


**IBM DB2 9.7**  
**for Linux, UNIX, and Windows**



バージョン 9 リリース 7




**コール・レベル・インターフェース ガイドおよびリファレンス**  
**第 1 巻**  
**2009 年 11 月更新版**



**IBM DB2 9.7**  
**for Linux, UNIX, and Windows**



バージョン 9 リリース 7



**コール・レベル・インターフェース ガイドおよびリファレンス**  
**第 1 巻**  
**2009 年 11 月更新版**

**ご注意**

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、325 ページの『付録 B. 特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書には、IBM の専有情報が含まれています。その情報は、使用許諾条件に基づき提供され、著作権により保護されています。本書に記載される情報には、いかなる製品の保証も含まれていません。また、本書で提供されるいかなる記述も、製品保証として解釈すべきではありません。

IBM 資料は、オンラインでご注文いただくことも、ご自分の国または地域の IBM 担当員を通してお求めいただくこともできます。

- オンラインで資料を注文するには、[www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order) にある IBM Publications Center をご利用ください。
- ご自分の国または地域の IBM 担当員を見つけるには、[www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide) にある IBM Directory of Worldwide Contacts をお調べください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックslashと表示されたり、バックslashが円記号と表示されたりする場合があります。

原典： SC27-2437-01  
IBM DB2 9.7  
for Linux, UNIX, and Windows  
Version 9 Release 7  
Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1  
Updated November, 2009

発行： 日本アイ・ビー・エム株式会社

担当： トランスレーション・サービス・センター

第1刷 2009.11

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2009.

# 目次

本書について	vii
--------	-----

第 1 章 DB2 コール・レベル・インターフェイスと ODBC の紹介	1
DB2 CLI と ODBC の比較	3

第 2 章 IBM Data Server CLI と ODBC ドライバー	9
IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の概要	9
IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の入手	10
IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール	10
IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の構成	13
IBM Data Server Driver for ODBC and CLI によるデータベース接続	22
IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使って DB2 CLI および ODBC アプリケーションを実行する	37
IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をデータベース・アプリケーションとともにデプロイする	49

第 3 章 ODBC Driver Manager	53
unixODBC Driver Manager	53
unixODBC ドライバー・マネージャーのセットアップ	53
Microsoft ODBC ドライバー・マネージャー	55
DataDirect ODBC ドライバー・マネージャー	55

第 4 章 CLI アプリケーションの初期設定	57
CLI での初期化と終了の概説	58
CLI でのハンドル	59

第 5 章 CLI アプリケーションにおけるデータ・タイプとデータ変換	63
CLI アプリケーションのストリングの処理	64
CLI アプリケーションでのラージ・オブジェクトの使用	66
CLI アプリケーションでの LOB ロケーター	68
CLI アプリケーションでの LOB 処理のための直接ファイル入出力	70
ODBC アプリケーションでの LOB の使用法	71
CLI アプリケーションでのバルク挿入およびバルク更新用の長いデータ	72
CLI アプリケーションでのユーザー定義タイプ (UDT) の使用法	73
CLI アプリケーションでの特殊タイプの使用	74

CLI アプリケーションでの XML データの取り扱い - 概要	75
CLI アプリケーションでのデフォルトの XML タイプ処理の変更	76

第 6 章 CLI でのトランザクション処理の概説	77
CLI アプリケーションでのステートメント・ハンドルの割り振り	79
CLI アプリケーションでの SQL ステートメントの発行	79
CLI アプリケーションでのパラメーター・マーカース・バインディング	80
CLI アプリケーションでのパラメーター・マーカース・バインディング	83
列方向配列の入力を使用した CLI アプリケーションでのパラメーター・マーカース・バインド	84
行方向配列の入力を使用した CLI アプリケーションでのパラメーター・マーカース・バインド	85
CLI アプリケーションでのパラメーター診断情報オフセットを使用した CLI アプリケーションでのパラメーター・バインドの変更	86
CLI アプリケーションでの長形式データ操作のための実行時パラメーター値の指定	87
CLI アプリケーションのコミット・モード	89
CLI SQLEndTran() 関数を呼び出す時点	90
CLI アプリケーションでの SQL ステートメントの準備および実行	91
CLI アプリケーションでの据え置き準備	93
CLI アプリケーションでのコンパウンド SQL (CLI) ステートメントの実行	93
CLI アプリケーションのカーソル	95
CLI アプリケーションのカーソルに関する考慮事項	99
CLI アプリケーションにおける結果セットの用語	101
CLI アプリケーションのブックマーク	102
CLI アプリケーションでの行セット取り出しの例	103
CLI アプリケーションでの照会結果の取り出し	104
CLI アプリケーションでの列バインディング	106
結果セットから返される行セットの指定	108
CLI アプリケーションでのスクロール可能カーソルによるデータの取り出し	110
CLI アプリケーションでのブックマークによるデータの取り出し	112
CLI アプリケーションでの結果セットの配列への取り出し	114
CLI アプリケーションでのデータの分割取り出し	118
CLI アプリケーションでの LOB ロケーターによる LOB データのフェッチ	119

CLI アプリケーション内での XML データ検索	120
データの挿入	121
CLI アプリケーションでの SQLBulkOperations() を使用したブックマークによるバルク・データの挿入	121
CLI アプリケーションでの CLI LOAD ユーティリティによるデータのインポート	122
CLI アプリケーションでの XML 列の挿入および更新	124
CLI アプリケーションでのデータの更新と削除	125
CLI アプリケーションでの SQLBulkOperations() を使用したブックマークによるバルク・データの更新	126
CLI アプリケーションでの SQLBulkOperations() を使用したブックマークによるバルク・データの削除	127
CLI アプリケーションからのストアード・プロシージャの呼び出し	128
DB2 CLI ストアード・プロシージャ・コミット動作	130
CLI/ODBC/JDBC 静的プロファイル作成による静的 SQL の作成	131
CLI/ODBC/JDBC 静的プロファイル作成のためのキャプチャー・ファイル	134
組み込み SQL と DB2 CLI の混合に関する考慮事項	135
CLI アプリケーションでのステートメント・リソースの解放	136
CLI アプリケーションでのハンドルの解放	137
<b>第 7 章 CLI アプリケーションの終了</b>	<b>139</b>
<b>第 8 章 CLI アプリケーションの記述子</b>	<b>141</b>
CLI アプリケーションの記述子の整合性検査	145
記述子の割り当てと解放	146
CLI アプリケーションでの記述子ハンドルによる記述子の操作	148
CLI アプリケーションでの記述子ハンドルを使用しない記述子の操作	150
<b>第 9 章 CLI アプリケーションでのシステム・カタログ情報の照会のためのカタログ関数</b>	<b>153</b>
CLI アプリケーションのカタログ関数の入力引数	154
<b>第 10 章 CLI アプリケーション用のプログラミングのヒントと提案</b>	<b>157</b>
CLI 配列入力キューニングによるネットワーク・フローの削減	164
<b>第 11 章 Unicode CLI アプリケーション</b>	<b>167</b>
Unicode 関数 (CLI)	168
Unicode 関数から ODBC Driver Manager への呼び出し	169

<b>第 12 章 CLI アプリケーションでのマルチサイト更新 (2 フェーズ・コミット)</b>	<b>171</b>
ConnectType CLI/ODBC 構成キーワード	171
CLI アプリケーションでのトランザクション・マネージャとしての DB2	172
CLI アプリケーションに関するプロセス・ベースの XA 準拠トランザクション・プログラム・モニター (XA TP) のプログラミングの考慮事項	176
<b>第 13 章 CLI 関数の非同期実行</b>	<b>177</b>
CLI アプリケーションで関数を非同期に実行する	178
<b>第 14 章 マルチスレッド CLI アプリケーション</b>	<b>181</b>
マルチスレッド CLI アプリケーションのアプリケーション・モデル	182
混合マルチスレッド CLI アプリケーション	184
<b>第 15 章 CLI アプリケーションでのベンダー・エスケープ節</b>	<b>185</b>
CLI アプリケーション用の拡張スカラー関数	188
<b>第 16 章 IBM データ・サーバー上の高可用性のための非 Java クライアント・サポート</b>	<b>201</b>
DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows サーバーへの接続の高可用性のための非 Java クライアント・サポート	202
非 Java クライアント用の DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 高可用性サポートの構成	203
非 Java クライアントで DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 高可用性サポートを使用可能にする例	205
非 Java クライアントから DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows への接続のための自動クライアント・リルトの操作	206
DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows サーバーへの接続の高可用性のための非 Java アプリケーション・プログラミング要件	206
DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 非 Java クライアントに関するクライアント・アプリケーション・インターフェイス	207
IDS サーバーへの接続の高可用性のための非 Java クライアント・サポート	214
非 Java クライアント用の IDS 高可用性サポートの構成	215
非 Java クライアントで IDS 高可用性サポートを使用可能にする例	218
非 Java クライアントから IDS への接続のための自動クライアント・リルトの操作	219
非 Java クライアントから IDS への接続のためのワークロード・バランシングの操作	220

非 Java クライアントから IDS サーバーへの接続の高可用性のためのアプリケーション・プログラミング要件	221
Java クライアントから IDS への接続のためのクライアント・アフィニティー	222
DB2 for z/OS サーバーへの接続の高可用性のための非 Java クライアント・サポート	228
非 Java クライアント用の Sysplex ワークロード・バランシングの構成	230
非 Java クライアント・アプリケーションでの DB2 for z/OS Sysplex ワークロード・バランシングの使用可能化の例	233
非 Java クライアントから DB2 for z/OS サーバーへの接続のための Sysplex ワークロード・バランシングの操作	235
非 Java クライアントから DB2 for z/OS サーバーへの接続のための自動クライアント・リルトの操作	236
非 Java クライアントから DB2 for z/OS サーバーへの接続の高可用性のためのアプリケーション・プログラミング要件	237

## 第 17 章 非 Java クライアントでの Sysplex に関する XA サポート . . . . . 239

非 Java クライアントでの Sysplex に関する XA サポートの使用可能化	240
--	-----

## 第 18 章 CLI アプリケーションでの診断の概説 . . . . . 243

CLI 関数戻りコード	243
DB2 CLI用の SQLSTATE	244
CLI アプリケーションでのコンパウンド SQL (CLI) の戻りコード	246
CLI/ODBC/JDBC トレース機能	246
CLI および JDBC トレース・ファイル	252

## 第 19 章 DB2 CLI および ODBC アプリケーションの構築および実行のための開発環境の構成 . . . . . 271

ODBC 環境のセットアップ (Linux および UNIX)	272
unixODBC Driver Manager のビルド・スクリプトおよび構成の例	274
Windows CLI 環境のセットアップ	276
Windows CLI アプリケーション用に異なる DB2 コピーを選択する	278
DB2 CLI のバインド・ファイルおよびパッケージ名	279
CLI パッケージのバインド・オプションの制限	282

## 第 20 章 CLI アプリケーションの作成 283

UNIX での CLI アプリケーションの作成	283
AIX CLI アプリケーションのコンパイルおよびリンク・オプション	284
HP-UX CLI アプリケーションのコンパイルおよびリンク・オプション	285

Linux CLI アプリケーションのコンパイルおよびリンク・オプション	286
Solaris CLI アプリケーションのコンパイルおよびリンク・オプション	288
UNIX での CLI 複数接続アプリケーションの作成	289
Windows での CLI アプリケーションの作成	291
Windows CLI アプリケーションのコンパイルおよびリンク・オプション	292
Windows での CLI 複数接続アプリケーションの作成	293
構成ファイルを使用した CLI アプリケーションの作成	295
構成ファイルを使用した CLI ストアド・プロシージャの作成	297

## 第 21 章 CLI ルーチンの作成 . . . . . 299

UNIX での CLI ルーチンの作成	299
AIX CLI ルーチンのコンパイルおよびリンク・オプション	300
HP-UX CLI ルーチンのコンパイルおよびリンク・オプション	301
Linux CLI ルーチンのコンパイルおよびリンク・オプション	303
Solaris CLI ルーチンのコンパイルおよびリンク・オプション	305
Windows での CLI ルーチンの作成	307
Windows CLI ルーチンのコンパイルおよびリンク・オプション	308

## 付録 A. DB2 技術情報の概説 . . . . . 311

DB2 テクニカル・ライブラリー (ハードコピーまたは PDF 形式)	312
DB2 の印刷資料の注文方法	315
コマンド行プロセッサから SQL 状態ヘルプを表示する	316
異なるバージョンの DB2 インフォメーション・センターへのアクセス	316
DB2 インフォメーション・センターでの希望する言語でのトピックの表示	316
コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストールされた DB2 インフォメーション・センターの更新	317
コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストールされた DB2 インフォメーション・センターの手動更新	319
DB2 チュートリアル	321
DB2 トラブルシューティング情報	322
ご利用条件	322

## 付録 B. 特記事項 . . . . . 325

## 索引 . . . . . 329





---

## 本書について

「コール・レベル・インターフェース (CLI) ガイドおよびリファレンス」は、次の 2 巻に分かれています。

- 第 1 巻では、CLI を使用して DB2<sup>®</sup> Database for Linux<sup>®</sup>, UNIX<sup>®</sup>, and Windows<sup>®</sup> 用のデータベース・アプリケーションを作成する方法を説明します。
- 第 2 巻は、CLI の関数、キーワード、および構成を説明するリファレンスです。



---

## 第 1 章 DB2 コール・レベル・インターフェース と ODBC の紹介

DB2 コール・レベル・インターフェース (DB2 CLI) は、データベース・サーバーの DB2 ファミリーに対する IBM の呼び出し可能な SQL インターフェースです。これは、リレーショナル・データベース・アクセス用の 'C' および 'C++' アプリケーション・プログラミング・インターフェースで、関数呼び出しを使用して、動的 SQL ステートメントを関数の引数として渡します。

DB2 CLI インターフェースを使用して次に示す IBM® データ・サーバー・データベースにアクセスできます。

- DB2 バージョン 9 for Linux, UNIX, and Windows
- DB2® Universal Database™ (DB2 UDB) バージョン 8 (およびそれ以降) for Linux, UNIX, and Windows
- DB2 Universal Database バージョン 8 (およびそれ以降) for OS/390® and z/OS®
- DB2 for IBM i 5.4 およびそれ以降

DB2 CLI は組み込み動的 SQL の代替方法ですが、組み込み SQL とは違って、これはホスト変数またはプリコンパイラを必要としません。アプリケーションは、さまざまなデータベースに応じて個別にコンパイルしなくても、それらのデータベースに対して実行することができます。アプリケーションは実行時にプロシージャ呼び出しを使用して、データベースへの接続、SQL ステートメントの発行、およびデータと状況情報の取得を行います。

DB2 CLI インターフェースは、組み込み SQL では使用できない多くの機能を提供しています。たとえば、以下のようにします。

- CLI は、データベース・カタログを照会する 1 つの方法をサポートする、関数呼び出しを提供します。その方法は、DB2 ファミリーの中で一貫して使用されます。これにより、特定のデータベース・サーバーに合わせなければならないカタログ照会を作成する必要性が少なくなります。
- CLI は、カーソルを次のようにスクロールする機能を提供します。
  - 順方向、1 つ以上の行ずつ
  - 逆方向、1 つ以上の行ずつ
  - 順方向、先頭行から 1 つ以上の行ずつ
  - 逆方向、最後の行から 1 つ以上の行ずつ
  - カーソル内で以前に保管されたロケーションから。
- CLI を使用して作成されたアプリケーション・プログラムから呼び出されるストアド・プロシージャは、それらのプログラムに結果セットを返すことができます。

DB2 CLI は、Microsoft® オープン・データベース・コネクティビティー (Open Database Connectivity (ODBC)) 仕様、および SQL/CLI 用国際規格 (International Standard for SQL/CLI) に基づいています。業界の標準に従う努力の一環として、これらの仕様が DB2 コール・レベル・インターフェース の基盤として採用されまし

た。これは、上記のデータベース・インターフェースのいずれかについてすでに精通しているアプリケーション・プログラマーが短期間で学習できるようにするためです。さらに、複数の DB2 特定の拡張が追加されており、アプリケーション・プログラマーが DB2 フィーチャーを特に活用するのに役立ちます。

DB2 CLI ドライバーは、ODBC Driver Manager によってロードされる際、ODBC ドライバーとしても働きます。これは ODBC 3.51 に準拠しています。

## DB2 CLI の背景情報

DB2 CLI または呼び出し可能 SQL インターフェースを理解するには、それが何に基づいているのかを理解し、それを既存のインターフェースと比較するとわかりやすくなります。

X/Open Company と SQL アクセス・グループは共同で、X/Open コール・レベル・インターフェース と呼ばれる呼び出し可能 SQL インターフェースの仕様を開発しました。このインターフェースの目標は、アプリケーションがいずれか 1 つのデータベース・ベンダーのプログラミング・インターフェースから独立できるようにすることによって、アプリケーションの可搬性を高めることです。X/Open コール・レベル・インターフェース仕様のほとんどは、ISO コール・レベル・インターフェース国際規格 (ISO/IEC 9075-3:1995 SQL/CLI) の一部として受け入れられています。

Microsoft 社は、X/Open CLI の準備草案に基づいて、Microsoft オペレーティング・システム用のオープン・データベース・コネクティビティー (ODBC) と呼ばれる呼び出し可能 SQL インターフェースを開発しました。

また、ODBC 仕様には、接続要求時に指定されたデータ・ソース (データベース名) に基づいて、ドライバー・マネージャーによってデータベース特定の ODBC ドライバーが実行時に動的にロードされるオペレーティング環境が含まれています。アプリケーションは、各 DBMS のライブラリーではなく、単一のドライバー・マネージャーのライブラリーに直接リンクされます。ドライバー・マネージャーは、アプリケーションの関数呼び出しを実行時に仲介して、それが該当する DBMS 特定の ODBC ドライバーに確実に仕向けられるようにします。ODBC Driver Manager は、ODBC 特定の関数だけを認識しているので、DBMS 特定の関数は ODBC 環境ではアクセスできません。DBMS 特定の動的 SQL ステートメントは、エスケープ節と呼ばれるメカニズムによってサポートされます。

ODBC は、Microsoft オペレーティング・システムに限られるものではなく、他のインプリメンテーションをさまざまなプラットフォームで利用できます。

DB2 CLI ロード・ライブラリーは、ODBC ドライバーとして ODBC Driver Manager によってロードできます。ODBC アプリケーションの開発の際には、ODBC ソフトウェア開発キットを入手してください。Windows プラットフォームの場合、Microsoft Data Access Components (MDAC) SDK の一部として ODBC SDK を使用することができます。これは、<http://www.microsoft.com/data/> からダウンロードできます。Windows 以外のプラットフォームの場合、ODBC SDK は他のベンダーによって提供されます。DB2 サーバーに接続する ODBC アプリケーションを開発する際は、コール・レベル・インターフェース ガイドおよびリファレンス 第 1 巻 および コール・レベル・インターフェース ガイドおよびリファレンス 第

2 巻 ( DB2 固有の拡張についての情報および診断情報) と、 Microsoft 社から入手できる「ODBC Programmer's Reference and SDK Guide」を併用してください。

DB2 CLI に直接書き込まれたアプリケーションは DB2 CLI ロード・ライブラリーに直接リンクします。DB2 CLI では、DB2 特定の関数はもとより、複数の ODBC および ISO SQL/CLI 関数のサポートが含まれています。

次の DB2 フィーチャーは、ODBC と DB2 CLI の両方のアプリケーションで利用できます。

- 2 バイトの (図形) データ・タイプ
- ストアード・プロシージャ
- 分散作業単位 (DUOW)、2 フェーズ・コミット
- コンパウンド SQL
- ユーザー定義タイプ (UDT)
- ユーザー定義関数 (UDF)

---

## DB2 CLI と ODBC の比較

このトピックでは、DB2 ODBC ドライバーで用意されているサポートについて説明するとともに、DB2 CLI ドライバーとの相違点も説明します。

下記の 4 ページの図 1 では、DB2 CLI と DB2 ODBC ドライバーを比較しています。左側は、ODBC Driver Manager の下の ODBC ドライバーを示し、右側は、DB2 アプリケーション用に設計された呼び出し可能インターフェースである DB2 CLI を示します。

Data Server Client は、すべての使用可能な IBM Data Server Client を指します。DB2 サーバーは、Linux、UNIX、および Windows 上のすべての DB2 サーバー製品を指します。




図 1. DB2 CLI と ODBC :

ODBC 環境では、ドライバー・マネージャーがアプリケーションへのインターフェースを提供します。また、アプリケーションの接続先のデータベース・サーバーに必要なドライバーを動的にロードします。ODBC 関数の集まりを使用するのはドライバーです。ただし、いくつかの拡張機能は例外で、ドライバー・マネージャーによって使用されます。この環境では、DB2 CLI は ODBC 3.51 に準拠しています。

ODBC アプリケーションの開発の際には、ODBC ソフトウェア開発キットを入手してください。Windows プラットフォームの場合、Microsoft Data Access Components (MDAC) SDK の一部として ODBC SDK を使用することができます。これは、<http://www.microsoft.com/data/> からダウンロードできます。Windows 以外のプラットフォームの場合、ODBC SDK は他のベンダーによって提供されます。

ODBC Driver Manager のない環境では、DB2 CLI は自己完結的なドライバーとなり、ODBC ドライバーが提供する関数のサブセットをサポートします。5 ページの表 1 には 2 つのレベルのサポートがサマリーされており、また、CLI および

ODBC 関数のサマリーには ODBC 関数の完全なリストがあって、それらがサポートされているかどうかを示されています。

表 1. DB2 CLI ODBC サポート

ODBC フィーチャー	DB2 ODBC Driver	DB2 CLI
コア・レベル関数	すべて	すべて
レベル 1 関数	すべて	すべて
レベル 2 関数	すべて	SQLDrivers() 以外すべて
付加的な DB2 CLI 関数	すべて。関数は DB2 CLI ライブラリーを動的にロードすることによってアクセス可能。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SQLSetConnectAttr()</li> <li>• SQLGetEnvAttr()</li> <li>• SQLSetEnvAttr()</li> <li>• SQLSetColAttributes()</li> <li>• SQLGetSQLCA()</li> <li>• SQLBindFileToCol()</li> <li>• SQLBindFileToParam()</li> <li>• SQLExtendedBind()</li> <li>• SQLExtendedPrepare()</li> <li>• SQLGetLength()</li> <li>• SQLGetPosition()</li> <li>• SQLGetSubString()</li> </ul>

表 1. DB2 CLI ODBC サポート (続き)

ODBC フィーチャー	DB2 ODBC Driver	DB2 CLI
SQL データ・タイプ	DB2 CLI 用にリストされているすべてのタイプ、および次のもの。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL_BIGINT</li> <li>• SQL_BINARY</li> <li>• SQL_BIT</li> <li>• SQL_BLOB</li> <li>• SQL_BLOB_LOCATOR</li> <li>• SQL_CHAR</li> <li>• SQL_CLOB</li> <li>• SQL_CLOB_LOCATOR</li> <li>• SQL_DBCLOB</li> <li>• SQL_DBCLOB_LOCATOR</li> <li>• SQL_DECIMAL</li> <li>• SQL_DOUBLE</li> <li>• SQL_FLOAT</li> <li>• SQL_GRAPHIC</li> <li>• SQL_INTEGER</li> <li>• SQL_LONG</li> <li>• SQL_LONGVARBINARY</li> <li>• SQL_LONGVARCHAR</li> <li>• SQL_LONGVARGRAPHIC</li> <li>• SQL_NUMERIC</li> <li>• SQL_REAL</li> <li>• SQL_SHORT</li> <li>• SQL_SMALLINT</li> <li>• SQL_TINYINT</li> <li>• SQL_TYPE_DATE</li> <li>• SQL_TYPE_TIME</li> <li>• SQL_TYPE_TIMESTAMP</li> <li>• SQL_VARBINARY</li> <li>• SQL_VARCHAR</li> <li>• SQL_VARGRAPHIC</li> <li>• SQL_WCHAR</li> </ul>



表 1. DB2 CLI ODBC サポート (続き)

ODBC フィーチャー	DB2 ODBC Driver	DB2 CLI
C データ・タイプ	DB2 CLI 用にリストされているすべてのタイプ、および次のもの。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL_C_BINARY</li> <li>• SQL_C_BIT</li> <li>• SQL_C_BLOB_LOCATOR</li> <li>• SQL_C_CHAR</li> <li>• SQL_C_CLOB_LOCATOR</li> <li>• SQL_C_TYPE_DATE</li> <li>• SQL_C_DBCHAR</li> <li>• SQL_C_DBCLOB_LOCATOR</li> <li>• SQL_C_DOUBLE</li> <li>• SQL_C_FLOAT</li> <li>• SQL_C_LONG</li> <li>• SQL_C_SHORT</li> <li>• SQL_C_TYPE_TIME</li> <li>• SQL_C_TYPE_TIMESTAMP</li> <li>• SQL_C_TIMESTAMP_EXT</li> <li>• SQL_C_TINYINT</li> <li>• SQL_C_SBIGINT</li> <li>• SQL_C_UBIGINT</li> <li>• SQL_C_NUMERIC **</li> <li>• SQL_C_WCHAR</li> </ul> <p>** Windows プラットフォーム上でのみサポートされる</p>
戻りコード	DB2 CLI 用にリストされているすべてのコード。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL_SUCCESS</li> <li>• SQL_SUCCESS_WITH_INFO</li> <li>• SQL_STILL_EXECUTING</li> <li>• SQL_NEED_DATA</li> <li>• SQL_NO_DATA_FOUND</li> <li>• SQL_ERROR</li> <li>• SQL_INVALID_HANDLE</li> </ul>
SQLSTATES	付加的な IBM SQLSTATES を用いて X/Open SQLSTATES にマッピングされる。例外は ODBC タイプ 08S01。	付加的な IBM SQLSTATES を用いて X/Open SQLSTATES にマッピングされる。
アプリケーションごとに複数の接続	サポートされる	サポートされる
ドライバーの動的ロード	サポートされる	該当しません

## 分離レベル

次の表は、IBM RDBMS 分離レベルを ODBC トランザクション分離レベルにマッピングしています。SQLGetInfo() 関数は、使用できる分離レベルを示します。

表 2. ODBC での分離レベル

IBM 分離レベル	ODBC 分離レベル
カーソル固定	SQL_TXN_READ_COMMITTED
反復可能読み取り	SQL_TXN_SERIALIZABLE_READ
読み取り固定	SQL_TXN_REPEATABLE_READ
非コミット読み取り (Uncommitted read)	SQL_TXN_READ_UNCOMMITTED

表 2. ODBC での分離レベル (続き)

IBM 分離レベル	ODBC 分離レベル
コミットなし	(ODBC には同等のものはない)
注: サポートされていない分離レベルを設定しようとすると、SQLSetConnectAttr() および SQLSetStmtAttr() は、HY009 の SQLSTATE で SQL_ERROR を戻します。	

## 制限

1 つのアプリケーションの中での ODBC のフィーチャーと DB2 CLI のフィーチャーおよび関数呼び出しを混在させることは、Windows 64 ビット・オペレーティング・システムではサポートされていません。

---

## 第 2 章 IBM Data Server CLI と ODBC ドライバー

IBM Data Server Client および IBM Data Server Runtime Client には、DB2 CLI アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) および ODBC API のためのドライバーがあります。DB2 インフォメーション・センターおよび DB2 資料全体で、このドライバーは通常、IBM Data Server CLI ドライバーまたは IBM Data Server CLI/ODBC ドライバーとして参照されています。

DB2 バージョン 9 以降には、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI という別の CLI および ODBC ドライバーもあります。IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、DB2 CLI および ODBC API に対する実行時サポートを提供します。しかし、このドライバーは別個にインストールおよび構成され、CLI および ODBC API サポートに加えて、接続性などの DB2 クライアント機能のサブセットをサポートします。

DB2 クライアントの一部になっている CLI および ODBC ドライバーに適用される情報は、通常 IBM Data Server Driver for ODBC and CLI にも適用されます。しかし、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI に固有な制約事項や機能もあります。IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のみに適用される情報では、このドライバーのフルネームを使用して、DB2 クライアントに付属の ODBC および CLI ドライバーに適用される一般情報と区別します。

- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI について詳しくは、『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の概要』を参照してください。

---

### IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の概要

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、DB2 CLI アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) および ODBC API に対する実行時サポートを提供します。IBM Data Server Client と IBM Data Server Runtime Client はどちらも DB2 CLI および ODBC API をサポートしますが、このドライバーは IBM Data Server Client と IBM Data Server Runtime Client のいずれにも含まれていません。これは別個に入手およびインストールされ、IBM Data Server Client 機能のサブセットをサポートします。

#### IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の利点

- このドライバーの占有スペースは IBM Data Server Client および IBM Data Server Runtime Client に比べてかなり少量です。
- 1 つのマシンにこのドライバーを複数インストールすることができます。
- このドライバーは、IBM Data Server Client がすでにインストールされているマシンにもインストールできます。
- ドライバーをデータベース・アプリケーションのインストール・パッケージに含めて、アプリケーションとともにドライバーを再配布することができます。特定の条件のもとで、著作権使用料なしでドライバーをデータベース・アプリケーションとともに再配布できます。

- このドライバーは NFS がマウントされているファイル・システムに常駐可能です。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の機能

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は次のような機能を提供します。

- DB2 CLI API の実行時サポート
- ODBC API の実行時サポート
- XA API の実行時サポート
- データベース接続
- DB2 対話機能コール・レベル・インターフェース (db2cli) のサポート
- LDAP データベース・ディレクトリーのサポート
- トレース、ロギング、および診断のサポート
- 39 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の制限事項』を参照してください。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の入手

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client および IBM Data Server Runtime Client には含まれません。インターネットからダウンロードするか、DB2 バージョン 9 インストール CD から入手してください。

以下のいずれかの方法で IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を入手できます。

- <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27007053> から IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を検索して、プラットフォームに応じたドライバーをダウンロードする。

または

- DB2 インストール CD からドライバーをコピーする。

ドライバーは Windows オペレーティング・システムでは

「ibm\_data\_server\_driver\_for\_odbc\_cli.zip」、その他のオペレーティング・システムでは「ibm\_data\_server\_driver\_for\_odbc\_cli.tar.Z」という名前の圧縮ファイルの中にあります。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールする必要があります。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をインストールするには、以下が必要です。

- ドライバーが格納されている圧縮ファイルを入手する。
  - 『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の入手』を参照してください。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール・プログラムは存在しません。次のようにして、手動でドライバーをインストールする必要があります。

1. インターネットまたは DB2 バージョン 9 インストール CD から、ドライバーが入っている圧縮ファイルをターゲット・マシンにコピーします。
2. そのファイルを、ターゲット・マシン上の選択したインストール・ディレクトリ内に解凍します。
3. オプション: 圧縮ファイルを除去します。

以下の条件のもとで IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をインストールする場合、

- ターゲット・マシンのオペレーティング・システムは AIX®
- DB2 バージョン 9 の CD がターゲット・マシンでマウントされている

以下の手順に従ってください。

1. ドライバーのインストール場所に、\$HOME/db2\_cli\_odbc\_driver というディレクトリを作成します。
2. インストール CD 上で、圧縮ファイル `ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar.Z` を見つけます。
3. `ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar.Z` をインストール・ディレクトリ `$HOME/db2_cli_odbc_driver` にコピーします。
4. 以下のようにして `ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar.Z` を解凍します。

```
cd $HOME/db2_cli_odbc_driver
uncompress ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar.Z
tar -xvf ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar
```

5. `ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar.Z` を削除します。
6. ドライバーを NFS ファイル・システム上にインストールした場合は、以下のことを確認してください。
  - UNIX または Linux プラットフォームでは、`db2dump` および `db2` ディレクトリが書き込み可能になっている必要があります。あるいは、`diagpath` パラメーターで参照したパスが書き込み可能でなければなりません。
  - ホストまたは i5/OS® データ・サーバーが直接アクセスされる場合、必ず `license` ディレクトリを書き込み可能にしてください。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の複数のコピーを同じマシンにインストールする

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールする必要があります。IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の複数のコピーを同じマシンにインストールできます。互いに異なるバージョンのドライバーを必要とする 2 つのデータベース・アプリケーションが同一のマシンに存在する場合には、この方法が適しています。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の複数のコピーを同じマシンにインストールするには、以下を行う必要があります。

- ドライバーが格納されている圧縮ファイルを入手する。
  - 10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の入手』を参照してください。

インストール対象の IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の各コピーごとに、以下を行います。

1. 固有のターゲット・インストール・ディレクトリーを作成する
2. 10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール』に略述されているインストール手順に従う
3. アプリケーションがドライバーの正しいコピーを使用していることを確認します。LD\_LIBRARY\_PATH 環境変数に頼ると、正しくないドライバーを間違えてロードしてしまう可能性があるため、そうすることは避けてください。明示的にターゲット・インストール・ディレクトリーから、ドライバーを動的にロードしてください。

以下の条件のもとで IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の 2 つのコピーをインストールする場合、

•

ターゲット・マシンのオペレーティング・システムは AIX

•

DB2 バージョン 9 の CD がターゲット・マシンでマウントされている

以下の手順に従ってください。

1. ドライバーのインストール場所に、\$HOME/db2\_cli\_odbc\_driver1 および \$HOME/db2\_cli\_odbc\_driver2 という 2 つのディレクトリーを作成します。
2. インストール CD 上で、ドライバーが入っている圧縮ファイルを見つけます。このシナリオでは、ファイルは ibm\_data\_server\_driver\_for\_odbc\_cli.tar.Z という名前です。
3. ibm\_data\_server\_driver\_for\_odbc\_cli.tar.Z をインストール・ディレクトリー \$HOME/db2\_cli\_odbc\_driver1 と \$HOME/db2\_cli\_odbc\_driver2 にコピーします。
4. それぞれのディレクトリー内で、以下のようにして ibm\_data\_server\_driver\_for\_odbc\_cli.tar.Z を解凍します。

```
cd $HOME/db2_cli_odbc_driver1
uncompress ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar.Z
tar -xvf ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar
cd $HOME/db2_cli_odbc_driver2
uncompress ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar.Z
tar -xvf ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar
```
5. ibm\_data\_server\_driver\_for\_odbc\_cli.tar.Z を削除します。

## 既存の DB2 クライアントが存在するマシンに IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をインストールする

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールする必要があります。IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client が既にインストール済みのマシンに、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の 1 つ以上のコピーをインストールすることができます。IBM Data Server Client を使って開発したいいくつかの ODBC または CLI データベース・アプリケーションを IBM Data Server Driver for ODBC and CLI とともにデプロイすることを

計画している場合には、この方法が適しています。こうすれば、開発環境と同じマシンのドライバーでデータベース・アプリケーションをテストできるためです。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client と同じマシンにインストールするには、以下を行う必要があります。

- ドライバーが格納されている圧縮ファイルを入手する。
  - 10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の入手』を参照してください。

IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client が既にインストール済みのマシンに IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の 1 つ以上のコピーをインストールする手順は、IBM Data Server Client がまだインストールされていないマシンにドライバーをインストールする手順と同じです。

10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール』および 11 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の複数のコピーを同じマシンにインストールする』を参照してください。

アプリケーションがドライバーの正しいコピーを使用していることを確認します。LD\_LIBRARY\_PATH 環境変数に頼ると、正しくないドライバーを間違えてロードしてしまう可能性があるため、そうすることは避けてください。明示的にターゲット・インストール・ディレクトリーから、ドライバーを動的にロードしてください。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の構成

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。アプリケーションが IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を正常に使用できるようにするには、このドライバーとデータベース・アプリケーション実行時環境のソフトウェア・コンポーネントを構成する必要があります。

### 始める前に

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を構成し、アプリケーション環境をこのドライバー用に構成するには、以下が必要です。

- ドライバーの 1 つまたは複数のコピーがインストール済みであること。
  - 10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール』を参照してください。

### 手順

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を構成し、このドライバーを使用するように IBM Data Server CLI および ODBC アプリケーションの実行時環境を構成するには、以下のようにします。

1. db2cli.ini 初期設定ファイルを更新して、データ・ソース名、ユーザー名、パフォーマンス・オプション、接続オプションなどのドライバーの動作の局面を構成します。

db2cli.ini ファイルのロケーションは、Microsoft ODBC Driver Manager が使用されているかどうか、使用されているデータ・ソース名 (DSN) のタイプ、インストールされているクライアントまたはドライバーのタイプ、およびレジストリー変数 **DB2CLIINIPATH** が設定されているかどうかに基づいて異なる場合があります。

- 『db2cli.ini 初期設定ファイル』を参照してください。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI には、コマンド行プロセッサ (CLP) のサポートはありません。この理由で、CLP コマンド「db2 update CLI cfg」を使用して CLI の構成を更新することはできません。手動で「db2cli.ini」初期設定ファイルを更新しなければなりません。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のコピーが複数インストールされている場合、それぞれのドライバー・コピーに対応する db2cli.ini ファイルが存在します。該当するドライバーのコピーに関する情報を db2cli.ini に追加してください。

2. アプリケーション環境変数を構成します。
  - 17 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数の構成』を参照してください。
3. Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC) によって管理されるトランザクションに参加するアプリケーションの場合に限り、ドライバーを DTC に登録する必要があります。
  - 21 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を Microsoft DTC に登録する』を参照してください。
4. Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーを使用する ODBC アプリケーションの場合に限り、ドライバーを Microsoft ドライバー・マネージャーに登録する必要があります。
  - 21 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーに登録する』を参照してください。

## db2cli.ini 初期設定ファイル

DB2 CLI/ODBC 初期設定ファイル (db2cli.ini) には、DB2 CLI とこの製品を使うアプリケーションの動作を構成する場合に使用できる、さまざまなキーワードと値が入っています。

キーワードは、データベース別名と関連しており、そのデータベースにアクセスするすべての DB2 CLI および ODBC アプリケーションに影響を与えます。

デフォルトでは、db2cli.ini ファイルは、Windows オペレーティング・システムの sqllib ディレクトリー、および UNIX および Linux オペレーティング・システムで CLI/ODBC アプリケーションを実行しているデータベース・インスタンスの sqllib/cfg ディレクトリーにあります。データベース・クライアントでは、追加の db2cli.ini ファイルは、Microsoft ODBC Driver Manager が使用されているかどうか、使用されているデータ・ソース名 (DSN) のタイプ、インストールされているクライアントまたはドライバー、または **DB2CLIINIPATH** レジストリー変数が設定されているかどうかに応じて、異なるディレクトリーに存在する可能性があります。



Windows オペレーティング・システム上でユーザー DSN を構成するために ODBC Driver Manager が使用されている場合、db2cli.ini ファイルは Documents and Settings\User Name に作成されます。ここで、User Name はユーザー・ディレクトリーの名前を表します。

それ以外の場合 (システム DSN が使用されている場合を含む)、db2cli.ini ファイルは以下のディレクトリーにインストールされます。

- ランタイム・クライアントの場合
  - Windows XP および Windows 2003 オペレーティング・システムの場合:  
Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\DB2\COPY Name
  - Windows 2008 および Windows Vista (以降) オペレーティング・システムの場合:  
ProgramData\IBM\DB2\COPY Nameここで COPY Name は、DB2 コピー名を表しています。
- 他のデータ・サーバー・クライアントおよびドライバーの場合
  - Windows オペレーティング・システムの場合: Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER (これはインストール・パスを表します)
  - UNIX および Linux オペレーティング・システムの場合:  
driver\_installation\_path/clidriver/cfgここで、driver\_installation\_path はクライアントまたはドライバーのインストール・パスを表します。

環境変数 **DB2CLIINIPATH** を使って、異なるファイル位置を指定することもできます。

構成キーワードを使用すると、以下のことが可能になります。

- データ・ソース名、ユーザー名、およびパスワードなどの一般的なフィーチャーを構成する。
- パフォーマンスに影響を及ぼすオプションを設定する。
- ワイルドカード文字などの照会パラメーターを指示する。
- さまざまな ODBC アプリケーション用にパッチまたは作業環境を設定する。
- コード・ページと IBM GRAPHIC データ・タイプなどの接続に関連したその他のフィーチャーを設定する。
- アプリケーションによって指定されるデフォルト接続オプションをオーバーライドする。例えば、アプリケーションが SQL\_ATTR\_ANSI\_APP 接続属性を設定することによって CLI ドライバーに対して Unicode サポートを要求している場合でも、db2cli.ini ファイルの中で **DisableUnicode=1** が設定されていると、CLI ドライバーはそのアプリケーションに Unicode サポートを提供しません。

注: db2cli.ini ファイルの中で設定されている CLI/ODBC 構成キーワードが、SQLDriverConnect() 接続ストリングに含まれるキーワードと矛盾する場合、SQLDriverConnect() キーワードが優先されます。

db2cli.ini 初期設定ファイルは、DB2 CLI 構成オプション用の値を保管している ASCII ファイルです。作業を開始する助けとして、サンプル・ファイルが提供されます。ほとんどの CLI/ODBC 構成キーワードは db2cli.ini 初期設定ファイル内に

設定されますが、一部のキーワードはその代わりに、SQLDriverConnect() への接続文字列内にキーワード情報を指定することによって設定されます。

ファイル内には、ユーザーが構成を希望するデータベース (データ・ソース) ごとに 1 つのセクションがあります。必要であれば、すべてのデータベース接続に影響を与える共通セクションもあります。

COMMON セクションには、DB2 CLI/ODBC ドライバーを介したすべてのデータベース接続に適用するキーワードのみ含まれています。それには以下のキーワードが含まれます。

- **CheckForFork**
- **DiagPath**
- **DisableMultiThread**
- **JDBCTrace**
- **JDBCTraceFlush**
- **JDBCTracePathName**
- **QueryTimeoutInterval**
- **ReadCommonSectionOnNullConnect**
- **Trace**
- **TraceComm**
- **TraceErrImmediate**
- **TraceFileName**
- **TraceFlush**
- **TraceFlushOnError**
- **TraceLocks**
- **TracePathName**
- **TracePIDList**
- **TracePIDTID**
- **TraceRefreshInterval**
- **TraceStmtOnly**
- **TraceTime**
- **TraceTimeStamp**

他のすべてのキーワードはデータベース特定のセクションに置かれ、以下の箇所で説明されています。

注: 構成キーワードは COMMON セクション中で有効になりますが、すべてのデータベース接続に適用されます。

db2cli.ini ファイルの COMMON セクションは、次の語で始まります。

```
[COMMON]
```

共通キーワードを設定する前に、クライアントからのすべての DB2 CLI/ODBC 接続にこの設定が与える影響を評価するのは重要なことです。例えば、**TRACE** などのキーワードは、DB2 に接続している DB2 CLI/ODBC アプリケーションのうち

1 つだけをトラブルシューティングしようとしている場合でも、DB2 に接続しているすべての DB2 CLI/ODBC アプリケーションに関する情報をそのクライアントで生成します。

それぞれのデータベースの特定のセクションは、必ず大括弧で囲まれたデータ・ソース名 (DSN) の名前で始まります。

`[data source name]`

これをセクション・ヘッダーと呼びます。

パラメーターを設定するには、キーワードとその関連キーワード値を次の形式で指定します。

**KeywordName =keywordValue**

- 各データベースのすべてのキーワードとその関連値は、そのデータベースのセクション・ヘッダーの下になければなりません。
- データベース固有のセクションに **DBAlias** キーワードが含まれていない場合は、接続が確立される際にはデータ・ソース名がデータベース別名として使用されます。各セクションのキーワード設定値は、該当するデータベース別名だけに適用されます。
- キーワードは大文字小文字の区別はありません。しかし、その値が文字ベースのものであれば値にその区別がある場合もあります。
- .INI ファイルにデータベースがない場合、これらのキーワードのデフォルト値が有効になっています。
- 新しい行の先頭位置にセミコロンを入れると、注釈行になります。
- ブランク行は許可されています。
- 1 つのキーワードに重複項目があると、最初の項目が使用されます (警告は与えられません)。

2 つのデータベース別名セクションがある .INI サンプル・ファイルを次に示します。

```
; This is a comment line.
[MYDB22]
AutoCommit=0
TableType="'TABLE','SYSTEM TABLE'"

; This is another comment line.
[MYDB2MVS]
CurrentSQLID=SAIID
TableType="'TABLE'"
SchemaList="'USER1',CURRENT SQLID,'USER2'"
```

db2cli.ini ファイルはすべてのプラットフォームで手動で編集できますが、ご使用のプラットフォームで使用できるなら構成アシスタントを使用するか、または UPDATE CLI CONFIGURATION コマンドを使用するようお勧めします。手作業で db2cli.ini ファイルを編集する場合、最後の項目の後にブランク行を追加してください。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数の構成

IBM IBMData Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストー

ルして構成する必要があります。 IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使用するには、2 つのタイプの環境変数を設定する必要があります。1 つはいくつかの DB2 レジストリー変数と置き換わっている環境変数で、もう 1 つはドライバー・ライブラリーの場所をアプリケーションに知らせる環境変数です。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数を構成するには、以下が必要です。

- ドライバーの 1 つまたは複数のコピーがインストール済みであること。
  - 10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール』を参照してください。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数を構成するには、以下のようになります。

1.

オプション: 該当する DB2 環境変数を、それに相当する DB2 レジストリー変数に準じた設定にします。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI には、コマンド行プロセッサ (CLP) のサポートはありません。この理由で、db2set CLP コマンドを使用して DB2 レジストリー変数を構成することはできません。必須の DB2 レジストリー変数は、環境変数に置き換えられています。

DB2 レジストリー変数の代わりに使用できる環境変数のリストについては、19 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI によってサポートされる環境変数』を参照してください。

2.

AIX オペレーティング・システムのみ必須: ローカル環境変数

DB2\_CLI\_DRIVER\_INSTALL\_PATH を、ドライバーのインストール先ディレクトリーに設定します。(IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のコピーが複数インストールされている場合、DB2\_CLI\_DRIVER\_INSTALL\_PATH には必ず該当するドライバーのコピーの場所を指定してください。)AIX の場合のみ、この変数を設定する必要があります。その他のすべてのオペレーティング・システムではこの変数はサポートされていますが、必須ではありません。

例えば、次のようにします。

```
export DB2_CLI_DRIVER_INSTALL_PATH=/home/db2inst1/db2clidriver/clidriver
```

ここで、/home/db2inst1/db2clidriver は clidriver がインストールされているインストール・パスです。

3.

オプション: 環境変数 LIBPATH (AIX システムの場合) または LD\_LIBRARY\_PATH (UNIX システムの場合) を、ドライバーのインストール先ディレクトリーに設定します。(IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のコピーが複数インストールされている場合、LIBPATH または LD\_LIBRARY\_PATH には、必ず該当するドライバーのコピーの場所を指定してください。)

アプリケーションが、ドライバーのライブラリー (Windows システムの場合は db2cli.dll、その他のシステムの場合は libdb2.a) に静的にリンクするか、または完全修飾名を使用してこのライブラリーを動的にロードする場合は、このステップは必要ありません。

完全修飾ライブラリー名を使用してこのライブラリーを動的にロードすることをお勧めします。Windows オペレーティング・システムの場合は、LOAD\_WITH\_ALTERED\_SEARCH\_PATH パラメーターと、ドライバーの DLL へのパスを指定して LoadLibraryEx メソッドを使用することをお勧めします。

## 制限

複数のバージョンの IBM Data Server Driver for ODBC and CLI が同じマシンにインストールされている場合や、他の DB2 バージョン 9 製品が同じマシンにインストールされている場合は、環境変数を設定する (例えば、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI ライブラリーを指すように LIBPATH または LD\_LIBRARY\_PATH を設定する) と、既存のアプリケーションが中断する可能性があります。環境変数を設定する際には、その環境の有効範囲で実行しているすべてのアプリケーションにとって適切であることを確認してください。

### IBM Data Server Driver for ODBC and CLI によってサポートされる環境変数:

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI はコマンド行プロセッサ (CLP) をサポートしません。つまり、DB2 レジストリー変数を設定する通常の方法 (db2set CLP コマンドの使用) は不可能です。その代わりに、関連する DB2 レジストリー変数は IBM Data Server Driver for ODBC and CLI では環境変数としてサポートされます。

環境変数として IBM Data Server Driver for ODBC and CLI でサポートされる DB2 レジストリー変数は、以下のとおりです。

表 3. 環境変数としてサポートされている DB2 レジストリー変数

変数のタイプ	変数名
一般変数	<b>DB2ACCOUNT</b> <b>DB2BIDI</b> <b>DB2CODEPAGE</b> <b>DB2GRAPHICUNICODESERVER</b> <b>DB2LOCALE</b> <b>DB2TERRITORY</b>
システム環境変数	<b>DB2DOMAINLIST</b>
通信変数	<b>DB2_FORCE-NLS_CACHE</b> <b>DB2SORCVBUF</b> <b>DB2SOSNDBUF</b> <b>DB2TCP_CLIENT_RCVTIMEOUT</b>

表 3. 環境変数としてサポートされている DB2 レジストリー変数 (続き)

変数のタイプ	変数名
その他の変数	<b>DB2CLIINIPATH</b> <b>DB2_ENABLE_LDAP</b> <b>DB2LDAP_BASEDN</b> <b>DB2LDAP_CLIENT_PROVIDER</b> <b>DB2LDAPHOST</b> <b>DB2LDAP_KEEP_CONNECTION</b> <b>DB2LDAP_SEARCH_SCOPE</b> <b>DB2NOEXITLIST</b>
診断変数	<b>DB2_DIAGPATH</b>
接続変数	<b>AUTHENTICATION</b> <b>PROTOCOL</b> <b>PWDPLUGIN</b> <b>KRBPLUGIN</b> <b>ALTHOSTNAME</b> <b>ALTPORT</b> <b>INSTANCE</b> <b>BIDI</b>

### db2oreg1.exe の概要

db2oreg1.exe ユーティリティを使用することにより、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の XA ライブラリーの Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC) への登録と、このドライバーの Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーへの登録を行うことができます。db2oreg1.exe ユーティリティの使用が必要となるのは、Windows オペレーティング・システムの場合のみです。

### db2oreg1.exe ユーティリティの実行が必要になる条件

以下の場合には、db2oreg1.exe ユーティリティを実行しなければなりません。

- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使用するアプリケーションが、DTC によって管理される分散トランザクションに参加する場合、または
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使用するアプリケーションが、ODBC データ・ソースに接続する場合

### db2oreg1.exe ユーティリティを実行する時

db2oreg1.exe ユーティリティを使用する場合、以下の時点で実行しなければなりません。

- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をインストールする時、および
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をアンインストールする時

ドライバーのインストール後に db2oreg1.exe ユーティリティを実行すると、このユーティリティは Windows レジストリーに変更を加えます。ドライバーをアンインストールする場合には、このユーティリティを再実行して、これらの変更内容を取り消す必要があります。

## db2oreg1.exe ユーティリティの実行方法

- db2oreg1.exe は、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール場所の bin サブディレクトリーにあります。
- db2oreg1.exe ユーティリティで使用するパラメーターをリストし、これらのパラメーターの使用法を参照するには、「-h」 オプションを指定してこのユーティリティを実行してください。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を Microsoft DTC に登録する

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。Microsoft Distributed Transaction Coordinator (DTC) によって管理されるトランザクションに参加するデータベース・アプリケーションで IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使用するには、ドライバーを DTC に登録する必要があります。これに関連したセキュリティ要件の詳細については、以下の Microsoft 記事へのリンクをご覧ください。Registry Entries Are Required for XA Transaction Support

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を DTC に登録するには、ドライバーの 1 つ以上のコピーがインストールされている必要があります。10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール』を参照してください。

### 制限

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を DTC に登録する必要があるのは、ドライバーを使用するアプリケーションが、DTC によって管理されるトランザクションに参加する場合に限ります。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を DTC に登録するには、インストール済みのドライバーのコピーごとに db2oreg1.exe ユーティリティを実行します。20 ページの『db2oreg1.exe の概要』を参照してください。ドライバーのインストール後に db2oreg1.exe ユーティリティを実行すると、このユーティリティは Windows レジストリーに変更を加えます。ドライバーをアンインストールする場合には、このユーティリティを再実行して、これらの変更内容を取り消す必要があります。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーに登録する

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。ODBC アプリケーションで IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーとともに使用するには、ドライバーをドライバー・マネージャーに登録する必要があります。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーに登録するには、ドライバーの 1 つ以上のコピーがインストールされている必要があります。 10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール』を参照してください。

### 制限

Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーは、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の登録を必要とする唯一の ODBC ドライバー・マネージャーです。その他の ODBC ドライバー・マネージャーでは、これを行う必要はありません。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を Microsoft ドライバー・マネージャーに登録するには、インストール済みのドライバーのコピーごとに db2oreg1.exe ユーティリティを実行します。 20 ページの『db2oreg1.exe の概要』を参照してください。

ドライバーのインストール後に db2oreg1.exe ユーティリティを実行すると、このユーティリティは Windows レジストリーに変更を加えます。ドライバーをアンインストールする場合には、このユーティリティを再実行して、これらの変更内容を取り消す必要があります。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI によるデータベース接続

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。 IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、ローカル・データベース・ディレクトリーを作成しません。つまり、このドライバーを使用するとき、別の方法で接続情報をアプリケーションに提供する必要があります。

### 始める前に

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI でデータベースに接続するには、以下が必要です。

- 接続先のデータベース、および
- ドライバーの 1 つまたは複数のコピーがインストール済みであること。
  - 詳しくは、10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール』を参照してください。

### このタスクについて

CLI および ODBC データベース・アプリケーションで IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使ってデータベースに接続できるようにするために、接続情報を指定する方法がいくつかあります。 CLI 設定が複数の場所で指定されている場合、それらの設定は以下の順序で使用されます。

1. 接続ストリング・パラメーター
2. db2cli.ini ファイル
3. db2dsriver.cfg ファイル



## 手順

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の使用時にデータベースに関する接続を構成するには、以下の方法のいずれかを使用します。

- SQLDriverConnect への接続ストリング・パラメーター内でデータベース接続情報を指定します。
  - 詳しくは、27 ページの『SQLDriverConnect 関数 (CLI) - データ・ソースへの (拡張) 接続』を参照してください。
- CLI アプリケーションの場合のみ: DB2 CLI 構成ファイルの中でデータベース接続情報を指定します。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI には、コマンド行プロセッサ (CLP) のサポートはありません。この理由で、CLP コマンド「db2 update CLI cfg」を使用して CLI の構成を更新することはできません。手動で db2cli.ini 初期設定ファイルを更新しなければなりません。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のコピーが複数インストールされている場合、それぞれのドライバー・コピーに対応する db2cli.ini ファイルが存在します。該当するドライバーのコピーに関する情報を db2cli.ini に追加してください。

db2cli.ini ファイルの場所について詳しくは、14 ページの『db2cli.ini 初期設定ファイル』を参照してください。

- db2dsdriver.cfg 構成ファイルを使用して、接続情報およびパラメーターを提供します。例えば、db2dsdriver.cfg 構成ファイルに以下の情報を指定して、SQLDriverConnect() 内で接続ストリングを DSN=myDSN;PWD=XXXXX として渡すことができます。

```
<configuration>
  <DSN_Collection>
    <dsn alias="myDSN" name="sample" host="server.domain.com" port="446">
    </dsn>
  </DSN_Collection>
  <databases>
    <database name="sample" host="server.domain.com" port="446">
      <parameter name="CommProtocol" value="TCP/IP"/>
      <parameter name="UID" value="username"/>
    </database>
  </databases>
</configuration>
```

- ODBC アプリケーションの場合のみ: ODBC データ・ソースとしてデータベースを ODBC ドライバー・マネージャーに登録します。詳しくは、25 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使用するアプリケーションのための ODBC データ・ソースの登録』を参照してください。
- **FileDSN** CLI/ODBC キーワードを使用して、データベース接続情報が入っているファイルのデータ・ソース名 (DSN) を識別します。詳しくは、34 ページの『FileDSN CLI/ODBC 構成キーワード』を参照してください。

ファイル DSN は、データベース接続情報が入っているファイルです。CLI/ODBC キーワード **SaveFile** を使用することにより、ファイル DSN を作成することができます。Windows オペレーティング・システムでは、Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーを使用して、ファイル DSN を作成できます。

- ローカル・データベース・サーバーの場合のみ: CLI/ODBC キーワード **PROTOCOL** および **INSTANCE** を使用して、以下のようにローカル・データベースを識別します。

1. CLI/ODBC キーワード **PROTOCOL** の値を「Local」に設定します。
2. CLI/ODBC キーワード **INSTANCE** を、データベースが格納されているローカル・データベース・サーバーのインスタンス名に設定します。

詳しくは、35 ページの『Protocol CLI/ODBC 構成キーワード』 および 34 ページの『Instance CLI/ODBC 構成キーワード』を参照してください。

## 例

ファイル DSN 接続または DSN なし接続を処理する CLI/ODBC キーワードのリストを以下に示します。

- 32 ページの『AltHostName CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 33 ページの『AltPort CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 33 ページの『Authentication CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 34 ページの『BIDI CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 34 ページの『FileDSN CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 34 ページの『Instance CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 35 ページの『Interrupt CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 35 ページの『KRBPlugin CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 35 ページの『Protocol CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 36 ページの『PWDPlugin CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 36 ページの『SaveFile CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 42 ページの『DiagLevel CLI/ODBC 構成キーワード』;
- 43 ページの『NotifyLevel CLI/ODBC 構成キーワード』;

下記の一連の例では、次のようなプロパティを持つデータベースを想定します。

- サーバー上のデータベースまたはサブシステムの名前は db1、
- サーバーの場所は 11.22.33.444、
- アクセス・ポートは 56789、
- 転送プロトコルは TCP/IP

CLI アプリケーションの中でデータベース接続を作成するには、以下のいずれかを行うことができます。

- 次の情報を含む接続ストリングを使用して、`SQLDriverConnect` を呼び出します。  
`Database=db1; Protocol=tcip; Hostname=11.22.33.444; Servicename=56789;`
- 以下の情報を `db2cli.ini` に追加します。

```
[db1]
Database=db1
Protocol=tcip
Hostname=11.22.33.444
Servicename=56789
```

ODBC アプリケーションの中でデータベース接続を作成するには、以下のようになります。

1. `odbc_db1` という名前の ODBC データ・ソースとしてデータベースをドライバー・マネージャーに登録します。
2. `Database=odbc_db1;` を含む接続ストリングを使用して `SQLConnect` を呼び出します。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使用するアプリケーションのための ODBC データ・ソースの登録

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。ODBC データベース・アプリケーションで IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使用してデータベースに接続するには、その前に 1) データベースを ODBC データ・ソースとして ODBC ドライバー・マネージャーに登録する、2) IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をこのデータ・ソースに関する ODBC ドライバーとして識別する必要があります。

データベースを ODBC データ・ソースとして登録し、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI と関連付けるには、以下が必要です。

- ODBC アプリケーションの接続先となるデータベース
- ODBC ドライバー・マネージャーがインストール済みであること、および
- ドライバーの 1 つまたは複数のコピーがインストール済みであること。
  - 10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール』を参照してください。

データベースを ODBC データ・ソースとして登録し、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI と関連付ける手順は、使用しているドライバー・マネージャーに応じて異なります。

- Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーの場合、以下のようになります。
  1. `db2oreg1.exe` ユーティリティを使用して、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーに登録します。
    - 21 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーに登録する』を参照してください。
  2. ODBC データ・ソースとしてデータベースを登録します。
    - 276 ページの『Windows CLI 環境のセットアップ』を参照してください。
- オープン・ソースの ODBC ドライバー・マネージャーの場合、以下のようになります。
  1. `odbc.ini` ファイルにデータベース情報を追加して、ODBC データ・ソースとしてデータベースを識別します。
    - 272 ページの『ODBC 環境のセットアップ (Linux および UNIX)』を参照してください。
  2. 完全修飾されたドライバー・ライブラリー・ファイルを `odbc.ini` ファイルのデータベースに関するセクション内に追加して、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をデータ・ソースと関連付けます。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI ライブラリー・ファイルの名前は Windows プラットフォームでは db2app.dll、その他のプラットフォームでは db2app.lib です。このドライバー・ライブラリー・ファイルの格納場所は、ドライバーのインストール・ディレクトリーの「lib」サブディレクトリー内です。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のコピーが複数インストールされている場合、odbc.ini ファイル内で該当するコピーが識別されていることを確認してください。可能であれば、このドライバーの複数のコピーをインストールすることは避けてください。

以下の条件のようなもとの、オープン・ソースのドライバー・マネージャーに ODBC データ・ソースを登録する場合を想定します。

- ターゲット・マシンのオペレーティング・システムは AIX
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の 2 つのコピーが以下の場所にインストール済みである
  - \$HOME/db2\_cli\_odbc\_driver1 と
  - \$HOME/db2\_cli\_odbc\_driver2
- 以下のような 2 つの ODBC データベース・アプリケーションが存在する
  1. ODBCapp\_A
    - 2 つのデータ・ソース db1 および db2 に接続
    - \$HOME/db2\_cli\_odbc\_driver1 にインストールされたドライバー・コピーを使用
  2. ODBCapp\_B
    - データ・ソース db3 に接続
    - \$HOME/db2\_cli\_odbc\_driver2 にインストールされたドライバー・コピーを使用

上記の場合には、以下の項目を odbc.ini ファイルの中に追加します。

```
[db1]
Driver=$HOME/db2_cli_odbc_driver1/lib/libdb2.a
Description=First ODBC data source for ODBCapp1,
    using the first copy of the IBM Data Server Driver for ODBC and CLI

[db2]
Driver=$HOME/db2_cli_odbc_driver1/lib/libdb.a
Description=Second ODBC data source for ODBCapp1,
    using the first copy of the IBM Data Server Driver for ODBC and CLI

[db3]
Driver=$HOME/db2_cli_odbc_driver2/lib/libdb2.a
Description=First ODBC data source for ODBCapp2,
    using the second copy of the IBM Data Server Driver for ODBC and CLI
```

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI でのセキュリティー・プラグインの使用

セキュリティー・プラグインは、認証セキュリティー・サービスを提供する、動的にロード可能なライブラリーです。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI でのセキュリティー・プラグインの使用は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client でのセキュリティー・プラグインの使用と同じです。

DB2 インフォメーション・センターおよび DB2 資料全体で、セキュリティー・プラグインの使用に関する箇所を読む際には、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は IBM Data Server Client のようなものと考えてください。IBM Data Server Client でのセキュリティー・プラグインの使用に関する詳細は、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI でのセキュリティー・プラグインの使用にも適用されま

## SQLDriverConnect 関数 (CLI) - データ・ソースへの (拡張) 接続 目的

仕様:	DB2 CLI 2.1	ODBC 1.0	
-----	-------------	----------	--

SQLDriverConnect() は、SQLConnect() の代替りの関数です。両方の関数ともターゲット・データベースに対する接続を確立しますが、SQLDriverConnect() は追加接続パラメーターと、接続情報をユーザーに入力要求する機能をサポートします。

SQLConnect() でサポートされる 3 つの入力引数 (データ・ソース名、ユーザー ID、およびパスワード) 以外のパラメーターがデータ・ソースに必要な場合、または DB2 CLI のグラフィカル・ユーザー・インターフェースを使用してユーザーに必須の接続情報を入力要求する場合に、SQLDriverConnect() を使用します。

接続が確立されると、完全な接続ストリングが返されます。アプリケーションは、以後の接続要求のためにこのストリングを保管することができます。

## 構文

### 汎用

```
SQLRETURN SQLDriverConnect (
    SQLHDBC      ConnectionHandle,          /* hdbc */
    SQLHWND      WindowHandle,             /* hwnd */
    SQLCHAR      *InConnectionString,     /* szConnStrIn */
    SQLSMALLINT  InConnectionStringLength, /* cbConnStrIn */
    SQLCHAR      *OutConnectionString,     /* szConnStrOut */
    SQLSMALLINT  OutConnectionStringCapacity, /* cbConnStrOutMax */
    SQLSMALLINT  *OutConnectionStringLengthPtr, /* pcbConnStrOut */
    SQLUSMALLINT DriverCompletion);        /* fDriverCompletion */
```

## 関数引数

表 4. SQLDriverConnect 引数

データ・タイプ	引数	使用法	説明
SQLHDBC	<i>ConnectionHandle</i>	入力	接続ハンドル
SQLHWND	<i>WindowHandle</i>	入力	ウィンドウ・ハンドル。Windows プラットフォームでは、これは親 Windows ハンドルです。現在ウィンドウ・ハンドルは、Windows でのみサポートされています。  NULL が渡されると、ダイアログは表示されません。
SQLCHAR *	<i>InConnectionString</i>	入力	完全、一部、または空 (NULL ポインター) の接続ストリング (以下の構文と説明を参照)。

表 4. *SQLDriverConnect* 引数 (続き)

データ・タイプ	引数	使用法	説明
SQLSMALLINT	<i>InConnectionStringLength</i>	入力	<i>InConnectionString</i> を格納するのに必要な SQLCHAR エレメント (またはこの関数の Unicode 版の場合は SQLWCHAR エレメント) の数。
SQLSMALLINT *	<i>OutConnectionString</i>	出力	完全な接続ストリングのバッファを指すポインタ。  接続が正常に確立されると、このバッファには完全な接続ストリングが入れます。アプリケーションは、このバッファ用に少なくとも <code>SQL_MAX_OPTION_STRING_LENGTH</code> バイトを割り振る必要があります。
SQLSMALLINT	<i>OutConnectionStringCapacity</i>	入力	<i>OutConnectionString</i> を格納するのに必要な SQLCHAR エレメント (またはこの関数の Unicode 版の場合は SQLWCHAR エレメント) の数。
SQLSMALLINT *	<i>OutConnectionStringLengthPtr</i>	出力	<i>OutConnectionString</i> バッファに戻すために使用できる SQLCHAR エレメントの数 (この関数の Unicode 版の場合は SQLWCHAR エレメントの数) へのポインタ (NULL 終止符文字を除く)。  * <i>OutConnectionStringLengthPtr</i> の値が <i>OutConnectionStringCapacity</i> 以上である場合、 <i>OutConnectionString</i> 内の完全接続ストリングは SQLCHAR または SQLWCHAR の個数が <i>OutConnectionStringCapacity</i> - 1 になるように切り捨てられます。
SQLSMALLINT	<i>DriverCompletion</i>	入力	DB2 CLI がいつ詳細情報をユーザーに要求すべきかを示します。  有効値は以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL_DRIVER_PROMPT</li> <li>• SQL_DRIVER_COMPLETE</li> <li>• SQL_DRIVER_COMPLETE_REQUIRED</li> <li>• SQL_DRIVER_NOPROMPT</li> </ul>

## 使用法

### *InConnectionString* 引数

要求の接続ストリングは、以下の構文になります。

```
connection-string ::= attribute[;] | attribute; connection-string
```

```
attribute ::= attribute-keyword=attribute-value  
| DRIVER=[{attribute-value}]
```

```
attribute-keyword ::= DSN | UID | PWD | NEWPWD  
| driver-defined-attribute-keyword
```

```
attribute-value ::= character-string
driver-defined-attribute-keyword ::= identifier
```

#### 説明

- character-string には 0 個以上の SQLCHAR または SQLWCHAR エレメントが入られます。
- identifier には 1 個以上の SQLCHAR または SQLWCHAR エレメントが入られます。
- attribute-keyword は大文字小文字を区別しません。
- attribute-value は大文字小文字を区別することがあります。
- **DSN** キーワードの値は空白のみでは成立しません。
- **NEWPWD** は、パスワード変更要求の一部として使用されます。アプリケーションは、**NEWPWD=newpass**; などとして使用する新しいストリングを指定するか、または **NEWPWD=;** を指定して DB2 CLI ドライバーによって生成されるダイアログ・ボックスが新しいパスワードの入力を要求するようにすることができます。

接続ストリングと初期設定ファイルの文法上の理由から、[]{}0,;?\*=@ 文字の入っているキーワードおよび属性値は避ける必要があります。システム情報の文法上、キーワードとデータ・ソース名には、円記号 (¥) を入れることができません。DB2 CLI バージョン 2 の場合、**DRIVER** キーワードの前後に中括弧が必要です。

あるキーワードがブラウザ要求の接続ストリングの中で繰り返される場合、DB2 CLI は、最初に現れたものの値を使用します。**DSN** および **DRIVER** キーワードが同じブラウザ要求の接続ストリング内にある場合、DB2 CLI は、最初に現れたキーワードの方を使用します。

#### OutConnectionString 引数

結果の接続ストリングは、接続属性のリストになっています。接続属性は、属性キーワードとそれに対応する属性値から成っています。ブラウザ結果の接続ストリングは、以下の構文になります。

```
connection-string ::= attribute[;] | attribute; connection-string
```

```
attribute ::= [*]attribute-keyword=attribute-value
attribute-keyword ::= ODBC-attribute-keyword
| driver-defined-attribute-keyword
```

```
ODBC-attribute-keyword = {UID | PWD}:[localized-identifier]
driver-defined-attribute-keyword ::= identifier[:localized-identifier]
```


```
attribute-value ::= {attribute-value-list} | ?
(中括弧はリテラルであり、DB2 CLI によって返されます。)
attribute-value-list ::= character-string [:localized-character
string] | character-string [:localized-character string], attribute-value-list
```

#### 説明

- character-string と localized-character string には、0 個以上の SQLCHAR または SQLWCHAR エレメントが入れられます。
- identifier および localized-identifier の SQLCHAR または SQLWCHAR エレメントの数は 1 以上です。attribute-keyword は大文字小文字を区別しません。
- attribute-value は大文字小文字を区別することがあります。

接続ストリングと初期化ファイルの文法上の理由から、[]{};,?\*=!@ 文字の入っているキーワード、ローカライズ ID、および属性値は避ける必要があります。システム情報の文法上、キーワードとデータ・ソース名には、円記号 (¥) を入れることができません。

接続ストリングは、接続を完了するのに必要な 1 つ以上の値を渡すのに使用します。接続ストリングの内容と *DriverCompletion* の値で、DB2 CLI がユーザーとダイアログを確立する必要があるかどうかを判別します。



### Connection string syntax



上記の各キーワードには、以下のような属性があります。

**DSN** データ・ソース名。データベースの名前または別名。 *DriverCompletion* が `SQL_DRIVER_NOPROMPT` と等しいときに必要です。

**UID** 許可名 (ユーザー ID)。

**PWD** 許可名に対応するパスワード。ユーザー ID のパスワードがないと、空の値が指定されます (`PWD=;`)。

#### NEWPWD

パスワード変更要求の一部として使用する新規パスワード。アプリケーションは、`NEWPWD=newpass;` などで、使用する新しいストリングを指定するか、または `NEWPWD=;` を指定して DB2 CLI ドライバーによって生成されるダイアログ・ボックスが新しいパスワードの入力を要求するようにすることができます。 (*DriverCompletion* 引数には `SQL_DRIVER_NOPROMPT` 以外の値を指定。)

CLI キーワードの任意の 1 つを接続ストリング上に指定することができます。キーワードが接続ストリング内で繰り返し指定されると、キーワードの最初のオカレンスに関連した値が使用されます。

CLI 初期設定ファイルにキーワードがある場合、それらのキーワードとそれらに対応する値は、接続ストリング内の DB2 CLI に渡される情報を追加するのに使用されます。CLI 初期設定ファイル内の情報が接続ストリング内の情報と矛盾するときは、接続ストリング内の値が優先されます。



表示されたダイアログ・ボックスをエンド・ユーザーが取り消すと、`SQL_NO_DATA_FOUND` が返されます。

次に示す `DriverCompletion` の値で、ダイアログがいつオープンするかが決まります。

**SQL\_DRIVER\_PROMPT:**

ダイアログは常に開始されます。接続ストリングと CLI 初期設定ファイルからの情報は初期値として使用され、ダイアログ・ボックスで入力したデータによって補足されます。

**SQL\_DRIVER\_COMPLETE:**

ダイアログは、接続ストリング内の情報が不足しているときだけ開始されません。接続ストリングからの情報は初期値として使用され、ダイアログ・ボックスで入力したデータによって補足されます。

**SQL\_DRIVER\_COMPLETE\_REQUIRED:**

ダイアログは、接続ストリング内の情報が不足しているときだけ開始されません。接続ストリングからの情報は、初期値として使用されます。必須情報しか要求されません。ユーザーは、必要な情報だけを要求されます。

**SQL\_DRIVER\_NOPROMPT:**

ユーザーは、情報を要求されません。接続ストリングに含まれている情報を使用して、接続が試行されます。情報が足りない場合、`SQL_ERROR` が返されます。

接続が確立されると、完全な接続ストリングが返されます。特定のユーザー ID で 1 つのデータベースに複数の接続をセットアップする必要のあるアプリケーションでは、この出力接続ストリングを保管する必要があります。次いで、このストリングを将来の `SQLDriverConnect()` 呼び出しの際の入力接続ストリング値として使用することができます。

**Unicode 環境での同等機能:** この関数は Unicode 文字セットとともに使用することもできます。これに対応する Unicode 関数は `SQLDriverConnectW()` です。ANSI 関数から Unicode 関数へのマッピングの詳細は、168 ページの『Unicode 関数 (CLI)』を参照してください。

**戻りコード**

- `SQL_SUCCESS`
- `SQL_SUCCESS_WITH_INFO`
- `SQL_NO_DATA_FOUND`
- `SQL_INVALID_HANDLE`
- `SQL_ERROR`

**診断**

`SQLConnect()` で生成されるすべての診断を、ここでも返すことができます。以下の表は、返すことのできる追加の診断を示したものです。

表 5. *SQLDriverConnect SQLSTATE*

SQLSTATE	説明	解説
01004	データが切り捨てられました。	バッファー <i>szConnstrOut</i> は、接続ストリング全体を保留できるほど大きくありませんでした。引数 <i>*OutConnectionStringLengthPtr</i> には、戻りに使用できる接続ストリングの実際の長さが入っています。(関数は、 <i>SQL_SUCCESS_WITH_INFO</i> を返します。)
01S00	接続ストリング属性が無効です。	<p>入力接続ストリングに無効なキーワードまたは属性値を指定し、以下のうちの 1 つが発生しましたが、データ・ソースへの接続は成功しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>認識されないキーワードが無視されました。</li> <li>無効な属性値が無視され、その代わりにデフォルト値が使用されました。</li> </ul> <p>(関数は、<i>SQL_SUCCESS_WITH_INFO</i> を返します。)</p>
HY000	一般エラーです。 ダイアログの失敗	<p>接続ストリングに指定された情報は接続要求を行うには不十分でしたが、<i>fCompletion</i> を <i>SQL_DRIVER_NOPROMPT</i> に設定してダイアログを禁止していました。</p> <p>ダイアログを表示する試行が失敗しました。</p>
HY090	ストリングまたはバッファーの長さが無効です。	<p><i>InConnectionStringLength</i> に指定された値は 0 より小さい値でしたが、<i>SQL_NTS</i> と等しくありませんでした。</p> <p><i>OutConnectionStringCapacity</i> に指定された値は、0 より小さい値でした。</p>
HY110	ドライバーの完了が無効です。	引数 <i>fCompletion</i> に指定された値は、有効値のいずれとも等しくありませんでした。

## 制限

なし。

## 例

```
rc = SQLDriverConnect(hdbc,
                      (SQLHWND)sqlHWND,
                      InConnectionString,
                      InConnectionStringLength,
                      OutConnectionString,
                      OutConnectionStringCapacity,
                      StrLength2,
                      DriveCompletion);
```

## ファイル DSN 接続または DSN なしでの接続用の CLI/ODBC キーワード

### AltHostName CLI/ODBC 構成キーワード:

HOSTNAME で指定された 1 次サーバーと通信できない場合に使用される代替ホスト名を指定します (クライアント・リルート)。

### db2cli.ini キーワード構文:

AltHostName = 完全修飾された代替ホスト名 | ノードの IP アドレス

#### 使用上の注意:

これは、特定のデータ・ソースに関する db2cli.ini ファイルの [Data Source] セクション内、または接続ストリング内で設定できます。

このパラメーターは、データベースの代替サーバーの常駐場所を示す、ノードの完全修飾ホスト名または IP アドレスを指定します。

1 次サーバーが代替サーバー情報を戻す場合、その情報はこの AltHostName 設定値をオーバーライドします。なお、このキーワードは読み取り専用です。つまり、1 次サーバーから受け取った代替サーバー情報によって db2cli.ini が更新されることはありません。

#### AltPort CLI/ODBC 構成キーワード:

HOSTNAME および PORT で指定された 1 次サーバーと通信できない場合に使用される代替ポートを指定します (クライアント・リルート)。

#### db2cli.ini キーワード構文:

AltPort = ポート番号

#### 使用上の注意:

これは、特定のデータ・ソースに関する db2cli.ini ファイルの [Data Source] セクション内、または接続ストリング内で設定できます。

このパラメーターは、データベースの代替サーバーの常駐場所を示す、データベース・マネージャー・インスタンスの代替サーバーのポート番号を指定します。

1 次サーバーが代替サーバー情報を戻す場合、その情報はこの AltPort 設定値をオーバーライドします。なお、このキーワードは読み取り専用です。つまり、1 次サーバーから受け取った代替サーバー情報によって db2cli.ini が更新されることはありません。

#### Authentication CLI/ODBC 構成キーワード:

ファイル DSN 接続または DSN なし接続で使用される認証タイプを指定します。

#### db2cli.ini キーワード構文:

Authentication = SERVER | SERVER\_ENCRYPT |  
SERVER\_ENCRYPT\_AES | DATA\_ENCRYPT | KERBEROS |  
GSSPLUGIN

#### デフォルト設定:

SERVER

#### 使用上の注意:

これは、特定のデータ・ソースに関する db2cli.ini ファイルの [Data Source] セクション内、または接続ストリング内で設定できます。

このオプションを設定するとき、以下のオプションもまた設定する必要があります。

- Database
- Protocol

Protocol=IPC の場合には、以下もまた設定する必要があります。

- Instance

Protocol=TCPIP の場合には、以下もまた設定する必要があります。

- Port
- Hostname

Kerberos を指定する場合には、オプションで **KRBPlugin** を指定することもできます。**KRBPlugin** を指定しない場合、デフォルト・プラグイン IBMkrb5 が使用されます。

#### **BIDI CLI/ODBC 構成キーワード:**

DB2 for z/OS への接続時に BIDI コード・ページを指定します。

##### **db2cli.ini キーワード構文:**

BIDI = *codepage*

##### **使用上の注意:**

これは、特定のデータ・ソースに関する db2cli.ini ファイルの [Data Source] セクション内、または接続ストリング内で設定できます。

このオプションを設定するとき、以下のオプションもまた設定する必要があります。

- Database
- Protocol=TCPIP
- Hostname
- Port

#### **FileDSN CLI/ODBC 構成キーワード:**

データ・ソース用の接続ストリングを構築する基になる DSN ファイルを指定します。

##### **db2cli.ini キーワード構文:**

このキーワードは db2cli.ini ファイル内では設定できません。

SQLDriverConnect 内の接続ストリングで、このキーワードの値を以下のように指定できます。

FileDSN = *file name*

#### **Instance CLI/ODBC 構成キーワード:**

ファイル DSN 接続または DSN なし接続に関するローカル IPC 接続のインスタンス名を指定します。

##### **db2cli.ini キーワード構文:**

Instance = *インスタンス名*

##### **使用上の注意:**

これは、特定のデータ・ソースに関する db2cli.ini ファイルの [Data Source] セクション内、または接続ストリング内で設定できます。

このキーワードを設定するときには、以下のオプションもまた設定する必要があります。

- Database
- Protocol=IPC

### Interrupt CLI/ODBC 構成キーワード:

割り込み処理モードを設定します。

#### db2cli.ini キーワード構文:

```
Interrupt = 0 | 1 | 2
```

#### デフォルト設定:

1

#### 使用上の注意:

これは、特定のデータ・ソースに関する db2cli.ini ファイルの [Data Source] セクション内、または接続ストリング内で設定できます。

このオプションを設定するとき、以下のオプションもまた設定する必要があります。

- Database
- Protocol=IPC

キーワード値の意味は以下のとおりです。

- 0** 処理の割り込みを使用不可にします (SQLCancel 呼び出しによって処理が割り込みされることはありません)。
- 1** 割り込みがサポートされます (デフォルト)。このモードでは、サーバーが割り込みをサポートする場合、割り込みが送信されます。そうでない場合、接続がドロップされます。  
  
INTERRUPT\_ENABLED (DB2® Connect™ ゲートウェイ設定) および DB2 レジストリー変数 DB2CONNECT\_DISCONNECT\_ON\_INTERRUPT の設定値は、Interrupt キーワードの設定値 1 よりも優先されます。
- 2** サーバーの割り込み能力にかかわらず、割り込みによって接続がドロップされます (SQLCancel は接続をドロップします)。

### KRBPlugin CLI/ODBC 構成キーワード:

ファイル DSN 接続または DSN なし接続でのクライアント側の認証に使用される Kerberos プラグイン・ライブラリーの名前を指定します。

#### db2cli.ini キーワード構文:

```
KRBPlugin = プラグイン名
```

#### デフォルト設定:

デフォルト値は、UNIX オペレーティング・システムではヌル、Windows オペレーティング・システムでは IBMkrb5 です。

#### 使用上の注意:

これは、特定のデータ・ソースに関する db2cli.ini ファイルの [Data Source] セクション内、または接続ストリング内で設定できます。

このパラメーターは、クライアント側の接続認証に使用される Kerberos プラグイン・ライブラリーの名前を指定します。このプラグインは、Kerberos 認証を使ってクライアントが認証されるときに使用されます。

### Protocol CLI/ODBC 構成キーワード:

ファイル DSN に対して、または接続頻度の低い DSN で使用される通信プロトコル。

**db2cli.ini キーワード構文:**

Protocol = **TCPIP** | **TCPIP6** | **TCPIP4** | **IPC** | **LOCAL**

**デフォルト設定:**

なし

**使用上の注意:**

これは、特定のデータ・ソースに関する db2cli.ini ファイルの [Data Source] セクション内、または接続ストリング内で設定できます。

TCP/IP はファイル DSN を使用するときをサポートされる唯一のプロトコルです。オプションをストリング TCPIP (スラッシュなし) に設定してください。

このオプションを設定するときには、以下のオプションも設定しなければなりません。

- Database
- ServiceName
- Hostname

Protocol を **IPC** または **LOCAL** に設定することにより、IPC 接続を指定できます。

Protocol = **IPC** | **LOCAL** の場合、Instance キーワードも設定する必要があります。

**PWDPlugin CLI/ODBC 構成キーワード:**

ファイル DSN 接続または DSN なし接続でのクライアント側の認証に使用されるユーザー ID パスワード・プラグイン・ライブラリーの名前を指定します。

**db2cli.ini キーワード構文:**

PWDPlugin = プラグイン名

**デフォルト設定:**

デフォルト値はヌルで、DB2 の提供するユーザー ID パスワード・プラグイン・ライブラリーが使用されます。

**使用上の注意:**

これは、特定のデータ・ソースに関する db2cli.ini ファイルの [Data Source] セクション内、または接続ストリング内で設定できます。

このパラメーターは、クライアント側の接続認証に使用されるユーザー ID パスワード・プラグイン・ライブラリーの名前を指定します。このプラグインは、SERVER または SERVER\_ENCRYPT 認証を使ってクライアントが認証されるときに使用されます。

**SaveFile CLI/ODBC 構成キーワード:**

既存の正常な接続を確立するために使われたキーワードの属性値を保管するための、DSN ファイルのファイル名を指定します。

### db2cli.ini キーワード構文:

このキーワードは db2cli.ini ファイル内では設定できません。

SQLDriverConnect 内の接続ストリングで、このキーワードの値を以下のように指定できます。

SaveFile = ファイル名

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使って DB2 CLI および ODBC アプリケーションを実行する

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。このドライバーはいずれかの IBM Data Server クライアントの機能のサブセットを提供します。IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、DB2 CLI アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API)、ODBC API、XA API、およびデータベースへの接続に対する実行時サポートを提供します。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使ってデータベース・アプリケーションを実行するには、以下が必要です。

- ドライバーの 1 つまたは複数のコピーがインストール済みであること。
  - 10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール』を参照してください。
- ドライバー用にアプリケーション環境を構成済みであること。
  - 13 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の構成』を参照してください。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI 用のアプリケーションを作成するとき、またはアプリケーションを IBM Data Server Driver for ODBC and CLI 用にマイグレーションするときには、以下を行う必要があります。

- ドライバーによってサポートされる DB2 CLI、ODBC、および XA API 関数だけをアプリケーションが使用することを確認します。
  - 以下を参照してください。
    - 38 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI での DB2 CLI および ODBC API サポート』
    - 38 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI での XA API サポート』
- ドライバーで制限されている IBM Data Server Client 機能または IBM Data Server Runtime Client 機能をアプリケーションが使用しないことを確認します。
  - 39 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の制限事項』を参照してください。
- 

32 ビット・バージョンのドライバーは 32 ビット・データベース・アプリケーションで使用し、64 ビット・バージョンのドライバーは 64 ビット・データベース・アプリケーションで使用します。

- 問題を調査するために、ドライバーの提供するトレース、ロギング、および診断サポートを理解しておきます。
  - 41 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI での診断サポート』を参照してください。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI での DB2 CLI および ODBC API サポート

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。このドライバーはいずれかの IBM Data Server クライアントの機能のサブセットを提供します。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、以下の ODBC および DB2 CLI 関数の ANSI および Unicode バージョン (存在する場合) をサポートします。

SQLAllocConnect	SQLExtendedPrepare	SQLNumParams
SQLAllocEnv	SQLFetch	SQLNumResultCols
SQLAllocHandle	SQLFetchScroll	SQLParamData
SQLAllocStmt	SQLForeignKeys	SQLParamOptions
SQLBindCol	SQLFreeConnect	SQLPrepare
SQLBindFileToCol	SQLFreeEnv	SQLPrimaryKeys
SQLBindFileToParam	SQLFreeHandle	SQLProcedureColumns
SQLBindParameter	SQLFreeStmt	SQLProcedures
SQLBrowseConnect	SQLGetConnectAttr	SQLPutData
SQLBuildDataLink	SQLGetConnectOption	SQLRowCount
SQLBulkOperations	SQLGetCursorName	SQLSetColAttributes
SQLCancel	SQLGetData	SQLSetConnectAttr
SQLCloseCursor	SQLGetDataLinkAttr	SQLSetConnectOption
SQLColAttribute	SQLGetDescField	SQLSetConnection
SQLColAttributes	SQLGetDescRec	SQLSetCursorName
SQLColumnPrivileges	SQLGetDiagField	SQLSetDescField
SQLColumns	SQLGetDiagRec	SQLSetDescRec
SQLConnect	SQLGetEnvAttr	SQLSetEnvAttr
SQLCopyDesc	SQLGetFunctions	SQLSetParam
SQLDataSources	SQLGetInfo	SQLSetPos
SQLDescribeCol	SQLGetLength	SQLSetScrollOptions
SQLDescribeParam	SQLGetPosition	SQLSetStmtAttr
SQLDisconnect	SQLGetSQLCA	SQLSetStmtOption
SQLDriverConnect	SQLGetStmtAttr	SQLSpecialColumns
SQLEndTran	SQLGetStmtOption	SQLStatistics
SQLError	SQLGetSubString	SQLTablePrivileges
SQLExecDirect	SQLGetTypeInfo	SQLTables
SQLExecute	SQLMoreResults	SQLTransact
SQLExtendedBind	SQLNativeSql	
SQLExtendedFetch	SQLNextResult	

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI での XA API サポート

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。このドライバーはいずれかの IBM Data Server クライアントの機能のサブセットを提供します。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、以下の XA API 関数をサポートします。



xa\_open  
xa\_close  
xa\_start  
xa\_end  
xa\_prepare  
xa\_commit  
xa\_rollback  
xa\_forget  
xa\_recover

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI での LDAP サポート

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。このドライバーはいずれかの IBM Data Server クライアントの機能のサブセットを提供します。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は LDAP データベース・ディレクトリをサポートしますが、以下の 1 つの制限があります。

- LDAP キャッシュは単にメモリー内のキャッシュで、ディスクには保存されません。DB2LDAPCACHE レジストリー変数は無視されます。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の使用時に LDAP を使用可能にするようデータベース・アプリケーション環境を構成するための手順は、他のシナリオと同じです。ただし、DB2LDAPCACHE レジストリー変数は無視されます。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の制限事項

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。このドライバーはいずれかの IBM Data Server クライアントの機能のサブセットを提供します。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は以下に対するランタイム・サポートを提供します。

- DB2 CLI アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API)
- ODBC API
- XA API
- データベース接続性
- DB2 対話機能コール・レベル・インターフェース (db2cli)

以下の制限が IBM Data Server Driver for ODBC and CLI に適用されます。

- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI が既にインストールされている場合、他のデータベース製品を同じパスにインストールすることはできません。
- Windows オペレーティング・システムの場合、インストールできる IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のコピーの最大数は 16 です。
- z/OS サーバーまたは System i<sup>®</sup> サーバーに接続する場合、DB2 Connect ライセンス・キーを登録する必要があります。(パスポート・アドバンテージ (Passport

Advantage®) の配布物からライセンス・ファイル (例えば db2conpe.lic) を取り出し、ドライバがインストールされたディレクトリの下に license ディレクトリにライセンス・ファイルをコピーします。)

- z/OS サーバーに対する XA 接続がサポートされています。ただし、System i サーバーに対する XA 接続はサポートされていません。
- 構成ファイル db2dsdriver.cfg を使用して別名を指定する場合、以下の項目に値を入れる必要があります。
  - DSN\_Collection の項目 (alias、name、host、および port)
  - database の項目 (name、host、port)これらの項目は指定することが必要であり、空にすることはできません。
- CLI/ODBC 構成キーワード DBNAME はサポートされません。
- CLI LOAD ユーティリティー・ステートメント属性 sql\_attr\_use\_load\_api はサポートされません。

### IBM Data Server Driver for ODBC and CLI でサポートされない機能

- CLI および ODBC アプリケーション開発
- DB2 コマンド行プロセッサ (CLP)
- 管理 API
- CLIENT 認証タイプは、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI および IBM Data Server Driver Package のいずれによってもサポートされません。
- インストール・プログラム
  - 手動でドライバをインストールする必要があります。
    - 10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール』を参照してください。
  - 手動でドライバを構成する必要があります。
    - 13 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の構成』を参照してください。

### IBM Data Server Driver for ODBC and CLI によって制限付きでサポートされる機能

- メッセージは英語でのみ報告されます。
- ローカル・データベース・ディレクトリはありません。
  - LDAP はサポートされますが、LDAP キャッシュはディスクに保管されません。
    - 39 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI での LDAP サポート』を参照してください。
- すべての診断ユーティリティーを使用できるわけではありません。
  - 41 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI での診断サポート』を参照してください。

現在の制約事項に関する最新のリストについては、<http://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/DB2/IBM+Data+Server+Driver+Limitations>を参照してください。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI での診断サポート

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client にも IBM Data Server Runtime Client にも含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。このドライバーはいずれかの IBM Data Server Client の機能のサブセットを提供します。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI には以下のようなトレース、ログ、および診断ユーティリティが付属しています。

### CLI トレース

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI で CLI トレースを使用する方法は、IBM Data Server Client で CLI トレースを使用する方法と同じです。

### DB2 トレース

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の使用時に DB2 トレースをオンにするには、db2trc ユーティリティを、ドライバーのインストール・ディレクトリーの adm サブディレクトリー (Linux および UNIX の場合) または bin サブディレクトリー (Windows の場合) から呼び出す必要があります。

例えば、ドライバーを \$HOME/ibm\_data\_server\_driver\_for\_odbc\_cli にインストールした場合には、\$HOME/ibm\_data\_server\_driver\_for\_odbc\_cli/adm ディレクトリーに移動した状態で db2trc を呼び出す必要があります。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、Network File System (NFS) にインストールできます。読み取り専用 NFS にドライバーをインストールする場合、DB2 トレースが機能できるようにするためには、環境変数 DB2\_DIAGPATH を設定する必要があります。

### db2diag ログ・ファイル

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の使用時には、db2diag ログ・ファイルは、ドライバーのインストール・ディレクトリーの db2dump サブディレクトリー (UNIX および Linux オペレーティング・システムの場合)、およびドライバーのインストール・ディレクトリーの db2 サブディレクトリー (Windows オペレーティング・システムの場合) に格納されます。DB2\_DIAG 環境変数および DIAGPATH CLI キーワードを使用して、db2diag ログ・ファイルの場所を変更することができます。

### db2support

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI では DB2 コマンド行プロセッサを使用できないため、CLP ユーティリティは使用できません。ただし、db2support の実行可能プログラム・バージョンはドライバーで使用できます。

db2support の実行可能プログラム・バージョンは、以下の情報を収集します。

- db2level 出力
- 環境変数、および
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI インストール・ディレクトリーの内容を示すリスト

db2support は、ドライバーのインストール・ディレクトリーの bin サブディレクトリーから呼び出す必要があります。

例えば、ドライバーを \$HOME/ibm\_data\_server\_driver\_for\_odbc\_cli にインストールした場合には、\$HOME/ibm\_data\_server\_driver\_for\_odbc\_cli/bin ディレクトリーに移動した状態で db2support を呼び出す必要があります。

## 診断オプションの設定

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI はコマンド行プロセッサ (CLP) をサポートしません。つまり、DB2 レジストリー変数を設定する通常の方法 (db2set コマンドの使用) は不可能です。ただし、以下の CLI/ODBC キーワードを使用すれば、診断に関連したレジストリー変数の機能がサポートされます。

- 『DiagLevel CLI/ODBC 構成キーワード』
- 43 ページの 『NotifyLevel CLI/ODBC 構成キーワード』
- 43 ページの 『DiagPath CLI/ODBC 構成キーワード』

SQLSetEnvAttr および SQSGetEnvAttr の以下の属性も、この機能のサポートのために使用されます。

- SQL\_ATTR\_DIAGLEVEL
- SQL\_ATTR\_NOTIFY\_LEVEL
- SQL\_ATTR\_DIAGPATH
- 43 ページの 『環境属性 (CLI) リスト』 を参照してください。

以下の環境変数も、この機能のサポートのために使用されます。

- DB2\_DIAGPATH
- 19 ページの 『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI によってサポートされる環境変数』 を参照してください。

CLI/ODBC キーワード DiagPath、属性 SQL\_ATTR\_DIAGPATH、および環境変数 DB2\_DIAGPATH の目的はどれも同じで、診断結果の置き場所を指定することです。しかし、次のような場合には、DB2\_DIAGPATH を使用する必要があります。

- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、Network File System (NFS) にインストールできます。読み取り専用 NFS にドライバーをインストールする場合、DB2 トレースが機能できるようにするためには、環境変数 DB2\_DIAGPATH を書き込み可能なディレクトリーに設定する必要があります。

上記の場合を除けば、CLI/ODBC キーワード DiagPath、属性 SQL\_ATTR\_DIAGPATH、および環境変数 DB2\_DIAGPATH は、どれも同じ働きをします。

### DiagLevel CLI/ODBC 構成キーワード:

診断レベルを設定します。

#### db2cli.ini キーワード構文:

DiagLevel = 0 | 1 | 2 | 3 | 4

**デフォルト設定:**

3

**使用上の注意:**

これは、db2cli.ini ファイルの [COMMON] セクションでのみ設定できます。

これは、プロセス全体のための環境ハンドルの割り振り時にのみ適用されません。

これは、データベース・マネージャーのパラメーター DIAGLEVEL と同等です。

**NotifyLevel CLI/ODBC 構成キーワード:**

診断レベルを設定します。

**db2cli.ini キーワード構文:**

NotifyLevel = 0 | 1 | 2 | 3 | 4

**デフォルト設定:**

3

**使用上の注意:**

これは、db2cli.ini ファイルの [COMMON] セクションでのみ設定できます。

これは、データベース・マネージャーのパラメーター NOTIFYLEVEL と同等です。

**DiagPath CLI/ODBC 構成キーワード:**

db2diag ログ・ファイルのパスを設定します。

**db2cli.ini キーワード構文:**

DiagPath = 既存のディレクトリー

**デフォルト設定:**

デフォルト値は、UNIX および Linux オペレーティング・システムでは db2dump ディレクトリー、Windows オペレーティング・システムでは db2 ディレクトリーです。

**使用上の注意:**

これは、db2cli.ini ファイルの [COMMON] セクションでのみ設定できます。

これは、データベース・マネージャーのパラメーター DIAGPATH と同等です。

**環境属性 (CLI) リスト:**

**注:** ODBC は、SQLSetEnvAttr() を使用したドライバー固有の環境属性の設定をサポートしていません。CLI アプリケーションのみが、この関数を使って DB2 CLI 固有の環境属性を設定することができます。

## SQL\_ATTR\_CONNECTION\_POOLING

この属性は、DB2 UDB for Linux, UNIX, and Windows バージョン 8 から使用すべきでない属性となりました。

## SQL\_ATTR\_CONNECTTYPE

注: これは、SQL\_CONNECTTYPE に取って代わる属性です。

このアプリケーションを整合分散環境で実行するか、それとも非整合分散環境で実行するかを指定する 32 ビット整数値。以下の値を指定することができます。

- **SQL\_CONCURRENT\_TRANS:** アプリケーションを使用して、1 つ以上のデータベースへの並行複数接続を行うことができます。各接続には、それぞれのコミット範囲があります。トランザクションの調整を行わせることはありません。あるアプリケーションが `SQLEndTran()` 上の環境ハンドルを使用してコミットを発行したが、すべての接続コミットが成功したわけではない場合、そのアプリケーションはリカバリーを行う必要があります。これはデフォルトです。
- **SQL\_COORDINATED\_TRANS:** アプリケーションはコミットを行い、複数のデータベース接続で調整をロールバックします。このオプション設定は、組み込み SQL のタイプ 2 CONNECT の指定に対応しています。上記の `SQL_CONCURRENT_TRANS` 設定とは対照的に、アプリケーションは 1 つのデータベースにつき 1 つのオープン接続のみを許可されます。

注: この接続タイプでは、`SQL_ATTR_AUTOCOMMIT` 接続オプションのデフォルト値である `SQL_AUTOCOMMIT_OFF` の設定になります。

この属性をデフォルトから変更する場合、接続を環境ハンドルに対して確立する前にこれを設定する必要があります。

環境ハンドルが割り振られたら、必要に応じて、アプリケーションはできる限り即時に `SQLSetEnvAttr()` への呼び出しを行って、この属性を環境属性として設定することが推奨されています。しかし、ODBC アプリケーションは `SQLSetEnvAttr()` にアクセスできないので、個々の接続ハンドルが割り振られてから接続が確立されるまでの間に、`SQLSetConnectAttr()` を使用してこの属性を設定しなければなりません。

環境ハンドル上のすべての接続の `SQL_ATTR_CONNECTTYPE` 設定は、同じでなければなりません。環境では、並行接続と整合接続を混合して使うことはできません。最初の接続のタイプが決まると、それ以降のすべての接続のタイプはそれに従います。`SQLSetEnvAttr()` は、接続アクティブに接続タイプを変更しようとする、エラーが返されます。

171 ページの『ConnectType CLI/ODBC 構成キーワード』を使用して、このデフォルト接続タイプを設定することもできます。

注: これは、IBM 定義の拡張機能です。

## SQL\_ATTR\_CP\_MATCH

この属性は、DB2 luw バージョン 8 から使用すべきでない属性となりました。

## SQL\_ATTR\_DIAGLEVEL

**説明** 診断レベルを表す 32 ビット整数値。これは、データベース・マネージャのパラメーター `DIAGLEVEL` と同等です。

**値** 有効な値は 0、1、2、3、または 4 (デフォルト値は 3)。

**使用上の注意**

この属性は、接続ハンドルが作成される前に設定する必要があります。

**SQL\_ATTR\_DIAGPATH**

**説明** 診断データが格納されるディレクトリーの名前が入っているヌル終了文字ストリングを指すポインター。これは、データベース・マネージャのパラメーター `DIAGPATH` と同等です。

**値** デフォルト値は、UNIX および Linux オペレーティング・システムでは `db2dump` ディレクトリー、Windows オペレーティング・システムでは `db2` ディレクトリーです。

**使用上の注意**

この属性は、接続ハンドルが作成される前に設定する必要があります。

**SQL\_ATTR\_INFO\_ACCTSTR**

DB2 Connect、または Linux、UNIX、および Windows 用の DB2 データベース製品の使用時に、データ・サーバーに送信されるクライアント・アカウント・ストリングを識別するのに使用される、ヌル終了文字ストリングを指すポインター。

以下の点に注意してください。

- 値の設定中、サーバーによっては、指定した長さ全体を処理せず、値を切り捨てる場合があります。
- DB2 for z/OS および OS/390 サーバーがサポートするのは、最大 200 文字までの長さです。
- ホスト・システムへの送信時にデータが正確に変換されるようにするには、A から Z まで、0 から 9 まで、および下線 ( `_` ) またはピリオド ( `.` ) の文字だけを使用するようにしてください。

**注:** これは、IBM 定義の拡張機能です。

**SQL\_ATTR\_INFO\_APPLNAME**

DB2 Connect、または Linux、UNIX、および Windows 用の DB2 データベース製品の使用時に、データ・サーバーに送信されるクライアント・アプリケーション名を識別するのに使用される、ヌル終了文字ストリングを指すポインター。

以下の点に注意してください。

- 値の設定中、サーバーによっては、指定した長さ全体を処理せず、値を切り捨てる場合があります。
- DB2 for z/OS および OS/390 サーバーがサポートするのは、最大 32 文字までの長さです。

- ホスト・システムへの送信時にデータが正確に変換されるようにするには、A から Z まで、0 から 9 まで、および下線 ( \_ ) またはピリオド ( . ) の文字だけを使用するようにしてください。 .

注: これは、IBM 定義の拡張機能です。

#### SQL\_ATTR\_INFO\_USERID

DB2 Connect、または Linux、UNIX、および Windows 用の DB2 データベース製品の使用時に、データ・サーバーに送信されるクライアント・ユーザー ID を識別するのに使用される、ヌル終了文字ストリングを指すポインター。

以下の点に注意してください。

- 値の設定中、サーバーによっては、指定した長さ全体を処理せず、値を切り捨てる場合があります。
- DB2 for z/OS および OS/390 サーバーがサポートするのは、最大 16 文字までの長さです。
- このユーザー ID を認証ユーザー ID と混同しないでください。このユーザー ID は識別のためだけに使用され、許可にはまったく使用されません。
- ホスト・システムへの送信時にデータが正確に変換されるようにするには、A から Z まで、0 から 9 まで、および下線 ( \_ ) またはピリオド ( . ) の文字だけを使用するようにしてください。 .

注: これは、IBM 定義の拡張機能です。

#### SQL\_ATTR\_INFO\_WRKSTNNAME

DB2 Connect、または Linux、UNIX、および Windows 用の DB2 データベース製品の使用時に、データ・サーバーに送信されるクライアント・ワークステーション名を識別するのに使用される、ヌル終了文字ストリングを指すポインター。

以下の点に注意してください。

- 値の設定中、サーバーによっては、指定した長さ全体を処理せず、値を切り捨てる場合があります。
- DB2 for z/OS および OS/390 サーバーがサポートするのは、最大 18 文字までの長さです。
- ホスト・システムへの送信時にデータが正確に変換されるようにするには、A から Z まで、0 から 9 まで、および下線 ( \_ ) またはピリオド ( . ) の文字だけを使用するようにしてください。 .

注: これは、IBM 定義の拡張機能です。

#### SQL\_ATTR\_MAXCONN

この属性は、DB2 luw バージョン 8 から使用すべきでない属性となりました。

#### SQL\_ATTR\_NOTIFY\_LEVEL

**説明** 通知レベルを表す 32 ビット整数値。これは、データベース・マネージャーのパラメーター NOTIFYLEVEL と同等です。

**値** 有効な値は 0、1、2、3、または 4 (デフォルト値は 3)。



## 使用上の注意

この属性は、接続ハンドルが作成される前に設定する必要があります。

### SQL\_ATTR\_ODBC\_VERSION

特定の機能が ODBC 2.x (DB2 CLI v2) または ODBC 3.0 (DB2 CLI v5) の動作を示すかどうかを決定する 32 ビット整数。

すべての DB2 CLI アプリケーションでこの環境属性を設定するようお勧めします。ODBC アプリケーションでは、SQLHENV 引数が指定されている関数を呼び出す前に、この環境属性を設定しないと、呼び出しは SQLSTATE HY010 (関数のシーケンス・エラーです。) を戻します。

次の値を使用して、この属性値を設定します。

- **SQL\_OV\_ODBC3:** この値により、次の ODBC 3.0 (DB2 CLI v5) 動作が発生します。
  - DB2 CLI は、日付、時刻、およびタイム・スタンプに、ODBC 3.0 (DB2 CLI v5) コードを戻し、これらのコードを予期しています。
  - `SQLError()`、`SQLGetDiagField()`、`SQLGetDiagRec()` が呼び出されると、DB2 CLI は ODBC 3.0 (DB2 CLI v5) SQLSTATE コードを戻します。
  - `SQLTables()` への呼び出しの `CatalogName` 引数は検索パターンを受け入れます。
- **SQL\_OV\_ODBC2** により、次の ODBC 2.x (DB2 CLI v2) 動作が発生します。
  - DB2 CLI は、日付、時刻、およびタイム・スタンプに ODBC 2.x (DB2 CLI v2) コードを戻し、これらのコードを予期しています。
  - `SQLError()`、`SQLGetDiagField()`、`SQLGetDiagRec()` が呼び出されると、DB2 CLI は ODBC 2.0 (DB2 CLI v2) SQLSTATE コードを戻します。
  - `SQLTables()` への呼び出しの `CatalogName` 引数は検索パターンを受け入れません。

### SQL\_ATTR\_OUTPUT\_NTS

出力引数におけるヌル終了の使用を制御する 32 ビット整数値。以下の値を指定することができます。

- **SQL\_TRUE:** DB2 CLI は、ヌル終了を使用して出力文字ストリングの長さを指示します。

これはデフォルトです。

- **SQL\_FALSE:** DB2 CLI は、ヌル終了を出力文字ストリングに使用しません。

この属性の影響を受ける CLI 関数は、文字ストリング・パラメーターのある環境 (およびその環境で割り振られている接続とステートメント) について呼び出されたすべての関数です。

この属性は、この環境に接続ハンドルが割り振られていないときのみ、設定することができます。

## SQL\_ATTR\_PROCESSCTL

プロセスのすべての環境と接続に影響を与える、プロセス・レベル属性を設定する 32 ビット・マスク。この属性は、環境ハンドルが割り当てられる前に設定する必要があります。

SQLSetEnvAttr() の呼び出しでは、*EnvironmentHandle* 引数を SQL\_NULL\_HANDLE に設定する必要があります。この設定は、プロセスの存続期間中はずっと有効です。一般に、この属性が使用されるのは、大量の CLI 関数呼び出しが行われる、パフォーマンスの影響を受けやすいアプリケーションについてだけです。以下のビットのいずれかを設定する前に、アプリケーションとアプリケーションが呼び出すその他のライブラリーが、列挙されている制約事項に従っていることを確認してください。

以下の値を組み合わせてビット・マスクを形成することができます。

- **SQL\_PROCESSCTL\_NOTHREAD** - このビットは、アプリケーションが複数のスレッドを使用しないことを示します。あるいは、アプリケーションが複数のスレッドを使用する場合には、アプリケーションによってすべての DB2 呼び出しがシリアライズされます。これを設定すると、DB2 CLI は、CLI への呼び出しをシリアライズするためのシステム呼び出しを行わず、DB2 コンテキスト・タイプを SQL\_CTX\_ORIGINAL に設定します。
- **SQL\_PROCESSCTL\_NOFORK** - このビットは、アプリケーションが子プロセスを fork しないことを示します。デフォルトで、DB2 CLI はアプリケーションが子プロセスを fork するかどうかを調べません。しかし、CheckForFork CLI/ODBC 構成キーワードが設定されている場合、DB2 CLI はキーワードが有効になっているデータベースに接続するすべてのアプリケーションについて、関数呼び出しごとに現行プロセス ID を調べます。DB2 CLI がそのアプリケーションの fork されたプロセスを調べないように、この属性を設定できます。

注: これは、IBM 定義の拡張機能です。

## SQL\_ATTR\_SYNC\_POINT

この属性は、DB2 luw バージョン 8 から使用すべきでない属性となりました。

## SQL\_ATTR\_TRACE

DB2 CLI/ODBC トレース機能をオンにするのに使用される、ヌル終了文字ストリングを指すポインター。ストリングには、キーワード TRACE および TRACEPATHNAME が含まれていなければなりません。たとえば、以下のようにします。

```
"TRACE=1; TRACEPATHNAME=<dir>";
```

## SQL\_ATTR\_TRACENOHEADER

CLI トレース・ログ・ファイルにヘッダー情報が含まれるかどうかを指定する 32 ビット整数値。以下の値を指定することができます。

- **0** - ヘッダー情報が CLI トレース・ログ・ファイルに含まれます。
- **1** - ヘッダー情報は CLI トレース・ログ・ファイルに含まれません。

SQL\_ATTR\_TRACENOHEADER 属性は、SQL\_NULL\_HANDLE または有効な環境変数とともに使用することができます。

### **SQL\_ATTR\_USE\_2BYTES\_OCTET\_LENGTH**

この属性は、DB2 luw バージョン 8 から使用すべきでない属性となりました。

### **SQL\_ATTR\_USE\_LIGHT\_OUTPUT\_SQLDA**

この属性を設定することは、接続属性 SQL\_ATTR\_DESCRIBE\_OUTPUT\_LEVEL を 0 に設定することに相当します。SQL\_ATTR\_USE\_LIGHT\_OUTPUT\_SQLDA は推奨されないため、アプリケーションは現在、接続属性 SQL\_ATTR\_DESCRIBE\_OUTPUT\_LEVEL を使用する必要があります。

### **SQL\_ATTR\_USER\_REGISTRY\_NAME**

この属性は、サーバー上で ID マッピング・サービスを使用するユーザーを認証する際にのみ使用されます。これは、ID マッピング・レジストリーに名前を付けるユーザー定義ストリングに設定されます。名前のフォーマットは、ID マッピング・サービスに応じて変化します。この属性を指定することにより、提供したユーザー名がこのレジストリーにあることがサーバーに通知されます。

この属性を設定した後、次に通常接続を確立しようとするとき、次にトラステッド接続を確立しようとするとき、または次にトラステッド接続でユーザー ID を切り替えようとするときに、値が使用されます。

### **SQL\_CONNECTTYPE**

この *Attribute* は、SQL\_ATTR\_CONNECTTYPE に置き換えられました。

### **SQL\_MAXCONN**

この *Attribute* は、SQL\_ATTR\_MAXCONN に置き換えられました。

### **SQL\_SYNC\_POINT**

この *Attribute* は、SQL\_ATTR\_SYNC\_POINT に置き換えられました。

## **IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をデータベース・アプリケーションとともにデプロイする**

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client には含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。インストール・プログラムを作成することにより、DB2 CLI および ODBC データベース・アプリケーションのデプロイメントを単純化できます。IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を、DB2 CLI および ODBC データベース・アプリケーションとともにデプロイするには、このドライバーが含まれる圧縮ファイルを手に入れ、このドライバーのために必要なインストールと構成のステップをインストール・プログラムに組み込んで実行します。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をアプリケーションとともにデプロイするには、以下が必要です。

- インストール・プログラムなどの、アプリケーションをデプロイするメカニズム (インストール・プログラムは Windows でのみ入手可能)。
- このドライバーが含まれる圧縮ファイルの入手。10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の入手』を参照してください。
- 再配布ライセンス 50 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のライセンス要件』を参照してください。

## 制限

再配布ライセンスの条件のもとでは、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI に含まれる一部のファイルだけが再配布可能です。どのファイルを再配布できるかは、`redist.txt` ファイルにリストされています。このファイルは、ドライバーが入っている圧縮ファイル (Windows プラットフォームでは `ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.zip`、他のすべてのプラットフォームでは `ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar.Z` という名前) の中にあります。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をインストール・プログラムに組み込むには、以下を行う必要があります。

1. ドライバー・ファイルをインストール・プログラムにコピーします。どのドライバー・ファイルを再配布できるかについては、上記の制限を参照してください。
2. ドライバーをターゲット・マシンにインストールするようインストール・プログラムを設定します。10 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のインストール』を参照してください。
3. ターゲット・マシン上の環境を構成するようインストール・プログラムを設定します。13 ページの『IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の構成』を参照してください。

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI のライセンス要件

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI は、IBM Data Server Client にも IBM Data Server Runtime Client にも含まれません。したがって、別個にインストールして構成する必要があります。

特別なライセンスなしで、IBM Data Server Driver for ODBC and CLI をダウンロードおよびインストールしてお客様の ODBC および CLI アプリケーションでご使用いただけます。

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使用して接続できるのは、適切にライセンスを取得した以下のサーバーに対してのみです。

- DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows
- DB2 Connect Server
- InfoSphere™ Federation Server
- IBM Informix® Dynamic Server
- DB2 for z/OS
- DB2 for IBM i
- DB2 Server for VM and VSE

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使用して DB2 for z/OS、DB2 for IBM i、および DB2 Server for VM and VSE サーバーに接続できるのは、以下の条件が満たされた場合のみです。

- 適切にライセンスを取得した DB2 Connect サーバーを介して接続が確立される、または
- サーバーへの直接接続 (適切にフォーマットされた真正な DB2 Connect ライセンス・ファイルが存在する場合のみ)。ライセンス・ファイルは、DB2 Connect 製品

に付属して配布されるため、このライセンス・キー・ファイルは、以下のいずれかの DB2 Connect 製品を購入することによってのみ入手できます。

- DB2 Connect Personal Edition
- DB2 Connect Enterprise Edition
- DB2 Connect Application Server Edition
- DB2 Connect Unlimited Edition for System z<sup>®</sup>
- DB2 Connect Unlimited Edition for System i

その他のいかなる製品も、適切なライセンス・ファイル、またはこのファイルの存在によって許可されるライセンス権限を提供することはありません。このファイルを改ざん、あるいは無許可で配布することは、ご使用条件に違反します。関係するライセンス・ファイルは、DB2 Connect インストール・イメージの /db2/license ディレクトリーにあります。ファイルの名前は製品によって次のように異なります。

- DB2 Connect Personal Edition : db2conpe.lic
- DB2 Connect Application Server Edition : db2consv\_as.lic
- DB2 Connect Enterprise Edition : db2consv\_ee.lic
- DB2 Connect Unlimited Edition for System i : db2consv\_is.lic
- DB2 Connect Unlimited Edition for System z : db2consv\_zs.lic



---

## 第 3 章 ODBC Driver Manager

DB2 CLI は、DB2 への接続においてさまざまな種類の ODBC ドライバー・マネージャーをサポートしています。

ODBC Driver Manager は、UNIX プラットフォーム上では、オペレーティング・システムの一部としては提供されていません。UNIX システム上で ODBC を使用するためには、別個の市販またはオープン・ソースの ODBC Driver Manager が必要です。詳細については、unixODBC の Web サイト (<http://www.unixodbc.org>)、および unixODBC の配布パッケージに含まれている README ファイルを参照してください。

---

### unixODBC Driver Manager

unixODBC Driver Manager は、サポートされるすべての Linux および UNIX オペレーティング・システム上の DB2 ODBC アプリケーションのためにサポートされるオープン・ソースの ODBC ドライバー・マネージャーです。

#### サポート・ステートメント

unixODBC Driver Manager と DB2 ODBC ドライバーを正しくインストールおよび構成したにもかかわらず、これらの組み合わせに問題が発生した場合は、DB2 サポート ([http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2\\_9/](http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/)) に、問題診断の支援を依頼することができます。問題の原因が unixODBC Driver Manager にある場合には、以下のことを行うことができます。

- Easysoft (unixODBC の商用スポンサー) からの技術サポートのサービス契約を購入します (<http://www.easysoft.com>)。
- <http://www.unixodbc.org> のオープン・ソース・サポート・チャンネルのいずれかに参加します。

### unixODBC ドライバー・マネージャーのセットアップ

Linux または UNIX オペレーティング・システム上で ODBC アプリケーションを実行するには、unixODBC Driver Manager を構成する必要があります。

DB2 CLI や ODBC アプリケーションで使用できるように unixODBC Driver Manager をセットアップするには、次のようにします。

1. <http://www.unixodbc.org> から、最新の unixODBC ソース・コードをダウンロードします。
2. ソース・ファイルを untar します。たとえば、次のようにします。

```
gzip -d unixODBC-2.2.11.tar.gz
tar xf unixODBC-2.2.11.tar
```
3. AIX の場合のみ: スレッドを使用できるように C コンパイラーを構成します。

```
export CC=xlc_r
export CCC=xlc_r
```

4. ドライバー・マネージャーの 64 ビット・バージョンを `xlcr` コンパイラーを使用してコンパイルするには、環境変数 **OBJECT\_MODE** および **CFLAGS** を次のように設定します。

```
export OBJECT_MODE=64
export CFLAGS=-q64 -DBUILD_REAL_64_BIT_MODE
```

5. ホーム・ディレクトリーか、デフォルトの `/usr/local` プレフィックスの下にドライバー・マネージャーをインストールします。

- (ホーム・ディレクトリーの場合) ソース・ファイルを `untar` したディレクトリーから、次のコマンドを発行します。

```
./configure --prefix=$HOME -DBUILD_REAL_64_BIT_MODE --enable-gui=no
--enable-drivers=no
```

- (`/usr/local` をルートにした場合) 次のコマンドを発行します。

```
./configure --enable-gui=no --enable-drivers=no
```

6. 必要なら、次のコマンドを実行してすべての構成オプションを確認します。

```
./configure --help
```

7. ドライバー・マネージャーをビルドおよびインストールします。

```
make
make install
```

ライブラリーは `[prefix]/lib` ディレクトリーにコピーされ、実行可能ファイルは `[prefix]/bin` ディレクトリーにコピーされます。

8. AIX のみ: ODBC ドライバーからの共用ライブラリーを解凍し、DB2 が 32 ビットの実行システムでは `shr.o` を、64 ビットの実行システムでは `shr_64.o` を生成するようにします。混乱を避けるために、ファイルの名前をそれぞれ `db2.o` および `db2_64.o` に変更します。`unixODBC Driver Manager` がドライバーを動的にロードするため、これらのステップは AIX では必須です。

- 32 ビットの実行システムの場合、次のコマンドを発行します。

```
cd INSTHOME/sqllib/lib
ar -x libdb2.a
mv shr.o db2.o
```

ここで、*INSTHOME* はインスタンス所有者のホーム・ディレクトリーです。

- 64 ビットの実行システムの場合、次のコマンドを発行します。

```
cd INSTHOME/sqllib/lib
ar -x -X 64 libdb2.a
mv shr_64.o db2_64.o
```

ここで、*INSTHOME* はインスタンス所有者のホーム・ディレクトリーです。

INI ファイルが適切なライブラリーを参照していることを確認してください。

9. (オプション) AIX のみ: ドライバー・マネージャーを動的にロードする場合、次のように `libodbc.a`、`libodbcinst.a`、および `libodbcrc.a` を解凍します。

```
ar -x libodbc.a
ar -x libodbcinst.a
ar -x libodbcrc.a
```



これにより、[prefix]/lib/so ディレクトリーに libodbc.so.1、libodbcinst.so.1、および libodbccr.so.1 がそれぞれ生成されます。

10. アプリケーションをビルドし、`compile` および `link` コマンドに `-L[prefix]/lib -lodbc` オプションを含めることによって、アプリケーションが `unixODBC Driver Manager` にリンクするようにしてください。
11. 少なくともユーザー INI ファイル (`odbc.ini`) またはシステム INI ファイル (`odbcinst.ini`) のパスを指定し、`ODBCHOME` 環境変数をシステム INI ファイルが作成されたディレクトリーに設定してください。

**重要:** ユーザー INI ファイルやシステム INI ファイルのパスを指定するときは、絶対パスを使用してください。相対パスや環境変数は使用しないでください。

---

## Microsoft ODBC ドライバー・マネージャー

Microsoft ODBC ドライバー・マネージャーは、TCP/IP ネットワークを使用してリモート DB2 データベースに接続するときに使用できます。

---

## DataDirect ODBC ドライバー・マネージャー

DB2 用の DataDirect ODBC ドライバー・マネージャーを、DB2 データベースへの接続に使用できます。

### 制限

UNIX 環境で、DB2 CLI/ODBC ドライバーと共に DataDirect Connect for ODBC Driver Manager を使用すると、ドライバー・マネージャーで UTF-8 文字エンコードが使用されているため、問題が発生します。UTF-8 は、文字を格納するのに 1 バイト以上 6 バイト以下のいずれかを使用する可変長文字コード化スキームです。UTF-8 と UCS-2 は本質的に互換ではなく、UCS-2 を予期している DB2 CLI/ODBC ドライバーに UTF-8 データを渡すと、アプリケーション・エラー、データ破壊、またはアプリケーション例外が発生する可能性があります。

この問題を回避するため、DataDirect Connect for ODBC Driver Manager 4.2 Service Pack 2 では、DB2 CLI/ODBC ドライバーを認識して Unicode 関数を使用しないようにし、実質的に DB2 CLI/ODBC ドライバーを ANSI 専用ドライバーとして扱うようにしています。Release 4.2 Service Pack 2 より前の DataDirect Connect for ODBC Driver Manager では、SQLConnectW 関数をエクスポートしていない DB2 CLI/ODBC ドライバーについて、その \_36 バージョンをリンクしなければなりませんでした。



## 第 4 章 CLI アプリケーションの初期設定

CLI アプリケーションを初期設定することは、CLI を使用した膨大なプログラミング作業の一部です。CLI アプリケーションを初期設定する作業には、環境と接続ハンドルを割り振り、その後でデータ・ソースに接続することが関係します。

アプリケーションを初期設定するには、以下のようになります。

1. `SQL_HANDLE_ENV` の `HandleType` と `SQL_NULL_HANDLE` の `InputHandle` を指定した `SQLAllocHandle()` を呼び出して、環境ハンドルを割り振ります。例:

```
SQLAllocHandle (SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, &henv);
```

これ以降に環境ハンドルが必要な呼び出しすべてに対して、`*OutputHandlePtr` 引数 (上記の例では `henv`) で戻された、割り振られた環境ハンドルを使用するようにします。

2. オプション: 設定する属性ごとに必要な環境属性を指定した `SQLSetEnvAttr()` を呼び出して、アプリケーションの環境属性を設定します。

**重要:** アプリケーションを ODBC アプリケーションとして実行する予定の場合、`SQLSetEnvAttr()` を使用して `SQL_ATTR_ODBC_VERSION` 環境属性を設定しなければなりません。厳密に DB2 CLI アプリケーションであるアプリケーションには、この属性を設定するようお勧めしますが、必須ではありません。

3. `InputHandle` 引数としてステップ 1 で戻された環境ハンドルを使用し、`SQL_HANDLE_DBC` の `HandleType` を指定した `SQLAllocHandle()` を呼び出すことによって、接続ハンドルを割り振ります。例:

```
SQLAllocHandle (SQL_HANDLE_DBC, henv, &hdbc);
```

これ以降に接続ハンドルが必要な呼び出しすべてに対して、`*OutputHandlePtr` 引数 (上記の例では `hdbc`) で戻された、割り振られた接続ハンドルを使用するようにします。

4. オプション: 設定する属性ごとに必要な接続属性を指定した `SQLSetConnectAttr()` を呼び出して、アプリケーションの接続属性を設定します。
5. 接続先のデータ・ソースごとに、ステップ 3 で割り振った接続ハンドルを指定した以下のいずれかの関数を呼び出し、データ・ソースに接続します。

- `SQLConnect()`: 基本データベース接続方式。例:

```
SQLConnect (hdbc, server, SQL_NTS, user, SQL_NTS, password, SQL_NTS);
```

ここで、`SQL_NTS` は、参照されるストリングがヌル終了することを示す、特別なストリング長の値です。

- `SQLDriverConnect()`: 別の接続オプションを許可し、グラフィカル・ユーザー・インターフェースをサポートする拡張された接続関数。例:

```
char * connStr = "DSN=SAMPLE;UID=;PWD=";
```

```
SQLDriverConnect (hdbc, (SQLHWND)NULL, connStr, SQL_NTS,
                  NULL, 0, NULL, SQL_DRIVER_NOPROMPT);
```

- `SQLBrowseConnect()`: データ・ソースへの接続のための属性および属性値を繰り返す、あまり一般的ではない接続方式。例:

```
char * connInStr = "DSN=SAMPLE;UID=;PWD=";  
char outStr[512];  
  
SQLBrowseConnect (hdbc, connInStr, SQL_NTS, outStr,  
                  512, &strLen2Ptr);
```

これで、アプリケーションが初期設定されましたので、トランザクションの処理に進むことができます。

---

## CLI での初期化と終了の概説

59 ページの図 2 は、初期化と終了の両方のタスクの関数呼び出しの順序を示しています。図の中央にあるトランザクション処理タスクは、77 ページの『第 6 章 CLI でのトランザクション処理の概説』に示してあります。

初期化タスクは、環境ハンドルおよび接続ハンドルの割り振りと初期化から構成されます。接続ハンドルを作成するには、その前に環境ハンドルを割り振っておく必要があります。接続ハンドルの作成後に、アプリケーションは接続を確立できます。接続が存在する場合は、アプリケーションはトランザクション処理タスクに進むことができます。アプリケーションはその後、他の DB2 CLI 関数を呼び出すときに該当するハンドルを渡します。

終了タスクは、データ・ソースからの切断と、初期化フェーズで割り振られたハンドルの解放とによって構成されます。環境ハンドルを解放する前に、接続ハンドルを解放する必要があります。




図2. 初期化タスクと終了タスクの概念説明

## CLI でのハンドル

CLI ハンドルとは、DB2 CLI によって割り振られて管理されるデータ・オブジェクトを参照する変数のことです。ハンドルを使用すると、アプリケーションがグローバル変数またはデータ構造 (SQLDA など) を割り振り、管理する必要がなくなります。

CLI では、ハンドルには次の 4 つのタイプがあります。

### 環境ハンドル

環境ハンドルは、アプリケーションのグローバル状態に関する情報 (属性や有効な接続など) が入っているデータ・オブジェクトを指します。接続ハンドルを割り振るためには、その前に環境ハンドルを割り振っておく必要があります。

### 接続ハンドル

接続ハンドルは、特定のデータ・ソース (データベース) への接続に関連する情報が入っているデータ・オブジェクトを指します。そのような情報の例としては、接続に関する有効なステートメントと記述子ハンドル、トランザクション状況、および診断情報があります。

アプリケーションは、同時に複数のデータ・ソースに接続でき、同じデータ・ソースに複数の別個の接続を確立することもできます。並行した接続ごとに、別個の接続ハンドルを割り振る必要があります。ステートメントまたは記述子ハンドルを割り振るためには、その前に接続ハンドルを割り振っておく必要があります。

接続ハンドルを使用すると、スレッドごとに 1 つの接続を利用するマルチスレッドのアプリケーションにおいて確実にスレッド・セーフにすることができます。接続ごとに別々のデータ構造が DB2 CLI によって割り振られ、維持されるからです。

注: 環境ハンドルごとに 512 個のアクティブ接続という制限があります。

## ステートメント・ハンドル

ステートメント・ハンドルは、1 つの SQL ステートメントの実行を追跡するのに使用されるデータ・オブジェクトを指します。これにより、エラー・メッセージのようなステートメント情報、関連付けられたカーソル名、および SQL ステートメント処理の状況情報が使用できるようになります。ステートメント・ハンドルは、SQL ステートメントを発行する前に割り振らなければなりません。

ステートメント・ハンドルが割り振られるとき、DB2 CLI は、自動的に 4 つの記述子を割り振り、その記述子用ハンドルを

SQL\_ATTR\_APP\_ROW\_DESC、SQL\_ATTR\_APP\_PARAM\_DESC、SQL\_ATTR\_IMP\_ROW\_DESC、および SQL\_ATTR\_IMP\_PARAM\_DESC ステートメント属性に割り当てます。アプリケーション記述子は、記述子ハンドルを割り振ることによって、明示的に割り振ることができます。

CLI アプリケーションで使用できるステートメント・ハンドルの数は、アプリケーションが定義したラージ・パッケージによって異なり、システム・リソース全体によって制限されます (通常は、スタック・サイズ)。デフォルトでは、3 つの小規模・パッケージと 3 つの大規模・パッケージが存在します。各小規模・パッケージでは、1 つの接続につき最大で 64 のステートメント・ハンドルが許可されており、各大規模・パッケージでは、1 つの接続につき最大で 384 のステートメント・ハンドルが許可されています。したがって、デフォルトで使用できるステートメント・ハンドル数は、 $(3 * 64) + (3 * 384) = 1344$  ということになります。

デフォルトの 1344 のステートメント・ハンドルよりも多くを獲得するには、CLI/ODBC 構成キーワード CLIPkg の値を 30 までの値に設定することにより、ラージ・パッケージの数を増やします。CLIPkg は、生成されるラージ・パッケージの数を示します。CLIPkg を最大値の 30 に設定すると、使用できるステートメント・ハンドルの最大数は、 $(3 * 64) + (30 * 384) = 11,712$  になります。

この制限を超過する場合には、SQLPrepare()、SQLExecute()、または SQLExecDirect() への呼び出しに対し、HY014 SQLSTATE が戻される可能性があります。

パッケージはデータベースでスペースをとるため、ご使用のアプリケーションで実行する必要のあるラージ・パッケージ数だけ割り振るようお勧めします。

## 記述子ハンドル

記述子ハンドルは、結果セットに列についての情報が入っていて、SQL ステートメントに動的パラメーターについての情報が入っているデータ・オブジェクトを指します。

マルチスレッドをサポートするオペレーティング・システムでは、アプリケーションは、異なるスレッド上で同じ環境、接続、ステートメント、または記述子ハンドルを使用できます。DB2 CLI は、すべてのハンドルおよび関数呼び出しについてスレッド・セーフのアクセスを提供します。アプリケーションの作成するスレッドが DB2 CLI リソースの使用を調整しない場合は、アプリケーション自体が予期しない動作を経験するかもしれません。





---

## 第 5 章 CLI アプリケーションにおけるデータ・タイプとデータ変換

DB2 CLI アプリケーションを作成するときには、SQL データ・タイプと C データ・タイプの両方で処理する必要があります。DBMS は SQL データ・タイプを使用する一方で、アプリケーションは C データ・タイプを使用するので、これは避けられないことです。したがって、アプリケーションは DB2 CLI 関数を呼び出して DBMS とアプリケーションとの間でデータを転送するときに、C データ・タイプを SQL データ・タイプと突き合わせなければなりません。

この処理が容易になるように、DB2 CLI はさまざまなデータ・タイプにシンボル名を付け、DBMS とアプリケーションとの間のデータ転送を管理します。また、必要に応じてデータ変換（たとえば、C 文字ストリングから SQL INTEGER タイプに）も行います。DB2 CLI はソースとターゲットの両方のデータ・タイプを認識している必要があります。アプリケーションはシンボル名を使用して両方のデータ・タイプを識別します。

データ・タイプ変換は、以下の 2 つのうちどちらかの条件が該当する場合に行われます。

- アプリケーションで指定されている C タイプが、SQL タイプに対応するデフォルトの C タイプでない。
- アプリケーションで指定されている SQL タイプが、サーバーの基本列の SQL タイプと一致していないので、記述情報が DB2 CLI ドライバーで使用できない。

### データ・タイプの使用法に関する例

データ・ソースには SQL データ・タイプが含まれており、CLI アプリケーションは C データ・タイプを処理するので、データを取り出す際には正しいデータ・タイプで処理される必要があります。以下の例は、アプリケーションで SQL と C のデータ・タイプを使用して、ソースからアプリケーション変数中にデータを取り出す方法を示します。以下のコード・スニペットでは、サンプル・データベース中の ORG 表の DEPTNUMB 列からデータを取り出す方法について考察します。

- ORG 表の DEPTNUMB 列は、SQL データ・タイプ SMALLINT として宣言される。
- 取り出したデータを保持するアプリケーション変数は、C タイプを使用して宣言される。DEPTNUMB 列は SQL タイプ SMALLINT なので、C タイプ SQLSMALLINT (SQL タイプの SMALLINT と同等) を使用してアプリケーション変数を宣言する必要があります。

```
struct
{
    SQLINTEGER ind;
    SQLSMALLINT val;
} deptnumb;      /* variable to be bound to the DEPTNUMB column */
```

SQLSMALLINT は短整数の基本 C タイプを表します。

- アプリケーションは、アプリケーション変数をシンボル C データ・タイプ SQL\_C\_SHORT にバインドする。

```
sqlrc = SQLBindCol(hstmt, 1, SQL_C_SHORT, &deptnumb.val, 0,  
                  &deptnumb.ind);
```

結果データ・タイプ SQL\_C\_SHORT は C タイプ SQLSMALLINT を表すので、データ・タイプが整合しました。

## データ変換

DB2 CLI はアプリケーションと DBMS との間のデータの転送と、必要な変換を管理します。データ転送が実際に行われる前に、ソース、ターゲット、または両方のデータ・タイプのいずれかが、SQLBindParameter()、SQLBindCol()、またはSQLGetData() の呼び出し時に指示されます。これらの関数は、シンボル・タイプの名前を使用して、必要なデータ・タイプを識別します。

たとえば、SQL データ・タイプ DECIMAL(5,3) に対応するパラメーター・マーカ―を、アプリケーションの C バッファ―タイプ DOUBLE にバインドする場合、該当する SQLBindParameter() 呼び出しは次のようになります。

```
SQLBindParameter (hstmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_DOUBLE,  
                 SQL_DECIMAL, 5, 3, double_ptr, 0, NULL);
```

前の段落で述べた関数を使用して、データをデフォルトから他のタイプに変換することができます。ただし、すべてのデータ変換がサポートされていたり、意味をなすわけではありません。

精度と位取りに関する制限を指定する規則や、タイプ変換に関する切り捨てや丸めの規則は DB2 CLI に適用されますが、以下の例外があります。すなわち、数値の小数点の右側の値が切り捨てられると切り捨て警告が返され、小数点の左側が切り捨てられるとエラーが返されるというものです。エラーの場合には、アプリケーションが SQLGetDiagRec() を呼び出して SQLSTATE および障害についての追加情報を得る必要があります。浮動小数点データ値をアプリケーションと DB2 CLI 間で移動したり変換する場合、その対応が正確である保証はありません。値が精度および位取りの点で変わる可能性があるからです。

---

## CLI アプリケーションのストリングの処理

以下に示す規則によって、DB2 CLI 関数のストリング引数のさまざまな面を取り扱います。

### ストリング引数の長さ

入力ストリングは、関連した長さ引数を保持できます。この引数は、ストリングの正確な長さ (NULL 終止符を除く)、ヌル終了ストリングを示す特殊値 SQL\_NTS、または NULL 値を渡す SQL\_NULL\_DATA のうちのいずれかを示します。長さを SQL\_NTS に設定すると、DB2 CLI は NULL 終止符を見つけてストリングの長さを判別します。

出力ストリングには、2 つの関連した長さ引数があります。1 つは割り振られる出力バッファ―の長さを指定する入力長さ引数で、もう 1 つは DB2 CLI が返したス

tringの実際の長さを返す出力長さ引数です。戻される長さの値は、戻りに使用できるstringの全長です。それがバッファに適合するかどうかとは関係ありません。

SQL 列データの場合、出力が NULL であれば、SQL\_NULL\_DATA が長さ引数に戻され、出力バッファは考慮されません。列の値が NULL 値の場合、記述子フィールド SQL\_DESC\_INDICATOR\_PTR は SQL\_NULL\_DATA にセットされます。その他のフィールド設定を含む詳細については、記述子 FieldIdentifier の引数値を参照してください。

出力長さ引数に NULL ポインタを指定して関数が呼び出される場合、DB2 CLI は長さを戻しません。出力データが NULL 値であっても、DB2 CLI はその値が NULL 値であることを示すことはできません。結果セットの列に NULL 値が入る可能性があるときは、出力長さ引数を指す有効なポインタを必ず指定しなければなりません。有効な出力長さ引数を必ず使用することを強くお勧めします。

## パフォーマンスのヒント

長さ引数 (*StrLen\_or\_IndPtr*) と出力バッファ (*TargetValuePtr*) がメモリー内で隣接していると、DB2 CLI は両方の値をさらに効果的に返すことができ、アプリケーションのパフォーマンスは向上します。たとえば、次の構造が定義されているとします。

```
struct
{
    SQLINTEGER pcbValue;
    SQLCHAR   rgbValue [BUFFER_SIZE];
} buffer;
```

さらに &buffer.pcbValue および buffer.rgbValue が SQLBindCol() に渡されると、DB2 CLI は 1 回の操作で両方の値を更新します。

## stringの \0 終了

デフォルトでは、DB2 CLI が戻すすべての文字stringが NULL 終止符 (16 進数 00) で終わります。ただし、図形および DBCLOB データ・タイプから SQL\_C\_CHAR アプリケーション変数へ戻されるstringは除きます。SQL\_C\_DBCHAR アプリケーション変数に取り出される図形および DBCLOB データ・タイプは、2 バイト文字の NULL 終止符により \0 終了します。また、SQL\_C\_WCHAR 中に取り出されるstring・データは、Unicode NULL 終止符 0x0000 で終了します。このためすべてのバッファが、予期される最大バイト数に NULL 終止符を加えた値が入る大きさのスペースを割り振る必要があります。

また、SQLSetEnvAttr() を使用し、環境属性を設定して、可変長出力 (文字string) データの \0 終了を無効にすることもできます。この場合には、アプリケーションが予期される最長のstringと同じ長さにバッファを正確に割り振ります。アプリケーションは、出力長さ引数のストレージを指す有効なポインタを与えなければならず、これにより DB2 CLI は戻されるデータの実際の長さを示すことができます。こうしないと、アプリケーションにはこの長さを判別する方法が何もないことになります。DB2 CLI のデフォルトは、常に NULL 終止符を書き込むことです。

Patch1 CLI/ODBC 構成キーワードを使用すると、DB2 CLI にヌル終了の図形および DBCLOB ストリングを挿入することが可能です。

## ストリングの切り捨て

出力ストリングがバッファに入りきらない場合、DB2 CLI はバッファのサイズにストリングを切り捨て、NULL 終止符を書き込みます。切り捨てが行われると、関数は `SQL_SUCCESS_WITH_INFO` と、切り捨てを示す `SQLSTATE 01004` を戻します。それからアプリケーションはバッファ長と出力長を比較して、どのストリングが切り捨てられたかを判別することができます。

たとえば、`SQLFetch()` が、`SQL_SUCCESS_WITH_INFO` と `SQLSTATE 01004` を戻す場合、列にバインドされたバッファのうち少なくとも 1 つが小さ過ぎてデータを保持できないということになります。列にバインドされたバッファごとに、アプリケーションはバッファ長と出力長を比較してどの列が切り捨てられたかを判別できます。また `SQLGetDiagField()` を呼び出して、どの列が失敗したかを検出することもできます。

## ストリングの解釈

通常、DB2 CLI はストリング引数を大文字と小文字の区別をして解釈し、値からスペースをトリムすることはありません。1 つの例外は、`SQLSetCursorName()` 関数のカーソル名の入力引数です。カーソル名が区切られ (二重引用符で囲まれ) ないと、先行および後続空白が除去され、大文字小文字は無視されます。

## ストリングの空白埋め込み

DB2 UDB のバージョン 8.1 からバージョン 8.1.4 より前の各リリースでは、列サイズに合わせてストリングに空白が埋め込まれていましたが、DB2 Universal Database バージョン 8.1.4 以降、そうではなくなりました。DB2 UDB バージョン 8.1.4 以降では、コード・ページ変換が発生した場合に、ストリングの長さが CHAR 列で定義されている長さと違うことがあります。バージョン 8.1.4 より前のリリースの DB2 UDB の場合、列サイズに合わせてストリングに空白が埋め込まれていました。そのストリングが CHAR 列からフェッチされる際には、それらの空白がストリング・データの一部として戻されていました。

---

## CLI アプリケーションでのラージ・オブジェクトの使用

ラージ・オブジェクト という用語および総称頭字語の *LOB* は、ラージ・オブジェクトの任意のタイプを参照するのに使用されます。3 つの LOB データ・タイプがあります。それはバイナリー・ラージ・オブジェクト (BLOB)、文字ラージ・オブジェクト (CLOB)、および 2 バイト文字ラージ・オブジェクト (DBCLOB) です。これらの LOB データ・タイプはシンボルでそれぞれ、`SQL_BLOB`、`SQL_CLOB`、`SQL_DBCLOB` と表されます。SQL データ・タイプ引数を受け入れたり返したりする DB2 CLI 関数 (`SQLBindParameter()`、`SQLDescribeCol()` など) の場合は、LOB シンボリック定数を指定したり返したりすることができます。

### LOB ロケータとファイルの入出力との比較

デフォルトでは、行データは LOB ロケータによって戻されます。例えば、CLI アプリケーションが出力バッファを提供していない場合、IBM Data Server Client

は結果セットの中の LOB 列ごとに、アプリケーションに代わって LOB ロケータを要求します。ただし、アプリケーションが、LOB 列に適したサイズのバッファをバインドする場合は、バッファで LOB 値が戻されます。

CLI アプリケーションが関数 `SQLGetData()` を呼び出して LOB データを取り出す場合、デフォルトで、サーバーに 1 つの要求を行い、`BufferLength` の大きさが十分である場合に、LOB 全体をメモリーに保管します。`BufferLength` が、LOB 値全体を保留できるほど大きくない場合は、分割してフェッチします。

LOB 値は非常に大きいことがあるので、`SQLGetData()` および `SQLPutData()` による分割の順次方式を使用してデータを転送すると、非常に時間がかかる可能性があります。この種のデータを扱うアプリケーションの場合、普通は LOB ロケータを使ってランダム・アクセス・セグメント単位で、または直接ファイル入出力を使って転送を行います。

いずれかの LOB 関数が現行のサーバーでサポートされているかどうかを判別するには、該当する関数名の引数値を指定して `SQLGetFunctions()` を呼び出すか、特定の LOB データ・タイプを指定して `SQLGetTypeInfo()` を呼び出してください。

68 ページの図 3 は、文字 LOB (CLOB) の取り出しを示しています。

- 図の左側は、ロケータを使用して、CLOB 全体をアプリケーション・バッファへ転送せずに CLOB から文字ストリングを抽出することを示しています。

LOB ロケータが取り出され、次いでこのロケータが CLOB 内でサブストリングを見つけるための入力パラメータとして使用されて、サブストリングが取得されます。

- 右側は、CLOB が直接ファイル内にフェッチされる様子を示しています。

ファイルはまず CLOB 列にバインドされ、行がフェッチされると、CLOB 値全体が直接ファイルに転送されます。




図3. CLOB データのフェッチ

## CLI アプリケーションでの LOB ロケータ

アプリケーションがラージ・オブジェクト値を選択してその部分に関する操作を行う必要があるが、その値全体をデータベース・サーバーからアプリケーションのメモリへ転送する必要がなかったり、転送したくないような場合がよくあります。このような場合、アプリケーションでラージ・オブジェクト・ロケータ (LOB ロケータ) を使って個々の LOB 値を参照することができます。

LOB ロケータは、タイプ `SQLINTEGER` として定義される、ラージ・オブジェクトに効率よくランダム・アクセスするためのトークン値です。LOB ロケータを使用すると、サーバーは照会を実行し、結果セット中に LOB 列の値を入れる代わりに、LOB の値に対応する整数で LOB ロケータを更新します。その後アプリケーションが結果を要求する際にはサーバーにロケータを渡し、サーバーは LOB 結果を返します。

LOB ロケータはデータベース中に保管されません。LOB ロケータはトランザクション中に LOB 値を参照し、作成されたトランザクションを越えて持続するこ

とはありません。LOB ロケータは単純なトークン値で、行中の列ではなく、1つのラージ・オブジェクト値を参照するために作成されます。行に保管されている元のLOB値に有効なロケータについては、実行できる操作はありません。

3つのLOBロケータ・タイプのそれぞれには、独自のCデータ・タイプ(SQL\_C\_BLOB\_LOCATOR、SQL\_C\_CLOB\_LOCATOR、SQL\_C\_DBCLOB\_LOCATOR)があります。これらのタイプを使用すると、データベース・サーバーとの間でLOBロケータ値を転送できるようになります。

次のことを行くと、ロケータが暗黙割り振りされます。

- バインドされたLOB列を適切なCロケータ・タイプにフェッチします。
- SQLGetSubString() を呼び出して、サブストリングをロケータとして取り出すよう指定します。
- バインドされていないLOB列についてSQLGetData() を呼び出して、適切なCロケータ・タイプを指定します。ロケータCタイプはLOB列タイプと一致していなければなりません。一致していないとエラーが発生します。

CLIアプリケーションでは、LOBデータを取り出すステートメントでは、デフォルトで、LOB値を参照するLOBロケータとともに行データが戻されます。適切なサイズのバッファがLOB列にバインドされている場合、LOB値は、LOBロケータとしてではなくバッファで戻されます。

## 正規のデータ・タイプとLOBロケータとの間の違い

LOBロケータは、一般に他の任意のデータ・タイプとして処理できますが、次のような重要な相違点があります。

- ロケータがサーバーで生成されるのは、行がフェッチされ、かつLOBロケータCデータ・タイプがSQLBindCol()に指定されているか、またはSQLGetSubString()が呼び出されて別のLOBの一部にロケータを定義している場合です。アプリケーションに転送されるのはロケータだけです。
- ロケータの値は、現行トランザクション内だけで有効です。LOBをフェッチするために使用するカーソルにWITH HOLD属性があるとしても、ロケータ値を保管したり、現行のトランザクションを越えてロケータ値を使用したりすることはできません。
- FREE LOCATOR ステートメントを使用して、トランザクションの終了前にロケータを解放することもできます。
- ロケータが受信されると、アプリケーションはSQLGetSubString()を使用して、LOB値の一部を受信するか、またはサブストリングを表す別のロケータを生成することができます。ロケータの値は、パラメータ・マーカの入力としても使用できます(SQLBindParameter()を使用)。

LOBロケータは、データベース位置を指すポインターではなく、LOB値への参照、つまりLOB値のスナップショットです。カーソルの現在位置とLOB値が抽出された行との間には、何の関連もありません。このことは、カーソルが異なる行へ移動した後でも、LOBロケータ(およびLOBロケータが表す値)が、まだ参照できることを意味します。

- SQLGetPosition() と SQLGetLength() は、サブストリングを定義する際にSQLGetSubString()とともに使用することができます。

結果セット内の特定の LOB 列の場合、以下の対象をバインドすることができます。

- 全 LOB データ値を保持するストレージ・バッファー、
- LOB ロケーター、または
- LOB ファイル参照 (SQLBindFileToCol() を使用)。

## LOB ロケーターの使用例

LOB ロケーターも、データベース中の表のある列のデータを (同じまたは異なる表の) 別の列に移動するときに、そのデータを一度アプリケーション・メモリーに取り出してからサーバーに送り返す必要がなく、便利な方法です。次の INSERT ステートメントは、ロケーターによって表される 2 つの LOB 値が連結された 1 つの LOB 値を挿入します。

```
INSERT INTO lobtable values (CAST ? AS CLOB(4k) || CAST ? AS CLOB(5k))
```

CLI アプリケーションは、次の VALUES ステートメントを使用して、LOB 値を分割して取得することもできます。

```
VALUES (SUBSTR(:locator, :offset, :length))
```

## CLI アプリケーションでの LOB 処理のための直接ファイル入出力

LOB ロケーターを使用するもう 1 つの方法として、アプリケーションで LOB 列の値全体が必要な場合に、LOB に関する直接ファイル入出力を要求することができます。データベースの照会、更新、および挿入には、1 つ 1 つの LOB 列の値をファイルとの間でやりとりすることが含まれています。DB2 CLI LOB ファイル・アクセス関数には、以下の 2 つがあります。

### SQLBindFileToCol()

結果セット内の LOB 列をファイル名にバインド (関連付け) します。

例:

```
SQLUINTEGER    fileOption = SQL_FILE_OVERWRITE;
SQLINTEGER     fileInd = 0;
SQLSMALLINT    fileNameLength = 14;
/* ... */
SQLCHAR        fileName[14] = "";

/* ... */
rc = SQLBindFileToCol(hstmt, 1, fileName, &fileNameLength,
                      &fileOption, 14, NULL, &fileInd);
```

### SQLBindFileToParam()

LOB パラメーター・マーカをファイル名にバインド (関連付け) します。

例:

```
SQLUINTEGER    fileOption = SQL_FILE_OVERWRITE;
SQLINTEGER     fileInd = 0;
SQLSMALLINT    fileNameLength = 14;
/* ... */
SQLCHAR        fileName[14] = "";

/* ... */
```



```
rc = SQLBindFileToParam(hstmt, 3, SQL_BLOB, fileName,
                        &fileNameLength, &fileOption, 14, &fileInd);
```

ファイル名は、ファイルの完全パス名 (これをお勧めします) か、相対ファイル名のいずれかです。相対ファイル名が指定されると、クライアント・プロセスの (オペレーティング環境の) 現行パスにその名前が追加されます。実行またはフェッチの際に、ファイルとの間のデータ転送は、バインド済みアプリケーション変数の場合と同様に行われます。これら 2 つの関数に関連づけられているファイル・オプション引数は、転送時にファイルを処理する方法を指定します。

SQLBindFileToParam() を使用する方が、SQLPutData() を使用してデータ・セグメントを順次入力するよりも効率的です。SQLPutData() の場合は入力セグメントを一時ファイルへ完全に挿入してから、SQLBindFileToParam() 手法を使って LOB データ値をサーバーへ送信するからです。アプリケーションで SQLPutData() を使用する代わりに SQLBindFileToParam() を活用することをお勧めします。

注: DB2 CLI は、LOB データを分けて挿入するとき一時ファイルを使用します。データが元々ファイルにある場合は、SQLBindFileToParam() を使用して、一時ファイルを使用しないようにすることができます。SQLGetFunctions() を呼び出して、SQLBindFileToParam() のサポートがあるかどうかを照会してください。LOB をサポートしているサーバーに対しては、SQLBindFileToParam() はサポートされていないからです。

## ODBC アプリケーションでの LOB の使用法

既存の ODBC 準拠アプリケーションは、DB2 の BLOB および CLOB データ・タイプの代わりに SQL\_LONGVARCHAR および SQL\_LONGVARBINARY を使用します。LongDataCompat 構成キーワードを初期設定ファイルに設定するか、または SQLSetConnectAttr() を使用して SQL\_ATTR\_LONGDATA\_COMPAT 接続属性を設定することにより、引き続きこれらの ODBC 準拠アプリケーションから LOB 列にアクセスすることもできます。こうすると、DB2 CLI は ODBC 長形式データ・タイプを DB2 LOB データ・タイプにマッピングします。LOBMaxColumnSize 構成キーワードを使用すると、LOB データ・タイプのデフォルトの COLUMN\_SIZE をオーバーライドできます。

このマッピングが有効になると、次のようになります。

- SQL\_LONGVARCHAR、SQL\_LONGVARBINARY または SQL\_LONGVARGRAPHIC を指定して SQLGetTypeInfo() を呼び出すと、CLOB、BLOB、および DBCLOB 特性が返されます。
- CLOB、BLOB、または DBCLOB データ・タイプの記述であれば、以下の関数は SQL\_LONGVARCHAR、SQL\_LONGVARBINARY または SQL\_LONGVARGRAPHIC を返します。
  - SQLColumns()
  - SQLSpecialColumns()
  - SQLDescribeCol()
  - SQLColAttribute()
  - SQLProcedureColumns()

- LONG VARCHAR および LONG VARCHAR FOR BIT DATA は、引き続き SQL\_LONGVARCHAR および SQL\_LONGVARBINARY として記述されます。

SQL\_ATTR\_LONGDATA\_COMPAT のデフォルトは、SQL\_LD\_COMPAT\_NO; です。マッピングは有効ではありません。

マッピングが有効になると、ODBC アプリケーションは SQLGetData()、SQLPutData()、および関連関数を使用して LOB データの取り出しや入力を行うことができます。

---

## CLI アプリケーションでのバルク挿入およびバルク更新用の長いデータ

SQLBulkOperations() を呼び出して実行するバルク挿入およびバルク更新では、長いデータを使用できます。

1. SQLBindCol() を使用してデータをバインドするとき、アプリケーションは列番号などのアプリケーション定義値を \*TargetValuePtr バッファの data-at-execution 列に入れます。後にその値を使用して列を識別できます。

アプリケーションは、SQL\_LEN\_DATA\_AT\_EXEC(*length*) マクロの結果を \*StrLen\_or\_IndPtr バッファに入れます。列の SQL データ・タイプが SQL\_LONGVARBINARY、SQL\_LONGVARCHAR、または長い、データ・ソースに特定のデータ・タイプであり、CLI が SQL\_NEED\_LONG\_DATA\_LEN 情報タイプとして 'Y' を SQLGetInfo() に戻す場合、*length* はパラメーターに送るデータのバイト数です。その他の場合、負でない値を指定して、その値は無視されます。

2. SQLBulkOperations() が呼び出されたとき、data-at-execution 列が存在すれば、関数は SQL\_NEED\_DATA を戻して次のイベントに進みます。これについては、次の項目で説明します。(data-at-execution 列が存在しなければ、処理は完了します。)
3. アプリケーションは SQLParamData() を呼び出して、最初に処理する data-at-execution 列の \*TargetValuePtr バッファのアドレスを検索します。SQLParamData() は SQL\_NEED\_DATA を戻します。アプリケーションは、\*TargetValuePtr バッファからアプリケーション定義の値を検索します。

**注:** data-at-execution パラメーターは data-at-execution 列と類似していますが、SQLParamData() によって戻される値はそれぞれ異なります。

Data-at-execution 列は、SQLBulkOperations() によって行が更新または挿入されたときにデータが SQLPutData() と共に送られる行セット内の列です。それらは SQLBindCol() にバインドされます。SQLParamData() によって戻される値は、処理中の \*TargetValuePtr バッファ内の行のアドレスです。

4. アプリケーションは SQLPutData() を 1 回以上呼び出して、列のデータを送ります。すべてのデータ値を SQLPutData() で指定された \*TargetValuePtr バッファに戻すことができない場合、複数の呼び出しが必要です。同じ列に対して SQLPutData() を複数回呼び出すことが許可されるのは、文字 C データを文字、バイナリー、またはデータ・ソースに特定のデータ・タイプの列に送るとき、またはバイナリー C データを文字、バイナリー、またはデータ・ソースに特定のデータ・タイプの列に送るときだけです。

5. アプリケーションは再び `SQLParamData()` を呼び出して、すべてのデータが列に送られたことを知らせます。
  - さらに他の `data-at-execution` 列がある場合、`SQLParamData()` は次に処理する `data-at-execution` 列の `SQL_NEED_DATA` および `TargetValuePtr` バッファのアドレスを戻します。アプリケーションは上記のステップ 4 および 5 を繰り返します。
  - さらに他の `data-at-execution` 列が存在しなければ、処理は完了します。ステートメントが正常に実行された場合、`SQLParamData()` は `SQL_SUCCESS` または `SQL_SUCCESS_WITH_INFO` を戻します。実行が失敗した場合、`SQL_ERROR` を戻します。この時点で、`SQLParamData()` は `SQLBulkOperations()` が戻すことのできる `SQLSTATE` を戻します。

`SQLBulkOperations()` が `SQL_NEED_DATA` を戻した後でデータがすべての `data-at-execution` 列に送られる前に、操作が取り消されるか `SQLParamData()` または `SQLPutData()` でエラーが生じた場合、アプリケーションがステートメントまたはステートメントに関連した接続で呼び出せるのは `SQLCancel()`、`SQLGetDiagField()`、`SQLGetDiagRec()`、`SQLGetFunctions()`、`SQLParamData()`、または `SQLPutData()` だけです。そのステートメントで、またはそのステートメントに関連した接続で他の関数を呼び出すと、その関数は `SQL_ERROR` および `SQLSTATE HY010` (関数シーケンス・エラー) を戻します。

DB2 for z/OS では、完了タイプとして `SQL_ROLLBACK` を指定して `SQLEndTran()` 関数への呼び出しを行うことは、`SQL_ATTR_FORCE_ROLLBACK` 接続属性が設定され、`StreamPutData` 構成キーワードが 1 に設定され、自動コミット・モードが有効になっている場合に許可されます。

CLI が `data-at-execution` 列のためにデータをまだ必要としているときにアプリケーションが `SQLCancel()` を呼び出すと、CLI は操作を取り消します。その後、アプリケーションは `SQLBulkOperations()` を再び呼び出せます。取り消しによってカーソル状態または現行カーソル位置が影響を受けることはありません。

---

## CLI アプリケーションでのユーザー定義タイプ (UDT) の使用法

ユーザー定義タイプ (UDT) とは、従来の SQL タイプでは使用できない構造または強い型定義を提供する、ユーザーによって定義されるデータベース・タイプです。UDT には、特殊タイプ、構造化タイプ、および参照タイプという 3 つの種類があります。

CLI アプリケーションは、特定のデータベース列が UDT であるかどうか、もしそうであるならどの種類の UDT であるかを判別できます。記述子フィールド `SQL_DESC_USER_DEFINED_TYPE_CODE` を使用して、この情報を入手できます。`SQL_DESC_USER_DEFINED_TYPE_CODE` が `SQLColAttribute()` を使用して検索されるか、`SQLGetDescField()` を使用して IPD から直接検索される場合は、以下のいずれかの数値が含まれています。

```
SQL_TYPE_BASE (this is a regular SQL type, not a UDT)
SQL_TYPE_DISTINCT (this value indicates that the column
                   is a distinct type)
SQL_TYPE_STRUCTURED (this value indicates that the column
```

is a structured type)  
SQL\_TYPE\_REFERENCE (this value indicates that the column  
is a reference type)

さらに、以下の記述子フィールドを使用してタイプ名を入手できます。

- SQL\_DESC\_REFERENCE\_TYPE。参照タイプの名前または空ストリング (列が参照タイプではない場合) が入っています。
- SQL\_DESC\_STRUCTURED\_TYPE。構造化タイプの名前または空ストリング (列が構造化タイプではない場合) が入っています。
- SQL\_DESC\_USER\_TYPE または SQL\_DESC\_DISTINCT\_TYPE。特殊タイプまたは空ストリング (列が特殊タイプではない場合) が入っています。

上記の記述子フィールドは、スキーマを名前の一部として戻します。スキーマが 8 文字より少ない場合は、ブランクが埋め込まれます。

接続属性 SQL\_ATTR\_TRANSFORM\_GROUP を使用すると、アプリケーションはトランスフォーム・グループを設定できるようになります。また、これは SQL ステートメント SET CURRENT DEFAULT TRANSFORM GROUP の代替属性です。

CLI アプリケーションにとって、列に UDT が含まれているかどうかを判別するために SQL\_DESC\_USER\_DEFINED\_TYPE\_CODE 記述子フィールドの値を繰り返し取得するのは望ましくない場合があります。このため、接続レベルとステートメント・ハンドル・レベルの両方で、SQL\_ATTR\_RETURN\_USER\_DEFINED\_TYPES という属性があります。SQLSetConnectAttr() を使用して SQL\_TRUE に設定すると、CLI は SQL\_DESC\_USER\_DEFINED\_TYPE を戻します。この場合、SQLColAttribute()、SQLDescribeCol()、および SQLGetDescField() への呼び出しの結果に、通常は SQL タイプが含まれています。この設定により、アプリケーションはこの特殊なタイプがないかどうかを調べ、UDT 用の特殊な処理を実行できるようになります。この属性のデフォルト値は SQL\_FALSE です。

SQL\_ATTR\_RETURN\_USER\_DEFINED\_TYPES 属性を SQL\_TRUE に設定すると、記述子フィールド SQL\_DESC\_TYPE は UDT の「基本」SQL タイプ (つまり、UDT の基礎となるまたは UDT の変換後の SQL タイプ) を戻さなくなります。このため、記述子フィールド SQL\_DESC\_BASE\_TYPE は、UDT の基本タイプと、通常列の SQL タイプを常に戻します。このフィールドにより、UDT を特別に処理するわけではないプログラムのモジュールが単純化されます。このフィールドを使用しない場合は、モジュールで接続属性を変更する必要があります。

SQLBindParameter() では、タイプが SQL\_USER\_DEFINED\_TYPE のパラメーターをバインドできないことに注意してください。パラメーターをバインドするには、基本 SQL タイプを使用する必要がありますが、これは、記述子フィールド SQL\_DESC\_BASE\_TYPE を使用して取得できます。たとえば、SQL\_VARCHAR に基づく特殊タイプの列にバインドする場合に使用される SQLBindParameter() 呼び出しは、以下のとおりです。

```
sqlrc = SQLBindParameter (hstmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR,  
SQL_VARCHAR, 30, 0, &c2, 30, NULL);
```

## CLI アプリケーションでの特殊タイプの使用

SQL データ・タイプ (基本 SQL データ・タイプといいます) に加えて、新しい特殊タイプ (distinct type) をユーザー側で定義することもできます。この種のユーザ

一定義タイプ (UDT) は、内部表記を既存のタイプと共有しますが、既存タイプとは独立していて、ほとんどの操作で互換性のないタイプであると見なされます。特殊タイプは、CREATE DISTINCT TYPE SQL ステートメントを使用して作成します。

特殊タイプは、オブジェクト指向プログラミングで必要な強い型定義の制御を行うのに役立ち、特殊タイプで明示定義された関数や演算子だけをそのインスタンスに確実に適用できるようにします。アプリケーションは、アプリケーション変数については引き続き C データ・タイプで処理するので、SQL ステートメントを組み立てる場合に限り特殊タイプを考慮する必要があります。

これは次のことを意味します。

- 組み込みタイプに適用される SQL から C データ・タイプ変換規則が、すべて特殊タイプに適用されます。
- 特殊タイプは、組み込みタイプと同じデフォルト C タイプになります。
- SQLDescribeCol() は組み込みタイプ情報を返します。ユーザー定義のタイプ名を得るには、SQL\_DESC\_DISTINCT\_TYPE に設定された入力記述子タイプを指定して、SQLColAttribute() を呼び出します。
- パラメーター・マーカが含まれる SQL 述部は、明示的に特殊タイプへキャストされなければなりません。アプリケーションは組み込みタイプしか処理できないので、これは必須です。パラメーターを使って操作を実行する前に、これを C 組み込みタイプから特殊タイプへキャストしなければなりません。このことを行わないと、ステートメント作成時にエラーが起きてしまいます。

---

## CLI アプリケーションでの XML データの取り扱い - 概要

DB2 CLI アプリケーションは、SQL\_XML データ・タイプを使用して XML データを検索および保管できます。このデータ・タイプは、整形 XML 文書を保管する列を定義するために使用する、DB2 データベースのネイティブ XML データ・タイプに相当します。SQL\_XML タイプは、SQL\_C\_BINARY、SQL\_C\_CHAR、SQL\_C\_WCHAR、および SQL\_C\_DBCHAR の各 C タイプにバインドできます。ただし、文字タイプの代わりにデフォルトの SQL\_C\_BINARY タイプを使用することが、文字タイプを使用したときのコード・ページ変換から生じるデータ損失または破壊の可能性を回避するために推奨されています。

XML データを XML 列に保管するには、SQL\_XML SQL タイプへの XML 値を含むバイナリー (SQL\_C\_BINARY) または文字 (SQL\_C\_CHAR、SQL\_C\_WCHAR、または SQL\_C\_DBCHAR) バッファを SQL\_XML SQL タイプにバインドして、INSERT または UPDATE SQL ステートメントを実行します。XML データをデータベースから検索するには、結果セットをバイナリー (SQL\_C\_BINARY) または文字 (SQL\_C\_CHAR、SQL\_C\_WCHAR、または SQL\_C\_DBCHAR) タイプにバインドします。エンコードの問題があるため、文字タイプは注意して使用してください。

XML 値が取得されてアプリケーション・データ・バッファに入れられるとき、DB2 サーバーは XML 値に対する暗黙的なシリアライゼーションを実行して、それを保管されている階層フォームからシリアライズされたストリング・フォームに変換します。文字タイプのバッファでは、XML 値は文字タイプに関連したアプリケーション文字コード・ページに対して暗黙的にシリアライズされます。

デフォルトでは、XML 宣言はシリアルライズされた出力ストリングに含まれています。このデフォルトの動作は、SQL\_ATTR\_XML\_DECLARATION ステートメントまたは接続属性を設定することにより、または XMLDeclaration CLI/ODBC 構成キーワードを db2cli.ini ファイル内に設定することにより、変更できます。

XQuery 式および SQL/XML 関数は、DB2 CLI アプリケーション内で発行および実行できます。SQL/XML 関数は、他の SQL ステートメントと同様に発行および実行できます。XQuery 式は、大/小文字を区別しない "XQUERY" キーワードが前に付加されているか、または SQL\_ATTR\_XQUERY\_STATEMENT ステートメント属性が XQuery 式に関連したステートメント・ハンドルに対して設定されている必要があります。

## CLI アプリケーションでのデフォルトの XML タイプ処理の変更

DB2 CLI は、XML 列およびパラメーター・マーカを記述するか、またはそこに SQL\_C\_DEFAULT を指定するとき、デフォルト・タイプが戻されることを予期しないアプリケーションのために互換性を提供する CLI/ODBC 構成キーワードをサポートします。それ以前の CLI および ODBC アプリケーションは、XML 列またはパラメーターを記述するとき、デフォルトの SQL\_XML タイプを認識または予期しないことがあります。いくつかの CLI または ODBC アプリケーションは、XML 列およびパラメーター・マーカに対して SQL\_C\_BINARY 以外のデフォルト・タイプを期待することもあります。これらのタイプのアプリケーションに互換性を提供するために、DB2 CLI は MapXMLDescribe および MapXMLCDefault キーワードをサポートしています。

MapXMLDescribe は、XML 列またはパラメーター・マーカが記述されている場合にどの SQL データ・タイプが戻されるかを制御します。

MapXMLCDefault は、DB2 CLI 関数で XML 列およびパラメーター・マーカに対して SQL\_C\_DEFAULT が指定されている場合に使用される C タイプを指定します。

---

## 第 6 章 CLI でのトランザクション処理の概説

78 ページの図 4 は、DB2 CLI アプリケーションのトランザクション処理タスクでの関数呼び出しの一般的な順序を示しています。関数またはあり得るパスのすべてが示されているわけではありません。




図4. トランザクション処理

トランザクション処理タスクには、次の 5 つのステップがあります。

- ステートメント・ハンドルの割り振り



- SQL ステートメントの準備および実行
- 結果の処理
- コミットまたはロールバック
- (オプション) ステートメントが再実行されそうにない場合のステートメント・ハンドルの解放

---

## CLI アプリケーションでのステートメント・ハンドルの割り振り

CLI アプリケーションで SQL ステートメントを発行するには、ステートメント・ハンドルの割り振る必要があります。ステートメント・ハンドルは、1 つの SQL ステートメントの実行を追跡するもので、接続ハンドルに関連付けられます。ステートメント・ハンドルの割り振ることは、より大きなトランザクションの処理作業の一部です。

ステートメント・ハンドルの割り振るを開始する前に、環境ハンドルと接続ハンドルを割り振る必要があります。これは、CLI アプリケーションを初期設定する作業の一部です。

ステートメント・ハンドルの割り振るには、以下のようにします。

1. `SQL_HANDLE_STMT` の `HandleType` を指定した `SQLAllocHandle()` を呼び出します。以下に例を示します。

```
SQLAllocHandle (SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmt);
```

2. オプション: このステートメントに属性を設定するには、必要な属性オプションごとに `SQLSetStmtAttr()` を呼び出します。

環境ハンドル、接続ハンドル、およびステートメント・ハンドルの割り振ると、SQL ステートメントを準備、発行、または実行できるようになります。

---

## CLI アプリケーションでの SQL ステートメントの発行

SQL ステートメントは、`SQLCHAR` スtring変数として DB2 CLI 関数に渡されます。この変数は、1 つ以上の SQL ステートメントで構成することができます。パラメーター・マーカは、関係する処理のタイプに応じて指定されたりされなかったりします。このトピックでは、DB2 CLI アプリケーションで SQL ステートメントを発行するさまざまな方法を説明します。

SQL ステートメントを発行する前に、ステートメント・ハンドルの割り振っておく必要があります。

以下のいずれかのステップを実行して、SQL ステートメントを発行します。

- 1 つの SQL ステートメントを発行するには、その SQL ステートメントの `SQLCHAR` 変数を初期設定し、その変数を CLI 関数に渡すか、`SQLCHAR *` にキャストされた String 引数を直接関数に渡します。たとえば、以下のようにします。

```
SQLCHAR * stmt = (SQLCHAR *) "SELECT deptname, location FROM org";  
/* ... */  
SQLExecDirect (hstmt, stmt, SQL_NTS);
```

または

```
SQLExecDirect (hstmt, (SQLCHAR *) "SELECT deptname, location FROM org",
                SQL_NTS);
```

- 同じステートメント・ハンドルで複数の SQL ステートメントを発行するには、次のようにします。
  1. SQLCHAR エレメントの配列 (各エレメントが個々の SQL ステートメントを表す) を初期設定するか、「;」文字で区切られた複数のステートメントを含む単一の SQLCHAR 変数を初期設定します。たとえば、以下のようになります。

```
SQLCHAR * multiple_stmts[] = {
    (SQLCHAR *) "SELECT deptname, location FROM org",
    (SQLCHAR *) "SELECT id, name FROM staff WHERE years > 5",
    (SQLCHAR *) "INSERT INTO org VALUES (99, 'Hudson', 20, 'Western', 'Seattle')";
};
```

または

```
SQLCHAR * multiple_stmts =
    "SELECT deptname, location FROM org;
    SELECT id, name FROM staff WHERE years > 5;
    INSERT INTO org VALUES (99, 'Hudson', 20, 'Western', 'Seattle');";
```

2. 次の例に示されているように、SQLExecDirect() を呼び出して、ステートメント・ハンドル内の最初のステートメントを発行してから、SQLMoreResults() を呼び出して、ステートメント・ハンドル内の後続のステートメントを発行します。

```
/* Issuing the first SELECT statement of multiple_stmts */
cliRC = SQLExecDirect (hstmt, multiple_stmts, SQL_NTS);
/* ... process result-set of first SELECT statement ... */

/* Issuing the second SELECT statement of multiple_stmts */
cliRC = SQLMoreResults(hstmt);
/* ... process result-set of second SELECT statement ... */

/* Issuing the INSERT statement of multiple_stmts */
cliRC = SQLMoreResults(hstmt);
/* cliRC is set to SQL_NO_DATA_FOUND to indicate that */
/* there are no more SQL statements to issue */
```

ある SQL ステートメントのリストが同じステートメント・ハンドル上で指定されている場合、一度に発行されるステートメントは 1 つだけです。その際には、リスト内の最初のステートメントから開始されます。その後続く各ステートメントは、リストに示される順序で発行されます。

- パラメーター・マーカを指定した SQL ステートメントを発行するには、83 ページの『CLI アプリケーションでのパラメーター・マーカのバインディング』を参照してください。
- DB2 CLI で動的に実行された SQL ステートメント (動的 SQL) を静的 SQL にキャプチャーして変換するには、131 ページの『CLI/ODBC/JDBC 静的プロファイル作成による静的 SQL の作成』を参照してください。

---

## CLI アプリケーションでのパラメーター・マーカ・バインディング

パラメーター・マーカは SQL ステートメント内で、ステートメントの実行時にアプリケーション変数の内容が置換される位置を示します。(組み込み静的 SQL で、ホスト変数が使用される箇所では、パラメーター・マーカが使用されます。) DB2 CLI は、疑問符 ? で表される名前なしパラメーター・マーカと、コロンの後に名前が続く形 (例えば、:name。ここで name は有効な ID) で表される名前付

きパラメーター・マーカをサポートします。名前付きパラメーター・マーカを使用するには、`EnableNamedParameterSupport` 構成キーワードを `TRUE` に設定することによって、名前付きパラメーターの処理を明示的に有効にする必要があります。

パラメーター・マーカは以下の位置にバインドすることができます。

- アプリケーション変数。

パラメーター・マーカにアプリケーション記憶域をバインドするには、`SQLBindParameter()` を使用します。

- データベース・サーバーからの LOB 値 (LOB ロケーターを指定します)。

`SQLBindParameter()` は、LOB ロケーターをパラメーター・マーカにバインドするのに使用されます。LOB 値自体はデータベース・サーバーで得られるため、LOB ロケーターだけがデータベース・サーバーとアプリケーションの間で転送されます。

- LOB 値を含むアプリケーションの環境内のファイル。

LOB パラメーター・マーカにファイルをバインドするには、`SQLBindFileToParam()` を使用します。`SQLExecDirect()` を実行すると、DB2 CLI はファイルの内容をデータベース・サーバーに直接転送します。

アプリケーションが次の場所にパラメーター・マーカを置くことはできません。

- SELECT リストの中
- 比較述部の両方の式として
- 2 項演算子の両方のオペランドとして
- BETWEEN 演算の第 1 および第 2 オペランドの両方として
- BETWEEN 演算の第 1 および第 3 オペランドの両方として
- IN 演算の式および最初の値の両方として
- 単項の + または - 演算のオペランドとして
- SET FUNCTION 参照の引数として

パラメーター・マーカは、1 を先頭にして左方から右方へ順番に参照されます。ステートメント内のパラメーターの数を判別するのに、`SQLNumParams()` を使用することができます。

アプリケーションは SQL ステートメントを実行する前に、アプリケーション変数とそのステートメント内の各パラメーター・マーカにバインドしなければなりません。バインドは、以下のものを示すいくつかの引数を指定した `SQLBindParameter()` 関数を呼び出すことによって実行されます。

- パラメーターの順序を示す位置。
- パラメーターの SQL タイプ。
- パラメーターのタイプ (入力、出力、または入出力)。
- 変数の C データ・タイプ。
- アプリケーション変数へのポインター。
- 変数の長さ。

バインドされたアプリケーション変数および関連する長さは、*据え置き 入力引数*と呼ばれます。パラメーターがバインドされる時にはポインターだけが渡されるからです。そのステートメントが実行されるまで変数からデータが読み取られることはありません。アプリケーションは、*据え置き引数*を使用すると、バインドされたパラメーター変数の内容を修正したり、新しい値でステートメントを再実行できるようになります。

各パラメーターについての情報は、以下の状況が生じるまで有効です。

- アプリケーションによってオーバーライドされる
- アプリケーションが、`SQL_RESET_PARAMS` オプション を指定した `SQLFreeStmt()` を呼び出して、パラメーターをアンバインドする
- アプリケーションが、`SQL_HANDLE_STMT` の *HandleType* を指定した `SQLFreeHandle()` か、`SQL_DROP` オプション を指定した `SQLFreeStmt()` を呼び出して、ステートメント・ハンドルをドロップする

各パラメーターの情報は、オーバーライドされるまでか、またはアプリケーションがパラメーターをアンバインドするかステートメント・ハンドルをドロップするまで、そのまま有効です。アプリケーションがパラメーターのバインドを変更せずに `SQL` ステートメントを繰り返し実行すると、`DB2 CLI` は同じポインターを使用して実行時ごとにデータを探し出します。アプリケーションは、1 つ以上のパラメーターについて `SQLBindParameter()` をもう一度呼び出し、別のアプリケーション変数を指定することにより、パラメーターのバインドを、別の据え置き変数の集まりに変更することもできます。アプリケーションは、*据え置き入力フィールド*に使用される変数の割り振り解除や廃棄を、フィールドをパラメーター・マーカにバインドする時と `DB2 CLI` が実行時にそれらにアクセスする時の間に行うことはできません。そのようにすると、`DB2 CLI` が不要なデータを読み取ったり、無効なメモリーにアクセスしてアプリケーション・トラップになってしまう可能性があります。

`SQL` ステートメントで必要とされるものとは異なるタイプの変数にパラメーターをバインドすることが可能です。アプリケーションはソースの `C` データ・タイプおよびパラメーター・マーカの `SQL` タイプを指示する必要があり、`DB2 CLI` は指定された `SQL` データ・タイプと一致するよう変数の内容を変換します。たとえば、`SQL` ステートメントには整数値が必要なのに、アプリケーションには整数の `SQL` ストリング表示があるとします。このストリングをパラメーターにバインドすることができ、`DB2 CLI` はステートメントの実行時にそのストリングを対応する整数値に変換します。

デフォルト設定では、`DB2 CLI` はパラメーター・マーカのタイプの検査を行いません。アプリケーションが正しくないパラメーター・マーカのタイプを示すと、以下のような可能性があります。

- `DBMS` による余分の変換
- `DB2 CLI` に実行および再実行するステートメントを記述させる `DBMS` でのエラー。これにより、余分のネットワーク・トラフィックが生じます。
- ステートメントを記述できないか、ステートメントを正常に再実行できない場合に、アプリケーションに戻されるエラー

パラメーター・マーカについての情報は、記述子を使用して見ることができます。実装パラメーター記述子 (`implementation parameter descriptor (IPD)`) の自動移植

を有効にした場合、パラメーター・マーカーについての情報が収集されます。ステートメント属性 `SQL_ATTR_ENABLE_AUTO_IPD` は、この作業では `SQL_TRUE` に設定する必要があります。

パラメーター・マーカーが照会に関する述部の一部であり、ユーザー定義タイプと関連付けられていると、そのパラメーター・マーカーをステートメントの述部部分で組み込みタイプにキャストしなければなりません。そうしないと、エラーが起きます。

SQL ステートメントを実行し、結果を処理した後、アプリケーションはステートメント・ハンドルを再利用して別の SQL ステートメントを実行することが望ましい場合があります。パラメーター・マーカーの仕様 (パラメーターの数、長さ、またはタイプ) が異なる場合、パラメーターのバインドをリセットまたはクリアするには、`SQL_RESET_PARAMS` を指定して `SQLFreeStmt()` を呼び出す必要があります。

## CLI アプリケーションでのパラメーター・マーカーのバインディング

このトピックでは、SQL ステートメントを実行する前に、アプリケーション変数に対してパラメーター・マーカーをバインドする方法を説明します。SQL ステートメントのパラメーター・マーカーは、単独の値に対してバインドすることもできますし、値の配列にバインドすることも可能です。各パラメーター・マーカーをそれぞれにバインドする場合には、一連の値ごとに、サーバーへのネットワーク・フローが必要です。しかし、配列を使用する場合は、いくつかのパラメーター値のセットをバインドし、すぐにサーバーへ送信することができます。

パラメーター・マーカーをバインドする前に、アプリケーションを初期設定しておく必要があります。

パラメーター・マーカーをバインドするには、以下のステップのいずれかを実行します。

- パラメーター・マーカーを一度に 1 つずつアプリケーション変数へバインドする場合、バインドするアプリケーション変数ごとに `SQLBindParameter()` を呼び出します。必ず正確なパラメーター・タイプ (`SQL_PARAM_INPUT`、`SQL_PARAM_OUTPUT`、または `SQL_PARAM_INPUT_OUTPUT`) を指定するようにしてください。次の例は、2 つのパラメーター・マーカーを 2 つのアプリケーション変数にバインドする方法を示しています。

```
SQLCHAR *stmt =
    (SQLCHAR *)"DELETE FROM org WHERE deptnumb = ? AND division = ? ";
SQLSMALLINT parameter1 = 0;
char parameter2[20];

/* bind parameter1 to the statement */
cliRC = SQLBindParameter(hstmt,
    1,
    SQL_PARAM_INPUT,
    SQL_C_SHORT,
    SQL_SMALLINT,
    0,
    0,
    &parameter1,
```

```

0,
NULL);

/* bind parameter2 to the statement */
cliRC = SQLBindParameter(hstmt,
    2,
    SQL_PARAM_INPUT,
    SQL_C_CHAR,
    SQL_VARCHAR,
    20,
    0,
    parameter2,
    20,
    NULL);

```

- 多くの値をパラメーター・マーカーへ一度にバインドする場合は、値の配列を使用する、以下の作業のいずれかを実行します。
  - 列方向配列の入力を使用したパラメーター・マーカーのバインド列方向配列の入力を使用したパラメーター・マーカーのバインド
  - 行方向配列の入力を使用したパラメーター・マーカーのバインド行方向配列の入力を使用したパラメーター・マーカーのバインド

## 列方向配列の入力を使用した CLI アプリケーションでのパラメーター・マーカーのバインド

別の値を指定しながら繰り返される SQL ステートメントを処理する場合、列方向配列の入力を使用して、大量の挿入、削除、または更新を実現できます。このようにすると、同じ SQL ステートメントで値ごとに `SQLExecute()` を繰り返し呼び出す必要はなくなるため、サーバーへのネットワーク・フローは少なくなります。列方向配列の入力を使用すると、保管場所の配列をパラメーター・マーカーにバインドできます。別の配列が各パラメーターに対してバインドされます。

パラメーター・マーカーを列方向バインドでバインドする前に、CLI アプリケーションを初期設定しておくようにします。

文字およびバイナリー入力データの場合は、アプリケーションが `SQLBindParameter()` 呼び出しの最大入力バッファー・サイズの引数 (*BufferLength*) を使用して、DB2 CLI に入力配列内の値の場所を示します。その他の入力データ・タイプの場合は、配列内の各エレメントの長さは C データ・タイプのサイズであると見なされます。列方向配列の入力を使用してパラメーター・マーカーをバインドするには、以下のようにします。

1. `SQL_ATTR_PARAMSET_SIZE` ステートメント属性を指定した `SQLSetStmtAttr()` を呼び出して、配列のサイズ (挿入する行数) を指定します。
2. バインドするパラメーター・マーカーごとに、配列を初期設定して取り込みます。

**注:** 各配列には、少なくとも `SQL_ATTR_PARAMSET_SIZE` エレメントが含まれていなければなりません。含まれていない場合、メモリー・アクセス違反が生じる可能性があります。

3. オプション: `SQL_ATTR_BIND_TYPE` ステートメント属性を `SQL_PARAMETER_BIND_BY_COLUMN` に設定することにより (これは、デフォルト設定です)、列方向バインドを使用することを示します。

4. パラメーター・マーカーごとに `SQLBindParameter()` を呼び出すことにより、各パラメーター・マーカーを対応する入力値の配列にバインドします。

## 行方向配列の入力を使用した CLI アプリケーションでのパラメーター・マーカーのバインド

別の値を指定しながら繰り返される SQL ステートメントを処理する場合、行方向配列の入力を使用して、大量の挿入、削除、または更新を実現できます。このようにすると、同じ SQL ステートメントで値ごとに `SQLExecute()` を繰り返し呼び出す必要はなくなるため、サーバーへのネットワーク・フローは少なくなります。行方向配列の入力を使用すると、構造の配列をパラメーターにバインドできます。

パラメーター・マーカーを行方向バインドでバインドする前に、CLI アプリケーションを初期設定しておくようにします。

行方向配列の入力を使用してパラメーター・マーカーをバインドするには、以下のようになります。

1. パラメーターごとに、2 つの要素を含む構造の配列を初期設定して取り込みます。最初の要素では、長さ/標識バッファを保持し、2 番目の要素はその値を保持します。配列のサイズは、各パラメーターに適用される値の数に対応しています。たとえば、次の配列には、3 つのパラメーターの長さや値が入ります。

```
struct { SQLINTEGER La; SQLINTEGER A; /* Information for parameter A */
        SQLINTEGER Lb; SQLCHAR B[4]; /* Information for parameter B */
        SQLINTEGER Lc; SQLCHAR C[11]; /* Information for parameter C */
    } R[n];
```

2. `SQLSetStmtAttr()` を使用して、`SQL_ATTR_PARAM_BIND_TYPE` ステートメント属性を、前のステップで作成された構造の長さに設定することにより、行方向バインドを使用することを示します。
3. `SQLSetStmtAttr()` を使用し、ステートメント属性 `SQL_ATTR_PARAMSET_SIZE` を配列の行数に設定します。
4. `SQLBindParameter()` を使用し、各パラメーターを、ステップ 1 で作成した配列の最初の行にバインドします。例えば、次のようになります。

```
/* Parameter A */
rc = SQLBindParameter(hstmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_LONG,
    SQL_INTEGER, 5, 0, &R[0].A, 0, &R.La);

/* Parameter B */
rc = SQLBindParameter(hstmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, SQL_CHAR,
    10, 0, R[0].B, 10, &R.Lb);

/* Parameter C */
rc = SQLBindParameter(hstmt, 3, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, SQL_CHAR,
    3, 0, R[0].C, 3, &R.Lc);
```

## CLI アプリケーションでのパラメーター診断情報

パラメーター状況配列とは、CLI アプリケーションによって割り振られる 1 つ以上の `SQLSMALLINT` の配列のことです。配列中の個々の要素は、入力 (または出力) パラメーターの配列中の要素に対応します。DB2 CLI ドライバー

を指定すると、`SQLExecute()` または `SQLExecDirect()` 呼び出しに組み込まれているパラメーター・セットごとの処理状況に関する情報で、パラメーター状況配列が更新されます。

DB2 CLI は、パラメーター状況配列中のエレメントを以下の値で更新します。

- `SQL_PARAM_SUCCESS`: SQL ステートメントは、このパラメーターのセットに対して正常に実行されました。
- `SQL_PARAM_SUCCESS_WITH_INFO`: SQL ステートメントは、このパラメーターのセットに対して正常に実行されました。ただし、診断データ構造体の中に警告情報があります。
- `SQL_PARAM_ERROR`: このパラメーターのセットの処理中にエラーが発生しました。診断データ構造体の中に追加のエラー情報があります。
- `SQL_PARAM_UNUSED`: このパラメーター・セットは使用できませんでした。前のパラメーター・セットのいずれかでエラーが発生し、処理が打ち切られたことが原因とみられます。
- `SQL_PARAM_DIAG_UNAVAILABLE`: 診断情報は使用できません。パラメーター・セットの使用前にエラーが検出されたことが原因とみられます (SQL ステートメント構文エラーなど)。

DB2 CLI がパラメーター状況配列を更新する前に、CLI アプリケーションが `SQLSetStmtAttr()` 関数を呼び出して `SQL_ATTR_PARAM_STATUS_PTR` 属性を設定しなければなりません。その代わりに、アプリケーションは `SQLSetDescField()` 関数を呼び出して、パラメーター状況配列を指す IPD 記述子中の `SQL_DESC_ARRAY_STATUS_PTR` フィールドを設定することもできます。

ステートメント属性 `SQL_ATTR_PARAMS_PROCESSED` (または対応する IPD 記述子のヘッダー・フィールド `SQL_DESC_ROWS_PROCESSED_PTR`) を使用すると、すでに処理されたパラメーターのセットの数を返すことができます。

アプリケーションがどのパラメーターにエラーがあるかを一度判別したなら、ステートメント属性 `SQL_ATTR_PARAM_OPERATION_PTR` (または対応する APD 記述子のヘッダー・フィールド `SQL_DESC_ARRAY_STATUS_PTR`、どちらも値の配列を指す) を使用すると、`SQLExecute()` または `SQLExecDirect()` への 2 番目の呼び出しにおいて、パラメーターのどのセットを無効にするかを制御することができます。

## オフセットを使用した CLI アプリケーションでのパラメーター・バインドの変更

パラメーター・バインドの変更の必要が生じた場合、アプリケーションはもう一度 `SQLBindParameter()` を呼び出すことができます。これにより、バインドされているパラメーターのバッファー・アドレスと、それに対応する使用中の長さ/標識バッファー・アドレスを変更します。 `SQLBindParameter()` への複数の呼び出しの代わりに、DB2 CLI はパラメーター・バインドの相対位置もサポートしています。毎回再バインドするよりも、相対位置を使用すると、`SQLExecute()` または `SQLExecDirect()` への次の呼び出しで使用される新しいバッファー・アドレスおよび長さ/標識アドレスを指定することができます。



パラメーターのバインドを変更する前に、アプリケーションを初期設定するようにします。

オフセットを使用してパラメーターのバインドを変更するには、次のようにします。

1. パラメーターをバインドしたときに、`SQLBindParameter()` を呼び出します。

バインドされるパラメーターのバッファ・アドレスと、それに対応する長さ/標識のバッファ・アドレスの最初のセットは、テンプレートとしての働きをします。そして、アプリケーションは相対位置を使用して、このテンプレートをいろいろな記憶域に移動します。

2. ステートメントを実行したときに、`SQLExecute()` または `SQLExecDirect()` を呼び出します。

バインドされるアドレス内に保管されている値が使用されます。

3. メモリー相対位置の値を保持する変数を初期設定します。

ステートメント属性 `SQL_ATTR_PARAM_BIND_OFFSET_PTR` は、相対位置が保管されることになる `SQLINTEGER` バッファのアドレスを指します。このアドレスは、カーソルがクローズするまで有効である必要があります。

この、余分のレベルの間接参照によって、単一のメモリー変数を使用するだけで、異なるステートメント・ハンドルにあるパラメーター・バッファの複数のセットについて、相対位置を保管することができます。アプリケーションは、この 1 つのメモリー変数と、変更されるすべての相対位置だけを設定する必要があります。

4. 相対位置の値 (バイト数) を、前のステップのステートメント属性セットが指し示すメモリー位置に保管します。

相対位置の値は、常に最初にバインドされている値のメモリー位置に加えられ、この合計が有効なメモリー・アドレスを指すことになります。

5. もう一度 `SQLExecute()` または `SQLExecDirect()` を呼び出します。CLI は上記で指定される相対位置を `SQLBindParameter()` への元の呼び出しで使用される場所に追加して、使用するパラメーターがメモリーのどこに保管されるかを判別します。

6. 必要に応じて上記のステップ 4 および 5 を繰り返します。

## CLI アプリケーションでの長形式データ操作のための実行時パラメーター値の指定

長形式データを扱う場合、ステートメントを実行する時、またはデータをデータベースからフェッチする時に、アプリケーションがパラメーター・データ値全体をストレージにロードするのは合理的ではないことがあります。そこでアプリケーションがデータを小さく分けて扱えるような方法が備えられています。長データを分けて送信する手法は、**実行時パラメーター値の指定** と呼ばれます。これは、整数などの固定サイズ of 非文字データ・タイプの値を指定する場合にも使用できます。

実行時パラメーター値の指定を行う場合は、その前に CLI アプリケーションを初期設定してあることを確認してください。

実行時データ・フローが進んでいる間は、アプリケーションは次の DB2 CLI 関数だけ呼び出せます。

- 下記の `SQLParamData()` および `SQLPutData()`
- `SQLCancel()` 関数。これはこの流れを取り消すために使用するもので、SQL ステートメントを実行せずに、下記のループを強制終了します。
- `SQLGetDiagRec()` 関数。

実行時データ・パラメーターとは、`SQLExecute()` または `SQLExecDirect()` が呼び出される前に値がメモリーに保管されるのではなく、実行時に値がプロンプト指示されるバインド済みパラメーターのことです。 `SQLBindParameter()` 呼び出しでそのようなパラメーターを指定するには、次のようにします。

1. 入力データ長ポインターを、実行時に値 `SQL_DATA_AT_EXEC` が入れられる変数を指すように設定します。例えば、次のようにします。

```
/* dtlob.c */
/* ... */
SQLINTEGER      blobInd ;
/* ... */
blobInd = SQL_DATA_AT_EXEC;
sqlrc = SQLBindParameter(hstmt, 3, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_BINARY,
                        SQL_BLOB, BUFSIZ, 0, (SQLPOINTER)inputParam,
                        BUFSIZ, &blobInd);
```

2. 複数の実行時データ・パラメーターがある場合は、個々の入力データ・ポインター引数を、対象フィールドを固有に識別しているとアプリケーションが認識する値に設定します。
3. アプリケーションが `SQLExecDirect()` または `SQLExecute()` を呼び出したときに実行時パラメーターがあれば、呼び出しは `SQL_NEED_DATA` とともに返され、これらのパラメーターにアプリケーションが値を入れるよう入力を要求します。アプリケーションは、下記のステップのように応答します。
4. `SQLParamData()` を呼び出して、最初の実行時データ・パラメーターへ概念的に進みます。 `SQLParamData()` は `SQL_NEED_DATA` を返し、関連した `SQLBindParameter()` 呼び出しで指定されている入力データ・ポインター引数の内容を示して、必要な情報を識別するのを助けます。
5. `SQLPutData()` を呼び出して、パラメーターの実際のデータを渡します。 `SQLPutData()` を繰り返し呼び出すと、長いデータを小さく分けて送信することができます。
6. この実行時データ・パラメーターに関するデータ全体を渡した後で、再度 `SQLParamData()` を呼び出します。
7. 他に実行時データ・パラメーターがある場合は、 `SQLParamData()` は再度 `SQL_NEED_DATA` を返し、アプリケーションは上記のステップ 4 および 5 を繰り返します。

例:

```
/* dtlob.c */
/* ... */
else
{
    sqlrc = SQLParamData( hstmt, (SQLPOINTER *) &valuePtr);
    /* ... */

    while ( sqlrc == SQL_NEED_DATA)
    {
        /*
```

```

        if more than 1 parms used DATA_AT_EXEC then valuePtr would
        have to be checked to determine which param needed data
        */
        while ( feof( pFile ) == 0 )
        {
            n = fread( buffer, sizeof(char), BUFSIZ, pFile);
            sqlrc = SQLPutData(hstmt, buffer, n);
            STMT_HANDLE_CHECK( hstmt, sqlrc);
            fileSize = fileSize + n;
            if ( fileSize > 102400u)
            {
                /* BLOB column defined as 100K MAX */
                /* ... */
                break;
            }
        }
        /* ... */
        sqlrc = SQLParamData( hstmt, (SQLPOINTER *) &valuePtr);
        /* ... */
    }
}

```

すべての実行時データ・パラメーターに値が割り当てられると、SQLParamData() は SQL ステートメントの実行を完了し、元々 SQLExecDirect() または SQLExecute() が返すはずであった戻り値および診断を作成します。

---

## CLI アプリケーションのコミット・モード

トランザクションとは、リカバリー可能な 1 つの作業単位、または 1 つのアトミック操作として扱うことができる SQL ステートメントのグループです。このことは、グループ内の全操作は、それらがあたかも単一操作のように完了する (コミットする) または取り消す (ロールバックする) ことが保証されているということです。トランザクションが複数の接続にわたる場合、それは分散作業単位 (DUOW) と呼びます。

SQLPrepare()、SQLExecDirect()、SQLGetTypeInfo() またはカタログなどの結果セットを返す関数を使用してデータベースに最初にアクセスすることで、トランザクションは暗示的に開始されます。この時点で、呼び出しが失敗してもトランザクションは開始されています。

DB2 CLI は下記の 2 つのコミット・モードをサポートします。

### 自動コミット

自動コミット・モードでは、どの SQL ステートメントも完了トランザクションであり、自動的にコミットされます。照会以外のステートメントの場合、ステートメント実行の終了時にコミットが出されます。照会ステートメントの場合、カーソルのクローズ後にコミットが出されます。デフォルトのコミット・モードは自動コミットです (整合トランザクションが関係している場合を除く)。

### 手動コミット

手動コミット・モードでは、トランザクションは、SQLEndTran() を使用してそのトランザクションをロールバックまたはコミットする時点で終了します。つまり、トランザクションを開始してから SQLEndTran() を呼び出すまでの間に (同じ接続で) 実行されたステートメントは、1 つのトランザクションとして扱われることを意味します。DB2 CLI が手動コミット・モードにある場合、アプリケーションがまだトランザクションになく、トランザク

ションに入れることのできる SQL ステートメントを実行するときに、新しいトランザクションが暗黙的に開始されます。

アプリケーションは `SQLSetConnectAttr()` を呼び出して、手動コミットと自動コミットのモードを切り替えることができます。自動コミットは、照会専用アプリケーションの場合に便利です。なぜなら、サーバーに送信される SQL 実行要求にコミットをチェーニングできるからです。自動コミットのもう 1 つの利点として、可能な限りロックが除去されるために並行性が向上することがあります。データベースに更新を行う必要があるアプリケーションでは、データベース接続が確立されたらすぐに、自動コミットをオフにする必要があります。トランザクションをコミットまたはロールバックする前に切断が行われるまで待つことはできません。

自動コミットのオン/オフを設定する方法の例を以下に示します。

- 自動コミットをオンに設定する。

```
/* ... */

/* set AUTOCOMMIT on */
sqlrc = SQLSetConnectAttr( hdbc,
                           SQL_ATTR_AUTOCOMMIT,
                           (SQLPOINTER)SQL_AUTOCOMMIT_ON, SQL_NTS );

/* continue with SQL statement execution */
```

- 自動コミットをオフに設定する。

```
/* ... */

/* set AUTOCOMMIT OFF */
sqlrc = SQLSetConnectAttr( hdbc,
                           SQL_ATTR_AUTOCOMMIT,
                           (SQLPOINTER)SQL_AUTOCOMMIT_OFF, SQL_NTS );

/* ... */

/* execute the statement */
/* ... */
sqlrc = SQLExecDirect( hstmt, stmt, SQL_NTS );

/* ... */

sqlrc = SQLEndTran( SQL_HANDLE_DBC, hdbc, SQL_ROLLBACK );
DBC_HANDLE_CHECK( hdbc, sqlrc);

/* ... */
```

同じまたは別のデータベースに複数の接続が存在する場合、個々の接続に独自のトランザクションがあります。必ず意図した接続および関連したトランザクションだけが影響を受けるようにするために、`SQLEndTran()` を呼び出す際には正しい接続ハンドルを指定して特に注意して行う必要があります。また、`SQLEndTran()` 呼び出しで有効な環境ハンドルおよび `NULL` 接続ハンドルを指定して、すべての接続をロールバックまたはコミットすることも可能です。この場合、分散作業単位接続とは違って、個々の接続に関するトランザクション間で調整は行われません。

---

## CLI `SQLEndTran()` 関数を呼び出す時点

自動コミット・モードでは、各ステートメントの実行の終わりかカーソルのクローズ時にコミットが暗黙に出されます。

手動コミット・モードでは、SQLDisconnect() を呼び出す前に、SQLEndTran() を呼び出す必要があります。分散作業単位が関連しているときは、追加規則が適用される場合があります。

アプリケーションがトランザクションをいつ終了するかを決める際には、下記の点を考慮してください。

- 特定の時点で個々の接続は複数の現行トランザクションを保持できないので、同一の作業単位中では従属ステートメントを維持してください。接続の下で割り振られているステートメントを、その同一の接続上で常に保持しなければならないことに注意してください。
- 接続上で現行トランザクションが実行している間は、さまざまなリソースを保持できます。トランザクションを終了すると、他のアプリケーションが使用するためにリソースが解放されます。
- トランザクションが正常にコミットまたはロールバックされると、このトランザクションは、システム・ログから完全にリカバリー可能になります。オープン・トランザクションはリカバリー可能ではありません。

### SQLEndTran() 呼び出しの影響

トランザクションが終了すると、以下のことが行われます。

- 保留カーソルに関連したロックを除いて、DBMS オブジェクトに関するすべてのロックが解除されます。
- 準備済みステートメントはトランザクション間で保存されます。特定のステートメント・ハンドルに関するステートメントを準備すると、コミットやロールバックの後で準備する必要はありません。そのステートメントは引き続き同じステートメント・ハンドルに関連しています。
- カーソル名、バインドされたパラメーター、および列のバインドは、トランザクション間で保守されます。
- デフォルトでは、コミットした後 (ただしロールバックしない) カーソルは保存されます。デフォルトではすべてのカーソルは WITH HOLD 節で定義されます (分散作業単位環境で CLI アプリケーションが実行している場合を除きます)。

---

## CLI アプリケーションでの SQL ステートメントの準備および実行

ステートメント・ハンドルを割り振ったら、SQL ステートメントまたは XQuery 式を使用して操作を実行できるようになります。SQL ステートメントまたは XQuery 式は、実行前に準備しておく必要があります。DB2 CLI では、それらを準備して実行するための、2 つの方法が用意されています。つまり、準備および実行操作を個別のステップで実行する方法、および準備および実行操作を結合して 1 つのステップにする方法です。

SQL ステートメントまたは XQuery 式を準備して実行する前に、そのステートメントのステートメント・ハンドルを割り振っておく必要があります。

- 個別のステップで SQL ステートメントまたは XQuery 式を準備して実行するには、以下のようになります。

1. `SQLPrepare()` を呼び出し、`StatementText` 引数として SQL ステートメントまたは XQuery 式を渡すことにより、SQL ステートメントまたは XQuery 式を準備します。

注: ステートメント属性 `SQL_ATTR_XQUERY_STATEMENT` がこのステートメント・ハンドルについて `SQL_TRUE` に設定されていない場合、XQuery 式の前には大/小文字を区別しない "XQUERY" キーワードを付ける必要があります。

2. `SQLBindParameter()` を呼び出して、SQL ステートメントで使用する可能性のあるパラメーター・マーカをすべてバインドします。DB2 CLI は名前付きパラメーター・マーカ (:name など) に加えて、名前なしパラメーター・マーカ (疑問符 (?) によって表される) もサポートしています。

注:

- 名前付きパラメーター・マーカを使用するには、`EnableNamedParameterSupport` 構成キーワードを `TRUE` に設定することによって、名前付きパラメーターの処理を明示的に有効にする必要があります。
- XQuery 式の場合、式そのものにパラメーター・マーカを指定することはできません。しかし、`XMLQUERY` 関数を使用して、パラメーター・マーカを XQuery 変数にバインドすることができます。次に、バインド済みパラメーター・マーカの値は、実行のために、`XMLQUERY` で指定された XQuery 式に渡されます。

3. `SQLExecute()` を呼び出して、準備済みステートメントを実行します。

この方法は、以下の場合に使用します。

- 同じ SQL ステートメントまたは XQuery 式が繰り返し実行される場合 (通常、異なるパラメーター値を指定して)。複数回、同じステートメントまたは式を準備する必要を省きます。以後の実行時には、準備の際にすでに生成されたアクセス・プランを利用します。そうすることにより、ドライバの効率が良くなると同時に、アプリケーションのパフォーマンスが良くなります。
  - ステートメントの実行よりも前に、結果セットのパラメーターまたは列についての情報をアプリケーションが必要とする場合。
- 1 つのステップで SQL ステートメントまたは XQuery 式を準備して実行するには、以下のようにします。

1. `SQLBindParameter()` を呼び出して、SQL ステートメントで使用する可能性のあるパラメーター・マーカをすべてバインドします。DB2 CLI は名前付きパラメーター・マーカ (:name など) に加えて、名前なしパラメーター・マーカ (疑問符 (?) によって表される) もサポートしています。

注:

- 名前付きパラメーター・マーカを使用するには、`EnableNamedParameterSupport` 構成キーワードを `TRUE` に設定することによって、名前付きパラメーターの処理を明示的に有効にする必要があります。
- XQuery 式の場合、式そのものにパラメーター・マーカを指定することはできません。しかし、`XMLQUERY` 関数を使用して、パラメーター・マー

カーを XQuery 変数にバインドすることができます。次に、バインド済みパラメーター・マーカーの値は、実行のために、XMLQUERY で指定された XQuery 式に渡されます。

2. *StatementText* 引数として SQL ステートメントまたは XQuery 式を指定した *SQLExecDirect()* を呼び出すことにより、SQL ステートメントまたは XQuery 式を準備して実行します。

注: ステートメント属性 *SQL\_ATTR\_XQUERY\_STATEMENT* がこのステートメント・ハンドルについて *SQL\_TRUE* に設定されていない場合、XQuery 式の前には大/小文字を区別しない "XQUERY" キーワードを付ける必要があります。

3. オプション: SQL ステートメントのリストを実行する予定の場合、*SQLMoreResults()* を呼び出して、次の SQL ステートメントに進みます。
  - 1 つのステップで準備して実行する方法は、以下の場合に使用します。
    - ステートメントまたは式が一度だけ実行される場合。ステートメントまたは式を実行するのに 2 つの関数を呼び出すことを回避します。
    - ステートメントを実行する前に、結果セットの列に関する情報をアプリケーションが必要としない場合。

## CLI アプリケーションでの据え置き準備

据え置き準備 は、CLI フィーチャーの名前であり、同じネットワーク・フローの中で、SQL ステートメントの準備要求と実行要求の両方を送信することにより、サーバーとの通信を最小化しようとするものです。このプロパティのデフォルト値は、CLI/ODBC 構成キーワード *DeferredPrepare* を使用してオーバーライドできます。このプロパティは、*SQLSetStmtAttr()* を呼び出して *SQL\_ATTR\_DEFERRED\_PREPARE* ステートメント属性を変更することにより、ステートメント・ハンドルごとに設定することができます。

据え置き準備がオンであれば、対応する実行要求が発行されるまで、準備要求はサーバーに送られません。その後、ネットワーク・フローを最小化しパフォーマンスを改善するため、2 つの要求が 2 つではなく 1 つのコマンド/応答のフローに結合されます。この動作のため、*SQLPrepare()* によって一般に生成されるエラーは、実行時に発生します。さらに、*SQLPrepare()* は常に *SQL\_SUCCESS* を戻します。据え置き準備が最大の利点となるのは、アプリケーションが照会を生成して応答のセットが非常に少ない場合や、別々の要求と回答のオーバーヘッドが照会データの複数ブロックに広がっていない場合です。

注: 据え置き準備が有効な場合でも、操作の実行前にステートメントを準備しなければならない操作では、実行前に準備要求がサーバーに送信されます。記述情報は、ステートメントが準備された後にのみ使用できるようになるため、*SQLDescribeParam()* または *SQLDescribeCol()* への呼び出しの結果として生じる記述操作は、据え置き準備がオーバーライドされる例と言えます。

## CLI アプリケーションでのコンパウンド SQL (CLI) ステートメントの実行

コンパウンド SQL を使用すると、複数の SQL ステートメントをグループ化して単一の実行可能ブロックにすることができます。このステートメントのブロックを入

力パラメーター値と共に使って、1つの連続ストリームで実行することができ、これにより実行時間およびネットワーク・トラフィックを少なくすることができます。

- コンパウンド SQL (CLI) は、サブステートメントが実行される順序を保証しないので、サブステートメント間に依存性があってはなりません。
- コンパウンド SQL (CLI) ステートメントはネストすることはできません。
- BEGIN COMPOUND および END COMPOUND ステートメントは、同じステートメント・ハンドルで実行する必要があります。
- BEGIN COMPOUND SQL ステートメントの STOP AFTER FIRST ? STATEMENTS 節で指定される値は、タイプ SQL\_INTEGER でなければならず、この値に対して、タイプ SQL\_C\_INTEGER または SQL\_C\_SMALLINT のアプリケーション・バッファーだけをバインドできます。
- 個々のサブステートメントには独自のステートメント・ハンドルが必要です。
- すべてのステートメント・ハンドルは同じ接続に属し、同じ分離レベルでなければなりません。
- アトミック配列入力は、SQL ステートメントの BEGIN COMPOUND および END COMPOUND ブロック内ではサポートされていません。アトミック配列入力とは、挿入が1回でも失敗すると、すべての挿入を取り消す動作を指します。
- END COMPOUND ステートメントが実行されるまで、ステートメント・ハンドルはすべて割り振られている状態でなければなりません。
- SQLEndTran() は、同一接続で、または BEGIN COMPOUND および END COMPOUND 間の接続要求で呼び出すことはできません。
- コンパウンド・サブステートメント用に割り振られたステートメント・ハンドルを使用して呼び出せるのは、以下の関数だけです。
  - SQLAllocHandle()
  - SQLBindParameter()
  - SQLBindFileToParam()
  - SQLExecute()
  - SQLParamData()
  - SQLPrepare()
  - SQLPutData()

CLI アプリケーションでコンパウンド SQL (CLI) ステートメントを実行するには、以下のようにします。

1. 親ステートメント・ハンドルを割り振ります。たとえば、以下のようにします。

```
SQLAllocHandle (SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmtparent);
```
2. コンパウンド・サブステートメントごとにステートメント・ハンドルを割り振ります。たとえば、以下のようにします。

```
SQLAllocHandle (SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmtsub1);
SQLAllocHandle (SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmtsub2);
SQLAllocHandle (SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmtsub3);
```
3. サブステートメントを準備します。たとえば、以下のようにします。

```
SQLPrepare (hstmtsub1, stmt1, SQL_NTS);
SQLPrepare (hstmtsub2, stmt2, SQL_NTS);
SQLPrepare (hstmtsub3, stmt3, SQL_NTS);
```



- 親ステートメント・ハンドルを使用して BEGIN COMPOUND ステートメントを実行します。たとえば、以下のようにします。

```
SQLExecDirect (hstmtparent, (SQLCHAR *) "BEGIN COMPOUND NOT ATOMIC STATIC",  
SQL_NTS);
```

- これがアトミック・コンパウンド SQL 操作の場合は、SQLExecute() 関数を使用してのみ、サブステートメントを実行してください。たとえば、以下のようにします。

```
SQLExecute (hstmtsub1);  
SQLExecute (hstmtsub2);  
SQLExecute (hstmtsub3);
```

注: アトミック・コンパウンド・ブロック内で実行されるすべてのステートメントを、最初に準備する必要があります。アトミック・コンパウンド・ブロック内で SQLExecDirect() 関数を使用しようとすると、エラーになります。

- 親ステートメント・ハンドルを使用して END COMPOUND ステートメントを実行します。たとえば、以下のようにします。

```
SQLExecDirect (hstmtparent, (SQLCHAR *) "END COMPOUND NOT ATOMIC STATIC",  
SQL_NTS);
```

- オプション: 入力パラメーター値の配列を使用した場合、親ステートメント・ハンドルを指定した SQLRowCount() を呼び出して、入力配列のすべてのエレメントに影響を受ける行数をまとめて検索します。たとえば、以下のようにします。

```
SQLRowCount (hstmtparent, &numRows);
```

- サブステートメントのハンドルを解放します。たとえば、以下のようにします。

```
SQLFreeHandle (SQL_HANDLE_STMT, hstmtsub1);  
SQLFreeHandle (SQL_HANDLE_STMT, hstmtsub2);  
SQLFreeHandle (SQL_HANDLE_STMT, hstmtsub3);
```

- 親ステートメント・ハンドルの使用が終了したら、その親ステートメント・ハンドルを解放します。たとえば、以下のようにします。

```
SQLFreeHandle (SQL_HANDLE_STMT, hstmtparent);
```

アプリケーションが自動コミット・モードで動作しておらず、COMMIT オプションが指定されていない場合、サブステートメントはコミットされません。しかし、アプリケーションが自動コミット・モードで動作している場合には、COMMIT オプションが指定されていなくても、サブステートメントは END COMPOUND 時にコミットされます。

---

## CLI アプリケーションのカーソル

CLI アプリケーションは、カーソルを使用して、結果セットから行をフェッチします。カーソルとは、アクティブな照会ステートメントの結果表の行を指す、移動可能なポインターです。DB2 Universal Database バージョン 8 クライアントの導入によって、更新可能な両方向スクロール・カーソルのサポートがクライアントからサーバーに移りました。つまり、DB2 UDB クライアントのバージョン 8 以上を使用していて、更新可能な両方向スクロール・カーソルが必要なアプリケーションは、サーバーが更新可能な両方向スクロール・カーソルをサポートしていることを確認する必要があります。バージョン 8 以上の DB2 UDB servers on Linux、UNIX および Windows、およびバージョン 7 以上の DB2 for z/OS サーバーは、この機能をサポートしています。DB2 for z/OS または DB2 for OS/390 バージ

ョン 7 またはそれ以上の 3 階層環境で両方向スクロール・カーソルにアクセスするには、ゲートウェイが DB2 UDB バージョン 8 またはそれ以上を実行している必要があります。

SQLExecute() または SQLExecDirect() によって動的 SQL SELECT ステートメントが正常に実行されると、カーソルがオープンします。一般的には、アプリケーションのカーソル操作と、カーソルのある DB2 CLI ドライバーによって実行される操作との間には、1 対 1 の相関があります。正常実行の直後に、カーソルは結果セットの先頭行の前に位置指定され、SQLFetch()、SQLFetchScroll()、または SQLExtendedFetch() への呼び出しによる FETCH 操作の際に、カーソルは結果セット中を一度に 1 行ずつ進みます。カーソルが結果セットの末尾に達すると、次のフェッチ操作により SQLCODE +100 が戻されます。CLI アプリケーションの側から見ると、結果セットの末尾に達すると SQLFetch() により SQL\_NO\_DATA\_FOUND が戻されます。

## カーソルのタイプ

次の 2 つのタイプのカーソルが DB2 CLI にサポートされています。

### スクロール不可

前方スクロールの順方向カーソルは、DB2 CLI ドライバーによって使用されるデフォルトのカーソル・タイプです。このカーソル・タイプは単一方向で、最少量のオーバーヘッド処理が必要になります。

### スクロール可能

次の 3 つのタイプの両方向スクロール・カーソルが DB2 CLI によりサポートされています。

**静的** これは読み取り専用カーソルです。一度作成されたなら、行を加えたり削除したりできません。さらに、どの行の値も変更されません。カーソルは同一のデータにアクセスしている他のアプリケーションに影響されません。カーソルの作成に使用する分離レベルのステートメントを使用して、カーソルの行がロックされている場合にその方法を判別できます。

### キー・セット主導

静的な両方向スクロール・カーソルとは違って、キー・セット主導の両方向スクロール・カーソルは基礎となるデータを検出して変更を加えることができます。キー・セット・カーソルは、行キーに基づいています。キーセット・ドリブン・カーソルを初めてオープンする際には、結果セット全体が存続している間だけキーがキー・セットに保管されます。このキー・セットは、カーソルに含まれている行の順序とセットを判別するのに使用されます。結果セット全体をカーソル・スクロールする際に、このキー・セット中のキーを使用してデータベース中の最新の値が検索されます。この値は、初めてカーソルがオープンした時点で存在していた値である必要はありません。したがって、アプリケーションが行にスクロールするまで変更内容は反映されません。

基礎となるデータに対する変更には、キーセット・ドリブン・カーソルに反映されるものもされないものも含めて、さまざまなタイプがあります。

- 既存の行の値に対する変更。カーソルはこのタイプの変更内容を反映します。カーソルは必要になるたびにデータベースから行をフェッチするので、キーセット・ドリブン・カーソルはそのカーソル自体や他のカーソルによって加えられた変更を検出します。
- 行の削除。カーソルはこのタイプの変更内容を反映します。キー・セットの生成後に行セット中の選択された行が削除されると、カーソルには「穴」として示されます。カーソルがデータベースから行を再フェッチしようとする際に、その行がないと認識します。
- 行の追加。カーソルはこのタイプの変更内容を反映しません。行セットは、カーソルが初めてオープンする際に一度だけ判別されます。挿入された行を参照するには、アプリケーションは照会を再実行しなければなりません。

注: 現在 DB2 CLI は、サーバーがキーセット・ドリブン・カーソルをサポートしている場合に限り、キーセット・ドリブン・カーソルをサポートします。現在 DB2 UDB バージョン 8 サーバーは更新可能な両方向スクロール・カーソルをサポートしています。そのため、アプリケーションがキー・セット・カーソル機能を必要としていて、現在 DB2 for OS/390 バージョン 6 またはそれ以前、あるいは DB2 for Unix and Windows バージョン 7 またはそれ以前にアクセスしている場合、そのクライアントを DB2 UDB バージョン 8 以上にアップグレードすることはできません。そのサーバーを、バージョン 8 以上にアップグレードすることは可能です。

**動的** 動的両方向スクロール・カーソルでは、結果セットに対するすべての変更 (挿入、削除、および更新) を検出し、結果セットに対して挿入、削除、および更新を実行できます。キーセット・ドリブン・カーソルとは異なり、動的カーソルでは以下を行います。

- 他のカーソルによって挿入された行を検出する
- 結果セットから削除された行を省略する (キーセット・ドリブン・カーソルは、削除された行を結果セットの中の「穴」として認識する)

現在のところ、動的両方向スクロール・カーソルは、DB2 CLI において DB2 for z/OS バージョン 8.1 以降のサーバーにアクセスする場合のみサポートされます。

注: LOB タイプ、LOB タイプに基づく特殊タイプ、LONG VARCHAR、LONG VARGRAPHIC、DATALINK、LOB、XML タイプ、これらのいずれかのタイプに基づく特殊タイプ、または構造化タイプの列は、両方向スクロール・カーソルの選択リスト内で指定することはできません。DB2 CLI は、カーソル・タイプを両方向スクロールから前方スクロールにダウングレードし、CLI0005W (SQLSTATE 01S02) 警告メッセージを戻します。

## カーソル属性

下の表では、DB2 CLI でのカーソルのデフォルト属性をリストします。

表 6. CLI でのカーソルのデフォルト属性

カーソル・タイプ	カーソル・センシティビティー	カーソル更新可能	カーソル並列処理	カーソル・スクロール可能
前方スクロール <sup>a</sup>	未指定	更新不可	読み取り専用並行処理	スクロール不可
静的	反映不可	更新不可	読み取り専用並行処理	スクロール可能
キー・セット主導	反映可能	更新可能	値並行処理	スクロール可能
動的 <sup>b</sup>	反映可能	更新可能	値並行処理	スクロール可能

• **a** 前方スクロールは、FOR UPDATE 節を使用しない両方向スクロール・カーソルのデフォルトの振る舞いです。前方スクロール・カーソルで FOR UPDATE を指定すると、更新可能、ロック並列処理、スクロール不可のカーソルが作成されます。  
 • **b** デフォルトの振る舞いは値並行処理ですが、DB2 on Linux, UNIX and Windows ではロック並列処理もサポートされます。これによって、ペシミスティック・ロッキングが生じます。

## キーセット・ドリブン・カーソルの更新

キーセット・ドリブン・カーソルは更新可能なカーソルです。照会が SELECT ... FOR READ ONLY として発行されている場合、または FOR UPDATE 節が既に指定されている場合を除いて、CLI ドライバーは FOR UPDATE 節を照会に追加します。デフォルトのキーセット・ドリブン・カーソルは値並行性カーソルです。値並列処理カーソルを使用するとオプティミスティック・ロッキングになります。更新または削除が試行されるまでロッキングは行われません。ロック並行処理が明示的に要求された場合、ペシミスティック・ロッキングが使用されて、行が読み取られるとすぐにロックがかかります。このレベルのロッキングは、DB2 on Linux, UNIX および Windows サーバーに対してのみサポートされています。更新または削除が試行されると、データベース・サーバーは、アプリケーションが検索した以前の値を基本表の現行値と比較します。値が一致する場合、更新または削除は成功します。値が一致しない場合、操作は失敗します。失敗した場合、アプリケーションは値をもう一度照会して、まだ適用可能であれば更新または削除を再発行します。

アプリケーションはキーセット・ドリブン・カーソルを以下の 2 つの方法で更新することができます。

- SQLExecute() または SQLExecDirect() とともに SQLPrepare() を使用して、UPDATE WHERE CURRENT OF <cursor name> または DELETE WHERE CURRENT OF <cursor name> を発行します。
- SQLSetPos() または SQLBulkOperations() を使用して、結果セットに対して行の更新、削除、または追加を行います。

**注:** SQLSetPos() または SQLBulkOperations() 経由で結果セットに追加された行は、サーバー上の表に挿入されますが、サーバーの結果セットには追加されません。したがって、このような行は更新されず、別のトランザクションが行った変

更も反映されません。ただし、挿入された行は、クライアント側でキャッシュされるため、結果セットの一部のように見えます。挿入された行に適用されるトリガーは、アプリケーション側からは適用されていないように見えます。挿入された行を更新可能および反映可能にし、適用可能なトリガーの結果を参照するには、アプリケーションで照会を再発行して、結果セットを再生成する必要があります。

## CLI アプリケーションのカーソルに関する考慮事項

### 使用するカーソル・タイプの決定

まず最初に、前方スクロール・カーソルと両方向スクロール・カーソルのどちらを使用するかを決める必要があります。前方スクロール・カーソルの方が両方向スクロール・カーソルよりオーバーヘッドが少なく、両方向スクロール・カーソルは並行性が低下する可能性があります。アプリケーションに両方向スクロール・カーソルの追加機構を付加する必要があるなければ、スクロール不可カーソル (前方スクロール・カーソル) を使用する必要があります。

両方向スクロール・カーソルが必要な場合は、静的カーソル、キーセット・ドリブン・カーソル、あるいは動的カーソルのいずれかに決める必要があります。静的カーソルを使用すると、オーバーヘッドを最小に抑えられます。アプリケーションにキーセット・ドリブン・カーソルまたは動的カーソルの追加機構を付加する必要があるなければ、静的カーソルを使用してください。

**注:** 現在のところ、動的カーソルは、DB2 for z/OS バージョン 8.1 以降のサーバーにアクセスする場合のみサポートされます。

アプリケーションが、基礎となるデータに対する変更を検出したり、カーソルからデータの追加、更新、または削除を行うようにする必要がある場合は、キーセット・ドリブン・カーソルか動的カーソルのいずれかを使用する必要があります。動的両方向スクロール・カーソルの結果セットの行に対して更新および削除を実行するには、UPDATE または DELETE ステートメントが、基本表に最低 1 つのユニーク・キーのすべての列を組み込んでいなければなりません。これは、主キーでも他のユニーク・キーでもかまいません。動的カーソルは、より多くのオーバーヘッドを発生させ、キーセット・ドリブン・カーソルと比較して並行性が低いため、行われた変更と他のカーソルによって挿入された行の両方をアプリケーションが検出しなければならない場合は、動的カーソルだけを選択してください。

アプリケーションが特定のカーソル・タイプを指定しないで変更を検出できる両方向スクロール・カーソルを要求すると、DB2 CLI は動的カーソルは不要であると見なし、キーセット・ドリブン・カーソルを使用します。この動作により、動的カーソルによって発生するオーバーヘッドの増大と並行性の低下を回避できます。

ドライバーと DBMS でサポートされているカーソルのタイプの属性を判別するには、アプリケーションが次の *InfoType* の `SQLGetInfo()` を呼び出すようにする必要があります。

- SQL\_DYNAMIC\_CURSOR\_ATTRIBUTES1
- SQL\_DYNAMIC\_CURSOR\_ATTRIBUTES2
- SQL\_FORWARD\_ONLY\_CURSOR\_ATTRIBUTES1
- SQL\_FORWARD\_ONLY\_CURSOR\_ATTRIBUTES2

- SQL\_KEYSET\_CURSOR\_ATTRIBUTES1
- SQL\_KEYSET\_CURSOR\_ATTRIBUTES2
- SQL\_STATIC\_CURSOR\_ATTRIBUTES1
- SQL\_STATIC\_CURSOR\_ATTRIBUTES2

## 作業単位に関する考慮事項

カーソルは明示的にも暗黙的にもクローズできます。 `SQLCloseCursor()` を呼び出すと、アプリケーションは明示的にカーソルをクローズできます。カーソルを再オープンしない限り、その後カーソルの操作を試行するとエラーになります。カーソルを暗黙クローズする方法は、カーソルの宣言方法や、 `COMMIT` や `ROLLBACK` の有無などの、複数の要素によって異なります。

デフォルトでは、DB2 CLI ドライバーはすべてのカーソルを `WITH HOLD` として宣言します。したがって、オープン・カーソルは複数の `COMMIT` 間にわたって持続するので、アプリケーションは個々のカーソルを明示的にクローズする必要があります。しかしながら、自動コミット・モードでカーソルをクローズすると、`WITH HOLD` オプションで定義されていない他のオープン・カーソルはクローズされ、残りのオープン・カーソルはすべて位置指定にならないことに注意してください。(つまり、別のフェッチを発行しないと、位置指定の更新や削除を実行できません。)カーソルが `WITH HOLD` として宣言されているかいないかを切り替えるには、以下の 2 つの方法があります。

- ステートメント属性 `SQL_ATTR_CURSOR_HOLD` を `SQL_CURSOR_HOLD_ON` (デフォルト) または `SQL_CURSOR_HOLD_OFF` に設定する。この設定は、ステートメント・ハンドル上の、この値が設定された後にオープンされたカーソルだけに影響します。すでにオープンしているカーソルには影響はありません。
- CLI/ODBC 構成キーワード `CursorHold` を設定して、デフォルトの DB2 CLI ドライバーの動作を変更する。`CursorHold=1` を設定すると、`WITH HOLD` として宣言されているカーソルのデフォルトの動作が保持されます。`CursorHold=0` を設定すると、個々のトランザクションのコミット時にカーソルがクローズされます。前述の `SQL_ATTR_CURSOR_HOLD` ステートメント属性を設定すると、このキーワードをオーバーライドできます。

注: `ROLLBACK` は、`WITH HOLD` として宣言されているカーソルを含むすべてのカーソルをクローズします。

## 両方向スクロール・カーソルがサポートされる前に作成されたアプリケーションのトラブルシューティング

両方向スクロール・カーソルのサポートは新フィーチャーであるため、DB2 for OS/390 または DB2 for Linux, UNIX and Windows の以前のリリースで動作していた一部の CLI/ODBC アプリケーションでは、動作またはパフォーマンスの変化が起こる可能性があります。両方向スクロール・カーソルを要求したアプリケーションは、両方向スクロール・カーソルがサポートされる前は前方スクロール・カーソルを受け取っていたために、このようなことが起こります。両方向スクロール・カーソル・サポート前のアプリケーションの振る舞いをリストアするには、次の構成キーワードを `db2cli.ini` ファイルに設定します。

表 7. 両方向スクロール・カーソル・サポート前のアプリケーションの振る舞いをリストアする構成キーワード値

構成キーワード設定	説明
Patch2=6	両方向スクロール・カーソル (キー・セット主導、動的、および静的) がサポートされていないというメッセージを返します。CLI は、両方向スクロール・カーソルの要求を前方スクロール・カーソルに自動的にダウングレードします。
DisableKeysetCursor=1	キー・セット主導両方向スクロール・カーソルを無効にします。これは、キーセット・ドリブン・カーソルまたは動的カーソルが要求された場合に、CLI ドライバーによってアプリケーションが静的カーソルを提供することを強制するために使用されます。

## CLI アプリケーションにおける結果セットの用語

結果の処理に関する用語を以下に示します。

### 結果セット

SQL SELECT ステートメントを満たす行の完全セット。このセットから、検索行を取り出して行セットに移植します。

### 行セット

フェッチ後に返される結果セットに入っている行のサブセット。アプリケーションは、初めてデータのフェッチが行われる前に行セットのサイズを指示し、2 回目以降のフェッチが行われる前にそのサイズを修正できます。SQLFetch()、SQLFetchScroll()、または SQLExtendedFetch() への各呼び出しで、結果セットから該当する行を指定して行セットに移植します。


### ブックマーク

ブックマークといわれる、結果セットにある特定の行への参照を、保管することができます。一度保管すると、アプリケーションは結果セット全体を移動し続けることができ、そして行セットを生成するためブックマークされた行に戻ります。また SQLBulkOperations() による更新や削除を実行する場合にも、ブックマークを使用できます。

### キー・セット

キーセット・ドリブン・カーソルに組み込まれている行のセットや順序の識別に使用する、キー値のセット。キー・セットは、初めてキーセット・ドリブン・カーソルをオープンする際に作成されます。結果セット全体をカーソル・スクロールする際に、キー・セット中のキーを使用して個々の行の現行データ値が検索されます。

以下の図に、前述の用語の間関係が示されています。



## CLI アプリケーションのブックマーク

スクロール可能カーソルの使用時に、ブックマークを使用して、結果セットにある任意の行への参照を保管することができます。アプリケーションは、そのブックマークを相対位置として使用して、情報の行セットを検索したり、キー・セット・カーソルの使用時に、行の更新や削除を行ったりします。ブックマークの付いた行を基点として（つまり、正または負の相対位置を指定して）行セットを検索できます。

SQLSetPos() を使用して、行セット内の行へカーソルをいったん位置決めすれば、SQLGetData() を使用して列 0 からブックマーク値を得ることができます。多くの場合、列 0 をバインドして行ごとのブックマーク値を検索する必要はありませんが、SQLGetData() を使用すると必要な特定行のブックマーク値を検索することができます。

ブックマークはそれが作成された結果セット内でのみ有効です。2 つの異なるカーソルで、同じ結果セットから同一行を選択した場合、そのブックマーク値は異なるものとなります。

唯一有効な比較は、同一の結果セットから得られる 2 つのブックマーク値の間のバイト対バイトの比較です。その比較が同じ場合には、その両方は同一行を指します。その他の数値計算またはブックマーク間の比較では、役立つ情報を提供できません。これには、結果セット内のブックマーク値の比較および結果セット間の比較が含まれます。



## CLI アプリケーションでの行セット取り出しの例 一部の行セットの例

行セットを処理する場合は、戻される結果セットのどの部分に意味のあるデータが入っているかを検証する必要があります。アプリケーションは、全部の行セットにデータがあると決め付けしないでください。それぞれの行セットが作成された後、戻された行数を判別するために、行状況配列を検査する必要があります。これは行セットが行の完全セットを含んでいないという場合があるからです。たとえば、行セットのサイズが 10 に設定されている場合で、`SQL_FETCH_ABSOLUTE` および `-3` にセットされた `FetchOffset` を使用して `SQLFetchScroll()` を呼び出す場合を考えてください。これによって、結果セットの終了行から 3 行を基点として 10 行を返そうとします。しかし、行セットの最初の 3 行だけが、意味のあるデータです。アプリケーションは残りの行を無視する必要があります。




図 5. 一部の行セットの例

### フェッチ・オリエンテーションの例

以下の図は、いろいろな `FetchOrientation` 値を使用した、`SQLFetchScroll()` への呼び出しを示しています。結果セットにはすべての行 (1 から n まで) が含まれ、行セットのサイズは 3 です。呼び出しの順序は図の左側に、`FetchOrientation` 値は右側に表示しています。




図6. 行セットの取り出しの例

## CLI アプリケーションでの照会結果の取り出し

照会結果を検索することは、CLI アプリケーションにおける、より大きなトランザクションの処理作業の一部です。照会結果を検索することには、アプリケーション変数を結果セットの列にバインドしてから、データの行を取り出してアプリケーション変数に取り込むことが関係します。一般的な照会は、SELECT ステートメントです。

結果を検索する前に、アプリケーションを初期設定しておくと同時に、必要な SQL ステートメントを準備して実行しておくようにします。

結果セットのそれぞれの行を検索するには、以下のようにします。

1. オプション: `SQLNumResultCols()` および `SQLDescribeCol()` を呼び出すことにより、結果セットの構造、列の数、および列のタイプおよび長さを判別します。

**注:** このステップを照会が実行される前に実行すると、パフォーマンスが低下する場合があります。それは、CLI に照会の列を記述させるためです。結果セットの列についての情報は、正常な実行の後に使用できるようになります。さらに、結果セットを記述することが正常な実行後に行われるのであれば、記述のために余分のオーバーヘッドが生じることもありません。

2. `SQLBindCol()` を呼び出して、アプリケーション変数を結果セットの各列にバインドし、変数タイプが列タイプと一致するようにします。たとえば、以下のようにします。

```

struct
{
    SQLINTEGER ind;
    SQLSMALLINT val;
}
deptnumb; /* variable to be bound to the DEPTNUMB column */

struct
{
    SQLINTEGER ind;
    SQLCHAR val[15];
}
location; /* variable to be bound to the LOCATION column */

/* ... */

/* bind column 1 to variable */
cliRC = SQLBindCol(hstmt, 1, SQL_C_SHORT, &deptnumb.val, 0,
                  &deptnumb.ind);
STMT_HANDLE_CHECK(hstmt, hdbc, cliRC);

/* bind column 2 to variable */
cliRC = SQLBindCol(hstmt, 2, SQL_C_CHAR, location.val, 15,
                  &location.ind);
STMT_HANDLE_CHECK(hstmt, hdbc, cliRC);

```

アプリケーションはステップ 1 で得られた情報を使用して、アプリケーション変数に適した C データ・タイプを判別したり、列値が占めることができる最大記憶域を割り振ったりします。列は据え置き出力引数にバインドされます。すなわち、データは、フェッチされるときに、これらの保管場所書き込まれるということです。

**重要:** 据え置き出力引数に使用される変数の割り振り解除や廃棄を、アプリケーションが結果セットの列にバインドする時と DB2 CLI がこれらの引数に書き込む時の間に行ってはなりません。

3. `SQL_NO_DATA_FOUND` が戻されるまで、`SQLFetch()` を呼び出して、結果セットからデータの行を繰り返し取り出します。たとえば、以下のようになります。

```

/* fetch each row and display */
cliRC = SQLFetch(hstmt);

if (cliRC == SQL_NO_DATA_FOUND)
{
    printf("%n Data not found.%n");
}
while (cliRC != SQL_NO_DATA_FOUND)
{
    printf(" %-8d %-14.14s %n", deptnumb.val, location.val);

    /* fetch next row */
    cliRC = SQLFetch(hstmt);
}

```

`SQLFetchScroll()` を使用することにより、結果セットの複数行を配列の中へフェッチできるようにすることもできます。

`SQLBindCol()` の呼び出しのときに指定されたデータ・タイプに関してデータ変換が求められた場合には、`SQLFetch()` の呼び出し時に変換が行われます。

4. オプション: 正常なそれぞれの取り出しの後で SQLGetData() を呼び出して、それまでにバインドされなかった列を取り出します。この方法で、すべてのアンバインドされた列を検索することができます。たとえば、以下のようになります。

```
/* fetch each row and display */
cliRC = SQLFetch(hstmt);

if (cliRC == SQL_NO_DATA_FOUND)
{
    printf("%n Data not found.%n");
}
while (cliRC != SQL_NO_DATA_FOUND)
{
    /* use SQLGetData() to get the results */
    /* get data from column 1 */
    cliRC = SQLGetData(hstmt,
                      1,
                      SQL_C_SHORT,
                      &deptnumb.val,
                      0,
                      &deptnumb.ind);
    STMT_HANDLE_CHECK(hstmt, hdbc, cliRC);

    /* get data from column 2 */
    cliRC = SQLGetData(hstmt,
                      2,
                      SQL_C_CHAR,
                      location.val,
                      15,
                      &location.ind);

    /* display the data */
    printf(" %-8d %-14.14s %n", deptnumb.val, location.val);

    /* fetch the next row */
    cliRC = SQLFetch(hstmt);
}
```

注: 列がバインドされている場合は、SQLGetData() を使用してバインドされていない列として検索する場合に比べて、一般にアプリケーションのパフォーマンスがよくなります。ただし、アプリケーションは一度に取り出しと処理が可能な長データの量に関して制約される可能性があります。これが考えられる場合は、SQLGetData() の方が良い選択である場合があります。

## CLI アプリケーションでの列バインディング

列を以下の位置にバインドすることができます。

- アプリケーション・ストレージ

SQLBindCol() は、アプリケーション・ストレージを列にバインドするときに使用します。データは、フェッチ時にサーバーからアプリケーションへ転送されます。返すために利用できるデータの長さも設定できます。

- LOB ロケータ

SQLBindCol() は、LOB ロケータを列にバインドするときに使用します。フェッチ時には、サーバーからアプリケーションへ LOB ロケータ (4 バイト) だけが転送されます。

CLI アプリケーションが関数 `SQLBindCol()` を使用して LOB 列に出力バッファを提供していない場合、IBM Data Server Client はデフォルトで、結果セットの中の LOB 列ごとに、アプリケーションに代わって LOB ロケータを要求します。

一度アプリケーションがロケータを受け取ると、それを `SQLGetSubString()`、`SQLGetPosition()`、`SQLGetLength()` に使用したり、別の SQL ステートメントのパラメーター・マーカの値として使用することができます。

`SQLGetSubString()` は、別のロケータか、またはデータ自体を返すことができます。すべてのロケータは、そのロケータを作成したトランザクションの終了まで (カーソルが別の行へ移動した場合も含む)、または `FREE LOCATOR` ステートメントでロケータが解放されるまで有効です。

- LOB ファイル参照

`SQLBindFileToCol()` は、ファイルを LOB または XML 列にバインドするときを使用します。DB2 CLI はデータを直接ファイルに書き込み、`SQLBindFileToCol()` に指定された *StringLength* および *IndicatorValue* バッファを更新します。

列のデータ値が `NULL` で、`SQLBindFileToCol()` が使用されている場合、*IndicatorValue* は `SQL_NULL_DATA` に設定され、*StringLength* は 0 に設定されます。

結果セットの列番号を判別するには、*DescType* 引数を `SQL_COLUMN_COUNT` に設定して `SQLNumResultCols()` または `SQLColAttribute()` を呼び出します。

アプリケーションは、最初に `SQLDescribeCol()` または `SQLColAttribute()` を呼び出すと、列の属性 (データ・タイプやデータ長など) を照会することができます。次にこの情報を使用して正しいデータ・タイプと長さで保管場所を割り振って、別のデータ・タイプへのデータ変換を指示するか、LOB データ・タイプの場合にロケータを返すこともできます。

アプリケーションは、すべての列をバインドするとは限らないことを選択したり、またはどの列もバインドしないことを選択することもできます。また、どの列にあるデータでも、バインドされている列を現在行のために取り出してから、`SQLGetData()` を使用して取り出すことができます。通常は、`SQLGetData()` を使用するより、アプリケーション変数または結果セットへのファイル参照をバインドするほうが効率的です。データが LOB 列に存在する場合は、`SQLGetData()` よりも LOB 関数のほうが望ましいでしょう。データ値が以下のようなラージ可変長データのときは、`SQLGetData()` を使用してください。

- データを分割して受け取らなければならない。または、
- データを検索する必要がない。

`SQLBindCol()` への複数の呼び出しの代わりに、DB2 CLI は列バインドの相対位置もサポートしています。毎回再バインドするよりも、相対位置を使用すると、`SQLFetch()` または `SQLFetchScroll()` への次の呼び出しで使用される新しいバッファ・アドレスおよび長さ/標識アドレスを指定することができます。これは、行方向バインドでのみ使用できますが、アプリケーションが一度に単一行を取り出すか、または複数行を取り出すかを決めます。

可変長列をバインドするときに、DB2 CLI は、*StrLen\_or\_IndPtr* と *TargetValuePtr* を隣接して割り振る場合は、両方に一操作で書き込むことができます。例:

```
struct { SQLINTEGER StrLen_or_IndPtr;
        SQLCHAR TargetValuePtr[MAX_BUFFER];
} column;
```

最新の列バインド関数呼び出しは、有効なバインドのタイプを判別します。

## 結果セットから返される行セットの指定

データの取り出しを始める前に、返される行セットを確立する必要があります。このトピックでは、行セットのセットアップに関連したステップについて説明します。

行セットの指定を始める前に、CLI アプリケーションを初期設定してあることを確認してください。

DB2 CLI を使用すると、アプリケーションは、一度に複数の行にわたるスクロール不可カーソルまたはスクロール可能カーソル用に、行セットを指定できます。行セットを効果的に処理するには、アプリケーションは以下の作業を実行する必要があります。

1. ステートメント属性 `SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE` を行セット中の行数に設定して、`SQLFetch()` または `SQLFetchScroll()` への呼び出しから返される行セットのサイズを指定します。デフォルトの行数は 1 です。たとえば、35 行の行セットを宣言するには、以下の呼び出しを発行します。

```
#define ROWSET_SIZE 35
/* ... */
rc = SQLSetStmtAttr(hstmt,
                    SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE,
                    (SQLPOINTER) ROWSET_SIZE,
                    0);
```

2. 返される行数を保管する変数をセットアップします。タイプ `SQLINTEGER` の変数を宣言し、この変数を指す `SQL_ATTR_ROWS_FETCHED_PTR` ステートメント属性を設定します。以下の例で、`rowsFetchedNb` には、`SQLFetchScroll()` への各呼び出し後に行セットに返される行数が保持されます。

```
/* ... */

SQLINTEGER rowsFetchedNb;

/* ... */

rc = SQLSetStmtAttr(hstmt,
                    SQL_ATTR_ROWS_FETCHED_PTR,
                    &rowsFetchedNb,
                    0);
```

3. 行状況の配列をセットアップします。行セットのサイズ (ステップ 1 で指定) と同じ行数を指定して、`SQLUSMALLINT` タイプの配列を宣言します。それから、ステートメント属性 `SQL_ATTR_ROW_STATUS_PTR` によりこの配列のアドレスを指定します。たとえば、以下のようになります。

```
/* ... */
SQLUSMALLINT row_status[ROWSET_SIZE];
/* ... */
/* Set a pointer to the array to use for the row status */
rc = SQLSetStmtAttr(
```

```

hstmt,
SQL_ATTR_ROW_STATUS_PTR,
(SQLPOINTER) row_status,
0);

```

行状況の配列は、行セットにある各行についての追加情報を提供します。SQLFetch() または SQLFetchScroll() への各呼び出し後に、配列は更新されません。SQLFetch() または SQLFetchScroll() への呼び出しで、SQL\_SUCCESS または SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO が返されない場合は、行状況の配列の内容が未定義です。定義されている場合には、行状況の配列の値が返されます (値の完全なリストについては、SQLFetchScroll() の資料中の、行状況の配列の項を参照してください)。

4. 行セットの開始位置を指示して、結果セット中の行セットの位置を指定します。この位置を指定するには、FetchOrientation および FetchOffset 値を指定して、SQLFetch() または SQLFetchScroll() を呼び出します。たとえば、次の呼び出しでは、結果セット内の 11 番目の行を開始する行セットを生成することになります。

```

SQLFetchScroll(hstmt, /* Statement handle */
SQL_FETCH_ABSOLUTE, /* FetchOrientation value */
11); /* Offset value */

```

画面ベースのアプリケーションのスクロール・バー操作は、行セットの位置に直接対応付けることが可能です。画面に表示される行数に対する行セット・サイズを設定することで、スクロール・バーの移動を SQLFetchScroll() への呼び出しに対応づけることができます。

**注:** アプリケーションが表示画面中のデータをバッファーに入れ、結果セットを再生成して更新を参照できる場合は、代わりに前方スクロール・カーソルを使用してください。こうすると、結果セットが小さくなり、パフォーマンスが向上します。

取り出す行セット	FetchOrientation 値	スクロール・バー
最初の行セット	SQL_FETCH_FIRST	Home: スクロール・バーを先頭に
最後の行セット	SQL_FETCH_LAST	End: スクロール・バーを末尾に
次の行セット	SQL_FETCH_NEXT (SQLFetch() の呼び出しと同じ)	Page Down
直前の行セット	SQL_FETCH_PRIOR	Page Up
次の行で開始する行セット	SQL_FETCH_RELATIVE (FetchOffset を 1 にセット)	Line Down
直前の行で開始する行セット	SQL_FETCH_RELATIVE (FetchOffset を -1 にセット)	Line Up
特定行で開始する行セット	SQL_FETCH_ABSOLUTE (FetchOffset を、結果セットの開始 (正の値) または終了 (負の値) からの相対位置にセット)	アプリケーションにより生成
直前にブックマークされた行で開始する行セット	SQL_FETCH_BOOKMARK (FetchOffset を、ブックマーク行の正または負の相対位置にセット)	アプリケーションにより生成

5. それぞれの行セットが作成された後、行フェッチ・ポインターをチェックして、返される行数を判別してください。それぞれの行の状況について、行状況の配列をチェックする必要があります。それは行セットが行の完全セットを含んでいない場合があるからです。アプリケーションは、全部の行セットにデータがあると決め付けしないでください。

たとえば、行セットのサイズが 10 に設定されている場合で、`SQL_FETCH_ABSOLUTE` および `-3` にセットされた `FetchOffset` を使用して `SQLFetchScroll()` を呼び出す場合を考えてください。これによって、結果セットの終了行から 3 行を基点として 10 行を返そうとします。しかし、行セットの最初の 3 行だけが、意味のあるデータです。アプリケーションは残りの行を無視する必要があります。

## CLI アプリケーションでのスクロール可能カーソルによるデータの取り出し

スクロール可能カーソルを使用すると、結果セットのどこにでも移動することができます。データを取り出す際に、このフィーチャーを使用できます。このトピックでは、スクロール可能カーソルを使用してデータを取り出す方法について説明します。

スクロール可能カーソルを使用してデータを取り出す場合は、その前に CLI アプリケーションを初期設定してあることを確認してください。

スクロール可能カーソルを使用してデータを取り出すには、以下のようにします。

1. ステートメント属性 `SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE` を行セット中の行数に設定して、返される行セットのサイズを指定します。デフォルトの行数は 1 です。たとえば、35 行の行セットを宣言するには、以下の呼び出しを発行します。

```
#define ROWSET_SIZE 35
/* ... */
rc = SQLSetStmtAttr(hstmt,
                    SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE,
                    (SQLPOINTER) ROWSET_SIZE,
                    0);
```

2. 使用するスクロール可能カーソルのタイプを指定します。 `SQLSetStmtAttr()` を使用して、静的な読み取り専用カーソルの場合は `SQL_ATTR_CURSOR_TYPE` ステートメント属性を `SQL_CURSOR_STATIC` に設定し、キーセット・ドリブン・カーソルの場合は `SQL_CURSOR_KEYSET_DRIVEN` に設定してください。たとえば、以下のようにします。

```
sqlrc = SQLSetStmtAttr (hstmt,
                        SQL_ATTR_CURSOR_TYPE,
                        (SQLPOINTER) SQL_CURSOR_STATIC,
                        0);
```

カーソルのタイプを設定しないと、デフォルトの前方スクロールの順方向カーソルが使用されます。

3. 返される行数を保管する変数をセットアップします。タイプ `SQLINTEGER` の変数を宣言し、この変数を指す `SQL_ATTR_ROWS_FETCHED_PTR` ステートメント属性を設定します。以下の例で、`rowsFetchedNb` には、 `SQLFetchScroll()` への各呼び出し後に行セットに返される行数が保持されます。



```

/* ... */
SQLINTEGER rowsFetchedNb;

/* ... */

rc = SQLSetStmtAttr(hstmt,
                    SQL_ATTR_ROWS_FETCHED_PTR,
                    &rowsFetchedNb,
                    0);

```

4. 行状況の配列をセットアップします。行セットのサイズ (ステップ 1 で指定) と同じ行数を指定して、SQLUSMALLINT タイプの配列を宣言します。それから、ステートメント属性 SQL\_ATTR\_ROW\_STATUS\_PTR によりこの配列のアドレスを指定します。たとえば、以下のようになります。

```

/* ... */
SQLUSMALLINT row_status[ROWSET_SIZE];
/* ... */
/* Set a pointer to the array to use for the row status */
rc = SQLSetStmtAttr(
    hstmt,
    SQL_ATTR_ROW_STATUS_PTR,
    (SQLPOINTER) row_status,
    0);

```

行状況の配列は、行セットにある各行についての追加情報を提供します。SQLFetchScroll() への各呼び出し後に、配列は更新されます。SQLFetchScroll() への呼び出しで、SQL\_SUCCESS または SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO を返さない場合は、行状況の配列の内容が未定義です。定義されている場合には、行状況の配列の値が返されます (値の完全なリストについては、SQLFetchScroll() の資料中の、行状況の配列の項を参照してください)。

5. オプション: スクロール可能カーソルと共にブックマークを使用する場合は、SQL\_ATTR\_USE\_BOOKMARKS ステートメント属性を SQL\_UB\_VARIABLE に設定してください。たとえば、以下のようになります。

```

sqlrc = SQLSetStmtAttr (hstmt,
                        SQL_ATTR_USE_BOOKMARKS,
                        (SQLPOINTER) SQL_UB_VARIABLE,
                        0);

```

6. SQL SELECT ステートメントを発行します。
7. SQL SELECT ステートメントを実行します。
8. 列方向または行方向のバインドを使用して、結果セットをバインドします。
9. 結果セットから行の行セットをフェッチします。
  - a. SQLFetchScroll() を呼び出して、結果セットからデータの行セットをフェッチします。行セットの開始位置を指示して、結果セット中の行セットの位置を指定します。この位置を指定するには、FetchOrientation および FetchOffset 値を指定して、SQLFetchScroll() を呼び出します。たとえば、次の呼び出しでは、結果セット内の 11 番目の行を開始する行セットを生成することになります。

```

SQLFetchScroll(hstmt, /* Statement handle */
               SQL_FETCH_ABSOLUTE, /* FetchOrientation value */
               11); /* Offset value */

```

- b. それぞれの行セットが作成された後、行状況の配列をチェックして、返される行数を判別してください。それは行セットが行の完全セットを含んでいない場合があるからです。アプリケーションは、全部の行セットにデータがあると決め付けしないでください。

たとえば、行セットのサイズが 10 に設定されている場合で、`SQL_FETCH_ABSOLUTE` および `-3` にセットされた `FetchOffset` を使用して `SQLFetchScroll()` を呼び出す場合を考えてください。これによって、結果セットの終了行から 3 行を基点として 10 行を返そうとします。しかし、行セットの最初の 3 行だけが、意味のあるデータです。アプリケーションは残りの行を無視する必要があります。

- c. 返される行のデータを表示または操作する。

10. `SQLCloseCursor()` を呼び出してカーソルをクローズするか、`SQL_HANDLE_STMT` の `HandleType` を指定して `SQLFreeHandle()` を呼び出してステートメント・ハンドルを解放します。

取り出しが終了するたびにステートメント・ハンドルを解放する必要はありません。後でアプリケーションが他のハンドルを解放する際に、ステートメント・ハンドルも解放することができます。

## CLI アプリケーションでのブックマークによるデータの取り出し

ブックマークは、スクロール可能カーソルの使用時に限り使用できますが、これを使用すると結果セット中の行に対する参照を保管できます。データを検索する際に、このフィーチャーの利点を活用できます。このトピックでは、ブックマークを使用してデータを検索する方法について説明します。

ブックマークを使用してデータを検索する場合は、その前に CLI アプリケーションを初期設定してあることを確認してください。『CLI アプリケーションでのスクロール可能カーソルによるデータの取り出し』で説明されているステップに加えて、以下のステップを実行する必要があります。

ブックマークとスクロール可能カーソルを使用してデータを検索するには、以下のようになります。

1. `SQL_ATTR_USE_BOOKMARKS` ステートメント属性を `SQL_UB_VARIABLE` に設定して、ブックマークを使用することを指示します (まだ指示していない場合)。たとえば、以下のようになります。

```
sqlrc = SQLSetStmtAttr (hstmt,  
                        SQL_ATTR_USE_BOOKMARKS,  
                        (SQLPOINTER) SQL_UB_VARIABLE,  
                        0);
```

2. `SELECT` ステートメントを実行し、`SQLFetchScroll()` を使用して行セットを検索した後に、行セット中のご希望の行からブックマーク値を取得します。取得するには、`SQLSetPos()` を呼び出して、行セット内のカーソルの位置を指定します。それから `SQLGetData()` を呼び出して、ブックマーク値を検索します。たとえば、以下のようになります。

```

sqlrc = SQLFetchScroll(hstmt, SQL_FETCH_ABSOLUTE, 15);
/* ... */
sqlrc = SQLSetPos(hstmt, 3, SQL_POSITION, SQL_LOCK_NO_CHANGE);
/* ... */
sqlrc = SQLGetData(hstmt, 0, SQL_C_LONG, bookmark.val, 4,
                  &bookmark.ind);

```

多くの場合、列 0 をバインドして行ごとのブックマーク値を検索する必要はありませんが、SQLGetData() を使用すると必要な特定行のブックマーク値を検索することができます。

3. 次の SQLFetchScroll() への呼び出しに関するブックマーク位置を保管します。SQL\_ATTR\_FETCH\_BOOKMARK ステートメント属性を、ブックマーク値を含む変数に設定します。たとえば、前述の例では *bookmark.val* にブックマーク値が保管されるので、呼び出し SQLSetStmtAttr() は以下ようになります。

```

sqlrc = SQLSetStmtAttr(hstmt,
                      SQL_ATTR_FETCH_BOOKMARK_PTR,
                      (SQLPOINTER) bookmark.val,
                      0);

```

4. ブックマークに基づいて行セットを検索します。ブックマーク値が一度保管されたなら、アプリケーションは SQLFetchScroll() を使用して、結果セットからデータの検索を続けることができます。そして、アプリケーションは結果セット全体を移動できますが、カーソルをクローズする前であればいつでも、ブックマークの付いた行の位置に基づいて行セットを検索できます。

以下の SQLFetchScroll() への呼び出しは、ブックマークの付いた行から始まる行セットを検索します。

```

sqlrc = SQLFetchScroll(hstmt, SQL_FETCH_BOOKMARK, 0);

```

0 の値は相対位置を指定するものです。-3 を指定すると、ブックマークの付いた行の 3 行前の行セットから始まり、4 を指定すると 4 行後で始まります。たとえば、以下の呼び出しは、ブックマークの付いた行の 4 行後から始まる行セットを検索します。

```

sqlrc = SQLFetchScroll(hstmt, SQL_FETCH_BOOKMARK, 4);

```

ブックマーク値を保管するのに使用する変数が、SQLFetchScroll() 呼び出しでは指定されない点に注意してください。その変数は、ステートメント属性 SQL\_ATTR\_FETCH\_BOOKMARK\_PTR を使用して、前のステップでセットされています。

## CLI アプリケーションでの SQLBulkOperations() を使用したブックマークによるバルク・データの検索

ブックマークおよび DB2 CLI SQLBulkOperations() 関数を使用して、バルク・データを検索する (取り出す) ことができます。

ブックマークおよび SQLBulkOperations() を使用してバルク・データをフェッチする前に、CLI アプリケーションを初期化しておいてください。

DB2 CLI でのブックマークは、カーソルのクローズ操作後も保持されることはありません。つまり、アプリケーションは直前のカーソルから保存したブックマークを使用することができません。ブックマークによる更新を行う前に SQLFetch() または SQLFetchScroll() を使用して、ブックマークを取得する必要があります。

SQLBulkOperations() を使用してブックマークによるバルク・フェッチを実行するには、以下のようにします。

1. SQLSetStmtAttr() を使用して、SQL\_ATTR\_USE\_BOOKMARKS ステートメント属性を SQL\_UB\_VARIABLE に設定する。
2. 結果セットを戻す照会を実行する。
3. SQLSetStmtAttr() を呼び出して、SQL\_ATTR\_ROW\_ARRAY\_SIZE ステートメント属性をフェッチする行数に設定する。
4. フェッチするデータをバインドするために、SQLBindCol() を呼び出す。

データは SQL\_ATTR\_ROW\_ARRAY\_SIZE 値に等しいサイズの配列にバインドされます。

5. 列 0 (ブックマーク列) をバインドするために、SQLBindCol() を呼び出す。
6. フェッチする行のブックマークを列 0 にバインドされた配列にコピーする。

注: SQL\_ATTR\_ROW\_STATUS\_PTR ステートメント属性が示す配列のサイズは SQL\_ATTR\_ROW\_ARRAY\_SIZE と等しいか、または SQL\_ATTR\_ROW\_STATUS\_PTR ステートメント属性が NULL ポインターでなければなりません。

7. Operation 引数に SQL\_FETCH\_BY\_BOOKMARK を指定して SQLBulkOperations() を呼び出し、データをフェッチする。

アプリケーションが SQL\_ATTR\_ROW\_STATUS\_PTR ステートメント属性を設定した場合、そのアプリケーションはこの配列を検査して操作の結果を知ることができます。

## CLI アプリケーションでの結果セットの配列への取り出し

アプリケーションが行う最も一般的なタスクの 1 つに、照会ステートメントを発行してから、SQLBindCol() を使ってバインドされたアプリケーション変数中に結果セットの各行をフェッチすることがあります。結果セットの各列または各行を配列内に保管することがアプリケーションで必要とされる場合は、個々のフェッチの後に続いてデータのコピー操作を行うか新たに一連の SQLBindCol() 呼び出しを行って、次のフェッチのために新しいストレージ域を割り当てなくてはなりません。

もう 1 つの方法として、アプリケーションがデータの複数行を (行セットを呼び出して) 一度に配列内へ取り出して、余分なデータ・コピーまたは余分な SQLBindCol() 呼び出しのオーバーヘッドを取り除くことができます。

注: オーバーヘッドを少なくする 3 番目の方法は、単独でも配列でも使用できますが、バインドの相対位置を指定することです。毎回再バインドするよりも、相対位置を使用すると、SQLFetch() または SQLFetchScroll() への次の呼び出しで使用される新しいバッファ・アドレスおよび長さ/標識アドレスを指定することができます。これは行相対位置のバインドでのみ使用できます。

結果セットを配列に取り出す場合、SQLBindCol() を使用して、アプリケーションの配列変数用のストレージを割り当てることも行います。デフォルトでは、行のバインドは列方向です。これは SQLBindParameter() を使用して入力パラメータ値の配列をバインドする場合と同様です。115 ページの図 7 は、列方向バインドの論理

ビューです。




図7. 列方向バインド

アプリケーションは行方向バインド、つまり結果セットの 1 行全体を 1 つの構造に関連付けることも行えます。この場合、行の集まりは構造の配列中に取り出されます。個々の構造には 1 つの行のデータおよび関連付けられた長さフィールドがあります。図8 は、行方向バインドを図示しています。




図8. 行方向バインド

## CLI アプリケーションでの列方向バインドを使用した配列データの取り出し

データを取り出す際には、一度に複数の行を取り出して、配列中にデータを保管することもできます。配列中の個々のデータ行を取り出してコピーしたり、新しいストレージ域にバインドしたりする代わりに、列方向のバインドを使用して、一度に複数のデータ行を取り出せます。列方向のバインドは、個々のデータ値とその長さを配列中に保管するデフォルトの行バインド方式です。

列方向バインドを使用した配列中へのデータの取り出しを始める前に、CLI アプリケーションを初期設定してあることを確認してください。

列方向バインドを使用してデータを取り出すには、以下のようになります。

1. 列データ値ごとに該当するデータ・タイプの配列を割り振ります。この配列は、取り出されたデータ値を保持します。
2. 列ごとに `SQLINTEGER` の配列を割り振ります。個々の配列は、個々の列のデータ値の長さを保管します。
3. `SQLSetStmtAttr()` を使用し、`SQL_ATTR_ROW_BIND_TYPE` ステートメント属性を `SQL_BIND_BY_COLUMN` に設定して、列方向の配列取り出しを使用することを指定します。
4. `SQLSetStmtAttr()` を使用し、`SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE` ステートメント属性を設定して、取り出される行数を指定します。

`SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE` 属性の値が 1 よりも大きいと、DB2 CLI は、据え置き出力データ・ポインターと長さポインターが、結果セットの列のデータと長さのある 1 つのエレメントを指すものではなく、データと長さの配列を指すものであると認識します。

5. データの取り出しに使用する SQL ステートメントを準備して実行します。
6. 列ごとに `SQLBindCol()` を呼び出して、個々の配列をその列にバインドします。
7. `SQLFetch()` または `SQLFetchScroll()` を呼び出して、データを取り出します。

データを返すとき、DB2 CLI は `SQLBindCol()` の最大バッファ・サイズ引数 (`BufferLength`) を使用し、データの連続行を配列内のどこに保管するのかを判別します。各エレメントを返すのに使用できるバイト数は、据え置き長さ配列に保管されています。結果セットの行数が `SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE` 属性値よりも大きい場合に、すべての行を取り出すには、複数回 `SQLFetchScroll()` を呼び出す必要があります。

## CLI アプリケーションでの行方向バインドを使用した配列データの取り出し

データを取り出す際には、一度に複数の行を取り出して、配列中にデータを保管することもできます。配列中の個々のデータ行を取り出してコピーしたり、新しいストレージ域にバインドしたりする代わりに、行方向のバインドを使用して、複数のデータ行を取り出せます。行方向バインドは、結果セットの 1 行全体を 1 つの構造に関連付けます。行セットは構造の配列中に取り出されます。個々の構造には 1 つの行のデータおよび関連付けられた長さフィールドがあります。

行方向バインドを使用した配列中へのデータの取り出しを始める前に、CLI アプリケーションを初期設定してあることを確認してください。

行方向バインドを使用してデータを取り出すには、以下のようになります。

1. 取り出される行数に相当するサイズの構造体の配列を割り振ります。この構造体の個々のエレメントは、個々の行のデータ値と個々のデータ値の長さから成りません。

たとえば、結果セットの個々の行が、タイプ INTEGER の Column A、タイプ CHAR(3) の Column B、タイプ CHAR(10) の Column C から成る場合には、以下の構造体を割り振ります (n は結果セット中の行数を表す)。

```
struct { SQLINTEGER La; SQLINTEGER A;
        SQLINTEGER Lb; SQLCHAR B[4];
        SQLINTEGER Lc; SQLCHAR C[11];
    } buffer[n];
```

2. SQLSetStmtAttr() を使用し、SQL\_ATTR\_ROW\_BIND\_TYPE ステートメント属性を、結果列がバインドされる構造のサイズに設定して、行方向の配列取り出しを使用することを指定します。
3. SQLSetStmtAttr() を使用し、SQL\_ATTR\_ROW\_ARRAY\_SIZE ステートメント属性を設定して、取り出される行数を指定します。
4. データの取り出しに使用する SQL ステートメントを準備して実行します。
5. 行の列ごとに SQLBindCol() を呼び出して、個々の構造体を行にバインドします。

DB2 CLI は、SQLBindCol() の据え置き出力データ・ポインターを、構造の配列の先頭エレメントの列に関するデータ・フィールド・アドレスとして扱います。据え置き出力長さポインターは、列の関連長さフィールドのアドレスとして扱われます。

6. SQLFetchScroll() を呼び出して、データを取り出します。

データを返すときに、DB2 CLI は SQL\_ATTR\_ROW\_BIND\_TYPE ステートメント属性によって設定されている構造サイズを使用して、構造の配列のどこに連続行を保管するかを判別します。

## CLI アプリケーションでの列バインドの相対位置による列バインドの変更

バインドの変更が生じた場合 (たとえば、次のフェッチのために)、アプリケーションはもう一度 SQLBindCol() を呼び出すことができます。これによって、バッファ・アドレスおよび使用中の長さ/標識ポインターが変更されます。SQLBindCol() への複数の呼び出しの代わりに、DB2 CLI は列バインドの相対位置をサポートしています。毎回再バインドするよりも、相対位置を使用すると、SQLFetch() または SQLFetchScroll() への次の呼び出しで使用される新しいバッファ・アドレスおよび長さ/標識アドレスを指定することができます。

列バインドの相対位置を使用して結果セットのバインドを変更する場合は、その前に CLI アプリケーションを初期設定してあることを確認してください。

この方式は、行方向バインドでのみ使用できますが、アプリケーションが一度に単一行を取り出すか、または複数行を取り出すかを決めます。

列バインドの相対位置を使用して結果セットのバインドを変更するには、以下のようになります。

1. 通常どおり、SQLBindCol() を呼び出して、結果セットをバインドします。バインドされるデータ・バッファと、長さ/標識バッファのアドレスの最初のセットは、テンプレートとしての働きをします。そして、アプリケーションは相対位置を使用して、このテンプレートをいろいろな記憶域に移動します。

2. 通常どおり、SQLFetch() または SQLFetchScroll() を呼び出して、データをフェッチします。返されるデータは、上記にバインドされる場所に保管されます。
3. メモリー相対位置の値を保持する変数を設定します。

ステートメント属性 SQL\_ATTR\_ROW\_BIND\_OFFSET\_PTR は、相対位置が保管されることになる SQLINTEGER バッファのアドレスを指します。このアドレスは、カーソルがクローズするまで有効である必要があります。

この、余分のレベルの間接参照によって、単一のメモリー変数を使用するだけで、異なるステートメント・ハンドルにあるバインドの複数のセットについて、相対位置を保管することができます。アプリケーションは、この 1 つのメモリー変数と、変更されるすべての相対位置だけを設定する必要があります。

4. 相対位置の値 (バイト数) を、前のステップのステートメント属性セットが指し示すメモリー位置に保管します。

相対位置の値は、常に最初にバインドされている値のメモリー位置に加えられ、この合計が、次のデータ・セットを保持できるだけのスペースがある有効なメモリー・アドレスを指すこととなります。

5. 再び、SQLFetch() または SQLFetchScroll() を呼び出します。CLI は上記で指定される相対位置を SQLBindCol() への元の呼び出しで使用される場所に追加します。これにより、結果を保管するのがどのメモリーかが判別されます。
6. 必要に応じて上記のステップ 4 および 5 を繰り返します。

## CLI アプリケーションでのデータの分割取り出し

一般にアプリケーションは、結果セットの列に関する情報 (SQLDescribeCol() への呼び出しなどによって得た知識か、または以前の知識) に基づいて、列の値が使う可能性のある最大メモリーを割り振るよう選択し、その列を SQLBindCol() によってバインドします。しかし、文字およびバイナリー・データの場合、列の長さが不定であることがあります。列値の長さが、アプリケーションが割り振る (または割り振れる) バッファの長さを超えている場合に、SQLGetData() のフィーチャーを使用すると、アプリケーションが繰り返して呼び出しを行い、1 つの列の値を管理しやすい大きさに分けて連続して得ることができます。

SQLGetData() (SQLFetch() の後に呼び出される) を呼び出すと SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO (および SQLSTATE 01004) が返され、この列に関するデータがさらに存在することを示します。SQLGetData() が繰り返して呼び出され、SQL\_SUCCESS が返されるまでデータの残りの部分を獲得します。SQL\_SUCCESS は、この列に関するデータ全体が取り出されたことを知らせるものです。

例:

```
/* dtlob.c */
/* ... */
sqlrc = SQLGetData(hstmt, 1, SQL_C_BINARY, (SQLPOINTER) buffer,
                  BUFSIZ, &bufInd);

/* ... */
while( sqlrc == SQL_SUCCESS_WITH_INFO || sqlrc == SQL_SUCCESS )
{ if ( bufInd > BUFSIZ) /* full buffer */
  { fwrite( buffer, sizeof(char), BUFSIZ, pFile);
  }
  else /* partial buffer on last GetData */
```



```

    { fwrite( buffer, sizeof(char), bufInd, pFile);
      }

    sqlrc = SQLGetData( hstmt, 1, SQL_C_BINARY, (SQLPOINTER)buffer,
                       BUFSIZ, &bufInd);
    /* ... */
}

```

また、関数 `SQLGetSubString()` を使用して、ラージ・オブジェクト値の特定部分を検索することができます。長形式データを取り出す他の方式については、ラージ・オブジェクトの使用法に関する資料を参照してください。

## CLI アプリケーションでの LOB ロケータによる LOB データのフェッチ

LOB ロケータを使用して LOB データをフェッチする場合の代表的なステップを以下に示します。個々のステップ中の例は、ロケータを使用して CLOB データを検索することにより、CLOB 全体をアプリケーション・バッファへ転送せずに CLOB から文字ストリングを抽出する方法を示しています。LOB ロケータがフェッチされ、それからこのロケータが CLOB 内でサブストリングのを見つけるための入力パラメータとして使用されます。それからこのサブストリングが検索されます。

LOB ロケータを使用して LOB データをフェッチする場合は、その前に CLI アプリケーションを初期設定してあることを確認してください。

LOB ロケータを使用して LOB データをフェッチするには、次のようにします。

1. `SQLBindCol()` または `SQLGetData()` 関数を使用して、LOB ロケータをアプリケーション変数中に取り出します。たとえば、以下のようになります。

```

SQLINTEGER clobLoc ;
SQLINTEGER pcbValue ;

/* ... */
sqlrc = SQLBindCol( hstmtClobFetch, 1, SQL_C_CLOB_LOCATOR,
                   &clobLoc, 0, &pcbValue);

```

2. `SQLFetch()` を使用してロケータをフェッチします。

```
sqlrc = SQLFetch( hstmtClobFetch );
```

3. `SQLGetLength()` を呼び出して、LOB ロケータによって表されるストリングの長さを入手します。たとえば、以下のようになります。

```
sqlrc = SQLGetLength( hstmtLocUse, SQL_C_CLOB_LOCATOR,
                    clobLoc, &clobLen, &ind );
```

4. `SQLGetPosition()` を呼び出して、LOB ロケータによって表されているソース・ストリング内の検索ストリングの位置を入手します。検索ストリングを LOB ロケータによって表すこともできます。たとえば、以下のようになります。

```

sqlrc = SQLGetPosition( hstmtLocUse,
                       SQL_C_CLOB_LOCATOR,
                       clobLoc,
                       0,
                       ( SQLCHAR * ) "Interests",
                       strlen( "Interests" ),
                       1,
                       &clobPiecePos,
                       &ind );

```

5. SQLGetSubString() を呼び出して、サブストリングを検索します。たとえば、以下のようにします。

```
sqlrc = SQLGetSubString( hstmtLocUse,
                        SQL_C_CLOB_LOCATOR,
                        clobLoc,
                        clobPiecePos,
                        clobLen - clobPiecePos,
                        SQL_C_CHAR,
                        buffer,
                        clobLen - clobPiecePos + 1,
                        &clobPieceLen,
                        &ind );
```

6. ロケーターを解放します。トランザクションの終了時には、すべての LOB ロケーターが暗黙的に解放されます。FREE LOCATOR ステートメントを実行して、トランザクションの終了前にロケーターを明示的に解放することができます。

このステートメントは動的に準備することはできませんが、DB2 CLI はこれを SQLPrepare() および SQLExecDirect() にとって有効なステートメントとして受け入れます。アプリケーションは、SQL データ・タイプ引数を適切な SQL および C シンボル・データ・タイプに設定して、SQLBindParameter() を使用します。例えば、次のようになります。

```
sqlrc = SQLSetParam( hstmtLocFree,
                    1,
                    SQL_C_CLOB_LOCATOR,
                    SQL_CLOB_LOCATOR,
                    0,
                    0,
                    &clobLoc,
                    NULL );

/* ... */
sqlrc = SQLExecDirect( hstmtLocFree, stmtLocFree, SQL_NTS );
```

## CLI アプリケーション内での XML データ検索

表の XML 列からデータを選択するとき、出力データはシリアル化されたストリング・フォーマットとなります。

XML データでは、SQLBindCol() を使用して照会結果セット内の列をアプリケーション変数にバインドするとき、アプリケーション変数のデータ・タイプを SQL\_C\_BINARY、SQL\_C\_CHAR、SQL\_C\_DBCHAR、または SQL\_C\_WCHAR として指定できます。XML 列から結果セットを検索するとき、アプリケーション変数を SQL\_C\_BINARY タイプにバインドすることをお勧めします。文字タイプにバインドすると、コード・ページ変換によりデータ損失が生じる可能性があります。データ損失は、ソース・コード・ページ内の文字をターゲット・コード・ページで表現できないときに生じることがあります。変数を SQL\_C\_BINARY C タイプにバインドすることにより、これらの問題を回避できます。

XML データは、内部エンコード・データとしてアプリケーションに戻されます。DB2 CLI は、データのエンコード方式を次のように決定します。

- C タイプが SQL\_C\_BINARY の場合、DB2 CLI はデータを UTF-8 コード化スキームで戻します。

- C タイプが SQL\_C\_CHAR または SQL\_C\_DBCHAR の場合、DB2 CLI はデータをアプリケーション・コード・ページのコード化スキームで戻します。
- C タイプが SQL\_C\_WCHAR の場合、DB2 CLI はデータを UCS-2 コード化スキームで戻します。

データベース・サーバーは、データをアプリケーションに戻す前に、そのデータに対する暗黙的なシリアライゼーションを実行します。XMLSERIALIZE 関数を呼び出すことにより、XML データを特定のデータ・タイプに明示的にシリアライズすることができます。ただし、XMLSERIALIZE によって文字タイプに明示的にシリアライズするとエンコードの問題が生じることがあるので、暗黙的なシリアライゼーションが推奨されています。

次の例は、XML データを XML 列から検索して、バイナリー・アプリケーション変数にする方法を示しています。

```
char xmlBuffer[10240];
// xmlBuffer is used to hold the retrieved XML document
integer length;

// Assume a table named dept has been created with the following statement:
// CREATE TABLE dept (id CHAR(8), deptdoc XML)

length = sizeof (xmlBuffer);
SQLExecute (hStmt, "SELECT deptdoc FROM dept WHERE id='001'", SQL_NTS);
SQLBindCol (hStmt, 1, SQL_C_BINARY, xmlBuffer, &length, NULL);
SQLFetch (hStmt);
SQLCloseCursor (hStmt);
// xmlBuffer now contains a valid XML document encoded in UTF-8
```

---

## データの挿入

### CLI アプリケーションでの SQLBulkOperations() を使用したブックマークによるバルク・データの挿入

SQLBulkOperations() を使用して、ブックマークによるバルク・データの挿入を実行できます。

SQLBulkOperations() を使用してバルク・データを挿入する前に、CLI アプリケーションを初期化しておいてください。

DB2 CLI でのブックマークは、カーソルのクローズ操作後も保持されることはありません。つまり、アプリケーションは直前のカーソルから保存したブックマークを使用することができません。ブックマークによる更新を行う前に SQLFetch() または SQLFetchScroll() を使用して、ブックマークを取得する必要があります。

SQLBulkOperations() を使用してバルク・データ挿入を実行するには、以下のようになります。

1. SQLSetStmtAttr() を使用して、SQL\_ATTR\_USE\_BOOKMARKS ステートメント属性を SQL\_UB\_VARIABLE に設定する。
2. 結果セットを戻す照会を実行する。
3. SQLSetStmtAttr() を使用して、SQL\_ATTR\_ROW\_ARRAY\_SIZE ステートメント属性を挿入する行数に設定する。

4. 挿入するデータをバインドするために、SQLBindCol() を呼び出す。

データは、直前のステップで設定した SQL\_ATTR\_ROW\_ARRAY\_SIZE 値に等しいサイズの配列にバインドされます。

注: SQL\_ATTR\_ROW\_STATUS\_PTR ステートメント属性が示す配列のサイズは SQL\_ATTR\_ROW\_ARRAY\_SIZE と等しいか、または SQL\_ATTR\_ROW\_STATUS\_PTR が NULL ポインターでなければなりません。

5. Operation 引数に SQL\_ADD を指定して SQLBulkOperations() を呼び出し、データを挿入する。

CLI は、新しく挿入された行のブックマーク値を使用して、バインドされた列 0 のバッファを更新します。そのために、アプリケーションはステートメントの実行前に SQL\_ATTR\_USE\_BOOKMARKS ステートメント属性を SQL\_UB\_VARIABLE に設定していなければなりません。

注: Operation 引数に SQL\_ADD を指定した SQLBulkOperations() を、重複した列を含むカーソルに対して呼び出した場合、エラーが戻されます。

## CLI アプリケーションでの CLI LOAD ユーティリティによるデータのインポート

CLI LOAD 機能は、CLI から IBM DB2 LOAD ユーティリティへのインターフェースを設けます。この機能を使用すると、配列を挿入する代わりに、LOAD を使用して CLI 中のデータを挿入できます。大量のデータを挿入する必要がある場合に、このオプションを使用するとパフォーマンスの面で大きな利点が生じます。このインターフェースは LOAD を呼び出すので、LOAD を使用する際の考慮事項が、CLI LOAD インターフェースを使用する際にも考慮される必要があります。

CLI LOAD ユーティリティを使用してデータをインポートする場合は、その前に CLI アプリケーションを初期設定してあることを確認してください。

- IBM DB2 LOAD ユーティリティとは違って、CLI LOAD ユーティリティは入力ファイルから直接データをロードしない。その代わりに、必要に応じて、アプリケーションはデータを入力ファイルから取り出して、準備したステートメント中のパラメーター・マーカーに対応する当該アプリケーション・パラメーター中に挿入する必要があります。
- 挿入されるデータの準備済み SQL ステートメントに SELECT 節が含まれる場合、パラメーター・マーカーはサポートされません。
- データを挿入するための準備済み SQL ステートメントにおいて、INSERT ステートメント中で VALUES 節の代わりに全選択を使用する場合、その SQL ステートメントには、ターゲット表内のすべての列のパラメーター・マーカーが含まれていなければなりません。
- ロード・ユーティリティはアトミシティを排除するので、データの追加は非アトミックである。LOAD は、渡された行をすべて正常に挿入できる訳ではありません。たとえば、行を挿入するとユニーク・キーの制約に対する違反が生じる場合は、LOAD はこの行を挿入しませんが、残りの行のロードを続行します。
- COMMIT が LOAD によって発行される。したがって、データの挿入が正常に完了したら、LOAD やトランザクション中の他のステートメントをロールバックできません。

- CLI LOAD インターフェースに関して報告されるエラーは、配列を挿入する際のエラーとは違う。特定の行に関するエラーなどの重大でないエラーや警告は、LOAD メッセージ・ファイルだけに示されます。

CLI LOAD ユーティリティを使用してデータをインポートするには、以下のようになります。

1. 以下のサポートされている値のいずれかを指定して、SQLSetStmtAttr() 中にステートメント属性 SQL\_ATTR\_USE\_LOAD\_API を指定します。

#### SQL\_USE\_LOAD\_INSERT

LOAD ユーティリティを使用して、表中の既存のデータに追加します。

#### SQL\_USE\_LOAD\_REPLACE

LOAD ユーティリティを使用して、表中の既存のデータを置き換えます。

たとえば、以下の呼び出しは、CLI LOAD ユーティリティを使用して表中の既存のデータに追加することを指示します。

```
SQLSetStmtAttr (hStmt, SQL_ATTR_USE_LOAD_API,
                (SQLPOINTER) SQL_USE_LOAD_INSERT, 0);
```

注: SQL\_USE\_LOAD\_INSERT または SQL\_USE\_LOAD\_REPLACE を設定し、SQL\_USE\_LOAD\_OFF を設定しないと、以下を除く CLI 関数は呼び出せません (下記のステップ 3 を参照)。

- SQLBindParameter()
  - SQLExecute()
  - SQLExtendedBind()
  - SQLParamOptions()
  - SQLSetStmtAttr()
2. タイプ db2LoadStruct の構造体を作成し、この構造体を使用してご希望のロード・オプションを指定します。SQL\_ATTR\_LOAD\_INFO ステートメント属性をこの構造体を指すポインターに設定します。
  3. オプション: LOAD API の ANYORDER ファイル・タイプ修飾子オプションを使用すると、ロードのパフォーマンスを向上できる可能性があります。ファイル・タイプ修飾子オプション ANYORDER を指定するには、SQLSetStmtAttr() でステートメント属性 SQL\_ATTR\_LOAD\_MODIFIED\_BY を設定します。

例えば、次の呼び出しは、CLI LOAD に対して anyorder ファイル・タイプ修飾子を指定します。

```
char *filemod="anyorder";
SQLSetStmtAttr (hstmt, SQL_ATTR_LOAD_MODIFIED_BY,
                (SQLPOINTER) filemod, SQL_NTS);
```

4. 挿入するデータのために準備した SQL ステートメントに対して、SQLExecute() を発行します。その INSERT SQL ステートメントとしては、SELECT ステートメントを使用して表からデータをロードする全選択を使用できます。INSERT ステートメントの 1 回の実行で、SELECT のすべてのデータがロードされます。以下の例は、全選択ステートメントを使用して 1 つの表のデータを別の表にロードする方法を示すものです。

```
SQLPrepare (hStmt,
            (SQLCHAR *) "INSERT INTO tableB SELECT * FROM tableA",
            SQL_NTS);
SQLExecute (hStmt);
```

5. `SQL_USE_LOAD_OFF` を指定して `SQLSetStmtAttr()` を呼び出します。呼び出すと、LOAD ユーティリティを使用したデータの処理が終了します。以後 `SQL_ATTR_USE_LOAD_API` を再設定しない限り、正規の CLI 配列の挿入が有効になります (ステップ 1 を参照)。
6. オプション: 以下のステートメント属性のいずれかを指定した `SQLGetStmtAttr()` を呼び出すことによって、完了した CLI LOAD 操作の結果を照会します。
  - `SQL_ATTR_LOAD_ROWS_COMMITTED_PTR`: 処理された合計行数を表す整数へのポインター。この値は、正常にロードされ、データベースにコミットされた行数と、スキップおよび拒否された行数の合計と等しくなります。
  - `SQL_ATTR_LOAD_ROWS_DELETED_PTR`: 削除された重複行数を表す整数へのポインター。
  - `SQL_ATTR_LOAD_ROWS_LOADED_PTR`: ターゲット表にロードされた行数を表す整数へのポインター。
  - `SQL_ATTR_LOAD_ROWS_READ_PTR`: 読み取られた行数を表す整数へのポインター。
  - `SQL_ATTR_LOAD_ROWS_REJECTED_PTR`: ロードできなかった行数を表す整数へのポインター。
  - `SQL_ATTR_LOAD_ROWS_SKIPPED_PTR`: CLI LOAD 操作が開始される前にスキップされた行数を表す整数へのポインター。

## CLI アプリケーションでの XML 列の挿入および更新

表の XML 列でデータを更新または挿入するとき、入力データはシリアルライズされたストリング・フォーマットでなければなりません。

XML データでは、`SQLBindParameter()` を使用してパラメーター・マーカを入力データ・バッファにバインドするとき、入力データ・バッファのデータ・タイプを `SQL_C_BINARY`、`SQL_C_CHAR`、`SQL_C_DBCHAR`、または `SQL_C_WCHAR` として指定できます。

`SQL_C_BINARY` タイプの XML データを含むデータ・バッファをバインドするとき、DB2 CLI はその XML データを内部エンコード・データとして処理します。これにより、文字タイプが使用された場合のオーバーヘッドと文字変換の際のデータ損失の可能性を回避できるので、これは優先される方法です。

**重要:** XML データがアプリケーション・コード・ページのコード化スキームではないコード化スキームおよび CCSID でエンコードされた場合、内部エンコードをデータに含めて、そのデータを `SQL_C_BINARY` としてバインドすることにより文字変換を防止する必要があります。

`SQL_C_CHAR`、`SQL_C_DBCHAR`、または `SQL_C_WCHAR` タイプの XML データを含むデータ・バッファをバインドするとき、DB2 CLI はその XML データを外部エンコード・データとして処理します。DB2 CLI は、データのエンコード方法を次のように決定します。

- C タイプが SQL\_C\_WCHAR の場合、DB2 CLI はデータが UCS-2 としてエンコードされていると想定します。
- C タイプが SQL\_C\_CHAR または SQL\_C\_DBCHAR の場合、DB2 CLI はデータがアプリケーション・コード・ページのコード化スキームでエンコードされていると想定します。

データベース・サーバーがデータを XML 列に保管する前にそれを暗黙的に構文解析するようにするには、SQLBindParameter() 内のパラメーター・マーカのデータ・タイプを SQL\_XML として指定する必要があります。

XMLPARSE を使用して文字タイプを明示的に構文解析すると、エンコードの問題が生じることがあるので、暗黙的な構文解析が推奨されています。

次の例は、推奨される SQL\_C\_BINARY タイプを使用して、XML 列内の XML データを更新する方法を示しています。

```
char xmlBuffer[10240];
integer length;

// Assume a table named dept has been created with the following statement:
// CREATE TABLE dept (id CHAR(8), deptdoc XML)

// xmlBuffer contains an internally encoded XML document that is to replace
// the existing XML document
length = strlen (xmlBuffer);
SQLPrepare (hStmt, "UPDATE dept SET deptdoc = ? WHERE id = '001'", SQL_NTS);
SQLBindParameter (hStmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_BINARY, SQL_XML, 0, 0,
                  xmlBuffer, 10240, &length);
SQLExecute (hStmt);
```

---

## CLI アプリケーションでのデータの更新と削除

CLI のトランザクション処理に関する大きなタスクの一部に、データの更新と削除があります。CLI プログラミングで使用できる更新と削除の操作には、単純タイプと位置指定タイプの 2 つのタイプがあります。単純タイプの更新と削除の操作の場合は、UPDATE ステートメントや DELETE SQL ステートメントを、他の SQL ステートメントの場合と同様に発行して実行するだけで済みます。この場合、SQLRowCount() を使用して、SQL ステートメントによって影響を受けた行数を得ることができます。位置指定タイプの更新と削除には、結果セットのデータを修正することが関係します。位置指定の更新を行うと結果セットの列が更新され、位置指定の削除を行うと結果セットの行が削除されます。位置指定の更新操作と削除操作の場合は、カーソルを使用する必要があります。本書では、最初に結果セットに関連したカーソルの名前を取得し、次に取り出したカーソル名を使用して 2 つ目のステートメント・ハンドル上で UPDATE か DELETE を発行して実行することにより、位置指定の更新操作と削除操作を実行する方法を説明します。

位置指定の更新操作と削除操作を実行する場合は、その前に CLI アプリケーションを初期設定してあることを確認してください。

位置指定の更新操作か削除操作を実行するには、以下のようにします。

1. SELECT SQL ステートメントを発行して実行し、これから更新か削除を実行する結果セットを生成します。

2. SELECT ステートメントを実行したハンドルと同じステートメント・ハンドルを使用し、SQLGetCursorName() を呼び出してカーソルの名前を取得します。このカーソル名は、UPDATE または DELETE ステートメント中で必要になります。

ステートメント・ハンドルが割り振られると、カーソル名が自動的に生成されません。SQLSetCursorName() を使用して独自のカーソル名を定義できます。ただし、すべてのエラー・メッセージは SQLSetCursorName() を使用して定義された名前ではなく生成された名前を参照するので、デフォルトで生成された名前を使用することをお勧めします。

3. 位置指定の更新か削除の実行時に使用する 2 つ目のステートメント・ハンドルを割り振ります。

フェッチされた行を更新するには、アプリケーションが 2 つのステートメント・ハンドルを、1 つはフェッチに 1 つは更新に使用します。フェッチ・ステートメント・ハンドルを再利用して、位置指定の更新や削除を実行することはできません。それは位置指定の更新や削除の実行時にまだ使用中だからです。

4. SQLFetch() または SQLFetchScroll() を呼び出して、結果セットからデータをフェッチします。
5. WHERE CURRENT 節を使用して UPDATE または DELETE SQL ステートメントを発行し、ステップ 2 で入手したカーソル名を指定します。たとえば、以下のようにします。

```
sprintf((char *)stmtPositionedUpdate,
        "UPDATE org SET location = 'Toronto' WHERE CURRENT of %s",
        cursorName);
```

6. フェッチされたデータの行にカーソルを位置指定し、位置指定の更新ステートメントか削除ステートメントを実行します。

## CLI アプリケーションでの SQLBulkOperations() を使用したブックマークによるバルク・データの更新

SQLBulkOperations() を使用して、ブックマークによるバルク・データの更新を実行できます。

バルク・データを更新する前に、CLI アプリケーションを初期化しておいてください。

DB2 CLI でのブックマークは、カーソルのクローズ操作後も保持されることはありません。つまり、アプリケーションは直前のカーソルから保存したブックマークを使用することができません。ブックマークによる更新を行う前に SQLFetch() または SQLFetchScroll() を使用して、ブックマークを取得する必要があります。

バルク・データを更新するには、以下のようにします。

1. SQLSetStmtAttr() を使用して、SQL\_ATTR\_USE\_BOOKMARKS ステートメント属性を SQL\_UB\_VARIABLE に設定する。
2. 結果セットを戻す照会を実行する。
3. SQLSetStmtAttr() を使用して、SQL\_ATTR\_ROW\_ARRAY\_SIZE ステートメント属性を更新する行数に設定する。
4. 更新するデータをバインドするために、SQLBindCol() を呼び出す。



データは、直前のステップで設定した `SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE` 値に等しいサイズの配列にバインドされます。

5. `SQLBindCol()` を呼び出して、ブックマーク列を列 0 にバインドする。
6. 更新する行のブックマークを列 0 にバインドされた配列にコピーする。
7. バインドされたバッファ内のデータを更新する。

注: `SQL_ATTR_ROW_STATUS_PTR` ステートメント属性が示す配列のサイズは `SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE` と等しいか、または `SQL_ATTR_ROW_STATUS_PTR` が `NULL` ポインタでなければなりません。

8. *Operation* 引数に `SQL_UPDATE_BY_BOOKMARK` を指定して `SQLBulkOperations()` を呼び出し、データを更新する。

注: アプリケーションが `SQL_ATTR_ROW_STATUS_PTR` ステートメント属性を設定した場合、そのアプリケーションはこの配列を検査して操作の結果を知ることができます。

9. オプション: *Operation* 引数に `SQL_FETCH_BY_BOOKMARK` を指定した `SQLBulkOperations()` を呼び出すことによって更新が行われたことを確認する。これによって、バインドされたアプリケーション・バッファにデータがフェッチされます。

データが更新されている場合、CLI は適切な行の行状況配列の値を `SQL_ROW_UPDATED` に変更します。

注: 重複した列を含むカーソル上で *Operation* 引数に `SQL_UPDATE_BY_BOOKMARK` を指定して `SQLBulkOperations()` を呼び出した場合、エラーが戻されます。

## CLI アプリケーションでの `SQLBulkOperations()` を使用したブックマークによるバルク・データの削除

`SQLBulkOperations()` とブックマークを使用して、データを大量に削除できます。

バルク・データを削除する前に、CLI アプリケーションを初期化しておいてください。

DB2 CLI でのブックマークは、カーソルのクローズ操作後も保持されることはありません。つまり、アプリケーションは直前のカーソルから保存したブックマークを使用することができません。ブックマークによる更新を行う前に `SQLFetch()` または `SQLFetchScroll()` を使用して、ブックマークを取得する必要があります。

ブックマークと `SQLBulkOperations()` を使用してバルク削除を実行するには、以下のようにします。

1. `SQLSetStmtAttr()` を使用して、`SQL_ATTR_USE_BOOKMARKS` ステートメント属性を `SQL_UB_VARIABLE` に設定する。
2. 結果セットを戻す照会を実行する。
3. `SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE` ステートメント属性を削除する行数に設定する。
4. `SQLBindCol()` を呼び出して、ブックマーク列を列 0 にバインドする。

- 削除する行のブックマークを列 0 にバインドされた配列にコピーする。

注: `SQL_ATTR_ROW_STATUS_PTR` ステートメント属性が示す配列のサイズは `SQL_ATTR_ROW_ARRAY_SIZE` と等しいか、または `SQL_ATTR_ROW_STATUS_PTR` ステートメント属性が `NULL` ポインターでなければなりません。

- `Operation` 引数に `SQL_DELETE_BY_BOOKMARK` を指定して `SQLBulkOperations()` を呼び出し、削除を実行する。

アプリケーションが `SQL_ATTR_ROW_STATUS_PTR` ステートメント属性を設定した場合、そのアプリケーションはこの配列を検査して操作の結果を知ることができます。

---

## CLI アプリケーションからのストアード・プロシージャの呼び出し

CLI アプリケーションは、`CALL` プロシージャ SQL ステートメントを実行することにより、ストアード・プロシージャを呼び出します。このトピックでは、CLI アプリケーションからストアード・プロシージャを呼び出す方法を説明します。

ストアード・プロシージャを呼び出す前に、CLI アプリケーションを初期設定しておくようにします。

呼び出されるストアード・プロシージャがカタログされていない場合、CLI スキーマ関数のいずれも呼び出さないことを確認してください。カタログされていないストアード・プロシージャからの CLI スキーマ関数の呼び出しはサポートされていません。

CLI スキーマ関数は、以下のとおりです。 `SQLColumns()`、`SQLColumnPrivileges()`、`SQLForeignKeys()`、`SQLPrimaryKeys()`、`SQLProcedureColumns()`、`SQLProcedures()`、`SQLSpecialColumns()`、`SQLStatistics()`、`SQLTables()`、および `SQLTablePrivileges()`。

ストアード・プロシージャを呼び出すには、以下のようになります。

- ストアード・プロシージャの `IN`、`INOUT`、および `OUT` パラメーターにそれぞれ対応するアプリケーション・ホスト変数を宣言します。アプリケーションの変数データのタイプと長さが、ストアード・プロシージャのシグニチャーのデータ・タイプと引数の長さに一致することを確認します。DB2 CLI は、すべての SQL タイプをパラメーター・マーカースとして使用して、ストアード・プロシージャを呼び出すことをサポートしています。
- `IN`、`INOUT`、および `OUT` パラメーターのアプリケーション変数を初期設定します。
- `CALL SQL` ステートメントを発行します。たとえば、以下のようになります。

```
SQLCHAR *stmt = (SQLCHAR *)"CALL OUT_LANGUAGE (?);"
```

または

```
SQLCHAR *stmt = (SQLCHAR *)"CALL OUT_LANGUAGE (:language);"
```

**要確認:** 名前付きパラメーター・マーカー (:language など) を使用するには、`EnableNamedParameterSupport` 構成キーワードをTRUE に設定することによって、名前付きパラメーターの処理を明示的に有効にする必要があります。

パフォーマンスを最高にするために、アプリケーションでは、CALL プロシージャ・ストリングの中でストアード・プロシージャ引数のパラメーター・マーカーを使用してから、ホスト変数をこれらのパラメーター・マーカーにバインドする必要があります。ただし、インバウンド・ストアード・プロシージャ引数を、パラメーター・マーカーではなく、ストリング・リテラルとして指定しなければならない場合、CALL プロシージャ・ステートメントに、ODBC 呼び出しエスケープ節の区切り文字 { } を含めます。たとえば、以下のようになります。

```
SQLCHAR *stmt = (SQLCHAR *)"{CALL IN_PARAM (123, 'Hello World!')}";
```

CALL プロシージャ・ステートメントでストリング・リテラルおよび ODBC エスケープ節が使用される場合、IN モード・ストアード・プロシージャ引数として、ストリング・リテラルだけを指定できます。INOUT および OUT モード・ストアード・プロシージャ引数は、引き続きパラメーター・マーカーを使用して指定する必要があります。

- オプション: `SQLPrepare()` を呼び出して CALL ステートメントを準備します。
- `SQLBindParameter()` を呼び出して、CALL プロシージャ・ステートメントの各パラメーターをバインドします。

**注:** 各パラメーターが (`SQL_PARAM_INPUT`、`SQL_PARAM_OUTPUT`、または `SQL_PARAM_INPUT_OUTPUT` に対して) 正しくバインドされたことを確認します。正しくバインドされていないと、CALL プロシージャ・ステートメントが実行されるときに、予期しない結果が生じる可能性があります。たとえば、入力パラメーターが、`SQL_PARAM_OUTPUT` の `InputOutputType` を使用して、不正確にバインドされる場合に、このことが生じます。

- `SQLExecDirect()` を使用して CALL プロシージャ・ステートメントを実行するか、ステップ 4 で CALL プロシージャ・ステートメントを準備済みの場合には、`SQLExecute()` を使用して実行します。

**注:** ストアード・プロシージャを呼び出したアプリケーションかスレッドが、そのストアード・プロシージャの完了前に終了する場合、ストアード・プロシージャの実行も終了します。ストアード・プロシージャが早めに終了してしまう場合にも、データベースは一貫した状態と望ましい状態を保つようなロジックを、そのストアード・プロシージャに含めることは大切です。

- 関数が戻されるときに `SQLExecDirect()` または `SQLExecute()` の戻りコードを調べ、CALL プロシージャ・ステートメントまたはストアード・プロシージャのいずれかの実行時に、何らかのエラーが発生していないかを判別します。戻りコードが `SQL_SUCCESS_WITH_INFO` か `SQL_ERROR` である場合、CLI 診断関数 `SQLGetDiagRec()` および `SQLGetDiagField()` を使用して、エラーが発生した理由を判別します。

ストアード・プロシージャを正常に実行した場合、OUT パラメーターとしてバインドされた変数には、そのストアード・プロシージャが CLI アプリケーションに戻したデータが含まれる可能性があります。該当する場合には、ストア

ード・プロシージャーは、スクロール不可カーソルを使用して、1 つ以上の結果セットを戻す場合もあります。CLI アプリケーションでは、SELECT ステートメントの実行によって生成された結果セットを処理するときに、ストアード・プロシージャーの結果セットを処理する必要があります。

**注:** CLI アプリケーションが、ストアード・プロシージャーによって戻された結果セットに示された、パラメーターの番号またはタイプが分からない場合、その結果セットに対して、SQLNumResultCols()、SQLDescribeCol()、および SQLColAttribute() 関数を (この順序で) 呼び出して、この情報を判別することができます。

CALL ステートメントを実行したら、該当する場合には、ストアード・プロシージャーから結果セットを検索できます。

**注:**

値が ISO 形式で戻されない場合、DB2 CLI アプリケーションに戻されるプロシージャー結果セットの中で、DATETIME データ・タイプ値の数値の月日の部分の逆になります。たとえば、ローカル形式が代わりに使用される場合に、これが発生する可能性があります。DATETIME データ・タイプ値の情報がクライアント・アプリケーションによって確実に正しく解釈されるようにするには、ローカルに依存しない DATETIME 形式 (たとえば ISO) を使用するデータベースにプロシージャーをバインドする必要があります。たとえば、以下のようにします。

```
db2set DB2_SQLROUTINE_PREPOPTS="DATETIME ISO"
```

**注:**

データベースの作成またはアップグレード時に、DB2 CLI パッケージは、自動的にデータベースにバインドされます。

## DB2 CLI ストアード・プロシージャー・コミット動作

DB2 サーバーで実行されている DB2 CLI クライアント・アプリケーションとコールされたストアード・プロシージャーの両方での SQL ステートメントのコミット動作は、そのアプリケーションおよびストアード・プロシージャーで適用されるコミットの組み合わせによります。

可能な組み合わせおよび、その結果のコミット動作が、以下の表に説明されています。

表 8. DB2 CLI ストアード・プロシージャー・コミット動作

CLI クライアント	ストアード・プロシージャー	コミット動作
自動コミット ON	自動コミット ON	ストアード・プロシージャー内の正常に実行されたすべての SQL ステートメントは、ストアード・プロシージャー内の他の SQL ステートメントが失敗し、CALL ステートメントにエラーまたは警告の SQLCODE が返された場合でも、コミットされます。
自動コミット ON	自動コミット OFF	ストアード・プロシージャーが SQLCODE >= 0 を返した場合、ストアード・プロシージャー内のすべての正常に実行された SQL ステートメントはコミットされます。そうでない場合、ストアード・プロシージャー内のすべての SQL ステートメントはロールバックされます。

表 8. DB2 CLI ストアード・プロシージャー・コミット動作 (続き)

CLI クライアント	ストアード・プロシージャー	コミット動作
自動コミット ON	マニュアル・コミット	<p>手動でコミットされた、ストアード・プロシージャー内の正常に実行されたすべての SQL ステートメントは、CALL ステートメントにエラー SQLCODE が戻された場合でも、ロールバックされません。</p> <p><b>注:</b> ストアード・プロシージャーが SQLCODE <math>\geq 0</math> を戻した場合、最後の手動コミットの後に発生したストアード・プロシージャー内のすべての正常に実行された SQL ステートメントは、コミットされます。そうでない場合は、手動コミット時点までロールバックされます。</p>
自動コミット OFF	自動コミット ON	<p>ストアード・プロシージャー内の正常に実行されたすべての SQL ステートメントは、CALL ステートメントにエラー SQLCODE が戻された場合でもコミットされ、ロールバックはされません。さらに、CALL ステートメントを含む、それまでの CLI クライアント・アプリケーション内の、正常に実行されコミットされていないすべての SQL ステートメントはコミットされます。</p> <p><b>注:</b> CALL ステートメントの発行後は、トランザクションを完全にロールバックすることはできないため、このコミットの組み合わせをマルチ SQL ステートメント・クライアント・サイド・トランザクションで使用する場合は、注意してください。</p>
自動コミット OFF	自動コミット OFF	<p>ストアード・プロシージャーが SQLCODE <math>\geq 0</math> を戻した場合、ストアード・プロシージャー内のすべての正常に実行された SQL ステートメントは、CALL ステートメントを含むトランザクションがコミットされるとコミットされます。そうでない場合、ストアード・プロシージャー内のすべての SQL ステートメントは、CALL ステートメントを含むトランザクションがロールバックされたときにロールバックされます。</p>
自動コミット OFF	マニュアル・コミット	<p>手動でコミットされた、ストアード・プロシージャー内の正常に実行されたすべての SQL ステートメントは、CALL ステートメントにエラー SQLCODE が戻された場合でも、ロールバックされません。さらに、CALL ステートメントまでの、CLI クライアント・アプリケーション内のすべての正常に実行された、コミットされていない SQL ステートメントはコミットされます。</p> <p><b>注:</b> ストアード・プロシージャーが SQLCODE <math>\geq 0</math> を戻した場合、最後の手動コミットの後に発生したストアード・プロシージャー内のすべての正常に実行された SQL ステートメントは、コミットされます。そうでない場合は、手動コミット時点までロールバックされます。</p> <p><b>注:</b> CALL ステートメントの発行後は、トランザクションを完全にロールバックすることはできないため、このコミットの組み合わせをマルチ SQL ステートメント・クライアント・サイド・トランザクションで使用する場合は、注意してください。</p>

## CLI/ODBC/JDBC 静的プロファイル作成による静的 SQL の作成

CLI/ODBC/JDBC 静的プロファイル作成フィーチャーにより、アプリケーションのエンド・ユーザーは、動的 SQL の代わりに静的 SQL を使用することができるようになります。その結果、実行時のパフォーマンスが改善され、パッケージ・ベースの許可メカニズムによって、セキュリティがより堅固になります。

- 事前バインドの静的 SQL ステートメントがあるアプリケーションを実行する際、動的ステートメントの振る舞いを制御するレジスターは静的に変換されたステートメントの影響を受けません。

- アプリケーションが後続の DML (データ操作言語) ステートメントを参照するオブジェクトに DDL (データ定義言語) を発行する場合、取り込んだファイルの中でこれらのステートメントをすべて検索できます。CLI/ODBC/JDBC 静的プロファイル・バインド・ツールである db2cap が、それらをバインドしようとしません。バインドの試みは、VALIDATE(RUN) BIND オプションをサポートする DBMS では成功しますが、そうでないものは失敗します。このケースでは、アプリケーションは静的プロファイルを使用するべきではありません。
- データベース管理者 (DBA) は、アプリケーション固有の要件に応じて、SQL ステートメントを追加、変更、除去するためのキャプチャー・ファイルを編集することができます。

プロファイル作成セッションでアプリケーションを実行する前に、以下の条件を確認しておいてください。

- SQL ステートメントがプロファイル・セッション中にキャプチャーされるためには、正常に実行されている必要があります (生成される SQLCODE が正数)。マッチング・セッションでは、アンマッチの動的ステートメントは、動的 CLI/ODBC/JDBC 呼び出しとして実行が継続します。
- SQL ステートメントがステートメント・マッチングで有効な候補であるにはキャプチャーされたり、バインドされたりしたステートメントが文字単位で等しくなければなりません。スペースは有効です。たとえば、"COL = 1" は "COL=1" と異なると見なされます。一致するヒット数を増やすため、リテラルの代わりにパラメーター・マーカーを使用します。

すべての動的 CLI/ODBC 呼び出しを取り込んで静的パッケージにグループ化できるとは限らないので、注意してください。考えられる理由は、以下のとおりです。

- アプリケーションが定期的に環境ハンドルを解放していない。キャプチャー・セッション中、特定の環境ハンドルの下でキャプチャーされるステートメントは、その環境ハンドルが解放されて初めてキャプチャー・ファイルに書き込まれます。
- アプリケーションが複雑な制御フローを持っているために、一度のアプリケーションの実行で、すべての実行時条件を網羅することが難しい。
- アプリケーションが SET ステートメントを実行して登録変数を変更する。これらのステートメントは記録されません。一致モードには、動的 SET SQLID および SET SCHEMA ステートメントを検出するための限定された機能が存在し、その動作に応じて静的ステートメントの実行が中断されることに注意してください。しかし、他の SET ステートメントの場合、設定される登録変数に依存した後続の SQL ステートメントは、適切に動作しない可能性があります。
- アプリケーションが DML (データ操作言語) ステートメントを発行する。アプリケーションの複雑さと、これらのステートメントの性質に応じ、(1) 一致しないか、(2) 実行時に正しく実行されないかのいずれかになります。

動的 SQL と静的 SQL はまったく異なるため、エンド・ユーザーに使用できるようにする前に、DBA は、必ず静的一致モードでのアプリケーションの動作を確認する必要があります。さらに、静的 SQL は動的 SQL に比べて実行時のパフォーマンスが高いことがあるとはいえ、すべてのステートメントについてそうとは限りません。特定のステートメントに関して静的実行がかえってパフォーマンスを低下させることがテストによって明らかになった場合、DBA は、キャプチャー・ファイル

からそのステートメントを削除することによって、そのステートメントが強制的に動的実行されるようにする場合があります。さらに、動的 SQL とは違って静的 SQL の場合は、パフォーマンスを維持するためにパッケージの再バインドが時々必要になることがあります。特に、パッケージの中で参照されるデータベース・オブジェクトが頻繁に変更される場合には、それが必要になります。CLI/ODBC/JDBC 静的プロファイルが、実行しているアプリケーションのタイプに適していない場合には、静的 SQL の利点を利用できる別のプログラミング方式 (たとえば、組み込み SQL やストアド・プロシージャーなど) があります。

既存の動的 SQL ステートメントから静的 SQL ステートメントを作成するには、以下のステップを実行します。

1. アプリケーションによって発行されたすべての動的 SQL ステートメントを取り込み、アプリケーションのプロファイルを作成します。このプロセスは、静的キャプチャー・モードでのアプリケーションの実行というものです。静的キャプチャー・モードをオンにするには、アプリケーションを実行する前に、db2cli.ini 構成ファイルの中で CLI/ODBC/JDBC データ・ソースに関して、以下の CLI/ODBC 構成キーワードを設定します。

- StaticMode = CAPTURE
- StaticPackage = 修飾パッケージ名
- StaticCapFile = キャプチャー・ファイル名

例:

```
[DSN1]
StaticMode = CAPTURE
StaticPackage = MySchema.MyPkg
StaticCapFile = E:¥Shared¥MyApp.cpt
```

**重要:** StaticPackage キーワードについては、必ずスキーマ名を指定するようにします (上記のサンプルでは MySchema)。スキーマが指定されていない場合、指定する名前は、パッケージ名ではなく、コンテナ名であると見なされます。パッケージ名はブランクになります。

結果の静的プロファイルは、テキスト・ベースのキャプチャー・ファイル の形式になり、キャプチャーされた SQL ステートメントについての情報がそこに入れます。

上記の例のファイルでは、以下の結果が生じます。Data Source Name 1 (DSN1) はキャプチャー・モードに設定されます。そのパッケージの名前は MySchema.MyPkg です。さらに、キャプチャー・ファイル MyApp.cpt は、E:¥Shared¥ ディレクトリーに保管されます。StaticMode キーワードが CAPTURE 以外の値 (たとえば、静的キャプチャー・モードをオフにするときに使用する DISABLED) に変更されるまでは、これ以降にこのアプリケーションを実行するたびに、SQL ステートメントがキャプチャーされ、キャプチャー・ファイル MyApp.cpt に追加されることとなります。しかし、ユニークな SQL ステートメントだけがキャプチャーされるため、重複した実行は無視されます。

2. オプション: CLI/ODBC 構成キーワード StaticLogFile を設定し、CLI/ODBC/JDBC 静的プロファイルのログ・ファイルを生成します。ここには、ステートメント取り込みプロセスの状態を判別する、有益な情報が含まれていません。

3. アプリケーションを実行します。これで、ユニークな SQL ステートメントがキャプチャー・ファイルにキャプチャーされます。重複したステートメントは無視されます。
  4. CLI/ODBC 構成キーワード `StaticMode` を `DISABLED` に設定して静的キャプチャー・モードを無効にするか、最初のステップで設定したキーワードを `db2cli.ini` ファイルから除去します。
  5. コマンド行プロセッサで `db2cap` コマンドを発行します。 `db2cap` ユーティリティは、キャプチャー・ファイルに基づいて静的パッケージを生成します。 `db2cap` ユーティリティが正常終了したことを示すメッセージを戻さない場合、それはキャプチャー・ファイルの中のステートメントを静的にバインドできなかったということです。 DBA は、障害のあるステートメントをキャプチャー・ファイルから除去してから、 `db2cap` ユーティリティを再実行する必要があります。
  6. `db2cap` で処理したキャプチャー・ファイルのコピーを、アプリケーションの各エンド・ユーザーに配布します。すべてのユーザーが同じクライアント・プラットフォームに存在する場合、別の方法として、すべてのユーザーがアクセスできるネットワーク・ディレクトリーの中に、このキャプチャー・ファイルの読み取り専用コピーを配置します。
  7. アプリケーションで、動的 SQL ステートメントから静的 SQL ステートメントへのマッピング (静的一致モードとして知られる) を可能にします。このことは、以下の構成キーワードを設定して行います。
    - `StaticMode = MATCH`
    - `StaticCapFile = キャプチャー・ファイル名`
- 例:
- ```
[DSN1]
StaticMode = MATCH
StaticCapFile = E:%Shared%MyApp.cpt
```
8. オプション: CLI/ODBC 構成キーワード `StaticLogFile` を設定することにより、突き合わせセッションにおいて、一致した (したがって静的に実行される) ステートメントの数や一致しなかった (したがって動的に実行される) ステートメントの数などの有用な情報を記録するようにします。 DBA は、その情報を使用することにより、静的プロファイル作成をエンド・ユーザーから利用できるようにする前に、突き合わせモードでの静的プロファイル作成での一致率が受け入れ可能なものになるようにします。
  9. アプリケーションを実行します。

## CLI/ODBC/JDBC 静的プロファイル作成のためのキャプチャー・ファイル

静的プロファイル作成時に生成されるキャプチャー・ファイルは、テキスト・ファイルです。ここでは、SQL ステートメントと静的キャプチャー・モードで入手される他の関連情報のテキストが示されています。さらにこれは、さまざまな構成可能な `BIND` オプションを追跡します。キャプチャーの実行によって入手された特定の値がすでに含まれているものや、ブランクのままのものもあります。ブランクのままの場合、プリコンパイラーは、パッケージのバインド時にデフォルト値を使用し



ます。パッケージ (複数可) をバインドする前に、DBA は、キャプチャー・ファイルを調べ、テキスト・エディターを使用して、これらの BIND オプションに必要な変更を加えることができます。

SQL ステートメントの編集方法を理解しやすくするため、ここで、ステートメント内のフィールドを説明します。

| フィールド     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQLID     | 存在する場合、ステートメントを取り込んだときの SCHEMA または SQLID が、パッケージ (複数可) のデフォルトの QUALIFIER とは異なることを示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SECTNO    | ステートメントのバインド先である静的パッケージのセクション番号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ISOLATION | ステートメントの分離レベル。これは、ステートメントが 5 つのパッケージのどれに属するかを決定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| STMTTEXT  | ステートメント・ストリング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| STMTTYPE  | 以下の 3 つの値が可能です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELECT_CURSOR_WITHHOLD: 保留カーソルを使用した SELECT ステートメント</li> <li>• SELECT_CURSOR_NOHOLD: 非保留カーソルを使用した SELECT ステートメント</li> <li>• OTHER: SELECT 以外のステートメント</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| CURSOR    | SELECT ステートメントで宣言されたカーソル名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INVARnn   | n 番目の入力変数の説明<br><br>7 つあるコンマ区切りのフィールドは、以下のものを示します。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SQL データ・タイプ</li> <li>2. データの長さ。10 進数または浮動小数点タイプの場合、これは精度です。</li> <li>3. 10 進数または浮動小数点タイプの場合に限り、これは位取りです。</li> <li>4. 文字データが FOR BIT DATA タイプの場合は TRUE で、それ以外は FALSE です。</li> <li>5. 変数が NULL 可能な場合は TRUE で、それ以外は FALSE です。</li> <li>6. 列名</li> <li>7. この変数が実際の列名を指す場合は SQL_NAMED で、変数がシステム生成名の場合は SQL_UNNAMED です。</li> </ol> |
| OUTVARn   | SELECT ステートメントの n 番目の出力変数の説明。コンマ区切りのフィールドは、INVAR と同じ規則に従います。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 組み込み SQL と DB2 CLI の混合に関する考慮事項

アプリケーションの中で、組み込み静的 SQL と組み合わせて DB2 CLI を使用することは可能であり、かつ望ましいことです。アプリケーション開発者が、DB2 CLI カタログ関数の使いやすさを活用し、パフォーマンスが重要になるアプリケー

ション処理の部分を最大化するというシナリオを考えてみてください。 DB2 CLI と組み込み SQL を混合して使用するには、アプリケーションが次の規則に従っていなければなりません。

- 接続管理およびトランザクション管理はすべて、 DB2 CLI または組み込み SQL のいずれかを使用して完全に実行する必要があります。この 2 つは混在させないようにします。アプリケーションでは、以下の 2 つのオプションを使用できます。
  - DB2 CLI 呼び出しを使用してすべての接続およびコミット/ロールバックを実行してから、組み込み SQL を使用して作成された関数を呼び出すもの。
  - 組み込み SQL を使用してすべての接続およびコミット/ロールバックを実行してから、 DB2 CLI API を使用する関数を呼び出す、特に NULL 接続を呼び出すもの。
- 同一ステートメントでは、照会ステートメント処理が DB2 CLI および組み込み SQL のインターフェースの両方に関係することはできません。たとえば、アプリケーションが組み込み SQL を使用してカーソルをオープンしてから、 DB2 CLI SQLFetch() 関数を呼び出して行データを取り出すことはできません。

DB2 CLI では複数接続ができるので、組み込み SQL を実行する前に、SQLSetConnection() 関数を呼び出さなくてはなりません。このことを行うと、アプリケーションは、組み込み SQL 処理を実行するときの接続を明示指定することができます。

DB2 CLI アプリケーションがマルチスレッドにされ、また組み込み SQL 呼び出しまたは DB2 の API 呼び出しを作成する場合、各スレッドは 1 つの DB2 コンテキストを持つ必要があります。

---

## CLI アプリケーションでのステートメント・リソースの解放

トランザクションの完了後に、関連したリソースを解放することによって、各ステートメント・ハンドルの処理を終了します。

ステートメント・ハンドルのリソースの解放には、以下の 4 つの主なタスクが関係しています。

- オープン・カーソルのクローズ
- 列バインドのアンバインド
- パラメーター・バインドのアンバインド
- ステートメント・ハンドルの解放

ステートメント・リソースを解放するには 2 とおりの方法があります。SQLFreeHandle() を使用する方法と SQLFreeStmt() を使用する方法です。

ステートメント・リソースを解放するには、まず CLI アプリケーションを初期化してステートメント・ハンドルを割り振っておく必要があります。

SQLFreeHandle() を使用してステートメント・リソースを解放するには、SQL\_HANDLE\_STMT の *HandleType* と、解放するハンドルを指定して SQLFreeHandle() を呼び出します。これによって、このステートメント・ハンドルに関連したオープン・カーソルがクローズされ、列バインドおよびパラメーター・

バインドがアンバインドされ、ステートメント・ハンドルが解放されます。このようにして、ステートメント・ハンドルが無効にされます。上記の 4 つのタスクを明示的に実行する必要はありません。

SQLFreeStmt() を使用してステートメント・リソースを解放する場合は、以下のようにして、タスクごとに SQLFreeStmt() を呼び出す必要があります (アプリケーションがインプリメントされた方法によっては、これらのタスクのすべてが必要でない場合もあります)。

- オープン・カーソルをクローズするには、SQLCloseCursor() を呼び出すか、SQL\_CLOSE オプション と引数にステートメント・ハンドルを指定して SQLFreeStmt() を呼び出す。これによって、カーソルがクローズされてペンディング結果が廃棄されます。
- 列バインドをアンバインドするには、SQL\_UNBIND オプション とステートメント・ハンドルを指定して、SQLFreeStmt() を呼び出す。これによって、このステートメント・ハンドルのすべての列 (ブックマーク列を除く) がアンバインドされます。
- パラメーター・バインドをアンバインドするには、SQL\_RESET\_PARAMS オプション とステートメント・ハンドルを指定して、SQLFreeStmt() を呼び出す。これによって、このステートメント・ハンドルのすべてのパラメーター・バインドが解放されます。
- ステートメント・ハンドルを解放するには、SQL\_DROP オプション と解放するステートメント・ハンドルを指定して、SQLFreeStmt() を呼び出す。これによって、このステートメント・ハンドルが無効にされます。

注: このオプションは引き続きサポートされていますが、最新の規格に適合するよう、DB2 CLI アプリケーションの SQLFreeHandle() を使用します。

---

## CLI アプリケーションでのハンドルの解放

### 環境ハンドル

SQL\_HANDLE\_ENV の *HandleType* を使って SQLFreeHandle() を呼び出す前に、アプリケーションは、その環境のもとで割り当てられている接続すべてに対して SQL\_HANDLE\_DBC の *HandleType* を使って SQLFreeHandle() を呼び出さなければなりません。これを行わないと、SQLFreeHandle() の呼び出しは、SQL\_ERROR を返し、環境と環境に関連した接続はすべて有効のままになります。

### 接続ハンドル

ハンドル上で接続がオープンになっている場合は、SQL\_HANDLE\_DBC の *HandleType* を使用して SQLFreeHandle() を呼び出す前に、アプリケーションは接続に対して SQLDisconnect() を呼び出す必要があります。これを行わないと、SQLFreeHandle() の呼び出しは、SQL\_ERROR を返し、接続はすべて有効のままになります。

### ステートメント・ハンドル

SQL\_HANDLE\_STMT の *HandleType* を使用して SQLFreeHandle() を呼び出すと、SQL\_HANDLE\_STMT の *HandleType* を使用して行う SQLAllocHandle() の呼び出

しによって割り当てられたリソースをすべて解放します。アプリケーションが `SQLFreeHandle()` を呼び出して結果をペンディングにしているステートメントを解放するときに、ペンディングになっている結果は廃棄されます。アプリケーションがステートメント・ハンドルを解放するときに、DB2 CLI はそのハンドルに関連して自動的に生成された記述子をすべて解放します。

接続上でオープンしているステートメントと記述子を `SQLDisconnect()` はすべて自動的にドロップするので注意してください。

## 記述子ハンドル

`SQL_HANDLE_DESC` の *HandleType* を使用して `SQLFreeHandle()` を呼び出すと、*Handle* の記述子ハンドルが解放されます。`SQLFreeHandle()` の呼び出しは、*Handle* の記述子レコードの据え置きフィールド (`SQL_DESC_DATA_PTR`、`SQL_DESC_INDICATOR_PTR`、および `SQL_DESC_OCTET_LENGTH_PTR`) によって参照される可能性のあるアプリケーションが割り当てるメモリーを解放することはありません。明示的に割り当てられている記述子ハンドルが解放されると、解放されたハンドルが関連していたすべてのステートメントは、自動的に割り当てられた記述子ハンドルに戻ります。

接続上でオープンしているステートメントと記述子を `SQLDisconnect()` はすべて自動的にドロップするので注意してください。アプリケーションがステートメント・ハンドルを解放するときに、DB2 CLI はそのハンドルに関連して自動的に生成された記述子をすべて解放します。

---

## 第 7 章 CLI アプリケーションの終了

CLI アプリケーションを初期化してトランザクションを処理した後は、データ・ソースから正常に切断してリソースを解放するために、アプリケーションを終了する必要があります。

アプリケーションを終了する前に、CLI アプリケーションを初期化し、すべてのトランザクションの処理を完了しておく必要があります。

CLI アプリケーションを終了するには、以下のようにします。

1. `SQLDisconnect()` を呼び出して、データ・ソースから切断する。
2. `HandleType` 引数に `SQL_HANDLE_DBC` を指定して `SQLFreeHandle()` を呼び出し、接続ハンドルを解放する。

複数のデータベース接続が存在する場合は、すべての接続がクローズされて接続ハンドルが解放されるまで、ステップ 1 と 2 を繰り返してください。

3. `HandleType` 引数に `SQL_HANDLE_ENV` を指定して `SQLFreeHandle()` を呼び出し、環境ハンドルを解放する。



---

## 第 8 章 CLI アプリケーションの記述子

DB2 CLI は、結果セット内の列に関する情報 (データ・タイプ、サイズ、ポインターなど)、および SQL ステートメントのパラメーターを保管します。また、列およびパラメーターに対するアプリケーション・バッファのバインドも、保管する必要があります。記述子は上記情報の論理ビューであり、この情報を照会および更新するための 1 つの手段をアプリケーションに提供します。

多くの CLI 関数は記述子を利用しますが、アプリケーション自身は直接、記述子进行操作する必要はありません。

たとえば、次のようにします。

- アプリケーションが `SQLBindCol()` を使用して列のデータをバインドする場合、バインドをすべて完全に記述している記述子フィールドを設定します。
- いくつかのステートメント属性は、記述子のヘッダー・フィールドに対応しています。この場合、記述子に直接値をセットする関数 `SQLSetDescField()` を呼び出すことと同じように、`SQLSetStmtAttr()` を呼び出すことは、同じ効果をもたらすことができます。

データベース操作は記述子に対する直接アクセスを必要としませんが、記述子による直接作業が、より効率的であったり、結果としてより簡単なコードとなる場合があります。たとえば、ある表からフェッチされる行を記述する記述子を使用すると、その後その表の中に挿入される行を記述することが可能になります。

記述子には次の 4 つのタイプがあります。

### アプリケーション・パラメーター記述子 (APD)

アプリケーション・バッファ (ポインター、データ・タイプ、位取り、精度、長さ、最大バッファ長など) を記述します。これらのバッファは、SQL ステートメントのパラメーターにバインドされています。パラメーターが CALL ステートメントの一部の場合には、それは入力、出力、またはその両方の可能性があります。この情報は、アプリケーションの C データ・タイプを使用して記述されます。

### アプリケーション行記述子 (ARD)

列にバインドするアプリケーション・バッファを記述します。アプリケーションは、実装行記述子 (IRD) にあるバッファからいろいろなデータ・タイプを指定して、列データのデータ変換を行うことができます。この記述子は、アプリケーションが指定する任意のデータ変換を反映します。

### 実装パラメーター記述子 (IPD)

SQL ステートメントにあるパラメーターを記述します (SQL タイプ、サイズ、精度など)。

- パラメーターが入力として使用される場合、この記述子は DB2 CLI が何らかの必要な変換を行った後に、データベース・サーバーが受け取る SQL データを記述します。

- パラメーターが出力として使用される場合には、この記述子で、DB2 CLI がアプリケーションの C データ・タイプへの必要な変換を行う前の SQL データを記述します。

### 実装行記述子 (IRD)

DB2 CLI がアプリケーションの C データ・タイプへの必要な変換を行う前の、結果セットからのデータの行を記述します。

上記に示す 4 つのタイプの記述子の唯一の違いは、それらがどのように使用されるかにあります。記述子の利点の 1 つは、単一の記述子が多くの目的に使用できることです。たとえば、あるステートメントにある行記述子は別のステートメントでパラメーター記述子として使用することができます。

記述子が存在するようになるとすぐに、それはアプリケーション記述子かまたはインプリメンテーション記述子かのどちらかになります。記述子がまだデータベース操作で使用されていない場合でも、こうしたケースがあります。記述子が `SQLAllocHandle()` を使用して、アプリケーションで割り当てられる場合、それはアプリケーション記述子となります。

### 記述子に保管される値

それぞれの記述子には、ヘッダー・フィールドとレコード・フィールドの両方があります。これらのフィールドが一緒になって、列またはパラメーターを完全に記述します。

### ヘッダー・フィールド

それぞれのヘッダー・フィールドは各記述子の中で 1 回だけ出現します。このフィールドの 1 つを変更すると、すべての列またはパラメーターに影響します。

以下のヘッダー・フィールドの大部分は、ステートメント属性に対応しています。`SQLSetDescField()` を使用して記述子のヘッダー・フィールドを設定することは、`SQLSetStmtAttr()` を使用して対応するステートメント属性を設定するのと同じです。同じことが、`SQLGetDescField()` または `SQLGetStmtAttr()` を使用して情報を取り出す場合にもそのまま適用されます。アプリケーションに記述子ハンドルがすでに割り当てられているのであれば、記述子ハンドルを割り当ててから記述子呼び出しを使用するよりも、ステートメント属性呼び出しを使用の方が一層能率的です。

ヘッダー・フィールドのリストを以下に示します。

```
SQL_DESC_ALLOC_TYPE
SQL_DESC_BIND_TYPEa
SQL_DESC_ARRAY_SIZEa
SQL_DESC_COUNT
SQL_DESC_ARRAY_STATUS_PTRa
SQL_DESC_ROWS_PROCESSED_PTRa
SQL_DESC_BIND_OFFSET_PTRa
```

注:



<sup>a</sup> このヘッダー・フィールドはステートメント属性に対応します。

記述子のヘッダー・フィールド `SQL_DESC_COUNT` は、情報が入っている最大番号の記述子レコードの、1 を基数とする指標です (列やパラメーターの数のカウントではありません)。DB2 CLI は、列またはパラメーターがバインドおよびアンバインドされるたびに、自動的にこのフィールド (および記述子の物理サイズ) を更新します。記述子が最初に割り当てられるとき、`SQL_DESC_COUNT` の初期値は 0 です。

## 記述子レコード

ゼロ個以上の記述子レコードが単一の記述子にあります。新しい列またはパラメーターがバインドされる時、新しい記述子レコードがその記述子に追加されます。列またはパラメーターがアンバインドされる時、その記述子レコードは除去されます。

記述子レコードにあるフィールドのリストを以下に示します。それぞれは 1 つの列またはパラメーターを記述し、各記述子レコード内で 1 回だけ出現します。

`SQL_DESC_AUTO_UNIQUE_VALUE`  
`SQL_DESC_LOCAL_TYPE_NAME`  
`SQL_DESC_BASE_COLUMN_NAME`  
`SQL_DESC_NAME`  
`SQL_DESC_BASE_TABLE_NAME`  
`SQL_DESC_NULLABLE`  
`SQL_DESC_CASE_SENSITIVE`  
`SQL_DESC_OCTET_LENGTH`  
`SQL_DESC_CATALOG_NAME`  
`SQL_DESC_OCTET_LENGTH_PTR`  
`SQL_DESC_CONCISE_TYPE`  
`SQL_DESC_PARAMETER_TYPE`  
`SQL_DESC_DATA_PTR`  
`SQL_DESC_PRECISION`  
`SQL_DESC_DATETIME_INTERVAL_CODE`  
`SQL_DESC_SCALE`  
`SQL_DESC_DATETIME_INTERVAL_PRECISION`  
`SQL_DESC_SCHEMA_NAME`  
`SQL_DESC_DISPLAY_SIZE`  
`SQL_DESC_SEARCHABLE`  
`SQL_DESC_FIXED_PREC_SCALE`  
`SQL_DESC_TABLE_NAME`  
`SQL_DESC_INDICATOR_PTR`  
`SQL_DESC_TYPE`  
`SQL_DESC_LABEL`  
`SQL_DESC_TYPE_NAME`

SQL\_DESC\_LENGTH  
 SQL\_DESC\_UNNAMED  
 SQL\_DESC\_LITERAL\_PREFIX  
 SQL\_DESC\_UNSIGNED  
 SQL\_DESC\_LITERAL\_SUFFIX  
 SQL\_DESC\_UPDATABLE  
 SQL\_DESC\_CARDINALITY  
 SQL\_DESC\_CARDINALITY\_PTR

## 据え置きフィールド

据え置きフィールドは、記述子ヘッダーまたは記述子レコード作成時に作成されます。定義される変数のアドレスは保管されますが、アプリケーションで使用されるのはもっと後です。これらの変数をフィールドに関連付けている時や、CLI がそれらを読み書きしている間は、アプリケーションはこれらの変数を割り当て解除または廃棄してはなりません。

以下の表には、据え置きフィールドとその意味、また NULL ポインターが適用できる箇所を示しています。

表9. 据え置きフィールド

| フィールド                                      | NULL 値の意味                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQL_DESC_DATA_PTR                          | レコードがアンバインドされています。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SQL_DESC_INDICATOR_PTR                     | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SQL_DESC_OCTET_LENGTH_PTR (ARD および APD 専用) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ARD: 列の長さ情報が返されない。</li> <li>• APD: パラメーターが文字ストリングの場合、ドライバーはストリングがヌル終了であると見なす。出力パラメーターの場合、このフィールドの NULL 値はドライバーが長さ情報を返さないようにします。(SQL_DESC_TYPE フィールドが文字ストリング・パラメーターを指定しない場合は、SQL_DESC_OCTET_LENGTH_PTR フィールドは無視されます。)</li> </ul> |
| SQL_DESC_ARRAY_STATUS_PTR (複数行フェッチ専用)      | 複数行のフェッチで、行単位の診断情報のコンポーネントを返すのに失敗する。                                                                                                                                                                                                                                     |
| SQL_DESC_ROWS_PROCESSED_PTR (複数行フェッチ専用)    | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SQL_DESC_CARDINALITY_PTR                   | (なし)                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## バインド済み記述子レコード

各記述子レコードの SQL\_DESC\_DATA\_PTR フィールドは、パラメーター値 (APD の場合) または列の値 (ARD の場合) を含む変数を指しています。これは、NULL をデフォルトとする据え置きフィールドです。列またはパラメーターが一度バインドされると、それはパラメーターまたは列の値を指します。この時点で、記述子レコードはバインドされたこととなります。

### アプリケーション・パラメーター記述子 (APD)

各バインド済みレコードはバインド済みパラメーターを構成します。アプリケーションはステートメントを実行する前に、SQL ステートメントにあるそれぞれの入出力パラメーター・マーカーごとに 1 つのパラメーターをバインドする必要があります。

### アプリケーション行記述子 (ARD)

各バインド済みレコードは、バインド済みの列に関連しています。

---

## CLI アプリケーションの記述子の整合性検査

整合性検査は、アプリケーションが APD または ARD の `SQL_DESC_DATA_PTR` フィールドを設定するたびに、自動的に実行されます。検査では、種々のフィールドが互いに整合していること、および適切なデータ・タイプが指定されていることを確認します。 `SQLSetDescRec()` を呼び出すと、必ず整合性検査を求められます。他のフィールドと整合性がとれていないフィールドが見つかったら、`SQLSetDescRec()` が `SQLSTATE HY021` 「記述子情報が矛盾します。」を戻します。

IPD フィールドの整合性検査を強制させるには、アプリケーションは IPD の `SQL_DESC_DATA_PTR` フィールドを設定します。この設定は整合性検査を強制する場合にのみ使用されます。値は保管されません。それで、`SQLGetDescField()` または `SQLGetDescRec()` への呼び出しで取り出すことはできません。

整合性検査は、IRD では実行できません。

### アプリケーション記述子

アプリケーションが APD、ARD、または IPD の `SQL_DESC_DATA_PTR` フィールドを設定すると、DB2 CLI は `SQL_DESC_TYPE` の値とその `SQL_DESC_TYPE` フィールドに適用可能な値が有効で整合性がとれているかどうかチェックします。この検査は、`SQLBindParameter()` または `SQLBindCol()` が呼び出されたり、APD、ARD、または IPD の `SQLSetDescRec()` が呼び出されたりすると、必ず実行されます。この整合性検査には、アプリケーション記述子フィールドに関する以下の検査も含まれます。

- `SQL_DESC_TYPE` フィールドは、有効な C タイプか SQL タイプのどちらかにならなければならない。 `SQL_DESC_CONCISE_TYPE` フィールドは、有効な C タイプか SQL タイプのどちらかにならなければならない。
- `SQL_DESC_TYPE` フィールドに数値タイプが示されている場合は、`SQL_DESC_PRECISION` フィールドと `SQL_DESC_SCALE` フィールドが有効かどうか確認する。
- `SQL_DESC_CONCISE_TYPE` フィールドが時刻データ・タイプの場合は、`SQL_DESC_PRECISION` フィールドの秒精度が有効かどうか検査する。

IPD の `SQL_DESC_DATA_PTR` フィールドは通常設定されませんが、アプリケーションはこのフィールドを設定して、IPD フィールドの整合性検査を強行できます。整合性検査は、IRD では実行できません。IPD の `SQL_DESC_DATA_PTR` フィールドに設定される値は実際には保管されず、`SQLGetDescField()` または `SQLGetDescRec()` では取り出せません。この設定は、整合性検査を強行する目的で行われます。

## 記述子の割り当てと解放

記述子は次の 2 つの方法のどちらかで割り当てられます。

### 暗黙的に割り当てられる記述子

ステートメント・ハンドルが割り当てられると、一連の 4 つの記述子が暗黙的に割り当てられます。ステートメント・ハンドルが解放されると、暗黙的に割り当てられた記述子ハンドルすべてが同様に解放されます。

暗黙的に割り当てられる記述子に対するハンドルを得るには、アプリケーションは、ステートメント・ハンドルおよび次に示す属性値を渡して、`SQLGetStmtAttr()` を呼び出します。

- `SQL_ATTR_APP_PARAM_DESC` (APD)
- `SQL_ATTR_APP_ROW_DESC` (ARD)
- `SQL_ATTR_IMP_PARAM_DESC` (IPD)
- `SQL_ATTR_IMP_ROW_DESC` (IRD)

以下の例では、ステートメントの暗黙的に割り当てられる実装パラメーター記述子に対するアクセス権が付与されます。

```
/* dbuse. c */
/* ... */
sqlrc = SQLGetStmtAttr ( hstmt,
                        SQL_ATTR_IMP_PARAM_DESC,
                        &hIPD,
                        SQL_IS_POINTER,
                        NULL);
```

注: この方法で取得されるハンドルに対する記述子はやはり、割り当て対象のステートメントが解放された場合に同様に解放されます。

### 明示的に割り当てられる記述子

アプリケーションは、明示的にアプリケーション記述子を割り当てることができます。しかし、インプリメンテーション記述子を割り当てることはできません。

アプリケーションがデータベースに接続する際に、いつでもアプリケーション記述子を明示的に割り当てることができます。アプリケーション記述子を明示的に割り当てるには、`SQL_HANDLE_DESC` の *HandleType* を指定して、`SQLAllocHandle()` を呼び出してください。たとえば、以下の呼び出しはアプリケーション行記述子を割り当てます。

```
rc = SQLAllocHandle( SQL_HANDLE_DESC, hdbc, &hARD );
```

ステートメントの暗黙的に割り当てられる記述子の代わりに、明示的に割り当てられるアプリケーション記述子を使用するには、`SQLSetStmtAttr()` を呼び出し、ステートメント・ハンドル、記述子ハンドル、および以下のどちらかの属性値を渡してください。

- `SQL_ATTR_APP_PARAM_DESC` (APD)、または
- `SQL_ATTR_APP_ROW_DESC` (ARD)

明示的に割り当てられた記述子と暗黙的に割り当てられた記述子が両方ともある場合は、明示的に指定された記述子を使用されます。明示的に割り当てられる記述子は、複数のステートメントに関連付けることが可能です。

## フィールド初期設定

アプリケーションの行記述子が割り当てられると、そのフィールドは、記述子ヘッダーとレコード・フィールドの初期設定値に関する資料中にリストされている値に初期設定されます。SQL\_DESC\_TYPE フィールドは SQL\_DEFAULT にセットされます。それは、アプリケーションへの表示のためのデータベース・データの標準的な取り扱いを提供します。アプリケーションは、記述子レコードのフィールドを設定することにより、データの異なる取り扱いを指定することができます。

SQL\_DESC\_ARRAY\_SIZE ヘッダー・フィールドの初期値は 1 です。複数行のフェッチを可能にするには、アプリケーションは ARD 中のこの値を行セット内の行数にセットします。

IRD のフィールドについてはデフォルト値がありません。これらのフィールドはステートメントの準備または実行時に設定されます。

SQLPrepare() への呼び出しにより自動的に移植されるまでは、以下の IPD のフィールドは未定義です。

- SQL\_DESC\_CASE\_SENSITIVE
- SQL\_DESC\_FIXED\_PREC\_SCALE
- SQL\_DESC\_TYPE\_NAME
- SQL\_DESC\_DESC\_UNSIGNED
- SQL\_DESC\_LOCAL\_TYPE\_NAME

## IPD の自動移植

アプリケーションが準備済み SQL ステートメントのパラメーターに関する情報を知りたい場合もあります。動的に生成された照会が準備された場合の適切な例を考えてみましょう。アプリケーションは事前に、パラメーターに関することは何もわかりません。アプリケーションが SQL\_ATTR\_ENABLE\_AUTO\_IPD ステートメント属性を SQL\_TRUE に (SQLSetStmtAttr() を使用して) 設定することで、IPD の自動移植を可能にすると、IPD のフィールドはパラメーターを記述するため自動的に移植されます。これには、データ・タイプ、精度、位取りなど (SQLDescribeParam() が返すのと同じ情報) が含まれます。アプリケーションはこの情報を使って、データ変換が必要かどうか、およびどのアプリケーション・バッファがパラメーターをバインドするのに最も適切かを判別します。

IPD の自動移植には、いくらかのオーバーヘッドを必要とします。この情報が CLI ドライバーにより自動的に集められる必要がない場合は、SQL\_ATTR\_ENABLE\_AUTO\_IPD ステートメント属性は SQL\_FALSE に設定してください。

IPD の自動移植がアクティブなとき、SQLPrepare() への各呼び出しを使用すると、IPD のフィールドが更新されることとなります。その結果の記述子情報は、次の関数を呼び出すことにより取り出せます。

- SQLGetDescField()
- SQLGetDescRec()
- SQLDescribeParam()

## 記述子の解放

### 明示的に割り当てられる記述子

明示的に割り当てられる記述子が解放されると、その解放された記述子が適用されていたすべてのステートメント・ハンドルは、暗黙的に割り当てられていた元の記述子に自動的に戻ります。

明示的に割り当てられている記述子は、次の 2 つの方法のどちらかにより解放されます。

- `SQL_HANDLE_DESC` の `HandleType` を指定して `SQLFreeHandle()` を呼び出す。
- 記述子に関連する接続ハンドルを解放する。

### 暗黙的に割り当てられる記述子

暗黙的に割り当てられている記述子は、次の 2 つの方法のどちらかにより解放されます。

- 接続でオープンしている任意のステートメントまたは記述子をドロップする `SQLDisconnect()` を呼び出す。
- `SQL_HANDLE_STMT` の `HandleType` を指定して、`SQLFreeHandle()` を呼び出す。これによって、ステートメント・ハンドルと、ステートメントに関連する暗黙的に割り当てられたすべての記述子を解放します。

暗黙的に割り当てられた記述子は、`SQL_HANDLE_DESC` の `HandleType` を指定して `SQLFreeHandle()` を呼び出すことにより解放はできません。

---

## CLI アプリケーションでの記述子ハンドルによる記述子の操作

記述子を操作するには、記述子ハンドルを使用するか、または記述子ハンドルを使わない DB2 CLI 関数を使用します。このトピックでは、記述子ハンドルを使用した記述子へのアクセスについて説明します。明示的に割り当てられる記述子のハンドルは、その記述子を割り当てるためにアプリケーションが `SQLAllocHandle()` を呼び出す時点で、`OutputHandlePtr` 引数に返されます。暗黙的に割り当てられる記述子のハンドルは、`SQL_ATTR_IMP_PARAM_DESC` または `SQL_ATTR_IMP_ROW_DESC` のどちらかを指定して `SQLGetStmtAttr()` を呼び出すことで得られます。

### 記述子フィールド値の取り出し

DB2 CLI 関数 `SQLGetDescField()` を使用して、記述子レコードの単一フィールドを得ることができます。`SQLGetDescRec()` は、列またはパラメーター・データのストレージとデータ・タイプに影響する複数の記述子フィールドの設定値をフェッチします。

### 記述子フィールド値の設定

記述子フィールドを設定するには、一度に 1 つずつフィールドを設定する方式と、一度に複数のフィールドを設定する方式の 2 つの方式があります。

## 個々のフィールドの設定

中には、読み取り専用の記述子フィールドもありますが、その他のフィールドは関数 `SQLSetDescField()` を使用して設定できます。記述子 `FieldIdentifier` 値に関する資料中の、ヘッダーとレコードのフィールドのリストを参照してください。

次のように、レコードおよびヘッダー・フィールドは、`SQLSetDescField()` を使用してそれぞれに設定されます。

### ヘッダー・フィールド

`SQLSetDescField()` への呼び出しでは、設定するヘッダー・フィールドと、レコード番号 0 を渡します。記述子につき 1 つのヘッダー・フィールドしかないため、レコード番号は無視されます。この場合、レコード番号 0 はブックマーク・フィールドを示していません。

### レコード・フィールド

`SQLSetDescField()` への呼び出しでは、設定するレコード・フィールドと、レコード番号 1 またはそれ以上の数値を渡します。あるいは、ブックマーク・フィールドを示す 0 を渡します。

記述子の個々のフィールドを設定するときは、`SQLSetDescField()` に関する資料で説明されている、記述子フィールドの設定に関する手順に従ってください。いくつかのフィールドを設定すれば、DB2 CLI は自動的にその他のフィールドを設定できます。整合性検査は、アプリケーションが指定のステップに従った後に行われます。これは、記述子フィールドの値が整合していることを確認します。

記述子を設定するはずの関数呼び出しが失敗した場合、関数呼び出しが失敗した後は、その記述子フィールドの内容は未定義のままです。

## 複数のフィールドの設定

事前に定義された記述子フィールドのセットを、個々のフィールドを 1 つずつ設定するのではなく、1 回の呼び出しでまとめて設定することができます。

`SQLSetDescRec()` は、単一の列またはパラメーターについて、以下のフィールドを設定します。

- `SQL_DESC_TYPE`
- `SQL_DESC_OCTET_LENGTH`
- `SQL_DESC_PRECISION`
- `SQL_DESC_SCALE`
- `SQL_DESC_DATA_PTR`
- `SQL_DESC_OCTET_LENGTH_PTR`
- `SQL_DESC_INDICATOR_PTR`

(`SQL_DESC_DATETIME_INTERVAL_CODE` も ODBC で定義されていますが、DB2 CLI ではサポートされていません。)

たとえば、以下の呼び出しを使用すると、前述の記述子フィールドがすべて設定されます。

```

/* dbuse.c */
/* ... */
rc = SQLSetDescRec(hARD, 1, type, 0,
                  length, 0, 0, &id_no, &datalen, NULL);

```

## 記述子のコピー

記述子の 1 つの利点は、単一の記述子が多目的に使用できるという点にあります。たとえば、あるステートメント・ハンドルでの ARD を、別のステートメント・ハンドルでの APD として使用できます。

他の例を挙げてみましょう。ここで、アプリケーションが元の記述子のコピーを作ろうとします。そしてあるフィールドを変更します。この場合には、SQLCopyDesc() を使用して別の記述子からの値によって既存の記述子のフィールドを上書きします。コピー元記述子およびコピー先記述子の両方で定義されているフィールドだけが、コピーされます (変更できない SQL\_DESC\_ALLOC\_TYPE フィールドは例外)。

フィールドはどんなタイプの記述子からもコピーできますが、アプリケーション記述子 (APD や ARD) または IPD に対してだけコピーできます。IRD にコピーすることはできません。記述子の割り当てタイプは、コピー手順によって変更されることはありません (SQL\_DESC\_ALLOC\_TYPE フィールドは変更できません)。

---

## CLI アプリケーションでの記述子ハンドルを使用しない記述子の操作

多くの CLI 関数は記述子を利用しますが、アプリケーション自身は直接、記述子进行操作する必要はありません。その代わりに、アプリケーションは他の関数を実行する場合と同じように、1 つ以上の記述子フィールドを設定または取り出す別個の関数を使用できます。このカテゴリーの CLI 関数は、コンサイス 関数と呼ばれています。SQLBindCol() は、記述子フィールドを操作するコンサイス関数の一例です。

複数のフィールドを操作することに加えて、コンサイス関数は記述子ハンドルを明示的に指定しないで呼び出されます。それで、アプリケーションは、コンサイス関数を使用するために記述子ハンドルを取り出す必要さえもありません。

以下のタイプのコンサイス関数があります。

- 関数 SQLBindCol() および SQLBindParameter() は、引数に対応する記述子フィールドを設定することで、列またはパラメーターをバインドします。また、これらの関数は記述子に関連のないその他のタスクも実行します。

また、必要であれば、アプリケーションは記述子呼び出しを使用して、バインドの個々の細目を直接変更することができます。この場合、記述子ハンドルを取り出し、バインドを変更するために関数 SQLSetDescField() または SQLSetDescRec() を呼び出す必要があります。

- 以下の関数は常に記述子フィールドの値をフェッチします。
  - SQLColAttribute()
  - SQLDescribeCol()
  - SQLDescribeParam()
  - SQLNumParams()



– SQLNumResultCols()

- 関数 SQLSetDescRec() と SQLGetDescRec() は、データ・タイプおよび列またはパラメーター・データのストレージに影響する複数の記述子フィールドを設定または入手します。SQLSetDescRec() への単一呼び出しを使用すると、列またはパラメーターのバインドで使用する値を変更することができます。
- 関数 SQLSetStmtAttr() および SQLGetStmtAttr() は、どのステートメント属性が指定されるかに応じて、記述子フィールドを変更または返します。詳しくは、記述子に関する資料の『記述子に保管される値』を参照してください。



---

## 第 9 章 CLI アプリケーションでのシステム・カタログ情報の照会のためのカタログ関数

アプリケーションが頻繁に行う最初のタスクの 1 つに表のリストの表示があり、このリストから 1 つ以上の表を選択します。アプリケーションからデータベース・システム・カタログに対して独自の照会を発行して、そのような DB2 コマンドのためにカタログ情報を入手することもできますが、最善の方法はその代わりにアプリケーションから DB2 CLI カタログ関数を呼び出すことです。このようなカタログ関数 (スキーマ関数とも呼ばれる) を使用すると、総称インターフェースが得られ、DB2 ファミリーのサーバー全体に照会を発行し、一貫性のある結果セットを返すことができます。そうすれば、アプリケーションはサーバーに固有のものではなくなり、カタログ照会もリリース固有のものではなくなります。

カタログ関数を使用すると、ステートメント・ハンドルによってアプリケーションに結果セットが返されます。この関数を呼び出すことは、`SQLExecDirect()` を使用してシステム・カタログ表に対して 1 つの選択を実行するのと概念的に同じです。この関数呼び出しの後で、アプリケーションは結果セットから個々の行をフェッチすることができ、通常どおり `SQLFetch()` によって列データを処理します。DB2 CLI カタログ関数は、次のとおりです。

- `SQLColumnPrivileges()`
- `SQLColumns()`
- `SQLForeignKeys()`
- `SQLGetTypeInfo()`
- `SQLPrimaryKeys()`
- `SQLProcedureColumns()`
- `SQLProcedures()`
- `SQLSpecialColumns()`
- `SQLStatistics()`
- `SQLTablePrivileges()`
- `SQLTables()`

この関数によって返される結果セットは、各カタログ関数の説明の部分で定義されています。列は、指定された順序で定義されます。今後のリリースでは、それぞれの結果セットの定義の末尾に他の列が追加される可能性があります。したがって、そのような変更の影響を受けないような方法で、アプリケーションを作成する必要があります。

カタログ関数の中には、非常に複雑な照会を実行する結果となるものがあるので、そのような関数は必要なときにのみ呼び出すようにしてください。返された情報をアプリケーションが保管するようにし、同じ情報を入手するために繰り返し呼び出しを行うことがないようにすることをお勧めします。

## CLI アプリケーションのカタログ関数の入力引数

すべてのカタログ関数には、入力引数リストに *CatalogName* および *SchemaName* (およびそれらに関連した長さ) があります。その他の入力引数には、*TableName*、*ProcedureName*、または *ColumnName* (およびそれらに関連した長さ) があります。これらの入力引数を使用して、返される情報の量を識別または制約します。

カタログ関数の入力引数は、普通の引数として処理される場合と、パターン値引数として処理される場合があります。普通の引数はリテラルとして扱われるので、大文字小文字の違いが有効です。これらの引数は、対象オブジェクトを識別することにより、照会の範囲を制限します。この引数にアプリケーションが NULL ポインタを渡すとエラーになります。

カタログ関数によっては、いくつかの入力引数でパターン値を受け入れるものがあります。たとえば、*SQLColumnPrivileges()* は、*SchemaName* および *TableName* を普通の引数として扱い、*ColumnName* をパターン値として扱います。特定の入力引数がパターン値を受け入れるかどうかについては、各カタログ関数の「関数引数」のセクションを参照してください。

パターン値として扱われる入力は、一致している行のみを含めることによって結果セットのサイズを制約するのに使用します。これは、基本照会の WHERE 節に LIKE 述部が含まれている場合と同じです。パターン値の入力についてアプリケーションが NULL ポインタを渡すと、引数は結果セットの制限に使用されません (つまり、対応する WHERE 節中の LIKE がない)。カタログ関数に複数のパターン値の入力引数があると、基本照会内の WHERE 節の LIKE 述部が AND で結合された場合と同じように扱われます。この結果セットでは、LIKE 述部のすべての条件を満たした場合に限り行が現れます。

各パターン値の引数には、次の文字が含まれています。

- 単一文字を表す下線 ( \_ ) 文字。
- ゼロ個以上の文字の順序列を表すパーセント ( % ) 文字。パターン値に % が 1 つ入っていることは、その引数について NULL ポインタを渡すことと同じことであることに注意してください。
- 引数自体を表す、特殊な意味のない文字。大文字小文字の区別は有効です。

これらの引数値は、WHERE 節内の概念 LIKE 述部で使用されます。メタデータ文字 ( \_ , % ) をそのまま扱うには、エスケープ文字を \_ または % の直前に入れなければなりません。エスケープ文字自体をパターンの一部として指定するためには、それを連続して 2 回入れます。アプリケーションは、*SQL\_SEARCH\_PATTERN\_ESCAPE* を指定した *SQLGetInfo()* を呼び出すと、エスケープ文字を判別することができます。

たとえば、以下の呼び出しは先頭が「ST」の表をすべてフェッチします。

```
/* tbinfo.c */
/* ... */
struct
{
    SQLINTEGER ind ;
    SQLCHAR    val[129] ;
} tbQualifier, tbSchema, tbName, tbType;

struct
```

```

{   SQLINTEGER ind ;
    SQLCHAR val[255] ;
} tbRemarks;

SQLCHAR tbSchemaPattern[] = "
SQLCHAR tbNamePattern[] = "ST /* all the tables starting with ST */

/* ... */
sqlrc = SQLTables( hstmt, NULL, 0,
                  tbSchemaPattern, SQL_NTS,
                  tbNamePattern, SQL_NTS,
                  NULL, 0);

/* ... */

/* bind columns to variables */
sqlrc = SQLBindCol( hstmt, 1, SQL_C_CHAR, tbQualifier.val, 129,
                  &tbQualifier.ind ) ;
STMT_HANDLE_CHECK( hstmt, sqlrc);
sqlrc = SQLBindCol( hstmt, 2, SQL_C_CHAR, tbSchema.val, 129,
                  &tbSchema.ind ) ;
STMT_HANDLE_CHECK( hstmt, sqlrc);
sqlrc = SQLBindCol( hstmt, 3, SQL_C_CHAR, tbName.val, 129,
                  &tbName.ind ) ;
STMT_HANDLE_CHECK( hstmt, sqlrc);
sqlrc = SQLBindCol( hstmt, 4, SQL_C_CHAR, tbType.val, 129,
                  &tbType.ind ) ;
STMT_HANDLE_CHECK( hstmt, sqlrc);
sqlrc = SQLBindCol( hstmt, 5, SQL_C_CHAR, tbRemarks.val, 255,
                  &tbRemarks.ind ) ;
STMT_HANDLE_CHECK( hstmt, sqlrc);

/* ... */
sqlrc = SQLFetch( hstmt );
/* ... */
while (sqlrc != SQL_NO_DATA_FOUND)
{   /* ... */
    sqlrc = SQLFetch( hstmt );
    /* ... */
}

```



---

## 第 10 章 CLI アプリケーション用のプログラミングのヒントと提案

このトピックでは、以下の対象について説明します。

- KEEPDPYNAMIC サポート
- 共通接続属性
- 共通ステートメント属性
- ステートメント・ハンドルの再利用
- バインドおよび SQLGetData()
- カタログ関数の使用を制限する
- 関数生成による結果セットの列名
- ODBC アプリケーションからロードされる DB2 CLI 固有の関数
- グローバル動的ステートメント・キャッシュ
- データ追加および検索の最適化
- ラージ・オブジェクト・データの最適化
- オブジェクト ID の大/小文字の区別
- SQLDriverConnect() と SQLConnect()
- ステートメント・スキャンをオフにする
- 複数のロールバックにわたりカーソルを保持する
- コンパウンド SQL サブステートメントの準備 (PREPARE)
- ユーザー定義タイプおよびキャスト
- ネットワーク・フロー削減のための準備処理の据え置き

KEEPDPYNAMIC とは、コミットの実行後も動的ステートメントを準備済み状態に維持するサーバーの機能のことです。この動作によって、ステートメントが次に実行されるたびに、クライアントはステートメントをもう一度準備する必要がなくなります。クライアント上の一部の DB2 CLI/ODBC アプリケーションは、DB2 for z/OS and OS/390 バージョン 7 以降のサーバー上で KEEPDPYNAMIC を利用することにより、パフォーマンスが向上する場合があります。KEEPDPYNAMIC を使用できるようにするには、以下のステップを完了します。

1. DB2 for z/OS and OS/390 サーバー上で動的ステートメント・キャッシュを使用できるようにします (DB2 for z/OS and OS/390 サーバーの資料を参照)。
2. KEEPDPYNAMIC および COLLECTION オプションを指定して、DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows クライアント上で db2clipk.bnd ファイルをバインドします。以下の例は、KEEPDPYNC という名前のコレクションを作成して db2clipk.bnd をバインドする方法を示しています。
  - db2 connect to *database\_name* user *userid* using *password*
  - db2 bind db2clipk.bnd SQLERROR CONTINUE BLOCKING ALL  
KEEPDPYNAMIC YES COLLECTION KEEPDPYNC GRANT PUBLIC
  - db2 connect reset

3. 以下のいずれかを実行して、KEEPDYNAMIC BIND オプションをコレクションで使用できるようになったことをクライアントに通知します。

- db2cli.ini ファイルの中で CLI/ODBC 構成キーワード (KeepDynamic = 1、CurrentPackageSet = ステップ 2 で作成されたコレクション名) を設定します。例:

```
[dbname]
KeepDynamic=1
CurrentPackageSet=KEEPDYN
```

- DB2 CLI/ODBC アプリケーションの中で SQL\_ATTR\_KEEPDYNAMIC および SQL\_ATTR\_CURRENT\_PACKAGE\_SET 接続属性を設定します。例:

```
SQLSetConnectAttr(hDbc,
                  SQL_ATTR_KEEP_DYNAMIC,
                  (SQLPOINTER) 1,
                  SQL_IS_UIINTEGER );

SQLSetConnectAttr(hDbc,
                  SQL_ATTR_CURRENT_PACKAGE_SET,
                  (SQLPOINTER) "KEEPDYN",
                  SQL_NTS);
```

KEEPDYNAMIC および構成の詳細については、DB2 for OS/390 and z/OSの資料を参照してください。

## 共通接続属性

DB2 CLI アプリケーションによっては、以下の接続属性を設定することが必要な場合があります。

- SQL\_ATTR\_AUTOCOMMIT - 各コミット要求が余分なネットワーク・フローを生成するので、通常この属性は SQL\_AUTOCOMMIT\_OFF に設定します。特に必要な場合に限って、SQL\_AUTOCOMMIT\_ON にしておきます。

注: デフォルト値は SQL\_AUTOCOMMIT\_ON です。

- SQL\_ATTR\_TXN\_ISOLATION - この接続属性により、接続またはステートメントが動作する分離レベルが決定されます。分離レベルとは、可能な並行性のレベル、およびステートメントを実行するのに必要なロックのレベルを決めるものです。アプリケーションは、データの整合性を保ちつつ、並行性を最大にする分離レベルを選択することが必要になります。

## 共通ステートメント属性

DB2 CLI アプリケーションによっては、以下のステートメント属性を設定することが必要な場合があります。

- SQL\_ATTR\_MAX\_ROWS - この属性を設定することにより、照会操作によってアプリケーションに戻される行数を制限することができます。非常に大きな結果セットが不用意に生成されて、アプリケーション (とりわけ、メモリー・リソースが制限されているクライアント上のアプリケーション) が処理を実行できなくなるといった状況を避けるために、このオプションを使用することができます。

DB2 for z/OS and OS/390 バージョン 7 以降への接続中に

SQL\_ATTR\_MAX\_ROWS を設定すると、ステートメントに 『OPTIMIZE FOR n ROWS』 および 『FETCH FIRST n ROWS ONLY』 節が追加されます。バージョン 7 より前のバージョンの DB2 for OS/390 や、『FETCH FIRST n ROWS



ONLY』節をサポートしない DBMS の場合、サーバー側で『OPTIMIZE FOR n ROWS』節を使用した全結果セットが生成されますが、DB2 CLI は、クライアント上で行をカウントし、SQL\_ATTR\_MAX\_ROWS 行までをフェッチします。

- **SQL\_ATTR\_CURSOR\_HOLD** - このステートメント属性は、DB2 CLI がこのステートメントのカーソルを WITH HOLD 節を使用して宣言するかどうかを決めます。

カーソル保留動作を必要としないステートメントの属性を **SQL\_CURSOR\_HOLD\_OFF** に設定しておく、サーバーはステートメント・ハンドルに関連するリソースをより適切に活用することができます。この属性を適切に設定して使用すれば OS/390 および z/OS 上での効率が大幅に向上します。

**注:** 多くの ODBC アプリケーションは、コミット後にカーソル位置が保持されることをデフォルトの動作として想定しています。

- **SQL\_ATTR\_TXN\_ISOLATION** - DB2 CLI では分離レベルをステートメント・レベルで設定することが可能です。ただし、分離レベルは接続レベルで設定することをお勧めします。分離レベルとは、可能な並行性のレベル、およびステートメントを実行するのに必要なロックレベルを決めるものです。

すべてのステートメントをデフォルトの分離レベルのままにしておくのではなく、必要に応じた分離レベルに設定すると、DB2 CLI はステートメント・ハンドルに関連するリソースをより適切に活用することができます。これは、接続されている DBMS のロックおよび分離レベルについて完全に理解した上でのみ試行する必要があります。

アプリケーションは、並行性を最大にするように、可能な限り最小の分離レベルを使用すべきです。

## ステートメント・ハンドルの再利用

CLI アプリケーションがステートメント・ハンドルを宣言するたびに、DB2 CLI ドライバーは、そのハンドルの基礎となるデータ構造体を割り振って初期設定します。パフォーマンスを向上させるために、CLI アプリケーションは、別のステートメントでステートメント・ハンドルを再利用することにより、ステートメント・ハンドルの割り振りや初期設定に関連したコストを削減できます。

**注:** ステートメント・ハンドルを再利用する前に、以前のステートメントで使用されたメモリー・バッファおよび他のリソースを、`SQLFreeStmt()` 関数を呼び出すことによって解放しなければならない場合があります。また、ステートメント・ハンドルに以前に設定されたステートメント属性 (たとえば、`SQL_ATTR_PARAMSET_SIZE`) を明示的にリセットする必要もあります。さもないと、そのステートメント・ハンドルを使用する以後のすべてのステートメントにより、それらの属性が継承される可能性があります。

## バインドおよび `SQLGetData()`

通常は、`SQLGetData()` の使用に比べて、結果セットに対して、アプリケーション変数またはファイル参照をバインドするほうが効率的です。データが LOB 列にある場合、`SQLGetData()` よりも LOB 関数のほうが望ましいです (詳細は、ラージ・

オブジェクト・データの最適化を参照)。データ値が以下のようなラージ可変長データの場合は、SQLGetData() を使用してください。

- データを分割して受け取らなければならない。または、
- データを検索する必要がない。

## カタログ関数の使用を制限する

SQLTables() のようなカタログ関数により、DB2 CLI ドライバーは、情報を取り出すために DBMS カタログ表を照会します。発行される照会は複雑ですし、また、DBMS カタログ表は非常に大きくなる可能性があります。全般に、カタログ関数を呼び出す回数を制限し、また戻される行数を制限することを試行してください。

一度関数を呼び出してから、そのデータをアプリケーションに保管させる (キャッシュに入れる) ことによって、カタログ関数呼び出しの回数を減らすことが可能です。

戻される行数は、以下を指定することによって制限することができます。

- すべてのカタログ関数に対して、スキーマ名またはパターン
- SQLTables() 以外のすべてのカタログ関数に対して、表名またはパターン
- 詳細な列情報を戻すカタログ関数に対して、列名またはパターン

開発とテストのときは数百の表を使用するデータ・ソースを対象にしていたとしても、数千もの表を使用するデータベースに対して実行される可能性があることを忘れないでください。アプリケーションを開発する際には、この可能性を考慮に入れてください。

カタログ照会に使用されたステートメント・ハンドルのカーソルでオープンしているものをクローズし (SQL\_CLOSE Option を指定して SQLCloseCursor() または SQLFreeStmt() を呼び出す)、カタログ表へのロックをすべて解除します。カタログ表に未解決のロックがあると、CREATE、DROP または ALTER ステートメントを実行できなくなることがあります。

## 関数生成による結果セットの列名

カタログおよび情報関数により生成される結果セットの列名は、ODBC および CLI 標準が変化するにつれて変更されることがあります。ただし、列の位置 が変更されることはありません。

アプリケーション依存性は列の位置 (SQLBindCol(), SQLGetData(), および SQLDescribeCol() で使用される iCol パラメーター) に基づいており、列の名前には基づいていません。

## ODBC アプリケーションからロードされる DB2 CLI 固有の関数

ODBC Driver Manager は、自分のステートメント・ハンドルのセットを保持しつつ、それを各呼び出しの CLI ステートメント・ハンドルにマッピングします。DB2 CLI 関数が直接に呼び出される場合、CLI ドライバーには ODBC マッピングへのアクセス権がないため、CLI ドライバーのステートメント・ハンドルに渡す必要があります。

DB2 CLI ステートメント・ハンドル (HSTMT) を入手するには、SQLGetInfo() に SQL\_DRIVER\_HSTMT オプションを指定して呼び出します。DB2 CLI 関数は、必要な箇所 HSTMT 引数を渡すことによって、共有ライブラリーまたは DLL から直接呼び出すことができます。

## グローバル動的ステートメント・キャッシュ

UNIX または Windows 用のバージョン 5 以降の DB2 サーバーには、グローバル動的ステートメント・キャッシュが備えられています。このキャッシュは、準備済みの動的 SQL ステートメントに対する最も一般的なアクセス・プランを保管するのに使用します。

各ステートメントが準備される前に、サーバーは自動的にこのキャッシュを検索して、(このアプリケーションか別のアプリケーション、またはクライアントによって) この SQL ステートメント用のアクセス・プランが作成済みであるかどうかを調べます。作成済みであれば、サーバーが新たにアクセス・プランを生成する必要はなく、代わりに、キャッシュの中にあるものを使用します。現在では、グローバル動的ステートメント・キャッシュのないサーバーへの接続でなければ、アプリケーションがクライアントで接続をキャッシュする必要はありません。

## データ追加および検索の最適化

配列を用いて、パラメーターをバインドしたり、あるいは、検索したデータを取り出す方式は、コンパウンド SQL を使用してネットワーク・フローを最適化します。可能な限りそれらの方法を使用するようにしてください。

## ラージ・オブジェクト・データの最適化

LONG ストリングには、可能な限り LOB データ・タイプおよびそれをサポートする関数を使用してください。LONG VARCHAR、LONG VARBINARY、および LONG VARGRAPHIC タイプとは異なり、LOB データ値は LOB ロケーターおよび SQLGetPosition() や SQLGetSubString() などの関数を使用して、サーバーの大きなデータ値を操作することができます。

また、LOB 値をファイルに直接フェッチすることもできますし、LOB パラメーター値をファイルから直接読み取ることもできます。このようにすると、アプリケーション・バッファーを経由してデータを転送するアプリケーションのオーバーヘッドを節約することができます。

## オブジェクト ID の大/小文字の区別

表名、ビュー名、および列名など、データベース・オブジェクト ID はすべて、そのオブジェクト ID が区切り文字で区切られて記述されていない場合、カタログ表には大文字で保管されます。区切り文字で区切られて記述された名前を用いてオブジェクト ID が作成された場合には、名前の記述に用いられた文字がそのままカタログ表に保管されます。

オブジェクト ID が SQL ステートメント内で参照されると、オブジェクト ID が区切られていなければ、大文字小文字を区別しないで処理されます。

たとえば、次の 2 つの表が作成された場合、

```
CREATE TABLE MyTable (id INTEGER)
CREATE TABLE "YourTable" (id INTEGER)
```

2 つの表 MYTABLE と YourTable が存在することになります。

以下の 2 つのステートメントは同等です。

```
SELECT * FROM MyTable (id INTEGER)
SELECT * FROM MYTABLE (id INTEGER)
```

次の 2 番目のステートメントは、YOURTABLE と命名された表がないため、TABLE NOT FOUND というエラーが出されて失敗します。

```
SELECT * FROM "YourTable" (id INTEGER) // executes without error
SELECT * FROM YourTable (id INTEGER) // error, table not found
```

すべての DB2 CLI カタログ関数の引数は、オブジェクトの名前を大文字小文字の区別があるものとして処理します。(すなわち各名前が区切られているものとして処理します)

## SQLDriverConnect() と SQLConnect()

SQLDriverConnect() を使用することにより、アプリケーションはユーザーへの接続情報の入力要求を DB2 CLI によって提供されるダイアログ・ボックスに任せることができます。

あるアプリケーションが接続情報を確認するのに、アプリケーション自身のダイアログ・ボックスを使用している場合、ユーザーが接続ストリングに追加の接続オプションを指定できるようにすべきです。また、このストリングは保管され、それ以降の接続では、デフォルト値として使用されるようにすべきです。

## ステートメント・スキャンをオフにする

DB2 CLI はデフォルト設定で、ベンダー・エスケープシーケンスを見つけるために、各 SQL ステートメントをスキャンします。

アプリケーションがベンダー・エスケープシーケンスを含む SQL ステートメントを生成しない場合は、SQL\_ATTR\_NOSCAN ステートメント属性を接続レベルで SQL\_NOSCAN\_ON に設定することによって、DB2 CLI がベンダー・エスケープシーケンスを見つけるためにスキャンを実行することがないようにします。

## 複数のロールバックにわたりカーソルを保持する

トランザクション管理上の複雑な問題を処理することが必要なアプリケーションでは、同一のデータベースに複数の同時接続を確立するとよい場合があります。DB2 CLI 内の各接続にはそれぞれトランザクション有効範囲があり、1 つの接続で実行されるアクションが他の接続のトランザクションに影響を与えることはありません。

たとえば、ある 1 つのトランザクション内でオープンされているすべてのカーソルは、問題が起こってそのトランザクションがロールバックされるとクローズされてしまいます。アプリケーションは、同じデータベースに対する複数の接続を使用して、オープン・カーソルを行うステートメントを分離させることができます。カー

ソルが個別のトランザクション内にあるため、1つのステートメントのロールバックが、他のステートメントのカーソルに影響を与えないためです。

しかし、複数の接続を使用するということは、ある接続でクライアントにデータを渡してから、別の接続でサーバーにそのデータを戻すということを意味します。例:

- 接続 #1 で、ラージ・オブジェクト列にアクセスしており、かつラージ・オブジェクト値の一部にマッピングする LOB ロケーターを作成していると仮定します。
- 接続 #2 で、LOB ロケーターにより表される LOB 値の一部を使用 (挿入など) する場合、まず接続 #1 の LOB 値をアプリケーションに移動し、それから接続 #2 で作業中の表に渡す必要があります。そうする理由は、接続 #2 が接続 #1 の LOB ロケーターに関して何も認識しないためです。
- 接続が 1 つしかなければ、LOB ロケーターを直接使用することができます。ただし、トランザクションをロールバックするとすぐに、LOB ロケーターは失われてしまいます。

**注:** あるアプリケーションによって 1つのデータベースに対する複数の接続が使用される場合、そのアプリケーションでは、データベース・オブジェクトに対するアクセスを注意深く同期化する必要があります。そのようにしないと、データベース・ロックはトランザクション間で共有されるものではないため、さまざまなロック競合問題が生じる可能性があります。ある接続による更新により、その接続が (COMMIT または ROLLBACK によって) ロックを解放するまで、他の接続は容易にロック待機状態となり得ます。

## コンパウンド SQL サブステートメントの準備

コンパウンド・ステートメントの効率を最大にするには、BEGIN COMPOUND ステートメントの前で、サブステートメントを準備(PREPARE)し、次いでコンパウンド・ステートメント内でそのサブステートメントを実行 (EXECUTE) します。

このようにすることによっても、作成エラーがコンパウンド・ステートメントの外側で処理されるので、エラー処理が単純化されます。

## ユーザー定義タイプおよびキャスト

照会ステートメントの述部にパラメーター・マーカが使用されており、かつ、そのパラメーターがユーザー定義タイプ (UDT) である場合には、ステートメントに CAST 関数を使用して、パラメーター・マーカまたは その UDT のいずれかをキャストする必要があります。

たとえば、次のようにタイプおよび表が定義されているとします。

```
CREATE DISTINCT TYPE CNUM AS INTEGER WITH COMPARISONS

CREATE TABLE CUSTOMER (
    Cust_Num      CNUM NOT NULL,
    First_Name    CHAR(30) NOT NULL,
    Last_Name     CHAR(30) NOT NULL,
    Phone_Num     CHAR(20) WITH DEFAULT,
    PRIMARY KEY  (Cust_Num) )
```

さらに、その後で次の SQL ステートメントが発行されたとします。

```
SELECT first_name, last_name, phone_num from customer
WHERE cust_num = ?
```

このステートメントはパラメーター・マーカがタイプ CNUM にはならないために失敗し、したがってタイプに互換性がないことから比較が失敗して、次のようになります。

列を整数 (その基本 SQL タイプ) にキャストすると、パラメーターには整数のタイプが与えられるので、比較を実行することができます。

```
SELECT first_name, last_name, phone_num from customer
where cast( cust_num as integer ) = ?
```

あるいは、パラメーター・マーカを INTEGER にキャストすることによって、サーバーは INTEGER に CNUM 変換を適用することができます。

```
SELECT first_name, last_name, phone_num FROM customer
where cust_num = cast( ? as integer )
```

## ネットワーク・フロー削減のための据え置き準備

DB2 CLI では、デフォルトで据え置き準備がオンになります。対応する実行 (EXECUTE) 要求が発行されるまで、PREPARE 要求はサーバーに送られません。その後、ネットワーク・フローを最小化しパフォーマンスを改善するため、2つの要求が2つではなく1つのコマンド/応答のフローに結合されます。これは、非常に小さい応答セットを伴う複数の照会をアプリケーションが生成するような場合に最も効率的です。ネットワークを介して流れる要求と応答のオーバーヘッドが処理時間のかなりの割合を占めるためです。DB2 Connect や DDCS ゲートウェイを使用する環境では、要求と応答の4つの組み合わせが2つに減るため、コスト削減になります。

注: SQLDescribeParam()、SQLDescribeCol()、SQLNumParams()、および SQLNumResultCols() のような関数では、ステートメントを準備しておく必要があります。ステートメントが準備されていない場合、これらの関数は、サーバーに対して即時 PREPARE 要求を生成するため、据え置き準備の効果は表れません。

---

## CLI 配列入力チェーニングによるネットワーク・フローの削減

CLI 配列入力チェーニングをオンにした場合、チェーンが終了するまで、準備済みステートメントの実行要求が保留になりクライアント側でキューに入れます。チェーンが終了すると、クライアント側でチェーニングされた SQLExecute() 要求が1回のネットワーク・フローでサーバーに送られます。

以下に示すイベント列 (疑似コードで示す) は、CLI 配列入力チェーニングによってサーバーへのネットワーク・フローの数を削減する方法を示す例です。

```
SQLPrepare (statement1)
SQLExecute (statement1)
SQLExecute (statement1)
/* the two execution requests for statement1 are sent to the server in
two network flows */
```

```
SQLPrepare (statement2)

/* enable chaining */
SQLSetStmntAttr (statement2, SQL_ATTR_CHAINING_BEGIN)
```

```
SQLExecute (statement2)  
SQLExecute (statement2)  
SQLExecute (statement2)
```

```
/* end chaining */
```

```
SQLSetStmtAttr (statement2, SQL_ATTR_CHAINING_END)
```

```
/* the three execution requests for statement2 are sent to the server  
in a single network flow, instead of three separate flows */
```

SQL\_ATTR\_CHAINING\_END を設定して SQL\_ERROR または SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO が戻される場合は、ステートメントのチェーンに含まれる 1 つ以上のステートメントの実行時に、SQL\_ERROR または SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO が戻されたということです。エラーまたは警告の原因については、CLI 診断関数 SQLGetDiagRec() および SQLGetDiagField() を使用してください。

**制約事項:** DB2 CLI はコンパウンド SQL (コンパイル済み) ステートメントまたはコンパウンド SQL (インライン) ステートメントでの配列入力チェーニングをサポートしていません。





## 第 11 章 Unicode CLI アプリケーション

DB2 CLI Unicode アプリケーションのサポート領域には次の 2 つがあります。

- ANSI スtring引数の代わりに Unicode スtring引数を受け入れる関数のセットの追加。
- Unicode データを記述する、新しい C および SQL データ・タイプの追加。

アプリケーションが Unicode アプリケーションであるためには、そのアプリケーションがデータベースに接続する際に、`SQLConnectW()` か `SQLDriverConnectW()` のいずれかを使用する必要があります。こうすると、確実に CLI が Unicode を CLI 自体とデータベースの間の優先的な通信方式と見なすことができます。

ODBC は既存の C タイプと SQL タイプのセットにタイプを追加して Unicode に適合させ、それに応じて CLI は追加されたタイプを使用します。新しい C タイプの `SQL_C_WCHAR` は、C バッファに Unicode データが含まれていることを指示します。DB2 CLI/ODBC ドライバーは、アプリケーションと交換するすべての Unicode データを、ネイティブ・エンディアン形式の UCS-2 と見なします。新しい SQL タイプの `SQL_WCHAR`、`SQL_WVARCHAR`、および `SQL_WLONGVARCHAR` は、特定の列やパラメーター・マーカーに Unicode データが含まれていることを指示します。DB2 Unicode データベースの場合、`GRAPHIC` 列は新しいタイプを使用して記述されます。`GRAPHIC` データの場合と同様に、`SQL_C_WCHAR` と `SQL_CHAR`、`SQL_VARCHAR`、`SQL_LONGVARCHAR` と `SQL_CLOB` の間で変換が実行されます。

注: UCS-2 は、1 文字を 2 バイトで表記する固定長文字コード化スキームです。UCS-2 エンコードの String に含まれる文字数は、単にその String を格納するのに必要な `SQLWCHAR` の数としてカウントされます。

### 廃止された CLI/ODBC キーワード値

Unicode アプリケーションがサポートされるようになるまでは、`Graphic=1`、`2`、または `3` や `Patch2=7` といった一連の DB2 CLI 構成キーワードによって、1 バイト文字データの操作に作成されたアプリケーションが 2 バイト `GRAPHIC` データを操作できるようにしていました。これらの対処法により、`GRAPHIC` データが文字データとして表示され、報告されるデータの長さにも影響していました。これらのキーワードは、Unicode アプリケーションの場合には不要であり、さらに潜在的な副次作用を持つ危険性があるため、使用しないようにしてください。あるアプリケーションが Unicode アプリケーションかどうか分からない場合は、`GRAPHIC` データの処理に影響するキーワードなしで試してください。

### unicode データベースのリテラル

非 Unicode データベースでは、`LONG VARGRAPHIC` および `LONG VARCHAR` 列のデータは比較できません。`GRAPHIC/VARGRAPHIC` および `CHAR/VARCHAR` 列のデータは、比較のみが可能か、または暗黙的コード・ページ変換がサポートされていないため、明示的な `cast` 関数を使用して相互に割り当てることができます。これには、`GRAPHIC/VARGRAPHIC` リテラルが G 接頭部によって

CHAR/VARCHAR リテラルと区別される、GRAPHIC/VARGRAPHIC および CHAR/VARCHAR リテラルが含まれます。Unicode データベースについては、GRAPHIC/VARGRAPHIC リテラルと CHAR/VARCHAR リテラルの間のキャストは不要です。また、GRAPHIC/VARGRAPHIC リテラルの前に G 接頭部は必要ありません。少なくとも 1 つの引数がリテラルの場合、暗黙的変換が実行されます。これにより、リテラルは G 接頭部を持っていても持っていない場合でも、SQLPrepareW() または SQLExecDirect() を使用するステートメント内で使用することができます。LONG VARGRAPHIC のリテラルには G 接頭部が必要です。

## Unicode 関数 (CLI)

DB2 CLI Unicode 関数は、ANSI ストリング引数の代わりに Unicode ストリング引数を受け入れます。Unicode ストリング引数は、UCS-2 エンコード (ネイティブ・エンディアン形式) でなければなりません。ODBC API 関数には、それぞれのストリング引数の形式を示す接尾部があります。すなわち、Unicode を受け入れる場合の接尾部は W であり、ANSI を受け入れる場合は接尾部がありません (ODBC では、名前の末尾が A の同等の関数が追加されていますが、これらは DB2 CLI では提供されません)。次に示すのは、ANSI バージョンと Unicode バージョンの両方を持つ、DB2 CLI で使用できる関数のリストです。

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SQLBrowseConnect    | SQLForeignKeys      | SQLPrimaryKeys      |
| SQLColAttribute     | SQLGetConnectAttr   | SQLProcedureColumns |
| SQLColAttributes    | SQLGetConnectOption | SQLProcedures       |
| SQLColumnPrivileges | SQLGetCursorName    | SQLSetConnectAttr   |
| SQLColumns          | SQLGetDescField     | SQLSetConnectOption |
| SQLConnect          | SQLGetDescRec       | SQLSetCursorName    |
| SQLDataSources      | SQLGetDiagField     | SQLSetDescField     |
| SQLDescribeCol      | SQLGetDiagRec       | SQLSetStmtAttr      |
| SQLDriverConnect    | SQLGetInfo          | SQLSpecialColumns   |
| SQLError            | SQLGetStmtAttr      | SQLStatistics       |
| SQLExecDirect       | SQLNativeSQL        | SQLTablePrivileges  |
| SQLExtendedPrepare  | SQLPrepare          | SQLTables           |

常にストリングの長さである引数を持つ Unicode 関数は、それらの引数を、ストリングを格納するのに必要な SQLWCHAR エレメントの数として解釈します。サーバー・データに対して長さの情報を返す関数でも、表示サイズと精度は、それらを格納するための SQLWCHAR エレメントの数で示されます。長さ (データの転送サイズ) がストリングまたはストリング以外のデータを参照する場合、それはそのデータを格納するために必要なバイト数として解釈されます。

たとえば、SQLGetInfoW() は長さをバイト数として解釈しますが、SQLExecDirectW() は SQLWCHAR エレメント数を使用します。UTF-16 拡張文字セットの 1 文字について考慮してみましょう (UTF-16 は UCS-2 の拡張文字セットの 1 つです。Microsoft Windows 2000 および Microsoft Windows XP では UTF-16 が使用されています)。Microsoft Windows 2000 では、その 1 文字を格納するために 2 個の SQL\_C\_WCHAR、したがって 4 バイトが使用されます。それで、この文字の表示サイズは 1、ストリング長は 2 (SQL\_C\_WCHAR を使用した場合)、そしてバイト・カウントは 4 になります。CLI は結果セットからのデータを、アプリケーションのバインドに応じて Unicode または ANSI で返します。アプリケーションが SQL\_C\_CHAR にバインドする場合、ドライバーは SQL\_WCHAR データを SQL\_CHAR に変換します。ODBC Driver Manager は (使用されている場合)、ANSI ドライバーについては SQL\_C\_WCHAR を SQL\_C\_CHAR にマップしますが、Unicode ドライバーについてはマッピングを行いません。

## ANSI 関数から Unicode 関数へのマッピング

DB2 CLI Unicode 関数の構文は、それに対応する ANSI 関数の構文と同じですが、SQLCHAR パラメーターが SQLWCHAR として定義されている点は異なります。ANSI 構文で SQLPOINTER と定義されている文字バッファは、Unicode 関数では、SQLCHAR か SQLWCHAR のいずれかとして定義できます。ANSI 構文の詳細は、ANSI バージョンの CLI Unicode 関数を参照してください。

---

## Unicode 関数から ODBC Driver Manager への呼び出し

ODBC 準拠アプリケーションでは、DB2 CLI/ODBC を使用することによって DB2 データベースにアクセスできます。それには、DB2 CLI/ODBC ドライバー・ライブラリーをリンクする方法と、ODBC Driver Manager ライブラリーをリンクする方法の 2 種類の方法があります。ここでは、ODBC Driver Manager ライブラリーをリンクする CLI アプリケーションについて説明します。

- 直接アクセス - アプリケーションは、DB2 CLI/ODBC ドライバー・ライブラリーにリンクし、エクスポートされた CLI/ODBC 関数を呼び出します。DB2 CLI/ODBC ドライバーに直接アクセスする Unicode アプリケーションでは、データベースに対するトランザクションのアクセスと実行において CLI Unicode 関数を使用しなければなりません。また、Unicode データはすべて UCS-2 であるというのを理解した上で、SQLWCHAR バッファを使用する必要があります。アプリケーションが Unicode アプリケーションであるためには、そのアプリケーションがデータベースに接続する際に、SQLConnectW() か SQLDriverConnectW() のいずれかを使用する必要があります。
- 間接アクセス - アプリケーションは、ODBC Driver Manager ライブラリーにリンクし、標準の ODBC 関数を呼び出します。ODBC Driver Manager がアプリケーションのために DB2 CLI/ODBC ドライバーをロードし、エクスポートされた ODBC 関数を呼び出します。アプリケーションから DB2 CLI/ODBC ドライバーに渡されるデータは、ODBC Driver Manager によって変換されることがあります。ODBC Driver Manager がアプリケーションを Unicode アプリケーションとして認識するためには、SQLConnectW() または SQLDriverConnectW() を呼び出します。

データ・ソースに接続する際、ODBC Driver Manager は、要求されたドライバーが SQLConnectW() 関数をエクスポートしているかどうかを調べます。その関数がサポートされているなら、その ODBC ドライバーは Unicode ドライバーと見なされ、それ以降、アプリケーションで ODBC 関数を呼び出すと、それらは ODBC Driver Manager により、すべてその関数の Unicode 版 (末尾にサフィックス W が付いているもの、たとえば SQLConnectW()) への呼び出しとして処理されることとなります。アプリケーションが Unicode 関数を呼び出す場合、ストリング変換は不要であり、ODBC Driver Manager が直接 Unicode 関数を呼び出します。アプリケーションが ANSI 関数を呼び出す場合、ODBC Driver Manager は、ANSI ストリングをすべて Unicode ストリングに変換してから、対応する Unicode 関数を呼び出します。

アプリケーションが Unicode 関数を呼び出したが、ドライバーが SQLConnectW() をエクスポートしていない場合、ODBC Driver Manager は、Unicode 関数呼び出しを、対応する ANSI 版の呼び出しとして処理します。対応する ANSI 関数を呼び出す前にすべての Unicode ストリングは、ODBC Driver Manager によって、アプ

アプリケーションのコード・ページの ANSI ストリングに変換されます。そのため、アプリケーションのコード・ページに変換できない Unicode 文字がアプリケーションの中で使用している場合、データが失われる可能性があります。

Unicode ストリングのために使用されるコード化スキームは、オペレーティング・システムおよび各 ODBC Driver Manager ごとに異なります。

表 10. オペレーティング・システムごとの Unicode ストリング・コード化スキーム

| ドライバー・マネージャー                               | オペレーティング・システム     |                |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------|
|                                            | Microsoft Windows | Linux および UNIX |
| Microsoft ODBC Driver Manager              | UTF-16*           | 該当しません         |
| unixODBC Driver Manager                    | UCS-2             | UCS-2          |
| DataDirect Connect for ODBC Driver Manager | UTF-16*           | UTF-8          |

\* UTF-16 は UCS-2 のスーパーセットであり、それらには互換があります。

---

## 第 12 章 CLI アプリケーションでのマルチサイト更新 (2 フェーズ・コミット)

一般的なトランザクションのシナリオは、1 つのトランザクションでただ 1 つのデータベース・サーバーと対話するアプリケーションが取り上げられます。並行トランザクションには同時接続を用いることができますが、異なるトランザクションどうしが調整されることはありません。

マルチサイト更新、2 フェーズ・コミット (2PC) プロトコル、および整合分散トランザクションを使用すると、アプリケーションが複数のリモート・データベース・サーバー中のデータを更新しても、整合性が保証されます。

**注:** マルチサイト更新のことを、分散作業単位 (DUOW) ともいいます。

マルチサイト更新の好例として、一般的な銀行用トランザクションがあります。ある口座から、データベース・サーバーの異なる別の口座にお金を移動する場合を考えてみましょう。このトランザクションの場合、一方の口座に対する借方記入操作という更新がコミットされるのは、他方の口座に対する貸方記入処理という更新もコミットされている場合に限定されていることが重要です。マルチサイト更新に関する考慮事項は、両方の口座を表すデータが 2 つの別々のデータベース・サーバーによって管理されている場合に適用されます。

マルチサイト更新によっては、トランザクション・マネージャー (TM) を使用して、複数のデータベース間で 2 フェーズ・コミットを調整することが含まれます。さまざまなトランザクション・マネージャーを使用するために DB2 CLI アプリケーションを作成できます。

- DB2 をトランザクション・マネージャーとして使用する場合
- プロセス・ベースの XA 準拠トランザクション・プログラム・モニター
- ホストおよび AS/400® データベース・サーバー

**注:** ホストまたは IBM Power Systems® データベース・サーバーに接続している場合は、特定の DB2 CLI/ODBC クライアント構成は必要ありませんが、DB2 Connect を実行しているマシンが、ホストに対してマルチサイト更新モードを実行できるようにするには、特定の構成設定値が必要になることがあります。

---

### ConnectType CLI/ODBC 構成キーワード

アプリケーションをリモート作業単位で実行するか、それとも分散作業単位で実行するかを制御します。

**db2cli.ini キーワード構文:**

```
ConnectType = 1 | 2
```

**デフォルト設定:**

リモート作業単位。

同等の環境または接続属性:

SQL\_ATTR\_CONNECTTYPE

使用上の注意:

このオプションによって、デフォルトの接続タイプを指定できます。オプションは、次のとおりです。

- 1 = リモート作業単位。それぞれのコミット範囲がある、複数の同時接続。並行トランザクションは整合されていません。これはデフォルトです。
- 2 = 分散作業単位。複数のデータベースが同じ分散作業単位の下で参加する、整合接続。

最初の接続は、同じ環境ハンドルの下に割り振られた他のすべて接続の接続タイプを決定します。

このキーワードは、環境または接続属性よりも優先されます。

---

## CLI アプリケーションでのトランザクション・マネージャーとしての DB2 トランザクション・マネージャーとしての DB2 の構成

DB2 CLI/ODBC アプリケーションで DB2 自体をトランザクション・マネージャー (DB2 TM) として使用し、すべての IBM データベース・サーバーに対して分散トランザクションの調整を行えます。

DB2 トランザクション・マネージャーをセットアップするには、DB2 トランザクション・マネージャーの構成に関する資料中の情報に従わなければなりません。

CLI/ODBC アプリケーションで DB2 をトランザクション・マネージャーとして使用するには、次の構成を適用する必要があります。

- **SQL\_ATTR\_CONNECTTYPE** 環境属性を設定しなければなりません。この属性は、アプリケーションを整合分散環境で実行するか、それとも非整合分散環境で実行するかを制御します。整合分散環境では、複数のデータベース接続の間でコミットやロールバックが調整 (整合) されます。この属性に指定可能な 2 つの値は、以下のとおりです。
  - **SQL\_CONCURRENT\_TRANS** - トランザクションの持つ意味 1 つにつき 1 つのデータベースをサポートします。同一データベースおよび異なるデータベースへの、複数の同時接続が許可されています。各接続には、それぞれのコミット範囲があります。トランザクションの調整の実施は試みられません。これはデフォルトで、組み込み SQL 中の Type 1 CONNECT に対応します。
  - **SQL\_COORDINATED\_TRANS** - トランザクションの持つ意味 1 つにつき複数のデータベースをサポートします。整合トランザクションとは、複数のデータベース接続の間でコミットやロールバックが調整 (整合) されるトランザクションのことです。SQL\_ATTR\_CONNECTTYPE をこの値に設定することは、組み込み SQL 中の Type 2 CONNECT に対応します。

環境ハンドルが割り振られたら、必要に応じて、アプリケーションはできる限り即時に SQLSetEnvAttr() への呼び出しを行って、この環境属性を設定することをお勧めします。しかし、ODBC アプリケーションは SQLSetEnvAttr() にアクセス

スできないので、個々の接続ハンドルが割り振られてから確立されるまでの間に、`SQLSetConnectAttr()` を使用してこの属性を設定しなければなりません。

環境ハンドル上のすべての接続の `SQL_ATTR_CONNECTTYPE` 設定は、同じでなければなりません。環境では、並行接続と整合接続を混合して使うことはできません。最初の接続のタイプが決まると、それ以降のすべての接続のタイプはそれに従います。`SQLSetEnvAttr()` は、接続アクティブに接続タイプを変更しようとすると、エラーが返されます。

- 前述のとおり、`SQL_ATTR_CONNECTTYPE` が `SQL_COORDINATED_TRANS` に設定されている場合は、複数データベース・トランザクションにおいて、各データベースによって実行された作業をコミットするために、2 フェーズ・コミットが使用されます。このとき、このプロトコルをサポートする複数のデータベース間で 2 フェーズ・コミットを調整するために、トランザクション・マネージャーを使用する必要があります。1 つのトランザクション内で、複数の読み取り側および複数の更新側があっても許可されます。
- DB2 をトランザクション・マネージャーとして実行している際には、マルチサイト更新環境で関数 `SQLEndTran()` を使用しなければなりません。

### 並行および整合トランザクションでのアプリケーション・フロー

174 ページの図 9 は、2 つの `SQL_CONCURRENT_TRANS` 接続 ('A' と 'B') でステートメントを実行時のアプリケーションの論理フローを表すとともに、トランザクションの有効範囲を示しています。

175 ページの図 10 は、同一ステートメントが 2 つの `SQL_COORDINATED_TRANS` 接続 ('A' および 'B') で実行されているのを表しており、整合分散トランザクションの有効範囲を示しています。

Allocate Connect "A"  
Connect "A"  
Allocate Statement "A1"  
Allocate Statement "A2"

Allocate Connect "B"  
Connect "B"  
Allocate Statement "B1"  
Allocate Statement "B2"

2つの接続を初期設定します。  
接続ごとに2つの  
ステートメント・ハンドル。




図9. 並行トランザクションを使用した複数接続



Allocate Environment  
Set Environment Attribute  
(SQL\_ATTR\_CONNECTTYPE)

Allocate Connect "A"  
Connect "A"  
(SQL\_COORDINATED\_TRANS)

Allocate Statement "A1"  
Allocate Statement "A2"

Allocate Connect "B"  
Connect "B"  
(SQL\_COORDINATED\_TRANS)

Allocate Statement "B1"  
Allocate Statement "B2"

2つの接続を初期設定します。  
接続ごとに2つの  
ステートメント・ハンドル。




図 10. 統合トランザクションを使用した複数接続

## 制限

マルチサイト更新環境で組み込み SQL と CLI/ODBC 呼び出しを混合することはサポートされていますが、混合アプリケーションを作成する際の制約事項がすべて適用されます。

---

## CLI アプリケーションに関するプロセス・ベースの XA 準拠トランザクション・プログラム・モニター (XA TP) のプログラミングの考慮事項

プロセス・ベースの XA TP (CICS® など) は、プロセス当たり 1 つのアプリケーション・サーバーを始動します。個々のアプリケーション・サーバー・プロセスで、接続はすでに XA API (xa\_open) を使用して確立されています。ここでは、環境構成について説明し、この環境で DB2 CLI/ODBC アプリケーションを実行することに関する考慮事項について説明します。

### 構成

XA トランザクション・マネージャーをセットアップするには、XA トランザクション・マネージャーの構成に関する考慮事項に従わなければなりません。

注: XA トランザクション処理環境に入ると、CLI/ODBC 構成キーワードの接続に関する設定は必要なくなります。

### プログラミングに関する考慮事項

この環境用の DB2 CLI/ODBC アプリケーションを作成する場合、そのアプリケーションが次のステップをすべて実行するようにしなければなりません。

- アプリケーションが最初に SQLConnect() または SQLDriverConnect() を呼び出して、TM でオープンされる接続を CLI/ODBC 接続ハンドルに関連付けるようにしなければなりません。データ・ソース名を指定しなければなりません。ユーザー ID とパスワードは任意指定です。
- アプリケーションが XA TM を呼び出してコミットまたはロールバックを行うようにしなければなりません。したがって、CLI/ODBC ドライバーではトランザクションの終了が認識されないため、アプリケーションが終了前に次の処理を行うようにする必要があります。
  - CLI/ODBC ステートメント・ハンドルをすべてドロップする。
  - SQLDisconnect() および SQLFreeHandle() を呼び出して、接続ハンドルを解放する。実際のデータベース接続は、XA TM で xa\_close が実行されるまで切断されません。

### 制限

マルチサイト更新環境で組み込み SQL と CLI/ODBC 呼び出しを混合することはサポートされていますが、混合アプリケーションを作成する際の制約事項がすべて適用されます。

## 第 13 章 CLI 関数の非同期実行

DB2 CLI は CLI 関数のサブセットを非同期に実行できます。これらの関数については、関数の呼び出し後、その関数が実行を終える前に、DB2 CLI ドライバーは制御をアプリケーションに戻します。

非同期実行は、通常は要求をサーバーに送信した後に応答を待機する関数で使用できます。関数は呼び出されるたび、実行を完了するまでに `SQL_STILL_EXECUTING` を戻します。実行の完了時には異なる値 (たとえば `SQL_SUCCESS`) を戻します。非同期に実行中の関数は、応答を待機する代わりに、制御をアプリケーションに戻します。その場合アプリケーションは、`SQL_STILL_EXECUTING` 以外の戻りコードが戻されるまで、他のタスクを実行し、関数をポーリングできます。非同期に実行できる関数のリストは、`SQL_ATTR_ASYNC_ENABLE` 接続またはステートメントの属性を参照してください。

アプリケーションが CLI 関数を非同期に実行するためには、アプリケーションには以下のものが組み込まれていなければなりません。

1. 非同期呼び出しがサポートされているかを確認するために `SQL_ASYNC_MODE` オプションを指定した、関数 `SQLGetInfo()` の呼び出し。
2. 非同期呼び出しがサポートされていることが確認された後、それを使用できるようにする `SQL_ATTR_ASYNC_ENABLE` 属性を指定した、`SQLSetConnectAttr()` または `SQLSetStmtAttr()` の呼び出し。
3. 非同期実行をサポートする関数の呼び出し、および非同期関数のポーリング。アプリケーションが非同期に実行できる関数を呼び出すと、次の 2 つの事柄のいずれかが生じることがあります。
  - 関数の非同期実行に利点がない場合、DB2 CLI はそれを同期的に実行して通常の戻りコード (`SQL_STILL_EXECUTING` 以外) を戻します。この場合、アプリケーションは非同期モードが使用できない場合のように実行します。
  - DB2 CLI は何らかの最小限の処理 (引数にエラーがないかの検査など) を実行した後、ステートメントをサーバーに渡します。この短い処理が完了すると、戻りコード `SQL_STILL_EXECUTING` がアプリケーションに戻されます。

### 非同期実行中に呼び出せる関数

関数が非同期に呼び出されると、元の関数が `SQL_STILL_EXECUTING` 以外のコードを戻すまでは、元の関数、`SQLAllocHandle()`、`SQLCancel()`、`SQLGetDiagField()`、または `SQLGetDiagRec()` だけが、`StatementHandle` に関連したステートメントまたは接続で呼び出せます。`StatementHandle` または `StatementHandle` に関連した接続で他の関数を呼び出すと、`SQL_ERROR` が `SQLSTATE HY010` (関数のシーケンス・エラーです。) を伴って戻されます。

### 関数の非同期実行中の診断情報

`SQLGetDiagField()` は、非同期関数実行を行うステートメント・ハンドルで呼び出されると、以下の値を戻します。

- SQL\_DIAG\_CURSOR\_ROW\_COUNT、SQL\_DIAG\_DYNAMIC\_FUNCTION、SQL\_DIAG\_DYNAMIC\_FUNCTION\_CODE、および SQL\_DIAG\_ROW\_COUNT ヘッダー・フィールドの値は、未定義です。
- SQL\_DIAG\_NUMBER ヘッダー・フィールドは 0 を返します。
- SQL\_DIAG\_RETURN\_CODE ヘッダー・フィールドは SQL\_STILL\_EXECUTING を返します。
- すべてのレコード・フィールドは SQL\_NO\_DATA を返します。

SQLGetDiagRec() は、非同期関数実行を行うステートメント・ハンドルで呼び出されると、常に SQL\_NO\_DATA を返します。

### 非同期関数呼び出しの取り消し

アプリケーションは、SQLCancel() を呼び出すことによって、非同期に実行している関数の取り消し要求を発行できます。すでに実行を完了している関数は、取り消せません。

SQLCancel() 呼び出しからの戻りコードは、非同期関数の実行が停止したかどうかではなく、取り消し要求が受け取られたかどうかを示します。

関数が取り消されたかどうかを識別する唯一の方法は、元の引数を使用してそれをもう一度呼び出すことです。

- 取り消しが成功した場合、関数は SQL\_ERROR および SQLSTATE HY008 (操作が取り消されました。) を返します。
- 取り消しが成功しなかった場合、関数は SQL\_ERROR、SQLSTATE HY008 以外の値を返します。たとえば、関数は SQL\_STILL\_EXECUTING を返すかもしれません。

---

## CLI アプリケーションで関数を非同期に実行する

CLI アプリケーションで関数を非同期に実行することは、CLI での、大きなプログラミング作業の一部です。非同期関数を使用できるようにし、それらの関数を処理するタスクとして、非同期実行がサポートされることの確認、非同期実行のためのアプリケーションの初期化、および非同期実行を利用するための関数の処理があります。

非同期実行のための CLI アプリケーションのセットアップを開始する前に、環境ハンドルと接続ハンドルを割り振る必要があります。これは、CLI アプリケーションを初期設定する作業の一部です。

アプリケーションは、1 つの接続において、非同期モードで実行されるアクティブな関数を、最大 1 つ持つことができます。非同期モードが接続レベルで有効な場合、すでに割り振られているすべてのステートメントだけでなく、その接続で将来割り振られるステートメント・ハンドルも、非同期実行に関して有効となります。

1. SQLGetInfo() を、*InfoType* SQL\_ASYNC\_MODE を指定して呼び出し、その関数が非同期に呼び出せることを確認します。たとえば、以下のようにします。

```

/* See what type of Asynchronous support is available. */
rc = SQLGetInfo( hdbc, /* Connection handle */
                SQL_ASYNC_MODE, /* Query the support available */
                &ubuffer, /* Store the result in this variable */
                4,
                &outlen);

```

SQLGetInfo() 関数の呼び出しは、次のいずれかの値を返します。

- SQL\_AM\_STATEMENT: 非同期実行を、ステートメント・レベルでオン/オフにできます。
- SQL\_AM\_CONNECTION: 非同期実行を、接続レベルでオン/オフにできます。
- SQL\_AM\_NONE: 非同期実行はサポートされません。ご使用のアプリケーションは、非同期実行のためにセットアップできません。これは、以下の 2 つの理由のいずれかのために戻されます。
  - データ・ソース自体が非同期実行をサポートしません。
  - DB2 CLI/ODBC の構成キーワード ASYNCENABLE が、特に非同期実行を無効にする設定になっていました。

2. SQLGetInfo() からの戻り値が SQL\_AM\_STATEMENT または SQL\_AM\_CONNECTION のいずれかである場合には、SQLSetStmtAttr() または SQLSetConnectAttr() を使用して SQL\_ATTR\_ASYNC\_ENABLE 属性を設定し、アプリケーションの非同期実行を有効にします。

- 戻り値が SQL\_AM\_STATEMENT である場合は、SQLSetStmtAttr() を使用して SQL\_ATTR\_ASYNC\_ENABLE を SQL\_ASYNC\_ENABLE\_ON に設定します。たとえば、以下のようにします。

```

/* Set statement level asynchronous execution on */
rc = SQLSetStmtAttr( hstmt, /* Statement handle */
                    SQL_ATTR_ASYNC_ENABLE,
                    (SQLPOINTER) SQL_ASYNC_ENABLE_ON,
                    0);

```

- 戻り値が SQL\_AM\_CONNECTION の場合は、SQLSetConnectAttr() を使用して SQL\_ATTR\_ASYNC\_ENABLE を SQL\_ASYNC\_ENABLE\_ON に設定します。たとえば、以下のようにします。

```

/* Set connection level asynchronous execution on */
rc = SQLSetConnectAttr( hstmt, /* Connection handle */
                       SQL_ATTR_ASYNC_ENABLE,
                       (SQLPOINTER) SQL_ASYNC_ENABLE_ON,
                       0);

```

3. 非同期実行をサポートする関数を呼び出し、非同期関数をポーリングします。非同期に実行できる関数のリストは、SQL\_ATTR\_ASYNC\_ENABLE 接続またはステートメントの属性を参照してください。

アプリケーションは、関数を初めて呼び出すのに使用したのと同じ引数を使用して、繰り返し呼び出すことによって、関数が完了したかどうかを判別します。戻りコード SQL\_STILL\_EXECUTING は、それがまだ完了していないことを示し、他の値は完了したことを示します。SQL\_STILL\_EXECUTING 以外の値は、同期的に実行された場合に返されるのと同じ戻りコードです。

以下の例は、可能性のある両方の結果を考慮に入れた、一般的な while ループを例示しています。

```
while ( (rc = SQLExecDirect(hstmt, sqlstmt, SQL_NTS) ) == SQL_STILL_EXECUTING)
{
    /* Other processing can be performed here, between each call to
    * see if SQLExecDirect() has finished running asynchronously.
    * This section will never run if CLI runs the function
    * synchronously.
    */
}
/* The application continues at this point when SQLExecDirect() */
/* has finished running. */
```

---

## 第 14 章 マルチスレッド CLI アプリケーション

DB2 CLI は次のプラットフォーム上でスレッドの並行実行をサポートしています。

- AIX
- HP-UX
- Linux
- Solaris
- Windows

スレッドをサポートするその他のプラットフォームでは、DB2 CLI はデータベースに対するすべてのスレッド化アクセスをシリアル化することでスレッド・セーフを保証しています。つまり、DB2 CLI を使用するアプリケーションやストアド・プロシージャを、複数回呼び出したり、同時に呼び出したりできます。

注: アプリケーションを作成していて、DB2 CLI 呼び出しおよび組み込み SQL または DB2 API 呼び出しを使用する場合には、マルチスレッド混合アプリケーションに関する資料を参照してください。

並行実行とは、2 つのスレッドが (同時に実行可能なマルチプロセッサ・マシン上で) それぞれ独立して実行できることを表しています。たとえば、アプリケーションはデータベース間のコピーを次の方法で実現することができます。

- 1 つのスレッドがデータベース A に接続し、SQLExecute() および SQLFetch() 呼び出しを使って、1 つの接続から共有アプリケーション・バッファの中へデータを読み取ります。
- もう 1 つのスレッドがデータベース B に接続し、並行して上記共有バッファからデータを読み取り、データベース B に挿入します。

対照的に、DB2 CLI がすべての関数呼び出しをシリアル化する場合は、一度に 1 つのスレッドだけが DB2 CLI 関数を実行することができます。その他のスレッドすべては現行スレッドの処理が終わるまで待つてからでなければ、実行の機会を獲得することはできません。

### マルチスレッドの用途

DB2 CLI アプリケーション内にもう 1 つのスレッドを作成する一般的な理由の多くは、実行しているスレッド以外のスレッドを使用すると、(たとえば、長時間の照会の実行を避けて) SQLCancel() を呼び出せるようにすることができるからです。

たいていの GUI-based ベースのアプリケーションではスレッドを使用して、ユーザーとの対話が優先度の高いスレッドで扱われるようにしています。それに比べると、他のアプリケーション・タスクは優先度が低くなっています。アプリケーションでは、1 つのスレッドだけですべての DB2 CLI 関数 (SQLCancel() は例外です) を実行できるようにしています。この場合、スレッド関連のアプリケーション設計上の問題はありませぬ。それは、DB2 CLI との対話に使用するデータ・バッファを 1 つのスレッドだけがアクセスできるようにしているからです。

複数の接続を使用し、いくらかの時間がかかるステートメントを実行しているアプリケーションでは、スループットを改善するために、マルチスレッドで DB2 CLI 関数を実行することを考慮してください。そのようなアプリケーションは、マルチスレッドのアプリケーション、特にデータ・バッファの共有が関係するマルチスレッド・アプリケーションを作成する際の標準的な慣習に従ってください。

## プログラミングのヒント

DB2 CLI で割り振られるリソースは、スレッド・セーフが保証されています。これは、共有グローバルまたは接続特有のセマフォのいずれかを使用して成し遂げられます。同時に 1 つのスレッドだけが、環境ハンドルを入力として受け入れる DB2 CLI 関数を実行することが可能です。接続ハンドル (つまりその接続ハンドル上で割り振られるステートメントまたは記述子) を受け入れるその他の関数すべては、接続ハンドル上でシリアル化されます。

このことは、スレッドが接続ハンドル (または接続ハンドルの子) を指定して関数の実行を一度開始すると、他のスレッドはブロックされ、実行中のスレッドが返されるまで待機することを意味しています。これに対する 1 つの例外は `SQLCancel()` で、別のスレッドで現在実行しているステートメントを取り消すことができます。この理由のために、最も無理のない設計とは、接続ごとに 1 つのスレッドを対応付け、`SQLCancel()` 要求を処理するためにさらに 1 つのスレッドを加えることです。こうすれば、各スレッドは他のスレッドから独立して実行可能です。

オブジェクトがスレッド間で共有されている場合は、アプリケーションのタイミングに関する問題が生じることがあります。たとえば、スレッドが、あるスレッド内の 1 つのハンドルを使用していて、それから別のスレッドが関数呼び出しの間にそのハンドルを解放した場合、そのハンドルを使用する次の試みには結果として `SQL_INVALID_HANDLE` の戻りコードが生じることになります。

### 注:

1. ハンドルに関するスレッド・セーフティは DB2 CLI アプリケーションにのみ適用されます。この場合のハンドルはポインターであり、別のスレッドがそのハンドルを解放していれば、そのポインターはもはや有効ではないので、ODBC アプリケーションはトラップすることができます。この理由のために、ODBC アプリケーションを作成する際には、マルチスレッド CLI アプリケーションのアプリケーション・モデルに従うのが最善です。
2. マルチスレッド・アプリケーションには、プラットフォームやコンパイラに固有のリンク・オプションが必要になることがあります。詳細については、コンパイラの資料をご覧ください。

---

## マルチスレッド CLI アプリケーションのアプリケーション・モデル

以下の一般的なマルチスレッド CLI アプリケーションのモデルは、例として示されています。

- 次のものを割り当てるマスター・スレッドを指定します。
  - $m$  個の「子」スレッド
  - $n$  個の接続ハンドル



- 接続が必要なそれぞれのタスクは、子スレッドの 1 つにより実行されます。そして、 $n$  個の接続の 1 つがマスター・スレッドにより与えられます。
- 子スレッドがマスター・スレッドに接続を返すまで、各接続はマスター・スレッドにより使用中としてマークされます。
- `SQLCancel()` 要求がマスター・スレッドにより処理されます。

このモデルを使用すると、非 SQL 関連のタスクを実行するのに複数のスレッドが使用される場合には、マスター・スレッドは接続よりも多くのスレッドを持つことができ、アプリケーションが種々のデータベースに対するアクティブ接続のプールを維持し、しかもアクティブ・タスクの数を制限する場合には、マスター・スレッドはスレッドよりも多くの接続を持つことができます。

**注:** マルチスレッド DB2 CLI ストアード・プロシージャは、そのストアード・プロシージャが現在実行しているデータベースだけに接続できます。

さらに重要なことに、これにより 2 つのスレッドが同時に同一の接続ハンドルを使用しようとするのがなくなります。DB2 CLI はそのリソースへのアクセスを制御しますが、結合列やパラメーター・バッファのようなアプリケーション・リソースは DB2 CLI により制御されません。したがってアプリケーションは、バッファへのポインターが同時に 2 つのスレッドで使用されないように保証する必要があります。すべての据え置き引数は、列またはパラメーターがアンバインドされるまで有効に保つ必要があります。

2 つのスレッドがデータ・バッファを共用することが必要な場合、アプリケーションは何らかの形の同期メカニズムを実装する必要があります。たとえば、あるスレッドがデータベース A に接続して、1 つの接続から共有アプリケーション・バッファ中にデータを読み取る一方で、他のスレッドがデータベース B に接続して、並行して共有バッファから読み取りを行いデータをデータベース B に挿入するというデータベース間のコピー・シナリオにおいて、共有バッファの使用はアプリケーションによって同期をとる必要があります。

## アプリケーションのデッドロック

アプリケーションは、データベースおよびアプリケーションにある共有リソースでデッドロック状態が発生する可能性を考慮に入れておく必要があります。

DB2 はサーバーでデッドロックを検出すると、1 つ以上のトランザクションをロールバックしてデッドロックを解消することができます。それでも、次のような場合、アプリケーションにはデッドロックの可能性がります。

- 2 つのスレッドが同一データベースに接続されている。さらに、
- 1 つのスレッドがアプリケーション・リソース「A」を保留して、データベース・リソース「B」を待っている。そして、
- アプリケーション・リソース「A」を待っている間に、他のスレッドがデータベース・リソース「B」にロックしている場合。

上記の場合には、DB2 サーバーはデッドロックではなく、ロックだけを探そうとします。それで、データベース `LockTimeout` 構成キーワードの設定が設定されない限り、アプリケーションはいつまでも待ち続けることになります。

上記に提案されているモデルは、この問題を避け、スレッドが接続における実行を一度開始すると、スレッド間でアプリケーション・リソースを共有することはありません。

---

## 混合マルチスレッド CLI アプリケーション

マルチスレッド・アプリケーションで、CLI 呼び出しを DB2 API 呼び出しや組み込み SQL と混合することができます。アプリケーションの編成を最善のものにするには、どのタイプの呼び出しを最初に実行するかを考慮する必要があります。

### DB2 CLI 最初に 呼び出しを実行する場合

DB2 CLI ドライバーは自動的に DB2 のコンテキスト API を呼び出し、アプリケーション用のコンテキストを割り当てて管理します。このことは、他の DB2 API または組み込み SQL を呼び出す前に `SQLAllocEnv()` を呼び出すすべてのアプリケーションが、`SQL_CTX_MULTI_MANUAL` に設定されるコンテキスト・タイプで初期設定されることを示します。

この場合には、アプリケーションで DB2 CLI を使用して、すべてのコンテキストを割り当てて管理する必要があります。DB2 CLI を使用して、すべての接続ハンドルを割り振り、すべての接続を実行します。組み込み SQL を呼び出す前に、各スレッドで `SQLSetConnect()` 関数を呼び出してください。DB2 CLI 関数が同一スレッドに呼び出された後に、DB2 API は呼び出し可能となります。

### 最初に DB2 API 呼び出しか組み込み SQL 呼び出しを実行する場合

アプリケーションが CLI 関数の前に DB2 API 関数または組み込み SQL 関数を呼び出す場合は、DB2 CLI ドライバーは DB2 のコンテキスト API を自動的に呼び出しません。

DB2 API 関数または組み込み SQL 関数を呼び出すすべてのスレッドはコンテキストに結び付いている必要があります。そうでないと、その呼び出しは `SQL1445N` の `SQLCODE` により失敗します。スレッドをコンテキストに明示的に結び付ける DB2 API `sqlAttachToCtx()`、または DB2 CLI 関数 (たとえば、`SQLSetConnection()`) を呼び出すことでこのことを行えます。この場合には、アプリケーションがすべてのコンテキストを明示的に管理しなければなりません。

コンテキスト API を使用して、DB2 CLI 関数を呼び出す前にコンテキストを割り当ててアタッチします (`SQLAllocEnv()` は、既存のコンテキストをデフォルトのコンテキストとして使用します)。 `SQL_ATTR_CONN_CONTEXT` の接続属性を使用して、それぞれの DB2 CLI 接続が用いるコンテキストを明示的に設定します。

**注:** デフォルトのアプリケーションのスタック・サイズを使用せずに、スタック・サイズを少なくとも 256,000 に増やすことをお勧めします。DB2 では、DB2 関数の呼び出し時に必要な最小アプリケーション・スタック・サイズは 256,000 です。したがって、お使いのアプリケーションと、DB2 関数呼び出し時の最小要件の両方を十分に満たす合計スタック・サイズが割り当てられていることを確認する必要があります。

---

## 第 15 章 CLI アプリケーションでのベンダー・エスケープ節

X/Open SQL CAE 仕様では、エスケープ節を、「ベンダー固有の SQL 拡張機能を、標準化された SQL の枠組みの中で実装するための構文上の機構」として定義しています。DB2 CLI と ODBC の両方とも、X/Open で定義されているベンダー・エスケープ節をサポートしています。

現在では、エスケープ節は、SQL 拡張を定義するために ODBC によって広く使用されています。DB2 CLI は、ODBC 拡張を正しい DB2 構文に変換します。SQLNativeSql() 関数を使用して、その結果の構文を表示することができます。

アプリケーションが DB2 データ・ソースだけにアクセスする場合は、エスケープ節を使用する必要はありません。アプリケーションが同じサポートを備えている他のデータ・ソースにアクセスしようとする際に、別の構文を使用していれば、エスケープ節を使うとアプリケーションの可搬性が高くなります。

DB2 CLI は、エスケープ節に標準構文と短縮構文の両方を使用してきましたが、標準構文は (DB2 CLI はサポートはしていますが) 使用すべきでないものとされています。標準構文を使用したエスケープ節は、次の形式を取っていました。

```
--(*vendor(vendor-identifier),  
product(product-identifier) extended SQL text*)--
```

アプリケーションでは、現在では短縮構文 (以下に説明しています) だけを使用してください。最新の ODBC 標準に付いていくためです。

### 短縮されたエスケープ節の構文

エスケープ節の定義の形式は次のとおりです。

```
{ extended SQL text }
```

これによって、以下の SQL 拡張子を定義します。

- 拡張された日付、時刻、タイム・スタンプのデータ
- 外部結合
- LIKE 述部
- ストアード・プロシージャ呼び出し
- 拡張されたスカラー関数
  - 数値関数
  - ストリング関数
  - システム関数

### ODBC 日付、時刻、タイム・スタンプのデータ

日付、時刻、およびタイム・スタンプのデータの ODBC エスケープ節は、次のとおりです。

```
{d 'value'}
{t 'value'}
{ts 'value'}
```

- **d** は、 *value* が *yyyy-mm-dd* 形式の日付であることを示します。
- **t** は、 *value* が *hh:mm:ss* 形式の時刻であることを示します。
- **ts** は、 *value* が *yyyy-mm-dd hh:mm:ss[f...]* 形式のタイム・スタンプであることを示します。

たとえば、次のステートメントを使用して、 **EMPLOYEE** 表に対する照会を発行することができます。

```
SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE HIREDATE={d '1994-03-29'}
```

DB2 CLI は、上記ステートメントを DB2 形式に変換します。 `SQLNativeSql()` を使用して、変換されたステートメントを返すことができます。

日付、時刻、およびタイム・スタンプのリテラルの ODBC エスケープ節は、 **C** データ・タイプの `SQL_C_CHAR` を指定した入力パラメーターで使用することができます。

## ODBC 外部結合

外部結合の ODBC エスケープ節は、次のとおりです。

```
{oj outer-join}
```

*outer join* は次のとおりです。

```
table-name {LEFT | RIGHT | FULL} OUTER JOIN
             {table-name | outer-join}
             ON search-condition
```

たとえば、DB2 CLI が次のステートメントを変換することを考えてみます。

```
SELECT * FROM {oj T1 LEFT OUTER JOIN T2 ON T1.C1=T2.C3}
             WHERE T1.C2>20
```

これは IBM の形式に変換され、その形式は SQL92 外部結合構文に対応します。

```
SELECT * FROM T1 LEFT OUTER JOIN T2 ON T1.C1=T2.C3 WHERE T1.C2>20
```

**注:** すべての DB2 サーバーで外部結合がサポートされているわけではありません。現行サーバーが外部結合をサポートしているかどうかを判別するには、`SQL_SQL92_RELATIONAL_JOIN_OPERATORS` および `SQL_OJ_CAPABILITIES` オプションを指定して、`SQLGetInfo()` を呼び出します。

## LIKE 述部

SQL LIKE 述部では、メタキャラクター `%` がゼロ個以上の任意の文字に相当し、メタキャラクター `_` が任意の 1 文字に相当します。 `SQL ESCAPE` 節を利用すると、実際のパーセント文字および下線文字を含む値に一致するようにパターンの定義を行うことができ、この場合はその文字の前にエスケープ文字を入れます。 LIKE 述部のエスケープ文字を定義するのに ODBC が使用するエスケープ節は、次のとおりです。

```
{escape 'escape-character'}
```

*escape-character* は、SQL ESCAPE 節の使用の基準となる DB2 規則でサポートされている任意の文字です。

"escape" ODBC エスケープ節を使用する方法の一例として、列 Name および Growth を備えた表 Customers があるとします。Growth 列には、メタキャラクター '%' を持つデータが含まれます。次のステートメントでは、Growth の中に 10% から 19% までの間の値だけを持ち、100% より上の値は持たない Name から、すべての値を選択することになります。

```
SELECT Name FROM Customers WHERE Growth LIKE '1_%%'{escape '%'}
```

さまざまなベンダー DBMS 製品間の可搬性には関係のないアプリケーションの場合、SQL ESCAPE 節を直接そのデータ・ソースへ渡す必要があります。特定の DB2 データ・ソースで LIKE 述部エスケープ文字がサポートされる時点を判別するには、アプリケーションで SQL\_LIKE\_ESCAPE\_CLAUSE 情報タイプを指定して SQLGetInfo() を呼び出してください。

## ストアード・プロシージャ呼び出し

ストアード・プロシージャを呼び出す場合の ODBC エスケープ節は、次のとおりです。

```
{[?]=call procedure-name[([parameter][, [parameter]]...)]}
```

説明:

- [?] は、戻り値のためのオプション・パラメーター・マーカーを指定します。
- *procedure-name* は、データ・ソースに保管されているプロシージャの名前を指定します。
- *parameter* は、プロシージャ・パラメーターを指定します。

プロシージャにはゼロ個以上のパラメーターがあります。

ODBC は、オプション・パラメーター ?= がプロシージャの戻り値を表すように指定します。戻り値があれば、SQLBindParameter() によって定義される最初のパラメーター・マーカーによって指定された場所に保管されます。?= がエスケープ節にあると、DB2 CLI はプロシージャの戻り値として戻りコードを戻します。?= がない場合にストアード・プロシージャの戻りコードが SQL\_SUCCESS でないなら、アプリケーションは SQLGetDiagRec() 関数と SQLGetDiagField() 関数を使用することによって、SQLCODE を含む診断情報を取り出すことができます。DB2 CLI は、プロシージャ引数としてリテラルをサポートしていますが、ベンダーのエスケープ節を使用する必要があります。たとえば、CALL storedproc ('aaaa', 1) というステートメントは失敗しますが、{CALL storedproc ('aaaa', 1)} というステートメントは成功することになります。パラメーターが出力パラメーターである場合、パラメーター・マーカーでなければなりません。

たとえば、DB2 CLI が次のステートメントを変換することを考えてみます。

```
{CALL NETB94(?,?,?)}
```

次の内部 CALL ステートメント形式に変換されます。

```
CALL NEBT94(?, ?, ?)
```

## ODBC スカラー関数

文字列の長さ、サブ文字列、またはトリムなどのスカラー関数を、結果セットの列や、結果セットの行を制限する列で使用することができます。スカラー関数の ODBC エスケープ節は次のとおりです。

```
{fn scalar-function}
```

ここで、*scalar-function* は拡張スカラー関数のリストにリストされている関数です。

たとえば、DB2 CLI が次のステートメントを変換することを考えてみます。

```
SELECT {fn CONCAT(FIRSTNAME, LASTNAME)} FROM EMPLOYEE
```

以下のように変更します。

```
SELECT FIRSTNAME CONCAT LASTNAME FROM EMPLOYEE
```

SQLNativeSql() を呼び出して、変換された SQL ステートメントを得ることができます。

どのスカラー関数が、特定の接続ハンドルで参照される現行サーバーによってサポートされているかを判別するには、SQLGetInfo() を、オプション SQL\_NUMERIC\_FUNCTIONS、SQL\_STRING\_FUNCTIONS、SQL\_SYSTEM\_FUNCTIONS、および SQL\_TIMEDATE\_FUNCTIONS を指定して呼び出してください。

---

## CLI アプリケーション用の拡張スカラー関数

以下の関数は、ODBC でベンダー・エスケープ節を使用して定義されます。各関数は、エスケープ節構文を使用するか、または同等の DB2 関数を呼び出すことによって呼び出すことができます。

これらの関数は、次のように区分されています。

- ストリング関数
- 数値関数
- 日時関数
- システム関数
- 変換関数

以下の節にでてくる表には、DB2 CLI を使用してアプリケーションから呼び出したときに、関数にアクセスできるサーバー（およびその最も古いバージョン）が示されています。

DB2 バージョン 5 以降のサーバーへ接続したときに、以下の関数によって検出されたすべてのエラーは、SQLSTATE 38552 を戻します。メッセージのテキスト部分は、SYSFUN:nn という書式になります。ここで nn は、以下の理由コードの 1 つです。

- 01 範囲外の数値。
- 02 ゼロ除算。
- 03 算術オーバーフローまたはアンダーフロー。

- 04 無効な日付形式。
- 05 無効な時刻形式。
- 06 無効なタイム・スタンプ・フォーマット。
- 07 タイム・スタンプ期間の無効な文字表記。
- 08 無効なインターバル・タイプ。(1、2、4、8、16、32、64、128、256 の 1 つでなければならない)
- 09 スtringが長すぎる。
- 10 スtring関数の長さまたは位置が範囲外。
- 11 浮動小数点数の無効な文字表記。

## スtring関数

このセクションのスtring関数は、DB2 CLI でサポートされ、ODBC でベンダー・エスケープ節を使用して定義されます。

- スカラー関数に対する引数として使用される文字スtring・リテラルは、単一引用符でバインドしなくてはなりません。
- *string\_exp* として示される引数は、列の名前、スtring・リテラル、または別のスカラー関数の結果であり、基礎となるデータ・タイプは、SQL\_CHAR、SQL\_VARCHAR、SQL\_LONGVARCHAR、または SQL\_CLOB として表せます。
- *start*、*length*、*code* または *count* として示される引数は、数値リテラルまたは別のスカラー関数の結果であり、基礎となるデータ・タイプは、整数ベースのものです (SQL\_SMALLINT、SQL\_INTEGER)。
- スtringの先頭文字は、位置 1 にあると見なされます。

表 11. スtring・スカラー関数

| スtring・スカラー関数                                         | 説明                                                                                                 | 関数をサポートするサーバー                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASCII( <i>string_exp</i> )                            | <i>string_exp</i> の左端の文字の ASCII コード値を整数として戻します。                                                    | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows                                                         |
| CHAR( <i>code</i> )                                   | <i>code</i> で指定された ASCII コード値がある文字を戻します。 <i>code</i> の値は、0 から 255 まででなければなりません。それ以外は、戻り値は NULL です。 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows                                                         |
| CONCAT( <i>string_exp1</i> , <i>string_exp2</i> )     | <i>string_exp2</i> を <i>string_exp1</i> に連結した結果の文字スtringを戻します。                                     | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| DIFFERENCE( <i>string_exp1</i> , <i>string_exp2</i> ) | 整数値を戻しますが、これは、SOUNDEX 関数によって <i>string_exp1</i> と <i>string_exp2</i> 用に戻される値の差を示します。               | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for IBM i                                          |

表 11. スtring・スカラー関数 (続き)

| スString・スカラー関数                                           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 関数をサポートするサーバー                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>INSERT( string_exp1, start, length, string_exp2 )</i> | <i>start</i> から始まる <i>length</i> 個の文字が、 <i>length</i> 文字を含む <i>string_exp2</i> によって置換された文字スStringを戻します。                                                                                                                                                                                                                        | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>LCASE( string_exp )</i>                               | <i>string_exp</i> のすべての大文字を小文字に変換します。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE                |
| <i>LEFT( string_exp,count )</i>                          | <i>string_exp</i> の文字の左端の <i>count</i> を戻します。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>LENGTH( string_exp )</i>                              | 後書きブランクおよびスString終了文字を除く、 <i>string_exp</i> の文字数を戻します。<br>注: DB2 Server for VM and VSE には後書きブランクが組み込まれています。                                                                                                                                                                                                                    | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>LOCATE( string_exp1, string_exp2 [ ,start ])</i>      | <i>string_exp2</i> 内で <i>string_exp1</i> が最初に現れた開始位置を戻します。 <i>string_exp1</i> が最初に現れた位置の検索は、オプションの引数 <i>start</i> を指定しなければ、 <i>string_exp2</i> 内の先頭文字の位置から始まります。 <i>start</i> を指定すると、検索は <i>start</i> の値で示される文字の位置から始まります。 <i>string_exp2</i> の先頭文字位置は値 1 で示されます。 <i>string_exp1</i> が <i>string_exp2</i> で見つからないと、値 0 が戻されます。 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i                            |
| <i>LTRIM( string_exp )</i>                               | 先行ブランクを除いて <i>string_exp</i> の文字を戻します。                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i                            |
| <i>REPEAT( string_exp, count )</i>                       | <i>string_exp</i> が <i>count</i> 回繰り返された文字スStringを戻します。                                                                                                                                                                                                                                                                        | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>REPLACE( string_exp1, string_exp2, string_exp3 )</i>  | <i>string_exp1</i> 内で出現したすべての <i>string_exp2</i> を <i>string_exp3</i> で置換します。                                                                                                                                                                                                                                                  | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS,                                          |



表 11. ストリング・スカラー関数 (続き)

| ストリング・スカラー関数                                                          | 説明                                                                                                        | 関数をサポートするサーバー                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>RIGHT</i> ( <i>string_exp</i> , <i>count</i> )                     | <i>string_exp</i> の文字の右端の <i>count</i> を戻します。                                                             | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>RTRIM</i> ( <i>string_exp</i> )                                    | 後書きブランクを除いて <i>string_exp</i> の文字を戻します。                                                                   | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>SOUNDEX</i> ( <i>string_exp1</i> )                                 | <i>string_exp1</i> の音を表す 4 文字コードを戻します。データ・ソースが異なれば、 <i>string_exp1</i> の音を表すアルゴリズムも異なるものを使用することに注意してください。 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for IBM i                                          |
| <i>SPACE</i> ( <i>count</i> )                                         | <i>count</i> 個のスペースから成る文字ストリングを戻します。                                                                      | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i                            |
| <i>SUBSTRING</i> ( <i>string_exp</i> , <i>start</i> , <i>length</i> ) | <i>length</i> 文字の、 <i>start</i> で指定された文字位置から始まる <i>string_exp</i> から導出された文字ストリングを戻します。                    | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>UCASE</i> ( <i>string_exp</i> )                                    | <i>string_exp</i> のすべての小文字を大文字に変換します。                                                                     | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |

## 数値関数

この節に示す数値関数は、DB2 CLI でサポートされ、ODBC でバンダー・エスケープ節を使用して定義されます。

- *numeric\_exp* として示される引数は、列の名前、別のスカラー関数の結果、または数値リテラルであり、基礎となるデータ・タイプは、浮動小数点ベース (SQL\_NUMERIC、SQL\_DECIMAL、SQL\_FLOAT、SQL\_REAL、SQL\_DOUBLE)、または整数ベース (SQL\_SMALLINT、SQL\_INTEGER) のいずれかです。
- *double\_exp* として示される引数は、列の名前、別のスカラー関数の結果、または数値リテラルで、基礎となるデータ・タイプは浮動小数点ベースです。

- *integer\_exp* として示される引数は、列の名前、別のスカラー関数の結果、または数値リテラルで、基礎となるデータ・タイプは整数ベースです。

表 12. 数値スカラー関数

| 数値スカラー関数                                 | 説明                                                                                                       | 関数をサポートするサーバー                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>ABS( numeric_exp )</i>                | <i>numeric_exp</i> の絶対値を戻します。                                                                            | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>ACOS( double_exp )</i>                | 角度としての <i>double_exp</i> の逆余弦を、ラジアンで表して戻します。                                                             | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>ASIN( double_exp )</i>                | 角度としての <i>double_exp</i> の逆正弦を、ラジアンで表して戻します。                                                             | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>ATAN( double_exp )</i>                | 角度としての <i>double_exp</i> の逆正接を、ラジアンで表して戻します。                                                             | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>ATAN2( double_exp1, double_exp2 )</i> | <i>double_exp1</i> で指定された <i>x</i> 座標、および <i>double_exp2</i> で指定された <i>y</i> 座標の逆正接を、ラジアンで表された角度として戻します。 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>CEILING( numeric_exp )</i>            | <i>numeric_exp</i> 以上の最短整数を戻します。                                                                         | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>COS( double_exp )</i>                 | <i>double_exp</i> がラジアンで表された角度のとき、 <i>double_exp</i> の余弦を戻します。                                           | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>COT( double_exp )</i>                 | <i>double_exp</i> がラジアンで表された角度のとき、 <i>double_exp</i> の余接を戻します。                                           | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |

表 12. 数値スカラー関数 (続き)

| 数値スカラー関数                                 | 説明                                                                | 関数をサポートするサーバー                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>DEGREES( numeric_exp )</i>            | <i>numeric_exp</i> ラジアンから変換された度数を戻します。                            | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>EXP( double_exp )</i>                 | <i>double_exp</i> の指数値を戻します。                                      | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>FLOOR( numeric_exp )</i>              | <i>numeric_exp</i> 以下の最大整数を戻します。                                  | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>LOG( double_exp )</i>                 | <i>double_exp</i> の自然対数を戻します。                                     | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>LOG10( double_exp )</i>               | <i>double_exp</i> の 10 を底とする対数 (常用対数) を戻します。                      | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>MOD( integer_exp1, integer_exp2 )</i> | <i>integer_exp2</i> で除算された <i>integer_exp1</i> の剰余 (モジュラス) を戻します。 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>PI()</i>                              | $\pi$ の定数値を浮動小数点値として戻します。                                         | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>POWER( numeric_exp, integer_exp )</i> | 値 <i>numeric_exp</i> の <i>integer_exp</i> 乗を戻します。                 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>RADIANS( numeric_exp )</i>            | <i>numeric_exp</i> 度から変換されたラジアン数を戻します。                            | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |

表 12. 数値スカラー関数 (続き)

| 数値スカラー関数                                                    | 説明                                                                                                                                                     | 関数をサポートするサーバー                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>RAND</i> ( <i>integer_exp</i> )                          | <i>integer_exp</i> をオプションのシード値として使用してランダム浮動小数点値を戻します。                                                                                                  | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>ROUND</i> ( <i>numeric_exp</i> , <i>integer_exp</i> . )  | 小数点の右 <i>integer_exp</i> 桁に丸められた <i>numeric_exp</i> を戻します。 <i>integer_exp</i> が負の数の場合、 <i>numeric_exp</i> は小数点の左   <i>integer_exp</i>   桁に丸められます。      | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>SIGN</i> ( <i>numeric_exp</i> )                          | <i>numeric_exp</i> の標識つまり符号を戻します。 <i>numeric_exp</i> がゼロより小さいと、-1 が戻されます。 <i>numeric_exp</i> がゼロの場合は、0 が戻されます。 <i>numeric_exp</i> がゼロより大きいと、1 が戻されます。  | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>SIN</i> ( <i>double_exp</i> )                            | <i>double_exp</i> がラジアンで表される角度のとき、 <i>double_exp</i> の正弦を戻します。                                                                                         | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>SQRT</i> ( <i>double_exp</i> )                           | <i>double_exp</i> の平方根を戻します。                                                                                                                           | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>TAN</i> ( <i>double_exp</i> )                            | <i>double_exp</i> がラジアンで表される角度のとき、 <i>double_exp</i> の正接を戻します。                                                                                         | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |
| <i>TRUNCATE</i> ( <i>numeric_exp</i> , <i>integer_exp</i> ) | 小数点の右 <i>integer_exp</i> 桁に切り捨てられた <i>numeric_exp</i> を戻します。 <i>integer_exp</i> が負の数の場合、 <i>numeric_exp</i> は、小数点の左   <i>integer_exp</i>   桁に切り捨てられます。 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i |

## 日時関数

この節に示す日時関数は、DB2 CLI でサポートされ、ODBC でバンダー・エスケープ節を使用して定義されます。

- *timestamp\_exp* として示される引数は、列の名前、別のスカラー関数の結果、または時刻、日付、またはタイム・スタンプのリテラルです。
- *date\_exp* として示される引数は、列の名前、別のスカラー関数の結果、または日付かタイム・スタンプのリテラルで、基礎となるデータ・タイプは文字ベース、または日付かタイム・スタンプ・ベースです。

- *time\_exp* として示される引数は、列の名前、別のスカラー関数の結果、または時刻かタイム・スタンプのリテラルで、基礎となるデータ・タイプは文字ベース、または時刻かタイム・スタンプ・ベースです。

表 13. 日時スカラー関数

| 日時スカラー関数                         | 説明                                                                                                          | 関数をサポートするサーバー                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>CURDATE()</i>                 | 現在日付を日付値として戻します。                                                                                            | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>CURTIME()</i>                 | 地方時刻を時刻値として戻します。                                                                                            | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>DAYNAME( date_exp )</i>       | <i>date_exp</i> の曜日部分について、曜日の名前 (Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday) を含む文字ストリングを戻します。 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows                                                         |
| <i>DAYOFMONTH ( date_exp )</i>   | <i>date_exp</i> の月間の日付を整数値として、1 から 31 までの範囲で戻します。                                                           | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>DAYOFWEEK( date_exp )</i>     | <i>date_exp</i> の週の曜日を整数値として、1 から 7 までの範囲で戻します。1 は日曜日を表します。                                                 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for IBM i                                          |
| <i>DAYOFWEEK_ISO( date_exp )</i> | 1 週間の曜日を、1 から 7 の範囲の整数値として <i>date_exp</i> で戻します。1 は月曜を表します。この関数と <i>DAYOFWEEK()</i> 関数との間の相違に注意してください。     | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 for IBM i                            |
| <i>DAYOFYEAR( date_exp )</i>     | <i>date_exp</i> の年間の日付を整数値として、1 から 366 までの範囲で戻します。                                                          | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for IBM i                                          |
| <i>HOURL( time_exp )</i>         | <i>time_exp</i> の時間を整数値として、0 から 23 までの範囲で戻します。                                                              | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |

表 13. 日時スカラー関数 (続き)

| 日時スカラー関数                                  | 説明                                                                                                                                                | 関数をサポートするサーバー                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>JULIAN_DAY( date_exp )</i>             | 紀元前 4712 年 1 月 1 日 (ユリウス日付カレンダーの開始日) から <i>date_exp</i> までの日数を返します。                                                                               | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for IBM i                                          |
| <i>MINUTE( time_exp )</i>                 | <i>time_exp</i> の分数を整数値として、0 から 59 までの範囲で返します。                                                                                                    | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>MONTH( date_exp )</i>                  | <i>date_exp</i> の月数を整数値として、1 から 12 までの範囲で返します。                                                                                                    | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>MONTHNAME( date_exp )</i>              | <i>date_exp</i> の月部分について、月の名前 (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December) を含む文字ストリングを返します。 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows                                                         |
| <i>NOW()</i>                              | 現在日付および時刻をタイム・スタンプ値として返します。                                                                                                                       | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>QUARTER( date_exp )</i>                | <i>date_exp</i> の四半期を整数値として、1 から 4 までの範囲で返します。                                                                                                    | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for IBM i                                          |
| <i>SECOND( time_exp )</i>                 | <i>time_exp</i> の秒数を整数値として、0 から 59 までの範囲で返します。                                                                                                    | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>SECONDS_SINCE_MIDNIGHT( time_exp )</i> | 午前零時から数えた <i>time_exp</i> における秒数を、0 から 86400 の範囲の整数値で返します。 <i>time_exp</i> に小数秒のコンポーネントがある場合、小数秒は廃棄されます。                                          | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows                                                         |

表 13. 日時スカラー関数 (続き)

| 日時スカラー関数                                                                | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 関数をサポートするサーバー                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p><i>TIMESTAMPADD( interval, integer_exp, timestamp_exp )</i></p>      | <p>タイプ <i>interval</i> の <i>integer_exp</i> インターバルを <i>timestamp_exp</i> に加算して計算されたタイム・スタンプを戻します。インターバルの有効値は、次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL_TSI_FRAC_SECOND</li> <li>• SQL_TSI_SECOND</li> <li>• SQL_TSI_MINUTE</li> <li>• SQL_TSI_HOUR</li> <li>• SQL_TSI_DAY</li> <li>• SQL_TSI_WEEK</li> <li>• SQL_TSI_MONTH</li> <li>• SQL_TSI_QUARTER</li> <li>• SQL_TSI_YEAR</li> </ul> <p>小数秒は、十億分の一秒で表されます。 <i>timestamp_exp</i> が時刻値を指定し、 <i>interval</i> が日、週、月、四半期、または年を指定する場合、 <i>timestamp_exp</i> の日付部分は、タイム・スタンプを計算して結果を得る前の現在日付に設定されます。 <i>timestamp_exp</i> が日付値であり、 <i>interval</i> が小数秒、秒、分、または時間を指定する場合、 <i>timestamp_exp</i> の時刻部分は、タイム・スタンプを計算して結果を得る前の 00:00:00.000000 に設定されます。アプリケーションは、 <code>SQL_TIMEDATE_ADD_INTERVALS</code> オプションを指定して <code>SQLGetInfo()</code> を呼び出し、どのインターバルがサポートされているかを判別します。</p> | <p>DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows</p> |
| <p><i>TIMESTAMPDIFF( interval, timestamp_exp1, timestamp_exp2 )</i></p> | <p><i>timestamp_exp2</i> が <i>timestamp_exp1</i> より大きい部分のタイプ <i>interval</i> のインターバルの整数を戻します。インターバルの有効値は、次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL_TSI_FRAC_SECOND</li> <li>• SQL_TSI_SECOND</li> <li>• SQL_TSI_MINUTE</li> <li>• SQL_TSI_HOUR</li> <li>• SQL_TSI_DAY</li> <li>• SQL_TSI_WEEK</li> <li>• SQL_TSI_MONTH</li> <li>• SQL_TSI_QUARTER</li> <li>• SQL_TSI_YEAR</li> </ul> <p>小数秒は、十億分の一秒で表されます。タイム・スタンプ式が時刻値であり、 <i>interval</i> が日、週、月、四半期、または年を指定する場合、そのタイム・スタンプの日付部分は、タイム・スタンプどうしの差を計算する前の現在日付に設定されます。タイム・スタンプ式が日付値であり、 <i>interval</i> が小数秒、秒、分、または時間を指定する場合、そのタイム・スタンプの時刻部分は、タイム・スタンプどうしの差を計算する前の 0 に設定されます。アプリケーションは、 <code>SQL_TIMEDATE_DIFF_INTERVALS</code> オプションを指定して <code>SQLGetInfo()</code> を呼び出し、どのインターバルがサポートされているかを判別します。</p>                                                                     | <p>DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows</p> |

表 13. 日時スカラー関数 (続き)

| 日時スカラー関数                    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 関数をサポートするサーバー                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEEK( <i>date_exp</i> )     | <i>date_exp</i> の年間の週を整数値として、1 から 54 までの範囲で戻します。                                                                                                                                                                                                                                         | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for IBM i                                          |
| WEEK_ISO( <i>date_exp</i> ) | 1 年の週を、1 から 53 までの範囲の整数値として <i>date_exp</i> に戻します。Week 1 は年の最初の週で、木曜を含みます。そのため、月曜日が週の最初の日であると考えられているため、Week1 は Jan 4 が含まれる最初の週と同じことになります。<br><br>WEEK_ISO() は、54 までの値を返す WEEK() の現行定義とは異なることに注意してください。WEEK() 関数では、Week 1 は、最初の日曜を含む週となります。これは、週に 1 日しか含まれていなくても、Jan. 1 が含まれる週と同じことになります。 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows                                                         |
| YEAR( <i>date_exp</i> )     | <i>date_exp</i> の年数を整数値として、1 から 9999 までの範囲で戻します。                                                                                                                                                                                                                                         | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |

曜日の名前または月の名前を含む文字ストリングを戻す関数の場合、これらの文字ストリングは使用できる各国語サポートになります。

DAYOFWEEK\_ISO() および WEEK\_ISO() は、DB2 バージョン 7 以降で作成されたデータベースで自動的に使用できます。データベースがバージョン 7 以前に作成された場合、これらの関数は使用できない可能性があります。DAYOFWEEK\_ISO() および WEEK\_ISO() 関数をそのようなデータベースで使用できるようにするには、db2updb システム・コマンドを使用してください。

## システム関数

この節に示すシステム関数は、DB2 CLI でサポートされ、ODBC でベンダー・エスケープ節を使用して定義されます。

- *exp* として示される引数は、列の名前、別のスカラー関数の結果、またはリテラルです。
- *value* として示される引数は、リテラル定数です。



表 14. システム・スカラー関数

| システム・スカラー関数                 | 説明                                                                                                                                                      | 関数をサポートするサーバー                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>DATABASE()</i>           | 接続ハンドルに対応するデータベースの名前を戻します ( <i>hdbc</i> )。 (データベースの名前は情報タイプ <i>SQL_DATABASE_NAME</i> を指定した <i>SQLGetInfo()</i> によって得ることもできます。)                          | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>IFNULL( exp, value )</i> | <i>exp</i> が NULL の場合、 <i>value</i> が戻されます。 <i>exp</i> が NULL ではない場合、 <i>exp</i> が戻されます。 <i>value</i> に指定するデータ・タイプは、 <i>exp</i> のデータ・タイプと互換性がなければなりません。 | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |
| <i>USER()</i>               | ユーザーの許可名を戻します。 (ユーザーの許可名は、情報タイプの <i>SQL_USER_NAME</i> を指定した <i>SQLGetInfo()</i> によって得ることもできます。)                                                         | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows, DB2 for z/OS, DB2 Server for VM and VSE, DB2 for IBM i |

## 変換関数

変換関数は DB2 CLI によってサポートされており、ベンダー・エスケープ節を使用して ODBC によって定義されています。

各ドライバーおよびデータ・ソースは、可能なデータ・タイプの間で、有効な変換を判別します。ドライバーは ODBC 構文をネイティブの構文に変換するので、ODBC 構文が有効であるとしても、データ・ソースによってサポートされていない変換はリジェクトされます。

関数 *SQLGetInfo()* を適切な変換関数マスクと共に使用して、データ・ソースによってサポートされている変換を判別します。

表 15. 変換関数

| 変換スカラー関数                                | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 関数をサポートするサーバー                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>CONVERT( expr_value, data_type )</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>data_type</i> は、<i>expr_value</i> の変換後のデータ・タイプを示し、<i>SQL_CHAR</i> または <i>SQL_DOUBLE</i> のいずれかになります。</li> <li><i>expr_value</i> は、変換する値です。これは、ドライバーおよびデータ・ソースによりサポートされる変換の種類によって、さまざまなタイプになります。関数 <i>SQLGetInfo()</i> を適切な変換関数マスクと共に使用して、データ・ソースによってサポートされている変換を判別します。</li> </ul> | DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows |



---

## 第 16 章 IBM データ・サーバー上の高可用性のための非 Java クライアント・サポート

DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows、DB2 for z/OS、または IBM Informix Dynamic Server (IDS) に接続するクライアント・アプリケーションは、これらのデータ・サーバーの高可用性フィーチャーを簡単に活用できます。

クライアント・アプリケーションでは、以下の高可用性フィーチャーを使用できません。

- 自動クライアント・リルート

自動クライアント・リルート機能は、すべての IBM データ・サーバーで使用できます。自動クライアント・リルートでは、データ・サーバーから提供される情報を使用して、障害が起こったサーバーから代替サーバーへクライアント・アプリケーションをリダイレクトします。自動クライアント・リルートによって、アプリケーションは最小限の中断で処理を続行できます。代替サーバーへの処理のリダイレクトをフェイルオーバーと呼びます。

DB2 for z/OS データ・サーバーへの接続では、自動クライアント・リルートはワークロード・バランシング・フィーチャーの一部となります。通常 DB2 for z/OS では、ワークロード・バランシングなしで自動クライアント・リルートを使用できません。

- クライアント・アフィニティー

クライアント・アフィニティーは、クライアントによって完全に制御されるフェイルオーバー・ソリューションです。これは、特定の 1 次サーバーへ接続する必要がある状態を対象としています。1 次サーバーへの接続中に障害が発生した場合、クライアント・アフィニティーを使用して、代替サーバーへのフェイルオーバーの特定の順序を実行します。

データ共有グループのすべてのメンバーは並行してデータにアクセスできるため、クライアント・アフィニティーは DB2 for z/OS データ共有環境には適用されません。データ共有は、DB2 for z/OS に対する高可用性の推奨ソリューションです。

- ワークロード・バランシング

IDS および DB2 for z/OS では、ワークロード・バランシングを使用できます。ワークロード・バランシングによって、高可用性クラスターまたはデータ共有グループ内のサーバー間で処理が効率的に分散されます。ワークロード・バランシングのためにセットアップされたデータ・サーバーは、自動クライアント・リルート機能も備えています。

以下の表は、これらのフィーチャーに関するサーバー・サイド情報へのリンクの一覧です。

表 16. 高可用性に関するサーバー・サイド情報

| データ・サーバー                                  | 関連したトピック                                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows | 「Windows データ・リカバリーと高可用性ガイドおよびリファレンス」の『自動クライアント・リルトのロードマップ』 |
| IDS                                       | 「アドミニストレーター・ガイド」の『接続マネージャーによるクラスター接続の管理』                   |
| DB2 for z/OS                              | 「DB2 for z/OS データ共有: 計画および管理」の『データ共有グループとの通信』              |

**重要:** DB2 for z/OS への接続に関して、この情報では DB2 for z/OS への直接接続について扱われます。DB2 Connect Server を介する接続の高可用性に関する情報は、DB2 Connect の資料を参照してください。

## DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows サーバーへの接続の高可用性のための非 Java クライアント・サポート

データベース・パーティション・フィーチャー (DPF) のある DB2 Enterprise Server Edition (ESE)、WebSphere® Replication Server、高可用性クラスター・マルチプロセッサ (HACMP™)、または DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows サーバー上の高可用性災害時リカバリー (HADR) は、自動クライアント・リルトにより、クライアント・アプリケーションに高可用性を提供します。このサポートは、Java™ クライアント (JDBC、SQLJ、または pureQuery) または非 Java クライアント (ODBC、CLI、.NET、OLE DB、PHP、Ruby、または組み込み SQL) を使用するアプリケーションで使用できます。

Java クライアントでは、DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows の高可用性サポートを利用するために、IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ Type 4 接続を使用する必要があります。

非 Java クライアントでは、高可用性サポートを利用するために、以下のクライアントまたはクライアント・パッケージの 1 つを使用する必要があります。

- IBM Data Server Client
- IBM Data Server Runtime Client
- IBM Data Server Driver Package
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI

DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows サーバーへの接続に対する高可用性サポートには、以下のものが含まれます。

### 自動クライアント・リルト

このサポートによって、クライアントが代替サーバーを介してデータベースへ再接続しようとして失敗してもリカバリーすることができます。別のサーバーへ再接続することをフェイルオーバーと呼びます。このサポートを使用する前に、接続する DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows データベースを構成して、代替サーバーを指定します。

自動クライアント・リルトのフェイルオーバーは、シームレス にすることも、非シームレス にすることもできます。非シームレスなフェイルオーバーでは、クライアント・アプリケーションが代替サーバーへ再接続するときに、フェイルオーバー (代替サーバーへの接続) が発生したことを示すため、サーバーがアプリケーションへ毎回エラーを戻します。

Java、CLI、または .NET クライアント・アプリケーションでは、自動クライアント・リルトのフェイルオーバーについて、シームレスまたは非シームレスを選択することができます。シームレスなフェイルオーバーでは、アプリケーションが代替サーバーへ正常に再接続するとき、サーバーがアプリケーションにエラーを戻すことはありません。

#### クライアント・アフィニティ

クライアント・アフィニティは、クライアントによって完全に制御される自動クライアント・リルトのソリューションです。これは、特定の 1 次サーバーへ接続する必要がある状態を対象としています。1 次サーバーへの接続中に障害が発生した場合、クライアント・アフィニティを使用して、代替サーバーへのフェイルオーバーの特定の順序を実行します。

## 非 Java クライアント用の DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 高可用性サポートの構成

自動クライアント・リルト用にセットアップされる、DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows データ・サーバーに対する接続の場合、非 Java クライアントで自動クライアント・リルト機能はデフォルトで使用可能になります。ただし、db2dsdriver 構成キーワードまたはレジストリー変数を設定して、自動クライアント・リルトの動作を詳細化できます。

以下の db2dsdriver 構成キーワードを使用して、自動クライアント・リルトを制御できます。クライアント・アフィニティが使用可能でない場合について、キーワードが説明されています。

表 17. 自動クライアント・リルトの動作を制御するための設定

| db2dsdriver 構成ファイルの ACR セクション内の要素 | 値                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enableAcr パラメーター                  | 自動クライアント・リルトが有効かどうかを指定します。これはデフォルトで true です。                                                                                                              |
| enableSeamlessAcr パラメーター          | シームレス・フェイルオーバーが可能かどうかを指定します。enableAcr が true の場合、これはデフォルトで true です。                                                                                       |
| acrRetryInterval パラメーター           | 連続して行われる接続再試行の間に待機する秒数。レジストリー変数 DB2_CONNRETRIES_INTERVAL はこの値をオーバーライドします。有効な範囲は 0 から MAX_INT までです。DB2_CONNRETRIES_INTERVAL が設定されていない場合、デフォルトは待機なし (0) です。 |

表 17. 自動クライアント・リルート of 動作を制御するための設定 (続き)

| db2dsdriver 構成ファイルの ACR セクション内の要素            | 値                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maxAcrRetries パラメーター                         | 自動クライアント・リルートのための接続再試行の最大数。レジストリー変数 DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES はこの値をオーバーライドします。DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES が設定されていない場合、デフォルト値は 0 です。値 0 は、再接続の試行が 1 回行われることを意味します。                                                                                                            |
| enableAlternateServerListFirstConnect パラメーター | データ・サーバーに対する最初の接続が失敗した場合のみ使用される代替サーバー・リストがあるかどうかを指定します。enableAlternateServerListFirstConnect の値が true の場合、db2dsdriver 構成ファイル内で指定された自動クライアント・リルートに関する他の設定にかかわらず、自動クライアント・リルートとシームレス・フェイルオーバーは暗黙に使用可能になります。このフィーチャーを使用するには、db2dsdriver 構成ファイル内に alternate_server_list 要素も必要です。 |
| alternate_server_list 要素                     | データベースへの最初の接続が失敗した場合に接続を試行する代替サーバーを識別するサーバー名とポート番号のセットを指定します。最初の接続後、代替サーバー・リストは使用されません。                                                                                                                                                                                      |

以下のレジストリー変数は、自動クライアント・リルートの再試行動作を制御します。

表 18. 自動クライアント・リルートの再試行動作を制御するレジストリー変数

| レジストリー変数                   | 値                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES | 自動クライアント・リルートのための接続再試行の最大数。DB2_CONNRETRIES_INTERVAL が設定されている場合、デフォルトは 30 です。 |
| DB2_CONNRETRIES_INTERVAL   | 連続して行われる接続再試行の間の秒数。DB2_MAX_CLIENT_CONNRETRIES が設定されている場合、デフォルトは 10 です。       |

どちらのレジストリー変数も設定せず、maxAcrRetries と acrRetryInterval も設定しないと、自動クライアント・リルート処理は、最大 10 分間データベースへの接続を再試行し、再試行の間に待機しません。

CLI、OLE DB、および ADO.NET アプリケーションには、接続タイムアウト値を設定できます。この値は、データベースへの接続が確立されるのをクライアント・アプリケーションが待機する秒数を指定します。接続タイムアウト値を、サーバー

への接続に要する最大時間以上の値に設定する必要があります。そうしないと、接続がタイムアウトになり、クライアント・リルートによって代替サーバーに転送される可能性があります。例えば、通常の日にはサーバーへの接続に約 10 秒を要し、混んでいる日は約 20 秒を要する場合は、接続タイムアウト値を 20 秒以上に設定する必要があります。

## 非 Java クライアントで DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 高可用性サポートを使用可能にする例

DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 高可用性サポートのために非 Java クライアント・セットアップを適切に調整する方法の 1 つとして、db2dsdriver 構成ファイル内にいくつかのキーワードを設定することができます。

データベース・サンプル用に代替サーバー db2luw1 およびポート 446 が定義されていると仮定します。

以下の項目を変更して、デフォルトの自動クライアント・リルート・サポートを適切に調整することもできます。

| 自動クライアント・リルートの特性                        | db2dsdriver 構成キーワード                          | 望ましい値                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 代替サーバーへの接続を再試行する回数                      | maxAcrRetries パラメーター                         | 10                               |
| 再試行の間に待機する秒数                            | acrRetryInterval パラメーター                      | 5                                |
| データベースへの初期接続が失敗した場合に別のサーバーを試行するかどうか     | enableAlternateServerListFirstConnect パラメーター | true                             |
| データベースへの初期接続が失敗した場合に試行するサーバーのホスト名とポート番号 | alternate_server_list 要素                     | sample2、 db2luwa.luw.ibm.com、446 |

これらの変更を自動リルートの動作に実装するには、以下の db2dsdriver 構成ファイルを使用します。

```
<configuration>
  <DSN_Collection>
    <dsn alias="sample" name="sample" host="db2luw.luw.ibm.com" port="446">
    </dsn>
  </DSN_Collection>
  <databases>
    <database name="sample" host="db2luw.luw.ibm.com" port="446">
      <ACR>
        <parameter name="enableAcr" value="true">
        </parameter>
        <parameter name="
        <parameter name="maxAcrRetries" value="10">
        </parameter>
        <parameter name="acrRetryInterval" value="5">
        </parameter>
        <parameter name="enableAlternateServerListFirstConnect"
        value="true"></parameter>
      <alternate_server_list>
        <server name="server" hostname="db2luwa.luw.ibm.com" port="446">
        </server>
      </alternate_server_list>
    </database>
  </databases>
</configuration>
```

```
</ACR>  
</database>  
</databases>  
</configuration>
```

## 非 Java クライアントから DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows への接続のための自動クライアント・リルトの操作

自動クライアント・リルト・サポートは、IBM データ・サーバー・クライアントが DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows データベースに関する 1 次サーバーへの接続を失う際に、フェイルオーバー・サポートを提供します。自動クライアント・リルトにより、クライアントは、代替サーバーを介してデータベースへの再接続を試行することにより、障害からリカバリーできます。

自動クライアント・リルトが使用可能な場合、クライアントが既存の接続で接続障害を検出するときに、以下のプロセスが通常発生します。

1. クライアントが既存の接続を使用して SQL ステートメントの実行を試行し、障害を検出します。
2. クライアントは最後に接続が成功した後に戻されるサーバー・リストを使用してアクセス対象のサーバーを識別し、データベースへの再接続を試行します。
3. 自動クライアント・リルト・プロセスがアプリケーションをデータベースに再接続できる場合、クライアントは新しく確立された接続のための実行環境を再構成します。エラー SQL30108N がアプリケーションに戻されて、失敗したデータベース接続がリカバリーされ、トランザクションがロールバックされたことが示されます。その後アプリケーションは、ロールバックされた作業を繰り返すことを含めて、将来のリカバリーを担当します。
4. 自動クライアント・リルトがデータベースに再接続できない場合は、エラー SQL30081N がアプリケーションに戻されます。その後アプリケーションは、接続障害からのリカバリーを担当します (例えば、それ自身でデータベースへの接続を試行します)。

自動クライアント・リルトは、クライアントが新規接続での接続障害を検出したときにも使用されます。しかし、この場合、再接続が成功すると、失敗したデータベース接続がリカバリーされたことを示すエラーはアプリケーションに戻されません。再接続が失敗すると、エラー SQL30081N が戻されます。

## DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows サーバーへの接続の高可用性のための非 Java アプリケーション・プログラミング要件

自動クライアント・リルトのフェイルオーバーは、シームレスまたは非シームレスを選択することができます。DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows への接続のためのフェイルオーバーがシームレスでない場合は、フェイルオーバーの発生時に戻されるエラーについて説明するコードを追加する必要があります。

フェイルオーバーが非シームレスで、サーバーとの接続が再確立した場合、SQLCODE -4498 (Java クライアントの場合) または SQL30108N (非 Java クライアント)



ントの場合) がアプリケーションへ戻されます。現行のトランザクションで発生したすべての処理は、ロールバックされます。アプリケーションにおいて、以下のことが必要になります。

- エラーと共に戻される理由コードを確認します。障害が起きたデータ共有メンバーの特殊レジスター設定を、新規 (フェイルオーバーした) データ共有メンバーへ持ち越すかどうかを決定します。現行のものではない特殊レジスター値はすべてリセットします。
- 直前のトランザクションの間に発生したすべての SQL 操作を実行します。

DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows への接続のフェイルオーバーをシームレスにするには、以下の条件を満たしている必要があります。

- アプリケーション・プログラミング言語が Java、CLI、または .NET である。
- トランザクションにおける接続ではない。これは、トランザクションにおける最初の SQL ステートメントが実行された時に、障害が発生したという場合です。
- すべてのグローバル・セッション・データがクローズ、またはドロップされている。
- オープン状態の保留カーソルがない。
- アプリケーションが CLI を使用している場合、そのアプリケーションは SQL ステートメントを再生するために直前で呼び出された API の履歴を維持するようドライバに要求するアクションは実行できない。そのようなアクションの例として、実行時にデータを指定すること、コンパウンド SQL を実行すること、または配列入力を使用することがあります。
- アプリケーションがストアド・プロシージャではない。
- 自動コミットが有効ではない。自動コミットが有効な場合、シームレス・フェイルオーバーは発生することがあります。しかし、次の状況は問題を引き起こす可能性があります。データ・サーバーにおいて SQL 処理が正常に実行され、コミットされますが、コミット操作の確認応答がクライアントへ送信される前に、接続またはサーバーに障害が発生したとします。クライアントが接続を再確立するとき、直前にコミットされた SQL ステートメントを再生します。結果として、SQL ステートメントが 2 度実行されたこととなります。この状況を回避するため、シームレス・フェイルオーバーを使用可能にする場合、自動コミットをオフにします。

## DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 非 Java クライアントに関するクライアント・アフィニティ

クライアント・アフィニティは、自動クライアント・リルート機能を提供するためのクライアント専用の方法です。

CLI、.NET、または Java (IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ Type 4 接続) を使用するアプリケーションでは、クライアント・アフィニティを使用することができます。すべての再ルーティングは、ドライバによって制御されます。

クライアント・アフィニティでは、特定の 1 次サーバーへ接続する必要がある状態を対象としています。1 次サーバーへの接続中に障害が発生した場合、代替サーバーへのフェイルオーバーに対して特定の順序を実行する必要があります。サーバー・フェイルオーバー機能を使用する自動クライアント・リルートがご使用の環境

で機能しない場合に限り、自動クライアント・リルトの代わりにクライアント・アフィニティーを使用する必要があります。

クライアント・アフィニティーの構成の一部として、代替サーバーのリスト、および代替サーバーへの接続を試みる順序を指定します。クライアント・アフィニティーの使用中は、アプリケーションによって指定されるホスト名およびポート番号の代わりに、代替サーバーのリストに基づいて接続が確立されます。例えば、アプリケーションが server1 へ接続するよう指定している場合でも、構成プロセスが server2、server3、server1 という順序でサーバーへの試行をするよう指定しているならば、最初の接続は server1 の代わりに server2 へ行われます。

以下の条件が当てはまる場合、クライアント・アフィニティーを使用するフェイルオーバーはシームレスになります。

- トランザクションにおける接続ではない。これは、トランザクションにおける最初の SQL ステートメントが実行された時に、障害が発生したという場合です。
- サーバーに使用中のグローバル一時表がない。
- オープン状態の保留カーソルがない。

クライアント・アフィニティーを使用する時に、障害後に 1 次サーバーが稼働に戻る場合、トランザクション境界で代替サーバーから 1 次サーバーへ接続が戻るよう指定できます。このアクティビティーがフェイルバックです。

## DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 接続に関する非 Java クライアントのクライアント・アフィニティーの構成

CLI および .NET アプリケーションでクライアント・アフィニティーのサポートを使用可能にするには、db2dsdriver 構成ファイル内に値を設定し、クライアント・アフィニティーを使用することを示し、1 次サーバーと代替サーバーを指定します。

次の表に、CLI および .NET アプリケーションのクライアント・アフィニティーを使用可能にするための db2dsdriver.cfg ファイルにおける設定を示します。

表 19. CLI および .NET アプリケーションのクライアント・アフィニティーを使用可能にするための設定

db2dsdriver 構成ファイルの ACR セクション内の要素	値
enableAcr パラメーター	true
maxAcrRetries パラメーター	自動クライアント・リルトの間に代替サーバーのリストにある各サーバーへの接続が試行される回数。有効な範囲は 0 から MAX_INT までです。値が 0 の場合、再試行回数は 1 回です。デフォルトは 3 です。
acrRetryInterval パラメーター	再試行と再試行の間で待機する秒数。有効な範囲は 0 から MAX_INT までです。デフォルトは、待機なし (0) です。

表 19. CLI および .NET アプリケーションのクライアント・アフィニティーを使用可能にするための設定 (続き)

db2dsdriver 構成ファイルの ACR セクション内の要素	値
affinityFailbackInterval パラメーター	1 次サーバーへフェイルバックする最初のトランザクション境界の後で待機する秒数。1 次サーバーへフェイルバックしたい場合に、この値を設定します。デフォルトは 0 です。つまり、1 次サーバーへのフェイルバックは試行されません。
alternate_server_list	クライアント・アフィニティーを介する自動クライアント・リルートで使用される各サーバーのホスト名およびポート番号を識別する <server> 要素。この要素のうち 1 つが、1 次サーバーを識別する必要があります。これらの要素があるからといって、自動クライアント・リルートがアクティブになるわけではありません。
affinity_list	serverorder 属性を持つ <list> 要素。serverorder 属性の値は、クライアント・アフィニティーを使用した自動クライアント・リルートの間で試行される順序で、サーバーのリストを明示します。<list> 要素にあるサーバーは、<alternate_server_list> の <server> 要素にも定義する必要があります。それぞれが異なるサーバー順序を持つ複数の <list> 要素を指定することもできます。<affinity_list> 要素があるからといって、自動クライアント・リルートがアクティブになるわけではありません。
client_affinity	各クライアントに対して行うサーバー接続の試行順序を定義する <client_affinity_defined> 要素、または <client_affinity_roundrobin> 要素。<client_affinity_defined> 要素を含める場合、サーバー順序を定義する <list> 要素をそれぞれが指定する <client> 要素を定義することによって、サーバー順序を定義します。<client_affinity_roundrobin> 要素を含める場合も、<client> 要素を指定する必要があります。しかし、この場合の <client> 要素は、<list> 要素を指定しません。その代わりに、<client> 要素の順序がサーバー順序を定義します。データベースに接続するすべてのクライアントを <client_affinity_defined> または <client_affinity_roundrobin> 要素内に指定する必要があります。

表 19. CLI および .NET アプリケーションのクライアント・アフィニティーを使用可能にするための設定 (続き)

db2dsdriver 構成ファイルの ACR セクション内の要素	値
client_affinity_defined	各クライアントに対する自動クライアント・リルトのサーバー順序を定義する <client> 要素。それぞれの <client> 要素は、クライアントを <affinity_list> 要素から <list> 要素へ関連付ける listname 属性を含んでいます。
client_affinity_roundrobin	<client_affinity_roundrobin> 要素内での順番が、自動クライアント・リルトに対して選択される最初のサーバーを定義する <client> 要素。各 <client> 要素には、索引があります。<client_affinity_roundrobin> 要素内で 1 番目の <client> 要素の索引は 0 になり、2 番目の <client> 要素の索引は 1 になり、以下同様に続きます。 <alternate_server_list> 要素内のサーバーの数が $n$ 台、また <client> 要素の <client_affinity_roundrobin> 要素内の索引が $i$ だとします。試行される最初のサーバーは、<alternate_server_list> 要素の索引が $i \bmod n$ になるサーバーです。試行される次のサーバーは、<alternate_server_list> 要素の索引が $(i + 1) \bmod n$ になるサーバーです。以下同様に続きます。

以下の制約事項は、CLI または .NET クライアントのクライアント・アフィニティーの構成に適用されます。

- 1 つのクライアントに対して適格な代替サーバーの数が 24 より大きい場合、エラー SQL1042N が発生します。
- クライアント・アフィニティーが有効な時に、ワークロード・バランシングを有効にすることはできません。これは、enableWLB が true に設定されている上に、さらに client\_affinity 要素を指定すると、エラー SQL5162N が発生するからです。
- <alternate\_server\_list>、<affinity\_list>、または <client\_affinity> 要素で必須属性が指定されていない場合、エラー SQL5163N が発生します。
- クライアント・アフィニティーが有効で、<alternate\_server\_list> 要素が空の場合、エラー SQL5164N が発生します。
- クライアント・アフィニティーが有効で、サーバーへの接続を試行しているクライアントのホスト名が、<client\_affinity> サブグループ (<client\_affinity\_defined> または <client\_affinity\_roundrobin>) のどちらにもない場合、または複数のサブグループにある場合、エラー SQL5164N が発生します。

## DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 接続に関する非 Java クライアントのクライアント・アフィニティーを使用可能にする例

CLI および .NET アプリケーションで自動クライアント・リルートに関するクライアント・アフィニティーを使用するには、その前に db2dsdriver 構成ファイルの <ACR> セクション内に要素を組み込んで、クライアント・アフィニティーを使用することを示し、1 次サーバーと代替サーバーを識別する必要があります。

以下の例では、フェイルバックしないフェイルオーバーのクライアント・アフィニティーを使用可能にする方法が示されます。

db2dsdriver 構成ファイルが以下のようになっているとします。

```
<database name="SAMPLE" host="v33ec065.svl.ibm.com" port="446">
  <ACR>
    <parameter name="enableAcr" value="true"/>
    <parameter name="maxAcrRetries" value="1"/>
    <parameter name="acrRetryInterval" value="2"/>
    <alternate_server_list>
      <server name="server1"
        hostname="v33ec067.svl.ibm.com"
        port="446">
      </server>
      <server name="server2"
        hostname="v33ec066.svl.ibm.com"
        port="446">
      </server>
      <server name="server3"
        hostname="v33ec065.svl.ibm.com"
        port="446">
      </server>
    </alternate_server_list>
    <affinity_list>
      <list name="list1" serverorder="server1,server2,server3">
      </list>
      <list name="list2" serverorder="server3,server2,server1">
      </list>
    </affinity_list>
    <client_affinity_defined>
    <!-- this section has specific defined affinities -->
      <client name="client1"
        hostname="appsrv1.svl.ibm.com"
        listname="list2">
      </client>
      <client name="client2"
        hostname="appsrv2.svl.ibm.com"
        listname="list1">
      </client>
    </client_affinity_defined>
    <client_affinity_roundrobin>
      <client name="client3" hostname="appsrv3.svl.ibm.com">
        <!-- This entry is index 0. The number of servers is 3.
          0 mod 3 is 0, so the first that is tried
          during automatic client reroute is the server whose
          index in <alternate_server_list> is 0 (server1).
          The next server has index 1 mod 3, which is 1
          (server2). The final server has index 2 mod 3,
          which is 2 (server3). -->
      </client>
      <client name="client4" hostname="appsrv4.svl.ibm.com">
        <!-- This entry is index 1. The number of servers is 3.
          1 mod 3 is 1, so the first that is tried
          during automatic client reroute is the server whose
```

```

        index in <alternate_server_list> is 1 (server2).
        The next server has index 2 mod 3, which is 2
        (server3). The final server has index 3 mod 3,
        which is 0 (server1). -->
    </client>
  </client_affinity_roundrobin>
</ACR>
</database>

```

ホスト名 appsrv4.svl.ibm.com (client4) というクライアントから v33ec065.svl.ibm.com:446 によって識別されるサーバーへの接続中に、通信障害が発生したとします。以下のステップは、クライアント・アフィニティーを使用した自動クライアント・リルートに起こるプロセスを示します。

1. ドライバーは v33ec066.svl.ibm.com:446 (server2) への接続を試みます。
2. v33ec066.svl.ibm.com:446 への接続は失敗します。
3. ドライバーは 2 秒間待機します。
4. ドライバーは v33ec065.svl.ibm.com:446 (server3) への接続を試みます。
5. v33ec065.svl.ibm.com:446 への接続は失敗します。
6. ドライバーは 2 秒間待機します。
7. ドライバーは v33ec067.svl.ibm.com (server1) への接続を試みます。
8. v33ec067.svl.ibm.com への接続は失敗します。
9. ドライバーは 2 秒間待機します。
10. ドライバーはエラー・コード SQL30081N を返します。

以下の例では、フェイルバックするフェイルオーバーのクライアント・アフィニティーを使用可能にする方法が示されます。

db2dsdriver 構成ファイルが以下のようになっているとします。

```

<database name="SAMPLE" host="v33ec065.svl.ibm.com" port="446">
  <ACR>
    <parameter name="enableAcr" value="true"/>
    <parameter name="maxAcrRetries" value="1"/>
    <parameter name="acrRetryInterval" value="2"/>
    <parameter name="affinityFailbackInterval" value="300"/>
    <alternate_server_list>
      <server name="server1"
        hostname="v33ec067.svl.ibm.com"
        port="446">
      </server>
      <server name="server2"
        hostname="v33ec066.svl.ibm.com"
        port="446">
      </server>
      <server name="server3"
        hostname="v33ec065.svl.ibm.com"
        port="446">
      </server>
    </alternate_server_list>
    <affinity_list>
      <list name="list1" serverorder="server1,server2,server3">
      </list>
      <list name="list2" serverorder="server3,server2,server1">
      </list>
    </affinity_list>
    <client_affinity_defined>
    <!-- this section has specific defined affinities -->
    <client name="client1"

```

```

        hostname="appsrv1.svl.ibm.com"
        listname="list2">
</client>
<client name="client2"
        hostname="appsrv2.svl.ibm.com"
        listname="list1">
</client>
</client_affinity_defined>
<client_affinity_roundrobin>
  <client name="client3" hostname="appsrv3.svl.ibm.com">
    <!-- This entry is index 0. The number of servers is 3.
           0 mod 3 is 0, so the first that is tried
           during automatic client reroute is the server whose
           index in <alternate_server_list> is 0 (server1).
           The next server has index 1 mod 3, which is 1
           (server2). The final server has index 2 mod 3,
           which is 2 (server3). -->
  </client>
  <client name="client4" hostname="appsrv4.svl.ibm.com">
    <!-- This entry is index 1. The number of servers is 3.
           1 mod 3 is 1, so the first that is tried
           during automatic client reroute is the server whose
           index in <alternate_server_list> is 1 (server2).
           The next server has index 2 mod 3, which is 2
           (server3). The final server has index 3 mod 3,
           which is 0 (server1). -->
  </client>
</client_affinity_roundrobin>
</ACR>
</database>

```

クライアント appsrv2.svl.ibm.com (client2) から v33ec065.svl.ibm.com:446 へ接続された後に、データベース管理者が v33ec065.svl.ibm.com:446 によって識別されるサーバーを保守のため停止するとします。以下は、代替サーバーへフェイルオーバーし、保守が完了した後、1 次サーバーへフェイルバックするステップを示します。

1. クライアント appsrv1.svl.ibm.com に代わって、ドライバーは v33ec065.svl.ibm.com:446 へ正常に接続します。
2. データベース管理者は v33ec065.svl.ibm.com:446 を停止します。
3. アプリケーションは、その接続で処理を試みます。
4. ドライバーは v33ec066.svl.ibm.com:446 へ正常にフェイルオーバーします。
5. 200 秒後、処理がコミットされます。
6. ドライバーは、フェイルバック・インターバル (300 秒) が経過したかどうか確認します。経過していない場合、フェイルバックは発生しません。
7. アプリケーションは v33ec066.svl.ibm.com:446 への接続で処理を続けます。
8. 105 秒後、処理がコミットされます。
9. ドライバーは、フェイルバック・インターバル (300 秒) が経過したかどうか確認します。経過していると、v33ec065.svl.ibm.com:446 へのフェイルバックが発生します。

## IDS サーバーへの接続の高可用性のための非 Java クライアント・サポート

IBM Informix Dynamic Server (IDS) サーバー上の高可用性クラスター・サポートは、ワークロード・バランシングと自動クライアント・リルートにより、クライアント・アプリケーションに高可用性を提供します。このサポートは、Java クライアント (JDBC、SQLJ、または pureQuery) または非 Java クライアント (ODBC、CLI、.NET、OLE DB、PHP、Ruby、または組み込み SQL) を使用するアプリケーションで使用できます。

Java クライアントでは、IDS の高可用性クラスター・サポートを利用するために、IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ Type 4 接続を使用する必要があります。

非 Java クライアントでは、高可用性クラスター・サポートを利用するために、以下のクライアントまたはクライアント・パッケージの 1 つを使用する必要があります。

- IBM Data Server Client
- IBM Data Server Runtime Client
- IBM Data Server Driver Package
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI

IDS サーバーへの接続の高可用性のためのクラスター・サポートには、以下のものが含まれます。

### 自動クライアント・リルート

このサポートによって、クライアントは、高可用性クラスター内の任意の使用可能なサーバーを介してデータベースへの再接続を試行することにより、障害からリカバリーできます。別のサーバーへ再接続することをフェイルオーバーと呼びます。クライアントでのワークロード・バランシングを使用可能に設定することによって、クライアントでの自動クライアント・リルートを使用可能にすることができます。

IDS 環境では、1 次サーバーおよびスタンバイ・サーバーは、接続マネージャーによって制御される高可用性クラスターのメンバーに対応します。複数の接続マネージャーが存在する場合、クライアントはそれらを使用して、1 次サーバーおよび代替サーバーの情報を判別します。クライアントは、最初の接続にのみ、代替の接続マネージャーを使用します。

自動クライアント・リルートのフェイルオーバーは、シームレス にすることも、非シームレス にすることもできます。非シームレスなフェイルオーバーでは、クライアント・アプリケーションが代替サーバーへ再接続するときに、フェイルオーバー (代替サーバーへの接続) が発生したことを示すため、サーバーがアプリケーションへ毎回エラーを戻します。

Java、CLI、または .NET クライアント・アプリケーションでは、自動クライアント・リルートのフェイルオーバーについて、シームレスまたは非シームレスを選択することができます。シームレスなフェイルオーバーでは、アプリケーションが代替サーバーへ正常に再接続するとき、サーバーがアプリケーションにエラーを戻すことはありません。



## ワークロード・バランシング

ワークロード・バランシングによって、IDS 高可用性クラスターの可用性を高めることができます。ワークロード・バランシングが有効になると、クライアントは高可用性クラスターのメンバーに関する状況情報を頻繁に取得します。クライアントはこの情報を元に、次のトランザクションをどのサーバーに転送するべきか判断します。ワークロード・バランシングを使用すれば、IDS 接続マネージャーによってサーバー間で処理が効率的に分散され、またあるサーバーに障害が発生した場合、その処理が別のサーバーへ転送されます。

## 接続コンセントレーター

このサポートは、IDS へ接続する Java アプリケーションで使用できます。接続コンセントレーターは、多数のワークステーションやウェブ・ユーザーをサポートするために IDS データベース・サーバーで必要とされるリソースの数を削減します。接続コンセントレーターを使用すれば、ほんのわずかな並行した、アクティブな物理接続が必要になるだけで、データベース・サーバーに並行してアクセスする多数のアプリケーションをサポートすることができます。Java クライアントでワークロード・バランシングを使用可能に設定すると、自動的に接続コンセントレーターを使用することができます。

## クライアント・アフィニティ

クライアント・アフィニティは、クライアントによって完全に制御される自動クライアント・リルトのソリューションです。これは、特定の 1 次サーバーへ接続する必要がある状態を対象としています。1 次サーバーへの接続中に障害が発生した場合、クライアント・アフィニティを使用して、代替サーバーへのフェイルオーバーの特定の順序を実行します。

## 非 Java クライアント用の IDS 高可用性サポートの構成

IDS 高可用性クラスターに接続する非 Java クライアント・アプリケーションを高可用性のために構成するには、接続マネージャーを表すアドレスに接続し、ワークロード・バランシングおよび接続の最大数を使用可能にするプロパティを設定する必要があります。

IBM Informix Dynamic Server への接続の高可用性のために IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ を使用可能にするには、インストール済み環境に 1 つ以上の接続マネージャー、1 つの 1 次サーバー、および 1 つ以上の代替サーバーがなければなりません。

以下の表では、非 Java アプリケーションのための基本設定について説明しています。

表 20. 非 Java アプリケーションで IDS 高可用性サポートを使用可能にするための基本設定

クライアントの設定	値
接続アドレス:	
データベース・ホスト <sup>1</sup>	接続マネージャーの IP アドレス。217 ページの『接続マネージャーへの接続のためのサーバーとポートのプロパティの設定』を参照してください。

表 20. 非 Java アプリケーションで IDS 高可用性サポートを使用可能にするための基本設定 (続き)

クライアントの設定	値
データベース・ポート <sup>1</sup>	接続マネージャーの SQL ポート番号。217 ページの『接続マネージャーへの接続のためのサーバーとポートのプロパティの設定』を参照してください。
データベース名 <sup>1</sup>	データベース名

注:

- 使用するクライアントに応じて、この情報は db2dsdriver 構成ファイル、接続ストリング、またはデータベース・ディレクトリー内で定義されます。
  - IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client を使用している場合は、接続情報はデータベース・カタログからのものになります。
  - 以下のいずれかのデータ・サーバー・ドライバーを使用している場合、以下のようになります。
    - ホスト、ポート、およびデータベース情報がアプリケーション内の接続ストリング内で提供される場合、その情報が使用されます。
    - ホスト、ポート、およびデータベース情報がアプリケーション内の接続ストリング内で提供されない場合、ドライバーは db2cli.ini ファイルを使用し、ホスト、ポート、およびデータベース情報は db2cli.ini ファイル内で提供され、db2cli.ini ファイルの情報が使用されます。
    - ホスト、ポート、およびデータベース情報がアプリケーション内の接続ストリングまたは db2cli.ini ファイル内で提供されない場合、db2dsdriver 構成ファイル内の情報が使用されます。

IDS 高可用性サポートのワークロード・バランシング機能を適切に調整したい場合は、追加のプロパティを使用できます。以下の表では、非 Java アプリケーションに関する追加のプロパティがリストされています。

表 21. 非 Java アプリケーションから IDS への接続のためにワークロード・バランシング・サポートを適切に調整するためのプロパティ

db2dsdriver 構成ファイル内の要素	db2dsdriver ファイル内のセクション	説明
enableWLB	<WLB>	ワークロード・バランシングが使用可能かどうかを指定します。ワークロード・バランシングを使用可能にするには、この値を true に設定します。
maxTransportIdleTime	<WLB>	アイドル・トランスポートがドロップされる前の最大経過時間を秒数で指定します。デフォルトは 600 です。サポートされる最小値は 0 です。
maxTransportWaitTime	<WLB>	トランスポートが使用可能になるのをクライアントが待機する秒数を指定します。デフォルトは、-1 (制限なし) です。サポートされる最小値は 0 です。
maxTransports	<WLB>	リクエスターが高可用性クラスターに対して行うことができる接続の最大数を指定します。デフォルトは、-1 (制限なし) です。サポートされる最小値は 1 です。

表 21. 非 Java アプリケーションから IDS への接続のためにワークロード・バランシング・サポートを適切に調整するためのプロパティ (続き)

db2dsdriver 構成ファイル内の要素	db2dsdriver ファイル 内の セクション	説明
maxRefreshInterval	<WLB>	サーバー・リストがリフレッシュされる前の最大経過時間を秒数で指定します。デフォルトは 30 です。サポートされる最小値は 0 です。

ワークロード・バランシングを使用する必要がある、自動クライアント・リルート処理に関して戻されるエラーをアプリケーションが処理できない場合は、db2dsdriver 構成ファイル内に以下のパラメーターを設定します。

表 22. 非 Java アプリケーションから IDS への接続のための Sysplex ワークロード・バランシングのみを使用可能にするためのプロパティ

db2dsdriver 構成ファイル内の要素	db2dsdriver ファイル内の セクション	説明	設定する値
enableWLB	<WLB>	ワークロード・バランシングが使用可能かどうかを指定します。	true
enableAcr	<ACR>	自動クライアント・リルートが使用可能かどうかを指定します。CLI または .NET アプリケーションの場合、自動クライアント・リルートを使用可能にすると、シームレス・フェイルオーバーが自動的に使用可能になります。	false
enableSeamlessAcr	<ACR>	シームレス・フェイルオーバーが使用可能かどうかを指定します。非 Java アプリケーション間で、シームレス・フェイルオーバーは CLI または .NET アプリケーションだけにサポートされます。true がデフォルトです。	enableAcr が false の場合、この値は false になるので、設定する必要はありません。

## 接続マネージャーへの接続のためのサーバーとポートのプロパティの設定

接続マネージャーへの接続のためにサーバーおよびポート番号を設定するには、以下のプロセスに従います。

- 高可用性クラスターが単一の接続マネージャーを使用している場合は、サーバー名とポート番号を、接続マネージャーのサーバー名とポート番号に設定します。
- 高可用性クラスターが複数の接続マネージャーを使用している場合は、以下のようになります。

1. 主に使用する接続マネージャーのサーバー名とポート番号を指定します。
2. db2dsdriver 構成ファイル内のデータベース項目内の <ACR> サブセクション内で、enableAlternateServerListFirstConnect の値を true に設定します。
3. db2dsdriver 構成ファイルの <ACR> サブセクション内の alternate\_server\_list 項目に、代替 Connection Managers のサーバー名とポート番号を設定します。

## 非 Java クライアントで IDS 高可用性サポートを使用可能にする例

直接 IDS サーバーに接続している CLI、.NET、または組み込み SQL アプリケーションで IDS 高可用性サポートを使用するには、その前に該当する設定を使用して db2dsdriver 構成ファイルを更新し、接続マネージャーに接続する必要があります。

以下の例は、1 つの接続マネージャーを使用する IDS 高可用性サポートを活用するように CLI クライアントをセットアップする方法を示しています。

クライアントをセットアップするには、その前に接続マネージャーによって制御される 1 つ以上の高可用性クラスターを構成する必要があります。

クライアントをセットアップするには、以下のステップに従います。

1. IDS 高可用性サポートの基本設定を使用して、db2dsdriver.cfg ファイルを作成します。enableWLB を true に設定すると、ワークロード・バランシングと自動クライアント・リルート機能が使用可能になります。

```
<configuration>
  <DSN_Collection>
    <dsn alias="IDSCM1" name="IDSCM1" host="ids.cm1.ibm.com" port="446">
    </dsn>
  </DSN_Collection>
  <databases>
    <database name="IDSCM1" host="ids.cm1.ibm.com" port="446">
      <!-- database-specific parameters -->
      <WLB>
        <!-- Enable workload balancing to get
        automatic client reroute
        functionality -->
        <parameter name="enableWLB" value="true" />
        <!-- maxTransports represents the maximum number of transports -->
        <parameter name="maxTransports" value="80" />
      </WLB>
    </database>
  </databases>
  <parameters>
    <parameter name="connectionLevelLoadBalancing" value="true"/>
  </parameters>
</configuration>
```

2. IDSCM1 の DSN 定義が、データベース IDSCM1 に関する接続マネージャーについての接続情報を提供すると仮定します。CLI アプリケーションで、以下のようなコードを使用して接続マネージャーに接続します。

```
...
SQLHDBC      hDbc      = SQL_NULL_HDBC;
SQLRETURN    rc        = SQL_SUCCESS;
SQLINTEGER    RETCODE = 0;
char          *ConnStrIn =
              "DSN=IDSCM1;PWD=mypass";
              /* dsn matches the database name in the configuration file */
char          ConnStrOut [200];
```

```

SQLSMALLINT    cbConnStrOut;
int            i;
char           *token;
...
/*****
/* Invoke SQLDriverConnect
*****/
RETCODE = SQLDriverConnect (hDbc
                            NULL
                            (SQLCHAR *)ConnStrIn
                            strlen(ConnStrIn)
                            (SQLCHAR *)ConnStrOut
                            sizeof(ConnStrOut)
                            &cbConnStrOut
                            SQL_DRIVER_NOPROMPT);
...

```

## 非 Java クライアントから IDS への接続のための自動クライアント・リルトの操作

自動クライアント・リルト・サポートは、IBM データ・サーバー・クライアントが IBM Informix Dynamic Server (IDS) 高可用性クラスター内のサーバーへの接続を失う際に、フェイルオーバー・サポートを提供します。自動クライアント・リルトにより、クライアントは、クラスター内の任意の使用可能なサーバーを介してデータベースへの再接続を試行することにより、障害からリカバリーできます。

自動クライアント・リルトは、ワークロード・バランシングが使用可能なときにはデフォルトで使用可能です。

自動クライアント・リルトが使用可能な場合、クライアントが既存の接続で接続障害を検出するときに、以下のプロセスが通常発生します。

1. クライアントが既存の接続を使用して SQL ステートメントの実行を試行し、障害を検出します。
2. クライアントは最近戻されたサーバー・リストを使用してアクセス対象のサーバーを識別し、データベースへの再接続を試行します。
3. 自動クライアント・リルト・プロセスがアプリケーションをデータベースに再接続できる場合、クライアントは新しく確立された接続のための実行環境を再構成します。エラー SQL30108N がアプリケーションに戻されて、失敗したデータベース接続がリカバリーされ、トランザクションがロールバックされたことが示されます。その後アプリケーションは、ロールバックされた作業を繰り返すことを含めて、将来のリカバリーを担当します。

失敗した SQL ステートメントがトランザクション内の最初の SQL ステートメントである場合は、自動クライアント・リルトとシームレス・フェイルオーバーが使用可能になり、クライアントが CLI または .NET の場合は、ドライバーは自動クライアント・リルト処理の一部として失敗した SQL 操作をやり直します。接続が成功すると、エラーはアプリケーションに報告されず、トランザクションはロールバックされません。接続の失敗と、それ以後のリカバリーはアプリケーションから隠されます。

4. 自動クライアント・リルトがデータベースに再接続できない場合は、エラー SQL30081N がアプリケーションに戻されます。その後アプリケーションは、接続障害からのリカバリーを担当します (例えば、それ自身でデータベースへの接続を試行します)。

自動クライアント・リルートは、クライアントが新規接続での接続障害を検出したときにも使用されます。しかし、この場合、再接続が成功すると、失敗したデータベース接続がリカバリーされたことを示すエラーはアプリケーションに戻されません。再接続が失敗すると、エラー SQL30081N が戻されます。

## 非 Java クライアントから IDS への接続のためのワークロード・バランシングの操作

IBM Informix Dynamic Server (IDS) への接続のためのワークロード・バランシング (トランザクション・レベルのワークロード・バランシングとも呼ばれる) は、トランザクションの開始時に高可用性クラスター内のサーバー間で作業を平衡化することにより、高可用性に寄与します。

クライアントが IDS 接続マネージャーに接続し、ワークロード・バランシングが有効になっている場合に行われるステップの概要を以下に示します。

1. クライアントが接続マネージャーの IP アドレスを使用して最初の接続を確立すると、接続マネージャーはクラスター内のサーバーに関するサーバー・リストおよび接続の詳細 (IP アドレス、ポート、および重み) を戻します。

サーバー・リストがクライアントによってキャッシュに入れられます。キャッシュに入れられたサーバー・リストのデフォルト存続期間は、30 秒です。

2. 新規トランザクションの開始時に、クライアントはキャッシュに入れられたサーバー・リストを読み取って、容量に余裕のあるサーバーを識別します。そして、その容量に余裕のあるサーバーに関連付けられたアイドル・トランスポートがないかどうかトランスポート・プールを調べます。(アイドル・トランスポートとは、接続オブジェクトと関連付けられていないトランスポートのことです。)
  - アイドル・トランスポートが使用可能な場合、クライアントは接続オブジェクトをそのトランスポートと関連付けます。
  - ユーザー構成可能タイムアウトが経過した後、使用可能なアイドル・トランスポートがトランスポート・プールに存在せず、トランスポート・プールがその制限に達しているために新規トランスポートを割り振ることもできない場合、アプリケーションにエラーが戻されます。
3. トランザクションが実行されると、トランザクションはトランスポートに関連付けられたサーバーにアクセスします。
4. トランザクションが終了すると、クライアントは、トランスポートの再利用が接続オブジェクトに引き続き許可されているかサーバーに確認します。
5. トランスポートの再利用が許可されている場合、サーバーは、接続オブジェクトの実行環境に適用される特殊レジスターに関する SET ステートメントのリストを返します。

クライアントはこれらのステートメントをキャッシュに入れます。そして、接続オブジェクトが新規トランスポートと関連付けられた時に、実行環境を再構成するため、そのステートメントを再生します。

6. その後、クライアントが接続オブジェクトをトランスポートから切り離す必要があると判断した場合、それは切り離されます。

7. 新規で接続が確立されるか、または、30 秒毎もしくはユーザーが構成したインターバルが経過すると、サーバー・リストのクライアント・コピーがリフレッシュされます。
8. 新規トランザクションにワークロード・バランシングが必要な場合、クライアントは上述のプロセスを使用して接続オブジェクトをトランスポートと関連付けます。

## 非 Java クライアントから IDS サーバーへの接続の高可用性のためのアプリケーション・プログラミング要件

自動クライアント・リルトのフェイルオーバーは、シームレスまたは非シームレスを選択することができます。IDS への接続のためのフェイルオーバーがシームレスでない場合は、フェイルオーバーの発生時に戻されるエラーについて説明するコードを追加する必要があります。

フェイルオーバーが非シームレスで、サーバーとの接続が再確立した場合、SQLCODE -4498 (Java クライアントの場合) または SQL30108N (非 Java クライアントの場合) がアプリケーションへ戻されます。現行のトランザクションで発生したすべての処理は、ロールバックされます。アプリケーションにおいて、以下のことが必要になります。

- エラーと共に戻される理由コードを確認します。障害が起きたデータ共有メンバーの特殊レジスター設定を、新規 (フェイルオーバーした) データ共有メンバーへ持ち越すかどうかを決定します。現行のものではない特殊レジスター値はすべてリセットします。
- 直前のトランザクションの間に発生したすべての SQL 操作を実行します。

IDS データベースへの接続中にシームレス・フェイルオーバーが発生するには、以下の条件を満たしている必要があります。

- アプリケーション・プログラミング言語が Java、CLI、または .NET である。
- トランザクションにおける接続ではない。これは、トランザクションにおける最初の SQL ステートメントが実行された時に、障害が発生したという場合です。
- データ・サーバーは、直前のトランザクションの終わりでトランスポートの再利用を許可する必要がある。
- すべてのグローバル・セッション・データがクローズ、またはドロップされている。
- オープン状態の保留カーソルがない。
- アプリケーションが CLI を使用している場合、そのアプリケーションは SQL ステートメントを再生するために直前で呼び出された API の履歴を維持するようドライバに要求するアクションは実行できない。そのようなアクションの例として、実行時にデータを指定すること、コンパウンド SQL を実行すること、または配列入力を使用することがあります。
- アプリケーションがストアード・プロシージャではない。
- 自動コミットが有効ではない。自動コミットが有効な場合、シームレス・フェイルオーバーは発生することがあります。しかし、次の状況は問題を引き起こす可能性があります。データ・サーバーにおいて SQL 処理が正常に実行され、コミットされますが、コミット操作の確認応答がクライアントへ送信される前に、接続またはサーバーに障害が発生したとします。クライアントが接続を再確立する

とき、直前にコミットされた SQL ステートメントを再生します。結果として、SQL ステートメントが 2 度実行されたこととなります。この状況を回避するため、シームレス・フェイルオーバーを使用可能にする場合、自動コミットをオフにします。

加えて、アプリケーションの自動コミットを有効にしている場合、シームレス自動クライアント・リルートが成功しない恐れがあります。自動コミットを有効にしていると、ステートメントが複数回、実行およびコミットされる可能性があります。

## Java クライアントから IDS への接続のためのクライアント・アフィニティ

クライアント・アフィニティは、自動クライアント・リルート機能を提供するためのクライアント専用の方法です。

CLI、.NET、または Java (IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ Type 4 接続) を使用するアプリケーションでは、クライアント・アフィニティを使用することができます。すべての再ルーティングは、ドライバーによって制御されます。

クライアント・アフィニティでは、特定の 1 次サーバーへ接続する必要がある状態を対象としています。1 次サーバーへの接続中に障害が発生した場合、代替サーバーへのフェイルオーバーに対して特定の順序を実行する必要があります。サーバー・フェイルオーバー機能を使用する自動クライアント・リルートがご使用の環境で機能しない場合に限り、自動クライアント・リルートの代わりにクライアント・アフィニティを使用する必要があります。

クライアント・アフィニティの構成の一部として、代替サーバーのリスト、および代替サーバーへの接続を試みる順序を指定します。クライアント・アフィニティの使用中は、アプリケーションによって指定されるホスト名およびポート番号の代わりに、代替サーバーのリストに基づいて接続が確立されます。例えば、アプリケーションが server1 へ接続するよう指定している場合でも、構成プロセスが server2、server3、server1 という順序でサーバーへの試行をするよう指定しているならば、最初の接続は server1 の代わりに server2 へ行われます。

以下の条件が当てはまる場合、クライアント・アフィニティを使用するフェイルオーバーはシームレスになります。

- トランザクションにおける接続ではない。これは、トランザクションにおける最初の SQL ステートメントが実行された時に、障害が発生したという場合です。
- サーバーに使用中のグローバル一時表がない。
- オープン状態の保留カーソルがない。

クライアント・アフィニティを使用する時に、障害後に 1 次サーバーが稼働に戻る場合、トランザクション境界で代替サーバーから 1 次サーバーへ接続に戻るよう指定できます。このアクティビティがフェイルバックです。



## IDS 接続に関する非 Java クライアントのクライアント・アフィニティの構成

CLI および .NET アプリケーションでクライアント・アフィニティのサポートを使用可能にするには、db2dsdriver 構成ファイル内に値を設定し、クライアント・アフィニティを使用することを示し、1 次サーバーと代替サーバーを指定します。

次の表に、CLI および .NET アプリケーションのクライアント・アフィニティを使用可能にするための db2dsdriver.cfg ファイルにおける設定を示します。

表 23. CLI および .NET アプリケーションのクライアント・アフィニティを使用可能にするための設定

db2dsdriver 構成ファイルの ACR セクション内の要素	値
enableAcr パラメーター	true
maxAcrRetries パラメーター	自動クライアント・リルトの間に代替サーバーのリストにある各サーバーへの接続が試行される回数。有効な範囲は 0 から MAX_INT までです。値が 0 の場合、再試行回数は 1 回です。デフォルトは 3 です。
acrRetryInterval パラメーター	再試行と再試行の間で待機する秒数。有効な範囲は 0 から MAX_INT までです。デフォルトは、待機なし (0) です。
affinityFailbackInterval パラメーター	1 次サーバーへフェイルバックする最初のトランザクション境界の後で待機する秒数。1 次サーバーへフェイルバックしたい場合に、この値を設定します。デフォルトは 0 です。つまり、1 次サーバーへのフェイルバックは試行されません。
alternate_server_list	クライアント・アフィニティを介する自動クライアント・リルトで使用される各サーバーのホスト名およびポート番号を識別する <server> 要素。この要素のうち 1 つが、1 次サーバーを識別する必要があります。これらの要素があるからといって、自動クライアント・リルトがアクティブになるわけではありません。
affinity_list	serverorder 属性を持つ <list> 要素。 serverorder 属性の値は、クライアント・アフィニティを使用した自動クライアント・リルトの間に試行される順序で、サーバーのリストを明示します。<list> 要素にあるサーバーは、<alternate_server_list> の <server> 要素にも定義する必要があります。それぞれが異なるサーバー順序を持つ複数の <list> 要素を指定することもできます。<affinity_list> 要素があるからといって、自動クライアント・リルトがアクティブになるわけではありません。

表 23. CLI および .NET アプリケーションのクライアント・アフィニティーを使用可能にするための設定 (続き)

db2dsdriver 構成ファイルの ACR セクション内の要素	値
client_affinity	各クライアントに対して行うサーバー接続の試行順序を定義する <client_affinity_defined> 要素、または <client_affinity_roundrobin> 要素。 <client_affinity_defined> 要素を含める場合、サーバー順序を定義する <list> 要素をそれぞれが指定する <client> 要素を定義することによって、サーバー順序を定義します。 <client_affinity_roundrobin> 要素を含める場合も、 <client> 要素を指定する必要があります。しかし、この場合の <client> 要素は、 <list> 要素を指定しません。その代わりに、 <client> 要素の順序がサーバー順序を定義します。データベースに接続するすべてのクライアントを <client_affinity_defined> または <client_affinity_roundrobin> 要素内に指定する必要があります。
client_affinity_defined	各クライアントに対する自動クライアント・リルトのサーバー順序を定義する <client> 要素。それぞれの <client> 要素は、クライアントを <affinity_list> 要素から <list> 要素へ関連付ける listname 属性を含んでいます。
client_affinity_roundrobin	<client_affinity_roundrobin> 要素内での順番が、自動クライアント・リルトに対して選択される最初のサーバーを定義する <client> 要素。各 <client> 要素には、索引があります。 <client_affinity_roundrobin> 要素内で 1 番目の <client> 要素の索引は 0 になり、2 番目の <client> 要素の索引は 1 になり、以下同様に続きます。 <alternate_server_list> 要素内のサーバーの数が $n$ 台、また <client> 要素の <client_affinity_roundrobin> 要素内の索引が $i$ だとします。試行される最初のサーバーは、 <alternate_server_list> 要素の索引が $i \bmod n$ になるサーバーです。試行される次のサーバーは、 <alternate_server_list> 要素の索引が $(i + 1) \bmod n$ になるサーバーです。以下同様に続きます。

以下の制約事項は、CLI または .NET クライアントのクライアント・アフィニティーの構成に適用されます。

- 1 つのクライアントに対して適格な代替サーバーの数が 24 より大きい場合、エラー SQL1042N が発生します。

- クライアント・アフィニティーが有効な時に、ワークロード・バランシングを有効にすることはできません。これは、enableWLB が true に設定されている上に、さらに client\_affinity 要素を指定すると、エラー SQL5162N が発生するからです。
- <alternate\_server\_list>、<affinity\_list>、または <client\_affinity> 要素で必須属性が指定されていない場合、エラー SQL5163N が発生します。
- クライアント・アフィニティーが有効で、<alternate\_server\_list> 要素が空の場合、エラー SQL5164N が発生します。
- クライアント・アフィニティーが有効で、サーバーへの接続を試行しているクライアントのホスト名が、<client\_affinity> サブグループ (<client\_affinity\_defined> または <client\_affinity\_roundrobin>) のどちらにもない場合、または複数のサブグループにある場合、エラー SQL5164N が発生します。

## IDS 接続に関する非 Java クライアントのクライアント・アフィニティーを使用可能にする例

CLI および .NET アプリケーションで自動クライアント・リルートに関するクライアント・アフィニティーを使用するには、その前に db2dsdriver 構成ファイルの <ACR> セクション内に要素を組み込んで、クライアント・アフィニティーを使用することを示し、1 次サーバーと代替サーバーを識別する必要があります。

以下の例では、フェイルバックしないフェイルオーバーのクライアント・アフィニティーを使用可能にする方法が示されます。

db2dsdriver 構成ファイルが以下のようになっているとします。

```
<database name="SAMPLE" host="v33ec065.svl.ibm.com" port="446">
  <ACR>
    <parameter name="enableAcr" value="true"/>
    <parameter name="maxAcrRetries" value="1"/>
    <parameter name="acrRetryInterval" value="2"/>
    <alternate_server_list>
      <server name="server1"
        hostname="v33ec067.svl.ibm.com"
        port="446">
      </server>
      <server name="server2"
        hostname="v33ec066.svl.ibm.com"
        port="446">
      </server>
      <server name="server3"
        hostname="v33ec065.svl.ibm.com"
        port="446">
      </server>
    </alternate_server_list>
    <affinity_list>
      <list name="list1" serverorder="server1,server2,server3">
      </list>
      <list name="list2" serverorder="server3,server2,server1">
      </list>
    </affinity_list>
    <client_affinity_defined>
    <!-- this section has specific defined affinities -->
      <client name="client1"
        hostname="appsrv1.svl.ibm.com"
        listname="list2">
      </client>
      <client name="client2"
        hostname="appsrv2.svl.ibm.com">
```

```

        listname="list1">
    </client>
</client_affinity_defined>
<client_affinity_roundrobin>
    <client name="client3" hostname="appsrv3.svl.ibm.com">
        <!-- This entry is index 0. The number of servers is 3.
             0 mod 3 is 0, so the first that is tried
             during automatic client reroute is the server whose
             index in <alternate_server_list> is 0 (server1).
             The next server has index 1 mod 3, which is 1
             (server2). The final server has index 2 mod 3,
             which is 2 (server3). -->
    </client>
    <client name="client4" hostname="appsrv4.svl.ibm.com">
        <!-- This entry is index 1. The number of servers is 3.
             1 mod 3 is 1, so the first that is tried
             during automatic client reroute is the server whose
             index in <alternate_server_list> is 1 (server2).
             The next server has index 2 mod 3, which is 2
             (server3). The final server has index 3 mod 3,
             which is 0 (server1). -->
    </client>
</client_affinity_roundrobin>
</ACR>
</database>

```

ホスト名 appsrv4.svl.ibm.com (client4) というクライアントから v33ec065.svl.ibm.com:446 によって識別されるサーバーへの接続中に、通信障害が発生したとします。以下のステップは、クライアント・アフィニティーを使用した自動クライアント・リルートに起こるプロセスを示します。

1. ドライバーは v33ec066.svl.ibm.com:446 (server2) への接続を試みます。
2. v33ec066.svl.ibm.com:446 への接続は失敗します。
3. ドライバーは 2 秒間待機します。
4. ドライバーは v33ec065.svl.ibm.com:446 (server3) への接続を試みます。
5. v33ec065.svl.ibm.com:446 への接続は失敗します。
6. ドライバーは 2 秒間待機します。
7. ドライバーは v33ec067.svl.ibm.com (server1) への接続を試みます。
8. v33ec067.svl.ibm.com への接続は失敗します。
9. ドライバーは 2 秒間待機します。
10. ドライバーはエラー・コード SQL30081N を返します。

以下の例では、フェイルバックするフェイルオーバーのクライアント・アフィニティーを使用可能にする方法が示されます。

db2dsdriver 構成ファイルが以下のようになっているとします。

```

<database name="SAMPLE" host="v33ec065.svl.ibm.com" port="446">
  <ACR>
    <parameter name="enableAcr" value="true"/>
    <parameter name="maxAcrRetries" value="1"/>
    <parameter name="acrRetryInterval" value="2"/>
    <parameter name="affinityFailbackInterval" value="300"/>
    <alternate_server_list>
      <server name="server1"
             hostname="v33ec067.svl.ibm.com"
             port="446">
    </server>
      <server name="server2"

```

```

        hostname="v33ec066.svl.ibm.com"
        port="446">
</server>
<server name="server3"
        hostname="v33ec065.svl.ibm.com"
        port="446">
</server>
</alternate_server_list>
<affinity_list>
  <list name="list1" serverorder="server1,server2,server3">
</list>
  <list name="list2" serverorder="server3,server2,server1">
</list>
</affinity_list>
<client_affinity_defined>
<!-- this section has specific defined affinities -->
  <client name="client1"
        hostname="appsrv1.svl.ibm.com"
        listname="list2">
</client>
  <client name="client2"
        hostname="appsrv2.svl.ibm.com"
        listname="list1">
</client>
</client_affinity_defined>
<client_affinity_roundrobin>
  <client name="client3" hostname="appsrv3.svl.ibm.com">
    <!-- This entry is index 0. The number of servers is 3.
           0 mod 3 is 0, so the first that is tried
           during automatic client reroute is the server whose
           index in <alternate_server_list> is 0 (server1).
           The next server has index 1 mod 3, which is 1
           (server2). The final server has index 2 mod 3,
           which is 2 (server3). -->
</client>
  <client name="client4" hostname="appsrv4.svl.ibm.com">
    <!-- This entry is index 1. The number of servers is 3.
           1 mod 3 is 1, so the first that is tried
           during automatic client reroute is the server whose
           index in <alternate_server_list> is 1 (server2).
           The next server has index 2 mod 3, which is 2
           (server3). The final server has index 3 mod 3,
           which is 0 (server1). -->
</client>
</client_affinity_roundrobin>
</ACR>
</database>

```

クライアント appsrv2.svl.ibm.com (client2) から v33ec065.svl.ibm.com:446 へ接続された後に、データベース管理者が v33ec065.svl.ibm.com:446 によって識別されるサーバーを保守のため停止するとします。以下は、代替サーバーへフェイルオーバーし、保守が完了した後、1 次サーバーへフェイルバックするステップを示します。

1. クライアント appsrv1.svl.ibm.com に代わって、ドライバーは v33ec065.svl.ibm.com:446 へ正常に接続します。
2. データベース管理者は v33ec065.svl.ibm.com:446 を停止します。
3. アプリケーションは、その接続で処理を試みます。
4. ドライバーは v33ec066.svl.ibm.com:446 へ正常にフェイルオーバーします。
5. 200 秒後、処理がコミットされます。
6. ドライバーは、フェイルバック・インターバル (300 秒) が経過したかどうか確認します。経過していない場合、フェイルバックは発生しません。

7. アプリケーションは v33ec066.svl.ibm.com:446 への接続で処理を続けます。
8. 105 秒後、処理がコミットされます。
9. ドライバーは、フェイルバック・インターバル (300 秒) が経過したかどうか確認します。経過していると、v33ec065.svl.ibm.com:446 へのフェイルバックが発生します。

---

## DB2 for z/OS サーバーへの接続の高可用性のための非 Java クライアント・サポート

DB2 for z/OS サーバー上の Sysplex ワークロード・バランシング機能は、直接データ共有グループに接続するクライアント・アプリケーションに高可用性を提供します。Sysplex ワークロード・バランシング機能は、ワークロード・バランシングと自動クライアント・リルート機能を提供します。このサポートは、Java クライアント (JDBC、SQLJ、または pureQuery) または非 Java クライアント (ODBC、CLI、.NET、OLE DB、PHP、Ruby、または組み込み SQL) を使用するアプリケーションで使用できます。

Sysplex とは、カスタマー・ワークロードを処理するマルチシステムのハードウェア・コンポーネントおよびソフトウェア・サービスを介して相互に通信および共同で作業する z/OS システムの集合のことです。Sysplex における z/OS システムの DB2 for z/OS サブシステムを構成し、データ共有グループを形成できます。データ共有によって、複数の DB2 for z/OS サブシステムで稼働する複数のアプリケーションが、並行して同じデータ集合から読み取り、また書き込むことができます。1 つ以上のカップリング・ファシリティーによって、データ共有グループに対する高速キャッシングおよびロック処理が提供されます。Sysplex をワークロード・マネージャー (WLM)、動的仮想 IP アドレス (DVIPA)、および Sysplex Distributor と共に使用することによって、クライアントは、TCP/IP を介してネットワーク回復力のある方法で DB2 for z/OS データベースにアクセスし、またデータ共有グループ内のメンバー間でアプリケーションのトランザクションをバランスの取れた方法で分散させることができます。

これらの機能の中心となるのは、データ共有グループが接続境界およびトランザクション境界 (オプション) で戻すサーバー・リストです。このリストには、データ共有グループの各メンバーの IP アドレスおよび WLM の重みが含まれます。この情報を使用して、クライアントは、トランザクションをバランスの取れた方法で分散したり、通信障害が生じた場合に使用するメンバーを識別したりすることができます。

サーバー・リストは、初めて正常に DB2 for z/OS データ・サーバーに接続した時点で戻されます。クライアントはサーバー・リストを受け取ると、そのサーバー・リストにある情報に基づいてデータ共有グループ・メンバーに直接アクセスします。

DB2 for z/OS では、クライアントがデータ共有グループにアクセスするいくつかの方法があります。データ共有グループとの通信をセットアップするアクセス方式によって、Sysplex ワークロード・バランシングが可能かどうか決まります。以下の表は、アクセス方式の一覧と Sysplex ワークロード・バランシングが可能かどうかを示しています。

表 24. データ共有のアクセス方式および Sysplex ワークロード・バランシング

データ共有の アクセス方式 <sup>1</sup>	説明	Sysplex ワークロード・ バランシングは 可能か?
グループ・アクセス	<p>リクエスターは、グループの動的仮想 IP アドレス (DVIPA) を使用して、DB2 for z/OS ロケーションへの初期接続を行います。少なくとも 1 つのメンバーが開始されていれば、グループ IP アドレスおよび SQL ポートを使用するデータ共有グループへの接続は常に成功します。データ共有グループによって戻されるサーバー・リストには、以下のものが含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現在アクティブで、処理を実行できるメンバーのリスト</li> <li>• 各メンバーの WLM の重み</li> </ul> <p>z/OS Sysplex ディストリビューターを使用して、グループ IP アドレスを構成します。Sysplex 外のクライアントには、DB2 ロケーションを表す単一 IP アドレスを Sysplex ディストリビューターが提供します。フォールト・トレランスの提供に加え、接続ロード・バランシングを提供するように Sysplex ディストリビューターを構成できます。</p>	可
メンバー固有アクセス	<p>リクエスターはロケーション別名を使用して、別名で表されるメンバーの 1 つに初期接続を行います。少なくとも 1 つのメンバーが開始されていれば、グループ IP アドレスおよび別名 SQL ポートを使用するデータ共有グループへの接続は常に成功します。データ共有グループによって戻されるサーバー・リストには、以下のものが含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 現在アクティブで、処理を実行でき、かつ別名として構成されたメンバーのリスト</li> <li>• 各メンバーの WLM の重み</li> </ul> <p>リクエスターはこの情報を使用して、ロケーション別名にも関連付けられた最大能力のメンバー (複数可) に接続します。メンバー固有アクセスは、データ共有グループのメンバーのサブセット内で Sysplex ワークロード・バランシングをリクエスターが利用する必要がある場合に使用します。</p>	可
単一メンバー・アクセス	<p>単一メンバー・アクセスは、リクエスターがデータ共有グループの 1 つのメンバーのみにアクセスする必要がある場合に使用します。単一メンバー・アクセスでは、接続にメンバー固有の IP アドレスを使用します。</p>	不可

表 24. データ共有のアクセス方式および Sysplex ワークロード・バランシング (続き)

データ共有の アクセス方式 <sup>1</sup>	説明	Sysplex ワークロード・ バランシングは 可能か?
注:		
1. データ共有のアクセス方式について詳しくは、 <a href="http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp/v2r2/topic/com.ibm.db29.doc.dshare/db2z_tcpipaccessmethods.htm">http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp/v2r2/topic/com.ibm.db29.doc.dshare/db2z_tcpipaccessmethods.htm</a> を参照してください。		

Sysplex ワークロード・バランシングには自動クライアント・リルートが含まれています。自動クライアント・リルートのサポートにより、クライアントは、Sysplex の任意の使用可能なメンバーを介してデータベースへの再接続を試行することにより、障害からリカバリーできます。別のメンバーへ再接続することをフェイルオーバーと呼びます。

Java、CLI、または .NET クライアント・アプリケーションでは、自動クライアント・リルートのフェイルオーバーについて、シームレスまたは非シームレスを選択することができます。シームレスなフェイルオーバーでは、アプリケーションが代替サーバーへ正常に再接続するとき、サーバーがアプリケーションにエラーを戻すことはありません。

高可用性のためのクライアント・サポートには、DB2 Connect 環境との互換性はありません。高可用性のためのクライアント・サポートには、DB2 Connect ライセンスが必要です。しかし、このサポートには、DB2 Connect 環境との互換性はありません。高可用性のためのクライアント・サポートを使用する場合、DB2 Connect サーバーを使用しないでください。

クライアント・アフィニティーを使用しないでください。DB2 for z/OSへ直接接続する高可用性ソリューションとしてクライアント・アフィニティーを使用することはできません。データ共有グループのすべてのメンバーは並行してデータにアクセスできるため、クライアント・アフィニティーは DB2 for z/OS データ共有環境には適用されません。データ共有環境におけるクライアント・アフィニティーの大きな欠点は、データ共有グループ・メンバーに障害が起きてフェイルオーバーが発生した場合に、失敗したメンバーが、フェイルオーバーが発生したメンバー上のトランザクションに深刻な影響を及ぼすロックを保持してしまう危険があることです。

## 非 Java クライアント用の Sysplex ワークロード・バランシングの構成

Sysplex ワークロード・バランシングを使用するように、直接 DB2 for z/OS に接続する非 Java クライアント・アプリケーションを構成するには、db2dsdriver.cfg ファイル内で、データ共有グループ (グループ・アクセスの場合) またはデータ共有グループのサブセット (メンバー固有アクセスの場合) を表すアドレスへの接続を指定する値と、Sysplex ワークロード・バランシングを使用可能にする値を設定する必要があります。



非 Java クライアントの場合、Sysplex ワークロード・バランシングを活用するには、以下のいずれかのクライアントまたはクライアント・パッケージを使用する必要があります。

- IBM Data Server Client
- IBM Data Server Runtime Client
- IBM Data Server Driver Package
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI

**重要:** DB2 for z/OS Sysplex への直接接続の場合、DB2 Connect ライセンスが必要です。しかし、DB2 Connect Server をインストールする必要はありません。

以下の表では、非 Java アプリケーションに Sysplex ワークロード・バランシングを使用可能にするのに必要な、基本的な構成設定について説明しています。

表 25. 非 Java アプリケーションで Sysplex ワークロード・バランシングを使用可能にするための基本設定

データ共有 アクセス方式	クライアントの設定	値
グループ・ア クセス	db2dsdriver 構成ファイルの WLB セ クション内の enableWLB 要素	true
	接続アドレス:	
	データベース・ホスト <sup>1</sup>	データ共有グループのグループ IP ア ドレスまたはドメイン・ネーム
	データベース・ポート <sup>1</sup>	DB2 ロケーション用の SQL ポート 番号
	データベース名 <sup>1</sup>	インストール中に定義される DB2 ロ ケーション名
メンバー固有 アクセス	db2dsdriver 構成ファイルの WLB セ クション内の enableWLB 要素	true
	接続アドレス:	
	データベース・ホスト <sup>1</sup>	データ共有グループのグループ IP ア ドレスまたはドメイン・ネーム
	データベース・ポート <sup>1</sup>	DB2 ロケーション別名用のポート番 号
	データベース名 <sup>1</sup>	データ共有グループのメンバーのサブ セットを表す、DB2 ロケーション別 名の名前

表 25. 非 Java アプリケーションで Sysplex ワークロード・バランシングを使用可能にするための基本設定 (続き)

データ共有	アクセス方式	クライアントの設定	値
<b>注:</b>			
1. 使用するクライアントに応じて、接続情報は db2dsdriver 構成ファイル、接続ストリング、またはデータベース・カタログ内で定義されます。			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IBM Data Server Client または IBM Data Server Runtime Client を使用している場合は、接続情報はデータベース・カタログからのものになります。</li> <li>• 以下のいずれかのデータ・サーバー・ドライバーを使用している場合、以下のようになります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ホスト、ポート、およびデータベース情報がアプリケーション内の接続ストリング内で提供される場合、DB2 はその情報を使用します。</li> <li>- ホスト、ポート、およびデータベース情報がアプリケーション内の接続ストリング内で提供されない場合、ドライバーは db2cli.ini ファイルを使用し、この情報は db2cli.ini ファイル内で提供され、DB2 はその情報を使用します。</li> <li>- ホスト、ポート、およびデータベース情報がアプリケーション内の接続ストリングまたは db2cli.ini ファイル内で提供されない場合、DB2 は db2cli.ini 構成ファイル内の情報を使用します。</li> </ul> </li> </ul>			

**重要:** IBM Data Server Client の使用時に、DB2 for z/OS ロケーションに関する DCS ディレクトリー項目をカタログする際に、そのロケーションへの直接接続のために Sysplex ワークロード・バランシングを使用可能にするには、余分のステップが必要です。enableWLB を true に設定することに加えて、DCS ディレクトリー項目内に SYSPLEX キーワードを組み込む必要があります。データ・サーバー・ドライバーの 1 つを使用している場合は、このアクションは必要ありません。

Sysplex ワークロード・バランシングを適切に調整したい場合は、追加のプロパティを使用できます。以下の表では、非 Java アプリケーションに関する追加のプロパティがリストされています。

表 26. 非 Java アプリケーションから DB2 for z/OS への直接接続のために Sysplex ワークロード・バランシングを適切に調整するためのプロパティ

db2dsdriver 構成ファイル内の要素	db2dsdriver ファイル内のセクション	説明
maxTransportIdleTime	WLB	アイドル・トランスポートがドロップされる前の最大経過時間を秒数で指定します。デフォルトは 600 です。サポートされる最小値は 0 です。
maxTransportWaitTime	WLB	トランスポートが使用可能になるのをクライアントが待機する秒数を指定します。デフォルトは、-1 (制限なし) です。サポートされる最小値は 0 です。
maxTransports	WLB	リクエスターがデータ共有グループに対して行うことができる接続の最大数を指定します。
maxRefreshInterval	WLB	サーバー・リストがリフレッシュされる前の最大経過時間を秒数で指定します。デフォルトは 30 です。サポートされる最小値は 0 です。

Sysplex ワークロード・バランシングを使用する必要がある、自動クライアント・リルート処理に関して戻されるエラーをアプリケーションが処理できない場合は、db2dsdriver 構成ファイル内に以下のパラメーターを設定します。

表 27. 非 Java アプリケーションから DB2 for z/OS への接続のための Sysplex ワークロード・バランシングのみを使用可能にするためのプロパティ

db2dsdriver 構成ファイル内の要素	db2dsdriver ファイル内のセクション	説明	設定する値
enableWLB	WLB	ワークロード・バランシングが使用可能かどうかを指定します。	true
enableAcr	ACR	自動クライアント・リルートが使用可能かどうかを指定します。CLI または .NET アプリケーションの場合、自動クライアント・リルートを使用可能にすると、シームレス・フェイルオーバーが自動的に使用可能になります。	false
enableSeamlessAcr	ACR	シームレス・フェイルオーバーが使用可能かどうかを指定します。非 Java アプリケーション間で、シームレス・フェイルオーバーは CLI または .NET アプリケーションだけにサポートされます。true がデフォルトです。	enableAcr が false の場合、この値は false になるので、設定する必要はありません。

## 非 Java クライアント・アプリケーションでの DB2 for z/OS Sysplex ワークロード・バランシングの使用可能化の例

直接 DB2 for z/OS サーバーに接続している非 Java アプリケーションで Sysplex ワークロード・バランシングを使用するには、その前に該当する設定を使用して db2dsdriver 構成ファイルを更新し、データ共有グループに接続する必要があります。

クライアントをセットアップするには、その前に以下のサーバー・ソフトウェアを構成する必要があります。

- WLM for z/OS

ワークロード・バランシングが効率的に作動するには、DB2 作業を種別分類する必要があります。種別は、各トランザクション内の最初の非 SET SQL ステートメントに適用されます。以下の領域間で、作業を種別分類する必要があります。

- 許可 ID
- クライアント情報プロパティ
- ストアード・プロシージャ名

ストアード・プロシージャー名が種別で使用されるのは、トランザクション内のクライアントによって発行される最初のステートメントが SQL CALL ステートメントである場合のみです。

種別属性の完全なリストについては、以下の URL の、種別属性に関する情報を参照してください。

[http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp/v2r2/topic/com.ibm.db29.doc.perf/db2z\\_classificationattributes.htm](http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp/v2r2/topic/com.ibm.db29.doc.perf/db2z_classificationattributes.htm)

- データ共有のためにセットアップされる DB2 for z/OS

以下の例は、Sysplex 高可用性サポートを活用するように CLI クライアントをセットアップする方法を示しています。

1. Sysplex サポートの基本設定を使用して、db2dsdriver.cfg ファイルを作成します。enableWLB を true に設定すると、Sysplex ワークロード・バランシングと自動クライアント・リルート機能が使用可能になります。

```
<configuration>
  <DSN_Collection>
    <dsn alias="DSGROUP1" name="DSGROUP1"
      host="db2a.sysplex1.ibm.com" port="446">
    </dsn>
  </DSN_Collection>
  <database name="DSGROUP1" host="db2a.sysplex1.ibm.com" port="446">
    <!-- database-specific parameters -->
    <WLB>
      <!-- Enable Sysplex workload balancing to get
      automatic client reroute
      functionality -->
      <parameter name="enableWLB" value="true" />
      <!-- maxTransports represents the maximum number of transports -->
      <parameter name="maxTransports" value="80" />
    </WLB>
  </database>
</configuration>
```

2. データベース名 DSGROUP1 がグループ・アクセス用にセットアップされるデータ共有グループを表すと仮定します。CLI アプリケーションで、以下のようなコードを使用してデータ共有グループに接続します。

```
...
SQLHDBC          hDbc      = SQL_NULL_HDBC;
SQLRETURN        rc        = SQL_SUCCESS;
SQLINTEGER       RETCODE = 0;
char              *ConnStrIn =
                  "DSN=DSGROUP1;PWD=mypass";
                  /* dsn matches the database name in the configuration file */
char              ConnStrOut [200];
SQLSMALLINT      cbConnStrOut;
int               i;
char              *token;
...
/*****
/* Invoke SQLDriverConnect */
/*****
RETCODE = SQLDriverConnect (hDbc
                          ,
                          NULL
                          ,
                          (SQLCHAR *)ConnStrIn
                          ,
                          strlen(ConnStrIn)
                          ,
                          (SQLCHAR *)ConnStrOut,
```

```
sizeof(ConnStrOut)    ,  
&cbConnStrOut        ,  
SQL_DRIVER_NOPROMPT);
```

...

## 非 Java クライアントから DB2 for z/OS サーバーへの接続のための Sysplex ワークロード・バランシングの操作

DB2 for z/OS への接続のための Sysplex ワークロード・バランシング (トランザクション・レベルのワークロード・バランシングとも呼ばれる) は、トランザクションの開始時にデータ共有グループのメンバー間で作業を平衡化することにより、高可用性に寄与します。

クライアントが DB2 for z/OS Sysplex に接続し、Sysplex ワークロード・バランシングが有効になっている場合に行われるステップの概要を以下に示します。

1. クライアントがグループ IP アドレスと呼ばれるシスプレックス全体にわたる IP アドレスを使用して接続を初めて確立する時、または他の接続オブジェクトによって接続が再利用される時に、サーバーはメンバー・ワークロード分散情報を戻します。

キャッシュに入れられたサーバー・リストのデフォルト存続期間は、30 秒です。

2. 新規トランザクションの開始時に、クライアントはキャッシュに入れられたサーバー・リストを読み取って、容量に余裕のあるメンバーを識別します。そして、その容量に余裕のあるメンバーに関連付けられたアイドル・トランスポートがないかどうかトランスポート・プールを調べます。(アイドル・トランスポートとは、接続オブジェクトと関連付けられていないトランスポートのことです。)
  - アイドル・トランスポートが使用可能な場合、クライアントは接続オブジェクトをそのトランスポートと関連付けます。
  - ユーザー構成可能タイムアウトが経過した後、使用可能なアイドル・トランスポートがトランスポート・プールに存在せず、トランスポート・プールがその制限に達しているために新規トランスポートを割り振ることもできない場合、アプリケーションにエラーが戻されます。
3. トランザクションが実行されると、トランザクションはトランスポートに関連付けられたメンバーにアクセスします。
4. トランザクションが終了すると、クライアントは、トランスポートの再利用が接続オブジェクトに引き続き許可されているかサーバーに確認します。
5. トランスポートの再利用が許可されている場合、サーバーは、接続オブジェクトの実行環境に適用される特殊レジスターに関する SET ステートメントのリストを返します。

クライアントはこれらのステートメントをキャッシュに入れます。そして、接続オブジェクトが新規トランスポートと関連付けられた時に、実行環境を再構成するため、そのステートメントを再生します。

6. その後、接続オブジェクトがトランスポートから切り離されます。
7. 新規で接続が確立されたとき、または 30 秒ごとに、サーバー・リストのクライアント・コピーがリフレッシュされます。

8. 新規トランザクションにワークロード・バランシングが必要な場合、クライアントは同じプロセスを使用して接続オブジェクトをトランスポートと関連付けます。

## 非 Java クライアントから DB2 for z/OS サーバーへの接続のための自動クライアント・リルート操作

自動クライアント・リルート・サポートは、IBM データ・サーバー・クライアントが DB2 for z/OS Sysplex のメンバーへの接続を失う際に、フェイルオーバー・サポートを提供します。自動クライアント・リルートにより、クライアントは、Sysplex の任意の使用可能なメンバーを介してデータベースへの再接続を試行することにより、障害からリカバリーできます。

Sysplex ワークロード・バランシングが有効な場合、自動クライアント・リルートはデフォルトで使用可能になります。

DB2 Connect ライセンスがある IBM データ・サーバー・クライアントで、自動クライアント・リルートのクライアント・サポートを使用することができます。自動クライアント・リルートを実行するのに、DB2 Connect サーバーは必須ではありません。

DB2 for z/OS への接続の自動クライアント・リルートは以下のように作動します。

1. クライアントからの COMMIT 要求への応答の一部として、データ・サーバーは以下のものを戻します。
  - トランスポートを再利用できるかどうかを指定する標識。保留カーソルのようなりソースが残っていない場合、トランスポートを再利用できます。
  - トランスポートの再利用中に、接続状態を再生するのにクライアントが使用できる SET ステートメント。
2. トランザクションにおける最初の SQL ステートメントが失敗して、かつトランスポートを再利用できる場合には、以下のようになります。
  - アプリケーションにエラーはレポートされません。
  - 失敗した SQL ステートメントが再び実行されます。
  - 論理接続に関連付けられた SET ステートメントが再生され、接続状態がリストアされます。
3. トランザクションにおける最初以外の SQL ステートメントが失敗して、かつトランスポートを再利用できる場合には、以下のようになります。
  - トランザクションがロールバックされます。
  - アプリケーションがデータ・サーバーへ再接続されます。
  - 論理接続に関連付けられた SET ステートメントが再生され、接続状態がリストアされます。
  - SQL エラー -30108 (Java の場合) または SQL30108N (非 Java クライアントの場合) がアプリケーションに戻され、ロールバックしたこと、および再接続に成功したことをアプリケーションに通知します。アプリケーションは、失敗したトランザクションを再試行するコードを組み込む必要があります。
4. トランザクションにおける最初以外の SQL ステートメントが失敗して、かつトランスポートを再利用できない場合には、以下のようになります。

- 論理接続が初期状態、つまりデフォルトに戻されます。
  - SQL エラー -30081 (Java の場合) または SQL30081N (非 Java クライアントの場合) がアプリケーションへ戻され、再接続が成功しなかったことをアプリケーションに通知します。アプリケーションは、データ・サーバーへ再接続し、接続状態を再確立し、そして失敗したトランザクションを再試行する必要があります。
5. データ共有のメンバー・リストにあるすべてのメンバーへ接続が試行されて、どれも成功していない場合、現状でどれか使用可能なメンバーがあるかどうかを判断するため、データ共有グループに関連付けられた URL を使用して接続が試行されます。

## 非 Java クライアントから DB2 for z/OS サーバーへの接続の高可用性のためのアプリケーション・プログラミング要件

自動クライアント・リルトのフェイルオーバーは、シームレスまたは非シームレスを選択することができます。DB2 for z/OS への接続のためのフェイルオーバーがシームレスでない場合は、フェイルオーバーの発生時に戻されるエラーについて説明するコードを追加する必要があります。

フェイルオーバーがシームレスではなく、サーバーとの接続が再確立した場合、SQLCODE -30108 (SQL30108N) がアプリケーションへ戻されます。現行のトランザクションで発生したすべての処理は、ロールバックされます。アプリケーションにおいて、以下のことが必要になります。

- -30108 エラーと共に戻された理由コードを確認し、障害が起きたデータ共有メンバーの特殊レジスター設定を、新規 (フェイルオーバーした) データ共有メンバーへ持ち越すかどうかを決定します。現行のものではない特殊レジスター値はすべてリセットします。
- 直前のコミット操作以降、発生したすべての SQL 操作を実行します。

DB2 for z/OS への直接接続にシームレス・フェイルオーバーが発生するようにするには、以下の条件を満たしている必要があります。

- アプリケーション言語が Java、CLI、または .NET である。
- トランザクションにおける接続ではない。これは、トランザクションにおける最初の SQL ステートメントが実行された時に、障害が発生したという場合です。
- データ・サーバーは、直前のトランザクションの終わりでトランスポートの再利用を許可する。アプリケーションが KEEP DYNAMIC(YES) を指定してバインドされたため、トランスポートの再利用が許可されない場合は、この条件の例外となります。
- すべてのグローバル・セッション・データがクローズ、またはドロップされている。
- オープン状態の保留カーソルがない。
- アプリケーションが CLI を使用している場合、そのアプリケーションは SQL ステートメントを再生するために直前で呼び出された API の履歴を維持するようドライバに要求するアクションは実行できない。そのようなアクションの例として、実行時にデータを指定すること、コンパウンド SQL を実行すること、または配列入力を使用することがあります。
- アプリケーションがストアド・プロシージャではない。

- アプリケーションがフェデレーテッド環境で稼働していない。
- トランザクションが直前のトランザクションの成功に依存する場合、2 フェーズ・コミットが使用される。コミット操作中に障害が発生した場合、クライアントには処理がサーバーでコミットされたのか、ロールバックされたのかを判別する情報がありません。各トランザクションが直前のトランザクションの成功に依存している場合、2 フェーズ・コミットを使用します。2 フェーズ・コミットは、XA サポートの使用が必要です。



---

## 第 17 章 非 Java クライアントでの Sysplex に関する XA サポート

DB2 Connect ライセンスのある IBM データ・サーバー・クライアントおよび非 Java データ・サーバー・ドライバーは、DB2 for z/OS Sysplex に直接アクセスでき、中間層 DB2 Connect サーバーを介さずにネイティブ XA サポートを使用します。

このタイプのクライアント・サイド XA サポートは、単一トランスポート処理モデルを使用するトランザクション・マネージャー専用です。単一トランスポート・モデルでは、単一トランスポート (物理接続) 上のトランザクションは `xa_start` から `xa_end` までメンバーに結合されます。トランザクション終了の直後に、`xa_prepare(readonly)` か、`xa_prepare` と `xa_commit` または `xa_rollback` か、あるいは `xa_rollback` が続きます。このすべてが単一のアプリケーション・プロセス内で行われなければなりません。このモデルを使用するトランザクション・マネージャーの例には、IBM TXSeries® CICS、IBM WebSphere Application Server、および Microsoft Distributed Transaction Coordinator が含まれます。

単一トランスポート処理モデルに関するサポートには、`xa_recover` によって各リカバリー可能トランザクションのメンバー情報が検索される、未確定トランザクション・リカバリーも含まれます。その場合、指定されたメンバーに `xa_commit` または `xa_rollback` を指し向けることができます。

XA サポートを使用可能にするには、`xa_open` スtring内で `SINGLE_PROCESS` パラメーターを使用するか、`db2dsdriver` 構成ファイル内で XA に関する設定を指定します。

非 Java クライアント内の XA サポートには、以下の制約事項があります。

- 以下のトランザクション・マネージャー処理モデルはサポートされていません。
  - 二重トランスポート。このモデルでは、トランスポート A 上のトランザクションは `xa_start` から `xa_end` までメンバーに結合されますが、`xa_prepare(readonly)`、`xa_prepare` と `xa_commit` か `xa_rollback`、または `xa_rollback` は (おそらく別のアプリケーション・プロセスからの) トランスポート B 上からになります。このモデルを使用するトランザクション・マネージャーの例には、IBM WebSphere MQ および IBM Lotus® Domino® があります。
  - マルチ・トランスポート。このモデルには、同じトランザクションに関して、複数のアプリケーション・プロセスから複数のトランスポートを使用することが含まれます。
- マルチ・トランスポート処理モデルを使用する XA トランザクション・マネージャーの場合、引き続き中間層 DB2 Connect サーバーが必要です。
- クライアントで XA サポートを使用可能にすると、シームレス・フェイルオーバーが自動的に使用不可になります。

**重要:** 直接 XA サポート用に DB2 for z/OS APAR PK69659 をインストールしなければなりません (Microsoft Distributed Transaction Coordinator などのトランザクション・マネージャーにとって必要)。詳しくは、APAR PK69659 を参照してください。

---

## 非 Java クライアントでの Sysplex に関する XA サポートの使用可能化

DB2 for z/OS Sysplex の XA サポートは、有効にされた WLB または Microsoft Distributed Transaction Coordinator、あるいは、インスタンスのないクライアントに使用されている Microsoft Component Services (COM+) のいずれかによって、暗黙的に使用可能になります。DB2 for z/OS Sysplex にアクセスするクライアントの XA サポートを明示的に使用可能にするには、db2dsdriver 構成ファイルの設定を指定するか、または xa\_open ストリングに SINGLE\_PROCESS パラメーターを使用します。

### 始める前に

DB2 for z/OS Sysplex へアクセスするには、DB2 Connect ライセンスが必要になります。

以下のクライアントは、DB2 for z/OS Sysplex へアクセスするアプリケーションのための XA サポートを備えています。

- IBM Data Server Client
- IBM Data Server Runtime Client
- IBM Data Server Driver Package
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI

**重要:** 直接 XA サポート用に DB2 for z/OS APAR PK69659 をインストールしなければなりません (Microsoft Distributed Transaction Coordinator などのトランザクション・マネージャーにとって必要)。詳しくは、APAR PK69659 を参照してください。

### このタスクについて

このタスクでは、IBM データ・サーバー・クライアントおよび非 Java データ・サーバー・ドライバーに対する XA サポートを明示的に使用可能に設定する方法を示します。

### 制約事項

XA サポートは、単一トランスポート処理モデルを使用するトランザクション・マネージャーでのみ使用可能です。この制約事項について詳しくは、クライアント Sysplex の制約事項に関するトピックを参照してください。

### 手順

1. インスタンス・ベースのクライアント (IBM データ・サーバー・クライアント) の場合、db2dsdriver 構成ファイルに enableDirectXA パラメーターを設定するか、もしくは xa\_open ストリングに SINGLE\_PROCESS パラメーターを使用して、XA サポートをオン (true) またはオフ (false) のいずれかに指定します。

2. インスタンスなしのクライアント (IBM データ・サーバー・ドライバー) の場合、Microsoft Distributed Transaction Coordinator または Microsoft Component Services (COM+) に対して XA サポートはデフォルトで使用可能です。サポートされる他のすべてのトランザクション・マネージャーの場合、xa\_open ストリングに SINGLE\_PROCESS キーワードを設定することによって、XA サポートを使用可能にするかどうかを指定します。db2dsdriver 構成ファイルでの enableDirectXA の設定は、インスタンスなしのクライアントには適用できません。

## 結果

XA サポートが使用可能な場合、アプリケーションは、中間層の DB2 Connect サーバーを介さずに、単一アプリケーション・プロセス内で単一のトランスポートを介して分散トランザクションを実行できます。

## 例

データベース SAMPLE に対して単一トランスポートの XA サポートを使用可能にします。

```
<database name="SAMPLE" host="v33ec065.my.domain.com" port="446">
  <!-- database-specific parameters -->
  <!--directXA is disabled by default -->
  <parameter name="enableDirectXA" value="true" />
</parameters>
</database>
```



---

## 第 18 章 CLI アプリケーションでの診断の概説

診断とは、アプリケーション内で生成された警告またはエラー条件に対処することです。DB2 CLI 機能の呼び出し時に戻される診断には、以下の 2 つのレベルがあります。

- 戻りコード
- 詳細な診断 (SQLSTATE、メッセージ、SQLCA)

個々の CLI 関数は基本診断として関数戻りコードを戻します。SQLGetDiagRec() と SQLGetDiagField() の両方で、さらに詳しい診断情報を通知します。DBMS で診断が行われる場合は、SQLGetSQLCA() 関数は SQLCA ヘアアクセスできるようにします。この調整によって、アプリケーションは、戻りコードに基づいて基本的な制御の流れを扱えるようになり、SQLSTATE と SQLCA を一緒に使用して特定の障害原因を判別したり、特定のエラー処理を実行できるようになります。

SQLGetDiagRec() も SQLGetDiagField() も両方とも、次の 3 つの部分からなる情報を戻します。

- SQLSTATE
- ネイティブのエラー。データ・ソースで診断が検出される時は、これは SQLCODE で、そうでなければこれは -99999 に設定されます。
- メッセージ・テキスト。これは SQLSTATE に関連したメッセージ・テキストです。

SQLGetSQLCA() は、特定のフィールドにアクセスするための SQLCA を戻しますが、望んでいる情報が SQLGetDiagRec() または SQLGetDiagField() を使用して得られない場合にのみ使用してください。

---

### CLI 関数戻りコード

次の表に、DB2 CLI 関数の戻りコードをすべてリストします。

表 28. DB2 CLI 関数戻りコード

戻りコード	解説
SQL_SUCCESS	関数が正常に完了しました。他に利用できる SQLSTATE 情報はありません。
SQL_SUCCESS_WITH_INFO	関数は正常に完了しましたが、警告または他の情報があります。SQLGetDiagRec() または SQLGetDiagField() を呼び出して、SQLSTATE およびその他の通知メッセージまたは警告を受け取ってください。SQLSTATE のクラスは '01' です。
SQL_STILL_EXECUTING	関数は非同期に実行中で、まだ完了していません。DB2 CLI ドライバーは、関数を呼び出した後アプリケーションに制御を返しましたが、その関数は実行をまだ完了していません。

表 28. DB2 CLI 関数戻りコード (続き)

戻りコード	解説
SQL_NO_DATA_FOUND	関数が正常に戻りましたが、関連データが見つかりませんでした。SQL ステートメント実行後に戻される場合は、追加情報を入手することができ、SQLGetDiagRec() または SQLGetDiagField() を呼び出してこれを得ることができます。
SQL_NEED_DATA	アプリケーションは SQL ステートメントを実行しようとしたが、アプリケーションが実行時に渡されるよう指示したパラメーター・データが DB2 CLI にありませんでした。
SQL_ERROR	関数は失敗しました。SQLGetDiagRec() または SQLGetDiagField() を呼び出して、SQLSTATE およびその他のエラー情報を受け取ってください。
SQL_INVALID_HANDLE	関数は無効な入力ハンドル (環境、接続またはステートメント・ハンドル) のために失敗しました。これはプログラミング・エラーです。さらに情報はありません。

次のコード・セグメントは、データの取り出しを停止するタイミングを、関数戻りコード SQL\_NO\_DATA\_FOUND を使用して制御する方法を示しています。

```
while (cliRC != SQL_NO_DATA_FOUND)
{
    printf(" %-8d %-14.14s %n", deptnumb.val, location.val);
    /* fetch next row */
    cliRC = SQLFetch(hstmt);
    STMT_HANDLE_CHECK(hstmt, hdbc, cliRC);
}
```

## DB2 CLI用の SQLSTATE

SQLSTATE は、5 文字 (バイト) の英数字ストリングで、形式は ccsss です (cc はクラスで、sss はサブクラス)。クラスが以下の SQLSTATE は、次のとおりになります。

- '01' の場合、警告です。
- 'HY' の場合、DB2 CLI または ODBC ドライバーによって生成されます。
- 'IM' の場合、ODBC Driver Manager によって生成されます。

注: バージョン 5 より前のバージョンの DB2 CLI では、'HY' ではなく 'S1' のクラスの SQLSTATE を返していました。CLI ドライバーを指定するには 'S1' の SQLSTATE を返します。そして、アプリケーションは環境属性 SQL\_ATTR\_ODBC\_VERSION を値 SQL\_OV\_ODBC2 に設定する必要があります。

DB2 CLI の SQLSTATE には、データベース・サーバーによって返される追加の IBM 定義 SQLSTATE と、ODBC バージョン 3 および ISO SQL/CLI 仕様では定義されていない条件に関する DB2 CLI 定義 SQLSTATE の両方が含まれています。これによって、最大量の診断情報が戻されます。また、ODBC 環境でアプリケーションを実行している場合、ODBC 定義 SQLSTATE を受け取ることも可能です。

アプリケーション内で SQLSTATE を使用する場合、次のガイドラインに従ってください。

- SQLGetDiagRec() を呼び出す前に関数戻りコードを必ずチェックして、診断情報を使用できるかどうかを判別してください。
- ネイティブのエラー・コードよりも SQLSTATE を使用してください。
- アプリケーションの移植性を高めるためには、ODBC パージョン 3 および ISO SQL/CLI 仕様で定義されている DB2 CLI SQLSTATE のサブセットだけに依存性を持たせ、追加情報は通知専用として戻すようにします。アプリケーションでの依存性は、特定の SQLSTATE に基づいた論理フローの決定です。

**注:** SQLSTATE のクラス (先頭 2 文字) に関する依存性を作成すると効果的な場合があります。

- 診断情報を最大限活用するために、SQLSTATE とともにテキスト・メッセージを返してください (該当すれば、テキスト・メッセージには IBM 定義 SQLSTATE も含まれます)。アプリケーションがエラーを返した関数の名前を印刷することも効果的です。
- SQLSTATE に割り振られるストリングには、DB2 CLI によって戻されるヌル終了文字のためのスペースが必ず含まれるようにしてください。

utilcli.c からの次のコード・セグメントには、SQLSTATE などの診断情報を検索して表示する方法が示されています。

```
void HandleDiagnosticsPrint(SQLSMALLINT htype, /* handle type identifier */
                           SQLHANDLE hndl /* handle */)
{
    SQLCHAR message[SQL_MAX_MESSAGE_LENGTH + 1];
    SQLCHAR sqlstate[SQL_SQLSTATE_SIZE + 1];
    SQLINTEGER sqlcode;
    SQLSMALLINT length, i;

    i = 1;

    /* get multiple field settings of diagnostic record */
    while (SQLGetDiagRec(htype,
                        hndl,
                        i,
                        sqlstate,
                        &sqlcode,
                        message,
                        SQL_MAX_MESSAGE_LENGTH + 1,
                        &length) == SQL_SUCCESS)
    {
        printf("%n SQLSTATE          =\n");
        printf(" Native Error Code =\n");
        printf("%n\n");
        i++;
    }

    printf("-----%n");
}
```

アプリケーションが DB2 を呼び出す方法 (生じる何らかのエラーも含めて) をより良く理解するには、CLI/ODBC のトレース機能を使用することができます。

---

## CLI アプリケーションでのコンパウンド SQL (CLI) の戻りコード

戻りコードは、END COMPOUND ステートメントの SQLExecute() または SQLExecDirect() への呼び出し時に生成されます。以下に ATOMIC および NOT ATOMIC コンパウンド・ステートメントの戻りコードをリストします。

### ATOMIC

- **SQL\_SUCCESS:** すべてのサブステートメントは実行され、警告やエラーはありませんでした。
- **SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO:** すべてのサブステートメントは正常に実行されましたが、1 つ以上の警告がありました。SQLGetDiagRec() または SQLGetDiagField() を呼び出して、エラーまたは警告についての追加情報を調べてください。SQLGetDiagRec() または SQLGetDiagField() を処理するために使用されるハンドルは、BEGIN COMPOUND および END COMPOUND ステートメントを処理するのに使用するのと同じハンドルでなければなりません。
- **SQL\_NO\_DATA\_FOUND:** BEGIN COMPOUND および END COMPOUND ステートメントがサブステートメントなしで実行されたか、サブステートメントが行に影響を与えることはありませんでした。
- **SQL\_ERROR:** 1 つ以上のサブステートメントが失敗し、すべてのサブステートメントがロールバックされました。

### NOT ATOMIC

- **SQL\_SUCCESS:** すべてのサブステートメントは実行され、エラーはありませんでした。
- **SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO:** COMPOUND ステートメントは実行されましたが、1 つ以上の警告が 1 つ以上のサブステートメントによって戻されました。SQLGetDiagRec() または SQLGetDiagField() を呼び出して、エラーまたは警告についての追加情報を調べてください。SQLGetDiagRec() または SQLGetDiagField() を処理するために使用されるハンドルは、BEGIN COMPOUND および END COMPOUND ステートメントを処理するのに使用するのと同じハンドルでなければなりません。
- **SQL\_NO\_DATA\_FOUND:** BEGIN COMPOUND および END COMPOUND ステートメントがサブステートメントなしで実行されたか、サブステートメントが行に影響を与えることはありませんでした。
- **SQL\_ERROR:** COMPOUND ステートメントは失敗しました。少なくとも 1 つのサブステートメントがエラーを戻しました。SQLCA を調べて、失敗したステートメントを判別してください。

---

## CLI/ODBC/JDBC トレース機能

このトピックでは、以下の対象について説明します。

- DB2 CLI および DB2 JDBC トレースの構成
- DB2 CLI トレース・オプションと db2cli.ini ファイル
- DB2 JDBC トレース・オプションと db2cli.ini ファイル
- DB2 CLI ドライバーのトレースと ODBC Driver Manager のトレース
- DB2 CLI ドライバー、DB2 JDBC Type 2 Driver、および DB2 トレース



- DB2 CLI と DB2 JDBC のトレースおよび CLI または Java のストアード・プロシージャ

DB2 CLI および DB2 JDBC Type 2 Driver for Linux、UNIX、および Windows では、包括的なトレース機能が提供されています。デフォルトでは、これらの機能は無効になっており、付加的なコンピューター・リソースを使用しません。これらのトレース機能を有効にすると、アプリケーションが適切なドライバー (DB2 CLI または DB2 JDBC Type 2 Driver) にアクセスしたときに、1 つ以上のテキスト・ログ・ファイルが生成されます。これらのログ・ファイルには、以下のものに関する詳細情報が記録されています。

- CLI または JDBC 関数がアプリケーションによって呼び出された順序
- CLI または JDBC 関数との間でやり取りされた入出力パラメーターの内容
- CLI または JDBC 関数によって生成された戻りコードおよびエラーまたは警告メッセージ

注: このトレース機能は DB2 Universal JDBC Driver には適用されません。

DB2 CLI および DB2 JDBC トレース・ファイルの分析を様々な方向から行うことによりアプリケーション開発者への有効な情報になります。まず、プログラム・ロジックおよびパラメーター初期化に関する微妙なエラーが、しばしばトレースで明確になります。2 番目に、DB2 CLI および DB2 JDBC トレースから、アクセス先のアプリケーションやデータベースをより良くチューニングする方法が分かる場合があります。たとえば、DB2 CLI トレースで、ある表が特定の属性セットに基づいて何度も照会されていることが示されている場合は、それらの属性に対応する索引を表に作成することによって、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。最後に、DB2 CLI および DB2 JDBC トレース・ファイルの分析は、サード・パーティーのアプリケーションやインターフェースがどのように動作しているかをアプリケーション開発者が理解するのに役立ちます。

## DB2 CLI および DB2 JDBC トレースの構成

DB2 CLI および DB2 JDBC トレース機能の構成パラメーターは、いずれも DB2 CLI 構成ファイル `db2cli.ini` から読み取られます。`db2cli.ini` ファイルのロケーションは、Microsoft ODBC Driver Manager が使用されているかどうか、使用されているデータ・ソース名 (DSN) のタイプ、インストールされているクライアントまたはドライバーのタイプ、およびレジストリー変数 **DB2CLIINIPATH** が設定されているかどうかに基づいて異なる場合があります。詳しくは、14 ページの『`db2cli.ini` 初期設定ファイル』を参照してください。

現在の `db2cli.ini` トレース構成パラメーターをコマンド行プロセッサから表示するには、以下のコマンドを発行します。

```
db2 GET CLI CFG FOR SECTION COMMON
```

以下の 3 つの方法で `db2cli.ini` ファイルを変更すれば、DB2 CLI および DB2 JDBC トレース機能を構成できます。

- DB2 構成アシスタント (使用できる場合) を使用する
- テキスト・エディターを使用して、`db2cli.ini` ファイルを手動で編集する
- UPDATE CLI CFG コマンドをコマンド行プロセッサから発行する

たとえば、以下のコマンドをコマンド行プロセッサから発行すると、db2cli.ini ファイルが更新され、JDBC トレース機能が有効になります。

```
db2 UPDATE CLI CFG FOR SECTION COMMON USING jdbctrace 1
```

注:

1. 通常、DB2 CLI および DB2 JDBC トレース構成オプションは、アプリケーションが初期化されるときにのみ、db2cli.ini 構成ファイルから読み取られます。ただし、特殊な db2cli.ini トレース・オプションである **TraceRefreshInterval** を使用すれば、特定の DB2 CLI トレース・オプションが db2cli.ini ファイルから再読み取りされるインターバルを指定できます。
2. DB2 CLI トレース機能は、SQL\_ATTR\_TRACE 環境属性を設定することにより、プログラマチックに構成することもできます。この設定は、db2cli.ini ファイルに含まれている設定をオーバーライドします。

**重要:** 必要でなければ、DB2 CLI および DB2 JDBC トレース機能を無効にしてください。不必要なトレースを行うと、アプリケーションのパフォーマンスが低下し、不要なトレース・ログ・ファイルが生成される場合があります。DB2 では、生成されたトレース・ファイルは削除されず、新しいトレース情報は既存のトレース・ファイルに付加されます。

## DB2 CLI トレース・オプションと db2cli.ini ファイル

DB2 CLI ドライバーを使用するアプリケーションが実行を開始すると、このドライバーは、db2cli.ini ファイルの [COMMON] セクションにトレース機能オプションがないかどうかをチェックします。これらのトレース・オプションは、db2cli.ini ファイルの [COMMON] セクションで特定の値に設定された特定のトレース・キーワードです。

注: DB2 CLI トレース・キーワードは db2cli.ini ファイルの [COMMON] セクションに存在するので、それらの値は DB2 CLI ドライバーを介したすべてのデータベース接続に適用されます。

定義可能な DB2 CLI トレース・キーワードは以下のとおりです。

- 260 ページの『Trace CLI/ODBC 構成キーワード』
- 261 ページの『TraceComm CLI/ODBC 構成キーワード』
- 261 ページの『TraceErrImmediate CLI/ODBC 構成キーワード』
- 262 ページの『TraceFileName CLI/ODBC 構成キーワード』
- 263 ページの『TraceFlush CLI/ODBC 構成キーワード』
- 264 ページの『TraceFlushOnError CLI/ODBC 構成キーワード』
- 264 ページの『TraceLocks CLI/ODBC 構成キーワード』
- 265 ページの『TracePathName CLI/ODBC 構成キーワード』
- 265 ページの『TracePIDList CLI/ODBC 構成キーワード』
- 266 ページの『TracePIDTID CLI/ODBC 構成キーワード』
- 267 ページの『TraceRefreshInterval CLI/ODBC 構成キーワード』
- 268 ページの『TraceStmtOnly CLI/ODBC 構成キーワード』
- 268 ページの『TraceTime CLI/ODBC 構成キーワード』

- 269 ページの『TraceTimestamp CLI/ODBC 構成キーワード』

注: DB2 CLI トレース・キーワードは、**TraceRefreshInterval** キーワードが設定されていない限り、アプリケーションの初期化時に `db2cli.ini` ファイルから一度だけ読み取られます。このキーワードが設定されていると、指定されたインターバルで **Trace** および **TracePIDList** キーワードが `db2cli.ini` ファイルから再読み取りされ、適切であれば、現在実行中のアプリケーションに適用されます。

これらの DB2 CLI キーワードおよび値を使用する `db2cli.ini` ファイル・トレース構成の例を以下に示します。

```
[COMMON]
trace=1
TraceFileName=%temp%\clitrace.txt
TraceFlush=1
```

注:

1. CLI トレース・キーワードでは、大文字小文字の区別がありません。ただし、パスおよびファイル名のキーワード値は、一部のオペレーティング・システム (UNIX など) で大文字小文字の区別がある場合があります。
2. `db2cli.ini` にある DB2 CLI トレース・キーワードか関連値が無効な場合、DB2 CLI トレース機能はそれを無視し、そのトレース・キーワードにデフォルト値を使用します。

## DB2 JDBC トレース・オプションと `db2cli.ini` ファイル

DB2 JDBC Type 2 Driver を使用するアプリケーションが実行を開始すると、このドライバーも、`db2cli.ini` ファイルにトレース機能オプションがないかどうかをチェックします。DB2 CLI トレース・オプションと同様、DB2 JDBC トレース・オプションは、`db2cli.ini` ファイルの [COMMON] セクションで、キーワード/値の対として指定されます。

注: DB2 JDBC トレース・キーワードは `db2cli.ini` ファイルの [COMMON] セクションに存在するので、それらの値は DB2 JDBC Type 2 Driver を介したすべてのデータベース接続に適用されます。

定義可能な DB2 JDBC トレース・キーワードは以下のとおりです。

- **JDBCTrace**
- **JDBCTracePathName**
- **JDBCTraceFlush**

**JDBCTrace = 0 | 1**

**JDBCTrace** キーワードは、他の DB2 JDBC トレース・キーワードがプログラム実行に影響するかどうかを制御します。**JDBCTrace** をデフォルト値の 0 に設定すると、DB2 JDBC トレース機能が無効になります。**JDBCTrace** を 1 に設定すると、この機能が有効になります。

**JDBCTrace** キーワードは、**JDBCTracePathName** キーワードも指定されていない限り、それ自身による効力は何もなく、またトレース出力を生成しません。

**JDBCTracePathName = *fully\_qualified\_trace\_path\_name***

**JDBCTracePathName** の値は、すべての DB2 JDBC トレース情報が書き込

まれるディレクトリーの完全修飾パスです。DB2 JDBC トレース機能は、JDBC アプリケーションが DB2 JDBC Type 2 Driver を使用して実行されるたびに、新しいトレース・ログ・ファイルを生成しようとします。マルチスレッド・アプリケーションの場合は、各スレッドごとに別個のトレース・ログ・ファイルが生成されます。トレース・ログ・ファイルの名前は、アプリケーション・プロセス ID、スレッド・シーケンス番号、およびスレッド識別ストリングを連結したものにより、自動的に付けられます。DB2 JDBC トレース出力ログ・ファイルが書き込まれるデフォルト・パス名は存在しません。

#### **JDBCTraceFlush = 0 | 1**

**JDBCTraceFlush** キーワードは、トレース情報が DB2 JDBC トレース・ログ・ファイルに書き込まれる頻度を指定します。デフォルトでは、**JDBCTraceFlush** は 0 に設定されており、各 DB2 JDBC トレース・ログ・ファイルは、トレース対象アプリケーションまたはスレッドが正常終了するまでオープンされたままになっています。アプリケーションが異常終了すると、トレース・ログ・ファイルに書き込まれていない一部のトレース情報が失われる可能性があります。

DB2 JDBC トレース・ログ・ファイルに書き込まれるトレース情報の整合性と完全性を保証するため、**JDBCTraceFlush** キーワードを 1 に設定できます。各トレース項目がトレース・ログ・ファイルに書き込まれると、DB2 JDBC ドライバーはこのファイルをクローズしてから再オープンし、新しいトレース項目をこのファイルの末尾に付加します。これにより、トレース情報が失われないことが保証されます。

**注:** DB2 JDBC ログ・ファイルのクローズおよび再オープン操作が行われるたびにかなりの入出力オーバーヘッドが発生するため、アプリケーションのパフォーマンスが大幅に低下する恐れがあります。

これらの DB2 JDBC キーワードおよび値を使用する db2cli.ini ファイル・トレース構成の例を以下に示します。

```
[COMMON]
jdbctrace=1
JdbcTracePathName=%temp%jdbctrace%
JDBCTraceFlush=1
```

#### **注:**

1. JDBC トレース・キーワードでは、大文字小文字の区別がありません。ただし、パスおよびファイル名のキーワード値は、一部のオペレーティング・システム (UNIX など) で大文字小文字の区別がある場合があります。
2. db2cli.ini ファイルにある DB2 JDBC トレース・キーワードか関連値が無効な場合、DB2 JDBC トレース機能はそれを無視し、そのトレース・キーワードにデフォルト値を使用します。
3. DB2 JDBC トレースを有効にしても、DB2 CLI トレースは有効になりません。DB2 JDBC Type 2 Driver は、DB2 CLI ドライバーを使用してデータベースにアクセスします。そのため、Java 開発者は DB2 CLI トレースを有効にすることにより、自分のアプリケーションがさまざまなソフトウェア層を介してデータベースと対話する方法に関する追加情報を得ることができます。DB2 JDBC およ

び DB2 CLI トレース・オプションは相互に依存しておらず、db2cli.ini ファイルの [COMMON] セクションで、任意の順序で指定できます。

## DB2 CLI ドライバーのトレースと ODBC Driver Manager のトレース

ODBC Driver Manager トレースと DB2 CLI ドライバー・トレースの違いを理解することは重要です。ODBC Driver Manager トレースは、ODBC アプリケーションが ODBC Driver Manager に対して行った ODBC 関数呼び出しを示します。対照的に、DB2 CLI ドライバー・トレースは、ODBC Driver Manager がアプリケーションに代わって DB2 CLI ドライバーに対して行った関数呼び出しを示します。

ODBC Driver Manager は、一部の関数呼び出しをアプリケーションから DB2 CLI ドライバーに直接転送することがあります。しかし、ODBC Driver Manager は、ドライバーへの一部の関数呼び出しの転送を遅らせたり回避したりすることもあります。また、ODBC Driver Manager は、DB2 CLI ドライバーに呼び出しを転送する前に、アプリケーション関数引数を変更したり、アプリケーション関数を他の関数にマップしたりすることもあります。

ODBC Driver Manager がアプリケーション関数呼び出しに介入するのは、下記の理由によります。

- ODBC 3.0 で推奨されなくなった ODBC 2.0 関数を使用して作成されたアプリケーションでは、以前の関数が新しい関数にマップされます。
- ODBC 3.0 で推奨されなくなった ODBC 2.0 関数引数は、等価の ODBC 3.0 引数にマップされます。
- Microsoft カーソル・ライブラリーでは、SQLExtendedFetch() などの呼び出しで、同じ終了結果が得られるように、SQLFetch() や他のサポート関数への複数の呼び出しにマップされます。
- ODBC Driver Manager の接続プールでは、通常、SQLDisconnect() 要求が据え置かれます (または、接続が再利用される場合、全体として無効にされます)。

これらおよび他の理由により、アプリケーション開発者は ODBC Driver Manager トレースを、DB2 CLI ドライバー・トレースを補完するものとして活用できます。

ODBC Driver Manager トレースの取り込みと解釈については、ODBC Driver Manager の資料を参照してください。Windows オペレーティング・システムでは、「Microsoft ODBC 3.0 Software Development Kit and Programmer's Reference」を参照してください。これはオンライン (<http://www.msdn.microsoft.com/>) でも使用できます。

## DB2 CLI ドライバー、DB2 JDBC Type 2 Driver、および DB2 トレース

DB2 JDBC Type 2 ドライバーは、内部で DB2 CLI ドライバーを使用してデータベースにアクセスします。例えば、Java の getConnection() メソッドは、内部で DB2 JDBC Type 2 Driver によって DB2 CLI SQLConnect() 関数にマップされます。その結果、Java 開発者は DB2 CLI トレースを、DB2 JDBC トレースを補完するものとして活用できます。

DB2 CLI ドライバーは、多くの内部関数および DB2 固有の関数を使用して作業を行います。これらの内部関数呼び出しおよび DB2 固有の関数呼び出しは、DB2 トレースに記録されます。DB2 トレースは、問題判別および解決において IBM サービスを支援することのみを目的としているため、アプリケーション開発者にとってはそれほど有用ではないでしょう。

## DB2 CLI と DB2 JDBC のトレースおよび CLI または Java のストアード・プロシージャ

どのワークステーション・プラットフォームでも、DB2 CLI および DB2 JDBC トレース機能を使用すれば、DB2 CLI および DB2 JDBC ストアード・プロシージャをトレースできます。

これ以前のセクションに載せられている DB2 CLI および DB2 JDBC トレース情報および指示は汎用的なものであり、アプリケーションとストアード・プロシージャの両方に等しく当てはまります。しかし、データベース・サーバーのクライアントである（また、通常はデータベース・サーバーとは別個のマシンで実行される）アプリケーションとは異なり、ストアード・プロシージャはデータベース・サーバーで実行されます。したがって、DB2 CLI または DB2 JDBC ストアード・プロシージャをトレースするときは、以下の付加的なステップを行う必要があります。

- トレース・キーワード・オプションが、DB2 サーバーに存在する `db2cli.ini` ファイルで指定されていることを確かめる。
- **TraceRefreshInterval** キーワードがゼロ以外の正の値に設定されていない場合は、データベースの起動時（つまり、`db2start` コマンドが発行される時）より前に、すべてのキーワードが正しく構成されていることを確かめる。データベース・サーバーが稼働しているときにトレース設定を変更すると、予測不能な結果が生じることがあります。例えば、サーバーが稼働しているときに **TracePathName** が変更されると、次にストアード・プロシージャが実行されるときに、一部のトレース・ファイルは新しいパスに書き込まれ、他のファイルは元のパスに書き込まれることがあります。整合性を保証するため、**Trace** または **TracePIDList** 以外のトレース・キーワードが変更されたときは、サーバーを再始動してください。

## CLI および JDBC トレース・ファイル

DB2 CLI および DB2 JDBC ドライバーにアクセスするアプリケーションは、DB2 CLI および DB2 JDBC トレース機能を利用できます。これらのユーティリティーは、DB2 CLI または DB2 JDBC ドライバーによりなされたすべての機能呼び出しを、問題判別で利用するログ・ファイルに記録します。このトピックでは、トレース機能により生成されたこれらのログ・ファイルにアクセスする方法と解釈する方法について説明します。

- CLI および JDBC トレース・ファイルの場所
- CLI トレース・ファイルの解釈
- JDBC トレース・ファイルの解釈

## CLI および JDBC トレース・ファイルの場所

TraceFileName キーワードが db2cli.ini ファイルで使用されて完全修飾ファイル名が指定されている場合、DB2 CLI トレース・ログ・ファイルは指定された場所に作成されます。DB2 CLI トレース・ログ・ファイル名として相対ファイル名が指定される場合は、そのファイルの場所は、オペレーティング・システムがアプリケーションの現行パスとして認識する場所に依存します。

**注:** アプリケーションを実行するユーザーに特定のパスにトレース・ログ・ファイルを書き込む十分な権限がない場合、ファイルは生成されませんが、警告にもエラーにもなりません。

TracePathName および JDBCTracePathName キーワードのうち少なくともどちらかが db2cli.ini ファイルで使用されて完全修飾ディレクトリーが指定されている場合、DB2 CLI および DB2 JDBC トレース・ログ・ファイルは指定された場所に作成されます。2 つのトレース・ディレクトリーの少なくとも 1 つが相対ディレクトリー名で指定される場合は、その場所は、オペレーティング・システムがアプリケーションの現行パスとして認識する場所に基づいて決定されます。

**注:** アプリケーションを実行するユーザーに指定されているパスにトレース・ファイルを書き込む十分な権限がない場合、ファイルは生成されませんが、警告にもエラーにもなりません。指定されたトレース・パスが存在しない場合、そのパスは作成されません。

TracePathName および JDBCTracePathName キーワードが設定されているときには、DB2 CLI および DB2 JDBC トレース機能は自動的にアプリケーションのプロセス ID とスレッド・シーケンス番号を使用してトレース・ログ・ファイルに名前を付けます。たとえば、レッドが 3 つあるアプリケーションの DB2 CLI トレースは次のような DB2 CLI トレース・ログ・ファイルを生成します。100390.0、100390.1、100390.2。

同様に、スレッドが 2 つある Java アプリケーションの DB2 JDBC トレースは、次のような JDBC トレース・ログ・ファイルを生成します。7960main.trc、7960Thread-1.trc。

**注:** トレース・ディレクトリーに古いトレース・ログ・ファイルと新しいトレース・ログ・ファイルの両方がある場合、ファイルの日付とタイム・スタンプ情報を使用して最新のトレース・ファイルを見つけることができます。

DB2 CLI または DB2 JDBC トレース出力ファイルが作成されていないように思える場合、次のことを行ってください。

- トレース構成キーワードが db2cli.ini ファイルに正しくセットされていることを確認する。コマンド行プロセッサから db2 GET CLI CFG FOR SECTION COMMON コマンドを発行すれば、簡単にこのことを実行できます。
- db2cli.ini ファイルを更新した後、アプリケーションが確実に再始動するようにする。特に、DB2 CLI および DB2 JDBC トレース機能はアプリケーションの始動時に初期化されます。いったん初期化されると、DB2 JDBC トレース機能は再構成できません。DB2 CLI トレース機能は、実行時でも再構成できますが、アプリケーションの始動前に TraceRefreshInterval キーワードが適切に指定されている場合に限りです。

注: Trace および TracePIDList DB2 CLI キーワードだけは実行時に再構成できません。他の DB2 CLI キーワード (TraceRefreshInterval を含む) を変更しても、アプリケーションを再始動しなければ反映されません。

- TraceRefreshInterval キーワードをアプリケーションの始動前に指定し、Trace キーワードが 0 に初期設定されている場合、DB2 CLI トレース機能が Trace キーワードの値を再度読むために十分な時間を取るようになしてください。
- TracePathName および JDBCTracePathName キーワードのうち少なくとも 1 つが使用され、トレース・ディレクトリーが指定されている場合、アプリケーションの開始前にそれらのディレクトリーが存在していることを確かめてください。
- アプリケーションに指定されたトレース・ログ・ファイルまたはトレース・ディレクトリーに対する書き込みアクセス権限があることを確かめてください。
- DB2CLIINIPATH 環境変数をチェックしてください。セットされている場合、DB2 CLI および DB2 JDBC トレース機能は db2cli.ini ファイルがこの変数で指定されている場所にあるものと想定します。
- アプリケーションが DB2 CLI ドライバーとのインターフェースに ODBC を使用している場合、SQLConnect()、SQLDriverConnect()、または SQLBrowseConnect() 関数のうちのいずれかが正常に呼び出されていることを確認してください。データベース接続が正常に行われるまで、DB2 CLI トレース・ログ・ファイルには何も書き込まれません。

## CLI トレース・ファイルの解釈

DB2 CLI トレースの先頭には常に、トレースを生成したアプリケーションのプロセス ID、トレースの開始時刻、ローカル DB2 ビルド・レベルや DB2 CLI ドライバーのバージョンを示すヘッダーがあります。例:

```
1 [ Process: 1227, Thread: 1024 ]
2 [ Date, Time:          01-27-2002 13:46:07.535211 ]
3 [ Product:            QDB2/LINUX 7.1.0 ]
4 [ Level Identifier:   02010105 ]
5 [ CLI Driver Version: 07.01.0000 ]
6 [ Informational Tokens: "DB2 v7.1.0","n000510","" ]
```

注: このセクションで使用するトレースの例では、トレースの左側に行番号を追加しています。これらの行番号は説明の助けとして追加したもので、実際の DB2 CLI トレースにはありません。

トレース・ヘッダーのすぐ次には、通常、環境と接続ハンドルの割り振りと初期化に関連したいくつかのトレース項目があります。例:

```
7  SQLAllocEnv( phEnv=&bffff684 )
8      → Time elapsed - +9.200000E-004 seconds

9  SQLAllocEnv( phEnv=0:1 )
10     ← SQL_SUCCESS Time elapsed - +7.500000E-004 seconds

11 SQLAllocConnect( hEnv=0:1, phDbc=&bffff680 )
12     → Time elapsed - +2.334000E-003 seconds

13 SQLAllocConnect( phDbc=0:1 )
14     ← SQL_SUCCESS Time elapsed - +5.280000E-004 seconds

15 SQLSetConnectOption( hDbc=0:1, fOption=SQL_ATTR_AUTOCOMMIT, vParam=0 )
16     → Time elapsed - +2.301000E-003 seconds

17 SQLSetConnectOption( )
```



```

18      <— SQL_SUCCESS   Time elapsed - +3.150000E-004 seconds
19  SQLConnect( hDbc=0:1, szDSN="SAMPLE", cbDSN=-3, szUID="", cbUID=-3,
              szAuthStr="", cbAuthStr=-3 )
20      —> Time elapsed - +7.000000E-005 seconds
21  ( DBMS NAME="DB2/LINUX", Version="07.01.0000", Fixpack="0x22010105" )

22  SQLConnect( )
23      <— SQL_SUCCESS   Time elapsed - +5.209880E-001 seconds
24  ( DSN=""SAMPLE"" )

25  ( UID="" )

26  ( PWD=""*"" )

```

上記のトレース例に、それぞれの DB2 CLI 関数呼び出しごとに 2 つの項目がある (たとえば、19-21 行と 22-26 行に SQLConnect() 関数呼び出しに対する項目があります) ことに注意してください。DB2 CLI トレースでは常にこうなります。最初の項目は関数呼び出しに渡された入力パラメーターを示し、2 番目の項目は関数の出力パラメーター値とアプリケーションへの戻りコードを示します。

上記のトレース例では SQLAllocEnv() 関数が正常に環境ハンドルを割り振ったこと ( phEnv=0:1 ) が 9 行目に示されています。ハンドルはその後、13 行目で正常にデータベース接続ハンドルを割り振った ( phDbc=0:1 ) SQLAllocConnect() 関数に渡されています。次に、15 行目で SQLSetConnectOption() 関数が phDbc=0:1 接続の SQL\_ATTR\_AUTOCOMMIT 属性を SQL\_AUTOCOMMIT\_OFF ( vParam=0 ) にセットするために使用されています。最後に、19 行目で SQLConnect() が呼び出され、ターゲット・データベース ( SAMPLE ) に接続しています。

21 行目の SQLConnect() 関数の入力トレース項目に含まれているのは、ターゲット・データベース・サーバーのビルドおよびフィックスパックのレベルです。このトレース項目に表れている他の情報には、入力接続ストリング・キーワードおよびクライアントとサーバーのコード・ページが含まれます。たとえば、次の情報も SQLConnect() トレース項目にあったとします。

```

( Application Codepage=819, Database Codepage=819,
  Char Send/Recv Codepage=819, Graphic Send/Recv Codepage=819,
  Application Char Codepage=819, Application Graphic Codepage=819 )

```

これは、アプリケーションとデータベース・サーバーが同じコード・ページ ( 819 ) を使用していることを意味しています。

SQLConnect() 関数の戻りトレース項目には、重要な接続情報 (上記のトレース例では 24-26 行目) も含まれています。戻り項目に表示される可能性がある追加情報には、接続に適用されるすべての PATCH1 または PATCH2 キーワード値が含まれます。たとえば、PATCH2=27,28 が db2cli.ini ファイルの COMMON セクションに指定されている場合、次の行も SQLConnect() 戻り項目に表示されます。

```

( PATCH2="27,28" )

```

環境と接続に関連したトレース項目の次は、ステートメント関連のトレース項目です。例:

```

27  SQLAllocStmt( hDbc=0:1, phStmt=&bffff684 )
28      —> Time elapsed - +1.868000E-003 seconds

29  SQLAllocStmt( phStmt=1:1 )
30      <— SQL_SUCCESS   Time elapsed - +6.890000E-004 seconds

```

```

31 SQLExecDirect( hStmt=1:1, pszSqlStr="CREATE TABLE GREETING (MSG
      VARCHAR(10))", cbSqlStr=-3 )
32   → Time elapsed - +2.863000E-003 seconds
33 ( StmtOut="CREATE TABLE GREETING (MSG VARCHAR(10))" )

34 SQLExecDirect( )
35 ← SQL_SUCCESS Time elapsed - +2.387800E-002 seconds

```

上記のトレース例では、29 行目で、データベース接続ハンドル ( phDbc=0:1 ) が使用されてステートメント・ハンドル ( phStmt=1:1 ) が割り振られています。それから 31 行目で、準備されていない SQL ステートメントがそのステートメント・ハンドルで実行されています。TraceComm=1 キーワードが db2cli.ini ファイルでセットされている場合、SQLExecDirect() 関数呼び出しのトレース項目に次のような追加のクライアント/サーバー通信情報が見られます。

```

SQLExecDirect( hStmt=1:1, pszSqlStr="CREATE TABLE GREETING (MSG
      VARCHAR(10))", cbSqlStr=-3 )
   → Time elapsed - +2.876000E-003 seconds
( StmtOut="CREATE TABLE GREETING (MSG VARCHAR(10))" )

  sqlccsend( ulBytes - 232 )
  sqlccsend( Handle - 1084869448 )
  sqlccsend( ) - rc - 0, time elapsed - +1.150000E-004
  sqlccrecv( )
  sqlccrecv( ulBytes - 163 ) - rc - 0, time elapsed - +2.243800E-002

SQLExecDirect( )
  ← SQL_SUCCESS Time elapsed - +2.384900E-002 seconds

```

このトレース項目にある追加の sqlccsend() および sqlccrecv() 関数呼び出し情報に注意してください。sqlccsend() 呼び出し情報では、クライアントからサーバーに送られたデータ量、伝送にかかった時間、およびその伝送が成功した ( 0 = SQL\_SUCCESS ) ことが示されています。sqlccrecv() 呼び出し情報には、クライアントがサーバーからの応答を待った時間と応答に含まれていたデータ量が示されています。

しばしば、DB2 CLI トレースには複数のステートメント・ハンドルがあります。ステートメント・ハンドル ID のクローズに注意すると、トレースに表示されている他のすべてのステートメント・ハンドルに関係なく、あるステートメント・ハンドルの実行パスを容易に追えます。

DB2 CLI トレースに表示されるステートメント実行パスは、通常は上記の例よりもっと複雑です。例:

```

36 SQLAllocStmt( hDbc=0:1, phStmt=&bffff684 )
37   → Time elapsed - +1.532000E-003 seconds

38 SQLAllocStmt( phStmt=1:2 )
39 ← SQL_SUCCESS Time elapsed - +6.820000E-004 seconds

40 SQLPrepare( hStmt=1:2, pszSqlStr="INSERT INTO GREETING VALUES ( ? )",
      cbSqlStr=-3 )
41   → Time elapsed - +2.733000E-003 seconds
42 ( StmtOut="INSERT INTO GREETING VALUES ( ? )" )

43 SQLPrepare( )
44 ← SQL_SUCCESS Time elapsed - +9.150000E-004 seconds

45 SQLBindParameter( hStmt=1:2, iPar=1, fParamType=SQL_PARAM_INPUT,
      fCType=SQL_C_CHAR, fSQLType=SQL_CHAR, cbColDef=14,

```

```

                                ibScale=0, rgbValue=&080eca70, cbValueMax=15,
                                pcbValue=&080eca4c )
46      —> Time elapsed - +4.091000E-003 seconds

47 SQLBindParameter( )
48      <— SQL_SUCCESS   Time elapsed - +6.780000E-004 seconds

49 SQLExecute( hStmt=1:2 )
50      —> Time elapsed - +1.337000E-003 seconds
51 ( iPar=1, fCType=SQL_C_CHAR, rgbValue="Hello World!!!", pcbValue=14,
    piIndicatorPtr=14 )

52 SQLExecute( )
53      <— SQL_ERROR    Time elapsed - +5.951000E-003 seconds

```

上記のトレース例では、38 行目で、データベース接続ハンドル ( phDbc=0:1 ) が使用されて 2 番目のステートメント・ハンドル ( phStmt=1:2 ) が割り振られています。40 行目で、1 つのパラメーター・マーカーのある SQL ステートメントがそのステートメント・ハンドルで準備されています。次に 45 行目で、適切な SQL タイプ ( SQL\_CHAR ) の入力パラメーター ( iPar=1 ) がそのパラメーター・マーカーにバインドされています。最後に、49 行目でステートメントが実行されています。入力データパラメーター ( rgbValue="Hello World!!!", pcbValue=14 ) の内容と長さの両方が、トレースの 51 行目に表示されていることに注意してください。

SQLExecute() 関数が 52 行目で失敗しています。アプリケーションが、SQLError() のような診断 DB2 CLI 関数を呼び出して失敗の原因を診断する場合、その原因はトレースに表示されます。例:

```

54 SQLError( hEnv=0:1, hDbc=0:1, hStmt=1:2, pszSqlState=&bffff680,
            pfNativeError=&bffffee78, pszErrorMsg=&bffff280,
            cbErrorMsgMax=1024, pcbErrorMsg=&bffffee76 )
55      —> Time elapsed - +1.512000E-003 seconds

56 SQLError( pszSqlState="22001", pfNativeError=-302, pszErrorMsg="[IBM][CLI
Driver][DB2/LINUX] SQL0302N The value of a host variable in the EXECUTE
or OPEN statement is too large for its corresponding use.
SQLSTATE=22001", pcbErrorMsg=157 )
57      <— SQL_SUCCESS   Time elapsed - +8.060000E-004 seconds

```

56 行目で戻されているエラー・メッセージには、生成された DB2 のネイティブ・エラー・コード ( SQL0302N )、そのコード ( SQLSTATE=22001 ) に対応する sqlstate およびエラーの要旨が含まれています。この例では、エラーの原因は明らかです。31 行目で VARCHAR(10) として定義されている列に 49 行目でアプリケーションが 14 文字のストリングを挿入しようとしています。

アプリケーションが SQLError() のような診断機能呼び出して DB2 CLI 関数の警告やエラーの戻りコードに回答しなかったとしても、警告またはエラー・メッセージは DB2 CLI トレースに書き込まれます。しかし、トレースでのそのメッセージの位置は、実際にエラーが発生したところの近くにない可能性があります。さらに、エラーまたは警告メッセージがアプリケーションにより検索されなかったことがトレースに示されます。たとえば、検索されなかった場合、次のように、上記の例のエラー・メッセージはもっと後の関連のないと思われる DB2 CLI 関数呼び出しになるまで出力されないかもしれません。

```

SQLDisconnect( hDbc=0:1 )
      —> Time elapsed - +1.501000E-003 seconds
      sqlccsend( ulBytes - 72 )
      sqlccsend( Handle - 1084869448 )

```

```

    sqlccsend( ) - rc - 0, time elapsed - +1.080000E-004
    sqlccrecv( )
    sqlccrecv( ulBytes - 27 ) - rc - 0, time elapsed - +1.717950E-001
( Unretrieved error message="SQL0302N The value of a host variable in the
EXECUTE or OPEN statement is too large for its corresponding use.
SQLSTATE=22001" )

SQLDisconnect( )
  <— SQL_SUCCESS Time elapsed - +1.734130E-001 seconds

```

DB2 CLI トレースの最後の部分は、トレースの前の部分で割り振ったデータベース接続や環境ハンドルの解放を示します。例:

```

58 SQLTransact( hEnv=0:1, hDbc=0:1, fType=SQL_ROLLBACK )
59   —> Time elapsed - +6.085000E-003 seconds
60 ( ROLLBACK=0 )

61 SQLTransact( )
   <— SQL_SUCCESS Time elapsed - +2.220750E-001 seconds

62 SQLDisconnect( hDbc=0:1 )
63   —> Time elapsed - +1.511000E-003 seconds

64 SQLDisconnect( )
65   <— SQL_SUCCESS Time elapsed - +1.531340E-001 seconds

66 SQLFreeConnect( hDbc=0:1 )
67   —> Time elapsed - +2.389000E-003 seconds

68 SQLFreeConnect( )
69   <— SQL_SUCCESS Time elapsed - +3.140000E-004 seconds

70 SQLFreeEnv( hEnv=0:1 )
71   —> Time elapsed - +1.129000E-003 seconds

72 SQLFreeEnv( )
73   <— SQL_SUCCESS Time elapsed - +2.870000E-004 seconds

```

## JBDC トレース・ファイルの解釈

DB2 JDBC トレースの先頭には、常に、重要な環境変数設定値、SDK for Java または JRE レベル、DB2 JDBC ドライバー・レベル、DB2 ビルド・レベルなどの重要なシステム情報をリストするヘッダーがあります。例:

```

1  =====
2  | Trace beginning on 2002-1-28 7:21:0.19
3  =====

4  System Properties:
5  -----
6  user.language = en
7  java.home = c:\Program Files\SQLLIB\java\jdk\bin\..
8  java.vendor.url.bug =
9  awt.toolkit = sun.awt.windows.WToolkit
10 file.encoding.pkg = sun.io
11 java.version = 1.1.8
12 file.separator = ¥
13 line.separator =
14 user.region = US
15 file.encoding = Cp1252
16 java.compiler = ibmjtc
17 java.vendor = IBM Corporation
18 user.timezone = EST
19 user.name = db2user
20 os.arch = x86
21 java.fullversion = JDK 1.1.8 IBM build n118p-19991124 (JIT ibmjtc

```

```

                                V3.5-IBMJDK1.1-19991124)
22 os.name = Windows NT
23 java.vendor.url = http://www.ibm.com/
24 user.dir = c:\Program Files\SQLLIB\samples\java
25 java.class.path =
    .:C:\Program Files\SQLLIB\lib;C:\Program Files\SQLLIB\java;
    C:\Program Files\SQLLIB\java\jdk\bin\
26 java.class.version = 45.3
27 os.version = 5.0
28 path.separator = ;
29 user.home = C:\home\db2user
30 -----

```

注: このセクションで使用するトレースの例では、トレースの左側に行番号を追加しています。これらの行番号は説明の助けとして追加したもので、実際の DB2 JDBC トレースにはありません。

トレース・ヘッダーのすぐ次には、通常、JDBC 環境の初期化とデータベース接続の確立に関連したいくつかのトレース項目があります。例:

```

31 jdbc.app.DB2Driver -> DB2Driver() (2002-1-28 7:21:0.29)
32 | Loaded db2jdbc from java.library.path
33 jdbc.app.DB2Driver <- DB2Driver() [Time Elapsed = 0.01]

34 DB2Driver - connect(jdbc:db2:sample)

35 jdbc.app.DB2ConnectionTrace -> connect( sample, info, db2driver, 0, false )
    (2002-1-28 7:21:0.59)
36 | 10: connectionHandle = 1
37 jdbc.app.DB2ConnectionTrace <- connect() [Time Elapsed = 0.16]

38 jdbc.app.DB2ConnectionTrace -> DB2Connection (2002-1-28 7:21:0.219)
39 | source = sample
40 | Connection handle = 1
41 jdbc.app.DB2ConnectionTrace <- DB2Connection

```

上記のトレース例では、31 行目で、DB2 JDBC ドライバーのロード要求がなされています。この要求が正常に戻ったことが、33 行目で報告されています。

DB2 JDBC トレース機能は、特定の Java クラスを使用してトレース情報をキャプチャーします。上記のトレース例では、それらのトレース・クラスの 1 つである DB2ConnectionTrace が、35-37 行目と 38-41 行目の 2 つのトレース項目を生成しています。

35 行目には、connect() メソッドの呼び出しとそのメソッド呼び出しの入力パラメーターが示されています。37 行目は connect() メソッド呼び出しが正常に戻ったことを示し、36 行目にはその呼び出しの出力パラメーター ( Connection handle =1 ) が示されています。

JDBC トレースでは、接続関連の項目、ステートメント関連の項目が続きます。例:

```

42 jdbc.app.DB2ConnectionTrace -> createStatement() (2002-1-28 7:21:0.219)
43 | Connection handle = 1
44 | jdbc.app.DB2StatementTrace -> DB2Statement( con, 1003, 1007 )
    (2002-1-28 7:21:0.229)
45 | jdbc.app.DB2StatementTrace <- DB2Statement() [Time Elapsed = 0.0]
46 | jdbc.app.DB2StatementTrace -> DB2Statement (2002-1-28 7:21:0.229)
47 | Statement handle = 1:1
48 | jdbc.app.DB2StatementTrace <- DB2Statement
49 jdbc.app.DB2ConnectionTrace <- createStatement - Time Elapsed = 0.01

50 jdbc.app.DB2StatementTrace -> executeQuery(SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE

```

```

empno = 000010) (2002-1-28 7:21:0.269)
51 | Statement handle = 1:1
52 | jdbc.app.DB2StatementTrace -> execute2( SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE
      empno = 000010 ) (2002-1-28 7:21:0.269)
52 | | jdbc.DB2Exception -> DB2Exception() (2002-1-28 7:21:0.729)
53 | | | 10: SQLError = [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0401N The data types of
      the operands for the operation "=" are not compatible.
      SQLSTATE=42818
54 | | | SQLState = 42818
55 | | | SQLNativeCode = -401
56 | | | LineNumber = 0
57 | | | SQLerrmc = =
58 | | jdbc.DB2Exception <- DB2Exception() [Time Elapsed = 0.0]
59 | jdbc.app.DB2StatementTrace <- executeQuery - Time Elapsed = 0.0

```

42 行目と 43 行目では、JDBC createStatement() メソッドが接続ハンドル 1 で呼び出されたことを DB2ConnectionTrace クラスが報告しています。もう 1 つの DB2 JDBC トレース機能クラス DB2StatementTrace による報告に伴い、そのメソッド内では内部メソッド DB2Statement() が呼び出されています。この社内メソッド呼び出しは、トレース項目内では「ネスト」されているように表示されることに注意してください。47-49 行目には、メソッドが正常に戻り、ステートメント・ハンドル 1:1 が割り振られたことが示されています。

50 行目では、SQL 照会メソッド呼び出しがステートメント 1:1 で行われていますが、その呼び出しは 52 行目で例外を生成しています。53 行目で報告されているエラー・メッセージには、生成された DB2 のネイティブ・エラー・コード ( SQL0401N )、そのコード ( SQLSTATE=42818 ) に対応する sqlstate およびエラーの要旨が含まれています。この例では、EMPLOYEE.EMPNO 列は CHAR(6) として定義されているので、照会では整数値でない値が想定されます。

## Trace CLI/ODBC 構成キーワード

DB2 CLI/ODBC トレース機能をオンにします。

**db2cli.ini** キーワード構文:

```
Trace = 0 | 1
```

**デフォルト設定:**

トレース情報は取得されません。

**同等の環境属性:**

```
SQL_ATTR_TRACE
```

**使用上の注意:**

このオプションが (1) のときには、CLI/ODBC トレース・レコードが、TraceFileName 構成パラメーターによって指示されたファイルに付加されるか、または TracePathName 構成パラメーターによって指示されたサブディレクトリー内のファイルに付加されます。Trace は、TraceFileName または TracePathName のいずれも設定されていない場合、有効ではありません。

TraceRefreshInterval キーワードは、Trace キーワードが db2cli.ini ファイルから読み取られるインターバルを秒単位で設定します。これにより、n 秒内に動的に CLI/ODBC トレースをオフにすることができます。

たとえば、それぞれのトレース入力後にディスクに書き込む CLI/ODBC トレース・ファイルをセットアップするには、次のようにします。

```
[COMMON]
Trace=1
TraceFileName=E:\%TRACES%\CLI%MONDAY.CLI
TraceFlush=1
```

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 データベースへのすべての接続に適用されます。)

## TraceComm CLI/ODBC 構成キーワード

それぞれのネットワーク要求に関する情報をトレース・ファイルに組み込むかどうかを指定します。

### db2cli.ini キーワード構文:

```
TraceComm = 0 | 1
```

### デフォルト設定:

0 - ネットワーク要求情報はキャプチャーされません。

### 次の場合にのみ適用可能:

CLI/ODBC Trace オプションがオンになっている。

### 使用上の注意:

TraceComm が (1) に設定されていると、それぞれのネットワーク要求に関する下記の情報がトレース・ファイルに含められます。

- クライアントで完全に処理された DB2 CLI 関数と、サーバーとの通信に関係した DB2 CLI 関数
- サーバーとの各通信で送受信されたバイト数
- クライアントとサーバーの間でのデータの通信に費やされた時間

このオプションは、Trace CLI/ODBC オプションがオンになっているときのみ使用します。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 へのすべての接続に適用されます。)

## TraceErrImmediate CLI/ODBC 構成キーワード

レコードの生成時に、診断レコードを CLI/ODBC トレースに書き込むかどうかを指定します。

### db2cli.ini キーワード構文:

```
TraceErrImmediate = 0 | 1
```

### デフォルト設定:

診断レコードがトレース・ファイルに書き込まれるのは、SQLGetDiagField() または SQLGetDiagRec() が呼び出された場合だけです。あるいは、取り出されていない診断レコードのあるハンドルについては、“Unretrieved Error Message” (取り出されていないエラー・メッセージ) がトレース・ファイルに書き込まれます。

次の場合にのみ適用可能:

CLI/ODBC Trace オプションがオンになっている。

使用上の注意:

TraceErrImmediate=1 と設定し、診断レコードが生成された時点でそれを CLI/ODBC トレース・ファイルに書き込むなら、アプリケーションの実行中にエラーが発生したタイミングを調べることができます。SQLGetDiagField() と SQLGetDiagRec() を使用して診断情報を取り出さないアプリケーションの場合、これは特に便利です。というのは、ハンドルに対して診断レコードが生成された場合、そのハンドルに対して次の関数が呼び出される前にそれらを取り出されたりトレース・ファイルに書き込んだりされなければ、それらの診断レコードは失われてしまうからです。

TraceErrImmediate=0 (デフォルトの設定値) の場合、診断レコードがトレース・ファイルに書き込まれるのは、アプリケーションが SQLGetDiagField() または SQLGetDiagRec() を呼び出して診断情報を取り出す場合だけです。このキーワードが 0 に設定されている場合、アプリケーションが関数呼び出しによって診断情報を取り出さないのであれば、ハンドルに対して次に関数が呼び出された時点で診断レコードが存在する場合に、“Unretrieved Error Message” の項目がトレース・ファイルに書き込まれます。

このオプションは、Trace CLI/ODBC オプションがオンになっているときのみ使用します。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 へのすべての接続に適用されます。)

## TraceFileName CLI/ODBC 構成キーワード

すべての DB2 CLI/ODBC トレース情報の書き込み先のファイルを指定します。

**db2cli.ini** キーワード構文:

TraceFileName = < 完全修飾ファイル名 >

デフォルト設定:

なし

次の場合にのみ適用可能:

Trace オプションがオンになっている。

使用上の注意:

指定されたファイルが存在しない場合は、ファイルが作成されるか、または新しいトレース情報がファイルの終わりに付加されます。ただし、目的のパスのファイルが存在している必要があります。

指定されたファイル名が無効の場合、またはファイルの作成または書き込みが不可能な場合、トレースは行われず、エラー・メッセージも戻されません。

このオプションは、Trace オプションがオンになっているときのみ使用します。このオプションは、CLI/ODBC 構成ユーティリティで設定すると自動的に実行されます。



このオプションを設定した場合、TracePathName オプションは無視されます。

DB2 CLI トレースはデバッグ目的でのみ使用する必要があります。オンにしたまま長時間が経過すると、CLI/ODBC ドライバーの実行がスローダウンし、トレース情報が非常に大きくなる可能性があります。

TraceFileName キーワード・オプションは、マルチプロセスまたはマルチスレッド・アプリケーションでは使用しないでください。その理由は、すべてのスレッドまたはプロセスに関するトレース出力が同じログ・ファイルに書き込まれ、各スレッドまたはプロセスに関する出力を解読することが難しくなるためです。さらに、共有トレース・ファイルへのアクセスを制御するために使用されるセマフォにより、マルチスレッド・アプリケーションの動作が変更される可能性があります。デフォルトの DB2 CLI トレース出力ログ・ファイル名はありません。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 データベースへのすべての接続に適用されます。)

### TraceFlush CLI/ODBC 構成キーワード

n 個の CLI/ODBC トレース入力後にディスクへの書き込みを強制します。

**db2cli.ini** キーワード構文:

TraceFlush = 0 | 正の整数

**デフォルト設定:**

入力ごとに書き込みを行いません。

**次の場合にのみ適用可能:**

CLI/ODBC Trace オプションがオンになっている。

**使用上の注意:**

TraceFlush は、トレース情報が CLI トレース・ファイルに書き込まれる頻度を指定します。デフォルトでは、TraceFlush は 0 に設定されており、各 DB2 CLI トレース・ファイルは、トレース対象アプリケーションまたはスレッドが正常終了するまで開かれたままになっています。アプリケーションが異常終了すると、トレース・ログ・ファイルに書き込まれていない一部のトレース情報が失われる可能性があります。

このキーワードを正の整数に設定して、DB2 CLI ドライバーが指定されたトレース入力回数の後に適切なトレース・ファイルをクローズおよび再オープンするように強制します。TraceFlush キーワードの値が小さいほど、アプリケーションのパフォーマンスへの DB2 CLI トレースの影響が大きくなります。TraceFlush=1 と設定すると、パフォーマンスへの影響が最大になりますが、アプリケーションが次のステートメントに移る前に各項目が確実にディスクに書き込まれます。

このオプションは、Trace CLI/ODBC オプションがオンになっているときのみ使用します。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 へのすべての接続に適用されます。)

## TraceFlushOnError CLI/ODBC 構成キーワード

エラー発生時に、すべての CLI/ODBC トレース項目をディスクに書き込むかどうかを指定します。

### db2cli.ini キーワード構文:

```
TraceFlushOnError = 0 | 1
```

### デフォルト設定:

エラー発生時に、ただちに CLI/ODBC トレース項目を書き込むことはしません。

### 次の場合にのみ適用可能:

CLI/ODBC Trace オプションがオンになっている。

### 使用上の注意:

TraceFlushOnError=1 と設定すると、DB2 CLI ドライバーは、エラーが検出されるたびにトレース・ファイルをクローズしてから再オープンします。

TraceFlushOnError がデフォルト値 (0) のままである場合、トレース・ファイルがクローズされるのは、アプリケーションが正常に終了した時点、または TraceFlush キーワードによって指定された時間間隔に達した場合だけです。TraceFlushOnError=0 の場合にアプリケーション・プロセスが異常終了すると、貴重なトレース情報が失われてしまう可能性があります。TraceFlushOnError=1 と設定するとパフォーマンスに影響を与えることがありますが、エラーに関連するトレース項目は確実にディスクに書き込まれるようになります。

このオプションは、Trace CLI/ODBC オプションがオンになっているときにのみ使用します。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 へのすべての接続に適用されます。)

## TraceLocks CLI/ODBC 構成キーワード

ロック・タイムアウトのみを CLI/ODBC トレースにトレースします。

### db2cli.ini キーワード構文:

```
TraceLocks = 0 | 1
```

### デフォルト設定:

トレース情報はロック・タイムアウトのみに限定されません。

### 次の場合にのみ適用可能:

Trace オプションがオンになっている。

### 使用上の注意:

TraceLocks が 1 に設定されていると、ロック・タイムアウトはトレース・ファイルに記録されます。

このオプションは、CLI/ODBC TRACE オプションがオンになっているときにのみ使用します。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 へのすべての接続に適用されます。)

## TracePathName CLI/ODBC 構成キーワード

個々の DB2 CLI/ODBC トレース・ファイルの保管に使用されるサブディレクトリーを指定します。

### db2cli.ini キーワード構文:

TracePathName = < 完全修飾サブディレクトリー名 >

### デフォルト設定:

なし

### 次の場合にのみ適用可能:

Trace オプションがオンになっている。

### 次の場合には適用不可:

TraceFileName オプションがオンになっている。

### 使用上の注意:

同じ DLL または共有ライブラリーを使用する各スレッドまたは処理は、指定のディレクトリーに別々の DB2 CLI/ODBC トレース・ファイルを作成します。トレース・ファイルの名前は、アプリケーション・プロセス ID とスレッド・シーケンス番号を連結したものにより、自動的に付けられます。

指定されたサブディレクトリーが無効の場合、またはサブディレクトリーの書き込みが不可能な場合、トレースは行われず、エラー・メッセージも戻されません。

このオプションは、Trace オプションがオンになっているときのみ使用します。このオプションは、CLI/ODBC 構成ユーティリティーで設定すると自動的に実行されます。

このオプションは、DB2 CLI/ODBC オプション TraceFileName が使用された場合には無視されます。

DB2 CLI トレースはデバッグ目的でのみ使用する必要があります。オンにしたまま長時間が経過すると、CLI/ODBC ドライバーの実行がスローダウンし、トレース情報が非常に大きくなる可能性があります。

TraceFileName と TracePathName の両方が指定されている場合は、TraceFileName キーワードが優先され、TracePathName は無視されます。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 へのすべての接続に適用されます。)

## TracePIDList CLI/ODBC 構成キーワード

CLI/ODBC トレースの取得対象となるプロセス ID を制限します。

### db2cli.ini キーワード構文:

TracePIDList = <値の指定なし> | <コンマで区切られた処理 ID のリスト>

### デフォルト設定:

CLI/ODBC トレースが実行されている場合、すべてのプロセス ID がトレースされます。

### 使用上の注意:

このキーワードは、多数のプロセスを作成するアプリケーションに使用します。そのようなアプリケーションの CLI/ODBC トレースのキャプチャーは、多数のトレース・ファイルを生成する可能性があります。このキーワードを使用することにより、アプリケーションの特定の疑わしいプロセスのトレースを収集できます。

このキーワードに値が指定されていない場合、すべての処理 ID がトレースされます。すべての処理 ID をトレースしない場合は、CLI/ODBC トレースの実行時にトレースする処理 ID のリストをコンマ区切りで指定してください。

アプリケーションを初期化する前に、TraceRefreshInterval キーワードを何らかの値に設定しなければなりません。そうしなければ、TracePIDList キーワードは有効になりません。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 データベースへのすべての接続に適用されます。)

TracePIDList キーワードを使用するには、以下のようにします。

1. db2cli.ini ファイルで Trace CLI/ODBC キーワードがゼロに設定されているか、または指定されていないことを確認します。
2. 次のように、TraceRefreshInterval CLI/ODBC キーワードを、db2cli.ini ファイルの [COMMON] セクションに追加します。

```
[COMMON]
TraceRefreshInterval=<some positive integer>
```

3. アプリケーションを開始します。
4. ps (UNIX および Linux ベースのオペレーティング・システム上で) などのオペレーティング・システム・コマンドを使用して、CLI/ODBC トレースを収集する対象プロセスのプロセス ID を判別します。
5. 以下のキーワードを組み込むことによって、CLI/ODBC トレースをオンにし、識別されるプロセス ID を db2cli.ini ファイルの [COMMON] セクションに追加します。

```
[COMMON]
Trace=1
TracePathName=<fully-qualified subdirectory name>
TracePIDList=<comma-delimited list of process IDs>
```

指定されたプロセス ID の情報を含む CLI/ODBC トレースは、TracePathName キーワードによって指定されたディレクトリにあります。余分の空ファイルもあるかもしれませんが、それらは無視してかまいません。

### TracePIDTID CLI/ODBC 構成キーワード

各項目がトレースされるごとにプロセス ID およびスレッド ID をキャプチャーします。

**db2cli.ini キーワード構文:**

TracePIDTID = 0 | 1

**デフォルト設定:**

トレース入力のプロセス ID およびスレッド ID はキャプチャーされません。

**次の場合にのみ適用可能:**

Trace オプションがオンになっている。

**使用上の注意:**

TracePIDTID が 1 に設定されると、キャプチャーされた項目ごとにプロセス ID およびスレッド ID がトレース・ファイルに記録されます。Trace キーワードが有効で、複数のアプリケーションが実行中の場合に効果があります。これは、Trace により、すべての実行アプリケーションのトレース情報が単一のファイルに書き込まれるためです。TracePIDTID を有効にすることにより、処理とスレッドによって記録された情報を見分けることができます。

このオプションは、CLI/ODBC Trace オプションがオンになっているときのみ使用します。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 へのすべての接続に適用されます。)

**TraceRefreshInterval CLI/ODBC 構成キーワード**

Trace キーワードと TracePIDList キーワードが db2cli.ini ファイルの Common セクションから読み取られるインターバル (秒単位) を設定します。

**db2cli.ini キーワード構文:**

TraceRefreshInterval = 0 | 正整数

**デフォルト設定:**

Trace キーワードと TracePIDList キーワードは、アプリケーションの初期化時にのみ db2cli.ini から読み取られます。

**使用上の注意:**

アプリケーションの初期化前にこのキーワードを設定すると、*n* 秒以内に CLI/ODBC トレースを動的にオフにすることができます。

**注:** アプリケーションの実行中に TraceRefreshInterval を設定しても、効果はありません。このキーワードを有効にするには、アプリケーションの初期化前に設定されている必要があります。

このキーワードが設定されている場合、Trace キーワードと TracePIDList キーワードのみが db2cli.ini ファイルからリフレッシュされます。他の CLI または ODBC 構成キーワードは再読み取りされません。

TraceRefreshInterval がゼロ以外の正整数値に設定されている場合、db2cli.ini をモニターするスレッドが作成されます。この状況では、データベースに接続しているアプリケーションがマルチスレッド・セーフである必要があります。そうでない場合、アプリケーションが予期しない動作をすることがあります。

このキーワードは、初期設定ファイルの Common セクションに含まれるため、DB2 へのすべての接続に適用されます。

## TraceStmtOnly CLI/ODBC 構成キーワード

動的 SQL ステートメントのみを CLI/ODBC トレースにトレースします。

**db2cli.ini** キーワード構文:

TraceStmtOnly = 0 | 1

**デフォルト設定:**

トレース情報は動的 SQL ステートメントのみに限定されません。

**次の場合にのみ適用可能:**

Trace オプションがオンになっている。

**使用上の注意:**

TraceStmtOnly が 1 に設定されると、動的 SQL ステートメントのみがトレース・ファイルに記録されます。

このオプションは、CLI/ODBC Trace オプションがオンになっているときのみ使用します。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 へのすべての接続に適用されます。)

## TraceTime CLI/ODBC 構成キーワード

経過時間カウンターをトレース・ファイルにキャプチャーします。

**db2cli.ini** キーワード構文:

TraceTime = 1 | 0

**デフォルト設定:**

経過時間カウンターがトレース・ファイルに組み込まれます。

**次の場合にのみ適用可能:**

Trace オプションがオンになっている。

**使用上の注意:**

TraceTime が 1 に設定されると、経過時間カウンターがトレース・ファイルにキャプチャーされます。以下に例を示します。

```
SQLPrepare( hStmt=1:1, pszSqlStr="SELECT * FROM ORG", cbSqlStr=-3 )
  → Time elapsed - +6.785751E+000 seconds ( StmtOut="SELECT * FROM ORG" )
SQLPrepare( )
  ← SQL_SUCCESS Time elapsed - +2.527400E-002 seconds
```

パフォーマンスを向上させたり、トレース・ファイルをより小さくしたりするためには、TraceTime を 0 に設定して、これをオフにします。以下に例を示します。

```
SQLPrepare( hStmt=1:1, pszSqlStr="SELECT * FROM ORG", cbSqlStr=-3 )
( StmtOut="SELECT * FROM ORG" )
SQLPrepare( )
  ← SQL_SUCCESS
```

このオプションは、CLI/ODBC Trace オプションがオンになっているときにのみ使用します。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 へのすべての接続に適用されます。)

### TraceTimestamp CLI/ODBC 構成キーワード

CLI/ODBC トレースにタイム・スタンプ情報がある場合、どのタイプのタイム・スタンプ情報が記録されるかを指定します。

#### db2cli.ini キーワード構文:

```
TraceTimestamp = 0 | 1 | 2 | 3
```

#### デフォルト設定:

タイム・スタンプ情報はトレース・ファイルに書き込まれません。

#### 次の場合にのみ適用可能:

Trace オプションがオンになっている。

#### 使用上の注意:

TraceTimeStamp をデフォルトの 0 以外の値に設定すると、現在のタイム・スタンプまたは絶対実行時が、トレース情報の各行の先頭に (DB2 CLI トレース・ファイルに書き込まれる時点で) 追加されます。以下の設定値は、トレース・ファイルにキャプチャーされるタイム・スタンプ情報のタイプを示しています。

- 0 = タイム・スタンプ情報なし
- 1 = プロセッサ時刻と ISO タイム・スタンプ (絶対実行時 (秒およびミリ秒) の後にタイム・スタンプ)
- 2 = プロセッサ時刻 (絶対実行時 (秒およびミリ秒))
- 3 = ISO タイム・スタンプ

このオプションは、CLI/ODBC Trace オプションがオンになっているときにのみ使用します。

(このオプションは初期設定ファイルの共通セクションに含まれるため、DB2 へのすべての接続に適用されます。)





---

## 第 19 章 DB2 CLI および ODBC アプリケーションの構築および実行のための開発環境の構成

DB2 CLI アプリケーションおよび ODBC アプリケーションを、IBM Data Server Client、IBM Data Server Runtime Client、または IBM Data Server Driver for ODBC and CLI を使用して DB2 データベース・サーバーに対して実行できます。ただし、DB2 CLI アプリケーションまたは ODBC アプリケーションをコンパイルするには、IBM Data Server Client が必要です。

### 手順

DB2 CLI アプリケーションが正常に DB2 データベースにアクセスするためには、次のことが必要です。

1. DB2 CLI/ODBC ドライバーが DB2 クライアント・インストールの際にインストールされたことを確認します。
2. IBM Data Server Client および Runtime Client のみ: データベースがリモート・クライアントからアクセスされる場合、データベース、およびデータベースが置かれているマシンのホスト名をカタログします。

Windows オペレーティング・システムでは、「CLI/ODBC 設定」GUI を使用して、DB2 データベースをカタログすることができます。

3. オプション: DB2 CLI/ODBC バインド・ファイルを、次のコマンドでデータベースに明示的にバインドします。

```
db2 bind ~/sqlllib/bnd/db2cli.lst blocking all sqlerror continue ¥
      messages cli.msg grant public
```

Windows オペレーティング・システムでは、「CLI/ODBC 設定」GUI を使用して、DB2 CLI/ODBC バインド・ファイルをデータベースにバインドすることができます。

4. オプション: db2cli.ini ファイルを編集して、DB2 CLI/ODBC 構成キーワードを変更します。db2cli.ini ファイルの場所についての情報は、「コール・レベル・インターフェース ガイドおよびリファレンス 第 1 巻」の『db2cli.ini 初期設定ファイル』を参照してください。

Windows オペレーティング・システムでは、「CLI/ODBC 設定」GUI を使用して、DB2 CLI/ODBC 構成キーワードを設定することができます。

### 結果

上記のステップを完了したら、Windows CLI 環境の設定に進むか、Linux または UNIX で ODBC アプリケーションを実行しているのであれば、Linux または UNIX ODBC 環境の設定に進みます。

## ODBC 環境のセットアップ (Linux および UNIX)

このトピックでは、Linux および UNIX オペレーティング・システムで、ODBC アプリケーション用に DB2 データベースへのクライアント・アクセスをセットアップする方法について説明します。ご使用のアプリケーションが DB2 CLI アプリケーションの場合、実行する必要があるタスクは『始める前に』のセクションに記述されているものだけです。これを行えば、環境のセットアップが完了します。

### 始める前に

ODBC 環境をセットアップする前に、CLI 環境をセットアップしておきます。

### このタスクについて

DB2 データベースにアクセスする必要がある UNIX 上の ODBC アプリケーションでは、下記のステップに従います。

### 手順

1. ODBC Driver Manager がインストールされていて、ODBC を使用するそれぞれのユーザーに ODBC へのアクセス権があることを確認します。DB2 は ODBC Driver Manager をインストールしないため、ODBC クライアント・アプリケーションまたは ODBC SDK に付属の ODBC Driver Manager を使用して、このアプリケーションで DB2 データにアクセスできるようにしなければなりません。
2. エンド・ユーザーのデータ・ソース構成である `.odbc.ini` をセットアップします。このファイルのコピーを、各ユーザー ID が自分のホーム・ディレクトリーに持つこととなります。このファイルはドットで始まることに注意してください。ほとんどのプラットフォームでは、必要なファイルは通常これらのツールで自動更新されますが、UNIX プラットフォームで ODBC を使用するユーザーは手動で編集する必要があります。

ASCII エディターを使用して、適切なデータ・ソース構成情報を反映するようファイルを更新します。DB2 データベースを ODBC データ・ソースとして登録するには、それぞれの DB2 データベースごとに 1 つのスタンザ (セクション) が必要です。

`.odbc.ini` ファイルには、以下の行が含まれていなければなりません (例で参照されているのは、SAMPLE データベース・データ・ソースの構成です)。

- [ODBC Data Source] スタンザには、

```
SAMPLE=IBM DB2 ODBC DRIVER
```

IBM DB2 ODBC DRIVER を使用した、SAMPLE というデータ・ソースがあることを示しています。

- [SAMPLE] スタンザには、

AIX では、たとえば次のようになります。

```
[SAMPLE]
Driver=/u/thisuser/sql1lib/lib/libdb2.a
Description=Sample DB2 ODBC Database
```

Solaris オペレーティング・システムでは、たとえば次のようになります。

```
[SAMPLE]
Driver=/u/thisuser/sql1lib/lib/libdb2.so
Description=Sample DB2 ODBC Database
```

SAMPLE データベースが /u/thisuser ディレクトリーにある DB2 インスタンスの一部であることを示しています。

64 ビット開発環境が導入されたことにより、特定のパラメーターのサイズの解釈方法に関して、ベンダー間でかなりの不整合がみられます。たとえば、64 ビットの Microsoft ODBC Driver Manager では SQLHANDLE と SQLLEN がいずれも長さ 64 ビットとして処理されますが、Data Direct Connect およびオープン・ソースの ODBC Driver Manager では、SQLHANDLE は 64 ビット、そして SQLLEN は 32 ビットとして処理されます。したがって開発者は、どのバージョンの DB2 ドライバーが必要かということに特別に注意を払う必要があります。下記の情報に従って、データ・ソース・スタanzasの中で適切な DB2 ドライバーを指定してください。

アプリケーションのタイプ	指定する DB2 ドライバー
32 ビット CLI	libdb2.*
32 ビット ODBC Driver Manager	libdb2.*
64 ビット CLI	libdb2.*
64 ビット ODBC Driver Manager	libdb2o.* (AIX の場合は、db2o.o)

注: 指定する DB2 ドライバーのファイル拡張子は、オペレーティング・システムによって異なります。拡張子は下記のとおりです。

- .a - AIX
- .so - Linux、Solaris、HP-IPF
- .sl - HP-PA

3. 対応する共用ライブラリーをライブラリー・パスの環境変数に含めることによって、アプリケーション実行環境が確実に ODBC ドライバー・マネージャーへの参照を持つようにします。次の表は、オペレーティング・システムごとのライブラリー名を示しています。

オペレーティング・システム	環境変数	ライブラリー名
AIX	LIBPATH	libodbc.a
HP-UX、Linux、および Solaris	LD_LIBRARY_PATH	libodbc.so

4. ODBCINI 環境変数を .ini ファイルの完全修飾パス名に設定することにより、.odbc.ini ファイルをシステム全体で使用できるようにします。一部の ODBC Driver Manager は、集中制御を可能にするこのフィーチャーをサポートしていません。以下の例で、ODBCINI の設定方法を示します。

C シェルには、

```
setenv ODBCINI /opt/odbc/system_odbc.ini
```

Bourne または Korn シェルには、

```
ODBCINI=/opt/odbc/system_odbc.ini;export ODBCINI
```

5. いったん `.odbc.ini` ファイルを設定すると、ODBC アプリケーションを実行して、DB2 データベースにアクセスできるようになります。追加ヘルプと追加情報については、ODBC アプリケーションに添付されている文書を参照してください。

## unixODBC Driver Manager のビルド・スクリプトおよび構成の例

unixODBC Driver Manager は、UNIX プラットフォーム上で使用するためのオープン・ソース ODBC Driver Manager です。このドライバー・マネージャーは、サポートされる DB2 プラットフォーム上の ODBC アプリケーションでサポートされています。このトピックでは、unixODBC Driver Manager を使うときに使用できる、可能なビルド・スクリプトおよび構成のいくつかの例を示します。

### サポート・ステートメント

unixODBC Driver Manager と DB2 ODBC ドライバーを正しくインストールおよび構成したにもかかわらず、これらの組み合わせに問題が発生した場合は、DB2 サービス (<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/support>) に、問題診断の援助を依頼することができます。問題の原因が unixODBC Driver Manager にある場合には、以下のことを行うことができます。

- Easysoft (unixODBC の商用スポンサー) からの技術サポートのサービス契約を購入します (<http://www.easysoft.com>)。
- <http://www.unixodbc.org> のオープン・ソース・サポート・チャンネルのいずれかに参加します。

### ビルド・スクリプトの例

以下に示すのは、unixODBC Driver Manager を使用する環境をセットアップするビルド・スクリプトの例です。

#### AIX

```
#!/bin/sh

echo "Unzipping and extracting"
gzip -d unixODBC-2.2.11.tar.gz
tar xf unixODBC-2.2.11.tar

cd unixODBC-2.2.11

#Comment this out if not AIX
export CC=xlc_r
export CCC=xlc_r

echo "Configuring, compiling and installing"
configure --prefix=$HOME --enable-gui=no --enable-drivers=no
make
make install

echo "Setting ini env vars."
export ODBC_HOME=~/.etc
export ODBC_INI=~/.odbc.ini

#Comment this out if not AIX
echo "Extracting unixODBC libraries"
cd ~/.lib
```

```
ar -x libodbc.a
ar -x libodbcinst.a
ar -x libodbccr.a

echo "¥n***Still need to set up your ini files"
```

## UNIX (AIX 以外)

```
#!/bin/sh

echo "Unzipping and extracting"
gzip -d unixODBC-2.2.11.tar.gz
tar xf unixODBC-2.2.11.tar

cd unixODBC-2.2.11

echo "Configuring, compiling and installing"
configure --prefix=$HOME --enable-gui=no --enable-drivers=no
make
make install

echo "Setting ini env vars."
export ODBCHOME=~/.etc
export ODBCINI=~/.odbc.ini

echo "¥n***Still need to set up your ini files"
```

## INI ファイル構成の例

以下に示すのは、unixODBC Driver Manager を使用するユーザーおよびシステム INI ファイルの例です。

### ユーザー INI ファイル (odbc.ini)

```
[DEFAULT]
Driver = DB2

[SAMPLE]
DESCRIPTION = Connection to DB2
DRIVER = DB2
```

### システム INI ファイル (odbcinst.ini)

```
[DEFAULT]
Description = Default Driver
Driver = /u/db2inst1/sql1lib/lib/db2.o
fileusage=1
dontdlclose=1

[DB2]
Description = DB2 Driver
Driver = /u/db2inst1/sql1lib/lib/db2.o
fileusage=1
dontdlclose=1

[ODBC]
Trace = yes
Tracefile = /u/user/trc.log
```

このシステム INI ファイルは、トレース・ログ・ファイルを trc.log に設定して、ODBC トレースを有効にします。

注: ドライバー・マネージャーをクローズするとき (SQLDisconnect() の際など) に問題が発生する場合には、上記の例に示されているように、odbcinst.ini ファイル内に値 dontd1close=1 を設定してください。

---

## Windows CLI 環境のセットアップ

この作業では、CLI または ODBC を使用して DB2 への Windows クライアント・アクセスを実行する方法を説明します。

### 始める前に

Windows CLI 環境をセットアップする前に、CLI 環境をセットアップしておきます。

### このタスクについて

Windows 64 ビット・プラットフォームで ODBC データ・ソース・アドミニストレータを使用する場合、デフォルトでは、ODBC データ・ソースは、64 ビット・アプリケーション用にだけ構成できます。32 ビット・アプリケーション用の ODBC データ・ソースは、Windows 64 ビット・オペレーティング・システムに付属する、Microsoft 32 ビット「ODBC データ ソース アドミニストレータ」(32 ビットの odbcad32.exe) を使用して構成する必要があります。

- 32 ビット・アプリケーション用のデータ・ソースをセットアップするには、`%WINDIR%\SysWOW64\odbcad32.exe` を使用する必要があります。
- 64 ビット・アプリケーション用のデータ・ソースをセットアップするには、`%WINDIR%\System32\odbcad32.exe` を使用する必要があります。

### 手順

DB2 CLI および ODBC アプリケーションが、Windows クライアントから DB2 データベースに正常にアクセスできるようにするには、クライアント・システムで以下のステップを実行してください。

1. Microsoft ODBC Driver Manager および DB2 CLI/ODBC ドライバーがインストールされたことを確認します。Windows オペレーティング・システムでは、インストール時に ODBC コンポーネントが手操作で選択解除されない限り、これらの製品は両方とも DB2 データベース製品と一緒にインストールされます。Microsoft ODBC Driver Manager の新しいバージョンが見つかった場合、DB2 データベース製品はそれを上書きしません。両方がマシン上に存在することを確認するには、次のように実行します。
  - a. コントロール パネルで Microsoft 「ODBC データ ソース」アイコンを開始するか、コマンド行から `odbcad32.exe` コマンドを実行します。
  - b. 「ドライバ」タブをクリックします。
  - c. リストに `IBM DB2 ODBC DRIVER - DB2_Copy_Name` が表示されていることを確認します。`DB2_Copy_Name` は、使用する DB2 コピー名です。

Microsoft ODBC Driver Manager または IBM DB2 CLI/ODBC ドライバーがインストールされていない場合には、Windows オペレーティング・システム上で DB2 インストールを再実行し、ODBC コンポーネントを選択します。

注: 最新バージョンの Microsoft ODBC Driver Manager は、Microsoft Data Access Components (MDAC) の一部として組み込まれていて、[www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) からダウンロードして使用できます。

2. DB2 データベースをデータ・ソースとして ODBC Driver Manager に登録します。Windows オペレーティング・システムでは、データ・ソースをシステムのすべてのユーザーが使用できるようにするか (システム・データ・ソース)、現在のユーザーのみ使用できるようにすることができます (ユーザー・データ・ソース)。以下に示す方式のいずれかを使用して、データ・ソースを追加してください。

- 構成アシスタントを使用します。
  - a. データ・ソースとして追加する DB2 データベース別名を選択します。
  - b. 「プロパティ」プッシュボタンをクリックします。「データベース・プロパティ (Database Properties)」ウィンドウがオープンします。
  - c. 「ODBC 用にこのデータベースを登録」チェック・ボックスを選択します。
  - d. ラジオ・ボタンを使用して、データ・ソースをユーザー、システム、またはファイルのいずれかのデータ・ソースとして追加することができます。
- Microsoft ODBC 管理ツールを使用すると、「コントロール パネル」のアイコンから、またはコマンド行から `odbcad32.exe` を実行することでアクセスが可能となります。次のようにしてください。
  - a. デフォルトでユーザー・データ・ソースのリストが表示されます。システム・データ・ソースを追加する場合は、「システム DSN (System DSN)」ボタンまたは「システム DSN (System DSN)」タブをクリックします (プラットフォームによって異なります)。
  - b. 「追加」プッシュボタンをクリックします。
  - c. リストにある IBM DB2 ODBC DRIVER - *DB2\_Copy\_Name* をダブルクリックします。 *DB2\_Copy\_Name* は、使用する DB2 コピー名です。
  - d. 追加する DB2 データベースを選択し、それから「OK」をクリックします。
- CATALOG コマンドを使用して、DB2 データベースをデータ・ソースとして ODBC Driver Manager に登録します。たとえば、以下のようになります。

```
CATALOG [ user | system ] ODBC DATA SOURCE
```

管理者は、このコマンドを使用して、コマンド行プロセッサ・スクリプトを作成し、必要なデータベースを登録することができます。作成したら、ODBC を介して DB2 データベースへのアクセスが必要なすべてのマシンでこのスクリプトを実行します。

3. オプション: 構成アシスタントを使用し、次のようにして DB2 CLI/ODBC ドライバーを構成します。たとえば、以下のようになります。
  - a. 構成する DB2 データベース別名を選択します。
  - b. 「プロパティ」プッシュボタンをクリックします。「データベース・プロパティ (Database Properties)」ウィンドウがオープンします。
  - c. 「設定」プッシュボタンをクリックします。「CLI/ODBC 設定」ウィンドウがオープンします。

- d. 「詳細」 プッシュボタンをクリックします。オープンするウィンドウで構成キーワードを設定できます。これらのキーワードは、データベースの別名に関連付けられており、そのデータベースにアクセスするすべての DB2 CLI/ODBC アプリケーションに影響します。

## 結果

ODBC アクセスをインストール (上記で説明したとおりに) し終われば、ODBC アプリケーションを使用して DB2 データにアクセスできます。

## Windows CLI アプリケーション用に異なる DB2 コピーを選択する

デフォルトでは、Windows システム上で実行する DB2 CLI アプリケーションは、デフォルトの DB2 コピーを使用します。ただし、アプリケーションはシステムにインストールされている任意の DB2 コピーを使用できます。

Windows DB2 CLI 環境がセットアップ済みであることを確認してください。

## 手順

DB2 CLI アプリケーションが Windows プラットフォーム上のさまざまな DB2 コピーに正常にアクセスできるようにするための、さまざまな方法を以下に示します。

- 「スタート」->「プログラム」->「IBM DB2」->「<DB2 コピー名>」->「コマンド行ツール」->「DB2 コマンド・ウィンドウ」から、DB2 コマンド・ウィンドウを使用する: コマンド・ウィンドウは、選択されている特定の DB2 コピーのための適切な環境変数を使用して、すでにセットアップされています。
- 次のように、コマンド・ウィンドウから db2envar.bat を使用します。

1. コマンド・ウィンドウを開きます。
2. アプリケーションが使用する DB2 コピーの完全修飾パスを使用して、db2envar.bat ファイルを実行します。

```
<DB2 Copy install dir>%bin%db2envar.bat
```

3. 同じコマンド・ウィンドウから、DB2 CLI アプリケーションを実行します。

これにより、選択した DB2 コピーのための環境変数が、db2envar.bat を実行したコマンド・ウィンドウにすべてセットアップされます。そのコマンド・ウィンドウがクローズされた後に新規のコマンド・ウィンドウが開かれると、別の DB2 コピーのための db2envar.bat が再実行されなければ、DB2 CLI アプリケーションはデフォルトの DB2 コピーに対して実行されます。

- db2SelectDB2Copy API を使用する: 動的にリンクされるアプリケーションでは、アプリケーション・プロセス内でいずれかの DB2 DLL をロードする前にこの API を呼び出すことができます。この API は、使用する DB2 コピーをアプリケーションが使用するために必要な環境をセットアップします。/delayload リンク・オプションを使用して、DB2 DLL のロードを遅らせることができます。たとえば、DB2 CLI アプリケーションが db2api.lib をリンクする場合、次のようにリンカーの /delayload オプションを使用して db2app.dll のロードを遅らせる必要があります。



```
c1 -Zi -MDd -Tp App.C /link /DELAY:nobind /DELAYLOAD:db2app.dll
advapi32.lib psapi.lib db2api.lib delayimp.lib
```

API を使用するには、db2ApiInstall.h を含める必要があります。こうすれば、アプリケーションは必ず db2ApiInstall.lib に静的にリンクします。

- LoadLibraryEx を使用する: LoadLibrary を使用する代わりに、LoadLibraryEx に LOAD\_WITH\_ALTERED\_SEARCH\_PATH パラメーターを指定して呼び出し、使用する DB2 コピーのバージョンに対応する db2app.dll をロードできます。たとえば、以下のようにします。

```
HMODULE hLib = LoadLibraryEx("c:\%sql1lib%\bin\%db2app.dll",
NULL, LOAD_WITH_ALTERED_SEARCH_PATH);
```

---

## DB2 CLI のバインド・ファイルおよびパッケージ名

データベースの作成またはアップグレード時、またはフィックスパックのクライアントまたはサーバーへの適用時に、DB2 CLI パッケージは、自動的にデータベースにバインドされます。ただし、ユーザーが意図的にパッケージをドロップした場合には、db2cli.lst を再バインドする必要があります。

次のコマンドを発行して、db2cli.lst を再バインドします。

### Linux および UNIX

```
db2 bind BNDPATH/@db2cli.lst blocking all grant public
```

### Windows

```
db2 bind "%DB2PATH%\%bnd%\db2cli.lst" blocking all grant public
```

db2cli.lst ファイルには、DB2 CLI が DB2 servers on Linux, UNIX, and Windows に接続するのに必要なバインド・ファイルの名前 (db2clipk.bnd および db2clist.bnd) が含まれています。

ホストおよび IBM Power Systems サーバーの場合は、ddcsvm.lst、ddcsmvs.lst、ddcsvse.lst、または ddcs400.lst の各バインド・リスト・ファイルのうちいずれか 1 つを使用してください。

DB2 CLI パッケージ (db2clist.bnd または db2cli.lst など) をワークステーションやホスト・サーバーにバインドするときに生成される警告が、この場合にも生成されることが予想されます。それは、DB2 データベース・システムは総称バインド・ファイルを使用しますが、DB2 CLI パッケージのバインド・ファイル・パッケージには特定のプラットフォームに適用されるセクションが含まれているからです。そのため、サーバーへのバインド中に、そのサーバーに適用されないプラットフォーム固有のセクションを検出すると、DB2 データベース・システムは警告を生成することがあります。

次に示す警告の例は、DB2 CLI パッケージ (db2clist.bnd または db2cli.lst など) をワークステーション・サーバーにバインドするときに起き得る警告で、無視することができます。

```
LINE      MESSAGES FOR db2clist.bnd
```

```
-----
235      SQL0440N  No authorized routine named "POSSTR" of type
          "FUNCTION" having compatible arguments was found.
          SQLSTATE=42884
```

表 29. DB2 CLI バインド・ファイルおよびパッケージ名

バインド・ファイル名	パッケージ名	Linux、UNIX、および Windows 上の DB2 サーバーで必要?	ホスト・サーバーで必要?	説明
db2clipk.bnd	SYSSHxyy	はい	はい	動的プレースホルダー - スモール・パッケージ WITH HOLD
	SYSSNxyy	はい	はい	動的プレースホルダー - スモール・パッケージ NOT WITH HOLD
	SYSLHxyy	はい	はい	動的プレースホルダー - ラージ・パッケージ WITH HOLD
	SYSLNxyy	はい	はい	動的プレースホルダー - ラージ・パッケージ NOT WITH HOLD
db2clist.bnd	SYSSTAT	はい	はい	共通静的 CLI 関数
db2schema.bnd	SQLL9vyy	はい	いいえ	カタログ関数サポート

表 29. DB2 CLI バインド・ファイルおよびパッケージ名 (続き)

バインド・ファイル名	パッケージ名	Linux、UNIX、および Windows 上の DB2 サーバーで必要?	ホスト・サーバーで必要?	説明
<p>注:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 'S' はスモール・パッケージ、'L' はラージ・パッケージ</li> <li>・ 'H' は WITH HOLD、'N' は NOT WITH HOLD</li> <li>・ 'v' は、DB2 サーバーのバージョンを表します。例えば、E=バージョン 8、F=バージョン 9 となります。</li> <li>・ 'x' は分離レベルです。0=NC、1=UR、2=CS、3=RS、4=RR となります。</li> <li>・ 'yy' はパッケージ反復 00 から FF まで</li> <li>・ 'zz' は各プラットフォームのユニークな値</li> </ul> <p>たとえば、動的パッケージの場合、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ SYSSN100: スモール・パッケージ (65 セクション)、カーソル宣言はすべて非保留カーソルが対象。分離レベル UR でバインドされます。これは、このパッケージの最初の反復です。</li> <li>・ SYSLH401: ラージ・パッケージ (385 セクション)、カーソル宣言はすべて保留カーソルが対象。分離レベル RS でバインドされます。これは、このパッケージの 2 番目の反復です。</li> </ul> <p>以前のバージョンの DB2 サーバーでは、すべてのバインド・ファイルが必要なわけではなく、バインド時にエラーが返されます。BIND オプション <b>SQLERROR CONTINUE</b> を使用することにより、すべてのプラットフォーム上で同一のパッケージをバインドでき、そこでサポートされていないステートメントに関するエラーが無視されるようにしてください。</p>				

## db2schema.bnd バインド・ファイル

db2schema.bnd バインド・ファイルは、Linux、UNIX、および Windows 上の DB2 サーバーでデータベースが作成またはアップグレードされる時かフィックスパックが適用される時に自動的にバインドされて、これらのタイプのサーバー上のみ存在します。このバインド・ファイルはサーバー側に存在します。パッケージがユーザーによって意図的にドロップされた場合か、またはデータベースの作成またはアップグレード時に **SQL1088W (+1088)** 警告を受け取った場合には、それを (サーバーから) 手動でバインドすることが必要になります。

必要となるのは、このパッケージの最新バージョンだけです。

パッケージが欠落している場合、それをサーバー上でローカルに再バインドする必要があります。このパッケージをリモート・サーバーに対してバインドしないようにしてください (たとえば、ホスト・データベースに対して)。バインド・ファイルは、インスタンスのホーム・ディレクトリーの `sqllib/bnd` ディレクトリーにあり、次のコマンドによって再バインドします。

```
bind db2schema.bnd blocking all grant public
```

データベースを作成またはアップグレードした後に **SQL1088W** の警告が出た場合、db2schema.bnd パッケージが欠落しているなら、**applheapsz** データベース構成

パラメーターを 128 以上にしてから再バインドしてください。バインド時にエラーが出ないようにしてください。

## CLI パッケージのバインド・オプションの制限

いくつかのバインド・オプションは、DB2 CLI パッケージを、次のリスト・ファイルにてバインドする場合、有効ではありません。すなわち、db2cli.lst、ddcsmvslst、ddcs400.lst、ddcsvmlst、または ddcsvse.lst。DB2 CLI パッケージは DB2 CLI、ODBC、JDBC、OLE DB、.NET、および ADO の各アプリケーションによって使用されるので、DB2 CLI パッケージに対して行われる変更は、これらのタイプのアプリケーションすべてに影響します。したがって、バインド・オプションのサブセットだけが、DB2 CLI パッケージのバインド時にデフォルトでサポートされます。サポートされるオプションは、ACTION、COLLECTION、CLIPKG、OWNER、および REPLVER です。CLI パッケージに影響する他のすべてのバインド・オプションは、無視されます。

DB2 CLI パッケージを、デフォルトでサポートされないバインド・オプションを指定して作成するには、COLLECTION バインド・オプションを、デフォルトのコレクション ID (NULLID) とは異なるコレクション ID とともに指定します。すると、指定されたバインド・オプションはいずれも受け入れられます。たとえば、DB2 CLI パッケージを KEEP DYNAMIC YES バインド・オプション (デフォルトでサポートされない) を指定して作成するには、次のコマンドを発行します。

```
db2 bind @db2cli.lst collection newcolid keepdynamic yes
```

CLI/ODBC アプリケーションが新規コレクションで作成された DB2 CLI パッケージにアクセスするには、db2cli.ini 初期設定ファイル内の CurrentPackageSet CLI/ODBC キーワードを、新規コレクション ID に設定します。

特定のコレクション ID ですでに存在する DB2 CLI パッケージを上書きするには、次のアクションのいずれかを実行します。

- このコレクション ID に対してバインド・コマンドを発行する前に、既存の CLI パッケージを除去します。
- バインド・コマンドを発行する際に、ACTION REPLACE バインド・オプションを指定します。

---

## 第 20 章 CLI アプリケーションの作成

---

### UNIX での CLI アプリケーションの作成

DB2 には、CLI プログラムをコンパイルしてリンクするための、ビルド・スクリプトが備えられています。これは、このファイルで作成できるサンプル・プログラムと共に、`sqllib/samples/cli` ディレクトリーにあります。スクリプト・ファイル `bldapp` には、DB2 CLI アプリケーションを作成するためのコマンドが入っています。これは、パラメーターを 4 つまでとりますが、スクリプト・ファイルの中では、変数 `$1`、`$2`、`$3`、および `$4` によって表されます。パラメーター `$1` には、ソース・ファイルの名前を指定します。必要なパラメーターはこのパラメーターだけであり、組み込み SQL を含まない CLI アプリケーションに必要な唯一のパラメーターです。組み込み SQL プログラムを作成するためにはデータベースへの接続が必要なため、オプションとして 3 つのパラメーターが用意されています。2 番目のパラメーターは `$2` で、接続するデータベースの名前を指定します。3 番目のパラメーターは `$3` で、データベースのユーザー ID を指定します。そしてもう 1 つが `$4` で、データベースのパスワードを指定します。プログラムに組み込み SQL が含まれている場合 (拡張子が `.sql` の場合) は、`embprep` スクリプトが呼び出されてそのプログラムをプリコンパイルし、`.c` という拡張子のプログラム・ファイルを生成します。

以下の例では、CLI アプリケーションを作成して実行する方法が示されています。ソース・ファイル `tbinfo.c` からサンプル・プログラム `tbinfo` を作成するには、次のように入力します。

```
bldapp tbinfo
```

結果として、実行可能ファイル `tbinfo` が作成されます。この実行可能ファイルを実行するには、次の実行可能ファイル名を入力します。

```
tbinfo
```

• **組み込み SQL アプリケーションの作成と実行** ソース・ファイル `dbusemx.sql` から組み込み SQL アプリケーション `dbusemx` を作成する場合、次の 3 つの方法があります。

1. 同じインスタンス上のサンプル・データベースに接続している場合には、次のように入力します。

```
bldapp dbusemx
```

2. 同じインスタンスにある他のデータベースに接続している場合は、さらにデータベース名も入力します。

```
bldapp dbusemx database
```

3. 他のインスタンスにあるデータベースに接続している場合は、さらにそのデータベース・インスタンスのユーザー ID とパスワードも入力します。

```
bldapp dbusemx database userid password
```

結果として、実行可能ファイル `dbusemx` が作成されます。

- この組み込み SQL アプリケーションを実行する方法には次の 3 つがあります。

1. 同じインスタンスにある `sample` データベースにアクセスする場合は、ただ実行可能ファイルの名前を入力します。

`dbusemx`

2. 同じインスタンスにある他のデータベースにアクセスする場合は、実行可能ファイル名とデータベース名を入力します。

`dbusemx database`

3. 他のインスタンスにあるデータベースにアクセスする場合は、実行可能ファイル名、データベース名、およびそのデータベース・インスタンスのユーザー ID とパスワードを入力します。

`dbusemx database userid password`

## AIX CLI アプリケーションのコンパイルおよびリンク・オプション

AIX IBM C コンパイラーを使用して CLI アプリケーションを作成するために、DB2 ではこのトピックのコンパイルおよびリンク・オプションを使用することをお勧めします。これらは、`sqllib/samples/cli/bldapp` ビルド・スクリプトで例示されます。

bldapp のコンパイルおよびリンク・オプション	
<b>コンパイル・オプション</b>	
<b>xlc</b>	IBM C コンパイラー。
<b>\$EXTRA_CFLAG</b>	
64 ビット環境では値が "-q64"、それ以外の場合は値が含まれていません。	
<b>-I\$DB2PATH/include</b>	
DB2 組み込みファイルのロケーションを指定します。例: <code>\$HOME/sqllib/include</code>	
<b>-c</b>	コンパイルのみを実行し、リンクは実行しません。このスクリプトでは、コンパイルとリンクは別個のステップです。
<b>リンク・オプション:</b>	
<b>xlc</b>	コンパイラーをリンカーのフロントエンドとして使用します。
<b>\$EXTRA_CFLAG</b>	
64 ビット環境では値が "-q64"、それ以外の場合は値が含まれていません。	
<b>-o \$1</b>	実行可能プログラムを指定します。
<b>\$1.o</b>	オブジェクト・ファイルを指定します。
<b>utilcli.o</b>	
エラー・チェック用のユーティリティ・オブジェクト・ファイルを組み込みます。	
<b>-L\$DB2PATH/\$LIB</b>	
DB2 ランタイム共有ライブラリーのロケーションを指定します。例: <code>\$HOME/sqllib/\$LIB</code> . <b>-L</b> オプションを指定しないと、コンパイラーは次のパスを想定します。 <code>/usr/lib:/lib</code> 。	
<b>-ldb2</b>	DB2 ライブラリーとリンクします。
他のコンパイラー・オプションについては、コンパイラーの資料をご覧ください。	

## HP-UX CLI アプリケーションのコンパイルおよびリンク・オプション

HP-UX C コンパイラーを使用して CLI アプリケーションを構築する場合は、DB2 ではこのトピックのコンパイルおよびリンク・オプションが推奨されています。これらは、`sqllib/samples/cli/bldapp` ビルド・スクリプトで例示されます。

bldapp のコンパイルおよびリンク・オプション	
<b>コンパイル・オプション</b>	
<b>cc</b>	C コンパイラーを使用します。
<b>\$EXTRA_CFLAG</b>	
	HP-UX プラットフォームが IA64 の場合、64 ビット・サポートが有効ならこのフラグの値は <b>+DD64</b> であり、32 ビット・サポートが有効ならその値は <b>+DD32</b> です。HP-UX プラットフォームが PA-RISC の場合、64 ビット・サポートが有効なら、その値は <b>+DA2.0W</b> です。PA-RISC プラットフォームの 32 ビット・サポートの場合、このフラグには値 <b>+DA2.0N</b> が含まれます。
<b>+DD64</b>	IA64 の HP-UX で 64 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。
<b>+DD32</b>	IA64 の HP-UX で 32 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。
<b>+DA2.0W</b>	PA-RISC の HP-UX で 64 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。
<b>+DA2.0N</b>	PA-RISC の HP-UX で 32 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。
<b>-Ae</b>	HP ANSI 拡張モードを有効にします。
<b>-I\$DB2PATH/include</b>	
	DB2 組み込みファイルのロケーションを指定します。例: <code>\$HOME/sqllib/include</code>
<b>-c</b>	コンパイルのみを実行し、リンクは実行しません。コンパイルとリンクは別個のステップです。

## リンク・オプション:

**cc** コンパイラーをリンカーのフロントエンドとして使用します。

### **\$EXTRA\_CFLAG**

HP-UX プラットフォームが IA64 の場合、64 ビット・サポートが有効ならこのフラグの値は **+DD64** であり、32 ビット・サポートが有効ならその値は **+DD32** です。HP-UX プラットフォームが PA-RISC の場合、64 ビット・サポートが有効なら、その値は **+DA2.0W** です。PA-RISC プラットフォームの 32 ビット・サポートの場合、このフラグには値 **+DA2.0N** が含まれます。

**+DD64** IA64 の HP-UX で 64 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。

**+DD32** IA64 の HP-UX で 32 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。

### **+DA2.0W**

PA-RISC の HP-UX で 64 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。

### **+DA2.0N**

PA-RISC の HP-UX で 32 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。

**-o \$1** 実行可能プログラムを指定します。

**\$1.o** オブジェクト・ファイルを指定します。

### **utilcli.o**

エラー・チェック用のユーティリティ・オブジェクト・ファイルを組み込みます。

### **\$EXTRA\_LFLAG**

ランタイム・パスを指定します。設定する場合、32 ビットならその値は **-Wl,+b\$HOME/sql1lib/lib32** であり、64 ビットなら **-Wl,+b\$HOME/sql1lib/lib64** です。設定しない場合、値はありません。

### **-L\$DB2PATH/\$LIB**

DB2 ランタイム共有ライブラリーのロケーションを指定します。32 ビットの場合は **\$HOME/sql1lib/lib32**、64 ビットの場合は **\$HOME/sql1lib/lib64** です。

**-ldb2** データベース・マネージャー・ライブラリーとリンクします。

他のコンパイラー・オプションについては、コンパイラーの資料をご覧ください。

## Linux CLI アプリケーションのコンパイルおよびリンク・オプション

GNU/Linux gcc コンパイラーを使用して CLI アプリケーションを構築する場合は、DB2 ではこのトピックのコンパイルおよびリンク・オプションが推奨されています。これらは、`sql1lib/samples/cli/bldapp` ビルド・スクリプトで例示されます。

`bldapp` のコンパイルおよびリンク・オプション



## コンパイル・オプション

**gcc** C コンパイラー。

### **\$EXTRA\_C\_FLAGS**

以下のいずれかが入ります。

- **-m31** (Linux for zSeries® で 32 ビット・ライブラリーをビルドする場合のみ)
- **-m32** (Linux for x86, x64 および POWER® で 32 ビット・ライブラリーをビルドする場合)
- **-m64** (Linux for zSeries, POWER, x64 で 64 ビット・ライブラリーをビルドする場合)
- 値なし (Linux for IA64 で 64 ビット・ライブラリーをビルドする場合)

### **-I\$DB2PATH/include**

DB2 組み込みファイルのロケーションを指定します。例: \$HOME/sql1lib/include

**-c** コンパイルのみを実行し、リンクは実行しません。コンパイルとリンクは別個のステップです。

## リンク・オプション:

**gcc** コンパイラーをリンカーのフロントエンドとして使用します。

### **\$EXTRA\_C\_FLAGS**

以下のいずれかが入ります。

- **-m31** (Linux for zSeries で 32 ビット・ライブラリーをビルドする場合のみ)
- **-m32** (Linux for x86, x64 および POWER で 32 ビット・ライブラリーをビルドする場合)
- **-m64** (Linux for zSeries, POWER, x64 で 64 ビット・ライブラリーをビルドする場合)
- 値なし (Linux for IA64 で 64 ビット・ライブラリーをビルドする場合)

**-o \$1** 実行可能ファイルを指定します。

**\$1.o** プログラム・オブジェクト・ファイルを組み込みます。

### **utilcli.o**

エラー・チェック用のユーティリティー・オブジェクト・ファイルを組み込みます。

### **\$EXTRA\_LFLAG**

32 ビットの場合、値は「-Wl,-rpath,\$DB2PATH/lib32」、64 ビットの場合は「-Wl,-rpath,\$DB2PATH/lib64」です。

### **-L\$DB2PATH/\$LIB**

リンク時の DB2 静的ライブラリーおよび共有ライブラリーのロケーションを示します。たとえば、32 ビットの場合は \$HOME/sql1lib/lib32、64 ビットの場合は \$HOME/sql1lib/lib64 のように指定します。

**-ldb2** DB2 ライブラリーとリンクします。

他のコンパイラー・オプションについては、コンパイラーの資料をご覧ください。

## Solaris CLI アプリケーションのコンパイルおよびリンク・オプション

Solaris C コンパイラーを使用して CLI アプリケーションを構築する場合は、DB2 ではこのトピックのコンパイルおよびリンク・オプションが推奨されています。これらは、`sqllib/samples/cli/bldapp` ビルド・スクリプトで例示されます。

bldapp のコンパイルおよびリンク・オプション	
<b>コンパイル・オプション</b>	
<b>cc</b>	C コンパイラーを使用します。
<b>-xarch=\$CFLAG_ARCH</b>	このオプションは、 <code>libdb2.so</code> とのリンク時にコンパイラーが有効な実行可能プログラムを確実に生成するようにします。 <code>\$CFLAG_ARCH</code> の値は、以下のように設定されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>• "v8plusa": Solaris SPARC 上の 32 ビット・アプリケーション</li><li>• "v9": Solaris SPARC 上の 64 ビット・アプリケーション</li><li>• "sse2": Solaris x64 上の 32 ビット・アプリケーション</li><li>• "amd64": Solaris x64 上の 64 ビット・アプリケーション</li></ul>
<b>-I\$DB2PATH/include</b>	DB2 組み込みファイルのロケーションを指定します。例: <code>\$HOME/sqllib/include</code>
<b>-c</b>	コンパイルのみを実行し、リンクは実行しません。このスクリプトでは、コンパイルとリンクは別個のステップです。

### リンク・オプション:

**cc** コンパイラーをリンカーのフロントエンドとして使用します。

#### **-xarch=\$CFLAG\_ARCH**

このオプションは、libdb2.so とのリンク時にコンパイラーが有効な実行可能プログラムを確実に生成するようにします。\$CFLAG\_ARCH の値は、32 ビットの場合は「v8plusa」、64 ビットの場合は「v9」に設定されます。

**-mt** マルチスレッド・サポートにリンクし、fopen の呼び出し時に問題が起きないようにします。

**注:** POSIX スレッドを使用する際には、DB2 アプリケーションはスレッド化されているかどうかにかかわらず、-lpthread とリンクする必要もあります。

**-o \$1** 実行可能プログラムを指定します。

**\$1.o** プログラム・オブジェクト・ファイルを組み込みます。

#### **utilcli.o**

エラー・チェック用のユーティリティ・オブジェクト・ファイルを組み込みます。

#### **-L\$DB2PATH/\$LIB**

リンク時の DB2 静的ライブラリーおよび共有ライブラリーのロケーションを示します。たとえば、32 ビットの場合は \$HOME/sql1lib/lib32、64 ビットの場合は \$HOME/sql1lib/lib64 のように指定します。

#### **\$EXTRA\_LFLAG**

実行時の DB2 共有ライブラリーのロケーションを示します。32 ビットの場合、その値は「-R\$DB2PATH/lib32」、64 ビットの場合は「-R\$DB2PATH/lib64」です。

**-ldb2** DB2 ライブラリーとリンクします。

他のコンパイラー・オプションについては、コンパイラーの資料をご覧ください。

## UNIX での CLI 複数接続アプリケーションの作成

DB2 には、CLI プログラムをコンパイルしてリンクするための、ビルド・スクリプトが備えられています。これは、このファイルで作成できるサンプル・プログラムと共に、sql1lib/samples/cli ディレクトリーにあります。

バッチ・ファイル b1dmc には、2 つのデータベースを必要とする DB2 複数接続プログラムを作成するためのコマンドが入っています。コンパイルとリンクのオプションは、b1dapp で使用されるものと同じです。

最初のパラメーター \$1 には、ソース・ファイルの名前を指定します。2 番目のパラメーター \$2 には、接続先の最初のデータベースの名前を指定します。3 番目のパラメーター \$3 には、接続先の 2 番目のデータベースの名前を指定します。それらはすべて必要パラメーターです。

**注:** makefile には、データベース名のデフォルト値として "sample" と "sample2" (それぞれ \$2 および \$3) がハードコーディングされているため、makefile を使用する場合、それらのデフォルトを使用するのであれば、指定する必要があるのはプログラム名だけです (\$1 パラメーター)。b1dmc スクリプトを使用する場合は、3 つのパラメーターをすべて指定する必要があります。

オプション・パラメーターは、ローカル接続の場合は不要ですが、リモート・クライアントからサーバーに接続する場合は必要になります。オプション・パラメーターのうち、\$4 と \$5 には、最初のデータベースのためのユーザー ID とパスワードをそれぞれ指定します。また、\$6 と \$7 には、2 番目のデータベースのためのユーザー ID とパスワードをそれぞれ指定します。

複数接続のサンプル・プログラム `dbmconx` には、2 つのデータベースが必要です。`sample` データベースがまだ作成されていないなら、コマンド行で `db2samp1` を入力することによってそれを作成できます。2 番目のデータベース `sample2` は、以下のいずれかのコマンドによって作成できます。

- データベースをローカルに作成する場合、

```
db2 create db sample2
```

- データベースをリモートに作成する場合、

```
db2 attach to <node_name>
db2 create db sample2
db2 detach
db2 catalog db sample2 as sample2 at node <node_name>
```

<node\_name> は、データベースの存在するデータベース・パーティションです。

- 複数接続では、TCP/IP Listener が実行されていることも必要になります。そのためには、次のことを実行してください。

1. 環境変数 `DB2COMM` を TCP/IP に設定します。それには、次のようにします。

```
db2set DB2COMM=TCPIP
```

2. サービス・ファイルの中で指定されている TCP/IP サービス名を使用して、データベース・マネージャー構成ファイルを更新します。

```
db2 update dbm cfg using SVCENAME <TCP/IP service name>
```

サービス・ファイルには、各インスタンスごとに 1 つの TCP/IP サービス名が含まれています。それがわからない場合、またはサービス・ファイルを読むためのファイル・アクセス許可がない場合は、システム管理者にお問い合わせください。UNIX および Linux システムでは、サービス・ファイルは `/etc/services` にあります。

3. 以上の変更内容を有効にするため、データベース・マネージャーを停止してから再開します。

```
db2stop
db2start
```

`dbmconx` プログラムは、以下の 5 個のファイルで構成されています。

#### **dbmconx.c**

2 つのデータベースに接続するためのメイン・ソース・ファイル。

#### **dbmconx1.sqc**

最初のデータベースにバインドされたパッケージを作成するためのソース・ファイル。

#### **dbmconx1.h**

`dbmconx.sqc` に組み込まれている `dbmconx1.sqc` のためのヘッダー・

ファイル。これは、最初のデータベースにバインドされた表を作成したりドロップしたりするための SQL ステートメントにアクセスするために必要です。

#### **dbmconx2.sqc**

2 番目のデータベースにバインドされたパッケージを作成するためのソース・ファイル。

#### **dbmconx2.h**

dbmconx.sqc に組み込まれている dbmconx2.sqc のためのヘッダー・ファイル。これは、2 番目のデータベースにバインドされた表を作成したりドロップしたりするための SQL ステートメントにアクセスするために必要です。

- 複数接続のサンプル・プログラム dbmconx を作成するには、次のように入力します。

```
bldmc dbmconx sample sample2
```

結果として、実行可能ファイル dbmconx が作成されます。

- その実行可能ファイルを実行するには、その実行可能ファイルの名前を入力します。

```
dbmconx
```

プログラムにより、2 つのデータベースに対する 2 フェーズ・コミットのデモが実行されます。

---

## Windows での CLI アプリケーションの作成

DB2 には、CLI プログラムをコンパイルしてリンクするための、バッチ・ファイルが備えられています。これは、このファイルで作成できるサンプル・プログラムと共に、`sqllib\samples\cli` ディレクトリにあります。

バッチ・ファイル `bldapp.bat` には、DB2 CLI プログラムを作成するためのコマンドが入っています。これは、パラメーターを 4 つまでとりますが、バッチ・ファイルの中では、変数 `%1`、`%2`、`%3`、および `%4` によって表されます。

このパラメーター `%1` には、ソース・ファイルの名前を指定します。必要なパラメーターはこのパラメーターだけであり、組み込み SQL を含まない CLI プログラムに必要な唯一のパラメーターです。組み込み SQL プログラムを作成するためにはデータベースへの接続が必要なため、オプションとして 3 つのパラメーターが用意されています。2 番目のパラメーターは `%2` で、接続するデータベースの名前を指定します。3 番目のパラメーターは `%3` で、データベースのユーザー ID を指定します。そしてもう 1 つが `%4` で、データベースのパスワードを指定します。

プログラムに組み込み SQL (`.sqc` または `.sqx` 拡張子が付いている) が含まれている場合、`embprep.bat` バッチ・ファイルは、`.c` または `.cxx` 拡張子を持つプログラム・ファイルを生成して、プログラムをプリコンパイルするために呼び出されます。

以下の例では、CLI アプリケーションを作成して実行する方法が示されています。

ソース・ファイル `tbinfo.c` からサンプル・プログラム `tbinfo` を作成するには、次のように入力します。

```
bldapp tbinfo
```

結果として、実行可能ファイル `tbinfo` が作成されます。この実行可能ファイルを実行するには、次の実行可能ファイル名を入力します。

```
tbinfo
```

### 組み込み SQL アプリケーションの構築と実行

ソース・ファイル `dbusemx.sqc` から組み込み SQL アプリケーション `dbusemx` を作成する場合、次の 3 つの方法があります。

1. 同じインスタンス上のサンプル・データベースに接続している場合には、次のように入力します。

```
bldapp dbusemx
```

2. 同じインスタンスにある他のデータベースに接続している場合は、さらにデータベース名も入力します。

```
bldapp dbusemx database
```

3. 他のインスタンスにあるデータベースに接続している場合は、さらにそのデータベース・インスタンスのユーザー ID とパスワードも入力します。

```
bldapp dbusemx database userid password
```

結果として、実行可能ファイル `dbusemx` が作成されます。

この組み込み SQL アプリケーションを実行する方法には次の 3 つがあります。

- a. 同じインスタンスにある `sample` データベースにアクセスする場合は、ただ実行可能ファイルの名前を入力します。

```
dbusemx
```

- b. 同じインスタンスにある他のデータベースにアクセスする場合は、実行可能ファイル名とデータベース名を入力します。

```
dbusemx database
```

- c. 他のインスタンスにあるデータベースにアクセスする場合は、実行可能ファイル名、データベース名、およびそのデータベース・インスタンスのユーザー ID とパスワードを入力します。

```
dbusemx database userid password
```

## Windows CLI アプリケーションのコンパイルおよびリンク・オプション

Microsoft Visual C++ コンパイラーを使用して CLI アプリケーションを構築する場合は、DB2 ではこのトピックのコンパイルおよびリンク・オプションが推奨されています。これらのオプションは、`sql1lib\samples\cli\bldapp.bat` バッチ・ファイル中に例示されています。

<code>bldapp</code> のコンパイルおよびリンク・オプション
----------------------------------------

## コンパイル・オプション

### **%BLDCOMP%**

コンパイラーの変数。デフォルトは `c1` で、これは Microsoft Visual C++ コンパイラーを示します。または、`ic1` (32 ビットおよび 64 ビット・アプリケーション用の Intel® C++ Compiler を表す)、あるいは `ec1` (Itanium® 64 ビット・アプリケーション用の Intel C++ Compiler を表す) に設定することもできます。

- Zi** デバッグ情報を有効にします。
- Od** 最適化なし。最適化をオフにしてデバッガーを使用する方が簡単です。
- c** コンパイルのみを実行し、リンクは実行しません。
- W2** 警告レベルを設定します。
- DWIN32** Windows オペレーティング・システムに必要なコンパイラー・オプション。

## リンク・オプション:

- link** リンカーを使用します。
- debug** デバッグ情報を組み込みます。
- out:%1.exe** 実行可能ファイルを指定します。
- %1.obj** オブジェクト・ファイルを組み込みます。
- utilcli.obj** エラー・チェック用のユーティリティー・オブジェクト・ファイルを組み込みます。
- db2api.lib** DB2 API ライブラリーとリンクします。
- /delayload:db2app.d11** DB2 API が最初に呼び出されるよりも前には、`db2app.d11` がロードされないようにするために使用します。これは、`db2SelectDB2Copy` API を使用するときに必要です。
- db2ApiInstall.lib** コンピューターにインストールされた特定の DB2 コピーを `db2SelectDB2Copy` API を使用して選択する必要がある場合に、アプリケーションを静的にリンクするためのライブラリー。注: この機能を使用するには、`db2app.d11` を動的にロードするかまたはコンパイラーの `/delayload:db2app.d11` オプションを使用して、他のいずれかの DB2 API を呼び出すよりも前に、`db2SelectDB2Copy` API を呼び出す必要があります。

他のコンパイラー・オプションについては、コンパイラーの資料をご覧ください。

## Windows での CLI 複数接続アプリケーションの作成

DB2 には、CLI プログラムをコンパイルしてリンクするための、バッチ・ファイルが備えられています。これは、このファイルで作成できるサンプル・プログラムと共に、`sql1lib¥samples¥cli` ディレクトリーにあります。

バッチ・ファイル `bldmc.bat` には、2 つのデータベースを必要とする DB2 複数接続プログラムを作成するためのコマンドが入っています。コンパイルとリンクのオプションは、`bldapp.bat` で使用されるものと同じです。

最初のパラメーター %1 には、ソース・ファイルの名前を指定します。2 番目のパラメーター %2 には、接続先の最初のデータベースの名前を指定します。3 番目のパラメーター %3 には、接続先の 2 番目のデータベースの名前を指定します。それらはすべて必要パラメーターです。

**注:** `makefile` には、データベース名のデフォルト値として `"sample"` と `"sample2"` (それぞれ %2 および %3) がハードコーディングされているため、`makefile` を使用する場合、それらのデフォルトを使用するのであれば、指定する必要があるのはプログラム名だけです (%1 パラメーター)。`bldmc.bat` ファイルを使用する場合は、3 つのパラメーターをすべて指定する必要があります。

オプション・パラメーターは、ローカル接続の場合は不要ですが、リモート・クライアントからサーバーに接続する場合は必要になります。オプション・パラメーターのうち、%4 と %5 には、最初のデータベースのためのユーザー ID とパスワードをそれぞれ指定します。また、%6 と %7 には、2 番目のデータベースのためのユーザー ID とパスワードをそれぞれ指定します。

複数接続のサンプル・プログラム `dbmconx` には、2 つのデータベースが必要です。`sample` データベースがまだ作成されていないなら、コマンド行で `db2samp1` を入力することによってそれを作成できます。2 番目のデータベース `sample2` は、以下のいずれかのコマンドによって作成できます。

- データベースをローカルに作成する場合、

```
db2 create db sample2
```

- データベースをリモートに作成する場合、

```
db2 attach to <node_name>
db2 create db sample2
db2 detach
db2 catalog db sample2 as sample2 at node <node_name>
```

<node\_name> は、データベースの存在するデータベース・パーティションです。

- 複数接続では、TCP/IP Listener が実行されていることも必要になります。そのためには、次のことを実行してください。

1. 環境変数 `DB2COMM` を TCP/IP に設定します。それには、次のようにします。

```
db2set DB2COMM=TCPIP
```

2. サービス・ファイルの中で指定されている TCP/IP サービス名を使用して、データベース・マネージャー構成ファイルを更新します。

```
db2 update dbm cfg using SVCENAME <TCP/IP service name>
```

サービス・ファイルには、各インスタンスごとに 1 つの TCP/IP サービス名が含まれています。それがわからない場合、またはサービス・ファイルを読むためのファイル・アクセス許可がない場合は、システム管理者にお問い合わせください。

3. 以上の変更内容を有効にするため、データベース・マネージャーを停止してから再開します。



```
db2stop
db2start
```

dbmconx プログラムは、以下の 5 個のファイルで構成されています。

#### **dbmconx.c**

2 つのデータベースに接続するためのメイン・ソース・ファイル。

#### **dbmconx1.sqc**

最初のデータベースにバインドされたパッケージを作成するためのソース・ファイル。

#### **dbmconx1.h**

dbmconx.sqc に組み込まれている dbmconx1.sqc のためのヘッダー・ファイル。これは、最初のデータベースにバインドされた表を作成したりドロップしたりするための SQL ステートメントにアクセスするために必要です。

#### **dbmconx2.sqc**

2 番目のデータベースにバインドされたパッケージを作成するためのソース・ファイル。

#### **dbmconx2.h**

dbmconx.sqc に組み込まれている dbmconx2.sqc のためのヘッダー・ファイル。これは、2 番目のデータベースにバインドされた表を作成したりドロップしたりするための SQL ステートメントにアクセスするために必要です。

- 複数接続のサンプル・プログラム dbmconx を作成するには、次のように入力します。

```
bldmc dbmconx sample sample2
```

結果として、実行可能ファイル dbmconx が作成されます。

- その実行可能ファイルを実行するには、その実行可能ファイルの名前を入力します。

```
dbmconx
```

プログラムにより、2 つのデータベースに対する 2 フェーズ・コミットのデモが実行されます。

---

## 構成ファイルを使用した CLI アプリケーションの作成

DB2 CLI プログラムは、sqllib/samples/cli にある構成ファイル cli.icc を使用して構築することができます。

構成ファイルを使用して、ソース・ファイル tbinfo.c から DB2 CLI サンプル・プログラム tbinfo を構築するには、以下のようになります。

1. CLI 環境変数を設定します。

```
export CLI=tbinfo
```

2. cli.icc ファイルを使用して異なるプログラムを作成することによって生成された cli.ics ファイルが作業ディレクトリーにある場合は、次のコマンドで cli.ics ファイルを削除してください。

```
rm cli.ics
```

既存の cli.ics ファイルが、再構築するその同じプログラム用に生成されているのであれば、削除する必要はありません。

3. サンプル・プログラムを以下のように入力してコンパイルします。

```
vacbld cli.icc
```

**注:** vacbld コマンドは、VisualAge® C++ で提供されます。

結果として、実行可能ファイル tbinfo が作成されます。このプログラムを実行するには、次の実行可能ファイル名を入力します。

```
tbinfo
```

### 組み込み SQL アプリケーションの構築と実行

構成ファイルは、embprep ファイルでプログラムをプリコンパイルした後に使用します。この embprep ファイルは、ソース・ファイルをプリコンパイルし、プログラムをデータベースにバインドします。プリコンパイルされたファイルをコンパイルするには、cli.icc 構成ファイルを使用します。

ソース・ファイル dbusemx.sqc から組み込み SQL アプリケーション dbusemx をプリコンパイルする方法には、次の 3 つがあります。

- 同じインスタンス上のサンプル・データベースに接続している場合には、次のように入力します。

```
embprep dbusemx
```

- 同じインスタンスにある他のデータベースに接続している場合は、さらにデータベース名も入力します。

```
embprep dbusemx database
```

- 他のインスタンスにあるデータベースに接続している場合は、さらにそのデータベース・インスタンスのユーザー ID とパスワードも入力します。

```
embprep dbusemx database userid password
```

結果として、プリコンパイルされた C ファイル dbusemx.c が作成されます。

プリコンパイルした後、この C ファイルは、次のようにして cli.icc ファイルでコンパイルすることができます。

1. 次のように入力して、CLI 環境変数をプログラム名に設定します。

```
export CLI=dbusemx
```

2. cli.icc または cliapi.icc ファイルを使用して異なるプログラムを作成することによって生成された cli.ics ファイルが作業ディレクトリーにある場合は、次のコマンドで cli.ics ファイルを削除してください。

```
rm cli.ics
```

既存の cli.ics ファイルが、再構築するその同じプログラム用に生成されているのであれば、削除する必要はありません。

3. サンプル・プログラムを以下のように入力してコンパイルします。

```
vacbld cli.icc
```

この組み込み SQL アプリケーションを実行する方法には次の 3 つがあります。

- 同じインスタンスにある `sample` データベースにアクセスする場合は、ただ実行可能ファイルの名前を入力します。

```
dbusemx
```

- 同じインスタンスにある他のデータベースにアクセスする場合は、実行可能ファイル名とデータベース名を入力します。

```
dbusemx database
```

- 他のインスタンスにあるデータベースにアクセスする場合は、実行可能ファイル名、データベース名、およびそのデータベース・インスタンスのユーザー ID とパスワードを入力します。

```
dbusemx database userid password
```

---

## 構成ファイルを使用した CLI ストアード・プロシージャの作成

DB2 CLI ストアード・プロシージャは、`sqllib/samples/cli` にある構成ファイル `clis.icc` を使用して構築することができます。

構成ファイルを使用して、ソース・ファイル `spserver.c` から DB2 CLI ストアード・プロシージャ `spserver` を作成するには、以下のようにします。

1. 次のように入力して、CLIS 環境変数をプログラム名に設定します。

```
export CLIS=spserver
```

2. `clis.icc` ファイルを使用して異なるプログラムを作成することによって生成された `clis.ics` ファイルが作業ディレクトリーにある場合は、次のコマンドで `clis.ics` ファイルを削除してください。

```
rm clis.ics
```

既存の `clis.ics` ファイルが、再構築するその同じプログラム用に生成されているのであれば、削除する必要はありません。

3. サンプル・プログラムを以下のように入力してコンパイルします。

```
vacbld clis.icc
```

注: `vacbld` コマンドは、VisualAge C++ で提供されます。

4. ストアード・プロシージャは、サーバー上の `sqllib/function` というパスにコピーされます。

次に、サーバー上で `screate.db2` スクリプトを実行して、ストアード・プロシージャをカタログします。まず、データベースがあるインスタンスのユーザー ID とパスワードを使用して、データベースに接続します。

```
db2 connect to sample userid password
```

ストアード・プロシージャがすでにカタログされている場合は、次のコマンドを使用してそれらをドロップすることができます。

```
db2 -td@ -vf spdrop.db2
```

その後、次のコマンドでストアード・プロシージャをカタログします。

```
db2 -td@ -vf screate.db2
```

カタログが終了したら、データベースを一度停止してから再始動し、新しい共有ライブラリーが認識されるようにします。必要であれば、共有ライブラリーにファイル・モードを設定して、DB2 インスタンスからアクセスできるようにします。

ストアード・プロシージャ `spserver` を作成したなら、そのストアード・プロシージャを呼び出す CLI クライアント・アプリケーション `spclient` を構築できます。 `spclient` は、構成ファイル `cli.icc` を使用して構築することができます。

ストアード・プロシージャを呼び出すためには、次のように入力してサンプル・クライアント・アプリケーションを実行します。

```
spclient database userid password
```

説明

**database**

接続先のデータベースの名前です。名前は、`sample` またはそのリモート別名、あるいはその他の名前にすることができます。

**userid** 有効なユーザー ID です。

**password**

有効なパスワードです。

クライアント・アプリケーションは共有ライブラリー `spserver` にアクセスし、多くのストアード・プロシージャ関数をサーバー・データベース上で実行します。出力は、クライアント・アプリケーションに戻されます。

---

## 第 21 章 CLI ルーチンの作成

---

### UNIX での CLI ルーチンの作成

DB2 には、CLI プログラムをコンパイルしてリンクするための、ビルド・スクリプトが備えられています。これは、このファイルで作成できるサンプル・プログラムと共に、`sqllib/samples/cli` ディレクトリーにあります。スクリプト・ファイル `bldrtn` には、DB2 CLI ルーチン (ストアード・プロシージャおよびユーザー定義関数) を作成するためのコマンドがあります。`bldrtn` は、サーバー上で共有ライブラリーを作成します。これは、ソース・ファイル名のパラメーターを取りますが、スクリプト・ファイルの中で、変数 `$1` によって表されます。

ソース・ファイル `spserver.c` からサンプル・プログラム `spserver` を構築するには、次のようにします。

1. 次のビルド・スクリプト名およびプログラム名を入力します。

```
bldrtn spserver
```

スクリプト・ファイルは、共有ライブラリーを `sqllib/function` ディレクトリーにコピーします。

2. 次に、サーバー上で次のように `spcat` スクリプトを実行し、ルーチンをカタログします。

```
spcat
```

このスクリプトは、サンプル・データベースに接続し、`spdrop.db2` を呼び出すことによって以前にカタログされている場合には、そのルーチンをアンカタログし、`spcreate.db2` を呼び出してカタログし、最後にデータベースから切断します。`spdrop.db2` および `spcreate.db2` スクリプトを個別に呼び出すことも可能です。

3. その後、これが共有ライブラリーの初回ビルドでないなら、データベースを一度停止してから再始動し、新しい共有ライブラリーが認識されるようにします。必要であれば、共有ライブラリーにファイル・モードを設定して、DB2 インスタンスからアクセスできるようにします。

共有ライブラリー `spserver` を作成したなら、CLI クライアント・アプリケーション `spclient` を構築することができます。これは、共有ライブラリー内のルーチンを呼び出すアプリケーションです。

クライアント・アプリケーションは、スクリプト・ファイル `bldapp` を使用することにより、他の CLI クライアント・アプリケーションのように構築することができます。

共有ライブラリーを呼び出すためには、次のように入力してサンプル・クライアント・アプリケーションを実行します。

```
spclient database userid password
```

説明

**database**

接続先のデータベースの名前です。名前は、`sample` かその別名、またはその他のデータベース名にすることができます。

**userid** 有効なユーザー ID です。

**password**

有効なパスワードです。

クライアント・アプリケーションは共有ライブラリー `spserver` にアクセスし、ルーチンをサーバー・データベース上で実行します。出力は、クライアント・アプリケーションに戻されます。

## AIX CLI ルーチンのコンパイルおよびリンク・オプション

AIX IBM C コンパイラーを使用して CLI ルーチン (ストアド・プロシージャーおよびユーザー定義関数) を作成するために、DB2 ではこのトピックのコンパイルおよびリンク・オプションを使用することをお勧めします。これらは、`sqllib/samples/cli/bldrtn` ビルド・スクリプトで例示されます。

bldrtn のコンパイルおよびリンク・オプション	
<b>コンパイル・オプション</b>	
<b>xlc_r</b>	マルチスレッド・バージョンの IBM C コンパイラーを使用します。これは、ルーチンが他のルーチンと同じプロセスで実行される場合 (THREADSAFE)、またはエンジンそれ自体で実行される場合 (NOT FENCED) に必要になります。
<b>\$EXTRA_CFLAG</b>	64 ビット環境では値が <code>"-q64"</code> 、それ以外の場合は値が含まれていません。
<b>-I\$DB2PATH/include</b>	DB2 組み込みファイルのロケーションを指定します。例: <code>\$HOME/sqllib/include</code> 。
<b>-c</b>	コンパイルのみを実行し、リンクは実行しません。コンパイルとリンクは別個のステップです。

#### リンク・オプション:

**x1c\_r** マルチスレッド・バージョンのコンパイラーをリンカーのフロントエンドとして使用します。

#### **\$EXTRA\_CFLAG**

64 ビット環境では値が "-q64"、それ以外の場合は値が含まれていません。

#### **-qmksprobj**

共有ライブラリーを作成します。

**-o \$1** 実行可能プログラムを指定します。

**\$1.o** オブジェクト・ファイルを指定します。

#### **utilcli.o**

エラー・チェック用のユーティリティー・オブジェクト・ファイルを組み込みます。

#### **-L\$DB2PATH/\$LIB**

DB2 ランタイム共有ライブラリーのロケーションを指定します。例:  
\$HOME/sqllib/\$LIB. -L オプションを指定しないと、コンパイラーは次のパスを想定します。 /usr/lib:/lib。

**-ldb2** DB2 ライブラリーとリンクします。

#### **-bE:\$exp**

エクスポート・ファイルを指定します。エクスポート・ファイルには、ルーチンのリストが含まれています。

他のコンパイラー・オプションについては、コンパイラーの資料をご覧ください。

## HP-UX CLI ルーチンのコンパイルおよびリンク・オプション

HP-UX C コンパイラーを使用して CLI ルーチンを構築する場合は、DB2 ではこのトピックのコンパイルおよびリンク・オプションが推奨されています。これらは、sqllib/samples/cli/bldrtn ビルド・スクリプトで例示されます。

bldrtn のコンパイルおよびリンク・オプション

## コンパイル・オプション

**cc** C コンパイラー。

### **\$EXTRA\_CFLAG**

HP-UX プラットフォームが IA64 の場合、64 ビット・サポートが有効ならこのフラグの値は **+DD64** であり、32 ビット・サポートが有効ならその値は **+DD32** です。HP-UX プラットフォームが PA-RISC の場合、64 ビット・サポートが有効なら、その値は **+DA2.0W** です。PA-RISC プラットフォームの 32 ビット・サポートの場合、このフラグには値 **+DA2.0N** が含まれます。

**+DD64** IA64 の HP-UX で 64 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。

**+DD32** IA64 の HP-UX で 32 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。

### **+DA2.0W**

PA-RISC の HP-UX で 64 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。

### **+DA2.0N**

PA-RISC の HP-UX で 32 ビット・コードを生成する場合に使用する必要があります。

**+u1** 位置合わせしないデータ・アクセスを認めます。アプリケーションが位置合わせしないデータを使用する場合にのみ使用します。

**+z** 位置独立コードを生成します。

**-Ae** HP ANSI 拡張モードを有効にします。

### **-\$DB2PATH/include**

DB2 組み込みファイルのロケーションを指定します。例: \$HOME/sql1lib/include

### **-D\_POSIX\_C\_SOURCE=199506L**

\_REENTRANT が定義されていることを確認する POSIX スレッド・ライブラリー・オプション。これは、ルーチンが他のルーチンと同じプロセスで実行する (THREADSAFE) 場合、またはエンジン自体の中で実行する (NOT FENCED) 場合に必要になります。

**-c** コンパイルのみを実行し、リンクは実行しません。コンパイルとリンクは別個のステップです。



#### リンク・オプション:

**ld** リンクにリンカーを使用します。

**-b** 通常の実行可能ファイルではなく、共有ライブラリーを作成します。

**-o \$1** 実行可能ファイルを指定します。

**\$1.o** オブジェクト・ファイルを指定します。

#### **utilcli.o**

エラー・チェック・ユーティリティー・オブジェクト・ファイル中にリンクします。

#### **\$EXTRA\_LFLAG**

ランタイム・パスを指定します。設定する場合、32 ビットならその値は `+b$HOME/sql1lib/lib32` であり、64 ビットなら `+b$HOME/sql1lib/lib64` です。設定しない場合、値はありません。

#### **-\$DB2PATH/\$LIB**

DB2 ランタイム共有ライブラリーのロケーションを指定します。32 ビットの場合は `$HOME/sql1lib/lib32`、64 ビットの場合は `$HOME/sql1lib/lib64` です。

**-ldb2** DB2 ライブラリーとリンクします。

#### **-lpthread**

POSIX スレッド・ライブラリーとリンクします。

他のコンパイラー・オプションについては、コンパイラーの資料をご覧ください。

## Linux CLI ルーチンのコンパイルおよびリンク・オプション

GNU/Linux gcc コンパイラーを使用して CLI ルーチンを構築する場合は、DB2 ではこのトピックのコンパイルおよびリンク・オプションが推奨されています。これらは、`sql1lib/samples/cli/bldrtn` ビルド・スクリプトで例示されます。

bldrtn のコンパイルおよびリンク・オプション

## コンパイル・オプション

**gcc** C コンパイラー。

### **\$EXTRA\_C\_FLAGS**

以下のいずれかが入ります。

- **-m31** (Linux for zSeries で 32 ビット・ライブラリーをビルドする場合のみ)
- **-m32** (Linux for x86、x64 および POWER で 32 ビット・ライブラリーをビルドする場合)
- **-m64** (Linux for zSeries、POWER、x64 で 64 ビット・ライブラリーをビルドする場合)
- 値なし (Linux for IA64 で 64 ビット・ライブラリーをビルドする場合)

**-fpic** 位置独立コードを使用できます。

### **-\$DB2PATH/include**

DB2 組み込みファイルのロケーションを指定します。例: \$HOME/sql/lib/include.

**-c** コンパイルのみを実行し、リンクは実行しません。コンパイルとリンクは別個のステップです。

### **-\$D\_REENTRANT**

**\_REENTRANT** を定義します。これは、構築中のルーチンが他のルーチンと同じプロセス中で実行する (THREADSAFE) か、またはエンジン自体の中で実行する (NOT FENCED) 場合に必要になります。

### リンク・オプション:

**gcc** コンパイラーをリンカーのフロントエンドとして使用します。

### **\$EXTRA\_C\_FLAGS**

以下のいずれかが入ります。

- **-m31** (Linux for zSeries で 32 ビット・ライブラリーをビルドする場合のみ)
- **-m32** (Linux for x86, x64 および POWER で 32 ビット・ライブラリーをビルドする場合)
- **-m64** (Linux for zSeries, POWER, x64 で 64 ビット・ライブラリーをビルドする場合)
- 値なし (Linux for IA64 で 64 ビット・ライブラリーをビルドする場合)

**-o \$1** 実行可能ファイルを指定します。

**\$1.o** プログラム・オブジェクト・ファイルを組み込みます。

### **utilcli.o**

エラー・チェック用のユーティリティー・オブジェクト・ファイルを組み込みます。

### **-shared**

共有ライブラリーを生成します。

### **\$EXTRA\_LFLAG**

実行時の DB2 共有ライブラリーのロケーションを示します。32 ビットの場合、その値は「-Wl,-rpath,\$DB2PATH/lib32」です。64 ビットの場合、その値は「-Wl,-rpath,\$DB2PATH/lib64」です。

### **-L\$DB2PATH/\$LIB**

リンク時の DB2 静的ライブラリーおよび共有ライブラリーのロケーションを示します。たとえば、32 ビットの場合は \$HOME/sql1lib/lib32、64 ビットの場合は \$HOME/sql1lib/lib64 のように指定します。

**-ldb2** DB2 ライブラリーとリンクします。

### **-lpthread**

POSIX スレッド・ライブラリーとリンクします。

他のコンパイラー・オプションについては、コンパイラーの資料をご覧ください。

## Solaris CLI ルーチンのコンパイルおよびリンク・オプション

Solaris C コンパイラーを使用して CLI ルーチンを構築する場合は、DB2 ではこのトピックのコンパイルおよびリンク・オプションが推奨されています。これらは、sql1lib/samples/cli/bldrtn ビルド・スクリプトで例示されます。

bldrtn のコンパイルおよびリンク・オプション

## コンパイル・オプション

**cc** C コンパイラー。

### **-xarch=\$CFLAG\_ARCH**

このオプションは、libdb2.so とのリンク時にコンパイラーが有効な実行可能プログラムを確実に生成するようにします。\$CFLAG\_ARCH の値は、以下のように設定されます。

- "v8plusa": Solaris SPARC 上の 32 ビット・アプリケーション
- "v9": Solaris SPARC 上の 64 ビット・アプリケーション
- "sse2": Solaris x64 上の 32 ビット・アプリケーション
- "amd64": Solaris x64 上の 64 ビット・アプリケーション

**-mt** マルチスレッド・サポートを使用できるようにします。これは、構築中のルーチンが他のルーチンと同じプロセス中で実行する (THREADSAFE) か、またはエンジン自体の中で実行する (NOT FENCED) 場合に必要になります。

### **-DUSE\_UI\_THREADS**

Sun 社の「UNIX International」スレッド API を使用できるようにします。

**-Kpic** 共有ライブラリー用の位置独立コードを生成します。

### **-I\$DB2PATH/include**

DB2 組み込みファイルのロケーションを指定します。例: \$HOME/sql1lib/include.

**-c** コンパイルのみを実行し、リンクは実行しません。コンパイルとリンクは別個のステップです。

### リンク・オプション:

**cc** コンパイラーをリンカーのフロントエンドとして使用します。

#### **-xarch=\$CFLAG\_ARCH**

このオプションは、libdb2.so とのリンク時にコンパイラーが有効な実行可能プログラムを確実に生成するようにします。\$CFLAG\_ARCH の値は、32 ビットの場合は「v8plusa」、64 ビットの場合は「v9」に設定されます。

**-mt** マルチスレッド・サポートを使用できるようにします。これは、構築中のルーチンが他のルーチンと同じプロセス中で実行する (THREADSAFE) か、またはエンジン自体の中で実行する (NOT FENCED) 場合に必要になります。

**-G** 共有ライブラリーを生成します。

**-o \$1** 実行可能ファイルを指定します。

**\$1.o** プログラム・オブジェクト・ファイルを組み込みます。

#### **utilcli.o**

エラー・チェック用のユーティリティー・オブジェクト・ファイルを組み込みます。

#### **-L\$DB2PATH/\$LIB**

リンク時の DB2 静的ライブラリーおよび共有ライブラリーのロケーションを示します。たとえば、32 ビットの場合は \$HOME/sql1lib/lib32、64 ビットの場合は \$HOME/sql1lib/lib64 のように指定します。

#### **\$EXTRA\_LFLAG**

実行時の DB2 共有ライブラリーのロケーションを示します。32 ビットの場合、その値は「-R\$DB2PATH/lib32」、64 ビットの場合は「-R\$DB2PATH/lib64」です。

**-ldb2** DB2 ライブラリーとリンクします。

他のコンパイラー・オプションについては、コンパイラーの資料をご覧ください。

## Windows での CLI ルーチンの作成

DB2 には、CLI プログラムをコンパイルしてリンクするための、バッチ・ファイルが備えられています。これは、このファイルで作成できるサンプル・プログラムと共に、sql1lib\samples\cli ディレクトリーにあります。バッチ・ファイル bldrtn.bat には、CLI ルーチン (ストアード・プロシージャーおよびユーザー定義関数) を作成するためのコマンドがあります。bldrtn.bat は、サーバー上に DLL を作成します。これは、バッチ・ファイルの中で変数 %1 で表される 1 つのパラメーターを取ります。これはソース・ファイルの名前を指定するものです。バッチ・ファイルでは、ソース・ファイル名を DLL 名に使用します。

ソース・ファイル spserver.c から spserver DLL を構築するには、次のようにします。

1. 次のバッチ・ファイル名およびプログラム名を入力します。

```
bldrtn spserver
```

このバッチ・ファイルは、CLI サンプル・プログラムと同じディレクトリーに入っている、モジュール定義ファイル spserver.def を使用して DLL を作成しま

す。その後、このバッチ・ファイルは、DLL の `spserver.dll` をサーバー上の `sqllib¥function` というパスにコピーします。

- 次に、サーバー上で次のように `spcat` スクリプトを実行し、ルーチンをカタログします。

```
spcat
```

このスクリプトは、サンプル・データベースに接続し、`spdrop.db2` を呼び出すことによって以前にカタログされている場合には、そのルーチンをアンカタログし、`spcreate.db2` を呼び出してカタログし、最後にデータベースから切断します。`spdrop.db2` および `spcreate.db2` スクリプトを個別に呼び出すことも可能です。

- その後、これが共有ライブラリーの初回ビルドでないなら、データベースを一度停止してから再始動し、新しい共有ライブラリーが認識されるようにします。必要であれば、共有ライブラリーにファイル・モードを設定して、DB2 インスタンスからアクセスできるようにします。

DLL `spserver` を作成したなら、その中のルーチンを呼び出す CLI クライアント・アプリケーション `spclient` を構築できます。

`spclient` は、スクリプト・ファイル `bldapp` を使用して構築することができます。

ルーチンを呼び出すためには、次のように入力してサンプル・クライアント・アプリケーションを実行します。

```
spclient database userid password
```

説明

**database**

接続先のデータベースの名前です。名前は、`sample` かその別名、またはその他のデータベース名にすることができます。

**userid** 有効なユーザー ID です。

**password**

有効なパスワードです。

クライアント・アプリケーションは DLL `spserver` にアクセスし、ルーチンをサーバー・データベース上で実行します。出力は、クライアント・アプリケーションに戻されます。

## Windows CLI ルーチンのコンパイルおよびリンク・オプション

Microsoft Visual C++ コンパイラーを使用して CLI ルーチンを構築する場合は、DB2 ではこのトピックのコンパイルおよびリンク・オプションが推奨されています。これらのオプションは、`sqllib¥samples¥cli¥bldrtn.bat` バッチ・ファイル中に例示されています。

<code>bldrtn</code> のコンパイルおよびリンク・オプション
----------------------------------------

## コンパイル・オプション

### **%BLDCOMP%**

コンパイラーの変数。デフォルトは `cl` で、これは Microsoft Visual C++ コンパイラーを示します。または、`icl` (32 ビットおよび 64 ビット・アプリケーション用の Intel C++ Compiler を表す)、あるいは `ec1` (Itanium 64 ビット・アプリケーション用の Intel C++ Compiler を表す) に設定することもできます。

**-Zi** デバッグ情報を有効にします。

**-Od** 最適化なし。最適化をオフにしてデバッガーを使用する方が簡単です。

**-c** コンパイルのみを実行し、リンクは実行しません。このバッチ・ファイルでは、コンパイルとリンクは別個のステップです。

**-W2** 警告レベルを設定します。

### **-DWIN32**

Windows オペレーティング・システムに必要なコンパイラー・オプション。

**-MD** MSVCRT.LIB を使用してリンクします。

## リンク・オプション:

**link** 32 ビットのリンカーを使用します。

**-debug** デバッグ情報を組み込みます。

### **-out:%1.dll**

.DLL ファイルをビルドします。

**%1.obj** オブジェクト・ファイルを組み込みます。

### **utilcli.obj**

エラー・チェック用のユーティリティ・オブジェクト・ファイルを組み込みます。

### **db2api.lib**

DB2 API ライブラリーとリンクします。

### **-def:%1.def**

モジュール定義ファイルを使用します。

### **/delayload:db2app.dll**

DB2 API が最初に呼び出されるよりも前には、`db2app.dll` がロードされないようにするために使用します。これは、`db2SelectDB2Copy` API を使用するときに必要です。

### **db2ApiInstall.lib**

コンピューターにインストールされた特定の DB2 コピーを `db2SelectDB2Copy` API を使用して選択する必要がある場合に、アプリケーションを静的にリンクするためのライブラリー。注: この機能を使用するには、`db2app.dll` を動的にロードするかまたはコンパイラーの `/delayload:db2app.dll` オプションを使用して、他のいずれかの DB2 API を呼び出すよりも前に、`db2SelectDB2Copy` API を呼び出す必要があります。

他のコンパイラー・オプションについては、コンパイラーの資料をご覧ください。





---

## 付録 A. DB2 技術情報の概説

DB2 技術情報は、以下のツールと方法を介して利用できます。

- DB2 インフォメーション・センター
  - トピック (タスク、概念、およびリファレンス・トピック)
  - DB2 ツールのヘルプ
  - サンプル・プログラム
  - チュートリアル
- DB2 資料
  - PDF ファイル (ダウンロード可能)
  - PDF ファイル (DB2 PDF DVD に含まれる)
  - 印刷資料
- コマンド行ヘルプ
  - コマンド・ヘルプ
  - メッセージ・ヘルプ

**注:** DB2 インフォメーション・センターのトピックは、PDF やハードコピー資料よりも頻繁に更新されます。最新の情報を入手するには、資料の更新が発行されたときにそれをインストールするか、[ibm.com](http://ibm.com) にある DB2 インフォメーション・センターを参照してください。

技術資料、ホワイト・ペーパー、IBM Redbooks® 資料などのその他の DB2 技術情報には、オンライン ([ibm.com](http://ibm.com)) でアクセスできます。DB2 Information Management ソフトウェア・ライブラリー・サイト (<http://www.ibm.com/software/data/sw-library/>) にアクセスしてください。

### 資料についてのフィードバック

DB2 の資料についてのお客様からの貴重なご意見をお待ちしています。DB2 の資料を改善するための提案については、[db2docs@ca.ibm.com](mailto:db2docs@ca.ibm.com) まで E メールを送信してください。DB2 の資料チームは、お客様からのフィードバックすべてに目を通しますが、直接お客様に返答することはありません。お客様が関心をお持ちの内容について、可能な限り具体的な例を提供してください。特定のトピックまたはヘルプ・ファイルについてのフィードバックを提供する場合は、そのトピック・タイトルおよび URL を含めてください。

DB2 お客様サポートに連絡する場合には、この E メール・アドレスを使用しないでください。資料を参照しても、DB2 の技術的な問題が解決しない場合は、お近くの IBM サービス・センターにお問い合わせください。

## DB2 テクニカル・ライブラリー (ハードコピーまたは PDF 形式)

以下の表は、DB2 ライブラリーについて説明しています。DB2 ライブラリーに関する詳細な説明については、[www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order) にある IBM Publications Center にアクセスしてください。英語および翻訳された DB2 バージョン 9.7 のマニュアル (PDF 形式) は、[www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947](http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947) からダウンロードできます。

この表には印刷資料が入手可能かどうかを示されていますが、国または地域によっては入手できない場合があります。

資料番号は、資料が更新される度に大きくなります。資料を参照する際は、以下にリストされている最新版であることを確認してください。

注: DB2 インフォメーション・センターは、PDF やハードコピー資料よりも頻繁に更新されます。

表 30. DB2 の技術情報

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能かどうか	最終更新
管理 API リファレンス	SC88-5883-01	入手可能	2009 年 11 月
管理ルーチンおよびビュー	SC88-5880-01	入手不可	2009 年 11 月
コール・レベル・インターフェース ガイドおよびリファレンス 第 1 巻	SC88-5885-01	入手可能	2009 年 11 月
コール・レベル・インターフェース ガイドおよびリファレンス 第 2 巻	SC88-5886-01	入手可能	2009 年 11 月
コマンド・リファレンス	SC88-5884-01	入手可能	2009 年 11 月
データ移動ユーティリティ ガイドおよびリファレンス	SC88-5903-00	入手可能	2009 年 8 月
データ・リカバリーと高可用性 ガイドおよびリファレンス	SC88-5904-01	入手可能	2009 年 11 月
データベース: 管理の概念および構成リファレンス	SC88-5870-01	入手可能	2009 年 11 月
データベースのモニタリング ガイドおよびリファレンス	SC88-5872-01	入手可能	2009 年 8 月
データベース・セキュリティ・ガイド	SC88-5905-01	入手可能	2009 年 11 月

表 30. DB2 の技術情報 (続き)

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能 かどうか	最終更新
DB2 Text Search ガイド	SC88-5902-01	入手可能	2009 年 11 月
ADO.NET および OLE DB アプリケーションの開発	SC88-5874-01	入手可能	2009 年 8 月
組み込み SQL アプリケーションの開発	SC88-5875-01	入手可能	2009 年 11 月
Java アプリケーションの開発	SC88-5878-01	入手可能	2009 年 11 月
Perl、PHP、Python および Ruby on Rails アプリケーションの開発	SC88-5879-00	入手不可	2009 年 8 月
SQL および外部ルーチンの開発	SC88-5876-01	入手可能	2009 年 11 月
データベース・アプリケーション開発の基礎	GI88-4201-01	入手可能	2009 年 11 月
DB2 インストールおよび管理 概説 (Linux および Windows 版)	GI88-4202-00	入手可能	2009 年 8 月
グローバリゼーション・ガイド	SC88-5906-00	入手可能	2009 年 8 月
DB2 サーバー機能 インストール	GC88-5888-01	入手可能	2009 年 11 月
IBM データ・サーバー・クライアント機能 インストール	GC88-5889-00	入手不可	2009 年 8 月
メッセージ・リファレンス 第 1 巻	SC88-5897-00	入手不可	2009 年 11 月
メッセージ・リファレンス 第 2 巻	SC88-5898-00	入手不可	2009 年 11 月
Net Search Extender 管理およびユーザズ・ガイド	SC88-5901-01	入手不可	2009 年 11 月
パーティションおよびクラスタリングのガイド	SC88-5907-01	入手可能	2009 年 11 月
pureXML ガイド	SC88-5895-01	入手可能	2009 年 11 月
Query Patroller 管理およびユーザズ・ガイド	SC88-5908-00	入手不可	2009 年 8 月

表 30. DB2 の技術情報 (続き)

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能 かどうか	最終更新
<i>Spatial Extender</i> および <i>Geodetic Data</i> <i>Management Feature</i> ユ ーザーズ・ガイドおよ びリファレンス	SC88-5900-00	入手不可	2009 年 8 月
<i>SQL</i> プロシージャ言 語: アプリケーション のイネーブルメントお よびサポート	SC88-5877-01	入手可能	2009 年 8 月
<i>SQL</i> リファレンス 第 1 巻	SC88-5881-01	入手可能	2009 年 11 月
<i>SQL</i> リファレンス 第 2 巻	SC88-5882-01	入手可能	2009 年 11 月
問題判別およびデータ ベース・パフォーマンス のチューニング	SC88-5871-01	入手可能	2009 年 11 月
<i>DB2</i> バージョン 9.7 へ のアップグレード	SC88-5887-01	入手可能	2009 年 11 月
<i>Visual Explain</i> チュー リアル	SC88-5899-00	入手不可	2009 年 8 月
<i>DB2</i> バージョン 9.7 の 新機能	SC88-5893-01	入手可能	2009 年 11 月
ワークロード・マネー ジャー ガイドおよびリ ファレンス	SC88-5894-01	入手可能	2009 年 8 月
<i>XQuery</i> リファレンス	SC88-5896-01	入手不可	2009 年 11 月

表 31. DB2 Connect 固有の技術情報

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能 かどうか	最終更新
<i>DB2 Connect Personal</i> <i>Edition</i> インストールお よび構成	SC88-5891-01	入手可能	2009 年 11 月
<i>DB2 Connect</i> サーバー 機能 インストールおよ び構成	SC88-5892-01	入手可能	2009 年 11 月
<i>DB2 Connect</i> ユーザー ズ・ガイド	SC88-5890-01	入手可能	2009 年 11 月

表 32. Information Integration の技術情報

資料名	資料番号	印刷資料が入手可能かどうか	最終更新
Information Integration: フェデレーテッド・システム管理ガイド	SC88-4166-02	入手可能	2009 年 8 月
Information Integration: レプリケーションおよびイベント・パブリッシングのための ASNCLP プログラム・リファレンス	SC88-4167-04	入手可能	2009 年 8 月
Information Integration: フェデレーテッド・データ・ソース構成ガイド	SC88-4185-02	入手不可	2009 年 8 月
Information Integration: SQL レプリケーションガイドとリファレンス	SC88-4168-02	入手可能	2009 年 8 月
Information Integration: レプリケーションとイベント・パブリッシング 概説	GC88-4187-02	入手可能	2009 年 8 月

## DB2 の印刷資料の注文方法

DB2 の印刷資料が必要な場合、オンラインで購入することができますが、すべての国および地域で購入できるわけではありません。DB2 の印刷資料については、IBM 営業担当員にお問い合わせください。DB2 PDF ドキュメンテーション DVD の一部のソフトコピー・ブックは、印刷資料では入手できないことに留意してください。例えば、「DB2 メッセージ・リファレンス」はどちらの巻も印刷資料としては入手できません。

DB2 PDF ドキュメンテーション DVD で利用できる DB2 の印刷資料の大半は、IBM に有償で注文することができます。国または地域によっては、資料を IBM Publications Center からオンラインで注文することもできます。お客様の国または地域でオンライン注文が利用できない場合、DB2 の印刷資料については、IBM 営業担当員にお問い合わせください。DB2 PDF ドキュメンテーション DVD に収録されている資料の中には、印刷資料として提供されていないものもあります。

注: 最新で完全な DB2 資料は、DB2 インフォメーション・センター (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7>) で参照することができます。

DB2 の印刷資料は以下の方法で注文することができます。

- 日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でご購入いただけます。詳しくは <http://www.ibm.com/shop/publications/order> をご覧ください。資料の注文情報にアクセスするには、お客様の国、地域、または言語を選択してください。その後、各ロケーションにおける注文についての指示に従ってください。

- DB2 の印刷資料を IBM 営業担当員に注文するには、以下のようになります。
  1. 以下の Web サイトのいずれかから、営業担当員の連絡先情報を見つけてください。
    - IBM Directory of world wide contacts ([www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide))
    - IBM Publications Web サイト (<http://www.ibm.com/shop/publications/order>)。国、地域、または言語を選択し、お客様の所在地に該当する Publications ホーム・ページにアクセスしてください。このページから、「このサイトについて」のリンクにアクセスしてください。
  2. 電話をご利用の場合は、DB2 資料の注文であることをご指定ください。
  3. 担当者に、注文する資料のタイトルと資料番号をお伝えください。タイトルと資料番号は、312 ページの『DB2 テクニカル・ライブラリー (ハードコピーまたは PDF 形式)』でご確認いただけます。

---

## コマンド行プロセッサから SQL 状態ヘルプを表示する

DB2 製品は、SQL ステートメントの結果の原因になったと考えられる条件の SQLSTATE 値を戻します。SQLSTATE ヘルプは、SQL 状態および SQL 状態クラス・コードの意味を説明します。

SQL 状態ヘルプを開始するには、コマンド行プロセッサを開いて以下のように入力します。

```
? sqlstate or ? class code
```

ここで、*sqlstate* は有効な 5 桁の SQL 状態を、*class code* は SQL 状態の最初の 2 桁を表します。

例えば、? 08003 を指定すると SQL 状態 08003 のヘルプが表示され、? 08 を指定するとクラス・コード 08 のヘルプが表示されます。

---

## 異なるバージョンの DB2 インフォメーション・センターへのアクセス

DB2 バージョン 9.7 のトピックを扱っている DB2 インフォメーション・センターの URL は、<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/> です。

DB2 バージョン 9.5 のトピックを扱っている DB2 インフォメーション・センターの URL は、<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/> です。

DB2 バージョン 9.1 のトピックを扱っている DB2 インフォメーション・センターの URL は、<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/> です。

DB2 バージョン 8 のトピックについては、DB2 インフォメーション・センターの URL <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/> にアクセスしてください。

---

## DB2 インフォメーション・センターでの希望する言語でのトピックの表示

DB2 インフォメーション・センターでは、ブラウザの設定で指定した言語でのトピックの表示が試みられます。トピックがその指定言語に翻訳されていない場合は、DB2 インフォメーション・センターでは英語でトピックが表示されます。

- Internet Explorer Web ブラウザーで、指定どおりの言語でトピックを表示するには、以下のようにします。
  1. Internet Explorer の「ツール」 -> 「インターネット オプション」 -> 「言語 ...」 ボタンをクリックします。「言語の優先順位」ウィンドウがオープンします。
  2. 該当する言語が、言語リストの先頭の項目に指定されていることを確認します。
    - リストに新しい言語を追加するには、「追加...」 ボタンをクリックします。

注: 言語を追加しても、特定の言語でトピックを表示するのに必要なフォントがコンピューターに備えられているとはかぎりません。

    - リストの先頭に新しい言語を移動するには、その言語を選択してから、その言語が言語リストに先頭に行くまで「上に移動」 ボタンをクリックします。
  3. ページを最新表示します。希望する言語で DB2 インフォメーション・センターが表示されます。
- Firefox または Mozilla Web ブラウザーの場合に、希望する言語でトピックを表示するには、以下のようにします。
  1. 「ツール」 -> 「オプション」 -> 「詳細」 ダイアログの「言語」セクションにあるボタンを選択します。「設定」ウィンドウに「言語」パネルが表示されます。
  2. 該当する言語が、言語リストの先頭の項目に指定されていることを確認します。
    - リストに新しい言語を追加するには、「追加...」 ボタンをクリックしてから、「言語を追加」ウィンドウで言語を選択します。
    - リストの先頭に新しい言語を移動するには、その言語を選択してから、その言語が言語リストに先頭に行くまで「上に移動」 ボタンをクリックします。
  3. ページを最新表示します。希望する言語で DB2 インフォメーション・センターが表示されます。

ブラウザーとオペレーティング・システムの組み合わせによっては、オペレーティング・システムの地域の設定も希望のロケールと言語に変更しなければなりません。

---

## コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストールされた DB2 インフォメーション・センターの更新

ローカルにインストールされた DB2 インフォメーション・センターは、定期的に更新する必要があります。

### 始める前に

DB2 バージョン 9.7 インフォメーション・センターが既にインストールされている必要があります。詳しくは、「DB2 サーバー機能 インストール」の『DB2 セットアップ・ウィザードによる DB2 インフォメーション・センターのインストール』

のトピックを参照してください。インフォメーション・センターのインストールに適用されるすべての前提条件と制約事項は、インフォメーション・センターの更新にも適用されます。

### このタスクについて

既存の DB2 インフォメーション・センターは、自動で更新することも。手動で更新することもできます。

- 自動更新 - 既存のインフォメーション・センターのフィーチャーと言語を更新します。自動更新を使用すると、更新中にインフォメーション・センターが使用できなくなる時間が最小限で済むというメリットもあります。さらに、自動更新は、定期的に行う他のバッチ・ジョブの一部として実行されるように設定することができます。
- 手動更新 - 更新処理中にフィーチャーまたは言語を追加する場合に使用する必要があります。例えば、ローカルのインフォメーション・センターが最初は英語とフランス語でインストールされており、その後ドイツ語もインストールすることにした場合、手動更新でドイツ語をインストールし、同時に、既存のインフォメーション・センターのフィーチャーおよび言語を更新できます。しかし、手動更新ではインフォメーション・センターを手動で停止、更新、再始動する必要があります。更新処理の間はずっと、インフォメーション・センターは使用できなくなります。

### 手順

このトピックでは、自動更新のプロセスを詳しく説明しています。手動更新の手順については、『コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストールされた DB2 インフォメーション・センターの手動更新』のトピックを参照してください。

コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストールされている DB2 インフォメーション・センターを自動で更新するには、次のようにします。

1. Linux オペレーティング・システムの場合、次のようにします。
  - a. インフォメーション・センターがインストールされているパスにナビゲートします。デフォルトでは、DB2 インフォメーション・センターは、`/opt/ibm/db2ic/V9.7` ディレクトリーにインストールされています。
  - b. インストール・ディレクトリーから `doc/bin` ディレクトリーにナビゲートします。
  - c. 次のように `ic-update` スクリプトを実行します。

```
ic-update
```
2. Windows オペレーティング・システムの場合、次のようにします。
  - a. コマンド・ウィンドウを開きます。
  - b. インフォメーション・センターがインストールされているパスにナビゲートします。デフォルトでは、DB2 インフォメーション・センターは、`<Program Files>%IBM%DB2 Information Center%Version 9.7` ディレクトリーにインストールされています (`<Program Files>` は「Program Files」ディレクトリーのロケーション)。



- c. インストール・ディレクトリーから doc¥bin ディレクトリーにナビゲートします。
- d. 次のように ic-update.bat ファイルを実行します。

```
ic-update.bat
```

### 結果

DB2 インフォメーション・センターが自動的に再始動します。更新が入手可能な場合、インフォメーション・センターに、更新された新しいトピックが表示されます。インフォメーション・センターの更新が入手可能でなかった場合、メッセージがログに追加されます。ログ・ファイルは、doc¥eclipse¥configuration ディレクトリーにあります。ログ・ファイル名はランダムに生成された名前です。例えば、1239053440785.log のようになります。

---

## コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストールされた DB2 インフォメーション・センターの手動更新

DB2 インフォメーション・センターをローカルにインストールしている場合は、IBM から資料の更新を入手してインストールすることができます。

### このタスクについて

ローカルにインストールされた DB2 インフォメーション・センター を手動で更新するには、以下のことを行う必要があります。

1. コンピューター上の DB2 インフォメーション・センター を停止し、インフォメーション・センターをスタンドアロン・モードで再始動します。インフォメーション・センターをスタンドアロン・モードで実行すると、ネットワーク上の他のユーザーがそのインフォメーション・センターにアクセスできなくなります。これで、更新を適用できるようになります。DB2 インフォメーション・センターのワークステーション・バージョンは、常にスタンドアロン・モードで実行されます。を参照してください。
2. 「更新」機能を使用することにより、どんな更新が利用できるかを確認します。インストールしなければならない更新がある場合は、「更新」機能を使用してそれを入手およびインストールできます。

**注:** ご使用の環境において、インターネットに接続されていないマシンに DB2 インフォメーション・センター の更新をインストールする必要がある場合、インターネットに接続されていて DB2 インフォメーション・センター がインストールされているマシンを使用して、更新サイトをローカル・ファイル・システムにミラーリングしてください。ネットワーク上の多数のユーザーが資料の更新をインストールする場合にも、更新サイトをローカルにミラーリングして、更新サイト用のプロキシを作成することにより、個々のユーザーが更新を実行するのに要する時間を短縮できます。

更新パッケージが入手可能な場合、「更新」機能を使用してパッケージを入手します。ただし、「更新」機能は、スタンドアロン・モードでのみ使用できます。

3. スタンドアロンのインフォメーション・センターを停止し、コンピューター上の DB2 インフォメーション・センター を再開します。

注: Windows 2008、Windows Vista (およびそれ以上) では、このセクションの後の部分でリストされているコマンドは管理者として実行する必要があります。完全な管理者特権でコマンド・プロンプトまたはグラフィカル・ツールを開くには、ショートカットを右クリックしてから、「管理者として実行」を選択します。

## 手順

コンピューターまたはイントラネット・サーバーにインストール済みの *DB2* インフォメーション・センターを更新するには、以下のようになります。

1. *DB2* インフォメーション・センターを停止します。

- Windows では、「スタート」 → 「コントロール パネル」 → 「管理ツール」 → 「サービス」をクリックします。次に、「**DB2** インフォメーション・センター」サービスを右クリックして「停止」を選択します。
- Linux では、以下のコマンドを入力します。

```
/etc/init.d/db2icdv97 stop
```

2. インフォメーション・センターをスタンドアロン・モードで開始します。

- Windows の場合:
  - a. コマンド・ウィンドウを開きます。
  - b. インフォメーション・センターがインストールされているパスにナビゲートします。デフォルトでは、*DB2* インフォメーション・センターは、`Program_Files¥IBM¥DB2 Information Center¥Version 9.7` ディレクトリーにインストールされています (`Program_Files` は Program Files ディレクトリーのロケーション)。
  - c. インストール・ディレクトリーから `doc¥bin` ディレクトリーにナビゲートします。
  - d. 次のように `help_start.bat` ファイルを実行します。

```
help_start.bat
```
- Linux の場合:
  - a. インフォメーション・センターがインストールされているパスにナビゲートします。デフォルトでは、*DB2* インフォメーション・センターは、`/opt/ibm/db2ic/V9.7` ディレクトリーにインストールされています。
  - b. インストール・ディレクトリーから `doc/bin` ディレクトリーにナビゲートします。
  - c. 次のように `help_start` スクリプトを実行します。

```
help_start
```

システムのデフォルト Web ブラウザーが開き、スタンドアロンのインフォメーション・センターが表示されます。

3. 「更新」ボタン (🔄) をクリックします。(ブラウザーで JavaScript™ が有効になっている必要があります。) インフォメーション・センターの右側のパネルで、「更新の検索 (Find Updates)」をクリックします。既存の文書に対する更新のリストが表示されます。
4. インストール・プロセスを開始するには、インストールする更新をチェックして選択し、「更新のインストール」をクリックします。
5. インストール・プロセスが完了したら、「完了」をクリックします。

6. 次のようにして、スタンドアロンのインフォメーション・センターを停止します。

- Windows の場合は、インストール・ディレクトリーの `doc\bin` ディレクトリーにナビゲートしてから、次のように `help_end.bat` ファイルを実行します。

```
help_end.bat
```

注: `help_end` バッチ・ファイルには、`help_start` バッチ・ファイルを使用して開始したプロセスを安全に停止するのに必要なコマンドが含まれています。`help_start.bat` は、Ctrl-C や他の方法を使用して停止しないでください。

- Linux の場合は、インストール・ディレクトリーの `doc/bin` ディレクトリーにナビゲートしてから、次のように `help_end` スクリプトを実行します。

```
help_end
```

注: `help_end` スクリプトには、`help_start` スクリプトを使用して開始したプロセスを安全に停止するのに必要なコマンドが含まれています。他の方法を使用して、`help_start` スクリプトを停止しないでください。

7. **DB2** インフォメーション・センター を再開します。

- Windows では、「スタート」 → 「コントロール パネル」 → 「管理ツール」 → 「サービス」をクリックします。次に、「**DB2** インフォメーション・センター」サービスを右クリックして「開始」を選択します。

- Linux では、以下のコマンドを入力します。

```
/etc/init.d/db2icdv97 start
```

## 結果

更新された **DB2** インフォメーション・センター に、更新された新しいトピックが表示されます。

---

## DB2 チュートリアル

DB2 チュートリアルは、DB2 製品のさまざまな機能について学習するのを支援します。この演習をとおして段階的に学習することができます。

### はじめに

インフォメーション・センター (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>) から、このチュートリアルの XHTML 版を表示できます。

演習の中で、サンプル・データまたはサンプル・コードを使用する場合があります。個々のタスクの前提条件については、チュートリアルを参照してください。

### DB2 チュートリアル

チュートリアルを表示するには、タイトルをクリックします。

「*pureXML* ガイド」の『**pureXML**®』

XML データを保管し、ネイティブ XML データ・ストアに対して基本的な操作を実行できるように、DB2 データベースをセットアップします。

## 「Visual Explain チュートリアル」の『Visual Explain』

Visual Explain を使用して、パフォーマンスを向上させるために SQL ステートメントを分析し、最適化し、調整します。

---

## DB2 トラブルシューティング情報

DB2 データベース製品を使用する際に役立つ、トラブルシューティングおよび問題判別に関する広範囲な情報を利用できます。

### DB2 ドキュメンテーション

トラブルシューティング情報は、「DB2 問題判別ガイド」、またはDB2 インフォメーション・センターの『データベースの基本』セクションにあります。ここでは、DB2 診断ツールおよびユーティリティーを使用して、問題を切り分けて識別する方法、最も頻繁に起こる幾つかの問題に対するソリューションについての情報、および DB2 データベース製品を使用する際に発生する可能性のある問題の解決方法についての他のアドバイスがあります。

### DB2 Technical Support の Web サイト

現在問題が発生していて、考えられる原因とソリューションを検索したい場合は、DB2 Technical Support の Web サイトを参照してください。

Technical Support サイトには、最新の DB2 資料、TechNotes、プログラム診断依頼書 (APAR またはバグ修正)、フィックスパック、およびその他のリソースへのリンクが用意されています。この知識ベースを活用して、問題に対する有効なソリューションを探し出すことができます。

DB2 Technical Support の Web サイト ([http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2\\_9/](http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/)) にアクセスしてください。

---

## ご利用条件

これらの資料は、以下の条件に同意していただける場合に限りご使用いただけます。

**個人使用:** これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

**商業的使用:** これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。

IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。



---

## 付録 B. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。IBM 以外の製品に関する情報は、本書の最初の発行時点で入手可能な情報に基づいており、変更される場合があります。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒242-8502  
神奈川県大和市下鶴間1623番14号  
日本アイ・ビー・エム株式会社  
法務・知的財産  
知的財産権ライセンス渉外

**以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。** IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Canada Limited  
Office of the Lab Director  
8200 Warden Avenue  
Markham, Ontario  
L6G 1C7  
CANADA

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができませんが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを



経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。サンプル・プログラムは、現存するままの状態を提供されるものであり、いかなる種類の保証も提供されません。IBM は、これらのサンプル・プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても責任を負いません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生した創作物には、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。© Copyright IBM Corp. \_年を入れる\_. All rights reserved.

## 商標

IBM、IBM ロゴおよび [ibm.com](http://www.ibm.com)<sup>®</sup> は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、<http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> をご覧ください。

以下は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

- Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。
- Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標です。
- UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Intel ロゴ、Intel Inside<sup>®</sup>、Intel Inside ロゴ、Intel<sup>®</sup> Centrino<sup>®</sup>、Intel Centrino ロゴ、Celeron<sup>®</sup>、Intel<sup>®</sup> Xeon<sup>®</sup>、Intel SpeedStep<sup>®</sup>、Itanium、Pentium<sup>®</sup> は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NT<sup>®</sup>、および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。



# 索引

日本語、数字、英字、特殊文字の順に配列されています。なお、濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

## [ア行]

アプリケーション行記述子 (ARD) 141  
アプリケーション・パラメーター記述子 (APD) 141  
インポート  
    データ 122  
大文字小文字の区別  
    カーソル名の引数 64  
オフセット  
    バインド列 117  
    パラメーター・バインドの変更 87

## [カ行]

カーソル  
    コール・レベル・インターフェース (CLI)  
        詳細 95  
        選択 99  
        ブックマーク 102  
    スクロール可能  
        CLI でのデータの取り出し 110  
    動的両方向スクロール 95  
    ロールバック間の保持 157  
下線  
    カタログ関数 154  
    LIKE 述部 154  
カタログ  
    照会 153  
カタログ関数  
    概要 153  
キー・セット 101  
記述子  
    解放 146  
    概要 141  
    コピー  
        概要 148  
        CLI アプリケーション 148  
    コンサイズ関数 150  
    整合性検査 145  
    割り振り 146  
記述子ハンドル  
    詳細 141  
キャプチャー・ファイル 134  
行セット  
    CLI アプリケーションにおける用語 101

行セット (続き)  
    CLI 関数  
        指定 108  
        取り出しの例 103  
行方向バインド 114, 116  
切り捨て  
    出力ストリング 64  
組み込み SQL アプリケーション  
    CLI  
        CLI と組み込み SQL の組み合わせ 135  
    C/C++  
        CLI と組み込み SQL の組み合わせ 135  
クライアント  
    自動クライアント・リルート、サーバー 236  
    自動クライアント・リルート、DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows サーバー 206  
    自動クライアント・リルート、IDS サーバー 219  
    XA サポートの使用可能化 240  
クライアント構成、高可用性サポート  
    DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 203  
    IDS 215  
クライアント構成、Sysplex ワークロード・バランシング  
    DB2 for z/OS 231  
クライアント・アフィニティー  
    非 Java クライアント 208, 223  
    CLI 207, 222  
    IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ 207, 222  
    .NET 207, 222  
クライアント・アフィニティー、使用可能化の例  
    CLI クライアント 211, 225  
    .NET クライアント 211, 225  
クライアント・アプリケーション  
    高可用性 201  
    自動クライアント・リルート 201  
    トランザクション・レベルのロード・バランシング 201  
結果セット  
    CLI  
        から返される行セットの指定 108  
        用語 101  
検索条件  
    カタログ関数への入力 154  
コール・レベル・インターフェース (CLI)  
    アプリケーション  
        構成ファイルを使用した作成 295  
        終了 139  
        初期設定 57  
        ビルド (UNIX) 283  
        ビルド (Windows) 291  
        複数接続の作成 (UNIX) 289  
        複数接続の作成 (Windows) 294  
        マルチスレッド 184

コール・レベル・インターフェース (CLI) (続き)  
 アプリケーション (続き)  
   ロケータ 119  
   ABS スカラー関数 188  
   DB2 トランザクション・マネージャ 172  
   SQL ステートメントの発行 79  
   XML データ 75  
 カーソル 95, 99  
 概要 1  
 環境セットアップ 271, 276  
 関数  
   非同期実行 177, 178  
   Unicode 168  
 記述子  
   概要 141  
   整合性検査 145  
 コンパウンド SQL (CLI) ステートメント  
   実行 94  
   戻りコード 246  
 照会結果 104  
 初期設定 57, 58  
 診断の概説 243  
 据え置き準備 93  
 ストアード・プロシージャ  
   コミット動作 130  
   呼び出し 128  
 静的プロファイル 131  
 データの更新 125  
 データの削除 125, 127  
 ドライバー  
   概要 9  
   DTC への XA ライブラリーの登録 20  
 トレース機能  
   概要 246  
 トレース・ファイル  
   概要 252  
 長いデータ 72  
 配列データ  
   行方向バインドを使用した取り出し 116  
   列方向バインドを使用した取り出し 116  
 配列入力キャッシング 164  
 パフォーマンスの向上 164  
 パラメーター・マーカのバインディング 83  
 バルク・データ  
   検索 113  
   更新 126  
   削除 127  
   挿入 121  
 ハンドル  
   解放 137  
   詳細 59  
   割り振り 79  
 ブックマーク  
   データの検索 112  
   バルク・データの検索 113  
   バルク・データの更新 126

コール・レベル・インターフェース (CLI) (続き)  
 ブックマーク (続き)  
   バルク・データの削除 127  
   バルク・データの挿入 121  
 マルチスレッド・アプリケーション・モデル 182  
 ルーチン  
   構成ファイルを使用した作成 297  
   ビルド (UNIX) 299  
   ビルド (Windows) 307  
 AIX  
   アプリケーション・コンパイラー・オプション 284  
   ルーチン・コンパイラー・オプション 300  
 HP-UX  
   アプリケーション・コンパイラー・オプション 285  
   ルーチン・コンパイラー・オプション 301  
 IBM Data Server Driver for ODBC and CLI  
   アプリケーションによるデプロイ 49  
   インストール 10, 11, 13  
   概要 9  
   環境変数 19  
   構成 13, 18, 21, 22  
   制限 39  
   データベースへの接続 22  
   データベース・アプリケーションの実行 37  
   入手 10  
   問題判別 41  
   ライセンス要件 50  
   CLI と ODBC 関数 38  
   DB2 レジストリー変数 19  
   LDAP サポート 39  
   XA 関数 38  
 Linux  
   アプリケーション・コンパイラー・オプション 286  
   ルーチン・コンパイラー・オプション 303  
 LOB ロケータ 68  
 Solaris オペレーティング・システム  
   アプリケーション・コンパイラー・オプション 288  
   ルーチン・コンパイラー・オプション 305  
 SQL ステートメント  
   実行 91  
   準備 91  
   発行 79  
 SQL/XML 関数 75  
 Unicode  
   アプリケーション 167  
   関数 168  
   ODBC Driver Manager 169  
 Windows  
   アプリケーション・コンパイラー・オプション 292  
   ルーチン・コンパイラー・オプション 308  
 XML データ  
   検索 120  
   更新 124  
   挿入 124  
   デフォルト・タイプの変更 76  
   取り扱い 75

- コール・レベル・インターフェース (CLI) (続き)
  - XQuery 式 75
- コア・レベル関数
  - ODBC 1
- 高可用性
  - クライアント・アプリケーション 201
- 高可用性クラスター・サポート
  - IDS 214
- 高可用性サポート
  - DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 202
- 高可用性のためのアプリケーション・プログラミング
  - DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows への接続 206
  - DB2 for z/OS への直接接続 237
  - IDS への接続 221
- 更新
  - データ
    - CLI アプリケーション 125
  - CLI におけるブックマークによるバルク・データ 126
  - DB2 インフォメーション・センター 317, 319
- 構文解析
  - 暗黙
    - CLI アプリケーション 124
  - 明示
    - CLI アプリケーション 124
- 顧客情報管理システム (CICS)
  - アプリケーションの実行 176
- コミット
  - トランザクション
    - CLI 89
  - CLI ストアード・プロシージャ 130
- 小文字変換スカラー関数 188
- ご利用条件
  - 資料 322
- コンサイズ記述子関数 150
- コンパイラー・オプション
  - AIX
    - CLI アプリケーション 284
    - CLI ルーチン 300
  - HP-UX
    - CLI アプリケーション 285
    - CLI ルーチン 301
  - Linux
    - CLI アプリケーション 286
    - CLI ルーチン 303
  - Solaris
    - CLI アプリケーション 288
    - CLI ルーチン 305
  - Windows
    - CLI アプリケーション 292
    - CLI ルーチン 308
- コンパウンド SQL (CLI) ステートメント
  - 実行 94
  - 戻りコード 246

## [サ行]

- 再入 181
- 作業単位 (UOW)
  - 分散 89
- システム・カタログ
  - 照会 153
- 実装行記述子 (IRD) 141
- 実装パラメーター記述子 (IPD) 141
- 自動クライアント・リルート
  - クライアント・アプリケーション 201
- 自動クライアント・リルート、サーバー
  - クライアント・サイド 236
- 自動クライアント・リルート、DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows サーバー
  - クライアント・サイド 206
- 自動クライアント・リルート、IDS サーバー
  - クライアント・サイド 219
- 終了
  - タスク 58
  - CLI アプリケーション 139
- 準備済み SQL ステートメント
  - CLI アプリケーション
    - 作成 91
- 照会
  - システム・カタログ情報 153
- シリアライゼーション
  - 暗黙
    - CLI アプリケーション 75, 120
  - 明示
    - CLI アプリケーション 120
- 資料
  - 印刷 312
  - 概要 311
  - 使用に関するご利用条件 322
  - 注文 315
  - PDF ファイル 312
- 診断情報
  - CLI アプリケーション 243
- 据え置き準備 93
- 据え置き引数 80
- ステートメント・ハンドル
  - 割り振り 79
- ストアード・プロシージャ
  - 呼び出し
    - CLI アプリケーション 128
  - ODBC エスケープ節 185
- ストリング
  - 入力引数 64
  - CLI アプリケーションでの長さ 64
- スレッド
  - 複数
    - CLI アプリケーション 181
- 整合トランザクション
  - 確立 172
  - 分散 171

セキュリティー  
プラグイン  
IBM Data Server Driver for ODBC and CLI 26  
接続  
複数 157  
SQLDriverConnect 関数 27

## [タ行]

チュートリアル  
トラブルシューティング 322  
問題判別 322  
リスト 321  
Visual Explain 321  
データ  
検索  
CLI 118  
削除  
CLI アプリケーション 127  
挿入 121  
データの検索  
配列  
行方向バインド 116  
列方向バインド 116  
CLI  
行セット 103  
照会結果 104  
スクロール可能カーソル 110  
配列 114  
ブックマーク 112, 113  
部分 118  
XML  
CLI アプリケーション 120  
データの挿入  
XML  
詳細 124  
データ・ソース  
接続先  
SQLDriverConnect 関数 27  
特殊タイプ  
CLI アプリケーション 74  
特記事項 325  
ドライバ  
CLI 3, 9  
ODBC 3, 9  
ドライバ・マネージャ  
概要 53  
DataDirect ODBC 55  
Microsoft ODBC 55  
unixODBC 53  
トラブルシューティング  
オンライン情報 322  
チュートリアル 322  
トランザクション  
コミット 89  
ロールバック 89

トランザクション (続き)  
CLI での終了 90  
トランザクション・マネージャ  
CLI アプリケーション  
構成 172  
プログラミングに関する考慮事項 176  
トランザクション・レベルのロード・バランシング  
クライアント・アプリケーション 201  
トレース  
CLI/ODBC/JDBC 246

## [ナ行]

長いデータ  
データを分割して送信 87  
データを分割して取り出し 87  
CLI 72  
ネイティブ・エラー・コード 244

## [ハ行]

バイナリー・ラージ・オブジェクト (BLOB)  
CLI アプリケーション 66  
配列  
出力 114  
入力  
行方向 85  
列方向 84  
バインド  
アプリケーション変数 80, 117  
パッケージ  
CLI の制限 282  
パラメーター・マーカ  
行方向 85  
詳細 80  
列方向 84  
列バインディング 106, 117  
バインド・ファイル  
パッケージ名 279  
パターン値 154  
パッケージ  
名前  
バインド 279  
バインド・オプションの制限 282  
パフォーマンス  
CLI 配列入力チェーニング 164  
パラメーター  
CLI アプリケーション 85  
パラメーター状況配列 85  
パラメーター・マーカ  
バインド  
変更 87  
CLI アプリケーション 80, 83  
CLI での行方向配列の入力 85  
CLI での列方向配列の入力 84

- ハンドル
  - 解放
    - メソッド 137
    - 記述子 141
    - タイプ 59
- 非同期関数実行
  - CLI 177, 178
- ファイル DSN
  - 使用されるプロトコル 36
- フェッチ
  - CLI での LOB データ 119
- プロセス・ベースのトランザクション・マネージャー 176
- 分散作業単位
  - 概要 171
  - トランザクション・マネージャー
    - プロセス・ベース 176
    - DB2 172
  - CICS 176
  - Encina 176
- 分散トランザクション
  - XA に関するクライアント・サポート 239
- 分離レベル
  - ODBC 3
- ヘルプ
  - 言語の構成 316
  - SQL ステートメント 316
- 変換
  - CLI アプリケーション
    - 概要 63
- ベンダー・エスケープ節 185
- 本書について
  - コール・レベル・インターフェース ガイドおよびリファレンス 第 1 巻 vii

## [マ行]

- マルチサイト更新
  - CLI アプリケーション 171
- マルチスレッド・アプリケーション
  - CLI アプリケーション 181, 182
- メタデータ
  - 文字 154
- 文字ストリング
  - 解釈 64
  - 長さ 64
- 戻りコード
  - CLI
    - 関数 243
    - コンパウンド SQL 246
- 問題判別
  - チュートリアル 322
  - 利用できる情報 322

## [ヤ行]

- ユーザー定義タイプ (UDT)
  - 特殊タイプ
    - CLI アプリケーション 74
    - CLI アプリケーション 73

## [ラ行]

- ラージ・オブジェクト (LOB)
  - フェッチ
    - CLI アプリケーションでのロケーター 119
  - ロケーター
    - CLI アプリケーション 68
  - CLI アプリケーション 66, 70, 119
  - CLI アプリケーションでの直接ファイル出力 70
  - CLI アプリケーションでの直接ファイル入力 70
  - CLI ファイル入出力 70
  - LongDataCompat CLI/ODBC キーワード 71
  - ODBC アプリケーション 71
- ライセンス・ポリシー
  - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI 50
- 例
  - 特殊タイプ
    - CLI アプリケーション 74
- 列
  - CLI でのバインディング 106
  - 列バインドの相対位置 117
  - 列方向バインド 116
  - ロード・ユーティリティ
    - CLI アプリケーション 122
  - ロールバック
    - トランザクション 89

## [ワ行]

- ワークロード・バルランシング、操作
  - IDS への接続 220

## [数字]

- 2 フェーズ・コミット
  - CLI 171

## A

- ACOS スカラー関数
  - ベンダー・エスケープ節 188
- AltHostName CLI/ODBC キーワード 32
- ALHOSTNAME 変数
  - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
- AltPort CLI/ODBC キーワード 33
- ALTPORT 変数
  - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
- APD (アプリケーション・パラメーター記述子) 141

ARD (アプリケーション行記述子) 141  
 ASCII スカラー関数  
   ベンダー・エスケープ節 188  
 ASIN スカラー関数  
   ベンダー・エスケープ節 188  
 ATAN スカラー関数  
   ベンダー・エスケープ節 188  
 ATAN2 スカラー関数  
   ベンダー・エスケープ節 188  
 Authentication CLI/ODBC キーワード 33  
 AUTHENTICATION 変数  
   IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19

## B

BIDI CLI/ODBC キーワード 34  
 BIDI 変数 19  
 BLOB データ・タイプ  
   CLI アプリケーション 66

## C

CEILING スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188  
 CHAR スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188  
 CICS (Customer Information Control System)  
   アプリケーションの実行 176  
 CLI アプリケーション内のヌル終了ストリング 64  
 CLI での LOB データのファイル入出力 70  
 CLI でのステートメント・リソースの解放 136  
 CLI でのブックマーク  
   結果セットの用語 101  
   詳細 102  
   バルク・データの削除 127  
   バルク・データの挿入 121  
 CLI ハンドルの解放  
   概要 137  
 CLI/ODBC キーワード  
   初期設定ファイル 14  
   AltHostName 32  
   AltPort 33  
   Authentication 33  
   BIDI 34  
   ConnectType 171  
   DiagLevel 42  
   DiagPath 43  
   FileDSN 34  
   Instance 34  
   Interrupt 35  
   KRBPlugin 35  
   MapXMLCDefault 76  
   MapXMLDescribe 76  
   NotifyLevel 43  
   Protocol 36

CLI/ODBC キーワード (続き)

PWDPlugin 36  
 SaveFile 37  
 Trace 260  
 TraceComm 261  
 TraceErrImmediate 261  
 TraceFileName 262  
 TraceFlush 263  
 TraceFlushOnError 264  
 TraceLocks 264  
 TracePathName 265  
 TracePIDList 265  
 TracePIDTID 267  
 TraceRefreshInterval 267  
 TraceStmtOnly 268  
 TraceTime 268  
 TraceTimestamp 269

CLI/ODBC/JDBC

静的プロファイル  
   キャプチャー・ファイル 134  
   静的 SQL の作成 131  
   トレース機能 246

CLOB データ・タイプ  
   CLI アプリケーション 66

CONCAT スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188

ConnectType CLI/ODBC 構成キーワード 171

CONVERT スカラー関数 188

COS スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188

COT スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188

CURDATE スカラー関数 188

CURTIME スカラー関数 188

## D

DATABASE スカラー関数 188

DAYNAME スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188

DAYOFMONTH スカラー関数 188

DAYOFWEEK スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188

DAYOFWEEK\_ISO スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188

DAYOFYEAR スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188

DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows  
   クライアント構成、高可用性サポート 203  
   高可用性サポート 202

DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows 高可用性サポ  
 ート、使用可能化の例  
   非 Java クライアント 205

DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows、接続  
   高可用性のためのアプリケーション・プログラミング 206



- DB2 for z/OS
    - クライアント構成、Sysplex ワークロード・バランシング 231
    - 直接接続、操作 235
    - Sysplex ワークロード・バランシング 228
  - DB2 for z/OS、直接接続
    - 高可用性のためのアプリケーション・プログラミング 237
  - DB2 インフォメーション・センター
    - 言語 316
    - 更新 317, 319
    - バージョン 316
  - DB2 コピー
    - CLI/ODBC アプリケーション 278
  - DB2 資料の印刷方法 315
  - DB2ACCOUNT レジストリー変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2BIDI レジストリー変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2CLIINIPATH 変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - db2cli.ini ファイル
    - 詳細 14
  - DB2CODEPAGE レジストリー変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2DOMAINLIST 変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2GRAPHICUNICODESERVER レジストリー変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2LDAPHOST 変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2LDAP\_BASEDN 変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2LDAP\_CLIENT\_PROVIDER レジストリー変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2LDAP\_KEEP\_CONNECTION レジストリー変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2LDAP\_SEARCH\_SCOPE 変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2LOCALE レジストリー変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2NOEXITLIST レジストリー変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - db2oreg1.exe ユーティリティ 20
  - DB2SORCVBUF 変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2SOSNDBUF 変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2TCP\_CLIENT\_RCVTIMEOUT レジストリー変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2TERRITORY レジストリー変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2\_DIAGPATH 変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2\_ENABLE\_LDAP 変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DB2\_FORCE-NLS\_CACHE レジストリー変数
    - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の環境変数 19
  - DBCLOB データ・タイプ
    - 詳細 66
  - DEGREES スカラー関数
    - CLI アプリケーション 188
  - DiagLevel CLI/ODBC キーワード 42
  - DiagPath CLI/ODBC キーワード 43
  - DIFFERENCE スカラー関数
    - CLI アプリケーション 188
  - Distributed Transaction Coordinator (DTC)
    - db2oreg1.exe ユーティリティを使用した XA ライブラリーの登録 20
  - DTC (Distributed Transaction Coordinator)
    - db2oreg1.exe ユーティリティを使用した XA ライブラリーの登録 20
- ## E
- enableDirectXA 240
  - Encina 環境構成 176
  - ESCAPE 節
    - ベンダー 185
  - EXP スカラー関数
    - CLI アプリケーション 188
- ## F
- FileDSN CLI/ODBC キーワード 34
  - FLOOR 関数
    - CLI アプリケーション 188
- ## H
- HOUR スカラー関数
    - CLI アプリケーション 188
- ## I
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI
    - アプリケーション 37
    - アプリケーションによるデブatoi 49
    - インストール 10, 11, 13
    - 概要 9
    - 環境変数 19
    - 構成
      - 環境変数 18
      - プロシージャー 13
      - Microsoft DTC 21
      - Microsoft ODBC ドライバー・マネージャー 22
      - ODBC データ・ソースの登録 25
    - 制限 39
    - セキュリティ・プラグイン 26
    - データベースへの接続 22
    - 入手 10

## IBM Data Server Driver for ODBC and CLI (続き)

- 問題判別 41
- ライセンス要件 50
- CLI 関数 38
- CLI トレース 41
- db2diag ログ・ファイル 41
- db2support ユーティリティ 41
- db2trc ユーティリティ 41
- LDAP サポート 39
- ODBC 関数 38
- ODBC データ・ソースの登録 25
- XA 関数 38
- IBM データ・サーバー・クライアント
  - 自動クライアント・リルート・サポート、サーバー 236
  - 自動クライアント・リルート・サポート、IDS サーバー 219
  - 自動クライアント・リルート・サポート、DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows サーバー 206
- IBM データ・サーバー・ドライバー
  - 自動クライアント・リルート・サポート、サーバー 236
  - 自動クライアント・リルート・サポート、IDS サーバー 219
  - 自動クライアント・リルート・サポート、DB2 Database for Linux, UNIX, and Windows サーバー 206
- IDS
  - クライアント構成、高可用性サポート 215
  - 高可用性クラスター・サポート 214
  - ワークロード・バランシング、操作 220
- IDS 高可用性サポート、使用可能化の例
  - 非 Java クライアント 218
- IDS、接続
  - 高可用性のためのアプリケーション・プログラミング 221
- IFNULL スカラー関数 188
- INI ファイル 14
- INSERT スカラー関数 188
- Instance CLI/ODBC キーワード 34
- INSTANCE 変数 19
- Interrupt CLI/ODBC キーワード 35
- INVALID\_HANDLE 戻りコード 243
- IPD (インプリメンテーション・パラメーター記述子)
  - CLI アプリケーション 141
- IRD (実装記述子)
  - CLI アプリケーション 141

## J

- JULIAN\_DAY スカラー関数
  - 詳細 188

## K

- KRBPlugin CLI/ODBC キーワード 35
- KRBPLUGIN 変数 19

## L

- LCASE (ロケール依存) スカラー関数
  - 詳細 188
- LEFT スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188
- LENGTH スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188
- Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
  - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI 39
- Linux
  - ODBC 環境 272
- LOCATE スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188
- LOG スカラー関数 188
- LOG10 スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188
- LongDataCompat CLI/ODBC 構成キーワード
  - LOB 列へのアクセス 71
- LTRIM スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188

## M

- Microsoft DTC
  - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の構成 21
- Microsoft ODBC ドライバー・マネージャー
  - DB2 CLI の比較 3
  - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI の構成 22
- MINUTE スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188
- MOD 関数
  - CLI アプリケーション 188
- MONTH スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188
- MONTHNAME スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188

## N

- NotifyLevel CLI/ODBC キーワード 43
- NOW スカラー関数 188

## O

- ODBC
  - 環境のセットアップ (Linux および UNIX) 272
  - コア・レベル関数 1
  - ドライバー
    - 概要 9
  - ドライバー・マネージャー
    - unixODBC 53, 274
  - トレース 252
  - 分離レベル 3
  - ベンダー・エスケープ節 185

## ODBC (続き)

- DB2 CLI 1, 3
- DTC への XA ライブラリーの登録 20
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI
  - アプリケーションによるデプロイ 49
  - インストール 10, 11, 13
  - 概要 9
  - 構成 13, 18, 21, 22
  - 制限 39
  - データベースへの接続 22
  - データベース・アプリケーションの実行 37
  - 入手 10
  - 問題判別 41
  - ライセンス要件 50
  - CLI 関数 38
  - DB2 レジストリー変数 19
  - LDAP サポート 39
  - ODBC 関数 38
  - ODBC データ・ソースの登録 25
  - XA 関数 38
- IBM DB2 Driver for ODBC and CLI
  - 環境変数 19
- ODBC データ・ソースの登録 25

## P

- PI スカラー関数 188
- POWER スカラー関数
  - 詳細 188
- Protocol CLI/ODBC 構成キーワード 36
- PROTOCOL 変数 19
- PWDPlugin CLI/ODBC キーワード 36
- PWDPLUGIN 変数 19

## Q

- QUARTER スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188

## R

- RADIANS スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188
- RAND スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188
- REPEAT スカラー関数
  - 概要 188
- REPLACE スカラー関数
  - 概要 188
- RIGHT スカラー関数
  - ベンダー・エスケープ節 188
- ROUND スカラー関数
  - ベンダー・エスケープ節 188
- RTRIM スカラー関数
  - ベンダー・エスケープ節 188

## S

- SaveFile CLI/ODBC キーワード 37
- SECOND スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188
- SECONDS\_SINCE\_MIDNIGHT スカラー関数 188
- SIGN スカラー関数
  - 概要 188
- SIN スカラー関数
  - 概要 188
- SOUNDEX スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188
- SPACE スカラー関数
  - CLI アプリケーション 188
- SQL
  - パラメーター・マーカー 80
  - SQL アクセス・グループ 1
  - SQL ステートメント
    - ヘルプ
      - 表示 316
    - CLI アプリケーション 79
    - CLI でのリソースの解放 136
- SQLBindCol CLI 関数
  - 関数呼び出しの一般的な順序での位置 77
- SQLBindParameter CLI 関数
  - パラメーター・マーカー・バインディング 80
- SQLBrowseConnect CLI 関数
  - Unicode バージョン 168
- SQLBrowseConnectW CLI 関数 168
- SQLBulkOperations CLI 関数
  - バルク・データの検索 113
  - バルク・データの更新 126
  - バルク・データの削除 127
  - バルク・データの挿入 121
- SQLColAttribute CLI 関数
  - Unicode バージョン 168
- SQLColAttributes CLI 関数
  - Unicode バージョン 168
- SQLColAttributesW CLI 関数 168
- SQLColAttributeW CLI 関数 168
- SQLColumnPrivileges CLI 関数
  - Unicode バージョン 168
- SQLColumnPrivilegesW CLI 関数 168
- SQLColumns CLI 関数
  - Unicode バージョン 168
- SQLColumnsW CLI 関数 168
- SQLConnect CLI 関数
  - Unicode バージョン 168
- SQLConnectW CLI 関数 168
- SQLDataSources CLI 関数
  - Unicode バージョン 168
- SQLDataSourcesW CLI 関数 168
- SQLDescribeCol CLI 関数
  - 関数呼び出しの一般的な順序での位置 77
  - Unicode バージョン 168
- SQLDescribeColW CLI 関数 168

SQLDriverConnect CLI 関数  
     詳細 27  
     Unicode バージョン 168

SQLDriverConnectW CLI 関数 168

SQLEndTran CLI 関数  
     必要性 90

SQLError 使用すべきでない CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLErrorW CLI 関数 168

SQLExecDirect CLI 関数  
     関数呼び出しの一般的な順序での位置 77  
     Unicode バージョン 168

SQLExecDirectW CLI 関数 168

SQLExecute CLI 関数  
     関数呼び出しの一般的な順序での位置 77

SQLExtendedPrepare CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLExtendedPrepareW CLI 関数 168

SQLFetch CLI 関数  
     関数呼び出しの一般的な順序での位置 77

SQLForeignKeys CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLForeignKeysW CLI 関数 168

SQLGetConnectAttr CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLGetConnectAttrW CLI 関数 168

SQLGetConnectOption 使用すべきでない CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLGetConnectOptionW CLI 関数 168

SQLGetCursorName CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLGetCursorNameW CLI 関数 168

SQLGetData CLI 関数  
     関数呼び出しの一般的な順序での位置 77

SQLGetDescField CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLGetDescFieldW CLI 関数 168

SQLGetDescRec CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLGetDescRecW CLI 関数 168

SQLGetDiagField CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLGetDiagFieldW CLI 関数 168

SQLGetDiagRec CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLGetDiagRecW CLI 関数 168

SQLGetInfo CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLGetInfoW CLI 関数 168

SQLGetStmtAttr CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLGetStmtAttrW CLI 関数 168

SQLNativeSql CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLNativeSqlW CLI 関数 168

SQLNumResultCols CLI 関数  
     関数呼び出しの一般的な順序での位置 77

SQLPrepare CLI 関数  
     関数呼び出しの一般的な順序での位置 77  
     Unicode バージョン 168

SQLPrepareW CLI 関数 168

SQLPrimaryKeys CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLPrimaryKeysW CLI 関数 168

SQLProcedureColumns CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLProcedureColumnsW CLI 関数 168

SQLProcedures CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLProceduresW CLI 関数 168

SQLRowCount CLI 関数  
     関数呼び出しの一般的な順序での位置 77

SQLSetConnectAttr CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLSetConnectAttrW CLI 関数 168

SQLSetConnectOption 使用すべきでない CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLSetConnectOptionW CLI 関数 168

SQLSetCursorName CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLSetCursorNameW CLI 関数 168

SQLSetDescField CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLSetDescFieldW CLI 関数 168

SQLSetStmtAttr CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLSetStmtAttrW CLI 関数 168

SQLSpecialColumns CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLSpecialColumnsW CLI 関数 168

SQLSTATE  
     形式 244

SQLStatistics CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLStatisticsW CLI 関数 168

SQLTablePrivileges CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLTablePrivilegesW CLI 関数 168

SQLTables CLI 関数  
     Unicode バージョン 168

SQLTablesW CLI 関数 168

SQL\_ATTR\_  
     CONNECTION\_POOLING 環境属性 43  
     CONNECTTYPE 172  
         環境属性 43  
         ConnectType CLI/ODBC 構成キーワード 171  
     CP\_MATCH 環境属性 43  
     DIAGLEVEL 環境属性 43  
     DIAGPATH 環境属性 43  
     INFO\_ACCTSTR  
         環境属性 43

SQL\_ATTR\_ (続き)  
 INFO\_APPLNAME  
   環境属性 43  
 INFO\_USERID  
   環境属性 43  
 INFO\_WRKSTNNAME  
   環境属性 43  
 LONGDATA\_COMPAT 71  
 MAXCONN  
   環境属性 43  
 NOTIFY\_LEVEL 環境属性 43  
 ODBC\_VERSION 環境属性 43  
 OUTPUT\_NTS 43  
 PROCESSCTRL  
   環境属性 43  
 SYNC\_POINT  
   環境属性 43  
 TRACE  
   環境属性 43  
   Trace CLI/ODBC 構成キーワード 260  
 TRACENOHEADER 環境属性 43  
 USER\_REGISTRY\_NAME  
   環境属性 43  
 USE\_2BYTES\_OCTET\_LENGTH 環境属性 43  
 USE\_LIGHT\_INPUT\_SQLDA 環境属性 43  
 USE\_LIGHT\_OUTPUT\_SQLDA 環境属性 43  
 SQL\_ATTR\_CONNECTTYPE 環境属性の  
   SQL\_CONCURRENT\_TRANS 値 172  
 SQL\_ATTR\_CONNECTTYPE 環境属性の  
   SQL\_COORDINATED\_TRANS 値 172  
 SQL\_ERROR 戻りコード 243  
 SQL\_NEED\_DATA 戻りコード 243  
 SQL\_NO\_DATA\_FOUND 戻りコード 243  
 SQL\_NTS 64  
 SQL\_ONEPHASE 172  
 SQL\_STILL\_EXECUTING 戻りコード 243  
 SQL\_SUCCESS 戻りコード 243  
 SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO 戻りコード 243  
 SQL\_TWOPHASE 172  
 SQRT スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188  
 SUBSTRING スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188  
 Sysplex ワークロード・バランシング  
   DB2 for z/OS 228  
 Sysplex ワークロード・バランシング、使用可能化の例  
   非 Java クライアント 233  
 Sysplex ワークロード・バランシング、操作  
   DB2 for z/OS への直接接続 235

## T

TAN スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188  
 TIMESTAMPDIFF スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188

Trace CLI/ODBC 構成キーワード 260  
 TraceComm CLI/ODBC 構成キーワード 261  
 TraceErrImmediate CLI/ODBC 構成キーワード 261  
 TraceFileName CLI/ODBC 構成キーワード 262  
 TraceFlush CLI/ODBC 構成キーワード 263  
 TraceFlushOnError CLI/ODBC 構成キーワード 264  
 TraceLocks CLI/ODBC 構成キーワード 264  
 TracePathName CLI/ODBC 構成キーワード 265  
 TracePIDList CLI/ODBC 構成キーワード 265  
 TracePIDDID CLI/ODBC 構成キーワード 267  
 TraceRefreshInterval CLI/ODBC 構成キーワード 267  
 TraceStmtOnly CLI/ODBC 構成キーワード 268  
 TraceTime CLI/ODBC 構成キーワード 268  
 TraceTimestamp CLI/ODBC 構成キーワード 269  
 TRUNC スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188  
 TRUNCATE スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188

## U

UCASE スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188  
 UDT  
   ユーザー定義タイプ (UDT) を参照 74  
 Unicode UCS-2 エンコード  
   CLI  
     アプリケーション 167  
     関数 168  
     ODBC Driver Manager 169  
 UNIX  
   ODBC 環境のセットアップ 272  
 unixODBC Driver Manager  
   構成 274  
   セットアップ 53  
   ビルド・スクリプト 274  
 USER スカラー関数 188

## W

WEEK スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188  
 WEEK\_ISO スカラー関数  
   CLI アプリケーション 188  
 Windows  
   CLI 環境のセットアップ 276

## X

XA  
   クライアント・サイド・サポート 239  
   DTC への XA ライブラリーの登録 20  
   IBM Data Server Driver for ODBC and CLI 38  
 XA サポート  
   クライアント用の使用可能化 240

## XML

### 構文解析

CLI アプリケーション 124

### シリアライゼーション

CLI アプリケーション 75, 120

## XML データ

### CLI アプリケーション

概要 75

検索 120

更新 124

挿入 124

## XML データ検索

CLI アプリケーション 120

## XML データ・タイプ

CLI アプリケーション 75

X/Open CAE 244

X/Open Company 1

X/Open SQL CLI 1

## Y

## YEAR スカラー関数

CLI アプリケーション 188

## [特殊文字]

### % 記号

カタログ関数 154

LIKE 述部 154





Printed in Japan

SC88-5885-01



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21



Spine information:

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows バージョン 9 リリース 7 コール・レベル・インターフェース ガイドおよびリファレンス 第 1 巻

