

***IBM SPSS Modeler Premium***  
**17 설치 및 구성 안내서**

**IBM**



---

# 목차

제 1 장 IBM SPSS Modeler Premium 구성요소	
개요 . . . . .	1
제 2 장 IBM SPSS Modeler Premium 클라이언트	
설치 . . . . .	3
시스템 요구 사항 . . . . .	3
설치 . . . . .	4
다운로드한 파일에서 설치 . . . . .	4
DVD에서 설치 . . . . .	4
네트워크 위치에서 설치 . . . . .	5
SPSS Modeler Premium 설치 후 작업 . . . . .	5
SPSS Entity Analytics 리포지토리 제거 . . . . .	6
SPSS Entity Analytics 리포지토리 백업 및 복원 . . . . .	6
IBM SPSS Modeler Premium 제거 . . . . .	6
제 3 장 IBM SPSS Modeler Premium Server 설	
치 . . . . .	7
시스템 요구 사항 . . . . .	7

설치 . . . . .	7
Windows 시스템에 설치 . . . . .	7
UNIX 시스템에 설치 . . . . .	7
SPSS Modeler Premium Server 설치 후 작업 . . . . .	8
SPSS Entity Analytics 리포지토리 제거 . . . . .	10
SPSS Entity Analytics 리포지토리 백업 및 복원 . . . . .	10
SPSS Modeler Social Network Analysis 클러	
스터 노드 . . . . .	11
관리 도구 . . . . .	12
IBM SPSS Modeler Premium Server 제거 . . . . .	13
Windows 시스템에서 제거 . . . . .	13
UNIX 시스템에서 제거 . . . . .	13
색인 . . . . .	15



---

## 제 1 장 IBM SPSS Modeler Premium 구성요소 개요

IBM® SPSS® Modeler Premium은 다음과 같은 3가지 기본 구성요소로 구성됩니다.

- IBM SPSS Modeler Entity Analytics
- IBM SPSS Modeler Social Network Analysis
- IBM SPSS Modeler Text Analytics

### IBM SPSS Modeler Entity Analytics

SPSS Entity Analytics는 추가 차원을 IBM SPSS Modeler 예측 분석에 추가합니다. 예측 분석은 과거 데이터로부터 향후의 활동을 예측하는 것을 시도하는 반면, 엔티티 분석은 레코드 자체 내에서 ID 충돌을 해결함으로써 현재 데이터의 일관성 향상에 중점을 둡니다. ID는 모호성이 있을 수 있는 개별 조직, 개체 또는 다른 엔티티의 ID입니다. ID 확인은 고객 관계 관리, 사기 발견, 자금 세탁, 그리고 자국 및 국제 보안을 비롯해 필드의 수에서 중요할 수 있습니다.

SPSS Entity Analytics는 클라이언트 측과 서버 측 버전으로 사용 가능합니다. 클라이언트 측 버전 설치 시 SPSS Entity Analytics를 실행하려는 특정 클라이언트 시스템에서 필수입니다.

또한 Windows 또는 UNIX 호스트 시스템에서 SPSS Modeler Server를 사용 중인 경우에만 서버 측 버전을 설치하십시오.

### IBM SPSS Modeler Social Network Analysis

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis는 관계에 대한 정보를 개인 및 그룹의 사회 행동을 특정화하는 필드로 변환합니다. SPSS Modeler Social Network Analysis는 소셜 네트워크에 깔린 관계를 설명하는 데이터를 사용하여 네트워크에서 다른 사람의 행동에 영향을 미치는 사회 리더를 식별합니다. 또한 어떤 사람이 다른 네트워크 참가자에 의한 영향을 가장 많이 받는지 파악할 수 있습니다. 이러한 결과를 다른 측정과 결합함으로써 예측 모형의 토대인 개인에 대한 복합적인 프로파일을 만들 수 있습니다. 이 사회 정보가 포함된 모델은 그렇지 않은 모델보다 성능이 우수합니다.

소셜 네트워크 분석에 대한 자세한 내용은 IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 사용자 안내서를 참조하십시오.

### IBM SPSS Modeler Text Analytics

SPSS Modeler Text Analytics는 강력한 텍스트 분석 기능을 제공합니다. 이 기능은 고급 언어 기술 및 NLP(Natural Language Processing)를 사용하여 대용량의 다양한 비구조적 텍스트 데이터를 신속하게 처리하고 이 텍스트에서 주요 개념을 추출하고 구성합니다. 뿐만 아니라 SPSS Modeler Text Analytics는 이러한 개념을 범주로 그룹화할 수 있습니다.

조직이 보유한 약 80%의 데이터는 보고서, 웹 페이지, 이메일 및 콜 센터 노트의 텍스트 문서 양식으로 되어 있습니다. 텍스트는 조직이 해당 고객의 활동을 보다 잘 이해할 수 있도록 하는 주요 인자입니다. NLP를 통합하는 시스템은 복합 문구를 포함하는 개념을 지능적으로 추출할 수 있습니다. 더욱이 근본적인 언어 지식을 통해 의미와 문맥을 사용하여 제품, 조직 또는 사람과 같은 관련 그룹으로 용어 분류를 할 수 있습니다. 결과적으로 사용자는 자신의 필요에 대한 정보의 관련성을 빠르게 판별할 수 있습니다. 이렇게 추출된 개념 및 범주는 인구 통계와 같은 기존의 구조화된 데이터와 통합될 수 있으며, SPSS Modeler 및 해당 전체 데이터 마이닝 도구 스위트를 사용하여 모델링에 적용되어 초점이 보다 잘 맞추어진 더 나은 의사결정을 이끌어낼 수 있습니다.

언어 시스템은 지식에 민감합니다. 해당 사전에 더 많은 정보가 포함될수록 결과의 품질이 높아집니다. SPSS Modeler Text Analytics는 언어 자원 세트(용어 및 동의어 사전, 라이브러리 및 템플릿)와 함께 제공됩니다. 이 제품을 통해 사용자는 이러한 언어 자원을 자신의 컨텍스트에 맞게 개발하고 개선할 수 있습니다. 언어 자원의 미세 조정은 때로는 반복적인 프로세스이며 정확한 개념 검색 및 범주화를 위해서는 필수적입니다. 사용자 정의 템플릿, 라이브러리, 그리고 CRM 및 유전체학과 같은 특정 영역에 대한 사전도 포함됩니다.

---

## 제 2 장 IBM SPSS Modeler Premium 클라이언트 설치

---

### 시스템 요구 사항

#### 일반 요구 사항

IBM SPSS Modeler Premium은 SPSS Modeler 클라이언트가 이미 설치된 시스템에 설치해야 합니다.

시스템 요구 사항을 보려면 <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/products/modeler/requirements.html> 페이지로 이동하십시오.

#### SPSS Entity Analytics 요구 사항

SPSS Entity Analytics는 일치를 위한 엔티티를 저장하는 데 DB2 리포지토리를 필요로 합니다. 리포지토리를 호스트할 DB2 설치가 아직 없는 경우, 로컬 머신에서 리포지토리로 사용할 DB2를 설치하는 DB2 설치 프로그램이 제공됩니다. DB2 10.5를 설치할 계획인 경우, DB2 10.5 시스템 요구 사항 및 설치 필수조건을 참조하십시오.

#### 참고:

- SPSS Entity Analytics Server에서 분산 모드로 작업하려는 경우 패키지된 DB2 인스턴스를 설치할 필요가 없습니다.
- 로컬 모드에서 실행할 경우, SPSS Entity Analytics 리포지토리를 저장하는 데 사용할 SPSS Modeler 클라이언트 머신에 이미 DB2 10.5가 설치되어 있어야 하며 패키지된 DB2를 설치할 필요가 없습니다.

#### SPSS Modeler Social Network Analysis 요구 사항

소셜 네트워크 분석 노드가 포함된 스트림과 작업하게 될 모든 클라이언트에 SPSS Modeler Social Network Analysis를 설치하십시오.

참고: 서로 다른 버전의 SPSS Modeler로 다중 SPSS Modeler Social Network Analysis 설치를 할 수 없습니다. 예를 들어, SPSS Modeler 버전 16 및 17 둘 다 설치된 경우 버전 16에서 SPSS Modeler Social Network Analysis를 설치 제거하고 최신 버전의 SPSS Modeler와 함께 SPSS Modeler Social Network Analysis를 사용하도록 버전 17과 함께 이를 다시 설치해야 합니다.

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis를 통해 실행할 입력 데이터 크기의 추정값이 있는 경우, 프로세스를 성공적으로 실행하는 데 필요한 대략적인 여유 RAM 용량을 계산할 수 있습니다.

- 확산 분석의 경우 계산은 다음과 같습니다.

$$\text{Mem\_size (KB) on Server} = 0.1 * \text{Record\_Num}$$

여기서 *Mem\_size (KB)*는 서버에서 필요한 적합한 여유 메모리 양이며, *Record\_Num*은 소스 데이터에서 행의 수입니다.

- 집단 분석의 경우 계산은 다음과 같습니다.

$$\text{Mem\_size (KB)} = 10 * \text{Cust\_Num}$$

여기서 *Cust\_Num*은 데이터의 고객 수입니다.

## SPSS Modeler Text Analytics 요구 사항

이전 버전에서 업그레이드, SPSS Modeler Text Analytics 버전 17를 설치하기 전에 새 버전에서 사용할 현재 버전의 TAP, 템플릿 및 라이브러리를 저장하고 내보내야 합니다. 이러한 파일을 최신 버전을 설치할 때 삭제되거나 덮어쓰여지지 않는 디렉토리에 저장할 것을 권장합니다.

SPSS Modeler Text Analytics의 최신 버전을 설치한 후에 저장된 TAP 파일을 로드하고 저장된 라이브러리를 추가하거나 저장된 템플릿을 가져오기 및 로드하여 최신 버전에서 사용할 수 있습니다.

---

## 설치

**중요사항:** 설치를 위해서는 관리자 권한으로 컴퓨터에 로그인해야 합니다.

### 다운로드한 파일에서 설치

#### Windows XP

1. 다운로드한 파일을 두 번 클릭하고 컴퓨터의 어떤 위치에 모든 파일의 압축을 풉니다.
2. Windows 탐색기를 사용하여 파일의 압축을 풀 위치를 찾고 *setup.exe*를 두 번 클릭합니다.
3. 화면에 나타나는 지시를 따릅니다.

#### Windows Vista 이상

**참고:** 관리자로서 설치 프로그램을 실행해야 합니다.

1. 다운로드한 파일을 두 번 클릭하고 컴퓨터의 어떤 위치에 모든 파일의 압축을 풉니다.
2. Windows 탐색기를 사용하여 파일의 압축을 풀 위치를 찾습니다.
3. *setup.exe*를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **관리자로 실행**을 선택합니다.
4. 화면에 나타나는 지시를 따릅니다.

### DVD에서 설치

#### Windows XP

1. DVD를 DVD 드라이브에 삽입하십시오. 자동 실행에서 메뉴를 표시합니다.
2. 자동 실행 메뉴에서, 설치할 항목을 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시사항을 따르십시오.

#### Windows Vista 이상

**참고:** 관리자로 자동 실행을 실행해야 합니다.

1. DVD를 DVD 드라이브에 삽입했을 때 자동으로 나타나는 자동 실행 창을 닫습니다.



2. Windows 탐색기를 사용하여 DVD 드라이브를 찾습니다.
3. DVD 루트에서 *setup.exe*를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 **관리자로 실행**을 선택하십시오.
4. 자동 실행 메뉴에서, 설치할 항목을 클릭한 다음 화면에 나타나는 지시사항을 따르십시오.

## 네트워크 위치에서 설치

1. Windows Explorer를 사용하여, 관리자가 *setup.exe* 파일을 제공한 위치를 찾습니다.
2. *setup.exe*를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 **관리자로 실행**을 선택합니다.
3. 자동 실행 메뉴에서 IBM SPSS Modeler Premium 설치를 클릭합니다.
4. 화면에 나타나는 지시를 따릅니다.

---

## SPSS Modeler Premium 설치 후 작업

### SPSS Entity Analytics 리포지토리 작성

DB2 인스턴스에서 SPSS Entity Analytics 리포지토리를 작성하려면 아래 단계를 따르십시오.

**참고:** 사용자 액세스 제어가 있는 Windows 시스템에서, 관리자로 실행을 선택하여 SPSS Modeler를 시작해야 합니다.

1. Windows에 로그인하는 사용자는 C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\17\EA\g2\_config.xml 파일에 대한 전체 권한을 갖고 있어야 하며, 클라이언트에서 DB2ADMNS 그룹의 멤버이어야 합니다.
2. SPSS Modeler를 시작하십시오.
3. 엔티티 리포지토리 그룹 다운 목록에서 EA 내보내기 노드를 열고, <찾아보기..>를 선택하십시오.
4. 엔티티 리포지토리 대화 상자의 리포지토리 이름 그룹 다운 목록에서 <새 리포지토리 작성\추가..>를 선택하십시오.
5. 리포지토리 작성/추가 마법사의 1단계에서, SPSS Entity Analytics 리포지토리에 액세스하기 위해 모든 SPSS Entity Analytics 사용자가 사용해야 하는 사용자 이름 및 비밀번호를 지정하십시오. 이 사용자 이름은 DB2ADMNS 그룹의 멤버인 운영 체제에서 기존 사용자여야 합니다. 그렇지 않은 경우, 리포지토리 작성 이 실패하고 오류 메시지가 표시됩니다. 사용자가 DB2 인스턴스 소유자일 필요는 없습니다.

**참고:** 사용자 이름 또는 비밀번호 둘 중 하나에 느낌표 문자(!)를 포함하는 로그인을 지정하지 마십시오. 이로 인해 리포지토리 작성이 실패합니다.

6. 리포지토리 작성/추가 마법사의 2단계에서, 새 리포지토리 이름을 지정하고 확인을 누르십시오. 오류: 구성 XML 파일 작동 중 오류가 표시되면 위의 1단계를 확인하고 다시 시도하십시오.

### SPSS Modeler Text Analytics 데이터 리포지토리 위치

기본적으로, SPSS Modeler Text Analytics는 일반적인 SPSS Modeler Text Analytics의 작업에서 필요한 경우 기본 설치 위치를 사용하여 파일을 업데이트하고 작성합니다.

SPSS Modeler Text Analytics 클라이언트에서, 데이터는 기본적으로 C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\17\tmwb\_17.db 에 설치된 데이터베이스에 작성됩니다. 다른 데이터 디렉토리를 사용하려면, 디렉토리의 ta\_client\_conf.properties 파일에 있는 지시사항을 사용하여 새 디렉토리를 지정하십시오. C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\17\ext\lib\spss.TMWBClient\conf\

## Windows Vista에서의 SPSS Modeler Text Analytics

Windows Vista에 SPSS Modeler Text Analytics를 설치하는 경우, 설치를 완료한 후에 추가 단계를 완료해야 합니다.

권한을 C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\17\tmwb\_17.db 파일에 추가하여 수정하십시오. 이는 템플릿 로드를 시도하거나 텍스트 마이닝 모델 작성기를 실행할 때 작성되는 여러 가지 오류를 차단합니다.

## SPSS Entity Analytics 리포지토리 제거

선택적 DB2 10.5를 SPSS Entity Analytics 리포지토리로 설치하여 이를 설치 제거하려는 경우, DB2 데이터베이스 제품 설치 제거의 지시사항을 따르십시오.

## SPSS Entity Analytics 리포지토리 백업 및 복원

선택적 DB2 10.5를 SPSS Entity Analytics 리포지토리로 설치했고 이에 대한 백업을 작성하려는 경우, DB2 - 백업 개요의 지시사항을 따르십시오. 복원해야 할 리포지토리의 백업 사본이 있는 경우, DB2 - 복원 개요의 지시사항을 따르십시오.

---

## IBM SPSS Modeler Premium 제거

IBM SPSS Modeler Premium를 제거하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. Windows 시작 메뉴에서 다음을 선택합니다.

**설정 > 제어판**

2. 제어판에서 프로그램 추가 또는 제거를 선택합니다.
3. 프로그램 변경 또는 제거를 클릭합니다.
4. 현재 설치된 프로그램의 목록에서 IBM SPSS Modeler Premium를 선택하고 변경/제거를 클릭합니다. 컴퓨터에 두 개 이상의 버전이 설치되어 있을 경우 제거할 버전을 선택하십시오.

제거 프로세스가 완료되면 메시지가 표시됩니다.

---

## 제 3 장 IBM SPSS Modeler Premium Server 설치

---

### 시스템 요구 사항

IBM SPSS Modeler Premium Server는 SPSS Modeler Server가 이미 설치된 시스템에 설치해야 합니다. IBM SPSS Modeler Premium Server의 요구 사항은 다음 예외와 함께 SPSS Modeler Server의 요구 사항과 동일합니다.

SPSS Modeler Server 호스트가 Solaris 10 시스템인 경우, Oracle 웹 사이트에서 사용할 수 있는 다음 Solaris zlib 패치를 먼저 설치하십시오.

- 125211-01

---

### 설치

**중요사항:** 설치를 위해서는 관리자 권한으로 컴퓨터에 로그인해야 합니다.

#### Windows 시스템에 설치

IBM SPSS Modeler Premium Server는 SPSS Modeler Server 설치 위치에 설치되어야 합니다. SPSS Modeler Server가 설치되어 있지 않으면, IBM SPSS Modeler Premium Server 설치가 실패합니다.

IBM SPSS Modeler Premium Server를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 관리자 권한으로 서버 컴퓨터에 로그인하십시오.
2. eAssembly를 다운로드한 경우:
  - 파일을 두 번 클릭하고 설치 파일의 압축을 푸십시오.
  - 설치 파일이 추출된 위치로 이동하고 *Server64.exe*를 두 번 클릭하십시오.

DVD에서 설치하는 경우:

- DVD를 광 드라이브에 삽입하십시오. 자동 실행 창이 열립니다.
  - 자동 실행 창을 닫고, Windows 탐색기를 사용하여 광 드라이브를 찾으십시오.
  - DVD 루트에서 *setup.exe*를 두 번 클릭하십시오.
  - IBM SPSS Modeler Premium Server 설치를 선택하십시오.
3. 화면에 나타나는 지시를 따릅니다.
  4. 설치가 완료되면 SPSS Modeler Server 호스트를 다시 시작하십시오.

#### UNIX 시스템에 설치

IBM SPSS Modeler Premium Server는 SPSS Modeler Server 설치 위치에 설치되어야 합니다. SPSS Modeler Server가 설치되어 있지 않으면, IBM SPSS Modeler Premium Server 설치가 실패합니다.

시스템에서의 커널 한계가 IBM SPSS Modeler Premium Server 작업을 위해 충분한지 확인해야 합니다. 최소 4GB의 여유 공간을 확보할 것을 권장합니다. `ulimit -a` 명령을 사용하여 기존 크기를 확인하고 필요한 경우 늘리십시오.

IBM SPSS Modeler Premium Server를 설치하려면, 다음 단계를 수행하십시오.

1. SPSS Modeler가 대상 머신에서 실행 중이 아닌지 확인하십시오.
2. **root**로 로그인합니다.
3. eAssembly를 다운로드한 경우:
  - 파일을 두 번 클릭하고 설치 파일의 압축을 원하는 위치에 푸십시오.
  - 디렉토리를 설치 파일이 추출된 위치로 변경하십시오.

DVD에서 설치하는 경우:

- DVD를 광 드라이브에 삽입하고 드라이브에 액세스할 수 있도록 하십시오. Solaris에서는 볼륨 관리자 (*vold* 데몬)를 실행해야 합니다.
  - 디렉토리를 광 드라이브 마운트 포인트로 변경하십시오.
4. .bin 파일(예: `premium_server_aix64.bin` 또는 `premium_server_zlinux64.bin`)을 실행하십시오. 설치 스크립트가 *root*에 의해 실행될 수 있는지 확인합니다.
  5. 표시된 지시를 따릅니다. 설치 디렉토리에 대한 메시지가 나타나면 SPSS Modeler Server 설치 디렉토리를 사용하십시오. 다른 디렉토리를 지정하는 경우, 오류 메시지가 표시됩니다.
  6. 설치가 완료되면 SPSS Modeler Server 호스트를 다시 시작하십시오.

---

## SPSS Modeler Premium Server 설치 후 작업

### SPSS Entity Analytics 리포지토리 작성

DB2 인스턴스에서 SPSS Entity Analytics 리포지토리를 작성하려면 아래 단계를 따르십시오.

#### Windows

**참고:** 사용자 액세스 제어가 있는 Windows 시스템에서, 관리자로 실행을 선택하여 SPSS Modeler를 시작해야 합니다.

1. Windows에 로그인하는 사용자는 `C:\ProgramData\IBM\SPSS\Modeler\17\EA\g2_config.xml` 파일에 대한 전체 권한을 갖고 있어야 하며, 클라이언트에서 DB2ADMNS 그룹의 멤버이어야 합니다.
2. SPSS Modeler를 시작하십시오.
3. 엔티티 리포지토리 그룹 다운 목록에서 EA 내보내기 노드를 열고, <찾아보기..>를 선택하십시오.
4. 엔티티 리포지토리 대화 상자의 리포지토리 이름 그룹 다운 목록에서 <새 리포지토리 작성\추가..>를 선택하십시오.
5. 리포지토리 작성/추가 마법사의 1단계에서, SPSS Entity Analytics 리포지토리에 액세스하기 위해 모든 SPSS Entity Analytics 사용자가 사용해야 하는 사용자 이름 및 비밀번호를 지정하십시오. 이 사용자 이름은

DB2ADMNS 그룹의 멤버인 운영 체제에서 기존 사용자여야 합니다. 그렇지 않은 경우, 리포지토리 작성이 실패하고 오류 메시지가 표시됩니다. 사용자가 DB2 인스턴스 소유자일 필요는 없습니다.

**참고:** 사용자 이름 또는 비밀번호 둘 중 하나에 느낌표 문자(!)를 포함하는 로그인을 지정하지 마십시오. 이로 인해 리포지토리 작성이 실패합니다.

6. 리포지토리 작성/추가 마법사의 2단계에서, 새 리포지토리 이름을 지정하고 확인을 누르십시오. 오류: 구성 XML 파일 작동 중 오류가 표시되면 위의 1단계를 확인하고 다시 시도하십시오.

**참고:** DB2가 SPSS Modeler와 다른 머신에 있으면 로컬 머신의 데이터베이스를 카탈로그화하고 DB2NODENAME 시스템 환경 변수를 작성해야 합니다.

## UNIX

1. SPSS Modeler Server 설치 디렉토리에서 다음 예제와 같이 modelersrv.sh 시작 스크립트를 편집하십시오.

**참고:** 이 예제에서 /opt/ibm/V10.5는 DB2 설치 디렉토리이며 /home/g2user는 리포지토리 작성 중에 사용한 DB2 인스턴스 사용자의 홈 폴더입니다.

```
DB2_INSTALL_PATH=/opt/ibm/V10.5/  
export DB2_INSTALL_PATH  
DB2_INSTANCE_HOME=/home/g2user  
export DB2_INSTANCE_HOME
```

2. 2단계에 나온 DB2 인스턴스 사용자의 신임 정보를 사용하여 SPSS Modeler Server에 연결하십시오.
3. 로그인되어 있는 사용자는 <modeler-installation-directory>\ext\bin\pasw.entityanalytics\data 파일에 대한 전체 권한이 있어야 하며 클라이언트에서 db2iadm1 그룹의 멤버여야 합니다.
4. SPSS Modeler를 시작하십시오.
5. 엔티티 리포지토리 드롭 다운 목록에서 EA 내보내기 노드를 열고, <찾아보기..>를 선택하십시오.
6. 엔티티 리포지토리 대화 상자의 리포지토리 이름 드롭 다운 목록에서 <새 리포지토리 작성>[추가..]>를 선택하십시오.
7. 리포지토리 작성/추가 마법사의 1단계에서, SPSS Entity Analytics 리포지토리에 액세스하기 위해 모든 SPSS Entity Analytics 사용자가 사용해야 하는 사용자 이름 및 비밀번호를 지정하십시오. 이 사용자 이름은 db2iadm1 그룹의 멤버인 운영 체제에서 기존 사용자여야 합니다. 그렇지 않은 경우, 리포지토리 작성이 실패하고 오류 메시지가 표시됩니다. 사용자가 DB2 인스턴스 소유자일 필요는 없습니다.

**참고:** 사용자 이름 또는 비밀번호 둘 중 하나에 느낌표 문자(!)를 포함하는 로그인을 지정하지 마십시오. 이로 인해 리포지토리 작성이 실패합니다.

8. 리포지토리 작성/추가 마법사의 2단계에서, 새 리포지토리 이름을 지정하고 확인을 누르십시오. 오류: 구성 XML 파일 작동 중 오류가 표시되면 위의 1단계를 확인하고 다시 시도하십시오.

**참고:** DB2 인스턴스를 별도의 머신에서 실행하는 경우 로컬 머신의 인스턴스를 카탈로그화하고 변수 DB2NODENAME을 인스턴스 이름으로 설정해야 합니다. 예를 들어, 인스턴스가 EAREPOSITORY로 카탈로그화된 경우 다음과 같습니다.

```
DB2NODENAME=EAREPOSITORY
export DB2NODENAME
```

## SPSS Modeler Text Analytics 데이터 디렉토리 위치

기본적으로, SPSS Modeler Text Analytics는 일반적인 SPSS Modeler Text Analytics의 작업에서 필요한 경우 기본 설치 위치를 사용하여 파일을 업데이트하고 작성합니다.

SPSS Modeler Text Analytics 서버에서, 출력이 웹 서비스 로그 파일 및 세션 디렉토리 뿐만 아니라 임시 파일에도 작성됩니다. 서버의 경우, 기본 서버 설치 디렉토리는 C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\17\ext\bin\spss.TMWBServer\입니다.

기본적으로, 로그 파일은 C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\17\log\wrapper.log입니다. 다른 파일 또는 디렉토리를 사용하려면, <server\_install\_directory>\bin\wrapper.conf 구성 파일에 지정된 wrapper.logfile= 값을 업데이트하십시오.

기본적으로, 세션 디렉토리는 C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\17\Session입니다. 다른 파일 또는 디렉토리를 사용하려면, 이 파일에 포함된 지시사항을 사용하여 <server\_install\_directory>\conf\ta\_server.conf 구성 파일에서 새 위치를 지정하십시오.

일반적인 사용 중에 임시 파일이 서버에 자동으로 생성(및 삭제)됩니다. 기본적으로, 이는 C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\17\temp에 작성됩니다. 임시 파일에 대해 다른 디렉토리를 사용하려면, <server\_install\_directory>\conf\axis2.xml 구성 파일에서 지정된 attachmentDIR 매개변수 값을 업데이트하십시오.

**참고:** 새 디렉토리를 지정하는 경우, 디렉토리가 존재하는지 확인해야 합니다.

## SPSS Entity Analytics 리포지토리 제거

선택적 DB2 10.5를 SPSS Entity Analytics 리포지토리로 설치하여 이를 설치 제거하려는 경우, DB2 데이터베이스 제품 설치 제거의 지시사항을 따르십시오.

## SPSS Entity Analytics 리포지토리 백업 및 복원

선택적 DB2 10.5를 SPSS Entity Analytics 리포지토리로 설치했고 이에 대한 백업을 작성하려는 경우, DB2 - 백업 개요의 지시사항을 따르십시오. 복원해야 할 리포지토리의 백업 사본이 있는 경우, DB2 - 복원 개요의 지시사항을 따르십시오.

## SPSS Modeler Social Network Analysis 클러스터 노드

### 클러스터 노드 설치

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 클러스터 노드를 사용하여 여러 개의 시스템에 소셜 네트워크 처리를 배포할 수 있어 한 시스템의 처리 부하를 줄일 수 있습니다. 클러스터 노드는 클러스터 환경에 참여하는 모든 시스템에 설치해야 합니다.

### Windows 시스템에 설치

어떠한 대상 폴더에도 클러스터 노드를 설치할 수 있지만, 설정을 실행 중인 컴퓨터에 클러스터 노드를 설치해야 합니다. 네트워크 위치에 설치할 수 없습니다.

#### Windows Server

참고: 자동 실행을 실행해야 하거나, 다운로드한 파일을 사용할 경우 관리자로서 *sna\_worker\_installer.exe*를 실행해야 합니다.

Windows Server에서 클러스터 노드를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 제품을 다운로드한 경우 다운로드한 파일을 두 번 클릭하여 설치 파일의 압축을 풉니다.
2. DVD에서 설치하는 경우 DVD를 DVD 드라이브에 삽입했을 때 자동으로 나타나는 자동 실행 창을 닫습니다.
3. Windows 탐색기를 사용하여 DVD 드라이브를 찾습니다. 또는 설치 파일의 압축을 푼 위치를 찾습니다.
4. Windows 하위 폴더에서 *sna\_worker\_installer.exe*를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 관리자로 실행을 선택합니다. 또는 설치 파일의 압축을 푼 위치로 이동하여 *sna\_worker\_installer.exe*를 클릭합니다.
5. IBM SPSS Modeler Social Network Analysis(클러스터 노드) 설치를 선택합니다.
6. 화면에 나타나는 지시를 따릅니다.

### UNIX 시스템에 설치

클러스터 노드를 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. *root*로 로그인합니다.
2. DVD에서 설치하는 경우 제품 DVD를 DVD 드라이브에 삽입하고 드라이브에 액세스할 수 있는지 확인합니다. Solaris에서는 볼륨 관리자(**vold** 데몬)를 실행해야 합니다.
3. 압축된 파일인 다운로드한 설치 매체를 사용할 경우 압축 파일에 있는 파일의 압축을 풉니다.
4. DVD에서 설치할 경우 DVD 드라이브 장착 지점에 대한 디렉토리를 설치 프로그램 파일이 복사되거나 압축이 풀리는 디렉토리로 변경합니다.
5. 다운로드에서 설치할 경우 설치 프로그램 파일의 압축을 푼 디렉토리로 변경합니다.
6. *.bin* 파일(예: *sna\_worker\_installer\_aix64.bin* 또는 *sna\_worker\_installer\_linux64.bin*)을 실행하십시오. 설치 스크립트가 *root*에 의해 실행될 수 있는지 확인합니다.
7. 표시된 지시를 따릅니다.

## Windows 시스템에서 제거

IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis의 클러스터 노드를 제거하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. Windows 시작 메뉴에서 다음을 선택합니다.

설정 > 제어판

2. 제어판에서 프로그램 추가 또는 제거를 선택합니다.
3. 프로그램 변경 또는 제거를 클릭합니다.
4. 현재 설치된 프로그램의 목록에서 IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 클러스터 노드를 선택하고 변경/제거를 클릭합니다. 컴퓨터에 두 개 이상의 버전이 설치되어 있을 경우 제거할 버전을 선택하십시오.

제거 프로세스가 완료되면 메시지가 표시됩니다.

## UNIX 시스템에서 제거

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis의 클러스터 노드를 제거하려면 다음 프로그램 파일을 제거합니다.

- *\$installLoc/MPICH2*
- *\$installLoc/TABI*

*\$installLoc*의 값은 IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 클러스터 노드 설치 경로에 해당합니다.

## 관리 도구

IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis 설치 후 환경을 구성해야 합니다. 설치 시 필요한 구성 설정을 지정하기 위한 관리 도구가 있습니다.

## 관리 도구 시작

IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis 설치가 완료되면 관리 도구를 자동으로 실행할 수 있습니다. 또한 언제든지 도구를 수동으로 실행하여 구성 설정을 업데이트할 수 있습니다.

관리 도구를 수동으로 실행하려면 설치 위치에서 서버에 대한 관리 도구 파일을 실행합니다. IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis 관리 도구는 *<installLoc>\TABI\adminTool\_server*에서 사용 가능하며, 여기에서 *<installLoc>*은 IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis의 설치 위치에 해당합니다. 이는 일반적으로 IBM SPSS Modeler Server 설치 위치입니다.

## 구성 설정 지정

관리 도구는 IBM SPSS Modeler Server Social Network Analysis를 관리할 때 구성 설정을 위한 일련의 프롬프트로 되어 있습니다.

- **MPD 호스트.** 각 클러스터 노드의 이름 또는 IP 주소를 입력합니다. 호스트 정보는 *\$HOME/mpd.hosts*에 저장됩니다.



- 작업 디렉토리. 모든 클러스터 노드가 액세스할 수 있는 공개 디렉토리를 같은 경로를 사용하여 지정합니다.
- 임시 디렉토리. 중간 및 내부 프로세싱 파일에 사용되는 임시 디렉토리를 정의합니다.
- 프로세스 번호. 클러스터의 호스트 번호를 지정합니다.

참고: 작업 디렉토리, 임시 디렉토리 또는 프로세스 번호를 변경한 경우 다음 단계를 수행합니다.

1. UNIX 시스템의 경우 셸 명령 `source $HOME/SNA.profile`을 실행합니다.
2. IBM SPSS Modeler 또는 해당될 경우 IBM SPSS Modeler Server를 다시 시작합니다.

## IBM SPSS Modeler Premium Server 제거

### Windows 시스템에서 제거

IBM SPSS Modeler Premium Server를 제거하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. Windows 시작 메뉴에서 다음을 선택합니다.

    설정 > 제어판

2. 제어판에서 프로그램 추가 또는 제거를 선택합니다.
3. 프로그램 변경 또는 제거를 클릭합니다.
4. 현재 설치된 프로그램의 목록에서 IBM SPSS Modeler Premium Server를 선택하고 변경/제거를 클릭합니다. 컴퓨터에 두 개 이상의 버전이 설치되어 있을 경우 제거할 버전을 선택하십시오.

제거 프로세스가 완료되면 메시지가 표시됩니다.

### UNIX 시스템에서 제거

IBM SPSS Modeler Premium Server를 설치 제거하려면 프로그램 파일을 제거하고, 자동 시작을 위한 시스템을 구성한 경우 자동 시작을 사용하지 않도록 설정하십시오.



---

## 색인

### [가]

- 관리 도구 12
  - 설정 12
  - 시작 12

### [사]

- 설치
  - 클러스터 노드 11

### [아]

- 임시 디렉토리 12

### [자]

- 작업 디렉토리 12
- 제거
  - 클러스터 노드 12

### [카]

- 클러스터 노드
  - 관리 도구 12
  - 설치 11
  - 제거 12

### [파]

- 프로세스
  - 번호 12

## I

- IBM SPSS Modeler Premium 개요 1
- IBM SPSS Modeler Server Social Network
  - Analysis
    - 관리 도구 12

## M

- MPD 호스트 12

## U

- UNIX
  - 클러스터 노드 설치 11
  - 클러스터 노드 제거 12

## W

- Windows
  - 클러스터 노드 설치 11
  - 클러스터 노드 제거 12





