

**IBM SPSS Modeler Entity  
Analytics Unleashed 安装**

**IBM**



---

## 目录

<b>IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed 安装 . . . . .</b>	<b>1</b>
IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed . . . . .	1

系统要求. . . . .	1
安装 IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed 1	
删除 IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed 2	



---

# IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed 安装

---

## IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

IBM® SPSS® Modeler Entity Analytics Unleashed 是单独得到许可的升级，它移除了 IBM DB2 数据库中进行记录分析时对记录和 CPU 的限制，从而扩展了 IBM SPSS Modeler Entity Analytics 的功能。

SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed 应该安装在已装有 SPSS Entity Analytics 的客户端或服务上。可以是运行 SPSS Modeler 的 Windows 客户端系统或运行 SPSS Modeler Server 的服务器系统。

### 系统要求

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed (EAU) 需要您已安装 IBM SPSS Modeler Premium。

此外没有其他必备系统需求。

注：EAU 对版本具有依赖性；例如，如果要安装 EAU 17，那么必须安装 SPSS Modeler Premium 17。

## 安装 IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

要安装 IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed，请执行以下步骤。

### 在您开始之前

下载安装包或将文件从安装复制到硬盘驱动器。

### 过程

1. 确保 SPSS Modeler 未在目标机器上运行。
2. 以 *root* 用户身份登录（UNIX 系统），或以相应的管理员权限登录。
3. 如果您下载了 eAssembly:
  - 双击文件并将安装文件解压缩到方便的位置。
  - 将目录切换到将安装文件解压缩到的位置。

如果从 DVD 进行安装：

- 将 DVD 插入到光盘驱动器中并确保您能访问驱动器。在 Solaris 上时，音量管理器（*vold* 守护程序）必须处于运行状态。
  - 将目录更改为光盘驱动器装载点。
4. 运行 *install.bin* 或 *install.exe* 文件。对于 UNIX 系统，请确保安装脚本可由 *root* 执行。使用 *-i console* 选项在控制台方式下执行脚本。
  5. 遵循显示的指示信息。提示安装目录时，使用 SPSS Modeler 或 SPSS Modeler Server 安装目录（例如：*C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler[Server]*）。如果您指定其他目录，那么 IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed 将无法工作。

### 下一步做什么

安装完成后，通过检查安装日志文件中的适当条目来验证安装是否成功，例如：*modeler\_install\_directory/ext/bin/pasw.entityanalytics/eau\_install.log*。

## 删除 IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

要移除 IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed, 请使用以下过程。

1. 运行 *modeler\_install\_directory/Uninstall\_EAU/* 目录中找到的卸载实用程序:

- *Uninstall\_EAU.exe* (Windows 系统)
- *Uninstall\_EAU* (UNIX 系统)





Printed in China