

*Instalación de IBM SPSS Modeler
Entity Analytics Unleashed*

IBM

Contenido

Instalación de IBM SPSS Modeler Entity

Analytics Unleashed	1
IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed	1
Requisitos del sistema	1

Instalación de IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed	1
Eliminación de IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed.	2

Instalación de IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

IBM® SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed es una actualización con licencia independiente que amplía las capacidades de IBM SPSS Modeler Entity Analytics mediante la eliminación de las limitaciones de registro y CPU para analizar registros en una base de datos IBM DB2.

SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed debe instalarse en un cliente o servidor que ya tenga instalado SPSS Entity Analytics. Puede ser un sistema cliente Windows que ejecute SPSS Modeler o un sistema servidor que ejecute SPSS Modeler Server.

Requisitos del sistema

IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed (EAU) requiere que tenga instalado IBM SPSS Modeler Premium.

No hay más requisitos del sistema.

Nota: EAU depende de la versión; por ejemplo, si va a instalar EAU 17, debe tener instalado SPSS Modeler Premium 17.

Instalación de IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

Para instalar IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed, realice los pasos siguientes:

Antes de comenzar

Descargue el paquete de instalación o copie los archivos desde la ubicación de instalación a su disco duro.

El procedimiento

1. Asegúrese de que SPSS Modeler no se esté ejecutando en el equipo de destino.
2. Inicie sesión como *root* (sistemas UNIX) o con los privilegios de administrador adecuados.
3. Si ha descargado un archivo eAssembly:
 - Pulse dos veces en el archivo y extraiga los archivos de instalación a una ubicación adecuada.
 - Cambie los directorios a la ubicación en la que se han extraído los archivos de instalación.Si está instalando desde el DVD:
 - Inserte el DVD en la unidad óptica y asegúrese de que puede acceder a la unidad. En Solaris, es necesario que se esté ejecutando el gestor de volúmenes (daemon vold).
 - Cambie el directorio al punto de montaje de la unidad óptica.
4. Ejecute el archivo *install.bin* o *install.exe*. Para sistemas UNIX, asegúrese de que el script de instalación puede ser ejecutado por *root*. Utilice la opción *-i* console para ejecutar el script en modo consola.
5. Siga las instrucciones que aparezcan. Cuando se le solicite un directorio de instalación, utilice el directorio de instalación de SPSS Modeler o SPSS Modeler Server (por ejemplo: C:\Archivos de programa\IBM\SPSS\Modeler[Server]). Si especifica un directorio diferente, IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed no funcionará.

Qué hacer a continuación

Una vez finalizada la instalación, valide que la instalación se haya realizado correctamente comprobando una entrada adecuada del archivo de registro de instalación, por ejemplo: *directorio_instalación_modeler/ext/bin/pasw.entityanalytics/eau_install.log*.

Eliminación de IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed

Para eliminar IBM SPSS Modeler Entity Analytics Unleashed, utilice el siguiente procedimiento:

1. Ejecute la utilidad de desinstalación que se encuentra en el directorio *directorio_de_instalación_de_modeler/Uninstall_EAU/*:
 - *Uninstall_EAU.exe* (sistemas Windows)
 - *Uninstall_EAU* (sistemas UNIX)



Impreso en España