


*Руководство по  
администрированию и  
производительности IBM SPSS  
Modeler Server 18.1.1*



**Примечание**

Прежде чем использовать эту информацию и продукт, описанный в ней, прочтите сведения в разделе “Уведомления” на стр. 97.

**Информация о продукте**

Это издание применимо к версии 18, выпуск 1, модификация 1 IBM SPSS Modeler и ко всем последующим версиям и модификациям до тех пор, пока в новых изданиях не будет указано иное.

# Содержание

Предисловие . . . . .	v
-----------------------	---

## Глава 1. О программе IBM SPSS Modeler . . . . . 1

Продукты IBM SPSS Modeler . . . . .	1
IBM SPSS Modeler. . . . .	1
IBM SPSS Modeler Server . . . . .	1
IBM SPSS Modeler Administration Console . . . . .	2
IBM SPSS Modeler Batch. . . . .	2
IBM SPSS Modeler Solution Publisher . . . . .	2
Адаптеры IBM SPSS Modeler Server для IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. . . . .	2
Выпуски IBM SPSS Modeler. . . . .	2
Документация . . . . .	3
Документация к SPSS Modeler Professional . . . . .	3
Документация SPSS Modeler Premium . . . . .	4
Примеры прикладных программ . . . . .	4
Папка demos . . . . .	4
Отслеживание лицензий . . . . .	5

## Глава 2. Рекомендации по архитектуре и аппаратным средствам . . . . . 7

Архитектура IBM SPSS Modeler . . . . .	7
Описание архитектуры . . . . .	7
Рекомендации по аппаратным средствам . . . . .	9
Временное дисковое пространство и требования к оперативной памяти . . . . .	10
Доступ к данным . . . . .	11
Ссылки на файлы данных . . . . .	12
Импорт файлов данных IBM SPSS Statistics . . . . .	13
Инструкции по установке . . . . .	13

## Глава 3. Поддержка IBM SPSS Modeler . . . . . 15

Соединение с IBM SPSS Modeler Server . . . . .	15
Конфигурирование единой регистрации . . . . .	16
Добавление и изменение соединений с IBM SPSS Modeler Server. . . . .	21
Поиск серверов в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services . . . . .	22
Данные и файловые системы . . . . .	23
Аутентификация пользователей . . . . .	23
Разрешения . . . . .	24
Создание файлов . . . . .	24
Различия в результатах . . . . .	24

## Глава 4. Администрирование IBM SPSS Modeler Administration . . . . . 27

Запуск и остановка сервера IBM SPSS Modeler . . . . .	27
Для запуска, остановки и проверки состояния в Windows . . . . .	27
Для запуска, остановки и проверки состояния в UNIX . . . . .	27

Обработка неотвечающих процессов сервера (системы UNIX) . . . . .	28
Конфигурирование профилей серверов . . . . .	28
Работа с профилями серверов . . . . .	29
Структура профилей . . . . .	31
Сценарии профилей . . . . .	33
Администрирование . . . . .	37
Администрирование сервера IBM SPSS Modeler. . . . .	38
Запуск Modeler Administration Console . . . . .	38
Перезапуск веб-службы . . . . .	38
Конфигурирование доступа с Modeler Administration Console . . . . .	39
Соединения SPSS Modeler Server. . . . .	39
Конфигурирование сервера IBM SPSS Modeler . . . . .	40
Мониторинг SPSS Modeler Server . . . . .	47
Использование файла options.cfg . . . . .	47
Закрытие неиспользуемых соединений с базой данных . . . . .	48
Использование SSL для защищенной передачи данных . . . . .	49
Как работает SSL . . . . .	49
Защита связи клиент-сервер и сервер-сервер при помощи SSL . . . . .	49
Соединение SSL для Cognos . . . . .	53
Соединение SSL с Cognos TM1 . . . . .	54
Конфигурирование групп . . . . .	54
Журнал сервера . . . . .	57

## Глава 5. Обзор производительности 59

Параметры производительности и оптимизации сервера . . . . .	59
Параметры производительности и оптимизации клиента. . . . .	59
Использование и оптимизация базы данных . . . . .	61
Оптимизация SQL . . . . .	61

## Глава 6. оптимизация SQL . . . . . 63

Как работает генерирование SQL . . . . .	64
Пример генерирования SQL . . . . .	65
Конфигурирование оптимизации SQL . . . . .	66
Предварительный просмотр сгенерированного SQL . . . . .	67
Просмотр SQL для слепков моделей . . . . .	67
Советы по максимизации генерирования SQL . . . . .	67
Узлы, поддерживающие генерирование SQL. . . . .	68
Выражения и операторы CLEM, поддерживающие генерирование SQL . . . . .	73
Использование функций SQL в выражениях CLEM . . . . .	75
Написание запросов SQL . . . . .	75
Адаптер скоринга для Teradata - дублированные строки . . . . .	76

## Приложение А. Конфигурирование Oracle на платформах UNIX . . . . . 77

Конфигурирование Oracle для оптимизации SQL . . . . .	77
---	----

**Приложение В. Конфигурирование сценариев запуска UNIX . . . . . 79**

Введение . . . . . 79  
Сценарии . . . . . 79  
Автоматический запуск и остановка IBM SPSS Modeler Server. . . . . 79  
Запуск и остановка сервера IBM SPSS Modeler вручную . . . . . 80  
Редактирование сценариев . . . . . 80  
Управление разрешениями при создании файла . . . 80  
Сервер IBM SPSS modeler и пакет data access pack . . 80  
    Устранение неисправностей конфигурации ODBC 83  
    Пути библиотек . . . . . 85

**Приложение С. Конфигурирование и запуск SPSS Modeler Server в качестве процесса обычного пользователя (не root) в UNIX . . . . . 87**

Введение . . . . . 87  
Конфигурирование в качестве обычного пользователя (не root) без помощи базы данных секретных паролей . 87  
Конфигурирование в качестве рядового пользователя (не root) с помощью базы данных секретных паролей . 88  
Запуск сервера SPSS Modeler с учетной записью обычного пользователя (не root). . . . . 89

Устранение неисправностей при аутентификации пользователей . . . . . 90

**Приложение D. Конфигурирование и запуск сервера SPSS Modeler при помощи файла секретных паролей в Windows . . . . . 91**

Введение . . . . . 91  
Конфигурирование базы данных секретных паролей 91

**Приложение E. Балансировка нагрузок при помощи кластеров серверов . . . . . 93**

**Приложение F. Аутентификация LDAP 95**

**Уведомления. . . . . 97**

Товарные знаки . . . . . 98  
Правила и условия для документации продукта. . . 99

**Индекс . . . . . 101**

---

## Предисловие

IBM® SPSS Modeler - это инструментальная среда исследования данных IBM Corp., рассчитанная на работу с предприятием. SPSS Modeler помогает организациям улучшать отношения с заказчиками и общественностью через всестороннее понимание данных. Организации используют понимание, полученное от SPSS Modeler, чтобы удержать выгодных заказчиков, обнаружить возможности сопутствующих продаж, привлечь новых заказчиков, обнаружить мошенничество, снизить риск и улучшить предоставление государственных услуг.

Визуальный интерфейс SPSS Modeler привлекателен для пользователей, опыт которых относится к своей отрасли, а не IT-технологиям. При их участии создаются модели с большей предсказательной силой и уменьшается срок разработки решения. SPSS Modeler предлагает целый ряд технологий моделирования - алгоритмы прогнозирования, классификации, сегментации и обнаружения ассоциаций. После создания моделей IBM SPSS Modeler Solution Publisher предлагает средства их распространения в масштабах предприятия среди сотрудников, принимающих решения, или внедрения в базу данных.

### О бизнес аналитике IBM

Программное обеспечение IBM для бизнес аналитики предоставляет полную, последовательную и точную информацию, которая повышает эффективность ведения бизнеса. Полный набор программного обеспечения для business intelligence, прогностической аналитики, управления финансовой эффективностью и стратегией и аналитических приложений позволяет ясно видеть текущую ситуацию, а также делать прогнозы, позволяющие предпринимать практические действия. В сочетании с решениями для конкретных отраслей, проверенной практикой и услугами бизнес аналитика IBM позволяет организациям любых размеров достигать наивысшей производительности, уверенно автоматизировать процессы принятия решений и добиться лучших результатов.

Как составная часть этого набора, программное обеспечение IBM SPSS Predictive Analytics помогает организациям предсказывать будущие события и предпринимать практические действия непосредственно на основе этих предсказаний. Во всем мире коммерческие, государственные и научные организации полагаются на технологию IBM SPSS, которая дает конкурентное преимущество в привлечении, удержании и приросте заказчиков при сокращении возможностей мошенничества и риска ущерба от него. Внедряя программное обеспечение IBM SPSS в повседневную деятельность, организации становятся прогнозирующими предприятиями - способными руководить и автоматизировать руководящие решения, чтобы достигать бизнес-целей и ощутимого конкурентного преимущества. Чтобы получить дальнейшую информацию или связаться с представителем, зайдите на <http://www.ibm.com/spss>.

### Техническая поддержка

Техническая поддержка предоставляется клиентам, оплачивающим обновительные взносы. Пользователи могут обращаться в службу технической поддержки, если у них возникают какие-либо проблемы с использованием или установкой программного обеспечения IBM Corp.. За технической поддержкой обращайтесь на сайт IBM Corp. по адресу <http://www.ibm.com/support>. При обращении за поддержкой будьте готовы назвать себя и организацию, в которой вы работаете.



---

## Глава 1. О программе IBM SPSS Modeler

IBM SPSS Modeler - это комплект инструментов исследования данных, при помощи которого можно быстро разрабатывать прогнозные модели, использующие деловые знания и опыт, и внедрять их в деловые операции для усовершенствования процесса принятия решений. Разработанный на основе модели промышленного стандарта CRISP-DM, IBM SPSS Modeler поддерживает весь процесс исследования данных, от обработки исходных данных до получения лучших деловых результатов.

IBM SPSS Modeler предлагает ряд методов моделирования, взятых из таких областей, как обучение машин, искусственный интеллект и статистика. При помощи методов, доступных на палитре Моделирование, можно извлечь новую информацию из данных и разработать прогнозные модели. У каждого из методов есть свои сильные стороны и типы задач, для решения которых он лучше всего подходит.

SPSS Modeler можно приобрести как отдельный продукт или использовать как клиент в сочетании с SPSS Modeler Server. Кроме того, доступен ряд дополнительных возможностей, сводка которых дается в следующих разделах. Дополнительную информацию смотрите по ссылке <https://www.ibm.com/analytics/us/en/technology/spss/>.

---

### Продукты IBM SPSS Modeler

В семейство продуктов IBM SPSS Modeler и связанные с этим семейством программы входят следующие продукты:

- IBM SPSS Modeler
- IBM SPSS Modeler Server
- IBM SPSS Modeler Administration Console (включено в IBM SPSS Deployment Manager)
- IBM SPSS Modeler Batch
- IBM SPSS Modeler Solution Publisher
- Адаптеры IBM SPSS Modeler Server для IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

### IBM SPSS Modeler

SPSS Modeler - это полнофункциональная версия продукта, устанавливаемая и запускаемая на персональном компьютере. SPSS Modeler можно запустить в локальном режиме, как автономный продукт, или в распределенном режиме вместе с IBM SPSS Modeler Server, чтобы повысить производительность на больших наборах данных.

Используя SPSS Modeler, можно быстро и интуитивно строить точные прогнозные модели, не прибегая к программированию. Используя уникальный визуальный интерфейс, можно легко визуализировать процесс анализа данных. В продукт встроены расширенные функции аналитики, при поддержке которых можно обнаруживать в данных скрытые структуры и тенденции. Можно моделировать результаты и выяснять, какие факторы на них влияют, чтобы полностью использовать деловые возможности и ограничивать риски.

SPSS Modeler доступен в двух версиях: SPSS Modeler Professional и SPSS Modeler Premium. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Выпуски IBM SPSS Modeler” на стр. 2.

### IBM SPSS Modeler Server

SPSS Modeler пользуется архитектурой клиент - сервер, чтобы распределять требования ресурсоемких операций по мощным серверным программам, что повышает производительность для больших наборов данных.

SPSS Modeler Server - это отдельно лицензируемый продукт, который непрерывно работает в режиме распределенного анализа на хосте сервера совместно с одной или несколькими установками IBM SPSS Modeler. При этом SPSS Modeler Server обеспечивает высокую производительность для больших наборов данных, поскольку ресурсоемкие операции можно выполнять на сервере без скачивания данных на компьютер клиента. Кроме того, IBM SPSS Modeler Server обеспечивает поддержку для возможностей оптимизации SQL и моделирования в базе данных, что дает дополнительный выигрыш в производительности и автоматизации.

## **IBM SPSS Modeler Administration Console**

Modeler Administration Console - это графический пользовательский интерфейс для управления многочисленными опциями конфигурации SPSS Modeler Server; их можно также конфигурировать и посредством файла опций. Консоль, входящая в состав IBM SPSS Deployment Manager, может использоваться для отслеживания и конфигурирования установок SPSS Modeler Server; она доступна без дополнительной оплаты для действующих заказчиков SPSS Modeler Server. Эту прикладную программу можно установить только на компьютерах Windows; однако она может управлять сервером на любой поддерживаемой платформе.

## **IBM SPSS Modeler Batch**

Хотя обычно исследование данных - интерактивный процесс, можно также запустить SPSS Modeler из командной строки, не открывая графический интерфейс. Например, у вас могут быть продолжительные или повторяющиеся задачи, которые желательно выполнить без участия пользователя. SPSS Modeler Batch - это особая версия продукта, предоставляющая поддержку всех аналитических возможностей SPSS Modeler без вызова обычного пользовательского интерфейса. SPSS Modeler Server необходим для использования SPSS Modeler Batch.

## **IBM SPSS Modeler Solution Publisher**

SPSS Modeler Solution Publisher - это инструмент, при помощи которого можно создать пакетную версию потока SPSS Modeler; такую версию можно запускать внешним механизмом времени выполнения или встроить во внешнюю прикладную программу. Этим способом можно публиковать и внедрять полные потоки SPSS Modeler для использования в средах, где SPSS Modeler не установлен. SPSS Modeler Solution Publisher распространяется в составе службы IBM SPSS Collaboration and Deployment Services - Scoring, для которой требуется отдельная лицензия. С этой лицензией вы получаете SPSS Modeler Solution Publisher Runtime, при помощи которого можете запускать опубликованные потоки.

Дополнительную информацию о SPSS Modeler Solution Publisher смотрите в документации IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Центр знаний IBM SPSS Collaboration and Deployment Services содержит разделы "IBM SPSS Modeler Solution Publisher" и "IBM SPSS Analytics Toolkit".

## **Адаптеры IBM SPSS Modeler Server для IBM SPSS Collaboration and Deployment Services**

Для IBM SPSS Collaboration and Deployment Services доступен ряд адаптеров, при посредстве которых SPSS Modeler и SPSS Modeler Server могут взаимодействовать с репозиторием IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. При этом поток SPSS Modeler, внедренный в репозиторий, доступен для совместного использования несколькими пользователями или для обращения из прикладной программы IBM SPSS Modeler Advantage тонкого клиента. Адаптер устанавливается в той системе, в которой находится репозиторий.

---

## **Выпуски IBM SPSS Modeler**

SPSS Modeler доступен в следующих выпусках.



## SPSS Modeler Professional

SPSS Modeler Professional содержит все инструменты, необходимые для работы с большинством типов структурированных данных, таких как трассировка поведения и взаимодействия в системах CRM, демографии, поведения покупателей и данных о продажах.

## SPSS Modeler Premium

SPSS Modeler Premium - это отдельно лицензируемый продукт, расширяющий SPSS Modeler Professional для работы со специализированными данными и с неструктурированными текстовыми данными. SPSS Modeler Premium включает в себя IBM SPSS Modeler Text Analytics:

**IBM SPSS Modeler Text Analytics** использует новейшие лингвистические технологии и обработку естественного языка (NLP) для быстрой обработки самых разнообразных неструктурированных текстовых данных, для извлечения и организации ключевых понятий и группирования этих понятий в категории. Извлеченные понятия и категории можно сочетать с существующими структурированными данными, такими как демографические, и применять к моделированию при помощи полного комплекта инструментов исследования данных IBM SPSS Modeler для получения более качественных и специализированных решений.

## IBM SPSS Modeler Subscription

IBM SPSS Modeler Subscription обеспечивает все предсказательные аналитические возможности традиционного клиента IBM SPSS Modeler. В выпуске с подпиской вы можете регулярно скачивать обновления продукта.

---

## Документация

К документации можно обратиться из меню Справка в SPSS Modeler. При этом открывается Центр знаний, общедоступный извне продукта.

Полная документация для каждого продукта (в том числе инструкции по установке) доступна также в формате PDF в нескольких сжатых папках как часть скачиваемого образа продукта. Кроме этого, можно скачать документы PDF с веб-сайта <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046871>.

## Документация к SPSS Modeler Professional

В комплект документации SPSS Modeler Professional (включая указания по установке) входят:

- **IBM SPSS Modeler Руководство пользователя.** Общее введение в использование SPSS Modeler, в том числе о создании потоков данных, обработке пропущенных значений, построению выражений CLEM работе с проектами и отчетами и составлению пакетов потоков для внедрения в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services или IBM SPSS Modeler Advantage.
- **Узлы источников, обработки и вывода IBM SPSS Modeler.** Описания всех узлов, служащих для чтения, обработки и вывода данных в различных форматах. По существу это все узлы, кроме узлов моделирования.
- **Узлы моделирования IBM SPSS Modeler.** Описания всех узлов, служащих для создания моделей исследования данных. IBM SPSS Modeler предлагает ряд методов моделирования, взятых из таких областей, как обучение машин, искусственный интеллект и статистика.
- **Руководство по прикладным программам IBM SPSS Modeler.** Примеры в этом руководстве служат кратким специализированным введением к тем или иным методам и технологиям моделирования. Это руководство доступно также в электронном виде в меню Справка. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Примеры прикладных программ” на стр. 4.
- **Сценарии и автоматизация Python IBM SPSS Modeler.** Информация об автоматизации системы путем создания сценариев Python, включая сценарии свойств, которые могут использоваться для работы с узлами и потоками.

- **Руководство по внедрению IBM SPSS Modeler** . Информация о выполнении IBM SPSS Modeler потоков как шагов обработки заданий под управлением IBM SPSS Deployment Manager.
- **Руководство разработчика IBM SPSS Modeler CLEF** . CLEF предоставляет возможности интеграции с программами других производителей, таких как подпрограммы обработки данных или алгоритмы моделирования, как с узлами в IBM SPSS Modeler.
- **Руководство по исследованию данных в базе данных IBM SPSS Modeler**. Информация о том, как использовать мощности вашей базы данных для повышения производительности и расширения диапазона возможностей анализа с привлечением алгоритмов от сторонних производителей.
- **Руководство администратора и руководство по производительности IBM SPSS Modeler Server** . Информация о том, как сконфигурировать и администрировать IBM SPSS Modeler Server.
- **IBM SPSS Deployment Manager Руководство пользователя**. Информация об использовании пользовательского интерфейса административной консоли включено в прикладную программу Deployment Manager для мониторинга и конфигурирования сервера IBM SPSS Modeler.
- **Руководство по CRISP-DM IBM SPSS Modeler**. Пошаговое руководство к использованию методологии CRISP-DM для исследования данных SPSS Modeler.
- **IBM SPSS Modeler Batch Руководство пользователя**. Полное руководство по использованию IBM SPSS Modeler в пакетном режиме, включая подробности выполнения в пакетном режиме и аргументы командной строки. Это руководство доступно только в формате PDF.

## Документация SPSS Modeler Premium

В комплект документации SPSS Modeler Premium (включая указания по установке) входят:

- **SPSS Modeler Text Analytics Руководство пользователя**. Информация об использовании аналитики текстов совместно с SPSS Modeler, в том числе по узлам исследования текстов, интерактивной инструментальной среде, шаблонам и другим ресурсам.

---

## Примеры прикладных программ

Инструменты исследования данных в SPSS Modeler помогают разрешить широкий спектр деловых и организационных проблем, а примеры прикладных программ предоставляют краткие, целевые введения в конкретные методы и способы моделирования. Используемые здесь наборы данных намного меньше огромных складов данных, которыми управляют некоторые исследователи данных, но применяемые понятия и методы должны масштабироваться до реальных прикладных программ.

Чтобы обратиться к примерам, выберите **Примеры прикладных программ** в меню Справка в SPSS Modeler.

Файлы данных и потоки примеров устанавливаются в папке Demos в каталоге установки продукта. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Папка demos”.

**Примеры моделирования баз данных**. Смотрите эти примеры в руководстве *IBM SPSS Modeler: Руководство по исследованию данных в базе данных*.

**Примеры сценариев**. Смотрите эти примеры в руководстве *IBM SPSS Modeler Scripting and Automation Guide*.

---

## Папка demos

Файлы данных и примеры потоков, используемые с примерами прикладных программ, устанавливаются в папке Demos в каталоге установки продукта (например: C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\<версия>\Demos). К этой папке можно также обратиться из группы программ IBM SPSS Modeler в меню Пуск Windows или, щелкнув по Demos в списке недавно использовавшихся каталогов в диалоговом окне **Файл > Открыть поток**.

---

## Отслеживание лицензий

При работе с SPSS Modeler использование лицензий отслеживается и записывается в журнал через регулярные интервалы времени. В журнал записываются показатели лицензирования *AUTHORIZED\_USER* и *CONCURRENT\_USER*; тип записываемого в журнал показателя зависит от типа лицензии, которая у вас есть для SPSS Modeler.

Генерируемые файлы журналов могут обрабатываться инструментом IBM License Metric Tool, из которого вы можете сгенерировать отчеты об использовании лицензий.

Файлы журналов лицензирования создаются в том же каталоге, куда записываются и файлы журналов клиента SPSS Modeler (по умолчанию %ALLUSERSPROFILE%/9IBM/SPSS/Modeler/<версия>/log).



---

## Глава 2. Рекомендации по архитектуре и аппаратным средствам

---

### Архитектура IBM SPSS Modeler

---

В этом разделе описывается архитектура сервера IBM SPSS Modeler включая программное обеспечение сервера, программное обеспечения клиента и базу данных. Он содержит информацию об особенностях структуры сервера IBM SPSS Modeler, позволяющих достичь оптимальной производительности, и рекомендации по оптимизации производительности путем выбора аппаратного обеспечения надлежащих размеров. В конце приводится раздел по доступу к данным, в котором описано, где сконфигурировать нужные драйверы ODBC.

---

### Описание архитектуры

IBM SPSS Modeler Server использует трехъярусную защищенную архитектуру. Операции программного обеспечения совместно используются клиентом и компьютерами сервера. Установка и использование сервера IBM SPSS Modeler (в сравнении с автономным IBM SPSS Modeler), особенно при работе с большими наборами данных, дает многочисленные преимущества:

- Сервер IBM SPSS Modeler может работать не только в Windows, но и в UNIX, что дает больше гибкости при выборе среды установки. На любой платформе процессам исследования данных можно выделить наиболее большой и быстрый компьютер сервера.
- Сервер IBM SPSS Modeler оптимизирован для максимальной производительности. Когда операции нельзя перенести в базу данных, IBM SPSS Modeler Server сохраняет промежуточные результаты в виде временных файлов на диске, а не в оперативной памяти. Поскольку для серверов обычно доступно значительное дисковое пространство, IBM SPSS Modeler Server может выполнять операции сортировки, объединения и агрегирования для очень больших объемов данных.
- Используя архитектуру клиент-сервер, можно централизовать процессы исследования данных в организации. Централизация помогает формализовать роль исследования данных в ваших бизнес-процессах.
- Используя такие инструменты администратора, как IBM SPSS Modeler Administration Console (поставляется с IBM SPSS Deployment Manager) и IBM SPSS Collaboration and Deployment Services (поставляется отдельно), можно отслеживать процессы исследования данных, обеспечивая доступность соответствующих вычислительных ресурсов. С помощью IBM SPSS Collaboration and Deployment Services можно автоматизировать определенные задачи анализа данных, управлять доступом к моделям данных и совместно использовать результаты в рамках вашей организации.

Компоненты распределенной архитектуры IBM SPSS Modeler показаны на диаграмме "Архитектура сервера IBM SPSS Modeler".

- **IBM SPSS Modeler.** На компьютере конечного пользователя устанавливается клиентское программное обеспечение. Оно содержит пользовательский интерфейс и выводит на экран результаты исследования данных. На клиенте установлено полное программное обеспечение IBM SPSS Modeler, однако когда он соединен с сервером IBM SPSS Modeler для распределенного анализа, его механизм выполнения неактивен. IBM SPSS Modeler работает только в операционных системах Windows.
- **IBM SPSS Modeler Server.** Программное обеспечение сервера, установленное на компьютере сервера, при наличии сетевой связи и с IBM SPSS Modeler (одним или несколькими экземплярами), и с базой данных. Сервер IBM SPSS Modeler работает как служба (в Windows) или как процесс демона (в UNIX), ожидая подключения клиентов. Он обрабатывает выполнение потоков и сценариев, созданных с помощью IBM SPSS Modeler.
- **Сервер баз данных.** Сервер баз данных может быть хранилищем реальных данных (например, Oracle на большом сервере UNIX) или же, для уменьшения влияния на другие операционные системы, рынком данных на локальном сервере или сервере отдела (например, SQL Server в Windows).

## Архитектура сервера IBM SPSS Modeler




Рисунок 1. Архитектура сервера IBM SPSS Modeler

При распределенной архитектуре большая часть обработки происходит на компьютере сервера. Когда конечный пользователь выполняет поток, IBM SPSS Modeler отправляет на сервер описание этого потока. Сервер определяет, какие операции можно выполнить в SQL, и создает соответствующие запросы. Эти запросы выполняются в базе данных, и полученные в результате данные передаются на сервер для обработки, которую нельзя выполнить с помощью SQL. По завершении обработки обратно на клиент передаются только соответствующие результаты.

При необходимости IBM SPSS Modeler Server может выполнить все операции IBM SPSS Modeler вне базы данных. Он автоматически балансирует использование оперативной памяти и памяти на дисках для хранения обрабатываемых данных. Этот процесс делает IBM SPSS Modeler Server полностью совместимым с плоскими файлами.

Балансирование загрузки доступно также путем использования кластера серверов для обработки. Кластеризация доступна, начиная с версии IBM SPSS Collaboration and Deployment Services 3.5, через подключаемый модуль координатора процессов. Дополнительную информацию смотрите в разделе Приложение E, “Балансировка нагрузок при помощи кластеров серверов”, на стр. 93. С сервером или кластером, управляемым в координаторе процессов, можно соединиться непосредственно при помощи диалогового окна IBM SPSS Modeler Регистрация на сервере. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Соединение с IBM SPSS Modeler Server” на стр. 15.

### Автономный клиент

IBM SPSS Modeler можно также сконфигурировать для работы в качестве прикладной программы рабочего стола, показанной ниже на рисунке. Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 3, “Поддержка IBM SPSS Modeler”, на стр. 15.



Рисунок 2. Автономный IBM SPSS Modeler

---

## Рекомендации по аппаратным средствам

Планируя установить IBM SPSS Modeler Server, подумайте, какие аппаратные средства вы будете использовать. Хотя IBM SPSS Modeler Server предназначен для быстрой работы, его эффективность можно повысить, выбрав оборудование подходящего размера для ваших задач исследования данных. Обновление аппаратных средств - часто наиболее простой и экономичный способ повысить производительность в масштабах организации.

**Выделенный сервер.** Установите IBM SPSS Modeler Server на выделенном компьютере сервера, где он не будет конкурировать с другими прикладными программами за ресурсы, включая базы данных, с которыми IBM SPSS Modeler Server может соединяться. В частности, операции построения моделей ресурсоемки и выполняются намного эффективнее, если не конкурируют при этом с другими прикладными программами.

**Примечание:** Несмотря на то, можно установить IBM SPSS Modeler Server на том же компьютере, что и база данных, чтобы уменьшить время передачи данных между базой данных и сервером, помогая избежать сетевых затрат, в большинстве случаев наилучшей конфигурацией является размещение сервера и базы данных на отдельных компьютерах, что устраняет конкуренцию за ресурсы. Для уменьшения стоимости передачи данных между сервером и базой данных необходимо быстрое соединение.

**Процессоры.** Число процессоров в компьютере должно быть не меньше числа параллельных задач (одновременно выполняемых потоков), которые вы планируете выполнять регулярно. В целом, чем больше процессоров, тем лучше.

- Один экземпляр сервер IBM SPSS Modeler способен принимать требования соединений от нескольких клиентов (пользователей), а каждое клиентское соединение может инициировать выполнение нескольких потоков. Поэтому на одном сервере в любой момент может выполняться несколько задач.
- Как показывает опыт, одного процессора достаточно для одного-двух пользователей, двух процессоров - максимум для четырех пользователей и четырех процессоров - максимум для восьми пользователей. В зависимости от сложности работы, добавьте к этому один дополнительный процессор на каждых двух-четыре пользователей.
- Насколько позволяет возможность передавать часть заданий обработки обратно в базу данных посредством оптимизации SQL, процессор может использоваться совместно двумя или несколькими пользователями с минимальной потерей производительности.
- Возможности многопоточности позволяют при выполнении одной задачи реализовывать преимущества нескольких процессоров, поэтому добавляя процессоры, можно повысить производительность даже при отсутствии параллельных задач. Как правило, многопоточность используется при построении моделей C5.0 и некоторых операций подготовки данных (сортировка, агрегирование и объединение). Многопоточность поддерживается также для всех узлов, которые работают в IBM SPSS Analytic Server (например, GLE, Линейный-AS, Случайный лес, LSVM, Дерево-AS, Временные ряды, TCM, Правила ассоциаций и STP).

**64-битные платформы.** Если вы планируете обрабатывать или строить модели на очень больших объемах данных, используйте в качестве платформы 64-битный компьютер для IBM SPSS Modeler Server 64-битную систему и максимизируйте объем оперативной памяти для этого компьютера. Для более крупных наборов данных сервер может быстро исчерпать пределы выделяемой на процесс памяти, накладываемые 32-битными платформами, вынуждая сбрасывать данные на диск и тем самым значительно увеличивая время выполнения. В 64-битных реализациях сервера полезна дополнительная оперативная память, рекомендуется как минимум 8 Гбайт.

**Будущие потребности.** По возможности, всегда старайтесь проверять, что оборудование сервера было расширяемо в смысле добавления памяти и процессоров, чтобы соответствовать требованиям возросшей нагрузки (например, при увеличении числа параллельных пользователей или увеличении потребности в обработке у существующих пользователей), а также развития возможностей многопоточности на сервере IBM SPSS Modeler в будущем.

## Временное дисковое пространство и требования к оперативной памяти

Для обработки больших объемов данных IBM SPSS Modeler Server использует временное дисковое пространство. Требуемый объем временного пространства зависит от объема обрабатываемых данных и типа выполняемых операций. Объем данных пропорционален количеству строк и количеству столбцов. Чем больше строк и столбцов вы обрабатываете, тем больше дискового пространства потребуется.

В этом разделе описываются условия, при которых требуются временное дисковое пространство и дополнительная оперативная память, и объясняется, как оценить их потребный объем. Обратите внимание на то, что в этом разделе не обсуждаются требования к временному дисковому пространству для процессов, выполняемых в базе данных, так как эти требования специфичны для каждой базы данных.

### Ситуации, требующие временного дискового пространства

Мощные средства оптимизации SQL IBM SPSS Modeler Server означают, что, когда это возможно, обработка выполняется в базе данных, а не на сервере. Однако оптимизацию SQL нельзя использовать в любой из следующих ситуаций:

- Обрабатываемые данные находятся в плоском файле, а не в базе данных.
- Оптимизация SQL отключена.
- Операцию обработки нельзя оптимизировать при помощи SQL.

Если оптимизацию SQL нельзя использовать, перечисленные ниже узлы преобразования данных и функции CLEM создадут временные дисковые копии всех или части данных. Если потоки, используемые на вашем сайте, содержат эти команды или функции обработки, вам, возможно, придется выделить дополнительное дисковое пространство на вашем сервере.

- Узел агрегации
- Особый узел
- Узел разделения на интервалы
- Узел слияния при использовании опции слияния по ключу
- Любой узел моделирования
- Узел сортировки
- Узел табличного вывода
- Функции @OFFSET, в которых условие поиска использует @THIS.
- Любая функция @, например, @MIN, @MAX или @AVE, в которой вычисляется параметр смещения.

### Вычисление объема временного дискового пространства

В целом IBM SPSS Modeler Server должен иметь возможность записать временный файл, который по размеру, как минимум, *в три раза превышает* исходный набор данных. Например, если размер файла данных - 2 Гбайта, и генерирование SQL не используется, IBM SPSS Modeler Server потребуется для обработки данных 6 Гбайт дискового пространства. Поскольку для каждой параллельной учетной записи пользователя создаются свои собственные временные файлы, необходимо соответственно увеличить дисковое пространство для всех одновременно работающих пользователей.

Если оказывается, что на вашем сайте часто используются большие временные файлы, попробуйте использовать отдельную файловую систему для временных файлов IBM SPSS Modeler, созданных на отдельном диске. Наилучшие результаты дает использование RAID 0 или многополосного набора данных, охватывающего несколько физических дисков, для ускорения дисковых операций, лучше всего с отдельным контроллером для каждого диска в многополосной файловой системе.

### Требования к оперативной памяти

Для большей части задач обработки, которые нельзя выполнить в базе данных, IBM SPSS Modeler Server сохраняет промежуточные результаты как временные файлы на диске, а не в оперативной памяти. Однако при моделировании узлов память по возможности используется. Для узлов нейросети, Коонена и k-средних



требуются большие объемы оперативной памяти. Если эти узлы часто используются на вашем сайте, имеет смысл установить на сервере больше оперативной памяти.

В целом необходимый объем оперативной памяти оценивается по формуле  
(число\_записей \* число\_ячеек\_на\_запись) \* число\_байтов\_на\_ячейку

где число\_ячеек\_на\_запись может быть очень большим при наличии номинальных полей.

Текущие рекомендации по оперативной памяти смотрите в разделе системных требований руководства по установке сервера. Для четырех или более одновременно работающих пользователей рекомендуется еще больше памяти. Память должна совместно использоваться параллельными задачами, поэтому ее объем нужно соответственно увеличить. В целом добавление памяти, вероятно, будет одним из самых эффективных по затратам способов улучшить производительность по организации.

---

## Доступ к данным

Для чтения или записи данных из базы данных пользователь должен установить источник данных ODBC, настроить соответствующую базу данных и установить разрешения на чтение и запись. IBM SPSS Data Access Pack содержит набор драйверов ODBC, который может использоваться для этой цели; эти драйверы доступны на сайте скачивания. Для получения дополнительных сведений о создании и настройке разрешений для источников данных ODBC обратитесь к своему администратору базы данных.

## Поддерживаемые драйверы ODBC

Наиболее свежие сведения о базах данных и драйверах ODBC, работоспособность которых проверена и поддерживается при использовании с IBM SPSS Modeler, находятся в матрице совместимости программного обеспечения на веб-сайте технической поддержки (<http://www.ibm.com/support>).

## Установка драйверов на компьютеры

**Примечание:** Драйверы ODBC должны быть установлены и настроены на каждом из компьютеров, обрабатывающих данные.

- Если программа IBM SPSS Modeler используется в локальном (отдельном) режиме, драйверы должны быть установлены на локальный компьютер.
- Если программы IBM SPSS Modeler работают в распределенном режиме совместно с IBM SPSS Modeler Server, драйверы ODBC должны быть установлены на компьютере с IBM SPSS Modeler Server. Для IBM SPSS Modeler Server в системах UNIX смотрите также "Конфигурирование драйверов ODBC в системах UNIX" далее в этом разделе.
- При необходимости доступа к одним и тем же источникам данных как с IBM SPSS Modeler, так и с IBM SPSS Modeler Server, драйверы ODBC должны быть установлены на обоих компьютерах.
- При использовании IBM SPSS Modeler совместно со службами терминалов драйверы ODBC должны быть установлены на сервере служб терминалов, на котором установлена программа IBM SPSS Modeler.

## Настройка драйверов ODBC в системах UNIX

По умолчанию менеджер драйверов DataDirect не настроен для систем IBM SPSS Modeler Server UNIX. Чтобы настроить UNIX для загрузки менеджера драйверов DataDirect, введите следующие команды:

```
cd <каталог_установки_сервера_modeler>/bin
rm -f libspssodbc.so
ln -s libspssodbc_datadirect.so libspssodbc.so
```

В результате будет удалена ссылка по умолчанию и создана ссылка на диспетчер устройств DataDirect.

**Примечание:** Для некоторых баз данных использование драйверов SAP HANA или IBM Db2 CLI требует оболочки драйвера UTF16. Для DashDB требуется драйвер IBM Db2 CLI. Чтобы создать ссылку на оболочку драйвера UTF16, введите следующие команды:

```
rm -f libspssodbc.so
ln -s libspssodbc_datadirect_utf16.so libspssodbc.so
```

Чтобы сконфигурировать SPSS Modeler Server:

1. Сконфигурируйте SPSS Modeler Server запускать сценарий `modelersrv.sh` для использования файла среды IBM SPSS Data Access Pack `odbc.sh`, добавив следующую строчку к файлу `modelersrv.sh`:  
.  
./<pathtoSDAPinstall>/odbc.sh

Здесь <путь\_к\_установке\_SDAP> - полный путь к вашей установке IBM SPSS Data Access Pack.

2. Перезапустите SPSS Modeler Server.

Кроме того, только для SAP HANA и IBM Db2, добавьте следующее определение параметра в DSN в файле `odbc.ini`, чтобы предотвратить переполнение буфера во время подключения:

```
DriverUnicodeType=1
```

**Примечание:** Оболочка `libspssodbc_datadirect_utf16.so` совместима также с другими поддерживаемыми SPSS Modeler Server драйверами ODBC.

**Примечание:** Перечисленные выше правила применяются специально для доступа к данным в базе данных. Другие типы операций с файлами, например, открытие и сохранение файлов потоков, проектов, моделей, узлов, PMML, вывода и сценария, всегда выполняются на клиенте и всегда определяются в терминах файловой системы клиентского компьютера. Кроме того, команда SPSS Modeler Задать каталог задает рабочий каталог для *локальных* клиентских объектов (например, потоков), но не влияет на рабочий каталог сервера.

## UNIX и SPSS Statistics

Информацию о том, как сконфигурировать SPSS Modeler Server в UNIX для работы с технологией доступа к данным IBM SPSS Statistics, смотрите в разделе Приложение B, “Конфигурирование сценариев запуска UNIX”, на стр. 79.

## Ссылки на файлы данных

**Windows.** Если вы храните данные на том же компьютере, что IBM SPSS Modeler Server, рекомендуется указать путь к данным относительно компьютера сервера (например, `C:\ServerData\Sales 1998.csv`). Когда для поиска файла не используется сеть, производительность выше.

Если данные хранятся на другом хосте, рекомендуется использовать ссылки на файлы в формате UNC (например, `\\mydataserver\ServerData\Sales 1998.csv`). Обратите внимание на то, что имена UNC работают, только если путь содержит имя совместно используемого сетевого ресурса. У компьютера, с которого выполняется обращение, должно быть разрешение на чтение указанного файла. Если вы часто переключаетесь с распределенного режима на режим локального анализа, используйте ссылки на файлы UNC, поскольку они работают независимо от режима.

**UNIX.** Для ссылки на файлы данных на сервере UNIX задайте полную спецификацию файлов, используя прямую дробную черту (например, `/public/data/ServerData/Sales 1998.csv`). Избегайте символа обратной дробной черты в каталоге UNIX и в именах файлов данных, используемых с сервером IBM SPSS Modeler. Не имеет значения, использует ли текстовый файл формат UNIX или DOS - оба формата обрабатываются автоматически.

## Импорт файлов данных IBM SPSS Statistics

Если на вашем сайте запущен также сервер IBM SPSS Statistics пользователям может понадобиться импортировать или экспортировать данные IBM SPSS Statistics, работая в распределенном режиме. Вспомним, что при работе в распределенном режиме IBM SPSS Modeler представляет файловую систему сервера. Клиент IBM SPSS Statistics работает аналогичным образом. Чтобы между двумя программами был возможен импорт и экспорт, оба клиента должны работать в одинаковом режиме. В противном случае их представления файловых систем будут различаться, и они не будут в состоянии совместно использовать файлы. Узлы IBM SPSS Statistics в IBM SPSS Modeler могут автоматически запускать клиент IBM SPSS Statistics, но пользователи должны сначала убедиться, что клиент IBM SPSS Statistics работает в том же режиме, что и IBM SPSS Modeler.

---

## Инструкции по установке

Информацию по установке IBM SPSS Modeler Server смотрите в установочных инструкциях, доступных в виде файлов PDF в скачанном пакете для вашего продукта. Для Windows и UNIX предназначены отдельные документы.

Полную информацию об установке и использовании клиента IBM SPSS Modeler смотрите в файлах PDF, доступных в скачанном пакете вашего продукта. Доступны отдельные документы по установке в зависимости от типа вашей лицензии.



---

## Глава 3. Поддержка IBM SPSS Modeler

Этот раздел предназначен для администраторов и персонала справочной службы, поддерживающих пользователей IBM SPSS Modeler. Он охватывает следующие темы:

- Как войти в систему IBM SPSS Modeler Server (или работать автономно, отсоединившись от сервера)
- Данные и файловые системы, которые могут понадобиться пользователям
- Учетные записи пользователей и режим доступа к файлам сервера IBM SPSS Modeler
- Различия результатов, которые могут видеть пользователи, переключаясь между сервером IBM SPSS Modeler и IBM SPSS Modeler

---

### Соединение с IBM SPSS Modeler Server

IBM SPSS Modeler можно запускать как автономную прикладную программу или как клиент, подключенный непосредственно к IBM SPSS Modeler Server или к IBM SPSS Modeler Server или кластеру сервера через подключаемый модуль координатора процессов в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. В нижней части окна IBM SPSS Modeler слева будет выведено текущее состояние соединения.

Каждый раз, когда требуется соединиться с сервером, можно вручную ввести имя сервера, к которому вы хотите подключиться, или выбрать заранее заданное вами имя. Однако если используется IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, можно выполнить поиск в списке серверов или кластеров сервера в диалоговом окне Регистрация на сервере. Возможность просмотра через службы Statistics, работающие в сети, обеспечивается координатором процессов.

Чтобы соединиться с сервером:

1. В меню Инструменты выберите **Регистрация на сервере**. Откроется диалоговое окно Регистрация на сервере. Другой вариант - дважды щелкните по области состояния соединения в окне IBM SPSS Modeler.
2. В диалоговом окне задайте опции соединения с компьютером локального сервера или выберите соединение в таблице.
  - Нажмите кнопку **Добавить** или **Изменить**, чтобы добавить или изменить соединение. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление и изменение соединений с IBM SPSS Modeler Server” на стр. 21.
  - Нажмите кнопку **Поиск** для доступа к серверу или кластеру сервера в координаторе процессов. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Поиск серверов в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services” на стр. 22.

**Таблица серверов.** Эта таблица содержит набор заданных соединений с серверами. В таблице выводятся соединение по умолчанию, имя сервера, описание и номер порта. Можно вручную добавить новое соединение, а также выбрать или найти существующее соединение. Чтобы задать конкретный сервер в качестве соединения по умолчанию, включите переключатель в столбце По умолчанию таблицы этого соединения.

**Путь к данным по умолчанию.** Задайте путь для данных на компьютере сервера. Нажмите кнопку с многоточием (...) для просмотра нужного положения.

**Установите учетные записи.** Оставьте этот переключатель выключенным, чтобы разрешить возможность **единой регистрации**, которая пытается зарегистрироваться на сервере, используя локальное имя пользователя и пароль на вашем компьютере. Если единая регистрация невозможна или отключена этим переключателем (например, для входа в учетную запись администратора), для ввода параметров регистрации будут доступны следующие поля.

**ID пользователя.** Введите имя пользователя для входа на сервер.

**Пароль.** Укажите пароль, связанный с указанным имени пользователя.

**Домен.** Задайте домен, который будет использоваться для входа на сервер. Доменное имя требуется, только если компьютер сервера находится в другом домене Windows по отношению к компьютеру клиента.

3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы завершить подключение.

Чтобы отсоединиться от сервера:

1. В меню Инструменты выберите **Регистрация на сервере**. Откроется диалоговое окно Регистрация на сервере. Другой вариант - дважды щелкните по области состояния соединения в окне IBM SPSS Modeler.
2. В диалоговом окне выберите Локальный сервер и нажмите кнопку **ОК**.

## Конфигурирование единой регистрации

Вы можете соединиться с сервером IBM SPSS Modeler, работающим на любой поддерживаемой платформе, при помощи единой регистрации. Для соединения с помощью единой регистрации надо сначала сконфигурировать сервер IBM SPSS Modeler и клиентские компьютеры.

Если вы используете единую регистрацию для соединения с сервером IBM SPSS Modeler и IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, надо соединиться с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services до соединения с IBM SPSS Modeler.

Для единой регистрации IBM SPSS Modeler Server использует Kerberos.

Kerberos - это базовый компонент Windows Active Directory, и следующая информация предполагает использование инфраструктуры Active Directory. В частности:

- Компьютер клиента - это компьютер Windows, включенный в домен Active Directory
- Пользователь клиента входит в систему этого компьютера с учетной записью домена. Механизм входа в систему не важен и может использовать смарт-карту, отпечаток пальца и т.д.
- IBM SPSS Modeler Server может проверить регистрационные данные пользователя, обратившись к контроллеру домена Active Directory

В этой документации описано, как можно сконфигурировать серверы Windows и UNIX для аутентификации таким образом. Возможны и другие конфигурации, но они не тестировались.

Для совместной работы с самыми современными защищенными установками Active Directory необходимо установить сильный пакет шифрования для Java, так как по умолчанию требуемые алгоритмы шифрования не поддерживаются. Такой пакет нужно установить и для сервера, и для клиента. Если этот пакет не установлен, соединение клиента с сервером будет прервано и появится сообщение об ошибке, такое как Недопустимый размер ключа. Смотрите раздел "Установка шифрования неограниченной сложности" на стр. 53.

## Имя участника-службы

Каждый экземпляр сервера должен зарегистрировать уникальное *имя участника-службы (service principal name, SPN)* для своей идентификации, а клиент должен указывать то же самое SPN при соединении с сервером.

SPN для экземпляра SPSS Modeler Server имеет вид:

```
modelerserver/<хост>:<порт>
```

Например:

```
modelerserver/jdoemachine.spss.com:28054
```

Обратите внимание на то, что имя хоста должно включать домен DNS (в данном примере - spss.com), и этот домен должен отображаться на царство Kerberos.

Сочетание имени хоста и номера порта обеспечивает уникальность SPN (так как каждый экземпляр на любом заданном хосте должен ожидать соединений на отдельном номере порта). Кроме того, и у клиента, и у сервера уже есть эти имя хоста и номер порта, что позволяет им сформировать нужное SPN для данного экземпляра. Необходимое дополнительное действие конфигурирования - регистрация этого SPN в базе данных Kerberos.

## Регистрация SPN в Windows

Если вы используете Active Directory в качестве выбранной реализации протокола Kerberos, используйте команду `setspn` для регистрации SPN. Для запуска этой команды должны быть выполнены следующие условия:

- Вы должны быть зарегистрированы в контроллере домена
- Нужно запустить командную строку с расширенными привилегиями (от имени администратора)
- Вы должны входить в группу Domain Admins (администраторы домена), или же администратор домена должен делегировать вам нужное разрешение

Дополнительную информацию смотрите в следующих статьях:

- Справочник по командной строке `Setspn`
- Делегирование полномочий на изменение SPN

Для экземпляра по умолчанию, ожидающего соединений на стандартном номере порта (например, 28054) и работающего под учетной записью Local System, нужно зарегистрировать это SPN для имени компьютера сервера. Например:

```
setspn -s modelerserver/jdoemachine.spss.com:28054 jdoemachine
```

Для каждого последующего экземпляра (профиля), ведущего прием на пользовательском порту (например, 29000) и запускаемого в произвольной учетной записи пользователя (например, `jdoe`) с заданным значением `Y` для опции `start_process_as_login_user`, для имени учетной записи пользователя службы необходимо зарегистрировать SPN:

```
setspn -s modelerserver/jdoemachine.spss.com:29000 jdoe
```

Обратите внимание на то, что в этом случае (когда используется учетная запись службы, отличная от Local System) регистрации SPN недостаточно, чтобы клиент мог подсоединиться. Дополнительные действия по конфигурированию описаны в следующем разделе.

Чтобы посмотреть, какие SPN зарегистрированы на учетную запись `jdoe`:

```
setspn -l jdoe
```

## Регистрация SPN в UNIX

Если в качестве реализации Kerberos используется Active Directory, можно использовать команду `setspn`, как описано в предыдущем разделе по Windows; при этом предполагается, что вы уже создали учетную запись компьютера или пользователя в каталоге. Можно также использовать команду `ktpass`, как это показано в разделе “Конфигурирование IBM SPSS Modeler Server в UNIX и Linux” на стр. 18.

Если используется какая-то другая реализация Kerberos, используйте инструмент управления Kerberos, чтобы добавить участника-службу к базе данных Kerberos. Чтобы преобразовать SPN в участника Kerberos, нужно приписать к нему имя царства Kerberos. Например:

```
modelerserver/jdoemachine.spss.com:28054@MODELERSSO.COM
```

Добавьте этого же участника и пароль в `keytab` на сервере. В `keytab` должно быть по одной записи для каждого экземпляра, работающего на этом хосте.

## Конфигурирование IBM SPSS Modeler Server в Windows

В сценарии по умолчанию, когда служба SPSS Modeler Server запускается в учетной записи Local System, используются собственные API Windows для аутентификации учетных записей пользователя, и никакое дополнительное конфигурирование на сервере не требуется.

В альтернативном сценарии, когда служба SPSS Modeler Server запускается в выделенной учетной записи пользователя и для опции `start_process_as_login_user` задано значение Y, для аутентификации учетных записей пользователя используются API Java, а на сервере требуется дополнительное конфигурирование.

Сначала убедитесь, что работает сценарий по умолчанию. Клиент должен иметь работающую возможность использовать SSO для соединения с экземпляром по умолчанию, работающим под учетной записью Local System. Таким образом можно проверить конфигурацию на стороне клиента (которая никак не изменяется). Вам надо будет зарегистрировать SPN для экземпляра по умолчанию, как описано выше.

Затем выполните следующие действия:

1. Создайте каталог `<MODELERSERVER>\config\sso`.
2. Создайте файл с именем `krb5.conf` в папке `sso`, уже созданной на шаге 1. Инструкцию по созданию этого файла смотрите в описании шага 3 в разделе “Конфигурирование клиента IBM SPSS Modeler” на стр. 19. На сервере и клиенте этот файл должен быть одинаковым.
3. При помощи следующей команды создайте файл `krb5.keytab` в каталоге SSO на сервере:

```
<MODELERSERVER>\jre\bin\ktab -a <spn>@<царство> -k krb5.keytab
```

Например:

```
"..\jre\bin\ktab.exe" -a modelerserver/jdoemachine.spss.com:29000@SPSS.COM  
-k krb5.keytab
```

Вам будет предложено ввести пароль. Нужно ввести пароль учетной записи службы. То есть, например, если учетная запись службы - `jdoe`, введите пароль пользователя `jdoe`.

Собственно учетная запись службы не упоминается в `keytab`, но ранее вы зарегистрировали это SPN для этой учетной записи при помощи `setspn`. Это значит, что пароль для участника-службы и пароль для учетной записи службы совпадают.

Для каждого создаваемого вами экземпляра (профиля) необходимо зарегистрировать SPN (используя команду `setspn`; смотрите разделы “Конфигурирование профилей серверов” на стр. 28 и “Имя участника-службы” на стр. 16) и добавить запись в файл `keytab` (используя `jre\bin\ktab`). Есть только один файл `keytab`, и в нем должно быть по одной записи для каждого из экземпляров, работающих под учетными записями, отличными от Local System. Экземпляр по умолчанию, а также все остальные экземпляры, работающие под учетной записью Local System, не должны быть в `keytab`, так как они используют для аутентификации API Windows. API Windows не используют `keytab`.

Чтобы убедиться, что экземпляр включен в `keytab`:

```
ktab.exe -l -e -k krb5.keytab
```

Может выводиться несколько записей для каждого участника с разными типами шифрования, но это нормально.

## Конфигурирование IBM SPSS Modeler Server в UNIX и Linux Предварительные требования

IBM SPSS Modeler Server для выполнения единой регистрации полагается на Active Directory (AD) Windows, для которого необходимы следующие предварительные условия:

- Компьютер клиента SPSS Modeler Client (Windows) должен входить домен Active Directory (AD).
- Пользователь клиента входит в систему этого компьютера с учетной записью домена AD.



- Компьютер SPSS Modeler Server (UNIX) идентифицируется полным доменным именем, корень которого находится в домене DNS AD. Например, если домен DNS - это modelersso.com, имя хоста сервера может быть myserver.modelersso.com.
- Домен DNS AD поддерживает и прямые, и обратные просмотры для имени хоста SPSS Modeler Server.

Если компьютер SPSS Modeler Server не входит в домен AD, вы должны создать учетную запись пользователя домена, представляющую службу в каталоге. Например, можно создать учетную запись домена с именем ModelerServer.

## Чтобы сконфигурировать SPSS Modeler Server в UNIX или Linux

1. Создайте в папке SPSS Modeler Serverconfig подпапку с именем sso.
2. В папке sso создайте файл keytab. Генерирование файла keytab можно выполнить на стороне AD; однако требования отличаются в зависимости от того, входит ли компьютер SPSS Modeler Server в домен AD:

- Если компьютер SPSS Modeler Server **входит** в домен AD, используйте имя учетной записи этого компьютера как имя пользователя службы:

```
ktpass -princ <spn>@<царство> -mapUser <домен>\<учетная запись компьютера> -pass <пароль> -out <выходной файл> -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

Например:

```
ktpass -princ modelerserver/myserver.modelersso.com:28054@MODELERSSO.COM -mapUser MODELERSSO\myserver$ -pass Pass1234 -out c:\myserver.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

- Если компьютер SPSS Modeler Server **не входит** в домен AD, задайте учетную запись пользователя домена, которую вы создали на этапе подготовки, в качестве пользователя службы:

```
ktpass -princ <spn>@<царство> -mapUser <домен>\ <учетная запись пользователя> -mapOp set -pass <пароль> -out <выходной файл> -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

Например:

```
ktpass -princ modelerserver/myserver.modelersso.com:28054@MODELERSSO.COM -mapUser MODELERSSO\ModelerServer -mapOp set -pass Pass1234 -out c:\myserver.keytab -ptype KRB5_NT_PRINCIPAL
```

Дополнительную информацию смотрите в документе Ktpass Command-Line Reference (Справочник по командной строке Ktpass).

3. Переименуйте файл keytab в папке sso в krb5.keytab.

**Примечание:** Если вы снова включаете компьютер сервера в домен, сгенерируйте новый файл keytab.

4. Создайте файл с именем krb5.conf в папке sso, уже созданной на шаге 1. Инструкцию по созданию этого файла смотрите в описании шага 3 в разделе “Конфигурирование клиента IBM SPSS Modeler”. На сервере и клиенте этот файл должен быть одинаковым.

## Конфигурирование клиента IBM SPSS Modeler

1. Разрешите Java обращаться к ключу сеанса TGT:
  - a. В меню **Пуск** выберите **Выполнить**.
  - b. Введите regedit и нажмите кнопку **ОК**, чтобы открыть Редактор реестра.
  - c. Найдите положение реестра, соответствующее операционной системе локального компьютера:
    - В Windows XP: My Computer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos
    - В Windows Vista или Windows 7: My Computer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters
  - d. Щелкните правой кнопкой мыши по папке и выберите **Создать > Параметр DWORD**. Новое значение надо назвать allowtgtsessionkey.
  - e. Задайте для allowtgtsessionkey шестнадцатеричное значение 1, то есть 0x0000001.

- f. Закройте Редактор реестра.
  - g. **Примечание:** Существует известная проблема, когда учетная запись пользователя - это участник локальной группы Администраторы и включено управление учетными записями пользователей (User Account Control, UAC). В этом случае ключ сеанса в полученном тикете службы пустой, что приводит к отказу аутентификации SSO. Для исправления этой ошибки выполните одно из следующих действий:
    - Запустите прикладную программу как администратор
    - Отключите управление учетными записями пользователей
    - Используйте учетную запись пользователя, отличную от учетной записи администратора
2. В папке `config` положения установки IBM SPSS Modeler создать папку с именем `ss0`.
  3. В папке `ss0` создайте файл `krb5.conf`. Инструкции по созданию файла `krb5.conf` можно найти в публикации [http://web.mit.edu/kerberos/krb5-current/doc/admin/conf\\_files/krb5\\_conf.html](http://web.mit.edu/kerberos/krb5-current/doc/admin/conf_files/krb5_conf.html). Пример файла `krb5.conf` представлен ниже:
 

```
[libdefaults]
    default_realm = MODELERSO.COM
    dns_lookup_kdc = true
    dns_lookup_realm = true

[realms]
    MODELERSO.COM = {
        kdc = ad.modelersso.com:88
        admin_server = ad.modelersso.com:749
        default_domain = modelersso.com
    }

[domain_realm]
    .modelersso.com = MODELERSO.COM
    modelersso.com = MODELERSO.COM
```
  4. Перезапустить локальный компьютер и компьютер сервера.

## Вхождение в состав групп для пользователя SSO

Когда пользователь входит в систему SPSS Modeler Server с использованием SSO, а сервер работает не из-под пользователя `root`, имя аутентифицированного пользователя не связано с учетной записью операционной системы. Сервер не может получить информацию об участии пользователя в группах операционной системы. Как же выполняется конфигурирование групп в этом случае?

Мы предполагаем, что пользователь зарегистрирован в каталоге LDAP (например, в Active Directory) и мы можем запросить информацию о составе групп с сервера LDAP. SPSS Modeler Server может запросить состав групп у провайдера LDAP в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

В `options.cfg` на SPSS Modeler Server есть две опции, управляющие доступом сервера к репозиторию IBM SPSS Collaboration and Deployment Services:

```
repository_enabled, N
repository_url, ""
```

Чтобы разрешить поиск групп, нужно задать оба этих свойства. Например:

```
repository_enabled, Y
repository_url, "http://jdoemachine.spss.ibm.com:9083"
```

Соединение с репозиторием используется только для поиска групп SSO, так что если вам не нужна эта возможность, изменять значения этих свойств не нужно.

Для правильной работы поиска групп нужно сначала сконфигурировать репозиторий, чтобы добавить провайдера LDAP или Active Directory, а затем - чтобы разрешить SSO с использованием этого провайдера:

1. Запустите клиент IBM SPSS Deployment Manager и выберите **Файл > Создать > Соединение с управляемым сервером...**, чтобы создать соединение с управляемым сервером для вашего репозитория (если у вас его еще нет).
2. Войдите в соединение с управляемым сервером и раскройте папку **Конфигурация**.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по **Провайдеры защиты**, выберите **Создать > Определение провайдера защиты...** и введите требуемые значения. Чтобы получить дополнительную информацию, нажмите кнопку **Справка** в диалоговом окне.
4. Раскройте папку **Провайдеры единой регистрации**, щелкните правой кнопкой мыши по **Провайдер SSO Kerberos** и выберите **Открыть**.
5. Выберите **Включить**, выберите свой провайдер защиты и нажмите кнопку **Сохранить**. Больше не нужно вводить здесь никаких данных, если вы не хотите использовать SSO (для поиска групп достаточно просто включить провайдер).

**Важное замечание:** Для правильной работы поиска групп сконфигурированный здесь провайдер Kerberos должен быть тем же провайдером, которого вы сконфигурировали для SPSS Modeler Server. В частности, эти провайдеры должны работать в одном и том же царстве Kerberos. Таким образом, если пользователь, входящий в SPSS Modeler Server при помощи SSO, идентифицируется как `jd@SPSS.COM` (где `SPSS.COM` - царство), сервер ожидает, что провайдер защиты в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services распознает имя участника для этого пользователя и вернет из каталога LDAP соответствующие данные об участии в группах.

## Единая регистрация для источников данных

Вы можете подключаться к базам данных из IBM SPSS Modeler с помощью единой регистрации. Чтобы создать соединение с базой данных с использованием единой регистрации, сначала нужно при помощи программного обеспечения для управления ODBC правильно сконфигурировать источник данных и маркер единой регистрации. Тогда при соединении с базами данных в IBM SPSS Modeler будет использоваться этот маркер единой регистрации, и пользователю не придется выполнять вход в этот источник данных.

Однако если источник данных не был правильно сконфигурирован для единой регистрации, IBM SPSS Modeler будет требовать, чтобы вход в этот источник данных выполнялся пользователем. Тем не менее, после ввода правильных регистрационных данных пользователь получит доступ к источнику данных.

Полную информацию о конфигурировании источников данных ODBC в вашей системе со включенной единой регистрацией смотрите в документации поставщика вашей базы данных. Вот пример основных действий, которые могут потребоваться:

1. Сконфигурируйте базу данных для поддержки единой регистрации Kerberos.
2. На компьютере IBM SPSS Modeler Server создайте источник данных ODBC и протестируйте его. Для соединения DSN не должны требоваться ID пользователя и пароль.
3. Соединитесь с IBM SPSS Modeler Server с использованием единой регистрации и начните использовать источник данных ODBC, который был создан и проверен на шаге 2.

## Добавление и изменение соединений с IBM SPSS Modeler Server

Можно вручную изменить или добавить соединение с сервером в диалоговом окне Регистрация на сервере. При нажатии кнопки Добавить открывается пустое диалоговое окно Добавить/Изменить сервер, в которое можно ввести подробности соединения с сервером. После выбора существующего соединения и нажатия кнопки Изменить в диалоговом окне Подключение к серверу откроется диалоговое окно Добавить/Изменить сервер со сведениями об этом соединении, где можно внести необходимые изменения.

**Примечание:** Соединение с сервером, добавленное из IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, нельзя изменить, поскольку имя, номер порта и другая информация заданы в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Рекомендуется использовать одни и те же порты для связи с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services и с клиентом SPSS Modeler. Они могут быть заданы как `max_server_port` и `min_server_port` в файле `options.cfg`.

Чтобы добавить соединения с сервером

1. В меню Инструменты выберите **Регистрация на сервере**. Откроется диалоговое окно Регистрация на сервере.
  2. В этом диалоговом окне нажмите кнопку **Добавить**. Откроется диалоговое окно Добавить/Изменить сервер.
  3. Введите сведения о соединении с сервером и нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить это соединение и вернуться в диалоговое окно Регистрация на сервере.
- **Сервер.** Задайте доступный сервер или выберите его из списка. Компьютер сервера задается алфавитно-цифровым именем (например, *myserver*) или IP-адресом, назначенным компьютеру сервера, (например, 202.123.456.78).
  - **Порт.** Укажите номер порта, на котором сервер ожидает сообщений. Если номер по умолчанию не работает, попросите у администратора системы правильный номер порта.
  - **Описание.** Введите необязательное описание для этого соединения с сервером.
  - **Обеспечить защищенное соединение (использовать SSL).** Укажите, нужно ли использовать подключение по протоколу SSL (**Secure Sockets Layer**). SSL - обычно используемый протокол для защиты данных, пересылаемых по сети. Для доступа к этой функции необходимо разрешить SSL на сервере, где запущен IBM SPSS Modeler Server. При необходимости обращайтесь к вашему администратору для получения более полной информации.

Чтобы изменить соединения с сервером

1. В меню Инструменты выберите **Регистрация на сервере**. Откроется диалоговое окно Регистрация на сервере.
2. В этом диалоговом окне выберите соединение, которое нужно изменить, и нажмите кнопку **Изменить**. Откроется диалоговое окно Добавить/Изменить сервер.
3. Измените сведения о соединении с сервером и нажмите кнопку **ОК**, чтобы сохранить это соединение и вернуться в диалоговое окно Регистрация на сервере.

## Поиск серверов в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Вместо того, чтобы вводить соединение с сервером вручную, можно выбрать в сети сервер или кластер серверов через координатор процессов, доступный в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services. Кластер серверов - это группа серверов, внутри которой координатор процессов определяет сервер, лучше всего подходящий для ответов на запрос обработки.

Хотя можно и вручную добавлять серверы в диалоговом окне Подключение к серверу, поиск имеющихся серверов позволяет соединяться с серверами без необходимости знания правильного имени сервера и номера порта. Эта информация предоставляется автоматически. Однако при этом необходима правильная информация об учетной записи, такая как имя пользователя, домен и пароль.

*Примечание:* Если у вас нет доступа к функции координатора процессов, можно вручную ввести имя сервера с которым вы хотите соединиться, или выбрать имя, заданное вами ранее. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Добавление и изменение соединений с IBM SPSS Modeler Server” на стр. 21.

Чтобы найти серверы и кластеры:

1. В меню Инструменты выберите **Регистрация на сервере**. Откроется диалоговое окно Регистрация на сервере.
2. В диалоговом окне нажмите кнопку **Поиск**, чтобы открыть диалоговое окно Поиск серверов. Если вы еще не вошли в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services при попытке просмотра координатора процессов, вам предложат сделать это.
3. Выберите сервер или кластер серверов в списке.
4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть диалоговое окно и добавить это соединение в диалоговое окно Подключение к серверу.

---

## Данные и файловые системы

Пользователям, работающим с сервером IBM SPSS Modeler, вероятно, понадобится обращаться к файлам данных и другим сетевым источникам данных, а также сохранять файлы в сети. В зависимости от обстоятельств, им может потребоваться следующая информация:

- **Информация об источнике данных ODBC.** Если пользователям нужен доступ к источникам данных ODBC, определенным на компьютере сервера, им понадобятся имена, описания и информация регистрации (включая ID и пароли для входа в систему базы данных) для источников данных.
- **Доступ к файлам данных.** Если пользователям нужен доступ к файлам данных на компьютере сервера или в другом месте сети, им понадобятся имена и сведения о положении файлов данных.
- **Положение сохраненных файлов.** Если пользователи сохраняют данные, будучи подключенными к серверу IBM SPSS Modeler, они могут попытаться сохранить файлы на компьютере сервера. Однако запись в это положение часто бывает не разрешена. В этом случае сообщите пользователям, где следует сохранять файлы с данными. (Как правило, это домашний каталог пользователя.)

---

## Аутентификация пользователей

Для аутентификации пользователей, соединяющихся с сервером, IBM SPSS Modeler Server использует средства оперативной системы компьютера сервера. Когда пользователь соединяется с сервером SPSS Modeler, все операции, выполняемые от его имени, выполняются в контексте защиты этого пользователя. Доступ к таблицам базы данных осуществляется с использованием привилегий для пользователей и/или паролей в самой базе данных.

**Windows.** В Windows войти в систему может любой пользователь с действительной учетной записью в сети хоста. При аутентификации по умолчанию необходимо изменить права доступа пользователей к каталогу `<каталог_установки_сервера_modeler>\Tmp`. Без этих прав пользователи не смогут войти на SPSS Modeler Server с клиента, используя аутентификацию по умолчанию в Windows.

**UNIX.** По умолчанию предполагается, что SPSS Modeler Server работает в UNIX как root. Это позволяет входить в систему любому пользователю с действительной учетной записью в сети хоста и ограничивает доступ пользователей к их собственным файлам и каталогам. Однако можно сконфигурировать SPSS Modeler Server для работы без привилегии root. В этом случае необходимо создать базу данных секретных паролей, которая будет использоваться для аутентификации, а все пользователи SPSS Modeler должны будут совместно использовать единственную учетную запись пользователя UNIX (и, следовательно, будут иметь совместный доступ к файлам данных). Дополнительную информацию смотрите в разделе “Конфигурирование в качестве рядового пользователя (не root) с помощью базы данных секретных паролей” на стр. 88.

## Конфигурирование PAM

На платформах Linux и AIX SPSS Modeler Server использует для аутентификации подключаемый модуль аутентификации (Pluggable Authentication Module, PAM).

Для использования аутентификации PAM в системе хоста должны быть правильно сконфигурированы нужные модули PAM; например, чтобы связать PAM с LDAP, в операционной системе хоста должен быть установлен и правильно сконфигурирован модуль PAM LDAP. Дополнительную информацию смотрите в документации к операционной системе. Это предварительное требование необходимо SPSS Modeler Server для использования PAM.

Чтобы сконфигурировать SPSS Modeler Server для использования PAM, отредактируйте файл SPSS Modeler Server "options.cfg", добавив (или отредактировав) строку **authentication\_methods, pam**.

При необходимости можно использовать имя службы modelerserver, чтобы задать особую конфигурацию PAM для SPSS Modeler Server. Вот пример действий по конфигурированию для Red Hat Linux:

1. Перейдите в каталог конфигурации PAM. Например: `/etc/pam.d`.

2. С помощью текстового редактора создайте новый файл с именем "modelerserver".
3. Добавьте данные конфигурации PAM, которые вы хотите использовать. Например:

```
auth        include      system-auth
account     include      system-auth
password   required pam_deny.so
session    required pam_deny.so
```

**Примечание:** Эти строки могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации. Дополнительную информацию смотрите в документации Linux.

4. Сохраните файл и перезапустите службу Modeler.

## Разрешения

**Windows.** Пользователь, который соединяется с программным обеспечением сервера, установленным на диске *NTFS*, должен регистрироваться в системе под учетной записью, у которой есть следующие разрешения.

- Разрешения на чтение и выполнение в каталоге установки сервера и в его подкаталогах
- Разрешения на чтение, выполнение и запись для каталога временных файлов.

В Windows Server 2008 и более новых версиях нельзя ожидать, что у пользователей уже есть эти разрешения. Обязательно укажите разрешения в явном виде, если они нужны.

Если программное обеспечение сервера установлено на диске *FAT*, задавать разрешения не нужно, так как у пользователей есть полный контроль над всеми файлами.

**UNIX.** Если вы не используете внутреннюю аутентификацию, пользователь, соединяющийся с программным обеспечением сервера, должен регистрироваться в системе под учетной записью, у которой есть следующие разрешения:

- Разрешения на чтение и выполнение в каталоге установки сервера и в его подкаталогах
- Разрешения на чтение, выполнение и запись для каталога временных файлов.

## Создание файлов

Когда IBM SPSS Modeler Server обращается к данным для их обработки, ему часто приходится создавать на диске временную копию этих данных. Объем дискового пространства, выделяемого для временных файлов, зависит от размера файла с данными, с которым работает конечный пользователь, и от типа выполняемого анализа. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Временное дисковое пространство и требования к оперативной памяти” на стр. 10.

**UNIX.** В версиях сервера IBM SPSS Modeler UNIX для задания режима доступа к временным файлам используется команда UNIX `umask`. Вы можете переопределить разрешения для сервера по умолчанию. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Управление разрешениями при создании файла” на стр. 80.

---

## Различия в результатах

Пользователи, выполняющие анализ в обоих режимах, могут увидеть незначительные различия в результатах между IBM SPSS Modeler и сервером IBM SPSS Modeler. Такое несоответствие обычно объясняется различиями в порядке записей или режиме округления.

**Порядок записей.** Если поток явно не упорядочивает записи путем их сортировки, порядок, в котором представлены записи, может различаться для потоков, выполняемых локально и выполняемых на сервере. Возможны также различия в порядке между операциями, выполняемыми в базе данных и на сервере IBM SPSS Modeler. Эти различия вызваны различиями алгоритмов, используемых каждой системой для реализации таких функций, как агрегация, которые могут переупорядочивать записи. Кроме того, обратите

внимание на то, что SQL не определяет порядок, в котором записи возвращаются из базы данных, в тех случаях, когда операция упорядочивания не была выполнена явно.

**Различия в округлении.** IBM SPSS Modeler в локальном режиме использует другой внутренний формат для хранения значений с плавающей точкой, чем IBM SPSS Modeler Server. Из-за различий в округлении обе версии могут давать несколько разные результаты.





---

## Глава 4. Администрирование IBM SPSS Modeler Administration

Эта глава содержит информацию о запуске и остановке сервера IBM SPSS Modeler конфигурировании различных опций сервера, конфигурировании групп и интерпретации файла журнала. В ней описано, как использовать IBM SPSS Modeler Administration Console, прикладную программу, помогающую конфигурировать сервер и отслеживать его работу. Инструкции по установке для этого компонента смотрите в инструкциях по установке сервер IBM SPSS Modeler, доступных с этим продуктом.

---

### Запуск и остановка сервера IBM SPSS Modeler

Сервер IBM SPSS Modeler работает как служба в Windows и как процесс демона в UNIX.

*Замечание по планированию:* Остановка сервера IBM SPSS Modeler приводит к отключению конечных пользователей и завершению их сеансов, поэтому желательно планировать перезапуски сервера на периоды низкой нагрузки. Если это невозможно, не забудьте уведомить пользователей прежде, чем остановить сервер.

#### Для запуска, остановки и проверки состояния в Windows

В Windows управление сервером IBM SPSS Modeler осуществляется через диалоговое окно Службы на Панели управления Windows.

1. **Windows XP.** Откройте меню Пуск Windows. Выберите **Панель управления**. Дважды щелкните по значку **Администрирование** и затем по значку **Службы**.  
**Windows 2003 или 2008.** Откройте меню Пуск Windows. Выберите **Панель управления**, затем **Администрирование**, затем **Службы**.
2. Выберите службу **Сервер IBM SPSS Modeler <nn.n>**. Теперь можно проверить его состояние, запустить или остановить его, а также изменить параметры запуска, как вам требуется.

По умолчанию служба сконфигурирована для автоматического запуска, что означает, что в случае остановки она автоматически перезапустится при перезагрузке компьютера. При таком запуске служба работает в автономном режиме, и можно выйти из системы на компьютере сервера, не влияя на нее.

#### Для запуска, остановки и проверки состояния в UNIX

В UNIX вы запускаете или останавливаете IBM SPSS Modeler Server, запуская сценарий *modelersrv.sh* в каталоге установки этого сервера.

1. Перейдите в каталог, где установлен IBM SPSS Modeler Server. Например, введите в командной строке UNIX  
`cd /usr/modelersrv`  
где *modelersrv* - каталог, где установлен IBM SPSS Modeler Server.
2. Чтобы запустить сервер, введите в командной строке  
`./modelersrv.sh start`
3. Чтобы остановить сервер, введите в командной строке  
`./modelersrv.sh stop`
4. Чтобы проверить состояние сервера IBM SPSS Modeler введите в командной строке UNIX  
`./modelersrv.sh list`  
и посмотрите вывод (он аналогичен выводу команды UNIX `ps`). Первый процесс в списке - это процесс демона сервера IBM SPSS Modeler а остальные процессы - это сеансы IBM SPSS Modeler.

Программа установки сервера IBM SPSS Modeler содержит сценарий (*auto.sh*), который конфигурирует систему, чтобы демон сервера запускался автоматически во время загрузки. Если вы запустили этот сценарий и затем остановили сервер, демон сервера автоматически перезапустится при перезагрузке компьютера. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Автоматический запуск и остановка IBM SPSS Modeler Server” на стр. 79.

## Ограничения ядра UNIX

Вы должны убедиться в том, что ограничения ядра в системе допускают работу IBM SPSS Modeler Server. В частности, важно отсутствие ограничений для данных, памяти, файлов и процессов, и они должны быть сняты в среде IBM SPSS Modeler Server. Для этого:

1. Добавьте следующие команды в *modelersrv.sh*:

```
ulimit -d unlimited
ulimit -m unlimited
ulimit -f unlimited
ulimit -u unlimited
```

Кроме того, задайте предел стека равным максимуму для вашей системы (*ulimit -s XXXX*), например:

```
ulimit -s 64000
```

2. Перезапустите IBM SPSS Modeler Server.

---

## Обработка неотвечающих процессов сервера (системы UNIX)

Процессы сервера IBM SPSS Modeler могут перестать отвечать по нескольким причинам, включая ситуации, когда они выполняют системный вызов или вызов драйвера ODBC, который блокируется (вызов не возвращает управление или возвращает его спустя очень длительное время). Когда процессы UNIX оказываются в этом состоянии, их можно убрать с помощью команды UNIX *kill* (прерывания, инициированные клиентом IBM SPSS Modeler, или закрытие клиента IBM SPSS Modeler не принесут результата). Команда *kill* - альтернатива обычной команде *stop*; администратор может использовать для ввода команды *kill* файл *modelersrv.sh*.

В системах, чувствительных к накоплению неиспользуемых процессов сервера ("зомби-процессов"), рекомендуется останавливать и перезапускать IBM SPSS Modeler Server через правильные промежутки времени, используя последовательность команд:

```
cd каталог_установки_сервера_modeler
./modelersrv.sh stop
./modelersrv.sh kill
```

Процессы IBM SPSS Modeler, которые были завершены с помощью команды *modelersrv.sh kill*, оставляют после себя временные файлы (во временном каталоге), которые нужно будет удалить вручную. Временные файлы могут остаться также в некоторых других ситуациях, например, при аварийном завершении прикладных программ из-за недостатка ресурсов, вмешательства пользователей, отказов системы или других причин. Поэтому, если вы периодически перезапускаете IBM SPSS Modeler Server, рекомендуется удалять из временного каталога IBM SPSS Modeler все образовавшиеся там файлы.

После закрытия всех процессов сервера и удаления временных файлов IBM SPSS Modeler Server можно безопасно перезапустить.

---

## Конфигурирование профилей серверов

Портлеты сервера позволяют запустить несколько независимых экземпляров SPSS Modeler Server при одной установке. Для клиента они выглядят как отдельные серверы, находящиеся на одном и том же хосте, но ожидающие соединений на портах с разными номерами. Совместное использование одной установки несколькими экземплярами упрощает администраторам выполнение задач обслуживания. После создания

первого экземпляра последующие экземпляры можно создавать и удалять быстрее, чем потребовалось бы для полной установки и деинсталляции, а кроме того, пакеты исправлений нужно устанавливать только один раз.

Работа нескольких экземпляров сервера на одном и том же хосте позволяет отдельно конфигурировать каждый экземпляр. Если все экземпляры идентичны, это не дает никаких преимуществ. В частности, если все экземпляры работают *не от имени пользователя root* (так, что все сеансы совместно используют одну и ту же учетную запись пользователя), каждый экземпляр может использовать отдельную учетную запись пользователя для обеспечения изоляции данных на уровне групп пользователей. Например, пользователю, входящему в систему экземпляра A, будет выделен сеанс, принадлежащий некоторому определенному пользователю User-A, и у него будет доступ к файлам и папкам только этого пользователя, в то время как пользователю, входящему в систему экземпляра B, будет виден другой набор файлов и папок, доступный пользователю User-B. Можно использовать эту схему в сочетании с конфигурацией групп, чтобы вход в систему того или иного экземпляра был доступен только определенным группам; тогда конечные пользователи смогут входить в систему только тех экземпляров, которые соответствуют их ролям. Смотрите раздел “Конфигурирование групп” на стр. 54.

В стандартной установке SPSS Modeler Server папки `config`, `data` и `tmp` специфичны для экземпляра сервера. Папка `config` предназначена для собственной конфигурации экземпляра, а папки `data` и `tmp` поддерживают изоляцию данных. У каждого экземпляра есть собственная копия этих папок, а все остальные данные используются совместно.

Обратите внимание, что значительная часть конфигурации сервера (например, параметры баз данных) может оставаться общей, при этом конфигурация профиля будет переопределять общую конфигурацию. Сервер сначала будет выполнять поиск в конфигурации профиля, а в случае неудачи использовать конфигурацию по умолчанию. Наиболее часто для профиля изменяются файлы `options`, `groups` и `passwords`.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Структура профилей” на стр. 31.

Информацию о том, как сконфигурировать профиль для использования SSO, смотрите в разделе “Конфигурирование единой регистрации” на стр. 16. Для этого нужно зарегистрировать имя участника-службы (Service Principal Name, SPN), выполнить небольшое конфигурирование, если учетная запись службы Windows не локальна, и в некоторых случаях включить поиск групп.

## Работа с профилями серверов

Ниже приводятся обычные случаи использования для профилей серверов. Некоторые из этих применений поддерживаются при помощи сценариев (смотрите раздел “Сценарии профилей” на стр. 33) и могут требовать привилегий администратора/пользователя `root`.

### Создание профиля сервера

Администратор SPSS Modeler Server по имени Джейн создает новый профиль при помощи сценария:

- Джейн должна задать уникальное имя для этого профиля (оно не может совпадать с уже существующим именем профиля). Если каталог `profiles` еще не существует, он создается для Джейн. Затем в каталоге `profiles` создается новый подкаталог с именем, заданным Джейн, содержащий каталоги `config`, `data`, `log` и `tmp`.
- Если Джейн захочет, она может также указать имя существующего профиля, чтобы использовать его как шаблон; в этом случае содержимое папки `config` внутри существующего профиля копируется в новый профиль. Если она не укажет шаблон или если в существующем профиле нет файл опций (хотя он должен там быть), в новом профиле создается пустой файл опций.
- Кроме того, Джейн может задать номер порта для этого профиля; в этом случае номер порта указывается в качестве значения свойства `port_number` в файле опций профиля. Если она не укажет номер порта, это значение будет выбрано автоматически и записано в файл опций.

- Джейн может также указать имя группы пользователей операционной системы, у которой будет монопольный доступ к профилю; в этом случае в файле опций включается конфигурация группы. В этом случае создается файл групп, запрещающий вход в систему всем, кроме членов заданной группы.

## Конфигурирование профиля сервера

Администратор сервера Джейн конфигурирует профиль, вручную редактируя файлы конфигурации профиля или используя IBM SPSS Modeler Administration Console в IBM SPSS Deployment Manager для соединения со службой профиля.

## Создание службы Windows для профиля сервера

В Windows администратор использует сценарий для создания службы для указанного профиля:

- Джейн должна указать имя существующего профиля, после чего создается экземпляр службы для этого профиля. Командная строка для этой службы будет включать аргумент `profile`. Имя службы будет сформировано по стандартному образцу с использованием имени профиля.
- Позже Джейн может потребоваться использовать консоль управления службами, чтобы отредактировать свойства службы, если ей нужно будет изменить имя пользователя и пароль для этой службы (если она работает не из-под учетной записи администратора).

В UNIX тоже имеются способы создания "служб", которые автоматически запускаются при загрузке системы. Администратор может попробовать создать службы профилей с помощью этих механизмов, но имейте в виду, что официально они не поддерживаются IBM SPSS Modeler.

## Управление службами Windows для профилей сервера

Администраторы могут использовать сценарий для выполнения следующих задач:

- Просмотреть список работающих служб профилей
- Запустить отдельную службу
- Запустить все службы
- Остановить отдельную службу
- Остановить все службы

При запуске или остановке всех служб их список получается путем просмотра подкаталогов каталога `profiles`.

## Удаление службы Windows для профиля сервера

В Windows администраторы могут при помощи сценария удалить службу для заданного профиля (если для этого профиля существует служба). Нужно указать имя профиля.

## Удаление профиля сервера

После остановки службы профиля администраторы могут удалить профиль, удалив его папку из каталога `profiles`.

## Обновление SPSS Modeler Server

При применении пакета исправлений SPSS Modeler Server этот пакет исправлений применяется ко всем профилям сервера. В Windows все службы профилей останавливаются и перезапускаются автоматически. В UNIX вы должны остановить и перезапустить их вручную.

## Деинсталляция компонентов сервера SPSS Modeler

При деинсталляции SPSS Modeler Server деинсталлируются все профили сервера. Обратите внимание, что каталог `profiles` и все содержащиеся в нем профили не удаляются автоматически. Они должны быть удалены вручную. В Windows все службы профилей деинсталлируются автоматически. В UNIX вы должны деинсталлировать их вручную.

## Установка новой версии SPSS Modeler Server

При установке новой версии SPSS Modeler Server все существующие профили сервера не перенастраиваются автоматически. Администратор должен вручную скопировать профили из одной установки в другую (и при необходимости отредактировать файлы конфигурации), чтобы заново создать службы.

## Структура профилей Каталог профилей

Профили серверов хранятся в положении, выбранном администратором сервера. Положение по умолчанию - это подкаталог с именем `profiles` в каталоге `[путь установки сервера]\config\` в SPSS Modeler Server, но мы рекомендуем использовать для хранения профилей другой каталог по следующим причинам:

- Профили могут совместно использоваться разными узлами в кластере
- Профили могут сохраняться при обновлениях
- Администраторам и другим пользователям, конфигурирующим профили, не нужно предоставлять прав на запись в каталог установки SPSS Modeler Server

Каталог `profiles` не создается вместе со свежей установкой SPSS Modeler Server. Он создается при создании первого профиля.

Каталог `profiles` содержит по одному подкаталогу для каждого профиля, и имя этого подкаталога совпадает с именем профиля. Поскольку имя каталога совпадает с именем профиля, имя профиля не может содержать символы, недопустимые в именах файлов. Кроме того, имена профилей не могут содержать пробелов, так как с большой вероятностью это вызовет проблемы в сценариях. Также обратите внимание на то, что имена профилей должны быть уникальны в пределах одной установки.

Единственный способ определить все профили для установки - найти подкаталоги каталога `profiles`. Нигде не хранится отдельный список профилей. Кроме того, нет никакого ограничения на число профилей, которые можно создать для одной установки, за исключением ограничений, которые накладывает система хоста.

В каталоге `profiles` подкаталог для любого отдельного профиля должен содержать по меньшей мере один каталог с именем `config`, а внутри этого каталога должен быть как минимум один файл с именем `options.cfg`, определяющий конфигурацию профиля. В этом файле задается подмножество параметров стандартного файла SPSS Modeler Server `options.cfg` (расположенного в `[путь установки сервера]/config`), требуемое для профиля. Параметры, отсутствующие в конфигурации профиля, должны задаваться из общего файла опций в каталоге установки `config`. Как минимум, в конфигурации профиля должен быть задан параметр `port_number`, так как каждая служба профиля должна ожидать соединений на отдельном номере порта.

Конфигурация профиля может включать другие файлы `*.cfg`, которые обычно находятся в каталоге установки `config`; в этом случае они считываются вместо стандартных (в отличие от файла `options.cfg`, который дополняет стандартные настройки). Наиболее часто в конфигурацию профиля включаются дополнительные файлы `groups` и `passwords`. Файлы конфигурации JVM и SSO совместно используются всеми профилями и игнорируются в случае их наличия в конфигурации профиля.

Каталог профиля может также содержать каталоги `data` и `tmp`, переопределяющие общие местоположения файлов `data` и `tmp`, если в конфигурации профиля не заданы другие положения.

Если вы применяете профили для изоляции данных, установите подходящие разрешения для соответствующих каталогов.

## Файл конфигурации профилей

Положение каталога `profiles` задается в новом файле конфигурации, который называется [путь установки сервера]\config\profiles.cfg. В нем используется тот же формат, что и в других файлах конфигурации в этом каталоге, и ключ, задающий каталог `profiles`, называется `profiles_directory`. Например:

```
profiles_directory, "C:\\SPSS\\Modeler\\profiles"
```

Для конфигурации профилей используется отдельный файл (вместо того, чтобы включить эти параметры в стандартный файл опций) по следующим двум причинам:

- Конфигурация профилей определяет, как считываются файлы опций, поэтому ее определение в файле опций неизбежно вызывало бы затруднения
- Файл конфигурации профилей спроектирован так, чтобы им можно было управлять автоматически при помощи сценариев, так что в простых случаях пользователям не нужно этого делать (тем не менее, его можно отредактировать вручную для поддержки более сложных конфигураций)

Помимо положения каталога `profiles`, единственная другая запись в `profiles.cfg` - это номер порта. Например:

```
profile_port, 28501
```

Это номер порта по умолчанию для очередного создаваемого профиля, и он автоматически увеличивается на единицу при каждом создании профиля сценарием. Файл `profiles.cfg` создается только в случае необходимости, его нет в свежей установке.

## Запуск профиля

Исполняемый файл службы (`modelerserver.exe`) принимает дополнительный аргумент `profile`, который задает профиль для этой службы:

```
modelerserver -server profile=<имя_профиля>
```

Из одной и той же установки можно запустить несколько служб, если каждая служба использует свой собственный профиль. Если аргумент `profile` не указан, служба использует общие параметры установки по умолчанию без каких-либо переопределений профиля.

Если служба вызвана с аргументом `profile`, она:

- Считывает [путь установки сервера]\config\profiles.cfg, чтобы получить положение каталога профилей
- Считывает [каталог профилей]\[имя профиля]\config\options.cfg, чтобы получить конфигурацию профиля (в частности, номер порта)

Если одно из этих действий по какой-либо причине завершается неудачно, служба выводит в журнал сообщение об ошибке и останавливается. Если служба вызвана с указанием профиля и не может его загрузить, она не запустится.

## Переменные среды

Служба определяет некоторые дополнительные переменные среды, чтобы имена путей и т.п. можно было выразить без информации о том, какой профиль является текущим:

Таблица 1. Переменные среды

Переменная	Значение
PROFILE_NAME	Имя текущего профиля или пустая строка, если профиль не указан.

Таблица 1. Переменные среды (продолжение)

Переменная	Значение
MODELERPROFILE	Полный путь к каталогу для текущего профиля (например, \$MODELERSERVER\profiles\\${PROFILE_NAME}). Если профиль не задан, это значение совпадает со значением \$MODELERSERVER.
MODELERDATA	Полный путь к каталогу data для текущего профиля (например, \$MODELERPROFILE\data). Если профиль не задан, это значение указывает на стандартный каталог данных \$MODELERSERVER\data

Эти переменные среды задаются процессом службы, так что они видны только внутри этого процесса и созданных им дочерних процессов. Если задать эти переменные вне процесса службы, они игнорируются и переопределяются в этом процессе, как описано выше.

## Ведение журнала

Каждой службе профиля нужна собственная отдельная папка для записи файлов журнала. Для каждого профиля есть отдельная копия `server_logging.log` и т.д.

Конфигурация `log4cxx.properties` по умолчанию в каталоге `config` установки использует переменную среды `PROFILE_NAME` для определения каталога журналов для данной службы:

```
log4j.appender.LoggingAppender.File=${ALLUSERSPROFILE}/IBM/SPSS/Modeler
Server/17/log/${PROFILE_NAME}/server_logging.log
```

Чтобы изменить положение журнала для всех профилей, измените эту строку, указав в ней одну из двух переменных среды, специфичных для профиля - `PROFILE_NAME` или `MODELERPROFILE`. Например, чтобы переместить каталог журналов в каталог профиля:

```
log4j.appender.LoggingAppender.File=${MODELERPROFILE}/log
/server_logging.log
```

Другой вариант изменения положения журналов для отдельного профиля - создать и отредактировать копию файла `log4cxx.properties` в конфигурации профиля.

## Сценарии профилей

В этом разделе описаны сценарии, помогающие создавать профили SPSS Modeler Server и управлять ими. Все эти сценарии находятся в каталоге `scripts/profiles` каталога установки SPSS Modeler Server (например, `C:\Program Files\IBM\SPSS\ModelerServer\18\scripts\profiles`).

### Общий сценарий (для всех платформ)

Следующий сценарий помогает создавать профили и управлять ими. Варианты этого сценария предоставляются для разных платформ с разными расширениями (`.bat` для Windows и `.sh` для UNIX). Работа сценария в обоих случаях не различается.

### Создание профиля

**create\_profile [опции] <имя-профиля>**

Создает новый профиль с заданным именем. Имя профиля должно подходить для использования в качестве имени каталога на сервере хоста (так как сценарий будет создавать каталог с этим именем) и не должно содержать пробелов. Это имя должно отличаться от всех уже существующих имен профилей.

**Опции:**

**-d, --profiles-directory<каталог\_профилей>**

Задаёт каталог `profiles`, в котором нужно создать этот и все последующие профили. Его нужно указывать только для первого профиля, но рекомендуемая практика - указывать его

каждый раз. Если не указать его в первый раз, будет выбрано положение по умолчанию. Если в одном из последующих вызовах изменить каталог `profiles`, новый профиль будет создан в новом положении, но все существующие профили будут игнорироваться, пока вы не переместите их в новое положение.

**-t, --template <имя-профиля>**

Задаёт имя существующего профиля, чтобы использовать его как шаблон. Конфигурация профиля копируется из существующего профиля в новый профиль, и изменяется только номер порта.

**-p, --port-number <номер\_порта>**

Задаёт номер порта для службы профиля. Этот номер порта должен быть уникальным для данного профиля. Если номер порта не указан, используется значение по умолчанию.

**-g, --group-name <имя\_группы>**

Задаёт имя группы пользователей операционной системы, у которой будет монопольный доступ к этому профилю. Профиль конфигурируется таким образом, что доступ для входа в систему разрешается только участникам этой группы.

Разрешения файловой системы не изменяются, так что это действие нужно выполнять отдельно.

#### Примеры:

```
scripts\profiles\create_profile.bat -d C:\Modeler\Profiles comet
```

Создаёт новый профиль с именем `comet` в каталоге `C:\Modeler\Profiles`. Этот профиль будет ожидать соединений на номере порта по умолчанию. Чтобы определить этот номер порта, откройте файл `options.cfg`, сгенерированный для этого профиля (в данном примере - `C:\Modeler\Profiles\comet\config\options.cfg`).

```
scripts\profiles\create_profile.bat --template comet --group-name "Meteor Users" --port-number 28510 meteor
```

Создаёт новый профиль с именем `meteor` в каталоге `C:\Modeler\Profiles` (этот каталог запомнен из предыдущей команды). Этот профиль будет ожидать соединений на номере порта 28510, и доступ для регистрации в системе будет разрешен только членам группы `Meteor Users` (Пользователи Meteor). Все остальные опции конфигурации будут скопированы из существующего профиля `comet`.

## Сценарии Windows

Эти сценарии помогают создавать службы Windows для профилей SPSS Modeler Server и управлять ими. Они используют программу Управление службами Windows (`SC.EXE`) для выполнения требуемых операций, и вывод этих сценариев исходит от `SC.EXE`, если не указано иное. Для выполнения большинства этих задач вам нужны привилегии администратора на локальном компьютере.

Дополнительную информацию смотрите в документации Microsoft TechNet для `SC.EXE`.

### Создание службы Windows для профиля

**create\_windows\_service [опции] <имя-профиля>**

Создаёт службу Windows для заданного профиля. У вас должны быть привилегии администратора для создания службы. Используйте Консоль управления службами для изменения дополнительных свойств службы после ее создания (например, чтобы задать информацию об учетной записи, под которой служба должна входить в систему).

#### Опции:

**-u, --service-user <имя\_учетной\_записи>**

Задаёт учетную запись, используемую службой для входа в систему (повсюду). Это может быть учетная запись локального пользователя, учетная запись пользователя домена или имя



локального компьютера (в качестве учетной записи локальной системы). По умолчанию используется учетная запись локальной системы. Если указана не учетная запись локальной системы, а другая учетная запись, до запуска службы необходимо войти в Консоль управления службами и задать пароль для этой учетной записи.

#### **-s, --register-spn**

Регистрирует имя участника-службы (Service Principal Name, SPN) для данной службы, чтобы клиенты могли соединяться с ней при помощи Kerberos SSO. В этом случае нужно указать учетную запись службы (-u), чтобы можно было зарегистрировать SPN в этой учетной записи. Для использования этой опции необходимы привилегии администратора домена (либо вам должны быть делегированы полномочия для регистрации SPN).

#### **-H, --service-host <имя\_хоста>**

Задает имя хоста, которое надо использовать при формировании SPN. Это должно быть имя хоста, через которое будут соединяться клиенты, и оно должно включать доменное имя, которое отображается в царство Kerberos (в простой конфигурации Active Directory доменное имя совпадает с царством Kerberos).

#### **Примеры:**

```
scripts\profiles\create_windows_service.bat comet
```

Создает службу Windows для профиля comet. Служба принадлежит учетной записи локальной системы, и ожидается, что клиенты будут входить в систему с использованием имени пользователя и пароля.

```
scripts\profiles\create_windows_service.bat -s -H modelerserver.mycompany.com -u MYCOMPANY\ProjectMeteor meteor
```

Создает службу Windows для профиля meteor. Служба принадлежит учетной записи домена ProjectMeteor, и клиенты могут входить в систему с использованием SSO. Служба не будет запускаться, пока вы не войдете в Консоль управления службами и не зададите пароль для учетной записи ProjectMeteor. Этой учетной записи будет автоматически предоставлено право входа в систему в качестве службы.

## **Удаление службы Windows для профиля**

**delete\_windows\_service [опции] <имена\_профилей...>**

Удаляет службы Windows для указанных профилей. У вас должны быть привилегии администратора для удаления службы.

#### **Опции:**

**-s, --summary**

Выводит имена удаленных служб. Несуществующие службы и службы, которые не удалось удалить, не выводятся. Без этой службы выводится состояние удаления всех указанных служб.

**-a, --all**

Удаляет службы для всех профилей.

#### **Примеры:**

```
scripts\profiles\delete_windows_service.bat comet
```

Удаляет службы Windows для профиля comet.

```
scripts\profiles\delete_windows_service.bat --all
```

Удаляет службы Windows для всех профилей.

## Запуск службы Windows для профиля

**start\_windows\_service [опции] <имена\_профилей...>**

Запускает службы Windows для указанных профилей. У вас должны быть привилегии администратора для запуска службы.

### Опции:

**-s, --summary**

Выводит имена запущенных служб. Уже работающие службы и службы, которые не удалось запустить, не выводятся. Без этой службы выводится состояние всех указанных служб.

**-a, --all**

Запускает службы для всех профилей.

### Примеры:

**scripts\profiles\start\_windows\_service.bat -s comet meteor**

Пытается запустить службы Windows для профилей comet и meteor и выводит имена служб, которые были запущены успешно.

## Остановка службы Windows для профиля

**stop\_windows\_service [опции] <имена\_профилей...>**

Останавливает службы Windows для указанных профилей. У вас должны быть привилегии администратора для остановки службы.

### Опции:

**-s, --summary**

Выводит имена остановленных служб. Уже остановленные службы и службы, которые не удалось остановить, не выводятся. Без этой службы выводится состояние всех указанных служб.

**-a, --all**

Останавливает службы для всех профилей.

### Примеры:

**scripts\profiles\stop\_windows\_service.bat -a -s**

Пытается остановить службы Windows для всех профилей и выводит имена служб, которые были успешно остановлены. Перечень всех служб берется из каталога profiles.

## Запрос состояния службы Windows для профиля

**query\_windows\_service [опции] <имена\_профилей...>**

Выводит состояние служб Windows для указанных профилей. Для запроса состояния службы не нужны привилегии администратора.

### Опции:

**-s, --summary**

Показывает только имена служб и их текущее состояние (RUNNING (РАБОТАЕТ), STOPPED (ОСТАНОВЛЕНА) и т.д.). Если по какой-либо причине не удастся запросить состояние службы (например, если она не существует), выводится состояние UNKNOWN (НЕИЗВЕСТНО). Без этой службы выводится полное состояние всех указанных служб.

**-a, --all**

Запрашивает состояние служб для всех профилей.

### Примеры:

**scripts\profiles\query\_windows\_service.bat -a**

Показывает полное состояние служб для всех профилей.

## Сценарий UNIX

Существующий сценарий UNIX, управляющий службой SPSS Modeler Server, теперь принимает дополнительный аргумент `profile`, так что службами профилей SPSS Modeler Server можно управлять независимо.

**modelersrv.sh [опции] {start|stop|kill|list}**

Управляет главной службой SPSS Modeler Server. Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 4, “Администрирование IBM SPSS Modeler Administration”, на стр. 27.

### Опции:

**-p, --profile <имя\_профиля>**

Управляет экземпляром службы для указанного профиля. Когда указан этот аргумент, команда применяется только к экземпляру для указанного профиля. Когда этот аргумент отсутствует, команда `start` запускает только экземпляр по умолчанию (службу без профиля), но команды `stop`, `kill` и `list` применяются ко всем активным экземплярам.

### Примеры:

**./modelersrv.sh --profile comet start**

Запускает службу для профиля `comet`.

**./modelersrv.sh --profile meteor start**

Запускает службу для профиля `meteor`.

**./modelersrv.sh list**

Выводит список процессов для всех активных служб.

**./modelersrv.sh --profile comet stop**

Останавливает службу для профиля `comet`.

**./modelersrv.sh stop**

Останавливает все активные службы

На данный момент нет никакого поддерживаемого способа автоматического запуска служб профилей SPSS Modeler Server в UNIX. Предоставляется стандартный сценарий `auto.sh` для конфигурирования системы для запуска и остановки главной службы SPSS Modeler Server вместе с операционной системой, но это относится только к службе по умолчанию, а не к службам профилей.

---

## Администрирование

У сервера IBM SPSS Modeler есть несколько конфигурируемых опций, управляющих его поведением. Эти опции можно задать двумя способами:

- Воспользуйтесь прикладной программой IBM SPSS Modeler Administration Console, которая доступна бесплатно покупателям IBM SPSS Modeler. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Администрирование сервера IBM SPSS Modeler” на стр. 38.
- Используйте текстовый файл `options.cfg` в каталоге [путь установки сервера]/`config`. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Использование файла `options.cfg`” на стр. 47.

Мы рекомендуем вам установить IBM SPSS Deployment Manager и использовать его IBM SPSS Modeler Administration Console как инструмент администрирования, а не редактировать файл `options.cfg`. Редактирование файла требует доступа к файловой системе IBM SPSS Modeler Server, но IBM SPSS Modeler Administration Console позволяет авторизовать любого пользователя для настройки этих опций. Кроме того, IBM SPSS Modeler Administration Console содержит дополнительную информацию о процессах сервера,

позволяя отслеживать его использование и производительность. В отличие от редактирования файла конфигурации, большинство опций конфигурации можно изменить, не перезапуская IBM SPSS Modeler Server.

Дополнительную информацию об использовании IBM SPSS Modeler Administration Console и файла `options.cfg` смотрите в следующих разделах.

---

## Администрирование сервера IBM SPSS Modeler

Modeler Administration Console в IBM SPSS Deployment Manager предоставляет консольный пользовательский интерфейс для отслеживания и конфигурирования установок SPSS Modeler Server; для действующих заказчиков SPSS Modeler Server он доступен без дополнительной оплаты. Эту прикладную программу можно установить только на компьютерах Windows; однако она может управлять сервером на любой поддерживаемой платформе.

Многие опции, доступные через Modeler Administration Console, можно также задать в файле `options.cfg`, расположенном в подкаталоге `/config` каталога установки сервера SPSS Modeler Server. Однако Modeler Administration Console предоставляет общий графический интерфейс, который позволяет соединиться со многими серверами, конфигурировать и отслеживать их.

### Запуск Modeler Administration Console

В меню Пуск Windows выберите **[Все] программы**, затем **Службы совместной работы и внедрения IBM SPSS**, и затем **Менеджер внедрения**.

При первом запуске программы вы увидите пустые панели Администратор серверов и Свойства (если у вас еще не установлен Deployment Manager с сконфигурированным соединением с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services). После конфигурирования Modeler Administration Console на панели Администратор серверов слева выводится узел для каждого сервера SPSS Modeler, который вы хотите администрировать. На панели справа выводятся опции конфигурации для выбранного сервера. Сначала надо задать соединение для каждого сервера, который вы хотите администрировать.

### Перезапуск веб-службы

Если вы внесли изменения в IBM SPSS Modeler Server или в Сервер IBM SPSS Modeler Text Analytics на консоли администрирования, надо перезапустить веб-службу.

Чтобы перезапустить Web-службу в Microsoft Windows:

1. На компьютере, где вы установили продукт IBM SPSS Modeler, выберите пункт **Службы** в разделе Администрирование панели управления.
2. Найдите в списке сервер и перезапустите его.
3. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть это диалоговое окно.

Чтобы перезапустить Web-службу в UNIX:

В UNIX надо перезапустить IBM SPSS Modeler Server, запустив сценарий **modelersrv.sh** в каталоге, где установлен IBM SPSS Modeler Server.

1. Перейдите в каталог, где установлен IBM SPSS Modeler Server. Например, введите в командной строке UNIX:  
`cd /usr/<сервер_modeler>`, где `сервер_modeler` - каталог, где установлен IBM SPSS Modeler Server.
2. Чтобы остановить сервер, введите в командной строке  
`./modelersrv.sh stop`
3. Чтобы перезапустить сервер, введите в командной строке  
`./modelersrv.sh start`

## Конфигурирование доступа с Modeler Administration Console

Доступом администратора к серверу SPSS Modeler Server через консоль Modeler Administration Console, включенную в IBM SPSS Deployment Manager, управляет строка `administrators` в файле `options.cfg`, расположенном в подкаталоге `/config` каталога установки сервера SPSS Modeler Server. Эта строка по умолчанию закомментирована, так что вам надо отредактировать ее, чтобы разрешить доступ определенным людям, или, задав `*`, всем пользователям, как показано в следующих примерах:

```
administrators, "*"
administrators, "jsmith,mjones,achavez"
```

- Эта строка должна начинаться с `administrators,`, а записи надо заключить в кавычки. Эти записи регистрозависимы.
- Отделяйте ID пользователей друг от друга запятыми.
- Для учетных записей Windows не используйте имена доменов.
- Используйте звездочку с осторожностью. Она позволяет любому пользователю с допустимой учетной записью для сервера IBM SPSS Modeler (то есть в большинстве случаев всем пользователям в сети) входить в систему и изменять опции конфигурации.

## Конфигурирование доступа при помощи User Access Control

Чтобы использовать Modeler Administration Console для внесения изменений в конфигурацию SPSS Modeler Server, установленную на компьютере Windows, где включена поддержка User Access Control (UAC), у вас должны быть разрешения на чтение, запись и выполнение, определенные в каталоге `config` и в файле `options.cfg`. Эти разрешения (NTFS) должны быть определены на уровне конкретного пользователя, а не на уровне группы - это объясняется способом взаимодействия разрешений UAC и NTFS.

Modeler Administration Console включен в IBM SPSS Deployment Manager.

## Соединения SPSS Modeler Server

Вы должны задать соединение с каждым сервером SPSS Modeler в вашей сети, которым собираетесь управлять. Затем надо зарегистрироваться на каждом сервере. Хотя соединение с сервером сохраняется между сеансами Modeler Administration Console, регистрационные данные для IBM SPSS Deployment Manager не сохраняются. Вы должны входить в систему каждый раз, когда запускаете IBM SPSS Deployment Manager.

### Чтобы задать соединение с сервером

1. Убедитесь, что служба сервера IBM SPSS Modeler запущена.
2. В меню Файл выберите **Создать** и затем **Соединение с управляемым сервером**.
3. На первой странице мастера введите имя для вашего соединения с сервером. Это имя предназначено для вас и должно быть описательным, например, *Production Server*. Убедитесь, что задан тип **Управляемый IBM SPSS Modeler Server**, и нажмите кнопку **Далее**.
4. На второй странице введите имя хоста или IP-адрес сервера. Если вы измените порт по сравнению со значением по умолчанию, введите номер порта. Нажмите кнопку **Готово**. Новое соединение с сервером выводится на панели Администратор серверов.

Для выполнения административных задач надо войти в систему.

### Чтобы войти на сервер

1. На панели Администратор серверов щелкните дважды по серверу, на котором вы хотите войти в систему.
2. В диалоговом окне Вход в систему введите регистрационные данные. (Используйте вашу учетную запись пользователя для хоста сервера.) Щелкните по **ОК**.

Если вход в систему завершается неудачно с сообщением **Невозможно получить права администратора на сервере**, обычно это вызвано неверной конфигурацией доступа администратора. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Конфигурирование доступа с Modeler Administration Console”.

Если вход в систему завершается неудачно с сообщением **Не удалось соединиться с сервером '<сервер>'**, убедитесь, что ID пользователя и пароль заданы правильно, затем проверьте, работает ли служба сервера IBM SPSS Modeler. Например, в системе Windows перейдите на Панель управления > Администрирование > Службы и проверьте запись IBM SPSS Modeler Server. Если в столбце Состояние не написано **Работает**, выберите эту строку на экране и щелкните по ссылке **Запустить**, затем снова попытайтесь войти в систему.

Когда вы вошли в систему на вашем сервере IBM SPSS Modeler, под именем сервера выводятся две опции - Конфигурирование и Мониторинг. Щелкните дважды по одной из этих опций.

## Конфигурирование сервера IBM SPSS Modeler

На панели Конфигурация выводятся опции конфигурации для сервера IBM SPSS Modeler. Используйте эту панель, чтобы изменить опции, как вам требуется. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов, чтобы сохранить изменения. Заметим, что изменение любой опции, помеченной звездочкой (\*), требует для вступления в силу перезапустить сервер.

Опции описаны в последующих разделах с соответствующими строками файла `options.cfg` в скобках. Опции, доступные только в `options.cfg`, описаны в конце раздела.

**Примечание:** Если обычный пользователь (не root) захочет изменить эти опции, ему потребуются разрешения записи для каталога SPSS Modeler Server **config**.

### Подключения/Сеансы

**Максимальное число соединений.** (`max_sessions`) Максимальное количество одновременных сеансов сервера. Значение -1 означает отсутствие предела.

**Номер порта.** (`port_number`) Номер порта, на котором SPSS Modeler Server ожидает подключения. Измените его, если это значение по умолчанию уже использует другая программа. Конечные пользователи должны знать этот номер порта, чтобы использовать SPSS Modeler Server.

### Соединение Analytic Server

**Включить SSL для Analytic Server** (`as_ssl_enabled`) Задайте Y, чтобы шифровать связь между Analytic Server и SPSS Modeler, иначе задайте N.

**Хост** (`as_host`) IP-адрес Analytic Server.

**Номер порта** (`as_port`) Номер порта Analytic Server.

**Корень контекста** (`as_context_root`) Корень контекста Analytic Server.

**Арендатор** (`as_tenant`) Арендатор, в который входит установка SPSS Modeler Server.

**Приглашение ввода пароля** (`as_prompt_for_password`) Если SPSS Modeler Server сконфигурирован с той же системой аутентификации пользователей и паролей, что и система, используемая для Analytic Server, (например, если используется аутентификация Kerberos) введите N; в противном случае введите Y.

**Примечание:** Если планируется использовать возможность единой регистрации (Single Sign On, SSO) Kerberos, в файле `options.cfg` нужно задать дополнительные опции. Дополнительную информацию смотрите далее в этой главе в разделе "Опции, видимые в файле `options.cfg`".

### Доступ к файлам данных

**Ограничить доступ только каталогом файлов данных** (`data_files_restricted`) Если задано **да**, эта опция ограничивает доступ к файлам данных стандартным каталогом данных и списком каталогов в опции **Путь файлов данных** ниже.

**Путь файлов данных** (`data_file_path`) Список дополнительных каталогов, в которых клиентам разрешено чтение и запись файлов данных. Эта опция игнорируется, если не включена опция **Ограничить доступ только**

**каталогом файлов данных.** Обратите внимание на то, что во всех путях надо использовать прямую дробную черту. В Windows задайте несколько каталогов через точку с запятой (например, [путь установки сервера]/data;c:/data;c:/temp). В Linux и UNIX используйте двоеточия (:) вместо точек с запятыми. Путь файлов данных должен включать в себя все пути, указанные в описанном ниже параметре temp\_directory.

**Ограничить доступ только каталогом программных файлов (program\_files\_restricted)** Если задано да, эта опция ограничивает доступ к программным файлам стандартным каталогом bin и списком каталогов в опции **Путь программных файлов** ниже. Как и в выпуске 17, единственный программный файл с ограниченным доступом - это исполняемый файл Python (смотрите ниже раздел **Путь к исполняемому файлу Python**).

**Путь программных файлов (program\_file\_path)** Список дополнительных каталогов, в которых клиентам разрешено выполнение программ. Эта опция игнорируется, если не включена опция **Ограничить доступ только каталогом программных файлов**. Обратите внимание на то, что во всех путях надо использовать прямую дробную черту. Задайте несколько каталогов через точку с запятой.

**Максимальный размер файла (max\_file\_size)** Максимальный размер (в байтах) временных и экспортируемых файлов данных, создаваемых во время выполнения потока (к файлам SAS и файлам данных SPSS Statistics не применяется). Значение -1 означает отсутствие предела.

**Временный каталог (temp\_directory)** Каталог, используемый для хранения временных файлов данных (файлов кэша). В идеале этот каталог должен находиться на отдельном высокоскоростном диске или контроллере, так как скорость доступа к этому каталогу может иметь решающее значение для производительности. Вы можете задать несколько временных каталогов, разделяя их запятыми. Они должны быть расположены на различных дисках; первый каталог используется чаще всего, а дополнительные каталоги служат для хранения временных рабочих файлов, когда определенные операции подготовки данных (такие как сортировка) используют параллелизм при выполнении. Если разрешить каждому потоку выполнения использовать отдельные диски для временного хранения, это может повысить производительность. Используйте во всех спецификациях путей прямую дробную черту.

#### **Примечание:**

- Временные файлы генерируются в этом каталоге при запуске сервера SPSS Modeler. Убедитесь, что у вас есть необходимые права доступа к этому каталогу (например, если временный каталог находится в общей сетевой папке), иначе запуск сервера SPSS Modeler завершится неудачно.
- При выполнении потоков оценки посредством запуска заданий IBM SPSS Collaboration and Deployment Services параметр temp\_directory не применяется. При запуске такого задания создается временный файл. По умолчанию этот файл сохраняется в каталоге установки сервера IBM SPSS Modeler. Папку данных по умолчанию, в которой сохраняются временные файлы, можно изменить при создании соединения с сервером IBM SPSS Modeler в IBM SPSS Modeler.

**Путь выполняемого файла Python (python\_exe\_path)** Полный путь к выполняемому файлу Python, включая имя выполняемого файла. Если доступ к программным файлам ограничен, нужно добавить содержащий исполняемый файл Python каталог к пути программных файлов (смотрите выше раздел **Ограничить доступ только каталогом программных файлов**).

## **Производительность/Оптимизация**

**Перезапись потока. (stream\_rewriting\_enabled)** Позволяет серверу оптимизировать потоки, перезаписывая их. Например, сервер может перенести операции сокращения данных ближе к узлу источника, чтобы сократить размер набора данных по возможности раньше. Отключение этой опции обычно рекомендуется, только если оптимизация приводит к ошибками или другим неожиданным результатам. Этот параметр переопределяет соответствующее значение оптимизации клиента. Если этот параметр отключен на сервере, пользователь не может задать его. Но если он включен на сервере, пользователь может отключить его по своему выбору.

**Параллелизм. (max\_parallelism)** Описывает число параллельных потоков обработки, которые разрешается запускать SPSS Modeler при выполнении потока. Задание значения 0 или любого отрицательного числа

указывает IBM SPSS Modeler запускать столько потоков, сколько доступно процессоров на компьютере; значение по умолчанию для этой опции -  $-1$ . Чтобы отключить параллельную обработку (для компьютеров с несколькими процессорами), задайте для этой опции значение 1. Чтобы разрешить параллельную обработку с ограничением числа потоков, задайте значение меньше числа процессоров на вашем компьютере. Заметим, что гиперпоточный или двухъядерный процессор считается как два процессора.

**Размер буфера (в байтах).** (`io_buffer_size`) Файлы данных, передаваемые с сервера на клиент, проходят через буфер указанного размера.

**Сжатие кэша.** (`cache_compression`) Целое значение от 0 до 9, которое управляет сжатием кэша и прочих файлов во временном каталоге сервера. Сжатие сокращает объем используемого места на диске, что может быть важным при ограниченном пространстве. При сжатии увеличивается процессорное время, но это почти всегда компенсируется сокращением времени доступа к диску. Обратите внимание на то, что сжать можно только определенные кэши - те, обращения к которым выполняется последовательно. Эта опция не применяется к кэшам произвольного доступа, например, к таким, которые используются алгоритмами обучения сети. Значение 0 полностью отключает сжатие. Значения от 1 и выше обеспечивают повышение степени сжатия, однако при этом растет и время доступа. Значение по умолчанию - 1; более высокие значения могут понадобиться, если для вас критично место на диске.

**Множитель использования памяти.** (`memory_usage`) Управляет долей физической памяти, отводимой для сортировки и другого кэширования в памяти. Значение по умолчанию - 100, что соответствует примерно 10% физической памяти. Увеличение этого значения повышает производительность сортировки, если доступна свободная память, однако будьте осторожны, увеличивая его, так как это может привести к избыточной подкачке страниц.

**Предельный процент памяти моделирования.** (`modelling_memory_limit_percentage`) Управляет долей физической памяти, выделяемой для обучения моделей Коопена и  $k$ -средних. Значение по умолчанию - 25%. Увеличение этого значения повышает производительность обучения, если доступна свободная память, однако будьте осторожны, увеличивая его, так как это может привести к избыточной подкачке при сбросе страниц на диск.

**Разрешить переопределение памяти моделирования.** (`allow_modelling_memory_override`) Включает или отключает опцию **Оптимизировать для скорости** для некоторых узлов моделирования. Значение по умолчанию - включено. Эта опция позволяет алгоритму моделирования запрашивать всю доступную память, обходя опцию предельного процента. Вы можете захотеть отключить эту опцию, если требуется использовать ресурсы памяти на компьютере сервера совместно.

**Максимальный и минимальный порты сервера.** (`max_server_port` и `min_server_port`) Задают диапазон номеров портов, которые можно использовать для дополнительных соединений гнезд между клиентом и сервером, требуемых для выполнения интерактивных моделей и потоков. При этом сервер должен ожидать соединений на другом порту; если не ограничивать диапазон, пользователи на системах с брандмауэрами могут столкнуться с проблемами. По умолчанию задается значение  $-1$ , что означает "без ограничений". Таким образом, например, чтобы сервер ожидал соединений на порту 8000 и последующих, надо задать для `min_server_port` значение 8000, а для `max_server_port` - значение  $-1$ .

Заметим, что вы должны открыть дополнительные порты помимо главного порта сервера, чтобы открыть или выполнить поток, и соответственно больше портов, если вы хотите открывать или выполнять дополнительные потоки. Это необходимо для получения обратной связи от выполнения потока.

По умолчанию IBM SPSS Modeler будет использовать любой доступный открытый порт; если он не находит ни одного (например, если они закрыты на брандмауэре), при выполнении потока выводится ошибка. Чтобы сконфигурировать диапазон портов, IBM SPSS Modeler будет нужно два доступных открытых порта (в дополнение к главному порту сервера) на одновременно выполняемый поток, плюс три дополнительных порта на каждое соединение ODBC от каждого соединенного клиента (два порта для соединения ODBC на все время существования соединения ODBC и дополнительный временный порт для аутентификации).



**Примечание:** Соединение ODBC - это запись в списке соединений с базами данных, оно может использоваться совместно несколькими узлами баз данных, для которых указано одно и то же соединение с базой данных.

**Примечание:** Возможно совместное использование портов аутентификации, если соединения выполняются в разное время.

**Примечание:** Рекомендуется использовать одни и те же порты для связи с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services и с клиентом SPSS Modeler. Они могут быть заданы как `max_server_port` и `min_server_port`.

**Примечание:** Если вы изменяете эти параметры, надо перезапустить SPSS Modeler Server, чтобы это изменение вступило в силу.

**Оптимизация выборки массива. (`sql_row_array_size`)** Управляет способом, которым SPSS Modeler Server выбирает данные из источника данных ODBC. Значение по умолчанию - 1, то есть выборка по одной строке за раз. Увеличение этого значения указывает серверу читать информацию более крупными кусками, выполняя выборку указанного числа строк в массив. Для некоторых сочетаний операционная система/база данных это может дать повышение производительности для операторов SELECT.

## SQL

**Максимальная длина строки SQL. (`max_sql_string_length`)** Для строки, импортируемой из базы данных с SQL, максимальное число символов, гарантированно передаваемых успешно. В зависимости от операционной системы более длинные строковые значения могут усекаться справа без предупреждения. Допустимый диапазон - от 1 до 65535 символов. Это свойство применяется также к узлу Экспорт баз данных.

**Примечание:** Значение по умолчанию для этого параметра - 2048. Если анализируемый вами текст длиннее 2048 символов (это, например, может случиться при использовании веб-узла фида SPSS Modeler Text Analytics), рекомендуем при работе в собственном режиме увеличить это значение, иначе ваши результаты могут быть усечены. Если вы используете базу данных и пользовательские функции (UDF), такого ограничения нет; это может привести к отличиям между собственным режимом и режимом UDF.

**Автоматическое генерирование SQL. (`sql_generation_enabled`)** Разрешает автоматическое генерирование SQL для потоков, что может существенно повысить производительность. Значение по умолчанию - включено. Отключение этой опции рекомендуется только в том случае, когда база данных не может поддерживать запросы, которые передает SPSS Modeler Server. Обратите внимание на то, что это значение переопределяет соответствующий параметр оптимизации клиента, а также на то, что для целей скоринга генерирование SQL надо включить отдельно для каждого узла моделирования независимо от значения данного параметра. Если этот параметр отключен на сервере, пользователь не может задать его. Но если он включен на сервере, пользователь может отключить его по своему выбору.

**Длина строки SQL по умолчанию. (`default_sql_string_length`)**. Задаёт ширину строчных столбцов по умолчанию, которые будут создаваться в таблицах кэша базы данных. Строчные поля в таблицах кэширования баз данных будут создаваться с шириной по умолчанию 255, если нет информации о типе восходящего потока. Если в ваших данных есть более длинные значения, либо реализуйте узел типа восходящего потока с этими значениями, либо задайте для этого параметра достаточно большое значение, соответствующее этим строчным значениям данных.

**Включить пользовательские функции базы данных. (`db_udf_enabled`)**. Если задано значение Y (по умолчанию), опция генерирования SQL порождает пользовательские функции SQL вместо чистого кода SQL SPSS Modeler. Пользовательские функции SQL обычно производительнее чистого SQL.

## SSL

**Включить SSL. (`ssl_enabled`)** Включает шифрование SSL для соединений между SPSS Modeler и сервером SPSS Modeler.

**Склад ключей.** (`ssl_keystore`) Файл базы данных ключей SSL, загружаемый при запуске сервера (либо полный путь, либо путь относительно каталога установки SPSS Modeler).

**Файл хранения склада ключей.** (`ssl_keystore_stash_file`) Имя файла хранения паролей базы данных ключей, загружаемый при запуске сервера (либо полный путь, либо путь относительно каталога установки SPSS Modeler). Если вы хотите оставить этот параметр пустым и получить запрос пароля при запуске SPSS Modeler Server, посмотрите следующие инструкции:

- В Windows:
  1. Убедитесь, что для параметра `ssl_keystore_stash_file` в файле `options.cfg` не задано значение.
  2. Перезапустите SPSS Modeler Server. Вас попросят ввести пароль. Введите правильный пароль, нажмите кнопку **ОК**, и сервер запустится.
- В Linux/UNIX:
  1. Убедитесь, что для параметра `ssl_keystore_stash_file` в файле `options.cfg` не задано значение.
  2. Найдите в файле `modelersrv.sh` следующую строку:

```
if "$INSTALLEDPATH/$SCLEMDNAME" -server $ARGS; then
```
  3. Добавьте ключ `-request_ssl_password`:

```
if "$INSTALLEDPATH/$SCLEMDNAME" -request_ssl_password -server $ARGS; then
```
  4. Перезапустите SPSS Modeler Server. Вас попросят ввести пароль. Введите правильный пароль, нажмите кнопку **ОК**, и сервер запустится.

**Метка склада ключей.** (`ssl_keystore_label`) Метка для заданного сертификата.

**Примечание:** Чтобы использовать консоль администрирования с установкой сервера для SSL, надо импортировать сертификаты, которые требует SPSS Modeler Server, на доверенный склад менеджера внедрения (под `../jre/lib/security`).

**Примечание:** Если вы изменяете эти параметры, надо перезапустить SPSS Modeler Server, чтобы это изменение вступило в силу.

## Конфигурация координатора процессов

**Хост.** (`cop_host`) Имя хоста или IP-адрес службы координатора процессов. Значение по умолчанию "spsscop" - это общее имя, которой администраторы могут добавить как алиас для хоста IBM SPSS Collaboration and Deployment Services на DNS.

**Номер порта.** (`cop_port_number`) Номер порта службы координатора процессов. Значение по умолчанию для IBM SPSS Collaboration and Deployment Services - 8080.

**Корень контекста.** (`cop_context_root`) URL службы координатора процессов.

**Регистрационное имя.** (`cop_user_name`) Имя пользователя для аутентификации на службе координатора процессов. Это регистрационное имя IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, так что оно может содержать добавленный защитой префикс (например, `ad/jsmith`).

**Пароль.** (`cop_password`) Пароль для аутентификации на службе координатора процессов.

**Примечание:** Если вы изменяете файл `options.cfg` вручную, а не с помощью Modeler Administration Console в IBM SPSS Deployment Manager, надо вручную закодировать значение `cop_password`, которое вы задаете в этом файле. пароли, заданные простым текстом, недействительны, и попытка регистрации на координаторе процессов с ними завершится неудачно.

Чтобы зашифровать свой пароль вручную, выполните следующие действия:

1. Откройте окно командной строки и перейдите в каталог SPSS Modeler `./bin`.

2. Когда вас попросят, введите имя пользователя (то есть `cop_user_name`, которое вы задали в `options.cfg`) и нажмите кнопку Enter.
3. Когда вас попросят, введите пароль для этого пользователя.  
Зашифрованный пароль выводится в двойных кавычках в командной строке как часть возвращаемой информации. Например:  

```
C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18\bin>pwutil  
User name: copuser  
Password: Pass1234  
copuser, "0Tqb4n.ob0wrs"
```
4. Скопируйте зашифрованный пароль без двойных кавычек и вставьте его между двойных кавычек, которые уже стоят в качестве значения для `cop_password` в файле `options.cfg`.

**Включен.** (`cop_enabled`) Определяет, должен ли сервер пытаться регистрироваться на координаторе процессов. Значение по умолчанию - *не* регистрироваться, так как администратор должен выбрать, какие службы сделать видимыми координатору процессов.

**SSL включен.** (`cop_ssl_enabled`) Определяет, используется ли SSL для соединения с сервером координатора процессов. Если используется эта опция, надо импортировать файл сертификата SSL в JRE SPSS Modeler Server. Для этого надо получить файл сертификата SSL, его алиас и пароль. Затем в SPSS Modeler Server введите следующую команду:

```
$JAVA_HOME/bin/keytool -import -trustcacerts -alias $ALIAS_NAME -file $CERTIFICATE_FILE_PATH  
-keystore $ModelerServer_Install_Path/jre/lib/security/cacerts
```

**Имя сервера.** (`cop_service_name`) Имя данного экземпляра сервера SPSS Modeler; по умолчанию это имя хоста.

**Описание.** (`cop_service_description`) Описание этого экземпляра.

**Интервал обновления (минут).** (`cop_update_interval`) Интервал между сообщениями работоспособности в минутах; значение по умолчанию - 2.

**Вес.** (`cop_service_weight`) Вес данного экземпляра, целое число от 1 до 10. Чем больше вес, тем больше соединений будут использоваться. Значение по умолчанию - 1.

**Хост сервера.** (`cop_service_host`) Полное имя хоста сервера IBM SPSS Modeler. Имя хоста по умолчанию строится автоматически; администратор может переопределить это значение для хостов распределенного базирования.

**Путь к данным по умолчанию.** (`cop_service_default_data_path`) Путь к данным по умолчанию для установки IBM SPSS Modeler Server, зарегистрированной на координаторе процессов.

## Опции, видимые в файле options.cfg

Большинство опций конфигурации можно изменить при помощи IBM SPSS Modeler Administration Console (поставляется с IBM SPSS Deployment Manager). Однако есть несколько исключений, описанных в этом разделе ниже. Опции в этом разделе надо изменять путем редактирования файла `options.cfg`. Дополнительную информацию смотрите в разделах “Администрирование сервера IBM SPSS Modeler” на стр. 38 и “Использование файла `options.cfg`” на стр. 47. Обратите внимание на то, что в файле `options.cfg` могут быть дополнительные параметры, не перечисленные здесь.

**Примечание:** Эта информация применима только к удаленному серверу (например, IBM SPSS Modeler Server).

administrators. Задайте имена пользователей, которым вы хотите предоставить доступ администратора. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Конфигурирование доступа с Modeler Administration Console” на стр. 39.

allow\_config\_custom\_overrides. Не изменяйте это значение без указания представителя технической поддержки.

fips\_encryption. Разрешает FIPS-совместимое шифрование. По умолчанию - N.

group\_configuration. Если эта опция включена, IBM SPSS Modeler Server проверяет файл groups.cfg, управляющий тем, кто может входить на сервер. Подробную информацию смотрите в разделе “Конфигурирование групп” на стр. 54.

max\_transfer\_size. Только для внутреннего использования. **Не изменяйте.**

shell. (Только для серверов UNIX) Переопределяет значение по умолчанию для оболочки UNIX, например, shell, "/usr/bin/ksh". По умолчанию IBM SPSS Modeler использует оболочку, определенную в профиле пользователя, соединяющегося с сервером IBM SPSS Modeler.

start\_process\_as\_login\_user. Задайте значение Y, если вы запускаете SPSS Modeler Server с базой данных секретных паролей, запустив службу сервера не от имени пользователя root.

use\_bigint\_for\_count. Если число подсчитываемых записей больше максимального числа обычного типа integer ( $2^{31}-1$ ), задайте для этой опции значение Y. Если для этой опции задано значение Y и поток соединен с Db2, SQL Server либо с базой данных Teradata, Oracle или Netezza, там, где требуется подсчет записей (например, в поле **Record\_Count**, генерируемом узлом агрегации), используется соответствующая функция.

Если эта опция включена, а работа выполняется либо с Db2, либо с SQL Server, для подсчета записей SPSS Modeler используется функция COUNT\_BIG(). Если работа выполняется с Teradata, Oracle или Netezza, SPSS Modeler будет использоваться функция COUNT(). Для всех остальных баз данных никакого переноса SQL в базу данных для функции не выполняется. Различие состоит в том, что при включенной опции use\_bigint\_for\_count все подсчеты записей сохраняются как тип BIG INT (или LONG) (64-битное целое число со знаком; максимум  $2^{63}-1$ ) в сравнении с обычным integer (32-битное целое число со знаком; максимум  $2^{31}-1$ ), когда опции отключены.

cop\_ssl\_enabled. Если вы используете SSL для соединения с координатором службы процессов, задайте для этой опции значение Y. Если используется эта опция, надо импортировать файл сертификата SSL в JRE SPSS Modeler Server. Для этого надо получить файл сертификата SSL, его алиас и пароль. Затем в SPSS Modeler Server введите следующую команду:

```
$JAVA_HOME/bin/keytool -import -trustcacerts -alias $ALIAS_NAME -file $CERTIFICATE_FILE_PATH -keystore $ModelerServer_Install_Path/jre/lib/security/cacerts
```

cop\_service\_default\_data\_path. С помощью этой опции можно задать путь к данным по умолчанию для установки IBM SPSS Modeler Server, зарегистрированной на координаторе процессов.

Пользователи могут создавать собственные соединения Analytic Server в SPSS Modeler через раздел меню **Инструменты > Соединения с Analytic Server**. Администраторы могут определять также соединение с Analytic Server по умолчанию, используя следующие свойства:

as\_ssl\_enabled. Y или N.

as\_host. Укажите имя хоста или IP-адрес Analytic Server.

as\_port. Укажите номер порта Analytic Server.

as\_context\_root. Укажите корневой каталог контекста Analytic Server.

as\_tenant. Укажите имя арендатора, элемент которого - IBM SPSS Modeler Server

as\_prompt\_for\_password. Y или N.

По умолчанию аутентификация Kerberos для Analytic Server не включена. Для включения аутентификации Kerberos используются три следующих свойства:

as\_kerberos\_auth\_mode. Чтобы включить аутентификацию Kerberos, задайте для этой опции значение Y.

as\_kerberos\_krb5\_conf. Укажите путь к файлу конфигурации Kerberos, который должен использоваться Analytic Server, например: c:\windows\krb5.conf.

as\_kerberos\_krb5\_spn. Задайте имя участника-службы (Service Principal Name, SPN) Kerberos Analytic Server, например: HTTP/ashost.mydomain.com@MYDOMAIN.COM.

## Мониторинг SPSS Modeler Server

На панели мониторинга Modeler Administration Console в IBM SPSS Deployment Manager выводится снимок всех процессов, выполняемых на компьютере SPSS Modeler Server, подобно Диспетчеру задач Windows. Чтобы активировать панель мониторинга, щелкните дважды по узлу Мониторинг у требуемого сервера на панели Администратор серверов. При этом на панель будет выведен текущий снимок данных от сервера. Эти данные обновляются с показанной частотой (по умолчанию раз в минуту). Чтобы обновить данные вручную, нажмите кнопку **Обновить**. Чтобы вывести в этом списке только процессы сервера SPSS Modeler, нажмите кнопку **Отфильтровать процессы не с сервера SPSS Modeler**.

## Использование файла options.cfg

Файл options.cfg находится в каталоге [путь установки сервера]/config. Каждый параметр представлен парой разделенных запятой значений, где имя - название опции, а значение - значение этой опции. Комментарии отмечены знаком решетки (#).

**Примечание:** Большинство опций конфигурации можно изменить при помощи IBM SPSS Modeler Administration Console в IBM SPSS Deployment Manager, а не через этот файл конфигурации, хотя есть несколько исключений. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Опции, видимые в файле options.cfg” на стр. 45.

IBM SPSS Modeler Administration Console позволяет избежать перезапусков сервера для всех опций, кроме порта сервера. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Администрирование сервера IBM SPSS Modeler” на стр. 38.

**Примечание:** Эта информация применима только к удаленному серверу (например, IBM SPSS Modeler Server).

### Опции конфигурации можно добавить в файл по умолчанию.

По умолчанию кэширование в базе данных на сервере IBM SPSS Modeler включено. Эту возможность можно отключить, добавив следующую строку в файл options.cfg:

```
enable_database_caching, N
```

В результате временные файлы будут создаваться на сервере, а не в базе данных.

Чтобы просмотреть или изменить опции конфигурации сервера IBM SPSS Modeler:

1. Откройте файл options.cfg в текстовом редакторе.

2. Найдите интересующие вас опции. Полный список опций смотрите в разделе “Конфигурирование сервера IBM SPSS Modeler” на стр. 40.
3. Измените значения нужным образом. Учтите, что во всех путях необходимо использовать прямую дробную черту (/), а не обратную, как в разделителях путей.
4. Сохраните файл.
5. Остановите и перезапустите IBM SPSS Modeler Server, чтобы изменения вступили в силу.  
Дополнительную информацию смотрите в разделе “Запуск и остановка сервера IBM SPSS Modeler” на стр. 27.

## Заккрытие неиспользуемых соединений с базой данных

По умолчанию в IBM SPSS Modeler кэшируется по крайней мере одно соединение с базой данных после обращения к этому соединению. Сеанс базы данных остается открытым, даже когда потоки, требующие доступа к базе данных, не выполняются.

Кэширование соединений с базой данных может улучшить время выполнения, устраняя потребность в повторном соединении IBM SPSS Modeler с базой данных при каждом выполнении потока. Однако в некоторых средах для прикладных программ важно высвободить ресурсы базы данных как можно быстрее. Если слишком много сеансов IBM SPSS Modeler поддерживают более не используемые соединения с базой данных, ресурсы базы данных могут исчерпаться.

Этой возможности можно избежать, выключив опцию IBM SPSS Modeler `cache_connection` в пользовательском файле конфигурации базы данных. Это может придать IBM SPSS Modeler дополнительную устойчивость к отказам в соединении с базой данных (например, к истечению срока ожидания), который возможен при длительном использовании соединений сеансом IBM SPSS Modeler.

Чтобы заставить закрыть неиспользуемые соединения с базой данных:

1. Найдите каталог *[путь установки сервера]/config* .
2. Добавьте следующий файл (или откройте его, если он уже существует):  
*odbc-custom-properties.cfg*
3. Добавьте в этот файл строку:  
`cache_connection, N`
4. Сохраните и закройте файл.
5. Перезапустите IBM SPSS Modeler Server.

### Примечание:

В зависимости от реализации базы данных, ее собственный кэш сохраняется в виде регулярной или временной таблицы. Например, временные таблицы используются в Db2, Oracle, Amazon Redshift, Sybase и Teradata. Для этих таблиц задание значения N для опции `cache_connection` не работает, как ожидается, так как временная таблица действительна только в течение сеанса (она будет автоматически очищена базой данных при закрытии соединения с БД).

Тем самым, при запуске потока SPSS Modeler для одной из этих баз данных с заданным значением N для опции `cache_connection` может возникнуть ошибка **Не удалось создать таблицу для кэширования в базе данных. Вместо этого будет использоваться кэширование в файле**. Это указывает на то, что SPSS Modeler не удалось создать кэш в базе данных. Кроме этого, в некоторых случаях для сгенерированного SPSS Modeler запроса SQL используется временная таблица, но эта таблица пустая.

Чтобы обойти эту проблемы, можно выбрать использование регулярной таблицы для кэшей в базе данных. Для этого создайте файл конфигурации пользовательских свойств базы данных, содержащий следующую строку:

```
table_create_temp_sql, 'CREATE TABLE <имя-таблицы> (<столбцы-таблицы>'
```

Это принудительно вводит использование регулярной таблицы БД для кжша базы данных, и эта таблица будет отброшена при закрытии всех соединений с базой данных или при закрытии рабочего потока.

---

## Использование SSL для защищенной передачи данных

Secure Sockets Layer (SSL) - это протокол для шифрования данных, передаваемых между двумя компьютерами. SSL обеспечивает защищенный обмен данными между компьютерами. SSL может зашифровать аутентификацию имени пользователя/пароля и содержание обмена информацией между сервером и клиентом.

### Как работает SSL

SSL основана на открытых и секретных ключах сервера, в дополнение к сертификату открытого ключа, который связывает идентичность сервера с его открытым ключом.

1. Когда клиент соединяется с сервером, клиент аутентифицирует сервер, используя сертификат открытого ключа.
2. Затем клиент генерирует случайное число, шифрует число открытым ключом сервера и возвращает зашифрованное сообщение на сервер.
3. Сервер дешифрует это случайное число своим секретным ключом.
4. На основе этого случайного числа сервер и клиент создают ключи сеанса, используемые для шифрования и дешифрования последующей информации.

Сертификат открытого ключа обычно подписывается центром сертификации. Центры сертификации, такие как VeriSign и Thawte, - это организации, которые выпускают и аутентифицируют параметры защиты, содержащиеся в сертификатах открытого ключа, и управляют ими. По существу центр сертификации подтверждает идентификационные данные сервера. Центр сертификации обычно взимает плату за сертификат, но можно сгенерировать и самоподписанные сертификаты.

Сервер IBM SPSS Statistics поддерживает и OpenSSL, и GSKit. Если оба они сконфигурированы, по умолчанию используется GSKit.

### Защита связи клиент-сервер и сервер-сервер при помощи SSL

Основные шаги в обеспечении безопасной связи клиент-сервер и сервер-сервер с использованием SSL:

1. Получите и установите сертификат и ключи SSL.
2. Включите и сконфигурируйте SSL в прикладной программе администратора сервера (IBM SPSS Deployment Manager).
3. В случае использования более чем 2048-битных сертификатов шифрования установите неограниченную силу шифрования для компьютеров клиентов .
4. Дайте пользователям указание включать SSL при соединении с сервером.

**Примечание:** Иногда продукт сервера может работать как клиент. В примере рассматривается сервер IBM SPSS Statistics, соединяющийся с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository. В этом случае сервер IBM SPSS Statistics выступает как *клиент*.

### Получение и установка сертификата и ключей SSL

Первые действия, которые надо выполнить для конфигурирования поддержки SSL:

1. Получите сертификат SSL и файл ключа. Это можно сделать тремя способами:
  - Приобретите их в общедоступном центре сертификации (например, VeriSign, Thawte или Entrust). Общедоступный центр сертификации подписывает сертификат для подтверждения идентичности сервера, который его использует.
  - Сгенерируйте ключ и файлы сертификата с помощью независимого сертификатора. Если вы используете этот подход, надо импортировать корневой сертификат независимого сертификатора в

файлы склада ключей клиента и сервера. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Импорт корневого сертификата независимого сертификатора” на стр. 51.

- Сгенерируйте ключ и файлы сертификата с помощью внутреннего центра выдачи самоподписанных сертификатов. Для этого выполните следующие действия:
  - a. Подготовьте базу данных ключей. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание базы данных ключей SSL” на стр. 51.
  - b. Создайте самоподписанный сертификат. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Создание самоподписанного сертификата SSL” на стр. 51.
- 2. Скопируйте файлы .kdb и .sth, созданные на шаге 1, в каталог, к которому есть доступ у сервера IBM SPSS Modeler, и укажите путь к этому каталогу в файле options.cfg . .

**Примечание:** Используйте в пути каталога в качестве разделителей прямую дробную черту.

3. Задайте в файле options.cfg следующие параметры:
  - ssl\_enabled, Y
  - ssl\_keystore, "<имя\_файла>.kdb", где <имя\_файла> - имя вашей базы данных ключей.
  - ssl\_keystore\_stash\_file, "<имя\_файла>.sth", где <имя\_файла> - имя файла хранения пароля базы данных ключей.
  - ssl\_keystore\_label, <метка>, где <метка> - метка вашего сертификата.
4. Для самоподписанных сертификатов или сертификатов независимых сертификаторов установите сертификат в клиентских системах. Для приобретенных общедоступных сертификатов CA этот шаг не требуется. Нужно, чтобы права доступа не допускали случайных просмотров каталога, который содержит сертификат. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Установка самоподписанного сертификата SSL” на стр. 51.

**Конфигурирование среды для работы GSKit:** GSKCapiCmd - инструмент командной строки, не связанный с Java, и для использования этого инструмента не обязательно устанавливать в системе Java™; он находится в папке <каталог установки Modeler>/bin . Процесс конфигурирования среды для работы IBM Global Security Kit (GSKit) выглядит по-разному в зависимости от используемой платформы.

Чтобы выполнить конфигурирование для Linux/Unix, добавьте в переменные среды каталог совместно используемых библиотек <каталог установки Modeler>/lib :

```
$export <переменная среды с путями совместно используемых библиотек>=<путь_установки_сервера_modeler>/bin
$export PATH=$PATH:<путь_установки_сервера_modeler>/bin
```

Имя переменной с путями совместно используемых библиотек зависит от используемой платформы:

- AIX использует имя переменной: LIBPATH
- HP-UX использует имя переменной: SHLIB\_PATH
- Linux используют имя переменной: LD\_LIBRARY\_PATH

Например, чтобы задать переменные среды в Linux, используйте команды:

```
$export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/gskit/bin
$export PATH=$PATH:/path/to/gskit/bin
```

### Доступ учетной записи к файлам

Убедитесь, что вы предоставили правильные разрешения для учетных записей, которые будут обращаться к файлам SSL:

1. Всем учетным записям, используемым SPSS Modeler для соединения, предоставьте доступ с правом чтения к файлам SSL.

**Примечание:** Это применяется также к пользователю *Войти в систему как*, определяемому в службе сервера SPSS Modeler . В UNIX или Linux это относится к пользователю, от имени которого вы запускаете сервер.



2. Для Windows достаточно, чтобы учетные записи находились в группе Администраторы и чтобы этой группе Администраторы разрешение было дано при включении управления доступом пользователей (User Access Control, UAC). Кроме этого, вы должны выполнить одно из следующих действий:
  - Предоставить разрешения учетным записям по отдельности.
  - Создать новую группу, добавить в нее учетную запись и предоставить этой группе разрешение на доступ к файлам SSL.
  - Отключить UAC.

**Создание базы данных ключей SSL:** Создать базу данных ключей позволяет инструмент GSKCapicmd. Перед тем, как использовать этот инструмент, необходимо сконфигурировать среду; дополнительную информацию смотрите в разделе “Конфигурирование среды для работы GSKit” на стр. 50

Чтобы создать базу данных ключей, запустите GSKit и введите следующую команду:

```
gsk<версия>capicmd[_64] -keydb -create -populate -db <имя_файла>.kdb -pw <пароль> -stash
```

где <версия> - номер версии GSKit, <имя\_файла> - имя, под которым нужно создать файл базы данных ключей, а <пароль> - пароль базы данных ключей.

Опция -stash создает файл хранения в том же каталоге, что и базу данных ключей, с расширением .sth. GSKit использует этот резервный файл для хранения пароля к базе данных ключей, чтобы не приходилось каждый раз вводить его в командной строке.

**Примечание:** Для файла .sth следует использовать серьезную защиту на уровне файловой системы.

**Создание самоподписанного сертификата SSL:** Чтобы сгенерировать самоподписанный сертификат и сохранить его в базе данных ключей, используйте команду:

```
gsk<версия>capicmd[_64] -cert -create -db <имя_файла>.kdb -stashed -dn "CN=myserver,OU=mynetwork,O=mycompany,C=mycountry" -expire <срок действия сертификата в днях> -label <метка> -default_cert yes
```

где <версия> - номер версии GSKit, <имя\_файла> - имя файла базы данных ключей, <срок действия сертификата в днях> - физическое число дней, в течение которых этот сертификат будет действовать, а <метка> - описательная метка, помогающая идентифицировать файл (например, можно использовать метку: myselfsigned).

**Установка самоподписанного сертификата SSL:** Для клиентских компьютеров, соединяющихся с вашим сервером через SSL, нужно распространить на клиенты открытую часть сертификата, чтобы они могли сохранить ее в своих базах данных ключей. Для этого сделайте следующее:

1. Извлеките открытую часть в файл при помощи команды:

```
gsk<версия>capicmd[_64] -cert -extract -db <имя_файла>.kdb -stashed -label <метка> -format ascii -target mycert.arm
```
2. Распространите файл mycert.arm среди клиентов. Его нужно скопировать в каталог jre/bin клиента.
3. Добавьте новый сертификат в базу данных ключей клиента при помощи команды:

```
keytool -import -alias <метка> -keystore ..\lib\security\cacerts -file mycert.arm
```

Если потребуется указать пароль, введите: changeit. Инструмент keytool находится в каталоге <Каталог установки Modeler>\jre\bin (или в каталоге <Каталог установки Modeler>/SPSSModeler.app/Contents/PlugIns/jre/Contents/Home/bin для Mac).

**Импорт корневого сертификата независимого сертификатора:** Вместо покупки сертификата у общеизвестного сертификатора (certificate authority, CA) или создания самоподписанного сертификата можно подписывать ваши серверные сертификаты при помощи независимого сертификатора. У клиент и сервера должен быть доступ к корневому сертификату независимого сертификатора для проверки серверных сертификатов, подписанных этим независимым сертификатором. Для этого:

1. Получите корневой сертификат независимого СА. Этот процесс зависит от процедур, принятых у данного независимого СА. Независимые СА часто предоставляют свои корневые ключи для скачивания.
2. Добавьте сертификат в базу данных ключей сервера при помощи команды:

```
gsk<версия>capicmd[_64] -cert -add -db <имя_файла>.kdb -stashed -label <метка> -file <сертификат_ca>.crt -format binary -trust enable
```

3. Добавьте сертификат в базу данных ключей клиента при помощи команды:

**Для системы Windows:**

```
C:> cd <путь_установки_клиента_Modeler>\jre\bin
C:> keytool -import -keystore ..\lib\security\cacerts -file <сертификат_ca>.crt -alias <метка>
```

**Для Mac:**

```
C:> cd <путь_установки_клиента_Modeler>/SPSSModeler.app/Contents/PlugIns/jre/Contents/Home/bin
C:> keytool -import -keystore ..\lib\security\cacerts -file <сертификат_ca>.crt -alias <метка>
```

Если потребуется указать пароль, введите: *changeit*. Инструмент keytool находится в каталоге <Каталог установки Modeler>\jre\bin (или в каталоге <Каталог установки Modeler>/SPSSModeler.app/Contents/PlugIns/jre/Contents/Home/bin для Mac).

4. Проверьте базу данных ключей сервера с корневым сертификатом СА при помощи команды:

```
gsk<версия>capicmd[_64] -cert -validate -db <имя_файла>.kdb -stashed -label <метка>
```

Сообщение об успешной проверке выглядит так: ОК.

**Примечание:** Описанные выше команды используют корневой сертификат независимого сертификатора в двоичном формате. Для сертификатов в формате ASCII используйте опцию `-format ascii`.

Параметр `-db` задает имя базы данных ключей, в которую вы импортируете корневой сертификат независимого сертификатора.

Параметр `-label` задает метку, которую нужно использовать для корневого сертификата независимого сертификатора в файле базы данных ключей. Здесь можно указать любую метку, так как она никак не связана с метками, используемыми в файле `options.cfg` IBM SPSS Modeler.

Параметр `-file` задает файл, содержащий корневой сертификат независимого сертификатора.

## Включите и сконфигурируйте SSL в IBM SPSS Deployment Manager

1. Если вы устанавливаете самоподписанный сертификат SSL, скопируйте созданный файл `cacerts` в <каталог установки Deployment Manager>\jre\lib\security. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Установка самоподписанного сертификата SSL” на стр. 51.
2. Запустите программу администрирования сервера (IBM SPSS Deployment Manager) и соединитесь с сервером.
3. На странице конфигурации задайте для **Secure Sockets Layer** значение Да.
4. В разделе **Файл открытого ключа SSL** задайте полный путь к файлу открытого ключа.
5. В разделе **Файл секретного ключа SSL** задайте полный путь к файлу секретного ключа.

*Примечание:* Если открытый и секретный ключи хранятся в одном файле, укажите в разделах **Файл открытого ключа SSL** и **Файл секретного ключа SSL** один и тот же файл.

6. Выберите в меню:

**Файл > Сохранить**

7. Перезапустите службу сервера или демон. При перезапуске вас попросят ввести пароль SSL. В Windows можно выбрать **Запомнить этот пароль** для безопасного хранения пароля. Эта опция избавляет от необходимости вводить пароль каждый раз, когда сервер запущен.

## Установка шифрования неограниченной сложности

В среде выполнения Java, поставляемой с продуктом, включено шифрование экспортного варианта США. Для лучшей защиты ваших данных рекомендуется выполнить обновление до шифрования неограниченной силы. Эту процедуру необходимо повторить при установке и сервера, и клиента.

### Установить неограниченную силу шифрования

1. Скачайте Файлы политики JCE неограниченного SDK с сайта IBM.com (выберите файлы, применимые для Java 7).
2. Извлеките файлы Unlimited Jurisdiction Policy, упакованные в сжатом файле. Сжатый файл содержит файлы `US_export_policy.jar` и `local_policy.jar`.
3. Создайте резервные копии файлов `US_export_policy.jar` и `local_policy.jar` из каталога `jre/lib/security`.
4. Замените существующие копии файлов `US_export_policy.jar` и `local_policy.jar` на два скачанных и распакованных файла.
5. Перезапустите клиент или сервер IBM SPSS Modeler в соответствии с необходимостью.

### Инструктирование пользователей: как включить SSL

Когда пользователи соединяются с сервером через клиентский продукт, им нужно для соединения с сервером включить SSL в диалоговом окне.

## Соединение SSL для Cognos

Чтобы соединиться с Cognos Analytics через HTTPS и защищенный порт SSL, сначала необходимо изменить некоторые внутренние и внешние параметры диспетчера для Cognos. Подробности о том, как выполнить необходимые изменения, смотрите в руководстве по конфигурированию и администрированию сервера Cognos.

После изменения параметров диспетчера импортируйте созданную в Cognos BI сертификацию SSL в JRE SPSS Modeler, выполнив следующие шаги:

1. В конфигурации Cognos определите пароль для склада ключей IBM Cognos:
  - a. В окне Проводник выберите пункт меню **Шифрование > Cognos**.
  - b. В окне Свойства в разделе **Параметры ключей шифрования** задайте пароль склада ключей шифрования.
  - c. В меню Файл выберите опцию Сохранить.
  - d. В меню Действия выберите опцию Перезапуск.
2. В командной строке перейдите к каталогу `c10_location\bin`.
3. Задайте для переменной среды `JAVA_HOME` значение положения среды выполнения Java™, используемого сервером прикладных программ, где запускается Cognos. Например:

```
set JAVA_HOME=c11_location\bin\jre\<версия>
```
4. В командной строке запустите инструмент сертификата. Например:

```
ThirdPartyCertificateTool.bat -E -T -r ca.cer -k ..\configuration\encryptkeypair\jEncKeystore -p <пароль>
```
5. Скопируйте файл `ca.cer` в положение SPSS Modeler Server.
6. Откройте командную строку и перейдите в папку `<ModelerInstallationLocation>\jre\bin`.
7. Введите команду для импорта сертификата. Например:

```
.\keytool -import -alias ca -file <Каталог, где расположен файл ca.cer>\ca.cer -keystore "<ModelerInstallationLocation>\jre\lib\security\cacerts"
```

После этого для соединения с Cognos можно использовать HTTPS и защищенный диспетчер SSL. Например:  
`https://9.119.83.37:9343/p2pd/servlet/dispatch`

## Соединение SSL с Cognos TM1

Чтобы соединиться с Cognos TM1 через HTTPS и защищенный порт SSL, выполните следующие шаги:

1. Сконфигурируйте Tomcat SSL. (Дополнительную информацию смотрите в примере <http://tomcat.apache.org/tomcat-7.0-doc/ssl-howto.html>).
  - a. В командной строке перейдите к каталогу C:\Program Files\ibm\cognos\tm1\_64\bin64\jre\7.0\bin (это путь установки по умолчанию) и введите следующую команду для генерирования файла с именем .keystore в вашей домашней папке:  
`keytool -genkey -alias tomcat -keyalg RSA`
  - b. В папке C:\Program Files\ibm\cognos\tm1\_64\tomcat\conf добавьте следующие параметры соединителя в файл server.xml:  

```
<Connector SSLEnabled="true" acceptCount="100" clientAuth="false"
  disableUploadTimeout="true" enableLookups="false" maxThreads="25"
  port="8443" keystoreFile="/Users/loiane/.keystore" keystorePass="password"
  protocol="org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol" scheme="https"
  secure="true" sslProtocol="TLS" />
```
  - c. Перезапустите службу сервера прикладных программ IBM Cognos TM1.
2. В командной строке используйте следующую команду для экспорта файла сертификата во вновь созданный склад ключей:  
`keytool -export -alias tomcat -file certfile.cer -keystore C:\Users\Administrator\.keystore`
3. В командной строке используйте следующую команду для импорта файла сертификата в JRE, используемую SPSS Modeler Server:  
`keytool -import -alias as -file C:\Leon\Temp\certfile.cer -keystore "c:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\<version>\jre\lib\security\cacerts"`

После этого для соединения с Cognos TM1 можно использовать HTTPS и защищенный номер порта SSL.

---

## Конфигурирование групп

Обычно аутентифицированный пользователь принадлежит к одной или нескольким группам защиты и, если для SPSS Modeler Server включена поддержка конфигурирования на основе групп, с помощью этих групп можно разрешить или запретить вход в систему сервера либо настроить значения опций для сеанса пользователя.

Конфигурация групп поддерживается в следующих сценариях:

- В сценарии установки *по умолчанию*, где служба SPSS Modeler Server запускается под учетной записью Local System или учетной записью root и пользователь входит в систему с явными регистрационными данными или при помощи единой регистрации (Single Sign-On, SSO); в этом случае группы представляют собой группы защиты операционной системы пользователя, используемые для управления доступом к файлам и т.п..
- В сценарии установки *без полномочий root*, где служба SPSS Modeler Server запускается под непривилегированной учетной записью и пользователь входит в систему при помощи единой регистрации (SSO); в этом случае группы представляют собой группы LDAP, связанные с принципом SSO. Эти группы берутся у провайдера защиты LDAP в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services, поэтому для включения поддержки этого сценария требуется некоторое дополнительное конфигурирование. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Вхождение в состав групп для пользователя SSO” на стр. 20.

Если ни один из этих сценариев не применяется, группы пользователя недоступны, и конфигурирование групп не поддерживается. В частности, при установке *без полномочий root*, где служба SPSS Modeler Server запускается под непривилегированной учетной записью и пользователь входит в систему при помощи имени пользователя и пароля, группы операционной системы для сервера недоступны, и конфигурирование групп не поддерживается.

Принцип конфигурирования на основе групп состоит в том, что применяемые к сеансу пользователя параметры опций могут различаться в зависимости от членства пользователя в группе. Эти параметры на стороне сервера обычно читаются из файла SPSS Modeler Server `options.cfg`, одинаково задаваемого для всех сеансов. Файл `options.cfg` предоставляет значения по умолчанию для всех сеансов, но для отдельных групп могут существовать файлы конфигурации, перезаписывающие подмножество параметров для некоторых сеансов.

Конфигурирование групп позволяет управлять разнообразными настройками, такими как:

- Управление доступом к файлам и DSN
- Управление использованием ресурсов

Когда опция `group_configuration` включена в `options.cfg`, IBM SPSS Modeler Server проверяет файл `groups.cfg`, который определяет, кто может зарегистрироваться на сервере. Значение по умолчанию - N. Ниже приведен пример файла `groups.cfg`, отклоняющего доступ группы `Test` к серверу и разрешающего доступ к серверу группы `Fraud` с заданной конфигурацией. Звездочка разрешает доступ всем остальным группам с конфигурацией по умолчанию.

```
Test, DENY
Fraud, "groups/fraud.cfg"
*,
```

Конфигурация конкретной группы (такой как `Fraud` выше) позволяет ограничить доступ к отдельным источникам данных или изменить параметры ресурсов (относящиеся к переносу SQL в базу данных, использованию памяти, многопоточности и так далее) с целью повышения производительности для участников этой группы.

Механизм конфигурирования групп рассчитан на ответ на два вопроса:

1. Пользователю разрешено пользоваться этим экземпляром IBM SPSS Modeler Server?
2. Если ему это разрешено, какие опции конфигурации он получит?

Относительно #2, опции конфигурации - это те, что определены в `options.cfg`, а конфигурация по умолчанию относится к параметрам в этом файле. Механизм группы позволяет переопределять некоторые параметры по умолчанию, задавая альтернативные файлы конфигурации для определенных групп, где параметры в файлах группы имеют приоритет над значениями по умолчанию.

Относительно #1, когда конфигурация групп отключена, тогда всем разрешается использовать сервер. Когда конфигурация группы включена, тогда никому не разрешают использовать ее, если только им явно не предоставлен доступ в `groups.cfg`. Таким образом, пустой файл `groups.cfg` делает сервер непригодным для всех. Как правило, вы добавляете к `groups.cfg` группы, к которым должен быть доступ. Например:

```
A,
B,
C,
```

Необязательно: для любой группы, к которой вы даете доступ, можно также задать файл конфигурации, переопределяющий параметры по умолчанию в `options.cfg`:

```
A, "a.cfg"
B, "b.cfg"
C, "c.cfg"
```

Любая группа, для которой вы не задаете конфигурацию, использует конфигурацию по умолчанию, которая содержит параметры из файла `options.cfg`.

Опция `DENY` допускается для более сложных случаев, когда простое перечисление предоставило бы больше доступа, чем вы действительно хотите. Например, вы выделяете службу для группы `Fraud`, но при этом некоторым разработчикам из группы `Fraud` доступ предоставлять не следует. Поэтому вы написали:

devops, DENY  
fraud,

Задавать DENY по умолчанию не требуется, потому что все и так будут исключены, поскольку не включены.

Обратите внимание, что этот механизм зависит от механизма входа в систему ОС (LDAP и т.д.). Пользователь должен всегда сначала войти в систему и если ОС запрещает ему доступ, тогда он никогда сюда не доберется. Если они могут войти в систему, их членство в группе ОС используется для определения конфигурации группы, и доступ может быть запрещен в этой точке.

## Управление доступом к DSN по группам

Для аутентификации по нескольким факторам (multi-factor authentication, MFA) требуется, чтобы пользователей можно было ограничить набором имен источников данных (data source name, DSN) ODBC, к которым им разрешен доступ в соответствии с членством в группах.

Схема выполнения этого ограничения аналогична существующей схеме доступа к файлам. В файле `options.cfg` доступны два параметра конфигурации:

```
sql_data_sources_restricted, N  
sql_data_source_path, ""
```

Если для параметра `sql_data_sources_restricted` задано значение Y, пользователь ограничен только теми DSN, которые перечислены в связанном пути. DSN разделяются стандартными символами разделителя путей - ; (точкой с запятой) для Windows и : (двоеточием) для UNIX. Например, в Windows:

```
sql_data_sources_restricted, Y  
sql_data_source_path, "Fraud - Analytic;Fraud - Operational"
```

Когда включено такое ограничение, оно приводит к следующим результатам:

- Когда пользователь просматривает источники данных (например, в диалоговом окне Соединение с ODBC или при использовании PSAPI `getSessionServerDataSourceNames` API), вместо возможности увидеть все определенные в системе сервера DSN он сможет просмотреть только подмножество DSN, определенных по пути `options.cfg`. Обратите внимание на то, что по этому пути могут находиться DSN, которые не определены на сервере, они будут игнорироваться, и пользователь не увидит этих имен.
- Если пользователь строит узел ODBC (или любой узел, использующий соединение с ODBC), использующий сценарий или PSAPI, и задает DSN, которого нет по пути `options.cfg`, этот узел не будет запущен и пользователь получит примерно такое сообщение об ошибке: **Невозможен доступ к источнику данных: <X>**.

Путь источника данных может содержать вставки `PATH`, `GROUP` и `USER`, описанные отдельно для путей к файлам. Вставка `PATH` позволяет конструировать путь инкрементно в соответствии с членством пользователя в группе, когда используется конфигурирование на основе групп. Могут возникнуть также ситуации, когда потребуется назвать DSN по имени владеющей им группы.

При построении предыдущего примера, если доступ к источникам данных `Fraud` был разрешен только для участников группы Аналитики мошенничества, на сайте можно было разрешить конфигурирование групп и создать отдельную конфигурацию только для группы Аналитики мошенничества, содержащую по крайней мере такую строку:

```
sql_data_source_path, "${PATH};Fraud - Analytic;Fraud - Operational"
```

В этом примере добавление префикса `PATH` обеспечивает для аналитиков мошенничества доступ к другим источникам данных, разрешенным для всех или для других групп, к которым они принадлежат.

---

## Журнал сервера

IBM SPSS Modeler Server ведет запись важных действий в файл журнала с именем `server_logging.log`. В UNIX этот файл находится в папке `log` в каталоге установки; в Windows этот файл находится в каталоге `%ALLUSERSPROFILE%/IBM/SPSS/Modeler Server/<версия>/log`.

Параметры, которые управляют тем, как выполняется в вашей установке вход в систему, содержатся в файле `log4cxx.properties`.

### Измените положение файла журнала

Положение файла журнала по умолчанию задано в файле `log4cxx.properties` как:

```
log4j.appender.MainLog.File=${app_log_location}/${PROFILE_NAME}/${app_type}logging.log
```

Чтобы изменить положение файла журнала, отредактируйте эту запись.

### Включение трассировки

Могут быть ситуации, когда вам потребуются более детальная по отношению к базовому списку информация об основных действиях, например, эту информацию может запросить у вас персонал поддержки для разрешения проблем. В таких случаях вы можете изменить параметры журнала, чтобы записывать в него подробную информацию трассировки.

Чтобы включить трассировку, в файле `log4cxx.properties` отключите строку `log4j.rootLogger=INFO, MainLog, ConsoleLog` и впишите на ее место строку: `log4j.rootLogger=TRACE, MainLog, TraceLog`

Чтобы изменить положение журнала трассировки, отредактируйте следующую запись:

```
log4j.appender.TraceLog.File=${app_log_location}/${PROFILE_NAME}/${app_type}tracing_${PROCESS_ID}.log
```

### Изменение опций записи в журнал

Файл `log4cxx.properties` содержит параметры управления, определяющие запись различных событий. Для этих параметров обычно задается либо **INFO** (запись действий в файл журнала), либо **WARN** (оповещение пользователя о потенциальных проблемах). Если вы используете файл журнала для идентификации потенциальных ошибок, для некоторых из этих параметров можно задать значение **TRACE**.

### Управление размером файла журнала

По умолчанию файл журнала увеличивается в размерах каждый раз, когда вы используете SPSS Modeler Server. Чтобы журнала не стал слишком большим, вы можете либо начинать его с нуля каждый день, либо задать для него предельный размер.

Чтобы начинать запись нового журнала каждый день, включите в файл `log4cxx.properties` следующие записи:

```
log4j.appender.MainLog=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.MainLog.DatePattern='.'yyyy-MM-dd
```

Другой вариант - ограничить размер файла, например, 8 Мбайтами; для этого используйте в файле `log4cxx.properties` следующие записи:

```
log4j.appender.MainLog=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.MainLog.MaxFileSize=8MB
```





---

## Глава 5. Обзор производительности

На реальную производительность при анализе данных влияет много факторов, от сервера и конфигурации базы данных до порядка отдельных узлов в потоке. В целом наилучшей производительности можно достичь следующим образом:

- Храните данные в СУБД и используйте генерирование и оптимизацию SQL, где только возможно.
- Используйте аппаратные средства, соответствующие критериям, указанным в Глава 2, “Рекомендации по архитектуре и аппаратным средствам”, на стр. 7, или превосходящие их.
- Убедитесь, что параметры производительности клиента и сервера сконфигурированы правильно. Обратите внимание на то, что если SPSS Modeler соединен с установкой сервера SPSS Modeler, параметры производительности и оптимизации сервера переопределяют соответствующие параметры на клиенте.
- Разработайте потоки для максимальной производительности.

Дополнительную информацию о каждом из этих факторов производительности смотрите в следующих разделах.

---

### Параметры производительности и оптимизации сервера

Некоторые параметры сервера IBM SPSS Modeler можно сконфигурировать для оптимизации производительности. Можно настроить эти параметры с помощью интерфейса IBM SPSS Modeler Administration Console, включенного в IBM SPSS Deployment Manager. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Администрирование сервера IBM SPSS Modeler” на стр. 38.

Параметры сгруппированы под заголовком **Производительность и оптимизация** в окне конфигурации IBM SPSS Modeler Administration Console. Эти параметры предварительно сконфигурированы для оптимальной производительности в большинстве установок. Однако вам, возможно, понадобится скорректировать их в зависимости от ваших аппаратных средств, размера наборов данных и содержимого ваших потоков. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Производительность/Оптимизация” на стр. 41.

---

### Параметры производительности и оптимизации клиента

Параметры производительности и оптимизации клиента доступны на вкладке Опции диалогового окна Свойства потока. Для вывода этих опций выберите в меню клиента:

**Инструменты > Свойства потока > Опции > Оптимизация**

С помощью параметров оптимизации можно оптимизировать производительность потока. Обратите внимание на то, что параметры производительности и оптимизации на IBM SPSS Modeler Server (если они используются) переопределяют аналогичные параметры на клиенте. Если эти параметры отключены на сервере, клиент не может включить их. Но если они включены на сервере, клиент может отключить их по своему выбору.

*Примечание:* Моделирование баз данных и оптимизация SQL требуют, чтобы на компьютере IBM SPSS Modeler была включена возможность соединения с сервером IBM SPSS Modeler. При включенной возможности соединения можно обращаться к алгоритмам баз данных, выполнять обратный перенос SQL непосредственно с клиента сервером IBM SPSS Modeler и обращаться к серверу IBM SPSS Modeler. Проверьте текущее состояние лицензии, для чего в меню клиента сервером IBM SPSS Modeler выберите:

**Справка > О программе > Дополнительные подробности**

Если возможность соединения включена, на вкладке Состояние лицензии вы увидите опцию **Разрешение для сервера**.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Соединение с IBM SPSS Modeler Server” на стр. 15.

**Примечание:** Поддержка обратного переноса SQL и оптимизации зависит от типа используемой базы данных. Наиболее свежие сведения о базах данных и драйверах ODBC, поддерживаемых и проверенных для использования с IBM SPSS Modeler, смотрите на сайте технической поддержки <http://www.ibm.com/support>.

**Включить перезапись в потоке.** Выберите эту опцию, чтобы разрешить перезапись потока в IBM SPSS Modeler. Доступны четыре типа перезаписи, можно выбрать один или несколько из них. Перезапись потока изменяет порядок узлов в потоке в фоновом режиме, обеспечивая более эффективную работу без изменения семантики потока.

- **Оптимизировать построение SQL.** Эта опция позволяет изменять порядок узлов в потоке, чтобы передавать больше операций при помощи генерирования SQL для выполнения в базу данных. При обнаружении узла, который не может быть переведен в SQL, оптимизатор будет искать далее нисходящие узлы, которые можно перевести в SQL и безопасно переставить в положение перед проблемным узлом, не влияя на семантику потока. База данных может выполнять операции эффективнее, чем IBM SPSS Modeler, а кроме того, такие переносы помогают сократить размер набора данных, возвращаемого в IBM SPSS Modeler для обработки. Это, в свою очередь, может сократить сетевой трафик и ускорить операции потока. Обратите внимание на то, что оптимизация SQL не окажет влияния, если не включить переключатель **Генерировать SQL**.
- **Оптимизировать выражение CLEM.** Эта опция позволяет оптимизатору искать выражения CLEM, которые можно предварительно обработать до запуска потока, чтобы увеличить скорость работы. Простой пример - если у вас есть выражение типа  $\log(\text{salary})$ , оптимизатор вычислит фактическое значение salary и передаст его на обработку. Это можно использовать, чтобы улучшить обратный перенос SQL и повысить производительность сервера IBM SPSS Modeler.
- **Оптимизировать выполнение синтаксиса.** Этот метод перезаписи потока повышает эффективность операций, в которых участвует несколько узлов, содержащих синтаксис IBM SPSS Statistics. Оптимизация достигается путем объединения команд синтаксиса в одну операцию вместо выполнения каждой операции по отдельности.
- **Оптимизировать другое выполнение.** Этот метод перезаписи потока повышает эффективность операций, которые не могут быть делегированы базе данных. Оптимизация достигается путем максимально раннего сокращения объема данных в потоке. Поток перезаписывается для перестановки операций ближе к источнику данных при одновременном поддержании целостности данных, уменьшая таким образом нисходящий поток данных для таких дорогостоящих операций, как объединения.

**Включить параллельную обработку.** При работе на компьютере с несколькими процессорами эта опция позволяет системе распределять нагрузку по этим процессорам, что позволяет повысить производительность. Параллельная обработка может быть выгодной при использовании нескольких узлов или отдельных указанных ниже узлов: C5.0, Слияние (по ключевому слову), Сортировка, Интервал (ранговый и мозаичный методы) и Агрегирование (с использованием одного или нескольких ключевых полей).

**Генерировать SQL.** Выберите эту опцию, чтобы включить генерирование SQL, что позволит передать потоковые операции обратно в базу данных при помощи кода SQL и сгенерировать процессы выполнения, которые могут повысить производительность. Для дальнейшего повышения производительности можно выбрать **Оптимизировать генерацию SQL**, чтобы максимизировать число операций, переданных обратно в базу данных. Когда операции для узла будут переданы обратно в базу данных, узел после запуска потока будет выделен фиолетовым.

- **Кэширование баз данных.** Для потоков, генерирующих SQL, который будет выполняться в базе данных, данные могут попутно кэшироваться во временную таблицу в базе данных, а не в файловую систему. В сочетании с оптимизацией SQL это может привести к существенному выигрышу в производительности. Например, вывод потока, объединяющего несколько таблиц для создания представления исследования данных, может кэшироваться и при необходимости использоваться повторно. Если включено кэширование базы данных, просто щелкните правой кнопкой по любому неконечному узлу для кэширования данных в этой точке, и при следующем запуске потока кэш будет создан автоматически непосредственно в базе данных. Это позволяет генерировать SQL для нисходящих узлов, еще более

повышая производительность. При необходимости эту опцию можно отключить, например, если правила политики или разрешения не допускают записи данных в базу данных. Если кэширование базы данных или оптимизация SQL не разрешены, кэш будет записан в файловую систему.

- **Использовать упрощенное преобразование.** Эта опция включает преобразование данных из строк в числа или из чисел в строки, если они сохранены в подходящем формате. Например, если данные хранятся в базе данных в виде строки, но фактически содержат значимое число, они могут быть преобразованы для использования при обратном переносе.

**Примечание:** Ввиду небольших различий в реализации SQL потоки, запущенные в базе данных, могут вернуть результаты, несколько отличные от возвращаемых при запуске в IBM SPSS Modeler. По аналогичным причинам эти различия могут также варьировать в зависимости от поставщика базы данных.

---

## Использование и оптимизация базы данных

**Сервер баз данных.** Если возможно, создайте выделенный экземпляр базы данных для исследования данных, чтобы на производственный сервер не влияли запросы IBM SPSS Modeler. Операторы SQL, сгенерированные IBM SPSS Modeler, могут потребовать значительных ресурсов, поскольку на компьютере сервера IBM SPSS Modeler в одной базе данных возможно выполнение SQL несколькими задачами.

**Исследование в базе данных.** Многие поставщики баз данных поставляют расширения анализа данных для своих продуктов. Эти расширения позволяют выполнять операции исследования данных (таким как построение моделей или скоринг) на сервере баз данных или на отдельном выделенном сервере. Функции IBM SPSS Modeler исследования в базе данных дополняют и расширяют возможности генерирования SQL, позволяя поставщикам выпускать собственные версии расширений базы данных. В некоторых случаях этот подход позволяет избежать потенциально высоких затрат на передачу данных между IBM SPSS Modeler и базой данных. Еще большие преимущества может дать кэширование базы данных. Дополнительную информацию смотрите в файле *DatabaseMiningGuide.pdf*, который доступен как часть скачанного образа eImage.

## Оптимизация SQL

Для лучшей производительности необходимо всегда стремиться максимизировать объем SQL, сгенерированного для использования производительности и масштабируемости базы данных. Только те части потока, которые нельзя скомпилировать в SQL, должен выполнять IBM SPSS Modeler Server. Дополнительную информацию смотрите в разделе Глава 6, “оптимизация SQL”, на стр. 63.

### Закачка файлов данных

На данные, не хранящиеся в базе данных, не распространяются преимущества оптимизации SQL. Если данные, которые нужно проанализировать, еще не находятся в базе данных, можно загрузить их с помощью узла Вывод базы данных. Этот узел можно также использовать для хранения промежуточных наборов данных после подготовки данных, а также результатов внедрения.

IBM SPSS Modeler может взаимодействовать через интерфейс с внешними загрузчиками для многих общих систем баз данных. Вместе с программами поставляется несколько сценариев, которые доступны (с документацией) в подкаталоге */scripts* в папке установки IBM SPSS Modeler.

В следующей таблице показаны потенциальные выгоды от массовой загрузки для производительности. Данные показывают время, затраченное на экспорт 250000 записей и 21 поля в базу данных Oracle. Внешний загрузчик - утилита Oracle `sqlldr`.

Таблица 2. Выигрыш в производительности от массовой загрузки

Опция экспорта	Время (в секундах)
По умолчанию (ODBC)	409
Массовая загрузка через ODBC	52

Таблица 2. Выигрыш в производительности от массовой загрузки (продолжение)

<b>Опция экспорта</b>	<b>Время (в секундах)</b>
Массовая загрузка через внешний загрузчик	33

---

## Глава 6. оптимизация SQL

Одна из наиболее мощных возможностей IBM SPSS Modeler - способность выполнять множество операций подготовки и исследования данных непосредственно в базе данных. Генерирование кода SQL, который можно передать обратно в базу данных для выполнения, позволяет выполнять многие операции, например, выборка, сортировка, создание производных полей и некоторые виды графических задач, в базе данных, а не на компьютере IBM SPSS Modeler или IBM SPSS Modeler Server. Если вы работаете с большими наборами данных, эти **обратные переносы** могут существенно повысить производительность несколькими способами:

- Путем сокращения размера набора результатов, передаваемого из СУБД в IBM SPSS Modeler. Когда большие наборы результатов считываются через драйвер ODBC, сетевой ввод-вывод или драйвер могут работать недостаточно эффективно. Поэтому больше всего выигрывают от оптимизации SQL такие операции, как выбор строк и столбцов и агрегирование (узлы Выбор, Выборка, Агрегирование), что обычно уменьшает размер набора данных для передачи. Данные могут также кэшироваться во временной таблице базы данных в критических точках потока (например, после узлов Объединение и Выбор), что еще больше улучшает производительность.
- Путем использования производительности и масштабируемости базы данных. Рост эффективности связан с тем, что СУБД часто выигрывает от параллельной обработки, использования более мощных аппаратных средств, более сложного управления дисковым хранением и наличия индексов.

С учетом этих преимуществ, IBM SPSS Modeler разработан для максимизации количества SQL, сгенерированного каждым потоком, чтобы только те операции, которые нельзя скомпилировать в SQL, выполнялись IBM SPSS Modeler Server. Однако из-за ограничений на выражения стандартного SQL (SQL 92) некоторые операции могут не поддерживаться. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Советы по максимизации генерирования SQL” на стр. 67.

**Примечание:** Имейте в виду следующую информацию относительно SQL:

- Из-за небольших различий в реализации SQL потоки, запущенные в базе данных, могут вернуть несколько другие результаты, чем при выполнении в IBM SPSS Modeler. Эти различия могут также варьировать в зависимости от поставщика базы данных по сходным причинам. Например, в зависимости от конфигурации базы данных для чувствительности к регистру при сравнении и упорядочивании строк, потоки IBM SPSS Modeler, выполненные с использованием обратного переноса SQL, могут дать результаты, отличные от результатов без обратного переноса SQL. За консультацией по конфигурированию базы данных обратитесь к администратору базы данных. Для максимальной совместимости с IBM SPSS Modeler сравнения строк в базе данных должны быть чувствительными к регистру.
- Моделирование баз данных и оптимизация SQL требуют, чтобы на компьютере IBM SPSS Modeler была включена возможность соединения с IBM SPSS Modeler Server. При включенной возможности соединения можно обращаться к алгоритмам баз данных, выполнять обратный перенос SQL непосредственно с клиента IBM SPSS Modeler и обращаться к серверу IBM SPSS Modeler. Проверьте текущее состояние лицензии, для чего в меню клиента IBM SPSS Modeler выберите:
- При использовании IBM SPSS Modeler для генерирования SQL возможна ситуация, когда полученный SQL окажется несовместим с собственным IBM SPSS Modeler на некоторых платформах (например, Linux/zLinux). Причина в том, что операции с плавающей запятой по-разному выполняются на разных платформах.

**Справка > О программе > Дополнительные подробности**

Если возможность соединения включена, на вкладке Состояние лицензии вы увидите опцию **Разрешение для сервера**.

Дополнительную информацию смотрите в разделе “Соединение с IBM SPSS Modeler Server” на стр. 15.

**Примечание:** Если потоки выполняются в базе данных Netezza, информация о дате и времени берется из этой базы данных. Она может отличаться от вашей локальной или заданной для IBM SPSS Modeler Server даты и времени, если, например, база данных находится на компьютере, расположенном в другой стране или часовом поясе.

## Требования к базам данных

Самую свежую информацию о базах данных и драйверах ODBC, работоспособность которых проверена и поддерживается при использовании с IBM SPSS Modeler, смотрите в матрице совместимости программного обеспечения на сайте технической поддержки (<http://www.ibm.com/support>).

Обратите внимание на то, что при помощи моделирования базы данных можно дополнительно улучшить производительность.

## Конфигурирование драйвера ODBC

Чтобы обеспечить правильную обработку данных времени (например, ЧЧ:ММ:СС) при использовании SQL 2012 в 32-битных системах Windows 8, при настройке драйвера ODBC SQL Server Wire Protocol нужно включить опции **Включить идентификаторы в кавычках** (Enable Quoted Identifiers) и **Получать TWFS как время** (Fetch TWFS as Time).

---

## Как работает генерирование SQL

Начальные фрагменты потока, ведущего от исходных узлов базы данных, - основные объекты назначения для генерирования SQL. Когда попадаете узел, который невозможно скомпилировать в SQL, данные извлекаются из базы данных и последующая обработка выполняется IBM SPSS Modeler Server.

Во время подготовки потока и до выполнения процесс генерирования SQL происходит следующим образом:

- Сервер меняет порядок потоков, перемещая нисходящие узлы в "зону SQL", где этот процесс может выполняться безопасно. (Эту возможность на сервере можно отключить.)
- Выражения SQL строятся инкрементно, по мере продвижения от исходных узлов к конечным. В этой фазе процесс останавливается при обнаружении узла, который невозможно преобразовать в SQL или когда в SQL преобразовывается конечный узел (например, Таблица или Рисунок). Если у узла и его предшественников есть эквивалент SQL, в конце этой фазы каждый узел оказывается маркирован оператором SQL.
- Проверка допустимости SQL выполняется, начиная от узлов с наиболее сложными эквивалентами SQL, обратно к исходным узлам. Успешно проверенный SQL выбирается для выполнения.
- Узлы, для которых все операции сгенерировали SQL, выделяются фиолетовым на холсте потока. В зависимости от результатов вам может понадобиться далее реорганизовать поток в подходящих ситуациях, чтобы в полной мере воспользоваться выполнением в базе данных. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Советы по максимизации генерирования SQL" на стр. 67.

## Куда вносятся усовершенствования

Оптимизация SQL улучшает производительность ряда операций с данными:

- **Объединения (по ключевым словам).** Операции объединения могут улучшить оптимизацию в базах данных.
- **Агрегирование.** Узлы Агрегирование, Распределение и Web используют в своей работе агрегирование. Сводные данные требуют значительно меньшей пропускной способности, чем исходные данные.
- **Выбор.** Выбор записей на основе определенных критериев уменьшает количество записей.
- **Сортировка.** Сортировка записей - ресурсоемкое действие, которое эффективнее выполняется в базе данных.
- **Создание новых полей.** Новые поля эффективнее генерируются в базе данных.

- **Проекция полей.** IBM SPSS Modeler Server извлекает только поля, которые требуются от базы данных для последующей обработки, сводя к минимуму требования к пропускной способности и памяти. То же самое справедливо в отношении избыточных полей в плоских файлах: несмотря на то, что сервер должен читать лишние поля, он не выделяет места для их хранения.
- **Скоринг.** SQL может генерироваться на основе деревьев решений, наборов правил, линейной регрессии и сгенерированных факторами моделей.

## Пример генерирования SQL

Следующий поток присоединяет три таблицы базы данных при помощи ключевых операций и затем выполняет агрегирование и сортировку.




Рисунок 3. Оптимизированный поток с фиолетовыми узлами, указывающими на обратный перенос SQL (операции, выполняемые в базе данных)

### Сгенерированный SQL

Сгенерированный SQL для этого потока:

```
SELECT
  T2. au_lname AS C0,
  T2. au_fname AS C1,
  SUM({fn CONVERT(T0. ytd_sales ,SQL_BIGINT)}) AS C2
FROM
  dbo . titles T0,
  dbo . titleauthor T1,
  dbo . authors T2
WHERE
  (T0. title_id = T1. title_id )
  AND (T1. au_id = T2. au_id )
GROUP BY T2. au_lname ,T2. au_fname
ORDER BY 3 DESC
```

### Выполнение потока

Когда поток завершается узлом экспорта базы данных, для всего потока возможно выполнение в базе данных.




Рисунок 4. Весь поток, выполненный в базе данных

## Конфигурирование оптимизации SQL

1. Установите драйвер ODBC и сконфигурируйте источник данных для базы данных, которую собираетесь использовать. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Доступ к данным” на стр. 11.
2. Создайте поток, использующий исходный узел для получения данных из этой базы данных.
3. Проверьте, что генерирование SQL включено на клиенте и сервере, если это применимо. По умолчанию оно включено для обоих.

### Чтобы разрешить оптимизацию SQL на клиенте

1. В меню Инструменты выберите **Свойства потока > Опции**.
2. Перейдите на вкладку Оптимизация. Выберите **Генерировать SQL**, чтобы разрешить оптимизацию SQL. Дополнительно можно выбрать другие параметры для повышения производительности. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Параметры производительности и оптимизации клиента” на стр. 59.

### Чтобы разрешить оптимизацию SQL на сервере

Поскольку настройки сервера переопределяют любые спецификации, сделанные на клиенте, должны быть включены обе опции конфигурации сервера: **Перезапись потока** и **Автоматическое генерирование SQL**. Дополнительную информацию о том, как изменить параметры сервера IBM SPSS Modeler, смотрите в разделе “Производительность/Оптимизация” на стр. 41. Обратите внимание на то, что если эти параметры отключены на сервере, клиент не может включить их. Но если они включены на сервере, клиент может отключить их по своему выбору.

### Чтобы разрешить оптимизацию при скоринге моделей

Для целей скоринга генерирование SQL должно быть включено отдельно для каждого узла моделирования, независимо от настроек уровня сервера или клиента. Это необходимо потому, что некоторые модели генерируют чрезвычайно сложные выражения SQL, которые нельзя эффективно оценить в базе данных. База данных может сообщить об ошибках при попытке выполнить сгенерированный SQL, из-за размера или сложности выражений SQL.

Чтобы определить, улучшает ли генерация SQL производительность для данной модели, может потребоваться некоторое количество проб и ошибок. Это можно сделать на вкладке Параметры после добавления сгенерированной модели в поток.



---

## Предварительный просмотр сгенерированного SQL

Можно предварительно просмотреть сгенерированный SQL в журнале сообщений, прежде чем выполнить его в базе данных. Это может быть полезно для отладки и позволяет экспортировать сгенерированный SQL для последующего редактирования или запуска в базе данных. Предварительный просмотр также указывает, какие узлы будут переданы обратно в базу данных, что позволяет определить, можно ли переупорядочить поток для улучшения производительности.

1. Убедитесь, что в диалоговом окне Опции пользователя включены опции **Выводить SQL в журнале сообщений во время выполнения потока** и **Выводить подробности генерирования SQL в журнале сообщений во время подготовки потока**. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Параметры производительности и оптимизации клиента” на стр. 59.
2. На холсте потока выберите узел или поток, который хотите предварительно просмотреть.
3. Нажмите кнопку **Предварительный просмотр SQL** на панели инструментов.  
Все узлы, для которых сгенерирован SQL (и которые будут переданы обратно в базу данных после выполнения потока) на холсте потока будут окрашены в фиолетовый цвет.
4. Чтобы просмотреть сгенерированный SQL, выберите в меню:  
**Инструменты > Свойства потока > Сообщения...**

---

## Просмотр SQL для слепков моделей

В некоторых моделях можно сгенерировать SQL для слепка модели, передавая этап скоринга модели обратно в базу данных. Основное назначение этой функции - не повысить производительность, а разрешить потокам, содержащим эти слепки, передавать их полный SQL обратно. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Узлы, поддерживающие генерирование SQL” на стр. 68.

Чтобы просмотреть SQL для слепка модели, поддерживающего генерирование SQL:

1. Выберите в слепке модели вкладку Параметры.
2. Выберите наиболее подходящую опцию, **Генерировать с поддержкой (без поддержки) пропущенных значений** или **Сгенерировать SQL для этой модели**.
3. В меню слепка модели выберите:  
**Файл > Экспортировать SQL**
4. Сохраните файл.
5. Откройте файл для просмотра SQL.

---

## Советы по максимизации генерирования SQL

Чтобы получить наибольший положительный эффект для производительности от оптимизации SQL, учтите следующее.

**Порядок потоков.** Генерирование SQL может быть остановлено, если у функции узла нет семантического эквивалента в SQL, поскольку функциональные возможности исследования данных в IBM SPSS Modeler богаче набора традиционных операций обработки данных, поддерживаемого стандартным SQL. В таких случаях генерирование SQL также подавляется для любых нисходящих узлов. Поэтому вы можете значительно улучшить производительность, переупорядочив узлы для помещения операций, останавливающих SQL, как можно дальше в нисходящем направлении. Оптимизатор SQL может сделать определенную работу по переупорядочению автоматически (просто убедитесь, что включена перезапись потока), но этот процесс можно усовершенствовать. Хорошо подходит для этого узел Выбор, который часто можно представлять. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Узлы, поддерживающие генерирование SQL” на стр. 68.

**Выражения CLEM.** Если поток нельзя переупорядочить, можно изменить опции узла или выражения CLEM или иным образом видоизменить способ выполнения операции так, чтобы это больше не запрещало генерирование SQL. Узлы Извлечение, Выбор и подобные узлы обычно можно перевести в SQL, если у

операторов всех выражений CLEM есть эквиваленты SQL. Большинство операторов можно преобразовать, но существуют операторы, которые препятствуют генерированию SQL (особенно функции последовательностей [функции @]). Иногда генерирование прекращается из-за того, что сгенерированный запрос стал слишком сложным для обработки базой данных. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Выражения и операторы CLEM, поддерживающие генерирование SQL” на стр. 73.

**Несколько исходных узлов.** В тех случаях, когда в потоке есть несколько исходных узлов базы данных, генерирование SQL независимо применяется к каждой ветви входного потока. Если генерирование останавливается на одной из ветвей, оно может продолжиться на другой. При объединении двух ветвей (если обе ветви можно выразить в SQL вплоть до слияния), само слияние часто можно заменить объединением в базе данных, и генерирование может продолжаться в нисходящем направлении.

**Алгоритмы базы данных.** Оценка модели всегда выполняется в IBM SPSS Modeler Server, а не в базе данных, кроме случаев использования внутренних алгоритмов базы данных от Microsoft, IBM или Oracle.

**Модели скоринга.** Скоринг в базе данных поддерживается для некоторых моделей путем перевода сгенерированной модели в SQL. Однако некоторые модели генерируют чрезвычайно сложные выражения SQL, которые не всегда можно эффективно оценить в базе данных. По этой причине генерирование SQL необходимо включить отдельно для каждого узла модели. Если окажется, что узел модели препятствует генерированию SQL, перейдите на вкладку Параметры в диалоговом окне узла и выберите **Генерировать SQL для этой модели** (для некоторых моделей возможны дополнительные опции, управляющие генерированием). Проверьте с помощью тестов, что опция выгодна для вашей прикладной программы. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Узлы, поддерживающие генерирование SQL”.

При тестировании узлов моделирования, чтобы увидеть, эффективно ли работает генерирование SQL, рекомендуется сначала сохранить все потоки от IBM SPSS Modeler. Некоторые системы базы данных могут зависнуть, пытаясь обработать (потенциально сложный) сгенерированный SQL, что требует закрытия IBM SPSS Modeler от диспетчера задач Windows.

**Кэширование баз данных.** Если для сохранения данных в критических точках потока (например, после узла объединения или агрегирования), используется кэш узла, убедитесь, что кэширование базы данных включено вместе с оптимизацией SQL. Это позволит данным кэшироваться в большинстве случаев во временной таблице в базе данных (а не в файловой системе). Дополнительную информацию смотрите в разделе “Конфигурирование оптимизации SQL” на стр. 66.

**SQL, определяемый поставщиком.** Большая часть сгенерированного SQL отвечает стандартам (SQL 92), но в некоторых случаях, когда это полезно, используются также некоторые нестандартные, специфичные для поставщика функции. Степень оптимизации SQL может быть различной в зависимости от источника базы данных.

---

## Узлы, поддерживающие генерирование SQL

В следующие таблицы показаны узлы, представляющие операции исследования данных, которые поддерживают генерирование SQL. За исключением узлов моделирования базы данных, если узел не указан в этих таблицах, он не поддерживает генерирование SQL.

Можно предварительно просмотреть сгенерированный SQL, прежде чем выполнить его. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Предварительный просмотр сгенерированного SQL” на стр. 67.

Таблица 3. Источники

Узел, поддерживающий генерирование SQL	Примечания
База данных	Этот узел используется для определения таблиц и представлений, предназначенных для дальнейшего анализа. На нем можно вводить операторы SQL. Избегайте наборов результатов с повторяющимися именами столбцов. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Написание запросов SQL” на стр. 75.

Таблица 4. Операции записи

Узел, поддерживающий генерирование SQL	Примечания
Выбрать	Поддерживает генерирование, только если поддерживается генерирование SQL для самого выражения выбора (смотрите выражения ниже). Если какие-то поля пусты, генерирование SQL не даст тех же результатов для отбрасывания, которые получаются в собственном IBM SPSS Modeler.
Пример	Простая выборка поддерживает генерирование SQL, что может в разной степени зависеть от базы данных. Смотрите раздел Табл. 5.
Агрегировать	Поддержка генерирования SQL агрегации зависит от типа хранения данных. Смотрите раздел Табл. 6 на стр. 70.
Агрегирование RFM	Поддерживает генерирование, за исключением случаев сохранения даты второй или третьей по счету от конца транзакции или если содержит только недавние транзакции. Однако включение недавних транзакций оказывает эффект, если функция <code>datetime_date(YEAR,MONTH,DAY)</code> передана обратно.
Сортировка	
Слияние	<p>Для объединения по порядку SQL не генерируется.</p> <p>Объединение по ключевому слову с полным или частичным внешним объединением поддерживается, только если его поддерживает база данных или драйвер. Несовпадающие поля ввода можно переименовать при помощи узла Фильтр или вкладки Фильтр исходного узла.</p> <p>Поддерживает генерирование SQL для объединения по условию.</p> <p>Для всех типов объединения <code>SQL_SP_EXISTS</code> не поддерживается, если входные данные происходят из разных баз данных.</p>
Добавлять в конец	Поддерживает генерирование, если входные данные не отсортированы. <b>Примечание:</b> Оптимизация SQL возможна только в том случае, если у входных данных одинаковое число столбцов.
Особый тип	Узел особого типа со включенным (по умолчанию) режимом <b>Создавать составную запись для каждой группы</b> не поддерживает оптимизацию SQL.

Таблица 5. Поддержка генерирования SQL на узле Выборка для простой выборки.

Мода	Пример	Макс. размер	Нач. знач.	Db2 for z/OS	Db2 for OS/400	Db2 for Win/UNIX	Netezza	Oracle	SQL Server	Teradata
Включать	Первое	(не задается)		Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
	1-из-п	выкл.		Да	Да	Да	Да	Да		Да
		max		Да	Да	Да	Да	Да		Да
	Случайн. %	выкл.	выкл.	Да		Да	Да	Да		Да

Таблица 5. Поддержка генерирования SQL на узле Выборка для простой выборки (продолжение).

Мода	Пример	Макс. размер	Нач. знач.	Db2 for z/OS	Db2 for OS/400	Db2 for Win/UNIX	Netezza	Oracle	SQL Server	Teradata	
			вкл.	Да		Да		Да			
		max	выкл.	Да		Да	Да	Да		Да	
			вкл.	Да		Да		Да			
Отклонить	Первое	выкл.					Да	Да			
		max					Да	Да			
	1-из-n	выкл.		Да	Да	Да	Да	Да		Да	
		max		Да	Да	Да	Да	Да		Да	
	Случайн. %	выкл.	выкл.	Да		Да	Да	Да	Да		Да
			вкл.	Да		Да		Да			
		max	выкл.	Да		Да	Да	Да	Да		Да
			вкл.	Да		Да		Да	Да		

Таблица 6. Поддержка генерирования SQL на узле Агрегирование.

Хранение	Сумма	Среднее значение	Мин.	Макс.	Средн. откл.	Медиана	Кол-во	Дисперсия	Процентиль
Целое число	Да	Да	Да	Да	Да		Да	Да	
Действ. число	Да	Да	Да	Да	Да		Да	Да	
Дата			Да	Да			Да		
Время			Да	Да			Да		
Метка даты/времени			Да	Да			Да		
Текстовое			Да	Да			Да		

Таблица 7. Операции с полями

Узел, поддерживающий генерирование SQL	Примечания
Тип	Поддерживает генерирование SQL, если определен узел Тип и не задана проверка типа ABORT или WARN.
Фильтр	
Произвести от	Поддерживает генерирование SQL, если поддерживается SQL, сгенерированный для вычислительного выражения (смотрите выражения ниже).
Ансамбль	Поддерживает генерирование SQL для непрерывных полей назначения. Для других полей назначения поддерживает генерирование, только если используется метод ансамбля "Побеждает наибольшая доверительная вероятность".
Заполнитель	Поддерживает генерирование SQL, если поддерживается SQL, сгенерированный для вычислительного выражения (смотрите выражения ниже).
Анонимизировать	Поддерживает генерирование SQL для непрерывных полей назначения и частичное генерирование SQL для номинальных и флаговых полей назначения.
Переклассифицировать	

Таблица 7. Операции с полями (продолжение)

Узел, поддерживающий генерирование SQL	Примечания
Категоризация	Поддерживает генерирование SQL, если используется метод разделения на интервалы "Плитки (равное количество)" и выбрана опция "Прочитать со вкладки Значения интервалов разделения, если она доступна". <b>Примечание:</b> Из-за отличий в том, как подсчитываются границы интервалов (что объясняется природой распределения данных в полях интервалов), вы можете заметить отличия в выводе интервалов при сравнении результатов нормального выполнения потока и результатов передачи SQL в режиме pushback. Чтобы избежать этого, используйте метод разделения <b>Подсчет записей</b> и либо <b>Добавлять к следующей</b> , либо <b>Сохранять в текущей</b> для достижение возможно более точного соответствия в выполнении потоков.
RFM-анализ (недавность, частота, деньги)	Поддерживает генерирование SQL, если выбрана опция "Прочитать со вкладки Значения интервалов разделения, если она доступна", но нисходящие узлы его не поддерживают.
Подмножества	Поддерживает генерирование SQL, назначая записи разделам.
SetToFlag	
Реструктурировать	

Таблица 8. Диаграммы

Узел, поддерживающий генерирование SQL	Примечания
Панель выбора диаграмм	Генерирование SQL поддерживается для следующих типов диаграмм: область, трехмерная область, столбец, трехмерный столбец, столбец частот, тепловая карта, круг, трехмерный круг, круг частот. Для Гистограмм генерирование SQL поддерживается только для категориальных данных. Генерирование SQL не поддерживается для анимации на панели выбора диаграмм.
Распределение	
Веб	
Оценка	

Для некоторых моделей можно сгенерировать SQL для слепка модели, передавая этап скоринга модели обратно в базу данных. Основное назначение этой функции - не повысить производительность, а разрешить потокам, содержащим эти слепки, передавать их полный SQL обратно. Дополнительную информацию смотрите в разделе "Просмотр SQL для слепков моделей" на стр. 67.

Таблица 9. Слепки моделей

Слепок модели, поддерживающий генерирование SQL	Примечания
C&R Tree	Поддерживает генерирование SQL для опции единичного дерева, но не для опций бустинга, бэггинга или больших наборов данных.
QUEST	
CHAID	
C5.0	
Список решений	
Линейное	Поддерживает генерирование SQL для опции стандартной модели, но не для опций бустинга, бэггинга или больших наборов данных.

Таблица 9. Слпки моделей (продолжение)

Слпок модели, поддерживающий генерирование SQL	Примечания
Нейросеть	Поддерживает генерирование SQL для опции стандартной модели (только многослойный перцептрон), но не для опций бустинга, бэггинга или больших наборов данных.
РСА/фактор	
Логистическое	Поддерживает генерирование SQL для полиномиальной, но не биномиальной процедуры. Для полиномиальной процедуры генерирование не поддерживается, если выбраны доверительные интервалы, а тип поля назначения - не Флаг.
Сгенерированные наборы правил	
Автоклассификатор	Если включен адаптер скоринга с использованием пользовательской функции (User Defined Function, UDF) эти слпки поддерживают обратные переносы SQL. Кроме того, если используется генерирование SQL для непрерывных целевых показателей или метод ансамбля "Побеждает наибольшая доверительная вероятность", эти слпки поддерживают дальнейшие обратные переносы вниз по потоку.
Автоenumerация	

Таблица 10. Вывод

Узел, поддерживающий генерирование SQL	Примечания
Таблица	Поддерживает генерирование SQL, если оно поддерживается для выражения выделения (смотрите выражения ниже).
Матрица	Поддерживает генерирование, кроме случаев, когда для опции Поля выбрано "Все числовые".
Анализ	Поддерживает генерирование в зависимости от выбранных опций.
Преобразование	
Диаграммы	Перенос SQL в базу данных не поддерживается, если на узле панели выбора диаграмм включена анимация.
Статистика	Поддерживает генерирование, если не используется опция Коррелировать.
Отчет	
Задать глобальные параметры	

Таблица 11. Экспортировать

Узел, поддерживающий генерирование SQL	Примечания
База данных	
Публикатор	Опубликованный поток будет содержать сгенерированный SQL.

## Выражения и операторы CLEM, поддерживающие генерирование SQL

В следующих таблицах показаны математические операции и выражения, поддерживающие генерирование SQL и часто используемые для исследования данных. Операции, отсутствующие в этих таблицах, не поддерживают генерирование SQL в текущем выпуске.

Таблица 12. Операторы

Операция, поддерживающая генерирование SQL	Примечания
+	
-	
/	
*	
><	Используется для конкатенации строк.

Таблица 13. Операторы сравнения

Операция, поддерживающая генерирование SQL	Примечания
=	
/=	Используется, чтобы задать выражение "не равно".
>	
>=	
<	
<=	

Таблица 14. Функции

Операция, поддерживающая генерирование SQL	Примечания
abs	
allbutfirst	
allbutlast	
and	
arccos	
arcsin	
arctan	
arctanh	
cos	
div	
exp	
fracof	
hasstartstring	
hassubstring	
целое	
intof	

Таблица 14. Функции (продолжение)

Операция, поддерживающая генерирование SQL	Примечания
isalpha	
islower	
isnumber	
isstartstring	
issubstring	
isupper	
last	
length	
locchar	
log	
log10	
lowertoupper	
max	
member	
min	
negate	
not	
number	
or	
pi	
real	
rem	
round	
sign	
sin	
sqrt	
строка	
strmember	
subscrs	
substring	
substring_between	
uppertolower	
to_string	

Таблица 15. Специальные функции

Операция, поддерживающая генерирование SQL	Примечания
@NULL	
@GLOBAL_AVE	Специальные глобальные функции используются для получения глобальных значений, вычисленных узлом глобальных значений.



Таблица 15. Специальные функции (продолжение)

Операция, поддерживающая генерирование SQL	Примечания
@GLOBAL_SUM	
@GLOBAL_MAX	
@GLOBAL_MEAN	
@GLOBAL_MIN	
@GLOBAL_SDEV	

Таблица 16. Агрегирующие функции

Операция, поддерживающая генерирование SQL	Примечания
Sum	
Mean	
Min	
Max	
Количество	
SDev	

## Использование функций SQL в выражениях CLEM

Функция @SQLFN может использоваться для добавления именованных функций SQL в выражения CLEM только для выполнения в базе данных. Это может быть полезно в особых случаях, где требуется собственный SQL или другие специфичные для поставщика настройки.

Использование этой функции не охватывается стандартным соглашением о поддержке IBM SPSS Modeler, поскольку ее выполнение основано на внешних компонентах базы данных, неподконтрольных IBM Corp., но в особых случаях возможно ее внедрение в качестве дополнительной услуги. За дополнительной информацией, при необходимости, обращайтесь по адресу <http://www.ibm.com/software/analytics/spss/services/>.

## Написание запросов SQL

При работе с узлом База данных обратите особое внимание на запросы SQL, приводящие к набору данных с повторяющимися именами столбцов. Эти дублированные имена часто препятствуют оптимизации SQL для любых нисходящих узлов.

IBM SPSS Modeler с помощью вложенных операторов SELECT выполняет обратную передачу SQL для потоков, использующих запросы SQL на узле Источник базы данных. Другими словами, поток вкладывает запрос, заданный в исходном узле Источник базы данных внутрь одного или нескольких операторов SELECT, сгенерированных во время оптимизации нисходящих узлов. Таким образом, если набор результатов запроса содержит повторяющиеся имена столбцов, оператор нельзя сделать вложенным с помощью реляционной СУБД. Трудности с вложением происходят чаще всего во время объединения таблиц, где столбец с одним и тем же именем выбирается в нескольких объединенных таблицах. Например, рассмотрим следующий запрос в узле источника:

```
SELECT e.ID, e.LAST_NAME, d.*
FROM EMP e RIGHT OUTER JOIN
DEPT d ON e.ID = d.ID;
```

Такой запрос не позволяет выполнить последующую оптимизацию SQL, поскольку выполнение данного оператора SELECT дало бы в результате два столбца с именем ID.

Когда возникает ситуация с повторяющимися именами столбцов, необходимо более явно писать запросы SQL и определять алиасы столбцов, чтобы разрешить полную оптимизацию SQL. Более явный запрос иллюстрирует следующий оператор:

```
SELECT e.ID AS ID1, e.LAST_NAME, d.*  
FROM EMP e RIGHT OUTER JOIN  
DEPT d ON e.ID = d.ID;
```

---

## **Адаптер скоринга для Teradata - дублированные строки**

Адаптер скоринга IBM SPSS Modeler Server для Teradata предполагает, что среди его входных данных не будет дублированных строк. Teradata не допускает наличия двух идентичных строк в таблице. Однако дублирование строк может возникнуть при объединении таблиц или при использовании пользователем только части полей в таблице в качестве входных полей. После декартового объединения такие дублированные строки могут привести к неправильному числу записей.

---

# Приложение А. Конфигурирование Oracle на платформах UNIX

---

## Конфигурирование Oracle для оптимизации SQL

При работе IBM SPSS Modeler Server на платформах UNIX и чтении из базы данных Oracle, следующие советы помогут обеспечить полную оптимизацию сгенерированного SQL в базе данных.

### Надлежащая спецификация локали

При работе IBM SPSS Modeler Server в национальной версии, отличной от поставляемой с драйверами Connect ODBC, необходимо переконфигурировать компьютер для улучшения оптимизации SQL. Драйверы Connect ODBC поставляются только с файлами локали *en\_US*. Соответственно, если компьютер IBM SPSS Modeler Server работает в другой локали или если для оболочки, в которой был запущен IBM SPSS Modeler Server, не полностью определена локаль, SQL, возможно, не будет полностью оптимизирован в Oracle. Причины этого:

- IBM SPSS Modeler Server использует файлы локали ODBC, соответствующие локали, в которой он работает, для перевода кодов, возвращенных из базы данных, в текстовые строки. Он тем самым использует эти текстовые строки для определения, с какой базой данных он фактически соединен.
- Если локаль (возвращенная для IBM SPSS Modeler Server по запросу системы `$LANG`) - не *en\_US*, IBM SPSS Modeler не сможет преобразовать коды, полученные от драйвера ODBC, в текст. Другими словами, в начале соединения с базой данных в IBM SPSS Modeler Server возвращается непреобразованный код, а не строка *Oracle*. Это означает, что IBM SPSS Modeler не способен оптимизировать потоки для Oracle.

Чтобы проверить и переустановить спецификации локали:

1. В оболочке UNIX запустите:

```
#locale
```

Будет возвращена информация о локали для оболочки. Например:

```
$ locale
LANG=en_US.IS08859-15
LC_CTYPE="en_US.IS08859-15"
LC_NUMERIC="en_US.IS08859-15"
LC_TIME="en_US.IS08859-15"
LC_COLLATE="en_US.IS08859-15"
LC_MONETARY="en_US.IS08859-15"
LC_MESSAGES="en_US.IS08859-15"
LC_ALL=en_US.IS08859-15
```

2. Перейдите в свой каталог Connect ODBC/локаль. (Здесь вы увидите один каталог, *en\_US*.)
3. Создайте программную ссылку на этот каталог *en\_US*, указав имя настройки локали в оболочке. Пример:

```
#ln -s en_US en_US.IS08859-15
```

Для неанглийской локали, например, *fr\_FR.IS08859-1*, программную ссылку надо создать так:

```
#ln -s en_US fr_FR.IS08859-1
```

4. После создания ссылки перезапустите IBM SPSS Modeler Server из той же оболочки. (IBM SPSS Modeler Server получает информацию о локали от оболочки, из которой он запущен.)

### Примечания

При оптимизации компьютера UNIX для обратных переносов SQL в Oracle учтите следующие советы:

- Надо указать полную локаль. В приведенном выше примере ссылка должна иметь вид язык\_территория.кодовая\_страница. Существующего каталога локали *en\_US* недостаточно.
- Для полной оптимизации исследования в базе данных надо задать в оболочке, используемой для запуска IBM SPSS Modeler Server, и LANG, и LC\_ALL. LANG можно определить в оболочке, как и любую другую переменную среды, перед повторным запуском IBM SPSS Modeler Server. Например, смотрите определение:  
`#LANG=en_US.IS08859-15; export LANG`
- Каждый раз при запуске IBM SPSS Modeler Server необходимо проверить, что информация о локали оболочки полностью задана и что соответствующая программная ссылка существует в каталоге ODBC/локаль.

---

## Приложение В. Конфигурирование сценариев запуска UNIX

---

### Введение

В этом приложении описываются некоторые сценарии, поставляемые с версиями сервера IBM SPSS Modeler для UNIX, и объясняется, как сконфигурировать эти сценарии. Сценарии позволяют:

- Конфигурировать IBM SPSS Modeler Server для автоматического запуска при перезапуске компьютера сервера.
- Вручную останавливать и перезапускать IBM SPSS Modeler Server.
- Изменять разрешения для файлов, которые создает IBM SPSS Modeler Server.
- Конфигурировать IBM SPSS Modeler Server для работы с драйверами ODBC Connect, поставляемыми с сервером IBM SPSS Modeler. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Сервер IBM SPSS modeler и пакет data access pack” на стр. 80.

---

### Сценарии

Сервер IBM SPSS Modeler использует несколько сценариев, в том числе:

- **modelersrv.sh.** Сценарий ручного запуска для сервера IBM SPSS Modeler находится в каталоге, где установлен IBM SPSS Modeler Server. Он конфигурирует среду для сервера, если процесс демона сервера запущен *вручную*. Запустите его, если нужно вручную запустить или остановить сервер. Если нужно изменить конфигурацию для ручного запуска, отредактируйте этот сценарий.
- **auto.sh.** Это сценарий, конфигурирующий вашу систему для автоматического запуска процесса демона сервера во время загрузки. Запустите его один раз, чтобы сконфигурировать систему для автоматического запуска. Изменять его не нужно. Сценарий находится в каталоге, где установлен IBM SPSS Modeler Server.
- **rc.modeler.** При запуске *auto.sh* этот сценарий создается в положении, которое зависит от операционной системы вашего сервера. Он конфигурирует среду для сервера, если сервер запущен *автоматически*. Если нужно изменить конфигурацию для автоматического запуска, отредактируйте этот сценарий.

Таблица 17. Положение *rc.modeler* в зависимости от операционной системы.

Операционная система	Положение
AIX	<i>/etc/rc.modeler</i>

---

### Автоматический запуск и остановка IBM SPSS Modeler Server

Сервер IBM SPSS Modeler надо запускать как процесс демона. Программа установки содержит сценарий (*auto.sh*), запуск которого позволяет сконфигурировать систему для автоматической остановки и перезапуска сервера IBM SPSS Modeler.

#### Чтобы сконфигурировать систему для автоматического запуска и завершения работы

1. Войдите в систему как пользователь root.
2. Перейдите в каталог, где установлен IBM SPSS Modeler Server.
3. Запустите сценарий. В командной строке UNIX введите:  
`./auto.sh`

Автоматический сценарий запуска *rc.modeler* будет создан в положении, указанном выше в таблице. Операционная система будет использовать *rc.modeler* для запуска процесса демона сервера IBM SPSS Modeler при каждой перезагрузке компьютера сервера. Операционная система будет также использовать *rc.modeler* для остановки демона при каждом завершении работы.

---

## Запуск и остановка сервера IBM SPSS Modeler вручную

Можно вручную запустить и остановить IBM SPSS Modeler Server, запустив сценарий *modelersrv.sh*.

### Чтобы запустить или остановить IBM SPSS Modeler Server вручную

1. Перейдите в каталог, где установлен IBM SPSS Modeler Server.
2. Чтобы запустить сервер, введите в командной строке UNIX:  
`./modelersrv.sh start`
3. Чтобы остановить сервер, введите в командной строке UNIX:  
`./modelersrv.sh stop`

---

## Редактирование сценариев

Если используется и ручной, и автоматический запуск, внесите параллельные изменения в оба сценария, *modelersrv.sh* и *rc.modeler*. Если используется только ручной запуск, внесите изменения в *modelersrv.sh*. Если используется только автоматический запуск, внесите изменения в *rc.modeler*.

### Чтобы изменить сценарии

1. Остановите IBM SPSS Modeler Server. (Дополнительную информацию смотрите в разделе “Запуск и остановка сервера IBM SPSS Modeler вручную”.)
2. Найдите нужный сценарий. (Дополнительную информацию смотрите в разделе “Сценарии” на стр. 79.)
3. Откройте сценарий в текстовом редакторе, внесите изменения и сохраните файл.
4. Запустите IBM SPSS Modeler Server автоматически (путем перезапуска компьютера сервера) или вручную.

---

## Управление разрешениями при создании файла

Сервер IBM SPSS Modeler создает временные файлы с разрешениями на чтение, запись и выполнение для всех пользователей. Эту опцию по умолчанию можно переопределить, изменив значение параметра `UMASK` в одном из сценариев запуска, *modelersrv.sh*, *rc.modeler* или обоих. (Дополнительную информацию смотрите в разделе “Редактирование сценариев” выше.) Для максимального ограничения разрешений рекомендуется использовать для `UMASK` значение `077`. Значения с более строгими ограничениями могут вызвать проблемы с доступом к серверу IBM SPSS Modeler.

---

## Сервер IBM SPSS modeler и пакет data access pack

Если требуется использовать драйверы ODBC с сервером IBM SPSS Modeler, среду ODBC необходимо сконфигурировать с помощью *odbc.sh* при запуске процесса сервера IBM SPSS Modeler. Для этого нужно изменить соответствующий сценарий запуска IBM SPSS Modeler в файле *modelersrv.sh*, *rc.modeler* или обоих файлах. (Дополнительную информацию смотрите в разделе “Редактирование сценариев”.)

Дополнительную информацию смотрите на сайте технической поддержки по адресу <http://www.ibm.com/support>. Для получения дополнительных сведений о создании и настройке разрешений для источников данных ODBC обратитесь к своему администратору базы данных.

### Чтобы сконфигурировать ODBC для запуска с сервером IBM SPSS Modeler

1. Остановите хост сервера IBM SPSS Modeler, если он запущен.
2. Скачайте соответствующий сжатый архив TAR для той платформы, на которой установлен ваш IBM SPSS Modeler Server. Убедитесь, что вы скачиваете драйверы, подходящие для установленной у вас версии IBM SPSS Modeler Server. Скопируйте файл в положение, в которое собираетесь установить драйверы ODBC (например, `/usr/spss/odbc`).
3. Распакуйте файл архива TAR, используя команду `tar -xvof`.
4. Запустите сценарий *setodbcpath.sh*, извлеченный из архива.

- Отредактируйте сценарий `odbc.sh`, добавив определение `ODBCINI` в конец сценария и экспортируйте его, например:

```
ODBCINI=/usr/spss/odbc/odbc.ini; export ODBCINI
```

В `ODBCINI` надо указать полный путь к файлу `odbc.ini`, который IBM SPSS Modeler должен прочитать для получения списка заданных вами источников данных ODBC (`odbc.ini` по умолчанию установлен вместе с драйверами).

- Сохраните файл `odbc.sh`.
- (Только для 64-битных установок сервера IBM SPSS Modeler, для других установок продолжите со следующего шага) Определите и экспортируйте `LD_LIBRARY_PATH_64` в `odbc.sh`:

```
if [ "$LD_LIBRARY_PATH_64" = "" ]; then
    LD_LIBRARY_PATH_64=<путь_библиотеки>
else
    LD_LIBRARY_PATH_64=<путь_библиотеки>:$LD_LIBRARY_PATH_64
fi
export LD_LIBRARY_PATH_64
```

где `путь_библиотеки` совпадает с определением для `LD_LIBRARY_PATH`, уже содержащемся в сценарии, инициализированном для вашего пути установки (например, `/usr/spss/odbc/lib`). Самый простой путь сделать это - скопировать операторы `if` и `export` для `LD_LIBRARY_PATH` в файл `odbc.sh`, добавить их в конец файла и затем заменить строки "`LD_LIBRARY_PATH`" во вновь добавленных операторах `if` и `export` на "`LD_LIBRARY_PATH_64`".

Например, ваш итоговый файл `odbc.sh` в 64-битной установке IBM SPSS Modeler Server может выглядеть следующим образом:

```
if [ "$LD_LIBRARY_PATH" = "" ]; then
    LD_LIBRARY_PATH=/usr/spss/odbc/lib
else
    LD_LIBRARY_PATH=/usr/spss/odbc/lib:$LD_LIBRARY_PATH
fi
export LD_LIBRARY_PATH
if [ "$LD_LIBRARY_PATH_64" = "" ]; then
    LD_LIBRARY_PATH_64=/usr/spss/odbc/lib
else
    LD_LIBRARY_PATH_64=/usr/spss/odbc/lib:$LD_LIBRARY_PATH_64
fi
export LD_LIBRARY_PATH_64
ODBCINI=/usr/spss/odbc/odbc.ini; export ODBCINI
```

Не забудьте экспортировать `LD_LIBRARY_PATH_64`, а также определить его в ветви `if`.

- Отредактируйте файл `odbc.ini`, который вы определили ранее при помощи `$ODBCINI`. Определите имена нужных вам источников данных (они зависят от базы данных, к которой вы обращаетесь).
- Сохраните файл `odbc.ini`.
- Сконфигурируйте IBM SPSS Modeler Server для использования этих драйверов. Для этого отредактируйте файл `modelersrv.sh` и добавьте следующую строку непосредственно под строкой, определяющей `SCLEMDNAME`:

```
. <путь_odbc.sh>
```

где `путь_odbc.sh` - полный путь к файлу `odbc.sh`, который вы изменили перед началом этой процедуры, например:

```
. /usr/spss/odbc/odbc.sh
```

**Примечание:** Обратите внимание на синтаксис, между первой точкой и путем к файлу должен быть пробел.

- Сохраните файл `modelersrv.sh`.

**Важное замечание:** Чтобы драйвер SDAP 7.1 работал на Db2 on z/OS, надо предоставить доступ к `SYSIBM.SYSPACKSTMT`.

## Для проверки соединения

1. Перезапустите IBM SPSS Modeler Server.
2. Соединитесь с сервером IBM SPSS Modeler с клиента.
3. Добавьте узел Источник базы данных на панель холста на клиенте.
4. Откройте узел и проверьте, что имена источников данных, которые вы ранее определили в файле `odbc.ini` в процедуре конфигурации, видны.

Если вы не видите того, что ожидали увидеть, или получаете ошибки при попытках соединения с источником данных, который вы определили, выполните процедуру устранения неисправностей. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Устранение неисправностей конфигурации ODBC” на стр. 83.

## Чтобы сконфигурировать ODBC для запуска с модуль времени выполнения IBM SPSS Modeler Solution Publisher

Если вы успешно соединяетесь с базой данных из сервера IBM SPSS Modeler, можно сконфигурировать установку модуль времени выполнения IBM SPSS Modeler Solution Publisher на том же сервере, указав в сценарии запуска модуль времени выполнения IBM SPSS Modeler Solution Publisher ссылку на тот же сценарий `odbc.sh`.

1. Отредактируйте сценарий `modelerrun` в модуль времени выполнения IBM SPSS Modeler Solution Publisher, добавив следующую строку непосредственно перед последней строкой сценария:

```
. <путь_odbc.sh>
```

где `путь_odbc.sh` - полный путь к файлу `odbc.sh`, который вы изменили перед началом этой процедуры, например:

```
. /usr/spss/odbc/odbc.sh
```

**Примечание:** Обратите внимание на синтаксис. Между первой точкой и путем к файлу должен быть пробел.

2. Сохраните файл сценария `modelerrun`.
3. В системах UNIX по умолчанию в модуль времени выполнения IBM SPSS Modeler Solution Publisher не сконфигурировано использование ODBC через менеджер драйверов DataDirect. Чтобы настроить UNIX для загрузки менеджера драйверов DataDirect, введите следующие команды (где `каталог_установки_sp` - каталог установки Solution Publisher Runtime):

```
cd каталог_установки_sp
rm -f libspssodbc.so
ln -s libspssodbc_datadirect.so libspssodbc.so
```

## Чтобы сконфигурировать ODBC для запуска с IBM SPSS Modeler Batch

Для ODBC никакого конфигурирования сценария IBM SPSS Modeler Batch не требуется. Это объясняется тем, что для запуска потоков вы соединяетесь с сервером IBM SPSS Modeler из IBM SPSS Modeler Batch. Убедитесь, что конфигурирование ODBC сервера IBM SPSS Modeler выполнено, и он работает правильно, как описано выше в этом разделе.

## Чтобы добавить или изменить имя источника данных

1. Отредактируйте файл `odbc.ini`, добавив в него новое или измененное имя.
2. Проверьте соединение, как описано ранее в этом разделе.

Если соединение с сервером IBM SPSS Modeler работает правильно, новый или измененный источник данных также должен работать правильно с модуль времени выполнения IBM SPSS Modeler Solution Publisher и IBM SPSS Modeler Batch.



## Поддержка SQL Server с драйвером Data Access Pack

В конфигурации ODBC для SQL Server для атрибута соединения ODBC Включить идентификаторы в кавычках должно быть задано значением Yes (по умолчанию для этого драйвера используется значение No). В UNIX этот атрибут конфигурируется в файле с информацией о системе (`odbc.ini`) при помощи опции `QuotedId`.

## Устранение неисправностей конфигурации ODBC

### Не выводятся источники данных или выводится случайный текст

Если при открытии узла Источник базы данных список доступных источников данных оказывается пуст или содержит неожиданные записи, это может произойти из-за ошибки в сценарии запуска.

1. Проверьте, что `$ODBCINI` определена в `modelersrv.sh`, явным образом в самом сценарии или в сценарии `odbc.sh`, на который ссылается `modelersrv.sh`.
2. В последнем случае убедитесь, что `ODBCINI` указывает полный путь к файлу `odbc.ini`, с помощью которого вы определили свои источники данных ODBC.
3. Если путь в `ODBCINI` указан верно, проверьте значение `$ODBCINI`, используемое в среде сервера IBM SPSS Modeler, путем эхо-контроля переменной из `modelersrv.sh`. Для этого добавьте в `modelersrv.sh` сразу после определения `ODBCINI` следующую строку:

```
echo $ODBCINI
```

4. Сохраните и затем выполните файл `modelersrv.sh`. Значение `$ODBCINI`, задаваемое в среде сервера IBM SPSS Modeler, будет записано в `stdout` для проверки.

5. Если в `stdout` не возвращено никакого значения и вы определяете `$ODBCINI` в сценарии `odbc.sh`, на который сделали ссылку из `modelersrv.sh`, проверьте правильность синтаксиса ссылки. Должно быть:

```
. <odbc.sh_path>
```

где *путь\_odbc.sh* - полный путь к файлу `odbc.sh`, который вы изменили перед началом этой процедуры, например:

```
. /usr/spss/odbc/odbc.sh
```

*Примечание:* Обратите внимание на синтаксис, между первой точкой и путем к файлу должен быть пробел.

Если в `stdout` после запуска `modelersrv.sh` отображается правильное значение, вам должны быть видны имена источников данных в узле Источник базы данных при перезапуске сервера IBM SPSS Modeler и соединении с ним из клиента.

### Клиент IBM SPSS Modeler зависает после нажатия кнопки Соединиться в диалоговом окне Соединения с базой данных

Такое поведение может объясняться неверно заданным путем к библиотекам ODBC в вашем пути библиотек. Путь библиотек задается переменной `$LD_LIBRARY_PATH` (и `$LD_LIBRARY_PATH_64` в 64-битных версиях).

Чтобы увидеть значение пути библиотеки в среде демона сервера IBM SPSS Modeler, отобразите значение соответствующей переменной среды из `modelersrv.sh` после строки, добавляющей путь библиотеки ODBC в путь библиотек, и выполните сценарий. Значение пути к библиотеке будет выведено на терминал при следующем выполнении сценария.

Если при настройке среды ODBC сервера IBM SPSS Modeler вы ссылаетесь на `odbc.sh` из `modelersrv.sh`, отобразите значение вашего пути к библиотеке из строки, которая следует за строкой, содержащей ссылку на сценарий `odbc.sh`. Для вывода значения добавьте следующую строку к сценарию, затем сохраните и выполните файл сценария:

```
echo $<переменная_пути_библиотек>
```

где *<переменная\_пути\_библиотек>* - соответствующая переменная пути к библиотеке для операционной системы вашего сервера.

Возвращенное значение пути библиотек должно содержать путь к подкаталогу *lib* вашей установки ODBC. Если это не так, добавьте этот путь в файл.

При работе с 64-битной версией сервера IBM SPSS Modeler, значение \$LD\_LIBRARY\_PATH\_64 переопределяет \$LD\_LIBRARY\_PATH, если оно было задано. Если эта проблема возникает на одной из этих 64-битных платформ, выведите LD\_LIBRARY\_PATH\_64, а также \$LD\_LIBRARY\_PATH из файла *modelersrv.sh* и если требуется, задайте \$LD\_LIBRARY\_PATH\_64, указав в определении подкаталог *lib* вашей установки ODBC, и экспортируйте это определение.

### Не найдено имя источника данных и не задан драйвер по умолчанию

Если вы видите эту ошибку при нажатии кнопки Соединиться в диалоговом окне Соединения с базой данных, это обычно указывает на то, что ваш *odbc.ini* файл неправильно определен. Убедитесь, что имя источника данных (DSN), заданное в разделе [ODBC Data Sources] в верхней части файла соответствует строке в квадратных скобках ниже в *odbc.ini* для определения DSN. В случае какого-либо несовпадения вы увидите эту ошибку при попытке установить соединение с помощью DSN из IBM SPSS Modeler. Ниже приведен пример *неверной* спецификации:

```
[ODBC Data Sources]
Oracle=Oracle Wire Protocol

....
....
[Oracle Driver]
Driver=/usr/ODBC/lib/XEora22.so
Description=SPSS 5.2 Oracle Wire Protocol
AlternateServers=
....
```

Необходимо изменить одну из двух строк, выделенных полужирным шрифтом, чтобы они точно соответствовали друг другу. Это устранит ошибку.

### Невозможно загрузить заданный драйвер

Эта ошибка также указывает, что *odbc.ini* файл неправильно определен. Одна из возможностей состоит в том, что параметр Driver в разделе драйвера неверно задан, например:

```
[ODBC Data Sources]
Oracle=Oracle Wire Protocol

....
....
[Oracle]
Driver=/nosuchpath/ODBC/lib/XEora22.so
Description=SPSS 5.2 Oracle Wire Protocol
AlternateServers=
```

1. Проверьте, что совместно используемый объект, заданный в параметре Driver, существует.
2. Исправьте путь к совместно используемому объекту, если он неверен.
3. Если параметр Driver задан в формате:

```
Driver=ODBCHOME/lib/XEora22.so
```

это указывает, что вы не инициализировали связанные с ODBC сценарии. Запустите сценарий *setodbcpath.sh*, установленный вместе с драйверами. Дополнительную информацию смотрите в разделе

“Сервер IBM SPSS modeler и пакет data access pack” на стр. 80. При выполнении этого сценария вы должны вместо строки "ODBCHOME" увидеть появившийся путь к установке ODBC. Это должно решить проблему.

Другой причиной может быть ошибка в библиотеке драйвера. Чтобы подтвердить, что драйвер не удается загрузить, воспользуйтесь инструментом `ivtestlib`, поставляемым с ODBC. В случае Connect64 используйте инструмент `ddtestlib`. Исправьте ошибку, задав переменную пути библиотек в сценарии запуска.

Например, если драйвер Oracle нельзя загрузить для 32-битной установки, выполните следующие действия:

1. С помощью `ivtestlib` подтвердите, что драйвер не удалось загрузить. Например, в командной строке UNIX введите:

```
sh
cd ODBCDir
. odbcs.sh
./bin/ivtestlib MFor815
```

где вместо ODBCDir указан путь к вашему каталогу установки ODBC.

2. Прочтите сообщение и проверьте, есть ли ошибка. Сообщение, например, может быть таким: Загрузка MFor815.so завершилась неудачно: `ld.so.1: bin/ivtestlib: fatal: libcIntsh.so: open failed: Нет такого файла или каталога`; оно означает, что библиотека клиента Oracle `libcIntsh.so` отсутствует или находится не по пути библиотек.

3. Подтвердите, что библиотека существует. Если это не так, переустановите клиент Oracle. Если библиотека есть, введите следующую последовательность команд в командной строке UNIX:

```
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/bigdisk/oracle/product/8.1.6/lib
export LD_LIBRARY_PATH
./bin/ivtestlib Mfor815
```

где `/bigdisk/oracle/product/8.1.6/lib` заменен путем к `libcIntsh.so`, а `LD_LIBRARY_PATH` - переменная пути библиотек для вашей операционной системы.

Обратите внимание на то, что если вы работаете с 64-битной версией IBM SPSS Modeler в Linux, переменная пути библиотек содержит суффикс `_64`. Поэтому первые две строки в предыдущем примере выглядели бы так:

```
LD_LIBRARY_PATH_64=$LD_LIBRARY_PATH_64:/bigdisk/oracle/product/8.1.6/lib
export LD_LIBRARY_PATH_64
```

4. Прочитайте сообщение, чтобы подтвердить, что драйвер теперь можно загрузить. Например, сообщение `Загрузка MFor815.so завершилась удачно, qehandle is 0xFF3A1BE4` означает, что библиотеку клиента Oracle можно загрузить.
5. Исправьте путь библиотек в сценарии запуска IBM SPSS Modeler.
6. Перезапустите IBM SPSS Modeler Server, используя отредактированный вами сценарий запуска (`modelersrv.sh` или `rc.modeler`).

## Пути библиотек

Имя переменной пути библиотеки зависит от вашей операционной системы. При конфигурировании системы и устранении в ней неисправностей сделать правильные замены поможет следующая таблица.

Таблица 18. Путь библиотеки в зависимости от операционной системы.

Операционная система	Имя переменной пути библиотеки
AIX	LIBPATH
Linux 64-битная	LD_LIBRARY_PATH_64



---

# Приложение С. Конфигурирование и запуск SPSS Modeler Server в качестве процесса обычного пользователя (не root) в UNIX

---

## Введение

Эти инструкции содержат информацию о том, как IBM SPSS Modeler Server выполняется в качестве процесса обычного пользователя (не root) в системах UNIX.

**Выполнение в качестве процесса пользователя root.** Если IBM SPSS Modeler Server установлен с опциями по умолчанию, процесс демона сервера будет выполняться как процесс пользователя root. Выполнение процесса как root позволяет IBM SPSS Modeler надежно аутентифицировать каждого пользователя при входе в систему и начинать сеанс каждого пользователя под соответствующей учетной записью UNIX. Это обеспечивает пользователям доступ только к их собственным файлам и каталогам.

**Выполнение в качестве процесса обычного пользователя (не root).** Выполнение IBM SPSS Modeler Server как процесса обычного пользователя (не root) означает, что фактический действующий ID пользователя процесса демона на сервере задаются выбранной вами учетной записью. Все пользовательские сеансы, которые запускает SPSS Modeler Server, будут использовать одну и ту же учетную запись UNIX, что означает, что любые данные файлов, прочитанные или записанные SPSS Modeler, будут совместно использоваться пользователями SPSS Modeler. Это не повлияет на доступ к данным базы данных, поскольку пользователям нужно пройти аутентификацию независимо от того, какой из источников данных базы данных они используют. Без привилегии root IBM SPSS Modeler может работать одним из двух способов:

- **Без базы данных секретных паролей.** Этот метод SPSS Modeler использует при работе с существующей базой данных паролей UNIX, NIS или сервером LDAP, которые обычно используются для аутентификации пользователя в системе UNIX. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Конфигурирование в качестве обычного пользователя (не root) без помощи базы данных секретных паролей”.
- **С базой данных секретных паролей.** Этот метод применяется SPSS Modeler для аутентификации пользователей в базе данных секретных паролей, отличной от базы данных паролей UNIX, NIS или LDAP, которые обычно используются для аутентификации пользователя в UNIX. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Конфигурирование в качестве рядового пользователя (не root) с помощью базы данных секретных паролей” на стр. 88.

---

## Конфигурирование в качестве обычного пользователя (не root) без помощи базы данных секретных паролей

Чтобы сконфигурировать IBM SPSS Modeler Server для запуска с учетной записью без полномочий root, без использования базы данных секретных паролей, выполните следующие действия:

1. Откройте в редакторе файл сервера SPSS Modeler *options.cfg*.
2. Задайте для опции `start_process_as_login_user` значение Y.
3. Сохраните и закройте файл *options.cfg*.

По умолчанию SPSS Modeler Server пробует все методы аутентификации, пока не обнаружит работающий. Но при необходимости можно с помощью опции `authentication_methods` в *options.cfg* сконфигурировать сервер так, чтобы он пробовал только один определенный метод аутентификации. Допустимые значения этой опции - `pasw_modeler`, `gss`, `pat`, `sspi`, `unix` или `windows`.

Заметим, что запуск в качестве обычного пользователя (не root), скорее всего, потребует изменения конфигурации. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Устранение неисправностей при аутентификации пользователей” на стр. 90.

## ОСТОРОЖНО:

Не включайте опцию `start_process_as_login_user`, если вы затем запускаете IBM SPSS Modeler Server как пользователь `root`. В таком случае для всех пользователей, соединенных с сервером, их серверные процессы будут выполняться как `root`, что связано с риском для безопасности. Обратите внимание на то, что если вы попытаетесь так сделать, сервер может автоматически остановиться.

---

## Конфигурирование в качестве рядового пользователя (не root) с помощью базы данных секретных паролей

Если вы решили аутентифицировать пользователей посредством базы данных секретных паролей, все пользовательские сеансы будут запущены для одной и той же учетной записи пользователя без полномочий `root`.

Чтобы сконфигурировать IBM SPSS Modeler Server для запуска с учетной записи без полномочий `root`, выполните следующие действия:

1. Создайте группу, содержащую всех ваших пользователей. Имя этой группы может быть любым, в данном примере используется имя `modelerusers`.
2. Создайте учетную запись пользователя, под которой будет работать IBM SPSS Modeler Server. Эта учетная запись предназначена для монопольного использования процессом демона сервера IBM SPSS Modeler. В этом примере она будет называться `modelerserv`.

При создании учетной записи учтите, что:

- Первичная группа должна быть ранее созданной группой `<modelerusers>`.
- Домашним каталогом может быть каталог установки IBM SPSS Modeler или любой другой удобный каталог по умолчанию (выберите каталог, отличный от каталога установки, если учетная запись должна сохраняться при обновлениях).

3. Затем сконфигурируйте сценарии запуска, чтобы запускать IBM SPSS Modeler Server при помощи вновь созданной учетной записи. Найдите подходящий сценарий запуска и откройте его в текстовом редакторе. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Сценарии” на стр. 79.

- a. Измените значение параметра `umask`, чтобы разрешить, как минимум, групповой доступ для чтения к созданным файлам:

```
umask 027
```

4. Отредактируйте файл опций сервера `config/options.cfg`, чтобы задать аутентификацию в базе данных секретных паролей, добавив строку:

```
authentication_methods, "pasw_modeler"
```

5. Задайте для опции `start_process_as_login_user` значение `Y`.

6. Затем создайте базу данных секретных паролей, сохранив ее в файле `config/passwords.cfg`. В файле паролей заданы комбинации имени пользователя и пароля, которым разрешен вход в систему IBM SPSS Modeler. *Примечание:* Они секретны для IBM SPSS Modeler и не связаны с именами пользователей и паролями для входа в систему UNIX. Можно для удобства использовать одни и те же имена пользователей, но нельзя использовать те же пароли.

Чтобы создать файл паролей, нужна утилита паролей, `pwutil`, которая находится в подкаталоге `bin` каталога, где установлен IBM SPSS Modeler Server. Синтаксис этой программы:

```
pwutil [ имя_пользователя [ пароль ] ]
```

Программа получает имя пользователя и незашифрованный пароль и записывает имя пользователя и зашифрованный пароль в стандартный вывод в формате, подходящем для файла паролей. Например, чтобы задать пользователя `modeler` с паролем "data mining", нужно ввести:

```
bin/pwutil modeler "data mining" > config/passwords.cfg
```

В большинстве случаев, если все пользователи входят в систему с одним и тем же именем и паролем, достаточно задать одно имя пользователя. Однако с помощью оператора `>>` можно создать дополнительных пользователей, добавив их в этот файл, например:

```
bin/pwutil modeler "data miner2" >> config/passwords.cfg
```

*Примечание:* Если используется одинарный символ >, содержимое *passwords.cfg* будет каждый раз перезаписываться с заменой ранее заданных пользователей. Не забудьте, что при этом все пользователи совместно используют одну и ту же учетную запись пользователя UNIX.

*Примечание:* Если добавить новых пользователей в базу данных секретных паролей, пока SPSS Modeler Server работает, надо перезапустить SPSS Modeler Server, чтобы вновь заданные пользователи могли быть распознаны системой. Пока вы этого не сделаете, вход в систему пользователей, добавленных при помощи *pwutil* с момента, когда SPSS Modeler Server был перезапущен последний раз, будет невозможен.

7. Рекурсивно измените владельца каталога установки IBM SPSS Modeler и его содержимого на пользователя *<modelerserv>* и группу *<modelerusers>*, где указаны имена, созданные вами ранее. Например:

```
chown -R -h modelerserv:modelerusers .
```

8. Для пользователей IBM SPSS Modeler имеет смысл создать подкаталоги в каталоге данных, чтобы они могли сохранять рабочие данные, не мешая друг другу. Владелец этих каталогов должна быть группа *<modelerusers>* с полномочиями группового чтения, записи и поиска. Например, чтобы создать рабочий каталог для пользователя *bob*:

```
mkdir data/bob
chown bob:modelerusers data/bob
chmod ug=rwx,o= data/bob
```

Кроме того, можно задать бит, задающий групповой ID таким образом, чтобы владельцем файлов данных, копируемых в этот каталог, автоматически становилась группа *<modelerusers>*:

```
chmod g+s data/bob
```

---

## Запуск сервера SPSS Modeler с учетной записью обычного пользователя (не root)

Чтобы запустить SPSS Modeler Server от имени обычного пользователя (не root), выполните следующие действия:

1. Войдите в систему с учетной записью пользователя без полномочий root, созданной ранее.
2. Если вы работаете с включенной опцией файла конфигурации *start\_process\_as\_login\_user*, можно запускать, останавливать и проверять состояние сервера SPSS Modeler. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Для запуска, остановки и проверки состояния в UNIX” на стр. 27.

Конечные пользователи соединяются с сервером SPSS Modeler входя в систему из клиентских программ. Необходимо дать пользователям информацию, которая требуется для соединения, включая IP-адрес или имя хоста компьютера сервера.

### Запуск сервера IBM SPSS Modeler с учетной записью пользователя без полномочий root в AIX

При запуске сервера IBM SPSS Modeler от имени пользователя без полномочий root в AIX существует возможность, что на консоль будет выведена ошибка *lsattr not found*. Это связано с тем, что *lsattr* находится в каталоге */usr/sbin*, но когда на IBM SPSS Modeler Server входит новый пользователь (для запуска без полномочий root), путь к каталогу сбрасывается и содержит уже только */usr/bin* и */bin*.

Если возникла эта ошибка, необходимо создать следующую ссылку в каталоге */usr/bin*:

```
su
cd /usr/bin
ln -s /usr/sbin/lsattr lsattr
```

После создания ссылки перезапустите IBM SPSS Modeler Server.

---

## Устранение неисправностей при аутентификации пользователей

В зависимости от того, как операционная система сконфигурирована для выполнения аутентификации, возможны ошибки при попытках войти на SPSS Modeler Server при работе в конфигурации, отличной от root. Например, это возможно, если операционная система сконфигурирована (с помощью */etc/nsswitch.conf* или подобного файла) для проверки локального теневого файла паролей вместо NIS или LDAP. Это происходит потому, что SPSS Modeler Server требует доступа для чтения к файлам, служащим для выполнения аутентификации, включая файл */etc/shadow* или эквивалентный ему (например, */etc/security/passwd* в AIX), где хранится защищенная информация об учетной записи пользователя. Однако разрешения для файла операционной системы обычно заданы так, чтобы каталог */etc/shadow* был доступен только пользователю root. При этих обстоятельствах процесс другого пользователя (не root) не может читать */etc/shadow* для проверки паролей пользователей, что приводит к ошибке аутентификации.

Есть несколько вариантов решения этой проблемы:

- Попросите администратора системы сконфигурировать операционную систему для использования NIS или LDAP для аутентификации.
- Измените разрешения для защищенных файлов, например, предоставив доступ для чтения файлу */etc/shadow*, чтобы локальная учетная запись пользователя, с которой запускался SPSS Modeler Server, получила доступ к этому файлу. Хотя это обходное решение может показаться неподходящим в производственных средах, его можно временно применить к среде тестирования, чтобы проверить, связана ли ошибка авторизации с конфигурацией операционной системы.
- Задайте список управления доступом (access control list, ACL) для файла */etc/shadow*.
- Запустите SPSS Modeler Server от имени пользователя root, чтобы процессы сервера могли читать файл */etc/shadow*.

### **ОСТОРОЖНО:**

**В этом случае во избежание описанных выше проблем с защитой проверьте, что в файле *options.cfg* для сервера SPSS Modeler есть опция *start\_process\_as\_login\_user, N*.**



---

# Приложение D. Конфигурирование и запуск сервера SPSS Modeler при помощи файла секретных паролей в Windows

---

## Введение

Эти инструкции содержат информацию о том, как IBM SPSS Modeler Server выполняется с использованием секретного пароля в системах Windows. Этот метод применяется IBM SPSS Modeler для аутентификации пользователей с помощью базы данных секретных паролей, а не с помощью системной аутентификации Windows.

---

## Конфигурирование базы данных секретных паролей

Если вы решили аутентифицировать пользователей с использованием базы данных секретных паролей, все пользовательские сеансы будут запущены для одной и той же учетной записи пользователя.

Чтобы сконфигурировать SPSS Modeler Server таким образом, выполните следующие действия:

1. Создайте учетную запись пользователя, под которой будет работать SPSS Modeler Server. Эта учетная запись предназначена для монопольного использования процессом демона сервера SPSS Modeler. В этой учетной записи пользователя необходимо запустить процесс демона на вкладке Вход в систему для службы SPSS Modeler Server 18.1.1. В этом примере она будет называться *modelerserv*.
2. Отредактируйте файл опций сервера (*config/options.cfg*), чтобы задать для опции *start\_process\_as\_login\_user* значение Y и указать аутентификацию с использованием базы данных секретных паролей, добавив строку:

```
authentication_methods, "pasw_modeler"
```

3. Затем создайте базу данных секретных паролей, сохранив ее в файле *config/passwords.cfg*. В файле паролей заданы комбинации имени пользователя и пароля, которым разрешен вход в систему SPSS Modeler. Обратите внимание на то, что это секретные комбинации SPSS Modeler, которые не связаны с именами пользователей и паролями, использованными для входа в Windows. Можно для удобства использовать одни и те же имена пользователей, но нельзя использовать те же пароли.

Чтобы создать файл паролей, нужна утилита паролей *pwutil* в подкаталоге *bin* каталога, где установлен SPSS Modeler Server. Синтаксис этой программы:

```
pwutil [ имя_пользователя [ пароль ] ]
```

Программа получает имя пользователя и незашифрованный пароль и записывает имя пользователя и зашифрованный пароль в стандартный вывод в формате, подходящем для файла паролей. Например, для определения пользователя с именем *modeler* и паролем *data mining* можно использовать командную строку DOS, чтобы перейти к каталогу установки SPSS Modeler Server и ввести:

```
bin\pwutil modeler "data mining" > config\passwords.cfg
```

**Примечание:** Убедитесь, что в этом файле есть только один экземпляр каждого пользователя; дубликаты мешают запуску SPSS Modeler Server

В большинстве случаев, если все пользователи входят в систему с одним и тем же именем и паролем, достаточно задать одно имя пользователя. Однако с помощью оператора *>>* можно создать дополнительных пользователей, добавив их в этот файл. Например:

```
bin\pwutil modeler "data miner2" >> config\passwords.cfg
```

**Примечание:**

Если используется одинарный символ *>*, содержимое *passwords.cfg* будет каждый раз перезаписываться с заменой ранее заданных пользователей. Не забудьте, что при этом все пользователи совместно используют одну и ту же учетную запись пользователя UNIX.

Если добавить новых пользователей в базу данных секретных паролей, пока SPSS Modeler Server работает, надо перезапустить SPSS Modeler Server, чтобы вновь заданные пользователи могли быть распознаны системой. Пока вы этого не сделаете, вход в систему пользователей, добавленных при помощи `rwutil` с момента, когда SPSS Modeler Server был перезапущен последний раз, будет невозможен.

4. Предоставьте созданному на шаге 1 пользователю полное управление файлом опций сервера `config\options.cfg` и каталогом `%ALLUSERSPROFILE%\IBM\SPSS`.
5. На панели системных служб остановите службу **IBM SPSS Modeler Server**, измените значение в столбце **Вход от имени** с **Локальная система** на учетную запись пользователя, созданного на шаге 1, а затем перезапустите эту службу.

## Приложение Е. Балансировка нагрузок при помощи кластеров серверов

Для управления службами в сети с IBM SPSS Collaboration and Deployment Services может использоваться подключаемый модуль, называемый координатором процессов. Координатор процессов содержит возможности управления сервером, разработанные для оптимизации взаимодействия клиента с сервером и обработки.

Службы под управлением, такие как сервер IBM SPSS Statistics или IBM SPSS Modeler Server, регистрируются на координаторе процессов после запуска и периодически посылают ему свежие сообщения о состоянии. Службы могут также хранить необходимые файлы конфигурации в IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository и получать их при инициализации.




Рисунок 5. Архитектура координатора процессов

Выполнение потоков IBM SPSS Modeler на сервере может повысить производительность. В некоторых случаях можно выбирать только между использованием одного или двух серверов. В других случаях вам может быть предложен больший выбор серверов, поскольку между серверами могут быть существенные различия по таким характеристикам, как владелец, права доступа, данные сервера, тип сервера (тестовый или производственный) и так далее. Кроме того, если в вашей сети есть координатор процессов, вам может быть предложен кластер серверов.

Кластер серверов - это группа серверов, которые являются взаимозаменяемыми с точки зрения конфигурации и ресурсов. Координатор процессов определяет, какой сервер лучше всего подходит для ответа на требование обработки, с помощью алгоритма, который распределит нагрузку с учетом нескольких критериев, включая вес сервера, пользовательские приоритеты и текущую нагрузку обработки. Дополнительную информацию смотрите в руководстве *Coordinator of Processes Service Developer's Guide* (Руководство разработчика службы координатора процессов), входящем в комплект документации IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.

При соединении с сервером или кластером серверов в IBM SPSS Modeler вы можете ввести сервер вручную или найти сервер или кластер с помощью координатора процессов. Дополнительную информацию смотрите в разделе “Соединение с IBM SPSS Modeler Server” на стр. 15.

---

## Приложение F. Аутентификация LDAP

Здесь даются основные указания по конфигурированию SPSS Modeler Server в UNIX для использования аутентификации LDAP, про которой регистрационные данные пользователей, регистрирующихся в системе сервера, хранятся в каталоге LDAP.

**Примечание:** Предварительное требование: в операционной системе хоста должно быть правильно сконфигурировано программное обеспечение клиента LDAP. Дополнительную информацию смотрите в документации исходного поставщика.

Обычно никакой дополнительной конфигурации не требуется, и LDAP используется неявно для сервера. Примеры случаев, когда дополнительные изменения не требуются, включают следующие обстоятельства:

- Программное обеспечение клиента и сервера LDAP сконфигурировано в соответствии с RFC 2307.
- Доступ к базе данных passwd (и там, где это применимо - shadow) перенаправлен на LDAP, например, в nsswitch.conf.
- У каждого действующего пользователя SPSS Modeler Server есть запись в passwd (и shadow), хранящаяся в каталоге LDAP.
- Служба SPSS Modeler Server запускается от имени учетной записи root.

В двух случаях может оказаться необходимым специально сконфигурировать SPSS Modeler Server для LDAP:

- Когда служба запускается с использованием учетной записи, отличной от root, у службы может не быть полномочий для аутентификации с использованием метода по умолчанию. Обычно это вызвано ограничением доступа к базе данных shadow.
- Когда у пользователей нет записей passwd (или shadow), хранящихся в каталоге, то есть у них нет регистрационных данных пользователей, подходящих для регистрации в системе хоста.

Процедура аутентификации LDAP использует подсистему PAM, для чего нужно, чтобы для операционной системы хоста существовал и был правильно сконфигурирован модуль PAM LDAP. Дополнительную информацию смотрите в документации исходного поставщика.

Чтобы сконфигурировать SPSS Modeler Server для использования исключительно аутентификации LDAP, выполните следующие действия.

**Примечание:** Эти действия предоставляют наиболее общую конфигурацию, которая, скорее всего, будет работать. В зависимости от вашей операционной системы и локальной политики безопасности могут потребоваться дополнительные опции или другие значения. Дополнительную информацию смотрите в оригинальной документации к операционной системе.

1. Отредактируйте файл конфигурации службы (options.cfg), добавив (или изменив) строку: authentication\_methods, pam. Эта строка указывает серверу, что он должен предпочитать аутентификацию PAM, а не аутентификацию по умолчанию.
2. Задайте конфигурацию PAM для службы SPSS Modeler Server; для этого часто нужны привилегии пользователя root. Служба идентифицируется именем modelerserver.
3. В системе типа Linux/Unix, которая использует /etc/pam.d, создайте в этом каталоге файл с именем modelerserver и добавьте в него содержимое по следующему образцу:

```
# IBM SPSS Modeler Server
auth required pam_ldap.so
account required pam_ldap.so
password required pam_deny.so
session required pam_deny.so
```

4. Для более старых систем, использующих /etc/pam.conf, отредактируйте этот файл, добавив в него строки по следующему образцу:

```
# IBM SPSS Modeler Server
modelerserver auth required pam_ldap.so
modelerserver account required pam_ldap.so
modelerserver password required pam_deny.so
modelerserver session required pam_deny.so
```

5. Имена модулей PAM зависят от операционной системы; проверьте, какие модули требуются для вашей операционной системы.

**Примечание:** В строках, приведенных в шагах 3 и 4, указывается, что SPSS Modeler Server должен вызывать модуль PAM LDAP для аутентификации и управления учетными записями. Однако изменение паролей и управление сеансами не поддерживается, так что эти действия не разрешены. Если управление учетными записями не требуется или не подходит вам, измените соответствующую строку так, чтобы разрешить любые требования, как в следующем примере:

```
# IBM SPSS Modeler Server
auth required pam_ldap.so
account required pam_permit.so
password required pam_deny.so
session required pam_deny.so
```

---

## Уведомления

Эта информация относится к продуктам и сервису, предлагаемым в США. Этот материал может быть доступен от IBM на других языках. Однако для его получения может понадобиться приобрести продукт или версию продукта на нужном языке.

IBM может не предоставлять в других странах продукты, услуги и аппаратные средства, описанные в данном документе. За информацией о продуктах и услугах, предоставляемых в вашей стране, обращайтесь к местному представителю IBM. Ссылки на продукты, программы или услуги IBM не означают и не предполагают, что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги IBM. Разрешается использовать любые функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, если при этом не нарушаются права IBM на интеллектуальную собственность. Однако ответственность за оценку и проверку работы любого продукта, программы или сервиса, не произведенного корпорацией IBM, лежит на пользователе.

IBM может располагать патентами или рассматриваемыми заявками на патенты, относящимися к предмету данного документа. Предъявление данного документа не предоставляет какую-либо лицензию на эти патенты. Вы можете послать письменный запрос о лицензии по адресу:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

По поводу лицензий, связанных с использованием наборов двухбайтных символов (DBCS), обращайтесь в отдел интеллектуальной собственности IBM в вашей стране или направьте запрос в письменной форме по адресу:

*Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japan*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО АВТОРСКИХ ПРАВ, ВОЗМОЖНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. В некоторых странах для ряда сделок не допускается отказ от явных или предполагаемых гарантий; в таком случае данное положение к вам не относится.

Эта информация может содержать технические неточности и типографские ошибки. В представленную здесь информацию периодически вносятся изменения; эти изменения будут включаться в новые издания данной публикации. Фирма IBM может в любое время без уведомления вносить изменения и усовершенствования в продукты и программы, описанные в этой публикации.

Любые ссылки в этой публикации на сайты, не принадлежащие IBM, приведены только для удобства и никоим образом не означают их поддержки. Материалы на этих сайтах не входят в число материалов по данному продукту IBM, и весь риск пользования этими сайтами несете вы сами.

Любую предоставленную вами информацию IBM может использовать или распространять любым способом, какой сочтет нужным, не беря на себя никаких обязательств по отношению к вам.

Если обладателю лицензии на данную программу понадобятся сведения о возможности: (i) обмена данными между независимо разработанными программами и другими программами (включая данную) и (ii) совместного использования таких данных, он может обратиться по адресу:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

Такая информация может быть доступна при соответствующих условиях и соглашениях, включая в некоторых случаях взимание платы.

Описанную в данном документе лицензионную программу и все прилагаемые к ней лицензированные материалы IBM предоставляет на основе положений Соглашения между IBM и Заказчиком, Международного Соглашения о Лицензиях на Программы IBM или любого эквивалентного соглашения между IBM и заказчиком.

Данные производительности и примеры клиентов представлены только для иллюстрации. Фактическая производительность зависит от конкретной конфигурации и условий работы.

Информация о продуктах других компаний (не IBM) получена от поставщиков этих продуктов, из их опубликованных объявлений или из иных общедоступных источников. IBM не производила тестирование этих продуктов и никак не может подтвердить информацию о их точности работы и совместимости, а также прочие заявления относительно продуктов других компаний (не IBM). Вопросы о возможностях продуктов других компаний (не IBM) следует направлять поставщикам этих продуктов.

Все утверждения о будущих планах и намерениях IBM могут быть изменены или отменены без уведомлений, и описывают исключительно цели фирмы.

Эти сведения содержат примеры данных и отчетов, используемых в повседневных деловых операциях. Чтобы проиллюстрировать их настолько полно, насколько это возможно, данные примеры включают имена индивидуумов, названия компаний, брендов и продуктов. Все эти имена являются вымышленными и любое их сходство с реальными именами и адресами предприятий является случайным.

---

## **Товарные знаки**

IBM, логотип IBM, и [ibm.com](http://ibm.com) являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании International Business Machines Corp., зарегистрированными во многих странах мира. Прочие наименования продуктов и услуг могут быть товарными знаками, принадлежащими IBM или другим компаниям. Текущий список товарных знаков IBM смотрите на веб-сайте "Copyright and trademark information" (Информация об авторских правах и товарных знаках) по адресу [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Adobe, логотип Adobe, PostScript и логотип PostScript являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Adobe Systems в Соединенных Штатах и/или других странах.

Intel, логотип Intel, Intel Inside, логотип Intel Inside, Intel Centrino, логотип Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium и Pentium являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Intel или ее дочерних компаний в Соединенных Штатах и других странах.

Linux является зарегистрированным товарным знаком Linus Torvalds в Соединенных Штатах и других странах.



Microsoft, Windows, Windows NT и логотип Windows являются товарными знаками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и других странах.

UNIX является зарегистрированным товарным знаком The Open Group в Соединенных Штатах и других странах.

Java и все основанные на Java товарные знаки и логотипы - товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки Oracle и/или его филиалов.

---

## **Правила и условия для документации продукта**

Разрешения для использования этих публикаций предоставляются на следующих условиях.

### **Применимость**

Данные правила и условия являются дополнением к правилам использования для сайта IBM.

### **Персональное использование**

Вы можете воспроизводить эти публикации для персонального некоммерческого использования при условии сохранения всех замечаний о правах собственности. Вам запрещается распространять эти публикации, полностью или по частям, демонстрировать их или создавать из них производные продукты без явного на то согласия от IBM.

### **Коммерческое использование**

Вам предоставляется право воспроизводить эти публикации исключительно в пределах своего предприятия при условии, что будут воспроизведены все замечания об авторских правах. За пределами вашего предприятия вам запрещается распространять эти публикации, полностью или по частям, демонстрировать их или создавать из них производные продукты без явного на то согласия от IBM.

### **Права**

За исключением прав, явным образом предоставляемых настоящим разрешением, никаких иных разрешений, лицензий и прав, ни явных, ни подразумеваемых, в отношении публикаций и любой содержащейся в них информации, данных, программ или иной интеллектуальной собственности, не предоставляется.

IBM оставляет за собой право отозвать разрешения, предоставленные этим документом, если, по мнению IBM, использование публикаций наносит ущерб IBM или, как это установлено IBM, вышеприведенные инструкции не соблюдаются должным образом.

Запрещается загружать, экспортировать или реэкспортировать эту информацию, если при этом не будут полностью соблюдаться все применимые законы и постановления, включая все законы и постановления США, касающиеся экспорта.

**IBM НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО СОДЕРЖАНИЯ ЭТИХ ПУБЛИКАЦИЙ. ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТАКОВЫМИ) ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.**



# Индекс

## Спец. символы

-password  
IBM SPSS Modeler Server 15

## Числа

64-битные операционные системы 9

## A

allow\_modelling\_memory\_override  
    файл options.cfg 41  
auto.sh (UNIX)  
    положение 79

## C

cache\_compression  
    файл options.cfg 41  
chemsrv.sh (UNIX)  
    положение 79  
COP 22  
    балансировка нагрузок 93  
    кластеры серверов 93  
cop\_enabled  
    файл options.cfg 44  
cop\_host  
    файл options.cfg 44  
cop\_password  
    файл options.cfg 44  
cop\_port\_number  
    файл options.cfg 44  
cop\_service\_description  
    файл options.cfg 44  
cop\_service\_host  
    файл options.cfg 44  
cop\_service\_name  
    файл options.cfg 44  
cop\_service\_weight  
    файл options.cfg 44  
cop\_update\_interval  
    файл options.cfg 44  
cop\_user\_name  
    файл options.cfg 44

## D

Data Access Pack  
    ODBC, конфигурирование в UNIX 80  
    и пути библиотек UNIX 85  
    конфигурирование UNIX для 80  
    устранение неисправностей ODBC в  
    UNIX 83  
data\_file\_path  
    файл options.cfg 40  
data\_files\_restricted  
    файл options.cfg 40  
Db2  
    оптимизация SQL 63, 64

## G

group\_configuration 45

## I

IBM SPSS Modeler 1  
    документация 3  
IBM SPSS Modeler Administration  
    Console 38  
    доступ User Access Control 39  
    доступ администратора 39  
IBM SPSS Modeler Server 1  
    -password 15  
    ID пользователя 15  
    аутентификация пользователей 23  
    доступ User Access Control 39  
    доступ администратора 39  
    единая регистрация 16  
    единая регистрация для источников  
    данных 21  
    имя домена (Windows) 15  
    имя хоста 15, 21  
    информация для конечных  
    пользователей 23  
    использование мониторинга 47  
    каталог temp 40  
    конфигурация COP 44  
    координатор конфигураций  
    процессов 44  
    неотвечающие процессы 28  
    номер порта 15, 21, 40  
    опции администрирования 37  
    опции конфигурации 40  
    процессы сервера 47  
    различные результаты на клиенте и на  
    сервере 24  
    разрешения 24  
    создание файлов 24  
    учетные записи пользователей 23  
ID пользователя  
    IBM SPSS Modeler Server 15  
io\_buffer\_size  
    файл options.cfg 41

## K

Kerberos 45

## L

LDAP  
    аутентификация 95  
Linux  
    единая регистрация 18

## M

max\_file\_size  
    файл options.cfg 40

max\_login\_attempts  
    файл options.cfg 40  
max\_parallelism  
    файл options.cfg 41  
max\_sessions  
    файл options.cfg 40  
max\_sql\_string\_length  
    файл options.cfg 43  
memory\_usage  
    файл options.cfg 41  
Microsoft SQL Server  
    оптимизация SQL 63, 64  
modelling\_memory\_limit\_percentage  
    файл options.cfg 41

## O

ODBC  
    конфигурирование в UNIX 80  
options.cfg 45  
Oracle  
    оптимизация SQL 63, 64, 77

## P

РАМ  
    аутентификация 95  
port\_number  
    файл options.cfg 40  
program\_file\_path  
    файл options.cfg 40  
program\_files\_restricted  
    файл options.cfg 40

## R

RAM 10  
rc.modeler (UNIX)  
    положение 79

## S

server\_logging.log 57  
SQL  
    запросы 75  
    оптимизация Oracle 77  
    повторяющиеся имена столбцов 75  
    предварительный просмотр  
    сгенерированного 67  
    просмотр для слепков моделей 67  
SQL Server  
    оптимизация SQL 63, 64  
sql\_generation\_enabled  
    файл options.cfg 43  
SSL 49  
    обеспечение защищенной связи 49  
    обзор 49  
    Подключение Cognos 53  
    соединение с Cognos TM1 54

ssl\_certificate\_file  
  файл options.cfg 43  
ssl\_enabled  
  файл options.cfg 43  
ssl\_private\_key\_file  
  файл options.cfg 43  
ssl\_private\_key\_password  
  файл options.cfg 43  
stream\_rewriting\_enabled  
  файл options.cfg 41

## Т

temp\_directory  
  файл options.cfg 40

## U

UNIX  
  аутентификация пользователей 23  
  единая регистрация 18  
  конфигурирование разрешений для  
  файла 80  
  перезапуск web-службы 38  
  пути библиотек 85  
  разрешения 24

## W

web-служба - перезапуск 38  
Windows  
  перезапуск web-службы 38

## A

автоматический запуск сервера  
  конфигурирование в UNIX 79  
администрирование  
  сервера IBM SPSS Modeler 37  
архитектура  
  компоненты 7  
аутентификация 23  
аутентификация пользователей 23

## Б

баз данных  
  доступ 11

## В

временные файлы 10  
  разрешения для (IBM SPSS Modeler  
  Server) 24  
вход в сервер IBM SPSS Modeler 15  
выполнение нескольких потоков 41  
выражения CLEM  
  генерирование SQL 73

## Г

генерирование SQL 63, 64, 68, 76  
  включение 66

генерирование SQL (*продолжение*)  
  включение для сервера IBM SPSS  
  Modeler 43  
  выражения CLEM 67, 73  
  запись в журнал 67  
  перезапись потока 67  
  предварительный просмотр 67  
  просмотр для слепков моделей 67  
  советы 67

## Д

добавление соединений с сервером IBM  
  SPSS Modeler 21, 22  
документация 3  
доступ администратора  
  для IBM SPSS Modeler Server 39  
  при помощи User Access Control  
  (UAC) 39  
доступ к данным 11

## Е

единая регистрация 15

## Ж

жесткие диски 10

## З

запуск IBM SPSS Modeler Server  
  в UNIX 27  
  в Windows 27  
защита  
  SSL 49  
  конфигурирование создания файла в  
  UNIX 80  
  создание файлов 24  
зомби-процессы, сервер IBM SPSS  
  Modeler 28

## И

имена файлов  
  UNIX 12  
  Windows 12  
имена файлов UNIX 12  
имя домена (Windows)  
  IBM SPSS Modeler Server 15  
имя хоста  
  IBM SPSS Modeler Server 15, 21  
исследование в базе данных 61  
источники данных  
  единая регистрация 21  
источники данных ODBC  
  ODBC и сценарии UNIX 80  
  и UNIX 80

## К

каталог temp  
  для сервера IBM SPSS Modeler 40

клиент  
  единая регистрация 19  
клиент IBM SPSS Modeler  
  единая регистрация 19  
конфигурация COP  
  для сервера IBM SPSS Modeler 44  
конфигурирование драйвера ODBC 63  
координатор конфигураций процессов  
  для сервера IBM SPSS Modeler 44  
координатор процессов 22  
  балансировка нагрузок 93  
  кластеры серверов 93  
кэширование базы данных  
  генерирование SQL 67  
  управление с помощью файла  
  options.cfg 47  
кэширование в базе данных 47  
кэширование узлов  
  генерирование SQL 67  
  запись в базу данных 67  
кэширование, в базе данных 47

## М

моделирование  
  управление памятью 41

## Н

номер порта  
  IBM SPSS Modeler Server 15, 21  
  сервер IBM SPSS Modeler 40

## О

оболочка UNIX 45  
обратные переносы 63, 64, 66, 68, 76  
  выражения CLEM 73  
обратный перенос SQL. Смотрите также  
  генерирование SQL 63  
ограничения ядра UNIX 27  
ограничения ядра в UNIX 27  
операторы  
  генерирование SQL 73  
операционные системы  
  64-битные 9  
оптимизация  
  генерирование SQL 63, 64, 66  
опции конфигурации  
  COP 44  
  автоматическое генерирование  
  SQL 43  
  длина строки SQL 43  
  доступ к файлам данных 40  
  каталог temp 40  
  координатор процессов 44  
  номер порта 40  
  обзор 40  
  параллельная обработка 41  
  перезапись потока 41  
  попытки входа в систему 40  
  производительность и  
  оптимизация 41  
  сервера IBM SPSS Modeler 37  
  соединения и сеансы 40  
  управление памятью 41

- опции конфигурации *(продолжение)*
  - шифрование данных SSL 43
- опция cache\_connection 48
- остановка IBM SPSS Modeler Server
  - в UNIX 27
  - в Windows 27
- ошибка при выполнении потока 41

## П

- память 10
- параллельная обработка
  - управление 41
- параметры брандмауэра settings
  - файл options.cfg 41
- параметры порта сервера
  - файл options.cfg 41
- параметры портов
  - файл options.cfg 41
- перезапись потока 67
- перезапуск web-службы 38
- поиск соединений в COP 22
- предварительный просмотр генерирования SQL 67
- примеры
  - обзор 4
  - Руководство по прикладным программам 3
- примеры прикладных программ 3
- производительность сервера IBM SPSS Modeler 59
- пространство на диске 10
  - вычисление 10
- протокол SSL 49
- процессоры 9
  - multiple 41
- процессы, неотвечающие 28
- пути 12

## Р

- разрешения 24
- разрешения для файла
  - конфигурирование в UNIX 80
- режим доступа к файлам на сервере IBM SPSS Modeler 24
- результаты
  - округление 24
  - порядок записей 24
  - различия между клиентом и сервером 24
- рекомендации по аппаратным средствам для IBM SPSS Modeler Server 9

## С

- сервер
  - добавление соединений 21
  - единая регистрация 16, 18
  - подключиться к 15
  - поиск серверов в COP 22
- сервер IBM SPSS Analytic
  - опции конфигурации 40
- сервер IBM SPSS Modeler
  - администрирование 38
  - единая регистрация 18

- серверы баз данных 61
- сжатие кэша 41
- слепки модели
  - просмотр SQL для 67
- соединение SSL для Cognos 53
- Соединение SSL с Cognos TM1 54
- соединения
  - в сервер IBM SPSS Modeler 15, 21, 22
  - кластер сервера 22
- соединения с базами данных
  - закрытие 48
- сообщения
  - вывод сгенерированного SQL 67
- состояние сервера IBM SPSS Modeler в UNIX 27
- сервера IBM SPSS Modeler в Windows 27
- сценарии UNIX
  - auto.sh 79
  - modelersrv.sh 79
  - rc.modeler 79
  - редактирование 80

## Т

- технология доступа к данным IBM SPSS Statistics 11

## У

- узлы
  - поддерживающие генерирование SQL 68, 76
- управление памятью
  - опции администрирования 41
- учетные записи пользователей IBM SPSS Modeler Server 23
- разрешения 24

## Ф

- файл options.cfg 47
- файлы данных
  - IBM SPSS Statistics 13
  - импорт и экспорт 13
- файлы данных IBM SPSS Statistics
  - импорт и экспорт 13
- файлы журнала
  - вывод сгенерированного SQL 67
- файлы журналов
  - для сервера IBM SPSS Modeler 57
- фиолетовые узлы
  - оптимизация SQL 65
- Функция @SQLFN 75

## Ш

- шифрование
  - FIPS 45
  - SSL 49
- шифрование FIPS 45
- шифрование данных SSL
  - включение для сервера IBM SPSS Modeler 43







Напечатано в Дании