

*Руководство по установке и
конфигурированию IBM SPSS Modeler
Premium 18.2.2*



Содержание

Глава 1. Обзор компонентов IBM SPSS Modeler Premium.....	1
Глава 2. Установка клиента IBM SPSS Modeler Premium.....	3
Системные требования.....	3
Устанавливается.....	3
Установка из скачанного файла.....	3
Установка из сетевого положения.....	3
Установка без вывода сообщений.....	4
После установки продукта SPSS Modeler Premium.....	5
Удаление IBM SPSS Modeler Premium	5
Глава 3. Установка сервера IBM SPSS Modeler Premium.....	7
Системные требования.....	7
Устанавливается.....	7
Установка в системах Windows.....	7
Установка в системах UNIX.....	7
Установка без вывода сообщений.....	8
После установки сервера SPSS Modeler Premium.....	10
Удаление сервера IBM SPSS Modeler Premium.....	10
Удаление из систем Windows.....	10
Удаление из систем UNIX.....	10
Индекс.....	11

Глава 1. Обзор компонентов IBM SPSS Modeler Premium

В состав IBM® SPSS Modeler Premium входит IBM SPSS Modeler Text Analytics.

IBM SPSS Modeler Text Analytics

SPSS Modeler Text Analytics предлагает мощные возможности аналитики текстовых данных, использующие расширенные лингвистические технологии и возможность обработки естественных языков (Natural Language Processing, NLP) для быстрой обработки самых разнообразных неструктурированных текстовых данных и извлечения и организации на их основе ключевых понятий. К тому же, SPSS Modeler Text Analytics может сгруппировать эти понятия в категории.

Около 80% данных в организации хранятся в виде текстовых документов - например, отчетов, веб-страниц, сообщений электронной почты и заметок колл-центра. Текст - это ключевой фактор, который позволяет организации лучше понимать поведение своих заказчиков. Система с интегрированной в нее обработкой естественного языка (NLP) может аналитически извлекать понятия, включая сложные синтагмы. Более того, знание базового языка позволяет классифицировать синтаксические термы по смыслу и контексту, объединяя их в соответствующие группы, например, продуктов, организаций или людей. Благодаря этому, можно быстро определить значимость информации для ваших потребностей. Извлекаемые понятия и категории можно сочетать с существующими структурированными данными, такими как демографические, и применять к моделированию при помощи продукта SPSS Modeler и его полного комплекта инструментов исследования данных для получения более качественных и специализированных решений.

Лингвистические системы зависят от знаний - чем больше информации содержится в словарях системы, тем выше качество полученных результатов. SPSS Modeler Text Analytics поставляется с набором лингвистических ресурсов, таких как словари терминов и синонимов, библиотеки и шаблоны. Данный продукт позволяет дополнительно разрабатывать и настраивать эти лингвистические ресурсы в соответствии с контекстом. Как правило, тонкая настройка лингвистических ресурсов представляет собой итеративный процесс и требуется для точного концептуального представления процессов получения и категоризации. В набор входят также пользовательские шаблоны, библиотеки и словари для конкретных областей знания, таких CRM и геномика.

Глава 2. Установка клиента IBM SPSS Modeler Premium

Системные требования

Общие требования

IBM SPSS Modeler Premium надо установить в системе, где уже установлен клиент SPSS Modeler.

Чтобы посмотреть системные требования, перейдите в раздел <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

SPSS Modeler Text Analytics requirements

Обновление из прежних версий. Перед установкой SPSS Modeler Text Analytics версии 18.2.2 нужно сохранить и экспортировать из текущей версии все API, шаблоны и библиотеки, которые вы хотите использовать в новой версии. Мы рекомендуем сохранить эти файлы в каталоге, который не будет ни удален, ни перезаписан при установке последней версии.

После установки последней версии SPSS Modeler Text Analytics можно загрузить сохраненный файл TAP, добавить любые сохраненные библиотеки или импортировать и загрузить любые сохраненные шаблоны, чтобы использовать их в последней версии.

Устанавливается

Важное замечание: Для установки вы должны войти в систему компьютера с привилегиями администратора.

Установка из скачанного файла

Windows XP

1. Щелкните дважды по файлу, который вы скачали, и извлеките все файлы в некоторое положение на компьютере.
2. При помощи проводника Windows перейдите в положение, куда вы извлекли файлы, и щелкните дважды по файлу *setup.exe*.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Windows Vista или новее

Прим.: Надо запустить программу установки от имени администратора:

1. Щелкните дважды по файлу, который вы скачали, и извлеките все файлы в некоторое положение на компьютере.
2. При помощи проводника Windows перейдите в положение, куда вы извлекли файлы.
3. Щелкните правой кнопкой мыши по файлу *setup.exe* и выберите **Запустить как администратор**.
4. Следуйте инструкциям на экране.

Установка из сетевого положения

1. При помощи проводника Windows перейдите в положение, предоставленное администратором для файла *setup.exe*.

- Щелкните правой кнопкой мыши по файлу *setup.exe* и выберите **Запустить как администратор**.
- В меню автозапуска выберите Установить IBM SPSS Modeler Premium.
- Следуйте инструкциям на экране.

Установка без вывода сообщений

Режим без вывода сообщений позволяет установке выполняться самостоятельно, без взаимодействия с человеком; благодаря этому системный администратор освобождается от задачи контроля каждой установки и реагирования на подсказки и диалоговые окна. Этот способ особенно полезен при установке SPSS Modeler Premium на несколько компьютеров с одинаковым аппаратным обеспечением.

Прим.: Для запуска установки без вывода сообщений у вас должны быть привилегии администратора.

Windows - установка без вывода сообщений

В системах Windows можно выполнить установку без вывода сообщений с помощью Microsoft Installer (MSI). Чтобы установить пакет MSI, используйте программу *msiexec.exe*.

Доступны следующие опции:

Таблица 1. Опции установки без вывода сообщений	
Параметр	Описание
/i	Указывает, что программа должна установить программный продукт.
/l*v	Задаёт подробную запись в журнал. Эта форма записи полезна, если вам, требуется, например, выполнить диагностику процесса установки.
/qn	Выполняет установку без запуска последовательности интерфейса внешнего пользователя.
/s	Задаёт режим без вывода сообщений.
/v	Указывает, что программа Setup передаёт строку параметров при вызове исполняемого файла MSI (<i>msiexec.exe</i>). Если вы используете эту опцию, необходимо соблюдать следующие правила синтаксиса: <ul style="list-style-type: none"> Если внутри существующих пар кавычек вы ставите свои символы кавычек (" "), перед каждым таким символом кавычек необходимо ставить обратную косую черту (\). Не ставьте пробел между обозначением опции /v и её аргументами. Если у опции /v несколько аргументов, ставьте между этими аргументами пробел в качестве разделителя. Чтобы создать файл журнала, в конце команды укажите каталог и имя файла. Каталог должен существовать до того, как вы запустите установку без вывода сообщений.
/x	Указывает, что программа должна деинсталлировать программный продукт.

Пример команды MSI:

```
c:\>msiexec.exe /i ModelerPremium32.msi /qn /l*v
c:\temp\Modeler_Silent_Install.log
AgreeToLicense=true
```

Прим.: В зависимости от операционной системы вам может потребоваться другой файл *.msi*, отличающийся от приведенного в предыдущем примере. В следующем списке перечислены версии файла *.msi* для клиента SPSS Modeler Premium.

- ModelerPremium32.msi - 32-битная версия
- ModelerPremium64.msi - 64-битная версия
- ModelerPremiumJP.msi - 32-битная японская версия
- ModelerPremiumJP64.msi - 64-битная японская версия

Windows - деинсталляция без вывода сообщений

Пример команды MSI для деинсталляции программы без вывода сообщений:

```
C:\>msiexec.exe /x ModelerPremium64.msi /qn /norestart
```

После установки продукта SPSS Modeler Premium

Положение каталога данных SPSS Modeler Text Analytics

По умолчанию SPSS Modeler Text Analytics будет использовать положения установки по умолчанию для обновления и записи файлов, как это требуется для нормальной работы SPSS Modeler Text Analytics .

На клиенте SPSS Modeler Text Analytics данные записываются в базу данных, по умолчанию устанавливаемую в C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\18.2.2\tmwb_18.2.2.db . Чтобы использовать другой каталог данных, задайте его, следуя инструкциям в файле ta_client_conf.properties в каталоге C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18.2.2\ext\lib\spss.TMWBClient\conf\

SPSS Modeler Text Analytics в Windows Vista

Если SPSS Modeler Text Analytics устанавливается в Windows Vista, по завершении установки нужно выполнить дополнительное действие.

Добавьте разрешения на изменение для файла C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\18.2.2\tmwb_18.2.2.db. Это позволит избежать различных ошибок при попытке загрузок шаблонов и при работе построителя моделей аналитики текстовых данных.

Удаление IBM SPSS Modeler Premium

Чтобы деинсталлировать IBM SPSS Modeler Premium, выполните следующие действия:

1. В меню Пуск Windows выберите:

Администрирование > Панель управления

2. На Панели управления выберите **Установка и удаление программ**.

3. Выберите **Изменить или удалить программы**.

4. Выберите IBM SPSS Modeler Premium из списка установленных программ и нажмите кнопку **Изменить/Удалить**. Если на компьютере установлено несколько версий, обязательно выберите версию, которую нужно удалить.

Когда процесс деинсталляции завершится, на экране появится сообщение.

Глава 3. Установка сервера IBM SPSS Modeler Premium

Системные требования

Сервер IBM SPSS Modeler Premium надо установить в системе, где уже установлен SPSS Modeler Server. Требования для сервера IBM SPSS Modeler Premium идентичны требованиям для SPSS Modeler Server.

Устанавливается

Важное замечание: Для установки вы должны войти в систему компьютера с привилегиями администратора.

Установка в системах Windows

Сервер IBM SPSS Modeler Premium должен быть установлен там же, где установлен SPSS Modeler Server. Если SPSS Modeler Server не установлен, установка сервера IBM SPSS Modeler Premium завершится неудачно.

Для установки сервера IBM SPSS Modeler Premium выполните следующие действия.

1. Зарегистрируйтесь на компьютере сервера с привилегиями администратора.
2. Для вашего скачанного eAssembly:
 - Дважды щелкните по этому файлу и извлеките файлы установки.
 - Перейдите в каталог, куда были извлечены файлы установки, и щелкните дважды по файлу *Server64.exe*.
3. Следуйте инструкциям на экране.
4. Когда установка будет завершена, перезапустите хост SPSS Modeler Server.

Установка в системах UNIX

Сервер IBM SPSS Modeler Premium должен быть установлен там же, где установлен SPSS Modeler Server. Если SPSS Modeler Server не установлен, установка сервера IBM SPSS Modeler Premium завершится неудачно.

Вы должны убедиться в том, что ограничения ядра в системе допускают работу сервера IBM SPSS Modeler Premium. Мы рекомендуем, чтобы было доступно хотя бы 4 Гбайта. При помощи команды **ulimit -a** задайте существующий размер и увеличивайте его при необходимости.

Чтобы установить сервер SPSS Modeler Premium, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что SPSS Modeler не запущен на компьютере назначения.
2. Войдите в систему как пользователь, который установил SPSS Modeler Server Professional, и убедитесь, что этот пользователя может запустить программу установки.
3. Для вашего скачанного eAssembly:
 - Дважды щелкните по этому файлу и извлеките файлы установки в удобное для вас положение.
 - Перейдите в положение, куда были извлечены установочные файлы.

Прим.: Если вы работаете в оболочке, вместо пользовательского интерфейса используйте для извлечения файлов команду `unzip <имя образа>.zip`.

4. Запустите файл `.bin` (например: `premium_server_aix64.bin` или `premium_server_zlinux64.bin`).
5. Следуйте инструкциям на экране. Когда вам будет предложено указать каталог установки, используйте каталог установки сервера SPSS Modeler Server. Если вы укажете другой каталог, появится сообщение об ошибке.
6. По завершении установки перезапустите хост SPSS Modeler Server.

Установка без вывода сообщений

Режим без вывода сообщений позволяет установке выполняться самостоятельно, без взаимодействия с человеком; благодаря этому системный администратор освобождается от задачи контроля каждой установки и реагирования на подсказки и диалоговые окна. Этот способ особенно полезен при установке SPSS Modeler Premium на несколько компьютеров с одинаковым аппаратным обеспечением.

Прим.: Для запуска установки без вывода сообщений у вас должны быть привилегии администратора.

Windows - установка без вывода сообщений

В системах Windows можно выполнить установку без вывода сообщений с помощью Microsoft Installer (MSI). Чтобы установить пакет MSI, используйте программу `msiexec.exe`.

Доступны следующие опции:

Параметр	Описание
<code>/i</code>	Указывает, что программа должна установить программный продукт.
<code>/l*v</code>	Задаёт подробную запись в журнал. Эта форма записи полезна, если вам, требуется, например, выполнить диагностику процесса установки.
<code>/qn</code>	Выполняет установку без запуска последовательности интерфейса внешнего пользователя.
<code>/s</code>	Задаёт режим без вывода сообщений.
<code>/v</code>	Указывает, что программа Setup передаёт строку параметров при вызове исполняемого файла MSI (<code>msiexec.exe</code>). Если вы используете эту опцию, необходимо соблюдать следующие правила синтаксиса: <ul style="list-style-type: none">• Если внутри существующих пар кавычек вы ставите свои символы кавычек (" "), перед каждым таким символом кавычек необходимо ставить обратную косую черту (\).• Не ставьте пробел между обозначением опции <code>/v</code> и её аргументами.• Если у опции <code>/v</code> несколько аргументов, ставьте между этими аргументами пробел в качестве разделителя.• Чтобы создать файл журнала, в конце команды укажите каталог и имя файла. Каталог должен существовать до того, как вы запустите установку без вывода сообщений.
<code>/x</code>	Указывает, что программа должна деинсталлировать программный продукт.

Пример команды MSI:

```
c:\>msiexec.exe /i ModelerPremiumServer64.msi /qn /L*v
c:\temp\Modeler_Silent_Install.log
AgreeToLicense=true
```

Прим.: В зависимости от операционной системы вам может потребоваться другой файл .msi, отличающийся от приведенного в предыдущем примере. В следующем списке перечислены версии файла .msi для сервера SPSS Modeler Premium.

- ModelerPremiumServer64.msi - 64-битная версия
- ModelerPremiumServerJP.msi - 64-битная японская версия

Windows - деинсталляция без вывода сообщений

Пример команды MSI для деинсталляции программы без вывода сообщений:

```
C:\>msiexec.exe /x ModelerPremium64.msi /qn /norestart
```

Linux / UNIX - установка без вывода сообщений

Чтобы выполнить установку без вывода сообщений в системах Linux или UNIX:

1. В том же месте, куда вы скопировали файлы установщика, создайте файл `installer.properties`.
2. С помощью текстового редактора задайте значения `installer.properties`. Пример файла `installer.properties`:

```
=====
# Thu Jan 29 11:35:37 GMT 2015
# Вывод возможности Replay
# -----
# Этот файл был создан возможностью Replay программы InstallAnywhere.
# Он содержит переменные, заданные с панелей, консолей или из пользовательского кода.

#Указать, было ли принято лицензионное соглашение
#-----
LICENSE_ACCEPTED=TRUE

#Выбрать папку для установки
#-----
USER_INSTALL_DIR=/usr/IBM/SPSS/ModelerServer/17.0

#Установка
=====
```

3. Убедитесь, что значение `USER_INSTALL_DIR` соответствует положению вашего каталога установки. Путь каталога не может содержать пробелов.
4. Сохраните файл.
5. Запустите программу установки при помощи следующей команды:

```
./<имя_программы_установки> -i silent -f installer.properties
```

Здесь `<имя_программы_установки>` - это файл `.bin` программы установки.

Linux / UNIX - silent uninstalling

Чтобы деинсталлировать программу без вывода сообщений, можно запустить деинсталлятор одним из следующих двух способов:

- Ввести следующую команду:

```
./<путь_программы_установки>/Uninstall_IBM_SPSS_MODELER_PREMIUM_SERVER/
Uninstall_IBM_SPSS_MODELER_PREMIUM_SERVER
-i silent
```

Здесь <путь_программы_установки> - путь к каталогу установки IBM SPSS Modeler Server.

- Другой вариант - если у вас есть файл `installer.properties`, для деинсталляции программы без вывода сообщений можно использовать следующую команду:

```
./premium_server_linux64.bin -i silent -f ./installer.properties
```

После установки сервера SPSS Modeler Premium

Положение каталога данных SPSS Modeler Text Analytics

По умолчанию SPSS Modeler Text Analytics будет использовать положения установки по умолчанию для обновления и записи файлов, как это требуется для нормальной работы SPSS Modeler Text Analytics .

На сервере SPSS Modeler Text Analytics вывод записывается и в файл журнала веб-служб, и в каталоги сеансов, а также во временные файлы. Для этого сервера используется каталог установки сервера по умолчанию `C:\Program Files\IBM\SPSS\Modeler\18.2.2\ext\bin\spss.TMWServer\`.

По умолчанию используется файл журнала `C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\18.2.2\log\wrapper.log`. Чтобы использовать другой файл или каталог, измените значение `wrapper logfile=`, заданное в файле конфигурации <каталог_установки_сервера>\bin\wrapper.conf.

По умолчанию используется каталог сеанса `C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\18.2.2\Session`. Чтобы использовать другой файл или каталог, задайте новое положение в файле конфигурации <каталог_установки_сервера>\conf\ ta_server.conf при помощи инструкций в этом файле.

Временные файлы создаются (и удаляются) автоматически на сервере при его обычном использовании. По умолчанию они записываются в `C:\ProgramData\IBM\SPSS\TextAnalytics\18.2.2\temp`. Чтобы использовать другой каталог для временных файлов, измените значение параметра `attachmentDIR`, заданное в файле конфигурации <каталог_установки_сервера>\conf\axis2.xml

Прим.: Если вы указываете новый каталог, нужно убедиться, что он существует.

Удаление сервера IBM SPSS Modeler Premium

Удаление из систем Windows

Чтобы деинсталлировать сервер IBM SPSS Modeler Premium, выполните следующие действия:

1. В меню Пуск Windows выберите:

Администрирование > Панель управления

2. На Панели управления выберите **Установка и удаление программ**.
3. Выберите **Изменить или удалить программы**.
4. Выберите сервер IBM SPSS Modeler Premium из списка установленных программ и нажмите кнопку **Изменить/Удалить**. Если на компьютере установлено несколько версий, обязательно выберите версию, которую нужно удалить.

Когда процесс деинсталляции завершится, на экране появится сообщение.

Удаление из систем UNIX

Чтобы деинсталлировать сервер IBM SPSS Modeler Premium, удалите программные файлы и отключите автоматический запуск, если он был сконфигурирован для системы.

Индекс

О

обзор IBM SPSS Modeler Premium 1

