

# IBM SPSS Statistics for Linux のインストール手順・簡易版（ネットワークライセンス）

以下に示すのは、ネットワーク ライセンス を使用した IBM® SPSS® Statistics バージョン 20 のインストール手順です。

インストールの実行中、次の情報の入力が必要になります。次の情報がわからない場合は、サイト管理者に連絡してください。

名前(N):

会社名:

ライセンス マネージャ サーバ の名前または IP  
アドレス:

## IBM SPSS Statistics のインストール

管理者からインストール ディスクを提供してもらうか、インストール先のネットワークの場所を教えてもらう必要があります。IBM® SPSS® Statistics のインストール方法がわからない場合は、管理者に相談してください。

注： SPSS Statistics をインストールするには、root としてインストール プログラムを実行する必要があります。

## 複数バージョンの実行および前のリリースからのアップグレード

新しいバージョンをインストールする前に古いバージョンの IBM® SPSS® Statistics をアンインストールする必要はありません。同じコンピュータに複数のバージョンをインストールして実行できます。ただし、以前のバージョンがインストールされているディレクトリに新しいバージョンをインストールしないでください。

## IBM SPSS Statistics Developer に関する注意事項

IBM® SPSS® Statistics Developer をインストールしている場合、製品をスタンドアロンで実行できます。また、R Essentials および Python Essentials をインストールして、R および Python を使用して開発することもできます。

## ダウンロードされたファイルからのインストール

- ▶ ターミナル（端末）アプリケーションを起動します。
- ▶ ファイルをダウンロードしたディレクトリに移動します。
- ▶ ファイルの内容を解凍します。

- ▶ ファイルを解凍したディレクトリに移動します。
- ▶ `setup.bin` の権限が実行に設定されていることを確認してください。
- ▶ コマンド プロンプトで、次のコマンドを入力します。

```
./setup.bin
```

- ▶ インストール プログラムに表示される指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

## DVD/CD からのインストール

- ▶ DVD/CD を DVD/CD ドライブに挿入します。
- ▶ ターミナル (端末) アプリケーションを起動します。
- ▶ ディレクトリを DVD/CD のマウント ポイントに変更します。
- ▶ コマンド プロンプトで、次のコマンドを入力します。

```
./Linux/setup.bin
```

注：上記のコマンドは、バイナリ ファイルを実行するオプションを使用して DVD/CD をマウントしたときのみ機能します。その代わりに、DVD/CD のコピーを作成できます。ローカル コピーの Linux ディレクトリに移動して、`setup.bin` の権限が実行に設定されていることを確認し、`setup.bin` を実行します。

- ▶ インストール プログラムに表示される指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

## インストールに関する注意事項

このセクションでは、このインストールに関する特別な指示が記載されています。

**インストーラの言語。** インストーラの最初のパネルにインストーラの言語について表示されます。デフォルトは、ロケールに一致する言語が選択されます。インストーラを別の言語で表示する場合、その言語を選択します。入力し終わったら、[OK] をクリックします。

**ライセンスの種類。** [ネットワーク (同時使用)ライセンス] を選択してください。

**ヘルプの言語:** IBM® SPSS® Statistics はユーザー インターフェイスの言語を変更できます。ヘルプ言語をユーザー インターフェイスの言語と一致させたいときは、使用する言語を選択します。追加の言語でヘルプをインストールするには、言語ごとに 60 から 70 MB のデスク領域を追加する必要があります。

**ライセンス マネージャのサーバー名または IP アドレス。** ネットワーク ライセンス マネージャを実行しているサーバーの名前または IP アドレスを指定します。複数のアドレスまたは名前がある場合、それぞれをコロンで区切ります (例: `server1:server2:server3`)。この情報がわからない場合は、管理者に連絡してください。