

# IBM SPSS Statistics for Mac OS のインストール手順 (シングル ユーザー)

以下に示すのは、シングル ユーザー ライセンス を使用した IBM® SPSS® Statistics バージョン 20 のインストール手順です。シングルユーザー ライセンスを使用すると、最大 2 台のコンピュータに SPSS Statistics をインストールできます。ただし、両方のコンピュータを同じユーザーが使用している必要があります。

## IBM SPSS Statistics のシステム動作環境

IBM® SPSS® Statistics でのハードウェアとソフトウェアに対する必要条件は、次のとおりです。

### オペレーティング システム

- Mac OS X 10.5 以上 (32 ビットまたは 64 ビット)。

その他の要件については、リリース ノートを参照してください。リリース ノートは次のリンクから入手できます。

<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029274>

### 布置

- Intel プロセッサ。
- 1 GB 以上の RAM。
- 800 メガバイト (MB) のハード ディスク空き領域。複数のヘルプ言語をインストールする場合、各追加言語につき 60 ~ 170 MB のディスク領域が必要です。
- インストール メディアを使用する場合は、DVD/CD ドライブ。
- XGA (1024x768) または高解像度のモニター。
- SPSS Statistics サーバー接続用に、TCP/IP ネットワーク プロトコルが動作するネットワーク アダプタ。

### ソフトウェア

- Java Standard Edition 5.0 (J2SE 5.0) または 6.0 (J2SE 6.0)

### 認証コード

認証コードも必要になります。SPSS Statistics をダウンロードしたら、認証コードを <http://www.ibm.com/software/getspss> から入手できます。インストール メディアがある場合、認証コードはソフトウェアに付属する別紙、または DVD/CD ケースの内表紙に記載されています。この認証コードにより、コア システムおよび購入した SPSS Statistics アドオン モジュールのライセンスが有効になります。認証コードが

見つからない場合は、営業担当者にお問い合わせください。コードが複数ある場合もあります。この場合、すべてのコードが必要になります。

## IBM SPSS Statistics のインストール

### 複数バージョンの実行および前のリリースからのアップグレード

新しいバージョンをインストールする前に古いバージョンの IBM® SPSS® Statistics をアンインストールする必要はありません。同じコンピュータに複数のバージョンをインストールして実行できます。ただし、以前のバージョンがインストールされているディレクトリに新しいバージョンをインストールしないでください。

### IBM SPSS Statistics Developer に関する注意事項

IBM® SPSS® Statistics Developer をインストールしている場合、製品をスタンドアロンで実行できます。また、R Essentials および Python Essentials をインストールして、R および Python を使用して開発することもできます。

### ダウンロードされたファイルからのインストール

- ▶ ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてインストーラ ディスク イメージをマウントします。
- ▶ マウントされたディスク イメージで、SPSS Statistics Installer をダブルクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

### DVD/CD からのインストール

- ▶ DVD/CD を DVD/CD ドライブに挿入します。
- ▶ DVD/CD ドライブを参照します。
- ▶ SPSS Statistics Installer をダブルクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

### インストールに関する注意事項

このセクションでは、このインストールに関する特別な指示が記載されています。

**インストーラの言語。** インストーラの最初のパネルにインストーラの言語について表示されます。デフォルトは、ロケールに一致する言語が選択されます。インストーラを別の言語で表示する場合、その言語を選択します。入力し終わったら、[OK] をクリックします。

**ライセンスの種類。**[シングル ユーザー ライセンス] を選択してください。

**ヘルプの言語:** IBM® SPSS® Statistics はユーザー インターフェイスの言語を変更できます。ヘルプ言語をユーザー インターフェイスの言語と一致させたいときは、使用する言語を選択します。追加の言語でヘルプをインストールするには、言語ごとに 60 から 70 MB のデスク領域を追加する必要があります。

## 製品のライセンス

製品本体部分のインストールの完了後、[OK] をクリックするとライセンス認証ウィザードが起動します。ライセンス認証ウィザードでは、IBM® SPSS® Statistics のライセンスを取得できます。

今すぐライセンスを取得しない場合、一時的なトライアル ライセンスとなり、トライアル期間にわたり IBM® SPSS® Statistics の場合、すべてのアドオン モジュールは有効になります。IBM® SPSS® Statistics Developer の場合、コア システムだけが有効になります。-トライアル期間 (製品を最初に使用したときから開始) が終了すると、-SPSS Statistics は動作しなくなります。そのため、できるだけ早くライセンスを取得することをお勧めします。ライセンスを取得するか、一時的なトライアル ライセンスを有効にしないと、SPSS Statistics を使用することはできません。

注：ライセンスは、お使いのコンピュータのロック コード付きハードウェアに関連付けられます。自分のコンピュータまたはそのハードウェアを交換すると、新しいロック コードが与えられるため、認証プロセスをもう一度行う必要があります。ライセンス契約で指定した認証許容数を越えたことがわかった場合、営業担当者に連絡してください。

警告: ライセンスは時刻の変更を感知します。システムの日付や時刻を変更した後に製品を実行できなくなった場合、IBM Corp. テクニカル サポート <http://www.ibm.com/support> に連絡してください。

## ライセンス認証ウィザードの使用

- ▶ インストール時にライセンス認証ウィザードを起動しない場合、またはライセンス取得前にライセンス認証ウィザードをキャンセルする場合、IBM® SPSS® Statistics アプリケーション フォルダの [ライセンス認証ウィザード] アイコンをクリックします。
- ▶ ライセンス認証ウィザードが立ち上がったら、[すぐ製品にライセンスを適用する] を選択します。代わりにトライアル ライセンスを有効にする場合は、「[トライアル ライセンスを有効にする](#)」( p. 4 ) を参照してください。
- ▶ プロンプトが表示されたら、1 つまたは複数の認証コードを入力します。SPSS Statistics をダウンロードしたら、認証コードを <http://www.ibm.com/software/getspss> から入手できます。インストール メディアがある場合、認証コードはソフトウェアに付属する別紙、または DVD/CD ケースの内表紙に記載されています。

ライセンス認証ウィザードから、認証コードが IBM Corp. にインターネット経由で送信され、ライセンスを自動的に取得します。プロキシを設定している場合は、[プロキシを設定] をクリックし、適切な設定を入力してください。

認証プロセスが失敗すると、電子メールの送信を指示するダイアログ ボックスが表示されます。そして、デスクトップの電子メール プログラムを使って電子メールを送信するか Web ベースの電子メール アプリケーションを介して電子メールを送信するか選択します。

- デスクトップを選択した場合、適切な情報で新しいメッセージが自動的に作成されます。
- Web ベースのアプリケーションを選択した場合、まず Web ベースの電子メール プログラムで新しいメッセージを作成する必要があります。ライセンス認証ウィザードからメッセージ テキストをコピーし、電子メール アプリケーションに貼り付けます。

電子メール メッセージを送信すると、ライセンス認証ウィザードの確認メッセージが表示されます。電子メールは、即座に処理されます。[ライセンスコードを入力] をクリックして、受信したライセンス コードを入力します。すでにライセンス認証ウィザードを閉じている場合、ウィザードを再起動して [今すぐ製品にライセンスを適用する] を選択します。[コードを入力] パネルで、受け取ったライセンス コードを入力し、[次へ] をクリックしてプロセスを完了します。

## トライアル ライセンスを有効にする

通常のライセンスをインストールする代わりに、トライアル ライセンスを有効にすることができます。

- ▶ ライセンス認証ウィザードを起動します。
- ▶ 確認メッセージが表示されたら、[一時的なトライアル ライセンスを有効にする] を選択します。
- ▶ 次の画面で参照ボタンをクリックして、製品のインストール ディレクトリにあるトライアル ライセンス ファイル (通常は temp.txt) を指定します。

## ライセンスの表示

ライセンスは、ライセンス認証ウィザードをもう一度起動することによって表示できます。最初のパネルには、ライセンス情報が表示されます。終了したら [キャンセル] をクリックし、確認のメッセージが表示されたら [はい] をクリックしてください。

注： コマンド シンタックスを使用して SHOW LICENSE コマンドを実行し、ライセンスを表示することもできます。

## IBM SPSS Statistics のアンインストール

- ▶ インストール フォルダをごみ箱に移動します。 デフォルトでは /Applications/IBM/SPSS/Statistics/20 です。
- ▶ Home フォルダで Library/Preferences を参照します。
- ▶ com.ibm.spss.plist をごみ箱にドラッグします。 このファイルは IBM® SPSS® Statistics、SPSS Statistics Student Version、および IBM® SPSS® Smartreader で

使用されます。これらのアプリケーションがインストールされていない場合、このファイルを削除することはできません。

- ▶ Home フォルダで Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/20/Eclipse/ をごみ箱にドラッグします。
- ▶ 必要に応じて、インストールしたカスタム ダイアログを /Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/20/CustomDialogs/ からごみ箱にドラッグして削除します。
- ▶ 必要に応じて、インストールした拡張コマンドを /Library/Application Support/IBM/SPSS/Statistics/20/extensions/ からごみ箱にドラッグして削除します。
- ▶ ごみ箱を空にします。

## IBM SPSS Statistics のアップデート、変更、更新

追加のアドオン モジュールを購入した場合、またはライセンスを更新した場合、新しい認証コードを受け取ります。認証コードの使用に関する詳細は、「製品のライセンス」( p. 3 ) を参照してください。