

IBM SPSS Statistics
버전 27

보조 기술 소프트웨어 구성



목차

제 1 장 보조 기술 소프트웨어.....	1
Windows 소프트웨어.....	1
macOS 소프트웨어.....	1
Linux 소프트웨어.....	1

제 1 장 보조 기술 소프트웨어

IBM® SPSS® Statistics에서는 일반 사용자뿐 아니라 특정 기능이 필요한 시각 장애 및 기타 장애가 있는 사용자를 지원합니다. 이 문서에서는 IBM SPSS Statistics에서 보조 기술 소프트웨어를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

Windows 소프트웨어

IBM SPSS Statistics는 JAWS로 테스트되었으며, JAWS는 IBM SPSS Statistics 설치의 일부로 자동으로 사용으로 설정됩니다. 사전 파일을 JAWS와 함께 사용할 수 있습니다. 사전 파일을 반드시 사용할 필요는 없지만 사전 파일에는 JAWS에서 잘못 발음되는 통계 항에 대한 올바른 발음이 포함되어 있습니다. 또한 여러 용어에서 “대시”를 제거합니다. 예를 들어 사전을 사용할 경우 “chi-square”는 “카이 대시 제곱”이 아닌 “카이제곱”으로 낭독됩니다. 다음 단계를 완료하여 JAWS 사전 파일을 복사합니다.

1. IBM SPSS Statistics 설치 폴더에 있는 *Accessibility* 폴더로 이동합니다. 예를 들어 IBM SPSS Statistics가 `C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\27` 폴더에 설치된 경우 `C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\27\Accessibility`로 이동하십시오.
2. *.jdf* 파일을 복사합니다.
3. 파일을 JAWS 스크립트 파일이 포함된 폴더에 붙여넣습니다.
4. `%StatisticsInstallationPath%\JRE\bin` 디렉토리에 맞는 Windows 시스템 환경 **Path** 변수(제어판 > 시스템 > 고급 시스템 설정 > 고급 탭 > 환경 변수...)를 작성합니다.
`%StatisticsInstallationPath%`는 IBM SPSS Statistics가 설치된 위치입니다.
5. JAWS를 시작합니다.
6. IBM SPSS Statistics를 시작합니다.
7. 데이터 파일을 엽니다.
8. 메뉴에서 **분석 > 평균 비교 > 일표본 T 검정**을 선택합니다.
사전 파일을 사용하는 경우 JAWS는 “일-표본 T 검정” 대신 “일표본 T 검정”으로 낭독합니다.

macOS 소프트웨어

macOS에는 화면낭독 기능이 포함된 접근성 인터페이스인 VoiceOver가 포함되어 있습니다. Java 지원이 VoiceOver에 포함되어 있기 때문에 별도의 설정이 필요 없습니다. 자세한 내용은 Mac 도움말을 참조하십시오.

Linux 소프트웨어

Linux에서는 여러 개의 화면낭독 옵션을 제공합니다. 화면낭독 소프트웨어를 사용하기 전에 Java Access Bridge를 설치하여 사용하도록 설정해야 합니다. 자세한 내용은 해당 지역의 설명서를 참조하십시오.

