

# IBM SPSS Text Analytics for Surveys のインストール手順（ネットワークラ イセンス）

以下に示すのは、ネットワーク ライセンス を使用した IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys バージョン 4.0.1 のインストール手順です。この文書は、デスクトップ コンピュータに IBM SPSS Text Analytics for Surveys をインストールしているエンド ユーザーを対象にしています。ネットワーク管理者の方は、Network License Administrators Guide を参照して、ネットワーク ライセンスの設定とエンド ユーザーへの製品の配布方法を確認してください。

インストールの実行中、次の情報の入力が必要になります。次の情報がわからない場合は、サイト管理者に連絡してください。

**名前:**  
**会社名:**  
**ライセンス マネージャのサーバー名または IP アド  
レス:**

## IBM SPSS Text Analytics for Surveys のシステム動作環境

IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys でのハードウェアとソフトウェアに対する必要条件は、次のとおりです。

### オペレーティング システム

- Microsoft Windows 7 (Professional and Enterprise) 32-bit / 64-bit、Microsoft Windows Vista (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate with Service Pack 1 以降) 32-bit / 64-bit、Microsoft Windows XP (Home、Professional with Service Pack 3 以降)

### 構成

- Intel Pentium 互換プロセッサ、3.0 GHz 推奨
- 1 GB 以上の RAM を推奨、より大きなデータセットでは 2 GB 以上の RAM を推奨
- 800 MB のハード ディスク空き領域（より大きなデータセットではそれ以上を推奨）
- Super VGA モニタ（1024 x 768 の解像度が必要）
- インストール用のディスク ドライブ

### ソフトウェア

- Microsoft Internet Explorer (7.0 以上) ヘルプ参照用

## アップグレード

IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys を対象のコンピュータにインストールしていない場合は、「IBM SPSS Text Analytics for Surveys のインストール」 ( p. 4 ) を参照してください。

**重要!** カテゴリ リストをインポートおよびエクスポートする機能は、テキスト分析パッケージ (TAP) を作成およびインポートする機能に置き換えられました。エクスポートされたカテゴリが古いバージョンで再利用したい場合、SPSS Text Analysis for Surveys 2.1 以前のバージョンでそれらのカテゴリを使用してプロジェクトを作成し、プロジェクトを保存します。そして、プロジェクトを SPSS Text Analytics for Surveys 4.0.1 で開き、TAP ファイルを作成します。

### PASW Text Analysis for Surveys version 3.0 からアップグレードするには

- ▶ 旧バージョンに戻したときにデータを利用できるように、プロジェクト ファイルおよびテキスト分析ファイル (\*.TAP ファイル) を手動でコピーしてアーカイブし、プロジェクト データをバックアップすることをお勧めします。次に、バージョン 3.0 を起動し、製品メニューから、[リソース] → [データベース ツール] → [リソースのバックアップ] を選択して、リソースとライブラリをバックアップします。
- ▶ この新しいバージョンを新しい場所にインストールします。「IBM SPSS Text Analytics for Surveys のインストール」 ( p. 4 ) の手順に従います。SPSS Text Analytics for Surveys 3.0 をインストールしている場合、インストール プロセス中に自動的にアンインストールされます。インストール時、テンプレートとライブラリは、新しいバージョンに自動的に移行します。この新しいバージョンを使用して、以前の場所から既存のプロジェクトや TAP ファイルを開くことができます。

### SPSS Text Analysis for Surveys 2.0 および 2.1 からアップグレードするには

- ▶ 旧バージョンに戻したときにデータを利用できるように、プロジェクト ファイルを手動でコピーしてアーカイブし、プロジェクト データをバックアップすることをお勧めします。次に、バージョン 2.0 を起動し、製品メニューから、[ファイル] → [データベース ツール] → [公開したライブラリのバックアップ] を選択して、ライブラリをバックアップします。
- ▶ バージョン 4.0.1 を新しい場所にインストールします。「IBM SPSS Text Analytics for Surveys のインストール」 ( p. 4 ) の手順に従います。
- ▶ 新バージョンを使用してバージョン 2.0/2.1 からプロジェクトを開くと、プロジェクトをバージョン 3 に変換するように求められ、リソースは更新された形式に変換されます。

### SPSS Text Analysis for Surveys 1.0 および 1.5 からアップグレードするには

- ▶ 旧バージョンに戻したときにデータを利用できるように、プロジェクト データをバックアップしてアーカイブすることを強くお勧めします。

- **バージョン 1.0 から。** データのバックアップ方法に関する詳細は、バージョン 1.0 のインストール指示書を参照してください。
  - **バージョン 1.5 から。** バージョン 1.5 を起動し、製品メニューの [ファイル] → [データベース ツール] → [バックアップ] を選択します。
- ▶ これまでにインストールしたディレクトリとは別のディレクトリに、SPSS Text Analytics for Surveys 4.0.1 をインストールします。「IBM SPSS Text Analytics for Surveys のインストール」 ( p. 4 ) の手順に従います。
- 重要!** インストール処理でバージョン 1.0 または 1.5 の内部データベースを検出した場合は、既存データベースを移行するか、新規データベースを作成するかを選択を求められます。新規データベースの作成を選択した場合は、旧バージョンからのデータは移行されず、バージョン 4.0.1 では使用できません。迷う場合は、既存データベースを保持して移行することをお勧めします。
- ▶ (別の製品で使用していない場合) MySQL 4.0.15 をアンインストールして、MySQL サービスを手動起動に設定するか、すべて削除することをお勧めします。

## 再インストール

IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys を対象のコンピュータにインストールしていない場合は、「IBM SPSS Text Analytics for Surveys のインストール」 ( p. 4 ) にスキップしてください。

### 同じコンピュータに現在のバージョンを再インストールするには

- ▶ 公開したライブラリやその他のリソースを再利用して同じコンピュータに再インストールし、SPSS Text Analytics for Surveys をアンインストールしない場合は、ライブラリ データをバックアップする必要はありません。ただし、その製品を起動して、製品メニューから [ファイル] → [データベース ツール] → [公開したライブラリのバックアップ] を選択することで、いつでもライブラリ データをバックアップできます。
- ▶ バージョン 2.1 をインストールします。「IBM SPSS Text Analytics for Surveys のインストール」 ( p. 4 ) の手順に従います。

### 新しいコンピュータに現在のバージョンを再インストールするには

- ▶ 公開されたライブラリやその他のリソースを再利用する場合、アンインストールする前にデータをバックアップする必要があります。リソース エディタで、メニューから [リソース] → [バックアップ ツール] → [リソースのバックアップ] を選択します。次に、バックアップ ファイルを新しいコンピュータにコピーします。リソース エディタのメニューから [リソース] → [バックアップ ツール] → [リソースの復元] を選択すると、新しいコンピュータでデータを復元できます。
- ▶ プロジェクトを再利用する場合は、プロジェクト ファイルとデータを新しいコンピュータにコピーし、そのコンピュータに製品をインストールした後で、新しいコンピュータの同じ場所にファイルをコピーします。

- ▶ 旧バージョンをアンインストールします。「IBM SPSS Text Analytics for Surveys のアンインストール」 ( p. 6 ) の手順に従います。
- ▶ 新しいコンピュータに新バージョンをインストールします。「IBM SPSS Text Analytics for Surveys のインストール」 ( p. 4 ) の手順に従います。プロジェクト ファイルとデータを再利用する場合は、バックアップ ライブラリを復元してコピーしてください。

## IBM SPSS Text Analytics for Surveys のインストール

管理者からインストール ディスクを提供してもらうか、インストール先のネットワークの場所を教えてください。IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys のインストール方法がわからない場合は、管理者に相談してください。

注: IBM SPSS Text Analytics for Surveys をインストールするには、管理者権限のあるアカウントでコンピュータにログオンする必要があります。

組織の必要上、1 人の管理者がすべてのソフトウェアのインストールを担当している場合は、その管理者が IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys ユーザーに SPSS Text Analytics for Surveys のインストール ディレクトリに対する読み取り権限、書き込み権限、および実行権限を与えるようにしてください。

### ダウンロードされたファイルからのインストール

#### Windows XP

- ▶ ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、使用コンピュータのいずれかの場所にファイルを解凍します。
- ▶ Windows Explorer を使用してファイルを解凍した場所を参照し、setup.exe をダブルクリックします。
- ▶ 画面に表示される指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

#### Windows Vista または Windows 7

管理者権限でインストーラを実行する必要があります。

- ▶ ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、使用コンピュータのいずれかの場所にすべてのファイルを解凍します。
- ▶ Windows Explorer を使用してファイルを解凍した場所を参照します。
- ▶ setup.exe を右クリックして [管理者として実行] を選択します。
- ▶ 画面に表示される指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

## DVD からのインストール

- ▶ 他のすべてのアプリケーションを終了してからこの製品をインストールしてください。
- ▶ IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys をインストールするコンピュータにファイアウォールが存在する場合は、javaw.exe および LAW.exe に対して、ファイアウォールが TCP 通信を許可するように設定してからインストール処理を開始する必要があります。XP Service Pack 2 の場合は、サービス パックにファイアウォールが内蔵されています。

### Windows XP

- ▶ DVD を DVD ドライブに挿入します。自動再生機能によりメニューが表示されます。
- ▶ [自動再生] メニューの IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys 4.0.1のインストール をクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

### Windows Vista または Windows 7

管理者権限で [自動再生] を実行する必要があります。

- ▶ DVD を DVD ドライブに挿入すると、自動的に表示された [自動再生] ウィンドウを閉じます。
- ▶ Windows エクスプローラで、DVD ドライブを参照します。
- ▶ DVD のルート ディレクトリで setup.exe を右クリックし、[管理者として実行] を選択します。
- ▶ [自動再生] メニューの IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys 4.0.1のインストール をクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

## ネットワーク上のフォルダからのインストール

- ▶ 他のすべてのアプリケーションを終了してからこの製品をインストールしてください。
- ▶ IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys をインストールするマシンにファイアウォールがある場合は、次のファイルの一部またはすべてに関して TCP 通信を許可するようにファイアウォールを設定してから、インストール プロセスを開始する必要があります。javaw.exe、tmwb.exe、およびACTIVATOR.EXE。XP Service Pack 2 の場合は、サービス パックにファイアウォールが内蔵されています。
- ▶ Windows Explorer を使用して、管理者から指定された setup.exe ファイルの場所を参照します。
- ▶ コンピュータが Windows Vista または 7 を実行している場合、setup.exe を右クリックして、[管理者として実行] を選択します。そうでない場合は、ファイルをダブルクリックします。

- ▶ [自動再生] メニューの **IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys 4.0.1のインストール** をクリックして、画面に表示された指示に従います。特別な手順については、「[インストールに関する注意事項](#)」を参照してください。

## インストールに関する注意事項

このセクションでは、このインストールに関する特別な指示が記載されています。

**ライセンスの種類。**[ネットワークライセンス] を選択してください。

**権限の設定。**組織の必要上、1人の管理者がすべてのソフトウェアのインストールを担当している場合は、その管理者が IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys ユーザーに SPSS Text Analytics for Surveys のインストール ディレクトリに対する読み取り権限、書き込み権限、および実行権限を与えるようにしてください。

**ライセンス マネージャのサーバー名または IP アドレス。** ネットワーク ライセンス マネージャを実行しているサーバーの名前または IP アドレスを指定します。複数のアドレスまたは名前がある場合、それぞれをコロンで区切ります (例: server1:server2:server3)。この情報がわからない場合は、管理者に連絡してください。

## IBM SPSS Text Analytics for Surveys のアンインストール

IBM® SPSS® Text Analytics for Surveys を完全にアンインストールするには、次の手順を実行します。

- ▶ パブリック ライブラリおよびリソースを再利用する場合は、アンインストールする前にバックアップを作成し、再インストールしてから復元してください。バックアップを作成するには、リソース エディタ ビューに移動し、メニューから [リソース] → [バックアップ ツール] → [リソースのバックアップ] を選択してください。
- ▶ Windows のコントロール パネルで、IBM SPSS Text Analytics for Surveys を削除します。
- ▶ アンインストーラの画面に表示される指示に従います。
- ▶ 終了したら、[はい、コンピュータを再起動します] を選択して再起動します。アンインストールが完了しました。
- ▶ プロジェクト ファイルを再利用する場合は、プロジェクト ファイルは削除せず、それ以外のディレクトリ、ファイル、またはデータを手動で削除します。
- ▶ 必要に応じて、IBM SPSS Text Analytics for Surveys を再インストールします。[詳細は、p. 4 IBM SPSS Text Analytics for Surveys のインストール を参照してください。](#)
- ▶ ライブラリ データをバックアップした場合は、製品メニューから [ファイル] > [データベース ツール] > [公開したライブラリの復元] を選択してデータを復元できます。