

IBM DB2 Information Integrator




# 版本注意事項

8.1.6 版



IBM DB2 Information Integrator



# 版本注意事項

8.1.6 版

使用本資訊以及它支援的產品之前，請務必閱讀第 25 頁的『注意事項』底下的一般資訊。

本文件包含 IBM 的所有權資訊。資訊的提供是以授權合約為前提，並受到著作權法的保護。本出版品中所包含的資訊並不包括任何產品保證，且本手冊中所提供的任何陳述也不應做如此解讀。

您可以線上訂購 IBM 出版品，或透過當地的 IBM 業務代表：

- 若要線上訂購出版品，請造訪 IBM Publications Center，網址為 [www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order)
- 若要尋找當地的 IBM 業務代表，請造訪 IBM Directory of Worldwide Contacts，網址為 [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide)

當您傳送資訊給 IBM 時，您即授權予 IBM 以其認為適當的方式來使用或分送資訊，而不必對您負起任何責任。

© Copyright International Business Machines Corporation 2004. All rights reserved.

# 目錄

關於此版本注意事項 . . . . .	v	DRDA wrapper 程式支援 . . . . .	10
Web 上的 DB2 Information Integrator 支援 . . . . .	v	Entrez wrapper 程式支援 . . . . .	11
DB2 Universal Database for Linux、UNIX 及 Windows 支援 . . . . .	v	Microsoft SQL Server wrapper 程式支援 . . . . .	11
已知問題、限制及暫行解決方法 . . . . .	1	ODBC wrapper 程式支援 . . . . .	12
DB2 Information Integrator 安裝問題 . . . . .	1	Oracle wrapper 程式支援 . . . . .	14
當目錄名稱含有空白字元時，DB2 Information Integrator 安裝程式會失敗 . . . . .	1	Sybase wrapper 程式支援 . . . . .	14
在已安裝 DB2 Universal Database 8.1 版 FixPak3 或更新版本的系統上，安裝 DB2 Information Integrator (限 Microsoft Windows) . . . . .	1	Extended Search wrapper 程式支援 . . . . .	15
在高於 8.1.2 版的 DB2 Universal Database 或 DB2 Connect 版本上安裝 DB2 Information Integrator (僅 限 Linux) . . . . .	2	Teradata wrapper 程式支援 . . . . .	16
DB2 Information Integrator 安裝程式在俄文 Linux 安裝程式上的授權文字是英文 . . . . .	3	BLAST 及 HMMER wrapper 程式支援 . . . . .	19
變更檔案庫許可權 . . . . .	3	存取 Microsoft Excel 資料來源 . . . . .	19
安裝生命科學使用者定義的函數 . . . . .	3	使用 CREATE TYPE MAPPING 陳述式 . . . . .	19
DB2 Universal Database 文件的更新資訊 . . . . .	4	get_stats 及 get_stats_nr 工具 . . . . .	19
移轉問題 . . . . .	5	對 BLAST、Entrez、Extended Search、HMMER 及 XML 資料來源的左外部結合查詢中發生錯誤 . . . . .	20
在移轉後存取 DB2 系列遠端資料來源 . . . . .	5	Informix 資料來源連線錯誤 (僅限 Solaris 64 位元 作業環境) . . . . .	20
聯合函數及資料來源支援問題 . . . . .	5	新增到 BioRS、Documentum 及 Entrez wrapper 程 式自訂函數的新特性 . . . . .	21
聯合伺服器電腦的需求 (限 AIX 64 位元系統) 資料類型限制 . . . . .	6	「DB2 控制中心」更新 . . . . .	22
UTF-8 字碼頁資料擴充 . . . . .	8	聯合線上說明與「DB2 控制中心」物件名稱之間的 差異 . . . . .	22
具體化查詢表格問題 . . . . .	8	db2upd8 命令 . . . . .	22
引用至 CHAR 直欄的 LIKE 述詞 . . . . .	9	聯合從屬站及伺服器相容性 . . . . .	22
包含 DBCS 資料的 CHAR 直欄 . . . . .	9	在建立暱稱前編輯直欄清單 . . . . .	23
特定關聯式 wrapper 程式的 CURSOR WITH HOLD 語意 . . . . .	9	wrapper 程式開發限制 . . . . .	23
受支援的 DB2 系列資料來源 . . . . .	9	注意事項 . . . . .	25
		商標 . . . . .	26
		洽詢 IBM . . . . .	29
		產品資訊 . . . . .	29
		對文件的意見 . . . . .	29



---

## 關於此版本注意事項

此版本注意事項包含了有關 DB2® Information Integrator 8.1.6 版的最新資訊。

本資訊包含出版時已知的問題、限制及暫行解決方法的詳細資訊，且適用於本產品的最新版本。

---

## Web 上的 DB2 Information Integrator 支援

若需關於 DB2 Information Integrator 及最新支援問題的詳細資訊，請參閱 DB2 Information Integrator 支援網頁：

[www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html](http://www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html)。

---

## DB2 Universal Database for Linux、UNIX 及 Windows 支援

如需 DB2 Universal Database™ for Linux、UNIX 及 Windows 第 8 版產品的已知問題相關資訊，請參閱「DB2 技術支援」網站，網址為

[www.ibm.com/software/data/db2/udb/winos2unix/support](http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/winos2unix/support)。





---

## 已知問題、限制及暫行解決方法

下列資訊說明 DB2® Information Integrator 8.1.6 版目前的已知限制、問題及暫行解決方法。所有限制不見得適用於本產品的其它版本。

---

### DB2 Information Integrator 安裝問題

#### 當目錄名稱含有空白字元時，DB2 Information Integrator 安裝程式會失敗

如果您將 DB2 Information Integrator 安裝程式或 DB2 Universal Database 安裝程式複製至名稱中含有空白字元的目錄路徑，安裝將會失敗。若要避免這個問題，您可以採取下列其中一個動作：

- 使用提供的 CD 來安裝 DB2 Information Integrator 安裝程式。

**限 UNIX 系統：**確定裝載點名稱沒有空格字元。

- 確定在複製 DB2 Information Integrator 安裝程式或 DB2 安裝程式的目錄路徑名稱中，沒有使用空白字元。

#### 在已安裝 DB2 Universal Database 8.1 版 FixPak3 或更新版本的系統上，安裝 DB2 Information Integrator (限 Microsoft™ Windows)

已安裝 DB2 Universal Database 第 8 版 FixPak 3 或更新版本時，Information Integrator 第 8 版安裝作業會失敗，並顯示下列訊息：

建立 DB2 管理伺服器時，發生一或多個錯誤。  
DB2 管理伺服器可能無法正常運作。  
請手動建立 DB2 管理伺服器。  
如果無法解決問題，請連絡技術支援中心。

這個問題的暫行解決方法是，您必須安裝 DB2 Information Integrator 修正套件的 wrapper 程式元件。如需下載及安裝 DB2 Information Integrator 修正套件及其元件的相關資訊，請參閱 DB2 Information Integrator 支援網站：

[www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html](http://www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html)。

已安裝受支援版本 DB2 Universal Database 8.1 版 FixPak 3 或更新版本的 Windows 系統上，若要安裝 DB2 Information Integrator：

1. 安裝 DB2 Information Integrator 修正套件的 wrapper 程式元件 (對應於目前您系統上所安裝的 DB2 Universal Database 修正套件)。例如，如果您系統上安裝 DB2 Universal Database 8.1 版 FixPak 3，則請安裝 DB2 Information Integrator Fix Pack 3 的 wrapper 程式元件。
2. 從 DB2 Information Integrator 安裝軟體的根目錄，執行 iisetup 程式，來登錄 DB2 Information Integrator 授權碼。

在安裝程序中，請勿選取任何 wrapper 程式。安裝精靈登錄授權碼時，不會重新安裝已安裝的 DB2 Universal Database 或 wrapper 程式。

## 在高於 8.1.2 版的 DB2 Universal Database 或 DB2 Connect 版本上安裝 DB2 Information Integrator (僅限 Linux)

如果您安裝了高於 8.1.2 版的 DB2 Information Integrator 版本，或安裝了高於 8.1.2 版的 DB2 Connect™ 版本，然後安裝 DB2 Information Integrator 關聯式 wrapper 程式，或安裝 DB2 Information Integrator 非關聯式 wrapper 程式，將不會安裝這些 wrapper 程式。「DB2 安裝」精靈中會顯示一則訊息 (或在無聲自動安裝期間出現在日誌檔)，警告您遺漏了必要條件。

這則訊息不正確，因為必要的產品已安裝在您的系統上。然而，並沒有安裝 DB2 Information Integrator wrapper 程式。您必須個別地安裝 DB2 Information Integrator wrapper 程式。您可以使用 `db2_install` script 或 RedHat Package Manager 來安裝 DB2 Information Integrator wrapper 程式。

安裝 wrapper 程式之後，您必須重新安裝原本用來更新 DB2 Information Integrator 8.1 版產品的 DB2 Information Integrator 修正程式。您必須重新安裝此修正程式，以確保所有元件都位於相同的修正程式層次。

最後，您必須架構 DB2 Information Integrator，才能存取您已安裝之 wrapper 程式的遠端資料來源。

本主題的其餘部份將說明如何安裝 DB2 Information Integrator wrapper 程式。如需安裝 DB2 Information Integrator 修正程式的相關資訊，請參閱 DB2 Information Integrator 支援網站：

[www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html](http://www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html)。

### 使用 `db2_install` Script 安裝 wrapper 程式

1. 以具有 root 權限的使用者身份登入。
2. 裝載 DB2 Information Integrator CD。
3. 將您的目錄切換至 CD 上的 `Linux/prod` 目錄，其中 `prod` 若是 `rcon`，則代表關聯式 wrapper 程式，若是 `lsdc`，則代表非關聯式 wrapper 程式。
4. 使用 `./db2_install` 命令來啟動 `db2_install` Script。
5. 在提示中，輸入產品關鍵字。輸入 `DB2.LSDC` 以安裝非關聯式 wrapper 程式，或輸入 `DB2.RCON` 以安裝關聯式 wrapper 程式。

### 使用 RedHat Package Manager 安裝 wrapper 程式

1. 以具有 root 權限的使用者身份登入。
2. 裝載 DB2 Information Integrator CD。
3. 判定要安裝的元件。

每一個 DB2 Information Integrator 產品 CD 都會提供一個檔案，列出可安裝的元件。元件清單在名稱為 `ComponentList.htm` 的檔案中，用來識別哪些元件是必要的、典型的或選用的。記錄在本程序的步驟 5 中使用的元件名稱。

`ComponentList.htm` 檔案位於 CD 上的 `Linux/prod/db2/linux` 目錄，其中 `prod` 若是 `rcon`，則代表關聯式 wrapper 程式，若是 `lsdc`，則代表非關聯式 wrapper 程式。

4. 將您的目錄切換到 CD 上的 `Linux/prod/db2/linux`，其中 `prod` 若是 `rcon`，則代表關聯式 wrapper 程式，若是 `lsdc`，則代表非關聯式 wrapper 程式。
5. 使用 `rpm` 命令安裝您需要的一或多個元件：

```
rpm -ivh component_name
```

*component\_name* 是要安裝之元件的名稱。您可以利用 **rpm** 命令來指定多個元件。

例如，您可以使用下列命令，同時安裝「DB2 Information Integrator 非關聯式 wrapper 程式的標記」元件 (檔名：IBM\_db2lssg81-8.1.0.16.i386.rpm) 及「結構化檔案資料來源」元件 (檔名：IBM\_db2lstf81-8.1.0.16.i386.rpm)：

```
rpm -ivh IBM_db2lssg81-8.1.0.16.i386.rpm IBM_db2lstf81-8.1.0.16.i386.rpm
```

## DB2 Information Integrator 安裝程式在俄文 Linux 安裝程式上的授權文字是英文

有一個 Java™ 問題導致俄文 Linux 電腦上的授權接受文字遭到毀損。在 DB2 Information Integrator 版本 8.1 中，由安裝程式顯示在 Linux 電腦上的俄文授權文字將換成英文文字。

一個新的授權目錄已加到 DB2 Information Integrator 安裝程式映像檔中，這個目錄中含有所有支援之語言的授權接受文字，包括俄文。

## 變更檔案庫許可權

您不需要使用 **chmod** 命令來變更 wrapper 程式檔案庫許可權。當執行如 `djxlinkInformix` 的 `djxlink` script 時，許可權就會自動設定。

「檢查 wrapper 程式檔案庫檔案許可權 (UNIX)」主題中的步驟已不再需要。

## 安裝生命科學使用者定義的函數

生命科學使用者定義的函數是一些基本且常用的生命科學函數，用來在您查詢生命科學資料來源時簡化作業。生命科學使用者定義的函數是 DB2 Information Integrator 中的一部份，且會隨著 DB2 Information Integrator 8.1.6 版一起安裝。

LSGeneWise 使用者定義的函數可供 AIX®、HP-UX、Linux 及 Solaris 作業環境等 32 位元作業系統使用。其他生命科學使用者定義的函數則可供 Windows、AIX、HP-UX、Linux 及 Solaris 作業環境等 32 位元作業系統使用。

在使用 LSGeneWise 使用者定義的函數之前，您必須先安裝 Wise2 版本 2.1.20 從屬站。

當您在架構期間登錄函數時，就會使用生命科學使用者定義的函數檔案庫檔案。當您安裝生命科學使用者定義的函數時，下列檔案庫檔案即會安裝在您的系統上：

### Windows

`sqllib\function\db2lsudfs.dll`

### AIX

- `sqllib/function/libdb2lsudfs.a`
- `sqllib/function/libdb2lsgenewise.a`

### HP-UX

- `sqllib/function/libdb2lsudfs.sl`
- `sqllib/function/libdb2lsgenewise.sl`

### Solaris 作業環境

- `sqllib/function/libdb2lsudfs.so`

- sqllib/function/libdb2lsGENEWISE.so

## Linux

- sqllib/function/libdb2lsUDFS.so
- sqllib/function/libdb2lsGENEWISE.so

若是 LSGeneWise 使用者定義的函數，sqllib/lib/libdb2lsSTGENEWISE.a 保存檔也會安裝在您的系統上。

下列生命科學使用者定義的函數會隨著 DB2 Information Integrator 8.1.6 版一起安裝：

- LSPep2AmbNuc
- LSPep2ProbNuc
- LSDefineParse
- LSGeneWise (僅限 AIX、HP-UX、Linux 及 Solaris 作業環境)
- LSTransAllFrames
- LSRevNuc
- LSRevPep
- LSRevComp
- LSNuc2Pep

**先決條件：**在安裝 DB2 Information Integrator 8.1.6 版之前，您必須先安裝 DB2 Information Integrator 8.1 版，以及非關聯式 wrapper 程式的「生命科學使用者定義的函數」元件。如需安裝 DB2 Information Integrator 修正套件的相關資訊，請參閱 DB2 Information Integrator 支援網站：

[www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html](http://www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html)。

若要安裝生命科學使用者定義的函數：

1. 啟動 DB2 Information Integrator 8.1 版安裝精靈。
2. 選取「產品選擇」視窗上的**非關聯式 wrapper 程式**勾選框，再按一下**下一步**。遵循精靈中的指示以完成安裝。當您安裝非關聯式 wrapper 程式時，請選取「生命科學使用者定義的函數」元件。您不需要重新安裝 DB2 Universal Database 或任何已安裝的 wrapper 程式。
3. 安裝 DB2 Information Integrator 8.1.6 版。
4. 如果您打算使用 LSGeneWise 使用者定義的函數，請執行 djxlinkLSGeneWise script 以建立 sqllib/function/libdb2lsGENEWISE.a 檔案庫。

現在您可以登錄生命科學使用者定義的函數。請參閱「DB2 資訊中心」中的「登錄生命科學使用者定義的函數」主題，以取得登錄生命科學使用者定義的函數的相關指示。

## DB2 Universal Database 文件的更新資訊

下表中的檔名將取代 *DB2 Information Integrator Installation Guide* 中「DB2 Universal Database 文件」主題中的檔名。

表 1. DB2 Universal Database 文件已更新的檔名

標題和書號	PDF 檔名
<i>CLI Guide and Reference, Volume 1</i> , db211x80 SC09-4849-01	

表 1. DB2 Universal Database 文件已更新的檔名 (繼續)

標題和書號	PDF 檔名
CLI Guide and Reference, Volume 2, SC09-4850-01	db2l2x80
安裝與配置補充資料, GC40-0732-00	db2iyt80

---

## 移轉問題

### 在移轉後存取 DB2 系列遠端資料來源

在從 DB2 Universal Database 第 7 版或從 DataJoiner® 2.1.1 版移轉至 DB2 Information Integrator 之後，如果您需要存取 DB2 系列遠端資料來源，您必須啟動連結公用程式以重新建立伺服器與遠端資料來源的連線。DB2 系列遠端資料來源包括 DB2 Universal Database for UNIX and Windows、DB2 Universal Database for z/OS™ and OS/390®、DB2 Universal Database for iSeries™ 及 DB2 Server for VM and VSE 上的資料庫。

如果您未使用連線公用程式來重新建立連線，將收到 SQL0805N 錯誤訊息。

對於每一個您想要存取的 DB2 系列遠端資料庫，您必須使用連結公用程式以重新建立伺服器與遠端資料來源的連線。對於每一個您想要存取的遠端資料庫，您僅需執行此項作業一次。

若要在移轉之後重建遠端資料來源連線：

1. 利用 DB2 CONNECT 命令存取遠端資料來源。
2. 存取必要的 DB2 Information Integrator 目錄。

在 UNIX 系統上，發出下列命令：

```
cd db2_instance_directory/sql1lib/bnd
```

*db2\_instance\_directory* 是含有您想要存取之資料庫實例的目錄。

在 Windows 系統上，發出下列命令：

```
cd db2_install_directory\sql1lib\bnd
```

*db2\_install\_directory* 是安裝 DB2 Information Integrator 的目錄。

3. 發出下列命令來存取連結公用程式：

```
db2 bind @db2cli.lst grant public
```

4. 切斷遠端資料來源連線。

---

## 聯合函數及資料來源支援問題

### 聯合伺服器電腦的需求 (限 AIX 64 位元系統)

如果您打算使用或正在使用 AIX 64 位元電腦的聯合伺服器，則您必須在那台電腦上安裝 AIX APAR 修正程式編號 IY53887。

若未安裝 AIX APAR 修正程式編號 IY53877，則當您使用 CREATE SERVER 陳述式或 CREATE NICKNAME 陳述式時，可能無法正確地載入 wrapper 程式。如果無法正確地載入 wrapper 程式，就會發生 SQL0901N 錯誤，指出 NULL WRAPPER。

## 資料類型限制

DB2 Information Integrator 不支援某些資料類型。您無法為包含有任一個不支援的資料類型之資料來源物件 (例如：表格及概略表) 建立暱稱。此外，DB2 Information Integrator 不允許對包含有特定資料類型的資料來源物件進行插入、更新及刪除作業。

### 未支援的資料類型

您無法為包含有下列在下列表格中的資料類型之資料來源物件建立暱稱：

表 2. 未支援的資料來源資料類型

資料來源	未支援的資料類型
Extended Search	DECIMAL
Microsoft® SQL Server	SQL_VARIANT
Oracle (僅限 NET8 wrapper 程式)	NCHAR NVARCHAR2 TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH TIME ZONE TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH LOCAL TIME ZONE
Oracle (僅限 SQLNET wrapper 程式)	BLOB CLOB NCHAR NVARCHAR2 TIMESTAMP TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH TIME ZONE TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH LOCAL TIME ZONE
Sybase	unichar univarchar

若是 DB2 Information Integrator 不支援的資料類型，您可以在以資料來源物件為基礎的資料來源上建立概略表，並針對該概略表建立暱稱。概略表不能包含任何一個使用了未受支援的資料類型之直欄。或者，您也可以建立一個以資料來源物件為基礎的概略表，並將未受支援的資料類型變更為支援的資料類型。

### 資料類型的插入、更新及刪除限制

DB2 Information Integrator 不允許對包含有特定資料類型的資料來源物件進行插入、更新及刪除作業。您無法為包含有下列在下列表格中的資料類型之資料來源物件執行寫入作業。

在下表中提供長度上限及下限的地方，字元資料類型就會以位元組為單位來指定長度。圖形資料類型則會以雙位元組為單位來指定長度。

表 3. 資料類型的寫入作業限制

資料來源	未支援的資料類型
DB2 系列 (DRDA®)	BLOB CLOB DBCLOB
Informix®	BLOB CLOB BYTE TEXT
	例外：如果您將暱稱直欄變更為 VARCHAR 資料類型，則可以對 TEXT 資料類型執行插入、更新及刪除作業。如果您將暱稱直欄變更為 VARCHAR FOR BIT DATA 資料類型，則可以對 BYTE 資料類型執行插入、更新及刪除作業。
Microsoft SQL Server	image ntext text SQL_VARIANT
	例外：如果您將暱稱直欄變更為 VARCHAR 或 VARGRAPHIC 資料類型，則可以對 text 及 ntext 資料類型執行插入、更新及刪除作業。如果您將暱稱直欄變更為 VARCHAR FOR BIT DATA 資料類型，則可以對 image 資料類型執行插入、更新及刪除作業。
ODBC	SQL_LONGBINARY (長度 > 255) SQL_LONGVARCHAR (長度 > 255) SQL_WLONGVARCHAR (長度 > 255)
Oracle (僅限 NET8 wrapper 程式)	INTERVAL DAY (day_precision) TO SECOND (fractional_seconds_precision) INTERVAL YEAR (year_precision) TO MONTH LONG LONG RAW NCHAR NVARCHAR2 TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH TIMEZONE TIMESTAMP (fractional_seconds_precision) WITH LOCAL TIME ZONE
	例外：如果您將暱稱直欄變更為 VARCHAR 資料類型，則可以對 LONG 資料類型執行插入、更新及刪除作業。如果您將暱稱直欄變更為 VARCHAR FOR BIT DATA 資料類型，則可以對 LONG RAW 資料類型執行插入、更新及刪除作業。
Oracle (僅限 SQLNET wrapper 程式)	BLOB CLOB INTERVAL DAY (day_precision) TO SECOND (fractional_seconds_precision) INTERVAL YEAR (year_precision) TO MONTH NCHAR NVARCHAR2
Sybase (僅限 CTLIB wrapper 程式)	image text unichar univarchar

表 3. 資料類型的寫入作業限制 (繼續)

資料來源	未支援的資料類型
Sybase (僅限 DBLIB wrapper 程式)	所有資料類型。DBLIB wrapper 程式不支援寫入作業。
Teradata	char (32673 到 64000) varchar (32673 到 64000) byte (32673 到 64000) varbyte (32673 到 64000) graphic (16337 到 32000) vargraphic (16337 到 32000)

### 對映到聯合 GRAPHIC 及 VARGRAPHIC 資料類型

只有 DB2 系列及 Teradata 資料來源可以置換預設資料類型對映，而對映至聯合 GRAPHIC 及 VARGRAPHIC 資料類型。您可使用 CREATE TYPE MAPPING 陳述式或 ALTER NICKNAME 陳述式來置換預設資料類型對映，視您要該對映套用的情況而定。

### UTF-8 字碼頁資料擴充

如果聯合資料庫使用 UTF-8 字碼頁，且資料來源從屬站轉換為 UTF-8 字碼頁，此轉換程序可能會造成資料擴充。例如，如果您選取一個在遠端資料來源中儲存為 1 個位元組的字元，則在將選取的字元轉換為 UTF-8 後，資料來源可能會傳回 2 個位元組。請確定型錄中的本端直欄有足夠的寬度，可包含任何擴充的資料。如果直欄不夠寬，請使用 ALTER NICKNAME 陳述式讓直欄變寬。

### 具體化查詢表格問題

這些問題只會出現於在分割的資料庫環境中使用 DB2 Universal Database 第 8 版 Enterprise Server Edition 的 DB2 Information Integrator 架構。

**限制：**只有聚集具體化查詢表格才支援查詢最佳化。然而，若是針對涉及本端表格結合及暱稱的查詢之單一暱稱所定義的具體化查詢表格，則支援查詢最佳化。

#### 建立參照暱稱的具體化查詢表格

如果 CREATE TABLE 陳述式是從沒有聯合型錄的資料庫分割區發出，則無法建立參照暱稱的具體化查詢表格。如果您嘗試建立這樣的具體化查詢表格，將發出原因碼為 3 的錯誤 SQL20208N。

#### 重新整理參照暱稱的具體化查詢表格

如果您嘗試重新整理一個參照暱稱的具體化查詢表格，則 REFRESH TABLE 命令會傳回原因碼為 6 的錯誤 SQL0668N。若要避免這個問題，請以 MAINTAINED BY USER 選項來定義具體化查詢表格。然後，發出具有次查詢的 INSERT 陳述式，在具體化查詢表格內移入正確的查詢結果。

**暫行解決方法範例：**

若要建立名稱為 ast2 且參照暱稱 loopback\_t2 的具體化查詢表格：

1. 定義 ast2 具體化查詢表格：



```
CREATE TABLE ast2 AS (SELECT c2, COUNT(*) AS CNT FROM loopback_t2
WHERE c2 > 10 GROUP BY c2) DATA INITIALLY DEFERRED REFRESH DEFERRED
ENABLE QUERY OPTIMIZATION MAINTAINED BY USER;
```

2. 將 ast2 具體化查詢表格帶出核對擱置狀態：

```
SET INTEGRITY FOR ast2 ALL IMMEDIATE UNCHECKED;
```

3. 在 ast2 具體化查詢表格中移入有效的查詢資料：

```
INSERT INTO ast2 (SELECT c2, COUNT(*) FROM loopback_t2
WHERE c2 > 10 GROUP BY c2 );
```

以 REPLICATED 關鍵字定義的具體化查詢表格 (抄寫的具體化查詢表格) 沒有暫行解決方法。

## 引用至 CHAR 直欄的 LIKE 述詞

若是 Informix、Microsoft SQL Server、Oracle 及 Sybase 資料來源，不會在資料來源中處理引用至 CHAR 直欄的 LIKE 述詞。這些資料來源使用不同於 DB2 Universal Database 的空白填補規則。例如，如果 CHAR(10) 直欄包含 'a'，那麼述詞 char\_col LIKE 'a' 在 DB2 Universal Database 中將是假 (false)，但在其它資料來源中則為真 (true)。

此外，若是 Microsoft SQL Server 資料來源，LIKE 述詞會執行不區分大小寫的字串比較，這無法在資料來源中處理。

您可以為 LIKE(CHAR, *column\_type (length)*) 函數建立函數對映以增進效能，讓 LIKE 述詞能夠在資料來源中處理。例如：

```
CREATE FUNCTION MAPPING FOR
SYSIBM.LIKE(SYSIBM.CHAR,SYSIBM.VARCHAR(1)) SERVER infx_server;
```

然而，如果您使用函數對映，則 LIKE 述詞可能會傳回不同於 DB2 Universal Database 傳回的結果。

## 包含 DBCS 資料的 CHAR 直欄

當聯合伺服器及資料來源使用不同的空白填補字元時，比較包含了 DBCS 資料的 CHAR 直欄之述詞可能會傳回不正確的結果。您也許可以使用 ALTER NICKNAME 陳述式，將本端直欄類型從 CHAR 變更為 VARCHAR，來避免產生不正確的結果。

## 特定關聯式 wrapper 程式的 CURSOR WITH HOLD 語意

Microsoft SQL Server、ODBC、OLE DB、Oracle、Sybase 及 Teradata wrapper 程式目前並不支援 DECLARE CURSOR WITH HOLD 語意。

## 受支援的 DB2 系列資料來源

DB2 Information Integrator 不再支援 DB2 Universal Database for iSeries 第 4 版，或 DB2 Universal Database for Linux、UNIX 及 Windows 第 6 版或 7.1 版。支援的版本如下：

- DB2 Universal Database for Linux、UNIX 及 Windows 7.2 版及 8.1 版
- DB2 Universal Database for z/OS 及 OS/390 第 6 版或更新版本
- DB2 Universal Database for iSeries 5.1 版或更新版本
- DB2 Server for VM 及 VSE 7.1 版或更新版本

## DRDA wrapper 程式支援

### 使用 DRDA wrapper 程式來連接分割資料庫

當您使用 DRDA wrapper 程式來連接具有遠端分割區的 DB2 Universal Database 系統，而此遠端系統的分割號碼不同於聯合伺服器所使用的分割號碼時，連線可能失敗。連線失敗會導致 SQL1822N 錯誤訊息，並參照錯誤 SQL1469N。錯誤 SQL1469N 是遠端資料來源錯誤，指出未指定特定資料庫實例的節點號碼。

使用 DRDA wrapper 程式來連接具有遠端分割區的 DB2 Universal Database 系統之前，您必須先確定，聯合伺服器知道此 DB2 Universal Database 系統上連接埠 0 相關的分割號碼。

若要判定遠端 DB2 Universal Database 系統上連接埠 0 相關的分割號碼：

1. 開啓遠端系統上的 `sqllib/db2nodes.cfg` 檔案。
2. 尋找此遠端系統上連接埠 0 相關的分割號碼，並記錄此分割號碼。

例如，如果遠端系統的主機名稱是 `nori`，則請尋找主機 `nori` 連接埠 0 相關的分割號碼。

3. 關閉 `db2nodes.cfg` 檔案。

使用下列其中一個方法，通知聯合伺服器，有關遠端 DB2 Universal Database 系統上連接埠 0 相關的分割號碼：

- 編輯聯合伺服器上的 `db2cli.ini` 檔案。將 `CONNECTNODE` 參數設為遠端 DB2 Universal Database 系統上連接埠 0 相關的分割號碼。

此方法會變更聯合伺服器環境，而且可能會影響您的應用程式。

- 將聯合伺服器上的環境變數 `DB2NODE` 設為遠端 DB2 Universal Database 系統上連接埠 0 相關的分割號碼。設定環境變數之後，您必須在聯合伺服器停止 DB2 Universal Database，然後再重新啓動它。

此方法會變更聯合伺服器環境，而且可能會影響您的應用程式。

- 如果您在「DB2 命令行處理器」使用 SQL 陳述式，連接遠端 DB2 Universal Database 系統之前，請先在聯合伺服器上發出下列命令：

```
SET CLIENT CONNECT_DBPARTITIONNUM partition_number
```

*partition\_number* 是遠端 DB2 Universal Database 系統上連接埠 0 相關的分割號碼。

此方法僅在「命令行處理器」階段作業期間設定分割號碼。

#### 範例：

您要連接主機名稱為 `palmetto` 的 DB2 Universal Database 系統。在 `palmetto` 系統上的 `db2nodes.cfg` 檔案，連接埠 0 相關的分割號碼是 10。若要通知聯合伺服器，在 `palmetto` 上連接埠 0 相關的分割號碼是 10，您可以執行下列其中一個動作：

- 在聯合伺服器，指定 `db2cli.ini` 檔案中的值 `CONNECTNODE=10`。
- 將聯合伺服器上的 `DB2NODE` 環境變數設為 10，停止 DB2 Universal Database，然後再啓動 DB2 Universal Database。例如，在 UNIX 系統上，使用下列命令：

```
db2stop
```

```
export DB2NODE=10
```

```
db2start
```

- 連接 palmetto 之前，請先發出此命令：

```
SET CLIENT CONNECT_DBPARTITIONNUM 10
```

## Entrez wrapper 程式支援

### 搭配網路 Proxy 使用 Entrez wrapper 程式

Entrez wrapper 程式可讓您在沒有 Proxy 的網路中，存取 PubMed 及 Nucleotide 資料來源。若有 Proxy，Entrez wrapper 程式可能無法存取 PubMed 及 Nucleotide 資料來源。

### 變更 Entrez wrapper 程式的 EMAIL 選項

在建立 Entrez wrapper 程式後，您將無法變更它。

如果您需要變更 Entrez wrapper 程式的 EMAIL 選項值，則必須捨棄 wrapper 程式和其所有子層伺服器及暱稱物件。然後，您必須使用正確的 EMAIL 選項值，重建 wrapper 程式和其所有子層伺服器及暱稱物件。最後，您必須重新處理任何相依於 Entrez wrapper 程式的其它物件，如連結的程式。

## Microsoft SQL Server wrapper 程式支援

### Microsoft SQL Server 在具有觸發函式的表格上的插入、更新及刪除限制

當您透過暱稱在 Microsoft SQL Server 表格上發出 insert、update 或 delete 陳述式，而且該表格有 insert、update 或 delete 觸發函式，則您將收到下列其中一則錯誤訊息：

- SQLState : 24000 [Microsoft][ODBC SQL Server 驅動程式]無效的游標狀態
- SQLState : HY000 [Microsoft][ODBC SQL Server 驅動程式]由於另一個 hstmt 造成連線忙線

因為 wrapper 程式嘗試在具有觸發函式的表格上，重複使用擱置的 Microsoft SQL Server 作業中的連線或陳述式控點，所以發生這些錯誤。

### Unicode 限制

Microsoft SQL Server wrapper 程式不支援 Unicode。您無法以 Microsoft SQL Server wrapper 程式，在聯合資料庫上使用 UTF-8 字碼頁。

### 字碼頁轉換需求

在 Windows 聯合伺服器上，當您使用 Microsoft SQL Server wrapper 程式時，DB2 聯合資料庫字碼頁必須符合現行作業系統語言環境的預設字碼頁。因為 Microsoft SQL Server 的 ODBC 驅動程式會根據現行作業系統語言環境 (而非 DB2 字碼頁) 來執行字集轉換，因此字碼頁必須相符。

在 Linux 及 UNIX 聯合伺服器上，當您使用 Microsoft SQL Server wrapper 程式時，DB2 聯合資料庫字碼頁必須符合 odbc.ini 架構檔中的 AppCodePage 設定。因為 Microsoft SQL Server 的 DataDirect Technologies Connect ODBC 驅動程式會根據 AppCodePage 設定 (而非 DB2 聯合資料庫字碼頁) 來執行字集轉換，因此字碼頁必須相符。

當您建立聯合資料庫時，設定 DB2 字碼頁。

### 字碼頁轉換架構範例 (UNIX 及 Linux):

DataDirect Technologies Connect ODBC 驅動程式是用來存取 Microsoft SQL Server 資料來源。若要在聯合伺服器上使用日文字碼頁，則必須在 db2dj.ini 檔案中加入下列設定：

```
LC_MESSAGES=Ja_JP
LANG=Ja_JP
LC_ALL=Ja_JP
```

在 DataDirect Technologies Connect ODBC 驅動程式提供的參考資訊中，正確的字碼頁為：

```
11 = Microsoft CP 932 DBCS
```

在 odbc.ini 檔案中，您必須將 AppCodePage 設定為 11。odbc.ini 檔案設定的範例如下：

```
[japan2000]
Driver=/opt/odbc/lib/ivmsss18.so
Description=MS SQL Server 2000
Database=jtest
Address=9.xx.xxx.xxx,1433
AppCodePage=11
AutoTranslate=yes
```

如果沒有在 odbc.ini 檔案中設定 AppCodePage 值，ODBC 驅動程式會使用預設的英文字碼頁。

## ODBC wrapper 程式支援

### 配合 ODBC 資料來源使用 PUSHDOWN 伺服器選項

如果查詢因為遠端來源語法錯誤而失敗，請將 PUSHDOWN 伺服器選項值設成 'N'，或除去 PUSHDOWN 伺服器選項。

### ODBC wrapper 程式 DB2\_ONE\_REQUEST\_PER\_CONNECTION 限制

若 ODBC 驅動程式只容許在連線有一個作用中的陳述式，您必須將資料來源的 DB2\_ONE\_REQUEST\_PER\_CONNECTION 伺服器選項設定為 'Y'。當您設定 DB2\_ONE\_REQUEST\_PER\_CONNECTION 伺服器選項時，您也必須將 DB2\_IUD\_ENABLE 伺服器選項設定為 'N'。

若要設定這些伺服器選項，請使用 ALTER SERVER 陳述式：

```
ALTER SERVER odbserv OPTIONS
(ADD DB2_ONE_REQUEST_PER_CONNECTION 'Y', ADD DB2_IUD_ENABLE 'N')
```

當 DB2\_ONE\_REQUEST\_PER\_CONNECTION 選項設成 'Y' 時，ODBC wrapper 程式不允許 INSERT、UPDATE 或 DELETE 陳述式。

若要判斷您的 ODBC 驅動程式是否一個連線只允許有一個作用中的陳述式，請使用 ODBC 驅動程式的 SQLGetInfo 函數，以檢查 SQL\_ACTIVE\_STATEMENTS 或 SQL\_MAX\_CONCURRENT\_ACTIVITIES InfoType 的回覆值。如果回覆值是 1，表示您的 ODBC 驅動程式一個連線只允許有一個作用中的陳述式。

## Unicode 限制

ODBC wrapper 程式不支援 Unicode。您無法在具有 ODBC wrapper 程式的聯合資料庫上使用 UTF-8 字碼頁。

## 字碼頁轉換

字碼頁的轉換是由 ODBC 驅動程式或 ODBC 驅動程式管理程式來執行的。ODBC wrapper 程式不執行任何字碼頁的轉換。

## 使用 ODBC wrapper 程式來代替現存的資料來源 wrapper 程式

使用設計來存取特定資料來源的 wrapper 程式，而不是使用 ODBC wrapper 程式。

### DB2 for Linux、UNIX 及 Windows 資料來源

當您使用 ODBC wrapper 程式來存取 DB2 Universal Database for Linux、UNIX 及 Windows 資料來源時，DB2 聯合資料庫程序會異常地終止。請使用 DRDA wrapper 程式來存取 DB2 Universal Database for Linux、UNIX 及 Windows 資料來源。

### Informix 資料來源

請勿使用 ODBC wrapper 程式來存取 Informix 資料來源。您無法使用 ODBC wrapper 程式來建立 Informix 資料來源物件的暱稱。您無法使用透通 (pass-through) 階段作業或使用透通 DDL 來使用 ODBC wrapper 程式建立 Informix 表格。若要存取 Informix 資料來源，請使用 Informix wrapper 程式。

## 含有索引的 ODBC 資料來源

當您在包含索引的遠端表格上建立暱稱時，ODBC wrapper 程式不會在聯合資料庫系統型錄上記錄索引資訊。您必須使用 CREATE INDEX 陳述式加上 SPECIFICATION ONLY 子句，來建立表格的索引規格。

## CREATE TABLE 限制

如果您在 CREATE TABLE 陳述式上指定了無效的選項，DB2 Universal Database 將忽略這個選項，且不會發出錯誤訊息。例如，在下列陳述式中，DB2 Universal Database 會忽略 invalid\_option 選項：

```
CREATE TABLE my_table(c1 INT) OPTIONS(remote_server 'MY_ODBC_SERVER',
remote_schema 'J15USER1', invalid_option 'non option');
```

下列選項是有效的 CREATE TABLE 選項：

- REMOTE\_SERVER
- REMOTE\_SCHEMA
- REMOTE\_TABNAME

## ODBC wrapper 程式限制

如果不可為 Null、非字元 (固定長度或可變長度) 直欄上的唯一索引不存在於暱稱，或不存在於暱稱對應的遠端表格，則暱稱上的已定位 UPDATE 及 DELETE 陳述式，以及某些已搜尋的 UPDATE 及 DELETE 陳述式將失敗。失敗錯誤是 SQL30090 原因碼 21。

## Oracle wrapper 程式支援

### djxlinkOracle script 錯誤

如果您在 AIX 上使用 djxlinkOracle script 來鏈結 SQLNET wrapper 程式，且未安裝 AIX Base Application Development Math Library，則 script 將因為鏈結編輯器錯誤而失敗。

您可以發出下列 AIX 命令來判斷是否有安裝檔案庫：

```
lslpp -l bos.adt.libm
```

若要避免鏈結編輯器錯誤，您可以安裝 AIX Base Application Development Math Library，或編輯 djxlinkOracle script，然後從 **ld** (鏈結編輯器) 命令中除去所有出現的 **-lm** 選項。

### 以不同的字碼頁使用 Oracle wrapper 程式 (僅限 Windows)

本資訊適用於 SQLNET 及 NET8 版本的 Oracle wrapper 程式。

如果您在相同實例的不同聯合資料庫中，同時使用多個 Oracle wrapper 程式，且每個聯合資料庫都使用不同的字碼頁，則 Oracle 從屬站只會針對連接到 Oracle 伺服器的第一個聯合資料庫，執行正確的字碼頁轉換。

當 wrapper 程式連接到 Oracle 伺服器時，wrapper 程式會使用聯合資料庫的字碼頁來判定 NLS\_LANG 環境變數的設定。然而，Oracle 不允許在程序中設定變數之後，變更 NLS\_LANG 變數設定的字碼頁部份。所以，當具有不同字碼頁的其他聯合資料庫中的 wrapper 程式連接到 Oracle 伺服器時，這些 wrapper 程式會使用第一個 wrapper 程式呼叫所設定的 NLS\_LANG 值。

請將具有不同字碼頁的聯合資料庫放在不同的實例中，讓一個實例中的所有聯合資料庫都使用相同的字碼頁。

## Sybase wrapper 程式支援

### Sybase Adaptive Server Enterprise 必要的版本

如果您正在使用配合 Sybase Adaptive Server Enterprise 11.9 使用的 Sybase wrapper 程式，您必須使用版本 11.9.2.6 或更新版本。如果您沒有安裝這些版本中的其中一項，您必須在您的 Sybase 伺服器上安裝最新的 Emergency Bug Fix (EBF)。

**建議事項：**請使用 Sybase Adaptive Server Enterprise 12.5.0.3 版或更新版本。其它版本的 Sybase Adaptive Server Enterprise 都有已知的陣列超限運轉問題。

### 計算遠端表格的 SMALLINT 直欄

包括遠端表格 SMALLINT 直欄計算的 SQL 陳述式，可能會造成算術溢位的錯誤。若要避免發生此錯誤，請您明確地將直欄定義為 INTEGER 資料類型。

此問題會發生在 DBLIB 及 CTLIB wrapper 程式。

### 更新及刪除作業限制 (限 CTLIB wrapper 程式)

如果您使用 Sybase 次查詢來建立 Sybase 概略表，並建立此 Sybase 概略表的暱稱，則當您使用此暱稱，在聯合伺服器執行更新或刪除作業時，可能會發生錯誤 SQL1822N：「非預期的錯誤碼 7732」。

若要避免更新或刪除作業發生錯誤，請勿使用以 Sybase 次查詢所建立之 Sybase 概略表的暱稱。反而請建立新的暱稱，使其在必要 Sybase 概略表上直接參照表格，然後建立此新暱稱的聯合概略表。在此聯合概略表上，執行更新或刪除作業。

如需建立及使用聯合概略表的相關資訊，請參閱「DB2 資訊中心」的「建立及使用聯合概略表」主題。

### 在透過階段作業中使用主變數 (限 DBLIB wrapper 程式)

當您使用在 DBLIB wrapper 程式的透過階段作業中參照主變數的陳述式時，您必須新增一個尾端空格至主變數。例如，若要將資料插入遠端表格，您可以發出這樣的陳述式：

```
INSERT INTO remote_table_name VALUES (:H0 , :H1 );
```

在前一個範例中，:H0 , :H1 是已加入尾端空格的主變數。

### 在 LOB 直欄上使用 SELECT 陳述式 (僅限 DBLIB wrapper 程式)

若要選取 LOB 直欄，資料來源表格必須具有唯一的索引及 TIMESTAMP 直欄。

## Extended Search wrapper 程式支援

### Extended Search 查詢中有不正確的日期格式

當您使用 Extended Search 自訂函數 ESWRAPPER.ES\_SEARCH 的 SQL 表示式時，您必須使用 YYYYMMDD 日期格式。例如，若為 2004 年 12 月 31 日，則日期是 20041231。

### 使用 Extended Search 暱稱的 SQL 查詢傳回了 SQL0901N 錯誤

當使用 Extended Search 暱稱的 SQL 查詢僅由 WHERE 子句中無法被 Extended Search wrapper 程式處理的述詞所組成時，將傳回下列錯誤訊息。

```
SQL0901N 由於非嚴重性的系統錯誤，導致 SQL 陳述式失效。  
可處理後續的 SQL 陳述式。(原因  
"sqlno_crule_remote_pushdow[200]:rc(-2144272270) 錯誤產生"。)  
SQLSTATE=58004
```

如果 SQL 查詢至少有一個可被 Extended Search wrapper 程式處理的述詞，則系統會接受並執行查詢。

下列範例顯示會傳回 SQL0901N 錯誤的查詢。

沒有述詞的查詢：

```
SELECT E.COLUMN  
FROM ES_NICKNAME as E
```

使用 ANY、ALL、SOME、EXIST 述詞的 SQL 查詢 - 這樣的述詞需要一個可被 Extended Search wrapper 程式處理的額外述詞：

```
SELECT E.COLUMN  
FROM ES_NICKNAME as E  
WHERE E.COLUMN = ALL (SELECT COL FROM TABLE)
```

FULL SELECT 陳述式不支援 NOT IN 述詞：

```
SELECT E.COLUMN  
FROM ES_NICKNAME as E  
WHERE E.COLUMN NOT IN (SELECT COL FROM TABLE)
```

FULL SELECT 陳述式不支援 IN 述詞：

```
SELECT E.COLUMN  
FROM   ES_NICKNAME as E  
WHERE  E.COLUMN IN (SELECT COL FROM TABLE)
```

固定直欄述詞：

```
SELECT E.COLUMN  
FROM   ES_NICKNAME as E  
WHERE  DOC_ID = 'ABC'
```

下列範例顯示不會傳回 SQL0901N 錯誤的查詢：

```
SELECT E.COLUMN  
FROM   ES_NICKNAME as E  
WHERE  E.COLUMN IN (SELECT COL FROM TABLE) AND  
       E.COLUMN = 'ABC'
```

在這個查詢中，述詞 E.COLUMN IN (SELECT COL FROM TABLE) 遭到 Extended Search wrapper 程式拒絕，但述詞 E.COLUMN = 'ABC' 可被 Extended Search wrapper 程式處理。

## FIELD\_DATATYPE SMALLINT 支援的資料類型

表格欄位 FIELD\_DATATYPE SMALLINT 中的資料類型不正確。代表欄位值的實際資料類型的正確整數值是 DATE、VARCHAR、DOUBLE 及 INTEGER。

## 使用 Extended Search wrapper 程式存取檔案系統資料來源

IBM Lotus Extended Search 4.0 版會發生此問題。

Extended Search wrapper 程式可以存取檔案系統資料來源。當您建立檔案系統資料來源的暱稱時，檔案標題會對映到針對該暱稱所定義的 TITLE 直欄值。從 Extended Search 伺服器傳回 TITLE 直欄值時，該值應該從 Extended Search 伺服器作業系統字碼頁轉換成 UTF-8。然而，IBM Lotus Extended Search 4.0 版不會轉換字碼頁，且會傳回不正確的結果。

若要修正此問題，您可以在 Extended Search 伺服器上安裝 IBM Lotus Extended Search 4.0 版的修正套件 1，或是變更 Extended Search 伺服器作業系統字碼頁。

若要變更 Extended Search 伺服器作業系統字碼頁，您必須在 Extended Search 伺服器上的 esNLS.ini 檔案新增一行。esNLS.ini 檔案位於 <ES\_installation\_path>/config 目錄中。

將下行新增到 esNLS.ini 檔案：

```
A.ALL.File\ System.Title=1
```

然後停止 Extended Search 伺服器系統程序，再重新啟動。系統程序就是 Extended Search Server 及 Extended Search Remote Method Invocation Server。

## Teradata wrapper 程式支援

### 架構 Teradata Server 2.5 版的 Teradata wrapper 程式

現在，Teradata wrapper 程式支援在 AIX 及 Windows (32 位元) 作業系統上的 Teradata V2R5 版本。



**先決條件：**若要使用 Teradata V2R5 版本，您必須在聯合伺服器上安裝並架構支援 Teradata Call-Level Interface 第 2 版 (CLIV2) 的 04.07 版本 (或更新版本) 之 Teradata 從屬站軟體。

如果您是第一次架構 Teradata wrapper 程式，請在登錄 Teradata 資料來源的伺服器定義時，將 **2.5** 指定為版本號碼，如這個範例中所示：

```
CREATE SERVER TERASERVER1 TYPE TERADATA VERSION 2.5
WRAPPER my_wrapper OPTIONS (NODE 'tera_node')
```

如果您已經使用 Teradata wrapper 程式，則您可以利用下列其中一個程序，升級至 Teradata V2R5 版本：

- 修改您現存的 Teradata wrapper 程式架構。
- 重建伺服器、使用者對映、類型對映、函數對映及暱稱的整個 Teradata wrapper 程式架構。

**若要修改現存的 Teradata wrapper 程式架構：**

1. 使用 ALTER SERVER 陳述式，在所有 Teradata 伺服器上將 Teradata 伺服器產品版本變更為 **2.5**：

```
ALTER SERVER MYTERASERVER VERSION 2.5
```

2. 使用 ALTER NICKNAME 陳述式，除去所有 Teradata 暱稱上的 TUPLE\_ID\_TYPE 暱稱選項：

```
ALTER NICKNAME TERANICKNAME OPTIONS (DROP TUPLE_ID_TYPE)
```

若要取得所有需要變更的暱稱清單，請使用下列 SQL 陳述式，對所有與 TERADATA 伺服器類型相關的暱稱傳回暱稱物件名稱、伺服器物件名稱，以及伺服器版本：

```
SELECT T.tabname, S.servername, S.serverversion FROM syscat.servers
AS S, syscat.taboptions AS T WHERE T.option = 'SERVER' AND
S.servername = T.setting AND S.servertype = 'TERADATA' AND
S.serverversion IN ( '2.3', '2.4', '3', '4' )
```

**若要重建整個 Teradata wrapper 程式架構：**

1. 使用 **db2look** 命令，取得每一個資料來源架構陳述式的正確語法。**db2look** 命令會從 DB2 型錄中的中間資料產生 DDL 陳述式。
2. 針對所有的伺服器物件，請在 **db2look** 命令輸出檔中，將 Teradata 產品版本的所有參照變更為 **2.5**。
3. 捨棄 Teradata wrapper 程式。

當您捨棄 wrapper 程式時，所有相依於 wrapper 程式的伺服器定義、使用者定義的函數對映，以及使用者定義的資料類型對映將遭到捨棄。所有相依於已捨棄的伺服器定義的使用者定義的函數對映、暱稱、使用者定義的資料類型對映，以及使用者對映也會一併遭到捨棄。所有相依於已捨棄物件及無效概略表的資料包都將變成無效。

4. 必要時，請捨棄不明確地或隱含地與您捨棄之 wrapper 程式相關聯的類型及函數對映。

DROP 陳述式僅會捨棄明確地或隱含地與 wrapper 程式相關聯的物件。如果其它物件與您捨棄之 wrapper 程式的名稱相關聯，則您必須以手動方式捨棄那些物件。

5. 在 db2look 輸出檔中發出 SQL 陳述式，來重新配置 Teradata 的存取權。

例如，如果輸出檔的名稱是 `teradata.sql`，請發出下列命令：

```
db2 -tvf teradata.sql
```

6. 選用：連結任何在您捨棄 `wrapper` 程式後會變成無效的應用程式資料包。

DB2 Universal Database 會在您下次存取已變成無效的資料包時，自動重新連結那些資料包。然而，若要控制何時發生重新連結，您可能想要明確地重新連結無效的資料包，而不是讓 DB2 Universal Database 自動重新連結它們。

### 暱稱上的更新或刪除作業錯誤

依預設，不會在 Teradata 資料來源表格上專門識別橫列。當您嘗試更新或刪除與 Teradata 表格或 Teradata 概略表相關聯的暱稱時，您可能會收到 `SQL30090N, RC="21"` 錯誤。

如果發生 `SQL30090N, RC="21"` 錯誤，請在正要更新或刪除的 Teradata 表格上建立至少一個唯一索引，然後重試作業。

### 在 Teradata 伺服器定義中指定版本號碼

當您在 Teradata 伺服器定義中指定 Teradata 版本號碼時，您無法使用單一數字的號碼。您必須改為使用具有小數點的雙數字號碼。例如，若要建立一個指定 Teradata V2R3 的伺服器定義，請使用下列命令：

```
CREATE SERVER TERASERVERA TYPE TERADATA VERSION 2.3  
WRAPPER my_wrapper OPTIONS (NODE 'tera_node')
```

您不需要變更使用單一數字的號碼來指定 Teradata 版本的 Teradata 伺服器定義。

### EUC-JP 資料庫不容許使用 GRAPHIC 及 VARGRAPHIC Teradata 資料類型 (僅限 DB2 Universal Database for AIX)

Teradata 在 GRAPHIC 及 VARGRAPHIC 資料類型中使用了 EUC-JP 編碼。如果聯合資料庫使用 EUC-JP 字碼頁，您將無法為含有 GRAPHIC 或 VARGRAPHIC 直欄的 Teradata 表格建立一個暱稱。您也無法使用透通 DDL 來建立一個含有 GRAPHIC 或 VARGRAPHIC 直欄的 Teradata 表格。DB2 Universal Database 使用 UCS-2 編碼，因為部份 EUC-JP 字元是 3 個位元組。

如果您嘗試在具有 GRAPHIC 或 VARGRAPHIC 直欄的 Teradata 表格上建立暱稱，或使用透通 DDL 來建立具有 GRAPHIC 或 VARGRAPHIC 直欄的 Teradata 表格，您將得到錯誤訊息 `SQL3324`。

### 不容許對 UTF-8 資料庫使用 GRAPHIC 及 VARGRAPHIC Teradata 資料類型

Teradata 不支援對 UTF-8 字集使用 GRAPHIC 及 VARGRAPHIC 資料類型。如果聯合資料庫使用 UTF-8 字碼頁，您將無法在含有 GRAPHIC 或 VARGRAPHIC 直欄的 Teradata 表格上建立一個暱稱。您無法使用透通 DDL 來建立一個含有 GRAPHIC 或 VARGRAPHIC 直欄的 Teradata 表格。

## BLAST 及 HMMER wrapper 程式支援

### 遺失 BLAST 及 HMMER wrapper 程式常駐程式的程式庫 (僅限 Linux)

BLAST wrapper 程式要求 BLAST 常駐程式監聽 wrapper 程式的 BLAST 工作要求。HMMER wrapper 程式要求 HMMER 常駐程式監聽 wrapper 程式的 HMMER 工作要求。BLAST 常駐程式及 HMMER 常駐程式都需要在安裝常駐程式的電腦上，有一個名稱爲 libcx.so.1 的程式庫。如果您沒有將 BLAST 公用程式或 HMMER 公用程式與聯合伺服器安裝在同一台電腦上，就可能不會安裝 libcx.so.1 程式庫。如果遺失 libcx.so.1 程式庫，您將會從常駐程式收到錯誤訊息，指出沒有該檔案或目錄。

將 libcx.so.1 程式庫複製到您安裝常駐程式的電腦上。此程式庫包含在 DB2 Information Integrator 中。libcx.so.1 程式庫位於安裝目錄 /opt/IBM/db2/V8.1/lib 中。

您可以將此程式庫複製到安裝 BLAST 常駐程式或 HMMER 常駐程式的同一個目錄中，或是將此程式庫複製到您安裝 BLAST 公用程式或 HMMER 公用程式之電腦上的另一個目錄中。如果您將 libcx.so.1 程式庫從安裝常駐程式的位置複製到不同的目錄，則也必須變更您安裝 BLAST 公用程式或 HMMER 公用程式之電腦上的 LD\_LIBRARY\_PATH 環境變數，以指向該目錄。請參閱「DB2 資訊中心」中的主題「UNIX 環境變數設定」，以取得 Linux LD\_LIBRARY\_PATH 設定的相關資訊。

### 存取 Microsoft Excel 資料來源

您可以使用 Excel wrapper 程式或 ODBC wrapper 程式來存取 Microsoft Excel 試算表。有關每個存取方法的優缺點、架構需求及每個方法之限制的其它詳細資訊，均在白皮書『Choosing the best wrapper to access Excel data』中加以說明。您可以在下列 DB2 Information Integrator 支援網站取得此白皮書：  
[www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html](http://www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html)。

### 使用 CREATE TYPE MAPPING 陳述式

如果您在 CREATE TYPE MAPPING 陳述式中指定 REMOTE 關鍵字，則會在聯合資料庫型錄表格中儲存不正確的伺服器資訊。例如，發出下列 DDL 陳述式會將值 ODBC REMOTE 以伺服器類型儲存在型錄中：

```
CREATE TYPE MAPPING TMI FROM LOCAL TYPE SYSIBM.INTEGER  
TO SERVER TYPE ODBC REMOTE TYPE SQL_INTEGER
```

若要確定有在型錄中儲存正確的伺服器資訊，請不要在 CREATE TYPE MAPPING 陳述式中指定 REMOTE 關鍵字。例如：

```
CREATE TYPE MAPPING TMI FROM LOCAL TYPE SYSIBM.INTEGER  
TO SERVER TYPE ODBC TYPE SQL_INTEGER
```

### get\_stats 及 get\_stats\_nr 工具

因爲此版本中的暱稱不支援 runstats 公用程式，您可以下載 get\_stats 或 get\_stats\_nr 工具，這些工具可從 DB2 Information Integrator 網站取得，網址如下：  
[www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html](http://www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html)。這兩種工具會收集由 DB2 Universal Database 查詢最佳化工具所使用的鍵值統計資訊。收集的資訊包括表格列數、直欄列數及索引 firstkeycard 與 fullkeycard。get\_stats 及 get\_stats\_nr 工具會在遠端資料來源上執行查詢，以收集統計值。這些查詢可能會在遠端資料來源中使用大量資源。

get\_stats 及 get\_stats\_nr 工具是暫時性的解決方案，可讓您在不捨棄及重建暱稱的情況下更新暱稱統計值。通常，關聯式資料來源會使用 get\_stats 工具。非關聯式資料來源則使用 get\_stats\_nr 工具。

### get\_stats

您可以將 get\_stats 工具與 DRDA、Oracle、Sybase、IBM® Informix、Microsoft SQL Server、Teradata、ODBC、表格結構化檔案、Excel、XML 及 BioRS 等資料來源一起搭配使用。get\_stats 工具對於某些資料來源具有限制。

**XML** 僅在暱稱是利用 FILE\_PATH 或 DIRECTORY\_PATH 選項來建立時，get\_stats 工具才能收集根暱稱的統計值。

### 表格結構化檔案

僅在暱稱不是以 DOCUMENT 選項來建立時，get\_stats 工具才能執行。

get\_stats 工具可在 Windows、AIX、「Solaris 作業環境」、Linux 及 HP-UX 系統上執行。

### get\_stats\_nr

您可以搭配純文字檔、

Excel、BioRS、Documentum、BLAST、HMMER、Entrez、XML 及 Extended Search 等資料來源來使用 get\_stats\_nr 工具。如同 get\_stats 工具一般，get\_stats\_nr 工具會收集資料來源的基本統計資訊。get\_stats\_nr 工具也會收集遠端非關聯式資料來源的成本參數，並更新 DB2 型錄。

get\_stats\_nr 工具只在 Windows 及 AIX 上執行。

您可以從下列 DB2 Information Integrator 網站下載 get\_stats 及 get\_stats\_nr 工具：  
[www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html](http://www.ibm.com/software/data/integration/db2ii/support.html)。

## 對 BLAST、Entrez、Extended Search、HMMER 及 XML 資料來源的左外部結合查詢中發生錯誤

部份包括 BLAST、Entrez、Extended Search、HMMER 及 XML 資料來源暱稱的左外部結合查詢可能會發生錯誤。當這些非關聯式資料來源之一的暱稱位在左外部結合的內部部份時，將發生這些錯誤。例如：

```
SELECT * FROM db2_table LEFT OUTER JOIN non_relational_nickname
ON db2_table.col = non_relational_nickname.col
WHERE <optional_predicates>
```

db2\_table 可以是本端表格或暱稱。

傳回的錯誤訊息是 -901 "Input plan empty: cannot build lolepop."

此時，沒有這個問題的暫行解決方法。

## Informix 資料來源連線錯誤 (僅限 Solaris 64 位元作業環境)

當聯合伺服器嘗試連接到 Informix 資料來源時，如果發生死結或逾時錯誤，則變更此聯合伺服器上的鎖定模式設定通常可以解決此錯誤。請使用 ALTER SERVER 陳述式來變更聯合伺服器上的鎖定模式設定。例如：

```
ALTER SERVER TYPE informix VERSION 9 WRAPPER informix OPTIONS (ADD informix_lock_mode '60')
```

如需使用 ALTER SERVER 陳述式的相關資訊，請參閱「DB2 資訊中心」中的「變更伺服器定義及伺服器選項」主題。如需 INFORMIX\_LOCK\_MODE 設定的相關資訊，請參閱「DB2 資訊中心」中的「聯合系統的伺服器選項」主題。

如果持續發生死結或逾時錯誤，請連絡「IBM 軟體支援中心」。

## 新增到 BioRS、Documentum 及 Entrez wrapper 程式自訂函數的新特性

在 DB2 Information Integrator 8.1.6 版中，已新增 BioRS、Documentum 及 Entrez wrapper 程式自訂函數的新特性。

如果您尚未在前版 DB2 Information Integrator 中，為 BioRS、Documentum 或 Entrez wrapper 程式登錄自訂函數，則不需要執行任何其它作業。當您為每個 wrapper 程式完成自訂函數的正常登錄處理之後 (如「DB2 資訊中心」中，關於登錄自訂函數的主題所述)，就可以使用新特性。

如果您在前版 DB2 Information Integrator 中，已經為 BioRS、Documentum 或 Entrez wrapper 程式登錄自訂函數，則必須執行某些其它作業，才能使用新特性。請使用在這三個 wrapper 程式的任何一個都可以找到的 create\_function\_mappings.ddl Script 檔，來捨棄及重新登錄自訂函數。

在安裝了 DB2 Information Integrator 8.1 版修正程式 5 之後，如果您沒有捨棄及登錄這些 wrapper 程式的自訂函數，則使用這三個 wrapper 程式之自訂函數的查詢可能會收到不正確的結果。

若要捨棄及重新登錄 BioRS、Documentum 或 Entrez wrapper 程式的自訂函數：

1. 以文字編輯器開啓 wrapper 程式的 create\_function\_mappings.ddl script 檔。

### **BioRS wrapper 程式：**

該檔案位於 \$DB2\_INSTANCE/sqlib/samples/lifesci/biors 目錄中。

### **Documentum wrapper 程式：**

該檔案位於 \$DB2\_INSTANCE/sqlib/samples/lifesci/dctm 目錄中。

### **Entrez wrapper 程式：**

該檔案位於 \$DB2\_INSTANCE/sqlib/samples/lifesci/entrez 目錄中。

2. 除去 create\_function\_mappings.ddl script 檔中，每個 DROP 陳述式字行的註解字元。註解字元是由兩個連字號 ( -- ) 所組成。
3. 儲存 create\_function\_mappings.ddl Script 檔。
4. 執行 create\_function\_mappings.ddl Script 檔。

例如，若要為 DB2 實例 db2inst1 中的 Entrez wrapper 程式執行 create\_function\_mappings.ddl Script 檔，請發出下列命令：

```
$ db2 -tvf /home/db2inst1/sqlib/samples/lifesci/entrez/create_function_mappings.ddl
```

執行 create\_function\_mappings.ddl 檔案之後，就會在一個作業中，捨棄 wrapper 程式的所有自訂函數然後重新登錄。

視需要為每個 wrapper 程式重複此程序。

## 「DB2 控制中心」更新

### 聯合線上說明與「DB2 控制中心」物件名稱之間的差異

線上說明中記載的視窗名稱不是某些「DB2 控制中心」視窗目前的名稱。

表 4. 已變更的視窗名稱

線上說明中的視窗名稱	實際的視窗名稱
wrapper 程式內容	內容
探索伺服器	探索
伺服器探索	探索
探索	探索
多重值選取	值

線上說明中記載的控制項名稱不是「DB2 控制中心」中視窗上某些控制項目前的名稱。

表 5. 已變更的控制項名稱

視窗	控制項名稱	實際的控制項名稱
探索 (XML 資料來源)	指定資料來源文件類型	指定資料來源

### db2updv8 命令

如果您正在使用聯合資料庫與利用 DB2 Universal Database 8.1 版或 DB2 Universal Database 8.1 版 FixPak 1 建立的 DB2 Information Integrator 搭配使用，您必須使用 db2updv8 命令來更新您的聯合資料庫。

語法:

```
►►—db2updv8—-d—database-name—┬──────────────────────────────────┬──►
                                   └—u—userid—-p—password—┘
```

這個命令的範例如下：

```
db2updv8 -d testdb -u dbadmin -p dbpasswd
```

如果您未將資料庫更新為 DB2 Information Integrator 8.1 版，則在嘗試從「控制中心」中的「聯合資料庫物件」資料夾建立 wrapper 程式時，您將得到錯誤訊息 SQL0444N。

### 聯合從屬站及伺服器相容性

如果您使用 DB2 Universal Database 第 7 版從屬站與 DB2 Information Integrator 8.1 版伺服器搭配使用，則必須將您的從屬站升級至 DB2 Information Integrator 8.1 版，才能在「DB2 控制中心」中使用新的聯合功能。

如果您使用 DB2 Information Integrator 8.1 版從屬站及 DB2 Universal Database 第 7 版伺服器，則必須將您的伺服器升級至 DB2 Information Integrator 8.1 版，才能在「DB2 控制中心」中使用新的聯合功能。

如果您使用 DB2 Universal Database 8.1 版或 DB2 Universal Database 8.1 版 FixPak 1 從屬站，與 DB2 Information Integrator 8.1 版伺服器搭配使用，則僅有部份的聯合功能可在「DB2 控制中心」中使用。若要在「DB2 控制中心」中使用所有的聯合功能，您必須將您的從屬站升級至 DB2 Information Integrator 8.1 版。

## 在建立暱稱前編輯直欄清單

當您為大部份非關聯式資料來源建立暱稱時，可在「新增暱稱」視窗中，指定暱稱的直欄清單及直欄選項。如果您指定某個直欄，然後決定該直欄不屬於清單，則可在建立暱稱之前除去此直欄。在這個版本中，您可以一次除去多個直欄。

您可以利用下列其中一個方法，除去一或多個直欄：

- 在「新增暱稱」視窗中，選取直欄再按一下**除去**。
- 在「建立暱稱」視窗中，按一下**內容**。在「內容」視窗中，選取直欄再按一下**除去**。

如果您不是在建立暱稱之前除去直欄，則必須捨棄暱稱並再次建立它。請省略新直欄清單中，您不想要的直欄。

---

## wrapper 程式開發限制

不支援 ALTER WRAPPER 陳述式。您無法變更外層。





---

## 注意事項

本資訊是針對 IBM 在美國所提供之產品與服務開發出來的。在其它國家中，IBM 不見得有提供本書中所提的各項產品、服務或功能。要知道您所在區域是否可用到這些產品與服務時，請向當地的 IBM 服務代表查詢。本書在提及 IBM 產品、程式或服務時，不表示或暗示只能使用 IBM 的產品、程式或服務。只要未侵犯 IBM 的智慧財產權，任何功能相當的產品、程式或服務都可以取代 IBM 的產品、程式或服務。不過，其它非 IBM 產品、程式或服務在運作上的評價與驗證，其責任屬於使用者。

在這本書或文件中可能包含著 IBM 所擁有之專利或專利申請案。本書使用者並不享有前述專利之任何授權。您可以書面方式來查詢授權，來函請寄到：

IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive  
Armonk, NY 10504-1785  
U.S.A.

若要查詢有關二位元組 (DBCS) 資訊的授權事宜，請聯絡您國家或地區的 IBM 智慧財產部門，或者用書面方式寄到：

IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing  
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku  
Tokyo 106-0032, Japan

下列段落若與該國或地區之法律條款抵觸，即視為不適用：IBM 僅以現狀提供本書，而不提供任何明示或默示之保證 (包括但不限於可售性或符合特定效用的保證)。若有些地區在某些交易上並不允許排除上述保證，則該排除無效。

本書中可能會有技術上或排版印刷上的訛誤。因此，IBM 會定期修訂；並將修訂後的內容納入新版中。同時，IBM 得隨時改進並 (或) 變動本書中所提及的產品及 (或) 程式。

本書對於非 IBM 網站的援引只是為了方便而提供，並不對這些網站作任何認可。該些網站上的內容並非本 IBM 產品內容的一部份，用戶使用該網站時應自行承擔風險。

當您提供資訊給 IBM 時，您即授權予 IBM 以其認為適當的方式來使用或分送資訊，而不必對您負起任何責任。

本程式之獲授權者若希望取得相關資料，以便使用下列資訊者可洽詢 IBM。其下列資訊指的是：(1) 獨立建立的程式與其它程式 (包括此程式) 之間交換資訊的方式 (2) 相互使用已交換之資訊方法。若有任何問題請聯絡：

IBM Corporation  
J46A/G4  
555 Bailey Avenue  
San Jose, CA 95141-1003  
U.S.A.

上述資料的取得有其特殊要件，在某些情況下必須付費方得使用。

本書所描述的任何程式及其所有可用的授權著作是由 IBM 所提供，並受到「IBM 客戶合約」、「IBM 國際程式授權合約」或雙方之間任何同等合約條款之規範。

此間所含之任何效能資料，皆是得自控制的環境之下；因此不同作業環境之下所得的結果，可能會有很大的差異。部份測量可能是在開發中的系統上執行，因此不保證可以從一般的系統獲致相同的結果。甚至有部份的測量，是利用插補法而得的估計值，其實際結果可能會有所不同。本書的使用者應根據其特有的環境，驗證出適用的資料。

本書所提及之非 IBM 產品資訊，係由產品的供應商，或其出版的聲明或其它公開管道取得。IBM 並未測試過這些產品，也無法確認這些非 IBM 產品的執行效能、相容性、或任何對產品的其它主張是否完全無誤。如果您對非 IBM 產品的性能有任何的疑問，請逕向該產品的供應商查詢。

有關 IBM 未來動向的任何陳述，僅代表 IBM 的目標而已，並可能於未事先聲明的情況下有所變動或撤回。

本書中含有日常商業活動所用的資料及報告範例。爲了提供完整的說明，這些範例包括個人、公司、廠牌和產品的名稱。這些名稱全屬虛構，若與任何公司的名稱和住址雷同，純屬巧合。

著作權授權：

本書包含原始語言的範例應用程式，用以說明各種作業平台上的程式設計技術。您可以基於研發、使用、銷售或散佈符合作業平台 (用於執行所撰寫的範例程式) 之應用程式設計介面的應用程式等目的，以任何形式複製、修改及散佈這些範例程式，而無需付費給 IBM。但這些範例皆未經過完整的測試。因此，IBM 不會保證或暗示這些程式的穩定性、服務能力或功能。您可以基於研發、使用、銷售或散佈符合 IBM 應用程式設計介面的應用程式等目的，以任何形式複製、修改及散佈這些範例程式，而無需付費給 IBM。

這些範例程式或是任何衍生著作的每一份拷貝或任何部份，都必須具有下列的著作權聲明：

© (your company name) (year). Portions of this code are derived from IBM Corp. Sample Programs. © Copyright IBM Corp. *\_enter the year or years\_*. All rights reserved.

---

## 商標

下列術語是 IBM 公司在美國及 (或) 其它國家的商標：

IBM  
AIX  
DataJoiner  
DB2  
DB2 Connect  
DB2 Universal Database  
DRDA  
Informix  
iSeries

Lotus  
OS/390  
z/OS

下列術語是其它公司的商標或註冊商標：

Java 以及所有與 Java 有關的商標及標誌是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及 (或) 其它國家的商標或註冊商標。

Microsoft、Windows、Windows NT 以及 Windows 商標是 Microsoft Corporation 在美國及 (或) 其它國家的商標。

UNIX 是 The Open Group 在美國及其它國家的註冊商標。

其它公司、產品或服務名稱可能是其它公司的商標或服務標誌。



---

## 洽詢 IBM

在美國或加拿大，請撥以下其中一個電話來連絡 IBM：

- 客戶服務：1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)
- DB2 行銷及銷售：1-800-IBM-4YOU (1-800-426-4968)

若要瞭解服務選項，請撥以下其中一個電話：

- 在美國：1-888-426-4343
- 在加拿大：1-800-465-9600

若要尋找您所在之國家或地區的 IBM 辦事處，請參閱位於 [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide) 網站的「IBM 全球聯絡站名錄 (Directory of Worldwide Contacts)」。

---

## 產品資訊

您可以致電或透過 Web，取得 DB2 Information Integrator 的相關資訊。

如果您住在美國當地，請撥以下其中一個電話號碼：

- 訂購產品或取得一般資訊：1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255)
- 訂購出版品：1-800-879-2755

或請上網 [www.ibm.com/software/data/integration](http://www.ibm.com/software/data/integration)。該網站包含了技術圖書庫、訂購書籍、從屬站下載、新聞群組、修正套件、新聞及 Web 資源鏈結等最新資訊。

若要尋找您所在之國家或地區的 IBM 辦事處，請參閱位於 [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide) 網站的「IBM 全球聯絡站名錄 (Directory of Worldwide Contacts)」。

---

## 對文件的意見

我們珍惜您的寶貴意見，協助 IBM 提供高品質的資訊。如果您對於本書或其他 DB2 Information Integrator 文件有任何意見，請透過下列方式提供意見：

- 使用 [www.ibm.com/software/data/rcf](http://www.ibm.com/software/data/rcf) 所提供的線上讀者意見表，來傳送您的意見。
- 以電子郵件將您的意見傳送到 [comments@us.ibm.com](mailto:comments@us.ibm.com)。請務必包含產品名稱、產品版本號碼，以及書名與產品編號 (如果有的話)。如果對於特定文字有意見，請包含文字的位置 (例如，標題、表格號碼或頁碼)。



## 讀者意見表

為使本書盡善盡美，本公司極需您寶貴的意見；懇請您閱讀後，撥冗填寫下表，惠予指教。

請於下表適當空格內，填入記號(√)；我們會在下一版中，作適當修訂，謝謝您的合作!

評估項目	評估意見	備註
正確性	內容說明與實際程序是否符合	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	參考書目是否正確	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
一致性	文句用語及風格，前後是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	實際產品介面訊息與本書中所提是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
完整性	是否遺漏您想知道的項目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	字句、章節是否有遺漏	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
術語使用	術語之使用是否恰當	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	術語之使用，前後是否一致	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
可讀性	文句用語是否通順	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	有否不知所云之處	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
內容說明	內容說明是否詳盡	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	例題說明是否詳盡	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
排版方式	本書的形狀大小，版面安排是否方便閱讀	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	字體大小，顏色編排，是否有助於閱讀	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
目錄索引	目錄內容之編排，是否便於查找	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	索引語錄之排定，是否便於查找	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
※評估意見為"否"者，請於備註欄提供建議。		

其他：(篇幅不夠時，請另外附紙說明。)

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

上述改正意見，一經採用，本公司有合法之使用及發佈權利，特此聲明。  
註：您也可將寶貴的意見以電子郵件寄至 [NLSC01@tw.ibm.com](mailto:NLSC01@tw.ibm.com)，謝謝。

IBM DB2 Information Integrator


版本注意事項

8.1.6 版

折疊線

110 台北市信義區松仁路 7 號 3 樓

臺灣國際商業機器股份有限公司  
大中華研發中心 軟體國際部 啟




廣 告 回 信
台灣北區郵政管理局 登記
北台字第 00176 號

(免貼郵票)

寄件人 姓名：  
地址：

寄

折疊線







**IBM**