
第 6 章 — 卸载 WebSphere Product Center

本章描述如何卸载 WebSphere Product Center。卸载程序可以使用图形 WebSphere Product Center 卸载程序来运行，也可以从命令行以静默方式运行它。

调用图形卸载程序

图形 WebSphere Product Center 卸载程序将提供一个向导，该向导允许您卸载 WebSphere Product Center。通过从 WebSphere Product Center 安装目录中运行可执行文件来调用卸载程序。

UNIX 中的示例

本节描述如何在 Unix 环境中调用 WebSphere Product Center 的卸载程序。

如果正在 UNIX 计算机上运行 CDE：如果您正在运行公共桌面环境（CDE）并且直接在 UNIX 计算机上工作，则可以浏览到 WebSphere Product Center 安装的卸载目录并双击 .bin 文件来调用卸载程序。

如果正在通过 X 仿真软件连接至 UNIX 计算机：如果您正在使用 Windows 计算机来通过 X 仿真软件连接至 UNIX 计算机，则执行下列操作来调用安装程序：

1. 为 X 仿真软件配置环境。
2. 执行 `<install location>/_uninst/uninstaller.bin`

图形卸载程序将在您用来连接至 UNIX 计算机的 Windows 计算机上启动。

在命令行处调用图形卸载程序

要执行 WebSphere Product Center 的图形卸载程序，请从命令行执行以下命令：

```
<install location>/_uninst/uninstaller.bin
```

使用图形卸载程序

执行下列操作以使用图形卸载程序卸载 WebSphere Product Center：

1. 在“欢迎”屏幕上，单击**下一步**。
2. “总结”屏幕列示将要卸载的组件以及将要从中除去它们的产品目录。验证该信息，然后单击**下一步**。

3. 在卸载程序成功完成之后，单击“完成”。
-

执行静默卸载

要执行 WebSphere Product Center 的静默卸载，请从命令行执行以下命令：

```
<install location>/_uninst/uninstaller.bin
```