



Mensagens Net.Data



Mensagens Net.Data

Mensagens Net.Data

Nota

Certifique-se de ler as informações em Apêndice A, "Avisos" na página 45 antes de usar estas informações e o programa que suportam.

Índice

Capítulo 1. Mensagens e Códigos do Net.Data	1
Capítulo 2. Sobre as Mensagens de Erro do Net.Data	3
Mensagens de Erro: Lista Rápida	4
Mensagens de Erro: Explicação e Informações de Recuperação	12
Capítulo 3. Sobre Códigos de Retorno e Mensagens do Net.Data	37
Mensagens de Códigos de Retorno: Lista Rápida	37
Mensagens de Código de Retorno: Explicação e Informações de Recuperação	38
Apêndice A. Avisos	45
Marcas	46

Capítulo 1. Mensagens e Códigos do Net.Data

- !
- !
- !
- !
- !
- Este livro relaciona e descreve as mensagens retornadas quando há um erro no Net.Data. Dois tipo de mensagens são relacionados:
- Mensagens retornadas do Net.Data
 - Mensagens de código de retorno retornandas de funções embutidas usadas com os ambientes de linguagem System e SQL

Capítulo 2. Sobre as Mensagens de Erro do Net.Data

Esta seção descreve as mensagens retornadas do Net.Data quando houver um erro.

Uma mensagem e suas informações de auxílio são fornecidas da seguinte forma:

DTWA000E O Net.Data detectou um erro interno.

Explicação: O Net.Data detectou o erro interno especificado.

Resposta do Usuário: Corrigir o erro especificado e tentar novamente.
Entre em contato com seu administrador Net.Data para obter auxílio.

Cada mensagem tem um número de mensagem pelo qual você pode localizar a mensagem e as informações adicionais sobre o porquê da ocorrência do erro e o que você pode fazer para resolver o erro. Ao final do número, há uma letra que pode ser uma das seguintes:

- E** Uma mensagem de erro. Esta mensagem indica um erro que requer alguma ação de sua parte antes de você poder continuar sem interferir com a qualidade de sua saída do Net.Data. Você pode ter que depurar sua macro, reconfigurar o arquivo de inicialização do Net.Data, chamar seu administrador de sistema, ou chamar um representante IBM.
- I** Uma mensagem informativa. Esta mensagem é apenas para sua informação e não requer nenhuma ação de sua parte.
- S** Uma mensagem de erro grave. Esta mensagem indica que ocorreu um erro catastrófico, como o fechamento de seu aplicativo. Você pode ter que reiniciar seu aplicativo, chamar seu administrador de sistema, ou chamar um representante IBM.
- W** Uma mensagem de aviso. Esta mensagem indica que ocorreu um pequeno problema, mas ele não interferirá em sua saída do Net.Data e não requer atenção imediata.

O texto de mensagem acompanha o número e brevemente descreve a condição de erro ou de aviso. Este texto pode incluir nomes de arquivo, variável ou ambiente de linguagem, assim como códigos de retorno, códigos de razão, ou códigos SQL. Estes nomes e códigos não estão incluídos neste documento, mas são substituídos dentro da mensagem.

Uma explicação e resposta do usuário são fornecidas no texto da mensagem. Estas informações lhe auxiliam a determinar como depurar o problema ou se você precisa chamar um administrador.

“Mensagens de Erro: Lista Rápida” na página 4

“Mensagens de Erro: Explicação e Informações de Recuperação” na página 12

Mensagens de Erro: Lista Rápida

Dê um clique no número da mensagem para acessar a explicação e informações de recuperação.

DTWA000E O Net.Data detectou um erro interno *<error_type>*.

DTWA001E O Net.Data detectou um valor inválido ou faltando para a variável *<variable_name>*.

DTWA002E O Net.Data não pôde localizar a função *<function_name>*.

DTWA003E O Net.Data detectou um valor nulo no parâmetro *<parameter_name>*.

DTWA004E O Net.Data detectou um número inválido de parâmetros *<parameter_names>*.

DTWA005E O Net.Data não pode processar o arquivo *<file_name>*.

DTWA006E A licença de avaliação do Net.Data expirou.

DTWA007E A sintaxe da variável QUERY_STRING para a URL é inválida.

DTWA008E O tipo de conteúdo dos dados de entrada no método HTML POST não é correto.

DTWA009E O Net.Data não pôde alocar memória do sistema operacional.

DTWA010E A variável CGI *<variable_name>* tem um valor inválido de *<variable_string>*.

DTWA014E O Net.Data detectou um número de parâmetros de saída inválido na linha número *<number>*.

DTWA016E LicDemo: Erro na criação do arquivo de controle de licença.

DTWA017I Este site está usando uma licença temporária para o Net.Data. Há mais *<days_remaining_value>* dias no período de avaliação, começando em *<date>*.

DTWA018I Este site está usando uma licença temporária para o Net.Data. Há mais *<days_remaining_value>* dias no período de avaliação.

DTWA019E O período de avaliação do Net.Data expirou. Você deve registrar o Net.Data com uma licença de produção para ele executar.

DTWA020E Não foi encontrado arquivo de controle de licença válido para o Net.Data. O Net.Data encerrará.

DTWA021W O Net.Data não pôde abrir um conversor de página de código de *<codepage1_name>* para *<codepage2_name>*. O Net.Data está mudando para processamento padrão.

DTWC000E O Live Connection Manager detectou um erro em seu protocolo interno. O Live Connection Manager esperava a mensagem *<expected_message>* mas recebeu a mensagem *<received_message>*.

DTWC001E A função interna do Live Connection *<function_name>* falhou com o código *<return_code>*.

DTWC002E A função interna do Live Connection *<function_name>* falhou com o código *<return_code_value>*.

DTWC003E O Live Connection não pôde iniciar todos os cliettes para o grupo de cliettes *<cliette_group_name>*.

DTWC004W O Live Connection não conseguiu localizar um cliette para lidar com o pedido para o grupo de cliettes <cliette_group_name>.

DTWC005E O Live Connection Manager não pôde ler o arquivo de configuração <file_name>.

DTWC006E O cliette do Live Connection detectou um erro em seu protocolo interno. O cliette esperava a mensagem <expected_message> mas recebeu a mensagem <received_message>.

DTWC007E A função interna do Live Connection <function_name> falhou. O sistema operacional retornou a seguinte mensagem de erro: <system_error>.

DTWF000E O Net.Data não pôde localizar a variável de caminho de configuração <variable_name>.

DTWF004E O Net.Data detectou uma definição de variável cíclica <var_def_name>.

DTWF005E O Net.Data detectou um nome de tabela indefinido <table_name>.

DTWF006E O Net.Data excedeu o máximo comprimento de cadeia.

DTWF007E O Net.Data detectou uma entrada de dados de formulário inválida.

DTWF008E O Net.Data detectou um sinal de igual (=) faltando nos dados de formulário.

DTWF010E O Net.Data encontrou um nome de banco de dados faltando nos dados de formulário.

DTWF011E O Net.Data detectou que não foi especificado um ambiente de linguagens.

DTWF012E O Net.Data detectou que não foi especificada uma consulta.

DTWF013E O Net.Data detectou que não foi especificada uma função.

DTWF014E O Net.Data detectou que os dados de formulário não definem a variável <variable_name>.

DTWF015E O comando de sistema falhou na linha número <number> com código de retorno <return_code>

DTWF016E O Net.Data não pôde abrir o arquivo de configuração <file_name>.

DTWF017E O Net.Data não pôde ler o arquivo de configuração <file_name>.

DTWF018E O Net.Data detectou uma instrução SQL que excede o comprimento máximo.

DTWF019E O Net.Data não conseguiu conectar-se ao ambiente de linguagem <lang_envir_name>.

DTWF021E O Net.Data substituiu o valor da variável embutida <variable_name>.

DTWF022E O Net.Data detectou um nome de tabela inválido <table_name>.

DTWF023E O Net.Data não pôde executar a instrução SQL <SQL_stmt>.

DTWF031E O Net.Data encontrou uma definição de variável faltando.

DTWF032E O Net.Data não pôde carregar a DLL <DLL_name>.

DTWF033E O Net.Data não encontrou o endereço de execução de processos para a DLL <DLL_name>.

DTWF034E O Net.Data não pôde fechar a conexão do banco de dados.

DTWF036E O ROLLBACK do banco de dados falhou.

DTWF037E O Net.Data encontrou um comando NULL para execução.

DTWF038E O Net.Data detectou um ponteiro NULL em <name>.

DTWF039E O Net.Data não conseguiu buscar o registro seguinte do banco de dados: <error_trace_info>.

DTWF040E O Net.Data não pôde fechar o cursor do banco de dados: <error_trace_info>.

DTWF041E O Net.Data não pôde achar a tabela global de alias.

DTWF043E A função do Net.Data, process_output, não encontrou a variável RETURN_CODE. Uma cadeia de caracteres nula é usada como o código de retorno da função.

DTWF045E O Net.Data não encontrou o endereço de execução de processos para a DLL <DLL_name>:<error_info>.

DTWF046E O Net.Data detectou um ambiente de linguagem inválido <lang_envir_name> na linha número <number>.

DTWF047E O Net.Data falhou na execução de uma função em um ambiente de linguagem do tipo <lang_envir_name> na linha número <number>.

DTWF048E O Net.Data encontrou uma definição de variável faltando para a variável <variable_name>.

DTWF049E O Net.Data detectou uma entrada inválida em uma instrução condicional.

DTWF050E O Net.Data não pôde localizar a especificação do bloco HTML na URL.

DTWF051E O Net.Data detectou uma especificação de passagem de parâmetro incorreta na lista de parâmetros de procedimento armazenado para os dados de formulário. A especificação de passagem de parâmetros <parameter_passing_specification> deve ser IN, OUT, ou INOUT.

DTWF052E O Net.Data encontrou uma especificação de tipo faltando na lista de procedimento armazenado nos dados do formulário

DTWF053E O Net.Data encontrou um valor de parâmetro faltando na lista de parâmetros de procedimento armazenado nos dados de formulário

DTWF054E O Net.Data encontrou aspas faltando no final de um valor de parâmetro na lista de parâmetros de procedimento armazenado nos dados de formulário

DTWF055E O Net.Data detectou uma lista de parâmetros inválida nos dados de formulário

DTWF056E O Net.Data detectou que a entrada SQL ou FUNC nos dados de formulário está vazia

DTWF057E O Net.Data não conseguiu recuperar o próximo conjunto de resultados do banco de dados: <error_trace_info>.

DTWF058E O Net.Data detectou uma tabela como um parâmetro IN na lista de parâmetros da função <function_name>.

DTWG000E O Net.Data encontrou um registro existente <registry_name>, na função <function_name>.

DTWG001E O Net.Data não pôde localizar o registro <name> na função <name>.

DTWG005E O Net.Data não pôde realizar a operação de registro requisitada <operation_name> na função <function_name>.

DTWH000E O Net.Data detectou um erro interno na interface do gerenciador de cache.

DTWH001E O Net.Data detectou um nome de cache inválido <name>.

DTWH002E O Net.Data detectou um número insuficiente de parâmetros para a função de cache.

DTWH003E O Net.Data detectou parâmetro demais fornecidos para a função de cache.

DTWL000E O Net.Data detectou um valor inválido no parâmetro <parameter_name> na função <function_name>.

DTWL001E O Net.Data detectou um valor inválido na variável <name> na função <name>.

DTWL002E O Net.Data detectou listas de parâmetros diferentes para as mesmas funções na linha número <number>.

DTWL003E O Net.Data detectou que um parâmetro de tipo de dados está faltando na instrução %FUNCTION <name>.

DTWL004E O Net.Data detectou que o valor de parâmetro <parameter_name> está fora dos limites da tabela na função <function_name>.

DTWL005E O Net.Data não pôde retornar todos os dados solicitados na variável de tabela <variable_name> na função <variable_name>.

DTWL006E O Net.Data tentou ler uma linha de dados que excedeu o número máximo suportado de bytes na função <function_name>.

DTWL007E O Net.Data encontrou um caminho especificado em FFI_PATH que excedeu o número máximo de suportado de bytes na função <function_name>.

DTWL008E O Net.Data detectou uma ultrapassagem de capacidade ou um estouro negativo no bloco de funções <block_name>.

DTWL009E O Net.Data detectou uma instrução EXEC vazia no bloco de funções <block_name>.

DTWL010E O Net.Data detectou uma instrução EXEC faltando no bloco de funções <block_name>.

DTWL011E O Net.Data detectou um tipo de ambiente de linguagem ou DLL inválido <DLL_name>.

DTWL012E O Net.Data encontrou uma falha interna na função <function_name>, código da falha <failure_code_value>.

DTWL013E O Net.Data não pôde alocar memória para a função <function_name>.

DTWL015E O Net.Data detectou um parâmetro de tabela inválido <parameter_name> na função <function_name>.

DTWL016E O Net.Data detectou um parâmetro de cadeia inválido <parameter_name> na função <function_name>.

DTWL017E O Net.Data detectou um parâmetro de saída inválido <parameter_name> na função <function_name>.

DTWL018E O Net.Data detectou um valor nulo no parâmetro <parameter_name> na função <function_name>.

DTWL019E O Net.Data detectou um parâmetro de saída inválido na linha número <number>.

DTWL021E O Net.Data encontrou um erro interno na função <function_name>: <additional_information>.

DTWL022E O Net.Data não pôde processar a função <function_name> no arquivo <file_name>.

DTWL023E O Net.Data detectou um número de parâmetros inválido na função <function_name>.

DTWL024E O Net.Data não pôde retornar todos os dados solicitados na função <function_name>.

DTWL025E O Net.Data detectou um valor inválido na função <function_name>.

DTWL026E O Net.Data detectou um valor nulo na função <function_name>.

DTWL027E O Net.Data detectou um parâmetro de cadeia inválido na função <function_name>.

DTWL028E O Net.Data detectou um parâmetro de tabela inválido na função <function_name>.

DTWL029E O Net.Data detectou um parâmetro de saída inválido na função <function_name>.

DTWL031E O servidor SMTP especificado <SMTP_server> não pôde ser alcançado.

DTWL032E Durante a comunicação com o servidor SMTP especificado, o servidor SMTP retornou a seguinte mensagem de erro: <SMTP_error_message>.

DTWL033E A conexão ao servidor SMTP especificado foi perdida.

DTWL034E O servidor SMTP especificado não suporta o protocolo Extended Simple Mail Transfer Protocol (ESMTP), mas a mensagem e-mail especificada contém caracteres ASCII que não os dos EUA.

DTWP000E O Net.Data detectou um erro de definição de LIST <file>.

DTWP001E O Net.Data não pôde localizar o arquivo de macro <macro_name>.

DTWP003E O Net.Data detectou um nome de bloco HTML em duplicata <block_name> <file>.

DTWP005E O Net.Data detectou um símbolo não-permitido <symbol_name> <file>.

DTWP006E O Net.Data detectou um final imprevisto do arquivo de macro <macro_name>.

DTWP007E O Net.Data não pôde processar o endereço %INCLUDE_URL <URL_address>.

DTWP009E O Net.Data detectou uma cadeia entre aspas, *<string_name>* que atravessa múltiplas linhas.

DTWP010E O Net.Data não pôde processar a instrução %INCLUDE para o arquivo *<file_name>*.

DTWP011E O Net.Data não pôde processar a instrução %INCLUDE ou %INCLUDE_URL para o arquivo ou URL *<file_or_URL_name>* porque ela está aninhada muito profundamente.

DTWP013E O Net.Data encontrou uma exceção em D2Wtable_ErrRange, *<exception_name>*

DTWP014E O Net.Data encontrou uma exceção em D2Wtable_ErrNoMemory, *<exception_name>*.

DTWP015E O Net.Data encontrou uma exceção em D2Wtable_ErrInvalid, *<exception_name>*.

DTWP016E O Net.Data encontrou uma exceção em D2Wtable_ErrTooBig, *<exception_name>*

DTWP018E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em um comando SQL na linha número *<number>*.

DTWP019E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em uma variável de sistema Net.Data na linha número *<number>*.

DTWP020E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em outra definição de variável EXEC na linha número *<number>*.

DTWP021E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em uma cadeia condicional na linha número *<number>*.

DTWP022E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em uma variável List na linha número *<number>*.

DTWP023E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em uma instrução EXEC_SQL na linha número *<number>*.

DTWP025E O Net.Data esperava ELSEIF/ELSE/ELIF e encontrou IF *<name>*.

DTWP026E O Net.Data detectou instruções IF aninhadas profundamente demais *<name>*.

DTWP027E O Net.Data detectou um ELSEIF/ELSE/ELIF sem correspondente *<name>*.

DTWP028E O Net.Data detectou um ENDIF sem correspondente *<name>*.

DTWP029E O Net.Data não pôde localizar o bloco HTML *<block_name>* no arquivo *<file>*.

DTWP030E O Net.Data detectou múltiplos blocos %REPORT na função *<function_name>*.

DTWQ000E O Net.Data detectou um erro na alocação de recursos do DB2 para executar o plano especificado: *<plan_name>* com SSID=*<subsystem_id>*, código de retorno=*<return_code>*, razão=*<addition_information>*.

DTWQ001E O Net.Data detectou um erro na desalocação de recursos do DB2: código de retorno=*<return_code>*, razão=*<additional_information>*.

DTWQ002E O Net.Data não pôde alocar SQLDA na função exec_start.

DTWQ003E O Net.Data não pôde alocar variáveis do host SQLDA na função `exec_start`.

DTWQ004E O Net.Data detectou que um arquivo de ligação está faltando no arquivo de inicialização do Net.Data.

DTWQ005E O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data não pôde alocar o identificador de ambiente.

DTWQ006E O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data não pôde alocar o identificador de conexão.

DTWQ007E O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data não pôde alocar o identificador de instrução.

DTWQ008E O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data encontrou um erro no carregamento do arquivo de inicialização CLI: código de retorno=`<return_code>`, código de erro=`<error_code>`, código de informações=`<info_code>`

DTWQ009E O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data encontrou um erro na execução de DSNADTRC: código de retorno=`<return_code>`, código de erro=`<error_code>`, código de informações=`<info_code>`

DTWQ010E O Net.Data detectou um Tipo de Dados SQL inválido `<sql_typ_name>`.

DTWQ011E O Net.Data encontrou um erro na atualização de uma conexão ao DB2 com o SSID `<ssid_name>`: código de retorno=`<return_code_name>`, código de razão=`<reason_code_name>`.

DTWQ012E O Net.Data encontrou um erro na atribuição do usuário `<user_name>` a uma conexão do DB2 com o SSID: `<ssid_name>`: código de retorno=`<return_code_name>`, código de razão=`<reason_code_name>`

DTWQ013E O Net.Data encontrou um erro na alocação de recursos do DB2 com o plano: `<plan_name>` e SSID: `<ssid_name>`: código de retorno=`<return_code_name>`, código de razão=`<reason_code_name>`

DTWQ014E O Net.Data encontrou um erro na atualização de uma conexão ao DB2 com o SSID `<ssid_name>`, código de retorno=`<return_code>`, código de razão=`<reason_code>`

DTWQ015E O Net.Data encontrou um erro do DB2: código SQL = `<SQL_code>`, código de razão = `<reason_code>`.

DTWQ016E O Net.Data detectou um identificador SQL inválido no programa emissor do SQL ou do ODBC.

DTWQ017E O Net.Data detectou uma chamada inválida de procedimento armazenado na função `<function_name>`.

DTWQ018E O Net.Data detectou uma lista de parâmetros inválida na chamada de procedimento armazenado na função `<function_name>`.

DTWQ019E O Net.Data encontrou uma tabela de entrada como tabela de saída de procedimento armazenado na função `<function_name>`.

DTWQ020E O Net.Data encontrou um nome de procedimento armazenado faltando na função `<function_name>`.

DTWQ021E O Net.Data detectou conjuntos de resultados demais na chamada de procedimento armazenado na função `<function_name>`.

DTWQ022E O Net.Data detectou que uma tabela está ligada a mais de um bloco %REPORT na função <function_name>.

DTWR000E O Net.Data não consegue acessar a mensagem Oracle para o código SQL <sql_code_value>, <additional_information>.

DTWR001E O ambiente de linguagem DTW_ORA não suporta múltiplos conjuntos de resultados

DTWU000E O Net.Data não pôde receber a variável de ambiente do servidor através da API: <variable_name>.

DTWU001E O Net.Data não consegue alocar espaço de memória do Servidor Netscape através da NSAPI.

DTWU003E O Net.Data não pôde receber a variável de ambiente do servidor através da API.

DTWV000E O servlet da macro do Net.Data detectou um nome da macro inválido.

DTWV001E O servlet da macro do Net.Data detectou um nome de bloco HTML inválido.

DTWV007E O servlet de funções do Net.Data detectou um ambiente de linguagem inválido.

DTWV008E O servlet de funções do Net.Data detectou um nome de função ou nome de procedimento armazenado ou instrução SQL inválido.

DTWV011E O servlet do Net.Data detectou um caminho HTML inválido.

DTWV012E O buffer de saída passado para o Net.Data pelo Net.Commerce ou o método nativo do servlet da macro do Net.Data é pequeno demais. Passe um buffer maior.

DTWX000E O ambiente de linguagem REXX do Net.Data encontrou um erro na execução da instrução REXX.

DTWX001E O ambiente de linguagem REXX do Net.Data encontrou um erro no processamento do arquivo de resultados.

DTWX002E O ambiente de linguagem REXX do Net.Data encontrou um erro no estabelecimento de um ambiente OpenEdition MVS REXX.

DTWX003E O ambiente de linguagem REXX do Net.Data encontrou um erro na criação de um ambiente OpenEdition MVS REXX: o código de retorno é <return_code>.

DTWX004E O ambiente de linguagem REXX do Net.Data não pôde alocar memória para a função.

DTWY000E O Net.Data não consegue acessar a mensagem Sybase para o código SQL <sql_code_value>, <additional_information>.

DTWY001E O ambiente de linguagem DTW_SYB não suporta múltiplos conjuntos de resultados

DTWZ000E O acesso ao arquivo de macro é proibido porque ele não aparece no arquivo ACL.

DTWZ001E Falhou a autenticação para o usuário <user_name>.

DTWZ002E O arquivo ACL não dá os direitos necessários para acessar o arquivo de macro: arquivo ACL: <ACL_name>, arquivo de macro:

<macro_name>, ID do usuário: <user_ID>, endereço IP do host: <ip_address>, nome do host: <host_name>, método HTTP: <method>, nome do bloco HTML: <block_name>.

DTWZ003E O Net.Data não pôde processar o arquivo ACL <file_name>.

DTWZ004E O Net.Data detectou um caminho MACRO_PATH inválido.

Mensagens de Erro: Explicação e Informações de Recuperação

As seguintes mensagens de erro são geradas pelo Net.Data quando ele completa uma operação ou detecta um erro.

DTWA000E O Net.Data detectou um erro interno <error_type>.

Explicação: O Net.Data detectou o erro interno especificado.

Resposta do Usuário: Corrija o erro especificado e tente novamente. Entre em contato com seu administrador Net.Data para obter auxílio.

DTWA001E O Net.Data detectou um valor faltando ou inválido para a variável <variable_name>.

Explicação: O Net.Data detectou um valor faltando ou inválido para a variável especificada.

Resposta do Usuário: Especifique um valor válido para a variável especificada e tente novamente. Consulte o *Manual do Net.Data* para mais informações sobre valores de variável válidos.

DTWA002E O Net.Data não pôde localizar a função <function_name>.

Explicação: O Net.Data não pôde localizar a função especificada.

Resposta do Usuário: A função especificada não existe no arquivo de macro. Especifique uma função válida e tente novamente.

DTWA003E O Net.Data detectou um valor nulo no parâmetro <parameter_name>.

Explicação: O Net.Data detectou um valor nulo no parâmetro especificado.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o parâmetro especificado contém um valor não-nulo e tente novamente.

DTWA004E O Net.Data detectou um número inválido de parâmetros <parameter_names>.

Explicação: O Net.Data detectou um número inválido de parâmetros especificado.

Resposta do Usuário: Assegure-se que o número correto de parâmetros foi especificado e tente novamente.

DTWA005E O Net.Data não pôde processar o arquivo <file_name>.

Explicação: O Net.Data não pôde processar o arquivo especificado porque o arquivo não existe ou o Net.Data não pôde abri-lo.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o arquivo especificado existe e que o Net.Data tem autorização apropriada e tente novamente.

DTWA006E A licença de avaliação do Net.Data expirou.

Explicação: Necessita-se uma licença válida para usar o Net.Data.

Resposta do Usuário: Compre e instale uma licença Net.Data válida e tente novamente.

DTWA007E A sintaxe da variável QUERY_STRING para a URL é inválida.

Explicação: A sintaxe da variável QUERY_STRING para a URL é inválida.

Resposta do Usuário: Corrija a variável QUERY_STRING e tente novamente.

DTWA008E O tipo de conteúdo dos dados de entrada no método HTML POST não é correto.

Explicação: O tipo de conteúdo dos dados de entrada no método HTML POST deveria ser "application/x-www-form-urlencoded", mas não o é.

Resposta do Usuário: Favor verificar os tipos MIME do seu navegador para corrigir o tipo de conteúdo e tentar novamente.

DTWA009E O Net.Data não pôde alocar memória do sistema operacional.

Explicação: O sistema está sem memória de modo que o Net.Data não pôde alocar o espaço necessário.

Resposta do Usuário: Verifique o status de seu sistema operacional, especificamente a memória virtual. Se a memória virtual for pequena demais, aumente o espaço de memória disponível.

DTWA010E A variável CGI <variable_name> tem um valor inválido de <variable_string>.

Explicação: A variável CGI especificada tem um valor inválido.

Resposta do Usuário: Verifique se o servidor web está especificando um valor correto para a variável CGI especificada e tente novamente.

DTWA014E O Net.Data detectou um número inválido de parâmetros na linha número <number>.

Explicação: O Net.Data detectou que um número inválido de parâmetros foi especificado.

Resposta do Usuário: Assegure-se que o número correto de parâmetros foi especificado e tente novamente.

DTWA016E LicDemo: Erro na criação do arquivo de controle de licença.

Explicação: O Net.Data não pôde estabelecer uma licença experimente e compre para o período de avaliação.

Resposta do Usuário: Isto pode ser um erro interno do Net.Data. Certifique-se de que você tem pelo menos 2KB de espaço livre na unidade de disco rígido onde o Net.Data está instalado. Se tiver, entre em contato com a assistência técnica IBM.

DTWA017I Este site está usando uma licença temporária para o Net.Data. Há mais <days_remaining_value> dias no período de avaliação, começando em <date>.

Explicação: Seu período de avaliação para o Net.Data começou. Você poderá usar o Net.Data por um certo número de dias após os quais você deve registrar uma licença de produção para o Net.Data ou ele parará de funcionar.

Resposta do Usuário: Uma licença de produção pode ser obtida da IBM ou do fornecedor onde você conseguiu esta cópia de avaliação do Net.Data. Para realizar esta operação, favor consultar a documentação na seção *Instalação de Licenças do Net.Data*.

DTWA018I Este site está usando uma licença temporária para o Net.Data. Há mais <days_remaining_value> dias no período de avaliação.

Explicação: Esta mensagem aparecerá no primeiro dia do seu período de avaliação e ocasionalmente em certos dias de seu período de avaliação. Você poderá usar o Net.Data por um certo número de dias após os quais você deve registrar uma licença de produção para o Net.Data ou ele parará de funcionar.

Resposta do Usuário: Uma licença de produção pode ser obtida da IBM ou do fornecedor onde você conseguiu esta cópia de avaliação do Net.Data. Para realizar esta operação, favor consultar a documentação na seção *Instalação de Licenças do Net.Data*.

DTWA019E Seu período de avaliação para o Net.Data expirou. Você deve registrar o Net.Data com uma licença de produção para ele executar.

Explicação: Esta mensagem aparecerá quando seu período de avaliação para o Net.Data expirar.

Resposta do Usuário: Uma licença de produção pode ser obtida da IBM ou do fornecedor onde você conseguiu esta cópia de avaliação do Net.Data. Para realizar esta operação, favor consultar a documentação na seção *Instalação de Licenças do Net.Data*.

DTWA020E Não foi encontrado arquivo de controle de licença válido para o Net.Data.

O Net.Data encerrará.

Explicação: Esta mensagem aparecerá quando o Net.Data não puder localizar e verificar o arquivo de controle de licença do Net.Data.

Resposta do Usuário: Uma licença de produção pode ser obtida da IBM ou do fornecedor onde você conseguiu esta cópia de avaliação do Net.Data. Para realizar esta operação, favor consultar a documentação na seção *Instalação de Licenças do Net.Data*.

DTWA021W O Net.Data não pôde abrir um conversor de página de código de <codepage1_name> para <codepage2_name>. O Net.Data vai mudar para o processamento padrão.

Explicação: Uma página de código inválida foi especificada para uma ou mais das variáveis DefaultNetCp, DefaultFsCp, ou DefaultDBCp. O processamento padrão é conforme segue:

- Entre DefaultFsCp e DefaultDBCp:
 - DefaultFsCp = IBM-1047
 - DefaultNetCp = ISO8859-1
- Entre DefaultFsCp e DefaultDBCp:
 - não ocorre conversão

Resposta do Usuário: Verifique se as páginas de código especificadas no arquivo de configuração do servidor Web para DefaultNetCp e DefaultFsCp, e a página de código especificada no arquivo de inicialização do Net.Data para DefaultDBCp estão corretas.

DTWC000E O Live Connection Manager detectou um erro em seu protocolo interno. O Live Connection Manager esperava a mensagem <expected_message> mas recebeu a mensagem <received_message>.

Explicação: O Live Connection Manager detectou um erro de protocolo de comunicação interno.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWC001E A função interna do Live Connection <function_name> falhou com o código <return_code>.

Explicação: O Live Connection detectou uma falha de função interna.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWC002E A função interna do Live Connection <function_name> falhou com o código <return_code_value>.

Explicação: O Live Connection detectou uma falha de função interna.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWC003E O Live Connection não pôde iniciar todos os cliettes para o grupo de cliettes <cliette_group_name>.

Explicação: especificado.O Live Connection não pôde iniciar todos os cliettes para o grupo de cliettes especificado.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWC004W O Live Connection não conseguiu localizar um cliette para lidar com o pedido para o grupo de cliettes <cliette_group_name>.

Explicação: O Live Connection não pôde encontrar um cliette para lidar com o pedido para o grupo de cliettes especificado.

Resposta do Usuário: Verifique se o grupo de cliettes foi apropriadamente configurado no arquivo de configuração do Live Connection.

DTWC005E O Live Connection Manager não pôde ler o arquivo de configuração <file_name>.

Explicação: O Live Connection Manager não pôde ler o arquivo de configuração especificado.

Resposta do Usuário: O arquivo de configuração especificado não pôde ser lido corretamente. Verifique se o arquivo pode ser acessado e se as instruções de configuração dentro do arquivo estão corretas.

DTWC006E O cliette do Live Connection detectou um erro em seu protocolo interno. O cliette esperava a mensagem <expected_message> mas recebeu a mensagem <received_message>.

Explicação: O cliette do Live Connection detectou um erro de protocolo de comunicação interno.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWC007E A função interna do Live Connection <function_name> falhou. O sistema operacional retornou a seguinte mensagem de erro: <system_error>.

Explicação: O Live Connection detectou uma falha de função interna.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWF000E O Net.Data não pôde localizar a variável de caminho de configuração <variable_name>.

Explicação: A variável de caminho especificada deve ser definida para o Net.Data executar.

Resposta do Usuário: Defina a variável especificada e tente novamente.

DTWF004E O Net.Data detectou uma definição de variável cíclica <var_def_name>.

Explicação: Definições de variáveis do Net.Data não podem ter auto referências.

Resposta do Usuário: Verifique a definição de variável especificada na seção definida no seu arquivo de macros e tente novamente.

DTWF005E O Net.Data detectou um nome de tabela indefinido <table_name>.

Explicação: Uma variável de tabela do Net.Data deve ser definida como x=Table(number).

Resposta do Usuário: Verifique seu arquivo de macros e certifique-se que sua variável de tabela está definida e tente novamente.

DTWF006E O Net.Data excedeu o máximo comprimento de cadeia.

Explicação: O máximo comprimento de cadeia que o Net.Data pode manejar é 320.000 caracteres.

Resposta do Usuário: Verifique seu arquivo de macros para ver o comprimento do nome da variável ou da função e tente novamente.

DTWF007E O Net.Data detectou uma entrada de dados de formulário inválida.

Explicação: Uma entrada nos dados de formulário não tem nome e esperava-se um nome de variável. Por exemplo, os dados de formulário podem parecer &;=field.

Resposta do Usuário: Verifique os dados de formulário e forneça um nome na entrada não-permitida e tente novamente.

DTWF008E O Net.Data detectou um sinal de igual (=) faltando nos dados de formulário.

Explicação: Dados de formulário requerem o formato variable_name=variable_value.

Resposta do Usuário: Forneça um sinal de igual (=) nos dados de formulário inválidos e tente novamente.

DTWF010E O Net.Data encontrou um nome de banco de dados faltando nos dados de formulário.

Explicação: A entrada de ambiente de linguagem do banco de dados deve ter um nome de banco de dados.

Resposta do Usuário: Verifique os dados de formulário, forneça um nome de banco de dados na entrada de ambiente de linguagem do banco de dados, e tente novamente.

DTWF011E O Net.Data detectou que não foi especificado um ambiente de linguagem.

Explicação: A entrada de ambiente de linguagem nos dados de formulário deve ter uma entrada de ambiente de linguagem.

Resposta do Usuário: Verifique os dados de formulário, forneça uma entrada de ambiente de linguagem, e tente novamente.

DTWF012E O Net.Data detectou que não foi especificada uma consulta.

Explicação: Os dados de formulário contêm um ambiente de linguagem de banco de dados, mas falta a consulta.

Resposta do Usuário: Verifique os dados de formulário, forneça uma consulta, e tente novamente.

DTWF013E O Net.Data detectou que não foi especificada uma função.

Explicação: Os dados de formulário devem ter uma especificação de função.

Resposta do Usuário: Verifique os dados de formulário e forneça uma função e tente novamente.

DTWF014E O Net.Data detectou que os dados de formulário não definem a variável <variable_name>.

Explicação: Os dados de formulário fizeram referência a uma variável que não está definida.

Resposta do Usuário: Verifique os dados de formulário, defina a variável correspondente, e tente novamente.

DTWF015E O comando de sistema falhou na linha número <number> com código de retorno <return_code>

Explicação: Após executar o comando de sistema, o Net.Data obteve o código de erro do sistema não-nulo. Isto usualmente implica na falha de execução.

Resposta do Usuário: Verifique a sintaxe de comando do sistema na linha especificada. Tente executar o comando de sistema da linha de comandos para verificar que há um erro.

DTWF016E O Net.Data não pôde abrir o arquivo de configuração <file_name>.

Explicação: O Net.Data não pôde achar ou abrir o arquivo de configuração.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o arquivo de configuração do Net.Data está no diretório HTML do servidor e assegure-se de que a autorização de acesso ao arquivo é de leitura e gravação.

DTWF017E O Net.Data não pôde ler o arquivo de configuração <file_name>.

Explicação: O Net.Data achou o arquivo de configuração mas não pôde lê-lo.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que a autorização de acesso ao arquivo é de leitura.

DTWF018E O Net.Data detectou uma instrução SQL que excede o comprimento máximo.

Explicação: O comprimento máximo para uma instrução SQL é de 32000 bytes.

Resposta do Usuário: Reescreva a instrução SQL para torná-la mais curta, como por exemplo quebrá-la em instruções SQL menores e depois combinar os resultados, e tente novamente.

DTWF019E O Net.Data não conseguiu conectar-se ao ambiente de linguagem <lang_envir_name>.

Explicação: O Net.Data não conseguiu conectar-se ao ambiente de linguagem especificado.

Resposta do Usuário: Se o Live Connection Manager for usado, certifique-se de que o Live Connection Manager está configurado e executando corretamente. Se um ambiente de linguagem de banco de dados for usado, verifique com seu administrador de banco de dados.

DTWF021E O Net.Data substituiu o valor da variável embutida <variable_name>.

Explicação: O Net.Data substituiu o valor de definição do usuário para a variável embutida especificada.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que a variável embutida não é substituída inadvertidamente, pois variáveis embutidas são geralmente feitas apenas para leitura, e tente novamente.

DTWF022E O Net.Data detectou um nome de tabela inválido <table_name>.

Explicação: O valor da variável DTW_SAVE_TABLE_IN é um nome de tabela inválido.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que a variável DTW_SAVE_TABLE_IN contém um nome de tabela válido e tente novamente.

DTWF023E O Net.Data não pôde executar a instrução SQL <SQL_stmt>.

Explicação: O Net.Data não pôde executar a instrução SQL especificada.

Resposta do Usuário: Verifique a instrução SQL, assim como quaisquer mensagens de erro do banco de dados, e tente novamente.

DTWF031E O Net.Data encontrou uma definição de variável faltando.

Explicação: O Net.Data tentou excluir ou eliminar uma variável cíclica de uma tabela cíclica temporária. Entretanto, esta variável não existe ou já foi removida.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWF032E O Net.Data não pôde carregar a DLL <DLL_name>.

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna por causa de uma possível falta de memória. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWF033E O Net.Data não encontrou o endereço de execução de processos para a DLL <DLL_name>.

Explicação: O Net.Data tentou encontrar o endereço para a DLL especificada carregar. Ou a memória está com erros ou o apontador contém um endereço inválido.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWF034E O Net.Data não pôde fechar a conexão do banco de dados.

Explicação: O banco de dados pode não existir ou ele já foi fechado.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWF036E O ROLLBACK do banco de dados falhou.

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data. Por exemplo, o aplicativo tenta inserir 10 linhas na tabela do banco de dados e fazer um commit se bem-sucedido. Por alguma razão, ele não consegue inserir todas e tenta retroceder e desfazer a tarefa, e não consegue.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWF037E O Net.Data encontrou um comando NULL inesperado para execução.

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWF038E O Net.Data detectou um ponteiro NULL em <name>.

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. O novo operador pode ter retornado um valor NULL, ou pode não haver memória suficiente.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

**DTWF039E O Net.Data não conseguiu buscar o registro seguinte do banco de dados:
<error_trace_info>.**

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

**DTWF040E O Net.Data não pôde fechar o cursor do banco de dados:
<error_trace_info>.**

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWF041E O Net.Data não pôde achar a tabela global de alias.

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

**DTWF043E A função do Net.Data, process_output, não encontrou a variável
RETURN_CODE. Uma cadeia de caracteres nula é usada como o código
de retorno para a função.**

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

**DTWF045E O Net.Data não encontrou o endereço de execução de processos para a
DLL <DLL_name>:<error_info>.**

Explicação: O Net.Data tentou encontrar o endereço para a DLL especificada carregar. Ou a memória está com erros ou o apontador contém um endereço inválido.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

**DTWF046E O Net.Data detectou um ambiente de linguagem inválido <lang_envir_name>
na linha número <number>.**

Explicação: O Net.Data detectou uma instrução de ambiente de linguagem inválida no arquivo INI.

Resposta do Usuário: Consulte o *Manual de Ambientes de Linguagem do Net.Data* para mais informações. Especifique um ambiente de linguagem válido e tente novamente.

**DTWF047E O Net.Data falhou na execução de uma função em um ambiente de
linguagem do tipo <lang_envir_name> na linha número <number>.**

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWF048E O Net.Data encontrou uma definição de variável faltando para a variável
<variable_name>.

Explicação: O Net.Data tentou eliminar a variável cíclica especificada de uma tabela cíclica temporária. Entretanto, esta variável não existe ou já foi removida.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWF049E O Net.Data detectou uma entrada inválida em uma instrução condicional.

Explicação: O Net.Data determinou que a entrada contida em uma instrução condicional %IF ou %ELSEIF é incorreta.

Resposta do Usuário: Consulte o *Manual do Net.Data* para obter informações de sintaxe. Corrija a instrução condicional e tente novamente.

DTWF050E O Net.Data não pôde localizar a especificação do bloco HTML na URL.

Explicação: Nenhum bloco HTML foi especificado na URL.

Resposta do Usuário: Especifique um bloco HTML válido e tente novamente.

DTWF051E O Net.Data detectou uma especificação de passagem de parâmetro incorreta na lista de parâmetros de procedimento armazenado para os dados de formulário. A especificação de passagem de parâmetros
<parameter_passing_specification> deve ser IN, OUT, ou INOUT.

Explicação: A utilização na lista de parâmetros de procedimento armazenado deve ser uma das palavras-chave IN, OUT, ou INOUT.

Resposta do Usuário: Corrija a especificação de utilização.

DTWF052E O Net.Data encontrou uma especificação de tipo faltando na lista de parâmetros de procedimento armazenado nos dados de formulário.

Explicação: Parâmetros de procedimento armazenado devem conter uma especificação do tipo de dados.

Resposta do Usuário: Corrija o parâmetro de procedimento armazenado, forneça um tipo de dados.

DTWF053E O Net.Data encontrou um valor de parâmetro faltando na lista de parâmetros de procedimento armazenado nos dados de formulário.

Explicação: O valor de um parâmetro de entrada para um procedimento armazenado está faltando.

Resposta do Usuário: Corrija o parâmetro de procedimento armazenado, forneça o valor.

DTWF054E O Net.Data encontrou aspas faltando no final de um valor de parâmetro na lista de parâmetros de procedimento armazenado nos dados de formulário.

Explicação: O valor de parâmetros iniciou-se mas não terminou com aspas.

Resposta do Usuário: Corrija o valor do parâmetro, ponha aspas no final.

DTWF055E O Net.Data detectou uma lista de parâmetros inválida nos dados de formulário.

Explicação: A lista de parâmetros para uma chamada de função é inválida.

Resposta do Usuário: Corrija a lista de parâmetros.

DTWF056E O Net.Data detectou que a entrada SQL ou FUNC nos dados de formulário está vazia

Explicação: A entrada FUNC ou SQL deve especificar uma chamada de função ou uma consulta SQL.

Resposta do Usuário: Forneça uma chamada de função ou uma consulta SQL para a entrada FUNC ou SQL nos dados de formulário.

DTWF057E O Net.Data não conseguiu recuperar o próximo conjunto de resultados do banco de dados: <error_trace_info>.

Explicação: O Net.Data encontrou um erro na tentativa de recuperar o próximo conjunto de resultados do banco de dados.

Resposta do Usuário: Verifique a mensagem de erro do banco de dados. Também verifique se a instrução SQL retorna o número correto de conjuntos de resultados.

DTWF058E O Net.Data detectou uma tabela como parâmetro IN na lista de parâmetros da função <function_name>.

Explicação: Tabelas do Net.Data não podem ser passadas para uma função do Net.Data se esta função se conectar a um programa emissor do banco de dados.

Resposta do Usuário: Altera a lista de parâmetros da função.

DTWG000E O Net.Data encontrou um registro existente <registry_name>, na função <function_name>.

Explicação: O nome de registro especificado já foi utilizado para definir um nome de registro existente. O nome de registro especificado deve ser exclusivo.

Resposta do Usuário: Remova primeiro a variável de registro especificada ou especifique um nome de registro exclusivo e tente novamente.

DTWG001E O Net.Data não pôde localizar o registro <name> na função <name>.

Explicação: O Net.Data não pôde localizar o registro especificado.

Resposta do Usuário: O registro especificado não existe ou está sendo utilizado por outro processo. Especifique um registro válido e tente novamente.

DTWG005E O Net.Data não pôde realizar a operação de registro requisitada <operation_name> na função <function_name>.

Explicação: A operação de registro falhou porque sua ID do usuário não detém autorização apropriada para realizar a operação de registro requisitada.

Resposta do Usuário: Obtenha a autorização apropriada e tente novamente.

DTWH000E O Net.Data detectou um erro interno na interface do gerenciador de cache.

Explicação: O Net.Data detectou um erro interno na interface do gerenciador de cache.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWH001E O Net.Data detectou um nome de cache inválido <name>.

Explicação: O Net.Data não pôde localizar o nome de cache especificado.

Resposta do Usuário: Verifique o arquivo de macros e corrija o nome de cache e tente novamente.

DTWH002E O Net.Data detectou um número de parâmetros insuficiente para a função de cache.

Explicação: Não foram usados parâmetros suficientes na chamada à função de cache do Net.Data.

Resposta do Usuário: Verifique o arquivo de macros e corrija o nome da chamada de função e tente novamente.

DTWH003E O Net.Data detectou parâmetros demais fornecidos para a função de cache.

Explicação: Foram usados parâmetros demais na chamada à função de cache do Net.Data.

Resposta do Usuário: Verifique o arquivo de macros e corrija o nome da chamada de função e tente novamente.

DTWL000E O Net.Data detectou um valor inválido no parâmetro *<parameter_name>* na função *<function_name>*.

Explicação: O Net.Data detectou um valor de tipo de dados inválido no parâmetro especificado.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o parâmetro especificado contém um tipo de dados válido e tente novamente.

DTWL001E O Net.Data detectou um valor inválido na variável *<name>* na função *<name>*.

Explicação: O Net.Data detectou um valor inválido na variável especificada.

Resposta do Usuário: Certifique-se que a variável especificada contém um tipo de dados válido e tente novamente.

DTWL002E O Net.Data detectou listas de parâmetros diferentes para as mesmas funções na linha número *<number>*.

Explicação: O Net.Data detectou que as funções especificadas têm listas de parâmetros diferentes. As funções especificadas devem ter listas de parâmetros idênticas.

Resposta do Usuário: Corrija as listas de parâmetros da função especificada e tente novamente.

DTWL003E O Net.Data detectou que um parâmetro de tipo de dados está faltando na instrução %FUNCTION *<name>*.

Explicação: O Net.Data não conseguiu encontrar um parâmetro de tipo de dados requerido em uma macro usada para chamar um procedimento armazenado SQL.

Resposta do Usuário: Verifique as instruções %FUNCTION(DTW_SQL) no seu arquivo de macros. Certifique-se que cada variável a ser passada a um procedimento armazenado SQL tem um tipo de dados definido.

DTWL004E O Net.Data detectou que o valor de parâmetro *<parameter_name>* está fora dos limites da tabela na função *<function_name>*.

Explicação: Existe uma destas condições: Um programa tentou modificar o valor de linha ou coluna da tabela, porém o valor de linha ou coluna recebido foi menor que 0 ou maior que o número máximo de linhas permitido na tabela. Ou então, um valor de linha ou coluna foi recebido como entrada para uma função interna, porém o valor recebido foi menor que 0 ou maior que o número atual de linhas ou colunas na tabela.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o valor não seja menor que 0 ou maior que o número atual de linhas na tabela.

DTWL005E O Net.Data não pôde retornar todos os dados solicitados na variável de tabela <variable_name> na função <variable_name>.

Explicação: Uma tabela foi especificada como um parâmetro de saída, porém o número de linhas de dados retornado pelo ambiente de linguagem foi maior que o número máximo de linhas permitido para a tabela. Os dados foram gravados na tabela até que esta estivesse completa, e o restante dos dados foi descartado.

Resposta do Usuário: Você pode ignorar os dados descartados, ou aumentar o tamanho da tabela e executar a função novamente.

DTWL006E O Net.Data tentou ler uma linha de dados que ultrapassou o número máximo suportado de bytes na função <function_name>.

Explicação: Uma função interna da interface de arquivo plano não pôde ler uma linha de dados em uma variável de tabela porque o número de bytes na linha excedeu o número máximo permitido de bytes. A tabela é muito grande para o Net.Data manipular.

Resposta do Usuário: Corrija o erro e tente novamente.

DTWL007E O Net.Data encontrou um caminho especificado em FFI_PATH que excedeu o número máximo de bytes suportado na função <function_name>.

Explicação: A função de geração interna da interface de arquivo plano estava tentando encontrar um arquivo, porém encontrou um caminho na variável do arquivo de configuração FFI_PATH que era maior que o número máximo de bytes suportados de 4095.

Resposta do Usuário: Diminua a instrução FFI_PATH apenas para aqueles diretórios que o Net.Data necessita para a aplicação atual.

DTWL008E O Net.Data detectou uma ultrapassagem de capacidade ou um estouro negativo no bloco de funções <block_name>.

Explicação: O resultado de uma operação aritmética tinha um expoente que estava fora da faixa suportada de -999,999,999 a +999,999,999.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que seus valores calculados permaneçam dentro da faixa suportada.

DTWL009E O Net.Data detectou uma instrução EXEC vazia no bloco de funções <block_name>.

Explicação: A cadeia especificada na instrução EXEC de um bloco de função continha apenas caracteres de espaço.

Resposta do Usuário: Especifique uma cadeia que não seja toda de caracteres de espaço e tente novamente.

DTWL010E O Net.Data detectou uma instrução EXEC faltando no bloco de funções <block_name>.

Explicação: Uma instrução EXEC não foi especificada em um bloco de funções para a função que está sendo chamada.

Resposta do Usuário: Inclua a instrução EXEC no bloco FUNCTION e tente novamente.

DTWL011E O Net.Data detectou um tipo de ambiente de linguagem ou DLL inválido <DLL_name>.

Explicação: O nome do tipo de ambiente de linguagem ou DLL do Net.Data especificado no arquivo de macros deve ser definido no arquivo de configuração do Net.Data.

Resposta do Usuário: Verifique seu arquivo de macros e o arquivo de configuração do Net.Data db2www.ini e tente novamente.

DTWL012E O Net.Data encontrou uma falha interna na função <function_name>, código da falha <failure_code_value>.

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna na função especificada. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWL013E O Net.Data não pôde alocar memória para a função <function_name>.

Explicação: O servidor não pôde processar uma solicitação de armazenamento do Net.Data.

Resposta do Usuário: Isto pode ser uma condição temporária no seu servidor. Se este problema persistir, você pode precisar adquirir mais memória.

DTWL015E O Net.Data detectou um parâmetro de tabela inválido <parameter_name> na função <function_name>.

Explicação: O Net.Data detectou que o parâmetro especificado não é válido para uma tabela.

Resposta do Usuário: Consulte o *Manual do Net.Data* para mais informações sobre valores de parâmetros de tabela. Assegure-se que o tipo correto de parâmetro foi especificado e tente novamente.

DTWL016E O Net.Data detectou um parâmetro de cadeia inválido <parameter_name> na função <function_name>.

Explicação: O Net.Data detectou que o parâmetro especificado não é uma cadeia válida.

Resposta do Usuário: Assegure-se que o parâmetro de cadeia correto foi especificado e tente novamente.

DTWL017E O Net.Data detectou um parâmetro de saída inválido <parameter_name> na função <function_name>.

Explicação: O Net.Data detectou que o parâmetro especificado não é um parâmetro de saída válido.

Resposta do Usuário: Assegure-se que parâmetro de saída correto foi especificado e tente novamente.

DTWL018E O Net.Data detectou um valor nulo no parâmetro <parameter_name> na função <function_name>.

Explicação: O Net.Data detectou um valor nulo no parâmetro especificado.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o parâmetro especificado contém um valor não-nulo e tente novamente.

DTWL019E O Net.Data detectou um parâmetro de saída inválido na linha número <number>.

Explicação: O Net.Data detectou que o parâmetro especificado não é um parâmetro de saída válido.

Resposta do Usuário: Assegure-se que parâmetro de saída correto foi especificado e tente novamente.

DTWL021E O Net.Data encontrou um erro interno na função *<function_name>*:
<additional_information>.

Explicação: Uma chamada para uma função do sistema falhou. Este é um erro interno relatado ao Net.Data que pode necessitar da interação do usuário ou pode ser um erro temporário do sistema, o qual não é apropriado para o Net.Data manipular.

Resposta do Usuário: Verifique sua configuração e tente novamente. Se este problema persistir, relate-o a seu administrador de sistema.

DTWL022E O Net.Data não pôde processar a função *<function_name>* **no arquivo** *<file_name>*.

Explicação: O Net.Data não pôde processar o arquivo especificado porque o arquivo não existe ou o Net.Data não pôde abri-lo, possivelmente por causa de permissões de leitura equivocadas.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o arquivo especificado existe e que o Net.Data tem autorização apropriada e tente novamente.

DTWL023E O Net.Data detectou um número inválido de parâmetros na função *<function_name>*.

Explicação: O Net.Data detectou um número inválido de parâmetros especificado.

Resposta do Usuário: Assegure-se que o número correto de parâmetros foi especificado e tente novamente.

DTWL024E O Net.Data não pôde retornar todos os dados solicitados na função *<function_name>*.

Explicação: Uma tabela foi especificada como um parâmetro de saída, porém o número de linhas de dados retornado pelo ambiente de linguagem foi maior que o número máximo de linhas permitido para a tabela. Os dados foram gravados na tabela até que esta estivesse completa, e o restante dos dados foi descartado.

Resposta do Usuário: Você pode ignorar os dados descartados, ou aumentar o tamanho da tabela e executar a função novamente.

DTWL025E O Net.Data detectou um valor inválido na função *<function_name>*.

Explicação: O Net.Data detectou um valor inválido na função especificada.

Resposta do Usuário: Certifique-se que a variável especificada contém um tipo de dados válido e tente novamente.

DTWL026E O Net.Data detectou um valor nulo na função *<function_name>*.

Explicação: O Net.Data detectou um valor nulo na função especificada.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o parâmetro especificado contém um valor não-nulo e tente novamente.

DTWL027E O Net.Data detectou um parâmetro de cadeia inválido na função *<function_name>*.

Explicação: O Net.Data detectou que o parâmetro especificado não é uma cadeia válida.

Resposta do Usuário: Assegure-se que o parâmetro de cadeia correto foi especificado e tente novamente.

DTWL028E O Net.Data detectou um parâmetro de tabela inválido na função
<function_name>.

Explicação: O Net.Data detectou que o parâmetro especificado não é uma tabela válida.

Resposta do Usuário: Assegure-se que o parâmetro de tabela correto foi especificado e tente novamente.

DTWL029E O Net.Data detectou um parâmetro de saída inválido na função
<function_name>.

Explicação: O Net.Data detectou que o parâmetro não é um parâmetro de saída válido.

Resposta do Usuário: Assegure-se que parâmetro de saída correto foi especificado e tente novamente.

DTWL031E O servidor SMTP especificado *<SMTP_server>* não pôde ser alcançado.

Explicação: O Net.Data não consegue se conectar ao servidor SMTP especificado.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que você especificou o nome do host ou número IP correto. Um servidor SMTP deve estar em execução na porta 25 do host especificado.

DTWL032E Durante a comunicação com o servidor SMTP especificado, o servidor SMTP retornou a seguinte mensagem de erro: *<SMTP_error_message>*.

Explicação: Um erro SMTP ocorreu quando o Net.Data tentou retransmitir a mensagem e-mail para o servidor SMTP especificado.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que você chamou DTW_SENDMAIL com os parâmetros corretos.

DTWL033E A conexão ao servidor SMTP especificado foi perdida.

Explicação: A conexão TCP/IP ao servidor SMTP foi perdida enquanto o Net.Data tentava retransmitir a mensagem e-mail ao servidor SMTP.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o servidor SMTP especificado está instalado e em uso e tente novamente.

DTWL034E O servidor SMTP não suporta o protocolo Extended Simple Mail Transfer Protocol (ESMTP), mas a mensagem e-mail especificada contém caracteres ASCII que não dos EUA.

Explicação: O Net.Data não pode retransmitir mensagens e-mail que contêm caracteres de 8 bits para um servidor SMTP que suporta apenas caracteres de 7 bits.

Resposta do Usuário: Especifique um servidor SMTP que suporte ESMTP (8BITMIME) ou não use caracteres ASCII que não os dos EUA em suas mensagens e-mail.

DTWP000E O Net.Data detectou um erro de definição de LIST *<file>*.

Explicação: O Net.Data não conseguiu definir a %LIST especificada da maneira que fora declarada anteriormente.

Resposta do Usuário: Altere o nome da %LIST especificada para um nome exclusivo e tente novamente.

DTWP001E O Net.Data não pôde localizar o arquivo de macros <macro_name>.

Explicação: O Net.Data não pôde localizar o arquivo de macros especificado porque o arquivo não existe ou o Net.Data não pôde abri-lo.

Resposta do Usuário: Especifique um caminho da macro e nome macro válidos e tente novamente.

DTWP003E O Net.Data detectou um nome de bloco HTML em duplicata <block_name> <file>.

Explicação: O Net.Data não pôde continuar o processamento porque existe um bloco HTML especificado em duplicata.

Resposta do Usuário: Altere o nome do bloco HTML especificado em duplicata para um nome exclusivo e tente novamente.

DTWP005E O Net.Data detectou um símbolo não-permitido <symbol_name> <file>.

Explicação: O Net.Data não pôde continuar o processamento porque ele detectou o símbolo não-permitido especificado.

Resposta do Usuário: Remova o símbolo não-permitido especificado do arquivo de macros e tente novamente.

DTWP006E O Net.Data detectou um final imprevisto do arquivo de macros <macro_name>.

Explicação: O Net.Data não pôde continuar o processamento porque ele detectou um final de arquivo imprevisto.

Resposta do Usuário: Certifique-se que todos os blocos do Net.Data terminem em %}. Corrija o erro especificado e tente novamente.

DTWP007E O Net.Data não pôde processar o endereço %INCLUDE_URL <URL_address>.

Explicação: O Net.Data não pôde incluir a URL especificada pelo endereço %INCLUDE_URL porque a URL estava fora do alcance ou era inválida.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o %INCLUDE_URL especificado existe e de que o servidor Web está em execução. Corrija o erro especificado e tente novamente.

DTWP009E O Net.Data detectou uma cadeia entre aspas <string_name> que atravessa múltiplas linhas.

Explicação: Uma cadeia entre aspas não pode passar de uma linha.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que a cadeia começa e termina com aspas na mesma linha. Corrija o erro especificado e tente novamente.

DTWP010E O Net.Data não pôde processar a instrução %INCLUDE para o arquivo <file_name>.

Explicação: O Net.Data não pôde processar a instrução %INCLUDE porque o arquivo especificado não existe ou o Net.Data não pôde abri-lo.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o arquivo especificado existe e que o Net.Data tem autorização para leitura. Corrija o erro especificado e tente novamente.

DTWP011E O Net.Data não pôde processar a instrução %INCLUDE ou %INCLUDE_URL para o arquivo ou URL <file_or_URL_name> porque ela está aninhada muito profundamente.

Explicação: O Net.Data não pôde processar a instrução %INCLUDE ou %INCLUDE_URL para o arquivo ou URL porque ela está aninhada muito profundamente. O número máximo de instruções %INCLUDE ou blocos aninhados é 10.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que o arquivo %INCLUDE ou a URL %INCLUDE_URL não incluem outros arquivos a uma profundidade de aninhamento de 10 ou mais. Corrija o erro especificado e tente novamente.

DTWP013E O Net.Data encontrou uma exceção em D2Wtable_ErrRange, <exception_name>

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWP014E O Net.Data encontrou uma exceção em D2Wtable_ErrNoMemory, <exception_name>

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWP015E O Net.Data encontrou uma exceção em D2Wtable_ErrInvalid, <exception_name>

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWP016E O Net.Data encontrou uma exceção em D2Wtable_ErrTooBig, <exception_name>

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWP018E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em um comando SQL na linha número <number>.

Explicação: O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC e não pode continuar o processamento.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que a variável EXEC especificada não é um comando SQL. Corrija o erro especificado e tente novamente.

DTWP019E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em uma variável de sistema Net.Data na linha número <number>.

Explicação: O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC e não pode continuar o processamento.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que a variável EXEC especificada não está em uma variável de sistema Net.Data. Corrija o erro especificado e tente novamente.

DTWP020E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em outra definição de variável EXEC linha número <number>.

Explicação: O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC e não pode continuar o processamento.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que a variável EXEC especificada não está em uma outra definição de variável EXEC. Corrija o erro especificado e tente novamente.

DTWP021E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em uma cadeia condicional na linha número <number>.

Explicação: O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC e não pode continuar o processamento.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que a variável EXEC especificada não está em uma cadeia condicional. Corrija o erro especificado e tente novamente.

DTWP022E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em uma variável de Lista na linha número <number>.

Explicação: O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC e não pode continuar o processamento.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que a variável EXEC especificada não está em uma variável de lista. Corrija o erro especificado e tente novamente.

DTWP023E O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC em uma instrução EXEC_SQL na linha número <number>.

Explicação: O Net.Data detectou o uso inválido da variável EXEC e não pode continuar o processamento.

Resposta do Usuário: Certifique-se de que a variável EXEC especificada não está em um nome de instrução EXEC_SQL. Corrija o erro especificado e tente novamente.

DTWP025E O Net.Data esperava ELSEIF/ELSE/ELIF e encontrou IF <name>.

Explicação: A estrutura %IF aninhada é inválida.

Resposta do Usuário: Verifique a estrutura IF aninhada no arquivo de macros.

DTWP026E O Net.Data detectou instruções IF aninhadas profundamente demais <name>.

Explicação: Não se podem aninhar mais de 1024 instruções IF dentro uma da outra.

Resposta do Usuário: Verifique a estrutura de IF aninhado no arquivo de macros.

DTWP027E O Net.Data detectou um ELSEIF/ELSE/ELIF sem correspondente <name>.

Explicação: Há uma parte ELSEIF/ELSE/ELIF sem uma parte IF correspondente.

Resposta do Usuário: Verifique a estrutura aninhada no arquivo de macro.

DTWP028E O Net.Data detectou um ENDIF não correspondido <name>.

Explicação: Há uma instrução ENDIF sem uma instrução IF correspondente.

Resposta do Usuário: Verifique a estrutura de IF aninhado no arquivo de macro.

DTWP029E O Net.Data não pôde localizar o bloco HTML <block_name> no arquivo <file>.

Explicação: Ou o bloco HTML especificado não existe no arquivo de macro ou o não foi especificado nenhum bloco HTML.

Resposta do Usuário: Especifique um bloco HTML válido e tente novamente.

DTWP030E O Net.Data detectou múltiplos blocos %REPORT na função <function_name>.

Explicação: O Release 2 do Net.Data suporta múltiplos blocos %REPORT apenas para o DB2.

Resposta do Usuário: Use apenas um bloco %REPORT na função.

DTWQ000E O Net.Data detectou um erro na alocação de recursos do DB2 para executar o plano especificado: <plan_name> com SSID=<subsystem_id>, código de retorno=<return_code>, razão=<additional_information>.

Explicação: O Net.Data detectou um erro no processamento de um comando OPEN. Favor consultar o guia *Mensagens e Códigos do DB2* para obter mais explicações.

Resposta do Usuário: Favor verificar se seu nome de plano e id de subsistema DB2 estão corretos.

DTWQ001E O Net.Data detectou um erro na desalocação de recursos do DB2: código de retorno=<return_code>, razão=<additional_information>.

Explicação: O Net.Data detectou um erro no processamento de um comando CLOSE. Favor consultar o guia *Mensagens e Códigos do DB2* para obter mais explicações.

Resposta do Usuário: Favor notificar o programador de sistema.

DTWQ002E O Net.Data não pôde alocar SQLDA na função exec_start.

Explicação: O Net.Data ficou sem memória e não consegue alocar SQLDA na função exec_start.

Resposta do Usuário: Libere a memória suficiente e tente novamente.

DTWQ003E O Net.Data não pôde alocar variáveis do host SQLDA na função exec_start.

Explicação: O Net.Data ficou sem memória e não consegue alocar variáveis do host SQLDA na função exec_start.

Resposta do Usuário: Libere a memória suficiente e tente novamente.

DTWQ004E O Net.Data detectou que um arquivo de ligação está faltando no arquivo de inicialização do Net.Data.

Explicação: O Net.Data determinou que o valor da variável BIND_FILE não está definido em db2www.ini.

Resposta do Usuário: Verifique db2www.ini para certificar-se de que a variável BIND_FILE está definida no caminho e nome de arquivo do arquivo de ligação e tente novamente.

DTWQ005E O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data não pôde alocar o identificador do ambiente.

Explicação: O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data não pôde alocar o identificador especificado.

Resposta do Usuário: Verifique sua configuração ODBC e tente novamente.

DTWQ006E O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data não pôde alocar o identificador de conexão.

Explicação: O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data não pôde alocar o identificador especificado.

Resposta do Usuário: Verifique sua configuração ODBC e tente novamente.

DTWQ007E O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data não pôde alocar o identificador de instrução.

Explicação: O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data não pôde alocar o identificador especificado.

Resposta do Usuário: Verifique sua configuração ODBC e tente novamente.

DTWQ008E O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data encontrou um erro no carregamento do arquivo de inicialização CLI: código de retorno=<return_code>, código de erro=<error_code>, código de informações=<info_code>

Explicação: Um conjunto de dados inválido foi especificado no arquivo de configuração do Net.Data para a variável DSNAOINI.

Resposta do Usuário: Verifique se o conjunto de dados especificado é um conjunto de dados seqüencial, ou um membro de um conjunto de dados particionado. Verifique se ele aponta para um arquivo de inicialização CLI válido, e se o usuário tem a autorização de READ apropriada.

DTWQ009E O ambiente de linguagem ODBC do Net.Data encontrou um erro na execução de DSNAOTRC: código de retorno=<return_code>, código de erro=<error_code>, código de informações=<info_code>

Explicação: Um conjunto de dados inválido foi especificado no arquivo de configuração do Net.Data para a variável DSNAOTRC.

Resposta do Usuário: Verifique se o conjunto de dados especificado é um conjunto de dados seqüencial, e se o usuário tem a autorização apropriada de UPDATE.

DTWQ010E O Net.Data detectou um Tipo de Dados SQL inválido <sql_typ_name>.

Explicação: O Net.Data detectou um Tipo de Dados SQL inválido.

Resposta do Usuário: Especifique um Tipo de Dados SQL válido e tente novamente. Consulte *Apêndice C. Manual do Sistema Operacional Net.Data* para obter uma lista de Tipos de Dados SQL válido com relação a seu sistema operacional.

DTWQ011E O Net.Data encontrou um erro na inicialização de uma conexão ao DB2 com o SSID <ssid_name>: código de retorno=<return_code_name>, código de razão=<reason_code_name>.

Explicação: O Net.Data encontrou um erro no processamento de um IDENTIFY para analisar uma conexão DB2. Favor consultar o guia *Mensagens e Códigos do DB2* para obter mais explicações.

Resposta do Usuário: Favor verificar se sua id de subsistema DB2 está correto e ativo.

DTWQ012E O Net.Data encontrou um erro na atribuição do usuário <user_name> a uma conexão do DB2 com o SSID: <ssid_name>: código de retorno=<return_code_name>, código de razão=<reason_code_name>

Explicação: O Net.Data encontrou um erro no processamento de um SIGNON para atribuir um novo ID de autorização a uma conexão DB2. Favor consultar o guia *Mensagens e Códigos do DB2* para obter mais explicações.

Resposta do Usuário: Favor verificar se o usuário está autorizado a conectar-se ao DB2.

DTWQ013E O Net.Data encontrou um erro na alocação de recursos do DB2 com o plano: <plan_name> e SSID: <ssid_name>: código de retorno=<return_code_name>, código de razão=<reason_code_name>

Explicação: O Net.Data encontrou um erro no processamento de um CREATE_THREAD para alocar recursos do DB2 que são necessários para emitir SQL. Favor consultar o guia *Mensagens e Códigos do DB2* para obter mais explicações.

Resposta do Usuário: Favor verificar se o nome do plano DB2 está correto e se o DBRM correto está ligado ao plano.

DTWQ014E O Net.Data encontrou um erro na atualização de uma conexão ao DB2 com o SSID <ssid_name>, código de retorno=<return_code>, código de razão=<reason_code>

Explicação: O Net.Data encontrou um erro na tentativa de mudar para o ID do subsistema especificado.

Resposta do Usuário: Verifique se o subsistema do DB2 ainda está ativo.

DTWQ015E O Net.Data encontrou um erro do DB2: código SQL = <SQL_code>, código de razão=<reason_code>.

Explicação: Talvez o novo operador retorne NULL por falta de memória.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWQ016E O Net.Data detectou um identificador SQL inválido no programa emissor do SQL ou do ODBC.

Explicação: O Net.Data detectou que o programa emissor do SQL ou do ODBC tem um identificador SQL inválido.

Resposta do Usuário: Verifique a conexão do B ou ODBC.

DTWQ017E O Net.Data detectou uma chamada inválida de procedimento armazenado na função <function_name>.

Explicação: A chamada ao procedimento armazenado é sintaticamente incorreta.

Resposta do Usuário: Verifique se a chamada à instrução CALL de procedimento armazenado é sintaticamente incorreta.

DTWQ018E O Net.Data detectou uma lista de parâmetros inválida na chamada de procedimento armazenado na função <function_name>.

Explicação: A lista de parâmetros na chamada ao procedimento armazenado é sintaticamente incorreta.

Resposta do Usuário: Verifique se a lista de parâmetros na instrução CALL do procedimento armazenado é sintaticamente correta.

DTWQ019E O Net.Data encontrou uma tabela de entrada como tabela de saída de procedimento armazenado na função *<function_name>*.

Explicação: O Net.Data não pôde escrever em uma tabela de parâmetros de entrada.

Resposta do Usuário: Declare o parâmetro de tabela na lista de parâmetros de função como um parâmetro OUT.

DTWQ020E O Net.Data encontrou um nome de procedimento armazenado faltando na função *<function_name>*.

Explicação: O Net.Data não pôde encontrar o nome de procedimento armazenado na chamada de procedimento armazenado.

Resposta do Usuário: Verifique se a instrução CALL de procedimento armazenado tem um nome.

DTWQ021E O Net.Data detectou muitos conjuntos de resultados na chamada de procedimento armazenado na função *<function_name>*.

Explicação: O número de conjuntos de resultados em uma chamada de procedimento armazenado é limitado a 32.

Resposta do Usuário: Modifique a chamada ao procedimento armazenado.

DTWQ022E O Net.Data detectou que uma tabela está ligada a mais de um bloco %REPORT na função *<function_name>*.

Explicação: Apenas um bloco %REPORT é permitido por tabela em uma função Net.Data.

Resposta do Usuário: Use apenas um bloco %REPORT por tabela.

DTWR000E O Net.Data não consegue acessar a mensagem Oracle para o código SQL *<sql_code_value>*, *<additional_information>*.

Explicação: O Net.Data não conseguiu acessar a mensagem Oracle especificada. O ambiente Oracle pode não estar definido corretamente ou o arquivo de mensagens de erro não pôde ser acessado.

Resposta do Usuário: Corrija o erro especificado e tente novamente. Entre em contato com seu administrador Oracle para obter auxílio.

DTWR001E O ambiente de linguagem DTW_ORA não suporta múltiplos conjuntos de resultados

Explicação: O ambiente de linguagem DTW_ORA não suporta múltiplos conjuntos de resultados.

Resposta do Usuário: Remova quaisquer instruções SQL de blocos de função em ambiente de linguagem DTW_ORA que possam gerar múltiplos conjuntos de resultados.

DTWU000E O Net.Data não pôde receber a variável de ambiente do servidor através da API: *<variable_name>*.

Explicação: O Net.Data não pôde receber a variável de ambiente do servidor através da API. Verifique o arquivo de configuração do seu servidor para certificar-se de que você ativou a extensão de API do Net.Data corretamente.

Resposta do Usuário: Quando você executar o Net.Data no modo de extensão de API, você deve especificar isto corretamente no arquivo de configuração do servidor. Favor consultar o "Guia de Programação" e tentar novamente.

DTWU001E O Net.Data não consegue alocar espaço de memória do Servidor Netscape através da NSAPI.

Explicação: Quando você executa o Net.Data no modo de extensão NSAPI, o Net.Data aloca a memória através da rotina de rotina de memória da NSAPI a partir do servidor Netscape. O servidor não consegue alocar mais espaço de memória para o Net.Data.

Resposta do Usuário: Pare o servidor e o reinicie.

DTWU003E O Net.Data não pôde receber a variável de ambiente do servidor através da API.

Explicação: O Net.Data não pôde receber a variável de ambiente do servidor através da API. Verifique o arquivo de configuração do seu servidor para certificar-se de que você ativou a extensão de API do Net.Data corretamente.

Resposta do Usuário: Quando você executar o Net.Data no modo de extensão de API, você deve especificar isto corretamente no arquivo de configuração do servidor. Favor consultar o "Guia de Programação" e tentar novamente.

DTWV000E O servlet da macro do Net.Data detectou um nome da macro inválido.

Explicação: O nome da macro do servlet da macro do Net.Data ou é nulo, ou está branco, ou está faltando. O servlet da macro do Net.Data requer que um nome da macro do Net.Data completo e válido seja especificado.

Resposta do Usuário: Especifique um nome da macro usando o parâmetro <MACRO> e tente novamente.

DTWV001E O servlet da macro do Net.Data detectou um nome de bloco HTML inválido.

Explicação: O nome do bloco HTML especificado no servlet da macro do Net.Data ou é nulo ou está em branco. O servlet da macro do Net.Data requer um nome de bloco HTML válido para executar na macro do Net.Data especificada.

Resposta do Usuário: Especifique um nome de bloco HTML válido na macro do Net.Data especificada usando o *parâmetro* <BLOCK> e tente novamente.

DTWV007E O servlet de funções do Net.Data detectou um ambiente de linguagem inválido.

Explicação: O ambiente de linguagem especificado do servlet de funções do Net.Data ou é nulo, ou está em branco, ou está faltando. O servlet de funções do Net.Data requer que um ambiente de linguagem válido do Net.Data seja especificado.

Resposta do Usuário: Especifique um ambiente de linguagem válido usando o parâmetro <LANGENV> e tente novamente.

DTWV008E O servlet de funções do Net.Data detectou um nome de função ou nome de instrução ou de procedimento armazenado SQL inválido.

Explicação: O nome da função ou da instrução ou procedimento armazenado SQL do servlet de funções do Net.Data especificado ou é nulo, ou está em branco, ou está faltando. O servlet de funções do Net.Data requer que um nome de função ou nome de instrução ou procedimento armazenado SQL válido seja especificado.

Resposta do Usuário: Especifique um nome de função válido usando o parâmetro <FUNC> ou um nome de instrução/procedimento armazenado SQL válido usando o parâmetro <SQL> e tente novamente.

DTWV011E O servlet do Net.Data detectou um caminho HTML inválido.

Explicação: O caminho HTML do servlet do Net.Data especificado ou é nulo, ou está branco, ou está faltando. O servlet do Net.Data requer que um caminho completo e válido de HTML de servidor Web seja especificado (como: "e:\ibmwww\html").

Resposta do Usuário: Especifique um caminho HTML válido usando o parâmetro `<HTMLPATH>` e tente novamente.

DTWV012E O buffer de saída passado para o Net.Data pelo Net.Commerce ou o método nativo do servlet da macro do Net.Data é pequeno demais. Passe um buffer maior.

Explicação: O Net.Data encontrou uma falha interna. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWX000E O ambiente de linguagem REXX do Net.Data encontrou um erro na execução da instrução REXX.

Explicação: Uma instrução REXX inválida foi encontrada na função disposta em sequência DTW_REXX ou no script REXX externo.

Resposta do Usuário: Verifique se todas as instruções REXX na função disposta em sequência DTW_REXX ou no script externo REXX são válidas.

DTWX001E O ambiente de linguagem REXX do Net.Data encontrou um erro no processamento do arquivo de resultados.

Explicação: O Net.Data detectou um sinal inesperado no arquivo de resultados, que foi gerado por módulo DTWGENOU.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWX002E O ambiente de linguagem REXX do Net.Data encontrou um erro no estabelecimento de um ambiente OpenEdition MVS REXX.

Explicação: O Net.Data não pôde buscar o módulo BPXWRBLD para criar um ambiente OE MVS REXX.

Resposta do Usuário: Verifique se o módulo BPXWRBLD está disponível em seu ambiente.

DTWX003E O ambiente de linguagem REXX do Net.Data encontrou um erro na criação de um ambiente OpenEdition MVS REXX: o código de retorno é `<return_code>`.

Explicação: O Net.Data não pôde criar um ambiente OpenEdition MVS REXX.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWX004E O ambiente de linguagem REXX do Net.Data não pôde alocar memória para a função.

Explicação: O Net.Data não pôde alocar memória para todas as variáveis REXX. Há variáveis demais na função disposta em sequência DTW_REXX ou no script externo do REXX.

Resposta do Usuário: Comunique o problema para seu administrador de sistema.

DTWY000E O Net.Data não consegue acessar a mensagem Sybase para o código SQL
<sql_code_value>, <additional_information>.

Explicação: O Net.Data não conseguiu acessar a mensagem Sybase especificada. O ambiente Sybase pode não estar definido corretamente ou o arquivo de mensagens de erro não pôde ser acessado.

Resposta do Usuário: Corrija o erro especificado e tente novamente. Entre em contato com seu administrador Sybase para obter auxílio.

DTWY001E O ambiente de linguagem DTW_SYB não suporta múltiplos conjuntos de resultados

Explicação: O ambiente de linguagem DTW_SYB não suporta múltiplos conjuntos de resultados.

Resposta do Usuário: Remova quaisquer instruções SQL de blocos de função em ambiente de linguagem DTW_SYB que gerem múltiplos conjuntos de resultados.

DTWZ000E O acesso ao arquivo de macro é proibido porque ele não aparece no arquivo ACL.

Explicação: O arquivo de macro não está relacionado no arquivo ACL e portanto o acesso foi proibido.

Resposta do Usuário: Inclua o arquivo no arquivo ACL e tente novamente.

DTWZ001E Falhou a autenticação para o usuário <user_name>.

Explicação: A autenticação falhou para o usuário especificado porque o ID do usuário ou a senha estão incorretos.

Resposta do Usuário: Especifique um ID do usuário e senha válidos e tente novamente.

DTWZ002E O arquivo ACL não dá os direitos necessários para acessar o arquivo de macros : arquivo ACL: <ACL_name>, arquivo de macro: <macro_name>, ID do usuário: <user_ID>, endereço IP do host: <ip_address>, nome do host: <host_name>, método HTTP: <method>, nome do bloco HTML: <block_name>.

Explicação: A autenticação falhou para o arquivo de macro, seção e usuário especificados.

Resposta do Usuário: Corrija o erro e tente novamente.

DTWZ003E O Net.Data não pôde processar o arquivo ACL <file_name>.

Explicação: O Net.Data não pôde processar o arquivo especificado porque o arquivo não aparenta estar no formato correto.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o arquivo especificado existe e que está no formato correto.

DTWZ004E O Net.Data detectou um caminho MACRO_PATH inválido.

Explicação: O arquivo db2www.ini do Net.Data contém uma instrução MACRO_PATH inválida ou faltando.

Resposta do Usuário: Especifique um MACRO_PATH válido e tente novamente.

Capítulo 3. Sobre Códigos de Retorno e Mensagens do Net.Data

Esta seção descreve mensagens de código de retorno que são retornadas quando se usa as funções embutidas do Net.Data.

Uma mensagem e suas informações de auxílio são fornecidas da seguinte forma:

-1002 função função. Não foi possível alocar memória.

Explicação: O servidor não pôde processar uma solicitação de armazenamento do Net.Data.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o servidor possui memória suficiente.

Cada mensagem tem um número de código de retorno pelo qual você pode localizar a mensagem e as informações adicionais sobre o porquê da ocorrência do erro e o que você pode fazer para resolver o erro. O número do código de retorno pode ser positivo ou negativo:

Códigos de retorno positivos Indicam um erro dentro da função, como sintaxe, valores inválidos, ou um erro de sistema.

Códigos de retorno negativos Indicam um erro interno do Net.Data.

O texto de mensagem acompanha o número e brevemente descreve a condição de erro. Este texto pode incluir nomes de arquivo, variável ou ambiente de linguagem. Estes nomes não estão inclusos neste documento, mas são fornecidos dentro da mensagem.

“Mensagens de Códigos de Retorno: Lista Rápida”

“Mensagens de Código de Retorno: Explicação e Informações de Recuperação” na página 38

Mensagens de Códigos de Retorno: Lista Rápida

Dê um clique no número da mensagem para acessar a explicação e informações de recuperação.

-1002 função *<function>*. Não foi possível alocar memória.

-1001 função *<function>*. Código interno *< code>*.

1000 função *<function>*. Função não encontrada.

1001 Função *<function_name>*. O parâmetro *< parm_name>* contém um valor nulo.

1002 função *<function_name>*. O parâmetro *< parm_name>* contém uma cadeia de caracteres nula.

1003 função *<function>*. O número de parâmetros passado não está correto.

1004 função *<function>*. O parâmetro *<parm_name >* não é uma tabela.

1005 função *<function>*. O parâmetro *<parm_name >* não é uma cadeia.

1006 função *<function>*. O parâmetro *<parm_name >* não é um parâmetro de saída.

1007 função <function>. O parâmetro <parm_name > contém um valor que não é válido.

1008 função <function>. O valor <parm_value > está fora dos limites da tabela.

1009 função <function>. A cadeia variável < string> não está no formato correto.

1010 função <function>. A cadeia variável < string> não está no formato correto.

2000 função <function>. O arquivo solicitado < filename> não foi encontrado.

2001 função <function>. O arquivo solicitado < filename> não pôde ser aberto no modo especificado.

2002 função <function>. O arquivo solicitado < filename> não foi aberto.

2003 função <function>. Tentou-se ler uma linha de dados que excedeu o número máximo de bytes suportados.

2004 função <function>. Um caminho especificado no caminho FFI_PATH excedeu o número máximo de bytes suportados.

2005 função <function>.<Erro de sistema>

2006 função <function>. O arquivo < filename> não pôde ser acessado no modo especificado.

3001 função <function>. O registro <registry_name > já existe.

3002 função <function>. O registro <registry_name > está em uso por outro processo ou não existe.

3003 função <function>. A entrada de registro < registry_entry> já existe.

3004 função <function>. A entrada de registro < registry_entry> não foi encontrada.

3005 função <function>. O registro <registry_name > não foi encontrado.

3006 função <function>. O caminho no registro < registry_name> não existe.

3007 função <function>. Você não está autorizado a realizar a operação de registro solicitada.

3008 função <function>. O registro <registry_name > falhou na criação.

4000 função <function>. O parâmetro <parm_name > não é um número inteiro ou é grande demais.

4001 função <function>. O parâmetro <parm_name > não é um número válido.

4002 função <function>. Ultrapassagem de capacidade ou estouro negativo.

5000 função <function>. A instrução EXEC está vazia.

6000 função <function>. EXEC não foi especificada na seção da função.

Mensagens de Código de Retorno: Explicação e Informações de Recuperação

As seguintes mensagens de códigos de retorno são fornecidas pelo Net.Data quando ele detecta uma condição incomum.

-1002 função <function>. Incapaz de alocar memória.

Explicação: O servidor não pôde processar uma solicitação de armazenamento do Net.Data.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o servidor possui memória suficiente.

-1001 função <function>. Código interno <code>.

Explicação: Uma chamada a uma função interna falhou. Este é um erro interno do Net.Data.

Resposta do Usuário: Comunique o problema ao seu representante de serviço de software.

1000 função <function>. Função não encontrada.

Explicação: A função solicitada em uma chamada de função não é uma função suportada do Net.Data.

Resposta do Usuário: Certifique-se que a função especificada está no arquivo de macro onde foi chamada. O nome da função deve ser o nome que você usou para chamar a função. Verifique a sintaxe do bloco FUNCTION.

1001 Função <function_name>. O parâmetro <parm_name> contém um valor nulo.

Explicação: Um parâmetro de entrada continha um valor NULL.

Resposta do Usuário: Certifique-se que os parâmetros estejam definidos e não nulos, antes que sejam passados à função.

1002 função <function_name>. O parâmetro < parm_name> contém uma cadeia de caracteres nula.

Explicação: Um parâmetro de entrada continha um valor de cadeia que consistia de caractere de terminação nula.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o parâmetro especificado contém um valor não-nulo.

1003 função <function>. O número de parâmetros passado não está correto.

Explicação: O número de parâmetros passados em uma chamada de função ou excedeu o número máximo permitido, ou foi menor que o número mínimo necessário para a função chamada.

Resposta do Usuário: Verifique a sintaxe da função e certifique-se que você tenha passado todos os parâmetros requeridos e não mais que o máximo especificado.

1004 função <function>. O parâmetro <parm_name > não é uma tabela.

Explicação: Um parâmetro foi passado em uma chamada de função que precisava ser uma variável de tabela da macro de Net.Data, porém, ao invés disso, era uma variável de cadeia.

Resposta do Usuário: Certifique-se que a variável esteja definida como uma variável TABLE em uma instrução ou bloco DEFINE.

1005 função <function>. O parâmetro <parm_name> não é uma cadeia.

Explicação: Um parâmetro foi passado em uma chamada de função que precisava ser uma variável de cadeia da macro Web, mas ao invés disso era uma variável de tabela.

Resposta do Usuário: Certifique-se que você não tenha uma variável definida como uma variável TABLE em uma instrução DEFINE.

1006 função <function>. O parâmetro <parm_name> não é um parâmetro de saída.

Explicação: Uma cadeia literal foi passada em uma chamada de função para um parâmetro que precisava ser um parâmetro de saída.

Resposta do Usuário: Não especifique quaisquer valores de entrada para parâmetros de saída. O tipo de parâmetro pode necessitar ser alterado para INOUT.

1007 função <function>. O parâmetro <parm_name> contém um valor que não é válido.

Explicação: Uma dessas condições existe:

- Um valor foi passado que excedeu o valor máximo suportado.
- Um valor foi passado que era menor que o valor mínimo suportado.
- Um valor foi passado que não era uma das opções suportadas.
- Um valor de linha ou coluna de tabela foi passado, que era menor ou igual a zero.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o valor não está fora da faixa ou seja inválido.

1008 função <function>. O valor <parm_value> está fora dos limites da tabela.

Explicação: Uma dessas condições existe:

- Um programa tentou modificar o valor de linha ou coluna de uma tabela, porém o valor de linha ou coluna recebido foi menor que 0 ou maior que o número máximo de linhas permitido na tabela.
- Um valor de linha ou coluna foi recebido como entrada para uma função interna, porém o valor recebido foi menor que 0 ou maior que o número atual de linhas ou colunas na tabela.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o valor não seja menor que 0 ou maior que o número atual de linhas na tabela.

1009 função <function>. A cadeia variável <string> não está no formato correto.

Explicação: A sintaxe dos dados retornada por um programa System ou Perl, não está correta. Uma dessas condições existe:

- Um sinal de igual não foi encontrado.
- Uma aspa inicial não foi encontrada.
- Uma aspa final não foi encontrada.
- Um separador de espaço entre valores não foi encontrado.

Resposta do Usuário: Verifique os dados retornados pela função, para erros de sintaxe.

1010 função <function>. Nem todos os dados solicitados foram retornados.

Explicação: Uma tabela foi especificada como um parâmetro de saída, porém o número de linhas de dados retornado pelo ambiente de linguagem foi maior que o número máximo de linhas permitido para a tabela. Os dados foram gravados na tabela até que essa estivesse completa, e o restante dos dados foi descartado.

Resposta do Usuário: Você pode ignorar os dados descartados, ou aumentar o tamanho da tabela e executar a função novamente.

2000 função <function>. O arquivo solicitado < filename> não foi encontrado.

Explicação: Uma função interna de interface de arquivo plano não pôde encontrar o arquivo especificado nos diretórios nos quais era permitida a pesquisa.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o arquivo está em um caminho especificado pela instrução FFI_PATH no arquivo de inicialização.

2001 função <function>. O arquivo solicitado < filename> não pôde ser aberto no modo especificado.

Explicação: Uma função interna de interface de arquivo plano não pôde abrir o arquivo especificado porque estava em uso por esse ou outro processo, e não pôde ser compartilhada no modo especificado.

Resposta do Usuário: Certifique-se que outro processo não tenha bloqueado o arquivo.

2002 função <function>. O arquivo solicitado < filename> não foi aberto.

Explicação: Uma função interna de interface de arquivo plano não pôde fechar o arquivo especificado porque ele não foi aberto por essa chamada para execução da macro.

Resposta do Usuário: O arquivo deve ser fechado pela macro que o abriu. Alterações feitas poderiam ser perdidas.

2003 função <function>. Tentou-se ler uma linha de dados que excedeu o número máximo de bytes suportados.

Explicação: Uma função interna de interface de arquivo plano não pôde ler uma linha de dados em uma variável de tabela porque o número de bytes na linha excedeu o número máximo permitido de bytes.

Resposta do Usuário: A tabela é muito grande para o Net.Data manipular.

2004 função <function>. Um caminho especificado FFI_PATH excedeu o número máximo de bytes suportados.

Explicação: A função interna da interface de arquivo plano estava tentando encontrar um arquivo, porém encontrou um caminho na variável do arquivo de configuração FFI_PATH que era maior que o número máximo de bytes suportados, que é 4095 bytes.

Resposta do Usuário: Diminua a instrução FFI_PATH apenas para aqueles diretórios que Net.Data necessita para a aplicação atual.

2005 função <function>.<Erro do Sistema>

Explicação: Uma chamada a uma função do sistema falhou. Esse é um erro interno relatado ao Net.Data que pode necessitar da interação do usuário ou pode ser um erro temporário do sistema, que não é apropriado para o Net.Data manipular. Caso esse problema persistir, relate o problema ao seu representante de serviço de software.

Resposta do Usuário: Verifique sua configuração e tente novamente. Se problemas persistirem, relate o problema para seu representante de serviços do software.

2006 função <function>. O arquivo solicitado < filename> não pôde ser acessado no modo especificado.

Explicação: Uma função interna da interface de arquivo plano não pôde acessar o arquivo especificado porque estava em uso por esse ou outro processo, e não pôde ser compartilhada no modo especificado.

Resposta do Usuário: Finalize o processo que está usando o arquivo e tente novamente. Considere a especificação de um valor RETRY para tentar, automaticamente, se o arquivo está em uso quando a função for chamada.

3001 função <function>. O registro <registry_name > já existe.

Explicação: Uma função interna de registro Web não pôde criar um registro Web porque o registro especificado já existia.

Resposta do Usuário: Use outro nome para o registro Web.

3002 função <function>. O registro <registry_name > está em uso por outro processo ou não existe.

Explicação: Uma função interna de registro Web não pôde eliminar o registro especificado por causa de uma dessas condições:

- O registro estava em uso por outro processo.
- O registro não pôde ser encontrado.

Resposta do Usuário: Se o registro estiver em uso por outro processo, tente após o processo ter sido fechado.

3003 função <function>. A entrada de registro < registry_entry> já existe.

Explicação: Uma função interna de registro Web não pôde incluir uma entrada no registro especificado porque a entrada especificada já existia.

Resposta do Usuário: Entradas em duplicata não podem ser feitas em um registro Web. Modifique a entrada e submeta a função novamente, ou use a entrada existente.

3004 função <function>. A entrada de registro < registry_entry> não foi encontrada.

Explicação: Uma função interna de registro Web não pôde remover ou recuperar uma entrada do registro especificado porque a entrada especificada não existia.

Resposta do Usuário: Net.Data não pôde encontrar a entrada de registro solicitada.

3005 função <function>. O registro <registry_name > não foi encontrado.

Explicação: Uma função interna de registro Web não pôde usar o registro especificado porque esse não foi encontrado.

Resposta do Usuário: Crie o registro se esse ainda não existir.

3006 função <function>. O caminho no registro < registry_name> não existe.

Explicação: Uma função interna de registro Web não pôde criar o registro especificado porque um caminho no nome de registro não existia.

Resposta do Usuário: Especifique um caminho quando criar o registro.

3007 função <function>. Você não está autorizado a executar a operação de registro solicitada.

Explicação: Uma função interna de registro Web não pôde completar a operação solicitada porque o solicitador não possuía a autoridade adequada para o registro especificado.

Resposta do Usuário: Altere o parâmetro de segurança em suas funções de registro Web para autorizar a operação.

3008 função <function>. O registro <registry_name > falhou na criação.

Explicação: Uma função interna de registro Web não pôde criar o registro especificado por razões desconhecidas.

Resposta do Usuário: Verifique sua configuração e tente novamente.

4000 função <function>. O parâmetro <parm_name > não é um número inteiro ou é grande demais.

Explicação: Uma dessas condições existe:

- Um parâmetro de entrada continha um valor que não era um número inteiro.
- Um parâmetro de entrada continha um valor que era maior que o máximo suportado de 999,999,999.
- Uma saída não pode ser expressa como um número inteiro.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o valor não está fora da faixa ou seja inválido.

4001 função <function>. O parâmetro <parm_name > não é um número válido.

Explicação: Uma dessas condições existe:

- Um parâmetro de entrada continha um valor que não era um formato válido para um número.
- Um parâmetro de entrada continha um valor que especificava um expoente fora da faixa suportada de -999,999,999 a +999,999,999.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o valor não está fora da faixa ou seja inválido.

4002 função <function>. Ultrapassagem de capacidade ou estouro negativo.

Explicação: O resultado de uma operação aritmética tinha um expoente que estava fora da faixa suportada de -999,999,999 a +999,999,999.

Resposta do Usuário: Certifique-se que o valor está dentro da faixa suportada.

5000 função <function>. A instrução EXEC está vazia.

Explicação: A cadeia especificada na instrução EXEC de um bloco de função continha apenas caracteres de espaço.

Resposta do Usuário: Especifique uma cadeia que não seja toda de caracteres de espaço.

6000 função <function>. EXEC não foi especificada na seção da função.

Explicação: Uma instrução EXEC não foi especificada em um bloco de funções para a função que está sendo chamada.

Resposta do Usuário: Inclua a instrução EXEC no bloco FUNCTION.

!
!
!
!

8000 **Não há texto de mensagem porque este código não indica um erro condicional.**

Explicação: O cookie não pôde ser encontrado por uma das seguintes razões:

- O cookie nunca foi definido.
- O cookie expirou.
- o cookie não tem a data de expiração e não é persistente; o navegador Web que recebeu o cookie saiu ou foi eliminado.
- O cookie foi definido com uma opção de seguro, e a atual solicitação HTTP foi enviada por um canal sem segurança.
- O navegador Web não aceitou os cookies ou não executou os programas JavaScript no momento em que o cookie define o que foi submetido a perguntas.
- O cookie foi eliminado pelo navegador Web; o número de cookies excede os limites do navegador. Os limites são descritos na especificação da Netscape em:
http://search.netscape.com/newsref/std/cookie_spec.html.

Resposta do Usuário: Determine o motivo porque o cookie não pôde ser encontrado e corrija a situação.

Apêndice A. Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos EUA. A IBM pode não oferecer produtos, serviços, ou recursos discutidos neste documento em outros países. Consulte seu representante IBM local para obter informações sobre os produtos e serviços atualmente disponíveis em sua área. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço IBM não pretende declarar ou subentender que apenas aquele produto, programa ou serviço IBM possa ser utilizado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente que não infrinja qualquer direito a propriedade intelectual da IBM pode ser utilizado. Entretanto, é de responsabilidade do usuário avaliar e verificar a operação de qualquer produto, programa ou serviço que não seja da IBM.

A IBM pode ter patentes ou patentes solicitadas cobrindo assuntos descritos neste documento. O fornecimento deste documento não lhe concede nenhuma licença sobre essas patentes. Você pode enviar consultas sobre licenças, por escrito, ao

Gerente de Relações Comerciais e Industriais da IBM do Brasil
Av. Pasteur, 138/146
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Cep:22290-240
BRASIL.

O seguinte parágrafo não se aplica ao Reino Unido ou qualquer outro país onde tais afirmações sejam inconsistentes com as leis locais:A

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "DA FORMA COMO ESTÁ" SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE, MAS SEM LIMITAR-SE A, AS GARANTIAS IMPLICADAS DE NÃO INFRINGIMENTO, COMERCIALIZABILIDADE, OU ADEQUAÇÃO A UM FIM EM PARTICULAR. Alguns estados não permitem aviso de isenção de garantias expressas ou implícitas em certas transações, e portanto este aviso pode não se aplicar a você.

Estas informações poderiam incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Alterações são feitas periodicamente às informações aqui contidas; estas alterações serão incorporadas em novas edições da publicação. A IBM pode fazer alterações e/ou melhorias no(s) produto(s) e/ou programa(s) descritos nesta publicação a qualquer momento sem aviso.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre ele, com o propósito de possibilitar (i) a troca de informações entre programas criados independentemente, e outros programas (incluindo este), e (ii) o uso mútuo das informações que têm sido trocadas, devem entrar em contato com:

Centro de Atendimento IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146 - Botafogo
CEP: 22290-240
RJ - Brasil.

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas aos termos e condições adequados, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nestas informações e todo o material licenciado disponível para ele são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM ou qualquer contrato equivalente entre nós.

As informações a respeito de produtos que não da IBM foram obtidas dos fornecedores destes produtos, seu anúncios publicados ou outras fontes publicamente disponíveis. A IBM não testou aqueles produtos e não pode confirmar a precisão de desempenho, compatibilidade ou quaisquer outras afirmações relacionadas a produtos que não são da IBM. Perguntas a respeito das capacidades de produtos que não são da IBM devem ser direcionado aos fornecedores destes produtos.

LICENÇA DE DIREITOS AUTORAIS:

Estas informações contêm programas aplicativos de amostra em linguagem de origem, que ilustram técnicas de programação em várias plataformas operacionais. Você pode copiar, modificar, e distribuir estes programas de amostra de qualquer forma sem pagar à IBM, para fins de desenvolvimento, utilização, marketing ou distribuição de programas aplicativos que se conformam à interface de programação de aplicativos da plataforma operacional para que os programas de amostra forma escritos. Estes exemplos não foram totalmente testados sob todas as condições. A IBM, portanto, não pode garantir ou implicar confiabilidade, facilidade de serviço, ou função destes programas. Você pode copiar, modificar, e distribuir estes programas de amostra de qualquer forma sem pagar à IBM, para fins de desenvolvimento, utilização, marketing ou distribuição de programas aplicativos que se conformam a interfaces de programação de aplicativos da IBM.

Marcas

Os termos a seguir são marcas da IBM Corporation nos Estados Unidos, em outros países ou em ambos:

AIX	Lotus
DataJoiner	MVS
DB2	Net.Data
Domino	OS/2
IBM	OS/390
IMS	OS/400

Os termos a seguir são marcas de outras companhias, como segue:

Java e HotJava são marcas da Sun Microsystems, Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT®, e o logotipo do Windows 95 são marcas registradas da Microsoft Corporation.

UNIX é uma marca nos Estados Unidos e em outros países, licenciada exclusivamente através da X/Open Company Limited

Os nomes de outros serviços, produtos e empresas podem ser de marcas ou de serviço de terceiros.

Comentários do Leitor

Mensagens Net.Data

Neste formulário, faça-nos saber sua opinião sobre este manual. Utilize-o se encontrar algum erro, ou se quiser externar qualquer opinião a respeito (tal como organização, assunto, aparência ...) ou fazer sugestões para melhorá-lo.

Para pedir publicações extras, fazer perguntas ou tecer comentários sobre as funções de produtos ou sistemas da IBM, fale com o seu representante IBM.

Quando você envia seus comentários, concede direitos, não exclusivos, à IBM para usá-los ou distribuí-los da maneira que achar conveniente, sem que isso implique em qualquer compromisso ou obrigação para com você.

Não se esqueça de preencher seu nome e seu endereço abaixo, se desejar resposta.

Nome

Endereço

Companhia ou Empresa

Telefone



Dobre e cole com fita

Não grampeie

Dobre e cole com fita

COLE
SELO
POSTAL
AQUI

Centro Industrial IBM Brasil
Centro de Traduções
Caixa Postal 71
13001-970 Campinas, SP
BRASIL

Dobre e cole com fita

Não grampeie

Dobre e cole com fita

