

IBM Net.Data



Nachrichten und Codes

Version 7

IBM Net.Data



Nachrichten und Codes

Version 7

Anmerkung

Vor Verwendung dieser Informationen und darin beschriebenen Produkts sollten die allgemeinen Informationen unter „Bemerkungen“ auf Seite 61 gelesen werden.

- Die IBM Homepage finden Sie im Internet unter: **ibm.com**
- IBM und das IBM Logo sind eingetragene Marken der International Business Machines Corporation.
- Das e-business Symbol ist eine Marke der International Business Machines Corporation
- Infoprint ist eine eingetragene Marke der IBM.
- ActionMedia, LANDesk, MMX, Pentium und ProShare sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- C-bus ist eine Marke der Corollary, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Java und alle Java-basierenden Marken und Logos sind Marken der Sun Microsystems, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern.
- Microsoft Windows, Windows NT und das Windows-Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- PC Direct ist eine Marke der Ziff Communications Company in den USA und/oder anderen Ländern.
- SET und das SET-Logo sind Marken der SET Secure Electronic Transaction LLC.
- UNIX ist eine eingetragene Marke der Open Group in den USA und/oder anderen Ländern.
- Marken anderer Unternehmen/Hersteller werden anerkannt.

Änderungen in der IBM Terminologie

Die ständige Weiterentwicklung der deutschen Sprache nimmt auch Einfluß auf die IBM Terminologie. Durch die daraus resultierende Umstellung der IBM Terminologie, kann es u. U. vorkommen, dass in diesem Handbuch sowohl alte als auch neue Termini gleichbedeutend verwendet werden. Dies ist der Fall, wenn auf ältere existierende Handbuchausschnitte und/oder Programmteile zurückgegriffen wird.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs
IBM Net.Data Messages and Codes,
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2001
© Copyright IBM Deutschland GmbH 2001

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:
SW TSC Germany
Kst. 2877
Juni 2001

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.	v	Kapitel 2. Rückkehrcodes	33
Informationen zu diesem Handbuch	v	Kapitel 3. Trace-Nachrichten	41
Zielgruppe	v	Net.Data Technical Library	59
Informationen zu Beispielen in diesem		Bemerkungen	61
Handbuch	v	Marken	63
Kontaktaufnahme mit IBM	vi		
Produktinformationen	vi		
Kapitel 1. Fehlernachrichten	1		

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für Net.Data[®], das IBM[®] Entwicklungs-Tool zum Erstellen dynamischer Webseiten, entschieden haben! Mit Hilfe von Net.Data können Sie schnell Webseiten mit dynamischem Inhalt entwickeln, indem Sie Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen integrieren und die Leistungsfähigkeit der Ihnen bereits bekannten Programmiersprachen ausschöpfen.

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Buch beschreibt die folgenden Nachrichten und Codes, die von Net.Data zurückgegeben werden:

- Von Net.Data zurückgegebene Fehler- und Informationsnachrichten
- Rückkehrcodes von Funktionsaufrufen
- Für Debug protokollierte Trace-Nachrichten

In diesem Handbuch wird möglicherweise auf angekündigte, jedoch noch nicht allgemein verfügbare Produkte und Funktionen verwiesen.

Weitere Informationen wie Net.Data-Beispielmakros, Demos und die neueste Version dieses Handbuchs können über folgende World Wide Web-Site abgerufen werden:

<http://www.ibm.com/software/data/net.data/>

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich an Planer und Programmierer von Net.Data-Anwendungen. Als Grundlage zum Verständnis der in diesem Handbuch erläuterten Konzepte müssen Sie damit vertraut sein, wie ein Webserver funktioniert. Außerdem müssen Sie einfache SQL-Anweisungen verstehen und HTML-Befehle, einschließlich HTML-Formularbefehlen, kennen.

Die Makrosprache, Variablen und integrierten Funktionen von Net.Data sowie die Unterschiede zwischen den einzelnen Betriebssystemen werden im Handbuch *Net.Data Reference* beschrieben.

Informationen zu Beispielen in diesem Handbuch

Die in diesem Handbuch verwendeten Beispiele sind möglichst einfach gehalten, um bestimmte Konzepte darzustellen. Sie zeigen nicht jede Möglichkeit für den Einsatz von Net.Data-Konstrukten. Einige Beispiele zeigen nur Ausschnitte, bei denen für eine Ausführung zusätzlicher Code erforderlich ist.

Kontaktaufnahme mit IBM

Bei technischen Problemen lesen Sie bitte die entsprechenden Korrekturmaßnahmen im Handbuch *Troubleshooting Guide* und führen Sie diese aus, bevor Sie sich mit der IBM Kundenunterstützung in Verbindung setzen. Mit Hilfe dieses Handbuchs können Sie Informationen sammeln, die die DB2-Kundenunterstützung zur Fehlerbehebung verwenden kann.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder eines der DB2 Universal Database-Produkte bestellen möchten, setzen Sie sich mit einem IBM Ansprechpartner in einer lokalen Geschäftsstelle oder einem IBM Softwarevertriebspartner in Verbindung.

Telefonische Unterstützung erhalten Sie unter der folgenden Nummer:

- Unter 01803/ 31 32 33 erreichen Sie Hallo IBM, wo Sie Antworten zu allgemeinen Fragen erhalten.

Produktinformationen

Telefonische Unterstützung erhalten Sie unter den folgenden Nummern:

- Unter 01803/ 31 32 33 erreichen Sie Hallo IBM, wo Sie Antworten zu allgemeinen Fragen erhalten.
- Unter 0180/55 090 können Sie Handbücher telefonisch bestellen.

<http://www.ibm.com/software/data/>

Auf den DB2-World Wide Web-Seiten erhalten Sie aktuelle DB2-Informationen wie Neuigkeiten, Produktbeschreibungen, Schulungspläne und vieles mehr.

<http://www.ibm.com/software/data/db2/library/>

Mit **DB2 Product and Service Technical Library** können Sie auf häufig gestellte Fragen, Berichtigungen, Handbücher und aktuelle technische DB2-Informationen zugreifen.

Anmerkung: Diese Informationen stehen möglicherweise nur auf Englisch zur Verfügung.

<http://www.elink.ibm.link.ibm.com/pbl/pbl/>

Auf der Website für die Bestellung internationaler Veröffentlichungen finden Sie Informationen zum Bestellverfahren.

<http://www.ibm.com/education/certify/>

Das **Professional Certification Program** auf der IBM Website stellt Zertifizierungstestinformationen für eine Reihe von IBM Produkten, u. a. auch DB2, zur Verfügung.

ftp.software.ibm.com

Melden Sie sich anonym an. Im Verzeichnis /ps/products/db2 finden Sie Demo-Versionen, Berichtigungen, Informationen und Tools zu DB2 und vielen zugehörigen Produkten.

comp.databases.ibm-db2, bit.listserv.db2-l

Über diese Internet-Newsgroups können DB2-Benutzer Ihre Erfahrungen mit den DB2-Produkten austauschen.

Für Compuserve: GO IBMDB2

Geben Sie diesen Befehl ein, um auf IBM DB2 Family-Foren zuzugreifen. Alle DB2-Produkte werden über diese Foren unterstützt.

In Anhang A des Handbuchs *IBM Software Support Handbook* finden Sie Informationen dazu, wie Sie sich mit IBM in Verbindung setzen können. Rufen Sie die folgende Webseite auf, um auf dieses Dokument zuzugreifen:

<http://www.ibm.com/support/>.

Wählen Sie anschließend die Verbindung zum IBM Software Support Handbook am unteren Rand der Seite aus.

Anmerkung: In einigen Ländern sollten sich die IBM Vertragshändler an die innerhalb ihrer Händlerstruktur vorgesehene Unterstützung wenden, nicht an die IBM Unterstützungsfunktion.

Kapitel 1. Fehlernachrichten

In diesem Abschnitt werden die Nachrichten beschrieben, die bei Auftreten eines Fehlers von Net.Data ausgegeben werden.

Die Nachricht und der zugehörige Hilfetext werden wie folgt angezeigt:

DTW $A_{nnn}B$ Der tatsächliche Nachrichtentext

Erläuterung: Eine genauere Erklärung zur Nachricht mit der Nummer DTW $A_{nnn}B$, wobei $A_{nnn}B$ die Nummer der Nachricht und B die Bewertung der Nachricht (siehe unten) angibt.

Benutzeraktion: Eine Maßnahme des Benutzers zum Beheben des Fehlers.

Jeder Nachricht ist eine Nachrichtennummer zugeordnet, mit deren Hilfe Sie die Nachricht lokalisieren und weitere Informationen zur Fehlerursache und zu den erforderlichen Fehlerbehebungsmaßnahmen abrufen können. Die Fehlernummer endet mit einem der folgenden Buchstaben:

- E** Eine Fehlernachricht. Diese Nachricht weist auf einen Fehler hin, der zur erfolgreichen Ausführung des Makros eine Maßnahme des Benutzers erfordert. Möglicherweise müssen Sie eine Fehlerbehebung im Makro durchführen, die Net.Data-Initialisierungsdatei neu konfigurieren oder den zuständigen Systemadministrator oder IBM Ansprechpartner benachrichtigen.
- I** Eine Informationsnachricht. Diese Nachricht dient zu Informationszwecken und erfordert möglicherweise keine Benutzeraktion.

Der Nachrichtentext, der zusammen mit der Nachrichtennummer ausgegeben wird, enthält eine kurze Beschreibung der Fehler- oder Warnungsbedingung. Im Text können Namen von Dateien, Variablen oder Sprachumgebungen sowie Rückkehrcodes, Ursachencodes oder SQL-Codes enthalten sein. Diese Namen und Codes sind in diesem Dokument nicht enthalten, sondern werden in der Nachricht eingesetzt.

Der Nachrichtentext enthält ferner eine Erklärung sowie die erforderliche Benutzeraktion. Anhand dieser Informationen können Sie feststellen, wie der Fehler behoben werden kann oder ob der Administrator benachrichtigt werden muss.

DTWA000I Net.Data stellte einen internen Fehler <fehlerart> fest.

Erläuterung: Net.Data hat den angegebenen internen Fehler festgestellt.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an den zuständigen Net.Data-Administrator.

DTWA001E Net.Data stellte einen ungültigen oder fehlenden Wert für die Variable <variablenname> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte einen ungültigen oder fehlenden Wert für die angegebene Variable fest.

Benutzeraktion: Geben Sie einen gültigen Wert für die Variable an, und wiederholen Sie den Vorgang. Weitere Informationen zu gültigen Variablenwerten finden Sie im Handbuch *Net.Data Reference*.

DTWA002E Net.Data kann die Funktion <funktionsname> nicht finden.

Erläuterung: Net.Data konnte die angegebene Funktion nicht finden.

Benutzeraktion: Die angegebene Funktion ist in der Makrodatei nicht vorhanden. Geben Sie eine gültige Funktion an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWA003E Net.Data stellte einen Nullwert in Parameter <parametername> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte einen Nullwert im angegebenen Parameter fest.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der angegebene Parameter einen Wert enthält, der ungleich Null ist, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWA004E Net.Data stellte eine ungültige Anzahl Parameter <parameternamen> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass eine ungültige Anzahl Parameter angegeben wurde.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl Parameter angegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWA005I Net.Data kann die Datei <dateiname> nicht verarbeiten.

Erläuterung: Net.Data konnte die angegebene Datei nicht verarbeiten, weil die Datei entweder nicht vorhanden ist oder von Net.Data nicht geöffnet werden konnte.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die angegebene Datei vorhanden ist und Net.Data über die erforderliche Berechtigung verfügt. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

DTWA006I Die Probelizenz für Net.Data ist abgelaufen.

Erläuterung: Zur Verwendung von Net.Data ist eine gültige Lizenz erforderlich.

Benutzeraktion: Erwerben Sie eine gültige Net.Data-Lizenz, und installieren Sie diese. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

DTWA007E Die Syntax der Variablen QUERY_STRING für die URL ist ungültig.

Erläuterung: Die Syntax der Variablen QUERY_STRING für die URL ist ungültig.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie die Variable QUERY_STRING, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWA008E Die Eingabedaten in der HTML-Methode 'POST' haben nicht den richtigen Inhaltstyp.

Erläuterung: Der Inhaltstyp der Eingabedaten in der HTML-Methode 'POST' muss "application/x-www-form-urlencoded" lauten.

Dies ist aber nicht der Fall.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie zum Korrigieren des Inhaltstyps die MIME-Typen des Browsers, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWA009I Net.Data kann keinen Speicher vom Betriebssystem zuordnen.

Erläuterung: Das System hat keine Speicherkapazität mehr, deshalb kann Net.Data den erforderlichen Speicher nicht zuordnen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie den Status des Betriebssystems, insbesondere den virtuellen Speicher. Wenn nicht genügend virtueller Speicher vorhanden ist, erhöhen Sie die verfügbare Speicherkapazität.

DTWA010I Die CGI-Variable <variablenname> hat einen ungültigen Wert <variablenzeichenfolge>.

Erläuterung: Die angegebene CGI-Variable hat einen ungültigen Wert.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der Webserver einen korrekten Wert für die angegebene CGI-Variable festlegt, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWA014E Net.Data stellte eine ungültige Anzahl Parameter in Zeile <nummer> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass eine ungültige Anzahl Parameter angegeben wurde.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl Parameter angegeben wird, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWA016I Probelizenz: Fehler beim Erstellen der Lizenzsteuerdatei.

Erläuterung: Net.Data konnte für den Probezeitraum keine Probelizenz erstellen.

Benutzeraktion: Dies ist möglicherweise ein interner Net.Data-Fehler. Stellen Sie sicher, dass mindestens 2 KB freier Speicherbereich auf dem Festplattenlaufwerk vorhanden ist, auf dem Net-

.Data installiert ist. Ist dies der Fall, wenden Sie sich an den IBM Ansprechpartner.

DTWA017I Dieser Standort verwendet eine temporäre Lizenz für Net.Data. Die Bewertungsperiode umfasst noch <anzahl-verbleibende-tage> Tage (angefangen bei <datum>).

Erläuterung: Die Probezeit für Net.Data hat begonnen. Sie können Net.Data einige Tage lang verwenden. Danach müssen Sie Net.Data mit einer Produktlizenz registrieren, oder Sie können das Programm nicht mehr ausführen.

Benutzeraktion: Die Produktlizenz erhalten Sie bei IBM oder dem Lieferanten, von dem Sie die Probelizenz erhalten haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation im Abschnitt zur Installation von Net.Data-Lizenzen.

DTWA018I Dieser Standort verwendet eine temporäre Lizenz für Net.Data. Die Bewertungsperiode umfasst noch <anzahl-verbleibende-tage> Tage.

Erläuterung: Diese Nachricht erscheint am ersten Tag und anschließend in unregelmäßigen Abständen innerhalb der Probezeit. Sie können Net.Data in diesem Zeitraum verwenden. Danach müssen Sie Net.Data mit einer Produktlizenz registrieren, oder das Programm kann nicht mehr ausgeführt werden.

Benutzeraktion: Die Produktionslizenz erhalten Sie bei IBM oder dem Lieferanten, von dem Sie die Probelizenz erhalten haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation im Abschnitt zur Installation von Net.Data-Lizenzen.

DTWA019I Die Probezeit für Net.Data ist abgelaufen. Für die weitere Nutzung müssen Sie Net.Data mit einer Produktlizenz registrieren.

Erläuterung: Diese Nachricht wird angezeigt, wenn die Probezeit für Net.Data abgelaufen ist.

Benutzeraktion: Die Produktlizenz erhalten Sie

bei IBM oder dem Lieferanten, von dem Sie die Probelizenz erhalten haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation im Abschnitt zur Installation von Net.Data-Lizenzen.

DTWA020I Keine gültige Lizenzsteuerdatei für Net.Data gefunden. Net.Data wird beendet.

Erläuterung: Diese Nachricht wird angezeigt, wenn Net.Data die Lizenzsteuerdatei nicht finden und überprüfen kann.

Benutzeraktion: Die Produktlizenz erhalten Sie bei IBM oder dem Lieferanten, von dem Sie die Probelizenz erhalten haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation im Abschnitt zur Installation von Net.Data-Lizenzen.

DTWA021I Net.Data kann das Programm zur Umsetzung von Codepage <name-von-codepage1> in <name-von-codepage2> nicht öffnen. Net.Data schaltet zur Standardverarbeitung um.

Erläuterung: Für mindestens eine der Variablen DefaultNetCp, DefaultFsCp oder DefaultDBCp wurde eine ungültige Codepage angegeben. Die Standardverarbeitung sieht wie folgt aus:

- Zwischen DefaultFsCp und DefaultNetCp:
 - DefaultFsCp = IBM-1047
 - DefaultNetCp = ISO8859-1
- Zwischen DefaultFsCp und DefaultDBCp:
 - Es findet keine Konvertierung statt.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Codepages für DefaultNetCp und DefaultFsCp in der Konfigurationsdatei des Webservers und die Codepage für DefaultDBCp in der Initialisierungsdatei von Net.Data korrekt sind.

DTWB000I Net.Data is unable to load the COBOL module <module_name> in function <func_name>

Erläuterung: Net.Data konnte das COBOL-Lademodul für die Ausführung nicht laden.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass das

COBOL-Modul in einer Datei steht, die in LINKLIST oder in der Anweisung STEPLIB DD des Webservers angegeben ist.

DTWB001I Net.Data detected that the buffer size for the COBOL program is too small to fit all of the parameters for function <func_name>

Erläuterung: Net.Data benötigt einen Speicherpuffer, der ausreichend groß ist, um alle Parameter an das COBOL-Programm zu übergeben.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass DTW_COBOL_PARAMETER_BUFFER_SIZE im Makro oder in der Initialisierungsdatei für einen ausreichend großen Puffer definiert ist.

DTWB002E Net.Data is unable to obtain an integer for the number of rows or columns in the table parameter

Erläuterung: Net.Data konnte die Anzahl Zeilen oder Spalten eines OUT- oder INOUT-Tabellenparameters nicht ermitteln.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass das COBOL-Modul den Zeilen- und Spaltenzähler für jede OUT- und INOUT-Tabelle auf eine ganze Zahl festlegt.

DTWC000I Live Connection Manager stellte einen Fehler in seinem internen Protokoll fest. Live Connection Manager erwartete Nachricht <erwartete-nachricht>, aber empfing Nachricht <empfangene-nachricht>.

Erläuterung: Live Connection Manager hat einen internen Kommunikationsprotokollfehler festgestellt.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWC001I Die interne Funktion *<funktionsname>* der Direktverbindung ist mit Code *<rückkehrcode>* fehlgeschlagen.

Erläuterung: Die Direktverbindung hat einen internen Funktionsfehler festgestellt.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWC002I Die interne Funktion *<funktionsname>* der Direktverbindung ist mit Code *<wert-des-rückkehrcodes>* fehlgeschlagen.

Erläuterung: Die Direktverbindung hat einen internen Funktionsfehler festgestellt.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWC003I Die Direktverbindung kann nicht alle Cliettes für die Cliette-Gruppe *<name-der-cliette-gruppe>* starten.

Erläuterung: Die Direktverbindung konnte nicht alle Cliettes für die angegebene Cliette-Gruppe starten.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWC004I Die Direktverbindung kann keine Cliette zur Bearbeitung der Anforderung von Cliette-Gruppe *<name-der-cliette-gruppe>* finden.

Erläuterung: Die Direktverbindung kann keine Cliette zur Bearbeitung der Anforderung der angegebenen Cliette-Gruppe finden.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Cliette-Gruppe in der Konfigurationsdatei für die Direktverbindung ordnungsgemäß konfiguriert wurde.

DTWC005I Live Connection Manager konnte die Konfigurationsdatei *<dateiname>* nicht lesen.

Erläuterung: Live Connection Manager konnte die angegebene Konfigurationsdatei nicht lesen.

Benutzeraktion: Die angegebene Konfigurationsdatei konnte nicht richtig gelesen werden. Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf die Datei möglich ist und die Konfigurationsanweisungen in der Datei korrekt sind.

DTWC006I Die Live Connection-Cliette stellte einen Fehler in ihrem internen Protokoll fest. Die Cliette erwartete Nachricht *<erwartete-nachricht>*, aber empfing Nachricht *<empfangene-nachricht>*.

Erläuterung: Die Live Connection-Cliette stellte einen Fehler in ihrem internen Kommunikationsprotokoll fest.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWC007I Die interne Funktion *<funktionsname>* der Direktverbindung ist fehlgeschlagen. Das Betriebssystem gab die folgende Fehler-nachricht zurück: *<systemfehler>*.

Erläuterung: Die Direktverbindung hat einen internen Funktionsfehler festgestellt.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF004E Net.Data stellte eine zyklische Variablendefinition fest: *<name-der-variablendefinition>*

Erläuterung: Net.Data-Variablendefinitionen können nicht auf sich selbst verweisen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die angegebene Variablendefinition im definierten Abschnitt der Makrodatei, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF005E Net.Data stellte einen nicht definierten Tabellennamen fest: <tabellenname>.

Erläuterung: Eine Net.Data-Tabellenvariable sollte folgendermaßen definiert werden:
x=Tabelle(*nummer*).

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Makrodatei, um sicherzustellen, dass die Tabellenvariable definiert ist, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF006I Net.Data hat die maximal zulässige Länge für Zeichenfolgen überschritten.

Erläuterung: Net.Data unterstützt Zeichenfolgen mit bis zu 320.000 Zeichen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie in der Makrodatei die Länge des Variablen- bzw. Funktionsnamens. Korrigieren Sie die Länge, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF007E Net.Data stellte einen ungültigen Formulardateneintrag fest.

Erläuterung: Ein Eintrag in den Formulardaten hat keinen Namen. Es wurde jedoch ein Variablenname erwartet. Die Formulardaten könnten wie folgt aussehen: &=feld.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Formulardaten, geben Sie in dem ungültigen Eintrag einen Namen ein, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF008E Net.Data stellte ein fehlendes Gleichheitszeichen (=) in den Formulardaten fest.

Erläuterung: Formulardaten müssen das folgende Format aufweisen:
variablenname=variablenwert.

Benutzeraktion: Fügen Sie ein Gleichheitszeichen (=) in die ungültigen Formulardaten ein, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF010E Net.Data stellte einen fehlenden Datenbanknamen in den Formulardaten fest.

Erläuterung: Der Sprachumgebungseintrag der Datenbank muss einen Datenbanknamen haben.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Formulardaten, geben Sie in den Sprachumgebungseintrag der Datenbank einen Datenbanknamen an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF011E Net.Data stellte fest, dass keine Sprachumgebung angegeben wurde.

Erläuterung: Der Sprachumgebungseintrag in den Formulardaten muss einen Sprachumgebungseintrag enthalten.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Formulardaten, geben Sie eine Sprachumgebung an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF012E Net.Data stellte fest, dass eine Abfrage nicht angegeben wurde.

Erläuterung: Die Formulardaten enthalten eine Datenbanksprachumgebung, die Abfrage ist jedoch nicht vorhanden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Formulardaten, geben Sie eine Abfrage an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF013E Net.Data stellte fest, dass eine Funktion nicht angegeben wurde.

Erläuterung: Die Formulardaten müssen eine Funktionsangabe enthalten.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Formulardaten, geben Sie eine Funktionsangabe an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF014E Net.Data stellte fest, dass die Formulardaten die Variable <variablenname> nicht definieren.

Erläuterung: Die Formulardaten verwiesen auf eine Variable, die nicht definiert wurde.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Formular-
daten, definieren Sie die entsprechende Variable,
und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF015I **Der Systembefehl schlug in Zeile**
 <nummer> mit Rückkehrcode
 <rückkehrcode> fehl.

Erläuterung: Nach Ausführung des System-
befehls empfing Net.Data einen Systemfehler-
code, der ungleich Null war. Dies weist norma-
lerweise auf eine fehlgeschlagene Ausführung
hin.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Syntax des
Systembefehls in der angegebenen Zeile. Versu-
chen Sie, den Systembefehl von der Befehlszeile
auszuführen, um festzustellen, ob ein Fehler auf-
tritt.

DTWF016I **Net.Data kann die**
 Konfigurationsdatei <dateiname>
 nicht öffnen.

Erläuterung: Net.Data kann die Konfigurations-
datei nicht finden oder nicht öffnen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich die
Net.Data-Konfigurationsdatei im HTML-
Stammverzeichnis des Servers befindet und dass
auf die Datei Lese- und Schreibzugriff besteht.

DTWF017I **Net.Data kann die**
 Konfigurationsdatei <dateiname>
 nicht lesen.

Erläuterung: Net.Data findet die
Konfigurationsdatei, kann sie aber nicht lesen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass auf die
Datei Lesezugriff besteht.

DTWF018E **Net.Data stellte eine SQL-**
 Anweisung fest, die die maximale
 Länge überschreitet.

Erläuterung: Die maximale Zeichenlänge einer
SQL-Anweisung beträgt 32.000 Byte.

Benutzeraktion: Schreiben Sie die SQL-
Anweisung neu. Teilen Sie sie beispielsweise in
kürzere SQL-Anweisungen auf, und kombinieren

Sie die Ergebnisse. Wiederholen Sie anschließend
den Vorgang.

DTWF019I **Net.Data konnte die Verbindung**
 zur Sprachumgebung <name-der-
 sprachumgebung> nicht herstellen.

Erläuterung: Net.Data konnte die Verbindung
zur angegebenen Sprachumgebung nicht herstel-
len.

Benutzeraktion: Stellen Sie bei Verwendung
von Live Connection Manager sicher, dass er
konfiguriert ist und ordnungsgemäß ausgeführt
wird. Bei Verwendung einer Datenbanksprach-
umgebung wenden Sie sich an den Datenbank-
administrator.

DTWF021I **Net.Data ersetzte den Wert der**
 integrierten Variablen <variablen-
 name>.

Erläuterung: Net.Data hat den benutzer-
definierten Wert der angegebenen integrierten
Variablen überschrieben.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die inte-
grierte Variable nicht versehentlich überschrieben
wird, da auf diese Variablen normalerweise nur
Lesezugriff besteht. Wiederholen Sie anschlie-
ßend den Vorgang.

DTWF022E **Net.Data stellte einen ungültigen**
 Tabellennamen fest: <tabellenna-
 me>.

Erläuterung: Der Wert der Variablen DTW_SA-
VE_TABLE_IN ist ein ungültiger Tabellennamen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Vari-
able DTW_SAVE_TABLE_IN einen gültigen
Tabellennamen enthält, und wiederholen Sie den
Vorgang.

DTWF023E **Net.Data kann die SQL-**
 Anweisung <sql-anweisung> nicht
 ausführen.

Erläuterung: Net.Data konnte die angegebene
SQL-Anweisung nicht ausführen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die SQL-

Anweisung und eventuelle Datenbankfehlernachrichten, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF031I Net.Data stellte eine fehlende Variablendefinition fest.

Erläuterung: Net.Data versuchte, eine Zyklusvariable aus einer temporären Zyklustabelle zu löschen. Diese Variable ist jedoch nicht vorhanden oder wurde bereits entfernt.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF032I Net.Data kann die DLL <dll-name> nicht laden.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest, der möglicherweise auf mangelnde Speicherkapazität zurückzuführen ist. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF033I Net.Data kann die Adresse für die Ausführung der DLL <dll-name> nicht finden.

Erläuterung: Net.Data versuchte, die Adresse der angegebenen DLL zu finden, um diese zu laden. Entweder ist der Speicher beschädigt, oder der Zeiger enthält eine ungültige Adresse.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF034I Net.Data kann die Datenbankverbindung nicht schließen.

Erläuterung: Die Datenbank ist möglicherweise nicht vorhanden oder wurde bereits geschlossen.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF036I Die ROLLBACK-Operation für die Datenbank ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler. Beispielsweise versucht die

Anwendung, 10 Zeilen in die Datenbanktabelle einzufügen und diese nach erfolgreichem Einfügen festzuschreiben. Sie kann jedoch nicht alle Zeilen einfügen und versucht, den Job durch Zurücksetzen rückgängig zu machen. Dieser Versuch schlägt jedoch fehl.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF037E Net.Data stellte einen unerwarteten NULL-Befehl fest, der zur Ausführung angegeben war.

Erläuterung: Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF038I Net.Data stellte einen Nullzeiger in <name> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Vom neuen Operator wurde möglicherweise ein Nullwert zurückgegeben, oder es ist nicht genügend Speicher vorhanden.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF039I Net.Data konnte den nächsten Datensatz der Datenbank <fehler-trace-information> nicht abrufen.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF040I Net.Data konnte den Datenbank-Cursor <fehler-trace-information> nicht schließen.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF041I Net.Data konnte die globale Aliasmentabelle nicht finden.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF043I Die Net.Data-Funktion `process_output` fand die Variable `RETURN_CODE` nicht. Als Rückkehrcode der Funktion wird eine leere Zeichenfolge verwendet.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF045I Net.Data kann die Adresse des ausführenden Prozesses für DLL `<dll-name>:<fehlerinformation>` nicht finden.

Erläuterung: Net.Data versuchte, die Adresse der angegebenen DLL zu finden, um diese zu laden. Entweder ist der Speicher beschädigt, oder der Zeiger enthält eine ungültige Adresse.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF046E Net.Data stellte eine ungültige Sprachumgebung `<name-der-sprachumgebung>` in Zeile `<nummer>` fest.

Erläuterung: Net.Data stellte eine ungültige Sprachumgebungsanweisung in der INI-Datei fest.

Benutzeraktion: Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *Net.Data Language Environment Reference*. Geben Sie eine gültige Sprachumgebung an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF047E Net.Data konnte eine Funktion in der Sprachumgebung der Art `<name-der-sprachumgebung>` in Zeile `<nummer>` nicht ausführen.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF048I Net.Data stellte eine fehlende Variablendefinition für Variable `<variablenname>` fest.

Erläuterung: Net.Data versuchte, die angegebene Zyklusvariable aus einer temporären Zyklustabelle zu löschen. Diese Variable ist jedoch nicht vorhanden oder wurde bereits entfernt.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWF049E Net.Data stellte eine ungültige Eingabe für eine bedingte Anweisung fest.

Erläuterung: Net.Data hat festgestellt, dass die Eingabe in einer bedingten Anweisung `%IF` oder `%ELSEIF` nicht richtig ist.

Benutzeraktion: Syntaxinformationen finden Sie im Handbuch *Net.Data Reference*. Korrigieren Sie die bedingte Anweisung, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF050E Net.Data kann die HTML- oder XML-Blockspezifikation in der URL nicht finden.

Erläuterung: In der URL wurde kein HTML- oder XML-Block angegeben.

Benutzeraktion: Geben Sie einen gültigen HTML- oder XML-Block an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWF051E Net.Data stellte in der Parameterliste der gespeicherten Prozedur für die Formulardaten eine ungültige Spezifikation für die Weitergabe von Parametern fest. Die Spezifikation für die Weitergabe von Parametern *<spezifikation-für-weitergabe-von-parametern>* muss IN, OUT oder INOUT sein.

Erläuterung: In der Parameterliste für die gespeicherte Prozedur muss eines der Schlüsselwörter IN, OUT oder INOUT verwendet werden.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie die Syntaxspezifikation.

DTWF052E Net.Data stellte in der Parameterliste der gespeicherten Prozedur für die Formulardaten eine fehlende Artenspezifikation fest.

Erläuterung: Der Parameter der gespeicherten Prozedur muss eine Spezifikation des Datentyps enthalten.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie den Parameter der gespeicherten Prozedur, indem Sie den Datentyp angeben.

DTWF053E Net.Data stellte in der Parameterliste der gespeicherten Prozedur für die Formulardaten einen fehlenden Parameterwert fest.

Erläuterung: Der Wert des Eingabeparameters einer gespeicherten Prozedur ist nicht vorhanden.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie den Parameter der gespeicherten Prozedur, indem Sie den Wert angeben.

DTWF054E Net.Data stellte in der Parameterliste der gespeicherten Prozedur für die Formulardaten ein fehlendes Anführungszeichen am Ende eines Parameterwerts fest.

Erläuterung: Am Anfang des Parameterwerts war ein Anführungszeichen vorhanden, am Ende jedoch nicht.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie den Parameterwert, indem Sie das fehlende Anführungszeichen eingeben.

DTWF055E Net.Data stellte eine ungültige Parameterliste in den Formulardaten fest.

Erläuterung: Die Parameterliste für einen Funktionsaufruf ist ungültig.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie die Parameterliste.

DTWF056E Net.Data stellte fest, dass der Eintrag SQL oder FUNC in den Formulardaten leer ist.

Erläuterung: Der Eintrag FUNC oder SQL muss einen Funktionsaufruf oder eine SQL-Abfrage angeben.

Benutzeraktion: Geben Sie in den Formulardaten einen Funktionsaufruf oder eine SQL-Abfrage für den Eintrag FUNC oder SQL an.

DTWF057I Net.Data konnte die nächste Ergebnismenge von der Datenbank nicht abrufen: *<fehler-trace-information>*.

Erläuterung: Net.Data stellte beim Abrufen der nächsten Ergebnismenge aus der Datenbank einen Fehler fest.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Datenbankfehlernachricht. Stellen Sie ferner sicher, dass die SQL-Anweisung die korrekte Anzahl Ergebnismengen zurückgibt.

DTWF058I Net.Data hat eine Tabelle als Parameter IN in der Parameterliste von Funktion *<funktionsname>* festgestellt.

Erläuterung: Net.Data-Tabellen können nicht an eine Net.Data-Funktion übergeben werden, wenn diese Funktion mit einer Datenbanksprachumgebung verbunden ist.

Benutzeraktion: Ändern Sie die Parameterliste der Funktion.

DTWF059I Net.Data kann diese Anforderung nicht ausführen, da keine Direktanforderung verfügbar ist.

Erläuterung: Die Direktanforderung wurde inaktiviert.

Benutzeraktion: Setzen Sie DTW_DIRECT_REQUEST in der Net.Data-Initialisierungsdatei auf "yes", sofern die URL-Adresse nicht fehlerhaft ist.

DTWF060I Die Funktion konnte in der gemeinsam benutzten Bibliothek *<bibliothek>* nicht gefunden werden.

Erläuterung: Net.Data konnte die gemeinsam benutzte Bibliothek der Sprachumgebung nicht laden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie, in welcher Abhängigkeit diese Bibliothek zum System steht.

DTWF061I Net.Data is unable to create a file to save an uploaded file to the file system

Erläuterung: Net.Data konnte keine Datei in dem Verzeichnis erstellen, das durch die Konfigurationsvariable DTW_UPLOAD_DIR angegeben wurde.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Verzeichnisberechtigungen das Erstellen einer Datei durch den Benutzer zulassen, der die Datei hochgeladen hat.

DTWF062I Net.Data is unable to write to a file to save an uploaded file to the file system

Erläuterung: Net.Data konnte in keine Datei in dem Verzeichnis schreiben, das durch die Konfigurationsvariable DTW_UPLOAD_DIR angegeben wurde.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Verzeichnisberechtigungen das Erstellen einer Datei durch den Benutzer zulassen, der die Datei hochgeladen hat.

DTWF063I Net.Data is unable to save the uploaded files to the file system because DTW_UPLOAD_DIR is not set

Erläuterung: Net.Data konnte die hochgeladenen Dateien nicht speichern, da in der Konfigurationsvariablen DTW_UPLOAD_DIR kein gültiges Verzeichnis festgelegt ist.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Variable DTW_UPLOAD_DIR angegeben ist und ein vorhandenes Verzeichnis im Dateisystem angibt.

DTWF064I Net.Data is unable read the entire data stream for file uploads

Erläuterung: Net.Data empfing einen abgeschnittenen Eingabedatenstrom und konnte die hochgeladenen Dateien nicht speichern.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie, ob der Webserver das Hochladen großer Dateien akzeptiert.

DTWF065I Net.Data is unable write the entire uploaded file to the file system

Erläuterung: Net.Data konnte das Speichern der hochgeladenen Datei im Dateisystem nicht beenden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie, ob das durch DTW_UPLOAD_DIR angegebene Verzeichnis über einen ausreichenden Speicherbereich zum Speichern der hochgeladenen Dateien verfügt.

DTWF066I Net.Data detected that the input stream for file uploads is invalid

Erläuterung: Net.Data empfing einen Eingabedatenstrom vom Webserver, der nicht der Syntax zum Hochladen von Dateien entsprach.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Anwendung, die die Dateien zum Hochladen sendet, den Datenstrom korrekt sendet.

DTWF067I Net.Data encountered an error converting the text data between the file system codepage and the network codepage

Erläuterung: Net.Data konnte Textdateien nicht von Codepage-Einstellung DefaultNetCp in Codepage-Einstellung DefaultFsCp umsetzen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Codepages für DefaultNetCp und DefaultFsCp in der Webserverkonfiguration korrekt angegeben sind.

DTWF068I Ein ungültiger Wert wurde für die Konfigurationsvariable DTW_TRACE_LOG_LEVEL angegeben.

Erläuterung: Die Konfigurationsvariable DTW_TRACE_LOG_LEVEL wurde nicht korrekt angegeben.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass DTW_TRACE_LOG_LEVEL in der Net.Data-Initialisierungsdatei einen gültigen Wert enthält.

DTWF069I DTW_TRACE_LOG_DIR ist in Net.Data-Initialisierungsdatei nicht angegeben.

Erläuterung: Trace ist aktiviert, es wurde aber kein Verzeichnis für DTW_TRACE_LOG_DIR angegeben.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass DTW_TRACE_LOG_DIR in der Net.Data-Initialisierungsdatei angegeben ist.

DTWF070I Net.Data kann nicht in das Trace-Protokoll schreiben

Erläuterung: Net.Data kann nicht in das Trace-Protokoll schreiben, da die Berechtigung zum Schreiben in das in der Konfigurationsvariablen DTW_TRACE_LOG_DIR angegebene Verzeichnis fehlt.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass Net.Data die Berechtigung hat, die durch DTW_TRACE_LOG_DIR implizierte Verzeichnisstruktur zu traversieren und in dieses Verzeichnis zu schreiben.

DTWG001E Net.Data kann das Register <name> in Funktion <name> nicht finden.

Erläuterung: Net.Data konnte das angegebene Register nicht finden.

Benutzeraktion: Das angegebene Register ist entweder nicht vorhanden, oder es wird von einem anderen Prozess verwendet. Geben Sie ein gültiges Register an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWG005I Net.Data kann die angeforderte Registrieroperation <operationsname> in Funktion <funktionsname> nicht ausführen.

Erläuterung: Die Registrieroperation ist fehlgeschlagen, da Ihre Benutzer-ID nicht über die entsprechende Berechtigung zur Ausführung der angeforderten Operation verfügt.

Benutzeraktion: Lassen Sie Ihrer Benutzer-ID die entsprechende Berechtigung erteilen, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWH000I Net.Data stellte einen internen Fehler in der Cache-Manager-Schnittstelle fest.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler in der Cache-Manager-Schnittstelle fest.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWH001E Net.Data stellte einen ungültigen Cache-Namen fest: <name>.

Erläuterung: Net.Data konnte den angegebenen Cache-Namen nicht finden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Makrodatei, und korrigieren Sie den Cache-Namen. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

DTWH002E Net.Data stellte eine unzureichende Anzahl Parameter in der Cache-Funktion fest.

Erläuterung: Beim Aufrufen der Net.Data-Cache-Funktion wurden nicht genügend Parameter verwendet.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Makrodatei, und korrigieren Sie den Funktionsaufruf. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

DTWH003E Net.Data stellte fest, dass für die Cache-Funktion zu viele Parameter angegeben wurden.

Erläuterung: Beim Aufrufen der Net.Data-Cache-Funktion wurden zu viele Parameter angegeben.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Makrodatei, und korrigieren Sie den Funktionsaufruf. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

DTWK000I Net.Data konnte JVM (Java Virtual Machine) nicht erstellen

Erläuterung: Net.Data konnte Java Virtual Machine zum Ausführen einer Java-Funktion nicht erstellen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie, ob JDK installiert ist und von Net.Data in CLASSPATH gefunden werden kann. Wiederholen Sie den Vorgang. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den zuständigen Systemadministrator.

DTWK001I Net.Data konnte die Klasse <klassenname> nicht lokalisieren.

Erläuterung: Beim Ausführen einer Funktion der Sprachumgebung für Java-Anwendungen

konnte Net.Data die angegebene Klasse nicht finden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie, ob die entsprechende Datei für diese Klasse vorhanden ist und ob sie sich in einem in der Umgebungsvariablen CLASSPATH angegebenen Verzeichnis befindet.

DTWK002I Net.Data konnte Methode <methodenname> in Klasse <klassenname> nicht finden.

Erläuterung: Beim Ausführen einer Funktion der Sprachumgebung für Java-Anwendungen konnte Net.Data nicht auf die angegebene Java-Methode in der angegebenen Klasse zugreifen.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWK003E Net.Data konnte <attribut> von Funktion <funktionsname> nicht finden.

Erläuterung: Net.Data konnte die Kennung, die Rückgabeart oder die Parameterarten der Funktion nicht aus dtw_getsignature.class abrufen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass dtw_getsignature.java richtig generiert wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWK004E Net.Data konnte die Funktion <funktionsname> nicht ausführen, weil <Java-typ> kein von Net.Data unterstützter Java-Typ ist.

Erläuterung: Net.Data konnte die Funktion nicht ausführen, da der angegebene Java-Typ von Net.Data nicht unterstützt wird.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Parameterarten und die Rückgabeart der Java-Funktion von Net.Data unterstützt werden.

DTWK005E Net.Data erhielt nicht den Rückgabewert der Funktion <funktionsname>.

Erläuterung: Net.Data erwartete, dass die Java-Funktion einen Wert zurückgibt, es wurde aber kein Wert zurückgegeben.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Anweisungen in der Java-Funktion auf eine mögliche abnormale Beendigung der Ausführung, und nehmen Sie ggf. Korrekturen vor. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Funktion keinen Nullwert zurückgibt.

DTWL000E Net.Data stellte einen ungültigen Wert in Parameter *<parametername>* in Funktion *<funktionsname>* fest.

Erläuterung: Net.Data stellte einen ungültigen Datentypwert im angegebenen Parameter fest.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der angegebene Parameter einen gültigen Datentyp enthält, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL001E Net.Data stellte einen ungültigen Wert in der Variablen *<name>* in Funktion *<name>* fest.

Erläuterung: Net.Data stellte einen ungültigen Wert in der angegebenen Variablen fest.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die angegebene Variable einen gültigen Datentyp enthält, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL002E Net.Data stellte unterschiedliche Parameterlisten für dieselbe Funktion in Zeile *<nummer>* fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass die angegebenen Funktionen über unterschiedliche Parameterlisten verfügen. Die angegebenen Funktionen werden benötigt, um identische Parameterlisten zu erhalten.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie die angegebenen Funktionsparameterlisten, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL003E Net.Data stellte fest, dass in der %FUNCTION-Anweisung *<name>* ein Datentypparameter fehlt.

Erläuterung: Net.Data konnte in einem Makro zum Aufrufen einer gespeicherten SQL-Prozedur

einen erforderlichen Datentypparameter nicht finden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Anweisungen %FUNCTION(DTW_SQL) in der Makrodatei. Stellen Sie sicher, dass jede an eine gespeicherte SQL-Prozedur übergebene Variable über einen dafür definierten Datentyp verfügt.

DTWL004E Net.Data stellte fest, dass der Parameterwert *<parametername>* sich außerhalb des gültigen Bereichs für Tabellen in Funktion *<funktionsname>* befindet.

Erläuterung: Eine der folgenden Bedingungen liegt vor: Von einem Programm wurde versucht, einen Zeilen- oder Spaltenwert zu ändern. Der empfangene Zeilen- oder Spaltenwert war jedoch kleiner Null oder größer als die maximal zulässige Anzahl Spalten in der Tabelle. Oder ein Zeilen- oder Spaltenwert wurde als Eingabe für eine integrierte Funktion empfangen. Der empfangene Wert war jedoch kleiner Null oder größer als die aktuelle Anzahl Spalten und Zeilen in der Tabelle.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der angegebene Wert nicht kleiner Null oder größer als die aktuelle Anzahl Spalten in der Tabelle ist.

DTWL005E Net.Data kann nicht alle angeforderten Daten in der Tabellenvariablen *<variablenname>* in Funktion *<variablenname>* zurückgeben.

Erläuterung: Als Ausgabeparameter wurde eine Tabelle definiert, aber die von der Sprachumgebung zurückgegebene Anzahl Datenzeilen war größer als die maximale zulässige Anzahl Zeilen für diese Tabelle. Es wurden so lange Daten in die Tabelle geschrieben, bis diese voll war. Die restlichen Daten wurden gelöscht.

Benutzeraktion: Sie können die gelöschten Daten entweder ignorieren oder die Tabelle vergrößern und die Funktion erneut ausführen.

DTWL006E Net.Data versuchte, eine Zeile mit Daten zu lesen, deren Länge die für Funktion *<funktionsname>* maximal unterstützte Anzahl Byte überschreitet.

Erläuterung: Eine integrierte FFI-Funktion (Flat File Interface) konnte eine Datenzeile nicht in eine Tabellenvariable einlesen, da die maximal zulässige Anzahl Byte in der Zeile überschritten wurde. Die Tabelle kann von Net.Data nicht verarbeitet werden, da sie zu groß ist.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie den Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL007E Net.Data stellte fest, dass ein in FFI_PATH angegebener Pfad die in Funktion *<funktionsname>* maximal unterstützte Anzahl Byte überschreitet.

Erläuterung: Eine integrierte FFI-Funktion (Flat File Interface) suchte eine Datei, stellte jedoch in der Variablen FFI_PATH der Konfigurationsdatei einen Pfad fest, der länger als die maximal unterstützte Anzahl Byte (4095) war.

Benutzeraktion: Reduzieren Sie die FFI_PATH-Anweisung auf die Verzeichnisse, die von Net.Data für die aktuelle Anwendung benötigt werden.

DTWL008E Net.Data stellte einen arithmetischen Überlauf oder Unterlauf in Funktionsblock *<blockname>* fest.

Erläuterung: Das Ergebnis einer Rechenoperation enthielt einen Exponenten, der sich nicht innerhalb des zulässigen Bereichs von -999.999.999 bis +999.999.999 befand.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich die errechneten Werte im zulässigen Bereich befinden.

DTWL009E Net.Data stellte in Funktionsblock *<blockname>* eine leere EXEC-Anweisung fest.

Erläuterung: Die in der EXEC-Anweisung eines Funktionsblocks enthaltene Zeichenfolge enthält nur Leerzeichen.

Benutzeraktion: Geben Sie eine Zeichenfolge an, die nicht nur aus Leerzeichen besteht, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL010E Net.Data stellte in einem Funktionsblock *<blockname>* eine fehlende EXEC-Anweisung fest.

Erläuterung: Im Funktionsblock für die aufzurufende Funktion wurde keine EXEC-Anweisung angegeben.

Benutzeraktion: Fügen Sie dem Funktionsblock die EXEC-Anweisung hinzu, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL011E Net.Data stellte eine ungültige Sprachumgebungsart oder DLL fest: *<dll-name>*

Erläuterung: Die Sprachumgebungsart oder der DLL-Name von Net.Data in der Makrodatei müssen in der Net.Data-Konfigurationsdatei definiert werden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Makrodatei und die Net.Data-Konfigurationsdatei db2www.ini, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL012I Net.Data stellte einen internen Fehler in Funktion *<funktionsname>* fest, Fehlercode: *<fehlercode>*.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler in der angegebenen Funktion fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWL013I Net.Data kann für Funktion *<funktionsname>* keinen Speicher zuordnen.

Erläuterung: Der Server konnte eine Speicheranforderung von Net.Data nicht verarbeiten.

Benutzeraktion: Möglicherweise handelt es sich um eine temporäre Bedingung im Server. Falls das Problem weiterhin auftritt, müssen Sie möglicherweise mehr Speicher erwerben.

DTWL015E Net.Data stellte einen ungültigen Tabellenparameter *<parametername>* in Funktion *<funktionsname>* fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass der angegebene Parameter für eine Tabelle nicht gültig ist.

Benutzeraktion: Weitere Informationen zu Tabellenparameterwerten finden Sie im Handbuch *Net.Data Reference*. Stellen Sie sicher, dass die richtige Parameterart angegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL016E Net.Data stellte einen ungültigen Zeichenfolgeparameter *<parametername>* in Funktion *<funktionsname>* fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass der angegebene Parameter kein gültiger Zeichenfolgeparameter ist.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der richtige Zeichenfolgeparameter angegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL017E Net.Data stellte einen ungültigen Ausgabeparameter *<parametername>* in Funktion *<funktionsname>* fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass der angegebene Parameter kein gültiger Ausgabeparameter ist.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der richtige Ausgabeparameter angegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL018E Net.Data stellte einen Nullwert in Parameter *<parametername>* in Funktion *<funktionsname>* fest.

Erläuterung: Net.Data stellte einen Nullwert im angegebenen Parameter fest.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der angegebene Parameter einen Wert enthält, der ungleich Null ist, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL019E Net.Data stellte einen ungültigen Ausgabeparameter in Zeile *<nummer>* fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass der angegebene Parameter kein gültiger Ausgabeparameter ist.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der richtige Ausgabeparameter angegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL021I Net.Data stellte einen internen Fehler in Funktion *<funktionsname>* fest: *<zusätzlicheinformationen>*.

Erläuterung: Ein Aufruf an eine Systemfunktion ist fehlgeschlagen. Es handelt sich hierbei um einen internen Fehler, der an Net.Data gemeldet wurde. Möglicherweise ist eine Benutzerinteraktion erforderlich, oder es handelt sich um einen temporären Systemfehler, der von Net.Data nicht verarbeitet werden kann.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie Ihre Konfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den zuständigen Systemadministrator.

DTWL022E Net.Data kann die Funktion *<funktionsname>* in Datei *<dateiname>* nicht verarbeiten.

Erläuterung: Net.Data konnte die angegebene Datei nicht verarbeiten, weil die Datei nicht vorhanden ist oder von Net.Data vermutlich aufgrund falscher Leseberechtigungen nicht geöffnet werden konnte.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die angegebene Datei vorhanden ist und Net.Data über die erforderliche Berechtigung verfügt. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

DTWL023E Net.Data stellte eine ungültige Anzahl Parameter in Funktion <funktionsname> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass eine ungültige Anzahl Parameter angegeben wurde.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl Parameter angegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL024E Net.Data kann nicht alle angeforderten Daten in Funktion <funktionsname> zurückgeben.

Erläuterung: Als Ausgabeparameter wurde eine Tabelle definiert, aber die von der Sprachumgebung zurückgegebene Anzahl Datenzeilen war größer als die maximale zulässige Anzahl Zeilen für diese Tabelle. Es wurden solange Daten in die Tabelle geschrieben, bis diese voll war. Die restlichen Daten wurden gelöscht.

Benutzeraktion: Sie können die gelöschten Daten entweder ignorieren oder die Tabelle vergrößern und die Funktion erneut ausführen.

DTWL025E Net.Data stellte einen ungültigen Wert in Funktion <funktionsname> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte einen ungültigen Wert in der angegebenen Funktion fest.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die angegebene Variable einen gültigen Datentyp enthält, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL026E Net.Data stellte einen Nullwert in Funktion <funktionsname> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte einen Nullwert in der angegebenen Funktion fest.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der angegebene Parameter einen Wert enthält, der

ungleich Null ist, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL027E Net.Data stellte einen ungültigen Zeichenfolgeparameter in Funktion <funktionsname> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass der angegebene Parameter kein gültiger Zeichenfolgeparameter ist.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der richtige Zeichenfolgeparameter angegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL028E Net.Data stellte einen ungültigen Tabellenparameter in Funktion <funktionsname> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass der angegebene Parameter kein gültiger Tabellenparameter ist.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der richtige Tabellenparameter angegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL029E Net.Data stellte einen ungültigen Ausgabeparameter in Funktion <funktionsname> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass der angegebene Parameter kein gültiger Ausgabeparameter ist.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der richtige Ausgabeparameter angegeben wurde, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL031E Auf den angegebenen SMTP-Server <smtp-server> kann nicht zugegriffen werden.

Erläuterung: Net.Data kann keine Verbindung zum angegebenen SMTP-Server herstellen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass Host-Name bzw. IP-Nummer richtig angegeben wurden. Der SMTP-Server muss auf dem angegebenen Host für Anschluss 25 definiert sein.

DTWL032I Bei der Kommunikation mit dem angegebenen SMTP-Server gab der SMTP-Server folgende Fehler-nachricht zurück: <smtp-fehlernachricht>.

Erläuterung: Net.Data versuchte, die E-Mail-Nachricht an den angegebenen SMTP-Server weiterzuleiten. Dabei ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass Sie DTW_SENDMAIL mit gültigen Parametern aufrufen.

DTWL033I Die Verbindung zu dem angegebenen SMTP-Server wurde unterbrochen.

Erläuterung: Net.Data versuchte, die E-Mail-Nachricht an den angegebenen SMTP-Server weiterzuleiten. Dabei wurde die TCP/IP-Verbindung unterbrochen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der angegebene SMTP-Server aktiv ist, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWL034E Der angegebene SMTP-Server unterstützt ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol) nicht, die angegebene E-Mail-Nachricht enthält jedoch ASCII-Zeichen, die nicht im amerikanischen ASCII-Zeichensatz enthalten sind.

Erläuterung: Net.Data kann keine E-Mail-Nachrichten mit 8-Bit-Zeichen an einen SMTP-Server weiterleiten, der nur 7-Bit-Zeichen unterstützt.

Benutzeraktion: Geben Sie entweder einen SMTP-Server an, der ESMTP (8BITMIME) unterstützt, oder verwenden Sie in Ihren E-Mail-Nachrichten keine 8-Bit-Zeichen.

DTWL035I Die Net.Data-Funktion DTW_GETCOOKIE versuchte, ein nicht vorhandenes Cookie auszuführen: <cookie-name>.

Erläuterung: Das Cookie wurde aus einem der folgenden Gründe nicht gefunden:

- Das Cookie wurde nicht definiert.
- Das Cookie ist abgelaufen.
- Das Cookie hat kein Ablaufdatum und ist nicht permanent. Der Web-Browser, der das Cookie empfing, wurde beendet oder ist abgestürzt.
- Das Cookie wurde mit einer Sicherheitsoption gesetzt, und die aktuelle HTTP-Anforderung wurde über einen unsicheren Kanal gesendet.
- Als die Anforderung zum Setzen des Cookies übergeben wurde, akzeptierte der Web-Browser keine Cookies oder führte keine JavaScript-Programme aus.
- Das Cookie wurde vom Web-Browser gelöscht. Die Anzahl Cookies übersteigt die Kapazität des Browsers. Weitere Informationen zu den diesbezüglichen Einschränkungen finden Sie in der Netscape-Spezifikation unter folgender Adresse:

<http://home.netscape.com#46>;

Benutzeraktion: Verwenden Sie zum Bearbeiten dieser Bedingung (Rückkehrcode 8000) einen MESSAGE-Block, oder stellen Sie sicher, dass der Name des Cookies ordnungsgemäß angegeben wurde.

DTWL036E Sendmail kann die DTW_SENDMAIL-Anlage <dateiname> nicht öffnen.

Erläuterung: Net.Data konnte die angegebene Anlage nicht öffnen, weil die Datei nicht vorhanden ist oder Net.Data nicht über die entsprechende Berechtigung zum Öffnen der Datei verfügt.

Benutzeraktion: Geben Sie einen gültigen Pfad und Dateinamen für die Anlage an, und stellen Sie sicher, dass Net.Data über die entsprechende Berechtigung verfügt. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang.

DTWL037I Net.Data versuchte, die Datei
<dateiname> zu lesen, die zu groß
ist für eine Net.Data-Variable.

Erläuterung: DTWF_READFILE versuchte, eine Datei zu lesen, die zu groß für eine Net.Data-Variable ist. Informationen zu Längenbegrenzungen bei Variablen finden Sie im Handbuch *Net.Data Reference*.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Dateien für die Net.Data-Variable nicht zu groß sind. Sie können die Dateien beispielsweise vor dem Lesen in kleinere Einheiten unterteilen.

DTWL040I Net.Data kann die Datei <dateiname> nicht lesen.

Erläuterung: Net.Data kann die im Datei-parameter von DTWF_READFILE angegebene Datei nicht lesen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Datei vorhanden ist und in der Funktion in der richtigen Schreibweise angegeben ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass von FFI_PATH der richtige Pfad angegeben wird.

DTWL041I Net.Data kann die Anforderung zum Hochladen der Datei <anforderung> nicht beenden.

Erläuterung: Die Dateiübertragung vom Browser zum Server konnte von Net.Data nicht beendet werden.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Konfigurationsvariable DTW_UPLOAD_DIR in der Net.Data-Initialisierungsdatei auf den richtigen Pfad gesetzt ist.

DTWL042I Net.Data cannot open the output
file named <file_name>

Erläuterung: Net.Data konnte die angegebene Datei nicht öffnen, die als Standardausgabe eines Perl-Scripts, eines REXX-Programms oder eines Programms der Systemsprachumgebung verwendet wird.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWL043I Net.Data cannot remove the out-
put file named <file_name>

Erläuterung: Net.Data konnte die angegebene Datei nicht löschen, die als Standardausgabe eines Perl-Scripts, eines REXX-Programms oder eines Programms der Systemsprachumgebung verwendet wird.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWL044I Net.Data cannot open the script
file named <file_name>

Erläuterung: Net.Data konnte das angegebene Script nicht öffnen, das zum Ausführen eines Perl-Scripts, eines REXX-Programms oder eines Programms der Systemsprachumgebung verwendet wird.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWL045I Net.Data cannot remove the script
file named <file_name>

Erläuterung: Net.Data konnte das angegebene Script nicht löschen, das zum Ausführen eines Perl-Scripts, eines REXX-Programms oder eines Programms der Systemsprachumgebung verwendet wird.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWL046I Net.Data cannot open the
DTWPIPE file named <file_name>

Erläuterung: Net.Data konnte die angegebene Datei nicht öffnen, die für die Rückgabe von Parametern eines Perl-Scripts, eines REXX-Programms oder eines Programms der Systemsprachumgebung verwendet wird.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

**DTWL047I Net.Data cannot remove the
DTWPIPE file named <file_name>**

Erläuterung: Net.Data konnte die angegebene Datei nicht löschen, die für die Rückgabe von Parametern eines Perl-Scripts, eines REXX-Programms oder eines Programms der System-sprachumgebung verwendet wird.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

**DTWP000E Net.Data stellte einen LIST-
Definitionsfehler fest: <datei>.**

Erläuterung: Net.Data konnte den angegebenen Parameter %LIST nicht wie zuvor deklariert definieren.

Benutzeraktion: Ändern Sie den angegebenen %LIST-Namen in einen eindeutigen Namen, und wiederholen Sie den Vorgang.

**DTWP001E Net.Data kann die Makrodatei
<makroname> nicht finden.**

Erläuterung: Net.Data konnte die angegebene Makrodatei nicht finden, weil die Datei nicht vorhanden ist oder von Net.Data nicht geöffnet werden konnte.

Benutzeraktion: Geben Sie einen gültigen Pfad und Namen für die Makrodatei an, und wiederholen Sie den Vorgang.

**DTWP003E Net.Data stellte einen doppelten
HTML- oder XML-Blocknamen
fest: <blockname> <datei>.**

Erläuterung: Net.Data konnte die Verarbeitung nicht fortsetzen, da der HTML- oder XML-Block doppelt vorhanden ist.

Benutzeraktion: Ändern Sie den angegebenen HTML- oder XML-Blocknamen in einen eindeutigen Namen, und wiederholen Sie den Vorgang.

**DTWP005E Net.Data stellte ein ungültiges
Symbol fest: <symbolname> <datei>.**

Erläuterung: Net.Data konnte die Verarbeitung nicht fortsetzen, da das angegebene Symbol ungültig ist.

Benutzeraktion: Entfernen Sie das angegebene ungültige Symbol aus der Makrodatei, und wiederholen Sie den Vorgang.

**DTWP006E Net.Data stellte ein unerwartetes
Ende der Makrodatei <makroname>
fest.**

Erläuterung: Net.Data konnte die Verarbeitung nicht fortsetzen, da ein unerwartetes Dateiende festgestellt wurde.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass alle Net.Data-Blöcke mit %} enden. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

**DTWP007I Net.Data kann die
%INCLUDE_URL-Adresse <url-
adresse> nicht verarbeiten.**

Erläuterung: Net.Data konnte die über die %INCLUDE_URL-Adresse angegebene URL nicht einfügen, da die URL nicht vorhanden oder ungültig war.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die angegebene %INCLUDE_URL-Adresse vorhanden und der Webserver aktiv ist. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

**DTWP009E Net.Data stellte eine Zeichenfolge
in Anführungszeichen fest, die
sich über mehrere Zeilen
erstreckt: <zeichenfolgename>.**

Erläuterung: Die Länge einer Zeichenfolge, die in Anführungszeichen gesetzt ist, darf eine Zeile nicht überschreiten.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die in Anführungszeichen gesetzte Zeichenfolge in einer Zeile steht. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWP010I Net.Data kann die %INCLUDE-Anweisung für die Datei <dateiname> nicht verarbeiten.

Erläuterung: Net.Data konnte die %INCLUDE-Anweisung verarbeiten, weil die angegebene Datei nicht vorhanden ist oder von Net.Data nicht geöffnet werden konnte.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die angegebene Datei vorhanden ist und Net.Data über die entsprechende Leseberechtigung verfügt. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWP011I Net.Data kann die %INCLUDE- oder %INCLUDE_URL-Anweisung für die Datei bzw. die URL <datei-oder-url-name> nicht verarbeiten, weil sie zu stark verschachtelt ist.

Erläuterung: Net.Data konnte die %INCLUDE- oder %INCLUDE_URL-Anweisung nicht verarbeiten, weil die Datei oder URL zu stark verschachtelt ist. Die maximale Anzahl verschachtelter %INCLUDE-Anweisungen oder -Blöcke ist 10.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die angegebene %INCLUDE- oder %INCLUDE_URL-Anweisung keine weiteren Dateien mit einer Verschachtelungstiefe größer gleich 10 enthält. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWP013I Net.Data stellte eine Ausnahmebedingung in D2Wtable_ErrRange fest: <name-der-ausnahmebedingung>.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWP014I Net.Data stellte eine Ausnahmebedingung in D2Wtable_ErrNoMemory fest: <name-der-ausnahmebedingung>.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWP015I Net.Data stellte eine Ausnahmebedingung in D2Wtable_ErrInvalid fest: <name-der-ausnahmebedingung>.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWP016I Net.Data stellte eine Ausnahmebedingung in D2Wtable_ErrTooBig fest: <name-der-ausnahmebedingung>.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWP018E Net.Data stellte die ungültige Verwendung der EXEC-Variablen in einem SQL-Befehl in Zeile <nummer> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte die ungültige Verwendung der angegebenen EXEC-Variablen fest und kann die Verarbeitung nicht fortsetzen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich die angegebene EXEC-Variable nicht in einem SQL-Befehl befindet. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWP019E Net.Data stellte die ungültige Verwendung der EXEC-Variablen in einer Net.Data-Systemvariablen in Zeile <nummer> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte die ungültige Verwendung der angegebenen EXEC-Variablen fest und kann die Verarbeitung nicht fortsetzen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich die angegebene EXEC-Variable nicht in einer Net.Data-Systemvariablen befindet. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWP020E Net.Data stellte die ungültige Verwendung der EXEC-Variablen in einer anderen EXEC-Variablendefinition in Zeile <nummer> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte die ungültige Verwendung der angegebenen EXEC-Variablen fest und kann die Verarbeitung nicht fortsetzen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich die angegebene EXEC-Variable nicht in einer anderen EXEC-Variablendefinition befindet. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWP021E Net.Data stellte die ungültige Verwendung der EXEC-Variablen in einer bedingten Zeichenfolge in Zeile <nummer> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte die ungültige Verwendung der angegebenen EXEC-Variablen fest und kann die Verarbeitung nicht fortsetzen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich die angegebene EXEC-Variable nicht in einer bedingten Zeichenfolge befindet. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWP022E Net.Data stellte die ungültige Verwendung der EXEC-Variablen in einer LIST-Variablen in Zeile <nummer> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte die ungültige Verwendung der angegebenen EXEC-Variablen fest und kann die Verarbeitung nicht fortsetzen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich die angegebene EXEC-Variable nicht in einer LIST-Variablen befindet. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWP023E Net.Data stellte die ungültige Verwendung der EXEC-Variablen in einer EXEC_SQL-Anweisung in Zeile <nummer> fest.

Erläuterung: Net.Data stellte die ungültige Verwendung der angegebenen EXEC-Variablen fest und kann die Verarbeitung nicht fortsetzen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich die angegebene EXEC-Variable nicht im Namen einer EXEC_SQL-Anweisung befindet. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWP025E Net.Data erwartete ELSEIF/ELSE/ELIF und fand IF <name>.

Erläuterung: Die verschachtelte %IF-Struktur ist ungültig.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die verschachtelte IF-Struktur in der Makrodatei.

DTWP026E Net.Data stellte zu tief verschachtelte IF-Anweisungen fest: <name>.

Erläuterung: Es können höchstens 1024 IF-Anweisungen ineinander verschachtelt sein.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die verschachtelte IF-Struktur in der Makrodatei.

DTWP027E Net.Data stellte ein unpaariges Vorkommen von ELSEIF/ELSE/ELIF fest: <name>.

Erläuterung: Es ist eine ELSEIF/ELSE/ELIF-Anweisung ohne entsprechende IF-Anweisung vorhanden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die verschachtelte IF-Struktur in der Makrodatei.

DTWP028E Net.Data stellte ein ENDIF ohne entsprechendes Gegenstück fest: <name>.

Erläuterung: Es ist eine ENDIF-Anweisung ohne entsprechende IF-Anweisung vorhanden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die verschachtelte IF-Struktur in der Makrodatei.

DTWP029E Net.Data kann den HTML- oder XML-Block <blockname> in Datei <datei> nicht finden.

Erläuterung: Der angegebene HTML- oder XML-Block ist entweder nicht in der Makrodatei vorhanden, oder es wurde kein HTML- oder XML-Block angegeben.

Benutzeraktion: Geben Sie einen gültigen HTML- oder XML-Block ein, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWP030E Net.Data stellte in Funktion <funktionsname> mehrere %REPORT-Blöcke fest.

Erläuterung: Release 2 von Net.Data unterstützt mehrere %REPORT-Blöcke nur für DB2.

Benutzeraktion: Verwenden Sie nur einen %REPORT-Block in der Funktion.

DTWP031E Net.Data stellte einen Variablenverweis fest, der mehrere Zeilen umfasst: <zeichenfolgenname>.

Erläuterung: Eine Variablenreferenz darf nicht länger als eine Zeile sein.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die

Variablenreferenz in einer Zeile steht. Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWQ000I Net.Data stellte beim Zuordnen von DB2-Ressourcen zur Ausführung des angegebenen Plans einen Fehler fest: <planname>, SSID: <subsystem-id>, Rückkehrcode: <rückkehrcode>, Ursache: <zusätzliche-informationen>.

Erläuterung: Net.Data stellte beim Verarbeiten eines OPEN-Befehls einen Fehler fest. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *DB2 Messages and Codes*.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der DB2-Planname und die Subsystem-ID korrekt sind.

DTWQ001I Net.Data stellte beim Aufheben der Zuordnung von DB2-Ressourcen einen Fehler fest: Rückkehrcode: <rückkehrcode>, Ursache: <zusätzliche-informationen>.

Erläuterung: Net.Data stellte beim Verarbeiten eines CLOSE-Befehls einen Fehler fest. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *DB2 Messages and Codes*.

Benutzeraktion: Benachrichtigen Sie den zuständigen Systemprogrammierer.

DTWQ002I Net.Data kann den SQL-Deskriptorbereich in der Funktion exec_start nicht zuordnen.

Erläuterung: Net.Data steht nicht mehr genügend Speicher zur Verfügung, deshalb kann der SQL-Deskriptorbereich in der Funktion exec_start nicht zugeordnet werden.

Benutzeraktion: Geben Sie genügend Speicher frei, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWQ003I Net.Data kann SQLDA-Host-Variablen in der Funktion `exec_start` nicht zuordnen.

Erläuterung: Net.Data steht nicht mehr genügend Speicher zur Verfügung, deshalb können keine SQLDA-Host-Variablen in der Funktion `exec_start` zugeordnet werden.

Benutzeraktion: Geben Sie genügend Speicher frei, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWQ005I Die Net.Data-ODBC-Sprachumgebung konnte die Umgebungskennung nicht zuordnen.

Erläuterung: Die Net.Data-ODBC-Sprachumgebung konnte die angegebene Kennung nicht zuordnen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die ODBC-Konfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWQ006I Die Net.Data-ODBC-Sprachumgebung konnte die Verbindungskennung nicht zuordnen.

Erläuterung: Die Net.Data-ODBC-Sprachumgebung konnte die angegebene Kennung nicht zuordnen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die ODBC-Konfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWQ007I Die Net.Data-ODBC-Sprachumgebung konnte die Anweisungskennung nicht zuordnen.

Erläuterung: Die Net.Data-ODBC-Sprachumgebung konnte die angegebene Kennung nicht zuordnen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die ODBC-Konfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWQ008I Die Net.Data-ODBC-Sprachumgebung stellte einen Fehler beim Laden der CLI-Initialisierungsdatei fest: **Rückkehrcode:** `<rückkehrcode>`, **Fehlercode:** `<fehlercode>`, **Informationscode:** `<informationscode>`.

Erläuterung: In der Net.Data-Konfigurationsdatei wurde für die Variable `DSNAOINI` eine ungültige Datei angegeben.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die angegebene Datei eine sequenzielle Datei oder Teildatei einer partitionierten Datei ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass sie auf eine gültige CLI-Initialisierungsdatei verweist und der Benutzer über die entsprechende Leseberechtigung verfügt.

DTWQ009I Die Net.Data-ODBC-Sprachumgebung stellte beim Ausführen von `DSNAOTRC` einen Fehler fest: **Rückkehrcode:** `<rückkehrcode>`, **Fehlercode:** `<fehlercode>`, **Informationscode:** `<informationscode>`.

Erläuterung: In der Net.Data-Konfigurationsdatei wurde für die Variable `DSNAOTRC` eine ungültige Datei angegeben.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die angegebene Datei eine sequenzielle Datei ist und der Benutzer über die entsprechende Aktualisierungsberechtigung verfügt.

DTWQ010E Net.Data stellte einen ungültigen SQL-Datentyp fest: `<name-des-SQL-datentyps>`.

Erläuterung: Net.Data stellte einen ungültigen SQL-Datentyp fest.

Benutzeraktion: Geben Sie einen gültigen SQL-Datentyp an, und wiederholen Sie den Vorgang. Im Handbuch *Net.Data Verwaltung und Programmierung* finden Sie eine Liste gültiger SQL-Datentypen für Ihr Betriebssystem.

DTWQ011I Net.Data stellte beim Initialisieren einer Verbindung zu DB2 mit SSID <ssid-name> einen Fehler fest: Rückkehrcode: <rückkehr-code>, Ursachencode: <ursachen-code>.

Erläuterung: Net.Data stellte bei einer IDENTIFY-Verarbeitung zur Initialisierung einer DB2-Verbindung einen Fehler fest. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *DB2 Messages and Codes*.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die DB2-Subsystem-ID korrekt und aktiv ist.

DTWQ012I Net.Data stellte beim Zuordnen von Benutzer <benutzername> zu einer DB2-Verbindung mit der SSID <ssid-name> einen Fehler fest: Rückkehrcode: <rückkehr-code>, Ursachencode: <ursachen-code>.

Erläuterung: Net.Data stellte bei einer SIGNON-Verarbeitung für die Zuordnung einer neuen Berechtigungs-ID zu einer DB2-Verbindung einen Fehler fest. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *DB2 Messages and Codes*.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der Benutzer über die Berechtigung zur Herstellung einer Verbindung mit DB2 verfügt.

DTWQ013I Net.Data stellte beim Zuordnen von DB2-Ressourcen mit Plan <planname> und SSID <ssid-name> einen Fehler fest: Rückkehrcode: <rückkehr-code>, Ursachencode: <ursachen-code>.

Erläuterung: Net.Data stellte bei einer CREATE THREAD-Verarbeitung für die Zuordnung von DB2-Ressourcen, die zur Ausgabe von SQL erforderlich ist, einen Fehler fest. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch *DB2 Messages and Codes*.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der DB2-Planname korrekt ist und das richtige DBRM in den Plan eingebunden ist.

DTWQ014I Net.Data stellte beim Aktualisieren einer Verbindung zu DB2 mit SSID <ssid-name> einen Fehler fest: Rückkehrcode: <rückkehr-code>, Ursachencode: <ursachen-code>.

Erläuterung: Net.Data stellte beim Wechsel zur angegebenen Subsystem-ID einen Fehler fest.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass das DB2-Subsystem noch aktiv ist.

DTWQ015I Net.Data stellte einen DB2-Fehler fest: SQL-Code: <sql-code>, Ursachencode: <ursachen-code>.

Erläuterung: Möglicherweise wird vom neuen Operator NULL ausgegeben, weil nicht genügend Speicher vorhanden ist.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWQ016I Net.Data stellte in der SQL- oder ODBC-Sprachumgebung eine ungültige SQL-Kennung fest.

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass in der SQL- oder ODBC-Sprachumgebung eine ungültige SQL-Kennung vorhanden ist.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Datenbank oder ODBC-Verbindung.

DTWQ017E Net.Data stellte in Funktion <funktionsname> einen ungültigen Aufruf einer gespeicherten Prozedur fest.

Erläuterung: Die Syntax des Aufrufs der gespeicherten Prozedur ist nicht korrekt.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Syntax des Aufrufs der gespeicherten Prozedur korrekt ist.

DTWQ018E Net.Data stellte in Funktion *<funktionsname>* im Aufruf einer gespeicherten Prozedur eine ungültige Parameterliste fest.

Erläuterung: Die Syntax der Parameterliste im Aufruf der gespeicherten Prozedur ist ungültig.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Syntax der Parameterliste in der CALL-Anweisung der gespeicherten Prozedur korrekt ist.

DTWQ019E Net.Data stellte in Funktion *<funktionsname>* eine Eingabetabelle als Ausgabetable für eine gespeicherte Prozedur fest.

Erläuterung: Net.Data kann nicht in eine Eingabeparametertabelle schreiben.

Benutzeraktion: Deklarieren Sie den Tabellenparameter in der Funktionsparameterliste als OUT-Parameter.

DTWQ020E Net.Data stellte in Funktion *<funktionsname>* einen fehlenden Namen einer gespeicherten Prozedur fest.

Erläuterung: Net.Data kann den Namen der gespeicherten Prozedur im Aufruf der gespeicherten Prozedur nicht finden.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der CALL-Anweisung der gespeicherten Prozedur ein Name zugeordnet ist.

DTWQ021E Net.Data stellte im Aufruf der gespeicherten Prozedur in Funktion *<funktionsname>* zu viele Ergebnismengen fest.

Erläuterung: Die Anzahl der Ergebnismengen im Aufruf einer gespeicherten Prozedur ist auf 32 beschränkt.

Benutzeraktion: Ändern Sie den Aufruf der gespeicherten Prozedur.

DTWQ022E Net.Data stellte fest, dass eine Tabelle mehreren %REPORT-Blöcken in Funktion *<funktionsname>* zugeordnet ist.

Erläuterung: In einer Net.Data-Funktion ist pro Tabelle nur ein %REPORT-Block zulässig.

Benutzeraktion: Verwenden Sie nur einen %REPORT-Block pro Tabelle.

DTWQ023E Net.Data stellte eine Ergebnismenge fest, die nicht im Aufruf der gespeicherten Prozedur in Funktion *<funktionsname>* angegeben war.

Erläuterung: Net.Data stellte einen %REPORT-Block mit einem Tabellennamen fest, der nicht mit einer in der CALL-Anweisung der gespeicherten Prozedur aufgeführten Tabelle übereinstimmt.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der Tabellename für den %REPORT-Block mit den Tabellen in der CALL-Anweisung der gespeicherten Prozedur übereinstimmt.

DTWQ024E Net.Data stellte mehrere %REPORT-Blöcke in Funktion *<funktionsname>* fest. Dabei gab mindestens ein %REPORT-Block einen Tabellennamen an, bei einem anderen war dies nicht der Fall.

Erläuterung: Wenn mehrere %REPORT-Blöcke vorhanden sind und der erste %REPORT-Block einen Tabellennamen angibt, müssen die restlichen Blöcke ebenfalls einen Namen angeben. Wenn der erste %REPORT-Block keinen Tabellennamen angibt, dann dürfen auch die anderen %REPORT-Blöcke keinen Tabellennamen angeben.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass entweder alle oder keiner der %REPORT-Blöcke in der Funktion Tabellennamen angeben.

DTWQ025I Net.Data kann keine temporäre Datei für ein LOB erstellen.

Erläuterung: Net.Data konnte im Unterverzeichnis *tmplobs* des über HTML_PATH angegebenen Verzeichnisses keine temporäre Datei erstellen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der HTML_PATH in der Net.Data-Initialisierungsdatei gesetzt ist und Net.Data über die Berechtigung zum Erstellen von Dateien in diesem Verzeichnis verfügt.

DTWQ026I Net.Data kann keine temporäre Datei für ein LOB öffnen.

Erläuterung: Net.Data konnte im Unterverzeichnis *tmplobs* des über HTML_PATH angegebenen Verzeichnisses keine temporäre Datei öffnen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass HTML_PATH in der Net.Data-Initialisierungsdatei gesetzt ist und Net.Data über die Berechtigung zum Erstellen von Dateien in diesem Verzeichnis verfügt.

DTWQ027I Net.Data kann keine Daten aus dem LOB abrufen.

Erläuterung: Der GetData-Aufruf vom Datenbank-Server konnte die Daten für diese LOB-Spalte nicht zurückgeben.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie den Zugriff auf die Datenbank für diese LOB-Spalte.

DTWQ028I Net.Data stellte fest, dass die maximale Anzahl Ergebnismengen überschritten wurde.

Erläuterung: Es können maximal 32 Ergebnismengen gleichzeitig vom Makro bearbeitet werden.

Benutzeraktion: Schreiben Sie das Makro um, damit höchstens 32 Ergebnismengen gleichzeitig verarbeitet werden.

DTWQ029I Net.Data stellte eine leere Ergebnismenge fest.

Erläuterung: Es wurde eine leere Ergebnismenge zurückgegeben.

Benutzeraktion: Es ist keine Maßnahme erforderlich. Verwenden Sie zum Unterdrücken dieser Nachricht den MESSAGE-Block, um SQLCODE 100 zu erfassen und keine Ergebnismenge zurückzugeben.

DTWQ030I Net.Data benötigt Daten zur Ausführung.

Erläuterung: Es handelt sich hierbei um einen internen Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie diesen Fehler dem Net.Data-Service.

DTWQ031I Net.Data encountered an error storing a Web page in the cache; SQLCODE='<sqlcode>', SQLSTATE='<sqlstate>'

Erläuterung: Der Versuch von Net.Data, eine zwischengespeicherte Webseite in DB2 zu speichern, ist mit dem angegebenen SQLCODE- und SQLSTATE-Wert fehlgeschlagen.

Benutzeraktion: Schlagen Sie den SQLCODE- und SQLSTATE-Wert im Handbuch für DB2-Nachrichten nach, und korrigieren Sie den Fehler.

DTWQ032I Net.Data encountered an error retrieving a Web page from the cache; SQLCODE='<sqlcode>', SQLSTATE='<sqlstate>'

Erläuterung: Der Versuch von Net.Data, eine zwischengespeicherte Webseite aus DB2 abzurufen, ist mit dem angegebenen SQLCODE- und SQLSTATE-Wert fehlgeschlagen.

Benutzeraktion: Schlagen Sie den SQLCODE- und SQLSTATE-Wert im Handbuch für DB2-Nachrichten nach, und korrigieren Sie den Fehler.

DTWQ033I Net.Data encountered an error attempting automatic cache management;
SQLCODE='<sqlcode>',
SQLSTATE='<sqlstate>'

Erläuterung: Der Versuch von Net.Data, eine automatische Cache-Verwaltung auszuführen, ist mit dem angegebenen SQLCODE- und SQLSTATE-Wert fehlgeschlagen.

Benutzeraktion: Schlagen Sie den SQLCODE- und SQLSTATE-Wert im Handbuch für DB2-Nachrichten nach, und korrigieren Sie den Fehler, oder löschen Sie die Konfigurationsvariable DTW_CACHE_MANAGEMENT_INTERVAL aus der Initialisierungsdatei.

DTWR000I Net.Data kann auf die Oracle-Nachricht für SQL-Code <sql-code> nicht zugreifen: <zusätzliche-informationen>.

Erläuterung: Net.Data konnte auf die angegebene Oracle-Nachricht nicht zugreifen. Möglicherweise ist die Oracle-Umgebung nicht ordnungsgemäß konfiguriert, oder der Zugriff auf die Datei mit der Fehlernachricht ist nicht möglich.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an den zuständigen Oracle-Administrator.

DTWR001E Die Sprachumgebung DTW_ORA bietet keine Unterstützung für mehrere Ergebnismengen.

Erläuterung: Die Sprachumgebung DTW_ORA bietet keine Unterstützung für mehrere Ergebnismengen.

Benutzeraktion: Entfernen Sie alle SQL-Anweisungen aus den Funktionsblöcken der Sprachumgebung DTW_ORA, die mehrere Ergebnismengen generieren.

DTWU000E Net.Data kann die Umgebungsvariable nicht über die API vom Server abrufen: <variablenname>.

Erläuterung: Net.Data kann die Umgebungsvariable nicht über die API vom Server abrufen. Überprüfen Sie die Konfigurationsdatei des Servers, um sicherzustellen, dass das API-Plug-In für Net.Data ordnungsgemäß aktiviert ist.

Benutzeraktion: Wenn Sie Net.Data im API-Plug-In-Modus ausführen, müssen Sie das API-Plug-In in der Konfigurationsdatei des Servers korrekt angeben. Lesen Sie die diesbezüglichen Informationen im Handbuch *Verwaltung und Programmierung*, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWU001I Net.Data kann den Speicherbereich vom Netscape-Server nicht über NSAPI zuordnen.

Erläuterung: Wird Net.Data im NSAPI-Plug-In-Modus ausgeführt, ordnet Net.Data den Speicher über die NSAPI-Speicherverwaltungsroutine vom Netscape-Server zu. Der Server kann Net.Data nicht mehr Speicherplatz zuordnen.

Benutzeraktion: Stoppen Sie den Server, und starten Sie ihn erneut.

DTWU003E Net.Data kann die Umgebungsvariable nicht über die API vom Server abrufen.

Erläuterung: Net.Data kann die Umgebungsvariable nicht über die API vom Server abrufen. Überprüfen Sie die Konfigurationsdatei des Servers, um sicherzustellen, dass das API-Plug-In für Net.Data ordnungsgemäß aktiviert ist.

Benutzeraktion: Wenn Sie Net.Data im API-Plug-In-Modus ausführen, müssen Sie das API-Plug-In in der Konfigurationsdatei des Servers korrekt angeben. Lesen Sie die diesbezüglichen Informationen im Handbuch *Verwaltung und Programmierung*, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWV000E Das Net.Data-Makro-Servlet stellte einen ungültigen Makronamen fest.

Erläuterung: Das Net.Data-Makro-Servlet ist entweder leer, auf Null gesetzt oder nicht vorhanden. Für das Net.Data-Makro-Servlet muss ein gültiger, vollständig qualifizierter Net.Data-Makroname angegeben sein.

Benutzeraktion: Geben Sie einen gültigen Makronamen unter Verwendung des Parameters `<MACRO>` an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWV001E Das Net.Data-Makro-Servlet stellte einen ungültigen Namen für einen HTML- oder XML-Block fest.

Erläuterung: Der Name für den HTML- oder XML-Block ist entweder auf Null gesetzt oder leer. Für das Net.Data-Makro-Servlet muss ein gültiger HTML- oder XML-Blockname angegeben werden, damit es im angegebenen Net.Data-Makro ausgeführt werden kann.

Benutzeraktion: Geben Sie unter Verwendung des Parameters `<BLOCK>` einen gültigen HTML- oder XML-Blocknamen im angegebenen Net.Data-Makro an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWV007E Das Net.Data-Funktions-Servlet stellte eine ungültige Sprachumgebung fest.

Erläuterung: Die Sprachumgebung für das Net.Data-Funktions-Servlet ist entweder leer, auf Null gesetzt oder nicht vorhanden. Für das Net.Data-Funktions-Servlet muss eine gültige Net.Data-Sprachumgebung angegeben werden.

Benutzeraktion: Geben Sie unter Verwendung des Parameters `<LANGENV>` eine gültige Sprachumgebung an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWV008E Das Net.Data-Funktions-Servlet stellte einen ungültigen Namen für eine Funktion oder eine gespeicherte Prozedur oder eine ungültige SQL-Anweisung fest.

Erläuterung: Der Name für eine Funktion oder eine gespeicherte Prozedur oder die SQL-Anweisung eines Net.Data-Funktions-Servlets ist entweder leer, auf Null gesetzt oder nicht vorhanden. Für das Net.Data-Funktions-Servlet muss ein gültiger Name für eine Funktion oder eine gespeicherte Prozedur oder eine gültige SQL-Anweisung angegeben werden.

Benutzeraktion: Geben Sie unter Verwendung des Parameters `<FUNC>` entweder einen gültigen Namen für eine Funktion oder unter Verwendung des Parameters `<SQL>` eine gültige SQL-Anweisung/einen gültigen Namen für eine gespeicherte Prozedur an.

DTWV011E Das Net.Data-Servlet stellte einen ungültigen HTML-Pfad fest.

Erläuterung: Der HTML-Pfad des Net.Data-Servlets ist entweder leer, auf Null gesetzt oder nicht vorhanden. Für das Net.Data-Servlet muss ein gültiger, vollständig qualifizierter HTML-Pfad für den Webserver (z. B. "e:\ibmwww\html") angegeben werden.

Benutzeraktion: Geben Sie unter Verwendung des Parameters `<HTMLPATH>` einen gültigen HTML-Pfad ein, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWV012E Der von Net.Commerce oder der Basismethode des Net.Data-Servlets an Net.Data übergebene Ausgabepuffer ist zu klein. Übergeben Sie einen größeren Puffer.

Erläuterung: Net.Data stellte einen internen Fehler fest. Es handelt sich dabei um einen internen Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWX000E Die Net.Data-REXX-Sprachumgebung stellte beim Ausführen einer REXX-Anweisung einen Fehler fest.

Erläuterung: In der DTW_REXX-Inline-Funktion oder im externen REXX-Script wurde eine ungültige REXX-Anweisung gefunden.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass alle REXX-Anweisungen in der DTW_REXX-Inline-Funktion oder im externen REXX-Script gültig sind.

DTWX001E Die Net.Data-REXX-Sprachumgebung stellte beim Verarbeiten der Ergebnisdatei einen Fehler fest.

Erläuterung: Net.Data stellte in der Ergebnisdatei ein unerwartetes Token fest, das vom Modul DTWGENOU generiert wurde.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWX002I Die Net.Data-REXX-Sprachumgebung stellte beim Einrichten einer OpenEdition MVS REXX-Umgebung einen Fehler fest.

Erläuterung: Net.Data konnte das Modul BPX-WRBLD zum Erstellen einer OE MVS REXX-Umgebung nicht abrufen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass das Modul BPXWRBLD in Ihrer Umgebung verfügbar ist.

DTWX003I Die Net.Data-REXX-Sprachumgebung stellte beim Erstellen einer OpenEdition MVS REXX-Umgebung einen Fehler fest: Rückkehrcode: <rückkehrcode>.

Erläuterung: Net.Data konnte keine OpenEdition MVS REXX-Umgebung erstellen.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWX004I Die Net.Data-REXX-Sprachumgebung konnte keinen Speicher für die Funktion zuordnen.

Erläuterung: Net.Data konnte keinen Speicher für alle REXX-Variablen zuordnen. In der DTW_REXX-Inline-Funktion oder im externen REXX-Script sind zu viele Variablen vorhanden.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Systemadministrator.

DTWY000I Net.Data kann auf die Sybase-Nachricht für SQL-Code <sql-code> nicht zugreifen: <zusätzliche-informationen>.

Erläuterung: Net.Data konnte auf die angegebene Sybase-Nachricht nicht zugreifen. Möglicherweise ist die Sybase-Umgebung nicht ordnungsgemäß konfiguriert, oder der Zugriff auf die Datei mit der Fehlernachricht ist nicht möglich.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie den angegebenen Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an den zuständigen Sybase-Administrator.

DTWY001E Die Sprachumgebung DTW_SYB bietet keine Unterstützung für mehrere Ergebnismengen.

Erläuterung: Die Sprachumgebung DTW_SYB bietet keine Unterstützung für mehrere Ergebnismengen.

Benutzeraktion: Entfernen Sie alle SQL-Anweisungen aus den Funktionsblöcken der Sprachumgebung DTW_SYB, die mehrere Ergebnismengen generieren.

DTWZ000I Der Zugriff auf die Makrodatei wurde verweigert, da nicht in der ACL-Datei aufgeführt.

Erläuterung: Die Makrodatei ist in der ACL-Datei nicht aufgeführt, deshalb wurde der Zugriff verweigert.

Benutzeraktion: Fügen Sie die Datei der ACL-Datei hinzu, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWZ001I Authentifizierung für Benutzer *<benutzername>* ist fehlgeschlagen.

Erläuterung: Die Authentifizierung für den angegebenen Benutzer ist fehlgeschlagen, weil Benutzer-ID oder Kennwort nicht korrekt ist.

Benutzeraktion: Geben Sie eine gültige Benutzer-ID und ein gültiges Kennwort an, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWZ002I Die ACL-Datei erteilt nicht die erforderlichen Rechte für den Zugriff auf die Makrodatei: ACL-Datei: *<acl-name>*, Makrodatei: *<makroname>*, Benutzer-ID: *<benutzer-id>*, Host-IP-Adresse: *<ip-adresse>*, Host-Name: *<host-name>*, HTTP-Methode: *<methode>*, Name des HTML- oder XML-Blocks: *<blockname>*.

Erläuterung: Die Authentifizierung für die angegebene Makrodatei, den angegebenen Abschnitt und den angegebenen Benutzer ist fehlgeschlagen.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie den Fehler, und wiederholen Sie den Vorgang.

DTWZ003I Net.Data kann die ACL-Datei *<dateiname>* nicht verarbeiten.

Erläuterung: Net.Data konnte die angegebene Datei nicht verarbeiten, weil die Datei anscheinend nicht das richtige Format hat.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die angegebene Datei vorhanden ist und das richtige Format aufweist.

DTWZ004I Net.Data stellte einen ungültigen MACRO_PATH fest.

Erläuterung: Die Net.Data-Datei *db2www.ini* enthält eine ungültige MACRO_PATH-Anweisung, oder die Anweisung ist nicht vorhanden.

Benutzeraktion: Geben Sie einen gültigen MACRO_PATH an, und wiederholen Sie den Vorgang.

Kapitel 2. Rückkehrcodes

In diesem Abschnitt werden die Codes beschrieben, die von den Net.Data-Funktionen ausgegeben werden. Der Rückkehrcode und der zugehörige Hilfetext werden wie folgt angezeigt:

[*-*]nnnn

Erläuterung: Ein Text, der eine Erklärung zum Fehler enthält.

Benutzeraktion: Eine Maßnahme des Benutzers zum Beheben des Fehlers.

Ein Rückkehrcode kann positiv oder negativ sein:

Positive Rückkehrcodes

Weisen auf einen Fehler in der Funktion hin, beispielsweise einen Syntaxfehler, ungültige Werte oder einen Systemfehler.

Negative Rückkehrcodes

Weisen auf einen internen Net.Data-Fehler hin.

-1002

Erläuterung: Ein Aufruf an eine interne Funktion ist fehlgeschlagen. Dies ist ein interner Net.Data-Fehler.

Benutzeraktion: Melden Sie den Fehler dem zuständigen Softwareservice.

-1001

Erläuterung: Der Server konnte eine Net.Data-Anforderung zum Zuordnen von Speicher nicht verarbeiten.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der Server über eine ausreichende Speicherkapazität verfügt.

1000

Erläuterung: Die bei einem Funktionsaufruf angeforderte Funktion ist keine integrierte Funktion von Net.Data, die unterstützt wird.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der

angegebene Aufruf an die integrierte Funktion keine typografischen Fehler enthält. Im Handbuch *Net.Data Reference* finden Sie eine Liste aller unterstützten integrierten Funktionen.

1001

Erläuterung: Ein Eingabeparameter enthielt einen NULL-Wert.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Parameter definiert und nicht auf NULL gesetzt sind, bevor sie an die Funktion übermittelt werden.

1002

Erläuterung: Ein Eingabeparameter enthielt einen Zeichenfolgewart, der aus einem Nullabschlusszeichen besteht.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der angegebene Parameter keinen NULL-Wert enthält.

1003

Erläuterung: An einen Funktionsaufruf wurde eine falsche Anzahl Parameter übergeben.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die Syntax der Funktion, und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Parameter und nicht mehr als die maximal zulässige Anzahl übergeben werden.

1004

Erläuterung: Ein an einen Funktionsaufruf übergebener Parameter sollte eine Net.Data-Makrotabellenvariable sein, hatte jedoch einen anderen Variablentyp.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Variable in einer DEFINE-Anweisung oder einem DEFINE-Block als TABLE-Variable definiert ist.

1005

Erläuterung: Ein an einen Funktionsaufruf übergebener Parameter sollte eine Zeichenfolgevariable sein, hatte jedoch einen anderen Variablentyp.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Variable in einer DEFINE-Anweisung oder einem DEFINE-Block als Zeichenfolgevariable definiert ist.

1006

Erläuterung: Eine Literalzeichenfolge wurde für einen Parameter, der ein Ausgabeparameter sein sollte, an einen Funktionsaufruf übergeben.

Benutzeraktion: Geben Sie keine Eingabewerte für Ausgabeparameter an. Die Parameterart muss möglicherweise in INOUT geändert werden.

1007

Erläuterung: Ein Parameter enthält einen ungültigen Wert. Eine der folgenden Bedingungen liegt vor:

- Es wurde ein Wert übergeben, der größer als der unterstützte Höchstwert war.

- Es wurde ein Wert übergeben, der kleiner als der unterstützte Mindestwert war.
- Es wurde ein Wert übergeben, der nicht unterstützt wird.
- Es wurde ein Tabellenzeilen- oder -spaltenwert übergeben, der kleiner-gleich Null war.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich der Wert innerhalb des zulässigen Bereichs befindet und gültig ist.

1008

Erläuterung: Ein Parameter befindet sich außerhalb des Tabellenbereichs. Eine der folgenden Bedingungen liegt vor:

- Ein Programm wollte einen Zeilen- oder Spaltenwert ändern. Der empfangene Zeilen- oder Spaltenwert war jedoch kleiner Null oder größer als die maximal zulässige Anzahl Tabellenspalten.
- Als Eingabe für eine integrierte Funktion wurde ein Zeilen- oder Spaltenwert empfangen. Der empfangene Wert war jedoch kleiner Null oder größer als die derzeit vorhandene Anzahl Spalten und Zeilen in der Tabelle.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass der angegebene Wert nicht kleiner Null oder größer als die derzeit vorhandene Anzahl Spalten in der Tabelle ist.

1009

Erläuterung: Die Syntax der von einem System- oder Perl-Programm zurückgegebenen Daten hat nicht das richtige Net.Data-Zeichenfolgeformat. Eine der folgenden Bedingungen liegt vor:

- Es wurde kein Gleichheitszeichen gefunden.
- Es wurde kein Anführungszeichen am Beginn der Zeichenfolge gefunden.
- Es wurde kein Anführungszeichen am Ende der Zeichenfolge gefunden.
- Es wurde kein Trennzeichen zwischen den Werten gefunden.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie die von der Funktion zurückgegebenen Daten auf Syntaxfehler, und ändern Sie das Script entsprechend.

1010

Erläuterung: Nicht alle angeforderten Daten konnten zurückgegeben werden. Als Ausgabe-parameter wurde eine Tabelle definiert, aber die von der Sprachumgebung zurückgegebene Anzahl Datenzeilen war größer als die maximale zulässige Anzahl Zeilen für diese Tabelle. Es wurden so lange Daten in die Tabelle geschrieben, bis diese voll war. Die restlichen Daten wurden gelöscht.

Benutzeraktion: Sie können die gelöschten Daten entweder ignorieren oder die Tabelle vergrößern und die Funktion erneut ausführen.

2000

Erläuterung: Eine integrierte FFI-Funktion (Flat File Interface) konnte die angegebene Datei nicht finden.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich die Datei in einem Pfad befindet, der über die FFI_PATH-Anweisung in der Initialisierungsdatei angegeben wird.

2001

Erläuterung: Eine integrierte FFI-Funktion (Flat File Interface) konnte die angegebene Datei nicht öffnen, da sie von diesem oder einem anderen Prozess verwendet wurde und im angegebenen Modus nicht gemeinsam verwendet werden konnte.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die Datei nicht von einem anderen Prozess gesperrt wurde.

2002

Erläuterung: Eine integrierte FFI-Funktion (Flat File Interface) konnte die angegebene Datei nicht schließen, da sie nicht von diesem Makroaufruf geöffnet wurde.

Benutzeraktion: Die Datei muss von dem Makro geschlossen werden, vom dem sie geöffnet wurde. Dabei könnten vorgenommene Änderungen verlorengehen.

2003

Erläuterung: Eine integrierte FFI-Funktion (Flat File Interface) konnte eine Datenzeile nicht in eine TabellenvARIABLE einlesen, da die Anzahl Byte in der Zeile größer als die maximal unterstützte Anzahl war.

Benutzeraktion: Die Tabelle kann von Net.Data nicht verarbeitet werden, da sie zu groß ist.

2004

Erläuterung: Eine integrierte FFI-Funktion (Flat File Interface) suchte eine Datei, stellte jedoch in der Konfigurationsdateivariablen FFI_PATH einen Pfad fest, der länger als die maximal unterstützte Anzahl Byte (4095) war.

Benutzeraktion: Reduzieren Sie die FFI_PATH-Anweisung auf die Verzeichnisse, die von Net.Data für die aktuelle Anwendung benötigt werden.

2005

Erläuterung: Ein Aufruf an eine Systemfunktion ist fehlgeschlagen. Es handelt sich dabei um einen internen, an Net.Data berichteten Fehler, der möglicherweise eine Benutzerinteraktion erforderlich macht. Es könnte sich auch um einen temporären Systemfehler handeln, der von Net.Data nicht behoben werden kann. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den zuständigen Softwareservice.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie Ihre Konfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang. Falls der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den zuständigen Softwareservice.

2006

Erläuterung: Eine integrierte FFI-Funktion (Flat File Interface) konnte nicht auf die angegebene Datei zugreifen, da sie von diesem oder einem anderen Prozess verwendet wurde und im angegebenen Modus nicht gemeinsam verwendet werden konnte.

Benutzeraktion: Beenden Sie den Prozess, der auf die Datei zugreift, und wiederholen Sie den

Vorgang. Geben Sie eventuell einen RETRY-Wert an, um den Vorgang automatisch zu wiederholen, falls die Datei beim Aufrufen der Funktion verwendet wird.

3001

Erläuterung: Eine integrierte Funktion der Webregistrierdatenbank konnte keine Webregistrierdatenbank erstellen, da die angegebene Registrierdatenbank bereits vorhanden ist.

Benutzeraktion: Geben Sie für die Webregistrierdatenbank einen anderen Namen an.

3002

Erläuterung: Eine integrierte Funktion der Webregistrierdatenbank konnte die angegebene Registrierdatenbank nicht löschen. Eine der folgenden Bedingungen liegt vor:

- Die Registrierdatenbank wurde von einem Prozess verwendet.
- Die Registrierdatenbank wurde nicht gefunden.

Benutzeraktion: Wird die Registrierdatenbank von einem anderen Prozess verwendet, wiederholen Sie den Vorgang, nachdem der Prozess beendet wurde.

3003

Erläuterung: Eine integrierte Funktion der Webregistrierdatenbank konnte der angegebenen Registrierdatenbank keinen Eintrag hinzufügen, da der angegebene Eintrag bereits vorhanden ist.

Benutzeraktion: In eine Webregistrierdatenbank können keine doppelten Einträge gemacht werden. Ändern Sie den Eintrag, und wiederholen Sie die Funktion, oder verwenden Sie den vorhandenen Eintrag.

3004

Erläuterung: Eine integrierte Funktion der Webregistrierdatenbank konnte aus der angegebenen Registrierdatenbank keinen Eintrag entfernen oder abrufen, da der angegebene Eintrag nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion: Net.Data kann den angeforderten Eintrag der Registrierdatenbank nicht finden.

3005

Erläuterung: Eine integrierte Funktion der Webregistrierdatenbank konnte die angegebene Registrierdatenbank nicht verwenden, da sie nicht gefunden werden kann.

Benutzeraktion: Erstellen Sie die Registrierdatenbank, sofern sie nicht bereits vorhanden ist.

3006

Erläuterung: Eine integrierte Funktion der Webregistrierdatenbank konnte die angegebene Registrierdatenbank nicht erstellen, da im Namen der Registrierdatenbank ein Pfad nicht vorhanden ist.

Benutzeraktion: Legen Sie beim Erstellen der Registrierdatenbank einen Pfad an.

3007

Erläuterung: Eine integrierte Funktion der Webregistrierdatenbank konnte die angegebene Operation nicht beenden, da die anfordernde Funktion nicht über die entsprechende Berechtigung für die Registrierdatenbank verfügt.

Benutzeraktion: Ändern Sie den Sicherheitsparameter in den Funktionen der Webregistrierdatenbank, um die Operation zu genehmigen.

3008

Erläuterung: Eine integrierte Funktion der Webregistrierdatenbank konnte die angegebene Registrierdatenbank aus unbekannten Gründen nicht erstellen.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie Ihre Konfiguration, und wiederholen Sie den Vorgang.

4000

Erläuterung: Ein Parameter enthält einen ungültigen Ganzzahlwert. Eine der folgenden Bedingungen liegt vor:

- Ein Eingabeparameter enthielt einen Wert, der keine Ganzzahl war.
- Ein Eingabeparameter enthielt einen Wert, der größer als der maximal zulässige Wert (999.999.999) war.
- Eine Ausgabe kann nicht als Ganzzahl ausgedrückt werden.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich der Wert innerhalb des zulässigen Bereichs befindet und gültig ist.

4001

Erläuterung: Ein Parameter enthält einen ungültigen Zahlenwert. Eine der folgenden Bedingungen liegt vor:

- Ein Eingabeparameter enthielt einen Wert, dessen Format für Zahlen nicht zulässig ist.
- Ein Eingabeparameter enthielt einen Wert für einen Exponenten, der sich nicht innerhalb des zulässigen Bereichs von -999.999.999 bis +999.999.999 befand.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich der Wert innerhalb des zulässigen Bereichs befindet und gültig ist.

4002

Erläuterung: Das Ergebnis einer Rechenoperation enthielt einen Exponenten, der sich nicht innerhalb des zulässigen Bereichs von -999.999.999 bis +999.999.999 befand.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass sich der Wert innerhalb des zulässigen Bereichs befindet.

5000

Erläuterung: Die in der EXEC-Anweisung eines Funktionsblocks enthaltene Zeichenfolge enthielt nur Leerzeichen.

Benutzeraktion: Geben Sie eine Zeichenfolge an, die nicht nur aus Leerzeichen besteht.

6000

Erläuterung: Im Funktionsblock für die aufzurufende Funktion wurde keine EXEC-Anweisung angegeben.

Benutzeraktion: Fügen Sie dem Funktionsblock die EXEC-Anweisung hinzu.

6100

Erläuterung: Der Pfad im EXEC-Block ist ungültig, oder der EXEC-Block ist nicht vorhanden.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass ein EXEC-Block angegeben wurde und dass der im EXEC-Block angegebene Pfad auf ein Programmobjekt verweist.

6101

Erläuterung: Für den Datentyp wurden falsche Attribute angegeben, oder der Datentyp wird von Net.Data nicht unterstützt.

Benutzeraktion: Korrigieren Sie den fehlerhaften Parameter wie folgt:

- Stellen Sie sicher, dass die Anzahl der Kommastrichen kleiner gleich dem Genauigkeitswert ist, sofern dafür Werte definiert wurden.
- Wurden diese Werte definiert, stellen Sie sicher, dass sie für den Datentyp zulässig sind und dass sich der angegebene Wert innerhalb des zulässigen Bereichs befindet.
- Wenn der Datentyp DTWTABLE lautet, stellen Sie sicher, dass der Parameterwert eine Net.Data-Tabelle ist.
- Stellen Sie sicher, dass der angegebene Datentyp unterstützt wird.

6102

Erläuterung: Beim Konvertieren von Daten von anzeigbarem Format in internes Format oder umgekehrt ist ein Datenkonvertierungsfehler aufgetreten.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die angegebenen Daten mit dem Datentyp des Parameters kompatibel sind.

7000

Erläuterung: Net.Data kann keine Verbindung zum angegebenen SMTP-Server herstellen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass Host-Name oder IP-Nummer richtig angegeben wurde. Der SMTP-Server muss auf dem angegebenen Host für Anschluss 25 definiert sein.

7001

Erläuterung: Net.Data versuchte, die E-Mail-Nachricht an den angegebenen SMTP-Server weiterzuleiten. Dabei ist ein Fehler aufgetreten.

Benutzeraktion: Überprüfen Sie, ob Sie DTW_SENDMAIL mit gültigen Parametern aufgerufen haben.

7002

Erläuterung: Der angegebene SMTP-Server unterstützt ESMTP (Extended Simple Mail Transfer Protocol) nicht. Net.Data kann keine E-Mail-Nachrichten mit 8-Bit-Zeichen (nicht-amerikanischer ASCII-Zeichensatz) an einen SMTP-Server weiterleiten, der nur 7-Bit-Zeichen unterstützt (amerikanischer ASCII-Zeichensatz).

Benutzeraktion: Geben Sie entweder einen SMTP-Server an, der ESMTP (8BITMIME) unterstützt, oder verwenden Sie in Ihren E-Mail-Nachrichten keine 8-Bit-Zeichen.

8000

Erläuterung: Das Cookie wurde nicht gefunden. Eine der folgenden Bedingungen liegt vor:

- Das Cookie wurde nicht definiert.
- Das Cookie ist abgelaufen.
- Das Cookie hat kein Ablaufdatum und ist nicht permanent. Der Web-Browser, der das Cookie empfangen wurde, wurde beendet oder ist abgestürzt.
- Das Cookie wurde mit einer Sicherheitsoption gesetzt, und die aktuelle HTTP-Anforderung wurde über einen unsicheren Kanal gesendet.
- Als die Anforderung zum Setzen des Cookies übergeben wurde, akzeptierte der Web-

Browser keine Cookies oder führte keine JavaScript-Programme aus.

- Das Cookie wurde vom Web-Browser gelöscht. Die Anzahl Cookies übersteigt die Kapazität des Browsers. Weitere Informationen zu den diesbezüglichen Einschränkungen finden Sie in der Netscape-Spezifikation unter folgender Adresse:

http://search.netscape.com/newsref/std/cookie_spec.html.

Benutzeraktion: Stellen Sie fest, warum das Cookie nicht gefunden wird, und korrigieren Sie den Fehler.

8201

Erläuterung: Eine permanente integrierte Funktion wurde außerhalb der Reihenfolge aufgerufen.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass die permanenten integrierten Funktionen korrekt sind und der Reihe nach ausgeführt werden. Einem Aufruf an DTW_ACCEPT() kann beispielsweise kein Aufruf an DTW_TERMINATE() folgen. Informationen zur richtigen Reihenfolge permanenter integrierter Funktionen finden Sie im Kapitel zu permanenten Makros im Handbuch *Net.Data Verwaltung und Programmierung für OS/400*.

8202

Erläuterung: Permanenz konnte nicht aktiviert werden. Der Versuch, eine statische Variable zu definieren, schlug fehl, da der vor der Variablen generierte Text in stdout geschrieben wurde.

Benutzeraktion: Stellen Sie sicher, dass Permanenz aktiviert ist, indem Sie die statische Variable definieren, bevor Sie Text in stdout schreiben.

Erläuterung: Makropermanenz ist nicht aktiviert. Der Aufruf war an eine integrierte Funktion gerichtet, für die Makropermanenz aktiviert sein muss.

Benutzeraktion: Aktivieren Sie die Permanenz innerhalb des Makros, oder entfernen Sie den Funktionsaufruf. Informationen zum Aktivieren permanenter Makros finden Sie im Handbuch *Net.Data Verwaltung und Programmierung für OS/400*.

Kapitel 3. Trace-Nachrichten

Wenn Ihre Version von Net.Data über eine Protokolleinrichtung verfügt, können Sie einen Trace für die Net.Data-Aktivitäten durchführen. Das Durchführen eines Trace ist für das Debug Ihrer Makroanwendungen nützlich. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Net.Data für das Durchführen eines Trace finden Sie im Handbuch *Net.Data Verwaltung und Programmierung*.

Dieser Abschnitt beschreibt die Nachrichten, die protokolliert werden können, wenn die Trace-Einrichtung aktiviert ist.

DTWB500I **Function <func_name>: the size of all IN/INOUT parameters is <size>, and the number of OUT/INOUT parameters is <num>**

Erläuterung: Net.Data zählte die angegebene Anzahl Parameter, wobei die Zuordnungsgröße in der angegebenen Funktion addiert wird.

Benutzeraktion: Keine

DTWB501I **Function <func_name>: allocating the parameter buffer with the size <size>**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWB502I **Function <func_name>: COBOL program set return code as <return_code>**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF500I **Net.Data invoked using CGI**

Erläuterung: Net.Data wurde als CGI-Anwendung aufgerufen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF501I **Net.Data invoked using ICAPI or GWAPI**

Erläuterung: Net.Data wurde als ICAPI- oder GWAPI-Anwendung aufgerufen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF502I **Net.Data invoked as a servlet**

Erläuterung: Net.Data wurde als Servlet aufgerufen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF503I **Net.Data invoked using Net.Commerce**

Erläuterung: Net.Data wurde über Net.Commerce aufgerufen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF504I **Searching <path_config_var> for <file_name> and found file <fully-qualified_filename>**

Erläuterung: Net.Data sucht die angegebene Pfadkonfigurationsvariable für die angegebene Datei und fand die entsprechende Datei.

Benutzeraktion: Keine

DTWF505I The number of open files: <num>

Erläuterung: Net.Data hat momentan die angegebene Anzahl Dateien geöffnet.

Benutzeraktion: Keine

DTWF506I Number of days before expiration: <days>

Erläuterung: Diese Version von Net.Data läuft nach der angegebenen Anzahl Tage ab.

Benutzeraktion: Keine

DTWF507I PATH_TRANSLATED: <path_name>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF508I PATH_INFO: <path_name>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF509I SCRIPT_NAME: <name>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF510I CONTENT_TYPE: <type>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF511I CONTENT_LENGTH: <length>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF512I QUERY_STRING: <string>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF513I SERVER_PORT: <port_num>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF514I REQUEST_METHOD: <method>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF515I Initializing language environment <LE_name>

Erläuterung: Net.Data legt die angegebene Sprachumgebung fest.

Benutzeraktion: Keine

DTWF516I Cleaning up language environment <LE_name>

Erläuterung: Net.Data bereinigt die angegebene Sprachumgebung.

Benutzeraktion: Keine

DTWF517I Invoking language environment <LE_name>, **for function** <func_name>

Erläuterung: Net.Data ruft die angegebene Sprachumgebung für die angegebene Funktion auf.

Benutzeraktion: Keine

DTWF518I Returning from processing language environment <LE_name>

Erläuterung: Net.Data kehrte nach Verarbeitung des Funktionsaufrufs von der angegebenen

Sprachumgebung zurück.

Benutzeraktion: Keine

DTWF519I Creating Language Environment
**<LE_name>: DLLname=<dll_name>,
parameters=<parm_list>**

Erläuterung: Net.Data erstellt die angegebene Sprachumgebung unter Verwendung des angegebenen DLL-Namens und der angegebenen Parameterliste.

Benutzeraktion: Keine

DTWF520I Creating new function,
name=<func_name>

Erläuterung: Net.Data erstellt eine Funktion mit dem angegebenen Namen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF521I Creating new table variable,
name=<var_name>

Erläuterung: Net.Data fügt eine Tabellenvariable mit dem angegebenen Namen hinzu.

Benutzeraktion: Keine

DTWF522I Creating new variable,
name=<var_name>

Erläuterung: Net.Data fügt eine neue Variable mit dem angegebenen Namen hinzu.

Benutzeraktion: Keine

DTWF523I Looking up <name>

Erläuterung: Net.Data versucht, eine Variable oder Funktion mit dem angegebenen Namen zu suchen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF524I Found variable <var_name>

Erläuterung: Net.Data fand eine Variable mit dem angegebenen Namen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF525I Found table variable <var_name>

Erläuterung: Net.Data fand eine Tabellenvariable mit dem angegebenen Namen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF526I Found function <var_name>

Erläuterung: Net.Data fand eine Funktion mit dem angegebenen Namen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF527I Setting up parameter list with
<num> parameters

Erläuterung: Net.Data richtet die Parameterliste für einen Funktionsaufruf mit der angegebenen Anzahl Parameter ein.

Benutzeraktion: Keine

DTWF528I Adding parameter,
**name=<parm_name>,
value=<parm_value>**

Erläuterung: Net.Data fügt der Parameterliste für den Funktionsaufruf einen Parameter mit dem angegebenen Namen und Wert hinzu.

Benutzeraktion: Keine

DTWF529I Adding table parameter,
name=<parm_name>

Erläuterung: Net.Data fügt der Parameterliste für den Funktionsaufruf einen Tabellenparameter mit dem angegebenen Namen hinzu.

Benutzeraktion: Keine

DTWF530I Adding parameter,
value=<parm_value>

Erläuterung: Net.Data fügt der Parameterliste für den Funktionsaufruf einen Parameter mit dem angegebenen Wert hinzu.

Benutzeraktion: Keine

**DTWF531I Adding OUT parameter,
name=<parm_name>**

Erläuterung: Net.Data fügt der Parameterliste für den Funktionsaufruf einen Ausgabeparameter mit dem angegebenen Namen hinzu.

Benutzeraktion: Keine

DTWF532I Updating output parameter <parm_name>, with new value <parm_value>

Erläuterung: Net.Data setzt den angegebenen Ausgabeparameter auf den neuen angegebenen Wert.

Benutzeraktion: Keine

**DTWF533I Searching MESSAGE block for
<message_code>**

Erläuterung: Net.Data durchsucht einen MESSAGE-Block nach dem angegebenen Rückkehrcode oder SQLSTATE-Wert.

Benutzeraktion: Keine

DTWF534I Found an exact SQLSTATE MESSAGE block match

Erläuterung: Net.Data fand einen entsprechenden SQLSTATE-Wert im MESSAGE-Block.

Benutzeraktion: Keine

DTWF535I Found an exact MESSAGE block match

Erläuterung: Net.Data fand einen entsprechenden Rückkehrcode im MESSAGE-Block.

Benutzeraktion: Keine

DTWF536I Found a default MESSAGE block message

Erläuterung: Net.Data fand keine Entsprechung im Nachrichtenblock und verwendet stattdessen die Standardnachricht des MESSAGE-Blocks.

Benutzeraktion: Keine

DTWF537I No MESSAGE block matches

Erläuterung: Net.Data fand keine Nachricht im MESSAGE-Block, die dem Rückkehrcode oder dem SQLSTATE-Wert entspricht.

Benutzeraktion: Keine

**DTWF538I Adding MESSAGE block entry
for <return_code>**

Erläuterung: Net.Data fügt einen MESSAGE-Blockeintrag für den angegebenen Rückkehrcode hinzu.

Benutzeraktion: Keine

**DTWF539I Adding SQLSTATE MESSAGE
block entry for <sqlstate>**

Erläuterung: Net.Data fügt einen MESSAGE-Blockeintrag für den angegebenen SQLSTATE-Wert hinzu.

Benutzeraktion: Keine

**DTWF540I Adding default MESSAGE block
entry**

Erläuterung: Net.Data fügt einen Standard-eintrag für einen MESSAGE-Block hinzu.

Benutzeraktion: Keine

**DTWF541I Resolving a <var_type> variable
reference**

Erläuterung: Net.Data löst einen Variablenverweis des angegebenen Variablentyps auf.

Benutzeraktion: Keine

DTWF542I Variable resolved to value <var_value>

Erläuterung: Net.Data löste die Variable in den angegebenen Wert auf.

Benutzeraktion: Keine

DTWF543I Creating a *<var_type>* variable

Erläuterung: Net.Data erstellt eine Variable mit dem angegebenen Typ.

Benutzeraktion: Keine

DTWF544I Processing REPORT block header

Erläuterung: Net.Data verarbeitet den Header des REPORT-Blocks.

Benutzeraktion: Keine

DTWF545I Processing REPORT block footer

Erläuterung: Net.Data verarbeitet die Fußzeile des REPORT-Blocks.

Benutzeraktion: Keine

DTWF546I Processing row *<row_num>* of ROW block

Erläuterung: Net.Data verarbeitet die Zeile des ROW-Blocks mit der angegebenen Nummer.

Benutzeraktion: Keine

DTWF547I Setting up report processing variables

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF548I Printing a default report

Erläuterung: Net.Data druckt einen Standardbericht.

Benutzeraktion: Keine

DTWF549I Beginning execution for function *<func_name>*

Erläuterung: Net.Data startet den Funktionsaufruf für die angegebene Funktion.

Benutzeraktion: Keine

DTWF550I Enabling default reporting

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass DTW_DEFAULT_REPORT auf YES gesetzt und kein REPORT-Block vorhanden ist, so dass das Standardberichtswesen aktiviert wird.

Benutzeraktion: Keine

DTWF551I Limiting result sets to *<num>* rows

Erläuterung: Net.Data stellte eine Begrenzung für die aktuelle Tabellenvariable fest, oder RPT_MAX_ROWS ist auf einen Wert größer als Null gesetzt und begrenzt die Zeilenanzahl, die an die angegebene Zahl zurückgegeben werden.

Benutzeraktion: Keine

DTWF552I Function call ended for *<func_name>*, return value is *<return_val>*

Erläuterung: Net.Data hat die Verarbeitung des angegebenen Funktionsaufrufs beendet und gibt den angegebenen Wert zurück.

Benutzeraktion: Keine

DTWF553I Retrieving next row from the language environment

Erläuterung: Net.Data ruft die nächste Zeile aus der Sprachumgebung ab.

Benutzeraktion: Keine

DTWF554I *<number>* rows returned from the language environment

Erläuterung: Net.Data hat die angegebene Anzahl Zeilen aus der Sprachumgebung zurückgegeben.

Benutzeraktion: Keine

DTWF555I Defining function *<func_name>*

Erläuterung: Net.Data definiert die angegebene Funktion.

Benutzeraktion: Keine

DTWF556I **Defining MACRO_FUNCTION**
 <func_name>

Erläuterung: Net.Data definiert die angegebene MACRO_FUNCTION.

Benutzeraktion: Keine

DTWF557I **Function call <func_name> is a built-in function**

Erläuterung: Der aktuelle Funktionsaufruf ist für eine integrierte Funktion.

Benutzeraktion: Keine

DTWF558I **Function call <func_name> is a MACRO_FUNCTION**

Erläuterung: Der aktuelle Funktionsaufruf ist für eine MACRO_FUNCTION-Funktion.

Benutzeraktion: Keine

DTWF559I **Caching macro <macro_name>**

Erläuterung: Net.Data wird das angegebene Makro in den Cache stellen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF560I **Using pre-processed macro <macro_name>**

Erläuterung: Net.Data fand das angegebene Makro im Cache und verwendet die vorverarbeitete Version.

Benutzeraktion: Keine

DTWF561I **Adding macro <macro_name> to the cache**

Erläuterung: Net.Data fügt dem Cache die vorverarbeitete Version des angegebenen Makros hinzu.

Benutzeraktion: Keine

DTWF562I **Caching Web page for macro <macro_name>**

Erläuterung: Net.Data wird die Webseite für das angegebene Makro in den Cache stellen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF563I **Using cached Web page for macro <macro_name>**

Erläuterung: Net.Data fand die Webseite für das angegebene Makro im Cache und sendet die zwischengespeicherte Seite.

Benutzeraktion: Keine

DTWF564I **Adding Web page for macro <macro_name> to the cache**

Erläuterung: Net.Data fügt dem Cache die Webseite für das angegebene Makro hinzu.

Benutzeraktion: Keine

DTWF565I **Processing <config_var_name> configuration variable: path <path_value>**

Erläuterung: Net.Data verarbeitet den angegebenen Pfad für DTW_CACHE_MACRO oder für DTW_DO_NOT_CACHE_MACRO.

Benutzeraktion: Keine

DTWF566I **Processing DTW_CACHE_PAGE directive: key <key>, age <age> seconds, and usage scope <scope>**

Erläuterung: Net.Data hat eine DTW_CACHE_PAGE-Anweisung mit dem angegebenen Schlüssel, Alter und Verwendungsbereich festgestellt.

Benutzeraktion: Keine

DTWF567I **Unable to locate the SQL Language Environment; Web page caching disabled**

Erläuterung: Net.Data kann die SQL-Sprachumgebung nicht finden und keine Webseiten in den Cache stellen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF568I **Configuration variable <var_name> set with value <var_value>**

Erläuterung: Net.Data stellte die angegebene Konfigurationsvariable fest und setzt sie auf den angegebenen Wert.

Benutzeraktion: Keine

DTWF569I **The number of characters read from input stream was <num_chars>**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF570I **Form-data boundary is '<boundary_string>'**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF571I **Line <line_num>, found the boundary, saving file '<filename>'**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF572I **Line <line_num>, the content-type is '<content_type>'**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF573I **Line <line_num>, the content-disposition is '<content_disposition>'**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF574I **Processing of the file upload input stream completed**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF575I **Found form variable, the name is '<form_name>' and its value is '<form_value>'**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF576I **The unique id of the request is <unique_id>**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWF577I **Parsing of the Net.Data initialization file db2www.ini completed**

Erläuterung: Net.Data hat die Verarbeitung der Initialisierungsdatei beendet.

Benutzeraktion: Keine

DTWF578I **Updating table variable '<table_name>' <in_scope>**

Erläuterung: Net.Data ersetzt die angegebene TabellenvARIABLE im angegebenen Bereich.

Benutzeraktion: Keine

DTWF579I **Updating variable** '*<var_name>*'
 <in_scope>

Erläuterung: Net.Data ersetzt die angegebene Variable im angegebenen Bereich.

Benutzeraktion: Keine

DTWF580I **Reference is a** *<var_type>* **variable**

Erläuterung: Net.Data verweist auf eine Variable des gegebenen Typs.

Benutzeraktion: Keine

DTWF581I **Flushing buffer:** *<output buffer>*

Erläuterung: Net.Data sendet den angegebenen Inhalt an den Webserver.

Benutzeraktion: Keine

DTWF582I **Modified the SQL statement with**
 <num_parms> **parameter markers**

Erläuterung: Net.Data ersetzte alle Variablenverweise und Funktionsaufrufe innerhalb der SQL-Anweisung durch Parametermarken zur Verwendung von Host-Variablen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF583I **MESSAGE block action specified**
 '*<action>*'

Erläuterung: Net.Data wird die angegebene Aktion basierend auf der MESSAGE-Block-Verarbeitung des Rückkehrcodes ausführen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF584I **Net.Data invoked using FastCGI**

Erläuterung: Net.Data wurde über die FastCGI-Schnittstelle aufgerufen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF585I **Creating new variable** *<in_scope>*,
 name='*<var_name>*',
 value='*<var_value>*'

Erläuterung: Net.Data fügt unter Verwendung des angegebenen Bereichs und des aufgelisteten Werts eine neue Variable mit dem angegebenen Namen hinzu.

Benutzeraktion: Keine

DTWF586I **Updating variable** '*<var_name>*'
 <in_scope>, **with the value**
 '*<var_value>*'

Erläuterung: Net.Data ersetzt die angegebene Variable durch den angegebenen Wert im angegebenen Bereich.

Benutzeraktion: Keine

DTWF587I **Net.Data invoked using NSAPI**

Erläuterung: Net.Data wurde als NSAPI-Anwendung aufgerufen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF588I **Net.Data invoked using ISAPI**

Erläuterung: Net.Data wurde als ISAPI-Anwendung aufgerufen.

Benutzeraktion: Keine

DTWF589I **Net.Data invoked using ASAPI**

Erläuterung: Net.Data wurde als ASAPI-Anwendung aufgerufen.

Benutzeraktion: Keine

DTWI500I **Function** *<func_name>*: **importing**
 flat file data into Net.Data table

Erläuterung: Net.Data importiert den Inhalt einer Flachdatei in eine Net.Data-Tabellenvariable.

Benutzeraktion: Keine

DTWI501I **Function** *<func_name>*: **exporting**
Net.Data table data to flat file

Erläuterung: Net.Data exportiert den Inhalt einer Net.Data-Tabelle in eine Flachdatei.

Benutzeraktion: Keine

DTWI503I **Function** *<func_name>*: **deleting**
entries in the open file handle
table

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWI504I **Function** *<func_name>*: **splitting**
the file name into path and file
name

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWI505I **Function** *<func_name>*: **parsing**
FFI_PATH

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWI506I **Function** *<func_name>*: **deleting**
file *<file_name>*

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWI507I **Function** **DTWF_READFILE: the**
size of the file '*<filename>*' **is** *<file-*
size>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWJ500I **Function** *<func_name>*: **applet**
name is *<applet_name>*

Erläuterung: Die Java-Applet-Sprachumgebung entdeckte den angegebenen Applet-Namen.

Benutzeraktion: Keine

DTWJ501I **Function** *<func_name>*: **applet tag**
attribute *<attribute_name>* **found**
with value *<attribute_value>*

Erläuterung: Die Java-Applet-Sprachumgebung entdeckte ein Applet-Befehlsattribut mit dem angegebenen Namen und Wert.

Benutzeraktion: Keine

DTWJ502I **Function** *<func_name>*:
DTW_APPLET_ALTTEXT found
with value *<alt_text>*

Erläuterung: Die Java-Applet-Sprachumgebung entdeckte die Variable DTW_APPLET_ALTTEXT mit dem angegebenen alternativen Text.

Benutzeraktion: Keine

DTWL500I **Function** *<func_name>* **called in**
the *<LE>* **Language Environment**

Erläuterung: Eine Funktion wurde in der angegebenen Sprachumgebung aufgerufen.

Benutzeraktion: Keine

DTWL501I **Function** *<func_name>*: **parameter**
<parm_num>, **name=***<parm_name>*,
value=*<parm_value>*

Erläuterung: In der angegebenen Funktion hat der aktuelle Parameter den angegebenen Namen und Wert.

Benutzeraktion: Keine

DTWL502I **Function** *<func_name>*: **parameter**
<parm_num> **is a table variable**
named *<parm_name>*

Erläuterung: In der angegebenen Funktion ist der aktuelle Parameter eine TabellenvARIABLE mit

dem angegebenen Namen.

Benutzeraktion: Keine

DTWL503I **Function** <func_name>: **parameter** <parm_num> **is an** <usage> **parameter**

Erläuterung: In der angegebenen Funktion hat der aktuelle Parameter die angegebene Nutzungsart (IN, OUT oder INOUT).

Benutzeraktion: Keine

DTWL504I **Function** <func_name>: **output parameter** <parm_name> **now set to value** <parm_value>

Erläuterung: In der angegebenen Funktion wurde der aktuelle Ausgabeparameter auf den neuen angegebenen Wert gesetzt.

Benutzeraktion: Keine

DTWL505I **Function** <func_name> **was successful**

Erläuterung: Der aktuelle Funktionsaufruf war erfolgreich.

Benutzeraktion: Keine

DTWL506I **Function** <func_name> **failed with return code** <return_code>

Erläuterung: Der aktuelle Funktionsaufruf schlug fehl mit dem angegebenen Rückkehrcode.

Benutzeraktion: Keine

DTWL507I **Function** <func_name>: **executing inline** <language> **statements:**\n<statements>

Erläuterung: Net.Data ruft den angegebenen Interpreter mit den angegebenen Inline-Sprachanweisungen auf.

Benutzeraktion: Keine

DTWL508I **Function** <func_name>: **table parameter has** <num_rows> **rows and** <num_cols> **columns**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWL509I **Function** <func_name>: **name of column** <colnum> **is** '<colname>'

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWL510I **Function** <func_name>: **the field value at row** <rownum>, **column** <colnum> **is** '<field_value>'

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWL511I **Function** <func_name>: **the number of rows returned from the program is** <num_rows>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWL512I **Function** <func_name>: **the number of columns returned from the program is** <num_cols>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWL513I **Function** <func_name>: **table column name was set to an empty value**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWL514I **Function <func_name>: table field value was set to an empty value**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWL515I **Function <func_name>: the field value at row <row_num>, column <col_num>, now set to value '<table_value>'**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWL516I **Built-in function '%s' called**

Erläuterung: Die angegebene integrierte Funktion wurde aufgerufen.

Benutzeraktion: Keine

DTWL517I **Function DTW_SENDMAIL: sendmail command failed with return code <return_code>**

Erläuterung: Net.Data führte den UNIX-Befehl sendmail aus, und dieser schlug mit dem angegebenen Rückkehrcode fehl.

Benutzeraktion: Keine

DTWL518I **Function DTW_SENDMAIL: contents of the sendmail input file: <file_contents>**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWP500I **Parsing macro <macro_name>**

Erläuterung: Net.Data beginnt mit der Syntaxanalyse des angegebenen Makros.

Benutzeraktion: Keine

DTWP501I **Parsing of macro <macro_name> completed**

Erläuterung: Net.Data hat die Syntaxanalyse des angegebenen Makros beendet.

Benutzeraktion: Keine

DTWP502I **Parsing query string or form data**

Erläuterung: Net.Data analysiert die Abfragezeichenfolge oder die Formulardaten syntaktisch.

Benutzeraktion: Keine

DTWP503I **Parsing pre-processed macro <macro_name>**

Erläuterung: Net.Data analysiert eine vorverarbeitete (zwischengespeicherte) Version des angegebenen Makros syntaktisch.

Benutzeraktion: Keine

DTWP506I **In function yyparse(), the token ID <num> with token value <value> returned from lexy**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWP507I **Calling function add_to_alias_table to add a string_var_list to the alias table**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWP508I **Calling function add_to_alias_table to add a D2W_Table object to the alias table**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWP509I **Calling function add_to_alias_table to add a function object to the alias table**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWP510I **Calling function add_to_alias_table to add an environment variable object to the alias table**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWP511I **Pre-processing macro <macro_name> and saving the results**

Erläuterung: Net.Data führt die Vorverarbeitung des angegebenen Makros für den Makro-Cache aus.

Benutzeraktion: Keine

DTWP512I **Parsing and pre-processing the INCLUDE file <name> in macro <macro_name>**

Erläuterung: Net.Data führt die Vorverarbeitung der angegebenen INCLUDE-Datei für den Makro-Cache aus, während das angegebene Makro syntaktisch analysiert wird.

Benutzeraktion: Keine

DTWP513I **Parsing and pre-processing the INCLUDE file <name> completed**

Erläuterung: Net.Data hat die Vorverarbeitung und die Syntaxanalyse für die angegebene INCLUDE-Datei beendet und speichert die Datei im Makro-Cache.

Benutzeraktion: Keine

DTWP514I **Parsing the INCLUDE_URL file <name> in macro <macro_name>**

Erläuterung: Net.Data analysiert die angegebene INCLUDE_URL-Anweisung des angegebenen Makros syntaktisch.

Benutzeraktion: Keine

DTWP515I **Parsing the INCLUDE_URL file <name> completed**

Erläuterung: Net.Data hat die Syntaxanalyse der angegebenen INCLUDE_URL-Anweisung beendet.

Benutzeraktion: Keine

DTWP516I **Calling function add_token to add token ID <num> and token value <value>**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWP517I **Parsing INCLUDE_URL file <name> from the remote server <server_name>**

Erläuterung: Net.Data ruft die angegebene INCLUDE_URL-Datei von einem fernen Webserver ab.

Benutzeraktion: Keine

DTWP518I **Parsing INCLUDE_URL file <name> from the local server**

Erläuterung: Net.Data ruft die angegebene INCLUDE_URL-Datei vom lokalen Webserver ab.

Benutzeraktion: Keine

DTWP519I Parsing Direct Request with query string <name>

Erläuterung: Net.Data analysiert eine Direktanforderung in der angegebenen Abfragezeichenfolge syntaktisch.

Benutzeraktion: Keine

DTWP520I Executing Direct Request

Erläuterung: Net.Data führt eine Direktanforderung aus.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ500I Function <func_name>: returning result set starting at row <num>

Erläuterung: Net.Data stellte START_ROW_NUM fest und übergibt die Ergebnismengen beginnend mit der angegebenen Zeilennummer.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ501I Function <func_name>: calculating TOTAL_ROWS

Erläuterung: DTW_SET_TOTAL_ROWS ist auf YES gesetzt, und Net.Data berechnet den Wert der Variablen zur Tabellenverarbeitung TOTAL_ROWS.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ502I Function <func_name>: TOTAL_ROWS is <number>

Erläuterung: Net.Data hat die Variable zur Tabellenverarbeitung, TOTAL_ROWS, auf die angegebene Zahl gesetzt.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ503I Establishing a connection to the database

Erläuterung: Net.Data stellt eine Verbindung zur Datenbank her.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ504I Reusing an existing connection to the database

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass eine Verbindung vorhanden ist, und verwendet diese Verbindung erneut.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ505I Connection established with SSID=<subsystem_id>, plan=<planname>, and userID=<userid>

Erläuterung: Net.Data stellt unter Verwendung der angegebenen Subsystem-ID, des Zugriffsplannamens und der Benutzer-ID eine Verbindung zur Datenbank her.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ506I Connection established with SSID=<subsystem_id> and userID=<userid>

Erläuterung: Net.Data stellte unter Verwendung der angegebenen Subsystem-ID und der Benutzer-ID eine Verbindung zu einer ODBC-Datenbank her.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ507I Function <func_name>: calling stored procedure <proc_name>

Erläuterung: Net.Data ruft die angegebene gespeicherte Prozedur auf.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ508I Function <func_name>: executing SQL statement <SQL_statement>

Erläuterung: Net.Data führt die angegebene SQL-Anweisung aus.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ509I Function <func_name>: no result sets returned

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass keine Ergebnismengen von der Abfrage oder von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wurden.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ510I Function <func_name>: <num> result sets returned

Erläuterung: Net.Data empfing die angegebene Anzahl Ergebnismengen vom Aufruf der gespeicherten Prozedur.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ511I Function <func_name>: one or more result sets returned

Erläuterung: Net.Data stellte fest, dass mindestens eine Ergebnismenge von der Abfrage oder von der gespeicherten Prozedur zurückgegeben wurde.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ512I Function <func_name>: request for result set <set_name> (result set <set_num>)

Erläuterung: Net.Data stellte eine Anforderung für die Ergebnismenge fest, die durch den angegebenen Mengennamen (der sich an der angegebenen Position befindet) identifiziert wird.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ513I Function <func_name>: request for result set <set_num>

Erläuterung: Net.Data stellte eine Anforderung für die Ergebnismenge an der angegebenen Position fest.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ514I Function <func_name>: storing result set <set_num> for later

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ515I Function <func_name>: fetching next row from result set

Erläuterung: Net.Data ruft die nächste Zeile von der aktuellen Ergebnismenge ab.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ516I Function <func_name>: issuing a COMMIT

Erläuterung: Net.Data setzt eine COMMIT-Anweisung an die Datenbank ab.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ517I Function <func_name>: issuing a ROLLBACK

Erläuterung: Net.Data setzt eine ROLLBACK-Anweisung an die Datenbank ab.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ518I Disconnecting from the database

Erläuterung: Net.Data trennt die Verbindung zur Datenbank.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ519I Function <func_name>: created LOB file <file_name>

Erläuterung: Net.Data rief ein großes Objekt der Datenbank ab und speicherte es in der angegebenen Datei.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ520I Function <func_name>: retrieved row with values: <row>

Erläuterung: Net.Data rief eine angegebene Zeile der Datenbank ab.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ521I An error occured storing a Web page in the cache;
SQLCODE=<sqlcode>,
SQLSTATE=<sqlstate>

Erläuterung: Während des Versuchs, eine Webseite im Cache zu speichern, ermittelte Net.Data einen Fehler mit dem angegebenen SQLCODE- und SQLSTATE-Wert.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ522I An error occured retrieving a Web page from the cache;
SQLCODE=<sqlcode>,
SQLSTATE=<sqlstate>

Erläuterung: Während des Versuchs, eine Webseite aus dem Cache abzurufen, ermittelte Net.Data einen Fehler mit dem angegebenen SQLCODE- und SQLSTATE-Wert.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ523I An error occured attempting automatic cache management;
SQLCODE=<sqlcode>,
SQLSTATE=<sqlstate>

Erläuterung: Während des Versuchs der automatischen Cache-Verwaltung ermittelte Net.Data einen Fehler mit dem angegebenen SQLCODE- und SQLSTATE-Wert.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ524I Function <func_name>: connection reuse returned with return code <return_code>, action code 0x<action_code>, connection handle at 0x<con_addr>, for subsystem <subsystem_id>, plan <planname>, using user ID <userid>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ525I Function <func_name>: SQLCA at 0x<sqlca_addr> contains SQLCODE <sqlcode>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ526I Loading CLI initialization file <file_name>

Erläuterung: Net.Data lädt die angegebene CLI-Initialisierungsdatei.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ527I Using the default CLI initialization file

Erläuterung: Net.Data stellte nicht fest, dass DSNAOINI definiert ist und stellt eine Verbindung über die CLI-Standardinitialisierungsdatei zur Datenbank her.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ528I Using SQL LE built with DB2 Version 5

Erläuterung: Net.Data verwendet die SQL-Sprachumgebung, die für den Einsatz mit DB2 Version 5 und höher erstellt wurde.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ529I Using SQL LE built with DB2 Version 6

Erläuterung: Net.Data verwendet die SQL-Sprachumgebung, die für den Einsatz mit DB2 Version 5 und höher erstellt wurde.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ530I Function <func_name>: binding <num_parms> as input to the SQL statement

Erläuterung: Net.Data ordnet der SQL-Anweisung die angegebene Anzahl Host-Variablen zu.

Benutzeraktion: Keine

DTWQ531I Function <func_name>: SQL CLI context contains SQLCODE '<sqlcode>' after calling '<CLI function>'

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWS500I Function <func_name>: executing external program <program_name>

Erläuterung: Die Systemsprachumgebung oder die Perl-Sprachumgebung ruft das angegebene externe Programm auf.

Benutzeraktion: Keine

DTWS501I Function <func_name>: name of file containing output parameters from the program to the <LE> Language Environment: <file_name>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWS502I Function <func_name>: contents of the output parameters file: <output>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWS503I Function <func_name>: name of file containing the standard output: <file_name>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWS504I Function <func_name>: contents of the standard output: <output>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWS505I Function <func_name>: name of script file that invokes the program: <file_name>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWS506I Function <func_name>: contents of the invoking script: \n<script>

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWS507I Function <func_name>: setting environment variable for input parameter

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWS508I **Function** *<func_name>*: **getting an output parameter name:** *<parm_name>*

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWS509I **Function** *<func_name>*: **getting an output parameter value:** *<parm_value>*

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWX500I **Function** *<func_name>*: **executing external REXX exec** *<exec_name>* **with command argument list** *<arg_list>*

Erläuterung: Net.Data führt die angegebene externe REXX-Exec-Datei mit der angegebenen Argumentenliste aus.

Benutzeraktion: Keine

DTWX502I **Function** *<func_name>*: **creating REXX environment**

Erläuterung: Net.Data erstellt eine REXX-Umgebung für den REXX-Interpreter.

Benutzeraktion: Keine

DTWX503I **Function** *<func_name>*: **calling REXX interpreter to process REXX exec**

Erläuterung: Net.Data ruft den REXX-Interpreter zur Verarbeitung der aktuellen REXX-Exec-Datei auf.

Benutzeraktion: Keine

DTWX504I **Function** *<func_name>*: **processing of REXX exec completed**

Erläuterung: Der REXX-Interpreter hat die Verarbeitung der REXX-Exec-Datei beendet.

Benutzeraktion: Keine

DTWX505I **Function** *<func_name>*: **REXX environment terminated**

Erläuterung: Net.Data hat die REXX-Umgebung für den REXX-Interpreter beendet.

Benutzeraktion: Keine

DTWX506I **Function** *<func_name>*: **processing parameter list**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWX507I **Function** *<func_name>*: **processing REXX exec header and footer**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWX508I **Function** *<func_name>*: **pre-loading REXX exec**

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

DTWX509I **Function** *<func_name>*: **processing error message with return code** *<return_code>*

Erläuterung: Interne Nachricht zur Verwendung durch IBM.

Benutzeraktion: Keine

Net.Data Technical Library

Die Net.Data Technical Library auf der Net.Data-Website ist unter folgender Adresse verfügbar:

<http://www.ibm.com/software/data/net.data/library.html>

Dokument	Beschreibung
<ul style="list-style-type: none">• <i>Net.Data Administration and Programming Guide for OS/390</i>• <i>Net.Data Verwaltung und Programmierung für OS/2, Windows NT und UNIX</i>• <i>Net.Data Verwaltung und Programmierung für OS/400</i>	Enthält Informationen zu Konzepten und Tasks für das Installieren, Konfigurieren und Aufrufen von Net.Data. Außerdem wird das Schreiben von Net.Data-Makros, die Verwendung von Net.Data-Leistungsverfahren und Net.Data-Sprachumgebungen, die Verwaltung von Verbindungen und die Verwendung von Net.Data-Protokoll- und Trace-Funktionen für die Fehlerbehebung und Leistungsverbesserung beschrieben.
<i>Net.Data Reference</i>	Beschreibt die Net.Data-Makrosprache, Variablen und integrierte Funktionen.
<i>Net.Data Language Environment Interface Reference</i>	Beschreibt die Net.Data-Sprachumgebungsschnittstelle.
<i>Net.Data Nachrichten und Codes</i>	Listet die Net.Data-Fehlernachrichten und -Rückkehrcodes auf.

Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden. Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Dienstleistungen von IBM verwendet werden können. Anstelle der Produkte, Programme oder Dienstleistungen können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Dienstleistungen verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder andere Schutzrechte verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Fremdprodukten, Fremdprogrammen und Fremdservices liegt beim Kunden.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an IBM Europe, Director of Licensing, 92066 Paris La Defense Cedex, France, zu richten. Anfragen an obige Adresse müssen auf Englisch formuliert werden. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Dienstleistungen von IBM verwendet werden können.

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekannt gegeben. IBM kann jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängigen, erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Corporation
555 Bailey Avenue, W92/H3
P.O. Box 49023
San Jose, CA 95161-9023

Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden.

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Handbuch aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der IBM oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Informationen über Produkte anderer Hersteller als IBM wurden von den Herstellern dieser Produkte zur Verfügung gestellt, bzw. aus von ihnen veröffentlichten Ankündigungen oder anderen öffentlich zugänglichen Quellen entnommen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und übernimmt im Hinblick auf Produkte anderer Hersteller keine Verantwortung für einwandfreie Funktion, Kompatibilität oder andere Ansprüche.

COPYRIGHT-LIZENZ:

Diese Veröffentlichung enthält Beispielanwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind. Sie dürfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren, Ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, verwenden, vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben werden. Die in diesem Handbuch aufgeführten Beispiele sollen lediglich der Veranschaulichung und zu keinem anderen Zweck dienen. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Sie dürfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, verwenden, vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben werden.

Marken

Folgende Namen sind in gewissen Ländern Marken der IBM Corporation:

AIX	Language Environment
AS/400	MVS/ESA
DB2	Net.Data
DB2 Universal Database	OS/2
DRDA	OS/390
DataJoiner	OS/400
IBM	OpenEdition
IMS	

Folgende Namen sind Marken anderer Unternehmen:

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind in gewissen Ländern Marken von Sun Microsystems, Inc.

UNIX ist in gewissen Ländern eine eingetragene Marke und wird ausschließlich von der X/Open Company Limited lizenziert.

Lotus und Domino Go Webserver sind in gewissen Ländern Marken der Lotus Development Corporation.

Microsoft, Windows, Windows NT und das Logo von Windows sind in gewissen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

IBM