



Overzicht van berichten



Overzicht van berichten

Opmerking

Gebruik deze informatie en het bijbehorende product pas nadat u de informatie in "Kennisgevingen" op pagina 57 hebt gelezen.

Bij deze uitgave

Deze uitgave is van toepassing op versie 8, release 4, modificatie 2 van IBM OmniFind Yahoo! Edition (productnummer 5724-R21) en op alle volgende releases en modificaties, totdat in nieuwe uitgaven anders wordt aangegeven.

© Copyright IBM Corp. 2006, 2007.

Inhoudsopgave

ibm.com en aanverwante informatiebronnen	1	Migratieberichten (IQQM)	37
Hoe u ons commentaar kunt sturen.	1	Parserberichten (IQQP)	39
Contact opnemen met IBM	1	REST API-berichten (IQQR)	43
Berichten	3	Zoekberichten (IQQS)	47
Beheerberichten (IQQA)	5	Serviceberichten (IQQW)	49
Crawlerberichten (IQQC)	7	Ankertekstzoekberichten (IQQX)	51
Databaseberichten (IQQD)	15	Kennisgevingen	57
Algemene berichten (IQQG)	19	Kennisgevingen	57
Indexberichten (IQQI)	31	Handelsmerken	59

ibm.com en aanverwante informatiebronnen

Via [ibm.com](http://www.ibm.com) zijn productondersteuning en -informatie beschikbaar.

Ondersteuning en assistentie

Productondersteuning is beschikbaar op internet. Klik op Support wanneer u op de website van het product bent:

OmniFind Yahoo! Edition

<http://www.ibm.com/software/data/enterprise-search/omnifind-yahoo/support.html>

PDF-publicaties

U kunt de PDF-bestanden online lezen met behulp van de Adobe Acrobat Reader voor uw besturingssysteem. Mocht de Acrobat Reader bij u niet geïnstalleerd zijn, dan kunt u hem downloaden vanaf de website van Adobe op <http://www.adobe.com>.

Zie de volgende PDF-publicaties op de bijbehorende websites:

Product	Adres
IBM OmniFind Discovery Edition	http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=3035&uid=swg27008552
IBM OmniFind Enterprise Edition	http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=63&uid=swg27007911
IBM OmniFind Yahoo! Edition	http://www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3193&uid=swg27010191

Hoe u ons commentaar kunt sturen

Uw feedback is voor ons belangrijke hulp bij het verstrekken van de meest nauwkeurige en hoogwaardige informatie.

U kunt uw commentaar inzenden met behulp van het online Reader Comment-formulier op https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.do?lang=en_US&source=swg-rcf.

Contact opnemen met IBM

Als u in de Verenigde Staten of Canada contact wilt opnemen met de klantenservice van IBM, belt u 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378).

Voor informatie over de beschikbare serviceopties belt u een van de volgende nummers:

- In de Verenigde Staten: 1-888-426-4343
- In Canada: 1-800-465-9600

Voor meer informatie over manieren waarop u contact kunt opnemen met IBM kunt u terecht op de website Contact IBM op <http://www.ibm.com/contact/us/>.

Berichten

U kunt aanvullende informatie oproepen over de berichten van de zoekmachine, zoals over de oorzaak van een fout en de manier waarop het probleem zou kunnen worden verholpen.

Veel van de berichten van de zoekmachine staan in een keten van andere berichten. Zo zou u een bericht kunnen zien waarin wordt aangegeven dat de crawler niet kan worden gestart. De oorzaak van dit probleem kan echter heel divers zijn. In de volgende eenvoudige keten van berichten geeft het laatste bericht de uiteindelijke oorzaak van het probleem aan:

IQQA1234E: Het document <http://www.voorbeeld.org/records/document.pdf> kan niet worden geïndexeerd.

IQQA1235E: De crawler kan de URL <http://www.voorbeeld.org/records/> niet crawlen

IQQA1236E: De URL <http://www.voorbeeld.org> wordt beveiligd door een wachtwoord en kan niet worden gecrawld.

Voor meer informatie over het oplossen van het probleem klikt u in het venster Systeemlogboeken van de beheerconsole op het bericht-ID (een link, bijvoorbeeld IQQA1236E).

Beheerberichten (IQQA)

Beheerberichten beschrijven algemene problemen die kunnen optreden wanneer u de beheerconsole gebruikt.

IQQA0002E De collectie met de naam "*collectienaam*" kan niet worden gemaakt.

Verklaring:

De collectie kan niet worden gemaakt.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek om te zien waarom de collectie niet kon worden gemaakt.

IQQA0010E U moet de naam van een collectie opgeven.

Verklaring:

Het veld voor de naam van de collectie is leeg.

Instructie voor gebruiker:

Geef een naam voor de collectie op en zorg ervoor dat de volgende tekens niet in die naam voorkomen: \ . / : * ? " < > |

IQQA0011E In de naam van de collectie komen ongeldige tekens voor.

Verklaring:

In het veld voor de naam van de collectie staat minimaal één van de volgende ongeldige tekens: \ . / : * ? " < > | #

Instructie voor gebruiker:

Geef een geldige naam voor de collectie op, zonder ongeldige tekens.

IQQA0012E De naam van de collectie bestaat al.

Verklaring:

De naam die u voor de collectie hebt opgegeven, bestaat al.

Instructie voor gebruiker:

Geef een andere naam voor de collectie op.

IQQA0020E Het internetadres is geen geldige URL. Geef een geldig internetadres (URL) op, bijvoorbeeld <http://www.voorbeeld.org>.

Verklaring:

Het beginadres bevat ongeldige tekens.

Instructie voor gebruiker:

Geef een geldig webadres op. Dit moet beginnen met een geldig voorvoegsel, zoals <http://> of <https://>.

IQQA0022E Geef een begin-webadres op.

Verklaring:

De lijst van begin-URL's is leeg.

Instructie voor gebruiker:

Geef minimaal één URL op om aan te geven waar de crawler moet beginnen met crawlen.

IQQA0134E Probleem tijdens communiceren met de opgegeven host. Naam: "*hostnaam*", poort: "*poortnummer*".

Verklaring:

Er is een probleem bij het communiceren met de genoemde hostnaam en het genoemde poortnummer. Mogelijk is de server down of is er een onjuiste naam opgegeven.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de hostnaam en het poortnummer geldig zijn. Controleer ook of de opgegeven server actief is en of deze wel naar de genoemde poort luistert.

IQQA1803E De collectie kan niet opnieuw worden gemaakt. Stop de server met de zoekmachine en verwijder de subdirectory *directory* handmatig. Als u de server opnieuw start, wordt de collectie opnieuw gemaakt.

Verklaring:

Bij het proces voor het opnieuw maken van de index is er een fout opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

Stop de server met de zoekmachine en verwijder de subdirectory *directory* handmatig. Als u de server opnieuw start, wordt de index opnieuw gemaakt.

IQQA2144I De collectie *collectienaam* is nu de standaardcollectie.

Verklaring:

De genoemde collectie is nu de standaardcollectie.

Instructie voor gebruiker:

Geen.

IQQA2200E Documenttracering is niet beschikbaar als de zoekfunctie voor de collectie uitgeschakeld is.

Verklaring:

IQQA2201E • IQQA2204E

De functie voor documenttracering is niet beschikbaar als de zoekfunctie voor de collectie uitgeschakeld is.

Instructie voor gebruiker:

Schakel de zoekfunctie in, dan kunt u de functie voor documenttracering ook gebruiken.

IQQA2201E Er is een fout opgetreden bij het doorzoeken van de collectie voor documenttracering.

Verklaring:

Er is een fout opgetreden bij het doorzoeken van de index voor documenttracering.

Instructie voor gebruiker:

Corrigeer de fout en probeer of de tracersingsfunctie dan wel werkt.

IQQA2202E Er kunnen geen resources worden vrijgemaakt in documenttracering.

Verklaring:

Er is een probleem met het vrijmaken van resources.

Instructie voor gebruiker:

Dit is een interne fout waarvoor geen handeling van de gebruiker vereist is.

IQQA2203E Documenttracersingscode ongeldig.

Verklaring:

De documenttracersingscode is ongeldig.

Instructie voor gebruiker:

Dit is een interne fout waarvoor geen handeling van de gebruiker vereist is.

IQQA2204E Foutgegevens uit de index kunnen niet worden geladen.

Verklaring:

Gegevens over fout met document kunnen niet vanuit de index kunnen worden geladen.

Instructie voor gebruiker:

Dit is een interne fout waarvoor geen handeling van de gebruiker vereist is.

Crawlerberichten (IQQC)

Crawlerberichten beschrijven problemen die te maken hebben met crawlen, met het beheer van de crawlruimte en met algemene crawlerfuncties.

IQQC3005I De crawler *crawlernaam* voor *crawlruimte* met de werkstand *crawlwerkstand* is gestart.

Verklaring:

Het crawlerproces voor de genoemde crawlruimte is zonder problemen gestart.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQC3006I De crawler *crawler* voor *crawlruimte* is bezig met crawlen.

Verklaring:

Het crawlerproces voor de genoemde crawlruimte is al gestart.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQC3007I De crawler *crawler* voor *crawlruimte* is gestopt.

Verklaring:

Het crawlerproces voor de genoemde crawlruimte is zonder problemen gestopt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQC3011E De geplande crawlbewerking voor de crawler *crawlernaam* voor *crawlruimte* met de werkstand *crawlwerkstand* kan niet worden gestart.

Verklaring:

De geplande crawlbewerking voor de opgegeven crawlruimte kan niet worden gestart door de planner. Een voor de hand liggende oorzaak is dat de crawlruimte niet bestaat.

Instructie voor gebruiker:

Ga naar de beheerconsole en configureer de crawlruimte voor de genoemde crawler.

IQQC3017E Er is een I/O-fout opgetreden bij het laden van het configuratiebestand. Het crawlerconfiguratiebestand is "*naam_crawlerconfiguratiebestand*".

Verklaring:

Er is een I/O-fout opgetreden toen het systeem probeerde een crawlerconfiguratiebestand te lezen.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het crawlerconfiguratiebestand bestaat en of het leesbaar is.

IQQC3019E Het crawlerconfiguratiebestand kan niet worden gemaakt. Het crawlerconfiguratiebestand is "*naam_crawlerconfiguratiebestand*".

Verklaring:

Het systeem is niet in staat het crawlerconfiguratiebestand te maken.

Instructie voor gebruiker:

Zorg dat het crawlerconfiguratiebestand kan worden gemaakt. Controleer de machtigingen voor de directory en ga na of dezelfde naam nog niet in de directory aanwezig is.

IQQC3020E Er is een duplicaat configuratie-ID aangetroffen in het crawlerconfiguratiebestand. Het ongeldige configuratie-ID is "*configuratie-ID*".

Verklaring:

Er is een duplicaat configuratie-ID aangetroffen in het crawlerconfiguratiebestand.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of elke configuratie in het crawlerconfiguratiebestand een uniek configuratie-ID heeft.

IQQC3021E De volgende fouten zijn opgetreden bij het laden van de crawlerconfiguratie: *foutbericht*

Verklaring:

Er is een fout opgetreden bij het laden van het crawlerconfiguratie.

Instructie voor gebruiker:

Zie het bijbehorende foutbericht voor meer informatie en neem de juiste maatregelen.

IQQC3022W De crawlermanager is op een fout gestuit bij het bouwen van de verplichte parameters voor het crawlertype *crawlertype*.

Verklaring:

Het is de crawlermanager niet gelukt een crawler te starten voor het opgegeven crawlertype.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQC3023E De volgende fouten zijn opgetreden bij het opslaan van de crawlerconfiguratie:
foutbericht

Verklaring:

Er is een fout opgetreden bij het opslaan van het crawlerconfiguratie.

Instructie voor gebruiker:

Zie het bijbehorende foutbericht voor meer informatie en neem de juiste maatregelen.

IQQC3024E Er is een ongeldige waarde aangetroffen in het crawlerconfiguratiebestand. De naam van de parameter is "*parameternaam*" en de waarde is "*parameterwaarde*".

Verklaring:

Het systeem kan het crawlerconfiguratiebestand niet lezen omdat er een ongeldige waarde is gedetecteerd.

Instructie voor gebruiker:

Corrigeer de ongeldige parameterwaarden in het crawlerconfiguratiebestand.

IQQC3025W Er is een zinloze parameterwaarde aangetroffen in het crawlerconfiguratiebestand. Deze wordt genegeerd. De naam van de parameter is "*parameternaam*" en de waarde is "*parameterwaarde*".

Verklaring:

Er is een betekenisloze parameterwaarde aangetroffen; deze wordt genegeerd.

Instructie voor gebruiker:

Zoek de genoemde parameter en waarde op in het crawlerconfiguratiebestand.

IQQC3500E Het maken van verbinding met de interne database is mislukt. De *basedirectory* is *basedirectory*.

Verklaring:

Het systeem kan geen verbinding maken met de interne database.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de bovenliggende directory van de *basedirectory* toegankelijk en beschrijfbaar is. Als de directory al bestaat, verwijder hem dan en start de crawler opnieuw.

IQQC3510W De crawler heeft de content van het document afgekappt omdat het document groter was dan de systeemlimiet van *aantal bytes*. Document-ID: *document-ID*.

Verklaring:

Een gedeelte van de documentcontent kan niet worden geïndexeerd omdat het gecrawld document te groot is.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQC3511W De crawler kan het archiefbestand *document-ID* niet extraheren of crawlen. Document-ID: *document-ID*.

Verklaring:

De crawler kan het archiefbestand *document-ID* niet crawlen omdat het archiefbestand niet de verwachte indeling heeft en de crawler het niet kan uitpakken.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het bestand dat wordt aangegeven met het document-ID correct is en of het een ondersteund type archiefbestand betreft, zoals ZIP, TAR of GZIP. Controleer ook of het bestand de juiste extensie heeft.

IQQC3512W De crawler kan de archiefvermelding *vermelding* niet extraheren uit het archiefbestand *document-ID*.

Verklaring:

De crawler kan het archiefbestand *document-ID* niet crawlen omdat de archiefvermelding *vermelding* in het archiefbestand onjuist gestructureerd is. De crawler kan dit onjuist gestructureerde bestand niet extraheren uit het archiefbestand.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het bestand dat wordt aangegeven met het document-ID correct is en of het een ondersteund type archiefbestand betreft, zoals ZIP, TAR of GZIP. Controleer ook of het bestand de juiste extensie heeft.

IQQC3513W Het archiefbestand *document-ID* kan niet worden gesloten.

Verklaring:

De crawler is op een fout gestuit bij het vrijgeven van de resources die waren gebruikt voor het verwerken van een archiefbestand. Dit gebeurde na het crawlen van de archiefvermelding *document-ID*.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het archiefbestand met het genoemde document-ID correct is gecrawld. De ondersteunde typen archiefbestanden zijn ZIP, TAR en GZIP. U kunt kijken wat de documentstatus status is door in de beheerconsole achtereenvolgens te klikken op Systeem beheren --> Documentstatus checken. U kunt ook zien welke websites er wel of niet gecrawld zijn door te klikken op Websites crawlen --> Crawler bewaken.

IQQC3515W De normalisatie van de toegangslijst kan niet worden verwerkt.
Toegangslijstvermelding:
oorspronkelijke_toegangslijst.

Verklaring:

De toegangslijst wordt zonder normalisatie verwerkt, want de toegangslijst kan niet worden genormaliseerd door de crawlerplugin.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de toegangslijstvermeldingen in de doelgegevensbron correct zijn en of de opgegeven crawlerplugin in staat is correct te normaliseren.

IQQC3520E De crawlerplugin *pluginnaam* kan niet worden gemaakt.

Verklaring:

Het systeem is niet in staat de genoemde crawlerplugin te maken.

Instructie voor gebruiker:

Zie het systeemlogboek voor meer informatie over de fout die is opgetreden toen werd geprobeerd de crawlerplugin te maken.

IQQC3521E Het pad *plugindirectory* voor crawlerplugins is niet gevonden.

Verklaring:

Het systeem kan niet correct worden gestart, want het opgegeven pad voor de plugindirectory is niet gevonden.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het opgegeven pad wel bestaat.

IQQC3522W De crawlerplugin in *pluginpakket* kan niet worden geladen.

Verklaring:

De crawlerplugin in het genoemde pakket heeft een onverwachte indeling en kan daarom niet worden geladen.

Instructie voor gebruiker:

Zie het systeemlogboek voor meer informatie over de fout die is opgetreden toen werd geprobeerd de crawlerplugin te maken.

IQQC3523E De crawler heeft een extern foutbericht ontvangen: "*extern_bericht*".

Verklaring:

De crawler heeft een extern foutbericht ontvangen.

Instructie voor gebruiker:

Lees het foutbericht en probeer het probleem dienovereenkomstig op te lossen.

IQQC3524E De crawler heeft een externe uitzondering ontvangen.

Verklaring:

De crawler heeft een externe uitzondering ontvangen.

Instructie voor gebruiker:

Lees het foutbericht en de uitzondering, en probeer het probleem dienovereenkomstig op te lossen.

IQQC3525E Het document *document-ID* is niet gevonden.

Verklaring:

Het opgegeven document, *document-ID*, is niet gevonden.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het opgegeven document-ID wel correct is.

IQQC3526E Er is een fout opgetreden bij het maken van verbinding met de externe server.

Verklaring:

De crawler kan geen verbinding maken met de externe server.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de externe server wel beschikbaar is.

IQQC3528E De crawlruimte *crawlruimte-ID* kan niet worden verwijderd.

Verklaring:

De opgegeven crawlruimte, *crawlruimte-ID*, kan niet worden verwijderd.

Instructie voor gebruiker:

Een mogelijke oorzaak is dat de crawlen voor de crawlruimte actief is. Stop de crawler (als die actief is) en probeer opnieuw om de crawlruimte te verwijderen.

IQQC3529E De crawler *crawlernaam* kan niet worden verwijderd, want de crawler is actief.

Verklaring:

De genoemde crawler, *crawlernaam*, kan niet worden verwijderd, want de crawler is actief.

Instructie voor gebruiker:

Stop de crawler en probeer dan opnieuw om de crawler te verwijderen.

IQQC3530E Het klassenpad *klassenpad* is niet geldig.

Verklaring:

Het opgegeven klassenpad *klassenpad* is niet geldig.

Instructie voor gebruiker:

Geef een geldig klassenpad op.

IQQC3531E Het klassenpad *klassenpad* kan niet worden geladen.

Verklaring:

Het opgegeven klassenpad *klassenpad* kan niet worden geladen.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of er voor het pad dat door het klassenpad wordt aangegeven, leesmachtiging geldt.

IQQC3532E De door de gebruiker gedefinieerde klasse *pluginklasse* van de crawlerplugin kan niet worden gemaakt. (Klassenpad = *pluginklassenpad*).

Verklaring:

De door de gebruiker gedefinieerde klasse, die is afgeleid van de klasse CrawlerPlugin, kan niet worden gemaakt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de naam van de klasse en het klassenpad correct zijn ingesteld.

IQQC3533E De fout is opgetreden in de methode *init()* van de CrawlerPlugin-klasse *pluginklasse*.

Verklaring:

De methode *init()* van de door de gebruiker gedefinieerde klasse werkt niet goed.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de door de gebruiker gedefinieerde klasse correct is ingesteld.

IQQC3534E De fout is opgetreden in de methode *updateDocument()* van de CrawlerPlugin-klasse *pluginklasse*.

Verklaring:

De methode *updateDocument()* van de door de gebruiker gedefinieerde klasse werkt niet goed.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de door de gebruiker gedefinieerde klasse correct is ingesteld.

IQQC3535E De fout is opgetreden in de methode *term()* van de CrawlerPlugin-klasse *pluginklasse*.

Verklaring:

De methode *term()* van de door de gebruiker gedefinieerde klasse werkt niet goed.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de door de gebruiker gedefinieerde klasse correct is ingesteld.

IQQC3536E De statusgegevens van de gecrawelde documenten die zijn opgeslagen in *pad*, zijn niet toegankelijk.

Verklaring:

Het systeem heeft geen toegang tot de statusgegevens van de gecrawelde documenten die zijn opgeslagen in de genoemde directory.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de directory wel toegankelijk en beschrijfbaar is.

IQQC3802E Collectie *collectie-ID* is niet gevonden.

Verklaring:

De opgegeven collectie, *collectie-ID*, is niet gevonden.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de collectie wel is gemaakt. Met behulp van de beheerconsole kunt u een lijst van alle collecties oproepen.

IQQC3803E Er zijn beveiligingsdomeinen gevonden in de geconfigureerde gecrawelde gegevensbronnen.

Verklaring:

Dit is een interne fout. Er zijn beveiligingsdomeinen gevonden in de geconfigureerde gecrawelde gegevensbronnen.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met IBM Software Support.

IQQC3900E De crawlruimte *crawlruimte-ID* is niet aangetroffen in de configuratie.

Verklaring:

De opgegeven crawlruimte, *crawlruimte-ID*, is niet gevonden.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de crawlruimte wel correct is geconfigureerd.

IQQC3901E De opgegeven URI *URI* in de crawlruimte *crawlruimte-ID* is niet gevonden.

Verklaring:

De opgegeven URI *URI* in de crawlruimte *crawlruimte-ID* is niet gevonden, of de URI heeft niet de juiste indeling.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de URI wel is gedefinieerd in de configuratie van de crawler.

IQQC3902E De opgegeven collectie, *collectienaam*, is niet gevonden.

Verklaring:

De opgegeven collectie is niet gevonden.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de opgegeven collectie wel bestaat. Met behulp van de beheerconsole kunt u een lijst van collecties oproepen.

IQQC4209E Er is een databasefout opgetreden.
Database: *database-URL*. **SQLCODE:** *SQL-code*. **SQLSTATE:** *SQL-status*.

Verklaring:

Er zijn bij het benaderen van de database fouten opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

In de logbestanden in `INSTALL_ROOT/log` kunt u wellicht zien waar het probleem is opgetreden.

IQQC4502E Het bestand *bestandsnaam* kan niet worden geopend. Mogelijk is het bestand in gebruik bij een ander programma.

Verklaring:

Mogelijk is het bestand in gebruik bij een ander programma. Het bestand is niet gecrawld.

Instructie voor gebruiker:

Stop het andere programma dat gebruik maakt van het bestand waartoe de crawler toegang probeert te krijgen en start de crawler opnieuw.

IQQC4504E Het tijdelijke bestand is niet gemaakt in *tijdelijke_directory*.

Verklaring:

De bestandssysteemcrawler kan het tijdelijke bestand niet maken dat nodig is voor het crawlen van een directory waarin zich meer dan 10.000 bestanden of directory's bevinden.

Instructie voor gebruiker:

Mogelijk is er niet genoeg schijfruimte. Kijk hoeveel schijfruimte er is, maak indien nodig schijfruimte vrij en start de crawler opnieuw. Om de crawler opnieuw te starten, gaat u naar het Dashboard en klikt u op Crawlen van bestanden starten.

IQQC4505E Het tijdelijke bestand *bestandsnaam* kan niet worden geladen.

Verklaring:

De bestandssysteemcrawler kan het tijdelijke bestand niet lezen dat nodig is voor het crawlen van een directory waarin zich meer dan 10.000 bestanden of directory's bevinden.

Instructie voor gebruiker:

Mogelijk is er niet genoeg schijfruimte. Kijk hoeveel schijfruimte er is, maak indien nodig schijfruimte vrij en start de crawler opnieuw. Om de crawler opnieuw te starten, gaat u naar het Dashboard en klikt u op Crawlen van bestanden starten.

IQQC4506E Het tijdelijke bestand *bestandsnaam* kan niet worden opgeslagen.

Verklaring:

De bestandssysteemcrawler kan niet schrijven naar het tijdelijke bestand voor het crawlen van een directory waarin zich meer dan 10.000 bestanden of directory's bevinden.

Instructie voor gebruiker:

Mogelijk is er niet genoeg schijfruimte. Kijk hoeveel schijfruimte er is, maak indien nodig schijfruimte vrij en start de crawler opnieuw. Om de crawler opnieuw te starten, gaat u naar het Dashboard en klikt u op Crawlen van bestanden starten.

IQQC4513E De Windows-API *Windows-API* is is mislukt. (Foutcode = *foutcode*). De oorzaak is *native_Windows-bericht*.

Verklaring:

De gebruikersvalidatie is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Lees het Windows-foutbericht en de uitzondering, en probeer het probleem dienovereenkomstig op te lossen.

IQQC4514E Het is de bestandssysteemcrawler niet gelukt de toegangslijst voor *bestandsnaam* op te halen. (Foutcode = *foutcode*.) De oorzaak is *native_Windows-bericht*.

Verklaring:

Het is de bestandssysteemcrawler niet gelukt de toegangslijst voor een bestand of directory op te halen.

Instructie voor gebruiker:

Lees het Windows-foutbericht en de uitzondering, en probeer het probleem dienovereenkomstig op te lossen.

IQQC4515E Het is de bestandssysteemcrawler niet gelukt verbinding te maken met de netwerkmap van Windows, *sharemap*. (Foutcode = *foutcode*). De oorzaak is *native_Windows-bericht*.

Verklaring:

De bestandssysteemcrawler is niet in staat gebleken om verbinding te maken met de netwerkmap van Windows.

Instructie voor gebruiker:

Lees het Windows-foutbericht en de uitzondering, en probeer het probleem dienovereenkomstig op te lossen.

IQQC4516E De computernaam *computernaam* van de gebruikersaccount *gebruikersaccount* is niet correct.

Verklaring:

De computernaam is onjuist.

Instructie voor gebruiker:

Geef de juiste computernaam *computernaam* voor de gebruikersaccount *gebruikersaccount* op.

IQQC4806E De crawler heeft een bericht Onvoldoende Geheugen ontvangen. Probeer of het helpt als u de crawler opnieuw start vanaf het Dashboard.

Verklaring:

De crawler heeft een bericht Onvoldoende Geheugen ontvangen. Het zou echter wel mogelijk moeten zijn de crawler opnieuw te starten.

Instructie voor gebruiker:

Ga naar het Dashboard in de beheerconsole en start de webcrawler opnieuw.

IQQC4807E Het bestand robots.txt kan niet worden opgehaald en de site kan niet worden gecrawld.

Verklaring:

De website kan niet worden gecrawld, want de webcrawler kan het bestand robots.txt niet ophalen.

Instructie voor gebruiker:

Controleer de netwerkverbinding.

IQQC4810E De tabel *tabelnaam* kan niet worden geopend.

Verklaring:

De tabel met metagegevens in de interne database kan niet worden geopend.

Instructie voor gebruiker:

Verwijder alle websites en voeg ze opnieuw toe.

IQQC4812E Het aantal URL's kan niet worden gesynchroniseerd met de database.

Verklaring:

Het aantal URL's kan niet worden gesynchroniseerd. De limiet voor het aantal URL's wordt ingesteld op het aantal documenten dat in deze sessie wordt gecrawld.

Instructie voor gebruiker:

Start de webcrawler opnieuw.

IQQC4813E Webcrawlerthread *thread-ID* is beëindigd.

Verklaring:

Als gevolg van een probleem is een bepaalde webcrawlerthread beëindigd.

Instructie voor gebruiker:

Start de webcrawler opnieuw.

IQQC4814E De inhoud van de documenten op URL *URL* kan niet worden geïndexeerd.

Verklaring:

De inhoud van de documenten kan niet worden geïndexeerd.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQC4815E Het systeem kan de lijst van te crawlen URL's niet vinden.

Verklaring:

Het systeem kan de lijst van te crawlen URL's niet vinden.

Instructie voor gebruiker:

Om de lijst van te crawlen URL's beschikbaar te maken, moet u de webcrawler opnieuw starten.

IQQC4903W Een bepaald document van *URL* kan niet worden opgehaald.

Verklaring:

Het document kan niet worden opgehaald. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de server het op dit moment te druk heeft.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQC4904W De HTTP-opdracht kan niet worden gegenereerd.

Verklaring:

De HTTP-opdracht kan niet worden gegenereerd.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de prefetchfilter correct geconfigureerd is voor de webcrawler.

IQQC4905W De wijzigingen in de configuratie voor crawler *crawlernaam* kunnen niet worden geactiveerd.

Verklaring:

De crawlerconfiguratie kan niet worden bijgewerkt.

Instructie voor gebruiker:

Start de crawler opnieuw, zodat de configuratiegegevens opnieuw kunnen worden gelezen en kunnen worden toegepast.

IQQC4910W Een of meer IP-adressen van *hostnaam* kunnen niet worden opgehaald van de DNS-server.

Verklaring:

Het IP-adres kan niet worden opgehaald van de DNS-server (Domain Name Server). Het opzoeken van de DNS is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de hostnaam en de configuratie van de hostcomputer in DNS correct zijn.

IQQC4911W De HTTP-responsheader kan niet worden ontleed.

Verklaring:

De HTTP-responsheader kan niet worden ontleed. Bijvoorbeeld: een niet-standaard HTTP-server heeft een ongeldige header teruggestuurd, of de HTTP-server reageert niet correct.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQC4912W De HTTP Form-based Authentication voor URL *URL* kan niet worden verwerkt.

Verklaring:

De opdracht voor HTTP Form-based Authentication kan niet worden verwerkt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer de configuratie van de webcrawler en ga na of de instellingen voor Form-based Authentication correct zijn.

IQQC4914W Er is een ongeldige cookievermelding *cookienaam="cookiewaarde"* gevonden op URL.

Verklaring:

Een bepaalde webserver heeft gereageerd met ongeldige sessiegegevens.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQC4917W Nieuwe hostnaamvermelding *regeldefinitie* kan niet worden gemaakt in de database.

Verklaring:

Een bepaalde ongeldige hostnaamregel is genegeerd. Deze functie is nog niet beschikbaar.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de hostnaamregel wel correct geconfigureerd is.

IQQC4918W Het bestand robots.txt voor *hostnaam* kan niet worden geladen

Verklaring:

Het bestand robots.txt kan niet worden geladen vanuit de database. Het bestand robots.txt wordt tijdelijk voor geen enkele webpagina toegestaan.

Instructie voor gebruiker:

Om nogmaals te proberen het bestand robots.txt te laden, start u de webcrawler opnieuw.

IQQC4919W Mogelijk wordt de status van de webcrawler niet correct gemeld. Start de webcrawler opnieuw.

Verklaring:

Mogelijk wordt de status van de webcrawler niet correct gemeld. Er is een fout opgetreden toen het systeem probeerde de status van de webcrawler te melden.

Instructie voor gebruiker:

Om de status van de webcrawler te resetten, moet u de webcrawler opnieuw starten.

IQQC4922W De content op URL kan niet worden ontleed (parsed).

Verklaring:

De codering van de pagina kan niet worden gedetecteerd. Daarom kan de webcrawler de pagina niet ontleden (parse) om er links naar andere pagina's uit te halen. Dit bericht verschijnt meestal bij bestanden met binaire content terwijl de extensie op tekst wijst.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQC4926W De pagina met de soft error kan niet worden gedetecteerd.

Verklaring:

De pagina met de soft error kan niet worden gedetecteerd.

Instructie voor gebruiker:

Controleer de configuratie van de webcrawler en ga na of de informatie die is opgegeven voor de soft-errorpagina correct is.

IQQC4927W Er kan geen SSL-verbinding met URL tot stand worden gebracht.

Verklaring:

Er kan geen SSL-verbinding tot stand worden gebracht. Dit bericht wordt gelogd als de door de webserver gebruikt certificering onjuist of verlopen is.

Instructie voor gebruiker:

Voeg de certificering toe aan de Java Virtual Machine (JVM) of wijzig de certificeringswerkstand in SELF of ALL. Als de certificering ongeldig is, is er geen handeling vereist.

IQQC4928W Tellen van rijen op basis van SQL-instructie is niet mogelijk voor het systeem.

Verklaring:

Mogelijk is de monitor onjuist.

Instructie voor gebruiker:

Start de crawler opnieuw.

IQQC4935W Er is een ongeldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord opgegeven voor de proxyserver *proxyserver:poortnummer*. Het vereiste legitimatiegegeven is *HTTP-response_proxymachtiging*; dit staat in de HTTP-responsheader.

Verklaring:

De combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord voor de proxyserver is niet geldig.

Instructie voor gebruiker:

Geef een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord op waarmee u toegang hebt tot de proxyserver.

IQQC4936W Bepaalde bestanden onder de interne databasedirectory "*databasepad*" kunnen niet worden verwijderd.

Verklaring:

Het systeem is niet in staat om bestanden in het opgegeven databasepad te verwijderen.

Instructie voor gebruiker:

Verwijder de bestanden in het genoemde databasepad handmatig.

IQQC5002I Er is een timeout met de databasebewerking. De SQL-instructie luidt: *SQL-instructie*.

Verklaring:

Er is een timeout met een databasebewerking opgetreden. Mogelijk is het systeem te druk bezet.

Instructie voor gebruiker:

Start de webcrawler opnieuw.

IQQC5003I Het IP-adres *IP-adres* voor *hostnaam* *hostnaam* is niet toegestaan, want het is uitgesloten.

Verklaring:

Het IP-adres voor de *hostnaam* is niet toegestaan als gevolg van een uitsluitingsregel.

Instructie voor gebruiker:

Open de lijst van uitgesloten websites en verwijder de website die u wilt crawlen. Websites die in de lijst van uitgesloten sites staan, worden niet gecrawld.

IQQC5006I De crawlruimte *hostnaam_website* is verwijderd.

Verklaring:

De website wordt door een bepaalde crawlerregel uitgesloten.

Instructie voor gebruiker:

Open de lijst van uitgesloten websites en verwijder de website die u wilt crawlen. Websites die in de lijst van uitgesloten sites staan, worden niet gecrawld.

IQQC5008I De webpagina *bron-URL* kan niet worden doorgestuurd naar *doorstuur-URL*.

Verklaring:

De webpagina kan niet worden doorgestuurd. De doorstuur-URL heeft een ongeldige indeling.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQC5022I Er is een niet-ondersteunde versie van een cookie aangetroffen.

Verklaring:

Set-cookie2 is een cookieversie die door de webcrawler niet wordt ondersteund.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQC8000E Het beveiligingsproces van Windows kan niet worden gestart. De beveiligingscomponent is nu niet beschikbaar.

Verklaring:

Het beveiligingsproces van Windows kan niet worden gestart.

Instructie voor gebruiker:

Zie het bestand SystemX.log in de logdirectory voor informatie over fouten die zijn opgetreden bij het maken van de beveiligingscomponent van Windows.

IQQC8001E Het beveiligingsproces van Windows is gestopt. De retourcode van het proces is: *retourcode*.

Verklaring:

Er is een fout opgetreden toen er in het systeem een Windows-proces werd gemaakt.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Start vervolgens het systeem opnieuw op.

Databaseberichten (IQQD)

Databaseberichten geven een beschrijving van problemen die zouden kunnen optreden bij DB2-zoekopdrachten.

IQQD0002E Er is een fout opgetreden bij het serialiseren van het bericht voor de collectie *collectie-ID* voor de actie *actie*.

Verklaring:

Er is een fout opgetreden bij het serialiseren van het bericht voor de client.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQD0005E De collectie *collectie-ID* is gesloten.

Verklaring:

De collectie heeft de status Gesloten.

Instructie voor gebruiker:

Om documenten aan de collectie te kunnen toevoegen, moet u hem eerst openen.

IQQD0006E Collectie *collectie-ID* bestaat niet.

Verklaring:

De collectie bestaat niet.

Instructie voor gebruiker:

Om de collectie te kunnen gebruiken, moet u hem eerst maken.

IQQD0008E Directory *directory* bestaat niet.

Verklaring:

De genoemde directory bestaat niet.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQD0009E Bestand *bestand* bestaat niet.

Verklaring:

Het genoemde bestand bestaat niet.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQD0020E De lengte van de query is groter dan 4096 tekens.

Verklaring:

De server heeft een zoekopdracht ontvangen met een lengte van meer dan 4096 tekens.

Instructie voor gebruiker:

Maak de query korter dan 4096 tekens en voer hem opnieuw uit.

IQQD0021E De query is null.

Verklaring:

De query is null.

Instructie voor gebruiker:

Voer de query opnieuw uit, maar nu met geldige zoektermen.

IQQD0022E De query bestaat volledig uit spaties.

Verklaring:

De query bevat alleen spaties, geen bruikbare zoektermen.

Instructie voor gebruiker:

Voer de query opnieuw uit, maar nu met geldige zoektermen.

IQQD0023E I/O-fout in de runtime voor zoeken.

Verklaring:

Tijdens de verwerking van de query is er in de zoekruntime een I/O-uitzondering opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met IBM Software Support.

IQQD0025E De directory wordt al gebruikt door de server *servernaam*.

Verklaring:

De genoemde server maakt al gebruik van de opgegeven directory.

Instructie voor gebruiker:

Sluit de server af voordat u het configuratietool uitvoert.

IQQD0027E Dit type actie wordt niet ondersteund.

Verklaring:

Dit type actie wordt niet ondersteund.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQD0028E Er is een schrijffout opgetreden bij het verzenden van gegevens naar de client.

Verklaring:

Er is een schrijffout opgetreden bij het verzenden van gegevens naar de client.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQD0029E Een verplichte opdrachtoptie ontbreekt.

Verklaring:

Bij het opgeven van de opdracht is een bepaalde verplichte optie voor het configuratietool niet opgegeven.

Instructie voor gebruiker:

Voer het tool nogmaals uit en geef daarbij de juiste opties voor de opdracht op.

IQD0030E De verplichte opdrachtparameter parameter ontbreekt.

Verklaring:

Bij het opgeven van de opdracht is een bepaalde verplichte parameter niet opgegeven.

Instructie voor gebruiker:

Voer het tool nogmaals uit en geef daarbij de juiste parameters voor de opdracht op.

IQD0031E De verplichte parameter ontbreekt.

Verklaring:

Een bepaalde verplichte parameter is niet opgegeven.

Instructie voor gebruiker:

Voer het tool nogmaals uit, mét de verplichte parameter.

IQD0033E Naam van configuratiebestand *bestandsnaam* kan niet worden gewijzigd. Controleer of de schijf of directory niet vol is.

Verklaring:

Het configuratiebestand kan niet worden hernoemd.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de schijf of directory niet vol is en voer het tool nogmaals uit.

IQD0034E De opgegeven poort is al in gebruik.

Verklaring:

Het genoemde poortnummer is niet vrij.

Instructie voor gebruiker:

Voer het tool nogmaals uit en geef daarbij een poort op die niet in gebruik is.

IQD0036E Er is een instance van de zoekserver actief. Deze moet worden afgesloten.

Verklaring:

Er is een instance van de zoekserver actief. Deze moet worden afgesloten.

Instructie voor gebruiker:

Sluit de zoekserver af en voer dit tool vervolgens opnieuw uit.

IQD0037E Heapgrootte *grootte* is geen geldige JVM-parameter.

Verklaring:

De opgegeven parameter voor de heapgrootte is geen geldige JVM-parameter.

Instructie voor gebruiker:

Voer het tool opnieuw uit, maar nu met een geldige JVM-parameter voor de heapgrootte.

IQD0038E Installatiebron *directorynaam* is geen directory.

Verklaring:

De opgegeven installatiebron is geen directory.

Instructie voor gebruiker:

Geef een geldige installatiebron op en voer het tool nogmaals uit.

IQD0039W Poortnummer *poortnummer* is ongeldig.

Verklaring:

Het genoemde poortnummer is ongeldig.

Instructie voor gebruiker:

Geef een geldig poortnummer op en voer het tool nogmaals uit.

IQD0040E De client heeft het verkeerde verificatietoken opgegeven.

Verklaring:

De client heeft het verkeerde verificatietoken opgegeven.

Instructie voor gebruiker:

Geef het juiste verificatietoken op en probeer het opnieuw.

IQD0041E De directory *directorynaam* kan niet worden gemaakt.

Verklaring:

De genoemde directory kan niet worden gemaakt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de schijf of directory niet vol is en of u de vereiste bevoegdheden hebt. Voer het tool daarna opnieuw uit.

IQQD0041W De parameter voor de maximale documentgrootte is niet aanwezig niet in het bestand *bestandsnaam*.

Verklaring:

De parameter voor de maximale documentgrootte bestaat niet.

Instructie voor gebruiker:

Zorg ervoor dat de parameter voor de maximale documentgrootte in het bestand staat en voer het tool nogmaals uit.

IQQD0047E Er is een runtime-uitzondering opgetreden: *foutcode*.

Verklaring:

Er is een runtime-uitzondering opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

Probeer het tool opnieuw uit te voeren, maar nu met de juiste parameters.

IQQD0048E Er is een ongeldige waarde voor een parameter doorgegeven: *parameterwaarde*.

Verklaring:

Er is een ongeldige waarde voor een parameter doorgegeven.

Instructie voor gebruiker:

Probeer het tool opnieuw uit te voeren, maar nu met een geldige parameter.

IQQD0049E Respons "niet OK" ontvangen van server *servernaam*.

Verklaring:

Er is een respons "niet OK" ontvangen van de server.

Instructie voor gebruiker:

Start de zoekserver opnieuw op en probeer nogmaals dit tool uit te voeren.

IQQD0050E Er kan geen instance worden gemaakt van configuratiebeheer.

Verklaring:

Er kan geen instance worden gemaakt van configuratiebeheer.

Instructie voor gebruiker:

Probeer het tool opnieuw uit te voeren, maar nu met geldige parameters.

IQQD0052W Er wordt nog een vorige afsluitopdracht verwerkt.

Verklaring:

Eerder is er een afsluitproces gestart; dit is nog steeds in uitvoering.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQD0053E De afsluitopdracht kan niet worden uitgevoerd.

Verklaring:

Het is niet mogelijk de afsluitopdracht uit te voeren.

Instructie voor gebruiker:

U moet de server-JVM gedwongen beëindigen.

IQQD0054E Fout bij het ophalen van waarden uit het bestand *bestand*.

Verklaring:

Er konden geen waarden worden opgehaald uit het bestand.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het genoemde bestand wel bestaat en of het niet beschadigd is.

IQQD0055E De zoekserver is gestopt. Deze moet worden gestart om het tool te kunnen uitvoeren.

Verklaring:

De zoekserver is afgesloten, maar deze moet actief zijn om dit tool te kunnen gebruiken.

Instructie voor gebruiker:

Start de zoekserver en voer dit tool opnieuw uit.

IQQD0056E Fout bij het starten van de server op poort *poortnummer*.

Verklaring:

De server kon niet worden gestart op de opgegeven poort.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het poortnummer niet in gebruik is.

IQQD0057E Logniveau *niveau* is geen geldige parameterwaarde.

Verklaring:

De opgegeven parameter voor het logniveau is geen geldige parameter.

Instructie voor gebruiker:

Voer het configuratietool opnieuw uit, maar nu met een geldige parameter voor het logniveau.

IQQD0058I

Verklaring:

NA

Instructie voor gebruiker:

NA

IQQD0059I

Verklaring:
NA

Instructie voor gebruiker:
NA

Controleer of de server wel luistert op het opgegeven adres.

IQQD0060E Het sleutelbestand *sleutelbestand* bestaat niet.

Verklaring:
het sleutelbestand bestaat niet.

Instructie voor gebruiker:
Genereer het sleutelbestand en voer het tool nogmaals uit.

IQQD0060W Gelijktijdige beheeracties zijn niet toegestaan op dezelfde collectie.

Verklaring:
Er wordt nog een vorige beheertaak verwerkt.

Instructie voor gebruiker:
Voer de nieuwe taak pas uit als de vorige voltooid is.

IQQD0061E Het verificatiebestand *verificatiebestand* bestaat niet.

Verklaring:
Het verificatiebestand bestaat niet.

Instructie voor gebruiker:
Zorg dat er een verificatiebestand aanwezig is en voer het tool nogmaals uit.

IQQD0062E Geen token gevonden.

Verklaring:
Geen token gevonden.

Instructie voor gebruiker:
Genereer het token met behulp van het configuratietool.

IQQD0063I De tekstzoekserver wordt gestart.

Verklaring:
De tekstzoekserver wordt gestart.

Instructie voor gebruiker:
Geen

IQQD0064E Fout bij het maken van verbinding met de server *serverhostnaam* op poort *poortnummer*.

Verklaring:
Er kan geen verbinding worden gemaakt met de server op de opgegeven poort.

Instructie voor gebruiker:

Algemene berichten (IQQG)

Algemene berichten geven een beschrijving van situaties en problemen die zouden kunnen optreden met diverse componenten van de zoekmachine, waaronder problemen bij het gebruik van de beheertools die werken vanaf de opdrachtregel.

IQQG0003E De invoer- en uitvoerbestanden moeten verschillende bestanden zijn. Corrigeer de desbetreffende bestandsinstellingen en geef de opdracht opnieuw op.

Invoerbestand: *invoerbestand*
Uitvoerbestand: *uitvoerbestand*.

Verklaring:

Hetzelfde bestand is gebruikt voor zowel invoer als uitvoer. Deze bestanden moeten echter verschillend zijn.

Instructie voor gebruiker:

Geef de opdracht opnieuw op, maar dan met correcte invoer- en uitvoerbestanden.

IQQG0007E Het argument *argumentwaarde* is ongeldig.

Verklaring:

Er is een ongeldig argument gebruikt.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Geef een geldig argument op en probeer het opnieuw.

IQQG0008E Het argument *argumentwaarde* ontbreekt.

Verklaring:

Er ontbreekt een bepaald verplicht argument.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Geef het ontbrekende argument op en probeer het opnieuw.

IQQG0009E Het argument *argument* heeft een ongeldige waarde: *argumentwaarde*.

Verklaring:

De waarde voor het genoemde argument is ongeldig.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Corrigeer de ongeldige waarde en probeer het opnieuw.

IQQG0011E Het aantal parameters, *feitelijke_waarde*, is ongeldig. Er werden er *verwachte_waarde* verwacht.

Verklaring:

Het aantal opgegeven parameters is ongeldig.

Instructie voor gebruiker:

Geef het juiste aantal parameters op en probeer het opnieuw.

IQQG0012E Het tool is er niet in geslaagd de eigenschap *te_overschrijven_eigenschap* te overschrijven met de waarde *waarde_van_te_overschrijven_eigenschap* voor bestand *bestand*.

Verklaring:

Het overschrijven van de eigenschap *te_overschrijven_eigenschap* is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Lees het foutbericht en probeer het probleem dienovereenkomstig op te lossen.

IQQG0013E Het genereren van opslag voor de codeersleutel op locatie *leutelruimtepad* is mislukt.

Verklaring:

Het genereren van de sleutelruimte op de opgegeven locatie is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer de locatie voor de sleutelruimte.

IQQG0014E De opgegeven combinatie van poorten is ongeldig: *admin_http(admin_http-poort)*, *admin_https(admin_https-poort)*, *search_http(search_http-poort)*, *search_https(search_https-poort)*.

Verklaring:

De opgegeven poortconfiguratie is ongeldig.

Instructie voor gebruiker:

Lees het foutbericht en probeer het probleem dienovereenkomstig op te lossen.

IQQG0019I *informatiebericht*

Verklaring:

Er is een extern informatiebericht aangetroffen dat niet vertaald was.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0020E *foutbericht*

Verklaring:

Er is een extern foutbericht aangetroffen dat niet vertaald was.

Instructie voor gebruiker:

Kijk of er in het genoemde foutbericht suggesties worden gedaan voor het oplossen van het probleem.

IQQG0024E Servletopdracht [*servletopdracht*] met respons [*servletrespons*] is onverwacht mislukt.

Verklaring:

Er is onverwacht een fout opgetreden binnen een servlet.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQG0026E Er staat een fout in het configuratiebestand *bestand*.

Verklaring:

Er staat een fout in het bestand.

Instructie voor gebruiker:

Als het bestand is gewijzigd, zet het dan weer terug in de oorspronkelijke versie.

IQQG0028E Er staat al een object met de naam *cacheobject* in de cache *cachenaam*.

Verklaring:

Het genoemde object kan niet aan de cache worden toegevoegd, want er staat al een object met die naam in de cache. De namen van objecten in de cache moeten uniek zijn.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met IBM Software Support.

IQQG0029E Het object kan niet aan de cache *cachenaam* worden toegevoegd met de ongeldige naam *ongeldige_naam*.

Verklaring:

Het object kan niet aan de cache worden toegevoegd, want het heeft een ongeldige naam.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met IBM Software Support.

IQQG0030E Het cachelaadprogramma voor de cache *cachenaam* is null. Het invoegen van het cacheobject is mislukt.

Verklaring:

Het genoemde cachelaadprogramma is null. Er moet voor het cachelaadprogramma een waarde die niet gelijk is aan null worden doorgegeven aan de cache.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met IBM Software Support.

IQQG0032E De volgende bestanden in collectie *collectienaam* kunnen niet worden gewist: *lijst_van_bestanden*.

Verklaring:

De genoemde bestanden zijn niet gewist toen de collectie werd verwijderd.

Instructie voor gebruiker:

Sluit het product af en wis de bestanden handmatig.

IQQG0037W De collectie *collectie-ID* bestaat niet.

Verklaring:

De collectie met de naam die u hebt opgegeven, bestaat niet.

Instructie voor gebruiker:

Geef de naam van een bestaande collectie op.

IQQG0038E De collectie *collectienaam* bestaat al.

Verklaring:

Alle collecties moeten een unieke naam hebben.

Instructie voor gebruiker:

Geef een andere naam voor de collectie op.

IQQG0039E De installatiedirectory *installatiedirectory* van de zoekmachine bestaat niet.

Verklaring:

De installatiedirectory van de zoekmachine bestaat niet. De directory wordt opgegeven met het element *installPath* in het algemene configuratiebestand (*config.xml*) dat is gemaakt toen het product werd gestart.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het element *installPath* naar de *installatiedirectory* verwijst.

IQQG0040E De configuratiedirectory *configuratiedirectory* bestaat niet.

Verklaring:

De directory met de naam *config* wordt opgegeven met het element *configPath* in het algemene configuratiebestand (*config.xml*) dat is gemaakt toen het product werd gestart.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het element *configPath* naar de *configuratiedirectory* verwijst. In de *configuratiedirectory* moet zich een subdirectory genaamd "collections" en een bestand genaamd "jetty.xml" bevinden.

IQQG0041E In de installatiedirectory *installatiedirectory* ontbreken de volgende bestanden: *bestandsnamen*.

Verklaring:

In de installatiedirectory ontbreken bepaalde bestanden. Deze directory wordt opgegeven met het element `installPath` in het algemene configuratiebestand (`config.xml`) dat is gemaakt toen het product werd gestart.

Instructie voor gebruiker:

Mogelijk verwijst de configuratie naar de verkeerde directory. Controleer of het element `installPath` naar de installatiedirectory verwijst.

IQQG0042E In de configuratiedirectory *configuratiedirectory* ontbreken de volgende bestanden: *bestandsnamen*.

Verklaring:

In de directory "config" ontbreekt minimaal één bestand. Deze directory wordt opgegeven met het element `configPath` in het algemene configuratiebestand (`config.xml`) dat is gemaakt toen het product werd gestart.

Instructie voor gebruiker:

Mogelijk verwijst de configuratie naar de verkeerde directory. Controleer of het element `configPath` naar de configuratiedirectory verwijst. In de configuratiedirectory moet zich een subdirectory genaamd "collections" en een bestand genaamd "jetty.xml" bevinden.

IQQG0045E Het algemene configuratiebestand *bestandsnaam* bestaat niet.

Verklaring:

Het genoemde algemene configuratiebestand bestaat niet.

Instructie voor gebruiker:

Geef de volledige naam op van het algemene configuratiebestand. Het standaardbestand is `config.xml` in de subdirectory `config`.

IQQG0046I De index is momenteel bezig met het verwerken van documenten in de wachtrij. Het actuele aantal documenten is *aantal_documenten_in_wachtrij*.

Verklaring:

Het systeem wacht tot de index de resterende documenten heeft verwerkt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist. Het systeem wordt afgesloten zodra de index klaar is met de verwerking van de documenten in de wachtrij, of als er geen voortgang te bespeuren valt.

IQQG0049I De HTTP-listener wordt gestopt.

Verklaring:

De HTTP-listener wordt gestopt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0051I De verwerking van de index wordt gestopt.

Verklaring:

De verwerking van de index wordt gestopt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0052I De verwerking van de index is gestopt.

Verklaring:

De verwerking van de index is gestopt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0053E Het volgende bestand ontbreekt op het systeem: *bestandsnaam*.

Verklaring:

Op het systeem ontbreekt een bestand dat tijdens de installatie wel aanwezig was.

Instructie voor gebruiker:

U kunt het bestand in kwestie alleen herstellen door het product opnieuw te installeren.

IQQG0054W Het systeem kan de tijdelijke directory *tijdelijke_directory* niet maken. De standaarddirectory *directorynaam* wordt gebruikt.

Verklaring:

Het systeem kan de tijdelijke directory niet maken. Het systeem blijft wel actief, maar gaat de directory gebruiken die in het bericht wordt genoemd.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de tijdelijke directory bestaat en of daarvoor de juiste schrijfmachtiging bestaat. De tijdelijke directory is opgegeven, ofwel met het element `tempDirectory` in het algemene configuratiebestand (standaard is dit `config.xml` in de subdirectory `config`), ofwel door de tijdelijke directory van het systeem (als het element in het configuratiebestand niet is opgegeven).

IQQG0055E De gegevensbuffercache is verwijderd.

Verklaring:

Er is opdracht gegeven om uit de cache gegevens te verwijderen die al verwijderd waren.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met IBM Software Support.

IQQG0056E De gegevensbuffercache kan niet worden gelezen.

Verklaring:

Er is opdracht gegeven de cachegegevens te lezen voordat deze beschikbaar waren.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met IBM Software Support.

IQQG0057W De crawlruimte met ID *crawlruimte-ID* bestaat niet.

Verklaring:

Er is geprobeerd een niet-bestaande crawlruimte te verwijderen.

Instructie voor gebruiker:

Geef een crawlruimte op die wel bestaat.

IQQG0058E Het bestand *bestandsnaam* voor crawlruimte-ID *crawlruimte-ID* kan niet worden gewist.

Verklaring:

Het bestand is niet gewist, ondanks het feit dat de crawlruimte wel gewist is.

Instructie voor gebruiker:

Sluit de zoekmachine af en wis het bestand handmatig.

IQQG0060E De crawlruimte kan niet worden gemaakt, want het crawlruimte-ID *crawlruimte-ID* bestaat al.

Verklaring:

Het crawlruimte-ID bestaat al.

Instructie voor gebruiker:

Geef een ander crawlruimte-ID op.

IQQG0064E De crawlruimte *crawlruimte-ID* kan niet worden bijgewerkt, want deze bestaat niet.

Verklaring:

De crawlruimte kan niet worden bijgewerkt, want deze is verwijderd of heeft nooit bestaan.

Instructie voor gebruiker:

Maak de crawlruimte indien nodig opnieuw. U moet de begin-URL's opnieuw opgeven, plus alle eventuele door de gebruiker gedefinieerde crawlregels.

IQQG0065E De collectie *collectienaam* kan niet worden bijgewerkt, want deze bestaat niet.

Verklaring:

De collectie kan niet worden bijgewerkt, want deze is verwijderd of heeft nooit bestaan.

Instructie voor gebruiker:

Maak de collectie indien nodig opnieuw.

IQQG0067W De systeeminstellingen kunnen niet worden hersteld vanuit het bestand *bestand*.

Verklaring:

De instellingen kunnen niet worden hersteld. Daarom worden de instellingen teruggezet naar de standaardwaarden.

Instructie voor gebruiker:

Reset de instellingen in de beheerconsole.

IQQG0069I Webcrawlen is gestart voor collectie *collectienaam*.

Verklaring:

De webcrawler is gestart.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0070I Webcrawlen is gestopt voor collectie *collectienaam*.

Verklaring:

De webcrawler is gestopt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0071W Het systeem heeft problemen met het opslaan van de informatie die aangeeft of er crawlers actief zijn op het moment dat het systeem wordt afgesloten.

Verklaring:

Bij het afsluiten van het systeem wordt er informatie over de crawlactiviteiten opgeslagen. Het systeem heeft echter problemen met het opslaan van de informatie die aangeeft of er crawlers actief waren op het moment dat het systeem werd afgesloten.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Als u het systeem opnieuw opstart, komen de collecties met actieve crawlers na het opnieuw opstarten mogelijk niet overeen met de collecties die actieve crawlers hadden op het moment dat het systeem werd afgesloten. Ga na het opnieuw opstarten van het systeem naar de beheerconsole en start of stop het crawlen van collecties voor zover nodig.

IQQG0073E De component kan niet worden verwijderd voor collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Er is opdracht gegeven een component van de collectie te verwijderen. Die component kon echter niet worden verwijderd.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Nadat u het probleem hebt verholpen, moet het systeem opnieuw worden opgestart. Na het opnieuw opstarten van het systeem worden alle aangehouden verwijderingsopdrachten uitgevoerd.

IQQG0074E Het systeem kan de volgende bestanden niet wissen: *bestanden*.

Verklaring:

Het systeem kan de bestanden niet wissen.

Instructie voor gebruiker:

Verwijder de genoemde bestanden handmatig.

IQQG0075E De collectie *collectie-ID* kan niet worden leeggemaakt.

Verklaring:

Het systeem kan de collectie niet leegmaken.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Nadat u het probleem hebt verholpen, moet het systeem opnieuw worden opgestart. Tijdens het opnieuw opstarten worden alle aangehouden wisbewerkingen verwerkt.

IQQG0077E De gegevensdirectory *pad* kan niet worden gemaakt voor collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Als er een component aan een collectie wordt toegevoegd, moet het systeem een gegevensdirectory maken. De bewuste gegevensdirectory kan echter niet worden gemaakt.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Los de daarin geconstateerde problemen op en probeer het daarna opnieuw.

IQQG0083W Bij het verwijderen van de collectie *collectienaam* kon het systeem de volgende bestanden niet wissen: *bestandsnamen*.

Verklaring:

De collectie is wel verwijderd, maar bij het verwijderen konden de genoemde bestanden niet worden verwijderd.

Instructie voor gebruiker:

Verwijder de in het bericht genoemde bestanden handmatig.

IQQG0086E Het systeem kan de berichtenservice voor foutevents niet initialiseren. Het starten van het systeem wordt voortgezet, maar in de beheerconsole zijn er geen eventberichten beschikbaar.

Verklaring:

Het initialiseren van de event manager is mislukt. Het systeem blijft wel actief, maar in de beheerconsole zijn er geen eventberichten beschikbaar.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Nadat u het probleem hebt verholpen, moet het systeem opnieuw worden opgestart.

IQQG0088I De afsluitopdracht wordt verzonden: *URL*.

Verklaring:

Dit is een voortgangsbericht dat de status van het afsluitproces weergeeft.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0089I De afsluitopdracht is verzonden. **Responscode:** *responscode*.

Verklaring:

Het verzenden van de afsluitopdracht is gelukt. De responscode 200 is normaal.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0090E De afsluitopdracht is mislukt.

Verklaring:

De afsluitopdracht is mislukt. Mogelijk werkt de server niet op de opgegeven poort of is de server al gestopt. Als de verbinding wordt geweigerd, duidt dit erop dat de server niet op de opgegeven poort werkt.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQG0091I De systeemtrace is gestart. De traceerbestanden bevinden zich in de directory *directorynaam*.

Verklaring:

Het traceren is gestart en de informatie wordt weggeschreven naar de in het bericht genoemde directory.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0092W Het systeem heeft tijdens het afsluiten een fout ontvangen bij het stoppen van een crawler.

Verklaring:

Er is een fout opgetreden bij het stoppen van de crawler.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist. Het systeem zet het afsluitproces voort.

IQQG0103E De naam van directory *directorynaam* bevat een ongeldig teken *ongeldig_teken*.

Verklaring:

Het bestandssysteem kan de directory niet maken, want er staat een ongeldig teken in de naam.

Instructie voor gebruiker:

Geef een naam op waarin geen ongeldige tekens voorkomen.

IQQG0104E De naam van de directory *directorynaam* is niet geldig.

Verklaring:

Het bestandssysteem kan de directory met de genoemde naam niet maken.

Instructie voor gebruiker:

Geef een directorynaam op die geldig is voor uw besturingssysteem.

IQQG0105E De directory *directorynaam* kan niet worden gemaakt.

Verklaring:

Het bestandssysteem kan de directory met de genoemde naam niet maken.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of er op het bestandssysteem genoeg schijfruimte beschikbaar is. U kunt ook proberen of het helpt als u een andere naam gebruikt.

IQQG0107E De codeersleutel *bestand* kan niet worden geladen.

Verklaring:

De codeersleutel kan niet worden geladen vanuit het genoemde bestand.

Instructie voor gebruiker:

Als de codeersleutel gewijzigd is, zet hem dan weer terug in de oorspronkelijke status. U kunt een nieuwe codeersleutel laten genereren door dit bestand te wissen, maar eventueel opgeslagen wachtwoorden kunnen niet worden versleuteld.

IQQG0112I Collectie *collectienaam* is gedefinieerd voor *website of directory*.

Verklaring:

Het definiëren van de collectie is gelukt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0113E Het opgegeven oorspronkelijke wachtwoord is niet gelijk aan het bestaande wachtwoord.

Verklaring:

Het wijzigen van het wachtwoord is mislukt omdat het oorspronkelijke wachtwoord zoals u dat hebt opgegeven, niet gelijk is aan het bestaande wachtwoord. Houd er rekening mee dan wachtwoorden hoofdlettergevoelig zijn.

Instructie voor gebruiker:

Corrigeer het wachtwoord en geef de opdracht opnieuw op.

IQQG0114E De bewerking kan niet worden voltooid, want het systeem is bezig met afsluiten.

Verklaring:

De bewerking is mislukt omdat het systeem bezig is met het verwerken van een afsluitopdracht.

Instructie voor gebruiker:

Probeer het opnieuw nadat het systeem opnieuw is opgestart.

IQQG0115E Het opstarten is mislukt omdat poort *poortnummer* al in gebruik is. Controleer of er nog geen andere instance van het product actief is en of deze poort niet door een ander proces wordt gebruikt. Als u een andere poort wilt gebruiken, moet u de eigenschap 'Port' wijzigen in het bestand *configuratiebestand*.

Verklaring:

Het systeem kan niet opstarten, want het kan geen gebruik maken van de poort die is opgegeven in het configuratiebestand.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de poort beschikbaar is. U kunt een andere poort opgeven door de eigenschap Port in het genoemde configuratiebestand te wijzigen.

IQQG0116E Het totaal aantal geïndexeerde documenten, *aantal_documenten*, is groter dan het toegestane maximum aantal documenten, *maximum_aantal_documenten*.

Verklaring:

Volgens de licentieovereenkomst mag het product slechts een vooraf vastgesteld aantal documenten indexeren.

Instructie voor gebruiker:

Verwijder enkele vermeldingen van websites of directory's die worden gecrawld.

IQQG0118I De cache voor collectie *collectienaam* is gemaakt.

Verklaring:

Het maken van de cache voor de genoemde collectie is met goed gevolg voltooid.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0119E De volgende bestanden kunnen niet worden gewist: *lijst_van_bestanden*.

Verklaring:

De bestanden kunnen niet worden gewist.

Instructie voor gebruiker:

Sluit het product af en wis de bestanden handmatig.

IQQG0120E De configuratie die door *configuratiebestand* is opgegeven, wordt al gebruikt door een actieve server.

Verklaring:

De server kan niet worden gestart, want er is een andere server die dezelfde configuratiebestanden in gebruik heeft. Elke instance van de server moet een eigen set configuratiebestanden hebben.

Instructie voor gebruiker:

Stop de bestaande actieve instance voordat een andere instance start die dezelfde configuratiebestanden gebruikt.

IQQG0122E De server kon niet worden gestart met de opdracht *opdracht*.

Verklaring:

Het systeem kon niet worden gestart nadat de genoemde opdracht is opgegeven.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het logboekbestand *startupErrors.html* of daar meer informatie te vinden is. Als het bestand niet bestaat, probeer dan de genoemde opdracht uit te voeren vanaf de opdrachtregel om te zien of er fouten worden gegenereerd door de Java Virtual Machine (JVM).

IQQG0123E De beheerconsole wordt gestart.

Verklaring:

Het systeem probeert een webbrowser te openen om u toegang te verlenen tot de beheerconsole.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0124E De server is actief. Ga naar <http://localhost:poortnummer/admin> om toegang te krijgen tot de beheerconsole.

Verklaring:

Er is geprobeerd om het systeem te starten terwijl het al actief was. Open de beheerconsole om toegang te krijgen tot het systeem.

Instructie voor gebruiker:

Om systeembeheer uit te voeren, gaat u vanuit een webbrowser naar het genoemde adres.

IQQG0125E Fout tijdens het opstarten van het systeem. Zie *logboekbestand* voor meer informatie.

Verklaring:

Het systeem kon niet correct worden gestart.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het genoemde foutenlogboek of daar meer informatie over deze fout te vinden is.

IQQG0126E Het afsluiten van het systeem is voltooid.

Verklaring:

Het stoppen van de system is gelukt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0127E *Productnaam* is niet actief.

Verklaring:

Er is geprobeerd om *productnaam* te stoppen terwijl het niet actief was.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0128E Omgevingsvariabele *LD_ASSUME_KERNEL* is momenteel ingesteld. Dit kan problemen geven bij het uitvoeren van *productnaam*. Er mag voor deze variabele geen waarde worden opgegeven.

Verklaring:

Productnaam is gestart op een Linux-systeem waarop de omgevingsvariabele *LD_ASSUME_KERNEL* is ingesteld. Dit kan problemen geven.

Instructie voor gebruiker:

Wis de waarde die voor deze variabele is ingesteld en start *productnaam* opnieuw, om mogelijke problemen te voorkomen.

IQQG0130I *actie van crawler crawlertype wordt verzonden naar: bestemming*

Verklaring:

De genoemde opdracht wordt verzonden naar IBM Omnifind Yahoo! Edition.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0133E **Status: de opdracht actie voor crawlertype is mislukt met de volgende fout(en):** *foutbericht(en)*

Verklaring:

De opdracht die naar de server is gestuurd, heeft aanleiding gegeven tot het optreden van de genoemde fouten.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in de bijbehorende foutberichten welke maatregelen u moet treffen.

IQQG0134I **Status: opdracht opdracht voor crawler crawlertype is voltooid.**

Verklaring:

De server heeft de opdracht voor de crawler zonder problemen verwerkt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQG0139E **Een bepaald bestand kan niet worden gemaakt in de tijdelijke directory directory. Zorg dat het programma bestanden kan maken in die directory.**

Verklaring:

Het is de server niet gelukt om een bepaald bestand te maken in de directory die is opgegeven als de directory voor tijdelijke bestanden.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de server gemachtigd is om bestanden te maken in de desbetreffende directory en of de schijf niet vol is.

IQQG0140E **Het systeem kan het configuratiebestand configuratiebestand niet laden.**

Verklaring:

Het systeem kan een bepaald noodzakelijk configuratiebestand niet laden. Mogelijk is het bestand beschadigd of bestaat het niet.

Instructie voor gebruiker:

Kijk of er in het installatieboek nog meer berichten staan die te maken hebben met deze fout.

IQQG0141E **De configuratiesleutel configuratiesleutel voor component component-ID heeft een niet-Booleaanse waarde: waarde.**

Verklaring:

Voor de configuratiesleutel werd een booleaanse waarde verwacht, maar het bleek geen booleaanse waarde te zijn.

Instructie voor gebruiker:

Zorg dat de configuratiesleutel een geldige booleaanse waarde krijgt. Geldige booleaanse waarden zijn "true", "yes", "on", "1", "false", "no", "off", "0".

IQQG0142E **De waarde van de configuratiesleutel configuratiesleutel voor component component-ID is geen geheel getal: waarde.**

Verklaring:

Voor de waarde van de configuratiesleutel werd een geheel getal verwacht, maar het bleek geen geheel getal te zijn.

Instructie voor gebruiker:

Zorg dat de configuratiesleutel een geldig geheel getal als waarde krijgt.

IQQG0143E **Fout tijdens het initialiseren van onderliggende processen.**

Verklaring:

Er is een fout opgetreden bij het genereren van onderliggende processen die vereist zijn door het systeem.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Start vervolgens het systeem opnieuw op.

IQQG0144E **Er zijn geen gemeenschappelijke onderliggende processen beschikbaar binnen het systeem.**

Verklaring:

Er is geprobeerd een gemeenschappelijk dochterproces op te halen, maar er is er geen beschikbaar.

Instructie voor gebruiker:

Mogelijk is het systeem te druk bezet. Start het systeem opnieuw op.

IQQG0145E **Er is een fout opgetreden toen er een nieuw onderliggend proces werd gemaakt.**

Verklaring:

Er is een fout opgetreden toen er in het systeem een nieuw onderliggend proces werd gemaakt.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Start vervolgens het systeem opnieuw op.

IQQG0146E Het onderliggende proces is met de volgende retourcode gestopt:
retourcode_proces.

Verklaring:

Er is een fout opgetreden toen er in het systeem een nieuw onderliggend proces werd gemaakt.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Start vervolgens het systeem opnieuw op.

IQQG0147E Er is een fout opgetreden tijdens de communicatie met een onderliggend proces.

Verklaring:

Er is een fout opgetreden tijdens de communicatie met een onderliggend proces in het systeem. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het systeem het te druk heeft.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Start vervolgens het systeem opnieuw op.

IQQG0148E Een bepaald onderliggend proces in het systeem heeft een onverwachte status aangenomen: *processtatus.*

Verklaring:

Een bepaald subproces in het systeem heeft een onverwachte status aangenomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het systeem het te druk heeft.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Start vervolgens het systeem opnieuw op.

IQQG0149E Het systeem kan de directory *directory* niet maken.

Verklaring:

Het systeem is niet in staat de directory te maken. De directory is opgegeven in een configuratiebestand.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende foutberichten voor meer informatie. Controleer of het programma gemachtigd is om de directory's te maken en of de schijf niet vol is.

IQQG0150E Het systeem kan niet vaststellen welke release er is geïnstalleerd. Het ontbrekende configuratie-element is "*configuratiesleutel*".

Verklaring:

Het systeem kan het configuratie-element "release" niet omzetten en kan dus niet vaststellen wat het type release is.

Instructie voor gebruiker:

Zorg dat de configuratiesleutel een geldige waarde heeft in het eigenschappenbestand. Het

standaardbestand dat door het systeem wordt gelezen, is configPath/releaseinfo/release.properties. Controleer of dit bestand leesbaar en niet beschadigd is.

IQQG0151E Het systeem is geconfigureerd met een ongeldig releasetype: "*releasetype*".

Verklaring:

Het systeem is geconfigureerd met een ongeldige waarde voor het release-element.

Instructie voor gebruiker:

Zorg dat het release-element een geldige waarde heeft in het eigenschappenbestand. Het standaardbestand dat door het systeem wordt gelezen, is configPath/releaseinfo/release.properties. Controleer of dit bestand niet beschadigd is.

IQQG0152E Het gegevensbestand *bestand* bestaat niet.

Verklaring:

Het bestand waarin de gegevens van een document op schijf worden gebufferd, bestaat niet.

Instructie voor gebruiker:

Controleer de bestandsnaam en zorg dat er geen problemen zijn bij het schrijven naar het bestand.

IQQG0153E Het document *document-URI* is genegeerd.

Verklaring:

Het document is genegeerd toen het systeem opnieuw werd opgestart.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende foutberichten voor meer informatie. Het document moet opnieuw worden gecrawld. Pas het document aan; bij de volgende crawlbewerking zal de crawler het dan crawlen.

IQQG0154E De documentwachtrij kan niet worden opgeslagen in het bestand *bestand*. De volgende documenten moeten opnieuw worden gecrawld: *documentenlijst*

Verklaring:

De documentenwachtrij kan niet worden opgeslagen.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende foutberichten voor meer informatie. De in het bericht genoemde documenten moeten opnieuw worden gecrawld. Pas de documenten aan; bij de volgende crawlbewerking zal de crawler ze dan crawlen.

IQQG0155E De documentwachtrij kan niet worden geladen vanuit het bestand *bestand*.

Verklaring:

De documentwachtrij kan niet worden opgehaald van schijf.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende foutberichten voor meer informatie. De documenten die in de wachtrij stonden, worden gewist en het systeem begint met een lege wachtrij.

IQQG0156E De collectie *collectienaam* is niet beschikbaar, want deze heeft de status *status*.

Verklaring:

De collectie kan niet worden opgehaald, want deze heeft de genoemde status.

Instructie voor gebruiker:

Wacht tot de huidige activiteit voltooid is en probeer het daarna opnieuw.

IQQG0163W De laatste keer dat het systeem werd afgesloten, beëindigde Windows Services de server al voordat het afsluiten kon worden voltooid.

Verklaring:

Het is de server niet gelukt het afsluiten binnen de door Windows-services toegestane tijd te beëindigen.

Instructie voor gebruiker:

Geef in Windows een langere tijd op voor het afsluiten van services. Dit doet u door de waarde van de registersleutel

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout

IQQG0164W Windows Services is ingesteld om het afsluiten maximaal *afsluittijd_Windows_Services* milliseconden te laten duren, maar de server heeft *geschatte_afsluittijd* milliseconden nodig.

Verklaring:

De tijd die Windows Services een programma de gelegenheid geeft om af te sluiten, is te kort.

Instructie voor gebruiker:

Geef in Windows een langere tijd op voor het afsluiten van services. Dit doet u door de waarde van de registersleutel

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WaitToKillServiceTimeout

IQQG0165E Het hernoemen van de collectie *collectienaam* is mislukt.

Verklaring:

Als gevolg van een fout kan de collectie niet worden hernoemd.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQG0166E Naam van object *bestaande_naam* kan niet worden gewijzigd in *nieuwe_naam*.

Verklaring:

Het object kan niet worden hernoemd.

Instructie voor gebruiker:

Zorg dat de opgegeven directory niet wordt benaderd door enig programma en dat het bestand niet open is.

IQQG0167E De waarde van de configuratiesleutel *configuratiesleutel* voor component *component-ID* is geen lang getal: *waarde*.

Verklaring:

Voor de waarde van de configuratiesleutel werd een lang getal verwacht, maar het bleek geen lang getal te zijn.

Instructie voor gebruiker:

Zorg dat de configuratiesleutel een geldig lang getal als waarde krijgt.

IQQG0169E Het updaten van het *bestand* configuratiebestand is mislukt voordat de wijzigingen konden worden toegepast.

Verklaring:

Om de integriteit van configuratiebestanden te waarborgen, schrijft het systeem updates weg naar een tijdelijke locatie alvorens de wijzigingen van kracht te laten worden. Er is nu een probleem opgetreden voordat de updates van de configuratie konden worden toegepast.

Instructie voor gebruiker:

Zorg dat het opgegeven bestand niet wordt benaderd door enig programma en dat het niet open is.

IQQG0170E De collectie *collectienaam* kan niet worden bijgewerkt, want deze is al bijgewerkt nadat deze kopie van de configuratie is opgehaald.

Verklaring:

De collectie kan niet worden bijgewerkt, want de configuratie is door een andere taak bijgewerkt nadat deze versie van de configuratie was opgehaald.

Instructie voor gebruiker:

Haal de configuratie op en breng de wijzigingen opnieuw aan.

IQQG0171E De document pipeline-extensieklasse is op een fout gestuit bij het verwerken van de collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Er is een fout opgetreden in de document pipeline-extensieroutine.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijgevoegde stacktracering en los het probleem op.

IQQG0172E Het systeem kan het bestand *bestandsnaam* niet maken.

Verklaring:

Het systeem kan het genoemde bestand niet maken.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende foutberichten voor meer informatie. Controleer of het programma gemachtigd is om bestanden te maken en of de schijf niet vol is.

IQQG0173E Het systeem kan het bestand *bestandsnaam* niet vergrendelen.

Verklaring:

Het systeem kan het genoemde bestand niet vergrendelen.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende foutberichten voor meer informatie.

IQQG0175I Om te profiteren van de nieuwe functies van OmniFind Yahoo! Edition moet u alle eerder gecrawlde documenten opnieuw crawlen. Om het opnieuw crawlen te starten, klikt u op Collecties en start u een volledig nieuwe crawl voor elke crawler.

Verklaring:

Het systeem heeft de gegevens opnieuw geïndexeerd om de nieuwe functies van deze release te kunnen gebruiken.

Instructie voor gebruiker:

Ga naar het tabblad Collecties van de beheerconsole en start een volledig nieuwe crawl met de desbetreffende crawlers. Als u documenten hebt verzonden met behulp van een programmeer-API, moeten bovendien die documenten opnieuw worden verzonden.

IQQG0176I Vanwege een wijziging in de configuratie van collectie *collectienaam* moeten de eerder gecrawlde documenten opnieuw worden gecrawld. Ga na welke bron is gewijzigd en start een volledig nieuwe crawl door de bijbehorende crawler.

Verklaring:

Het systeem heeft de gegevens opnieuw moeten indexeren omdat er een wijziging in de structuur van de collectie is opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

Ga naar het tabblad Collecties van de beheerconsole en start een volledig nieuwe crawl met de desbetreffende crawlers. Als u documenten hebt verzonden met behulp van een programmeer-API, moeten bovendien die documenten opnieuw worden verzonden.

IQQG0177E De localestring *localestring* is niet geldig.

Verklaring:

De localestring is niet geldig.

Instructie voor gebruiker:

Geef een geldige, uit vijf tekens bestaande localestring op.

IQQG0178E Er is een databasefout opgetreden: *extern_foutbericht*.

Verklaring:

Er is een databasefout opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

Zie de andere, bijbehorende berichten voor meer informatie over de manier waarop u deze fout kunt oplossen.

IQQG0179E Fout bij laden databasedriver *naam_driverpakket*.

Verklaring:

er is een fout opgetreden bij het laden van de databasedriver

Instructie voor gebruiker:

Zie de andere, bijbehorende berichten voor meer informatie over de manier waarop u deze fout kunt oplossen.

IQQG0180E Er kan geen verbinding worden gemaakt met database *databasenaam*.

Verklaring:

Een poging om verbinding te maken met de database is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Zie de andere, bijbehorende berichten voor meer informatie over de manier waarop u deze fout kunt oplossen.

IQQG0181E Fout bij uitvoeren sql-opdracht *sql_invoer* met verbinding *db_verbinding*.

Verklaring:

Een poging om de genoemde database te maken vanuit de ddl is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Zie de andere, bijbehorende berichten voor meer informatie over de manier waarop u deze fout kunt oplossen.

IQQG0182E Fout bij lezen sql-gegevens in invoerbestand *sql-bestandsnaam*.

Verklaring:

De poging om de sql te lezen, is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Zie de andere, bijbehorende berichten voor meer informatie over de manier waarop u deze fout kunt oplossen.

IQQG0183E Het knooppunt voor *knooppuntnaam* op poort *poort* bestaat al.

Verklaring:

Er bestaat al een knooppunt voor de opgegeven naam en poort.

Instructie voor gebruiker:

Geef een andere naam en poort op.

IQQG0184E Het knooppunt voor *knooppuntnaam* op poort *poort* bestaat niet.

Verklaring:

Het knooppunt bestaat niet voor de opgegeven naam en poort.

Instructie voor gebruiker:

Geef de naam van een bestaand knooppunt op.

IQQG0185E Het opgegeven gebruikers-ID of wachtwoord voor knooppunt *knooppuntnaam* op poort *poort* is onjuist.

Verklaring:

Het gebruikers-ID en/of het wachtwoord voor het opgegeven knooppunt is onjuist.

Instructie voor gebruiker:

Geef het juiste gebruikers-ID en wachtwoord op.

IQQG0186E De HTTP-opdracht voor knooppunt *knooppuntnaam* op poort *poort* heeft de onvoorziene retourcode *responscode* opgeleverd.

Verklaring:

Er is een opdracht gegeven aan een knooppunt op afstand, maar het gevolg was een onverwachte responscode.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het foutenlogboek op het knooppunt op afstand om na te gaan of er nog andere, bijbehorende fouten zijn. Als de fout blijft bestaan, start u het knooppunt op afstand opnieuw op.

IQQG0187E De server kan geen verbinding maken met knooppunt *knooppuntnaam* op poort *poort*. Mogelijk is de hostnaam of het poortnummer onjuist.

Verklaring:

Het is de server niet gelukt verbinding te maken met het knooppunt op de opgegeven poort.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de hostnaam en de poort correct zijn en of de server "up" is. Als dat het geval is, probeer dan alle eventuele firewalls uit te schakelen en probeer de bewerking opnieuw.

IQQG0188W De server kan knooppunt *knooppuntnaam* op poort *poort* niet opnieuw activeren. Deze moet vanaf de beheerconsole handmatig opnieuw worden gestart.

Verklaring:

Het is de server tijdens het opnieuw opstarten van het systeem niet gelukt om het knooppunt opnieuw te activeren.

Instructie voor gebruiker:

Ga naar de beheerconsole en activeer het knooppunt handmatig opnieuw.

Indexberichten (IQQI)

Indexberichten geven een beschrijving van problemen die specifiek zijn voor het bouwen en beheren van indexen.

IQQI0008E Het document *document-URL* kan niet worden ingevoegd.

Verklaring:

Het was de bedoeling dat het document zou worden ingevoegd in de documentwachtrij. Dat proces is echter onderbroken door een bepaalde systeemevent.

Instructie voor gebruiker:

Dien het document opnieuw in.

IQQI0010E Het document met de URL *document-URL* kan niet worden gemaakt als gevolg van een interne fout.

Verklaring:

Doordat er een interne fout is opgetreden, kan het genoemde document niet worden gemaakt.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met IBM Software Support.

IQQI0011E Documenten kunnen niet worden verwerkt, want het systeem is bezig met afsluiten.

Verklaring:

Er kunnen geen documenten worden verwerkt, want het systeem is bezig met afsluiten.

Instructie voor gebruiker:

Probeer het opnieuw nadat het systeem opnieuw is opgestart.

IQQI0012W De waarde voor het verwerkingsinterval van anker tekst is geen getal. De standaardwaarde wordt nu gebruikt.

Verklaring:

De standaardconfiguratie voor het verwerkingsinterval van anker tekst is geen getal. De standaardwaarde wordt nu gebruikt.

Instructie voor gebruiker:

Open het bestand `anchorText_properties.xml` en controleer de waarde voor `MaxAnchorTextProcessingTimeInMillis`.

IQQI0013E De indexbestanden voor de collectie *collectienaam* kunnen niet worden gesloten.

Verklaring:

Het lukt niet om de indexbestanden te sluiten.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQI0014E De documenten kunnen niet worden verwerkt voor de collectie *collectienaam*.

Verklaring:

De documenten kunnen niet worden verwerkt voor de collectie.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQI0016W De standaardwaarde voor attribuut in het bestand *bestandsnaam* voor de collectie *collectienaam* kan niet worden gebruikt.

Verklaring:

De opgegeven instelling voor de attribuutwaarde kan niet worden gebruikt.

Instructie voor gebruiker:

Geef een geldige waarde op voor de instelling.

IQQI0017W Documenten kunnen niet worden verwijderd uit de index voor de collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Het systeem heeft een fout geconstateerd bij het verwijderen van documenten uit de index. Dit gebeurde nadat alle regels voor het crawlen van websites of gegevensbronnen uit de configuratie van de crawler waren verwijderd. Het systeem heeft de documenten niet één voor één verwijderd, maar heeft geprobeerd alle documenten tegelijk uit de crawler te verwijderen.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQI0018I Het systeem kan de statistische gegevens voor de collectie *collectienaam* niet ophalen.

Verklaring:

Bij een poging statistische gegevens voor de collectie op te halen, is het systeem op een fout gestuit.

Instructie voor gebruiker:

Er is geen handeling vereist, want het feit dat het niet lukt om deze gegevens op te halen, heeft geen invloed op de normale werking.

IQQI0019E Het systeem is op een probleem gestuit bij het indexeren van documenten.

Verklaring:

De documenten kunnen niet worden geïndexeerd.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0020E Poging om documentcategorie *categoriennaam* toe te voegen, is mislukt.
Oorzaak: *oorzaak*.

Verklaring:

Als gevolg van een I/O-fout kan de categorie niet worden toegevoegd.

Instructie voor gebruiker:

Kijk of de schijf niet vol is en kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0021E Ophalen van ordinaal *ordinaalhash* van multi-faceted categorie is mislukt.
Oorzaak: *oorzaak*.

Verklaring:

Geen toegang tot de interne multi-faceted taxonomiegegevens.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0022E Laden van gegevens van multi-faceted categorie vanaf locatie *pad_naar_index* is mislukt. **Oorzaak:** *oorzaak*.

Verklaring:

Interne multi-faceted taxonomiegegevens kunnen niet worden geladen.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0023E Een OrdinalPath-waarde kan alleen niet-negatieve getallen bevatten.

Verklaring:

Er is een interne fout opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met IBM Software Support.

IQQI0024E In de taxonomie-index ontbreekt een van de cruciale bestanden: *pad_en_bestandsnaam*.

Verklaring:

Er ontbreekt een noodzakelijk taxonomiebestand: *pad_en_bestandsnaam*.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het pad correct is en of de index wel is gebouwd. Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0025E Metagegevens van taxonomie-indexbestand *bestand* zijn beschadigd. (*gelezen_metagegevens* gevonden. Dit moet zijn: *geldige_metagegevens*.)

Verklaring:

Het indexbestand *bestand* is niet gevonden.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het pad correct is en of de index wel is gebouwd. Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0026E Taxonomie-indexdirectory *indexdirectory* ontbreekt.

Verklaring:

De taxonomie-indexdirectory *indexdirectory* is niet gevonden.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het pad correct is en of de index wel is gebouwd. Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0027E Er is een interne fout in de taxonomie-index opgetreden: *fout*.

Verklaring:

Er is een onvoorziene fout opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met IBM Software Support.

IQQI0028E In de taxonomie-index kan een van de cruciale bestanden niet worden geopend: *pad_en_bestandsnaam*.

Verklaring:

Er ontbreekt een cruciaal taxonomiebestand.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het pad voor dit bestand correct is en of de index minimaal één keer is gebouwd. Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0029E De taxonomie-index kan het begrenzingsteken niet lezen in een intern label voor het categoriseren van het ID-bestand.

Verklaring:

Een bepaald cruciaal taxonomiebestand is beschadigd of het bestandssysteem is vol en kan niet worden beschreven.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het pad voor dit bestand correct is en of de index minimaal één keer is gebouwd. Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0030E De taxonomie-index kan de directory genereringspad voor nieuw gegenereerde items niet kopiëren.

Verklaring:

De taxonomie-index is niet gekopieerd naar de nieuwe genereringsdirectory.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden. Controleer in Windows of er zich geen inbreuk op gemeenschappelijk gebruik heeft voorgedaan, zoals open bestanden in de nieuwe directory.

IQQI0031E In de kopieerfunctie van de taxonomie-index ontbreekt een van de cruciale bestanden: pad_en_bestandsnaam.

Verklaring:

Bij het kopiëren naar een nieuwe genereringsdirectory ontbrak er een noodzakelijk taxonomiebestand: *pad_en_bestandsnaam*.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het pad correct is en of het aanwezig is in het bestandssysteem. Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0032E I/O-fout bij het toevoegen van de categorie *categorielabel* aan de taxonomie-index. Oorzaak: I/O-uitzondering.

Verklaring:

Bij het toevoegen van een nieuwe categorie aan de taxonomie-index is er een fout opgetreden: *I/O-uitzondering*.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0033E I/O-fout bij het sluiten van de taxonomie-index. Oorzaak: I/O-uitzondering.

Verklaring:

Bij het sluiten van de taxonomie-index is er een I/O-fout opgetreden. Dit probleem kan bijvoorbeeld optreden als er problemen zijn met de schijf of met andere hardware, of als de schijf vol raakt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer in het bestandssysteem of er schijffouten zijn en of de schijf niet vol raakt. Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0034E Het initialiseren van de herbouw van een index uit de cache is mislukt voor collectie *Collectienaam*.

Verklaring:

Er is een fout opgetreden bij het initialiseren van de herbouw van een index vanuit de cache.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0035E De cache voor collectie *Collectienaam* is niet ingeschakeld.

Verklaring:

Bij het initialiseren van de herbouw van een index uit de cache, is aan het licht gekomen dat de cache voor die collectie niet was ingeschakeld.

Instructie voor gebruiker:

U kunt de index niet opnieuw bouwen vanuit de cache, maar u moet een geforceerde hercrawlbewerking uitvoeren.

IQQI0036E De cache voor collectie *Collectienaam* kan niet geopend worden.

Verklaring:

Bij het herbouwen van de index vanuit de cache is er een poging gedaan de cache te openen voor een leesbewerking, maar deze poging is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0037E De cache voor collectie *Collectienaam* kan niet worden gelezen.

Verklaring:

Bij het herbouwen van de index vanuit de cache is er een poging gedaan een document in de cache te lezen, maar deze poging is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0038E Het cachedocument voor URI *Document-URI* bevat geen metagegevens.

Verklaring:

Bij het initialiseren van de herbouw van een index uit de cache, is gebleken dat minimaal één document in de cache geen metagegevens bevat. De meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is dat de collectie is gebouwd met een vorige versie van OmniFind en dat de collectie niet gemigreerd is.

Instructie voor gebruiker:

U kunt de index niet opnieuw bouwen vanuit de cache, maar u moet een geforceerde hercrawlbewerking uitvoeren.

IQQI0039E Het merkteken voor herbouw kan niet worden ingevoegd in de index.

Verklaring:

Bij het initialiseren van de herbouw van een index uit de cache, kon het merkteken voor herbouw niet worden ingevoegd in de index.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0040E Het merkteken voor herbouw kan niet gewist uit de index.

Verklaring:

Bij het initialiseren van de herbouw van een index uit de cache, kon het merkteken voor herbouw niet worden verwijderd uit de index.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQI0041E Het beëindigen van de herbouw van een index uit de cache is mislukt voor collectie *Collectienaam*.

Verklaring:

Er is een fout opgetreden bij het beëindigen van de herbouw van een index vanuit de cache.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0042E Documentnummer *Documentnummer* kan niet worden gelezen uit de tekstindex.

Verklaring:

Bij het herbouwen van de index vanuit de cache is er een poging gedaan een document in de tekstindex te lezen, maar deze poging is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0043E Document met URI *Document-URI* kan niet worden gelezen uit de cache.

Verklaring:

Bij het herbouwen van de index vanuit de cache is er een poging gedaan een document in de cache te lezen, maar deze poging is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0044E Document met URI *Document-URI* is niet in de cache.

Verklaring:

Bij het herbouwen van de index vanuit de cache is er een document aangetroffen dat niet aanwezig is in de cache.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQI0045E De index voor collectie *Collectienaam* kan niet geopend worden.

Verklaring:

Bij het herbouwen van de index vanuit de cache is er een poging gedaan de tekstindex te openen voor een leesbewerking, maar deze poging is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het systeemlogboek of er wellicht ernstige fouten zijn opgetreden.

IQQI0046E Het herbouwen van index uit de cache is mislukt voor collectie *Collectienaam*.

Verklaring:

Er is een fout opgetreden bij het herbouwen van de index uit de cache.

Instructie voor gebruiker:

U kunt de index niet opnieuw bouwen vanuit de cache, maar u moet een geforceerde hercrawlbewerking uitvoeren.

IQQI0047I Het herbouwen van de index uit de cache is voltooid voor collectie *Collectienaam*.

Verklaring:

Het herbouwen van de index uit de cache is gelukt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQI0049E Fout bij opheffen van vergrendeling voor collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Dit is een puur interne fout. Deze fout wijst op een ernstig probleem in de programmalogica.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist; er is sprake van een storing.

IQQI0050E Fout vergrendelen voor collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Dit is een puur interne fout. Deze fout wijst op een ernstig probleem in de programmalogica.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist; er is sprake van een storing.

IQQI0051E Het veld "*veldnaam*" in document "*document-URI*" bevat een waarde die groter is dan *maximumlengte*. De veldwaarde begint met: "*veldwaarde*"

Verklaring:

Tijdens de "injection" van een facet bleek dat een veld met de naam *veldnaam* in het document *document-URI* een veldwaarde bevatte die te groot was. Deze begint met *veldwaarde*. De maximumlengte voor een veldwaarde is *maximumlengte*.

Instructie voor gebruiker:

Zoek in document *document.URI* het veld *veldnaam* op en bepaal of de waarde correct is.

Migratieberichten (IQQM)

Migratieberichten geven richtlijnen voor gebruik en informatie voor probleemoplossing in het kader van migratie- en upgradeactiviteiten.

IQQM0001I De migratie van de configuratie begint op *configuratiebestand*.

Verklaring:

Het upgradeproces is gestart.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQM0004E Het upgradeproces is er niet in geslaagd een bepaalde upgradetaak te voltooien.

Verklaring:

Het systeem heeft een bepaalde upgradetaak niet voltooid en is doorgegaan met de volgende taak. Het upgradeprogramma heeft zo veel mogelijk gegevens gemigreerd.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het bestand *migration.0.log* in de directory *INSTALL_ROOT/log* en corrigeer alle eventuele fouten die worden genoemd. Daarna kunt u het upgradeprogramma (*migrate.bat* of *migrate.sh* in de directory *INSTALL_ROOT/bin*) opnieuw uitvoeren.

IQQM0007E Het configuratiebestand *configuratiebestand* is al in gebruik.

Verklaring:

Het upgradeprogramma kan niet worden gestart, want een bepaald configuratiebestand wordt al door een ander proces gebruikt.

Instructie voor gebruiker:

Stop de actieve instance van de zoekmachine. Start het updateprogramma daarna opnieuw.

IQQM0008E Er is een fout opgetreden bij het starten van het upgradeproces voor de configuratie *configuratiebestand* en het loggen in *logboekdirectory*. Controleer of het configuratiebestand geldig is en of de *logboekdirectory* een directory met voldoende ruimte is waarin geschreven kan worden.

Verklaring:

Bij het upgradeproces is er tijdens het starten een fout opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het genoemde configuratiebestand geldig is en of de *logboekdirectory* een directory met voldoende ruimte is waarin geschreven kan worden.

IQQM0010E Het is het upgradeprogramma niet gelukt het bestand *bestandsnaam* te migreren.

Verklaring:

Het upgradeprogramma was niet in staat een bepaald bestand te migreren. Het upgradeprogramma gaat verder met de volgende taak.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het bestand *migration.0.log* in de directory *INSTALL_ROOT/log* en corrigeer alle eventuele fouten die worden genoemd. Daarna kunt u het upgradeprogramma (*migrate.bat* of *migrate.sh* in de directory *INSTALL_ROOT/bin*) opnieuw uitvoeren.

IQQM0011E Het upgradeprogramma is niet probleemloos voltooid. Zie het migratielogboek in *logboekdirectory* voor meer informatie.

Verklaring:

Het upgradeproces is geëindigd nadat er zo veel mogelijk gegevens waren gemigreerd.

Instructie voor gebruiker:

Zoek in de opgegeven directory het migratielogboek op en corrigeer alle vermelde fouten. Daarna kunt u het upgradeprogramma (*migrate.bat* of *migrate.sh* in de directory *INSTALL_ROOT/bin*) opnieuw uitvoeren.

IQQM0012E Het upgradeprogramma is niet probleemloos voltooid.

Verklaring:

Het upgradeproces is geëindigd nadat er zo veel mogelijk gegevens waren gemigreerd.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het bestand *migration.0.log* in de directory *INSTALL_ROOT/log* en corrigeer alle eventuele fouten die worden genoemd. Daarna kunt u het upgradeprogramma (*migrate.bat* of *migrate.sh* in de directory *INSTALL_ROOT/bin*) opnieuw uitvoeren.

IQQM0016E De directory *directorynaam* kan niet worden gemaakt.

Verklaring:

Het is het upgradeprogramma niet gelukt om de genoemde directory te maken.

Instructie voor gebruiker:

IQQM0017E

Maak de directory handmatig. Daarna kunt u het upgradeprogramma (migrate.bat of migrate.sh in de directory INSTALL_ROOT/bin) opnieuw uitvoeren.

IQQM0017E Het bestand *bronbestand* kan niet worden verplaatst naar *doelbestand*.

Verklaring:

Het is het upgradeprogramma niet gelukt om het bronbestand te verplaatsen naar de doellocatie.

Instructie voor gebruiker:

Verplaats het bestand handmatig naar de doellocatie. Daarna kunt u het upgradeprogramma (migrate.bat of migrate.sh in de directory INSTALL_ROOT/bin) opnieuw uitvoeren.

Parserberichten (IQQP)

Parserberichten geven een beschrijving van problemen die zouden kunnen optreden bij het ontleden of analyseren (parsen) en tokeniseren van documenten.

IQQP0001E Het uitvoerbare bestand van de parsercomponent, dat is aangegeven door *parsercomponent*, is niet gevonden. De parsercomponent is nu niet beschikbaar.

Verklaring:

Het systeem kan de parsercomponent niet vinden.

Instructie voor gebruiker:

Check het in het foutbericht genoemde pad om te controleren of de directory met het uitvoerbare bestand voor de parsercomponent wel bestaat. Check de machtigingen van het bestand en de directory en controleer of het bestand toegankelijk is voor het ID waar het programma onder draait. Kijk in het specificatiegedeelte voor de parsercomponent in het algemene configuratiebestand of er sprake is van een vervangende waarde (override) voor het pad.

IQQP0002E De parsercomponent kan niet worden gestart. De parsercomponent is nu niet beschikbaar.

Verklaring:

De parsercomponent kan niet worden gestart.

Instructie voor gebruiker:

Zoek in het systeemlogboek naar fouten bij het starten van de parsercomponent.

IQQP0006E De parser kan het parserconfiguratiebestand niet lezen.

Verklaring:

Het configuratiebestand voor de parser kan niet worden gelezen.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het configuratiebestand voor de parser wel bestaat. Check de machtigingen van het bestand en de directory en controleer of het bestand toegankelijk is. Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQP0008W De parser biedt geen ondersteuning aan het document *document-ID*. Het document wordt niet geïndexeerd.

Verklaring:

Het document behoort niet tot een ondersteund documenttype. Dit document wordt niet geïndexeerd.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist. Raadpleeg de Help. Daarin vindt u informatie over de objecttypen die wel worden ondersteund.

IQQP0009W De parser kan het document *document-ID* niet ontleden. Het document wordt niet geïndexeerd.

Verklaring:

Het document kan niet worden geanalyseerd (geparsd) omdat het beschadigd of onjuist geformuleerd is. De parser heeft nog wel geprobeerd dit probleem te verhelpen, maar dat is mislukt. Dit document wordt niet geïndexeerd.

Instructie voor gebruiker:

Als u het document wilt indexeren, zorg dan dat het niet beschadigd of onjuist geformuleerd is. Crawl het daarna opnieuw.

IQQP0010W Bij de tekenconversie van het document met document-ID *document-ID* heeft de parser een onjuiste reeks bytes aangetroffen. Het document wordt niet geïndexeerd.

Verklaring:

Bij het ontleden (parsing) van het document is er een fout met de tekenconversie opgetreden. Mogelijk bevat het document een reeks bytes die binnen de opgegeven tekenset onjuist is. Dit document wordt niet geïndexeerd.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het document geen reeks bytes bevat die binnen de opgegeven tekenset onjuist is. Als het document bijvoorbeeld is gecodeerd met SJIS terwijl in de documentcontent UTF-8 is gedeclareerd, dan bevat het document ongetwijfeld reeksen bytes die niet gedecodeerd kunnen worden.

IQQP0012W Het document *document-ID* is groter dan de maximumgrootte voor documenten met tekstindeling. Het geïndexeerde document wordt afgeknapt.

Verklaring:

Er zijn meer tekens uit het document geëxtraheerd dan voor documenten in tekstindeling is toegestaan. Dit document wordt wel geïndexeerd, maar daarbij wordt het afgeknapt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQP0013W De parser kan de ontleding van het document *document-ID* niet voltooien vanwege een fout bij de tokenisering. Het document wordt niet geïndexeerd.

Verklaring:

Tijdens de tokenisering is er een fout opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het foutenlogboek en onderzoek de reden waarom de uitzondering is opgetreden.

IQQP2600E De parser kan geen sessie voor de parsercomponent openen.

Verklaring:

De parser kan geen sessie voor de parsercomponent openen, want de parser is niet geschikt voor binaire documenten.

Instructie voor gebruiker:

Maak de parsercomponent geschikt voor binaire documenten. Dit doet u door de parameter `StellentEnabled` in het bestand `INSTALL_ROOT/config/releaseinfo/release_XXX.properties` (waarin XXX de editie van de op uw systeem geïnstalleerde versie van OmniFind aangeeft) in te stellen op `true`.

IQQP2601E De parsercomponent kan niet worden gestart. De parsercomponent is nu niet beschikbaar.

Verklaring:

De parsercomponent kan niet worden gestart.

Instructie voor gebruiker:

Zoek in het systeemlogboek naar fouten bij het starten van de parsercomponent.

IQQP2602E De parsercomponent kan niet worden gestopt.

Verklaring:

De parsercomponent kan niet worden gestopt.

Instructie voor gebruiker:

Zoek in het systeemlogboek naar fouten bij het stoppen van de parsercomponent.

IQQP2603W Tijdens de tekstextractie van gecrawelde documenten is de parsercomponent op een fout gestuit. De retourcode van de tekstextractie is *retourcode*.

Verklaring:

Tijdens de tekstextractie van een gecraweld document is de parsercomponent op een fout gestuit.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist. Het document kan niet worden verwerkt door tekstextractie in de parsercomponent.

IQQP5001E De collectie met de naam *collectienaam* bestaat niet.

Verklaring:

Er is geen configuratie voor de collectie gevonden. De collectie bestaat niet.

Instructie voor gebruiker:

Met behulp van de beheerconsole kunt u te weten komen welke collectienamen er bestaan.

IQQP5002E Het systeem kan geen tokenizer ophalen voor de collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Er zijn geen vrije tokenizers beschikbaar voor de genoemde index en er heeft een timeout plaatsgevonden tijdens het aanvragen van de tokenizer.

Instructie voor gebruiker:

Geef een andere instelling voor de timeout of voor het aantal tokenizers voor de collectie op.

IQQP5003I Het document bevat geen opgeslagen tokens.

Verklaring:

Het genoemde document bevat in het geheel geen opgeslagen tokens. Er is geen veldtoewijzing (field map) om te herstellen. Dit komt waarschijnlijk omdat het document een foutdocument is.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQP6000E De tokenizer kan niet worden geïnitieerd met de UIMA-descriptor *UIMA-descriptor* en de gegevensdirectory *UIMA-gegevenspad*.

Verklaring:

Het lukt de tokenizer niet om de CAS-tokenizer (common analysis structure) te initialiseren met de opgegeven UIMA-descriptor en gegevensdirectory.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de opgegeven waarden voor het UIMA-descriptorbestand en de gegevensdirectory correct zijn. Controleer ook of de opgegeven UIMA-descriptor volgens de regels is opgesteld.

IQQP6001E De tokenizer kan de Common Analysis Structure (CAS) niet verwerken.

Verklaring:

Er kunnen geen tokens worden toegevoegd aan de documenttekst. Daarom kan de documenttekst niet worden geïndexeerd.

Instructie voor gebruiker:

Zoek in het systeemlogboek naar fouten bij het verwerken van de CAS (Common Analysis Structure).

IQQP7000W De `plugindirectory` *plugindirectory* voor metagegevens kan niet worden verwerkt en wordt niet gebruikt. Oorzaak: *systeemfoutbericht*.

Verklaring:

De genoemde `plugindirectory` voor metagegevens kan niet worden verwerkt en wordt niet gebruikt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de genoemde `plugindirectory` voor metagegevens correct is en de juiste structuur heeft.

IQQP7001W Het JAR-bestand *JAR-bestand* kan niet worden verwerkt en wordt overgeslagen. Oorzaak: *systeemfoutbericht*.

Verklaring:

Het JAR-bestand kan niet worden verwerkt en wordt overgeslagen.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het genoemde JAR-bestand correct is en de juiste structuur heeft.

IQQP7002W Het CLASS-bestand *CLASS-bestand* kan niet worden verwerkt en wordt overgeslagen. Oorzaak: *systeemfoutbericht*.

Verklaring:

Het CLASS-bestand kan niet worden verwerkt en wordt overgeslagen.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het genoemde CLASS-bestand correct is en de juiste structuur heeft.

IQQP7003W Er zijn meerdere klassen gevonden die een implementatie vormen van de `MetadataPlugin-interface`: *lijst_van_klassen*. Alleen de eerste klasse (*klassenaam*) wordt gebruikt.

Verklaring:

Er zijn meerdere klassen gevonden die een implementatie vormen van de `MetadataPlugin-interface`. Alleen de eerste klasse wordt gebruikt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de eerste `pluginklasse` inderdaad de klasse is die moet worden gebruikt. Verwijder de andere `pluginklassen` uit de `plugindirectory`.

IQQP7004W Er kan geen instance worden gemaakt van de `pluginklasse` *pluginklasse* voor metagegevens; deze wordt niet gebruikt. Oorzaak: *systeemfoutbericht*.

Verklaring:

Er kan geen instance worden gemaakt van de genoemde `pluginklasse` voor metagegevens; deze wordt niet gebruikt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de genoemde `pluginklasse` correct is, de juiste structuur heeft en correct gecompileerd is.

IQQP7005W De methode `init()` van de `pluginklasse` *pluginklasse* voor metagegevens heeft de waarde `false` teruggestuurd. De `plugin` wordt niet gebruikt.

Verklaring:

De methode `init()` van de `pluginklasse` voor metagegevens heeft de waarde `false` teruggestuurd. De `plugin` wordt niet gebruikt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de methode `init()` van de genoemde `pluginklasse` voor metagegevens correct is.

IQQP7006W Fout bij het uitvoeren van de methode `init()` van de `pluginklasse` *pluginklasse* voor metagegevens. (Fout: *systeemfoutbericht*). De `plugin` wordt niet gebruikt.

Verklaring:

Fout bij het uitvoeren van de methode `init()` van de genoemde `pluginklasse` voor metagegevens. De `plugin` wordt niet gebruikt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de methode `init()` van de genoemde `pluginklasse` voor metagegevens correct is.

IQQP7007I De `pluginklasse` *pluginklasse* voor metagegevens wordt gebruikt.

Verklaring:

De genoemde `pluginklasse` voor metagegevens wordt gebruikt.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQP7008W De methode `destroy()` van de `pluginklasse` *pluginklasse* voor metagegevens heeft de waarde `false` teruggestuurd.

Verklaring:

De methode `destroy()` van de `pluginklasse` voor metagegevens heeft de waarde `false` teruggestuurd.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de methode `destroy()` van de genoemde `pluginklasse` voor metagegevens correct is.

IQQP7009W Fout bij het uitvoeren van de methode `destroy()` van de `pluginklasse` *pluginklasse* voor metagegevens. (Fout: *systeemfoutbericht*).

Verklaring:

IQQP7010W • IQQP9000E

Fout bij het uitvoeren van de methode `destroy()` van de genoemde pluginklasse voor metagegevens.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de methode `destroy()` van de genoemde pluginklasse voor metagegevens correct is.

IQQP7010W Fout bij het uitvoeren van de methode `execute()` van de pluginklasse *pluginklasse* voor metagegevens op document *document-URI* (Fout: *systemfoutbericht*). Alle wijzigingen in de velden en waarden voor metagegevens worden genegeerd.

Verklaring:

Fout bij het uitvoeren van de methode `execute()` van de pluginklasse voor metagegevens op het genoemde document. Alle wijzigingen in de velden en waarden voor metagegevens worden genegeerd.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de methode `execute()` van de genoemde pluginklasse voor metagegevens correct is.

IQQP9000E De normalizer kan niet worden geïnitieerd met de opgegeven resource *resourcepad*.

Verklaring:

Het is niet gelukt om de normalizer te initialiseren. De geïndexeerde tekst wordt niet genormaliseerd.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de opgegeven resource voor de normalizer correct is. Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

REST API-berichten (IQQR)

REST API-berichten geven informatie over gebruik en probleemoplossing in het kader van de zg. Application Programming Interfaces.

IQQR0003E De collectieservice voor het toevoegen en verwijderen van documenten en het bijwerken van indexen is niet gevonden.

Verklaring:

De collectieservice voor het toevoegen en verwijderen van documenten en het bijwerken van indexen is niet gevonden.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Als u de oorzaak van de fout niet kunt vaststellen aan de hand van de logboeken, neemt u contact op met IBM Software Support.

IQQR0004E Het document met ID *document-ID* kan niet worden toegevoegd aan de collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Het document met ID *document-ID* kan niet worden toegevoegd aan de collectie.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de content van het document geldig is. Als het gaat om een XML- of HTML-document, controleer of de XML of HTML volgens de regels is opgesteld. Nadat u het probleem hebt verholpen, dient u het document nogmaals in met behulp van de API die eerder ook is gebruikt. Treedt het probleem opnieuw op, ga dan naar de beheerconsole en kijk in de systeemlogboekbestanden of u daar meer informatie kunt vinden over fouten die te maken hebben met het toevoegen van documenten.

IQQR0007E De collectie *collectienaam* kan niet worden gemaakt.

Verklaring:

De collectie *collectienaam* kan niet worden gemaakt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de waarde die is opgegeven voor de parameter *index* in de opdracht correct is. De waarde mag geen van de volgende tekens bevatten: \ " * : ? < > |. Als de waarde wel een van deze tekens bevat, verwijder die tekens dan en dien de opdracht opnieuw in. Is de waarde correct, ga dan naar de beheerconsole en kijk of de systeemlogboekbestanden melding maken van fouten met betrekking tot het maken van de collectie.

IQQR0008E De collectie *collectienaam* kan niet worden gewist.

Verklaring:

De collectie kan niet worden gewist.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Ga naar de beheerconsole en kijk in de systeemlogboekbestanden of u daar meer informatie kunt vinden. Als u de oorzaak van de fout niet kunt vaststellen, gaat u als volgt te werk:

1. Stop het zoekstelsel.
2. Wis de indexdirectory handmatig in de directory `INSTALLATIEROOT/package/config/collections`
3. Start het zoekstelsel opnieuw.

IQQR0012E De waarde *collectienaam* voor de parameter *index* in de opdracht is niet aanwezig in het systeem.

Verklaring:

Bij de opdracht is de naam van een collectie opgegeven, maar die collectie is niet aanwezig in het zoekstelsel.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de naam van de collectie in de opdracht correct is gespeld.

IQQR0022E Er is opdracht gegeven af te sluiten, maar dit is niet toegestaan.

Verklaring:

U hebt niet de vereiste machtiging om het systeem af te sluiten.

Instructie voor gebruiker:

Vraag aan de beheerder of deze u de machtiging wil verlenen om het systeem af te sluiten.

IQQR0023E De respons voor de query "*query*" op collectie *collectienaam* kan niet worden samengesteld.

Verklaring:

De query is wel verwerkt, maar de server kan geen resultaten terugsturen.

Instructie voor gebruiker:

Probeer of het helpt als u de zoekopdracht opnieuw verstuurt.

IQQR0024E De gevraagde handeling *crawlactie* is mislukt voor crawlertype *crawlertype* en collectie *collectienaam*.

Verklaring:

De gevraagde crawleractie op het genoemde crawlertype kan niet tot een goed einde worden gebracht voor de collectie.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het crawlertype bestaat voor de genoemde collectie.

IQQR0026E Het objecttype *type* wordt niet ondersteund.

Verklaring:

In de opdracht is een objecttype opgegeven dat niet wordt ondersteund.

Instructie voor gebruiker:

Raadpleeg de Help. Daarin vindt u informatie over de objecttypen die wel worden ondersteund. Geef daarna de opdracht opnieuw op.

IQQR0027E De parameter *parameternaam* is verplicht als de parameter *parameternaam* is ingesteld op *parameterwaarde*.

Verklaring:

Voor de opdracht is een bepaalde parameter vereist.

Instructie voor gebruiker:

Raadpleeg de Help. Daarin vindt u informatie over de juiste waarden. Geef daarna de opdracht opnieuw op.

IQQR0028E Het configuratieobjecttype *objecttype* kan niet worden opgehaald.

Verklaring:

Het object kan niet worden opgehaald van de server.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het objecttype wel een geldig type is.

IQQR0029E De zoekopdracht voor de beveiligde collectie *collectienaam* bevat ongeldige legitimatiegegevens.

Verklaring:

De zoekopdracht voor de genoemde beveiligde collectie bevat niet de juiste legitimatiegegevens.

Instructie voor gebruiker:

Zorg dat de legitimatiegegevens in de zoekopdracht staan en dat de XML-syntaxis wordt gevolgd. Zie de API-documentatie voor meer informatie over het opgeven van legitimatiegegevens in zoekopdrachten.

IQQR0030E De zoekopdracht voor de beveiligde collectie *collectienaam* bevat geen gebruikerslegitimatiegegevens.

Verklaring:

In de zoekopdracht voor de genoemde beveiligde collectie ontbreken de vereiste legitimatiegegevens.

Instructie voor gebruiker:

Zorg dat de legitimatiegegevens in de zoekopdracht staan. Zie de API-documentatie voor meer informatie over het opgeven van legitimatiegegevens in zoekopdrachten.

IQQR0031E De opdracht voor het uit de cache ophalen van document *cachedocument* in collectie *collectienaam* kan niet worden verwerkt.

Verklaring:

De server kan het document niet ophalen uit de cache. Mogelijk is het *cachedocument* niet meer beschikbaar.

Instructie voor gebruiker:

U kunt het originele document ophalen door de URI van het document in te dienen via uw browser of vanuit uw clientprogramma.

IQQR0032E Het configuratieobjecttype *objecttype* kan niet worden vernieuwd.

Verklaring:

Het exemplaar van een object dat in het geheugen staat, kan door de server nieuw worden vernieuwd vanuit het image of vanaf schijf.

Instructie voor gebruiker:

Stop de server en start hem opnieuw op.

IQQR0033E De opdracht bevat een ongeldige directorywaarde voor de collectie *collectienaam* en hoofddirectory *hoofddirectory*.

Verklaring:

Er is in de opdracht een ongeldige waarde voor een directory opgegeven.

Instructie voor gebruiker:

Controleer de XML in het corpus van de opdracht en zorg dat de opgegeven directory's geldig zijn. Let erop dat de waarden voor de directory's van de juiste escapetekens zijn voorzien en dat de opgegeven directory's bestaan.

IQQR0034E Toestemming is geweigerd voor de opgegeven opdracht. Controleer het opgegeven API-wachtwoord.

Verklaring:

Het in de opdracht opgegeven API-wachtwoord is ongeldig.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het opgegeven API-wachtwoord overeenkomt met het API-wachtwoord dat door de zoekbeheerder is geconfigureerd.

IQQR0035E Directory *rootdirectory* die moet worden toegevoegd aan het crawlproces bestaat al in collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Bij de opdracht is een directory opgegeven die al bestaat.

Instructie voor gebruiker:

Zorg dat de directory die u aan de collectie wilt toevoegen, correct is opgegeven in de opdracht.

IQQR0036E De collectie *collectienaam* is gewist.

Verklaring:

Het wissen van de collectie is gelukt.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Ga naar de beheerconsole en kijk in de systeemlogboekbestanden of u daar meer informatie kunt vinden. Als u de oorzaak van de fout niet kunt vaststellen, gaat u als volgt te werk:

1. Stop het zoekstelsel.
2. Wis de *indexdirectory* handmatig in de directory `INSTALLATIEROOT/package/config/collections`
3. Start het zoekstelsel opnieuw.

Zoekberichtsens (IQQS)

Zoekberichten beschrijven algemene problemen die kunnen optreden bij het doorzoeken van een collectie.

IQQS0004E De lezer voor de index *indexpad* kan niet worden gemaakt.

Verklaring:

De lezer voor de genoemde index kan niet worden gemaakt. Dit kan twee oorzaken hebben: de index is niet toegankelijk, of er staat een fout in de configuratie van de index.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de index leesbaar is en of deze aanwezig is in de directory die is opgegeven.

IQQS0013E De spellingschecker met de naam *naam* kan niet worden gemaakt.

Verklaring:

De spellingschecker kan niet worden gemaakt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het woordenboek met de genoemde naam bestaat. Als dat niet het geval is, zijn er geen spellingsuggesties voor die naam beschikbaar.

IQQS0015E De querylogwoordenboeken kunnen niet worden gemaakt omdat het logboekbestand *querylogboekbestand* ongeldig is.

Verklaring:

De woordenboeken kunnen niet worden gemaakt omdat het genoemde querylogboekbestand ongeldig is.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het querylogboekbestand bestaat en of er machtiging is verleend om dat bestand te lezen.

IQQS0017W De bijgewerkte woordenboeken met spellingssuggesties op basis van het querylogboekbestand *querylogboekbestand* kunnen niet worden gemaakt.

Verklaring:

Er is een probleem opgetreden bij het maken van woordenboeken op basis van het querylogboekbestand *querylogboekbestand*.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Totdat het probleem is opgelost en er nieuwere woordenboeken zijn gemaakt, worden er oudere, eerder gegenereerde woordenboeken met spellingssuggesties gebruikt.

IQQS0034E Er is een interne fout in de server opgetreden. Als de fout blijft bestaan, kunt u contact opnemen met de systeembeheerder.

Verklaring:

Er is een interne fout in de server opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met de systeembeheerder.

IQQS0074E De collectie *collectienaam* is niet geschikt om te worden doorzocht.

Verklaring:

Er is geprobeerd een zoekbaar object voor de collectie te bemachtigen, maar de collectie is niet geschikt om te worden doorzocht.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist. Nadat de zoekbeheerder de collectie geschikt heeft gemaakt om te worden doorzocht, kunt u de zoekopdracht opnieuw opgeven.

IQQS0077E De query kan niet worden verwerkt omdat deze geen geldige zoektermen bevat.

Verklaring:

De query kan niet worden verwerkt omdat deze geen geldige zoektermen bevat. Dit is het geval als de query uitsluitend bestaat uit stopwoorden of interpunctietekens, welke door de zoekmachine worden genegeerd. (Een stopwoord is een woord dat heel vaak wordt gebruikt, zoals "de", "een" en "en".)

Instructie voor gebruiker:

Herschrijf de query zodanig dat deze minimaal één geldige zoekterm bevat.

IQQS0215E De query kan niet worden uitgevoerd, want het maximum aantal query's dat per dag met de zoekmachine mag worden uitgevoerd, is bereikt.

Verklaring:

Er mag per dag slechts een bepaald aantal query's worden uitgevoerd. Dit aantal is inmiddels bereikt.

Instructie voor gebruiker:

Neem contact op met de zoekbeheerder.

Serviceberichten (IQQW)

Service-berichten geven informatie over gebruik en probleemoplossing in het kader van het installeren en verwijderen van de zoekmachine als een Windows- of Linux-service.

IQQW0001I Installeren van service *servicenaam* is gelukt.

Verklaring:

Het programma is geïnstalleerd als een Windows-service.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQW0002E Het installeren van service *servicenaam* is mislukt. Controleer of u gemachtigt bent Windows-services te maken en of dit programma nog niet is geïnstalleerd als een service.

Verklaring:

Het programma is niet in staat een bepaalde Windows-service te installeren.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of u beheerdersmachtiging hebt en in staat bent om services te maken. Controleer ook of het uitvoerbare bestand niet al eerder is geïnstalleerd als een service.

IQQW0003E Het installeren van service *servicenaam* is mislukt. Controleer of de waarden die voor gebruikersnaam en wachtwoord zijn opgegeven, overeenkomen met een geldige Windows-account.

Verklaring:

Het programma is niet in staat een bepaalde Windows-service te installeren.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de waarden voor de gebruikersnaam en het wachtwoord geldig zijn voor dit Windows-systeem.

IQQW0009E De service kan niet worden verwijderd. Controleer of de service wel geïnstalleerd is en of u gemachtigt bent om services te verwijderen.

Verklaring:

Er is opdracht gegeven de Windows-service te verwijderen, maar deze opdracht is mislukt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de service wel geïnstalleerd is en of de gebruikersaccount wel beheerdersmachtiging heeft.

Ankertekstzoekberichten (IQQX)

Deze berichten geven een beschrijving van problemen die zouden kunnen optreden bij de verwerking van ankerstekst.

IQQX0001E Verwerking van ankerstekst voor collectie *collectienaam* kan niet worden geïnitieerd.

Verklaring:

Het lukt de zoekmachine niet de verwerking van ankerstekst te starten voor de collectie die in het bericht wordt genoemd. De ankerstekst voor deze collectie wordt pas geïndexeerd als het probleem is opgelost en de ankerstekstprocessor kan worden gestart.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQX0002E De ankerstekstopdracht *opdracht* voor collectie *collectienaam* is mislukt.

Verklaring:

Een bepaalde opdracht die van invloed is op de verwerking van ankerstekst voor een bepaalde collectie is mislukt omdat de ankerstekstprocessor voor die collectie als gevolg van eerdere fouten een ongediende status had. De mislukte opdracht en de daarbij betrokken collectie worden in dit bericht genoemd.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in de logboekbestanden in welke eerdere berichten er sprake is van ankerstekstverwerking voor de collectie. Mogelijk is het oorspronkelijke probleem opgetreden tijdens de initialisatie.

IQQX0003E De directory *directory* bestaat niet en kan niet worden gemaakt.

Verklaring:

De in het bericht genoemde directory is noodzakelijk voor de opslag van bestanden, maar die directory bestaat niet en kan ook niet worden gemaakt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de momenteel aangemelde gebruiker de bevoegdheid heeft bestanden en directory's op de opgegeven locatie te maken, of er op het bestandssysteem schijfruimte beschikbaar is en of de directorynaam geldig is voor het bestandssysteem in kwestie.

IQQX0007E Het pad *pad* is geen directory.

Verklaring:

Het in het bericht genoemde pad op het bestandssysteem zou een directory moeten zijn, maar dat is niet het geval. (Het is waarschijnlijk een bestaand bestand.)

Instructie voor gebruiker:

De zoekmachine heeft voor de verwerking van ankerstekst de naam van een directory nodig. Als u de directory op de in het bericht genoemde locatie wilt gebruiken en u het bestand dat momenteel op die locatie staat niet nodig hebt, kunt u dat bestand hernoemen of verplaatsen. Wilt u het bestaande bestand op zijn plaats laten, geef dan een andere directory op.

IQQX0008E De zoekmachine heeft geen schrijfmachtiging voor het pad *pad*.

Verklaring:

De zoekmachine heeft geen schrijfmachtiging voor het in het bericht genoemde pad.

Instructie voor gebruiker:

Verleen de momenteel aangemelde gebruiker schrijfmachtiging voor de genoemde locatie, of geef een andere locatie op.

IQQX0009E Ankerstekstbewerking *bewerking* in directory *directory* is mislukt.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat de genoemde bewerking uit te voeren op het ankerstekstarchief in de in het bericht genoemde directory.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQX0010W Verwerking van ankerstekst is mislukt voor document *URL* in collectie *collectienaam*.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat de ankerstekst bij te werken voor het document en de collectie die in het bericht worden genoemd.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQX0011W Ankerstekst kan niet worden ingevoegd voor referrer *verwijzend_document*, doel *doeldocument*.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat nieuwe ankerstekst vast te leggen die is aangetroffen in het verwijzende document dat verwijst naar het doeldocument.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQX0012W De ankerstekst die verwijst naar document *doeldocument* kan niet worden opgehaald.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat de ankerstekst op te halen die verwijst naar het doeldocument.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQX0013W De ankerstekstbewerking *opdracht* voor collectie *collectienaam* is mislukt.

Verklaring:

Een bepaalde bewerking die samenhangt met de verwerking van ankerstekst, is mislukt. De mislukte bewerking en de daarbij betrokken collectie worden in dit bericht genoemd.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQX0015W De zoekmachine was niet in staat herhalingen uit te voeren voor ankerstekstvermeldingen voor verwijzend document *verwijzend_document*.

Verklaring:

De zoekmachine was niet in staat herhalingen uit te voeren voor oude ankerstekstvermeldingen van het verwijzende document .

Instructie voor gebruiker:

Mogelijk moet u het in het bericht genoemde document opnieuw crawlen om de ankerstekst ervan bij te werken en moet u tevens de doeldocumenten waarnaar dat document verwijst, opnieuw crawlen.

IQQX0016W De ankerstekst voor document *doel_URL* kan niet worden gewist uit verwijzend document *verwijzende_URL*.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat de ankerstekst te wissen uit het verwijzende document dat verwijst naar het doeldocument. Dit kan ertoe leiden dat het doeldocument wordt opgenomen in de zoekresultaten voor termen die niet meer in enig verwijzend document staan.

Instructie voor gebruiker:

Mogelijk moet u het in het bericht genoemde verwijzende document opnieuw crawlen om de

ankerstekst ervan bij te werken en moet u tevens de doeldocumenten waarnaar dat document verwijst, opnieuw crawlen.

IQQX0017E De databasedriverklasse *klassenaam* kan niet worden geladen.

Verklaring:

De genoemde databasedriverklasse kan niet worden geladen in het klassenpad van het programma.

Instructie voor gebruiker:

Kijk in het installatieglogboek en controleer de configuratie om er zeker van te zijn dat alle vereist JAR-bestanden (Java-archief) aanwezig zijn. Controleer of de configuratiebestanden aanwezig zijn en niet beschadigd zijn.

IQQX0018E De databaseverbindings-URL *URL* kan niet worden geconstrueerd.

Verklaring:

De zoekmachine was niet in staat om een URL te construeren voor het maken van verbinding met het ankerstekstarchief. De oorzaak zou kunnen zijn dat het pad voor de archiefdirectory onjuist is.

Instructie voor gebruiker:

Controleer het pad dat voor de indexdirectory is geconfigureerd. Controleer of het bestandssysteem toegankelijk is.

IQQX0019E De zoekmachine was niet in staat verbinding te maken met het ankerstekstarchief *URL*.

Verklaring:

De zoekmachine was niet in staat verbinding te maken met het ankerstekstarchief op de locatie die in het bericht wordt aangegeven. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat er bestanden ontbreken of beschadigd zijn, of dat de zoekmachine geen lees- of schrijfbevoegdheid heeft voor de genoemde directory.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Controleer of de vereiste bestanden niet ontbreken of beschadigd zijn.

IQQX0020E Het ankerstekstarchief *URL* kan niet worden geïnitieerd.

Verklaring:

De zoekmachine kan niet beginnen met het gebruiken van het ankerstekstarchief . De verwerking van ankerstekst vindt niet plaats voor de collectie.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQX0021W De ankertekst voor referrer
verwijzende_URL, doel doel_URL, kan niet worden bijgewerkt.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat de ankertekst van het verwijzende document, die het doeldocument beschrijft, bij te werken. In sommige gevallen is het doeldocument niet of onjuist geretourneerd als een zoekresultaat.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQX0022W De zoekmachine was niet in staat herhalingen uit te voeren voor ankertekstvermeldingen uit document
verwijzende_URL.

Verklaring:

De zoekmachine was niet in staat te beginnen met het uitvoeren van herhalingen voor ankertekstvermeldingen die behoren tot het verwijzende document.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQX0023W Het is niet mogelijk de directory
directory en alle daarin opgenomen bestanden en subdirectory's te wissen.

Verklaring:

De genoemde directorystructuur kan niet worden gewist.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Het kan nodig zijn de bestanden handmatig te wissen.

IQX0024W Ankertekstverwijzingen naar document
gewiste_URL kunnen niet worden gewist.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat ankertekstverwijzingen naar het doeldocument (URL) te wissen. De URL is uit de index gewist en er zouden geen ankertekstverwijzingen naar die URL meer mogen zijn, maar mogelijk bestaan die verwijzingen nog wel.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Mogelijk zijn er problemen met de onderliggende archiefimplementatie (bijvoorbeeld niet genoeg schijfruimte). Het kan nodig zijn de collectie opnieuw te crawlen om de ankertekstverwijzingen van of naar gewiste documenten te verwijderen.

IQX0025W De zoekmachine kan de ankertekstverwijzingen naar het document doeldocument in de collectie
collectienaam niet ophalen.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat ankertekstverwijzingen naar het in het bericht genoemde doeldocument in de collectie op te halen.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQX0026W Ankertekstverwijzingen naar document
gewiste_URL in collectie collectienaam kunnen niet worden gewist.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat ankertekstverwijzingen naar de URL in de collectie te wissen. De URL is uit de index gewist en er zouden geen ankertekstverwijzingen naar die URL meer mogen zijn, maar mogelijk bestaan die verwijzingen nog wel.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Mogelijk zijn er problemen met de onderliggende archiefimplementatie (bijvoorbeeld niet genoeg schijfruimte). Het kan nodig zijn de collectie opnieuw te crawlen om de ankertekstverwijzingen van of naar gewiste documenten te verwijderen.

IQX0027W De ankertekst voor document
doel_URL in collectie collectienaam kan niet asynchroon worden bijgewerkt.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat de ankertekstverwijzingen in het genoemde document en de genoemde collectie bij te werken. Mogelijk is de ankertekst voor het genoemde document beschadigd, maar zijn er geen andere documenten bij betrokken.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Mogelijk zijn er problemen met de onderliggende archiefimplementatie (bijvoorbeeld niet genoeg schijfruimte). Het kan nodig zijn de collectie opnieuw te crawlen om de ankertekstverwijzingen van of naar het bewuste document te verwijderen.

IQX0028W De ankertekst in collectie
collectienaam kan niet asynchroon worden bijgewerkt.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat de ankertekstverwijzingen in de in het bericht genoemde collectie bij te werken. De updates van de ankertekst voor sommige documenten in de collectie wordt wellicht vertraagd.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Mogelijk zijn er problemen met de onderliggende archiefimplementatie (bijvoorbeeld niet genoeg schijfruimte). Het kan nodig zijn de geïndexeerde documenten opnieuw te crawlen om de ankertekstverwijzingen naar de bewuste documenten te verwijderen.

IQQX0030W De waarde *parameterwaarde* van **configuratieparameter** *parameternaam* in bestand *bestandsnaam* is ongeldig.

Verklaring:

De waarde van de configuratieparameter kan niet worden gebruikt. De verwerking wordt voortgezet met een standaardwaarde die u niet kunt wijzigen. Als u de genoemde parameter voor het besturen van de werking van ankertekst wilt gebruiken, moet u een waarde opgeven die van het juiste type en binnen het toegestane bereik ligt.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of het bestand niet beschadigd is. Corrigeer vervolgens de onjuiste waarde.

IQQX0031W Ankertekstverwijzingen uit crawlruimte *crawlruimte* kunnen niet worden gewist.

Verklaring:

De zoekmachine is niet in staat om ankertekstverwijzingen die hun oorsprong vinden in de genoemde crawlruimte te wissen, want die crawlruimte is uit de collectie verwijderd.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Mogelijk zijn er problemen met het onderliggende archief (bijvoorbeeld niet genoeg schijfruimte). Het kan nodig zijn de collectie opnieuw te crawlen om de ankertekstverwijzingen van of naar gewiste documenten te verwijderen.

IQQX0032I Het ankertekstarchief is afgesloten.

Verklaring:

Er is gevraagd om verwerking van ankertekst, maar hieraan kan momenteel geen gehoor worden gegeven, want de zoekmachine is bezig met afsluiten.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQX0039W Er kan geen backup van collectie *collectienaam* worden gemaakt, of deze kan niet worden hersteld, want de backup- en herstelfuncties zijn uitgeschakeld.

Verklaring:

De backup- en herstelfuncties zijn uitgeschakeld, mogelijk omdat het systeem wordt afgesloten.

Instructie voor gebruiker:

Geen handeling vereist.

IQQX0040W Er kan geen backup van collectie *collectienaam* worden gemaakt, of deze kan niet worden hersteld, want er is al een backup- of herstelbewerking actief.

Verklaring:

Er is voor de genoemde collectie een backup- of herstelopdracht opgegeven, maar er is al een backup- of herstelbewerking actief. Er kan slechts één dergelijke bewerking tegelijk actief zijn.

Instructie voor gebruiker:

Wacht totdat de backup- of herstelbewerking is voltooid en probeer het dan opnieuw.

IQQX0041W Fout bij het afsluiten van de backup- of herstelbewerking die actief was voor de collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Er is een uitzondering opgetreden bij het stoppen van het backup- of herstelproces voor de genoemde collectie.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQX0042W De achtergrondtaak kan niet beginnen met *nieuwe_status* want deze is momenteel *actuele_status*.

Verklaring:

Op een achtergrondtaak is geprobeerd een bewerking (bijvoorbeeld configureren, starten of stoppen) uit te voeren, maar de taak had niet de juiste status voor die bewerking. Dit is het gevolg van fouten die in een eerder stadium zijn opgetreden.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie.

IQQX0043W De verplichte eigenschap *eigenschapsnaam* is niet gedefinieerd in de configuratie.

Verklaring:

De genoemde eigenschap is vereist voor backup- en herstelbewerkingen, maar deze is niet gedefinieerd in de opgegeven configuratie.

Instructie voor gebruiker:

Zoek de juiste waarde voor de eigenschap op en voeg deze toe aan de configuratie.

IQQX0044W Fout tijdens het maken van een backup of het herstellen van de collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Er is een uitzondering opgetreden, waardoor de backup- of herstelbewerking van de genoemde collectie werd gestopt voordat deze was voltooid.

Instructie voor gebruiker:

Zie de andere, bijbehorende berichten voor meer informatie en probeer de backup- of herstelbewerking opnieuw.

IQQX0045W Collectie *collectienaam* kan niet worden hersteld, want het backupvolume ontbreekt of is leeg.

Verklaring:

De genoemde collectie kan alleen worden hersteld als er een backupvolume aanwezig is dat niet leeg is.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de naam van de collectie juist is en of er een backupvolume aanwezig is. Probeer de herstelbewerking daarna opnieuw.

IQQX0046E Van collectie *collectienaam*, bestand *bestandsnaam*, segment *segmentnummer* kan geen backup worden gemaakt.

Verklaring:

Een van de segmenten van het genoemde bestand is niet weggeschreven op het backupvolume. De backup is ongeldig.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de permanente opslag voldoende schijfruimte heeft en doorzoekbaar is. Probeer de backupbewerking daarna opnieuw.

IQQX0047E Controlegetal (checksum) van collectie *collectienaam*, bestand *bestandsnaam* kan niet worden vastgelegd.

Verklaring:

Het controlegetal van het genoemde bestand is niet weggeschreven op het backupvolume. De backup is ongeldig.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de permanente opslag voldoende schijfruimte heeft en doorzoekbaar is. Probeer de backupbewerking daarna opnieuw.

IQQX0048E Collectie *collectienaam*, bestand *bestandsnaam* kan niet worden gewist van het backupvolume.

Verklaring:

Het genoemde bestand is niet gewist van het backupvolume. De backup is ongeldig.

Instructie voor gebruiker:

Controleer of de permanente opslag voldoende schijfruimte heeft en doorzoekbaar is. Probeer de backupbewerking daarna opnieuw.

IQQX0049E Fout bij het decoderen van het wachtwoord voor backup en herstel.

Verklaring:

Het wachtwoord dat is opgegeven voor de backup- of herstelbewerking, kan niet worden gedecodeerd.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Controleer of het wachtwoord correct is.

IQQX0050E Fout bij het maken van een backup of het herstellen van de collectie *collectienaam*.

Verklaring:

Als gevolg van een fout in de configuratie kan een bepaalde backup- of herstelbewerking niet worden gestart.

Instructie voor gebruiker:

Zie de bijbehorende berichten voor meer informatie. Controleer of alle waarden in de configuratie correct zijn.

IQQX0054E De collectie *collectienaam* kan niet inactief worden gemaakt.

Verklaring:

Voordat een collectie kan worden hersteld, moet deze inactief ("quiescent") worden gemaakt. Als dit niet mogelijk is, in verband met de actuele status van het systeem of de collectie, kan het herstelproces niet worden voortgezet. Later kan er wel een nieuwe poging worden gedaan.

Instructie voor gebruiker:

Probeer het herstelproces later opnieuw.

Kennisgevingen

Kennisgevingen

Deze informatie is ontwikkeld voor producten en diensten die in de Verenigde Staten worden aangeboden.

Mogelijk levert IBM niet alle in dit document genoemde producten, diensten of functies in alle andere landen. Neem contact op met uw IBM-vertegenwoordiger voor informatie over de producten en diensten die bij u beschikbaar zijn. Verwijzing in deze publicatie naar producten of diensten van IBM houdt niet in dat uitsluitend IBM-producten of -diensten gebruikt kunnen worden. Functioneel gelijkwaardige producten of diensten kunnen in plaats daarvan worden gebruikt, mits dergelijke producten of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van IBM. De gebruiker is echter verantwoordelijk voor de samenwerking van IBM-producten of -diensten met producten of diensten van anderen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door IBM.

Mogelijk heeft IBM octrooien of octrooi-aanvragen met betrekking tot bepaalde in deze publicatie genoemde producten. Aan het feit dat deze publicatie aan u ter beschikking is gesteld, kan geen recht op licentie of ander recht worden ontleend. Voor vragen over licenties kunt u zich wenden tot:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Voor licentievragen over DBCS-informatie (Double Byte Character Set) neemt u contact op met het IBM Intellectual Property Department in uw land of stelt u de vragen schriftelijk aan:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106-0032, Japan

Deze alinea heeft geen betrekking op het Verenigd Koninkrijk of enig ander land waar dergelijke bepalingen in tegenstrijd zijn met de lokale wetgeving. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION LEVERT DEZE PUBLICATIE OP "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK NOCH STILZWIJGEND, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VOORGENOMEN GEBRUIK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. In bepaalde rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties niet toegestaan, zodat het bovenstaande mogelijk niet op u van toepassing is.

Deze informatie kan technische onjuistheden en/of drukfouten bevatten. De informatie in deze publicatie is onderhevig aan wijzigingen. Wijzigingen zullen in nieuwe uitgaven van deze publicatie worden opgenomen. IBM kan zonder

voorafgaand bericht wijzigingen en/of verbeteringen aanbrengen in de producten en/of programma's die in deze publicatie worden beschreven.

Verwijzingen in deze publicatie naar niet-IBM websites mogen niet worden opgevat als een aanbeveling van die websites. Het materiaal op dergelijke websites maakt geen deel uit van het materiaal voor dit IBM-product en het gebruik van dergelijke websites is geheel voor eigen risico.

IBM mag informatie die door u wordt verstrekt gebruiken en distribueren op elke manier die haar goeddunkt zonder daarbij verplichtingen jegens u aan te gaan.

Licentiehouders die informatie over dit programma willen ontvangen over: (i) het uitwisselen van informatie tussen in eigen beheer gemaakte programma's en andere programma's (waaronder dit programma) en (ii) het gemeenschappelijk gebruik van de uitgewisselde informatie, dienen contact op te nemen met:

IBM Corporation J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003
U.S.A.

Dergelijke informatie kan beschikbaar zijn onder bepaalde voorwaarden en bepalingen waaronder, in bepaalde gevallen, betaling van een vergoeding.

Het gelicentieerde programma dat in dit document wordt beschreven en al het bij dit programma behorende materiaal, wordt door IBM geleverd onder de voorwaarden omschreven in de IBM Klantenovereenkomst, de IBM Internationale programmalicentie-overeenkomst of enige andere gelijkwaardige overeenkomst.

Prestatiegegevens die hierin worden vermeld, zijn verzameld in een gecontroleerde omgeving. De resultaten die in een andere verwerkingsomgeving worden behaald, kunnen hiervan derhalve aanzienlijk afwijken. Bepaalde metingen zijn verricht op systemen die nog in ontwikkeling, waren en er kan geen garantie worden gegeven dat deze metingen op algemeen verkrijgbare systemen gelijk zullen zijn. Bovendien zijn sommige metingen niet meer dan schattingen die door extrapolatie tot stand zijn gekomen. De feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Gebruikers van dit document dienen de feitelijke gegevens in hun eigen specifieke omgeving vast te stellen.

Informatie over niet door IBM geleverde producten is verkregen van de leveranciers van de desbetreffende producten, uit de publicaties van deze leveranciers of uit andere publiek toegankelijke bronnen. IBM heeft die producten niet getest en kan niet bevestigen dat de gegevens op het gebied van prestaties, compatibiliteit of enig ander gebied, correct zijn. Vragen met betrekking tot de mogelijkheden van niet-IBM producten dienen te worden gericht aan de leveranciers van die producten.

Deze informatie bevat voorbeelden van gegevens en rapporten die in de dagelijkse bedrijfsvoering worden gebruikt. Voor een zo volledig mogelijke illustratie zijn in deze voorbeelden namen van personen, bedrijven, merken en producten opgenomen. Al deze namen zijn fictief en enige gelijkenis met de namen en/of adressen van werkelijke personen of bedrijven berust uitsluitend op toeval.

AUTEURSRECHTLICENTIE:

Deze informatie bevat voorbeeldprogramma's in brontaal ter illustratie van de programmeertechnieken op diverse besturingsplatforms. U mag deze voorbeeldprogramma's zonder betaling aan IBM in elke vorm kopiëren, aanpassen en distribueren, mits dit tot doel heeft het ontwikkelen, gebruiken, verkopen of distribueren van toepassingsprogramma's die voldoen aan de Application Programming Interface voor het besturingsplatform waarvoor de voorbeeldprogramma's zijn geschreven. Deze voorbeelden zijn niet onder alle omstandigheden uitvoering getest. IBM kan de betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en functionaliteit van deze programma's derhalve niet garanderen of impliceren.

Elke kopie van elk gedeelte van voorbeeldprogramma's of van enig afgeleid werk moet voorzien zijn van de volgende auteursrechtvermelding

Oracle® Outside In Search Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

Oracle® Outside In HTML Export, Copyright © 1992, 2007, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

In dit onderwerp vindt u een overzicht van handelsmerken van IBM en van bepaalde andere bedrijven.

Zie <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> voor meer informatie over handelsmerken.

De volgende benamingen zijn handelsmerken van de genoemde ondernemingen:

Adobe, Acrobat, PostScript en alle op Adobe gebaseerde merken zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Java en alle op Java gebaseerde merken en logo's zijn merken of geregistreerde merken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Microsoft, Windows, Windows NT en het Windows-logo zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Intel, Intel logo, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel Centrino, Intel Centrino logo, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium en Pentium zijn handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Linux is een handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere namen van bedrijven, producten of diensten kunnen merken of handelsmerken van derden zijn.



Gedrukt in Nederland