

IBM Spectrum Protect  
for Windows  
Version 8.1.0

*Installationshandbuch*





IBM Spectrum Protect  
for Windows  
Version 8.1.0

*Installationshandbuch*



**Hinweis**

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die Informationen unter „Bemerkungen“ auf Seite 191 gelesen werden.

Diese Ausgabe bezieht sich auf Version 8, Release 1, Modifikation 0 von IBM Spectrum Protect (Produktnummern 5725-W98, 5725-W99, 5725-X15) und auf alle nachfolgenden Releases und Modifikationen, sofern in neuen Ausgaben nicht anders angegeben.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs  
*IBM Spectrum Protect for Windows Version 8.1.0 , Installation Guide*,  
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2016

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:  
TSC Germany  
Kst. 2877  
Dezember 2016

© Copyright IBM Corporation 1993, 2016.

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt dieser Veröffentlichung</b> . . . . .	<b>vii</b>
Zielgruppe . . . . .	vii
Installierbare Komponenten . . . . .	vii
Veröffentlichungen. . . . .	viii

<b>Neuerungen in Version 8.1</b> . . . . .	<b>ix</b>
--	-----------

---

## Teil 1. Server installieren und Upgrade durchführen . . . . . 1

### Kapitel 1. Installation des Servers planen. . . . . 3

Vorausgesetzte Kenntnisse . . . . .	3
Planung für optimale Leistung . . . . .	3
Planung für die Server-Hardware und das Betriebssystem . . . . .	4
Planung für Platten für die Serverdatenbank. . . . .	7
Planung für Platten für das Serverwiederherstellungsprotokoll . . . . .	10
Planung für Verzeichniscontainerspeicherpools und Cloud-Containerspeicherpools . . . . .	11
Planung für Speicherpools auf DISK- oder FILE-Einheiten . . . . .	19
Planung für die Auswahl des korrekten Speichertechnologietyps . . . . .	21
Bewährte Verfahren bei der Serverinstallation anwenden. . . . .	23
Systemmindestvoraussetzungen für den IBM Spectrum Protect-Server . . . . .	25
IBM Installation Manager. . . . .	27
Arbeitsblätter für Planungsdetails für den Server. . . . .	28
Kapazitätsplanung . . . . .	29
Speicherbedarf für die Datenbank schätzen. . . . .	29
Speicherplatzbedarf für das Wiederherstellungsprotokoll . . . . .	33
Speicherauslastung für die Datenbank und die Wiederherstellungsprotokolle überwachen . . . . .	48
Rollbackdateien der Installation löschen . . . . .	50
Empfehlungen für die Serverbenennung. . . . .	51
Installationsverzeichnisse . . . . .	52

### Kapitel 2. Serverkomponenten installieren . . . . . 55

Installationspaket abrufen . . . . .	55
IBM Spectrum Protect mit dem Installationsassistenten installieren . . . . .	56
IBM Spectrum Protect im Konsolenmodus installieren . . . . .	57
IBM Spectrum Protect im unbeaufsichtigten Modus installieren. . . . .	58
Serversprachenpakete installieren . . . . .	59
Spracheinstellungen für den Server . . . . .	60
Sprachenpaket konfigurieren . . . . .	60
Sprachenpaket aktualisieren . . . . .	61

### Kapitel 3. Die ersten Schritte nach der Installation von IBM Spectrum Protect . 63

Benutzer-ID und Verzeichnisse für die Serverinstanz erstellen . . . . .	63
IBM Spectrum Protect-Server konfigurieren. . . . .	65
IBM Spectrum Protect mit dem Konfigurationsassistenten konfigurieren . . . . .	66
Serverinstanz manuell konfigurieren . . . . .	68
Serveroptionen für die Verwaltung der Serverdatenbank konfigurieren . . . . .	74
Serverinstanz auf Windows-Systemen starten . . . . .	75
Server für den Start als Windows-Dienst konfigurieren . . . . .	77
Server als Windows-Dienst starten. . . . .	78
Windows-Dienst manuell erstellen und konfigurieren . . . . .	79
Server im Vordergrund starten . . . . .	80
Server im Verwaltungsmodus starten. . . . .	80
Server stoppen . . . . .	81
Lizenzregistrierung . . . . .	81
Einheitenklasse als Vorbereitung für Datenbanksicherungen angeben. . . . .	81
Mehrere Serverinstanzen auf einem System ausführen . . . . .	82
Server überwachen . . . . .	83

### Kapitel 4. IBM Spectrum Protect-Server-Fixpack installieren . . . . . 85

Fixpack auf IBM Spectrum Protect 8.1 in einer Clusterumgebung anwenden . . . . .	88
--	----

### Kapitel 5. Upgrade auf Version 8.1 durchführen . . . . . 91

Upgrade von Version 6.3 auf Version 8.1 durchführen . . . . .	92
Planung des Upgrades. . . . .	92
Vorbereitung des Systems . . . . .	93
Version 8.1 installieren und Upgrade prüfen . . . . .	95
Server-Upgrade in einer Clusterumgebung durchführen . . . . .	99
Upgrade eines Servers der Version 6.3 oder Version 7.1 auf Version 8.1 in einer Clusterumgebung durchführen . . . . .	99
IBM Tivoli Storage Manager-Upgrade von Version 6.1 auf IBM Spectrum Protect Version 8.1 in einer Clusterumgebung durchführen . . . . .	102
GSKit Version 7 nach einem Upgrade auf IBM Spectrum Protect Version 8.1 entfernen . . . . .	105

### Kapitel 6. Von Version 8.1 auf die vorherige Serverversion 7 zurücksetzen . 107

Vorgehensweise beim Zurücksetzen auf vorherige Serverversion . . . . .	107
--	-----

Zusätzliche Wiederherstellungsschritte wegen der Erstellung neuer Speicherpools oder der Aktivierung der Datenduplizierung . . . . .	108
Zurücksetzen auf vorherige Serverversion in einer Clusterkonfiguration . . . . .	109
Vorgehensweise beim Zurücksetzen auf vorherige Serverversion . . . . .	110

## **Kapitel 7. Referenz: DB2-Befehle für IBM Spectrum Protect-Serverdatenbanken . . . . . 113**

## **Kapitel 8. IBM Spectrum Protect deinstallieren . . . . . 117**

IBM Spectrum Protect mit einem grafisch orientierten Assistenten deinstallieren . . . . .	118
IBM Spectrum Protect im Konsolenmodus deinstallieren . . . . .	118
IBM Spectrum Protect im unbeaufsichtigten Modus deinstallieren . . . . .	118
IBM Spectrum Protect deinstallieren und erneut installieren . . . . .	119
IBM Installation Manager deinstallieren . . . . .	120

## **Teil 2. Operations Center installieren und Operations Center-Upgrade durchführen . . . . . 121**

## **Kapitel 9. Installation des Operations Center planen . . . . . 123**

Systemvoraussetzungen für das Operations Center	123
Voraussetzungen für den Computer des Operations Center . . . . .	124
Voraussetzungen für Hub- und Peripherieserver	124
Betriebssystemvoraussetzungen . . . . .	128
Voraussetzungen für den Web-Browser . . . . .	128
Voraussetzungen für die Sprache . . . . .	129
Voraussetzungen und Einschränkungen für IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices . . . . .	129
Administrator-IDs, die für das Operations Center erforderlich sind . . . . .	131
IBM Installation Manager . . . . .	132
Prüfliste für die Installation . . . . .	133

## **Kapitel 10. Operations Center installieren . . . . . 137**

Operations Center-Installationspaket abrufen . . . . .	137
Operations Center mit einem grafisch orientierten Assistenten installieren . . . . .	137
Operations Center im Konsolenmodus installieren	138
Operations Center im unbeaufsichtigten Modus installieren . . . . .	138

## **Kapitel 11. Upgrade des Operations Center . . . . . 141**

## **Kapitel 12. Erste Schritte mit dem Operations Center . . . . . 143**

Operations Center konfigurieren . . . . .	143
Hub-Server festlegen . . . . .	144
Peripherieserver hinzufügen . . . . .	145
E-Mail-Alerts an Administratoren senden . . . . .	145
Angepassten Text in die Anmeldeanzeige einfügen. . . . .	148
REST-Services aktivieren. . . . .	149
SSL-Kommunikation konfigurieren . . . . .	149
SSL-Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server konfigurieren . . . . .	150
SSL-Kommunikation zwischen dem Hub-Server und einem Peripherieserver konfigurieren. . . . .	153
Kennwort für die Truststore-Datei des Operations Center zurücksetzen. . . . .	155
Web-Server starten und stoppen . . . . .	156
Operations Center öffnen . . . . .	157
Diagnoseinformationen mit IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices erfassen . . . . .	157
Clientverwaltungsservice mit einem grafisch orientierten Assistenten installieren . . . . .	158
Clientverwaltungsservice im unbeaufsichtigten Modus installieren. . . . .	159
Überprüfen, ob der Clientverwaltungsservice ordnungsgemäß installiert wurde. . . . .	160
Operations Center für die Verwendung des Clientverwaltungsservice konfigurieren. . . . .	161
Clientverwaltungsservice starten und stoppen	162
Clientverwaltungsservice deinstallieren. . . . .	163
Clientverwaltungsservice für angepasste Clientinstallationen konfigurieren . . . . .	163

## **Kapitel 13. Operations Center deinstallieren . . . . . 179**

Operations Center mit einem grafisch orientierten Assistenten deinstallieren . . . . .	179
Operations Center im Konsolenmodus deinstallieren . . . . .	179
Operations Center im unbeaufsichtigten Modus deinstallieren . . . . .	180

## **Kapitel 14. Rollback zu einer vorherigen Version des Operations Center durchführen . . . . . 181**

## **Teil 3. Anhänge und Schlussteil 183**

<b>Anhang A. Installationsprotokolldateien . . . . .</b>	<b>185</b>
<b>Anhang B. Dem Server zugeordnete Services . . . . .</b>	<b>187</b>
<b>Anhang C. Funktionen zur behindertengerechten Bedienung für die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie . . .</b>	<b>189</b>
<b>Bemerkungen . . . . .</b>	<b>191</b>
<b>Glossar . . . . .</b>	<b>195</b>
<b>Index . . . . .</b>	<b>197</b>





---

## Inhalt dieser Veröffentlichung

Diese Veröffentlichung enthält Installations- und Konfigurationsanweisungen für den IBM Spectrum Protect-Server, die Serversprachen, die Lizenz und den Einheits-treiber.

Diese Veröffentlichung enthält außerdem Anweisungen zur Installation des Operations Center.

---

## Zielgruppe

Diese Veröffentlichung richtet sich an Systemadministratoren, die den IBM Spectrum Protect-Server oder das Operations Center installieren, konfigurieren oder aktualisieren.

---

## Installierbare Komponenten

Der IBM Spectrum Protect-Server und Lizenzen sind erforderliche Komponenten.

Alle installierbaren Komponenten werden in Tabelle 1 beschrieben. Diese Komponenten befinden sich in mehreren verschiedenen Installationspaketen.

*Tabelle 1. Installierbare IBM Spectrum Protect-Komponenten*

IBM Spectrum Protect-Komponente	Beschreibung	Zusätzliche Informationen
Server (erforderlich)	Enthält die Datenbank, Global Security Kit (GSKit), IBM® Java™ Runtime Environment (JRE) und Tools, die die Konfiguration und Verwaltung des Servers erleichtern.	Siehe Kapitel 2, „Serverkomponenten installieren“, auf Seite 55.
Sprachenpaket (optional)	Jedes Sprachenpaket (eines pro Sprache) enthält sprachenspezifische Informationen für den Server.	Siehe „Serversprachenpakete installieren“ auf Seite 59.
Lizenzen (erforderlich)	Enthält Unterstützung für alle lizenzierten Features. Nach der Installation dieses Pakets müssen Sie die erworbenen Lizenzen registrieren.	Verwenden Sie den Befehl <b>REGISTER LICENSE</b> .
Einheiten (optional)	Erweitert die Funktionalität der Datenträgerverwaltung.	Eine Liste der von diesem Treiber unterstützten Einheiten finden Sie im IBM Support Portal.

Tabelle 1. Installierbare IBM Spectrum Protect-Komponenten (Forts.)

IBM Spectrum Protect-Komponente	Beschreibung	Zusätzliche Informationen
Speicheragent (optional)	<p>Installiert die Komponente, mit der Clientsysteme Daten direkt auf Speichereinheiten, die an ein Speicherbereichsnetz (SAN) angeschlossen sind, schreiben können bzw. Daten direkt von dort lesen können.</p> <p><b>Hinweis:</b> IBM Spectrum Protect for Storage Area Networks ist ein separates Lizenzprodukt.</p>	Weitere Informationen zu Speicheragenten finden Sie in Tivoli Storage Manager for Storage Area Networks (Version 7.1.1).
Operations Center (optional)	<p>Installiert das Operations Center, eine webbasierte Schnittstelle für die Verwaltung Ihrer Speicherumgebung.</p>	Siehe Teil 2, „Operations Center installieren und Operations Center-Upgrade durchführen“, auf Seite 121.

## Veröffentlichungen

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie umfasst IBM Spectrum Protect Snapshot, IBM Spectrum Protect for Space Management, IBM Spectrum Protect for Databases und verschiedene andere Speicherverwaltungsprodukte von IBM.

Die IBM Produktdokumentation finden Sie unter IBM Knowledge Center.

---

## Neuerungen in Version 8.1

In IBM Spectrum Protect Version 8.1 gibt es neue Funktionen und Aktualisierungen.

Eine Liste der neuen Funktionen und der Aktualisierungen in diesem Release finden Sie in Neuerungen.



---

## **Teil 1. Server installieren und Upgrade durchführen**

IBM Spectrum Protect-Server installieren und Upgrade des Servers durchführen.



---

## Kapitel 1. Installation des Servers planen

Installieren Sie die Server-Software auf dem Computer, der Speichereinheiten verwaltet, und die Client-Software auf jeder Workstation, die Daten an den vom IBM Spectrum Protect-Server verwalteten Speicher überträgt.

---

### Vorausgesetzte Kenntnisse

Sie müssen mit Ihren Betriebssystemen, Speichereinheiten, Übertragungsprotokollen und Systemkonfigurationen vertraut sein, bevor Sie IBM Spectrum Protect installieren.

Wartungsreleases, Client-Software und Veröffentlichungen für den Server stehen im IBM Support Portal zur Verfügung.

**Einschränkung:** Sie können den Server der Version nicht auf einem System installieren und ausführen, auf dem bereits DB2 installiert ist. Das gilt unabhängig davon, ob DB2 separat oder als Teil einer anderen Anwendung installiert wurde. Für den Server der Version muss die DB2-Version installiert und verwendet werden, die im Paket des Servers der Version enthalten ist. Es darf keine andere DB2-Version auf dem System vorhanden sein.

Sie können den IBM Spectrum Protect-Server auf einem Domänencontroller installieren. Auf dem Server kann jedoch eine hohe Prozessorauslastung auftreten, wodurch andere Anwendungen betroffen sein und blockiert werden können.

Erfahrene DB2-Administratoren können erweiterte SQL-Abfragen durchführen und mithilfe von DB2-Tools die Datenbank überwachen. Sie dürfen die DB2-Tools jedoch nicht zur Änderung der von IBM Spectrum Protect vorgegebenen DB2-Konfigurationseinstellungen verwenden oder die DB2-Umgebung für IBM Spectrum Protect auf andere Weise ändern (z. B. mit anderen Produkten). Der Server der Version wurde mit der Datendefinitionssprache (DDL) und der vom Server implementierten Datenbankkonfiguration erstellt und ausführlich getestet.

**Achtung:** Sie dürfen die DB2-Software, die mit den IBM Spectrum Protect-Installationspaketen und -Fixpacks installiert wird, nicht ändern. Installieren Sie keine andere Version, kein anderes Release oder Fixpack der DB2-Software und führen Sie kein Upgrade durch, da dies die Datenbank beschädigen kann.

---

### Planung für optimale Leistung

Überprüfen Sie vor der Installation des IBM Spectrum Protect-Servers die Merkmale und die Konfiguration des Systems, um sicherzustellen, dass der Server für die optimale Leistung konfiguriert ist.

#### Vorgehensweise

1. Lesen Sie den Abschnitt „Vorausgesetzte Kenntnisse“.
2. Lesen Sie jeden der folgenden Unterabschnitte.

### Planung für die Server-Hardware und das Betriebssystem

Überprüfen Sie mithilfe der Prüfliste, ob das System, auf dem der Server installiert ist, die Voraussetzungen in Bezug auf die Hardware- und Softwarekonfiguration erfüllt.

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
<p>Werden die Betriebssystem- und Hardwarevoraussetzungen erfüllt oder mehr als erfüllt?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl und Geschwindigkeit der Prozessoren</li> <li>Systemspeicher</li> <li>Unterstützte Betriebssystemversion</li> </ul>	<p>Wenn Sie die erforderliche Mindestspeicherkapazität verwenden, können Sie eine minimale Arbeitslast unterstützen.</p> <p>Sie können versuchsweise mehr Systemspeicher hinzufügen, um bestimmen zu können, ob sich die Leistung verbessert. Entscheiden Sie dann, ob der Systemspeicher dem Server zugeordnet bleiben soll. Testen Sie die verschiedenen Speicherkapazitäten jeweils anhand des gesamten Tageszyklus der Serverlast.</p> <p>Wenn Sie mehrere Server auf dem System ausführen, addieren Sie die Voraussetzungen für jeden Server, um die Voraussetzungen für das System zu bestimmen.</p>	<p>Überprüfen Sie die Betriebssystemvoraussetzungen in Technote 1243309.</p> <p>Lesen Sie außerdem die Anweisungen in Tasks für Betriebssysteme und andere Anwendungen optimieren.</p> <p>Weitere Informationen zu Voraussetzungen, wenn die entsprechenden Funktionen verwendet werden, finden Sie in den folgenden Abschnitten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prüfliste für Datendeduplizierung</li> <li>Prüfliste für Knotenreplikation</li> </ul> <p>Weitere Informationen zu Anforderungen in Bezug auf die Größe des Servers und des Speichers finden Sie im IBM Spectrum Protect-Blueprint.</p>
<p>Sind Platten für die optimale Leistung konfiguriert?</p>	<p>Der Umfang der Optimierung, der für verschiedene Plattensysteme erfolgen kann, variiert. Stellen Sie sicher, dass die Warteschlangenlänge und andere Plattensystemoptionen entsprechend definiert sind.</p>	<p>Weitere Informationen finden Sie in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Planung für Platten für die Serverdatenbank"</li> <li>"Planung für Platten für das Serverwiederherstellungsprotokoll"</li> <li>"Planung für Speicherpools auf DISK- oder FILE-Einheiten"</li> </ul>



Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
<p>Verfügt der Server über genügend Speicher?</p>	<p>Höhere Arbeitslasten und erweiterte Funktionen wie beispielsweise Datendeduplizierung und Knotenreplikation erfordern mehr Systemspeicher als den Mindestspeicher, der im Dokument mit den Systemvoraussetzungen angegeben ist.</p> <p>Verwenden Sie die folgenden Richtlinien, um den Speicherbedarf für Datenbanken anzugeben, die nicht für die Datendeduplizierung aktiviert sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für Datenbanken mit einer Größe unter 500 GB benötigen Sie 16 GB Speicher.</li> <li>• Für Datenbanken mit einer Größe von 500 GB bis 1 TB benötigen Sie 24 GB Speicher.</li> <li>• Für Datenbanken mit einer Größe von 1 TB bis 1,5 TB benötigen Sie 32 GB Speicher.</li> <li>• Für Datenbanken mit einer Größe über 1,5 TB benötigen Sie 40 GB Speicher.</li> </ul> <p>Stellen Sie sicher, dass Sie für die Replikationsverarbeitung zusätzlichen Speicherbereich für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll zuordnen.</p>	<p>Weitere Informationen zu Voraussetzungen, wenn die entsprechenden Funktionen verwendet werden, finden Sie in den folgenden Abschnitten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfliste für Datendeduplizierung</li> <li>• Prüfliste für Knotenreplikation</li> <li>• Speicherbedarf</li> </ul>

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Verfügt das System über genügend Hostbusadapter (HBAs), um die Datenoperationen, die der IBM Spectrum Protect-Server gleichzeitig ausführen muss, handhaben zu können?	<p>Sie müssen wissen, für welche Operationen die gleichzeitige Verwendung von Hostbusadaptern erforderlich ist.</p> <p>Ein Server muss beispielsweise Sicherungsdaten mit 1 GB/s speichern, während er gleichzeitig eine Speicherpoolumlagerung ausführt, für deren Ausführung eine Kapazität von 0,5 GB/s erforderlich ist. Die Hostbusadapter müssen alle Daten mit der erforderlichen Geschwindigkeit handhaben können.</p>	Siehe HBA-Kapazität optimieren.
Ist die Netzbandbreite größer als der geplante maximale Durchsatz für Sicherungen?	<p>Die Netzbandbreite muss dem System die Ausführung von Operationen wie Sicherungen innerhalb der zulässigen Zeit oder gemäß den vereinbarten Service-Levels ermöglichen.</p> <p>Bei der Knotenreplikation muss die Netzbandbreite größer als der geplante maximale Durchsatz sein.</p>	<p>Weitere Informationen finden Sie in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzleistung optimieren</li> <li>• Prüfliste für Knotenreplikation</li> </ul>
Verwenden Sie ein bevorzugtes Dateisystem für IBM Spectrum Protect-Serverdateien?	<p>Verwenden Sie ein Dateisystem, das optimale Leistung und Datenverfügbarkeit gewährleistet. Der Server verwendet die direkte E/A mit Dateisystemen, die die Funktion unterstützen. Die Verwendung der direkten E/A kann den Durchsatz verbessern und die Prozessornutzung verringern. Die folgende Liste zeigt das jeweils bevorzugte Dateisystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie NTFS (New Technology File System) ohne Komprimierung.</li> </ul>	Weitere Informationen finden Sie in Betriebssystem für die Plattenleistung konfigurieren.

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Planen Sie, genügend Seitenauslagerungsbereich zu konfigurieren?	<p>Seitenauslagerungsbereich (oder Auslagerungsspeicher) erweitert den Speicher, der für die Verarbeitung verfügbar ist. Wenn der freie Arbeitsspeicher im System knapp wird, werden Programme oder Daten, die nicht im Gebrauch sind, aus dem Speicher in den Seitenauslagerungsbereich versetzt. Mit dieser Aktion wird Speicherbereich für andere Aktivitäten, wie z. B. Datenbankoperationen, freigegeben.</p> <p>Der Seitenauslagerungsbereich wird automatisch konfiguriert.</p>	

## Planung für Platten für die Serverdatenbank

Überprüfen Sie mithilfe der Prüfliste, ob das System, auf dem der Server installiert ist, die Voraussetzungen in Bezug auf die Hardware- und Softwarekonfiguration erfüllt.

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Befindet sich die Datenbank auf schnellen Platten mit kurzer Latenzzeit?	<p>Verwenden Sie die folgenden Laufwerke nicht für die IBM Spectrum Protect-Datenbank:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nearline SAS (NL-SAS)</li> <li>Serial Advanced Technology Attachment (SATA)</li> <li>Parallel Advanced Technology Attachment (PATA)</li> </ul> <p>Verwenden Sie keine internen Platten, die standardmäßig Teil der Hardware der meisten Server ist.</p> <p>Enterprise-Solid-State-Laufwerke mit Fibre Channel- oder SAS-Schnittstellen bieten die beste Leistung.</p> <p>Wenn Sie planen, die Datendeduplizierungsfunktionen von IBM Spectrum Protect zu verwenden, legen Sie den Schwerpunkt auf die Plattenleistung (gemessen in E/A-Operationen pro Sekunde).</p>	Weitere Informationen finden Sie in Prüfliste für Datendeduplizierung.

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Ist die Datenbank auf anderen Platten oder LUNs gespeichert als die aktive Protokolldatei, das Archivprotokoll und die Speicherpooldateiträger?	<p>Das Trennen der Serverdatenbank von anderen Serverkomponenten trägt zur Reduktion von Konkurrenzsituationen für dieselben Ressourcen durch unterschiedliche Operationen, die gleichzeitig ausgeführt werden müssen, bei.</p> <p><b>Tipp:</b> Die Datenbank und das Archivprotokoll können ein Array gemeinsam nutzen, wenn Sie die Solid-State-Laufwerk-Technologie (SSD-Technologie) verwenden.</p>	
Wissen Sie bei Verwendung von RAID, wie die optimale RAID-Stufe für Ihr System ausgewählt wird? Definieren Sie alle LUNs mit derselben Größe und demselben RAID-Typ?	<p>Wenn ein System viele Schreibvorgänge ausführen muss, ist die Leistung bei RAID 10 besser als bei RAID 5. RAID 10 benötigt jedoch mehr Platten als RAID 5, um dieselbe nutzbare Speichermenge bereitzustellen.</p> <p>Handelt es sich bei Ihrem Plattensystem um ein RAID-System, definieren Sie alle LUNs mit derselben Größe und demselben RAID-Typ. Verwenden Sie beispielsweise nicht gleichzeitig 4+1 RAID 5 mit 4+2 RAID 6.</p>	
Planen Sie, wenn eine Option zum Definieren der Stripgröße oder der Segmentgröße verfügbar ist, die Größe beim Konfigurieren des Plattensystems zu optimieren?	Wenn Sie die Stripgröße oder Segmentgröße definieren können, verwenden Sie auf Plattensystemen für die Datenbank Größen von 64 KB oder 128 KB.	Die Blockgröße, die für die Datenbank verwendet wird, variiert abhängig vom Tabellenbereich. Die meisten Tabellenbereiche verwenden 8-KB-Blöcke; einige verwenden jedoch 32-KB-Blöcke.

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
<p>Planen Sie, mindestens vier Verzeichnisse, die auch als Speicherpfade bezeichnet werden, auf vier verschiedenen LUNs für die Datenbank zu erstellen?</p> <p>Erstellen Sie exakt ein Verzeichnis pro Array in dem Subsystem. Wenn weniger als drei Arrays vorhanden sind, erstellen Sie in jedem Array einen anderen LUN-Datenträger.</p>	<p>Für größere Arbeitslasten und bei Verwendung einiger Funktionen sind mehr Datenbankspeicherpfade als die Mindestvoraussetzungen erforderlich.</p> <p>Serveroperationen wie die Datendeduplizierung verursachen eine hohe Anzahl Ein-/Ausgabeoperationen pro Sekunde (IOPS) für die Datenbank. Die Leistung derartiger Operationen ist besser, wenn die Datenbank über mehr Verzeichnisse verfügt.</p> <p>Verwenden Sie für Serverdatenbanken, die größer als 2 TB sind oder die wahrscheinlich auf diese Größe anwachsen, acht Verzeichnisse.</p> <p>Berücksichtigen Sie das geplante Wachstum des Systems bei der Bestimmung der Anzahl zu erstellender Speicherpfade. Die höhere Anzahl Speicherpfade wird vom Server effizienter genutzt, wenn die Speicherpfade bei der Ersterstellung des Servers bereits vorhanden sind.</p> <p>Verwenden Sie die Variable <code>DB2_PARALLEL_IO</code>, um die parallele E/A für Tabellenbereiche mit einem einzelnen Container zu erzwingen oder für Tabellenbereiche, die über Container auf mehr als einer physischen Platte verfügen. Wenn Sie die Variable <code>DB2_PARALLEL_IO</code> nicht definieren, entspricht die E/A-Parallelität der Anzahl Container, die von dem Tabellenbereich verwendet werden. Wenn ein Tabellenbereich beispielsweise vier Container umfasst, beträgt der verwendete Grad an E/A-Parallelität 4.</p>	<p>Weitere Informationen finden Sie in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfliste für Datendeduplizierung</li> <li>• Prüfliste für Knotenreplikation</li> </ul> <p>Hilfreiche Informationen zur Vorhersage des Wachstums beim Deduplizieren von Daten durch den Server finden Sie in Technote 1596944.</p> <p>Aktuelle Informationen zur Datenbankgröße, zur Datenbankreorganisation und zu Leistungsaspekten für IBM Spectrum Protect-Server finden Sie in Technote 1683633.</p> <p>Informationen zum Definieren der Variable <code>DB2_PARALLEL_IO</code> finden Sie in Empfohlene Einstellungen für IBM DB2-Registry-Variablen.</p>
<p>Haben alle Verzeichnisse für die Datenbank dieselbe Größe?</p>	<p>Verzeichnisse, die alle dieselbe Größe haben, stellen einen konsistenten Grad an Parallelität für Datenbankoperationen sicher. Wenn ein oder mehrere Verzeichnisse für die Datenbank kleiner als andere sind, verringert sich dadurch das Potenzial für den optimierten parallelen Vorabsezugriff.</p> <p>Diese Richtlinie gilt auch, wenn Sie nach der Erstkonfiguration des Servers Speicherpfade hinzufügen müssen.</p>	

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Planen Sie, die Warteschlangenlänge der Datenbank-LUNs auf AIX-Systemen zu erhöhen?	Die Standardwarteschlangenlänge ist häufig zu niedrig definiert.	Siehe AIX-Systeme für die Plattenleistung konfigurieren.

## Planung für Platten für das Serverwiederherstellungsprotokoll

Überprüfen Sie mithilfe der Prüfliste, ob das System, auf dem der Server installiert ist, die Voraussetzungen in Bezug auf die Hardware- und Softwarekonfiguration erfüllt.

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Sind die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll auf anderen Platten oder LUNs gespeichert als die Datenbank und die Speicherpooldateiträger?	Stellen Sie sicher, dass die Platten, auf die die aktive Protokolldatei gestellt wird, auf dem Server oder System nicht für andere Zwecke verwendet werden. Stellen Sie die aktive Protokolldatei nicht auf Platten, die die Serverdatenbank, das Archivprotokoll oder Systemdateien, wie Seitenauslagerungsbereich oder Auslagerungsspeicher, enthalten.	Das Trennen der Serverdatenbank von der aktiven Protokolldatei und dem Archivprotokoll trägt zur Reduktion von Konkurrenzsituationen für dieselben Ressourcen durch unterschiedliche Operationen, die gleichzeitig ausgeführt werden müssen, bei.
Befinden sich die Protokolle auf Platten mit nicht flüchtigem Schreibcache?	Nicht flüchtiger Schreibcache ermöglicht es, Daten so schnell wie möglich in die Protokolle zu schreiben. Schnellere Schreiboperationen für die Protokolle können die Leistung für Serveroperationen verbessern.	
Legen Sie für die Protokolle eine Größe fest, die der Arbeitslast entspricht?	<p>Wenn Sie sich über die Arbeitslast im Unklaren sind, verwenden Sie die größtmögliche Größe.</p> <p><b>Aktive Protokolldatei</b> Die maximale Größe beträgt 512 GB; sie wird über die Serveroption <b>ACTIVELOGSIZE</b> festgelegt.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass mindestens 8 GB freier Speicherbereich im Dateisystem für aktive Protokolldateien verfügbar sind, nachdem die aktiven Protokolldateien mit fester Größe erstellt wurden.</p> <p><b>Archivprotokoll</b> Die Größe des Archivprotokolls wird durch die Größe des Dateisystems begrenzt, in dem es sich befindet, und nicht durch eine Serveroption. Das Archivprotokoll muss mindestens so groß wie die aktive Protokolldatei sein.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausführliche Informationen zur Festlegung der Protokollgröße enthalten die Informationen zum Wiederherstellungsprotokoll in Technote 1421060.</li> <li>Informationen zur Festlegung der Größe bei Verwendung der Datendeduplizierung finden Sie in Prüfliste für Datendeduplizierung.</li> </ul>

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Definieren Sie ein Archivübernahmeprotokoll? Stellen Sie dieses Protokoll auf eine andere Platte als das Archivprotokoll?	Das Archivübernahmeprotokoll dient der Verwendung durch den Server im Notfall, wenn das Archivprotokoll voll ist. Für das Archivübernahmeprotokoll können langsamere Platten verwendet werden.	Geben Sie die Position des Archivübernahmeprotokolls mithilfe der Serveroption <b>ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY</b> an.  Überwachen Sie die Belegung des Verzeichnisses für das Archivübernahmeprotokoll. Wenn das Archivübernahmeprotokoll vom Server verwendet werden muss, ist der Speicherplatz für das Archivprotokoll möglicherweise nicht groß genug.
Verwenden Sie, wenn Sie die aktive Protokolldatei spiegeln, nur einen einzigen Typ von Spiegelung?	Sie können das Protokoll mithilfe einer der folgenden Methoden spiegeln. Verwenden Sie für das Protokoll nur einen einzigen Typ von Spiegelung. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie die Option <b>MIRRORLOGDIRECTORY</b>, die für den IBM Spectrum Protect-Server verfügbar ist, um eine Position für die Spiegelung anzugeben.</li> <li>• Verwenden Sie die Softwarespiegelung, wie z. B. Logical Volume Manager (LVM) unter AIX.</li> <li>• Verwenden Sie die Spiegelung in der Hardware des Plattensystems.</li> </ul>	Stellen Sie, wenn Sie die aktive Protokolldatei spiegeln, sicher, dass die Platten für die aktive Protokolldatei und die Spiegelkopie dieselbe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit haben.  Weitere Informationen finden Sie in Wiederherstellungsprotokoll konfigurieren und optimieren.

## Planung für Verzeichniscontainerspeicherpools und Cloud-Containerspeicherpools

Überprüfen Sie die Konfiguration Ihrer Verzeichniscontainer- und Cloud-Containerspeicherpools, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Verwenden Sie, gemessen in Anzahl Ein-/Ausgabeoperationen pro Sekunde (IOPS), schnellen Plattenspeicher für die IBM Spectrum Protect-Datenbank?	<p>Verwenden Sie eine Hochleistungsplatte für die Datenbank. Verwenden Sie die Solid-State-Laufwerk-Technologie (SSD-Technologie) für die Datendeduplizierungsverarbeitung.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass die Datenbank über eine Mindestkapazität von 3000 E/A-Operationen pro Sekunde (IOPS) verfügt. Addieren Sie zu diesem Mindestwert pro TB Daten, die täglich (vor der Datendeduplizierung) gesichert werden, 1000 E/A-Operationen pro Sekunde.</p> <p>Beispielsweise würde ein IBM Spectrum Protect-Server, der täglich 3 TB Daten aufnimmt, 6000 E/A-Operationen pro Sekunde (IOPS) für die Datenbankplatten benötigen:  <math>\text{mindestens } 3000 \text{ IOPS} + 3000 (3 \text{ TB} \times 1000 \text{ IOPS}) = 6000 \text{ IOPS}</math></p>	<p>Empfehlungen zur Plattenauswahl finden Sie in "Planung für Platten für die Serverdatenbank".</p> <p>Weitere Informationen zu IOPS finden Sie in den IBM Spectrum Protect-Blueprints.</p>
Ist genügend Speicherplatz für die Größe Ihrer Datenbank vorhanden?	<p>Verwenden Sie mindestens 40 GB Systemspeicher für IBM Spectrum Protect-Server, die Daten deduplizieren, mit einer Datenbankgröße von 100 GB. Wenn die Speicherkapazität für Sicherungsdaten wächst, ist unter Umständen ein höherer Speicherbedarf erforderlich.</p> <p>Überwachen Sie regelmäßig die Speicherbelegung, um festzustellen, ob mehr Speicherplatz erforderlich ist.</p> <p>Verwenden Sie weiteren Systemspeicher, um das Caching von Datenbankseiten zu verbessern. Die folgenden Richtlinien für die Speichergröße basieren auf dem Volumen an neuen Daten, das jeden Tag gesichert wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 128 GB Systemspeicher für tägliche Sicherungen von Daten, wobei die Datenbankgröße zwischen 1 und 2 TB liegt</li> <li>• 192 GB Systemspeicher für tägliche Sicherungen von Daten, wobei die Datenbankgröße zwischen 2 und 4 TB liegt</li> </ul>	Speicherbedarf



Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
<p>Haben Sie die Speicherkapazität für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll der Datenbank korrekt festgelegt?</p>	<p>Geben Sie in der Konfiguration des Servers eine minimale Größe von 128 GB für die aktive Protokolldatei an, indem Sie die Serveroption <b>ACTIVELOGSIZE</b> auf den Wert 131072 setzen.</p> <p>Als Anfangsgröße für das Archivprotokoll wird eine Größe von 1 TB vorgeschlagen. Die Größe des Archivprotokolls wird durch die Größe des Dateisystems begrenzt, in dem es sich befindet, und nicht durch eine Serveroption. Stellen Sie sicher, dass im Vergleich zur Größe des Archivprotokolls mindestens 10 % zusätzlicher Plattenspeicher für das Dateisystem vorhanden sind.</p> <p>Verwenden Sie für die Datenbankarchivprotokolle ein Verzeichnis mit einer anfänglichen freien Kapazität von mindestens 1 TB. Geben Sie das Verzeichnis mithilfe der Serveroption <b>ARCHLOGDIRECTORY</b> an.</p> <p>Definieren Sie Speicherbereich für das Archivübernahmeprotokoll mithilfe der Serveroption <b>ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY</b>.</p>	<p>Weitere Informationen zur Kapazitätsermittlung für Ihr System finden Sie in den IBM Spectrum Protect-Blueprints.</p>
<p>Ist die Komprimierung für die Archivprotokoll- und Datenbanksicherungen aktiviert?</p>	<p>Aktivieren Sie die Serveroption <b>ARCHLOGCOMPRESS</b>, um Speicherbereich einzusparen.</p> <p>Diese Komprimierungsoption unterscheidet sich von der Inline-Komprimierung. Die Inline-Komprimierung ist ab IBM Spectrum Protect Version 7.1.5 und höher standardmäßig aktiviert.</p> <p><b>Einschränkung:</b> Sie dürfen diese Option nicht verwenden, wenn das Volumen der pro Tag gesicherten Daten 6 TB überschreitet.</p>	<p>Weitere Informationen zur Komprimierung für Ihr System finden Sie in den IBM Spectrum Protect-Blueprints.</p>
<p>Befinden sich die Datenbank und Protokolle von IBM Spectrum Protect auf separaten Plattendatenträgern (LUNs)?</p> <p>Ist der Datenträger, der für die Datenbank verwendet wird, gemäß den bewährten Verfahren für eine transaktionsorientierte Datenbank konfiguriert?</p>	<p>Die Datenbank darf keine Plattendatenträger mit IBM Spectrum Protect-Datenbankprotokollen oder -Speicherpools oder mit einer anderen Anwendung oder einem anderen Dateisystem gemeinsam nutzen.</p>	<p>Weitere Informationen zur Konfiguration der Serverdatenbank und des Wiederherstellungsprotokolls finden Sie in Konfiguration und Optimierung der Serverdatenbank und des Wiederherstellungsprotokolls.</p>

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Verwenden Sie mindestens acht Prozessorkerne (2,2-GHz-Prozessorkerne oder entsprechende Prozessorkerne) für jeden IBM Spectrum Protect-Server, der mit Datendeduplizierung verwendet werden soll?	Wenn die clientseitige Datendeduplizierung verwendet werden soll, müssen Sie sicherstellen, dass für Clientsysteme während einer Sicherungsoperation genügend Ressourcen zur Ausführung der Datendeduplizierungsverarbeitung verfügbar sind. Verwenden Sie pro Sicherungsprozess mit clientseitiger Datendeduplizierung einen Prozessor, der mindestens einem 2,2-GHz-Prozessorkern entspricht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Effektive Planung und Verwendung der Deduplizierung</li> <li>• IBM Spectrum Protect Blueprints</li> </ul>
Haben Sie genügend Speicherplatz für die Datenbank zugeordnet?	<p>Als grobe Schätzung sollten Sie 100 GB Datenbankspeicher für jeweils 50 TB Daten einplanen, die in deduplizierten Speicherpools geschützt werden sollen. <i>Geschützte Daten</i> ist das Datenvolumen vor der Datendeduplizierung, einschließlich aller Versionen gespeicherter Objekte.</p> <p>Als bewährtes Verfahren sollten Sie einen neuen Containerspeicherpool ausschließlich für die Datendeduplizierung definieren. Die Datendeduplizierung erfolgt auf der Speicherpoolebene; mit Ausnahme von verschlüsselten Daten werden alle Daten in einem Speicherpool dedupliziert.</p>	
Haben Sie die Speicherpoolkapazität geschätzt, um genügend Speicherplatz für die Größe Ihrer Umgebung zu konfigurieren?	<p>Sie können den Kapazitätsbedarf für einen deduplizierten Speicherpool wie folgt schätzen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schätzen Sie die Basisgröße der Quelldaten.</li> <li>2. Schätzen Sie die Größe der täglichen Sicherung anhand einer geschätzten Änderungs- und Wachstumsrate.</li> <li>3. Bestimmen Sie die Anforderungen in Bezug auf die Aufbewahrungsdauer.</li> <li>4. Schätzen Sie das Gesamtvolumen an Quelldaten unter Berücksichtigung der Basisgröße, der Größe der täglichen Sicherung und der Anforderungen in Bezug auf die Aufbewahrungsdauer.</li> <li>5. Wenden Sie den Faktor für das Deduplizierungsverhältnis an.</li> <li>6. Wenden Sie den Faktor für das Komprimierungsverhältnis an.</li> <li>7. Runden Sie die Schätzung auf, um die Nutzung transienter Speicherpools zu berücksichtigen.</li> </ol>	Ein Beispiel zur Verwendung dieses Verfahrens finden Sie in Effektive Planung und Verwendung der Deduplizierung.

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Haben Sie die Platten-E/A auf viele Platteneinheiten und Controller verteilt?	<p>Verwenden Sie Arrays, die aus so vielen Platten wie möglich bestehen; dies wird auch als "Wide-Striping" bezeichnet. Stellen Sie sicher, dass Sie exakt ein Datenbankverzeichnis pro Array in dem Subsystem verwenden.</p> <p>Definieren Sie die Registry-Variable <i>DB2_PARALLEL_IO</i>, um die parallele E/A für jeden verwendeten Tabellenbereich zu aktivieren, wenn sich die Container in dem Tabellenbereich über mehrere physische Platten erstrecken.</p> <p>Wenn E/A-Bandbreite verfügbar ist und die Dateien groß sind (beispielsweise 1 MB), kann der Prozess zur Suche nach Duplikaten die Ressourcen eines gesamten Prozessors in Anspruch nehmen. Wenn Dateien kleiner sind, können andere Engpässe auftreten.</p> <p>Geben Sie acht oder mehr Dateisysteme für die Einheitenklasse des deduplizierten Speicherpools an, damit die Ein-/Ausgabe auf so viele LUNs und physische Einheiten wie möglich verteilt wird.</p>	<p>Richtlinien zur Konfiguration von Speicherpools finden Sie in "Planung für Speicherpools auf DISK- oder FILE-Einheiten".</p> <p>Informationen zum Definieren der Variable <i>DB2_PARALLEL_IO</i> finden Sie in Empfohlene Einstellungen für IBM DB2-Registry-Variablen.</p>
Haben Sie tägliche Operationen auf der Basis Ihrer Sicherungsstrategie geplant?	<p>Die Operationsfolge sieht gemäß den bewährten Verfahren wie folgt aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clientsicherung</li> <li>2. Speicherpoolschutz</li> <li>3. Knotenreplikation</li> <li>4. Datenbanksicherung</li> <li>5. Bestandsverfall</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datendeduplizierungs- und Knotenreplikationsprozesse planen</li> <li>• Tägliche Operation für Verzeichniscontainerspeicherpools</li> </ul>

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Ist genügend Speicher zur Verwaltung der DB2-Sperrenliste vorhanden?	<p>Wenn Sie Daten deduplizieren, die große Dateien oder gleichzeitig eine große Anzahl Dateien umfassen, kann der Prozess zur Speicherknappheit führen. Wenn der Sperrenlistenspeicher nicht ausreichend ist, können Sicherheitsfehler, Datenverwaltungsprozessfehler oder Serverausfälle auftreten.</p> <p>Bei Dateigrößen über 500 GB, die durch die Datendeduplizierung verarbeitet werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Speicherplatz knapp wird. Wenn jedoch viele Sicherungsoperationen die clientseitige Datendeduplizierung verwenden, kann dieses Problem auch bei Dateien mit geringerer Größe auftreten.</p>	Informationen zur Optimierung des DB2-Parameters <b>LOCKLIST</b> finden Sie in Serverseitige Datendeduplizierung optimieren.
Ist genügend Bandbreite verfügbar, um Daten auf einen IBM Spectrum Protect-Server zu übertragen?	<p>Um Daten auf einen IBM Spectrum Protect-Server zu übertragen, verwenden Sie die clientseitige oder serverseitige Datendeduplizierung und die Komprimierung, um die erforderliche Bandbreite zu verringern.</p> <p>Verwenden Sie einen Server der Version 7.1.5 oder höher, um die Inline-Komprimierung verwenden zu können, und einen Client der Version 7.1.6 oder höher, um die erweiterte Komprimierungsverarbeitung zu aktivieren.</p>	Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der Clientoption <b>enablededup</b> .
Haben Sie festgelegt, wie viele Speicherpoolverzeichnisse jedem Speicherpool zugeordnet werden sollen?	<p>Ordnen Sie Verzeichnisse einem Speicherpool mithilfe des Befehls <b>DEFINE STGPOOLDIRECTORY</b> zu.</p> <p>Erstellen Sie mehrere Speicherpoolverzeichnisse und stellen Sie sicher, dass jedes Verzeichnis auf einem anderen Plattendatenträger (LUN) gesichert wird.</p>	

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
<p>Haben Sie genügend Plattenspeicherplatz in dem Cloud-Containerspeicherpool zugeordnet?</p>	<p>Um Sicherungsfehler zu verhindern, stellen Sie sicher, dass das lokale Verzeichnis über genügend Speicherplatz verfügt. Verwenden Sie die folgende Liste als Leitfaden für optimalen Plattenspeicherplatz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berechnen Sie für SAS-Platten (SAS = Serial-Attached SCSI) und rotierende Platten das Volumen neuer Daten, das nach der täglichen Datenreduktion (Komprimierung und Datendeduplizierung) erwartet wird. Ordnen Sie bis zu 100 Prozent dieses Volumens (in Terabyte) für den Plattenspeicherplatz zu.</li> <li>• Stellen Sie 3 TB für flash-basierte Speichersysteme mit schnellen Netzverbindungen zu leistungsfähigen On-Premises-Cloudsystemen bereit.</li> <li>• Stellen Sie 5 TB für Systeme mit Solid-State-Laufwerk (SSD) mit schnellen Netzverbindungen zu leistungsfähigen Cloudsystemen bereit.</li> </ul>	

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
<p>Haben Sie den geeigneten Typ des lokalen Speichers ausgewählt?</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass Datenübertragungen aus dem lokalen Speicher in die Cloud beendet werden, bevor der nächste Sicherungszyklus beginnt.  <b>Tipp:</b> Daten werden kurz nach dem Versetzen in die Cloud aus dem lokalen Speicher entfernt.</p> <p>Verwenden Sie die folgenden Richtlinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie Flash- oder SSD-Speicher für große Systeme, die über leistungsfähige Cloudsysteme verfügen. Stellen Sie sicher, dass Sie über eine dedizierte 10-GB-WAN-Verbindung mit einer Hochgeschwindigkeitsverbindung zum Objektspeicher verfügen. Verwenden Sie beispielsweise Flash- oder SSD-Speicher, wenn Sie über eine dedizierte 10-GB-WAN-Verbindung sowie eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zu einem IBM Cloud Object Storage-Speicherort oder zu einem Amazon S3-Datencenter (Amazon S3 = Amazon Simple Storage Service) verfügen.</li> <li>• Verwenden Sie SAS-Platten mit 15000 U/min mit größerer Kapazität für die folgenden Szenarios: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Systeme mittlerer Größe</li> <li>– Langsamere Cloudverbindungen, z. B. 1 GB</li> <li>– Bei Verwendung von IBM Cloud Object Storage als Service-Provider in mehreren Regionen</li> </ul> </li> <li>• Berechnen Sie für SAS-Platten oder rotierende Platten das Volumen neuer Daten, das nach der täglichen Datenreduktion (Komprimierung und Datendeduplizierung) erwartet wird. Ordnen Sie bis zu 100 Prozent dieses Volumens (in Terabyte) für den Plattenspeicherplatz zu.</li> </ul>	

## Planung für Speicherpools auf DISK- oder FILE-Einheiten

Überprüfen Sie mithilfe der Prüfliste, wie Ihre Plattenspeicherpools konfiguriert sind. Diese Prüfliste umfasst Tipps für Speicherpools, die die Einheitenklasse DISK oder FILE verwenden.

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Können die Speicherpool-LUNs Durchsatzraten von 256 KB für sequenzielle Lese- und Schreibvorgänge aufrechterhalten, um die Arbeitslast innerhalb der Zeitvorgaben adäquat handhaben zu können?	<p>Bei der Planung für Spitzenbelastungen müssen Sie alle Daten berücksichtigen, die der Server gleichzeitig aus Plattenspeicherpools lesen oder in Plattenspeicherpools schreiben soll. Berücksichtigen Sie beispielsweise den Spitzenwert für den Datenfluss bei Clientsicherungsoperationen und Serverdatenversetzungsoperationen, wie z. B. Umlagerung, die gleichzeitig ausgeführt werden.</p> <p>Der IBM Spectrum Protect-Server verwendet beim Lesen aus Speicherpools und Schreiben in Speicherpools in erster Linie 256-KB-Blöcke.</p> <p>Wenn das Plattensystem über die entsprechende Funktionalität verfügt, konfigurieren Sie das Plattensystem für die optimale Leistung mit sequenziellen Lese-/Schreiboperationen statt mit wahlfreien Lese-/Schreiboperationen.</p>	Weitere Informationen finden Sie in Basisleistung von Plattensystemen analysieren.
Ist die Platte für die Verwendung von Lese- und Schreibcache konfiguriert?	Verwenden Sie mehr Cache, um eine bessere Leistung zu erzielen.	
Haben Sie für Speicherpools, die die Einheitenklasse FILE verwenden, eine geeignete Größe für die Speicherpooldatenträger festgelegt?	Lesen Sie die Informationen in Optimale Anzahl und Größe von Datenträgern für Speicherpools, die Platten verwenden. Wenn Sie nicht über die nötigen Informationen zum Schätzen der Größe für Datenträger mit der Einheitenklasse FILE verfügen, beginnen Sie mit einer Datenträgergröße von 50 GB.	In der Regel treten häufiger Probleme auf, wenn die Datenträger zu klein sind. Wenn Datenträger größer als erforderlich sind, treten nur selten Probleme auf. Wenn Sie die zu verwendende Datenträgergröße festlegen, sollten Sie als Vorsichtsmaßnahme eine größere Größe als erforderlich wählen.
Verwenden Sie für Speicherpools, die die Einheitenklasse FILE verwenden, vorab zugeordnete Datenträger?	<p>Arbeitsdatenträger können eine Dateifragmentierung zur Folge haben.</p> <p>Um sicherzustellen, dass für einen Speicherpool immer genügend Datenträger verfügbar sind, setzen Sie den Parameter <b>MAXSCRATCH</b> auf einen Wert größer als null.</p>	<p>Ordnen Sie mithilfe des Befehls <b>DEFINE VOLUME</b> Datenträger in dem Speicherpool vorab zu.</p> <p>Verwenden Sie den Serverbefehl <b>DEFINE STGPPOOL</b> oder <b>UPDATE STGPPOOL</b>, um den Parameter <b>MAXSCRATCH</b> zu definieren.</p>

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Haben Sie für Speicherpools, die die Einheitenklasse FILE verwenden, die maximale Anzahl Clientsitzungen mit der Anzahl definierter Datenträger verglichen?	Es müssen immer genügend verwendbare Datenträger in den Speicherpools vorhanden sein, um die erwartete maximale Anzahl gleichzeitig ausgeführter Clientsitzungen handhaben zu können. Bei den Datenträgern kann es sich um Arbeitsdatenträger, leere Datenträger oder teilweise gefüllte Datenträger handeln.	Bei Speicherpools, die die Einheitenklasse FILE verwenden, kann jeweils nur eine einzige Sitzung oder ein einziger Prozess auf einen Datenträger schreiben.
Haben Sie für Speicherpools, die die Einheitenklasse FILE verwenden, den Parameter <b>MOUNTLIMIT</b> für die Einheitenklasse auf einen Wert gesetzt, der für die Anzahl Datenträger, die parallel angehängt werden können, ausreichend hoch ist?	<p>Für Speicherpools, die die Datendeduplizierung verwenden, liegt der Wert für den Parameter <b>MOUNTLIMIT</b> in der Regel zwischen 500 und 1000.</p> <p>Setzen Sie den Wert für <b>MOUNTLIMIT</b> auf die maximale Anzahl Mountpunkte, die für alle aktiven Sitzungen erforderlich sind. Berücksichtigen Sie Parameter, die sich auf die maximale Anzahl erforderlicher Mountpunkte auswirken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Serveroption <b>MAXSESSIONS</b>, die die maximal zulässige Anzahl gleichzeitig ablaufender IBM Spectrum Protect-Sitzungen angibt</li> <li>• Der Parameter <b>MAXNUMMP</b>, der die maximale Anzahl Mountpunkte definiert, die jeder Clientknoten verwenden kann</li> </ul> <p>Wenn beispielsweise die maximalen Anzahl Sicherungssitzungen für Clientknoten normalerweise 100 ist und für jeden der Knoten <b>MAXNUMMP=2</b> definiert ist, multiplizieren Sie 100 Knoten mit 2 Mountpunkten für jeden Knoten, um den Wert 200 für den Parameter <b>MOUNTLIMIT</b> zu erhalten.</p>	Verwenden Sie den Serverbefehl <b>REGISTER NODE</b> oder <b>UPDATE NODE</b> , um den Parameter <b>MAXNUMMP</b> für Clientknoten zu definieren.



Frage	Tasks, Merkmale, Optionen oder Einstellungen	Weitere Informationen
Haben Sie für Speicherpools, die die Einheitenklasse DISK verwenden, festgelegt, wie viele Speicherpooldatenträger in jedes Dateisystem gestellt werden sollen?	<p>Die Konfiguration des Speichers für einen Speicherpool, der eine Einheitenklasse DISK verwendet, ist davon abhängig, ob Sie RAID für das Plattensystem verwenden.</p> <p>Wenn Sie RAID nicht verwenden, konfigurieren Sie ein einziges Dateisystem pro physischer Platte und definieren Sie exakt einen Speicherpooldatenträger für jedes Dateisystem.</p> <p>Wenn Sie RAID 5 mit <math>n + 1</math> Datenträgern verwenden, konfigurieren Sie den Speicher auf eine der folgenden Arten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurieren Sie <math>n</math> Dateisysteme auf der LUN und definieren Sie exakt einen Speicherpooldatenträger pro Dateisystem.</li> <li>• Konfigurieren Sie ein einziges Dateisystem und <math>n</math> Speicherpooldatenträger für die LUN.</li> </ul>	Ein Beispiellayout, bei dem diese Richtlinie eingehalten wird, zeigt Beispiellayout für Serverspeicherpools.
Haben Sie Ihre Speicherpools für die Verteilung der Ein-/Ausgabe auf mehrere Dateisysteme erstellt?	<p>Stellen Sie sicher, dass sich jedes Dateisystem auf einer anderen LUN auf dem Plattensystem befindet.</p> <p>Normalerweise sind 10-30 Dateisysteme ein geeigneter Wert, Sie müssen jedoch sicherstellen, dass die Dateisysteme nicht kleiner als etwa 250 GB sind.</p>	<p>Ausführliche Informationen finden Sie in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plattenspeicher für den Server optimieren</li> <li>• Speicherpools und Datenträger optimieren und konfigurieren</li> </ul>

## Planung für die Auswahl des korrekten Speichertechnologietyps

Speichereinheiten haben eine unterschiedliche Kapazität und unterschiedliche Leistungsmerkmale. Diese Merkmale wirken sich darauf aus, welche Einheiten besser für die Verwendung mit IBM Spectrum Protect geeignet sind.

### Vorgehensweise

Die folgende Tabelle unterstützt Sie bei der Auswahl des korrekten Speichertechnologietyps für die Speicherressourcen, die der Server erfordert.

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Tabelle 2. Speichertechnologietypen für IBM Spectrum Protect-Speicherbedarf.

Speichertechnologietyp	Datenbank	Aktive Protokolldatei	Archivprotokoll und Archivübernahmeprotokoll	Speicherpools
Solid-State-Laufwerk (SSD)	Stellen Sie die Datenbank auf ein Solid-State-Laufwerk, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sie verwenden die IBM Spectrum Protect-Datendeduplizierung.</li> <li>Sie sichern täglich mehr als 8 TB neuer Daten.</li> </ul>	Wenn Sie die IBM Spectrum Protect-Datenbank auf ein Solid-State-Laufwerk stellen (dies ist das bewährte Verfahren), stellen Sie auch die aktive Protokolldatei auf ein Solid-State-Laufwerk. Wenn kein Speicherplatz verfügbar ist, verwenden Sie stattdessen eine Hochleistungsplatte.	Reservieren Sie die Solid-State-Laufwerke für die Verwendung mit der Datenbank und der aktiven Protokolldatei. Das Archivprotokoll und die Archivübernahmeprotokolle können auf langsamere Speichertechnologietypen gestellt werden.	Reservieren Sie die Solid-State-Laufwerke für die Verwendung mit der Datenbank und der aktiven Protokolldatei. Speicherpools können auf langsamere Speichertechnologietypen gestellt werden.
Hochleistungsplatte mit den folgenden Kenndaten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Platte mit 15.000 U/min</li> <li>Fibre Channel- oder Serial-attached SCSI-Schnittstelle (SAS-Schnittstelle)</li> </ul>	Verwenden Sie Hochleistungsplatten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Server führt keine Datendeduplizierung aus.</li> <li>Der Server führt keine Knotenreplikation aus.</li> </ul> Trennen Sie die Serverdatenbank von den zugehörigen Protokollen und Speicherpools sowie von Daten für andere Anwendungen.	Verwenden Sie Hochleistungsplatten, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Server führt keine Datendeduplizierung aus.</li> <li>Der Server führt keine Knotenreplikation aus.</li> </ul> Trennen Sie aus Gründen der Leistung und Verfügbarkeit die aktive Protokolldatei von der Serverdatenbank, den Archivprotokollen und den Speicherpools.	Sie können Hochleistungsplatten für das Archivprotokoll und die Archivübernahmeprotokolle verwenden. Trennen Sie aus Gründen der Verfügbarkeit diese Protokolle von der Datenbank und der aktiven Protokolldatei.	Verwenden Sie Hochleistungsplatten für Speicherpools, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>Daten werden häufig gelesen.</li> <li>Daten werden häufig geschrieben.</li> </ul> Trennen Sie aus Gründen der Leistung und Verfügbarkeit die Speicherpooldaten von der Serverdatenbank und den Protokollen sowie von Daten für andere Anwendungen.
Platte mit mittlerer Leistung oder Hochleistungsplatte mit den folgenden Kenndaten: <ul style="list-style-type: none"> <li>Platte mit 10.000 U/min</li> <li>Fibre Channel- oder SAS-Schnittstelle</li> </ul>	Wenn das Plattensystem eine Kombination verschiedener Plattentechnologien verwendet, verwenden Sie die schnelleren Platten für die Datenbank und die aktive Protokolldatei. Trennen Sie die Serverdatenbank von den zugehörigen Protokollen und Speicherpools sowie von Daten für andere Anwendungen.	Wenn das Plattensystem eine Kombination verschiedener Plattentechnologien verwendet, verwenden Sie die schnelleren Platten für die Datenbank und die aktive Protokolldatei. Trennen Sie aus Gründen der Leistung und Verfügbarkeit die aktive Protokolldatei von der Serverdatenbank, den Archivprotokollen und den Speicherpools.	Sie können eine Platte mit mittlerer Leistung oder eine Hochleistungsplatte für das Archivprotokoll und die Archivübernahmeprotokolle verwenden. Trennen Sie aus Gründen der Verfügbarkeit diese Protokolle von der Datenbank und der aktiven Protokolldatei.	Verwenden Sie eine Platte mit mittlerer Leistung oder eine Hochleistungsplatte für Speicherpools, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>Daten werden häufig gelesen.</li> <li>Daten werden häufig geschrieben.</li> </ul> Trennen Sie aus Gründen der Leistung und Verfügbarkeit die Speicherpooldaten von der Serverdatenbank und den Protokollen sowie von Daten für andere Anwendungen.

Tabelle 2. Speichertechnologietypen für IBM Spectrum Protect-Speicherbedarf (Forts.).

Speichertechnologietyp	Datenbank	Aktive Protokolldatei	Archivprotokoll und Archivübernahmeprotokoll	Speicherpools
SATA, Network-attached Storage (NAS)	Verwenden Sie diesen Speicher nicht für die Datenbank. Stellen Sie die Datenbank nicht auf XIV-Speichersysteme.	Verwenden Sie diesen Speicher nicht für die aktive Protokolldatei.	Die Verwendung dieser langsameren Speichertechnologie ist akzeptabel, da diese Protokolle einmal geschrieben und nur selten gelesen werden.	Verwenden Sie diese langsamere Speichertechnologie, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daten werden selten geschrieben, beispielsweise einmal.</li> <li>• Daten werden selten gelesen.</li> </ul>
Bänder und virtuelle Bänder				Verwenden Sie diese Speichermedien für die langfristige Aufbewahrung oder wenn Daten nur selten verwendet werden.

## Bewährte Verfahren bei der Serverinstallation anwenden

Normalerweise hat die Konfiguration und Auswahl der Hardware die deutlichsten Auswirkungen auf die Leistung einer IBM Spectrum Protect-Lösung. Weitere Faktoren, die sich auf die Leistung auswirken, sind die Auswahl und Konfiguration des Betriebssystems sowie die Konfiguration von IBM Spectrum Protect.

### Vorgehensweise

- Nachfolgend sind die wichtigsten bewährten Verfahren für die Erzielung der optimalen Leistung und die Vermeidung von Problemen aufgeführt.
- Bestimmen Sie anhand der Tabelle die bewährten Verfahren, die für Ihre Umgebung gelten.

Bewährtes Verfahren	Weitere Informationen
Verwenden Sie schnelle Platten für die Serverdatenbank. Enterprise-Solid-State-Laufwerke mit Fibre Channel- oder SAS-Schnittstellen bieten die beste Leistung.	Verwenden Sie schnelle Platten mit kurzer Latenzzeit für die Datenbank. Die Verwendung von Solid-State-Laufwerken ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie die Datenduplizierung und Knotenreplikation verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von SATA-Laufwerken (SATA = Serial Advanced Technology Attachment) und PATA-Laufwerken (PATA = Parallel Advanced Technology Attachment). Ausführliche Informationen und weitere Tipps finden Sie in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Planung für Platten für die Serverdatenbank"</li> <li>• "Planung für die Auswahl des korrekten Speichertechnologietyps"</li> </ul>

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Bewährtes Verfahren	Weitere Informationen
Stellen Sie sicher, dass das Serversystem über genügend Speicher verfügt.	<p>Überprüfen Sie die Betriebssystemvoraussetzungen in Technote 1243309. Höhere Arbeitslasten erfordern mehr als die Mindestvoraussetzungen. Erweiterte Funktionen wie beispielsweise Datendeduplizierung und Knotenreplikation können mehr Speicher als den Mindestspeicher erfordern, der im Dokument mit den Systemvoraussetzungen angegeben ist.</p> <p>Wenn Sie die Ausführung mehrerer Instanzen planen, ist für jede Instanz der für einen einzelnen Server aufgelistete Speicher erforderlich. Multiplizieren Sie den für einen einzelnen Server erforderlichen Speicher mit der Anzahl der für das System geplanten Instanzen.</p>
Trennen Sie die Serverdatenbank, die aktive Protokolldatei, das Archivprotokoll und die Plattenspeicherpools voneinander.	<p>Stellen Sie alle IBM Spectrum Protect-Speicherressourcen auf unterschiedliche Platten. Trennen Sie Speicherpoolplatten von den Platten für die Serverdatenbank und die Protokolle. Speicherpooloperationen können Datenbankoperationen beeinträchtigen, wenn sich die Speicherpools und die Datenbank auf denselben Platten befinden. Im Idealfall werden auch die Serverdatenbank und die Protokolle voneinander getrennt. Ausführliche Informationen und weitere Tipps finden Sie in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Planung für Platten für die Serverdatenbank"</li> <li>• "Planung für Platten für das Serverwiederherstellungsprotokoll"</li> <li>• "Planung für Speicherpools auf DISK- oder FILE-Einheiten"</li> </ul>
Verwenden Sie mindestens vier Verzeichnisse für die Serverdatenbank. Verwenden Sie für größere Server oder Server, die erweiterte Funktionen verwenden, acht Verzeichnisse.	<p>Stellen Sie jedes Verzeichnis auf eine LUN, die von anderen LUNs und von anderen Anwendungen getrennt ist.</p> <p>Ein Server wird als großer Server betrachtet, wenn seine Datenbank größer als 2 TB ist oder wahrscheinlich diese Größe erreichen wird. Verwenden Sie für derartige Server acht Verzeichnisse.</p> <p>Siehe "Planung für Platten für die Serverdatenbank".</p>
Wenn Sie die Datendeduplizierung und/oder die Knotenreplikation verwenden, beachten Sie die Richtlinien für die Datenbankkonfiguration und andere Elemente.	<p>Konfigurieren Sie den Server gemäß den Richtlinien, da die Datenbank in Bezug darauf, wie gut die Ausführung des Servers bei Verwendung dieser Funktionen ist, extrem wichtig ist. Ausführliche Informationen und weitere Tipps finden Sie in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfliste für Datendeduplizierung</li> <li>• Prüfliste für Knotenreplikation</li> </ul>
Beachten Sie bei Speicherpools, die Einheitenklassen des Typs FILE verwenden, die Richtlinien für die Größe von Speicherpooldateiträgern. In der Regel sind Datenträger mit einer Größe von 50 GB am besten geeignet.	<p>Lesen Sie die Informationen in Optimale Anzahl und Größe von Datenträgern für Speicherpools, die Platten verwenden zur Bestimmung der Datenträgergröße.</p> <p>Konfigurieren Sie Speicherpooleinheiten und Dateisysteme auf der Basis der Anforderungen in Bezug auf den Durchsatz und nicht nur auf der Basis der Kapazitätsanforderungen.</p> <p>Trennen Sie die Speichereinheiten, die von IBM Spectrum Protect verwendet werden, von anderen Anwendungen mit hoher Ein-/Ausgabe und stellen Sie sicher, dass der Durchsatz für diesen Speicher ausreichend ist.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie in Prüfliste für Speicherpools auf FILE- oder DISK-Einheiten.</p>

Bewährtes Verfahren	Weitere Informationen
Planen Sie IBM Spectrum Protect-Clientoperationen und -Serververwaltungsaktivitäten, um eine Überschneidung von Operationen zu verhindern oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren.	Weitere ausführliche Informationen liefern die folgenden Themen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeitplan für tägliche Operationen optimieren</li> <li>• Prüfliste für Serverkonfiguration</li> </ul>
Überwachen Sie Operationen kontinuierlich.	Die Überwachung ermöglicht es Ihnen, Probleme frühzeitig erkennen und Ursachen leichter ermitteln zu können. Bewahren Sie Aufzeichnungen von Überwachungsberichten bis zu einem Jahr lang auf, um Trends schneller erkennen und Wachstum besser planen zu können. Siehe Umgebung im Hinblick auf die Leistung überwachen und verwalten.

## Systemmindestvoraussetzungen für den IBM Spectrum Protect-Server

Für den Server können sehr viel Speicherplatz, eine große Netzbandbreite und viele Prozessorressourcen erforderlich sein. In vielen Fällen ist die Leistung des Servers am besten, wenn andere Anwendungen nicht auf demselben System installiert sind.

### Hardware- und Softwarevoraussetzungen für die IBM Spectrum Protect-Serverinstallation

Die folgenden Tabellen enthalten die Mindesthardware- und -softwarevoraussetzungen für die Installation eines IBM Spectrum Protect-Servers. Verwenden Sie diese Voraussetzungen als Ausgangspunkt. Die neuesten Informationen zu den Systemvoraussetzungen finden Sie unter Technote 1243309.

#### Hardwarevoraussetzungen

In Tabelle 3 sind die für einen Server auf einem Windows-System erforderlichen Hardwaremindestvoraussetzungen beschrieben. Die Installation schlägt fehl, wenn die Mindestvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Weitere Informationen zur Planung des Plattenspeicherplatzes finden Sie in „Kapazitätsplanung“ auf Seite 29.

*Tabelle 3. Hardwarevoraussetzungen*

Hardwaretyp	Hardwarevoraussetzungen
Hardware	Ein AMD64- oder Intel EMT-64-Prozessor

Tabelle 3. Hardwarevoraussetzungen (Forts.)

Hardwaretyp	Hardwarevoraussetzungen
Plattenspeicher	<p>Folgende Mindestwerte für den Plattenspeicher:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mindestens 7,5 GB freier Plattenspeicher für eine Standardinstallation</li> <li>• 60 MB im temporären Verzeichnisbereich</li> <li>• 2 GB Partitionsgröße im Laufwerk C:\</li> <li>• 300 MB im Instanzverzeichnis</li> <li>• 2 GB für den Bereich der gemeinsam genutzten Ressourcen</li> </ul> <p>Sehr viel zusätzlicher Plattenspeicherplatz ist für Datenbank- und Protokolldateien erforderlich. Die Größe der Datenbank ist von der Anzahl der zu speichernden Clientdateien und von der Methode abhängig, mit der sie vom Server verwaltet werden. Der Standardspeicherbereich der aktiven Protokolldatei beträgt 16 GB, das für die meisten Arbeitslasten und Konfigurationen benötigte Minimum. Wenn Sie die aktive Protokolldatei erstellen, benötigen Sie eine Größe von mindestens 64 GB für die Replikation. Wird sowohl Replikation als auch Datendeduplizierung verwendet, erstellen Sie eine aktive Protokolldatei mit einer Größe von 128 GB. Ordnen Sie mindestens die dreifache Größe des Standardspeicherbereichs der aktiven Protokolldatei für das Archivprotokoll zu (48 GB). Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Ressourcen verfügen, wenn Sie die Datendeduplizierung verwenden oder eine hohe Clientauslastung erwarten.</p> <p>Für optimale Leistung und zur Erleichterung der Ein-/Ausgabe geben Sie mindestens zwei gleichgroße Container oder Nummern der logischen Einheit (LUN) für die Datenbank an. Darüber hinaus sollten alle aktiven Protokolldateien und Archivprotokolle über einen eigenen Container oder eine eigene LUN verfügen.</p> <p>Lesen Sie den Abschnitt zur Kapazitätsplanung, um weitere Informationen zum Plattenspeicherplatz zu erhalten.</p>
Hauptspeicher	<p>Folgende Mindestwerte für den Hauptspeicher:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 GB bei Verwendung der Datendeduplizierung.</li> <li>• Mindestens 40 GB für Server mit hoher Auslastung. Die Verwendung von mindestens 40 GB Hauptspeicher verbessert die Leistung des IBM Spectrum Protect-Serverdatenbankbestands.</li> <li>• Wenn Sie mehrere Instanzen ausführen wollen, benötigt jede Instanz den für einen Server aufgelisteten Speicher. Multiplizieren Sie den Speicherbedarf für einen Server mit der geplanten Instanzzahl für das System.</li> <li>• Wenn Sie die Knotenreplikation ohne Datendeduplizierung verwenden wollen, benötigt das System 32 GB Speicher. Für die Knotenreplikation mit Datendeduplizierung sind 64 GB Speicher erforderlich.</li> </ul> <p>Ausführliche Informationen zum Speicherbedarf bei Verwendung der Datendeduplizierung finden Sie unter IBM Spectrum Protect Blueprint.</p>

## Softwarevoraussetzungen

In Tabelle 4 auf Seite 27 sind die für einen Server auf einem Windows-System erforderlichen Softwaremindestvoraussetzungen beschrieben.

Tabelle 4. Softwarevoraussetzungen

Softwaretyp	Softwaremindestvoraussetzungen
Betriebssystem	<p>Eines der folgenden Betriebssysteme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Windows Server 2012: Standard, Enterprise oder Datacenter Edition (64-Bit)</li> <li>• Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-Bit)</li> </ul>
Übertragungsprotokoll	<p>Mindestens eins der folgenden Übertragungsprotokolle (standardmäßig mit den aktuellen Windows-Betriebssystemen installiert):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benannte Pipes</li> <li>• TCP/IP Version 4 oder Version 6</li> </ul>
Einheitentreiber	<p>Der für Laufwerke und Bandarchive eines anderen Herstellers erforderliche IBM Spectrum Protect-Durchgriffseinheitentreiber. Der systemeigene Windows-Einheitentreiber wird für Bandlaufwerke und Bandarchive empfohlen. Andernfalls kann der IBM Spectrum Protect-Kerneinheitentreiber verwendet werden.</p> <p>Für die Bandarchive bzw. Bandlaufwerke IBM 3590, 3592 oder Ultrium sind die IBM Einheitentreiber erforderlich. Installieren Sie die aktuellen Einheitentreiber. IBM-Treiberpakete finden Sie bei Fix Central.</p> <p>Konfigurieren Sie die Einheitentreiber, bevor Sie den Server für Bändeinheiten verwenden.</p>
Sonstige Software	<p>Für Windows 2012 und Windows 2012 R2 muss .NET Framework 4.5 installiert und aktiviert sein.</p> <p>Die folgenden Richtlinien für die Benutzerkontensteuerung müssen inaktiviert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Benutzerkontensteuerung: Administratorbestätigungsmodus für das integrierte Administratorkonto</li> <li>• Benutzerkontensteuerung: Alle Administratoren im Administratorbestätigungsmodus ausführen</li> </ul> <p>Um IBM Spectrum Protect-Benutzer mit einem LDAP-Server (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol) zu authentifizieren, müssen Sie einen der folgenden Verzeichnisse verwenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Active Directory (Windows Server 2008 oder Windows Server 2012)</li> <li>• IBM Security Directory Server Version 6.3</li> <li>• IBM Security Directory Server Version 6.4</li> </ul>

## IBM Installation Manager

IBM Spectrum Protect verwendet IBM Installation Manager, ein Installationsprogramm, mit dem viele IBM Produkte mithilfe ferner oder lokaler Software-Repositories installiert oder aktualisiert werden können.

Wenn die erforderliche Version von IBM Installation Manager noch nicht installiert ist, wird sie automatisch installiert oder aktualisiert, wenn Sie IBM Spectrum Protect installieren. Die Software muss auf dem System installiert bleiben, damit IBM Spectrum Protect später nach Bedarf aktualisiert oder deinstalliert werden kann.

Die folgende Liste enthält Erläuterungen einiger Begriffe, die in IBM Installation Manager verwendet werden:

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

### Angebot

Eine installierbare Einheit eines Softwareprodukts.

Das Angebot 'IBM Spectrum Protect' enthält alle Datenträger, die IBM Installation Manager für die Installation von IBM Spectrum Protect benötigt.

**Paket** Die Gruppe der Softwarekomponenten, die für die Installation eines Angebots benötigt werden.

Das IBM Spectrum Protect-Paket enthält folgende Komponenten:

- Installationsprogramm IBM Installation Manager
- Das Angebot 'IBM Spectrum Protect'

### Paketgruppe

Eine Gruppe von Paketen mit demselben übergeordneten Verzeichnis.

Die Standardpaketgruppe für das IBM Spectrum Protect-Paket ist IBM Installation Manager.

### Repository

Ein ferner oder lokaler Speicherbereich für Daten und andere Anwendungsressourcen.

Das IBM Spectrum Protect-Paket wird in einem Repository in IBM Fix Central gespeichert.

### Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen

Ein Verzeichnis, das Softwaredateien oder Plug-ins enthält, die von Paketen gemeinsam genutzt werden.

In dem Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen speichert IBM Installation Manager installationsbezogene Dateien, darunter Dateien, die für das Rollback zu einer vorherigen Version von IBM Spectrum Protect verwendet werden.

---

## Arbeitsblätter für Planungsdetails für den Server

Sie können die Arbeitsblätter für die Planung der Größe und der Position des für den IBM Spectrum Protect-Server benötigten Speichers verwenden. Sie können darauf auch Namen und Benutzer-IDs aufzeichnen.

**Einschränkung:** Wenn Sie ein FAT- oder FAT32- oder ein NTFS-Dateisystemformat verwenden, können Sie nicht das Stammverzeichnis dieses Systems als Position eines Datenbank- oder Protokollverzeichnisses angeben (FAT = File Allocation Table, NTFS = New Technology File System). Stattdessen müssen Sie mindestens ein Unterverzeichnis in dem Stammverzeichnis erstellen. Dann erstellen Sie die Datenbankverzeichnisse und Protokollverzeichnisse in den Unterverzeichnissen.

Element	Erforderlicher Speicherbereich	Anzahl der Verzeichnisse	Position der Verzeichnisse
Die Datenbank			
Aktive Protokolldatei			
Archivprotokoll			
Optional: Protokollspiegel für die aktive Protokolldatei			



Element	Erforderlicher Speicherbereich	Anzahl der Verzeichnisse	Position der Verzeichnisse
Optional: Sekundäres Archivprotokoll (Übernahmeverzeichnis für Archivprotokolle)			

Element	Namen und Benutzer-IDs	Position
Die <i>Instanzbenutzer-ID</i> für den Server. Mit dieser ID starten Sie den IBM Spectrum Protect-Server und führen ihn aus.		
Das <i>Ausgangsverzeichnis</i> des Servers. In diesem Verzeichnis befindet sich die Instanzbenutzer-ID.		
Der Datenbankinstanzname		
Das <i>Instanzverzeichnis</i> für den Server. Dieses Verzeichnis enthält spezielle Dateien für diese Serverinstanz (die Serveroptionsdatei und andere serverspezifische Dateien).		
Der Servername; verwenden Sie einen eindeutigen Namen für jeden Server.		

## Kapazitätsplanung

Zur Kapazitätsplanung für IBM Spectrum Protect gehört die Verwaltung von Ressourcen wie z. B. die Datenbank, das Wiederherstellungsprotokoll und der Bereich für gemeinsam genutzte Ressourcen. Sie müssen den Speicherbedarf für die Datenbank und das Wiederherstellungsprotokoll schätzen, um die Ressourcen als Teil der Kapazitätsplanung zu maximieren. Der verfügbare Speicherplatz für den Bereich für gemeinsam genutzte Ressourcen muss für jede Installation bzw. jedes Upgrade ausreichen.

### Speicherbedarf für die Datenbank schätzen

Sie können den Speicherbedarf für die Datenbank auf der Basis der maximalen Anzahl Dateien schätzen, die sich gleichzeitig im Serverspeicher befinden können, oder auf der Basis der Speicherpoolkapazität.

### Informationen zu diesem Vorgang

Anfänglich sollte mindestens 25 GB Speicherplatz in der Datenbank verwendet werden. Stellen Sie entsprechend Speicherplatz im Dateisystem bereit. Eine Datenbankgröße von 25 GB ist für eine Testumgebung oder eine Umgebung, die nur einen Speicherarchivmanager umfasst, ausreichend. Für einen Produktionsserver, der Clientlasten unterstützt, sollte die Datenbank größer sein. Wenn Sie Plattenspeicherpools (DISK) mit wahlfreiem Zugriff verwenden, ist mehr Datenbank- und Protokollspeicherbereich erforderlich als für Speicherpools mit sequenziellem Zugriff.

Die maximale Größe der IBM Spectrum Protect-Datenbank beträgt 4 TB.

Informationen zur Festlegung der Größe einer Datenbank in einer Produktionsumgebung, die auf der Anzahl Dateien und der Speicherpoolgröße basiert, enthalten die folgenden Abschnitte.

### Speicherbedarf für die Datenbank auf der Basis der Anzahl Dateien schätzen

Wenn die maximale Anzahl Dateien, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Serverspeicher befinden, geschätzt werden kann, können Sie diese Zahl verwenden, um den Speicherbedarf für die Datenbank zu schätzen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Um den Speicherbedarf auf der Basis der maximalen Anzahl Dateien im Serverspeicher zu schätzen, verwenden Sie die folgenden Richtlinien:

- 600-1000 Byte für jede gespeicherte Version einer Datei einschließlich der Imagesicherungen.

**Einschränkung:** Diese Richtlinie umfasst nicht den Speicherplatz, der während der Datendeduplizierung verwendet wird.

- 100-200 Byte für jede Datei im Cache, jede Kopienspeicherpooldatei, jede Datei im Pool für aktive Daten und jede deduplizierte Datei.
- Zusätzlicher Speicherbereich ist für die Datenbankoptimierung erforderlich, um variable Datenzugriffsmuster und die Server-Back-End-Verarbeitung von Daten zu unterstützen. Die Größe des zusätzlichen Speicherplatzes entspricht 50 % der Schätzung für die Gesamtanzahl Byte für Dateiobjekte.

In dem folgenden Beispiel für einen einzelnen Client basieren bei Berechnungen auf den Maximalwerten in den vorhergehenden Richtlinien. Bei den Beispielen wird die mögliche Verwendung der Dateiagregation nicht berücksichtigt. Im Allgemeinen wird durch das Aggregieren kleiner Dateien der erforderliche Speicherplatz in der Datenbank reduziert. Die Dateiagregation betrifft keine speicherverwalteten Dateien.

### Vorgehensweise

1. Berechnen Sie die Anzahl Dateiversionen. Addieren Sie alle folgenden Werte, um die Anzahl Dateiversionen zu erhalten:
  - a. Berechnen Sie die Anzahl gesicherter Dateien. Beispiel: Möglicherweise werden bis zu 500.000 Clientdateien gleichzeitig gesichert. In diesem Beispiel sind die Speichermaßnahmen so definiert, dass maximal drei Kopien gesicherter Dateien aufbewahrt werden:
$$500.000 \text{ Dateien} * 3 \text{ Kopien} = 1.500.000 \text{ Dateien}$$
  - b. Berechnen Sie die Anzahl Archivierungsdateien. Beispiel: Bis zu 100.000 Clientdateien können archivierte Kopien sein.
  - c. Berechnen Sie die Anzahl speicherverwalteter Dateien. Beispiel: Bis zu 200.000 Clientdateien können von Client-Workstations umgelagert werden.

Bei Verwendung von 1000 Byte pro Datei beträgt der Gesamtspeicherplatz in der Datenbank, der für die zu dem Client gehörigen Dateien erforderlich ist, 1,8 GB:

$$(1.500.000 + 100.000 + 200.000) * 1000 = 1,8 \text{ GB}$$

2. Berechnen Sie die Anzahl Dateien im Cache, Kopienspeicherpooldateien, Dateien im Pool für aktive Daten und deduplizierter Dateien:

- a. Berechnen Sie die Anzahl der Cachekopien. Beispiel: In einem Plattenspeicherpool mit 5 GB Kapazität ist Caching aktiviert. Die obere Umlagerungsschwelle des Pools ist 90 % und die untere Umlagerungsschwelle ist 70 %. Das heißt 20 % des Plattenpools (oder 1 GB) wird von Cachedateien belegt. Wenn die durchschnittliche Dateigröße ungefähr 10 KB beträgt, enthält der Cache zu jedem beliebigen Zeitpunkt etwa 100.000 Dateien:  
$$100.000 \text{ Dateien} * 200 \text{ Byte} = 19 \text{ MB}$$
- b. Berechnen Sie die Anzahl Kopierspeicherpooldateien. Alle primären Speicherpools werden im Kopierspeicherpool gesichert:  
$$(1.500.000 + 100.000 + 200.000) * 200 \text{ Byte} = 343 \text{ MB}$$
- c. Berechnen Sie die Anzahl Dateien im Speicherpool für aktive Daten. Alle aktiven Clientsicherungsdaten in primären Speicherpools werden in den Speicherpool für aktive Daten kopiert. Angenommen, es sind 500.000 Versionen der 1.500.000 Sicherungsdateien im primären Speicherpool aktiv:  
$$500.000 * 200 \text{ Byte} = 95 \text{ MB}$$
- d. Berechnen Sie die Anzahl deduplizierter Dateien. Angenommen, ein deduplizierter Speicherpool enthält 50.000 Dateien:  
$$50.000 * 200 \text{ Byte} = 10 \text{ MB}$$

Auf der Basis der vorhergehenden Berechnungen sind etwa 0,5 GB zusätzlicher Speicherplatz in der Datenbank für die Cachedateien, die Kopierspeicherpooldateien, die Dateien im Pool für aktive Daten und die deduplizierten Dateien des Clients erforderlich.

3. Berechnen Sie den zusätzlichen Speicherplatz, der für die Datenbankoptimierung benötigt wird. Um optimalen Datenzugriff und optimale Verwaltung durch den Server bereitzustellen, ist zusätzlicher Speicherplatz in der Datenbank erforderlich. Die Größe des zusätzlichen Speicherplatzes in der Datenbank beträgt 50 % des Gesamtspeicherbedarfs für Dateiobjekte.  
$$(1,8 + 0,5) * 50 \% = 1,2 \text{ GB}$$
4. Die Gesamtgröße des für den Client erforderlichen Datenbankspeicherbereichs berechnen. Die Gesamtgröße beträgt ca. 3,5 GB:  
$$1,8 + 0,5 + 1,2 = 3,5 \text{ GB}$$
5. Berechnen Sie den Gesamtspeicherplatz in der Datenbank, der für alle Clients erforderlich ist. Wenn der Client, der in den vorhergehenden Berechnungen verwendet wurde, ein typischer Client ist und Sie beispielsweise über 500 Clients verfügen, können Sie den Gesamtspeicherplatz in der Datenbank, der für alle Clients erforderlich ist, mithilfe der folgenden Berechnung schätzen:  
$$500 * 3,5 = 1,7 \text{ TB}$$

### Ergebnisse

**Tipp:** In den Beispielen oben handelt es sich bei den Ergebnissen um Schätzungen. Die tatsächliche Größe der Datenbank kann aufgrund von Faktoren wie beispielsweise der Anzahl Verzeichnisse und der Länge der Pfad- und Dateinamen von der geschätzten Größe abweichen. Sie sollten die Datenbank regelmäßig überwachen und die Größe wie erforderlich anpassen.

### Nächste Schritte

Während des normalen Betriebs erfordert der IBM Spectrum Protect-Server möglicherweise temporären Speicherplatz in der Datenbank. Dieser Speicherplatz wird aus den folgenden Gründen benötigt:

- Zum Speichern der Ergebnisse der Sortierung oder Änderung der Reihenfolge, die noch nicht in der Datenbank aufbewahrt und in der Datenbank nicht unmittelbar optimiert werden. Die Ergebnisse werden vorübergehend in der Datenbank zur Verarbeitung gespeichert.
- Zum Erteilen des Verwaltungszugriffs auf die Datenbank über eine der folgenden Methoden:
  - Ein DB2-ODBC-Client (ODBC = Open Database Connectivity)
  - Ein Oracle-JDBC-Client (JDBC = Java Database Connectivity)
  - SQL (Structured Query Language) für den Server über die Befehlszeile eines Verwaltungsclients

Erwägen Sie die Verwendung von zusätzlichen 50 GB an temporärem Speicherplatz pro 500 GB Speicherbereich für Dateiobjekte und Optimierung. Siehe die Richtlinien in der folgenden Tabelle. In dem Beispiel, das im vorhergehenden Schritt verwendet wurde, sind insgesamt 1,7 TB Speicherplatz in der Datenbank für Dateiobjekte und die Optimierung für 500 Clients erforderlich. Auf der Basis dieser Berechnung sind 200 GB für temporären Speicherplatz erforderlich. Der erforderliche Gesamtspeicherplatz in der Datenbank beträgt 1,9 TB.

Datenbankgröße	Mindestens erforderlicher temporärer Speicherplatz
< 500 GB	50 GB
≥ 500 GB und < 1 TB	100 GB
≥ 1 TB und < 1,5 TB	150 GB
≥ 1,5 und < 2 TB	200 GB
≥ 2 und < 3 TB	250-300 GB
≥ 3 und < 4 TB	350-400 GB

### Speicherbedarf für die Datenbank auf der Basis der Speicherpoolkapazität schätzen

Um den Speicherbedarf für die Datenbank auf der Basis der Speicherpoolkapazität zu schätzen, verwenden Sie ein Verhältnis von 1-5 %. Sind beispielsweise 200 TB Speicherpoolkapazität erforderlich, sollte die Größe der Datenbank erwartungsgemäß zwischen 2 und 10 TB betragen. Als allgemeine Regel gilt: Wählen Sie die Größe ihrer Datenbank so groß wie möglich, um zu verhindern, dass der Speicherplatz knapp wird. Wenn der Speicherplatz knapp wird, können Serveroperationen und Clientspeicheroperationen fehlschlagen.

### Datenbankmanager und temporärer Speicherbereich

Der Datenbankmanager des IBM Spectrum Protect-Servers verwaltet Systemspeicher und Plattenspeicher für die Datenbank und ordnet diesen Speicher zu. Der benötigte Datenbankspeicherbereich ist von der Größe des verfügbaren Systemspeichers und von der Serverauslastung abhängig.

Der Datenbankmanager sortiert Daten in einer bestimmten Reihenfolge, gemäß der SQL-Anweisung, mit der Sie die Daten anfordern. Je nach Auslastung des Servers und wenn es mehr Daten gibt, als der Datenbankmanager verwalten kann, werden die (der Reihenfolge nach sortierten) Daten temporärem Plattenspeicher zugeordnet. Daten werden temporärem Plattenspeicher zugeordnet, wenn die Ergebnismenge sehr umfangreich ist. Der Datenbankmanager verwaltet den verwendeten Speicher dynamisch, wenn Daten temporärem Plattenspeicher zugeordnet werden.

Bei der Verfallsverarbeitung kann beispielsweise eine umfangreiche Ergebnismenge generiert werden. Wenn der Systemspeicher in der Datenbank zur Speicherung der Ergebnismenge nicht ausreicht, wird ein Teil der Daten temporärem Plattenspeicher zugeordnet. Wenn während der Verfallsverarbeitung ein Knoten oder ein Dateibereich ausgewählt wird, der für die Verarbeitung zu groß ist, kann der Datenbankmanager die Daten im Speicher nicht sortieren. Der Datenbankmanager muss temporären Speicherbereich zum Sortieren der Daten verwenden.

Bei der Ausführung von Datenbankoperationen sollten Sie in den folgenden Szenarios eine Erweiterung des Speicherplatzes in der Datenbank vornehmen:

- Der Speicherbereich der Datenbank ist klein und die Serveroperation, die temporären Speicherbereich benötigt, belegt den verbleibenden freien Speicherbereich.
- Die Dateibereiche sind groß oder den Dateibereichen ist eine Maßnahme zugeordnet, durch die viele Dateiversionen erstellt werden.
- Der IBM Spectrum Protect-Server muss mit begrenztem Speicher ausgeführt werden. Die Datenbank verwendet den Hauptspeicher des IBM Spectrum Protect-Servers für Datenbankoperationen. Ist der verfügbare Speicher jedoch nicht ausreichend, ordnet der IBM Spectrum Protect-Server der Datenbank temporären Speicherbereich auf Platte zu. Wenn beispielsweise 10G Speicher zur Verfügung stehen und Datenbankoperationen 12G Speicher benötigen, verwendet die Datenbank temporären Speicherbereich.
- Bei der Implementierung eines IBM Spectrum Protect-Servers wird ein Fehler aufgrund fehlenden Datenbankspeicherbereichs (out of database space) angezeigt. Überwachen Sie das Serveraktivitätenprotokoll auf Nachrichten, die sich auf den Datenbankspeicherbereich beziehen.

**Wichtig:** Sie dürfen die DB2-Software, die mit IBM Spectrum Protect-Installationspaketen und -Fixpacks installiert wird, nicht verändern. Führen Sie keine Installation bzw. kein Upgrade auf eine andere Version, ein anderes Release oder ein anderes Fixpack der DB2-Software durch, um eine Beschädigung der Datenbank zu vermeiden.

## Speicherplatzbedarf für das Wiederherstellungsprotokoll

In IBM Spectrum Protect beinhaltet der Begriff *Wiederherstellungsprotokoll* die aktive Protokolldatei, das Archivprotokoll, den Spiegel der aktiven Protokolldatei und das Archivübernahmeprotokoll. Der für das Wiederherstellungsprotokoll erforderliche Speicherbereich ist von verschiedenen Faktoren, wie z. B. dem Umfang der Clientaktivität mit dem Server, abhängig.

### Speicherbereich für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll

Wenn Sie den Speicherbedarf für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll schätzen, müssen Sie einigen zusätzlichen Speicherbereich für gelegentlich auftretende hohe Lasten und Übernahme-situationen einkalkulieren.

In IBM Spectrum Protect-Servern der Version 7.1 und höher kann die aktive Protokolldatei eine maximale Größe von 512 GB haben. Die Größe des Archivprotokolls ist auf die Größe des Dateisystems beschränkt, in dem es installiert ist.

Berücksichtigen Sie bei der Schätzung der Größe der aktiven Protokolldatei die folgenden allgemeinen Richtlinien:

- Die empfohlene Anfangsgröße für die aktive Protokolldatei ist 16 GB.
- Stellen Sie sicher, dass die aktive Protokolldatei mindestens groß genug ist, um die gleichzeitig ablaufende Aktivität handhaben zu können, die der Server in der

Regel handhabt. Versuchen Sie als Vorsichtsmaßnahme das größte Arbeitsvolumen zu schätzen, das der Server jeweils handhabt. Stellen Sie für die aktive Protokolldatei zusätzlichen Speicherbereich bereit, der, falls erforderlich, verwendet werden kann. Ziehen Sie 20 % zusätzlichen Speicherbereich in Betracht.

- Überwachen Sie den belegten und verfügbaren Speicherbereich für die aktive Protokolldatei. Passen Sie die Größe der aktiven Protokolldatei wie erforderlich abhängig von Faktoren wie Clientaktivität und Ebene der Serveroperationen an.
- Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis, das die aktive Protokolldatei enthält, mindestens genauso groß wie die aktive Protokolldatei ist. Ein Verzeichnis, das größer als die aktive Protokolldatei ist, kann Übernahme-situationen handhaben, sollten diese auftreten.
- Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem, das das Verzeichnis für aktive Protokolldateien enthält, über mindestens 8 GB freien Speicherbereich für Anforderungen zum Versetzen temporärer Protokolle verfügt.

Die vorgeschlagene Anfangsgröße für das Archivprotokoll beträgt 48 GB.

Das Archivprotokollverzeichnis muss groß genug sein, um die Protokolldateien aufnehmen zu können, die seit der vorherigen Gesamtsicherung generiert wurden. Wenn Sie beispielsweise täglich eine Gesamtsicherung der Datenbank ausführen, muss das Archivprotokollverzeichnis groß genug sein, um die Protokolldateien für die gesamte Clientaktivität aufnehmen zu können, die während 24 Stunden stattfindet. Um Speicherbereich wiederherzustellen, löscht der Server veraltete Archivprotokolldateien nach einer Gesamtsicherung der Datenbank. Wenn das Archivprotokollverzeichnis voll wird und kein Verzeichnis für Archivübernahmeprotokolle vorhanden ist, verbleiben Protokolldateien im Verzeichnis für aktive Protokolldateien. Diese Bedingung kann zur Folge haben, dass das Verzeichnis für aktive Protokolldateien vollständig gefüllt und der Server gestoppt wird. Bei einem Serverneustart wird ein Teil des vorhandenen Speicherbereichs für die aktive Protokolldatei freigegeben wird.

Nach der Installation des Servers können Sie die Archivprotokollauslastung und den Speicherbereich im Archivprotokollverzeichnis überwachen. Wenn sich der Speicherbereich im Archivprotokollverzeichnis füllt, können die folgenden Probleme auftreten:

- Der Server kann keine Datenbankgesamtsicherungen ausführen. Untersuchen und beheben Sie dieses Problem.
- Andere Anwendungen schreiben in das Archivprotokollverzeichnis und belegen den für das Archivprotokoll erforderlichen Speicherbereich. Nutzen Sie den Speicherbereich für das Archivprotokoll nicht gemeinsam mit anderen Anwendungen, einschließlich anderer IBM Spectrum Protect-Server. Stellen Sie sicher, dass jeder Server über eine separate Speicherposition verfügt, dessen Eigner dieser spezifische Server ist und der von diesem spezifischen Server verwaltet wird.

## Beispiel: Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls für grundlegende Clientspeicheroperationen schätzen:

Grundlegende Clientspeicheroperationen umfassen Sicherung, Archivierung und Speicherbereichsverwaltung. Der Protokollspeicherbereich muss groß genug sein, um alle Speichertransaktionen handhaben zu können, die gleichzeitig aktiv sind.

Um die Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls für grundlegende Clientspeicheroperationen zu bestimmen, führen Sie die folgende Berechnung aus:

Anzahl Clients x In jeder Transaktion gespeicherte Dateien  
x Für jede Datei benötigter Protokollspeicherbereich

Diese Berechnung wird in dem Beispiel in der folgenden Tabelle verwendet.

*Tabelle 5. Grundlegende Clientspeicheroperationen*

Element	Beispielwerte	Beschreibung
Maximale Anzahl Clientknoten, die zu einem beliebigen Zeitpunkt gleichzeitig Dateien sichern, archivieren oder umlagern	300	Die Anzahl Clientknoten, die jede Nacht Dateien sichern, archivieren oder umlagern.
Anzahl während jeder Transaktion gespeicherter Dateien	4096	Der Standardwert für die Serveroption TXNGROUPMAX ist 4096.
Für jede Datei erforderlicher Protokollspeicherbereich	3053 Byte	Der Wert von 3053 Byte für jede Datei in einer Transaktion gibt die Protokollbyte an, die erforderlich sind, wenn Dateien von einem Windows-Client gesichert werden, auf dem Dateinamen eine Länge von 12-120 Byte haben.  Dieser Wert basiert auf den Ergebnissen von Tests, die unter Laborbedingungen ausgeführt wurden. Bei den Tests wurde mit Clients für Sichern/Archivieren gearbeitet, die Sicherungsoperationen in einen Plattenspeicherpool (DISK) mit wahlfreiem Zugriff ausführten. Plattenpools haben eine stärkere Protokollnutzung als Speicherpools mit sequenzielltem Zugriff zur Folge. Wenn die Daten, die gespeichert werden, Dateinamen mit einer Länge von über 12-120 Byte haben, sollten Sie von einem Wert ausgehen, der 3053 Byte überschreitet.
Aktive Protokolldatei: vorgeschlagene Größe	19,5 GB <sup>1</sup>	Bestimmen Sie mithilfe der folgenden Berechnung die Größe der aktiven Protokolldatei. 1 Gigabyte entspricht 1.073.741.824 Byte.  (300 Clients x 4096 während jeder Transaktion gespeicherte Dateien x 3053 Byte pro Datei) ÷ 1.073.741.824 Byte = 3,5 GB  Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 16 GB:  3,5 + 16 = 19,5 GB

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Tabelle 5. Grundlegende Clientspeicheroperationen (Forts.)

Element	Beispielwerte	Beschreibung
Archivprotokoll: vorgeschlagene Größe	58,5 GB <sup>1</sup>	<p>Aufgrund der Voraussetzung, dass Archivprotokolle über drei Serverdatenbanksicherungszyklen hinweg speicherbar sein müssen, multiplizieren Sie die Schätzung für die aktive Protokolldatei mit 3, um den Gesamtspeicherbedarf für das Archivprotokoll zu schätzen.</p> <p><math>3,5 \times 3 = 10,5 \text{ GB}</math></p> <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 48 GB:</p> <p><math>10,5 + 48 = 58,5 \text{ GB}</math></p>
<p><sup>1</sup> Die Beispielwerte in dieser Tabelle zeigen, wie die Größe für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll berechnet werden. In einer Produktionsumgebung, die keine Deduplizierung verwendet, ist 16 GB die vorgeschlagene Mindestgröße für eine aktive Protokolldatei. Die vorgeschlagene Mindestgröße für ein Archivprotokoll in einer Produktionsumgebung, die keine Deduplizierung verwendet, ist 48 GB. Wenn Sie die Werte durch Werte aus Ihrer Umgebung ersetzen und die Ergebnisse 16 GB bzw. 48 GB überschreiten, verwenden Sie Ihre Ergebnisse, um die Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls zu berechnen.</p> <p>Überwachen Sie Ihre Protokolle und passen Sie die Größe, falls erforderlich, an.</p>		

### Beispiel: Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls für Clients, die mehrere Sitzungen verwenden, schätzen:

Wenn Sie Clientoption RESOURCEUTILIZATION auf einen größeren Wert als den Standardwert gesetzt ist, erhöht sich die gleichzeitige Last für den Server.

Um die Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls für Clients, die mehrere Sitzungen verwenden, zu bestimmen, führen Sie die folgende Berechnung aus:

Anzahl Clients x Anzahl Sitzungen pro Client x Anzahl während  
jeder Transaktion gespeicherter Dateien x pro Datei erforderlicher  
Protokollspeicherbereich

Diese Berechnung wird in dem Beispiel in der folgenden Tabelle verwendet.

Tabelle 6. Mehrere Clientsitzungen

Element	Beispielwerte		Beschreibung
Maximale Anzahl Clientknoten, die zu einem beliebigen Zeitpunkt gleichzeitig Dateien sichern, archivieren oder umlagern	300	1000	Die Anzahl Clientknoten, die jede Nacht Dateien sichern, archivieren oder umlagern.
Mögliche Sitzungen für jeden Client	3	3	Die Einstellung der Clientoption RESOURCEUTILIZATION ist größer als der Standardwert. Jede Clientsitzung führt maximal drei Sitzungen parallel aus.
Anzahl während jeder Transaktion gespeicherter Dateien	4096	4096	Der Standardwert für die Serveroption TXNGROUPMAX ist 4096.



Tabelle 6. Mehrere Clientsitzungen (Forts.)

Element	Beispielwerte		Beschreibung
Für jede Datei erforderlicher Protokollspeicherbereich	3053	3053	<p>Der Wert von 3053 Byte für jede Datei in einer Transaktion gibt die Protokollbyte an, die erforderlich sind, wenn Dateien von einem Windows-Client gesichert werden, auf dem Dateinamen eine Länge von 12-120 Byte haben.</p> <p>Dieser Wert basiert auf den Ergebnissen von Tests, die unter Laborbedingungen ausgeführt wurden. Bei den Tests wurde mit Clients gearbeitet, die Sicherungsoperationen in einen Plattenspeicherpool (DISK) mit wahlfreiem Zugriff ausführen. Plattenspeicherpools haben eine stärkere Protokollnutzung als Speicherpools mit sequenziellm Zugriff zur Folge. Wenn die Daten, die gespeichert werden, Dateinamen mit einer Länge von über 12-120 Byte haben, sollten Sie von einem Wert ausgehen, der 3053 Byte überschreitet.</p>
Aktive Protokolldatei: vorgeschlagene Größe	26,5 GB <sup>1</sup>	51 GB <sup>1</sup>	<p>Die folgende Berechnung wurde für 300 Clients ausgeführt. 1 Gigabyte entspricht 1.073.741.824 Byte.</p> <p><math>(300 \text{ Clients} \times 3 \text{ Sitzungen pro Client} \times 4096 \text{ während jeder Transaktion gespeicherte Dateien} \times 3053 \text{ Byte pro Datei}) \div 1.073.741.824 = 10,5 \text{ GB}</math></p> <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 16 GB:</p> <p><math>10,5 + 16 = 26,5 \text{ GB}</math></p> <p>Die folgende Berechnung wurde für 1000 Clients ausgeführt. 1 Gigabyte entspricht 1.073.741.824 Byte.</p> <p><math>(1000 \text{ Clients} \times 3 \text{ Sitzungen pro Client} \times 4096 \text{ während jeder Transaktion gespeicherte Dateien} \times 3053 \text{ Byte pro Datei}) \div 1.073.741.824 = 35 \text{ GB}</math></p> <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 16 GB:</p> <p><math>35 + 16 = 51 \text{ GB}</math></p>
Archivprotokoll: vorgeschlagene Größe	79,5 GB <sup>1</sup>	153 GB <sup>1</sup>	<p>Aufgrund der Voraussetzung, dass Archivprotokolle über drei Serverdatenbanksicherungszyklen hinweg speicherbar sein müssen, wird die Schätzung für die aktive Protokolldatei mit 3 multipliziert:</p> <p><math>10,5 \times 3 = 31,5 \text{ GB}</math></p> <p><math>35 \times 3 = 105 \text{ GB}</math></p> <p>Erhöhen Sie diese Werte um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 48 GB:</p> <p><math>31,5 + 48 = 79,5 \text{ GB}</math></p> <p><math>105 + 48 = 153 \text{ GB}</math></p>

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Tabelle 6. Mehrere Clientsitzungen (Forts.)

Element	Beispielwerte	Beschreibung
<sup>1</sup> Die Beispielwerte in dieser Tabelle zeigen, wie die Größe für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll berechnet werden. In einer Produktionsumgebung, die keine Deduplizierung verwendet, ist 16 GB die vorgeschlagene Mindestgröße für eine aktive Protokolldatei. Die vorgeschlagene Mindestgröße für ein Archivprotokoll in einer Produktionsumgebung, die keine Deduplizierung verwendet, ist 48 GB. Wenn Sie die Werte durch Werte aus Ihrer Umgebung ersetzen und die Ergebnisse 16 GB bzw. 48 GB überschreiten, verwenden Sie Ihre Ergebnisse, um die Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls zu berechnen.		
Überwachen Sie Ihre aktive Protokolldatei und passen Sie die Größe, falls erforderlich, an.		

### Beispiel: Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls für Operationen für gleichzeitiges Schreiben schätzen:

Wenn Clientsicherungsoperationen Speicherpools verwenden, die für gleichzeitiges Schreiben konfiguriert sind, erhöht sich der Protokollspeicherbedarf, der für jede Datei erforderlich ist.

Der Protokollspeicherbereich, der für jede Datei erforderlich ist, erhöht sich um ungefähr 200 Byte für jeden Kopierspeicherpool, der für eine Operation für gleichzeitiges Schreiben verwendet wird. In dem Beispiel in der folgenden Tabelle werden Daten in einem primären Speicherpool und darüber hinaus in zwei Kopierspeicherpools gespeichert. Die geschätzte Protokollgröße erhöht sich für jede Datei um 400 Byte. Wenn Sie den vorgeschlagenen Wert von 3053 Byte Protokollspeicherbereich pro Datei verwenden, sind insgesamt 3453 Byte erforderlich.

Diese Berechnung wird in dem Beispiel in der folgenden Tabelle verwendet.

Tabelle 7. Operationen für gleichzeitiges Schreiben

Element	Beispielwerte	Beschreibung
Maximale Anzahl Clientknoten, die zu einem beliebigen Zeitpunkt gleichzeitig Dateien sichern, archivieren oder umlagern	300	Die Anzahl Clientknoten, die jede Nacht Dateien sichern, archivieren oder umlagern.
Anzahl während jeder Transaktion gespeicherter Dateien	4096	Der Standardwert für die Serveroption TXNGROUPMAX ist 4096.
Für jede Datei erforderlicher Protokollspeicherbereich	3453 Byte	<p>3053 Byte plus 200 Byte für jeden Kopierspeicherpool.</p> <p>Der Wert von 3053 Byte für jede Datei in einer Transaktion stellt die Anzahl der Protokollbyte dar, die bei der Sicherung von Dateien auf einem Windows-Client benötigt werden, wo die Dateinamen 12 - 120 Byte haben.</p> <p>Dieser Wert basiert auf den Ergebnissen von Tests, die unter Laborbedingungen ausgeführt wurden. Bei den Tests wurde mit Clients für Sichern/Archivieren gearbeitet, die Sicherungsoperationen in einen Plattenspeicherpool (DISK) mit wahlfreiem Zugriff ausführten. Plattenpools haben eine stärkere Protokollnutzung als Speicherpools mit sequenziellem Zugriff zur Folge. Wenn die Daten, die gespeichert werden, Dateinamen mit einer Länge von über 12-120 Byte haben, sollten Sie von einem Wert ausgehen, der 3053 Byte überschreitet.</p>

Tabelle 7. Operationen für gleichzeitiges Schreiben (Forts.)

Element	Beispielwerte	Beschreibung
Aktive Protokolldatei: vorgeschlagene Größe	20 GB <sup>1</sup>	<p>Bestimmen Sie mithilfe der folgenden Berechnung die Größe der aktiven Protokolldatei. 1 Gigabyte entspricht 1.073.741.824 Byte.</p> <p><math>(300 \text{ Clients} \times 4096 \text{ während jeder Transaktion gespeicherte Dateien} \times 3453 \text{ Byte pro Datei}) \div 1.073.741.824 \text{ Byte} = 4,0 \text{ GB}</math></p> <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 16 GB:</p> <p><math>4 + 16 = 20 \text{ GB}</math></p>
Archivprotokoll: vorgeschlagene Größe	60 GB <sup>1</sup>	<p>Aufgrund der Voraussetzung, dass Archivprotokolle über drei Serverdatenbanksicherungszyklen hinweg speicherbar sein müssen, multiplizieren Sie die Schätzung für die aktive Protokolldatei mit 3, um den Speicherbedarf für das Archivprotokoll zu schätzen:</p> <p><math>4 \text{ GB} \times 3 = 12 \text{ GB}</math></p> <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 48 GB:</p> <p><math>12 + 48 = 60 \text{ GB}</math></p>
<p><sup>1</sup> Die Beispielwerte in dieser Tabelle zeigen, wie die Größe für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll berechnet werden. In einer Produktionsumgebung, die keine Deduplizierung verwendet, ist 16 GB die vorgeschlagene Mindestgröße für eine aktive Protokolldatei. Die vorgeschlagene Mindestgröße für ein Archivprotokoll in einer Produktionsumgebung, die keine Deduplizierung verwendet, ist 48 GB. Wenn Sie die Werte durch Werte aus Ihrer Umgebung ersetzen und die Ergebnisse 16 GB bzw. 48 GB überschreiten, verwenden Sie Ihre Ergebnisse, um die Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls zu berechnen.</p> <p>Überwachen Sie Ihre Protokolle und passen Sie die Größe, falls erforderlich, an.</p>		

## Beispiel: Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls für grundlegende Clientspeicheroperationen und Serveroperationen schätzen:

Die Umlagerung von Daten in Serverspeicher, Identifikationsprozesse für die Datendeduplizierung, Wiederherstellung und Verfallsverarbeitung werden möglicherweise gleichzeitig mit Clientspeicheroperationen ausgeführt. Verwaltungstasks wie Verwaltungsbefehle oder SQL-Abfragen von Verwaltungsclients können ebenfalls gleichzeitig mit Clientspeicheroperationen ausgeführt werden. Serveroperationen und Verwaltungstasks, die gleichzeitig ausgeführt werden, können den erforderlichen Speicherbereich für die aktive Protokolldatei erhöhen.

Beispielsweise wird bei der Umlagerung von Dateien aus dem Speicherpool mit wahlfreiem Zugriff (DISK) in einem Plattenspeicherpool mit sequenziellm Zugriff (FILE) für jede Datei, die umgelagert wird, ungefähr 110 Byte Protokollspeicherbereich verwendet. Beispiel: Angenommen, es sind 300 Clients für Sichern/ Archivieren vorhanden, von denen jeder 100.000 Dateien jede Nacht sichert. Die Dateien sind anfänglich in einem DISK-Speicherpool gespeichert und werden dann in einen FILE-Speicherpool umgelagert. Um die Größe des Speicherbereichs für die aktive Protokolldatei zu schätzen, die für die Datenumlagerung erforderlich ist, verwenden Sie die folgende Berechnung. Die Anzahl Clients in der Berechnung stellt die maximale Anzahl zu einem beliebigen Zeitpunkt dar, die zu einem beliebigen Zeitpunkt gleichzeitig Dateien sichern, archivieren oder umlagern.

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

300 Clients x 100.000 Dateien pro Client x 110 Byte = 3,1 GB

Addieren Sie diesen Wert zu der Schätzung für die Größe der aktiven Protokolldatei, die für grundlegende Clientspeicheroperationen berechnet wurde.

### **Beispiel: Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls unter Bedingungen mit extremen Abweichungen schätzen:**

Probleme in Bezug auf knapp werdenden Speicherbereich für die aktive Protokolldatei können auftreten, wenn viele Transaktionen, die sehr schnell ausgeführt werden, zusammen mit einigen Transaktionen vorhanden sind, deren Ausführung sehr viel länger dauern kann. Ein typischer Fall sind viele aktive Workstation- oder Dateiserversicherungssitzungen und wenige aktive Serversicherungssitzungen für sehr große Datenbanken. Trifft diese Situation für Ihre Umgebung zu, müssen Sie möglicherweise die Größe der aktiven Protokolldatei erhöhen, damit die Arbeit erfolgreich ausgeführt werden kann.

### **Beispiel: Größe des Archivprotokolls bei Datenbankgesamtsicherungen schätzen:**

Der IBM Spectrum Protect-Server löscht nicht benötigte Dateien nur dann aus dem Archivprotokoll, wenn eine Datenbankgesamtsicherung ausgeführt wird. Demzufolge müssen Sie beim Schätzen des für das Archivprotokoll erforderlichen Speicherbereichs auch die Häufigkeit, mit der Datenbankgesamtsicherungen ausgeführt werden, berücksichtigen.

Wenn beispielsweise einmal pro Woche eine Datenbankgesamtsicherung ausgeführt wird, muss der Speicherbereich für das Archivprotokoll groß genug sein, um die Informationen einer vollständigen Woche im Archivprotokoll aufnehmen zu können.

Die unterschiedliche Größe des Archivprotokolls für täglich ausgeführte Datenbankgesamtsicherungen wird in dem Beispiel in der folgenden Tabelle gezeigt.

*Tabelle 8. Datenbankgesamtsicherungen*

Element	Beispielwerte	Beschreibung
Maximale Anzahl Clientknoten, die zu einem beliebigen Zeitpunkt gleichzeitig Dateien sichern, archivieren oder umlagern	300	Die Anzahl Clientknoten, die jede Nacht Dateien sichern, archivieren oder umlagern.
Anzahl während jeder Transaktion gespeicherter Dateien	4096	Der Standardwert für die Serveroption TXNGROUPMAX ist 4096.

Tabelle 8. Datenbankgesamtsicherungen (Forts.)

Element	Beispielwerte	Beschreibung
Für jede Datei erforderlicher Protokollspeicherbereich	3453 Byte	<p>3053 Byte für jede Datei plus 200 Byte für jeden Kopierspeicherpool.</p> <p>Der Wert von 3053 Byte für jede Datei in einer Transaktion stellt die Anzahl der Protokollbyte dar, die bei der Sicherung von Dateien auf einem Windows-Client benötigt werden, wo die Dateinamen 12 - 120 Byte haben.</p> <p>Dieser Wert basiert auf den Ergebnissen von Tests, die unter Laborbedingungen ausgeführt wurden. Bei den Tests wurde mit Clients gearbeitet, die Sicherungsoperationen in einen Plattenspeicherpool (DISK) mit wahlfreiem Zugriff ausführten. Plattenpools haben eine stärkere Protokollnutzung als Speicherpools mit sequenziellem Zugriff zur Folge. Wenn die Daten, die gespeichert werden, Dateinamen mit einer Länge von über 12-120 Byte haben, sollten Sie von einem Wert ausgehen, der 3053 Byte überschreitet.</p>
Aktive Protokolldatei: vorgeschlagene Größe	20 GB <sup>1</sup>	<p>Bestimmen Sie mithilfe der folgenden Berechnung die Größe der aktiven Protokolldatei. 1 Gigabyte entspricht 1.073.741.824 Byte.</p> <p><math>(300 \text{ Clients} \times 4096 \text{ während jeder Transaktion gespeicherte Dateien} \times 3453 \text{ Byte pro Datei}) \div 1.073.741.824 \text{ Byte} = 4,0 \text{ GB}</math></p> <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 16 GB:</p> <p><math>4 + 16 = 20 \text{ GB}</math></p>
Archivprotokoll: vorgeschlagene Größe bei einer Datenbankgesamtsicherung pro Tag	60 GB <sup>1</sup>	<p>Aufgrund der Voraussetzung, dass Archivprotokolle über drei Sicherungszyklen hinweg speicherbar sein müssen, multiplizieren Sie die Schätzung für die aktive Protokolldatei mit 3, um den Gesamtspeicherbedarf für das Archivprotokoll zu schätzen:</p> <p><math>4 \text{ GB} \times 3 = 12 \text{ GB}</math></p> <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 48 GB:</p> <p><math>12 + 48 = 60 \text{ GB}</math></p>
Archivprotokoll: vorgeschlagene Größe bei einer Datenbankgesamtsicherung pro Woche	132 GB <sup>1</sup>	<p>Aufgrund der Voraussetzung, dass Archivprotokolle über drei Serverdatenbanksicherungszyklen hinweg speicherbar sein müssen, multiplizieren Sie die Schätzung für die aktive Protokolldatei mit 3, um den Gesamtspeicherbedarf für das Archivprotokoll zu schätzen. Multiplizieren Sie das Ergebnis mit der Anzahl Tage, die zwischen Datenbankgesamtsicherungen liegen.</p> <p><math>(4 \text{ GB} \times 3) \times 7 = 84 \text{ GB}</math></p> <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 48 GB:</p> <p><math>84 + 48 = 132 \text{ GB}</math></p>

Tabelle 8. Datenbankgesamtsicherungen (Forts.)

Element	Beispielwerte	Beschreibung
<sup>1</sup> Die Beispielwerte in dieser Tabelle zeigen, wie die Größe für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll berechnet werden. In einer Produktionsumgebung, die keine Deduplizierung verwendet, ist 16 GB die vorgeschlagene Mindestgröße für eine aktive Protokolldatei. Die vorgeschlagene Anfangsgröße für ein Archivprotokoll in einer Produktionsumgebung, die keine Deduplizierung verwendet, ist 48 GB. Wenn Sie die Werte durch Werte aus Ihrer Umgebung ersetzen und die Ergebnisse 16 GB bzw. 48 GB überschreiten, verwenden Sie Ihre Ergebnisse, um die Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls zu berechnen.		
Überwachen Sie Ihre Protokolle und passen Sie die Größe, falls erforderlich, an.		

### Beispiel: Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls für Datendeduplizierungsoperationen schätzen:

Wenn Sie Daten deduplizieren, müssen Sie die Auswirkungen auf den Speicherbedarf für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll berücksichtigen.

Die folgenden Faktoren haben Auswirkungen auf den Speicherbedarf für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll:

#### Volumen der deduplizierten Daten

Welche Auswirkungen die Datendeduplizierung auf den Speicherbedarf für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll hat, ist von dem Prozentsatz an Daten abhängig, der für die Deduplizierung auswählbar ist. Ist der Prozentsatz an Daten, die dedupliziert werden können, relativ hoch, ist mehr Protokollspeicherbereich erforderlich.

#### Größe und Anzahl Speicherbereiche

Für jeden Speicherbereich, der durch einen Prozess zum Identifizieren doppelter Daten identifiziert wird, sind ungefähr 1.500 Byte Speicherbereich für die aktive Protokolldatei erforderlich. Werden beispielsweise 250.000 Speicherbereiche durch einen erkennen identifiziert, beträgt die geschätzte Größe der aktiven Protokolldatei 358 MB:

250.000 während jedes Prozesses ermittelte Speicherbereiche x 1.500 Byte für jeden Speicherbereich = 358 MB

Betrachten Sie das folgende Szenario. 300 Clients für Sichern/Archivieren sichern jede Nacht bis zu 100.000 Dateien. Diese Aktivität hat eine Last von 30.000.000 Dateien zur Folge. Die durchschnittliche Anzahl Speicherbereiche für jede Datei ist 2. Demzufolge beträgt die Gesamtzahl Speicherbereiche 60.000.000 und der Speicherbedarf für das Archivprotokoll 84 GB:

60.000.000 Speicherbereiche x 1.500 Byte pro Speicherbereich = 84 GB

Ein Prozess zum Identifizieren doppelter Daten wird für Aggregate von Dateien ausgeführt. Ein Aggregat besteht aus Dateien, die in einer bestimmten Transaktion gespeichert sind, wie durch die Serveroption TXNGROUPMAX angegeben. Angenommen, die Serveroption TXNGROUPMAX ist auf den Standardwert 4096 gesetzt. Wenn die durchschnittliche Anzahl Speicherbereiche für jede Datei 2 beträgt, ist die Gesamtzahl Speicherbereiche in jedem Aggregat 8192 und der für die aktive Protokolldatei erforderliche Speicherbedarf 12 MB:

8192 Speicherbereiche in jedem Aggregat x 1500 Byte pro Speicherbereich = 12 MB

#### Timing und Anzahl der Prozesse zum Identifizieren doppelter Daten

Das Timing und die Anzahl Prozesse zum Identifizieren doppelter Daten haben ebenfalls Auswirkungen auf die Größe der aktiven Protokolldatei.

Bei Verwendung der in dem vorhergehenden Beispiel berechneten Größe der aktiven Protokolldatei von 12 MB beträgt die gleichzeitige Last für die aktive Protokolldatei 120 MB, wenn 10 Prozesse zum Identifizieren doppelter Daten parallel ausgeführt werden:

$$12 \text{ MB pro Prozess} \times 10 \text{ Prozesse} = 120 \text{ MB}$$

### Dateigröße

Große Dateien, die für die Identifizierung doppelter Daten verarbeitet werden, können ebenfalls Auswirkungen auf die Größe der aktiven Protokolldatei haben. Beispiel: Angenommen, ein Client für Sichern/Archivieren sichert ein Dateisystemimage mit einer Größe von 80 GB. Die Anzahl doppelter Speicherbereiche für dieses Objekt kann groß sein, wenn beispielsweise die in das Dateisystemimage eingeschlossenen Dateien mit Teilsicherungen gesichert wurden. Beispiel: Angenommen, ein Dateisystemimage hat 1,2 Millionen doppelte Speicherbereiche. Die 1,2 Millionen Speicherbereiche in dieser großen Datei stellen eine einzige Transaktion für einen Prozess zum Identifizieren doppelter Daten dar. Der Gesamtspeicherbereich in der aktiven Protokolldatei, der für dieses einzelne Objekt erforderlich ist, beträgt 1,7 GB:

$$1.200.000 \text{ Speicherbereich} \times 1.500 \text{ Byte pro Speicherbereich} = 1,7 \text{ GB}$$

Wenn andere, kleinere Prozesse zum Identifizieren doppelter Daten zu demselben Zeitpunkt ausgeführt werden wie der Prozess zum Identifizieren doppelter Daten für ein einzelnes großes Objekt, ist in der aktiven Protokolldatei möglicherweise nicht genügend Speicherbereich verfügbar. Beispiel: Angenommen, ein Speicherpool ist für die Deduplizierung aktiviert. Der Speicherpool enthält gemischte Daten, einschließlich vieler relativ kleiner Dateien mit einer Größe von 10 KB bis zu mehreren hundert KB. Der Speicherpool enthält außerdem einige wenige große Objekte mit einem hohen Prozentsatz an doppelten Speicherbereichen.

Um nicht nur den Speicherbedarf zu berücksichtigen, sondern auch das Timing und die Dauer gleichzeitig ablaufender Transaktionen, erhöhen Sie die geschätzte Größe der aktiven Protokolldatei um den Faktor 2. Beispiel: Angenommen, das Ergebnis Ihrer Berechnungen für den Speicherbedarf lautet 25 GB (23,3 GB + 1,7 GB für die Deduplizierung eines großen Objekts). Wenn Deduplizierungsverarbeitung gleichzeitig ausgeführt werden, beträgt die vorgeschlagene Größe der aktiven Protokolldatei 50 GB. Die vorgeschlagene Größe des Archivprotokolls ist 150 GB.

Die Beispiele in den folgenden Tabellen zeigen Berechnungen für aktive Protokolldateien und Archivprotokolle. In dem Beispiel in der ersten Tabelle wird eine durchschnittliche Größe von 700 KB für Speicherbereiche verwendet. In dem Beispiel in der zweiten Tabelle wird eine durchschnittliche Größe von 256 KB verwendet. Wie den Beispielen zu entnehmen ist, zeigt die durchschnittliche Größe doppelter Speicherbereiche von 256 KB eine größere geschätzte Größe für die aktive Protokolldatei an. Um betriebsbezogene Probleme für den Server auf ein Mindestmaß reduzieren oder zu verhindern, verwenden Sie 256 KB für die Schätzung der Größe der aktiven Protokolldatei in Ihrer Produktionsumgebung.

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Tabelle 9. Durchschnittliche Größe doppelter Speicherbereiche von 700 KB

Element	Beispielwerte		Beschreibung
Größe des größten zu deduplizierenden Objekts	800 GB	4 TB	Die Granularität der Verarbeitung für die Deduplizierung bezieht sich auf die Dateiebene. Demzufolge stellt die größte einzelne zu deduplizierende Datei die umfangreichste Transaktion und eine entsprechend hohe Last für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll dar.
Durchschnittliche Größe der Speicherbereiche	700 KB	700 KB	Die Deduplizierungsalgorithmen verwenden eine variable Blockmethode. Nicht alle deduplizierten Speicherbereiche für eine bestimmte Datei haben dieselbe Größe, daher wird bei dieser Berechnung eine durchschnittliche Speicherbereichsgröße vorausgesetzt.
Speicherbereiche für eine bestimmte Datei	1.198.372 Bit	6.135.667 Bit	<p>Bei Verwendung der durchschnittlichen Speicherbereichsgröße (700 KB), geben diese Berechnungen die Gesamtzahl Speicherbereiche für ein bestimmtes Objekt an.</p> <p>Die folgende Berechnung wurde für ein Objekt mit einer Größe von 800 GB ausgeführt: <math>(800 \text{ GB} \div 700 \text{ KB}) = 1.198.372 \text{ Bit}</math></p> <p>Die folgende Berechnung wurde für ein Objekt mit einer Größe von 4 TB ausgeführt: <math>(4 \text{ TB} \div 700 \text{ KB}) = 6.135.667 \text{ Bit}</math></p>
Aktive Protokolldatei: vorgeschlagene Größe, die für die Deduplizierung eines einzelnen großen Objekts während eines einzelnen Prozesses zum Identifizieren doppelter Daten erforderlich ist	1,7 GB	8,6 GB	Der geschätzte Speicherbereich für die aktive Protokolldatei, der für diese Transaktion benötigt wird.



Tabelle 9. Durchschnittliche Größe doppelter Speicherbereiche von 700 KB (Forts.)

Element	Beispielwerte		Beschreibung
Aktive Protokolldatei: vorgeschlagene Gesamtgröße	66 GB <sup>1</sup>	79,8 GB <sup>1</sup>	<p>Multiplizieren Sie, nachdem zusätzlich zur Deduplizierung andere Aspekte der Last auf dem Server berücksichtigt wurden, die vorhandene Schätzung mit dem Faktor 2. In diesen Beispielen wird der zum Deduplizieren eines einzelnen großen Objekts erforderliche Speicherbereich für die aktive Protokolldatei im Zusammenhang mit den vorherigen Schätzungen für die erforderliche Größe der aktiven Protokolldatei betrachtet.</p> <p>Die folgende Berechnung wurde für mehrere Transaktionen und ein Objekt mit einer Größe von 800 GB ausgeführt:</p> $(23,3 \text{ GB} + 1,7 \text{ GB}) \times 2 = 50 \text{ GB}$ <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 16 GB:</p> $50 + 16 = 66 \text{ GB}$ <p>Die folgende Berechnung wurde für mehrere Transaktionen und ein Objekt mit 4 TB verwendet:</p> $(23,3 \text{ GB} + 8,6 \text{ GB}) \times 2 = 63,8 \text{ GB}$ <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 16 GB:</p> $63,8 + 16 = 79,8 \text{ GB}$
Archivprotokoll: vorgeschlagene Größe	198 GB <sup>1</sup>	239,4 GB <sup>1</sup>	<p>Multiplizieren Sie die geschätzte Größe der aktiven Protokolldatei mit dem Faktor 3.</p> <p>Die folgende Berechnung wurde für mehrere Transaktionen und ein Objekt mit einer Größe von 800 GB ausgeführt:</p> $50 \text{ GB} \times 3 = 150 \text{ GB}$ <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 48 GB:</p> $150 + 48 = 198 \text{ GB}$ <p>Die folgende Berechnung wurde für mehrere Transaktionen und ein Objekt mit 4 TB verwendet:</p> $63,8 \text{ GB} \times 3 = 191,4 \text{ GB}$ <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 48 GB:</p> $191,4 + 48 = 239,4 \text{ GB}$
<p><sup>1</sup> Die Beispielwerte in dieser Tabelle zeigen, wie die Größe für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll berechnet werden. In einer Produktionsumgebung, die die Deduplizierung verwendet, ist 32 GB die vorgeschlagene Mindestgröße für eine aktive Protokolldatei. Die vorgeschlagene Mindestgröße für ein Archivprotokoll in einer Produktionsumgebung, die die Deduplizierung verwendet, ist 96 GB. Wenn Sie die Werte durch Werte aus Ihrer Umgebung ersetzen und die Ergebnisse 32 GB bzw. 96 GB überschreiten, verwenden Sie Ihre Ergebnisse, um die Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls zu berechnen.</p> <p>Überwachen Sie Ihre Protokolle und passen Sie die Größe, falls erforderlich, an.</p>			

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Tabelle 10. Durchschnittliche Größe doppelter Speicherbereiche von 256 KB

Element	Beispielwerte		Beschreibung
Größe des größten zu deduplizierenden Objekts	800 GB	4 TB	Die Granularität der Verarbeitung für die Deduplizierung bezieht sich auf die Dateiebene. Demzufolge stellt die größte einzelne zu deduplizierende Datei die umfangreichste Transaktion und eine entsprechend hohe Last für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll dar.
Durchschnittliche Größe der Speicherbereiche	256 KB	256 KB	Die Deduplizierungsalgorithmen verwenden eine variable Blockmethode. Nicht alle deduplizierten Speicherbereiche für eine bestimmte Datei haben dieselbe Größe, daher wird bei dieser Berechnung eine durchschnittliche Speicherbereichsgröße vorausgesetzt.
Speicherbereiche für eine bestimmte Datei	3.276.800 Bit	16.777.216 Bit	<p>Bei Verwendung der durchschnittlichen Speicherbereichsgröße, geben diese Berechnungen die Gesamtzahl Speicherbereiche für ein bestimmtes Objekt an.</p> <p>Die folgende Berechnung wurde für mehrere Transaktionen und ein Objekt mit einer Größe von 800 GB ausgeführt:</p> $(800 \text{ GB} \div 256 \text{ KB}) = 3.276.800 \text{ Bit}$ <p>Die folgende Berechnung wurde für mehrere Transaktionen und ein Objekt mit 4 TB verwendet:</p> $(4 \text{ TB} \div 256 \text{ KB}) = 16.777.216 \text{ Bit}$
Aktive Protokolldatei: vorgeschlagene Größe, die für die Deduplizierung eines einzelnen großen Objekts während eines einzelnen Prozesses zum Identifizieren doppelter Daten erforderlich ist	4,5 GB	23,4 GB	Die geschätzte Größe des Speicherbereichs für die aktive Protokolldatei, die für diese Transaktion erforderlich ist.

Tabelle 10. Durchschnittliche Größe doppelter Speicherbereiche von 256 KB (Forts.)

Element	Beispielwerte		Beschreibung
Aktive Protokolldatei: vorgeschlagene Gesamtgröße	71,6 GB <sup>1</sup>	109,4 GB <sup>1</sup>	<p>Nachdem Sie neben der Deduplizierung andere Aspekte der Serverauslastung mit berücksichtigt haben, multiplizieren Sie die vorhandene Schätzung mit dem Faktor 2. In diesen Beispielen wird der zum Deduplizieren eines einzelnen großen Objekts erforderliche Speicherbereich für die aktive Protokolldatei im Zusammenhang mit den vorherigen Schätzungen für die erforderliche Größe der aktiven Protokolldatei betrachtet.</p> <p>Die folgende Berechnung wurde für mehrere Transaktionen und ein Objekt mit einer Größe von 800 GB ausgeführt:</p> $(23,3 \text{ GB} + 4,5 \text{ GB}) \times 2 = 55,6 \text{ GB}$ <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 16 GB:</p> $55,6 + 16 = 71,6 \text{ GB}$ <p>Die folgende Berechnung wurde für mehrere Transaktionen und ein Objekt mit 4 TB verwendet:</p> $(23,3 \text{ GB} + 23,4 \text{ GB}) \times 2 = 93,4 \text{ GB}$ <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 16 GB:</p> $93,4 + 16 = 109,4 \text{ GB}$
Archivprotokoll: vorgeschlagene Größe	214,8 GB <sup>1</sup>	328,2 GB <sup>1</sup>	<p>Die geschätzte Größe der aktiven Protokolldatei multipliziert mit dem Faktor 3.</p> <p>Die folgende Berechnung wurde für ein Objekt mit einer Größe von 800 GB ausgeführt:</p> $55,6 \text{ GB} \times 3 = 166,8 \text{ GB}$ <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 48 GB:</p> $166,8 + 48 = 214,8 \text{ GB}$ <p>Die folgende Berechnung wurde für ein Objekt mit einer Größe von 4 TB ausgeführt:</p> $93,4 \text{ GB} \times 3 = 280,2 \text{ GB}$ <p>Erhöhen Sie diesen Wert um die vorgeschlagene Anfangsgröße von 48 GB:</p> $280,2 + 48 = 328,2 \text{ GB}$
<p><sup>1</sup> Die Beispielwerte in dieser Tabelle zeigen, wie die Größe für die aktive Protokolldatei und das Archivprotokoll berechnet werden. In einer Produktionsumgebung, die die Deduplizierung verwendet, ist 32 GB die vorgeschlagene Mindestgröße für eine aktive Protokolldatei. Die vorgeschlagene Mindestgröße für ein Archivprotokoll in einer Produktionsumgebung, die die Deduplizierung verwendet, ist 96 GB. Wenn Sie die Werte durch Werte aus Ihrer Umgebung ersetzen und die Ergebnisse 32 GB bzw. 96 GB überschreiten, verwenden Sie Ihre Ergebnisse, um die Größe der aktiven Protokolldatei und des Archivprotokolls zu berechnen.</p> <p>Überwachen Sie Ihre Protokolle und passen Sie die Größe, falls erforderlich, an.</p>			

### Speicherbereich des Spiegels für aktive Protokolldateien

Die aktive Protokolldatei kann gespiegelt werden, sodass die gespiegelte Kopie verwendet werden kann, falls die aktiven Protokolldateien nicht gelesen werden können. Es kann nur ein einziger Spiegel der aktiven Protokolldatei vorhanden sein.

Die Erstellung einer Protokollspiegel ist eine vorgeschlagene Option. Wenn Sie die aktive Protokolldatei vergrößern, wird der Protokollspiegel automatisch vergrößert. Die Spiegelung des Protokolls kann sich negativ auf die Leistung auswirken, da die doppelte E/A-Aktivität erforderlich ist, um den Spiegel zu verwalten. Der zusätzliche Speicherbereich, den der Protokollspiegel benötigt, ist ein weiterer Faktor, der bei der Entscheidung über die Erstellung eines Protokollspiegels berücksichtigt werden muss.

Wenn das Spiegelprotokollverzeichnis voll wird, gibt der Server Fehlermeldungen in das Aktivitätenprotokoll und in die Datei `db2diag.log` aus. Die Serveraktivität wird fortgesetzt.

### Speicherbereich des Übernahmeverzeichnis für Archivprotokolle

Das Übernahmeverzeichnis für Archivprotokolle wird vom Server verwendet, wenn der Speicherbereich des Verzeichnisses für Archivprotokolle nicht mehr ausreicht.

Durch Angabe eines Übernahmezeichnisses für Archivprotokolle können Probleme verhindert werden, die auftreten, wenn der Speicherbereich der Archivprotokolldatei nicht mehr ausreicht. Wenn sowohl das Verzeichnis für Archivprotokolle als auch das Laufwerk oder das Dateisystem, in dem sich das Übernahmeverzeichnis für Archivprotokolle befindet, voll wird, bleiben die Daten im Verzeichnis für aktive Protokolldateien. Dadurch kann die aktive Protokolldatei vollständig ausgefüllt werden, was einen Serverhalt verursacht.

## Speicherauslastung für die Datenbank und die Wiederherstellungsprotokolle überwachen

Um den belegten und verfügbaren Speicherbereich für die aktive Protokolldatei zu bestimmen, geben Sie den Befehl **QUERY LOG** ein. Um die Speicherauslastung in der Datenbank und den Wiederherstellungsprotokollen zu überwachen, können Sie auch das Aktivitätenprotokoll auf Nachrichten überprüfen.

### Aktive Protokolldatei

Wenn der verfügbare Speicherbereich für die aktive Protokolldatei zu gering ist, werden die folgenden Nachrichten im Aktivitätenprotokoll angezeigt:

#### **ANR4531I: IC\_AUTOBACKUP\_LOG\_USED\_SINCE\_LAST\_BACKUP\_TRIGGER**

Diese Nachricht wird angezeigt, wenn der Speicherbereich für die aktive Protokolldatei die angegebene maximale Größe überschreitet. Der IBM Spectrum Protect-Server startet eine Datenbankgesamtsicherung.

Um die maximale Protokollgröße zu ändern, stoppen Sie den Server. Öffnen Sie die Datei `dsmserv.opt` und geben Sie für die Option `ACTIVELOGSIZE` einen neuen Wert an. Starten Sie anschließend den Server erneut.

#### **ANR0297I: IC\_BACKUP\_NEEDED\_LOG\_USED\_SINCE\_LAST\_BACKUP**

Diese Nachricht wird angezeigt, wenn der Speicherbereich für die aktive Protokolldatei die angegebene maximale Größe überschreitet. Sie müssen die Datenbank manuell sichern.

Um die maximale Protokollgröße zu ändern, stoppen Sie den Server. Öffnen Sie die Datei `dsmserv.opt` und geben Sie für die Option `ACTIVELOGSIZE` einen neuen Wert an. Starten Sie anschließend den Server erneut.

### **ANR4529I: IC\_AUTOBACKUP\_LOG\_UTILIZATION\_TRIGGER**

Das Verhältnis des belegten Speicherbereichs für die aktive Protokolldatei zum verfügbaren Speicherbereich für die aktive Protokolldatei überschreitet den Schwellenwert für die Protokollauslastung. Wenn mindestens eine einzige Datenbankgesamtsicherung ausgeführt wurde, startet der IBM Spectrum Protect-Server eine Teilsicherung der Datenbank. Andernfalls startet der Server eine Datenbankgesamtsicherung.

### **ANR0295I: IC\_BACKUP\_NEEDED\_LOG\_UTILIZATION**

Das Verhältnis des belegten Speicherbereichs für die aktive Protokolldatei zum verfügbaren Speicherbereich für die aktive Protokolldatei überschreitet den Schwellenwert für die Protokollauslastung. Sie müssen die Datenbank manuell sichern.

## **Archivprotokoll**

Wenn der verfügbare Speicherbereich für das Archivprotokoll zu gering ist, wird die folgende Nachricht im Aktivitätenprotokoll angezeigt:

### **ANR0299I: IC\_BACKUP\_NEEDED\_ARCHLOG\_USED**

Das Verhältnis des belegten Speicherbereichs für das Archivprotokoll zum verfügbaren Speicherbereich für das Archivprotokoll überschreitet den Schwellenwert für die Protokollauslastung. Der IBM Spectrum Protect-Server startet eine automatische Datenbankgesamtsicherung.

## **Datenbank**

Wenn der verfügbare Speicherbereich für Datenbankaktivitäten zu gering ist, wird die folgende Nachricht im Aktivitätenprotokoll angezeigt:

### **ANR2992W: IC\_LOG\_FILE\_SYSTEM\_UTILIZATION\_WARNING\_2**

Der belegte Speicherplatz in der Datenbank überschreitet den Schwellenwert für die Belegung des Speicherplatzes in der Datenbank. Um den Speicherplatz für die Datenbank zu vergrößern, verwenden Sie den Befehl **EXTEND DBSPACE** oder das Dienstprogramm **DSMSERV FORMAT** mit dem Parameter **DBDIR**.

### **ANR1546W: FILESYSTEM\_DBPATH\_LESS\_1GB**

Der verfügbare Speicherbereich in dem Verzeichnis, in dem sich die Serverdatenbankdateien befinden, beträgt weniger als 1 GB.

Wenn ein IBM Spectrum Protect-Server mit dem Dienstprogramm **DSMSERV FORMAT** oder dem Konfigurationsassistenten erstellt wird, werden auch eine Serverdatenbank und ein Wiederherstellungsprotokoll erstellt. Außerdem werden Dateien erstellt, in denen Datenbankinformationen gespeichert werden sollen, die vom Datenbankmanager verwendet werden. Der in dieser Nachricht angegebene Pfad gibt die Speicherposition der Datenbankinformationen an, die vom Datenbankmanager verwendet werden. Ist in dem Pfad kein Speicherbereich verfügbar, ist der Server nicht mehr funktionsfähig.

Sie müssen dem Dateisystem Speicherbereich hinzufügen oder in dem Dateisystem oder auf der Platte Speicherbereich freigeben.

### Rollbackdateien der Installation löschen

Sie können bestimmte Installationsdateien, die während des Installationsprozesses gespeichert wurden, löschen, um Speicherplatz im Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen freizugeben. Zu den Dateitypen, die Sie löschen können, gehören z. B. Dateien, die für eine Rollbackoperation benötigt wurden.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Zum Löschen der nicht mehr benötigten Dateien verwenden Sie den grafisch orientierten Installationsassistenten oder die Befehlszeile im Konsolenmodus.

#### Rollbackdateien für die Installation mit einem grafisch orientierten Assistenten löschen

Sie können bestimmte Installationsdateien, die während des Installationsprozesses gespeichert wurden, mithilfe der IBM Installation Manager-Benutzerschnittstelle löschen.

##### Vorgehensweise

1. Öffnen Sie IBM Installation Manager.
2. Klicken Sie auf **Datei > Benutzervorgaben**.
3. Wählen Sie **Dateien für Rollback** aus.
4. Klicken Sie auf **Gespeicherte Dateien löschen** und dann auf **OK**.

#### Rollbackdateien für die Installation mit der Befehlszeile löschen

Sie können bestimmte Installationsdateien, die während des Installationsprozesses gespeichert wurden, mithilfe der Befehlszeile löschen.

##### Vorgehensweise

1. In dem Verzeichnis, in dem IBM Installation Manager installiert ist, wechseln Sie in das folgende Unterverzeichnis:  
`eclipse\tools`  
Beispiel:  
`C:\Programme\IBM\Installation Manager\eclipse\tools`
2. Geben Sie im Verzeichnis tools den folgenden Befehl aus, um eine IBM Installation Manager-Befehlszeile zu starten:  
`imcl.exe -c`
3. Geben Sie P ein, um **Benutzervorgaben** auszuwählen.
4. Geben Sie 3 ein, um **Dateien für Rollback** auszuwählen.
5. Geben Sie D ein, um die **Dateien für Rollback** zu löschen.
6. Geben Sie A ein, um die **Änderungen anzuwenden und zum Benutzervorgabenmenü zurückzukehren**.
7. Geben Sie C ein, um das **Benutzervorgabenmenü** zu verlassen.
8. Geben Sie X ein, um **Installation Manager zu beenden**.

## Empfehlungen für die Serverbenennung

Verwenden Sie diese Beschreibungen als Referenz bei der Installation oder beim Upgrade eines IBM Spectrum Protect-Servers.

### Instanzbenutzer-ID

Die Instanzbenutzer-ID wird als Basis für andere Namen verwendet, die sich auf die Serverinstanz beziehen. Die Instanzbenutzer-ID wird auch als Instanzeigner bezeichnet.

Zum Beispiel: tsminst1

Die Instanzbenutzer-ID ist die Benutzer-ID, die über das Eigentumsrecht oder über Schreib-/Lesezugriffsberechtigung für alle Verzeichnisse verfügen muss, die Sie für die Datenbank und das Wiederherstellungsprotokoll erstellen. Der Server wird standardmäßig mit der Instanzbenutzer-ID ausgeführt. Diese Benutzer-ID benötigt außerdem Schreib-/Lesezugriff für die Verzeichnisse, die für die Einheitenklasse **FILE** verwendet werden.

### Datenbankinstanzname

Der Datenbankinstanzname ist der Name der Serverinstanz in der Registrierung.

Zum Beispiel: Server1

### Instanzverzeichnis

Das Instanzverzeichnis enthält spezielle Dateien für eine Serverinstanz (die Serveroptionsdatei und andere serverspezifische Dateien). Es kann einen beliebigen Namen haben. Um die Identifizierung zu erleichtern, sollten Sie einen Namen verwenden, der das Verzeichnis mit dem Instanznamen verknüpft.

Sie können einen Namen verwenden, der den Namen der Serverinstanz enthält, der in der Registrierung angezeigt wird. Standardnamen für die Serverinstanz haben das Format **Serverx**.

Zum Beispiel: C:\tsm\server1

Im Instanzverzeichnis sind folgende Dateien für die Serverinstanz gespeichert:

- Serveroptionsdatei dmserv.opt
- Die Serverschlüsseldatenbankdatei cert.kdb und die .arm-Dateien (werden von Clients und anderen Servern zum Importieren der Secure Sockets Layer-Zertifikate des Servers verwendet)
- Einheitenkonfigurationsdatei, wenn die Serveroption DEVCONFIG keinen vollständig qualifizierten Namen angibt
- Datenträgerhistorydatei, wenn die Serveroption VOLUMEHISTORY keinen vollständig qualifizierten Namen angibt
- Datenträger für Speicherpools mit dem Typ **DEVTYPE=FILE**, wenn das Verzeichnis für die Einheitenklasse nicht vollständig angegeben oder nicht vollständig qualifiziert ist
- Benutzerexits
- Traceausgabe (wenn nicht vollständig qualifiziert)

### Datenbankname

Der Datenbankname lautet für jede Serverinstanz immer TSMDB1. Dieser Name kann nicht geändert werden.

### Servername

Der Servername ist ein interner Name für IBM Spectrum Protect und wird für Operationen verwendet, bei denen eine Datenübertragung zwischen mehreren IBM Spectrum Protect-Servern auftritt. Zum Beispiel bei der Kommunikation zwischen Servern und bei der gemeinsamen Nutzung von Kassettenarchiven.

Der Servername wird auch verwendet, wenn Sie den Server dem Operations Center hinzufügen, so dass er mit dieser Schnittstelle verwaltet werden kann. Verwenden Sie einen eindeutigen Namen für jeden Server. Verwenden Sie einen Namen, der die Position oder den Zweck des Servers angibt, um die Identifikation im Operations Center (oder mit einem Befehl **QUERY SERVER**) zu erleichtern. Nachdem ein IBM Spectrum Protect-Server als Hub- oder Peripherieserver konfiguriert wurde, dürfen Sie seinen Namen nicht mehr ändern.

Wenn Sie den Assistenten verwenden, wird als Standardname der Hostname des von Ihnen verwendeten Systems vorgeschlagen. Sie können einen anderen, für Ihre Umgebung aussagekräftigen Namen verwenden. Befinden sich mehrere Server auf dem System, können Sie bei Verwendung des Assistenten den Standardnamen nur für einen der Server angeben. Sie müssen einen eindeutigen Namen für jeden Server eingeben.

Zum Beispiel:

TUCSON\_SERVER1

TUCSON\_SERVER2

### Verzeichnisse für Datenbankbereich und Wiederherstellungsprotokoll

Die Verzeichnisse können gemäß den lokalen Vorgaben benannt werden. Sie sollten Namen verwenden, die die Verzeichnisse mit der Serverinstanz verknüpfen, um die Identifikation zu erleichtern.

Beispiel für das Archivprotokoll:

f:\server1\archlog

---

## Installationsverzeichnisse

Zu den Installationsverzeichnissen für den IBM Spectrum Protect-Server gehören die Verzeichnisse für den Server, DB2, die Einheiten, die Sprache und andere Verzeichnisse. Jedes Verzeichnis enthält mehrere zusätzliche Verzeichnisse.

Das Verzeichnis `/opt/tivoli/tsm/server/bin` ist das Standardverzeichnis, das den Servercode und die Lizenzierung enthält.

Das während der Installation des IBM Spectrum Protect-Servers installierte DB2-Produkt hat die in den DB2-Informationsquellen dokumentierte Verzeichnisstruktur. Schützen Sie diese Verzeichnisse und Dateien wie die Serververzeichnisse. Das Standardverzeichnis heißt `/opt/tivoli/tsm/db2`.



## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Sie können folgende Sprachen verwenden: Englisch (US), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Koreanisch, Japanisch, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch, Chinesisch GBK, Chinesisch Big5 und Russisch.



---

## Kapitel 2. Serverkomponenten installieren

Für die Installation der Serverkomponenten der Version 8.1 können Sie den Installationsassistenten, die Befehlszeile im Konsolenmodus oder den unbeaufsichtigten Modus verwenden.

### Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe der IBM Spectrum Protect-Installationssoftware können Sie die folgenden Komponenten installieren:

- Server

**Tipp:** Die Datenbank (DB2), Global Security Kit (GSKit) und IBM Java Runtime Environment (JRE) werden automatisch installiert, wenn Sie die Serverkomponente auswählen.

- Sprachen des Servers
- Lizenz
- Einheiten
- IBM Spectrum Protect for SAN
- Operations Center

Für die Installation eines Servers der Version 8.1 anhand dieses Leitfadens müssen Sie 15 - 30 Minuten einplanen.

---

## Installationspaket abrufen

Das Installationspaket für IBM Spectrum Protect kann von einer IBM Download-Site heruntergeladen werden, z. B. von Passport Advantage oder IBM Fix Central.

### Vorgehensweise

1. Laden Sie die entsprechende Paketdatei von einer der folgenden Websites herunter:
  - Laden Sie das Serverpaket aus Passport Advantage oder Fix Central herunter.
  - Die neuesten Informationen, Aktualisierungen und Fixes finden Sie im IBM Support Portal.
2. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie das Paket von einer IBM Download-Site heruntergeladen haben:
  - a. Überprüfen Sie, ob genug Speicherbereich zum Speichern der Installationsdateien nach dem Extrahieren aus dem Produktpaket vorhanden ist. Informationen zum Speicherplatzbedarf finden Sie im Downloaddokument:
    - IBM Spectrum Protect Technote 4042944
    - IBM Spectrum Protect Extended Edition Technote 4042945
    - IBM Spectrum Protect for Data Retention Technote 4042946
  - b. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich die ausführbare Datei befindet.

**Wichtig:** Im nächsten Schritt werden die Dateien in das aktuelle Verzeichnis extrahiert. Der Pfad darf maximal 128 Zeichen enthalten. Sie müssen die

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Installationsdateien in ein leeres Verzeichnis extrahieren. Verwenden Sie kein Verzeichnis, das bereits extrahierte Dateien oder andere Dateien enthält.

- c. Klicken Sie entweder doppelt auf die ausführbare Datei oder geben Sie den folgenden Befehl in die Befehlszeile ein, um die Installationsdateien zu extrahieren. Die Dateien werden in das aktuelle Verzeichnis extrahiert.

*Paketname.exe*

*Paketname* sieht wie in dem folgenden Beispiel aus: *8.1.x.000-*

*IBM\_Spectrum\_Protect-SRV-WindowsX64.exe*

3. Wählen Sie eine der folgenden Methoden für die Installation von IBM Spectrum Protect aus:
  - „IBM Spectrum Protect mit dem Installationsassistenten installieren“
  - „IBM Spectrum Protect im Konsolenmodus installieren“ auf Seite 57
  - „IBM Spectrum Protect im unbeaufsichtigten Modus installieren“ auf Seite 58
4. Nachdem Sie IBM Spectrum Protect installiert haben und bevor Sie IBM Spectrum Protect für Ihre Verwendung anpassen, rufen Sie das IBM Support Portal auf. Klicken Sie auf **Support and downloads** und legen Sie alle gültigen Fixes an.

---

## IBM Spectrum Protect mit dem Installationsassistenten installieren

Sie können den Server mit dem grafisch orientierten Assistenten von IBM Installation Manager installieren.

### Vorbereitende Schritte

Führen Sie vor dem Start der Installation die folgenden Schritte aus:

- Überprüfen Sie, ob für das Betriebssystem die erforderliche Sprache definiert ist. Die Sprache des Betriebssystems ist standardmäßig die Sprache des Installationsassistenten.
- Stellen Sie sicher, dass die Benutzer-ID, die Sie während der Installation verwenden wollen, ein Benutzer mit der Berechtigung eines lokalen Administrators ist.

### Vorgehensweise

Installieren Sie IBM Spectrum Protect mit dem folgenden Verfahren:

Option	Bezeichnung
<b>Installation der Software mithilfe eines heruntergeladenen Pakets:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in das Sie das Paket heruntergeladen haben.</li><li>2. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um den Installationsassistenten zu starten:  <i>install.bat</i>  Sie können auch in dem Verzeichnis, in dem die Installationsdateien extrahiert wurden, doppelt auf die Datei <i>install.bat</i> klicken.</li></ol>

### Nächste Schritte

- Wenn während des Installationsprozesses Fehler auftreten, werden diese in Protokolldateien aufgezeichnet, die im IBM Installation Manager-Verzeichnis logs gespeichert werden.

Installationsprotokolldateien können Sie anzeigen, indem Sie in Installation Manager auf **Datei > Protokoll anzeigen** klicken. Um diese Protokolldateien zu erfassen, klicken Sie in Installation Manager auf **Hilfe > Daten zur Fehleranalyse exportieren**.

- Nachdem Sie den Server und die Komponenten installiert haben und bevor Sie sie für Ihre Verwendung anpassen, rufen Sie das IBM Support Portal auf. Klicken Sie auf **Downloads (fixes and PTFs)** und legen Sie alle gültigen Fixes an.
- Nachdem Sie einen neuen Server installiert haben, lesen Sie den Abschnitt Die ersten Schritte nach der Installation von IBM Spectrum Protect, um zu erfahren, wie Ihr Server konfiguriert wird.
- Ist unter Windows ein nativer Einheitentreiber für die Bandlaufwerke oder Datenträgerwechsler, die Sie verwenden wollen, vorhanden, verwenden Sie den nativen Einheitentreiber. Ist unter Windows kein nativer Einheitentreiber für die Bandlaufwerke oder Datenträgerwechsler, die Sie verwenden wollen, vorhanden, installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Einheitentreiber mithilfe des Befehls `dpinst.exe /a`. Die Datei `dpinst.exe` befindet sich im Verzeichnis des Einheitentreibers. Das Standardverzeichnis ist `C:\Programme\Tivoli\TSM\device\drivers`.

---

## IBM Spectrum Protect im Konsolenmodus installieren

Sie können IBM Spectrum Protect mithilfe der Befehlszeile im Konsolenmodus installieren.

### Vorbereitende Schritte

Führen Sie vor dem Start der Installation die folgenden Schritte aus:

- Überprüfen Sie, ob für das Betriebssystem die erforderliche Sprache definiert ist. Die Sprache des Betriebssystems ist standardmäßig die Sprache des Installationsassistenten.
- Stellen Sie sicher, dass die Benutzer-ID, die Sie während der Installation verwenden wollen, ein Benutzer mit der Berechtigung eines lokalen Administrators ist.

### Vorgehensweise

Installieren Sie IBM Spectrum Protect mit dem folgenden Verfahren:

Option	Bezeichnung
Installation der Software mithilfe eines heruntergeladenen Pakets:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in das Sie das Paket heruntergeladen haben.</li><li>2. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um den Installationsassistenten im Konsolenmodus zu starten: <code>install.bat -c</code></li></ol> <p><b>Optional:</b> Generieren Sie während einer Installation im Konsolenmodus eine Antwortdatei. Geben Sie die Optionen für die Installation im Konsolenmodus und in der Anzeige <b>Zusammenfassung G</b> an, um die Antworten zu generieren.</p>

### Nächste Schritte

- Wenn während des Installationsprozesses Fehler auftreten, werden diese in Protokolldateien aufgezeichnet, die im IBM Installation Manager-Verzeichnis logs gespeichert werden. Zum Beispiel:  
`C:\Programme\IBM\Installation Manager\logs`
- Nachdem Sie den Server und die Komponenten installiert haben und bevor Sie sie für Ihre Verwendung anpassen, rufen Sie das IBM Support Portal auf. Klicken Sie auf **Downloads (fixes and PTFs)** und legen Sie alle gültigen Fixes an.
- Nachdem Sie einen neuen Server installiert haben, lesen Sie den Abschnitt Die ersten Schritte nach der Installation von IBM Spectrum Protect, um zu erfahren, wie Ihr Server konfiguriert wird.
- Ist unter Windows ein nativer Einheitentreiber für die Bandlaufwerke oder Datenträgerwechsler, die Sie verwenden wollen, vorhanden, verwenden Sie den nativen Einheitentreiber. Ist unter Windows kein nativer Einheitentreiber für die Bandlaufwerke oder Datenträgerwechsler, die Sie verwenden wollen, vorhanden, installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Einheitentreiber mithilfe des Befehls `dpinst.exe /a`. Die Datei `dpinst.exe` befindet sich im Verzeichnis des Einheitentreibers. Das Standardverzeichnis ist `C:\Programme\Tivoli\TSM\device\drivers`.

---

## IBM Spectrum Protect im unbeaufsichtigten Modus installieren

Sie können den Server im unbeaufsichtigten Modus installieren oder aktualisieren. Im unbeaufsichtigten Modus werden bei der Installation Nachrichten nicht an die Konsole gesendet, sondern sie werden wie auch Fehlermeldungen in Protokolldateien gespeichert.

### Vorbereitende Schritte

Für die Dateneingabe bei Verwendung der unbeaufsichtigten Installation können Sie eine Antwortdatei verwenden. Die folgenden Musterantwortdateien stehen im Verzeichnis `input` zur Verfügung, in dem das Installationspaket extrahiert wird:

#### **install\_response\_sample.xml**

Verwenden Sie diese Datei für die Installation der IBM Spectrum Protect-Komponenten.

#### **update\_response\_sample.xml**

Verwenden Sie diese Datei für das Upgrade der IBM Spectrum Protect-Komponenten.

Diese Dateien enthalten Standardwerte, die dazu beitragen können, unnötige Warnungen zu vermeiden. Befolgen Sie die in den Dateien enthaltenen Anweisungen zur Verwendung dieser Dateien.

Wenn Sie eine Antwortdatei anpassen wollen, können Sie die in der Datei enthaltenen Optionen ändern. Informationen zu Antwortdateien finden Sie in Antwortdateien.

### Vorgehensweise

1. Erstellen Sie eine Antwortdatei. Sie können die Musterantwortdatei ändern oder eine eigene Datei erstellen.
2. Wenn Sie den Server und das Operations Center im unbeaufsichtigten Modus installieren, erstellen Sie in der Antwortdatei ein Kennwort für den Truststore des Operations Center.

Wenn Sie die Datei `install_response_sample.xml` verwenden, fügen Sie das Kennwort in die folgende Zeile der Datei ein. Hierbei ist *mein\_Kennwort* das Kennwort:

```
<variable name='ssl.password' value='mein_Kennwort' />
```

Weitere Informationen zu diesem Kennwort finden Sie in Prüfliste für die Installation.

**Tipp:** Das Truststore-Kennwort ist nicht erforderlich, wenn Sie das Operations Center mit der Datei `update_response_sample.xml` aktualisieren.

3. Geben Sie den folgenden Befehl in dem Verzeichnis, in dem das Installationspaket extrahiert wurde, aus, um die unbeaufsichtigte Installation zu starten. Der Wert *Antwortdatei* gibt den Pfad und den Namen der Antwortdatei an.
  - `install.bat -s -input Antwortdatei -acceptLicense`

### Nächste Schritte

- Wenn während des Installationsprozesses Fehler auftreten, werden diese in Protokolldateien aufgezeichnet, die im IBM Installation Manager-Verzeichnis logs gespeichert werden. Zum Beispiel:  
C:\Programme\IBM\Installation Manager\logs
- Nachdem Sie den Server und die Komponenten installiert haben und bevor Sie sie für Ihre Verwendung anpassen, rufen Sie das IBM Support Portal auf. Klicken Sie auf **Downloads (fixes and PTFs)** und legen Sie alle gültigen Fixes an.
- Nachdem Sie einen neuen Server installiert haben, lesen Sie den Abschnitt Die ersten Schritte nach der Installation von IBM Spectrum Protect, um zu erfahren, wie Ihr Server konfiguriert wird.
- Ist unter Windows ein nativer Einheitentreiber für die Bandlaufwerke oder Datenträgerwechsler, die Sie verwenden wollen, vorhanden, verwenden Sie den nativen Einheitentreiber. Ist unter Windows kein nativer Einheitentreiber für die Bandlaufwerke oder Datenträgerwechsler, die Sie verwenden wollen, vorhanden, installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Einheitentreiber mithilfe des Befehls `dpinst.exe /a`. Die Datei `dpinst.exe` befindet sich im Verzeichnis des Einheitentreibers. Das Standardverzeichnis ist `C:\Programme\Tivoli\TSM\device\drivers`.

---

## Serversprachenpakete installieren

Übersetzungen für den Server ermöglichen das Anzeigen von Nachrichten und Hilfetext auf dem Server in verschiedenen Sprachen. Die Übersetzungen gestatten auch die Verwendung länderspezifischer Einstellungen für das Datums-, Uhrzeit- und Zahlenformat.

### Vorbereitende Schritte

Anweisungen zur Installation von von Sprachenpaketen für Speicheragenten finden Sie unter `Language pack configuration for Storage Agent`.

### Spracheinstellungen für den Server

Verwenden Sie zum Anzeigen von Servernachrichten und Hilfetext entweder das Standardsprachenpaket oder wählen Sie ein anderes Sprachenpaket aus.

Dieses Sprachenpaket wird automatisch für die folgende Standardsprachenoption für Servernachrichten und Hilfetext installiert: LANGUAGE AMENG.

Für vom Standard abweichende Sprachen oder Ländereinstellungen installieren Sie das für Ihre Installation erforderliche Sprachenpaket.

Sie können die aufgeführten Sprachen verwenden:

*Tabelle 11. Serversprachen für Windows*

Sprache	Wert der Option LANGUAGE
Chinesisch, vereinfacht	chs
Chinesisch, traditionell	cht
Englisch	ameng
Französisch	fra
Deutsch	deu
Italienisch	ita
Japanisch (Shift-JIS)	jpn
Koreanisch	kor
Portugiesisch, Brasilianisches	ptb
Russisch	rus
Spanisch	esp

**Einschränkung:** Bei Verwendung des Operations Center werden einige Zeichen möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt, wenn der Web-Browsers und der Server nicht dieselbe Sprache verwenden. Wenn dieses Problem auftritt, geben Sie im Browser dieselbe Sprache wie im Server an.

### Sprachenpaket konfigurieren

Nach der Konfiguration eines Sprachenpakets werden Nachrichten und Hilfetext auf dem Server in der Sprache dieses Sprachenpakets und nicht in Englisch (US) angezeigt. Installationspakete werden mit IBM Spectrum Protect zur Verfügung gestellt.

### Informationen zu diesem Vorgang

Geben Sie in der Option LANGUAGE in der Serveroptionsdatei den Namen der Ländereinstellung an, die verwendet werden soll. Soll beispielsweise die Ländereinstellung ita verwendet werden, setzen Sie die Option LANGUAGE auf ita. Siehe „Spracheinstellungen für den Server“.

Wenn die Ländereinstellung erfolgreich initialisiert wird, steuert sie die Datums-, Uhrzeit- und Zahlenformatierung für den Server. Wenn die Ländereinstellung nicht erfolgreich initialisiert wird, verwendet der Server die englischen (US) Nachrichtendateien und das Datums-, Uhrzeit- und Zahlenformat der englischen (US) Ländereinstellung.



## Sprachenpaket aktualisieren

Sie können ein Sprachenpaket mithilfe von IBM Installation Manager ändern oder aktualisieren.

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können ein anderes Sprachenpaket in derselben IBM Spectrum Protect-Instanz installieren.

- Verwenden Sie die Funktion **Ändern** von IBM Installation Manager, um ein anderes Sprachenpaket zu installieren.
- Verwenden Sie die Funktion **Aktualisieren** von IBM Installation Manager, um eine Aktualisierung auf neuere Versionen der Sprachenpakete durchzuführen.

**Tipp:** In IBM Installation Manager bedeutet *aktualisieren* das Erkennen und Installieren von Aktualisierungen und Fixes für installierte Softwarepakete. In diesem Kontext sind *Aktualisierung* und *Upgrade* gleichbedeutend.



---

## Kapitel 3. Die ersten Schritte nach der Installation von IBM Spectrum Protect

Nach der Installation von Version 8.1 bereiten Sie die Konfiguration vor. Bevorzugte Methode für die Konfiguration der IBM Spectrum Protect-Instanz ist die Verwendung des Konfigurationsassistenten.

### Informationen zu diesem Vorgang

1. Erstellen Sie die Verzeichnisse und die Benutzer-ID für die Serverinstanz. Siehe „Benutzer-ID und Verzeichnisse für die Serverinstanz erstellen“.
2. Konfigurieren Sie eine Serverinstanz. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - Verwenden Sie den Konfigurationsassistenten (die bevorzugte Methode). Siehe „IBM Spectrum Protect mit dem Konfigurationsassistenten konfigurieren“ auf Seite 66.
  - Konfigurieren Sie die neue Instanz manuell. Siehe „Serverinstanz manuell konfigurieren“ auf Seite 68. Führen Sie während einer manuellen Konfiguration die folgenden Schritte aus:
    - a. Definieren Sie Ihre Verzeichnisse und erstellen Sie die IBM Spectrum Protect-Instanz. Siehe „Serverinstanz erstellen“ auf Seite 68.
    - b. Erstellen Sie eine neue Serveroptionsdatei, indem Sie die Musterdatei kopieren, um die Datenübertragung zwischen dem Server und den Clients zu definieren. Siehe „Server- und Clientübertragung konfigurieren“ auf Seite 69.
    - c. Geben Sie den Befehl **DSMSERV FORMAT** aus, um die Datenbank zu formatieren. Siehe „Datenbank und Protokoll formatieren“ auf Seite 72.
    - d. Konfigurieren Sie Ihr System für die Datenbanksicherung. Siehe „Datenbankmanager für die Datenbanksicherung vorbereiten“ auf Seite 73.
3. Konfigurieren Sie Optionen, die die Ausführung der Datenbankreorganisation steuern. Siehe „Serveroptionen für die Verwaltung der Serverdatenbank konfigurieren“ auf Seite 74.
4. Starten Sie die Serverinstanz, falls noch nicht gestartet.

Siehe „Serverinstanz auf Windows-Systemen starten“ auf Seite 75.
5. Registrieren Sie Ihre Lizenz. Siehe „Lizenzregistrierung“ auf Seite 81.
6. Bereiten Sie Ihr System auf Datenbanksicherungen vor. Siehe „Einheitenklasse als Vorbereitung für Datenbanksicherungen angeben“ auf Seite 81.
7. Überwachen Sie den Server. Siehe „Server überwachen“ auf Seite 83.

---

### Benutzer-ID und Verzeichnisse für die Serverinstanz erstellen

Erstellen Sie die Benutzer-ID für die IBM Spectrum Protect-Serverinstanz und die Verzeichnisse, die die Serverinstanz für Datenbank- und Wiederherstellungsprotokolle benötigt.

### Vorbereitende Schritte

Lesen Sie die Informationen zur Planung des Speicherbereichs für den Server, bevor Sie diese Task ausführen. Siehe „Arbeitsblätter für Planungsdetails für den Server“ auf Seite 28.

### Vorgehensweise

1. Erstellen Sie die Benutzer-ID, die Eigner der Serverinstanz sein soll. Diese Benutzer-ID verwenden Sie später bei der Erstellung der Serverinstanz.

Erstellen Sie eine Benutzer-ID, die Eigner der IBM Spectrum Protect-Serverinstanz sein soll. Eine Benutzer-ID kann Eigner mehrerer IBM Spectrum Protect-Serverinstanzen sein. Geben Sie das Benutzerkonto an, das Eigner der Serverinstanz sein soll.

Wenn der Server als Windows-Dienst gestartet wird, ist dies das Konto, bei dem sich der Dienst anmeldet. Das Benutzerkonto benötigt Administratorberechtigung auf dem System. Ein Benutzerkonto kann Eigner mehrerer Serverinstanzen sein.

Befinden sich mehrere Server auf einem System und möchten Sie jeden Server mit einem anderen Benutzerkonto ausführen, erstellen Sie ein neues Benutzerkonto in diesem Schritt.

Erstellen Sie die Benutzer-ID.

**Einschränkung:** Die Benutzer-ID muss die folgende Regel einhalten:

In der Benutzer-ID dürfen nur Kleinbuchstaben (a-z), Ziffern (0-9) und das Unterstreichungszeichen ( \_ ) verwendet werden. Die Benutzer-ID darf maximal 30 Zeichen lang sein und sie darf nicht mit *ibm*, *sql*, *sys* oder mit einer Ziffer beginnen. Als Benutzer-ID und Gruppenname dürfen nicht *user*, *admin*, *guest*, *public*, *local* und kein reserviertes SQL-Wort verwendet werden.

- a. Erstellen Sie die Benutzer-ID mit dem folgenden Betriebssystembefehl:

```
net user Benutzer-ID */add
```

Sie werden zur Erstellung und Überprüfung eines Kennworts für die neue Benutzer-ID aufgefordert.

- b. Geben Sie die folgenden Betriebssystembefehle aus, um die neue Benutzer-ID den Administratorgruppen hinzuzufügen:

```
net localgroup Administrators Benutzer-ID /add  
net localgroup DB2ADMNS Benutzer-ID /add
```

2. Erstellen Sie die vom Server benötigten Verzeichnisse.

Erstellen Sie leere Verzeichnisse für jeden Tabelleneintrag und stellen Sie sicher, dass die neue Benutzer-ID, die Sie gerade erstellt haben, über Schreib-/Leseberechtigung für die Verzeichnisse verfügt. Die Datenbank, das Archivprotokoll und die aktive Protokolldatei müssen sich auf verschiedenen physischen Datenträgern befinden.

Element	Beispielbefehle für die Verzeichniserstellung	Ihre Verzeichnisse
Das <i>Instanzverzeichnis</i> für den Server. Dieses Verzeichnis enthält spezielle Dateien für diese Serverinstanz (die Serveroptionsdatei und andere serverspezifische Dateien).	<code>mkdir d:\tsm\server1</code>	

Erstellen Sie leere Verzeichnisse für jeden Tabelleneintrag und stellen Sie sicher, dass die neue Benutzer-ID, die Sie gerade erstellt haben, über Schreib-/Leseberechtigung für die Verzeichnisse verfügt. Die Datenbank, das Archivprotokoll und die aktive Protokolldatei müssen sich auf verschiedenen physischen Datenträgern befinden.

Element	Beispielbefehle für die Verzeichniserstellung	Ihre Verzeichnisse
Die Datenbankverzeichnisse	<code>mkdir d:\tsm\db001</code> <code>mkdir e:\tsm\db002</code> <code>mkdir f:\tsm\db003</code> <code>mkdir g:\tsm\db004</code>	
Verzeichnis für aktive Protokolldateien	<code>mkdir h:\tsm\log</code>	
Verzeichnis für Archivprotokolle	<code>mkdir i:\tsm\archlog</code>	
Optional: Verzeichnis für den Protokollspiegel für die aktive Protokolldatei	<code>mkdir j:\tsm\logmirror</code>	
Optional: Sekundäres Verzeichnis für Archivprotokolle (Übernahmeverzeichnis für Archivprotokolle)	<code>mkdir k:\tsm\archlogfailover</code>	

Wenn ein Server anfänglich mit dem Dienstprogramm **DSMSERV FORMAT** oder mit dem Konfigurationsassistenten erstellt wird, werden eine Serverdatenbank und ein Wiederherstellungsprotokoll erstellt. Außerdem werden Dateien zum Speichern von Datenbankinformationen erstellt, die vom Datenbankmanager verwendet werden.

3. Melden Sie die neue Benutzer-ID ab.

---

## IBM Spectrum Protect-Server konfigurieren

Nachdem Sie den Server installiert und für die Konfiguration vorbereitet haben, konfigurieren Sie die Serverinstanz.

### Informationen zu diesem Vorgang

**Tipp:** Die IBM Spectrum Protect-Verwaltungskonsolle, bei der es sich um ein Microsoft Management Console-Snap-in (MMC-Snap-in) handelt, wird nicht mehr mit IBM Spectrum Protect bereitgestellt. Die bevorzugte Methode für die Konfiguration des Servers ist der Konfigurationsassistent. Mit dem Assistenten können Sie mehrere Serverkonfigurationstasks ausführen. Sie können mit dem Assistenten jedoch nicht das Active Directory-Schema erweitern, so dass Clients Server automatisch erkennen können.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um eine IBM Spectrum Protect-Serverinstanz zu konfigurieren:

- Verwenden Sie den IBM Spectrum Protect-Konfigurationsassistenten auf Ihrem lokalen System. Siehe „IBM Spectrum Protect mit dem Konfigurationsassistenten konfigurieren“ auf Seite 66.
- Konfigurieren Sie die neue IBM Spectrum Protect-Instanz manuell. Siehe „Serverinstanz manuell konfigurieren“ auf Seite 68. Führen Sie während einer manuellen Konfiguration die folgenden Schritte aus:

1. Definieren Sie die Verzeichnisse und erstellen Sie die IBM Spectrum Protect-Instanz. Siehe „Serverinstanz erstellen“ auf Seite 68.
2. Erstellen Sie eine neue Serveroptionsdatei, indem Sie die Musterdatei kopieren, um die Datenübertragung zwischen dem IBM Spectrum Protect-Server und den Clients zu definieren. Siehe „Server- und Clientübertragung konfigurieren“ auf Seite 69.
3. Geben Sie den Befehl DSMSEV FORMAT aus, um die Datenbank zu formatieren. Siehe „Datenbank und Protokoll formatieren“ auf Seite 72.
4. Konfigurieren Sie Ihr System für die Datenbanksicherung. Siehe „Datenbankmanager für die Datenbanksicherung vorbereiten“ auf Seite 73.

## IBM Spectrum Protect mit dem Konfigurationsassistenten konfigurieren

Der Assistent stellt eine Möglichkeit zur Konfiguration eines Servers mit Anleitung dar. Wenn Sie die grafische Benutzerschnittstelle (GUI) verwenden, können Sie einige komplexe Konfigurationsschritte der manuellen Ausführung vermeiden. Starten Sie den Assistenten auf dem System, auf dem Sie das IBM Spectrum Protect-Serverprogramm installiert haben.

### Vorbereitende Schritte

Bevor Sie den Konfigurationsassistenten starten, müssen Sie alle vorhergehenden Schritte zur Vorbereitung der Konfiguration ausführen. Zu diesen Schritten gehören die Installation von IBM Spectrum Protect, die Erstellung der Datenbank- und Protokollverzeichnisse und die Erstellung der Verzeichnisse und der Benutzer-ID für die Serverinstanz.

### Informationen zu diesem Vorgang

**Tipp:** Die IBM Spectrum Protect-Konsole, bei der es sich um ein Microsoft Management Console-Snap-in (MMC-Snap-in) handelt, wird nicht mehr mit IBM Spectrum Protect bereitgestellt. Die bevorzugte Methode für die Konfiguration der Serverinstanz ist der Konfigurationsassistent. Mit dem Assistenten können Sie mehrere Konfigurationstasks ausführen.

### Vorgehensweise

1. Stellen Sie sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:
  - Stellen Sie sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:
    - a. Klicken Sie auf **Start > Verwaltung > Dienste**.
    - b. Wählen Sie im Fenster **Dienste** den Dienst **Remoteregistrierung** aus, wenn er nicht gestartet wurde, und klicken Sie auf **Starten**.
  - Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse 137, 139 und 445 nicht durch eine Firewall blockiert sind:
    - a. Klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Windows-Firewall**.
    - b. Wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** aus.
    - c. Wählen Sie **Eingehende Regeln** im linken Teilfenster aus.
    - d. Wählen Sie **Neue Regel** im rechten Teilfenster aus.
    - e. Erstellen Sie eine Anschlussregel für die TCP-Anschlüsse 137, 139 und 445, die Verbindungen für Domänen und private Netze zulässt.
  - Konfigurieren Sie die **Benutzerkontensteuerung**:

Greifen Sie auf alle drei der Konfigurationseinstellungen für die Benutzerkontensteuerung zu, indem Sie zunächst wie folgt auf die Optionen für die **Lokale Sicherheitsrichtlinie** zugreifen:

- a. Aktivieren Sie das integrierte Administratorkonto:
    - Wählen Sie **Konten: Administratorkontostatus** aus.
    - Wählen Sie **Aktiviert** aus und klicken Sie auf **OK**.
  - b. Inaktivieren Sie die **Benutzerkontensteuerung** für alle Windows-Administratoren:
    - Wählen Sie **Benutzerkontensteuerung: Alle Administratoren im Administratorbestätigungsmodus ausführen** aus.
    - Wählen Sie **Deaktivieren** aus und klicken Sie auf **OK**.
  - c. Inaktivieren Sie die **Benutzerkontensteuerung** für das integrierte Administratorkonto:
    - Wählen Sie **Benutzerkontensteuerung: Administratorbestätigungsmodus für das integrierte Administratorkonto** aus.
    - Wählen Sie **Deaktivieren** aus und klicken Sie auf **OK**.
- Starten Sie den Server erneut, bevor Sie mit dem Konfigurationsassistenten fortfahren.

### 2. Starten Sie die lokale Version des Assistenten:

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > IBM Spectrum Protect > Konfigurationsassistent**. Sie können auch doppelt auf das Programm `dsmicfgx.exe` in *Installationsverzeichnis\server* klicken. Das Standardverzeichnis ist `C:\Programme\Tivoli\TSM`.

Befolgen Sie die Anweisungen zur Ausführung der Konfiguration. Der Assistent kann gestoppt und erneut gestartet werden. Der Server ist jedoch erst betriebsbereit, wenn der gesamte Konfigurationsprozess abgeschlossen ist.

## Remote Execution Protocol unter Windows konfigurieren

Fernzugriffseinstellungen mit diesen Prozeduren konfigurieren.

### Vorbereitende Schritte

Sie müssen die Benutzerkontensteuerung konfigurieren, bevor der Assistent ausgeführt wird.

**Tipp:** Stellen Sie sicher, dass die Remote-Registrierung in den Windows-Diensten gestartet ist und dass die Ports (Anschlüsse) 445, 137 und 139 nicht durch die Firewall blockiert sind.

### Vorgehensweise

Wenn das System mit Windows ausgeführt wird, inaktivieren Sie die Benutzerkontensteuerung wie folgt:

1. Das integrierte Administratorkonto muss aktiviert sein. Zur Aktivierung des integrierten Administratorkontos klicken Sie auf **Systemsteuerung > Verwaltung > Lokale Sicherheitsrichtlinie**. Dann klicken Sie unter **Sicherheitseinstellungen** doppelt auf **Lokale Richtlinien**. Klicken Sie doppelt auf **Sicherheitsoptionen**. Klicken Sie doppelt auf **Konten: Administratorkontostatus**. Wählen Sie **Aktiviert** aus und klicken Sie auf **OK**.
2. Die Benutzerkontensteuerung muss für alle Windows-Administratoren inaktiviert sein. Zur Inaktivierung der Benutzerkontensteuerung für Administratoren klicken Sie auf **Systemsteuerung > Verwaltung > Lokale Sicherheitsrichtlinie**.

Dann klicken Sie unter **Sicherheitseinstellungen** doppelt auf **Lokale Richtlinien**. Klicken Sie doppelt auf **Sicherheitsoptionen**. Klicken Sie doppelt auf **Benutzerkontensteuerung: Alle Administratoren im Administratorbestätigungsmodus ausführen**. Wählen Sie **Deaktivieren** aus und klicken Sie auf **OK**.

3. Die Benutzerkontensteuerung muss für das integrierte Administratorkonto inaktiviert sein. Zur Inaktivierung der Benutzerkontensteuerung für Administratoren klicken Sie auf **Systemsteuerung > Verwaltung > Lokale Sicherheitsrichtlinie**. Dann klicken Sie unter **Sicherheitseinstellungen** doppelt auf **Lokale Richtlinien**. Klicken Sie doppelt auf **Sicherheitsoptionen**. Klicken Sie doppelt auf den Abschnitt **Benutzerkontensteuerung: Administratorbestätigungsmodus für das integrierte Administratorkonto**. Wählen Sie **Deaktivieren** aus und klicken Sie auf **OK**.

## Serverinstanz manuell konfigurieren

Nach der Installation von IBM Spectrum Protect Version 8.1 können Sie IBM Spectrum Protect auch manuell und nicht mit dem Konfigurationsassistenten konfigurieren.

### Serverinstanz erstellen

Erstellen Sie eine IBM Spectrum Protect-Instanz mit dem Befehl **db2icrt**.

### Informationen zu diesem Vorgang

Auf einer Workstation kann mindestens eine Serverinstanz vorhanden sein.

**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass der Benutzer und das Instanzverzeichnis des Benutzers vorhanden sind, bevor der Befehl **db2icrt** ausgeführt wird. Ist kein Instanzverzeichnis vorhanden, müssen Sie es erstellen.

Im Instanzverzeichnis sind folgende Dateien für die Serverinstanz gespeichert:

- Serveroptionsdatei `dsmerv.opt`
  - Die Serverschlüsseldatenbankdatei `cert.kdb` und die `.arm`-Dateien (werden von Clients und anderen Servern zum Importieren der Secure Sockets Layer-Zertifikate des Servers verwendet)
  - Einheitenkonfigurationsdatei, wenn die Serveroption `DEVCONFIG` keinen vollständig qualifizierten Namen angibt
  - Datenträgerhistorydatei, wenn die Serveroption `VOLUMEHISTORY` keinen vollständig qualifizierten Namen angibt
  - Datenträger für Speicherpools mit dem Typ **DEVTYPE=FILE**, wenn das Verzeichnis für die Einheitenklasse nicht vollständig angegeben oder nicht vollständig qualifiziert ist
  - Benutzerexits
  - Traceausgabe (wenn nicht vollständig qualifiziert)
1. Melden Sie sich als Administrator an und erstellen Sie mithilfe des Befehls **db2icrt** eine IBM Spectrum Protect-Instanz. Geben Sie den folgenden Befehl in eine Zeile ein. Das von Ihnen angegebene Benutzerkonto wird zu der Benutzer-ID, die Eigner des Servers der Version 8.1 ist (die Instanzbenutzer-ID).  
`db2icrt -u Benutzerkonto Instanzname`

Lautet das Benutzerkonto beispielsweise `tsminst1` und die Serverinstanz `Server1`, geben Sie folgenden Befehl ein:

```
db2icrt -u tsminst1 server1
```



Sie müssen das Kennwort für die Benutzer-ID *tsminst1* eingeben. Wenn Sie später die Datenbank erstellen und formatieren, verwenden Sie den in diesem Befehl angegebenen Instanznamen mit der Option *-k*.

2. Geben Sie als Standardpfad für die Datenbank das Laufwerk an, in dem sich das Instanzverzeichnis für den Server befindet. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- a. Klicken Sie auf **Start > Programme > IBM DB2 > DB2TSM1 > Befehlszeilentools > Befehlszeilenprozessor**.

- b. Geben Sie **quit** ein, um den Befehlszeilenprozessor zu beenden.

Jetzt sollte ein Fenster mit einer Eingabeaufforderung geöffnet werden, in dem die Umgebung für eine erfolgreiche Eingabe der Befehle in den nächsten Schritten ordnungsgemäß eingerichtet ist.

- c. Geben Sie in die Eingabeaufforderung dieses Fensters den folgenden Befehl ein, um die Umgebungsvariable für die Serverinstanz zu definieren, mit der Sie arbeiten:

```
set db2instance=Instanzname
```

Der *Instanzname* ist mit dem Instanznamen identisch, den Sie bei Ausgabe des Befehls **db2icrt** angegeben haben. Geben Sie beispielsweise folgenden Befehl aus, um die Umgebungsvariable für die Serverinstanz *Server1* zu definieren:

```
set db2instance=server1
```

- d. Geben Sie den Befehl zur Definition des Standardlaufwerks aus:

```
db2 update dbm cfg using dftdbpath Instanzposition
```

Das Instanzverzeichnis ist beispielsweise *d:\tsm\server1* und die Instanzposition ist Laufwerk *d:*. Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
db2 update dbm cfg using dftdbpath d:
```

3. Erstellen Sie eine neue Serveroptionsdatei. Siehe „Server- und Clientübertragung konfigurieren“.

### Server- und Clientübertragung konfigurieren

Nach der Installation des Servers können Sie die Client- und Serverübertragung definieren, indem Sie Optionen in den Server- und Clientoptionsdateien angeben.

### Informationen zu diesem Vorgang

Definieren Sie diese Serveroptionen vor dem Start des Servers. Wenn Sie den Server starten, werden die neuen Optionen wirksam. Wenn Sie Serveroptionen nach dem Serverstart ändern, müssen Sie den Server stoppen und erneut starten, um die aktualisierten Optionen zu aktivieren.

Sie können Serverübertragungsoptionen in der Serveroptionsdatei (*dsmserve.opt.smp*), die sich im Serverinstanzverzeichnis befindet, anzeigen und angeben. Der Server verwendet standardmäßig die Übertragungsmethoden TCP/IP und Named Pipes (Benannte Pipes).

**Tipp:** Wenn Sie die Serverkonsole starten und in Warnungen angezeigt wird, dass der Server ein Protokoll nicht verwenden konnte, ist entweder das Protokoll nicht installiert oder die Einstellungen entsprechen nicht den Windows-Protokolleinstellungen.

## Installation des IBM Spectrum Protect-Servers

Damit ein Client ein Protokoll verwenden kann, das auf dem Server aktiviert ist, muss die Clientoptionsdatei entsprechende Werte für Übertragungsoptionen enthalten. In der Serveroptionsdatei können Sie die Werte für jedes Protokoll anzeigen.

Sie können mindestens eine der folgenden Übertragungsmethoden angeben:

- TCP/IP Version 4 oder Version 6
- Benannte Pipes
- Shared Memory
- Secure Sockets Layer (SSL)

**Tipp:** Sie können Kennwörter im LDAP-Verzeichnisserver oder im Server authentifizieren. Im LDAP-Verzeichnisserver authentifizierte Kennwörter können erweiterte Systemsicherheit zur Verfügung stellen.

### TCP/IP-Optionen definieren:

Wählen Sie aus dem Bereich von TCP/IP-Optionen eine Option für den IBM Spectrum Protect-Server aus oder verwenden Sie den Standardwert.

### Informationen zu diesem Vorgang

Das folgende Beispiel zeigt eine Liste der TCP/IP-Optionen, mit denen Sie Ihr System definieren können.

```
commethod      tcpip
tcpport        1500
tcpwindowsize  0
tcpnodelay     yes
```

**Tipp:** Sie können TCP/IP Version 4 und/oder Version 6 verwenden.

### TCPPORT

Die TCP/IP-Anschlussadresse des Servers. Der Standardwert ist 1500.

### TCPWINDOWSIZE

Gibt die Größe des TCP/IP-Puffers an, der beim Senden oder Empfangen von Daten verwendet wird. Die in einer Sitzung verwendete Fenstergröße ist der kleinere Wert der Server- und Clientfenstergröße. Größere Fenstergrößen benötigen zusätzlichen Speicher, können jedoch die Leistung verbessern.

Soll die Standardfenstergröße für das Betriebssystem verwendet werden, geben Sie 0 an.

### TCPNODELAY

Gibt an, ob der Server kleine Nachrichten sendet oder ob TCP/IP die Nachrichten puffern soll. Das Senden kleiner Nachrichten kann den Durchsatz verbessern, erhöht jedoch die Anzahl der im Netz gesendeten Pakete. Geben Sie YES an, wenn kleine Nachrichten gesendet werden sollen, oder NO, wenn sie TCP/IP puffern soll. Der Standardwert ist YES.

### TCPADMINPORT

Gibt die Anschlussnummer an, an der der TCP/IP-DFV-Treiber des Servers auf Anforderungen warten soll, die keine Clientsitzungen sind. Der Standardwert ist 1500.

### SSLTCPPOINT

(Nur SSL) Gibt die SSL-Anschlussnummer (SSL = Secure Sockets Layer) an,

an der der TCP/IP-DFV-Treiber des Servers auf Anforderungen für SSL-aktivierte Sitzungen des Befehlszeilenclients für Sichern/Archivieren und des Verwaltungsbefehlszeilenclients wartet.

### SSLTCPADMINPORT

Gibt die Anschlussadresse an, an der der TCP/IP-DFV-Treiber des Servers auf Anforderungen für SSL-aktivierte Sitzungen für den Verwaltungsbefehlszeilenclient wartet.

### Optionen für benannte Pipes definieren:

Die Übertragungsmethode benannte Pipes (Named Pipes) ist ideal, wenn der Server und der Client auf derselben Windows-Maschine ausgeführt werden. Für benannte Pipes ist keine besondere Konfiguration erforderlich.

### Informationen zu diesem Vorgang

Eine Beispieleinstellung für benannte Pipes:

```
commethod          namedpipe
namedpipename      \\.\pipe\adsmpipe
```

**COMMETHOD** kann in der IBM Spectrum Protect-Serveroptionsdatei mehrfach mit einem jeweils anderen Wert verwendet werden. Die folgende Angabe ist beispielsweise möglich:

```
commethod tcpip
commethod namedpipe
```

### Secure Sockets Layer-Optionen definieren:

Mithilfe von Secure Sockets Layer (SSL) können Sie Ihre Daten und Kennwörter besser schützen.

### Vorbereitende Schritte

SSL ist die Standardtechnologie für die Erstellung verschlüsselter Sitzungen zwischen Servern und Clients. SSL stellt einen sicheren Kanal für die Server- und Clientkommunikation über offene Kommunikationspfade zur Verfügung. Bei SSL wird die Identität des Servers durch Verwendung digitaler Zertifikate überprüft.

Verwenden Sie SSL für Sitzungen nur im Bedarfsfall, um eine bessere Systemleistung sicherzustellen. Sie könnten die Prozessorressourcen auf dem IBM Spectrum Protect-Server erweitern, um den erhöhten Anforderungen gerecht zu werden.

### Datenbank und Protokoll formatieren

Mit dem Dienstprogramm **DSMSERV FORMAT** können Sie eine Serverinstanz initialisieren. Während der Initialisierung der Datenbank und des Wiederherstellungsprotokolls ist keine andere Serveraktivität zulässig.

Nach der Konfiguration der Serverübertragung können Sie die Datenbank initialisieren. Sie müssen sich mit der Instanzbenutzer-ID anmelden. Fügen Sie die Verzeichnisse nicht in Dateisysteme ein, deren Speicherplatz nicht ausreichen könnte. Wenn bestimmte Verzeichnisse (z. B. das Archivprotokoll) nicht verfügbar oder voll werden, stoppt der Server. Weitere Informationen finden Sie in Kapazitätsplanung.

Für optimale Leistung und zur Erleichterung der Ein-/Ausgabe geben Sie mindestens zwei gleichgroße Container oder Nummern der logischen Einheit (LUN) für die Datenbank an. Darüber hinaus sollten alle aktiven Protokolldateien und Archivprotokolle über einen eigenen Container oder eine eigene LUN verfügen.

**Wichtig:** Das Installationsprogramm erstellt eine Gruppe von Registrierungsschlüsseln. Einer dieser Schlüssel verweist auf das Verzeichnis, in dem ein Standardserver mit dem Namen SERVER1 erstellt wird. Soll ein zusätzlicher Server installiert werden, erstellen Sie ein Verzeichnis und verwenden Sie das Dienstprogramm **DSMSERV FORMAT** mit dem Parameter **-k** in diesem Verzeichnis. Dieses Verzeichnis wird die Position des Servers. In der Registrierung werden die installierten Server aufgezeichnet.

### Exitlistenhandler definieren

Geben Sie für jede Serverinstanz **ON** für die Registry-Variable **DB2NOEXITLIST** an. Melden Sie sich als Serverinstanzeigner beim System an und geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
db2set -i Name_der_Serverinstanz DB2NOEXITLIST=ON
```

Beispiel:

```
db2set -i server1 DB2NOEXITLIST=ON
```

### Serverinstanz initialisieren

Mit dem Dienstprogramm **DSMSERV FORMAT** können Sie eine Serverinstanz initialisieren. Wenn das Verzeichnis der Serverinstanz z. B. */tsminst1* lautet, geben Sie die folgenden Befehle aus:

```
cd \tsminst1
dsmserv -k server2 format dbdir=d:\tsm\db001 activelogsiz=32768
activelogdirectory=e:\tsm\activelog archlogdirectory=f:\tsm\archlog
archfailoverlogdirectory=g:\tsm\archfaillog mirrorlogdirectory=h:\tsm\mirrorlog
```

**Tipp:** Wenn Sie mehrere Verzeichnisse angeben, stellen Sie sicher, dass die zu Grunde liegenden Dateisysteme dieselbe Größe haben, um einen konsistenten Grad der Parallelität für Datenbankoperationen zu gewährleisten. Wenn ein oder mehrere Verzeichnisse für die Datenbank kleiner als die anderen Verzeichnisse sind, wird dadurch das Potenzial zum optimierten parallelen Vorabsezugriff und zur Verteilung der Datenbank verringert.

### Zugehörige Informationen:

 **DSMSERV FORMAT** (Datenbank und Protokoll formatieren)

## Datenbankmanager für die Datenbanksicherung vorbereiten

Um die Daten in der Datenbank in IBM Spectrum Protect zu sichern, müssen Sie den Datenbankmanager aktivieren und die IBM Spectrum Protect-Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) konfigurieren.

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den Konfigurationsassistenten verwenden, um eine IBM Spectrum Protect-Serverinstanz zu erstellen, müssen Sie diese Schritte nicht ausführen. Wenn Sie eine Instanz manuell konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie den Befehl **BACKUP DB** oder **RESTORE DB** ausgeben.

**Achtung:** Wenn die Datenbank nicht verwendet werden kann, ist der gesamte IBM Spectrum Protect-Server nicht verfügbar. Wenn eine Datenbank verloren geht und nicht wiederhergestellt werden kann, kann die Wiederherstellung der von diesem Server verwalteten Daten schwierig oder unmöglich sein. Daher ist es unbedingt erforderlich, die Datenbank zu sichern.

**Einschränkung:** Auf Windows-Systemen ist die Datenbanksicherung und -zurückschreibung für gemeinsam genutzten Speicher nicht verfügbar.

In den folgenden Befehlen werden `server1` für die Datenbankinstanz und `d:\tsmsserver1` für das IBM Spectrum Protect-Serververzeichnis als Beispiele verwendet. Ersetzen Sie diese Werte durch tatsächliche Werte in den Befehlen.

1. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `tsmdbmgr.env` im Verzeichnis `d:\tsmsserver1` mit folgendem Inhalt:
 

```
DSMI_CONFIG=Serverinstanzverzeichnis\tsmdbmgr.opt
DSMI_LOG=Serverinstanzverzeichnis
```
2. Definieren Sie die Konfiguration der API-Umgebungsvariablen `DSMI_` für die Datenbankinstanz:
  - a. Öffnen Sie ein DB2-Befehlsfenster. Sie können hierfür in das Verzeichnis `C:\Programme\Tivoli\TSM\db2\bin` wechseln oder, wenn Sie IBM Spectrum Protect an einer anderen Position installiert haben, in das Unterverzeichnis `db2\bin` in Ihrem Hauptinstallationsverzeichnis. Geben Sie dann den folgenden Befehl aus:
 

```
db2cmd
```
  - b. Geben Sie den folgenden Befehl aus:
 

```
db2set -i server1 DB2_VENDOR_INI=d:\tsmsserver1\tsmdbmgr.env
```

3. Erstellen Sie eine Datei mit dem Namen `tsmdbmgr.opt` im Verzeichnis `d:\tsmsserver1` mit folgendem Inhalt:

```
*****
nodename $$_TSMDBMGR_$$
commethod tcpip
tcpserveraddr localhost
tcpport 1500
passwordaccess generate
errorlogname d:\tsmsserver1\tsmdbmgr.log
```

Erläuterungen:

- *Nodename* gibt den Knotennamen an, mit dem die Client-API während einer Datenbanksicherung eine Verbindung zum Server herstellt. Dieser Wert muss `$_TSMDBMGR_$$` lauten, damit die Datenbanksicherung funktioniert.
- *Commethode* gibt die Client-API an, mit der Kontakt zum Server wegen der Datenbanksicherung hergestellt wird.

- *Tcpserveraddr* gibt die Serveradresse an, mit der die Client-API Kontakt zum Server wegen der Datenbanksicherung herstellt. Um sicherzustellen, dass die Datenbank gesichert werden kann, muss dieser Wert localhost lauten.
  - *Tcpport* gibt die Anschlussnummer an, mit der die Client-API Kontakt zum Server wegen der Datenbanksicherung herstellt. Sie müssen denselben tcpport-Wert wie in der Serveroptionsdatei dsmserv.opt angeben.
  - *Passwordaccess* ist für die Verbindung des Sicherungsknotens zum Server auf Windows-Systemen erforderlich.
  - *Errorlogname* gibt das Fehlerprotokoll an, in dem die Client-API Fehler protokolliert, die während einer Datenbanksicherung auftreten. Dieses Protokoll befindet sich normalerweise im Serverinstanzverzeichnis. Dieses Protokoll kann sich jedoch an jeder beliebigen Position befinden, für die die Instanzbenutzer-ID Schreibberechtigung hat.
4. Geben Sie den folgenden Befehl in einer Zeile ein:
- ```
"c:\program files\tivoli\tsm\server\dsmsutil.exe"  
UPDATEPW /NODE:$$_TSMDBMGR_$$ /PASSWORD:TSMDBMGR /VALIDATE:NO /OPTFILE:  
"d:\tsmsserver1\tsmdbmgr.opt"
```

---

## Serveroptionen für die Verwaltung der Serverdatenbank konfigurieren

Um Probleme bezüglich des Datenbankwachstums und der Serverleistung zu vermeiden, überwacht der Server automatisch seine Datenbanktabellen und reorganisiert diese Tabellen, wenn dies erforderlich ist. Bevor der Server für den Produktionseinsatz gestartet wird, definieren Sie Serveroptionen, mit denen gesteuert wird, wann die Reorganisation ausgeführt wird. Ist die Verwendung der Datendeduplizierung geplant, stellen Sie sicher, dass die Option für die Ausführung der Indexreorganisation aktiviert ist.

### Informationen zu diesem Vorgang

Die Tabellen- und Indexreorganisation erfordert in hohem Umfang Prozessorressourcen, Speicherbereich für die aktive Protokolldatei und Speicherbereich für das Archivprotokoll. Da die Datenbanksicherung Vorrang vor der Reorganisation hat, wählen Sie den Zeitpunkt und die Dauer für die Reorganisation aus, um sicherzustellen, dass sich die Prozesse nicht überlappen und die Reorganisation ausgeführt werden kann.

Sie können die Index- und Tabellenreorganisation für die Serverdatenbank optimieren. Auf diese Weise können Sie die Vermeidung von unerwartetem Datenbankwachstum und Leistungsproblemen verbessern. Anweisungen finden Sie in Technote 1683633.

Wenn Sie diese Serveroptionen aktualisieren, während der Server aktiv ist, müssen Sie den Server stoppen und erneut starten, damit die aktualisierten Werte wirksam werden.

### Vorgehensweise

1. Ändern Sie die Serveroptionen.  
Bearbeiten Sie die Serveroptionsdatei dsmserv.opt im Serverinstanzverzeichnis mithilfe eines Texteditors. Beachten Sie bei der Bearbeitung der Serveroptionsdatei die folgenden Richtlinien:
  - Entfernen Sie den Stern am Zeilenanfang, um eine Option zu aktivieren.
  - Geben Sie eine Option in einer beliebigen Zeile ein.

- Geben Sie nur eine Option pro Zeile ein. Die vollständige Option mit ihrem Wert muss sich in einer Zeile befinden.
- Haben Sie mehrere Einträge für eine Option in der Datei, verwendet der Server den letzten Eintrag.

Die verfügbaren Serveroptionen können Sie mit der Musterdatei `dsmserve.opt.smp` im Verzeichnis `c:\Programme\Tivoli\TSM` anzeigen.

2. Ist die Verwendung der Datenduplizierung geplant, aktivieren Sie die Serveroption **ALLOWREORGINDEX**. Fügen Sie der Serveroptionsdatei die folgende Option und den folgenden Wert hinzu:

```
allowreorgindex yes
```

3. Definieren Sie die Serveroptionen **REORGBEGINTIME** und **REORGDURATION**, mit denen gesteuert wird, wann die Reorganisation gestartet und wie lange sie ausgeführt wird. Wählen Sie den Zeitpunkt und die Dauer so aus, dass die Reorganisation ausgeführt wird, wenn der Server voraussichtlich am wenigsten ausgelastet ist. Diese Serveroptionen steuern sowohl die Tabellen- als auch die Indexreorganisationsprozesse.

- a. Definieren Sie die Startzeit der Reorganisation mit der Serveroption **REORGBEGINTIME**. Geben Sie die Zeit im 24-Stunden-Format an. Um beispielsweise als Startzeit der Reorganisation 20:30 Uhr festzulegen, geben Sie die folgende Option und den folgenden Wert in der Serveroptionsdatei an:

```
reorgbegintime 20:30
```

- b. Definieren Sie das Intervall, in dem der Server die Reorganisation starten kann. Um beispielsweise anzugeben, dass der Server die Reorganisation innerhalb von 4 Stunden nach dem mit der Serveroption **REORGBEGINTIME** definierten Zeitpunkt starten kann, geben Sie die folgende Option und den folgenden Wert in der Serveroptionsdatei an:

```
reorgduration 4
```

4. War der Server aktiv, während Sie die Serveroptionsdatei aktualisiert haben, stoppen Sie den Server und starten Sie ihn erneut.

### Zugehörige Informationen:

- ➞ `ALLOWREORGINDEX`
- ➞ `ALLOWREORGTABLE`
- ➞ `REORGBEGINTIME`
- ➞ `REORGDURATION`

---

## Serverinstanz auf Windows-Systemen starten

In einer Produktionsumgebung ist die bevorzugte Methode zum Starten des Servers der Start als Windows-Dienst. In einer Umgebung, in der Sie rekonfigurieren, testen oder Verwaltungstasks ausführen, starten Sie den Server im Vordergrund oder verwenden Sie den Verwaltungsmodus.

### Vorbereitende Schritte

Wählen Sie eine der folgenden Methoden zum Starten des Servers aus:

#### Als Windows-Dienst

Diese Methode ist in einer Produktionsumgebung nützlich. Wenn Sie die Ausführung des Servers als Dienst konfigurieren, können Sie angeben, dass der Server bei jedem Systemstart automatisch startet.

### Im Vordergrund

Diese Methode ist für die Konfiguration oder den Test des Servers nützlich. Wenn Sie den Server im Vordergrund starten, stellt IBM Spectrum Protect eine spezielle Administrator-ID mit dem Namen SERVER\_CONSOLE bereit. Alle Servernachrichten werden im Vordergrund angezeigt. Die Nachrichten können hilfreich sein, wenn Sie Startprobleme beheben müssen.

### Im Verwaltungsmodus

Diese Methode ist bei der Ausführung von Verwaltungs- oder Rekonfigurationstasks nützlich. Wenn Sie den Server im Verwaltungsmodus starten, inaktivieren Sie damit Operationen, die Ihre Verwaltungs- oder Rekonfigurationstasks unterbrechen könnten.

## Vorgehensweise

Befolgen Sie die Anweisungen für Ihr ausgewählte Option:

| Option                             | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Server als Windows-Dienst starten  | <p>Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Server als Windows-Dienst zu starten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn Sie den Server mithilfe des Konfigurationsassistenten konfiguriert haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Befolgen Sie die Anweisungen in „Server für den Start als Windows-Dienst konfigurieren“ auf Seite 77, um den Server für den Start als Windows-Dienst zu konfigurieren.</li><li>2. Befolgen Sie die Anweisungen in „Server als Windows-Dienst starten“ auf Seite 78, um den Server zu starten.</li></ol></li><li>• Wenn Sie den Konfigurationsassistenten nicht verwendet haben, befolgen Sie die Anweisungen in „Windows-Dienst manuell erstellen und konfigurieren“ auf Seite 79, um den Windows-Dienst zu erstellen und zu konfigurieren.</li></ul> |
| Server im Vordergrund starten      | Server im Hintergrund starten: Befolgen Sie die Anweisungen in „Server im Vordergrund starten“ auf Seite 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Server im Verwaltungsmodus starten | Server im Verwaltungsmodus starten: Befolgen Sie die Anweisungen in „Server im Verwaltungsmodus starten“ auf Seite 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Server für den Start als Windows-Dienst konfigurieren

Bevor Sie den Server als Windows-Dienst starten können, müssen Sie sicherstellen, dass Optionen und Zugriffsberechtigungen ordnungsgemäß definiert sind.

### Vorbereitende Schritte

Ein Windows-Dienst muss erstellt werden. Wenn Sie den Server mithilfe des Konfigurationsassistenten konfiguriert haben, wurde automatisch ein Windows-Dienst erstellt. In diesem Fall führen Sie diese Prozedur aus, um den Server für den Start als Windows-Dienst zu konfigurieren.

Wenn Sie keinen Assistenten verwendet haben, müssen Sie den Windows-Dienst manuell erstellen und konfigurieren. Führen Sie hierfür die Schritte in „Windows-Dienst manuell erstellen und konfigurieren“ auf Seite 79 aus.

### Vorgehensweise

1. Klicken Sie im Windows-Menü **Start** auf **Ausführen**, geben Sie `services.msc` ein und klicken Sie auf **OK**.
2. Wählen Sie im Fenster **Dienste** die Serverinstanz aus, die als Dienst gestartet werden soll, und klicken Sie auf **Eigenschaften**. Wählen Sie beispielsweise **TSM INST1** aus und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
3. Um sicherzustellen, dass der Serverdienst automatisch gestartet wird, klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**. Wählen Sie in der Liste bei **Starttyp** **Automatisch** aus.
4. Um den Benutzer zum Starten des Serverdienstes zu definieren, klicken Sie auf die Registerkarte **Anmelden** und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
  - Wenn Sie den Serverdienst unter dem lokalen Systemkonto ausführen wollen, wählen Sie **Lokales Systemkonto** aus und klicken Sie auf **OK**.
  - Wenn der Serverdienst unter der Instanzbenutzer-ID ausgeführt werden soll, führen Sie folgende Aktionen aus:
    - a. Wählen Sie **Dieses Konto** aus und suchen Sie nach der Benutzer-ID, die Eigner der DB2-Serverinstanz ist und über Berechtigungen zum Starten des Servers verfügt.
    - b. Geben Sie im Fenster **Benutzer auswählen** im Feld **Namen des auszuwählenden Objekts eingeben** die Benutzer-ID ein.
    - c. Klicken Sie auf **Namen überprüfen**.
    - d. Klicken Sie zweimal auf **OK**.
5. Wenn der Serverdienst für die Ausführung unter dem lokalen Systemkonto konfiguriert wurde, müssen Sie dem lokalen Systemkonto Datenbankzugriffsberechtigung erteilen:
  - a. Melden Sie sich mit der Benutzer-ID an, die zum Erstellen der Serverdatenbank verwendet wurde. Dabei handelt es sich um die Benutzer-ID, die zur Ausführung des Dienstprogramms **DSMSERV FORMAT** zum Initialisieren der Serverdatenbank verwendet wurde. Wenn der Server mithilfe des Konfigurationsassistenten **dsmlcfgx** konfiguriert wurde, handelt es sich um die Benutzer-ID, mit der die Instanz erstellt wurde.
  - b. Öffnen Sie ein DB2-Befehlsfenster, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    - Wenn der Server unter Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2 installiert ist, klicken Sie auf **Start > Alle Programme > IBM DB2 DB2TSM1 > DB2-Befehlsfenster - Administrator**.

- Wenn der Server unter Windows Server 2012 installiert ist, öffnen Sie das Fenster **Start** und klicken Sie auf **DB2-Befehlsfenster - Administrator**.
- c. Geben Sie im DB2-Befehlsfenster die folgenden Befehle ein:

```
set DB2INSTANCE=server1
db2 connect to TSMDB1
db2 grant dbadm with dataaccess with accessctrl on database to user system
db2 grant secadm on database to user system
```

**Tipp:** Wenn der Serverdienst für die Ausführung unter dem lokalen Systemkonto konfiguriert ist, kann jeder Administrator im System auf die Datenbank zugreifen. Darüber hinaus kann jeder Administrator, der sich am System anmelden kann, den Server ausführen.

### Nächste Schritte

Befolgen Sie die Anweisungen in „Server als Windows-Dienst starten“, um den Dienst zu starten.

## Server als Windows-Dienst starten

Wenn Sie IBM Spectrum Protect unter einem Windows-Betriebssystem ausführen, können Sie den Server als Dienst starten.

### Vorbereitende Schritte

Ein Windows-Dienst muss erstellt werden. Der Dienst wurde automatisch erstellt, wenn Sie den Server mithilfe des Konfigurationsassistenten konfiguriert haben. Wenn der Dienst automatisch erstellt wurde, müssen Sie den Start des Servers als Dienst konfigurieren. Führen Sie hierfür die Schritte in „Server für den Start als Windows-Dienst konfigurieren“ auf Seite 77 aus. Führen Sie anschließend die Schritte dieser Prozedur aus, um den Server als Dienst zu starten.

Wenn Sie den Dienst nicht mithilfe des Konfigurationsassistenten erstellt haben, müssen Sie den Dienst manuell erstellen und konfigurieren. Führen Sie die Schritte in „Windows-Dienst manuell erstellen und konfigurieren“ auf Seite 79 aus.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um den Server als Windows-Dienst zu starten:

1. Melden Sie sich beim Server mit einer Benutzer-ID an, die zur Gruppe 'Administratoren' gehört.
2. Klicken Sie im Windows-Menü **Start** auf **Ausführen**, geben Sie `services.msc` ein und klicken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie im Fenster **Dienste** die Serverinstanz aus, die Sie starten wollen, und klicken Sie auf **Starten**.

### Nächste Schritte

Da der Serverdienst Anforderungen ausgeben kann, die eine Aktion erfordern, muss die Serveraktivität mit dem Operations Center oder dem Verwaltungsclient überwacht werden.

Um Abschlussnachrichten für das Starten und Stoppen anzuzeigen, die im Anwendungsprotokoll von Windows protokolliert sind, verwenden Sie das Tool Ereignisanzeige im Ordner **Verwaltung**.

## Windows-Dienst manuell erstellen und konfigurieren

Wenn Sie den Server mithilfe des Konfigurationsassistenten konfiguriert hatten, wurde automatisch ein Windows-Dienst erstellt. Wenn kein Dienst automatisch erstellt wurde, müssen Sie ihn erstellen.

### Vorbereitende Schritte

Für diese Prozedur müssen Sie sich mit einer Benutzer-ID anmelden, die zur Gruppe 'Administratoren' gehört.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Windows-Dienst zu erstellen und die Startoptionen für den Dienst zu konfigurieren:

Öffnen Sie ein Befehlsfenster und geben Sie den Befehl **sc.exe create** ein:

```
sc.exe create Servername binPath= "Serverpfad -k Instanzname"
start= Starttyp obj= Kontoname password= Kennwort
```

Hierbei gilt Folgendes:

#### *Servername*

Gibt den Namen des Serverdienstes an.

#### *Serverpfad*

Gibt den Pfad zur ausführbaren Datei dsmsvc.exe und den Dateinamen an. Der Standardpfad lautet:

C:\Programme\Tivoli\TSM\server

#### *Instanzname*

Gibt den Namen der DB2-Instanz an, der mit dem Namen der Serverinstanz identisch ist, z. B. Server1.

#### *Starttyp*

Gibt die Startmethode für den Dienst an. Soll der Dienst automatisch gestartet werden, geben Sie auto ein. Wenn Sie die Option auto angeben, wird der Dienst automatisch beim Systemstart gestartet und bei jedem Neustart des Systems automatisch erneut gestartet. Soll der Dienst manuell gestartet werden, geben Sie demand ein.

#### *Kontoname*

Gibt die Benutzer-ID für das Konto an, unter dem der Dienst ausgeführt wird. Der Kontoname könnten z. B. 'Administrator' lauten. Dieser Parameter ist optional. Wird er nicht angegeben, wird das Konto 'Lokales System' verwendet.

#### *Kennwort*

Gibt das Kennwort für das Benutzerkonto *Kontoname* an.

**Tipp:** Achten Sie bei der Befehlseingabe darauf, dass hinter jedem Gleichheitszeichen (=) ein Leerzeichen eingegeben wird.

### Ergebnisse

Der Server wird als Windows-Dienst gestartet.

### Server im Vordergrund starten

Um direkt mit dem IBM Spectrum Protect-Server interagieren zu können, starten Sie den Server im Vordergrund. Wenn Sie beispielsweise Befehle eingeben möchten, starten Sie den Server im Vordergrund.

#### Vorgehensweise

1. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem der Server installiert ist. Wechseln Sie beispielsweise in das Verzeichnis `c:\Programme\tivoli\tsm\server`.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:  
`dsmserv -k Instanzname`

Dabei gibt *Instanzname* die Serverinstanz an.

### Server im Verwaltungsmodus starten

Sie können den Server im Verwaltungsmodus starten, um Unterbrechungen während Verwaltungs- oder Rekonfigurationstasks zu vermeiden.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie das Dienstprogramm **DSMSERV** mit dem Parameter **MAINTENANCE** aus, um den Server im Verwaltungsmodus zu starten.

Die folgenden Operationen sind im Verwaltungsmodus inaktiviert:

- Zeitpläne für Verwaltungsbefehle
- Clientzeitpläne
- Wiederherstellung von Speicherbereich auf dem Server
- Bestandsverfall
- Umlagerung von Speicherpools

Außerdem wird verhindert, dass Clients Sitzungen mit dem Server starten.

#### Tipps:

- Sie müssen die Serveroptionsdatei `dsmserv.opt` nicht bearbeiten, um den Server im Verwaltungsmodus starten zu können.
- Während der Server im Verwaltungsmodus ausgeführt wird, können Sie die Prozesse für die Speicherbereichswiederherstellung, den Bestandsverfall und die Speicherpoolumlagerung manuell starten.

#### Vorgehensweise

Geben Sie den folgenden Befehl aus, um den Server im Verwaltungsmodus zu starten:

```
dsmserv maintenance
```

**Tipp:** Ein Video zum Starten des Servers im Verwaltungsmodus kann unter Server im Verwaltungsmodus starten angezeigt werden.

#### Nächste Schritte

Gehen Sie wie folgt vor, um den Serverbetrieb im Produktionsmodus fortzusetzen:

1. Geben Sie den Befehl **HALT** aus, um den Server herunterzufahren:  
`halt`

2. Starten Sie den Server mithilfe der Methode, die Sie im Produktionsmodus verwenden.

Die während des Verwaltungsmodus inaktivierte Operationen werden wieder aktiviert.

---

### Server stoppen

Sie können den Server bei Bedarf stoppen, um die Steuerung an das Betriebssystem zurückzugeben. Um den Verlust von Verwaltungs- und Clientknotenverbindungen zu vermeiden, stoppen Sie den Server erst nach Beendigung oder Abbruch laufender Sitzungen.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Geben Sie den folgenden Befehl in die IBM Spectrum Protect-Befehlszeile ein, um den Server zu stoppen:

```
halt
```

---

### Lizenzregistrierung

Registrieren Sie alle lizenzierten IBM Spectrum Protect-Funktionen, die Sie beziehen, sofort, damit Sie nach dem Starten der Serveroperationen (z. B. Datensicherung) keine Daten verlieren.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie hierfür den Befehl **REGISTER LICENSE**.

#### Beispiel: Lizenz registrieren

Die IBM Spectrum Protect-Basislizenz registrieren.

```
register license file=tsmbasic.lic
```

---

### Einheitenklasse als Vorbereitung für Datenbanksicherungen angeben

Sie müssen die zu verwendende Einheitenklasse angeben, um das System für automatische oder manuelle Datenbanksicherungen vorzubereiten.

#### Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass eine Bandeinheitenklasse oder eine Einheitenklasse FILE definiert wurde.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr System für Datenbanksicherungen zu konfigurieren.

#### Vorgehensweise

1. Wenn Sie den Server nicht mit dem Konfigurationsassistenten (`dsmi cfgx`) konfiguriert haben, müssen Sie sicherstellen, dass die Schritte zur manuellen Konfiguration des Systems für Datenbanksicherungen ausgeführt werden.

2. Wählen Sie die für Datenbanksicherungen zu verwendende Einheitenklasse aus. Geben Sie den folgenden Befehl über eine IBM Spectrum Protect-Verwaltungsbefehlszeile aus.

```
set dbrecovery Einheitenklassenname
```

Die angegebene Einheitenklasse wird vom Datenbankmanager für Datenbanksicherungen verwendet. Wenn Sie keine Einheitenklasse mit dem Befehl **SET DBRECOVERY** angeben, schlägt die Sicherung fehl.

### Beispiel

Geben Sie beispielsweise den folgenden Befehl aus, um anzugeben, dass die Einheitenklasse **DBBACK** verwendet werden soll:

```
set dbrecovery dbback
```

---

## Mehrere Serverinstanzen auf einem System ausführen

Sie können mehrere Serverinstanzen auf Ihrem System erstellen. Jede Serverinstanz verfügt über ein eigenes Instanzverzeichnis sowie über Datenbank- und Protokollverzeichnisse.

Multiplizieren Sie den Speicherbedarf und andere Systemvoraussetzungen für einen Server mit der geplanten Instanzzahl für das System.

Die Gruppe der Dateien für eine Instanz des Servers wird getrennt von den Dateien gespeichert, die von einer anderen Serverinstanz auf demselben System verwendet werden. Gehen Sie wie in „Serverinstanz erstellen“ auf Seite 68 beschrieben für jede neue Instanz vor, mit wahlweiser Erstellung des neuen Instanzbenutzers.

Zur Verwaltung des von jedem Server verwendeten Systemspeichers begrenzen Sie mit der Serveroption DBMEMPERCENT den Prozentsatz des Systemspeichers. Haben alle Server denselben Stellenwert, verwenden Sie für jeden Server denselben Wert. Ist ein Server ein Produktionsserver und andere Server sind Testserver, geben Sie für den Produktionsserver einen höheren Wert an als für die Testserver.

Von Version 6.3 auf Version 7.1 ist ein direktes Upgrade möglich. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt über das Upgrade (Kapitel 5, „Upgrade auf Version 8.1 durchführen“, auf Seite 91). Wenn Sie ein Upgrade durchführen und mehrere Server auf dem System haben, müssen Sie den Installationsassistenten nur einmal ausführen. Der Installationsassistent erfasst die Datenbank- und Variablendaten für alle ursprünglichen Serverinstanzen.


Wenn Sie ein Upgrade von IBM Spectrum Protect Version 6.3 auf Version 8.1 durchführen und sich mehrere Server auf Ihrem System befinden, werden alle in DB2 Version 9.7 vorhandenen Instanzen gelöscht und in DB2 Version 11.1 erneut erstellt. Der Assistent gibt den Befehl `db2 upgrade DB DB-Name` für jede Datenbank aus. Die Datenbankumgebungsvariablen für jede Instanz auf Ihrem System werden ebenfalls während des Upgradeprozesses neu konfiguriert.

Zu einer IBM Spectrum Protect-Standardinstallation gehört eine Serverinstanz auf dem IBM Spectrum Protect-Server-Computer. Sie können eine zweite Instanz installieren, wenn Sie eine Clusterumgebung konfigurieren. Sie können auch mehrere Server auf einem großen Computer ausführen, wenn Sie über mehrere Bandarchive oder über eine Konfiguration verfügen, die nur aus Plattenspeicher besteht. Nach der Installation und Konfiguration des ersten IBM Spectrum Protect-Servers erstel-

len Sie mithilfe des Assistenten für Serverinitialisierung weitere IBM Spectrum Protect-Serverinstanzen auf demselben Computer.

Mithilfe des Assistenten für Serverinitialisierung können Sie bis zu vier IBM Spectrum Protect-Serverinstanzen in einem einzelnen System oder Cluster installieren.

### Zugehörige Tasks:

 Mehrere Serverinstanzen auf einem einzigen System ausführen (Version 7.1.1)

---

## Server überwachen

Wenn Sie den Server im Produktionsbetrieb einsetzen, überwachen Sie den von ihm verwendeten Speicherbereich, um sicherzustellen, dass die Größe des Speicherbereichs angemessen ist. Ändern Sie den Speicherbereich, falls erforderlich.

### Vorgehensweise

1. Überwachen Sie die aktive Protokolldatei, um sicherzustellen, dass die Größe für die Auslastung der Serverinstanz korrekt ist.

Wenn die Serverauslastung ihren normalen erwarteten Stand erreicht hat, belegt der von der aktiven Protokolldatei verwendete Speicherbereich 80 bis 90 Prozent des Speicherbereichs, der für das Verzeichnis für aktive Protokolldateien zur Verfügung steht. An diesem Punkt müssen Sie den Speicherbereich möglicherweise vergrößern. Die Vergrößerung des Speicherbereichs ist von der Art der Transaktionen in der Serververarbeitung abhängig. Transaktionsmerkmale wirken sich auf die Belegung des Speicherbereichs der aktiven Protokolldateien aus.

Die folgenden Transaktionsmerkmale können sich auf die Speicherbereichsbelegung in der aktiven Protokolldatei auswirken:

- Die Anzahl und Größe der Dateien in Sicherungsoperationen
  - Clients, wie z. B. Dateiserver, die zahlreiche kleine Dateien sichern, können zahlreiche Transaktionen verursachen, die in kurzer Zeit ausgeführt werden. Die Transaktionen können sehr viel Speicherbereich in der aktiven Protokolldatei belegen, jedoch nur für kurze Zeit.
  - Clients, wie z. B. E-Mail-Server oder ein Datenbankserver, die große Datenvolumen in wenigen Transaktionen sichern, können wenige Transaktionen verursachen, deren Ausführung viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Transaktionen können wenig Speicherbereich in der aktiven Protokolldatei belegen, jedoch für lange Zeit.
- Netzverbindingstypen
  - Mit schnellen Netzverbindungen ausgeführte Sicherungsoperationen verursachen Transaktionen, die schneller ausgeführt werden. Die Transaktionen belegen Speicherbereich in der aktiven Protokolldatei über einen kürzeren Zeitraum.
  - Mit langsameren Verbindungen ausgeführte Sicherungsoperationen verursachen Transaktionen, deren Ausführung länger dauert. Die Transaktionen belegen Speicherbereich in der aktiven Protokolldatei über einen längeren Zeitraum.

Wenn der Server Transaktionen mit sehr unterschiedlichen Merkmalen verarbeitet, kann der für die aktive Protokolldatei verwendete Speicherbereich im Lauf der Zeit sehr stark schwanken. Für einen solchen Server müssen Sie unter Umständen dafür sorgen, dass ein niedrigerer Prozentsatz des Speicherbereichs der aktiven Protokolldatei verwendet wird. Der zusätzliche Speicherbereich gestattet eine Vergrößerung der aktiven Protokolldatei für Transaktionen, die viel Zeit in Anspruch nehmen.

2. Überwachen Sie das Archivprotokoll, um sicherzustellen, dass immer Speicherbereich verfügbar ist.

**Hinweis:** Wenn das Archivprotokoll und das Übernahmearchivprotokoll voll werden, kann die aktive Protokolldatei voll werden, so dass der Server stoppt. Für das Archivprotokoll muss so viel Speicherbereich zur Verfügung stehen, dass dieser niemals vollständig belegt wird.

Sie werden wahrscheinlich Folgendes feststellen:

- a. Am Anfang wird das Archivprotokoll schnell größer, wenn normale Client-sicherungsoperationen ausgeführt werden.
- b. Datenbanksicherungen werden regelmäßig ausgeführt, entweder mit einem Zeitplan oder manuell.
- c. Nach mindestens zwei Datenbankgesamtsicherungen wird das Abschneiden des Protokolls automatisch ausgeführt. Der vom Archivprotokoll belegte Speicherbereich verringert sich durch das Abschneiden.
- d. Normale Clientoperationen werden fortgesetzt und das Archivprotokoll wird wieder größer.
- e. Datenbanksicherungen finden regelmäßig statt und die Häufigkeit der Protokollbereinigung ist von der Häufigkeit der Datenbankgesamtsicherungen abhängig.

Nach diesem Muster nimmt die Größe des Archivprotokolls zunächst zu, verringert sich und nimmt dann eventuell wieder zu. Im Laufe der Zeit sollte der vom Archivprotokoll belegte Speicherbereich während der normalen Verarbeitung einen relativ konstanten Stand erreichen.

Wenn die Größe des Archivprotokolls weiter zunimmt, sollten Sie eine oder beide der folgenden Maßnahmen in Betracht ziehen:

- Ordnen Sie dem Archivprotokoll weiteren Speicherbereich zu. Sie müssen unter Umständen das Archivprotokoll in ein anderes Dateisystem versetzen.
  - Erhöhen Sie die Häufigkeit der Datenbankgesamtsicherungen, so dass die Protokollbereinigung häufiger stattfindet.
3. Wenn Sie ein Verzeichnis für das Übernahmearchivprotokoll definiert haben, überprüfen Sie, ob darin Protokolle während der normalen Verarbeitung gespeichert werden. Wenn der Speicherbereich des Übernahmeprotokolls verwendet wird, sollten Sie das Archivprotokoll vergrößern. Das Übernahmearchivprotokoll sollte nur unter außergewöhnlichen Bedingungen verwendet werden, nicht während der normalen Verarbeitung.



---

## Kapitel 4. IBM Spectrum Protect-Server-Fixpack installieren

IBM Spectrum Protect-Wartungsaktualisierungen (werden auch als Fixpacks bezeichnet) bringen Ihren Server auf die aktuelle Wartungsstufe.

### Vorbereitende Schritte

Damit ein Fixpack oder ein vorläufiger Fix auf dem Server installiert werden kann, müssen Sie den Server mit der Stufe installieren, auf der er ausgeführt werden soll. Sie müssen die Serverinstallation nicht mit dem Basisrelease beginnen. Wenn momentan beispielsweise Version 7.1.1 installiert ist, können Sie das aktuelle Fixpack für Version 7.1 direkt verwenden. Sie müssen nicht mit der Installation von Version 7.1.0 beginnen, wenn eine Wartungsaktualisierung verfügbar ist.

Das IBM Spectrum Protect-Lizenzpaket muss installiert sein. Das Lizenzpaket wird beim Kauf eines Basisreleases bereitgestellt. Wenn Sie ein Fixpack oder einen vorläufigen Fix von Fix Central herunterladen, installieren Sie die Serverlizenz, die auf der Website von Passport Advantage zur Verfügung steht. Sollen Nachrichten und Hilfetext nicht in Englisch angezeigt werden, installieren Sie das gewünschte Sprachenpaket.

Wenn Sie ein Upgrade des Servers auf Version 8.1 oder höher durchführen und den Server dann auf einen Stand vor Version 8.1 zurücksetzen, müssen Sie die Datenbank auf einen Zeitpunkt vor dem Upgrade zurückschreiben. Führen Sie während des Upgrades die erforderlichen Schritte aus, mit denen sichergestellt wird, dass die Datenbank zurückgeschrieben werden kann: Sichern Sie die Datenbank, die Datenträgerhistorydatei, die Einheitenkonfigurationsdatei und die Serveroptionsdatei. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 6, „Von Version 8.1 auf die vorherige Serverversion 7 zurücksetzen“, auf Seite 107.

Wenn Sie den Clientverwaltungsservice verwenden, müssen Sie ein Upgrade dieses Service auf dieselbe Version wie beim IBM Spectrum Protect-Server durchführen.

Stellen Sie sicher, dass die Installationsmedien für das Basisrelease des installierten Servers aufbewahrt werden. Wenn Sie IBM Spectrum Protect über ein heruntergeladenes Paket installiert haben, stellen Sie sicher, dass die heruntergeladenen Dateien verfügbar sind. Wenn das Upgrade fehlschlägt und das Serverlizenzmodul deinstalliert wird, sind die Installationsmedien für das Basisrelease des Servers für die Neuinstallation der Lizenz erforderlich.

Rufen Sie das IBM Support Portal auf. Hier finden Sie folgende Informationen:

- Eine Liste der neuesten Wartungs- und Download-Fixes. Klicken Sie auf **Support and downloads** und legen Sie alle gültigen Fixes an.
- Informationen zum Erwerb eines Basislizenzpakets. Suchen Sie nach **Warranties and licenses**.
- Unterstützte Plattformen und Systemvoraussetzungen. Suchen Sie nach **IBM Spectrum Protect supported operating systems**.

### Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Fixpack oder einen vorläufigen Fix zu installieren.

**Achtung:** Sie dürfen die DB2-Software, die mit den IBM Spectrum Protect-Installationspaketen und -Fixpacks installiert wird, nicht ändern. Installieren Sie keine andere Version, kein anderes Release oder Fixpack der DB2-Software und führen Sie kein Upgrade durch, da dies die Datenbank beschädigen kann.

### Vorgehensweise

1. Laden Sie die Paketdatei für das Fixpack bzw. den vorläufigen Fix, das bzw. der installiert werden soll, über IBM Support Portal, Passport Advantage oder Fix Central herunter.
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich die ausführbare Datei befindet. Klicken Sie dann entweder doppelt auf die folgende ausführbare Datei oder geben Sie den folgenden Befehl in die Befehlszeile ein, um die Installationsdateien zu extrahieren.

**Tip:** Die Dateien werden in das aktuelle Verzeichnis extrahiert. Stellen Sie sicher, dass sich die ausführbare Datei in dem Verzeichnis befindet, in dem sich die extrahierten Dateien befinden sollen.

`7.x.x.x-TIV-TSMALL-Plattform.exe`

Hierbei steht *Plattform* für das Betriebssystem, in dem IBM Spectrum Protect installiert werden soll.

3. Sichern Sie die Datenbank. Die bevorzugte Methode ist eine Momentaufnahme-sicherung. Bei einer Momentaufnahmesicherung handelt es sich um eine Datenbankgesamt-sicherung, bei der geplante Datenbanksicherungen nicht unterbrochen werden. Geben Sie beispielsweise den folgenden IBM Spectrum Protect-Verwaltungsbefehl aus:

```
backup db type=dbsnapshot devclass=tapeclass
```

4. Sichern Sie die Einheitenkonfigurationsdaten. Geben Sie den folgenden IBM Spectrum Protect-Verwaltungsbefehl aus: ++

```
backup devconfig filenames=Dateiname
```

*Dateiname* gibt den Namen der Datei an, in der Einheitenkonfigurationsdaten gespeichert werden sollen.

5. Speichern Sie die Datenträgerhistorydatei in einem anderen Verzeichnis oder benennen Sie die Datei um. Geben Sie den folgenden IBM Spectrum Protect-Verwaltungsbefehl aus:

```
backup volhistory filenames=Dateiname
```

*Dateiname* gibt den Namen der Datei an, in der Datenträgerhistory-Informationen (Datenträgerprotokolldaten) gespeichert werden sollen.

6. Speichern Sie eine Kopie der Serveroptionsdatei, die normalerweise `dsmserv.opt` heißt. Die Datei befindet sich im Serverinstanzverzeichnis.
7. Halten Sie den Server vor der Installation eines Fixpacks oder eines vorläufigen Fixes an. Verwenden Sie den Befehl **HALT**.
8. Stellen Sie sicher, dass im Installationsverzeichnis zusätzlicher Speicherplatz zur Verfügung steht. Für die Installation dieses Fixpacks kann zusätzlicher temporärer Plattenspeicherplatz im Installationsverzeichnis des Servers erforderlich sein. Die Größe des zusätzlichen Plattenspeicherplatzes kann der Größe entsprechen, die für die Installation einer neuen Datenbank während einer IBM Spectrum Protect-Installation benötigt wird. Der IBM Spectrum Protect-Installationsassistent zeigt an, wie viel Speicherplatz für die Installation des Fixpacks benötigt wird und wie viel Platz zur Verfügung steht. Wenn der erforderliche Speicherplatz größer ist als der verfügbare Speicherplatz, stoppt die Installati-

on. Wenn die Installation stoppt, fügen Sie dem Dateisystem den erforderlichen Plattenspeicherplatz hinzu und starten Sie die Installation erneut.

9. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten für die Installation von IBM Spectrum Protect aus.

**Wichtig:** Nach der Installation eines Fixpacks muss die Konfiguration nicht wiederholt werden. Sie können nach Beendigung der Installation stoppen, alle Fehler beheben und dann Ihre Server erneut starten.

Installieren Sie die IBM Spectrum Protect-Software mit einer der folgenden Methoden:

### Installationsassistent

Befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem:

„IBM Spectrum Protect mit dem Installationsassistenten installieren“ auf Seite 56

**Tipp:** Klicken Sie nach dem Start des Assistenten im Fenster von **IBM Installation Manager** auf das Symbol **Aktualisieren**. Klicken Sie nicht auf das Symbol **Installieren** oder **Ändern**.

### Befehlszeile im Konsolenmodus

Befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem:

„IBM Spectrum Protect im Konsolenmodus installieren“ auf Seite 57

### Unbeaufsichtigter Modus

Befolgen Sie die Anweisungen für Ihr Betriebssystem:

„IBM Spectrum Protect im unbeaufsichtigten Modus installieren“ auf Seite 58

**Tipp:** Befinden sich mehrere Serverinstanzen auf Ihrem System, führen Sie den Installationsassistenten nur einmal aus. Der Installationsassistent führt ein Upgrade aller Serverinstanzen durch.

## Ergebnisse

Beheben Sie alle Fehler, die während des Installationsprozesses festgestellt werden.

Wenn Sie den Server mithilfe des Installationsassistenten installiert haben, können Sie Installationsprotokolle mithilfe des Tools IBM Installation Manager anzeigen. Klicken Sie auf **Datei > Protokoll anzeigen**. Um Protokolldateien zu erfassen, klicken Sie in IBM Installation Manager auf **Hilfe > Daten zur Fehleranalyse exportieren**.

Wenn Sie den Server im Konsolenmodus oder im unbeaufsichtigten Modus installiert haben, können Sie Fehlerprotokolle im IBM Installation Manager-Protokollverzeichnis anzeigen. Zum Beispiel:

C:\Programme\IBM\Installation Manager\logs

# Fixpack auf IBM Spectrum Protect 8.1 in einer Clusterumgebung anwenden

Damit neue Produktfunktionen genutzt werden können, können Sie ein Upgrade eines Servers, der unter einem Windows-Betriebssystem in einer Clusterumgebung installiert ist, von Version 6.3 oder Version 7.1 auf IBM Spectrum Protect Version 8.1 durchführen.

## Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die Installationsmedien für das Basisrelease des Servers der Version 6.3 oder Version 7.1, für das Sie ein Upgrade durchführen wollen, vorhanden sind. Wenn Sie den Server über ein heruntergeladenes Paket installiert haben, stellen Sie sicher, dass die heruntergeladenen Dateien verfügbar sind. Wenn das Upgrade fehlschlägt und das Serverlizenzmodul deinstalliert wird, sind die Installationsmedien für das Basisrelease des Servers für die Neuinstallation der Lizenz erforderlich.

## Vorgehensweise

1. Wenn Sie den IBM Spectrum Protect-Server der Version 8.1 im Betriebssystem Windows Server 2012 installieren wollen, installieren Sie zunächst den Automatisierungsserver für den Failovercluster und die Befehlsschnittstelle für den Failovercluster. Zum Installieren dieser Komponenten geben Sie die folgenden Befehle über die Windows 2.0 PowerShell aus:

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-AutomationServer  
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-CmdInterface
```

2. Sichern Sie die Datenbank mit dem Befehl **BACKUP DB**. Die bevorzugte Methode ist eine Momentaufnahmesicherung, bei der eine Datenbankgesamtsicherung erstellt wird, ohne geplante Sicherungen zu unterbrechen. Sie können eine Momentaufnahmesicherung beispielsweise mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
backup db type=dbsnapshot devclass=tapeclass
```

3. Sichern Sie die Einheitenkonfigurationsdaten in einem anderen Verzeichnis. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
backup devconfig filenames=Dateiname
```

*Dateiname* gibt den Namen der Datei an, in der Einheitenkonfigurationsdaten gespeichert werden sollen.

4. Sichern Sie die Datenträgerhistorydatei in einem anderen Verzeichnis. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
backup volhistory filenames=Dateiname
```

*Dateiname* gibt den Namen der Datei an, in der Datenträgerhistory-Informationen (Datenträgerprotokolldaten) gespeichert werden sollen.

5. Speichern Sie eine Kopie der Serveroptionsdatei, die normalerweise `dsmserve.opt` heißt. Die Datei befindet sich im Serverinstanzverzeichnis.
6. Stellen Sie sicher, dass sich die Ressourcengruppe im primären Knoten befindet und dass alle Knoten im Cluster aktiv sind. Führen Sie auf dem primären Knoten die folgenden Schritte aus:
  - a. Schalten Sie im Fenster **Failovercluster-Manager** die Serverressource offline und löschen Sie sie:

- 1) Wählen Sie **Dienste und Anwendungen** und dann die Clustergruppe aus. Die Serverressource wird im Abschnitt **Andere Ressourcen** angezeigt.
- 2) Wählen Sie die Serverressource aus und klicken Sie auf **Diese Ressource offline schalten**.
- 3) Um die Serverressource zu löschen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf **Löschen**.
- b. Löschen Sie den Netznamen und die IP-Adresse im Fenster **Failovercluster-Manager**:
  - 1) Blenden Sie im Abschnitt **Servername** den Netznamen ein, um die IP-Adresse anzuzeigen. Notieren Sie den Netznamen und die IP-Adresse.
  - 2) Wählen Sie den Netznamen und die IP-Adresse aus und klicken Sie auf **Entfernen**.
- c. Schalten Sie im Fenster **Failovercluster-Manager** die DB2-Serverressource offline:
  - 1) Wählen Sie **Dienste und Anwendungen** und dann die Clustergruppe aus. Die IBM Spectrum Protect-Serverressource wird im Abschnitt **Andere Ressourcen** angezeigt.
  - 2) Wählen Sie die DB2-Serverressource aus (z. B. SERVER1) und klicken Sie auf **Diese Ressource offline schalten**.
7. Geben Sie auf dem primären Knoten den folgenden Befehl aus, um das DB2-Clustering aus jeder IBM Spectrum Protect-Instanz im Cluster zu entfernen:  
`db2mcs -u:Instanzname`

Zum Beispiel:

```
db2mcs -u:server1
```

**Tipp:** Möglicherweise wird eine Fehlermeldung wegen einer fehlenden Clusterressource angezeigt. Ignorieren Sie diese Nachricht.

8. Prüfen Sie auf dem primären Knoten im Fenster **Failovercluster-Manager** den Abschnitt **Zusammenfassung** der Ressourcengruppe. Stellen Sie sicher, dass nur die gemeinsam genutzten Platten und Bandressourcen in der Ressourcen-Gruppe verbleiben.
9. Stoppen Sie den Clusterdienst auf jedem Knoten in dem Cluster und löschen Sie die DLL-Dateien des Server-Clusters. Starten Sie dann den Clusterdienst erneut.
10. Installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Server der Version 8.1 auf jedem Knoten im Cluster. Anweisungen finden Sie in Kapitel 2, „Serverkomponenten installieren“, auf Seite 55. Wenn Sie den Installationsassistenten für die Serverinstallation verwenden, klicken Sie im Fenster von **IBM Installation Manager** auf das Symbol **Aktualisieren**. Klicken Sie nicht auf das Symbol **Installieren** oder **Ändern**.
11. Starten Sie den Server auf dem Primärknoten im Vordergrund, damit die Abstimmung und die Konfiguration des Datenbankschemas ausgeführt werden können. Wenn der Server startet, halten Sie ihn mit dem Befehl **HALT** an. Enthält Ihre Umgebung mehrere Serverinstanzen, führen Sie diesen Schritt für jede Instanz aus.
12. Auf dem primären Knoten starten Sie den Konfigurationsassistenten, indem Sie **Start > Alle Programme > IBM Spectrum Protect-Server > Konfigurationsassistent** auswählen. Führen Sie die Schritte des Konfigurationsassistenten aus.

## IBM Spectrum Protect-Fixpack installieren

- a. Wenn Sie zur Eingabe der Benutzer-ID aufgefordert werden, geben Sie den Namen des Domänenkontos ein, das dem Cluster zugeordnet ist.
  - b. Wenn Sie zur Eingabe des Instanznamens aufgefordert werden, geben Sie den Namen der Instanz ein, deren Cluster geändert wird.
  - c. Wenn Sie aufgefordert werden anzugeben, ob die Clusterbildung geändert werden soll, klicken Sie auf **Ja**.
  - d. Setzen Sie die Schritte des Assistenten fort, bis in einer Nachricht angezeigt wird, dass die Konfiguration erfolgreich war.
13. Registrieren Sie die Lizenzen für die IBM Spectrum Protect-Serverkomponenten, die auf Ihrem System installiert sind. Geben Sie hierfür den Befehl **REGISTER LICENSE** aus:

```
register license file=Installationsverzeichnis\server\Komponentenname.lic
```

Hierbei gibt *Installationsverzeichnis* das Verzeichnis an, in dem Sie die Komponente installiert haben, und *Komponentenname* ist die Abkürzung für die Komponente.

Wenn Sie den Server beispielsweise im Standardverzeichnis `c:\Programme\Tivoli\TSM` installiert haben, registrieren Sie die Lizenz mit dem folgenden Befehl:

```
register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\tsmbasic.lic
```

Wenn Sie IBM Spectrum Protect Extended Edition beispielsweise im Verzeichnis `c:\Programme\Tivoli\TSM` installiert haben, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\tsmee.lic
```

Wenn Sie IBM Spectrum Protect for Data Retention beispielsweise im Verzeichnis `c:\Programme\Tivoli\TSM` installiert haben, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\dataret.lic
```

**Einschränkung:** Sie können den IBM Spectrum Protect-Server nicht für das Registrieren von Lizenzen für IBM Spectrum Protect for Mail, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for ERP und IBM Spectrum Protect for Space Management verwenden. Der Befehl **REGISTER LICENSE** ist für diese Lizenzen nicht gültig. Die Lizenzierung für diese Produkte wird von IBM Spectrum Protect-Clients ausgeführt.

## Nächste Schritte

Ist unter Windows ein nativer Einheitsentreiber für die Bandlaufwerke oder Datenträgerwechsler, die Sie verwenden wollen, vorhanden, verwenden Sie den nativen Einheitsentreiber. Ist kein nativer Einheitsentreiber vorhanden, installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Einheitsentreiber mithilfe des Befehls **dpinst.exe /a**. Die Datei `dpinst.exe` befindet sich im Verzeichnis des Einheitsentreibers und die Standardposition ist `C:\Programme\Tivoli\TSM\device\drivers`.

---

## Kapitel 5. Upgrade auf Version 8.1 durchführen

### Informationen zu diesem Vorgang

Informationen zum Upgrade des Servers auf demselben Betriebssystem finden Sie in den Upgradeanweisungen:

*Tabelle 12. Upgradeinformationen*

| Upgrade von Version | Auf Version                               | Siehe                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Version 8.1         | Version 8.1, Fixpack oder vorläufiger Fix | Kapitel 4, „IBM Spectrum Protect-Server-Fixpack installieren“, auf Seite 85 |
| Version 7.1         | Version 8.1                               | „Version 8.1 installieren und Upgrade prüfen“ auf Seite 95                  |
| Version 7.1         | Version 7.1, Fixpack oder vorläufiger Fix | Kapitel 4, „IBM Spectrum Protect-Server-Fixpack installieren“, auf Seite 85 |
| Version 6.3         | Version 8.1                               | „Upgrade von Version 6.3 auf Version 8.1 durchführen“ auf Seite 92          |


Ein Upgrade von Version 7 auf Version 8.1 dauert ca. 20 - 50 Minuten. Die Ergebnisse in Ihrer Umgebung können von den im Labor erzielten Ergebnissen abweichen.

Informationen zu Upgrades in einer Clusterumgebung finden Sie in „Server-Upgrade in einer Clusterumgebung durchführen“ auf Seite 99.

Soll nach einem Upgrade oder einer Migration auf eine frühere Version des Servers zurückgesetzt werden, benötigen Sie eine Datenbankgesamtsicherung und die Installationssoftware für den ursprünglichen Server. Sie benötigen außerdem Schlüsselkonfigurationsdateien:

- Datenträgerhistorydatei
- Einheitenkonfigurationsdatei
- Serveroptionsdatei

#### **Zugehörige Informationen:**

 IBM Spectrum Protect-Upgrade- und -Migrationsprozess - Häufig gestellte Fragen

### Upgrade von Version 6.3 auf Version 8.1 durchführen

Von Version 6.3 auf Version 8.1 ist ein direktes Upgrade möglich. Sie müssen Version 6.3 nicht deinstallieren.

#### Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die Installationsmedien für das Basisrelease der Server, für das Sie ein Upgrade durchführen wollen, vorhanden sind. Wenn Sie die Serverkomponenten von DVD installiert haben, stellen Sie sicher, dass die DVD verfügbar ist. Wenn Sie die Serverkomponenten über ein heruntergeladenes Paket installiert haben, stellen Sie sicher, dass die heruntergeladenen Dateien verfügbar sind. Wenn das Upgrade fehlschlägt und das Serverlizenzmodul deinstalliert wird, sind die Installationsmedien für das Basisrelease des Servers für die Neuinstallation der Lizenz erforderlich.

**Tipp:** Bei Version 8.1 und höher sind DVDs nicht mehr verfügbar.

#### Vorgehensweise

Führen Sie folgende Tasks aus, um ein Upgrade des Servers auf Version 8.1 durchzuführen:

1. „Planung des Upgrades“
2. „Vorbereitung des Systems“ auf Seite 93
3. „Version 8.1 installieren und Upgrade prüfen“ auf Seite 95

### Planung des Upgrades

Bevor Sie ein Upgrade des Servers von Version 6.3 oder Version 7.1 auf Version 8.1 durchführen, müssen Sie die relevanten Planungsinformationen lesen, z. B. die Systemvoraussetzungen und die Releaseinformationen. Dann wählen Sie einen geeigneten Zeitpunkt für das Systemupgrade aus, um die Auswirkung auf den Produktionsbetrieb so gering wie möglich zu halten.

#### Informationen zu diesem Vorgang

In Labortests dauerte der Upgradeprozess für den Server von Version 6.3 oder Version 7.1 auf Version 8.1 14 bis 45 Minuten. Die Dauer in Ihrer Umgebung kann abweichen und ist von Ihrer Hardware und Software sowie der Größe der Serverdatenbank abhängig.

#### Vorgehensweise

1. Überprüfen Sie die Hardware- und Softwarevoraussetzungen:  
„Systemmindestvoraussetzungen für den IBM Spectrum Protect-Server“ auf Seite 25  
Aktuelle Informationen zu den Systemvoraussetzungen finden Sie auf der IBM Spectrum Protect-Unterstützungswebsite unter Technote 1243309.
2. Lesen Sie die Releaseinformationen ([https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEQVQ\\_8.1.0/srv.common/r\\_relnotes\\_srv.html](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEQVQ_8.1.0/srv.common/r_relnotes_srv.html)) und die Readme-Dateien (Technote 7044931) für Serverkomponenten, die spezielle Anweisungen und Informationen für Ihr Betriebssystem enthalten.
3. Wählen Sie einen geeigneten Zeitpunkt für das Systemupgrade aus, um die Auswirkung auf den Produktionsbetrieb so gering wie möglich zu halten. Die für die Aktualisierung des Systems erforderliche Zeit ist von der Größe der Da-



tenbank und vielen anderen Faktoren abhängig. Wenn Sie den Upgradeprozess starten, können Clients keine Verbindung zum Server herstellen, bis die neue Software installiert ist und alle erforderlichen Lizenzen wieder registriert sind.

### Vorbereitung des Systems

Um das System für das Upgrade von Version 6.3 oder Version 7.1 auf Version 8.1 vorzubereiten, müssen Sie Informationen zu jeder DB2-Instanz zusammenstellen. Dann sichern Sie die Serverdatenbank, speichern Sie Schlüsselkonfigurationsdateien, brechen Sie Sitzungen ab und stoppen Sie den Server.

### Vorgehensweise

1. Melden Sie sich bei dem Computer an, auf dem der Server installiert ist.  
Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Benutzer-ID mit Administratorberechtigung angemeldet sind, mit der der Server der Version 6.3 oder Version 7.1 installiert wurde.
2. Rufen Sie eine Liste der DB2-Instanzen ab. Geben Sie den folgenden Systembefehl aus:  
`db2ilist`

Die Ausgabe kann wie in dem folgenden Beispiel aussehen:  
SERVER1

Stellen Sie sicher, dass jede Instanz einem Server entspricht, der auf dem System aktiv ist.

3. Stellen Sie Informationen zu jeder DB2-Instanz zusammen. Notieren Sie den Standarddatenbankpfad, den tatsächlichen Datenbankpfad, den Datenbanknamen, den Aliasnamen der Datenbank und alle DB2-Variablen, die für die Instanz konfiguriert wurden. Bewahren Sie die Aufzeichnung für spätere Referenzzwecke auf. Diese Informationen werden für die Zurückschreibung der Datenbank der Version 6.3 oder Version 7.1 benötigt.
  - a. Geben Sie folgenden Systembefehl aus, um das DB2-Befehlsfenster zu öffnen:  
`db2cmd`
  - b. Geben Sie den folgenden Systembefehl aus, um die Instanz zu ändern:  
`set DB2INSTANCE=Instanz`

*Instanz* gibt die DB2-Instanz an.

- c. Geben Sie den folgenden Systembefehl aus, um den Standarddatenbankpfad der DB2-Instanz abzurufen:  
`db2 get dbm cfg | findstr DFTDBPATH`

Die Ausgabe kann wie in dem folgenden Beispiel aussehen:  
Standarddatenbankpfad (DFTDBPATH) = D:

- d. Geben Sie den folgenden Systembefehl aus, um Informationen zu den DB2-Instanzdatenbanken abzurufen:  
`db2 list database directory`

Die Ausgabe kann wie in dem folgenden Beispiel aussehen:  
Systemdatenbankverzeichnis

Anzahl Einträge im Verzeichnis = 2

Eintrag für Datenbank 1:

## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

```
Aliasname der Datenbank          = TSMAL001
Datenbankname                    = TSMDB1
Knotenname                       = TSMNODE1
Release-Level der Datenbank      = d.00
Kommentar                        = TSM SERVER DATABASE VIA TCPIP
Verzeichniseintragungsart       = Fern
Datenbankpartitionsnummer für Katalog= -1
Hostname des Alternativservers   =
Portnummer des Alternativservers =
```

Eintrag für Datenbank 2:

```
Aliasname der Datenbank          = TSMDB1
Datenbankname                    = TSMDB1
Lokales Datenbankverzeichnis    = D:
Release-Level der Datenbank      = d.00
Kommentar                        =
Verzeichniseintragungsart       = Indirekt
Datenbankpartitionsnummer für Katalog= 0
Hostname des Alternativservers   =
Portnummer des Alternativservers =
```

- e. Geben Sie den folgenden Systembefehl aus, um die DB2-Instanzvariablen abzurufen:

```
db2set -all
```

Die Ausgabe kann wie in dem folgenden Beispiel aussehen:

```
[e] DB2CODEPAGE=1208
[e] DB2PATH=D:\TSM\db2
[i] DB2_PMODEL_SETTINGS=MAX_BACKGROUND_SYSAPPS:500
[i] DB2_SKIPINSERTED=ON
[i] DB2_KEEPTABLELOCK=OFF
[i] DB2_EVALUNCOMMITTED=ON
[i] DB2_VENDOR_INI=D:\Server1\tsmdbmgr.env
[i] DB2_SKIPDELETED=ON
[i] DB2INSTPROF=C:\ProgramData\IBM\DB2\DB2TSM1
[i] DB2COMM=TCPIP
[i] DB2CODEPAGE=819
[i] DB2_PARALLEL_IO=*
[g] DB2_EXTSECURITY=YES
[g] DB2_COMMON_APP_DATA_PATH=C:\ProgramData

[g] DB2PATH=D:\TSM\db2
[g] DB2INSTDEF=SERVER1
```

4. Stellen Sie mithilfe der Benutzer-ID mit Administratorberechtigung eine Verbindung zum Server her.
5. Sichern Sie die Datenbank mit dem Befehl **BACKUP DB**. Die bevorzugte Methode ist eine Momentaufnahmesicherung, bei der eine Datenbankgesamtsicherung erstellt wird, ohne geplante Datenbanksicherungen zu unterbrechen. Sie können eine Momentaufnahmesicherung beispielsweise mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
backup db type=dbsnapshot devclass=tapeclass
```

6. Geben Sie den folgenden Verwaltungsbefehl aus, um die Einheitenkonfigurationsdaten in einem anderen Verzeichnis zu sichern:

```
backup devconfig filenames=Dateiname
```

*Dateiname* gibt den Namen der Datei an, in der Einheitenkonfigurationsdaten gespeichert werden sollen.

**Tipp:** Diese Datei wird benötigt, wenn die Datenbank der Version 6.3 oder Version 7.1 zurückgeschrieben werden soll.

## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

7. Sichern Sie die Datenträgerhistorydatei in einem anderen Verzeichnis. Geben Sie den folgenden Verwaltungsbefehl aus:

```
backup volhistory filenames=Dateiname
```

*Dateiname* gibt den Namen der Datei an, in der Datenträgerhistory-Informationen (Datenträgerprotokolldaten) gespeichert werden sollen.

**Tipp:** Diese Datei wird benötigt, wenn die Datenbank der Version 6.3 oder Version 7.1 zurückgeschrieben werden soll.

8. Speichern Sie eine Kopie der Serveroptionsdatei, die normalerweise `dsmerv.opt` heißt. Die Datei befindet sich im Serverinstanzverzeichnis.
9. Verhindern Sie Aktivität auf dem Server durch Inaktivierung neuer Sitzungen. Geben Sie die folgenden Verwaltungsbefehle aus:

```
disable sessions client  
disable sessions server
```

10. Überprüfen Sie, ob Sitzungen bestehen, und benachrichtigen Sie die Benutzer, dass der Server gestoppt wird. Geben Sie den folgenden Verwaltungsbefehl aus, um auf bestehende Sitzungen zu überprüfen:

```
query session
```

11. Geben Sie den folgenden Verwaltungsbefehl aus, um Sitzungen abubrechen:

```
cancel session all
```

Dieser Befehl bricht alle Sitzungen außer der aktuellen Sitzung ab.

12. Geben Sie den folgenden Verwaltungsbefehl aus, um den Server zu stoppen:

```
halt
```

13. Stellen Sie sicher, dass der Server heruntergefahren wird und dass keine Prozesse ausgeführt werden.

Öffnen Sie die Windows-Anwendung 'Task-Manager' und überprüfen Sie die Liste der aktiven Prozesse.

14. Suchen Sie die Datei `NODELOCK` im Serverinstanzverzeichnis Ihrer Installation und verschieben Sie sie in ein anderes Verzeichnis, in dem Sie Konfigurationsdateien speichern. Die Datei `NODELOCK` enthält die vorherigen Lizenzinformationen für Ihre Installation. Diese Lizenzinformationen werden bei Beendigung des Upgrades ersetzt.

## Version 8.1 installieren und Upgrade prüfen

Sie müssen den Server der Version 8.1 installieren, um den Upgradeprozess des Servers auf Version 8.1 abzuschließen. Dann überprüfen Sie, ob das Upgrade erfolgreich war, indem Sie die Serverinstanz starten.

### Vorbereitende Schritte

Sie müssen mit der Benutzer-ID mit Administratorberechtigung, die für die Installation des Servers der früheren Version verwendet wurde, am System angemeldet sein.

Das Installationspaket kann von einer IBM Download-Site heruntergeladen werden.

### Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe der IBM Spectrum Protect-Installationssoftware können Sie die folgenden Komponenten installieren:

## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

- Server

**Tipp:** Die Datenbank (DB2), Global Security Kit (GSKit) und IBM Java Runtime Environment (JRE) werden automatisch installiert, wenn Sie die Serverkomponente auswählen.

- Sprachen des Servers
- Lizenz
- Einheiten
- IBM Spectrum Protect for SAN
- Operations Center

### Vorgehensweise

1. Wenn Sie das Paket von einer IBM Download-Site verwenden, laden Sie die entsprechende Paketdatei von einer der folgenden Websites herunter:
  - Laden Sie das Serverpaket über Passport Advantage oder Fix Central herunter.
  - Die neuesten Informationen, Aktualisierungen und Fixes finden Sie im IBM Support Portal.
2. Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie das Paket von einer der Download-Sites herunterladen:
  - a. Überprüfen Sie, ob genug Speicherbereich zum Speichern der Installationsdateien nach dem Extrahieren aus dem Produktpaket vorhanden ist. Informationen zum Speicherbedarf finden Sie im Downloaddokument für Ihr Produkt.
    - IBM Spectrum Protect Technote 4042944
    - IBM Spectrum Protect Extended Edition Technote 4042945
    - IBM Spectrum Protect for Data Retention Technote 4042946
  - b. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich die ausführbare Datei befindet.

**Tipp:** Im nächsten Schritt werden die Dateien in das aktuelle Verzeichnis extrahiert. Der Pfad darf maximal 128 Zeichen enthalten. Sie müssen die Installationsdateien in ein leeres Verzeichnis extrahieren. Verwenden Sie kein Verzeichnis, das bereits extrahierte Dateien oder andere Dateien enthält.
  - c. Doppelklicken Sie auf der ausführbaren Datei, um die Installationsdateien zu extrahieren:

*Paketname.exe*

*Paketname* sieht wie in dem folgenden Beispiel aus:

*8.1.x.000-IBM\_Spectrum\_Protect-SRV-WindowsX64.exe*

Die Extraktion nimmt etwas Zeit in Anspruch, weil das Paket groß ist.
3. Installieren Sie die IBM Spectrum Protect-Software mit einer der folgenden Methoden. Während des Installationsprozesses müssen Sie die IBM Spectrum Protect-Lizenz installieren.

**Tipp:** Befinden sich mehrere Serverinstanzen auf Ihrem System, installieren Sie die IBM Spectrum Protect-Software nur einmal, um alle Serverinstanzen zu aktualisieren.

## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

### Installationsassistent

Befolgen Sie die Anweisungen in „IBM Spectrum Protect mit dem Installationsassistenten installieren“ auf Seite 56, um den Server mit dem grafisch orientierten Assistenten von IBM Installation Manager zu installieren.

Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Voraussetzungen für die Verwendung des Installationsassistenten erfüllt. Führen Sie anschließend die Installationsschritte aus. Klicken Sie im Fenster von **IBM Installation Manager** auf das Symbol **Installieren**. Klicken Sie nicht auf das Symbol **Aktualisieren** oder **Ändern**.

### Befehlszeile im Konsolenmodus

Befolgen Sie die Anweisungen in „IBM Spectrum Protect im Konsolenmodus installieren“ auf Seite 57, um den Server mithilfe der Befehlszeile im Konsolenmodus zu installieren.

Lesen Sie die Informationen zur Installation des Servers im Konsolenmodus und führen Sie anschließend die Installationsschritte aus.

### Unbeaufsichtigter Modus

Befolgen Sie die Anweisungen in „IBM Spectrum Protect im unbeaufsichtigten Modus installieren“ auf Seite 58, um den Server im unbeaufsichtigten Modus zu installieren.

Lesen Sie die Informationen zur Installation des Servers im unbeaufsichtigten Modus und führen Sie anschließend die Installationsschritte aus.

Nach der Installation der Software müssen Sie das System nicht rekonfigurieren.

4. Beheben Sie alle Fehler, die während des Installationsprozesses festgestellt werden.

Wenn Sie den Server mithilfe des Installationsassistenten installiert haben, können Sie Installationsprotokolle mithilfe des Tools IBM Installation Manager anzeigen. Klicken Sie auf **Datei > Protokoll anzeigen**. Um Protokolldateien zu erfassen, klicken Sie in IBM Installation Manager auf **Hilfe > Daten zur Fehleranalyse exportieren**.

Wenn Sie den Server im Konsolenmodus oder im unbeaufsichtigten Modus installiert haben, können Sie Fehlerprotokolle im IBM Installation Manager-Protokollverzeichnis anzeigen. Zum Beispiel:

```
C:\Programme\IBM\Installation Manager\logs
```

5. Rufen Sie alle gültigen Fixes vom IBM Support Portal ab. Klicken Sie auf **Downloads (fixes and PTFs)** und legen Sie alle gültigen Fixes an.
6. Überprüfen Sie, ob das Upgrade erfolgreich war:
  - a. Starten Sie die Serverinstanz. Geben Sie den folgenden IBM Spectrum Protect-Verwaltungsbefehl aus, um den Server aus dem Standardverzeichnis C:\Programme\Tivoli\TSM zu starten:  

```
dsmserv -k Serverinstanz
```

Hierbei steht *Serverinstanz* für den Namen Ihrer Serverinstanz. Server1 ist der Standardname für die erste Instanz des IBM Spectrum Protect-Servers.

Wenn Sie den Server als Dienst im lokalen Systemkonto ausführen wollen, muss dem lokalen Systemkonto die Zugriffsberechtigung für die Serverdatenbank explizit erteilt werden. Anweisungen siehe „Server als Windows-Dienst starten“ auf Seite 78.

## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

- b. Überwachen Sie die Nachrichten, die der Server bei seinem Start ausgibt. Achten Sie auf Fehlermeldungen und Warnungen und lösen Sie alle Probleme.
- c. Überprüfen Sie, ob Sie mithilfe des Verwaltungsclients eine Verbindung zum Server herstellen können. Geben Sie den folgenden IBM Spectrum Protect-Verwaltungsbefehl aus, um eine Verwaltungssitzung zu starten:

```
dsmadmc
```

- d. Führen Sie **QUERY**-Befehle aus, um Informationen zum aktualisierten System abzurufen. Geben Sie beispielsweise den folgenden IBM Spectrum Protect-Verwaltungsbefehl aus, um konsolidierte Informationen zum System abzurufen:

```
query system
```

Geben Sie den folgenden IBM Spectrum Protect-Verwaltungsbefehl aus, um Informationen zur Datenbank abzurufen:

```
query db format=detailed
```

7. Registrieren Sie die Lizenzen für die Serverkomponenten, die auf Ihrem System installiert sind. Geben Sie hierfür den Befehl **REGISTER LICENSE** aus:

```
register license file=Installationsverzeichnis\server\Komponentenname.lic
```

Hierbei gibt *Installationsverzeichnis* das Verzeichnis an, in dem Sie die Komponente installiert haben, und *Komponentenname* ist die Abkürzung für die Komponente.

Wenn Sie den Server beispielsweise im Standardverzeichnis

c:\Programme\Tivoli\TSM installiert haben, registrieren Sie die Lizenz mit dem folgenden Befehl:

```
register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\tsmbasic.lic
```

Wenn Sie IBM Spectrum Protect Extended Edition beispielsweise im Verzeichnis c:\Programme\Tivoli\TSM installiert haben, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\tsmee.lic
```

Wenn Sie IBM Spectrum Protect for Data Retention beispielsweise im Verzeichnis c:\Programme\Tivoli\TSM installiert haben, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\dataret.lic
```

**Einschränkung:** Sie können den IBM Spectrum Protect-Server nicht für das Registrieren von Lizenzen für IBM Spectrum Protect for Mail, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning und IBM Spectrum Protect for Space Management verwenden. Der Befehl **REGISTER LICENSE** ist für diese Lizenzen nicht gültig. Die Lizenzierung für diese Produkte wird von IBM Spectrum Protect-Clients ausgeführt.

8. Optional: Für die Installation eines zusätzlichen Sprachenpakets verwenden Sie die Funktion 'Ändern' von IBM Installation Manager.
9. Optional: Für ein Upgrade auf eine neuere Version eines Sprachenpakets verwenden Sie die Funktion 'Aktualisieren' von IBM Installation Manager.

## Nächste Schritte

Sie können Kennwörter im LDAP-Verzeichnisserver oder im IBM Spectrum Protect-Server authentifizieren. Im LDAP-Verzeichnisserver authentifizierte Kennwörter können erweiterte Systemsicherheit zur Verfügung stellen.

Ist unter Windows ein nativer Einheits-treiber für die Bandlaufwerke oder Datenträgerwechsler, die Sie verwenden wollen, vorhanden, verwenden Sie den nativen Einheits-treiber. Ist unter Windows kein nativer Einheits-treiber für die Bandlaufwerke oder Datenträgerwechsler, die Sie verwenden wollen, vorhanden, installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Einheits-treiber mithilfe des Befehls `dpinst.exe /a`. Die Datei `dpinst.exe` befindet sich im Verzeichnis des Einheits-treibers. Das Standardverzeichnis ist `C:\Programme\Tivoli\TSM\device\drivers`.

## Server-Upgrade in einer Clusterumgebung durchführen

Sie müssen Vorbereitungs- und Installationstasks ausführen, um ein Upgrade eines Servers auf Version 8.1 in einer Clusterumgebung durchzuführen. Die Vorgehensweise ist vom Betriebssystem und vom Release abhängig.

### Vorgehensweise

Führen Sie die Schritte für Ihr Betriebssystem, Quellenrelease und Zielrelease aus:

*Tabelle 13. Prozeduren für ein Upgrade des Servers in einer Clusterumgebung in einem Windows-Betriebssystem*

| Quellenrelease               | Zielrelease             | Prozedur                                                                                                    |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version 8.1                  | Fixpack für Version 8.1 | „Fixpack auf IBM Spectrum Protect 8.1 in einer Clusterumgebung anwenden“ auf Seite 88                       |
| Version 6.3 oder Version 7.1 | Version 8.1             | Upgrade von Version 6.3 oder Version 7.1 auf Version 8.1 in einer Clusterumgebung unter Windows durchführen |
| Version 6.1                  | Version 8.1             | Upgrade von Version 6.1 auf Version 8.1 in einer Clusterumgebung unter Windows durchführen                  |
| Version 5                    | Version 7.1 oder höher  | Upgrade des Servers auf Version 7.1 oder höher in einer Windows-Clusterumgebung durchführen                 |

## Upgrade eines Servers der Version 6.3 oder Version 7.1 auf Version 8.1 in einer Clusterumgebung durchführen

Damit neue Produktfunktionen genutzt werden können, können Sie ein Upgrade eines Servers, der unter einem Windows-Betriebssystem in einer Clusterumgebung installiert ist, von Version 6.3 oder Version 7.1 auf IBM Spectrum Protect Version 8.1 durchführen.

### Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die Installationsmedien für das Basisrelease des Servers der Version 6.3 oder Version 7.1, für das Sie ein Upgrade durchführen wollen, vorhanden sind. Wenn Sie den Server über ein heruntergeladenes Paket installiert haben, stellen Sie sicher, dass die heruntergeladenen Dateien verfügbar sind. Wenn das Upgrade fehlschlägt und das Serverlizenzmodul deinstalliert wird, sind die Installationsmedien für das Basisrelease des Servers für die Neuinstallation der Lizenz erforderlich.

### Vorgehensweise

1. Wenn Sie den IBM Spectrum Protect-Server der Version 8.1 im Betriebssystem Windows Server 2012 installieren wollen, installieren Sie zunächst den Automatisierungsserver für den Failovercluster und die Befehlsschnittstelle für den

## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

Failovercluster. Zum Installieren dieser Komponenten geben Sie die folgenden Befehle über die Windows 2.0 PowerShell aus:

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-AutomationServer  
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-CmdInterface
```

2. Sichern Sie die Datenbank mit dem Befehl **BACKUP DB**. Die bevorzugte Methode ist eine Momentaufnahmesicherung, bei der eine Datenbankgesamtsicherung erstellt wird, ohne geplante Sicherungen zu unterbrechen. Sie können eine Momentaufnahmesicherung beispielsweise mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
backup db type=dbsnapshot devclass=tapeclass
```

3. Sichern Sie die Einheitenkonfigurationsdaten in einem anderen Verzeichnis. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
backup devconfig filenames=Dateiname
```

*Dateiname* gibt den Namen der Datei an, in der Einheitenkonfigurationsdaten gespeichert werden sollen.

4. Sichern Sie die Datenträgerhistorydatei in einem anderen Verzeichnis. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
backup volhistory filenames=Dateiname
```

*Dateiname* gibt den Namen der Datei an, in der Datenträgerhistory-Informationen (Datenträgerprotokolldaten) gespeichert werden sollen.

5. Speichern Sie eine Kopie der Serveroptionsdatei, die normalerweise `dsmserv.opt` heißt. Die Datei befindet sich im Serverinstanzverzeichnis.
6. Stellen Sie sicher, dass sich die Ressourcengruppe im primären Knoten befindet und dass alle Knoten im Cluster aktiv sind. Führen Sie auf dem primären Knoten die folgenden Schritte aus:
  - a. Schalten Sie im Fenster **Failovercluster-Manager** die Serverressource offline und löschen Sie sie:
    - 1) Wählen Sie **Dienste und Anwendungen** und dann die Clustergruppe aus. Die Serverressource wird im Abschnitt **Andere Ressourcen** angezeigt.
    - 2) Wählen Sie die Serverressource aus und klicken Sie auf **Diese Ressource offline schalten**.
    - 3) Um die Serverressource zu löschen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf **Löschen**.
  - b. Löschen Sie den Netznamen und die IP-Adresse im Fenster **Failovercluster-Manager**:
    - 1) Blenden Sie im Abschnitt **Servername** den Netznamen ein, um die IP-Adresse anzuzeigen. Notieren Sie den Netznamen und die IP-Adresse.
    - 2) Wählen Sie den Netznamen und die IP-Adresse aus und klicken Sie auf **Entfernen**.
  - c. Schalten Sie im Fenster **Failovercluster-Manager** die DB2-Serverressource offline:
    - 1) Wählen Sie **Dienste und Anwendungen** und dann die Clustergruppe aus. Die IBM Spectrum Protect-Serverressource wird im Abschnitt **Andere Ressourcen** angezeigt.
    - 2) Wählen Sie die DB2-Serverressource aus (z. B. SERVER1) und klicken Sie auf **Diese Ressource offline schalten**.
7. Geben Sie auf dem primären Knoten den folgenden Befehl aus, um das DB2-Clustering aus jeder IBM Spectrum Protect-Instanz im Cluster zu entfernen:



## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

`db2mscs -u:Instanzname`

Zum Beispiel:

`db2mscs -u:server1`

**Tipp:** Möglicherweise wird eine Fehlermeldung wegen einer fehlenden Clusterressource angezeigt. Ignorieren Sie diese Nachricht.

8. Prüfen Sie auf dem primären Knoten im Fenster **Failovercluster-Manager** den Abschnitt **Zusammenfassung** der Ressourcengruppe. Stellen Sie sicher, dass nur die gemeinsam genutzten Platten und Bandressourcen in der Ressourcengruppe verbleiben.
9. Stoppen Sie den Clusterdienst auf jedem Knoten in dem Cluster und löschen Sie die DLL-Dateien des Server-Clusters. Starten Sie dann den Clusterdienst erneut.
10. Installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Server der Version 8.1 auf jedem Knoten im Cluster. Anweisungen finden Sie in Kapitel 2, „Serverkomponenten installieren“, auf Seite 55. Wenn Sie den Installationsassistenten für die Serverinstallation verwenden, klicken Sie im Fenster von **IBM Installation Manager** auf das Symbol **Aktualisieren**. Klicken Sie nicht auf das Symbol **Installieren** oder **Ändern**.
11. Starten Sie den Server auf dem Primärknoten im Vordergrund, damit die Abstimmung und die Konfiguration des Datenbankschemas ausgeführt werden können. Wenn der Server startet, halten Sie ihn mit dem Befehl **HALT** an. Enthält Ihre Umgebung mehrere Serverinstanzen, führen Sie diesen Schritt für jede Instanz aus.
12. Auf dem primären Knoten starten Sie den Konfigurationsassistenten, indem Sie **Start > Alle Programme > IBM Spectrum Protect-Server > Konfigurationsassistent** auswählen. Führen Sie die Schritte des Konfigurationsassistenten aus.
  - a. Wenn Sie zur Eingabe der Benutzer-ID aufgefordert werden, geben Sie den Namen des Domänenkontos ein, das dem Cluster zugeordnet ist.
  - b. Wenn Sie zur Eingabe des Instanznamens aufgefordert werden, geben Sie den Namen der Instanz ein, deren Cluster geändert wird.
  - c. Wenn Sie aufgefordert werden anzugeben, ob die Clusterbildung geändert werden soll, klicken Sie auf **Ja**.
  - d. Setzen Sie die Schritte des Assistenten fort, bis in einer Nachricht angezeigt wird, dass die Konfiguration erfolgreich war.
13. Registrieren Sie die Lizenzen für die IBM Spectrum Protect-Serverkomponenten, die auf Ihrem System installiert sind. Geben Sie hierfür den Befehl **REGISTER LICENSE** aus:

`register license file=Installationsverzeichnis\server\Komponentenname.lic`

Hierbei gibt *Installationsverzeichnis* das Verzeichnis an, in dem Sie die Komponente installiert haben, und *Komponentenname* ist die Abkürzung für die Komponente.

Wenn Sie den Server beispielsweise im Standardverzeichnis

`c:\Programme\Tivoli\TSM` installiert haben, registrieren Sie die Lizenz mit dem folgenden Befehl:

`register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\tsmbasic.lic`

## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

Wenn Sie IBM Spectrum Protect Extended Edition beispielsweise im Verzeichnis `c:\Programme\Tivoli\TSM` installiert haben, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\tsmee.lic
```

Wenn Sie IBM Spectrum Protect for Data Retention beispielsweise im Verzeichnis `c:\Programme\Tivoli\TSM` installiert haben, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\dataret.lic
```

**Einschränkung:** Sie können den IBM Spectrum Protect-Server nicht für das Registrieren von Lizenzen für IBM Spectrum Protect for Mail, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for ERP und IBM Spectrum Protect for Space Management verwenden. Der Befehl **REGISTER LICENSE** ist für diese Lizenzen nicht gültig. Die Lizenzierung für diese Produkte wird von IBM Spectrum Protect-Clients ausgeführt.

### Nächste Schritte

Ist unter Windows ein nativer Einheitentreiber für die Bandlaufwerke oder Datenträgerwechsler, die Sie verwenden wollen, vorhanden, verwenden Sie den nativen Einheitentreiber. Ist kein nativer Einheitentreiber vorhanden, installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Einheitentreiber mithilfe des Befehls **dpinst.exe /a**. Die Datei `dpinst.exe` befindet sich im Verzeichnis des Einheitentreibers und die Standardposition ist `C:\Programme\Tivoli\TSM\device\drivers`.

## IBM Tivoli Storage Manager-Upgrade von Version 6.1 auf IBM Spectrum Protect Version 8.1 in einer Clusterumgebung durchführen

Damit neue Funktionen genutzt werden können, können Sie ein Upgrade eines Servers, der unter einem Windows-Betriebssystem in einer Clusterumgebung installiert ist, von Version 6.1 auf Version 8.1 durchführen.

### Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass die Installationsmedien für die Basisreleases der Server der Versionen 6.1 und 6.3 vorhanden sind. Wenn die Server-Software von einem heruntergeladenen Paket stammt, stellen Sie sicher, dass die heruntergeladenen Dateien verfügbar sind. Wenn das Upgrade fehlschlägt und das Serverlizenzmodul deinstalliert wird, sind die Installationsmedien für das Basisrelease des Servers für die Neuinstallation der Lizenz erforderlich.

### Vorgehensweise

1. Wenn Sie den IBM Spectrum Protect-Server der Version 8.1 im Betriebssystem Windows Server 2012 installieren wollen, installieren Sie zunächst den Automatisierungsserver für den Failovercluster und die Befehlsschnittstelle für den Failovercluster. Zum Installieren dieser Komponenten geben Sie die folgenden Befehle über die Windows 2.0 PowerShell aus:

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-AutomationServer  
Install-WindowsFeature -Name RSAT-Clustering-CmdInterface
```
2. Sichern Sie die Datenbank mit dem Befehl **BACKUP DB**. Die bevorzugte Methode ist eine Momentaufnahmesicherung, bei der eine Datenbankgesamtsiche-

## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

ung erstellt wird, ohne geplante Sicherungen zu unterbrechen. Sie können eine Momentaufnahmesicherung beispielsweise mit dem folgenden Befehl erstellen:

```
backup db type=dbsnapshot devclass=tapeclass
```

3. Sichern Sie die Einheitenkonfigurationsdaten in einem anderen Verzeichnis. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
backup devconfig filenames=Dateiname
```

*Dateiname* gibt den Namen der Datei an, in der Einheitenkonfigurationsdaten gespeichert werden sollen.

4. Sichern Sie die Datenträgerhistorydatei in einem anderen Verzeichnis. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
backup volhistory filenames=Dateiname
```

*Dateiname* gibt den Namen der Datei an, in der Datenträgerhistory-Informationen (Datenträgerprotokolldaten) gespeichert werden sollen.

5. Speichern Sie eine Kopie der Serveroptionsdatei, die normalerweise `dsmerv.opt` heißt. Die Datei befindet sich im Serverinstanzverzeichnis.
6. Stellen Sie sicher, dass sich die Ressourcengruppe im primären Knoten befindet und dass alle Knoten im Cluster aktiv sind. Führen Sie auf dem primären Knoten die folgenden Schritte aus:
  - a. Schalten Sie im Fenster **Failovercluster-Manager** die Serverressource offline und löschen Sie sie:
    - 1) Wählen Sie **Dienste und Anwendungen** und dann die Clustergruppe aus. Die Serverressource wird im Abschnitt **Andere Ressourcen** angezeigt.
    - 2) Wählen Sie die Serverressource aus und klicken Sie auf **Diese Ressource offline schalten**.
    - 3) Um die Serverressource zu löschen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf **Löschen**.
  - b. Löschen Sie den Netznamen und die IP-Adresse im Fenster **Failovercluster-Manager**:
    - 1) Blenden Sie im Abschnitt **Servername** den Netznamen ein, um die IP-Adresse anzuzeigen. Notieren Sie den Netznamen und die IP-Adresse.
    - 2) Wählen Sie den Netznamen und die IP-Adresse aus und klicken Sie auf **Entfernen**.
  - c. Schalten Sie im Fenster **Failovercluster-Manager** die DB2-Serverressource offline:
    - 1) Wählen Sie **Dienste und Anwendungen** und dann die Clustergruppe aus. Die IBM Spectrum Protect-Serverressource wird im Abschnitt **Andere Ressourcen** angezeigt.
    - 2) Wählen Sie die DB2-Serverressource aus (z. B. SERVER1) und klicken Sie auf **Diese Ressource offline schalten**.
7. Um das DB2-Clustering aus der Instanz zu entfernen, geben Sie auf dem primären Knoten für jede IBM Spectrum Protect-Instanz im Cluster den folgenden Befehl aus:

```
db2mcs -u:Instanzname
```

Zum Beispiel:

```
db2mcs -u:server1
```

## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

**Tipp:** Möglicherweise wird eine Fehlermeldung wegen einer fehlenden Clusterressource angezeigt. Ignorieren Sie diese Nachricht.

8. Stellen Sie auf dem primären Knoten im Fenster **Failovercluster-Manager** im Abschnitt **Zusammenfassung** der Ressourcengruppe sicher, dass nur die gemeinsam genutzten Platten und Bandressourcen in der Ressourcengruppe verbleiben.
9. Installieren Sie den Server der Version 6.3 auf dem primären Knoten. Führen Sie hierfür den Befehl **install.exe** aus. Ausführliche Informationen zur Installation des Servers der Version 6.3 finden Sie in Serverkomponenten installieren.
10. Installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Server der Version 8.1 auf dem primären Knoten. Anweisungen finden Sie in Kapitel 2, „Serverkomponenten installieren“, auf Seite 55. Wenn Sie den Installationsassistenten für die Serverinstallation verwenden, klicken Sie im Fenster von **IBM Installation Manager** auf das Symbol **Installieren**. Klicken Sie nicht auf das Symbol **Aktualisieren** oder **Ändern**.
11. Deinstallieren Sie Version 6.1 auf jedem sekundären Knoten:
  - a. Wechseln Sie in das folgende Verzeichnis:  
`C:\Programme\Tivoli\TSM\_uninst`
  - b. Geben Sie den folgenden Befehl aus:  
`Uninstall Tivoli Storage Manager.exe`
12. Auf dem primären Knoten starten Sie den Konfigurationsassistenten, indem Sie **Start > Alle Programme > IBM Spectrum Protect-Server > Konfigurationsassistent** auswählen. Führen Sie die Schritte des Konfigurationsassistenten aus.
  - a. Wenn Sie zur Eingabe des Instanznamens aufgefordert werden, geben Sie den Namen der Instanz ein, deren Cluster geändert wird.
  - b. Wenn Sie zur Eingabe der Benutzer-ID aufgefordert werden, geben Sie den Namen des Domänenkontos ein, das dem Cluster zugeordnet ist.
  - c. Wenn Sie aufgefordert werden anzugeben, ob die Clusterbildung geändert werden soll, klicken Sie auf **Ja**.
  - d. Setzen Sie die Schritte des Assistenten fort, bis in einer Nachricht angezeigt wird, dass die Konfiguration erfolgreich war.
13. Registrieren Sie die Lizenzen für die IBM Spectrum Protect-Serverkomponenten, die auf Ihrem System installiert sind. Geben Sie hierfür den Befehl **REGISTER LICENSE** aus:  
`register license file=Installationsverzeichnis\server\Komponentenname.lic`

Hierbei gibt *Installationsverzeichnis* das Verzeichnis an, in dem Sie die Komponente installiert haben, und *Komponentenname* ist die Abkürzung für die Komponente.

Wenn Sie den Server beispielsweise im Standardverzeichnis `c:\Programme\Tivoli\TSM` installiert haben, registrieren Sie die Lizenz mit dem folgenden Befehl:

```
register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\tsmbasic.lic
```

Wenn Sie IBM Spectrum Protect Extended Edition beispielsweise im Verzeichnis `c:\Programme\Tivoli\TSM` installiert haben, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\tsmee.lic
```

## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

Wenn Sie IBM Spectrum Protect for Data Retention beispielsweise im Verzeichnis `c:\Programme\Tivoli\TSM` installiert haben, geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
register license file=c:\Programme\Tivoli\TSM\server\dataret.lic
```

**Einschränkung:** Sie können den IBM Spectrum Protect-Server nicht für das Registrieren von Lizenzen für IBM Spectrum Protect for Mail, IBM Spectrum Protect for Databases, IBM Spectrum Protect for ERP und IBM Spectrum Protect for Space Management verwenden. Der Befehl **REGISTER LICENSE** ist für diese Lizenzen nicht gültig. Die Lizenzierung für diese Produkte wird von IBM Spectrum Protect-Clients ausgeführt.

### Nächste Schritte

Ist unter Windows ein nativer Einheitentreiber für die Bandlaufwerke oder Datenträgerwechsler, die Sie verwenden wollen, vorhanden, verwenden Sie den nativen Einheitentreiber. Ist kein nativer Einheitentreiber vorhanden, installieren Sie den IBM Spectrum Protect-Einheitentreiber mithilfe des Befehls **dpinst.exe /a**. Die Datei `dpinst.exe` befindet sich im Verzeichnis des Einheitentreibers und die Standardposition ist `C:\Programme\Tivoli\TSM\device\drivers`.

---

## GSKit Version 7 nach einem Upgrade auf IBM Spectrum Protect Version 8.1 entfernen

Der IBM Spectrum Protect-Installationsassistent führt ein Upgrade für GSKit Version 8 und höher durch. GSKit Version 7 wird nicht entfernt oder aktualisiert, wenn Sie ein Upgrade auf IBM Spectrum Protect Version 8.1 durchführen, auch wenn GSKit mit einer früheren Version von IBM Spectrum Protect installiert wurde.

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie GSKit Version 7 nicht mehr benötigen und Speicherplatz auf Ihrem System freigeben wollen, können Sie es nach dem Upgrade auf IBM Spectrum Protect Version 8.1 entfernen.

**Wichtig:** Das Entfernen von GSKit Version 7 kann sich auch auf andere Programme auf Ihrem System, die darauf angewiesen sind, auswirken.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um GSKit Version 7 zu entfernen:

1. Sichern Sie Ihre Registrierung.
  - a. Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
  - b. Geben Sie `Regedit` ein. Klicken Sie auf **OK**.
  - c. Wählen Sie **Datei > Exportieren** aus, um eine Kopie Ihrer Registrierung zu speichern.
  - d. Wenn Sie die Registrierung später wiederherstellen müssen, wählen Sie **Datei > Importieren** aus.

Weitere Informationen finden Sie in der Windows-Dokumentation.

2. Suchen Sie das Verzeichnis, in dem GSKit installiert ist. Das Standardverzeichnis ist `C:\Programme\IBM\gsk7\`.

## Upgrade für den IBM Spectrum Protect-Server durchführen

3. Entfernen Sie das GSKit-Installationsverzeichnis gsk7 und alle Subdateien und Unterverzeichnisse. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und mit der linken Maustaste auf **Löschen**.
4. Entfernen Sie den GSKit 7-Registrierungsschlüssel und alle Unterschlüssel und Werte.

**Wichtig:** Wird der falsche Schlüssel entfernt, kann es zu Systemfehlern kommen. Es kann z. B. vorkommen, dass die Workstation nicht erneut gestartet werden kann.

- a. Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- b. Geben Sie Regedit ein. Klicken Sie auf **OK**.
- c. Der GSKit-Registrierungsschlüssel befindet sich in dem folgenden Verzeichnis: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\IBM. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Registrierungsschlüssel HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\IBM\GSK7 und mit der linken Maustaste auf **Löschen**.

---

## Kapitel 6. Von Version 8.1 auf die vorherige Serverversion 7 zurücksetzen

Wenn Sie nach einem Upgrade auf die vorherige Version des Servers zurücksetzen müssen, benötigen Sie eine Datenbankgesamtsicherung der ursprünglichen Version. Außerdem benötigen Sie die Serverinstallationsmedien für Ihre ursprüngliche Version und Schlüsselkonfigurationsdateien. Führen Sie die Schritte zur Vorbereitung sorgfältig aus, bevor Sie das Upgrade des Servers durchführen. Dadurch könnte das Zurücksetzen auf die vorherige Version des IBM Spectrum Protect-Servers mit minimalem Datenverlust möglich sein.

### Vorbereitende Schritte

Sie benötigen die folgenden Elemente aus der früheren Version des Servers:

- Serverdatenbanksicherung
- Datenträgerhistorydatei
- Einheitenkonfigurationsdatei
- Serveroptionsdatei

### Informationen zu diesem Vorgang

Die Anweisungen sind für das Zurücksetzen innerhalb eines Releases oder von einem Release auf ein vorheriges Release identisch, z. B. von 7.1.3 auf 7.1.4 oder von 7.1.4 auf 6.3.6. Die ältere Version muss mit der Version übereinstimmen, die Sie vor dem Upgrade auf Version 8.1 verwendet haben.

**Achtung:** Geben Sie den Parameter **REUSEDELAY** an, um den Verlust von Daten des Clients für Sichern/Archivieren verhindern zu helfen, wenn Sie den Server auf eine vorherige Version zurücksetzen.

---

## Vorgehensweise beim Zurücksetzen auf vorherige Serverversion

### Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte auf dem System aus, auf dem sich der Server der Version 8.1 befindet.

### Vorgehensweise

1. Stoppen Sie den Server, um alle Serveroperationen zu beenden. Verwenden Sie hierfür den Befehl **HALT**.
2. Entfernen Sie die Datenbank aus dem Datenbankmanager und löschen Sie anschließend die Datenbank- und Wiederherstellungsprotokollverzeichnisse.
  - a. Entfernen Sie die Datenbank manuell. Eine Möglichkeit zum Entfernen ist der folgende Befehl:

```
dmserv -k Instanzname removedb tsmbd1
```
  - b. Wenn Sie den von den Datenbank- und Wiederherstellungsprotokollverzeichnissen belegten Speicherplatz wiederverwenden müssen, können Sie diese Verzeichnisse jetzt löschen.
3. Deinstallieren Sie den Server der Version 8.1 mit dem Deinstallationsprogramm. Bei der Deinstallation werden der Server und der Datenbankmanager

## Auf eine Version 6 des Servers zurücksetzen

mit den jeweiligen Verzeichnissen entfernt. Ausführliche Informationen siehe Kapitel 8, „IBM Spectrum Protect deinstallieren“, auf Seite 117.

4. Stoppen Sie den Clusterdienst. Installieren Sie die Version des Serverprogramms, die Sie vor dem Upgrade auf Version 8.1 verwendet haben, erneut. Diese Version muss mit der Version übereinstimmen, die auf Ihrem Server verwendet wurde, als Sie die Datenbanksicherung erstellt haben, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen wollen. Wenn der Server vor dem Upgrade z. B. die Version 7.1.7 hatte und wenn Sie die Datenbanksicherung verwenden wollen, die auf diesem Server verwendet wurde, müssen Sie das Fixpack V7.1.7 installieren, damit Sie die Datenbanksicherung zurückschreiben können.
5. Konfigurieren Sie die neue Serverdatenbank mithilfe des Konfigurationsassistenten. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um den Assistenten zu starten:  

```
/dsmicfgx
```
6. Stellen Sie sicher, dass keine Server im Hintergrund ausgeführt werden.
7. Schreiben Sie die Datenbank zu einem Zeitpunkt vor dem Upgrade zurück.
8. Kopieren Sie die folgenden Dateien in das Instanzverzeichnis.
  - Einheitenkonfigurationsdatei
  - Datenträgerhistorydatei
  - Serveroptionsdatei (normalerweise dsmserv.opt)
9. Wenn Sie die Datendeduplizierung für Speicherpools des Typs FILE, die vor dem Upgrade vorhanden waren, aktiviert haben oder wenn Sie während der Verwendung des Servers der Version 8.1 Daten, die vor dem Upgrade vorhanden waren, in neue Speicherpools verschoben haben, müssen Sie zusätzliche Schritte ausführen. Weitere Informationen finden Sie in „Zusätzliche Wiederherstellungsschritte wegen der Erstellung neuer Speicherpools oder der Aktivierung der Datendeduplizierung“.
10. Wenn die Einstellung des Parameters **REUSEDELAY** für Speicherpools das Alter der zurückgeschriebenen Datenbank unterschreitet, schreiben Sie Datenträger auf allen Speicherpools mit sequenziellem Zugriff, die nach dieser Datenbanksicherung wiederhergestellt wurden, zurück. Verwenden Sie den Befehl **RESTORE VOLUME**.  
Wenn keine Sicherung eines Speicherpools vorliegt, prüfen Sie die wiederhergestellten Datenträger mit dem Befehl **AUDIT VOLUME** und dem Parameter **FIX=YES**, um Inkonsistenzen zu beheben. Beispiel:  

```
audit volume Datenträgername fix=yes
```
11. Wurden mit dem Server der Version 7.1 Clientsicherungs- oder -archivierungsoperationen ausgeführt, prüfen Sie die Speicherpooldatenträger, auf denen die Daten gespeichert wurden.

---

## Zusätzliche Wiederherstellungsschritte wegen der Erstellung neuer Speicherpools oder der Aktivierung der Datendeduplizierung

Wenn Sie während der Ausführung des Servers mit Version 8.1 neue Speicherpools erstellt und/oder die Datendeduplizierung für Speicherpools des Typs FILE aktiviert haben, müssen Sie zusätzliche Schritte ausführen, um die vorherige Serverversion wiederherzustellen.

### Vorbereitende Schritte

Für diese Task benötigen Sie eine Gesamtsicherung des Speicherpools, die vor dem Upgrade auf Version 8.1 erstellt wurde.



### Informationen zu diesem Vorgang

Verwenden Sie diese Informationen, wenn Sie einen oder beide der folgenden Schritte ausgeführt haben, während Ihr Server mit Version 8.1 ausgeführt wurde:

- Sie haben die Datendeduplizierungsfunktion für beliebige Speicherpools aktiviert, die vor dem Upgrade auf Version 8.1 bereits vorhanden waren. Die Datendeduplizierung ist nur für Speicherpools gültig, die den Einheitentyp FILE verwenden.
- Sie haben neue primäre Speicherpools nach dem Upgrade erstellt *und* Daten, die in anderen Speicherpools gespeichert waren, in die neuen Speicherpools versetzt.

Führen Sie diese Schritte aus, nachdem der Server wieder auf Version 7 zurückgesetzt wurde.

### Vorgehensweise

- Schreiben Sie für jeden Speicherpool, für den Sie die Datendeduplizierungsfunktion aktiviert haben, den gesamten Speicherpool mit dem Befehl **RESTORE STGPPOOL** zurück.
- Bestimmen Sie für Speicherpools, die Sie nach dem Upgrade erstellt haben, welche Maßnahme durchzuführen ist. Daten, die aus vorhandenen Speicherpools der Version 7 in die neuen Speicherpools versetzt wurden, gehen möglicherweise verloren, weil die neuen Speicherpools auf Ihrem auf Version 7 zurückgesetzten Server nicht mehr vorhanden sind. Die Wiederherstellungsmaßnahmen sind vom Typ des Speicherpools abhängig:
  - Wurden Daten aus Speicherpools des Typs DISK der Version 7 in einen neuen Speicherpool versetzt, wurde der von den versetzten Daten belegte Speicherplatz wahrscheinlich wiederverwendet. Daher müssen Sie die ursprünglichen Speicherpools der Version 7 mithilfe der Speicherpoolsicherungen zurückschreiben, die vor dem Upgrade auf Version 8.1 erstellt wurden.  
Wurden *keine* Daten aus Speicherpools des Typs DISK der Version 6 in einen neuen Speicherpool versetzt, müssen Sie die Speicherpooldatenträger in diesen Speicherpools des Typs DISK prüfen.
  - Wurden Daten aus Speicherpools mit sequenziellem Zugriff der Version 7 in einen neuen Speicherpool versetzt, sind diese Daten möglicherweise noch vorhanden und sie können eventuell auf Speicherpooldatenträgern auf dem wiederhergestellten Server der Version 7 verwendet werden. Die Daten können verwendbar sein, wenn für den Parameter **REUSEDELAY** des Speicherpools ein Wert definiert wurde, der die Wiederherstellung verhindert hat, während der Server mit der Version 8.1 ausgeführt wurde. Wurden Datenträger wiederhergestellt, während der Server mit der Version 8.1 ausgeführt wurde, müssen Sie diese Datenträger aus Speicherpoolsicherungen zurückschreiben, die vor dem Upgrade auf Version 8.1 erstellt wurden.

---

## Zurücksetzen auf vorherige Serverversion in einer Clusterkonfiguration

Wenn Sie nach einem Upgrade auf die vorherige Version des Servers zurücksetzen müssen, benötigen Sie eine Datenbankgesamtsicherung der ursprünglichen Version. Außerdem benötigen Sie die Serverinstallationsmedien für Ihre ursprüngliche Version und Schlüsselkonfigurationsdateien. Führen Sie die Schritte zur Vorbereitung sorgfältig aus, bevor Sie das Upgrade des Servers durchführen. Dadurch könnte das Zurücksetzen auf die vorherige Version des IBM Spectrum Protect-Servers mit minimalem Datenverlust möglich sein.

### Vorbereitende Schritte

Sie benötigen die folgenden Elemente aus der früheren Version des Servers:

- Serverdatenbanksicherung
- Datenträgerhistorydatei
- Einheitenkonfigurationsdatei
- Serveroptionsdatei

### Vorgehensweise beim Zurücksetzen auf vorherige Serverversion

Führen Sie die Schritte zur Vorbereitung sorgfältig aus, bevor Sie das Upgrade des Servers durchführen. Dadurch könnte das Zurücksetzen auf die vorherige Version des Servers mit minimalem Datenverlust möglich sein.

### Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie die folgenden Schritte auf dem System aus, auf dem sich der Server der Version 8.1 befindet.

### Vorgehensweise

1. Löschen Sie die IBM Spectrum Protect-Serverressource und die Netzressource in Microsoft Failovercluster-Manager.
  - a. Öffnen Sie Failovercluster-Manager. Klicken Sie unter **Andere Ressourcen** mit der rechten Maustaste auf die IBM Spectrum Protect-Instanzressource. Wählen Sie **Diese Ressource offline schalten** aus.
  - b. Löschen Sie die IBM Spectrum Protect-Instanz.
  - c. Blenden Sie unter **Servername** den Netznamen ein und notieren Sie die TCP/IP-Adresse des Clusters.
  - d. Löschen Sie den Netznamen.

2. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um den DB2-Cluster aus der Instanz zu entfernen:

```
DB2mscs -u:Instanzname
```

Wenn die Serverinstanz z. B. Server1 heißt, geben Sie folgenden Befehl ein:

```
db2mscs -u:Server1
```

**Tipp:** Möglicherweise wird eine Fehlermeldung wegen einer fehlenden Clusterressource angezeigt. Ignorieren Sie diese Nachricht.

3. Entfernen Sie die Datenbank. Eine Möglichkeit zum Entfernen ist der folgende Befehl:

```
dsmserv -k Instanzname removedb tsmbd1
```

4. Löschen Sie auf jedem System im Cluster die tsmsvrrsc-DLL-Dateien der Version 8.1. Gehen Sie wie folgt vor:
  - a. Stoppen Sie den Clusterdienst. Eine Möglichkeit ist die Verwendung der Anwendung 'Dienste'. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Clusterdienst** und wählen Sie **Beenden** aus.
  - b. Löschen Sie die Dateien tsmsvrrscex64.dll und tsmsvrrscx64.dll aus dem Verzeichnis C:\Windows\Cluster.
  - c. Starten Sie den Clusterdienst. Eine Möglichkeit ist die Verwendung der Anwendung 'Dienste'. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Clusterdienst** und wählen Sie **Starten** aus.

## Auf eine Version 6 des Servers zurücksetzen

5. Deinstallieren Sie den Server der Version 8.1 mit dem Deinstallationsprogramm. Bei der Deinstallation werden der Server und der Datenbankmanager mit den jeweiligen Verzeichnissen entfernt. Ausführliche Informationen siehe Kapitel 8, „IBM Spectrum Protect deinstallieren“, auf Seite 117.
6. Bereinigen Sie die Verzeichnisse für die Datenbank und das Wiederherstellungsprotokoll, wenn sie wiederverwendet werden.
7. Stoppen Sie den Clusterdienst. Installieren Sie die Version des Serverprogramms, die Sie vor dem Upgrade auf Version 8.1 verwendet haben, erneut. Diese Version muss mit der Version übereinstimmen, die auf Ihrem Server verwendet wurde, als Sie die Datenbanksicherung erstellt haben, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen wollen. Wenn der Server vor dem Upgrade z. B. die Version 7.1.7 hatte und wenn Sie die Datenbanksicherung verwenden wollen, die auf diesem Server verwendet wurde, müssen Sie das Fixpack V7.1.7 installieren, damit Sie die Datenbanksicherung zurückschreiben können.
8. Kopieren Sie die folgenden Dateien in das Instanzverzeichnis.
  - Einheitenkonfigurationsdatei
  - Datenträgerhistorydatei
  - Serveroptionsdatei (normalerweise `dsmserv.opt`)
9. Verwenden Sie den Konfigurationsassistenten (`dsmi cfgx`), um die Serverinstanz neu zu erstellen.
10. Schreiben Sie die Datenbank zu einem Zeitpunkt vor dem Upgrade zurück.

## Auf eine Version 6 des Servers zurücksetzen

## Kapitel 7. Referenz: DB2-Befehle für IBM Spectrum Protect-Serverdatenbanken

Verwenden Sie diese Liste als Referenz, wenn der IBM Support Sie anweist, DB2-Befehle auszugeben.

### Zweck

Nach der Installation und Konfiguration von IBM Spectrum Protect mithilfe der Assistenten müssen Sie DB2-Befehle nur selten verwenden. Eine begrenzte Gruppe von DB2-Befehlen, die Sie verwenden bzw. zu deren Verwendung Sie aufgefordert werden könnten, ist in Tabelle 14 aufgelistet. Diese Liste ist nicht umfassend, es handelt sich lediglich um ergänzende Informationen. Es besteht keine Implikation, dass ein IBM Spectrum Protect-Administrator sie täglich oder regelmäßig verwendet. Beispiele einiger Befehle sind angegeben. Ausgabedaten sind nicht enthalten.

Vollständige Erläuterungen zu den hier beschriebenen Befehlen und zu deren Syntax finden Sie in der Produktinformation zu DB2.

Tabelle 14. DB2-Befehle

| Befehl                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beispiel                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>db2cmd</b>           | Öffnet das DB2-Fenster mit dem Befehlszeilenprozessor und initialisiert die DB2-Befehlszeilenumgebung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DB2-Befehlsfenster öffnen:<br>db2cmd                                                                                                                                                       |
| <b>db2icrt</b>          | Erstellt DB2-Instanzen im Ausgangsverzeichnis des Instanzeigners.<br><b>Tipp:</b> Der IBM Spectrum Protect-Konfigurationsassistent erstellt die vom Server und von der Datenbank verwendete Instanz. Nach der Installation und Konfiguration eines Servers mithilfe des Konfigurationsassistenten wird der Befehl <b>db2icrt</b> in der Regel nicht verwendet.<br><br>Dieses Dienstprogramm befindet sich im Verzeichnis DB2PATH\bin. Hierbei steht DB2PATH für das Verzeichnis, in dem die DB2-Kopie installiert ist. | IBM Spectrum Protect-Instanz manuell erstellen (geben Sie den Befehl in einer einzigen Zeile ein):<br><br>/opt/tivoli/tsm/db2/instance/<br>db2icrt -a server -u<br>Instanzname Instanzname |
| <b>db2set</b>           | Zeigt DB2-Variablen an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DB2-Variablen auflisten:<br>db2set                                                                                                                                                         |
| <b>CATALOG DATABASE</b> | Speichert Informationen zur Speicherposition der Datenbank im Systemdatenbankverzeichnis. Die Datenbank kann sich auf der lokalen Workstation oder auf einem fernen Datenbankpartitionsserver befinden. Der Serverkonfigurationsassistent kümmert sich um jeden Katalog, der zur Verwendung der Serverdatenbank benötigt wird. Führen Sie diesen Befehl nach der Konfiguration und Aktivierung eines Servers nur dann manuell aus, wenn es eine Änderung oder Beschädigung in der Umgebung gibt.                       | Datenbank katalogisieren:<br>db2 catalog database tsmbd1                                                                                                                                   |

## Referenz: DB2-Befehle für IBM Spectrum Protect-Serverdatenbanken

Tabelle 14. DB2-Befehle (Forts.)

| Befehl                                    | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beispiel                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONNECT TO DATABASE</b>                | Stellt eine Verbindung zu einer angegebenen Datenbank für Befehlszeilenschnittstellenzwecke her.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eine Verbindung zur IBM Spectrum Protect-Datenbank über eine DB2-Befehlszeilenschnittstelle herstellen:<br>db2 connect to tsmdb1                                                                                                                                 |
| <b>GET DATABASE CONFIGURATION</b>         | Gibt die Werte einzelner Einträge in einer bestimmten Datenbankkonfigurationsdatei zurück.<br><b>Wichtig:</b> Dieser Befehl und seine Parameter werden direkt von DB2 definiert und verwaltet. Sie sind an dieser Stelle für Informationszwecke aufgelistet, um zu zeigen, wie die vorhandenen Einstellungen abgerufen werden können. Eine Änderung dieser Einstellungen könnte durch IBM Support oder Service-Bulletins wie z. B. APARs oder "Technical Guidance"-Dokumente (Technotes) empfohlen werden. Ändern Sie diese Einstellungen nicht manuell. Nehmen Sie eine Änderung nur nach einer entsprechenden Anweisung von IBM und nur mithilfe von IBM Spectrum Protect-Serverbefehlen oder -Prozeduren vor.                                                                                           | Die Konfigurationsdaten für einen Datenbankaliasnamen anzeigen:<br>db2 get db cfg for tsmdb1<br><br>Informationen abrufen, um Einstellungen zu überprüfen (z. B. Datenbankkonfiguration, Protokollmodus und Pflege).<br>db2 get db config for tsmdb1 show detail |
| <b>GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION</b> | Gibt die Werte einzelner Einträge in einer bestimmten Datenbankkonfigurationsdatei zurück.<br><b>Wichtig:</b> Dieser Befehl und seine Parameter werden direkt von DB2 definiert und verwaltet. Sie sind an dieser Stelle für Informationszwecke aufgelistet, um zu zeigen, wie die vorhandenen Einstellungen abgerufen werden können. Eine Änderung dieser Einstellungen könnte durch IBM Support oder Service-Bulletins wie z. B. APARs oder "Technical Guidance"-Dokumente (Technotes) empfohlen werden. Ändern Sie diese Einstellungen nicht manuell. Nehmen Sie eine Änderung nur nach einer entsprechenden Anweisung von IBM und nur mithilfe von IBM Spectrum Protect-Serverbefehlen oder -Prozeduren vor.                                                                                           | Konfigurationsdaten für den Datenbankmanager abrufen:<br>db2 get dbm cfg                                                                                                                                                                                         |
| <b>GET HEALTH SNAPSHOT</b>                | Ruft die Informationen zum Allgemeinzustand für den Datenbankmanager und seine Datenbanken ab. Die zurückgegebenen Informationen stellen eine Momentaufnahme des Status zum Zeitpunkt der Befehlsausgabe dar. IBM Spectrum Protect überwacht den Status der Datenbank mithilfe der Diagnosemomentaufnahme und anderer Mechanismen, die von DB2 bereitgestellt werden. Es kann vorkommen, dass die Diagnosemomentaufnahme oder andere DB2-Dokumentation anzeigt, dass sich ein Element bzw. eine Datenbankressource im Alertstatus befindet. In einem solchen Fall müssen entsprechende Schritte zur Behebung der Situation in Betracht gezogen werden. IBM Spectrum Protect überwacht die Bedingung und reagiert entsprechend. Nicht alle deklarierten Alerts der DB2-Datenbank haben Maßnahmen zur Folge. | Einen Bericht über Anzeiger des DB2-Diagnosemonitors abrufen:<br>db2 get health snapshot for database on tsmdb1                                                                                                                                                  |

Tabelle 14. DB2-Befehle (Forts.)

| Befehl                                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beispiel                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRANT (Datenbank- berechtigungen)</b> | Erteilt Berechtigungen, die sich auf die gesamte Datenbank beziehen, und keine Zugriffsrechte, die sich auf bestimmte Objekte in der Datenbank beziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Der Benutzer-ID itmuser Zugriffsberechtigung erteilen:<br>db2 GRANT CONNECT ON DATABASE<br>TO USER itmuser<br>db2 GRANT CREATETAB ON DATABASE<br>TO USER itmuser        |
| <b>RUNSTATS</b>                          | <p>Aktualisiert statistische Daten zu den Merkmalen einer Tabelle und der zugeordneten Indizes oder Statistiksichten. Zu diesen Merkmalen gehören die Anzahl der Datensätze, die Anzahl der Seiten und die durchschnittliche Datensatzlänge.</p> <p>Soll eine Tabelle angezeigt werden, verwenden Sie dieses Dienstprogramm nach dem Aktualisieren oder Reorganisieren der Tabelle.</p> <p>Eine Sicht muss für die Optimierung aktiviert sein, damit ihre statistischen Daten für die Optimierung einer Abfrage verwendet werden können. Eine für die Optimierung aktivierte Sicht wird als Statistiksicht bezeichnet. Sie können eine Sicht mit der DB2-Anweisung <b>ALTER VIEW</b> für die Optimierung aktivieren. Verwenden Sie das Dienstprogramm <b>RUNSTATS</b>, wenn sich Änderungen zugrunde liegender Tabellen auf die von der Sicht zurückgegebenen Zeilen auswirken.</p> <p><b>Tipp:</b> Der Server konfiguriert DB2 so, dass der Befehl <b>RUNSTATS</b> nach Bedarf ausgeführt wird.</p> | Statistische Daten für eine einzelne Tabelle aktualisieren.<br>db2 runstats on table<br>SCHEMA_NAME.TABLE_NAME<br>with distribution and sampled<br>detailed indexes all |
| <b>set db2instance</b>                   | Legt fest, welche Instanz für die aktuelle Sitzung gültig ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die gültige Instanz festlegen:<br>set db2instance=tsminst1                                                                                                              |
| <b>SET SCHEMA</b>                        | <p>Ändert den Wert des Sonderregisters <b>CURRENT SCHEMA</b> als Vorbereitung für die direkte Ausgabe von SQL-Befehlen über die DB2-Befehlszeilenschnittstelle.</p> <p><b>Tipp:</b> Ein Sonderregister ist ein Speicherbereich, den der Datenbankmanager für einen Anwendungsprozess definiert. In diesem Bereich werden Informationen gespeichert, auf die in SQL-Anweisungen verwiesen werden kann.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Das Schema für IBM Spectrum Protect festlegen:<br>db2 set schema tsmdb1                                                                                                 |
| <b>START DATABASE MANAGER</b>            | <p>Startet die Hintergrundprozesse der aktuellen Datenbankmanagerinstanz. Der Server startet und stoppt die Instanz und die Datenbank bei jedem Start und Stopp des Servers.</p> <p><b>Wichtig:</b> Lassen Sie den Server das Starten und Stoppen der Instanz und der Datenbank steuern, sofern keine anderweitige Anweisung durch IBM Support vorliegt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Den Datenbankmanager starten:<br>db2start                                                                                                                               |

Tabelle 14. DB2-Befehle (Forts.)

| Befehl                       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beispiel                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>STOP DATABASE MANAGER</b> | <p>Stoppt die aktuelle Datenbankmanagerinstanz. Der Datenbankmanager bleibt so lange aktiv, bis er explizit gestoppt wird. Dieser Befehl stoppt die Datenbankmanagerinstanz nicht, wenn Anwendungen mit Datenbanken verbunden sind. Liegen keine Datenbankverbindungen, aber Instanzverbindungen vor, erzwingt der Befehl zunächst das Stoppen der Instanzverbindungen. Dann wird der Datenbankmanager gestoppt. Dieser Befehl inaktiviert außerdem alle ausstehenden Datenbankaktivierungen, bevor der Datenbankmanager gestoppt wird.</p> <p>Dieser Befehl ist auf einem Client nicht gültig.</p> <p>Der Server startet und stoppt die Instanz und die Datenbank bei jedem Start und Stopp des Servers.</p> <p><b>Wichtig:</b> Lassen Sie den Server das Starten und Stoppen der Instanz und der Datenbank steuern, sofern keine anderweitige Anweisung durch IBM Support vorliegt.</p> | <p>Den Datenbankmanager stoppen:</p> <pre>db2 stop dbm</pre> |



---

## Kapitel 8. IBM Spectrum Protect deinstallieren

Sie können IBM Spectrum Protect mit den folgenden Methoden deinstallieren. Vor dem Entfernen von IBM Spectrum Protect müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Sicherungs- und Archivierungsdaten nicht verloren gehen.

### Vorbereitende Schritte

Führen Sie folgende Schritte aus, bevor Sie IBM Spectrum Protect deinstallieren:

- Führen Sie eine Gesamtsicherung der Datenbank aus.
- Speichern Sie eine Kopie der Datenträgerhistory- und Einheitenkonfigurationsdateien.
- Bewahren Sie die Ausgabedatenträger an einem sicheren Ort auf.

Wenn Sie 64-Bit Windows Server 2008 verwenden, müssen Sie mindestens eine IBM Spectrum Protect-Serverinstanz erstellt haben, bevor IBM Spectrum Protect deinstalliert wird. Andernfalls kann die Deinstallation von DB2 fehlschlagen. Ausführliche Informationen zur Erstellung einer Serverinstanz finden Sie in Kapitel 3, „Die ersten Schritte nach der Installation von IBM Spectrum Protect“, auf Seite 63.

**Achtung:** Verwenden Sie nicht das Tool zum Hinzufügen/Entfernen von Programmen in der Windows-Systemsteuerung, um IBM Spectrum Protect zu deinstallieren. Verwenden Sie nur die in diesem Abschnitt beschriebene Deinstallationsprozedur.

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie können IBM Spectrum Protect mit jeder der folgenden Methoden deinstallieren: grafisch orientierter Assistent, Befehlszeile im Konsolenmodus oder unbeaufsichtigter Modus.

„IBM Spectrum Protect mit einem grafisch orientierten Assistenten deinstallieren“ auf Seite 118

„IBM Spectrum Protect im Konsolenmodus deinstallieren“ auf Seite 118

„IBM Spectrum Protect im unbeaufsichtigten Modus deinstallieren“ auf Seite 118

### Nächste Schritte

Die Vorgehensweise für die Reinstallation der IBM Spectrum Protect-Komponenten finden Sie in Kapitel 2, „Serverkomponenten installieren“, auf Seite 55.

---

### IBM Spectrum Protect mit einem grafisch orientierten Assistenten deinstallieren

Sie können IBM Spectrum Protect mit dem Installationsassistenten von IBM Installation Manager deinstallieren.

#### Vorgehensweise

1. Starten Sie Installation Manager.  
Öffnen Sie Installation Manager über das Menü **Start**.
2. Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
3. Wählen Sie **IBM Spectrum Protect-Server** aus und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
5. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

---

### IBM Spectrum Protect im Konsolenmodus deinstallieren

Zum Deinstallieren von IBM Spectrum Protect mithilfe der Befehlszeile müssen Sie das Deinstallationsprogramm von IBM Installation Manager über die Befehlszeile mit dem Parameter für den Konsolenmodus ausführen.

#### Vorgehensweise

1. Wechseln Sie in dem Verzeichnis, in dem IBM Installation Manager installiert ist, in das folgende Unterverzeichnis:  
`eclipse\tools`  
Beispiel:  
`C:\Programme\IBM\Installation Manager\eclipse\tools`
2. Im Verzeichnis tools geben Sie den folgenden Befehl aus:  
`imcl.exe -c`
3. Für die Deinstallation geben Sie 5 ein.
4. Wählen Sie die Deinstallation aus der IBM Spectrum Protect-Paketgruppe aus.
5. Geben Sie N für 'Next' (Weiter) ein.
6. Wählen Sie die Deinstallation des IBM Spectrum Protect-Serverpakets aus.
7. Geben Sie N für 'Next' (Weiter) ein.
8. Geben Sie U für 'Uninstall' (Deinstallieren) ein.
9. Geben Sie F für 'Finish' (Fertigstellen) ein.

---

### IBM Spectrum Protect im unbeaufsichtigten Modus deinstallieren

Zum Deinstallieren von IBM Spectrum Protect im unbeaufsichtigten Modus müssen Sie das Deinstallationsprogramm von IBM Installation Manager über die Befehlszeile mit den Parametern für den unbeaufsichtigten Modus ausführen.

#### Vorbereitende Schritte

Sie können die Dateneingabe für eine unbeaufsichtigte Deinstallation der IBM Spectrum Protect-Serverkomponenten mithilfe einer Antwortdatei bereitstellen. IBM Spectrum Protect enthält eine Musterantwortdatei, `uninstall_response_sample.xml`, im Verzeichnis `input`, in dem das Installationspaket extrahiert wird. Diese Datei enthält Standardwerte, durch die Sie unnötige Warnungen vermeiden können.

Wenn Sie alle IBM Spectrum Protect-Komponenten deinstallieren wollen, lassen Sie die Einstellung `modify="false"` für jede Komponente in der Antwortdatei unverändert. Wenn Sie eine Komponente nicht deinstallieren wollen, geben Sie den Wert `modify="true"` an.

Wenn Sie die Antwortdatei anpassen wollen, können Sie die in der Datei enthaltenen Optionen ändern. Informationen zu Antwortdateien finden Sie in Antwortdateien.

### Vorgehensweise

1. Wechseln Sie in dem Verzeichnis, in dem IBM Installation Manager installiert ist, in das folgende Unterverzeichnis:

`eclipse\tools`

Beispiel:

`C:\Programme\IBM\Installation Manager\eclipse\tools`

2. Im Verzeichnis `tools` geben Sie den folgenden Befehl aus, wobei *Antwortdatei* den Pfad der Antwortdatei einschließlich des Dateinamens angibt:

`imcl.exe -input Antwortdatei -silent`

Der folgende Befehl ist ein Beispiel:

`imcl.exe -input C:\tmp\input\uninstall_response.xml -silent`

---

## IBM Spectrum Protect deinstallieren und erneut installieren

Wenn Sie IBM Spectrum Protect nicht mit dem Assistenten, sondern manuell erneut installieren wollen, müssen Sie einige Maßnahmen ergreifen, um Ihre Serverinstanznamen und Datenbankverzeichnisse zu bewahren. Während einer Deinstallation werden alle bereits definierten Serverinstanzen entfernt, die Datenbankkataloge für diese Instanzen sind jedoch noch vorhanden.

### Informationen zu diesem Vorgang

Gehen Sie wie folgt vor, um IBM Spectrum Protect manuell zu deinstallieren und erneut zu installieren:

1. Erstellen Sie eine Liste Ihrer aktuellen Serverinstanzen, bevor Sie mit der Deinstallation beginnen. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

`db2ilist`

2. Führen Sie die folgenden Befehle für jede Serverinstanz aus:

`db2 attach to server1`

`db2 get dbm cfg show detail`

`db2 detach`

Notieren Sie den Datenbankpfad für jede Instanz.

3. Deinstallieren Sie IBM Spectrum Protect. Siehe Kapitel 8, „IBM Spectrum Protect deinstallieren“, auf Seite 117.

Überprüfen Sie nach der Deinstallation von IBM Spectrum Protect über **Systemsteuerung > Software**, ob IBM Spectrum Protect DB2 deinstalliert ist.

4. Wenn Sie eine beliebige unterstützte Version von IBM Spectrum Protect deinstallieren (einschließlich Fixpack), wird eine Instanzdatei erstellt. Die Instanzdatei wird erstellt, um die Reinstallation von IBM Spectrum Protect zu erleichtern. Überprüfen Sie diese Datei und verwenden Sie die Informationen, wenn Sie bei der Reinstallation zur Eingabe der Berechtigungsnachweise der Instanz aufgefordert werden. Bei der unbeaufsichtigten Installation geben Sie diese Berechtigungsnachweise mit der Variablen `INSTANCE_CRED` an.

## Deinstallation von IBM Spectrum Protect

Sie finden die Instanzdatei an der folgenden Position:

C:\ProgramData\IBM\Tivoli\TSM\instanceList.obj im Installationsverzeichnis des IBM Spectrum Protect-Servers

5. Installieren Sie IBM Spectrum Protect erneut. Siehe Kapitel 2, „Serverkomponenten installieren“, auf Seite 55.

Ist die Datei instanceList.obj nicht vorhanden, müssen Sie Ihre Serverinstanzen wie folgt erneut erstellen:

- a. Erstellen Sie Ihre Serverinstanzen erneut. Siehe „Serverinstanz erstellen“ auf Seite 68.

**Tipp:** Der Installationsassistent konfiguriert die Serverinstanzen, Sie müssen jedoch überprüfen, ob sie vorhanden sind. Wenn sie nicht vorhanden sind, müssen Sie sie manuell konfigurieren.

- b. Katalogisieren Sie die Datenbank. Melden Sie sich bei jeder Serverinstanz nacheinander als Instanzbenutzer an und geben Sie folgende Befehle aus:

```
set db2instance=server1
db2 catalog database tsmdb1
db2 attach to server1
db2 update dbm cfg using dftdbpath Instanzlaufwerk
db2 detach
```

- c. Überprüfen Sie, ob IBM Spectrum Protect die Serverinstanz erkennt, indem Sie Ihre Verzeichnisse auflisten. Ihr Ausgangsverzeichnis wird angezeigt, wenn Sie es nicht geändert haben. Ihr Instanzverzeichnis wird angezeigt, wenn Sie den Konfigurationsassistenten verwendet haben. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
db2 list database directory
```

Wenn Sie TSMDB1 in der Liste finden, können Sie den Server starten.

---

## IBM Installation Manager deinstallieren

Sie können IBM Installation Manager deinstallieren, wenn keine Produkte mehr vorhanden sind, die mit IBM Installation Manager installiert wurden.

### Vorbereitende Schritte

Bevor Sie IBM Installation Manager deinstallieren, müssen Sie sicherstellen, dass alle mit IBM Installation Manager installierten Pakete deinstalliert sind. Schließen Sie IBM Installation Manager, bevor Sie den Deinstallationsprozess starten.

Klicken Sie auf **Start > Alle Programme > IBM Installation Manager > Installierte Pakete anzeigen**.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um IBM Installation Manager zu deinstallieren:

1. Klicken Sie im Menü **Start** auf **Systemsteuerung > Programme und Funktionen**.
2. Wählen Sie **IBM Installation Manager** aus und klicken Sie auf **Deinstallieren**.

---

## Teil 2. Operations Center installieren und Operations Center-Upgrade durchführen

Das IBM Spectrum Protect Operations Center ist die webbasierte Schnittstelle für die Verwaltung Ihrer Speicherumgebung.

### Vorbereitende Schritte

Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie das Operations Center installieren und konfigurieren:

- „Systemvoraussetzungen für das Operations Center“ auf Seite 123
  - „Voraussetzungen für den Computer des Operations Center“ auf Seite 124
  - „Voraussetzungen für Hub- und Peripherieserver“ auf Seite 124
  - „Betriebssystemvoraussetzungen“ auf Seite 128
  - „Voraussetzungen für den Web-Browser“ auf Seite 128
  - „Voraussetzungen für die Sprache“ auf Seite 129
  - „Voraussetzungen und Einschränkungen für IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices“ auf Seite 129
- „Administrator-IDs, die für das Operations Center erforderlich sind“ auf Seite 131
- „IBM Installation Manager“ auf Seite 132
- „Prüfliste für die Installation“ auf Seite 133
- „Operations Center-Installationspaket abrufen“ auf Seite 137

### Informationen zu diesem Vorgang

In Tabelle 15 sind die Methoden für die Installation oder Deinstallation des Operations Center aufgelistet. Außerdem ist angegeben, wo Sie die zugehörigen Anweisungen finden.

Informationen zum Upgrade des Operations Center finden Sie in Kapitel 11, „Upgrade des Operations Center“, auf Seite 141.

*Tabelle 15. Methoden für die Installation oder Deinstallation des Operations Center*

| Methode                         | Anweisungen                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafisch orientierter Assistent | <ul style="list-style-type: none"><li>• „Operations Center mit einem grafisch orientierten Assistenten installieren“ auf Seite 137</li><li>• „Operations Center mit einem grafisch orientierten Assistenten deinstallieren“ auf Seite 179</li></ul> |
| Konsolenmodus                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• „Operations Center im Konsolenmodus installieren“ auf Seite 138</li><li>• „Operations Center im Konsolenmodus deinstallieren“ auf Seite 179</li></ul>                                                       |
| Unbeaufsichtigter Modus         | <ul style="list-style-type: none"><li>• „Operations Center im unbeaufsichtigten Modus installieren“ auf Seite 138</li><li>• „Operations Center im unbeaufsichtigten Modus deinstallieren“ auf Seite 180</li></ul>                                   |



---

## Kapitel 9. Installation des Operations Center planen

Vor der Installation des Operations Center müssen Sie die Systemvoraussetzungen, die Administrator-IDs, die das Operations Center benötigt, und die im Installationsprogramm anzugebenden Informationen kennen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Mithilfe des Operations Center können Sie die folgenden Hauptaspekte der Speicherumgebung verwalten:

- IBM Spectrum Protect-Server und -Clients
- Services wie Sichern und Zurückschreiben, Archivieren und Abrufen sowie Umlagern und Zurückrufen
- Speicherpool und Speichereinheiten

Das Operations Center verfügt über folgende Funktionen:

#### Benutzerschnittstelle für mehrere Server

Sie können mit dem Operations Center mindestens einen IBM Spectrum Protect-Server verwalten.

In einer Umgebung mit mehreren Servern können Sie einen Server als *Hub-Server* und die übrigen Server als *Peripherieserver* festlegen. Der Hub-Server kann Alerts und Statusinformationen von den Peripherieservern empfangen und in einer konsolidierten Sicht im Operations Center anzeigen.

#### Alertüberwachung

Ein *Alert* ist eine Benachrichtigung über ein relevantes Problem auf dem Server und wird durch eine Servernachricht ausgelöst. Sie können definieren, welche Nachrichten Alerts auslösen, und nur diese Nachrichten werden als Alerts in der Operations Center oder in einer E-Mail aufgelistet.

Diese Alertüberwachung kann Ihnen beim Erkennen und Verfolgen relevanter Probleme auf dem Server helfen.

#### Komfortable Befehlszeilenschnittstelle

Das Operations Center verfügt über eine Befehlszeilenschnittstelle für erweiterte Funktionen und Konfiguration.

---

## Systemvoraussetzungen für das Operations Center

Stellen Sie vor der Installation des Operations Center sicher, dass Ihr System die Mindestvoraussetzungen erfüllt.

Mithilfe des Operations Center System Requirements Calculator können Sie die Systemvoraussetzungen für die Ausführung des Operations Center sowie der vom Operations Center überwachten Hub- und Peripherieserver schätzen.

### Während der Installation überprüfte Voraussetzungen

Tabelle 16 auf Seite 124 enthält eine Auflistung der Voraussetzungen, die während der Installation überprüft werden, und Verweise auf weitere Informationen zu diesen Voraussetzungen.

Tabelle 16. Während der Installation überprüfte Voraussetzungen

| Voraussetzungen                                                                | Details                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Mindestspeicherbedarf                                                          | „Voraussetzungen für den Computer des Operations Center“ |
| Betriebssystemvoraussetzungen                                                  | „Betriebssystemvoraussetzungen“ auf Seite 128            |
| Hostnamen des Computers, auf dem das Operations Center installiert werden soll | „Prüfliste für die Installation“ auf Seite 133           |
| Voraussetzungen für das Operations Center-Installationsverzeichnis             | „Prüfliste für die Installation“ auf Seite 133           |

### Voraussetzungen für den Computer des Operations Center

Sie können das Operations Center auf einem Computer installieren, auf dem auch der IBM Spectrum Protect-Server ausgeführt wird, oder auf einem andere Computer. Wenn Sie das Operations Center zusammen mit einem Server auf demselben Computer installieren, muss dieser Computer die Systemvoraussetzungen für das Operations Center und für den Server erfüllen.

#### Ressourcenanforderungen

Die folgenden Ressourcen sind für die Ausführung des Operations Center erforderlich:

- Ein Prozessorkern
- 4 GB Speicher
- 1 GB Plattenspeicherplatz

Für den Hub-Server und die Peripherieserver, die vom Operations Center überwacht werden, sind zusätzliche Ressourcen erforderlich (siehe „Voraussetzungen für Hub- und Peripherieserver“).

### Voraussetzungen für Hub- und Peripherieserver

Wenn Sie das Operations Center zum ersten Mal öffnen, müssen Sie das Operations Center einem einzelnen IBM Spectrum Protect-Server zuordnen, der als *Hub-Server* festgelegt ist. In einer Umgebung mit mehreren Servern können Sie die anderen Server, die als *Peripherieserver* bezeichnet werden, mit dem Hub-Server verbinden.

Die Peripherieserver senden Alerts und Statusinformationen an den Hub-Server. Das Operations Center zeigt eine konsolidierte Sicht der Alerts und Statusinformationen für den Hub-Server und alle Peripherieserver an.

Wird nur ein einziger Server vom Operations Center überwacht, wird dieser Server als Hub-Server bezeichnet, obwohl keine Peripherieserver mit ihm verbunden sind.

In Tabelle 17 auf Seite 125 ist die Version des IBM Spectrum Protect-Servers aufgeführt, die auf dem Hub-Server und auf jedem vom Operations Center verwalteten Peripherieserver installiert sein muss.



Tabelle 17. Voraussetzungen bezüglich der IBM Spectrum Protect-Serverversion für Hub- und Peripherieserver

| Operations Center | Version auf dem Hub-Server | Version auf jedem Peripherieserver                                                                                                                           |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version 8.1.0     | Version 8.1.0              | Version 6.3.4 oder höher<br><br><b>Einschränkung:</b> Für Server mit einer Version vor Version 8.1 sind einige Operations Center-Funktionen nicht verfügbar. |

### Anzahl Peripherieserver, die ein Hub-Server unterstützen kann

Die Anzahl der Peripherieserver, die ein Hub-Server unterstützen kann, ist von der Konfiguration und von der Version von IBM Spectrum Protect auf jedem Peripherieserver abhängig. Eine allgemeine Richtlinie ist jedoch, dass ein Hub-Server 10 - 20 Peripherieserver der Version 6.3.4, aber mehr Peripherieserver der Version 7.1 oder höher unterstützen kann.

### Tipps für das Entwerfen der Hub- und Peripherieserverkonfiguration

Berücksichtigen Sie beim Entwurf der Hub- und Peripherieserverkonfiguration insbesondere die Ressourcenanforderungen für die Statusüberwachung. Überlegen Sie außerdem, wie Sie Hub- und Peripherieserver gruppieren und ob Sie mehrere Hub-Server verwenden wollen.

Mithilfe des Operations Center System Requirements Calculator können Sie die Systemvoraussetzungen für die Ausführung des Operations Center sowie der vom Operations Center überwachten Hub- und Peripherieserver schätzen.

### Primäre leistungsrelevante Faktoren

Die folgenden Faktoren haben den größten Einfluss auf die Leistung des Operations Center:

- Der Prozessor und Speicher auf dem Computer, auf dem das Operations Center installiert ist.
- Die Systemressourcen der Hub- und Peripherieserver, einschließlich des für die Hub-Serverdatenbank verwendeten Plattensystems.
- Die Anzahl der Clientknoten und Dateibereiche für virtuelle Maschinen, die von den Hub- und Peripherieservern verwaltet werden.
- Die Aktualisierungshäufigkeit der Daten im Operations Center.

### Hub- und Peripherieserver gruppieren

Erwägen Sie die Gruppierung von Hub- und Peripherieservern nach Standort. Durch die Verwaltung der Server in demselben Rechenzentrum können beispielsweise Probleme vermieden werden, die durch Firewalls oder unzulängliche Netzbandbreite zwischen verschiedenen Standorten verursacht werden. Bei Bedarf können Sie die Server anhand der folgenden Merkmale weiter unterteilen:

- Administrator, der die Server verwaltet
- Organisationsentität, die die Server finanziert
- Serverbetriebssystem
- Sprache, mit der die Server ausgeführt werden.

## Installation des Operations Center planen

**Tipp:** Werden Hub- und Peripherieserver nicht mit derselben Sprache ausgeführt, könnte fehlerhafter Text im Operations Center angezeigt werden.

### Hub- und Peripherieserver in einer unternehmensweiten Konfiguration gruppieren

In einer unternehmensweiten Konfiguration wird ein IBM Spectrum Protect-Servernetz als Gruppe verwaltet. Im *Konfigurationsmanager* vorgenommene Änderungen können automatisch an mindestens einen *verwalteten Server* im Netz verteilt werden.

Normalerweise registriert und verwaltet das Operations Center eine dedizierte Administrator-ID auf den Hub- und Peripherieservern. Dieser *Überwachungsadministrator* muss auf allen Servern immer dasselbe Kennwort haben.

Wenn Sie eine unternehmensweite Konfiguration verwenden, können Sie den Prozess, durch den die Administratorberechtigungsanfrage auf Peripherieservern synchronisiert werden, verbessern. Gehen Sie wie folgt vor, um die Leistung und Effizienz bei der Verwaltung der Überwachungsadministrator-ID zu verbessern:

1. Legen Sie den Konfigurationsmanagerserver als Hub-Server des Operations Center fest. Während der Hub-Server-Konfiguration wird die Überwachungsadministrator-ID 'IBM-OC-Hub-Server-Name' registriert.
2. Auf dem Hub-Server fügen Sie die Überwachungsadministrator-ID einem neuen oder vorhandenen Profil für die unternehmensweite Konfiguration hinzu. Geben Sie den Befehl NOTIFY SUBSCRIBERS aus, um das Profil an die verwalteten Server zu verteilen.
3. Fügen Sie mindestens einen der verwalteten Server als Peripherieserver des Operations Center hinzu.

Das Operations Center erkennt diese Konfiguration und gestattet dem Konfigurationsmanager, die Überwachungsadministrator-ID auf den Peripherieservern zu verteilen und zu aktualisieren.

### Verwendung mehrerer Hub-Server

Sind mehr als 10 bis 20 Peripherieserver der Version 6.3.4 vorhanden oder muss die Umgebung aufgrund von Ressourceneinschränkungen partitioniert werden, können Sie mehrere Hub-Server konfigurieren und jeden Hub-Server mit einer Untergruppe der Peripherieserver verbinden.

#### Einschränkungen:

- Derselbe Server kann nicht gleichzeitig Hub-Server und Peripherieserver sein.
- Jeder Peripherieserver kann nur einem einzigen Hub-Server zugeordnet sein.
- Für jeden Hub-Server ist eine separate Operations Center-Instanz mit einer separaten Webadresse erforderlich.

### Tipps für die Auswahl eines Hub-Servers

Als Hub-Server müssen Sie einen Server auswählen, der über angemessene Ressourcen verfügt und sich an einem Standort befindet, der minimale Umlauflatenzzeit im Netz gewährleistet.

**Achtung:** Verwenden Sie nicht einen einzigen Server als Hub-Server für mehrere Operations Center.

Treffen Sie Ihre Entscheidung darüber, welcher Server als Hub-Server festgelegt werden soll, anhand der folgenden Richtlinien:

#### Wählen Sie einen Server mit geringer Auslastung

Sie sollten einen Server mit einer geringen Auslastung für Operationen wie z. B. Clientsicherung und -archivierung auswählen. Ein Server mit geringer Auslastung ist auch eine gute Wahl als Hostsystem für das Operations Center.

Stellen Sie sicher, dass der Server über die Ressourcen zur Bearbeitung sowohl seiner normalen Serverauslastung als auch der geschätzten Auslastung für seine Rolle als Hub-Server verfügt.

#### Positionieren Sie den Server so, dass minimale Umlauflatenzzeit im Netz entsteht

Positionieren Sie den Hub-Server so, dass die Netzverbindung zwischen dem Hub-Server und den Peripherieservern eine Umlauflatenzzeit von maximal 5 ms aufweist. Diese Latenzzeit kann normalerweise erreicht werden, wenn sich die Server in demselben lokalen Netz (LAN) befinden.

Netze, die schlecht eingestellt sind, von anderen Anwendungen stark genutzt werden oder eine Umlauflatenzzeit von sehr viel mehr als 5 ms haben, können die Kommunikation zwischen dem Hub-Server und den Peripherieservern verschlechtern. Umlauflatenzzeiten von 50 ms oder mehr können z. B. Überschreitungen des Kommunikationszeitlimits bewirken, die eine Trennung oder Wiederherstellung der Peripherieserververbindung zum Operations Center verursachen. Derartig lange Latenzzeiten können bei der Kommunikation im Weitverkehrsnetz (WAN) auftreten.

Wenn der Abstand zwischen den Peripherieservern und dem Hub-Server sehr groß ist und häufige Trennungen der Peripherieserververbindung im Operations Center auftreten, können Sie den Wert der Option **ADMINCOMMTIMEOUT** auf jedem Server erhöhen, um das Problem zu verkleinern.

#### Stellen Sie sicher, dass der Hub-Server die Ressourcenanforderungen für die Statusüberwachung erfüllt

Für die Statusüberwachung werden zusätzliche Ressourcen auf jedem Server benötigt, auf dem sie aktiviert ist. Der Ressourcenbedarf ist hauptsächlich von der Anzahl Clients abhängig, die von den Hub- und Peripherieservern verwaltet werden. Auf einem Hub-Server mit einem Peripherieserver der Version 7.1 oder höher werden weniger Ressourcen verwendet als auf einem Hub-Server mit einem Peripherieserver der Version 6.3.4.

Stellen Sie sicher, dass der Hub-Server die Ressourcenanforderungen bezüglich der Prozessorauslastung, des Datenbankbereichs, des Speicherbereichs für das Archivprotokoll und der IOPS-Kapazität erfüllt (IOPS = E/A-Operationen pro Sekunde).

Ein Hub-Server mit hoher IOPS-Kapazität kann ein hohes Volumen eingehender Statusdaten von Peripherieservern bearbeiten. Die Erfüllung dieser Kapazitätsanforderung kann durch die Verwendung der folgenden Speichereinheiten für die Hub-Server-Datenbank erleichtert werden:

## Installation des Operations Center planen

- Ein Solid-State-Laufwerk (SSD) auf Unternehmensebene
- Eine externe SAN-Plattenspeichereinheit mit mehreren Datenträgern oder mehreren Spindeln unter jedem Datenträger

In einer Umgebung mit weniger als 1000 Clients sollten Sie das Einrichten einer Basiskapazität von 1000 E/A-Operationen pro Sekunde für die Hub-Serverdatenbank in Betracht ziehen, wenn der Hub-Server Peripherieserver verwaltet.

### **Stellen Sie fest, ob in Ihrer Umgebung mehrere Hub-Server erforderlich sind**

Wenn eine aus einem Hub-Server und Peripherieservern bestehende Gruppe mehr als 10.000 bis 20.000 Clientknoten und Dateibereiche für virtuelle Maschinen verwaltet, könnte der Ressourcenbedarf die verfügbaren Ressourcen des Hub-Servers übersteigen, insbesondere, wenn es sich bei den Peripherieservern um Server der Version 6.3.4 handelt. In diesem Fall sollten Sie einen zweiten Server als Hub-Server angeben und zum Lastausgleich Peripherieserver zum neuen Hub-Server versetzen.

## Betriebssystemvoraussetzungen

Das Operations Center ist für AIX-, Linux- und Windows-Systeme verfügbar.

Sie können das Operations Center auf den folgenden Systemen ausführen:

- Windows-Systeme:
  - Microsoft Windows Server 2012: Standard, Enterprise oder Datacenter Edition (64-Bit)
  - Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-Bit)

Aktuelle Informationen zu den Anforderungen finden Sie unter Software and Hardware Requirements.

## Voraussetzungen für den Web-Browser

Das Operations Center kann in Apple-, Google-, Microsoft- und Mozilla-Web-Browsern ausgeführt werden.

Stellen Sie für eine optimale Anzeige des Operations Center im Web-Browser sicher, dass die Bildschirmauflösung für das System mindestens auf 1024 x 768 Pixel gesetzt ist.

Verwenden Sie einen Web-Browser mit guter JavaScript-Leistung und aktivieren Sie Browser-Caching, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Das Operations Center kann in den folgenden Web-Browsern ausgeführt werden:

- Apple Safari auf dem iPad

**Einschränkung:** Wird Apple Safari unter iOS 8.x oder iOS 9.x ausgeführt, können Sie ein selbst signiertes Zertifikat für die sichere Kommunikation mit dem Operations Center nur mit zusätzlicher Konfiguration des Zertifikats verwenden. Verwenden Sie ein Zertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA-Zertifikat) oder konfigurieren Sie das selbst signierte Zertifikat nach Bedarf. Anweisungen finden Sie im technischen Hinweis (Technote) <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21963153>.

- Google Chrome 40 oder höher
- Microsoft Internet Explorer 11 oder höher
- Mozilla Firefox ESR 31 oder höher

Damit das Operations Center gemäß der Empfehlung von National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publications (SP) 800-131A ausgeführt werden kann, muss die Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Web-Browser mit dem Protokoll Transport Layer Security (TLS) 1.2 gesichert werden. Während der Installation geben Sie an, ob die Einhaltung von SP 800-131A erforderlich ist, sowie die Stufe der Einhaltung. Wenn während der Installation die strikte Einhaltung von SP 800-131A angegeben wird, muss der Web-Browser TLS 1.2 unterstützen und TLS 1.2 muss aktiviert sein.

Der Web-Browser zeigt einen SSL-Fehler an, wenn während der Installation die strikte Einhaltung von SP 800-131A angegeben wird, ohne dass der Web-Browser die vorangegangenen Voraussetzungen erfüllt.

### Voraussetzungen für die Sprache

Standardmäßig verwendet das Operations Center dieselbe Sprache wie der Web-Browser. Beim Installationsprozess wird jedoch die Sprache des Betriebssystems verwendet. Überprüfen Sie, ob für den Web-Browser und das Betriebssystem die erforderliche Sprache definiert ist.

*Tabelle 18. Operations Center-Sprachwerte, die Sie auf Windows-Systemen verwenden können*

| Sprache                        | Wert für die Sprachoption |
|--------------------------------|---------------------------|
| Chinesisch, vereinfacht        | chs                       |
| Chinesisch, traditionell       | cht                       |
| Englisch                       | ameng                     |
| Französisch                    | fra                       |
| Deutsch                        | deu                       |
| Italienisch                    | ita                       |
| Japanisch (Shift-JIS)          | jpn                       |
| Koreanisch                     | kor                       |
| Portugiesisch, Brasilianisches | ptb                       |
| Russisch                       | rus                       |
| Spanisch                       | esp                       |

### Voraussetzungen und Einschränkungen für IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices

IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices ist eine Komponente, die Sie auf Clients für Sichern/Archivieren installieren, um Diagnoseinformationen (z. B. Clientprotokolldateien) zu erfassen. Bevor Sie den Clientverwaltungsservice auf Ihrem System installieren, müssen Sie die Voraussetzungen und Einschränkungen kennen.

In der Dokumentation für den Clientverwaltungsservice ist *Clientsystem* das System, in dem der Client für Sichern/Archivieren installiert ist.

Diagnoseinformationen können nur von Linux- und Windows-Clients erfasst werden. Administratoren können jedoch die Diagnoseinformationen unter AIX, Linux oder Windows im Operations Center anzeigen.

### Voraussetzungen für den Clientverwaltungsservice

Lesen Sie die folgenden Informationen zu den Voraussetzungen, bevor Sie den Clientverwaltungsservice installieren:

- Für einen Fernzugriff auf den Client benötigt der Operations Center-Administrator Systemberechtigung oder eine der folgenden Clientberechtigungsstufen:
  - Maßnahmenberechtigung
  - Clienteignerberechtigung
  - Clientknotenzugriffsberechtigung
- Stellen Sie sicher, dass das Clientsystem die folgenden Voraussetzungen erfüllt:
  - Der Clientverwaltungsservice kann nur in Clientsystemen installiert werden, die mit Linux- oder Windows-Betriebssystemen ausgeführt werden:
    - Linux x86-64-Bit-Betriebssysteme, die für den Client für Sichern/Archivieren unterstützt werden
    - Windows-32-Bit- und -64-Bit-Betriebssysteme, die für den Client für Sichern/Archivieren unterstützt werden
  - Für die Datenübertragung zwischen dem Clientverwaltungsservice und dem Operations Center ist Transport Layer Security (TLS) 1.2 erforderlich. Es steht Basisauthentifizierung zur Verfügung und Daten sowie Authentifizierungsinformationen werden über den SSL-Kanal verschlüsselt. TLS 1.2 wird bei der Installation des Clientverwaltungsservice automatisch zusammen mit den erforderlichen SSL-Zertifikaten installiert.
- Auf Linux-Clientsystemen benötigen Sie Rootberechtigung für die Installation des Clientverwaltungsservice.
- Bei Clientsystemen, die mehrere Clientknoten haben können, z. B. Linux-Clientsysteme, muss jeder Knotenname im Clientsystem eindeutig sein.

**Tipp:** Nach der Installation des Clientverwaltungsservice müssen Sie ihn nicht erneut installieren, weil der Service mehrere Clientoptionsdateien erkennen kann.

### Einschränkungen des Clientverwaltungsservice

Der Clientverwaltungsservice stellt Basisservices für die Erfassung von Diagnoseinformationen aus den Clients für Sichern/Archivieren bereit. Für den Clientverwaltungsservice bestehen die folgenden Einschränkungen:

- Sie können den Clientverwaltungsservice nur auf Systemen mit Clients für Sichern/Archivieren installieren, einschließlich Clients für Sichern/Archivieren, die auf Knoten mit Einheiten zum Versetzen von Daten für IBM Spectrum Protect for Virtual Environments: Data Protection for VMware installiert sind. Sie können den Clientverwaltungsservice nicht auf anderen IBM Spectrum Protect-Clientkomponenten oder -Produkten installieren.
- Wenn die Clients für Sichern/Archivieren durch eine Firewall geschützt sind, müssen Sie sicherstellen, dass das Operations Center durch die Firewall mithilfe des konfigurierten Anschlusses für den Clientverwaltungsservice eine Verbindung zu den Clients für Sichern/Archivieren herstellen kann. Der Standardanschluss ist 9028, der jedoch geändert werden kann.
- Der Clientverwaltungsservice überprüft alle Clientprotokolldateien auf Einträge für den vorhergehenden Zeitraum von 72 Stunden.

- Die Diagnoseseite im Operations Center enthält Basisinformationen zur Fehlerbehebung für Clients für Sichern/Archivieren. Bei einigen Sicherungsproblemen müssen Sie jedoch u. U. auf das Clientsystem zugreifen und weitere Diagnoseinformationen abrufen.
- Wenn die Clientfehlerprotokolldateien und die Planungsprotokolldateien in einem Clientsystem zusammen eine Größe von mehr als 500 MB haben, können beim Senden von Protokollsätzen an das Operations Center Verzögerungen auftreten. Sie können die Größe der Protokolldateien steuern, indem Sie eine Bereinigung oder einen Umlauf von Protokolldateien durch Angabe der Clientoption **errorlogretention** bzw. **errorlogmax** ermöglichen.
- Wenn Sie denselben Clientknotennamen verwenden, um eine Verbindung zu mehreren IBM Spectrum Protect-Servern herzustellen, die auf derselben Server-Hardware installiert sind, können Sie Protokolldateien für nur einen der Clientknoten anzeigen.

Aktualisierungen zum Clientverwaltungsservice, einschließlich Voraussetzungen, Einschränkungen und Dokumentationsaktualisierungen, finden Sie in Technote 1963610.

### Zugehörige Tasks:

„Diagnoseinformationen mit IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices erfassen“ auf Seite 157

---

## Administrator-IDs, die für das Operations Center erforderlich sind

Ein Administrator muss für die Anmeldung beim Operations Center eine gültige ID und ein gültiges Kennwort auf dem Hub-Server haben. Eine Administrator-ID wird auch dem Operations Center zugeordnet, damit das Operations Center Server überwachen kann.

Für das Operations Center sind die folgenden IBM Spectrum Protect-Administrator-IDs erforderlich:

### Auf dem Hub-Server registrierte Administrator-IDs

Jede Administrator-ID, die auf dem Hub-Server registriert ist, kann für die Anmeldung beim Operations Center verwendet werden. Die Berechtigungsstufe der ID bestimmt die Tasks, die ausgeführt werden können. Sie können neue Administrator-IDs mit dem Befehl **REGISTER ADMIN** erstellen.

**Einschränkung:** Um eine Administrator-ID in einer serverübergreifenden Konfiguration verwenden zu können, muss die ID mit demselben Kennwort und derselben Berechtigungsstufe auf dem Hub-Server und den Peripherieservern registriert werden.

Die Authentifizierung für diese Server können Sie mit einer der folgenden Methoden verwalten:

- Mit einem LDAP-Server (LDAP = Lightweight Directory Access Protocol).
- Mit den Funktionen für die unternehmensweite Konfiguration, mit denen Änderungen an den Administratordefinitionen automatisch verteilt werden.

### Überwachungsadministrator-ID

Wenn Sie den Hub-Server anfänglich konfigurieren, wird eine Administrator-ID mit dem Namen **IBM-OC-Servername** mit Systemberechtigung auf dem Hub-Server registriert und dem von Ihnen angegebenen Anfangs-

kennwort zugeordnet. Diese ID, die manchmal als *Überwachungsadministrator* bezeichnet wird, ist nur für die Verwendung durch das Operations Center bestimmt.

Sie dürfen diese ID nicht löschen, sperren oder ändern. Dieselbe Administrator-ID mit demselben Kennwort wird auf den Peripherieservern registriert, die Sie hinzufügen. Das Kennwort wird automatisch alle 90 Tage auf dem Hub-Server und den Peripherieservern geändert. Sie müssen dieses Kennwort nicht verwenden oder verwalten.

**Einschränkung:** Das Operations Center verwaltet die ID und das Kennwort des Überwachungsadministrators auf Peripherieservern, falls Sie diese Berechtigungsnachweise nicht mithilfe einer unternehmensweiten Konfiguration verwalten. Weitere Informationen zur Verwaltung der Berechtigungsnachweise mithilfe einer unternehmensweiten Konfiguration finden Sie in „Tipps für das Entwerfen der Hub- und Peripherieserverkonfiguration“ auf Seite 125.

---

## IBM Installation Manager

Das Operations Center verwendet IBM Installation Manager, ein Installationsprogramm, mit dem viele IBM Produkte mithilfe ferner oder lokaler Software-Repositories installiert oder aktualisiert werden können.

Wenn die erforderliche Version von IBM Installation Manager nicht bereits installiert ist, wird sie automatisch installiert oder aktualisiert, wenn Sie das Operations Center installieren. Die Software muss auf dem System installiert bleiben, damit das Operations Center später nach Bedarf aktualisiert oder deinstalliert werden kann.

Die folgende Liste enthält Erläuterungen einiger Begriffe, die in IBM Installation Manager verwendet werden:

### Angebot

Eine installierbare Einheit eines Softwareprodukts.

Das Angebot 'Operations Center' enthält alle Datenträger, die IBM Installation Manager für die Installation des Operations Center benötigt.

**Paket** Die Gruppe der Softwarekomponenten, die für die Installation eines Angebots benötigt werden.

Das Operations Center-Paket enthält folgende Komponenten:

- Installationsprogramm von IBM Installation Manager
- Das Angebot 'Operations Center'

### Paketgruppe

Eine Gruppe von Paketen mit demselben übergeordneten Verzeichnis.

### Repository

Ein ferner oder lokaler Speicherbereich für Daten und andere Anwendungsressourcen.

Das Operations Center-Paket wird in einem Repository in IBM Fix Central gespeichert.

### Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen

Ein Verzeichnis, das Softwaredateien oder Plug-ins enthält, die von Paketen gemeinsam genutzt werden.



In dem Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen speichert IBM Installation Manager installationsbezogene Dateien, darunter Dateien, die für das Rollback zu einer vorherigen Version des Operations Center verwendet werden.

### Prüfliste für die Installation

Bevor Sie das Operations Center installieren, müssen Sie bestimmte Informationen überprüfen, z. B. die Berechtigungsnachweise für die Installation, und Sie müssen die Eingabedaten festlegen, die in IBM Installation Manager für die Installation angegeben werden sollen.

Die folgende Prüfliste enthält eine Zusammenfassung der Informationen, die Sie überprüfen bzw. festlegen müssen, bevor Sie das Operations Center installieren. In Tabelle 19 werden diese Informationen dann ausführlich beschrieben.

- Den Hostnamen des Computers überprüfen, auf dem das Operations Center installiert werden soll.
- Die Berechtigungsnachweise für die Installation überprüfen.
- Das Installationsverzeichnis für das Operations Center festlegen, wenn der Standardpfad nicht übernommen werden soll.
- Das Installationsverzeichnis für IBM Installation Manager festlegen, wenn der Standardpfad nicht übernommen werden soll.
- Die vom Operations Center zu verwendende Anschlussnummer festlegen, wenn die Standardanschlussnummer nicht übernommen werden soll.
- Das Kennwort für die sichere Kommunikation festlegen.
- Stellen Sie fest, ob die sichere Kommunikation der Empfehlung von National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publications (SP) 800-131A entsprechen muss.

*Tabelle 19. Vor der Installation des Operations Center zu überprüfende bzw. festzulegende Informationen*

| Informationen                                                                  | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hostnamen des Computers, auf dem das Operations Center installiert werden soll | Der Hostname muss die folgenden Kriterien erfüllen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Der Name darf keine Zeichen aus Doppelbytezeichensätzen (DBCS) und keine Unterstreichungszeichen (_) enthalten.</li><li>• Der Hostname darf zwar einen Bindestrich (-) enthalten, jedoch nicht als letztes Zeichen.</li></ul> |
| Berechtigungsnachweise für die Installation                                    | Für die Installation des Operations Center müssen Sie das folgende Benutzerkonto verwenden: <ul style="list-style-type: none"><li>• Administrator</li></ul>                                                                                                                                                               |

## Installation des Operations Center planen

Tabelle 19. Vor der Installation des Operations Center zu überprüfende bzw. festzulegende Informationen (Forts.)

| Informationen                                               | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operations Center-Installationsverzeichnis                  | <p>Das Operations Center wird im Unterverzeichnis ui des Installationsverzeichnisses installiert.</p> <p>Der folgende Pfad ist der Standardpfad für das Operations Center-Installationsverzeichnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c:\Programme\Tivoli\TSM</li> </ul> <p>Wenn Sie beispielsweise diesen Standardpfad verwenden, wird das Operations Center in dem folgenden Verzeichnis installiert:</p> <p>c:\Programme\Tivoli\TSM\ui</p> <p>Der Installationsverzeichnispfad muss die folgenden Kriterien erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Pfad darf maximal 128 Zeichen enthalten.</li> <li>Der Pfad darf nur ASCII-Zeichen enthalten.</li> <li>Der Pfad darf keine nicht anzeigbaren Steuerzeichen enthalten.</li> <li>Der Pfad darf keines der folgenden Zeichen enthalten:<br/>%   &lt; &gt; ' " \$ &amp; ; *</li> </ul>                                    |
| IBM Installation Manager-Installationsverzeichnis           | <p>Der folgende Pfad ist der Standardpfad für das IBM Installation Manager-Installationsverzeichnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C:\Programme\IBM\Installation Manager</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vom Operations Center-Web-Server verwendete Anschlussnummer | <p>Der Wert für die sichere (HTTPS) Anschlussnummer muss die folgenden Kriterien erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Nummer muss eine ganze Zahl im Bereich von 1024 bis 65535 sein.</li> <li>Die Nummer darf nicht bereits im Gebrauch oder anderen Programmen zugeordnet sein.</li> </ul> <p>Wenn Sie keine Anschlussnummer angeben, lautet der Standardwert 11090.</p> <p><b>Tipp:</b> Wenn Sie sich später nicht mehr an die angegebene Anschlussnummer erinnern können, schauen Sie in der folgenden Datei nach (<i>Installationsverzeichnis</i> steht für das Verzeichnis, in dem das Operations Center installiert ist):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Installationsverzeichnis</i>\ui\Liberty\usr\servers\guiServer\bootstrap.properties</li> </ul> <p>Die Datei bootstrap.properties enthält die Verbindungsdaten des IBM Spectrum Protect-Servers.</p> |

Tabelle 19. Vor der Installation des Operations Center zu überprüfende bzw. festzulegende Informationen (Forts.)

| Informationen                          | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kennwort für die sichere Kommunikation | <p>Das Operations Center verwendet HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) für die Kommunikation mit Web-Browsern.</p> <p>Wenn Sie den IBM Spectrum Protect-Server und das Operations Center installieren, macht die Standardkonfiguration die sichere Kommunikation zwischen dem Server und dem Operations Center erforderlich. Um die Kommunikation zu schützen, müssen Sie das Zertifikat des Hub-Servers für Secure Sockets Layer (SSL) oder Transport Layer Security (TLS) zur Truststore-Datei des Operations Center hinzufügen.</p> <p>Die Truststore-Datei des Operations Center enthält das Zertifikat, das das Operations Center für die HTTPS-Kommunikation mit Web-Browsern verwendet. Während der Installation des Operations Center erstellen Sie ein Kennwort für die Truststore-Datei. Wenn Sie die SSL/TSL-Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server einrichten zu können, müssen Sie dasselbe Kennwort verwenden, um das Zertifikat des Hub-Servers der Truststore-Datei hinzuzufügen.</p> <p>Das Kennwort für die Truststore-Datei muss die folgenden Kriterien erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Kennwort darf mindestens 6 Zeichen und maximal 64 Zeichen enthalten.</li> <li>• Das Kennwort muss mindestens die folgenden Zeichen enthalten: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Einen Großbuchstaben (A – Z)</li> <li>– Einen Kleinbuchstaben (a – z)</li> <li>– Eine Ziffer (0 – 9)</li> <li>– Zwei der folgenden nicht alphanumerischen Zeichen:<br/> ~ ! @ # \$ % ^ &amp; * _ - + = `  <br/> ( ) { } [ ] : ; &lt; &gt; , . ? /</li> </ul> </li> </ul> |

## Installation des Operations Center planen

Tabelle 19. Vor der Installation des Operations Center zu überprüfende bzw. festzulegende Informationen (Forts.)

| Informationen                            | Details                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modus zur Einhaltung von NIST SP800-131A | <p>Wenn Sie das Operations Center installieren, können Sie angeben, ob die Einhaltung von NIST SP800-131A erforderlich ist, sowie die Stufe der Einhaltung. Legen Sie vor der Installation des Operations Center fest, ob strikte Einhaltung von SP800-131A oder vorläufige Einhaltung von SP800-131A gewünscht ist oder ob eine Einhaltung der Empfehlung nicht erforderlich ist.</p> <p>Wenn Sie die Einhaltung von SP800-131A aktivieren, werden für die HTTPS-Kommunikation zwischen dem Operations Center und den Web-Browsern stärkere Verschlüsselungsschlüssel und -algorithmen verwendet. Es gibt zwei Einstellungsmodi: strikter Modus und Übergangsmodus. In beiden Modi ist der Web-Server in der Lage, die HTTPS-Kommunikation mithilfe des Protokolls Transport Layer Security (TLS) 1.2 zu sichern. Im Übergangsmodus ist jedoch TLS 1.0 oder TLS 1.1 zulässig, wenn TLS 1.2 für den Web-Browser nicht aktiviert ist. Im strikten Modus ist die vollständige Einhaltung von SP 800-131A erforderlich und für den Web-Browser muss TLS 1.2 aktiviert sein, um das Operations Center ausführen zu können.</p> <p>Wenn Sie die Einhaltung von SP800-131A nicht aktivieren, wird die HTTPS-Kommunikation durch weniger komplexe Verschlüsselung gesichert. Die Prozessorauslastung und die Netzlatenzzeit können jedoch verringert sein.</p> <p><b>Voraussetzungen:</b> Wenn Sie die strikte Einhaltung von SP 800-131A angeben, muss der Web-Browser TLS 1.2 unterstützen und TLS 1.2 muss aktiviert sein.</p> <p><b>Einschränkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sie können den Modus zur Einhaltung von SP800-131A nach der Installation nicht ändern. Für eine Änderung dieser Einstellung müssen das Operations Center deinstallieren und erneut installieren.</li><li>• Diese Installationsoption ist nur verfügbar, wenn Sie die Funktion <b>Installieren</b> des IBM Installation Manager verwenden. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie die Funktion <b>Aktualisieren</b> verwenden. Wenn Sie eine frühere Version des Operations Center installiert haben und die Einhaltung von SP800-131A aktivieren wollen, müssen Sie das Operations Center deinstallieren und erneut installieren.</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> Die Option für die Einhaltung von SP 800-131A betrifft nur die Kommunikation des Operations Center mit Web-Browsern. Für eine vollständige Aktivierung der Einhaltung von SP800-131A müssen Sie IBM Spectrum Protect-Komponenten in Ihrer Umgebung einzeln konfigurieren. Sie können das SSL-Zertifikat des Hub-Servers der Truststore-Datei des Operations Center hinzufügen, um die Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server zu schützen. Für die Einhaltung von SP 800-131A muss das Zertifikat cert256.arm das Standardzertifikat auf dem Hub-Server sein; Sie müssen dieses Zertifikat in die Truststore-Datei des Operations Center kopieren.</p> |

### Zugehörige Tasks:

„SSL-Kommunikation konfigurieren“ auf Seite 149

„Kennwort für die Truststore-Datei des Operations Center zurücksetzen“ auf Seite 155

---

## Kapitel 10. Operations Center installieren

Sie können das Operations Center mit jeder der folgenden Methoden installieren: grafischer Assistent, Befehlszeile im Konsolenmodus oder unbeaufsichtigter Modus.

### Vorbereitende Schritte

Sie können das Operations Center erst konfigurieren, nachdem Sie den IBM Spectrum Protect-Server installiert, konfiguriert und gestartet haben. Daher installieren Sie vor der Installation des Operations Center das entsprechende Serverpaket gemäß den in „Voraussetzungen für Hub- und Peripherieserver“ auf Seite 124 aufgeführten Voraussetzungen bezüglich der Serverversion.

Sie können das Operations Center auf demselben Computer wie den IBM Spectrum Protect-Server oder auf einem separaten Computer installieren.

---

### Operations Center-Installationspaket abrufen

Das Installationspaket kann von einer IBM Download-Site heruntergeladen werden, z. B. IBM Passport Advantage oder IBM Fix Central.

### Informationen zu diesem Vorgang

Nachdem Sie das Paket von einer IBM Download-Site abgerufen haben, müssen Sie die Installationsdateien extrahieren.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die Installationsdateien für das Operations Center zu extrahieren. In den folgenden Schritten müssen Sie *Versionsnummer* durch die zu installierende Version des Operations Center ersetzen.

Auf Windows-Systemen:

1. Laden Sie die folgende Paketdatei in ein beliebiges Verzeichnis herunter:  
`Versionsnummer.000-IBM_Spectrum_Protect-OC-WindowsX64.exe`
2. Klicken Sie im Windows Explorer doppelt auf den Dateinamen, um die Installationsdateien zu extrahieren.

Die sich selbst entpackende Paketdatei wird in das Verzeichnis extrahiert.

---

### Operations Center mit einem grafisch orientierten Assistenten installieren

Sie können das Operations Center mithilfe des grafisch orientierten Assistenten von IBM Installation Manager installieren oder aktualisieren.

### Vorgehensweise

1. Geben Sie in dem Verzeichnis, in dem die Operations Center-Installationspaketdatei extrahiert wurde, den folgenden Befehl aus:  
`install.bat`
2. Führen Sie die Installation der IBM Installation Manager- und Operations Center-Pakete gemäß den Anweisungen des Assistenten aus.

### Nächste Schritte

Siehe „Operations Center konfigurieren“ auf Seite 143.

---

## Operations Center im Konsolenmodus installieren

Sie können das Operations Center mithilfe der Befehlszeile im Konsolenmodus installieren oder aktualisieren.

### Vorgehensweise

1. Führen Sie in dem Verzeichnis, in dem die Installationspaketdatei extrahiert wurde, das folgende Programm aus:  
`install.bat -c`
2. Befolgen Sie die an der Konsole angezeigten Anweisungen, um die Pakete für Installation Manager und das Operations Center zu installieren.

### Nächste Schritte

Siehe „Operations Center konfigurieren“ auf Seite 143.

---

## Operations Center im unbeaufsichtigten Modus installieren

Sie können das Operations Center im unbeaufsichtigten Modus installieren oder aktualisieren. Im unbeaufsichtigten Modus werden bei der Installation Nachrichten nicht an die Konsole gesendet, sondern sie werden wie auch Fehlermeldungen in Protokolldateien gespeichert.

### Vorbereitende Schritte

Für die Dateneingabe bei Verwendung der unbeaufsichtigten Installation können Sie eine Antwortdatei verwenden. Die folgenden Musterantwortdateien stehen im Verzeichnis `input` zur Verfügung, in dem das Installationspaket extrahiert wird:

**`install_response_sample.xml`**

Verwenden Sie diese Datei für die Installation des Operations Center.

**`update_response_sample.xml`**

Verwenden Sie diese Datei für das Upgrade des Operations Center.

Diese Dateien enthalten Standardwerte, die dazu beitragen können, unnötige Warnungen zu vermeiden. Befolgen Sie die in den Dateien enthaltenen Anweisungen zur Verwendung dieser Dateien.

Wenn Sie eine Antwortdatei anpassen wollen, können Sie die in der Datei enthaltenen Optionen ändern. Informationen zu Antwortdateien finden Sie in Antwortdateien.

### Vorgehensweise

1. Erstellen Sie eine Antwortdatei. Sie können die Musterantwortdatei ändern oder eine eigene Datei erstellen.

**Tipp:** Zum Generieren einer Antwortdatei im Rahmen einer Installation im Konsolenmodus wählen Sie die Installationsoptionen im Konsolenmodus aus. Dann geben Sie in der Anzeige **Zusammenfassung** `G` ein, um die Antwortdatei entsprechend den zuvor ausgewählten Optionen zu generieren.

2. Erstellen Sie in der Antwortdatei ein Kennwort für den Truststore des Operations Center.

Wenn Sie die Datei `install_response_sample.xml` verwenden, fügen Sie das Kennwort in die folgende Zeile der Datei ein. Hierbei ist *mein\_Kennwort* das Kennwort:

```
<variable name='ssl.password' value='mein_Kennwort' />
```

Weitere Informationen zu diesem Kennwort finden Sie in „Prüfliste für die Installation“ auf Seite 133.

**Tipp:** Das Truststore-Kennwort ist nicht erforderlich, wenn Sie das Operations Center mit der Datei `update_response_sample.xml` aktualisieren.

3. Geben Sie den folgenden Befehl in dem Verzeichnis, in dem das Installationspaket extrahiert wurde, aus, um die unbeaufsichtigte Installation zu starten. Der Wert *Antwortdatei* gibt den Pfad und den Namen der Antwortdatei an.

- 

```
install.bat -s -input Antwortdatei -acceptLicense
```

### Nächste Schritte

Siehe „Operations Center konfigurieren“ auf Seite 143.





---

## Kapitel 11. Upgrade des Operations Center

Sie können ein Upgrade des Operations Center mit jeder der folgenden Methoden durchführen: grafisch orientierter Assistent, Befehlszeile im Konsolenmodus oder unbeaufsichtigter Modus.

### Vorbereitende Schritte

Bevor Sie ein Upgrade des Operations Center durchführen, lesen Sie die Informationen zu den Systemvoraussetzungen und die Prüfliste für die Installation. Die Voraussetzungen und Anforderungen der neuen Version des Operations Center können von denen der momentan verwendeten Version abweichen.

**Einschränkung:** Während der Installation des Operations Center können Sie angeben, ob die Einhaltung von NIST SP800-131A erforderlich ist. Diese Installationsoption ist während eines normalen Upgrades nicht verfügbar. Wenn Sie die Kommunikation zwischen dem Operations Center und den Web-Browsern mit dem Protokoll TLS 1.2 sichern wollen, müssen Sie das Operations Center deinstallieren und anschließend erneut installieren.

### Informationen zu diesem Vorgang

Die Anweisungen für das Upgrade des Operations Center sind mit Ausnahme der folgenden Punkte mit den Anweisungen für die Installation des Operations Center identisch:

- Sie verwenden nicht die Funktion **Installieren** von IBM Installation Manager, sondern die Funktion **Aktualisieren**.

**Tipp:** In IBM Installation Manager bedeutet *aktualisieren* das Erkennen und Installieren von Aktualisierungen und Fixes für installierte Softwarepakete. In diesem Kontext sind *Aktualisierung* und *Upgrade* gleichbedeutend.

- Wenn Sie ein Upgrade des Operations Center im unbeaufsichtigten Modus durchführen, können Sie den Schritt für die Erstellung eines Kennworts für die Truststore-Datei überspringen.



---

## Kapitel 12. Erste Schritte mit dem Operations Center

Bevor Sie das Operations Center für die Verwaltung Ihrer Speicherumgebung verwenden können, müssen Sie es konfigurieren.

### Informationen zu diesem Vorgang

Führen Sie nach der Installation des Operations Center die folgenden Basiskonfigurationsschritte aus:

1. Legen Sie den Hub-Server fest.
2. Fügen Sie alle Peripherieserver hinzu.
3. Konfigurieren Sie wahlweise E-Mail-Alerts auf den Hub- und Peripherieservern.

Abb. 1 veranschaulicht eine Operations Center-Konfiguration.




Abbildung 1. Beispiel einer Operations Center-Konfiguration mit Hub- und Peripherieservern

---

## Operations Center konfigurieren

Wenn Sie das Operations Center zum ersten Mal öffnen, müssen Sie es für die Verwaltung Ihrer Speicherumgebung konfigurieren. Sie müssen das Operations Center dem IBM Spectrum Protect-Server zuordnen, der als Hub-Server festgelegt ist. Anschließend können Sie weitere IBM Spectrum Protect-Server als Peripherieserver verbinden.

### Hub-Server festlegen

Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zum Operations Center herstellen, müssen Sie angeben, welcher IBM Spectrum Protect-Server der Hub-Server ist.

#### Vorbereitende Schritte

Wenn Sie den IBM Spectrum Protect-Server und das Operations Center installieren, macht die Standardkonfiguration die sichere Kommunikation zwischen dem Server und dem Operations Center erforderlich. Um die Kommunikation zu schützen, müssen Sie das Zertifikat des Hub-Servers für Secure Sockets Layer (SSL) oder Transport Layer Security (TLS) zur Truststore-Datei des Operations Center hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie in „SSL-Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server konfigurieren“ auf Seite 150.

#### Vorgehensweise

Geben Sie die folgende Adresse in einem Web-Browser an. Dabei steht *Hostname* für den Namen des Computers, auf dem das Operations Center installiert ist, und *sicherer\_Anschluss* für die Anschlussnummer, die das Operations Center für die HT-TPS-Kommunikation auf diesem Computer verwendet:

`https://Hostname:sicherer_Anschluss/oc`

#### Tipps:

- Bei der URL muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Achten Sie beispielsweise darauf, dass Sie „oc“ wie gezeigt in Kleinbuchstaben eingeben.
- Weitere Informationen zu der Anschlussnummer finden Sie in Prüfliste für die Installation.
- Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zum Operations Center herstellen, müssen Sie folgende Informationen angeben:
  - Verbindungsdaten für den Server, den Sie als Hub-Server festlegen wollen.
  - Berechtigungsnachweise zur Anmeldung für eine Administrator-ID, die für diesen Server definiert ist.
- Ist der Aufbewahrungszeitraum für Ereignisdatensätze des Servers kürzer als 14 Tage, wird der Zeitraum automatisch auf 14 Tage zurückgesetzt, wenn Sie den Server als Hub-Server konfigurieren.

#### Nächste Schritte

Wenn Ihre Umgebung mehrere IBM Spectrum Protect-Server umfasst, fügen Sie die übrigen Server dem Hub-Server als Peripherieserver hinzu.

**Achtung:** Nachdem ein Server als Hub- oder Peripherieserver konfiguriert wurde, dürfen Sie seinen Namen nicht mehr ändern.

#### Zugehörige Konzepte:

„Voraussetzungen für Hub- und Peripherieserver“ auf Seite 124

„Administrator-IDs, die für das Operations Center erforderlich sind“ auf Seite 131

## Peripherieserver hinzufügen

Nachdem Sie den Hub-Server für das Operations Center konfiguriert haben, können Sie dem Hub-Server mindestens einen Peripherieserver hinzufügen.

### Vorbereitende Schritte

Wenn Sie den IBM Spectrum Protect-Server installieren, macht die Standardkonfiguration die sichere Kommunikation unter Verwendung des Protokolls 'Secure Sockets Layer' (SSL) oder 'Transport Layer Security' (TLS) erforderlich. Sofern diese Anforderung nicht sowohl für den Hub-Server als auch für die Peripherieserver inaktiviert wurde, müssen Sie das Zertifikat des Peripherieservers zur Truststore-Datei des Hub-Servers hinzufügen.

### Vorgehensweise

1. Klicken Sie in der Menüleiste des Operations Center auf **Server**. Die Seite **Server** wird geöffnet.  
In der Tabelle auf der Seite **Server** kann ein Server den Status „Nicht überwacht“ haben. Dieser Status bedeutet, dass dieser Server zwar durch einen Administrator mit dem Befehl **DEFINE SERVER** für den Hub-Server definiert, aber noch nicht als Peripherieserver konfiguriert wurde.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  - Klicken Sie auf den Server, um ihn hervorzuheben, und klicken Sie in der Menüleiste der Tabelle auf **Peripherieserver überwachen**.
  - Wenn der Server, den Sie hinzufügen möchten, nicht in der Tabelle angezeigt wird und die sichere Kommunikation über SSL/TLS nicht erforderlich ist, klicken Sie auf **+ Peripherieserver** in der Menüleiste der Tabelle.
3. Stellen Sie die erforderlichen Informationen bereit und führen Sie die Schritte im Konfigurationsassistenten für den Peripherieserver aus.

**Tipp:** Ist der Aufbewahrungszeitraum für Ereignisdatensätze des Servers kürzer als 14 Tage, wird der Zeitraum automatisch auf 14 Tage zurückgesetzt, wenn Sie den Server als Peripherieserver konfigurieren.

## E-Mail-Alerts an Administratoren senden

Ein Alert ist eine Benachrichtigung über ein relevantes Problem auf dem IBM Spectrum Protect-Server und wird durch eine Servernachricht ausgelöst. Alerts können im Operations Center angezeigt und vom Server per E-Mail an Administratoren gesendet werden.

### Vorbereitende Schritte

Bevor Sie die E-Mail-Benachrichtigung für Administratoren wegen Alerts konfigurieren, stellen Sie sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:

- Damit Alerts als E-Mail gesendet und empfangen werden können, ist ein SMTP-Server erforderlich und der Server, der die Alerts als E-Mail sendet, muss auf den SMTP-Server zugreifen können.

**Tipp:** Wenn das Operations Center auf einem separaten Computer installiert ist, benötigt dieser Computer keinen Zugriff auf den SMTP-Server.

- Ein Administrator benötigt die Systemberechtigung, um die E-Mail-Benachrichtigung konfigurieren zu können.

### Informationen zu diesem Vorgang

Eine E-Mail-Benachrichtigung wird nur für das erste Auftreten eines Alerts gesendet. Außerdem wird keine E-Mail-Benachrichtigung für einen Alert gesendet, wenn der Alert vor der Konfiguration der E-Mail-Benachrichtigung generiert wird.

Sie können die E-Mail-Benachrichtigung wie folgt konfigurieren:

- Benachrichtigung für einzelne Alerts senden
- Alertzusammenfassungen senden

Eine Alertzusammenfassung enthält Informationen zu aktuellen Alerts. Die Zusammenfassung beinhaltet die Gesamtzahl der Alerts, die Gesamtzahl der aktiven und inaktiven Alerts, den ältesten Alert, den neuesten Alert und den am häufigsten auftretenden Alert.

Sie können maximal drei Administratoren als Empfänger von Alertzusammenfassungen per E-Mail angeben. Alertzusammenfassungen werden ca. einmal stündlich gesendet.

### Vorgehensweise

Gehen Sie auf jedem Hub- und Peripherieserver, von dem Sie E-Mail-Alerts erhalten wollen, wie folgt vor, um die E-Mail-Benachrichtigung für Administratoren wegen Alerts zu konfigurieren:

1. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, dass die Alertüberwachung aktiviert ist:  
`QUERY MONITORSETTINGS`
2. Geben Sie den folgenden Befehl aus, wenn die Befehlsausgabe anzeigt, dass die Alertüberwachung inaktiviert ist. Andernfalls fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.  
`SET ALERTMONITOR ON`
3. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um das Senden von E-Mail-Benachrichtigungen zu aktivieren:  
`SET ALERTEMAIL ON`
4. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um den SMTP-Server zu definieren, der zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen verwendet wird:  
`SET ALERTEMAILSMTPHOST Hostname`
5. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um die Anschlussnummer für den SMTP-Server anzugeben:  
`SET ALERTEMAILSMTPPORT Anschlussnummer`  
Die Standardanschlussnummer ist 25.
6. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um die E-Mail-Adresse des Absenders der Alerts anzugeben:  
`SET ALERTEMAILFROMADDR E-Mail-Adresse`
7. Geben Sie für jede Administrator-ID, die E-Mail-Benachrichtigungen empfangen soll, einen der folgenden Befehle aus, um die E-Mail-Benachrichtigung zu aktivieren und um die E-Mail-Adresse anzugeben:  
`REGISTER ADMIN Administratorname ALERT=YES EMAILADDRESS=E-Mail-Adresse`  
`UPDATE ADMIN Administratorname ALERT=YES EMAILADDRESS=E-Mail-Adresse`
8. Wählen Sie eine oder beide der folgenden Optionen aus und geben Sie die Administrator-IDs an, die E-Mail-Benachrichtigungen empfangen sollen:
  - Benachrichtigung für einzelne Alerts senden

Geben Sie einen der folgenden Befehle aus, um die Administrator-IDs anzugeben bzw. zu aktualisieren, die E-Mail-Benachrichtigungen für einen einzelnen Alert empfangen sollen:

```
DEFINE ALERTTRIGGER Nachrichtnummer Admin=Administratorname1,Administratorname2  
UPDATE ALERTTRIGGER Nachrichtnummer ADDAdmin=Administratorname3 DELAdmin=Administratorname1
```

**Tipp:** Auf der Seite **Alerts konfigurieren** des Operations Center können Sie die Administratoren auswählen, die E-Mail-Benachrichtigungen erhalten sollen.

- Alertzusammenfassungen senden

Geben Sie den folgenden Befehl aus, um die Administrator-IDs anzugeben bzw. zu aktualisieren, die Alertzusammenfassungen per E-Mail erhalten sollen:

```
SET ALERTSUMMARYTOADMINS Administratorname1,Administratorname2,Administratorname3
```

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Alertzusammenfassungen, aber keine Benachrichtigungen über einzelne Alerts empfangen wollen:

- a. Setzen Sie die Benachrichtigung über einzelne Alerts wie in „E-Mail-Alerts vorübergehend aussetzen“ beschrieben aus.
- b. Stellen Sie sicher, dass die betreffende Administrator-ID in dem folgenden Befehl aufgelistet ist:

```
SET ALERTSUMMARYTOADMINS Administratorname1,Administratorname2,Administratorname3
```

### E-Mail-Alerts an mehrere Administratoren senden

Das folgende Beispiel zeigt die Befehle, mit denen alle Alerts für Nachricht ANR1075E in einer E-Mail an die Administratoren myadmin, djadmin und csadmin gesendet werden:

```
SET ALERTMONITOR ON  
SET ALERTEMAIL ON  
SET ALERTEMAILSMTPHOST mymailserver.domain.com  
SET ALERTEMAILSMTPPORT 450  
SET ALERTEMAILFROMADDR srvadmin@mydomain.com  
UPDATE ADMIN myadmin ALERT=YES EMAILADDRESS=myaddr@anycompany.com  
UPDATE ADMIN djadmin ALERT=YES EMAILADDRESS=djaddr@anycompany.com  
UPDATE ADMIN csadmin ALERT=YES EMAILADDRESS=csaddr@anycompany.com  
DEFINE ALERTTRIGGER anr0175e ADMIN=myadmin,djadmin,csadmin
```

### E-Mail-Alerts vorübergehend aussetzen

E-Mail-Alerts können vorübergehend ausgesetzt werden, wenn bestimmte Situationen dies erforderlich machen. Sie möchten z. B. Alertzusammenfassungen erhalten, aber die Benachrichtigung über einzelne Alerts aussetzen oder Sie möchten die E-Mail-Benachrichtigung aussetzen, wenn ein Administrator im Urlaub ist.

### Vorbereitende Schritte

Konfigurieren Sie die E-Mail-Benachrichtigung für Administratoren wie in „E-Mail-Alerts an Administratoren senden“ auf Seite 145 beschrieben.

### Vorgehensweise

Setzen Sie die E-Mail-Benachrichtigung für einzelne Alerts oder für Alertzusammenfassungen aus.

- Benachrichtigung über einzelne Alerts aussetzen  
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

## Erste Schritte mit dem Operations Center

### Befehl UPDATE ADMIN

Geben Sie den folgenden Befehl aus, um die E-Mail-Benachrichtigung für den Administrator zu inaktivieren:

```
UPDATE ADMIN Administratorname ALERT=NO
```

Geben Sie den folgenden Befehl aus, um die E-Mail-Benachrichtigung später wieder zu aktivieren:

```
UPDATE ADMIN Administratorname ALERT=YES
```

### Befehl UPDATE ALERTTRIGGER

Geben Sie den folgenden Befehl aus, um zu verhindern, dass ein bestimmter Alert an einen Administrator gesendet wird:

```
UPDATE ALERTTRIGGER Nachrichtenummer DELADMIN=Administratorname
```

Geben Sie den folgenden Befehl aus, damit dieser Alert wieder an den Administrator gesendet wird:

```
UPDATE ALERTTRIGGER Nachrichtenummer ADDADMIN=Administratorname
```

- Benachrichtigung über Alertzusammenfassungen aussetzen

Entfernen Sie die Administrator-ID aus der Liste in dem folgenden Befehl, um zu verhindern, dass Alertzusammenfassungen an einen Administrator gesendet werden:

```
SET ALERTSUMMARYTOADMINS Administratorname1,Administratorname2,Administratorname3
```

Wenn eine Administrator-ID in dem vorhergehenden Befehl aufgelistet ist, erhält der Administrator Alertzusammenfassungen per E-Mail, auch wenn die Benachrichtigung über einzelne Alerts für die betreffende Administrator-ID ausgesetzt ist.

## Angepassten Text in die Anmeldeanzeige einfügen

Sie können angepassten Text, z. B. die Nutzungsbedingungen Ihres Unternehmens für die Software, zur Anmeldeanzeige des Operations Center hinzufügen, so dass die Benutzer des Operations Center den Text sehen, bevor sie ihren Benutzernamen und ihr Kennwort eingeben.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um angepassten Text zur Anmeldeanzeige hinzuzufügen:

1. Wechseln Sie auf dem Computer, auf dem das Operations Center installiert ist, in das folgende Verzeichnis (*Installationsverzeichnis* ist das Verzeichnis, in dem das Operations Center installiert ist):

```
Installationsverzeichnis\ui\Liberty\usr\servers\guiServer
```

2. Erstellen Sie in dem Verzeichnis eine Datei mit dem Namen `loginText.html`, die den Text enthält, den Sie zur Anmeldeanzeige hinzufügen wollen. Text mit Sonderzeichen, die keine ASCII-Zeichen sind, muss UTF-8-codiert sein.

**Tipp:** Sie können den Text mit HTML-Tags formatieren.

3. Überprüfen Sie den hinzugefügten Text in der Anmeldeanzeige des Operations Center.

Geben Sie die folgende Adresse in einem Web-Browser an, um das Operations Center zu öffnen. Dabei steht *Hostname* für den Namen des Computers, auf dem das Operations Center installiert ist, und *sicherer\_Anschluss* für die Anschlussnummer, die das Operations Center für die HTTPS-Kommunikation auf diesem Computer verwendet:

```
https://Hostname:sicherer_Anschluss/oc
```



## REST-Services aktivieren

Anwendungen, die REST-Services verwenden, können die Speicherumgebung abfragen und verwalten, indem eine Verbindung zum Operations Center hergestellt wird (REST = Representational State Transfer).

### Informationen zu diesem Vorgang

Aktivieren Sie dieses Feature, um REST-Services eine Interaktion mit Hub- und Peripherieservern zu ermöglichen. Dabei werden Aufrufe an die folgende Adresse gesendet:


`https://OC-Hostname:Anschluss/oc/api`

Hierbei steht *OC-Hostname* für den Netznamen oder die IP-Adresse des Hostsystems des Operations Center und *Anschluss* für die Anschlussnummer des Operations Center. Die Standardanschlussnummer ist 11090.

Informationen zu den für das Operations Center verfügbaren REST-Services finden Sie in Technote <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21973011> oder geben Sie den folgenden REST-Aufruf aus:

`https://OC-Hostname:Anschluss/oc/api/help`

### Vorgehensweise

1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Menüleiste des Operations Center über das Symbol für die Einstellungen  und klicken Sie auf **Einstellungen**.
2. Wählen Sie auf der Seite 'Allgemein' das Kontrollkästchen **Verwaltungs-REST-API aktivieren** aus.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

---

## SSL-Kommunikation konfigurieren

Das Operations Center verwendet HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) für die Kommunikation mit Web-Browsern. Secure Sockets Layer (SSL) oder Transport Layer Security (TLS) kann die Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server sowie zwischen dem Hub-Server und den zugeordneten Peripherieservern schützen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn Sie den IBM Spectrum Protect-Server und das Operations Center installieren, macht die Standardkonfiguration TLS 1.2 für die sichere Kommunikation zwischen dem Server und dem Operations Center sowie zwischen dem Hub-Server und den Peripherieservern erforderlich. Während der Installation können Sie die Anforderung für die sichere Kommunikation inaktivieren oder eine frühere Version des SSL-/TLS-Protokolls angeben. Sofern die Anforderung für die sichere Kommunikation für das Operations Center und alle Server nicht inaktiviert wurde, müssen Sie die SSL-Kommunikation konfigurieren.

# SSL-Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server konfigurieren

Sie müssen das SSL-Zertifikat des Hub-Servers der Truststore-Datei des Operations Center hinzufügen, damit das Protokoll 'Secure Sockets Layer' (SSL) für die sichere Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server verwendet werden kann.

## Vorbereitende Schritte

Die Truststore-Datei des Operations Center ist ein Container für SSL-Zertifikate, auf den das Operations Center zugreifen kann. Die Truststore-Datei enthält das SSL-Zertifikat, das das Operations Center für die HTTPS-Kommunikation mit Web-Browsern verwendet.

Während der Installation des Operations Center erstellen Sie ein Kennwort für die Truststore-Datei. Um die SSL-Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server einrichten zu können, müssen Sie dasselbe Kennwort verwenden, um das SSL-Zertifikat des Hub-Servers der Truststore-Datei hinzuzufügen. Wenn Sie dieses Kennwort vergessen haben, können Sie es zurücksetzen. Siehe „Kennwort für die Truststore-Datei des Operations Center zurücksetzen“ auf Seite 155.

## Vorgehensweise

1. Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass SSL-Anschlüsse auf dem Hub-Server definiert sind:

- a. Geben Sie über die Befehlszeile den folgenden Befehl für den Hub-Server aus:

```
QUERY OPTION SSL*
```

Die Ergebnisse enthalten vier Serveroptionen (siehe das folgende Beispiel).

```
Serveroption Optionseinstellung
-----
SSLTCPPort 3700
SSLTCPADMINPort 3800
SSLTLS12 Yes
SSLFIPSMODE No
```

- b. Stellen Sie sicher, dass die Spalte Optionseinstellung für die Option **SSLTCPPORT** einen Wert enthält. Stellen Sie außerdem sicher, dass für die Option **SSLTLS12** YES definiert ist, so dass das TLS-Protokoll Version 1.2 für die Kommunikation verwendet wird (TSL = Transport Layer Security). Sollen die Werte dieser Optionen aktualisiert werden, bearbeiten Sie die Datei `dmserv.opt` des Hub-Servers und starten Sie den Hub-Server erneut.
2. Geben Sie das Zertifikat `cert256.arm` als Standardzertifikat in der Schlüsseldatenbankdatei des Hub-Servers an.

Das Zertifikat `cert256.arm` muss für SSL-Verbindungen zum Hub-Server verwendet werden, wenn für die Option **SSLTLS12** YES definiert ist. Gehen Sie wie folgt vor, um `cert256.arm` als Standardzertifikat anzugeben:

- a. Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis der Hub-Server-Instanz aus:

```
gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed
-label "TSM Server SelfSigned SHA Key"
```

- b. Starten Sie den Hub-Server erneut, damit er die Änderungen der Schlüsseldatenbankdatei übernehmen kann.

3. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um zu überprüfen, ob das Zertifikat cert256.arm als Standardzertifikat in der Schlüsseldatenbankdatei des Hub-Servers definiert ist:

```
gsk8capiCmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed
```

4. Stoppen Sie den Web-Server des Operations Center.
5. Rufen Sie die Befehlszeile des Betriebssystems auf, auf dem das Operations Center installiert ist.
6. Verwenden Sie den Befehl **iKeycmd** oder **iKeyman**, um das SSL-Zertifikat der Truststore-Datei des Operations Center hinzuzufügen. Mit dem Befehl **iKeyman** wird die grafische Benutzerschnittstelle von IBM Key Management geöffnet und **iKeycmd** ist eine Befehlszeilenschnittstelle.

Geben Sie den Befehl **iKeycmd** aus, um das SSL-Zertifikat cert256.arm über die Befehlszeilenschnittstelle als Standardzertifikat in der Schlüsseldatenbankdatei des Hub-Servers hinzuzufügen:

```
ikeycmd -cert -add  
-db /Installationsverzeichnis/Liberty/usr/servers/guiServer/gui-truststore.jks  
-file /fvt/comfrey/srv/cert256.arm  
-label 'Kennsatzbeschreibung'  
-pw 'Kennwort' -type jks -format ascii -trust enable
```

Hierbei gilt Folgendes:

### Installationsverzeichnis

Das Verzeichnis, in dem das Operations Center installiert ist.

### Kennsatzbeschreibung

Die Beschreibung, die Sie dem Kennsatz zuordnen.

### Kennwort

Das Kennwort, das Sie bei der Installation des Operations Center erstellt haben. Wenn Sie das Kennwort zurücksetzen wollen, deinstallieren Sie das Operations Center, löschen Sie die Datei .jks und installieren Sie das Operations Center erneut.

Gehen Sie wie folgt vor, um das SSL-Zertifikat mithilfe des Fensters **IBM Key Management** hinzuzufügen:

- a. Wechseln Sie in das folgende Verzeichnis (*Installationsverzeichnis* ist das Verzeichnis, in dem das Operations Center installiert ist):
  - *Installationsverzeichnis\ui\jre\bin*
- b. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um das Fenster **IBM Key Management** zu öffnen:

```
ikeyman
```
- c. Klicken Sie auf **Schlüsseldatenbankdatei > Öffnen**.
- d. Klicken Sie im Fenster **Öffnen** auf **Durchsuchen** und wechseln Sie in das folgende Verzeichnis (*Installationsverzeichnis* ist das Verzeichnis, in dem das Operations Center installiert ist):
  - *Installationsverzeichnis\ui\Liberty\usr\servers\guiServer*
- e. Wählen Sie im Verzeichnis guiServer die Datei gui-truststore.jks aus.
- f. Klicken Sie auf **Öffnen** und dann auf **OK**.
- g. Geben Sie das Kennwort für die Truststore-Datei ein und klicken Sie auf **OK**.
- h. Klicken Sie im Bereich **Schlüsseldatenbankinhalt** des Fensters **IBM Key Management** auf den Pfeil und wählen Sie **Zertifikate des Unterzeichners** in der Liste aus.
- i. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

## Erste Schritte mit dem Operations Center

- j. Klicken Sie im Fenster **Öffnen** auf **Durchsuchen** und wechseln Sie in das Verzeichnis der Hub-Server-Instanz (siehe das folgende Beispiel).

- `c:\Programme\Tivoli\TSM\server1`

Das Verzeichnis enthält die folgenden SSL-Zertifikate:

- `cert.arm`
- `cert256.arm`

Wenn Sie im Fenster **Öffnen** nicht auf das Verzeichnis der Hub-Server-Instanz zugreifen können, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Kopieren Sie die Datei `cert256.arm` mithilfe von FTP oder einer anderen Dateiübertragungsmethode vom Hub-Server in das folgende Verzeichnis auf dem Computer, auf dem das Operations Center installiert ist:
    - `Installationsverzeichnis\ui\Liberty\usr\servers\guiServer`
  - 2) Wechseln Sie im Fenster **Öffnen** in das Verzeichnis `guiServer`.
- k. Da für die Serveroption **SSLTLS12** YES definiert ist, wählen Sie das Zertifikat `cert256.arm` als SSL-Zertifikat aus.

**Tipp:** Das von Ihnen ausgewählte Zertifikat muss als Standardzertifikat in der Schlüsseldatenbankdatei des Hub-Servers definiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Schritt 2 auf Seite 150 und 3 auf Seite 151.

- l. Klicken Sie auf **Öffnen** und dann auf **OK**.
- m. Geben Sie eine Bezeichnung für das Zertifikat ein. Geben Sie beispielsweise den Namen des Hub-Servers ein.
- n. Klicken Sie auf **OK**. Das SSL-Zertifikat des Hub-Servers wird der Truststore-Datei hinzugefügt und die Bezeichnung im Bereich **Schlüsseldatenbankinhalt** des Fensters **IBM Key Management** angezeigt.
- o. Schließen Sie das Fenster **IBM Key Management**.
7. Starten Sie den Web-Server des Operations Center.
8. Führen Sie folgende Schritte im Anmeldefenster des Konfigurationsassistenten aus, um das Operations Center zu konfigurieren:
- a. Geben Sie in das Feld **Verbindung herstellen zu** den Wert einer der folgenden Serveroptionen als Anschlussnummer ein:
    - **SSLTCPPOINT**
    - **SSLTCPADMINPORT**

**Tipp:** Wenn die Option **SSLTCPADMINPORT** einen Wert aufweist, verwenden Sie diesen. Andernfalls verwenden Sie den Wert der Option **SSLTCPPOINT**.

- b. Wählen Sie die Option **SSL verwenden** aus.

Wenn das Operations Center bereits konfiguriert wurde, können Sie den Inhalt der Datei `serverConnection.properties` überprüfen, um die Verbindungsdaten zu verifizieren. Die Datei `serverConnection.properties` befindet sich in dem folgenden Verzeichnis auf dem Computer, auf dem das Operations Center installiert ist:

- `Installationsverzeichnis\ui\Liberty\usr\servers\guiServer`

## Nächste Schritte

Informationen zur Konfiguration der SSL-Kommunikation zwischen dem Hub-Server und einem Peripherieserver finden Sie in „SSL-Kommunikation zwischen dem Hub-Server und einem Peripherieserver konfigurieren“ auf Seite 153.

## SSL-Kommunikation zwischen dem Hub-Server und einem Peripherieserver konfigurieren

Sie müssen das SSL-Zertifikat des Peripherieservers im Hub-Server definieren, um die Kommunikation zwischen dem Hub-Server und einem Peripherieserver mithilfe des Protokolls 'Secure Sockets Layer' (SSL) zu schützen. Außerdem müssen Sie im Operations Center die Überwachung des Peripherieservers konfigurieren.

### Vorgehensweise

1. Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass SSL-Anschlüsse auf dem Hub-Server und auf jedem Peripherieserver korrekt definiert sind:

- a. Geben Sie über die IBM Spectrum Protect-Befehlszeile den folgenden Befehl für jeden Server aus:

```
QUERY OPTION SSL*
```

Die Ergebnisse enthalten die in dem folgenden Beispiel gezeigten Serveroptionen:

Serveroption	Optionseinstellung
-----	-----
SSLTCPPort	3700
SSLTCPADMINPort	3800
SSLTLS12	Yes
SSLFIPSMODE	No

- b. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Optionswerte definiert sind:

- Die Spalte 'Optionseinstellung' enthält Werte für die Optionen **SSLTCPPORT** und **SSLTCPADMINPORT**.
- Für die Option **SSLTLS12** ist YES definiert, so dass das TLS-Protokoll Version 1.2 für die Kommunikation verwendet wird (TSL = Transport Layer Security).

Sollen die Werte dieser Optionen aktualisiert werden, bearbeiten Sie die Datei `dsmserv.opt` des jeweiligen Servers und starten Sie diesen Server erneut.

2. Wechseln Sie auf dem Peripherieserver in das Verzeichnis der Peripherieserverinstanz.
3. Geben Sie das erforderliche Zertifikat `cert256.arm` als Standardzertifikat in der Schlüsseldatenbankdatei des Peripherieservers an. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed  
-label "TSM Server SelfSigned SHA Key"
```

4. Überprüfen Sie die Zertifikate in der Schlüsseldatenbankdatei des Peripherieservers. Geben Sie den folgenden Befehl aus:

```
gsk8capicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed
```

Der Befehl generiert Ausgabe wie in dem folgenden Beispiel:

Gefundene Zertifikate

```
* Standard, - persönlich, ! vertrauenswürdig  
!  
! Entrust.net Secure Server Certification Authority  
! Entrust.net Certification Authority (2048)  
! Entrust.net Client Certification Authority  
! Entrust.net Global Client Certification Authority  
! Entrust.net Global Secure Server Certification Authority  
! VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority  
! VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority  
! VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority  
! VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G2  
! VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G2
```

```

!      VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G2
!      VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority - G2
!      VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3
!      VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3
!      VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3
!      VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5
!      VeriSign Class 4 Public Primary Certification Authority - G3
!      VeriSign Class 3 Secure Server CA
!      Thawte Primary Root CA
!      Thawte Primary Root CA - G2 ECC
!      Thawte Server CA
!      Thawte Premium Server CA
!      Thawte Personal Basic CA
!      Thawte Personal Freemail CA
!      Thawte Personal Premium CA
-      TSM Server SelfSigned Key
*-     TSM Server SelfSigned SHA Key

```

5. Übertragen Sie die Datei `cert256.arm` des Peripherieservers sicher an den Hub-Server.
6. Wechseln Sie auf dem Hub-Server in das Verzeichnis der Hub-Server-Instanz.
7. Definieren Sie das SSL-Zertifikat des Peripherieservers im Hub-Server. Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis der Hub-Server-Instanz aus. Dabei steht *Peripherieservername* für den Namen des Peripherieservers und *Peripherie\_cert256.arm* für den Dateinamen des SSL-Zertifikats des Peripherieservers.

```

gsk8capicmd_64 -cert -add -db cert.kdb -stashed -format ascii
-label Peripherieservername -file Peripherie_cert256.arm

```

Der Peripherieserver benötigt nicht das SSL-Zertifikat des Hub-Servers für die Kommunikation zwischen Hub-Server und Peripherieserver. In anderen Serverkonfigurationen, die Server mit Querdefinition benötigen, muss der Peripherieserver jedoch über das SSL-Zertifikat des Hub-Servers verfügen.

**Tipp:** Auf jedem Server können Sie die Zertifikate in der Schlüsseldatenbankdatei mit dem folgenden Befehl anzeigen:

```

gsk8capicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed

```

8. Starten Sie den Hub-Server und den Peripherieserver neu.
9. Geben Sie für den Hub-Server den Befehl **DEFINE SERVER** gemäß dem folgenden Beispiel aus:

```

DEFINE SERVER Peripherieservername HLA=Peripherieserveradresse
LLA=SSLTCPADMINPort_für_Peripherieserver SERVERPA=Peripherieserverkennwort SSL=YES

```
10. Klicken Sie in der Menüleiste des Operations Center auf **Server**.  
In der Tabelle auf der Seite **Server** hat der in Schritt 9 definierte Peripherieserver normalerweise den Status 'Nicht überwacht'. Je nach Einstellung des Statusaktualisierungsintervalls wird der Peripherieserver möglicherweise nicht sofort angezeigt.
11. Klicken Sie auf den Peripherieserver, um den Eintrag hervorzuheben, und klicken Sie in der Menüleiste der Tabelle auf **Peripherieserver überwachen**.

## Kennwort für die Truststore-Datei des Operations Center zurücksetzen

Um die SSL-Kommunikation zwischen dem Operations Center und dem Hub-Server einrichten zu können, müssen Sie das Kennwort für die Truststore-Datei des Operations Center kennen. Sie erstellen dieses Kennwort während der Installation des Operations Center. Wenn Sie das Kennwort nicht kennen, können Sie es zurücksetzen.

### Informationen zu diesem Vorgang

Um das Kennwort zurückzusetzen, müssen Sie ein neues Kennwort erstellen, die Truststore-Datei des Operations Center löschen und den Web-Server des Operations Center erneut starten.

### Vorgehensweise

1. Stoppen Sie den Web-Server des Operations Center.
2. Wechseln Sie in das folgende Verzeichnis (*Installationsverzeichnis* ist das Verzeichnis, in dem das Operations Center installiert ist):

*Installationsverzeichnis*\ui\Liberty\usr\servers\guiServer

3. Öffnen Sie die Datei `bootstrap.properties`, die das Kennwort für die Truststore-Datei enthält. Wenn das Kennwort nicht verschlüsselt ist, können Sie damit die Truststore-Datei öffnen, ohne es zurücksetzen zu müssen.

Die folgenden Beispiele zeigen den Unterschied zwischen einem verschlüsselten und einem nicht verschlüsselten Kennwort:

#### Beispiel eines verschlüsselten Kennworts

Verschlüsselte Kennwörter beginnen mit der Zeichenfolge `{xor}`.

Das folgende Beispiel zeigt das verschlüsselte Kennwort als Wert des Parameters **`tsm.truststore.pswd`**:

```
tsm.truststore.pswd={xor}MiYPPiwsKDat0w==
```

#### Beispiel eines nicht verschlüsselten Kennworts

Das folgende Beispiel zeigt das nicht verschlüsselte Kennwort als Wert des Parameters **`tsm.truststore.pswd`**:

```
tsm.truststore.pswd=J8b% ^B
```

4. Sie setzen das Kennwort zurück, indem Sie das Kennwort in der Datei `bootstrap.properties` durch ein neues Kennwort ersetzen. Sie können das Kennwort durch ein verschlüsseltes Kennwort oder durch ein nicht verschlüsseltes Kennwort ersetzen. Merken Sie sich das nicht verschlüsselte Kennwort für eine spätere Verwendung.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein verschlüsseltes Kennwort zu erstellen:

- a. Erstellen Sie ein nicht verschlüsseltes Kennwort.

Das Kennwort für die Truststore-Datei muss die folgenden Kriterien erfüllen:

- Das Kennwort darf mindestens 6 Zeichen und maximal 64 Zeichen enthalten.
- Das Kennwort muss mindestens die folgenden Zeichen enthalten:
  - Einen Großbuchstaben (A – Z)
  - Einen Kleinbuchstaben (a – z)
  - Eine Ziffer (0 – 9)
  - Zwei der folgenden nicht alphanumerischen Zeichen:

## Erste Schritte mit dem Operations Center

~ ! @ # \$ % ^ & \* \_ - + = ` |  
( ) { } [ ] : ; < > , . ? /

- b. Wechseln Sie über die Befehlszeile des Betriebssystems in das folgende Verzeichnis:

*Installationsverzeichnis\ui\Liberty\bin*

- c. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um das Kennwort zu verschlüsseln (*mein\_Kennwort* ist das nicht verschlüsselte Kennwort):

*securityUtility.bat encode mein\_Kennwort*

Die folgende Nachricht könnte angezeigt werden:

! Der Befehl "java" ist entweder falsch geschrieben  
oder konnte nicht gefunden werden.

Wenn diese Nachricht angezeigt wird, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1) Geben Sie den folgenden Befehl aus (*Installationsverzeichnis* ist das Verzeichnis, in dem das Operations Center installiert ist):

*set JAVA\_HOME="Installationsverzeichnis\ui\jre"*

- 2) Geben Sie den folgenden Befehl erneut aus, um das Kennwort zu verschlüsseln:

*securityUtility.bat encode mein\_Kennwort*

5. Schließen Sie die Datei *bootstrap.properties*.

6. Wechseln Sie in das folgende Verzeichnis:

*Installationsverzeichnis\ui\Liberty\usr\servers\guiServer*

7. Löschen Sie die Truststore-Datei *gui-truststore.jks* des Operations Center.

8. Starten Sie den Web-Server des Operations Center.

### Ergebnisse

Eine neue Truststore-Datei wird automatisch für das Operations Center erstellt und das SSL-Zertifikat des Operations Center wird automatisch in die Truststore-Datei eingefügt.

---

## Web-Server starten und stoppen

Der Web-Server des Operations Center wird als Dienst ausgeführt und automatisch gestartet. Das Stoppen und Starten des Web-Servers kann z. B. für Konfigurationsänderungen erforderlich sein.

### Vorgehensweise

Stoppen Sie den Web-Server und starten Sie ihn erneut.

- Im Fenster **Dienste** stoppen bzw. starten Sie den Dienst 'Operations Center'.



## Operations Center öffnen

Die Seite '**Übersicht**' ist die Standardeingangsansicht im Operations Center. In Ihrem Web-Browser können Sie jedoch für die Seite, die bei der Anmeldung beim Operations Center geöffnet werden soll, ein Lesezeichen setzen.

### Vorgehensweise

1. Geben Sie die folgende Adresse in einem Web-Browser an. Dabei steht *Hostname* für den Namen des Computers, auf dem das Operations Center installiert ist, und *sicherer\_Anschluss* für die Anschlussnummer, die das Operations Center für die HTTPS-Kommunikation auf diesem Computer verwendet:

`https://Hostname:sicherer_Anschluss/oc`

#### Tipps:

- Bei der URL muss die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Achten Sie beispielsweise darauf, dass Sie „oc“ wie gezeigt in Kleinbuchstaben eingeben.
  - Die Standardanschlussnummer für HTTPS-Kommunikation lautet 11090. Während der Installation des Operations Center kann jedoch eine andere Anschlussnummer angegeben werden.
2. Melden Sie sich unter Verwendung einer Administrator-ID an, die auf dem Hub-Server registriert ist.

Auf der Seite '**Übersicht**' können Sie Übersichtsdaten für Clients, Services, Server, Speicherpools und Speichereinheiten anzeigen. Sie können weitere Details anzeigen, indem Sie auf die Elemente klicken oder indem Sie die Menüleiste des Operations Center verwenden.

**Überwachung über eine mobile Einheit:** Um die Speicherumgebung über Fernzugriff zu überwachen, können Sie die Seite '**Übersicht**' des Operations Center im Web-Browser einer mobilen Einheit anzeigen. Das Operations Center unterstützt den Apple Safari-Web-Browser auf dem iPad. Es können auch andere mobile Einheiten verwendet werden.

## Diagnoseinformationen mit IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices erfassen

Der Clientverwaltungsservice erfasst Diagnoseinformationen über Clients für Sichern/Archivieren und stellt diese Informationen dem Operations Center für Basisüberwachungsfunktionen zur Verfügung.

### Informationen zu diesem Vorgang

Nach der Installation des Clientverwaltungsservice können Sie die Diagnosesseite im Operations Center aufrufen, um Fehlerbehebungsinformationen für Clients für Sichern/Archivieren anzuzeigen.

Diagnoseinformationen können nur von Linux- und Windows-Clients erfasst werden. Administratoren können jedoch die Diagnoseinformationen unter AIX, Linux oder Windows im Operations Center anzeigen.

Sie können den Clientverwaltungsservice auch auf Knoten mit Einheiten zum Versetzen von Daten für IBM Spectrum Protect for Virtual Environments: Data Protection for VMware installieren, um Diagnoseinformationen über die Einheiten zum Versetzen von Daten zu erfassen.

**Tipp:** In der Dokumentation für den Clientverwaltungsservice ist *Clientsystem* das System, in dem der Client für Sichern/Archivieren installiert ist.

### Clientverwaltungsservice mit einem grafisch orientierten Assistenten installieren

Sie müssen den Clientverwaltungsservice auf den von Ihnen verwalteten Clientsystemen installieren, um Diagnoseinformationen über Clients für Sichern/Archivieren (z. B. Clientprotokolldateien) zu erfassen.

#### Vorbereitende Schritte

Lesen Sie den Abschnitt „Voraussetzungen und Einschränkungen für IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices“ auf Seite 129.

#### Informationen zu diesem Vorgang

Sie müssen den Clientverwaltungsservice auf demselben Computer wie den Client für Sichern/Archivieren installieren.

#### Vorgehensweise

1. Laden Sie das Installationspaket für den Clientverwaltungsservice von einer IBM Download-Site, z. B. IBM Passport Advantage oder IBM Fix Central, herunter. Suchen Sie nach einem Dateinamen, der etwa wie folgt lautet:  
<Version>-IBM\_Spectrum\_Protect-CMS-<Betriebssystem>.bin.

Die folgende Tabelle enthält die Namen der Installationspakete.

Clientbetriebssystem	Installationspaketname
Linux x86 64-Bit	8.1.x.000-IBM_Spectrum_Protect-CMS-Linuxx64.bin
Windows 32-Bit	8.1.x.000-IBM_Spectrum_Protect-CMS-Windows32.exe
Windows 64-Bit	8.1.x.000-IBM_Spectrum_Protect-CMS-Windows64.exe

2. Erstellen Sie ein Verzeichnis auf dem Clientsystem, das Sie verwalten wollen, und kopieren Sie das Installationspaket dorthin.
3. Extrahieren Sie den Inhalt der Installationspaketdatei.
  - Gehen Sie in Linux-Clientsystemen wie folgt vor:
    - a. Geben Sie den folgenden Befehl aus, um aus der Datei eine ausführbare Datei zu machen:  

```
chmod +x 8.1.x.000-IBM_Spectrum_Protect-CMS-Linuxx64.bin
```
    - b. Geben Sie den folgenden Befehl aus:  

```
./8.1.x.000-IBM_Spectrum_Protect-CMS-Linuxx64.bin
```
  - In Windows-Clientsystemen klicken Sie doppelt auf den Namen des Installationspakets in Windows Explorer.

**Tipp:** Wenn Sie das Paket zuvor bereits installiert und deinstalliert haben, wählen Sie bei der Aufforderung, die vorhandenen Installationsdateien zu ersetzen, **Alle** aus.

4. Führen Sie die Installationsstapeldatei in dem Verzeichnis aus, in dem Sie die Installationsdateien und zugehörige Dateien extrahiert haben. Dies ist das Verzeichnis, das Sie in Schritt 2 erstellt haben.

- Geben Sie auf Linux-Clientsystemen den folgenden Befehl aus:  
`./install.sh`
  - In Windows-Clientsystemen klicken Sie doppelt auf **install.bat**.
5. Befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten von IBM Installation Manager, um den Clientverwaltungsservice zu installieren.
- Ist IBM Installation Manager auf dem Clientsystem noch nicht installiert, müssen Sie sowohl **IBM Installation Manager** als auch **IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices** auswählen.

**Tipp:** Sie können die Standardposition für das Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen und für das Installationsverzeichnis von IBM Installation Manager übernehmen.

### Nächste Schritte

Befolgen Sie die Anweisungen in „Überprüfen, ob der Clientverwaltungsservice ordnungsgemäß installiert wurde“ auf Seite 160.

## Clientverwaltungsservice im unbeaufsichtigten Modus installieren

Sie können den Clientverwaltungsservice im unbeaufsichtigten Modus installieren. Im unbeaufsichtigten Modus geben Sie die Installationswerte in einer Antwortdatei an und führen anschließend einen Installationsbefehl aus.

### Vorbereitende Schritte

Lesen Sie den Abschnitt „Voraussetzungen und Einschränkungen für IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices“ auf Seite 129.

Extrahieren Sie das Installationspaket gemäß den Anweisungen in „Clientverwaltungsservice mit einem grafisch orientierten Assistenten installieren“ auf Seite 158.

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie müssen den Clientverwaltungsservice auf demselben Computer wie den Client für Sichern/Archivieren installieren.

Das Verzeichnis `input`, das sich in dem Verzeichnis befindet, in dem das Installationspaket extrahiert wird, enthält die folgende Musterantwortdatei:

```
install_response_sample.xml
```

Sie können die Musterdatei mit den Standardwerten verwenden oder diese Datei anpassen.

**Tipp:** Wenn Sie die Musterdatei anpassen wollen, müssen Sie eine Kopie der Musterdatei erstellen, die Kopie umbenennen und bearbeiten.

### Vorgehensweise

1. Erstellen Sie eine auf der Musterdatei basierende Antwortdatei oder verwenden Sie die Musterdatei `install_response_sample.xml`.  
In beiden Fällen müssen Sie sicherstellen, dass in der Antwortdatei die Anschlussnummer für den Clientverwaltungsservice angegeben ist. Der Standardanschluss ist 9028. Beispiel:

```
<variable name='port' value='9028' />
```

2. Führen Sie den Installationsbefehl für den Clientverwaltungsservice aus und akzeptieren Sie die Lizenz. Geben Sie in dem Verzeichnis, in dem die Installationspaketdatei extrahiert wurde, den folgenden Befehl aus (*Antwortdatei* steht für den Pfad der Antwortdatei einschließlich des Dateinamens):

Auf einem Linux-Clientsystem:

```
./install.sh -s -input Antwortdatei -acceptLicense
```

Beispiel:

```
./install.sh -s -input /cms_install/input/install_response.xml -acceptLicense
```

Auf einem Windows-Clientsystem:

```
install.bat -s -input Antwortdatei -acceptLicense
```

Beispiel:

```
install.bat -s -input c:\cms_install\input\install_response.xml -acceptLicense
```

### Nächste Schritte

Befolgen Sie die Anweisungen in „Überprüfen, ob der Clientverwaltungsservice ordnungsgemäß installiert wurde“.

## Überprüfen, ob der Clientverwaltungsservice ordnungsgemäß installiert wurde

Bevor Sie Diagnoseinformationen über einen Client für Sichern/Archivieren mit dem Clientverwaltungsservice erfassen, können Sie überprüfen, ob der Clientverwaltungsservice ordnungsgemäß installiert und konfiguriert wurde.

### Vorgehensweise

Geben Sie auf dem Clientsystem die folgenden Befehle in die Befehlszeile ein, um die Konfiguration des Clientverwaltungsservice anzuzeigen:

- Geben Sie auf Linux-Clientsystemen den folgenden Befehl aus:

```
Clientinstallationsverzeichnis/cms/bin/CmsConfig.sh list
```

*Clientinstallationsverzeichnis* ist das Verzeichnis, in dem der Client für Sichern/Archivieren installiert ist. Geben Sie bei einer Standardclientinstallation beispielsweise den folgenden Befehl aus:

```
/opt/tivoli/tsm/cms/bin/CmsConfig.sh list
```

Die Ausgabe kann wie in dem folgenden Beispiel aussehen:

CMS-Konfiguration auflisten

```
server1.example.com:1500 NO_SSL HOSTNAME
```

```
Funktionen: [LOG_QUERY]
```

```
Optionsdateipfad: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys
```

```
Protokolldatei: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmerror.log
```

```
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

```
Protokolldatei: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmsched.log
```

```
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

- Geben Sie auf Windows-Clientsystemen den folgenden Befehl aus:

```
Clientinstallationsverzeichnis\cms\bin\CmsConfig.bat list
```

*Clientinstallationsverzeichnis* ist das Verzeichnis, in dem der Client für Sichern/Archivieren installiert ist. Geben Sie bei einer Standardclientinstallation beispielsweise den folgenden Befehl aus:

```
C:\Program Files\Tivoli\TSM\cms\bin\CmsConfig.bat list
```

Die Ausgabe kann wie in dem folgenden Beispiel aussehen:

CMS-Konfiguration auflisten

```
server1.example.com:1500 NO_SSL HOSTNAME
Funktionen: [LOG_QUERY]
Optionsdateipfad: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt

Protokolldatei: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmerror.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
Protokolldatei: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm Sched.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

Wenn der Clientverwaltungsservice ordnungsgemäß installiert und konfiguriert ist, zeigt die Ausgabe die Position der Fehlerprotokolldatei an.

Der Ausgabetext wird aus der folgenden Konfigurationsdatei extrahiert:

- Auf Linux-Clientsystemen:  
*Clientinstallationsverzeichnis/cms/Liberty/usr/servers/cmsServer/client-configuration.xml*
- Auf Windows-Clientsystemen:  
*Clientinstallationsverzeichnis\cms\Liberty\usr\servers\cmsServer\client-configuration.xml*

Wenn die Ausgabe keine Einträge enthält, müssen Sie die Datei *client-configuration.xml* konfigurieren. Anweisungen zur Konfiguration dieser Datei finden Sie in „Clientverwaltungsservice für angepasste Clientinstallationen konfigurieren“ auf Seite 163. Mit dem Befehl **CmsConfig verify** können Sie überprüfen, ob eine Knotendefinition in der Datei *client-configuration.xml* ordnungsgemäß erstellt wurde.

## Operations Center für die Verwendung des Clientverwaltungsservice konfigurieren

Wenn Sie nicht die Standardkonfiguration für den Clientverwaltungsservice verwenden, müssen Sie das Operations Center für den Zugriff auf den Clientverwaltungsservice konfigurieren.

### Vorbereitende Schritte

Stellen Sie sicher, dass der Clientverwaltungsservice auf dem Clientsystem installiert und gestartet wird.

Überprüfen Sie, ob die Standardkonfiguration verwendet wird. Die Standardkonfiguration wird nicht verwendet, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Der Clientverwaltungsservice verwendet nicht die Standardanschlussnummer 9028.
- Für den Zugriff auf den Client für Sichern/Archivieren wird nicht dieselbe IP-Adresse wie für das Clientsystem verwendet, in dem der Client für Sichern/Archivieren installiert ist. Eine andere IP-Adresse könnte beispielsweise in den folgenden Situationen verwendet werden:
  - Das Computersystem verfügt über zwei Netzkarten. Der Client für Sichern/Archivieren ist für die Kommunikation in einem Netz konfiguriert, während der Clientverwaltungsservice in dem anderen Netz kommuniziert.
  - Das Clientsystem ist mit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) konfiguriert. Folglich wird dem Clientsystem eine IP-Adresse dynamisch zugeordnet, die während der vorherigen Operation des Clients für Sichern/Archivieren auf dem IBM Spectrum Protect-Server gespeichert wird. Wenn das Clientsystem neu gestartet wird, kann ihm eine andere IP-Adresse zuge-

## Erste Schritte mit dem Operations Center

ordnet werden. Um sicherzustellen, dass das Operations Center das Clientsystem immer finden kann, geben Sie einen vollständig qualifizierten Domänennamen an.

### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um das Operations Center für die Verwendung des Clientverwaltungsservice zu konfigurieren:

1. Wählen Sie auf der Seite **Clients** des Operations Center den Client aus.
2. Klicken Sie auf **Details**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Eigenschaften**.
4. Geben Sie im Feld **URL für Ferndiagnose** im Abschnitt **Allgemein** die URL für den Clientverwaltungsservice im Clientsystem an.

Die Adresse muss mit https beginnen. Die folgende Tabelle enthält Beispiele der URL für Ferndiagnose.

URL-Typ	Beispiel
Mit DNS-Hostnamen und Standardanschluss 9028	https://server.example.com
Mit DNS-Hostnamen und ohne Standardanschluss	https://server.example.com:1599
Mit IP-Adresse und ohne Standardanschluss	https://192.0.2.0:1599

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

### Nächste Schritte

Auf Clientdiagnoseinformationen (z. B. Clientprotokolldateien) können Sie über die Registerkarte **Diagnose** im Operations Center zugreifen.

## Clientverwaltungsservice starten und stoppen

Der Clientverwaltungsservice wird nach seiner Installation auf dem Clientsystem automatisch gestartet. Sie müssen den Service in bestimmten Situationen möglicherweise stoppen und starten.

### Vorgehensweise

- Geben Sie die folgenden Befehle aus, um den Clientverwaltungsservice auf Linux-Clientsystemen zu stoppen, zu starten oder erneut zu starten:
  - Zum Stoppen des Service:  
`service cms.rc stop`
  - Zum Starten des Service:  
`service cms.rc start`
  - Zum erneuten Starten des Service:  
`service cms.rc restart`
- Auf Windows-Clientsystemen öffnen Sie das Fenster **Dienste**, wo Sie den Dienst 'IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices' stoppen, starten oder erneut starten können.

## Clientverwaltungsservice deinstallieren

Wenn Sie keine Clientdiagnoseinformationen mehr erfassen müssen, können Sie den Clientverwaltungsservice im Clientsystem deinstallieren.

### Informationen zu diesem Vorgang

Sie müssen den Clientverwaltungsservice mit IBM Installation Manager deinstallieren. Falls nicht mehr benötigt, können Sie auch IBM Installation Manager deinstallieren.

### Vorgehensweise

1. Deinstallieren Sie den Clientverwaltungsservice wie folgt auf dem Clientsystem:
  - a. Öffnen Sie IBM Installation Manager:
    - Wechseln Sie im Linux-Clientsystem in dem Verzeichnis, in dem IBM Installation Manager installiert ist, in das Unterverzeichnis `eclipse` (z. B. `/opt/IBM/InstallationManager/eclipse`) und geben Sie folgenden Befehl aus:  
`./IBMIM`
    - Im Windows-Clientsystem öffnen Sie IBM Installation Manager über das Menü **Start**.
  - b. Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
  - c. Wählen Sie **IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservices** aus und klicken Sie auf **Weiter**.
  - d. Klicken Sie auf **Deinstallieren** und dann auf **Fertigstellen**.
  - e. Schließen Sie das **IBM Installation Manager**-Fenster.
2. Falls Sie IBM Installation Manager nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie es im Clientsystem:
  - a. Öffnen Sie den Deinstallationsassistenten von IBM Installation Manager:
    - Wechseln Sie im Linux-Clientsystem in das Deinstallationsverzeichnis von IBM Installation Manager (z. B. `/var/ibm/InstallationManager/uninstall`) und geben Sie den folgenden Befehl aus:  
`./uninstall`
    - Im Windows-Clientsystem klicken Sie auf **Start** > **Systemsteuerung**. Dann klicken Sie auf **Programm deinstallieren** > **IBM Installation Manager** > **Deinstallieren**.
  - b. Wählen Sie **IBM Installation Manager** im Fenster **IBM Installation Manager** aus (falls noch nicht ausgewählt) und klicken Sie auf **Weiter**.
  - c. Klicken Sie auf **Deinstallieren** und dann auf **Fertigstellen**.

## Clientverwaltungsservice für angepasste Clientinstallationen konfigurieren

Der Clientverwaltungsservice verwendet Informationen in der Clientkonfigurationsdatei (`client-configuration.xml`), um Diagnoseinformationen zu erkennen. Wenn der Clientverwaltungsservice die Position der Protokolldateien nicht erkennen kann, müssen Sie das Dienstprogramm **CmsConfig** ausführen, um die Position der Protokolldateien zur Datei `client-configuration.xml` hinzuzufügen.

### Dienstprogramm CmsConfig

Wenn Sie nicht die Standardclientkonfiguration verwenden, können Sie das Dienstprogramm **CmsConfig** auf dem Clientsystem ausführen, um die Position der Clientprotokolldateien zu erkennen und zur Datei `client-configuration.xml` hinzuzufügen. Nach Abschluss der Konfiguration kann der Clientverwaltungsservice auf die Clientprotokolldateien zugreifen und sie für Basisdiagnosefunktionen im Operations Center zur Verfügung stellen.

Mit dem Dienstprogramm **CmsConfig** können Sie außerdem die Konfiguration des Clientverwaltungsservice anzeigen und einen Knotennamen aus der Datei `client-configuration.xml` entfernen.

Die Datei `client-configuration.xml` befindet sich in folgendem Verzeichnis:

- Auf Linux-Clientssystemen:  
`Clientinstallationsverzeichnis/cms/Liberty/usr/servers/cmsServer`
- Auf Windows-Clientssystemen:  
`Clientinstallationsverzeichnis\cms\Liberty\usr\servers\cmsServer`

`Clientinstallationsverzeichnis` ist das Verzeichnis, in dem der Client für Sichern/Archivieren installiert ist.

Das Dienstprogramm **CmsConfig** steht an den folgenden Positionen zur Verfügung.

Clientbetriebssystem	Position und Name des Dienstprogramms
Linux	<code>Clientinstallationsverzeichnis/cms/bin/CmsConfig.sh</code>
Windows	<code>Clientinstallationsverzeichnis\cms\bin\CmsConfig.bat</code>

Für die Verwendung des Dienstprogramms **CmsConfig** geben Sie einen beliebigen der im Dienstprogramm enthaltenen Befehle aus. Sie müssen jeden Befehl in einer einzelnen Zeile eingeben.

#### Befehl **CmsConfig discover**:

Mit dem Befehl **CmsConfig discover** können Sie Options- und Protokolldateien automatisch erkennen und der Clientkonfigurationsdatei `client-configuration.xml` hinzufügen. Auf diese Weise können Sie dafür sorgen, dass der Clientverwaltungsservice auf die Clientprotokolldateien zugreifen und sie für die Diagnose im Operations Center zur Verfügung stellen kann.

Normalerweise führt das Installationsprogramm des Clientverwaltungsservice den Befehl **CmsConfig discover** automatisch aus. Sie müssen diesen Befehl jedoch manuell ausführen, wenn Sie den Client für Sichern/Archivieren geändert haben (z. B. Client hinzugefügt) oder wenn Sie die Serverkonfiguration oder die Position der Protokolldateien geändert haben.


Damit der Clientverwaltungsservice eine Protokolldefinition in der Datei `client-configuration.xml` erstellt, müssen die Serveradresse, der Serveranschluss und der Clientknotenname von IBM Spectrum Protect abgerufen werden. Ist der Knotenname in der Clientoptionsdatei (normalerweise `dsm.sys` auf Linux-Clientssystemen und `dsm.opt` auf Windows-Clientssystemen) nicht definiert, wird der Hostname des Clientsystems verwendet.



Für eine Aktualisierung der Clientkonfigurationsdatei muss der Clientverwaltungsservice auf mindestens eine Protokolldatei zugreifen, z. B. `dsmerror.log` und `dsmsched.log`. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Befehl **CmsConfig discover** in demselben Verzeichnis und unter Verwendung derselben Umgebungsvariablen wie für den Befehl des Clients für Sichern/Archivieren (**dsmc**) ausführen. Auf diese Weise können Sie die Chancen verbessern, die richtigen Protokolldateien zu finden.

Wenn sich die Clientoptionsdatei an einer benutzerdefinierten Position befindet oder keinen typischen Optionsdateinamen hat, können Sie auch den Pfad für die Clientoptionsdatei angeben, um den Bereich der Erkennung einzugrenzen.

## Syntax



## Parameter

## KonfigPfad

Der Pfad der Clientoptionsdatei (normalerweise dsm.opt). Geben Sie den Konfigurationspfad an, wenn sich die Clientoptionsdatei nicht an der Standardposition befindet oder nicht den Standardnamen hat. Der Clientverwaltungsservice lädt die Clientoptionsdatei und erkennt die Clientknoten und -protokolle anhand dieser Datei. Dieser Parameter ist optional.

Auf einem Linux-Clientsystem lädt der Clientverwaltungsservice die Clientbenutzeroptionsdatei (`dsm.opt`) immer zuerst und sucht dann nach der Clientsystemoptionsdatei (normalerweise `dsm.sys`). Der Wert des Parameters *KonfigPfad* ist jedoch immer die Clientbenutzeroptionsdatei.

## Beispiele für ein Linux-Clientsystem

- Die Clientprotokolldateien erkennen und die Protokolldefinitionen automatisch zur Datei `client-configuration.xml` hinzufügen.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` aus.

**Befehl:**

```
./CmsConfig.sh discover
```

**Ausgabe:**

Clientkonfiguration und Protokolle werden erkannt.

```
server.example.com:1500 SUSAN
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmerror.log
```

Clientkonfigurations- und Protokollerkennung beendet.

- Die in der Datei `/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/daily.opt` angegebenen Konfigurations- und Protokolldateien erkennen und die Protokolldefinitionen automatisch zur Datei `client-configuration.xml` hinzufügen.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` aus.

**Befehl:**

```
./CmsConfig.sh discover /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/daily.opt
```

**Ausgabe:**

Clientkonfiguration und Protokolle werden erkannt

```
server.example.com:1500 NO SSL SUSAN
```

```
Funktionen: [LOG_QUERY]
Optionsdateipfad: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys

Protokolldatei: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmerror.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
Protokolldatei: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmsched.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
Clientkonfigurations- und Protokollerkennung beendet.
```

### Beispiele für ein Windows-Clientsystem

- Die Clientprotokolldateien erkennen und die Protokolldefinitionen automatisch zur Datei client-configuration.xml hinzufügen.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis C:\Programme\Tivoli\TSM\cms\bin aus.

#### Befehl:

```
cmsconfig discover
```

#### Ausgabe:

```
Clientkonfiguration und Protokolle werden erkannt.
```

```
server.example.com:1500 SUSAN
C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmerror.log
Clientkonfigurations- und Protokollerkennung beendet.
```

- Die in der Datei c:\program files\tivoli\tsm\baclient\daily.opt angegebenen Konfigurations- und Protokolldateien erkennen und die Protokolldefinitionen automatisch zur Datei client-configuration.xml hinzufügen.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis C:\Programme\Tivoli\TSM\cms\bin aus.

#### Befehl:

```
cmsconfig discover "c:\program files\tivoli\tsm\baclient\
daily.opt"
```

#### Ausgabe:

```
Clientkonfiguration und Protokolle werden erkannt
```

```
server.example.com:1500 NO_SSL SUSAN
Funktionen: [LOG_QUERY]
Optionsdateipfad: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt


Protokolldatei: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmerror.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
Protokolldatei: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmsched.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
Clientkonfigurations- und Protokollerkennung beendet.
```

### Befehl CmsConfig addnode:

Mit dem Befehl **CmsConfig addnode** können Sie eine Clientknotendefinition in der Konfigurationsdatei client-configuration.xml manuell hinzufügen. Die Knotendefinition enthält Informationen, die der Clientverwaltungsservice für die Kommunikation mit dem IBM Spectrum Protect-Server benötigt.

Verwenden Sie diesen Befehl nur, wenn die Clientoptionsdatei oder die Clientprotokolldateien nicht an einer Standardposition im Clientsystem gespeichert werden.

### Syntax



## Parameter

### Knotenname

Der den Protokolldateien zugeordnete Clientknotenname. Bei den meisten Clientsystemen wird nur ein Knotenname auf dem IBM Spectrum Protect-Server registriert. Auf Systemen mit mehreren Benutzern, z. B. Linux-Clientsysteme, kann es jedoch mehrere Clientknotennamen geben. Dieser Parameter ist erforderlich.

### Server-IP

Die TCP/IP-Adresse des IBM Spectrum Protect-Servers, auf dem der Clientverwaltungsservice authentifiziert wird. Dieser Parameter ist erforderlich.

Sie können eine aus 1 - 64 Zeichen bestehende TCP/IP-Adresse für den Server angeben. Die Serveradresse kann ein TCP/IP-Domänenname oder eine numerische IP-Adresse sein. Die numerische IP-Adresse kann eine TCP/IP-Adresse der Version 4 oder der Version 6 sein. Sie können IPv6-Adressen nur verwenden, wenn die Option **commmethod V6Tcpip** für das Clientsystem angegeben ist.

Beispiele:

- server.example.com
- 192.0.2.0
- 2001:0DB8:0:0:0:0:0:0

### Server-Port

Die TCP/IP-Anschlussnummer, die für die Kommunikation mit dem IBM Spectrum Protect-Server verwendet wird. Sie können einen Wert im Bereich von 1 bis 32767 angeben. Dieser Parameter ist erforderlich.

Beispiel: 1500

### Serverprotokoll

Das für die Kommunikation zwischen dem Clientverwaltungsservice und dem IBM Spectrum Protect-Server verwendete Protokoll. Dieser Parameter ist erforderlich.

Sie können einen der folgenden Werte angeben.

Wert	Bedeutung
NO_SSL	Das SSL-Sicherheitsprotokoll wird nicht verwendet.
SSL	Das SSL-Sicherheitsprotokoll wird verwendet.
FIPS	Das Protokoll TLS 1.2 wird im FIPS-Modus (Federal Information Processing Standard) verwendet. <b>Tipp:</b> Sie können auch TLS_1.2 eingeben, um anzugeben, dass das Protokoll TLS 1.2 im FIPS-Modus verwendet wird.

### OptPfad

Der vollständig qualifizierte Pfad der Clientoptionsdatei. Dieser Parameter ist erforderlich.

## Erste Schritte mit dem Operations Center

Beispiel für Linux-Client: /opt/backup\_tools/tivoli/tsm/baclient/dsm.sys

Beispiel für Windows-Client: C:\backup tools\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt

### Beispiel für ein Linux-Clientsystem

Die Knotendefinition für den Clientknoten SUSAN zur Datei client-configuration.xml hinzufügen. Der Knoten kommuniziert mit dem IBM Spectrum Protect-Server server.example.com an Serveranschluss 1500. Das SSL-Sicherheitsprotokoll wird nicht verwendet. Der Pfad für die Clientsystemoptionsdatei lautet /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/custom\_opt.sys.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis /opt/tivoli/tsm/cms/bin aus.

#### Befehl:

```
./CmsConfig.sh addnode SUSAN server.example.com 1500 NO_SSL  
/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/custom_opt.sys
```

#### Ausgabe:

Knoten wird hinzugefügt.

Hinzufügen der Clientkonfiguration beendet.

### Beispiel für ein Windows-Clientsystem

Die Knotendefinition für den Clientknoten SUSAN zur Datei client-configuration.xml hinzufügen. Der Knoten kommuniziert mit dem IBM Spectrum Protect-Server server.example.com an Serveranschluss 1500. Das SSL-Sicherheitsprotokoll wird nicht verwendet. Der Pfad für die Clientoptionsdatei lautet c:\program files\tivoli\tsm\baclient\custom.opt.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis C:\Programme\Tivoli\TSM\cms\bin aus.

#### Befehl:

```
cmsconfig addnode SUSAN server.example.com 1500 NO_SSL "c:\program  
files\tivoli\tsm\baclient\custom.opt"
```

#### Ausgabe:

Knoten wird hinzugefügt.

Hinzufügen der Clientkonfiguration beendet.

#### Befehl CmsConfig setopt:

Mit dem Befehl **CmsConfig setopt** können Sie den Pfad der Clientoptionsdatei (normalerweise dsm.opt) für eine vorhandene Knotendefinition festlegen, ohne den Inhalt der Clientoptionsdatei vorher zu lesen.

Dieser Befehl ist hilfreich, wenn die Clientoptionsdatei keinen Standardnamen hat oder sich nicht an der Standardposition befindet.

**Voraussetzungen:** Ist die Knotendefinition nicht vorhanden, müssen Sie zunächst den Befehl **CmsConfig addnode** ausgeben, um sie zu erstellen.

Anders als der Befehl **CmsConfig discover** erstellt der Befehl **CmsConfig setopt** keine zugehörigen Protokolldefinitionen in der Datei client-configuration.xml. Sie müssen die Protokolldefinitionen mit dem Befehl **CmsComflog addlog** erstellen.

## Syntax

►—CmsConfig setopt—*Knotenname*—*OptPfad*—◄

## Parameter

### *Knotenname*

Der den Protokolldateien zugeordnete Clientknotenname. Bei den meisten Clientsystemen wird nur ein Knotenname auf dem IBM Spectrum Protect-Server registriert. Auf Systemen mit mehreren Benutzern, z. B. Linux-Clientsysteme, kann es jedoch mehrere Clientknotennamen geben. Dieser Parameter ist erforderlich.

### *OptPfad*

Der vollständig qualifizierte Pfad der Clientoptionsdatei. Dieser Parameter ist erforderlich.

Beispiel für Linux-Client: /opt/backup\_tools/tivoli/tsm/baclient/dsm.opt

Beispiel für Windows-Client: C:\backup tools\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt

## Beispiel für ein Linux-Clientsystem

Den Pfad der Clientoptionsdatei für den Knoten SUSAN definieren. Der Pfad für die Clientoptionsdatei lautet /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.opt.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis /opt/tivoli/tsm/cms/bin aus.

### **Befehl:**

```
./CmsConfig.sh setopt SUSAN /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.opt
```

### **Ausgabe:**

Knotenkonfigurationsdatei wird hinzugefügt.

Hinzufügen der Clientkonfigurationsdatei beendet.

## Beispiel für ein Windows-Clientsystem

Den Pfad der Clientoptionsdatei für den Knoten SUSAN definieren. Der Pfad für die Clientoptionsdatei lautet c:\Programme\tivoli\tsm\baclient\dsm.opt.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis C:\Programme\Tivoli\TSM\cms\bin aus.

### **Befehl:**

```
cmsconfig setopt SUSAN "c:\program files\tivoli\tsm\baclient\dsm.opt"
```

### **Ausgabe:**

Knotenkonfigurationsdatei wird hinzugefügt.

Hinzufügen der Clientkonfigurationsdatei beendet.

### Befehl **CmsConfig setsys**:

Auf einem Linux-Clientsystem können Sie mit dem Befehl **CmsConfig setsys** den Pfad der Clientsystemoptionsdatei (normalerweise `dsm.sys`) für eine vorhandene Knotendefinition festlegen, ohne den Inhalt der Clientsystemoptionsdatei vorher zu lesen.

Dieser Befehl ist hilfreich, wenn die Clientsystemoptionsdatei keinen Standardnamen hat oder sich nicht an der Standardposition befindet.

**Voraussetzungen:** Ist die Knotendefinition nicht vorhanden, müssen Sie zunächst den Befehl **CmsConfig addnode** ausgeben, um sie zu erstellen.

Anders als der Befehl **CmsConfig discover** erstellt der Befehl **CmsConfig setsys** keine zugehörigen Protokolldefinitionen in der Datei `client-configuration.xml`. Sie müssen die Protokolldefinitionen mit dem Befehl **CmsComflog addlog** erstellen.

### Syntax

►► `CmsConfig setsys—Knotenname—SysPfad—` ◀◀

### Parameter

#### *Knotenname*

Der den Protokolldateien zugeordnete Clientknotenname. Bei den meisten Clientsystemen wird nur ein Knotenname auf dem IBM Spectrum Protect-Server registriert. Auf Systemen mit mehreren Benutzern, z. B. Linux-Clientsysteme, kann es jedoch mehrere Clientknotenamen geben. Dieser Parameter ist erforderlich.

#### *SysPfad*

Der vollständig qualifizierte Pfad der Clientsystemoptionsdatei. Dieser Parameter ist erforderlich.

Beispiel: `/opt/backup_tools/tivoli/tsm/baclient/dsm.sys`

### Beispiel

Den Pfad der Clientsystemoptionsdatei für den Knoten SUSAN definieren. Der Pfad für die Clientsystemoptionsdatei lautet `/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys`.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` aus.

#### **Befehl:**

```
./CmsConfig.sh setopt SUSAN /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys
```

#### **Ausgabe:**

Knotenkonfigurationsdatei wird hinzugefügt.


Hinzufügen der Clientkonfigurationsdatei beendet.

## Befehl CmsConfig addlog:

Mit dem Befehl **CmsConfig addlog** können Sie die Position von Clientprotokolldateien einer vorhandenen Knotendefinition in der Konfigurationsdatei `client-configuration.xml` manuell hinzufügen. Verwenden Sie diesen Befehl nur, wenn die Clientprotokolldateien nicht an einer Standardposition im Clientsystem gespeichert werden.

**Voraussetzungen:** Ist die Knotendefinition nicht vorhanden, müssen Sie zunächst den Befehl **CmsConfig addnode** ausgeben, um sie zu erstellen.

## Syntax



## Parameter

### Knotenname

Der den Protokolldateien zugeordnete Clientknotenname. Bei den meisten Clientsystemen wird nur ein Knotenname auf dem IBM Spectrum Protect-Server registriert. Auf Systemen mit mehreren Benutzern, z. B. Linux-Clientsysteme, kann es jedoch mehrere Clientknotennamen geben. Dieser Parameter ist erforderlich.

### Protokollpfad

Der vollständig qualifizierte Pfad der Protokolldateien. Dieser Parameter ist erforderlich.

Beispiel für Linux-Client: `/opt/backup_tools/tivoli/tsm/baclient/dsmerror.log`

Beispiel für Windows-Client: `C:\backup tools\Tivoli\TSM\baclient\dsmerror.log`

### Sprache

Die Spracheinstellung der Protokolldatei. Dieser Parameter ist optional. Wenn Sie diesen Parameter angeben, müssen Sie jedoch auch die Parameter **Datumsformat**, **Zeitformat** und **Codierung** angeben. Sie müssen die Ländereinstellung für folgende Sprachen angeben.

Sprache	Ländereinstellung
Portugiesisch, Brasilianisches	pt_BR
Chinesisch, vereinfacht	zh_CN
Chinesisch, traditionell	zh_TW
Tschechisch	cs_CZ
Englisch	en_US
Französisch	fr_FR
Deutsch	de_DE
Ungarisch	hu_HU
Italienisch	it_IT
Japanisch	ja_JP

Sprache	Ländereinstellung
Koreanisch	ko_KR
Polnisch	pl_PL
Russisch	ru_RU
Spanisch	es_ES

### *Datumsformat*

Das Datumsformat der Zeitmarkeneinträge in der Clientprotokolldatei. Dieser Parameter ist optional. Wenn Sie diesen Parameter angeben, müssen Sie jedoch auch die Parameter **Sprache**, **Zeitformat** und **Codierung** angeben.

Die folgende Tabelle enthält die Datumsformate für die Sprachen.

**Tipp:** Anstelle der in der Tabelle aufgelisteten Datumsformate können Sie ein Datumsformat mit der Option **dateformat** des Clients für Sichern/Archivieren angeben.

Sprache	Datumsformat
Chinesisch, vereinfacht	yyyy-MM-dd
Chinesisch, traditionell	yyyy/MM/dd
Tschechisch	dd.MM.yyyy
Englisch	MM/dd/yyyy
Französisch	dd/MM/yyyy
Deutsch	dd.MM.yyyy
Ungarisch	yyyy.MM.dd
Italienisch	dd/MM/yyyy
Japanisch	yyyy-MM-dd
Koreanisch	yyyy/MM/dd
Polnisch	yyyy-MM-dd
Portugiesisch, Brasilianisches	dd/MM/yyyy
Russisch	dd.MM.yyyy
Spanisch	dd.MM.yyyy

### *Zeitformat*

Das Zeitformat der Zeitmarkeneinträge in der Clientprotokolldatei. Dieser Parameter ist optional. Wenn Sie diesen Parameter angeben, müssen Sie jedoch auch die Parameter **Sprache**, **Datumsformat** und **Codierung** angeben.

Die folgende Tabelle enthält Beispiele für Standardzeitformate, die Sie für Clientbetriebssysteme angeben können.

**Tipp:** Anstelle der in der Tabelle aufgelisteten Zeitformate können Sie ein Zeitformat mit der Option **timeformat** des Clients für Sichern/Archivieren angeben.

Sprache	Zeitformat für Linux-Clientsysteme	Zeitformat für Windows-Clientsysteme
Chinesisch, vereinfacht	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Chinesisch, traditionell	HH:mm:ss	ahh:mm:ss



Sprache	Zeitformat für Linux-Clientsysteme	Zeitformat für Windows-Clientsysteme
Tschechisch	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Englisch	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Französisch	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Deutsch	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Ungarisch	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Italienisch	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Japanisch	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Koreanisch	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Polnisch	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Portugiesisch, Brasilianisches	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Russisch	HH:mm:ss	HH:mm:ss
Spanisch	HH:mm:ss	HH:mm:ss

## Codierung

Die Zeichencodierung der Einträge in den Clientprotokolldateien. Dieser Parameter ist optional. Wenn Sie diesen Parameter angeben, müssen Sie jedoch auch die Parameter **Sprache**, **Datumsformat** und **Zeitformat** angeben.

Für Linux-Clientsysteme ist die Standardzeichencodierung UTF-8. Für Windows-Clientsysteme sind die Standardcodierungswerte in der folgenden Tabelle aufgeführt. Ist Ihr Clientssystem anders angepasst, verwenden Sie den Parameter **Codierung**, um einen vom Standardwert abweichenden Wert anzugeben.

Sprache	Codierung
Chinesisch, vereinfacht	CP936
Chinesisch, traditionell	CP950
Tschechisch	Windows-1250
Englisch	Windows-1252
Französisch	Windows-1252
Deutsch	Windows-1252
Ungarisch	Windows-1250
Italienisch	Windows-1252
Japanisch	CP932
Koreanisch	CP949
Polnisch	Windows-1250
Portugiesisch, Brasilianisches	Windows-1252
Russisch	Windows-1251
Spanisch	Windows-1252

## Beispiel für ein Linux-Clientsystem

Die Position der Clientprotokolldatei der vorhandenen Definition für Clientknoten SUSAN in der Datei `client-configuration.xml` hinzufügen. Der Pfad für die Cli-

## Erste Schritte mit dem Operations Center

entprotokolldatei lautet `/usr/work/logs/dsmerror.log`. Die Sprachenspezifikation, das Zeitformat und das Datumsformat für die Ländereinstellung 'Französisch' hinzufügen.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` aus.

### Befehl:

```
./CmsConfig.sh addlog SUSAN /usr/work/logs/dsmerror.log fr_FR  
yyyy/MM/dd HH:MM:ss UTF-8
```

### Ausgabe:

Protokoll wird hinzugefügt.

Hinzufügen des Protokolls beendet.

## Beispiel für ein Windows-Clientsystem

Die Position der Clientprotokolldatei der vorhandenen Definition für Clientknoten SUSAN in der Datei `client-configuration.xml` hinzufügen. Der Pfad für die Clientprotokolldatei lautet `c:\work\logs\dsmerror.log`. Die Sprachenspezifikation, das Zeitformat und das Datumsformat für die Ländereinstellung 'Französisch' hinzufügen.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `C:\Programme\Tivoli\TSM\cms\bin` aus.

### Befehl:

```
cmsconfig addlog SUSAN c:\work\logs\dsmerror.log fr_FR yyyy/MM/dd  
HH:MM:ss UTF-8
```

### Ausgabe:

Protokoll wird hinzugefügt.

Hinzufügen des Protokolls beendet.

### Befehl **CmsConfig remove**:

Mit dem Befehl **CmsConfig remove** können Sie eine Clientknotendefinition aus der Clientkonfigurationsdatei `client-configuration.xml` entfernen. Alle dem Clientknotennamen zugeordneten Protokolldateieinträge werden ebenfalls entfernt.

### Syntax

►► `CmsConfig remove` *Knotenname* ◀◀

### Parameter

#### *Knotenname*

Der den Protokolldateien zugeordnete Clientknotenname. Bei den meisten Clientsystemen wird nur ein Knotenname auf dem IBM Spectrum Protect-Server registriert. Auf Systemen mit mehreren Benutzern, z. B. Linux-Clientsysteme, kann es jedoch mehrere Clientknotennamen geben. Dieser Parameter ist erforderlich.

### Beispiel für ein Linux-Clientsystem

Die Knotendefinition für SUSAN aus der Datei `client-configuration.xml` entfernen.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` aus.

**Befehl:**

```
./CmsConfig.sh remove SUSAN
```

**Ausgabe:**

Knoten wird entfernt.

Entfernen des Knotens beendet.

### Beispiel für ein Windows-Clientsystem

Die Knotendefinition für SUSAN aus der Datei `client-configuration.xml` entfernen.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `C:\Programme\Tivoli\TSM\cms\bin` aus.

**Befehl:**

```
cmsconfig remove SUSAN
```

**Ausgabe:**

Knoten wird entfernt.

Entfernen des Knotens beendet.

### Befehl **CmsConfig verify**:

Mit dem Befehl **CmsConfig verify** können Sie überprüfen, ob eine Knotendefinition in der Datei `client-configuration.xml` ordnungsgemäß erstellt wurde. Liegen Knotendefinitionsfehler vor oder ist der Knoten nicht ordnungsgemäß definiert, müssen Sie die Knotendefinition mit den entsprechenden **CmsConfig**-Befehlen korrigieren.

### Syntax

►► CmsConfig verify—*Knotenname* — *CVS-Port* —►

### Parameter

#### *Knotenname*

Der den Protokolldateien zugeordnete Clientknotenname. Bei den meisten Clientsystemen wird nur ein Knotenname auf dem IBM Spectrum Protect-Server registriert. Auf Systemen mit mehreren Benutzern, z. B. Linux-Clientsysteme, kann es jedoch mehrere Clientknotenamen geben. Dieser Parameter ist erforderlich.

#### *CVS-Port*

Die TCP/IP-Anschlussnummer, die für die Kommunikation mit dem Clientverwaltungsservice verwendet wird. Geben Sie die Anschlussnummer an, wenn Sie während der Installation des Clientverwaltungsservice nicht die Standardanschlussnummer verwendet haben. Die Standardanschlussnummer ist 9028. Dieser Parameter ist optional.

## Erste Schritte mit dem Operations Center

### Beispiel für ein Linux-Clientsystem

Sicherstellen, dass die Knotendefinition für den Knoten SUSAN in der Datei `client-configuration.xml` ordnungsgemäß erstellt wird.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` aus.

**Befehl:**

```
./CmsConfig.sh verify SUSAN
```

Während des Prüfprozesses werden Sie zur Eingabe des Clientknotennamens oder der ID und des Kennworts für den Benutzer mit Verwaltungsaufgaben aufgefordert.

**Ausgabe:**

Knoten wird überprüft.

Die CMS-Servicekonfiguration für Knoten SUSAN wird überprüft.  
Die CMS-Konfiguration sieht korrekt aus.

Ordnungsgemäße Funktionsweise des CMS-Service an Anschluss 9028 wird überprüft.

Benutzer-ID eingeben: admin  
Kennwort eingeben:

Verbindung zum CMS-Service wird hergestellt und Ressourcen werden überprüft.  
Der CMS-Service arbeitet ordnungsgemäß.  
Knotenüberprüfung beendet.

### Beispiel für ein Windows-Clientsystem

Sicherstellen, dass die Knotendefinition für den Knoten SUSAN in der Datei `client-configuration.xml` ordnungsgemäß erstellt wird.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `C:\Programme\Tivoli\TSM\cms\bin` aus.

**Befehle:**

```
cmsconfig verify SUSAN
```

Während des Prüfprozesses werden Sie zur Eingabe des Clientknotennamens oder der ID und des Kennworts für den Benutzer mit Verwaltungsaufgaben aufgefordert.

**Ausgabe:**

Knoten wird überprüft.

Die CMS-Servicekonfiguration für Knoten SUSAN wird überprüft.  
Die CMS-Konfiguration sieht korrekt aus.

Ordnungsgemäße Funktionsweise des CMS-Service an Anschluss 9028 wird überprüft.

Benutzer-ID eingeben: admin  
Kennwort eingeben:

Verbindung zum CMS-Service wird hergestellt und Ressourcen werden überprüft.  
Der CMS-Service arbeitet ordnungsgemäß.  
Knotenüberprüfung beendet.

### Befehl **CmsConfig list**:

Mit dem Befehl **CmsConfig list** können Sie die Konfiguration des Clientverwaltungsservice anzeigen.

### Syntax

►—CmsConfig list—►

### Beispiel für ein Linux-Clientsystem

Konfiguration des Clientverwaltungsservice anzeigen. Anschließend die Ausgabe überprüfen, um sicherzustellen, dass der Befehl richtig eingegeben wurde.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` aus.

#### Befehl:

```
./CmsConfig.sh list
```

#### Ausgabe:

```
CMS-Konfiguration auflisten

server.example.com:1500 NO_SSL SUSAN
  Funktionen: [LOG_QUERY]
Optionsdateipfad: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsm.sys

Protokolldatei: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmerror.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
Protokolldatei: /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/dsmsched.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

### Beispiel für ein Windows-Clientsystem

Konfiguration des Clientverwaltungsservice anzeigen. Anschließend die Ausgabe überprüfen, um sicherzustellen, dass der Befehl richtig eingegeben wurde.

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `C:\Programme\Tivoli\TSM\cms\bin` aus.

#### Befehl:

```
cmsconfig list
```

#### Ausgabe:

```
CMS-Konfiguration auflisten

server.example.com:1500 NO_SSL SUSAN
  Funktionen: [LOG_QUERY]
Optionsdateipfad: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsm.opt

Protokolldatei: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmerror.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
Protokolldatei: C:\Program Files\Tivoli\TSM\baclient\dsmsched.log
en_US MM/dd/yyyy HH:mm:ss Windows-1252
```

### Befehl **CmsConfig help**:

Mit dem Befehl **CmsConfig help** können Sie die Syntax der Befehle des Dienstprogramms **CmsConfig** anzeigen.

### Syntax

►—CmsConfig help—◄

### Beispiel für ein Linux-Clientsystem

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `/opt/tivoli/tsm/cms/bin` aus:  
`./CmsConfig help`

### Beispiel für ein Windows-Clientsystem

Geben Sie den folgenden Befehl im Verzeichnis `C:\Programme\Tivoli\TSM\cms\bin` aus:  
`CmsConfig help`

### Erweiterte Funktionalität des Clientverwaltungsservice:

Der IBM Spectrum Protect-Clientverwaltungsservice erfasst Daten standardmäßig nur aus Clientprotokolldateien. Um andere Clientaktionen einzuleiten, können Sie auf die im Clientverwaltungsservice enthaltene REST-API zugreifen (REST = Representational State Transfer).

API-Entwickler können REST-Anwendungen erstellen, um die folgenden Clientaktionen einzuleiten:

- Clientoptionsdateien abfragen und aktualisieren (z. B. Datei `dsm.sys` auf Linux-Clients und Datei `dsm.opt` auf Linux- und Windows-Clients)
- Status des IBM Spectrum Protect-Clientakzeptordämons und des Schedulers abfragen
- Dateien für einen Clientknoten sichern und zurückschreiben
- Funktionalität des Clientverwaltungsservice mit Scripts erweitern

Ausführliche Informationen zur REST-API des Clientverwaltungsservice finden Sie in Client Management Services REST API Guide.

---

## Kapitel 13. Operations Center deinstallieren

Sie können das Operations Center mit jeder der folgenden Methoden deinstallieren: grafischer Assistent, Befehlszeile im Konsolenmodus oder unbeaufsichtigter Modus.

---

### Operations Center mit einem grafisch orientierten Assistenten deinstallieren

Sie können das Operations Center mithilfe des grafisch orientierten Assistenten von IBM Installation Manager deinstallieren.

#### Vorgehensweise

1. Öffnen Sie IBM Installation Manager.  
Sie können IBM Installation Manager über das Menü **Start** öffnen.
2. Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
3. Wählen Sie die Option für das Operations Center aus und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Klicken Sie auf **Deinstallieren**.
5. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

---

### Operations Center im Konsolenmodus deinstallieren

Zum Deinstallieren des Operations Center mithilfe der Befehlszeile müssen Sie das Deinstallationsprogramm von IBM Installation Manager über die Befehlszeile mit dem Parameter für den Konsolenmodus ausführen.

#### Vorgehensweise

1. In dem Verzeichnis, in dem IBM Installation Manager installiert ist, wechseln Sie in das folgende Unterverzeichnis:  
`eclipse\tools`  
Beispiel:  
`C:\Programme\IBM\Installation Manager\eclipse\tools`
2. Im Verzeichnis `tools` geben Sie den folgenden Befehl aus:  
`imcl.exe -c`
3. Für die Deinstallation geben Sie 5 ein.
4. Wählen Sie die Deinstallation aus der IBM Spectrum Protect-Paketgruppe aus.
5. Geben Sie N für 'Next' (Weiter) ein.
6. Wählen Sie die Deinstallation des Operations Center-Pakets aus.
7. Geben Sie N für 'Next' (Weiter) ein.
8. Geben Sie U für 'Uninstall' (Deinstallieren) ein.
9. Geben Sie F für 'Finish' (Fertigstellen) ein.

---

### Operations Center im unbeaufsichtigten Modus deinstallieren

Zum Deinstallieren des Operations Center im unbeaufsichtigten Modus müssen Sie das Deinstallationsprogramm von IBM Installation Manager über die Befehlszeile mit den Parametern für den unbeaufsichtigten Modus ausführen.

#### Vorbereitende Schritte

Sie können die Dateneingabe für eine unbeaufsichtigte Deinstallation des Operations Center-Servers mithilfe einer Antwortdatei bereitstellen. IBM Spectrum Protect enthält eine Musterantwortdatei, `uninstall_response_sample.xml`, im Verzeichnis `input`, in dem das Installationspaket extrahiert wird. Diese Datei enthält Standardwerte, durch die Sie unnötige Warnungen vermeiden können.

Wenn Sie das Operations Center deinstallieren wollen, lassen Sie die Einstellung `modify="false"` für den Operations Center-Eintrag in der Antwortdatei unverändert.

Wenn Sie die Antwortdatei anpassen wollen, können Sie die in der Datei enthaltenen Optionen ändern. Informationen zu Antwortdateien finden Sie in Antwortdateien.

#### Vorgehensweise

1. In dem Verzeichnis, in dem IBM Installation Manager installiert ist, wechseln Sie in das folgende Unterverzeichnis:

```
eclipse\tools
```

Beispiel:

```
C:\Programme\IBM\Installation Manager\eclipse\tools
```

2. Im Verzeichnis `tools` geben Sie den folgenden Befehl aus, wobei *Antwortdatei* den Pfad der Antwortdatei einschließlich des Dateinamens angibt:

```
imcl.exe -input Antwortdatei -silent
```

Der folgende Befehl ist ein Beispiel:

```
imcl.exe -input C:\tmp\input\uninstall_response.xml -silent
```



---

## Kapitel 14. Rollback zu einer vorherigen Version des Operations Center durchführen

Standardmäßig speichert IBM Installation Manager ältere Versionen eines Pakets, damit ein Rollback ausgeführt werden kann, falls Probleme mit neueren Versionen von Updates, Fixes oder Paketen auftreten.

### Vorbereitende Schritte

Die Rollback-Funktion ist erst verfügbar, nachdem das Operations Center aktualisiert wurde.

### Informationen zu diesem Vorgang

Wenn IBM Installation Manager ein Rollback zu einer vorherigen Version durchführt, wird die aktuelle Version der Paketdateien deinstalliert und die frühere Version erneut installiert.

Um ein Rollback zu einer vorherigen Version durchführen zu können, muss IBM Installation Manager auf Dateien für diese Version zugreifen. Diese Dateien werden standardmäßig während jeder aufeinanderfolgenden Installation gespeichert. Da die Anzahl der gespeicherten Dateien bei jeder installierten Version zunimmt, sollten Sie diese Dateien regelmäßig aus Ihrem System löschen. Wenn Sie die Dateien löschen, können Sie jedoch kein Rollback zu einer vorherigen Version durchführen.

Gehen Sie wie folgt vor, um gespeicherte Dateien zu löschen oder um Ihre Einstellung für die Speicherung dieser Dateien bei zukünftigen Installationen zu aktualisieren:

1. Klicken Sie in IBM Installation Manager auf **Datei > Benutzervorgaben**.
2. Klicken Sie auf der Seite mit den **Benutzervorgaben** auf **Dateien für Rollback** und geben Sie Ihre Vorgaben an.

### Vorgehensweise

Wenn Sie ein Rollback zu einer vorherigen Version des Operations Center ausführen möchten, verwenden Sie die Funktion **Rollback durchführen** von IBM Installation Manager.



---

## **Teil 3. Anhänge und Schlussteil**



---

## Anhang A. Installationsprotokolldateien

Wenn während der Installation Fehler auftreten, werden diese in Protokolldateien aufgezeichnet, die im IBM Installation Manager-Verzeichnis 'logs' gespeichert werden.

Installationsprotokolldateien können Sie anzeigen, indem Sie in Installation Manager auf **Datei > Protokoll anzeigen** klicken. Um diese Protokolldateien zu erfassen, klicken Sie in Installation Manager auf **Hilfe > Daten zur Fehleranalyse exportieren**.



---

## Anhang B. Dem Server zugeordnete Services

Wenn Sie den IBM Spectrum Protect-Server als Dienst starten, starten andere Services automatisch. Diese Services sind dem Datenbankmanager, DB2, zugeordnet.

Die folgenden Services sind dem Server zugeordnet.

Servicename	Zweck	Kommentare
TSM <i>Serverinstanz</i>	Der Service für die Serverinstanz mit dem Namen <i>Serverinstanz</i> .  Zum Beispiel: TSM Server1	Definieren Sie die Start- und Stoppoptionen für diesen Service, um die Serverinstanz automatisch zu starten und zu stoppen.  Jede Serverinstanz wird als separater Service ausgeführt.
DB2 - DB2TSM1 - <i>SERVERINSTANZ</i>	Der DB2-Service für die Serverinstanz mit dem Namen <i>Serverinstanz</i> .  Zum Beispiel: DB2 - DB2TSM1 - SERVER1	Dieser Service wird automatisch gestartet, wenn der Service für die Serverinstanz gestartet wird. Der DB2-Service wird nicht automatisch gestoppt, wenn Sie den Service für den Server stoppen.  Das System verfügt über einen dieser Services für jeden Serverinstanzservice, der auf dem System gestartet wird.
DB2 Governor (DB2TSM1)	Ein DB2-Service, der während der Installation erstellt wird und für alle Serverinstanzen benötigt wird.	Ändern Sie nicht die Optionen für diesen Service.
DB2 License Server (DB2TSM1)	Ein DB2-Service, der während der Installation erstellt wird und für alle Serverinstanzen benötigt wird.	Ändern Sie nicht die Optionen für diesen Service.
DB2 Management Server (DB2TSM1)	Ein DB2-Service, der während der Installation erstellt wird und für alle Serverinstanzen benötigt wird.	Ändern Sie nicht die Optionen für diesen Service.
DB2 Remote Command Server (DB2TSM1)	Ein DB2-Service, der während der Installation erstellt wird und für alle Serverinstanzen benötigt wird.	Ändern Sie nicht die Optionen für diesen Service.





---

## Anhang C. Funktionen zur behindertengerechten Bedienung für die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie

Funktionen zur behindertengerechten Bedienung helfen Benutzern mit Behinderungen, wie eingeschränkter Beweglichkeit oder Sehfähigkeit, damit sie informationstechnologische Inhalte erfolgreich verwenden können.

### Übersicht

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie umfasst die folgenden bedeutenden Funktionen zur behindertengerechten Bedienung:

- Bedienung ausschließlich über die Tastatur
- Operationen, die ein Sprachausgabeprogramm verwenden

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie verwendet den neuesten W3C-Standard WAI-ARIA 1.0([www.w3.org/TR/wai-aria/](http://www.w3.org/TR/wai-aria/)), um die Einhaltung von US Section 508([www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards)) und der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0([www.w3.org/TR/WCAG20/](http://www.w3.org/TR/WCAG20/)) sicherzustellen. Um die Funktionen zur behindertengerechten Bedienung zu nutzen, verwenden Sie das neueste Release Ihres Sprachausgabeprogramms in Verbindung mit dem neuesten Web-Browser, der von diesem Produkt unterstützt wird.

Die Produktdokumentation im IBM Knowledge Center ist für die behindertengerechte Bedienung aktiviert. Eine Beschreibung der Funktionen zur behindertengerechten Bedienung im IBM Knowledge Center finden Sie im Abschnitt 'Accessibility' der IBM Knowledge Center-Hilfe ([www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html?view=kc#accessibility](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html?view=kc#accessibility)).

### Navigation mithilfe der Tastatur

Dieses Produkt verwendet Standardnavigationstasten.

### Schnittstelleninformationen

In den Benutzerschnittstellen gibt es keine Inhalte, die 2 - 55 Mal in der Sekunde blinken.

Die Webbenutzerschnittstellen basieren auf Cascading Style Sheets, um Inhalte ordnungsgemäß wiederzugeben und um positive Erfahrungen zu ermöglichen. Die Anwendung bietet eine funktional entsprechende Möglichkeit für Benutzer mit eingeschränktem Sehvermögen, um die Systemanzeigeeinstellungen des Benutzers einschließlich des Modus für kontraststarke Anzeige zu verwenden. Sie können die Schriftgröße über die Einstellungen für die Einheit oder für den Web-Browser steuern.

Die Webbenutzerschnittstellen beinhalten WAI-ARIA-Navigationsmarkierungen, mit deren Hilfe Sie schnell zu Funktionsbereichen in der Anwendung navigieren können.

## **Software anderer Anbieter**

Die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie enthält bestimmte Software anderer Anbieter, die nicht der IBM Lizenzvereinbarung unterliegt. IBM gibt keine Erklärung zu den Funktionen zur behindertengerechten Bedienung dieser Produkte ab. Wenden Sie sich an den Softwareanbieter, um Informationen zur behindertengerechten Bedienung der Produkte zu erhalten.

## **Zugehörige Informationen zur behindertengerechten Bedienung**

Neben dem standardmäßigen IBM Help-Desk und den Support-Websites bietet IBM einen TTY-Telefonservice für gehörlose oder hörgeschädigte Kunden für den Zugriff auf Vertriebs- und Support-Services:

TTY-Service  
800-IBM-3383 (800-426-3383)  
(innerhalb von Nordamerika)

Weitere Informationen zum Engagement von IBM im Bereich der behindertengerechten Bedienung finden Sie in IBM Accessibility ([www.ibm.com/able](http://www.ibm.com/able)).

---

## Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden. IBM stellt dieses Material möglicherweise auch in anderen Sprachen zur Verfügung. Für den Zugriff auf das Material in einer anderen Sprache kann eine Kopie des Produkts oder der Produktversion in der jeweiligen Sprache erforderlich sein.

Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für die in diesem Handbuch beschriebenen Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieses Handbuchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

*IBM Director of Licensing  
IBM Europe, Middle East & Africa  
Tour Descartes 2,  
avenue Gambetta  
92066 Paris La Defense  
France*

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert und als Neuausgabe veröffentlicht. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
US*

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des in diesem Dokument beschriebenen Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten wurden von bestimmten Betriebsbedingungen abgeleitet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogramms illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

#### **COPYRIGHTLIZENZ:**

Diese Veröffentlichung enthält Beispielanwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind und Programmiertechniken in verschiedenen Betriebsumgebungen veranschaulichen. Sie dürfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle für die Betriebsumgebung konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten. Die Beispielprogramme werden ohne Wartung (auf "as-is"-Basis) und ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. IBM übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung der Beispielprogramme entstehen.

Kopien oder Teile der Beispielprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten: © (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Beispielprogrammen der IBM Corp. abgeleitet. © Copyright IBM Corp. \_Jahr/Jahre angeben\_.

## Marken

IBM, das IBM Logo und ibm.com sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Weitere Produkt- und Servicennamen können Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein. Eine aktuelle Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite "Copyright and trademark information" unter [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Adobe ist eine eingetragene Marke der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Linear Tape-Open, LTO und Ultrium sind Marken von HP, der IBM Corp. und von Quantum in den USA und/oder anderen Ländern.

Intel und Itanium sind Marken oder eingetragene Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA oder anderen Ländern.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds in den USA und/oder anderen Ländern.

Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Java und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken der Oracle Corporation und/oder ihrer verbundenen Unternehmen.

SoftLayer ist eine eingetragene Marke von SoftLayer Inc., einem IBM Unternehmen.

UNIX ist eine eingetragene Marke von The Open Group in den USA und anderen Ländern.

## Bedingungen für Produktdokumentation

Die Berechtigungen zur Nutzung dieser Veröffentlichungen werden Ihnen auf der Basis der folgenden Bedingungen gewährt.

### Anwendbarkeit

Diese Bedingungen sind eine Ergänzung der Nutzungsbedingungen auf der IBM Website.

### Persönliche Nutzung

Sie dürfen diese Veröffentlichungen für Ihre persönliche, nicht kommerzielle Nutzung unter der Voraussetzung vervielfältigen, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM nicht weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

### Kommerzielle Nutzung

Sie dürfen diese Veröffentlichungen nur innerhalb Ihres Unternehmens und unter der Voraussetzung, dass alle Eigentumsvermerke erhalten bleiben, vervielfältigen, weitergeben und anzeigen. Sie dürfen diese Veröffentlichungen oder Teile der Veröffentlichungen ohne ausdrückliche Genehmigung von IBM außerhalb Ihres Unternehmens nicht vervielfältigen, weitergeben, anzeigen oder abgeleitete Werke davon erstellen.

### Rechte

Abgesehen von den hier gewährten Berechtigungen werden keine weiteren

Berechtigungen, Lizenzen oder Rechte (veröffentlicht oder stillschweigend) in Bezug auf die Veröffentlichungen oder darin enthaltene Informationen, Daten, Software oder geistiges Eigentum gewährt.

IBM behält sich das Recht vor, die hierin gewährten Berechtigungen nach eigenem Ermessen zurückzuziehen, wenn sich die Nutzung der Veröffentlichungen für IBM als nachteilig erweist oder wenn die obigen Nutzungsbestimmungen nicht genau befolgt werden.

Sie dürfen diese Informationen nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, einschließlich aller US-amerikanischen Exportgesetze und Verordnungen, herunterladen und exportieren.

IBM übernimmt keine Gewährleistung für den Inhalt dieser Veröffentlichungen. Die Veröffentlichungen werden auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustands (auf "as-is"-Basis) und ohne jede Gewährleistung für die Handelsüblichkeit und die Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck zur Verfügung gestellt.

## **Hinweise zur Datenschutzrichtlinie**

IBM Softwareprodukte, einschließlich Software as a Service-Lösungen ("Softwareangebote"), können Cookies oder andere Technologien verwenden, um Informationen zur Produktnutzung zu erfassen, die Endbenutzererfahrung zu verbessern und Interaktionen mit dem Endbenutzer anzupassen oder zu anderen Zwecken. In vielen Fällen werden von den Softwareangeboten keine personenbezogenen Daten erfasst. Einige der IBM Softwareangebote können Sie jedoch bei der Erfassung personenbezogener Daten unterstützen. Wenn dieses Softwareangebot Cookies zur Erfassung personenbezogener Daten verwendet, sind nachfolgend nähere Informationen über die Verwendung von Cookies durch dieses Angebot zu finden.

Dieses Softwareangebot verwendet keine Cookies oder andere Technologien zur Erfassung personenbezogener Daten.

Wenn die für dieses Softwareangebot genutzten Konfigurationen Sie als Kunde in die Lage versetzen, personenbezogene Daten von Endbenutzern über Cookies und andere Technologien zu erfassen, müssen Sie sich zu allen gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf eine solche Datenerfassung, einschließlich aller Mitteilungspflichten und Zustimmungsanforderungen, rechtlich beraten lassen.

Weitere Informationen zur Nutzung verschiedener Technologien, einschließlich Cookies, für diese Zwecke finden Sie in den Schwerpunkten der IBM Online-Datenschutzerklärung unter <http://www.ibm.com/privacy>, in der IBM Online-Datenschutzerklärung unter <http://www.ibm.com/privacy/details> im Abschnitt "Cookies, Web-Beacons und sonstige Technologien" und auf der Seite "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" unter <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

---

## Glossar

Für die IBM Spectrum Protect-Produktfamilie steht ein Glossar mit Begriffen und Definitionen zur Verfügung.

Siehe das Glossar für IBM Spectrum Protect.

Glossare für andere IBM Produkte finden Sie unter IBM Terminologie.





---

# Index

## A

- Administrator-ID 131
- Administratorkennwort 131
- Aktive Protokolldatei
  - Speicherbedarf 33
  - Speichertechnologieauswahl 21
- Aktivierung
  - Server
    - Windows 75
- Aktualisierung 61, 141
- Alerts
  - als E-Mail senden 145
- Angebot 27, 132
- Angepasste Konfiguration
  - Clientverwaltungsservice 163
- Anhalten des Servers 81
- Anmeldeanzeige, Text
  - Operations Center 148
- Anschlussnummer
  - Operations Center 133, 157
- API 73
- API-Konfiguration 73
- Arbeitsblatt
  - Serverspeicherbereich, Planung 28
- Archivprotokoll
  - Speicherbedarf 33
  - Speichertechnologieauswahl 21
- Archivprotokoll, Verzeichnis 63
- Assistent 63
- Ausgangsverzeichnis 68

## B

- BACKUP DB, Befehl 73
- Befehle
  - DSMSERV FORMAT 72
  - Verwaltungsbefehle, SET DBRECOVERY 81
- Befehle, Verwaltungs-
  - HALT 81
  - REGISTER LICENSE 81
- Behinderung 189
- Benannte Pipes 71
- Benutzer-ID 63
- Benutzerkontensteuerung 67
- Betriebssystemvoraussetzungen
  - Operations Center 128

## C

- Client-configuration.xml, Datei 160, 163, 164
- Client/Server-Übertragung aktivieren 69
- Clientknoten
  - Zurücksetzen auf vorherige Serverversion
    - betroffene Daten 107
- Clientverwaltungsservice
  - CmsConfig, Dienstprogramm 164
  - CmsConfig addlog 171
  - CmsConfig addnode 166
  - CmsConfig discover 164
  - CmsConfig help 178

- Clientverwaltungsservice (*Forts.*)
  - CmsConfig list 177
  - CmsConfig remove 174, 175
  - CmsConfig setopt 168
  - CmsConfig setsys 170
  - Deinstallation 163
  - Diagnoseinformationen erfassen 157
  - erweiterte Funktionalität 178
  - Installation 158
    - unbeaufsichtigter Modus 159
  - Installation überprüfen 160
  - Knotendefinition hinzufügen 166
  - Knotennamen entfernen 174, 175
  - Konfiguration anzeigen 177
  - Konfiguration für angepasste Clientinstallation 163
  - Operations Center
    - Clientprotokolldateien anzeigen 157
  - Operations Center konfigurieren 161
  - Pfad der Clientoptionsdatei festlegen 168
  - Pfad der Clientsystemoptionsdatei festlegen 170
  - Position der Protokolldatei hinzufügen 171
  - REST-API 178
  - starten und stoppen 162
  - Voraussetzungen und Einschränkungen 129
- Clusterkonfiguration 110
- Clusterumgebung
  - DB2 110
  - Fixpack auf einen V8-Server anwenden 88
  - Server-Upgrade auf Version 8.1 99
  - Server-Upgrade unter Windows
    - von Version 6.1 auf Version 8.1 102
    - von Version 6.3 oder Version 7.1 auf Version 8.1 99
- CmsConfig, Dienstprogramm
  - addlog 171
  - addnode 166
  - Clientverwaltungsservice 164
  - Erkennung 164
  - help 178
  - list 177
  - remove 174, 175
  - setopt 168
  - setsys 170

## D

- Datenbank
  - Installation 72
  - Name 51
  - Sicherungen 81
  - Speichertechnologieauswahl 21
- Datenbankmanager 32, 73
- Datenbankmanager (DB2TSM1) 187
- Datenbankverzeichnisse 63
- Datenduplizierung
  - Auswirkungen des Zurücksetzens auf vorherige Serverversion 107
- DB2-Befehle 113
- DB2-Verzeichnisse 52
- db2icrt, Befehl 68
- Deinstallation 119
  - Clientverwaltungsservice 163

- Deinstallation (*Forts.*)
  - IBM Installation Manager 120
- Deinstallation und Reinstallation 119
- Dienste
  - Server als Windows-Dienst starten
    - Konfiguration 77
    - Prozedur 78
- DISK, Einheitenklasse
  - Prüfliste für Plattensysteme 19
  - Speichertechnologieauswahl 21
- DSMSERV FORMAT, Befehl 72
- dmserv.v6lock 81

## E

- E-Mail-Alerts 145
  - vorübergehend aussetzen 147
- Einheitentreiber, IBM Spectrum Protect vii
- Einschränkungen
  - Clientverwaltungsservice 129
- Englisch (US) 60
- Erste Schritte 63

## F

- FILE, Einheitenklasse
  - Prüfliste für Plattensysteme 19
  - Speichertechnologieauswahl 21
- Fixes 55
- Fixpacks 85
- Funktionen zur behindertengerechten Bedienung 189

## G

- Gruppe 63
- GSKit
  - Version 7 105
  - Version 7 entfernen 105
  - Version 8 105

## H

- HALT, Befehl 81
- Hardwarevoraussetzungen
  - IBM Spectrum Protect 25
- HTTPS 149, 150, 153
  - Kennwort für Truststore-Datei 133, 155
- Hub-Server 124
  - Konfiguration 144

## I

- IBM Installation Manager 27, 132, 133
  - Deinstallation 120
- IBM Knowledge Center viii
- IBM Spectrum Protect
  - Deinstallation 117
    - mithilfe der Befehlszeile im Konsolenmodus 118
    - mithilfe eines grafischen Installationsassistenten 118
    - unbeaufsichtigter Modus 118
  - Installation 56, 57
  - Installationspakete 55
  - Serveränderungen
    - Version 8.1 ix

- IBM Spectrum Protect (*Forts.*)
  - Upgrade durchführen
    - Version 6.3 auf Version 8.1 92
    - Version 7.1 auf Version 8.1 92
    - Version 8.1 91
  - IBM Spectrum Protect, konfigurieren 75
  - IBM Spectrum Protect-Einheitentreiber, installierbares Paket vii
  - IBM Spectrum Protect-Fixpacks 85
  - IBM Spectrum Protect-Server installieren 58
  - IBM Spectrum Protect unter AIX
    - Upgrade durchführen
      - Version 8.1 92
  - IBM Spectrum Protect-Unterstützungssite 55
  - Installation
    - Clientverwaltungsservice 158
    - Datenbank 72
    - Einheitenunterstützung 55
    - Fixpacks 85
    - grafische Benutzerschnittstelle
      - Verwendung 56
    - Mindestvoraussetzungen für 25
    - mithilfe der Befehlszeile im Konsolenmodus
      - Verwendung 57
    - Operations Center 137
    - Server 3, 55
    - Vorkenntnisse 3
    - Wiederherstellungsprotokoll 72
  - Installation des Operations Center 121
  - Installation Manager 27, 132, 133
    - Verzeichnis 'logs' 185
  - Installation überprüfen
    - Clientverwaltungsservice 160
  - Installationsassistent 56
  - Installationspakete 55
    - Operations Center 137
  - Installationsprotokoll 56, 57
  - Installationsverzeichnisse
    - Operations Center
      - Installation Manager 133
  - Installierbare Komponenten vii
  - Instanzbenutzer-ID 51
  - Instanzverzeichnisse 63
  - iPad
    - Speicherumgebung überwachen 157

## K

- Kapazitätsplanung
  - Speicherbedarf für das Wiederherstellungsprotokoll
    - aktive Protokolldatei und Archivprotokoll 33
    - Spiegel der aktiven Protokolldatei 48
  - Speicherbedarf für die Datenbank
    - Anfangsgröße 29
    - Schätzungen auf der Basis der Anzahl Dateien 30
    - Schätzungen auf der Basis der Speicherpoolkapazität 32
- Kennwort
  - Operations Center-Truststore-Datei 133, 155
- Kennwort für die sichere Kommunikation 133
- KILL, Befehl 81
- Knowledge Center viii
- Komponenten
  - installierbare vii
- Konfiguration 63, 65, 68
  - Hub-Server 144
  - Operations Center 124, 143

Konfiguration (*Forts.*)

Peripherieserver 145

Übertragungsprotokolle 69

Konfiguration, Assistent 65, 66

Konfiguration, manuell 65, 68

Konfiguration, Serverinstanz 65

Konsolenmodus 57

## L

LANGUAGE, Option 59, 60

Leistung

bewährte Verfahren bei der Konfiguration 23

Operations Center 124

Lizenz, IBM Spectrum Protect 81

Lizenzen

installierbares Paket vii

Lokales Systemkonto 77

## M

Mehrere Server

Upgrade durchführen

mehrere Server 82

Mobile Einheit

Speicherumgebung überwachen 157

## N

Namen, Empfehlungen für

Datenbankname 51

Instanzbenutzer-ID 51

Serverinstanz 51

Servename 51

Verzeichnisse für Server 51

Neue Funktionen ix

## O

Operations Center vii

Administrator-IDs 131

Anmeldeanzeige, Text 148

Anschlussnummer 133, 157

Berechtigungsnachweise für die Installation 133

Betriebssystemvoraussetzungen 128

Chrome 128

Computervoraussetzungen 124

Deinstallation 179

mithilfe der Befehlszeile im Konsolenmodus 179

mithilfe eines grafisch orientierten Assistenten 179

unbeaufsichtigter Modus 180

Firefox 128

Hub-Server 124

IE 128

Installation 121, 137

mithilfe der Befehlszeile im Konsolenmodus 138

mithilfe eines grafisch orientierten Assistenten 137

unbeaufsichtigter Modus 138

Installationspakete 137

Installationsverzeichnis 133

Internet Explorer 128

Kennwort für die sichere Kommunikation 133, 155

Konfiguration 143

öffnen 144, 157

Peripherieserver 124, 145

Operations Center (*Forts.*)

Prüfung der Voraussetzungen 123

Rollback zu einer vorherigen Version durchführen 181

Safari 128

Sprache, Voraussetzungen 129

SSL 149, 150, 153

Systemvoraussetzungen 123

Übersicht 123

Upgrade durchführen 121, 141

URL 157

Web-Browser, Voraussetzungen 128

Web-Server 156

Operations Center konfigurieren

für Clientverwaltungsservice 161

Optimierung

Operations Center 124

Optionen

Server starten 75

Übertragung 69

Optionen, Client

SSLTCPADMINPORT 71

SSLTCPPOINT 70

TCPADMINPORT 70

TCPPORT 70

TCPWINDOWSIZE 70

## P

Paket 27, 132

Paketgruppe 27, 132

Passport Advantage 55

Peripherieserver 124

hinzufügen 145

Planung, Kapazität

Speicherbedarf für das Wiederherstellungsprotokoll 33

Spiegel der aktiven Protokolldatei 48

Speicherbedarf für die Datenbank

Anfangsgröße 29

Schätzungen auf der Basis der Anzahl Dateien 30

Schätzungen auf der Basis der Speicherpoolkapazität 32

Plattenleistung

Prüfliste für aktive Protokolldatei 10

Prüfliste für Serverdatenbank 7

Prüfliste für Serverwiederherstellungsprotokoll 10

Prüfliste für Speicherpools auf Platte 19

Plattenspeicherplatz 25

Plattensysteme

auswählen 21

Klassifizierung 21

Prüfliste für aktive Protokolldatei 10

Prüfliste für Serverdatenbank 7

Prüfliste für Serverwiederherstellungsprotokoll 10

Speicherpools auf Platte 19

Protokolldateien

Installation 185

Prüfung der Voraussetzungen

Operations Center 123

## R

Referenz, DB2-Befehle 113

REGISTER LICENSE, Befehl 81

Remote Execution Protocol 67

Repository 27, 132

- Ressourcenanforderungen
  - Operations Center 124
- REXEC 67
- Rollback 50
  - Operations Center 181

## S

- Secure Sockets Layer 149, 150, 153
- Secure Sockets Layer (SSL)
  - Datenübertragung mit 71
  - Transport Layer Security (TLS) 71
- Server
  - als Dienst starten
    - Konfiguration 77
    - Prozedur 78
  - Benennung, Empfehlungen für 51
  - Leistungsoptimierung 3
  - nach Upgrade
    - Zurücksetzen auf vorherige Serverversion 107
  - Start
    - Standalone-Modus 80
    - Verwaltungsmodus 80
  - Stopp 81
  - Upgrade durchführen
    - auf Version 8.1 91
    - Version 6.3 auf Version 8.1 92
    - Version 7.1 auf Version 8.1 92
  - vor Upgrade
    - Stellenwert der Vorbereitungsschritte 107
- Server,
  - Aktivierung 75
  - Definition 75
  - Start 75
- Server, aktive Protokolldatei
  - Prüfliste für Platten 10
- Server, Archivprotokoll
  - Prüfliste für Platten 10
- Server, IBM Spectrum Protect
  - anhalten 81
  - Optionen 70
- Server-Hardware
  - Auswahlmöglichkeiten für Speichertechnologie 21
  - Prüfliste für Serversystem 4
  - Prüfliste für Speicherpools auf Platte 19
- Server installieren
  - im unbeaufsichtigten Modus 58
- Server mit AIX
  - Upgrade durchführen
    - Version 8.1 92
- Serverdatenbank
  - Prüfliste für Platten 7
  - Reorganisationsoptionen 74
  - Speicherpfade 7
  - Verzeichnisse 7
- Serverinstanz 65, 68
- Serverinstanz erstellen 63, 65, 68
- Serverinstanzen
  - Benennung 51
  - Benennung, Empfehlungen für 51
- Serverlizenz 81
- Serveroptionen aktivieren 69
- Serverwiederherstellungsprotokoll
  - Prüfliste für Platten 10
- Services auf Windows-Systemen
  - Datenbankmanager (DB2TSM1) 187
  - DB2 187
  - Services auf Windows-Systemen (Forts.)
    - Server 187
- SET DBRECOVERY 81
- Sichere Kommunikation 149, 150, 153
- Sicherungen
  - Datenbank 81
- Softwarevoraussetzungen
  - IBM Spectrum Protect 25
- Speicherbedarf 25
- Speicherpools 19
  - Speichertechnologieauswahl 21
  - Zurücksetzen auf vorherige Serverversion 107
- Speichertechnologieauswahl 21
- Sprachen
  - Definition 60
- Sprachenpaket 61
- Sprachenpakete 60
- Sprachunterstützung 60
- Sprachunterstützung für Konsole 59, 60
- SSL 149, 150, 153
  - Kennwort für Truststore-Datei 133, 155
- SSL (Secure Sockets Layer)
  - Datenübertragung mit 71
  - Transport Layer Security 71
- SSLTCPADMINPORT, Option 71
- SSLTCPPOINT, Option 70
- Standalone-Modus 80
- Standardinstallationsverzeichnisse 52
- Start
  - Clientverwaltungsservice 162
  - Server 75
    - Standalone-Modus 80
    - Verwaltungsmodus 80
- Statusüberwachung 124
- Stopp
  - Clientverwaltungsservice 162
  - Server 81
- Systemvoraussetzungen
  - Operations Center 123, 124, 128, 129

## T

- Tastatur 189
- TCP/IP
  - Optionen definieren 70
  - Version 4 70
  - Version 6 70
- TCPNODELAY, Option 70
- TCPPOINT, Option 70
- TCPWINDOWSIZE, Option 70
- Technische Änderungen ix
- Temporärer Plattenspeicher 32
- temporärer Speicherbereich 32
- TLS 150, 153
- Transport Layer Security, Protokoll 150, 153
- Transport Layer Security (TLS) 71
- Truststore-Datei 150, 153
  - Kennwort zurücksetzen 155
  - Operations Center 133

## U

- Übernahmeverzeichnis für Archivprotokolle, Speicherbereich
  - Beschreibung 48
- Übersetzungen 59, 60
- Übersetzungsfunktionen 59, 60

- Übersicht
  - Operations Center 121, 123
- Übertragungsmethoden
  - Benannte Pipes 71
  - Definition 69
  - TCP/IP 70
- Überwachung
  - Protokolle 83
- Überwachungsadministrator 131
- Unbeaufsichtigte Installation
  - IBM Spectrum Protect 58
- Upgrade
  - Server
    - auf Version 8.1 91
    - geschätzte Zeit 92
    - Version 6.3 auf Version 8.1 92
    - Version 7.1 auf Version 8.1 92
- Upgrade bei AIX
  - Server
    - Version 8.1 92
- Upgrade des Operations Center durchführen 121
- URL
  - Operations Center 157

## V

- Veröffentlichungen viii
- Verwaltungsbefehle
  - HALT 81
  - REGISTER LICENSE 81
- Verwaltungsmodus 80
- Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen 27, 132
- Verzeichnisse
  - Benennung für Server 51
  - DB2 52
  - Einheiten 52
  - Sprachen 52
  - Standardinstallation 52
- Verzeichnisse, Instanz 63
- Voraussetzungen
  - Clientverwaltungsservice 129
- Voraussetzungen für Installation 25
- Vorläufiger Fix 85

## W

- Wartungsaktualisierungen 85
- Web-Server
  - Start 156
  - Stopp 156
- Wiederherstellungsprotokoll
  - Installation 72
  - Übernahmeverzeichnis für Archivprotokolle, Speicherbereich 48
- Windows
  - Cluster zurücksetzen 110
  - Systemvoraussetzungen 25
- Windows-Clusterumgebung
  - Fixpack auf einen V8-Server anwenden 88
- Windows-Dienste
  - Erstellung
    - manuell 79
  - IBM Spectrum Protect-Server 187
  - Server starten
    - Konfiguration 77
    - Prozedur 78

Windows-Server 67

## Z

- Zeit
  - Server-Upgrade 92
- Zurücksetzen
  - Windows-Cluster 110
- Zurücksetzen auf vorherige Serverversion 107
- Zusammenfassung der Änderungen
  - Version 8.1 ix







Programmnummer: 5725-W98  
5725-W99  
5725-X15