

IBM Spectrum Protect  
Versão 8.1.0

*Mensagens do cliente e códigos de  
retorno da interface de programação  
de aplicativos*





IBM Spectrum Protect  
Versão 8.1.0

*Mensagens do cliente e códigos de  
retorno da interface de programação  
de aplicativos*



**Nota:**

Antes de usar estas informações e o produto suportado por elas, leia as informações em “Aviso” na página 359.

Esta edição aplica-se à versão 8, liberação 1, modificação 0 do IBM Spectrum Protect (números dos produtos 5725-W98, 5725-W99, 5725-X15, 5725-X18, 5725-X04) e a todas as liberações e modificações subsequentes até que seja indicado de outra forma em novas edições.

© Copyright IBM Corporation 1993, 2016.

---

# Índice

<b>Sobre esta publicação</b>	<b>v</b>
Quem deve ler este guia	v
Publicações	v

<b>Capítulo 1. Introdução a Mensagens</b>	<b>1</b>
Formato de Mensagens de Cliente e Servidor IBM Spectrum Protect	1
Interpretando as Mensagens do Código de Retorno	2
Exemplo Um para o comando QUERY EVENT	3
Exemplo Dois para o Comando DEFINE VOLUME	3

<b>Capítulo 2. Mensagens ANS 0000 a 9999</b>	<b>5</b>
Lista de mensagens ANS	5

<b>Capítulo 3. Códigos de Retorno da API</b>	<b>319</b>
Formato do código de retorno da API	319
Códigos de Retorno da API	319

<b>Apêndice. Recursos de Acessibilidade para a Família de Produtos IBM Spectrum Protect</b>	<b>357</b>
---	------------

<b>Aviso</b>	<b>359</b>
--------------	------------

<b>Glossário</b>	<b>363</b>
------------------	------------



---

## Sobre esta publicação

O IBM Spectrum Protect é um aplicativo de gerenciamento de armazenamento corporativo para a rede. Ele fornece serviços de gerenciamento de armazenamento automatizados para estações de trabalho de vários fornecedores, computadores pessoais e servidores de arquivos de rede local (LAN).

Esta publicação contém explicações e ações sugeridas para mensagens emitidas pelos componentes do cliente do IBM Spectrum Protect:

- Cliente administrativo
- Cliente de backup-archive
- IBM Spectrum Protect for Space Management (Cliente HSM para sistemas IBM® AIX e Linux).
- Interface de programação de aplicativo (API)

---

## Quem deve ler este guia

O público-alvo para esta publicação é administradores do sistema que fornecem serviço a componentes do IBM Spectrum Protect. Nesta publicação, supõe-se que você tenha um conhecimento de trabalho do cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect.

---

## Publicações

A família de produtos IBM Spectrum Protect inclui o IBM Spectrum Protect Snapshot, IBM Spectrum Protect for Space Management, IBM Spectrum Protect for Databases e vários outros produtos de gerenciamento de armazenamento da IBM.

Para visualizar a documentação do produto IBM, consulte IBM Knowledge Center.





---

## Capítulo 1. Introdução a Mensagens

Mensagens, códigos de erro e códigos de retorno são emitidos pelo servidor e pelos clientes IBM Spectrum Protect.

Mensagens e códigos podem aparecer no console do servidor, no cliente administrativo, em um terminal do operador, na interface gráfica com o usuário administrativo, no cliente de backup-archive ou no cliente de gerenciamento de armazenamento hierárquico (cliente HSM).

O IBM Spectrum Protect fornece um log de atividade para ajudar a atividade do servidor de faixa de administrador e monitorar o sistema. O log de atividades contém mensagens geradas pelo servidor e é armazenado no banco de dados. O servidor exclui automaticamente as mensagens do log de atividades depois de ter passado o período de retenção especificado. Todas as mensagens enviadas ao console do servidor são armazenadas no log de atividades. Os exemplos dos tipos de mensagens armazenadas no log de atividades incluem:

- Quando as sessões do cliente iniciam ou terminam
- Quando a migração inicia ou termina
- Quando os arquivos de backup vencem no armazenamento do servidor
- Qualquer saída gerada dos processos de segundo plano

Algumas mensagens não têm explicações e não são publicadas. O cliente pode enviar estatísticas para o servidor fornecendo informações sobre um backup ou restauração. Estas estatísticas são mensagens informativas que podem ser ativadas ou desativadas para os vários receptores de criação de log de eventos. Estas mensagens não são publicadas.

---

### Formato de Mensagens de Cliente e Servidor IBM Spectrum Protect

As mensagens de cliente e de servidor IBM Spectrum Protect consistem nos elementos a seguir:

- Um prefixo de três letras. As mensagens possuem diferentes prefixos para ajudá-lo a identificar o componente IBM Spectrum Protect que emite a mensagem. Geralmente, todas as mensagens para um componente possuem o mesmo prefixo. Às vezes, um componente emite as mensagens com dois ou três prefixos diferentes.

Por exemplo, mensagens de problema de clientes de backup-archive com o prefixo ANS. Os eventos de clientes de backup-archive que estão registrados no servidor têm o prefixo ANE. As mensagens específicas de plataforma do servidor e comum de servidor têm o prefixo ANR.

- Um identificador de mensagem numérica.
- Um código da gravidade de uma letra. Os códigos a seguir indicam a gravidade da ação que gerou a mensagem:


Código	Gravidade	Significado
E	Grave	O produto ou uma função do produto não pode continuar. É necessária uma resposta do usuário.
E	Erro	Foi encontrado um erro durante o processamento. O processamento pode parar. Talvez seja necessária uma resposta do usuário.

Código	Gravidade	Significado
W	Aviso	O processamento continua, mas podem ocorrer problemas posteriormente, como resultado do aviso.
I	Informações	O processamento continua. A resposta do usuário não é necessária.

- O texto da mensagem exibido na tela e gravado para os logs de mensagens.
- Textos da Explicação, Ação do Sistema e Resposta do Usuário. Esses textos são elaborados sobre o texto da mensagem e estão disponíveis nas publicações de mensagens do produto e na ajuda da linha de comandos.

A seguinte imagem apresenta uma típica mensagem do servidor do IBM Spectrum Protect.

Os callouts identificam cada elemento da mensagem.



As variáveis da mensagem no texto da mensagem aparecem em itálico.

## Interpretando as Mensagens do Código de Retorno

Muitos comandos diferentes podem gerar o mesmo *código de retorno*. Os seguintes exemplos são ilustrações de dois comandos diferentes emitidos que resultam no mesmo código de retorno; portanto, é necessário ler a *mensagem descritiva* para o comando.

Nestes exemplos, dois comandos diferentes produzem o mesmo código de retorno, mas também retornam mensagens descritivas exclusivas a cada comando. Os dois comandos são `q event standard dddd` e `def vol cstg05 primary`. Ambos produzem uma mensagem genérica com o código de retorno:


ANS5102I: Return Code 11.

Mas o primeiro comando também produz uma mensagem descritiva:


ANR2034I: QUERY EVENT: No match found for this query.

E o segundo comando também produz uma mensagem descritiva exclusiva:  
ANRxxxx: DEFINE VOLUME: Storage pool CSTG05 is not defined.

## Exemplo Um para o comando QUERY EVENT



## Exemplo Dois para o Comando DEFINE VOLUME





---

## Capítulo 2. Mensagens ANS 0000 a 9999

As mensagens ANS com os números de mensagens no intervalo de 0000 a 9999 são emitidas pelos clientes do IBM Spectrum Protect a seguir:

- Clientes administrativos
- Clientes da interface de programação de aplicativos
- Clientes de backup-archive
- Clientes do IBM Spectrum Protect for Space Management (HSM)

Uma lista de mensagens novas e alteradas desde o nível de modificação anterior do produto está disponível no arquivo `client_message.chg` no diretório de instalação do produto. As listas de mensagens novas e mudadas do cliente para a V8.1.0 e posterior também estão disponíveis na wiki do IBM developerWorks.

---

### Lista de mensagens ANS

As mensagens do cliente do IBM Spectrum Protect V8.1.0 são listadas em ordem numérica ascendente. A mensagem completa está documentada, incluindo o ID da mensagem, texto da mensagem, explicação, ação do sistema e resposta do usuário.

---

#### ANS0101E Não é possível abrir o repositório de mensagens em inglês *file name*.

**Explicação:** O arquivo do repositório de mensagens em inglês padrão não pode ser aberto. As permissões de acesso ao arquivo impedem a leitura do arquivo ou o arquivo não está presente no local esperado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada. O processamento foi finalizado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo em seu DSM\_DIR esteja configurado corretamente. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

---

#### ANS0103E Erro ao tentar ler o registro de cabeçalho a partir do repositório de mensagens *file name*.

**Explicação:** O registro de cabeçalho do arquivo de repositório de mensagens não pode ser obtido.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo não tenha sido alterado desde a instalação. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

---

#### ANS0102W Não é possível abrir o repositório de mensagens *file name*. O repositório em inglês americano será usado em substituição.

**Explicação:** O arquivo do repositório de mensagens padrão para o código de idioma atual não pode ser aberto. As permissões de acesso ao arquivo impedem a leitura do arquivo, o arquivo não está presente no local esperado ou o idioma especificado no arquivo de opções não é suportado nesta estação de trabalho.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect continua o processamento usando o repositório de mensagens de idioma inglês.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo em seu DSM\_DIR esteja configurado corretamente. Se o

---

#### ANS0105E Erro ao tentar ler o índice para a mensagem *number* a partir do repositório *file name*.

**Explicação:** O texto da mensagem para o número da mensagem especificado não pode ser lido.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo não tenha sido alterado desde a instalação. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

---

#### ANS0106E Índice de mensagens não localizado para a mensagem *number*.

**Explicação:** O arquivo de repositório de mensagens não contém o texto da mensagem para o número da mensagem.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o DSM\_DIR esteja configurado corretamente e que não aponte para uma cópia antiga. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

**ANS0107E Erro ao tentar ler o cabeçalho para a mensagem *number* a partir do repositório *file name*.**

**Explicação:** As informações do cabeçalho da mensagem não podem ser obtidas para o número da mensagem no arquivo de mensagens.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo não tenha sido alterado desde a instalação. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

**ANS0108E Erro ao tentar ler o texto para a mensagem *number* a partir do repositório *file name*.**

**Explicação:** O texto da mensagem não pode ser obtido para o número da mensagem no arquivo de mensagens.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo não tenha sido alterado desde a instalação. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

**ANS0109E Memória insuficiente para alocação da estrutura da mensagem.**

**Explicação:** Não há memória suficiente em seu sistema para alocar o armazenamento necessário para o texto da mensagem.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Pare o IBM Spectrum Protect e reinicie o IBM Spectrum Protect. Em seguida, tente a operação novamente. Se malsucedido, feche todos os aplicativos desnecessários e tente novamente a operação.

**ANS0110E Não é possível abrir o arquivo do log de erros *file name* para a saída.**

**Explicação:** O log de erro não pode ser aberto para a saída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada. As permissões de arquivo podem ser configuradas de forma que a gravação não seja permitida.

**Resposta do Usuário:** Pare e reinicie o IBM Spectrum Protect. Em seguida, tente a operação novamente. Se malsucedido, certifique-se de que o arquivo não esteja sendo bloqueado por outro aplicativo e que as permissões de arquivo permitam acesso de gravação.

**ANS0113E O repositório de mensagens *file name* possui um registro de controle inválido.**

**Explicação:** O arquivo de repositório de mensagens contém uma informação de controle incorreta.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo de mensagens não tenha sido alterado desde a instalação. Verifique DSM\_DIR para certificar-se de que ele esteja configurado corretamente.

**ANS0118E Não é possível abrir o arquivo de log de planejamento '*file name*' para saída.**

**Explicação:** O arquivo de log de planejamento não pode ser aberto para saída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Pare o IBM Spectrum Protect e reinicie o IBM Spectrum Protect. Em seguida, tente a operação novamente. Se malsucedido, certifique-se de que o arquivo não tenha sido bloqueado por outro aplicativo.

**ANS0119E Erro ao tentar ler a sequência de resposta para a mensagem *number* a partir do repositório *file name*.**

**Explicação:** As informações da sequência de resposta para o número da mensagem não podem ser obtidas do arquivo de repositório de mensagens. É possível que o repositório de mensagens tenha sido corrompido.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo de mensagens não tenha sido alterado desde a instalação. Verifique DSM\_DIR para certificar-se de que ele esteja configurado corretamente.

---

**ANS0120E** O número da mensagem *number* contém uma sequência multibyte inválida para o código de idioma atual.

**Explicação:** Uma sequência multibyte ilegal para o código de idioma atual foi localizada na mensagem. O repositório de mensagens foi corrompido ou está codificado em um idioma diferente do código de idioma atual.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Se o repositório de mensagens não estiver corrompido, processe a operação no código de idioma suportado.

---

**ANS0121W** Não é possível abrir o conversor iconv para o repositório de mensagens *file name*. O repositório em inglês americano será usado em substituição.

**Explicação:** O conversor iconv para o repositório de mensagens padrão para o código de idioma atual não pode ser aberto. O conversor iconv usado para converter de UTF-8 para o código de idioma atual não está instalado nesta estação de trabalho.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect continua o processamento usando o repositório de mensagens de idioma inglês.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o conversor iconv necessário esteja instalado corretamente. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

---

**ANS0201E** Parâmetro inválido localizado.

**Explicação:** O sistema encontrou um erro de programa interno em razão de um parâmetro inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Solicite ao representante de serviço que verifique o log de erro.

---

**ANS0202E** Não foi autorizado a restaurar os dados do outro nó.

**Explicação:** O cliente não está autorizado a restaurar os dados do outro nó.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Obtenha autorização do outro nó.

---

**ANS0203E** O campo objName não tem nenhum separador de diretório à esquerda.

**Explicação:** O campo objName não tem um separador de diretório à esquerda.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Corrija o valor para o objName.

---

**ANS0204E** Curingas não são permitidos no caminho de diretório de objName.

**Explicação:** Curingas não são permitidos no caminho de diretório de objName.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Corrija o valor para o objName.

---

**ANS0205E** Não foi possível abrir o arquivo do log de erros.

**Explicação:** O sistema não pode abrir o arquivo do log de erros.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o valor de DSMI\_LOG e a permissão de acesso. Na plataforma AS/400, verifique o valor especificado para ERRORLOGNAME no arquivo de opções da API.

---

**ANS0206E** O arquivo de log não pode ser gravado.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao gravar no arquivo de log.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o valor de DSMI\_LOG e a permissão de acesso. Na plataforma AS/400, verifique o valor especificado para ERRORLOGNAME no arquivo de opções da API.

---

**ANS0207E** O nome do arquivo de log não foi especificado.

**Explicação:** O sistema não pode abrir o arquivo do log de erros.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o valor de DSMI\_LOG e a permissão de acesso. Na plataforma AS/400, verifique o valor especificado para ERRORLOGNAME no arquivo de opções da API.

---

**ANS0208E O arquivo WINSOCK.DLL de TCP/IP não pode ser localizado.**

**Explicação:** O arquivo WINSOCK.DLL de TCP/IP não pode ser localizado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a instalação de TCP/IP.

---

**ANS0209E Ocorreu um erro ao carregar uma biblioteca.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao carregar uma biblioteca. Falha no carregamento da DLL de TCP/IP.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a instalação de TCP/IP.

---

**ANS0210E A função de carregamento de TCP/IP falhou.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao localizar uma função. Falha na função de carregamento de TCP/IP.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a instalação de TCP/IP.

---

**ANS0211E O ponteiro do nome do objeto é NULL.**

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para o ponteiro do nome do objeto.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um endereço para a estrutura do dsmObjName.

---

**ANS0212E O ponteiro do bloco de dados é NULL.**

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para o ponteiro do bloco de dados.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um endereço para a estrutura do DataBlk.

---

**ANS0213E O ponteiro do atributo do objeto é NULL.**

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para o ponteiro do atributo do objeto.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um endereço para a estrutura do ObjAttr.

---



---

**ANS0214E Não há nenhuma informação de sessão do servidor.**

**Explicação:** O servidor não respondeu com informações da sessão.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o status do servidor.

---

**ANS0215E Não há nenhuma informação de política do servidor.**

**Explicação:** O servidor não respondeu com informações de política.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as definições de política do servidor.

---

**ANS0216E O valor de dataBlk bufferLen é zero.**

**Explicação:** O valor para dataBlk bufferLen é zero.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um valor diferente de zero para bufferLen.

---

**ANS0217E dataBlk bufferPtr é NULL.**

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para dataBlk bufferPtr.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um endereço para bufferPtr.

---

**ANS0218E O objType é inválido.**

**Explicação:** O valor para objType é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O valor para dsmObjName.objType deve ser:

DSM\_OBJ\_FILE ou DSM\_OBJ\_DIRECTORY para Backup, ou  
DSM\_OBJ\_FILE para Archive.

---

**ANS0219E O voto dsmEndTxn é inválido.**

**Explicação:** O voto dsmEndTxn é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O voto deve ser DSM\_VOTE\_COMMIT ou DSM\_VOTE\_ABORT.

---



---

**ANS0220E Uma opção inválida foi localizada durante análise da opção.**

**Explicação:** Uma opção inválida foi localizada.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as opções em dsm.opt, dsm.sys e a cadeia de opções. Verifique o log de erros para obter detalhes adicionais sobre o erro. Na plataforma do AS/400, verifique as opções em \*LIB/QOPTIBM Spectrum Protect(APIOPT).

---

**ANS0221E Ocorreu um erro nos internos da API do IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** O sistema encontrou um erro nos internos da API.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Encerre o processo e tente a operação novamente. Verifique se alguma chamada dsmInit anterior foi limpa e encerrada por uma chamada dsmTerminate. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou representante técnico.

---

**ANS0222E O tipo do repositório é inválido.**

**Explicação:** O tipo do repositório é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Para dsmDeleteFS, o repositório deve ser um dos seguintes:

- DSM\_ARCHIVE\_REP
- DSM\_BACKUP\_REP
- DSM\_REPOS\_ALL.

---

**ANS0223E O nome do espaço no arquivo deve ser iniciado por um delimitador de diretório.**

**Explicação:** O nome do espaço no arquivo é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O nome do espaço no arquivo deve iniciar com o delimitador de diretório.

---

**ANS0224E O nome do objeto é uma cadeia vazia ou não tem nenhum delimitador à esquerda.**

**Explicação:** O nome do objeto é inválido por causa de uma cadeia vazia ou não há nenhum delimitador à esquerda.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o formato do caminho completo de dsmObjName.

---

**ANS0225E O qualificador de nível inferior do nome do objeto deve iniciar com o delimitador de diretório.**

**Explicação:** O qualificador de nível inferior para o nome do objeto é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Inicie o qualificador de nível inferior do nome do objeto com o delimitador de diretório.

---

**ANS0226E O proprietário do objeto é inválido.**

**Explicação:** O proprietário do objeto deve ser o usuário root ou o proprietário do objeto deve ser o mesmo que o proprietário da sessão.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o proprietário da sessão e o proprietário do objeto.

---

**ANS0227E dsmBindMC sendType é inválido.**

**Explicação:** dsmBindMC sendType é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** sendType deve ser um dos seguintes:

```
stBackup
stArchive
stBackupMountWait
stArchiveMountWait
```

---

**ANS0228E dsmSendObj sendType é inválido.**

**Explicação:** dsmSendObj sendType é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** sendType deve ser um dos seguintes:

```
stBackup
stArchive
stBackupMountWait
stArchiveMountWait
```

---

**ANS0229E** dsmDeleteObj delType é inválido.

**Explicação:** dsmDeleteObj delType é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** delType deve ser dtBackup ou dtArchive.

---

**ANS0230E** O objState de backup da consulta é inválido.

**Explicação:** O objState de backup da consulta é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** qryBackupData.objState deve ser um dos seguintes:

DSM\_ACTIVE

DSM\_INACTIVE

DSM\_ANY\_MATCH

---

**ANS0231E** O nome da classe de gerenciamento não foi localizado.

**Explicação:** Uma operação de consulta ou de envio não pode localizar o nome da classe de gerenciamento.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome da classe de gerenciamento.

---

**ANS0232E** A letra da unidade não é um caractere alfabético.

**Explicação:** A letra da unidade não é um caractere alfabético. O código de retorno é válido somente no Microsoft Windows.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a designação da unidade é um caractere alfabético. O campo referido é dsmDosFSAttrib.driveLetter.

---

**ANS0233E** O nome do Espaço no Arquivo do Registro é NULL.

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para o nome do Espaço no Arquivo do Registro.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um nome de espaço no arquivo em dsmRegisterFS.

---



---

**ANS0234E** O valor da nova senha é NULL ou em branco.

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para a nova senha.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça uma nova senha em dsmChangePW.

---

**ANS0235E** O valor da senha antiga é NULL ou em branco.

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para a senha antiga.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça uma senha antiga em dsmChangePW.

---

**ANS0236E** Em dsmInit, o proprietário não está permitido a estabelecer uma sessão quando PASSWORDACCESS=generate.

**Explicação:** PASSWORDACCESS=GENERATE estabelece uma sessão com o usuário de login atual como o proprietário. O aplicativo deve definir clientOwnerNameP como NULL quando PASSWORDACCESS=GENERATE está em vigor.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada. Se o aplicativo poderá continuar o processamento dependerá de como o aplicativo trata o erro.

**Resposta do Usuário:** Essa mensagem aplica-se a aplicativos que utilizam a API do IBM Spectrum Protect e destina-se principalmente ao fornecedor do aplicativo para o qual a mensagem é emitida. Dependendo do aplicativo, isso pode ser um problema de configuração.

Consulte a documentação do aplicativo e verifique se ele está configurado corretamente. Se o problema persistir, entre em contato com o fornecedor do aplicativo para obter assistência adicional.

---

**ANS0237E** Em dsmInit, o nó não é permitido quando PASSWORDACCESS=generate.

**Explicação:** PASSWORDACCESS=generate estabelece uma sessão com o nome do host atual como o nó.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Ao utilizar PASSWORDACCESS=generate, configure clientNodeNameP para NULL.

---

**ANS0238E A sequência de chamadas é inválida.**

**Explicação:** A API requer que as chamadas de função sejam feitas em uma sequência específica. As chamadas de função não foram feitas na sequência esperada. O erro pode ser acionado pelos seguintes problemas:

- Um erro na rede.
- Um erro na API do IBM Spectrum Protect.
- Um erro no servidor IBM Spectrum Protect.
- Um erro no aplicativo (IBM ou de terceiros) que usa API do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Um usuário final pode responder das seguintes maneiras:

- Verifica se há erros na rede.
- Procure pistas no arquivo de log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect, no arquivo de log dserror.log do lado do cliente e nos arquivos de log que são específicos para o aplicativo com problema.
- Procurar nas páginas de suporte da IBM para obter os APARs que correspondem ao problema. O site de suporte está em Portal de suporte do IBM Spectrum Protect ([http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/tivoli/tivoli\\_storage\\_manager](http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/tivoli/tivoli_storage_manager))
- Se o aplicativo da API for desenvolvido por terceiros (não IBM), procurar as páginas de suporte desse terceiro para obter os problemas conhecidos que correspondem ao problema.

Se nenhuma das ações acima resolver o problema, relate o problema ao fornecedor do aplicativo que usa a API do IBM Spectrum Protect.

Um desenvolvedor de aplicativo que usa a API do IBM Spectrum Protect deve investigar o motivo do problema, incluindo a revisão do diagrama de estado da API do IBM Spectrum Protect. O diagrama de estado da API do IBM Spectrum Protect está na documentação do produto em Documentação dos produtos IBM Spectrum Protect ([http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ\\_8.1.0/tsm/welcome.html](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ_8.1.0/tsm/welcome.html))

**ANS0239E Em dsmSendObj, não são permitidos curingas para objName.**

**Explicação:** Wm dsmSendObj, não são permitidos curingas para objName.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um fs, hl e ll em dsmObjName.

**ANS0240E O espaço no arquivo para excluir/configurar acesso não pode ser localizado.**

**Explicação:** O espaço no arquivo a ser excluído não pode ser localizado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do espaço no arquivo.

**ANS0241E Em dsmSendObj, dsmDeleteObj ou dsmUpdateFS, o espaço no arquivo não está registrado.**

**Explicação:** Em dsmSendObj, dsmDeleteObj ou dsmUpdateFS, o espaço no arquivo não está registrado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do espaço no arquivo.

**ANS0242W Em dsmRegisterFS, o espaço no arquivo já está registrado.**

**Explicação:** Em dsmRegisterFS, o espaço no arquivo já está registrado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do espaço no arquivo.

**ANS0243E Em dsmBeginGetData, o objID é NULL.**

**Explicação:** Em dsmBeginGetData, o objID é NULL.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o seguinte:

- O dsmGetList não é NULL.
- Cada objID não é NULL.
- O dsmGetList numObjId não é zero.

**ANS0244E Em dsmInit, a versão da API do responsável pela chamada é diferente da versão da biblioteca do IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** Em dsmInit, a versão da API do responsável pela chamada tem um valor mais alto do que a versão da biblioteca do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Instale a biblioteca de API e o módulo dsmtca mais recentes do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS0245E** A versão da estrutura do responsável pela chamada é diferente da versão da biblioteca do IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** A versão da estrutura do responsável pela chamada é diferente da versão da biblioteca do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o campo `stVersion` esteja configurado com o valor no arquivo de cabeçalho. Recompile o aplicativo com os arquivos de cabeçalho mais recentes.

---

**ANS0246E** Emita `dsmEndTxn` e, em seguida, inicie uma nova sessão de transação.

**Explicação:** Essa transação deve ser encerrada e uma nova deve ser iniciada devido a uma das seguintes razões:

- O destino foi alterado.
- O limite de bytes foi excedido.
- O número máximo de objetos foi excedido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Emita `dsmEndTxn` e inicie uma nova sessão de transação.

---

**ANS0247E** O objeto de backup ou archive é excluído do processamento.

**Explicação:** O objeto de backup ou archive é excluído do processamento.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o `objName` e as listas de Exclusão.

---

**ANS0248E** O objeto de backup não tem um grupo de cópias.

**Explicação:** O objeto de backup não tem um grupo de cópias.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as definições de política do servidor.

---

**ANS0249E** O objeto de archive não tem um grupo de cópias.

**Explicação:** O objeto de archive não tem um grupo de cópias.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as definições de política do servidor.

---

**ANS0250E** A memória utilizada pela API do IBM Spectrum Protect foi corrompida.

**Explicação:** A memória utilizada pela API do IBM Spectrum Protect foi corrompida.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou representante técnico.

---

**ANS0251E** A descrição de `sendObj Archive` é muito longa.

**Explicação:** A descrição de `sendObj Archive` é muito longa.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** A cadeia `sndArchiveData.descr` deve ser menor ou igual a `DSM_MAX_DESCR_LENGTH`.

---

**ANS0252E** `sendObj ObjAttr.objInfo` é muito longo.

**Explicação:** `sendObj ObjAttr.objInfo` é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo `objInfo` deve ser menor ou igual a `DSM_MAX_OBJINFO_LENGTH`.

---

**ANS0253E** `sendObj dsmObjName.hl` é muito longo.

**Explicação:** `sendObj dsmObjName.hl` é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo `hl` deve ser menor ou igual a `DSM_MAX_HL_LENGTH`.

---

**ANS0254E** A senha ou cadeia `encryptionPassword` fornecida é muito longa.

**Explicação:** O valor fornecido para `password` ou `encryptionPassword` é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo de senha ou `encryptionPassword` deve ter menos de `DSM_MAX_VERIFIER_LENGTH`.

---

**ANS0255E** sendObj dsmObjName.fs é muito longo.

**Explicação:** sendObj dsmObjName.fs é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo fs deve ser menor ou igual a DSM\_MAX\_FS\_LENGTH.

---

**ANS0256E** sendObj dsmObjName.ll é muito longo.

**Explicação:** sendObj dsmObjName.ll é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo ll deve ser menor ou igual a DSM\_MAX\_LL\_LENGTH.

---

**ANS0257E** Em RegisterFS ou UpdateFS, fsInfo de fsAttr é muito longo.

**Explicação:** Em RegisterFS ou UpdateFS, fsInfo de fsAttr é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo fsInfo deve ser menor ou igual a DSM\_MAX\_FSINFO\_LENGTH.

---

**ANS0258I** Em dsmGetNextQObj ou dsmGetData, há mais dados disponíveis.

**Explicação:** Em dsmGetNextQObj ou dsmGetData, há mais dados disponíveis.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Chame a função novamente.

---

**ANS0259E** O buffer dataBlk é muito pequeno para a resposta da consulta.

**Explicação:** O buffer dataBlk é muito pequeno para a resposta da consulta.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Em dsmGetNextQObj, assegure que o buffer dataBlk seja pelo menos do tamanho da estrutura da resposta da consulta.

---

**ANS0260E** Uma palavra-chave de opção inválida foi localizada durante a análise de opção.

**Explicação:** Uma palavra-chave de opção inválida foi localizada no arquivo de configuração dsmInit, na cadeia de opções, no dsm.sys ou no dsm.opt.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Corrija a grafia das palavras-chave de opção. Verifique se o arquivo de configuração dsmInit possui somente um subconjunto das opções de dsm.sys. Verifique o log de erros para obter detalhes adicionais sobre o erro.

---

**ANS0261E** O arquivo de configuração especificado em dsmInit não pode ser aberto.

**Explicação:** O arquivo de configuração especificado em dsmInit não pode ser aberto.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do arquivo.

---

**ANS0262E** O arquivo de definição de Inclusão/Exclusão não foi localizado.

**Explicação:** O arquivo de definição de Inclusão/Exclusão não foi localizado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do arquivo na opção Inclexcl.

---

**ANS0263E** O arquivo dsm.sys não foi localizado ou o arquivo Inclexcl especificado em dsm.sys não foi localizado.

**Explicação:** O arquivo dsm.sys não foi localizado ou o arquivo Inclexcl especificado em dsm.sys não foi localizado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O arquivo dsm.sys deve estar no diretório referido pela variável de ambiente DSMI\_DIR. Verifique o nome do arquivo na opção Inclexcl no arquivo dsm.sys.

---

**ANS0264E** Somente um usuário root do UNIX pode executar dsmChangePW ou dsmDeleteFS.

**Explicação:** Somente um usuário root do UNIX pode executar dsmChangePW ou dsmDeleteFS.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Execute esse programa como um usuário root.

---

**ANS0265E** Você deve emitir dsmBindMC antes de dsmSendObj.

**Explicação:** Você deve emitir dsmBindMC antes de dsmSendObj.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Modifique o programa.

---

**ANS0266I O voto dsmEndTxn é ABORT, portanto, verifique o campo de razão.**

**Explicação:** Após uma chamada de dsmEndTxn, a transação é interrompida pelo servidor ou pelo cliente com DSM\_VOTE\_ABORT e a razão é retornada.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique no campo de razão o código que explica porque a transação foi interrompida.

---

**ANS0267E Valor/opção da linha de comandos inválida: 'option'**

**Explicação:** A *option* não é válida nessa linha de comandos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a opção e o valor não foram digitados incorretamente e se são válidos com o comando atual.

---

**ANS0268E Problema do servidor: Destino não definido.**

**Explicação:** Problema do servidor: Destino não definido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Solicite que o representante de serviço verifique o log de erros.

---

**ANS0270S O buffer de dados foi excedido.**

**Explicação:** O buffer de dados foi excedido. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente é encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**ANS0271E Nenhum outro arquivo pode ser restaurado ou recuperado já que o diretório de destino está cheio.**

**Explicação:** Nenhum outro arquivo pode ser restaurado ou recuperado já que o diretório de destino está cheio.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere espaço em disco ou restaure ou recupere o arquivo para outro disco.

---

**ANS0272I A operação foi concluída.**

**Explicação:** A operação foi concluída.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Prossiga com a próxima chamada de função.

---

**ANS0273E As permissões de execução/proprietário dsmtca são inválidas.**

**Explicação:** As permissões de execução/proprietário dsmtca são inválidas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema que verifique as instruções de instalação para o cliente a fim de assegurar que as permissões dsmtca estejam configuradas corretamente.

---

**ANS0274S Processo cancelado.**

**Explicação:** Processamento interrompido. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente será encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**ANS0275S O dsmtca bloquearia a operação.**

**Explicação:** O dsmtca bloqueia a operação. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente será encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**ANS0276S A área para o padrão de inclusão/exclusão é muito pequena.**

**Explicação:** A área para o padrão de inclusão/exclusão é muito pequena. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente será encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**ANS0277S**    **Está faltando o colchete direito no padrão.**

**Explicação:** Está faltando o colchete direito no padrão. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente será encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**ANS0278S**    **A transação será interrompida.**

**Explicação:** O servidor encontrou um erro e interromperá a transação.

**Ação do Sistema:** A transação será interrompida. O código de razão é transmitido na chamada de dsmEndTxn.

**Resposta do Usuário:** Emita dsmEndTxn com um voto de DSM\_VOTE\_COMMIT e examine o código de razão.

---

**ANS0279I**    **Um arquivo foi ignorado durante uma operação de restauração, pois o arquivo está off-line e o aplicativo optou por não esperar por uma montagem de fita.**

**Explicação:** Um arquivo foi ignorado durante uma operação de restauração, pois o arquivo está off-line e o aplicativo optou por não esperar uma montagem de fita.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o aplicativo configura o valor de mountWait corretamente em dsmBeginGetData.

---

**ANS0280E**    **Não é possível localizar o módulo dsmtca.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde localizar o módulo dsmtca no diretório especificado.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o módulo dsmtca esteja no diretório especificado por DSMI\_DIR.

---

**ANS0282E**    **O arquivo de senha não está disponível.**

**Explicação:** O arquivo que contém a senha armazenada para o *nome do servidor* está indisponível.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** O usuário root deve configurar e armazenar uma nova senha.

---



---

**ANS0283E**    **O qualificador de nível superior do nome do objeto deve iniciar com o delimitador de diretório.**

**Explicação:** O qualificador de nível superior para o nome do objeto é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O qualificador de nível superior do nome do objeto deveria iniciar com o delimitador de diretório.

---

**ANS0284E**    **O número de objetos em dsmBeginGetData excede DSM\_MAX\_GET\_OBJ | DSM\_MAX\_PARTIAL\_GET\_OBJ.**

**Explicação:** O número de objetos (numObjId) especificado na chamada de dsmBeginGetData excede DSM\_MAX\_GET\_OBJ | DSM\_MAX\_PARTIAL\_GET\_OBJ.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o número de objetos antes de chamar dsmBeginGetData. Se for maior que DSM\_MAX\_GET\_OBJ | DSM\_MAX\_PARTIAL\_GET\_OBJ, então, emita várias seqüências de chamadas de Get.

---

**ANS0285E**    **A ação de atualização é inválida.**

**Explicação:** A ação dsmUpdateFS ou dsmUpdateObj é inválida.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Corrija o valor da ação. Os valores válidos estão definidos em dsmapi.h e documentados no manual Utilizando a API.

---

**ANS0286E**    **O arquivo-chave está ausente.**

**Explicação:** O arquivo-chave para o Data Protection for Oracle não pode ser localizado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que tenha solicitado o Data Protection for Oracle e instale o arquivo-chave.

---

**ANS0287E**    **O conteúdo do arquivo-chave é inválido.**

**Explicação:** O conteúdo do arquivo-chave para o Data Protection for Oracle é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

---

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que tenha solicitado o Data Protection for Oracle e instale o arquivo-chave.

---

**ANS0296I** As senhas da chave de criptografia não são as mesmas.  
Tente novamente...

**Explicação:** As senhas da chave de criptografia não correspondem.

**Ação do Sistema:** É solicitado que você forneça a senha da chave de criptografia.

**Resposta do Usuário:** Digite a senha correta da chave de criptografia.

---

**ANS0297E** Erro ao abrir o arquivo especificado.

**Explicação:** O arquivo especificado não pôde ser localizado ou aberto.

**Ação do Sistema:** As tentativas de abrir o arquivo falharam.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo exista.

---

**ANS0298E** Sessão rejeitada: O ID do usuário especificado está atualmente bloqueado

**Explicação:** O ID de usuário que você especificou está bloqueado no servidor.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Verifique com o administrador do sistema o motivo do bloqueio de seu ID de usuário.

---

**ANS0299E** O planejador não pode ser iniciado manualmente porque o valor da opção MANAGEDSERVICES é SCHEDULE.

**Explicação:** Se MANAGEDSERVICES SCHEDULE for indicado no arquivo de opções, o planejador do IBM Spectrum Protect não poderá ser iniciado no modo tradicional.

**Ação do Sistema:** O planejador foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se não for usar mais o dsmcad para gerenciar o planejamento, pare o dsmcad e remova a opção MANAGEDSERVICES do arquivo de opções.

---

**ANS0302I** Concluída com êxito.

**Explicação:** A operação foi concluída com êxito.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS0304E** A senha é muito curta.

**Explicação:** A nova senha não tem caracteres suficientes.

**Ação do Sistema:** A senha não é atualizada no servidor.

**Resposta do Usuário:** Escolha uma senha diferente. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para conhecer os requisitos de senha.

---

**ANS0305E** É muito pouco tempo depois da atualização anterior para alterar a senha.

**Explicação:** A senha não pode ser alterada, já que não decorreu tempo suficiente desde a última atualização de senha.

**Ação do Sistema:** A senha não é atualizada no servidor.

**Resposta do Usuário:** Tente alterar a senha novamente mais tarde.

---

**ANS0306E** A senha foi usada anteriormente.

**Explicação:** A nova senha inserida foi usada anteriormente.

**Ação do Sistema:** A senha não é atualizada no servidor.

**Resposta do Usuário:** Escolha uma senha diferente.

---

**ANS0307E** A senha não atende aos requisitos.

**Explicação:** A nova senha inserida não atende os requisitos, como o número de caracteres especiais ou dígitos.

**Ação do Sistema:** A senha não é atualizada no servidor.

**Resposta do Usuário:** Escolha uma senha diferente. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para conhecer os requisitos de senha.

---

**ANS0308E** A operação remota falhou ao iniciar em *obj-name*. **Status:** *status* **razão:** *reason*

**Explicação:** A solicitação para iniciar uma operação remota falhou para o nó indicado e espaço no arquivo. O status e a razão da falha são mostrados.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.



---

**ANS0309E** A operação remota falhou ao iniciar em *obj-name*. Status: *status*

**Explicação:** A solicitação para iniciar uma operação remota falhou para o nó indicado e espaço no arquivo. O status da falha é mostrado.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS0311E** tsmBuffHandle é inválido ou o valor de dataPtr é inválido.

**Explicação:** Foi transmitido para a API um valor inválido de identificador ou de dataPtr.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Há um problema com o aplicativo de chamada. Verifique os valores do tsmBuffHandle e de dataptr transmitidos para a API.

---

**ANS0312E** O número de bytes copiados para tsmBuffer é maior do que o valor permitido.

**Explicação:** Um número inválido de bytes foi copiado para um tsmBuffer.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Há um problema com o aplicativo de chamada. Verifique o número de bytes copiados para o tsmBuffer.

---

**ANS0313E** dsmTerminate não pode ser concluído, pois o aplicativo está segurando 1 ou mais tsmBuffers.

**Explicação:** Um aplicativo está tentando finalizar uma sessão, mas ainda existem alguns tsmBuffers em suspensão.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O aplicativo deve retornar todos os buffers para esta sessão chamando tsmReleaseBuffer e, em seguida, emitir dsmTerminate.

---

**ANS0314E** Ocorreu um erro interno na matriz do tsmBuffer.

**Explicação:** Ocorreu um erro interno na matriz de buffer da API.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o

administrador do sistema ou representante técnico.

---

**ANS0315E** Não foi possível abrir o arquivo de texto da mensagem.

**Explicação:** O sistema não pode abrir o arquivo txt de mensagem (dscenu.txt ou dsmclientV3.cat para o AIX). Na plataforma do AS/400, esse arquivo é QANSAPI/QAANSENU(TXT).

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o arquivo dscenu.txt está no diretório apontado por DSMI\_DIR. Para o AIX, verifique se o arquivo dsmclientV3.cat tem um link simbólico para /usr/lib/nls/msg/<locale>/dsmclientV3.cat .

---

**ANS0316E** Não foi possível utilizar o arquivo de texto de mensagem.

**Explicação:** O sistema não pode utilizar o arquivo de texto de mensagem (dscenu.txt ou dsmclientV3.cat para AIX) devido a um cabeçalho inválido. Na plataforma do AS/400, esse arquivo é QANSAPI/QAANSENU(TXT).

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Instale o arquivo de texto de mensagem novamente.

---

**ANS0317E** Não é possível utilizar o arquivo de texto de mensagem.

**Explicação:** O sistema não pode utilizar o arquivo txt de mensagem (dscenu.txt ou dsmclientV3.cat para AIX) devido a um registro de controle inválido. Na plataforma do AS/400, esse arquivo é QANSAPI/QAANSENU(TXT).

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Instale o arquivo de texto de mensagem novamente.

---

**ANS0318E** Valor inválido para DATEFORMAT especificado.

**Explicação:** Um valor inválido é especificado para DATEFORMAT.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

---

**ANS0319E Valor inválido para TIMEFORMAT especificado.**

**Explicação:** Um valor inválido é especificado para TIMEFORMAT.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

**ANS0320E Valor inválido para NUMBERFORMAT especificado.**

**Explicação:** Um valor inválido é especificado para NUMBERFORMAT.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

**ANS0321E O parâmetro msg para dsmRCMsg é um ponteiro NULL.**

**Explicação:** O parâmetro da mensagem para dsmRCMsg é um ponteiro NULL.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Aloque espaço suficiente para o parâmetro de mensagem.

**ANS0322E Nenhum texto disponível para o código de retorno.**

**Explicação:** O parâmetro dsmRC para dsmRCMsg é um código de retorno não suportado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

**ANS0323E O valor de partialObjOffset para a recuperação parcial do objeto é inválido.**

**Explicação:** O valor de partialObjOffset para a recuperação parcial do objeto é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

**ANS0324E O valor de partialObjLength para recuperação parcial do objeto é inválido.**

**Explicação:** O valor de partialObjLength para a recuperação parcial do objeto é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

**ANS0325E A Recuperação Parcial do Objeto não é suportada no servidor.**

**Explicação:** O servidor IBM Spectrum Protect especificado pelo usuário não suporta a recuperação parcial do objeto.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um servidor IBM Spectrum Protect que suporte a função de recuperação parcial do objeto.

**ANS0326E Esse nó excedeu seu número máximo de pontos de montagem.**

**Explicação:** Nem a fita nem o ponto de montagem do disco sequencial estão autorizados para esta operação, ou o número máximo de pontos de montagem permitidos já estão em uso. A operação não pode ser concluída. O administrador do IBM Spectrum Protect define o número máximo de pontos de montagem com a propriedade MAXNUMP de sua definição de nó.

**Ação do Sistema:** O objeto foi ignorado

**Resposta do Usuário:** Se você estiver executando quaisquer outras operações que possam estar usando pontos de montagem, aguarde até que essas operações sejam concluídas, em seguida, tente a operação que falhou novamente. Caso contrário, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

**ANS0327E Um objeto duplicado foi localizado, a operação não pode ser concluída.**

**Explicação:** Um objeto duplicado foi localizado, a operação não pode ser concluída.

**Ação do Sistema:** O pedido de operação falhou.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação com uma especificação de arquivo diferente.

**ANS0328E Os objetos especificados falharam o teste de associação.**

**Explicação:** Os objetos especificados falharam no teste de associação, a operação não pode ser concluída.

**Ação do Sistema:** O pedido de operação falhou.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação para obter os parâmetros de teste de associação.

**ANS0330E dsmSetAccess access Type é inválido.**

**Explicação:** dsmSetAccess accessType é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** accessType deve ser um dos seguintes:

atBackup  
atArchive

---

**ANS0331E Não foi feito backup anterior de nenhum arquivo para esse nome de arquivo/espaco no arquivo.**

**Explicação:** Você tentou configurar o acesso a arquivos quando não foi feito backup anteriormente de nenhum arquivo para o nome de arquivo, unidade ou sistema de arquivos especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a unidade ou o sistema de arquivos correto tenha sido especificado e que tenha sido feito backup de arquivos para que você configure acesso.

---

**ANS0332E Não foi feito archive anterior de nenhum arquivo para esse nome de arquivo/espaco no arquivo.**

**Explicação:** Você tentou configurar o acesso a arquivos quando nenhum arquivo foi arquivado anteriormente para o nome de arquivo, unidade ou sistema de arquivos especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a unidade ou o sistema de arquivos correto tenha sido especificado e que os arquivos tenham sido arquivados para que você configure acesso.

---

**ANS0333E Tipo de movimentador remoto desconhecido**

**Explicação:** O tipo de Mover Remoto especificado é desconhecido.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS0334E Uma operação para o nó e o espaço no arquivo solicitados já está em andamento.**

**Explicação:** Foi feita uma solicitação para usar um movedor de dados a fim de executar uma operação para o nó indicado e espaço no arquivo. Como uma operação para esse nó e espaço no arquivo já está em andamento, a nova operação não pode ser executada.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Repita a operação mais tarde.

---

**ANS0335E Recurso do sistema em uso**

**Explicação:** Um recurso requerido está em utilização por outro comando ou processo.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Repita a operação mais tarde.

---

**ANS0336E Erro de comunicação de plug-in do servidor**

**Explicação:** Falha na comunicação entre um módulo de plug-in do servidor e um arquivador NAS.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS0337E O plug-in do servidor detectou o sistema operacional do arquivador NAS não suportado.**

**Explicação:** O módulo do plug-in detectou que um arquivador NAS está executando um sistema operacional ou um nível de sistema operacional não suportado.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS0338E Tentativa de uma operação inválida em um nó**

**Explicação:** A operação não é válida.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS0339E O conjunto de armazenamentos de destino especificado não está definido.**

**Explicação:** O conjunto de armazenamentos não está definido.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS0340E Um conjunto de armazenamentos de destino não tem o formato de dados correto para o tipo de nó especificado.**

**Explicação:** none

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS0341E** Nenhum movimentador de dados associado está definido para o nó fornecido.

**Explicação:** none

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS0342E** O CRC recebido do Servidor não corresponde ao CRC calculado pelo cliente.

**Explicação:** O servidor enviou um CRC a um buffer. O cliente calculou um CRC para o mesmo buffer. Eles não correspondem. A incompatibilidade indica uma falha na comunicação.

**Ação do Sistema:** Em alguns casos, o cliente pode indicar a falha para o servidor e tentar a operação novamente.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de rastreamento para obter mais informações e tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**ANS0343E** Ocorreu uma tentativa de operação inválida em um líder de grupo ou em um membro de grupo.

**Explicação:** Tentativa de uma operação inválida em um grupo lógico.

**Ação do Sistema:** A operação atual falha.

**Resposta do Usuário:** Tente uma operação válida novamente.

---

**ANS0344E** Não é possível enviar dados com sizeEstimate igual a zero bytes.

**Explicação:** Não é possível enviar dados para um objeto com estimativa de tamanho = 0.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Configure a estimativa de tamanho para maior que 0 em dsmSendObj.

---

**ANS0345E** Disco remoto não definido.

**Explicação:** Tentativa de uma operação em um disco remoto que não está definido.

**Ação do Sistema:** A operação atual falha.

**Resposta do Usuário:** Defina o disco remoto apropriado.

---



---

**ANS0346E** O destino de entrada não corresponde ao destino esperado.

**Explicação:** O destino de entrada não corresponde ao destino esperado.

**Ação do Sistema:** A operação atual falha.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente com o destino apropriado.

---

**ANS0347E** O movedor de dados não está disponível.

**Explicação:** O movedor de dados não está disponível.

**Ação do Sistema:** A operação atual falha.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente com um movedor de dados apropriado.

---

**ANS0348E** Falha na operação porque a opção copy continue foi configurada para NO.

**Explicação:** A operação falhou porque a opção copy continue foi configurada para NO.

**Ação do Sistema:** A operação atual falha.

**Resposta do Usuário:** Esse código de interrupção indica que uma operação de armazenamento, como backup ou archive falhou porque a opção copy continue foi configurada para NO. O sysadmin precisará resolver o problema no terminal do servidor.

---

**ANS0349E** A transação falhou devido a um problema durante uma operação de armazenamento.

**Explicação:** A transação falhou devido a um problema durante uma operação de armazenamento. Esse erro é típico quando o próximo conjunto de armazenamento tem uma lista de conjuntos de armazenamento de cópias diferente e alternamos para esse conjunto no meio de uma transação.

**Ação do Sistema:** A transação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Reenvie os objetos em transações separadas.

---

**ANS0350E** A configuração atual do cliente não é compatível com o valor da opção de servidor DATAWRITEPATH ou DATAREADPATH desse nó.

**Explicação:** Os valores das opções de servidor DATAWRITEPATH e DATAREADPATH especificam onde o cliente tem permissão para enviar dados e de onde os dados são lidos. Os valores para o nome de nó especificado devem corresponder à configuração do cliente. Por exemplo, você receberá essa mensagem de erro se DATAWRITEPATH contiver um valor para a LAN e o cliente estiver configurado para utilizar

protocolo sem a LAN ou vice-versa.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique os logs do cliente, do servidor e do agente de armazenamento para determinar o motivo do cliente não ter conseguido enviar dados sem a LAN. Certifique-se de que a configuração do cliente e as opções do servidor sejam compatíveis.

---

**ANS0351E O nó ou o usuário não tem autoridade adequada para executar essa operação**

**Explicação:** O nó ou o usuário não tem autoridade adequada para executar essa operação.

**Ação do Sistema:** A transação é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Verifique a autoridade para o objeto especificado.

---

**ANS0352E A operação não é permitida em decorrência dos valores de licenças do servidor.**

**Explicação:** O nó ou o usuário está tentando executar uma operação que excede os valores da licença ou que não está licenciada.

**Ação do Sistema:** A sessão foi rejeitada ou a transação foi cancelada; finalizando a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS0353E Ao utilizar useTsmBuffers, dataBlk deve ser NULL em chamadas a dsmSendObj e dsmGetObj.**

**Explicação:** O valor de dataBlk deve ser NULL ao utilizar useTsmBuffers.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Há um problema com o aplicativo de chamada. Entre em contato com o fornecedor do aplicativo

---

**ANS0354E A criptografia não é permitida ao utilizar useTsmBuffers.**

**Explicação:** useTsmBuffers não suporta criptografia.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente sem utilizar useTsmBuffers ou desative a criptografia para esta operação.

---

**ANS0355E Esse objeto não pode ser restaurado/recuperado utilizando useTsmBuffers, pois ele está compactado.**

**Explicação:** useTsmBuffers não suporta compactação.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente sem utilizar useTsmBuffers.

---

**ANS0356E Esse objeto não pode ser restaurado/recuperado utilizando useTsmBuffers, pois ele está criptografado.**

**Explicação:** useTsmBuffers não suporta criptografia.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente sem utilizar useTsmBuffers.

---

**ANS0357E Ao utilizar useTsmBuffers, uma restauração/recuperação com restauração parcial do objeto parcial não é permitida.**

**Explicação:** useTsmBuffers não suporta restauração parcial de objetos.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o aplicativo de chamada esteja utilizando a restauração Parcial de objetos ou useTsmBuffers.

---

**ANS0358E Não foi localizada nenhuma chave de criptografia. Se você estiver utilizando -encryptkey=prompt, certifique-se de que haja um valor no campo encryptionPasswordP e que bEncryptKeyEnabled esteja definido como true.**

**Explicação:** Nenhuma chave de criptografia foi localizada no arquivo de senha ou nenhuma chave foi fornecida pelo aplicativo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Se você estiver utilizando -encryptkey=prompt, certifique-se de que haja um valor em encryptionPasswordP e que bEncryptKeyEnabled esteja definido como true.

**ANS0359E Foram especificadas opções de chave de criptografia em conflito.**

**Explicação:** Ao utilizar a opção ENABLEENCRYPTKEY, o parâmetro bEncryptKeyEnabled para as estruturas dsmlInitExIn\_t e tsmInitExIn\_t da API do IBM Spectrum Protect não pode ser configurado para bTrue.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção ENABLEENCRYPTKEY do arquivo de opções ou configure o parâmetro bEncryptKeyEnabled para bFalse no programa utilizando a API do IBM Spectrum Protect.

**ANS0360E O client acceptor não pode ser iniciado, pois o valor da opção MANAGEDSERVICES é NONE.**

**Explicação:** O client acceptor não será iniciado se MANAGEDSERVICES NONE estiver configurado no arquivo de opções. O client acceptor é projetado para gerenciar o Web client ou planejamentos do IBM Spectrum Protect. Ao especificar NONE, o client acceptor não gerenciará nenhum serviço.

**Ação do Sistema:** O client acceptor parará o processamento.

**Resposta do Usuário:** Especifique WEBCLIENT ou SCHEDULER para a opção MANAGEDSERVICES no arquivo de opções, em seguida, reinicie o client acceptor.

**ANS0361I DIAG:**

**Explicação:** O texto da mensagem é fornecido para propósitos de diagnóstico e destina-se a fornecer informações para suporte do IBM na determinação de problema.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS0362E Há recursos insuficientes do sistema Windows para processar este comando.**

**Explicação:** Esse problema pode ocorrer durante o backup de um diretório compartilhado. O motivo mais provável é que a configuração 'IRPStackSize' no computador que hospeda o diretório compartilhado seja muito pequena.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique, no visualizador de eventos do Windows, o ID de evento 2011 no computador que hospeda o diretório compartilhado. Este evento indica que o parâmetro de configuração IRPStackSize é muito pequeno. IRPStackSize é uma

definição de tipo DWORD localizada na chave de registro do Windows HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters. Se o valor de IRPStackSize for menor que 20 ou se IRPStackSize não estiver especificado, configure o valor para 20, reinicie o sistema e tente a operação novamente. O valor padrão de IRPStackSize é 15. Atenção: Consulte o administrador do sistema Windows antes de fazer mudanças no registro do Windows ou o problema persistirá depois que o valor de IRPStackSize for alterado para 20.

**ANS0400E O arquivo de licença não pôde ser aberto.**

**Explicação:** O arquivo de licença não foi localizado ou não pôde ser aberto devido às permissões ou à corrupção do arquivo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões no arquivo. Consulte se o arquivo de licença está no local correto.

**ANS0401E Falha de leitura no arquivo de licença.**

**Explicação:** O arquivo de licença não foi localizado ou não pôde ser aberto devido às permissões ou à corrupção do arquivo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões no arquivo. Consulte se o arquivo de licença está no local correto.

**ANS0402E Falha de gravação no arquivo de licença.**

**Explicação:** O arquivo de licença não foi localizado ou não pôde ser aberto devido às permissões ou à corrupção do arquivo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões no arquivo. Veja se o arquivo de licença está no lugar correto.

**ANS0403E Os dados do arquivo de licença não estão em um formato válido.**

**Explicação:** O arquivo de licença não é válido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O usuário precisa obter uma nova licença.

---

**ANS0404E** A soma de verificação do arquivo de licença não corresponde à cadeia licenseregistration.

**Explicação:** A cadeia de registro não é válida.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O usuário precisa obter uma nova licença.

---

**ANS0405E** Essa é uma licença de teste e compra expirada.

**Explicação:** A cadeia de registro não é válida.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O usuário precisa obter uma nova licença.

---

**ANS0420W** Aviso! A restauração de objetos do estado de sistema inativo não é recomendada.  
Deseja continuar?

**Explicação:** A restauração de objetos do estado de sistema inativo pode causar instabilidade no sistema. Exemplos de possíveis problemas:

- Os aplicativos que foram instalados depois que foi feito backup do estado de sistema não podem funcionar adequadamente após a restauração do estado de sistema inativo
- As atualizações críticas ao sistema operacional instaladas após a realização do backup do estado de sistema inativo não podem mais estar disponíveis ou podem não funcionar corretamente.

A restauração de objetos do estado do sistema inativo não é recomendada, a menos que você tenha certeza de que é isso o que precisa ser feito.

**Ação do Sistema:** Se o usuário responder que sim, o cliente restaurará o objeto. Se o usuário responder que não, o cliente cancelará a operação.

**Resposta do Usuário:** Responda ao prompt. Se não tiver certeza, responda não e consulte o administrador do sistema ou o fornecedor do sistema operacional antes de prosseguir.

---

**ANS0421W** Não é possível sincronizar a senha do nó com a senha do ID do usuário fornecida.

**Explicação:** A senha do nó não foi atualizada devido ao motivo descrito na mensagem de erro anterior a essa.

**Ação do Sistema:** A senha do nó não está atualizada no servidor. Da próxima vez que executar o cliente, a senha lhe será solicitada novamente.

**Resposta do Usuário:** Consulte a mensagem de erro anterior.

---

**ANS0422W** O local do diário selecionado é uma unidade de rede e pode não estar acessível a partir do serviço de diário. Selecione um local em uma unidade local.

**Explicação:** Não é recomendável usar um dispositivo de rede como o local em que os bancos de dados do diário são armazenados. Colocar os bancos de dados do diário em um dispositivo de rede pode impedir o serviço de diário de ser executado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Escolha uma unidade local em que os bancos de dados do diário serão armazenados.

---

**ANS0423E** O diretório '*nome do espaço no arquivonome do caminhonome do arquivo*' não pode ser criado. O caminho não existe.

**Explicação:** O sistema operacional retornou um status "caminho não encontrado" quando o IBM Spectrum Protect tentou criar o diretório necessário para Automated System Recovery (ASR). Um motivo possível é a restauração de um sistema de múltiplos discos para um sistema de disco único.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se você está restaurando para hardware idêntico e tente novamente.

---

**ANS0649E** O provedor de disco para o volume *volume-name* não suporta o recurso Snap Of A Snap.

**Explicação:** É possível usar o recurso Snap Of A Snap somente em sistemas SVC ou Storwize.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Reconfigure a opção USESNAPOFASNAPTOMOUNT para Não no arquivo de configuração do Data Protection e configure MOUNTRW=Yes para montar o backup de leitura/gravação.

---

**ANS0990W** O arquivo de opções '*nome-do-arquivo*' não pôde ser localizado. Os valores da opção padrão serão usados.

**Explicação:** Os motivos comuns para esse erro incluem:

- O arquivo de opções padrão não existe;
- Você não especificou a opção -OPTFILE ao iniciar o cliente; IBM Spectrum Protect
- a variável de ambiente DSM\_CONFIG não foi definida.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect O cliente supõe valores padrão para todas as opções do cliente e prossegue com o processamento, utilizando o nome do servidor padrão e as opções associadas encontradas no arquivo dsm.sys.

**Resposta do Usuário:** Se a ação do sistema padrão for aceitável, é possível eliminar essa mensagem criando um arquivo dsm.opt vazio no diretório de instalação.

Se você tiver um arquivo de opções de usuário do cliente (dsm.opt), coloque-o no diretório de instalação ou configure a variável de ambiente DSM\_CONFIG para o caminho completo e para o nome do arquivo de seu arquivo de opções.

Reveja as informações sobre a configuração do IBM Spectrum Protect no manual do cliente do IBM Spectrum Protect específico para o seu sistema operacional. Se o problema persistir, peça ao administrador do IBM Spectrum Protect assistência adicional.

---

**ANS0991I O planejador do IBM Spectrum Protect está atendendo às solicitações do servidor na porta *port number***

**Explicação:** Esta mensagem indica o número da porta na qual os clientes são atendidos quanto a pedidos do servidor. Se o número da porta na mensagem for diferente do valor padrão ou o que você especificou com a opção **TCPCLIENTPORT**, significará que a porta estava em uso por um processo diferente.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Geralmente, nenhuma ação adicional é necessária. Se você exigir a utilização de um número de porta específico, será necessário configurar seu sistema ou aplicativos para que o número esteja disponível. Reinicie o cliente IBM Spectrum Protect e confirme que ele usa a porta desejada.

---

**ANS0992E O espaço no arquivo ou a letra de unidade de destino não está disponível. Para obter mais detalhes, consulte dsmerror.log.**

**Explicação:** O sistema está tentando restaurar ou recuperar em um destino que não pode ser acessado. O nome do espaço no arquivo ou a letra de unidade especificado não é válido ou não existe, ou você está especificando um nome de compartilhamento local que não pode ser resolvido.

**Ação do Sistema:** Os objetos que fazem parte deste espaço no arquivo não são processados.

**Resposta do Usuário:** Tente o comando novamente e especifique um destino diferente para o objeto que não foi processado.

---

**ANS0993E A especificação da origem "*source*" possui um formato inválido.**

**Explicação:** O sistema de arquivos deve ser colocado entre chaves e os curingas não podem ser usados, exceto no nível inferior.

**Ação do Sistema:** O processamento de comando é terminado.

**Resposta do Usuário:** Corrija a especificação e tente o comando novamente.

---

**ANS0994E Sequência inválida '*string*' para especificação de nome do espaço no arquivo virtual ou de nome do grupo.**

**Explicação:** Você inseriu uma especificação de nome do espaço no arquivo virtual ou de nome do grupo que contém caracteres curinga.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Insira um nome do espaço no arquivo virtual e um nome do grupo corretos e tente novamente. Use a opção selecionar para exibir uma lista de grupos a partir dos quais é possível selecionar um grupo.

---

**ANS0995E O volume '*volume-name*' não pôde ser bloqueado.**

**Explicação:** A chamada de sistema para bloquear o volume falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se nenhum aplicativo está acessando o volume. Durante a restauração de uma imagem, IBM Spectrum Protect deverá ter uso exclusivo do volume.

---

**ANS1000E Um método de comunicações não suportado foi especificado.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique a interface de comunicação suportada pelo cliente IBM Spectrum Protect no sistema operacional. Consulte o manual do cliente do IBM Spectrum Protect para seu sistema operacional para obter mais informações sobre como configurar comunicações do cliente do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1001E O volume que está sendo submetido a backup não era um volume do sistema. Ignorado.**

**Explicação:** O usuário especificou para fazer backup apenas do volume do sistema. Esse volume não foi



submetido a backup porque não é um volume do sistema.

**Ação do Sistema:** O volume não foi submetido a backup.

**Resposta do Usuário:** Use a opção All ou use o comando image backup para fazer backup desse volume.

**ANS1002I A imagem do MOS está sendo criada. Isto pode levar algum tempo.**

**Explicação:** A imagem do Mini Operating System está sendo criada. Isso pode levar algum tempo.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1004W O nó excedeu o máximo de montagens da fita permitido. A operação para o 'filespace-name' será tentada novamente mais tarde.**

**Explicação:** O nó excedeu o máximo de montagens da fita permitido. A operação será tentada novamente mais tarde.

**Ação do Sistema:** A operação será repetida.

**Resposta do Usuário:** Aumente o número de montagens da fita permitido para este nó no servidor para evitar esta situação novamente.

**ANS1005I Erro de leitura de TCP/IP no soquete = socket-id, número do erro = error-code, razão: 'error-reason'.**

**Explicação:** Falha na tentativa de receber dados usando a conexão TCP/IP. Se a razão for: 'Conexão reconfigurada pelo peer', é possível que a conexão de controle do servidor tenha atingido o tempo limite. Isto pode ocorrer se o tempo de transferência de arquivos for maior que o valor IDLETIMEOUT configurado no servidor.

**Ação do Sistema:** Falha na conexão TCP/IP com o servidor.

**Resposta do Usuário:** Se o tempo limite foi devido a um tempo de transferência de arquivos longo, é possível ignorar essa mensagem. O cliente se reconectará com o servidor automaticamente, concluirá a transferência dos dados e enviará estatísticas. Também é possível considerar o aumento do valor IDLETIMEOUT no arquivo de opções do servidor.

**ANS1006I Erro de gravação de TCP/IP no soquete = socket-id, número do erro = error-code, razão: error-reason**

**Explicação:** Falha na tentativa de enviar dados usando a conexão TCP/IP.

**Ação do Sistema:** Falha na conexão com o servidor.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema.

**ANS1007E Falha no envio do objeto 'object-nameobject-nameobject-name'. Não há nenhum grupo de cópias de backup.**

**Explicação:** A classe de gerenciamento deste arquivo (*nome-objeto*) não tem um grupo de cópias de backup. A classe de gerenciamento padrão não tem um grupo de cópias de backup ou uma instrução INCLUIR está tentando ligar o arquivo a uma classe de gerenciamento que não tem um grupo de cópias de backup.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não fez backup do arquivo.

**Resposta do Usuário:** Execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar informações sobre as classes de gerenciamento disponíveis.

- Se o arquivo estiver sendo ligado à classe de gerenciamento padrão, certifique-se de que a classe de gerenciamento tenha um grupo de cópias de backup.
- Se o arquivo estiver sendo ligado a uma classe de gerenciamento especificada em uma instrução INCLUIR, certifique-se de que a classe de gerenciamento tenha um grupo de cópias de backup.
- Se tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect, certifique-se de que esteja conectando ao servidor correto.
- Se você não puder localizar uma classe de gerenciamento adequada, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

**ANS1008E Falha no envio do objeto 'object-nameobject-nameobject-name': Nenhum Grupo de cópias de archive**

**Explicação:** A classe de gerenciamento para este arquivo (*object-name*) não tinha um grupo de cópias de archive especificado.

**Ação do Sistema:** O arquivo não pôde ser submetido a backup.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

**ANS1009W Ocorreu um erro ao processar as instruções include/exclude do sistema operacional. O erro foi detectado durante o processamento: subsystemname.**

**Explicação:** O cliente encontrou um erro ao obter as instruções include/exclude automáticas do sistema operacional. As razões possíveis para esse erro incluem:

- A chave de registro especificada não pode ser aberta para leitura
- A entrada nessa chave possui dados incorretos

**Ação do Sistema:** O processamento continua sem a lista completa de instruções include/exclude do sistema operacional.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que tenha acesso à chave de registro especificada e que as entradas sejam valores MULTISZ que contêm:

- Arquivos individuais
- Diretórios
- Entradas curinga
- Variáveis de ambiente
- Comutador /s (o comutador /s é usado no diretório e/ou em entradas curinga e significa que todos os subdiretórios desse diretório devem ser excluídos)

Se não for possível determinar ou resolver a causa dessa mensagem, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1010E Erro ao processar 'filespace-name':  
Operação de sistema de arquivo não é suportada.**

**Explicação:** O sistema de arquivos não suporta uma operação requerida para processar o arquivo ou o diretório.

**Ação do Sistema:** O arquivo ou o diretório foi ignorado. Dependendo do erro específico encontrado, o processamento em clientes Solaris poderá parar.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o sistema de arquivo é suportado pelo cliente IBM Spectrum Protect. Se houver falha na restauração ou recuperação, tente novamente a operação em outro local. Se o problema persistir, procure outras indicações de problemas no sistema. Talvez seja necessário executar o utilitário do sistema operacional que verifica e corrige as inconsistências do sistema de arquivo. Se o problema ainda não for resolvido, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**ANS1015E A sessão foi rejeitada. O servidor não permite a conexão de um cliente que não esteja ativado para proteção contra retenção de archive.**

**Explicação:** O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor porque o servidor está ativado para proteção contra retenção de archive e o cliente não está.

**Ação do Sistema:** A sessão não é iniciada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1016I Nenhum arquivo elegível correspondente a 'pathname' foi localizado.**

**Explicação:** A operação de backup ou archive foi concluída, mas nenhum arquivo foi processado. As possíveis razões para isso incluem:

- O diretório que passou por backup ou foi arquivado não contém nenhum arquivo
- Os arquivos foram excluídos do backup ou do archive

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Verifique o caminho inserido.

---

**ANS1017E Sessão rejeitada: falha na conexão TCP/IP.**

**Explicação:** Falha na tentativa de conectar-se ao servidor usando comunicações TCP/IP. Isso pode ser resultado das configurações de opções TCP/IP incorretas em seu arquivo de opções de cliente. Esse erro também pode ocorrer se a conexão de LAN ficar inativa ou se seu administrador de sistema tiver cancelado uma operação de backup.

**Ação do Sistema:** Sessão rejeitada. O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente ou aguarde até que o servidor tenha o backup efetuado e tente novamente. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

---

**ANS1018E A porta port number já está em uso**

**Explicação:** A porta especificada pela opção TCPCLIENTPORT está em uso por um processo diferente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do servidor para configurar uma porta diferente para as conexões iniciadas pelo servidor. Atualize o TCPCLIENTPORT com este novo número da porta.

---

**ANS1019E O volume não pôde ser aberto.**

**Explicação:** Ocorreu um erro quando o IBM Spectrum Protect tentou abrir o volume para uma operação de backup ou restauração.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais relacionadas a esse erro. Verifique se o volume está disponível e não está bloqueado por um outro processo. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em

contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1020E Falha no backup do objeto do sistema.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao fazer backup dos arquivos de objetos do sistema Windows. O backup não foi concluído.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros. Reinicie o serviço Windows associado ao objeto do sistema indicado no log de erros e tente novamente a operação de backup.

---

**ANS1021E Falha na restauração do objeto do sistema.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao restaurar os arquivos de objetos do sistema Windows. A restauração não foi concluída.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros. Reinicie a máquina e, em seguida, restaure o objeto do sistema indicado no log de erros novamente.

---

**ANS1022E Falha no cancelamento do nó: *node-name* sistema de arquivos: *fs-name* operação: *op-type* erro: *error***

**Explicação:** Falha na solicitação para cancelar uma operação remota. O nó, espaço de arquivo, operação e razão da falha são mostrados.

**Ação do Sistema:** Operação não cancelada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS1023E Sessão rejeitada: incompatibilidade de tipo de nó**

**Explicação:** Seu nome do nó está associado a um tipo diferente de sistema operacional e não pode ser usado neste sistema.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Se você precisar de um novo nome de nó, consulte o administrador do sistema para designar um novo. Em geral, você tem um nome de nó exclusivo para cada máquina e par do sistema operacional que requer acesso ao servidor.

---

**ANS1024E Falha ao atualizar atributos de backup no servidor para backup '*backup\_type*' para '*file\_space\_namepath\_namefile\_name*', ID do objeto '*object\_id:object\_id*', código de retorno '*return code*'.**

**Explicação:** Falha ao atualizar atributos para o objeto de backup nomeado no servidor. O servidor poderá não refletir o estado correto do backup.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique as mensagens de erro precedentes no log de erros para obter mais informações. Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1025E Sessão rejeitada: falha na autenticação**

**Explicação:** Falha de autenticação. Você inseriu uma senha incorreta.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Digite a senha correta. Se não conseguir se lembrar da senha correta, consulte o administrador do sistema para que uma nova seja designada para o nome do dó.

---

**ANS1026E A sessão foi rejeitada: houve um erro de protocolo de comunicação.**

**Explicação:** Um erro de rede inesperado foi recebido pelo cliente. Isso poderia ser causado por problemas de rede ou um erro de programação.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o caminho de comunicação está funcionando corretamente e tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o seu IBM Spectrum Protect administrador para obter assistência adicional.

---

**ANS1028S Ocorreu um erro de programa interno.**

**Explicação:** Uma condição inesperada foi encontrada e a operação não pode continuar. Pode ser um erro de programação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect ou com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1029E A comunicação com o servidor IBM Spectrum Protect está perdida.**

**Explicação:** Essa mensagem é emitida depois que a sessão com o servidor IBM Spectrum Protect é perdida inesperadamente. O log de erros do cliente pode conter informações adicionais relativas a este problema.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:**

- Reinicie o cliente IBM Spectrum Protect e tente a operação novamente.

- Se o problema persistir, reveja o log de erros do cliente quanto a outras mensagens que podem estar relacionadas a esse problema.
- Verifique se conectividade de rede existe entre o computador cliente do IBM Spectrum Protect e a máquina servidor do IBM Spectrum Protect.
- Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode rever o log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para obter mais informações sobre o problema.

---

**ANS1030E O sistema operacional recusou uma solicitação para alocação de memória.**

**Explicação:** O acesso à memória é necessário para armazenar informações conforme o processamento continua. Nesse caso, foi solicitada uma quantidade de memória maior do que o sistema operacional poderia alocar. Possíveis causas incluem:

O sistema está com pouca memória.

O processo, no qual o programa é executado, excedeu a memória máxima permitida para alocação.

Ocorreram algumas outras condições de erro que levaram o programa a pensar que está sem memória.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não pode ser concluída.

**Resposta do Usuário:** Feche todos os aplicativos desnecessários e repita a operação. Se a operação ainda falhar, tente dividir a tarefa em várias unidades menores. Por exemplo, se uma especificação de arquivo contiver vários diretórios de alto nível, execute a tarefa do IBM Spectrum Protect serialmente para cada diretório. Se a tarefa do IBM Spectrum Protect for um backup incremental, use a opção "-memoryefficientbackup=yes".

Em sistemas UNIX que suportam limites de recursos, consulte b se o limite de recursos da memória estiver muito baixo inserindo o comando a seguir: `ulimit -a`

Com base nos dados resultantes, é possível solicitar que o usuário raiz do sistema UNIX aumente os limites do recurso para que ele substitua o padrão atual. O usuário raiz do sistema UNIX possui a autoridade para aumentar os limites de recursos.

---

**ANS1031E A tentativa de estabelecer uma conexão TCP/IP atingiu o tempo limite antes que a conexão fosse criada.**

**Explicação:** O objeto da tentativa de conexão falhou ao responder dentro do tempo de espera alocado. No caso do cliente B/A, essa mensagem é precedida em `dsmerror.log` pela mensagem ANS5216E, que fornece detalhes da conexão que falhou. A condição pode ser temporária.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:**

- Reinicie o cliente IBM Spectrum Protect e tente a operação novamente.
- Verifique o arquivo de opções do cliente e verifique se `TCPSERVERADDRESS` e `TCPPORT` especificam o endereço TCP/IP e o número da porta para seu servidor IBM Spectrum Protect.
- Verifique se conectividade de rede existe entre o computador cliente do IBM Spectrum Protect e a máquina servidor do IBM Spectrum Protect.
- Se o problema persistir, consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**ANS1032E Uma tentativa de estabelecer uma conexão TCP/IP foi rejeitada pelo host**

**Explicação:** Uma tentativa de estabelecer uma conexão TCP/IP foi rejeitada pelo servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** O servidor não foi totalmente inicializado, não está atualmente em execução, não foi ativado para comunicações TCP/IP ou um número de porta TCP/IP incorreto foi especificado. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1033E Um endereço TCP/IP inválido foi especificado.**

**Explicação:** O endereço de TCP/IP especificado pela configuração `TCPSERVERADDRESS` do cliente IBM Spectrum Protect não pôde ser localizado na rede. Razões comuns para esse erro incluem:

- A opção do cliente `TCPSERVERADDRESS` especifica o endereço TCP/IP errado para o servidor IBM Spectrum Protect.
- A máquina que hospeda o servidor IBM Spectrum Protect não está na rede.
- Um problema de rede está impedindo que o cliente IBM Spectrum Protect acesse a máquina que hospeda o servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se as configurações `TCPSERVERADDRESS` e `TCPPORT` têm os valores corretos para o servidor IBM Spectrum Protect. Utilize o utilitário "ping" (ou semelhante) do sistema operacional para assegurar que sua máquina possa localizar a máquina que hospeda o servidor IBM Spectrum Protect na rede. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, peça ao administrador do IBM Spectrum Protect assistência adicional.

---

---

**ANS1034E O nome do host de TCP/IP especificado está inacessível**

**Explicação:** O nome do host de TCP/IP especificado na instrução TCPSERVERADDRESS não pode ser acessado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de opções para obter a instrução TCPSERVERADDRESS correta. Consulte o administrador para obter o nome correto do servidor.

---

**ANS1035S O arquivo de opções '*file-name*' não pôde ser localizado ou não pode ser lido.**

**Explicação:** Razões comuns para esse erro incluem:

- O arquivo de opções padrão não existe.
- Você especificou a opção -OPTFILE ao iniciar o cliente IBM Spectrum Protect, mas o arquivo de opções fornecido não existe.
- A variável de ambiente DSM\_CONFIG (ou DSMI\_CONFIG se estiver utilizando a API do IBM Spectrum Protect) especifica um arquivo de opções que não existe.
- Você especificou a opção -OPTFILE ao iniciar o cliente IBM Spectrum Protect, mas o arquivo de opções que forneceu não está na codificação de arquivo padrão do sistema. Por exemplo, no Windows, a codificação de arquivo esperado é ANSI.
- Você especificou a opção -OPTFILE ao iniciar o cliente IBM Spectrum Protect, mas o arquivo de opções que forneceu não tem as permissões de leitura adequadas para o usuário que está executando a operação.

**Ação do Sistema:** O processamento do cliente IBM Spectrum Protect pára.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo de opções que deseja usar exista, de que possui os direitos de leitura configurados para o usuário que está executando a operação e está na codificação do arquivo padrão do sistema. Por exemplo, no Windows, a codificação de arquivo esperado é ANSI. Revise as informações sobre a configuração no manual do cliente do IBM Spectrum Protect específico para o seu sistema operacional. Se o problema persistir, consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**ANS1036S A opção '*opção*', ou o valor fornecido para ela, não é válida. Ela foi localizada no arquivo de opções '*file-name*' do número da linha: *number*  
A entrada completa: '*entry*'**

**Explicação:** A opção ou o valor da opção especificado não é válido. Para opções que incluem especificações de data ou hora, o formato da data ou hora pode não

corresponder aos formatos especificados pelas opções DATEFORMAT ou TIMEFORMAT.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o valor ou nome da opção. Para opções que especificam datas ou horas, certifique-se de que a data ou hora especificada corresponda às configurações DATEFORMAT e TIMEFORMAT. Se -DATEFORMAT ou -TIMEFORMAT forem especificados na linha de comandos, eles deverão preceder a opção que especifica a data ou hora. Por exemplo, use -DATEFORMAT=3 -FROMDATE=yyyy-mm-dd, em vez de -FROMDATE=yyyy-mm-dd -DATEFORMAT=3.

---

**ANS1037S Especificada palavra-chave inválida**

**Explicação:** Uma palavra-chave incorreta foi localizada no arquivo de opções.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o arquivo de opções com as entradas válidas.

---

**ANS1038S Opção inválida especificada.**

**Explicação:** Uma opção incorreta foi especificada para o IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija as opções usadas para executar o IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1039S O padrão de inclusão ou exclusão não pode ser analisado.**

**Explicação:** O padrão está formatado incorretamente ou é muito complexo para ser interpretado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o padrão de inclusão ou exclusão está especificado corretamente. Se o padrão estiver correto, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1040S Está faltando um colchete no padrão de inclusão/exclusão**

**Explicação:** O padrão de inclusão ou exclusão foi construído incorretamente. O colchete direito está faltando.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija a sintaxe para o padrão.

---

**ANS1041S O padrão de inclusão/exclusão deve iniciar com um delimitador de diretório**

**Explicação:** O padrão de inclusão ou exclusão deve iniciar com um delimitador de diretório.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija a sintaxe para o padrão.

---

**ANS1042S** Um delimitador de diretório inicial ou final não está presente no padrão de Inclusão/Exclusão.

**Explicação:**

1. O padrão de inclusão/exclusão tem '...' sem um delimitador de diretório inicial ou final.
2. No Windows, o separador de unidade não é imediatamente seguido por um delimitador de diretório.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija a sintaxe para o padrão.

---

**ANS1043S** As aspas não são correspondentes

**Explicação:** As aspas especificadas no padrão não são as mesmas e não formam um conjunto.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o padrão utilizando aspas correspondentes na sintaxe.

---

**ANS1047E** O sistema de arquivo de destino não está disponível. O seguinte objeto foi ignorado:

**Espaço de arquivo:**'nome-do-espaco-de-arquivo' **Nome do caminho:**'nome-do-caminho' **Nome do arquivo:**'nome-do-arquivo'

**Explicação:** O cliente está tentando restaurar ou recuperar o objeto especificado para um destino que não é válido, não existe ou não pode ser alcançado.

**Ação do Sistema:** O objeto não foi restaurado ou recuperado. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** Tente o comando novamente utilizando um destino diferente.

---

**ANS1048E** O dispositivo 'volname' não é local

**Explicação:** O caminho selecionado não é um dispositivo local e, portanto, não é um objeto válido para operações de imagem.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Escolha outro objeto.

---

**ANS1049E** 'filename' não é um arquivo de destino válido para restauração de imagem

**Explicação:** O nome do arquivo especificado não é um nome válido para um arquivo ou é um diretório.

**Ação do Sistema:** Processamento da restauração interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um nome de arquivo correto para a restauração da imagem.

---

**ANS1050E** O volume 'volume-name' não pôde ser bloqueado para a Restauração Instantânea VSS.

**Explicação:** O volume não pode ser bloqueado pelo fato de outro aplicativo estar acessando os sistemas de arquivos no volume.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Pare ou suspenda os aplicativos que tiverem alças abertas no volume. Para uma restauração de sistema de arquivos, feche os aplicativos que estiverem acessando os sistemas de arquivos usados para o VSS Instant Restore.

Se não é possível fechar os aplicativos que estão acessando o sistema de arquivos, desmonte o sistema de arquivos. Após concluir o processo de desmontagem, monte o sistema de arquivos e execute o VSS Instant Restore.

Para obter mais informações, consulte o arquivo do log de erros DSMERROR.LOG.

---

**ANS1051I** Senha inválida

**Explicação:** Você digitou uma senha inválida.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode conectar-se ao servidor sem a senha correta.

**Resposta do Usuário:** Digite a senha ou peça a senha correta ao administrador do seu sistema.

---

**ANS1052E** A conexão direta com o Agente de Armazenamento não é permitida.

**Explicação:** Não é possível conectar diretamente ao Agente de Armazenamento.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** para executar operações sem a LAN utilizando o Agente de Armazenamento, especifique a opção ENABLELANFREE no arquivo de opções e reinicie o processo.

---

**ANS1053I** O espaço no arquivo existente *file\_space\_name* foi renomeado para *file\_space\_name*

**Explicação:** Se o espaço no arquivo for para o estado do sistema Windows, esta mensagem será emitida quando o cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect detectar múltiplos espaços do arquivo de estado do sistema em que os nomes são diferentes em apenas um caso. A existência de diversos espaços no arquivo de estado do sistema poderá ocorrer se, em algum

momento anterior, o administrador do IBM Spectrum Protect renomear o espaço no arquivo de estado do sistema com o mesmo nome, mas com maiúsculas e minúsculas diferentes ou o nome do computador tiver sido alterado de todos os caracteres maiúsculos para minúsculos ou caracteres maiúsculos e minúsculos. Se o nome do espaço no arquivo representar um rótulo de volume da unidade, então este espaço no arquivo foi criado por um cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect antigo.

**Ação do Sistema:** Se o espaço no arquivo for para o estado do sistema Windows, o IBM Spectrum Protect fará backup do estado do sistema para o espaço de arquivo que contém o backup mais recente. O espaço no arquivo mais antigo é renomeado conforme especificado nesta mensagem. Os backups do estado do sistema subsequentes continuarão fazendo backup do estado do sistema para o mesmo espaço no arquivo (usado mais recentemente).

Se o nome do espaço no arquivo representar um rótulo de volume da unidade, ele será renomeado para o nome UNC correspondente e continuará fazendo backup da unidade para esse espaço no arquivo renomeado.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação adicional será necessária. No entanto, se o espaço no arquivo for para o estado do sistema Windows, em algum momento futuro quando você tiver determinado que não precisará mais do antigo espaço de arquivo de estado do sistema renomeado, poderá solicitar ao administrador IBM Spectrum Protect para excluir o antigo espaço no arquivo do armazenamento IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1054E** O espaço no arquivo existente *filespace-name* não pode ser renomeado para o novo espaço no arquivo *filespace-name*. IBM Spectrum Protect código de retorno = *retcode*.

**Explicação:** O cliente não conseguiu migrar um nome do espaço de arquivo, da convenção de nomenclatura de rótulo de volume para a convenção de nomenclatura UNC.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente e no log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Se não for possível resolver o problema, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1055I** Tentando renomear o espaço no arquivo existente *filespace-name* para o novo espaço no arquivo *filespace-name*, mas as letras da unidade não correspondem, antigo=*drive-letter*, novo=*drive-letter*. Ignore o espaço no

arquivo antigo e faça backup para o novo espaço no arquivo.

**Explicação:** Tentando renomear o nome do espaço no arquivo existente usando o rótulo de volume para a convenção de nomenclatura no formato UNC, mas as letras da unidade não correspondem. Ignore o espaço no arquivo existente e crie um novo.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1056E** O caminho de compartilhamento/rede *share* não pode ser resolvido. O caminho não existe.

**Explicação:** Para backup: Tentando fazer backup do compartilhamento/rede que não existe ou não possui o privilégio correto para acessar o compartilhamento. Para restauração: Tentando restaurar para um caminho de compartilhamento/rede que não pode ser resolvido. O caminho do diretório não existe.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente o comando e especifique um destino ou restaure a árvore de diretórios primeiro, antes de tentar restaurar o ponto de compartilhamento.

---

**ANS1057I** O espaço no arquivo *file\_space\_name* não pode ser renomeado para o novo espaço no arquivo *file\_space\_name*, porque o novo espaço no arquivo já existe.

**Explicação:** O cliente não conseguiu migrar um nome do espaço de arquivo, da convenção de nomenclatura de rótulo de volume para a convenção de nomenclatura UNC, porque o novo espaço de arquivo já existe no servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação continua utilizando o novo espaço de arquivo. O espaço de arquivo antigo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação é necessária, mas se os dados no espaço de arquivo antigo não forem mais necessários, eles poderão ser excluídos do servidor IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1058E** O destino de restauração não pode ser acessado.

**Explicação:** O sistema de arquivo de destino é inválido ou não pode ser alcançado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente o comando novamente utilizando um destino diferente.

---

**ANS1059E**    **Dois objetos inativos com o mesmo nome de imagem foram selecionados. Processo finalizado**

**Explicação:** Você selecionou mais de uma versão inativa do mesmo objeto de imagem (volume lógico). O sistema não tem como decidir qual você deseja restaurar.

**Ação do Sistema:** A restauração do volume lógico solicitada não foi executada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação, selecionando uma versão ativa ou apenas uma versão inativa do volume que você deseja restaurar.

---

**ANS1060E**    **O caminho especificado não é um sistema de arquivos montado**

**Explicação:** Você inseriu um nome do sistema de arquivos que não corresponde a um sistema de arquivos montado para este sistema. É possível que o nome do sistema de arquivos esteja incorreto ou simplesmente que o sistema de arquivos não esteja montado no momento.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação, usando o nome de um sistema de arquivos montado.

---

**ANS1061E**    **O dispositivo especificado corresponde a um sistema de arquivos montado; especifique o sistema de arquivos pelo nome.**

**Explicação:** Você informou um nome de dispositivo lógico que está mapeado para um sistema de arquivos montado. Este volume deve ser referenciado apenas pelo seu nome de sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente, utilizando o nome do sistema de arquivos em vez do nome do dispositivo.

---

**ANS1062E**    **Apenas uma única imagem pode ser selecionada quando um destino é inserido.**

**Explicação:** Você selecionou mais de um objeto de imagem (volume lógico) para ser restaurado. Você também especificou um destino. O sistema não pode colocar mais de uma imagem em um único volume de destino. Quando mais de um objeto é selecionado, cada um deve ser restaurado para seu local original.

**Ação do Sistema:** A restauração do volume lógico solicitada não foi executada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação,

selecionando um objeto para ser restaurado para o destino especificado ou tente novamente a operação sem inserir o destino.

---

**ANS1063E**    **O caminho especificado não é um nome válido de sistema de arquivo ou volume lógico.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico não é executada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente utilizando um caminho válido.

---

**ANS1064E**    **Ocorreu um erro inesperado ao processar a operação da imagem.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** No log de erros do cliente, examine quaisquer mensagens adicionais que possam ter sido emitidas antes ou após essa mensagem. Se possível, corrija todos os problemas. Se não for possível determinar ou resolver a causa dessa mensagem, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1065E**    **A versão da biblioteca do utilitário de imagem não corresponde à da API do IBM Spectrum Protect**

**Explicação:** O sistema atual possui uma combinação de componentes instalados.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Reinstale todos os componentes do IBM Spectrum Protect

---

**ANS1066E**    **A operação de restauração foi concluída com êxito, mas o sistema de arquivo não pôde ser remontado.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O sistema de arquivos é deixado desmontado.

**Resposta do Usuário:** Utilize o comando montar para montar o sistema de arquivos. No AIX, execute fsck se solicitado pelo sistema operacional.

---

**ANS1067E**    **Uma chamada a uma função de sistema retornou um erro inesperado.**

**Explicação:** Se estiver executando uma operação baseada em captura instantânea JFS2, é possível que a captura instantânea não seja grande o suficiente para



conter todas as mudanças feitas no sistema de arquivos após a criação da captura instantânea. Isso poderia fazer com que a captura instantânea se tornasse inválida, impedindo portanto que o cliente do IBM Spectrum Protect lesse a captura instantânea.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais relacionadas a esse erro. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

Se estiver executando uma operação baseada em captura instantânea JFS2, use o snapshotcachesize padrão de 100% e certifique-se de que o grupo de volumes tenha espaço em disco suficiente para alocar capturas instantâneas com, pelo menos, o mesmo tamanho do sistema de arquivos e tente a operação novamente.

---

#### ANS1068E O dispositivo não é local

**Explicação:** O caminho selecionado não é um dispositivo local e, portanto, não é um objeto válido para operações de imagem

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Escolha outro objeto.

---

#### ANS1069E Ocorreu um erro ao ler dados do dispositivo

**Explicação:** Ocorreu um erro ao ler dados do dispositivo. Apenas Windows: Isso pode ter ocorrido devido a setores inválidos na unidade.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação, em seguida, verifique o log de erro para obter mais informações. Apenas Windows: Execute `chkdsk /r` e tente novamente a operação. Se o problema persistir, uma possível solução alternativa é fazer backup da unidade inteira usando um backup regular (sem imagem). Certifique-se de que todos os seus dados sejam submetidos a backup. Em seguida, formate a unidade usando uma formatação completa (sem a opção de formatação rápida /q). Em seguida, restaure os dados e tente novamente a operação do backup de imagem.

---

#### ANS1070E Erro de gravação

**Explicação:** Ocorreu um erro ao gravar dados no dispositivo.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação, verifique o log de erro para obter mais informações.

---

#### ANS1071E Inserido nome de domínio inválido: 'domain-name'

**Explicação:** Um nome de domínio inválido foi inserido. Verifique se o nome de domínio é um sistema de arquivos e se o sistema de arquivos está montado. Um diretório não pode ser especificado na opção de domínio, a menos que seja um ponto de montagem virtual.

**Ação do Sistema:** O processamento continuará se houver outros sistemas de arquivos na opção de domínio para backup.

**Resposta do Usuário:** Insira uma unidade ou um nome do sistema de arquivos (domínio) válido.

---

#### ANS1072E Não é possível continuar a operação; a unidade 'drive-name' não possui nenhum rótulo de volume.

**Explicação:** O *drive-name* especificado na lista de domínio não possui um rótulo de volume.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use o utilitário de formatação do sistema para colocar um rótulo de volume exclusivo em todas as unidades nas quais você pretende executar o IBM Spectrum Protect.

---

#### ANS1073E O espaço de arquivo para o domínio 'domain-name' não pôde ser localizado no servidor IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** O espaço no arquivo especificado deveria estar localizado no servidor, mas não existe mais. É possível que um comando tenha sido emitido para excluir o espaço no arquivo do servidor enquanto a operação atual estava em andamento.

**Ação do Sistema:** O processamento IBM Spectrum Protect para.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema ocorrer novamente, verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

#### ANS1074W A operação foi interrompida pelo usuário.

**Explicação:** A operação foi interrompida a pedido do usuário. Isso geralmente ocorre quando a tecla 'Q' é pressionada duas vezes.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1075E** *file name(line number)* O sistema operacional recusou uma solicitação do IBM Spectrum Protect para alocação de memória.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect requer acesso à memória para armazenar informações à medida que o processamento continua. Nesse caso, foi solicitada uma quantidade de memória maior do que o sistema operacional poderia alocar. Possíveis causas incluem:

- O sistema está com pouca memória.

- O processo no qual o programa é executado excedeu o máximo de memória alocada.

- Ocorreu alguma outra condição de erro. Não há memória disponível.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Feche todos os aplicativos desnecessários e repita a operação. Se a operação ainda falhar, tente dividir a tarefa em várias unidades menores. Por exemplo, se uma especificação de arquivo contiver vários diretórios de alto nível, execute a tarefa do IBM Spectrum Protect serialmente para cada diretório. Se a tarefa do IBM Spectrum Protect for um backup incremental, use a opção "-memoryefficientbackup=yes".

Para sistemas UNIX que suportam limites de recursos, é possível verificar se o limite de recurso de memória é muito baixo, digitando o seguinte comando: `ulimit -a`

Com base nos dados resultantes, é possível solicitar que o usuário root do sistema UNIX aumente o limite de recursos acima do limite padrão atual. O usuário raiz do sistema UNIX possui a autoridade para aumentar os limites de recursos.

---

**ANS1076E** O caminho do diretório especificado '*pathname*' não pôde ser localizado.

**Explicação:** Foi especificado um caminho do diretório inválido ou inacessível.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente usando um caminho de diretório válido.

---

**ANS1078S** Ocorreu um erro no sistema desconhecido *error-code*.

**Explicação:** Um erro desconhecido *error-code* ocorreu no programa cliente.

**Ação do Sistema:** O cliente é parado.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Tente corrigir os problemas

indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1079E** Nenhuma especificação de arquivo inserida

**Explicação:** Você não inseriu uma especificação de arquivo conforme solicitado.

**Ação do Sistema:** O processo não continuou com a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Insira uma especificação de arquivo para continuar.

---

**ANS1081E** Inserida especificação de arquivo de procura inválida '*string*'.

**Explicação:** Você inseriu uma especificação de arquivo ou *sequência* de procura que contém caracteres incorretos ou contém caracteres curinga na especificação da unidade ou no nome do sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Insira uma especificação de arquivo correta conforme descrito no manual *Usando o Cliente de Backup-Archive* apropriado para o sistema operacional específico.

---

**ANS1082E** Especificação de arquivo de destino '*file-name*' inválida inserida

**Explicação:** Você inseriu uma especificação de *file-name* de destino que contém caracteres incorretos ou possui caracteres curinga na especificação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Insira uma especificação de arquivo correta conforme descrito no manual *Usando o Cliente de Backup-Archive* apropriado para o sistema operacional específico.

---

**ANS1083E** Nenhum arquivo foi arquivado anteriormente para '*filespace-name*'

**Explicação:** Você tentou recuperar arquivos quando nenhum arquivo da unidade ou sistema de arquivos especificado (*filespace-name*) foi arquivado anteriormente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a unidade ou o sistema de arquivos correto tenha sido especificado e que os arquivos sejam arquivados para você recuperar.

**ANS1084E** Não houve anteriormente nenhum backup de arquivos para '*nome do espaço no arquivo*' ou o espaço no arquivo especificado é inválido para o sistema operacional atual.

**Explicação:** Não é possível restaurar arquivos. O espaço no arquivo ou a unidade é inválido, ou nenhuma cópia de backup existe.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique uma unidade válida ou espaço no arquivo. Verifique se as cópias de backup existem.

**ANS1086E** Arquivo não localizado durante o processamento de backup, archive ou migração

**Explicação:** O arquivo que está sendo processado para backup, archive ou migração não existe mais no cliente. Outro processo excluiu o arquivo antes que o IBM Spectrum Protect pudesse fazer backup, arquivar ou migrar o mesmo.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1087E** O acesso ao arquivo ou diretório especificado foi negado

**Explicação:** O acesso ao arquivo ou diretório especificado foi negado. Você tentou ler ou gravar em um arquivo e não tem permissão de acesso para o arquivo ou diretório.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de ter especificado o nome do arquivo ou de diretório correto, corrija as permissões ou especifique um novo local.

**ANS1088E** O espaço no arquivo '*nome do espaço no arquivo*' não existe

**Explicação:** O espaço no arquivo (domínio) especificado está incorreto ou não existe na máquina.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Repita a operação especificando um domínio existente (letra de unidade ou nome do sistema de arquivos).

**ANS1089E** O comprimento do caminho do diretório excede o tamanho máximo do sistema

**Explicação:** O nome do caminho especificado acrescido do nome do caminho no nome do arquivo restaurado são combinados para criar um nome cujo comprimento excede o máximo do sistema.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um caminho de destino que, quando combinado, seja menor que o máximo do sistema.

**ANS1090E** O dispositivo LVM1 não é mais suportado por este cliente.

**Explicação:** O caminho selecionado refere-se a um dispositivo de volume gerenciado por LVM versão 1. LVM 1 não é mais suportado por esta versão de cliente e, portanto, não é um objeto válido para operações de imagem.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Utilize versões anteriores do cliente que suportem LVM1 para executar a operação de volume lógico. Como alternativa, você pode fazer upgrade para o LVM2 e migrar o volume para o LVM2. O LVM2 é suportado por este cliente para operações de volume lógico.

**ANS1091E** Erro de comunicações com o servidor durante a consulta do objeto

**Explicação:** Ocorreu um erro de comunicações durante uma consulta de objeto no servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se as comunicações estão ativas entre as máquinas cliente e servidor. Interrupções do servidor, interrupções de processos e interrupções do controlador de comunicação podem causar esse erro.

**ANS1092W** Não foram localizados arquivos correspondentes aos critérios de procura

**Explicação:** Você inseriu um padrão de procura ou nome do arquivo que não pode ser localizado no banco de dados do servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que seu padrão de procura esteja correto ou especifique uma nova sequência de procura.

**ANS1093E** O servidor do IBM Spectrum Protect não suporta o processamento de momento.

**Explicação:** O cliente solicitou uma operação de consulta ou restauração em um determinado momento, mas o servidor IBM Spectrum Protect ao qual o cliente está conectado não suporta operações em um determinado momento.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que esteja conectado ao servidor do IBM Spectrum Protect correto.

Se você estiver conectado ao servidor correto, tente o comando novamente sem especificar opções de um determinado momento.

---

**ANS1094E** Ocorreu um erro ao tentar conectar-se ao local de restauração na máquina virtual. Verifique se o local de restauração existe na máquina virtual e se sua conta pode acessá-lo.

**Explicação:** Durante o processamento da restauração, o sistema cria um compartilhamento para acessar o local da restauração na máquina virtual. Nessa situação, o sistema não pôde criar um compartilhamento. Esse erro geralmente ocorre se o local da restauração não existir ou a conta do usuário não tiver acesso ao local.

**Ação do Sistema:** O sistema não pôde criar um compartilhamento.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o local de restauração existe na máquina virtual e se sua conta pode acessá-lo.

---

**ANS1096S** O nó não existe no servidor ou não há política ativa definida para o nó.

**Explicação:** Esse erro ocorre quando você tenta acessar os dados de outro nó. O nó não está registrado com o servidor IBM Spectrum Protect ou não há política ativa definida para o nó.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o nó cujos dados você está tentando acessar está registrado com o servidor IBM Spectrum Protect. Se você tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect, certifique-se de que esteja conectando ao servidor correto, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o seu IBM Spectrum Protect administrador para obter assistência adicional.

---

**ANS1097E** O texto de ajuda do cliente não pode ser lido a partir do arquivo de ajuda.

**Explicação:** O arquivo de ajuda foi aberto com êxito e seu índice está disponível, mas existe um problema ao ler o texto no arquivo de ajuda.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se a variável de ambiente **DSM\_DIR** estiver configurada, verifique se ela aponta para o diretório que contém o nível atual de arquivos de programas do IBM Spectrum Protect, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, reinstale o software cliente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1098E** Processo finalizado; memória do programa esgotada.

**Explicação:** O programa usou todo o armazenamento disponível.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere os programas desnecessários (TSRs) que estão em execução e tente novamente a operação. A redução do escopo das consultas e da quantidade de dados retornados também pode resolver o problema.

---

**ANS1099E** Arquivo '*filename*' não arquivado anteriormente

**Explicação:** Você tentou conceder acesso a um arquivo que não está armazenado no servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o nome do arquivo correto esteja especificado.

---

**ANS1100E** Arquivo '*filename*' não submetido a backup anteriormente

**Explicação:** Você tentou conceder acesso a um arquivo que não está armazenado no servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o nome do arquivo correto esteja especificado.

---

**ANS1101E** O usuário não tem autorização para criptografar *file-space* *namedirectory\_pathfile\_name*.

**Explicação:** O usuário não está autorizado a criptografar o arquivo. Geralmente, apenas um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect ou um usuário raiz pode usar a criptografia do IBM Spectrum Protect. Entretanto, uma determinada combinação das opções **PASSWORDACCESS** e **ENCRYPTKEY** pode permitir operações de criptografia por um usuário não autorizado.

**Ação do Sistema:** O arquivo não foi submetido a backup nem restaurado.

**Resposta do Usuário:** Efetue login como um usuário root ou como usuário autorizado do IBM Spectrum Protect e tente a operação novamente. Consulte Guia de instalação e do usuário do cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect para obter o uso correto da opção **ENCRYPTKEY**.

---

**ANS1102E** Um número excessivo de argumentos de linha de comandos foi transmitido para o programa.

**Explicação:** Esta rotina de processamento de comandos recebeu mais operandos do que pode utilizar. As regras são:

- A consulta pode conter apenas uma especificação de arquivo.
- A Restauração e a Recuperação podem conter duas especificações de arquivos.
- Os comandos Archive, Incremental e Seletivo podem conter, no máximo, 20 especificações de arquivos. Para ignorar o limite de 20 operandos, use a opção **-REMOVEOPERANDLIMIT** no comando **archive**, **incremental** ou **selective** com falha.

Nota: o Client operará com muito mais eficiência se expandir curingas internamente, em vez de aceitar a lista expandida do shell.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reduza o número de argumentos e tente a operação novamente. Para sistemas com base no UNIX, assegure-se de colocar os caracteres de correspondência padrão contidos na especificação entre aspas. Como alternativa, use a opção **-REMOVEOPERANDLIMIT** no comando **archive**, **incremental** ou **selective** com falha.

---

**ANS1103E** Classe de gerenciamento inválida inserida

**Explicação:** Você digitou uma classe de gerenciamento inválida.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é possível.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente utilizando uma classe de gerenciamento válida.

---

**ANS1104E** A classe de gerenciamento para esse arquivo não possui um grupo de cópias de archive válido.  
Esse arquivo não será arquivado.

**Explicação:** A classe de gerenciamento para o arquivo não tem um grupo de cópias de archive especificado. Esse arquivo não será arquivado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Inclua um grupo de cópias de archive válido na classe de gerenciamento e, em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS1105E** A classe de gerenciamento para esse arquivo não possui um grupo de cópias de backup válido.  
Esse arquivo não será submetido a backup.

**Explicação:** A classe de gerenciamento para esse arquivo não possui um grupo de cópias de backup especificado. Esse arquivo não será submetido a backup.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Inclua um grupo de cópias de backup válido na classe de gerenciamento e tente novamente a operação.

---

**ANS1106E** ENCRYPTKEY SAVE não foi configurado corretamente. Criptografia não utilizada.

**Explicação:** Esta mensagem é emitida para usuários autorizados e usuários raiz do IBM Spectrum Protect quando as opções ENCRYPTKEY SAVE e PASSWORDACCESS PROMPT estão configuradas. Observe que esses são os valores padrão. Estes valores não permitem criptografia.

**Ação do Sistema:** O arquivo não está criptografado.

**Resposta do Usuário:** Para salvar as chaves de criptografia, é necessário alterar os valores de configuração. Inclua PASSWORDACCESS GENERATE no arquivo de opções do sistema.

---

**ANS1107E** Opção/valor inválido: 'option'

**Explicação:** Você especificou uma opção de IBM Spectrum Protect ou valor da opção incorreto.

**Ação do Sistema:** Para o cliente da linha de comando: O processamento é interrompido.

Para o cliente da GUI nativo: Há um pequeno conjunto de opções críticas para a inicialização do cliente. Se for localizado um erro em uma delas, esta mensagem será apresentada e o cliente finalizará sem processamento adicional.

**Resposta do Usuário:** Especifique uma opção correta do IBM Spectrum Protect conforme definido no manual *Utilização do Cliente de Backup/Archive* apropriado para o sistema operacional particular.

---

**ANS1108E** Opção inválida (option) para o comando function.

**Explicação:** Há duas razões possíveis para essa mensagem:

- A opção *opção* foi especificada para um comando ou subcomando (*função*) que não pode utilizar essa opção.

- A opção aparece na linha de comandos inicial, mas não é válida lá.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o *Cliente de Backup-Archive - Guia do Usuário e de Instalação* para obter o uso correto da opção nomeada.

#### ANS1110E O arquivo de ajuda do cliente *file-name* não pôde ser aberto.

**Explicação:** Isso geralmente ocorre quando não é possível localizar o arquivo de ajuda *file-name*.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se a variável de ambiente **DSM\_DIR** estiver configurada, verifique se ela aponta para o diretório que contém o nível atual de arquivos de programas do IBM Spectrum Protect, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, reinstale o software cliente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

#### ANS1113E O local do cache da captura instantânea não é válido.

**Explicação:** O local de cache de captura instantânea deve apontar um volume local que é formatado com NTFS. O local de cache padrão está no mesmo volume onde a captura instantânea está sendo realizada. A operação continuará sem o suporte de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O cliente não executa a operação de backup de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Especifique um local diferente para o cache da captura instantânea utilizando a opção **SNAPSHOTCACHELOCATION**.

#### ANS1114I Aguardando montagem da mídia off-line.

**Explicação:** O servidor está aguardando a mídia solicitada ficar disponível antes de a operação continuar.

**Ação do Sistema:** Aguardando dados solicitados.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

#### ANS1115W Arquivo '*file-namefile-namefile-name*' excluído pela lista de Inclusão/Exclusão

**Explicação:** Não é possível fazer backup, archive, ou migrar arquivos que estão excluídos.

**Ação do Sistema:** O arquivo não pode ser processado.

**Resposta do Usuário:** Se o arquivo foi excluído intencionalmente, então essa mensagem pode ser ignorada. Caso contrário, modifique a lista de

inclusão/exclusão, reinicie o cliente e tente a operação novamente. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

#### ANS1116E O processo está sendo executado em um modo não interativo, mas requer a entrada do usuário.

**Explicação:** Esse processo requer entrada do teclado, mas os processos não-interativos não podem ler a entrada do teclado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Execute as seguintes ações para resolver esse erro:

- Execute o produto em modo interativo.
- Certifique-se de que a senha esteja configurada corretamente.

#### ANS1117E A opções PICK e LATEST não são válidas juntas

**Explicação:** Durante uma restauração, as opções PICK e LATEST não podem ser usadas juntas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente usando a opção PICK ou LATEST.

#### ANS1118I Inserido número de espaço no arquivo inválido. Tente novamente.

**Explicação:** O número que representa um espaço no arquivo estava incorreto enquanto você estava usando a opção PICK.

**Ação do Sistema:** O processo aguarda sua especificação.

**Resposta do Usuário:** Insira um número de espaço no arquivo correto.

#### ANS1119I Iniciando a remoção do espaço no arquivo '*filespace-name*'.

**Explicação:** Indica que a exclusão do espaço no arquivo foi iniciada no *filespace-name* especificado.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

#### ANS1120E Falha na remoção de espaço no arquivo '*filespace-name*'

**Explicação:** Foi feita uma tentativa de excluir um espaço no arquivo (NAS ou normal) e não foi bem sucedida.

- Seu registro de cliente pode não ter autorização para excluir espaços no arquivo no servidor. Procure a mensagem ANS1126E.
- O espaço no arquivo nomeado não existe no servidor. Procure a mensagem ANS1122W.
- Outras causas que serão conhecidas em mensagens após esta

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Execute uma ação conforme recomendado por outras mensagens que acompanham esta. Se for indicado, tente remover o espaço no arquivo novamente. Se o problema continuar, seu administrador do IBM Spectrum Protect terá autoridade para excluir o espaço no arquivo para você.

**ANS1121I** Um pedido para remoção do espaço de arquivo '*filepath-name*' foi enviado com êxito ao servidor.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect solicitou a exclusão do *filepath-name* especificado. O processo de exclusão pode não ter sido efetivamente concluído no momento da exibição dessa mensagem. Para verificar se a exclusão foi bem-sucedida, consulte os logs do servidor.

É possível que ocorram erros no servidor durante o processo de exclusão ou o espaço de arquivo pode conter objetos de archive no status de suspensão de exclusão. Em qualquer um desses casos, o espaço de arquivo não é excluído.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1122W** O espaço no arquivo '*filepath-name*' não existe no servidor. O espaço no arquivo pode ter sido excluído por outro cliente usando o nome do nó do cliente ou um administrador.

**Explicação:** O *filepath-name* especificado não existe no servidor. O administrador do sistema excluiu o espaço no arquivo ou outro cliente que está utilizando seu nome de nó do cliente pode tê-lo excluído.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1123E** A dimensão de tela vertical é muito pequena para exibir o diretório da Ajuda. Aumente a altura da janela.

**Explicação:** A execução do comando HELP requer espaço para os prompts do usuário e pelo menos uma linha do diretório HELP.

**Ação do Sistema:** O diretório da ajuda não é exibido e

o comando de ajuda não pode ser concluído.

**Resposta do Usuário:** Aumente o tamanho de sua janela de exibição para permitir a exibição de mais linhas de texto.

**ANS1125E** Aspas não correspondentes: '*string*'

**Explicação:** As aspas especificadas no padrão não são as mesmas e não formam um conjunto.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o padrão usando aspas correspondentes na sintaxe.

**ANS1126E** O espaço no arquivo não pode ser excluído porque esse nó não tem permissão para excluir dados em archive ou com backup.

**Explicação:** Não é possível excluir os dados do espaço no arquivo a não ser que o administrador do IBM Spectrum Protect tenha autorizado o nó para fazer isso. A autorização permite excluir dados de backup e/ou de archive.

**Ação do Sistema:** O processamento da exclusão falha.

**Resposta do Usuário:** Use o comando DSMC QUERY SESSION para verificar sua autorização. Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para fornecer a autorização necessária ou excluir o espaço no arquivo para você.

**ANS1127E** Seu nó não possui permissão para excluir objetos arquivados.

**Explicação:** Você não pode excluir os arquivos arquivados a não ser que o administrador do IBM Spectrum Protect tenha autorizado seu nó a fazer isso.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não exclui os arquivos arquivados.

**Resposta do Usuário:** Use o comando DSMC QUERY SESSION para verificar sua autorização. Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para fornecer a autorização necessária.

**ANS1128S** A classe de gerenciamento designada aos diretórios não existe.

**Explicação:** A classe de gerenciamento denominada na opção DIRMC não existe na política designada definida no servidor. O log de erro contém uma entrada mostrando o nome da classe de gerenciamento inválida.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção DIRMC atual do arquivo de opções do cliente e, em seguida, execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar informações sobre as classes de gerenciamento

disponíveis. Certifique-se de que a classe de gerenciamento selecionada tenha um grupo de cópia de backup. Se tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect, certifique-se de que esteja conectando ao servidor correto. Se você não puder localizar uma classe de gerenciamento adequada, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**ANS1129S** Não há nenhum grupo de cópias de backup na classe de gerenciamento utilizada para os diretórios.

**Explicação:** A opção DIRMC nomeia uma classe de gerenciamento que não contém grupo de cópia de backup.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção DIRMC atual do arquivo de opções do cliente e, em seguida, execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar informações sobre as classes de gerenciamento disponíveis. Certifique-se de que a classe de gerenciamento selecionada tenha um grupo de cópia de backup. Se tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect, certifique-se de que esteja conectando ao servidor correto. Se você não puder localizar uma classe de gerenciamento adequada, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**ANS1130E** A unidade não possui rótulo. A operação não pode continuar.

**Explicação:** O backup ou archive de mídia removível requer que a mídia tenha um rótulo de volume. Foi feita uma tentativa de fazer backup ou arquivar dados em um volume removível que não possui rótulo.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Crie um rótulo de volume na mídia removível, em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS1131E** Existe um rótulo de volume duplicado. A operação não pode continuar.

**Explicação:** Para mídia removível, o IBM Spectrum Protect utiliza o rótulo de volume como o nome do espaço de arquivo. Para evitar que dados de volumes diferentes sejam armazenados no mesmo espaço de arquivo no servidor IBM Spectrum Protect, o backup ou archive não é permitido para volumes de mídia removível que possuem rótulos de volume duplicados.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Altere os rótulos de volume nos volumes de mídia removível de modo que não existam rótulos duplicados. Em seguida, reinicie o IBM

Spectrum Protect e tente a operação novamente.

---

**ANS1132E** 'Regra de acesso' A Regra de Acesso já definida para o nó 'nó'.  
A regra antiga deve ser excluída antes da definição da nova regra.

**Explicação:** Você está tentando definir a autorização para o nó especificado, que já tem autorização definida.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não redefiniu a autorização para o nó especificado.

**Resposta do Usuário:** Atualize a autorização ou exclua a regra antiga e defina uma nova ou utilize a autorização atual.

---

**ANS1133W** Uma expressão pode conter um curinga que não está entre aspas.

**Explicação:** O comando não pode ser processado porque um shell UNIX expande uma expressão curinga, como um asterisco (\*) ou um ponto de interrogação (?), que não está entre aspas.

Se a expressão não contiver caracteres curinga e você desejar colocar mais caracteres do que o limite de operandos indicado no comando Archive, Seletivo ou Incremental, inclua a opção -REMOVEOPERANDLIMIT no comando e tente executá-lo novamente.

**Ação do Sistema:** Dependente do comando.

**Resposta do Usuário:** Coloque a expressão curinga entre aspas ou inclua a opção -REMOVEOPERANDLIMIT e digite o comando novamente.

---

**ANS1134E** A unidade *drive-name* é uma especificação de unidade inválida

**Explicação:** O nome de unidade especificado não é válido; provavelmente a unidade não foi definida.

**Ação do Sistema:** O processo ignora a unidade inválida e continua na próxima unidade.

**Resposta do Usuário:** Verifique a unidade inválida.

---

**ANS1135E** A unidade *drive-name1* é uma unidade virtual de *drive-name2*. Ela não pode ser submetida a backup ou arquivada.

**Explicação:** Uma unidade é uma substituta (SUBST) da outra unidade. Não é possível fazer backup ou arquivar a unidade SUBST.

**Ação do Sistema:** A unidade SUBST é ignorada. O processamento continua com a próxima unidade.

**Resposta do Usuário:** Não mencione quaisquer especificações de arquivos para uma unidade que é substituta de uma outra unidade. Remova quaisquer unidades substitutas explícitas da instrução DOMAIN ou utilize a notação -<unidade:> para remover uma



unidade substituta se ALL-LOCAL for especificado.

---

**ANS1136E Não proprietário do arquivo**

**Explicação:** Não é possível fazer backup do arquivo, pois o cliente não é o proprietário do arquivo.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1137W Índice inválido 'number' ignorado.**

**Explicação:** Foi inserido um *number* incorreto para o Índice.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija a entrada de Índice e tente novamente a operação.

---

**ANS1138E O comando '*command-name*' deve ser seguido por um subcomando**

**Explicação:** Você inseriu um *command-name* incompleto.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Insira a sintaxe correta do comando e continue.

---

**ANS1139W '*object-nameobject-nameobject-name*' foi restaurado como '*temp-name*'. É necessária uma reinicialização para concluir a restauração.**

**Explicação:** O arquivo que está sendo restaurado estava em uso por outro aplicativo, portanto, ele não pôde ser substituído imediatamente. O arquivo será substituído durante a próxima reinicialização do sistema operacional. É importante observar que até que ocorra a reinicialização, o sistema ou seus aplicativos podem ficar instáveis. O grau de instabilidade depende da criticalidade do arquivo para os aplicativos ou sistema operacional.

**Ação do Sistema:** O arquivo foi restaurado com um nome temporário e instruiu o sistema operacional a substituir o arquivo original pelo arquivo restaurado durante a próxima reinicialização do sistema operacional.

**Resposta do Usuário:** Reinicialize a máquina assim que possível após a operação de restauração terminar.

---

**ANS1140E Formato inválido para o comando Set Access.**

**Explicação:** O comando SET ACCESS possui pelo menos três operandos, o primeiro dos quais deve ser BACKUP ou ARCHIVE. Uma especificação de arquivo formada validamente deve seguir.

**Ação do Sistema:** Processamento interrompido, o

comando não foi executado.

**Resposta do Usuário:** Use o comando HELP SET ACCESS para obter detalhes completos do uso, depois insira o comando SET ACCESS usando a sintaxe correta.

---

**ANS1141W Comando desconhecido – *command-name***

**Explicação:** Você inseriu um *command-name* incorreto.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Insira o comando correto.

---

**ANS1143E As opções DIRSONLY e FILESONLY não são válidas juntas**

**Explicação:** As opções DIRSONLY e FILESONLY não podem ser usadas juntas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente usando a opção DIRSONLY ou a opção FILESONLY.

---

**ANS1144W Autenticação de senha não ativa no servidor**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Como a autenticação de senha está desativada no servidor, não é necessário atualizar a senha.

---

**ANS1145E O nível máximo de aninhamento de macro foi excedido. Macros podem ser aninhadas até 10 níveis.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect permite que macros chamem outras macros, por exemplo, a macro 'A' chama a macro 'B' que, por sua vez, chama a macro 'C'. Isso é aninhamento para 3 níveis. O limite são 10 níveis (a macro inicial mais nove níveis de chamadas em macros executando atualmente). Não há limite para o número de diferentes chamadas de macro que podem ser feitas em uma macro desde que as chamadas não sejam aninhadas.

**Ação do Sistema:** A macro foi ignorada e um erro foi retornado.

**Resposta do Usuário:** Reduza o nível de aninhamento de macro.

---

**ANS1146E O arquivo de macro '*file spec*' não pode ser aberto.**

**Explicação:** Foi inserido um comando macro que especifica o nome do arquivo de macro mostrado. No entanto, esse arquivo não pode ser aberto para leitura.

**Ação do Sistema:** A macro foi ignorada e um erro foi retornado.

**Resposta do Usuário:** Insira o comando com o nome da macro adequado.

---

**ANS1147E O arquivo está temporariamente indisponível.**

**Explicação:** O arquivo está temporariamente indisponível.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o arquivo está bloqueado por outro processo. Se não estiver, tente novamente o comando.

---

**ANS1148I Comando 'Command-name' concluído com sucesso**

**Explicação:** O *command-name* especificado foi concluído com sucesso.

**Ação do Sistema:** Comando concluído.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS1149E Nenhum domínio está disponível para backup incremental. O domínio pode estar vazio ou todos os sistemas de arquivos no domínio foram excluídos.**

**Explicação:** Um backup incremental foi iniciado, mas nenhum domínio foi selecionado. Os possíveis motivos para esta mensagem incluem:

- Foi feita uma tentativa de fazer backup de um sistema de arquivos excluído com a opção EXCLUDE.FS.
- O DOMAIN está vazio. Ou seja, uma instrução DOMAIN exclui um ou mais sistemas de arquivos, mas nenhuma instrução DOMAIN inclui qualquer sistema de arquivos.
- DOMAIN ALL-LOCAL está em vigor, mas o sistema não possui sistemas de arquivos local.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se as instruções DOMAIN estão adequadamente definidas e tente fazer o backup novamente. As instruções DOMAIN podem estar nos arquivos de opção do cliente (dsm.opt, dsm.sys), conjuntos de opções do cliente, definição de planejamento e comandos com script IBM Spectrum Protect. As ações corretivas incluem:

- Certificar-se de que as configurações da opção DOMAIN especifiquem os sistemas de arquivos que você deseja fazer o backup.
- Se um sistema de arquivos no qual deve ser feito o backup for excluído por uma instrução EXCLUDE.FS, remover a instrução EXCLUDE.FS.

- Se um sistema de arquivos no qual não deve ser feito o backup estiver listado em uma instrução DOMAIN, remover o sistema de arquivos da instrução DOMAIN.
- Certificar-se de que o DOMAIN não está vazio. Ou seja, se qualquer instrução DOMAIN excluir os sistemas de arquivos do backup, certifique-se de que as instruções DOMAIN incluam os sistemas de arquivos nos quais deve ser feito o backup.

---

**ANS1150E Não é possível restaurar o perfil do usuário atual porque você está em execução como uma conta do sistema local.**

**Explicação:** A conta do sistema local não possui um perfil. Portanto, não é possível restaurar seu perfil.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Efetue logon como o usuário cujo perfil você deseja restaurar.

---

**ANS1151E 'drive-name1' não é um disco de cluster.**

**Explicação:** O sistema de arquivo indicado não é um disco de cluster. Como a opção **CLUSTERNODE** está configurada como YES, o sistema de arquivos não pode ser submetido a backup nem arquivado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se a opção **CLUSTERNODE** estiver incorretamente configurada como YES, mude a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário, consulte o manual do cliente para obter informações adicionais sobre como configurar o cliente para ser executado em um ambiente em cluster.

---

**ANS1153E 'drive-name1' é um disco de cluster.**

**Explicação:** O sistema de arquivo indicado é um disco de cluster. Como a opção **CLUSTERNODE** está configurada como NO, o sistema de arquivos não pode ser submetido a backup nem arquivado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se a opção **CLUSTERNODE** estiver configurada incorretamente como NO, mude a opção para YES e tente a operação novamente. Caso contrário, consulte o manual do cliente para obter informações adicionais sobre como configurar o cliente para ser executado em um ambiente em cluster.

---

**ANS1154E O nome do objeto 'filepath-namepath-namefile-name' contém uma sequência multibyte inválida para o código de idioma atual.**

**Explicação:** Uma sequência multibyte ilegal para o código de idioma atual foi localizada no nome do objeto. O caminho ou o nome do arquivo foi

corrompido ou está codificado em um idioma diferente do idioma do código de idioma atual.

**Ação do Sistema:** Objeto ignorado.

**Resposta do Usuário:** Se o nome do arquivo e o caminho não estiverem corrompidos, processe o arquivo no código de idioma para o qual ele é válido.

#### ANS1155E Nenhum domínio está disponível para backup de imagem.

**Explicação:** Foi iniciado um backup de imagem, mas não foi especificado nenhum domínio.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Escolha um domínio e reinicie o backup de imagem. Defina o domínio de imagem utilizando a opção `domain.image` no arquivo `dsm.opt`, manualmente ou utilizando o editor de preferências da GUI.

#### ANS1156E NODENAME não pode ser o nome da máquina local quando CLUSTERNODE estiver configurado como YES

**Explicação:** Quando o IBM Spectrum Protect estiver em execução como um nó do cluster, o nome do nó não poderá ser o nome da máquina local.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Altere o nome do nó para o nome do cluster ou para qualquer outro nome e reinicie o IBM Spectrum Protect.

#### ANS1157E O registro não pode ser submetido a backup ou restaurado quando o cliente estiver em execução como um nó do cluster.

**Explicação:** Quando a opção **CLUSTERNODE** estiver configurada como YES, o registro não poderá ser submetido a backup nem restaurado.

**Ação do Sistema:** Não é feito o backup ou restauração do registro.

**Resposta do Usuário:** Se a opção **CLUSTERNODE** estiver incorretamente configurada como YES, mude a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário, consulte o manual do cliente para obter informações adicionais sobre como configurar o cliente para ser executado em um ambiente em cluster.

#### ANS1158E Não é possível fazer backup ou restaurar os logs de eventos quando o cliente estiver em execução como um nó do cluster.

**Explicação:** Quando a opção **CLUSTERNODE** estiver configurada como YES, os logs de eventos não poderão ser submetidos a backup nem restaurados.

**Ação do Sistema:** Não é feito o backup ou a restauração dos logs de eventos.

**Resposta do Usuário:** Se a opção **CLUSTERNODE** estiver incorretamente configurada como YES, mude a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário, consulte o manual do cliente para obter informações adicionais sobre como configurar o cliente para ser executado em um ambiente em cluster.

#### ANS1159E O arquivo especificado está sendo usado por outro processo

**Explicação:** O arquivo especificado está sendo usado por outro processo. Você tentou ler ou gravar em um arquivo que está atualmente sendo usado por outro processo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de ter especificado o nome do arquivo ou de diretório correto, corrija as permissões ou especifique um novo local.

#### ANS1162E O sistema de arquivos não pôde ser montado

**Explicação:** A chamada de sistema para montar o sistema de arquivos falhou.

**Ação do Sistema:** O sistema de arquivos permanece desmontado.

**Resposta do Usuário:** Utilize o comando `montar` para montar o sistema de arquivos. No AIX, execute `fsck` se solicitado pelo sistema operacional.

#### ANS1163E O sistema de arquivos não pôde ser desmontado.

**Explicação:** A chamada de sistema para desmontar o sistema de arquivos falhou.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico não é executada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o dispositivo ou o sistema de arquivos não esteja sendo acessado, em seguida, tente novamente a operação.

#### ANS1164E O sistema de arquivos não está montado

**Explicação:** O sistema de arquivos nomeado não está montado no momento. Ele deve ser montado para que o IBM Spectrum Protect execute um backup de imagem.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico não é executada.

**Resposta do Usuário:** Monte o sistema de arquivos.

**ANS1165E O destino é menor que a origem**

**Explicação:** A alocação de espaço para o destino selecionado é menor que a origem.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração não é executada.

**Resposta do Usuário:** Escolha um destino maior, diferente, ou aumente o tamanho do espaço no arquivo de destino.

**ANS1166E A origem e o destino não são o mesmo tipo de sistema de arquivos.**

**Explicação:** Os tipos de sistema de arquivos de origem e de destino não correspondem.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Escolha um destino que tenha o mesmo tipo de sistema de arquivos que a origem.

**ANS1168E ERRO: não foi possível criar o objeto de imagem.**

**Explicação:** A criação do objeto de imagem falhou por uma das seguintes razões:

- O comando de imagem foi executado por um usuário não raiz
- A biblioteca de plug-ins de imagem não foi localizada.

**Ação do Sistema:** A função de volume lógico solicitada não foi executada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente após corrigir a causa da falha.

**ANS1169W Não há nenhum índice para *image-name*.**

**Explicação:** O item de imagem para o qual foi solicitado um índice é um volume lógico BRUTO ou foi submetido a backup sem a opção -TOC.

**Ação do Sistema:** Nenhum índice é exibido.

**Resposta do Usuário:** Selecione outro objeto de imagem para exibição do TOC.

**ANS1170I Inserido número de seleção inválido. Tente novamente.**

**Explicação:** Um número não mostrado na lista de imagens foi selecionado. Ele é menor ou maior que o número do item mais alto exibido.

**Ação do Sistema:** O cliente solicita que você digite uma seleção válida.

**Resposta do Usuário:** Insira um número da lista ou 'Q' para sair.

**ANS1177E Deve-se especificar um caminho para esta operação.**

**Explicação:** Deve ser especificado um caminho para que esta operação seja executada com sucesso.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um caminho válido e execute o comando novamente.

**ANS1181E Houve uma falha na comunicação com o serviço de diário.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao utilizar o canal de comunicação com o serviço de diário.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicie o serviço de diário, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS1183E Ocorreu um erro desconhecido ao processar o objeto do sistema '*sys-obj-name*'. A função da API MS '*func-name*' falhou com o erro *error* (*error*)**

**Explicação:** Ocorreu um erro desconhecido ao processar um objeto do sistema. As informações de erro capturadas indicam o motivo da falha. Estas informações podem ser usadas para diagnosticar o problema.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

**ANS1184W O comando *command subcommand* não é suportado nesse cliente.**

**Explicação:** O comando *command subcommand* não é suportado para o cliente em execução neste sistema operacional neste computador.

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1185E O argumento de procura de ajuda fornecido "*cadeia*" é muito longo ou contém aspas sem correspondência.**

**Explicação:** Argumentos válidos são nomes de números de seção, nomes de comando, nomes de opção e números de mensagem. Todos esses argumentos de procura são curtos e nenhum requer aspas.

**Ação do Sistema:** O pedido de ajuda não foi executado e você terá outra oportunidade para inserir um argumento válido, exibir o índice ou sair da ajuda.

**Resposta do Usuário:** Responde ao prompt subsequente, conforme orientação.

---

**ANS1186I** O arquivo nomeado não possui o conteúdo para suportar a seção de ajuda. Todas as solicitações de ajuda da mensagem resultarão em tópico não localizado.  
 Digite um número de seção, nome de opção, nome de comando, ou um comando e subcomando. Caso contrário, pressione enter ou 't' para exibir o índice ou 'q' para sair da ajuda:

**Explicação:** Reinstale o produto para corrigir o arquivo de ajuda.

**Ação do Sistema:** O comando de ajuda é pausado e permite fazer outra seleção.

**Resposta do Usuário:** Durante a instalação, um arquivo de ajuda adequado foi criado. O administrador do sistema pode ajudá-lo a recuperar o arquivo de ajuda original para substituir o arquivo inválido nomeado.

---

**ANS1187E** O arquivo de ajuda nomeado "filename" possui conteúdo inválido.

**Explicação:** Reinstale o produto para corrigir o arquivo de ajuda.

**Ação do Sistema:** O comando de ajuda foi finalizado.

**Resposta do Usuário:** Durante a instalação, um arquivo de ajuda adequado foi criado. O administrador do sistema pode ajudá-lo a recuperar o arquivo de ajuda original para substituir o arquivo inválido nomeado.

---

**ANS1188E** O sistema de arquivos selecionado é gerenciado pelo HSM e, portanto, não é um objeto válido para operações de imagem

**Explicação:** Devido à natureza do HSM, o backup de imagem não é permitido em sistemas de arquivos gerenciados.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1189E** As opções DIRSONLY e V2ARCHIVE não são válidas juntas

**Explicação:** As opções DIRSONLY e V2ARCHIVE não podem ser usadas juntas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente usando a

opção DIRSONLY ou a opção V2ARCHIVE.

---

**ANS1190E** O link simbólico 'linkname' para 'target' foi excluído com êxito.

**Explicação:** O log 'linkname' não pode ser um link simbólico.

**Ação do Sistema:** O link simbólico 'linkname' é excluído, o log é recriado e o processamento pára.

**Resposta do Usuário:** Verifique a localização do novo arquivo. Para especificar a localização de arquivos de log, consulte o manual do usuário para obter informações sobre a opção 'errorlogname', a opção 'schedlogname' e a variável de ambiente 'DSM\_LOG'.

---

**ANS1191E** Não foi possível excluir o link simbólico 'link'.

**Explicação:** O log 'linkname' não pode ser um link simbólico.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Exclua o link simbólico 'linkname'.

---

**ANS1192E** Especificar o log de erros 'link' como um link simbólico não é permitido.

**Explicação:** Log de erro 'linkname' não pode ser um link simbólico.

**Ação do Sistema:** O link simbólico 'linkname' é excluído, o log de erro é recriado e o processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o local do novo log de erros. Para especificar a localização dos logs de erros, consulte a opção 'errorlogname' e a variável de ambiente 'DSM\_LOG' no o manual do usuário.

---

**ANS1193E** Especificar o arquivo de rastreo 'link' como um link simbólico não é permitido.

**Explicação:** Por razões de segurança e integridade do sistema, o arquivo de rastreo 'linkname' não pode ser um link simbólico.

**Ação do Sistema:** O link simbólico 'linkname' é excluído, o arquivo de rastreo é recriado e o processamento pára.

**Resposta do Usuário:** Utilize a opção TRACEFILE para especificar a localização atual do arquivo de rastreo sem o uso de links simbólicos.

---

**ANS1199E O comando PRESNAPSHOTCMD falhou. O backup de captura instantânea de imagem não será executado.**

**Explicação:** O comando especificado pela opção PRESNAPSHOTCMD deve ser concluído com sucesso para executar o backup de captura instantânea de imagem. Se o comando foi concluído com o código de retorno 0 (zero), ele será considerado como concluído com êxito. Se o comando foi concluído com qualquer outro código de retorno, ele será considerado como falho. Se o comando falhou, o backup de captura instantânea de imagem não será executado.

**Ação do Sistema:** O cliente não executa a imagem de operação de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se um código de retorno diferente de zero for normal para este comando, considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno igual a zero.

---

**ANS1200W O comando POSTSNAPSHOTCMD foi concluído com um código de retorno diferente de zero.**

**Explicação:** Se o comando especificado pela opção POSTSNAPSHOTCMD foi concluído com um código de retorno diferente de zero, a operação de backup de captura instantânea de imagem continuará, mas com um resultado em nível de aviso. Observe que o resultado do comando POSTSNAPSHOTCMD não substituirá um resultado maior do comando de backup de captura instantânea de imagem. Por exemplo, se o comando de backup de captura instantânea de imagem foi concluído com um código de retorno 12, o backup de captura instantânea de imagem será considerado como sendo concluído com um código de retorno 12, independentemente do resultado do comando POSTSNAPSHOTCMD.

**Ação do Sistema:** O backup de captura instantânea de imagem continua, mas com um código de retorno de aviso de pelo menos 8.

**Resposta do Usuário:** Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se um código de retorno diferente de zero for normal para este comando, considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno igual a zero.

---

**ANS1201E IBM Spectrum Protect não pode construir um caminho do diretório porque existe um arquivo com o mesmo nome do diretório.**

**Explicação:** Nenhum(a)

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova ou renomeie o arquivo que tenha o mesmo nome que o diretório. Alternativamente, você pode restaurar o diretório para um local diferente.

---

**ANS1202E Falha no backup de TOC da imagem. Verifique os arquivos de log.**

**Explicação:** Ocorreu um erro durante o backup do índice. Verifique informações adicionais no log de erros.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro.

---

**ANS1203E Índice não disponível para o conjunto de backup selecionado. Entre em contato com o administrador do servidor.**

**Explicação:** Não há nenhum TOC para o conjunto de backup selecionado

**Ação do Sistema:** A expansão do conjunto de backup selecionado não será possível. Será possível restaurar apenas o conjunto de backup inteiro.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do servidor para gerar novamente o TOC para o conjunto de backup antes da expansão do conjunto de backup.

---

**ANS1204E Esse cliente não é suportado pelo servidor do IBM Spectrum Protect Express**

**Explicação:** Esse cliente não é suportado pelo servidor do IBM Spectrum Protect Express. Isso pode ocorrer se:

1. o cliente estiver configurado como um cliente do IBM Spectrum Protect Express usando a opção CLIENTVIEW
2. o cliente estiver tentando se conectar a um servidor do IBM Spectrum Protect Express.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Efetue login usando um cliente suportado do IBM Spectrum Protect Express.

---

**ANS1205E Essa não é uma plataforma suportada do IBM Spectrum Protect Express**

**Explicação:** Essa não é uma plataforma suportada do IBM Spectrum Protect Express.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Efetue login usando um cliente suportado do IBM Spectrum Protect Express.

---

---

**ANS1206E** O backup do TOC de um dispositivo bruto não é suportado. Mas o dispositivo bruto foi submetido a backup.

**Explicação:** O backup do TOC de um dispositivo bruto não é suportado. Mas o dispositivo bruto foi submetido a backup.

**Ação do Sistema:** O dispositivo bruto foi submetido a backup sem nenhum objeto do TOC.

**Resposta do Usuário:** NENHUMA.

---

**ANS1207E** Nenhum TOC foi submetido a backup anteriormente para esse sistema de arquivos.

**Explicação:** O usuário está tentando consultar o TOC de um sistema de arquivos. O backup do TOC para esse sistema de arquivos não foi feito anteriormente.

**Ação do Sistema:** Consulta interrompida.

**Resposta do Usuário:** Faça backup do sistema de arquivos novamente com a opção -TOC.

---

**ANS1209E** A opção *option\_name* não é suportada com o comando *command\_name* utilizando a opção -FILELIST.

**Explicação:** A opção especificada não é suportada com o comando especificado quando a opção -FILELIST também está especificada.

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** >Não especifique a opção inválida quando a opção -FILELIST for especificada com este comando.

---

**ANS1212I** Inserido número do Processo inválido. Tente novamente.

**Explicação:** Um número não mostrado na lista de processos foi selecionado. Ele é menor ou maior que o número do item mais alto exibido.

**Ação do Sistema:** O cliente solicita uma seleção válida.

**Resposta do Usuário:** Insira um número da lista ou 'Q' para sair.

---

**ANS1213W** O backup de imagem da captura instantânea não é possível para o dispositivo *nome-do-dispositivo*. Iniciando o backup de imagem estática.

**Explicação:** Em plataformas Linux, o backup de imagem da captura instantânea é possível apenas para volumes lógicos criados pelo LVM (Logical Volume Manager) do Linux. Como o tipo de backup de imagem padrão é a captura instantânea, fazer backup de uma

partição que não seja criada utilizando o LVM leva automaticamente a um backup de imagem estática.

**Ação do Sistema:** O backup de imagem da captura instantânea causará failover no backup de imagem estática

**Resposta do Usuário:** Para evitar essa mensagem, utilize a opção *imagetype* para especificar backup de imagem estática ou dinâmica.

---

**ANS1214E** O grupo de volume lógico não possui espaço livre suficiente para conter a captura instantânea do volume.

**Explicação:** A captura instantânea é criada no grupo de volume que contém o volume lógico do qual está sendo feito o backup. Há espaço livre insuficiente no grupo de volume para conter a captura instantânea.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Reduza o valor *SNAPSHOTCACHESIZE* ou crie espaço disponível adicional no grupo de volume lógico. Em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS1215E** Em volumes RAW ou FAT32 formatado, o cache de captura instantânea não pode estar localizado no mesmo volume do qual o backed up está sendo feito.

**Explicação:** Quando o cache de captura instantânea esta no mesmo volume que esta sendo feito o backed up, o volume deve ser formatado com NTFS. O local de cache padrão está no mesmo volume onde a captura instantânea está sendo realizada.

**Ação do Sistema:** O cliente não executa a imagem de operação de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Especifique um local diferente para o cache da captura instantânea utilizando a opção *SNAPSHOTCACHELOCATION*.

---

**ANS1216E** Não autorizado a executar o IBM Spectrum Protect. Consulte o administrador de seu sistema.

**Explicação:** O arquivo de opções do sistema para o servidor ao qual você está tentando se conectar contém uma entrada do usuário, uma entrada de grupo ou uma entrada do usuário e uma de grupo. Seu ID do usuário, ou ID do grupo, não foi localizado em nenhuma das entradas. Você atualmente não está autorizado a executar o IBM Spectrum Protect nesse servidor.

**Ação do Sistema:** A inicialização do IBM Spectrum Protect falha e o programa é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para seu sistema, e peça para ser

incluído na lista de usuários ou de grupos para este servidor.

---

**ANS1217E O nome do servidor não foi localizado no Arquivo de Opções do Sistema**

**Explicação:** O arquivo de opções do sistema não contém a opção SERVERNAME.

**Ação do Sistema:** A inicialização do IBM Spectrum Protect falha e o programa é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para seu sistema e certifique-se de que o arquivo de opções do sistema contenha o nome do servidor.

---

**ANS1218E TCPSERVERADDRESS não definido para o servidor no Arquivo de Opções do Sistema**

**Explicação:** O TCPSERVERADDRESS desse servidor não está definido na sub-rotina do nome do servidor no arquivo de opções do sistema.

**Ação do Sistema:** A inicialização do IBM Spectrum Protect falha e o programa é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para o sistema e certifique-se de que o servidor ao qual está tentando conectar tenha um TCPSERVERADDRESS válido definido no arquivo de opções do sistema.

---

**ANS1219E Um nome de nó virtual não deve ser igual a um nome do nó ou o nome do host do sistema.**

**Explicação:** Uma opção VIRTUALNODENAME foi digitada com um nome igual ao de uma opção NODENAME ou ao nome do host do sistema.

**Ação do Sistema:** A inicialização falha e o programa termina.

**Resposta do Usuário:** Se o nome do nó virtual digitado for o mesmo que o nome do host, remova a opção de nome do nó virtual. Se era igual à opção de nome do nó, é possível remover qualquer um, dependendo do uso pretendido. O nome do nó é usado para designar um nome alternativo ao sistema. O nome do nó virtual é usado para acessar dados do servidor de outro sistema.

---

**ANS1220E O servidor IBM Spectrum Protect está sem recursos.**

**Explicação:** Uma falta de recurso de armazenamento ou de uma condição de valor máximo não permite nenhuma nova atividade.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente

mais tarde. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para isolar o recurso que está indisponível. O administrador do IBM Spectrum Protect pode verificar no log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect a ocorrência de mensagens que podem explicar o problema.

---

**ANS1221E Transação interrompida**

**Explicação:** A transação atual entre o servidor e o cliente foi interrompida. Uma falha de servidor, cliente ou comunicação não pode ser recuperação.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema para isolar o problema.

---

**ANS1222E O limite do espaço em disco para o processo foi atingido**

**Explicação:** O espaço em disco alocado para o proprietário do cliente está cheio.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere espaço em disco e tente novamente a operação de restauração ou de recuperação.

---

**ANS1223E O arquivo não está compactado; falha do sistema.**

**Explicação:** Um arquivo que foi sinalizado como compactado não estava compactado e o sistema falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para relatar este problema. Este erro é uma falha do sistema.

---

**ANS1224E Arquivo compactado em uma máquina cliente diferente que tem mais memória**

**Explicação:** Você está tentando restaurar um arquivo do qual foi feito backup e que foi compactado em outra estação de trabalho do cliente que tinha mais memória do que a sua estação de trabalho do cliente. Não é possível restaurar esse arquivo. Quando o arquivo for restaurado, ele será expandido e sua estação de trabalho não terá memória suficiente.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Obtenha uma máquina com mais memória e tente a operação novamente.



---

**ANS1225E Memória insuficiente para a compactação/expansão de arquivos**

**Explicação:** Não há memória suficiente disponível para a compactação ou expansão de dados. Para uma restauração ou recuperação, o arquivo não pode ser recuperado do servidor até mais armazenamento ser disponibilizado. Para um backup ou archive, tente executar sem a compactação se o armazenamento não puder ser disponibilizado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere o armazenamento extra para a operação continuar ou execute o processo de backup ou de archive sem compactação ativada.

---

**ANS1226E O arquivo de destino ou diretório está bloqueado para gravação**

**Explicação:** Não é possível gravar no arquivo ou diretório que está sendo restaurado ou recuperado do servidor porque o destino está bloqueado para gravação. Outra operação pode estar com o arquivo aberto e não permitirá que seja atualizado.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Determine a operação que tem o arquivo bloqueado para gravação ou restaure o arquivo para outro nome ou local.

---

**ANS1227E O processamento foi interrompido; condição de disco cheio**

**Explicação:** Não é possível restaurar ou recuperar mais arquivos porque o disco de destino está cheio.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere espaço em disco ou restaure ou recupere o arquivo para outro disco.

---

**ANS1228E Falha no envio do objeto  
'object-nameobject-nameobject-name'.**

**Explicação:** O arquivo especificado (*nome do objeto*) não pode ser enviado para o servidor. Essa mensagem é acompanhada por pelo menos uma outra mensagem que tem informações mais específicas sobre o motivo pelo qual o arquivo não pôde ser processado.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique as mensagens anteriores pertencentes a este arquivo que indicam o motivo para a falha. Quando aplicável, corrija as condições que impediram que o arquivo fosse enviado ao servidor. As ações corretivas específicas dependerão do motivo da falha.

---

**ANS1229E MODE=INCREMENTAL não é válido em file-space. Backup de imagem não processado.**

**Explicação:** Como o espaço no arquivo foi o assunto de pelo menos um backup incremental progressivo, a opção MODE=INCREMENTAL (incremental por data de imagem) não pode ser usada com o comando backup image.

**Ação do Sistema:** Sistema de arquivos ignorado.

**Resposta do Usuário:** Se for desejado um backup de imagem do espaço no arquivo nomeado, tente novamente o comando sem a opção MODE=INCREMENTAL. Para evitar este comportamento no futuro, exclua o espaço no arquivo do servidor e execute apenas BACKUP IMAGE -mode=selective e BACKUP IMAGE -mode=incremental desse ponto em diante.

---

**ANS1230E Manipulador de arquivos NFS antigo**

**Explicação:** Um sistema de arquivos NFS se torna antigo.

**Ação do Sistema:** Sistema de arquivos ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o sistema de arquivos NFS montado.

---

**ANS1231E Não há nenhum manipulador de arquivos disponível**

**Explicação:** Todos os manipuladores de arquivos de seu sistema estão atualmente em uso. Não há nenhum disponível.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere alguns manipuladores de arquivos encerrando outros processos ou modifique a configuração do sistema para permitir que mais arquivos sejam abertos ao mesmo tempo.

---

**ANS1232E O arquivo existe e não pode ser sobrescrito.**

**Explicação:** O arquivo que está sendo restaurado ou recuperado existe e não pode ser sobrescrito em razão da falta de autoridade ou permissões de acesso.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se você tem permissões de acesso suficientes para sobrescrever o arquivo e, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

**ANS1233E Um manipulador de arquivo inválido foi transmitido; erro de sistema.**

**Explicação:** Ocorreu um erro de sistema interno: Uma operação de arquivo falhou devido a um identificador de arquivos inválido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se a falha persistir, obtenha um rastreo de serviço que captura o problema e entre em contato com o suporte técnico IBM para obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode ajudá-lo a configurar o rastreo.

**ANS1234E Violação de protocolo**

**Explicação:** Ocorreu um erro de protocolo de comunicações. O subsistema de comunicação não está definido corretamente ou é um erro em si.

**Ação do Sistema:** O processamento é finalizado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se os processos de comunicação estão operando corretamente e, em seguida, tente a operação novamente.

**ANS1235E Ocorreu um erro desconhecido no sistema do qual o IBM Spectrum Protect não pode se recuperar.**

**Explicação:** Ocorreu um erro desconhecido. Pode ser um erro de sistema de nível inferior ou de comunicação do qual o IBM Spectrum Protect não pode se recuperar.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, revise o log de erros do IBM Spectrum Protect para obter qualquer mensagem relacionada. Obtenha um rastreo de serviço que capture o problema e entre em contato com o suporte técnico IBM para obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode ajudá-lo a configurar o rastreo.

**ANS1236E Ocorreu um erro inesperado.**

**Explicação:** Geralmente isso é causado por um erro de sistema ou erro de comunicação de nível inferior do qual o IBM Spectrum Protect não pode se recuperar.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais que podem estar relacionadas a esse problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

**ANS1237E Ocorreu um problema no servidor IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** O log de erro do cliente e o log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect podem conter informações adicionais sobre esse erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, examine o log de erros do cliente e o log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect para obter informações adicionais sobre esse erro. Caso não seja possível resolver o problema, obtenha um rastreo de **SERVICE** que capture o problema e entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode ajudá-lo a configurar o rastreo.

**ANS1238S Ocorreu um problema de gerenciamento de política no servidor do IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** O log de erros do cliente e o log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect podem conter informações adicionais sobre esse erro.

**Ação do Sistema:** O processamento pára.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, examine o log de erros do cliente e o log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect para obter informações adicionais sobre esse erro. Se o problema não puder ser resolvido, obtenha um rastreo de **SERVIÇO** que capture o problema e entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode ajudá-lo a configurar o rastreo.

**ANS1241E O arquivo está em utilização; a permissão de gravação foi negada.**

**Explicação:** O arquivo atual não pode ser aberto para gravação porque atualmente ele está sendo executado por outra operação.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Pare a operação que está executando o arquivo e tente novamente a operação, ou restaure ou recupere o arquivo para um nome ou diretório diferente.

**ANS1242E Foi detectado um número excessivo de links simbólicos ao resolver o nome**

**Explicação:** Ao tentar resolver o nome do arquivo, foram localizados muitos links simbólicos.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que não tenha um link simbólico em loop para o arquivo.

---

**ANS1243E O nome do arquivo é muito longo e não pode ser processado por IBM Spectrum Protect**

**Explicação:** O limite de tamanho para nomes de arquivo pode variar por sistema operacional. O limite mais comum é de 256 caracteres. O nome do arquivo sendo processado excede o limite suportado pelo IBM Spectrum Protect neste sistema.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Insira HELP FILE SPEC ou consulte o manual do cliente do sistema operacional sobre porque você está recebendo este erro. A seção "Sintaxe de Especificação do Arquivo" do manual explica os tamanhos de nomes de arquivos suportados pelo IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1244E O sistema de arquivos está bloqueado pelo sistema**

**Explicação:** O sistema de arquivos não pode ser acessado porque está bloqueado pelo sistema.

**Ação do Sistema:** A operação não pode ser concluída.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1245E O arquivo tem um formato desconhecido.**

**Explicação:** O processo tentou restaurar ou recuperar um arquivo, mas ele tinha um formato desconhecido.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** O backup do arquivo foi feito por outro aplicativo ou os dados são inválidos. Se o arquivo pertencer a esse sistema, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1246E Um argumento de linha de comandos excedeu o comprimento máximo (*maximum length*) para um único token.**

**Explicação:** Os argumentos de linha de comandos não podem exceder *maximum length* caracteres.

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1247I Aguardando arquivos do servidor...**

**Explicação:** A solicitação de restauração foi enviada para o servidor. O tempo de espera depende da quantidade de arquivos que estão sendo restaurados.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect aguarda arquivos a serem restaurados do servidor.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1248E Existe uma restauração ativa para a mesma especificação do arquivo de origem. Não é possível continuar com esta solicitação.**

**Explicação:** Atualmente, há uma restauração ativa para a mesma especificação do arquivo de origem. Outra restauração da mesma especificação do arquivo de origem não pode ser iniciada.

**Ação do Sistema:** Falha na restauração solicitada.

**Resposta do Usuário:** Inicie outra restauração com uma especificação de arquivo de origem diferente.

---

**ANS1249W O servidor não pode reiniciar a última solicitação de restauração. Deseja restaurar sem reiniciar ou interromper a solicitação?**

**Explicação:** O token de restauração de reinicialização expirou. O servidor não pode reiniciar a restauração de onde ela foi encerrada pela última vez.

**Ação do Sistema:** Processamento interrompido; aguardando intervenção do usuário.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a solicitação sem reiniciar ou interromper a solicitação.

---

**ANS1251E Sistema/unidade de arquivos não está pronta**

**Explicação:** O sistema de arquivos/unidade não estava pronto(a) para acesso.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a unidade esteja disponível e, em seguida, tente novamente a operação.

---

**ANS1252W O servidor ao qual você está conectado não suporta esta função.**

**Explicação:** Você tentou executar uma operação do cliente de backup-archive quando conectado ao servidor virtual. As operações do cliente de backup-archive não são suportadas quando conectadas ao servidor virtual.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Conecte-se a um servidor válido antes de tentar esta função.

**ANS1253E Erro de entrada/saída de arquivo**

**Explicação:** Foi localizado um erro ao ler ou gravar no arquivo.

**Ação do Sistema:** Arquivo ou sistema de arquivos ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando corretamente. Para OS/2, execute CHKDSK /F para a unidade com falha, que pode ser localizada em dsmerror.log.

**ANS1254E Erro de gravação de arquivo**

**Explicação:** Foi localizado um erro ao gravar no arquivo.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando corretamente.

**ANS1255E O arquivo excede os limites de arquivo do sistema/usuário**

**Explicação:** Um arquivo que está sendo restaurado ou recuperado excede os limites configurados pelo sistema para o usuário.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que os limites do sistema estejam configurados corretamente.

**ANS1256E Não é possível criar arquivo/diretório**

**Explicação:** O caminho do diretório para arquivos que estão sendo restaurados ou recuperados não pode ser criado.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que você tenha a autorização adequada para criar o diretório para o arquivo que está sendo restaurado ou recuperado. Certifique-se de que você tenha acesso de gravação.

**ANS1257E Ocorreu um erro ao preparar o objeto do sistema para restauração.**

**Explicação:** Essa mensagem é geralmente emitida quando o cliente não consegue excluir o diretório de migração de dados ADSM.SYS na preparação para restaurar o objeto do sistema.

**Ação do Sistema:** O objeto do sistema não é restaurado.

**Resposta do Usuário:** No log de erros, verifique quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para o defeito, corrija os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema ocorrer novamente, exclua manualmente o diretório ADSM.SYS, em seguida, tente a operação novamente.

Se não for possível resolver o problema, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

**ANS1258E Falha na operação de captura instantânea da imagem.**

**Explicação:** O processo não pôde obter uma captura instantânea do volume especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS1259E Falha na operação de captura instantânea da imagem. Texto de diagnóstico: diag\_text.**

**Explicação:** Foi detectado um erro durante o processo de captura instantânea de backup de imagem. O texto de diagnóstico pode variar, dependendo do erro.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erros do cliente para saber se há mensagens adicionais que possam indicar o motivo do problema. Execute qualquer ação corretiva sugerida pelas mensagens, em seguida, tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS1260E O arquivo está sendo rechamado ou foi rechamado.**

**Explicação:** O arquivo está sendo rechamado por outro processo ou foi rechamado.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS1261W A descrição de archive especificada é a sequência vazia. O processo usará a descrição padrão (Data do archive: data atual).**

**Explicação:** A opção de descrição no comando de archive não pode especificar uma sequência nula.

**Ação do Sistema:** O processamento continua e a opção de descrição é ignorada.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma. Especifique pelo menos um caractere na descrição

---

**ANS1262E** A senha não está atualizada. Uma senha atual inválida foi fornecida ou a nova senha não atende aos requisitos de senha do servidor.

**Explicação:** A senha não é atualizada devido a um dos seguintes motivos:

- Você digitou uma senha atual incorreta ou
- Você inseriu uma nova senha que não atende aos requisitos de comprimento de senha. Os requisitos de comprimento são configurados no servidor.

**Ação do Sistema:** A senha não é atualizada no servidor.

**Resposta do Usuário:** Digite outra senha.

---

**ANS1263E** O conjunto de critérios ativo não contém nenhum grupo de Backup. A operação de backup não pode continuar.

**Explicação:** Para fazer o backup dos arquivos, o conjunto de políticas deve conter pelo menos um grupo de cópia de backup.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não fez backup do arquivo.

**Resposta do Usuário:** O administrador do IBM Spectrum Protect deve atualizar ou definir pelo menos uma classe de gerenciamento no conjunto de políticas que contém um grupo de cópia de backup ou designar você a um domínio de política diferente que contenha pelo menos um grupo de cópia de backup. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**ANS1264E** O conjunto de políticas ativo não contém nenhum grupo de cópias de archive. A operação de archive não pode continuar.

**Explicação:** Para arquivar os arquivos archive, o conjunto de política deve conter pelo menos um grupo de cópias de archive.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não arquivou o objeto.

**Resposta do Usuário:** O administrador do IBM Spectrum Protect deve atualizar ou definir pelo menos uma classe de gerenciamento no conjunto de políticas que contém um grupo de cópia de archive ou designar você a um domínio de política diferente que contenha pelo menos um grupo de cópia de archive. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---



---

**ANS1265E** Encontrada montagem ou sistema de arquivos inválido, processamento interrompido.

**Explicação:** A chamada de sistema getmnt retornou uma indicação de erro. Foi encontrado um erro ao tentar determinar quais são os sistemas de arquivos montados.

**Ação do Sistema:** Processamento interrompido. Impossível recuperar.

**Resposta do Usuário:** Há um sistema de arquivos ou ponto de montagem inválido no sistema. Verifique os sistemas de arquivos e montagens e corrija todos os erros. Se malsucedido, consulte o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS1266E** Encontrada montagem ou sistema de arquivos inválido, processamento interrompido.

**Explicação:** Foi encontrado um erro ao tentar determinar o que são os sistemas de arquivos montados.

**Ação do Sistema:** Processamento interrompido. Impossível recuperar.

**Resposta do Usuário:** Consulte seu administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS1267E** A classe de gerenciamento para o arquivo *file-name* não permite migração. Este arquivo não será migrado.

**Explicação:** A classe de gerenciamento para este arquivo não permite migração

**Ação do Sistema:** O arquivo foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Deixe o administrador do IBM Spectrum Protect alterar a Técnica de Gerenciamento de Espaço na classe de gerenciamento para um valor diferente de NONE ou altere a lista de inclusão/exclusão para especificar a classe de gerenciamento com o valor da Técnica de Gerenciamento de Espaço apropriado.

---

**ANS1268E** Este arquivo foi migrado.

**Explicação:** O erro pode resultar da migração de um arquivo com links físicos. Após a migração de um arquivo com links físicos, as tentativas de migrar os arquivos de alias causam um erro.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Se esse erro não for resultado da migração de um arquivo com links físicos, talvez seja devido à operação de migração ou de rechamada anterior cancelada. Nesse caso, reinicie o daemon dsmrecalld e tente a operação novamente.

**ANS1269I O arquivo foi implicitamente excluído.**

**Explicação:** Você tentou fazer backup ou migrar um arquivo que foi implicitamente excluído.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não fará backup nem migrará um arquivo implicitamente excluído.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1270E A execução deste comando requer um arquivo de licença c-mode válido do NetApp Snapshot Differential.**

**Explicação:** Um arquivo de licença do NetApp Snapshot Differential c-mode não existe ou não é válido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o suporte IBM.

**ANS1271E O arquivo compactado está danificado e não pode ser expandido corretamente.**

**Explicação:** O arquivo compactado não pode ser expandido corretamente devido a uma das seguintes razões:

Há um problema na fita.

Há um problema de comunicação.

O arquivo compactado foi corrompido no IBM Spectrum Protect Server.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** 1) O arquivo compactado foi corrompido porque há um problema na fita. Para saber se este é o problema, emita o seguinte comando no IBM Spectrum Protect Server: `audit volume <volume_name> fix=no` Se houver qualquer problema relatado, será possível mover os dados desse volume para um novo volume (consulte o comando `MOVE DATA`) e tente a restauração novamente. 2) Existem problemas de comunicação entre o IBM Spectrum Protect Server e o IBM Spectrum Protect Client e os resultados mostram que o arquivo foi corrompido durante a transmissão. Se você usar um adaptador gigabit Ethernet no Servidor, faça upgrade do driver da placa (plataforma AIX) ou inclua mudanças sugeridas fornecidas pela SUN em algumas opções de rede do sistema que resolveram esse problema (plataforma SUN). 3) Verifique com o suporte de rede se durante a restauração não há problemas entre IBM Spectrum Protect Client/Server que estejam originando dano ao arquivo.

**ANS1272W O backup de subarquivo adaptável foi configurado no cliente mas o servidor não permite esse tipo de backup. O backup de subarquivo adaptável não será utilizado para essa operação.**

**Explicação:** Desativação do backup de subarquivo adaptável forçada pelo servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Configure o servidor para permitir que os clientes façam o backup de subarquivos.

**ANS1273I O hotfix do Microsoft Windows 'hotfix-number' não está instalado.**

**Explicação:** Essa mensagem foi emitida no Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista e Windows Server 2008. Esse hotfix é conhecido por liberar novos aprimoramentos de API do Windows para ajudar a carregar com segurança e corretamente bibliotecas externas. Visite a página de suporte da Microsoft <http://support.microsoft.com> para obter mais informações sobre o hotfix.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** No Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista e Windows Server 2008 deve-se aplicar o pacote KB2533623 antes de executar o backup diferencial de captura instantânea. Se operações do cliente de backup-archive que usam o OpenSSL não forem concluídas com êxito devido a erros relacionados ao OpenSSL, instale o hotfix e tente a operação novamente.

**ANS1274E Erro ao carregar WINSOCKET.DLL**

**Explicação:** Erro ao carregar o arquivo de suporte de soquete do Windows na memória. Esse erro se aplica somente ao usar comunicações TCP/IP.

**Ação do Sistema:** Falha na conexão com o servidor.

**Resposta do Usuário:** Como este erro é causado por memória insuficiente, encerre os aplicativos em execução e tente novamente. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema.

**ANS1275E Erro ao carregar função(ões) de WINSOCKET.DLL**

**Explicação:** Erro ao carregar uma ou mais funções do arquivo de suporte de soquete do Windows.

**Ação do Sistema:** Falha na conexão com o servidor.

**Resposta do Usuário:** Como isto pode ser causado possivelmente por memória insuficiente, encerre os aplicativos em execução e tente novamente. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1278W** O ponto de montagem virtual '*filesystem-name*' é um sistema de arquivos. Ele será submetido a backup como um sistema de arquivos.

**Explicação:** Um ponto de montagem virtual que é um sistema de arquivos é inválido e deve ser excluído.

**Ação do Sistema:** O ponto de montagem virtual foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Exclua o ponto de montagem virtual.

---

**ANS1279W** O ponto de montagem virtual '*filesystem-name*' não pode ser usado em um sistema de arquivos manipulado pelo montador automático e foi ignorado.

**Explicação:** Os pontos de montagem virtuais não podem ser utilizados em um sistema de arquivos tratado pelo montador automático. Se os pontos de montagem virtuais residirem em um sistema de arquivos que é processado por um montador automático, os arquivos de backup abaixo dos pontos de montagem virtuais irão expirar quando o sistema de arquivos for desmontado.

**Ação do Sistema:** O ponto de montagem virtual foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Exclua o ponto de montagem virtual.

---

**ANS1286E** Opção *-nasnodename* necessária para esta operação.

**Explicação:** O usuário emitiu um comando relacionado ao NAS e a opção *NASNodeName* está ausente.

**Ação do Sistema:** Operação interrompida.

**Resposta do Usuário:** Use a opção *-nasnodename* com o comando ou coloque a opção *nasnodename* no arquivo de opções.

---

**ANS1287E** Não foi possível bloquear o volume.

**Explicação:** A chamada de sistema para bloquear o volume falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se nenhum aplicativo está acessando o volume. Se esse volume estiver sendo acessado por aplicativos que não podem ser encerrados durante o backup, execute um backup de imagem online (captura instantânea) como alternativa. Durante a restauração de uma imagem, IBM Spectrum Protect deverá ter uso exclusivo do volume.

---

**ANS1288E** A opção *(-TYPE)* é necessária com o comando *SET EVENT*.

**Explicação:** Não existe valor padrão para a opção *-TYPE*. Ela deve ser inserida explicitamente com o comando.

**Ação do Sistema:** O comando atual é finalizado.

**Resposta do Usuário:** Insira o comando *SET EVENT* novamente com a opção *TYPE* e o valor *HOLD*, *RELEASE* ou *ACTIVATERETENTION*.

---

**ANS1289W** Áreas inválidas em '*volume*' entre setores *hi:lo* e *hi:lo*

**Explicação:** Alguns setores inválidos no intervalo especificado foram detectados no volume durante a operação da imagem.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que os dados do volume não estejam corrompidos usando ferramentas do sistema como *chkdsk* (Windows) ou *fsck* (UNIX).

---

**ANS1300E** O arquivo '*file\_name*' não pode ser reconstruído porque um componente necessário não foi restaurado.

**Explicação:** A técnica de backup de subarquivo foi usada para fazer backup deste arquivo. Durante a restauração, uma parte do arquivo não foi obtida do servidor.

**Ação do Sistema:** O arquivo indicado na mensagem não é restaurado. A restauração para todos os outros arquivos continua.

**Resposta do Usuário:** Tente restaurar o arquivo novamente selecionando o arquivo para restauração a partir da interface com o usuário. Também é possível verificar se no log de erro do cliente e no log de atividades do servidor há quaisquer mensagens relacionadas ao arquivo indicado na mensagem.

---

**ANS1301E** Esta operação não pode continuar em razão de um erro no servidor IBM Spectrum Protect. Consulte o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter assistência.

**Explicação:** O servidor IBM Spectrum Protect encontrou uma condição de erro que impede a continuação da operação do cliente IBM Spectrum Protect. O administrador do servidor IBM Spectrum Protect pode revisar o log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para obter mais detalhes sobre o erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o

administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter assistência. O administrador pode revisar o log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para obter mais informações sobre as condições que levaram a esse erro.

---

**ANS1302E Nenhum objeto no servidor corresponde à consulta**

**Explicação:** Nenhum objeto no servidor corresponde à operação de consulta sendo executada. Se esse objeto fizer parte de um conjunto de backup gerado em um nó e o nome do nó for alterado no servidor, os objetos do conjunto de backup gerados antes da alteração de nome não corresponderão ao novo nome do nó.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que os nomes tenham sido inseridos corretamente. Se o objeto fizer parte de um conjunto de backup gerado antes de uma alteração de nome do nó, assegure que o nome do nó seja o mesmo que do nó para o qual o conjunto de backup foi gerado.

---

**ANS1303E Transação encerrada do cliente**

**Explicação:** O sistema do cliente encerrou a operação com o servidor e encerrou a transação atual.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicie a sessão.

---

**ANS1304W Uma versão de backup ativa não pôde ser localizada.**

**Explicação:** Foi feita uma tentativa de expirar um objeto, mas o servidor IBM Spectrum Protect não pôde localizar uma versão de backup ativa do objeto. Essa mensagem é precedida pela mensagem ANS1228E, que especifica o nome do objeto.

Por exemplo, essa mensagem poderia ser emitida se dois processos de cliente separados estivessem fazendo backup do mesmo sistema de arquivos ao mesmo tempo. Se um dos processos expirar um arquivo, o servidor IBM Spectrum Protect tornará esse arquivo inativo. Se o segundo processo tentar subsequenteiramente expirar o mesmo arquivo, o servidor IBM Spectrum Protect não localizará uma versão ativa do arquivo, então, o segundo processo emitirá essa mensagem para esse arquivo.

**Ação do Sistema:** O objeto não é expirado. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:**

- Revise a saída do console, o log de planejamento ou o log de erro e localize a mensagem ANS1228E que imediatamente precede essa mensagem. ANS1228E identificará o objeto que não pôde ser encerrado.
- Examine as condições sob as quais ocorreu o problema e avalie se essas condições explicam a

ocorrência dessa mensagem. Por exemplo, essa mensagem poderia aparecer se diversas instâncias do cliente tentassem fazer backup do sistema de arquivos simultaneamente.

- Se a razão pela qual essa mensagem ocorreu não puder ser determinada e a mensagem ocorrer quando a operação for tentada novamente, entre em contato com o suporte IBM para obter assistência adicional. Além disso, tente procurar esse número de mensagem no endereço <http://www.ibm.com> para obter possíveis soluções.

---

**ANS1305E O servidor do IBM Spectrum Protect não possui dados para o objeto.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect tentou realizar uma restauração ou recuperação de um objeto que não tem nenhum dado associado a ele. Se uma ação corretiva for possível, é com o servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerra a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para consultar o log de atividades do IBM Spectrum Protect para obter as mensagens relacionadas a esse erro que podem ajudar a identificar o problema.

---

**ANS1306E Você inseriu uma senha incorreta.**

**Explicação:** Foi inserida uma senha atual incorreta ou foi inserida uma nova senha que não atende aos requisitos de comprimento de senha configurados no servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a sessão novamente com a senha correta. Se isso falhar ou se você tiver esquecido a senha, peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para designar uma nova senha.

---

**ANS1307E Nó em uso**

**Explicação:** O nó no qual você está executando está sendo usado por outra operação no servidor. Isso pode ser de outro cliente ou de alguma atividade no servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação ou consulte o administrador do sistema para ver que outras operações estão em execução no nó.

---

**ANS1308E A data de expiração deve ser maior que a data de hoje**

**Explicação:** A data de expiração do archive é muito baixa; a data deve ser maior que a data atual.



**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect cancelada a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente arquivar o arquivo com uma data de expiração que seja maior que a data atual.

---

**ANS1309I Os dados solicitados estão offline.**

**Explicação:** Para a operação de restauração ou recuperação, um ou mais dos arquivos solicitados devem ser re chamados da mídia de armazenamento offline (geralmente fita). O tempo de espera depende das políticas de gerenciamento de armazenamento offline do site.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect aguarda que a mídia de armazenamento off-line seja disponibilizada e, em seguida, continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1310E Objeto muito grande para os limites do servidor**

**Explicação:** O objeto é muito grande. A configuração do servidor não tem nenhum espaço de armazenamento de dados que aceite o objeto.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para determinar o tamanho do arquivo máximo (objeto) para o qual o servidor do site está configurado.

---

**ANS1311E Servidor sem espaço de armazenamento de dados**

**Explicação:** O servidor não tem nenhum espaço disponível para armazenar o objeto.

**Ação do Sistema:** O processamento é finalizado.

**Resposta do Usuário:** É possível executar uma das ações a seguir:

- Solicite ao administrador do sistema que adicione espaço ao conjunto de armazenamento.
- Para o cliente IBM Spectrum Protect, configure COMPRESSALWAYS=NO e COMPRESSIon=YES no arquivo de opções (DSM.OPT), em seguida, o arquivo será enviado novamente sem compactação se ele aumentar durante a compactação.
- Para Aplicativos da API, consulte a documentação do aplicativo para obter recomendações referentes à compactação.
- Desative o armazenamento em cache do disco no conjunto de armazenamento de disco e emita os comandos MOVE DATA para cada volume de conjunto de discos para limpar os arquivos de bits armazenados em cache.

---

**ANS1312E Não é possível a montagem da mídia do servidor**

**Explicação:** Não é possível montar a mídia do servidor. O servidor atingiu o tempo limite enquanto aguardava a montagem de um volume offline.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente mais tarde quando os volumes do servidor puderem ser montados. Assegure-se de que MAXNUMMP (número máximo de pontos de montagem) definido no servidor para esse nó seja maior que 0.

---

**ANS1313E Estimativa de tamanho excedida**

**Explicação:** A quantidade total de dados para uma operação de backup ou archive excede o tamanho estimado originalmente enviado ao servidor para alocação de espaço de armazenamento de dados. Isso ocorre quando muitos arquivos estão aumentando de tamanho em grande proporção enquanto a operação de backup ou archive está na sessão.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, verifique quais outros processos estão sendo executados no computador cliente que estão gerando grandes quantidades de dados. Desative essas operações enquanto a operação de backup ou archive estiver ocorrendo.

---

**ANS1314E Dados do arquivo atualmente indisponíveis no servidor**

**Explicação:** Os dados do arquivo estão atualmente indisponíveis no servidor. Ocorreu uma tentativa da operação de recuperação ou restauração. As possíveis causas são:

- Dados danificados no servidor
- Servidor localizou um erro de leitura
- O arquivo está temporariamente envolvido em uma operação de recuperação no servidor
- Servidor solicitou um volume de fita que estava marcado como indisponível.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema para determinar o problema a partir do console do servidor ou do log de atividades. Verifique se foi feito algum pedido de um volume de fita que estava indisponível. Um volume de fita pode estar marcado como indisponível se erros de leitura anteriores tiverem sido encontrados ou se o volume tiver registrado saída da biblioteca de fitas.

---

**ANS1315W** Pedido de nova tentativa inesperado. O servidor do IBM Spectrum Protect localizou um erro ao gravar os dados.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Se a operação atual suportar outra tentativa, o cliente tentará a operação novamente. Caso contrário, o processamento para.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1316E** O servidor não tem espaço do log de recuperação suficiente para continuar a operação atual

**Explicação:** O servidor ficou sem espaço de log de recuperação.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Esse erro é um problema temporário. Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1317E** O servidor não tem espaço suficiente no banco de dados para continuar a operação atual

**Explicação:** O servidor ficou sem espaço no banco de dados.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1318E** O servidor não tem memória suficiente para continuar a operação atual.

**Explicação:** O servidor ficou sem memória.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Esse é um problema temporário. Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1319E** Ocorreu um erro no servidor IBM Spectrum Protect ao tentar renomear o espaço no arquivo *file\_space\_name*

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Como não é possível renomear o espaço de arquivo, a operação é parada.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente e no log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Se não for possível resolver o problema, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

---



---

**ANS1320E** O espaço no arquivo especificado não existe no servidor. A espaço no arquivo pode ter sido excluído por outro cliente ou por um administrador.

**Explicação:** O espaço no arquivo especificado não existe no servidor. O administrador do sistema excluiu o espaço no arquivo ou outro cliente que estava usando o nome do nó cliente o excluiu.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do espaço no arquivo para ver se está correto e tente a operação novamente.

---

**ANS1321S** O registro aberto falhou porque o nome do nó especificado está definido no servidor

**Explicação:** O registro aberto falhou porque um nó está definido no servidor com o mesmo nome.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente com outro nome de nó.

---

**ANS1322S** O registro aberto falhou porque não existe nenhum domínio padrão

**Explicação:** O registro aberto falhou porque não existe um domínio de política padrão para colocar o nó.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1323S** O registro aberto falhou porque foi especificado um nome do nó inválido

**Explicação:** O registro aberto falhou porque o nome do nó especificado contém caracteres inválidos.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente com outro nome de nó que não tenha nenhum caractere inválido.

---

**ANS1326S** O servidor IBM Spectrum Protect não tem, atualmente, espaço para esse arquivo no conjunto de armazenamento. Isto pode ser uma condição temporária.

**Explicação:** Essa mensagem é, geralmente, emitida quando o conjunto de armazenamento no qual os dados estão sendo colocados não tem espaço suficiente para armazenar os dados, mas o espaço estará disponível em breve. Por exemplo, uma migração do conjunto de armazenamento pode liberar espaço suficiente para armazenar os dados.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

---

**Resposta do Usuário:** Tente a operação mais tarde. Se falhar, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect e solicite mais espaço no conjunto de armazenamentos.

---

**ANS1327W Falha na operação de captura instantânea para 'volname' com o código de erro: retcode.**

**Explicação:** Não foi possível fazer uma captura instantânea do volume especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento da captura foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Se não for possível resolver o problema, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1328W Ocorreu um erro ao gerar o arquivo delta para 'file-name'. O código de retorno é retcode.**

**Explicação:** Ocorreu um erro que impediu a criação do arquivo delta. As razões possíveis para esse erro incluem:

- O arquivo base não pode ser aberto para leitura.
- O arquivo do qual está sendo feito backup não pode ser aberto para leitura.
- O arquivo delta não pode ser aberto para gravação.
- O arquivo do qual está sendo feito backup aumentou para um tamanho superior a 2 GB.
- Um mapeamento de arquivo de memória não pode ser criado.

**Ação do Sistema:** É feito um backup completo do arquivo e uma nova versão do arquivo de referência é armazenada no cache de subarquivo.

**Resposta do Usuário:** Se a mensagem indicar código de retorno 4504, verifique no diretório de cache de subarquivo quaisquer arquivos delta residuais. O diretório de cache de subarquivo delta é especificado pela opção do cliente SUBFILECACHEPATH. Procure no diretório os arquivos nomeados \".dXXXXXXXX\", em que \".XXXXXXXX\" é um número de oito dígitos. Se não houver operações de backup em progresso, não deverá existir arquivos no SUBFILECACHEPATH com esse nome. Se não houver operações de backup em progresso e esses arquivos existirem, eles poderão ser seguramente removidos.

Se você continuar a receber essa mensagem, mas não houver arquivos delta residuais no diretório de cache de subarquivo e o arquivo não tiver aumentado para um tamanho superior a 2 GB, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1329S Servidor sem espaço de armazenamento de dados**

**Explicação:** O servidor não tem espaço disponível para armazenar o objeto.

**Ação do Sistema:** O processamento é finalizado.

**Resposta do Usuário:** Informe ao administrador do sistema que um conjunto de armazenamento no servidor está cheio.

---

**ANS1330S Este nó atualmente possui uma sessão de restauração reiniciável pendente. A operação solicitada não pode ser concluída até que esta sessão seja concluída ou cancelada.**

**Explicação:** Esta operação não pode ser concluída porque uma sessão de restauração reiniciável está pendente. A operação não é permitida porque a sessão reiniciável e a operação atual afetam o mesmo espaço no arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento é finalizado.

**Resposta do Usuário:** Emita um query restore para ver o conflito. Emita o comando cancel restore para excluir todas as sessões de restauração reiniciáveis desnecessárias.

---

**ANS1331E Somente um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect pode executar esta Ação.**

**Explicação:** O usuário deve ser um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect para executar esta ação. O usuário não é autorizado pela senha e essa ação requer autorização.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** O usuário deve ser um usuário root ou deve ser o proprietário do executável e o bit do ID de usuário efetivo deve estar configurado para 'on' (bit 's').

---

**ANS1332E Execute a versão '... for Administrators' do aplicativo.**

**Explicação:** O usuário deve ser root ou administrador do sistema e utilizar as ferramentas de autorização fornecidas para iniciar o IBM Spectrum Protect

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect termina.

**Resposta do Usuário:** O usuário deve efetuar login como usuário root ou ser um administrador do sistema e utilizar uma das seguintes ferramentas de autorização para iniciar o IBM Spectrum Protect:

- "IBM Spectrum Protect Backup for Administrators"
- "IBM Spectrum Protect Scheduler for Administrators"
- "IBM Spectrum Protect Scheduler Daemon for Administrators"

**ANS1334W O ponto de montagem do volume 'filespace namepath-namedir-name' não foi restaurado porque o diretório de destino não está vazio.**

**Explicação:** Os pontos de montagem do volume podem ser restaurados apenas se o diretório de destino ainda não existir ou se o diretório de destino existir mas estiver vazio. Se o diretório de destino existir e não estiver vazio ou já for um ponto de junção, o ponto de montagem do volume não poderá ser restaurado. No Windows Vista, é normal ver estes avisos durante a restauração da unidade de sistema, pois há muitos pontos de junção que apontam para a pasta '%systemroot%\Users'.

**Ação do Sistema:** O ponto de montagem do volume não é restaurado. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** Corrija o conflito relacionado ao diretório não vazio, em seguida, tente a operação novamente. Isso é importante principalmente quando essa mensagem é emitida para um ponto de montagem do volume que reside no SYSVOL, uma vez que uma restauração SYSVOL incompleta pode resultar em problemas de estabilidade no sistema. Consulte as informações de referência para o comando RESTORE no manual do cliente para obter mais informações sobre como restaurar pontos de montagem do volume.

**ANS1335E Não foi possível restaurar os arquivos de banco de dados RSM.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O banco de dados RSM não é restaurado. Caso contrário, o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Reinicialize o sistema, em seguida, tente a operação de restauração do RSM novamente. Se não for possível resolver o problema, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

**ANS1336I O serviço RSM deve ser reiniciado para que as mudanças entrem em vigor.**

**Explicação:** Os arquivos de banco de dados RSM foram restaurados a partir do servidor e importados. O serviço RSM deve ser reiniciado para que as atualizações entrem em vigor.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1337I Reiniciando o serviço RSM...**

**Explicação:** Os arquivos de banco de dados RSM foram restaurados a partir do servidor e importados. O processo está prestes a parar e, em seguida, reiniciar o serviço RSM.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1338I A reinicialização do serviço RSM está concluída.**

**Explicação:** Os arquivos de banco de dados RSM foram restaurados a partir do servidor e importados. O processo reiniciou o serviço RSM em nome do usuário.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1339E Falha na reinicialização do serviço RSM. Reinicie o serviço RSM manualmente.**

**Explicação:** Os arquivos de banco de dados RSM foram restaurados do servidor IBM Spectrum Protect e importados. O processo tentou reiniciar o serviço RSM em nome do usuário, mas encontrou um problema.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicie o serviço RSM manualmente.

**ANS1340E Ocorreu um erro ao fazer backup do banco de dados RSM.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao fazer backup dos arquivos de banco de dados RSM. O backup do banco de dados não será executado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS1341E Aparece um caractere inválido no operando: *operando*.**

**Explicação:** O *operando* contém um caractere que não é válido no locale e na página de códigos atual. Ele não pode ser convertido em seu formato interno de caractere.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Altere o locale da estação de trabalho para que corresponda ao idioma no qual o operando é gravado e tente o comando novamente.

---

**ANS1342E O cache cliente está bloqueado; não é possível continuar com a operação.**

**Explicação:** O cache cliente está bloqueado atualmente por outro processo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Relate o erro de programa ao representante técnico.

---

**ANS1343E A opção 'opção especificada' só pode ser inserida quando 'outra opção' foi inserida.**

**Explicação:** O comando falhou porque a opção especificada (*opção especificada*) foi digitada, mas a outra opção (*outra opção*) não foi.

**Ação do Sistema:** O comando foi finalizado.

**Resposta do Usuário:** Execute o comando sem a opção especificada. Alternativamente, execute o comando com a outra opção incluída.

---

**ANS1344E A tarefa está em execução no segundo plano. Não é possível solicitar a Chave.**

**Explicação:** Quando as tarefas são executadas no segundo plano, o cliente não pode solicitar a chave.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Execute a Tarefa no primeiro plano.

---

**ANS1345E Nenhum objeto no servidor corresponde a 'object-nameobject-nameobject-name'**

**Explicação:** O arquivo especificado não possui correspondência no servidor.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Faça backup do arquivo e tente a operação novamente. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema para isolar o problema usando o console do servidor.

---

**ANS1346E Falha na operação de captura instantânea da imagem. O SNAPSHOTCACHLocation não contém espaço suficiente para este backup de imagem de captura instantânea.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde fazer uma captura do volume especificado. SNAPSHOTCACHLocation aponta para um local que não contém o espaço necessário para gerenciar a captura instantânea. Isso pode ocorrer devido a uma quantidade inesperada de atividade do disco que está gerando uma quantidade de mudanças maior do que a que pode estar contida no espaço disponível neste momento específico, ou SNAPSHOTCACHLocation

precisa ser alterado porque o local especificado não é grande o suficiente para manipular a quantidade habitual de mudanças no volume. Outro motivo para esta falha pode ser que o SNAPSHOTCACHSize especificado não esteja definido como um valor grande o suficiente para manusear a quantidade usual de alterações no volume durante o backup da captura da imagem.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se o problema persistir, aumente o SNAPSHOTCACHSize e/ou altere o valor de SNAPSHOTCACHLocation.

---

**ANS1347E Falha na operação de captura instantânea da imagem. A porcentagem de espaço a ser utilizada, especificada por SNAPSHOTCACHSize, foi excedida.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde fazer uma captura do volume especificado. A porcentagem de espaço alocada por meio da opção SNAPSHOTCACHSize não foi suficiente para executar este backup de captura da imagem. Isso pode ocorrer devido a uma quantidade inesperada de atividade em disco que está gerando alterações além do que é possível manter no espaço alocado neste momento específico. Outro motivo para esta falha pode ser que o SNAPSHOTCACHSize especificado não esteja definido como um valor grande o suficiente para manusear a quantidade usual de alterações no volume durante o backup da captura da imagem.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se o problema persistir, aumente o SNAPSHOTCACHSize ou, no Windows, altere o valor do SNAPSHOTCACHLocation.

---

**ANS1348E Não é possível satisfazer as opções SNAPSHOTFSIDLEWait e SNAPSHOTFSIDLERetries devido à atividade de gravação do volume.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde fazer uma captura do volume especificado. O Logical Volume Snapshot Agent não conseguiu atender as opções SNAPSHOTFSIDLEWait e SNAPSHOTFSIDLERetries antes de iniciar a captura instantânea do volume especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se o problema persistir, modifique as opções SNAPSHOTFSIDLEWait e SNAPSHOTFSIDLERetries para ajustar melhor a atividade de gravação do disco normal do volume que está sendo submetido a backup.

---

---

**ANS1349E Ocorreu um erro durante o processo de captura instantânea do Agente de Captura Instantânea do Volume Lógico.**

**Explicação:** Ocorreu um erro irrecuperável durante o processo de captura instantânea. Isso pode ser causado por diversos erros, portanto os logs de erros e de evento do sistema devem ser verificados quanto a mensagens adicionais.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente e o log de evento do sistema para outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1350E O agente de captura instantânea do volume lógico (LVSA) está atualmente ocupado executando uma captura instantânea nesse mesmo volume.**

**Explicação:** Outro processo do IBM Spectrum Protect já está executando uma captura instantânea desse volume.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Aguarde até que o outro processo do IBM Spectrum Protect seja concluído com o volume e, em seguida, tente novamente a operação.

---

**ANS1351E Sessão rejeitada: todas as sessões do servidor estão atualmente em uso**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect tem todas as sessões disponíveis em utilização e não pode aceitar uma nova no momento.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema para aumentar o número de sessões simultaneamente ativas no servidor.

---

**ANS1352E A sessão foi rejeitada. Sua senha expirou.**

**Explicação:** A senha do ID do usuário IBM Spectrum Protect expirou. Ela pode ser IBM Spectrum Protect a senha do nome do nó ou a senha do ID do usuário administrativo ou ambas.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada. Você não tem permissão para se conectar ao servidor até que a senha seja atualizada.

**Resposta do Usuário:** Atualize a sua senha. É possível que seja necessário atualizar a senha do nome do nó ou a senha do ID administrativo correspondente ou ambas. É possível usar o comando **SET PASSWORD** ou solicitar ao

administrador do IBM Spectrum Protect que atualize seu nó ou ID administrativo.

---

**ANS1353E Sessão rejeitada: ID do usuário inserido desconhecido ou incorreto**

**Explicação:** O ID do usuário que pode ser IBM Spectrum Protect nome do nó ou ID do usuário administrativo, não é conhecido pelo servidor. As possíveis razões para isso incluem:

Seu nome do nó não está registrado no servidor IBM Spectrum Protect

O nome do nó está correto, mas não tem um ID administrativo correspondente com o mesmo nome e autoridade do proprietário cliente

Você está tentando acessar um arquivo migrado para um nó diferente.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o servidor está usando o registro fechado e se o nome do nó está registrado no servidor. Assegure-se de que você inseriu o ID do usuário IBM Spectrum Protect corretamente. Verifique se o seu nome do nó IBM Spectrum Protect tem um ID administrativo correspondente com a autoridade do proprietário cliente para o nó. Se não tiver, seu administrador IBM Spectrum Protect necessita criá-lo. Se tentar acessar um arquivo migrado, o nome do nó deverá ser o mesmo nó que migrou o arquivo.

---

**ANS1354E Sessão rejeitada: ID inserido duplicado**

**Explicação:** Outro processo que usa esse nome do nó está ativo no servidor.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode conectar-se ao servidor. A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Se você estiver executando um sistema baseado no UNIX, assegure que outro processo não esteja ativo no IBM Spectrum Protect sob o mesmo nome. Além disso, assegure que o nome do nó seja exclusivo no servidor, de forma que não possa ser utilizado por outra pessoa. Consulte o administrador do sistema para identificar o proprietário desse nome de nó.

---

**ANS1355E Sessão rejeitada: Servidor desativado.**

**Explicação:** O servidor está em um estado desativado e não pode ser acessado para atividade normal.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** No servidor IBM Spectrum Protect, execute o comando administrativo **ENABLE SESSIONS**. Tente a operação novamente após o servidor retornar a um estado ativado. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1356E O servidor não está configurado para permitir o registro aberto**

**Explicação:** Nenhuma autorização. O registro é exigido pelo administrador do sistema. O servidor não está configurado para permitir registro aberto.

**Ação do Sistema:** Sessão não iniciada.

**Resposta do Usuário:** É necessário obter um nó do IBM Spectrum Protect e a senha do administrador do sistema.

---

**ANS1357S Sessão rejeitada: versão de código do cliente com nível inferior**

**Explicação:** A versão do servidor e a versão do cliente não correspondem. O código do cliente é de nível inferior.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para ver qual versão do IBM Spectrum Protect executar para seu local.

---

**ANS1358S Sessão rejeitada: versão de código do servidor com nível inferior**

**Explicação:** A versão do servidor e a versão do cliente não correspondem. O código do servidor é de nível inferior.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para ver qual versão do IBM Spectrum Protect executar para seu local.

---

**ANS1359E Sessão Rejeitada: O nome do nó especificado está atualmente em utilização**

**Explicação:** O nome do nó especificado está em utilização no servidor.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** O servidor está provavelmente executando uma tarefa que evita o estabelecimento de uma sessão pelo nó. Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1360I Dados Compactados Cresceram**

**Explicação:** O tamanho do arquivo após a compactação é maior do que o tamanho do arquivo antes da compactação.

**Ação do Sistema:** Apesar de o tamanho do arquivo ter aumentado, o arquivo está compactado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1361E Sessão rejeitada: O nome de nó especificado está atualmente bloqueado.**

**Explicação:** O nome do nó especificado está atualmente bloqueado no servidor.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Verifique com o administrador do sistema para descobrir por que seu nome de nó está bloqueado.

---

**ANS1362S SLM LICENSE EXCEEDED: As licenças do cliente para o IBM Spectrum Protect foram excedidas. Consulte o administrador do sistema.**

**Explicação:** A inclusão de um novo cadastramento excederá a contagem de licenças do produto para o IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A execução da inscrição do cliente ou o pedido de conexão é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1363E Sessão Rejeitada: O servidor não tem memória suficiente para permitir que uma conexão seja estabelecida.**

**Explicação:** O servidor não tem memória suficiente para permitir que o cliente estabeleça uma conexão com o servidor.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1364E Sessão Rejeitada: O servidor não tem espaço do log de recuperação suficiente para permitir o estabelecimento de uma conexão.**

**Explicação:** O servidor ficou sem espaço de log de recuperação.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Esse erro é um problema temporário. Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1365E Sessão Rejeitada: O servidor não tem espaço de banco de dados suficiente para permitir o estabelecimento de uma conexão.**

**Explicação:** O servidor ficou sem espaço no banco de dados.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1366E**    **A sessão é rejeitada. O servidor do IBM Spectrum Protect possui um erro interno.**

**Explicação:** O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor IBM Spectrum Protect por causa de um erro interno do servidor.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Notifique o administrador do IBM Spectrum Protect sobre esse erro.

---

**ANS1367E**    **O cliente não consegue conectar-se ao servidor IBM Spectrum Protect porque o servidor não permite a conexão de clientes Unicode.**

**Explicação:** O cliente não tem permissão para conectar-se ao servidor do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A sessão não é iniciada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência na configuração de um cliente IBM Spectrum Protect de trabalho para seu ambiente.

---

**ANS1368S**    **Sessão rejeitada: O servidor não está licenciado para esse tipo de plataforma. Consulte o administrador do sistema.**

**Explicação:** O servidor não está licenciado para o tipo de clientes solicitante.

**Ação do Sistema:** A execução da inscrição do cliente ou o pedido de conexão é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1369E**    **Sessão Rejeitada: A sessão foi cancelada pelo administrador do servidor.**

**Explicação:** O administrador do servidor cancelou a sessão do cliente atual.

**Ação do Sistema:** A execução da solicitação de conexão do cliente terminou.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1370E**    **O ID do usuário inserido não possui o nível correto de autoridade para acessar a máquina cliente.**

**Explicação:** O ID do usuário inserido não pode acessar este cliente do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Conceda autoridade a esse ID do usuário no servidor do IBM Spectrum Protect para que ele possa acessar esse cliente do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1371E**    **O arquivo " não pode ser reconstruído dos componentes de subarquivo.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao reconstruir este arquivo a partir de seus componentes de subarquivo.

**Ação do Sistema:** O arquivo indicado na mensagem não é restaurado. A restauração para todos os outros arquivos continua.

**Resposta do Usuário:** Tente restaurar o arquivo novamente selecionando o arquivo para restauração a partir da interface com o usuário. Também é possível verificar se no log de erro do cliente e no log de atividades do servidor há quaisquer mensagens relacionadas ao arquivo indicado na mensagem.

---

**ANS1372E**    **Foi detectada uma inconsistência entre o nó cliente e o nó que está registrado no servidor do IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** O usuário provavelmente codificou a opção do nó incorretamente. Por exemplo, o nó registrado no servidor IBM Spectrum Protect pode ser um tipo de NAS, mas o nó é na verdade um cliente não-NAS.

**Ação do Sistema:** A operação foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o nome do nó esteja correto no arquivo de opções do cliente. Certifique-se de utilizar um nó somente do tipo NAS com a opção nasnodename.

---

**ANS1373W**    **O comando PRESNAPSHOTCMD para o volume *filespace* foi concluído com um código de retorno diferente de zero.**

**Explicação:** O comando especificado pela opção PRESNAPSHOTCMD deve ser concluído com êxito para desempenhar a operação de backup/archive da captura instantânea. Se o comando é concluído com um código de retorno 0 (zero), ele foi concluído com êxito. Se o comando for concluído com qualquer outro código de retorno, ele falhou. Se o comando falhar, então o backup ainda será executado, mas sem o benefício da tecnologia de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O cliente executa a operação de backup/archive, mas sem usar uma captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Identifique e corrija o problema que causou a falha do comando. Se um código de retorno diferente de zero for normal para este comando, considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno igual a zero.



**ANS1374W** O comando POSTSNAPSHOTCMD para o volume *filespace* foi concluído com um código de retorno diferente de zero.

**Explicação:** O comando especificado pela opção POSTSNAPSHOTCMD concluído com um código de retorno diferente de zero. A operação de backup baseada em captura instantânea gera um código de retorno com 8 dígitos, pelo menos.

**Ação do Sistema:** A operação de backup baseada em captura instantânea continua.

**Resposta do Usuário:** Identifique e resolva o problema que causou a falha do comando pós-captura instantânea. Se um código de retorno diferente de zero for normal para esse comando, considere agrupar o comando pós-captura instantânea em um script que sempre exista com um código de retorno igual a zero.

**ANS1375W** Arquivo *FilesystemPathFileName* ignorado pelo usuário

**Explicação:** Você solicitou que esse arquivo fosse ignorado durante a operação atual.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado durante a operação atual

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1376E** Erro ao processar *'filespace namepath-namefile-name'*; falha na validação de compilação de ponta a ponta.

**Explicação:** A compilação criptográfica dos dados restaurados ou recuperados não corresponderam com a compilação gerada durante a operação de backup ou archive. As possíveis causas são um erro de transmissão, distorção de dados ou colisão hash.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Tente a operação de restauração novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS1377W** O cliente não conseguiu obter uma captura instantânea de *'volname'*. A operação continuará sem o suporte de captura instantânea.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect o cliente não conseguiu criar uma captura instantânea do volume por alguma razão. Em vez de falha na operação, IBM Spectrum Protect o cliente executará um backup que não é baseado na captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processo de captura instantânea pára.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS1378E** Falha na operação de captura instantânea. SNAPSHOTCACHELocation não contém espaço suficiente para esta operação de captura instantânea.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde fazer uma captura do volume especificado. SNAPSHOTCACHELocation aponta para um local que não contém o espaço necessário para gerenciar a captura instantânea. As razões para a falha incluem:

- Uma quantidade inesperada de atividade do disco está gerando uma quantidade de mudanças maior do que a que pode estar contida no espaço disponível neste momento específico.
- SNAPSHOTCACHELocation não é grande o suficiente para manipular a quantidade habitual de mudanças no volume.
- SNAPSHOTCACHESize não está configurado como um valor grande o suficiente para manipular a quantidade habitual de mudanças no volume durante uma operação de backup ou archive de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se o problema persistir, aumente o SNAPSHOTCACHESize ou altere o valor de SNAPSHOTCACHELocation.

**ANS1379E** Falha na operação de captura instantânea. O percentual de espaço a ser usado para o SNAPSHOTCACHELocation, especificado por meio de SNAPSHOTCACHESize, foi excedido.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde fazer uma captura do volume especificado. O percentual de espaço alocado por meio da opção SNAPSHOTCACHESize não foi suficiente para executar esta operação de backup/archive de captura instantânea. As razões para a falha incluem:

- SNAPSHOTCACHELocation não é grande o suficiente para manipular a quantidade habitual de mudanças no volume.
- SNAPSHOTCACHESize não está configurado como um valor grande o suficiente para manipular a quantidade habitual de mudanças no volume durante uma operação de backup ou archive de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se o problema persistir,

aumente o SNAPSHOTCACHESize ou altere o valor de SNAPSHOTCACHELocation.

---

**ANS1380W** Falha na operação de captura instantânea. A atividade de gravação no sistema de arquivo impediu que o Logical Volume Snapshot Agent atendesse às opções SNAPSHOTFSIDLEWait e SNAPSHOTFSIDLERetries.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde fazer uma captura do volume especificado. O Logical Volume Snapshot Agent não conseguiu atender as opções SNAPSHOTFSIDLEWait e SNAPSHOTFSIDLERetries antes de iniciar a captura instantânea do volume especificado.

**Ação do Sistema:** O processo de captura instantânea pára.

**Resposta do Usuário:** Se o problema persistir, modifique as opções SNAPSHOTFSIDLEWait e SNAPSHOTFSIDLERetries para melhor atender a atividade normal de gravação em disco do volume do qual se está fazendo backup.

---

**ANS1381W** Em volumes RAW ou FAT32 formatado, o cache de captura instantânea não pode estar localizado no mesmo volume do qual o backed up está sendo feito.

**Explicação:** Quando o cache de captura instantânea esta no mesmo volume que esta sendo feito o backed up, o volume deve ser formatado com NTFS. O local de cache padrão está no mesmo volume onde a captura instantânea está sendo realizada. A operação continuará sem o suporte de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O cliente não executa a operação de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Especifique um local diferente para o cache da captura instantânea utilizando a opção SNAPSHOTCACHELOCATION.

---

**ANS1382E** O servidor não permite conexões iniciadas pelo cliente para o nó.

**Explicação:** O nó não pode iniciar conexões devido a parâmetros de configuração para o nó no servidor. O servidor é capaz de iniciar conexões com o planejador de cliente em execução no nó solicitado.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador de sistemas para ativar sessões iniciadas pelo cliente para o nó ou atualize a opção SESSIONINITIATION e execute o planejador de cliente.

---

**ANS1383E** Porta de servidor errada.

**Explicação:** Você está tentando abrir uma sessão do cliente de backup/archive na porta do servidor configurada somente para sessões administrativas.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador de sistema e/ou utilize os valores corretos para a porta TCP e para a Porta Administrativa TCP.

---

**ANS1384E** Um objeto na transação foi ligado a uma classe de gerenciamento inválida.

**Explicação:** Um dos objetos da transação está ligado a uma classe de gerenciamento que não faz parte da política desse nó ou o tipo da classe de gerenciamento não é suportado para o nível desse cliente.

**Ação do Sistema:** A operação atual é finalizada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que todos os objetos estejam ligados a uma classe de gerenciamento válida ou faça upgrade do cliente para o nível apropriado.

---

**ANS1385E** Este servidor não suporta operações de backup.

**Explicação:** Este servidor somente suporta operações de archive, o backup não é suportado.

**Ação do Sistema:** A operação atual é finalizada.

**Resposta do Usuário:** Use somente operação de archive com este servidor.

---

**ANS1386E** A exclusão desse objeto: "fshlll" não é permitida.

**Explicação:** O objeto está sob suspensão e não pode ser excluído ou está em um servidor ativado para proteção contra retenção e não expirou.

**Ação do Sistema:** O objeto é ignorado e o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique o status do objeto por meio de uma consulta para ver se está suspenso ou quando expira.

---

**ANS1387E** O número de objetos nesta transação excedeu os valores TXNGROUPMAX.

**Explicação:** Há muitos objetos nesta transação.

**Ação do Sistema:** A operação atual é finalizada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente com menos objetos na transação ou aumente o valor de TXNGROUPMAX no servidor.

---

**ANS1388E** *fshlll* já está sob suspensão.

**Explicação:** O objeto especificado já está suspenso e não pode ser colocado sob uma nova suspensão.

**Ação do Sistema:** Este objeto é ignorado e o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Emita uma consulta para ver o status dos objetos e tente a operação novamente, sem o objeto que já está suspenso.

---

**ANS1389W** Opção inválida (*option*) para o comando *function* planejado

**Explicação:** Há duas razões possíveis para essa mensagem:

- A opção *opção* foi especificada para um comando ou subcomando planejado (*função*) que não pode utilizar essa opção.
- A opção aparece em um comando planejado, mas é válida apenas na linha de comandos inicial do planejador do cliente, não em comandos de um planejamento do servidor.

**Ação do Sistema:** A opção é ignorada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o *Cliente de Backup-Archive - Guia do Usuário e de Instalação* para obter o uso correto da opção nomeada. O administrador do sistema deve remover a opção inválida da definição de planejamento no servidor.

---

**ANS1395E** O espaço no arquivo ou a letra de unidade de destino não está disponível. O seguinte objeto não foi processado: Espaço de arquivo: '*nome-do-espaço-de-arquivo*'

**Explicação:** O sistema está tentando restaurar ou recuperar em um destino que não pode ser acessado. O nome do espaço no arquivo ou a letra de unidade especificado não é válido ou não existe, ou você está especificando um nome de compartilhamento local que não pode ser resolvido.

**Ação do Sistema:** Os objetos que fazem parte deste espaço no arquivo não são processados.

**Resposta do Usuário:** Tente o comando novamente e especifique um destino diferente para o objeto que não foi processado.

---

**ANS1396E** O acesso ao arquivo de log ou de rastreo especificado (*nome-do-arquivo*) é negado.

**Explicação:** O acesso ao arquivo especificado é negado. Você especificou um nome de arquivo de log ou de rastreo que não pode ser gravado pelo usuário atual.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de ter especificado o nome do arquivo ou de diretório correto, corrija as permissões ou especifique um novo local.

---

**ANS1397W** A captura instantânea não pode ser obtida porque **SNAPSHOTCACHELocation** não tem espaço suficiente para esta operação de captura instantânea.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde fazer uma captura do volume especificado. **SNAPSHOTCACHELocation** aponta para um local que não contém o espaço necessário para criar a captura instantânea; é provável que o disco esteja cheio. A operação continua sem o suporte de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O cliente não executa a operação de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Altere o valor de **SNAPSHOTCACHELocation** ou limpe o disco para o qual **SNAPSHOTCACHELocation** aponta.

---

**ANS1398E** As funções de inicialização não podem abrir um dos logs do IBM Spectrum Protect ou um arquivo relacionado: *log-name*. **errno** = *valor-de-erro\_nó*, *razão*

**Explicação:** O arquivo "*nome-do-log*" não pôde ser aberto durante a inicialização. O sistema define o código de erro *valor-de-erro\_nº*. Se a *razão* fornecida for "acesso negado", o usuário atual não terá permissão para gravar no log do diretório especificado. Possivelmente também não há espaço disponível no local do log especificado.

Em sistemas UNIX, o log não deve ficar no diretório-raiz. A tentativa de fazer isso resultará em um erro de "acesso negado".

**Ação do Sistema:** O processamento termina.

**Resposta do Usuário:** Definir a variável de ambiente **DSM\_LOG** (ou **DSMI\_LOG**) para um diretório no qual o usuário atual pode fazer gravações. Você pode também usar a opção **ERRORLOGNAME** para especificar um arquivo ao qual o usuário atual tem permissão de gravação.

---

**ANS1399W** O agente de captura instantânea do volume lógico (LVSA) está atualmente ocupado executando uma captura instantânea nesse mesmo volume.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não conseguiu fazer uma captura instantânea do volume especificado porque outro processo já está executando uma captura instantânea desse volume. A operação continua sem o suporte de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processo de captura instantânea pára.

**Resposta do Usuário:** Aguarde até o outro processo do IBM Spectrum Protect terminar com o volume e, em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS1400W O local do cache da captura instantânea não é válido.**

**Explicação:** O local de cache de captura instantânea deve apontar um volume local que é formatado com NTFS. O local de cache padrão está no mesmo volume onde a captura instantânea está sendo realizada. A operação continuará sem o suporte de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processo de captura instantânea pára.

**Resposta do Usuário:** Especifique um local diferente para o cache da captura instantânea utilizando a opção SNAPSHOTCACHELOCATION.

---

**ANS1401W O volume virtual de captura instantânea não está acessível.**

**Explicação:** O LVSA (Logical Volume Snapshot Agent) não pode acessar o volume virtual durante a operação de backup/archive ativada pelo OFS porque o IBM Spectrum Protect foi iniciado, provavelmente, por meio de serviços de terminais. A operação continua sem o suporte de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processo de captura instantânea pára.

**Resposta do Usuário:** Não utilize serviços de terminais para a captura instantânea. Tente a operação novamente na máquina local.

---

**ANS1402W A captura instantânea não é suportada em uma unidade remota, removível ou SAN.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não conseguiu fazer uma captura instantânea do volume especificado porque o suporte a arquivos abertos é suportado apenas em volumes rígidos locais, incluindo pontos de montagem de volumes. A operação continua sem o suporte de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O cliente não executa a operação de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Para aproveitar o suporte ao arquivo aberto, você pode tentar a operação novamente na máquina local.

---

**ANS1403E Erro ao carregar a DLL *filename* necessária**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao carregar uma biblioteca de links dinâmicos. O carregamento da DLL falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o software do sistema está atualizado e se todas as DLLs necessárias pelo cliente IBM Spectrum Protect estão presentes.

---

**ANS1404E Erro ao carregar uma ou mais funções de uma DLL *nome do arquivo* necessária**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao carregar uma função de uma biblioteca de links dinâmicos. O carregamento da DLL falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o software do sistema está atualizado.

---

**ANS1405I O serviço '*service-name*' precisa ser reiniciado.**

**Explicação:** O serviço deve ser reiniciado para que as mudanças restauradas entrem em vigor.

**Ação do Sistema:** As mudanças não entraram em vigor.

**Resposta do Usuário:** Reinicie o serviço.

---

**ANS1408W As mudanças anteriores não foram confirmadas.  
A máquina deve ser reiniciada antes que a captura instantânea possa ser feita**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não conseguiu fazer uma captura instantânea do volume especificado porque uma operação anterior exigiu o reinício da máquina para efetivar as alterações, mas a máquina não foi reiniciada. A operação continuará sem o suporte de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O cliente não executa a operação de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Reinicie a máquina e, em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS1410E Não é possível acessar o caminho de rede.**

**Explicação:** O caminho de rede não pode ser acessado devido a um possível problema de rede.

**Ação do Sistema:** O cliente foi finalizado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a rede esteja ativa e que o caminho possa ser acessado usando um comando do sistema e tente novamente a operação.

---

**ANS1411E Uma sessão de comunicação foi eliminada.**

**Explicação:** Uma sessão de comunicação foi eliminada devido a um possível problema de rede.

**Ação do Sistema:** O cliente foi finalizado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a rede esteja ativa e tente novamente a operação.

---

**ANS1412E O diretório ou o arquivo possui dados de EA inválidos ou dados inconsistentes.**

**Explicação:** O diretório ou o arquivo possui dados de EA inválidos ou dados inconsistentes.

**Ação do Sistema:** O cliente foi finalizado.

**Resposta do Usuário:** Verifique no diretório ou arquivo com falha se existem dados de EA inválidos. Copie o diretório para um novo local e tente novamente a operação.

---

**ANS1413W O arquivo '*filepath-namefile-name*' não é reconhecido pelo sistema como um arquivo de disco e não pode ser processado. O arquivo é ignorado.**

**Explicação:** O cliente não pode processar tipos de arquivos que não são 'disk', como 'character' e 'pipe'. Geralmente, mas nem sempre, essa mensagem é emitida para nomes de arquivos que normalmente estão reservados para o sistema operacional. No ambiente Windows, os nomes reservados incluem AUX, CON, NUL, PRN, COMx ou LPTx, em que 'x' é qualquer dígito de 1 a 9 (por exemplo, COM1, LPT3, etc.).

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Exclua o arquivo se não precisar dele ou então use uma instrução EXCLUDE nas opções do cliente para evitar que o cliente tente processar o arquivo. No ambiente Windows, comandos normais de exclusão provavelmente não funcionarão. Será necessário prefixar o nome do arquivo com os caracteres '\\.\'. Por exemplo, "del c:\mydir\lpt4" não funcionará, mas "del \\.\c:\mydir\lpt4" sim.

---

**ANS1414W Não tem autoridade suficiente para excluir o grupo aberto no servidor.**

**Explicação:** Um grupo de imagens aberto existe no servidor do IBM Spectrum Protect e não pode ser excluído devido a direitos de exclusão de backup ausentes para esse nó.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Peça ao seu administrador do IBM Spectrum Protect para conceder direitos de exclusão de backup para seu nó.

---

**ANS1417W O arquivo de estado do sistema protegido '*filename*' foi submetido a backup no espaço no arquivo da unidade, não no espaço no arquivo de estado do sistema.**

**Explicação:** Arquivos protegidos pelo Microsoft Windows File Protection (WFP) ou Microsoft Windows Resource Protection (WRP) fazem parte do Microsoft Volume ShadowCopy Services (VSS) System Writer, que faz parte do estado do sistema. Normalmente, é feito backup desses arquivos como parte do estado do sistema, não do sistema de arquivos no qual os arquivos residem.

Um problema no ambiente do sistema operacional impediu que o arquivo protegido nomeado no texto da mensagem fosse enumerado como um arquivo de estado do sistema e, portanto, que seu backup fosse feito como parte do estado do sistema.

As condições que levam a esta mensagem não são normais. Para garantir que o arquivo seja protegido, ele é submetido a backup como parte do sistema de arquivos em que reside.

**Ação do Sistema:** O arquivo é submetido a backup como parte do sistema de arquivos em que reside.

**Resposta do Usuário:** É possível restaurar o sistema usando os backups de sistema de arquivos e de estado do sistema. No entanto, as condições que evitam que os arquivos de estado do sistema sejam enumerados corretamente devem ser tratadas.

No Microsoft Windows 2008 e Microsoft Windows 2008 R2, é possível usar o subcomando LIST WRITERS DETAILED do utilitário DiskShadow para enumerar os arquivos de estado do sistema. Em outras versões do Microsoft Windows, é possível usar o utilitário vshadow com a opção -wm2 para enumerar os arquivos de estado do sistema. Verifique se o arquivo indicado nessa mensagem não está listado.

Nota: vshadow é um utilitário que pode ser obtido na Microsoft.

Depois de confirmar que os arquivos não estão enumerados, entre em contato com o suporte técnico do sistema operacional para obter ajuda com o diagnóstico e resolver o problema que evita que o arquivo seja enumerado corretamente como parte do estado do sistema.

---

**ANS1418E Erro de autenticação. A senha do administrador e/ou nó para *nodename* expirou.**

**Explicação:** A autenticação de sessão falhou com o servidor porque a senha do administrador ou nó para o nó expirou.

**Ação do Sistema:** O processamento da operação atual está parado.

**Resposta do Usuário:** Atualize sua senha do administrador e/ou nó para o nó identificado.

---

**ANS1420E Documento de mapa de volume (*tsmvolmap.txt*) não localizado.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao executar a Recuperação Automatizada do Sistema (ASR) do VSS. Consulte dsmerror.log para obter mais informações.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros.

**ANS1421E O objeto de imagem 'tipo de objeto' não foi localizado no servidor.**

**Explicação:** Não foi possível localizar o objeto de imagem especificado de tipo *tipo de objeto* no servidor. Não é possível concluir a operação sem este objeto.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erros do cliente para saber se há mensagens adicionais que possam indicar o motivo do problema. Execute qualquer ação corretiva sugerida pelas mensagens, em seguida, tente novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS1423W 'filesystem' é um ponto de montagem virtual. A migração não é suportada em pontos de montagem virtuais.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect HSM não suporta pontos de montagem virtual dentro de sistemas de arquivos gerenciados. Os arquivos na pasta do ponto de montagem virtual não podem ser migrados.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect tenta continuar a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Não use pontos de montagem virtuais em sistemas de arquivos gerenciados pelo HSM. Em vez disso, use regras de inclusão/exclusão.

**ANS1424W Tentando novamente a operação de imagem com falha para o volume *filesystem-name*.**

**Explicação:** A transação para operação de imagem para o volume *filesystem-name* falhou devido à razão descrita por mensagem(ns) anterior(es).

**Ação do Sistema:** A operação de imagem solicitada será tentada novamente.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1425E A operação da imagem para o volume *filesystem-name* não pode ser tentada novamente devido a um erro grave.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** A operação da imagem falha para o volume indicado.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS1426E Ocorreu um erro ao criar a estrutura de diretório de backup do Registro**

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect utiliza uma estrutura de diretórios intermediária na máquina cliente como parte do processo de backup do Registro do Windows. O cliente não pôde criar essa estrutura de diretório intermediária, portanto, não pôde ser feito backup no registro do Windows.

Esse problema pode ocorrer se você não tiver privilégios suficientes para executar as operações de backup, se o cliente não puder alocar mais memória do sistema ou se um componente na estrutura de diretório já existir como um arquivo.

**Ação do Sistema:** Não é feito o backup do registro do Windows.

**Resposta do Usuário:** No log de erros do cliente, verifique outras mensagens que possam ter sido registradas quando essa mensagem foi gravada e execute a ação corretiva (se houver) sugerida por essas mensagens. Certifique-se de que a conta sob a qual a operação é executada tenha privilégios suficientes. Certifique-se de que o sistema tenha memória suficiente para executar o processo. Remova o diretório ADSM.SYS da raiz de sua unidade de sistema, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte da IBM para obter assistência adicional.

**ANS1427I Função de Backup de registro concluída com sucesso.**

**Explicação:** O backup do registro foi bem-sucedido.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

**ANS1428E Falha no backup do registro.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Não é feito o backup do registro.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS1429I Função de Restauração do registro concluída com sucesso.**

**Explicação:** A Restauração do registro foi bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS1430W** A máquina deve ser reinicializada para que as mudanças entrem em vigor.

**Explicação:** A operação de restauração fez mudanças que não entrarão em vigor até que a máquina seja reinicializada. É importante observar que até que ocorra a reinicialização, o sistema ou seus aplicativos podem ficar instáveis.

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Reinicialize a máquina assim que possível após a operação de restauração terminar.

---

**ANS1431E** Falha na restauração do registro.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O registro não é restaurado.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1432E** Palavra-chave esperada após a palavra-chave 'keyword'.

**Explicação:** Um comando de registro foi inserido incorretamente.

**Ação do Sistema:** A função de registro não foi chamada.

**Resposta do Usuário:** Consulte a referência de comando para este comando.

---

**ANS1433E** Argumento incorreto 'input' após a palavra-chave 'keyword'

**Explicação:** Um comando de registro foi inserido incorretamente.

**Ação do Sistema:** Função de registro não chamada.

**Resposta do Usuário:** Consulte a referência de comando para este comando.

---

**ANS1434E** Argumento inválido 'input' após a palavra-chave 'keyword'

**Explicação:** Um comando de registro foi inserido incorretamente.

**Ação do Sistema:** Função de registro não chamada.

**Resposta do Usuário:** Consulte a referência de comando para este comando.

---



---

**ANS1435E** Ocorreu um erro ao salvar a chave de registro.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Não é feito o backup do registro.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1436E** Ocorreu um erro ao substituir a chave de registro.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** A chave de registro é restaurada do servidor, mas não pode ser ativada no registro. A chave de registro atual permanece ativa.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1437I** Função de Backup do log de eventos concluída com sucesso.

**Explicação:** O backup do Log de eventos foi bem-sucedido.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS1438E** Falha no backup dos logs de eventos.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Não é feito o backup dos logs de eventos.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1439I** Função de Restauração do log de eventos concluída com sucesso.

**Explicação:** A Restauração do log de eventos foi bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS1440E Falha na restauração dos logs de eventos.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Os logs de eventos não são restaurados.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS1441E Palavra-chave esperada após a palavra-chave 'keyword'.**

**Explicação:** Um comando do log de eventos foi inserido incorretamente.

**Ação do Sistema:** A função do Log de eventos não foi chamada.

**Resposta do Usuário:** Consulte a referência de comando para este comando.

**ANS1442E Argumento incorreto 'input' após a palavra-chave 'keyword'**

**Explicação:** Um comando do log de eventos foi inserido incorretamente.

**Ação do Sistema:** Função do Log de eventos não chamada.

**Resposta do Usuário:** Consulte a referência de comando para este comando.

**ANS1443E Argumento inválido 'input' após a palavra-chave 'keyword'**

**Explicação:** Um comando do log de eventos foi inserido incorretamente.

**Ação do Sistema:** Função do Log de eventos não chamada.

**Resposta do Usuário:** Consulte a referência de comando para este comando.

**ANS1444E Ocorreu um erro ao criar a estrutura de diretório de backup do Log de eventos**

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect utiliza uma estrutura de diretórios intermediária na máquina cliente como parte do processo de backup do Log de Eventos do Windows. O cliente não pôde criar essa estrutura de diretório intermediária, portanto, não pôde ser feito backup nos logs de eventos do Windows. Esse problema pode ocorrer se você não tiver privilégios suficientes para executar as operações de backup, se o cliente não puder alocar mais memória do sistema ou se um componente na estrutura de diretório já existir como um arquivo.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup nos logs de eventos do Windows.

**Resposta do Usuário:** No log de erros do cliente, verifique outras mensagens que possam ter sido registradas quando essa mensagem foi gravada e execute a ação corretiva (se houver) sugerida por essas mensagens. Certifique-se de que a conta sob a qual a operação é executada tenha privilégios suficientes. Certifique-se de que o sistema tenha memória suficiente para executar o IBM Spectrum Protect. Remova o diretório ADSM.SYS da raiz de sua unidade de sistema, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte da IBM para obter assistência adicional.

**ANS1445E ERRO: não foi possível criar o objeto de imagem do NAS.**

**Explicação:** A criação do objeto de imagem do NAS falhou por uma das seguintes razões:

- Um usuário não autorizado chamou o comando NAS
- As operações do NAS não são suportadas na plataforma atual
- Não é possível localizar a biblioteca de plug-ins do NAS.

**Ação do Sistema:** A operação do NAS solicitada não foi executada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente após corrigir a causa da falha.

**ANS1446E Documento de backup de ASR do VSS (ASRBackupDoc.xml) não localizado.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao executar a Recuperação Automatizada do Sistema (ASR) do VSS. Consulte dsmerror.log para obter mais informações. As causas possíveis do erro são as seguintes:

- Você está tentando recuperar uma máquina que executa um sistema operacional anterior, como Windows XP ou Windows 2003. A restauração de ASR do VSS não é suportada para sistemas operacionais anteriores.
- Você está tentando executar uma recuperação de ASR de um backup criado por um cliente anterior à versão 6.2.2. Esses backups não possuem o arquivo ASRBackupDoc.xml.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros.

**ANS1448E O comando *command* não é suportado pelo servidor atual.**

**Explicação:** O servidor ao qual o cliente está conectado não suporta o *command*.



1. Se o comando for "set event", o servidor não suporta a política baseada em eventos. Esse comando requer que o servidor suporte a política baseada em eventos. Este suporte está disponível apenas em níveis do servidor IBM Spectrum Protect 5.2.2 e superior.
2. Se a mensagem exibir qualquer outro comando, o servidor será configurado para suportar a proteção de retenção do archive e não poderá processar operações que não estejam associadas a esse recurso.

**Ação do Sistema:** O comando é ignorado e o outro processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Efetue login em um servidor apropriado e execute o comando novamente.

---

**ANS1449W** Foi encontrado um erro não crítico, inesperado.  
 Falha na exclusão de uma captura instantânea (Conjunto/Volume). Causa provável: a captura instantânea não existe mais. Continuando o Processo...  
 ID de captura instantânea do IBM Spectrum Protect: *snapshot-id*  
 Nome da função do IBM Spectrum Protect: *function-name*  
 Função do IBM Spectrum Protect: *function-desc*  
 Código de retorno do IBM Spectrum Protect: *TSM-rc*  
 arquivo IBM Spectrum Protect: *file-name (line-number)*

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

---

**ANS1450W** A opção -FILENAME foi especificada sem um nome de arquivo. A saída será gravada em *filename*.

**Explicação:** A opção -FILENAME foi especificada, mas o nome de arquivo foi omitido.

**Ação do Sistema:** A saída foi gravada no arquivo padrão.

**Resposta do Usuário:** Emita o comando novamente e especifique um nome de arquivo válido ou use as informações que foram gravadas no arquivo padrão.

---

**ANS1453W** A opção IMAGEGAPSIZE não é suportada para sistemas de arquivos não-NTFS. O volume inteiro será submetido a backup.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** É feito backup do volume inteiro.

**Resposta do Usuário:** Consulte o manual do cliente para obter mais informações sobre a opção IMAGEGAPSIZE.

---

**ANS1454W** Não foi possível obter as informações sobre os blocos utilizados para *nome*. O volume inteiro será submetido a backup.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** É feito backup do volume inteiro.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros do cliente quaisquer outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1458I** O arquivo OBF para o volume *name* é muito pequeno para transferência de dados sem servidor.

**Explicação:** O arquivo OBF para o volume é muito pequeno para iniciar uma transferência de dados sem servidor. Portanto, este arquivo não será transferido através de um caminho de dados sem servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1459E** Falha na Recuperação Automatizada do Sistema (ASR) do VSS.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao executar a Recuperação Automatizada do Sistema (ASR) do VSS. Consulte dsmerror.log para obter mais informações.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros.

---

**ANS1461E** Erro ao processar '*filepath-namefile-name*': tipo de criptografia não suportado.

**Explicação:** Foi feito backup ou archive dos arquivos que você está tentando restaurar ou recuperar por uma versão posterior do cliente IBM Spectrum Protect. O método de criptografia do arquivo não é suportado pelo cliente atual.

**Ação do Sistema:** Objeto ignorado.

**Resposta do Usuário:** Restaure ou recupere o arquivo com a versão mais recente do cliente IBM Spectrum Protect.

**ANS1463E Erro inesperado na biblioteca de criptografia.**

**Explicação:** Houve um erro inesperado na biblioteca de criptografia. Consulte o log de erros para obter mais informações.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros ANS1467E para determinar a causa da falha. Verifique se o cliente IBM Spectrum Protect está instalado corretamente. Se for necessário, reinstale o cliente e/ou a API. Se o problema ainda existir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

**ANS1464S Não é possível carregar a biblioteca de criptografia ICC.**

**Explicação:** O processo está usando uma biblioteca de criptografia que é instalada automaticamente com o cliente e está sendo carregada no tempo de execução. O cliente não poderá continuar se a biblioteca não estiver carregada.

**Ação do Sistema:** O cliente sai.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros ANS1467E para determinar a causa da falha. Verifique se o cliente IBM Spectrum Protect está instalado corretamente. Se necessário, reinstale o cliente e/ou a API. Se o problema ainda existir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

**ANS1465E Opções conflitantes ERRORLOGMAX e ERRORLOGRETENTION foram especificadas.**

**Explicação:** Foram especificados valores para ambas as opções **ERRORLOGMAX** e **ERRORLOGRETENTION**. Essas opções são mutuamente exclusivas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor diferente de zero para a opção **ERRORLOGMAX** se você desejar que o log de erros seja agrupado quando atingir o valor máximo especificado. Use a opção **ERRORLOGRETENTION** se você desejar que o log de erros limitado em tamanho em um planejamento baseado em tempo.

**ANS1466E Foram especificadas as opções conflitantes SCHEDLOGMAX e SCHEDLOGRETENTION.**

**Explicação:** Foram especificados valores para as opções **SCHEDLOGMAX** e **SCHEDLOGRETENTION**. Essas opções são mutuamente exclusivas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor diferente de zero para **SCHEDLOGMAX** para que o log de planejador do IBM Spectrum Protect seja agrupado quando o valor máximo especificado for alcançado.

Utilize **SCHEDLOGRETENTION** para que o tamanho do log de planejador seja limitado em um planejamento com base em tempo.

**ANS1467E Rotina ICC rotina-icc retornada: majRC = majRC, minRC = minRC, desc = 'desc'.**

**Explicação:** Ocorreu um erro em uma biblioteca de criptografia ICC. Essa mensagem relata códigos de retorno e descrição de problemas que podem ser utilizados pelo pessoal de suporte técnico do IBM Spectrum Protect para determinar a causa do erro.

**Ação do Sistema:** O cliente sai.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o cliente IBM Spectrum Protect está instalado corretamente. Se for necessário, reinstale o cliente e/ou a API. Se o problema ainda existir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

**ANS1468E O Backup de arquivos ASR (Automated System Recovery) falhou. Nenhum arquivo será submetido a backup.**

**Explicação:** Ocorreu um erro durante o backup dos arquivos necessários para ASR (Automated System Recovery). Não foi feito backup de nenhum arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros. Verifique se a conta do Windows a partir da qual você está executando esse comando possui autoridade de administrador e tente o comando novamente.

**ANS1469E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name'; chave de criptografia inválida.**

**Explicação:** A chave digitada não corresponde à chave que foi utilizada para criptografar o arquivo durante o backup. O arquivo não pode ser restaurado a não ser que a chave correspondente seja digitada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação de restauração novamente e forneça a chave correta.

**ANS1470E Não é possível carregar as funções GPFS necessárias para ACL e suporte de atributos estendidos: skip path\_name**

**Explicação:** As funções GPFS para tratar do GPFS ACL e dos atributos estendidos não foram carregadas.

**Ação do Sistema:** O objeto é ignorado. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o software GPFS esteja instalado no sistema e tente novamente a operação. No Linux, certifique-se de que havia um link

simbólico apropriado criado no diretório /usr/lib/ para a biblioteca compartilhada libgpfs.so GPFS.

---

**ANS1471E Falha na criação do arquivo de informações do sistema ASR. O backup de ASR foi malsucedido.**

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a criação do arquivo de informações do sistema (asr.sif) necessário para ASR (Automated System Recovery). O backup de ASR foi malsucedido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros. Verifique se a conta do Windows a partir da qual você está executando esse comando tem autoridade de administrador e se você tem acesso ao diretório intermediário do objeto do sistema <system drive> :\\adsm.sys. Tente o comando novamente.

---

**ANS1472E Não foi possível incluir entrada no arquivo de informações do sistema ASR. O backup de ASR foi malsucedido.**

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a inclusão de uma entrada no arquivo de informações do sistema (asr.sif) necessário para ASR (Automated System Recovery). O backup de ASR foi malsucedido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros. Verifique se a conta do Windows a partir da qual você está executando esse comando possui autoridade de administrador e tente o comando novamente.

---

**ANS1473E Sessão rejeitada: Falha de conexão de TCP/IP para Memória Compartilhada**

**Explicação:** Falha na tentativa de conectar ao servidor local utilizando o protocolo de Memória Compartilhada durante as comunicações iniciais de TCP/IP. Esse erro pode ocorrer se o servidor não estiver atendendo na porta correta ou se o servidor estiver inativo.

**Ação do Sistema:** Sessão rejeitada. O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente ou aguarde até que o servidor tenha o backup efetuado e tente novamente. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

---

**ANS1474E Ocorreu um erro ao utilizar o protocolo de Memória Compartilhada**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao ler ou gravar dados através do protocolo de comunicação de Memória Compartilhada.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode

concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de rastreamento para obter mais informações e tente a operação novamente. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

---

**ANS1475E Autoridade insuficiente para conectar à região de memória compartilhada**

**Explicação:** O usuário que está emitindo o comando não tem autoridade para conectar ao segmento de memória compartilhada. Quando o segmento de memória compartilhada é criado pelo servidor, será de propriedade do uid do processo do servidor (dsmserv). Somente os processos em execução sob esse uid ou root poderão conectar ao segmento (e, assim, ao servidor).

**Ação do Sistema:** A sessão é rejeitada e interrompe o processamento.

**Resposta do Usuário:** Execute o comando sob o uid do processamento executando dsmserv, se possível. Caso contrário, entre em contato com o administrador do sistema para obter ajuda adicional.

---

**ANS1476E CLUSTERNODE foi configurado como YES, mas o Daemon de Informações do Cluster não foi iniciado.**

**Explicação:** O Daemon de Informações do Cluster do HACMP deve ser iniciado para especificar a opção CLUSTERNODE.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Inicie o Daemon de Informações do Cluster do HACMP.

---

**ANS1477E CLUSTERNODE está configurado para YES, mas a biblioteca de carregamento do cluster não é válida.**

**Explicação:** A biblioteca de carregamento fornecida pelo sistema operacional para obter o nome do cluster não é válida. Uma possível causa é uma biblioteca de carregamento desatualizada que não contém as rotinas apropriadas esperadas pelo produto.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o software de cluster mais recente esteja instalado no sistema.

---

**ANS1478E CLUSTERNODE está configurado como YES, mas o software do cluster não está disponível neste sistema.**

**Explicação:** A biblioteca de carregamento fornecida pelos sistemas operacionais para obter o nome do cluster não está disponível no sistema.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o software de cluster esteja instalado no sistema.

---

**ANS1479E** CLUSTERNODE está configurado como YES, mas essa máquina não é um membro de um cluster.

**Explicação:** Essa máquina não é membro de um nó do cluster. As possíveis causas são que o serviço de cluster não foi configurado corretamente ou que o cluster está no processo de inicialização.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o software de cluster esteja configurado corretamente. Se o cluster estiver no processo de inicialização, tente a operação novamente mais tarde.

---

**ANS1480E** CLUSTERNODE está configurado como YES, mas o serviço do cluster não está ativado neste sistema.

**Explicação:** O serviço de cluster não foi ativado no sistema.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Ative o serviço de cluster no sistema.

---

**ANS1481E** A opção CLUSTERNODE não é suportada neste sistema.

**Explicação:** Essa opção não é suportada no sistema.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Desative a opção CLUSTERNODE no arquivo de opções local.

---

**ANS1482E** Ocorreu um erro inesperado (código de retorno) ao tentar obter o nome do cluster a partir do sistema.

**Explicação:** Ocorreu um erro desconhecido enquanto o programa estava tentando obter o nome do cluster do serviço do cluster. O código de erro é o código de razão fornecido diretamente do serviço do cluster que está sendo utilizado no ambiente desse sistema operacional.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação para o software de cluster para obter uma explicação do código de razão. Certifique-se de que o serviço de armazenamento em cluster esteja operacional, em seguida, tente a operação do IBM Spectrum Protect novamente.

---

**ANS1483I** Iniciada remoção do log de planejamento.

**Explicação:** A função de remoção do log de planejamento foi iniciada.

**Ação do Sistema:** O log de planejamento foi removido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1484I** Remoção do log de planejamento concluída com sucesso.

**Explicação:** A função de remoção do log de planejamento foi concluída sem erros.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1487E** Ocorreu um erro ao fazer backup do repositório WMI. O backup do banco de dados não será executado.

**Explicação:** O log de eventos e o log de erros do Windows podem conter informações adicionais relacionadas a esse erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de eventos e o log de erros do Windows para obter as mensagens relacionadas à WMI. Assegure-se de que o serviço de Instrumentação de Gerenciamento do Windows esteja iniciado.

---

**ANS1489E** Falha ao parar o serviço WMI. Nenhum arquivo será restaurado.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao interromper o serviço de Instrumentação de Gerenciamento do Windows (WMI). O banco de dados não será restaurado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de eventos e o log de erros do cliente do Windows para obter mensagens relacionadas à Instrumentação de Gerenciamento do Windows (WMI). Poderá ser necessário fazer quiesce da atividade do WMI ou reinicializar a máquina para liberar recursos que estão impedindo que o serviço WMI pare.

---

**ANS1490W** Especificação do arquivo 'file-spec' ignorada. Uma lista de arquivos já foi especificada.

**Explicação:** Foi encontrado um argumento sem opção (especificação do arquivo) após o processamento de -FILELIST.

**Ação do Sistema:** O argumento foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** É possível ter -FILELIST ou

especificações de arquivo explícitas nesse comando, mas não ambas.

---

**ANS1492S** Ponto de montagem virtual inválido  
*file\_space\_name*: arquivo não localizado.

**Explicação:** A opção **VIRTUALMOUNTPOINT** especificada no arquivo de opções do sistema é inválida porque não pôde ser localizada no sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processo tenta continuar a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Verifique o ponto de montagem virtual no arquivo de opções do sistema para certificar-se de que ele exista no sistema de arquivos. Tente a operação novamente.

---

**ANS1493S** Ponto de montagem virtual inválido  
*file\_space\_name*: acesso negado.

**Explicação:** A opção **VIRTUALMOUNTPOINT** especificada no arquivo de opções do sistema é inválida porque o acesso a ela foi negado.

**Ação do Sistema:** O processo tenta continuar a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Verifique o valor da opção **VIRTUALMOUNTPOINT** no arquivo de opções do sistema e certifique-se de que o ponto de montagem virtual está acessível. Tente a operação novamente.

---

**ANS1494S** Ponto de montagem virtual inválido  
*file\_space\_name*: link simbólico.

**Explicação:** A opção **VIRTUALMOUNTPOINT** especificada no arquivo de opções do sistema é inválida porque é um link simbólico e a opção **FOLLOWSYMBOLIC** não está configurada.

**Ação do Sistema:** O processo tenta continuar a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Configure a opção **FOLLOWSYMBOLIC** como YES no arquivo de opções do usuário. Tente a operação novamente.

---

**ANS1495S** Ponto de montagem virtual inválido  
*file\_space\_name*: outro erro, rc = *return\_code*.

**Explicação:** A opção **VIRTUALMOUNTPOINT** especificada no arquivo de opções do sistema é inválida.

**Ação do Sistema:** O processo tenta continuar a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o ponto de montagem virtual seja um diretório e esteja acessível a partir do shell e tente novamente a operação.

---

**ANS1496W** Encontrada opção de inclusão/exclusão duplicada '*option file-name*' ao processar o arquivo de opções do cliente.  
Isso pode produzir resultados inesperados.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou uma instrução duplicada ao processar o arquivo de opções do cliente, que pode produzir resultados inesperados.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique se você obteve os resultados desejados. Se não tiver obtido, será necessário corrigir o arquivo de opções do cliente, removendo a instrução de opção duplicada.

---

**ANS1497W** Encontrada opção de inclusão/exclusão duplicada '*option file-name*' ao processar as opções do cliente transmitidas pelo servidor.  
Isso pode produzir resultados inesperados.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou uma instrução duplicada ao processar as opções do cliente pelo servidor, que pode produzir resultados inesperados.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique se você obteve os resultados desejados. Se não tiver obtido, será necessário corrigir o arquivo de opções do cliente ou as opções do cliente transmitidas pelo servidor.

---

**ANS1498E** Falha ao parar os serviços IIS. Nenhum arquivo será restaurado.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao parar os serviços Internet Information Services (IIS). A metabase não será restaurada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de eventos e o log de erros do cliente do Windows para obter as mensagens relacionadas ao Internet Information Services (IIS). Pode ser necessário colocar em modo quiesce a atividade do IIS ou reinicializar a máquina para liberar recursos que estão impedindo a parada do serviço IIS.

---

**ANS1499E** A criação do índice falhou.

**Explicação:** Ocorreu uma falha no servidor durante a criação do índice.

**Ação do Sistema:** O índice não foi criado.

**Resposta do Usuário:** Este código de interrupção indica que houve um problema ao criar um índice no servidor. O sysadmin precisará consultar o log de atividades no servidor para determinar a causa.

---

**ANS1500E** O módulo `dsmtca` não está localizado no diretório de instalação.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode localizar o módulo `dsmtca` no diretório adequado.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Reinstale o produto.

---

**ANS1501E** As permissões de execução/proprietário `dsmtca` são inválidas

**Explicação:** As permissões de execução/proprietário `dsmtca` são inválidas.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema que verifique as instruções de instalação para o cliente a fim de assegurar que as permissões `dsmtca` estejam configuradas corretamente.

---

**ANS1502E** O acesso para executar o módulo `dsmtca` ou `dsmenc` está negado.

**Explicação:** O usuário do cliente de backup-archive não tem permissão para executar o módulo `dsmtca` ou `dsmenc`.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1503E** Senha válida não disponível para o servidor '*server-name*'.  
O administrador de seu sistema deve executar o cliente de backup-archive e inserir a senha para armazená-la localmente.

**Explicação:** O arquivo que contém a senha armazenada para o servidor especificado *server-name* está indisponível.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** O administrador de seu sistema deve configurar e armazenar uma nova senha.

---

**ANS1504E** Erro ao iniciar o processo `dsmtca` ou `dsmenc`.

**Explicação:** Um erro ocorreu ao iniciar o processo `dsmtca` ou `dsmenc`; especificamente, a função `fork()` falhou.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Provavelmente um erro de sistema. Se o problema persistir, reinicie a estação de trabalho.

---



---

**ANS1505W** Desempenhando backup de imagem do volume inteiro para *nome do volume*. O valor da opção `IMAGEGAPSIZE` de *tamanho do espaço da imagem* está sendo ignorado, pois esse nível do sistema operacional não suporta backup de imagem de bloco utilizado. Faça upgrade para o AIX 5.3 Maintenance Level 7 ou posterior para executar backup da imagem do bloco utilizado.

**Explicação:** O AIX 5.3 Maintenance Level 7 ou posterior possui algumas correções necessárias que são requeridas para suportar o backup da imagem do bloco utilizado.

**Ação do Sistema:** É feito backup do volume inteiro.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade para o AIX 5.3 Maintenance Level 7 ou posterior para executar backup da imagem do bloco utilizado.

---

**ANS1506E** O `dsmtca` do IBM Spectrum Protect recebeu uma solicitação inválida.

**Explicação:** O processo `dsmtca` ou `dsmenc` foi chamado pelo cliente de backup-archive e recebeu um argumento de solicitação desconhecido na chamada.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** É possível que o processo `dsmtca` ou `dsmenc` tenha sido chamado de forma indevida por um processo diferente do cliente de backup-archive. Se esse não for o caso, será um erro interno. Se o problema persistir, entre em contato com o representante de serviço do IBM.

---

**ANS1507E** Esta ação requer a autoridade administrativa do IBM Spectrum Protect neste sistema.

**Explicação:** Foi tentada uma atividade que deve ser executada pelo administrador do IBM Spectrum Protect (por exemplo, registro aberto, exclusão de espaço no arquivo ou atualização de senha).

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Se a atividade for requerida, o administrador para o sistema deve executá-la.

---

**ANS1508E** Erro ao alocar semáforos.

**Explicação:** Ocorreu um erro porque os semáforos que você está tentando alocar tornaram-se insuficientes.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Solicite assistência do administrador do sistema e considere a possibilidade de aumentar o número de semáforos em seu sistema.

---

---

**ANS1509E Erro ao configurar o valor do semáforo ou aguardando no semáforo.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao tentar configurar ou aguardar um semáforo.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Provavelmente um erro de sistema. Se o problema persistir, reinicie a estação de trabalho.

---

**ANS1510W O conjunto de backup especificado não existe ou não contém dados do arquivo.**

**Explicação:** O conjunto de backup especificado não existe ou não contém um conjunto de backup com dados de arquivo para o nome do nó especificado. O comando do conjunto de backup de restauração é limitado aos conjuntos de backup que contém dados do arquivo. Para restaurar um backup de imagem de um conjunto de backup, utilize o comando de imagem de restauração.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se um nome incorreto de conjunto de backup foi especificado, tente o comando novamente com o nome do conjunto de backup correto. Se você estiver tentando restaurar uma imagem a partir de um conjunto de backup, consulte o comando de restauração de imagem para obter a sintaxe correta.

---

**ANS1511I Inserido número de sessão de restauração inválido. Tente novamente.**

**Explicação:** Você inseriu um número não mostrado na lista de restaurações reinicializáveis. O número inserido é menor que um ou maior que o número de item mais alto exibido.

**Ação do Sistema:** O cliente solicita uma seleção válida.

**Resposta do Usuário:** Digite um número da lista ou 'Q' para sair.

---

**ANS1512E O evento planejado 'event' falhou. Código de retorno = valor.**

**Explicação:** Uma ou mais condições de erro foram encontradas que impediram que o planejamento fosse concluído com êxito. Essa mensagem é precedida por outras mensagens que indicam os problemas específicos encontrados durante a operação.

**Ação do Sistema:** O evento planejado falhou.

**Resposta do Usuário:** Verifique os arquivos de planejamento e do log de erros em busca de mensagens que especifiquem quais problemas foram encontrados durante a operação. Corrija as condições que fizeram com que essas mensagens fossem emitidas. As ações

corretivas específicas dependerão dos erros específicos encontrados.

Para obter mais informações sobre códigos de retorno, procure "códigos de retorno do cliente" nas informações do produto ([www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGSG7/](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGSG7/)).

---

**ANS1513E O objeto 'object\_name' é ignorado da renomeação. Error\_condition.**

**Explicação:** IBM Spectrum Protect ignora o objeto especificado da renomeação porque existe no servidor um objeto com o mesmo nome longo, mas com atributos diferentes.

**Ação do Sistema:** A operação de backup continua. O objeto especificado expirará durante o próximo backup incremental.

**Resposta do Usuário:** O objeto será ignorado, se ocorrer uma das seguintes condições:

O objeto de nome longo (LN) possui uma data de inserção mais recente do que o objeto de nome abreviado (SN).

As classes de gerenciamento para LN e SN não correspondem.

Os grupos de cópias para LN e SN não correspondem.

LN e SN possuem diferentes proprietários.

As datas de criação para LN e SN não correspondem.

O atributo de nome abreviado para LN não corresponde a SN.

Se você não conseguir determinar o que há de errado, relate o problema ao representante de serviço.

---

**ANS1514W As senhas da chave de criptografia não são as mesmas.**

**Explicação:** As senhas da chave são diferentes.

**Ação do Sistema:** O processo permite tentar novamente.

**Resposta do Usuário:** Insira a senha correta.

---

**ANS1515E Falha no carregamento de um índice.**

**Explicação:** Ocorreu uma falha no servidor durante o carregamento do índice.

**Ação do Sistema:** O índice não foi carregado.

**Resposta do Usuário:** Este código de interrupção indica que houve um problema ao carregar um índice no servidor. O sysadmin precisará consultar o log de atividades no servidor para determinar a causa.

---

---

**ANS1519E** Seu nó não tem permissão para excluir arquivos de backup

**Explicação:** O servidor não permite que o nó exclua arquivos de backup.

**Ação do Sistema:** O processo não excluiu os arquivos de backup.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1520E** Falha ao gravar para o log de erro do IBM Spectrum Protect: número do erro = *errno-value*,

**Explicação:** Um defeito foi encontrado ao gravar no log dsmerror ou log dsiererror. O sistema define o código de erro *valor-de-erro\_nº*. É possível que nenhum espaço esteja disponível no local do log especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento termina.

**Resposta do Usuário:** Defina a variável de ambiente DSM\_LOG (ou DSMI\_LOG) para um diretório com espaço adequado para gravar os dados do log.

---

**ANS1521E** Falha na gravação de um log do IBM Spectrum Protect ou arquivo relacionado ao log: *file-name*, **errno** = *errno-value*, *reason*

**Explicação:** Um defeito foi encontrado ao gravar em um dos arquivos de log ou em um arquivo relacionado chamado *file-name*. O sistema define o código de erro *valor-de-erro\_nº*. *razão* é a explicação de sistema do código de erro. Entre outras coisas, é possível que não haja espaço disponível no local de log dado.

**Ação do Sistema:** O processamento termina.

**Resposta do Usuário:** Defina a variável de ambiente DSM\_LOG (ou DSMI\_LOG) para um diretório com espaço adequado para gravar os dados do log.

---

**ANS1523E** Ocorreu um erro ao conectar-se ao serviço TSA/SMDR.

**Explicação:** Foi encontrado um erro durante uma chamada para o serviço TSA/SMDR. Essa mensagem geralmente segue mensagens anteriores que contêm informações mais específicas sobre o problema.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte mensagens anteriores no arquivo dsmerror.log para obter mais informações. Se essas mensagens não forem úteis na identificação da causa do problema, consulte o administrador do sistema para obter assistência adicional.

---



---

**ANS1528I** O processo está convertendo o *log-file* do modo contínuo (remoção) para o modo de agrupamento. Este processo pode levar alguns minutos.

**Explicação:** O *log-file* estava anteriormente no modo contínuo, em que o único controle do tamanho era por meio da utilização da opção **ERRORLOGRETENTION** ou **SCHEDLOGRETENTION**. Essa é a primeira ocasião em que a opção **ERRORLOGMAX** ou **SCHEDLOGMAX** é especificada para esse log, portanto, seu formato deve ser mudado e os dados antigos salvos.

**Ação do Sistema:** O processo de transição continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1529I** O processo está convertendo o *log-file* do modo de agrupamento para o modo contínuo (remoção). Este processo pode levar alguns minutos.

**Explicação:** O *log-file* estava anteriormente no modo de agrupamento em que o controle de tamanho era por meio da utilização da opção **ERRORLOGMAX** ou **SCHEDLOGMAX**. Essa é a primeira ocasião em que a opção **ERRORLOGMAX** ou **SCHEDLOGMAX** não é especificada para esse log, portanto, seu formato deve ser mudado e os dados antigos salvos.

**Ação do Sistema:** O processo de transição continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1530I** *count* registros de log processados.

**Explicação:** Isto é somente um registro de progresso para informar que o progresso continua em andamento.

**Ação do Sistema:** O processo de transição continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1532E** Proxy rejeitado: A autoridade de proxy não foi concedida a esse nó.

**Explicação:** O nó não recebeu a autoridade proxy para acessar o nó nomeado pela opção **ASNODENAME**. O administrador do servidor IBM Spectrum Protect primeiro deve conceder a autoridade de proxy.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** O administrador do servidor IBM Spectrum Protect deve conceder a autoridade de proxy para o nó. Consulte o comando do administrador "Grant Proxynode".

---



---

**ANS1533E** Proxy rejeitado: O nome do nó especificado na opção ASNODENAME está bloqueado.

**Explicação:** O administrador do IBM Spectrum Protect travou o nó especificado como a opção ASNODENAME.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** O administrador do servidor IBM Spectrum Protect deve desbloquear o nó antes que você possa acessá-lo. Tente a operação mais tarde ou consulte o administrador do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1534E** Proxy rejeitado: O servidor do IBM Spectrum Protect ficou sem memória.

**Explicação:** Não há memória suficiente disponível para permitir que essa operação continue.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema para aumentar a quantidade de memória do servidor.

---

**ANS1535E** Proxy rejeitado: as opções ASNODENAME e NODENAME têm o mesmo valor.

**Explicação:** As opções ASNODENAME e NODENAME não podem ter o mesmo valor.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Use a opção ASNODENAME somente para acessar outro nó. Não é necessário configurar a opção ASNODENAME para acessar seu próprio nó. Remova a opção ASNODENAME do arquivo de opções, a menos que você esteja realmente tentando acessar um nó que tenha recebido autoridade de acesso com o comando administrativo "Grant Proxynode".

---

**ANS1536E** Proxy Rejeitado: o servidor possui um erro interno.

**Explicação:** O cliente não pode executar proxy no nó denominado pela opção ASNODENAME devido a um erro interno do servidor.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema imediatamente.

---

**ANS1537E** A opção ASNODENAME não é válida com a opção FROMNODE.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção

ASNODENAME do arquivo de opções ou não utilize a opção FROMNODE.

---

**ANS1538E** A operação que está sendo tentada não pode ser chamada usando a opção ASNODENAME.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção de ASNODENAME e tente a operação novamente.

---

**ANS1539E** A opção ASNODENAME não pode ser usada com a opção CLUSTERNODE.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção de ASNODENAME e tente a operação novamente.

---

**ANS1544E** Ocorreu um erro no processamento do WAS.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Execute o seguinte comando para ver os nós que podem ser submetidos a backup: `dsmc query was -wastype=local`. Certifique-se de que os resultados estejam corretos para seu ambiente, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**ANS1546W** O IBM Spectrum Protect falhou ao travar o repositório de configuração do WebSphere.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Falha ao travar o repositório de configuração do WebSphere.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o servidor WebSphere esteja em execução. Se o servidor já estiver em execução, assegure-se de que o repositório esteja destravado. Assegure-se de que esteja fazendo backup do nó correto. Para ver uma lista de nós disponíveis dos quais é possível fazer backup, digite: `'dsmc q was -wastype=local'`.

---

**ANS1547W** O IBM Spectrum Protect falhou ao destravar o Repositório de Configuração do WebSphere.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Falha ao destravar o Repositório de Configuração do WebSphere.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o servidor WebSphere esteja em execução. Se o repositório estiver bloqueado, destrave-o e tente a operação novamente. Assegure-se de que esteja fazendo backup do nó correto. Para ver uma lista de nós disponíveis dos quais é possível fazer backup, execute: 'dsmc q was -wastype=local'.

---

**ANS1548E Uma versão suportada do WebSphere não está instalada nesta máquina.**

**Explicação:** Uma versão suportada do WebSphere não está instalada nesta máquina. A única versão do WebSphere que é suportada é a 5.0.x.

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Instale o WebSphere 5.0 na máquina.

---

**ANS1549E Não foram localizadas instâncias do servidor de aplicativos. Impossível executar backup.**

**Explicação:** O servidor de aplicativos não está instalado nesta máquina.

**Ação do Sistema:** O backup não é executado.

**Resposta do Usuário:** Instale o servidor de aplicativos.

---

**ANS1550E Nenhuma instância do gerenciador de implementação de rede foi localizada para backup.**

**Explicação:** O gerenciador de implementação não está instalado nesta máquina.

**Ação do Sistema:** O backup não é executado.

**Resposta do Usuário:** Instale o gerenciador de implementação da rede.

---

**ANS1553W O nome de usuário e a senha que foram fornecidos ao Data Protection para WebSphere são inválidos.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O Data Protection para WebSphere não pode ser executado.

**Resposta do Usuário:** Execute o comando dsmc set WASPassword para definir o nome do usuário e a senha da segurança do WebSphere.

---

**ANS1556E Falha na configuração do usuário e da senha do WAS.**

**Explicação:** A validação da senha para o usuário e a senha do WAS falhou.

**Ação do Sistema:** A validação da senha do WAS falha.

**Resposta do Usuário:** Execute novamente o comando

set WASPassword com os valores corretos para usuário e senha.

---

**ANS1557W O Servidor WAS não estava em execução e o arquivo de senha foi salvo sem validação.**

**Explicação:** Se o servidor WAS estiver desativado, então, não será possível conectar-se ao servidor e validar a senha digitada pelo usuário. A senha foi salva, mas nenhuma validação foi executada.

**Ação do Sistema:** O comando set WAS password não validou a senha. A senha foi salva, mas nenhuma validação foi executada. A senha pode estar incorreta.

**Resposta do Usuário:** Existem duas opções:

- Tente um backup. Se o backup executar um failover e houver uma mensagem de senha incorreta no log de erros, então, a senha que foi digitada está incorreta.
- Inicie o servidor WAS e execute o comando set password novamente. Como o servidor está ativado agora, a validação será executada normalmente e o usuário notificado se uma senha boa/inválida foi digitada.

---

**ANS1560W O servidor WebSphere não está em execução.**

**Explicação:** O servidor WebSphere não está em execução. O servidor WAS está em execução para operações de backup.

**Ação do Sistema:** O servidor WebSphere não está em execução.

**Resposta do Usuário:** Inicie o servidor WAS e execute o backup novamente.

---

**ANS1562E A Restauração do WAS falhou durante a Expansão do EAR.**

**Explicação:** A Expansão do EAR é executada para um WebSphere Application Server após a restauração dos arquivos.

**Ação do Sistema:** A restauração do WAS falha.

**Resposta do Usuário:** Execute a restauração novamente.

---

**ANS1565E Não foi localizado nenhum EARExpander do WebSphere. Copie a ferramenta EARExpander do diretório bin do WebSphere de base para o diretório bin da instância e, em seguida, execute a operação de restauração novamente.**

**Explicação:** Os arquivos EAR são expandidos para uma instância de um servidor de aplicativos e a

ferramenta EARExpander não existe no diretório bin da instância.

**Ação do Sistema:** Não foi localizado nenhum EARExpander do WebSphere.

**Resposta do Usuário:** Copie a ferramenta EARExpander do WAS do diretório bin da instalação base para o diretório bin da instância. Em seguida, execute a operação de restauração do WAS novamente, depois que a ferramenta EARExpander tiver sido copiada.

**ANS1566E A versão do WebSphere na máquina não corresponde à versão do WebSphere da qual foi feito backup. Essas versões devem corresponder para uma operação de restauração do WAS.**

**Explicação:** A versão do WebSphere na máquina não corresponde à versão do WebSphere da qual foi feito backup. Essas versões devem corresponder para uma operação de restauração do WAS.

**Ação do Sistema:** Falha na operação de restauração do WAS.

**Resposta do Usuário:** Instale a versão correta do WebSphere na máquina antes de executar a operação de restauração.

**ANS1568E O client acceptor tentou registrar seus endereços tcpport e tcpip sem usar a opção TCPCADADDRESS.**

**Explicação:** O client acceptor enviou as informações de porta e de endereço para o servidor, no entanto, houve um problema ao registrar as informações com o servidor. O problema ocorreu porque não foi fornecido nenhum valor padrão para o endereço tcpip. O servidor não conseguiu determinar um valor padrão para o endereço tcpip porque o método de comunicação não era tcpip.

**Ação do Sistema:** O servidor não pode registrar as informações para o client acceptor. O processamento do client acceptor continuará, mas algumas funções do client acceptor podem não estar funcionando corretamente.

**Resposta do Usuário:** Use TCPCADADDRESS no arquivo de opções do cliente para indicar o endereço TCP/IP adequado para esse client acceptor.

**ANS1569E O client acceptor tentou registrar seus endereços tcpport e tcpip, mas o endereço TCP/IP foi resolvido para o endereço de loopback e foi rejeitado pelo servidor.**

**Explicação:** O client acceptor enviou as informações de porta e de endereço para o servidor, no entanto, houve um problema ao registrar as informações com o servidor. O problema ocorreu porque o servidor

detectou que o endereço fornecido foi resolvido com o endereço de auto-retorno.

**Ação do Sistema:** O servidor não registrou as informações para o client acceptor. O processamento do client acceptor continuará, mas algumas funções do client acceptor podem não estar funcionando corretamente.

**Resposta do Usuário:** Use TCPCADADDRESS no arquivo de opções do cliente para indicar o endereço TCP/IP adequado para esse client acceptor. O endereço de auto-retorno não é válido.

**ANS1570E Falha ao registrar esta instância do client acceptor com o servidor. O processo do client acceptor continua.**

**Explicação:** O client acceptor falhou ao registrar informações de endereço no servidor, devido a um erro. Deve haver uma mensagem imediatamente precedente a esta indicando o problema com maior precisão.

**Ação do Sistema:** O servidor não registrou as informações para o client acceptor. O processamento do client acceptor continuará, mas algumas funções do client acceptor podem não estar funcionando corretamente.

**Resposta do Usuário:** Consulte as mensagens que precedem imediatamente esta mensagem para ajudar a determinar qual erro ocorreu.

**ANS1571E A opção *opção-de-tempo* não pode ser usada sem especificar a opção *opção-de-data* de**

**Explicação:** Se a opção de campo de/para de tempo estiver especificada, então a opção de campo de/para da data correspondente DEVE também ser especificada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Você pode remover a opção de/para de tempo, ou adicionar a opção correspondente de/para de data.

**ANS1572E Um erro inesperado foi recebido da consulta do servidor, RC=retcode.**

**Explicação:** Um erro inesperado foi recebido pelo cliente. Isso poderia ser causado por problemas de rede ou um erro de programação.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o caminho de comunicação está funcionando corretamente e tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o seu IBM Spectrum Protect administrador para obter assistência adicional.

**ANS1573E FROMDATE e TODATE não podem ser utilizados com PITDATE.**

**Explicação:** A opção PITDATE especifica critérios de seleção de data diferentes e conflitantes a partir das opções FROMDATE e TODATE. Portanto, essas opções não podem ser combinadas.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração não é executada.

**Resposta do Usuário:** Determine se você precisa da funcionalidade de PITDATE ou FROMDATE e TODATE, em seguida, tente a operação novamente. Se você deseja restaurar arquivos a partir de uma determinada data e hora, utilize PITDATE e PITTIME. Se deseja restaurar arquivos de um determinado intervalo de datas, utilize FROMDATE, TODATE, FROMTIME e TOTIME. Consulte o manual do cliente IBM Spectrum Protect relativo a seu sistema operacional para obter mais informações sobre essas opções.

**ANS1574E Falha na Consulta de diário.**

**Explicação:** Não foi possível para o daemon do diário processar a consulta de diário solicitada.

**Ação do Sistema:** O processo de backup do diário é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente fazer o backup novamente, verifique no log de erros do daemon do diário a causa da falha. O backup de outros sistemas de arquivo no domínio continuará.

**ANS1575E Erro de comunicação do daemon de diário.**

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a comunicação com o daemon do diário.

**Ação do Sistema:** O processo de backup do diário é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente fazer o backup novamente, verifique a causa da falha no log de erros cliente e do daemon do diário.

**ANS1577I O manipulador de eventos do console do Windows recebeu um evento do console 'evento'.**

**Explicação:** Um evento do console foi recebido por um dos processos ou programas do IBM Spectrum Protect. Os seguintes eventos podem ser recebidos:

- Ctrl-C - Isso indica que o usuário inseriu a sequência ctrl-c ou que um dos serviços do Windows foi parado.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1578E O caminho especificado 'caminho' não é válido para fazer o backup ou arquivar.**

**Explicação:** O caminho especificado é um sistema de arquivos especiais ou parte de um sistema de arquivos especiais. Os sistemas de arquivos especiais contêm informações dinâmicas geradas pelo sistema operacional e o backup deles não deverá ser feito e não devem ser arquivados. Consulte o manual do cliente do IBM Spectrum Protect para obter uma lista completa de sistemas de arquivos especiais do seu sistema operacional.

**Ação do Sistema:** O processamento continuará se houver outros sistemas de arquivos dos quais fazer o backup.

**Resposta do Usuário:** Não especifique sistemas de arquivos especiais para fazer backup ou arquivar.

**ANS1579E Função GSKit nome-da-função falhou com o código-de-erro: sessão**

**Explicação:** Uma função GSKit falhou com o código de erro especificado.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que tenha configurado o banco de dados de chaves para comunicação SSL, conforme descrito na documentação. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao cliente do IBM Spectrum Protect.

**ANS1580W Uma instrução Include.Fs com algoritmo de desempenho configurado já existe para a unidade especificada. Deseja substituir a instrução?**

**Explicação:** O usuário tentou criar uma entrada Include.Fs duplicada em uma unidade que já tem um algoritmo de desempenho associado a ela. Isso é aplicável ao Editor de Preferências na GUI do MFC

**Ação do Sistema:** O usuário pode substituir a instrução por uma nova ou pode cancelar essa operação

**Resposta do Usuário:** O usuário é solicitado a substituir a instrução por uma nova ou pode dizer Não para cancelar essa operação.

**ANS1581W 'object-name' foi restaurado como 'temp-name'. É necessária uma reinicialização para concluir a restauração.**

**Explicação:** Esse é um arquivo de sistema restaurado e não pôde ser substituído imediatamente. O arquivo será substituído durante a próxima reinicialização do sistema operacional. É importante observar que até que ocorra a reinicialização, as mudanças não entrarão em vigor.

**Ação do Sistema:** O cliente restaurou o arquivo com um nome temporário e instruiu o sistema operacional a substituir o arquivo original pelo arquivo restaurado durante a próxima reinicialização do sistema operacional.

**Resposta do Usuário:** Reinicialize a máquina assim que possível após a operação de restauração terminar.

---

**ANS1583E O módulo de plug-in do Utilitário de Hardware não foi localizado ou não pôde ser carregado.**

**Explicação:** O processamento é interrompido.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Execute o comando "**dsmt show plugins**" no prompt do cliente da linha de comandos para ver os plug-ins disponíveis no sistema e verifique o caminho que está sendo usado para carregar os plug-ins. Se o caminho do plug-in estiver disponível e o plug-in do Utilitário de Hardware, `libPiHDW.a`, estiver presente, assegure-se de que a variável **LIBPATH** esteja configurada para o caminho da biblioteca do produto de Hardware. Por exemplo, `LIBPTH=/usr/opt/db2_08_01/lib`.

---

**ANS1584E Erro ao carregar a biblioteca do sistema 'libdevmapper.so' requerida para operações de imagem para volumes LVM2.**

**Explicação:** A biblioteca do sistema `libdevmapper.so` requerida para operações de imagem LVM2 não pôde ser carregada. Este erro pode ocorrer quando a biblioteca não existe no sistema ou quando a biblioteca é de um nível anterior ao que é requerido. Este erro também ocorre quando a biblioteca não pode ser aberta pelo processo IBM Spectrum Protect client.

**Ação do Sistema:** As operações da imagem para volumes LVM2 não estão disponíveis.

**Resposta do Usuário:** Verifique os pacotes instalados e as versões da biblioteca no sistema. Se versões corretas foram instaladas, verifique os problemas relacionados ao acesso. Se o sistema não tiver essas bibliotecas instaladas, entre em contato com seu distribuidor de sistema operacional Linux. Além disso, consulte a Nota técnica 1452629: <https://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21452629>

---

**ANS1587W Não é possível ler os atributos estendidos para o objeto *object-full-name* devido ao número do erro: *errno-value*, razão: *errno-explanation***

**Explicação:** Os atributos estendidos do objeto não puderam ser lidos. O sistema configurou o código de erro *errno-value* e a razão *errno-explanation* for "acesso negado" ou "permissão negada", o usuário atual não terá permissão para ler os

atributos estendidos do objeto.

**Ação do Sistema:** O objeto é ignorado. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** O erro será esperado se a operação tentar ler os atributos estendidos de um objeto que não pertence a você ou ao qual você não tem acesso. Se a razão indicar um erro de entrada/saída, execute o procedimento de verificação de consistência do sistema de arquivos e tente novamente a operação. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1588W Ocorreu um erro de E/S ao ler atributos de arquivo: *nome-do-atributo* em: *nome-do-arquivo*. **errno** = *errno-value*,**

**Explicação:** O atributo *nome-do-atributo* do arquivo *nome-do-arquivo* não pôde ser recuperado. O sistema define o código de erro *valor-de-erro\_nº*. Se o motivo especificado for "acesso negado", o usuário atual não terá permissão para ler os atributos de arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento continua sem efetuar o backup dos atributos de arquivo especificados.

**Resposta do Usuário:** Corrija a situação que está causando o erro físico.

---

**ANS1589W Não é possível gravar os atributos estendidos para *object-full-name* devido ao número do erro: *errno-value*, razão: *errno-explanation***

**Explicação:** Os atributos estendidos do objeto não puderam ser gravados. O sistema configurou o código de erro *errno-value* e a razão *errno-explanation*. Se a razão for "acesso negado" ou "permissão negada", o usuário atual não terá permissão para gravar os atributos estendidos do objeto.

**Ação do Sistema:** O processamento continua sem restaurar os atributos estendidos.

**Resposta do Usuário:** O erro será esperado se a operação tentar gravar os atributos estendidos em um objeto que não pertence a você ou ao qual você não tem acesso. Se a razão indicar um erro de entrada/saída, execute o procedimento de verificação de consistência do sistema de arquivos e tente novamente a operação. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1590W Ocorreu um erro de E/S ao gravar atributos de arquivo: *nome-do-atributo* em: *nome-do-arquivo*. **errno** = *errno-value*,**

**Explicação:** O atributo *nome-do-atributo* do arquivo *nome-do-arquivo* não pôde ser configurado. O sistema define o código de erro *valor-de-erro\_nº*. Se o motivo

especificado for "acesso negado", o usuário atual não terá permissão para configurar os atributos de arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento continua sem restaurar os atributos de arquivo especificados.

**Resposta do Usuário:** Corrija a situação que está causando o erro físico.

---

### ANS1592E Falha ao inicializar o protocolo SSL.

**Explicação:** O processo não pôde inicializar o protocolo SSL.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique as mensagens relacionadas ao GSKit no log de erros. Certifique-se de que tenha configurado o banco de dados de chaves para comunicação SSL, conforme descrito na documentação. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao cliente do IBM Spectrum Protect.

---

### ANS1593E Não é possível abrir o banco de dados de chaves.

**Explicação:** O processo não pôde abrir o arquivo-chave que deve conter o certificado do servidor para comunicações SSL.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que tenha configurado o banco de dados de chaves para comunicação SSL, conforme descrito na documentação. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao cliente do IBM Spectrum Protect.

---

### ANS1594E A senha do banco de dados de chaves está incorreta ou indisponível.

**Explicação:** O cliente não conseguiu abrir o banco de dados de chaves de certificado usando a senha armazenada, ou a senha armazenada não pôde ser lida.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de configurar o banco de dados de chaves para comunicação SSL conforme descrito no Client Installation and User's Guide. Certifique-se também de que o arquivo stash, dsmcert.sth, seja legível pelo usuário atual.

---

### ANS1595E Certificado do servidor inválido.

**Explicação:** O processo não pôde abrir a conexão SSL com o servidor devido a um certificado inválido. Esse erro geralmente ocorre quando o certificado do servidor não pode ser verificado pelo cliente.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que tenha configurado o banco de dados de chaves para

comunicação SSL, conforme descrito na documentação. Certifique-se de importar o certificado correto do servidor IBM Spectrum Protect ao qual você está tentando se conectar.

---

### ANS1596E O protocolo SSL não é suportado.

**Explicação:** O protocolo SSL não é suportado nesta plataforma.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação do IBM Spectrum Protect para obter uma lista de plataformas suportadas.

---

### ANS1597E As opções -pick e -deltype=all não são válidas em conjunto.

**Explicação:** -deltype=all é utilizada para excluir uma árvore de diretórios inteira. Não é possível utilizar -pick para selecionar objetos individuais da árvore. -pick é válida apenas com -deltype=active ou -deltype=inactive.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente com uma combinação válida de opções. Se desejar excluir uma árvore inteira, utilize -deltype=all, mas não utilize -pick. Se desejar selecionar quais versões de backup deseja excluir, especifique -deltype=active ou -deltype=inactive e utilize a opção -pick. Utilize também -subdir=yes se desejar que a seleção de arquivo inclua arquivos em subdiretórios da especificação de arquivo. Consulte o manual do cliente ou a ajuda da linha de comandos para obter mais informações.

---

### ANS1598E -deltype=all não é válida para essa especificação de arquivo.

**Explicação:** -deltype=all é utilizada para excluir uma árvore de diretórios inteira. Você deve especificar um diretório com todos os curingas quando utilizar -deltype=all.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente com uma combinação válida de opções. Se desejar excluir todas as versões de backup de uma árvore de diretórios inteira, utilize -deltype=all e uma especificação de arquivos com todos os curingas. Se desejar excluir as versões de backup de nomes de arquivos parcialmente qualificados, utilize -deltype=inactive ou -deltype=active. Utilize também -subdir=yes se desejar excluir versões de backup nos subdiretórios da especificação de arquivo. Consulte o manual do cliente ou a ajuda da linha de comandos para obter mais informações.

---

**ANS1599E** Não é possível carregar a biblioteca de tempo de execução SSL.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect falhou ao carregar dinamicamente a biblioteca de tempo de execução SSL necessária ao protocolo SSL.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o cliente IBM Spectrum Protect esteja instalado corretamente. Tente reinstalar o software cliente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte ao cliente do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1600E** Não é possível carregar a biblioteca do Data Protection for Lotus Domino.

**Explicação:** A biblioteca do Data Protection for Lotus Domino não pode ser carregada.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o plug-in do Domino esteja configurado corretamente e verifique o log de erro na máquina-cliente para obter mais informações.

---

**ANS1601E** A operação de plug-in do Domino falhou devido a um erro interno.

**Explicação:** Ocorreu um erro interno de plug-in do Domino.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro na máquina-cliente para obter mais informações.

---

**ANS1602E** A operação de plug-in do Domino falhou porque o arquivo de preferências não foi localizado.

**Explicação:** O arquivo de preferências do Data Protection for Lotus Domino não pôde ser localizado.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** O arquivo de configuração do Data Protection for Lotus do Domino (nome padrão domdsm.cfg) não pôde ser localizado. Verifique o log de erro na máquina-cliente para obter mais informações.

---

**ANS1603E** A operação de plug-in do Domino falhou devido a um erro interno do TCP/IP.

**Explicação:** Ocorreu um erro de TCP/IP.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro na máquina-cliente para obter mais informações.

---

**ANS1604E** A operação de plug-in do Domino falhou ao tentar iniciar o espaço de endereço dsmdomp.

**Explicação:** O espaço de endereço dsmdomp não pôde ser iniciado. Provavelmente esse é um erro de instalação.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o diretório lotus/bin tenha um link simbólico no diretório tools para dsmdomp e o diretório lotus/notes tenha um link simbólico para o executável dsmdomp. Se o problema persistir, entre em contato com o Administrador do sistema para obter assistência adicional.

---

**ANS1605E** A operação de plug-in do Domino falhou ao inicializar as comunicações com o espaço de endereço dsmdomp.

**Explicação:** Falha na inicialização da comunicação do plug-in do Domino.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** O espaço de endereço dsmdomp falhou durante sua inicialização. Provavelmente esse é um erro de instalação. Certifique-se de que o diretório lotus/bin tenha um link simbólico no diretório tools para dsmdomp e o diretório lotus/notes tenha um link simbólico para o executável dsmdomp. Se o problema persistir, entre em contato com o Administrador do sistema para obter assistência adicional.

---

**ANS1606E** A operação de plug-in do Domino falhou ao inicializar o espaço de endereço dsmdomp.

**Explicação:** O espaço de endereço dsmdomp não pôde ser iniciado.

**Ação do Sistema:** O processamento do Data Protection for Domino é interrompido.

**Resposta do Usuário:** O espaço de endereço dsmdomp falhou durante sua inicialização. Provavelmente esse é um erro de instalação. Certifique-se de que o diretório lotus/bin tenha um link simbólico no diretório tools para dsmdomp e o diretório lotus/notes tenha um link simbólico para o executável dsmdomp. Examine o arquivo /tmp/dsmdomp\* para obter mais informações. Se o problema persistir, entre em contato com o Administrador do sistema para obter assistência adicional.

---

**ANS1607E** Um plugin localizado na biblioteca de plugins não é suportado pelo nível atual do cliente IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** O plug-in não foi carregado e o processamento continua.

**Ação do Sistema:** O plug-in não foi carregado e o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Provavelmente, isso é um erro de instalação. Assegure-se de que o diretório plugins contenha bibliotecas de plugins válidas e de que o nível correto do cliente IBM Spectrum Protect tenha sido instalado. Se o problema persistir, entre em contato com o Administrador do sistema para obter assistência adicional.

---

**ANS1608E**    **A operação de plug-in do Domino falhou com a seguinte mensagem:**  
*message*

**Explicação:** Ocorreu um erro na operação de plug-in do Domino.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Corrija o erro que causou a falha na operação.

---

**ANS1609E**    **Falha no processo de plug-in do Domino. As seguintes mensagens estão associadas ao erro.**  
*message.*

**Explicação:** Ocorreu um erro na operação de plug-in do Domino.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Corrija o erro que causou a falha na operação.

---

**ANS1611E**    **Uma operação de plug-in falhou devido a um erro interno.**

**Explicação:** Ocorreu um erro interno de plug-in.

**Ação do Sistema:** A operação de plug-in foi parada.

**Resposta do Usuário:** Se o erro persistir, execute com o rastreo ativado e entre em contato com seu administrador do sistema e IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1612E**    **Falha na operação de plug-in do Domino devido a um erro de API do IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** Um ocorreu um erro da API do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro na máquina-cliente para obter mais informações.

---

**ANS1613E**    **>Não foi possível carregar a API do IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** A API do IBM Spectrum Protect não pôde ser carregada.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro na máquina-cliente para obter mais informações.

---

**ANS1614E**    **A licença 'Try and Buy' do plug-in do Domino expirou.**

**Explicação:** A licença 'Try and Buy' que foi detectada expirou.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Esse produto não é mais válido para uso. Uma licença válida deve ser obtida antes de executar o produto.

---

**ANS1615E**    **A operação de plug-in do Domino falhou devido a um erro de licença.**

**Explicação:** Falha na verificação da licença de plug-in do Domino.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro para obter mais informações.

---

**ANS1616E**    **A operação de plug-in do Domino falhou porque a API do Lotus Domino não pôde ser carregada.**

**Explicação:** A API do Lotus Domino não pôde ser carregada.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o Lotus Domino Server esteja instalado corretamente.

---

**ANS1617E**    **A operação de plug-in do Domino falhou devido a um erro da API do Data Protection for Domino.**

**Explicação:** Ocorreu um erro da API do Data Protection for Domino durante uma operação de plug-in do Domino.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Para obter mais detalhes, visualize os seguintes logs de erro do IBM Spectrum Protect.

O log de erro da API (dserror.log) e o log de atividades do Data Protection for Domino (domdsm.log). O local padrão desses logs é o diretório de instalação do Data Protection for Domino.

O log de erro do cliente de backup-archive



(dsmerror.log), o log de erro do Web client (dsmwebcl.log) e o log de atividades do planejador (dsmsched.log). O local padrão desses logs é o diretório de instalação de backup-archive.

---

**ANS1618E Uma operação de plug-in do Domino já está em andamento. Aguarde a conclusão da operação.**

**Explicação:** Uma operação de plug-in do Domino está em andamento.

**Ação do Sistema:** A operação de plug-in do Domino foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Aguarde a conclusão da operação de plug-in do Domino antes de iniciar uma nova operação de plug-in do Domino.

---

**ANS1619E O aplicativo cliente do IBM Spectrum Protect não pode funcionar com a versão do plug-in do Domino instalada.**

**Explicação:** A versão do plug-in do Domino instalada atualmente no sistema é mais antiga que a versão usada para construir o aplicativo cliente do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Instale uma versão do plug-in do Domino no mesmo nível ou em um nível mais recente que o do aplicativo cliente do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1621E Falha ao atualizar atributos de backup no servidor para backup local do 'file\_space\_namepath\_namefile\_name', ID do objeto - 'object\_id': 'object\_id', código de retorno 'return\_code'.**

**Explicação:** O processo falhou ao atualizar atributos para o objeto de backup nomeado no servidor. O servidor poderá não refletir o estado correto do backup.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique as mensagens de erro precedentes no log de erros para obter mais informações. Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1622I Número de objetos de backup limpos no servidor: 'número' número de recursos de capturas instantâneas locais disponibilizadas: 'número'.**

**Explicação:** Ao executar a verificação de consistência do banco de dados do servidor e do repositório local mantido no sistema cliente, foram localizadas as inconsistências relatadas. Os backups inconsistentes não podem ser restaurados, portanto, o IBM Spectrum

Protect excluirá todos os objetos de backup inconsistentes e liberará o espaço ocupado no repositório local.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros para obter detalhes adicionais sobre quais objetos foram excluídos no servidor. Se parecer que os números são muito altos, verifique sua configuração e, se continuar, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1623W O backup do banco de dados DB2 NSF foi ignorado. Bancos de dados DB2 NSF não suportados.**

**Explicação:** Essa versão do plugin DP para Domino não suporta bancos de dados DB2 NSF.

**Ação do Sistema:** O backup dos bancos de dados DB2 NSF é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Exclua os bancos de dados DB2 NSF do backup.

---

**ANS1624E 'valor' é um valor inválido para a opção 'opção' no comando 'comando'**

**Explicação:** O valor de opção especificado não é válido nesse contexto.

**Ação do Sistema:** A operação foi parada

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido para a opção. Consulte a documentação para obter os valores válidos.

---

**ANS1626E Foi encontrado um erro inesperado ao processar uma operação do IBM Spectrum Protect usando uma função de hardware ou de captura instantânea. Nome da função do IBM Spectrum Protect: *function-name* Função do IBM Spectrum Protect: *function-desc* Código de retorno do IBM Spectrum Protect: *TSM-rc* arquivo IBM Spectrum Protect: *file-name* (*line-number*)**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

---

**ANS1632I**    *'nome da opção' não especificada, assume como padrão 'valor padrão'*

**Explicação:** Um valor para a opção não foi especificado e o valor padrão será usado.

**Ação do Sistema:** A operação continua usando o valor padrão para a opção

**Resposta do Usuário:** Para substituir o padrão, especifique um valor válido para a opção. Consulte a documentação para obter os valores válidos.

---

**ANS1647E**    *'especificação de entrada': Formato de especificação de entrada inválido.*

**Explicação:** A entrada especificada para este comando é inválida.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a sintaxe especificada com o parâmetro está correta.

---

**ANS1648W**    *O valor da opção PREViewsize é maior que o tamanho stub especificado.*

**Explicação:** O valor da opção da CLI PREViewsize especificado não deve ser maior que o tamanho do stub para o arquivo.

**Ação do Sistema:** Operação interrompida. Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Altere o valor do PREViewsize adequadamente.

---

**ANS1649E**    *A opção 'specified-option' está inconsistente com a opção 'other-option'.*

**Explicação:** O comando falhou porque as duas opções não podem ser usadas ao mesmo tempo.

**Ação do Sistema:** O comando foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Execute o comando e não especifique ambas as opções.

---

**ANS1650I**    *Comando: command-string*

**Explicação:** A sequência de caracteres de comando listada na mensagem foi emitida pelo cliente de backup-archive.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

---



---

**ANS1651I**    *Feito backup de: fshlll*

**Explicação:** A operação de backup do objeto foi bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

---

**ANS1652I**    *Arquivado: fshlll*

**Explicação:** A operação de archive do objeto foi bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

---

**ANS1653I**    *Atualizado: fshlll*

**Explicação:** A operação de atualização do objeto foi bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

---

**ANS1654E**    *Com falha: fshlll*

**Explicação:** A operação **backup**, **archive**, **restore** ou **retrieve** para o objeto falhou.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria. Para obter informações sobre a falha, consulte o log de erros do Cliente de backup-archive.

---

**ANS1655I**    *Restaurado: fshlll*

**Explicação:** A operação de restauração do objeto foi bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

---

**ANS1656I**    *Recuperado: fshlll*

**Explicação:** A operação de recuperação do objeto foi bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

---

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

---

**ANS1657I    Expirado:** *fshlll*

**Explicação:** A versão ativa do objeto foi expirada no banco de dados do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

---

**ANS1658I    Excluído:** *fshlll*

**Explicação:** O objeto foi excluído do banco de dados IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

---

**ANS1659I    Ignorado:** *fshlll*

**Explicação:** O objeto foi ignorado pelo usuário durante o processamento de backup ou archive.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

---

**ANS1660I    Excluído:** *fshlll*

**Explicação:** O objeto foi excluído do processo de backup ou archive.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

---

**ANS1661I    Inalterado:** *fshlll*

**Explicação:** O objeto não foi alterado desde quando o último backup incremental foi executado e não precisa ser reenviado.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

---

**ANS1662I    Nó do agente: 'agent\_node' Nó de destino: 'target\_node'**

**Explicação:** Informações dos nós do proxy.

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS1663W    A reserva fracional da opção no volume *vol\_name* foi reduzida para menos de 100 por cento.**

**Explicação:** O Network Appliance recomenda que, quando a reserva fracional estiver configurada como menos de 100 por cento, você monitore ativamente o consumo de espaço e a taxa de alteração de dados no volume, para garantir que não fique sem espaço reservado para sobrescrições. Nesse caso, se você ficar sem espaço para reserva de sobrescrição, as gravações no sistema de arquivos ativo falharão e o aplicativo host ou o sistema operacional pode travar.

**Ação do Sistema:** O processo continua.

**Resposta do Usuário:** Assegure que o consumo de espaço seja monitorado. Consulte o Network Appliance para obter ferramentas para monitorar o espaço disponível em seus volumes.

---

**ANS1664E    A restauração instantânea do volume *volname* com o nome da captura instantânea *snapname* destruiria capturas instantâneas posteriores que são necessárias para outros aplicativos ou para cópias de volume.**

**Explicação:** O ONTAP excluirá capturas instantâneas mais recentes de um volume quando uma captura instantânea específica for utilizada para restauração instantânea.

**Ação do Sistema:** O processo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Antes de uma restauração instantânea, certifique-se de que capturas instantâneas mais recentes não sejam utilizadas em outros aplicativos ou cópias de volume.

---

**ANS1665W    O IBM Spectrum Protect for ACS não localizou nenhuma captura instantânea para o volume *volname* no arquivador de série N.**

**Explicação:** Nenhuma captura instantânea localizada para este volume no arquivador da série N.

**Ação do Sistema:** O processo continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1666W    O IBM Spectrum Protect for ACS não localizou qualquer informação sobre o volume de série N *volname*.**

**Explicação:** A consulta de informações sobre este volume não retornou dados.

**Ação do Sistema:** O processo continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1667E** O nome da captura instantânea *snapname* para o volume *volname* não foi localizado na lista de capturas instantâneas no arquivador da série N.

**Explicação:** A captura instantânea identificada por este nome não existe.

**Ação do Sistema:** O processo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1668E** O '*drive-name1*' não é um disco local.

**Explicação:** O sistema de arquivos especificado é um disco ou um compartilhamento de rede. Como a opção CLUSTERNODE está configurada como YES, não é possível fazer backup ou arquivar o sistema de arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se a opção CLUSTERNODE estiver configurada incorretamente como YES, altere a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário, consulte o manual do cliente para obter mais informações sobre como configurar o cliente IBM Spectrum Protect para ser executado em um ambiente em cluster.

**ANS1669W** O comando *comando subcomando* só pode ser executado no modo Windows WinPE.

**Explicação:** O comando *comando subcomando* não é suportado em um sistema operacional em execução no momento. É necessário reinicializar no modo Windows WinPE para executar este comando.

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1670E** A especificação do arquivo não é válida. Especifique um volume válido Network Appliance ou N-Series NFS (AIX, Linux) ou CIFS (Windows).

**Explicação:** A especificação do arquivo não é válida. O backup incremental usando a diferença de captura instantânea usando a opção -SNAPDIFF pode ser executado apenas em volumes Network Appliance ou N-Series NFS no AIX e Linux, e em volumes CIFS no Windows. Não especifique Network Appliance, N-Series Qtrees ou um caminho no volume Network Appliance ou N-Series. Apenas os volumes integrais são suportados.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação de backup incremental novamente usando a opção -SNAPDIFF. Especifique um volume válido Network Appliance ou N-Series NFS no AIX ou Linux, ou um volume CIFS no Windows.

**ANS1672I** Não foi possível definir o recurso de cluster *nome do recurso* como off-line. Rc MS *código de retorno*. O erro foi ignorado.

**Explicação:** A Microsoft recomenda definir os recursos de cluster off-line durante uma restauração autorizada do banco de dados de cluster. No entanto, a restauração ainda pode ser feita se os recursos não puderem ser definidos como off-line. O erro foi ignorado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação.

**ANS1673W** O serviço de cluster no nó *nome do nó* não pôde ser iniciado. É necessário iniciar o serviço manualmente.

**Explicação:** O banco de dados de cluster foi restaurado. Durante a restauração, o serviço de cluster foi colocado off-line. O IBM Spectrum Protect falhou ao reiniciar o serviço de cluster.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** É possível iniciar o serviço manualmente para este nó.

**ANS1674I** O banco de dados do cluster foi restaurado, mas o serviço de cluster em alguns nós não pôde ser iniciado. Use a ferramenta Failover Cluster Management para iniciar os nós manualmente.

**Explicação:** O banco de dados de cluster foi restaurado. Durante a restauração, os serviços de cluster foram colocados off-line, exceto para o nó que está sendo restaurado. O IBM Spectrum Protect falhou ao iniciar automaticamente esses serviços de cluster. É necessário iniciá-los manualmente. Os nós cujos serviços falharam ao ser iniciados estão registrados no log de erros do cliente.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** É possível iniciar os serviços de cluster manualmente.

**ANS1675W** Não foi possível obter uma lista de nós do cluster a serem reiniciados após a restauração do banco de dados do cluster. A chamada '*cmd*' foi retornada com o rc MS *código de retorno*. É necessário reiniciar o serviço de cluster em todos os nós depois que a restauração for concluída.

**Explicação:** Devido a um erro, o IBM Spectrum Protect não pôde recuperar uma lista de nós no cluster para reiniciar. Os serviços de cluster nesses nós precisam ser iniciados manualmente. O log de erros do cliente pode

conter informações adicionais, dependendo de onde ocorreu a falha.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Inicie manualmente os serviços de cluster em todos os nós.

**ANS1676W** Você está executando uma restauração autorizada do banco de dados de cluster. O processo pode parecer interrompido antes e depois que o arquivo foi restaurado. Esse é o motivo pelo qual pode ser necessário iniciar o serviço de cluster se não estiver ativo e definir todos os recursos como off-line. Depois que o banco de dados de cluster for restaurado, o serviço de cluster será reiniciado para que as alterações tenham efeito. O serviço de cluster em todos os outros nós também foi encerrado. Eles serão reiniciados. Isso pode levar alguns minutos.

**Explicação:** A restauração parecerá estar pausada no momento, porque antes da restauração, o IBM Spectrum Protect assegura que o serviço de cluster esteja ativo no nó de restauração e todos os recursos são colocados off-line. Depois que o banco de dados de cluster for restaurado, o serviço de cluster no nó em restauração estará num estado de pausa. O serviço de cluster em outros nós foi encerrado. Todos os serviços precisam ser reiniciados. Se alguns serviços não puderem ser iniciados automaticamente, você pode tentar reiniciá-los.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação.

**ANS1677W** O IBM Spectrum Protect falha ao configurar os discos para formatação rápida por causa de um erro. Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais. Os discos serão formatados lentamente, o que causará um processo de restauração mais lento.

**Explicação:** Por padrão, o IBM Spectrum Protect tenta configurar o valor QuickFormat da chave HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession para executar formatação rápida em todos os discos. Devido a um erro, uma formatação lenta será desempenhada na recriação dos discos. Este processo causará um processo de restauração mais lento.

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS1678E** Caminho de ASR '*path*': não localizado.

**Explicação:** Você especificou um diretório que não existe.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique novamente toda a ortografia e pontuação, principalmente o posicionamento dos delimitadores de diretório (por exemplo, "\\"). Corrija a sintaxe se estiver incorreta e, em seguida, execute novamente a operação.

**ANS1679W** A atualização do registro para identificar quais volumes foram restaurados falhou. Isso não afeta os volumes que já foram restaurados. Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais. O erro está sendo ignorado e o processamento continuará.

**Explicação:** Após restaurar os volumes críticos, o IBM Spectrum Protect tenta atualizar o valor RestoredVolumes da chave HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ASR\RestoreSession para indicar quais volumes foram restaurados. Devido a um erro ao acessar o registro, o erro foi registrado, mas o processamento continua.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS1680E** O Backup Diferenciado de Captura Instantânea está disponível somente para volumes de proteção de dados (SnapVault ou SnapMirror). O volume '*NetApp-Volume*' não é um volume SnapVault ou SnapMirror.

**Explicação:** A Licença do NetApp permite somente o uso de diferenciação de captura instantânea para volumes de proteção de dados (SnapVault ou SnapMirror).

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1681E** DSM\_DIR não foi configurado e a opção ASRFILESPATH não foi especificada.

**Explicação:** Os arquivos ASR podem ser colocados no caminho DSM\_DIR por padrão ou substituídos pela opção ASRFILESPATH. Uma das duas opções está sendo configurada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Configure a variável de ambiente DSM\_DIR ou especifique a opção

ASRFILESPATH no comando "RESTORE MACHINEASR".

**ANS1682E** O volume 'NetApp-Volume' é um volume de proteção de dados somente leitura (SnapMirror ou SnapVault). Os Backups Diferenciados de Captura Instantânea não podem ser criados em um volume somente leitura, as opções USEEXISTINGBASE e o DIFFSNAPSHOT=latest devem ser especificadas para selecionar capturas instantâneas existentes para uso pelo backup.

**Explicação:** O volume do NetApp especificado é somente leitura, que proíbe a criação de capturas instantâneas usadas pelo Backup Diferenciado de Captura Instantânea. As opções USEEXISTINGBASE e DIFFSNAPSHOT=latest especificam o uso de capturas instantâneas existentes e podem ser usadas em conjunto com as opções BASESNAPSHOTNAME e DIFFSNAPSHOTNAME.

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** Use as opções apropriadas para especificar capturas instantâneas existentes.

**ANS1684W** Erro de Disco Cheio ao Acessar o Cache de Subarquivo: *nome da exceção*

**Explicação:** Ocorreu um erro de disco cheio ao tentar acessar ou gravar no arquivo de cache de subarquivo especificado durante um backup incremental de subarquivo. Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais detalhadas.

**Ação do Sistema:** O processamento continua sem subarquivo.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1685E** A operação de backup incremental utilizando a diferença de captura instantânea está disponível para volumes do arquivador N series/NetApp, não é um volume NetApp.

**Explicação:** Não é possível desempenhar a operação de backup incremental do NAS NFS/CIFS utilizando a diferença de captura instantânea no volume montado ou mapeado porque o volume não é um volume do arquivador N series/NetApp.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação de backup incremental especificando um volume NFS ou CIFS NAS inteiro.

**ANS1686I** O link Single Instance Store 'file-name' será restaurado ou recuperado como um arquivo normal.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect restaura links SIS (Single Instance Store) como arquivos normais. Se a versão restaurada for uma duplicata da cópia do SIS Common Store, o SIS Groveler eventualmente recriará o link SIS.

**Ação do Sistema:** O processo cria arquivos normais em vez do ponto de nova análise.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS1687E** A operação de Restauração Instantânea do VSS falhou. Examine o arquivo de log de erros do cliente do IBM Spectrum Protect (DSMERROR.LOG), o Windows Application Event Log, o Windows System Event Log e o arquivo de log do provedor VSS (se aplicável) para obter mais detalhes. Consulte a documentação do provedor do VSS para o significado do código de retorno de erro.

**Explicação:** O provedor de hardware do VSS falhou ao executar a operação de restauração de cópia em nível de volume.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente determinar a origem do erro examinando o arquivo de log do Application Client, o arquivo de log de erros do cliente (DSMERROR.LOG), o Windows Application Event Log, o Windows System Event Log e o arquivo de log do provedor VSS, se aplicável. As instruções adicionais para as operações do Windows VSS são localizadas no Guia de determinação de problema do IBM Spectrum Protect. Corrija o problema e tente executar a operação novamente. Se esse erro persistir, entre em contato com o representante de serviço.

**ANS1688I** Atributos esparsos para 'file-name' não podem ser submetidos a backup corretamente porque o volume do qual o arquivo é submetido a backup não suporta arquivos esparsos.

**Explicação:** Se o volume do qual um arquivo é submetido a backup não suportar arquivos esparsos, os intervalos alocados para o arquivo esperso não poderão ser submetidos a backup. Isso é verdadeiro, mesmo que um arquivo tenha seu conjunto de atributos esparsos. Um exemplo em que isso pode ocorrer é se um arquivo esperso for criado em um volume NAS, mas for feito backup do volume por meio do CIFS, e o CIFS não suportar arquivos esparsos.

**Ação do Sistema:** O atributo esperso e os intervalos alocados para o arquivo não são submetidos a backup. Se o arquivo for restaurado, ele não será esperso.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação será necessária se você não precisar do backup do atributo esparsos e dos intervalos alocados.  
Se você precisar do backup do atributo esparsos e dos intervalos alocados do arquivo, o volume do qual o IBM Spectrum Protect faz backup do arquivo deve suportar arquivos esparsos.

---

**ANS1689E O registro não foi atualizado após a restauração de ASR do VSS.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao atualizar o registro após a Recuperação Automatizada do Sistema (ASR) do VSS. Consulte dsmmerror.log para obter mais informações.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema para verificar o log de erros.

---

**ANS1690E O Backup Diferenciado de Captura Instantânea está disponível somente para volumes de proteção de dados (SnapVault ou SnapMirror). O volume 'NetApp-Volume' não é um volume SnapVault ou SnapMirror.**

**Explicação:** O contrato de licença do NetApp para uso de diferenciação de captura instantânea permite somente o backup de volumes de proteção de dados (SnapVault ou SnapMirror).

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** none

---

**ANS1691I A opção 'option' que foi localizada no arquivo de opções 'file-name' no número da linha: number não é suportado e será ignorado pelo cliente.**

**Explicação:** A opção especificada é válida, mas não é suportada na plataforma atual e será ignorada pelo cliente.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** É possível ignorar a mensagem ou remover a opção do arquivo de opções.

---

**ANS1692E O certificado não é confiável.**

**Explicação:** O cliente não conseguiu abrir a conexão SSL com o servidor porque o certificado do servidor não era confiável.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de ter configurado o banco de dados de chaves para comunicação SSL conforme descrito na documentação. Se o servidor IBM Spectrum Protect estiver usando um certificado autoassinado, certifique-se de importar o certificado

correto do servidor que você está tentando se conectar. Quando o servidor estiver usando um certificado assinado por uma autoridade, certifique-se de que o certificado root da autoridade esteja importado no banco de dados de chaves do cliente.

---

**ANS1693E O período de validade do certificado está incorreto.**

**Explicação:** O cliente não conseguiu abrir uma conexão SSL com o servidor porque o período de validade do certificado está incorreto.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Relate isso ao administrador do servidor IBM Spectrum Protect. O servidor deve ter o certificado correto instalado.

---

**ANS1694E A identidade do certificado não pôde ser verificada.**

**Explicação:** O processo não pôde abrir uma conexão SSL com o servidor porque a identidade do certificado não pôde ser verificada. Isso acontece quando as informações de propriedade do certificado não corresponderem ao nome de domínio do IBM Spectrum Protect ou endereço IP.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o nome de domínio do servidor ou o endereço IP (o valor da opção **TCPSERVERADDRESS**) esteja correto. Se o problema persistir, relate-o ao administrador do servidor IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1695E O certificado não é válido.**

**Explicação:** O processo não pôde abrir uma conexão SSL com o servidor por causa de um certificado inválido. O cliente não conseguiu determinar a causa exata da falha.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** É necessária a análise adicional do certificado do servidor, banco de dados de chaves do cliente, ou ambos. Consulte a documentação do IBM Spectrum Protect para obter mais informações.

---

**ANS1696E Somente o raiz pode executar esta ação.**

**Explicação:** O usuário deve ser a raiz para executar esta ação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Efetue login como root e tente novamente a operação.

---

**ANS1700W** O banco de dados '*database*' (*save date=date*) foi recuperado com êxito.

**Explicação:** O banco de dados especificado (salvo na data especificada) foi recuperado com êxito.

**Ação do Sistema:** O banco de dados especificado foi recuperado com a última versão salva.

**Resposta do Usuário:** nenhum.

---

**ANS1704W** A opção '*option-name*' não pode ser fornecida pelo aplicativo e é ignorada.

**Explicação:** Uma opção fornecida pelo aplicativo da API. A opção não pode ser especificada por um aplicativo. A opção pode ser especificada apenas no arquivo de opções *dsm.sys*.

**Ação do Sistema:** A opção fornecida é ignorada. O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Corrija a configuração do aplicativo.

---

**ANS1705E** Os gravadores do sistema *writersname* não existem.

**Explicação:** Esses gravadores são uma parte essencial do sistema operacional. Quando eles não estiverem disponíveis, o backup será concluído com sucesso, mas os dados desses gravadores não serão submetidos a backup no servidor do IBM Spectrum Protect. Isso pode resultar na não inicialização do computador após uma restauração do estado do sistema.

**Ação do Sistema:** O backup de estado do sistema foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se esses gravadores existem usando o comando '*vssadmin list writers*'. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda.

---

**ANS1706E** Erro na criação do diretório '*directory*'.

**Explicação:** O sistema não conseguiu criar o diretório especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento termina.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o sistema possui as permissões apropriadas para criar este diretório e, em seguida, reinicie a operação.

---

**ANS1707E** O link físico '*new-file-name*' não pôde ser criado para o arquivo existente '*exist-file-name*'. Código de retorno do Microsoft Windows: '*windows-return-code*' '*windows-error-text*'

**Explicação:** Alguns arquivos de estado do sistema são

links físicos que apontam para outro arquivo. Durante a restauração do estado do sistema, o IBM Spectrum Protect recriará os links físicos para arquivos de estado do sistema restaurado. Se um arquivo com o mesmo nome que o link físico já existir no momento da restauração, o IBM Spectrum Protect tentará substituir o arquivo pelo link físico.

Essa mensagem é emitida quando o IBM Spectrum Protect não é capaz de substituir um arquivo existente por um link físico. A mensagem inclui o nome do link físico, o nome do arquivo de estado do sistema para o qual o link físico aponta e as informações de código de retorno do Microsoft Windows. As informações de código de retorno indicam por que o arquivo não pôde ser substituído.

É possível que o sistema operacional ou aplicativos se comportem de forma irregular se o link físico não puder ser recriado.

**Ação do Sistema:** O link físico foi ignorado e a restauração de estado do sistema continua.

**Resposta do Usuário:** Use as informações de código de retorno do Microsoft Windows fornecidas na mensagem para determinar a causa subjacente do erro. Com base na causa subjacente do erro e na razão da restauração do estado do sistema é possível optar por corrigir a causa subjacente e executar a restauração novamente, ou tentar criar manualmente o link físico. Como essa mensagem de erro representa uma condição incomum e inesperada, deve-se dar consideração especial às possíveis consequências de qualquer escolha.

O link físico pode ser criado manualmente da seguinte forma: Renomeie o arquivo que tem o mesmo nome que o link físico. Em seguida, use o utilitário *fsutil.exe* do Microsoft Windows, da seguinte forma:  
FSUTIL HARDLINK CREATE *hardlinkname* *originalfilename*

---

**ANS1708E** Falha na operação de backup. Apenas um usuário raiz pode executar esta operação.

**Explicação:** Os backups iniciados por usuários não raiz são desativados pelo administrador do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Solicite que o administrador do IBM Spectrum Protect ative backups não raiz.

---

**ANS1710I** Religado: *fshlll*

**Explicação:** A versão ativa do objeto foi religada a um MC no banco de dados do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.



---

**ANS1711E** Não é possível acessar o disco '*disk name*' da VM '*vmname*' durante o backup.

**Explicação:** O cliente não consegue acessar o disco da VM. No caso de um backup de transferência, isso poderá acontecer se existir um disco RDM na VM e não for acessível no host ESX auxiliar.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o disco da VM seja acessível no ESX.

---

**ANS1712W** A operação ou a captura instantânea de um volume de captura instantânea '*uncVolumePath*' não é suportada para o tipo de provedor de disco '*LUN-provider-name*' (*LUN-provider-type*).

**Explicação:** A funcionalidade não está disponível nesse tipo de LUN.

**Ação do Sistema:** A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Exclua manualmente a LUN no dispositivo ou no subsistema de armazenamento.

---

**ANS1715E** Um espaço no arquivo já existe para a máquina virtual (*VM\_name*), mas com um UUID diferente da máquina virtual (*VM\_UUID*) do UUID da máquina virtual atual (*VM\_UUID*).

**Explicação:** Uma máquina virtual com esse nome foi submetida a backup e possui um UUID da máquina virtual diferente do que o da máquina virtual que está sendo submetida a backup agora. Isso pode ocorrer quando há duas máquinas virtuais com o mesmo nome e são submetidas a backup para o mesmo nome do nó do datacenter. Nesse caso, o backup não pode continuar porque o cliente de backup-archive usa o nome da máquina virtual para referenciar exclusivamente a máquina virtual no servidor IBM Spectrum Protect.

Isso também pode ocorrer quando o UUID da máquina virtual é alterado após uma operação de backup anterior. Esse é o caso após os seguintes eventos:

1. A máquina virtual VM\_1 é submetida a backup.
2. A máquina virtual VM\_1 é restaurada com um novo nome: VM\_2. Um novo UUID é designado à VM\_2.
3. A máquina virtual VM\_1 é excluída.
4. A máquina virtual VM\_2 é renomeada como VM\_1.

**Ação do Sistema:** O backup desta máquina virtual falha. O processo de backup pode continuar com outras máquinas virtuais.

**Resposta do Usuário:** Se houver duas ou mais máquinas virtuais com o mesmo nome no inventário do datacenter, será possível concluir uma das ações a seguir:

- Renomeie as máquinas virtuais para que todos os nomes no inventário do datacenter sejam exclusivos.
- Faça o backup das máquinas virtuais com o mesmo nome para diferentes servidores IBM Spectrum Protect.

Se o UUID da VM foi mudado, execute um comando **BACKUP VM** com a opção **VMBACKUPUPDATEGUID**. A opção **VMBACKUPUPDATEGUID** atualiza o UUID no servidor IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1716E** Uma tarefa de serviço da web do VMware vStorage atingiu o tempo limite.

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect que atingiu o tempo limite aguardando o VMware vCenter ou host ESX para concluir uma tarefa de serviço da web solicitada. Pode haver poucos recursos ou o sistema pode estar ocupado.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se há erros no VMware vCenter ou no host ESX.

---

**ANS1717E** Falha de uma tarefa de serviço da web do VMware vStorage.

**Explicação:** Falha em uma tarefa de serviço da web do VMware vCenter ou do host ESX.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se há erros no VMware vCenter ou no host ESX.

---

**ANS1729E** A lista de arquivos passada '*file-list*' não é uma lista de arquivos de entrada válida.  
Passe a lista de arquivos padrão ou a lista de arquivos de coleção para o comando **dsmrecall**.

**Explicação:** O usuário passou um tipo de lista de arquivos inválido para o comando **dsmrecall**.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Passe a lista de arquivos padrão ou a lista de arquivos da coleção para o comando **dsmrecall**.

---

**ANS1730E** O servidor do IBM Spectrum Protect consulta para solicitar informações com falha.

**Explicação:** A chamada otimizada de fita não conseguiu recuperar as informações de ordem do servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a conexão ao servidor

IBM Spectrum Protect para ver se o servidor IBM Spectrum Protect está disponível e se você tem os direitos de acesso corretos configurados.

---

**ANS1731E** A chamada otimizada de fita para a lista de arquivos *'file-list'* falhou com rc = *code*.

**Explicação:** A chamada otimizada de fita não conseguiu recuperar as informações de ordem do servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique todas as mensagens de erro acima desta mensagem para obter os detalhes sobre o problema.

---

**ANS1732W** O arquivo *'file'* é de um sistema de arquivos diferente. Gravando arquivo na lista de arquivos não processados: *'file-list'*.

**Explicação:** O comando dsmrecall especifica um sistema de arquivos a ser processado. Os arquivos de outros sistemas de arquivos são ignorados e gravados em uma lista não processada.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado e as informações são gravadas em uma lista de arquivos não processados

**Resposta do Usuário:** Verifique se todos os arquivos na lista de arquivos de entrada são do sistema de arquivos correto.

---

**ANS1733I** Um arquivo de coleção foi especificado *'file-list'* O processo de ordenação foi ignorado.

**Explicação:** Um arquivo de coleção foi passado como a lista de arquivos de entrada. A ordenação não é necessária porque o arquivo já foi ordenado. Apenas a chamada é iniciada.

**Ação do Sistema:** A ordenação processada não foi iniciada, apenas a chamada foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação adicional necessária.

---

**ANS1734W** A máquina virtual *'VM-name'* contém um ou mais discos independentes. Os backups não são suportados nesta configuração. Especifique a opção *'-vmprocessvmwithindependent=yes'* para excluir esses discos do backup.

**Explicação:** Os discos independentes não são afetados pelas capturas instantâneas, portanto, o cliente IBM Spectrum Protect não suporta o backup deles.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Desligue a máquina virtual e altere o modo independente do disco ou remova-os da máquina virtual. Ou, especifique a opção *'-vmprocessvmwithindependent=yes'* para excluir esses discos do backup.

---

**ANS1735W** A máquina virtual *'VM-name'* contém um ou mais Raw Device Mappings (RDMs) físicos. Os backups não são suportados nesta configuração. Especifique a opção *'-vmprocessvmwithprdm=yes'* para excluir esses discos do backup.

**Explicação:** RDMs físicos não são incluídos em capturas instantâneas, portanto, o cliente IBM Spectrum Protect não suporta o backup deles.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Desligue a máquina virtual e altere os RDMs para o modo virtual ou remova-os da máquina virtual. Ou, especifique a opção *'-vmprocessvmwithprdm=yes'* para excluir esses discos do backup.

---

**ANS1737E** O comando PRESNAPSHOTCMD falhou.

**Explicação:** O comando especificado pela opção PRESNAPSHOTCMD deve ser concluído com êxito para executar o backup de captura instantânea VSS. Se o comando foi concluído com o código de retorno 0 (zero), ele será considerado como concluído com êxito. Se o comando foi concluído com qualquer outro código de retorno, ele será considerado como falho. Se o comando tiver falhado, o backup de captura instantânea VSS não será executado.

**Ação do Sistema:** O cliente não executa a operação de backup de captura instantânea VSS.

**Resposta do Usuário:** Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se um código de retorno diferente de zero for normal para este comando, considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno igual a zero.

---

**ANS1738W** O comando POSTSNAPSHOTCMD falhou.

**Explicação:** Se o comando especificado pela opção POSTSNAPSHOTCMD foi concluído com código de retorno diferente de zero, a operação de backup de captura instantânea VSS continuará. A operação continua com um resultado no nível do aviso. O resultado do comando POSTSNAPSHOTCMD não substituirá um resultado mais alto do comando de backup de captura instantânea VSS. Por exemplo, se o comando de backup de captura instantânea VSS foi concluído com o código 12, um código de retorno inferior do comando POSTSNAPSHOTCMD não

alterará o código de retorno.

**Ação do Sistema:** O backup de captura instantânea VSS continua, mas com um código de retorno de aviso de, pelo menos, 8.

**Resposta do Usuário:** Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno igual a zero.

---

**ANS1739E A restauração de uma unidade de sistema não é permitida.**

**Explicação:** A unidade para a qual você está restaurando contém o sistema operacional.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação sem especificar uma unidade de sistema.

---

**ANS1740W Não foi possível ler ACLs para o objeto: *file\_system path name*. Consulte *dsmerror.log* para obter mais informações.**

**Explicação:** As ACLs do objeto não foram lidas.

**Ação do Sistema:** O objeto é ignorado. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erros do cliente para saber se há mensagens adicionais que possam indicar o motivo do problema. Tente seguir as ações corretivas sugeridas (se houver) e tente novamente a operação.

---

**ANS1741W Não foi possível ler os atributos estendidos para *file\_system path name*. Consulte *dsmerror.log* para obter mais informações.**

**Explicação:** Os atributos estendidos do objeto não foram lidos.

**Ação do Sistema:** O objeto é ignorado. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erros do cliente para saber se há mensagens adicionais que possam indicar o motivo do problema. Siga as ações corretivas sugeridas (se houver) e tente novamente a operação.

---

**ANS1742E A Captura Instantânea de Exposição falhou para o backup '*backup-name*'.**

**Explicação:** A captura instantânea de exposição falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Consulte o arquivo *dsmerror.log* para obter detalhes adicionais.

---

**ANS1743E A captura instantânea de exposição falhou para o backup '*backup-name*'.**

**Explicação:** A captura instantânea sem exposição falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Consulte o arquivo *dsmerror.log* para obter detalhes adicionais.

---

**ANS1744E Uma ou mais capturas instantâneas (volumes) necessárias para a operação de restauração não foram localizadas. Consulte o *dsmerror.log* para obter detalhes adicionais.**

**Explicação:** Uma ou mais capturas instantâneas necessárias para restauração não foram localizadas no sistema.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Consulte o arquivo *dsmerror.log* para obter detalhes adicionais.

---

**ANS1745I A máquina virtual para restauração possui um ou mais grupos de portas distribuídos. A configuração adicional pode ser necessária para selecionar um número de porta depois que a restauração for concluída.**

**Explicação:** A máquina virtual foi salva com um ou mais cartões NIC suportados pelos grupos de portas distribuídos. Devido aos conflitos na restauração o(s) número(s) de porta não foram salvos.

**Ação do Sistema:** A restauração continua.

**Resposta do Usuário:** Edite as configurações da máquina virtual e selecione uma porta, se necessário.

---

**ANS1746E Nenhuma LUN disponível foi localizada. Confirme se os adaptadores de armazenamento estão configurados corretamente no host e se os LUNs não estão mapeados em outra máquina virtual.**

**Explicação:** A máquina virtual foi armazenada com um disco Raw Device Mappings suportado por uma LUN. A LUN necessária está ausente ou ainda está mapeada para outra máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não pode ser restaurada.

**Resposta do Usuário:** Confirme se os Adaptadores de Armazenamento estão configurados corretamente no host e se as LUNs não estão mapeadas em outra máquina virtual.

---

**ANS1747E** A senha da chave de criptografia não está disponível.

**Explicação:** O cliente não está ativado para operações de backup/restauração criptografadas por usuários não autorizados ou a senha da chave de criptografia não foi armazenada pelo administrador.

**Ação do Sistema:** Os objetos que não podem ser criptografados ou decriptografados são ignorados.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador para que o seu sistema configure operações criptografadas para usuários não autorizados.

---

**ANS1748E** A máquina virtual foi armazenada com um disco Raw Device Mappings suportado por uma LUN. O LUN necessário está ausente ou ainda é mapeado para outra máquina virtual: UUID do LUN *lun*.

**Explicação:** A máquina virtual foi armazenada com um disco Raw Device Mappings suportado por uma LUN. A LUN necessária está ausente ou ainda está mapeada para outra máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não pode ser restaurada.

**Resposta do Usuário:** Localize a LUN necessária e disponibilize-a para a máquina virtual.

---

**ANS1749W** O objeto '*filepath-namehl-name*' teve backup com um atributo de tipo de sistema de arquivo inválido.

**Explicação:** O tipo de sistema de arquivo é usado pelo cliente para determinar se um nome de objeto faz ou não distinção entre maiúsculas e minúsculas. Um tipo de sistema de arquivo incorreto pode resultar em uma ordem de classificação incorreta da árvore de servidores para sistemas de arquivos com distinção entre maiúsculas e minúsculas. Finalmente, alguns arquivos inalterados podem expirar e depois terem um novo backup durante o backup incremental completo.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** É recomendado renomear o espaço no arquivo correspondente no servidor IBM Spectrum Protect e fazer o backup incremental completo novamente.

---

**ANS1750I** O ponto de montagem do volume '*volmountpoint*' é montado para o volume '*volume*'. Utilizando o volume de captura instantânea para '*volume*' para fazer backup.

**Explicação:** O ponto de montagem do volume resolvido para um volume foi capturado. O mesmo volume de captura instantânea será utilizado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1751E** Erro ao processar '*nome do espaço de arquivo*': O sistema de arquivos não pode ser acessado.

**Explicação:** O cliente não é capaz de acessar o sistema de arquivos. Duas razões comuns para isso são a conta na qual o cliente está executando não ter acesso à raiz do sistema de arquivos ou o sistema de arquivos não existir.

**Ação do Sistema:** O sistema de arquivos inacessível é ignorado. O processamento continua com o próximo sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros para obter outras mensagens que podem produzir informações adicionais sobre o problema que impede o acesso ao sistema de arquivos. Corrija o problema e, em seguida, repita a operação. Se a conta não tiver acesso ao sistema de arquivos, então o administrador do sistema precisará conceder acesso ou uma conta que tenha acesso ao sistema de arquivos deverá ser utilizada. Se o sistema de arquivos não existir, então remova ou corrija a especificação do sistema de arquivos.

---

**ANS1752E** O sistema de arquivos não pode ser acessado.

**Explicação:** O cliente não é capaz de acessar o sistema de arquivos. Duas razões comuns para isso são a conta na qual o cliente está executando não ter acesso à raiz do sistema de arquivos ou o sistema de arquivos não existir.

**Ação do Sistema:** O sistema de arquivos inacessível é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros para obter outras mensagens que podem produzir informações adicionais sobre o problema que impede o acesso ao sistema de arquivos. Corrija o problema e, em seguida, repita a operação. Se a conta não tiver acesso ao sistema de arquivos, então o administrador do sistema precisará conceder acesso ou uma conta que tenha acesso ao sistema de arquivos deverá ser utilizada. Se o sistema de arquivos não existir, então remova ou corrija a especificação do sistema de arquivos.

---

**ANS1753E** O espaço no arquivo '*nome do espaço no arquivo*' foi obtido em backup por uma versão de cliente anterior e não pode ser restaurado com essa versão do cliente. O espaço no arquivo será ignorado.

**Explicação:** O formato do backup configurado em versões de cliente anteriores para SYSTEM STATE e SYSTEM SERVICES é incompatível com a versão do

cliente atual. Esses espaços no arquivo serão ignorados. A restauração pode parecer em pausa enquanto o cliente ignora os objetos nesses espaços de arquivos. Outros dados do espaço no arquivo restantes serão restaurados.

**Ação do Sistema:** Objetos nesse espaço no arquivo são ignorados. Outros dados do espaço no arquivo restantes serão restaurados.

**Resposta do Usuário:** Restaure esse espaço no arquivo específico no conjunto de backup com um cliente em nível anterior.

---

**ANS1754E** O espaço no arquivo '*nome do espaço no arquivo*' não pode ser restaurado quando a opção **ASNODENAME** estiver ativada. O espaço no arquivo será ignorado.

**Explicação:** Os dados do estado do sistema de outro nó não devem ser restaurados em um nó diferente. Esses espaços no arquivo serão ignorados. A restauração pode parecer em pausa enquanto o cliente ignora os objetos nesses espaços de arquivos. Outros dados do espaço no arquivo restantes serão restaurados.

**Ação do Sistema:** Objetos nesse espaço no arquivo são ignorados. Outros dados do espaço no arquivo restantes serão restaurados.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção **ASNODENAME** antes de restaurar esse espaço no arquivo específico no conjunto de backup ou utilize o nome do nó que foi utilizado para fazer o backup dos dados do estado do sistema para restaurar.

---

**ANS1755W** Ocorreu um erro na comunicação com o **Active Directory**. A opção **USEDIRECTORY** será ignorada e o processamento continuará.

**Explicação:** O processo tentou consultar o **Active Directory** para os parâmetros do servidor **IBM Spectrum Protect**, mas um erro ocorreu. Isso pôde ser causado pelo **Active Directory** ou pela configuração do servidor do **IBM Spectrum Protect**.

**Ação do Sistema:** O **IBM Spectrum Protect** ignorará a opção **USEDIRECTORY** e continuará com o processamento do cliente.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que seu computador esteja configurado corretamente no domínio do **Active Directory**. Além disso, certifique-se de que o **IBM Spectrum Protect Administrator** tenha configurado corretamente o servidor **IBM Spectrum Protect** para seu nó.

---

**ANS1756W** O Diário de '*especificação de backup*' foi reconfigurado: O espaço de arquivo do servidor foi excluído desde o último backup concluído.

**Explicação:** O cliente reconfigurou o diário pois o espaço de arquivo do servidor correspondente foi excluído desde o último backup concluído.

**Ação do Sistema:** O diário foi excluído, o backup atual não o utilizará e ele não será disponibilizado para backup até que um backup incremental completo seja concluído com êxito.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1757W** O Diário de '*especificação de backup*' foi reconfigurado: O espaço de arquivo do servidor foi excluído desde o último backup concluído.

**Explicação:** O cliente reconfigurou o diário pois o espaço de arquivo do servidor correspondente foi excluído desde o último backup concluído.

**Ação do Sistema:** O diário foi excluído, o backup atual não o utilizará e ele não será disponibilizado para backup até que um backup incremental completo seja concluído com êxito.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1758W** O Diário de '*especificação de backup*' foi reconfigurado: O espaço de arquivo do servidor foi excluído desde o último backup concluído.

**Explicação:** O cliente reconfigurou o diário pois o espaço de arquivo do servidor correspondente foi excluído desde o último backup concluído.

**Ação do Sistema:** O diário foi excluído, o backup atual não o utilizará e ele não será disponibilizado para backup até que um backup incremental completo seja concluído com êxito.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1759W** O Diário de '*backup-specification*' foi reconfigurado: O conjunto de políticas foi atualizado desde o último backup concluído.

**Explicação:** O cliente reconfigurou o diário no sistema do arquivo especificado pois o conjunto de política de nó foi atualizado desde o último backup concluído.

**Ação do Sistema:** O diário foi excluído, o backup atual não o utilizará e ele não será disponibilizado para backup até que um backup incremental completo seja concluído com êxito.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1760I** O diário de 'especificação de backup' ativado no nó 'nome do nó' e no servidor 'nome do servidor'

**Explicação:** O diário para o sistema de arquivos especificado agora é válido e será usado pelo próximo backup incremental completo pelo nó e servidor IBM Spectrum Protect especificados.

**Ação do Sistema:** O próximo backup incremental completo do sistema de arquivo utilizará o diário.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1761I** O diário de 'especificação-de-backup' será ativado na conclusão bem-sucedida do backup.

**Explicação:** Um diário ativo porém inválido está presente no sistema de arquivo cujo backup está sendo efetuado. Uma vez que o backup é concluído com sucesso, o diário estará disponível para uso pelo próximo backup incremental completo do sistema de arquivos com o mesmo nó e servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS1763W** Não é possível desmontar o ponto de montagem de captura instantânea *snapshot mountpoint* durante a limpeza da captura instantânea 'snapshot' do volume 'volume'.  
O erro é 'error'.  
A operação continuará. Desmonte manualmente, remova o diretório do ponto de montagem da captura instantânea e exclua a captura instantânea após o backup ser concluído.

**Explicação:** Durante a fase de finalização da operação do cliente IBM Spectrum Protect, não foi possível desmontar a captura instantânea por algum motivo. No entanto, a operação IBM Spectrum Protect foi concluída com sucesso.

**Ação do Sistema:** O processamento continuará e o erro de desmontagem será ignorado.

**Resposta do Usuário:** Limpe manualmente as capturas instantâneas, como a seguir:

Consulte a captura instantânea: `snapshot -q -c: <source FS>`.

O nome da captura instantânea terá o formato: `tsmxxxxxxxxxx`.

Verifique se ela está montada: `df -k | grep tsmxxxxxxxxxx`.

Desmonte a captura instantânea: `umount -f tsmxxxxxxxxxx`.

Remova o ponto de montagem da captura instantânea: `rmdir tsmxxxxxxxxxx`.

Exclua a captura instantânea: `snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx`.

Se a exclusão da captura instantânea falhar com "Dispositivo ocupado" ou algum outro erro, desmonte o sistema de arquivos de origem da captura instantânea: `umount -f <source FS>`.

Tente novamente a exclusão da captura instantânea: `snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx`.

Verifique se existem volumes lógicos restantes: `ls -l /dev/tsm*`.

Remova os volumes lógicos restantes: `rmlv -f tsmxxxxxxxxxx`.

Monte novamente o sistema de arquivos de origem, se desmontado anteriormente: `mount <source FS>`.

**ANS1764W** Não é possível remover o diretório de ponto de montagem de captura instantânea *snapshot mountpoint* durante a limpeza de captura instantânea 'snapshot' do volume 'volume'.  
O erro é 'error'.  
A operação continuará. Remova manualmente o diretório de montagem da captura instantânea e exclua a captura instantânea após o backup ser concluído.

**Explicação:** Durante a fase de finalização da operação do cliente IBM Spectrum Protect, não foi possível remover o diretório de ponto de montagem para a captura instantânea por algum motivo. No entanto, a operação IBM Spectrum Protect foi concluída com sucesso.

**Ação do Sistema:** O processamento continuará e o erro `rmdir` será ignorado.

**Resposta do Usuário:** Limpe manualmente as capturas instantâneas, como a seguir:

Consulte a captura instantânea: `snapshot -q -c: <source FS>`.

O nome da captura instantânea terá o formato: `tsmxxxxxxxxxx`.

Verifique se ela está montada: `df -k | grep tsmxxxxxxxxxx`.

Desmonte a captura instantânea: `umount -f tsmxxxxxxxxxx`.

Remova o ponto de montagem da captura instantânea: `rmdir tsmxxxxxxxxxx`.

Exclua a captura instantânea: `snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx`.

Se a exclusão da captura instantânea falhar com "Dispositivo ocupado" ou algum outro erro, desmonte o sistema de arquivos de origem da captura instantânea: `umount -f <source FS>`.

Tente novamente a exclusão da captura instantânea: `snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx`.

Verifique se existem volumes lógicos restantes: `ls -l /dev/tsm*`.

Remova os volumes lógicos restantes: `rmlv -f tsmxxxxxxxxxx`.

Monte novamente o sistema de arquivos de origem, se

desmontado anteriormente: mount <source FS>.

**ANS1765W** Não é possível excluir a captura instantânea durante a limpeza da captura instantânea 'snapshot' do volume 'volume'.  
O erro é 'error'.  
A operação continuará. Exclua manualmente a captura instantânea após o backup ser concluído.

**Explicação:** Durante uma operação do cliente de backup-archive, não foi possível excluir a captura instantânea por alguma razão. Entretanto, a operação foi concluída com êxito. O erro pode ter sido causado por uma ordem inesperada de comandos de captura instantânea. O AIX JFS2 espera que as solicitações de exclusão de captura instantânea para um determinado sistema de arquivos sejam emitidas na ordem da captura instantânea mais antiga em primeiro lugar, a próxima captura instantânea mais antiga em segundo e assim por diante. Se houver outros processos usando capturas instantâneas mais antigas para o mesmo sistema de arquivos, a solicitação de exclusão falhará. Além disso, o cliente de backup-archive exclui somente capturas instantâneas que foram criadas por um de seus processos. Ele não excluirá as capturas instantâneas mais antigas criadas por outros aplicativos ou usuários. Neste caso, o usuário terá de excluir manualmente todas as capturas instantâneas mais antigas, para que o próximo comando de backup-archive possa ser concluído com sucesso.

**Ação do Sistema:** O processamento continuará e o erro de exclusão da captura instantânea será ignorado.

**Resposta do Usuário:** Limpe manualmente as capturas instantâneas da seguinte forma:

Consulte a captura instantânea: snapshot -q -c:  
<source\_FS>

O nome da captura instantânea estará no formato:  
tsmxxxxxxxxxx.

Verifique se a captura instantânea está montada: df -k  
| grep tsmxxxxxxxxxx

Desmonte a captura instantânea: umount -f  
tsmxxxxxxxxxx

Remova o ponto de montagem da captura instantânea:  
rmdir tsmxxxxxxxxxx

Exclua a captura instantânea: snapshot -d  
/dev/tsmxxxxxxxxxx

Se a operação de exclusão da captura instantânea falhar com "Dispositivo ocupado" ou algum outro erro, desmonte o sistema de arquivos de origem da captura instantânea: umount -f <source\_FS>

Tente novamente a exclusão da captura instantânea:  
snapshot -d /dev/tsmxxxxxxxxxx

Verifique se há quaisquer volumes lógicos restantes: ls  
-l /dev/tsm\*

Remova quaisquer volumes lógicos restantes: rmlv -f  
tsmxxxxxxxxxx

Monte novamente o sistema de arquivos de origem, se foi desmontado anteriormente: mount <source\_FS>

**ANS1767E** Não é possível criar um volume lógico de captura instantânea usando o comando:  
'cmd'.  
O erro é 'error'.  
Certifique-se de que o grupo de volumes tenha partições livres suficientes para preencher a solicitação de alocação.

**Explicação:** Durante a fase de inicialização da operação do cliente IBM Spectrum Protect, não foi possível criar um volume lógico para a captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processamento continua e o erro de volume lógico da captura instantânea de criação é ignorado. A operação do IBM Spectrum Protect será executada sem a captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o grupo de volumes tenha partições livres suficientes para preencher o pedido de alocação mklv e tente a operação novamente.

**ANS1768E** O IBM Spectrum Protect não foi capaz de localizar espaço para uma nova captura instantânea.  
Nome da função do IBM Spectrum Protect: *function-name*  
Função do IBM Spectrum Protect: *function-desc*  
Código de retorno do IBM Spectrum Protect: *TSM-rc*  
arquivo IBM Spectrum Protect: *file-name* (*line-number*)

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Backups anteriores podem ainda estar pendentes. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

**ANS1769E** O servidor de arquivos NetApp 'server-name' no Data ONTAP versão 'version.modification.submodification' não é suportado para executar backups incrementais usando a diferença de captura instantânea.

**Explicação:** O backup incremental usando a diferença de Captura instantânea requer o Data ONTAP V7.3 ou mais recente. No entanto, se estiver fazendo upgrade do Data ONTAP V7.3.3 ou mais recente para a V8.0, será perdido o suporte de diferença de captura instantânea para nomes de arquivos unicode. Faça upgrade para o Data ONTAP V8.1 ou mais recente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do servidor de

arquivos para um nível suportado do Data ONTAP e, em seguida, tente novamente a operação.

---

**ANS1770E** Não foi possível resolver o endereço '*tcpip address*'. Erro = *error code*, '*error message*'

**Explicação:** O sistema não conseguiu obter o endereço TCP/IP v6.

**Ação do Sistema:** O processo foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o endereço mostrado é um TCP/IP v6 e se pode ser resolvido com ping ou ping6.

---

**ANS1771W** O espaço no arquivo de estado do sistema '*filespace name*' não pode ser restaurado para um local diferente.

**Explicação:** O espaço no arquivo do estado do sistema não pode ser restaurado para um local diferente. Este espaço no arquivo é ignorado.

**Ação do Sistema:** Os objetos no espaço no arquivo do estado do sistema são ignorados. Outros espaços no arquivo restantes são restaurados. A restauração pode parecer em pausa enquanto o cliente ignora os objetos passados neste espaço no arquivo.

**Resposta do Usuário:** Restaure o estado do sistema para seu local original.

---

**ANS1772E** Erro ao carregar o plug-in de captura instantânea. O plug-in pode não estar instalado.

**Explicação:** O plug-in de captura instantânea não pôde ser carregado, possivelmente porque o plug-in não está instalado.

**Ação do Sistema:** O backup da captura instantânea é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Na plataforma Linux 86/86\_64, instale o pacote TIVsm-BAHdw se ele ainda não estiver instalado. Tente a operação novamente. Na plataforma AIX, instale os conjuntos de arquivos hdw e snphdw se eles ainda não estiverem instalados. Tente a operação novamente.

---

**ANS1773I** A máquina virtual '*VM-name*' contém um ou mais discos independentes e esses discos serão excluídos do backup da VM.

**Explicação:** Não é possível executar uma captura instantânea de discos independentes. Especifique a opção '*-vmprocessvmwithindependent=yes*' para ignorar esses discos.

**Ação do Sistema:** Não será feito backup dos discos independentes da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1774I** A máquina virtual '*VM-name*' contém um ou mais discos físicos Raw Device Mappings (RDM) e esses discos serão excluídos do backup da VM.

**Explicação:** Não é possível executar uma captura instantânea de discos RDM físicos. Especifique a opção '*-vmprocessvmwithprdm=yes*' para ignorar esses discos.

**Ação do Sistema:** Não será feito backup dos discos RDM físicos da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1780E** *writer-name* falhou ao inicializar e subscrever no VSS.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao criar *writer-name* sob o controle do Windows Volume Shadow Copy Service (VSS). Examine o log de erro IBM Spectrum Protect e o Log de Eventos de Aplicativos para obter mais informações sobre este erro.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o erro persistir, examine o log de erros do IBM Spectrum Protect e o log de eventos do Windows para obter informações relacionadas a esse erro.

Reinicie o Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) e tente a operação novamente.

Em alguns casos, é necessário reinicializar a máquina para limpar o estado do erro VSS.

---

**ANS1782E** *writer-name* falhou ao ser interrompido.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao parar *writer-name*. Examine o log de erro IBM Spectrum Protect e o Log de Eventos de Aplicativos para obter mais informações sobre este erro.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o erro persistir, examine o log de erros do IBM Spectrum Protect e o log de eventos do Windows para obter informações relacionadas a esse erro.

Reinicie o Windows Volume Shadow Copy Service (VSS) e, em seguida, tente a operação novamente.

Em alguns casos, é necessário reinicializar a máquina para limpar o estado do erro VSS.

---

**ANS1784E** A operação incremental por diferença de captura instantânea não pode ser executada no '*volume-name*' pois é um volume vFiler.

**Explicação:** O backup incremental de diferença de



captura instantânea não é suportado em volumes vFiler.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Execute o backup incremental de diferença de captura instantânea nos volumes NetApp/N-Series normais apenas.

---

**ANS1787I** O NIC da máquina virtual é suportado por um grupo de portas virtuais distribuídas, mas o atributo portgroupKey está ausente. O NIC não pode ser restaurado.

**Explicação:** O NIC da máquina virtual está ausente no atributo portgroupKey necessário.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual pode ser restaurada, mas o NIC não pode ser restaurado.

**Resposta do Usuário:** Depois que a máquina virtual tiver sido restaurada um novo cartão NIC poderá ser incluído.

---

**ANS1788I** O host ESX de destino não contém o grupo da porta virtual distribuída necessário. A NIC da máquina virtual não pode ser restaurada. Use a opção VMDEFAULTDVPORTRGROUP para configurar a especificação de um novo grupo da porta. Se o servidor ESXi de destino não tiver nenhum grupo da porta, use a opção VMDEFAULTNETWORK.

**Explicação:** O NIC da máquina virtual era suportado por um grupo de portas virtuais distribuídas, mas o host ESX de destino está ausente nesse grupo de portas.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual pode ser restaurada, mas o NIC não pode ser restaurado.

**Resposta do Usuário:** Depois que a máquina virtual tiver sido restaurada um novo cartão NIC poderá ser incluído.

---

**ANS1789I** Nenhum grupo de portas virtuais distribuídas foi localizado no host ESX de destino. A NIC da máquina virtual não pode ser restaurada.

**Explicação:** O NIC da máquina virtual era suportado por um grupo de portas virtuais distribuídas, mas o host ESX de destino não tem nenhum grupo de portas disponível.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual pode ser restaurada, mas o NIC não pode ser restaurado.

**Resposta do Usuário:** Depois que a máquina virtual tiver sido restaurada um novo cartão NIC poderá ser incluído.

---

**ANS1790E** O volume '*volname*' não pode ter backup efetuado porque '*nosnapdir=on*' está configurado no arquivador.

**Explicação:** Esta mensagem é emitida quando a opção '*nosnapdir=on*' está configurada para o volume indicado na mensagem. Quando esta opção estiver configurada, as capturas instantâneas do volume ficarão ocultas e, portanto, não poderão ter o backup efetuado.

**Ação do Sistema:** O volume indicado na mensagem não tem o backup efetuado. O processamento continua no próximo volume.

**Resposta do Usuário:** Para fazer backup do volume, altere o volume no arquivador: Configure a opção '*nosnapdir=off*'. Em seguida, tente a operação de backup para este volume novamente. Se o volume não tiver backup efetuado, remova-o da configuração DOMAIN do cliente de backup-archive.

---

**ANS1794I** A opção '*cifs.enable\_share\_browsing = off*' está configurada no arquivador '*filerName*'.

**Explicação:** Esta mensagem é emitida quando a opção '*cifs.enable\_share\_browsing = off*' é configurada no arquivador NAS indicado na mensagem.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Configure a opção '*cifs.enable\_share\_browsing = on*'. Em seguida, tente a operação de backup de diferenças entre capturas instantâneas novamente.

---

**ANS1795I** A operação continuará sem usar o provedor de captura instantânea, porque o sistema de arquivos '*volname*' não grava as permissões.

**Explicação:** O sistema de arquivo de origem de uma captura instantânea deve ser de leitura/gravação pois a definição da captura instantânea é uma captura instantânea point-in-time de sistema de arquivos alterado. A criação da captura instantânea atualiza o superblock do sistema de arquivos que requer o sistema de arquivos como de leitura/gravação.

**Ação do Sistema:** O processamento continua sem usar o provedor de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Se for necessário fazer backup do volume via provedor de captura instantânea, altere suas permissões para leitura/gravação.

---

**ANS1796I** O nome abreviado para '*nome do caminho completo*' não pôde ser configurado com o nome abreviado original '*nome do arquivo*': a função do Windows '*nome da função*' falhou com o código de retorno código de retorno, motivo: '*texto do erro*'

**Explicação:** O cliente não pode configurar o nome abreviado para o objeto especificado. Isso ocorre geralmente porque o nome abreviado já está em uso por outro objeto localizado no mesmo diretório. Outro motivo possível é que a conta sob a qual o cliente está sendo executado não tem o privilégio SE\_RESTORE\_NAME.

**Ação do Sistema:** O nome abreviado do objeto especificado não é configurado. O objeto reterá o nome abreviado padrão. Por outro lado, o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Essa mensagem é informativa e pode ser ignorada com segurança. Se você precisar que o objeto seja restaurado com seu nome abreviado original, será necessário mover ou excluir o objeto conflitante. Em um prompt de comandos do sistema operacional, vá para o diretório que contém o objeto que você deseja restaurar. Em seguida, use o comando `"dir /x\"` para identificar o objeto conflitante. Além disso, certifique-se de ter o privilégio SE\_RESTORE\_NAME. Se precisar de assistência, consulte o administrador do sistema. Depois que o conflito tiver sido resolvido, tente restaurar o arquivo novamente.

---

**ANS1797E** A função *function-name* recebeu um erro inesperado da API da Microsoft  
*MS-function-name: rc=error* ao tentar acessar o objeto '*object-name*'. Ocorreu um erro no arquivo *file-name* (*line-number*).

**Explicação:** Ocorreu um erro ao processar o objeto. O código de erro indica o motivo da falha. Estas informações podem ser usadas para diagnosticar o problema.

**Ação do Sistema:** O cliente IBM Spectrum Protect pode ou não falhar na operação, dependendo do código.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS1798W** Ocorreu um erro ao acessar dados criptografados do objeto '*object-name*', ignorando o objeto. Código de erro *erro*, motivo '*motivo-do-erro*' do sistema Windows

**Explicação:** Ocorreu um erro ao processar dados criptografados do objeto. As informações de erro capturadas indicam o motivo da falha. Estas informações podem ser usadas para diagnosticar o problema.

**Ação do Sistema:** Objeto ignorado.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS1799I** Não foi possível reconfigurar a data de último acesso de '*nome-do-caminho-completo*' porque o arquivo é de leitura.

**Explicação:** A opção PRESERVELASTACCESSDATE YES está em efeito, mas o cliente IBM Spectrum Protect não conseguiu reconfigurar a data de último acesso do arquivo especificado porque o atributo "de leitura" do arquivo está ativado. O cliente não pode reconfigurar a data de último acesso de arquivos "de leitura".

**Ação do Sistema:** A data de último acesso do arquivo especificado não foi reconfigurada. Por outro lado, o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Essa mensagem é informativa e pode ser ignorada com segurança. Você pode desligar o atributo "read only" do arquivo para que os backups subsequentes possam redefinir a última data de acesso. Antes de desativar o atributo, verifique se essa ação não afetará a integridade do arquivo ou os aplicativos que utilizam o arquivo. Certifique-se também de que a desativação do atributo não entrará em conflito com as políticas de gerenciamento de arquivo de sua organização.

---

**ANS1800W** A data do último acesso para '*fullpath-name*' não pôde ser reconfigurada: a função '*func-name*' falhou com o código de retorno *return-code*

**Explicação:** A opção PRESERVELASTACCESSDATE YES está em efeito, mas o cliente IBM Spectrum Protect não conseguiu reconfigurar a data de último acesso do arquivo especificado. A mensagem inclui o nome da função que falhou e o código de retorno dessa função.

**Ação do Sistema:** A data de último acesso do arquivo especificado não foi reconfigurada. Por outro lado, o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Se o problema puder ser reproduzido, obtenha um rastreo SERVICE que capture uma instância desse problema. Execute o comando QUERY SYSTEMINFO e colete o arquivo dsminfo.txt. Entre em contato com o suporte da IBM e informe o texto exato dessa mensagem de erro. Certifique-se de fornecer suporte com os arquivos dsminfo.txt e dserror.log e (se disponível) com o rastreo SERVICE.

---

**ANS1801E** Não é possível registrar o novo ID com o servidor.

**Explicação:** As razões desse problema podem ser falta de memória do sistema do cliente ou erro de protocolo do servidor. O log de atividades do IBM Spectrum Protect pode conter uma mensagem de erro correspondente com informações adicionais sobre a causa.

**Ação do Sistema:** O novo ID não está registrado no servidor.

**Resposta do Usuário:** Verifique a conexão de rede e tente novamente após algum tempo. Se o erro aparecer novamente, entre em contato com o administrador da máquina-cliente.

---

**ANS1802E** O backup incremental de '*file-name*' foi concluído com *failCount* falha(s)

**Explicação:** Esta mensagem é emitida após a conclusão de uma operação de backup incremental para a especificação de arquivo nomeado quando não foi possível fazer backup de um ou mais objetos nessa especificação de arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erro do cliente para obter mensagens adicionais que indiquem os motivos pelos quais não foi possível fazer backup de cada objeto com falha. Tome qualquer ação corretiva sugerida pelas mensagens.

---

**ANS1803E** Processamento do archive '*nome da área de arquivos*' concluído com falhas.

**Explicação:** Esta mensagem é emitida após a conclusão de uma operação de archive para a especificação de arquivo nomeada, quando um ou mais objetos nessa especificação de arquivo não puderam ser arquivados.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** No log de erros do cliente, examine mensagens adicionais que indiquem as razões pelas quais os objetos com falha não puderam ser arquivados. Execute a ação corretiva sugerida pelas mensagens.

---

**ANS1804E** Processo de backup seletivo de '*file-space name*' concluído com falhas.

**Explicação:** Essa mensagem é emitida após a conclusão de uma operação de backup seletivo para a especificação de arquivo nomeada quando não é possível fazer backup de um ou mais objetos nessa especificação de arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erro do cliente para obter mensagens adicionais que indiquem os motivos pelos quais não foi possível fazer backup de cada objeto com falha. Execute a ação corretiva sugerida por essas mensagens.

---

**ANS1805E** Não é possível restaurar o link simbólico '*file-name*'.

**Explicação:** O sistema operacional do cliente não pode criar um link simbólico porque o link aponta para um nome do arquivo que não foi fornecido.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Tente a restauração em um sistema operacional diferente.

---

**ANS1806W** O tamanho excedeu o limite máximo do tamanho de arquivo em seu sistema para '*file\_space\_namepath\_namefile\_name*' de '*file\_size*'.

**Explicação:** Houve uma tentativa de restaurar ou recuperar um arquivo que excedeu a limitação máxima de tamanho de arquivo em seu sistema.

**Ação do Sistema:** O processo não pode restaurar nem recuperar o arquivo.

**Resposta do Usuário:** Restaure ou recupere este arquivo em um sistema que suporte o tamanho do arquivo. Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1807E** Não é possível rechamar o arquivo a partir do servidor devido a um erro do daemon de rechamada.

**Explicação:** Não é possível rechamar o arquivo. O daemon de rechamada relatou um erro ao tentar rechamar um arquivo. Consulte o log de erros do daemon de rechamada para obter mais informações. Isto pode ocorrer se o servidor estiver inativo, se a conexão for interrompida ou se o arquivo estiver ausente no servidor. Também é possível que o servidor de migração no arquivo de opções do sistema tenha sido alterado para um servidor diferente. O daemon de rechamada não verifica o arquivo de opções do sistema em busca de mudanças quando é iniciado.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o servidor está ativo e tente novamente. Se o problema ainda existir, consulte o log de erro. Também peça ao administrador da estação de trabalho que execute dsmreconcile no sistema de arquivos e verifique se o arquivo é exibido no arquivo .SpaceMan/orphan.stubs. Se o arquivo de opções do sistema tiver sido alterado, pare todos os daemons de rechamada e reinicie o daemon de rechamada principal para selecionar as mudanças.

---

**ANS1808E** O Logical Volume Snapshot Agent não está no nível correto. É possível que o Cliente tenha sido atualizado para um nível mais recente, mas o driver LVSA não foi atualizado ao mesmo tempo. Use o Assistente de Configuração para configurar a Imagem Online ou o Suporte de Arquivo Aberto e escolha Atualizar o Logical Volume Snapshot Agent.

**Explicação:** A operação selecionada requer o nível atual do Logical Volume Snapshot Agent. Use o Assistente de Configuração para atualizar o LVSA.

**Ação do Sistema:** A operação selecionada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação após atualizar o Logical Volume Snapshot Agent.

**ANS1809W Uma sessão com o servidor do IBM Spectrum Protect foi desconectada. Será feita uma tentativa de restabelecer a conexão.**

**Explicação:** Essa mensagem é emitida depois que a sessão com o servidor IBM Spectrum Protect é perdida inesperadamente. Algumas razões possíveis pelas quais essa mensagem pode ser emitida:

- Há um problema com a rede.
- O servidor do IBM Spectrum Protect foi encerrado.
- O administrador do servidor do IBM Spectrum Protect cancelou a sessão do cliente.

**Ação do Sistema:** O cliente tentará restabelecer uma conexão com o servidor. Se o administrador do servidor IBM Spectrum Protect tiver cancelado a sessão, a tentativa de restabelecer a conexão falhará e a mensagem ANS1369E será emitida. Se a tentativa de restabelecer a conexão for bem-sucedida, o processamento continuará. Se a tentativa de restabelecer a conexão falhar, o cliente continuará tentando reestabelecer uma conexão de acordo com as configurações das opções do cliente COMMRESTARTDURATION e COMMRESTARTINTERVAL.

**Resposta do Usuário:** Se a sessão tiver sido cancelada pelo administrador do servidor IBM Spectrum Protect e você não souber razão, ou se o cliente não conseguir estabelecer uma sessão com o servidor IBM Spectrum Protect, entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter mais informações. Ocorrências frequentes da mensagem ANS1809W podem indicar um problema com a rede. Se essa mensagem for localizada repetidamente no dsmerror.log, investigue um possível problema na rede, como uma placa da interface de rede com falha ou um problema no roteador. Um problema comum é a velocidade de mídia dos adaptadores de rede: se os adaptadores de rede estiverem configurados como "autonegociar", tente alterá-los para "100%% full duplex". Se o problema persistir, como uma medida temporária, peça a seu administrador do servidor IBM Spectrum Protect para aumentar as configurações das opções COMMTIMEOUT e IDLETIMEOUT no servidor IBM Spectrum Protect. Isso pode reduzir a frequência dessa mensagem.

**ANS1810I Uma sessão com o servidor do IBM Spectrum Protect foi restabelecida.**

**Explicação:** A sessão com o servidor foi restabelecida após um defeito de conexão. Essa mensagem é geralmente precedida pela mensagem ANS1809W.

**Ação do Sistema:** O processamento continuará.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma. Essa mensagem é apenas informativa.

**ANS1811S A sessão do IBM Spectrum Protect não pôde ser restabelecida.**

**Explicação:** A sessão com o servidor foi perdida. As tentativas de restabelecer a sessão foram malsucedidas. As possíveis causas incluem, mas não estão limitadas ao seguinte:

- O servidor foi parado.
- A conexão de rede com o servidor está inativa.
- O programa de comunicação com o qual o IBM Spectrum Protect está interagindo encontrou algum problema.

**Ação do Sistema:** Processamento parado.

**Resposta do Usuário:** Verifique a conexão de rede com o servidor. Certifique-se de que o servidor do IBM Spectrum Protect esteja em execução. Certifique-se de que o programa de comunicação subjacente do IBM Spectrum Protect esteja funcionando corretamente.

**ANS1813E Processo de Backup de imagem de 'filespace-name' concluído com falhas.**

**Explicação:** Falha na operação do backup de imagem. Essa mensagem vem precedida geralmente por outras mensagens que indicam a natureza da falha.

**Ação do Sistema:** O espaço de arquivo com falha é ignorado e o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Examine as mensagens anteriores à esta mensagem e o log de erros do cliente IBM Spectrum Protect para obter indicações mais específicas sobre o problema. Uma causa comum é que uma fita não pôde ser montada no servidor IBM Spectrum Protect, talvez em decorrência de um número insuficiente de pontos de montagem. Se houver um problema com o servidor, entre em contato com o Administrador do Sistema para obter assistência adicional.

**ANS1814E Não é possível iniciar o evento planejado 'event-name'**

**Explicação:** O evento planejado não é mais válido no servidor. O tempo de exibição da janela foi excedido ou o planejamento foi excluído.

**Ação do Sistema:** O planejador de clientes consulta o servidor para obter o próximo evento planejado.

**Resposta do Usuário:** Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema para corrigir o problema no servidor.

---

**ANS1815E O tempo decorreu ou o planejamento foi excluído**

**Explicação:** O evento planejado não era mais válido no servidor.

**Ação do Sistema:** O planejador de clientes consulta o servidor para obter o próximo evento planejado.

**Resposta do Usuário:** Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema para corrigir o problema no servidor.

---

**ANS1816E Modo de planejamento inválido**

**Explicação:** O modo inserido para o evento planejado não estava correto.

**Ação do Sistema:** O evento não ocorre.

**Resposta do Usuário:** Insira o modo de planejamento correto e tente novamente a operação.

---

**ANS1817E A função de planejamento pode ser executada por um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** Uma tentativa de usar a função de planejamento falhou devido à autoridade incorreta.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o usuário autorizado do IBM Spectrum Protect para obter informações de função de planejamento.

---

**ANS1818E O comando SCHEDULE não é loop no modo LOOP (interativo).**

**Explicação:** O comando SCHEDULE só pode ser inserido na linha de comandos inicial. Insira o comando HELP SCHED para obter uma descrição completa do comando SCHEDULE.

**Ação do Sistema:** O cliente não executa quaisquer eventos planejados.

**Resposta do Usuário:** Inicie o planejador a partir do prompt do S.O. Por exemplo:  
dsmc schedule

Os clientes Windows também podem usar o serviço do planejador do cliente. Leia o manual do cliente para obter informações sobre como utilizar o comando SCHEDULE e como utilizar os recursos de planejador de cliente do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS1819E O servidor IBM Spectrum Protect não conseguiu registrar o endereço para esse nó.**

**Explicação:** Essa é uma situação rara e é geralmente uma indicação de problema com o servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

---

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Solicite ao administrador do servidor IBM Spectrum Protect para verificar no log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect quaisquer mensagens que possam indicar um problema. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1820E As opções da linha de comandos devem ser precedidas por um '-'**

**Explicação:** Uma opção foi especificada sem um delimitador '-'.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Insira o comando novamente com um traço precedendo cada opção.

---

**ANS1821E Não é possível iniciar POSTSCHEDULECMD/ PRESCHEDULECMD 'command'**

**Explicação:** A ação solicitada exigia a criação de um novo processo. Foi inserida uma opção ou um planejamento "action" que solicitou a execução de um comando do sistema operacional.

**Ação do Sistema:** A solicitação foi ignorada.

**Resposta do Usuário:** Remova a solicitação do arquivo de opções ou do planejamento definido no servidor.

---

**ANS1822E Objetos em excesso foram selecionados para restauração. Selecione menos de max\_objects objetos**

**Explicação:** A restauração não pode ser executada porque foram selecionados objetos em excesso.

**Ação do Sistema:** A restauração não foi executada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação após reduzir o número de objetos selecionados.

---

**ANS1823E A opção TESTFLAGS ou TRACEFLAGS especifica nome de sinalizador desconhecido 'palavra-chave' ou o valor fornecido é inválido para a palavra-chave denominada.**

**Explicação:** Ou o nome testflag ou traceflag tem erro ortográfico ou o valor fornecido para esse sinalizador não é válido.

**Ação do Sistema:** Se a opção TESTFLAGS ou TRACEFLAGS foi especificada no arquivo de opções do cliente ou na linha de comandos durante a inicialização do cliente, o programa cliente não é iniciado. Se a opção foi especificada a partir do cliente da linha de comando ao executar no modo LOOP

---

(interativo), a operação não é executada.

**Resposta do Usuário:** Corrija o nome do sinalizador TESTFLAGS ou TRACEFLAGS ou corrija o valor especificado para a palavra-chave TESTFLAG mostrada na mensagem. Essas opções são geralmente utilizadas na orientação do suporte técnico da IBM ou conforme especificadas no IBM Spectrum Protect Problem Determination Guide. Se você não tiver certeza sobre quais nomes de sinalizadores devem ser utilizados, revise o IBM Spectrum Protect Problem Determination Guide para obter mais informações ou entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1824E Nome de arquivo de rastreo inválido (nome muito longo).**

**Explicação:** Uma opção TRACEFILE nos arquivos de preferências utilizou um nome de arquivo muito longo.

**Ação do Sistema:** O programa do cliente não inicializou.

**Resposta do Usuário:** Altere o nome do arquivo utilizado como o TRACEFILE, para que fique com 255 caracteres ou menos de comprimento.

---

**ANS1827W Os diretórios não podem ser selecionados com o índice carregado atualmente no servidor.**

**Explicação:** O índice que está carregado atualmente no servidor para este volume não contém objetos correspondentes ao único backup point-in-time. Ele contém um point in time ou vários points in time incompletos.

**Ação do Sistema:** O diretório não está selecionado para restauração.

**Resposta do Usuário:** Para poder selecionar um diretório inteiro para restauração, selecione "Usar mais recente" ou "Usar point in time" no diálogo Point in time.

---

**ANS1828E O tamanho da tela é muito pequeno para usar a opção PICK.**

**Explicação:** Não é possível usar a opção PICK em uma estação de trabalho com uma tela menor que 20 caracteres de largura e 10 linhas de altura.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não concluiu a operação.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação usando uma estação de trabalho que tem uma tela com o tamanho mínimo ou não use a opção PICK.

---

**ANS1831E Senha expirada. O administrador desse sistema deve executar o IBM Spectrum Protect para atualizar a senha.**

**Explicação:** A senha expirou.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect é encerrado.

**Resposta do Usuário:** O administrador deste sistema deve atualizar a senha.

---

**ANS1832W A opção 'option' não é mais suportada e será ignorada pelo cliente IBM Spectrum Protect neste release.**

**Explicação:** A opção especificada está no processo de ficar obsoleta e será ignorada pelo cliente neste release. Esta opção será removida no próximo release e não será mais válida.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção do arquivo de opções. Além disso, verifique na documentação se esta opção foi substituída por uma opção mais recente.

---

**ANS1834S Não é possível gravar em 'file-name' para armazenar a senha**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode gravar no *file-name* especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões de acesso e o espaço em disco. Se malsucedido, consulte o administrador do sistema.

---

**ANS1835E PASSWORDACCESS é GENERATE, mas a senha é necessária para o servidor 'server-name'.  
A senha não está armazenada localmente ou foi alterada no servidor.**

**Explicação:** A senha não está armazenada localmente ou foi alterada no servidor.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect solicita a senha se o IBM Spectrum Protect estiver em execução em primeiro plano.

**Resposta do Usuário:** Se o IBM Spectrum Protect estava em execução em um processo em segundo plano, emita qualquer comando do IBM Spectrum Protect a partir do primeiro plano. Digite a senha na resposta ao prompt. Em seguida, tente o comando do IBM Spectrum Protect novamente em segundo plano.

**ANS1836I** Não é possível processar o arquivo de informações de varredura de hardware da Unidade do Valor do Processador '*file\_name*', *errno*, *cause*.

**Explicação:** O arquivo de dados de uso interno não era legível.

**Ação do Sistema:** As informações da Unidade de Valor do Processador não são enviadas ao servidor IBM Spectrum Protect. O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma resposta é necessária. Isso não afeta o processamento regular. Corrija todas as emissões de permissão de acesso ao arquivo e tente o comando novamente. Se o arquivo existir, exclua-o e tente o comando novamente.

**ANS1837S** O espaço no arquivo *file\_space\_name* é ignorado. O processamento continua.

**Explicação:** O espaço no arquivo especificado no arquivo de opções do sistema é inválido.

**Ação do Sistema:** O processo tenta continuar a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Verifique o espaço no arquivo no arquivo de opções do sistema e use um espaço no arquivo válido. Tente a operação novamente.

**ANS1838E** Ocorreu um erro ao abrir o arquivo de opções especificado pelo usuário '*file\_space\_name*'.

**Explicação:** O arquivo de opções especificado não pôde ser localizado ou aberto.

**Ação do Sistema:** O processo tenta abrir o arquivo de opções padrão.

**Resposta do Usuário:** Assegure que o arquivo de opções especificado exista e seja válido.

**ANS1839E** Não é possível ler a senha.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao configurar o arquivo de entrada (por exemplo, o terminal) a ser lido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique os atributos do terminal.

**ANS1853E** O servidor não pôde carregar o Índice.  
**Status:** *status*

**Explicação:** Ocorreu uma falha quando o servidor tentou carregar um Índice de nível de arquivo para um volume NDMP. Nenhuma consulta de nível de arquivo pode ser executada no volume até que o problema seja resolvido.

**Ação do Sistema:** O índice não foi carregado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o Log de atividades do servidor para determinar a causa da falha. Tente novamente a operação após corrigir o problema.

**ANS1862W** Não há informações do índice disponíveis no servidor para este volume.

**Explicação:** Não existe nenhum objeto para o volume selecionado no servidor que foi submetido a backup com as informações do índice. Consequentemente, nenhuma consulta de nível de arquivo pode ser executada no volume.

**Ação do Sistema:** none

**Resposta do Usuário:** Se desejar informações de nível de arquivo, use a opção TOC durante o backup.

**ANS1865E** Sessão rejeitada: falha de conexão de canais denominados.

**Explicação:** Falha na tentativa de conectar ao servidor utilizando comunicações de Canais Denominados. Isso pode ter ocorrido se um NAMEDPIPENAME incorreto tiver sido especificado nos arquivos de opções ou se o administrador do sistema teve cancelado uma operação de backup.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente ou aguarde até que o servidor tenha o backup efetuado e tente novamente. Certifique-se de que o valor especificado na opção NAMEDPIPENAME seja o mesmo que o utilizado pelo servidor. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema para ajuda adicional.

**ANS1867E** O servidor gerou um CRC para o tipo de verbo *CRC verb* que não corresponde ao verbo *received verb* recebido.

**Explicação:** Falha em uma CRC (Cyclic Redundancy Check) na comunicação entre o cliente e o servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O objeto atual é ignorado. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** Essa é uma condição incomum e pode indicar um problema nas comunicações entre o cliente e o servidor IBM Spectrum Protect. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o IBM para obter assistência adicional.

**ANS1871W** A versão de CRC do servidor é *versão CRC servidor* que não corresponde à *versão do cliente* *versão CRC cliente*.

**Explicação:** Essa é uma situação rara. O servidor e o cliente estão utilizando diferentes versões de algoritmos CRC (Cyclic Redundancy Check).

**Ação do Sistema:** O processamento continua sem verificação CRC.

**Resposta do Usuário:** Os clientes não podem estar mais de um nível inferior de versão que o servidor IBM Spectrum Protect. Certifique-se de que o cliente e o servidor estejam em níveis compatíveis. O cliente da linha de comando exibe as versões do cliente e do servidor quando o cliente inicia e se conecta ao servidor. O comando QUERY SESSION também exibirá a versão do servidor. Na GUI, utilize o item de menu \"Ajuda/Sobre\" para identificar a versão do cliente e o item de menu \"Arquivo/Informações de Conexão\" para identificar a versão do servidor. Se as versões do cliente e do servidor forem incompatíveis, o administrador do servidor IBM Spectrum Protect poderá desativar a verificação CRC para seu nó.

---

**ANS1873E** Ocorreu um erro desconhecido ao processar o objeto do sistema '*sys-obj-name*':  
a função de utilitário '*func-name*' falhou com o erro *error*

**Explicação:** Ocorreu um erro desconhecido ao processar um objeto do sistema. As informações de erro capturadas indicam o motivo da falha. Estas informações podem ser usadas para diagnosticar o problema.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**ANS1877E** A cadeia analisada é muito longa para ser processada pelo IBM Spectrum Protect e foi truncada para evitar um estouro de buffer.

**Explicação:** Essa é uma condição rara. Uma cadeia muito longa teria que ser digitada pelo usuário em uma linha de comandos, arquivo dsm.opt ou lista de arquivos. Essa cadeia excede o tamanho máximo da cadeia de entrada de 1024 bytes.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect truncou a cadeia para o comprimento máximo possível de 1024, em seguida, continuou com a operação. A operação pode falhar posteriormente devido a esse truncamento.

**Resposta do Usuário:** No log de erros do cliente, verifique outras mensagens que possam ter sido registradas após a gravação dessa mensagem e execute a ação corretiva sugerida por essas mensagens. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte da IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1878E** Ocorreu um erro desconhecido ao processar o objeto do sistema '*sys-obj-name*':  
O serviço '*service-name*' e seus serviços dependentes não puderam ser interrompidos.

**Explicação:** Ocorreu um erro desconhecido ao processar um objeto do sistema. O serviço listado na mensagem e todos os seus serviços dependentes não puderam ser interrompidos. O processamento não pode ser concluído até que o serviço seja interrompido.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Pare manualmente o serviço e tente novamente a operação.

---

**ANS1882E** Não é possível parar o serviço '*service-name*'; erro *error*

**Explicação:** O serviço não pôde ser interrompido pelo programa.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Pare manualmente o serviço e tente novamente a operação.

---

**ANS1891W** SUBDIR não é uma opção válida ao usar FILELIST, SUBDIR será ignorado.

**Explicação:** Ao especificar FILELIST, cada entrada é um objeto único e, portanto, SUBDIR não se aplicará.

**Ação do Sistema:** A opção SUBDIR será ignorada.

**Resposta do Usuário:** É possível ter uma -FILELIST ou SUBDIR nesse comando, mas não ambas.

---

**ANS1892W** O comando expire não é permitido no espaço no arquivo com registro do IBM Spectrum Protect '*filespace*'.

**Explicação:** Não é possível expirar arquivos do servidor em um espaço no arquivo com registro do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O comando expire não funcionará nesta especificação de arquivo

**Resposta do Usuário:** Se desejar expirar esta especificação de arquivo, remova-a do sistema de arquivos local.

---

**ANS1895I** O código de retorno de macro mais alto era *return code value*.

**Explicação:** Esta mensagem é emitida após todos os comandos em uma macro do cliente serem concluídos. O código de retorno representa o código de retorno mais alto que foi emitido durante o processamento da



macro. Em ordem de gravidade crescente, os significados de código de retorno são:

- 0 - O comando foi concluído com sucesso
- 4 - Um ou mais arquivos foram ignorados
- 8 - Uma ou mais mensagens de aviso foram emitidas
- 12 - Uma ou mais mensagens de erro (exceto para arquivos ignorados) foram emitidas

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Para códigos de retorno diferentes de 0, o usuário talvez queira verificar os resultados da(s) operação(ões) do cliente e executar ações de diagnóstico e de reparo, conforme necessário.

#### ANS1898I \*\*\*\*\* Processados *count* arquivos \*\*\*\*\*

**Explicação:** IBM Spectrum Protect processou o número especificado de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

#### ANS1899I \*\*\*\*\* Examinados *count* arquivos \*\*\*\*\*

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect examinou o número especificado de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

#### ANS1900I O código de retorno é *return code value*.

**Explicação:** O código de retorno foi emitido para o comando do cliente precedente. Em ordem de gravidade crescente, os significados de código de retorno são:

- 0 - O comando foi concluído com sucesso
- 4 - Um ou mais arquivos foram ignorados
- 8 - Uma ou mais mensagens de aviso foram emitidas
- 12 - Uma ou mais mensagens de erro (exceto para arquivos ignorados) foram emitidas

O código de retorno indica a mensagem com gravidade mais alta que foi emitida durante a execução do comando do cliente.

Para um evento planejado, o evento será considerado bem-sucedido se o código de retorno for 0, 4 ou 8. O evento será considerado com falha se o código de retorno for 12.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Para códigos de retorno diferentes de 0, o usuário talvez queira verificar os resultados da operação do cliente e executar ações de diagnóstico e de reparo, conforme necessário.

#### ANS1901I O código de retorno mais alto era *return code value*.

**Explicação:** Esta mensagem indica o código de retorno mais alto de todos os comandos do cliente que foram executados. Em ordem de gravidade crescente, os significados de código de retorno são:

- 0 - O comando foi concluído com sucesso
- 4 - Um ou mais arquivos foram ignorados
- 8 - Uma ou mais mensagens de aviso foram emitidas
- 12 - Uma ou mais mensagens de erro (exceto para arquivos ignorados) foram emitidas

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Para códigos de retorno diferentes de 0, o usuário talvez queira verificar os resultados da(s) operação(ões) do cliente e executar ações de diagnóstico e de reparo, conforme necessário.

#### ANS1902E O comando PRESCHEDULECMD falhou. O evento planejado não será executado.

**Explicação:** O comando especificado pela opção PRESCHEDULECMD deve ser concluído com sucesso para executar o evento planejado. Se o comando foi concluído com o código de retorno 0 (zero), ele será considerado como concluído com êxito. Se o comando foi concluído com qualquer outro código de retorno, ele será considerado como falho. Se o comando falhou, o evento planejado não será executado.

**Ação do Sistema:** O cliente não executa o evento planejado e o código de resultado do evento planejado será 12.

**Resposta do Usuário:** Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se não for necessária a conclusão do comando antes do início do evento planejado, considere usar a opção PRENSCHEDULECMD, que não requer que o comando seja concluído com sucesso. Se um código de retorno diferente de zero for normal para este comando, considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno igual a zero.

#### ANS1903W O comando POSTSCHEDULECMD falhou.

**Explicação:** Se o comando especificado pela opção POSTSCHEDULECMD for concluído com um código de retorno diferente de zero, será considerado que o evento planejado foi concluído com sucesso, mas com um resultado de nível de aviso. Observe que o resultado do comando POSTSCHEDULECMD não substituirá um resultado maior do comando do cliente planejado. Por exemplo, se o comando do cliente planejado for concluído com um código de retorno 12, o evento planejado será considerado concluído com um código de retorno 12, independente do resultado do

comando POSTSCHEDULECMD.

**Ação do Sistema:** No mínimo, o código de resultado do evento planejado será 8.

**Resposta do Usuário:** Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se não for necessário que o comando seja concluído antes de postar o resultado do evento planejado, considere usar a opção POSTNSCHEDULECMD. Se um código de retorno diferente de zero for normal para este comando, considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno igual a zero.

---

**ANS1904E A descrição do archive não pode conter caracteres curinga como '?' ou '\*'.**

**Explicação:** As descrições para archives não devem conter caracteres curinga.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Insira uma descrição de archive que não contenha caracteres curinga.

---

**ANS1906I O destino deve ser especificado para esta operação ao usar FROMNODE.**

**Explicação:** É necessário especificar um destino com um comando Restaurar/Recuperar ao usar o processamento FROMNODE.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente o comando Restaurar/Recuperar com um destino especificado.

Por exemplo, com o cliente de backup-archive do Windows:

```
restore -fromnode=cougar \\cougar\d$\projx\*
d:\projx\
```

Ou, com os clientes backup-archive do UNIX e Linux:

```
restore -fromn=node1 -fromo=ann "/home/proj/*"
/home/gillis/
```

---

**ANS1907E Ocorreu um erro ao tentar executar uma operação de mesclagem de objetos no servidor.**

**Explicação:** Para clientes NetWare: o servidor IBM Spectrum Protect não consegue desempenhar uma conversão de nome longo do NetWare. Para backup de imagem do Unix ou Windows: o grupo usado para armazenar componentes de imagem associados não pôde ser fechado.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Para NetWare: é possível que um nível mais atual do servidor IBM Spectrum Protect possa desempenhar a conversão. Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para

obter assistência.

Para Unix ou Windows: esse erro indica um problema de autorização. Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter assistência.

Se ainda não for possível resolver o problema, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1908I O comando planejado foi concluído com sucesso.**

**Explicação:** O comando planejado foi concluído com um código de retorno zero, que é interpretado como sucesso.

**Ação do Sistema:** O evento planejado foi bem-sucedido. O código de resultado para o evento é 0.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1909E O comando planejado falhou.**

**Explicação:** O comando planejado foi concluído com um código de retorno diferente de zero, que é interpretado como uma falha.

**Ação do Sistema:** O evento planejado falhou. O código de resultado para o evento é 12.

**Resposta do Usuário:** Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se um código de retorno diferente de zero for normal para este comando, considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno igual a zero.

---

**ANS1912E Um hive de registro inválido foi especificado.**

**Explicação:** O hive de registro especificado é inválido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1913E Uma subchave de registro inválida foi especificada.**

**Explicação:** A subchave de registro especificada é inválida.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1914E A subchave especificada não é válida para o hive especificado.**

**Explicação:** A subchave de registro especificada é inválida para o hive de registro especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1915E** Argumentos em excesso especificados para o comando BACKUP REGISTRY.

**Explicação:** Argumentos em excesso foram especificados para o comando BACKUP REGISTRY.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1916E** Argumentos em excesso especificados para o comando RESTORE REGISTRY.

**Explicação:** Argumentos em excesso foram especificados para o comando RESTORE REGISTRY.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1917E** Poucos argumentos especificados para o comando BACKUP REGISTRY.

**Explicação:** Poucos argumentos foram especificados para o comando BACKUP REGISTRY.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1918E** Poucos argumentos especificados para o comando RESTORE REGISTRY.

**Explicação:** Poucos argumentos foram especificados para o comando RESTORE REGISTRY.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1919E** O log de eventos especificado não é válido.

**Explicação:** O log de eventos especificado não é válido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1920E** Argumentos em excesso especificados para o comando BACKUP EVENTLOG.

**Explicação:** Argumentos em excesso foram especificados para o comando BACKUP EVENTLOG.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1921E** Argumentos em excesso especificados para o comando RESTORE EVENTLOG.

**Explicação:** Argumentos em excesso foram especificados para o comando RESTORE EVENTLOG.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1922E** Poucos argumentos especificados para o comando BACKUP EVENTLOG.

**Explicação:** Poucos argumentos foram especificados para o comando BACKUP EVENTLOG.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1923E** Poucos argumentos especificados para o comando RESTORE EVENTLOG.

**Explicação:** Poucos argumentos foram especificados para o comando RESTORE EVENTLOG.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1924E** O objeto do sistema especificado não é válido.

**Explicação:** O objeto do sistema especificado não é válido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1925E** O tipo de objeto do sistema especificado não é válido.

**Explicação:** O tipo de objeto do sistema especificado não é válido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1926E** O tipo de objeto do sistema especificado é válido apenas no Windows NT.

**Explicação:** O tipo de objeto do sistema especificado é válido apenas no Windows NT.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1928E** As sessões iniciadas pelo servidor não estão disponíveis no modo sem a LAN.

**Explicação:** Foram especificadas opções conflitantes, SESSIONINIT=serveronly e ENABLELANFREE=yes. Essa combinação não é permitida.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use sessões iniciadas pelo cliente ou desative o modo sem a LAN.

---

**ANS1929E** Ocorreu um erro ao salvar a chave de registro.

**Explicação:** A chave de registro ativa não pode ser copiada para o diretório temporário ADSM.SYS.

**Ação do Sistema:** A operação de registro de backup pára.

**Resposta do Usuário:** Verifique o espaço disponível na partição de inicialização do Windows para garantir que haja espaço para conter uma cópia do registro do Windows. Isso pode exigir vários megabytes de espaço livre. Verifique também as permissões do Windows no diretório temporário ADSM.SYS e assegure-se de que o usuário do Windows que você está utilizando para executar o IBM Spectrum Protect tenha total acesso àquele diretório e seu conteúdo.

---

**ANS1930W** IBM Spectrum Protect Visualização do cliente do Express não suportada com um servidor do IBM Spectrum Protect Enterprise. Opção CLIENTVIEW ignorada.

**Explicação:** A visualização do cliente do IBM Spectrum Protect Express é suportada apenas no acesso a um servidor IBM Spectrum Protect Express. Quando um cliente do IBM Spectrum Protect Express se conecta a um servidor do IBM Spectrum Protect Enterprise, a opção CLIENTVIEW é ignorada e a visualização do cliente do IBM Spectrum Protect Standard é exibida no lugar.

**Ação do Sistema:** A opção CLIENTVIEW é ignorada e a visualização do cliente do IBM Spectrum Protect Enterprise é exibida.

**Resposta do Usuário:** Se você pretende usar o servidor do IBM Spectrum Protect Enterprise, atualize a opção CLIENTVIEW para um valor de STANDARD. Caso contrário, atualize a opção TCPSERVERADDRESS para apontar para o servidor do IBM Spectrum Protect Express.

---

**ANS1931E** Erro ao salvar um ou mais logs de eventos.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao salvar um ou mais logs de eventos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1932E** Ocorreu um erro ao substituir uma ou mais chaves de registro.

**Explicação:** A chave (ou chaves) de registro que está sendo substituída é suspensa exclusivamente por outro processo. As chaves de registro foram restauradas anteriormente, mas o sistema não foi reiniciado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Esse erro ocorre porque a chave (ou chaves) de registro que está sendo substituída é suspensa exclusivamente por outro processo. Isso poderá acontecer se as chaves de registro tiverem sido restauradas anteriormente, mas o sistema não tiver sido reinicializado. Reinicialize o sistema e tente a operação de restauração novamente.

---

**ANS1933E** Erro ao acessar o arquivo ou dispositivo 'name'.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao acessar o arquivo ou o dispositivo.

**Ação do Sistema:** A operação de conjunto de backup não foi concluída.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o arquivo ou o dispositivo existe e está acessível.

---

**ANS1934E** Conjunto de backup 'name' não localizado.

**Explicação:** O nome do conjunto de backup não foi localizado no servidor.

**Ação do Sistema:** A operação do conjunto de backup não foi processada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o nome do conjunto de backup está correto.

---

**ANS1935E** Argumentos em excesso especificados para o comando BACKUP NTDS.

**Explicação:** Argumentos em excesso foram especificados para o comando BACKUP NTDS.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1936E** Não foram especificados argumentos suficientes para o comando BACKUP NTDS.

**Explicação:** Não foram especificados argumentos suficientes para o comando BACKUP NTDS.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1937E** Nenhum nome do servidor NTDS foi especificado para o comando BACKUP NTDS.

**Explicação:** Nenhum nome do servidor NTDS foi especificado para o comando BACKUP NTDS.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique o nome do servidor NTDS no comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1938E** O NT Active Directory não é suportado neste nível de S.O.

**Explicação:** O NT Active Directory não é suportado neste nível de S.O.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Instale o Active Directory antes de executar a operação de backup.

---

**ANS1939E** Falha no backup do Serviço de Replicação de Arquivos.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao fazer backup de arquivos sob controle do Serviço de Replicação de Arquivos do Windows 2000

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o Log de eventos do Serviço de Replicação de Arquivos do Windows 2000 para assegurar que o Serviço de Replicação de Arquivos esteja operando corretamente. Reinicie o serviço e tente novamente a operação de backup.

---

**ANS1940E** Falha na restauração do Serviço de Replicação de Arquivos.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao restaurar arquivos sob controle do Serviço de Replicação de Arquivos do Windows 2000

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o Log de eventos do Serviço de Replicação de Arquivos do Windows 2000 para assegurar que o Serviço de Replicação de Arquivos esteja operando corretamente. Reinicie o serviço e tente novamente a operação de restauração.

---



---

**ANS1941E** Falha no backup do Volume do sistema.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao fazer backup de arquivos do Volume do Sistema do Windows 2000

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de eventos do Serviço de Replicação de Arquivos do Windows 2000 para assegurar que o volume do sistema tenha sido inicializado com sucesso. Reinicie o serviço e tente novamente a operação de backup

---

**ANS1942E** Falha na restauração do Volume do Sistema.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao restaurar arquivos sob controle do Serviço de Replicação de Arquivos do Windows 2000

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de eventos do Serviço de Replicação de Arquivos do Windows 2000 para assegurar que o volume do sistema tenha sido inicializado com sucesso. Reinicie o serviço e tente novamente a operação de restauração.

---

**ANS1943E** A operação não é suportada: Versão do servidor de nível inferior.

**Explicação:** A operação não pode ser executada porque a versão do servidor é de nível inferior.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use a versão correta do servidor.

---

**ANS1944E** Erro ao acessar o arquivo ou dispositivo.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao acessar o arquivo ou o dispositivo.

**Ação do Sistema:** A operação de conjunto de backup não foi concluída.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o arquivo ou o dispositivo existe e está acessível.

---

**ANS1945E** O namespace longo foi removido do espaço no arquivo local. Se desejar continuar com a operação de backup/archive, renomeie seu espaço no arquivo no servidor.

**Explicação:** O processo detectou que o namespace do servidor é NTW:LONG, mas o volume local não possui suporte a nomes longos. Se você quiser fazer backup do volume usando nomes abreviados, renomeie o espaço no arquivo no servidor. Se desejar fazer backup usando nomes longos, inclua o suporte a namespaces longos no volume em questão.

---

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Inclua o suporte a namespaces longos no volume ou renomeie (remova) o espaço no arquivo do servidor correspondente.

#### ANS1946W O arquivo existe, ignorando

**Explicação:** O cliente tentou restaurar ou recuperar o arquivo especificado, mas o arquivo já existia no local de restauração de destino e o usuário decidiu não substituir o arquivo existente.

**Ação do Sistema:** O arquivo será ignorado, uma mensagem será registrada em dsmerror.log e o processamento de restauração e recuperação continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** O arquivo foi ignorado porque REPLACE NO estava em vigor, fazendo todos os arquivos e diretórios existentes serem ignorados, ou REPLACE PROMPT estava em vigor e, quando perguntado, o usuário optou por ignorar esse arquivo ou todos os diretórios e arquivos existentes. Nenhuma ação adicional será necessária se a decisão de ignorar o arquivo foi deliberada. Caso contrário, a operação pode ser tentada novamente usando REPLACE ALL (substituir automaticamente diretórios e arquivos existentes) ou REPLACE PROMPT (perguntar ao usuário se substituir o arquivo).

#### ANS1947W O seguinte diretório existe e foi ignorado: *file-space\_name directory\_path directory\_name*

**Explicação:** O cliente tentou restaurar ou recuperar o diretório especificado. O diretório existe no local de restauração de destino e o usuário escolheu não substituir o diretório existente.

O diretório pode ser ignorado porque a opção REPLACE=NO está configurada, o que faz com que todos os arquivos e diretórios existentes sejam ignorados. O diretório pode ser ignorado porque a opção REPLACE=PROMPT está configurada, e o usuário escolhe ignorar esse diretório quando solicitado.

**Ação do Sistema:** O diretório é ignorado, uma mensagem é registrada no arquivo de log dsmerror.log e o processo de restauração ou recuperação continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação adicional é necessária.

Para substituir os arquivos, tente a operação novamente e configure a opção REPLACE=ALL. É possível configurar REPLACE=PROMPT e quando solicitado, escolher a substituição do diretório.

#### ANS1948E Os componentes do sistema com a cópia da sombra de volume da Microsoft não puderam ser consultados.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro durante a consulta de transcritores do sistema sob controle do Windows Volume Shadow Copy Service. O log de erros e o log de eventos do Windows podem conter informações adicionais sobre esse erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o erro persistir, revise o log de erros e o log de eventos do Windows para obter informações relacionadas a esse erro. Pode ser necessário reiniciar o Volume Shadow Copy Service, em seguida, tente a operação novamente. Pode ser necessário reinicializar a máquina para limpar o estado de erro do Volume Shadow Copy.

#### ANS1949E A captura instantânea com a cópia da sombra de volume da Microsoft falhou na inicialização.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro durante a inicialização do Microsoft Volume Shadow Copy Service para backup ou restauração. O log de erros e o log de eventos do Windows podem conter informações adicionais sobre esse erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o erro persistir, revise o log de erros e o log de eventos do Windows para obter informações relacionadas a esse erro. Use o comando do Windows '**vssadmin list writers**' para determinar o status do Serviço de Cópia de Sombra de Volume. Você pode reiniciar a máquina para limpar o estado de erro da cópia de sombra de volume. Se o sistema for um Controlador de Domínio e o serviço do Active Directory estiver parado, reiniciar o serviço do Active Directory resolverá o problema.

#### ANS1950E O backup usando a cópia de sombra do volume Microsoft falhou.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao executar uma operação de backup utilizando o Microsoft Volume Shadow Copy Service. O log de erros e o log de eventos do Windows podem conter informações adicionais sobre esse erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Revise o log de erros e o log de eventos do Windows para obter informações relacionadas a esse erro. Reinicie qualquer serviço do sistema com falha indicado no log de eventos do Windows. Reinicie o Volume Shadow Copy Service. É possível usar o comando do Windows '**vssadmin list writers**' para determinar o status do serviço de cópia de sombra de volume. Pode ser necessário reinicializar a máquina para limpar o estado de erro do Volume Shadow Copy.

---

**ANS1951E A restauração usando a cópia de sombra do volume da Microsoft falhou.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro durante a restauração com o Microsoft Volume Shadow Copy Service.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Revise o log de erros e o log de eventos do Windows para obter informações relacionadas a esse erro. Reinicie todo serviço do sistema que estiver falhando indicado no log de eventos do Windows. Reinicie o Volume Shadow Copy Service. É possível usar o comando do Windows `'vssadmin list writers'` para determinar o status do serviço de cópia de sombra de volume. Pode ser necessário reinicializar a máquina para limpar o estado de erro do Volume Shadow Copy.

---

**ANS1952E Destino de link simbólico inválido 'file-name' digitado**

**Explicação:** Você digitou uma especificação de destino de restauração/recuperação *file-name* que é um link simbólico. Para restaurar para link simbólico, certifique-se de configurar a opção `followsymbolic` como `yes`. Além disso, verifique para onde o link simbólico aponta. Você pode restaurar/recuperar para um link simbólico que aponta para um objeto existente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Digite uma especificação correta de arquivo.

---

**ANS1954E Processo de backup de 'file-space name' concluído com falhas.**

**Explicação:** Essa mensagem indica que o backup do sistema de arquivos foi concluído, mas encontrou erros durante o processo de backup.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** No log de erros do cliente, examine mensagens adicionais relacionadas a erros de backup do sistema de arquivo. Tome qualquer ação corretiva sugerida pelas mensagens.

---

**ANS1956E Poucos argumentos especificados para o comando BACKUP GROUP.**

**Explicação:** Poucos argumentos foram especificados para o comando BACKUP GROUP.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1957E Showmembers e inactive são parâmetros mutuamente exclusivos em uma consulta.**

**Explicação:** Showmembers e inactive são parâmetros mutuamente exclusivos em uma consulta.

**Ação do Sistema:** O processamento termina.

**Resposta do Usuário:** Especifique um dos parâmetros mutuamente exclusivos na consulta

---

**ANS1958W Nenhum grupo de base localizado, tentando um backup completo.**

**Explicação:** Um backup diferenciado requer que um backup completo anterior tenha sido executado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua e um backup completo é tentado.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma. Execute um backup completo antes de tentar um backup diferenciado

---

**ANS1959I Removendo o grupo anterior incompleto 'name' Id:hi-lo**

**Explicação:** Um backup em grupo anterior falhou sem limpar os grupos temporários corretamente.

**Ação do Sistema:** Os grupos anteriores incompletos são removidos e o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1971E Não foi possível iniciar o agente do cliente remoto (dsmagent).**

**Explicação:** Não é possível iniciar o agente do cliente remoto. Esta mensagem de erro geralmente é precedida ou seguida por outras mensagens.

**Ação do Sistema:** Processamento parado.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Verifique se o cliente Web está instalado corretamente. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1972E Falha na conexão com o agente do cliente remoto (dsmagent). O número da porta não pôde ser lido ou é inválido.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao tentar ler o número da porta. Não é possível estabelecer a conexão com o agente do cliente remoto.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Verifique se o cliente Web está

instalado corretamente. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1973I** O gravador do VSS para o objeto do sistema '*name*' não existe. Restauração ignorada.

**Explicação:** O Serviço de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft não detecta um gravador para esse componente do sistema. O componente não está instalado ou não está em execução.

**Ação do Sistema:** Objeto ignorado.

**Resposta do Usuário:** Instale ou ative o serviço do sistema afetado e tente novamente a operação.

---

**ANS1974W** Erro ao remover o ID do grupo incompleto anterior: *hi-lo*

**Explicação:** Um backup em grupo anterior falhou sem limpar os grupos temporários corretamente e o erro ainda não pode ser limpo.

**Ação do Sistema:** Os grupos incompletos anteriores permanecem e o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS1975W** Ocorreu o erro *reason* no servidor IBM Spectrum Protect ao fechar e renomear o grupo

**Explicação:** Foi encontrado um erro ao fechar e renomear o grupo temporário.

**Ação do Sistema:** O backup não foi feito com sucesso.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o usuário tenha a autoridade apropriada para atualizar o grupo e tente a operação novamente.

---

**ANS1976E** O serviço do sistema especificado não é válido.

**Explicação:** O serviço do sistema especificado não é válido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS1977E** A chamada de planejamento Dsmcad não foi bem-sucedida. Este comando será tentado novamente em 10 minutos.

**Explicação:** O Dsmcad não conseguiu obter as informações válidas sobre o planejador do processo de planejamento dsmc. O motivo pode ter sido alguns problemas durante a inicialização do planejador, como uso incorreto das opções.

**Ação do Sistema:** O Dsmcad tentará chamar o planejador novamente em 10 minutos para obter as informações válidas.

**Resposta do Usuário:** Verifique o console e os logs de erros para determinar o tipo de erro ocorrido durante o processo dsmc e corrija o problema.

---

**ANS1978E** O servidor IBM Spectrum Protect é de nível inferior e não suporta a função solicitada. Consulte o log de erro para obter informações da versão.

**Explicação:** A função que está sendo utilizada requer um Servidor IBM Spectrum Protect mais atual.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do servidor IBM Spectrum Protect para um nível que suporte essa função. Consulte o log de erros para obter informações sobre versão.

---

**ANS1979E** O Agente de Armazenamento do IBM Spectrum Protect é de nível inferior e não suporta a função solicitada. Consulte o log de erro para obter informações da versão.

**Explicação:** A função que está sendo utilizada requer um Agente de Armazenamento do IBM Spectrum Protect mais atual.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do Agente de Armazenamento do IBM Spectrum Protect para um nível que suporte essa função. Consulte o log de erros para obter informações sobre versão.

---

**ANS1980E** O Servidor do IBM Spectrum Protect e o Agente de armazenamento do IBM Spectrum Protect são de nível inferior e não suportam a função solicitada. Consulte o log de erro para obter informações da versão.

**Explicação:** A função que está sendo utilizada requer um Servidor IBM Spectrum Protect e um Agente de Armazenamento IBM Spectrum Protect mais atual.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do servidor IBM Spectrum Protect e do Agente de Armazenamento do IBM Spectrum Protect para um nível que suporte essa função. Consulte o log de erros para obter informações sobre versão.



---

**ANS1981E**    **Servidor :***Versão***over, Release rel, Nível**  
*nív.subl*  
**Agente de Armazenamento:***Versão*  
*SAver, Release SAre, Nível SAlev.SASubl*

**Explicação:** Essa mensagem fornece detalhes extras para mensagens sobre nível inferior.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Essa mensagem fornece detalhes extras para mensagens sobre nível inferior.

---

**ANS1986E**    **As funções de inicialização não podem**  
**abrir o arquivo de rastreamento especificado.**

**Explicação:** O arquivo não pôde ser aberto durante a inicialização. O caminho especificado pode estar incorreto. Também é possível que o usuário atual não tenha permissão para gravar no arquivo de rastreamento no diretório especificado. Também é possível que nenhum espaço esteja disponível no local do arquivo de rastreamento.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a opção do arquivo de rastreamento aponte para um caminho válido e que o usuário tenha as permissões apropriadas para gravar no arquivo especificado.

---

**ANS1987E**    **Uma especificação de arquivo de destino**  
**não é permitida com este comando.**

**Explicação:** De todos os comandos de restauração de objeto do sistema, apenas RESTORE ASR permite a entrada de uma especificação de arquivo de destino.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando sem uma especificação de arquivo de destino.

---

**ANS1989E**    **As funções de inicialização não podem**  
**abrir o arquivo de log de erros**  
**especificado.**

**Explicação:** O arquivo de log de erros não pôde ser aberto durante a inicialização. O caminho especificado pode estar incorreto. Também é possível que o usuário atual não tenha permissão para gravar no arquivo de log no diretório especificado. Também é possível que não haja espaço disponível no local do arquivo de log especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento termina.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a opção logfile aponte para um caminho válido e que o usuário tenha permissões apropriadas para gravar no arquivo especificado.

---

**ANS1990W**    **O ponto de montagem do volume**  
**'filesystem name' não pode ser acessado. O**  
**código de retorno do IBM Spectrum**  
**Protect é 'rc'.**

**Explicação:** O cliente não consegue acessar o ponto de montagem do volume. As razões comuns para isso são: a conta sob a qual o cliente está executando não tem acesso ao ponto de montagem do volume ou o volume está montado em um volume do cluster que não está atualmente disponível.

**Ação do Sistema:** O ponto de montagem inacessível é ignorado e o processamento continua com o próximo ponto de montagem ou volume.

**Resposta do Usuário:** No log de erros, verifique mensagens adicionais que possam apresentar informações adicionais sobre o problema que impede o acesso ao ponto de montagem do volume. Certifique-se de que o cliente do IBM Spectrum Protect esteja em execução com uma conta que tenha acesso ao ponto de montagem do volume. Assegure-se de que o ponto de montagem não esteja acessando um volume do cluster. Consulte o Microsoft KB Artigo 280297 para obter mais informações sobre como configurar pontos de montagem do volume em um servidor de cluster.

---

**ANS1991E**    **Ocorreu um erro ao processar a chave de**  
**registro 'key-name', valor de dados**  
**'value-name'. Consulte o log de erros do**  
**cliente para obter mais informações**  
**sobre esse erro.**

**Explicação:** Ocorreu um erro inesperado quando o cliente tentou ler ou atualizar o registro do Windows. As informações adicionais sobre o erro são geralmente colocadas no log de erros.

**Ação do Sistema:** A operação pode não ser executada corretamente, dependendo do erro.

**Resposta do Usuário:** No log de erros do cliente, verifique outras mensagens que possam ter sido registradas quando essa mensagem foi gravada e execute a ação corretiva sugerida por essas mensagens. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte da IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS1995W**    **Objetos de tipos diferentes não podem**  
**ser excluídos ao mesmo tempo.**

**Explicação:** A exclusão de objetos de tipos diferentes não é permitida. Por exemplo, não é possível excluir Conjuntos de Backup e objetos de arquivos comuns ao mesmo tempo.

**Ação do Sistema:** Não ocorre processamento.

**Resposta do Usuário:** Selecione objetos do mesmo tipo para desempenhar uma operação de exclusão.

---

**ANS1996W** A enumeração de pontos de montagem do volume no volume '*filesystem name*' falhou. Código de erro do sistema Windows: erro; motivo: '*motivo do erro*'.

**Explicação:** O cliente não conseguiu varrer o volume especificado para os pontos de montagem do volume. As informações de erro capturadas indicam o motivo da falha. Uma razão comum é que a conta sob a qual o cliente está executando não possui acesso ao volume.

**Ação do Sistema:** O processamento continua no próximo volume.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o cliente esteja executando sob uma conta que possua acesso ao volume e aos pontos de montagem do volume. Corrija a condição que está causando o erro e tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda.

---

**ANS1997W** Anteriormente, nenhum arquivo foi submetido a backup para o componente VSS '*component-name*'.

**Explicação:** Você tentou restaurar o componente de Estado do Sistema Microsoft Volume Shadow Copy (VSS) que não contém os dados de arquivo. Isso não é necessariamente um problema.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros para quaisquer outras mensagens que ocorreram durante o backup. Os logs podem indicar uma razão para a falha.

---

**ANS1998W** O limite do byte da transação '*name*' não é suportado pelo servidor. Valor reconfigurado para *limit*

**Explicação:** O TXNBYTELIMIT é maior que o suportado pelo servidor. O valor será reconfigurado para um limite suportado.

**Ação do Sistema:** TXNBYTELIMIT é reconfigurado e o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Configure a opção para um valor suportado pelo servidor.

---

**ANS1999E** *tipo de operação* processamento de '*nome-do-espaco-de-arquivo*' parado.

**Explicação:** O cliente encontrou uma condição na qual ele não pode continuar o processamento do espaço de arquivo especificado. O log de erros ou o log de planejamento do cliente IBM Spectrum Protect deve conter mensagens adicionais relacionadas a esse erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros ou o

log de planejamento do cliente IBM Spectrum Protect mensagens adicionais relacionadas a esse erro. Execute a ação corretiva que poderá ser sugerida pelas mensagens relacionadas, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o seu IBM Spectrum Protect administrador para obter assistência adicional.

---

**ANS2026W** Foram detectados setores inválidos no volume '*volname*'.

**Explicação:** Foram ignorados setores inválidos durante as operações de backup/restauração de imagem.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que os dados do volume não estejam corrompidos usando ferramentas do sistema como chkdsk (Windows) ou o fsck (Unix).

---

**ANS2032I** A restauração da VM cliente está ignorando o disco Independente não suportado: *vmdbk*

**Explicação:** As APIs do VMware vStorage não suportam a captura instantânea de discos Independentes; nenhum backup foi criado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2033W** '*symboliclink name*': é um link simbólico para um arquivo ou diretório em um sistema de arquivos diferente.

**Explicação:** O operando de especificações do arquivo dsmls ou a lista de arquivos usada contém um link simbólico para um arquivo ou diretório em outro sistema de arquivos. O processamento pode levar ao status incorreto de objetos referidos por esse link simbólico.

**Ação do Sistema:** Os status dos objetos são exibidos.

**Resposta do Usuário:** Para exibir o status correto de objetos, use dsmls com o caminho completo para os objetos.

---

**ANS2036W** As funções de remoção não podem abrir um dos arquivos de remoção do IBM Spectrum Protect: *nome do log*. *errno* = *errno-value*,

**Explicação:** O arquivo '*nome-do-log*' não pôde ser aberto durante a remoção. O sistema define o código de erro *valor-de-erro\_nº*. Se o motivo especificado for "acesso negado," o usuário atual não terá permissão para gravar no arquivo no diretório especificado. Também é possível que nenhum espaço esteja disponível no local do arquivo fornecido ou que outro processo do IBM Spectrum Protect iniciado por um ID

de usuário diferente esteja executando a remoção ao mesmo tempo.

**Ação do Sistema:** A remoção pára, o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Definir a variável de ambiente DSM\_LOG (ou DSMI\_LOG) para um diretório no qual o usuário atual pode fazer gravações.

#### ANS2037W Falha na remoção do log de planejamento.

**Explicação:** A função de remoção do log de planejamento é concluída com erros.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros para obter as possíveis causas da falha.

#### ANS2038W Opção inválida 'nome-da-opção' recebida do conjunto de opções do cliente do servidor IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** O cliente recebeu uma opção inválida do conjunto de opções do cliente do servidor IBM Spectrum Protect. Embora a maioria da verificação de sintaxe das opções do conjunto de opções do cliente seja feita pelo servidor, ainda há erros que somente podem ser detectados pelo cliente. Esses erros incluem:

- O valor da opção não está correto.
- Opções que foram retiradas por novas versões do cliente IBM Spectrum Protect.
- Colchetes ou delimitadores de diretório ausentes.
- Padrões de inclusão e exclusão que são muito complexos.

**Ação do Sistema:** A opção é ignorada pelo cliente IBM Spectrum Protect.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para determinar se a opção pode ser removida do conjunto de opções do cliente.

#### ANS2039E Especificação de arquivo de destino 'file-name' inválida inserida

**Explicação:** A especificação de arquivo de destino deve terminar com delimitador de diretório ao executar uma restauração de lista de arquivos ou quando a especificação de restauração é para mais de um arquivo ou quando a opção SUBDIR YES está em vigor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um destino que termine com delimitador de diretório.

#### ANS2040E Ao tentar comunicar-se com o cliente remoto, uma verificação de versão revela que as versões não correspondem. A versão é *remoteversion*, mas a versão esperada é *localversion*.

**Explicação:** Durante a inicialização entre o cliente local e o cliente remoto, a verificação de versão revela que as versões não correspondem. Este é, geralmente, o resultado de um upgrade de um módulo cliente sem atualização de outros módulos clientes que fazem parte da solução do produto.

**Ação do Sistema:** O procedimento de chamada retorna e o controle é passado de volta ao usuário.

**Resposta do Usuário:** Verifique as versões de todos os produtos do cliente IBM Spectrum Protect que se comunicam um com o outro e assegure-se de que eles estejam todos na mesma versão, liberação e nível.

#### ANS2041E O suporte Diferenciação de Captura Instantânea não está disponível no arquivador NetApp especificado.

**Explicação:** O incremental pelo backup de diferenças entre capturas instantâneas não pode ser executado porque o suporte requerido no arquivador NetApp especificado não está disponível. .

**Ação do Sistema:** O processamento termina.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

#### ANS2042W 'symboliclink': é um link simbólico para um arquivo ou diretório em outro sistema de arquivos. ACLs ou atributos estendidos podem não ter backup feito.

**Explicação:** O operando de backup ou de archive contém um link simbólico para um arquivo ou diretório em outro sistema de arquivos. O processamento pode levar à perda de ACLs ou outros atributos estendidos porque eles podem não ser processados.

**Ação do Sistema:** É feito o backup dos dados do arquivo. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** Se for necessário assegurar que o backup de ACLs e de outros atributos estendidos seja feito com êxito, não use links simbólicos para fazer backup dos arquivos em outros sistemas de arquivos de tipos diferentes de sistemas de arquivos. Em vez disso, use IBM Spectrum Protect para processar o outro sistema de arquivos diretamente.

#### ANS2043I O modelo da máquina virtual 'name' já fez o backup.

**Explicação:** Os modelos da máquina virtual serão ignorados se nenhuma mudança tiver ocorrido desde o último backup.

**Ação do Sistema:** O processamento ignora este modelo de máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Para fazer backup deste modelo de máquina virtual, execute uma operação de backup integral incremental contínua.

---

**ANS2044E** A máquina virtual de modelo '*name*' não pode ser restaurada quando o nó do movedor de dados do IBM Spectrum Protect no vStorage Backup Server é conectado diretamente a um host ESX/ESXi.

**Explicação:** As APIs do VMware vStorage não suportam operações da máquina virtual de modelo quando conectadas diretamente a um host ESX/ESXi.

**Ação do Sistema:** O processamento para esta máquina virtual de modelo

**Resposta do Usuário:** As operações do modelo da máquina virtual são suportadas quando o IBM Spectrum Protect no nó do movedor de dados se conecta diretamente a um host ESX/ESXi. Modifique o VMCHOST para conectar o movedor de dados do IBM Spectrum Protect para um vCenter Server.

---

**ANS2045E** A opção VMENABLETEMPLATEBACKUPS não está especificada. O modelo da máquina virtual '*name*' não pode fazer backup.

**Explicação:** A opção de modelo VMENABLETEMPLATEBACKUPS deverá especificar YES para que o modelo de máquina virtual seja incluído em uma operação de backup. O valor padrão é NO.

**Ação do Sistema:** O processamento para esta máquina virtual de modelo

**Resposta do Usuário:** Use a opção -vmenabletemplatebackups=yes e execute a operação novamente.

---

**ANS2046S** Erro '*errtxt*' (*errno*=número do erro) ocorrido ao tentar gravar no log de auditoria '*nome do arquivo*'. A função do log de auditoria está desativada.

**Explicação:** Um erro foi encontrado ao gravar no log de auditoria (por exemplo, não há espaço suficiente no disco).

**Ação do Sistema:** O log de auditoria está desativado para o restante da operação. O código de retorno para a operação está definido como 12 para indicar que o conteúdo do log de auditoria está incompleto.

**Resposta do Usuário:** Se essa for uma condição de falta de espaço, libere espaço no volume ou tente gravar o log de auditoria em um volume com mais espaço.

---

**ANS2047E** Foi encontrado um erro inesperado ao processar uma solicitação de estado/serviços do sistema.  
**Nome da função do IBM Spectrum Protect:** *function-name*  
**Função do IBM Spectrum Protect:** *function-desc*  
**Código de retorno do IBM Spectrum Protect:** *TSM-rc*  
**Explicação do IBM Spectrum Protect:** *TSM-msg*  
**arquivo IBM Spectrum Protect:** *file-name* (*line-number*)

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento do estado do sistema pára.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

---

**ANS2048W** O fluxo nomeado de objeto '*object-name**path-name**file-name*' está corrompido.

**Explicação:** Um ou mais dos fluxos nomeados do arquivo está corrompido.

**Ação do Sistema:** O fluxo nomeado não é restaurado/recuperado.

**Resposta do Usuário:** A cópia de backup do fluxo nomeado está danificada. O arquivo será restaurado o tanto quanto possível mas deverá ser examinado para verificar se é utilizável.

---

**ANS2049W** O fluxo nomeado de objeto '*object-name*' pode estar corrompido.

**Explicação:** Um ou mais dos fluxos nomeados do arquivo podem estar corrompidos.

**Ação do Sistema:** O fluxo nomeado é restaurado/recuperado para uma extensão maior possível.

**Resposta do Usuário:** A cópia de backup do fluxo nomeado pode estar danificada. O arquivo será restaurado o tanto quanto possível mas deverá ser examinado para verificar se é utilizável.

---

**ANS2050E** O IBM Spectrum Protect precisa solicitar a senha, mas não pode solicitar, porque o processo está em execução em segundo plano.

**Explicação:** Se PASSWORDACCESS=PROMPT ou se a senha armazenada localmente estiver incorreta, o IBM Spectrum Protect tentará solicitar a senha ao usuário. A tentativa de solicitar ao usuário falha porque o processo está em execução no segundo plano. Quando um

processo está sendo executado em segundo plano, não é permitido aviso.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se RUNASSERVICE=YES, não configure PASSWORDACCESS=PROMPT. Use PASSWORDACCESS=GENERATE.

**ANS2051W O repositório local de capturas instantâneas não foi localizado no local.**

**Explicação:** O diretório especificado para o local de capturas instantâneas não existe.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Um novo repositório de captura instantânea local será construído no diretório especificado.

**ANS2052E As informações sobre o subsistema de disco estão ausentes.**

**Explicação:** O repositório local de capturas instantâneas não pôde ser iniciado devido à ausência das informações sobre o subsistema de disco.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** O aplicativo se certifica de que o subsistema de disco foi iniciado adequadamente. Verifique a existência de mensagens de erro anteriores.

**ANS2053E Ocorreu um erro de alocação de memória no arquivo *filename*, linha número *linenumber*.**

**Explicação:** Não havia memória disponível para continuar o processamento.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que seu sistema tenha memória real e virtual suficientes. Feche os aplicativos desnecessários.

**ANS2054E Erro do sistema operacional *errno*: *messagetext*.**

**Explicação:** O aplicativo encontrou um erro de mensagem inesperado durante a execução de uma função do sistema. O respectivo erro do sistema operacional e o texto da mensagem serão exibidos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a mensagem de erro específica.

**ANS2055I O gerenciador local de capturas instantâneas não pôde ser travado.**

**Explicação:** O repositório local está travado por um outro aplicativo. Este processo continuará quando o outro aplicativo desbloquear o repositório local.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2056I Segundo de *timeout* do máximo de espera até que a trava seja liberada pelo outro aplicativo.**

**Explicação:** Enquanto o repositório local estiver travado por um outro aplicativo, o programa aguardará um período específico de tempo para prosseguir. Por exemplo, no ambiente mySAP, o período de espera é de 1 hora.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2057E O gerenciador local de capturas instantâneas não foi inicializado.**

**Explicação:** O repositório local de capturas instantâneas foi utilizado sem uma inicialização prévia.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** O sistema geralmente garante que o repositório local seja inicializado. Verifique a existência de mensagens de erro anteriores.

**ANS2058E O contêiner de dados com o ID *dcID* não pôde ser atualizado no repositório local.**

**Explicação:** Durante um backup de FlashCopy, o registro de conjunto de destinos no repositório local é atualizado com as propriedades correspondentes. Ocorreu uma falha durante esse processo.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Verifique as mensagens de erro anteriores, como erro de alocação de memória ou outro erro no sistema.

**ANS2059E Não é possível localizar um contêiner de dados de destino que corresponda ao contêiner de dados de origem.**

**Explicação:** Durante um backup de tipo de captura instantânea ou função de hardware, o processo tenta localizar um contêiner de dados de destino que corresponda ao contêiner de dados de origem para satisfazer a operação. Um contêiner de dados de destino correspondente não pôde ser localizado.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte as regras para

selecionar um dos vários contêineres de dados de destino. Por exemplo, esta mensagem será exibida se o usuário estiver tentando iniciar um backup FlashCopy do tipo 'INCR' e todos os conjuntos de destino estiverem sendo usados para o tipo FlashCopy 'COPY'. Certifique-se também de que os volumes de destino estejam disponíveis para o sistema de backup e a sintaxe esteja correta para os parâmetros do arquivo de configuração a seguir: 1. `shark_target_volume` 2. `shark_copy_service_code` 3. `java_home_directory` 4. `primary_copyservices_servername` 5. `shark_username` 6. `shark_password`

---

**ANS2060W** Não é possível localizar um volume no contêiner de dados de destino *dcID* para corresponder à origem *srcvol*.

**Explicação:** Essa mensagem de aviso indica que, para a origem específica, nenhum volume de destino pôde ser localizado nesse contêiner de dados de destino que correspondesse a uma operação de FlashCopy. Se vários contêineres de dados de destino estão sendo utilizados, o processamento continuará verificando os volumes do contêiner de dados de destino seguinte.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2061W** O contêiner de dados de destino com o ID *dcid* não foi localizado no repositório local.

**Explicação:** Uma consulta do contêiner de dados com o ID especificado não pôde ser atendida porque esse conjunto de destinos não existe no repositório local.

**Ação do Sistema:** O processamento pode continuar.

**Resposta do Usuário:** O aplicativo que está solicitando a consulta decidirá se o erro deve ou não finalizar o programa. Verifique as seguintes mensagens.

---

**ANS2062W** Não foi possível localizar um contêiner de dados de destino no estado *state* para atender o critério solicitado.

**Explicação:** Um contêiner de dados no estado especificado não foi localizado no repositório local para satisfazer o critério específico solicitado pelo aplicativo.

**Ação do Sistema:** O processamento pode continuar.

**Resposta do Usuário:** Qual critério foi transmitido é algo específico ao aplicativo. Verifique as seguintes mensagens. O aplicativo decidirá se esse aviso deve ou não finalizar o programa.

---

**ANS2063W** O repositório local de capturas instantâneas já existe no diretório *location*.

**Explicação:** Um aplicativo tentou criar o repositório

local em um diretório que já existe.

**Ação do Sistema:** O processamento pode continuar.

**Resposta do Usuário:** O aplicativo decidirá se esse aviso deve ou não finalizar o programa. Verifique as seguintes mensagens.

---

**ANS2064I** O repositório local de capturas instantâneas será criado no diretório *location*.

**Explicação:** O repositório local de capturas instantâneas contendo informações sobre o estado dos contêineres de dados está sendo criado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2065I** O repositório local de capturas instantâneas não pôde ser criado no diretório *location*.

**Explicação:** Ocorreu uma falha ao criar o repositório local de capturas instantâneas.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Procure uma mensagem de erro do sistema operacional.

---

**ANS2066E** Não é possível ler o arquivo *.fct filename*.

**Explicação:** O arquivo *.fct* contendo os contêineres de dados de destino não foi localizado ou não está acessível.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome, o caminho e o direito do arquivo.

---

**ANS2067E** A exceção *CLsmException* foi emitida. Razão: *txt*.

**Explicação:** Ocorreu um erro inesperado ao processar uma função do repositório local de capturas instantâneas.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Verifique a razão específica.

---

**ANS2068E** Nenhum LUN de destino foi localizado para o contêiner de dados *dcID* no arquivo *.fct filename*.

**Explicação:** O programa procurará no arquivo *.fct* para cada contêiner de dados específico uma lista de entradas com o rótulo <PREFIX>TARGET\_VOLUME, em que o prefixo depende do tipo de hardware. Você possui um rótulo incorreto para os volumes de destino do contêiner de dados especificado ou este contêiner de

dados no arquivo .fct não possui nenhuma LUN de destino.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Esse erro poderá ocorrer somente se o aplicativo não tiver uma GUI na qual o usuário forneça a entrada dos contêineres de dados de destino e o formato seja verificado automaticamente. Se isto ocorrer, verifique o formato do arquivo .fct.

**ANS2069E** Não é possível ler o arquivo *filename* do repositório local de capturas instantâneas.

**Explicação:** O sistema mantém localmente em um arquivo algumas informações sobre o estado dos contêineres de dados. Este arquivo não foi localizado ou não está acessível.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome, o caminho e o direito do arquivo.

**ANS2070E** O arquivo de estado do repositório *filename* está vazio ou possui um formato incorreto.

**Explicação:** O sistema mantém localmente em um arquivo algumas informações sobre o estado dos contêineres de dados. Este arquivo foi localizado mas o formato esperado dos dados não está correto.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Geralmente, o sistema assegura que o formato desse arquivo esteja correto. Verifique a existência de um erro anterior.

**ANS2071E** O contêiner de dados *dcID* não pôde ser inserido no repositório local de capturas instantâneas.

**Explicação:** O sistema mantém localmente em um arquivo algumas informações sobre o estado dos contêineres de dados. Ao inserir uma entrada para um novo contêiner de dados ocorreu um erro.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Este é um erro inesperado. Verifique a existência de um erro anterior. Se nenhum outro erro puder ser visto, colete os logs e rastreios e entre em contato com o suporte.

**ANS2072E** Foi encontrado um erro inesperado ao processar uma operação do IBM Spectrum Protect usando uma função de hardware ou de captura instantânea. Nome da função do IBM Spectrum Protect: *function-name*  
Função do IBM Spectrum Protect: *function-desc*

**Código de retorno do IBM Spectrum**

**Protect:** *TSM-rc*

**arquivo IBM Spectrum Protect:** *file-name*  
(*line-number*)

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

**ANS2073E** O arquivo *filename* do repositório local de capturas instantâneas não pôde ser aberto para gravação.

**Explicação:** O sistema mantém algumas informações sobre o estado dos contêineres de dados no repositório local de capturas instantâneas. Ocorreu um erro ao abrir um arquivo desse repositório.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões corretas desse arquivo.

**ANS2074E** Não é possível abrir o arquivo de destino de FlashCopy de entrada do usuário '*fct\_file*'.

**Explicação:** Não é possível ler o arquivo de destino de FlashCopy fornecido pelo usuário.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Execute o utilitário de configuração do cliente e forneça um arquivo de entrada do usuário de destino de FlashCopy válido.

**ANS2075E** Não há dados VTOC disponíveis para o volume. Não é possível fazer backup do volume.

**Explicação:** O tipo de rótulo do disco do volume não é VTOC. É possível que seu disco esteja formatado com um rótulo EFI. O cliente IBM Spectrum Protect no Solaris atualmente suporta apenas rótulos de disco VTOC.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup do volume.

**Resposta do Usuário:** Não tente fazer backup de volumes formatados com um rótulo de disco não-VTOC.

**ANS2076E** *program-name:* O Gerenciamento de Espaço não pode ser incluído para o sistema de arquivos '*filesystem*'. O comprimento do nome do sistema de arquivos excede o comprimento máximo de '*maxlength*', que pode ser armazenado em um atributo DMAPI.

**Explicação:** O DMAPI tem uma limitação no tamanho

dos dados que podem ser armazenados em um atributo DMAPI. Se o comprimento do sistema de arquivo exceder este limite, o cliente IBM Spectrum Protect não poderá incluir o gerenciamento de espaço no sistema de arquivo.

**Ação do Sistema:** O gerenciamento de espaço não pode ser incluído no sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o comprimento do nome do sistema de arquivos não exceda o limite de DMAPI.

---

**ANS2077E** *program-name:* **A reconciliação para o sistema de arquivos 'filesystem' não pode ser iniciada para o modo selecionado em um ambiente não-scout. Em vez disso, use a Reconciliação da Verificação Órfã Bidirecional.**

**Explicação:** O programa de reconciliação do cliente IBM Spectrum Protect não pode ser iniciado no modo de restauração stub ou verificação órfã quando o sistema HSM estiver configurado para ser executado sem o daemon do scout.

**Ação do Sistema:** A reconciliação não pode ser executada em um ambiente não-scout.

**Resposta do Usuário:** Se você configurou um ambiente não-scout, precisa usar a Reconciliação de Verificação Órfã Bidirecional.

---

**ANS2078E** **O backup do estado do sistema não é permitido; CLUSTERNODE está configurado como YES.**

**Explicação:** Quando a opção CLUSTERNODE estiver configurada como YES, o comando de estado do sistema de backup não é válido.

**Ação do Sistema:** O backup do estado do sistema é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se a opção CLUSTERNODE estiver configurada incorretamente como YES, altere a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário, consulte o manual do cliente de backup-archive para obter informações sobre a configuração do cliente para ser executado em um ambiente em cluster.

---

**ANS2079E** *filepath-namefile-name:* **erro ao varrer a captura instantânea**

**Explicação:** Esta mensagem é emitida quando o cliente do IBM Spectrum Protect não consegue ler dados de uma captura instantânea usada para o backup. Se você estiver executando o backup de captura instantânea do Microsoft Volume Shadowcopy Service (VSS) uma causa possível é que o sistema operacional excluiu uma captura instantânea VSS porque o armazenamento de cópia de sombra não poderia aumentar. Se você estiver

executando o backup incremental de diferença de captura instantânea em volumes NetApp/N-Series normais uma causa possível é que a captura instantânea base foi acidentalmente removida do Servidor de arquivos NetApp.

**Ação do Sistema:** O processamento de backup para o sistema de arquivos é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se você estava executando um backup baseado em captura instantânea VSS, examine o log de erros de cliente e o log de eventos de sistema do Microsoft Windows para obter outras mensagens que possam ajudar a identificar o problema. Se não houver motivos óbvios para a falha, tente a operação novamente, o problema pode ter sido causado por conflitos temporários de E/S entre VSS e outras atividades de E/S do sistema de disco. Se você estava executando o backup incremental diferencial de captura instantânea, entre em contato com seu administrador do IBM Spectrum Protect para verificar se a captura instantânea de base não foi excluída acidentalmente.

---

**ANS2080W** **O valor 'option' para a opção 'option' não é mais suportado e será ignorado pelo cliente IBM Spectrum Protect neste release.**

**Explicação:** O valor especificado da opção está ficando obsoleto e será ignorado pelo cliente neste release. Este valor da opção será removido no próximo release e não será mais válido.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Atualize o valor da opção ou remova a opção do arquivo de opções. Além disso, verifique na documentação se esta opção foi substituída por uma opção mais recente.

---

**ANS2083W** **Nenhuma vApp correspondente à especificação de entrada foi localizado.**

**Explicação:** Um vApp que corresponda à entrada especificada ou o valor VAPP na opção DOMAIN.VCD não foi localizado.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o valor VAPP na opção DOMAIN.VCD esteja correto.

---

**ANS2084I** **Criando um novo vApp**

**Explicação:** A restauração está tentando criar o destino vApp.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos informativos.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.



**ANS2085E** A máquina virtual está configurada como uma máquina virtual tolerante a falhas. Como resultado, o backup não é possível.

**Explicação:** O vSphere não permite captura instantânea ou backup de máquinas virtuais tolerante a falhas com a API vStorage para Proteção de Dados.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Para fazer backup de uma máquina virtual tolerante a falhas com a API vStorage para Proteção de Dados, primeiro desative a tolerância a falhas. Em seguida, após a conclusão do backup, ative a tolerância a falhas.

**ANS2088E** Sessão rejeitada: O cliente não usa unicode.

**Explicação:** O servidor não pode aceitar a sessão do cliente porque o cliente não usa unicode e o nó já contém um espaço no arquivo unicode. O servidor registra se os dados do cliente são ou não unicode e não permite que o nó altere este atributo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Efetue logon no servidor a partir de um cliente com uma plataforma que usa dados unicode. Por exemplo, a plataforma original que foi usada para criar os espaços no arquivo existentes para este nó. Como alternativa, se o nó cliente precisar ser alterado para a plataforma que está atualmente sendo tentada, entre em contato com o administrador do servidor para remover os espaços no arquivo existentes que contêm dados unicode e tente a conexão do nó novamente.

**ANS2089E** A sequência *string\_text* não pode ser convertida em Unicode.

**Explicação:** Um objeto contém uma sequência multibyte que é inválida para o código de idioma atual.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o código de idioma é adequado para os objetos processados.

**ANS2090I** A pasta da máquina virtual não pôde ser localizada neste caminho: '*name*'.

**Explicação:** O destino não tem o caminho de inventário original que foi salvo com a máquina virtual. Como resultado, a máquina virtual será restaurada para o nível superior do inventário ESX ou ESXi.

**Ação do Sistema:** O processamento continua

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS2091I** O recurso da máquina virtual não pôde ser localizado neste caminho: '*name*'.

**Explicação:** O destino não tem o caminho do recurso original que foi salvo com a máquina virtual. Como resultado, a máquina virtual será restaurada para o nível superior do inventário ESX ou ESXi.

**Ação do Sistema:** O processamento continua

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS2092I** O processo de restauração substituirá o caminho do inventário original salvo com a máquina virtual.

**Explicação:** Especificar a opção *-datacenter* ou *-host* substituirá o caminho do inventário original salvo com a máquina virtual. Como resultado, a máquina virtual será restaurada para o nível superior do inventário ESX ou ESXi.

**Ação do Sistema:** O processamento continua

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS2093E** O agente do sistema de arquivos remoto é de nível inferior e não suporta esta operação.  
**NODENAME :** *node*  
**MULTI-NODE NAME :** *multi-node*  
**hostname :** *host*  
**TCP/IP address :** *tcpaddr:tcpport*  
**version :** *version.release.level.mod*

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do agente do sistema de arquivos remoto para um nível suportado.

**ANS2097E** Não é possível estabelecer uma sessão com o servidor do IBM Spectrum Protect como o nó de destino '*target*' usando o nó do agente '*agent*'.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o nome multinós exista no servidor e que o nó do agente tenha a autoridade adequada para o nó de destino listado.

**ANS2101E** Os dados compactados aumentaram.

**Explicação:** O tamanho dos dados está aumentando após a compactação

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** O aplicativo deve interromper a transação.

Desative a compactação e tente reenviar o objeto.

**ANS2102E Processamento de lista de arquivos não iniciado**

**Explicação:** Ocorreu um erro antes de o processamento de lista de arquivos ser iniciado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erros do cliente para saber se há mensagens adicionais que possam indicar o motivo do problema. Tente seguir as ações corretivas sugeridas (se houver) e tente novamente a operação.

**ANS2104E Ocorreu um erro após o processamento da lista de arquivos.**

**Explicação:** Ocorreu um erro após o processamento da lista de arquivos ser concluído.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erros do cliente para saber se há mensagens adicionais que possam indicar o motivo do problema. Tente seguir as ações corretivas sugeridas (se houver) e tente novamente a operação.

**ANS2105I Entrada da lista de arquivos não processada: *File List Entry***

**Explicação:** Uma operação da lista de arquivos encontrou um erro. Essa entrada da lista de arquivos não foi processada.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos de auditoria.

**Resposta do Usuário:** Esta mensagem é apenas para propósitos de auditoria.

**ANS2106I A conexão com o servidor IBM Spectrum Protect principal *servidor principal*; falhou**

**Explicação:** Ocorreu um erro de comunicação ao tentar conectar-se ao servidor principal. O nó está configurado para replicação e tentará conectar-se ao servidor secundário.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para verificar se o servidor principal está disponível. Se o servidor principal estiver disponível, verifique no log de erros se há falhas de comunicação e corrija quaisquer problemas de configuração. Se o servidor IBM Spectrum Protect não estiver disponível, permita que o nó seja alternado para o servidor secundário conforme configurado pelo administrador do servidor IBM Spectrum Protect principal.

**ANS2107I Tentando conectar-se ao servidor secundário *servidor secundário*; no servidor secundário; : Porta TCP/IP;**

**Explicação:** O nó está configurado para replicação e tentará conectar-se ao servidor secundário. O endereço e a porta do servidor secundário são configurados pelo administrador do servidor IBM Spectrum Protect principal e são salvos no arquivo de opções.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para verificar se o servidor principal está disponível. Se o servidor principal estiver disponível, verifique o log de erros do IBM Spectrum Protect em busca de falhas na comunicação e corrija todos os problemas de configuração. Se o servidor IBM Spectrum Protect não estiver disponível, permita que o nó seja alternado para o servidor secundário conforme configurado pelo administrador do servidor IBM Spectrum Protect principal.

**ANS2108I Conectado ao servidor secundário *servidor secundário*;**

**Explicação:** O nó está configurado para replicação e conectou-se com sucesso ao servidor secundário.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2110I A conexão com o servidor secundário IBM Spectrum Protect *servidor secundário*; falhou**

**Explicação:** Ocorreu um erro de comunicação ao tentar conectar-se ao servidor secundário. O nó está configurado para replicação e uma tentativa de conectar-se ao servidor secundário foi feita, mas falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para verificar se o servidor secundário está disponível. Se o servidor secundário estiver disponível, verifique no log de erros se há falhas de comunicação e corrija quaisquer problemas de configuração.

**ANS2111E A entrada REPLSERVERNAME para a opção MYREPLICATIONSERVER especificada não foi localizada.**

**Explicação:** A opção MYREPLICATIONSERVER deve ter uma entrada REPLSERVERNAME correspondente no arquivo de opções. As opções REPLSERVERGUID, REPLTCPPORT e REPLTCPSEVERADDRESS também devem ser especificadas. Essas opções normalmente são configuradas pelo administrador do servidor IBM Spectrum Protect e salvas no arquivo de opções durante o logon no servidor principal.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Edite manualmente o arquivo de opções para corrigir ou remover as opções.

**ANS2112I** O servidor secundário está configurado como 'somente leitura'. As operações de Backup e Archive não são suportadas quando o servidor secundário está no modo 'somente leitura'

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect estabeleceu uma sessão com um servidor que está configurado como 'somente leitura'. O servidor IBM Spectrum Protect está configurado como um servidor de replicação e não aceitará dados desse nó.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** O IBM Spectrum Protect pode ser usado para operações de Restauração, Recuperação e Consulta. Os comandos de Backup e Archive falharão. O administrador do servidor IBM Spectrum Protect pode ativar operações de Backup e Archive para o nó com o comando 'Atualizar Nó'.

**ANS2113E** O comando *Comando*; não é ativado quando conectado ao servidor secundário no modo failover.

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect efetuou failover e estabeleceu uma sessão com um servidor secundário. O servidor IBM Spectrum Protect está configurado como um servidor de replicação e não aceitará dados desse nó. Os comandos que armazenam dados no servidor estão desativados.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** É possível usar o cliente IBM Spectrum Protect para operações de Restauração, Recuperação e Consulta. As operações de Backup e Archive falharão.

**ANS2114W** A proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect não copiou os arquivos de Manifesto VSS da VM 'VM'.

**Explicação:** Os arquivos de Manifesto VSS não foram localizados na máquina do convidado.

**Ação do Sistema:** Não foi possível copiar os arquivos de Manifesto VSS. Verifique se os serviços de gravador VSS e SQL estão em execução na VM do convidado

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS2115I** Informações de conexão do servidor Replication salvas:  
*informações de conexão;*

**Explicação:** Esse nó está configurado para replicação. As informações de conexão do servidor de replicação foram salvas no arquivo de opções. As opções do

servidor de replicação são configuradas pelo administrador do IBM Spectrum Protect, enviadas ao cliente durante o logon e salvas no arquivo de opções.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2116W** A proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect não fez o backup dos arquivos de Manifesto VSS da VM 'VM'.

**Explicação:** Ocorreu uma falha ao fazer o backup dos arquivos necessários para a proteção do aplicativo.

**Ação do Sistema:** Falha no backup dessa VM.

**Resposta do Usuário:** Verifique o dserror.log para obter mais informações. Em seguida, tente a operação novamente.

**ANS2117E** O volume de origem é do subtipo *dev-type* e o destino é do subtipo *dev-type*. O destino deve ser maior que a origem.

**Explicação:** Os volumes lógicos de grupos de volumes escaláveis (subtipo DS\_LVZ) não contêm um LVCB. Ou seja, o primeiro bloco contém dados do usuário. Os volumes LVM AIX de grupos de volumes originais (subtipo LVM) contêm um Logical Volume Control Block (LVCB) no primeiro bloco (512 bytes) do volume. Ao restaurar para um volume do subtipo LVM, o primeiro bloco deve ser ignorado para preservar o LVCB existente do volume de destino. Ou seja, a operação de restauração começa a gravar no segundo bloco do volume.

Isso significa que, havendo dois volumes de tamanho idêntico, um do subtipo DS\_LVZ e outro do subtipo LVM, o último tem um bloco de 512 bytes a menos no qual armazenar dados do usuário. Assim, ao restaurar um volume do subtipo DS\_LVZ para um volume do subtipo LVM, não é suficiente que o volume de destino seja do mesmo tamanho que o volume de origem. Em vez disso, o volume de destino deve ter pelo menos um bloco de 512 bytes a mais que o volume de origem.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração não é executada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que os volumes lógicos de origem e de destino sejam do mesmo tipo, escolha um volume de destino maior ou aumente o tamanho do volume de destino.

**ANS2118I** Ocorreu uma falha na gravação ao tentar salvar valores de failover de replicação de nó no arquivo de opções.

**Explicação:** Uma falha na gravação geralmente é o resultado de permissões de acesso insuficientes para o arquivo de opções, mas pode também ser causada pela falta de espaço em disco disponível. As informações de conexão do servidor de replicação não podem ser

salvas e o failover não será possível.

**Ação do Sistema:** A operação falhou.

**Resposta do Usuário:** Verifique no disco local as possíveis causas do erro de gravação e verifique se o acesso suficiente ao arquivo de opções está configurado.

---

**ANS2119I** Um código de retorno de endereço do servidor de replicação inválido valor do rc = *valor do rc* foi recebido do servidor.

**Explicação:** Um código de retorno de endereço do servidor de replicação inválido indica que o servidor não foi capaz de adquirir informações de conexão.

**Ação do Sistema:** Possível problema do servidor.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log do servidor para obter mais informações.

---

**ANS2120W** A data da última operação de armazenamento relatada pelo servidor *replication server*; de *server commit date*; UTC não corresponde à data da última operação de armazenamento de *client commit date*; UTC armazenada pelo cliente para o espaço no arquivo *filepath*;

**Explicação:** A data da última operação de armazenamento relatada no servidor não corresponde à data armazenada localmente no cliente. Se conectada ao servidor de replicação, é provável que a replicação foi feita antes da última operação de armazenamento do cliente para o servidor principal. Portanto, a replicação está desatualizada. Se conectada ao servidor principal, é provável que o backup anterior tenha sido feito a partir de outra máquina.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect. Restaurar de uma réplica desatualizada pode resultar na perda de dados. Se o servidor principal não puder ser recuperado, um backup completo para a réplica pode ser apropriado. Se conectada ao servidor principal, a mensagem pode ser ignorada.

---

**ANS2123W** Emita o comando `dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'nome do host do vCloud Director' 'ID do usuário' 'senha'` para salvar uma senha criptografada.

**Explicação:** A opção VCDPW foi localizada em um arquivo de opções ou como entrada de linha de comandos. Embora ambos os métodos de entrada sejam permitidos, eles apresentam um risco de segurança porque a senha está em texto simples e não está criptografada.

**Ação do Sistema:** A opção é aceita e a senha do VCD é usada na sessão atual.

**Resposta do Usuário:** Para salvar uma senha criptografada, emita o seguinte comando:  
`dsmc SET PASSWORD -type=VCD 'VirtualCenter hostname' 'userid' 'password'`

---

**ANS2124W** A tabela de replicação do nó cliente está bloqueada por outro processo.

**Explicação:** Outro processo está usando a tabela de replicação do nó cliente. Somente um processo pode usá-lo por vez.

**Ação do Sistema:** Esse processo não usa a tabela de replicação do nó cliente.

**Resposta do Usuário:** É possível serializar os processos usando a tabela de replicação do nó cliente. Ou pode-se reconfigurar o processo atual para usar um caminho de tabela diferente para evitar contenção.

---

**ANS2126E** O nó VDC da Organização que contém capturas instantâneas do VDC da Organização '*nome do vdc da organização*' da organização '*nome da organização*' não foi localizado.

**Explicação:** O nó VDC da Organização contém os dados de backup a serem restaurados. A organização especificada e o VDC da organização não estão mapeados para esse nó VDC da Organização. Como resultado, a operação de restauração não pode continuar.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a organização especificada, o VDC da organização e o vApp estão corretos.

---

**ANS2127E** Os dados de captura instantânea requeridos para restaurar '*nome do vapp*' não podem ser recuperados do Servidor IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** Os dados de captura instantânea necessários não puderam ser recuperados do Servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo `dsmerror.log` para obter informações sobre por que os data não foram recuperados. Em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, visite o portal de suporte IBM para obter informações adicionais em <http://www.ibm.com/support/entry/portal/>.

---

**ANS2128E Falha na criação de uma versão restaurada do vApp 'nome do vapp'.**

**Explicação:** A operação para criar um vApp restaurado no vCloud falhou. Os dados associados à captura instantânea do vApp podem não estar completos.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo dsmerror.log para obter informações sobre por que a operação falhou. Em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, visite o portal de suporte IBM para obter informações adicionais em <http://www.ibm.com/support/entry/portal/>.

---

**ANS2129E Uma VM que você tentou renomear 'rename' não apareceu na lista de VMs para restauração 'list'.**

**Explicação:** A opção VMNAME para restaurações paralelas requer emparelhamento dos campos de nomeação e renomeação. Não é possível renomear uma VM que você não está tentando restaurar.

**Ação do Sistema:** A operação não será iniciada.

**Resposta do Usuário:** Verifique a sintaxe do comando e a ortografia das VMs que você está tentando restaurar.

---

**ANS2135E O nó no servidor IBM Spectrum Protect está no modo somente leitura.**

**Explicação:** O servidor impediu uma operação de armazenamento no servidor IBM Spectrum Protect. A explicação mais provável para isso é o nó ter efetuado failover para o servidor secundário.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para verificar se o servidor principal está disponível. Se o servidor principal estiver disponível, verifique no log de erros se há falhas de comunicação e corrija quaisquer problemas de configuração.

---

**ANS2136E Operação não permitida. O servidor secundário relata que o servidor principal está disponível. Saia e reinicie o cliente IBM Spectrum Protect e tente novamente o comando.**

**Explicação:** O servidor impediu uma operação de armazenamento no servidor IBM Spectrum Protect secundário. O servidor secundário relata que o servidor principal está disponível. Entretanto, o cliente IBM Spectrum Protect efetuou failover para o servidor secundário.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicie o cliente IBM Spectrum Protect e verifique se a conexão com o servidor principal é estabelecida. Se o cliente IBM Spectrum Protect não puder conectar-se ao servidor principal, entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para verificar se o servidor principal está disponível. Se o servidor principal estiver disponível, verifique no log de erros se há falhas de comunicação e corrija quaisquer problemas de configuração.

---

**ANS2138E Falha na restauração das propriedades do vApp para o vApp: 'nome do vapp'.**

**Explicação:** As propriedades do vApp não foram restauradas para o vApp criado. Essa falha pode ser causada por um problema no vApp com backup ou em seus metadados.

**Ação do Sistema:** A operação é concluída. No entanto, é possível que o objeto restaurado não contenha todo o conteúdo esperado.

**Resposta do Usuário:** Verifique os vApps com backup no vCloud. Além disso, verifique o arquivo dsmerror.log para obter qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, visite o portal de suporte IBM para obter informações adicionais em <http://www.ibm.com/support/entry/portal/>.

---

**ANS2143E A verificação do vApp falhou. Foi encontrada uma inconsistência de dados.**

**Explicação:** Durante a verificação de um vApp, uma inconsistência foi encontrada nos dados de backup.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erro do cliente para obter qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema e entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**ANS2145W Aviso - atualizando uma máquina virtual existente nomeada 'nome'. A operação de restauração continua.**

**Explicação:** A máquina virtual existe e será atualizada com os discos especificados.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual será atualizada pela operação de restauração.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação do usuário é necessária.

---

**ANS2146E** O host de destino do vCenter ou ESX/ESXi não é mais suportado, para backups de máquina virtual, por esta versão do IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** O host de destino do vCenter ou ESX/ESXi não é mais suportado, para backups de máquina virtual, por esta versão do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido para esta máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Especifique outro host de destino do vCenter ou ESX/ESXi que seja suportado por esta versão do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS2147E** A máquina virtual chamada '*name*' já existe no sistema de destino.

**Explicação:** A máquina virtual não pode ser restaurada porque o nome já existe no sistema de destino.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido para esta máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Use a opção -vmname para renomear a máquina virtual.

---

**ANS2148I** Não é possível fazer backup dos modelos de máquina virtual no modo incremental, alternando para modo integral.

**Explicação:** O backup de modelos de máquina virtual é suportado somente como backups completos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua no modo integral para esta máquina virtual de modelo.

**Resposta do Usuário:** Para fazer backup desse modelo de máquina virtual use o modo completo.

---

**ANS2149E** A operação de restauração para esta máquina virtual para o host ESX/ESXi de destino não é suportada pelo fato da versão do hardware de máquina virtual ser incompatível.

**Explicação:** O host ESX/ESXi de destino não suporta a versão de hardware virtual da máquina virtual. Como resultado, uma restauração da máquina virtual especificada para este host não é suportada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido para esta máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Especifique outra máquina virtual para restaurar ou especifique outro host ESX/ESXi de destino que suporte a versão de hardware virtual da máquina virtual.

---

**ANS2150E** Configure HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES no arquivo dsm.opt para usar a funcionalidade multisservidor do HSM.

**Explicação:** Configure HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES no arquivo dsm.opt para usar a funcionalidade multisservidor do HSM.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM foi parado.

**Resposta do Usuário:** Configure HSMDISABLEAUTOMIGDAEMONS YES no dsm.opt.

---

**ANS2155W** Ignorando o arquivo '*file-name*'. Arquivo relacionado a '*server-name*'.

**Explicação:** O arquivo já está acoplado a outro servidor.

**Ação do Sistema:** O HSM continua com a operação normal.

**Resposta do Usuário:** Use o servidor correto para processar o arquivo.

---

**ANS2156E** O servidor '*server-name*' não foi incluído no ambiente.

**Explicação:** O servidor do IBM Spectrum Protect solicitado não foi incluído no ambiente multisservidor. Existem várias causas para este erro:

- O sistema de arquivos não é gerenciado pelo HSM.
- O gerenciamento do HSM não está ativo no sistema de arquivos.
- O sistema de arquivos não tem espaço.
- O servidor padrão do IBM Spectrum Protect para o sistema de arquivos ainda não foi incluído no ambiente multisservidor.
- O nome do servidor do IBM Spectrum Protect não é válido.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM foi parado.

**Resposta do Usuário:** Elimine as possíveis causas desse problema e tente novamente.

---

**ANS2157E** O servidor '*server-name*' não foi removido do ambiente.

**Explicação:** O servidor do IBM Spectrum Protect solicitado não foi incluído no ambiente multisservidor. Existem várias causas para este erro:

- O sistema de arquivos não é gerenciado pelo HSM.
- O gerenciamento do HSM não está ativo no sistema de arquivos.

- O servidor do IBM Spectrum Protect é o servidor padrão para o sistema de arquivos e deve ser removido por último.
- O nome do servidor do IBM Spectrum Protect não é válido.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM foi parado.

**Resposta do Usuário:** Elimine as possíveis causas desse problema e tente novamente.

**ANS2158E** O servidor '*server-name*' não foi incluído no ambiente.  
Primeiro é necessário incluir o servidor padrão do IBM Spectrum Protect ('*default-server-name*') para esse sistema de arquivos.

**Explicação:** O servidor do IBM Spectrum Protect solicitado não foi incluído no ambiente multisservidor. O servidor do IBM Spectrum Protect solicitado não é o servidor padrão para o sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM foi parado.

**Resposta do Usuário:** Inclua o servidor padrão do IBM Spectrum Protect primeiro.

**ANS2159I** O servidor '*server-name*' foi incluído no ambiente.

**Explicação:** O servidor do IBM Spectrum Protect solicitado foi incluído no ambiente multisservidor.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2160I** O servidor do '*server-name*' foi removido do ambiente.

**Explicação:** O servidor do IBM Spectrum Protect solicitado foi removido do ambiente multisservidor.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2161E** O servidor '*server-name*' não é um servidor do IBM Spectrum Protect válido para esse ambiente.

**Explicação:** O servidor do IBM Spectrum Protect solicitado não foi incluído no ambiente multisservidor.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM foi parado.

**Resposta do Usuário:** Verifique no arquivo dsm.sys o nome correto do servidor do IBM Spectrum Protect.

**ANS2162E** O HSM não pode ser removido do sistema de arquivos. A lista multisservidor do IBM Spectrum Protect não está vazia.

**Explicação:** O gerenciamento do HSM não foi removido do sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento do HSM continua.

**Resposta do Usuário:** Remova todos os servidores do IBM Spectrum Protect da lista multisservidor antes de remover o HSM.

**ANS2163E** O servidor padrão do IBM Spectrum Protect ('*server-name*') para o sistema de arquivos será removido.

**Explicação:** O servidor padrão do IBM Spectrum Protect será removido.

A lista de servidores multisservidor do IBM Spectrum Protect estará vazia após essa etapa.

**Ação do Sistema:** O processamento do HSM continua sem o suporte multisservidor.

**Resposta do Usuário:** nenhuma.

**ANS2165I** O servidor do '*server-name*' é o servidor padrão e foi removido por último.

**Explicação:** O servidor do IBM Spectrum Protect solicitado foi removido do ambiente multisservidor.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS2166I** O servidor do IBM Spectrum Protect '*server-name*' não está incluído no ambiente multisservidor.

**Explicação:** O servidor do IBM Spectrum Protect solicitado não faz parte do ambiente multisservidor.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2167W** Não é possível ler o atributo SERVERNAME.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode ler o atributo SERVERNAME do arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2168W** Não é possível gravar o atributo SERVERNAME.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode gravar o atributo SERVERNAME no arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2169E** Ignorando - O servidor solicitado não está incluído no ambiente multisservidor para o sistema de arquivos 'file-system'.

**Explicação:** O servidor do IBM Spectrum Protect solicitado não faz parte do ambiente multisservidor.

**Ação do Sistema:** O processamento multisservidor do HSM continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2170W** Ignorando – arquivo vinculado a outro servidor.

**Explicação:** O arquivo já está acoplado a outro servidor do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O HSM continua com a operação normal.

**Resposta do Usuário:** Use o servidor correto para processar o arquivo.

---

**ANS2171E** A versão de DMAPI 'dmapi-version' não é suportada.

**Explicação:** A versão de DMAPI instalada neste nó não é suportada a partir do cliente IBM Spectrum Protect fornecido.

**Ação do Sistema:** Devido a esse problema, o processo do HSM afetado será encerrado.

**Resposta do Usuário:** Use a documentação para identificar as versões de DMAPI suportadas. Instale uma DMAPI suportada e tente novamente o comando ou o processo do HSM.

---

**ANS2172E** Comando não suportado em HSMBACKENDMODE TSMFREE.

**Explicação:** Esse comando não é suportado usando um backend HSM externo.

**Ação do Sistema:** Sair do programa

**Resposta do Usuário:** Não use este comando

---

**ANS2173E** O volume '*nome do volume*' do vFiler '*nome do vFiler*' foi montado usando o AIX NFS versão 4. Essa configuração não é suportada para backups incrementais de diferença de captura instantânea.

**Explicação:** Backups incrementais de diferença de captura instantânea não são suportados para volumes vFiler que foram montados usando o AIX NFS versão 4.

**Ação do Sistema:** Falha no backup incremental de diferença de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Este problema é documentado pelo NetApp BURT 630200. Aplique a correção para esse problema assim que for disponibilizada pelo NetApp. Especifique "testflag snapdiffenablevfilernfs4" no arquivo dsm.opt e tente novamente o backup incremental de diferença de captura instantânea.

---

**ANS2174E** Opções conflitantes HSMLOGMAX e HSMLOGRETENTION foram especificadas.

**Explicação:** Os valores foram especificados para as opções HSMLOGMAX e HSMLOGRETENTION. Essas opções são mutuamente exclusivas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor diferente de zero para HSMLOGMAX se quiser que o log hsm do IBM Spectrum Protect seja quebrado quando atingir o valor máximo especificado. Use HSMLOGRETENTION se quiser que o log hsm tenha o tamanho limitado em um planejamento baseado em tempo.

---

**ANS2175I** Os dados do servidor '*nome do servidor*' devem ser rechamados usando o script 'dsmMultiServerRemove.pl'.

**Explicação:** Os arquivos migrados devem ser rechamados para que um servidor possa ser removido da configuração multisservidor.

**Ação do Sistema:** O servidor não será removido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a documentação para obter informações detalhadas sobre o script 'dsmMultiServerRemove.pl'.

---

**ANS2176E** O arquivo de configuração de diário de amostra " não pôde ser copiado para ".

**Explicação:** O assistente de configuração do Mecanismo de Diário do IBM Spectrum Protect tentou criar um novo arquivo de configuração copiando o arquivo de configuração de amostra. Entretanto, o arquivo de configuração de amostra não pôde ser copiado com êxito.



**Ação do Sistema:** O assistente de configuração do Mecanismo de Diário do IBM Spectrum Protect para.

**Resposta do Usuário:** Copie manualmente o arquivo de configuração de diário de amostra "config\tsmjbbd.ini.smp" para "baclient\tsmjbbd.ini", em seguida, tente o assistente de configuração do Mecanismo de Diário do IBM Spectrum Protect. Os diretórios "baclient" e "config" podem ser localizados no diretório em que o cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect está instalado. Por exemplo, "C:\Arquivos de Programas\Tivoli\TSM\baclient" e "C:\Arquivos de Programas\Tivoli\TSM\config"

---

**ANS2177E O vApp vCloud denominado 'nome do vapp' já existe no sistema de destino.**

**Explicação:** O comando de restauração do vApp não suporta a restauração de um vApp com um nome existente.

**Ação do Sistema:** A restauração não foi executada.

**Resposta do Usuário:** Execute novamente o comando de restauração necessário, considerando que o nome fornecido para o vApp restaurado não é usado.

---

**ANS2181I Opção servidor principal; salva.**

**Explicação:** Esse nó está configurado para replicação. A opção de nome do servidor principal agora é salva no arquivo de opções. As opções do servidor de replicação são configuradas pelo administrador do IBM Spectrum Protect, enviadas ao cliente durante o logon e salvas no arquivo de opções.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2182I Opção servidor secundário; salva.**

**Explicação:** Esse nó está configurado para replicação. A opção de servidor de replicação agora é salva no arquivo de opções. As opções do servidor de replicação são configuradas pelo administrador do IBM Spectrum Protect, enviadas ao cliente durante o logon e salvas no arquivo de opções.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2183E Organização 'Nome da organização' não localizada no vCloud Director.**

**Explicação:** A Organização especificada não é reconhecida pelo Director vCloud.

**Ação do Sistema:** A ação solicitada para a organização é cancelada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se uma organização com o nome especificado existe no vCloud. Nomes de

organização fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

---

**ANS2184E VDC da organização 'nome do vDC da organização' não localizado na organização 'Nome da organização'.**

**Explicação:** O VDC da organização especificado não faz parte da organização especificada.

**Ação do Sistema:** A ação solicitada para o VDC da organização foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se um VDC da organização com o nome especificado existe na organização especificada. Os nomes da organização e do VDC da organização fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.

---

**ANS2185E Falha ao efetuar logon no vCloud Director em 'vCD host name' com o nome de usuário 'vCD user name': A autenticação falhou.**

**Explicação:** As credenciais do vCloud especificadas nas opções VCDUser e VCDPass foram rejeitadas pelo vCloud Director.

**Ação do Sistema:** As operações do vCloud não podem ser executadas.

**Resposta do Usuário:** Atualize as opções VCDUser e VCDPass com credenciais válidas para o vCloud.

---

**ANS2187E Falha ao estabelecer conexão com o vCloud Director no 'nome do host do vCD'.**

**Explicação:** Uma conexão não pode ser estabelecida com o vCloud Director no host especificado pelas opções VCDHost e VCDPort.

**Ação do Sistema:** As operações do vCloud não podem ser executadas.

**Resposta do Usuário:** Verifique se os valores das opções VCDHost e VCDPort são válidos, se existe conectividade de rede com o host e se o serviço do vCloud Director está em execução.

---

**ANS2188E A biblioteca de tempo de execução de proteção do vCloud não está instalada ou falhou ao ser carregada.**

**Explicação:** A biblioteca de tempo de execução de vCloud não está instalada ou não pode ser carregada.

**Ação do Sistema:** As operações do vCloud não podem ser executadas.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a biblioteca de tempo de execução de vCloud IBM Spectrum Protect for Virtual Environments está instalada. Se necessário,

reinstale o IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.

---

**ANS2189E A biblioteca de tempo de execução de proteção do vCloud não pode ser inicializada.**

**Explicação:** A biblioteca de tempo de execução de proteção vCloud falhou ao ser inicializada. Esse problema pode ser causado pela Java Runtime que não está sendo instalada.

**Ação do Sistema:** As operações do vCloud não podem ser executadas.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o Java está instalado.

---

**ANS2190E A biblioteca de tempo de execução de proteção do vCloud encontrou um erro interno.**

**Explicação:** Ocorreu um erro interno na biblioteca de tempo de execução do vCloud.

**Ação do Sistema:** As operações do vCloud não podem ser executadas.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo dsmerror.log para obter qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, visite o portal de suporte IBM para obter informações adicionais em <http://www.ibm.com/support/entry/portal/>.

---

**ANS2191E Ocorreu um erro ao criar o diretório temporário do VSS padrão 'caminho'.**

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect usa um diretório temporário do VSS para armazenar arquivos relacionados às operações de captura instantânea do VSS. O cliente IBM Spectrum Protect não conseguiu criar essa estrutura de diretório.

**Ação do Sistema:** O cliente IBM Spectrum Protect é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS2192E Falha ao ler as informações de configuração do nó 'nome do nó'.**

**Explicação:** As informações de mapeamento de nó são necessárias para essa operação do vCloud. Entretanto, as informações de mapeamento não existem ou não podem ser lidas do nó especificado.

**Ação do Sistema:** A operação é cancelada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que você esteja acessando o nó correto. As informações de mapeamento

do nó são armazenadas no nó do VDC do Provedor. Se necessário, acesse a página Configuração e clique em 'Executar o Assistente de Configuração' para fazer correções no mapeamento do nó.

---

**ANS2193E O espaço no arquivo requerido para o backup do vApp 'nome do vapp' não existe.**

**Explicação:** Nenhum espaço no arquivo existe para o backup do vApp especificado.

**Ação do Sistema:** A restauração não foi executada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o vApp especificado esteja correto. Em seguida, tente a operação de restauração novamente.

---

**ANS2194E Os dados de captura instantânea estão incompletos para o vApp 'nome do vapp'.**

**Explicação:** Dados inconsistentes foram localizados no vApp com backup. Não é possível restaurar o vApp especificado.

**Ação do Sistema:** A restauração não foi executada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo dsmerror.log para obter qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema. Se o problema persistir, visite o portal de suporte IBM para obter informações adicionais em <http://www.ibm.com/support/entry/portal/>.

---

**ANS2195E O número de VMs disponíveis para restauração é diferente do esperado, de acordo com os metadados do vApp 'nome do vapp'.**

**Explicação:** Dados inconsistentes foram localizados nos metadados do vApp. Não é possível restaurar o vApp especificado. Mais VMs foram submetidas a backup do que as que estão disponíveis agora para restauração. Isso pode ter ocorrido devido à replicação de nó incompleto ou se um espaço no arquivo foi deletado.

**Ação do Sistema:** A restauração não foi executada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo dsmerror.log para obter mensagens que possam indicar o problema. Execute uma consulta de detalhes para esse vApp para verificar se todos os backups das VMs existem. Se uma replicação de nó for usada, assegure-se de que ela esteja funcionando corretamente. Se o problema persistir, visite o portal de suporte IBM para obter informações adicionais em <http://www.ibm.com/support/entry/portal/>. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter mais informações.

**ANS2196W** Uma configuração de disco incompatível foi detectada para o disco a seguir: '*nome do disco*'. A restauração do banco de dados individual para o banco de dados a seguir não é suportada: '*nome do banco de dados*'.

**Explicação:** Um ou mais arquivos de banco de dados nessa operação estão localizados nos discos dinâmicos ou na Tabela de Partição do GUID (GPT). Nessa configuração, a restauração do banco de dados individual não é suportada.

**Ação do Sistema:** O backup na máquina virtual integral continua.

**Resposta do Usuário:** Para restaurar o ambiente para o estatuto anterior, emita uma restauração da máquina virtual integral.

**ANS2197E** O teste de verificação do vApp '*nome do vapp*' indica que os dados da VM estão incompletos no vApp. O vApp não pode ser restaurado.

**Explicação:** Dados inconsistentes foram localizados na VM para o vApp especificado. Não é possível restaurar o vApp especificado. Isso pode ter ocorrido devido à replicação de nó incompleto ou se um espaço no arquivo foi deletado.

**Ação do Sistema:** A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo dsmerror.log para obter qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema. Execute uma consulta de detalhes para esse vApp para verificar se todos os backups das VMs existem. Se uma replicação de nó for usada, assegure-se de que ela esteja funcionando corretamente. Se o problema persistir, execute um novo backup FULL do vApp e visite o portal de suporte IBM para obter informações adicionais em <http://www.ibm.com/support/entry/portal/>. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter mais informações.

**ANS2198I** O backup do vApp do VMware vCloud Director '*nome do vApp*' no VDC da Organização '*Nome do VDC da organização*' da organização '*Nome da organização*' foi concluído com êxito. VMs: foi feito o backup com êxito de número de VM com backup feito de número de VMs no vApp VMs.

**Explicação:** A operação de backup foi concluída. O número de VMs submetidas a backup e o número total de VMs no vApp são exibidos.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos informativos.

**Resposta do Usuário:** Se o número de VMs submetidas a backup for menor que o total no vApp,

verifique os logs de erros para obter mais informações.

**ANS2200I** \*\*\*\*\* Preenchendo o Cache *contagem de arquivos* \*\*\*\*\*

**Explicação:** IBM Spectrum Protect o número especificado de arquivos foi incluído no cache de disco.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2201I** \*\*\*\*\* Inspeccionando o Cache *contagem de arquivos* \*\*\*\*\*

**Explicação:** IBM Spectrum Protect o número especificado de arquivos foi examinado no cache de disco.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2202E** Erro de Disco Cheio ao Acessar o Cache de Disco.

**Explicação:** Ocorreu um erro de disco cheio ao tentar acessar ou gravar no arquivo de cache de disco especificado durante um backup incremental de cache de disco. Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais detalhadas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Esse erro pode ser resolvido liberando-se espaço no sistema de arquivo que contém o arquivo de cache, ou especificando-se um local diferente para o arquivo de cache. Utilize a opção diskcachelocation para especificar o local do arquivo de cache.

**ANS2203E** Erro ao Acessar o Cache de Disco.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao tentar acessar o arquivo de cache de disco especificado durante um backup incremental de cache de disco. Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais detalhadas. IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2204E** Cache de disco reiniciado.

**Explicação:** O comprimento de um nome de objeto excedeu o comprimento de chave do cache de disco configurado durante um backup incremental do cache de disco. O backup deve ser reiniciado. IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O backup é reiniciado com um comprimento de chave maior para acomodar o nome do objeto.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma necessária. O nome do objeto que causou a falha pode ser encontrado no arquivo dsmerror.log.

---

**ANS2206W** O usuário deve ter propriedade de administrador para utilizar o método de cache de disco de backup eficiente da memória. A operação continuará a usar o método de backup eficiente da memória sem o cache de disco.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** A operação continua sem utilizar o cache de disco.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2213W** A máquina virtual '*vm-name*' está configurada com um número inválido de tentativas de captura instantânea especificado pela tag '*tag*' para a categoria '*cat*'.

**Explicação:** Um número inválido de tentativas de captura instantânea foi especificado para tentativas de captura instantânea de quiesce ou não quiesce no valor de tag. O valor máximo que pode ser especificado é 10 para qualquer tipo de tentativas de captura instantânea. O valor mínimo que pode ser especificado é 0, mas ambos os números não podem ser 0.

**Ação do Sistema:** A operação continua com o número padrão de tentativas de quiesce ou de retirada do modo quiesce (2,0).

**Resposta do Usuário:** Mude o par de números na tag para que o número de tentativas de quiesce ou de retirada do modo quiesce esteja entre 0-10 e para que ambos os números não possam ser 0.

---

**ANS2218I** A senha da chave de criptografia do nó *nome do nó* e servidor *nome do servidor* foi migrada.

**Explicação:** O formato do arquivo de senha do IBM Spectrum Protect foi alterado recentemente. A opção MIGRATEENCRYPTKEY está configurada e a senha da chave de criptografia armazenada foi migrada automaticamente para o novo formato. Esta mensagem confirma que a migração foi bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** A senha da chave de criptografia foi migrada.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma resposta.

---

**ANS2219E** Não é possível fazer archive ou backup de arquivos no espaço no arquivo porque ele pertence a um aplicativo de API do IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** O cliente do IBM Spectrum Protect não

pode fazer archive ou backup de arquivos em um espaço no arquivo usado em um aplicativo da API do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use nomes de nós separados para o cliente IBM Spectrum Protect e os aplicativos da API do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS2220E** O disco do cluster não pôde ser colocado no modo de manutenção.

**Explicação:** A chamada do sistema para colocar o disco de cluster no modo de manutenção falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, verifique o log de erros do cliente para ver se há outras mensagens que possam ter sido registradas quando essa mensagem foi gravada, e execute a ação corretiva (se houver) sugerida por essas mensagens. Avalie o log de eventos do Windows que pode conter informações adicionais. Consulte o administrador do sistema ou o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda adicional.

---

**ANS2221W** O Java não pôde resolver o endereço IP da sua máquina local devido a problemas de configuração incorreta da rede!  
 Verifique se a sua configuração de rede e DNS está corretamente definida.  
 Observe que em máquinas UNIX, o nome do host deve ser relatado corretamente (o mesmo) para os métodos de comunicação IPv4 e IPv6 no arquivo de configuração */etc/hosts*.  
 O processamento do IBM Spectrum Protect continua.

**Explicação:** O Java não foi capaz de obter o endereço do host local devido a problemas de configuração incorreta da rede.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a sua configuração de rede e DNS está corretamente definida. Note que nas máquinas UNIX o nome do host deve ser relatado corretamente (o mesmo) para os métodos de comunicação IPv4 e IPv6 no arquivo de configuração */etc/hosts*. Consulte o administrador do sistema ou o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda adicional.

---

**ANS2223W** Sessão iniciada pelo servidor não autenticada rejeitada de *peer name*.

**Explicação:** Por segurança, o cliente não aceitará sessões iniciadas por servidor a partir de servidores que estão com a autenticação desativada.

**Ação do Sistema:** A sessão cliente/servidor não é aberta e o planejamento não é executado. O planejador continua aguardando contato por um servidor que esteja com a autenticação ativada.

**Resposta do Usuário:** Se o sistema do cliente tiver que aceitar os eventos planejados do servidor do IBM Spectrum Protect solicitante, solicite ao administrador de servidor do IBM Spectrum Protect para ativar a autenticação ou não usar as sessões iniciadas pelo servidor.

Se o sistema do cliente não tiver que aceitar os eventos planejados do servidor solicitante, solicite ao administrador de servidor do IBM Spectrum Protect para remover o nome de nó do cliente do planejamento no servidor solicitante.

---

**ANS2225W** O usuário especificou a opção 'SNAPSHOTROOT'. O backup da captura instantânea do provedor de captura instantânea não é válido em conjunto com essa opção. A opção "SNAPSHOTROOT" terá precedência e o processamento continuará sem o uso de uma captura instantânea obtida internamente pelo IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** A opção (-SNAPSHOTROOT) é incompatível com provedores de captura instantânea do IBM Spectrum Protect como um Agente de Captura Instantânea de Volume Lógico, provedor de captura instantânea VSS, provedor de captura instantânea JFS2, etc., que fornecem uma ampla solução de captura instantânea sem precisar utilizar a opção (-SNAPSHOTROOT). É altamente recomendado que os recursos de captura instantânea fornecidos pelos provedores de captura instantânea do IBM Spectrum Protect sejam utilizados em vez da opção (-SNAPSHOTROOT). O processo continuará sem o uso dos provedores de captura instantânea do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processo continua sem o uso dos provedores de captura instantânea do IBM Spectrum Protect.

**Resposta do Usuário:** Consulte o manual *Utilizando o Cliente de Arquivamento de Backup* de seu sistema operacional para obter a utilização correta da opção denominada.

---

**ANS2226W** A máquina virtual 'vm-name' está configurada com uma lista inválida de discos rígidos especificada pela tag 'tag' para a categoria 'cat'.

**Explicação:** Um número inválido de discos rígidos foi especificado no valor de tag de lista de backups de disco. O número mínimo de discos rígidos que pode ser especificado é de 1 e o número máximo é de 999. Além disso, os números de discos rígidos devem ser

valores de números inteiros positivos separados por vírgula.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Mude a tag de lista de discos rígidos para que os números de discos rígidos estejam entre 1-999 e sejam listados como valores separados por vírgulas.

---

**ANS2227W** A opção do servidor 'nome da opção' 'valor da opção' não foi aplicada ao cliente devido à opção do cliente SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED.

**Explicação:** A opção do cliente SRVOPTSETENCRYPTIONDISABLED foi configurada como SIM no cliente, impedindo assim que o administrador do IBM Spectrum Protect configure uma das seguintes opções do cliente - ENCRYPTKEY GENERATE, EXCLUDE.ENCRYPT, INCLUDE.ENCRYPT.

**Ação do Sistema:** A opção será ignorada.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma necessária.

---

**ANS2228W** O backup do vApp do VMware vCloud Director 'nome do vApp' no VDC da Organização 'Nome do VDC da organização' da organização 'Nome da organização' foi concluído. Não foi feito backup de algumas VMs. VMs: foi feito o backup com êxito de número de VMs no vApp VMs.

**Explicação:** A operação de backup do vApp foi concluída com sucesso. Entretanto, não foi feito backup de uma ou mais VMs para o vApp especificado. Essas VMs não serão criadas durante a operação de restauração.

**Ação do Sistema:** O processamento continua com o próximo vApp.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de log em busca desse vApp para obter mais informações sobre essa mensagem. Resolva o problema e, em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS2229E** Falha ao inicializar o ambiente de proteção vCloud. Consulte o log de erros do cliente local para obter informações detalhadas da mensagem de erro.

**Explicação:** O pacote de proteção vCloud não pôde ser inicializado.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que todas as opções relacionadas ao ambiente vCloud estejam

especificadas corretamente. Verifique o arquivo dsmerror.log para obter informações detalhadas.

---

**ANS2230E Falha ao criar lista de vApp de acordo com a especificação 'especificação de vApp'**

**Explicação:** A lista de vApp não pôde ser recuperada do vCloud Director.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que os valores especificados nas opções VCDHost, VCDUser, VCDPW e DOMAIN.VCD estejam corretos. Certifique-se de que o vCloud Director esteja ativo.

---

**ANS2231I A categoria 'cat' do IBM não foi localizada.**

**Explicação:** A opção 'VMTAGDATAMOVER' do IBM Spectrum Protect é ativada para que categorias e tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas virtuais, mas a categoria do IBM não foi localizada.

**Ação do Sistema:** A operação de backup continua sem suporte de identificação.

**Resposta do Usuário:** Crie as categorias necessárias do IBM no web client do VMware vSphere ou desative a opção 'VMTAGDATAMOVER' do movedor de dados no arquivo de opções do cliente.

---

**ANS2232E Falha ao recuperar a lista de VMs para o vApp 'nome do vApp' do vCloud Director.**

**Explicação:** As informações da VM para o vApp especificado não foram recuperadas do vCloud Director. Essa falha pode ser causada pelo fato de o vCloud Director não estar ativo ou acessível.

**Ação do Sistema:** Não é feito o backup das VMs que compõem o vApp especificado. O processamento continua com o próximo vApp.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o vCloud Director esteja ativo e acessível. Verifique o arquivo dsmerror.log em busca de erros específicos que estejam relacionados a esse problema.

---

**ANS2233I A tag 'tag' do IBM para a categoria 'cat' não foi localizada.**

**Explicação:** A opção 'VMTAGDATAMOVER' do IBM Spectrum Protect é ativada para que categorias e tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas virtuais, mas a tag do IBM não foi localizada.

**Ação do Sistema:** A operação continua sem suporte de identificação.

**Resposta do Usuário:** Crie as tags necessárias do IBM no web client do VMware vSphere ou desative a opção 'VMTAGDATAMOVER' do movedor de dados no arquivo de opções do cliente.

---

**ANS2234W A restauração a partir do backup da máquina virtual 'vm-name' não está disponível para o banco de dados 'db-name'. reason**

**Explicação:** A restauração a partir do backup da máquina virtual não é suportada para bancos de dados do aplicativo in-guest por uma das razões a seguir:

- Os arquivos de banco de dados estão localizados nos discos dinâmicos, discos GUID Partition Table (GPT), discos iSCSI ou outros dispositivos Network Attached Storage.
- Os bancos de dados do Microsoft Exchange Server estão no estado desmontado durante o backup da máquina virtual.
- Os bancos de dados do Microsoft Exchange Server estão no estado de não funcionamento ou com cópias do banco de dados sem funcionamento.
- Os bancos de dados do Microsoft Exchange Server estão sendo submetidos a backup por um servidor diferente ao mesmo tempo.
- Quando a opção vmPreferDagPassive for configurada como YES, os bancos de dados do Microsoft Exchange Server serão cópias ativas no servidor atual e terão uma cópia passiva de funcionamento em outro servidor.
- Os bancos de dados do Microsoft Exchange Server Exchange estão no estado desconhecido porque o IBM Spectrum Protect não pode determinar o status de funcionamento do banco de dados durante o backup da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A operação de backup da máquina virtual completa continua.

**Resposta do Usuário:** Tomar uma ou mais das seguintes ações para resolver o problema:

- Mova os arquivos de banco de dados para discos que são suportados pela proteção de aplicativo in-guest.
- Monte os bancos de dados do Microsoft Exchange Server desmontados antes do backup da máquina virtual.
- Repare os bancos de dados do Microsoft Exchange Server nos estados de não funcionamento.
- Use a sinalização de rastreamento VMTSMVSS no movedor de dados para rastrear o processamento de status de funcionamento do banco de dados durante as operações de backup da máquina virtual.

---

**ANS2236I A máquina virtual 'VM-name' contém um ou mais discos que excedem o tamanho máximo configurado pela opção VMMAxVIRTUALDISKS. Esses discos serão excluídos do backup.**

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect não faz backup dos VMDKs que são maiores que o tamanho máximo.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual foi submetida a backup; entretanto, os discos que excederam o limite foram excluídos do backup.

---

**ANS2238E** A opção VCDHOST deve ser configurada antes de executar esta operação.

**Explicação:** A opção VCDHOST está ausente.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem a configuração dessa opção.

**Resposta do Usuário:** Inclua a opção no arquivo de opções do cliente, por meio do editor de preferências ou manualmente editando o arquivo, ou especifique a opção na linha de comandos.

---

**ANS2242E** Não foi localizado nenhum nó que correspondesse à especificação de entrada: *especificação de nó*

**Explicação:** Uma especificação de nó inválida foi inserida.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Verifique a documentação para especificar nós.

---

**ANS2244W** A máquina virtual contém um ou mais discos que excederam o tamanho máximo configurado pela opção VM\_MAX\_VIRTUALDISKS. É possível usar a opção VM\_MAX\_VIRTUALDISKS para mudar o tamanho máximo ou especifique a opção '-VM\_SKIP\_MAX\_VIRTUALDISKS=yes' para excluir esses discos do backup.

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect não faz backup dos VMDKs que são maiores que o tamanho máximo.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Use a opção VM\_MAX\_VIRTUALDISKS para mudar o tamanho máximo ou especifique a opção '-VM\_SKIP\_MAX\_VIRTUALDISKS=yes' para excluir esses discos do backup.

---

**ANS2245E** Backups e restaurações de máquina virtual não são suportados em movedores de dados de 32 bits.

**Explicação:** Operações de máquina virtual, como backups e restaurações, não são suportadas em Movedores de Dados de 32 bits.

**Ação do Sistema:** A operação não é executada.

**Resposta do Usuário:** Atualize para um Mover de

Dados de 64 bits e tente novamente a operação.

---

**ANS2246W** Falha ao desativar o modo de manutenção para vApp *vApp name*.

**Explicação:** O cliente tentou desativar o modo de manutenção desse vApp. Essa operação falhou.

**Ação do Sistema:** A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o vApp ainda está no modo de manutenção. Se estiver, desative-o manualmente.

---

**ANS2247E** A opção ASNODENAME deve ser especificada ao executar este comando.

**Explicação:** Ao executar comandos relacionados ao vCloud, a opção ASNODENAME deve especificar o nó vDC do Provedor.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar.

**Resposta do Usuário:** Especifique o nó vDC do Provedor como ASNODENAME para o comando.

---

**ANS2248E** Falha ao carregar ou inicializar a biblioteca de tempo de execução Java.

**Explicação:** A biblioteca de tempo de execução Java (libjvm), necessária para o ambiente de Proteção vCloud, não pode ser carregada ou a inicialização do Java Runtime Environment falhou.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Para o sistema operacional Linux, verifique se um link chamado 'jre', que faz referência ao diretório 'jre' em seu caminho de instalação Java, existe no diretório de instalação do cliente de backup-archive. Se não existir um link, crie-o (por exemplo, `ln -s /opt/ibm/java-x86_64-70/jre /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre`). Como alternativa, modifique LD\_LIBRARY\_PATH para que inclua o caminho em libjvm.so (por exemplo, `export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic`). Para o sistema operacional Windows, verifique se o diretório JRE existe no diretório de instalação do cliente. Reinstale o cliente de backup-archive, se necessário.

---

**ANS2249W** Uma máquina virtual '*vmname*' existe no sistema.  
Deseja substituir a máquina virtual existente?

**Explicação:** A restauração desta máquina virtual interromperá e excluirá a máquina virtual existente e todos os seus arquivos. Para proteger os dados do aplicativo, pare todos os aplicativos que estiverem em execução e, em seguida, encerre a máquina virtual antes de restaurá-la.

**Ação do Sistema:** Se o usuário escolher continuar, o sistema será interrompido e excluirá a máquina virtual existente e todos os seus arquivos.

**Resposta do Usuário:** Escolha se deseja substituir a máquina virtual existente.

**ANS2250W Um arquivo principal do ou relatório de travamento do IBM Spectrum Protect foi localizado:** *filename*

**Explicação:** A presença de um core dump ou relatório de paralisação indica que um processo foi encerrado de maneira anormal.

**Ação do Sistema:** O nome do arquivo principal ou do relatório de paralisação é relatado na mensagem. O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Revise o log de erro para qualquer outra mensagem de erro que possa ajudar a diagnosticar a causa do core dump. Se possível, corrija qualquer problema encontrado. Como um core dump é geralmente causado por um erro de programação, salve o arquivo observado nessa mensagem e contate o suporte técnico do IBM.

**ANS2253W A versão do catálogo de mensagens, *catalogversion*, em uso pelo IBM Spectrum Protect não corresponde à versão do IBM Spectrum Protect, *clientversion***

**Explicação:** Uma verificação da versão do catálogo indica que o catálogo e o IBM Spectrum Protect não estão na mesma versão. Isso pode levar a mensagens ausentes ou incorretas sendo utilizadas.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Revise a instalação do IBM Spectrum Protect, verifique se os arquivos de catálogo de mensagens correspondem à versão instalada do IBM Spectrum Protect. A reinstalação do IBM Spectrum Protect pode ser necessária ou uma reinicialização do sistema pode ser requerida para concluir a instalação.

**ANS2254E O nome do programa com ID de sessão *sessid* interrompeu a chamada para o token *token*. O número do erro *número do erro* : texto do número do erro foi configurado. Consulte a explicação da mensagem.**

**Explicação:** Uma chamada foi interrompida a partir do gerenciamento de armazenamento hierárquico. O número do erro configurado a partir do gerenciamento de armazenamento hierárquico explica o motivo pelo qual a chamada foi interrompida.

Erros temporários (A operação deve ser tentada novamente após o problema associado ter sido solucionado):

ENOSPC : Nenhum espaço deixado no dispositivo. O

gerenciamento de armazenamento hierárquico não pôde liberar espaço para a chamada.

ENOMEM : Não há memória suficiente disponível para adquirir os recursos requeridos para a chamada.

ESRCH : A comunicação interna entre o principal e o distribuidor falhou.

EACCES : Número do erro mais comum. Uma das falhas abaixo:

- O daemon de chamada está saindo. Limpeza do sistema em andamento.

- A recuperação de nós anteriormente com falha está em andamento.

- O arquivo é imutável e não pode ser aberto para gravação / truncamento.

- O processamento interno do HSM falhou devido a problemas com a DMAPI.

EBUSY: O HSM não pode adquirir direitos exclusivos no arquivo.

EFAULT: O sistema detectou um endereço inválido ao tentar usar um argumento.

EINTR: A implementação de DMAPI permite interrupção e o processo foi interrompido.

EINVAL: O direito solicitado não é válido, ou a sessão ou token não é válido ou o token era DM\_NO\_TOKEN.

Erros estáticos (A operação não pode ser atendida. A chamada não é possível):

EIO : O arquivo stub é órfão.

ENOENT : O arquivo não existe no sistema de arquivos.

EBADF : A manipulação de arquivos não se refere a um objeto existente ou acessível.

**Ação do Sistema:** A solicitação de chamada foi interrompida no serviço HSM.

**Resposta do Usuário:** Erros temporários:

Solucione o problema indicado a partir do número do erro. Em plataformas GPFS : Use o comando `dsmmigfs q -d -n=all` para verificar se o HSM e o GPFS estão sendo executados corretamente.

Tente novamente a operação de chamada se o arquivo com falha puder ser identificado.

Ative a Criação de log do HSM se o arquivo com falha não puder ser identificado e aguarde a nova ocorrência. (A Criação de log do HSM permite o mapeamento entre o token exibido na mensagem ANS e o arquivo chamado)

Erros estáticos:

Restaure o arquivo do backup.

**ANS2260E Falha ao bloquear o arquivo de senhas do IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** Em ambientes com vários processos IBM Spectrum Protect o cliente bloqueia o arquivo de senha durante a autenticação para evitar conflitos na atualização de senha no caso de a senha atual ter expirado.

**Ação do Sistema:** O processamento para

**Resposta do Usuário:** Tente usar a sinalização de teste MAXRETRIESLOCK para aumentar o número de



tentativas de bloquear o arquivo. O valor padrão é 1500.

---

**ANS2261E O cliente IBM Spectrum Protect falhou ao bloquear o arquivo de opções.**

**Explicação:** Em ambiente co diversos processos IBM Spectrum Protect o cliente bloqueia o arquivo de opções durante a inicialização para evitar conflitos na leitura ou na inclusão de uma opção.

**Ação do Sistema:** continuação do processamento

**Resposta do Usuário:** Tente diminuir um número de processos do cliente IBM Spectrum Protect

---

**ANS2262I O serviço está sendo iniciado.**

**Explicação:** O serviço de restauração do arquivo está sendo iniciado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2263I O serviço foi iniciado.**

**Explicação:** O serviço de restauração do arquivo foi iniciado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2264I O encerramento está em andamento.**

**Explicação:** O encerramento está em andamento.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2265I O serviço está sendo encerrado.**

**Explicação:** O serviço de restauração do arquivo está sendo encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2266I A opção '*option-name*' está configurada com o valor padrão de '*default-value*'.**

**Explicação:** Foi detectado um erro com o valor da opção.

**Ação do Sistema:** A configuração padrão é utilizada.

**Resposta do Usuário:** Para usar um valor não padrão, corrija o valor da opção no arquivo frConfig.props.

---

**ANS2267W O valor '*invalid-value*' da opção '*option-name*' é inválido.**

**Explicação:** Foi detectado um erro com o valor da opção.

**Ação do Sistema:** A configuração padrão é utilizada.

**Resposta do Usuário:** Para usar um valor não padrão, corrija o valor da opção no arquivo frConfig.props. Em seguida, reinicie o servidor da web que está hospedando a interface de restauração do arquivo.

---

**ANS2268W O endereço da porta TCP/IP no nó do proxy de montagem não pode ser localizado ou é inválido.**

**Explicação:** O nó do proxy de montagem requer um endereço de porta TCP/IP. Esse endereço é usado pelo client acceptor para comunicação no nó do proxy de montagem.

- Caso seja usado um nó do proxy de montagem local, o endereço da porta TCP/IP que foi especificado com o assistente de configuração ou notebook será inválido.
- Caso seja usado um nó do proxy de montagem remota, a opção default\_mp\_httpport no arquivo frConfig.props não foi especificada ou é inválida.

Não é possível iniciar a comunicação com o client acceptor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Caso seja usado um nó do proxy de montagem local, use a página Pares de Nós do Proxy de Montagem no assistente de configuração ou notebook para remover o nó do proxy de montagem. Em seguida, inclua o nó do proxy de montagem novamente, para solucionar esse problema.

Caso seja usado um nó do proxy de montagem remota, assegure-se de que a opção default\_mp\_httpport seja especificada no arquivo frConfig.props com um endereço de porta TCP/IP válido.

---

**ANS2269E O número máximo de backups foi carregado. Se houver uma restauração em execução, aguarde sua conclusão e carregue o backup novamente. Caso o backup seja carregado em outra janela do navegador, feche esse navegador.**

**Explicação:** Para montar outro backup, um dos backups montados deve ser desmontado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Desmonte um dos backups montados e tente a operação novamente.

**ANS2309I** Login de conexão única para o vSphere Server com falha na função *função*.  
Mensagem de API Um login de credencial será tentado agora.

**Explicação:** Login de conexão única (SSO) para o vSphere Server com falha. As possíveis razões para esta falha incluem as situações a seguir:

- A diferença de tempo existente entre o relógio do vSphere Server e relógio do cliente excede 10 minutos.
- O servidor de SSO acessa uma porta não padrão. Este problema pode ocorrer quando o servidor de conexão única está instalado no mesmo sistema que o VMware vCenter.

**Ação do Sistema:** O sistema tenta um login de credencial como resultado da falha de login de conexão única.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo dsmerror.log para obter detalhes sobre o motivo de o login de conexão única ter falhado. Em seguida, execute qualquer ação corretiva, se necessário.

**ANS2310E** A tarefa de criação de captura instantânea está desativada na máquina virtual 'VM-name'. Como resultado, não é possível fazer o backup da máquina virtual.

**Explicação:** Máquinas virtuais que são gerenciadas ou replicadas por outro aplicativo desativam a tarefa de criação de captura instantânea. O cliente vSphere ou outro aplicativo desativou a tarefa de criação de captura instantânea nesta máquina virtual. Como resultado, não é possível fazer o backup desta máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A operação de backup ignora a máquina virtual com a tarefa de criação de captura instantânea desativada e continua processando as máquinas virtuais restantes.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2311E** A tarefa de criação de captura instantânea está desativada na máquina virtual. Como resultado, não é possível fazer o backup da máquina virtual.

**Explicação:** Máquinas virtuais que são gerenciadas ou replicadas por outro aplicativo desativam a tarefa de criação de captura instantânea. O cliente vSphere ou outro aplicativo desativou a tarefa de criação de captura instantânea nesta máquina virtual. Como resultado, não é possível fazer o backup desta máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A operação de backup ignora a máquina virtual com a tarefa de criação de captura instantânea desativada e continua processando as máquinas virtuais restantes.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2312E** -DELTYPE=ALL não é permitido para DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM.

**Explicação:** DELTYPE=ALL não é um valor de opção válido ao excluir objetos de backup de VM.

**Ação do Sistema:** O comando não é executado.

**Resposta do Usuário:** Se você deseja excluir todos os backups para um nó de VM, use o comando DELETE FILESPACE.

**ANS2313E** -FILELIST não é permitido para DELETE BACKUP ou EXPIRE quando -OBJTYPE=VM.

**Explicação:** -filelist não é um valor de opção válido ao excluir ou expirar objetos de backup de VM.

**Ação do Sistema:** O comando não é executado.

**Resposta do Usuário:** Se você deseja excluir ou expirar todos os backups para um nó de VM, use o comando DELETE FILESPACE.

**ANS2314E** Nenhum backup de VM existe para Nome da VM.

**Explicação:** O servidor IBM Spectrum Protect não tem registro algum de um backup de VM para o nome da VM fornecido. O backup pode ter sido excluído ou o nome da VM foi digitado incorretamente.

**Ação do Sistema:** O comando não é executado.

**Resposta do Usuário:** Se a ortografia for o problema, corrija-a e reenvie o comando.

**ANS2315E** -PICK não é permitido para EXPIRE quando -OBJTYPE=VM.

**Explicação:** -pick não é um valor de opção válido ao expirar objetos de backup de VM.

**Ação do Sistema:** O comando não é executado.

**Resposta do Usuário:** Se você desejar expirar todos os nós de VM, use o comando DELETE FILESPACE.

**ANS2316E** Caracteres curinga não são permitidos no argumento de nome da VM.

**Explicação:** Ao expirar ou excluir um backup de VM, o nome da VM deve ser especificado de forma exata. O comando EXPIRE -OBJTYPE=VM processa apenas um backup em cada chamada. Quando -INACTIVE está presente, o comando DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM exibe todas as versões em um único backup de VM em uma lista dentre as quais escolher. Se -INACTIVE não estiver presente, esse comando expirará o backup de VM ativo atual.

**Ação do Sistema:** O comando não é executado.

**Resposta do Usuário:** Especifique apenas um nome de VM sem caracteres curinga. Pode estar em maiúsculas ou minúsculas.

---

**ANS2317E** A exclusão do objeto de VM *nome da VM* falhou. **Motivo:**

**Explicação:** A transação que exclui o objeto de VM nomeado falhou no servidor. O código de razão ....?????

**Ação do Sistema:** A exclusão é ignorada e o processamento continua com a próxima seleção, se houver.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erro para obter os motivos específicos dessa falha.

---

**ANS2318E** Comando com -OBJTYPE=VM requer exatamente um argumento não opção

**Explicação:** Esse comando aceita apenas um único nome de VM como argumento. Nenhum argumento foi inserido ou mais de um apareceu na linha de comandos.

**Ação do Sistema:** O comando não é executado.

**Resposta do Usuário:** Especifique apenas um nome de VM sem caracteres curinga. Pode estar em maiúsculas ou minúsculas.

---

**ANS2319W** DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM foi concluído com falhas.

**Explicação:** Uma ou mais exclusões falharam.

**Ação do Sistema:** Os backups de VMs que falharam foram relatados nas mensagens anteriores. O processamento continua com a próxima seleção, se houver.

**Resposta do Usuário:** Consulte as mensagens de erro anteriores em busca da causa de cada falha.

---

**ANS2320I** DELETE BACKUP -OBJTYPE=VM concluído sem falhas.

**Explicação:** Todos os backups de VM selecionados para exclusão foram excluídos.

**Ação do Sistema:** O controle retorna para a linha de comandos.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação é necessária; essa mensagem é informativa.

---

**ANS2321W** EXPIRE com -OBJTYPE=VM concluído com falhas.

**Explicação:** O comando não foi concluído; nenhum objeto foi expirado.

**Ação do Sistema:** A expiração da VM que falhou foi relatada nas mensagens anteriores.

**Resposta do Usuário:** Consulte as mensagens de erro anteriores em busca da causa da falha.

---

**ANS2322I** EXPIRE with -OBJTYPE=VM concluído sem falhas.

**Explicação:** O comando EXPIRE foi executado com êxito.

**Ação do Sistema:** O controle retorna para a linha de comandos.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação é necessária; essa mensagem é informativa.

---

**ANS2323E** O ID do usuário e a senha para o VMware vCloud Director '*nome do host do vCD*' não estão configurados.

**Explicação:** Não foi possível ler o ID do usuário e a senha do VMware vCloud Director a partir do arquivo de senha criptografada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Emita o comando dsmsc SET PASSWORD -type=VCD '*nome do host do vCloud Director*' '*ID do usuário*' '*senha*' para salvar uma senha criptografada.

---

**ANS2324W** AVISO: O ID do usuário do VMware vCloud Director <*hostuserid*> lido do arquivo de senha é diferente do valor da opção VCDUser <*vmcuserid*>. Usando valor armazenado.

**Explicação:** Todos os IDs de usuário especificados no arquivo TSM.PWD e na opção VCDUSER devem ser os mesmos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

---

**ANS2325E** Erro ao Acessar Log de Mudanças Diferenciado de Captura Instantânea para o arquivador " *volume* "; consulte o log de erro do cliente para obter mais informações.

**Explicação:** O Log de Mudanças Diferenciado de Captura Instantânea necessário para fazer backup do volume do arquivador especificado não pôde ser acessado

**Ação do Sistema:** O backup do volume especificado falha.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o diretório temporário do cliente no qual os logs de mudança estão localizados esteja acessível.

**ANS2326W Log de Mudanças Diferenciado de Captura Instantânea corrompido; o log de mudanças será reconfigurado e um incremental progressivo completo será executado.**

**Explicação:** Foi detectado um log de mudanças diferenciado de captura instantânea corrompido para o volume do arquivador cujo backup está sendo feito.

**Ação do Sistema:** O log de mudanças será reconfigurado e um incremental progressivo completo com uma nova captura instantânea base será executado.

**Resposta do Usuário:** nenhum.

**ANS2327I Criando Log de Mudanças Diferenciado de Captura Instantânea.**

**Explicação:** Um novo log de mudanças diferenciado de captura instantânea foi criado.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos informativos.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

**ANS2328I Usando o Log de Mudanças Diferenciado de Captura Instantânea.**

**Explicação:** Um log de mudanças diferenciado de captura instantânea está sendo usado para backup.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos informativos.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

**ANS2329W Detectado log de mudanças diferenciado de captura instantânea de nível inferior, o log de mudanças será reconfigurado e um incremental progressivo completo será executado.**

**Explicação:** nenhum.

**Ação do Sistema:** nenhum.

**Resposta do Usuário:** nenhum.

**ANS2330E Falha ao descongelar os gravadores VSS porque o tempo da captura instantânea excedeu o tempo limite de 10 segundos.**

**Explicação:** O Microsoft VSS tem um tempo limite de 10 segundos entre os eventos de congelamento e descongelamento para gravadores VSS em uma VM. Quando o tempo de captura instantânea excede o tempo limite de 10 segundos, os gravadores VSS retornam ao estado 'com falha'. Esse estado ocorre porque o provedor VSS não descongelou os gravadores VSS dentro do tempo permitido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de eventos. Assegure-se de que os gravadores na VM convidada estejam no estado 'estável' antes de tentar novamente a operação de backup da VM de proteção do aplicativo. Uma operação de captura instantânea deve ser concluída dentro de 10 segundos.

**ANS2331W Nenhuma correspondência localizada no servidor para o nome da MV Hyper-V ou VMList 'sequência' inserido**

**Explicação:** Nenhuma correspondência localizada no servidor para o nome da MV Hyper-V ou o parâmetro VMList inserido.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Especifique outro nome da MV Hyper-V ou parâmetro VMList que exista no servidor.

**ANS2332E Falha ao efetuar logon no vCloud Director. Falha na autenticação.**

**Explicação:** As credenciais do vCloud foram rejeitadas pelo vCloud Director.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida

**Resposta do Usuário:** Atualize o nome de usuário e a senha para o vCloud Director.

**ANS2333E Falha ao estabelecer conexão com o vCloud Director.**

**Explicação:** Uma conexão não pode ser estabelecida com o vCloud Director no host especificado pelas opções VCDHost e VCDPort.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida

**Resposta do Usuário:** Verifique se os valores das opções VCDHost e VCDPort são válidos, se existe conectividade de rede com o host e se o serviço do vCloud Director está em execução.

**ANS2334E Uma operação que requer o serviço Windows Management Instrumentation (WMI) falhou com o erro 'errorstring'. Não é possível se conectar ao namespace do Hyper-V. Confirme se o Hyper-V está instalado no nó de backup.**

**Explicação:** O namespace do Windows Management Instrumentation (WMI) "root\virtualization\v2" para o Hyper-V não pôde ser localizado. Esse namespace é instalado com o Hyper-V. Se o Hyper-V estiver instalado, o Hyper-V não estará em um estado bom.

**Ação do Sistema:** Criando uma conexão com o provedor do WMI do Hyper-V.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o Hyper-V está instalado. Se o Hyper-V não estiver instalado, instale o Hyper-V antes de tentar a operação novamente.

**ANS2335E** Uma operação que requer o serviço Windows Management Instrumentation (WMI) falhou com o erro 'errorstring'. O serviço WMI está no estado de encerramento ou encerrado. Reinicie o serviço e tente novamente.

**Explicação:** O serviço Windows Management Instrumentation (WMI) recebeu uma solicitação para ser encerrado ou foi encerrado devido a um erro externo. Uma operação interna que requer o WMI foi tentada e falhou. A operação solicitada fica indisponível enquanto o WMI é encerrado.

Todas as operações do Hyper-V requerem o serviço Windows Management Instrumentation.

**Ação do Sistema:** Ocorreu uma operação do IBM Spectrum Protect interna envolvendo o Windows Management Instrumentation.

**Resposta do Usuário:** Reinicie o serviço Windows Management Instrumentation.

**ANS2336W** O IBM Spectrum Protect detectou que a seguinte máquina virtual Hyper-V "virtual\_machines" possui uma cadeia de backup incremental interrompida. Executando um backup completo da máquina virtual Hyper-V. especificada.

**Explicação:** A última operação da máquina virtual foi uma restauração ou uma parte desconhecida executou operações de backup incremental na máquina virtual listada. Para evitar danos no backup, um backup completo será executado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect detectou que uma máquina virtual possui uma cadeia de backup incremental interrompida.

**Resposta do Usuário:** Um backup completo é executado em vez de um incremental.

**ANS2337E** O processo não pôde tornar o recurso de cluster 'resourcenname' off-line. A operação atual requer que o recurso esteja offline. A desativação do recurso de cluster falhou com rc=rc.

**Explicação:** O recurso de cluster não foi colocado offline dentro do limite de tempo ou foi feita uma tentativa para colocar offline um resource de cluster com falha.

**Ação do Sistema:** A operação atual falha.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o recurso de cluster não está em um estado de falha. Verifique se o recurso de cluster pode ser colocado offline.

**ANS2338W** O processo detectou uma solicitação para fazer backup de uma réplica de máquina virtual. O estado da réplica 'vmreplicaname', ID='vmid' pode diferir da máquina virtual original. Se os nomes da máquina virtual original e da réplica forem idênticos, o mesmo espaço no arquivo será usado. Os dados podem ficar irrecuperáveis porque o estado da máquina virtual original e da réplica podem ser diferentes.

**Explicação:** Os backups de uma máquina virtual original e de sua réplica substituem-se, pois seus nomes e IDs, geralmente, são idênticos. As réplicas da máquina virtual são obtidas em intervalos de tempo definidos. Entre esses intervalos, os dados na original e na réplica podem tornar-se diferentes. Em algumas ocasiões, a diferença poderá causar distorção de dados, se um backup da original for seguido por um backup da réplica.

**Ação do Sistema:** Uma solicitação de backup de uma réplica de máquina virtual está sendo processada.

**Resposta do Usuário:** Configure o IBM Spectrum Protect para fazer o backup somente da máquina virtual original ou da réplica. Como alternativa, é possível mudar o nome da réplica em comparação com a máquina virtual original e a réplica será submetida a backup em um espaço de arquivos separado.

**ANS2339W** A MV Hiper-V 'vmname' está em um estado de "ramificação" em comparação com o último backup. Um backup Incremental contínuo - incremental não pode ser executado. Um backup Incremental contínuo - completo será executado no lugar.

**Explicação:** O estado da MV está em uma "ramificação" em comparação com o último backup. Isso causa um fallback para Incremental contínuo - completo, pois a consistência de backup nesse estado não é garantida.

**Ação do Sistema:** Um backup Incremental contínuo - completo será executado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS2340W** A máquina virtual de destino 'VM-name' existe, use a opção REPLACE para substituir.

**Explicação:** A MV de destino especificada existe e o usuário especificado não permite a restauração para substituir máquinas existentes.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não é restaurada.

**Resposta do Usuário:** Especifique uma máquina virtual diferente como um destino de restauração ou

especifique que as máquinas virtuais existentes podem ser substituídas.

---

**ANS2341E** A máquina virtual de destino '*VM-name*' não pode ser restaurada: O guid difere da cópia de backup.

**Explicação:** A MV de destino especificada existe e possui um guid diferente daquele com o qual a máquina virtual foi submetida a backup.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não é restaurada.

**Resposta do Usuário:** Especifique uma máquina virtual diferente como um destino de restauração ou exclua a máquina virtual de destino especificada.

---

**ANS2342E** O destino de restauração especificado '*VM-name*' é ambíguo: Existem várias máquinas virtuais com o mesmo nome.

**Explicação:** O destino de restauração especificado é ambíguo, existem várias máquinas virtuais com o mesmo nome.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não é restaurada.

**Resposta do Usuário:** Especifique uma máquina virtual diferente como um destino de restauração.

---

**ANS2343E** Uma captura instantânea da máquina virtual '*vmname*' não pode ser obtida por causa de um disco físico conectado.

**Explicação:** O Volume Snapshot Service (VSS) não pode obter uma captura instantânea de uma máquina virtual com um disco físico.

**Ação do Sistema:** O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no backup será processada.

**Resposta do Usuário:** Não inclua esta máquina virtual no domain.vmfull para backup. Uma captura instantânea dessa máquina virtual não pode ser obtida.

---

**ANS2344E** '*drive-name1*' é uma testemunha de disco.

**Explicação:** O volume indicado é uma testemunha de disco. Como a opção CLUSTERNODE está configurada como YES, não é possível fazer backup ou arquivar o volume.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se a opção CLUSTERNODE estiver configurada incorretamente como YES, altere a opção para NO e tente a operação novamente. Caso contrário, consulte o manual do cliente para obter mais informações sobre como configurar o cliente IBM Spectrum Protect para ser executado em um ambiente em cluster.

---

**ANS2345W** Foi descoberta uma captura instantânea antiga " da máquina virtual chamada ". Um comando foi enviado ao vCenter para removê-la.

**Explicação:** Durante o processo de limpeza da captura instantânea, o cliente de backup-archive localizou capturas instantâneas antigas na máquina virtual. Um comando para remover captura instantânea foi enviado para o VMware vCenter para remover as capturas instantâneas antigas.

**Ação do Sistema:** O processamento continua

**Resposta do Usuário:** Confirme se a máquina virtual está livre de todas as capturas instantâneas antes do próximo backup planejado.

---

**ANS2346E** A expiração do objeto da VM *nome da VM* falhou. Motivo:

**Explicação:** A transação que expira o objeto de VM nomeado falhou no servidor. O código de razão .....?????

**Ação do Sistema:** A expiração não é concluída.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erro para obter os motivos específicos dessa falha.

---

**ANS2347E** A proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect não pode ser usada. A versão correta do Java Runtime Environment não foi detectada na máquina. O Java Runtime Environment *versão* ou superior é necessário para executar este programa. Se você já instalou esse nível de versão Java nesta máquina, assegure-se de que o executável Java correto esteja no CAMINHO e inicie o programa novamente.

**Explicação:** O backup da VM de proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect não pode ser iniciado porque o Java Runtime Environment não atende aos requisitos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o executável java correto está no PATH ou instale a versão necessária do Java Runtime Environment e execute o backup novamente.

---

**ANS2348E** O host do proxy de montagem '*remoteversion*' não possui um sistema operacional suportado.

**Explicação:** O nó do proxy de montagem precisa ser configurado em um sistema operacional suportado.

**Ação do Sistema:** O procedimento de chamada retorna e o controle é passado de volta ao usuário.

**Resposta do Usuário:** Verifique a documentação para

obter uma lista de sistemas operacionais suportados. Configure o nó do proxy de montagem em um sistema operacional suportado.

---

**ANS2349W** Foi descoberto que a máquina virtual denominada " precisa de consolidação de captura instantânea. Um comando foi enviado ao VMware vCenter para executar a consolidação.

**Explicação:** Durante o processo de backup da máquina virtual, o cliente de backup-archive descobriu que a máquina virtual precisava de consolidação de captura instantânea. Um comando foi enviado ao VMware vCenter para executar a consolidação.

**Ação do Sistema:** O processamento continua

**Resposta do Usuário:** Confirme se a máquina virtual está livre de todas as capturas instantâneas e de todos os arquivos delta de captura instantânea antes do próximo backup planejado.

---

**ANS2350E** A máquina virtual 'VM name' não será submetida a backup porque contém pelo menos um dos seguintes caracteres especiais não suportados \ / : ; , \* ? " ' < > |

**Explicação:** A máquina virtual especificada contém caracteres não suportados para operações de backup e restauração de máquinas virtuais.

**Ação do Sistema:** Falha no backup da máquina virtual especificada.

**Resposta do Usuário:** Renomeie a máquina virtual para que não contenha nenhum dos caracteres especiais especificados.

---

**ANS2351E** Foi detectado um nome de máquina virtual duplicado 'vmname' na mesma operação de backup. Os backups de uma máquina virtual não podem continuar sem um nome de objeto exclusivo.

**Explicação:** O backup da máquina virtual falhou porque nenhum nome de objeto exclusivo está disponível.

**Ação do Sistema:** Falha no backup da máquina virtual especificada. A próxima máquina virtual a ser submetida a backup será processada.

**Resposta do Usuário:** Renomeie a máquina virtual para que ela seja exclusiva entre as máquinas virtuais para o nó.

---

**ANS2352E** A validação da configuração 'vmname' da máquina virtual retornou a seguinte mensagem do Hyper-V:  
*hypervmmessage*  
Essa mensagem indicava que a máquina virtual não poderia ser restaurada até que a mensagem do Hyper-V fosse abordada.

**Explicação:** Durante a validação, a máquina virtual com uma mensagem do Hyper-V foi retornada impedindo a continuação da restauração da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** Não é possível continuar com a restauração até que o problema seja resolvido.

**Resposta do Usuário:** Resolva o problema destacado pela mensagem.

---

**ANS2353W** A máquina virtual a ser restaurada 'vm-name' excede a quantia de vCPUs, memória virtual ou ambas, que são permitidas pelo host. A máquina virtual foi reconfigurada para a quantia mínima que é permitida pelo host para que a operação de restauração possa continuar.

**Explicação:** A máquina virtual a ser restaurada está configurada para mais vCPUs, memória virtual ou ambas, que são permitidas pelo host. A quantia de vCPUs e memória virtual pode ser ajustada depois que a operação de restauração for concluída.

**Ação do Sistema:** As vCPUs, memória virtual ou ambas, estão reconfiguradas para a quantia mínima que são permitidas pelo host. A operação de restauração continua.

**Resposta do Usuário:** Ajuste a quantia de vCPUs, memória virtual ou ambas, depois que a operação de restauração for concluída.

---

**ANS2373E** A biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite falhou ao conectar-se ao Platform Services Controller (PSC) e executar uma sessão de conexão única.

**Explicação:** Não é possível estabelecer uma conexão com o Platform Services Controller.

**Ação do Sistema:** Não é possível executar as operações de API do vCloud Suite.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o valor da opção VMCHOST está correto, se existe conectividade de rede com o host e se o Platform Services Controller está sendo executado de forma integrada ou externa. Para receber qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema, ative o rastreamento TRACEFLAGS VCLLOUD no arquivo de opções do cliente. Para determinar qual o Platform Services Controller que o Servidor vCenter está referenciando, examine a chave de Configurações Avançadas do

Servidor vCenter, 'config.vpxd.sso.sts.uri'. Confirme se o tempo do sistema entre o PSC, o vCenter e o cliente no nó do movedor de dados está em sincronização. Além disso, verifique o arquivo de erros de plug-in do vCloud Suite, vcsplugin.log.

---

**ANS2374E** A biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite falhou ao conectar-se ao vCenter Management Server.

**Explicação:** Não é possível estabelecer uma conexão com o vCenter Management Server.

**Ação do Sistema:** Não é possível executar as operações de API do vCloud Suite.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o valor da opção VMCHOST está correto e se existe conectividade de rede com o host. Para receber qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema, ative o rastreo TRACEFLAGS VCLLOUD no arquivo de opções do cliente. Além disso, verifique o arquivo de logs de plug-in do vCloud Suite, vcsplugin.log.

---

**ANS2375E** A biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite falhou ao conectar-se ao vCenter Management Server porque não foi possível localizar o nome da instância.

**Explicação:** Não é possível estabelecer uma conexão com o vCenter Management Server porque não foi possível localizar o nome da instância. Isso pode ser um erro de ortografia no nome do host ou o Sistema de Nomes de Domínio (DNS) não está funcionando.

**Ação do Sistema:** Não é possível executar as operações de API do vCloud Suite.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o valor da opção VMCHOST está correto e se corresponde ao nome usado para registrar o vCenter com o Platform Services Controller que frequentemente é o nome completo do domínio (FQDN). Para receber qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema, ative o rastreo TRACEFLAGS VCLLOUD no arquivo de opções do cliente.

---

**ANS2376I** A versão vCenter de destino não suporta o vCloud Suite SDK do VMware, portanto as operações de identificação não podem ser executadas pelo cliente no nó do movedor de dados.

**Explicação:** A opção do cliente 'VMTAGDATAMOVER' é ativada para que categorias e tags do IBM Spectrum Protect possam ser aplicadas às máquinas virtuais, mas a versão vCenter está abaixo da versão 6.0.

**Ação do Sistema:** A operação continua sem a biblioteca de plug-ins vCloud Suite e o suporte à identificação vSphere.

**Resposta do Usuário:** Use um vCenter que esteja na versão ou acima da versão 6.0 ou desative a opção 'VMTAGDATAMOVER' no arquivo de opções do cliente.

---

**ANS2377I** Os dados da categoria IBM foram criados ou já existiam, no Platform Services Controller VMware.

**Explicação:** As categorias usadas para suporte de identificação no cliente de backup-archive estão disponíveis para uso no VMware Platform Services Controller.

**Ação do Sistema:** A operação foi concluída.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2378W** A sessão de conexão única para o Platform Services Controller (PSC) falhou com a seguinte mensagem:  
*apimessage*

**Explicação:** A sessão de conexão única para o Platform Services Controller (PSC) falhou. As razões possíveis para esta falha incluem as seguintes situações:

- Esse problema pode ocorrer quando o relógio do sistema no host do PSC, no host do Servidor vCenter e no host do cliente está fora de sincronização, ou as configurações do fuso horário estão incorretas.
- O servidor de conexão única do PSC acessa uma porta não padrão. Esse problema pode ocorrer quando o servidor de conexão única está instalado no mesmo sistema que o VMware vCenter.

**Ação do Sistema:** O cliente no nó do movedor de dados tentará um login de credencial como resultado da falha de login de conexão única.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo dsmerror.log para obter detalhes sobre o motivo da falha na tentativa de login de conexão única. Em seguida, execute qualquer ação corretiva, se necessário.

---

**ANS2398I** A máquina virtual 'VM-name' está configurada como uma máquina virtual de item temporário do VMware Site Recovery Manager no site de recuperação. Como resultado, a máquina virtual será ignorada.

**Explicação:** O VMware Site Recovery Manager cria máquinas virtuais de item temporário que não possuem dados de disco virtual. Como resultado, não é possível fazer o backup dessas máquinas virtuais.

**Ação do Sistema:** A operação de backup ignora a máquina virtual de item temporário e continua processando as máquinas virtuais restantes.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)



**ANS2399I** A máquina virtual está configurada como uma máquina virtual de item temporário do VMware Site Recovery Manager no site de recuperação. Como resultado, a máquina virtual será ignorada.

**Explicação:** O VMware Site Recovery Manager cria máquinas virtuais de item temporário que não possuem dados de disco virtual. Como resultado, não é possível fazer o backup dessas máquinas virtuais.

**Ação do Sistema:** A operação de backup ignora a máquina virtual de item temporário e continua processando as máquinas virtuais restantes.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS2408I** A máquina virtual denominada 'VMNAME' está pronta para Acesso Instantâneo

**Explicação:** A operação Acesso Instantâneo para a máquina virtual especificada foi concluída com êxito.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS2409E** O tipo de Restauração Instantânea não foi identificado.

**Explicação:** O cliente encontrou um erro de conexão ao consultar o servidor IBM Spectrum Protect para obter informações de restauração e acesso instantâneos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o cliente está conectado ao servidor. Em seguida, execute a operação novamente. Verifique com o comando QUERY SESSION qual é a causa do problema de conexão. Verifique também o dserror.log para obter mais informações

**ANS2410E** Informações de Restauração Instantânea para as máquinas virtuais especificado não foram encontradas.

**Explicação:** O servidor IBM Spectrum Protect não contém informações de restauração instantânea para as máquinas virtuais especificadas. Ou, as máquinas virtuais foram especificadas incorretamente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Emita o comando QUERY VM \*-VMRESTORETYPE=ALLTYPE. Este comando consulta todas as sessões ativas de acesso instantâneo, restauração e disco disponíveis no servidor IBM Spectrum Protect.

**ANS2411E** O Acesso/Restauração Instantâneo da máquina virtual 'vmname' falhou com o rc = código de retorno

**Explicação:** Ocorreu um erro durante o processamento de uma Restauração ou Acesso Instantâneo. Consulte a saída anterior para ver exatamente o que acontece.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro para obter informações sobre como resolver esse erro.

**ANS2412E** O Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está instalado.

**Explicação:** O Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está instalado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect esteja corretamente instalado e configurado.

**ANS2413E** Não é possível localizar o comando shell do Agente de Recuperação no caminho da instalação esperado. Assegure-se de que o IBM Spectrum Protect para VE esteja corretamente instalado e configurado.

**Explicação:** O comando shell do Agente de Recuperação não foi localizado no caminho da instalação esperado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o IBM Spectrum Protect para VE esteja corretamente instalado e configurado.

**ANS2414E** Ocorreu um erro quando o nome do host para a máquina local foi chamado.

**Explicação:** A chamada do sistema gethostname falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a configuração da interface de rede está correta.

**ANS2415E** Ocorreu um erro quando as informações de endereço da máquina foram chamadas.

**Explicação:** A chamada do sistema getaddrinfo falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a configuração da interface de rede está correta.

---

**ANS2416E** Ocorreu um erro quando as informações de nome da máquina foram chamadas.

**Explicação:** A chamada do sistema getnameinfo falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a configuração da interface de rede está correta.

---

**ANS2417E** Método de comunicação inesperado. Somente TCP e TCPv6 são aceitos.

**Explicação:** Um método de comunicação inesperado foi detectado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o método de comunicação para o IBM Spectrum Protect está correto. Use TCP ou TCPv6.

---

**ANS2418E** Não é possível ler ou gravar nos dados de restauração instantânea locais.  
*filename*  
O arquivo não pode ser acessado ou está danificado.

**Explicação:** As operações de acesso instantâneo e restauração instantânea requerem acesso de leitura/gravação no movedor de dados local para armazenar dados.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Para armazenar os dados de restauração de restauração instantânea, o aplicativo movedor de dados requer acesso de leitura e gravação à pasta C:\Documents and Settings\AllUsers\Application Data\Tivoli\TSM\ ou C:\ProgramData\Tivoli\TSM. Configure os direitos de acesso para esse diretório, de forma que o usuário tenha os direitos corretos. Se o arquivo foi danificado, pode ser útil substituir a versão atual pelo arquivo .bak.

---

**ANS2419E** O armazenamento de dados não tem espaço livre suficiente para a operação de restauração instantânea.

**Explicação:** O espaço no armazenamento de dados selecionado não é suficiente para a operação de restauração instantânea.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Aumente o espaço do armazenamento de dados ou escolha um armazenamento de dados diferente.

---



---

**ANS2420E** Não é possível detectar informações do dispositivo de armazenamento.

**Explicação:** As informações do dispositivo de armazenamento não podem ser recuperadas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que a comunicação com o host ESX esteja funcionando. Além disso, revise as mensagens de log no host ESX.

---

**ANS2421E** Não é possível detectar o inicializador iSCSI no host ESXi.

**Explicação:** O nome do inicializador iSCSI do host ESXi não pode ser detectado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que a comunicação com o host ESX esteja funcionando. Além disso, revise as mensagens de log no host ESX.

---

**ANS2422E** Não é possível detectar o Adaptador de Barramento de Host iSCSI.

**Explicação:** O adaptador iSCSI não foi detectado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que a comunicação com o host ESX esteja funcionando. Além disso, revise as mensagens de log no host ESX.

---

**ANS2424E** Não é possível localizar o host ESX 'ESXHOST' no vCenter.

**Explicação:** O host ESX especificado não pode ser localizado no vCenter.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o host ESX especificado esteja no vCenter. Assegure-se de que o nome do host ESX esteja correto. Como alternativa, especifique outro host ESX.

---

**ANS2425E** Não é possível conectar-se ao host ESX 'ESXHOST'

**Explicação:** Uma conexão com o host ESX especificado não pode ser estabelecida

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o host ESX especificado esteja conectado ao vCenter e à rede. Como alternativa, especifique outro host ESX.

---

---

**ANS2426E** O host ESX 'ESXHOST' não está ligado.

**Explicação:** O host ESX especificado não está ligado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Ligue a energia para o host ESX. Como alternativa, especifique outro host ESX.

---

**ANS2427E** O host ESX 'ESXHOST' está no modo de manutenção.

**Explicação:** O host ESX especificado está no modo de manutenção. Uma conexão não pode ser estabelecida para esse host.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Altere o host ESX de volta para o modo normal e tente novamente. Como alternativa, especifique outro host ESX.

---

**ANS2428E** O host ESX 'ESXHOST' não está conectado.

**Explicação:** O host ESX especificado não está conectado no vCenter.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Conecte o host ESX no vCenter e tente novamente. Como alternativa, especifique outro host ESX.

---

**ANS2430E** Não é possível localizar o datacenter 'DATACENTER'.

**Explicação:** O Datacenter especificado não pode ser localizado no vCenter.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o datacenter especificado esteja no vCenter. Como alternativa, especifique outro datacenter.

---

**ANS2431E** Não é possível localizar o armazenamento de dados temporário 'TEMPDATASTORE' no host ESX 'ESXHOST'.

**Explicação:** O armazenamento de dados temporário especificado não pode ser localizado no host ESX especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o armazenamento de dados especificado esteja no host ESX. Como alternativa, especifique outro armazenamento de dados.

---

**ANS2432E** O armazenamento de dados temporário 'TEMPDATASTORE' é o mesmo armazenamento de dados de destino 'DATASTORE'.

**Explicação:** O armazenamento de dados temporário especificado deve ser um armazenamento de dados diferente daquele no qual a máquina é restaurada. Você deve especificar dois armazenamentos de dados diferentes para que o Storage vMotion funcione.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique outro armazenamento de dados como temporário.

---

**ANS2433E** A opção '-vmtempdatastore' deve ser especificada para uma operação de restauração instantânea.

**Explicação:** Você deve especificar dois armazenamentos de dados diferentes para que o Storage vMotion funcione. Use a opção '-vmtempdatastore' para especificar um armazenamento de dados temporário.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um armazenamento de dados temporário.

---

**ANS2434E** O armazenamento de dados 'DATASTORE' não foi localizado no host 'ESXHOST'.

**Explicação:** O armazenamento de dados especificado não pode ser localizado no host ESX.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o armazenamento de dados especificado esteja no host ESX. Como alternativa, especifique outro armazenamento de dados.

---

**ANS2435E** IBM Spectrum Protect O Agente de Recuperação detectou a seguinte falha ao tentar desmontar uma captura instantânea da máquina virtual 'VM' a partir do disc='disk-label':  
FBCxxxxE-error-message

**Explicação:** A tentativa de montar um disco da máquina virtual como um dispositivo iSCSI falhou.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Verifique os logs do Agente de recuperação e a mensagem de erro FBCxxxxE, resolva o problema e tente a operação novamente.

---

---

**ANS2436E** IBM Spectrum Protect O Agente de Recuperação detectou a seguinte falha ao tentar desmontar uma captura instantânea da máquina virtual 'VM' a partir do destino 'target':  
*FBCxxxxE-error-message*

**Explicação:** A captura instantânea para a máquina virtual especificada não pôde ser desmontada do destino iSCSI.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Verifique os logs do Agente de recuperação e a mensagem de erro FBCxxxxE, resolva o problema e tente a operação novamente.

---

**ANS2442W** As informações do nó do proxy de montagem do Linux não estão disponíveis.

**Explicação:** O proxy de montagem do Windows não pôde recuperar as informações de seu nó do proxy de montagem do Linux parceiro.

**Ação do Sistema:** Não foi estabelecida uma conexão com o proxy de montagem do Linux.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o nó do proxy de montagem do Linux esteja configurado e de que o serviço DSMCAD esteja em execução no nó do proxy de montagem do Linux. Em seguida, tente esta operação novamente.

---

**ANS2444E** Não é possível localizar o datacenter para o host 'ESXHOST'.

**Explicação:** Não é possível determinar o datacenter onde o host ESX está localizado.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o vCenter do host ESX está em um datacenter e se o usuário tem a autoridade adequada para acessar essas informações.

---

**ANS2445E** A máquina virtual 'VM' não está em execução. Não é possível excluir essa VM.

**Explicação:** Não é possível excluir uma máquina virtual que está em execução.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que você tenha a autoridade adequada para desligar máquinas virtuais; em seguida, desligue e exclua a MV.

---



---

**ANS2447E** Falha ao excluir a VM 'VM' do host ESX.

**Explicação:** Não é possível excluir a máquina virtual do host ESX.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que você tenha a autoridade adequada para excluir máquinas virtuais; em seguida, exclua a MV.

---

**ANS2448E** Falha no comando de montagem.  
O comando foi  
*COMMAND*  
O comando shell retornou:  
*RESULT*

**Explicação:** O comando de montagem não foi bem-sucedido.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Determine o problema a partir dos detalhes do erro retornado para o comando de montagem. Resolva o problema e, em seguida, execute o comando novamente.

---

**ANS2452E** *número\_descoberto* dispositivos iSCSI foram descobertos no host ESX, enquanto *número\_montado* eram esperados.

**Explicação:** Depois que o adaptador de barramento do host ESX foi varrido, o número de dispositivos que foram descobertos é diferente do número de dispositivos montados.

**Ação do Sistema:** O processo de Restauração Instantânea ou Acesso Instantâneo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a montagem do IBM Spectrum Protect está configurada para usar o IP do host ESX correto. Para limpar o ambiente, você deve executar o processo de limpeza.

---

**ANS2453E** Ocorreu um erro quando o adaptador de barramento de host foi varrido.

**Explicação:** Ocorreu um erro quando o adaptador de barramento do host ESX foi varrido.

**Ação do Sistema:** O processo de Restauração Instantânea, Acesso Instantâneo ou limpeza é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Execute o processo de limpeza depois de corrigir todos os problemas com o adaptador de barramento do host ESX.

---

---

**ANS2454E** Ocorreu um erro quando o destino iSCSI *target\_name* foi desconectado do adaptador de barramento do host ESX.

**Explicação:** Ocorreu um erro quando o destino iSCSI especificado foi desconectado do adaptador de barramento do host ESX.

**Ação do Sistema:** A operação de limpeza é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Execute o processo de limpeza depois de corrigir todos os problemas com o adaptador de barramento do host ESX.

---

**ANS2455I** A máquina virtual foi iniciada. É possível usar a máquina após ela ter sido inicializada, ou se conectar a ela e gerenciar suas configurações por meio do console do vCenter.

**Explicação:** A máquina virtual está sendo iniciada.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Enquanto a inicialização está em andamento, é possível conectar-se à máquina virtual e visualizar ou gerenciar as configurações de BIOS, gerenciar as opções do carregador de inicialização, ou executar outras tarefas. Após o processo de inicialização ser concluído, será possível usar a máquina virtual e seus aplicativos e recursos.

---

**ANS2462E** Não é possível iniciar a tarefa do vMotion para a máquina virtual '*nome\_da\_vm*'.

**Explicação:** Uma restauração instantânea da máquina virtual especificada foi tentada, mas falhou. O cliente não pôde iniciar uma tarefa do vMotion para migrar a máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A operação de Restauração Instantânea é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Examine o arquivo dsmerror.log do cliente para ver se uma entrada de log indica por que a tarefa do vMotion falhou. Informações adicionais sobre a falha também podem estar disponíveis no servidor vCenter, na guia Tarefa e Eventos para o host ESXi do qual você estava migrando a VM. Se possível, use os registros de log e evento para determinar o que fez com que a tarefa do vMotion falhasse e corrija-la. Em seguida, limpe a máquina virtual (use o comando Restore VM com a opção -VMRESToretype=VMCleanup) e reinicie a tarefa do vMotion. Se você não puder reiniciar a tarefa, suspenda a máquina virtual e use o web client vSphere para iniciar a migração da máquina virtual de um host para outro.

---

**ANS2463W** As informações de Restauração Instantânea não podem ser salvas no servidor.

**Explicação:** Ocorreu um erro quando as informações de Restauração Instantânea estavam sendo salvas no servidor. O processo de Restauração Instantânea ainda está em execução.

**Ação do Sistema:** A operação continua.

**Resposta do Usuário:** O arquivo dsmerror.log do cliente pode conter informações que ajudam a descobrir o motivo desse erro. Deixe que o processo de Restauração Instantânea seja concluído sozinho. Pode ser necessário executar uma operação de limpeza na máquina virtual. Use o comando Restore VM e especifique a opção -VMRESToretype=VMCleanup.

---

**ANS2464E** Não é possível excluir informações de Restauração Instantânea do servidor.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao tentar excluir informações de Restauração Instantânea do servidor.

**Ação do Sistema:** A operação de Restauração Instantânea continua.

**Resposta do Usuário:** O motivo mais provável desse erro é que um aviso ANS2463W ocorreu anteriormente e não há dados para serem excluídos. Se você não tiver visto anteriormente uma mensagem ANS2463W, o arquivo dsmerror.log do cliente poderá conter informações que ajudam a solucionar esse erro. Limpe a máquina virtual para remover as informações antigas do servidor. Use o comando Restore VM e especifique a opção -VMRESToretype=VMCleanup.

---

**ANS2465E** Ocorreu um erro durante uma operação do vMotion de armazenamento.

**Explicação:** Uma tarefa do vMotion de armazenamento falhou ao tentar migrar uma máquina virtual em execução.

**Ação do Sistema:** A operação de Restauração Instantânea é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Examine o arquivo dsmerror.log do cliente para ver se uma entrada de log indica por que a tarefa do vMotion falhou. Informações adicionais sobre a falha também podem estar disponíveis no servidor vCenter, na guia Tarefa e Eventos para o host ESXi do qual você estava migrando a VM. Se possível, use os registros de log e evento para determinar o que fez com que a tarefa do vMotion falhasse e corrija-la. Em seguida, limpe a máquina virtual (use o comando Restore VM com a opção -VMRESToretype=VMCleanup) e reinicie a tarefa do vMotion. Se você não puder reiniciar a tarefa, suspenda a máquina virtual e use o web client vSphere para iniciar a migração da VM de um host para outro.

**ANS2466W** Se você continuar, perderá todos os dados criados nessa máquina virtual. A máquina virtual também será removida do host ESXi. Tem certeza de que deseja fazer isso? Pressione Y para os dados da máquina virtual e remova-os do host ESXi. Pressione qualquer outra tecla para continuar sem excluir os dados ou a VM.

**Explicação:** Você está executando uma operação que, se permitido continuar, excluirá todos os dados que foram criados após esta máquina virtual ter sido criada.

**Ação do Sistema:** Se Y for pressionado, a operação de Restauração Instantânea será interrompida e uma operação de limpeza será executada

**Resposta do Usuário:** Responda ao prompt. Pressione Y para destruir todos os dados e excluir a máquina virtual do servidor. Pressione qualquer outra tecla para continuar sem excluir.

**ANS2467W** Não é possível excluir a captura instantânea que foi criada para a máquina virtual denominada 'nome\_da\_vm'

**Explicação:** Quando uma máquina virtual é restaurado por uma operação de restauração instantânea, uma captura instantânea é criada para armazenar todos os dados que foram gravados no discos da máquina virtual. Quando a restauração é concluída, o host ESXi exclui a captura instantânea. A captura instantânea para a máquina virtual especificada não pôde ser excluída.

**Ação do Sistema:** A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Examine o log do vSphere para determinar por que motivo não é possível excluir a captura instantânea e resolva os problemas que impedem a exclusão. Em seguida, exclua a captura instantânea usando o gerenciador de captura instantânea.

**ANS2468E** Os destinos iSCSI necessários não puderam ser localizados no host ESX.

**Explicação:** Uma operação de restauração instantânea foi iniciada e um ou mais dos destinos iSCSI necessários não puderam ser localizados no host ESXi.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o endereço IP especificado no parâmetro -VMISCSISERVERADDRESS está correto.

**ANS2469E** Não é possível remover o destino iSCSI.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao tentar remover um destino iSCSI.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de log do cliente vSphere para obter o motivo da falha dessa operação e remover o destino iSCSI. Para remover os destinos estáticos iSCSI com falha, acesse a Configuração do host ESXi -> Adaptadores de armazenamento -> Selecione o Adaptador iSCSI -> clique nele com o botão direito -> Clique em Propriedades -> Descoberta estática e selecione os destinos iSCSI com falha e remova-os.

**ANS2471E** Não é possível interromper a tarefa do vMotion 'task'.

**Explicação:** A tarefa do vMotion especificada não pôde ser interrompida.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração instantânea é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Examine o log do vSphere para determinar o motivo pelo qual a migração não pode ser interrompida. Resolva o problema e cancele a tarefa do vMotion. Em seguida, use a opção -VMRESToretype=VMFULLCleanup no comando Restore VM para remover todos os arquivos ou outros recursos que foram criados pela operação de restauração instantânea.

**ANS2472E** Não é possível detectar o LUN dos dispositivos RDM conectados da máquina virtual denominada 'vmname'. A operação de restauração desta máquina virtual não pode ser concluída.

**Explicação:** Os LUNs dos dispositivos RDM usados pela máquina virtual especificada estão ausentes, estão mapeados em outra máquina ou o nome do dispositivo e o LUN não são correspondentes.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Para operações de restauração em que vmrestoretype=instantrestore ou vmrestoretype=instantaccess, verifique se o endereço do servidor iSCSI e a ligação da porta VMkernel são correspondentes. Verifique esta informação certificando-se do seguinte: 1. Verifique o arquivo de configuração RecoveryAgent.conf do Data Protection for VMware e veja se o endereço do servidor iSCSI está ligado à placa de rede e segmentos corretos. 2. Use o cliente vSphere para se conectar ao seu host ESXi. No vSphere, selecione Configuração->Adaptadores de armazenamento para exibir uma lista dos adaptadores iSCSI. Clique com o botão direito no adaptador que você está verificando. Em seguida, selecione Propriedades ->Configuração de rede. Na saída

Detalhes de ligações de porta VMkernel, verifique se o Adaptador VMkernel está na mesma sub-rede que o nó do movedor de dados está.

---

**ANS2473E** Não é possível criar uma Captura Instantânea da máquina virtual denominada '*nome\_da\_vm*'.

**Explicação:** Uma operação de restauração instantânea foi tentada para a máquina virtual especificada. A captura instantânea usada para restaurar a máquina virtual não pôde ser criada.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração instantânea é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Examine os logs do vCenter para determinar o motivo pelo qual a captura instantânea não pôde ser criada e tente a operação de restauração instantânea novamente.

---

**ANS2474E** Não é possível limpar após uma operação de restauração instantânea para a máquina virtual chamada '*vm\_name*', porque a tarefa vMotion ainda está em execução.

**Explicação:** Uma operação de restauração instantânea ainda está em execução para a máquina virtual especificada.

**Ação do Sistema:** A operação de limpeza para.

**Resposta do Usuário:** Use o comando de consulta para verificar o status da operação de restauração instantânea. Examine o vCenter para determinar o status da tarefa vMotion. Para parar a restauração instantânea, cancele a operação na GUI do DP VMware ou pare a tarefa vMotion na interface do vCenter. Em seguida, inicie a operação de limpeza novamente.

---

**ANS2476E** Um local de restauração deve ser especificado por meio da opção TARGETPATH ao restaurar para um nome de máquina virtual diferente.

**Explicação:** Um local de restauração deve ser especificado por meio da opção TARGETPATH ao restaurar para um nome de máquina virtual diferente especificado pela opção VMNAME.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não é restaurada.

**Resposta do Usuário:** Especifique o local de restauração com a opção TARGETPATH.

---

**ANS2484I** A Máquina Virtual '*nome\_da\_vm*' foi restaurada com êxito

**Explicação:** A Máquina Virtual foi restaurada com êxito.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2485E** Não é possível consultar o servidor IBM Spectrum Protect para obter informações de acesso instantâneo

**Explicação:** O servidor não respondeu à consulta por informações de acesso instantâneo.

**Ação do Sistema:** A operação de limpeza da máquina virtual é parado.

**Resposta do Usuário:** Examine o arquivo dserror.log e os logs de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para determinar a causa deste erro.

---

**ANS2488E** Erro ao montar o dispositivo iSCSI.

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a tentativa de montar o dispositivo iSCSI. Verifique o arquivo dserror.log para determinar a causa desse erro.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2490E** Não foi possível desligar a MV chamada '*VM*'.

**Explicação:** A máquina virtual especificada não pôde ser desligada. Isso impede tentativas de limpar os recursos que foram criados para restaurar a máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Desligue a máquina virtual e, em seguida, exclua-a usando o Web client vSphere.

---

**ANS2513I** A máquina virtual não tem discos conectados

**Explicação:** A máquina virtual existe, mas não tem nenhum disco conectado. A máquina pode ser limpa.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2514I** O status do disco não pode ser determinado

**Explicação:** Não é possível determinar o status desse disco.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Examine o log do vSphere Client para determinar o que está errado com a máquina. Se as entradas de log não revelarem problemas com essa máquina virtual, inspecione a máquina virtual no vSphere Client para determinar por que o status do disco não pode ser determinado. Consulte a documentação do vSphere para obter

orientação adicional, se necessário.

**ANS2515I** Nenhuma informação adicional está disponível para esta máquina virtual. A máquina virtual foi excluída ou renomeada

**Explicação:** Informações sobre a máquina virtual não podem ser localizadas no host ESXi. A máquina virtual pode ter sido excluída ou renomeada anteriormente.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Use o vSphere Client para determinar o que aconteceu com essa máquina virtual. Se a máquina virtual foi renomeada, certifique-se de que ela esteja sendo executada sem erros antes de limpar os recursos temporários, usando o comando Restore VM com a opção -VMRESToretype=VMCLEANUP.

**ANS2516E** A operação do vMotion de armazenamento do VMware falhou. Reinicie a operação do vMotion de armazenamento manualmente, usando o web client vSphere para concluir a operação de restauração. Consulte a documentação para obter detalhes sobre o processo de recuperação manual.

**Explicação:** As mudanças do IBM Spectrum Protect na VM restaurada podem não ser salvas permanentemente.

**Ação do Sistema:** A limpeza automática do IBM Spectrum Protect não pode ser executada para a operação do vMotion com falha.

**Resposta do Usuário:** Examine os logs de evento para determinar a causa da falha. Corrija todos os problemas e reinicie a operação do vMotion de armazenamento manualmente, usando o web client vSphere, para concluir a operação de restauração. Consulte a documentação do vMotion para obter detalhes sobre o processo de recuperação manual.

**ANS2517E** Não é possível consultar o servidor IBM Spectrum Protect para obter informações de restauração instantânea

**Explicação:** O servidor não respondeu à consulta por informações de restauração instantânea.

**Ação do Sistema:** A operação de limpeza da máquina virtual é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Examine o arquivo dserror.log e os logs de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para determinar a causa deste erro.

**ANS2519E** O disco `"diskname"` é um dispositivo iSCSI com um caminho inativo. Desligar a máquina virtual fará com que o servidor ESXi seja interrompido. A operação de limpeza foi interrompida para evitar isso. Use o comando Query VM com a opção -detail para obter informações de status detalhadas sobre a máquina virtual. Corrija o caminho para que o estado do iSCSI seja ativo e depois tente executar a operação VMFULLCleanup novamente.

**Explicação:** Uma máquina virtual em execução com um dispositivo iSCSI inativo não pode ser limpa.

**Ação do Sistema:** A operação de limpeza completa da máquina virtual (VMRESToretype=VMFULLCleanup) é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Para obter informações sobre resolução de problemas de recursos iSCSI inativos, procure nas páginas de suporte do VMware usando uma sequência de procura como "resolução de problemas de iSCSI" ou "iSCSI inativo".

**ANS2520E** O disco `"diskname"` não é um dispositivo físico. Uma limpeza de restauração instantânea foi interrompida porque o vMotion não pôde restaurar todos os dados da máquina virtual. Use o comando Consultar VM com a opção -detail para obter informações sobre o estado do disco especificado. Use o vMotion para migrar manualmente os dispositivos de máquina virtual e, em seguida, tente a operação de limpeza novamente.

**Explicação:** Uma operação de limpeza de restauração instantânea (-VMRESToretype=VMCleanUp) não pode ser concluída porque o vMotion não pôde restaurar todos os recursos da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A operação de limpeza da máquina virtual é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Use a documentação do VMware para determinar como usar o vMotion para migrar a máquina virtual. Em seguida, tente a operação de limpeza novamente usando o comando Restore VM com a opção -VMRESToretype=VMCleanUp. Se você não deseja restaurar essa máquina virtual, use o comando Restore VM com a opção -VMRESToretype=VMFULLCleanup para remover a máquina virtual e todos os seus recursos.



---

**ANS2521E** As operações de restauração instantânea requerem licenças válidas para vMotion e vMothion de armazenamento.

**Explicação:** A restauração instantânea só funciona quando o host ESXi tem uma licença válida para vMotion e vMothion de armazenamento

**Ação do Sistema:** A operação de restauração instantânea é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Obtenha a licença necessária do VMware e designe a licença ao host ESXi.

---

**ANS2522W** Um usuário cancelou a operação 'operationType'.

**Explicação:** Um usuário cancelou a operação restore/backup.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida

**Resposta do Usuário:** Nenhuma resposta é necessária.

---

**ANS2523E** A máquina virtual chamada *vm* não pode ser restaurada para a mesma configuração que tinha quando foi submetida a backup. O IBM Spectrum Protect reconfigurará a máquina virtual para incluir apenas as informações de configuração mais essenciais e tentará novamente a operação de restauração.

**Explicação:** A operação de restauração falhou ao restaurar a máquina virtual para sua configuração original. Esse erro pode ocorrer se houver uma incompatibilidade entre o hardware em que a máquina virtual estava quando foi submetida a backup e o hardware no host físico onde ela foi restaurada. O IBM Spectrum Protect reconfigurará a máquina virtual para eliminar todas as informações de configuração, exceto as mais necessárias (vídeo e discos virtuais) e tentará novamente a operação de restauração.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração continua, usando as informações da máquina virtual reconfigurada.

**Resposta do Usuário:** Quando a restauração for concluída, reconfigure a máquina virtual restaurada para os seus requisitos.

---

**ANS2524E** Uma tentativa para montar uma captura instantânea da máquina virtual 'disk' a partir do disco 'vm' falhou. O volume poderia ser montado a partir de outra operação e não pode ser remontado.

**Explicação:** Uma tentativa para montar uma captura instantânea da máquina virtual 'disk' a partir do disco 'vm' falhou.

O volume poderia ser montado a partir de outra

operação e não pode ser remontado.

**Ação do Sistema:** A operação de montagem para.

**Resposta do Usuário:** Desmonte o volume executando uma operação de limpeza de montagem e, em seguida, execute a operação de montagem novamente.

---

**ANS2525E** Não é possível ligar a máquina virtual criada.

**Explicação:** O Servidor vSphere não pode ligar a máquina virtual criada.

**Ação do Sistema:** A operação será retrocedida e interrompida.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo dsmerror.log para obter mais informações. Verifique o log do vSphere para verificar que erro aconteceu durante a ligação da máquina virtual.

---

**ANS2526W** O testflag VM\_DONT\_QUIESCE\_ON\_SNAPSHOT foi descontinuado para backups completos de VM. Use a opção INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS para tentar capturas instantâneas com "Quiesce do sistema de arquivos do VMware Tools e quiesce do aplicativo (VSS) desativados".

**Explicação:** O testflag VM\_DONT\_QUIESCE\_ON\_SNAPSHOT substitui a opção INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS. Como resultado, todas as tentativas de captura instantânea são realizadas com quiesce do sistema de arquivos do VMware Tools e quiesce do aplicativo (VSS) desativado.

**Ação do Sistema:** Use a opção INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS para especificar tentativas de captura instantânea com quiesce do sistema de arquivos do VMware Tools e quiesce do aplicativo (VSS) desativado.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação INCLUDE.VMSNAPSHOTATTEMPTS para obter informações sobre como configurar essa opção.

---

**ANS2527I** A solicitação de login foi iniciada.

**Explicação:** O usuário enviou uma solicitação para fazer login na interface de restauração do arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2528I**    A solicitação de login foi concluída com êxito.  
                   VM-OS=*os* Data-Center=*datacenter*

**Explicação:** O usuário efetuou login com êxito na interface de restauração do arquivo.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2529I**    A solicitação de login falhou.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao efetuar login na interface de restauração do arquivo.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Revise o log para obter o login relacionado e os erros de autenticação.

---

**ANS2530I**    A solicitação de logout foi iniciada.

**Explicação:** O usuário efetuou logout da interface de restauração do arquivo ou a interface de restauração do arquivo atingiu o tempo limite devido à inatividade.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2531I**    A solicitação de logout foi concluída com êxito.

**Explicação:** O usuário efetuou logout com êxito da interface de restauração do arquivo.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2532I**    A solicitação de logout falhou.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao efetuar logout da interface de restauração do arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento do logout foi concluído com êxito.

**Resposta do Usuário:** Revise o log para obter os erros relacionados ao logout.

---

**ANS2533I**    A solicitação de montagem foi iniciada.  
                   Backup-ID=*backupId*

**Explicação:** O usuário selecionou um backup para ser carregado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---



---

**ANS2534I**    A solicitação de montagem foi concluída com êxito.  
                   Backup-Date=*backupDate*  
                   Mount-ID=*mountId*

**Explicação:** O backup foi montado com êxito.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2535I**    A solicitação de montagem falhou.  
                   Backup-Date=*backupDate*  
                   Mount-ID=*mountId*

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a montagem do backup.

**Ação do Sistema:** O processo de montagem é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Revise o log para obter os erros relacionados à montagem.

---

**ANS2536I**    A solicitação de desmontagem foi iniciada.  
                   Backup-ID=*backupId*  
                   Backup-Date=*backupDate*  
                   Mount-ID=*mountId*

**Explicação:** O usuário selecionou outro backup para ser carregado ou efetuou logout da interface de restauração do arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2537I**    A solicitação de desmontagem foi concluída com êxito.  
                   Backup-ID=*backupId*  
                   Backup-Date=*backupDate*  
                   Mount-ID=*mountId*

**Explicação:** O backup foi desmontado com êxito.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2538I**    A solicitação de desmontagem falhou.  
                   Backup-ID=*backupId*  
                   Backup-Date=*backupDate*  
                   Mount-ID=*mountId*

**Explicação:** Ocorreu um erro ao desmontar o backup.

**Ação do Sistema:** O processo de desmontagem é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Revise o log para obter os erros relacionados à desmontagem.

---

---

**ANS2539I**    **A solicitação de restauração foi iniciada.**  
                   **Selection-Size=***selectionSize*  
                   **Alt-Destination=***altDestination*

**Explicação:** O usuário enviou uma solicitação para restaurar arquivos, diretórios ou ambos a partir de um backup.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2540I**    **A solicitação de restauração foi concluída com êxito.**

**Explicação:** A solicitação de restauração foi enviada com êxito.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS2541I**    **A solicitação de restauração falhou.**

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a solicitação de restauração.

**Ação do Sistema:** O processo de restauração é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Revise o log para obter os erros relacionados à restauração.

---

**ANS2542I**    **As estatísticas finais do processo de restauração estão disponíveis.**  
                   **Total Objects=***totalObjects*    **Total**  
                   **Restored=***totalRestored*    **Total**  
                   **Failed=***totalFailed*    **Total Bytes=***totalBytes*  
                   **Completion Code=***completionCode*

**Explicação:** As estatísticas do processo de restauração contêm códigos de conclusão que indicam o estado da operação de restauração.

- Um código de conclusão igual a 0 indica que todos os itens foram restaurados com êxito.
- Um código de conclusão igual a 8 indica que a operação de restauração foi concluída, mas alguns itens não foram restaurados.
- Um código de conclusão igual a 12 indica que a operação de restauração foi malsucedida.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Se o código de conclusão não for 0, revise os logs para obter os erros relacionados à restauração.

---

**ANS2600S**    **Ao tentar estabelecer uma conexão com o cliente, o navegador recebeu uma exceção de soquete:** *exception-name*

**Explicação:** O navegador recebeu a exceção ao tentar se conectar ao computador cliente do IBM Spectrum Protect.

---

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Valide se a LAN está ativa e se você está tentando conectar-se ao número da porta correto.

Verifique os logs de erro para obter informações adicionais: *dsmerror.log*, *dsmwebcl.log* ou *dsml.log*. O local padrão desses logs é o diretório de instalação do cliente de backup-archive.

Certifique-se de que o cliente da linha de comando seja executado sem problemas. Teste o cliente da linha de comando com um comando como "**dsmsc q sess**".

---

**ANS2601S**    **O navegador tentou conectar ao cliente e recebeu exceção de host desconhecido:**  
                   *exception-name*

**Explicação:** O navegador recebeu a exceção ao tentar se conectar à máquina do cliente do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se persistir, determine o que pode estar causando esse tipo de problema. Por exemplo, determine se sua LAN está inativa ou verifique se você está tentando se conectar à máquina cliente do IBM Spectrum Protect correta.

---

**ANS2602S**    **O navegador tentou conectar ao cliente e recebeu exceção de E/S:** *exception-name*

**Explicação:** O navegador recebeu a exceção ao tentar se conectar à máquina do cliente do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Determine o que pode estar causando esse tipo de exceção. Tente a operação novamente e verifique se a LAN está inativa.

---

**ANS2603S**    **O navegador tentou conectar ao cliente e recebeu uma exceção:** *exception-name*

**Explicação:** O navegador recebeu a exceção ao tentar se conectar à máquina do cliente do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Determine o que pode estar causando esse tipo de exceção. Determine se a LAN está inativa ou se o client acceptor do IBM Spectrum Protect na máquina do IBM Spectrum Protect está funcionando.

---

**ANS2604S O agente do Web client não conseguiu autenticar-se no servidor.**

**Explicação:** O agente do Web client não pôde autenticar-se com o servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Uma solução possível é executar o cliente da linha de comando para que a senha do cliente possa ser inserida novamente. Outra abordagem é verificar o log de erros no sistema de agente do Web client do IBM Spectrum Protect em busca de mensagens relevantes.

**ANS2605S O navegador não pôde restabelecer a conexão com o cliente; recebido erro de protocolo.**

**Explicação:** O navegador recebeu um erro de protocolo ao tentar se reconectar à máquina cliente.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Determine o que pode estar causando este tipo de erro. Determine se o navegador e o código do cliente do IBM Spectrum Protect podem estar fora de sincronização.

**ANS2606S Uma senha inválida foi enviada ao servidor.**

**Explicação:** A senha enviada para o servidor IBM Spectrum Protect era inválida.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que tenha a senha correta. Além disso, certifique-se de que ela seja válida; por exemplo, que não seja muito curta.

**ANS2607S O navegador não pôde estabelecer uma conexão com o cliente.**

**Explicação:** O navegador não pôde conectar-se à máquina cliente do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Determine o que pode estar causando esse tipo de problema. Determine se a LAN está inativa ou se o client acceptor do IBM Spectrum Protect na máquina do IBM Spectrum Protect está funcionando.

**ANS2609S Falha nas comunicações TCP/IP entre o navegador e a máquina-cliente.**

**Explicação:** Esse erro pode ocorrer devido a uma das seguintes situações:

- A conexão de LAN com a máquina-cliente do IBM Spectrum Protect ficou inativa.

- Você está tentando se conectar à máquina-cliente do IBM Spectrum Protect usando o número da porta errado.
- O client acceptor na máquina do cliente do IBM Spectrum Protect não está funcionando nem aceitando conexões.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente e certifique-se de que a LAN esteja ativa. Verifique também se o número da porta está correto e se o client acceptor foi iniciado e está em execução na máquina do cliente do IBM Spectrum Protect e se ele está atendendo no número da porta correto.

**ANS2610S Falha nas comunicações TCP/IP entre a máquina cliente e servidor.**

**Explicação:** Falha na tentativa de conectar-se ao servidor usando comunicações TCP/IP. Isso pode ser resultado das configurações de opções TCP/IP incorretas em seu arquivo de opções de cliente. Esse erro também pode ocorrer se a conexão de LAN ficar inativa ou se seu administrador de sistema tiver cancelado uma operação de backup.

**Ação do Sistema:** O cliente IBM Spectrum Protect é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente e certifique-se de que a LAN esteja ativa. Certifique-se de que o cliente IBM Spectrum Protect e o servidor IBM Spectrum Protect estejam ativos e em execução.

**ANS2611S Ocorreu um erro desconhecido no navegador.**

**Explicação:** Ocorreu um erro desconhecido no applet em execução no navegador.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, ative o rastreo e verifique se o rastreo para o console do navegador fornece a razão do erro.

**ANS2612S Ocorreu um erro desconhecido no cliente  
Verifique o log de erros do IBM Spectrum Protect para obter informações adicionais**

**Explicação:** Ocorreu um erro desconhecido no cliente do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O cliente IBM Spectrum Protect é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique o log de erros do IBM

Spectrum Protect para obter informações adicionais.

---

**ANS2613S** Ocorreu um erro no protocolo de comunicações entre o navegador da Web e o cliente.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema ocorrer novamente, verifique se o cliente Web do IBM Spectrum Protect está instalado e configurado corretamente e certifique-se de que você esteja utilizando um navegador suportado. Esvazie o cache do navegador. Em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, ative os rastreios de SERVIÇO no cliente Web na máquina de destino e no applet Java do IBM Spectrum Protect, em seguida, reproduza o problema. Colete os rastreios e entre em contato com o IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS2614S** Ocorreu um erro de protocolo nas comunicações entre o cliente e o servidor.

**Explicação:** Ocorreu um erro de protocolo entre o cliente do IBM Spectrum Protect e o servidor do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O cliente IBM Spectrum Protect é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique o log de erros do IBM Spectrum Protect para obter informações adicionais. Verifique se você está executando o applet correto com o nível apropriado do cliente.

---

**ANS2615S** O ID do usuário inserido não corresponde ao nome do nó configurado na máquina-cliente.

**Explicação:** O ID do usuário inserido não é igual ao nome do nó nesse cliente do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o nome do nó inserido está configurado corretamente no cliente do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS2616I** A máquina deve ser reinicializada para que as mudanças entrem em vigor

**Explicação:** A máquina deve ser iniciada para que as mudanças no registro restaurado entrem em vigor.

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Reinicialize a máquina

---

**ANS2617S** O diretório de destino especificado é inválido.

**Explicação:** O usuário especificou um diretório de destino para restauração ou recuperação que é inválido.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação especificando um nome de diretório válido.

---

**ANS2619S** O client acceptor não pôde iniciar o Remote Client Agent.

**Explicação:** O client acceptor do IBM Spectrum Protect não pôde iniciar o Remote Client Agent do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erro do agente do Web client do IBM Spectrum Protect se existem mensagens relevantes. Em seguida, corrija o problema e tente novamente.

---

**ANS2620W** A operação expandir toda a ramificação pode levar muito tempo e não pode ser cancelada depois que tiver sido iniciada.  
Deseja aguardar a conclusão da operação?

**Explicação:** A operação expandir toda a ramificação pode levar muito tempo e não pode ser cancelada após ser iniciada.

**Ação do Sistema:** Processamento interrompido; aguardando intervenção do usuário.

**Resposta do Usuário:** Responda 'Sim' para iniciar a operação expandir toda a ramificação. Se você responder 'Não', a operação atual será cancelada.

---

**ANS2622S** Um ID ou senha inválidos foram enviados.

**Explicação:** O ID não está registrado no servidor IBM Spectrum Protect ou a senha para o ID está incorreta.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o ID que está sendo usado existe no servidor IBM Spectrum Protect para o qual o nó do cliente remoto se conecta. O ID deve ter privilégios suficientes para acessar os dados do nó do cliente remoto. Certifique-se também de que você tenha a senha correta para o ID. Se o ID não existir ou se a senha for desconhecida, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect. Se o ID não existir, o administrador do IBM Spectrum Protect poderá usar os comandos **REGISTER ADMIN** e **GRANT AUTHORITY** para registrar um ID que pode acessar os

dados do nó cliente remoto. Se a senha for desconhecida, o administrador do IBM Spectrum Protect poderá usar o comando **UPDATE ADMIN** para reconfigurar a senha.

---

**ANS2623S** O nível de applet do Web client está fora de sincronização com o agente do Web client.

**Explicação:** O applet do Web client e os agentes do Web client estão em níveis incompatíveis.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Verifique se você possui o nível correto do applet instalado com o cliente e se um nível incorreto do applet não foi colocado no diretório de instalação.

---

**ANS2624E** Esta operação requer autoridade do proprietário cliente.

**Explicação:** Seu ID do usuário possui autoridade insuficiente para executar esta operação.

**Ação do Sistema:** O processamento continua, mas o usuário não tem permissão para executar esta operação.

**Resposta do Usuário:** Não execute esta operação ou obtenha um nível de autoridade mais alto para seu ID do usuário para executar esta operação.

---

**ANS2625E** O nó não suporta esta operação de imagem.

**Explicação:** O nó não suporta ou não está configurado para executar esta operação de imagem.

**Ação do Sistema:** O processamento continua, mas o usuário não tem permissão para executar esta operação.

**Resposta do Usuário:** Verifique se esta operação relacionada à imagem é suportada ou está configurada na plataforma de destino.

---

**ANS2626E** A instrução Include-Exclude: *ieStatement* contém caracteres inválidos.

**Explicação:** A instrução de Inclusão-exclusão especificada possui caracteres inválidos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não incluirá a instrução de Inclusão-exclusão especificada na lista.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente com outra instrução que tenha caracteres válidos.

---

**ANS2627W** Os atributos de segurança do NTFS para o objeto '*nome completo*' não puderam ser definidos. Código de erro do sistema Windows: erro; motivo: '*motivo do erro*'. Os atributos de segurança padrão do NTFS foram definidos.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde definir os atributos de segurança do NTFS do arquivo. As informações de erro capturadas indicam o motivo da falha. Os atributos de segurança padrão do NTFS foram definidos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique o campo do motivo para obter o código que explica porque os atributos de segurança do NTFS não foram definidos. Corrija a condição que está causando o erro e tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda.

---

**ANS2628W** Falha ao criar o fluxo nomeado do objeto '*file\_space\_namepath\_namefile\_name*'.

**Explicação:** O processo não pôde criar o fluxo nomeado.

**Ação do Sistema:** O fluxo nomeado não é restaurado/recuperado.

**Resposta do Usuário:** O objeto foi restaurado sem um fluxo nomeado; deve ser examinado para verificar se é útil. Verifique o log de erros do cliente para a mensagem de erro ANS5250E que deve ter sido registrada quando essa mensagem foi gravada; execute a ação corretiva e tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda.

---

**ANS2629I** Migração: O espaço no arquivo será migrado para o modelo Incremental Contínuo.

**Explicação:** A primeira vez que um backup Incremental Forever Incremental (IFIIncr) é executado com relação a uma máquina virtual na qual foi feito um backup usando o modelo Periodic Full e o mais recente for um backup incremental, então a cadeia de backups será migrada para o modelo Incremental Forever.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos informativos.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

---

**ANS2630E A biblioteca de Java Runtime para a biblioteca de plug-ins vCloud Suite falhou ao carregar ou inicializar.**

**Explicação:** A biblioteca Java Runtime (libjvm), requerida pela biblioteca de plug-ins vCloud Suite, não pode ser carregada ou a inicialização do ambiente Java Runtime falhou.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida

**Resposta do Usuário:** Para o sistema operacional Linux, verifique se um link chamado 'jre', com referência ao diretório 'jre' em seu caminho de instalação Java, existe no diretório de instalação do cliente de backup-archive. Se não existir um link, crie-o (por exemplo, `ln -s /opt/ibm/java-x86_64-70/jre /opt/tivoli/tsm/client/ba/bin/jre`). Como alternativa, modifique `LD_LIBRARY_PATH` para incluir o caminho para libjvm.so (por exemplo, `export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/tivoli/tsm/client/ba/bin:/opt/ibm/java-x86_64-70/jre/bin/classic`). Para o sistema operacional Windows, verifique se o diretório JRE existe no diretório de instalação do cliente. Reinstale o cliente de backup-archive, se necessário.

---

**ANS2631E A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite não pode ser inicializada.**

**Explicação:** A biblioteca de plug-ins vCloud Suite falhou ao inicializar. Esse problema pode ser causado pela Java Runtime que não está sendo instalada.

**Ação do Sistema:** As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o Java está instalado.

---

**ANS2632E A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite não pode ser conectada à Java Runtime.**

**Explicação:** A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite falhou ao se conectar ao tempo de execução JVM. Esse problema pode ser causado pela Java Runtime corrompida ou por uma instalação incompleta.

**Ação do Sistema:** As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a Java está instalada e funcionando adequadamente.

---

**ANS2633E A biblioteca de tempo de execução de plug-ins vCloud Suite falhou ao efetuar login no Platform Services Controller no 'psc-host' com nome do usuário 'user-name': autenticação com falha.**

**Explicação:** As credenciais de conexão única do vCloud Suite especificadas nas opções `VMCUSER` e

`VMCPW` foram rejeitadas pelo Platform Services Controller.

**Ação do Sistema:** As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

**Resposta do Usuário:** Atualize as opções `VMCUSER` e `VMCPW` com credenciais válidas para o Platform Services Controller desejado.

---

**ANS2634E A biblioteca de tempo de execução de plug-ins vCloud Suite falhou ao efetuar login no Platform Services Controller no 'psc-host'.**

**Explicação:** Uma conexão não pode ser estabelecida com o Platform Services Controller usando a opção `VMCHOST`.

**Ação do Sistema:** As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o valor da opção `VMCHOST` está correto, se existe conectividade de rede com o host e se o serviço Platform Services Controller está em execução. Ative o rastreo `VCLLOUD` no arquivo de opções para quaisquer mensagens adicionais que possam estar relacionadas a esse problema.

---

**ANS2635E A biblioteca de tempo de execução de plug-ins do vCloud encontrou um erro interno.**

**Explicação:** A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite encontrou um erro interno inesperado que não foi pego.

**Ação do Sistema:** As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo `dserror.log` para obter qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema, ative o rastreo `VCLLOUD` no arquivo de opções.

---

**ANS2636E A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite não foi inicializada.**

**Explicação:** A biblioteca de plug-ins do vCloud Suite não foi inicializada. Esse problema pode ser causado por um erro ao carregar ou inicializar a biblioteca de plug-ins.

**Ação do Sistema:** As operações do vCloud Suite não podem ser executadas.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo `dserror.log` para obter qualquer mensagem adicional que possa estar relacionada a esse problema, ative o rastreo `VCLLOUD` no arquivo de opções.

**ANS2640I** A máquina virtual '*VM-name*' está configurada com a categoria '*exclude-category*' e a tag '*exclude-tag*', que exclui a máquina virtual da operação de backup.

**Explicação:** A opção do cliente 'VMTAGDATAMOVER' é ativada para que as categorias e tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas virtuais.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual é excluída da operação de backup planejado.

**Resposta do Usuário:** Remova a tag se a máquina virtual tiver que ser incluída nos backups planejados, execute um backup sob demanda da máquina virtual ou configure a opção 'VMTAGDATAMOVER' para 'Não' no arquivo de opções do cliente.

**ANS2641E** O cliente falhou ao carregar a biblioteca de plug-in '*piVcloudSuiteJNI*' do VMware vCloud Suite.

**Explicação:** A biblioteca de plug-in '*piVcloudSuiteJNI*' do VMware vCloud Suite não pôde ser localizada ou não pôde ser carregada. Esse problema pode ser causado pela corrupção da biblioteca ou por uma instalação incompleta.

**Ação do Sistema:** A operação não pode ser concluída sem a biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a biblioteca de plug-in '*piVcloudSuiteJNI*' do VMware vCloud Suite está na pasta 'plugins' na pasta de instalação do cliente ou desative a opção de cliente 'VMTAGDATAMOVER'.

**ANS2642E** A biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite não pôde localizar uma classe ou um método Java necessário.

**Explicação:** A biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite falhou ao localizar uma classe ou um método Java necessário. Esse problema pode ser causado por uma instalação incompleta, pela ausência do arquivo JAR de plug-in '*piVcloudSuiteJwrapper.jar*' do VMware vCloud Suite ou os arquivos JAR não estão no caminho de classe Java.

**Ação do Sistema:** A operação não pode ser concluída sem a biblioteca de plug-in do VMware vCloud Suite.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o JAR da biblioteca de plug-in '*piVcloudSuiteJwrapper.jar*' do VMware vCloud Suite está em 'plugins' e se os outros arquivos JAR estão em 'plugins/sdk' na pasta de instalação do cliente ou desative a opção de cliente 'VMTAGDATAMOVER'.

**ANS2643I** Um backup sob demanda da máquina virtual '*VM-name*' está em execução. A máquina virtual está configurada com a categoria '*exclude-category*' e a tag '*exclude-tag*'.

**Explicação:** A opção do cliente 'VMTAGDATAMOVER' é ativada para que as categorias e tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas virtuais, mas o backup sob demanda substitui a configuração da tag para exclusão.

**Ação do Sistema:** A operação de backup continua.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

**ANS2644I** A máquina virtual '*VM-name*' não está configurada com uma tag '*exclude-category*' e pode ser submetida a backup somente por um movedor de dados padrão. A máquina virtual será excluída da operação de backup planejado.

**Explicação:** A opção do cliente 'VMTAGDATAMOVER' é ativada para que as categorias e tags do IBM possam ser aplicadas às máquinas virtuais. O movedor de dados ativos não é o movedor de dados padrão porque ele não é capaz de executar a operação de backup.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual é excluída da operação de backup planejado.

**Resposta do Usuário:** Se você deseja incluir a máquina virtual em backups planejados, designe uma tag de movedor de dados à máquina virtual ou certifique-se de que o movedor de dados seja configurado como um movedor de dados padrão, usando a opção VMTAGDEFAULTDATAMOVER.

**ANS2666S** Os volumes de origem ou de destino estão duplicados. O mesmo volume está montado em mais caminhos de volume.

**Explicação:** Esse erro pode ocorrer quando um volume de origem está mapeado em mais caminhos de volume, por exemplo, uma letra de unidade e um ou mais diretórios de ponto de montagem. Como o IBM Spectrum Protect usa o caminho do volume para acompanhar as informações de backup em seu banco de dados de backups internos, ele não pode fazer backup do mesmo volume com um caminho de volume duplicado. Consulte informações adicionais no log de erros.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode selecionar o volume.

**Resposta do Usuário:** Exclua as últimas capturas instantâneas criadas, uma vez que elas não são gerenciadas pelo IBM Spectrum Protect. Desmonte o caminho do volume duplicado para que haja um único ponto de montagem para o mesmo volume de origem.



Reinicie o IBM Spectrum Protect e repita a operação.

---

**ANS2667I A operação de varredura foi bem-sucedida.**

**Explicação:** A máquina virtual foi varrida com êxito.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2668E A operação de varredura falhou com um erro inesperado.**

**Explicação:** Ocorreu um erro inesperado durante as operações de varredura de convidado.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro do cliente para obter mais informações.

---

**ANS2669I A plataforma do sistema operacional guest não é suportada.**

**Explicação:** O sistema operacional da máquina virtual não era suportado pela operação de varredura.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2670I O diretório remoto no guest está sendo usado por outro aplicativo.**

**Explicação:** A operação de varredura não pôde copiar os arquivos para o diretório remoto porque o diretório está sendo utilizado por outro aplicativo.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o diretório remoto esteja desbloqueado. Em seguida, reagende a operação de varredura.

---

**ANS2671I O nome da máquina virtual não foi localizado no servidor VMware.**

**Explicação:** Nenhum(a)

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2672W O nome do host não pôde ser localizado para o nome da máquina virtual especificado.**

**Explicação:** Esse problema pode ser causado pela máquina virtual não estar em execução e não ter um endereço IP estático.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o convidado esteja configurado corretamente. Em seguida, reagende a operação de varredura.

---

**ANS2673I Nome de máquina virtual duplicado foi detectado.**

**Explicação:** Nenhum(a)

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2674I A máquina virtual não está conectada ao servidor ESX.**

**Explicação:** Nenhum(a)

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2675E Proxy Rejeitado: a autoridade de proxy não foi concedida ao nó do movedor de dados especificado.**

**Explicação:** A varredura da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** O administrador do servidor IBM Spectrum Protect deve conceder a autoridade de proxy para o nó. Consulte o comando do administrador "Grant Proxynode".

---

**ANS2676W A credencial do sistema operacional guest não foi localizada.**

**Explicação:** A operação de varredura de convidado requer uma credencial de sistema operacional válida.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que a credencial de sistema operacional guest esteja configurada. Em

seguida, reagende a operação de varredura.

---

**ANS2677W A credencial do sistema operacional guest é inválida.**

**Explicação:** A operação de varredura de convidado requer uma credencial de sistema operacional válida.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que uma credencial de sistema operacional guest esteja configurada. Em seguida, reagende a operação de varredura.

---

**ANS2678I A máquina convidada está desligada.**

**Explicação:** Nenhum(a)

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2679I O VMware Tools na máquina convidada não está em execução.**

**Explicação:** Nenhum(a)

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2680I A versão do VMware Tools na máquina convidada não é atual.**

**Explicação:** Nenhum(a)

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2681W A versão do host ESX ou vCenter não é suportada.**

**Explicação:** O host ESX ou vCenter é de uma versão de nível inferior.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação do produto para obter as versões suportadas do ESX e vCenter.

---

**ANS2682I A credencial guest tem permissões insuficientes.**

**Explicação:** Nenhum(a)

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2683W Não é possível comunicar-se com o host remoto.**

**Explicação:** Esse problema de comunicação é causado por erros da rede ou porque o host não está respondendo.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que as conexões de rede e do host estejam configuradas corretamente. Em seguida, reagende a operação de varredura.

---

**ANS2684I O agente de operação guest não pôde ser contatado.**

**Explicação:** Nenhum(a)

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2685I A VM é um modelo.**

**Explicação:** Os modelos de VM não são suportados pela operação de varredura.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS2686E Erro de inicialização da varredura da VM.**

**Explicação:** A operação de varredura da vm encontrou um erro durante a inicialização.

**Ação do Sistema:** O processo de varredura é interrompido para a máquina virtual. A próxima máquina virtual no datacenter será processada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro do cliente e rastreie em busca de informações adicionais.

**ANS2687W** A máquina virtual '*VM-name*' contém um ou mais discos que excedem o tamanho máximo configurado pela opção **VMMAXVIRTUALDISKS**. É possível usar a opção **VMMAXVIRTUALDISKS** para mudar o tamanho máximo ou especifique a opção **'-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes'** para excluir esses discos do backup.

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect não faz backup dos VMDKs que são maiores que o tamanho máximo.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Use a opção **VMMAXVIRTUALDISKS** para mudar o tamanho máximo ou especifique a opção **'-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes'** para excluir esses discos do backup.

**ANS2688E** A restauração de uma máquina virtual Hyper-V da qual foi feito backup usando backup incremental para sempre não é permitida em um host do Windows 2008 ou Windows 2008 R2. A operação de restauração deve ser concluída em um host do Windows 2012 ou um host do Hyper-V posterior

**Explicação:** Uma máquina virtual Hyper-V da qual foi feito backup usando tipo de backup incremental para sempre somente pode ser restaurada em um host do Windows 2012 ou um host do Hyper-V posterior.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração não inicia.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente com um host do Windows 2012 ou um host do Hyper-V posterior.

**ANS2689E** Um comando *command subcommand* do Hyper-V foi especificado, mas a função do Hyper-V não está ativada no sistema host

**Explicação:** A função do Hyper-V deve ser ativada no sistema host no qual a operação do Hyper-V ocorre. O sistema atual não tem a função do Hyper-V ativada.

**Ação do Sistema:** A operação não inicia.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente a partir de um host que possua a função do Hyper-V ativada.

**ANS2690E** Um comando Hyper-V BACKUP VM com o modo IFFULL ou IFINCR foi especificado, mas o arquivo de licença de Proteção de Dados para Microsoft Hyper-V não existe ou não é válido

**Explicação:** O arquivo de licença de Proteção de Dados para Microsoft Hyper-V é necessário para emitir comandos Hyper-V BACKUP VM com modo IFFULL ou IFINCR. Certifique-se de que o arquivo de Proteção de Dados para Microsoft Hyper-V esteja instalado.

**Ação do Sistema:** O backup não inicia.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente a partir de um host que possua o arquivo de licença de Proteção de Dados para Microsoft Hyper-V instalado. Ou emita o comando BACKUP VM e especifique o modo FULL.

**ANS2691E** Um comando Hyper-V BACKUP VM com o modo FULL foi especificado, mas o arquivo de licença de Proteção de Dados para Microsoft Hyper-V existe. Modo IFFULL ou IFINCR deve ser especificado

**Explicação:** Um comando Hyper-V BACKUP VM com o modo FULL não é permitido nos hosts onde o arquivo de licença de Proteção de Dados para Microsoft Hyper-V esteja instalado. Em vez disso, emita o comando BACKUP VM usando o modo IFFULL ou IFINCR.

Se você deve emitir o comando BACKUP VM com o modo FULL, deverá desinstalar o arquivo de licença de Proteção de Dados para Microsoft Hyper-V. No entanto, desinstalar o arquivo de licença invalida a cadeia de backup IFINCR. Como resultado, um IFFULL é executado se o arquivo de licença de Proteção de Dados para Microsoft Hyper-V for reinstalado.

**Ação do Sistema:** O backup não inicia.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação e especifique o modo IFFULL ou IFINCR.

**ANS2692E** Ocorreu um erro ao registrar o espaço no arquivo para a máquina virtual (*nome\_da\_máquina\_virtual*).

**Explicação:** Ocorreu um erro ao registrar o espaço no arquivo para a máquina virtual especificada.

**Ação do Sistema:** O backup desta máquina virtual falha. O processo de backup pode continuar com outras máquinas virtuais.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro para obter informações sobre como resolver este problema.

**ANS2693E** Ocorreu um erro ao registrar o espaço no arquivo para a máquina virtual (*nome\_da\_máquina\_virtual*). Existe um espaço no arquivo com o mesmo nome que está sendo excluído no momento.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao registrar o espaço no arquivo para a máquina virtual especificada. Um espaço no arquivo com o mesmo nome está sendo excluído do servidor nesse momento IBM Spectrum Protect

**Ação do Sistema:** O backup desta máquina virtual falha. O processo de backup pode continuar com outras máquinas virtuais.

**Resposta do Usuário:** Aguarde a conclusão da exclusão do espaço no arquivo e execute o comando backup novamente.

**ANS2694W** A proteção de aplicativo está ativada para a máquina virtual '*VM-name*'; entretanto, essa máquina virtual contém um ou mais discos que excederam o tamanho máximo de 2 TB permitido para operações de proteção de aplicativo. A proteção de aplicativo deve estar desativada para fazer o backup desta máquina virtual.

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect não faz backup dos VMDKs que são maiores que 2 TB quando a proteção de aplicativo está sendo usada.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** A proteção de aplicativo deve estar desativada para fazer o backup da máquina virtual especificada.

**ANS2695W** O modo de backup completo periódico está sendo usado; entretanto, a máquina virtual '*VM-name*' contém um ou mais discos que excedem o tamanho máximo de 2 TB permitido para o modo de backup completo periódico. É possível usar a opção '*-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes*' para excluir esses discos do backup, ou mudar o modo de backup para sempre incremental.

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect não faz backup dos VMDKs que são maiores que 2 TB quando o modo de backup completo periódico está sendo usado.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Use a opção '*-VMSKIPMAXVIRTUALDISKS=yes*' para excluir esses

discos do backup, ou mude o modo de backup para sempre incremental.

**ANS2697E** A máquina virtual não pode ser restaurada porque o armazenamento de dados chamado '*datastore*' não existe ou está inativo.

**Explicação:** O armazenamento de dados referenciado pela máquina virtual quando foi feito o seu backup não existe ou está inativo no ESX/ESXi para o qual você está restaurando a máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não pode ser restaurada.

**Resposta do Usuário:** Localize o armazenamento de dados ausente ou especifique a opção *-datastore* no comando Restore VM para especificar um armazenamento de dados existente para o qual restaurar os arquivos da máquina virtual.

**ANS2698E** Falha na operação de captura instantânea.

**Explicação:** Se você estiver executando uma operação baseada em captura instantânea VSS ou LVSA, é possível que a captura instantânea não seja grande o suficiente para conter todas as mudanças feitas no sistema de arquivos depois que a captura instantânea foi criada. Isso pode fazer com que a captura instantânea se torne inválida, impedindo, assim, que o cliente do IBM Spectrum Protect leia a captura instantânea.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais relacionadas a esse erro. Execute ações corretivas indicadas pelas mensagens e, em seguida, tente a operação novamente.

**ANS2699W** A importação da VM '*nome da vm*' falhou para o vApp '*nome do vapp*'.

**Explicação:** A operação de importação da VM do vSphere para um vCloud vApp falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento de restauração para o vApp continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo *dserror.log* para obter informações sobre por que a VM não foi importada. Em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, visite o portal de suporte IBM para obter informações adicionais em <http://www.ibm.com/support/entry/portal/>.

---

**ANS2700E** A restauração da VM '*nome da vm*' do vApp '*nome do vapp*' não é possível. Não há dados de backup da VM.

**Explicação:** Durante a restauração do vApp, uma VM que existe na versão do vApp restaurado não pôde ser restaurada, porque o seu backup não foi bem-sucedido.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração continuará, tentando restaurar qualquer dado de backup disponível do vApp.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erro do cliente para obter qualquer mensagem que possa indicar o motivo da falha de backup da VM especificada. Entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect se assistência adicional for necessária.

---

**ANS2701E** A operação do banco de dados tentada foi malsucedida, verifique no log de erros quaisquer informações adicionais.

**Explicação:** O processamento é interrompido.

**Ação do Sistema:** Reservada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros para obter informações referentes à falha e execução de uma ação adicional.

---

**ANS2704E** Erro: A versão do servidor vCenter está em um nível mais baixo do que a do host ESX, ou o ID do usuário especificado pela opção VMCUser não tem permissão suficiente para executar a operação.

**Explicação:** O vCenter retornou um erro indicando que há um problema com a licença. Este erro pode ocorrer quando a versão do servidor vCenter está em um nível mais baixo do que a versão do host ESX. A versão do servidor vCenter deve estar no mesmo (ou posterior) nível que a versão do host ESX. Este erro também pode ocorrer quando o ID do usuário especificado pela opção VMCUser não tem permissão suficiente para executar a operação ou as permissões não aplicadas no nível do servidor vCenter.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o servidor vCenter está no nível correto, e verifique se o ID de usuário especificado pela opção VMCUser tem permissão suficiente para executar a operação.

---

**ANS2705S** Nenhum partição DB2 UDB está disponível para restauração.

**Explicação:** Nenhuma partição DB2 UDB está disponível no servidor IBM Spectrum Protect para restauração. Isso se deve provavelmente à interrupção de um backup anterior antes de ele ter sido concluído.

O banco de dados DB2 UDB e as partições selecionadas não podem ser restauradas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Emita o comando QUERY DB2UDB do comando do cliente do IBM Spectrum Protect com o parâmetro -DETAIL utilizando o mesmo banco de dados, arquivo e critérios de data para ver se alguma partição do banco de dados está disponível para restauração. Ou então, restaure o banco de dados DB2 UDB a partir de um backup diferente.

---

**ANS2711E** A captura instantânea da máquina virtual '*VM-name*' foi removida durante o backup.

**Explicação:** A captura instantânea da máquina virtual foi removida por outro aplicativo ou processo durante o backup. Essa remoção corrompe o backup, tornando-o não utilizável.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que outro aplicativo ou processo não remova ou modifique a máquina virtual durante o backup.

---

**ANS2712W** A máquina virtual '*name*' tem um VMware Tools em execução, mas o VMware Tools está desatualizado.

**Explicação:** Uma versão suportada do VMware Tools deve estar instalada, em execução e atual para concluir um backup da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A operação de backup falha.

**Resposta do Usuário:** Verifique se uma versão suportada do VMware Tools está instalado, atual e em execução. Em seguida, tente a operação de backup novamente.

---

**ANS2713E** A máquina virtual '*nome da VM*' está em um estado de conexão inválido '*estado*'. Como resultado, o backup não é possível.

**Explicação:** Para fazer backup de uma máquina virtual, ela deve estar no estado 'conectado' a ser acessado.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Retorne a máquina virtual para o estado 'conectado' e tente o backup novamente.

---

**ANS2714W** A classe de gerenciamento '*mc*' especificada para o destino de backup '*dest*' é inválida. A classe de gerenciamento padrão será usada.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para executar o utilitário de configuração do DB2 UDB e especificar uma classe de gerenciamento válida.

---

**ANS2715E** A máquina virtual '*nome da VM*' está configurada como uma máquina virtual tolerante a falhas. Como resultado, o backup não é possível.

**Explicação:** O vSphere não permite captura instantânea ou backup de máquinas virtuais tolerante a falhas com a API vStorage para Proteção de Dados.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Para fazer backup de uma máquina virtual tolerante a falhas com a API vStorage para Proteção de Dados, primeiro desative a tolerância a falhas. Em seguida, após a conclusão do backup, ative a tolerância a falhas.

---

**ANS2716E** Um processo de cópia em plano de fundo ainda está pendente no hardware local. Uma operação de restauração não pode ser iniciada até que o processo de cópia em plano de fundo seja concluído.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Aguarde até que o processo de cópia em plano de fundo seja concluído e tente novamente a operação de restauração.

---

**ANS2717E** A definição multinó não tem permissão para excluir seus próprios arquivos de backup do servidor.

**Explicação:** Todos os comandos do DB2 UDB requerem que a definição multinó tenha permissão para excluir seus próprios arquivos de backup do servidor para reconciliar corretamente o repositório de backup local com o repositório de backup do servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para atualizar a definição multinó para que tenha permissão para excluir seus próprios arquivos de backup do servidor. Por exemplo, no cliente da linha de comando administrativo do IBM Spectrum Protect:

```
. dsmdmc update node <multi-node name>
backdelete=yes
```

---

**ANS2718W** A máquina virtual '*VM-name*' requer a consolidação da captura instantânea.

**Explicação:** A consolidação de captura instantânea é necessária quando uma captura instantânea é excluída, mas seu disco associado não é confirmado de volta no disco base. Se a consolidação não for concluída, os discos de captura instantânea poderão aumentar de tamanho e eventualmente preencher o armazenamento de dados.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual continua.

**Resposta do Usuário:** Consolidar as capturas instantâneas da máquina virtual de acordo com as instruções fornecidas na documentação do VMware vSphere apropriada.

---

**ANS2719E** Um backup anterior iniciado em '*datetime*' está usando os recursos necessários porque o novo backup ainda está pendente.

**Explicação:** Um novo backup não pode ser feito até o backup anterior seja concluído.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Aguarde a conclusão do backup anterior antes de iniciar outro backup local. Como alternativa, use um valor copyType diferente para executar um backup local. A política de backup local do IBM Spectrum Protect permite que apenas uma cópia incremental e uma cópia em plano de fundo integral estejam pendentes a qualquer momento, antes de os recursos de backup local serem reutilizados para uma nova versão de backup. Um novo backup local resultaria em um backup com cópia em plano de fundo no estado pendente.

---

**ANS2720W** Falha ao executar o comando '*command*'.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect Falha ao executar um comando. O possível motivo - o interpretador de comandos não pode ser localizado. Verifique as variáveis de ambiente ComSpec e PATH que localizam o interpretador de comandos. ComSpec ou PATH não está definido ou não está definido corretamente.

**Ação do Sistema:** O comando não é executado. Caso contrário, o processamento tentará continuar.

**Resposta do Usuário:** Corrija as variáveis de ambiente ComSpec e PATH que localizam o interpretador de comandos. Entre em contato com o administrador do sistema se não tiver certeza de como fazer essa correção.

---

**ANS2721E** A máquina virtual está em um estado de conexão inválido. Como resultado, o backup não é possível.

**Explicação:** Um ou mais backups da máquina virtual falharam devido a um estado de conexão inválido. Uma máquina virtual deve estar no estado 'conectado' para ser acessada para backup.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido para esta máquina virtual

**Resposta do Usuário:** Verifique a saída do console e os logs de erro para obter informações sobre por que o estado da conexão era inválido. Corrija todos os erros e tente fazer backup das máquinas virtuais com falha.

---

**ANS2722E** Não há espaço suficiente no repositório local para concluir esse backup.

**Explicação:** Este espaço disponível no repositório local não é suficiente para executar a captura instantânea para esta operação de backup. Isso pode acontecer se houver um número de versões locais mantidas pela classe de gerenciamento maior que o espaço alocado no repositório local no momento da configuração ou se a configuração do aplicativo tiver sido alterada de forma que o espaço alocado anteriormente não seja suficiente.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Valide a configuração do IBM Spectrum Protect executando o assistente de configuração.

---

**ANS2723E** Um valor de UNDEF para a opção READstartsrecall não é válido quando a opção HSMBACKENDMODE está configurada para IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** O valor UNDEF para a opção READstartsrecall somente é válido quando a opção HSMBACKENDMODE está configurada para TSMFREE.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida. O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Se a opção HSMBACKENDMODE é configurada para IBM Spectrum Protect, configure a opção READstartsrecall como SIM ou NÃO.

---

**ANS2725E** A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect não pôde registrar o provedor do IBM Spectrum Protect VSS na VM guest 'VM'.

**Explicação:** As credenciais da VM guest especificadas no movedor de dados não têm as permissões do Windows requeridas para a proteção de aplicativo.

**Ação do Sistema:** O processo de backup da VM para a proteção de aplicativo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que as credenciais especificadas para a VM guest tenham as permissões corretas requeridas pelo Windows para os backups da VM do tipo de proteção de aplicativo. O guia do usuário descreve as permissões corretas que são necessárias para efetuar backup e restaurar os dados do aplicativo para os servidores Microsoft Exchange e Microsoft SQL.

---

**ANS2729E** O comando '*command*' do sistema operacional falhou; rc=*rc*.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o código de retorno do sistema operacional para obter mais informações sobre a falha. Emita o comando com falha manualmente para ver se ocorre a mesma falha.

---

**ANS2731E** O comando BACKUP VM falhou porque o arquivo de licença do Data Protection for VMware não existe ou não é válido.

**Explicação:** O arquivo de licença do Data Protection for VMware é necessário para o comando BACKUP VM.

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** Instale o Data Protection for VMware ou o arquivo de licença do Data Protection for VMware e tente o comando novamente. Ou tente a operação novamente a partir de um host que possua o arquivo de licença do Data Protection for VMware instalado.

---

**ANS2732E** O comando BACKUP VM falhou porque o arquivo de licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V não existe ou não é válido.

**Explicação:** O arquivo de licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V é necessário para o comando BACKUP VM.

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** Instale o Data Protection for Microsoft Hyper-V ou o arquivo de licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V e tente o comando novamente. Ou tente a operação novamente a partir de um host que possua o arquivo de licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V instalado.

---

**ANS2733E** Uma operação que requer o serviço Instrumentação de Gerenciamento do Windows (WMI) falhou com o erro '*errorstring*'. O IBM Spectrum Protect teve acesso negado a um sistema WMI devido a privilégios insuficientes.

**Explicação:** O Windows negou o acesso a um recurso, objeto ou operação do Windows Management Instrumentation (WMI). Esse programa possui permissões insuficientes para executar a operação solicitada.

**Ação do Sistema:** Executando uma operação que requer o serviço Windows Management Instrumentation.

**Resposta do Usuário:** Crie as permissões designadas para o IBM Spectrum Protect e repita a operação.

---

**ANS2734E Uma operação que requer o serviço Windows Management Instrumentation (WMI) falhou com o erro 'errorstring'. A interface de aplicativo não existe.**

**Explicação:** Esse erro ocorreu porque as classes de Instrumentação de Gerenciamento do Windows (WMI) não foram registradas ou se tornaram não registradas. Classes de Instrumentação de Gerenciamento do Windows são registradas com recursos do Windows.

**Ação do Sistema:** A inicialização de um objeto de Instrumentação de Gerenciamento do Windows falhou.

**Resposta do Usuário:** Registre as classes de Instrumentação de Gerenciamento do Windows do recurso do Windows apropriado.

---

**ANS2736E Foi recebida uma resposta inesperada de um agente do sistema de arquivos remoto do IBM Spectrum Protect.**  
**verb :** *verb*  
**remote host :** *host*  
**return code :** *rc*  
**reason code :** *rs*  
**msg. string :** *msg-string*

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

---

**ANS2737W Nenhum disco da máquina virtual está montado porque todos os discos foram excluídos durante o backup.**

**Explicação:** Nenhum disco da máquina virtual pode ser montado porque todos os discos foram excluídos durante o backup ou a máquina virtual não contém nenhum disco.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Se os arquivos a partir dos sistemas de arquivos ou volumes afetados devem ser recuperados, assegure-se de que pelo menos um disco esteja incluído no backup.

---

**ANS2740E A operação de restauração do vApp falhou.**

**Explicação:** A operação de restauração do vApp falhou. Verifique o log de erros para obter detalhes sobre o motivo da falha da operação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Revise a saída de console e os logs de erros para obter os detalhes sobre o problema. Corrija quaisquer problemas e reinicie a operação.

---

**ANS2744I TESTFLAG DB2 ativado com o valor de 'value'.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem é informativa.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2745E Um disco virtual designado a Máquina virtual Hyper-V 'virtualmachinename' não pôde ser localizado.**

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect detectou que uma Máquina virtual designou um disco que está inatingível. O disco pode ter sido movido ou excluído. Uma captura instantânea não poderá ser executada enquanto o disco não puder ser localizado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pôde localizar um disco virtual no caminho designado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o disco virtual não foi movido ou excluído e atualize a configuração da máquina virtual para corresponder a quaisquer mudanças no sistema de arquivos.

---

**ANS2746E Um disco virtual designado a uma máquina virtual Hyper-V 'virtualmachinename' é um formato VHD ou inválido. Somente os discos virtuais no formato VHDX podem ser submetidos a backup.**

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect detectou que uma máquina virtual designou um disco que está no formato VHD ou está em um formato não reconhecível ou não suportado. Se o disco estiver no formato VHDX, ele poderá estar corrompido.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encontrou um disco virtual no formato VHD ou irreconhecível ao preparar-se para o backup de uma máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Se o disco virtual estiver no formato VHD haverá várias opções: Remover o VHD da máquina virtual, converter o disco virtual do formato VHD para o formato VHDX, ou ajustar DOMAIN.VMFULL para ignorar a máquina virtual no backup. Se o disco estiver no formato VHDX, verifique se o disco não foi corrompido.



**ANS2747E** Um disco virtual AVHDX designado à máquina virtual Hyper-V *'virtualmachinename'* não pode localizar o disco pai. As capturas instantâneas somente podem ser tomadas se o pai pode ser localizado.

**Explicação:** O formato AVHDX especifica um campo interno que aponta para um arquivo AVHDX ou VHDX pai. Se o pai não pode ser localizado o disco é inválido e uma captura instantânea falhará.

**Ação do Sistema:** O processo descobriu um AVHDX conectado a uma máquina virtual e tentou localizar o arquivo AVHDX ou VHDX pai.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o arquivo AVHDX ou VHDX pai ainda existe e se não foi movido ou excluído. Retorne o arquivo AVHDX e/ou VHDX pai.

**ANS2748E** Um disco virtual designado a uma máquina virtual Hyper-V *'virtualmachinename'* excedeu o limite de capacidade máximo. O cliente do IBM Spectrum Protect não pode fazer o backup de máquinas virtuais com discos que excedem o limite de dois terabytes.

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect detectou que uma máquina virtual designou um disco cuja capacidade excede dois terabytes. Os discos virtuais que excedem 2 terabytes não são suportados atualmente por backups incrementais contínuos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect localizou um disco virtual cuja capacidade excede dois terabytes em uma máquina virtual planejada para backup.

**Resposta do Usuário:** Há várias opções disponíveis: Remover o disco da máquina virtual, reduzir o disco para menos de dois terabytes, copiar os dados para o disco virtual com capacidade menor que dois terabytes. Embora o backup incremental não esteja disponível, o tipo de backup sempre completo é compatível com discos acima de dois terabytes.

**ANS2749E** Consulte a nota técnica da Microsoft KB2771882. Um disco virtual designado para a Máquina virtual Hyper-V *'virtualmachinename'* contém arquivos que estão em um Volume Compartilhado de Cluster e em volumes locais. Uma captura instantânea de uma Máquina virtual nessa configuração não pode ser obtida.

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect detectou que uma Máquina virtual possui arquivos envolvidos na captura instantânea em ambos os volumes locais e compartilhados do cluster. A tentativa de captura instantânea de uma máquina virtual nesta configuração sempre resulta em falha. Esse erro está documentado na nota técnica da Microsoft KB2771882.

**Ação do Sistema:** O cliente IBM Spectrum Protect descobriu que a máquina virtual tem arquivos em volumes locais e em volumes compartilhados do cluster antes de obter uma captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Verifique se todos os discos e os arquivos de configuração estão em volumes locais ou em volumes compartilhados do cluster. Se necessário, execute uma migração de armazenamento para mover os discos e/ou arquivos de configuração.

**ANS2750E** A máquina virtual Hyper-V *'virtualmachinename'* está atualmente passando por uma das seguintes operações:

- \* Criando captura instantânea local
- \* Aplicando captura instantânea local
- \* Excluindo captura instantânea local
- \* Exportando máquina virtual
- \* Migrando máquina virtual
- \* Captura instantânea do Volume Snapshot Service (VSS)
- \* Restauração
- \* Mesclando discos diferentes

As operações acima impedem que ocorra uma captura instantânea VSS Hyper-V. Aguarde até que a operação seja concluída ou cancele para executar um backup.

**Explicação:** Algumas tarefas de gerenciamento da máquina virtual interferem com uma captura instantânea VSS de máquina virtual. Uma destas operações foi detectada durante uma solicitação de backup.

**Ação do Sistema:** O cliente IBM Spectrum Protect descobriu que a máquina virtual está atualmente passando por uma operação que impedirá que ocorra uma captura instantânea do Volume Snapshot Service.

**Resposta do Usuário:** Cancele ou aguarde até que a tarefa de gerenciamento da máquina virtual atual seja concluída e, em seguida, tente o backup novamente.

**ANS2751E** O comando RESTORE VM falhou porque o arquivo de licença do Data Protection for VMware não existe ou não é válido.

**Explicação:** O arquivo de licença do Data Protection for VMware é necessário para o comando RESTORE VM.

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** Instale o Data Protection for VMware ou o arquivo de licença do Data Protection for VMware e tente o comando novamente. Ou tente a operação novamente a partir de um host que possua o arquivo de licença do Data Protection for VMware instalado.

---

**ANS2752E** O comando RESTORE VM falhou porque o arquivo de licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V não existe ou não é válido.

**Explicação:** O arquivo de licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V é necessário para o comando BACKUP VM.

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** Instale o Data Protection for Microsoft Hyper-V ou o arquivo de licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V e tente o comando novamente. Ou tente a operação novamente a partir de um host que possua o arquivo de licença do Data Protection for Microsoft Hyper-V instalado.

---

**ANS2753I** Estabelecendo a comunicação entre clientes com o nó ou nós *node*.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem é informativa.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2785I** Reunindo a configuração atual do DB2 para restauração *'type'*.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem é informativa.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2790E** Erro ao Acessar a Máquina Virtual de Armazenamento *'svm\_name'* no NetApp Filer *'filer\_name'*.

**Explicação:** A Máquina Virtual de Armazenamento especificada não pode ser acessada no arquivador especificado. Certifique-se de que a máquina virtual de armazenamento existe e está sendo executada no arquivador especificado e que a máquina virtual de armazenamento foi corretamente associada ao arquivador com o comando SET NETAPPSVM.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a máquina virtual de armazenamento está sendo executada no arquivador especificado e que a associação entre o arquivador e a máquina virtual de armazenamento foi definida corretamente com o comando netappsvm.

---

**ANS2798E** Não é possível iniciar uma sessão do nó cliente *'nodename'* multinó *'multi-node'* com o cliente no endereço *'ip-address:ip-port'*. O código de retorno é *rc*.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem é informativa.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2799E** Foi encontrado um erro durante uma sessão com outro cliente. Verifique no log de erros quaisquer informações adicionais

**Explicação:** Essa mensagem é reservada para o DB2 UDB.

**Ação do Sistema:** Reservada.

**Resposta do Usuário:** Essa mensagem é reservada para o DB2 UDB.

---

**ANS2800W** Nenhum processo do IBM Spectrum Protect foi localizado.

**Explicação:** O comando QUERY PIDS não pôde identificar nenhum processo conhecido do IBM Spectrum Protect em execução no sistema. Se a opção -FILTER foi utilizada, nenhum processo correspondente à especificação do filtro foi localizada.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Se você precisar utilizar o dsmttrace para ativar ou desativar o rastreamento de um processo de cliente em execução, certifique-se de que o cliente já esteja em execução. Se você utilizou a opção -FILTER, tente novamente o comando com uma especificação de filtro diferente. Você pode utilizar -FILTER=\* para exibir todos os processos em execução no sistema.

---

**ANS2801E** O utilitário dsmttrace não conseguiu conectar-se ao processo especificado.

**Explicação:** Essa mensagem ocorre normalmente quando o ID de processo especificado não está ativo.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Se você precisar utilizar o dsmttrace para ativar ou desativar o rastreamento de um processo de cliente em execução, certifique-se de que o cliente já esteja em execução. Utilize o comando QUERY PIDS do dsmttrace para identificar os processos em execução do cliente e, em seguida, tente o comando novamente.

---

**ANS2802I** O rastreamento foi desativado.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2803E Não foi possível desativar o rastreo.**

**Explicação:** Ocorreu um problema ao tentar desativar o rastreo do processo especificado. Esta mensagem vem geralmente acompanhada de outras mensagens mais específicas imediatamente precedentes ou depois desta.

**Ação do Sistema:** Não foram feitas alterações ao status de rastreo do processo especificado.

**Resposta do Usuário:** Releia as mensagens que precedem ou que seguem imediatamente esta para obter mais informações sobre esse erro.

---

**ANS2804W O rastreo já está ativado. -TRACEFILE, -TRACEMAX e -TRACESEGSIZE são ignoradas.**

**Explicação:** Quando o rastreo já está ativado para um processo de cliente, somente a opção -TRACEFLAGS tem algum efeito.

**Ação do Sistema:** As opções -TRACEFLAGS são definidas no processo de cliente. -TRACEFILE, -TRACEMAX e -TRACESEGSIZE são ignoradas.

**Resposta do Usuário:** Se for necessário modificar as configurações de -TRACEFILE, -TRACEMAX ou -TRACESEGSIZE, utilize antes o comando DISABLE de dsmttrace para desativar o rastreo do processo de cliente. Em seguida, execute o comando ENABLE de dsmttrace para definir as configurações de rastreo desejadas. Se não for necessário modificar essas configurações, então essa mensagem pode ser ignorada.

---

**ANS2805I O rastreo foi ativado.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2806E Não foi possível ativar o rastreo.**

**Explicação:** Ocorreu um problema ao tentar ativar o rastreo para o processo especificado. Esta mensagem vem geralmente acompanhada de outras mensagens mais específicas imediatamente precedentes ou depois desta.

**Ação do Sistema:** Não foram feitas alterações ao status de rastreo do processo especificado.

**Resposta do Usuário:** Releia as mensagens que precedem ou que seguem imediatamente esta para obter mais informações sobre esse erro.

---

**ANS2807E Um número incorreto de parâmetros foi especificado para o comando *command-name*.**

**Explicação:** O comando especificado foi chamado com poucos ou muitos parâmetros.

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** Tente o comando novamente com o número correto de parâmetros. Execute `\\"dsmtrace help\\"` para obter mais informações sobre a sintaxe do comando dsmttrace.

---

**ANS2808W O backup incremental por diferença de captura instantânea não localizou a captura instantânea da base registrada '*regbase-name*' no volume do arquivador NetApp/N-Series '*volume-name*'. A captura instantânea '*olderbase-name*' é usada como a captura instantânea de base.**

**Explicação:** O backup incremental por diferença de captura instantânea não localizou a captura instantânea da base registrada especificada no volume do arquivador NetApp/N-Series especificado. A captura instantânea existente mais recente que é anterior à captura instantânea da base registrada será usada como a captura instantânea de base atual.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS2809E O backupid '*backupid*:' no arquivo de entrada não corresponde ao vmname '*vmname*:' sendo restaurado.**

**Explicação:** Há uma discrepância entre o backupid e o vmname especificados no arquivo de entrada.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não pode ser restaurada.

**Resposta do Usuário:** Confirme se o backupid especificado corresponde ao vmname que você está tentando restaurar, executando novamente o comando `inquire_detail` e fazendo as correções antes de tentar a restauração novamente.

---

**ANS2810E O Arquivo de Entrada '*input file*:' do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments parece estar vazio.**

**Explicação:** Durante o processamento do Arquivo de Entrada, nenhum item para operação foi localizado.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar com uma lista vazia.

**Resposta do Usuário:** Confirme se o arquivo de entrada não está vazio e tem uma entrada válida. Se o arquivo não estiver vazio, talvez tenha ocorrido um

erro durante a leitura do arquivo; verifique o log de erro para conhecer quaisquer erros localizados durante a leitura do arquivo. Se algum erro for localizado, faça as correções necessárias antes de tentar a operação novamente.

---

**ANS2811E** O IBM Spectrum Protect for Virtual Environments não pôde localizar um agente movedor de dados adequado para o Nó DataCenter '*datacenter nodename*'.

**Explicação:** Durante o processamento de relacionamentos de Proxy com o Nó DataCenter especificado, nenhuma correspondência do movedor de dados apropriado foi detectada.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um movedor de dados válido.

**Resposta do Usuário:** Trabalhe com seu Administrador do IBM Spectrum Protect para assegurar que os Nós DataCenter tenham concedido autoridade de proxy aos Nós Movedor de Dados.

---

**ANS2812E** O IBM Spectrum Protect for Virtual Environments não pôde localizar o nó Movedor de Dados denominado '*datamover nodename*' no IBM Spectrum Protect Server.

**Explicação:** Durante o processamento de relacionamentos de Proxy com o Nó DataCenter e o Nó Movedor de Dados especificados, nenhuma correspondência de nome do nó Movedor de Dados foi detectada.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um nome de Nó Movedor de Dados válido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o nome do nó Movedor de Dados especificado seja um nome de nó válido do IBM Spectrum Protect e de que o nó tenha os relacionamentos de proxy adequados estabelecidos.

---

**ANS2813E** O Servidor IBM Spectrum Protect retornou um endereço de rede ou número de porta vazio para '*datamover nodename*'.

**Explicação:** Ao consultar o Servidor IBM Spectrum Protect quanto ao endereço de rede e número de porta do Movedor de Dados, o Servidor retornou zero para um dos valores.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um endereço de rede e número de porta válidos do Movedor de Dados.

**Resposta do Usuário:** Geralmente isso é resultado da não inicialização do Nó Movedor de Dados. Efetue logon no host do Movedor de Dados, inicie ou reinicie o serviço DSMCAD e tente novamente o comando do

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments. Se o problema persistir, trabalhe com o Administrador do servidor IBM Spectrum Protect para inspecionar o log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para identificar o problema.

---

**ANS2814E** IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou um erro durante a análise do Arquivo de Entrada '*input file*'. O '*specifier*' parece estar vazio ou inválido.

**Explicação:** Durante a análise do Arquivo de Entrada, ocorreu um erro.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem especificações de máquina virtual válidas.

**Resposta do Usuário:** Geralmente isso é resultado de um nome de máquina virtual vazio ou outro identificador. Verifique se a sintaxe do Arquivo de Entrada está correta para todas as entradas, se os nomes de máquina virtual não estão vazios e tente a operação novamente.

---

**ANS2815E** IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou um erro durante a análise de '*read in line*' do Arquivo de Entrada '*input file*'.

**Explicação:** Durante a análise do Arquivo de Entrada, ocorreu um erro.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem especificações válidas no Arquivo de Entrada.

**Resposta do Usuário:** Isso pode ser resultado de um nome de máquina virtual vazio ou outro identificador. Verifique se a sintaxe do Arquivo de Entrada está correta para todas as entradas, se os nomes de máquina virtual não estão vazios e tente a operação novamente.

---

**ANS2816E** IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o endereço IP do servidor IBM Spectrum Protect não foi especificado.

**Explicação:** Durante a análise de opções da linha de comandos, um endereço do servidor vazio foi detectado.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um endereço de rede válido para o servidor IBM Spectrum Protect.

**Resposta do Usuário:** Isso pode ser o resultado de o perfil VMCLI ter uma entrada VE\_TSM\_SERVER\_NAME vazia. Verifique se o perfil VMCLI está configurado corretamente especificando o endereço do servidor IBM Spectrum Protect.

---

**ANS2817E IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o nome do nó da interface da linha de comandos do vCenter não foi especificado.**

**Explicação:** Durante a análise de opções da linha de comandos, um nome de nó vazio da interface da linha de comandos do vCenter foi detectado.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um nome de nó válido da interface da linha de comandos do vCenter.

**Resposta do Usuário:** Isso pode ser o resultado de o perfil VMCLI ter uma entrada VE\_TSMCLI\_NODE\_NAME vazia. Verifique se o perfil VMCLI está configurado corretamente especificando o nome do nó da interface da linha de comandos do vCenter.

---

**ANS2818E IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que a porta do servidor IBM Spectrum Protect não foi especificada.**

**Explicação:** Durante a análise de opções da linha de comandos, uma porta vazia do servidor IBM Spectrum Protect foi detectada.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem uma porta válida do servidor IBM Spectrum Protect.

**Resposta do Usuário:** Isso pode ser o resultado de o perfil VMCLI ter uma entrada VE\_TSM\_SERVER\_PORT vazia. Verifique se o perfil VMCLI está configurado corretamente especificando a porta do servidor IBM Spectrum Protect.

---

**ANS2820E Ocorreu uma interrupção. A operação atual será finalizada e o cliente será encerrado.**

**Explicação:** Esta mensagem é emitida quando o processo é interrompido por um sinal de interrupção como **CTRL-BREAK** ou **CTRL-C**.

**Ação do Sistema:** A operação e o processo serão terminados imediatamente.

**Resposta do Usuário:** Reinicie a operação se desejar.

---

**ANS2824E IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o nome do nó representando o vCenter não está especificado.**

**Explicação:** Durante a análise de opções da linha de comandos, um nome de nó vazio do vCenter foi detectado.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um nome de nó válido do vCenter.

**Resposta do Usuário:** Isso pode ser o resultado de o

perfil VMCLI ter uma entrada VE\_VCENTER\_NODE\_NAME vazia. Verifique se o perfil VMCLI está configurado corretamente especificando o nome do nó do vCenter.

---

**ANS2825E IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o nome do nó representando o Datacenter não está especificado.**

**Explicação:** Durante a análise de opções da linha de comandos, um nome de nó vazio do datacenter foi detectado.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um nome de nó válido do datacenter.

**Resposta do Usuário:** Isso é o resultado de o Nome de Nó do DataCenter -d não ser passado para a linha de comandos. Tente a operação novamente se certificando de passar o Nome de Nó do Datacenter -d para a chamada de linha de comandos.

---

**ANS2826E IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o nome do nó representando o Movedor de Dados do vCenter não está especificado.**

**Explicação:** Durante a análise de opções da linha de comandos, um nome de nó vazio do Movedor de Dados foi detectado.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um nome de nó Movedor de Dados válido.

**Resposta do Usuário:** Isso é o resultado de o Nome de Nó do Movedor de Dados -o não ser passado para a linha de comandos. Tente a operação novamente se certificando de passar o Nome de Nó do Movedor de Dados -o para a chamada de linha de comandos.

---

**ANS2827E IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o arquivo de entrada não está especificado.**

**Explicação:** Durante a análise de opções da linha de comandos, um nome de arquivo de entrada vazio ou não existente foi detectado.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um nome de arquivo de entrada válido.

**Resposta do Usuário:** Isso é o resultado de o nome do Arquivo de Entrada -I não ser passado para a linha de comandos. Tente a operação novamente se certificando de passar o nome do arquivo de entrada -I para a chamada de linha de comandos.

---

**ANS2828E As operações de imagem não são suportadas para o sistema de arquivos especificado.**

**Explicação:** A restauração e o backup de imagem não

são suportados para o sistema de arquivos especificado.

**Ação do Sistema:** A operação da imagem solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Escolha outro objeto.

**ANS2829E As operações de imagem não são suportadas para GPFS.**

**Explicação:** O backup e a restauração da imagem não são suportados para os volumes GPFS.

**Ação do Sistema:** A operação da imagem solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Escolha outro objeto.

**ANS2830E Um número incorreto de parâmetros foi especificado.**

**Explicação:** O comando especificado foi chamado com poucos ou muitos parâmetros.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente o comando novamente com o número correto de parâmetros.

**ANS2831E O incremental por diferença de captura instantânea não pode ser executado em 'volume-name' uma vez que é do tipo 'type' e não é um volume NetApp/N-Series 'fsType'.**

**Explicação:** O volume especificado não pode ser usado para executar a operação incremental de diferença de captura instantânea de NetApp/N-Series. O volume não corresponde ao ponto de montagem NFS ou à unidade compartilhada CIFS para um volume Network Appliance ou N-Series NAS. Um motivo possível para esta falha é que os backups incrementais de diferença de captura instantânea podem ser executados apenas em relação a volumes NFS de NetApp/N-Series em plataformas AIX/Linux ou volumes CIFS em plataformas Windows.

Outro motivo possível para esta falha é que o estilo de segurança qtree para o volume foi selecionado incorretamente. Se o volume CIFS estiver mapeado no Windows, assegure-se de que o estilo de segurança esteja definido como NTFS. Se o volume estiver montado como NFS, assegure-se de que o estilo de segurança esteja definido como UNIX.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente o comando novamente com um volume NFS ou CIFS de NetApp/N-Series com o estilo de segurança correto.

**ANS2832E Incremental por diferença de captura instantânea falhou para *filespace name*. Consulte o log de erro para obter detalhes.**

**Explicação:** Falha ao desempenhar a operação Incremento por diferença de captura instantânea NFS/CIFS NAS.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tome a ação apropriada com base nas informações do log de erro. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

**ANS2834E Você deve ser um usuário root para executar backup incremental usando diferença de captura instantânea.**

**Explicação:** Falha ao desempenhar a operação de backup incremental NFS/CIFS NAS usando diferença de captura instantânea, pois o usuário não era root.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação como usuário root.

**ANS2835E O backup incremental usando o diferencial de captura instantânea não é suportado nessa plataforma.**

**Explicação:** A operação de backup incremental NFS/CIFS NetApp usando a diferença de captura instantânea é suportada apenas em plataformas AIX, Linux e Windows.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação incremental sem a opção snapdiff.

**ANS2836E A operação de backup incremental usando o diferencial de captura instantânea está disponível somente para volumes integrais. é um volume parcial ou qtree.**

**Explicação:** Não é possível executar a operação de backup incremental de NAS NFS/CIFS usando a diferença de captura instantânea em um volume montado ou mapeado devido a um dos seguintes motivos: 1) O volume é realmente um qtree. 2) O volume não é um volume total, ele não é montado ou mapeado para a raiz do volume.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação de backup incremental especificando um volume NFS ou CIFS NAS inteiro.

**ANS2837E** Não é possível acessar as credenciais necessárias armazenadas do arquivador do NetApp (ID do usuário e senha) para o arquivador ".  
 Certifique-se de que o comando SET PASSWORD -TYPE=FILER foi especificado corretamente para armazenar as credenciais.

**Explicação:** O ID do usuário e a senha para o Arquivador NetApp especificado não foram configurados ou foram especificados incorretamente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use o comando 'set password -type=filer' para definir o ID do usuário e a senha para o Arquivador NetApp especificado e tente novamente a operação de backup diferenciado de captura instantânea.

**ANS2838W** O caminho de arquivo '*filename*' excede o comprimento de caminho máximo HSM.

**Explicação:** Um arquivo que você tentou migrar tem um nome de caminho que é muito longo.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado da migração.

**Resposta do Usuário:** Coloque os arquivos em um caminho mais curto para disponibilizá-los para migração.

**ANS2839E** Falha com erro ONTAPI '*error\_code*' ao conectar-se ao Arquivador NetApp '*filer\_name*' usando o id de usuário '*id\_name*'. Você pode ter fornecido credenciais incorretas para esse Arquivador.

**Explicação:** O ID de usuário e senha foram configurados incorretamente para o Arquivador especificado.

Se você estiver usando a opção snapdiffhttps, assegure-se de não estar especificando volumes vFiler, uma vez que vFiler não suporta o tipo de transporte HTTPS.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que as credenciais que foram especificadas para o arquivador sejam as corretas. Use o comando dsmc set password para especificar as credenciais corretas para seu Arquivador e tente o comando novamente.

**ANS2840E** O backup incremental usando a diferença de captura instantânea não é suportado para o servidor de arquivos Data ONTAP versão '*version.modification.submodification*'. Faça upgrade do servidor de arquivos '*file-server-name*' para o Data ONTAP

versão '7.3' ou mais recente para executar operações de backup incremental usando a diferença de captura instantânea.

**Explicação:** O servidor de arquivos especificado não está na versão do Data ONTAP que suporta a API de diferença de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do servidor de arquivos para o Data ONTAP versão 7.3 ou mais recente e tente novamente a operação.

**ANS2841E** Incremental por diferença de captura instantânea é suportado apenas em clientes AIX de 64 bits e Linux de 86 bits.

**Explicação:** O backup incremental usando o recurso de diferença de captura instantânea está disponível apenas em clientes AIX de 64 bits e Linux 86 do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente o comando novamente com um cliente AIX de 64 bits ou Linux 86 do IBM Spectrum Protect.

**ANS2842E** IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou um erro com a palavra-chave createsnap:. createsnap:yes foi especificado enquanto vmsnapname:Nome da Captura Instantânea do VMWare também está especificado.

**Explicação:** Ao analisar o Arquivo de Entrada para o backup de transferência do FlashCopy Manager para VMWare, uma condição de erro foi detectada com a manipulação de captura instantânea do VM Ware. A especificação de um nome da Captura Instantânea do VMWare ao especificar createsnap:yes não é permitida.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem a especificação da combinação correta de createsnap: e vmsnapname:.

**Resposta do Usuário:** Esse é resultado do -I Inputfile contendo entrada conflitante para as palavras-chave createsnap: e vmsnapname:. Se você desejar que o IBM Spectrum Protect for Virtual Environments use uma Captura Instantânea do VMWare criada pelo FlashCopy Manager, especifique createsnap:no com uma Captura Instantânea do VMWare válida para a palavra-chave vmsnapname:.

**ANS2850E** Erro ao Criar Captura Instantânea: O volume *volume NAS* é um volume de destino de snapmirror.

**Explicação:** Uma tentativa foi feita para criar uma

captura instantânea em um volume de destino de snapmirror somente leitura.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente usando as opções USEEXISTINGBASE e DIFFSNAPSHOT=latest.

**ANS2851E Erro de Processo de Captura Instantânea: .**

**Explicação:** Ocorreu um erro devido ao motivo especificado na mensagem

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o volume especificado está online e permite acesso de gravação.

**ANS2855W IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou um erro durante a análise do Arquivo de Entrada 'input file'. O 'especificador' não deve ser especificado ao usar 'especificador'. A opção será ignorada.**

**Explicação:** Durante a análise do Arquivo de Entrada, ocorreu um erro.

**Ação do Sistema:** A operação continuará a ignorar esse parâmetro.

**Resposta do Usuário:** Isso geralmente é o resultado de um identificador usado com a opção errada. Verifique se as opções no Arquivo de Entrada correspondem à operação solicitada e tente novamente a operação.

**ANS2856E IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o nome do nó representando o vCloud não está especificado.**

**Explicação:** Um nome de nó que representa o vCloud não está especificado no perfil VMCLI.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um nome de nó do vCloud válido.

**Resposta do Usuário:** Especifique o nome do nó vCloud no parâmetro VE\_VCENTER\_NODE\_NAME no perfil VMCLI. Em seguida, tente a operação novamente.

**ANS2857E O IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou ao analisar 'leitura na linha' do arquivo de entrada 'arquivo de entrada' que a opção 'especificador' é necessária para a operação 'operação'.**

**Explicação:** Está faltando uma opção ou um identificador necessário no arquivo de entrada.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Isso pode ser resultado de uma opção ou um identificador ausente. Verifique se a sintaxe do comando e a sintaxe dos valores no arquivo de entrada estão corretas. Em seguida, tente a operação novamente.

**ANS2858E Falha ao obter a lista de MVs disponíveis para backup**

**Explicação:** Falha ao obter a lista completa de VMs para escolher aquelas cujo backup precisa ser feito.

**Ação do Sistema:** A operação foi parada

**Resposta do Usuário:** Verifique os parâmetros de configuração para conexão com o vCenter.

**ANS2859E Falha ao localizar o nó VDC da Organização que é usado para armazenar os dados com backup.**

**Explicação:** O nó VDC da Organização que armazena os dados do vApp com backup não foi localizado. Esse nó deve ser mapeado para o nó VDC do Provedor. Esse problema pode ser causado pelo mapeamento inválido entre o nó VDC do Provedor e o nó VDC da Organização.

**Ação do Sistema:** A operação foi parada

**Resposta do Usuário:** Acesse a página Configuração e clique em 'Executar o Assistente de Configuração' para verificar se as informações de mapeamento para o nó VDC do Provedor são válidas.

**ANS2860E O comando PRESNAPSHOTCMD falhou. O backup diferenciado de captura instantânea não será executado.**

**Explicação:** O comando especificado pela opção PRESNAPSHOTCMD deve ser concluído com êxito para executar o backup diferenciado de captura instantânea. Se o comando foi concluído com o código de retorno 0 (zero), ele será considerado como concluído com êxito. Se o comando foi concluído com qualquer outro código de retorno, ele será considerado como falho. Se o comando falhar, o backup diferenciado de captura instantânea não será executado.

**Ação do Sistema:** O cliente não executa a operação de backup diferenciado de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Se um código de retorno diferente de zero for normal para este comando, considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno igual a zero.



---

**ANS2861W O comando POSTSNAPSHOTCMD falhou.**

**Explicação:** Se o comando especificado pela opção POSTSNAPSHOTCMD for concluído com um código de retorno diferente de zero, a operação de backup diferenciado de captura instantânea continuará. A operação continua com um resultado no nível do aviso. O resultado do comando POSTSNAPSHOTCMD não substitui um resultado superior do comando de backup diferenciado de captura instantânea. Por exemplo, se o comando de backup diferenciado de captura instantânea for concluído com código 12, um código de retorno inferior do comando POSTSNAPSHOTCMD não alterará o código de retorno.

**Ação do Sistema:** O backup diferenciado de captura instantânea continua, mas com um código de retorno de aviso de pelo menos 8.

**Resposta do Usuário:** Identifique e repare o problema que causou a falha do comando. Considere agrupar o comando em um script que sempre saia com um código de retorno igual a zero.

---

**ANS2862E Nenhuma entrada localizada para o Storage Virtual Machine especificado.**

**Explicação:** O SVM não existe no arquivo de registro ou de senha.

**Ação do Sistema:** Nenhuma operação é executada.

**Resposta do Usuário:** O usuário deve registrar o SVM usando o comando Set NetAppSVM.

---

**ANS2863E O cliente de backup-archive falhou ao carregar a biblioteca de tempo de execução de proteção vCloud.**

**Explicação:** A biblioteca de tempo de execução de proteção vCloud não será carregada pelo cliente de backup-archive.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a biblioteca de tempo de execução do vCloud existe na pasta 'plugins' na pasta de instalação do cliente.

---

**ANS2864E Houve uma tentativa de operação do Hyper-V, mas a função do Hyper-V não foi detectada no sistema host.**

**Explicação:** A função do Hyper-V deve ser ativada no sistema host no qual a operação do Hyper-V ocorre. O sistema host atual não tem a função do Hyper-V ativada ou não suporta o Hyper-V.

**Ação do Sistema:** A operação não inicia.

**Resposta do Usuário:** Se o sistema host suportar o Hyper-V, ative a função do Hyper-V. Se não, tente a

operação novamente a partir de um host que suporta o Hyper-V e tenha a função do Hyper-V ativada.

Se desejar processar máquinas virtuais do VMware, acesse a janela do IBM Spectrum Protect e clique em Editar > Preferências do cliente > Backup da VM. Clique em MV Completa do VMware ou Nível do Arquivo VMWare. Em seguida, clique em OK.

---

**ANS2865E Ocorreu um erro ao criar ou acessar um disco virtual para a máquina virtual 'VM-name'.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao criar ou acessar um disco virtual durante a restauração de uma máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não é restaurada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais detalhadas sobre o erro.

---

**ANS2866E Ocorreu um erro ao criar a máquina virtual 'VM-name'.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao criar a máquina virtual durante a operação de restauração.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não é restaurada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais detalhadas sobre o erro.

---

**ANS2867E Ocorreu um erro ao consultar a máquina virtual 'VM-name'.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao consultar a máquina virtual durante a operação de restauração.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não é restaurada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais detalhadas sobre o erro.

---

**ANS2868E Ocorreu um erro ao remover a máquina virtual 'VM-name'.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao remover a máquina virtual durante a operação de restauração.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não é restaurada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros do cliente para obter informações mais detalhadas sobre o erro.

---

**ANS2869E Uma máquina virtual no hypervisor tem um nome diferente, mas o mesmo ID como a máquina virtual para restaurar 'VM-name' tem. Restauração não permitida.**

**Explicação:** Uma máquina virtual com um nome diferente e o mesmo ID que a máquina virtual que está sendo restaurada existe no hypervisor.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não é restaurada.

**Resposta do Usuário:** Escolha uma máquina virtual diferente para a qual restaurar ou exclua a máquina virtual existente.

---

**ANS2870W** Um backup incremental da máquina virtual '*vmname*' foi solicitado, mas a máquina virtual não tem uma captura instantânea de recuperação existente. Um backup completo será obtido para evitar a perda de dados.

**Explicação:** A remoção da captura instantânea de recuperação de uma máquina virtual não reconfigura o último tempo de backup bem-sucedido mantido internamente. A falta de uma reconfiguração cria uma inconsistência entre o tempo de backup e a configuração do disco rígido da máquina virtual. Um backup completo corrige a ambiguidade e evita a perda de dados.

**Ação do Sistema:** Uma inconsistência na configuração da máquina virtual foi detectada.

**Resposta do Usuário:** Evite excluir a captura instantânea de recuperação entre as operações de backup.

---

**ANS2872E** O processo não pôde restaurar uma entrada de metadados do usuário do disco virtual da máquina virtual '*vmname*' para o disco '*diskpath*'.

**Explicação:** Uma tentativa para restaurar uma entrada de metadados do usuário de um disco falhou. Os metadados do usuário do disco podem estar inacessíveis ou inatingíveis.

**Ação do Sistema:** Uma restauração de um disco virtual.

**Resposta do Usuário:** Verifique se os privilégios do usuário incluem o acesso a gravações de disco virtual ou mova o disco para um local acessível.

---

**ANS2873I** A máquina virtual '*vmname*' foi restaurada com êxito. Se essa máquina virtual foi restaurada para um cluster, assegure-se de que as configurações do cluster permitam que a máquina virtual restaurada opere no modo de alta disponibilidade. Configurações de alta disponibilidade e o conjunto preferencial de nós de hypervisor que podem operar no modo de alta disponibilidade podem não ser configurados automaticamente.

**Explicação:** A máquina virtual especificada foi

restaurada, mas o processo de restauração não altera as configurações de Alta Disponibilidade de Armazenamento em Cluster Failover da Microsoft. Se você restaurou uma máquina virtual que excluiu anteriormente ou se restaurou uma máquina virtual para um novo nome ou local, a máquina virtual restaurada pode não ser ativada como um recurso de alta disponibilidade. Ative a alta disponibilidade para essa máquina virtual usando o Gerenciador do Cluster Failover da Microsoft, o Gerenciador da Máquina Virtual do Centro do Sistema ou usando cmdlets do PowerShell.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Use o Gerenciador do Cluster Failover da Microsoft, o Gerenciador da Máquina Virtual do Centro do Sistema ou o PowerShell para configurar o cluster para permitir que essa máquina virtual execute em uma configuração de alta disponibilidade.

---

**ANS2876E** Não é possível acessar as credenciais do NetApp Management Filer necessárias armazenadas (ID e senha do usuário) para o arquivador "associado à máquina virtual de armazenamento". Certifique-se de que o comando SET PASSWORD -TYPE=FILER foi especificado corretamente para armazenar as credenciais.

**Explicação:** O ID do usuário e a senha para o Arquivador de gerenciamento NetApp associados à máquina virtual de armazenamento especificada não foram configurados ou foram especificados incorretamente.

Uma máquina virtual de armazenamento está associada ao arquivador de gerenciamento usando o comando SET NETAPPSVM. As credenciais para um arquivador de gerenciamento são armazenadas com o comando SET PASSWORD -TYPE=FILER.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use o comando 'set password -type=filer' para definir o ID do usuário e senha para o Arquivador de Gerenciamento NetApp. Use o comando 'set netappsvm' para associar a uma máquina virtual de armazenamento a um arquivador de gerenciamento. Certifique-se de que ambos os comandos foram especificados corretamente e tente a operação de backup diferenciado de captura instantânea novamente.

---

**ANS2888E** Backup VM Full VM Incremental não pode executar. Um arquivo de licença (*license-file*) válido do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments não pode ser localizado.

**Explicação:** O arquivo de licença não foi localizado ou não pode ser aberto por causa de permissões, ou o arquivo está danificado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões no arquivo. Consulte se o arquivo de licença está no local correto.

#### ANS2889I O vApp '*nome do vapp*' foi restaurado com êxito sob o nome '*novo nome do vapp*'

**Explicação:** A operação de restauração foi bem-sucedida na restauração do vApp no nome especificado.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos informativos.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

#### ANS2891W O vApp '*nome do vapp*' foi restaurado com êxito. Entretanto, número de VMs com falha de número de VMs existentes VMs não foram restauradas.

**Explicação:** Embora a operação de restauração do vApp no vCloud tenha sido concluída com êxito, uma ou mais VMs não foram restauradas.

**Ação do Sistema:** A operação foi concluída com êxito. No entanto, algumas VMs não foram restauradas.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo dsmerror.log para obter informações sobre por que as VMs não foram restauradas. Em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, visite o portal de suporte IBM para obter informações adicionais em <http://www.ibm.com/support/entry/portal/>.

#### ANS2900E O IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o domínio de varredura não foi especificado.

**Explicação:** Ao analisar as opções da linha de comandos, nenhum domínio de varredura foi detectado. Esse erro ocorreu porque a opção -domain não foi especificada.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um domínio de varredura válido.

**Resposta do Usuário:** Execute a operação novamente e especifique a opção -domain.

#### ANS2901E O IBM Spectrum Protect for Virtual Environments detectou que o usuário do domínio não foi especificado.

**Explicação:** Ao analisar as opções da linha de comandos, nenhum domínio do usuário foi detectado.

Esse erro ocorreu porque a opção -user não foi especificada.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem um usuário de domínio válido.

**Resposta do Usuário:** Execute a operação novamente e especifique a opção -user.

#### ANS2902E Falha ao salvar a senha do domínio na função *nome da função* com o código de retorno *código de retorno*.

**Explicação:** Ocorreu um erro inesperado de acesso de gravação quando a função tentou salvar a senha do domínio. O acesso de gravação não existe para o registro ou para o IBM Spectrum Protect for Virtual Environments na pasta de instalação do Linux onde o arquivo de senha é salvo.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** Conceda acesso de gravação ao registro ou ao IBM Spectrum Protect for Virtual Environments na pasta de instalação do Linux e tente a operação novamente.

#### ANS2903E Falha ao ler a senha do domínio na função *nome da função* com o código de retorno *código de retorno*.

**Explicação:** Ocorreu um erro inesperado quando a função tentou ler a senha do domínio.

**Ação do Sistema:** A operação termina.

**Resposta do Usuário:** No Windows, verifique se a senha existe no registro. No Linux, verifique se a senha existe no arquivo de senha. Tente a operação novamente.

#### ANS2998I A opção '*opção*' que foi localizada no arquivo de inclusão/exclusão '*nome do arquivo*' no número da linha: *número* não é suportada e será ignorada pelo cliente.

**Explicação:** A opção especificada é válida, mas não é suportada na plataforma atual e será ignorada pelo cliente.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** É possível ignorar a mensagem ou remover a opção do arquivo de inclusão/exclusão.

#### ANS3000I Comunicações *communication-type* disponíveis na porta *port-number*.

**Explicação:** As comunicações especificadas estão disponíveis no número da porta especificado.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS3001W** O código padrão de idioma, inglês (Estados Unidos), é usado porque o código de idioma selecionado "*locale*" não é suportado. Os códigos de idioma suportados são os seguintes:  
*supportedLocales*

**Explicação:** O código de idioma no sistema ou navegador do usuário não é suportado.

**Ação do Sistema:** O sistema adota como padrão o código de idioma Inglês (Estados Unidos).

**Resposta do Usuário:** Use o código de idioma padrão ou altere para um dos códigos de idioma suportados.

**ANS3002I** Sessão iniciada para o usuário *userid* (*communication-method address*).

**Explicação:** Uma sessão foi iniciada para o usuário especificado.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS3003I** A nova senha faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

**Explicação:** Sua conta foi atualizada para usar senha que faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de lembrar a nova senha como você a inseriu, incluindo maiúsculas e minúsculas. Para obter mais detalhes, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

**ANS3004E** Sessão finalizada para o usuário *userid* - inserida senha inválida.

**Explicação:** Uma sessão foi finalizada para o usuário especificado porque uma senha inválida foi inserida.

**Ação do Sistema:** A sessão com o usuário especificado foi finalizada.

**Resposta do Usuário:** Reinicie o cliente remoto e insira a senha correta para o usuário especificado.

**ANS3005I** Sessão finalizada para o usuário *userid* - inativa por *idle-minutes* minutos.

**Explicação:** Uma sessão foi finalizada para o usuário especificado porque não houve atividade na sessão durante o número especificado de minutos.

**Ação do Sistema:** A sessão com o usuário especificado foi finalizada.

**Resposta do Usuário:** Reinicie o cliente remoto para iniciar uma nova sessão.

**ANS3006I** Processando solicitação para o Web client do IBM Spectrum Protect (*ip-address*).

**Explicação:** Uma solicitação para o Cliente Web está sendo processada.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS3007I** *client-name* do IBM Spectrum Protect finalizando - inativo por *idle-minutes* minutos.

**Explicação:** O cliente especificado está sendo finalizado porque esteve inativo durante o tempo especificado. Ele será iniciado automaticamente quando necessário.

**Ação do Sistema:** O programa cliente foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS3008E** Foram detectados links simbólicos em excesso ao resolver o nome '*file\_name*'

**Explicação:** Ao tentar resolver o nome do arquivo, foram localizados muitos links simbólicos.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que não tenha um link simbólico em loop para o arquivo.

**ANS3009E** Não foi encontrada a biblioteca de plugin do Logical Volume Snapshot Agent.

**Explicação:** A biblioteca do plugin LVSA (Agente de Captura Instantânea do Volume Lógico) deveria ter sido instalada juntamente com o cliente, mas ela não foi localizada.

**Ação do Sistema:** A operação selecionada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema ocorrer novamente, reinstale o software cliente do IBM Spectrum Protect. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS3010E** Falha na operação do assistente de captura instantânea.

**Explicação:** A operação do assistente de captura instantânea falhou com um código de retorno diferente de zero. Verifique o log de erros para obter mais informações.

**Ação do Sistema:** A operação selecionada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Revise o log de erros de quaisquer mensagens de erro e tente a operação novamente depois de corrigir a causa da falha.

---

**ANS3011E** As mudanças anteriores não foram confirmadas.  
A máquina deve ser reinicializada antes da execução desta operação

**Explicação:** Uma operação anterior precisava que a máquina fosse reinicializada para que as mudanças entrassem em vigor, mas a máquina não foi reinicializada. A máquina deve ser reinicializada antes da execução dessa operação selecionada.

**Ação do Sistema:** A operação selecionada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Reinicialize a máquina e, em seguida, tente novamente a operação.

---

**ANS3012E** O Logical Volume Snapshot Agent não está instalado. Utilize o Assistente de Configuração para configurar o suporte de Imagem On-line ou de Arquivo Aberto e escolha Agente de Captura Instantânea do Volume Lógico como o provedor de captura instantânea.

**Explicação:** A operação selecionada requer o Logical Volume Snapshot Agent, mas ele não está instalado. Utilize o Assistente de Configuração para instalar o LVSA.

**Ação do Sistema:** A operação selecionada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação após instalar o Logical Volume Snapshot Agent.

---

**ANS3013E** O provedor de captura instantânea especificado não é suportado nessa versão do sistema operacional.

**Explicação:** O provedor de captura instantânea especificado não é suportado na versão do sistema operacional que você está executando no momento. Se outro provedor de captura instantânea estiver disponível, selecione-o e tente novamente a operação.

**Ação do Sistema:** A operação selecionada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Se outro provedor de captura instantânea estiver disponível, selecione-o e tente novamente a operação.

---

**ANS3014E** Exponha a captura instantânea com falha para o documento de backup 'xml-backup-doc-file'.

**Explicação:** A captura instantânea de exposição falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Consulte o arquivo dsmerror.log para obter detalhes adicionais.

---

**ANS3100E** Não é possível obter o nome do inicializador iSCSI. O erro do Windows é (error)

**Explicação:** O nome do inicializador iSCSI não está configurado no sistema.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada sobre como configurar o nome do inicializador iSCSI.

---

**ANS3101E** A operação de montagem para a máquina virtual 'vmname' falhou com o código de retorno = return-code. Para obter mais detalhes, consulte os logs do Agente de Recuperação.

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a operação de montagem. Consulte a saída da operação anterior para identificar a causa do erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Revise os logs do agente de recuperação para obter informações sobre como resolver esse problema.

---

**ANS3102I** 'VMNAME' montado com sucesso e está pronto

**Explicação:** A operação de montagem da máquina virtual especificada foi concluída com sucesso. Como resultado, a máquina virtual está pronta para uma operação de restauração de arquivo.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS3103E** Não é possível carregar a biblioteca de link dinâmico (iscsidsc.dll). O erro do Windows é (error)

**Explicação:** A biblioteca de link dinâmico do iSCSI (iscsidsc.dll) não pode ser localizada no sistema.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada sobre como instalar a biblioteca de link dinâmico (iscsidsc.dll).

---

**ANS3104E** Um destino não foi localizado no portal iSCSI  
O destino ausente é 'target'

**Explicação:** O portal de iSCSI não pode descobrir todos os destinos que foram criados pela interface da

linha de comandos do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada sobre como corrigir esse problema do portal iSCSI. Procure em <http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver> as informações de resolução de problemas de iSCSI.

**ANS3105E** Não é possível conectar todos os destinos no Portal iSCSI. O destino que não está conectado é 'target'. O erro do Windows é (error)

**Explicação:** O portal de iSCSI não pode conectar todos os destinos descobertos que foram criados pela interface da linha de comandos do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada sobre como corrigir esse problema do portal iSCSI. Procure em <http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver> as informações de resolução de problemas de iSCSI.

**ANS3106E** O Gerenciador de configuração do Windows não pode verificar se há outro hardware. O erro do Windows é (error)

**Explicação:** A nova conexão de disco do iSCSI não pode ser detectada pelo Gerenciador de configuração do Windows.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada sobre como corrigir esse problema de varredura de hardware.

**ANS3107E** A tentativa de recuperar informações para o disco 'disk' falhou com erro do Windows (error).

**Explicação:** Uma chamada API do Windows falhou ao recuperar as informações do disco.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

**ANS3108W** O disco com a etiqueta='label' não está montado porque foi excluído durante o backup (Motivo: 'reason').

**Explicação:** O disco não pode ser montado porque foi excluído durante o backup. Não é possível recuperar arquivos a partir de qualquer sistema de arquivos ou

volume que usem esse disco.

**Ação do Sistema:** A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Se os arquivos a partir dos sistemas de arquivos ou volumes afetados devem ser recuperados, assegure-se de que o disco esteja incluído no backup.

**ANS3109E** A montagem não pode ser recuperada porque não é possível localizar o ID de montagem a seguir: mountID

**Explicação:** Ocorreu um erro ao recuperar a montagem com o ID de montagem especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma resposta é necessária.

**ANS3110E** Não é possível se comunicar com o dispositivo Windows 'device'. O erro do Windows é (error)

**Explicação:** Uma chamada API do Windows falhou ao abrir um dispositivo Windows.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

**ANS3111E** Não é possível montar os mesmos discos dinâmicos várias vezes. A assinatura 'disk' do disco é a mesma que a assinatura do disco de outro disco que está online.

**Explicação:** Não é possível conectar um segundo disco ao sistema com a mesma assinatura de disco.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** O outro disco com a assinatura de disco idêntica deve ser desmontado antes que você possa tentar a operação novamente.

**ANS3112E** O Windows Virtual Disk Service não é capaz de detectar todos os novos dispositivos.

**Explicação:** O Virtual Disk Service VDS não pode acessar todos os destinos de iSCSI. Alguns destinos estão ausentes ou não estão funcionando.

**Ação do Sistema:** A operação será retrocedida e interrompida.

**Resposta do Usuário:** Determine por que o movedor de dados não pode acessar alguns destinos de iSCSI. Determine se o servidor IBM Spectrum Protect está trabalhando corretamente. Determine que o serviço de iSCSI esteja em execução. Procure no log de evento do

Windows problemas com os dispositivos ausentes.

---

**ANS3113E** A máquina virtual '*name*' tem pelo menos um espelho ou volume RAID5. O suporte de espelho e RAID5 está desativado!

**Explicação:** Durante a operação de montagem foi detectado que a máquina virtual tem um espelho ou volumes RAID5. O suporte para esses volumes, foi desativado pelo Administrador.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Contate o Administrador para obter mais informações.

---

**ANS3114E** A tentativa de recuperar informações para o volume '*volume*' falhou com o erro (*error*).

**Explicação:** Uma chamada API do Windows falhou ao recuperar as informações do volume.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

---

**ANS3115E** A tentativa de colocar o disco '*disk*' online falhou com o erro do Windows (*error*).

**Explicação:** Uma chamada API do Windows falhou ao colocar o disco online.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

---

**ANS3116E** A tentativa de criar o diretório '*dir*' falhou com o erro do Windows (*error*).

**Explicação:** Uma chamada API do Windows falhou ao criar o diretório.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

---

**ANS3117E** A tentativa de montagem do volume no diretório '*dir*' falhou com o erro do Windows (*error*).

**Explicação:** Uma chamada API do Windows falhou ao montar o volume especificado.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

---

**ANS3118E** Impossível determinar o tipo de sistema operacional da VM a ser restaurada.

**Explicação:** O tipo de sistema operacional da MV a ser restaurada não pode ser determinado. Esse problema pode ocorrer quando o parâmetro de restauração -VMOSType não é especificado ou ele especifica um tipo de sistema operacional incorreto.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Use o parâmetro -VMOSType para especificar o tipo de sistema operacional correto da MV a ser restaurada.

---

**ANS3119W** O tipo de sistema operacional "*name1*" foi detectado, mas foi especificado o tipo de sistema operacional "*OSname*".

**Explicação:** O tipo de sistema operacional da máquina virtual detectada não corresponde ao tipo especificado com o parâmetro de restauração -VMOSType. Tipos de sistema operacional inconsistentes podem impactar negativamente a operação de montagem. A operação continuará, usando "*OSname*" como o tipo de sistema operacional.

**Ação do Sistema:** A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Se a operação de montagem falhar, tente a operação novamente e use a detecção automática ou especifique o sistema operacional correto.

---

**ANS3122E** O Serviço do inicializador iSCSI da Microsoft encontrou um erro. O erro do Windows é (*error*).

**Explicação:** O Serviço do inicializador iSCSI da Microsoft encontrou um erro durante uma operação do iSCSI. Este erro causou a interrupção da operação.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a mensagem de erro do Serviço do inicializador iSCSI da Microsoft para determinar a causa do erro. Se necessário, consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações sobre como resolver esse erro do Inicializador iSCSI.

---

**ANS3123E** Não é possível ler ou gravar os dados de restauração de arquivos da MV local.  
*filename*  
O arquivo não pode ser acessado ou está danificado.

**Explicação:** Para as operações de restauração de arquivos da MV, os dados devem ser armazenados no movedor de dados local em um diretório que possa ser acessado pelo usuário que está executando a restauração. O arquivo de dados também pode estar danificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Para armazenar os dados de restauração de arquivos da MV, o aplicativo movedor de dados requer acesso de leitura e gravação para a pasta C:\Documents and Settings\AllUsers\Application Data\Tivoli\TSM\ ou C:\ProgramData\Tivoli\TSM. Configure os direitos de acesso para esse diretório, de forma que o usuário tenha os direitos corretos. Se o arquivo tiver sido danificado, pode ser útil substituir a versão atual pelo arquivo .bak.

---

**ANS3124E A sessão do usuário não pode ser recuperada porque não é possível localizar o ID de contexto a seguir:**  
*contextID*

**Explicação:** Ocorreu um erro ao recuperar a sessão do usuário atual com o ID de contexto especificado. O erro pode ter sido causado por uma sessão que atingiu o tempo limite.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Caso a sessão tenha atingido o tempo limite, efetue login novamente.

---

**ANS3125E Os dados locais para a montagem de restauração de arquivos com o ID: *id* e nome de máquina virtual '*name*' não podem ser localizados!**

**Explicação:** O conjunto de dados locais para o ID de montagem ou nome da máquina virtual especificado não pode ser localizado.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Use o comando de consulta "dsmc q vm <name> -vmrestoretype=mount" para obter o ID de montagem e o nome da máquina virtual corretos para a limpeza.

---

**ANS3126E O nome do nó do parceiro de proxy de montagem do Linux não pôde ser localizado.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao consultar o servidor IBM Spectrum Protect para o parceiro de proxy de montagem do Linux; o nó não pôde ser localizado. As comunicações com o parceiro do proxy de montagem do Linux são necessárias para a execução de operações de restauração de arquivos da MV do Linux.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a configuração do nó do parceiro de proxy de montagem do Linux e assegure-se de que o nó esteja configurado corretamente e em execução.

---

**ANS3127E Não foi possível localizar o endereço IP ou a porta do parceiro de proxy de montagem do Linux.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao consultar o servidor IBM Spectrum Protect para o parceiro de proxy de montagem do Linux. Não foi possível localizar o endereço IP ou a porta desse parceiro; o endereço e a porta são necessários para processar as restaurações de arquivos para MVs Linux.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a configuração do nó e assegure-se de que o parceiro de proxy de montagem do Linux esteja configurado corretamente e em execução. Verifique se o Client Acceptor Daemon no parceiro de proxy de montagem do Linux está em execução e apto a conectar-se com o servidor IBM Spectrum Protect.

---

**ANS3128E O nome do nó do proxy de montagem do Windows não está em conformidade com as convenções de nomenclatura do IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao consultar o servidor IBM Spectrum Protect para o parceiro de proxy de montagem do Linux. O nome do nó do proxy de montagem do Windows não está em conformidade com a convenção de nomenclatura. Um nome correto é necessário para o processamento de MVs do Linux.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a configuração do nó e assegure-se de que o nome do proxy de montagem esteja correto. Use o assistente de configuração baseado na web para definir a configuração.

---

**ANS3129I A limpeza de montagem da máquina virtual '*VMNAME*' foi concluída.**

**Explicação:** A operação de limpeza de montagem para a máquina virtual especificada foi concluída.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS3130E A operação de limpeza de montagem para a máquina virtual '*vmname*' falhou com rc = *return-code***

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem. Consulte a saída das operações anteriores para identificar a causa do erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.



**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo dsmerror.log para obter informações sobre como resolver este problema.

---

**ANS3131E A operação para desconectar os destinos de iSCSI a partir do movedor de dados do Windows falhou.**

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem ao desconectar os destinos de iSCSI. Consulte a saída das operações anteriores para identificar a causa do erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Abra a Ferramenta Inicializador iSCSI do Windows, desconecte os destinos e remova o portal de destino. A ferramenta pode ser localizada em "Ferramentas administrativas" -> "Inicializador iSCSI"

---

**ANS3132E O Serviço iSCSI do Windows não pode obter uma lista de todas as sessões em execução no momento. O erro do Windows é (error)**

**Explicação:** O Serviço iSCSI não pôde obter uma lista de todos os destinos conectados e das sessões correspondentes.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para corrigir esse problema de iSCSI. Procure em <http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver> as informações de resolução de problemas de iSCSI.

---

**ANS3133E O destino 'target' não pôde ser desconectado pelo portal de iSCSI. O erro do Windows é (error)**

**Explicação:** O portal de iSCSI não pode desconectar todos os destinos conectados que foram criados pela interface da linha de comandos do agente de recuperação.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para corrigir esse problema do portal de iSCSI. Procure em <http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver> as informações de resolução de problemas de iSCSI.

---

**ANS3134E O Serviço iSCSI do Windows não pode obter uma lista de todos os portais disponíveis no momento. O erro do Windows é (error)**

**Explicação:** O Serviço iSCSI tem um problema para obter uma lista de todos os portais disponíveis.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para corrigir esse problema do portal de iSCSI. Procure em <http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver> as informações de resolução de problemas de iSCSI.

---

**ANS3135E A remoção do Portal de iSCSI 'target' falhou com um erro do Windows (error)**

**Explicação:** O Serviço iSCSI não pode remover o Portal iSCSI.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para corrigir esse problema do portal de iSCSI. Procure em <http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver> as informações de resolução de problemas de iSCSI.

---

**ANS3136E O ID de montagem não foi especificado na operação de limpeza.**

**Explicação:** O parâmetro -MOUNTID deve ser especificado para executar uma operação 'mountcleanup'.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Use o comando de consulta "dsmc q vm <name> -vmrestoretype=mount" para obter o ID de montagem correto para a limpeza

---

**ANS3137W Montagem de 'VMNAME' concluída com erros.**

**Explicação:** A operação de montagem para a máquina virtual especificada foi concluída com erros. Apenas um subconjunto dos discos da máquina virtual está pronto para uma operação de restauração de arquivo.

**Ação do Sistema:** Os discos da máquina virtual que falharam foram relatados nas mensagens anteriores.

**Resposta do Usuário:** Revise as mensagens de erro anteriores para obter a causa de cada falha.

---

**ANS3138E A desmontagem dos volumes falhou durante a operação de limpeza do ID de montagem mountid**

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem durante a desmontagem dos volumes.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte a saída das operações anteriores para identificar a causa do erro.

---

**ANS3139E** A tentativa de desmontar o disco falhou com o erro do Windows (*error*).

**Explicação:** A chamada API do Windows falhou ao desmontar os discos.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para corrigir esse problema; procure a documentação para esse erro do Windows.

---

**ANS3140E** A conexão com os seguintes destinos de iSCSI falhou: '*target\_list*'.

**Explicação:** A interface da linha de comandos iscsiadm não pôde se conectar aos destinos de iSCSI especificados, a partir da máquina proxy de montagem do Linux.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Se o destino já estiver conectado na máquina proxy de montagem do Linux, efetue logout do destino, por exemplo: iscsiadm -m node -T targetname --logout Além disso, verifique se o endereço do servidor iSCSI está especificado corretamente.

---

**ANS3141W** A montagem dos seguintes dispositivos falhou: '*device\_list*'.

**Explicação:** Não foi possível montar os dispositivos especificados na máquina proxy de montagem do Linux.

**Ação do Sistema:** A operação continua a montar os outros dispositivos.

**Resposta do Usuário:** Execute uma limpeza ou tente desmontar manualmente os dispositivos na máquina proxy de montagem do Linux.

---

**ANS3142E** O Serviço do Disco Virtual do Windows encontrou um erro. O erro do Windows é (*error*)

**Explicação:** O Serviço do Disco Virtual do Windows não está funcionando corretamente.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft para obter informações para corrigir esse problema. Procure em <http://technet.microsoft.com/en-US/windowsserver> pelas informações de resolução de problemas do Serviço do Disco Virtual.

---

**ANS3143W** O serviço iSCSI não está em execução. Seu estado é '*state*'.

**Explicação:** O Serviço iSCSI não está em execução.

**Ação do Sistema:** O serviço pode estar suspenso, no entanto as operações não podem continuar.

**Resposta do Usuário:** Inicie o serviço iSCSI.

---

**ANS3144W** O serviço iSCSI não está em execução. As operações de montagem de restauração de arquivos não funcionarão.

**Explicação:** O Serviço iSCSI não está em execução. Esse serviço é necessário no proxy de montagem do Windows e do Linux para operações de montagem de restauração de arquivos. O acesso instantâneo de máquina virtual e a restauração instantânea integrais não são afetados.

**Ação do Sistema:** Não é possível continuar as operações de montagem para restauração de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Inicie o serviço iSCSI, caso deseje executar uma operação de restauração de arquivos. Para acesso instantâneo e restauração instantânea da VM, nenhuma ação é necessária.

---

**ANS3145E** Uma chamada API do Windows falhou.

**Explicação:** Uma chamada API do Windows falhou.

**Ação do Sistema:** As operações não podem continuar.

**Resposta do Usuário:** Consulte o dsmerror.log para obter mais informações.

---

**ANS3146E** A operação de limpeza para desmontar o volume *volume* falhou. O sistema de arquivos montado está ocupado.

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem ao desmontar os volumes na máquina proxy de montagem do Linux.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o sistema de arquivos não esteja em uso e, em seguida, tente a operação de limpeza novamente ou desmonte manualmente os volumes no host.

---

**ANS3147W** O Destino iSCSI '*iscsi\_target*' foi desconectado com êxito, mas a tentativa de excluir o destino falhou.

**Explicação:** Não foi possível excluir o objeto depois que o destino foi desconectado.

**Ação do Sistema:** A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Tente excluir manualmente o objeto na máquina Linux. Por exemplo: iscsiadm -m node -T targetname -o delete

---

**ANS3148W** O Destino iSCSI '*iscsi\_target*' já estava conectado.

**Explicação:** O destino já estava conectado na máquina proxy de montagem do Linux. Esse erro pode ocorrer se uma limpeza não tiver sido executada ou se a limpeza foi apenas parcialmente bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** A operação continua.

**Resposta do Usuário:** A máquina proxy de montagem do Linux tentou reutilizar os destinos já conectados. Se os volumes não estiverem montados corretamente, desconecte manualmente os destinos na máquina proxy de montagem do Linux. Por exemplo: `iscsiadm -m node -T targetname --logout; iscsiadm -m node -T targetname -o delete`

---

**ANS3149E** O destino iSCSI '*target*' falhou ao desconectar da máquina Linux. A mensagem da interface da linha de comandos `iscsiadm` é:  
*message\_output*

**Explicação:** A interface da linha de comandos `iscsiadm` não pôde desconectar o destino iSCSI especificado da máquina Linux.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Veja se o destino já está desconectado na máquina Linux ou tente desconectá-lo manualmente. Por exemplo, `iscsadm -m node -T targetname --logout` Verifique se o endereço do servidor iSCSI está especificado corretamente.

---

**ANS3150W** O dispositivo de bloco '*block\_device*' de tipo '*device\_type*' falhou ao montar. A mensagem do sistema é:  
*'system\_message'*

**Explicação:** Não foi possível montar um ou mais dispositivos na máquina Linux.

**Ação do Sistema:** A operação continua a montar os outros dispositivos.

**Resposta do Usuário:** Execute uma limpeza ou tente desmontar manualmente os dispositivos na máquina Linux.

---

**ANS3151E** O arquivo `initiator.iscsi` não existe ou não pode ser aberto.

**Explicação:** O arquivo não existe ou não pode ser aberto.

**Ação do Sistema:** As operações não podem continuar.

**Resposta do Usuário:** O serviço iSCSI não pode ser instalado.

---

**ANS3152E** O arquivo `initiator.iscsi` não tem uma entrada de ID do inicializador válida.

**Explicação:** Não existe nenhum ID do Inicializador iSCSI.

**Ação do Sistema:** As operações não podem continuar.

**Resposta do Usuário:** O serviço iSCSI pode não estar instalado.

---

**ANS3153E** A limpeza de montagem foi concluída com erro para o ID de montagem '*mountid*' da máquina virtual '*VMNAME*'; o log de erro '*errlog*' está disponível em '*machinename*'.

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem durante a desmontagem dos volumes. Os sistemas de arquivos montados podem estar ocupados. Consulte o log de erros para identificar a causa do erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que os sistemas de arquivos não estejam em uso e a limpeza ou desmonte manualmente os volumes no host.

---

**ANS3154E** O serviço iSCSI não está instalado.

**Explicação:** O serviço iSCSI não está instalado.

**Ação do Sistema:** As operações não podem continuar.

**Resposta do Usuário:** Instale o serviço iSCSI para sua plataforma.

---

**ANS3155I** O movedor de dados do Windows é '*name*' (*ip*)

**Explicação:** O nome do Sistema de Nomes de Domínio e o IP do movedor de dados do Windows.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Essas informações podem ser utilizadas para determinar se o nome do host e o IP do movedor de dados do Windows estão resolvidos corretamente. As informações poderão ajudar se a conexão iSCSI não estiver funcionando conforme o esperado.

---

**ANS3156I** O endereço do servidor iSCSI usado é '*ip*'

**Explicação:** Essa mensagem retorna o endereço IP do servidor iSCSI.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Essas informações podem ser utilizadas para determinar se o endereço IP do endereço do servidor iSCSI está resolvido corretamente. As informações poderão ajudá-lo a solucionar

problemas se a conexão de iSCSI não estiver funcionando conforme o esperado.

---

**ANS3157I O movedor de dados do Linux é 'name' (ip)**

**Explicação:** O nome do Sistema de Nomes de Domínio e o endereço IP do movedor de dados do Linux.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Essas informações podem ser utilizadas para determinar se o nome do host e o IP do movedor de dados do Linux estão resolvidos corretamente. As informações poderão ajudá-lo a solucionar problemas se a conexão de iSCSI não estiver funcionando conforme o esperado.

---

**ANS3158W A tentativa de criar o compartilhamento do Windows falhou com o erro do Windows (error). O compartilhamento não é criado.**

**Explicação:** A criação do compartilhamento do Windows falhou com o nome do usuário/grupo especificado.

**Ação do Sistema:** O compartilhamento do Windows não é criado. A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Um motivo comum para falhas é que o usuário/grupo especificado não existe. Assegure-se de que o nome do usuário ou grupo do Windows exista e esteja acessível no movedor de dados do Windows. Se este for um usuário do domínio ou grupo, o movedor de dados do Windows deve ser parte desse domínio. Se isso não resolver o problema, consulte a Documentação apropriada da Microsoft para obter informações sobre esse código de erro.

---

**ANS3159E A tentativa de remover o Compartilhamento do Windows falhou com o erro do Windows (error).**

**Explicação:** Uma chamada API do Windows falhou ao remover o Compartilhamento do Windows.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação da Microsoft apropriada para obter informações sobre como resolver esse problema de chamada API do Windows.

---

**ANS3160W A tentativa de exportar o sistema de arquivos Linux falhou com o erro: O serviço do Network File System não está em execução.**

**Explicação:** O comando `exportfs` falhou ao disponibilizar o diretório no proxy de montagem do Linux para os clientes do NFS a serem montados.

**Ação do Sistema:** A operação continua sem criar a exportação do Network File System.

**Resposta do Usuário:** Resolva o erro no proxy de montagem do Linux. Exporte manualmente o diretório.

---

**ANS3161E A tentativa de cancelar a exportação do sistema de arquivos Linux falhou com o erro: O serviço do Network File System não está em execução.**

**Explicação:** O comando `exportfs` falhou ao cancelar a exportação do diretório no proxy de montagem do Linux.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Resolva o erro no proxy de montagem do Linux. Cancele manualmente a exportação do diretório.

---

**ANS3162I A Limpeza de montagem da máquina virtual 'VMNAME' com ID de montagem 'Id' e data de captura instantânea 'date time' foi concluída.**

**Explicação:** A operação de limpeza de montagem para a máquina virtual especificada foi concluída.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS3163W O Sistema Operacional Linux não está no nível mínimo. As operações de montagem podem não ser concluídas com êxito.**

**Explicação:** O Sistema Operacional Linux não está no nível mínimo.

**Ação do Sistema:** As operações de montagem podem não ser concluídas com êxito.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do sistema operacional Linux para pelo menos o nível mínimo.

---

**ANS3164W O nível mínimo para 'os' é 'level'. O nível atual é 'actual'.**

**Explicação:** O Sistema Operacional Linux não está no nível mínimo.

**Ação do Sistema:** As operações de montagem podem não ser concluídas com êxito.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do sistema operacional Linux para pelo menos o nível mínimo.

---

**ANS3165W Um Pacote instalado no Sistema Operacional Linux não está no nível mínimo. As operações de montagem podem não ser concluídas com êxito.**

**Explicação:** Um Pacote instalado no Sistema

Operacional Linux não está no nível mínimo.

**Ação do Sistema:** As operações de montagem podem não ser concluídas com êxito.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do pacote para pelo menos o nível mínimo.

---

**ANS3166W** O nível mínimo para o pacote '*package*' é '*level*'.  
O nível atual é '*actual*'.

**Explicação:** Um Pacote instalado no Sistema Operacional Linux não está no nível mínimo.

**Ação do Sistema:** As operações de montagem podem não ser concluídas com êxito.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do pacote para pelo menos o nível mínimo.

---

**ANS3167E** O serviço do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está instalado.

**Explicação:** O serviço do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está instalado.

**Ação do Sistema:** As operações não podem continuar.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect esteja corretamente instalado e configurado.

---

**ANS3168E** O serviço do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está em execução.

**Explicação:** O serviço do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect não está em execução.

**Ação do Sistema:** As operações não podem continuar.

**Resposta do Usuário:** Inicie o serviço do Agente de Recuperação do IBM Spectrum Protect. O Recovery Agent pode ser iniciado usando "net start RecoveryAgent" ou referenciando o IBM Spectrum Protect Recovery Agent em services.msc.

---

**ANS3169E** O sistema operacional do proxy de montagem deve ser o Windows Server 2008 ou sistema operacional mais recente.

**Explicação:** O sistema operacional Windows não está no nível mínimo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Atualize o proxy de montagem do Windows para um sistema operacional suportado.

---

**ANS3170W** A tentativa de exportar o sistema de arquivos Linux falhou com o erro: o comando `exportfs` falhou.

**Explicação:** O comando `exportfs` falhou ao disponibilizar o diretório no proxy de montagem do Linux para os clientes do NFS a serem montados.

**Ação do Sistema:** A operação continua sem criar a exportação do Network File System.

**Resposta do Usuário:** Resolva o erro no proxy de montagem do Linux. Exporte manualmente o diretório.

---

**ANS3171E** A tentativa de cancelar a exportação do sistema de arquivos Linux falhou com o erro: o comando `exportfs` falhou.

**Explicação:** O comando `exportfs` falhou ao cancelar a exportação do diretório no proxy de montagem do Linux.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Resolva o erro no proxy de montagem do Linux. Cancele manualmente a exportação do diretório.

---

**ANS3172T** Restaurando a máquina virtual '*source*' para nova máquina virtual com o nome '*destination*'.

**Explicação:** A máquina virtual especificada será restaurada como uma nova máquina virtual com um novo nome.

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS3173E** Os dispositivos Linux falharam em montar corretamente.

**Explicação:** Os dispositivos Linux falharam em montar corretamente.

**Ação do Sistema:** As operações de montagem não foram concluídas com êxito.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o servidor proxy de montagem do Linux pode se comunicar com o servidor IBM Spectrum Protect.

---

**ANS3174E** A montagem da máquina virtual falhou.

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a operação de montagem.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique na saída da linha de comandos as mensagens que especificam quais problemas foram encontrados durante a operação.

**ANS3175E A limpeza da montagem da VM falhou.**

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique na saída da linha de comandos as mensagens que especificam quais problemas foram encontrados durante a operação.

**ANS3176W Não foi possível localizar o usuário ou grupo do Windows denominado 'name'. O compartilhamento não é criado.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde mapear o nome do usuário ou grupo especificado para um identificador de segurança do Windows.

**Ação do Sistema:** O compartilhamento do Windows não é criado. A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Um motivo comum para essa mensagem é que o usuário ou grupo especificado não existe. Assegure-se de que o nome do usuário ou grupo do Windows exista e esteja acessível no movedor de dados do Windows. Se este for um usuário do domínio ou grupo, o movedor de dados do Windows deve ser parte desse domínio.

Essa mensagem também pode indicar que o movedor de dados do Windows não pode acessar o servidor de domínio do Active Directory. Assegure-se de que os problemas de rede não estejam impedindo que o movedor de dados do Windows se comunique com o servidor de domínio do Active Directory.

**ANS3177E Nenhum destino iSCSI foi conectado. Verifique as opções de iSCSI para o cliente de backup-archive.**

**Explicação:** Nenhum destino iSCSI foi localizado ou conectado na máquina proxy de montagem do Linux.

**Ação do Sistema:** A operação é retrocedida.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a iSCSI está configurada corretamente no Windows bem como o seu proxy de montagem do Linux. Um motivo comum para uma falha é que a opção VMISCSIServeraddress não é especificada ou é configurada incorretamente no arquivo de opções do movedor de dados do Windows.

**ANS3178E O volume 'volume' do tipo 'file\_system\_type' não foi desmontado. Mensagem do sistema: 'system\_message'**

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a operação de limpeza de montagem ao desmontar os volumes na máquina proxy de montagem do Linux.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o sistema

de arquivos não esteja em uso e, em seguida, tente a operação de limpeza novamente ou desmonte manualmente os volumes no proxy de montagem do Linux.

**ANS3179W Outro compartilhamento da pasta com o mesmo nome 'name' já existe.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde criar um compartilhamento de pasta com o nome especificado, pois um compartilhamento com esse nome já existe.

**Ação do Sistema:** O compartilhamento de pasta não é criado. A operação continua e os discos da MV são montados para a restauração do arquivo no proxy de montagem.

**Resposta do Usuário:** Use comandos do sistema operacional para criar o compartilhamento de pasta com um nome exclusivo e a exclua antes de executar a operação de desmontagem.

**ANS3180W O parâmetro 'name' contém caracteres que não são permitidos e foram removidos. O valor resultante é 'new'**

**Explicação:** Alguns caracteres não podem ser usados em ambientes de multiplataformas. Para resolver problemas de compatibilidade somente um conjunto limitado de caracteres é permitido nesse parâmetro específico.

O parâmetro "-MOUNTPoint" é restrito em [a-z][A-Z][0-9][:/\|\_]

O parâmetro "-MOUNTTag" é restrito em [a-z][A-Z][0-9][\_]

O parâmetro "-EXPORTParameter" é restrito no Windows em [a-z][A-Z][0-9][|\_|\|\_]\|\_@]

O parâmetro "-EXPORTParameter" é restrito no Linux em [a-z][A-Z][0-9][.]:]

**Ação do Sistema:** A operação continua com o parâmetro modificado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS3181E A chave de registro HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy é configurada para um valor diferente de 3.**

**Explicação:** Se a chave de registro HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy for configurada para um valor diferente de 3, pode ser que a máquina trave durante a operação de montagem. Altere o valor para 3 e reinicialize a máquina.

**Ação do Sistema:** A operação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** A chave de registro HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\partmgr\Parameters\CrPolicy não é documentada pela Microsoft. Às vezes, essa chave é definida como um valor diferente de 3, o que pode levar a problemas com a operação de montagem. Defina o valor para 3 e reinicialize a máquina.

---

**ANS3182E** A operação de limpeza de montagem atingiu o tempo limite ao aguardar *minutes* minutos pela resposta do Linux Mount Proxy.

**Explicação:** O Windows Mount Proxy não recebeu nenhuma resposta do Linux Mount Proxy dentro do tempo limite determinado. O Linux Mount Proxy é possível no estado de interrupção.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o status da máquina Linux Mount Proxy e do arquivo de rastreamento de proxy de montagem para obter mais detalhes. No caso de uma interrupção completa do sistema na desmontagem, uma reinicialização seguida pela limpeza de montagem manual da máquina Linux Mount Proxy poderá ser necessária.

---

**ANS3183E** Falha ao reverter o volume montado em .

**Explicação:** A operação de reversão de volume falhou. Tente montar o volume manualmente. Localize a sua captura instantânea e tente reverter a operação.

**Ação do Sistema:** A restauração para.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro do IBM Spectrum Protect e os logs de Eventos do Windows para obter mais informações.

---

**ANS3184W** Um UUID de dispositivo duplicado foi localizado durante a fase de ativação do LVM da operação de montagem. O comando do sistema 'vgimportclone' não conseguiu gerar um novo UUID para o dispositivo LVM 'LVMdeviceName', resultando em um UUID duplicado com o dispositivo 'LVMdeviceName2' da máquina proxy de montagem. O dispositivo 'LVMdeviceName3' foi excluído da lista de volumes a serem montados no proxy de montagem. Em algumas distribuições Linux, esse dispositivo ainda poderia estar presente após a fase de desconexão de iSCSI e uma limpeza manual poderia ser necessária, por exemplo, usando o comando 'dmsetup remove device\_name'.

**Explicação:** O comando 'vgimportclone' não conseguiu gerar um novo UUID para este dispositivo LVM, resultando em um UUID duplicado.

**Ação do Sistema:** O dispositivo do destino VM é ignorado e não é montado. A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Esse problema foi observado em algumas distribuições Linux nas quais o comando 'vgimportclone' não conseguiu gerar um novo UUID. Neste caso, o comando 'iscsiadm -m node -T ... --logout' pode não conseguir remover os dispositivos, e uma limpeza manual poderia ser necessária, por exemplo, usando o comando 'dmsetup remove device\_name'. Observe que essa situação também poderia ser um sinal de que a VM de destino foi clonada do mesmo modelo que o do proxy de montagem. Para resolver os dispositivos duplicados introduzidos em razão de um clone da máquina VM, verifique os dispositivos de bloco da VM de destino usando o comando 'blkid' e certifique-se de que não há UUIDs duplicados presentes com as máquinas proxy de montagem. Se um dispositivo duplicado pertencer à VM de destino e for usado, será necessário designar a ele um novo UUID ou remover esse dispositivo.

---

**ANS3185W** Um identificador exclusivo universal duplicado foi localizado após os destinos iSCSI se conectarem. O dispositivo 'new\_device\_name' com o identificador exclusivo universal 'new\_device\_uuid' do tipo 'new\_device\_type' é excluído da lista de volumes a serem montados no proxy de montagem.

**Explicação:** O sistema operacional Linux não pode montar dispositivos desse tipo quando o identificador exclusivo universal já existe no sistema. Essa situação ocorre porque a máquina virtual de destino foi clonada a partir do mesmo modelo do proxy de montagem.

**Ação do Sistema:** O dispositivo para a máquina virtual de destino não é montado. A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Para resolver os dispositivos duplicados que foram introduzidos por causa de um clone de máquina virtual, verifique os dispositivos de bloco para a máquina virtual de destino, usando o comando 'blkid' e certifique-se de que nenhum identificador exclusivo universal duplicado esteja presente para as máquinas de proxy de montagem. Se um dispositivo duplicado pertence à máquina virtual de destino e ele está em uso, designe um novo identificador exclusivo universal ao dispositivo ou remova-o.

---

**ANS3401W** A entidade *name* é inválida.

**Explicação:** Não foi possível encontrar um volume com este nome ou ele não é adequado para operações server-free.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique o nome correto.

---

**ANS3402W** *nome:* Uma chamada do sistema *func* falhou com o código *rc*.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao obter informações do sistema operacional. Não foi possível obter informações do volume.

**Ação do Sistema:** O processamento pode continuar se as informações que estão sendo obtidas não forem críticas para a operação ou se for o comportamento esperado no contexto da operação que está sendo desempenhada.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS3403W** Não é possível abrir o volume *name* para leitura. O código de erro do sistema é *err*.

**Explicação:** Não foi possível abrir o volume nomeado. Exemplos da razão pela qual isso pode ocorrer incluem, mas não se limitam a: o dispositivo não é um dispositivo de sistema válido, o dispositivo está bloqueado por outro aplicativo ou o usuário não possui as permissões corretas. O código de erro do sistema operacional mostrado na mensagem indica a razão específica do defeito.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Utilize as ferramentas de seu sistema operacional para obter a descrição do código de erro. Verifique também no registro de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para o defeito. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS3404W** Ocorreu um erro ao ler o volume *name*.

**Explicação:** Não foi possível ler o volume nomeado. Exemplos da razão pela qual isso pode ocorrer incluem, mas não se limitam a: os dados sendo lidos estão fora do intervalo válido do volume ou o dispositivo está bloqueado por outro aplicativo. O código de erro do sistema operacional mostrado na mensagem indica a razão específica do defeito.

**Ação do Sistema:** Se o movimento de dados livre do servidor for utilizado, o processamento continua utilizando o movimento de dados que não seja livre do servidor. Caso contrário, o processamento será parado.

**Resposta do Usuário:** Utilize as ferramentas de seu sistema operacional para obter a descrição do código de erro. Verifique também no registro de erros quaisquer

outras mensagens que possam indicar uma razão para o defeito. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS3405W** O sistema de arquivo *fs* no volume *name* é desconhecido.

**Explicação:** O sistema de arquivo no volume não é suportado para a operação que está sendo desempenhada.

**Ação do Sistema:** Se o movimento de dados livre do servidor for utilizado, o processamento continua utilizando o movimento de dados que não seja livre do servidor. Caso contrário, o processamento será parado.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS3406I** Não há espaço suficiente disponível para atualizar o último status de backup para a máquina virtual '*vm*'.

**Explicação:** O backup da máquina virtual foi concluído com sucesso, mas não há espaço suficiente disponível para gravar o último status de backup no campo 'Notas' para a máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A operação de backup foi concluída.

**Resposta do Usuário:** Libere espaço no campo 'Notas' para a máquina virtual se o último status de backup for necessário.

---

**ANS3407W** *nome* não é local.

**Explicação:** A unidade ou filesystem não é local e não são adequados para backup de imagens.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um volume local.

---

**ANS3408E** Falha na chamada do sistema '*umount*' para o volume '*volume*' com o *errno*='*erro*'. Execute a ação adequada com base no *errno* e repita a operação.

**Explicação:** Falha ao desmontar o volume especificado com o *errno* indicado. Execute a ação adequada com base no *errno* e repita a operação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o *errno* da falha de desmontagem e execute a ação corretiva antes de tentar a operação novamente.



---

**ANS3409W Ocorreu um erro ao gravar no volume *name*.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde gravar no volume nomeado. Exemplos da razão pela qual isso pode ocorrer incluem, mas não se limitam a: os dados sendo gravados estão fora do intervalo válido do volume ou o dispositivo está bloqueado por outro aplicativo. O código de erro do sistema operacional mostrado na mensagem indica a razão específica do defeito.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Utilize as ferramentas de seu sistema operacional para obter a descrição do código de erro. Verifique também no registro de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para o defeito. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS3410E O sistema operacional recusou uma solicitação para alocação de memória.**

**Explicação:** O processo requer acesso à memória para armazenar informações conforme o processamento continua. Nesse caso, foi solicitada uma quantidade de memória maior do que o sistema operacional poderia alocar. Possíveis causas incluem:

- O sistema está com pouca memória.

- O processo, no qual o programa é executado, excedeu a memória máxima permitida para alocação.

- Ocorreram algumas outras condições de erro que levaram o programa a pensar que está sem memória.

**Ação do Sistema:** O processo não pode concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Feche todos os aplicativos desnecessários e repita a operação. Se a operação ainda falhar, tente dividir a tarefa em várias unidades menores. Por exemplo, se uma especificação de arquivo contiver vários diretórios de alto nível, execute a tarefa do IBM Spectrum Protect serialmente para cada diretório. Se a tarefa for um backup incremental, use a opção "-memoryefficientbackup=yes".

Em sistemas UNIX que suportam limites de recursos, consulte b se o limite de recursos da memória estiver muito baixo inserindo o comando a seguir: `ulimit -a`

Com base nos dados resultantes, é possível solicitar que o usuário raiz do sistema UNIX aumente os limites do recurso para que ele substitua o padrão atual. O usuário raiz do sistema UNIX possui a autoridade para aumentar os limites de recursos.

---

**ANS3411E Foram transmitidos argumentos inválidos para a função *name*.**

**Explicação:** A função nomeada não recebeu argumentos corretos para prosseguir. No log de erros, verifique erros adicionais seguintes a esse para obter uma explicação adicional.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS3412I O DiskMapper não suporta *name* para a entidade *name*.**

**Explicação:** A função solicitada não está implementada no DiskMapper no momento. Relate esse erro ao administrador do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS3413I O objeto DiskMapper '*name*' tipo '*name*' não é válido.**

**Explicação:** O objeto nomeado não é válido no sistema cliente de origem.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, reveja o registro de erros do cliente quanto a outras mensagens que podem estar relacionadas a esse problema. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda adicional.

---

**ANS3414I O disco '*name*' não faz parte de nenhum contêiner definido no sistema.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Nenhuma. Essa é uma mensagem informativa.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS3415W Pelo menos um dos discos que contêm dados para '*name*' possui blocos inválidos.**

**Explicação:** Um ou mais discos físicos que contêm blocos de dados do objeto acima possui blocos inválidos e a operação solicitada não pode continuar.

**Ação do Sistema:** O sistema poderá encontrar uma solução alternativa para concluir a operação solicitada, verifique o log do console e log de erros para obter mais informações sobre as ações corretivas executadas ou sobre a ação sugerida para o usuário.

**Resposta do Usuário:** Dependendo da operação, o processo pode sugerir uma maneira alternativa de concluir a operação. Verifique o log de erros, o log planejado ou o log do console para obter mais informações.

---

**ANS3416E** O volume '*nome*' está em uso no momento por outro processo.

**Explicação:** A operação requer acesso exclusivo para o volume. A causa mais provável dessa falha é que outro processo do sistema esteja com o volume aberto.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique os aplicativos que estão em execução em seu sistema e assegure-se de que esse volume não esteja aberto por nenhum outro processo e repita a operação.

---

**ANS3417W** *name:* Falha na chamada do sistema *func* com o código *rc - strerror*

**Explicação:** Ocorreu um erro ao obter informações do sistema operacional. Não foi possível obter informações do volume.

**Ação do Sistema:** O processamento pode continuar se as informações que estão sendo obtidas não forem críticas para a operação ou se for o comportamento esperado no contexto da operação que está sendo desempenhada.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS3418W** O pedido de alocação de memória para a operação de backup de imagem foi recusada pelo sistema operacional.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect requer acesso à memória para armazenar informações sobre blocos usados de um sistema de arquivos. Nesse caso, foi solicitada uma quantidade de memória maior do que o sistema operacional poderia alocar.

**Ação do Sistema:** Se *imagegapsize* for muito pequeno para um sistema de arquivos dedicado e o cliente enfrentar uma condição de falta de memória, o cliente alternará automaticamente para o backup de volume integral. A operação continua com *imagegapsize* = 0.

**Resposta do Usuário:** Algumas recomendações para se evitar a condição de memória esgotada:

verificação para ver se o limite de recurso de memória está muito baixo inserindo o seguinte comando: *ulimit -a* Em seguida, é possível solicitar que o usuário raiz do sistema UNIX aumente o limite de memória.

Aumente o valor da opção *imagegapsize*. Quanto maior o *imagegapsize* usado, menos memória é necessária para o backup de imagem, mas mais dados não usados serão enviados ao servidor. E vice-versa: quanto menor o *imagegapsize* usado, mais memória é necessária para backup, mas menos dados não usados serão enviados ao servidor. O resultado também depende da quantidade de dados dispersos no volume.

---

**ANS3419W** Falha ao montar a captura instantânea do VSS para verificação de integridade na máquina virtual '*vmname*'. A verificação de integridade é ignorada e os logs de transações do Microsoft Exchange Server não são truncados.

**Explicação:** A captura instantânea da máquina virtual deve ser montada para verificar a integridade dos arquivos de banco de dados do Microsoft Exchange Server. A captura instantânea para a máquina virtual especificada não conseguiu ser montada. Como resultado, a operação não verificou a integridade dos arquivos de banco de dados do Microsoft Exchange Server.

**Ação do Sistema:** A operação de backup continua sem uma verificação de integridade e os logs de transações do Microsoft Exchange Server não são truncados.

**Resposta do Usuário:** Para evitar esse erro, configure uma conexão da máquina virtual guest com o host ESXi. Em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS4000E** Erro ao processar '*filepath-name*': O espaço no arquivo não existe.

**Explicação:** O espaço no arquivo especificado (domínio) está incorreto ou não existe na estação de trabalho. Se a mensagem resultar do comando BACKUP IMAGE com a opção *-MODE=INCREMENTAL*, isso significa que você inseriu o nome de um volume lógico bruto. A opção *MODE=INCREMENTAL* não é válida para volumes lógicos brutos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente, especificando um domínio existente (letra de unidade ou nome do sistema de arquivos). Se a mensagem resultou do uso inadequado da opção *MODE=INCREMENTAL*, tente o comando novamente, omitindo essa opção.

---

**ANS4001E** O espaço no arquivo para o domínio '*nome\_do\_espaco\_no\_arquivo*' não pôde ser localizado no servidor IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** O espaço no arquivo especificado deveria estar localizado no servidor, mas não existe mais. É possível que um comando tenha sido emitido para

excluir o espaço no arquivo do servidor enquanto a operação atual estava em andamento.

**Ação do Sistema:** O processamento IBM Spectrum Protect para.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema ocorrer novamente, verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS4002E Erro ao processar 'filespace-name': O rótulo de volume não existe**

**Explicação:** A unidade selecionada não possui um rótulo.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue executar a operação solicitada sem uma unidade ou rótulo informado.

**Resposta do Usuário:** Se a unidade for uma unidade de disquete, insira um disco com um rótulo de volume nela e tente a operação novamente. Se o disco for um disco rígido, certifique-se de que a unidade tenha um rótulo de volume e tente a operação novamente.

---

**ANS4003E Erro ao processar 'filespace-name': encontrado rótulo de volume duplicado**

**Explicação:** A unidade selecionada possui um rótulo de volume duplicado. Como o IBM Spectrum Protect utiliza o rótulo de volume para manter as informações de backup/arquivamento, ele não pode fazer backup ou arquivamento de objetos de uma unidade com um rótulo de volume duplicado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode selecionar a unidade.

**Resposta do Usuário:** Se o volume precisa ficar disponível para o sistema, saia do IBM Spectrum Protect e atribua um rótulo de volume à unidade. Reinicie o IBM Spectrum Protect e repita a operação.

---

**ANS4004E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo ou diretório de destino está bloqueado para gravação**

**Explicação:** Não é possível gravar no arquivo ou diretório que está sendo restaurado ou recuperado do servidor porque o destino está bloqueado para gravação. Outra operação pode estar com o arquivo aberto e não permitirá que seja atualizado.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Determine a operação que tem o arquivo bloqueado para gravação ou restaure o arquivo para outro nome ou local.

---

**ANS4005E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Arquivo não localizado**

**Explicação:** O arquivo que está sendo processado para backup, archive ou migração não existe mais no cliente. Outro processo exclui o arquivo antes que possa ser submetido para backup, arquivamento ou migração pelo IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS4006E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Caminho de diretório não localizado**

**Explicação:** O sistema operacional retornou um status "caminho não localizado" quando o IBM Spectrum Protect tentou acessar o diretório. Você especificou um diretório que não existe, conforme mostrado na mensagem (*nome-do-caminho*) ou o diretório que está sendo processado não existe mais no cliente porque outro processo o excluiu antes que o backup ou o arquivamento dele pudesse ser feito pelo IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O diretório foi ignorado, o processamento continua

**Resposta do Usuário:** Verifique novamente toda a ortografia e pontuação, principalmente o posicionamento dos delimitadores de diretório (por exemplo, "\\"). Corrija a sintaxe se estiver incorreta e, em seguida, tente a operação novamente. Certifique-se de que o caminho esteja especificado corretamente e que o diretório realmente exista. Tente novamente o comando com o caminho e o nome do diretório corrigidos. Caso não seja possível corrigir o nome do diretório, use a opção Excluir para excluir o diretório da operação.

---

**ANS4007E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O acesso ao objeto foi negado**

**Explicação:** O acesso ao arquivo ou diretório especificado foi negado. Você tentou ler ou gravar em um arquivo e não tem permissão de acesso para o arquivo ou diretório.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de ter especificado o nome do arquivo ou de diretório correto, corrija as permissões ou especifique um novo local.

---

**ANS4008E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo está temporariamente indisponível**

**Explicação:** O arquivo está temporariamente indisponível.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o arquivo está bloqueado por outro processo. Se não estiver, tente novamente o comando.

---

**ANS4009E Erro ao processar 'nome do espaço no arquivonome do caminho nome do arquivo': condição de disco cheio**

**Explicação:** Não é possível restaurar ou recuperar mais arquivos porque o disco de destino está cheio.

**Ação do Sistema:** O cliente solicita alguma ação:

- Tente novamente esse objeto
- Ignorar este objeto
- Interromper a ação

**Resposta do Usuário:** Selecione a ação apropriada para este objeto. Crie algum espaço livre no disco de destino antes de tentar novamente a operação. Outra opção é restaurar ou recuperar o arquivo em outro disco.

---

**ANS4010E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': identificador NFS antigo**

**Explicação:** Um sistema de arquivos NFS se torna antigo.

**Ação do Sistema:** Sistema de arquivos ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o sistema de arquivo NFS está montado. Se o problema persistir, desmonte e remonte o sistema de arquivos, em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS4011E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': nenhum manipulador de arquivos disponível**

**Explicação:** Todos os manipuladores de arquivos de seu sistema estão atualmente em uso. Não há nenhum disponível.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere alguns manipuladores de arquivos encerrando outros processos ou modifique a configuração do sistema para permitir que mais arquivos sejam abertos ao mesmo tempo.

---

**ANS4012E 'filespace namepath-namefile-name' já existe. Ele será ignorado.**

**Explicação:** O cliente tentou restaurar ou recuperar o arquivo especificado, mas o arquivo já existia no local de restauração de destino e o usuário decidiu não substituir o arquivo existente.

**Ação do Sistema:** O arquivo será ignorado, uma mensagem será registrada em dsmerror.log e o

processamento de restauração e recuperação continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** O arquivo foi ignorado porque REPLACE NO estava em vigor, fazendo todos os arquivos e diretórios existentes serem ignorados, ou REPLACE PROMPT estava em vigor e, quando perguntado, o usuário optou por ignorar esse arquivo ou todos os diretórios e arquivos existentes. Nenhuma ação adicional será necessária se a decisão de ignorar o arquivo foi deliberada. Caso contrário, a operação pode ser tentada novamente usando REPLACE ALL REPLACE PROMPT.

---

**ANS4013E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': manipulador de arquivos inválido**

**Explicação:** Ocorreu um erro interno no sistema. Uma operação de arquivo falhou porque foi transmitido um manipulador de arquivos inválido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Relate o problema ao administrador do sistema e tente a operação novamente.

---

**ANS4014E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Encontrado erro no sistema desconhecido (error-code). O programa está sendo encerrado.**

**Explicação:** Ocorreu um *error-code* não reconhecido e inesperado no programa cliente. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente será encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, relate o erro ao administrador do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS4015E Erro ao processar 'nome do espaço no arquivonome do caminhonome do arquivo': encontrado erro inesperado do IBM Spectrum Protect (código de erro).**

**Explicação:** Ocorreu um erro inesperado. Este pode ser um erro de baixo nível do sistema ou de comunicação que o IBM Spectrum Protect não pode manusear ou recuperar.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, procure outras indicações de problemas do sistema para determinar onde existe o problema. A maioria dos sistemas têm logs de erros ou de eventos que podem conter informações adicionais. Consulte o administrador do sistema ou o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda adicional.

---

**ANS4016E** Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo está sendo executado; permissão de gravação negada

**Explicação:** O arquivo atual não pode ser aberto para gravação porque atualmente ele está sendo executado por outra operação.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Pare a operação que está executando o arquivo e tente novamente a operação, ou restaure ou recupere o arquivo para um nome ou diretório diferente.

---

**ANS4017E** Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Foram detectados links simbólicos em excesso ao resolver o nome

**Explicação:** Ao tentar resolver o nome do arquivo, foram localizados muitos links simbólicos.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que não tenha um link simbólico em loop para o arquivo.

---

**ANS4018E** Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Nome do arquivo muito longo

**Explicação:** O nome do arquivo especificado é muito longo para ser manuseado pelo IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O arquivo foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Consulte a publicação apropriada *Utilização do Cliente de Backup-Arquivamento* para o sistema operacional específico, para os nomes de arquivo que são manuseados pelo IBM Spectrum Protect.

---

**ANS4019E** Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O sistema de arquivos foi bloqueado pelo sistema

**Explicação:** O sistema de arquivos não pode ser acessado porque está bloqueado pelo sistema.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS4020E** O formato de dados para o objeto 'filespace namepath-namefile-name' é desconhecido. O formato desconhecido normalmente ocorre quando é feito o backup ou o arquivamento do arquivo por uma versão mais recente do IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** Quando é feito o backup ou o arquivamento do arquivo, o IBM Spectrum Protect inclui algumas informações adicionais sobre o arquivo. Essa mensagem será emitida se o IBM Spectrum Protect não puder reconhecer as informações durante uma operação de restauração ou recuperação. A causa mais provável é que foi feito o backup ou o arquivamento do arquivo com uma versão mais recente do IBM Spectrum Protect. Se o arquivo foi submetido a backup a partir de um sistema de arquivos que preserva a distinção entre maiúsculas e minúsculas mas não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, o nome do arquivo pode ser exibido com maiúsculas e minúsculas incorretas. De qualquer forma, as maiúsculas e minúsculas incorretas não afetam o processamento, desde que o arquivo seja ignorado.

**Ação do Sistema:** O arquivo não foi restaurado nem recuperado. O processamento continua com o próximo arquivo.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação de restauração ou recuperação novamente com uma versão atual do software do cliente IBM Spectrum Protect. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS4021E** Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Sistema de arquivos não pronto

**Explicação:** O sistema de arquivos/unidade não estava pronto(a) para acesso.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Garanta que a unidade esteja disponível para IBM Spectrum Protect e tente realizar a operação novamente.

---

**ANS4022E** Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O sistema de arquivos é inválido.

**Explicação:** A unidade não estava disponível para acesso.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a unidade esteja operacional e, em seguida, tente a operação novamente. Se ela for malsucedida, verifique o log de erros.

---

**ANS4023E** Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Erro de entrada/saída de arquivo

**Explicação:** Foi localizado um erro ao ler ou gravar no arquivo.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o sistema para

certificar-se que esteja operando corretamente. Para OS/2, execute CHKDSK /F para a unidade com falha, que pode ser localizada em dserror.log.

---

**ANS4024E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Erro de gravação do arquivo**

**Explicação:** Foi localizado um erro ao gravar no arquivo.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando corretamente.

---

**ANS4025E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo excede o limite do usuário ou do sistema de arquivos**

**Explicação:** Um arquivo que está sendo submetido a backup/restaurado ou arquivado/recuperado excede os limites do sistema configurados para este usuário. A seguir estão os limites de tamanho de arquivo correspondentes a várias plataformas.

**AIX** 68.589.453.312 (64 GB)

**HP-UX** 1.099.511.627.775 (1 TB-1)

**Linux** 2.147.483.647 (2 GB)

**Mac pré-OS9**

2.147.482.624 (2 GB - 1 K)

**Mac OS9**

18.446.744.073.709.551.616 (16 EB)

**NetWare**

4.294.963.200 (4 GB -4 KB)

**NUMA-Q DYNIX/ptx**

4.5 1.095.216.660.480 (1 TB - 4 GB)

**OS/390** 4.294.967.295 (4 GB)

**SGI** 18.446.744.073.709.551.615 (16 EB - 1)

**Solaris 2.6 ou superior**

1.099.511.627.775 (1 TB-1)

**Tru64 UNIX**

1.099.511.627.776 (1 TB)

**UnixWare**

2.147.483.647 (2 GB)

**Windows ME (FAT32)**

4.294.967.295 (4 GB)

**Windows NT/2000 (NTFS)**

17.592.185.978.880 (16 TB - 64 K)

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que os limites do sistema estejam configurados corretamente.

---

**ANS4026W Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O tamanho de 'file-size' excedeu o limite máximo de tamanho de arquivo no sistema**

**Explicação:** Houve uma tentativa de restaurar ou recuperar um arquivo que excedeu a limitação máxima de tamanho de arquivo em seu sistema.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode restaurar ou recuperar o arquivo.

**Resposta do Usuário:** Restaure ou recupere este arquivo em um sistema que suporte o tamanho do arquivo. Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS4027S Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Encontrada mensagem interna do programa 'value'**

**Explicação:** Ocorreu uma falha inesperada catastrófica no programa, indicada por *value*.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema ou representante de serviço.

---

**ANS4028E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Não é possível criar entrada de arquivo/diretório**

**Explicação:** O caminho do diretório para arquivos que estão sendo restaurados ou recuperados não pode ser criado.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que você tenha a autorização adequada para criar o diretório para o arquivo que está sendo restaurado ou recuperado.

---

**ANS4029E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Não é possível construir um caminho do diretório; existe um arquivo com o mesmo nome que um diretório**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect tentou criar um caminho de diretório, mas não conseguiu porque existe um arquivo com o mesmo nome de um diretório.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova o arquivo que tem o mesmo nome que o diretório. Consulte a última operação de restauração/recuperação e verifique todos os diretórios no caminho.

---

**ANS4030E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Atingido limite de espaço em disco para esse processo**

**Explicação:** O espaço em disco alocado para o proprietário do cliente está cheio.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere espaço em disco e tente novamente a operação de restauração ou de recuperação.

---

**ANS4031E Erro ao processar 'file\_space\_namepath\_namefile\_name'. O nome excede um limite interno do IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** Durante uma operação do arquivo, o IBM Spectrum Protect encontrou um nome de arquivo em que pelo menos um componente do nome do arquivo (nome\_do\_espaco\_do\_arquivo, nome\_do\_caminho ou nome\_do\_diretorio ou nome\_do\_arquivo) excedeu um valor máximo interno do IBM Spectrum Protect. Os limites internos do IBM Spectrum Protect não devem ser confundidos com os limites do sistema operacional para nome\_do\_espaco\_no\_arquivo, nome\_do\_caminho ou nome\_do\_diretorio, nome\_do\_arquivo.

Abaixo estão os limites do nome de arquivo interno do IBM Spectrum Protect para diversas plataformas.

AIX HP-UX Solaris	
File_space_name	1024
Path_name ou directory_name	1023
File_name	256

Linux	
File_space_name	1024
Path_name ou directory_name	768
File_name	256

Windows XP/2000/2003	
File_space_name	1024
Path_name ou directory_name	248
File_name	248

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Reduza o tamanho do nome de arquivo para que fique menor que os limites internos do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS4032E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo não está compactado.**

**Explicação:** Um arquivo que foi sinalizado como compactado não estava compactado e o sistema falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para relatar este problema. Este erro é uma falha do sistema.

---

**ANS4033E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Arquivo compactado em uma máquina cliente diferente que tem mais memória**

**Explicação:** Você está tentando restaurar um arquivo do qual foi feito backup e que foi compactado em outra estação de trabalho do cliente que tinha mais memória do que a sua estação de trabalho do cliente. Não é possível restaurar esse arquivo. Quando o arquivo for restaurado, ele será expandido e sua estação de trabalho não terá memória suficiente.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect cancelou a operação.

**Resposta do Usuário:** Obtenha uma máquina com mais memória e tente a operação novamente.

---

**ANS4034E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': Erro desconhecido no sistema**

**Explicação:** Ocorreu um erro desconhecido. Este pode ser um erro de nível baixo de sistema ou de comunicação, que o IBM Spectrum Protect não pode tratar ou do qual não pode se recuperar.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, determine o local do problema. Consulte o administrador do sistema para obter ajuda adicional.

---

**ANS4035W Arquivo 'filespace namepath-namefile-name' atualmente indisponível no servidor.**

**Explicação:** Você tentou restaurar ou recuperar um arquivo que não está disponível no momento a partir do servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode restaurar ou recuperar o arquivo.

**Resposta do Usuário:** Tente a restauração ou recuperação quando o arquivo estiver disponível no servidor. Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS4036E Ocorreu um erro ao salvar a chave de registro.**

**Explicação:** A chave de registro ativa não pode ser copiada para o diretório temporário ADSM.SYS.

**Ação do Sistema:** A operação de backup do registro foi finalizada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o espaço disponível na partição de inicialização do Windows para assegurar que haja espaço suficiente para conter uma cópia do registro do Windows. Isso pode exigir vários megabytes de espaço livre. Verifique também as permissões do Windows no diretório temporário ADSM.SYS e

assegure-se de que o usuário do Windows sob o qual está executando o IBM Spectrum Protect tenha acesso total a esse diretório e a seu conteúdo.

---

**ANS4037E** Objeto '*file-namefile-namefile-name*' alterado durante o processamento.  
Objeto ignorado.

**Explicação:** O *file-name* especificado foi ignorado durante o backup, archive ou migração porque estava sendo alterado durante a tentativa de processá-lo.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect ignorou o objeto.

**Resposta do Usuário:** Se você deseja fazer backup, arquivar ou migrar o arquivo, tente novamente a operação. Se falhar, determine o motivo pelo qual o objeto está sendo alterado. Para obter informações adicionais sobre como fazer backup, arquivar ou migrar objetos em mudança, consulte o administrador do sistema.

---

**ANS4038E** Ocorreu um erro ao processar o sistema de arquivos '*filesystem name*'.

**Explicação:** O sistema de arquivos '*filesystem name*' está corrompido ou contém um ou mais diretórios corrompidos e não pode ser processado.

**Ação do Sistema:** O sistema de arquivos será ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando corretamente. Para o ambiente Windows, execute o utilitário CHKDSK para a unidade com falha. Mais informações sobre diretórios corrompidos podem ser encontradas em dserror.log.

---

**ANS4039E** Erro ao processar '*filesystem namepath-namefile-name*': O arquivo compactado está corrompido e não pode ser expandido.

**Explicação:** O arquivo compactado não pode ser expandido corretamente devido a uma das seguintes razões:

Há um problema na fita.

Há um problema de comunicação.

O arquivo compactado foi corrompido no IBM Spectrum Protect Server.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** 1) O arquivo compactado foi corrompido porque há um problema na fita. Para saber se este é o problema, emita o seguinte comando no IBM Spectrum Protect Server: `audit volume <volume_name> fix=no` Se houver qualquer problema relatado, será possível mover os dados desse volume para um novo volume (consulte o comando MOVE DATA) e tente a restauração novamente. 2) Existem problemas de comunicação entre o IBM Spectrum

Protect Server e o IBM Spectrum Protect Client e os resultados mostram que o arquivo foi corrompido durante a transmissão. Se você usar um adaptador gigabit ethernet no Servidor, faça upgrade do driver da placa (plataforma AIX) ou inclua o fornecido pelas alterações sugeridas pela SUN em algumas opções de rede do sistema que resolveram esse problema (plataforma SUN). 3) Verifique com o suporte de rede se durante a restauração não há problemas entre IBM Spectrum Protect Client/Server que estejam originando dano ao arquivo.

---

**ANS4040E** Erro ao processar '*filesystem namepath-namefile-name*': O sistema de arquivos *filesystem name* excedeu sua cota de gerenciamento de espaço.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect detecta que o sistema de arquivos excedeu sua quota. Não podem ser migrados mais dados deste sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não migrará os arquivos deste sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Rechame alguns arquivos ou solicite que o administrador do sistema aumente a cota para esse sistema de arquivos.

---

**ANS4041E** Um servidor windows 2008 ou 2008 R2 VMware convidado não pode ser restaurado com um movedor de dados que não seja windows.

**Explicação:** Um movedor de dados do Windows deve executar determinados comandos para concluir a restauração do Active Directory. Os movedores de dados não do Windows não têm as ferramentas necessárias para concluir esta operação. Os convidados VMware do Windows que estão no Windows Server 2012 ou superior não são afetados por essa restrição.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use um movedor de dados do Windows para concluir esta ação.

---

**ANS4042E** O nome do objeto '*filesystem namepath-namefile-name*' contém um ou mais caracteres não reconhecidos e não é válido.

**Explicação:** A sintaxe de nome do arquivo, nome de diretório ou rótulo de volume está incorreta.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se existem erros no disco.



---

**ANS4044E Erro ao processar 'filespace-namepath-namefile-name': Existe um conflito de nomes de distinção entre maiúsculas e minúsculas.**

**Explicação:** Durante o processamento do arquivo especificado na estação de trabalho, foi encontrado outro nome de arquivo com um nome semelhante, diferindo apenas nas maiúsculas e minúsculas. O cliente de Backup-Archive não permite nomes que diferem somente nas maiúsculas e minúsculas nessa plataforma e não pode garantir a integridade do arquivo, portanto, o arquivo será ignorado.

**Ação do Sistema:** Este objeto será ignorado.

**Resposta do Usuário:** Renomeie o arquivo em questão para um nome exclusivo.

---

**ANS4045E Erro ao processar 'filespace-namepath-namefile-name': Existe um conflito de nomes de distinção entre maiúsculas e minúsculas. A árvore de diretórios será ignorada.**

**Explicação:** Durante o processamento do arquivo especificado na estação de trabalho, foi encontrado outro nome de objeto com um nome semelhante, diferindo apenas nas maiúsculas/minúsculas. O cliente de Backup-Archive não permite nomes que diferem apenas nas maiúsculas e minúsculas nessa plataforma e não pode garantir a integridade do arquivo, portanto, o diretório e todos os objetos contidos nele serão ignorados.

**Ação do Sistema:** Este objeto será ignorado.

**Resposta do Usuário:** Renomeie o arquivo em questão para um nome exclusivo.

---

**ANS4046E Há um erro ao processar 'filespace-namepath-namefile-name': O objeto está corrompido e ilegível.**

**Explicação:** Você tentou ler ou gravar em um arquivo ou diretório que está corrompido. O arquivo corrompido foi ignorado. Se esse for um diretório, os objetos contidos no diretório e em seu subdiretório serão ignorados.

**Ação do Sistema:** Este objeto será ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o sistema para assegurar-se de que o espaço no arquivo não esteja corrompido, utilizando ferramentas do sistema como chkdsk (Windows) ou fsck (UNIX).

---

**ANS4047E Há um erro de leitura em 'file-namefile-namefile-name'. O arquivo é ignorado.**

**Explicação:** O *file-name* especificado foi ignorado durante o archive de backup porque o arquivo não pôde ser lido.

Se estiver executando uma operação baseada em captura instantânea JFS2, é possível que a captura instantânea não seja grande o suficiente para conter todas as mudanças feitas no sistema de arquivos após a criação da captura instantânea. Isso poderia fazer com que a captura instantânea se tornasse inválida, impedindo portanto que o cliente do IBM Spectrum Protect lesse a captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect ignorou o arquivo.

**Resposta do Usuário:** Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando corretamente.

Se estiver executando uma operação baseada em captura instantânea JFS2, use o `snapshotcachesize` padrão de 100% e certifique-se de que o grupo de volumes tenha espaço em disco suficiente para alocar capturas instantâneas com, pelo menos, o mesmo tamanho do sistema de arquivos e tente a operação novamente.

---

**ANS4048W Falha na conexão sem a LAN.**

**Explicação:** A opção `ENABLELANFREE` está configurada como YES para essa sessão, mas uma tentativa de estabelecer a conexão sem a LAN falhou.

**Ação do Sistema:** O cliente IBM Spectrum Protect efetuará failover para suporte à falta de conexão sem a LAN.

**Resposta do Usuário:** Revise o `error.log` do IBM Spectrum Protect para obter as falhas de conexão sem a LAN. Verifique sua configuração sem a LAN e confira se todos os componentes estão funcionando corretamente.

---

**ANS4049I Estabelecida uma conexão sem a LAN.**

**Explicação:** A opção `ENABLELANFREE` está configurada para YES para esta sessão e o cliente IBM Spectrum Protect estabeleceu com sucesso uma conexão sem a LAN com o servidor depois da conexão sem a LAN ter sido rompida.

**Ação do Sistema:** O cliente IBM Spectrum Protect se comunicará sem a LAN com o servidor.

**Resposta do Usuário:** Revise o IBM Spectrum Protect `error.log` para erros sem a LAN. Verifique sua configuração sem a LAN e confira se todos os componentes estão funcionando corretamente.

---

**ANS4050W A ação planejada 'ação-planejada' não foi executada para o planejamento 'nome-do-planejamento' porque o administrador do IBM Spectrum Protect não pôde executar a ação planejada no cliente.**

**Explicação:** Uma ou mais opções do cliente - `schedcmddisabled`, `srvprepostscheddisabled`,

srvprepostsnapdisabled, restretrschddisabled, foi configurada para YES no cliente, impedindo, portanto, o administrador do IBM Spectrum Protect de executar uma das seguintes ações planejadas no cliente - preschedule, postschedule, presnapshot, postsnapshot ou comandos do sistema operacional planejados, operações de restauração ou recuperação.

**Ação do Sistema:** A operação planejada não será executada e uma mensagem será registrada no IBM Spectrum Protect Server indicando isso.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma necessária.

**ANS4051E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': A opção de descriptografia está em vigor, mas o ID do usuário com o qual o backup ou archive está sendo executado não está autorizado a descriptografar o arquivo de sistema de arquivos com criptografia (EFS).**

**Explicação:** O arquivo que está sendo processado foi criptografado por um Sistema de Arquivos com Criptografia (EFS). A opção foi especificada para backup ou archive do arquivo no formulário descriptografado. O ID do usuário com o qual o backup ou archive está sendo executado não tem direitos de descriptografia para esse arquivo.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Existem três formas possíveis para fazer a descriptografia funcionar:

- Criptografar novamente o arquivo com a chave de criptografia de um grupo ao qual o proprietário e os IDs do usuário de backup/archive pertencem
- Inclua o ID do usuário de backup/archive na lista de usuários autorizados para descriptografar esse arquivo
- Executar o backup ou archive com o ID do usuário do proprietário, se possível

**ANS4052E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': O arquivo de Sistema de Arquivos com Criptografia (EFS) não pode ser restaurado porque o sistema de arquivos não suporta restauração dos dados brutos de backup do EFS ou, possivelmente, porque a função de restauração não tem acesso de gravação ao diretório.**

**Explicação:** O arquivo que está sendo processado foi criptografado por um Sistema de Arquivos com Criptografia (EFS). Foi feito backup do arquivo no formato criptografado bruto. O sistema de arquivos de destino não suporta o formato criptografado ou a restauração não tem acesso de gravação ao diretório no qual o arquivo deve ser restaurado.

**Ação do Sistema:** A restauração foi finalizada.

**Resposta do Usuário:**

- O arquivo não pode ser restaurado para esta localização se o sistema de arquivos não for o AIX Enhanced Journaled File System (JFS2)
- Se o arquivo for JFS2, mas o EFS não estiver ativado, o EFS deverá ser ativado para que o arquivo possa ser restaurado
- Se o ID do usuário com o qual a restauração está sendo executada não tiver permissão de gravação para o diretório, as permissões deverão ser alteradas ou a restauração deverá ser executada com um ID do usuário diferente

**ANS4053E Erro ao processar 'filespace path filename': O arquivo não pode ser restaurado porque o sistema de arquivos ou o sistema operacional não suporta os dados do Sistema de Arquivos com Criptografia (EFS).**

**Explicação:** Foi feito backup do objeto especificado como dados brutos do Sistema de Arquivos com Criptografia (EFS). O cliente está tentando restaurar ou recuperar o objeto para um destino que não suporta os dados do EFS. O não local pode suportar os dados do EFS por uma das seguintes razões:

- O sistema operacional não fornece o suporte ou é uma liberação que não inclui o suporte
- O suporte do EFS não foi ativado no sistema operacional
- O sistema de arquivos de destino não suporta os dados do EFS

**Ação do Sistema:** O objeto não foi restaurado ou recuperado. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** Se esse arquivo precisar ser restaurado, restaure-o em um ambiente do sistema operacional AIX que suporte dados do EFS.

**ANS4054E Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name': A chave de criptografia não foi carregada.**

**Explicação:** O arquivo que está sendo processado foi criptografado por um Sistema de Arquivos com Criptografia (EFS). A opção foi especificada para backup ou archive do arquivo no formato descriptografado. A chave de criptografia, necessária para descriptografar o arquivo, não está carregada no conjunto de chaves do kernel.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Existem três situações nas quais esse problema pode ocorrer:

- Você acabou de executar a ativação inicial do EFS no sistema AIX e não efetuou logout. O AIX carrega as

chaves para a sessão que está executando no tempo da ativação inicial. Solução: Efetue logout e login novamente.

- A senha de login foi alterada recentemente e você normalmente executa com a senha do EFS igual a senha de login. O AIX não altera automaticamente a senha do EFS ao alterar a senha de login. Solução: Emita 'efskeymgr -n' para configurar a senha do EFS para ficar igual à senha de login.
- Você precisa executar o backup de descriptografia quando a senha do EFS for diferente da senha de login. Solução: Emita 'efskeymgr -o ksh' para ativar um novo shell com as chaves carregadas. AIX solicitará a senha do EFS, conforme você ativa o shell. Execute o backup a partir do novo shell.

---

**ANS4055E** Não é possível atualizar o espaço no arquivo '*filespace-name*': a versão de espaço no arquivo no servidor do IBM Spectrum Protect não é compatível com esse cliente

**Explicação:** O espaço do arquivo no servidor IBM Spectrum Protect não é compatível com este cliente. Isso é causado pela execução de uma operação de backup ou archive com um cliente e pelo uso de um cliente de nível inferior e pela tentativa de uma operação de backup ou archive direcionando o mesmo espaço no arquivo. Esse problema ocorrerá especificamente após um cliente Windows ou AIX V6.1 ou superior executar uma operação de backup ou archive e, em seguida, uma operação de backup ou archive subsequente for tentada com um cliente V5.5 ou inferior.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use o nível correto do cliente.

---

**ANS4056E** O objeto '*object-name*' retornado pelo servidor IBM Spectrum Protect possui um nome de alto nível que excede o comprimento máximo de 6000 caracteres. O arquivo ou diretório não pode ser processado.

**Explicação:** O servidor IBM Spectrum Protect retornou informações sobre um backup ou versão de archive com um nome de alto nível que excede 6000 caracteres. O nome de alto nível é o caminho do diretório que contém o objeto (arquivo ou diretório).

Essa mensagem é exibida quando todas as condições a seguir são verdadeiras:

- O objeto foi submetido a backup ou arquivado por um cliente IBM Spectrum Protect versão 6.1 ou inferior.
- O objeto foi submetido a backup ou arquivado em um servidor IBM Spectrum Protect versão 5.5 ou inferior.

- O cliente IBM Spectrum Protect versão 6.2 ou superior está tentando executar uma operação que faz com que o servidor IBM Spectrum Protect retorne informações sobre esse objeto para o cliente. Nota: Durante o backup incremental, o servidor retorna informações para o cliente sobre versões de backup ativas que são usadas para determinar quais arquivos foram alterados.

A partir da versão 6.1 do servidor IBM Spectrum Protect, o comprimento máximo de nome de alto nível foi reduzido de 8192 caracteres para 6000 caracteres. Os objetos com nomes de alto nível que excedem 6000 caracteres não são suportados para backup ou archive. A partir do cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect versão 6.2, o comprimento máximo do nome de alto nível foi reduzido de forma semelhante.

**Ação do Sistema:** O arquivo ou diretório especificado na mensagem é ignorado. O processamento continuará com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**ANS4058I** Ocorreu uma falha na gravação ao tentar salvar valores de failover de replicação de nó no arquivo de opções.

**Explicação:** Uma falha na gravação geralmente é o resultado de permissões de acesso insuficientes para o arquivo de opções, mas pode também ser causada pela falta de espaço em disco disponível. As informações de conexão do servidor de replicação não podem ser salvas e o failover não será possível.

**Ação do Sistema:** A operação falhou.

**Resposta do Usuário:** Verifique no disco local as possíveis causas do erro de gravação e verifique se o acesso suficiente ao arquivo de opções está configurado.

---

**ANS4059I** A opção **USEREPLICATIONFailover** está configurada como **NO**. Não ocorrerá failover do nó para o servidor secundário

**Explicação:** Esta opção impedirá o nó de conectar-se ao servidor de replicação no caso de uma falha do servidor principal.

**Ação do Sistema:** O cliente não se conectará ao servidor principal e o processamento irá parar.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma resposta é necessária.

---

**ANS4061I** Conectado ao servidor secundário *secondary server*; no modo de failover. O servidor inicial é: *home server*;

**Explicação:** O nó está configurado para replicação e

conectou-se com sucesso ao servidor secundário. Esta mensagem é para notificar o administrador do servidor de que um nó foi conectado ao servidor secundário no modo de failover.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS4063W** A proteção de aplicativo de IBM Spectrum Protect não pode copiar o metarquivo de aplicativo '*App-Metadata-File-Name*' da seguinte MV: '*VM-Name*'. A restauração de banco de dados individual deste backup não é suportada.  
Verifique o funcionamento dos gravadores e bancos de dados do aplicativo

**Explicação:** O metarquivo do aplicativo não foi localizado na máquina convidada.

**Ação do Sistema:** A operação é concluída. No entanto, o metarquivo de aplicativo não foi copiado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que os gravadores VSS do aplicativo estejam em execução nesta máquina convidada e que o banco de dados de aplicativos esteja no estado para permitir o backup. Para o Exchange, verifique se os bancos de dados estão montados. Para SQL, verifique se os bancos de dados estão on-line. Em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS4064I** Restaurando o vCloud Director vApp '*vapp name*' do VDC da Organização '*org vdc name*' da organização '*org name*'. O nome do vApp de destino é '*restored vapp name*'.  
Restore VAPP command started.  
Número total de vApps a serem processados: *vapps num to restore*

**Explicação:** A operação de restauração do vApp foi concluída.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos informativos.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS4065E** Proxy rejeitado: o nó do movedor de dados '*dm node*' não recebeu autoridade de proxy para o nó de destino '*target\_node*', associado ao vDC da Organização '*OVDC name*' da Organização '*Org Name*'.

**Explicação:** A operação requer que um acesso de proxy para o nó do datacenter seja concedido ao nó do movedor de dados.

**Ação do Sistema:** A operação foi cancelada para o vApp especificado.

**Resposta do Usuário:** Execute o assistente de configuração ou o editor de configuração para configurar o relacionamento de nós adequado.

---

**ANS4066I** Tentativa de operação de captura instantânea *x* of *y* para a máquina virtual guest '*VM*' falhou usando a captura instantânea "*sType*".  
Tentando novamente a captura instantânea com a captura instantânea "*sType2*".

**Explicação:** A operação de captura instantânea falhou. Uma operação de nova tentativa foi planejada.

**Ação do Sistema:** Tentando novamente a captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Corrija quaisquer problemas e tente a operação novamente.

---

**ANS4067E** Tentativa de operação de captura instantânea *x* of *y* para a máquina virtual guest '*VM*' falhou usando a captura instantânea "*sType*".  
Falha no backup.

**Explicação:** Todas as novas tentativas de captura instantânea da máquina virtual guest falharam.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros quaisquer todas as mensagens que indiquem uma razão para a falha. Corrija quaisquer problemas e tente a operação novamente. Se o problema persistir, procure o website de Suporte do IBM Spectrum Protect ([http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/system\\_storage/storage\\_software/ibm\\_spectrum\\_protect\\_family/ibm\\_spectrum\\_protect](http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/system_storage/storage_software/ibm_spectrum_protect_family/ibm_spectrum_protect)) para obter soluções conhecidas.

---

**ANS4068I** A máquina virtual '*VM*' restaurada teve backup feito usando uma captura instantânea "Ferramentas VMware com quiesce de sistema de arquivos e quiesce de aplicativo desativadas". Isso é equivalente a um backup de "crash-consistent".

**Explicação:** Foi feito backup da máquina virtual restaurada usando uma captura instantânea de "VMware Tools com quiesce do sistema de arquivos e quiesce do aplicativo desativados". O recurso de Proteção de Aplicativo não está disponível.

**Ação do Sistema:** A restauração da VM continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS4069E** Não é possível localizar as credenciais de domínio do Windows. Use o editor de configuração da GUI do Data Protection for VMware vSphere para configurar as credenciais de domínio do Windows.

**Explicação:** As credenciais do administrador de domínio do Windows necessárias não foram configuradas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Configure as credenciais do administrador de domínio do Windows no editor de configuração da GUI do Data Protection for VMware vSphere.

**ANS4070E** As credenciais de domínio do Windows estão incorretas. Verifique as credenciais e use `dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid' 'password'` para atualizar o nome de usuário e a senha.

**Explicação:** As credenciais fornecidas estão incorretas. O sistema falhou em autenticar no domínio do Windows usando essas credenciais.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use `dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid' 'password'` para atualizar o nome de usuário e a senha. Em seguida, tente novamente a operação.

**ANS4071E** 'VM-Name' não pode ser restaurado, pois foi feito backup dele com uma versão do cliente mais recente.

**Explicação:** A versão do cliente que tentou restaurar a máquina virtual é anterior à versão do cliente que fez o backup da máquina virtual. A máquina virtual não pode ser restaurada com uma versão do cliente anterior.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não é restaurada. O processamento continua com a próxima máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Atualize o cliente para uma versão que seja compatível com a versão do cliente que fez o backup da máquina virtual.

**ANS4072E** Erro ao processar '*filepath namepath-namefile-name*': não é possível criar link simbólico; existe um arquivo ou um diretório

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect tentou criar um link simbólico, mas isso não é possível porque um arquivo ou diretório existe com o mesmo nome do link simbólico.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova o arquivo ou o diretório que tem o mesmo nome que o link simbólico. Consulte a última operação de restauração/recuperação.

**ANS4073W** Tentativa de operação de captura instantânea *x* of *y* para a máquina virtual guest 'VM' falhou usando a captura instantânea "*sType*". Tentando novamente a captura instantânea com a captura instantânea "*sType2*".

**Explicação:** A operação de captura instantânea falhou. Uma operação de nova tentativa de captura instantânea com o tipo de captura instantânea diferente foi planejada.

**Ação do Sistema:** Tentando novamente a captura instantânea com o tipo de captura instantânea diferente.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Corrija quaisquer problemas e tente a operação novamente.

**ANS4077E** O arquivo '*filepath namepath-namefile-name*' está criptografado pelo Microsoft EFS e contém pelo menos um fluxo de dados esparsos. O sistema operacional não suporta restauração para este arquivo, portanto, não será feito o backup ou restauração.

**Explicação:** Um erro na API do Microsoft Windows impede a restauração com êxito de arquivos que atendem às seguintes condições:

- O arquivo é criptografado pelo Microsoft Encrypting File System (EFS) no momento do backup
- O arquivo inclui pelo menos um fluxo de dados (fluxo alternativo "nomeado" ou fluxo não nomeado) que é esparsos
- O sistema operacional é qualquer edição do Microsoft XP, Microsoft Windows Server 2003 ou Microsoft Windows Server 2003 R2

Como o arquivo não pode ser restaurado, o IBM Spectrum Protect não faz o backup dele. O problema é documentado pela Microsoft em <http://support.microsoft.com/kb/2525290>.

**Ação do Sistema:** O arquivo não foi submetido a backup nem restaurado. O processamento continua com o próximo objeto ou termina se não houver mais objetos.

**Resposta do Usuário:** Se esta mensagem for emitida durante uma operação de backup, será possível fazer o seguinte:

## ANS4081E • ANS4090I

- Desativar a criptografia EFS do arquivo, para que seu backup possa ser feito.
- Se uma cópia de backup do arquivo não for necessária, será possível excluí-lo do backup.

---

**ANS4081E Erro ao processar 'filespace-name': O tipo de espaço no arquivo não é suportado.**

**Explicação:** O tipo de espaço no arquivo especificado não é suportado no momento pelo IBM Spectrum Protect nesta plataforma.

**Ação do Sistema:** O sistema de arquivos não suportado foi ignorado. O processamento continua com o próximo sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação para obter informações sobre quais tipos de espaço no arquivo são suportados.

---

**ANS4083I Foi gerada uma nova senha de nó.**

**Explicação:** O cliente efetuou login usando um ID administrativo em vez do nome do nó. Uma nova senha do nó aleatória foi gerada e gravada.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS4084E Erro ao processar 'filespace-namepath-namefile-name': Não é possível obter o status do arquivo.**

**Explicação:** Ao processar o arquivo, a chamada lstat() configurou o código de erro EOVERFLOW.

**Ação do Sistema:** Este arquivo será ignorado.

**Resposta do Usuário:** O arquivo foi ignorado. O processamento continua com o próximo arquivo.

---

**ANS4085I Designados 'number' objetos de backup de estado do sistema anterior ao novo backup de estado do sistema.**

**Explicação:** Os objetos no backup de Estado do Sistema anterior não foram alterados e foram designados ao novo backup de Estado do Sistema.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS4086W Falha ao designar objetos inalterados do backup de estado do sistema anterior ao novo backup de estado do sistema. Os objetos serão submetidos a backup.**

**Explicação:** Os objetos no backup de Estado do Sistema anterior não foram alterados e devem ser designados ao novo backup de estado do sistema. Devido ao erro, a operação de designação falhou e será feito backup dos objetos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS4087E Uma tentativa de carregar dados para o assistente falhou.  
Para obter mais informações, consulte o arquivo de log.**

**Explicação:** Uma tentativa de carregar dados para o assistente falhou, pois o agente remoto provavelmente está indisponível.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log para saber o motivo da falha.

---

**ANS4089W Foi feito upgrade do servidor de arquivos nome do servidor de arquivos para Data ONTAP versão 'versão.modificação.submodificação'. Execute um backup incremental completo especificando a opção createnewbase=migrate assim que possível.**

**Explicação:** Foi feito upgrade do servidor de arquivos para uma versão que suporta nomes de arquivos unicode para backup incremental usando o diferencial de captura instantânea. Execute um backup incremental completo para fazer backup de quaisquer arquivos com nomes unicode que possam ter sido ignorados pela versão anterior do cliente do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Execute um incremental completo especificando a opção da linha de comandos createnewbase=migrate com a opção snapdiff assim que possível.

---

**ANS4090I Foi feito upgrade do servidor de arquivos nome do servidor de arquivos para Data ONTAP versão 'versão.modificação.submodificação'. Execute um backup incremental completo especificando a opção createnewbase=migrate assim que possível.**

**Explicação:** Foi feito upgrade do servidor de arquivos para uma versão que suporta nomes de arquivos unicode para backup incremental usando o diferencial de captura instantânea. Execute um backup incremental completo para fazer backup de quaisquer arquivos com nomes unicode que possam ter sido ignorados pela versão anterior do cliente do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Execute um backup incremental

completo especificando a opção da linha de comandos `createnewbase=migrate` com a opção `snapdiff` assim que possível.

---

**ANS4092E A plataforma do movedor de dados não é suportada para as operações de acesso/restauração instantânea.**

**Explicação:** Falha na operação de acesso/restauração instantânea.

**Ação do Sistema:** Falha na operação de acesso/restauração instantânea. A razão da falha é a plataforma não suportada.

**Resposta do Usuário:** A operação de acesso/restauração instantânea deve ser executada a partir de uma plataforma do movedor de dados suportada.

---

**ANS4099E O volume do sistema não pode ser identificado. Portanto, não é possível fazer backup do estado do sistema.**

**Explicação:** O volume do sistema contém arquivos de estado de sistema específico de hardware necessários para iniciar o Windows, tais como `Ntldr`, `Boot.ini`, `Ntdetect.com` ou `Bootmgr`. Se o volume do sistema não puder ser identificado, não será possível fazer backup desses arquivos. Portanto, não será possível fazer backup do estado do sistema.

**Ação do Sistema:** O backup do estado do sistema é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, obtenha um rastreio de serviço que captura o problema e entre em contato com o suporte técnico IBM para obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode ajudá-lo a configurar o rastreio.

---

**ANS4137E Erro ao processar '*filepath* *namepath-namefile-name*': excedido o número máximo de links permitidos**

**Explicação:** O link não pode ser restaurado ou recuperado porque o sistema de arquivos de destino excedeu o número máximo de links permitidos.

**Ação do Sistema:** O cliente solicita alguma ação:

- Ignorar este objeto
- Interromper a ação

**Resposta do Usuário:** Selecione a ação apropriada para este objeto. Restaure ou recupere o link para outro sistema de arquivos.

---

**ANS4148E O backup completo de VM da Máquina Virtual '*vmname*' falhou com o RC *rc***

**Explicação:** O backup completo de VM da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no `vmist` será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS4150E O backup incremental da Máquina Virtual '*vmname*' falhou com o RC *rc***

**Explicação:** O backup incremental de volumes da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no `vmist` será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS4151E Falha ao montar a Máquina Virtual '*nome da vm*'. RC=*rc***

**Explicação:** O VMware falhou ao montar o disco da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual não pode continuar. A próxima máquina virtual no `vmist` será processada. Consulte o `dsmerror.log` para obter a mensagem de erro detalhada para a razão da falha.

**Resposta do Usuário:** Consulte `dsmerror.log` para obter a mensagem de erro detalhada.

---

**ANS4152E Falha ao inicializar o ambiente da máquina virtual VMware. RC=*rc*. Consulte o log de erro IBM Spectrum Protect para mensagens de erro detalhadas.**

**Explicação:** Falha ao inicializar o ambiente da máquina virtual VMware. Consulte o log de erro IBM Spectrum Protect para mensagens de erro detalhadas.

**Ação do Sistema:** O backup não pode continuar.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erro IBM Spectrum Protect para mensagens detalhadas.

---

**ANS4153E O nome do host não pôde ser localizado para a Máquina Virtual '*vmname*'**

**Explicação:** Falha no backup da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no `vmist` será processada. A razão da falha está gravada

no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS4154E** A possível causa é que a Máquina Virtual não está em execução e não tem um endereço IP estático.

**Explicação:** Falha no backup da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS4155E** A Máquina Virtual '*nome da vm*' não pôde ser localizada no servidor VMware.

**Explicação:** Falha no backup da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS4156E** Backup de VM em nível de arquivo da máquina virtual '*vmname*' não suportado. Backup da VM em nível de arquivo não suportado em um S.O. convidado de plataforma não Windows. Tipo de plataforma: '*platform*'.

**Explicação:** Falha no backup da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Faça backup da máquina virtual usando a opção VMBACKUPTYPE=FULLvm.

---

**ANS4159E** Falha no Backup da Máquina Virtual '*vmname*'. rc=rc.

**Explicação:** Falha no backup da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS4160E** Proxy rejeitado: A autoridade de proxy não foi concedida ao Nó do Agente: '*agent\_node*' para o Nó de Destino: '*target\_node*'.

**Explicação:** Falha no backup da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha é que o nó não recebeu autoridade de proxy para acessar o nó nomeado pelo nó do proxy de backup. O administrador do servidor IBM Spectrum Protect primeiro deve conceder a autoridade de proxy.

**Resposta do Usuário:** O administrador do servidor IBM Spectrum Protect deve conceder a autoridade de proxy para o nó. Consulte o comando do administrador "Grant Proxynode".

---

**ANS4161E** Foi detectado um nome de máquina virtual duplicado '*vmname*' na mesma operação de backup. O backup da máquina virtual '*vmfullname*' não pode continuar sem um nome de objeto exclusivo.

**Explicação:** Falha no backup da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Escolha um nome exclusivo para a máquina virtual.

---

**ANS4162E** A máquina virtual '*virtual machine-name*' não foi submetida a backup anteriormente.

**Explicação:** A máquina virtual especificada não foi submetida a backup anteriormente, portanto, não pode ser especificada para restauração.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual especificada é ignorada e a próxima máquina virtual na lista de restaurações é processada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome da máquina virtual a ser restaurada e tente a operação novamente.

---

**ANS4164W** A compactação está ativada atualmente, mas o backup da máquina virtual para '*virtual-machine-name*' não foi compactado porque a deduplicação do lado do cliente não está sendo usada.

**Explicação:** A compactação só pode ser usada com arquivos de Dados e CTL da máquina virtual quando os arquivos estiverem armazenados em um conjunto de armazenamentos ativado para deduplicação do lado do cliente. Essa mensagem é emitida quando o cliente está configurado para compactação e os arquivos de Dados



e CTL da máquina virtual são direcionados para um conjunto de armazenamentos que não está ativado para deduplicação do lado do cliente.

**Ação do Sistema:** O backup continua e os dados não estão compactados.

**Resposta do Usuário:** Se você pretende compactar arquivos de Dados e CTL da máquina virtual, atualize a configuração do IBM Spectrum Protect para que os dois tipos de arquivos sejam direcionados para conjuntos de armazenamentos que esteja ativado para deduplicação do lado do cliente. Se você pretende compactar arquivos de dados da máquina virtual, mas não os arquivos CTL, atualize a configuração do IBM Spectrum Protect para que os arquivos de dados sejam direcionados para um conjunto de armazenamentos que esteja ativado para deduplicação do lado do cliente. Configure VMSKIPCTLCOMPRESSION como YES no arquivo de opções do cliente. Caso não pretenda usar compactação, configure COMPRESSION NO no arquivo de opções do cliente.

---

**ANS4165E Criando uma Máquina Virtual, mas o nome do host '*virtual-machine-name*' não foi localizado.**

**Explicação:** A Máquina Virtual que está sendo criada deve ter um nome de host válido para ser criada.

**Ação do Sistema:** Verifique o nome do host da máquina virtual especificado quanto à exatidão.

**Resposta do Usuário:** Corrija o nome do host da máquina virtual especificado e tente novamente a restauração.

---

**ANS4166E Criando uma Máquina Virtual, mas o datacenter '*virtual-machine-name*' não foi localizado. O nome pode estar incorreto ou pode estar localizado em uma pasta do VMware e requerer o nome da pasta como vmfolder/dcname.**

**Explicação:** A Máquina Virtual que está sendo criada deve ter um datacenter válido para ser criada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o datacenter da máquina virtual especificado quanto à exatidão. Se o datacenter estiver contido em uma pasta, o nome completo do datacenter, com o caminho de pasta, deve ser especificado, como vmfolder/dcname.

---

**ANS4167E Criando uma Máquina Virtual, mas o armazenamento de dados '*virtual-machine-name*' não foi localizado.**

**Explicação:** A Máquina Virtual que está sendo criada deve ter um armazenamento de dados válido para ser criada.

**Ação do Sistema:** Verifique o armazenamento de

dados da máquina virtual especificado quanto à exatidão.

**Resposta do Usuário:** Corrija o armazenamento de dados da máquina virtual especificado e tente novamente a restauração.

---

**ANS4168E O VMware relatou um erro por meio de sua interface SOAP. No painel Relatório de status detalhado, visualize a última mensagem de erro relatada. Verifique também o log de erros para obter informações adicionais sobre o problema ocorrido.**

**Explicação:** Falha na conclusão do comando para o VMware. O erro retornado é exibido no painel de resumo de Restauração ou Backup na seção Última mensagem de erro.

**Ação do Sistema:** Ocorreu um erro e a operação falhou.

**Resposta do Usuário:** Verifique o erro relatado e corrija o problema. Geralmente, a razão do erro é um valor fornecido pelo usuário que não é válido para a operação.

---

**ANS4169E Ocorreu uma falha de gravação no proxy de disco local usado para armazenar temporariamente as informações do disco virtual da máquina virtual. A falha de gravação pode ser causada pela falta de espaço em disco disponível na unidade usada para armazenar essas informações. A opção VMBACKDIR pode ser usada para designar um local de disco diferente para este propósito. Verifique a unidade que está sendo usada e certifique-se de que haja espaço suficiente disponível para essa operação.**

**Explicação:** Ocorreu um erro de gravação do disco local usado para armazenar as informações do disco virtual da máquina virtual. Geralmente, o erro de gravação é devido à falta de espaço em disco, falta de permissões de gravação ou algum problema semelhante com o disco local. A opção VMBACKDIR poderá ser usada para designar um local de disco diferente se a unidade local não tiver espaço livre suficiente para a operação.

**Ação do Sistema:** Ocorreu um erro de gravação do disco e a operação falhou.

**Resposta do Usuário:** Verifique o disco local quanto às possíveis causas do erro de gravação e use a opção VMBACKDIR para atribuir outro disco, se necessário.

**ANS4170E** Não é possível criar uma Máquina Virtual na liberação do VMware *'release-version-target'* cujo backup foi feito a partir da liberação do VMware *'release-version-source'*.

**Explicação:** Foi feito backup da Máquina Virtual que está sendo criada a partir de uma versão do VMware que não é compatível com a versão de liberação do VMware de destino que está sendo usada para a restauração.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Restaure a Máquina Virtual para um sistema VMware que seja compatível com o nível do qual foi feito backup da Máquina Virtual.

**ANS4174E** O backup completo da VM da Máquina Virtual do VMware *'vmname'* falhou com o RC=*rc* modo=*full\_or\_incr*, nome do nó de destino=*'target\_node\_name'*, nome do nó do movedor de dados=*'data\_mover\_node\_name'*

**Explicação:** O backup completo de VM da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

**ANS4177E** A restauração completa da VM da Máquina Virtual do VMware *'vmname'* falhou com o RC=*rc* nome do nó de destino=*'target\_node\_name'*, nome do nó do movedor de dados=*'data\_mover\_node\_name'*

**Explicação:** A restauração completa da VM da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** A restauração integral da máquina virtual foi concluída com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

**ANS4179I** A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect não truncou os logs do Microsoft SQL Server na VM *'VM'*.

**Explicação:** Os logs do SQL server não foram truncados porque a opção a seguir foi especificada para essa máquina virtual: INCLUDE.VMTSMVSS vname OPTIONS=KEEPSQLLOG

**Ação do Sistema:** A operação foi concluída.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção OPTIONS=KEEPSQLLOG para permitir o truncamento dos logs SQL quando um backup é concluído.

**ANS4187W** As definições de configuração de CPU e Alocação de Recurso não poderão ser restauradas quando o nó do movedor de dados IBM Spectrum Protect estiver conectado diretamente a um host ESX/ESXi gerenciado por um Centro Virtual. Estas configurações foram ignoradas.

**Explicação:** As APIs do VMware vStorage não suportam a restauração de definições de configuração de CPU e de Alocação de Recurso de Memória quando conectadas diretamente a um host ESX/ESXi gerenciado por um Virtual Center.

**Ação do Sistema:** As definições de configuração de CPU e de Alocação dos Recursos de Memória são ignoradas. O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** As definições de configuração do CPU da Máquina Virtual e da Alocação de Recursos serão restauradas quando o nó do movedor de dados IBM Spectrum Protect se conectar diretamente a um vCenter Server. Modifique o VMCHOST para conectar o movedor de dados do IBM Spectrum Protect para um vCenter Server.

**ANS4191E** Restaure a operação da VM com falha usando o modo de transporte *'san'*. Em alguns casos, a alternância da SAN para as restaurações da MV baseadas na rede pode ser bem sucedida.

**Explicação:** Operações de restauração de VM que falharem usando o modo de transporte de SAN podem ser bem-sucedidas por um caminho de LAN. Se uma operação de restauração de VM falhar usando o modo de transporte *'SAN'*, configure a opção de cliente VMVSTORTTRANSPORT para *'nbd:nbdssl'* e tente a operação de restauração de VM novamente.

**Ação do Sistema:** Restaure a operação da VM com falha usando o modo de transporte *'san'*. A restauração pode ser bem sucedida usando os modos de transporte *'nbd:nbdssl'*.

**Resposta do Usuário:** Restaure a operação da VM com falha usando o modo de transporte *'san'*. Em alguns casos, restaurações de VM baseada em rede podem ser bem-sucedidas ao usar os modos de transporte *'nbd'* ou *'nbdssl'*. A opção VMVSTORTTRANSPORT pode ser usada para restringir o cliente IBM Spectrum Protect a usar somente os modos de transporte especificados.

**ANS4193E** O vApp '*vApp name*' não pode ser processado porque o movedor de dados '*dm node*' não pode conectar-se ao nó de destino '*target\_node*'.

**Explicação:** A operação requer que um acesso de proxy para o nó do datacenter seja concedido ao nó do movedor de dados.

**Ação do Sistema:** A operação foi cancelada para o vApp especificado.

**Resposta do Usuário:** Procure erros no log de erros e corrija os problemas. Execute o assistente de configuração ou o editor de configuração para assegurar a configuração adequada dos nós.

**ANS4194E** A criptografia está ativada atualmente, mas não é suportada para backups incrementais contínuos de máquinas virtuais (-MODE=IFFULL ou -MODE=IFINCREMENTAL).

**Explicação:** A criptografia cliente dos backups contínuos incrementais de máquina virtual (-mode=IFFULL ou -mode=IFINCREMENTAL) não é suportada. Para evitar o armazenamento não intencional de dados não criptografados no servidor, a operação de backup é interrompida.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova as opções de criptografia para essa operação e execute-a novamente. É possível usar a criptografia Secure Sockets Layer (SSL) para criptografar os dados na rede. Se os dados de backup tiverem de ser criptografados em conjuntos de armazenamento IBM Spectrum Protect, utilize um método de backup alternativo, como backups completos e incrementais (-mode=FULL e -mode=INCREMENTAL), ou backups dentro do guest.

**ANS4195E** O nó de destino para o VDC da Organização '*OrgVDC name*' na Organização '*Org name*' não foi localizado. Como resultado, o vApp '*vApp name*' não pode ser submetido a backup.

**Explicação:** O nó do IBM Spectrum Protect para o VDC da organização especificada não foi localizado no servidor IBM Spectrum Protect ou as informações sobre o nó do VDC da Organização não foi localizado no nó do VDC do Provedor.

**Ação do Sistema:** O backup do vApp especificado foi interrompido. O processamento continua com o próximo vApp.

**Resposta do Usuário:** Acesse a página Configuração e clique em 'Executar o Assistente de Configuração' para verificar se todos os nós do IBM Spectrum Protect requeridos estão registrados no servidor IBM Spectrum

Protect. Se necessário, registre um novo nó do movedor de dados. Certifique-se de que o VDC da organização pertença ao VDC do provedor que esse nó do movedor de dados protege.

**ANS4199W** O arquivo '*file name*' não é submetido a backup como parte do estado do sistema, porque o disco de cluster '*volume name*' não está acessível.

**Explicação:** O arquivo ou diretório indicado foi retornado pelo VSS como parte da lista de arquivos de backup do gravador. No entanto, o disco de cluster no qual o arquivo está localizado não está acessível. As razões para este problema podem ser que o disco de cluster esteja offline ou pertença a outro nó.

**Ação do Sistema:** Não é feito backup do arquivo. O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Este problema é documentado no tópico 980794 da base de conhecimento da Microsoft <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;980794>. O tópico inclui uma hotfix. Com o hotfix, é possível especificar uma chave de registro que contenha uma lista de um ou mais arquivos a serem excluídos da enumeração VSS. IBM Spectrum Protect não realiza backup de arquivos que não estão enumerados pelo VSS. Se o volume ficar online para o nó que executa o backup de estado do sistema, seu backup não poderá ser feito. Deve-se remover o volume da chave de registro e reiniciar o sistema antes de fazer backup do volume.

Se não desejar implementar o hotfix para este problema, o IBM Spectrum Protect continuará emitindo essa mensagem.

**ANS4200E** O backup da máquina virtual '*vmname*' não pôde ser feito, pois o uso de dados do armazenamento de dados '*datastore*' excedeu o limite de armazenamento de dados em percentused por cento.

**Explicação:** O uso de dados do armazenamento de dados usado pela máquina virtual excede o limite configurado pela opção **VMDATASTORETHRESHOLD**.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup da máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Reduza o uso de dados do armazenamento de dados ou aumente o limite na opção **VMDATASTORETHRESHOLD**. Em seguida, faça backup da máquina virtual novamente.

**ANS4202E** Falha do Gerenciador de Implementação em instalar o pacote de idiomas: nome do pacote de idiomas. O código de erro do Microsoft Installer era error code.

**Explicação:** O pacote de idiomas anterior foi desinstalado e a instalação do novo pacote de idiomas falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Para obter mais informações sobre as mensagens de erro do Windows Installer, acesse a biblioteca técnica da Microsoft Developer Network (MSDN) em <http://msdn.microsoft.com/en-us/library> e procure por "Windows Installer Error Messages".

Verifique o log de instalação no computador cliente.

**ANS4251W** Arquivo *writename 'filename':* não localizado.

**Explicação:** O arquivo ou diretório do gravador VSS indicado foi retornado pelo VSS como parte da lista de arquivos de backup do gravador. No entanto, o objeto não existe no disco.

**Ação do Sistema:** O processamento será interrompido se a opção SKIPMISSINGSYSWFILES estiver configurada como NO. O processamento continuará se a opção SKIPMISSINGSYSWFILES estiver configurada como YES.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o arquivo pode ser ignorado durante o backup do estado do sistema.

**ANS4254E** O gerenciador de implementação detectou um cliente do HSM na estação de trabalho de que ele precisa para implementar o cliente de Backup-Archive.

**Explicação:** Foi feita uma tentativa de implementar o cliente de Backup-Archive em uma estação de trabalho que já tem o cliente do HSM instalado. O cliente de Backup-Archive não pode ser implementado para uma estação de trabalho que tem o cliente do HSM.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Desinstale o cliente do HSM e planeje novamente a implementação do cliente de Backup-Archive.

**ANS4255E** Não há memória suficiente para o gerenciador de implementação para criar o objeto de informações do sistema

**Explicação:** O objeto de informações do sistema não pôde ser criado porque não há memória RAM disponível suficiente na qual gravar temporariamente os dados.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Feche todos os aplicativos desnecessários na estação de trabalho do cliente e planeje novamente a implementação.

**ANS4256E** A variável de ambiente DSMI\_DIR não está definida.

**Explicação:** O gerenciador de implementação não pode iniciar uma conexão com o servidor porque a variável de ambiente DSMI\_DIR não está configurada. Esse erro poderá ocorrer se o gerenciador de implementação for iniciado sem usar o planejador de cliente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Leia a documentação disponível para determinar como usar o planejador de cliente para criar uma tarefa de implementação do cliente.

**ANS4257E** O gerenciador de implementação não pode analisar as informações no arquivo: *file name*.

**Explicação:** O gerenciador de implementação não pôde analisar ou extrair as informações necessárias do arquivo especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo do log de erros na estação de trabalho do cliente.

**ANS4258E** O gerenciador de implementação recebeu a mensagem de erro "OpenSCManager com falha" do Windows.

**Explicação:** O gerenciador de implementação não pôde conectar ao gerenciador de controle de serviço do Windows para iniciar o planejador do cliente. Em geral, esse erro ocorre porque o usuário que está iniciando a tarefa não tem autoridade suficiente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o usuário que inicia o planejador de cliente tenha privilégios administrativos.

**ANS4259E** O planejador de cliente não foi iniciado como um usuário raiz.

**Explicação:** O planejador de cliente requer privilégios de usuário raiz para atualizar o código do cliente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Efetue login como raiz e inicie o planejador de cliente.

**ANS4260E** O sistema de arquivos de instalação não é gravável.

**Explicação:** O gerenciador de implementação não pode gravar no sistema de arquivos de instalação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões do sistema de arquivos de instalação. É possível que o nó cliente atual seja executado em um ambiente virtualizado usando o código do cliente instalado em um armazenamento compartilhado do ambiente físico. Planeje novamente a implementação do cliente com o nó cliente no ambiente físico.

---

**ANS4261E O gerenciador de implementação não pode fazer upgrade do Cliente de Backup-Archive.**

**Explicação:** Não é possível fazer upgrade do Cliente de Backup-Archive, pois o local atual não é o local de instalação padrão ou as variáveis de ambiente DSM\_DIR, DSMI\_DIR, DSM\_CONFIG e DSMI\_CONFIG estão definidas com um caminho relativo e não um caminho absoluto.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o diretório de instalação do Cliente de Backup-Archive. Se o Cliente de Backup-Archive não estiver instalado no local padrão, faça manualmente o upgrade do Cliente de Backup-Archive. Se as variáveis de ambiente DSM\_DIR, DSMI\_DIR, DSM\_CONFIG e DSMI\_CONFIG estiverem definidas com um caminho relativo, defina-as com um caminho absoluto e tente a implementação do cliente novamente.

---

**ANS4262E Falha na visualização da instalação do cliente.**

**Explicação:** O gerenciador de implementação não desinstalou o cliente atual. O código do cliente ficou inalterado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique os arquivos de log e de rastreamento do gerenciador de implementação na estação de trabalho do cliente para problemas específicos identificados durante a visualização. Planeje novamente uma implementação após os problemas terem sido resolvidos.

---

**ANS4263E O gerenciador de implementação falhou ao desinstalar o cliente de backup-archive.**

**Explicação:** O gerenciador de implementação recebeu um erro ao desinstalar o cliente atual.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique os arquivos de log e de rastreamento do gerenciador de implementação na estação de trabalho do cliente para obter detalhes adicionais sobre o erro. Talvez seja necessário desinstalar manualmente o cliente.

---

**ANS4264E O gerenciador de implementação falhou ao instalar o cliente de backup-archive.**

**Explicação:** O cliente atual foi desinstalado e o gerenciador de implementação recebeu um erro ao instalar o novo código do cliente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique os arquivos de log e de rastreamento do gerenciador de implementação na estação de trabalho do cliente para obter detalhes adicionais sobre o erro. Instale manualmente o novo cliente depois que o problema for resolvido.

---

**ANS4265I Opções de implementação do cliente não são especificadas no comando do planejador ou em serviços do cliente.**

**Explicação:** O arquivo de opções do cliente padrão será usado. O gerenciador de implementação pode não relatar as informações corretas do servidor e do nó ao relatar o status.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Evite iniciar a implementação do cliente diretamente a partir da linha de comandos, em vez disso, sempre inicie o planejador do cliente como um serviço do Windows.

---

**ANS4266I O gerenciador de implementação falhou ao instalar os pacotes de idiomas não em inglês.**

**Explicação:** Os pacotes anteriores foram desinstalados e a instalação de um ou mais novos pacotes de idiomas não foi bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de rastreamento de implementação na estação de trabalho do cliente para obter informações específicas do pacote de idiomas.

---

**ANS4267I O gerenciador de implementação falhou ao instalar o pacote de plug-ins do hardware.**

**Explicação:** O pacote anterior foi desinstalado. Falha na instalação do novo pacote de plug-ins do hardware.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de rastreamento de implementação na estação de trabalho do cliente.

---

**ANS4268I O gerenciador de implementação falhou ao instalar o pacote de backups baseados em diário.**

**Explicação:** O pacote de backups baseados em diário anterior foi desinstalado. Falha na instalação do novo

pacote de backups baseados em diário.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de rastreo de implementação na estação de trabalho do cliente.

**ANS4269W** O gerenciador de implementação está parando os processos do planejador ou do CAD.

**Explicação:** Antes de implementar o novo cliente, o gerenciador de implementação deverá parar os processos do planejador e do CAD. Após a implementação, os processos devem ser reiniciados.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** O planejador de cliente foi interrompido durante a implementação.

**ANS4270I** O gerenciador de implementação e os novos pacotes de instalação do cliente foram transferidos por download para o diretório: *file name*.

**Explicação:** O diretório de download contém tudo o que é necessário para concluir a nova implementação do cliente. Os arquivos de log e de rastreo da implementação podem ser localizados no subdiretório log/.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Obtenha arquivos de log e de rastreo do diretório de download para a determinação de problema. Os arquivos estão localizados no subdiretório log/.

**ANS4271E** O pacote de implementação não contém um ou mais arquivos de imagem de instalação necessários.

**Explicação:** O pacote de implementação do cliente pode não ter sido importado corretamente para o servidor. É possível que o pacote de implementação não seja recuperado totalmente para o computador cliente, por falta de espaço em disco.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que os pacotes do cliente estejam disponíveis no servidor e haja espaço em disco suficiente no computador cliente. Verifique o arquivo do log de erros do cliente de backup-archive para obter mensagens de erro mais detalhadas.

**ANS4272E** O tipo de processador do pacote: *package processor type* não corresponde ao cliente atual: *system processor type*.

**Explicação:** O tipo de processador suportado pelo pacote de cliente que você deseja implementar não

corresponde ao tipo de processador da estação de trabalho em que você está tentando implementar o cliente. Nem sempre é possível para o gerenciador de implementação se conectar ao servidor e relatar o erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se está usando o pacote do cliente correto para a arquitetura do processador do computador que você deseja atualizar. Em seguida, reinicie a implementação.

**ANS4273E** O gerenciador de implementação detectou um cliente de backup baseado em diário (JBB) na estação de trabalho em que ele precisa implementar o Cliente de Backup-Archive.

**Explicação:** Foi feita uma tentativa de implementar o Cliente de Backup-Archive em uma estação de trabalho que já tem o cliente JBB instalado. Em algumas plataformas, o Cliente de Backup-Archive não pode ser implementado em uma estação de trabalho que tem o cliente JBB instalado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Desinstale o cliente JBB e planeje novamente a implementação do Cliente de Backup-Archive.

**ANS4274E** O gerenciador de implementação não pode parar os processos do planejador ou do CAD.

**Explicação:** O gerenciador de implementação tentou encerrar os processos do planejador ou do CAD do Cliente de Backup-Archive, mas o Cliente de Backup-Archive pode estar ocupado com outras tarefas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Planeje novamente a implementação do Cliente de Backup-Archive.

**ANS4275E** O gerenciador de implementação não pode reiniciar os processos do planejador ou do CAD.

**Explicação:** Antes de sair, o gerenciador de implementação não pôde reiniciar os processos do planejador ou do CAD do Cliente de Backup-Archive. O gerenciador de implementação parou os processos antes do upgrade do cliente.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Efetue logon na estação de trabalho do Cliente de Backup-Archive e verifique o arquivo de log de erros. Se tiver configurado variáveis de ambiente, certifique-se de que elas não sejam definidas usando o caminho relativo.

---

**ANS4276E** O gerenciador de implementação não pode obter informações sobre os processos do planejador ou do CAD.

**Explicação:** O gerenciador de implementação precisa de informações do processo para parar e reiniciar os processos do planejador ou do CAD do Cliente de Backup-Archive.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Efetue logon na estação de trabalho do Cliente de Backup-Archive e verifique o arquivo de log de erros e o arquivo de log de erros do gerenciador de implementação.

---

**ANS4277E** A versão do sistema operacional de destino *target operating system* não atende à versão mínima necessária *minimum required version*

**Explicação:** A versão do sistema operacional é anterior à versão requerida pelo pacote de implementação automática.

**Ação do Sistema:** A implementação foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a versão que está sendo implementada seja suportada pelo sistema operacional de destino.

---

**ANS4278E** O gerenciador de implementação não pode obter informações sobre o Agente de Captura Instantânea do Volume Lógico (LVSA).

**Explicação:** O gerenciador de implementação precisa determinar se um LVSA está instalado na estação de trabalho do cliente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Efetue logon na estação de trabalho do Cliente de Backup-Archive e verifique o arquivo de log de erros e o arquivo de log de erros do gerenciador de implementação.

---

**ANS4280E** A implementação automática do cliente não é permitida na estação de trabalho do cliente.

**Explicação:** Um ou mais dos serviços de cliente em execução incluem AUTODEPLOY = NO no arquivo de opções.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Altere a opção AUTODEPLOY no cliente e planeje novamente a implementação do cliente.

---

**ANS4281E** O gerenciador de atualização não pode remover o pacote TIVsmCapi das zonas não globais: *zone name*.

**Explicação:** O APAR IC57433 impedirá a remoção do pacote TIVsmCapi no Solaris em uma zona não global de raiz esparsa, se a desinstalação for feita a partir da zona global.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Desinstale manualmente o cliente do IBM Spectrum Protect diretamente das zonas não globais e reexecute a implementação.

---

**ANS4282E** Zona(s) não global(is) de raiz esparsa foram localizadas com o IBM Spectrum Protect Cliente de Backup-Archive que foi instalado a partir da zona não global: *zone names*.

**Explicação:** Uma ou mais zonas não globais estão compartilhando o sistema de arquivos /usr com a zona global. O Cliente de Backup-Archive do IBM Spectrum Protect está instalado na zona global com o parâmetro -G e também está instalado manualmente na(s) zona(s) não global(is). Não é possível atualizar o Cliente de Backup-Archive do IBM Spectrum Protect na zona global, porque ele atualizará a versão do GSKit que é compartilhado com as zonas não globais de raiz esparsa que não são parte da implementação automática.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Atualize manualmente o Cliente de Backup-Archive ou instale-o a partir da zona global sem usar o parâmetro -G. Isso garante que você tenha a mesma versão entre a zona global e as zonas não globais de raiz esparsa e que seja possível implementar o cliente automaticamente nessas zonas.

---

**ANS4283E** Não há espaço suficiente em disco no *path* para descompactar pacotes GSKit. Espaço necessário: *req\_space* bytes; espaço disponível: *avail\_space* bytes.

**Explicação:** O gerenciador de implementação determinou que não há espaço em disco livre suficiente para descompactar pacotes do GSKit.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere a quantidade necessária de espaço em disco e planeje novamente a implementação automática do cliente.

---

**ANS4284E** A implementação foi cancelada porque uma tarefa de implementação automática do cliente foi planejada para uma zona não global de raiz esparsa que compartilha o sistema de arquivos /usr com a zona global.

**Explicação:** A tarefa de implementação automática do cliente que foi tentada não é suportada e será cancelada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Instale o Backup-Archive Client a partir da zona global ou faça manualmente o upgrade do Backup-Archive Client.

---

**ANS4285E A operação de restauração da atualização para uma máquina virtual existente 'VmName' falhou. A máquina virtual não está no estado desligado.**

**Explicação:** A operação de restauração de atualização em uma máquina virtual existente não é suportada para uma máquina em execução e será interrompida.

**Ação do Sistema:** Restauração interrompida.

**Resposta do Usuário:** Desligue a máquina virtual e execute novamente o comando de restauração de atualização.

---

**ANS4290E Apenas uma máquina virtual pode ser selecionada para restauração.**

**Explicação:** Não é permitido restaurar diversas máquinas virtuais. Apenas uma máquina virtual pode ser selecionada para restauração.

**Ação do Sistema:** Não ocorre nenhum processamento.

**Resposta do Usuário:** Selecione apenas uma máquina virtual para restauração.

---

**ANS4291E A Máquina Virtual não pôde ser localizada no servidor VMware.**

**Explicação:** Falha no backup da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS4292E Nenhuma máquina virtual foi localizada.**

**Explicação:** Nenhuma máquina virtual foi localizada com o nome ou especificada na opção de domínio.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um nome de VM ou opção de domínio correta.

---

**ANS4293E O backup do vApp VMware 'vApp name' no VDC da Organização 'Org VDC name' da organização 'Org name' falhou.**

**Explicação:** A operação de backup do vApp falhou. Essa mensagem de erro é uma mensagem de resumo e não contém informações detalhadas.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup das informações de configuração e das VMs para os vApps especificados. O processamento continua com o próximo vApp.

**Resposta do Usuário:** Verifique as mensagens anteriores no arquivo dsmerror.log para obter mais detalhes sobre esse vApp.

---

**ANS4295W A máquina virtual 'vmname' foi submetida a backup usando o provedor do sistema Windows VSS. Deve-se reverter ou excluir manualmente a cópia de sombra nos volumes restaurados ou você pode ter o desempenho comprometido ou passar por uma condição de falta de espaço.**

**Explicação:** Na hora do backup, a proteção de aplicativo não foi capaz de fazer backup da máquina virtual dentro do limite de 10 segundos do VSS. Por isso, o provedor do sistema Windows VSS foi usado. Se você estiver restaurando o aplicativo, o volume será automaticamente revertido. No entanto, caso esteja restaurando a máquina virtual inteira, deve-se reverter ou excluir manualmente a cópia de sombra.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual é restaurada, incluindo a cópia de sombra do provedor do sistema.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a restauração foi bem-sucedida e se os dados não estão corrompidos. Se os dados não estiverem corrompidos, será possível excluir a cópia de sombra. No entanto, se os dados estiverem corrompidos, reverta a cópia de sombra para restaurar a integridade dos dados. É possível determinar qual cópia de sombra excluir ou reverter procurando o arquivo dsmShadowCopyID.txt no diretório-raiz de cada volume restaurado. Em seguida, use o comando diskshadow delete ou o revert.

---

**ANS4301I O IBM Spectrum Protect detectou o controlador de domínio do Microsoft Active Directory na máquina virtual 'VM'.**

**Explicação:** A máquina virtual contém o Controlador de Domínio do Microsoft Active Directory.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect salvou informações adicionais sobre essa máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)



**ANS4302W** O IBM Spectrum Protect falhou ao detectar se o controlador de domínio do Microsoft Active Directory está na máquina virtual 'VM'.

**Explicação:** Houve um erro ao verificar se a máquina virtual contém o Controlador de Domínio do Microsoft Active Directory.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect continua realizando backup dessa máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro IBM Spectrum Protect para obter informações adicionais.

**ANS4303E** Não foi feito backup anteriormente do vApp do vCloud Director 'vapp-name'.

**Explicação:** Não foi feito backup anteriormente do vApp do vCloud Director especificado, portanto, ele não pode ser especificado para restauração.

**Ação do Sistema:** O vApp do vCloud Director especificado foi ignorado e o próximo vApp na lista de restauração será processado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do vApp do vCloud Director a ser restaurado e tente a operação novamente.

**ANS4304I** IBM Spectrum Protect não pôde detectar a licença do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments. O Controlador de Domínio do Active Directory não será protegido na VM 'VM'.

**Explicação:** A máquina virtual contém o Microsoft Active Directory Domain Controller, mas uma licença do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments não foi detectada. O Controlador de Domínio não será protegido.

**Ação do Sistema:** Instale o IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 7.1 ou posterior para proteger o Active Directory.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

**ANS4305W** O backup do vApp VMware 'vApp name' no VDC da Organização 'Org VDC name' da organização 'Org name' foi concluído. O backup de algumas VMs não foi realizado.  
modo: 'Incremental contínuo - full\_or\_incr'  
nome do nó de destino: 'target\_node\_name'  
nome do nó do movedor de dados: 'data\_mover\_node\_name'  
Status de backup das VMs: o backup de number of VM backed up de number of VMs in vApp VMs foi realizado com sucesso.

**Explicação:** A operação de backup do vApp foi

concluída com sucesso. Entretanto, não foi feito backup de uma ou mais VMs para o vApp especificado. Essas VMs não serão criadas durante a operação de restauração.

**Ação do Sistema:** O processamento continua com o próximo vApp.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo dsmerror.log desse vApp para obter informações adicionais sobre essa mensagem. Resolva o problema e, em seguida, tente a operação novamente.

**ANS4308E** O backup completo da VM de 'hypervisor' Máquina Virtual 'vmname' falhou com RC=rc modo=full\_or\_incr, nome do nó de destino='target\_node\_name', nome do nó do movedor de dados='data\_mover\_node\_name'

**Explicação:** O backup completo de VM da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

**ANS4311E** A restauração completa da VM de 'hypervisor' Máquina Virtual 'vmname' falhou com RC=rc nome do nó de destino='target\_node\_name', nome do nó do movedor de dados='data\_mover\_node\_name'

**Explicação:** A restauração completa da VM da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** A restauração integral da máquina virtual foi concluída com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

**ANS4441E** 'fs' é um sistema de arquivos 'fstype', que não é um tipo de sistema de arquivos suportado por backup de arquivos, backup de imagem ou archive.

**Explicação:** O sistema de arquivos 'fs' não é suportado para nenhum tipo de backup. IBM Spectrum Protect não suporta backup e archive ou backup de imagem para volumes 'fs'.

**Ação do Sistema:** O sistema de arquivos foi ignorado. O processamento continua com o próximo sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Consulte o IBM Spectrum Protect manual do cliente para obter uma lista completa de sistemas de arquivos suportados.

---

**ANS4442E** 'VM-Name' um backup não pode ser criado porque a máquina virtual designou disco com identificadores de disco duplicados.

**Explicação:** O cliente detectou que a máquina virtual designou disco com identificadores de disco duplicados. O disco pode ter sido copiado. Um backup não pode ser criado em uma máquina virtual que tenha identificadores de disco duplicados.

**Ação do Sistema:** A máquina virtual não passa por backup. O processamento continua com a próxima máquina virtual.

**Resposta do Usuário:** Verifique se os discos virtuais têm identificadores de disco diferentes e atualize a configuração da máquina virtual para corresponder a quaisquer mudanças no sistema de arquivos. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do servidor Hyper-V.

---

**ANS4443E** 'fs' é um sistema de arquivos CSVFS, que não é um tipo de sistema de arquivos suportado para o backup de arquivo, backup de imagem ou archive.

**Explicação:** Microsoft Cluster Shared Volumes File Systems (CSVFS) são volumes NTFS ou ReFS que são incluídos no Cluster Shared Volumes. Esses volumes destinam-se para Hyper-V e suporte expandido para SQL, não para dados de arquivo regular. IBM Spectrum Protect não suporta backup e archive de nível de arquivo ou backup de imagem para volumes CSVFS.

**Ação do Sistema:** O sistema de arquivos foi ignorado. O processamento continua com o próximo sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Consulte o IBM Spectrum Protect manual do cliente para obter uma lista completa de sistemas de arquivos suportados.

---

**ANS4446E** Uma operação de montagem de restauração de arquivos para a Máquina Virtual 'vmname' do hypervisor type falhou. O nome do nó do datacenter é 'data center node name', e o nome do nó do proxy de montagem é 'mount proxy node name'.

**Explicação:** A operação de montagem de restauração de arquivos da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** A montagem da máquina virtual foi concluída com falhas.

**Resposta do Usuário:** Revise o log de erro do cliente local para obter o motivo da falha.

---

**ANS4449E** Uma limpeza da montagem de restauração de arquivos da Máquina Virtual 'vmname' do hypervisor type falhou. O nome do nó do datacenter é 'data center node name', e o nome do nó do proxy de montagem é 'mount proxy node name'.

**Explicação:** A limpeza da operação de montagem de restauração de arquivos da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** A limpeza de montagem da máquina virtual foi concluída com falhas.

**Resposta do Usuário:** Revise o log de erro do cliente local para obter o motivo da falha.

---

**ANS4450E** A plataforma do proxy de montagem não é suportada para operações de montagem de restauração de arquivos.

**Explicação:** A operação de montagem de restauração de arquivos falhou. A plataforma do proxy de montagem não é suportada ou o IBM Spectrum Protect Recovery Agent não foi instalado e configurado corretamente.

**Ação do Sistema:** A operação de montagem de restauração de arquivos falhou.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o IBM Spectrum Protect Recovery Agent esteja instalado e configurado corretamente e execute a operação de montagem de restauração de arquivos a partir de uma plataforma de proxy de montagem suportada.

---

**ANS4451E** O serviço iSCSI do Windows não está disponível.

**Explicação:** O serviço iSCSI do Windows não está disponível na máquina proxy de montagem. Ele não foi iniciado ou não está instalado e configurado corretamente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido. A operação de montagem de restauração de arquivos falha.

**Resposta do Usuário:** Assegure que o serviço iSCSI esteja ativado e em execução na máquina proxy de montagem.

---

**ANS4900W** O planejamento 'schedule-name' abriu uma nova sessão com o servidor.

**Explicação:** Um evento planejado foi encerrado devido a uma falha de conexão. O evento planejado teve que ser reiniciado fora de sua janela de inicialização normal para continuar a operação.

**Ação do Sistema:** O evento planejado foi concluído usando mais de uma sessão.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma necessária. Se essa for

uma condição recorrente, talvez você queira verificar problemas de rede.

---

**ANS4901E** O objeto a seguir contém uma ou mais aspas não correspondentes e não pode ser processado: *'filepath filename'*.

**Explicação:** O nome do arquivo na lista de arquivos contém aspas não correspondentes. Se a linha na lista de arquivos começar com uma aspa simples ou dupla, essa aspa será considerada uma aspa de abertura. A aspa de fechamento correspondente do mesmo tipo deve estar no final da linha. Se não houver nenhuma aspa de fechamento ou a aspa de fechamento tiver sido encontrada no meio da linha, isso é uma entrada inválida.

**Ação do Sistema:** O objeto foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Corrija a especificação do objeto.

---

**ANS4904E** O acesso instantâneo da Máquina Virtual VMware *'vmname'* falhou. nome do nó de destino=*'target\_node\_name'*, nome do nó do movedor de dados=*'data\_mover\_node\_name'*

**Explicação:** O acesso instantâneo da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** O acesso instantâneo da máquina virtual foi concluído com falhas. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS4907E** A restauração instantânea da Máquina Virtual VMware *'vmname'* falhou. nome do nó de destino=*'target\_node\_name'*, nome do nó do movedor de dados=*'data\_mover\_node\_name'*

**Explicação:** A restauração instantânea da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** A restauração instantânea da máquina virtual foi concluída com falhas. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS4910E** A limpeza da Máquina Virtual VMware *'vmname'* falhou. nome do nó de destino=*'target\_node\_name'*, nome do nó do movedor de dados=*'data\_mover\_node\_name'*

**Explicação:** A limpeza da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** A limpeza da máquina virtual foi

concluída com falhas. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS4915I** O objeto aumentou de tamanho durante a compactação: *filepath filename*

**Explicação:** O arquivo aumentou de tamanho durante a compactação.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS4917E** Ocorreu uma falha ao acessar as bibliotecas VMware. Os arquivos necessários para o backup da máquina virtual não foram localizados. Os arquivos serão instalados somente se o cliente for definido como um movedor de dados no IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.

**Explicação:** Ocorreu uma falha ao acessar as bibliotecas VMware para o ambiente de máquina virtual.

**Ação do Sistema:** A operação de backup não pode continuar.

**Resposta do Usuário:** Instale o pacote do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments para usar o cliente para fazer backup de máquinas virtuais.

---

**ANS4937I** Reenviando arquivo *file* em uma sessão de transação para recuperar-se do erro de transmissão.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O arquivo é reenviado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS4942E** A especificação de arquivo *'string'* é inválida.

**Explicação:** O sistema operacional indicou que a especificação de arquivo é inválida. Uma possível razão é que a especificação de arquivo contém caracteres não reconhecidos. Outra possível causa é o uso incorreto de aspas na especificação de arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Inserida uma especificação de arquivo correta, conforme descrito no manual *Using the Backup-Archive Client* para o sistema operacional específico. Certifique-se de que a especificação de arquivo contenha caracteres válidos. Verifique o uso correto de aspas para especificações que contêm espaços em branco. Se forem usadas diversas especificações de arquivo, certifique-se de que qualquer

uso de aspas não faça com que as especificações de arquivo sejam tratadas como uma única especificação de arquivo.

---

**ANS4946W Aviso: máquina virtual: 'vm-name' disco: 'disk-name' excluído pelo usuário, não foi localizado.**

**Explicação:** O disco virtual especificado não existe na máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Use o comando "dsmc backup vm ..." com a opção -preview para exibir uma listagem dos rótulos de disco que existem na máquina virtual. Como o disco foi especificado para ser excluído do backup, o backup continuará. No entanto, é possível que um disco indesejado seja incluído no backup, verifique a ortografia do rótulo do disco e corrija-o, se um disco indesejado agora estiver incluído na operação de backup.

---

**ANS4947E Erro: máquina virtual: 'vm-name' disco: 'disk-name' incluído pelo usuário, não foi localizado.**

**Explicação:** O disco virtual especificado não existe na máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use o comando "dsmc backup vm ..." com a opção -preview para exibir uma listagem dos rótulos de disco que existem na máquina virtual. Verifique a ortografia do rótulo do disco e corrija-o e, em seguida, tente novamente a operação 'backup vm'.

---

**ANS4948E Um disco virtual especificado não foi localizado na máquina virtual.**

**Explicação:** Deve-se especificar um nome de rótulo de disco virtual que exista na máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Para uma operação de backup, use o comando "dsmc backup vm ..." com a opção -preview para exibir uma listagem dos rótulos de disco que existem na máquina virtual. Para uma operação de restauração, use o comando "dsmc query vm ..." com a opção -detail para exibir uma listagem dos rótulos de disco que existem no backup da máquina virtual. Verifique a ortografia do rótulo do disco e corrija-o e, em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS4972W Foi feito upgrade do servidor de arquivos nome do servidor de arquivos para Data ONTAP versão 'versão.modificação.submodificação'. Esta versão não suporta nomes de arquivo unicode para backup incremental de diferença de captura instantânea. Faça**

**upgrade para uma versão que suporte nomes de arquivos Unicode, assim que possível.**

**Explicação:** Foi feito upgrade do servidor de arquivos de uma versão que suporta nomes de arquivos unicode para backup incremental usando o diferencial de captura instantânea para uma versão que não suporta. Se você fez upgrade do Data ONTAP versão 7.3.3 (ou mais recente) para a 8.0, perderá a capacidade de fazer backup de arquivos com nomes de arquivos unicode ao executar um backup incremental diferencial de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processamento continua. Entretanto, os arquivos com nomes em unicode não são submetidos a backup.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade para uma versão que suporte nomes de arquivos Unicode, assim que possível. Se você fez upgrade do Data ONTAP versão 7.3.3 (ou mais recente) para a 8.0, faça upgrade para a 8.1 (ou mais recente). Se não for possível fazer upgrade nesse momento, será possível suprimir essa mensagem de aviso renomeando o espaço no arquivo no servidor IBM Spectrum Protect e executando um backup incremental usando a diferença de captura instantânea.

---

**ANS4973E Ocorreu um erro ao acessar informações de segurança de NTFS para o arquivo 'filepath-namefile-name'**

**Explicação:** Ocorreu um erro de acesso negado ao tentar acessar informações de segurança de NTFS.

**Ação do Sistema:** O objeto foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema ou ignore a falha de verificação, usando a opção SkipNTSecurity.

---

**ANS4974E Erro ao processar 'filepath-namefile-name': Um privilégio do NT necessário não está suspenso.**

**Explicação:** A conta do usuário que está executando o IBM Spectrum Protect não possui um direito/privilegio de usuário do NT requerido para desempenhar a operação atual.

**Ação do Sistema:** O objeto foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** O administrador do sistema tem a autoridade para conceder o privilégio necessário.

---

**ANS4987E Erro ao processar 'filepath-namefile-name': o objeto está em uso por outro processo**

**Explicação:** O arquivo especificado está sendo usado por outro processo. Você tentou ler ou gravar em um arquivo que está atualmente sendo usado por outro processo.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo não esteja bloqueado por outro processo. Se o arquivo não estiver bloqueado, tente novamente o comando.

---

**ANS4988W** O arquivo '*filepath-namefile-name*' está atualmente indisponível no servidor e foi ignorado.

**Explicação:** Você tentou restaurar ou recuperar um arquivo que não está disponível no momento a partir do servidor IBM Spectrum Protect. Provavelmente, essa é uma condição temporária.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode restaurar ou recuperar o arquivo.

**Resposta do Usuário:** Tente restaurar ou recuperar o arquivo novamente depois do arquivo ficar disponível no servidor. Se o problema persistir, consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência.

---

**ANS4989E** Erro ao processar '*filepath-namepath-namefile-name*': O diretório está sendo usado por outro processo. Todos os objetos do diretório e qualquer um de seus subdiretórios foram ignorados.

**Explicação:** O diretório especificado está sendo usado por outro processo. Você tentou ler ou gravar em um diretório que está sendo usado atualmente por outro processo. Não foi feito backup dos objetos contidos no diretório e em seus subdiretórios.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido para este diretório. Se outros arquivos e diretórios também foram especificados nesse backup, eles serão processados.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de ter especificado o nome do diretório correto, corrija as permissões ou especifique um novo local. Se o nome do diretório estiver correto, tente novamente o backup quando nenhum processo tiver uso exclusivo do diretório.

---

**ANS4991I** Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo

**Explicação:** Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

---

**ANS4992W** Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo

**Explicação:** Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

---

**ANS4993E** Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo

**Explicação:** Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

---

**ANS4994S** Tipo de aplicativo ID de mensagem do aplicativo Mensagem do aplicativo

**Explicação:** Essa é uma mensagem enviada pelo aplicativo com o qual você está executando atualmente o IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect registra a mensagem do aplicativo.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação do aplicativo que está sendo usado.

---

**ANS4997E** Erro ao processar '*filepath-namepath-namefile-name*': Condição de cota do sistema de arquivos atingida - nenhum espaço restante.

**Explicação:** Não é possível restaurar ou recuperar mais arquivos porque a cota do sistema de arquivos de destino foi atingida.

**Ação do Sistema:** O cliente solicita alguma ação:

- Tente novamente esse objeto
- Ignorar este objeto
- Interromper a ação

**Resposta do Usuário:** Selecione a ação apropriada para este objeto. Crie algum espaço livre ou aumente a cota no sistema de arquivos de destino antes de tentar novamente a operação. Outra opção é restaurar ou recuperar o arquivo para outro sistema de arquivos.

**ANS4998E** As informações de link para o arquivo '*filename*' não puderam ser obtidas: o acesso ao objeto foi negado.

**Explicação:** O acesso ao link do arquivo especificado foi negado. Você tentou ler as informações para o link de arquivo e não tem permissão de acesso para este objeto.

**Ação do Sistema:** O processamento do Estado do Sistema é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS4999I** A seguinte mensagem era muito longa para ser registrada no servidor: '*shortened message with message number*'

**Explicação:** O texto da mensagem e inserções são muito grandes para serem enviados ao servidor no buffer interno disponível.

**Ação do Sistema:** A mensagem *message number* message será gravada no log de erros do cliente local, em seguida, reduzida e enviada ao servidor como parte dessa mensagem. A mensagem foi reduzida no comprimento, substituindo '...' no meio da mensagem original.

**Resposta do Usuário:** A mensagem referida foi reduzida, mas descreve o erro ocorrido. Consulte a documentação dessa mensagem para obter informações adicionais.

**ANS5003S** A classe de gerenciamento designada aos diretórios não existe.

**Explicação:** A classe de gerenciamento denominada na opção DIRM não existe na política designada definida no servidor. O log de erro contém uma entrada mostrando o nome da classe de gerenciamento inválida.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção DIRM atual do arquivo de opções do cliente e, em seguida, execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar informações sobre as classes de gerenciamento disponíveis. Certifique-se de que a classe de gerenciamento selecionada tenha um grupo de cópia de backup. Se tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect, certifique-se de que esteja conectando ao servidor correto. Se você não puder localizar uma classe de gerenciamento adequada, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

**ANS5004S** Não há nenhum grupo de cópia de backup na classe de gerenciamento utilizada para os diretórios. Consulte o log de erros.

**Explicação:** A opção DIRM nomeia uma classe de gerenciamento que não contém grupo de cópia de backup.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção DIRM atual do arquivo de opções do cliente e, em seguida, execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar informações sobre as classes de gerenciamento disponíveis. Certifique-se de que a classe de gerenciamento selecionada tenha um grupo de cópia de backup. Se tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect, certifique-se de que esteja conectando ao servidor correto. Se você não puder localizar uma classe de gerenciamento adequada, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

**ANS5006W** O conjunto de políticas não contém nenhum grupo de cópias de backup. O processo não pode continuar o backup.

**Explicação:** Você tentou fazer backup dos arquivos utilizando um conjunto de políticas que não continha informações de gerenciamento de backup.

**Ação do Sistema:** O processo não fez backup dos arquivos.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência para associar seu nó a um conjunto de políticas que contenha uma classe de gerenciamento que tenha um grupo de cópia de backup. Em seguida, tente a operação novamente.

**ANS5007W** O conjunto de políticas não contém nenhum grupo de cópias de archive. O IBM Spectrum Protect não consegue continuar o archive.

**Explicação:** Você tentou arquivar os arquivos utilizando um conjunto de políticas que não contém informações de gerenciamento de archive.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não arquivou os objetos.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência para associar seu nó a um conjunto de políticas que contenha uma classe de gerenciamento que tenha um grupo de cópia de archive. Em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS5008W    Inserir senha incorreta**

**Explicação:** Você inseriu uma senha que estava incorreta.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode conectar-se ao servidor sem a senha correta.

**Resposta do Usuário:** Insira novamente a senha ou solicite ao administrador do sistema a senha atual.

---

**ANS5009W    As novas entradas de senha não são iguais**

**Explicação:** Durante o diálogo alterar senha, atualizar senha ou abrir registro, as duas entradas para a nova senha não eram iguais.

**Ação do Sistema:** A senha não foi alterada no servidor.

**Resposta do Usuário:** Apague as duas senhas novas com a tecla Backspace e insira-as novamente, assegurando que elas correspondam.

---

**ANS5011I    Backup interrompido pelo usuário**

**Explicação:** Você solicitou a parada da operação de backup.

**Ação do Sistema:** Backup interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS5012E    Servidor sem espaço de armazenamento de dados de backup**

**Explicação:** O servidor ficou sem espaço em seu armazenamento de dados de backup.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação de backup solicitada. Todos os arquivos exibidos na metade inferior do painel de atividades do backup foram submetidos a backup com sucesso.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS5013E    Não há memória suficiente para a operação de backup**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode alocar memória para a operação de backup especificada.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Feche todos os aplicativos desnecessários e tente novamente a operação. A redução do escopo das consultas e da quantidade de dados retornados também pode ajudar ou consulte o administrador do sistema.

---

**ANS5014I    Backup concluído**

**Explicação:** O backup foi concluído.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect fez backup dos arquivos.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS5015I    Restauração interrompida pelo usuário**

**Explicação:** Você solicitou a parada da operação de restauração.

**Atenção:** Se você estava restaurando arquivos com a opção "overwrite" especificada, o arquivo que foi restaurado por último pode estar danificado (parcialmente sobrescrito).

**Ação do Sistema:** Restauração interrompida.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS5016E    Não há memória suficiente para a operação de restauração solicitada.**

**Explicação:** Não há memória suficiente disponível para a operação de restauração solicitada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Feche todos os aplicativos desnecessários e tente novamente a operação. Reduzir o escopo de consultas e a quantidade de dados retornados também pode ajudar ou consulte o administrador do sistema.

---

**ANS5017I    Restauração concluída**

**Explicação:** Uma restauração foi concluída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect restaurou os arquivos.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS5018E    Não há memória suficiente para a operação de archive**

**Explicação:** O cliente não pode alocar memória para a operação de archive solicitada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Feche todos os aplicativos desnecessários e tente novamente a operação. A redução do escopo das consultas e da quantidade de dados retornados também pode ajudar ou consulte o administrador do sistema.

**ANS5019I Archive interrompido pelo usuário**

**Explicação:** Você solicitou a parada da operação de archive.

**Ação do Sistema:** Archive interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

**ANS5020E O servidor IBM Spectrum Protect está sem espaço de armazenamento de dados de archive.**

**Explicação:** O servidor ficou sem espaço em seu armazenamento de dados arquivados.

**Ação do Sistema:** O cliente não pode concluir a operação de archive solicitada.

**Resposta do Usuário:** Relate o problema ao administrador do sistema do IBM Spectrum Protect, que alocar mais recursos para o armazenamento de archive.

**ANS5021I Archive concluído**

**Explicação:** Um archive foi concluído.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect arquivou os arquivos.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

**ANS5022I Recuperação interrompida pelo usuário**

**Explicação:** Você solicitou a parada da operação de recuperação.

**Atenção:** Se você estava recuperando arquivos com a opção especificada "sobrescrever", o último arquivo recuperado pode estar danificado (parcialmente sobrescrito).

**Ação do Sistema:** Recuperação interrompida.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

**ANS5023E Não há memória suficiente para a operação de recuperação**

**Explicação:** O processo no qual o programa é executado excedeu o máximo de memória alocada.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Feche todos os aplicativos desnecessários e tente novamente a operação. A redução do escopo das consultas e da quantidade de dados retornados também pode ajudar ou consulte o administrador do sistema.

**ANS5024I Recuperação concluída**

**Explicação:** Uma recuperação foi concluída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect recuperou os arquivos.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

**ANS5025E O nome do nó contém caracteres inválidos.**

**Explicação:** O nome do nó especificado possui caracteres inválidos.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente com outro nome de nó que tenha caracteres válidos.

**ANS5026W As opções MatchAllChar e MatchOneChar DEVEM preceder as opções de Inclusão/Exclusão**

**Explicação:** As opções MatchAllChar e MatchOneChar devem preceder quaisquer opções de inclusão-exclusão.

**Ação do Sistema:** O aplicativo atual é encerrado

**Resposta do Usuário:** Mova as opções MatchAllChar e MatchOneChar antes de todas as opções de inclusão-exclusão.

**ANS5027W Objetos de tipos diferentes não podem ser submetidos a backup ao mesmo tempo.**

**Explicação:** O backup de objetos de tipos diferentes ao mesmo tempo não é permitido em determinados cenários. Por exemplo, o backup de máquinas virtuais Hyper-V e VMware ao mesmo tempo não é possível.

**Ação do Sistema:** Não ocorre processamento.

**Resposta do Usuário:** Selecione objetos do mesmo tipo para desempenhar uma operação de backup.

**ANS5028I Conclusão bem-sucedida**

**Explicação:** A operação foi concluída com êxito.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS5029E Essa operação não pode continuar em razão de um erro no servidor IBM Spectrum Protect. Consulte o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter assistência.**

**Explicação:** O servidor IBM Spectrum Protect encontrou uma condição de erro que impede a continuação da operação do cliente IBM Spectrum



Protect. O administrador do servidor IBM Spectrum Protect pode revisar o log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para obter mais detalhes sobre o erro.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter assistência. O administrador pode revisar o log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para obter mais informações sobre as condições que levaram a esse erro.

---

#### ANS5030E Nenhum objeto no servidor corresponde à consulta

**Explicação:** Nenhum objeto no servidor corresponde à operação de consulta sendo executada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que os nomes tenham sido inseridos corretamente.

---

#### ANS5031E O cliente interrompeu a transação

**Explicação:** O sistema do cliente encerrou a operação com o servidor e encerrou a transação atual.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicie a sessão.

---

#### ANS5032W Objeto ativo não localizado

**Explicação:** Houve uma tentativa de encerrar um objeto, mas o servidor não pôde localizar uma versão de backup ativa do objeto. Essa mensagem é precedida pela mensagem ANS1228E, que especifica o nome do objeto.

Por exemplo, essa mensagem poderia ser emitida se dois processos de cliente separados estivessem fazendo backup do mesmo sistema de arquivos ao mesmo tempo. Se um dos processos encerrasse um arquivo, o servidor tornaria esse arquivo inativo. Se o segundo processo em seguida tentasse encerrar o mesmo arquivo, o servidor não encontraria uma versão ativa do arquivo; com isso, o segundo processo emitiria essa mensagem para esse arquivo.

**Ação do Sistema:** O objeto não é expirado. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** Revise a saída do console, o log de planejamento ou o log de erro e localize a mensagem ANS1228E que imediatamente precede essa mensagem. ANS1228E identificará o objeto que não pôde ser encerrado. Examine as condições sob as quais ocorreu o problema e avalie se essas condições explicam a ocorrência dessa mensagem. Por exemplo, essa mensagem poderia aparecer se diversas instâncias do cliente tentassem fazer backup do sistema de arquivos simultaneamente. Se não for possível

determinar o motivo pelo qual essa mensagem ocorreu e a mensagem ocorrer quando a operação for tentada novamente, entre em contato com o suporte para obter assistência adicional. Além disso, tente procurar esse número de mensagem no endereço <http://www.ibm.com> para obter possíveis soluções.

---

#### ANS5033E O servidor não tem dados para o objeto.

**Explicação:** O servidor tentou fazer uma restauração ou recuperação em um objeto que não tem dados associados a ele. Se uma ação corretiva for possível será com o servidor.

**Ação do Sistema:** O servidor encerra a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Solicite ao administrador que verifique o log de atividades para obter qualquer mensagem relacionada a esse erro que possa ajudar a identificar o problema.

---

#### ANS5034E Você inseriu uma senha incorreta.

**Explicação:** Foi inserida uma senha atual incorreta ou foi inserida uma nova senha que não atende aos requisitos de comprimento de senha configurados no servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento é parado.

**Resposta do Usuário:** Tente a sessão novamente com a senha correta. Se isso falhar ou você tiver esquecido a senha, solicite ao administrador que designe uma nova senha.

---

#### ANS5035E O nó está em uso.

**Explicação:** O nó no qual você está executando está sendo usado por outra operação no servidor. Isso pode ser de outro cliente ou de alguma atividade no servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação ou consulte o administrador do sistema para ver que outras operações estão em execução no nó.

---

#### ANS5036E A data de expiração deve ser maior que a data atual

**Explicação:** A data de expiração do archive é muito baixa; a data deve ser maior que a data atual.

**Ação do Sistema:** A operação atual é cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente arquivar o arquivo com uma data de expiração que seja maior que a data atual.

**ANS5037W Os dados solicitados estão offline**

**Explicação:** Para a operação de restauração ou recuperação, um ou mais dos arquivos solicitados devem ser rechamados da mídia de armazenamento offline (geralmente fita). O tempo de espera depende das políticas de gerenciamento de armazenamento offline do site.

**Ação do Sistema:** O cliente aguarda que a mídia de armazenamento offline fique disponível e depois continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS5038E O objeto é muito grande para os limites do servidor.**

**Explicação:** O objeto é muito grande. A configuração do servidor não tem nenhum espaço de armazenamento de dados que aceite o objeto.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para determinar o tamanho do arquivo máximo (objeto) para o qual o servidor do site está configurado.

**ANS5039E Servidor sem espaço de armazenamento de dados.**

**Explicação:** O servidor não tem nenhum espaço disponível para armazenar o objeto.

**Ação do Sistema:** Operação atual encerrada.

**Resposta do Usuário:** É possível executar uma das ações a seguir:

- Para o cliente, configure COMPRESSALWAYS=NO e COMPRESSION=YES no arquivo de opções (DSM.OPT); dessa forma, o arquivo será reenviado descompactado se aumentar de tamanho durante a compactação.
- Solicite ao administrador do sistema que adicione espaço ao conjunto de armazenamento.
- O administrador do sistema pode também desativar o armazenamento em cache do disco no conjunto de armazenamentos em disco e emitir comandos MOVE DATA para cada volume do conjunto de discos para limpar os bitfiles armazenados em cache.

**ANS5040E Não é possível montar a mídia do servidor.**

**Explicação:** Não é possível montar a mídia do servidor. O servidor atingiu o tempo limite enquanto aguardava a montagem de um volume offline.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente mais tarde quando os volumes do servidor puderem ser montados. Assegure-se de que MAXNUMMP (número máximo de pontos de montagem) definido no servidor

para esse nó seja maior que 0.

**ANS5041E Estimativa de tamanho excedida.**

**Explicação:** A quantidade total de dados para uma operação de backup ou archive excede o tamanho estimado originalmente enviado ao servidor para alocação de espaço de armazenamento de dados. Isso ocorre quando muitos arquivos estão aumentando de tamanho em grande proporção enquanto a operação de backup ou archive está na sessão.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, verifique quais outros processos estão sendo executados no computador cliente que estão gerando grandes quantidades de dados. Desative essas operações enquanto a operação de backup ou archive estiver ocorrendo.

**ANS5042E Os dados do arquivo estão atualmente indisponíveis no servidor IBM Spectrum Protect**

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect estava tentando restaurar ou recuperar dados que atualmente estão indisponíveis no servidor IBM Spectrum Protect. As possíveis causas são:

- Os dados estão corrompidos no servidor IBM Spectrum Protect
- O servidor IBM Spectrum Protect encontrou um erro de leitura
- O arquivo está temporariamente envolvido em uma operação de recuperação no servidor
- O IBM Spectrum Protect solicitou um volume de fita que está indisponível. Motivos comuns para um volume estar indisponível: um volume do disco está offline, o volume está marcado como indisponível em razão de um erro de E/S ou um volume de fita foi retirado da biblioteca de fitas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente mais tarde. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional. O administrador pode revisar o log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para obter mensagens relacionadas ao problema.

**ANS5043W Solicitação de nova tentativa inesperada. O servidor encontrou um erro ao gravar os dados.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O cliente tenta a operação novamente.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS5044E Sessão rejeitada: todas as sessões do servidor estão atualmente em uso.**

**Explicação:** Todas as sessões disponíveis do servidor estão em uso e não é possível aceitar uma nova sessão nesse momento.

**Ação do Sistema:** O servidor cancelou a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação. Se o problema continuar, peça para o administrador do sistema aumentar o número de sessões ativas simultaneamente no servidor.

---

**ANS5045E A sessão é rejeitada. Sua senha expirou.**

**Explicação:** Sua senha expirou.

**Ação do Sistema:** O servidor cancelou a operação atual. Você não tem permissão para se conectar ao servidor até que a senha seja atualizada.

**Resposta do Usuário:** Atualize a sua senha. Você pode usar o comando SET PASSWORD ou solicitar ao administrador que atualize o nó.

---

**ANS5046E Sessão rejeitada: ID de nó inserido desconhecido ou incorreto**

**Explicação:** O nome do nó digitado não é conhecido pelo servidor ou você está tentando acessar um arquivo migrado para um nó diferente.

**Ação do Sistema:** A operação atual é cancelada. Você não tem permissão para conectar-se com o servidor até que o nome do nó seja registrado no servidor. Se tentar acessar um arquivo migrado, o nome do nó deverá ser o mesmo nó que migrou o arquivo.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de ter inserido o nome do nó corretamente. Se sim, consulte o administrador do sistema. Verifique se o servidor está usando o registro fechado e se o seu nome do nó está registrado no servidor.

---

**ANS5047E Sessão rejeitada: ID duplicado inserido. O nó já está conectado ao servidor**

**Explicação:** Outro processo que usa esse nome de nó está ativo no servidor.

**Ação do Sistema:** Não é possível conectar-se ao servidor. Operação atual cancelada.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o nome do nó seja exclusivo no servidor, de forma que não possa ser usado por outra pessoa. Consulte o administrador do sistema para identificar o proprietário desse nome de nó.

---

**ANS5048E Escolha um espaço no arquivo. O espaço no arquivo a ser excluído ou ter o acesso configurado não pode ser localizado.**

**Explicação:** O espaço no arquivo a ser excluído não pode ser localizado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do espaço no arquivo.

---

**ANS5049E Sessão rejeitada: O servidor está desativado**

**Explicação:** O servidor está em um estado desativado e não pode ser acessado para atividade normal.

**Ação do Sistema:** Operação atual cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente depois que o servidor retornar para um estado ativado. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema.

---

**ANS5050E O servidor não está configurado para permitir registro aberto.**

**Explicação:** Nenhuma autorização. O registro é exigido pelo administrador do sistema. O servidor não está configurado para permitir registro aberto.

**Ação do Sistema:** Sessão não iniciada.

**Resposta do Usuário:** Você deve obter um nó e uma senha com o administrador do sistema.

---

**ANS5051S Sessão rejeitada: o código do cliente é de nível inferior**

**Explicação:** A versão do servidor e a versão do cliente não correspondem. O código do cliente é de nível inferior.

**Ação do Sistema:** A operação atual é cancelada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para ver qual versão executar no local.

---

**ANS5052E Sessão rejeitada: versão do código do servidor de nível inferior.**

**Explicação:** A versão do servidor e a versão do cliente não correspondem. O código do servidor é de nível inferior.

**Ação do Sistema:** A operação atual é cancelada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para ver qual versão executar no local.

---

---

**ANS5053W A operação foi interrompida pelo usuário.**

**Explicação:** A operação foi interrompida a pedido do usuário. Isso geralmente ocorre quando a tecla 'Q' é pressionada duas vezes.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS5054E O sistema operacional recusou uma solicitação para alocação de memória.**

**Explicação:** O cliente requer acesso à memória para armazenar informações à medida que o processamento continua. Nesse caso, foi solicitada uma quantidade de memória maior do que o sistema operacional poderia alocar. Possíveis causas incluem:

- O sistema está com pouca memória.
- O processo no qual o programa é executado excedeu o máximo de memória alocada.
- Ocorreu alguma outra condição de erro. Não há memória disponível.

**Ação do Sistema:** O cliente não pode concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Feche todos os aplicativos desnecessários e repita a operação. Se a operação ainda falhar, tente dividir a tarefa em várias unidades menores. Por exemplo, se uma especificação de arquivo contiver diversos diretórios de alto nível, execute a tarefa serialmente para cada diretório. Se a tarefa for um backup incremental, use a opção "-memoryefficientbackup=yes".

---

**ANS5055E Arquivo não localizado durante o processamento de Backup, Archive ou Migração. Nenhuma especificação de arquivo inserida.**

**Explicação:** O arquivo que está sendo processado para backup, archive ou migração não existe mais no cliente. Outro processo excluiu o arquivo antes que este fosse submetido a backup, arquivado ou migrado.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS5056E O caminho de diretório especificado não pôde ser localizado.**

**Explicação:** Foi especificado um caminho do diretório inválido ou inacessível.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente usando um caminho de diretório válido.

---

---

**ANS5057E Acesso ao arquivo ou diretório especificado negado.**

**Explicação:** O acesso ao arquivo ou diretório especificado foi negado. Você tentou ler ou gravar em um arquivo e não tem permissão de acesso para o arquivo ou diretório.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de ter especificado o nome do arquivo ou de diretório correto, corrija as permissões ou especifique um novo local.

---

**ANS5058E Não há manipulações de arquivo disponíveis**

**Explicação:** Todos os manipuladores de arquivos de seu sistema estão atualmente em uso. Não há nenhum disponível.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere alguns manipuladores de arquivos encerrando outros processos ou modifique a configuração do sistema para permitir que mais arquivos sejam abertos ao mesmo tempo.

---

**ANS5059E O arquivo existe e não pode ser sobrescrito.**

**Explicação:** O arquivo que está sendo restaurado ou recuperado existe e não pode ser sobrescrito em razão da falta de autoridade ou permissões de acesso.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se você tem permissões de acesso suficientes para sobrescrever o arquivo e, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou com o administrador para obter assistência adicional.

---

**ANS5060E Parâmetro inválido fornecido.**

**Explicação:** O sistema encontrou um erro de programa interno em razão de um parâmetro inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Solicite ao representante de serviço que verifique o log de erro.

---

**ANS5061E Uma manipulação de arquivos inválida foi transmitida. Relate como você obteve esse erro no sistema.**

**Explicação:** Ocorreu um erro interno no sistema. Uma operação de arquivo falhou em razão de um manipulador de arquivos inválido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

---

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se a falha persistir, obtenha um rastreo de serviço que capture o problema e entre em contato com o suporte técnico para obter assistência adicional. O administrador pode ajudar a configurar o rastreo.

---

#### ANS5062E Disco cheio

**Explicação:** A operação parou porque o disco de destino está cheio.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere espaço em disco e tente a operação novamente.

---

#### ANS5083E A especificação da unidade contém um caractere curinga.

**Explicação:** O nome da unidade não pode conter caracteres curinga.

**Ação do Sistema:** Objetos com curingas ignorados.

**Resposta do Usuário:** Utilizar especificação de unidade válida.

---

#### ANS5091S O servidor IBM Spectrum Protect não tem, atualmente, espaço no conjunto de armazenamento para esse arquivo. Essa pode ser uma condição temporária.

**Explicação:** Esta mensagem é geralmente emitida quando o conjunto de armazenamentos no qual os dados estão sendo colocados não possui o suficiente para armazenar os dados, mas o espaço será disponibilizado em breve. Por exemplo, uma migração do conjunto de armazenamentos pode liberar espaço suficiente para armazenar os dados.

**Ação do Sistema:** O processo termina.

**Resposta do Usuário:** Essa é, possivelmente, uma condição temporária. Tente a operação novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect, que pode examinar os logs do console e de erros do servidor para localizar a causa do problema.

---

#### ANS5092S Servidor sem espaço de armazenamento de dados.

**Explicação:** O servidor não possui mais espaço disponível para armazenar o objeto.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Informe ao administrador do sistema que um conjunto de armazenamento no servidor está cheio.

---

#### ANS5093S SLM\_LICENSE\_EXCEEDED: As licenças de clientes do IBM Spectrum Protect foram excedidas. Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** Incluir uma nova inscrição ultrapassará a contagem de licenças do produto para esse servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A inscrição do cliente ou pedido de conexão é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para excluir as inscrições não utilizadas ou negociar um aumento no número de licenças permitidas para o servidor.

---

#### ANS5094E Sessão rejeitada. Não há memória do servidor suficiente disponível.

**Explicação:** O servidor não tem memória suficiente para permitir que o cliente estabeleça uma conexão com o servidor.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

---

#### ANS5122E A área de arquivos especificada não existe no servidor. A área de arquivos pode ter sido excluída por outro cliente ou por um administrador.

**Explicação:** A área de arquivos especificada não existe no servidor. O administrador do sistema pode ter excluído a área de arquivos, ou outro cliente pode tê-la excluído, utilizando seu nome de nó cliente.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerra a operação atual.

**Resposta do Usuário:** O espaço de arquivo selecionado não existe mais. Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter ajuda para descobrir como o espaço de arquivo foi excluído.

---

#### ANS5123S O registro aberto falhou porque o nome do nó especificado já está definido no servidor.

**Explicação:** O registro aberto falhou porque um nó está definido no servidor com o mesmo nome.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente com outro nome de nó.

**ANS5124S Registro aberto falhou porque não existe domínio padrão.**

**Explicação:** O registro aberto falhou porque não existe um domínio de política padrão no qual colocar o nó. Um domínio de política padrão é requerido para suportar totalmente o registro de nó aberto.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência para registrar seu nó.

**ANS5125S O registro aberto falhou porque um nome de nó inválido foi especificado.**

**Explicação:** O registro aberto falhou porque o nome do nó especificado possui caracteres inválidos.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente com outro nome de nó que não tenha nenhum caractere inválido.

**ANS5126S Espaços no arquivo com nomes duplicados não são suportados. Desmonte o espaço no arquivo duplicado.**

**Explicação:** O espaço no arquivo selecionado possui um rótulo de volume duplicado. Como o IBM Spectrum Protect usa o rótulo de volume para controlar informações de backup/arquivamento, ele não pode fazer backup ou arquivamento de arquivos de um espaço no arquivo com um rótulo de volume duplicado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode selecionar o volume.

**Resposta do Usuário:** Caso seja necessário que o espaço no arquivo fique disponível para o sistema, saia do IBM Spectrum Protect e designe um rótulo de volume para o espaço no arquivo. Reinicie o processo e tente novamente a operação. Caso contrário, desmonte o espaço no arquivo duplicado.

**ANS5127I O IBM Spectrum Protect detectou uma configuração incompleta! O arquivo de opções do sistema 'dsm.sys' não foi localizado, embora o arquivo de opções do cliente 'file-path' exista! O assistente guiará ao longo do processo de configuração dos arquivos de opções do cliente IBM Spectrum Protect básico inicial, substituindo seu arquivo de opções atual. Gostaria de continuar?**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect detectou uma configuração incompleta. O arquivo de opções do sistema, dsm.sys, não foi localizado. Além disso, um arquivo de opções do usuário, dsm.opt, foi localizado.

Para concluir a configuração, o assistente de configuração criará o dsm.sys e substituirá o dsm.opt por configurações mínimas.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect pode ser interrompido

**Resposta do Usuário:** Se a versão atual do dsm.opt for necessária, renomeie o arquivo e reinicie o IBM Spectrum Protect. Se a versão atual não for necessária, selecione sim e deixe que o IBM Spectrum Protect substitua o arquivo.

**ANS5128E A classe de gerenciamento deste arquivo não tinha um grupo de cópias de backup.**

**Explicação:** Para operações de backup, um arquivo pode ser ligado apenas a uma classe de gerenciamento que tenha um grupo de cópia de backup.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não fez backup do arquivo.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema do IBM Spectrum Protect para obter assistência para localizar uma classe de gerenciamento com o grupo de cópia requerido. O administrador também pode definir essa classe de gerenciamento para você.

**ANS5129E A classe de gerenciamento para este arquivo não tinha um grupo de cópias de archive especificado.**

**Explicação:** Para operações de archive, um arquivo pode ser ligado apenas a uma classe de gerenciamento que tenha um grupo de cópias de archive.

**Ação do Sistema:** O arquivo não foi arquivado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema do IBM Spectrum Protect para obter assistência para localizar uma classe de gerenciamento com o grupo de cópia requerido. O administrador também pode definir essa classe de gerenciamento para você.

**ANS5130W Nenhum espaço no arquivo selecionado para exclusão**

**Explicação:** Você selecionou uma operação de exclusão sem selecionar um domínio do cliente.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode executar uma exclusão sem um domínio selecionado.

**Resposta do Usuário:** Selecione os volumes que deseja excluir e tente novamente a operação.

**ANS5132I Exclusão do espaço no arquivo cancelada pelo usuário**

**Explicação:** Você solicitou cancelar a operação de exclusão do espaço no arquivo.

**Ação do Sistema:** A operação de exclusão do espaço

no arquivo foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS5133I O espaço no arquivo 'filespace' foi excluído**

**Explicação:** O *filespace* especificado foi excluído com sucesso.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect excluiu o espaço no arquivo.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS5134E Não é possível excluir o espaço no arquivo porque esse nó não tem permissão para excluir dados arquivados ou submetidos a backup.**

**Explicação:** Você tentou excluir um espaço no arquivo mas não tem permissão para acessá-lo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de especificar o espaço no arquivo correto ou especifique um espaço no arquivo ao qual você tenha acesso.

---

**ANS5135I Exclusão de archive interrompida pelo usuário**

**Explicação:** Você solicitou a parada da operação de exclusão de archive.

**Ação do Sistema:** Exclusão de archive interrompida.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS5138I Exclusão de archive concluída**

**Explicação:** Uma exclusão de archive foi concluída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect excluiu os arquivos arquivados.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS5139E Seu nó não possui permissão para excluir objetos arquivados.**

**Explicação:** Seu nó está registrado no servidor com a opção ARCHDELETE configurada para 'NO'. Portanto, o servidor não permite que seu nó exclua arquivos arquivados.

**Ação do Sistema:** Os archives não foram excluídos.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema do IBM Spectrum Protect. O administrador tem autoridade para excluir arquivos arquivados e também pode conceder essa autoridade ao seu nó.

---

**ANS5145W O servidor não pode reiniciar a última solicitação de restauração. Deseja restaurar sem reiniciar?**

**Explicação:** O token de restauração de reinicialização expirou. O servidor não pode reiniciar a restauração de onde ela foi encerrada pela última vez.

**Ação do Sistema:** Processamento interrompido; aguardando intervenção do usuário.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a solicitação sem reiniciar ou interromper a solicitação.

---

**ANS5146W Não é possível executar essa operação ao acessar dados para outro nó. Deseja voltar para acessar seu próprio nó?**

**Explicação:** O usuário não pode executar a operação selecionada enquanto acessa dados de outro usuário.

**Ação do Sistema:** Processamento interrompido; aguardando intervenção do usuário.

**Resposta do Usuário:** Responda "Sim" para voltar para acessar o servidor como o nó original.

---

**ANS5148W O servidor precisa executar uma conversão única de seus dados do archive antes de poder continuar. Esta operação pode levar muito tempo e não pode ser cancelada após ser iniciada. Deseja aguardar a conclusão da conversão?**

**Explicação:** O servidor deve executar uma conversão dos dados do archive antes de continuar. A conversão pode levar muito tempo e não pode ser cancelada após ser iniciada.

**Ação do Sistema:** Processamento interrompido; aguardando intervenção do usuário.

**Resposta do Usuário:** Responda "Sim" para iniciar a conversão de dados do archive. Se você responder "Não", a operação atual será cancelada.

---

**ANS5150E Existe uma restauração ativa para a mesma especificação do arquivo de origem. Não é possível continuar com esta solicitação.**

**Explicação:** Atualmente, há uma restauração ativa para a mesma especificação do arquivo de origem. Outra restauração da mesma especificação do arquivo de origem não pode ser iniciada.

**Ação do Sistema:** Falha na restauração solicitada.

**Resposta do Usuário:** Inicie outra restauração com uma especificação de arquivo de origem diferente.

**ANS5151S** Este nó atualmente possui uma sessão de restauração reiniciável pendente. A operação solicitada não pode ser concluída até que esta sessão seja concluída ou cancelada.

**Explicação:** Esta operação não pode ser concluída porque uma sessão de restauração reiniciável está pendente. A operação não é permitida porque a sessão reiniciável e a operação atual afetam o mesmo espaço no arquivo.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Emita o comando Query Restore para visualizar uma lista das suas sessões de restauração reiniciáveis no banco de dados do servidor. Emita o comando Cancel Restore para cancelar quaisquer sessões de restauração reiniciáveis não necessárias.

**ANS5152S** Sessão Rejeitada: O servidor não está licenciado para este tipo de plataforma. Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** A licença do servidor determina os tipos de clientes que podem se conectar a ela. A licença para esse servidor não inclui o tipo de cliente solicitante.

**Ação do Sistema:** A inscrição do cliente ou pedido de conexão é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect, que deve fazer upgrade da licença do servidor para aceitar o tipo de cliente.

**ANS5153E** Sessão rejeitada: O servidor não permite uma conexão como um cliente ativado para Unicode.

**Explicação:** O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor devido a uma incompatibilidade de ativação de Unicode entre o servidor e o cliente.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema imediatamente.

**ANS5154I** O arquivo foi excluído implicitamente

**Explicação:** Você tentou fazer backup ou migrar um arquivo que foi implicitamente excluído.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não fará backup nem migrará um arquivo implicitamente excluído.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS5155E** A senha válida não está disponível. O administrador do IBM Spectrum Protect do sistema deve executar IBM Spectrum Protect e inserir a senha para armazená-la localmente.

**Explicação:** O arquivo que contém a senha armazenada para o servidor especificado está indisponível.

**Ação do Sistema:** O processo termina.

**Resposta do Usuário:** O administrador do sistema de seu sistema deve configurar e armazenar uma nova senha.

**ANS5158S** A exclusão do espaço no arquivo está em andamento. Tente novamente mais tarde.

**Explicação:** O espaço no arquivo está no processo de ser excluído.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Repita a operação mais tarde. Se o espaço no arquivo estava sendo excluído, poderá demorar algum tempo para a conclusão da operação. Se o problema continuar, relate-o ao administrador do sistema.

**ANS5164E** O backup ou o arquivamento de unidades com etiquetas de volume duplicadas não é permitido.

**Explicação:** Você tentou fazer backup ou archive de uma unidade que possui um rótulo de volume duplicado. Como o IBM Spectrum Protect utiliza o rótulo de volume para controlar informações de backup ou archive, ele não pode fazer backup ou arquivar arquivos de uma unidade que contém um rótulo de volume duplicado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode selecionar a unidade para as operações de backup ou de arquivamento.

**Resposta do Usuário:** Se o volume precisar estar disponível para o sistema, saia do IBM Spectrum Protect e designe uma etiqueta de volume exclusiva para a unidade. Reinicie o IBM Spectrum Protect e repita a operação novamente.

**ANS5165E** A unidade não possui nenhum rótulo de volume. Backup/Archive não permitido.

**Explicação:** Você tentou fazer backup ou arquivar uma unidade que não possui rótulo de volume.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect rejeitou a unidade selecionada.

**Resposta do Usuário:** Se a unidade for uma unidade



de disquete, insira um disco com um rótulo de volume nela e tente a operação novamente. Se o disco for um disco rígido, certifique-se de que a unidade tenha um rótulo de volume e tente a operação novamente.

---

**ANS5176W** A operação da máquina virtual solicitada não pode ser executada porque um backup de máquina virtual ou uma operação de restauração já está em andamento. Tente novamente a operação após a conclusão da primeira operação.

**Explicação:** A operação de máquina virtual já está em andamento, portanto a operação de máquina virtual solicitada não pode ser executada até que a primeira operação seja concluída.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Aguarde que a primeira operação de máquina virtual seja concluída, então reinicie a solicitação atual.

---

**ANS5177E** A deduplicação do lado do cliente e as sessões iniciadas pelo servidor são mutuamente exclusivas.

**Explicação:** Opções em conflito SESSIONINIT=serveronly e DEDUPLICATION=yes foram especificadas. Essa combinação não é permitida.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use sessões iniciadas pelo cliente ou desative a deduplicação do lado do cliente.

---

**ANS5178E** Falha na reinicialização do serviço RSM. Reinicie o serviço RSM manualmente.

**Explicação:** Os arquivos de banco de dados RSM foram restaurados do servidor IBM Spectrum Protect e importados. O cliente tentou reiniciar o serviço RSM em nome do usuário, mas encontrou um problema.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicie o serviço RSM manualmente.

---

**ANS5179E** O cliente não pode continuar. Saindo do programa.

**Explicação:** O cliente encontrou um problema e não pode continuar. Esta mensagem de erro geralmente é precedida por outras mensagens de erro. Resolva esses erros e tente novamente.

**Ação do Sistema:** O programa termina.

**Resposta do Usuário:** Corrija os problemas que precederam essa mensagem e, em seguida, reinicie o cliente.

---

**ANS5181E** Seleção inválida; um conjunto de backups específico deve ser selecionado.

**Explicação:** Foi feita uma seleção que pode resultar em vários conjuntos de backup sendo restaurados ao mesmo tempo, mas a restauração de vários conjuntos de backup ao mesmo tempo não é suportada.

**Ação do Sistema:** A restauração do conjunto de backup não foi executada.

**Resposta do Usuário:** Selecione um conjunto de backup específico para ser restaurado.

---

**ANS5182E** Vários conjuntos de backup não podem ser restaurados ao mesmo tempo.

**Explicação:** Vários conjuntos de backup foram selecionados para serem restaurados, mas a restauração de vários conjuntos de backup ao mesmo tempo não é suportada.

**Ação do Sistema:** A restauração do conjunto de backup não foi executada.

**Resposta do Usuário:** Selecione um conjunto de backup específico para ser restaurado.

---

**ANS5183W** Objetos de diferentes tipos não podem ser restaurados ao mesmo tempo.

**Explicação:** A restauração de objetos de tipos diferentes não é permitida. Por exemplo, não é possível restaurar Conjuntos de backup e objetos de arquivos regulares ao mesmo tempo.

**Ação do Sistema:** Não ocorre processamento.

**Resposta do Usuário:** Selecione objetos do mesmo tipo para executar a operação de restauração.

---

**ANS5184E** Operação ilegal no seguinte objeto:  
*object*

**Explicação:** A operação solicitada não pode ser executada neste objeto.

**Ação do Sistema:** Este objeto será ignorado.

**Resposta do Usuário:** Tente outra operação neste objeto ou tente a mesma operação em outro objeto.

---

**ANS5186E** O servidor é de nível inferior, backup de Serviços do sistema e de Estado do sistema desativado para essa sessão.

**Explicação:** A operação não pode ser executada porque a versão do servidor é de nível inferior.

**Ação do Sistema:** O backup de Serviço do sistema e de Estado do sistema está desativado para essa sessão.

**Resposta do Usuário:** Deve ser usado o servidor de nível 5.2.0 ou superior.

---

**ANS5187E** Não é possível configurar o atributo estendido SHAREAS para o arquivo: 'pathname'  
**Código de retorno:** 'returncode' 'strerror'  
**Código de razão:** 'reasoncode'

**Explicação:** Você deve ser o proprietário do arquivo ou ter autoridade de superusuário.

**Ação do Sistema:** Arquivo processado sem configurar o atributo.

**Resposta do Usuário:** O atributo deve ser configurado manualmente.

---

**ANS5188E** Backups Completos e Incrementais Periódicos da VM (máquina virtual) foram descontinuados. Use o modo de backup Completo Contínuo Incremental ou Incremental Contínuo Incremental para executar backups de máquina virtual.

**Explicação:** Backups Completos e Incrementais Periódicos da máquina virtual foram descontinuados.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicie o backup de máquina virtual e use Completo Contínuo Incremental ou Incremental Contínuo Incremental para o modo de backup.

---

**ANS5189E** A restauração do SystemState on-line foi descontinuada. Use o método WinPE off-line para executar a restauração do estado do sistema.

**Explicação:** A restauração do SystemState on-line foi descontinuada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Execute a restauração do estado do sistema usando o método WinPE off-line.

---

**ANS5191E** O NT Active Directory não está online. O backup off-line não é suportado.

**Explicação:** O NT Active Directory não está on-line ao executar uma operação de backup. O backup off-line não é suportado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicialize o computador e ative o Active Directory e tente a operação novamente.

---

**ANS5192E** O NT Active Directory está on-line. A restauração on-line não é suportada.

**Explicação:** O NT Active Directory está on-line ao executar uma operação de restauração. A restauração on-line não é suportada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicialize o computador e entre no modo de reparo do Active Directory, em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS5193E** Os Serviços de Certificado não estão on-line. O backup off-line não é suportado.

**Explicação:** Os Serviços de Certificado não estão on-line ao executar uma operação de backup. O backup off-line não é suportado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Inicie os Serviços de Certificado e tente a operação novamente.

---

**ANS5194E** Os Serviços de Certificado estão on-line. A restauração on-line não é suportada.

**Explicação:** Os Serviços de Certificado estão on-line ao executar uma operação de restauração. A restauração on-line não é suportada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Pare os Serviços de Certificado e tente a operação novamente.

---

**ANS5196W** Senha da chave de criptografia inválida digitada.

**Explicação:** A senha da chave de criptografia fornecida não atende aos requisitos de IBM Spectrum Protect. Essa chave pode ter até 63 bytes de comprimento e incluir os seguintes caracteres: A-Z Qualquer letra, de A a Z, maiúscula ou minúscula 0-9 Qualquer número, de 0 a 9 + Mais . Ponto \_ Sublinhado - Hífen & E comercial

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect permite tentar novamente.

**Resposta do Usuário:** Digite a senha correta da chave de criptografia.

---

**ANS5201E** A função especificada não está implementada

**Explicação:** A função especificada não está implementada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o comando e tente novamente a operação.

---

**ANS5202I** Um ou mais objetos do sistema foram excluídos do processamento por entradas na lista de inclusão-exclusão.

**Explicação:** Um ou mais objetos de sistema foram excluídos do processamento por entradas na lista de

inclusão-exclusão e o cliente não os processou.

**Ação do Sistema:** Objetos excluídos ignorados.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS5204W Somente um conjunto de backup pode ser selecionado para restauração.**

**Explicação:** A restauração de vários conjuntos de backup não é permitida. Apenas um conjunto de backup pode ser selecionado e restaurado.

**Ação do Sistema:** Não ocorre processamento.

**Resposta do Usuário:** Somente um conjunto de backup pode ser selecionado para restauração.

**ANS5208E Foi inserida uma data ou hora inválida.**

**Explicação:** Foi inserido um valor de data ou de hora inválido. A sintaxe do valor não estava correta ou um valor real (por exemplo, "45" para mês) era inválido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Identifique e corrija o valor de data ou de hora inválido. Consulte o guia do usuário da plataforma correspondente para obter a sintaxe de data correta.

**ANS5209E Falha no backup do Volume do sistema.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao fazer backup de arquivos do Volume do Sistema do Windows 2000

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de eventos do Serviço de Replicação de Arquivos do Windows 2000 para assegurar que o volume do sistema tenha sido inicializado com sucesso. Reinicie o serviço e tente novamente a operação de backup

**ANS5210E Falha na restauração do Volume do Sistema.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao restaurar arquivos do Volume do Sistema do Windows 2000

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de eventos do Serviço de Replicação de Arquivos do Windows 2000 para assegurar que o volume do sistema tenha sido inicializado com sucesso. Reinicie o serviço e tente novamente a operação de restauração.

**ANS5211E O serviço de cluster está off-line. O serviço de cluster deve estar on-line para desempenhar uma operação de restauração autorizada do banco de dados de cluster.**

**Explicação:** O serviço de cluster deve estar on-line para restaurar o banco de dados do cluster. O IBM Spectrum Protect tentou iniciar o serviço e falhou. É possível que uma restauração autorizada não possa ser executada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Inicie o serviço de cluster e tente novamente a operação.

**ANS5212E Ocorreu um erro ao tentar renomear o espaço no arquivo.**

**Explicação:** Esta operação não pode ser concluída porque o espaço no arquivo não pôde ser renomeado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerrou a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

**ANS5215E *function-type* não é permitido no objeto 'object'.  
O objeto não é enviado ao servidor.**

**Explicação:** A operação não pôde ser executada neste objeto. Por exemplo, se esta for uma operação de imagem, o caminho selecionado será um arquivo ou um diretório e, portanto, não será um objeto válido para as operações de imagem.

**Ação do Sistema:** Este objeto é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o objeto nomeado é de um tipo suportado pelo comando. Por exemplo, se um nome de espaço no arquivo for necessário, mas for fornecido um nome de diretório, altere o nome para que inclua apenas o nome de espaço no arquivo.

**ANS5216E Não foi possível estabelecer uma conexão TCP/IP com o endereço 'end-tcp:porta-tcp'. O erro TCP/IP é 'cadeia-de-erro-tcp' (errno = no-do-erro).**

**Explicação:** Foi tentada uma conexão TCP/IP com um programa do servidor ou agente e ela falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o endereço TCP/IP e o número da porta estejam corretos. Verifique para garantir que um servidor ou agente do IBM Spectrum Protect tenha sido iniciado no endereço TCP/IP e esteja configurado para atender na porta listada na mensagem.

**ANS5217E Seu nó não tem permissão para excluir arquivos de backup.**

**Explicação:** Você não pode excluir os arquivos backed up a não ser que o administrador do IBM Spectrum Protect tenha autorizado seu nó a fazer isso.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não exclui os arquivos backed up.

**Resposta do Usuário:** Use o comando DSMC QUERY SESSION para verificar sua autorização. Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para fornecer a autorização necessária.

**ANS5219W Objetos de diferentes grupos não podem ser restaurados ao mesmo tempo.**

**Explicação:** A restauração de objetos de grupos diferentes não é permitida.

**Ação do Sistema:** Não ocorre processamento.

**Resposta do Usuário:** Selecione objetos do mesmo grupo para executar a operação de restauração.

**ANS5222E A descrição de archive excede 254 caracteres.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect coloca um comprimento máximo de 254 caracteres na descrição do archive.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Emita o comando novamente e especifique uma descrição de archive válida mais curta.

**ANS5224W Erro código de erro encontrado ao reverter para a captura instantânea restaurada.**

**Explicação:** Depois que os discos da máquina virtual são restaurados, a máquina virtual é revertida para o estado restaurado. O erro especificado foi encontrado ao executar essa operação de reversão.

**Ação do Sistema:** O processamento continua

**Resposta do Usuário:** Tente ligar a máquina virtual restaurada. Se falhar ao iniciar, tente o processo de restauração novamente.

**ANS5225W Erro código de erro encontrado ao remover a captura instantânea restaurada.**

**Explicação:** Depois que os discos da máquina virtual são restaurados, a máquina virtual é revertida para o estado restaurado e a captura instantânea é removida. O erro especificado foi encontrado ao remover a captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processamento continua

**Resposta do Usuário:** Tente ligar a máquina virtual

restaurada. Se falhar ao iniciar, tente o processo de restauração novamente.

**ANS5226E A operação de backup da máquina virtual falhou.**

**Explicação:** A operação de backup da máquina virtual falhou. Verifique o log de erros para obter detalhes sobre o motivo da falha da operação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Revise a saída de console e os logs de erros para obter os detalhes sobre o problema. Corrija quaisquer problemas e reinicie a operação.

**ANS5227E IBM Spectrum Protect detectou um erro no qual um nome de captura instantânea foi especificado e uma solicitação para criar uma captura instantânea foi especificada.**

**Explicação:** Um nome de captura instantânea deve ser especificado ou uma solicitação para o IBM Spectrum Protect para criar a captura instantânea deve ser especificada, mas não ambos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Este é um erro interno e não deve ser relatado a seu representante de serviço.

**ANS5228E Uma operação de backup de VM falhou porque VMMAXPARALLEL foi reduzido a 1 e o cliente ainda não pode obter um ponto de montagem do servidor.**

**Explicação:** Durante uma operação de backup paralela, sessões de backup simultâneas exigiram pontos de montagem do servidor adicionais para executar os backups em paralelo. O cliente tentou obter os pontos de montagem adicionais, mas suas solicitações excederam o número de pontos de montagem (MAXNUMMP) definidos para o nó. Em um esforço para que o backup ocorra, o cliente reduziu a opção VMMAXPARALLEL para 1, mas ainda não conseguiu obter um ponto de montagem. A operação de backup foi interrompida.

**Ação do Sistema:** A operação de backup foi interrompida

**Resposta do Usuário:** Verifique o log do console ou de planejamento para obter mais informações. Repita a operação mais tarde. Certifique-se de que VMMAXPARALLEL seja configurado para um valor menor ou igual a MAXNUMMP.

---

**ANS5229E** A Captura Instantânea já está montada para backup '*backup-name*'.

**Explicação:** A Captura Instantânea está montada atualmente na máquina local ou em uma máquina remota. Nenhuma operação de montagem na captura instantânea será permitida até que ela seja desmontada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Consulte o arquivo dsmerror.log para obter detalhes adicionais.

---

**ANS5230E** A Captura Instantânea já foi importada para o sistema local para backup '*backup-name*'.

**Explicação:** A Captura Instantânea está atualmente importada na máquina local. Isso pode ocorrer porque a Captura Instantânea está em uso ou porque ela não foi criada com Importar capturas instantâneas VSS somente quando foi necessário ter o recurso ativado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Operação de Montagem Remota não permitida nas capturas instantâneas que estão importadas atualmente.

---

**ANS5231E** O tamanho de VMDK relatado pela API vSphere do VMware é diferente do tamanho real do arquivo vmdk. Emita novamente o comando restore com o testflag -VMRESTORE\_INCVMDKSIZE.

**Explicação:** O tamanho de VMDK relatado pela API vSphere do VMware para a configuração da máquina virtual é diferente do tamanho real do arquivo vmdk. Isso pode ser resultado da execução de uma ferramenta de alinhamento de armazenamento nos arquivos vmdk antes do backup.

**Ação do Sistema:** O processo de restauração é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando restore com o testflag -VMRESTORE\_INCVMDKSIZE.

---

**ANS5232I** A operação de backup da máquina virtual foi ignorada.

**Explicação:** A operação de backup da máquina virtual foi ignorada. Verifique o log de erros para obter detalhes sobre o motivo da operação ter sido ignorada.

**Ação do Sistema:** O processamento da máquina virtual é ignorado

**Resposta do Usuário:** Revise a saída de console e os logs de erros para obter detalhes.

---

**ANS5233E** Não é possível localizar o diretório no backup especificado. O diretório de nível superior é exibido.

**Explicação:** Foi especificado um caminho do diretório inválido ou inacessível.

**Ação do Sistema:** O diretório de nível superior é exibido.

**Resposta do Usuário:** Selecione um diretório válido e altere o backup novamente.

---

**ANS5234E** O sistema não pode se conectar à máquina virtual ou a máquina está desligada. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador.

**Explicação:** A máquina virtual está desligada ou as credenciais do administrador de domínio do Windows não estão corretas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a máquina virtual esteja ativada. Use dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domain\userid' 'password' para atualizar as credenciais de domínio do Windows. Em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS5235E** A máquina virtual não pode ser atingida ou um firewall está bloqueando a conexão com a máquina.

**Explicação:** A interface de restauração do arquivo não pode atingir a máquina virtual ou um firewall está bloqueando a conexão.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a máquina virtual esteja ativada. Se a máquina virtual estiver ligada, revise as regras de firewall para assegurar que as portas corretas estejam abertas. Assegure também que o nome do host da máquina virtual e o endereço TCP/IP estejam sendo resolvidos no servidor DNS e que não haja problemas de rede.

---

**ANS5236E** Você não tem permissão para restaurar o arquivo para a pasta de destino.

**Explicação:** O usuário não tem permissão para restaurar arquivos no destino selecionado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure que o usuário tenha as permissões apropriadas para restaurar arquivos no local selecionado.

---

**ANS5237E** Restauração do arquivo não está configurado corretamente ou a máquina virtual não pode ser atingida. Entre em contato com o administrador para obter assistência.

**Explicação:** O usuário não consegue efetuar login na interface de recuperação de dados devido a uma das seguintes razões:

- A configuração da recuperação de arquivos está incorreta porque as credenciais de domínio do windows não possuem as permissões corretas.
- A máquina virtual está desligada ou um firewall está bloqueando a conexão.
- Um problema de rede.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** O administrador pode tomar as seguintes ações para corrigir o problema:

- Assegurar que as credencias de domínio do windows fornecidas na configuração do bloco de notas têm as permissões corretas para se conectar à máquina virtual.
- Assegurar que a máquina virtual está ligada e qualquer firewall tenha sido atualizado para permitir conexão da máquina de montagem proxy.
- Assegurar que a máquina de montagem proxy consegue conectar à máquina virtual manualmente para assegurar que não há problema de rede.

**ANS5245W** TCPWINDOWSIZE *optionCur* foi especificado, mas excede o valor máximo permitido pelo IBM Spectrum Protect. TCPWINDOWSIZE *optionNew* será usado em seu lugar.

**Explicação:** Consulte o manual do produto para obter mais informações sobre a opção TCPWINDOWSIZE.

**Ação do Sistema:** A operação continua com o valor máximo permitido por IBM Spectrum Protect.

**Resposta do Usuário:** Configure o tamanho da janela do TCP com um valor no intervalo permitido.

**ANS5246W** TCPWINDOWSIZE *optionCur* foi especificado, mas excede o valor máximo permitido pelo sistema operacional. TCPWINDOWSIZE *optionNew* será usado em seu lugar.

**Explicação:** O valor especificado está dentro do intervalo permitido por IBM Spectrum Protect, mas o sistema operacional restringe o valor a algo inferior.

**Ação do Sistema:** A operação continua com o valor máximo permitido pelo sistema operacional.

**Resposta do Usuário:** Configure o tamanho da janela do TCP com um valor permitido pelo sistema operacional.

**ANS5247E** A configuração para restauração de dados não está completa. Entre em contato com o administrador para obter assistência.

**Explicação:** O usuário não consegue efetuar login na interface de recuperação de arquivos porque as credenciais de domínio do windows estão faltando.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** O administrador deve fornecer as credenciais de administrador do domínio do windows na página de recuperação de arquivos da configuração do bloco de notas na proteção de dados para VMware vSphere GUI.

**ANS5249E** A operação de restore da máquina virtual falhou.

**Explicação:** A operação de restore da máquina virtual falhou. Verifique o log de erros para obter detalhes sobre o motivo da falha da operação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Revise a saída de console e os logs de erros para obter os detalhes sobre o problema. Corrija quaisquer problemas e reinicie a operação.

**ANS5250E** Um erro inesperado foi encontrado.  
**Nome da função do IBM Spectrum Protect:** *function-name*  
**Função do IBM Spectrum Protect:** *function-desc*  
**Código de retorno do IBM Spectrum Protect:** *TSM-rc*  
**arquivo IBM Spectrum Protect:** *file-name (line-number)*

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

**ANS5251E** O provedor de captura instantânea não está disponível para esta operação.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde obter uma captura instantânea porque o provedor de captura instantânea não está disponível.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se estiver tentando uma operação usando o Serviço de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft, certifique-se de que o Serviço de Cópia de Sombra de Volume esteja instalado no sistema e certifique-se também de que o plug-in de captura instantânea "pivss.dll" do IBM Spectrum Protect esteja presente.

---

**ANS5252E** O IBM Spectrum Protect tentou executar um comando do sistema que falhou.  
comando: *command*  
rc : *rc*

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect precisou executar um comando do sistema junto com uma operação de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS5253W** O sistema não pôde criar um diretório temporário dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume '*dir*'.

**Explicação:** O sistema não pôde criar um local especificado pelo usuário para a área de preparação dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume. A área de preparação padrão na unidade de sistema será usada em substituição.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique a opção para especificar a área de preparação para operações de Serviços de Cópia de Sombra de Volume e especifique um local válido.

---

**ANS5254E** O plug-in de captura instantânea '*pivss.dll*' dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume não foi localizado.

**Explicação:** O sistema não pode localizar o plug-in de captura instantânea do VSS '*pivss.dll*' em nenhum dos locais de plug-in.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a instalação do IBM Spectrum Protect para assegurar que o plug-in foi instalado corretamente.

---

**ANS5255E** Não é possível copiar o arquivo local '*local-file*' para o local remoto '*remote-file*'.

**Explicação:** Uma tentativa de transferir um arquivo para um sistema remoto falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o caminho do diretório exista no sistema remoto e que o aplicativo do IBM Spectrum Protect tenha a autoridade adequada para gravar nesse local.

---

**ANS5257E** O volume '*volume*' não suporta a operação do VSS solicitada.

**Explicação:** O volume não suporta a operação do VSS solicitada. Alguns motivos para esse erro incluem as condições a seguir:

- Para solicitações de backup de transferência, um provedor de hardware não pode ser localizado
- Para solicitações de backup de transferência, o provedor não suporta mídia transportável
- Para solicitações de backup local, o provedor não suporta capturas instantâneas persistentes
- Para solicitações de backup de máquinas virtuais Hyper-V localizadas no volume com um Sistema de Arquivos de Volume Compartilhado de Cluster e a opção VSSUSESYSTEMPROVIDER é configurada como YES

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente o backup novamente e use um destino de backup suportado. Se você estiver fazendo backup do Hyper-V VMs e a opção VSSUSESYSTEMPROVIDER estiver configurada como YES, tente a operação novamente, com a opção VSSUSESYSTEMPROVIDER configurada como NO.

---

**ANS5258E** A captura instantânea com a cópia da sombra de volume da Microsoft falhou na inicialização.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro durante a inicialização do Microsoft Volume Shadow Copy Service para backup ou restauração. O log de erros do IBM Spectrum Protect e o log de eventos do Windows podem conter informações adicionais sobre esse erro.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerra a operação.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o erro persistir, reveja o log de erros do IBM Spectrum Protect e o log de eventos do Windows para obter informações relacionadas a esse erro. Utilize o comando do Windows VSSADMIN LIST WRITERS para determinar o status do Volume Shadow Copy Service. Reinicie a máquina para limpar o estado de erro da cópia de sombra do volume. Se o sistema for um Controlador de Domínio e o serviço do Active Directory estiver parado, reinicie o serviço do Active Directory.

---

**ANS5259W** Falha ao atualizar o volume '*volume*' para acesso de leitura/gravação usado para '*volume*'.

**Explicação:** A mudança do volume para acesso de leitura/gravação requer acesso exclusivo ao volume. Se o volume for aberto por qualquer aplicativo, esta operação falhará.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Feche todos os aplicativos que usam os volumes e use a interface do sistema operacional para montar o volume com falha para acesso de leitura/gravação.

**ANS5260W** O objeto de restauração '*volume*' tem o volume de origem '*volume*' ou o volume de destino '*volume*' que já foi selecionado para restauração a partir de volumes de captura instantânea diferentes. Ele será restaurado usando a cópia em nível de arquivo.

**Explicação:** Esse erro pode ocorrer quando vários objetos forem selecionados para restauração de captura instantânea e tiverem dados que sobreponham os volumes e que foram selecionados para restauração de versões de backup diferentes. A restauração de captura instantânea pode ser executada apenas a partir de um backup local.

**Ação do Sistema:** O objeto de restauração identificado na mensagem será restaurado usando a cópia em nível de arquivo após a conclusão da restauração de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a restauração do objeto identificado separadamente para restauração mais rápida usando a captura instantânea.

**ANS5261W** Uma tentativa de criar uma captura instantânea falhou. Será feita outra tentativa de criar a captura instantânea em *number* segundos.

**Explicação:** Uma tentativa de criar uma captura instantânea falhou com um erro repetível. O programa aguardará um breve momento e tentará novamente a operação.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Verifique os logs de erro do IBM Spectrum Protect para obter mais informações.

**ANS5262I** A restauração de captura instantânea executará failover para a cópia em nível de arquivo a partir do volume de captura instantânea.

**Explicação:** A restauração da captura instantânea não é possível devido a um erro neste momento. IBM Spectrum Protect passará por failover automaticamente para que outro método de restauração conclua a operação de restauração.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros para obter mais informações das mensagens que precedem essa para identificar a condição de erro.

**ANS5263E** O módulo de captura instantânea para '*snapshot provider*' falhou com o erro '*error msg*'.

**Explicação:** O módulo de captura instantânea para o provedor de captura instantânea identificado falhou ao

executar a operação e retornou com o erro identificado.

**Ação do Sistema:** A restauração pode executar failover automaticamente para o método de restauração alternativo 'cópia em nível de arquivo do volume de captura instantânea', se possível. Caso contrário, o processamento para.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro para obter mais informações de mensagens que precedem essa. Use a interface do provedor de captura instantânea para identificar e corrigir o problema.

**ANS5264W** Nenhum plug-in de captura instantânea foi localizado para o provedor de captura instantânea '*snapshot provider*'.

**Explicação:** A restauração de captura instantânea requer um plug-in para o tipo de provedor de captura instantânea especificado. O plug-in deve ser instalado no diretório do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A restauração executará failover para o método de restauração alternativo de 'cópia em nível de arquivo do volume de captura instantânea'.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter e instalar o módulo de plug-in necessário.

**ANS5265W** A restauração de captura instantânea já foi inicializada usando o módulo do provedor '*snapshot provider*'. Outro módulo para o provedor '*snapshot provider*' não pode ser carregado ao mesmo tempo para restauração de '*object name*'.

**Explicação:** Este erro ocorre ao restaurar vários objetos de backup LOCAL que foram criados usando diferentes provedores de captura instantânea. A restauração de captura instantânea só pode ser executada usando uma interface de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** A restauração executará failover para a restauração de cópia em nível de arquivo a partir do volume de captura instantânea.

**Resposta do Usuário:** Se a restauração de captura instantânea for desejada para o objeto identificado na mensagem, restaure-a usando um comando separado.

**ANS5266E** A restauração de cópia em nível de arquivo de '*object name*' falhou.

**Explicação:** Os arquivos de dados não puderam ser copiados do backup local para seus destinos, causando falha da restauração.

**Ação do Sistema:** O processamento continuará em outro objeto, se vários objetos estiverem selecionados para restauração.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erro para



obter mais informações de mensagens que precedem essa.

---

**ANS5267E Falha no módulo Mapeador de Disco para a operação.**

**Explicação:** Uma operação subjacente do IBM Spectrum Protect falhou ao executar a operação devido a um erro do sistema.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros para obter mais informações das mensagens que precedem essa para identificar a causa da falha. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter mais informações.

---

**ANS5268W O estado atual (*state*) do gravador de Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft '*name*' não é válido para a operação atual.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O sistema tentará novamente a operação automaticamente após trinta segundos, até três vezes para permitir que o gravador retorne ao estado adequado. Se após três tentativas o gravador ainda estiver no estado incorreto, a operação falhará.

**Resposta do Usuário:** Determine se há outras operações de Serviços de Cópia de Sombra de Volume que estão ocorrendo simultaneamente com a operação atual.

---

**ANS5269E O estado atual (*state*) do gravador de Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft '*name*' não é válido para a operação atual ou não pode ser determinado. O último erro relatado é '*error*'.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de eventos da Microsoft para determinar se há algum problema com o gravador.

---

**ANS5270E Uma solicitação de restauração do VSS com o registro de data e hora '*time1*' está em conflito com uma solicitação de restauração com o registro de data e hora '*time2*'**

**Explicação:** Foi emitida uma solicitação de restauração do VSS que requer a restauração de vários componentes que residem em documentos de backup do VSS com diferentes registros de data e hora de backup. Por exemplo, um usuário faz backup do grupo de armazenamentos do Exchange STG1 na

segunda-feira e do grupo de armazenamentos do Exchange STG2 na terça-feira. Na quarta-feira, o usuário tenta restaurar STG1 e STG2.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reenvie a solicitação de restauração como solicitações separadas para cada componente. Por exemplo, se você receber esse erro ao tentar restaurar os grupos de armazenamentos do Exchange STG1 e STG2, reenvie a solicitação de restauração para o grupo de armazenamentos STG1 e uma solicitação de restauração separada para o grupo de armazenamentos STG2.

---

**ANS5271E Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft está em um estado inválido antes da inicialização da captura instantânea.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte os logs de erro do IBM Spectrum Protect para obter mais informações.

Um dos gravadores do VSS está em um estado inválido ou inesperado. Tente o comando "vssadmin list writers" e verifique o estado dos gravadores do VSS. Os gravadores devem estar no estado STABLE antes de o IBM Spectrum Protect continuar com as operações do VSS. Alguns dos gravadores podem se recuperar automaticamente de erros menores. Na maioria dos casos, reiniciar um gravador resolve o problema. A maneira mais fácil de reiniciar gravadores é reiniciar o sistema operacional. É possível reiniciar o serviço específico que implementa um gravador do VSS, mas é difícil determinar qual serviço reiniciar.

---

**ANS5272E Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft fica em um estado inválido após a inicialização da captura instantânea.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

---

**ANS5273E Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft fica em um estado inválido após obter uma captura instantânea.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

---

**ANS5274E** Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft fica em um estado inválido após a conclusão do backup.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

---

**ANS5275E** Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft está em um estado inválido antes da inicialização da restauração.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

---

**ANS5276E** Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft fica em um estado inválido após a preparação para uma operação de restauração.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

---

**ANS5277E** Um gravador dos Serviços de Cópia de Sombra de Volume da Microsoft fica em um estado inválido após o término da restauração.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros para obter informações adicionais.

---

**ANS5279E** Erro ao processar 'filename': arquivo não localizado.

**Explicação:** O arquivo que está sendo processado para backup, archive ou migração não existe mais no cliente. Outro processo excluiu o arquivo antes que o IBM Spectrum Protect pudesse fazer backup, arquivar ou migrar o mesmo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---



---

**ANS5280E** A enumeração de objeto de um conjunto de arquivos ou de uma lista de arquivos falhou.

**Explicação:** Para obter mais informações, consulte o log de erro do cliente IBM Spectrum Protect. Esta mensagem é sempre acompanhada pela mensagem do log de erro ANS5279E, se o objeto não tiver sido encontrado, ou por ANS5250E para outras causas, por exemplo, o acesso foi negado. Essas mensagens identificam o objeto em questão.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte a resposta do usuário com base em outras mensagens no log de erro do cliente.

---

**ANS5281E** Ocorreu uma falha de backup remoto.  
**nome do nó remoto:** *node*  
**endereço remoto:** *address*  
**nome multinó:** *multi-node*  
**mensagem de erro:** *msg* código de retorno: *rc*

**Explicação:** Para obter mais informações, consulte o log de erro do cliente do IBM Spectrum Protect no sistema remoto.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte a resposta do usuário com base em outras mensagens no log de erro do cliente.

---

**ANS5282E** Ocorreu uma falha de backup remoto.

**Explicação:** Para obter mais informações, consulte o log de erro do cliente IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte a resposta do usuário com base em outras mensagens no log de erro do cliente.

---

**ANS5283E** A operação foi malsucedida.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte a resposta do usuário com base em outras mensagens no log de erro do cliente.

---

**ANS5284I** O IBM Spectrum Protect detectou uma configuração incompleta!  
 O arquivo de opções do cliente 'dsm.opt' não foi localizado, embora o arquivo de opções do sistema 'file-path' exista!  
 O assistente guiará ao longo do processo de configuração dos arquivos de opções do cliente IBM Spectrum Protect básico

**inicial, substituindo seu arquivo de opções atual. Gostaria de continuar?**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect detectou uma configuração incompleta. O arquivo de opções do usuário, dsm.opt, não foi localizado. Além disso, um arquivo de opções do sistema, dsm.sys, foi localizado. Para concluir a configuração, o assistente de configuração criará o dsm.opt e substituirá o dsm.sys por configurações mínimas.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect pode ser interrompido

**Resposta do Usuário:** Se a versão atual do dsm.sys for necessária, renomeie o arquivo e reinicie o IBM Spectrum Protect. Se a versão atual não for necessária, selecione sim e deixe que o IBM Spectrum Protect substitua o arquivo.

---

**ANS5285E O documento XML de backup dos serviços de cópia da sombra de volume (VSS) da Microsoft não é válido para a restauração. Para obter mais informações, consulte o log de erros do cliente.**

**Explicação:** A Microsoft liberou uma atualização dos serviços de cópia da sombra de volume (VSS) nas seguintes versões do sistema operacional:

- Pacote de atualização cumulativa KB940349 do Windows 2003
- Service Pack 1 do Windows Vista

Este novo pacote de correção VSS faz com que o VSS gere os arquivos de controle .xml em um formato que não é compatível com as versões anteriores do VSS. Este erro pode ocorrer quando uma restauração de estado de sistema está sendo executada de um nível de sistema operacional de base que não possui as correções de VSS aplicadas e os arquivos de backup de estado do sistema foram criados por um nível de sistema operacional que tinha as correções de VSS aplicadas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** O procedimento de restauração para o estado do sistema Windows requer que a versão do sistema operacional e o nível de pacote de serviços usados que iniciarem a restauração esteja no mesmo nível de pacote de serviços e sistema operacional usado para criar o backup de estado do sistema. Além disso, observe o seguinte:

- Em sistemas Windows 2003, você também deverá aplicar o pacote de rolagem KB940349 do VSS antes de executar a restauração de estado do sistema.
- No Windows Vista, você deverá aplicar o mesmo service pack instalado no momento do backup antes de executar a restauração de estado do sistema.

---

**ANS5286I A operação de Restauração Instantânea do VSS foi bem-sucedida, mas algumas capturas instantâneas existentes do VSS foram excluídas pelo provedor do VSS.**

**Explicação:** Uma operação de Restauração Instantânea do VSS bem-sucedidas foi executada para volumes de captura instantânea que estavam em um relacionamento dependente. Para que o processo de restauração fosse bem-sucedido, foi necessário remover os volumes de captura instantânea que causavam a dependência. Esses volumes de captura instantânea normalmente representam backups de captura instantânea mais recentes. Isto forçou o IBM Spectrum Protect a remover os backups que incluíam as capturas instantâneas excluídas. Essa situação é típica ao usar volumes SAN Volume Controller (SVC) eficientes em termos de espaço que possuem várias capturas instantâneas.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS5287W A operação de restauração do VSS será executada usando a Restauração Rápida do VSS porque o XIV VSS Hardware Provider está no nível 2.2.2.**

**Explicação:** O XIV VSS Hardware Provider 2.2.2 possui problemas com a Restauração Instantânea do VSS. Atualize o XIV VSS Hardware Provider para a versão 2.2.3 ou mais recente.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Atualize o XIV VSS Hardware Provider para a versão 2.2.3 ou mais recente.

---

**ANS5288W Sinalizador de teste DISCARDZEROFILEDATA ativado. Descartando dados para objeto de comprimento zero file-name**

**Explicação:** Durante a restauração de um arquivo ou diretório de comprimento zero, os dados foram descompactados. Esses dados podem ser Atributos estendidos, Fluxos alternativos ou dados da ACL. Por padrão, esses dados são restaurados. Como o sinalizador de teste DISCARDZEROFILEDATA está configurado, os dados são descartados.

**Ação do Sistema:** Os dados são descartados e o processamento continua

**Resposta do Usuário:** Observe o nome do arquivo ou diretório nesta mensagem e determine se os dados descartados precisam ser reconfigurados de alguma outra maneira.

**ANS5296I** A máquina virtual '*vm-name*' contém um ou mais discos virtuais que são do tipo Thick Eager Zero. A criação de discos desse tipo pode levar um longo tempo. Essa operação de restauração pode atingir o tempo limite antes que os discos estejam prontos.

**Explicação:** A restauração de uma VM que tenha discos virtuais Thick Eager Zero pode levar um longo tempo para ser concluída porque os discos são preenchidos com zero para ocultar qualquer conteúdo anterior. O tempo requerido para fornecer um disco Thick Eager Zero depende das cargas de processamento nos recursos VMware (vCenter e armazenamentos de dados).

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação de restauração em um momento em que a carga de processamento for leve nos recursos do datacenter e vCenter

**ANS5298E** Um cópia em segundo plano Flashcopy está em andamento entre o volume de origem: e o volume de destino: .

**Explicação:** Uma cópia em segundo plano Flashcopy de uma operação anterior não está concluída para os volumes de origem e destino especificados.

**Ação do Sistema:** O comando falhará.

**Resposta do Usuário:** Aguarde até que a cópia de segundo plano seja concluída e tente o comando novamente.

**ANS5300E** Detectado erro na lista de arquivos especificada '*file list name*' durante o processamento da linha *line number*: encontrada uma entrada ID de objeto externo / número de inode / número de geração do inode / número do pedido de restauração / alias inválida: '*entrada inválida*'.  
Linha inválida: '*entrada inválida*'

**Explicação:** A análise da lista de arquivos falhou devido a uma entrada inválida.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida devido a um erro na lista de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Corrija a entrada inválida da lista de arquivos e reinicie a operação.

**ANS5301E** Detectado erro na lista de arquivos especificada '*file list name*' durante o processamento da linha *line number*: encontrada uma ordenação inválida de IDs de objeto externo.  
ID de objeto externo do arquivo

anterior: *previous external object ID*  
ID de objeto externo do arquivo atual:  
*current external object ID*

**Explicação:** A análise da lista de arquivos falhou devido a uma ordenação inválida dos IDs de objeto externo.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida devido a um erro na lista de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Corrija a ordenação inválida da lista de arquivos e reinicie a operação.

**ANS5302E** Erro de fluxo da lista de arquivos '*nome da lista de arquivos*' detectado durante o processamento da linha *número da linha*.

**Explicação:** O processamento da lista de arquivos falhou devido a um erro de fluxo.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida devido a um erro de fluxo na lista de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Verifique a lista de arquivos especificada e reinicie a operação.

**ANS5303I** \*\*\*\*\* *date* Processados *count* servidores do IBM Spectrum Protect e *count* objetos da lista de arquivos \*\*\*\*\*

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect processou o número especificado de objetos do servidor e da lista de arquivos do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS5304E** *nome do programa*: falha na exclusão de arquivo síncrono para o ID do objeto externo: *ID do objeto externo*.

**Explicação:** O cliente HSM não pôde excluir um objeto do Servidor do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O arquivo atual foi ignorado para exclusão síncrona do arquivo e o processo continuará.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de log do servidor do IBM Spectrum Protect.

**ANS5307E** A sessão foi rejeitada. O servidor não permite a conexão de um cliente que não esteja ativado para proteção contra retenção de gerenciamento de espaço.

**Explicação:** O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor porque o servidor está ativado para proteção contra retenção de gerenciamento de espaço e o cliente não está.

**Ação do Sistema:** A sessão não é iniciada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**ANS5821E Não é possível se conectar ao Active Directory.**

**Explicação:** IBM Spectrum Protect não pôde se conectar ao Active Directory. O Active Directory não está em execução ou você não possui permissões suficientes para usá-lo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o sistema esteja configurado como controlador do Active Directory e se o serviço está ativo. Certifique-se de que você esteja conectado como um usuário com direitos suficientes para administrar o Active Directory.

---

**ANS5822E Nenhum objeto do Active Directory corresponde à consulta.**

**Explicação:** Foi desempenhada uma procura no Active Directory; no entanto, nenhum objeto correspondente à consulta foi encontrado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de especificar um nome distinto válido de objeto ou contêiner do Active Directory ou um nome de curinga válido e de que você possua direitos suficientes para administrar o Active Directory.

---

**ANS5823W O objeto existe, ignorando**

**Explicação:** O cliente tentou restaurar o objeto especificado, mas o objeto já existia no local de restauração de destino e o usuário decidiu não substituir o objeto existente.

**Ação do Sistema:** O objeto foi ignorado, uma mensagem foi registrada em dserror.log e o processo de restauração continuará com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:** O objeto foi ignorado porque REPLACE NO estava em vigor, fazendo com que todos os objetos existentes fossem ignorados ou REPLACE PROMPT estava em vigor e, quando questionado, o usuário decidiu ignorar este objeto. Nenhuma ação adicional é necessária se a decisão de ignorar o objeto foi deliberada. Caso contrário, a operação pode ser repetida usando REPLACE ALL (substituir automaticamente o objeto existente) ou REPLACE PROMPT (perguntar ao usuário se substituir o objeto).

---

**ANS5824E Especificação de procura inválida do Active Directory.**

**Explicação:** A especificação de procura por objetos do Active Directory não é válida.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação para saber a sintaxe suportada do Active Directory.

---

**ANS5825E Falha ao reanimar '*nome da lápide*' para '*nome distinto*'. Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais.**

**Explicação:** Foi executada uma tentativa de reanimar o objeto de lápide do Active Directory, mas ocorreu um erro.

**Ação do Sistema:** O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por pedido do usuário.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS5826E A restauração para um controlador de domínio somente leitura não é permitida.**

**Explicação:** Uma tentativa de restaurar em um controlador de domínio de leitura.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS5827E Uma cópia de backup do banco de dados Active Directory não foi localizada.**

**Explicação:** Uma tentativa de restaurar objetos do Active Directory de um banco de dados que não foi submetido a backup.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o Active Directory foi submetido a backup com o estado do sistema.

---

**ANS5828E Um espaço no arquivo de estado do sistema não foi localizado no servidor. As funções do Active Directory não podem ser executadas.**

**Explicação:** Uma tentativa de restaurar o banco de dados Active Directory de um backup de estado do sistema que não existe.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o estado do sistema foi submetido a backup ou faça backup do estado do sistema e tente novamente o comando.

---

**ANS5829E Um backup de estado do sistema na data especificada não foi localizado. As funções do Active Directory não podem ser executadas.**

**Explicação:** Uma tentativa de restaurar o banco de dados Active Directory de um backup de estado do sistema que não existe.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o estado do sistema

foi submetido a backup na data especificada ou especifique uma nova data.

---

**ANS5830E O objeto de restauração 'tombstone-name' não é permitido pelo Active Directory.**

**Explicação:** O objeto de determinados tipos não pode ser restaurado. Esta é uma limitação do sistema.

**Ação do Sistema:** O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por pedido do usuário.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS5831E A restauração desse objeto não é permitida pelo Active Directory.**

**Explicação:** O objeto de determinado tipo não pode ser restaurado. Esta é uma limitação do sistema.

**Ação do Sistema:** O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por pedido do usuário.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS5832E Falha ao reanimar o objeto de lápide. Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais.**

**Explicação:** Foi executada uma tentativa de reanimar o objeto de lápide do Active Directory, mas ocorreu um erro.

**Ação do Sistema:** O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por pedido do usuário.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS5833E Este sistema é um Controlador de Domínio mas o serviço do Active Directory está parado. Você não pode executar a operação, a menos que o serviço do Active Directory esteja em execução.**

**Explicação:** O serviço do Active Directory deve estar em execução quando você fizer backup ou restaurar o estado do sistema ou operar em objetos do Active Directory. Quando o serviço do Active Directory estiver em execução, ele pode estar no estado on-line ou off-line. Quando você consulta ou restaura objetos do Active Directory ou efetua backup do estado do sistema, o serviço do Active Directory deve estar on-line. Quando você restaura o estado do sistema, o serviço do Active Directory deve estar off-line (mas não parado).

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se você estiver consultando ou restaurando objetos do Active Directory ou fazendo

backup do estado do sistema, coloque o serviço do Active Directory no estado on-line iniciando-o. Se você estiver restaurando o estado do sistema, coloque o serviço do Active Directory no estado off-line reiniciando no Modo de Restauração do Active Directory. Quando o serviço do Active Directory estiver no estado adequado, tente a operação novamente.

---

**ANS5834E Erro de LDAP inesperado. Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais.**

**Explicação:** Ocorreu um erro inesperado durante a reativação de tombstone do Active Directory.

**Ação do Sistema:** O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por pedido do usuário.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros para obter informações detalhadas sobre o erro LDAP.

---

**ANS5835E Uma operação LDAP retornou *return code: 'error string'***

**Explicação:** Ocorreu um erro inesperado durante a reativação de tombstone do Active Directory.

**Ação do Sistema:** O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por pedido do usuário.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS5836W Um ou mais atributos não foram restaurados. Consulte o log de erros.**

**Explicação:** Durante o processamento de um objeto do Active Directory, um ou mais atributos de objetos não puderam ser restaurados.

**Ação do Sistema:** O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por pedido do usuário.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros para obter informações detalhadas sobre quais atributos não puderam ser restaurados.

---

**ANS5837W '*object name*': o atributo '*attribute name*' não pôde ser restaurado.**

**Explicação:** O atributo listado não pôde ser restaurado durante o processamento do objeto do Active Directory.

**Ação do Sistema:** O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por pedido do usuário.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS5838E** O utilitário dsamain.exe não existe no sistema. Não é possível executar a operação, a menos que IBM Spectrum Protect possa ativar este utilitário.

**Explicação:** Você tentou ativar dsamain.exe, mas o utilitário não existe.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o utilitário dsamain.exe existe no diretório system32 do Windows. Quando for possível executar o utilitário independentemente do IBM Spectrum Protect, tente a operação novamente.

---

**ANS5839E** A especificação do objeto do Active Directory não é permitida.

**Explicação:** Você tentou restaurar o objeto de domínio (iniciando com "DC="), ou tentou restaurar todos os objetos ("name=\*"), ou não especificou nada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Modifique a especificação e tente a operação novamente.

---

**ANS5840E** O usuário atual não é um membro do grupo de Administradores e não pode desempenhar esta função.

**Explicação:** Você deve ser um membro do grupo Administradores ou Operadores de Backup para fazer backup das informações do Estado do Sistema.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Faça login com um usuário que seja um membro do grupo de Administradores ou inclua esse usuário no grupo de Administradores e tente a operação novamente.

---

**ANS5841E** O banco de dados do Active Directory não pôde ser aberto.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao abrir o banco de dados do Active Directory restaurado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o utilitário ntdsutil.exe está localizado no mesmo diretório que os executáveis do cliente do IBM Spectrum Protect. Se ele não existir, reinstale o cliente. Verifique se o utilitário dsamain.exe existe no diretório system32 do Windows. Quando for possível executar o utilitário independentemente do IBM Spectrum Protect, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte.

---

**ANS5842E** 'tombstone-name': violação da classe de objeto.

**Explicação:** A violação da classe de objeto ocorreu durante a reanimação do tombstone. Isso pode acontecer se o esquema do Active Directory foi modificado e não é mais compatível com o tombstone.

**Ação do Sistema:** O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por pedido do usuário.

**Resposta do Usuário:** Recrie o objeto com falha manualmente ou restaure-o de um backup.

---

**ANS5843E** Violação da classe de objeto.

**Explicação:** A violação da classe de objeto ocorreu durante a reanimação do tombstone. Isso pode acontecer se o esquema do Active Directory foi modificado e não é mais compatível com o tombstone.

**Ação do Sistema:** O processamento continua a processar qualquer outro objeto de lápide por pedido do usuário.

**Resposta do Usuário:** Recrie o objeto com falha manualmente ou restaure-o de um backup.

---

**ANS5844E** Não é possível atualizar a senha.

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a tentativa de atualização de senha.

**Ação do Sistema:** A senha não é atualizada no servidor.

**Resposta do Usuário:** Tente atualizar a senha novamente.

---

**ANS5845E** Não é possível atualizar a senha porque o número máximo de tentativas de atualização foi excedido.

**Explicação:** Esta mensagem será emitida após 3 tentativas malsucedidas de atualizar a senha. A senha original para o nó foi inserida incorretamente; a nova senha não atende aos requisitos de comprimento ou de caracteres válidos para nossas senhas ou houve uma incompatibilidade entre a primeira e a segunda vez que a nova senha foi inserida.

**Ação do Sistema:** A senha não está atualizada.

**Resposta do Usuário:**

- Certifique-se de que a senha original seja inserida corretamente. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional se você não souber a senha original.
- Certifique-se de que a nova senha atenda aos requisitos de comprimento e de caracteres de senha.
- Será solicitado que insira a nova senha duas vezes, portanto, certifique-se de inseri-la corretamente nas duas vezes.

---

**ANS5876I SET EVENT Activate Retention foi concluído.**

**Explicação:** A transação ACTIVATE de Retenção de Dados foi concluída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect ativou os objetos que foram selecionados.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS5877I SET EVENT Hold foi concluído.**

**Explicação:** A transação HOLD de Retenção de Dados foi concluída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect suspendeu os objetos que foram selecionados.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS5878I SET EVENT Release foi concluído.**

**Explicação:** A transação RELEASE de Retenção de Dados foi concluída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect liberou os objetos que foram selecionados.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS6586E A operação do Recovery Agent falhou.**

**Explicação:** A operação do Recovery Agent em uma captura instantânea do VMVSS falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique os logs e as mensagens de erro do Recovery Agent, resolva o problema e tente a operação novamente.

---

**ANS6587W Backup de VMVSS com falha para executar o backup do histórico da caixa de correio de troca a partir da máquina virtual 'VM-Name'.**

**Explicação:** Ocorreu um erro quando um movedor de dados tentou fazer backup do histórico da caixa de correio do Exchange a partir de uma máquina virtual. A versão atual do Data Protection for Exchange pode não suportar o upload do histórico da caixa de correio ao mesmo tempo em que ocorre o backup de uma máquina virtual. O código de erro indica o motivo da falha.

**Ação do Sistema:** O processamento continua sem fazer backup das informações do histórico da caixa de correio.

**Resposta do Usuário:** Tente fazer backup do histórico da caixa de correio na MV convidada, usando o

comando 'tdpexcc.exe backup \* full /UpdateMailboxInfoOnly' do Data Protection for Exchange. Faça upgrade do Data Protection for Exchange se o nível atual do produto não suportar o comando de backup do histórico da caixa de correio. Use traceflags VMTSMVSS no arquivo dsm.opt do movedor de dados para obter um melhor diagnóstico do problema.

---

**ANS6718E O caminho contém muitos subdiretórios aninhados. O número máximo de diretórios aninhados é 1400.**

**Explicação:** Para evitar esgotamento de recursos do sistema, o cliente para o processamento das estruturas de diretório que excederem a profundidade máxima de aninhamento. Os diretórios que excederem a profundidade máxima de aninhamento não são típicos.

**Ação do Sistema:** O processamento da operação atual está parado.

**Resposta do Usuário:** Determine se o diretório é válido. As estruturas de diretório dessa profundidade não são típicas, podendo indicar um problema com a estrutura do sistema de arquivos. Um exemplo desse tipo de diretório é se o diretório é cíclico. Se o diretório não for válido, remova ou repare o diretório e, em seguida, tente a operação novamente. Se o diretório for válido, reduza a profundidade da estrutura de diretório. Em seguida, tente a operação novamente. Como alternativa, é possível usar uma instrução EXCLUDE.DIR para excluir o diretório do processamento de backup ou de archive. Em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS7421W O atributo do archive para o arquivo *nome\_do\_arquivo* não pode ser redefinido. O código de retorno da função de API do Windows SetFileAttributes() é rc.**

**Explicação:** O cliente não consegue redefinir o atributo de archive para o arquivo indicado na mensagem. Este erro ocorre devido a um erro recebido da função SetFileAttributes() da API do Windows.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, poderá ser um indicativo de um problema com o arquivo. Entre em contato com o administrador do sistema ou com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**ANS7422E A ação não suportada 'action' no planejamento 'schedule name'.**

**Explicação:** A ação planejada é desconhecida para a versão atual do cliente IBM Spectrum Protect e não pode ser executada por meio de um planejamento. A causa mais provável é que a ação planejada requer uma versão posterior do cliente de backup-archive. A ação não suportada é exibida como um número



porque a descrição do texto não está disponível. As ações planejadas e seus números de ação correspondentes podem ser localizados, procurando por esta mensagem no site de suporte do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A ação planejada não é executada ou consultada.

**Resposta do Usuário:** Procure pelo site de suporte do IBM Spectrum Protect para que esta mensagem localize as informações sobre as ações planejadas, seus números de ações correspondentes e a versão cliente na qual a ação é suportada. Em seguida, atualize o seu cliente IBM Spectrum Protect para uma versão que suporte a execução desta ação como um evento planejado. Até que o cliente seja atualizado, é possível executar a ação manualmente se a sua versão do cliente suportá-la.

---

**ANS7423E Use Set Access backup <vmname> -TYPE=VM para espaços de arquivo de backup do VMware. O uso do formato longo *fs-name* não é permitido.**

**Explicação:** Você escolheu configurar o acesso usando o formato longo do nome do espaço no arquivo do VM. Este nome de formato não é independente da plataforma e requer processamento especial. Use a opção -TYPE=VM e forneça somente o nome da VM.

**Ação do Sistema:** O comando de acesso do conjunto não foi processado.

**Resposta do Usuário:** Insira o comando set access usando a opção -TYPE=VM e o formato curto do nome do espaço no arquivo VM que é simplesmente o nome da VM.

---

**ANS7500W O objeto '*nome-do-objeto*' não pôde ser vinculado à classe de gerenciamento '*gerenciamento-especificado*' especificada em uma instrução '*opção*'.**

**Explicação:** A classe de gerenciamento especificada em uma instrução de inclusão não foi válida. Se a instrução de inclusão é uma instrução "INCLUDE.SIZE" a mensagem de aviso será emitida se um grupo de cópia apropriado for definido para a classe de gerenciamento. Por exemplo, esse aviso será emitido em uma operação de backup se nenhum grupo de cópia de backup estiver definido para a classe de gerenciamento ou essa mensagem será emitida em uma operação de archive se nenhum grupo de cópia de archive estiver definido para a classe de gerenciamento.

**Ação do Sistema:** A classe de gerenciamento na instrução de inclusão é ignorada e o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para corrigir a definição do grupo de cópia apropriada no Servidor IBM Spectrum Protect.

---

**ANS7501E Foi recebido um endereço de host inválido. O endereço de host é muito longo.**

**Explicação:** Foi encontrado um parâmetro de host inválido no Pedido de HTTP. O parâmetro é muito longo. O comprimento máximo de um endereço de host é 64 caracteres.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect retorna o código de erro HTTP 400 Pedido Inválido.

**Resposta do Usuário:** Utilize uma máquina host com um endereço de host válido/menor.

---

**ANS7502E Foi recebido um nome de arquivo inválido. O nome do arquivo é muito longo.**

**Explicação:** Um nome de arquivo transmitido ao serviço dsmcad é muito longo e portanto inválido.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect retorna o código de erro HTTP 400 Pedido Inválido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a conexão ao dsmcad mas utilize um nome do arquivo válido/menor.

---

**ANS7507W A entrada de nome de nó é inválida. Tente novamente.**

**Explicação:** Uma entrada inválida foi digitada no campo Nome do Nó.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect solicita a inserção de um nome de nó válido.

**Resposta do Usuário:** Digite um nome de nó válido ou verifique a sintaxe correta com o administrador do sistema.

---

**ANS7510E Não é possível utilizar um nó NAS para esta operação.**

**Explicação:** Os nós NAS não podem ser utilizados para operações como Acessar outro Nó.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect solicita a inserção de um nome de nó válido.

**Resposta do Usuário:** Digite um nome de nó do IBM Spectrum Protect não-NAS que seja válido.

---

**ANS7524E O SSL é necessário.**

**Explicação:** O SSL é requerido para proteger a senha do cliente durante a autenticação.

**Ação do Sistema:** O processamento termina.

**Resposta do Usuário:** Ative a comunicação de SSL ou configure SSLREQUIRED como NO.

**ANS7525E O SSL é requerido pelo servidor.**

**Explicação:** O SSL é requerido para proteger a senha do cliente durante a autenticação.

**Ação do Sistema:** O processamento termina.

**Resposta do Usuário:** Ative a comunicação de SSL ou entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect.

**ANS7526E A opção SNAPSHOTROOT não é válida com qualquer uma das seguintes opções: -GROUPNAME e -VIRTUALFSNAME.**

**Explicação:** A opção SNAPSHOTROOT é incompatível com as opções -GROUPNAME e -VIRTUALFSNAME e não pode ser usada com qualquer uma dessas opções.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Para obter informações sobre as opções de processamento do cliente de backup-archive, consulte o IBM Spectrum Protect Backup-archive Clients Installation and User's Guide.

**ANS7527E A opção (-SNAPSHOTROOT) não é válida em conjunção com num-specs especificações do arquivo.**

**Explicação:** A opção (-SNAPSHOTROOT) deve somente ser usada em conjunção com uma especificação de arquivo. Não pode ser usado com especificação de arquivo zero (e.g., um comando INCREMENTAL sem especificação de arquivo) ou com mais de um arquivo especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o manual *Utilizando o Cliente de Arquivamento de Backup* de seu sistema operacional para obter a utilização correta da opção denominada.

**ANS7528E A opção (-SNAPSHOTROOT) para o conjunto de arquivos do GPFS não é válida sem a lista de arquivos**

**Explicação:** A opção (-SNAPSHOTROOT) para o conjunto de arquivos do GPFS é suportada somente usando uma lista de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o manual *Utilizando o Cliente de Arquivamento de Backup* de seu sistema operacional para obter a utilização correta da opção denominada.

**ANS7529E O SNAPSHOTROOT 'nome do objeto' especificado não é válido para o comando BACKUP IMAGE.**

**Explicação:** Quando você utiliza a opção (-SNAPSHOTROOT) com o comando BACKUP IMAGE, SNAPSHOTROOT deve especificar o nome do dispositivo do volume lógico contendo a captura instantânea para o backup. Um exemplo é /dev/fslv01 (no Unix) ou \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy1 (no Windows).

Com BACKUP IMAGE, SNAPSHOTROOT não pode ser utilizado, a menos que SNAPSHOTPROVIDERIMAGE tenha um dos seguintes valores em efeito:

- VSS
- JFS2

**Ação do Sistema:** Processamento parado.

**Resposta do Usuário:** Para a correta utilização da opção (-SNAPSHOTROOT), consulte o *Backup-Archive Client - Guia do Usuário e de Instalação* apropriado ao seu sistema operacional.

**ANS7531E A opção (-SNAPSHOTROOT) é inválida ao processar informações específicas do NDS ou do Servidor NetWare.**

**Explicação:** A opção (-SNAPSHOTROOT) é destinada somente com volumes do servidor de arquivos NetWare e não é compatível com o processamento de informações específicas do NDS ou do Servidor no NetWare.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o manual *Utilizando o Cliente de Arquivamento de Backup* de seu sistema operacional para obter a utilização correta da opção denominada.

**ANS7533E O sistema de arquivo especificado 'obj-name' não existe ou não é um arquivo local.**

**Explicação:** Quando você usa a opção (-SNAPSHOTROOT), o destino e o sistema de arquivo de origem precisam ter um sistema de arquivo local válido. Os sistemas de arquivo não podem ser não-locais, como uma unidade remota NetWare, uma unidade remota Windows, ou uma montagem NFS. A opção (-SNAPSHOTROOT) é válida somente para operações locais.

**Ação do Sistema:** Processamento parado.

**Resposta do Usuário:** Para a correta utilização da opção (-SNAPSHOTROOT), consulte o *Backup-Archive Client - Guia do Usuário e de Instalação* apropriado ao seu sistema operacional.

---

**ANS7534W** As funções de inicialização não podem abrir o arquivo especial /dev/tty. número do erro = *errno-value, error message*

**Explicação:** O arquivo especial /dev/tty, necessário pelo editor interno da linha de comandos, não pôde ser aberto durante a inicialização. O sistema define o código de erro *valor-de-erro\_nº*.

**Ação do Sistema:** O processamento continuará se a opção EDITOR tiver sido configurada como NO.

**Resposta do Usuário:** Verifique suas configurações de terminal.

---

**ANS7535W** O editor interno da linha de comandos não pode ser inicializado.

**Explicação:** A opção EDITOR está configurada para YES no arquivo de opções, mas o editor interno da linha de comandos não pode ser iniciado.

**Ação do Sistema:** O processo continua como se a opção EDITOR tivesse sido configurada para NO

**Resposta do Usuário:** Verifique as mensagens anteriores para determinar o motivo por que o editor interno não pôde ser iniciado.

---

**ANS7543E** Erro: O scout não está disponível para a consulta do objeto. O scout não está em execução ou a varredura do sistema de arquivos inicial não foi concluída.

**Explicação:** O daemon do scout deve estar em execução para que o processo de reconciliação execute uma consulta para todos os arquivos migrados. Se o daemon do scout não estiver em execução ou a varredura do sistema de arquivos inicial não foi concluída, você não poderá executar a ferramenta de reconciliação no modo de verificação órfão.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o daemon do scout está sendo executado. Se o daemon do scout não estiver em execução, reinicie-o e tente novamente o comando. Se o daemon do scout estiver em execução, aguarde até que conclua a varredura do sistema de arquivos inicial. Você pode verificar o status atual do daemon do scout, usando o comando `dsmscoutd scanplan`.

---

**ANS7544E** A rotina ICC *icc-routine* falhou com o seguinte erro: *"error-string"*.

**Explicação:** Ocorreu um erro na biblioteca de criptografia ICC ao processar os dados. Por exemplo, este problema pode ocorrer quando os dados de cliente criptografados estiverem corrompidos, de modo que a operação de restauração não possa decriptografá-los corretamente. Esta mensagem relata um código de erro e a descrição do problema que pode ser usada pela equipe de suporte técnico IBM Spectrum Protect para

determinar a causa da falha.

**Ação do Sistema:** O processamento é parado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o software IBM Spectrum Protect esteja instalado corretamente. Se necessário, reinstale o software. Certifique-se de usar a senha da chave de criptografia correta para os dados. Certifique-se de que não existam problemas de rede ou de servidor IBM Spectrum Protect que possam afetar a transferência de dados. Se o problema ainda existir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS7545E** Erro inesperado ao criptografar os dados.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao criptografar os dados. Consulte o log de erros para obter mais informações.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup do objeto.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o software IBM Spectrum Protect esteja instalado corretamente. Se necessário, reinstale o software. Tente a operação novamente. Se o problema ainda existir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS7546E** Erro inesperado ao decriptografar os dados.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao decriptografar os dados. Consulte o log de erros para obter mais informações. Isso pode acontecer se os dados criptografados tiverem sido corrompidos no armazenamento, durante a transferência da rede ou ambos.

**Ação do Sistema:** O objeto não é restaurado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o software IBM Spectrum Protect esteja instalado corretamente. Se necessário, reinstale o software. Certifique-se de que não existam problemas de rede ou de servidor IBM Spectrum Protect que possam afetar a transferência de dados. Tente a operação novamente. Se o problema ainda existir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS7547E** Erro inesperado ao compilar os dados.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao compilar os dados. Consulte o log de erros para obter mais informações.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup do objeto.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o software IBM Spectrum Protect esteja instalado corretamente. Se necessário, reinstale o software. Tente a operação novamente. Se o problema ainda existir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS7550E** A opção absoluta requer o uso da opção CreateNewBase=yes ao executar um backup diferenciado de captura instantânea.

**Explicação:** A opção absoluta especificada não tem efeito ao executar um backup diferenciado de captura instantânea.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente usar a opção CreateNewBase=yes ao executar um backup diferenciado de captura instantânea.

---

**ANS7552I** *timestamp* \*\*\*\*\* **Processados count**  
**arquivos** \*\*\*\*\*

**Explicação:** IBM Spectrum Protect processou o número especificado de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS7553W** Migração de demanda desativada (ENOSPC) no sistema de arquivo *file-system-name* por causa das configurações de limite alto, limita baixo e pmpercentage.

**Explicação:** As configurações de limite alto = 100, limite baixo = 100 e pmpercentage = 0 são reservadas para desativar a migração de demanda e a automigração. Usado para migração orientada a GPFS.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS7554E** A opção de provedor será necessária se HSMBACKENDMODE estiver configurado como TSMFREE.

**Explicação:** É necessário especificar a opção de provedor para todas as operações com dsmmigrate.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Especifique o valor da opção de provedor para a operação.

---

**ANS7557E** Provedor inválido.

**Explicação:** É necessário especificar um provedor válido para cada operação com dsmmigrate.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor de opção de provedor válido para a operação.

---

**ANS7558E** A opção de destino será necessária se HSMBACKENDMODE estiver configurado como TSMFREE.

**Explicação:** É necessário especificar a opção de destino para cada operação com dsmmigrate.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Especifique o valor da opção de destino para a operação.

---

**ANS7559E** A opção absoluta requer a especificação da opção NoJournal ao executar um Backup Baseado em Diário para backup do fs .

**Explicação:** A opção absoluta especificada não tem nenhum efeito ao executar backups baseados em diário.

**Ação do Sistema:** O backup incremental é executado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se os espaços no arquivo especificados não estão associados ao backup baseado em diário. Se a opção -nojournal também estiver especificada; essa mensagem não será exibida.

---

**ANS7566E** Não é possível carregar a biblioteca externa: *reason*

**Explicação:** Não há uma biblioteca válida no diretório hsm/bin.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Copie uma biblioteca externa válida para o diretório hsm/bin.

---

**ANS7567E** *nome do programa:* Falha na rechamada externa! **Motivo:**

**Explicação:** Não há uma biblioteca válida no diretório hsm/bin.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Copie uma biblioteca externa válida para o diretório hsm/bin.

---

**ANS7641I** O usuário não possui credenciais administrativas para executar um backup de estado do sistema integral.

**Explicação:** A conta do usuário usada para executar o backup do estado do sistema incluindo dados do ASR Writer deve ser um membro do grupo de Administradores.

**Ação do Sistema:** O backup do estado do sistema ignora os dados do ASR Writer.

**Resposta do Usuário:** Efetue logon com um usuário que seja um membro do grupo de Administradores ou inclua esse usuário no grupo de Administradores. Em

seguida, tente o backup do estado do sistema novamente.

---

**ANS7642E Ocorreu um erro durante a criação da estrutura de diretórios do registro.**

**Explicação:** Ocorreu um erro durante a criação da estrutura de diretórios para salvar ou substituir a chave de registro.

**Ação do Sistema:** A função Registro falha.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a conta do usuário que está executando o backup do registro tenha a autoridade apropriada. Se a conta do usuário tiver a autoridade adequada, você poderá precisar reiniciar a máquina. Podem haver operações pendentes que têm um arquivo ou arquivos travados na estrutura de diretórios do registro.

---

**ANS7643E O gerenciador de implementação detectou que o cliente está sendo atualizado para uma arquitetura incorreta - de 32 bits para 64 bits ou de 64 bits para 32 bits.**

**Explicação:** Ao fazer upgrade de clientes para liberações inferiores a 6.3, o gerenciador de implementação permite upgrades somente para arquitetura semelhante.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Desinstale o cliente e instale o cliente de Backup-Archive no nível da quantidade de bits correta.

---

**ANS7650E O usuário não tem privilégios suficientes para executar o IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** A conta do usuário usada para executar o IBM Spectrum Protect deve ter as configurações de segurança "Fazer backup de arquivos e diretórios" e "Restaurar arquivos e diretórios" designadas.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Designe as configurações de segurança "Fazer backup de arquivos e diretórios" e "Restaurar arquivos e diretórios" na conta, usando a ferramenta Configurações de Segurança Locais do Windows ou use um ID do usuário diferente para executar o IBM Spectrum Protect.

---

**ANS7660E Ocorreu um erro ao substituir uma ou mais chaves de registro.**

**Explicação:** A chave (ou chaves) de registro que está sendo substituída é suspensa exclusivamente por outro processo. As chaves de registro foram restauradas anteriormente, mas o sistema não foi reiniciado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicie o sistema e tente a operação de restauração novamente.

---

**ANS7709E Falha na operação de restauração. Nem todos os arquivos foram restaurados.**

**Explicação:** A operação de restauração falhou devido a um erro.

**Ação do Sistema:** Operação concluída.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erro para obter detalhes adicionais.

---

**ANS7899E O cliente referenciou uma extensão deduplicada que não existe no servidor do IBM Spectrum Protect**

**Explicação:** A extensão deduplicada foi excluída do servidor durante a operação de backup ou archive. Se você estiver usando cache de deduplicação, ele pode estar fora de sincronização com o servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é parado.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, desligue a deduplicação e tente novamente a operação.

---

**ANS7900I O cache de deduplicação foi reconfigurado porque não está sincronizado com o servidor do IBM Spectrum Protect**

**Explicação:** O cache de deduplicação contém entradas de extensão deduplicadas que não existem no servidor IBM Spectrum Protect. Isso ocorre quando as extensões são excluídas do servidor IBM Spectrum Protect depois que forem registradas no cache de deduplicação.

**Ação do Sistema:** O cache de deduplicação é reconfigurado e todas as entradas de cache são removidas. O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum(a)

---

**ANS7901W A deduplicação de cliente e *option-name* são mutuamente exclusivos.**

**Explicação:** O recurso a seguir não pode ser usado com a deduplicação: lan-free, subfile, NAS, useTsmBuffers.

**Ação do Sistema:** A deduplicação de cliente está desativada.

**Resposta do Usuário:** Revise a configuração. Não configure deduplicação com os recursos lan-free, subfile, NAS ou useTsmBuffers.

**ANS7902I O cache da deduplicação de cliente está cheio. O cache é reconfigurado.**

**Explicação:** O número de entradas armazenadas em cache, no cache de deduplicação do cliente, excedeu o tamanho configurado para o cache.

**Ação do Sistema:** O recurso de deduplicação é designado para que isso aconteça periodicamente. O cache é reconfigurado para nenhuma entrada.

**Resposta do Usuário:** É possível reconfigurar o tamanho do cache de deduplicação do cliente para um valor maior para reduzir a frequência de reconfigurações.

**ANS7903W O cache de deduplicação do cliente está bloqueado por outro processo.**

**Explicação:** Outro processo está usando o cache de deduplicação do cliente. Somente um processo pode usá-lo por vez.

**Ação do Sistema:** Esse processo não usa o cache de deduplicação do cliente. A deduplicação do servidor não foi alterada.

**Resposta do Usuário:** É possível serializar processos usando o cache de deduplicação do cliente. Ou você pode reconfigurar o processo atual para usar um caminho de cache diferente para evitar contenção.

**ANS7904E A deduplicação de cliente e o backup lan-free ou subfile são mutuamente exclusivos.**

**Explicação:** Deduplicação de cliente e subarquivo ou sem a LAN são mutuamente exclusivos.

**Ação do Sistema:** A deduplicação de cliente está desativada.

**Resposta do Usuário:** Revise a configuração. Não configure a deduplicação com o recurso lan-free ou subfile.

**ANS7906W O conjunto de armazenamentos atual ficou se espaço ou o objeto atual excedeu o parâmetro de configuração de tamanho máximo para o conjunto de armazenamentos, os dados serão armazenados no próximo conjunto - a deduplicação está desativada.**

**Explicação:** O conjunto de armazenamentos atual no servidor IBM Spectrum Protect está sem espaço ou o objeto atual excedeu o parâmetro de configuração de tamanho máximo para o conjunto de armazenamentos. Os dados serão armazenados no próximo conjunto de armazenamento. A deduplicação foi desativada e a transação está sendo reenviada.

**Ação do Sistema:** A deduplicação foi desativada para permitir a conclusão do backup.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para incluir volumes no conjunto de armazenamentos atual.

**ANS7907W A conexão com o repositório *repos-name* falhou. Tentando novamente com *repos2-name*.**

**Explicação:** Não é possível conectar ao repositório do FastBack DR Hub. Tente usar o repositório do servidor FastBack novamente.

**Ação do Sistema:** Tente novamente a operação.

**Resposta do Usuário:** Especifique um repositório válido.

**ANS7908E Não é possível montar a política de captura instantânea 'Policy' client 'Client' volume 'Volume' do FastBack. Motivo: *razão***

**Explicação:** A Montagem de IBM Spectrum Protect falhou.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect não pode continuar o processamento.

**Resposta do Usuário:** Verifique os logs do Recovery Agent para obter informações sobre o motivo pelo qual a operação de montagem falhou ao ser concluída.

**ANS7912E FastBackMount ou FastBackShell não está instalado.**

**Explicação:** Falha ao inicializar o ambiente FastBack. FastBackShell ou FastBackMount não estão instalados ou não estão localizados no diretório de instalação do FastBack.

**Ação do Sistema:** A operação do FastBack não pode continuar.

**Resposta do Usuário:** Reinstale o software. O FastBackShell e o FastBackMount devem estar instalados no computador proxy dedicado.

**ANS7913E A ramificação determinada não foi encontrada no repositório DR Hub.**

**Explicação:** O parâmetro para a opção fbbranch requerida está incorreto.

**Ação do Sistema:** Não é possível continuar a operação.

**Resposta do Usuário:** Corrija o parâmetro determinado para a opção fbbranch.

---

**ANS7914E Backup incremental de FastBack client  
'vmname' falhou com RC rc**

**Explicação:** O arquivamento ou backup incremental de volumes do cliente FastBack com falha.

**Ação do Sistema:** O arquivamento ou backup do cliente FastBack concluído com falhas. O próximo cliente FastBack será processado. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS7915E Falha ao montar o cliente FastBack  
'vmname' com o comando do FastBack.  
RC=rc**

**Explicação:** O comando FastBackMount falhou ao montar o volume do FastBack.

**Ação do Sistema:** O archive ou backup do volume do FastBack não pode continuar. O próximo Volume em linha será processado. A saída do comando do FastBackMount mostrará a razão para a falha.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para obter a razão da falha. Emita um comando do FastBack para o volume do FastBack para determinar o motivo da falha. Consulte a documentação dessa mensagem para obter mais informações.

---

**ANS7916E Falha ao inicializar o ambiente do  
FastBack.RC=rc**

**Explicação:** Falha ao inicializar o ambiente do FastBack. Não é possível localizar o comando FastBackShell.exe. O FastBackShell ou o FastBackMount não estão instalados ou o comando FastBackShell.exe não está localizado no diretório de instalação do FastBack.

**Ação do Sistema:** O backup não pode continuar. A saída do comando do FastBack mostrará o motivo para esta falha.

**Resposta do Usuário:** Emita um comando do FastBack para determinar o motivo para a falha. Consulte a documentação dessa mensagem para obter mais informações. O FastBackShell e o FastBackMount devem estar instalados no computador proxy de backup.

---

**ANS7917E Nenhuma captura instantânea do  
FastBack localizada para a política de  
entrada, combinação de cliente e  
volume.**

**Explicação:** Falha ao processar a opção fbClientName.

**Ação do Sistema:** O backup não pode continuar.

**Resposta do Usuário:** Verifique se há erros no valor

da opção FBClientName. Consulte a documentação da opção FBClientName para obter mais informações.

---

**ANS7918E Falha ao localizar volumes montados  
para os volumes 'vmname' do cliente  
FastBack. Falha com RC=rc**

**Explicação:** Os volumes do cliente FastBack não podem ser localizados. Os pontos de montagem do volume não estão disponíveis no computador proxy de backup.

**Ação do Sistema:** O backup do cliente FastBack não pode continuar. O próximo cliente FastBack na lista será processado. A saída do comando do FastBackMount mostrará a razão para a falha.

**Resposta do Usuário:** Emita um comando de inclusão de montagem fastbackshell para o volume do cliente FastBack para determinar o motivo para a falha. Consulte a documentação dessa mensagem para obter mais informações.

---

**ANS7919E A senha para o Host *host* não pôde ser  
lida do arquivo de senha criptografada.**

**Explicação:** Use dsmdc SET PASSWORD -type=FastBack 'FastBack hostname' 'userid' 'password' para salvar a senha criptografada

**Ação do Sistema:** O backup não pode continuar.

**Resposta do Usuário:** Use dsmdc SET PASSWORD -type=FastBack 'FastBack hostname' 'userid' 'password' para salvar a senha criptografada

---

**ANS7936E *objType objName* não encontrado no  
dump.**

**Explicação:** O servidor IBM Spectrum Protect não pôde localizar o objeto que é especificado no comando dump do FastBack.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect ignore o objeto atual.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que haja, pelo menos uma captura instantânea, para este volume, cliente e política do FastBack. Certifique-se de que um objeto correto seja especificado como entrada.

---

**ANS7937E Nenhum *objType* encontrado no dump  
para a entrada *objType1 objType2*.**

**Explicação:** O servidor do IBM Spectrum Protect não localizou clientes para a política especificada. O servidor do IBM Spectrum Protect não localizou volumes para o cliente FastBack especificado.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect ignore o objeto atual.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que haja, pelo menos uma captura instantânea, para este volume,

cliente e política do FastBack. Certifique-se de que um objeto correto seja especificado como entrada.

---

**ANS7938E** Não é possível desmontar o volume do FastBack '*volName*'. RC = *rc*

**Explicação:** A desmontagem de IBM Spectrum Protect falhou.

**Ação do Sistema:**

**Resposta do Usuário:**

---

**ANS7939E** Especificação do volume do FastBack inválida.

**Explicação:** Deve-se inserir, pelo menos um cliente FastBack, com a opção "-fbclientname=" antes de inserir um nome de volume do FastBack.

**Ação do Sistema:**

**Resposta do Usuário:** Ao inserir um nome de volume do FastBack, insira, pelo menos um nome de cliente FastBack, usando a opção "-fbclientname=".

---

**ANS7940W** SUBDIR NO não é válido neste contexto. SUBDIR será forçado para YES para comandos FastBack.

**Explicação:** Ao usar FastBack, SUBDIR é forçado para YES para garantir que o volume todo seja processado.

**Ação do Sistema:** SUBDIR é forçado para YES.

**Resposta do Usuário:** Para evitar esta mensagem, não use SUBDIR NO com o comando.

---

**ANS7941E** Nome de repositório do FastBack inválido ou domínio não configurado na entrada de arquivo de senhas para o *hostname*.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect O nome de repositório do FastBack é inválido ou o domínio não foi configurado no arquivo de senhas ao especificar o formulário REP do repositório.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Emita o comando `dsmsc set password server userid:domain password -type=fastback`.

---

**ANS7942E** Número máximo do objetos do FastBack *objName* excedido.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect O número máximo de objetos do FastBack mostrados na mensagem foi excedido.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Execute novamente o comando

com não mais que o número máximo de objetos especificado.

---

**ANS7943E** A combinação de *objName* e *objName* é inválida.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect A combinação de opções especificada é inválida.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Execute novamente o comando com um conjunto compatível de opções.

---

**ANS7944W** O número de clientes FastBack especificados *client* é maior que o número de clientes FastBack localizados *client*.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect Um ou mais clientes FastBack especificados não foram localizados. Procure a mensagem ANS7936E que especifica o nome do cliente.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Corrija os nomes dos clientes especificados.

---

**ANS7945W** O número de políticas do FastBack especificadas *policy* é maior que o número de políticas do FastBack localizadas *policy*.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect Uma ou mais das políticas especificadas do FastBack não foram localizadas. Procure a mensagem ANS7936E que especifica o nome da política.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Corrija os nomes das políticas especificadas.

---

**ANS7946E** O comando shell FastBack timeout.SSH Keys não pode ser configurado para nenhuma senha.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect O comando shell do FastBack atingiu o tempo limite. O SSH pode não estar configurado corretamente.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Corrija a configuração do SSH.

---

**ANS7947E** O diretório .ssh do usuário root não foi encontrado. O SSH não está configurado corretamente.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect O SSH não está configurado corretamente para o usuário raiz.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect



**Resposta do Usuário:** Corrija a configuração do SSH.

---

**ANS7948E** A chave pública para o servidor FastBack não foi localizada. As chaves públicas SSH estão configuradas corretamente.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect As chaves públicas SSH não estão configuradas corretamente para o usuário raiz.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Corrija a configuração do SSH.

---

**ANS7949E** A conexão com o servidor FastBack falhou.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect A conexão com o servidor FastBack falhou.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o servidor FastBack na máquina de destino esteja executando adequadamente.

---

**ANS7950E** O servidor FastBack não está instalado na máquina de destino.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect O servidor FastBack não está instalado na máquina de destino.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Instale o servidor FastBack na máquina de destino ou especifique uma máquina de destino diferente.

---

**ANS7951E** O FastBackShell na máquina de destino retornou com a mensagem *errmsg*.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect Ocorreu um erro com o comando emitido para o FastBackShell na máquina de destino.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Corrija as opções especificadas no comando.

---

**ANS7952E** O pacote *package* requerido para o suporte do FastBack não está instalado.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect O pacote necessário não está instalado.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Instale e configure o pacote requerido.

---

**ANS7953E** Os shell scripts do FastBack retornaram um erro inesperado *error*.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect Os shell scripts do FastBack retornaram um erro inesperado.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Corrija o erro.

---

**ANS7954E** A conexão SSH falhou. O daemon SSH pode não ter sido iniciado ou configurado na máquina de destino

**Explicação:** IBM Spectrum Protect Certifique-se de que o daemon SSH esteja configurado corretamente.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Corrija o erro.

---

**ANS7955E** cygdrive-prefix está configurado incorretamente.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect Certifique-se de que cygdrive-prefix esteja configurado como / no ambiente ssh cygwin. O comando mount -s --change-cygdrive-prefix / pode ser usado para configurar o prefixo de unidade corretamente.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Corrija o erro.

---

**ANS7956E** Impossível executar os comandos shell cygwin. O ambiente cygwin pode estar configurado incorretamente

**Explicação:** IBM Spectrum Protect Use ssh para conectar-se ao shell cygwin e certifique-se de que o ambiente cygwin e cygdrive estejam configurados corretamente.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Corrija o erro.

---

**ANS7957E** Impossível descobrir o local FastBackShell no registro

**Explicação:** IBM Spectrum Protect Verifique se o FastBackShell foi instalado na máquina servidor FastBack do Windows.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect

**Resposta do Usuário:** Corrija o erro.

---

**ANS8000I** Comando do servidor: '*comando*'.

**Explicação:** O comando especificado está sendo enviado ao servidor. Esta mensagem é exibida quando o comando é gerado de uma macro ou quando o cliente está em execução no modo em lote.

**Ação do Sistema:** O comando é enviado ao servidor para processamento.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS8001I** Código de retorno *return code value*.

**Explicação:** O código de erro mostrado foi retornado do comando do servidor anterior. Esta mensagem é precedida por uma mensagem do servidor que explica a razão do código de erro.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS8002I** O código de retorno mais alto era *return code value*.

**Explicação:** Na saída do cliente, o código de retorno mais alto encontrado durante a sessão é exibido.

**Ação do Sistema:** Este valor é usado como o código de saída do programa.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS8003I** Número do processo *process ID* iniciado.

**Explicação:** Como resultado do comando do servidor anterior, o processo cujo ID é mostrado começa a executar o comando. O processo pode ser monitorado usando o comando QUERY PROCESS.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS8004W** Sua senha expira dentro de *daysRemaining* dia(s).

**Explicação:** A senha para este ID está prestes a expirar.

**Ação do Sistema:** O logon para o servidor IBM Spectrum Protect não será evitado, no entanto, o ID será bloqueado quando ele expirar.

**Resposta do Usuário:** Mude a senha ou entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter a senha atualizada.

---

**ANS8005E** O Applet Java falhou ao ser carregado. Assegure que o Plug-in Java *Java version* foi instalado para este navegador.

**Explicação:** O Plug-in do Java está ausente do navegador. Como o plug-in não está presente, o applet não pode ser carregado.

**Ação do Sistema:** Não é possível carregar o applet e a mensagem é exibida.

**Resposta do Usuário:** Instale o plug-in apropriado para o navegador para usar o Web client.

---

**ANS8006E** Não é possível gerar uma senha aceitável.

**Explicação:** Ocorreu um erro durante uma tentativa de atualização de senha usando uma senha gerada.

**Ação do Sistema:** A senha não é atualizada no servidor.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS8007E** O usuário não está autorizado a executar a autenticação LDAP.

**Explicação:** Seu nó usa autenticação LDAP. Sua opção PASSWORDACCESS está configurada para GENERATE, mas o usuário atual não pode acessar a senha armazenada para executar a autenticação.

**Ação do Sistema:** A operação foi interrompida.

**Resposta do Usuário:** Execute o cliente IBM Spectrum Protect como usuário raiz ou configure PASSWORDACCESS para PROMPT.

---

**ANS8008W** O redirecionamento dentro da macro cuja saída é redirecionada foi ignorado.

**Explicação:** Um símbolo de redirecionamento de saída foi encontrado dentro de uma macro. No entanto, a saída da própria macro (ou uma macro de nível superior) já está sendo redirecionada.

**Ação do Sistema:** A solicitação de redirecionamento foi ignorada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS8010E** Uma tentativa de fazer o backup ou arquivar um arquivo excedeu o número máximo de novas tentativas.

**Explicação:** Depois de cinco tentativas malsucedidas de fazer o backup ou arquivar um arquivo, o cliente não tentará mais enviar o arquivo ao servidor.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log do console ou de planejamento para obter mais informações. Repita a operação mais tarde.

---

**ANS8011W** Sessão iniciada pelo servidor rejeitada com a autenticação LDAP a partir de *peer name*.

**Explicação:** Por segurança, o cliente não aceitará sessões iniciadas pelo servidor a partir de servidores que usam autenticação LDAP.

**Ação do Sistema:** A sessão cliente/servidor não é aberta e o planejamento não é executado. O planejador continua a esperar pelo contato de um servidor que use autenticação LOCAL.

**Resposta do Usuário:** Se o sistema do cliente tiver que aceitar eventos planejados do servidor do IBM Spectrum Protect, solicite ao administrador do servidor do IBM Spectrum Protect para configurar seu nó para usar a autenticação LOCAL ou não usar as sessões iniciadas pelo servidor.

Se o sistema do cliente não tiver que aceitar os eventos planejados do servidor solicitante, solicite ao administrador de servidor do IBM Spectrum Protect para remover o nome de nó do cliente do planejamento no servidor solicitante.

---

**ANS8012E Esgotado o armazenamento de processamento de opções.**

**Explicação:** Durante o processamento do arquivo de opções cliente, o cliente fica sem memória.

**Ação do Sistema:** A sessão cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Disponibilize mais memória e reinicie o cliente administrador.

---

**ANS8013I Senha de chave de criptografia inválida**

**Explicação:** A chave digitada não corresponde à chave que foi utilizada para criptografar o arquivo durante o backup. O arquivo não pode ser restaurado a não ser que a chave correspondente seja digitada.

**Ação do Sistema:** A senha de chave de criptografia é solicitada ao usuário.

**Resposta do Usuário:** Digite a senha correta da chave de criptografia.

---

**ANS8014E Informações insuficientes para conectar-se ao host.**

**Explicação:** O arquivo de opções do cliente ou a linha de comandos, ou ambos, não contêm informações de comunicações suficientes para conectar-se com sucesso ao sistema do servidor. Por exemplo, com TCP/IP, o número de TCP Port e o endereço TCPServer são necessários para estabelecer uma conexão.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa do cliente foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Determine quais informações são necessárias para estabelecer uma conexão para seu método de comunicações e, em seguida, especifique todas essas informações no arquivo de opções do cliente ou na linha de comandos do cliente administrador.

---

**ANS8015E Arquivo 'file spec', código de erro *error code* do processamento de opções.**

**Explicação:** Um código de erro desconhecido é retornado da rotina que processa o arquivo de opções do cliente.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa do cliente foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Tente determinar o erro e corrigi-lo. Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

---

**ANS8016E O parâmetro da linha de comandos *parameter number: 'parameter'* é muito longo.**

**Explicação:** O parâmetro da linha de comandos especificado excede o comprimento máximo para um parâmetro da linha de comandos.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa do cliente foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando com um parâmetro mais curto.

---

**ANS8017E O parâmetro da linha de comandos *parameter number: 'parameter'* não é válido.**

**Explicação:** O parâmetro da linha de comandos mostrado não é um parâmetro do cliente administrador válido.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa do cliente foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando com parâmetros válidos.

---

**ANS8018E Comando administrativo inválido no modo do Console.**

**Explicação:** A opção Modo do console foi especificada, mas o cliente encontrou o que parece ser um comando do servidor na linha de comandos.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa do cliente foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando sem o comando do servidor.

---

**ANS8019E ID e senha devem ser fornecidos em modo de Lote.**

**Explicação:** Um comando do servidor foi encontrado na linha de comandos, mas nenhum ID do administrador ou senha, ou ambos, foi especificado.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa do cliente foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando e inclua os parâmetros -ID e -PASSWORD na linha de comandos.

---

**ANS8020E** Não é possível abrir o arquivo '*file spec*' para saída.

**Explicação:** O nome do arquivo especificado na opção -OUTFILE não pode ser aberto.

**Ação do Sistema:** O parâmetro -OUTFILE foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Permita que o processamento continue ou saia da sessão e corrija o nome do arquivo.

---

**ANS8021E** Encerrando a sessão de modo de lote devido a um erro do arquivo de saída.

**Explicação:** O arquivo especificado no parâmetro -OUTFILE não pode ser aberto para uma sessão em execução no modo de lote.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa do cliente foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando com um nome de arquivo de saída válido ou disponibilize espaço para o arquivo de saída.

---

**ANS8022E** A saída será gravada somente em stdout.

**Explicação:** O arquivo especificado no parâmetro -OUTFILE não pode ser aberto, portanto, a saída será gravada apenas no fluxo de saída padrão.

**Ação do Sistema:** A saída que seria gravada no arquivo de saída será gravada no fluxo de saída padrão.

**Resposta do Usuário:** Permita que o processamento continue ou saia da sessão e corrija o nome do arquivo.

---

**ANS8023E** Não é possível estabelecer uma sessão com o servidor.

**Explicação:** O cliente administrador não pode iniciar uma sessão com o servidor solicitado. Esta mensagem é precedida por outra mensagem que explica a razão do erro.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa do cliente foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Tente corrigir o erro. Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

---

**ANS8024E** Fim de macro após continuação da linha de comandos.

**Explicação:** Foi executada uma macro contendo uma linha de continuação, mas não foram encontradas mais linhas no arquivo de macro.

**Ação do Sistema:** O comando continuado será ignorado e um código de retorno de erro será configurado para a macro.

---

**Resposta do Usuário:** Corrija a macro com erro.

---

**ANS8025E** Erro de E/S ao ler a entrada de comando.

**Explicação:** O cliente não pode ler um comando de entrada a partir do terminal.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa do cliente foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Corrija o problema no terminal e tente novamente a sessão administrativa.

---

**ANS8026E** Linha de entrada maior que o máximo de *max length* caracteres. Use a continuação.

**Explicação:** Uma linha de comandos de entrada é mais longa que o comprimento máximo da linha de entrada permitido.

**Ação do Sistema:** O comando de entrada foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando com várias linhas usando caracteres de continuação.

---

**ANS8027E** Comentário inacabado no comando.

**Explicação:** Um comando de entrada contém uma marca de comentário de abertura mas nenhuma marca de comentário de fechamento.

**Ação do Sistema:** O comando de entrada foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando com as marcas de comentário correspondentes.

---

**ANS8028E** Comando mais longo que o máximo de *max length* caracteres.

**Explicação:** Foi inserido um comando de entrada mais longo que o comprimento máximo de comando permitido.

**Ação do Sistema:** O comando de entrada foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando com menos caracteres. Isso pode implicar na substituição de uma série de espaços em branco repetidos por um único espaço em branco.

---

**ANS8029E** Processamento da macro finalizado.

**Explicação:** Ocorreu um erro durante o processamento de uma macro porque a opção -ITEMCOMMIT não foi especificada na linha de comandos. O processamento desta macro e de qualquer macro de nível superior será finalizado.

**Ação do Sistema:** Todo processamento de macro atual será encerrado.

**Resposta do Usuário:** Especifique a opção -ITEMCOMMIT na linha de comandos para assegurar

que o servidor confirme cada comando na macro individualmente.

---

**ANS8030E Substituído comando mais longo que o máximo de *max length* caracteres.**

**Explicação:** Após a substituição de variável, um comando de entrada é mais longo que o comprimento máximo de comando permitido.

**Ação do Sistema:** O comando de entrada foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando com menos caracteres. Isto pode requerer a substituição de uma série de espaços em branco repetidos por um único espaço em branco.

---

**ANS8031E Nome de macro a ser executada ausente.**

**Explicação:** Foi encontrado um comando macro que não contém um nome de macro.

**Ação do Sistema:** O comando é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando macro com um nome de arquivo de macro.

---

**ANS8032E Não foi possível alocar armazenamento para processar a macro '*file spec*'.**

**Explicação:** O cliente não pode alocar memória suficiente para processar a macro mostrada.

**Ação do Sistema:** A macro foi ignorada e um erro foi retornado.

**Resposta do Usuário:** Disponibilize mais memória para o cliente e tente novamente o comando macro.

---

**ANS8033E A autenticação LDAP não é suportada pelo Web client.**

**Explicação:** O ID inserido usa autenticação LDAP. A autenticação LDAP não é suportada pelo Web client.

**Ação do Sistema:** O login foi malsucedido.

**Resposta do Usuário:** Use um ID com autenticação LOCAL.

---

**ANS8034E Seu ID de administrador não é reconhecido por este servidor.**

**Explicação:** O ID de administrador inserido não é conhecido no servidor solicitado.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa será finalizada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que esteja usando um ID administrativo registrado para o servidor ao qual você está se conectando.

---

**ANS8036E Comando administrativo inválido no modo de Montagem.**

**Explicação:** A opção Modo de montagem foi especificada, mas o cliente encontrou o que parece ser um comando do servidor na linha de comandos.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa do cliente foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando sem o comando do servidor.

---

**ANS8037E Nome ausente para arquivo de redirecionamento.**

**Explicação:** Foi inserido um comando que contém um símbolo de redirecionamento de saída, mas nenhum nome de arquivo de saída.

**Ação do Sistema:** O comando é ignorado e um erro é retornado.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando com um nome de arquivo de saída.

---

**ANS8038E Não é possível abrir o arquivo '*file spec*' para redirecionamento.**

**Explicação:** Foi inserido um comando que especifica um arquivo de redirecionamento de saída, mas o arquivo não pode ser aberto.

**Ação do Sistema:** O comando é ignorado e um erro é retornado.

**Resposta do Usuário:** Emita novamente o comando com um nome de arquivo de saída válido ou disponibilize espaço para o arquivo de saída.

---

**ANS8041E A conexão do servidor foi perdida e não pode ser restabelecida.**

**Explicação:** Durante uma sessão administrativa, o cliente descobre que a conexão com o servidor foi interrompida; uma tentativa de restabelecer a conexão falha.

**Ação do Sistema:** A sessão cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Determine a causa da falha e tente reiniciar a sessão mais tarde. Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

---

**ANS8045E Erro de comunicação.**

**Explicação:** Ocorre um erro de comunicação inesperado durante uma sessão administrativa.

**Ação do Sistema:** A sessão cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se as comunicações estão ativas entre as máquinas cliente e servidor. Interrupções do servidor, interrupções de processos e

interrupções do controlador de comunicação podem causar esse erro.

---

**ANS8046E A conexão do cliente com o servidor foi encerrada devido a um erro inesperado.**

**Explicação:** O log de erros pode conter outras mensagens relacionadas a este erro.

**Ação do Sistema:** A sessão do cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o link de comunicação entre o cliente e o servidor para certificar-se de que ele esteja operacional. Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais relacionadas a esse erro.

---

**ANS8047E A conexão do cliente com o servidor foi encerrada devido a um estouro de buffer de comunicações.**

**Explicação:** O log de erros pode conter outras mensagens relacionadas a este erro.

**Ação do Sistema:** A sessão do cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Verifique o link de comunicação entre o cliente e o servidor para certificar-se de que ele esteja operacional. Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais relacionadas a esse erro.

---

**ANS8048W Aviso! A execução da restauração de imagem do sistema de arquivos Linux 'src' para um destino alternativo 'dest' não é recomendada, uma vez que isso pode resultar em UUIDs duplicados que levam a montagens com falha após uma restauração bem-sucedida.**

**Explicação:** A execução de uma restauração de imagem de um sistema de arquivos Linux para um destino alternativo pode resultar em UUID duplicado que leva a montagens com falha após uma restauração com êxito. No Linux, alguns sistemas de arquivos usam UUID para se identificar. Se você fez um backup de imagem desse volume e o restaurou em um local diferente, terá dois volumes com o mesmo UUID. Se o UUID for usado para definir seus sistemas de arquivos em /etc/fstab, esteja ciente de que o IBM Spectrum Protect poderá ser incapaz de montar o sistema de arquivos restaurado corretamente. Para evitar essa situação, restaure a imagem para seu local original.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Se não for possível ou não for desejável evitar a execução de uma restauração de imagem para um destino alternativo, altere o UUID do volume original ou restaurado. Consulte a documentação do Linux para obter instruções de como fazer isso. Você pode também precisar editar /etc/fstab manualmente para permitir que os volumes originais e/ou restaurados sejam montados.

---

**ANS8049E Uma conexão com o servidor não pode ser estabelecida devido a um tempo limite de comunicações.**

**Explicação:** O log de erros pode conter outras mensagens relacionadas a este erro.

**Ação do Sistema:** A sessão do cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o link de comunicação entre o cliente e o servidor para certificar-se de que ele esteja operacional. Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais relacionadas a esse erro.

---

**ANS8050E O servidor IBM Spectrum Protect não está aceitando sessões administrativas na porta do cliente. É necessário utilizar o número da porta designado para sessões administrativas.**

**Explicação:** O servidor IBM Spectrum Protect está configurado para não permitir sessões administrativas na porta TCP/IP do cliente. Um número de porta diferente foi designado para uso por sessões administrativas.

**Ação do Sistema:** A sessão administrativa não foi estabelecida.

**Resposta do Usuário:** Utilize a opção de cliente TCPADMINPORT para especificar o número da porta TCP/IP que o servidor IBM Spectrum Protect utiliza para sessões administrativas. Consulte o administrador do servidor IBM Spectrum Protect se não souber o número de porta correto.

---

**ANS8052E Não é possível decriptografar o arquivo 'filepath-namefile-name' ....Tente restaurar esse arquivo individualmente**

**Explicação:** O arquivo não pôde ser decriptografado e restaurado.

**Ação do Sistema:** O arquivo não foi restaurado.

**Resposta do Usuário:** Restaure o arquivo separadamente.

---

**ANS8053E A rede não pode ser acessada.**

**Explicação:** O log de erros pode conter outras mensagens relacionadas a este erro.

**Ação do Sistema:** A sessão do cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o link de comunicação entre o cliente e o servidor para assegurar que esteja operacional. Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais relacionadas a esse erro. Tente a operação novamente.

---

**ANS8054E** Não há memória disponível para a solicitação de serviço.

**Explicação:** Não há memória do servidor suficiente disponível.

**Ação do Sistema:** A sessão cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a sessão administrativa. Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

---

**ANS8055E** O servidor possui recursos insuficientes para executar a operação.

**Explicação:** O servidor ficou sem recursos. Uma falta de memória ou outra condição de problema não permite nenhuma nova atividade. O log de atividades do servidor pode conter informações adicionais sobre esse problema.

**Ação do Sistema:** A sessão do cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** O administrador do IBM Spectrum Protect deve examinar o log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para determinar a origem das restrições de recursos. Tente a operação novamente quando o servidor estiver com baixo carregamento.

---

**ANS8056E** Seu ID de administrador está bloqueado.

**Explicação:** O ID administrativo inserido foi bloqueado por um administrador do sistema e não pode ser usado.

**Ação do Sistema:** A sessão cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para desbloquear seu ID.

---

**ANS8057E** Os arquivos de idioma solicitados não estão disponíveis.

**Explicação:** O repositório NLS para o idioma especificado não está disponível.

**Ação do Sistema:** A sessão cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Use um idioma diferente ou obtenha uma cópia do repositório NLS para o idioma desejado.

---

**ANS8058E** O caminho especificado é um subvolume Btrfs do Linux e não é válido para backup de imagem.

**Explicação:** Os subvolumes Btrfs do Linux não são suportados para backup de imagem.

**Ação do Sistema:** A operação de backup de imagem não é executada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente

usando um sistema de arquivos Btrfs do Linux.

---

**ANS8060E** Erro ao validar o arquivo 'VHDX file name'

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode localizar o arquivo ou o formato de arquivo não é válido.

**Ação do Sistema:** A operação de backup não inicia.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, verifique o arquivo do log de erros para obter informações sobre como resolver este problema.

---

**ANS8061E** Sessão rejeitada: O servidor não permite uma conexão como um cliente administrador ativado para Unicode

**Explicação:** O cliente administrador não pode estabelecer uma conexão com o servidor devido a uma incompatibilidade de ativação de unicode entre o servidor e o cliente.

**Ação do Sistema:** A sessão cliente é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Registre um novo administrador a partir de um cliente administrador diferente ou do console do servidor e conecte-se com o novo ID de administrador.

---

**ANS8062E** A comunicação Cliente-a-Cliente não pode ocorrer quando a autenticação do IBM Spectrum Protect Server está desligada.

**Explicação:** A comunicação Cliente-a-Cliente requer que a Autenticação do IBM Spectrum Protect esteja ativada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Ative a autenticação do IBM Spectrum Protect Server usando o comando Set AUthentication ON.

---

**ANS8063E** O IBM Spectrum Protect Client Acceptor remoto associado ao Nó 'name' não pôde ser autenticado com o IBM Spectrum Protect Server.

**Explicação:** Algumas operações do IBM Spectrum Protect Client requerem que o Cliente de Backup/Archive entre em contato com Clientes em máquinas remotas. A máquina remota em questão não pode ser autenticada com o IBM Spectrum Protect Server.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Na máquina remota, crie uma nova senha do IBM Spectrum Protect para o Client

Acceptor ou verifique se a senha atual ainda está válida antes de tentar a operação novamente.

---

**ANS8064E** Tempo limite de comunicação. Tente o comando novamente.

**Explicação:** A conexão com o servidor foi encerrada devido a um tempo limite de comunicação do servidor.

**Ação do Sistema:** O servidor não processa o comando.

**Resposta do Usuário:** Tente o comando novamente. Se necessário, aumente os valores das opções IDLETIMEOUT e COMMTIMEOUT no arquivo de opções do servidor.

---

**ANS8103W** Um comando não foi bem-sucedido.  
**comando:** *command*  
**Nome da função do IBM Spectrum Protect:** *function-name*  
**saída de erro:** *error-output*  
**código de retorno:** *return code*  
**arquivo IBM Spectrum Protect:** *file-name (line-number)*

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect chamou um programa externo que falhou.

**Ação do Sistema:** Dependendo das circunstâncias, a falha pode ou não impedir a continuidade do processamento.

**Resposta do Usuário:** Consulte informações adicionais no log de erro. Use as informações fornecidas nessa mensagem para a resolução de problemas ou ao entrar em contato com o suporte do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS8104W** Não é possível determinar o status do EFS do sistema de arquivos '*nome do sistema de arquivos*', **errno**='número de *errno*', com processamento de dados normal.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect não é possível determinar o status do EFS no sistema de arquivos especificado. Nenhum processamento específico de EFS ocorrerá para arquivos nesse sistema de arquivos. Se o EFS estiver realmente ativado no sistema de arquivos, todos os arquivos acessíveis serão submetidos a backup em texto limpo.

**Ação do Sistema:** O sistema de arquivos será processado como um sistema de arquivo regular.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com seu administrador de sistema para determinar a causa do erro relatado na mensagem.

---

**ANS8105W** Não é possível remover a captura instantânea do volume '*nome do espaço no arquivo*'.

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect não pôde

remover a captura instantânea usada para o backup de imagem.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Consulte informações adicionais no log de erro. Use o comando `lvdiskdisplay` para visualizar as capturas instantâneas ativas e o comando `lvremove` para remover a captura instantânea manualmente.

---

**ANS8106E** O suporte para diversos servidores IBM Spectrum Protect está ativado neste nó. O nome do servidor deve ser especificado para esse comando.

**Explicação:** Quando um nó é ativado para suportar diversos servidores IBM Spectrum Protect, o comando deve especificar um nome de servidor IBM Spectrum Protect válido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um nome de servidor válido para este comando.

---

**ANS8201E** Os backups incrementais do Hyper-V do Windows requerem o Windows 2012 ou posterior.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect somente pode executar backups incrementais de Hyper-V do Windows em sistemas operacionais Windows do Windows Server 2012 e posterior. Os backups incrementais não podem ser executados em versões anteriores do Windows.

**Ação do Sistema:** O backup incremental não ocorrerá.

**Resposta do Usuário:** Para acessar backups incrementais do Hyper-V do Windows, faça o upgrade do sistema operacional para o Windows Server 2012 ou posterior. Como alternativa, backups Periódicos completos – completos estão disponíveis para versões anteriores do Windows.

---

**ANS8503I** Nenhuma opção correspondente foi localizada para o padrão: '*pattern*'.

**Explicação:** Você especificou um padrão que não corresponde ao nome de nenhuma opção suportada.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem é a única resposta para a sua consulta.

**Resposta do Usuário:** Especifique um padrão diferente ou omita o padrão para exibir todas as opções.



---

**ANS8563E** O modo de rechamada tem um valor inválido: *invalidValue*.

**Explicação:** O modo de rechamada que você está tentando ativar no sistema não existe.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Verifique o valor da opção de rechamada.

---

**ANS8565W** *ProgramName*: lista dos IDs de rechamadas não localizadas na fila. Estas rechamadas já estão concluídas:

**Explicação:** O programa não consegue localizar os IDs de rechamada e não consegue excluir esses processos.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Verifique se os IDs das rechamadas existem e se estão corretos.

---

**ANS8778E** Não é possível localizar ou iniciar um programa do navegador. Ocorreu um erro ao executar o comando. *comando*. Verifique se um navegador está instalado e funcionando corretamente na máquina local.

**Explicação:** Não é possível localizar um programa de navegador, portanto, não é possível acessar o Web site e a documentação on-line da IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect continua a processar os pedidos de usuários.

**Resposta do Usuário:** Para a plataforma Windows, o navegador do sistema padrão é usado. Verifique se um navegador está instalado em sua máquina.

---

**ANS8779E** Não é possível localizar ou iniciar um programa do navegador. Um dos seguintes navegadores é necessário: *browser-list*. Verifique se um desses navegadores está instalado e funcionando corretamente na máquina local.

**Explicação:** Não é possível localizar um programa de navegador, portanto, não é possível acessar o Web site e a documentação on-line da IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect continua a processar os pedidos de usuários.

**Resposta do Usuário:** Para as plataformas UNIX, uma lista de navegadores suportados é fornecida no LEIA-ME. Instale o navegador necessário para acessar os websites e a documentação online do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS8780E** Não é possível localizar ou iniciar um programa do navegador. Verifique o arquivo '*file-name*' na máquina local para obter mais informações.

**Explicação:** Não é possível localizar um programa de navegador, portanto, não é possível acessar o Web site ou a documentação on-line.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect continua a processar os pedidos de usuários.

**Resposta do Usuário:** Instale um navegador para acessar o Web site ou a documentação on-line.

---

**ANS8809E** O LD\_LIBRARY\_PATH não está configurado ou está configurado incorretamente. Assegure-se de que a variável de ambiente LD\_LIBRARY\_PATH contenha o diretório de instalação *path name*.

**Explicação:** O LD\_LIBRARY\_PATH deve ser configurado ou deve conter o caminho do diretório de instalação.

**Ação do Sistema:** A operação de backup ou restauração do VMware falhou.

**Resposta do Usuário:** Configure o LD\_LIBRARY\_PATH e certifique-se de que contém o diretório de instalação do cliente de Backup/Archive.

---

**ANS8810E** O LD\_LIBRARY\_PATH não está configurado ou está configurado incorretamente. Assegure-se de que a variável de ambiente LD\_LIBRARY\_PATH contenha o diretório de instalação.

**Explicação:** O LD\_LIBRARY\_PATH deve ser configurado ou deve conter o caminho do diretório de instalação.

**Ação do Sistema:** A operação de backup ou restauração do VMware falhou.

**Resposta do Usuário:** Configure o LD\_LIBRARY\_PATH e certifique-se de que contém o diretório de instalação do cliente de Backup/Archive.

---

**ANS8811E** As operações VMware não podem ser executadas quando o produto TIVsm-BAhbw de plug-in de hardware foi instalado e carregado. Desinstale o produto de hardware TIVsm-BAhbw ou configure a opção DONTLOAD PIHDW no arquivo de opções para evitar que o plug-in de hardware seja carregado.

**Explicação:** As operações de VMware estão incompatíveis com as bibliotecas de produtos de plug-in de hardware.

**Ação do Sistema:** A operação de backup ou restauração do VMware falhou.

**Resposta do Usuário:** Desinstale o produto de hardware TIVsm-BAhdw ou configure a opção DONTLOAD PIHDW para evitar que o plug-in de hardware seja carregado.

---

**ANS8818E** Ocorreu um erro ao tentar aplicar as alterações.  
Suas mudanças não foram aplicadas ao sistema.  
Entre em contato com o administrador do sistema.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao tentar aplicar as alterações.

**Ação do Sistema:** As alterações do usuário não foram aplicadas.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema.

---

**ANS8819E** O(s) sinalizador(es) de rastreo a seguir não é(são) válido(s):  
*lista-de-sinalizadores-de-rastreo.*  
Corrija-as antes de continuar.

**Explicação:** Um ou mais sinalizadores de rastreo não são válidos.

**Ação do Sistema:** Solicita que o usuário corrija os sinalizadores de rastreo.

**Resposta do Usuário:** Corrija os sinalizadores de rastreo incorretos.

---

**ANS8830W** Sub-rotinas de nome de servidor diferentes (*sub-rotina-HSM e sub-rotina-BA*) para o sistema de arquivos *nome-do-sistema-de-arquivos* para gerenciamento de espaço e backup/archive.

**Explicação:** As sub-rotinas de nome de servidor especificadas para o cliente de gerenciamento de espaço (HSM) e para o cliente de BA (backup/archive) são diferentes. Os recursos de restauração de backup e stub sequenciais não estarão disponíveis para o sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Se você deseja permitir a restauração de backup e stub sequenciais para o sistema de arquivos, as opções MIGRATESERVER e DEFAULTSERVER deverão especificar a mesma sub-rotina SERVERNAME no dsm.sys. Você também pode optar por fornecer um nome de sub-rotina de servidor utilizando a opção SERVERNAME no dsm.opt ou na linha de comandos. Em qualquer um dos casos, o nome da sub-rotina deve corresponder à sub-rotina especificada na opção MIGRATESERVER.

---

**ANS8939E** Ocorreu um erro inesperado ao tentar filtrar a árvore de diretórios.  
*rc=return-code*

**Explicação:** O filtro não foi aplicado à árvore de diretórios.

**Ação do Sistema:** A árvore de diretórios não foi filtrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência adicional.

---

**ANS8946E** Falha na chamada RPC.

**Explicação:** Impossível conectar o daemon de rechamada do receptor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** O sistema não está funcionando corretamente ou os daemons de rechamada não foram iniciados.

---

**ANS9005W** *nome do programa:* valor de '*nome do parâmetro*' inválido: valor (deve estar em [valor mínimo..valor máximo]).

**Explicação:** O programa encontrou um parâmetro inválido na configuração do gerenciamento de espaço de um sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O valor do parâmetro foi rejeitado.

**Resposta do Usuário:** Caso você tenha tentado configurar o valor especificado manualmente, escolha um valor do intervalo especificado. Se o valor for lido a partir de um arquivo de configuração do gerenciamento de espaço do sistema de arquivos (localizado em [fs]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml), edite o arquivo corretamente. O nome do sistema de arquivos pode ser determinado a partir de uma mensagem de erro subsequente.

---

**ANS9007W** *nome do programa:* valor de '*nome do parâmetro*' inválido: valor (deve estar em [valor mínimo..valor máximo]).

**Explicação:** O programa encontrou um parâmetro inválido na configuração do gerenciamento de espaço de um sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O valor do parâmetro foi rejeitado.

**Resposta do Usuário:** Caso você tenha tentado configurar o valor especificado manualmente, escolha um valor do intervalo especificado. Se o valor for lido a partir de um arquivo de configuração do gerenciamento de espaço do sistema de arquivos (localizado em [fs]/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml), edite o arquivo corretamente. O nome do sistema de arquivos pode ser determinado a partir de uma mensagem de erro subsequente.

---

**ANS9008W** A compactação está ativada. O modo de chamada para o arquivo *file-name* não pode ser configurado como parcial.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect pode configurar atributos de arquivo apenas para um arquivo migrado descompactado. Este arquivo foi migrado com a compactação ativada.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não define os atributos de arquivo.

**Resposta do Usuário:** Chame novamente o arquivo para o estado de compactação de desativação residente e migre o arquivo novamente. Tente a operação novamente.

---

**ANS9009E** *nome do programa:* encontrada uma configuração do gerenciamento de espaço inválida para *'sistema de arquivos'*.

**Explicação:** O programa encontrou uma configuração do gerenciamento de espaço inválida para o sistema de arquivos determinado.

**Ação do Sistema:** A configuração do gerenciamento de espaço foi rejeitada para o sistema de arquivos determinado. Ao atualizar uma configuração existente, as configurações inválidas a serem definidas serão ignoradas. Quando um arquivo de configuração persistente for inválido, o sistema de arquivos parecerá não estar com o gerenciamento de espaço ativado.

**Resposta do Usuário:** Caso você tenha tentado atualizar o gerenciamento de espaço para este sistema de arquivos manualmente, digite uma configuração válida. Caso o arquivo de configuração persistente seja inválido, edite o arquivo corretamente; alternativamente, é possível incluir gerenciamento de espaço explicitamente (que removerá / sobrescreverá a configuração existente). Isso porque a configuração pode ser determinada a partir de uma mensagem de erro anterior. O arquivo de configuração do gerenciamento de espaço do sistema de arquivos está localizado em *'filesystem'/.SpaceMan/hsmfsconfig.xml*.

---

**ANS9010E** *nome do programa:* não pôde analisar o arquivo de configuração do gerenciamento de espaço *'arquivo de configuração'* de sistema de arquivos.

**Explicação:** O arquivo de configuração do gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos determinado está presente, mas seu conteúdo parece ter formato inválido.

**Ação do Sistema:** A configuração foi rejeitada. O sistema de arquivos parecerá não estar com o gerenciamento de espaço ativado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de configuração do gerenciamento de espaço determinado; ele deve conter um documento XML válido com um elemento-raiz nomeado *'HsmFsConfig'*. Para criar um

novo arquivo de configuração, você pode simplesmente incluir o gerenciamento de espaço neste sistema de arquivos.

---

**ANS9011E** *nome do programa:* não pôde gravar o arquivo de configuração do gerenciamento de espaço *'arquivo de configuração'* para sistema de arquivos.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect não pôde gravar e salvar o arquivo de configuração do gerenciamento de espaço para o sistema de arquivo específico.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect não salvou as informações de configuração do gerenciamento de espaço. Se você tentou incluir gerenciamento de espaço neste sistema de arquivos, ele não foi incluído. Se você tentou atualizar a configuração do gerenciamento de espaço, ele provavelmente não foi atualizado. Se um arquivo de configuração existente no formato antigo tiver sido lido com êxito, mas não puder ser convertido no formato XML, o gerenciamento de espaço será ativado para esse sistema de arquivo com a configuração do arquivo antigo.

**Resposta do Usuário:** Determine por que o arquivo determinado não pode ser gravado.

---

**ANS9012E** *error-program:* O comando deve ser executado pelo usuário raiz.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect requer que um usuário raiz execute essa operação.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect termina a operação.

**Resposta do Usuário:** Altere para o usuário raiz e, em seguida, tente novamente a operação.

---

**ANS9016E** Não é possível obter o status de migração de gerenciamento de espaço para *path*.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao tentar obter o status de migração de gerenciamento de espaço. As permissões para o arquivo de status não estão configuradas corretamente ou o arquivo de status está danificado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect termina a operação.

**Resposta do Usuário:** O usuário raiz deve verificar as permissões do arquivo de status ou entrar em contato com o representante de serviço.

---

**ANS9017W** *error-program:* O número mínimo de daemons de chamada *min-dsmrecalld* não pode ser maior que o número máximo de daemons de chamada *max-dsmrecalld*; padronizando para o mínimo

*min-dsmrecalld* e o máximo *max-dsmrecalld*.

**Explicação:** Foi inserido um número mínimo de daemons de rechamada que é maior que o número máximo de daemons de rechamada.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect usa padrões em vez dos valores especificados no arquivo de opções do sistema do cliente (*dsm.sys*).

**Resposta do Usuário:** Corrija as opções MINRECALLDAEMONS e MAXRECALLDAEMONS no arquivo de opções do sistema do cliente e tente novamente a operação.

---

**ANS9020E** Uma sessão não pôde ser estabelecida com um servidor ou agente do IBM Spectrum Protect. O código de retorno é *tsm-error*.

**Explicação:** Um problema impediu a conexão entre o cliente e o servidor IBM Spectrum Protect. Não há detalhes adicionais disponíveis a serem incluídos nesta mensagem. No entanto, é provável que mensagens adicionais sejam relatadas no log de erro do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros para obter as mensagens adicionais. Consulte essas mensagens para determinar como resolver os problemas relatados. Se o erro do IBM Spectrum Protect for -50, haverá uma falha na comunicação. Causas típicas desse erro incluem configuração incorreta do endereço ou da porta TCP/IP do servidor. Verifique a configuração e se a rede do sistema do cliente está conectada. Verifique se um firewall não está impedindo o acesso ao servidor IBM Spectrum Protect. Por fim, verifique se o servidor IBM Spectrum Protect está em execução e se aceita conexões na porta esperada.

---

**ANS9021E** *programa de erro* Daemon de recuperação desconhecido (pid ID do processo) finalizado anormalmente, status: *status*.

**Explicação:** Um daemon de rechamada foi parado anormalmente.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect termina a operação.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, envie o arquivo de núcleo para o suporte técnico do IBM para análise.

---

**ANS9022E** *error-program* Daemon de rechamada (pid *process-ID*) encerrado anormalmente, status: *status*.

**Explicação:** Um daemon de rechamada foi parado anormalmente.

**Ação do Sistema:** A operação não é concluída.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, envie o arquivo de núcleo para o suporte técnico do IBM para análise.

---

**ANS9024E** A partir dessa liberação, o processamento de todos os candidatos é feito internamente pelo daemon do monitor do IBM Spectrum Protect. Portanto, -c não é mais uma opção válida para *dsmreconcile*.

**Explicação:** As opções da linha de comandos -c e -Candidates não são mais válidas para *dsmreconcile* e o processamento de todos os candidatos agora é executado por *dsmmonitord*.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect detectou uma opção inválida. *dsmreconcile* está sendo encerrado.

**Resposta do Usuário:** Não use mais as opções -c e -Candidates com *dsmreconcile*.

---

**ANS9025E** A versão de plug-in do Data Protection para WebSphere e a versão do backup-archive client não correspondem. Faça upgrade do plug-in do Data Protection para WebSphere.

**Explicação:** O release e a versão do plug-in do Data Protection para WebSphere é anterior ao release e versão do Cliente de Backup-Archive.

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do Data Protection para WebSphere para o release e versão adequados.

---

**ANS9028E** *nome do programa*: não pôde adquirir o bloqueio para sistema de arquivos.

**Explicação:** Antes de modificar um arquivo de configuração do gerenciamento de espaço, é necessário bloquear o arquivo para evitar o acesso simultâneo. Se a aquisição do bloqueio falhar, ocorreu um acesso simultâneo.

**Ação do Sistema:** A ação foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente o mesmo pedido ou determine o processo que possui o bloqueio.

---

**ANS9029E** O servidor WebSphere está em execução, mas deverá ser encerrado para uma operação de restauração. Encerre o servidor WebSphere e tente a operação de restauração novamente.

**Explicação:** O servidor WebSphere deve ser desativado para executar uma restauração.

**Ação do Sistema:** Falha na operação de restauração.

**Resposta do Usuário:** Encerre o servidor WebSphere e tente a operação de restauração novamente.

**ANS9030W** Não é possível configurar atributos conflitantes para o arquivo *file-name*.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode configurar os atributos de arquivo porque os atributos solicitados estão em conflito entre si.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não define os atributos de arquivo.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente essa operação com os atributos que não estão em conflito entre si.

**ANS9031W** O arquivo *file-name* não é um arquivo migrado.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect pode configurar atributos de arquivo apenas para um arquivo migrado. Este arquivo não foi migrado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não define os atributos de arquivo.

**Resposta do Usuário:** Migre este arquivo e, em seguida, tente novamente a operação.

**ANS9032W** O arquivo *nome-do-arquivo* não é um sistema de arquivo gerenciado HSM.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect detecta que o arquivo não está em um sistema de arquivo gerenciado HSM, e portanto, não pode executar a operação solicitada.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não define os atributos de arquivo.

**Resposta do Usuário:** Adicione gerenciamento de espaço ao sistema de arquivos, faça a migração do arquivo e, em seguida, repita a operação.

**ANS9034E** A operação de restauração não foi concluída devido a uma alteração no ambiente original do WebSphere.

**Explicação:** Os dados devem ser restaurados para o mesmo ambiente do qual foi feito o backup deles. Isso inclui itens como nome da célula, nome do nó e o local de instalação do WebSphere.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração não é concluída.

**Resposta do Usuário:** Executar o procedimento de restauração no manual *DP para WebSphere*.

**ANS9036W** *program-name*: Os arquivos migrados estão ausentes no servidor para *number* arquivos stub.  
Consulte '*file-spec*' para verificar os nomes de arquivos.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode localizar os arquivos migrados no servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Consulte o caminho mencionado na mensagem para o nome do arquivo. Certifique-se também de que esteja trabalhando com o servidor correto para esse arquivo.

**ANS9054E** O plug-in não foi localizado.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Execute "dsmc show plugins" no prompt de comandos para ver os plug-ins disponíveis no sistema.

**ANS9057W** *error-program*: Não é possível obter informações de espaço para *file-system*: *error*.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode obter as informações de espaço para o sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o gerenciamento de espaço foi incluído no sistema de arquivos.

**ANS9059E** *error-program*: O processo não pode se desconectar para se tornar um daemon.

**Explicação:** O processo do IBM Spectrum Protect não pode se desconectar para se tornar um daemon.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode iniciar o daemon conforme solicitado. O IBM Spectrum Protect será parado.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente.

**ANS9060W** *error-program*: Não é possível obter e aumentar o limite de arquivos abertos.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode obter o limite do número de arquivos abertos ou não pode aumentar o limite do número de arquivos abertos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode aumentar o número de arquivos abertos e não foi capaz de concluir a operação.

**Resposta do Usuário:** Libere algum espaço no arquivo encerrando alguns processos ou removendo alguns arquivos e tente novamente a operação.

---

**ANS9062E** O arquivo '*filename*' foi alterado durante o backup.

**Explicação:** Um arquivo foi alterado durante o backup. Verifique o arquivo dsmerror.log para obter uma lista dos arquivos que foram alterados.

**Ação do Sistema:** Falha no backup.

**Resposta do Usuário:** Tente o backup novamente.

---

**ANS9063E** *error-program:* O sistema de arquivos *file-system* está sem inodes.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode obter espaço para o sistema de arquivos porque o sistema de arquivos está sem inodes.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode obter espaço por meio de migração.

**Resposta do Usuário:** Remova alguns arquivos para disponibilizar mais inodes e tente novamente.

---

**ANS9064E** *programa de erro:* Impossível bifurcar um novo processo: erro.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode bifurcar um novo processo que é necessário. Se o erro no sistema operacional for EAGAIN, então o limite no número total de processos em execução no sistema ou por um único usuário foi excedido ou o sistema não tem os recursos necessários para criar outro processo. Se o erro for ENOMEM, então não há memória suficiente para criar o processo.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Dependendo do código de erro (errno), aloque memória virtual adicional (espaço de troca) ou aumente o limite de processo do sistema operacional. Em seguida, reinicie os daemons HSM ou reinicialize o sistema.

---

**ANS9065E** O arquivo '*nome-do-arquivo*' ou o arquivo '*nome-do-arquivo2*' foi incluído ou removido durante o backup.

**Explicação:** Um arquivo foi incluído ou removido durante o backup.

**Ação do Sistema:** Falha no backup.

**Resposta do Usuário:** Tente o backup novamente.

---

**ANS9067W** *error-program:* Erro ao atualizar o arquivo dsmmigfstab para *file-system*.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao atualizar o arquivo dsmmigfstab para este sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não atualiza o arquivo dsmmigfstab.

---

**Resposta do Usuário:** Consulte a mensagem de erro anterior e corrija o erro, se possível. Em seguida, tente novamente a operação. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**ANS9068I** *program-name:* arquivo dsmmigfstab atualizado para o sistema de arquivos *file-system*.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect atualizou com êxito o arquivo dsmmigfstab para o sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9069I** *program-name:* Todos os sistemas de arquivos são reativados para estados anteriores.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect reativou todos os sistemas de arquivos gerenciados pelo HSM para seus estados anteriores antes da desativação global.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9070I** *program-name:* O gerenciamento de espaço agora está desativado para todos os sistemas de arquivos HSM.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect desativou o gerenciamento de espaço para todos os sistemas de arquivos listados no arquivo dsmmigfstab.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9071W** *program-name:* erro ao reativar o gerenciamento de espaço para todos os sistemas de arquivos HSM.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar reativar o gerenciamento de espaço.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não reativa o gerenciamento de espaço para sistemas de arquivos HSM.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o gerenciamento de espaço está instalado corretamente e repita a operação.

---

**ANS9072W** *error-program:* Erro ao desativar o gerenciamento de espaço para todos os sistemas de arquivos FSM.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar desativar o gerenciamento de espaço.

---

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não desativará o gerenciamento de espaço para sistemas de arquivos FSM.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o gerenciamento de espaço está instalado corretamente e repita a operação.

---

**ANS9073W** *program-name:* **Erro ao desativar o gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos file-system.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar desativar o sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não desativará o gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o gerenciamento de espaço está instalado corretamente e repita a operação.

---

**ANS9074I** *program-name:* **As funções de gerenciamento de espaço foram desativadas localmente para o sistema de arquivos file-system.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect desativou localmente funções de gerenciamento de espaço como migração, rechamada e reconciliação para o sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9075W** *program-name:* **Erro ao reativar o gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos file-system.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar reativar o gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não reativa o gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o sistema de arquivos especificado está montado e se o HSM está ativado para esse sistema de arquivos. Em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional. Forneça o /etc/filesystems (ou arquivo equivalente) e a saída dos comandos mount e dsmddf.

---

**ANS9076I** *program-name:* **As funções de gerenciamento de espaço foram reativadas localmente para o sistema de arquivos file-system.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect reativou localmente funções de gerenciamento de espaço como migração, rechamada e reconciliação para o sistema de

arquivos. Observe, no entanto, que o gerenciamento de espaço ainda pode ser globalmente desativado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9077I** *program-name:* **Gerenciamento de espaço removido do sistema de arquivos file-system.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect removeu o gerenciamento de espaço. O sistema de arquivos agora é um sistema de arquivos nativo.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9078W** **O gerenciamento de espaço não foi removido do sistema de arquivos file-system.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde remover o gerenciamento de espaço desse sistema de arquivos. Causas possíveis:

A extensão kernel é de nível inferior.

O programa é de nível inferior.

Espaço em disco insuficiente.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não consegue concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Consulte a mensagem de erro imediatamente anterior e tente novamente a operação.

---

**ANS9079W** *program-name:* **Não foi localizado nenhum arquivo migrado correspondente aos critérios de procura.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não localizou nenhum arquivo migrado correspondente aos critérios de procura.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação com um critério de procura diferente.

---

**ANS9080E** *nome do programa:* **não há espaço suficiente no sistema de arquivos ou no conjunto de armazenamentos para chamar todos os arquivos migrados novamente.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect detecta se não há espaço suficiente no sistema de arquivos para armazenar todos os arquivos migrados, se todos forem chamados novamente. Se você estiver utilizando conjuntos de armazenamento GPFS, cada conjunto

deverá ter espaço suficiente para chamar os arquivos novamente.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não tenta chamar todos os arquivos migrados novamente.

**Resposta do Usuário:** Libere espaço no sistema de arquivos aumentando o tamanho do sistema de arquivos ou removendo alguns arquivos. Tente a operação novamente.

**ANS9081W** *program-name:* Detectados arquivos stub órfãos no sistema de arquivos *file-system*.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect detectou um ou mais arquivos stub órfãos. O servidor de migração foi alterado no arquivo de opções do sistema do cliente após o arquivo ter sido migrado ou o banco de dados do servidor de migração está danificado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não tenta remover o gerenciamento de espaço do sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Determine a causa de arquivos stub órfãos. Alterne para o servidor de migração correto e rechame os arquivos migrados. Tente a operação novamente.

**ANS9082W** *program-name:* Encontrado erro ao reconciliar o sistema de arquivos *file-system*.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao executar a reconciliação no sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Consulte outras mensagens exibidas ou mensagens no log para corrigir o problema. Em seguida, tente a operação novamente.

**ANS9083W** *program-name:* Não é possível desativar o gerenciamento de espaço no sistema de arquivos *file-system*.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode desativar o gerenciamento de espaço no sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Corrija o erro, se possível, e tente novamente a operação.

**ANS9084E** *program-name:* *file-system* não é gerenciado ou não é gerenciado localmente pelo gerenciamento de espaço.

**Explicação:** Não há uma entrada para o sistema de arquivo no arquivo *dsmmigfstab* ou o sistema de arquivo é gerenciado por um outro nó.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não irá

realizar as funções de gerenciamento de espaço neste sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Adicione gerenciamento de espaço ao sistema de arquivos, se apropriado e, em seguida, repita a operação. Se o sistema de arquivo não for gerenciado localmente, tente novamente a operação no nó que gerencia o sistema de arquivo.

**ANS9085E** *program-name:* o sistema de arquivo *file-system* não é gerenciado pelo gerenciamento de espaço.

**Explicação:** Não há nenhuma entrada para o sistema de arquivos no arquivo *dsmmigfstab*.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não irá realizar as funções de gerenciamento de espaço neste sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Adicione gerenciamento de espaço ao sistema de arquivos, se apropriado e, em seguida, repita a operação.

**ANS9086E** *program-name:* ocorreu um erro de DMAPI ao incluir gerenciamento de espaço no sistema de arquivos *file-system*. É possível que o DMAPI esteja desativado nesse sistema de arquivos. O sistema configurou o código de erro: número do erro = *errno-value*

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro e não pode incluir gerenciamento de espaço no sistema de arquivo.

**Ação do Sistema:** O Gerenciamento de espaço não pode ser incluído no sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o DMAPI está ativado para este sistema de arquivos e tente novamente a operação.

**ANS9087I** O gerenciamento de espaço foi incluído com êxito no sistema de arquivos *file-system*.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect incluiu gerenciamento de espaço no sistema de arquivos e agora irá monitorar o uso de seu espaço. Também é possível executar outras operações de gerenciamento de espaço neste sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

**ANS9088W** *nome do programa:* o gerenciamento de espaço já está ativo para o sistema de arquivos *sistema de arquivos*.

**Explicação:** Esta mensagem é emitida ao tentar incluir gerenciamento de espaço em um sistema de arquivos



com gerenciamento de espaço já ativado. Não é possível incluir gerenciamento de espaço para um sistema de arquivos que já tenha gerenciamento de espaço ativado.

**Ação do Sistema:** A ação foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Caso você queira atualizar a configuração do gerenciamento de espaço do sistema de arquivos, use o comando de atualização apropriado.

**ANS9089E Falha na validação do backup de grupo. Um ou mais arquivos foram incluídos, removidos ou alterados durante o backup.**

**Explicação:** Um ou mais arquivos foram incluídos, removidos ou alterados desde que o WebSphere foi consultado até o momento em que todos os dados foram enviados ao servidor IBM Spectrum Protect. Verifique o arquivo dsmerror.log para obter uma lista dos arquivos que foram incluídos, removidos ou alterados.

**Ação do Sistema:** Falha no backup.

**Resposta do Usuário:** Tente o backup novamente.

**ANS9090E *program-name: file-system* não é um nome do sistema de arquivos válido.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect recebeu um nome de sistema de arquivos inválido. O sistema de arquivos não está montado ou não está montado corretamente.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Corrija o nome do sistema de arquivos e tente novamente a operação.

**ANS9091E Falha na validação do backup do WebSphere. Um ou mais arquivos foram incluídos, removidos ou alterados durante o backup.**

**Explicação:** Um ou mais arquivos foram incluídos, removidos ou alterados desde que o WebSphere foi consultado até o momento em que todos os dados foram enviados ao servidor IBM Spectrum Protect. Verifique o arquivo dsmerror.log para obter uma lista dos arquivos que foram incluídos, removidos ou alterados.

**Ação do Sistema:** Falha no backup.

**Resposta do Usuário:** Tente o backup novamente. Não instale novos aplicativos WebSphere ou altere a configuração do WebSphere enquanto estiver na janela de backup.

**ANS9093W *program-name:* Não é possível atualizar a lista de candidatos de migração *file-name*.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode atualizar a lista de candidatos de migração porque não existe memória suficiente disponível para criar um arquivo temporário.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Disponibilize um pouco de memória encerrando alguns processos e, em seguida, tente novamente a operação.

**ANS9094W *program-name:* Nenhum candidato foi localizado no sistema de arquivos *file-system*.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não encontrou nenhum arquivo elegível para migração no sistema de arquivos após executar o dsmreconcile.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

**ANS9098E *program-name:* O gerenciamento de espaço não suporta o sistema de arquivos *file-system*.**

**Explicação:** O gerenciamento de espaço não suporta este tipo de sistema de arquivos. O gerenciamento de espaço suporta somente sistemas de arquivos locais verdadeiros (por exemplo, JFS no AIX). O gerenciamento de espaço não suporta outros tipos de sistemas de arquivos (AFS, NFS, etc).

**Ação do Sistema:** O processamento do sistema de arquivos foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS9099E *program-name:* O gerenciamento de espaço não está ativo para o sistema de arquivos *file-system*.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect detectou que o sistema de arquivos não tinha o gerenciamento de espaço ativado.

**Ação do Sistema:** O processamento desse sistema de arquivos foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reative o gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos.

**ANS9100E Não é possível abrir o arquivo '*filename*' para a saída.**

**Explicação:** O nome do arquivo especificado não pode ser aberto.

**Ação do Sistema:** Certifique-se de que o usuário tenha

acesso para gravar o arquivo especificado ou utilize um nome de arquivo diferente.

**Resposta do Usuário:** A saída não será salva. Especifique um arquivo diferente ou verifique as permissões no arquivo escolhido.

---

**ANS9101E Os arquivos migrados correspondentes a 'file-name' não puderam ser localizados.**

**Explicação:** O nome do arquivo para o padrão de procura não pode ser localizado no banco de dados do servidor IBM Spectrum Protect como um arquivo migrado.

**Ação do Sistema:** Não há nenhum resultado da consulta.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o padrão de procura está correto.

---

**ANS9117E O backup da máquina virtual 'nome da VM' não será feito porque ela contém pelo menos um dos seguintes caracteres especiais não suportados caracteres especiais**

**Explicação:** A máquina virtual especificada contém caracteres não suportados para operações de backup e restauração de máquinas virtuais.

**Ação do Sistema:** Falha no backup da máquina virtual especificada.

**Resposta do Usuário:** Renomeie a máquina virtual para que não contenha nenhum dos caracteres especiais especificados.

---

**ANS9121I Ativação concluída.**

**Explicação:** Uma operação de ativação de bancos de dados do Domino foi concluída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect ativou os bancos de dados.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS9126E nome-do-programa: não é possível determinar se o gerenciamento de espaço está ativo ou inativo para o sistema-de-arquivo devido ao erro: erro.**

**Explicação:** O programa 'nome-do-programa' indicado no texto da mensagem não conseguiu obter estatísticas para o sistema de arquivo 'sistema-de-arquivo'. Portanto, o programa não poderá determinar se o gerenciamento de espaço está ativado, desativado ou globalmente desativado nesse sistema de arquivos. O texto da mensagem inclui uma descrição do número do erro do Unix que ocorreu ao tentar obter o estado do gerenciamento de espaço.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerra a operação.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o sistema de arquivos está montado e acessível. Usando as ferramentas adequadas para esse sistema de arquivos, verifique se existe algum erro de E/S ou outros erros de integridade nesse sistema de arquivos. Em seguida, tente a operação novamente. Se a operação falhar, então uma reinicialização do sistema poderá limpar a condição de erro. Se, após executar essas ações, o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência.

---

**ANS9128I Desativação de logs concluída.**

**Explicação:** Uma operação de desativação de log do Domino foi concluída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect desativou o log.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS9133E nome do programa: gerenciamento de espaço já ativo para sistema de arquivos.**

**Explicação:** Esta mensagem é emitida ao tentar incluir gerenciamento de espaço em um sistema de arquivos com gerenciamento de espaço já ativado.

**Ação do Sistema:** A ação foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Verifique a configuração do gerenciamento de espaço do sistema de arquivos e considere atualizá-la caso não atenda às suas necessidades. Não é possível incluir gerenciamento de espaço para um sistema de arquivos que já tenha gerenciamento de espaço ativado.

---

**ANS9134E nome do programa: gerenciamento de espaço não ativo para sistema de arquivos.**

**Explicação:** O programa solicitou a configuração do gerenciamento de espaço para um sistema de arquivos em que o gerenciamento de espaço não está ativo.

**Ação do Sistema:** A ação foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Caso você tenha digitado a especificação do sistema de arquivos, verifique se a ortografia está correta. Não é possível executar ações de gerenciamento de espaço em um sistema de arquivos com gerenciamento de espaço não ativado.

---

**ANS9135E nome do programa: gerenciamento de espaço para sistema de arquivos não controlado pelo nó local.**

**Explicação:** O programa solicitou a configuração do gerenciamento de espaço para um sistema de arquivos em que o gerenciamento de espaço está ativo, mas não controlado pelo nó local. Em ambientes em cluster,

algumas ações de gerenciamento de espaço são permitidas do nó do proprietário apenas.

**Ação do Sistema:** A ação foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Determine o nó do controlador para este sistema de arquivos e tente novamente.

**ANS9136E** *nome do programa:* **não pôde remover arquivo de configuração de sistema de arquivos.**

**Explicação:** Durante a remoção do gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos determinado, este arquivo de configuração não pôde ser removido.

**Ação do Sistema:** O gerenciamento de espaço não pôde ser desativado para este sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Determine por que o arquivo não pôde ser removido e tente novamente.

**ANS9137I** *O arquivo:* *file-name* **não tem migração prévia.**

**Explicação:** O arquivo deverá estar pré-migrado para migrá-lo.

**Ação do Sistema:** O arquivo foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** A migração de arquivos pré-migrados requer que o arquivo esteja em estado de pré-migração.

**ANS9140E** **A pré-migração de opções de migração e stub não podem ser combinados.**

**Explicação:** As opções de migração pré-migração e stub são mutuamente exclusivas. Ambas as opções terminam com diferentes resultados para o mesmo arquivo.

**Ação do Sistema:** O comando termina sem alterações para o arquivo.

**Resposta do Usuário:** Use as opções de migração pré-migração e stub em diferentes instâncias do comando.

**ANS9145E** **A máquina virtual não terá backup feito porque ela tem um nome vazio.**

**Explicação:** O nome da máquina virtual especificado está vazio. Isso não é suportado para backup de máquina virtual e operações de restauração.

**Ação do Sistema:** Falha no backup da máquina virtual especificada.

**Resposta do Usuário:** Renomeie a máquina virtual para que o seu nome contenha caracteres suportados.

**ANS9146E** **Ocorreu um erro RPC no *prog-name* executável! Código de erro RPC:**  
*rpcStat-value*, **motivo:** *rpcStat-explanation*

**Explicação:** IBM Spectrum Protect executável recebeu um erro RPC e foi incapaz de continuar a operação atual.

**Ação do Sistema:** O processamento da operação atual está parado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que os serviços RPC apropriados estejam ativos e em execução em seu sistema. Por exemplo: - no Linux, execute os comandos 'service portmap status', 'service rpcbind status' ou 'systemctl status rpcbind', dependendo da distribuição de Linux que estiver em uso; - no AIX, execute o comando 'lssrc -s portmap'. Se o motivo do erro RPC for "Programa não registrado", deve-se reiniciar os daemons HSM por meio do comando 'dsmmigfs restart'.

**ANS9147E** *nome do programa:* **impossível ler especificação do arquivo:** *erro.*

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode ler este arquivo.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir totalmente a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Ocorreu um erro durante a leitura de um arquivo de status do sistema de arquivos gerenciados HSM. Verifique se o sistema de arquivos está montado e ativado para o HSM e se é realmente gerenciado pelo HSM, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional. Forneça a saída dos comandos mount, dsmdf e ls -l [nome do sistema de arquivos].

**ANS9148E** *program-name:* **Não é possível localizar o ponto de montagem para o sistema de arquivos *file-system*.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode encontrar o ponto de montagem do sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** O sistema de arquivos especificado não está montado atualmente. Monte o sistema de arquivos e tente a operação novamente.

**ANS9150I** **Log de archive concluído.**

**Explicação:** Uma operação de arquivamento de log do Domino foi concluída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect arquivou o log.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS9151E** Foi encontrado um erro de programa inesperado.  
**Nome da função do IBM Spectrum Protect:** *function-name*  
**Função do IBM Spectrum Protect:** *function-desc*  
**Código de retorno do IBM Spectrum Protect:** *TSM-rc*  
**arquivo IBM Spectrum Protect:** *file-name (line-number)*

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique informações adicionais no log de erros. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

---

**ANS9152E** *nome do programa:* impossível desativar o gerenciamento de espaço do sistema inteiro: erro.

**Explicação:** O gerenciamento de espaço não pode ser desativado para toda a máquina.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode desativar o suporte de gerenciamento de espaço.

**Resposta do Usuário:** O status global HSM está inacessível, possivelmente devido ao acesso simultâneo. Tente a operação novamente. Se o problema continuar, examine a saída do comando shell `ps -aef` e também o conteúdo de `/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid`. Se um pid for armazenado nesse arquivo e corresponder a um processo em execução, remova o arquivo `dmiFSGlobalState.pid` e tente a operação novamente. Se o problema persistir, reinicialize o sistema e repita a análise apropriada para o tipo de sistema de arquivos.

---

**ANS9153E** *nome do programa:* impossível reativar o gerenciamento de espaço do sistema inteiro: erro.

**Explicação:** O gerenciamento de espaço não pode ser reativado para toda a máquina.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode reativar o suporte de gerenciamento de espaço.

**Resposta do Usuário:** O status global HSM está inacessível, possivelmente devido ao acesso simultâneo. Tente a operação novamente. Se o problema continuar, examine a saída do comando shell `ps -aef` e também o conteúdo de `/etc/adsm/SpaceMan/config/dmiFSGlobalState.pid`. Se um pid for armazenado nesse arquivo e corresponder a um processo em execução, remova o arquivo `dmiFSGlobalState.pid` e tente a operação novamente. Se o problema persistir,

reinicialize o sistema e repita a análise apropriada para o tipo de sistema de arquivos.

---

**ANS9154E** *nome do programa:* impossível desativar o gerenciamento de espaço do sistema de arquivos *sistema de arquivos:* erro.

**Explicação:** O gerenciamento de espaço não pode ser desativado para o sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode desativar o suporte de gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** O status do sistema de arquivos HSM está inacessível, possivelmente devido ao acesso simultâneo. Tente a operação novamente. Se o problema continuar, verifique se o sistema de arquivo está montado e se o HSM está ativado no sistema de arquivo com os comandos shell Unix `mount` e `dsmdf`. Se o problema persistir, reinicialize o sistema e tente a operação novamente.

---

**ANS9155E** *nome do programa:* impossível reativar o gerenciamento de espaço do sistema de arquivos *sistema de arquivos:* erro.

**Explicação:** O gerenciamento de espaço não pode ser reativado para o sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode reativar o suporte de gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** O status do sistema de arquivos HSM está inacessível, possivelmente devido ao acesso simultâneo. Tente a operação novamente. Se o problema continuar, verifique se o sistema de arquivo está montado e se o HSM está ativado no sistema de arquivo com os comandos shell Unix `mount` e `dsmdf`. Se o problema persistir, reinicialize o sistema e tente a operação novamente.

---

**ANS9156I** Rolagem para frente concluída.

**Explicação:** Uma operação de rolagem para frente do Domino DB2 foi concluída.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect rolar para frente o log do banco de dados do Domino DB2.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS9158E** O processo daemon *prog-name* não pode atingir a contraparte no nó *remote-node*.

**Explicação:** O executável IBM Spectrum Protect não pôde se conectar ao executável remoto via RPC.

**Ação do Sistema:** O processamento da operação atual está parado.

**Resposta do Usuário:** Efetue login no nó remoto

indicado e assegure-se de que os processos daemon estejam em execução. Se o daemon estiver em execução, mas o aviso continuar, reinicie o daemon emitindo o comando 'dsmmigfs restart' no nó indicado.

---

**ANS9159E** *nome do programa:* impossível criar arquivo temporário.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode criar um arquivo temporário.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir sua operação.

**Resposta do Usuário:** Verifique com o comando shell mount Unix se /tmp e /etc existem como sistemas de arquivos separados no seu sistema. Utilize o comando df para verificar se eles estão completos. Crie espaço adicional excluindo arquivos ou aumentando o tamanho do sistema de arquivos.

---

**ANS9160E** *nome-programa:* não é possível gravar no arquivo temporário ou no arquivo de statusspec-arquivo: erro.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a gravação para o arquivo temporário.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** O código de erro Unix pode fornecer orientação sobre por que a gravação falhou. Utilize os comandos shell mount e df Unix para verificar se o sistema de arquivos associados está montado e tem espaço disponível. Se essa mensagem tiver resultado de um comando shell, monte o sistema de arquivos e crie espaço adicional, se necessário, em seguida, tente a operação novamente. Se a mensagem não resultou de um comando shell, reinicie os daemons. Se o problema persistir, reinicialize o sistema.

---

**ANS9161E** *Inserido nome do arquivo ou dispositivo de conjunto de backup inválido.*

**Explicação:** O arquivo de conjunto de backup ou o nome do dispositivo especificado não contém um conjunto de backup válido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um nome de arquivo ou dispositivo que contenha um conjunto de backup válido e tente novamente a operação.

---

**ANS9162W** *Objeto: 'nome do diretório' é ignorado para rechamada: É um diretório.*

**Explicação:** O objeto é um diretório. O gerenciamento de espaço não faz rechamada de diretórios.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não faz rechamada desse objeto porque é um diretório.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9163W** *program-name:* não foi possível obter o ID de sessão do daemon de rechamada.

**Explicação:** Não foi possível configurar a disposição de eventos para o sistema de arquivo, porque a sessão de daemon de rechamada não pôde ser obtida. Parece que o daemon de rechamada não está em execução. Solicitações de rechamada não serão manipuladas, o que significa que o cliente IBM Spectrum Protect para gerenciamento de espaço não conseguirá reagir às solicitações de rechamada para este sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pôde configurar a manipulação de eventos de chamada. A manipulação de eventos de rechamada não está ativada para esse sistema de arquivo.

**Resposta do Usuário:** Inicie ou reinicie o daemon de rechamada.

---

**ANS9164W** *program-name:* não foi possível obter o ID de sessão do daemon do monitor.

**Explicação:** Não foi possível configurar a disposição de eventos para o sistema de arquivo, porque a sessão de daemon do monitor não pôde ser obtida. Parece que o daemon do monitor não está em execução. Portanto, os limites para o uso do sistema de arquivos não serão monitorados e o evento NOSPACE não será manipulado, o que significa que o sistema de arquivos pode ficar sem espaço.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pôde configurar a manipulação de eventos NOSPACE. A manipulação de eventos NOSPACE não está ativada para esse sistema de arquivo.

**Resposta do Usuário:** Inicie ou reinicie o daemon do monitor.

---

**ANS9165E** *program-name* não pode abrir o diretório *directory-spec* devido ao seguinte erro: *error*.

**Explicação:** Não é possível abrir o diretório indicado no texto da mensagem. O texto da mensagem inclui uma descrição do erro que ocorreu.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é concluída.

**Resposta do Usuário:** Tente corrigir a condição de erro indicada no texto da mensagem, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS9166I** Uma data de backup da versão de backup '*backup type*' '*datetime*' não está consistente com o repositório local e foi excluída do servidor (nome do objeto=*'filespace namepath-namefile-name'*, ID = '*object-id:object-id*').

**Explicação:** A instância de backup especificada do objeto nomeado não é válida com o conteúdo do repositório local. Isso poderá acontecer se o repositório local for modificado ou tiver sido corrompido no sistema cliente. Esse backup não pôde ser restaurado, portanto, ele será excluído no servidor.

**Ação do Sistema:** O objeto de backup especificado será excluído no servidor. O processamento continuará.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma.

**ANS9167W** O cache cliente para backup de subarquivo adaptável está danificado e não pode ser utilizado.

**Explicação:** O cache de subarquivo adaptável foi danificado. Durante o backup, o cliente poderá detectar o dano; o motivo do dano não pode ser determinado.

**Ação do Sistema:** O cliente IBM Spectrum Protect continuará com o backup seletivo padrão ou incremental. O cache será reconstruído de modo que os backups subsequentes utilizarão a técnica de subarquivo adaptável.

**Resposta do Usuário:** Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência. Esteja preparado para fornecer o log de erros do cliente, que conterá mensagens adicionais que podem ser úteis para ajudar o suporte a identificar o problema.

**ANS9169E** *program-name*: Não é possível criar o diretório *directory-spec*, *reason*.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode criar esse diretório.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não cria esse diretório.

**Resposta do Usuário:** Verifique se este diretório ainda não existe e se seu diretório-pai possui permissões adequadas.

**ANS9170E** *program-name*: *file-system* não é um sistema de arquivos local montado.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não detectou que esse sistema de arquivos está montado corretamente.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect ignora o sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Verifique se este sistema de arquivos é local e está montado e ativado corretamente.

**ANS9171E** Ocorreu um erro interno no IBM Spectrum Protect. A seguinte sequência é muito longa: *error*.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é concluída.

**Resposta do Usuário:** Uma reinicialização do sistema pode remover o problema, após a qual a operação deve ser tentada novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**ANS9174I** Uma exclusão de backup foi concluída.

**Explicação:** Uma exclusão de backup foi concluída.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect excluiu arquivos de backup.

**ANS9177W** Todos os eventos de dados para chamadas remotas em execução no nó: '*cluster node ID*', nome do host: '*cluster node hostname*' serão interrompidos.

**Explicação:** O nó remoto não está respondendo, portanto, todos os eventos de dados de DMAPI que estão sendo processados atualmente neste nó remoto devem ser interrompidos. Esse aviso provavelmente é causado por um problema de comunicação RPC entre o nó local e o nó remoto especificado.

**Ação do Sistema:** O processo do distribuidor dsmrecalld interromperá todos os eventos de dados (se houver) que estão sendo processados atualmente no nó remoto especificado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que as conexões de rede e do host estejam configuradas corretamente. Em seguida, tente novamente a operação de chamada.

**ANS9178E** *program-name* não pode abrir o arquivo *file-spec* devido ao seguinte erro: *error*.

**Explicação:** O programa indicado no texto da mensagem não conseguiu abrir o arquivo especificado. O texto da mensagem também inclui uma descrição do erro que ocorreu quando ele tentou abrir o arquivo.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é concluída.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o sistema de arquivo no qual o arquivo reside está montado, em seguida, tente a operação novamente. Uma reinicialização do sistema pode remover o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS9179W** A operação foi concluída com êxito. No entanto, ocorreu algum erro na criação da lista de vApps necessários.

**Explicação:** Um ou mais dos itens incluídos na especificação de vApps não foi localizado. Isso pode ser causado por uma mudança na configuração de organizações de vCD ou por um erro do usuário na especificação de vApp fornecida.

**Ação do Sistema:** A operação é concluída com êxito

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha e verificar a especificação de comando. Corrija os problemas e execute o comando novamente.

---

**ANS9180W** Uma entrada do arquivo de senha não pôde ser descriptografada.

**Explicação:** Falha na validação de descriptografia da senha.

**Ação do Sistema:** A senha do arquivo de senha será ignorada. A senha será solicitada, a menos que o processo esteja sendo executado em segundo plano, por exemplo, em modo de planejamento.

**Resposta do Usuário:** Digite a senha quando solicitada.

---

**ANS9184E** *program-name* não pode alocar memória devido ao seguinte erro: *error*.

**Explicação:** Ocorreu um erro na alocação de memória. O texto da mensagem inclui uma descrição do erro que ocorreu.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é concluída.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema ocorrer em um daemon do HSM, reinicie o daemon, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema continuar a ocorrer, utilize as ferramentas administrativas de seu sistema operacional para verificar a memória virtual (espaço de troca) no sistema e aumentá-la, se necessário. Verifique se um aplicativo está consumindo a memória virtual disponível. Uma reinicialização do sistema também pode eliminar o problema. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS9186E** *program-name*: Não é possível abrir o sistema de arquivos montado *file-system*: *error*.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode abrir o sistema de arquivos montado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect ignora o sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Verifique se este sistema de arquivos está montado e ativado corretamente.

---

**ANS9201W** Falha no caminho sem LAN.

**Explicação:** Uma conexão sem a LAN não pôde ser feita.

**Ação do Sistema:** O sistema não se conectará ao servidor sem usar o caminho sem a LAN.

**Resposta do Usuário:** Verifique sua configuração sem a LAN.

---

**ANS9203E** ENABLELANFREE não pode ser usada quando o HSM estiver instalado.

**Explicação:** O cliente IBM Spectrum Protect detectou que o HSM está instalado no sistema. A opção sem a LAN não é uma opção válida quando o HSM está instalado.

- Esse erro ocorre no AIX quando este arquivo é localizado: /usr/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecall
- Esse erro ocorre no Solaris quando este arquivo é localizado: /opt/tivoli/tsm/client/hsm/bin/dsmrecall

**Ação do Sistema:** Uma opção inválida é detectada e o processamento pára.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção ENABLELANFREE do arquivo de opções do sistema. ENABLELANFREE pode ser utilizado apenas se o HSM não estiver instalado.

---

**ANS9240W** Não foi possível adquirir o número de série do disco '*nome-do-disco*' no LUN *id-do-LUN*.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não conseguiu determinar o número de série do disco especificado. O disco pode não suportar consultas SCSI dos Dados do Produto Vital na página 0x80.

**Ação do Sistema:** O movimento de dados sem o servidor não será possível para os dados que residem no disco especificado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9249E** Arquivo '*file-namefile-namefile-name*' acessado durante a migração. Arquivo ignorado.

**Explicação:** O *file-name* especificado não foi migrado porque o arquivo foi acessado por outro processo durante a tentativa de migrá-lo.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect deixou o arquivo residente.

**Resposta do Usuário:** Se desejar que o arquivo seja migrado, pare o processo que está acessando o arquivo

e tente novamente a migração.

---

**ANS9250I    Reconciliação do sistema de arquivos  
'file-system' concluída.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect concluiu a reconciliação do sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

---

**ANS9251E    ProgramName: Não é possível analisar as  
opções da linha de comandos  
corretamente.**

**Explicação:** Ocorreu um erro de programa interno ao tentar analisar os argumentos da linha de comandos.

**Ação do Sistema:** O programa não pode processar a solicitação.

**Resposta do Usuário:** Utilize a opção -h ou -help para ver quais opções são permitidas na linha de comandos e, em seguida, tente o pedido novamente.

---

**ANS9252I    Valor da variável de ambiente: envVar.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem é informativa.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9255I    Um arquivo de status vazio será gerado.**

**Explicação:** O arquivo de status HSM está ausente ou não pode ser aberto. Um arquivo de status vazio será criado.

**Ação do Sistema:** A migração de dados do arquivo continuará funcionando normalmente.

**Resposta do Usuário:** Execute dsmreconcile para criar um arquivo de status completo.

---

**ANS9256E    O arquivo 'file-namefile-namefile-name ' é  
atualmente aberto por outro processo.**

**Explicação:** O arquivo está bloqueado por uma operação de migração ou rechamada. Um arquivo pode ser o objeto de apenas um processo de rechamada ou de uma operação de rechamada por vez.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Se esse erro não for resultado de uma operação de migração ou rechamada paralela de arquivo, talvez seja devido à operação de migração ou rechamada anterior cancelada. Nesse caso, reinicie o daemon dsmdrecall e tente a operação novamente.

---

**ANS9263W    Não é possível restaurar versões ativas e  
inativas do Estado do Sistema.**

**Explicação:** A restauração de uma cópia ativa e uma cópia inativa do Estado do Sistema não é permitida.

**Ação do Sistema:** Não ocorre processamento.

**Resposta do Usuário:** Selecione a cópia ativa ou a cópia inativa para executar a operação de restauração.

---

**ANS9264E    O backup incremental da Máquina  
Virtual 'vmname' falhou com o RC rc**

**Explicação:** O backup incremental de volumes da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS9265E    Falha ao montar o 'vmname' da Máquina  
Virtual com o comando vcbMounter.  
RC=rc**

**Explicação:** O comando VMware vcbmount falhou ao montar o disco da máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual não pode continuar. A próxima máquina virtual no vmlist será processada. A saída do comando vcbMounter mostrará a razão da falha.

**Resposta do Usuário:** Emita um comando vcbMounter para a máquina virtual para determinar a razão da falha. Consulte a documentação dessa mensagem para obter mais informações.

---

**ANS9266E    Falha ao inicializar o ambiente da  
máquina virtual. Não é possível  
localizar o comando vcbMounter.exe.  
RC=rc**

**Explicação:** Falha ao inicializar o ambiente da máquina virtual. Não é possível localizar o comando vcbMounter.exe. A Estrutura de Backup Consolidado do VMware não instalou ou o comando vcbMounter.exe não está localizado na variável de ambiente PATH atual.

**Ação do Sistema:** O backup não pode continuar. A saída do comando vcbMounter mostrará a razão da falha.

**Resposta do Usuário:** Emita um comando vcbMounter para a máquina virtual para determinar a razão da falha. Consulte a documentação dessa mensagem para obter mais informações. A Estrutura de Backup Consolidado do VMware deve estar instalada na máquina de Proxy do Backup. O local instalado e o



comando vcbMounter.exe devem estar localizados na variável de ambiente PATH. O local padrão é C:\Program Files\VMware\VMware Consolidated Backup Framework.

---

**ANS9267E** *program-name*: O sistema de arquivos *file-system* excedeu sua cota.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect detecta que o sistema de arquivos excedeu sua quota. Não podem ser migrados mais dados deste sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não migrará os arquivos deste sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Rechame alguns arquivos ou solicite que o administrador do sistema aumente a cota para esse sistema de arquivos.

---

**ANS9278E** Falha ao processar a opção *vmList*. RC=*rc*

**Explicação:** Falha ao processar a opção *vmList*.

**Ação do Sistema:** O backup não pode continuar.

**Resposta do Usuário:** Verifique se há erros no valor da opção *vmList*. Consulte a documentação da opção *vmList* para obter mais informações.

---

**ANS9279E** Falha ao localizar os volumes de '*vmname*' da Máquina Virtual. Falha com RC=*rc*

**Explicação:** Os volumes da máquina virtual não podem ser localizados. Os pontos de volume não estão disponíveis na máquina de Proxy de Backup.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual não pode continuar. A próxima máquina virtual no *vmList* será processada. A saída do comando vcbMounter mostrará a razão da falha.

**Resposta do Usuário:** Emita um comando vcbMounter para a máquina virtual para determinar a razão da falha. Consulte a documentação dessa mensagem para obter mais informações.

---

**ANS9280E** A opção '*vmname*' deverá ser configurada ao executar essa operação.

**Explicação:** Uma opção necessária para o comando está ausente.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar.

**Resposta do Usuário:** Defina a opção ausente usando o Editor de Preferências ou a linha de comandos.

---

**ANS9287E** Dispositivo inválido ou não suportado.

**Explicação:** O dispositivo de volume lógico é inválido ou não suportado.

Consulte a documentação para suporte ao tipo de dispositivo para backup de imagem.

**Ação do Sistema:** A operação de volume lógico não é executada.

**Resposta do Usuário:** Para origem de backup de imagem ou destino de restauração de imagem, especifique um dispositivo de um dos tipos suportados.

---

**ANS9288W** Arquivo: *file-name* de tamanho lógico *file-logical-size* e tamanho alocado *file-allocated-size* é muito pequeno para ser qualificado para migração.

**Explicação:** Para ser elegível para migração, um arquivo deve satisfazer todos os seguintes critérios de tamanho:

- O tamanho lógico do arquivo é maior que o valor da opção *stubsizes*.
- O espaço ocupado por um arquivo (o tamanho alocado) tem pelo menos o mesmo valor da opção *minmigfilesize*.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não migra este arquivo porque a migração não liberará espaço adicional.

**Resposta do Usuário:** Verifique se as configurações da opção de tamanho de stub e da opção *minmigfilesize* são apropriadas para os requisitos de migração.

---

**ANS9289W** Objeto: '*dir-name*' será ignorado para migração: É um diretório.

**Explicação:** O objeto é um diretório. O gerenciamento de espaço não migra os diretórios.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não migra este objeto porque é um diretório.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9290W** Arquivo: *file-name* é ignorado para migração: O tipo de arquivo é desconhecido ou não suportado.

**Explicação:** O arquivo não pode ser lido, não é um arquivo regular ou seu tipo é desconhecido para o cliente HSM. O cliente HSM só migra arquivos comuns e não migra diretórios, links simbólicos e arquivos especiais.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect não migra este arquivo.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

**ANS9291E** *program-name:* Um programa de gerenciamento de espaço já está em execução no sistema de arquivos *file-system*.  
Execute novamente este programa mais tarde nesse sistema de arquivos.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect detectou outro programa em execução no sistema de arquivos que não pode ser executado ao mesmo tempo que o programa que você tentou iniciar. Os seguintes programas não podem ser executados ao mesmo tempo para um sistema de arquivos:

dsmreconcile  
dsmautomig  
dsmmigfs remove.

Além disso, dsmmigfs remove não pode ser executado enquanto um processo de migração estiver em execução no sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não executará o programa neste momento.

**Resposta do Usuário:** Tente executar o programa mais tarde.

**ANS9292E** *program-name:* Não é possível acessar o arquivo de bloqueio  
*lock-file/lock-file/lock-file:* error

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode acessar um arquivo de bloqueio devido a um erro. O arquivo de bloqueio fornece a serialização de determinados programas para evitar que processos em conflito sejam executados ao mesmo tempo.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não executará o programa neste momento.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões nos diretórios que levam ao arquivo de bloqueio e também as permissões no executável do programa.

**ANS9293E** O gerenciamento de espaço não pode acessar **ERRORPROG** *error-program:* error

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao tentar acessar o programa especificado com a opção **ERRORPROG** em seu arquivo de opções do sistema do cliente (dsm.sys). Esta mensagem aparecerá apenas na primeira vez que este erro ocorrer.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode enviar uma mensagem de erro grave para o programa de mensagem de erro especificado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o programa exista e que aceite a entrada padrão quando for executado. Normalmente é melhor se **ERRORPROG** especifica o nome completo do arquivo do programa.

**ANS9294I** Nenhum arquivo correspondente '*file-name*' foi localizado.

**Explicação:** Você inseriu um padrão de procura ou nome de arquivo que não pode ser localizado no sistema de arquivos local.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que seu padrão de procura esteja correto ou especifique uma nova sequência de procura.

**ANS9296W** Desempenhando backup de imagem do volume inteiro para *nome do volume*. A opção **IMAGEGAPSIZE** e o backup de imagem de bloco utilizado não são suportados para sistemas de arquivo não-JFS2 no AIX.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** É feito backup do volume inteiro.

**Resposta do Usuário:** Consulte o manual do cliente para obter mais informações sobre a opção **IMAGEGAPSIZE** e o backup de imagem de bloco utilizado.

**ANS9297W** O arquivo *file-name* é ignorado para migração: Nenhuma cópia de backup localizada.

**Explicação:** Uma classe de gerenciamento é designada ao arquivo com o atributo **MIGREQUIRESBKUP** configurado para **YES**. Essa opção requer que haja uma cópia de backup atual do arquivo antes de migração. No entanto, não há cópia de backup localizada no servidor de migração. Esse arquivo não foi migrado. Nota: IBM Spectrum Protect verifica apenas o servidor de migração para uma cópia de backup. Se o servidor de migração e o servidor de backup forem servidores diferentes, o IBM Spectrum Protect não localizará uma cópia de backup do arquivo.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Faça backup deste arquivo no servidor de migração ou designe uma classe de gerenciamento para este arquivo que não necessite de uma cópia de backup atual. Tente a operação novamente.

**ANS9298W** O arquivo *file-name* é ignorado para migração: A cópia de backup localizada não é atual.

**Explicação:** Uma classe de gerenciamento é designada ao arquivo com o atributo **MIGREQUIRESBKUP** configurado para **YES**. Essa opção requer que haja uma cópia de backup atual do arquivo antes de migração. No entanto, a cópia de backup localizada no servidor de migração é uma versão antiga. Esse arquivo não foi migrado. Nota: IBM Spectrum Protect verifica apenas o

servidor de migração para uma cópia de backup. Se o servidor de migração e o servidor de backup forem servidores diferentes, deve haver uma cópia de backup válida do arquivo no servidor de migração.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Faça backup do arquivo atual no servidor de migração ou designe uma classe de gerenciamento para este arquivo que não necessite de uma cópia de backup atual. Tente a operação novamente.

---

**ANS9299I** Não é possível obter o número de arquivos migrados para o sistema de arquivos *file-system*.

**Explicação:** Falha ao obter o número de arquivos migrados no sistema de arquivos. O número é armazenado no arquivo de status para o sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** Se estiver removendo o gerenciamento de espaço do sistema de arquivos, o processamento será interrompido. O gerenciamento de espaço não foi removido.

**Resposta do Usuário:** Execute a reconciliação para reconciliar o sistema de arquivos. Tente novamente a operação.

---

**ANS9300I** Arquivos migrados localizados no sistema de arquivos *file-system*. Verifique se algum erro foi encontrado durante a chamada.

**Explicação:** A remoção do gerenciamento de espaço falhou porque há arquivos migrados no sistema de arquivos. O IBM Spectrum Protect não pôde rechamar nenhum arquivo, ou alguns dos arquivos migrados podem ter falhado durante uma operação de chamada.

**Ação do Sistema:** O processamento de remoção do IBM Spectrum Protect será interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique as mensagens de erro que ocorreram durante o processo de chamada, corrija os problemas e tente novamente o processo de remoção.

---

**ANS9301E** O backup completo de VM da Máquina Virtual '*vmname*' falhou com o RC *rc*

**Explicação:** O backup completo de VM da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** O backup completo da máquina virtual foi concluído com falhas. A próxima máquina virtual no *vm*list será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS9302E** O comando de restauração da VM não suporta dados *VMBACKUPTYPE=FILE*. A restauração de nível de arquivo da VM deve ser executada de dentro da máquina virtual ou com a opção '*asnodename*'.

**Explicação:** A função de restauração da VM não é suportada para dados de nível de arquivo.

**Ação do Sistema:** O sistema não processa sua ação solicitada.

**Resposta do Usuário:** A restauração do nível de arquivo da máquina virtual deve ser executada de dentro da máquina virtual ou com a opção *asnodename*. Para processar uma restauração completa da máquina virtual, emita o comando com *VMBACKUPTYPE=FULLVM*.

---

**ANS9303E** A restauração completa de VM da Máquina Virtual '*vmname*' falhou com RC *rc*

**Explicação:** A restauração completa de VM da máquina virtual falhou.

**Ação do Sistema:** A restauração completa da máquina virtual foi concluída com falhas. A próxima máquina virtual no *vm*list será processada. A razão da falha está gravada no log de erro do cliente local.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de erros do cliente local para saber a razão da falha.

---

**ANS9304E** A ferramenta VMware Converter não foi instalada no sistema.

**Explicação:** A instalação da ferramenta VMware Converter não pôde ser detectada no sistema.

**Ação do Sistema:** Os arquivos completos da máquina virtual foram restaurados com êxito no local especificado.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação adicional será necessária. Os arquivos de imagens completos da máquina virtual podem ser usados por várias ferramentas. A ferramenta VMware Converter pode ser instalada no sistema.

---

**ANS9305E** Um nome de VM Hyper-V inválido '*string*' foi inserido.

**Explicação:** O nome da MV Hyper-V inserido contém caracteres incorretos ou contém caracteres curinga.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Digite um nome de VM Hyper-V correto.

**ANS9306E** Uma lista de VM Hyper-V inválida '*string*' foi inserida.

**Explicação:** A lista de MVs Hyper-V inserida contém caracteres incorretos ou contém caracteres curinga.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Digite uma lista de VM Hyper-V correta.

**ANS9307E** Nenhum nome de VM Hyper-V ou VMList digitado

**Explicação:** Nenhum nome de VM Hyper-V ou parâmetro VMList foi especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um nome VM Hyper-V ou parâmetro VMList correto.

ANS9308E Nenhuma correspondência localizada para o nome da VM do Hyper-V ou para a VMList '*string*' inserida

**Explicação:** Nenhuma correspondência encontrada para o nome VM Hyper-V ou parâmetro VMList digitado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um nome VM Hyper-V ou parâmetro VMList correto.

**ANS9309E** Opção pick especificada mas também um valor para o nome de VM Hyper-V ou VMList '*string*' inserido

**Explicação:** Não é possível especificar a opção -pick e, também, incluir um nome de VM Hyper-V ou parâmetro VMList.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique a opção -pick sem um nome VM Hyper-V ou parâmetro VMList.

**ANS9311E Nenhuma VM Hyper-V existe no servidor IBM Spectrum Protect**

**Explicação:** Nenhum espaço no arquivo que representa uma máquina virtual Hyper-V existe atualmente no servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Você deve fazer o backup com êxito de uma Máquina Virtual Hyper-V antes de usar esse comando.

**ANS9312S** *program-name:* Não é possível alterar o  
proprietário/grupo no arquivo: *file-name:*  
*error*

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pode alterar a propriedade ou grupo, ou ambos para o arquivo especificado. Essa mudança é necessária para que o gerenciamento de espaço seja executado corretamente.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que as permissões de diretório permitam que o proprietário ou grupo do arquivo seja alterado. Tente o comando novamente.

**ANS9313E** *program-name:* o diretório TMP está cheio.

**Explicação:** O diretório TMP do sistema operacional está cheio.

**Ação do Sistema:** O processo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Exclua alguns arquivos no diretório TMP e tente novamente a operação.

**ANS9316T**    Operação desfazer a exclusão do sistema de arquivos '*file-system*' concluída.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect concluiu a operação desfazer exclusão do sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com as operações normais.

**ANS9330E** A máquina virtual que foi especificada no comando *string* não pôde ser localizada ou foi excluída da operação.

**Explicação:** O comando não pode ser concluído porque a máquina virtual não pôde ser localizada ou foi excluída da operação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Especifique um nome de VM ou opção DOMAIN correta. Esse erro também pode ser causado por configurações incorretas para as opções VMHOST, VMHOSTCLUSTER, VMFOLDER, VMDATASTORE, -VM ou a tag 'Excluded'. O valor da opção VMHOST deve ser especificado como um endereço IP ou como um nome do servidor que esteja no formato de nome completo do domínio (FQDN). O nome do host especificado deve corresponder ao nome do host exibido no servidor vCenter na visualização Host e Clusters. Esse nome do host pode ser o nome completo do host (FQDN), o nome de domínio abreviado ou o endereço IP do host.

---

**ANS9331W** O ID do usuário e senha do VMware vCenter ou do ESX Server para o Host VMC <host> ID do usuário do VMC <userid> não puderam ser lidos a partir do arquivo de senhas criptografado.

**Explicação:** O ID e senha do usuário do VMware vCenter ou ESX Server não puderam ser lidos dos do arquivo de senha criptografado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use `dsmc SET PASSWORD -type=VM 'vCenter hostname' 'userid' 'password'` para salvar a senha criptografada.

---

**ANS9332E** ID e senha do usuário do VMware vCenter ou ESX Server não configurado. Use `dsmc SET PASSWORD -type=VM 'vCenter hostname' 'userid' 'password'` para salvar a senha criptografada.

**Explicação:** O ID e senha do usuário do VMware vCenter ou ESX Server não puderam ser lidos dos do arquivo de senha criptografado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use `dsmc SET PASSWORD -type=VM 'vCenter hostname' 'userid' 'password'` para salvar a senha criptografada.

---

**ANS9333E** Não foi possível recriar '*file-name*' como um arquivo stub devido à falha *Unix-system-call()*; número do erro: *error*; razão: '*error-reason*'.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não conseguiu recriar o arquivo especificado como um stub devido a um erro.

**Ação do Sistema:** O processamento continua no próximo arquivo.

**Resposta do Usuário:** Procure no arquivo `dsmerror.log` para obter detalhes de erro adicionais. Se o caminho de arquivo afetado não existir, restaure-o a partir do seu backup (se houver) ou recrie-o manualmente e, em seguida, tente novamente a operação. Certifique-se de que o sistema de arquivos especificado seja gerenciado por espaço IBM Spectrum Protect, gravável e em estado consistente.

---

**ANS9334E** Alias incorreto '*alias-name*' recebido do servidor.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde construir um nome do caminho válido para um arquivo migrado devido ao alias inválido recebido do servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento continua no próximo arquivo.

**Resposta do Usuário:** Se possível, execute uma reconciliação de verificação órfã ou um backup incremental sequencial do arquivo inicial, para que o alias seja atualizado no servidor. Em seguida, tente novamente a operação. Caso contrário, entre em contato com o suporte IBM Spectrum Protect para investigação adicional e resolução de problemas.

---

**ANS9347W** Aviso: '*domain-keyword*' especificado no Domínio será ignorado ao conectar ao host ESX/ESXi de VMware. Conecte ao VMware vCenter para processar esse domínio.

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** A palavra-chave Domínio é ignorada.

**Resposta do Usuário:** Conecte ao VMware vCenter para processar esse domínio.

---

**ANS9350E** A operação de backup falhou devido à mistura de volumes.  
Consulte a seção de explicações para obter mais informações.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect falhou ao criar o backup, pois foi detectada uma mistura de volumes. Alguns volumes selecionados satisfazem os requisitos para importar capturas instantâneas apenas quando é necessário e outras não. Esta situação ocorre quando é necessária uma operação de backup e o recurso "Importar as Capturas Instantâneas VSS Apenas Quando Necessário" está ativado e nem todos os volumes envolvidos na operação de backup são gerenciados por um Fornecedor de Hardware VSS que suporta capturas instantâneas transportáveis. Além disso, a situação também pode ocorrer em um ambiente em cluster durante uma operação de backup, quando nem todos os volumes envolvidos na operação de backup são gerenciados por um Fornecedor de Hardware VSS que suporta capturas instantâneas transportáveis.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente dividindo a operação de backup. Certifique-se de que todos os volumes envolvidos na operação de backup sejam gerenciados por um Provedor de Hardware que suporta capturas instantâneas transportáveis ou que todos os volumes envolvidos na operação não suportam capturas instantâneas transportáveis. Além disso, também é possível desligar o recurso "Importar capturas instantâneas VSS Apenas Quando Necessário" para permitir o backup permitindo a mistura.

**ANS9351E** Os dados não estavam disponíveis no servidor e foram ignorados.

**Explicação:** Os dados a serem restaurados não estão disponíveis no servidor, portanto eles não serão restaurados.

**Ação do Sistema:** Os dados foram ignorados e o processamento de restauração continua com o próximo objeto a ser restaurado.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect.

**ANS9352E** SAN ou HOTADD foi escolhido como transporte para pelo menos um dos discos na operação, mas a política SAN não é OnlineAll para esse movedor de dados. Não é possível usar SAN ou HOTADD, a não ser que a política SAN seja OnlineAll.

**Explicação:** SAN ou HOTADD foi escolhido como transporte porque a configuração de transporte padrão estava sendo usada, ou foi especificada na opção VMVSTORTTRANSPORT. Para usar SAN ou HOTADD como o modo de transporte, a política SAN deve estar configurada como OnlineAll.

**Ação do Sistema:** O processo de restauração é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Configure a política SAN para OnlineAll ou configure VMVSTORTTRANSPORT para algo diferente de SAN ou HOTADD, como NBD. Em seguida, tente a operação de restauração novamente.

**ANS9354E** O nome do nó ou do proprietário 'node' especificado no comando SET ACCESS excede o comprimento máximo permitido (64).

**Explicação:** Um nome do nó ou de proprietário inválido foi inserido no comando SET ACCESS.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Insira o comando SET ACCESS usando o nome correto do nó ou do proprietário.

**ANS9355E** A API de Serviço da Web do VMware vStorage VI relatou a mensagem de erro: *vstor-api-msg*

**Explicação:** A API do serviço da Web VMware vStorage VI relatou um erro com o texto de mensagem especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de log dsmerror para obter mais informações e entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

**ANS9356E** O erro da API vStorage do VMware foi relatado.

**Explicação:** A API vStorage do VMware foi relatada. Consulte as outras mensagens exibidas e registradas para obter mais informações sobre o problema.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de log dsmerror para obter mais informações e entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

**ANS9359W** *program-name: file-system:* O limite alto *high-threshold* excede a porcentagem máxima *max-threshold* recomendada.

**Explicação:** O desempenho do sistema pode ser impactado. Pode haver atrasos ao esperar pela migração de demanda.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Configurar o limite alto da migração mais baixo que a capacidade do sistema de arquivos.

**ANS9360W** *program-name: file-system:* O limite baixo *low-threshold* configurado está abaixo do limite mínimo baixo *floor-percent* recomendado.

**Explicação:** O limite baixo do IBM Spectrum Protect não é recomendado para ser menor que o espaço mínimo requerido por este sistema de arquivos e pode resultar em tentativas intermináveis de localizar os candidatos de migração. O uso do sistema de arquivos pode ser mais alto que o mínimo recomendado de limite baixo no GPFS e Veritas pois esses tipos de sistema de arquivos alocam algum espaço para os metadados.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Configurar o limite baixo da migração mais alto que o tamanho mínimo recomendado do sistema de arquivos.

**ANS9361W** *program-name: file-system:* a pré-migração configurada *pre-mig* é maior que a diferença entre o limite baixo configurado *low-threshold* e o tamanho mínimo recomendado do sistema de arquivos *Min\_size*.

**Explicação:** A porcentagem de pré-migração do IBM Spectrum Protect abaixo do limite baixo pode não deixar espaço suficiente para o sistema de arquivos e pode resultar em tentativas intermináveis para localizar candidatos de migração. O uso do sistema de arquivos pode ser mais alto que o mínimo recomendado de limite baixo no GPFS e Veritas pois esses tipos de

sistema de arquivos alocam algum espaço para os metadados.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Diminua a configuração de pré-migração.

**ANS9362W** *program-name: file-system: MAXFILES*  
*max-files é menor que inodes usados used*  
*inodes no sistema de arquivos. MAXFILES*  
*será configurado como o valor mínimo*  
*possível.*

**Explicação:** O valor especificado MAXFILES está abaixo do número de arquivos já existentes no sistema de arquivos. O valor será ignorado e o CFI será padronizado com o tamanho mínimo possível de acordo com o número de inodes atualmente usados.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Aumente o valor de MAXFILES.

**ANS9363W** *program-name: file-system: MAXFILES*  
*max-files é maior que o total de inodes*  
*disponíveis files no sistema de arquivos.*  
*MAXFILES será configurado como o valor*  
*máximo possível.*

**Explicação:** O valor especificado MAXFILES está acima do número de inodes disponíveis no sistema de arquivos. O valor será ignorado e o CFI será padronizado como o tamanho máximo correspondente ao número de inodes disponíveis.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Diminua o valor de MAXFILES.

**ANS9364E** **Falha ao inicializar o ambiente da máquina virtual. Consulte o arquivo dsmerror.log para obter mensagens de erro detalhadas.**

**Explicação:** Falha ao inicializar o ambiente da máquina virtual. Consulte o arquivo dsmerror.log para obter mensagens de erro detalhadas.

**Ação do Sistema:** O backup não pode continuar.

**Resposta do Usuário:** Consulte dsmerror.log para obter a mensagem de erro detalhada.

**ANS9365E** **Erro da API do VMware vStorage para a máquina virtual 'VM-name'.**  
**Nome da função do IBM Spectrum Protect:** *function-name*  
**arquivo IBM Spectrum Protect:** *file-name*  
*(line-number)*  
**Código de retorno da API:** *TSM-rc*  
**Mensagem de erro da API:** *function-desc*

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

**ANS9368W** **AVISO: ID do Usuário de Host VMware <hostuserid> lido do arquivo pwd diferente do valor <vmcuserid> da opção VMCUSER. Usando o valor da opção VMCUSER.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

**ANS9369W** **AVISO: Senha do Usuário do Servidor ESX ou VMware VirtualCenter para Host VMC <host> VMC Userid <userid> configurada no arquivo de opções.**

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

**ANS9370W** **Use o Editor de Preferências ou dsmd SET PASSWORD -type=VM 'VirtualCenter hostname' 'userid' 'password' para salvar a senha criptografada.**

**Explicação:** A opção VMCPW foi localizada em um arquivo de opções ou na linha de comandos. Embora este método de entrada seja permitido, ele apresenta um risco de segurança porque a senha está em texto simples e não está criptografada.

**Ação do Sistema:** A opção será aceita e a senha do VMC será usada na sessão atual.

**Resposta do Usuário:** Para salvar a senha criptografada, use o painel de Backup VM do Editor de Preferências ou o comando:  
 dsmd SET PASSWORD -type=VM 'VirtualCenter hostname' 'userid' 'password'

**ANS9371I** *program-name: file-system :* **O valor MAXFILES especificado é 0. O tamanho CFI será calculado automaticamente agora.**

**Explicação:** IBM Spectrum Protect O valor maxfiles especificado é 0, o que significa que o tamanho CFI é gerenciado automaticamente agora.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect continua.

Resposta do Usuário: nenhum.

---

**ANS9372E** Não é possível criar a máquina virtual a ser restaurada devido a um nome de host, nome do centro de dados ou nome do armazenamento de dados inválido.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect não pôde criar a máquina virtual a ser restaurada por que um nome de host, nome do centro de dados ou nome do armazenamento de dados inválido foi especificado. Verifique o arquivo de log dsrmerror para obter informações sobre o motivo específico da falha.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de log dsrmerror para obter mais informações e entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

---

**ANS9373E** O backup da máquina virtual '*vm-name*' parou porque a operação de backup não estava avançando.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect detectou um conflito que impede que operação de backup da máquina virtual seja concluída. A operação de backup foi cancelada.

**Ação do Sistema:** O backup da máquina virtual foi cancelado.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente o backup da máquina virtual. Se o problema persistir, entre em contato com o Suporte ao Software IBM.

---

**ANS9374E** O serviço do driver de armazenamento virtual VMware vStorage não está em execução ou não pôde ser localizado. Certifique-se de que o serviço VMware '*vstor2-mntapi20-shared.sys*' esteja instalado e em execução. Instale os arquivos de tempo de execução da API vStorage do VMware.

**Explicação:** Falha ao inicializar o ambiente da API vStorage do VMware.

**Ação do Sistema:** O backup não pode continuar.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o serviço VMware '*vstor2-mntapi20-shared.sys*' esteja instalado e em execução. Instale os arquivos de tempo de execução da API vStorage do VMware.

---

**ANS9376E** A palavra-chave de domínio de comando da MV de Backup '*domain-keyword*' foi especificada, mas esse domínio não contém nenhuma máquina virtual. Esse erro também poderá ocorrer se o valor para o parâmetro VMHOST não for

especificado como um endereço IP ou como um nome completo do domínio.

**Explicação:** O comando não pode ser concluído porque a máquina virtual não pôde ser localizada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Assegure-se de que o valor para o parâmetro VMHOST esteja especificado como um endereço IP ou um nome completo do domínio. O nome do host especificado deve corresponder ao nome do host exibido no servidor vCenter na visualização Host e Clusters. Pode ser o nome do host completo (FQDN), o nome de domínio reduzido ou o endereço IP do host.

---

**ANS9377E** Nenhuma máquina virtual é especificada no comando *string* ou a lista de domínio da máquina virtual não pôde ser processada.

**Explicação:** Nenhuma máquina virtual foi localizada com o nome ou especificada na opção de domínio.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um nome de VM ou opção de domínio correta.

---

**ANS9378E** Erro inesperado na impressão digital dos dados

**Explicação:** Houve um erro ao tirar a impressão digital dos dados. Consulte o log de erros para obter mais informações.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup do objeto.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Tente novamente a operação sem a deduplicação do lado do cliente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS9379E** Erro inesperado ao deduplicar os dados

**Explicação:** Ocorreu um erro ao deduplicar os dados. Consulte o log de erros para obter mais informações.

**Ação do Sistema:** Não foi feito backup do objeto.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Tente novamente a operação sem a deduplicação do lado do cliente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

---

**ANS9380E** A máquina virtual que foi especificada no comando *string* não pôde ser localizada.

**Explicação:** O comando não pode ser concluído porque a máquina virtual não pôde ser localizada.



**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Especifique um nome de VM ou opção DOMAIN correta. Esse erro também pode ser causado por configurações incorretas para as opções VMHOST, VMHOSTCLUSTER, VMFOLDER ou VMDATASTORE. O valor da opção VMHOST deve ser especificado como um endereço IP ou como um nome do servidor que esteja no formato de nome completo do domínio (FQDN). O nome do host especificado deve corresponder ao nome do host exibido no servidor vCenter na visualização Host e Clusters. Pode ser o nome do host completo (FQDN), o nome de domínio reduzido ou o endereço IP do host.

---

**ANS9381I** O valor definido para a opção *vmist* será migrado para a nova opção *domain*.

**Explicação:** Nenhuma opção foi definida.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9383E** Os arquivos necessários para as operações da máquina virtual não foram localizados.  
Os arquivos serão instalados somente se o cliente for definido como um movedor de dados no IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.

**Explicação:** Ocorreu uma falha ao inicializar o ambiente de máquina virtual.

**Ação do Sistema:** Não é possível continuar a operação.

**Resposta do Usuário:** Instale o pacote do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments para usar o cliente para fazer backup das máquinas virtuais.

---

**ANS9384W** Impossível obter os dados do VMware Changed Block Tracking (CBT) para a máquina virtual '*virtual machine name*'. O backup de VM Integral continua e inclui áreas usadas e não usadas do disco.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não conseguiu obter os dados Changed Block Tracking (CBT) para a máquina virtual especificada. O backup continua, mas em vez de fazer backup apenas dos blocos usados (no caso do backup de VM integral) ou apenas os blocos alterados (no caso de backup de VM incremental), a máquina virtual inteira tem o backup feito. Este backup inclui os blocos usados e não usados do disco.

**Ação do Sistema:** O backup continua.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erro dserror.log para obter informações sobre por que os dados de bloco alterados não foram obtidos.

---

**ANS9385W** Retorno de erro da API do VMware vStorage para a máquina virtual '*VM-name*' na função da API do vSphere `__ns2__QueryChangedDiskAreas`.  
RC=código de retorno da API, mensagem detalhada: mensagem da API

**Explicação:** Nenhum.

**Ação do Sistema:** Processamento de CBT para.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect com as informações fornecidas nesta mensagem.

---

**ANS9386W** O rastreamento de bloco alterado não é suportado para máquina virtual '*virtual machine name*'. Um backup COMPLETO do disco será executado e incluirá áreas usadas e não usadas do disco.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect não pôde obter dados do Changed Block Tracking (CBT) para a máquina virtual especificada porque o rastreamento de bloco alterado não é suportado. Discos RDM no modo físico, discos virtuais anexados ao barramento SCSI virtual compartilhado e VMs com hardware versão 6 ou anterior não são suportados. O backup continua, mas em vez de fazer backup apenas dos blocos usados (no caso do backup de VM integral) ou apenas os blocos alterados (no caso de backup de VM incremental), a máquina virtual inteira tem o backup feito. Este backup inclui os blocos usados e não usados do disco.

**Ação do Sistema:** O backup continua.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erro dserror.log para obter informações sobre por que os dados de bloco alterados não foram obtidos.

---

**ANS9387W** Um backup incremental para a máquina virtual '*nome da máquina virtual*' não é possível porque informações de bloqueio alterado não podem ser obtidas. Em vez disso, é tentado um backup completo da VM.

**Explicação:** As informações de bloqueio alterado são necessárias para executar um backup incremental, mas não foi possível obter as informações da máquina virtual. As informações poderão estar ausentes se dois nós fizerem backup da mesma máquina virtual. Um nó executa um backup incremental diário e o outro nó executa um backup completo semanal. Após a execução do backup completo semanal, o backup diário seguinte não consegue obter informações de bloqueio alterado, de modo que um backup completo é executado em vez de um backup incremental. Os backups diários subsequentes serão incrementais até o próximo backup completo semanal.

**Ação do Sistema:** O backup continua como um

backup completo em vez de um backup incremental.

**Resposta do Usuário:** Procure no site de suporte do IBM Spectrum Protect Portal de suporte do IBM Spectrum Protect ([http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/tivoli/tivoli\\_storage\\_manager](http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/tivoli/tivoli_storage_manager)) esse número de mensagem, para outras possíveis causas desse erro.

---

**ANS9388E** A classe de gerenciamento '*nome da classe de gerenciamento*' especificada para a opção '*nome da opção*' é inválida, ou não tem um grupo de cópias de backup.

**Explicação:** O nome da classe de gerenciamento para a opção especificada não existe ou existe, mas não tem um grupo de cópias de backup válido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o nome da classe de gerenciamento especificado é válido e se contém um grupo de cópias de backup válido.

---

**ANS9389W** A tentativa de backup DEDUP foi malsucedida para a máquina virtual '*virtual machine name*'. Nova tentativa #*retry attempt number* com DEDUP desativado.

**Explicação:** A tentativa de fazer backup da máquina virtual com DEDUP ativado foi malsucedida. Em vez de falhar diretamente o backup, está sendo feita uma tentativa de fazer backup da máquina virtual com DEDUP desativado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua com DEDUP desativado.

**Resposta do Usuário:** Verifique as mensagens nos arquivos de log quanto ao motivo da falha de DEDUP. Se as futuras tentativas de fazer backup usando o DEDUP falharem, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**ANS9390W** A tentativa de backup DEDUP foi malsucedida para a máquina virtual '*virtual machine name*'. Tente novamente #*retry attempt number* com DEDUP ainda ativado.

**Explicação:** A tentativa de fazer backup da máquina virtual com DEDUP ativado foi malsucedida. Em vez de falhar diretamente o backup, está sendo feita uma tentativa de backup da máquina virtual com DEDUP ainda ativado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua com DEDUP ainda ativado.

**Resposta do Usuário:** Verifique as mensagens nos arquivos de log quanto ao motivo da falha de DEDUP. Se as futuras tentativas de fazer backup usando o

DEDUP falharem, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**ANS9391W** O S.O. guest do Linux com EFI Boot ativado não é totalmente suportado pelo backup do IBM Spectrum Protect VMware. Etapas manuais podem ser necessárias após a restauração para permitir que a máquina virtual seja ligada corretamente.

**Explicação:** Um S.O. Linux guest restaurado com inicialização EFI ativada pode não ser iniciado com êxito. Etapas manuais são necessárias para inicializar com êxito o S.O. convidado.

**Ação do Sistema:** O processamento da restauração continua.

**Resposta do Usuário:** Após a restauração do sistema operacional convidado: remova e reconecte o disco de inicialização do Linux convidado, selecione a Opção de Inicialização de Convidado para entrar na configuração de inicialização do EFI na próxima inicialização, ligue o convidado, entre na Manutenção de Inicialização do EFI, inclua o Dispositivo de Inicialização, selecione o volume não nomeado, dê a ele um rótulo, salve e confirme as mudanças e continue a inicialização.

---

**ANS9392W** Nenhum nome do conjunto de backup inserido.

**Explicação:** Você deve fornecer um conjunto de backup para esta operação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um nome válido de conjunto de backup.

---

**ANS9393W** Inserido um nome do conjunto de backup incorreto.

**Explicação:** O nome de conjunto de backup fornecido era inválido. Caracteres curinga não são permitidos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um nome válido de conjunto de backup.

---

**ANS9394W** Não foi inserido nenhum nome de arquivo ou de dispositivo do conjunto de backup.

**Explicação:** Você deve fornecer um nome de dispositivo ou de arquivo de conjunto de backup para esta operação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um nome válido de dispositivo ou de arquivo de conjunto de backup.

---

**ANS9395E** O espaço no arquivo foi migrado para o modelo incremental contínuo, **MODE=FULL** e **MODE=INCR** não são válidos.

**Explicação:** É necessário executar apenas tipos de backup incremental contínuo (IFINCR ou IFFULL) se o espaço no arquivo tiver sido migrado para o tipo incremental contínuo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique **MODE=IFFULL** ou **MODE=IFINCR**.

---

**ANS9396W** A máquina virtual 'VM' não está em execução. A Proteção de Aplicativo do IBM Spectrum Protect não será usada durante o backup dessa VM.

**Explicação:** A Proteção de Aplicativo do IBM Spectrum Protect só pode proteger MVs que estão em execução.

**Ação do Sistema:** A Proteção de Aplicativo do IBM Spectrum Protect usa as ferramentas VMWare para fornecer consistência de aplicativo.

**Resposta do Usuário:** Ligue a máquina virtual ou exclua-a da proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect, removendo a opção **INCLUDE.VMTSMVSS** para esta máquina virtual. Se você deseja que logs sejam truncados, use **INCLUDE.VMTSMVSS** para proteger a máquina.

---

**ANS9397W** A proteção do aplicativo IBM Spectrum Protect não poderá proteger a máquina. A máquina virtual 'VM' não tem sistemas operacionais ou aplicativos suportados pela proteção de aplicativos IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** A proteção de aplicativo pode ser usada somente para máquinas virtuais que tenham sistemas operacionais ou aplicativos suportados pela proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect. Consulte a documentação do produto para obter a lista de sistemas operacionais e aplicativos suportados.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect usará o VMware Tools para fornecer consistência ao aplicativo.

**Resposta do Usuário:** Exclua a máquina virtual da proteção de aplicativo removendo a opção **INCLUDE.VMTSMVSS** para esta máquina virtual.

---

**ANS9398E** A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect falhou ao inicializar na máquina virtual 'VM'. Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais.

**Explicação:** A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect encontrou um erro durante a inicialização.

---

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais. Corrija os erros e tente a operação novamente.

---

**ANS9399W** *program-name:* erro de acesso ao arquivo de bloqueio para a operação *value* no caminho *value value* com texto de número do erro *value*.

**Explicação:** Uma operação de arquivo de bloqueio falhou.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect registra a condição e continua o processamento ou é encerrado se o diretório não for localizado.

**Resposta do Usuário:** Corrija a configuração.

---

**ANS9401E** *program-name:* Não é possível encerrar o daemon de rechamada.

**Explicação:** Falha na solicitação de encerramento do daemon de rechamada do IBM Spectrum Protect. Isto pode ocorrer durante o failover do nó.

**Ação do Sistema:** nenhum.

**Resposta do Usuário:** Continue a operação normal, a menos que ocorram mais erros.

---

**ANS9402E** *program-name:* Não é possível notificar *process name* para recuperar as operações HSM em um nó com falha.

**Explicação:** Para assumir a funcionalidade de um nó do parceiro com falha, o daemon **dsmwatchd** deve notificar os daemons locais.

**Ação do Sistema:** nenhum.

**Resposta do Usuário:** A comunicação não pode ser estabelecida com o daemon HSM especificado nesta mensagem. Verifique se o daemon de destino está sendo executado. Inicie ou reinicie o daemon de destino conforme apropriado. Se o problema persistir, reinicialize o cluster GPFS.

---

**ANS9403E** O IBM Spectrum Protect detectou que os dados para backup não correspondem com a lista de dados para backup que foi enviada a partir da máquina virtual. O backup de 'VM-Name' não pode continuar.

**Explicação:** Os dados que o IBM Spectrum Protect faria backup para uma máquina virtual não correspondem aos dados necessários para um backup correto. O backup foi cancelado para evitar perda de dados.

**Ação do Sistema:** O backup foi cancelado para evitar perda de dados.

---

**Resposta do Usuário:** Tente novamente o backup. Se este erro ocorrer novamente, entre em contato com o IBM Software Support.

---

**ANS9404E Erro ao criar a Máquina Virtual especificada. Consulte os arquivos de log para mais informações.**

**Explicação:** Foi encontrado um erro ao criar a Máquina Virtual. Consulte dsmerror.log para obter mais informações sobre por que a Máquina Virtual não pôde ser criada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique dsmerror.log para obter mensagens mais específicas sobre por que a máquina virtual não pôde ser criada.

---

**ANS9405I *program-name:* O controle do sistema de arquivos *filesystem* foi iniciado.**

**Explicação:** A ativação local do sistema de arquivos especificado foi iniciada com sucesso.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect no nó local tentará ativar o sistema de arquivos que é gerenciado por espaço em outro nó.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma.

---

**ANS9410W O VMware Tools não está em execução ou está desatualizado na máquina virtual 'VM'. A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect não pode ser usada.**

**Explicação:** A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect requer que as ferramentas do VMware estejam instaladas e em execução com uma versão atualizada na máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não fornecerá consistência ao aplicativo. Os logs do aplicativo não foram truncados.

**Resposta do Usuário:** Instale e/ou atualize e/ou inicie o VMware Tools na máquina virtual ou exclua-o da proteção de aplicativo removendo a opção INCLUDE.VMTSMVSS para essa máquina virtual.

---

**ANS9411E Falha no registro do provedor VSS. O comando '*command*' com o Windows RC=código de retorno**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde registrar o provedor do VSS na máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicie a máquina virtual e tente a operação novamente.

---

**ANS9412E *program-name:* O failover está desativado na máquina local. Interrompendo o failover ...**

**Explicação:** As operações de failover do IBM Spectrum Protect foram desativadas pelo sistema ou pelo usuário.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Verifique a política de failover, se necessário.

---

**ANS9413E Essa operação falhou porque os armazenamentos de dados do Volume Virtual (VVol) não são suportados com essa função.**

**Explicação:** O armazenamento de dados especificado é um armazenamento de dados VVol. Esse tipo de armazenamento de dados não é suportado com essa função.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Especifique um armazenamento de dados que não é um armazenamento de dados VVol e tente a operação novamente.

---

**ANS9414E A proteção de aplicativo está ativada para a máquina virtual '*VM-name*', entretanto, essa máquina virtual reside em um armazenamento de dados de Volume Virtual (VVol). A proteção de aplicativo precisa estar desativada para fazer backup dessa máquina virtual.**

**Explicação:** A proteção de aplicativo não é suportada por máquinas virtuais que residem em armazenamentos de dados VVol.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Desative a proteção de aplicativo removendo a opção include.vmtsmvss do arquivo de opções e faça o backup da máquina virtual novamente.

---

**ANS9415E Falha ao copiar '*source*' para '*destination*' com VMware RC=*rc* na máquina virtual '*guest VM name*'.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde copiar um arquivo para a máquina virtual.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o arquivo de origem existe e se o destino está acessível. Reinicie a máquina virtual e tente a operação novamente.

---

**ANS9416E** Não é possível criar o diretório '*origem*' na máquina virtual com Windows RC=*rc*

**Explicação:** O cliente do IBM Spectrum Protect não pôde criar o diretório especificado na máquina virtual. É possível que o diretório exista e esteja bloqueado por um processo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o diretório especificado não existe na máquina virtual. Reinicie a máquina virtual e tente a operação novamente.

---

**ANS9417E** A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect não pôde congelar os gravadores do VSS na máquina virtual nomeada '*VM*'. Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais.

**Explicação:** A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao congelar os gravadores VSS.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Use o comando '*vssadmin list writers*' para determinar se algum gravador do VSS detecta erros na máquina virtual. Reiniciar o VM. Tente a operação novamente. Se a nova tentativa falhar, consulte o log de erros para obter detalhes sobre os erros.

---

**ANS9422I** *program-name:* O retrocesso do sistema de arquivos *filesystem* foi iniciado.

**Explicação:** A ativação local do sistema de arquivos especificado foi iniciada com sucesso.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect no nó local tentará ativar o sistema de arquivos que é gerenciado por espaço em outro nó.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma.

---

**ANS9428E** *program-name:* O controle do sistema de arquivos *filesystem* falhou ao iniciar.

**Explicação:** A ativação de local do sistema de arquivos especificado falhou ao iniciar. Observe que apenas os sistemas de arquivos que são gerenciados por espaço em outro nó no mesmo cluster poderão ser controlados. Além disso, o sistema de arquivos deve ser montado localmente.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect não fará takeover do sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o sistema de arquivos está montado localmente e seja gerenciado com o cliente IBM Spectrum Protect para gerenciamento de espaço em outro nó dentro do mesmo cluster e tente novamente a operação.

---

**ANS9431E** A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect falhou ao descongelar os gravadores VSS na máquina virtual '*VM*'. Consulte o log de erro IBM Spectrum Protect para obter mais detalhes.

**Explicação:** A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao descongelar gravadores VSS.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais. Verifique se todos os gravadores do VSS não estão relatando erros executando o comando '*vssadmin list writers*'. Reinicie a máquina virtual e tente a operação novamente. Se a nova tentativa falhar, consulte o log de erros para obter detalhes sobre os erros.

---

**ANS9432W** A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect falhou ao truncar logs do aplicativo na máquina virtual '*VM*'.

**Explicação:** A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao concluir a operação de backup VSS. Os aplicativos entraram em modo quiesce com êxito, mas seus logs não foram truncados.

**Ação do Sistema:** Os logs do aplicativo não foram truncados.

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais. Verifique se todos os gravadores do VSS não estão relatando erros, executando o comando '*vssadmin list writers*'. Reinicie a máquina virtual e tente a operação novamente. Se a nova tentativa falhar, consulte o log de erros para obter detalhes sobre os erros. Na VM do convidado, verifique se o volume montado não está online. Use o Recovery Agent para desmontar e remover quaisquer diretórios montados existentes. Em seguida, tente a operação de backup novamente.

---

**ANS9433E** *program-name:* *dm\_send\_msg* falhou com o número do erro *Errno*.

**Explicação:** Não é possível executar a chamada DMApi.

**Ação do Sistema:** Abortando a operação.

**Resposta do Usuário:** Verifique a consistência do daemon GPFS.

---

**ANS9443E** *program-name:* A operação não pode ser executada em um ambiente de failover desativado.

**Explicação:** A operação depende de um ambiente de failover ativo.

**Ação do Sistema:** Abortando a operação.

**Resposta do Usuário:** Execute `dsmmigfs enableFailover` no nó local e repita a operação.

---

**ANS9450W** *program-name:* Nenhum sistema de arquivos elegível para controle.

**Explicação:** Nenhum dos sistemas de arquivos GPFS montados localmente corresponde aos sistemas de arquivos gerenciados remotamente do nó com falha.

**Ação do Sistema:** Interrompendo operação de controle.

**Resposta do Usuário:** Verifique se os sistemas de arquivos do nó com falha remoto são gerenciados de outro local no conjunto de nós.

---

**ANS9451E** *program-name:* O comutador GPFS ou SP está inativo localmente. Interrompendo atividades de controle ...

**Explicação:** O GPFS do IBM Spectrum Protect não está localmente funcional.

**Ação do Sistema:** Interrompendo operação de controle.

**Resposta do Usuário:** Verifique o status do comutador e do VSD. O sistema local deve ser desprotegido.

---

**ANS9452E** *program-name:* A DMApi não está localmente funcional. Interrompendo atividades de controle ...

**Explicação:** A operação foi interrompida porque a interface DMApi não está acessível.

**Ação do Sistema:** Interrompendo operação de controle.

**Resposta do Usuário:** Verifique o status do GPFS.

---

**ANS9453E** *nome do programa:* Não foi possível determinar o id do conjunto de armazenamentos GPFS para o arquivo '*caminho de arquivo*'. **Motivo:** razão

**Explicação:** O arquivo processado não existe ou está localizado em um sistema de arquivos sem suporte ao conjunto de armazenamentos.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada foi parada.

**Resposta do Usuário:** Verifique os parâmetros de entrada e se o DMAPI está ativado no sistema de arquivos.

---

**ANS9457E** *nome do programa:* Não foi possível determinar os conjuntos de armazenamentos do sistema de arquivos '*sistema de arquivos*'. **Motivo:** razão

**Explicação:** O sistema de arquivos especificado não é

um sistema de arquivos GPFS ou possui uma versão antiga do GPFS.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada foi parada.

**Resposta do Usuário:** Atualize para uma versão suportada do GPFS.

---

**ANS9459E** Usar o parâmetro **MAXCANDIDATES** especificado produziria uma condição de falta de espaço no sistema de arquivos pai de `/etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool`. Com base na situação de espaço livre atual, o valor máximo para o parâmetro **MAXCANDIDATES** é *value*.

**Explicação:** Os conjuntos candidatos à migração automática para o sistema de arquivos selecionado requerem **MAXCANDIDATES** por 10 KB mais um buffer de segurança de 5 MB de memória em `/etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool`, que excede o espaço disponível.

**Ação do Sistema:** Interromper operação do IBM Spectrum Protect.

**Resposta do Usuário:** Aumente o tamanho do sistema de arquivos ou escolha um valor menor para o parâmetro **MAXCANDIDATES**. Também é possível criar um sistema de arquivos dedicado com espaço suficiente para os conjuntos de migração em `/etc/adsm/SpaceMan/candidatesPool`. Encerre os processos `dsmscout` após executar essa opção.

---

**ANS9462E** A funcionalidade de failover não é suportada com esta liberação do HSM.

**Explicação:** O usuário do IBM Spectrum Protect executou `dsmmigfs` com a sinalização de failover em uma plataforma não suportada.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerra a operação.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9469E** Aviso! Não é possível gravar uma lista completa de candidatos de migração devido ao pouco espaço no sistema de arquivos pai de *name*.

**Explicação:** Pouco espaço do IBM Spectrum Protect no sistema de arquivos que armazena os arquivos candidatos de migração.

**Ação do Sistema:** O executável do IBM Spectrum Protect grava uma lista parcial de candidatos de migração.

**Resposta do Usuário:** Aumente o tamanho do sistema de arquivos ou crie um sistema de arquivos dedicado com tamanho suficiente no caminho especificado.

---

**ANS9474E** *nome-do-programa:* **perdida minha sessão com erro n°: erro n° . Tentando recuperação.**

**Explicação:** A sessão DMAPI não é válida.

**Ação do Sistema:** Tentando recuperar a sessão.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nó do defeito. Pode ser necessário recuperar o daemon GPFS local.

---

**ANS9475W** **A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect falhou ao ser limpa após um backup do VSS na máquina virtual VM.**

**Explicação:** A proteção de aplicativo IBM Spectrum Protect encontrou um erro ao limpar após uma operação de backup VSS.

**Ação do Sistema:** Nenhum(a)

**Resposta do Usuário:** Consulte o log de erros para obter detalhes adicionais. Reinicie a máquina virtual e tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS9476I** *program-name:* **Recuperada minha sessão DM sid.**

**Explicação:** A sessão DMAPI é recuperada.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem tem somente propósitos informativos.

**Resposta do Usuário:** Não é necessária nenhuma ação.

---

**ANS9480E** *program-name:* **O retrocesso do sistema de arquivos filesystem falhou ao iniciar.**

**Explicação:** A ativação de local do sistema de arquivos especificado falhou ao iniciar. Observe que um rollback só poderá ser executado depois que o gerenciamento de espaço do sistema de arquivos tiver sido movido do nó local durante o failover. Além disso, o sistema de arquivos deve ser montado localmente.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect não fará rollback do sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o sistema de arquivos está montado localmente e seja gerenciado com o cliente IBM Spectrum Protect para gerenciamento de espaço em outro nó dentro do mesmo cluster e tente novamente a operação.

---

**ANS9487W** *program-name:* **não é possível consultar o direito na sessão session para o manipulador de arquivos = filehandle token = token. Razão: error**

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode consultar o direito em um arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9488E** **O Java Runtime Environment (JRE) não foi localizado. O arquivo VM não existe.**

**Explicação:** JRE não foi localizado no diretório de instalação do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Reinstale o produto ou instale uma versão requerida do JRE e tente novamente. Se o JRE já estiver instalado em sua máquina, certifique-se de que a variável de ambiente PATH contenha caminho para javaw.exe.

---

**ANS9489E** **O Java Runtime Environment (JRE) não foi localizado.**

**Explicação:** O JRE não foi localizado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Se você já tiver instalado o JRE, verifique se o executável "\"java\" está configurado no PATH do sistema; caso contrário, instale a versão requerida do JRE.

---

**ANS9490E** **Não é possível localizar httpagent.jar no diretório de instalação do cliente IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** O arquivo requerido não foi localizado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Reinstale o produto ou instale uma versão requerida do JRE e tente novamente.

---

**ANS9491E** **As credenciais de senha para a máquina virtual 'nome da VM guest' não puderam ser localizadas. Use dsmsc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'VM guest name' 'userid' 'password' para salvar a senha criptografada.**

**Explicação:** A senha necessária não foi localizada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Use dsmsc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'VM guest name' 'userid' 'password' para salvar a senha criptografada. E, em seguida, tente a operação 'backup vm' novamente.

---

**ANS9492E** **O tamanho de destino não é igual ao de origem**

**Explicação:** A alocação de espaço para o destino selecionado não é a mesma que a origem.

**Ação do Sistema:** A operação de restauração não é executada.

**Resposta do Usuário:** Escolha um destino diferente que seja igual em tamanho à origem.

---

**ANS9493E** As credenciais localizadas para a máquina virtual '*nome da VM guest*' estão incorretas. Verifique as credenciais e use `dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'VM guest name' 'userid' 'password'` para atualizar o nome de usuário e senha.

**Explicação:** As credenciais fornecidas estão incorretas. Falha ao autenticar para a VM convidada usando essas credenciais.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Use `dsmc SET PASSWORD -type=VMGUEST 'VM guest name' 'userid' 'password'` para atualizar o nome de usuário e a senha. E, em seguida, tente a operação 'backup vm' novamente.

---

**ANS9494E** O comando '*comando*' foi concluído com `RC=código de retorno` na máquina virtual '*nome da VM guest*'.

**Explicação:** Um comando remoto atingiu tempo limite ou falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Aumente o valor da opção `VMTIMEOUT` e tente a operação novamente.

---

**ANS9495E** Falha ao efetuar login na máquina virtual '*nome da VM guest*' porque o VMware Tools não está executando na máquina guest. Verifique se o VMware tools está em execução e se nenhum outro programa tem acesso ou está fazendo mudanças nessa VM.

**Explicação:** Falha ao efetuar login na máquina virtual porque o VMware Tools não está executando na máquina guest.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o VMware Tools está executando e que nenhum outro programa tem acesso ou está fazendo quaisquer mudanças nessa VM. E, em seguida, tente a operação 'backup vm' novamente.

---

**ANS9496E** Não foi possível bloquear a máquina virtual VM para a proteção de aplicativo.

**Explicação:** A máquina virtual está fazendo backup por outro processo. Apenas um processo é permitido para usar a proteção de aplicativo do IBM Spectrum

Protect durante o backup de uma máquina virtual por vez.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Já existe outro backup da máquina virtual em processo através de outro movedor de dados. Espere até a conclusão do outro backup da máquina virtual e tente a operação novamente. Ou houve um travamento ou CTRL+C durante o backup anterior da máquina virtual. Aguarde 10 minutos e tente novamente a operação.

---

**ANS9497W** A máquina virtual 'VM' reside em um ESX Server ou vCenter que não é suportado pela proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect. IBM Spectrum Protect não será usada.

**Explicação:** Consulte a documentação do produto para obter a lista das versões ESX e vCenter suportadas.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect usará o VMware Tools para fornecer consistência ao aplicativo.

**Resposta do Usuário:** Exclua a máquina virtual da proteção de aplicativo removendo a opção `INCLUDE.VMTSMVSS` para esta máquina virtual.

---

**ANS9498W** Um arquivo de licença válido do IBM Spectrum Protect for Virtual Environments (*license-file*) não pode ser localizado. A proteção de arquivo do IBM Spectrum Protect não será usada.

**Explicação:** O arquivo de licença não foi localizado ou não pode ser aberto por causa de permissões, ou o arquivo está danificado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect usará o VMware Tools para fornecer consistência ao aplicativo.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões no arquivo. Consulte se o arquivo de licença está no local correto.

---

**ANS9499W** As ferramentas do VMware na máquina virtual 'VM' precisa ser atualizada. A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect A proteção de aplicativo ainda será usada.

**Explicação:** A proteção de aplicativo do IBM Spectrum Protect requer que o VMware Tools esteja atualizado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect usará o VMware Tools para fornecer consistência ao aplicativo.

**Resposta do Usuário:** Atualize o VMware Tools na máquina virtual



---

**ANS9500W** *program-name:* Não é possível dispor o evento de montagem. **Razão:** *error*

**Explicação:** O evento de montagem de todo o sistema não pôde ser disposto. Os eventos de montagem não serão recebidos por este daemon.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Tente resolver o problema e reinicie o daemon de rechamada. Se o problema não puder ser resolvido imediatamente, elimine e reinicie o daemon de rechamada após um sistema de arquivos suportado do Gerenciamento de espaço ter sido incluído usando dsmmigfs ou após um sistema de arquivos ter sido montado usando o comando de montagem.

---

**ANS9501W** *program-name:* não é possível configurar a disposição de evento na sessão *session* para o sistema de arquivos *mountdir* token = *token*. **Razão:** *error*

**Explicação:** Os eventos não puderam ser dispostos no sistema de arquivos. Nenhum evento será recebido para este sistema de arquivos. O HSM não está ativado para este sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** O sistema de arquivos deve ser um dos sistemas de arquivos nativos suportados para que o Gerenciamento de espaço o suporte. Verifique se as opções de montagem do sistema de arquivos estão corretas. Corrija o problema e monte novamente o sistema de arquivos.

---

**ANS9502W** *program-name:* não é possível remover a disposição de evento na sessão *session* para o sistema de arquivos *mountdir* token = *token*. **Razão:** *error*

**Explicação:** As ordens de eventos não puderam ser removidas do sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o sistema de arquivos está montado e se dmapi está ativado nesse sistema de arquivos. Se o problema persistir, desmonte e remonte o sistema de arquivos e, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema ainda persistir, reinicialize o sistema.

---

**ANS9503I** *program-name:* Os eventos foram configurados e dispostos na sessão *session* para o sistema de arquivos *filesystem-name*

**Explicação:** A configuração de eventos e sua disposição em uma sessão do DM ativa o sistema de arquivos para suporte de Gerenciamento de espaço.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9504W** *program-name:* O sistema de arquivos *filesystem-name* não está montado ou foi montado com opções incorretas.

**Explicação:** O sistema de arquivos não está montado ou foi montado com opções incorretas.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect continua.

**Resposta do Usuário:** Monte o sistema de arquivos ou monte-o novamente com as opções de montagem corrigidas.

---

**ANS9505E** *program-name:* Não é possível inicializar a interface DMAPI. **Razão:** *error*

**Explicação:** O cliente do IBM Spectrum Protect falhou ao executar a inicialização definida por implementação da interface DMAPI.

**Ação do Sistema:** A função `dm_init_service()` falhou.

**Resposta do Usuário:** Se você estiver executando o IBM Spectrum Protect como um usuário não raiz e tiver o cliente Gerenciamento de espaço do IBM Spectrum Protect instalado, certifique-se de que o daemon **dsmrootd** esteja funcionando, em seguida, tente novamente a operação. Se você não tiver o cliente de Gerenciamento de espaço instalado, tente novamente a operação com a autoridade de usuário raiz.

---

**ANS9506E** *nome do programa:* O argumento espaço no arquivo fornecido '*argumento*' possui um formato inválido.

**Explicação:** Ocorre se você estiver em um sistema de arquivos GPFS e o parâmetro do sistema de arquivos não estava no formato correto.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada foi parada.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação `dsmautomig` para saber a sintaxe correta.

---

**ANS9507E** *program-name:* não é possível solicitar o direito na sessão *session* para a manipulação de arquivos *filehandle* token = *token*. **Razão:** *error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode solicitar o direito necessário em um arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9508W** *program-name: não é possível liberar o direito na sessão session para o manipulador de arquivos = filehandle token = token. Razão: error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode liberar o direito em um arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9509W** *program-name: Recebido um evento inesperado do tipo event-type na sessão session.*

**Explicação:** O daemon do Gerenciamento de espaço recebeu um evento inesperado. Esse evento não foi disposto.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect ignora o evento e continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9510E** *program-name: Não é possível obter mensagens do evento da sessão session, comprimento máximo esperado da mensagem = msglen, comprimento da mensagem retornado = return-length. Razão: error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço encontrou um erro ao tentar receber uma mensagem em uma sessão do DM.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9511E** *program-name: não é possível ler os atributos do DM na sessão session para o arquivo: nome = name identificador = handle token = token. Razão: error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode ler os atributos do DM de um objeto do DM, geralmente um arquivo. Se o nome do arquivo não estiver disponível, ele será exibido como uma sequência vazia ou como <NA>.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9512E** *program-name: não é possível configurar os atributos de DM na sessão session para o manipulador de arquivos = filehandle token = token. Razão: error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode configurar atributos do DM para um objeto do DM, geralmente um arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9513E** *program-name: não é possível remover os atributos do DM na sessão session para o manipulador de arquivos = filehandle token = token. Razão: error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode remover atributos do DM para um objeto do DM, geralmente um arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9514E** *program-name: Não é possível criar um manipulador de arquivos a partir de path. Razão: error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode criar uma manipulação de arquivos a partir do arquivo especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9515E** *program-name: Não é possível configurar as informações de migração. Razão: error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode configurar as informações de migração de um arquivo, porque o Gerenciamento de espaço não pode criar uma manipulação de arquivos a partir do arquivo ou do sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9516E** *program-name:* Não é possível criar uma mensagem do evento do usuário na sessão *session*. **Razão:** *error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode criar uma mensagem do evento do usuário, necessária para referenciar direitos em um arquivo a ser processado.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9518E** *program-name:* não é possível responder a uma mensagem do evento na sessão *session* usando o token *token*  
**Razão:** *error*

**Explicação:** Uma mensagem do evento não pôde ser respondida (retornada ao sistema).

**Ação do Sistema:** O Gerenciamento de espaço continua.

**Resposta do Usuário:** Se um processo do usuário for bloqueado inesperadamente e não puder ser encerrado, consulte o administrador do sistema.

---

**ANS9519W** *program-name:* Não é possível configurar a lista de eventos para um sistema de arquivos na sessão *session*  
*token = token fs-handle = fs-handle*.  
**Razão:** *error*

**Explicação:** Uma lista de eventos não pôde ser definida em um sistema de arquivos. Nenhum dos eventos será gerado pelo sistema neste sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O Gerenciamento de espaço continua.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicialize o sistema.

---

**ANS9520E** *program-name:* não é possível configurar uma região gerenciada na sessão *session* para a manipulação de arquivos = *filehandle* *token = token*. **Razão:** *error*

**Explicação:** Uma região gerenciada não pôde ser definida em um arquivo. Nenhum evento será gerado para este arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda

persistir, reinicialize o sistema.

---

**ANS9521E** *program-name:* não é possível obter os atributos de arquivo na sessão *session* para a manipulação de arquivos = *handle* *token = token*. **Razão:** *error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode ler os atributos de um arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicialize o sistema.

---

**ANS9522E** *program-name:* Não é possível criar um manipulador de sistemas de arquivos a partir de *path*. **Razão:** *error*

**Explicação:** O programa não pode criar um manipulador de sistemas de arquivos a partir do nome do sistema de arquivos. Se a Razão for Operação não permitida, a funcionalidade dmapi pode estar desativada para o sistema de arquivo.

**Ação do Sistema:** O processo do sistema de arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se a Razão for Operação não permitida, ative a funcionalidade dmapi para o sistema de arquivos e tente novamente.

---

**ANS9523E** *program-name:* não é possível verificar o tamanho de stub para o arquivo na sessão *session*  
*o manipulador de arquivos = filehandle*  
*token = token*. **Razão:** *error*

**Explicação:** Um tamanho de stub correto não pôde ser determinado pelo sistema.

**Ação do Sistema:** O sistema interrompe a migração do arquivo.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

---

**ANS9524W** *program-name:* Ajustado o tamanho de stub para um valor permitido na sessão *session*  
*manipulador de arquivos = filehandle*  
*token = token*  
*antigo tamanho de stub = old-size* *novo tamanho de stub = new-size*

**Explicação:** O tamanho de stub predefinido para o arquivo deve ser corrigido para acomodar para restrições de limite e de arredondamento impostas pela

implementação do DMAPI. O Gerenciamento de espaço também poderá mudar o tamanho de stub durante a migração, se o valor de tamanho de stub predefinido for maior que o tamanho do arquivo lógico.

**Ação do Sistema:** O Gerenciamento de espaço continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

**ANS9525E** *program-name:* Não é possível criar um arquivo stub na sessão *session* para a manipulação de arquivos = *handle token = token*. **Razão:** *error*

**Explicação:** Ocorreu um erro ao criar um arquivo stub.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

**ANS9526E** *program-name:* Não é possível abrir o arquivo de estado *filename* para gravação. **Razão:** *error*

**Explicação:** Não foi possível abrir o arquivo de estado global ou do sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

**ANS9527E** *program-name:* Não é possível gravar no arquivo de estado *filename*. **Razão:** *error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pôde gravar no arquivo de estado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

**ANS9528W** *program-name:* Não é possível ler a partir do arquivo de estado *filename*.  
. O arquivo está corrompido e será recriado.

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pôde ler a partir do arquivo de estado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

**ANS9529W** *nome-programa:* não é possível obter o identificador de um arquivo de estado do sistema de arquivos

**Explicação:** O gerenciamento de espaço do IBM Spectrum Protect não pôde localizar o identificador de um arquivo de estado do sistema de arquivos que está armazenado no arquivo de estado global. Isso poderá ocorrer se o gerenciamento de espaço estiver consultando um sistema de arquivos que não tenha suporte HSM incluído, se o arquivo de estado do sistema de arquivos estiver danificado ou se o arquivo de estado global estiver danificado.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect continua ou interrompe o processamento, dependendo da situação.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

**ANS9530W** *nome do programa:* impossível remover uma entrada do sistema de arquivos do arquivo de estado global.

**Explicação:** A entrada para o sistema de arquivos no arquivo dmiFSGlobalState não pode ser removida. Razões possíveis:

- Não há memória suficiente para criar o nome do arquivo temporário para a tabela de sistemas de arquivos temporários.
- Não há espaço livre suficiente ou inodes para criar a tabela de sistemas de arquivos temporários
- Não é possível abrir os arquivos da tabela de sistemas de arquivos temporários ou reais.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não remove a entrada do arquivo de estado global.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

**ANS9531E** *program-name:* Não é possível criar uma sessão de DM: sessão antiga = *oldsession* informações da sessão = *session-info*.  
**Razão:** *error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pôde criar uma sessão de DM.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, reinicie o sistema.

---

**ANS9532W** *program-name:* **Não é possível destruir a sessão** *session.* **Razão:** *error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pôde destruir uma sessão de DM.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

---

**ANS9533W** *program-name:* **Falha ao obter todas as sessões.** **Razão:** *error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pôde obter todas as sessões de DM no sistema.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

---

**ANS9534W** *program-name:* **não é possível localizar a sessão DMAPI existente do programa.** **Razão:** *error*

**Explicação:** O programa Space Management não pode localizar uma sessão DMAPI usada anteriormente no sistema

**Ação do Sistema:** O programa Space Management abrirá uma nova sessão DMAPI

**Resposta do Usuário:** Continuar com a operação normal se uma nova sessão DMAPI puder ser criada. Emitir erro se uma nova sessão DMAPI não puder ser criada.

---

**ANS9535E** *program-name:* **Um manipulador de arquivos não pôde ser criado a partir do descritor de arquivo** *file-descriptor.* **Razão:** *error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pôde criar uma manipulação de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

---

**ANS9536E** *program-name:* **Não é possível consultar uma mensagem do evento na sessão** *session.* **Razão:** *error*

**Explicação:** O serviço de rechamada do gerenciamento de espaço não foi capaz de identificar se uma

solicitação de rechamada foi iniciada a partir do daemon NFS.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o daemon NFS está sendo executado corretamente e tente a operação de rechamada novamente.

---

**ANS9537E** *nome do programa:* **Conjunto de armazenamentos inválido** *'conjunto de armazenamentos'* **para o sistema de arquivos** *'sistema de arquivos'.*

**Explicação:** Nenhum conjunto de armazenamentos com esse nome existe no sistema de arquivos especificado.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada foi parada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o conjunto de armazenamentos exista no sistema de arquivos especificado.

---

**ANS9538W** *program-name:* **Solicitação request para atributos de arquivo de DM não reconhecida**

**Explicação:** Foi encontrado um tipo de solicitação desconhecido que não pode ser manipulado.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9539E** *program-name:* **não é possível criar um manipulador de sistemas de arquivos a partir do manipulador de arquivos =** *filehandle.* **Razão:** *error*

**Explicação:** Um manipulador de sistemas de arquivos não pôde ser criado a partir de uma manipulação de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Continue com a operação normal.

---

**ANS9542E** *program-name:* **os atributos de arquivo não puderam ser configurados na sessão** *session* **para o manipulador de arquivos =** *filehandle* **token =** *token* **sinalização =** *flag* **Razão:** *error*

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pôde atualizar os atributos de arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, verifique se o sistema de arquivos está montado com o dmapi ativado. Se o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

---

**ANS9543W** *program-name:* O cliente IBM Spectrum Protect precisa de blocos do sistema de arquivos *blocks-num1* para ser capaz de manipular a condição *nospace* no sistema de arquivos *filesystem-name*, número do erro: *error-num*, motivo: *error-str*. Atualmente, *blocks-num2* blocos com um tamanho de bloco de *block-size* bytes estão disponíveis.

**Explicação:** O cliente não pode obter informações de status para o sistema de arquivos ou há espaço insuficiente no sistema de arquivos. A mensagem não relatará nenhum bloco se as informações de status do sistema de arquivos não estiverem disponíveis.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Se não houver espaço suficiente no sistema de arquivos, libere o espaço necessário ou aumente a capacidade do sistema de arquivos. Se isso for devido a um erro de entrada/saída, execute uma verificação apropriada do sistema de arquivos (por exemplo, **fsck**). Em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS9545E** *program-name:* Não é possível obter um bloqueio para *lockdirlockfile* para continuar o processamento.

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pôde obter um bloqueio para um arquivo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, reinicie o HSM. Se o problema ainda persistir, reinicie o sistema.

---

**ANS9546E** O IBM Spectrum Protect não pode executar restauração instantânea porque o Controlador de Domínio do Microsoft Active Directory foi detectada na máquina virtual.

**Explicação:** A máquina virtual contém o Controlador de Domínio do Microsoft Active Directory. Ela não pode ser recuperada usando a restauração instantânea.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Use uma restauração regular para recuperar a máquina virtual.

---

**ANS9548W** Não é possível concluir o acesso a arquivo remoto para o inode: '*inode number*', alias: '*file name*'.

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode concluir o acesso ao arquivo remoto. O arquivo pode ser migrado para um servidor de migração IBM Spectrum Protect que pode estar temporariamente indisponível. O arquivo pode ser um stub órfão.

**Ação do Sistema:** O processo finaliza a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o servidor foi desativado pelo administrador do sistema e, em seguida, tente novamente a operação. Para verificar se o arquivo é um stub órfão ou não, execute **dsmreconcile** para o sistema de arquivos afetado. Nota: o alias do arquivo pode ser exibido como 'indisponível' se a conexão com o servidor estiver indisponível ou 'órfão' se a cópia de arquivo apropriada não puder ser localizada em um determinado servidor de migração.

---

**ANS9550W** A chamada de arquivo foi descontinuada.

**Explicação:** A chamada é interrompida porque o arquivo que está sendo rechamado faria o sistema de arquivos ficar sem espaço.

**Ação do Sistema:** O processo finaliza a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Aumente o espaço do sistema de arquivos ou remova os arquivos desnecessários ou aguarde até o gerenciamento de espaço ter migrado arquivos para fora do sistema de arquivos por demanda ou migração de limite ou migre os arquivos manualmente. Em seguida, tente a operação novamente.

---

**ANS9552E** *program-name:* impossível incluir o gerenciamento de espaço em *file-system*; o caminho inclui um sistema de arquivo não local.

**Explicação:** Foi feita uma tentativa de adicionar gerenciamento de espaço a um sistema de arquivos cujo caminho contém elementos que não são locais.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** O sistema de arquivos deve ser totalmente local.

---

**ANS9554E** *program-name:* *command* para o sistema de arquivos *mountdir*  
**Razão:** *error*

**Explicação:** Falha na tentativa de ativar ou desativar a funcionalidade de api xdsn no sistema de arquivo. Se a tentativa foi de ativar o HSM, o HSM não será ativado para este sistema de arquivos.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** O sistema de arquivos deve ser do tipo JFS2 para que o Gerenciamento de espaço configure o atributo gerenciado com sucesso. Verifique se o tipo de sistema de arquivo está correto.

---

**ANS9556E O número de arquivos CTL no disco (número de CTLs no disco) não corresponde ao valor esperado (número de CTLs no cache).**

**Explicação:** O número de arquivos CTLs contados no cache da biblioteca VCM deve ser igual ao dos discos locais.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9576E Não há espaço suficiente no sistema de arquivo para criar o arquivo de metadados!  
Pelo menos *espaço* de espaço é requerido!**

**Explicação:** Ocorreu um erro de disco cheio ao tentar criar o arquivo de metadados. Migre alguns arquivos no sistema de arquivo para liberar pelo menos *espaço* Kb.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9577E Uma exceção "msg"! Impossibilitado para utilizar arquivo meta!**

**Explicação:** Ocorreu um erro interno. O dsmscout não pode usar o arquivo de metadados!

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9578E Ocorreu um erro desconhecido!**

**Explicação:** Ocorreu um erro interno. O dsmscout não pode usar o arquivo de metadados! O arquivo foi excluído. Será criado um novo arquivo de metadados.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9590E Falha nas informações de erro de SOAP: *message*, *razão*: *message***

**Explicação:** A mensagem de erro SOAP detalhada foi criada a partir do módulo de comunicação gSOAP e não existe no idioma escolhido!

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique o sistema e tente novamente a operação.

---

**ANS9591E Ocorreu um erro de conexão de SOAP UDP!**

**Explicação:** O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro UDP. Consulte o arquivo de log de erros para obter informações mais detalhadas!

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9592E Ocorreu um erro de conexão de SOAP TCP!**

**Explicação:** O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro TCP. Consulte o arquivo de log de erros para obter informações mais detalhadas!

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9593E Ocorreu um erro de comunicação de SOAP HTTP!**

**Explicação:** O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro HTTP. Consulte o arquivo de log de erros para obter informações mais detalhadas!

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9594E Ocorreu um erro interno de SOAP!**

**Explicação:** O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro interno. Consulte o arquivo de log de erros para obter informações mais detalhadas!

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9595E O sistema de comunicação SOAP está sem memória!**

**Explicação:** O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro de memória. Consulte o arquivo de log de erros para obter informações mais detalhadas!

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9596E A comunicação SOAP foi encerrada inesperadamente!**

**Explicação:** O sistema de comunicação SOAP apresentou um erro EOF. Consulte o arquivo de log de erros para obter informações mais detalhadas!

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9613E** *program-name:* O tamanho de stub de stubsize bytes não é suportado em filesystem.

**Explicação:** O valor de tamanho de stub fornecido não é um múltiplo do tamanho de bloco do sistema de arquivos e não pode ser suportado.

**Ação do Sistema:** O programa interrompe a operação.

**Resposta do Usuário:** Use um tamanho de stub correto.

---

**ANS9616E** *program-name:* Não é possível obter informações de migração para migrated-file-alias em file-system-name

**Explicação:** O Gerenciamento de espaço não pode acessar o objeto de sistema de arquivos especificado usando as funções de DMAPI do sistema. Esta condição poderá ocorrer se o suporte DMAPI não for ativado para o sistema de arquivos ou se houver uma inconsistência no sistema de arquivos. Esta mensagem é, geralmente, precedida por outras mensagens que têm informações mais específicas sobre o erro.

**Ação do Sistema:** O processamento do arquivo é interrompido. O processamento continua com o próximo arquivo.

**Resposta do Usuário:** Revise dsmerror.log para obter mensagens precedentes que podem ter informações mais específicas sobre o erro. Verifique se o sistema de arquivos está consistente e montado com o suporte de DMAPI ativado. Em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**ANS9618W** O ponto de montagem do sistema de arquivo gerenciado HSM mudou de 'old mount point' para 'new mount point'.

**Explicação:** O evento de montagem do sistema de arquivo gerenciado HSM em um ponto de montagem diferente foi recebido.

**Ação do Sistema:** O processo principal dsrmrecalld continuará com a montagem do sistema de arquivo gerenciado HSM.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que o espaço no arquivo HSM seja renomeado no servidor IBM Spectrum Protect de acordo com o novo ponto de montagem do sistema de arquivo gerenciado HSM. Caso contrário, uma tarefa de reconciliação subsequente relatará todos os arquivos migrados anteriormente (se houver) como órfãos.

---

**ANS9645W** A operação de backup de vApps foi concluída. No entanto, um ou mais backups de vApp falharam.

**Explicação:** Houve backups de vApp bem-sucedidos, mas houve falhas de backup também. A operação foi considerada bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** A operação de backup foi concluída com êxito.

**Resposta do Usuário:** Verifique os logs de saída e de erro do console para obter informações sobre o motivo de falha dos backups. Corrija os problemas e tente fazer backup dos vApps com falha novamente.

---

**ANS9669W** *program-name:* file-system CFI está fora do intervalo.

**Explicação:** IBM Spectrum Protect CFI está fora do intervalo no sistema de arquivos especificado. O daemon do scout não pôde inserir uma nova entrada de arquivo no CFI durante a varredura do sistema de arquivos. Como resultado, ele não pode fornecer candidatos suficientes para a próxima automigração.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Reconsidere a configuração da opção MAXFILES para o sistema de arquivos. O tamanho do CFI provavelmente deverá ser aumentado através do comando 'dsmmigfs update /fs -MAXFiles=n'.

---

**ANS9674W** Não foi possível recuperar um ou mais dos vApps necessários.

**Explicação:** Nem todos os vApps necessários para a especificação indicada puderam ser recuperados. Isso pode ser causado por uma mudança na definição de vCD vApps ou por um erro do usuário na especificação de vApp fornecida.

**Ação do Sistema:** A operação continuará, uma vez que ainda há itens existentes nos quais operar.

**Resposta do Usuário:** Verifique a especificação de vApps fornecida para certificar-se de que corresponda à configuração existente. Corrija os problemas e tente a operação novamente.

---

**ANS9733E** Arquivo: File-name excluído pela lista de Inclusão/Exclusão

**Explicação:** Você tentou fazer backup do file-name nomeado que foi especificado para ser excluído do backup.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não fez backup do arquivo.

**Resposta do Usuário:** Especifique o arquivo usando a opção Incluir e tente novamente a operação.



---

**ANS9778E** Os erro(s) foi (foram) detectado(s) no arquivo de opções: " Deseja o IBM Spectrum Protect para comentar a linha com erros e continue?

**Explicação:** Opções inválidas ou valores de opções encontrados ao ler o arquivo de opções.

**Ação do Sistema:** Esta mensagem é exibida. Ação adicional depende de sua resposta.

**Resposta do Usuário:** Clique em "Sim" para permitir que o processo transforme a linha inválida em comentários. Se você clicar em "Não", sairá imediatamente.

---

**ANS9779E** Não é possível abrir o arquivo de opções " para gravação.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao tentar abrir o arquivo de opções para gravação a fim de atualizá-lo.

**Ação do Sistema:** O programa será encerrado.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões de acesso ao arquivo e ao diretório ou corrija as entradas inválidas no arquivo de opções manualmente.

---

**ANS9782S** O conjunto de backup selecionado foi gerado por uma versão mais recente do servidor de backup e a nova versão do conjunto de backup não é suportada por esse cliente; Os dados do conjunto de backup não podem ser restaurados por essa versão do cliente.

**Explicação:** O conjunto de backup que você está tentando restaurar foi gerado por um servidor mais recente que contém um nível diferente de funcionalidades. O cliente que você está utilizando não reconhece esse formato mais recente e, portanto, não pode restaurar os dados do conjunto de backup.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Restaure o conjunto de backup com um cliente que esteja no mesmo nível ou em um nível superior do servidor que foi utilizado para gerar o conjunto de backup.

---

**ANS9806W** O tipo de sistema de arquivos não é suportado.

**Explicação:** O sistema de arquivos não é de um tipo suportado pelo gerenciamento de espaço.

**Ação do Sistema:** Não é possível incluir gerenciamento de espaço no sistema de arquivos.

**Resposta do Usuário:** Há uma incompatibilidade entre o cliente HSM e o tipo de sistema de arquivos especificado. Se o tipo de sistema de arquivo for consistente com o intento, instale um cliente HSM que o suporte, em seguida, tente a operação novamente.

Apenas um cliente HSM pode ser instalado de cada vez.

---

**ANS9807W** O arquivo de conjunto de backup especificado não contém um conjunto de backup do tipo "arquivo" para o nome do nó especificado.

**Explicação:** O suporte de conjunto de backup local é limitado para conjuntos de backup que contenham dados do arquivo; Conjuntos de backup de imagem não são suportados localmente. O conjunto de backup especificado não contém um conjunto de backup com dados do arquivo para o nome do nó especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um arquivo de conjunto de backup diferente para restaurar dados do arquivo de um conjunto de backup. Para restaurar uma imagem de um conjunto de backup, acesse o conjunto de backup a partir de um servidor IBM Spectrum Protect.

---

**ANS9827W** Erro ao acessar o arquivo de bloqueio do daemon de Rechamada: *file name*.

**Explicação:** Há um problema ao acessar o arquivo de bloqueio do daemon de rechamada.

**Ação do Sistema:** Não é possível determinar se o daemon de rechamada está em execução. Como o daemon de rechamada é necessário para executar rechamadas de arquivos, a rechamada falha.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema. O processo de rechamada precisa de acesso de leitura ao arquivo `/etc/adsm/SpaceMan/dsmrecalld.pid`.

---

**ANS9828W** Arquivo: *file-name* foi ignorado para migração: O arquivo não está armazenado em cache no AFM ou está corrompido.

**Explicação:** Caso esteja usando o gerenciamento de arquivos Ativo do GPFS, é possível que o arquivo não esteja armazenado em cache ou esteja corrompido. Não armazenado em cache (não há dados do arquivo disponíveis no cache. O acesso causaria a replicação a partir do início)  
Corrompido (mudança nos dados do arquivo no cache. Não há uma replicação válida no início)

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado no processamento.

**Resposta do Usuário:** Não armazenado em cache (busque o arquivo no início para armazená-lo em cache e executar o processamento novamente)  
Corrompido (replique o arquivo a partir do cache para o início e execute o processamento novamente)

---

**ANS9829W O daemon de rechamada não está em execução.**

**Explicação:** O daemon de rechamada não está em execução.

**Ação do Sistema:** Falha na rechamada do IBM Spectrum Protect.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema para iniciar um daemon de rechamada emitindo o comando `dsmrecalld`.

---

**ANS9842E O watch daemon não está sendo executado corretamente.**

**Explicação:** O watch daemon não está em execução, não possui nenhuma sessão dmapi ou não está conectado aos serviços de grupo.

**Ação do Sistema:** Falha da ação do IBM Spectrum Protect.

**Resposta do Usuário:** Solicite ao administrador do sistema que verifique o GPFS, os serviços do grupo e que reinicie um watch daemon emitindo o comando `dsmwatchd`.

---

**ANS9845E A ação de gerenciamento de espaço é terminada.**

**Explicação:** A operação de gerenciamento de espaço solicitada foi encerrada porque o watch daemon não está funcionando corretamente.

**Ação do Sistema:** O processamento é finalizado.

**Resposta do Usuário:** Procure mensagens anteriores.

---

**ANS9849W O conjunto de backup local não pode ser expandido; Apenas a restauração de conjunto de backup completa é suportada localmente.**

**Explicação:** Os conjuntos de backup locais não podem ser expandidos para mostrar volumes, diretórios e arquivos. Somente a restauração completa de conjunto de backup é suportada em conjuntos de backups locais.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Para restaurar volumes, diretórios e arquivos específicos a partir de um conjunto de backup, restaure o conjunto de backup a partir do servidor IBM Spectrum Protect.

---

**ANS9850E Erro de leitura de fita; O Tamanho do Bloco Máximo é *tamanho do bloco*. Houve tentativa de ler o tamanho do bloco *tamanho do bloco*. Execute `dsmmxsg` para atualizar o tamanho do bloco máx. do driver scsi permitido e tente novamente a operação.**

**Explicação:** Uma tentativa de ler a partir da fita no tamanho do bloco especificado falhou. O tamanho do bloco máximo permitido para o driver scsi é mostrado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Se o tamanho do bloco máximo for inferior ao tamanho do bloco utilizado pela operação, execute o utilitário `dsmmxsg` para atualizar o tamanho do bloco máximo permitido para o driver scsi, e então tente novamente a operação. Se o tamanho do bloco máximo for superior ou igual ao tamanho do bloco utilizado, então verifique se a fita está instalada e funcionando corretamente e tente novamente a operação.

---

**ANS9857W O HSM restaurado para o arquivo stub do Windows pode ser um órfão: nome do arquivo stub**

**Explicação:** O arquivo stub restaurado pode não estar acessível no archive cliente do HSM e, provavelmente, não pode ser chamado outra vez.

**Ação do Sistema:** O arquivo stub é restaurado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o arquivo stub pode ser acessado.

---

**ANS9858E A operação de backup-archive não foi executada. A operação de backup-archive envolve arquivos stub que foram migrados com o cliente do HSM for Windows. A versão *version* instalada do cliente do HSM for Windows. *release, level* é incompatível com a versão *version* instalada do cliente de backup-archive. *release, level*.**

**Explicação:** O cliente de backup-archive usa o cliente do HSM for Windows para operações de backup-archive que envolvem arquivos migrados. O cliente do HSM for Windows e o cliente de backup-archive devem estar no mesmo nível de PTF.

**Ação do Sistema:** A operação de backup-archive não é executada para nenhum arquivo. Os arquivos migrados e os arquivos residentes não são processados.

**Resposta do Usuário:** Desinstale o cliente do HSM for Windows atual e instale um cliente do HSM for Windows que esteja no mesmo nível de PTF que o cliente de backup-archive.

---

**ANS9890W *program-name*: O sistema de arquivos *filesystem* já pertence a esse nó.**

**Explicação:** O sistema de arquivos já pertence a esse nó.

**Ação do Sistema:** Nenhum.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma.

---

**ANS9892E** Não é possível localizar capturas instantâneas no repositório local.

**Explicação:** A(s) captura(s) instantânea(s) do volume solicitado não foi(foram) localizada(s) no repositório local.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a operação é emitida com o endereço do servidor e/ou nome do nó apropriado. Em um ambiente sem cluster, execute a operação de um host diferente com o nome do host esperado. Tente a operação novamente.

---

**ANS9895W** O gerenciamento de espaço no sistema de arquivos *file system* não está ativo.

**Explicação:** Você tentou selecionar um arquivo em um sistema de arquivos para o qual o gerenciamento de espaço está inativo.

**Ação do Sistema:** O processo continua com a operação normal.

**Resposta do Usuário:** Reative o gerenciamento de espaço para o sistema de arquivos e, em seguida, continue selecionando os arquivos.

---

**ANS9912E** Ocorreu um erro a tentar criar um objeto VMware vSphere Virtual Volume (VVol). Isso pode ser o resultado da incompatibilidade entre a máquina virtual e armazenamento de dados ou espaço de armazenamento disponível insuficiente.

**Explicação:** Ocorreu um erro ao tentar criar um objeto em um armazenamento de dados do VVol.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Especifique um armazenamento de dados de destino diferente e tente a operação novamente.

---

**ANS9913W** A operação de backup da VM que usa o modo de transporte SAN falhou.

**Explicação:** Este problema normalmente ocorre quando o movedor de dados que especifica o modo de transporte SAN não possui acesso SAN ao armazenamento de dados do VMware.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Especifique um modo de transporte diferente e tente a operação novamente.

---

**ANS9914W** A operação de backup da VM pode falhar porque o modo de transporte SAN não é suportado para armazenamentos de dados vVol.

**Explicação:** O movedor de dados especifica o modo de transporte SAN. Esse modo de transporte não é suportado em um ambiente que contém armazenamentos de dados VMware Virtual Volume (VVol).

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Especifique um modo de transporte diferente e tente a operação novamente.

---

**ANS9915E** O convidado *vm name* está sem os arquivos de dados esperados dos backups anteriores. A operação de backup continua com base na configuração da opção VMVERIFYAction.

**Explicação:** Durante a operação de verificação, o número de arquivos de dados que foram localizados no servidor foi insuficiente para corresponder aos requisitos de arquivos de controle.

**Ação do Sistema:** A operação de backup para esta VM continua com base na configuração da opção VMVERIFYAction.

**Resposta do Usuário:** Execute um backup completo de VM para essa máquina virtual. Ou, especifique a opção VMVERIFYAction para forçar um backup completo da VM.

---

**ANS9916I** VMCUSER não possui um ou mais privilégios vSphere necessários para criar/atualizar/cancelar Tarefas no vSphere relacionadas a esta operação. A operação irá continuar.

**Explicação:** VMCUSER não possui um ou mais privilégios vSphere necessário para criar/atualizar/cancelar Tarefas relacionadas a esta operação. Isso é apenas informativo e não afeta a operação de Backup/Restauração.

**Ação do Sistema:** Uma Tarefa relacionada a esta operação não pode aparecer no vSphere Client devido a privilégios ausentes. A operação irá continuar.

**Resposta do Usuário:** O vSphere Task fornece informações adicionais sobre o IBM Spectrum Protect que iniciou as operações de backup/restauração da VM, incluindo o progresso, bem como a capacidade de cancelar estas tarefas a partir do cliente vSphere. Consulte a seção 'Requisitos de privilégio do usuário do servidor VMware vCenter' do 'IBM Spectrum Protect for Virtual Environments: Guia do Usuário do Data Protection for VMware.'

---

**ANS9917E** Estimativas de tamanho que correspondem aos arquivos de controle esperado para *vm name* não correspondem.

**Explicação:** Durante a operação de verificação, os arquivos de controle localizados no servidor não correspondem à estimativa de tamanho esperada dos arquivos de dados para um ou mais discos.

**Ação do Sistema:** A operação de backup para esta VM continua com base na configuração da opção VMVERIFYIFAction.

**Resposta do Usuário:** Execute um backup completo de VM para essa máquina virtual. Ou, especifique a opção VMVERIFYIFAction para forçar um backup completo da VM.

---

**ANS9918E** Não é possível abrir a lista de candidatos de migração para *file-system*.

**Explicação:** Não é possível acessar a lista de candidatos de migração para o sistema de arquivos especificado.

**Ação do Sistema:** O sistema continua a operação normal.

**Resposta do Usuário:** Selecione OK para retornar.

---

**ANS9919E** Falha ao encontrar os arquivos de controle esperados para *vm name*.

**Explicação:** Durante uma operação de verificação, o número de arquivos de controle localizados no servidor não correspondem à quantia esperada para um ou mais discos.

**Ação do Sistema:** A operação de backup para esta VM continua com base na opção VMVERIFYIFAction.

**Resposta do Usuário:** Faça um backup completo da VM para esta máquina virtual ou especifique a opção VMVERIFYIFAction para forçar um backup completo da VM.

---

**ANS9920W** Forçando um backup integral da máquina virtual para *vm name*.

**Explicação:** Durante uma operação de verificação, o número de arquivos de controle localizados no servidor não correspondem à quantia esperada para um ou mais discos. Como resultado, um backup completo da VM é executado.

**Ação do Sistema:** A operação de backup para esta VM é um backup completo, em vez de um backup incremental.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a opção VERIFYIFAction esteja configurado para o valor desejado.

---

**ANS9921E** Disco da máquina virtual, *vm name* (*disk label*), falha na verificação (*size on disk/ctl size*). Se o disco está em um armazenamento de dados do NFS e o tamanho do disco foi mudado recentemente, é esperada uma falha na verificação e um backup completo se faz necessário.

**Explicação:** Durante uma operação de verificação, o número de arquivos de controle localizados no servidor não corresponde ao número esperado para este disco. Para os discos em armazenamentos de dados do NFS: devido à forma como o VMware processa as mudanças de tamanho do disco e porque a API Change Block Tracking (CBT) QueryChangedDiskAreas não suporta o ID de mudança "\*", a operação de backup não pode determinar se o tamanho do disco foi mudado ou se ocorreu algum outro erro.

**Ação do Sistema:** A operação de backup para esta VM continua com base na opção VMVERIFYIFAction.

**Resposta do Usuário:** Execute um backup completo da VM para esta máquina virtual ou especifique a opção VMVERIFYIFAction para forçar um backup completo da VM.

---

**ANS9922I** VMVERIFYIFLatest está ativada para *vm name* (ação: *type*).

**Explicação:** Esta operação de VM verifica os arquivos de controle a partir do backup anterior, para garantir que todos os arquivos esperados estejam no servidor.

**Ação do Sistema:** A operação continua com base no valor da opção VMVERIFYIFAction.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a opção VERIFYIFAction esteja configurado para o valor desejado.

---

**ANS9923W** Forçando um backup completo para *vm name*.

**Explicação:** A capacidade MÁX. de MBLK não é suficiente para os discos no backup incremental. Um backup completo será executado.

**Ação do Sistema:** A operação de backup para esta VM é um backup completo, em vez de um backup incremental.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9950W** Os modos de chamada de fluxo e parcial não podem ser configurados para arquivos migrados usando backend externo.

**Explicação:** Os modos de chamada de fluxo e parcial não são suportados para arquivos neste modo.

**Ação do Sistema:** Operação interrompida.

**Resposta do Usuário:** Modos de chamada especiais estão disponíveis apenas para os arquivos que foram migrados usando o servidor IBM Spectrum Protect como backend.

---

**ANS9951I** Arquivo: *file-name* já foi migrado.

**Explicação:** Você tentou migrar um arquivo que já está migrado. Observe que você pode obter esta mensagem se o arquivo tiver um link físico com outro arquivo já migrado.

**Ação do Sistema:** O arquivo é ignorado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9958E** O arquivo '*file-namefile-namefile-name* ainda não atingiu a idade para migração. Arquivo ignorado.

**Explicação:** Este arquivo não pode ser migrado porque ainda não atingiu a idade para migração.

**Ação do Sistema:** O arquivo reside no estado residente.

**Resposta do Usuário:** A idade mínima de que um arquivo seja qualificado para migração é dois minutos. Tente novamente a operação de migração após dois minutos ou use a opção de processamento HSMENABLEIMMEDIATEMigrate YES para forçar a migração.

---

**ANS9959W** O aceitador do IBM Spectrum Protect recebeu um erro de rede não crítico *errno*, código de retorno IBM Spectrum Protect: *TSM-rc*.

**Explicação:** Ocorreu um problema na comunicação ao atender a conexão de entrada, mas o IBM Spectrum Protect Acceptor continua a execução.

**Ação do Sistema:** O processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma ação adicional é necessária, ela pode ser ignorada com segurança.

---

**ANS9984W** A biblioteca de plug-ins PFR não foi localizada.

**Explicação:** A biblioteca de plug-ins PFR deveria ter sido instalada quando o cliente foi instalado, mas não pode ser localizada.

**Ação do Sistema:** A operação selecionada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9987W** O modo de chamada parcial não está configurado para *full-file-name*

**Explicação:** O modo de chamada parcial não está configurado para o arquivo especificado.

**Ação do Sistema:** A chamada não é executada para

o arquivo especificado. O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Configure o modo de chamada parcial no arquivo (comando "dsmattr -recallmode=partialrecall") e tente a operação novamente.

---

**ANS9989W** A classe de gerenciamento *mcName* especificada na instrução INCLUDE em nome do arquivo na linha número da linha não existe.

**Explicação:** A classe de gerenciamento nomeada na instrução INCLUDE no arquivo *nome do arquivo* não existe no conjunto de política designado no servidor.

**Ação do Sistema:** O objeto está vinculado à classe de gerenciamento padrão.

**Resposta do Usuário:**

- Atualize a instrução INCLUDE para que especifique uma classe de gerenciamento válida.
- Defina a classe de gerenciamento nomeada na instrução INCLUDE (se a intenção for ter uma classe de gerenciamento com esse nome).
- Verifique se o nó está no domínio de política correto (talvez o nó tenha sido colocado por acidente no domínio de política incorreto, e o domínio correto tenha a classe de gerenciamento).
- Remova a instrução INCLUDE se não for mais necessário vincular os arquivos à classe de gerenciamento.

---

**ANS9990W** A classe de gerenciamento *mcName* especificada na instrução INCLUDE no conjunto de opções do cliente não existe.

**Explicação:** A classe de gerenciamento nomeada na instrução INCLUDE no arquivo de opções do cliente não existe no conjunto de política designado no servidor.

**Ação do Sistema:** O objeto está vinculado à classe de gerenciamento padrão.

**Resposta do Usuário:**

- Atualize a instrução INCLUDE para que especifique uma classe de gerenciamento válida.
- Defina a classe de gerenciamento nomeada na instrução INCLUDE (se a intenção for ter uma classe de gerenciamento com esse nome).
- Verifique se o nó está no domínio de política correto (talvez o nó tenha sido colocado por acidente no domínio de política incorreto, e o domínio correto tenha a classe de gerenciamento).
- Remova a instrução INCLUDE se não for mais necessário vincular os arquivos à classe de gerenciamento.

---

**ANS9992E** As opções a seguir devem ser configuradas antes da execução desta operação: VMCHOST ou VMCUSER.

**Explicação:** VMCHOST ou VMCUSER está ausente do arquivo de opções.

**Ação do Sistema:** A operação não pode continuar sem as opções que estão sendo configuradas.

**Resposta do Usuário:** Edite manualmente o arquivo de opções ou use o editor de preferências para configurar essas opções.

---

**ANS9993E** Não foi possível substituir as opções.

**Explicação:** O processo não pôde substituir as opções.

**Ação do Sistema:** O comando não é processado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9994W** Não foi possível obter a mensagem de resposta, tempo limite atingido.

**Explicação:** O tempo limite foi atingido antes de obter a mensagem de resposta. A substituição da opção poderia ter sido bem-sucedida.

**Ação do Sistema:** O comando foi processado.

**Resposta do Usuário:** Nenhum.

---

**ANS9995W** O valor da opção VMMAKBACKUPSESSIONS é '*ivmMaxBackupSessions*'. Esse valor deve ser maior ou igual ao valor da opção VMMAKPARALLEL, que é '*ivmMaxParallel*'.  
O valor será configurado para o valor da opção VMMAKPARALLEL.

**Explicação:** O número de sessões do servidor que são especificadas pela opção VMMAKBACKUPSESSIONS deve ser igual ou maior que o número de máquinas virtuais que são especificadas pela opção VMMAKPARALLEL.

**Ação do Sistema:** A operação continua.

**Resposta do Usuário:** Configure o valor da opção VMMAKBACKUPSESSIONS para um valor que seja maior ou igual ao valor da opção VMMAKPARALLEL.

---

**ANS9996W** O nó excedeu o máximo de montagens de fita que é permitido. Nenhuma sessão nova será incluída para '*vm-name*'.

**Explicação:** O nó excedeu o máximo de montagens de fita que é permitido. Nenhuma sessão nova será incluída para a máquina virtual de backup.

**Ação do Sistema:** A operação de backup continua.

**Resposta do Usuário:** Use o parâmetro MAXNUMMP

para o comando UPDATE NODE no servidor para aumentar o número de montagens de fita permitido para esse nó.

---

**ANS9999E** ():

**Explicação:** Esta mensagem transporta o texto de diagnóstico relacionado a um processo do cliente ou algoritmo. Essas informações são destinadas a relatar exceções de processamento e outras situações não padrão que ocorrem no cliente do IBM Spectrum Protect. O (componente), (código) e (texto) variarão, dependendo da causa da mensagem, do processo do cliente ou do algoritmo que emite a mensagem.

**Ação do Sistema:** O processamento do cliente pode ou não continuar, dependendo da causa desta mensagem.

**Resposta do Usuário:** Examine as mensagens de erro que possam ter sido exibidas antes ou depois desta mensagem e, se possível, corrija todos os problemas. Se a causa desta mensagem não puder ser determinada ou resolvida, entre em contato com o representante de suporte. Se você entrar em contato com seu suporte de serviço, todo o texto desta mensagem deve ser relatada.

---

## Capítulo 3. Códigos de Retorno da API

Os códigos de retorno da API do IBM Spectrum Protect V8.1.0 são listados. É descrito o formato dos códigos de retorno.

---

### Formato do código de retorno da API

Essa seção explica o formato do código de retorno a API (Interface de Programação de Aplicativos). Para cada código de retorno, as informações a seguir são fornecidas:

- O número do código de retorno. Esse número corresponde ao número no arquivo de cabeçalho **dsmrc.h**.
- O código de gravidade. Esta letra é uma indicação da gravidade que gerou o código de retorno. Os códigos de severidade e seus significados são:

E	Erro grave	O processamento não pode continuar.
E	Erro	O processamento não pode continuar.
S	Aviso	O processamento pode prosseguir, mas problemas poderão ser desenvolvidos posteriormente. Você deve ser cauteloso.
I	Informações	O processamento continua. A resposta do usuário não é necessária.

- O nome simbólico. Esse nome corresponde à definição no arquivo de cabeçalho, **dsmrc.h**. *Sempre use o nome simbólico para um código de retorno em seu aplicativo em vez do número do código de retorno.*
- A explicação. Esse campo explica as circunstâncias sob as quais esse código de retorno pode ser gerado.
- A ação do sistema. Esse campo descreve qual ação o IBM Spectrum Protect irá executar em resposta ao código de retorno.
- A resposta do usuário. Esse campo explica como deve-se responder à ação do sistema.

Muitos códigos de retorno descrevem erros que causam a interrupção do processamento. Você pode enviar uma mensagem para o usuário final que descreva o problema e sugerir uma ação. Para identificar diferentes mensagens, utilize os valores de código de retorno ou desenvolva seu próprio sistema de numeração.

---

### Códigos de Retorno da API

Os códigos de retorno da API do IBM Spectrum Protect V8.1.0 são listados em ordem numérica ascendente. O código de retorno completo está documentado.

---

-452 E	<b>DSM_RC_SHM_NOTAUTH</b> Autoridade insuficiente para conectar à região de memória compartilhada
--------	---

**Explicação:** O usuário que está emitindo o comando não tem autoridade para conectar ao segmento de memória compartilhada. Quando o segmento de memória compartilhada é criado pelo servidor, será de

propriedade do uid do processo do servidor (dsmserve). Somente os processos em execução sob esse uid ou root poderão conectar ao segmento (e, assim, ao servidor).

**Ação do Sistema:** A sessão é rejeitada e interrompe o processamento.

**Resposta do Usuário:** Execute o comando sob o uid do processamento executando dsmserve, se possível.

Caso contrário, entre em contato com o administrador do sistema para obter ajuda adicional.

---

**-451 E DSM\_RC\_SHM\_FAILURE Ocorreu um erro ao utilizar o protocolo de Memória Compartilhada**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao ler ou gravar dados através do protocolo de comunicação de Memória Compartilhada.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de rastreo para obter mais informações e tente a operação novamente. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

---

**-450 E DSM\_RC\_SHM\_TCPIP\_FAILURE Sessão rejeitada: Falha de conexão de TCP/IP para Memória Compartilhada**

**Explicação:** Falha na tentativa de conectar ao servidor local utilizando o protocolo de Memória Compartilhada durante as comunicações iniciais de TCP/IP. Esse erro pode ocorrer se o servidor não estiver atendendo na porta correta ou se o servidor estiver inativo.

**Ação do Sistema:** Sessão rejeitada. O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente ou aguarde até que o servidor tenha o backup efetuado e tente novamente. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

---

**-190 E DSM\_RC\_NP\_ERROR Sessão rejeitada: falha de conexão de canais denominados.**

**Explicação:** Falha na tentativa de conectar ao servidor utilizando comunicações de Canais Denominados. Isso pode ter ocorrido se um NAMEDPIPENAME incorreto tiver sido especificado nos arquivos de opções ou se o administrador do sistema tiver cancelado uma operação de backup.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente ou aguarde até que o servidor tenha o backup efetuado e tente novamente. Certifique-se de que o valor especificado na opção NAMEDPIPENAME seja o mesmo que o utilizado pelo servidor. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema para ajuda adicional.

---

**-057 E DSM\_RC\_TCPIP\_LOADFAILURE A função de carregamento de TCP/IP falhou.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao localizar uma função.

Falha na função de carregamento de TCP/IP.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a instalação de TCP/IP.

---

**-056 E DSM\_RC\_TCPIP\_DLL\_LOADFAILURE Ocorreu um erro ao carregar uma biblioteca.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao carregar uma biblioteca. Falha no carregamento da DLL de TCP/IP.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a instalação de TCP/IP.

---

**-055 E DSM\_RC\_WINSOCK\_MISSING O arquivo WINSOCK.DLL de TCP/IP não pode ser localizado.**

**Explicação:** O arquivo WINSOCK.DLL de TCP/IP não pode ser localizado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique a instalação de TCP/IP.

---

**-054 E DSM\_RC\_NETWORK\_UNREACHABLE O nome do host de TCP/IP especificado está inacessível**

**Explicação:** O nome do host de TCP/IP especificado na instrução TCPSEVERADDRESS não pode ser acessado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique o arquivo de opções para obter a instrução TCPSEVERADDRESS correta. Consulte o administrador para obter o nome correto do servidor.

---

**-053 E DSM\_RC\_BAD\_HOST\_NAME Um endereço TCP/IP inválido foi especificado.**

**Explicação:** O endereço de TCP/IP especificado pela configuração TCPSEVERADDRESS do cliente IBM Spectrum Protect não pôde ser localizado na rede. Razões comuns para esse erro incluem:

- A opção do cliente TCPSEVERADDRESS especifica o endereço TCP/IP errado para o servidor IBM Spectrum Protect.
- A máquina que hospeda o servidor IBM Spectrum Protect não está na rede.
- Um problema de rede está impedindo que o cliente IBM Spectrum Protect acesse a máquina que hospeda o servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.



**Resposta do Usuário:** Verifique se as configurações TCPSERVERADDRESS e TCPPORT têm os valores corretos para o servidor IBM Spectrum Protect. Utilize o utilitário "ping" (ou semelhante) do sistema operacional para assegurar que sua máquina possa localizar a máquina que hospeda o servidor IBM Spectrum Protect na rede. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, peça ao administrador do IBM Spectrum Protect assistência adicional.

---

**-052 E      DSM\_RC\_CONN\_REFUSED Uma tentativa de estabelecer uma conexão TCP/IP foi rejeitada pelo host**

**Explicação:** Uma tentativa de estabelecer uma conexão TCP/IP foi rejeitada pelo servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** O servidor não foi totalmente inicializado, não está atualmente em execução, não foi ativado para comunicações TCP/IP ou um número de porta TCP/IP incorreto foi especificado. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema.

---

**-051 E      DSM\_RC\_CONN\_TIMEDOUT A tentativa de estabelecer uma conexão TCP/IP atingiu o tempo limite antes que a conexão fosse criada.**

**Explicação:** O objeto da tentativa de conexão falhou ao responder dentro do tempo de espera alocado. No caso do cliente B/A, essa mensagem é precedida em dsmerror.log pela mensagem ANS5216E, que fornece detalhes da conexão que falhou. A condição pode ser temporária.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:**

- Reinicie o cliente IBM Spectrum Protect e tente a operação novamente.
- Verifique o arquivo de opções do cliente e verifique se TCPSERVERADDRESS e TCPPORT especificam o endereço TCP/IP e o número da porta para seu servidor IBM Spectrum Protect.
- Verifique se conectividade de rede existe entre o computador cliente do IBM Spectrum Protect e a máquina servidor do IBM Spectrum Protect.
- Se o problema persistir, consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**-050 E      DSM\_RC\_TCPIP\_FAILURE Sessão rejeitada: falha na conexão TCP/IP.**

**Explicação:** Falha na tentativa de conectar-se ao servidor usando comunicações TCP/IP. Isso pode ser resultado das configurações de opções TCP/IP incorretas em seu arquivo de opções de cliente. Esse erro também pode ocorrer se a conexão de LAN ficar inativa ou se seu administrador de sistema tiver

cancelado uma operação de backup.

**Ação do Sistema:** Sessão rejeitada. O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente ou aguarde até que o servidor tenha o backup efetuado e tente novamente. Se o problema persistir, consulte o administrador do sistema para obter ajuda.

---

**0000 I      DSM\_RC\_OK Concluída com êxito.**

**Explicação:** A operação foi concluída com êxito.

**Ação do Sistema:** Nenhuma.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma.

---

**0001 E      DSM\_RC\_ABORT\_SYSTEM\_ERROR Esta operação não pode continuar em razão de um erro no servidor IBM Spectrum Protect. Consulte o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter assistência.**

**Explicação:** O servidor IBM Spectrum Protect encontrou uma condição de erro que impede a continuação da operação do cliente IBM Spectrum Protect. O administrador do servidor IBM Spectrum Protect pode revisar o log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para obter mais detalhes sobre o erro.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do servidor IBM Spectrum Protect para obter assistência. O administrador pode revisar o log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect para obter mais informações sobre as condições que levaram a esse erro.

---

**0002 E      DSM\_RC\_ABORT\_NO\_MATCH Nenhum objeto no servidor corresponde à consulta**

**Explicação:** Nenhum objeto no servidor corresponde à operação de consulta sendo executada. Se esse objeto fizer parte de um conjunto de backup gerado em um nó e o nome do nó for alterado no servidor, os objetos do conjunto de backup gerados antes da alteração de nome não corresponderão ao novo nome do nó.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Assegure-se de que os nomes tenham sido inseridos corretamente. Se o objeto fizer parte de um conjunto de backup gerado antes de uma alteração de nome do nó, assegure que o nome do nó seja o mesmo que do nó para o qual o conjunto de backup foi gerado.

---

**0003 E DSM\_RC\_ABORT\_BY\_CLIENT**  
**Transação encerrada do cliente**

**Explicação:** O sistema do cliente encerrou a operação com o servidor e encerrou a transação atual.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Reinicie a sessão.

---

**0004 W DSM\_RC\_ABORT\_ACTIVE\_NOT\_FOUND** Uma versão de backup ativa não pôde ser localizada.

**Explicação:** Foi feita uma tentativa de expirar um objeto, mas o servidor IBM Spectrum Protect não pôde localizar uma versão de backup ativa do objeto. Essa mensagem é precedida pela mensagem ANS1228E, que especifica o nome do objeto.

Por exemplo, essa mensagem poderia ser emitida se dois processos de cliente separados estivessem fazendo backup do mesmo sistema de arquivos ao mesmo tempo. Se um dos processos expirar um arquivo, o servidor IBM Spectrum Protect tornará esse arquivo inativo. Se o segundo processo tentar subsequentemente expirar o mesmo arquivo, o servidor IBM Spectrum Protect não localizará uma versão ativa do arquivo, então, o segundo processo emitirá essa mensagem para esse arquivo.

**Ação do Sistema:** O objeto não é expirado. O processamento continua com o próximo objeto.

**Resposta do Usuário:**

- Revise a saída do console, o log de planejamento ou o log de erro e localize a mensagem ANS1228E que imediatamente precede essa mensagem. ANS1228E identificará o objeto que não pôde ser encerrado.
- Examine as condições sob as quais ocorreu o problema e avalie se essas condições explicam a ocorrência dessa mensagem. Por exemplo, essa mensagem poderia aparecer se diversas instâncias do cliente tentassem fazer backup do sistema de arquivos simultaneamente.
- Se a razão pela qual essa mensagem ocorreu não puder ser determinada e a mensagem ocorrer quando a operação for tentada novamente, entre em contato com o suporte IBM para obter assistência adicional. Além disso, tente procurar esse número de mensagem no endereço <http://www.ibm.com> para obter possíveis soluções.

---

**0005 E DSM\_RC\_ABORT\_NO\_DATA** O servidor do IBM Spectrum Protect não possui dados para o objeto.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect tentou realizar uma restauração ou recuperação de um objeto que não tem nenhum dado associado a ele. Se uma ação corretiva for possível, é com o servidor IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect encerra a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para consultar o log de atividades do IBM Spectrum Protect para obter as mensagens relacionadas a esse erro que podem ajudar a identificar o problema.

---

**0006 E DSM\_RC\_ABORT\_BAD\_VERIFIER**  
 Você inseriu uma senha incorreta.

**Explicação:** Foi inserida uma senha atual incorreta ou foi inserida uma nova senha que não atende aos requisitos de comprimento de senha configurados no servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a sessão novamente com a senha correta. Se isso falhar ou se você tiver esquecido a senha, peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para designar uma nova senha.

---

**0007 E DSM\_RC\_ABORT\_NODE\_IN\_USE** Nó em uso

**Explicação:** O nó no qual você está executando está sendo usado por outra operação no servidor. Isso pode ser de outro cliente ou de alguma atividade no servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente a operação ou consulte o administrador do sistema para ver que outras operações estão em execução no nó.

---

**0008 E DSM\_RC\_ABORT\_EXPIRATE\_TOO\_LOW** A data de expiração deve ser posterior à data de hoje

**Explicação:** A data de expiração do archive é muito baixa; a data deve ser maior que a data atual.

**Ação do Sistema:** IBM Spectrum Protect cancelada a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente arquivar o arquivo com uma data de expiração que seja maior que a data atual.

---

**0009 W DSM\_RC\_ABORT\_DATA\_OFFLINE** Os dados solicitados estão offline.

**Explicação:** Para a operação de restauração ou recuperação, um ou mais dos arquivos solicitados devem ser rechamados da mídia de armazenamento offline (geralmente fita). O tempo de espera depende das políticas de gerenciamento de armazenamento offline do site.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect aguarda que a mídia de armazenamento off-line seja

disponibilizada e, em seguida, continua.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma.

---

**0010 E DSM\_RC\_ABORT\_EXCLUDED\_BY\_SIZE**  
**Objeto muito grande para limites do servidor**

**Explicação:** O objeto é muito grande. A configuração do servidor não tem nenhum espaço de armazenamento de dados que aceite o objeto.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para determinar o tamanho do arquivo máximo (objeto) para o qual o servidor do site está configurado.

---

**0011 E DSM\_RC\_ABORT\_NO\_REPOSIT\_**  
**SPACE Servidor sem espaço de armazenamento de dados**

**Explicação:** O servidor não tem nenhum espaço disponível para armazenar o objeto.

**Ação do Sistema:** O processamento é finalizado.

**Resposta do Usuário:** É possível executar uma das ações a seguir:

- Solicite ao administrador do sistema que adicione espaço ao conjunto de armazenamento.
- Para o cliente IBM Spectrum Protect, configure COMPRESSALWAYS=NO e COMPRESSION=YES no arquivo de opções (DSM.OPT), em seguida, o arquivo será enviado novamente sem compactação se ele aumentar durante a compactação.
- Para Aplicativos da API, consulte a documentação do aplicativo para obter recomendações referentes à compactação.
- Desative o armazenamento em cache do disco no conjunto de armazenamento de disco e emita os comandos MOVE DATA para cada volume de conjunto de discos para limpar os arquivos de bits armazenados em cache.

---

**0012 E DSM\_RC\_ABORT\_MOUNT**  
**\_NOT\_POSSIBLE Não é possível montar a mídia do servidor**

**Explicação:** Não é possível montar a mídia do servidor. O servidor atingiu o tempo limite enquanto aguardava a montagem de um volume offline.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente mais tarde quando os volumes do servidor puderem ser montados. Assegure-se de que MAXNUMMP (número máximo de pontos de montagem) definido no servidor para esse nó seja maior que 0.

---

**0013 E DSM\_RC\_ABORT\_SIZEESTIMATE\_EXCEED**  
**Estimativa de tamanho excedida**

**Explicação:** A quantidade total de dados para uma operação de backup ou archive excede o tamanho estimado originalmente enviado ao servidor para alocação de espaço de armazenamento de dados. Isso ocorre quando muitos arquivos estão aumentando de tamanho em grande proporção enquanto a operação de backup ou archive está na sessão.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, verifique quais outros processos estão sendo executados no computador cliente que estão gerando grandes quantidades de dados. Desative essas operações enquanto a operação de backup ou archive estiver ocorrendo.

---

**0014 E DSM\_RC\_ABORT\_DATA\_UNAVAILABLE**  
**Dados do arquivo atualmente indisponíveis no servidor**

**Explicação:** Os dados do arquivo estão atualmente indisponíveis no servidor. Ocorreu uma tentativa da operação de recuperação ou restauração. As possíveis causas são:

- Dados danificados no servidor
- Servidor localizou um erro de leitura
- O arquivo está temporariamente envolvido em uma operação de recuperação no servidor
- Servidor solicitou um volume de fita que estava marcado como indisponível.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema para determinar o problema a partir do console do servidor ou do log de atividades. Verifique se foi feito algum pedido de um volume de fita que estava indisponível. Um volume de fita pode estar marcado como indisponível se erros de leitura anteriores tiverem sido encontrados ou se o volume tiver registrado saída da biblioteca de fitas.

---

**0015 E DSM\_RC\_ABORT\_RETRY Pedido de nova tentativa inesperado. O servidor do IBM Spectrum Protect localizou um erro ao gravar os dados.**

**Explicação:** Nenhuma.

**Ação do Sistema:** Se a operação atual suportar outra tentativa, o cliente tentará a operação novamente. Caso contrário, o processamento para.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma.

**0016 E DSM\_RC\_ABORT\_NO\_LOG\_SPACE** O servidor não tem espaço do log de recuperação suficiente para continuar a operação atual

**Explicação:** O servidor ficou sem espaço de log de recuperação.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Esse erro é um problema temporário. Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

**0017 E DSM\_RC\_ABORT\_NO\_DB\_SPACE** O servidor não tem espaço suficiente no banco de dados para continuar a operação atual

**Explicação:** O servidor ficou sem espaço no banco de dados.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

**0018 E DSM\_RC\_ABORT\_NO\_MEMORY** O servidor não tem memória suficiente para continuar a operação atual.

**Explicação:** O servidor ficou sem memória.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Esse é um problema temporário. Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

**0020 E DSM\_RC\_ABORT\_FS\_NOT\_DEFINED** O espaço no arquivo especificado não existe no servidor. O espaço no arquivo pode ter sido excluído por outro cliente ou por um administrador.

**Explicação:** O espaço no arquivo especificado não existe no servidor. O administrador do sistema excluiu o espaço no arquivo ou outro cliente que estava usando o nome do nó cliente o excluiu.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do espaço no arquivo para ver se está correto e tente a operação novamente.

**0021 S DSM\_RC\_ABORT\_NODE\_ALREADY\_DEFED** O Registro Aberto falhou porque o nome do nó especificado está definido no servidor

**Explicação:** O registro aberto falhou porque um nó está definido no servidor com o mesmo nome.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente com outro nome de nó.

**0022 S DSM\_RC\_ABORT\_NO\_DEFAULT\_DOMAIN** O Registro Aberto falhou porque não existe nenhum domínio padrão

**Explicação:** O registro aberto falhou porque não existe um domínio de política padrão para colocar o nó.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

**0023 S DSM\_RC\_ABORT\_INVALID\_NODENAME** O Registro Aberto falhou porque foi especificado um nome de nó inválido

**Explicação:** O registro aberto falhou porque o nome do nó especificado contém caracteres inválidos.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente com outro nome de nó que não tenha nenhum caractere inválido.

**0024 E DSM\_RC\_ABORT\_NO\_INVALID\_POL\_BIND** Um objeto na transação foi ligado a uma classe de gerenciamento inválida.

**Explicação:** Um dos objetos da transação está ligado a uma classe de gerenciamento que não faz parte da política desse nó ou o tipo da classe de gerenciamento não é suportado para o nível desse cliente.

**Ação do Sistema:** A operação atual é finalizada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que todos os objetos estejam ligados a uma classe de gerenciamento válida ou faça upgrade do cliente para o nível apropriado.

**0024 S DSM\_RC\_ABORT\_INVALID\_POL\_BIND** Ocorreu um problema de gerenciamento de política no servidor do IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** O log de erros do cliente e o log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect podem conter informações adicionais sobre esse erro.

**Ação do Sistema:** O processamento pára.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, examine o log de erros do cliente e o log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect para obter informações adicionais sobre esse erro. Se o problema não puder ser resolvido, obtenha um rastreo de SERVIÇO que capture o problema e entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode ajudá-lo a configurar o rastreo.

---

**0025 E**      **DSM\_RC\_ABORT\_DEST\_NOT\_DEFINED**  
**Problema do servidor: Destino não definido.**

**Explicação:** Problema do servidor: Destino não definido.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Solicite que o representante de serviço verifique o log de erros.

---

**0026 S**      **DSM\_RC\_ABORT\_WAIT\_FOR\_SPACE**  
**Atualmente, o servidor do IBM Spectrum Protect não tem espaço no conjunto de armazenamentos para esse arquivo. Isto pode ser uma condição temporária.**

**Explicação:** Essa mensagem é, geralmente, emitida quando o conjunto de armazenamento no qual os dados estão sendo colocados não tem espaço suficiente para armazenar os dados, mas o espaço estará disponível em breve. Por exemplo, uma migração do conjunto de armazenamento pode liberar espaço suficiente para armazenar os dados.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação mais tarde. Se falhar, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect e solicite mais espaço no conjunto de armazenamentos.

---

**0027 E**      **DSM\_RC\_ABORT\_NOT\_AUTHORIZED**  
**espaço no arquivo não pode ser excluído porque esse nó não tem permissão para excluir dados arquivados ou de backup.**

**Explicação:** Não é possível excluir os dados do espaço no arquivo a não ser que o administrador do IBM Spectrum Protect tenha autorizado o nó para fazer isso. A autorização permite excluir dados de backup e/ou de archive.

**Ação do Sistema:** O processamento da exclusão falha.

**Resposta do Usuário:** Use o comando DSMC QUERY SESSION para verificar sua autorização. Peça ao administrador do IBM Spectrum Protect para fornecer a autorização necessária ou excluir o espaço no arquivo para você.

---

**0028 E**      **DSM\_RS\_ABORT\_RULE\_ALREADY\_DEFED**  
**'Regra de acesso' Regra de Acesso já definida para o nó 'node'.**  
**A regra antiga deve ser excluída antes da definição da nova regra.**

**Explicação:** Você está tentando definir a autorização para o nó especificado, que já tem autorização definida.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não redefiniu a autorização para o nó especificado.

**Resposta do Usuário:** Atualize a autorização ou exclua a regra antiga e defina uma nova ou utilize a autorização atual.

---

**0029 S**      **DSM\_RC\_ABORT\_NO\_SPACE\_STOP**  
**Server sem espaço de armazenamento de dados**

**Explicação:** O servidor não tem espaço disponível para armazenar o objeto.

**Ação do Sistema:** O processamento é finalizado.

**Resposta do Usuário:** Informe ao administrador do sistema que um conjunto de armazenamento no servidor está cheio.

---

**0030 E**      **DSM\_RC\_ABORT\_LICENSE\_VIOLATION**  
**A operação não é permitida devido a valores de licenças do servidor.**

**Explicação:** O nó ou o usuário está tentando executar uma operação que excede os valores da licença ou que não está licenciada.

**Ação do Sistema:** A sessão foi rejeitada ou a transação foi cancelada; finalizando a operação atual.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**0032 E**      **DSM\_RC\_ABORT\_DUPLICATE\_OBJECT**  
**Foi localizado um objeto duplicado, a operação não pode ser concluída.**

**Explicação:** Um objeto duplicado foi localizado, a operação não pode ser concluída.

**Ação do Sistema:** O pedido de operação falhou.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação com uma especificação de arquivo diferente.

---

**0033 E**      **DSM\_RC\_ABORT\_INVALID\_OFFSET**  
**O valor partialObjOffset para a recuperação parcial do objeto é inválido.**

**Explicação:** O valor de partialObjOffset para a recuperação parcial do objeto é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

---

**0034 E**      **DSM\_RC\_ABORT\_INVALID\_LENGTH**  
**O valor partialObjLength para a recuperação parcial do objeto é inválido.**

**Explicação:** O valor de partialObjLength para a recuperação parcial do objeto é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

---

**0036 E DSM\_RC\_END\_NODE\_NOT\_AUTHORIZED** O nó ou o usuário não tem autoridade adequada para executar essa operação

**Explicação:** O nó ou o usuário não tem autoridade adequada para executar essa operação.

**Ação do Sistema:** A transação é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Verifique a autoridade para o objeto especificado.

---

**0041 E DSM\_RC\_ABORT\_EXCEED\_MAX\_MP** Este nó excedeu o seu número máximo de pontos de montagem.

**Explicação:** Nem a fita nem o ponto de montagem do disco sequencial estão autorizados para esta operação, ou o número máximo de pontos de montagem permitidos já estão em uso. A operação não pode ser concluída. O administrador do IBM Spectrum Protect define o número máximo de pontos de montagem com a propriedade **MAXNUMMP** de sua definição de nó.

**Ação do Sistema:** O objeto foi ignorado

**Resposta do Usuário:** Se você estiver executando quaisquer outras operações que possam estar usando pontos de montagem, aguarde até que essas operações sejam concluídas, em seguida, tente a operação que falhou novamente. Caso contrário, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**0045 E DSM\_RC\_ABORT\_MERGE\_ERROR** Os objetos especificados falharam o teste de associação.

**Explicação:** Os objetos especificados falharam no teste de associação, a operação não pode ser concluída.

**Ação do Sistema:** O pedido de operação falhou.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação para obter os parâmetros de teste de associação.

---

**0047 E DSM\_RC\_ABORT\_INVALID\_OPERATION** Ocorreu uma tentativa de operação inválida em um nó

**Explicação:** A operação não é válida.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**0048 E DSM\_RC\_ABORT\_STGPOOL\_UNDEFINED** conjunto de armazenamentos de destino especificado não está definido.

**Explicação:** O conjunto de armazenamentos não está definido.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**0049 E DSM\_RC\_ABORT\_INVALID\_DATA\_FORMAT** Um conjunto de armazenamentos de destino não tem o formato de dados correto para o tipo de nó especificado.

**Explicação:** none

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**0050 E DSM\_RC\_ABORT\_DATAMOVER\_UNDEFINED** Nenhum movedor de dados associado está definido para o nó especificado.

**Explicação:** none

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**0051 E DSM\_RC\_REJECT\_NO\_RESOURCES** Sessão rejeitada: todas as sessões do servidor estão atualmente em uso

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect tem todas as sessões disponíveis em utilização e não pode aceitar uma nova no momento.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema para aumentar o número de sessões simultaneamente ativas no servidor.

---

**0052 E DSM\_RC\_REJECT\_VERIFIER\_EXPIRED** A sessão foi rejeitada. Sua senha expirou.

**Explicação:** A senha do ID do usuário IBM Spectrum Protect expirou. Ela pode ser IBM Spectrum Protect a senha do nome do nó ou a senha do ID do usuário administrativo ou ambas.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada. Você não tem permissão para se conectar ao servidor até que a senha seja atualizada.

**Resposta do Usuário:** Atualize a sua senha. É possível

que seja necessário atualizar a senha do nome do nó ou a senha do ID administrativo correspondente ou ambas. É possível usar o comando **SET PASSWORD** ou solicitar ao administrador do IBM Spectrum Protect que atualize seu nó ou ID administrativo.

---

**0053 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_ID\_UNKNOWN**  
**Sessão rejeitada: ID do usuário inserido desconhecido ou incorreto**

**Explicação:** O Id do usuário que pode ser IBM Spectrum Protect nome do nó ou ID do usuário administrativo, não é conhecido pelo servidor. As possíveis razões para isso incluem:

Seu nome do nó não está registrado no servidor IBM Spectrum Protect

O nome do nó está correto, mas não tem um ID administrativo correspondente com o mesmo nome e autoridade do proprietário cliente

Você está tentando acessar um arquivo migrado para um nó diferente.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o servidor está usando o registro fechado e se o nome do nó está registrado no servidor. Assegure-se de que você inseriu o ID do usuário IBM Spectrum Protect corretamente. Verifique se o seu nome do nó IBM Spectrum Protect tem um ID administrativo correspondente com a autoridade do proprietário cliente para o nó. Se não tiver, seu administrador IBM Spectrum Protect necessita criá-lo. Se tentar acessar um arquivo migrado, o nome do nó deverá ser o mesmo nó que migrou o arquivo.

---

**0054 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_DUPLICATE\_ID**  
**Sessão rejeitada: ID inserido duplicado**

**Explicação:** Outro processo que usa esse nome do nó está ativo no servidor.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode conectar-se ao servidor. A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Se você estiver executando um sistema baseado no UNIX, assegure que outro processo não esteja ativo no IBM Spectrum Protect sob o mesmo nome. Além disso, assegure que o nome do nó seja exclusivo no servidor, de forma que não possa ser utilizado por outra pessoa. Consulte o administrador do sistema para identificar o proprietário desse nome de nó.

---

**0055 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_SERVER\_DISABLED**  
**Sessão rejeitada: Servidor desativado.**

**Explicação:** O servidor está em um estado desativado e não pode ser acessado para atividade normal.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** No servidor IBM Spectrum

Protect, execute o comando administrativo **ENABLE SESSIONS**. Tente a operação novamente após o servidor retornar a um estado ativado. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema.

---

**0056 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_CLOSED\_REGISTER**  
**O servidor não está configurado para permitir registro aberto**

**Explicação:** Nenhuma autorização. O registro é exigido pelo administrador do sistema. O servidor não está configurado para permitir registro aberto.

**Ação do Sistema:** Sessão não iniciada.

**Resposta do Usuário:** Você deve obter um nó do IBM Spectrum Protect e a senha do administrador do sistema.

---

**0057 S**      **DSM\_RC\_REJECT\_CLIENT\_DOWNLEVEL**  
**Sessão rejeitada: Versão do código do cliente de nível inferior**

**Explicação:** A versão do servidor e a versão do cliente não correspondem. O código do cliente é de nível inferior.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para ver qual versão do IBM Spectrum Protect executar para seu local.

---

**0058 S**      **DSM\_RC\_REJECT\_CLIENT\_DOWNLEVEL**  
**Sessão rejeitada: Versão do código do servidor de nível inferior**

**Explicação:** A versão do servidor e a versão do cliente não correspondem. O código do servidor é de nível inferior.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para ver qual versão do IBM Spectrum Protect executar para seu local.

---

**0059 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_ID\_IN\_USE**  
**Sessão Rejeitada: O nome do nó especificado está atualmente em utilização**

**Explicação:** O nome do nó especificado está em utilização no servidor.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** O servidor está provavelmente executando uma tarefa que evita o estabelecimento de uma sessão pelo nó. Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

---

**0061 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_ID\_LOCKED** Sessão rejeitada: O nome de nó especificado está atualmente bloqueado.

**Explicação:** O nome do nó especificado está atualmente bloqueado no servidor.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Verifique com o administrador do sistema para descobrir por que seu nome de nó está bloqueado.

---

**0062 S**      **DSM\_RC\_SIGNONREJECT\_LICENSE\_MAX** SLM LICENSE EXCEEDED: As licenças do cliente para o IBM Spectrum Protect foram excedidas. Consulte o administrador do sistema.

**Explicação:** A inclusão de um novo cadastramento excederá a contagem de licenças do produto para o IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** A execução da inscrição do cliente ou o pedido de conexão é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**0063 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_NO\_MEMORY** Sessão Rejeitada: O servidor não tem memória suficiente para permitir que uma conexão seja estabelecida.

**Explicação:** O servidor não tem memória suficiente para permitir que o cliente estabeleça uma conexão com o servidor.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

---

**0064 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_NO\_DB\_SPACE** Sessão Rejeitada: O servidor não tem espaço de banco de dados suficiente para permitir o estabelecimento de uma conexão.

**Explicação:** O servidor ficou sem espaço no banco de dados.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**0065 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_NO\_LOG\_SPACE** Sessão Rejeitada: O servidor não tem espaço do log de recuperação suficiente para permitir o estabelecimento de uma conexão.

**Explicação:** O servidor ficou sem espaço de log de recuperação.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Esse erro é um problema temporário. Tente novamente mais tarde ou consulte o administrador do sistema.

---

**0066 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_INTERNAL\_ERROR** A sessão foi rejeitada. O servidor do IBM Spectrum Protect possui um erro interno.

**Explicação:** O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor IBM Spectrum Protect por causa de um erro interno do servidor.

**Ação do Sistema:** A sessão não foi iniciada.

**Resposta do Usuário:** Notifique o administrador do IBM Spectrum Protect sobre esse erro.

---

**0067 S**      **DSM\_RC\_SIGNONREJECT\_INVALID\_CLI** Sessão rejeitada: O servidor não está licenciado para este tipo de plataforma. Consulte o administrador do sistema.

**Explicação:** O servidor não está licenciado para o tipo de clientes solicitante.

**Ação do Sistema:** A execução da inscrição do cliente ou o pedido de conexão é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**0068 E**      **DSM\_RC\_CLIENT\_NOT\_ARCHRETPROT** A sessão foi rejeitada. O servidor não permite a conexão de um cliente que não esteja ativado para proteção contra retenção de archive.

**Explicação:** O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor porque o servidor está ativado para proteção contra retenção de archive e o cliente não está.

**Ação do Sistema:** A sessão não é iniciada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---



---

**0069 E**      **DSM\_RC\_SESSION\_CANCELED** Sessão Rejeitada: A sessão foi cancelada pelo administrador do servidor.

**Explicação:** O administrador do servidor cancelou a sessão do cliente atual.

**Ação do Sistema:** A execução da solicitação de conexão do cliente terminou.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**0073 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_INVALID\_NODE\_TYPE**  
Foi detectada uma inconsistência entre o nó cliente e o nó que está registrado no servidor do IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** O usuário provavelmente codificou a opção do nó incorretamente. Por exemplo, o nó registrado no servidor IBM Spectrum Protect pode ser um tipo de NAS, mas o nó é na verdade um cliente não-NAS.

**Ação do Sistema:** A operação foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o nome do nó esteja correto no arquivo de opções do cliente. Certifique-se de utilizar um nó somente do tipo NAS com a opção nasnodename.

---

**0074 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_INVALID\_SESSIONINIT**  
O servidor não permite conexões iniciadas pelo cliente para esse nó.

**Explicação:** O nó não pode iniciar conexões devido a parâmetros de configuração para o nó no servidor. O servidor é capaz de iniciar conexões com o planejador de cliente em execução no nó solicitado.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador de sistemas para ativar sessões iniciadas pelo cliente para o nó ou atualize a opção SESSIONINITIATION e execute o planejador de cliente.

---

**0075 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_WRONG\_PORT**  
Porta de servidor errada.

**Explicação:** Você está tentando abrir uma sessão do cliente de backup/archive na porta do servidor configurada somente para sessões administrativas.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador de sistema e/ou utilize os valores corretos para a porta TCP e para a Porta Administrativa TCP.

---

**0079 E**      **DSM\_RC\_CLIENT\_NOT\_SPMRETPROT**  
A sessão foi rejeitada. O servidor não permite a conexão de um cliente que não esteja ativado para proteção contra retenção de gerenciamento de espaço.

**Explicação:** O cliente não pode estabelecer uma conexão com o servidor porque o servidor está ativado para proteção contra retenção de gerenciamento de espaço e o cliente não está.

**Ação do Sistema:** A sessão não é iniciada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**0101 W**      **DSM\_RC\_USER\_ABORT** A operação foi interrompida pelo usuário.

**Explicação:** A operação foi interrompida a pedido do usuário. Isso geralmente ocorre quando a tecla 'Q' é pressionada duas vezes.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma.

---

**0102 E**      **DSM\_RC\_NO\_MEMORY** *file name(line number)* O sistema operacional recusou uma solicitação do IBM Spectrum Protect para a alocação de memória.

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect requer acesso à memória para armazenar informações à medida que o processamento continua. Nesse caso, foi solicitada uma quantidade de memória maior do que o sistema operacional poderia alocar. Possíveis causas incluem:

O sistema está com pouca memória.

O processo no qual o programa é executado excedeu o máximo de memória alocada.

Ocorreu alguma outra condição de erro. Não há memória disponível.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect não pode concluir a operação solicitada.

**Resposta do Usuário:** Feche todos os aplicativos desnecessários e repita a operação. Se a operação ainda falhar, tente dividir a tarefa em várias unidades menores. Por exemplo, se uma especificação de arquivo contiver vários diretórios de alto nível, execute a tarefa do IBM Spectrum Protect serialmente para cada diretório. Se a tarefa do IBM Spectrum Protect for um backup incremental, use a opção "-memoryefficientbackup=yes".

Para sistemas UNIX que suportam limites de recursos, é possível verificar se o limite de recurso de memória é muito baixo, digitando o seguinte comando: `ulimit -a`

Com base nos dados resultantes, é possível solicitar que o usuário root do sistema UNIX aumente o limite de recursos acima do limite padrão atual. O usuário raiz

do sistema UNIX possui a autoridade para aumentar os limites de recursos.

---

**0104 E DSM\_RC\_FILE\_NOT\_FOUND Arquivo não localizado durante o processamento de backup, archive ou migração**

**Explicação:** O arquivo que está sendo processado para backup, archive ou migração não existe mais no cliente. Outro processo excluiu o arquivo antes que o IBM Spectrum Protect pudesse fazer backup, arquivar ou migrar o mesmo.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma.

---

**0105 E DSM\_RC\_PATH\_NOT\_FOUND O caminho do diretório especificado 'pathname' não pôde ser localizado.**

**Explicação:** Foi especificado um caminho do diretório inválido ou inacessível.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente usando um caminho de diretório válido.

---

**0106 E DSM\_RC\_ACCESS\_DENIED O arquivo especificado está sendo usado por outro processo**

**Explicação:** O arquivo especificado está sendo usado por outro processo. Você tentou ler ou gravar em um arquivo que está atualmente sendo usado por outro processo.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de ter especificado o nome do arquivo ou de diretório correto, corrija as permissões ou especifique um novo local.

---

**0106 E DSM\_RC\_ACCESS\_DENIED O acesso ao arquivo ou diretório especificado foi negado**

**Explicação:** O acesso ao arquivo ou diretório especificado foi negado. Você tentou ler ou gravar em um arquivo e não tem permissão de acesso para o arquivo ou diretório.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de ter especificado o nome do arquivo ou de diretório correto, corrija as permissões ou especifique um novo local.

---

**0107 E DSM\_RC\_NO\_HANDLES Não há nenhum manipulador de arquivos disponível**

**Explicação:** Todos os manipuladores de arquivos de seu sistema estão atualmente em uso. Não há nenhum disponível.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere alguns manipuladores de arquivos encerrando outros processos ou modifique a configuração do sistema para permitir que mais arquivos sejam abertos ao mesmo tempo.

---

**0108 E DSM\_RC\_FILE\_EXISTS O arquivo existe e não pode ser sobrescrito.**

**Explicação:** O arquivo que está sendo restaurado ou recuperado existe e não pode ser sobrescrito em razão da falta de autoridade ou permissões de acesso.

**Ação do Sistema:** O arquivo foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se você tem permissões de acesso suficientes para sobrescrever o arquivo e, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**0109 E DSM\_RC\_INVALID\_PARM Parâmetro inválido localizado.**

**Explicação:** O sistema encontrou um erro de programa interno em razão de um parâmetro inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Solicite ao representante de serviço que verifique o log de erro.

---

**0110 E DSM\_RC\_INVALID\_HANDLE Um manipulador de arquivo inválido foi transmitido; erro de sistema.**

**Explicação:** Ocorreu um erro de sistema interno: Uma operação de arquivo falhou devido a um identificador de arquivos inválido.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se a falha persistir, obtenha um rastreamento de serviço que captura o problema e entre em contato com o suporte técnico IBM para obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode ajudá-lo a configurar o rastreamento.

---

---

**0111 E DSM\_RC\_DISK\_FULL O processamento foi interrompido; condição de disco cheio**

**Explicação:** Não é possível restaurar ou recuperar mais arquivos porque o disco de destino está cheio.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere espaço em disco ou restaure ou recupere o arquivo para outro disco.

---

**0113 E DSM\_RC\_PROTOCOL\_VIOLATION Violação de protocolo**

**Explicação:** Ocorreu um erro de protocolo de comunicações. O subsistema de comunicação não está definido corretamente ou é um erro em si.

**Ação do Sistema:** O processamento é finalizado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se os processos de comunicação estão operando corretamente e, em seguida, tente a operação novamente.

---

**0114 E DSM\_RC\_UNKNOWN\_ERROR Ocorreu um erro desconhecido no sistema do qual o IBM Spectrum Protect não pode se recuperar.**

**Explicação:** Ocorreu um erro desconhecido. Pode ser um erro de sistema de nível inferior ou de comunicação do qual o IBM Spectrum Protect não pode se recuperar.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, revise o log de erros do IBM Spectrum Protect para obter qualquer mensagem relacionada. Obtenha um rastreamento de serviço que capture o problema e entre em contato com o suporte técnico IBM para obter assistência adicional. O administrador do IBM Spectrum Protect pode ajudá-lo a configurar o rastreamento.

---

**0115 E DSM\_RC\_UNEXPECTED\_ERROR Ocorreu um erro inesperado.**

**Explicação:** Geralmente isso é causado por um erro de sistema ou erro de comunicação de nível inferior do qual o IBM Spectrum Protect não pode se recuperar.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Examine o log de erros do cliente para obter mensagens adicionais que podem estar relacionadas a esse problema. Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**0116 E DSM\_RC\_FILE\_BEING\_EXECUTED O arquivo está em utilização; a permissão de gravação foi negada.**

**Explicação:** O arquivo atual não pode ser aberto para gravação porque atualmente ele está sendo executado por outra operação.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Pare a operação que está executando o arquivo e tente novamente a operação, ou restaure ou recupere o arquivo para um nome ou diretório diferente.

---

**0117 E DSM\_RC\_DIR\_NO\_SPACE Nenhum outro arquivo pode ser restaurado ou recuperado já que o diretório de destino está cheio.**

**Explicação:** Nenhum outro arquivo pode ser restaurado ou recuperado já que o diretório de destino está cheio.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere espaço em disco ou restaure ou recupere o arquivo para outro disco.

---

**0118 E DSM\_RC\_LOOPED\_SYM\_LINK Foi detectado um número excessivo de links simbólicos ao resolver o nome**

**Explicação:** Ao tentar resolver o nome do arquivo, foram localizados muitos links simbólicos.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que não tenha um link simbólico em loop para o arquivo.

---

**0119 E DSM\_RC\_FILE\_NAME\_TOO\_LONG O nome do arquivo é muito longo e não pode ser processado por IBM Spectrum Protect**

**Explicação:** O limite de tamanho para nomes de arquivo pode variar por sistema operacional. O limite mais comum é de 256 caracteres. O nome do arquivo sendo processado excede o limite suportado pelo IBM Spectrum Protect neste sistema.

**Ação do Sistema:** O arquivo foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Insira HELP FILE SPEC ou consulte o manual do cliente do sistema operacional sobre porque você está recebendo este erro. A seção "Sintaxe de Especificação do Arquivo" do manual explica os tamanhos de nomes de arquivos suportados pelo IBM Spectrum Protect.

---

**0120 E DSM\_RC\_FILE\_SPACE\_LOCKED** O sistema de arquivos está bloqueado pelo sistema

**Explicação:** O sistema de arquivos não pode ser acessado porque está bloqueado pelo sistema.

**Ação do Sistema:** A operação não pode ser concluída.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema.

---

**0121 I DSM\_RC\_FINISHED** A operação foi concluída.

**Explicação:** A operação foi concluída.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Prosiga com a próxima chamada de função.

---

**0122 E DSM\_RC\_UNKNOWN\_FORMAT** O arquivo tem um formato desconhecido.

**Explicação:** O processo tentou restaurar ou recuperar um arquivo, mas ele tinha um formato desconhecido.

**Ação do Sistema:** O arquivo foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** O backup do arquivo foi feito por outro aplicativo ou os dados são inválidos. Se o arquivo pertencer a esse sistema, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**0123 E DSM\_RC\_NO\_AUTHORIZATION** Não foi autorizado a restaurar os dados do outro nó.

**Explicação:** O cliente não está autorizado a restaurar os dados do outro nó.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Obtenha autorização do outro nó.

---

**0124 E DSM\_RC\_FILE\_SPACE\_NOT\_FOUND** O espaço no arquivo '*filepath-name*' não existe

**Explicação:** O espaço no arquivo (domínio) especificado está incorreto ou não existe na máquina.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Repita a operação especificando um domínio existente (letra de unidade ou nome do sistema de arquivos).

---



---

**0125 E DSM\_RC\_TXN\_ABORTED** Transação interrompida

**Explicação:** A transação atual entre o servidor e o cliente foi interrompida. Uma falha de servidor, cliente ou comunicação não pode ser recuperação.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema para isolar o problema.

---

**0126 E DSM\_RC\_SUBDIR\_AS\_FILE** IBM Spectrum Protect não pode construir um caminho de diretório porque existe um arquivo com o mesmo nome do diretório.

**Explicação:** Nenhum

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova ou renomeie o arquivo que tenha o mesmo nome que o diretório. Alternativamente, você pode restaurar o diretório para um local diferente.

---

**0127 E DSM\_RC\_PROCESS\_NO\_SPACE** O limite do espaço em disco para o processo foi atingido

**Explicação:** O espaço em disco alocado para o proprietário do cliente está cheio.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere espaço em disco e tente novamente a operação de restauração ou de recuperação.

---

**0128 E DSM\_RC\_PATH\_TOO\_LONG** O comprimento do caminho do diretório excede o tamanho máximo do sistema

**Explicação:** O nome do caminho especificado acrescido do nome do caminho no nome do arquivo restaurado são combinados para criar um nome cujo comprimento excede o máximo do sistema.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique um caminho de destino que, quando combinado, seja menor que o máximo do sistema.

---

**0129 E DSM\_RC\_NOT\_COMPRESSED** O O arquivo não está compactado; falha do sistema.

**Explicação:** Um arquivo que foi sinalizado como compactado não estava compactado e o sistema falhou.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

---

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema para relatar este problema. Este erro é uma falha do sistema.

---

**0130 E DSM\_RC\_TOO\_MANY\_BITS Arquivo compactado em uma máquina cliente diferente que tem mais memória**

**Explicação:** Você está tentando restaurar um arquivo do qual foi feito backup e que foi compactado em outra estação de trabalho do cliente que tinha mais memória do que a sua estação de trabalho do cliente. Não é possível restaurar esse arquivo. Quando o arquivo for restaurado, ele será expandido e sua estação de trabalho não terá memória suficiente.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Obtenha uma máquina com mais memória e tente a operação novamente.

---

**0131 E DSM\_RC\_COMPRESSED\_DATA \_CORRUPTED O arquivo compactado está corrompido e não pode ser expandido corretamente.**

**Explicação:** O arquivo compactado não pode ser expandido corretamente devido a uma das seguintes razões:

Há um problema na fita.

Há um problema de comunicação.

O arquivo compactado foi corrompido no IBM Spectrum Protect Server.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** 1) O arquivo compactado foi corrompido porque há um problema na fita. Para saber se este é o problema, emita o seguinte comando no IBM Spectrum Protect Server: `audit volume <volume_name> fix=no` Se houver qualquer problema relatado, será possível mover os dados desse volume para um novo volume (consulte o comando `MOVE DATA`) e tente a restauração novamente. 2) Existem problemas de comunicação entre o IBM Spectrum Protect Server e o IBM Spectrum Protect Client e os resultados mostram que o arquivo foi corrompido durante a transmissão. Se você usar um adaptador gigabit Ethernet no Servidor, faça upgrade do driver da placa (plataforma AIX) ou inclua mudanças sugeridas fornecidas pela SUN em algumas opções de rede do sistema que resolveram esse problema (plataforma SUN). 3) Verifique com o suporte de rede se durante a restauração não há problemas entre IBM Spectrum Protect Client/Server que estejam originando dano ao arquivo.

---

**0131 S DSM\_RC\_SYSTEM\_ERROR Ocorreu um erro de programa interno.**

**Explicação:** Uma condição inesperada foi encontrada e a operação não pode continuar. Pode ser um erro de programação.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect ou com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**0132 E DSM\_RC\_NO\_SERVER\_RESOURCES O servidor IBM Spectrum Protect está sem recursos.**

**Explicação:** Uma falta de recurso de armazenamento ou de uma condição de valor máximo não permite nenhuma nova atividade.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente mais tarde. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para isolar o recurso que está indisponível. O administrador do IBM Spectrum Protect pode verificar no log de atividades do servidor IBM Spectrum Protect a ocorrência de mensagens que podem explicar o problema.

---

**0133 E DSM\_RC\_FS\_NOT\_KNOWN O espaço de arquivo para o domínio 'domain-name' não pôde ser localizado no servidor IBM Spectrum Protect.**

**Explicação:** O espaço no arquivo especificado deveria estar localizado no servidor, mas não existe mais. É possível que um comando tenha sido emitido para excluir o espaço no arquivo do servidor enquanto a operação atual estava em andamento.

**Ação do Sistema:** O processamento IBM Spectrum Protect para.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema ocorrer novamente, verifique no log de erros quaisquer outras mensagens que possam indicar uma razão para a falha. Tente corrigir os problemas indicados, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

---

**0134 E DSM\_RC\_NO\_LEADING\_DIRSEP O campo objName não tem nenhum separador de diretório à esquerda.**

**Explicação:** O campo objName não tem um separador de diretório à esquerda.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Corrija o valor para o objName.

---

**0135 E DSM\_RC\_WILDCARD\_DIR** Curingas não são permitidos no caminho de diretório de objName.

**Explicação:** Curingas não são permitidos no caminho de diretório de objName.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Corrija o valor para o objName.

---

**0136 E DSM\_RC\_COMM\_PROTOCOL\_ERROR** A sessão foi rejeitada: houve um erro de protocolo de comunicação.

**Explicação:** Um erro de rede inesperado foi recebido pelo cliente. Isso poderia ser causado por problemas de rede ou um erro de programação.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o caminho de comunicação está funcionando corretamente e tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o seu IBM Spectrum Protect administrador para obter assistência adicional.

---

**0137 E DSM\_RC\_AUTH\_FAILURE** Sessão rejeitada: falha na autenticação

**Explicação:** Falha de autenticação. Você inseriu uma senha incorreta.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Digite a senha correta. Se não conseguir se lembrar da senha correta, consulte o administrador do sistema para que uma nova seja designada para o nome do dó.

---

**0138 E DSM\_RC\_TA\_NOT\_VALID** As permissões de execução/proprietário dsmtca são inválidas.

**Explicação:** As permissões de execução/proprietário dsmtca são inválidas.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Peça ao administrador do sistema que verifique as instruções de instalação para o cliente a fim de assegurar que as permissões dsmtca estejam configuradas corretamente.

---

**0139 S DSM\_RC\_KILLED** Processo cancelado.

**Explicação:** Processamento interrompido. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente será encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**0145 S DSM\_RC\_WOULD\_BLOCK** O dsmtca bloquearia a operação.

**Explicação:** O dsmtca bloqueia a operação. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente será encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**0146 S DSM\_RC\_TOO\_SMALL** A área para o padrão de inclusão/exclusão é muito pequena.

**Explicação:** A área para o padrão de inclusão/exclusão é muito pequena. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente será encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**0147 S DSM\_RC\_UNCLOSED** Está faltando o colchete direito no padrão.

**Explicação:** Está faltando o colchete direito no padrão. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente será encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**0148 S DSM\_RC\_NO\_STARTING\_DELIMITER** O padrão de Inclusão/Exclusão deve iniciar com um delimitador de diretório

**Explicação:** O padrão de inclusão ou exclusão deve iniciar com um delimitador de diretório.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija a sintaxe para o padrão.

---

**0149 S DSM\_RC\_NEEDED\_DIR\_DELIMITER** Um delimitador de diretório inicial ou final está ausente no padrão de Inclusão/Exclusão.

**Explicação:**

1. O padrão de inclusão/exclusão tem '...' sem um delimitador de diretório inicial ou final.

2. No Windows, o separador de unidade não é imediatamente seguido por um delimitador de diretório.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija a sintaxe para o padrão.

**0151 S DSM\_RC\_BUFFER\_OVERFLOW O buffer de dados foi excedido.**

**Explicação:** O buffer de dados foi excedido. Esta é uma falha de programação e o programa do cliente é encerrado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, entre em contato com o administrador do sistema.

**0154 E DSM\_RC\_NO\_COMPRESS\_MEMORY Memória insuficiente para a compactação/expansão de arquivos**

**Explicação:** Não há memória suficiente disponível para a compactação ou expansão de dados. Para uma restauração ou recuperação, o arquivo não pode ser recuperado do servidor até mais armazenamento ser disponibilizado. Para um backup ou archive, tente executar sem a compactação se o armazenamento não puder ser disponibilizado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Libere o armazenamento extra para a operação continuar ou execute o processo de backup ou de archive sem compactação ativada.

**0155 T DSM\_RC\_COMPRESS\_GREW Dados Compactados Cresceram**

**Explicação:** O tamanho do arquivo após a compactação é maior do que o tamanho do arquivo antes da compactação.

**Ação do Sistema:** Apesar de o tamanho do arquivo ter aumentado, o arquivo está compactado.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma.

**0156 E DSM\_RC\_INV\_COMM\_METHOD Um método de comunicações não suportado foi especificado.**

**Explicação:** Nenhuma.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Especifique a interface de comunicação suportada pelo cliente IBM Spectrum Protect no sistema operacional. Consulte o manual do cliente do IBM Spectrum Protect para seu sistema operacional para obter mais informações sobre como

configurar comunicações do cliente do IBM Spectrum Protect .

**0157 S DSM\_RC\_WILL\_ABORT A transação será interrompida.**

**Explicação:** O servidor encontrou um erro e interromperá a transação.

**Ação do Sistema:** A transação será interrompida. O código de razão é transmitido na chamada de dsmEndTxn.

**Resposta do Usuário:** Emita dsmEndTxn com um voto de DSM\_VOTE\_COMMIT e examine o código de razão.

**0158 E DSM\_RC\_FS\_WRITE\_LOCKED O arquivo de destino ou diretório está bloqueado para gravação**

**Explicação:** Não é possível gravar no arquivo ou diretório que está sendo restaurado ou recuperado do servidor porque o destino está bloqueado para gravação. Outra operação pode estar com o arquivo aberto e não permitirá que seja atualizado.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Determine a operação que tem o arquivo bloqueado para gravação ou restaure o arquivo para outro nome ou local.

**0159 I DSM\_RC\_SKIPPED\_BY\_USER Um arquivo foi ignorado durante uma operação de restauração, pois o arquivo está off-line e o aplicativo optou por não esperar por uma montagem de fita.**

**Explicação:** Um arquivo foi ignorado durante uma operação de restauração, pois o arquivo está off-line e o aplicativo optou por não esperar uma montagem de fita.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o aplicativo configura o valor de mountWait corretamente em dsmBeginGetData.

**0160 E DSM\_RC\_TA\_NOT\_FOUND Não é possível localizar o módulo dsmtca.**

**Explicação:** O IBM Spectrum Protect não pôde localizar o módulo dsmtca no diretório especificado.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o módulo dsmtca esteja no diretório especificado por DSMI\_DIR.

---

**0162 E DSM\_RC\_FS\_NOT\_READY**  
Sistema/unidade de arquivos não está pronta

**Explicação:** O sistema de arquivos/unidade não estava pronto(a) para acesso.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a unidade esteja disponível e, em seguida, tente novamente a operação.

---

**0164 E DSM\_RC\_FIO\_ERROR** Erro de entrada/saída de arquivo

**Explicação:** Foi localizado um erro ao ler ou gravar no arquivo.

**Ação do Sistema:** Arquivo ou sistema de arquivos ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando corretamente. Para OS/2, execute CHKDSK /F para a unidade com falha, que pode ser localizada em dsmererror.log.

---

**0165 E DSM\_RC\_WRITE\_FAILURE** Erro de gravação de arquivo

**Explicação:** Foi localizado um erro ao gravar no arquivo.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Verifique o sistema para certificar-se que esteja operando corretamente.

---

**0166 E DSM\_RC\_OVER\_FILE\_SIZE\_LIMIT** O arquivo excede os limites de arquivo do sistema/usuário

**Explicação:** Um arquivo que está sendo restaurado ou recuperado excede os limites configurados pelo sistema para o usuário.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que os limites do sistema estejam configurados corretamente.

---

**0167 E DSM\_RC\_CANNOT\_MAKE** Não é possível criar arquivo/diretório

**Explicação:** O caminho do diretório para arquivos que estão sendo restaurados ou recuperados não pode ser criado.

**Ação do Sistema:** Arquivo ignorado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que você tenha a autorização adequada para criar o diretório para o arquivo que está sendo restaurado ou recuperado. Certifique-se de que você tenha acesso de gravação.

---

**0168 E DSM\_RC\_NO\_PASS\_FILE** O arquivo de senha não está disponível.

**Explicação:** O arquivo que contém a senha armazenada para o *nome do servidor* está indisponível.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** O usuário root deve configurar e armazenar uma nova senha.

---

**0169 E DSM\_RC\_VERFILE\_OLD**  
PASSWORDACCESS é GENERATE, mas a senha é necessária para o servidor '*server-name*'.  
A senha não está armazenada localmente ou foi alterada no servidor.

**Explicação:** A senha não está armazenada localmente ou foi alterada no servidor.

**Ação do Sistema:** O IBM Spectrum Protect solicita a senha se o IBM Spectrum Protect estiver em execução em primeiro plano.

**Resposta do Usuário:** Se o IBM Spectrum Protect estava em execução em um processo em segundo plano, emita qualquer comando do IBM Spectrum Protect a partir do primeiro plano. Digite a senha na resposta ao prompt. Em seguida, tente o comando do IBM Spectrum Protect novamente em segundo plano.

---

**0173 E DSM\_RC\_INPUT\_ERROR** O processo está sendo executado em um modo não interativo, mas requer a entrada do usuário.

**Explicação:** Esse processo requer entrada do teclado, mas os processos não-interativos não podem ler a entrada do teclado.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Execute as seguintes ações para resolver esse erro:

- Execute o produto em modo interativo.
- Certifique-se de que a senha esteja configurada corretamente.

---

**0174 E DSM\_RC\_REJECT\_PLATFORM\_MISMATCH**  
Sessão rejeitada: Incompatibilidade de tipo de nó

**Explicação:** Seu nome do nó está associado a um tipo diferente de sistema operacional e não pode ser usado neste sistema.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Se você precisar de um novo nome de nó, consulte o administrador do sistema para designar um novo. Em geral, você tem um nome de nó exclusivo para cada máquina e par do sistema operacional que requer acesso ao servidor.



---

**0175 E DSM\_RC\_TL\_NOT\_FILE\_OWNER Não proprietário do arquivo**


---

**Explicação:** Não é possível fazer backup do arquivo, pois o cliente não é o proprietário do arquivo.

**Ação do Sistema:** O arquivo foi ignorado.

**Resposta do Usuário:** Nenhuma.

---

**0177 S DSM\_RC\_UNMATCHED\_QUOTE As aspas não são correspondentes**


---

**Explicação:** As aspas especificadas no padrão não são as mesmas e não formam um conjunto.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija o padrão utilizando aspas correspondentes na sintaxe.

---

**0184 E DSM\_RC\_TL\_NOBCG A classe de gerenciamento para esse arquivo não possui um grupo de cópias de backup válido. Esse arquivo não será submetido a backup.**


---

**Explicação:** A classe de gerenciamento para esse arquivo não possui um grupo de cópias de backup especificado. Esse arquivo não será submetido a backup.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Inclua um grupo de cópias de backup válido na classe de gerenciamento e tente novamente a operação.

---

**0185 W DSM\_RC\_TL\_EXCLUDED Arquivo 'file-namefile-namefile-name' excluído pela lista de Inclusão/Exclusão**


---

**Explicação:** Não é possível fazer backup, archive, ou migrar arquivos que estão excluídos.

**Ação do Sistema:** O arquivo não pode ser processado.

**Resposta do Usuário:** Se o arquivo foi excluído intencionalmente, então essa mensagem pode ser ignorada. Caso contrário, modifique a lista de inclusão/exclusão, reinicie o cliente e tente a operação novamente. Entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**0186 E DSM\_RC\_TL\_NOACG A classe de gerenciamento para esse arquivo não possui um grupo de cópias de archive válido. Esse arquivo não será arquivado.**


---

**Explicação:** A classe de gerenciamento para o arquivo não tem um grupo de cópias de archive especificado. Esse arquivo não será arquivado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Inclua um grupo de cópias de archive válido na classe de gerenciamento e, em seguida, tente a operação novamente.

---

**0187 E DSM\_RC\_PS\_INVALID\_ARCHMC Classe de gerenciamento inválida inserida**


---

**Explicação:** Você digitou uma classe de gerenciamento inválida.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é possível.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente utilizando uma classe de gerenciamento válida.

---

**0188 S DSM\_RC\_NO\_PS\_DATA O nó não existe no servidor ou não há política ativa definida para o nó.**


---

**Explicação:** Esse erro ocorre quando você tenta acessar os dados de outro nó. O nó não está registrado com o servidor IBM Spectrum Protect ou não há política ativa definida para o nó.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o nó cujos dados você está tentando acessar está registrado com o servidor IBM Spectrum Protect. Se você tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect, certifique-se de que esteja conectando ao servidor correto, em seguida, tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o seu IBM Spectrum Protect administrador para obter assistência adicional.

---

**0189 S DSM\_RC\_PS\_INVALID\_DIRMC A classe de gerenciamento designada aos diretórios não existe.**


---

**Explicação:** A classe de gerenciamento denominada na opção DIRMC não existe na política designada definida no servidor. O log de erro contém uma entrada mostrando o nome da classe de gerenciamento inválida.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção DIRMC atual do arquivo de opções do cliente e, em seguida, execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar informações sobre as classes de gerenciamento disponíveis. Certifique-se de que a classe de gerenciamento selecionada tenha um grupo de cópia de backup. Se tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect, certifique-se de que esteja conectando ao servidor correto. Se você não puder localizar uma classe de gerenciamento adequada, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**0190 S**      **DSM\_RC\_PS\_NO\_CG\_IN\_DIR\_MC** Não há grupo de cópia de backup na classe de gerenciamento utilizada para os diretórios.

**Explicação:** A opção DIRMC nomeia uma classe de gerenciamento que não contém grupo de cópia de backup.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção DIRMC atual do arquivo de opções do cliente e, em seguida, execute DSMC QUERY MGMTCLASS -DETAIL para visualizar informações sobre as classes de gerenciamento disponíveis. Certifique-se de que a classe de gerenciamento selecionada tenha um grupo de cópia de backup. Se tiver mais de um servidor IBM Spectrum Protect, certifique-se de que esteja conectando ao servidor correto. Se você não puder localizar uma classe de gerenciamento adequada, entre em contato com o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**0231 E**      **DSM\_RC\_ABORT\_MOVER\_TYPTipo de Movedor Remoto desconhecido**

**Explicação:** O tipo de Movedor Remoto especificado é desconhecido.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**0232 E**      **DSM\_RC\_ABORT\_ITEM\_IN\_USEUma operação para o nó e o espaço no arquivo solicitados já está em andamento.**

**Explicação:** Foi feita uma solicitação para usar um movedor de dados a fim de executar uma operação para o nó indicado e espaço no arquivo. Como uma operação para esse nó e espaço no arquivo já está em andamento, a nova operação não pode ser executada.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Repita a operação mais tarde.

---

**0233 E**      **DSM\_RC\_ABORT\_LOCK**  
**\_CONFLICT**Recurso do sistema em utilização

**Explicação:** Um recurso requerido está em utilização por outro comando ou processo.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Repita a operação mais tarde.

---

**0234 E**      **DSM\_RC\_ABORT\_SRV\_PLUGIN**  
**\_COMM\_ERROR**Erro de comunicação de plug-in do servidor

**Explicação:** Falha na comunicação entre um módulo de plug-in do servidor e um arquivador NAS.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**0235 E**      **DSM\_RC\_ABORT\_SRV\_PLUGIN\_OS\_ERRORO**  
**plug-in do servidor detectou sistema**  
**operacional do arquivador NAS não**  
**suportado.**

**Explicação:** O módulo do plug-in detectou que um arquivador NAS está executando um sistema operacional ou um nível de sistema operacional não suportado.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi encerrada.

**Resposta do Usuário:** Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações.

---

**0236E**      **DSM\_RC\_ABORT\_CRC\_FAILED O**  
**CRC recebido do Servidor não**  
**corresponde ao CRC calculado pelo**  
**cliente.**

**Explicação:** O servidor enviou um CRC a um buffer. O cliente calculou um CRC para o mesmo buffer. Eles não correspondem. A incompatibilidade indica uma falha na comunicação.

**Ação do Sistema:** Em alguns casos, o cliente pode indicar a falha para o servidor e tentar a operação novamente.

**Resposta do Usuário:** Verifique o log de rastreo para obter mais informações e tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema.

---

**0237E**      **DSM\_RC\_ABORT\_INVALID\_GROUP\_ACTION**  
**Ocorreu uma tentativa de operação**  
**inválida em um líder de grupo ou em**  
**um membro do grupo.**

**Explicação:** Tentativa de uma operação inválida em um grupo lógico.

**Ação do Sistema:** A operação atual falha.

**Resposta do Usuário:** Tente uma operação válida novamente.

---

**0238E DSM\_RC\_ABORT\_DISK\_UNDEFINED**  
Disco remoto não definido.

**Explicação:** Tentativa de uma operação em um disco remoto que não está definido.

**Ação do Sistema:** A operação atual falha.

**Resposta do Usuário:** Defina o disco remoto apropriado.

---

**0239E DSM\_RC\_ABORT\_BAD\_DESTINATION**  
O destino de entrada não corresponde ao destino esperado.

**Explicação:** O destino de entrada não corresponde ao destino esperado.

**Ação do Sistema:** A operação atual falha.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente com o destino apropriado.

---

**0240E DSM\_RC\_ABORT\_DATAMOVER**  
\_NOT\_AVAILABLE O movedor de dados não está disponível.

**Explicação:** O movedor de dados não está disponível.

**Ação do Sistema:** A operação atual falha.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente com um movedor de dados apropriado.

---

**0241E DSM\_RC\_ABORT\_STGPOOL\_COPY\_CONT\_NO** Falha na operação porque a opção copy continue foi configurada como NO.

**Explicação:** A operação falhou porque a opção copy continue foi configurada para NO.

**Ação do Sistema:** A operação atual falha.

**Resposta do Usuário:** Esse código de interrupção indica que uma operação de armazenamento, como backup ou archive falhou porque a opção copy continue foi configurada para NO. O sysadmin precisará resolver o problema no terminal do servidor.

---

**0242E DSM\_RC\_ABORT\_RETRY\_SINGLE\_TXN**  
A transação falhou devido a um problema durante uma operação de armazenamento.

**Explicação:** A transação falhou devido a um problema durante uma operação de armazenamento. Esse erro é típico quando o próximo conjunto de armazenamento tem uma lista de conjuntos de armazenamento de cópias diferente e alternamos para esse conjunto no meio de uma transação.

**Ação do Sistema:** A transação é interrompida.

**Resposta do Usuário:** Reenvie os objetos em transações separadas.

---

**0245 E DSM\_RC\_ABORT\_PATH\_RESTRICTED** A configuração atual do cliente não é compatível com o valor da opção do servidor DATAWRITEPATH ou DATAREADPATH para esse nó.

**Explicação:** Os valores das opções de servidor DATAWRITEPATH e DATAREADPATH especificam onde o cliente tem permissão para enviar dados e de onde os dados são lidos. Os valores para o nome de nó especificado devem corresponder à configuração do cliente. Por exemplo, você receberá essa mensagem de erro se DATAWRITEPATH contiver um valor para a LAN e o cliente estiver configurado para utilizar protocolo sem a LAN ou vice-versa.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique os logs do cliente, do servidor e do agente de armazenamento para determinar o motivo do cliente não ter conseguido enviar dados sem a LAN. Certifique-se de que a configuração do cliente e as opções do servidor sejam compatíveis.

---

**0247 E DSM\_RC\_ABORT\_INSERT\_NOT\_ALLOWED**  
Este servidor não suporta operações de backup.

**Explicação:** Este servidor somente suporta operações de archive, o backup não é suportado.

**Ação do Sistema:** A operação atual é finalizada.

**Resposta do Usuário:** Use somente operação de archive com este servidor.

---

**0248 E DSM\_RC\_ABORT\_DELETE\_NOT\_ALLOWED** A exclusão desse objeto: "fshlll" não é permitida.

**Explicação:** O objeto está sob suspensão e não pode ser excluído ou está em um servidor ativado para proteção contra retenção e não expirou.

**Ação do Sistema:** O objeto é ignorado e o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Verifique o status do objeto por meio de uma consulta para ver se está suspenso ou quando expira.

---

**0249 E DSM\_RC\_ABORT\_TXN\_LIMIT\_EXCEEDED** O número de objetos nesta transação excedeu os valores TXNGROUPMAX.

**Explicação:** Há muitos objetos nesta transação.

**Ação do Sistema:** A operação atual é finalizada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente com menos objetos na transação ou aumente o valor de TXNGROUPMAX no servidor.

---

**0250 E DSM\_RC\_ABORT\_OBJECT  
\_ALREADY\_HELD *fshlll* já está sob  
suspensão.**

**Explicação:** Um dos objetos na transação O objeto especificado já está suspenso e não pode ser colocado sob uma nova suspensão.

**Ação do Sistema:** A operação atual é encerrada. Este objeto é ignorado e o processamento continua.

**Resposta do Usuário:** Emita uma consulta para ver o status dos objetos e tente a operação novamente, sem o objeto que já está suspenso.

---

**0292 E DSM\_RC\_TCA\_FORK\_FAILED Erro ao  
iniciar o processo dsmtca ou dsmerc.**

**Explicação:** Um erro ocorreu ao iniciar o processo dsmtca ou dsmerc; especificamente, a função fork() falhou.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Provavelmente um erro de sistema. Se o problema persistir, reinicie a estação de trabalho.

---

**0295 E DSM\_RC\_TCA\_INVALID\_REQUEST O  
dsmtca do IBM Spectrum Protect  
recebeu uma solicitação inválida.**

**Explicação:** O processo dsmtca ou dsmerc foi chamado pelo cliente de backup-archive e recebeu um argumento de solicitação desconhecido na chamada.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** É possível que o processo dsmtca ou dsmerc tenha sido chamado de forma indevida por um processo diferente do cliente de backup-archive. Se esse não for o caso, será um erro interno. Se o problema persistir, entre em contato com o representante de serviço do IBM.

---

**0296 E DSM\_RC\_TCA\_NOT\_ROOT Esta ação  
requer a autoridade administrativa do  
IBM Spectrum Protect neste sistema.**

**Explicação:** Foi tentada uma atividade que deve ser executada pelo administrador do IBM Spectrum Protect (por exemplo, registro aberto, exclusão de espaço no arquivo ou atualização de senha).

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Se a atividade for requerida, o administrador para o sistema deve executá-la.

---

**0297 E DSM\_RC\_TCA\_SEMGET\_ERROR Erro  
ao alocar semáforos.**

**Explicação:** Ocorreu um erro porque os semáforos que você está tentando alocar tornaram-se insuficientes.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Solicite assistência do administrador do sistema e considere a possibilidade de aumentar o número de semáforos em seu sistema.

---

**0298 E DSM\_RC\_TCA\_SEM\_OP\_ERROR Erro  
ao configurar o valor do semáforo ou  
aguardando no semáforo.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao tentar configurar ou aguardar um semáforo.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Provavelmente um erro de sistema. Se o problema persistir, reinicie a estação de trabalho.

---

**0400 E DSM\_RC\_INVALID\_OPT Uma opção  
inválida foi localizada durante análise  
da opção.**

**Explicação:** Uma opção inválida foi localizada.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as opções em dsm.opt, dsm.sys e a cadeia de opções. Verifique o log de erros para obter detalhes adicionais sobre o erro. Na plataforma do AS/400, verifique as opções em \*LIB/QOPTIBM Spectrum Protect(APIOPT).

---

**0405 E DSM\_RC\_NO\_HOST\_ADDR  
TCPSEVERADDRESS não definido  
para o servidor no Arquivo de Opções  
do Sistema**

**Explicação:** O TCPSEVERADDRESS desse servidor não está definido na sub-rotina do nome do servidor no arquivo de opções do sistema.

**Ação do Sistema:** A inicialização do IBM Spectrum Protect falha e o programa é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para o sistema e certifique-se de que o servidor ao qual está tentando conectar tenha um TCPSEVERADDRESS válido definido no arquivo de opções do sistema.

---

**0406 S DSM\_RC\_NO\_OPT\_FILE O arquivo de  
opções 'file-name' não pôde ser localizado  
ou não pode ser lido.**

**Explicação:** Razões comuns para esse erro incluem:

- O arquivo de opções padrão não existe.

- Você especificou a opção -OPTFILE ao iniciar o cliente IBM Spectrum Protect, mas o arquivo de opções fornecido não existe.
- A variável de ambiente DSM\_CONFIG (ou DSMI\_CONFIG se estiver utilizando a API do IBM Spectrum Protect) especifica um arquivo de opções que não existe.
- Você especificou a opção -OPTFILE ao iniciar o cliente IBM Spectrum Protect, mas o arquivo de opções que forneceu não está na codificação de arquivo padrão do sistema. Por exemplo, no Windows, a codificação de arquivo esperado é ANSI.
- Você especificou a opção -OPTFILE ao iniciar o cliente IBM Spectrum Protect, mas o arquivo de opções que forneceu não tem as permissões de leitura adequadas para o usuário que está executando a operação.

**Ação do Sistema:** O processamento do cliente IBM Spectrum Protect pára.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o arquivo de opções que deseja usar exista, de que possui os direitos de leitura configurados para o usuário que está executando a operação e está na codificação do arquivo padrão do sistema. Por exemplo, no Windows, a codificação de arquivo esperado é ANSI. Revise as informações sobre a configuração no manual do cliente do IBM Spectrum Protect específico para o seu sistema operacional. Se o problema persistir, consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para obter assistência adicional.

---

**0408 E DSM\_RC\_MACHINE\_SAME** Um nome de nó virtual não deve ser igual a um nome do nó ou o nome do host do sistema.

**Explicação:** Uma opção VIRTUALNODENAME foi digitada com um nome igual ao de uma opção NODENAME ou ao nome do host do sistema.

**Ação do Sistema:** A inicialização falha e o programa termina.

**Resposta do Usuário:** Se o nome do nó virtual digitado for o mesmo que o nome do host, remova a opção de nome do nó virtual. Se era igual à opção de nome do nó, é possível remover qualquer um, dependendo do uso pretendido. O nome do nó é usado para designar um nome alternativo ao sistema. O nome do nó virtual é usado para acessar dados do servidor de outro sistema.

---

**0409 E DSM\_RC\_INVALID\_SERVER** O nome do servidor não foi localizado no Arquivo de Opções do Sistema

**Explicação:** O arquivo de opções do sistema não contém a opção SERVERNAME.

**Ação do Sistema:** A inicialização do IBM Spectrum

Protect falha e o programa é encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do IBM Spectrum Protect para seu sistema e certifique-se de que o arquivo de opções do sistema contenha o nome do servidor.

---

**0410 E DSM\_RC\_INVALID\_KEYWORD** Uma palavra-chave de opção inválida foi localizada durante a análise de opção.

**Explicação:** Uma palavra-chave de opção inválida foi localizada no arquivo de configuração dsmInit, na cadeia de opções, no dsm.sys ou no dsm.opt.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Corrija a grafia das palavras-chave de opção. Verifique se o arquivo de configuração dsmInit possui somente um subconjunto das opções de dsm.sys. Verifique o log de erros para obter detalhes adicionais sobre o erro.

---

**0411 S DSM\_RC\_PATTERN\_TOO\_COMPLEX** O padrão de inclusão ou exclusão não pode ser analisado.

**Explicação:** O padrão está formatado incorretamente ou é muito complexo para ser interpretado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o padrão de inclusão ou exclusão está especificado corretamente. Se o padrão estiver correto, entre em contato com o suporte técnico da IBM para obter assistência adicional.

---

**0412 S DSM\_RC\_NO\_CLOSING\_BRACKET** Está faltando um colchete no padrão de inclusão/exclusão

**Explicação:** O padrão de inclusão ou exclusão foi construído incorretamente. O colchete direito está faltando.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Corrija a sintaxe para o padrão.

---

**0426 E DSM\_RC\_CANNOT\_OPEN\_TRACEFILE** As funções de inicialização não podem abrir o arquivo de rastreo especificado.

**Explicação:** O arquivo não pôde ser aberto durante a inicialização. O caminho especificado pode estar incorreto. Também é possível que o usuário atual não tenha permissão para gravar no arquivo de rastreo no diretório especificado. Também é possível que nenhum espaço esteja disponível no local do arquivo de rastreo.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a opção do

arquivo de rastreo aponte para um caminho válido e que o usuário tenha as permissões apropriadas para gravar no arquivo especificado.

---

**0427 E DSM\_RC\_CANNOT\_OPEN\_LOGFILE**  
**As funções de inicialização não podem abrir o arquivo de log de erros especificado.**

**Explicação:** O arquivo de log de erros não pôde ser aberto durante a inicialização. O caminho especificado pode estar incorreto. Também é possível que o usuário atual não tenha permissão para gravar no arquivo de log no diretório especificado. Também é possível que não haja espaço disponível no local do arquivo de log especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento termina.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a opção logfile aponte para um caminho válido e que o usuário tenha permissões apropriadas para gravar no arquivo especificado.

---

**0600 E DSM\_RC\_DUP\_LABEL** Existe um rótulo de volume duplicado. A operação não pode continuar.

**Explicação:** Para mídia removível, o IBM Spectrum Protect utiliza o rótulo de volume como o nome do espaço de arquivo. Para evitar que dados de volumes diferentes sejam armazenados no mesmo espaço de arquivo no servidor IBM Spectrum Protect, o backup ou archive não é permitido para volumes de mídia removível que possuem rótulos de volume duplicados.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Altere os rótulos de volume nos volumes de mídia removível de modo que não existam rótulos duplicados. Em seguida, reinicie o IBM Spectrum Protect e tente a operação novamente.

---

**0601 E DSM\_RC\_NO\_LABEL** A unidade não possui rótulo. A operação não pode continuar.

**Explicação:** O backup ou archive de mídia removível requer que a mídia tenha um rótulo de volume. Foi feita uma tentativa de fazer backup ou arquivar dados em um volume removível que não possui rótulo.

**Ação do Sistema:** A operação solicitada não é executada.

**Resposta do Usuário:** Crie um rótulo de volume na mídia removível, em seguida, tente a operação novamente.

---

**0610 E DSM\_RC\_NLS\_CANT\_OPEN\_TXT** Não foi possível abrir o arquivo de texto da mensagem.

**Explicação:** O sistema não pode abrir o arquivo txt de mensagem (dscenu.txt ou dsmclientV3.cat para o AIX). Na plataforma do AS/400, esse arquivo é QANSAPI/QAANSENU(TXT).

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se o arquivo dscenu.txt está no diretório apontado por DSMI\_DIR. Para o AIX, verifique se o arquivo dsmclientV3.cat tem um link simbólico para /usr/lib/nls/msg/<locale>/dsmclientV3.cat .

---

**0611 E DSM\_RC\_NLS\_CANT\_READ\_HDR** Não foi possível utilizar o arquivo de texto de mensagem.

**Explicação:** O sistema não pode utilizar o arquivo de texto de mensagem (dscenu.txt ou dsmclientV3.cat para AIX) devido a um cabeçalho inválido. Na plataforma do AS/400, esse arquivo é QANSAPI/QAANSENU(TXT).

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Instale o arquivo de texto de mensagem novamente.

---

**0612 E DSM\_RC\_NLS\_INVALID\_CNTL\_REC** Não é possível usar o arquivo de texto da mensagem.

**Explicação:** O sistema não pode utilizar o arquivo txt de mensagem (dscenu.txt ou dsmclientV3.cat para AIX) devido a um registro de controle inválido. Na plataforma do AS/400, esse arquivo é QANSAPI/QAANSENU(TXT).

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Instale o arquivo de texto de mensagem novamente.

---

**0613 E DSM\_RC\_NLS\_INVALID\_DATE\_FMT** Valor inválido para DATEFORMAT especificado.

**Explicação:** Um valor inválido é especificado para DATEFORMAT.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

---

**0614 E**      **DSM\_RC\_NLS\_INVALID\_TIME\_FMT**  
**Valor inválido para TIMEFORMAT**  
**especificado.**

**Explicação:** Um valor inválido é especificado para TIMEFORMAT.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

---

**0615 E**      **DSM\_RC\_NLS\_INVALID\_NUM\_FMT**  
**Valor inválido para NUMBERFORMAT**  
**especificado.**

**Explicação:** Um valor inválido é especificado para NUMBERFORMAT.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

---

**0620 E**      **DSM\_RC\_LOG\_CANT\_BE\_OPENED**  
**Não foi possível abrir o arquivo do log**  
**de erros.**

**Explicação:** O sistema não pode abrir o arquivo do log de erros.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o valor de DSMI\_LOG e a permissão de acesso. Na plataforma AS/400, verifique o valor especificado para ERRORLOGNAME no arquivo de opções da API.

---

**0621 E**      **DSM\_RC\_LOG\_ERROR\_WRITING\_**  
**TO\_LOG Não é possível gravar no**  
**arquivo de log.**

**Explicação:** Ocorreu um erro ao gravar no arquivo de log.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o valor de DSMI\_LOG e a permissão de acesso. Na plataforma AS/400, verifique o valor especificado para ERRORLOGNAME no arquivo de opções da API.

---

**0622 E**      **DSM\_RC\_LOG\_NOT\_SPECIFIED O**  
**nome do arquivo de log não foi**  
**especificado.**

**Explicação:** O sistema não pode abrir o arquivo do log de erros.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o valor de DSMI\_LOG

e a permissão de acesso. Na plataforma AS/400, verifique o valor especificado para ERRORLOGNAME no arquivo de opções da API.

---

**0927 E**      **DSM\_RC\_NOT\_ADSM\_AUTHORIZED**  
**Somente um usuário autorizado do IBM**  
**Spectrum Protect pode executar essa**  
**ação.**

**Explicação:** O usuário deve ser um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect para executar essa ação. O usuário não é autorizado pela senha e essa ação requer autorização.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** O usuário deve ser um usuário root ou deve ser o proprietário do executável e o bit do ID de usuário efetivo deve estar configurado para 'on' (bit 's').

---

**961 E**      **DSM\_RC\_DIRECT\_STORAGE\_**  
**AGENT\_UNSUPPORTED A conexão**  
**direta com o Agente de Armazenamento**  
**não é permitida.**

**Explicação:** Não é possível conectar diretamente ao Agente de Armazenamento.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** para executar operações sem a LAN utilizando o Agente de Armazenamento, especifique a opção ENABLELANFREE no arquivo de opções e reinicie o processo.

---

**963 E**      **DSM\_RC\_FS\_NAMESPACE\_**  
**DOWNLEVEL O namespace longo foi**  
**removido do espaço no arquivo local. Se**  
**desejar continuar com a operação de**  
**backup/archive, renomeie seu espaço no**  
**arquivo no servidor.**

**Explicação:** O processo detectou que o namespace do servidor é NTW:LONG, mas o volume local não possui suporte a nomes longos. Se você quiser fazer backup do volume usando nomes abreviados, renomeie o espaço no arquivo no servidor. Se desejar fazer backup usando nomes longos, inclua o suporte a namespaces longos no volume em questão.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Inclua o suporte a namespaces longos no volume ou renomeie (remova) o espaço no arquivo do servidor correspondente.

---

**0996 E**      **DSM\_RC\_SERVER\_DOWNLEVEL\_**  
**FUNC O servidor do IBM Spectrum**  
**Protect é de nível inferior e não suporta**  
**a função solicitada. Consulte o log de**  
**erro para obter informações da versão.**

**Explicação:** A função que está sendo utilizada requer um Servidor IBM Spectrum Protect mais atual.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do servidor IBM Spectrum Protect para um nível que suporte essa função. Consulte o log de erros para obter informações sobre versão.

**0997 E DSM\_RC\_STORAGEAGENT\_DOWNLEVEL O Agente de Armazenamento do IBM Spectrum Protect é de nível inferior e não suporta a função solicitada. Consulte o log de erro para obter informações da versão.**

**Explicação:** A função que está sendo utilizada requer um Agente de Armazenamento do IBM Spectrum Protect mais atual.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do Agente de Armazenamento do IBM Spectrum Protect para um nível que suporte essa função. Consulte o log de erros para obter informações sobre versão.

**0998 E DSM\_RC\_SERVER\_AND\_SA\_DOWNLEVEL O Servidor do IBM Spectrum Protect e o Agente de Armazenamento do IBM Spectrum Protect são de nível inferior e não suportam a função solicitada. Consulte o log de erro para obter informações da versão.**

**Explicação:** A função que está sendo utilizada requer um Servidor IBM Spectrum Protect e um Agente de Armazenamento IBM Spectrum Protect mais atual.

**Ação do Sistema:** A operação falha.

**Resposta do Usuário:** Faça upgrade do servidor IBM Spectrum Protect e do Agente de Armazenamento do IBM Spectrum Protect para um nível que suporte essa função. Consulte o log de erros para obter informações sobre versão.

**1376 E DSM\_RC\_DIGEST\_VALIDATION\_ERROR Erro ao processar 'filespace namepath-namefile-name'; falha na validação de compilação de ponta a ponta.**

**Explicação:** A compilação criptográfica dos dados restaurados ou recuperados não corresponderam com a compilação gerada durante a operação de backup ou archive. As possíveis causas são um erro de transmissão, distorção de dados ou colisão hash.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido

**Resposta do Usuário:** Tente a operação de restauração

novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte técnico do IBM para obter assistência adicional.

**2000 E DSM\_RC\_NULL\_OBJNAME O ponteiro do nome do objeto é NULL.**

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para o ponteiro do nome do objeto.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um endereço para a estrutura do dsmObjName.

**2001 E DSM\_RC\_NULL\_DATA\_BLKPTR O ponteiro do bloco de dados é NULL.**

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para o ponteiro do bloco de dados.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um endereço para a estrutura do DataBlk.

**2002 E DSM\_RC\_NULL\_MSG O parâmetro msg para dsmRCMsg é um ponteiro NULL.**

**Explicação:** O parâmetro da mensagem para dsmRCMsg é um ponteiro NULL.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Aloque espaço suficiente para o parâmetro de mensagem.

**2004 E DSM\_RC\_NULL\_OBJATTRPTR O ponteiro do atributo do objeto é NULL.**

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para o ponteiro do atributo do objeto.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um endereço para a estrutura do ObjAttr.

**2006 E DSM\_RC\_NO\_SESS\_BLK Não há nenhuma informação de sessão do servidor.**

**Explicação:** O servidor não respondeu com informações da sessão.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o status do servidor.



---

**2007 E**      **DSM\_RC\_NO\_POLICY\_BLK** Não há nenhuma informação de política do servidor.

**Explicação:** O servidor não respondeu com informações de política.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as definições de política do servidor.

---

**2008 E**      **DSM\_RC\_ZERO\_BUFLEN** O valor de dataBlk bufferLen é zero.

**Explicação:** O valor para dataBlk bufferLen é zero.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um valor diferente de zero para bufferLen.

---

**2009 E**      **DSM\_RC\_NULL\_BUFPTR** dataBlk bufferPtr é NULL.

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para dataBlk bufferPtr.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um endereço para bufferPtr.

---

**2010 E**      **DSM\_RC\_INVALID\_OBJTYPE** O objType é inválido.

**Explicação:** O valor para objType é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O valor para dsmObjName.objType deve ser:

DSM\_OBJ\_FILE ou DSM\_OBJ\_DIRECTORY para Backup, ou  
DSM\_OBJ\_FILE para Archive.

---

**2011 E**      **DSM\_RC\_INVALID\_VOTE** O voto dsmEndTxn é inválido.

**Explicação:** O voto dsmEndTxn é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O voto deve ser DSM\_VOTE\_COMMIT ou DSM\_VOTE\_ABORT.

---



---

**2012 E**      **DSM\_RC\_INVALID\_ACTION** A ação de atualização é inválida.

**Explicação:** A ação dsmUpdateFS ou dsmUpdateObj é inválida.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Corrija o valor da ação. Os valores válidos estão definidos em dsmapi.h e documentados no manual Utilizando a API.

---

**2014 E**      **DSM\_RC\_INVALID\_DS\_HANDLE** Ocorreu um erro nos internos da API do IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** O sistema encontrou um erro nos internos da API.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Encerre o processo e tente a operação novamente. Verifique se alguma chamada dsmInit anterior foi limpa e encerrada por uma chamada dsmTerminate. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou representante técnico.

---

**2015 E**      **DSM\_RC\_INVALID\_REPOS** O tipo do repositório é inválido.

**Explicação:** O tipo do repositório é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Para dsmDeleteFS, o repositório deve ser um dos seguintes:

- DSM\_ARCHIVE\_REP
  - DSM\_BACKUP\_REP
  - DSM\_REPOS\_ALL.
- 

**2016 E**      **DSM\_RC\_INVALID\_FSNAME** O nome do espaço no arquivo deve ser iniciado por um delimitador de diretório.

**Explicação:** O nome do espaço no arquivo é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O nome do espaço no arquivo deve iniciar com o delimitador de diretório.

---

**2017 E**      **DSM\_RC\_INVALID\_OBJNAME** O nome do objeto é uma cadeia vazia ou não tem nenhum delimitador à esquerda.

**Explicação:** O nome do objeto é inválido por causa de uma cadeia vazia ou não há nenhum delimitador à esquerda.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o formato do caminho completo de dsmObjName.

---

**2018 E DSM\_RC\_INVALID\_LLNAME O qualificador de nível inferior do nome do objeto deve iniciar com o delimitador de diretório.**

**Explicação:** O qualificador de nível inferior para o nome do objeto é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Inicie o qualificador de nível inferior do nome do objeto com o delimitador de diretório.

---

**2019 E DSM\_RC\_INVALID\_OBJOWNER O proprietário do objeto é inválido.**

**Explicação:** O proprietário do objeto deve ser o usuário root ou o proprietário do objeto deve ser o mesmo que o proprietário da sessão.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o proprietário da sessão e o proprietário do objeto.

---

**2020 E DSM\_RC\_INVALID\_ACTYPE dsmBindMC sendType é inválido.**

**Explicação:** dsmBindMC sendType é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** sendType deve ser um dos seguintes:

stBackup  
stArchive  
stBackupMountWait  
stArchiveMountWait

---

**2021 E DSM\_RC\_INVALID\_RETCODE Nenhum texto disponível para o código de retorno.**

**Explicação:** O parâmetro dsmRC para dsmRCMsg é um código de retorno não suportado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um valor válido.

---

**2022 E DSM\_RC\_INVALID\_SENDTYPE dsmSendObj sendType é inválido.**

**Explicação:** dsmSendObj sendType é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** sendType deve ser um dos seguintes:

stBackup  
stArchive  
stBackupMountWait  
stArchiveMountWait

---

**2023 E DSM\_RC\_INVALID\_PARAMETER dsmDeleteObj delType é inválido.**

**Explicação:** dsmDeleteObj delType é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** delType deve ser dtBackup ou dtArchive.

---

**2024 E DSM\_RC\_INVALID\_OBJSTATE objState de backup da consulta é inválido.**

**Explicação:** O objState de backup da consulta é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** qryBackupData.objState deve ser um dos seguintes:

DSM\_ACTIVE  
DSM\_INACTIVE  
DSM\_ANY\_MATCH

---

**2025 E DSM\_RC\_INVALID\_MCNAME O nome da classe de gerenciamento não foi localizado.**

**Explicação:** Uma operação de consulta ou de envio não pode localizar o nome da classe de gerenciamento.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome da classe de gerenciamento.

---

**2026 E DSM\_RC\_INVALID\_DRIVE\_CHAR A letra da unidade não é um caractere alfabético.**

**Explicação:** A letra da unidade não é um caractere alfabético. O código de retorno é válido somente no Microsoft Windows.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique se a designação da unidade é um caractere alfabético. O campo referido é dsmDosFSAttrib.driveLetter.

---

**2027 E DSM\_RC\_NULL\_FSNAME O nome do Espaço no Arquivo do Registro é NULL.**

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para o nome do Espaço no Arquivo do Registro.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um nome de espaço no arquivo em dsmRegisterFS.

---

**2028 E DSM\_RC\_INVALID\_HLNAME O qualificador de nível superior do nome do objeto deve iniciar com o delimitador de diretório.**

**Explicação:** O qualificador de nível superior para o nome do objeto é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O qualificador de nível superior do nome do objeto deveria iniciar com o delimitador de diretório.

---

**2029 E DSM\_RC\_NUMOBJ\_EXCEED O número de objetos em dsmBeginGetData excede DSM\_MAX\_GET\_OBJ | DSM\_MAX\_PARTIAL\_GET\_OBJ.**

**Explicação:** O número de objetos (numObjId) especificado na chamada de dsmBeginGetData excede DSM\_MAX\_GET\_OBJ | DSM\_MAX\_PARTIAL\_GET\_OBJ.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o número de objetos antes de chamar dsmBeginGetData. Se for maior que DSM\_MAX\_GET\_OBJ | DSM\_MAX\_PARTIAL\_GET\_OBJ, então, emita várias seqüências de chamadas de Get.

---

**2030 E DSM\_RC\_NEWPW\_REQD O valor da nova senha é NULL ou em branco.**

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para a nova senha.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça uma nova senha em dsmChangePW.

---

**2031 E DSM\_RC\_OLDPW\_REQD O valor da senha antiga é NULL ou em branco.**

**Explicação:** Não há nenhum valor fornecido para a senha antiga.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça uma senha antiga em dsmChangePW.

---

**2032 E DSM\_RC\_NO\_OWNER\_REQD On dsmInit, o proprietário não tem permissão para estabelecer a sessão quando PASSWORDACCESS=generate.**

**Explicação:** PASSWORDACCESS=GENERATE estabelece uma sessão com o usuário de login atual como o proprietário. O aplicativo deve definir clientOwnerNameP como NULL quando PASSWORDACCESS=GENERATE está em vigor.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada. Se o aplicativo poderá continuar o processamento dependerá de como o aplicativo trata o erro.

**Resposta do Usuário:** Essa mensagem aplica-se a aplicativos que utilizam a API do IBM Spectrum Protect e destina-se principalmente ao fornecedor do aplicativo para o qual a mensagem é emitida. Dependendo do aplicativo, isso pode ser um problema de configuração.

Consulte a documentação do aplicativo e verifique se ele está configurado corretamente. Se o problema persistir, entre em contato com o fornecedor do aplicativo para obter assistência adicional.

---

**2033 E DSM\_RC\_NO\_NODE\_REQD Em dsmInit, o nó não é permitido quando PASSWORDACCESS=generate.**

**Explicação:** PASSWORDACCESS=generate estabelece uma sessão com o nome do host atual como o nó.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Ao utilizar PASSWORDACCESS=generate, configure clientNodeNameP para NULL.

---

**2034 E DSM\_RC\_KEY\_MISSING O arquivo de chave está faltando.**

**Explicação:** O arquivo-chave para o Data Protection for Oracle não pode ser localizado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que tenha

solicitado o Data Protection for Oracle e instale o arquivo-chave.

---

**2035 E DSM\_RC\_KEY\_BAD O conteúdo do arquivo de chave é inválido.**

**Explicação:** O conteúdo do arquivo-chave para o Data Protection for Oracle é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que tenha solicitado o Data Protection for Oracle e instale o arquivo-chave.

---

**2041 E DSM\_RC\_BAD\_CALL\_SEQUENCE A sequência de chamadas é inválida.**

**Explicação:** A API requer que as chamadas de função sejam feitas em uma sequência específica. As chamadas de função não foram feitas na sequência esperada. O erro pode ser acionado pelos seguintes problemas:

- Um erro na rede.
- Um erro na API do IBM Spectrum Protect.
- Um erro no servidor IBM Spectrum Protect.
- Um erro no aplicativo (IBM ou de terceiros) que usa API do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Um usuário final pode responder das seguintes maneiras:

- Verifica se há erros na rede.
- Procure pistas no arquivo de log de atividades do servidor do IBM Spectrum Protect, no arquivo de log dserror.log do lado do cliente e nos arquivos de log que são específicos para o aplicativo com problema.
- Procurar nas páginas de suporte da IBM para obter os APARs que correspondem ao problema. O site de suporte está em Portal de suporte do IBM Spectrum Protect ([http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/tivoli/tivoli\\_storage\\_manager](http://www.ibm.com/support/entry/portal/product/tivoli/tivoli_storage_manager))
- Se o aplicativo da API for desenvolvido por terceiros (não IBM), procurar as páginas de suporte desse terceiro para obter os problemas conhecidos que correspondem ao problema.

Se nenhuma das ações acima resolver o problema, relate o problema ao fornecedor do aplicativo que usa a API do IBM Spectrum Protect.

Um desenvolvedor de aplicativo que usa a API do IBM Spectrum Protect deve investigar o motivo do problema, incluindo a revisão do diagrama de estado da API do IBM Spectrum Protect. O diagrama de estado da API do IBM Spectrum Protect está na documentação do produto em Documentação dos produtos IBM Spectrum Protect (<http://>

[www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEVQV\\_8.1.0/tsm/welcome.html](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEVQV_8.1.0/tsm/welcome.html))

---

**2042 E DSM\_RC\_INVALID\_TSMBUFFER O tsmBuffHandle é inválido ou o valor de dataPtr é inválido.**

**Explicação:** Foi transmitido para a API um valor inválido de identificador ou de dataPtr.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Há um problema com o aplicativo de chamada. Verifique os valores do tsmBuffHandle e de dataptr transmitidos para a API.

---

**2043 E DSM\_RC\_TOO\_MANY\_BYTES O número de bytes copiados para o tsmBuffer é maior do que o valor permitido.**

**Explicação:** Um número inválido de bytes foi copiado para um tsmBuffer.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Há um problema com o aplicativo de chamada. Verifique o número de bytes copiados para o tsmBuffer.

---

**2044 E DSM\_RC\_MUST\_RELEASE\_BUFFER Não é possível concluir dsmTerminate porque o aplicativo está em suspensão para 1 ou mais tsmBuffers.**

**Explicação:** Um aplicativo está tentando finalizar uma sessão, mas ainda existem alguns tsmBuffers em suspensão.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O aplicativo deve retornar todos os buffers para esta sessão chamando tsmReleaseBuffer e, em seguida, emitir dsmTerminate.

---

**2045 E DSM\_RC\_BUFF\_ARRAY\_ERROR Ocorreu um erro interno na matriz tsmBuffer.**

**Explicação:** Ocorreu um erro interno na matriz de buffer da API.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou representante técnico.

---

**2046 E**      **DSM\_RC\_INVALID\_DATA\_BLK** Ao utilizar `useTsmBuffers`, `dataBlk` deve ser NULL em chamadas para `dsmSendObj` e `dsmGetObj`.

**Explicação:** O valor de `dataBlk` deve ser NULL ao utilizar `useTsmBuffers`.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Há um problema com o aplicativo de chamada. Entre em contato com o fornecedor do aplicativo

---

**2047 E**      **DSM\_RC\_ENCR\_NOT\_ALLOWED** A criptografia não é permitida ao utilizar `useTsmBuffers`.

**Explicação:** `useTsmBuffers` não suporta criptografia.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente sem utilizar `useTsmBuffers` ou desative a criptografia para esta operação.

---

**2048 E**      **DSM\_RC\_OBJ\_COMPRESSED** Este objeto não pode ser restaurado/recuperado utilizando `useTsmBuffers` porque está compactado.

**Explicação:** `useTsmBuffers` não suporta compactação.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente sem utilizar `useTsmBuffers`.

---

**2049 E**      **DSM\_RC\_OBJ\_ENCRYPTED** Este objeto não pode ser restaurado/recuperado utilizando `useTsmBuffers` porque está criptografado.

**Explicação:** `useTsmBuffers` não suporta criptografia.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente sem utilizar `useTsmBuffers`.

---

**2050 E**      **DSM\_RC\_WILDCHAR\_NOTALLOWED** Em `dsmSendObj`, não são permitidos curingas para `objName`.

**Explicação:** Wm `dsmSendObj`, não são permitidos curingas para `objName`.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Forneça um fs, hl e ll em `dsmObjName`.

---

**2051 E**      **DSM\_RC\_POR\_NOT\_ALLOWED** Ao utilizar `useTsmBuffers`, uma restauração/recuperação com restauração parcial de objetos não é permitida.

**Explicação:** `useTsmBuffers` não suporta restauração parcial de objetos.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o aplicativo de chamada esteja utilizando a restauração Parcial de objetos ou `useTsmBuffers`.

---

**2052 E**      **DSM\_RC\_NO\_ENCRYPTION\_KEY** Nenhuma chave de criptografia foi localizada. Se você estiver utilizando `-encryptkey=prompt`, certifique-se de que haja um valor no campo `encryptionPasswordP` e que `bEncryptKeyEnabled` esteja definido como `true`.

**Explicação:** Nenhuma chave de criptografia foi localizada no arquivo de senha ou nenhuma chave foi fornecida pelo aplicativo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Se você estiver utilizando `-encryptkey=prompt`, certifique-se de que haja um valor em `encryptionPasswordP` e que `bEncryptKeyEnabled` esteja definido como `true`.

---

**2053 E**      **DSM\_RC\_ENCR\_CONFLICT** Foram especificadas opções de chave de criptografia em conflito.

**Explicação:** Ao utilizar a opção `ENABLEENCRYPTKEY`, o parâmetro `bEncryptKeyEnabled` para as estruturas `dsmInitExIn_t` e `tsmInitExIn_t` da API do IBM Spectrum Protect não pode ser configurado para `bTrue`.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção `ENABLEENCRYPTKEY` do arquivo de opções ou configure o parâmetro `bEncryptKeyEnabled` para `bFalse` no programa utilizando a API do IBM Spectrum Protect.

---

**2060 E**      **DSM\_RC\_FSNAME\_NOTFOUND** O espaço no arquivo para excluir/configurar acesso não pode ser localizado.

**Explicação:** O espaço no arquivo a ser excluído não pode ser localizado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do espaço no arquivo.

**2061 E DSM\_RC\_FS\_NOT\_REGISTERED** Em dsmSendObj, dsmDeleteObj ou dsmUpdateFS, o espaço no arquivo não está registrado.

**Explicação:** Em dsmSendObj, dsmDeleteObj ou dsmUpdateFS, o espaço no arquivo não está registrado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do espaço no arquivo.

**2062 W DSM\_RC\_FS\_ALREADY\_REGED** Em dsmRegisterFS, o espaço no arquivo já está registrado.

**Explicação:** Em dsmRegisterFS, o espaço no arquivo já está registrado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do espaço no arquivo.

**2063 E DSM\_RC\_OBJID\_NOTFOUND** Em dsmBeginGetData, o objID é NULL.

**Explicação:** Em dsmBeginGetData, o objID é NULL.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o seguinte:

O dsmGetList não é NULL.

Cada objID não é NULL.

O dsmGetList numObjId não é zero.

**2064 E DSM\_RC\_WRONG\_VERSION** Em dsmInit, a versão da API do responsável pela chamada é diferente da versão da biblioteca do IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** Em dsmInit, a versão da API do responsável pela chamada tem um valor mais alto do que a versão da biblioteca do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Instale a biblioteca de API e o módulo dsmtca mais recentes do IBM Spectrum Protect.

**2065 E DSM\_RC\_WRONG\_VERSION\_PARM** A versão da estrutura do responsável pela chamada é diferente da versão da biblioteca do IBM Spectrum Protect.

**Explicação:** A versão da estrutura do responsável pela chamada é diferente da versão da biblioteca do IBM Spectrum Protect.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o campo stVersion esteja configurado com o valor no arquivo de cabeçalho. Recompile o aplicativo com os arquivos de cabeçalho mais recentes.

**2070 E DSM\_RC\_NEEDTO\_ENDTXN** Emita dsmEndTxn e, em seguida, inicie uma nova sessão de transação.

**Explicação:** Essa transação deve ser encerrada e uma nova deve ser iniciada devido a uma das seguintes razões:

O destino foi alterado.

O limite de bytes foi excedido.

O número máximo de objetos foi excedido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Emita dsmEndTxn e inicie uma nova sessão de transação.

**2080 E DSM\_RC\_OBJ\_EXCLUDED** O objeto de backup ou archive é excluído do processamento.

**Explicação:** O objeto de backup ou archive é excluído do processamento.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o objName e as listas de Exclusão.

**2081 E DSM\_RC\_OBJ\_NOBCG** O objeto de backup não tem um grupo de cópias.

**Explicação:** O objeto de backup não tem um grupo de cópias.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as definições de política do servidor.

---

**2082 E**      **DSM\_RC\_OBJ\_NOACG** O objeto de archive não tem um grupo de cópias.

**Explicação:** O objeto de archive não tem um grupo de cópias.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as definições de política do servidor.

---

**2090 E**      **DSM\_RC\_APISYSTEM\_ERROR** A memória utilizada pela API do IBM Spectrum Protect foi corrompida.

**Explicação:** A memória utilizada pela API do IBM Spectrum Protect foi corrompida.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema persistir, entre em contato com o administrador do sistema ou representante técnico.

---

**2100 E**      **DSM\_RC\_DESC\_TOOLONG** A descrição de sendObj Archive é muito longa.

**Explicação:** A descrição de sendObj Archive é muito longa.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** A cadeia sndArchiveData.descr deve ser menor ou igual a DSM\_MAX\_DESCR\_LENGTH.

---

**2101 E**      **DSM\_RC\_OBJINFO\_TOOLONG** sendObj ObjAttr.objInfo é muito longo.

**Explicação:** sendObj ObjAttr.objInfo é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo objInfo deve ser menor ou igual a DSM\_MAX\_OBJINFO\_LENGTH.

---

**2102 E**      **DSM\_RC\_HL\_TOOLONG** sendObj dsmObjName.hl é muito longo.

**Explicação:** sendObj dsmObjName.hl é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo hl deve ser menor ou igual a DSM\_MAX\_HL\_LENGTH.

---



---

**2103 E**      **DSM\_RC\_PASSWD\_TOOLONG** A senha ou cadeia encryptionPassword fornecida é muito longa.

**Explicação:** O valor fornecido para password ou encryptionPassword é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo de senha ou encryptionPassword deve ter menos de DSM\_MAX\_VERIFIER\_LENGTH.

---

**2104 E**      **DSM\_RC\_FILESPACE\_TOOLONG** sendObj dsmObjName.fs é muito longo.

**Explicação:** sendObj dsmObjName.fs é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo fs deve ser menor ou igual a DSM\_MAX\_FS\_LENGTH.

---

**2105 E**      **DSM\_RC\_LL\_TOOLONG** sendObj dsmObjName.ll é muito longo.

**Explicação:** sendObj dsmObjName.ll é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo ll deve ser menor ou igual a DSM\_MAX\_LL\_LENGTH.

---

**2106 E**      **DSM\_RC\_FSINFO\_TOOLONG** Em RegisterFS ou UpdateFS, fsInfo de fsAttr é muito longo.

**Explicação:** Em RegisterFS ou UpdateFS, fsInfo de fsAttr é muito longo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O campo fsInfo deve ser menor ou igual a DSM\_MAX\_FSINFO\_LENGTH.

---

**2107 E**      **DSM\_RC\_SENDDATA\_WITH\_ZERO\_SIZE** Não é possível enviar dados com um sizeEstimate de zero byte.

**Explicação:** Não é possível enviar dados para um objeto com estimativa de tamanho = 0.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Configure a estimativa de tamanho para maior que 0 em dsmSendObj.

---

---

**2110 E DSM\_RC\_INVALID\_ACCESS\_TYPE**  
**dsmSetAccess access Type é inválido.**

**Explicação:** dsmSetAccess accessType é inválido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** accessType deve ser um dos seguintes:

atBackup

atArchive

---

**2111 E DSM\_RC\_QUERY\_COMM\_FAILURE**  
**Erro de comunicações com o servidor durante a consulta do objeto**

**Explicação:** Ocorreu um erro de comunicações durante uma consulta de objeto no servidor.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique se as comunicações estão ativas entre as máquinas cliente e servidor. Interrupções do servidor, interrupções de processos e interrupções do controlador de comunicação podem causar esse erro.

---

**2112 E DSM\_RC\_NO\_FILES\_BACKUP** Não foi feito backup anterior de nenhum arquivo para esse nome de arquivo/espaco no arquivo.

**Explicação:** Você tentou configurar o acesso a arquivos quando não foi feito backup anteriormente de nenhum arquivo para o nome de arquivo, unidade ou sistema de arquivos especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a unidade ou o sistema de arquivos correto tenha sido especificado e que tenha sido feito backup de arquivos para que você configure acesso.

---

**2113 E DSM\_RC\_NO\_FILES\_ARCHIVE** Não foi feito archive anterior de nenhum arquivo para esse nome de arquivo/espaco no arquivo.

**Explicação:** Você tentou configurar o acesso a arquivos quando nenhum arquivo foi arquivado anteriormente para o nome de arquivo, unidade ou sistema de arquivos especificado.

**Ação do Sistema:** O processamento foi interrompido.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que a unidade ou o sistema de arquivos correto tenha sido especificado e que os arquivos tenham sido arquivados para que você configure acesso.

---



---

**2114 E DSM\_RC\_INVALID\_SETACCESS**  
**Formato inválido para o comando Set Access.**

**Explicação:** O comando SET ACCESS possui pelo menos três operandos, o primeiro dos quais deve ser BACKUP ou ARCHIVE. Uma especificação de arquivo formada validamente deve seguir.

**Ação do Sistema:** Processamento interrompido, o comando não foi executado.

**Resposta do Usuário:** Use o comando HELP SET ACCESS para obter detalhes completos do uso, depois insira o comando SET ACCESS usando a sintaxe correta.

---

**2120 E DSM\_RC\_STRING\_TOO\_LONG** A seguinte mensagem era muito longa para ser registrada no servidor: '*shortened message with message number*'

**Explicação:** O texto da mensagem e inserções são muito grandes para serem enviados ao servidor no buffer interno disponível.

**Ação do Sistema:** A mensagem *message number* message será gravada no log de erros do cliente local, em seguida, reduzida e enviada ao servidor como parte dessa mensagem. A mensagem foi reduzida no comprimento, substituindo '...' no meio da mensagem original.

**Resposta do Usuário:** A mensagem referida foi reduzida, mas descreve o erro ocorrido. Consulte a documentação dessa mensagem para obter informações adicionais.

---

**2200 I DSM\_RC\_MORE\_DATA** Em dsmGetNextQObj ou dsmGetData, há mais dados disponíveis.

**Explicação:** Em dsmGetNextQObj ou dsmGetData, há mais dados disponíveis.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Chame a função novamente.

---

**2210 E DSM\_RC\_BUFF\_TOO\_SMALL** O buffer dataBlk é muito pequeno para a resposta da consulta.

**Explicação:** O buffer dataBlk é muito pequeno para a resposta da consulta.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Em dsmGetNextQObj, assegure que o buffer dataBlk seja pelo menos do tamanho da estrutura da resposta da consulta.

---



---

**2228 E**      **DSM\_RC\_NO\_API\_CONFIGFILE O arquivo de configuração especificado em dsmInit não pode ser aberto.**

**Explicação:** O arquivo de configuração especificado em dsmInit não pode ser aberto.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do arquivo.

---

**2229 E**      **DSM\_RC\_NO\_INCLEXCL\_FILE O arquivo de definição de Inclusão/Exclusão não foi localizado.**

**Explicação:** O arquivo de definição de Inclusão/Exclusão não foi localizado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique o nome do arquivo na opção Inclexcl.

---

**2230 E**      **DSM\_RC\_NO\_SYS\_OR\_INCLEXCL O arquivo dsm.sys não foi localizado ou o arquivo Inclexcl especificado em dsm.sys não foi localizado.**

**Explicação:** O arquivo dsm.sys não foi localizado ou o arquivo Inclexcl especificado em dsm.sys não foi localizado.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O arquivo dsm.sys deve estar no diretório referido pela variável de ambiente DSMI\_DIR. Verifique o nome do arquivo na opção Inclexcl no arquivo dsm.sys.

---

**2231 E**      **DSM\_RC\_REJECT\_NO\_POR\_SUPPORT A Recuperação parcial de objeto não é suportada nesse servidor.**

**Explicação:** O servidor IBM Spectrum Protect especificado pelo usuário não suporta a recuperação parcial do objeto.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Especifique um servidor IBM Spectrum Protect que suporte a função de recuperação parcial do objeto.

---

**2300 E**      **DSM\_RC\_NEED\_ROOT Somente um usuário root do UNIX pode executar dsmChangePW ou dsmDeleteFS.**

**Explicação:** Somente um usuário root do UNIX pode executar dsmChangePW ou dsmDeleteFS.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Execute esse programa como um usuário root.

---

**2301 E**      **DSM\_RC\_NEEDTO\_CALL\_BINDMC Você deve emitir dsmBindMC antes de dsmSendObj.**

**Explicação:** Você deve emitir dsmBindMC antes de dsmSendObj.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Modifique o programa.

---

**2302 I**      **DSM\_RC\_CHECK\_REASON\_CODE O voto dsmEndTxn é ABORT, portanto, verifique o campo de razão.**

**Explicação:** Após uma chamada de dsmEndTxn, a transação é interrompida pelo servidor ou pelo cliente com DSM\_VOTE\_ABORT e a razão é retornada.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique no campo de razão o código que explica porque a transação foi interrompida.

---

**2400 E**      **DSM\_RC\_ALMGR\_OPEN\_FAIL O arquivo de licença não pôde ser aberto.**

**Explicação:** O arquivo de licença não foi localizado ou não pôde ser aberto devido às permissões ou à corrupção do arquivo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões no arquivo. Consulte se o arquivo de licença está no local correto.

---

**2401 E**      **DSM\_RC\_ALMGR\_READ\_FAIL Falha de leitura no arquivo de licença.**

**Explicação:** O arquivo de licença não foi localizado ou não pôde ser aberto devido às permissões ou à corrupção do arquivo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões no arquivo. Consulte se o arquivo de licença está no local correto.

---

---

**2402 E DSM\_RC\_ALMGR\_WRITE\_FAIL** Falha de gravação no arquivo de licença.

**Explicação:** O arquivo de licença não foi localizado ou não pôde ser aberto devido às permissões ou à corrupção do arquivo.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** Verifique as permissões no arquivo. Veja se o arquivo de licença está no lugar correto.

---

**2403 E DSM\_RC\_\_ALMGR\_DATA\_FMT** Os dados do arquivo de licença não estão em um formato válido.

**Explicação:** O arquivo de licença não é válido.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O usuário precisa obter uma nova licença.

---

**2404 E DSM\_RC\_ALMGR\_CKSUM\_BAD** A soma de verificação do arquivo de licença não corresponde à cadeia licenseregistration.

**Explicação:** A cadeia de registro não é válida.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O usuário precisa obter uma nova licença.

---

**2405 E DSM\_RC\_ALMGR\_TRIAL\_EXPRD** Essa é uma licença de teste e compra expirada.

**Explicação:** A cadeia de registro não é válida.

**Ação do Sistema:** O sistema retorna ao procedimento de chamada.

**Resposta do Usuário:** O usuário precisa obter uma nova licença.

---

**4580 E DSM\_RC\_ENC\_WRONG\_KEY** Erro ao processar '*filespace namepath-namefile-name*'; chave de criptografia inválida.

**Explicação:** A chave digitada não corresponde à chave que foi utilizada para criptografar o arquivo durante o backup. O arquivo não pode ser restaurado a não ser que a chave correspondente seja digitada.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação de restauração novamente e forneça a chave correta.

---

**4582 E DSM\_RC\_ENC\_NOT\_AUTHORIZED** O usuário não tem autorização para criptografar *file-space namedirectory\_pathfile\_name*.

**Explicação:** O usuário não está autorizado a criptografar o arquivo. Normalmente, apenas um usuário autorizado do IBM Spectrum Protect ou um usuário root pode utilizar a criptografia do IBM Spectrum Protect. Entretanto, uma determinada combinação das opções PASSWORDACCESS e ENCRYPTKEY pode permitir operações de criptografia por um usuário não autorizado.

**Ação do Sistema:** O arquivo não foi submetido a backup nem restaurado.

**Resposta do Usuário:** Efetue login como um usuário root ou como usuário autorizado do IBM Spectrum Protect e tente a operação novamente. Consulte Guia de instalação e do usuário do cliente de backup-archive do IBM Spectrum Protect para obter o uso correto da opção ENCRYPTKEY.

---

**4584 E DSM\_RC\_ENC\_TYPE\_UNKOWN** Erro ao processar '*filespace namepath-namefile-name*': tipo de criptografia não suportado.

**Explicação:** Foi feito backup ou archive dos arquivos que você está tentando restaurar ou recuperar por uma versão posterior do cliente IBM Spectrum Protect. O método de criptografia do arquivo não é suportado pelo cliente atual.

**Ação do Sistema:** Objeto ignorado.

**Resposta do Usuário:** Restaure ou recupere o arquivo com a versão mais recente do cliente IBM Spectrum Protect.

---

**4600 E DSM\_RC\_CLUSTER\_INFO\_LIBRARY\_NOT\_LOADED** CLUSTERNODE está configurado como YES, mas o Daemon de Informações do Cluster não foi iniciado.

**Explicação:** O Daemon de Informações do Cluster do HACMP deve ser iniciado para especificar a opção CLUSTERNODE.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Inicie o Daemon de Informações do Cluster do HACMP.

---

**4601 E DSM\_RC\_CLUSTER\_LIBRARY\_INVALID** CLUSTERNODE está configurado como YES mas a biblioteca de carregamento de cluster não é válida.

**Explicação:** A biblioteca de carregamento fornecida pelo sistema operacional para obter o nome do cluster

não é válida. Uma possível causa é uma biblioteca de carregamento desatualizada que não contém as rotinas apropriadas esperadas pelo produto.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o software de cluster mais recente esteja instalado no sistema.

---

**4602 E**      **DSM\_RC\_CLUSTER\_LIBRARY\_NOT\_LOADED** CLUSTERNODE está configurado como YES, mas o software de cluster não está disponível neste sistema.

**Explicação:** A biblioteca de carregamento fornecida pelos sistemas operacionais para obter o nome do cluster não está disponível no sistema.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o software de cluster esteja instalado no sistema.

---

**4603 E**      **DSM\_RC\_CLUSTER\_NOT\_MEMBER\_OF\_CLUSTER** CLUSTERNODE está configurado como YES, mas essa máquina não é membro de um cluster.

**Explicação:** Essa máquina não é membro de um nó do cluster. As possíveis causas são que o serviço de cluster não foi configurado corretamente ou que o cluster está no processo de inicialização.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Certifique-se de que o software de cluster esteja configurado corretamente. Se o cluster estiver no processo de inicialização, tente a operação novamente mais tarde.

---

**4604 E**      **DSM\_RC\_CLUSTER\_NOT\_ENABLED** CLUSTERNODE está configurado como YES, mas o serviço do cluster não está ativado neste sistema.

**Explicação:** O serviço de cluster não foi ativado no sistema.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Ative o serviço de cluster no sistema.

---

**4605 E**      **DSM\_RC\_CLUSTER\_NOT\_SUPPORTED** A opção CLUSTERNODE não é suportada nesse sistema.

**Explicação:** Essa opção não é suportada no sistema.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Desative a opção

CLUSTERNODE no arquivo de opções local.

---

**4606 E**      **DSM\_RC\_CLUSTER\_UNKNOWN\_ERROR** Ocorreu um erro inesperado (*retcode*) enquanto o programa estava tentando obter o nome do cluster do sistema.

**Explicação:** Ocorreu um erro desconhecido enquanto o programa estava tentando obter o nome do cluster do servido do cluster. O código de erro é o código de razão fornecido diretamente do serviço do cluster que está sendo utilizado no ambiente desse sistema operacional.

**Ação do Sistema:** Processamento encerrado.

**Resposta do Usuário:** Consulte a documentação para o software de cluster para obter uma explicação do código de razão. Certifique-se de que o serviço de armazenamento em cluster esteja operacional, em seguida, tente a operação do IBM Spectrum Protect novamente.

---

**5702 E**      **DSM\_RC\_PROXY\_REJECT\_NO\_RESOURCES** Proxy rejeitado: O servidor do IBM Spectrum Protect ficou sem memória.

**Explicação:** Não há memória suficiente disponível para permitir que essa operação continue.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Tente a operação novamente. Se o problema continuar, consulte o administrador do sistema para aumentar a quantidade de memória do servidor.

---

**5705 E**      **DSM\_RC\_PROXY\_REJECT\_DUPLICATE\_ID** Proxy rejeitado: as opções **ASNODENAME** e **NODENAME** têm o mesmo valor.

**Explicação:** As opções **ASNODENAME** e **NODENAME** não podem ter o mesmo valor.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Use a opção **ASNODENAME** somente para acessar outro nó. Não é necessário configurar a opção **ASNODENAME** para acessar seu próprio nó. Remova a opção **ASNODENAME** do arquivo de opções, a menos que você esteja realmente tentando acessar um nó que tenha recebido autoridade de acesso com o comando administrativo "Grant Proxynode".

---

**5710 E**      **DSM\_RC\_PROXY\_REJECT\_ID\_IN\_USE** Proxy rejeitado: O nome do nó especificado na opção **ASNODENAME** está bloqueado.

**Explicação:** O administrador do IBM Spectrum Protect

travou o nó especificado como a opção ASNODENAME.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** O administrador do servidor IBM Spectrum Protect deve desbloquear o nó antes que você possa acessá-lo. Tente a operação mais tarde ou consulte o administrador do IBM Spectrum Protect.

---

**5717 E DSM\_RC\_PROXY\_REJECT\_INTERNAL\_ERROR** Proxy rejeitado: O servidor tem um erro interno.

**Explicação:** O cliente não pode executar proxy no nó denominado pela opção ASNODENAME devido a um erro interno do servidor.

**Ação do Sistema:** A operação atual foi cancelada.

**Resposta do Usuário:** Consulte o administrador do sistema imediatamente.

---

**5722 E DSM\_RC\_PROXY\_REJECT\_NOT\_AUTHORIZED** Proxy rejeitado: A autoridade de proxy não foi concedida a esse nó.

**Explicação:** O nó não recebeu a autoridade proxy para acessar o nó nomeado pela opção ASNODENAME. O administrador do servidor IBM Spectrum Protect primeiro deve conceder a autoridade de proxy.

**Ação do Sistema:** A operação IBM Spectrum Protect é encerrada.

**Resposta do Usuário:** O administrador do servidor IBM Spectrum Protect deve conceder a autoridade de proxy para o nó. Consulte o comando do administrador "Grant Proxynode".

---

**5746 E DSM\_RC\_PROXY\_INVALID\_FROMNODE** A opção ASNODENAME não é válida com a opção FROMNODE.

**Explicação:** Nenhuma.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção ASNODENAME do arquivo de opções ou não utilize a opção FROMNODE.

---

**5748 E DSM\_RC\_PROXY\_INVALID\_CLUSTER** A opção ASNODENAME não pode ser usada com a opção CLUSTERNODE.

**Explicação:** Nenhuma.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção de ASNODENAME e tente a operação novamente.

---

**5749 E DSM\_RC\_PROXY\_INVALID\_FUNCTION** A operação que está sendo tentada não pode ser chamada usando a opção ASNODENAME.

**Explicação:** Nenhuma.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Remova a opção de ASNODENAME e tente a operação novamente.

---

**5801 E DSM\_RC\_CRYPT\_ICC\_ERROR** Erro inesperado na biblioteca de criptografia.

**Explicação:** Houve um erro inesperado na biblioteca de criptografia. Consulte o log de erros para obter mais informações.

**Ação do Sistema:** O processamento é interrompido.

**Resposta do Usuário:** Verifique no log de erros ANS1467E para determinar a causa da falha. Verifique se o cliente IBM Spectrum Protect está instalado corretamente. Se for necessário, reinstale o cliente e/ou a API. Se o problema ainda existir, entre em contato com o suporte técnico do IBM Spectrum Protect.

---

## Apêndice. Recursos de Acessibilidade para a Família de Produtos IBM Spectrum Protect

Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários que possuem uma deficiência, como mobilidade restrita ou visão limitada, a usar o conteúdo de tecnologia da informação com êxito.

### Visão Geral

A família de produtos IBM Spectrum Protect inclui os principais recursos de acessibilidade a seguir:

- Operação apenas do teclado
- Operações que usam um leitor de tela

A família de produtos IBM Spectrum Protect usa o padrão W3C mais recente, WAI-ARIA 1.0 ([www.w3.org/TR/wai-aria/](http://www.w3.org/TR/wai-aria/)), para assegurar conformidade com o US Section 508 ([www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards)) e Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 ([www.w3.org/TR/WCAG20/](http://www.w3.org/TR/WCAG20/)). Para aproveitar os recursos de acessibilidade, use a liberação mais recente do seu leitor de tela e o último navegador da web que seja suportado pelo produto.

A documentação do produto no IBM Knowledge Center é ativada para acessibilidade. Os recursos de acessibilidade do IBM Knowledge Center estão descritos na seção de Acessibilidade da ajuda do IBM Knowledge Center ([www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html?view=kc#accessibility](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html?view=kc#accessibility)).

### Navegação pelo Teclado

Esse produto usa as chaves de navegação padrão

### Informações sobre a Interface

As interfaces com o usuário não têm conteúdo que pisca 2-55 vezes por segundo.

Interfaces com o usuário da web dependem de folhas de estilo em cascata para renderizar o conteúdo corretamente e para fornecer uma experiência utilizável. O aplicativo fornece uma maneira equivalente para os usuários com visão reduzida usarem as configurações de exibição do sistema, incluindo o modo de alto contraste. É possível controlar o tamanho da fonte usando as configurações do dispositivo ou do navegador da web.

As interfaces com o usuário da web incluem referências de navegação WAI-ARIA que podem ser usadas para navegar rapidamente para áreas funcionais no aplicativo.

### Software do Fornecedor

A família de produtos do IBM Spectrum Protect inclui determinado software de fornecedor que não é coberto pelo contrato de licença da IBM. A IBM não representa nenhum recurso de acessibilidade desses produtos. Entre em contato

com o fornecedor para obter informações de acessibilidade sobre estes produtos.

### **Informações sobre acessibilidade relacionadas**

Além dos websites padrão do IBM help desk e do suporte, a IBM tem um serviço telefônico TTY para ser usado por clientes com deficiência auditiva para acessar os serviços de suporte e vendas:

Serviço de TTY  
800-IBM-3383 (800-426-3383)  
(na América do Norte)

Para obter informações adicionais sobre o compromisso que a IBM tem com a acessibilidade, consulte Acessibilidade IBM([www.ibm.com/able](http://www.ibm.com/able)).

---

## Aviso

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos nos Estados Unidos. Este material pode estar disponível na IBM em outros idiomas. No entanto, pode ser necessário possuir uma cópia do produto ou da versão de produto no mesmo idioma para acessá-lo.

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a um produto, programa ou serviço IBM não afirma ou significa que apenas que o produto, programa ou serviço IBM pode ser usado. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não concede ao Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licenças devem ser enviados, por escrito, para:

*Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil*  
*Av. Pasteur, 138-146*  
*Botafogo*  
*Rio de Janeiro, RJ*  
*CEP 22290-240*

Para pedidos de licença relacionados a informações de DBCS (Conjunto de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

*Intellectual Property Licensing*  
*Legal and Intellectual Property Law*  
*IBM Japan Ltd.*  
*19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku*  
*Tokyo 103-8510, Japan*

A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO-INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa disposição pode não se aplicar ao Cliente.

Esta publicação pode conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode fazer aperfeiçoamentos e/ou alterações nos produtos ou programas descritos nesta publicação a qualquer momento sem aviso prévio.

As referências nestas informações a websites não IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses websites. Os materiais contidos nesses websites não fazem parte dos materiais desse produto IBM e a utilização desses websites é de inteira responsabilidade do Cliente.

A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) o uso mútuo das informações trocadas, devem entrar em contato com:

*Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil*  
*Av. Pasteur, 138-146*  
*Botafogo*  
*Rio de Janeiro, RJ*  
*CEP 22290-240*

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições apropriadas, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito neste documento e todo o material licenciado disponível para ele são fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM, do Contrato de Licença de Programa Internacional IBM ou de qualquer outro contrato equivalente entre as partes.

Os dados de desempenho discutidos aqui são apresentados como derivados sob as condições de operação específicas. Os resultados reais podem variar.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM devem ser encaminhadas aos fornecedores desses produtos.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos incluem nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes nomes são fictícios e qualquer semelhança com os nomes e endereços utilizados por uma empresa real é mera coincidência.

#### LICENÇA DE COPYRIGHT:

Estas informações contêm programas de aplicativos de amostra na linguagem fonte, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. O Cliente pode copiar, modificar e distribuir estes programas de amostra sem a necessidade de pagar à IBM, com objetivos de desenvolvimento, utilização, marketing ou distribuição de programas aplicativos em conformidade com a interface de programação de aplicativo para a plataforma operacional para a qual os programas de amostra são criados. Esses exemplos não foram testados completamente em todas as condições. Portanto, a IBM não pode garantir ou implicar a confiabilidade, manutenção ou função destes programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem



garantia de qualquer tipo. A IBM não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos decorrentes ao uso dos programas de amostra.

Qualquer cópia, parte desses programas de amostra ou trabalho derivado deve incluir um aviso de copyright da seguinte forma: © (o nome de sua empresa) (ano). Partes deste código são derivadas dos Programas de Amostra da IBM Corp. © Copyright IBM Corp. \_insira o ano ou anos\_.

## **Marcas**

IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas registradas ou comerciais da International Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas comerciais IBM está disponível na web em "Copyright and trademark information" em [www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Adobe é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Linear Tape-Open, LTO e Ultrium são marcas comerciais da HP, IBM Corp. e Quantum nos Estados Unidos e em outros países.

Intel e Itanium são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

Linux é uma marca registrada de Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Java™ e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.

SoftLayer é uma marca registrada da SoftLayer, Inc., uma empresa IBM.

UNIX é uma marca registrada do The Open Group nos Estados Unidos e em outros países.

## **Termos e Condições para a Documentação do Produto**

As permissões para uso dessas publicações são concedidas sujeitas aos termos e condições a seguir.

### **Aplicabilidade**

Esses termos e condições são adicionais a quaisquer termos de uso para o website da IBM.

### **utilizar o Personal**

Você pode reproduzir estas publicações para seu uso pessoal não comercial desde que todos os avisos do proprietário sejam preservados. O Cliente não pode distribuir, exibir ou fazer trabalho derivado destas publicações, ou de parte delas, sem o consentimento expresso da IBM.

### **Uso comercial**

É possível reproduzir, distribuir e exibir estas publicações exclusivamente

dentro de sua empresa desde que todos os avisos do proprietário sejam preservados. O Cliente não pode fazer trabalhos derivados destas publicações ou reproduzir, distribuir ou exibir estas publicações, ou qualquer parte delas, fora de sua empresa, sem o consentimento expresso da IBM.

#### **Direitos**

Exceto como expressamente concedido nesta permissão, nenhuma outra permissão, licença ou direito é concedido, seja expresso ou implícito, para as publicações ou para quaisquer informações, dados, software ou outra propriedade intelectual nelas contidos.

A IBM reserva-se o direito de retirar as permissões concedidas aqui sempre que, a seu critério, o uso das publicações prejudicar seus interesses ou, conforme determinação da IBM, as instruções anteriores não estão sendo seguidas adequadamente.

O Cliente não pode fazer download, exportar ou reexportar estas informações, exceto em conformidade total com todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo todas as leis e regulamentos de exportação dos Estados Unidos.

A IBM NÃO GARANTE O CONTEÚDO DESTAS PUBLICAÇÕES. AS PUBLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, NÃO INFRAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO.

#### **Considerações sobre política de privacidade**

Os produtos de Software IBM, incluindo as soluções de software como serviço ("Ofertas de Software"), podem usar cookies ou outras tecnologias para coletar informações sobre o uso do produto, para ajudar a melhorar a experiência do usuário final, para customizar interações com o usuário final ou para outros propósitos. Em muitos casos, nenhuma informação pessoalmente identificável é coletada pelas Ofertas de Software. Algumas de nossas Ofertas de Software podem permitir a coleta de informações identificáveis pessoalmente. Se esta Oferta de Software usar cookies para coletar informações de identificação pessoal, informações específicas sobre o uso de cookies desta oferta serão apresentadas abaixo.

Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletar informações pessoalmente identificáveis.

Se as configurações implementadas para esta Oferta de software fornecerem a você, como cliente, a capacidade de coletar informações de identificação pessoal de usuários finais por meio de cookies e outras tecnologias, é necessário buscar seu próprio conselho jurídico legal sobre quaisquer leis aplicáveis a este tipo de coleção de dados, incluindo quaisquer requisitos de aviso e consentimento.

Para obter informações adicionais sobre o uso de várias tecnologias, incluindo cookies, para estes propósitos, consulte a Política de privacidade da IBM em <http://www.ibm.com/privacy> e a Declaração de privacidade on-line da IBM em <http://www.ibm.com/privacy/details> na seção intitulada "Cookies, Web Beacons and Other Technologies" e "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" em <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

---

## Glossário

Está disponível um glossário com termos e definições para a família de produtos IBM Spectrum Protect.

Consulte o IBM Spectrum Protectglossário.

Para visualizar glossários para outros produtos IBM, consulte IBM Terminology.







Número do Programa: 5725-W98  
5725-W99  
5725-X15  
5725-X18  
5725-X04

Impresso no Brasil