

IBM Spectrum Protect
Version 8.1.10

Messages de serveur et codes d'erreur



Important

Avant d'utiliser le présent document et le produit associé, prenez connaissance des informations générales figurant à la section «Remarques», à la page 1137.

La présente édition s'applique à la version 8.1.10 d'IBM Spectrum Protect (numéros de produit 5725-W98, 5725-W99, 5725-X15, 5725-X18), ainsi qu'à toutes les éditions et modifications ultérieures, sauf indication contraire dans les nouvelles éditions.

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Ce document est mis à jour périodiquement. Chaque nouvelle édition inclut les mises à jour. Les informations qui y sont fournies sont susceptibles d'être modifiées avant que les produits décrits ne deviennent eux-mêmes disponibles. En outre, il peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services non annoncés dans ce pays. Cela ne signifie cependant pas qu'ils y seront annoncés.

Pour plus de détails, pour toute demande d'ordre technique, ou pour obtenir des exemplaires de documents IBM, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial.

Vous pouvez également consulter les serveurs Internet suivants :

- <http://www.fr.ibm.com> (serveur IBM en France)
- <http://www.ibm.com/ca/fr> (serveur IBM au Canada)
- <http://www.ibm.com> (serveur IBM aux Etats-Unis)

*Compagnie IBM France
Direction Qualité
17, avenue de l'Europe
92275 Bois-Colombes Cedex*

© Copyright IBM France 2020. Tous droits réservés.

© **Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2020.**

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens.....	V
A propos de cette publication.....	vii
A qui s'adresse cette publication.....	vii
Publications	vii
Chapitre 1. Introduction aux messages.....	1
Format des messages du client et du serveur IBM Spectrum Protect.....	1
Interprétation des codes retour.....	2
Exemple 1 : commande QUERY EVENT.....	3
Exemple 2 : commande DEFINE VOLUME.....	4
Chapitre 2. Messages ANE.....	5
Liste des messages ANE.....	5
Chapitre 3. Messages ANR.....	53
Liste des messages ANR.....	53
Chapitre 4. Descriptions des codes d'E-S dans les messages de serveur.....	1121
Description des codes achèvement et des codes opération des pilotes de périphérique.....	1122
Codes achèvement des pilotes de périphérique : codes communs.....	1122
Codes achèvement des pilotes de périphérique : changeurs de support.....	1123
Codes achèvement des pilotes de périphérique : unités de bande.....	1126
Descriptions des codes ASC et ASCQ standard.....	1128
Codes ASC et ASCQ du journal des événements Windows.....	1131
Chapitre 5. Codes d'erreurs d'unités dans le journal des erreurs du système AIX.....	1133
Annexe A. Accessibilité.....	1135
Remarques.....	1137
Glossaire.....	1141

Avis aux lecteurs canadiens

Le présent document a été traduit en France. Voici les principales différences et particularités dont vous devez tenir compte.

Illustrations

Les illustrations sont fournies à titre d'exemple. Certaines peuvent contenir des données propres à la France.

Terminologie

La terminologie des titres IBM peut différer d'un pays à l'autre. Reportez-vous au tableau ci-dessous, au besoin.

IBM France	IBM Canada
ingénieur commercial	représentant
agence commerciale	succursale
ingénieur technico-commercial	informaticien
inspecteur	technicien du matériel

Claviers

Les lettres sont disposées différemment : le clavier français est de type AZERTY, et le clavier français-canadien de type QWERTY.








OS/2 et Windows - Paramètres canadiens

Au Canada, on utilise :

- les pages de codes 850 (multilingue) et 863 (français-canadien),
- le code pays 002,
- le code clavier CF.

Nomenclature

Les touches présentées dans le tableau d'équivalence suivant sont libellées différemment selon qu'il s'agit du clavier de la France, du clavier du Canada ou du clavier des États-Unis. Reportez-vous à ce tableau pour faire correspondre les touches françaises figurant dans le présent document aux touches de votre clavier.

France	Canada	Etats-Unis
 (Pos1)		Home
Fin	Fin	End
 (PgAr)		PgUp
 (PgAv)		PgDn
Inser	Inser	Ins
Suppr	Suppr	Del
Echap	Echap	Esc
Attn	Intrp	Break
Impr écran	ImpEc	PrtSc
Verr num	Num	Num Lock
Arrêt défil	Défil	Scroll Lock
 (Verr maj)	FixMaj	Caps Lock
AltGr	AltCar	Alt (à droite)

Brevets

Il est possible qu'IBM détienne des brevets ou qu'elle ait déposé des demandes de brevets portant sur certains sujets abordés dans ce document. Le fait qu'IBM vous fournisse le présent document ne signifie pas qu'elle vous accorde un permis d'utilisation de ces brevets. Vous pouvez envoyer, par écrit, vos demandes de renseignements relatives aux permis d'utilisation au directeur général des relations commerciales d'IBM, 3600 Steeles Avenue East, Markham, Ontario, L3R 9Z7.

Assistance téléphonique

Si vous avez besoin d'assistance ou si vous voulez commander du matériel, des logiciels et des publications IBM, contactez IBM direct au 1 800 465-1234.

A propos de cette publication

IBM Spectrum Protect est une application de gestion de stockage au niveau de l'entreprise pour l'ensemble du réseau. Elle propose des services automatisés de gestion de l'espace de stockage pour postes de travail multifournisseur, ordinateurs personnels et serveurs de fichiers sur un réseau local.

Cette publication contient des explications et des suggestions d'action relatives aux messages générés par le serveur IBM Spectrum Protect.

A qui s'adresse cette publication

La présente publication s'adresse aux administrateurs système en charge de la maintenance des composants IBM Spectrum Protect. Il est donc considéré que vous avez une bonne connaissance des composants client et serveur d'IBM Spectrum Protect.

Publications

La famille de produits IBM Spectrum Protect inclut IBM Spectrum Protect Plus, IBM Spectrum Protect for Virtual Environments, IBM Spectrum Protect for Databases et plusieurs autres produits IBM® de gestion de l'espace de stockage.

Pour consulter la documentation des produits IBM, accédez au site [IBM Knowledge Center](https://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Chapitre 1. Introduction aux messages

Les messages, codes d'erreur et codes retour sont générés par le serveur et les clients IBM Spectrum Protect.

Les messages et codes peuvent s'afficher sur la console du serveur, sur le client d'administration sur un terminal opérateur, dans l'interface graphique, dans le client de sauvegarde-archivage ou dans le client HSM (Hierarchical Storage Management).

IBM Spectrum Protect fournit un journal des activités qui permet à l'administrateur de suivre l'activité du serveur et de surveiller le système. Le journal des activités contient les messages générés par le serveur. Il est stocké dans la base de données. Le serveur supprime automatiquement les messages de ce journal une fois que la période de conservation définie est écoulée. Les messages envoyés à la console du serveur sont stockés dans le journal des activités. Voici quelques exemples de message stockés dans ce journal :

- Lorsque les sessions client démarrent ou se terminent
- Lorsque la migration débute ou se termine
- Lors de la mise à expiration de fichiers sauvegardés dans l'espace de stockage du serveur
- Toute sortie générée par des processus d'arrière-plan

Certains messages ne sont associés à aucune explication et ne sont pas publiés. Le client peut envoyer au serveur des informations relatives à une sauvegarde ou à une restauration sous la forme de statistiques. Ces statistiques sont des messages d'informations pouvant être activés ou désactivés selon les destinataires de la journalisation d'événements. Ces messages ne sont pas publiés.

Tâches associées

Utilisation du journal d'activité (V7.1.1)

Format des messages du client et du serveur IBM Spectrum Protect

Les messages du client et du serveur IBM Spectrum Protect se composent des différents éléments suivants :

- Préfixe composé de 3 lettres. Les différents types de préfixe vous aident à identifier le composant IBM Spectrum Protect qui est à l'origine du message. En règle générale, tous les messages d'un composant commencent par le même préfixe. Il arrive qu'un composant génère des messages comportant deux ou trois préfixes différents.

Par exemple, les clients de sauvegarde-archivage génèrent des messages dont le préfixe est ANS. Les événements relatifs à ces clients qui sont consignés sur le serveur sont associés au préfixe ANE. Les messages communs émis par le serveur et les messages spécifiques aux différentes plateformes commencent par le préfixe ANR.

- Identificateur de message numérique.
- Code de gravité à 1 lettre. Les codes suivants indiquent la gravité de l'action ayant généré le message :


Code	Gravité	Signification
S	Grave (Severe)	L'exécution du produit ou d'une fonction du produit s'interrompt. Une réponse d'utilisateur est requise.
E	Erreur (Error)	Une erreur s'est produite lors du traitement. Le traitement risque de s'arrêter. Une réponse d'utilisateur risque d'être requise.
W	Avertissement (Warning)	Le traitement se poursuit, mais des problèmes peuvent survenir ultérieurement.

Code	Gravité	Signification
I	Informations (Information)	Le traitement continue. Une réponse de l'utilisateur n'est pas nécessaire.

- Texte de message affiché à l'écran et consigné dans les journaux des messages.
- Texte d'explication, d'action système et de réponse utilisateur. Ces textes reposent sur le texte de message et sont disponibles dans les publications de messages du produit et dans l'aide de la ligne de commande.

L'image suivante présente un message standard du serveur IBM Spectrum Protect.

Les légendes identifient chaque élément du message.



Les variables du message dans le texte de message s'affichent en italique.

Interprétation des codes retour

Plusieurs commandes différentes peuvent générer le même *code retour*. Les exemples suivants illustrent deux commandes différentes ayant généré le même code retour. Vous devez donc lire le *message descriptif* relatif à chaque commande.

Dans ces exemples, deux commandes différentes produisent le même code retour mais elles renvoient également des messages descriptifs uniques à chaque commande. Ces deux commandes sont `q event standard dddd` et `def vol cstg05 primary`. Elles génèrent un message générique accompagné d'un code retour :

```
ANS5102I: Code retour 11.
```


La première commande génère également un message descriptif :

```
ANR2034I: QUERY EVENT: aucune correspondance pour  
cette requête.
```


La seconde commande génère également un message descriptif unique :

```
ANRxxxx: DEFINE VOLUME: Le pool de stockage CSTG05 n'est pas défini.
```

Exemple 1 : commande QUERY EVENT



Exemple 2 : commande DEFINE VOLUME



Chapitre 2. Messages ANE

Les messages ANE sont émis par le serveur. Tous les messages portant le préfixe ANE sont des événements client consignés sur le serveur.

Liste des messages ANE

Les messages sont classés par ordre numérique croissant. Tous les éléments du message sont documentés.

Pour obtenir la liste des messages de serveur nouveaux, modifiés et supprimés, voir les fichiers suivants dans le répertoire d'installation du serveur :

Release_msg_chgs

Ce fichier contient tous les messages nouveaux, modifiés et supprimés entre la version de serveur précédente et la version en cours.

Maint_msg_chgs

Ce fichier contient tous les messages nouveaux, modifiés et supprimés entre la version de serveur en cours et l'édition en cours.

Ces fichiers se trouvent dans le répertoire *répertoire_installation\doc* pour les systèmes d'exploitation Windows et dans le répertoire *répertoire_installation/server/bin/* pour tous les autres systèmes d'exploitation.

Ces fichiers sont également disponibles dans [Messages de serveur nouveaux, modifiés et supprimés](#) sur le wiki IBM Spectrum Protect.

ANE4000E	Erreur lors du traitement de l'espace fichier '<i>espace fichier</i>' : espace fichier inexistant.
-----------------	---

Explication

L'espace fichier spécifié (domaine) est incorrect ou n'existe pas sur la station de travail. Si ce message est généré par la commande BACKUP IMAGE avec l'option -MODE=INCREMENTAL, cela signifie que vous avez entré le nom d'un volume logique brut. L'option MODE=INCREMENTAL n'est pas valide pour les volumes logiques bruts.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération en indiquant un domaine existant (identificateur d'unité ou nom de système de fichiers). Si le message résulte d'une mauvaise utilisation de l'option MODE=INCREMENTAL, relancez la commande en omettant cette option.

ANE4001E	L'espace fichier du domaine '<i>nom d'espace fichier</i>' est introuvable sur le serveur IBM Spectrum Protect.
-----------------	---

Explication

L'espace fichier indiqué aurait dû se trouver sur le serveur, mais il n'existe plus. Il est possible qu'une commande ait été exécutée pour supprimer l'espace fichier du serveur tandis que l'opération actuelle était en cours.

Réaction du système

Le traitement IBM Spectrum Protect s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération. Si le problème persiste, recherchez dans le journal des erreurs les autres messages pouvant en indiquer l'origine. Tentez de résoudre les incidents indiqués, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez le support technique IBM pour obtenir de l'aide.

ANE4002E	Erreur lors du traitement de '<i>nom d'espace fichier</i>' : le nom de volume n'existe pas
-----------------	---

Explication

L'unité sélectionnée ne comporte pas de libellé.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect ne peut pas effectuer l'opération demandée si aucune unité ou aucun label n'est indiqué.

Action de l'utilisateur

Si l'unité est un lecteur de disquettes, insérez une disquette avec un libellé de volume et renouvelez l'opération. Si l'unité est un disque dur, vérifiez qu'elle comporte un libellé de volume et renouvelez l'opération.

ANE4003E	Erreur lors du traitement de 'nom_espace_fichier' : nom de volume détecté en double
-----------------	--

Explication

L'unité sélectionnée comporte un libellé de volume en double. IBM Spectrum Protect utilise le label de volume pour conserver une trace des informations de sauvegarde/archivage, et ne peut pas, par conséquent, sauvegarder ni archiver des fichiers provenant d'une unité dont le label de volume est dupliqué.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect ne peut pas sélectionner l'unité.

Action de l'utilisateur

Si le volume doit être disponible pour le système, quittez IBM Spectrum Protect et affectez un libellé de volume à l'unité. Redémarrez IBM Spectrum Protect et renouvelez l'opération.

ANE4004E	Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier' : le fichier ou le répertoire cible est verrouillé en écriture
-----------------	---

Explication

La restauration du fichier ou du répertoire à partir du serveur ne peut pas s'effectuer car la destination est protégée contre l'écriture. Il se peut également qu'un autre processus ait ouvert le fichier, mais n'en autorise pas la mise à jour.

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

Déterminez quel processus a verrouillé le fichier en écriture, ou restaurez le fichier sous un autre nom ou dans un emplacement différent.

ANE4005E	Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier' : fichier introuvable
-----------------	--

Explication

Le fichier pris en compte pour une opération de sauvegarde, d'archivage ou de migration n'existe plus sur le système client. Cette situation se produit lorsqu'un autre processus supprime le fichier avant sa sauvegarde, archivage ou migration par IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANE4006E	Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier' : chemin de répertoire introuvable
-----------------	---

Explication

Le système d'exploitation a renvoyé un état "chemin d'accès introuvable" lorsque IBM Spectrum Protect a tenté d'accéder au répertoire. Vous avez peut-être défini un répertoire qui n'existe pas, comme affiché sur le message (*nom de chemin*) ou le répertoire traité n'existe pas sur le client car un autre processus l'a supprimé avant qu'il puisse être sauvegardé ou archivé par IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Le répertoire est ignoré, le traitement se poursuit

Action de l'utilisateur

Vérifiez de nouveau l'orthographe et la ponctuation, et tout particulièrement l'emplacement des délimiteurs du répertoire (par exemple, "\"). Corrigez la syntaxe si elle est incorrecte, puis renouvelez l'opération. Vérifiez que le chemin d'accès est correctement défini et que le répertoire existe vraiment. Relancez la commande avec un chemin d'accès et un nom de répertoire corrects. Si vous ne pouvez pas corriger le nom du répertoire, utilisez l'option Exclude pour exclure le répertoire de cette opération.

ANE4007E	Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier' : accès à l'objet refusé
-----------------	---

Explication

L'accès au fichier ou au répertoire spécifié est refusé. Vous avez tenté de lire ou d'écrire dans un fichier alors que vous n'êtes pas autorisé à accéder au fichier ou au répertoire.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le nom du fichier ou du répertoire spécifié est correct, corrigez les permissions ou indiquez un autre emplacement. Si HSMOPTIMIZEDRECALLONLY est défini sur le noeud propriétaire du système de fichiers, rappelez ce fichier via le rappel optimisé avant la prochaine sauvegarde.

ANE4008E Erreur lors du traitement de '*nom d'espace fichier**chemin d'accès nom de fichier*' : fichier momentanément inaccessible

Explication

Le fichier est momentanément inaccessible.

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le fichier n'est pas verrouillé par un autre processus, puis relancez la commande.

ANE4009E Erreur lors du traitement de '*nom d'espace fichier**nom de chemin nom de fichier*' : disque saturé

Explication

Dans la mesure où le disque est saturé, vous ne pouvez plus restaurer ni récupérer aucun fichier.

Réaction du système

Le client vous demande d'exécuter une action :

- Relancer cet objet
- Ignorer cet objet
- Abandonner l'action

Action de l'utilisateur

Sélectionnez l'action appropriée à cet objet. Libérez de l'espace sur le disque cible avant de relancer l'opération. Une autre option consiste à restaurer ou récupérer le fichier sur un autre disque.

ANE4010E Erreur lors du traitement de '*nom d'espace fichier**chemin d'accès nom de fichier*' : identificateur NFS corrompu

Explication

Un système de fichiers NFS a été détérioré.

Réaction du système

Le système de fichiers n'est pas traité.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système de fichiers NFS est monté. Si l'incident persiste, démontez et remontez le système de fichiers, puis relancez l'opération.

ANE4011E Erreur lors du traitement de '*nom d'espace fichier**nom de chemin nom de fichier*' : aucun descripteur de fichier disponible

Explication

Tous les identificateurs de fichier de votre système sont utilisés, et aucun autre n'est disponible.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Soit vous libérez des identificateurs de fichier en arrêtant certains processus, soit vous modifiez la configuration de votre système pour pouvoir ouvrir davantage de fichiers simultanément.

ANE4012E L'élément '*nom d'espace fichier**chemin _accès nom _fichier*' existe déjà. Il va être ignoré.

Explication

Le client a tenté de restaurer ou de récupérer le fichier indiqué, mais celui-ci existait déjà à l'emplacement de restauration cible et l'utilisateur a choisi de ne pas remplacer le fichier existant.

Réaction du système

Le fichier est ignoré, un message est consigné dans le journal dsmerror.log et le traitement de restauration ou de récupération se poursuit avec l'objet suivant.

Action de l'utilisateur

Le fichier a été ignoré car l'option REPLACE NO était activée. Tous les fichiers et répertoires existants ont donc été ignorés. Sinon, l'option REPLACE PROMPT était activée et à l'invite, l'utilisateur a choisi d'ignorer ce fichier ou l'ensemble des répertoires et fichiers existants. Aucune autre action n'est nécessaire si la décision d'ignorer le fichier était voulue. Dans le cas contraire, l'opération peut être relancée à l'aide de REPLACE ALL ou REPLACE PROMPT.

ANE4013E **Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichier' : descripteur de fichier non valide**

Explication

Une erreur système interne s'est produite. Un traitement de fichier a échoué à la suite de la transmission d'un descripteur de fichier incorrect.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Signalez l'erreur à l'administrateur système, puis renouvelez l'opération.

ANE4014E **Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichier' : une erreur système inconnue (code d'erreur) s'est produite entraînant l'interruption du programme.**

Explication

Une erreur inconnue et inattendue (code d'erreur) s'est produite dans le programme client. Il s'agit d'une erreur de programme entraînant l'arrêt du programme client.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération. Si le problème persiste, signalez cette erreur à votre administrateur IBM Spectrum Protect.

ANE4015E **Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichier' : une erreur IBM Spectrum Protect imprévue (code d'erreur) s'est produite**

Explication

Une erreur inattendue s'est produite. Il s'agit peut-être d'une erreur de bas niveau du système, d'une erreur de communication que IBM Spectrum Protect ne peut pas traiter ou pour laquelle une opération de reprise sur incident n'est pas possible.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération. Si le problème persiste, recherchez d'autres indications système pour tenter de le localiser. La plupart des systèmes disposent de journaux d'erreurs ou d'événements contenant de plus amples informations. Consultez votre administrateur système ou l'administrateur IBM Spectrum Protect pour obtenir de l'aide.

ANE4016E **Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichier' : fichier en cours d'exécution ; droit d'accès en écriture refusé**

Explication

L'écriture dans le fichier est impossible car celui-ci est actuellement utilisé par un autre processus.

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

Arrêtez le processus qui utilise le fichier et renouvelez l'opération, ou restaurez ou récupérez le fichier avec un nom ou dans un répertoire différent.

ANE4017E **Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichier' : trop de liens symboliques ont été détectés pendant la résolution du nom**

Explication

Lors d'une tentative de conversion du nom de fichier, un trop grand nombre de liens symboliques a été trouvé.

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que vous n'avez aucun lien symbolique itératif pour le fichier.

ANE4018E	Erreur lors du traitement de '<i>nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier</i>' : nom de fichier trop long
-----------------	--

Explication

Le nom de fichier spécifié est trop long pour être traité par IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

Consultez le manuel *d'utilisation du client de sauvegarde-archivage* correspondant à votre système d'exploitation pour connaître les noms de fichier gérés par IBM Spectrum Protect.

ANE4019E	Erreur lors du traitement de '<i>nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier</i>' : système de fichiers verrouillé par le système
-----------------	---

Explication

Impossible d'accéder au système de fichiers, celui-ci étant verrouillé par le système.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect ne peut pas exécuter l'opération.

Action de l'utilisateur

Contactez l'administrateur système.

ANE4020E	Le format de données pour l'objet '<i>nom_espace_fichiernom_chemin nom_fichier</i>' est inconnu. Le format inconnu apparaît généralement lorsque le fichier a été sauvegardé ou archivé à l'aide d'une version ultérieure de IBM Spectrum Protect.
-----------------	---

Explication

Lorsqu'un fichier est sauvegardé ou archivé, IBM Spectrum Protect inclut des informations supplémentaires sur celui-ci. Ce message est émis si IBM Spectrum Protect ne peut pas reconnaître les informations lors d'une opération de restauration ou

de récupération. La cause la plus probable est que le fichier a été sauvegardé ou archivé à l'aide d'une version ultérieure de IBM Spectrum Protect. Si le fichier a été sauvegardé depuis un système de fichiers conservant la casse mais insensible à la casse, le nom de fichier peut s'afficher avec une casse incorrecte. Une casse incorrecte n'affecte pas le traitement outre mesure puisque le fichier est ignoré.

Réaction du système

Le fichier n'est ni restauré, ni récupéré. Le traitement se poursuit avec le fichier suivant.

Action de l'utilisateur

Tentez d'effectuer l'opération de restauration ou de récupération à nouveau avec la version actuelle du logiciel client IBM Spectrum Protect. Si le problème persiste, contactez le support technique IBM pour obtenir de l'aide.

ANE4021E	Erreur lors du traitement de '<i>nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier</i>' : système de fichiers non prêt
-----------------	--

Explication

Le système de fichiers/unité n'était pas prêt.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'unité est disponible pour IBM Spectrum Protect, puis renouvelez l'opération.

ANE4022E	Erreur lors du traitement de '<i>nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier</i>' : le système de fichiers n'est pas valide.
-----------------	--

Explication

L'unité n'était pas accessible.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'unité est opérationnelle puis relancez l'opération. Si cela échoue, consultez le journal des erreurs.

ANE4023E	Erreur lors du traitement de '<i>nom d'espace fichiernom de chemin nom</i>
-----------------	---

**de fichier' : erreur d'entrée-sortie
de fichier**

Explication

Une erreur s'est produite lors de la lecture ou de l'écriture d'un fichier.

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que votre système fonctionne correctement. Pour OS/2, lancez CHKDSK /F sur l'unité défectueuse signalée dans le fichier dsmmerror.log.

ANE4024E	Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichier'nom de chemin nom de fichier' : erreur d'écriture de fichier
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'écriture dans un fichier.

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que votre système fonctionne correctement.

ANE4025E	Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichier'nom de chemin nom de fichier' : le fichier dépasse les limites définies par l'utilisateur ou le système
-----------------	---

Explication

Un fichier en cours de sauvegarde/restauration ou d'archivage/récupération a dépassé les limites établies par le système pour cet utilisateur. Les limites de taille de fichier correspondant aux différentes plateformes sont répertoriées ci-dessous :

AIX

68,589,453,312 (64 Go)

HP-UX

1,099,511,627,775 (1 To-1)

Linux

2,147,483,647 (2 Go)

Mac pre-OS9

2,147,482,624 (2 Go-1K)

Mac OS9

18,446,744,073,709,551,616 (16 Eo)

NetWare

4,294,963,200 (4 Go -4 Ko)

NUMA-Q DYNIX/ptx

4.5 1,095,216,660,480 (1 To-4 Go)

OS/390

4,294,967,295 (4 Go)

SGI

18,446,744,073,709,551,615 (16 Eo-1)

Solaris 2.6 ou ultérieur

1,099,511,627,775 (1 To-1)

Tru64 UNIX

1,099,511,627,776 (1 To)

UnixWare

2,147,483,647 (2 Go)

Windows ME (FAT32)

4,294,967,295 (4 Go)

Windows NT/2000 (NTFS)

17,592,185,978,880 (16 To-64 Ko)

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les limites du système conviennent parfaitement.

ANE4026W	Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichier'chemin d'accès nom de fichier' : La taille 'taille du fichier' du fichier dépasse la limite maximum autorisée sur votre système
-----------------	---

Explication

Vous avez tenté de restaurer ou de récupérer un fichier dont la taille dépasse la limite maximum autorisée sur votre système.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect ne peut pas restaurer ni récupérer le fichier.

Action de l'utilisateur

Restaurez ou récupérez ce fichier sur un système qui accepte la taille du fichier. Contactez l'administrateur système.

ANE4027S	Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichier'chemin d'accès
-----------------	--

**nom de fichier' : message interne
au programme 'valeur '**

Explication

La valeur *valeur* indique qu'une erreur irrécupérable s'est produite au niveau du programme.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez l'administrateur système ou le responsable de la maintenance.

ANE4028E Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier' : impossible de créer l'entrée de type fichier/répertoire

Explication

Le système ne peut pas créer le répertoire des fichiers en cours de restauration.

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si vos droits vous autorisent à créer le répertoire pour les fichiers restaurés ou récupérés.

ANE4029E Erreur lors du traitement de 'nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier' : impossible de générer un chemin de répertoire ; un fichier portant ce nom existe déjà

Explication

IBM Spectrum Protect n'a pas pu créer le répertoire dans la mesure où il existe déjà un fichier du même nom.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Supprimez le fichier portant le même nom que le répertoire. Reportez-vous à la dernière opération de restauration/récupération et vérifiez tous les répertoires de l'arborescence.

ANE4030E Erreur lors du traitement de 'nom_espace_fichiernom_cheminnom_fichier' : limite d'espace disque atteinte pour ce processus

Explication

L'espace disque alloué au propriétaire client est saturé.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace sur le disque et relancez la restauration.

ANE4031E Erreur lors du traitement de 'nom_espace_fichiernom_chemin nom_fichier'. Le nom dépasse une limite IBM Spectrum Protect interne.

Explication

Lors d'une opération sur un fichier, IBM Spectrum Protect a détecté un nom de fichier dont au moins un composant (nom_espace_fichier, nom_chemin, nom_répertoire ou nom_fichier) dépassait une limite IBM Spectrum Protect maximum interne. Les limites IBM Spectrum Protect internes ne doivent pas être confondues avec celles du système d'exploitation concernant nom_espace_fichier, nom_chemin, nom_répertoire ou nom_fichier.

Les limites de nom de fichier IBM Spectrum Protect internes correspondant aux différentes plateformes sont indiquées ci-dessous.

AIX HP-UX Solaris	
File_space_name	1024
Path_name or directory_name	1023
File_name	256
Linux	
File_space_name	1024
Path_name or directory_name	768
File_name	256
Windows XP/2000/2003	
File_space_name	1024
Path_name or directory_name	248
File_name	248

Réaction du système

Le fichier est ignoré.

Action de l'utilisateur

Réduisez la taille du nom de fichier afin qu'elle soit inférieure aux limites IBM Spectrum Protect internes.

ANE4032E **Erreur lors du traitement de '*nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier*' : fichier non compressé.**

Explication

Un fichier signalé comme étant compressé ne l'était pas et le système a arrêté son exécution.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Signalez l'erreur à l'administrateur système. Il s'agit d'une erreur système.

ANE4033E **Erreur lors du traitement de '*nom_espace_fichiernom_cheminnom_m_fichier*' : fichier compressé sur un poste client différent disposant de plus de mémoire**

Explication

Vous tentez de restaurer un fichier qui a été sauvegardé et compressé sur une autre station de travail client disposant d'une capacité de mémoire supérieure. Vous ne pouvez pas restaurer ce fichier, dans la mesure où l'espace mémoire sur votre station de travail est insuffisant pour le décompresser.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect a annulé l'opération.

Action de l'utilisateur

Utilisez un ordinateur avec une capacité de mémoire supérieure et renouvelez l'opération.

ANE4034E **Erreur lors du traitement de '*nom_espace_fichiernom_cheminnom_m_fichier*' : erreur système inconnue**

Explication

Une erreur inconnue s'est produite. Il s'agit peut-être d'une erreur de bas niveau du système, d'une erreur de communication que IBM Spectrum Protect ne peut pas traiter ou pour laquelle une opération de reprise sur incident n'est pas possible.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération. Si le problème persiste, tentez de le localiser, puis contactez l'administrateur système.

ANE4035W **Le fichier '*espace_fichierchemin_accèsnom_fichier*' n'est actuellement pas disponible sur le serveur.**

Explication

Vous avez tenté de restaurer ou d'extraire un fichier actuellement inaccessible sur le serveur IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect ne peut pas restaurer ni récupérer le fichier.

Action de l'utilisateur

Renouvelez l'opération de restauration ou d'extraction du fichier une fois que celui-ci sera disponible sur le serveur. Contactez l'administrateur système.

ANE4036E **Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de la clé de registre.**

Explication

La clé de registre active ne peut pas être copiée dans le répertoire de transfert ADSM.SYS.

Réaction du système

L'opération de sauvegarde du registre est interrompue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la partition de démarrage Windows dispose de suffisamment d'espace pour contenir une copie du registre Windows. Celle-ci peut nécessiter plusieurs mégaoctets d'espace libre. Vérifiez également les droits d'accès Windows sur le répertoire de transfert ADSM.SYS et assurez-vous que l'utilisateur Windows exécutant IBM Spectrum Protect dispose des droits d'accès complets à ce répertoire et à son contenu.

ANE4037E **L'objet '*nom de fichiernom de fichiernom de fichier*' a été modifié au cours du traitement. Objet ignoré.**

Explication

Le fichier *nom de fichier* spécifié a été ignoré car il a été modifié pendant l'opération de sauvegarde, d'archivage ou de migration.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect a ignoré cet objet.

Action de l'utilisateur

Renouvelez l'opération de sauvegarde, d'archivage ou de déplacement du fichier. En cas d'échec de l'opération, identifiez la raison pour laquelle le fichier a été modifié. Pour plus d'informations sur la sauvegarde, l'archivage ou la migration des objets modifiés, contactez votre administrateur système.

ANE4038E **Une erreur s'est produite lors du traitement du système de fichiers '*nom d'espace fichier*'.**

Explication

Le système de fichiers '*nom d'espace fichier*' est altéré ou contient un ou plusieurs répertoires altérés et ne peut pas être traité.

Réaction du système

Le système de fichiers est ignoré.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que votre système fonctionne correctement. Dans un environnement Windows, exécutez l'utilitaire CHKDSK pour l'unité défaillante. Pour plus d'informations sur les répertoires endommagés, consultez le fichier dsmerror.log.

ANE4039E **Erreur lors du traitement de '*nom d'espace fichier*' : le fichier compressé est endommagé et ne peut pas être étendu.**

Explication

Le fichier compressé ne peut pas être étendu correctement, pour l'une des raisons suivantes:

- Problème sur la bande magnétique.
- Problème de communications.
- Le fichier compressé a été endommagé sur le serveur IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

1) Le fichier compressé est endommagé en raison d'un problème sur la bande magnétique. Pour savoir s'il s'agit bien du problème, exécutez la commande suivante sur le serveur IBM Spectrum Protect : `audit volume <nom_volume> fix=no` Si aucun problème n'est signalé, vous pouvez déplacer les données de ce volume vers un nouveau volume (voir commande `MOVE DATA`), puis essayer à nouveau de restaurer. 2) There are communications problems between the IBM Spectrum Protect Server and the IBM Spectrum Protect Client and the results is that the file is corrupted during the transmission. Si vous utilisez un adaptateur gigabit ethernet sur le serveur, mettez à niveau le pilote de la carte (plateforme AIX) ou ajoutez les modifications suggérées et fournies par SUN à certaines options du réseau système qui ont résolu l'incident (plateforme SUN). 3) Vérifiez auprès de votre support réseau qu'il n'existe aucun problème entre le client/serveur IBM Spectrum Protect à l'origine de l'endommagement du fichier au cours de la restauration.

ANE4040E **Erreur lors du traitement de '*nom d'espace fichier*' : le système de fichiers '*nom d'espace fichier*' a dépassé son quota de gestion d'espace.**

Explication

IBM Spectrum Protect a détecté que le quota du système de fichiers a été dépassé. Plus aucune donnée provenant de ce système ne pourra faire l'objet d'une opération de migration.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect ne migrera pas les fichiers depuis ce système de fichiers.

Action de l'utilisateur

Rappelez certains fichiers ou demandez à l'administrateur système d'augmenter le quota du système de fichiers.

ANE4041E **Impossible de restaurer un invité Windows Server 2008 ou 2008 R2 VMware avec un dispositif de transfert de données non Windows.**

Explication

Un dispositif de transfert de données Windows doit exécuter certaines commandes pour la restauration d'Active Directory. Les dispositifs de transfert de

données non Windows ne disposent pas des outils nécessaires pour effectuer cette opération. Les invités Windows VMware sous Windows Server 2012 ou version ultérieure ne sont pas affectés par cette restriction.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Utilisez un dispositif de transfert de données Windows pour effectuer cette opération.

ANE4042E Le nom d'objet '*nom d'espace fichiernom de chemin nom de fichier*' contient un ou plusieurs caractères non reconnus et n'est pas valide.

Explication

La syntaxe du nom de fichier, du nom de répertoire ou du label de volume n'est pas correcte.

Réaction du système

Le fichier est ignoré.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le disque ne contient pas d'erreurs.

ANE4044E Erreur lors du traitement de '*nom_espace_fichierchemin_accèsnom_fichier*' : Conflit de nom sensible à la casse.

Explication

Un autre fichier de même nom mais avec une casse différente a été trouvé lors du traitement sur le poste de travail du fichier spécifié. Les noms identiques mais avec une casse différente ne sont pas autorisés sur cette plateforme par le client de sauvegarde-archivage et celui-ci ne peut garantir l'intégrité du fichier. Par conséquent, le fichier est ignoré.

Réaction du système

Cet objet sera ignoré.

Action de l'utilisateur

Renommez le fichier en question avec un nom unique.

ANE4045E Erreur lors du traitement de '*nom_espace_fichierchemin_accèsnom_fichier*' : Conflit de nom sensible à la casse.

L'arborescence de répertoires sera ignorée.

Explication

Un autre objet de même nom mais avec une casse différente a été trouvé lors du traitement sur le poste de travail du fichier spécifié. Les noms identiques mais avec une casse différente ne sont pas autorisés sur cette plateforme par le client de sauvegarde-archivage et celui-ci ne peut garantir l'intégrité du fichier. Par conséquent, le répertoire et tous les objets qu'il contient sont ignorés.

Réaction du système

Cet objet sera ignoré.

Action de l'utilisateur

Renommez le fichier en question avec un nom unique.

ANE4046E Erreur lors du traitement du fichier '*espace_fichierchemin_accèsnom_fichier*' : l'objet est corrompu et illisible.

Explication

Vous avez tenté une opération de lecture ou d'écriture sur un fichier ou un répertoire qui est corrompu. Le fichier corrompu est ignoré. Si c'est un répertoire, les objets qu'il contient, ou qui sont contenus dans ses sous-répertoires, sont ignorés.

Réaction du système

Cet objet sera ignoré.

Action de l'utilisateur

Vérifiez votre système et utilisez des outils, tels que chkdsk (Windows) ou fsck (UNIX), pour vous assurer que l'espace fichier n'est pas endommagé.

ANE4047E Erreur lors de la lecture de '*nom de fichiernom de fichiernom de fichier*'. Le fichier est ignoré.

Explication

Le fichier *nom de fichier* spécifié a été ignoré pendant l'opération d'archive de sauvegarde car il était illisible.

Si vous effectuez une opération basée sur une image instantanée JFS2, il se peut que l'image instantanée ne soit pas assez grande pour contenir toutes les modifications apportées au système de fichiers après la création de l'image instantanée. Ceci a pu invalider l'instantané et empêcher par conséquent sa lecture par le client IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect a ignoré le fichier.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que votre système fonctionne correctement.

Si vous effectuez une opération basée sur une image instantanée JFS2, utilisez la valeur par défaut de 100% pour l'option snapshotcachesize, assurez-vous que le groupe de volumes dispose d'un espace suffisant pour allouer des images instantanées au moins aussi grandes que le système de fichiers, et faites une nouvelle tentative.

ANE4048W Echec de la connexion hors réseau local.

Explication

L'option ENABLELANFREE a pour valeur YES pour cette session, mais une tentative d'établissement d'une connexion hors réseau local a échoué.

Réaction du système

Le client IBM Spectrum Protect va effectuer une reprise en ligne sur un support qui n'est pas hors réseau local.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans le journal des erreurs IBM Spectrum Protect les incidents hors réseau local. Vérifiez votre installation LAN-Free et assurez-vous que tous les composants fonctionnent correctement.

ANE4049I Connexion hors réseau local établie.

Explication

L'option ENABLELANFREE est définie sur YES pour cette session et le client IBM Spectrum Protect a établie une connexion hors réseau local avec le serveur, après que la connexion hors réseau local avait été interrompue.

Réaction du système

Le client IBM Spectrum Protect communique avec le serveur via LAN-Free.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans le journal des erreurs IBM Spectrum Protect les erreurs hors réseau local. Vérifiez votre installation LAN-Free et assurez-vous que tous les composants fonctionnent correctement.

ANE4050W L'action planifiée '*action de planning*' ne s'est pas exécutée pour le planning '*nom de planning*' étant donné que l'administrateur IBM Spectrum Protect a été désactivé pour exécuter cette action sur le client.

Explication

Une ou plusieurs options client - schedcmddisabled, srvprepostscheddisabled, srvprepostsnapdisabled, restretrscheddisabled - ont été définies sur YES sur le client, ce qui empêche l'administrateur IBM Spectrum Protect d'exécuter l'une des actions planifiées suivantes sur le client - commandes preschedule, postschedule, presnapshot, postsnapshot ou de système d'exploitation planifiées, opérations de restauration ou d'extraction.

Réaction du système

L'opération planifiée ne sera pas exécutée et un message sera consigné dans le serveur IBM Spectrum Protect pour indiquer l'incident.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention requise.

ANE4051E Erreur de traitement de '*nom d'espace fichiernom-chemin nom-fichier*' : L'option de déchiffrement est active, mais l'ID utilisateur sous lequel s'exécute la sauvegarde ou l'archivage n'est pas autorisé à déchiffrer ce fichier EFS (encrypted file system).

Explication

Le fichier en cours de traitement est chiffré par un système EFS. L'option est spécifiée pour sauvegarder ou archiver le fichier au format déchiffré. L'ID utilisateur sous lequel s'exécute la sauvegarde ou l'archivage ne possède pas de droits de déchiffrement sur ce fichier.

Réaction du système

Le fichier est ignoré.

Action de l'utilisateur

Le déchiffrement peut être mis en oeuvre de trois manières différentes :

- Chiffrez à nouveau le fichier à l'aide de la clé de chiffrement d'un groupe auquel appartiennent le

propriétaire et les ID utilisateur de sauvegarde et d'archivage

- Ajoutez l'ID utilisateur de sauvegarde ou d'archivage à la liste des utilisateurs autorisés à déchiffrer ce fichier
- Exécutez la sauvegarde ou l'archivage sous l'ID utilisateur du propriétaire, si possible

ANE4052E	Erreur de traitement de 'nom d'espace fichiernom-chemin nom-fichier' : Le fichier EFS (Encrypted-file-system) ne peut pas être restauré car le système de fichiers ne prend pas en charge la restauration à partir de données de sauvegarde EFS brutes ou parce que la fonction de restauration n'a pas d'accès en écriture sur le répertoire.
-----------------	---

Explication

Le fichier en cours de traitement est chiffré par un système EFS. Il est sauvegardé au format chiffré brut. Le système de fichiers cible ne prend pas en charge le format chiffré, ou la restauration n'a pas de droits d'accès en lecture sur le répertoire dans lequel le fichier doit être restauré.

Réaction du système

La restauration est arrêtée.

Action de l'utilisateur

- Le fichier ne peut pas être restauré à cet emplacement si le système de fichiers n'est pas de type AIX JFS2 (Enhanced Journaled File System)
- Si le fichier est de type JFS2 mais que le système de fichiers chiffrés n'est pas activé, vous devez activer ce dernier pour que le fichier puisse être restauré.
- Si l'ID utilisateur sous lequel s'effectue la restauration est en cours d'exécution, mais qu'il n'a pas de droit d'accès en lecture sur le répertoire, il convient de modifier les droits d'accès ou d'exécuter la restauration sous un ID utilisateur différent

ANE4053E	Erreur lors du traitement du fichier 'espace_fichierchemin_accèsnom_fichier' : impossible de restaurer le fichier car le système de fichiers ou le système d'exploitation ne prend pas en charge les données EFS (Encrypting File System).
-----------------	---

Explication

L'objet spécifié a été sauvegardé en tant que données brutes de système de fichiers EFS. Le client tente de restaurer ou de récupérer l'objet sur une destination qui ne prend pas en charge les données du système de fichiers EFS. Cela peut s'expliquer de l'une des manières suivantes :

- Le système d'exploitation ne fournit pas cette prise en charge ou cette dernière n'est pas incluse à ce niveau d'édition
- La prise en charge du système de fichiers EFS (EFS File System) n'est pas activée sur le système d'exploitation
- Le système de fichiers cible ne prend pas en charge les données EFS.

Réaction du système

L'objet n'est pas restauré ni récupéré. Le traitement continue avec l'objet suivant.

Action de l'utilisateur

Si ce fichier doit être restauré, procédez à cette opération dans un environnement de système d'exploitation AIX prenant en charge les données EFS.

ANE4054E	Erreur lors du traitement de 'nom espace fichiernom-chemin nom-fichier' : la clé de chiffrement n'est pas chargée.
-----------------	---

Explication

Le fichier en cours de traitement est chiffré par un système EFS. L'option est spécifiée pour sauvegarder ou archiver le fichier sous sa forme non chiffrée. La clé de chiffrement, requise pour le décryptage du fichier, n'a pas été chargée dans le fichier de clés du noyau.

Réaction du système

Le fichier est ignoré.

Action de l'utilisateur

Ce problème peut survenir dans trois situations :

- Vous venez d'effectuer l'activation initiale du système de fichiers chiffrés sur le système AIX et ne vous êtes pas déconnecté. AIX charge les clés pour la session en cours lors de l'activation initiale. Solution : déconnectez-vous, puis reconnectez-vous.
- Le mot de passe de connexion a été modifié récemment et vous utilisez normalement un mot de passe EFS identique à celui utilisé pour la connexion. AIX ne modifie pas automatiquement le mot de passe EFS lorsque vous modifiez celui utilisé pour la

connexion. Solution : lancez la commande 'efskeymgr -n' pour attribuer à EFS le même mot de passe que celui utilisé pour la connexion.

- Vous devez exécuter la sauvegarde de décryptage lorsque le mot de passe EFS est différent du mot de passe de connexion. Solution : exécutez la commande 'efskeymgr -o ksh' pour lancer un nouvel interpréteur de commandes avec les clés chargées. AIX vous réclamera le mot de passe EFS au lancement de l'interpréteur de commandes. Exécutez la sauvegarde depuis le nouvel interpréteur de commandes.

ANE4055E **Impossible de mettre à jour l'espace fichier 'nom_espace_fichier' : cette version d'espace fichier sur le serveur IBM Spectrum Protect n'est pas compatible avec ce client.**

Explication

L'espace fichier sur le serveur IBM Spectrum Protect n'est pas compatible avec ce client. Cela est dû à l'exécution d'une opération de sauvegarde ou d'archivage avec un client, puis à l'utilisation d'un client de niveau inférieur et à une tentative d'opération de sauvegarde ou d'archivage ciblant le même espace fichier.

Ce problème se produit spécifiquement après l'exécution, par un client Windows ou AIX V6.1 ou de version supérieure, suivie d'une tentative d'opération de sauvegarde ou d'archivage avec un client 5.5 ou de version inférieure.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Utilisez le niveau de client correct.

ANE4056E **L'objet 'nom-objet' renvoyé par le serveur IBM Spectrum Protect possède un nom de haut niveau qui dépasse la limite maximum de 6000 caractères. Impossible de traiter le fichier ou le répertoire.**

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect a renvoyé des informations sur une version de sauvegarde ou d'archivage avec un nom de haut niveau comprenant plus de 6000 caractères. Le nom de niveau supérieur correspond au chemin de répertoire qui contient l'objet (fichier ou répertoire).

Ce message s'affiche lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

- L'objet a été sauvegardé ou archivé à l'aide d'une version 6.1 ou antérieure du client IBM Spectrum Protect.
- L'objet a été sauvegardé ou archivé vers une version 5.5 ou antérieure du serveur IBM Spectrum Protect.
- Le client IBM Spectrum Protect version 6.2 ou ultérieure tente d'effectuer une opération suite à laquelle le serveur IBM Spectrum Protect renvoie des informations sur cet objet au client. Remarque : Lors d'une sauvegarde incrémentielle, le serveur renvoie des informations au client sur les versions de sauvegarde actives utilisées pour identifier les fichiers ayant été modifiés.

A partir de la version 6.1 du serveur IBM Spectrum Protect, la longueur maximale du nom de haut niveau a été réduite de 8192 à 6000 caractères. Les objets dotés de noms de niveau supérieur qui dépassent 6 000 caractères ne sont pas pris en charge pour la sauvegarde ou l'archivage. A partir de la version 6.2 du client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect, la longueur maximale du nom de haut niveau a été réduite dans les mêmes proportions.

Réaction du système

Le fichier ou répertoire spécifié dans le message est ignoré. Le traitement se poursuit avec le prochain objet.

Action de l'utilisateur

Contactez votre administrateur de serveur IBM Spectrum Protect pour une assistance supplémentaire.

ANE4057W **Impossible de traiter l'objet 'fs' comportant un système de fichiers imbriqué monté au cours de la sauvegarde à base d'image instantanée.**

Explication

La sauvegarde à base d'image instantanée des objets comportant des systèmes de fichiers montés n'est pas prise en charge.

Réaction du système

L'opération de sauvegarde se poursuit sans l'objet spécifié.

Action de l'utilisateur

Pour empêcher ce comportement, démontez le système de fichiers de l'objet spécifié et relancez l'opération.

ANE4058I	Un incident en écriture s'est produit lors d'une tentative d'enregistrement des valeurs de basculement de réplication de noeud dans le fichier d'options.
-----------------	--

Explication

Un échec d'écriture provient souvent de droits d'accès insuffisants sur le fichier d'options, mais peut aussi être dû à l'absence d'espace disque disponible. Les informations de connexion du serveur de réplication ne peuvent pas être sauvegardées et le basculement est impossible.

Réaction du système

Echec de l'opération.

Action de l'utilisateur

Recherchez sur le disque local les causes possibles de l'erreur d'écriture et vérifiez qu'un accès suffisant au fichier d'options est configuré.

ANE4059I	L'option USEREPLICATIONFailover est définie sur NO. Le poste ne basculera pas sur le serveur secondaire.
-----------------	---

Explication

Cette option empêche le poste de se connecter au serveur de réplication en cas de panne du serveur principal.

Réaction du système

Le client ne se connectera pas au serveur principal et le traitement s'arrêtera.

Action de l'utilisateur

Aucune réponse n'est requise.

ANE4061I	Connecté au serveur secondaire <i>serveur secondaire</i>; en mode de basculement. Le serveur hôte est le suivant : <i>serveur hôte</i>;
-----------------	--

Explication

Le poste est configuré pour la réplication et s'est connecté au serveur secondaire. Ce message a pour

objet de notifier l'administrateur du serveur qu'un poste s'est connecté au serveur secondaire en mode de basculement.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANE4063W	La protection d'application d'IBM Spectrum Protect ne peut pas copier le métafichier d'application '<i>Nom_métafichier_app</i>' à partir de la machine virtuelle suivante : '<i>nom_machine_virtuelle</i>'. La restauration de base de données individuelle à partir de cette sauvegarde n'est pas prise en charge. Vérifiez la santé des programmes d'écriture d'application et des bases de données.
-----------------	---

Explication

Le métafichier d'application est introuvable sur la machine invitée.

Réaction du système

L'opération est interrompue. Toutefois, le métafichier d'application n'a pas été copié.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les programmes d'écriture VSS de l'application s'exécutent sur cette machine invitée et que la base de données d'application est à l'état permettant la sauvegarde. Pour Exchange, vérifiez que les bases de données sont montées. Pour SQL, vérifiez que les bases de données sont en ligne. Relancez ensuite l'opération.

ANE4064I	Restauration de l'application virtuelle VMware vCloud Director '<i>nom_application_virtuelle</i>' du VDC d'organisation '<i>nom_vdc_org</i>' de l'organisation '<i>nom_org</i>'. Le nom de l'application virtuelle cible est '<i>nom_application_virtuelle_restaurée</i>'. La commande Restore VAPP a démarré. Nombre total d'applications virtuelles à traiter : <i>nn_appv_à_restaurer</i>
-----------------	---

Explication

L'opération de restauration de l'application virtuelle est terminée.

Réaction du système

Ce message n'est fourni qu'à des fins d'information.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANE4065E **Proxy rejeté : le noeud de dispositif de transfert de données 'noeud_trans_données' n'a pas obtenu les droits en tant que proxy pour le noeud cible 'noeud_cible', associé au vDC d'organisation 'nom VDC org' de l'organisation 'Nom org'.**

Explication

Cette opération exige qu'un accès de proxy au noeud de centre de données soit accordé au noeud de dispositif de transfert de données.

Réaction du système

L'opération est annulée pour la vApp indiquée.

Action de l'utilisateur

Exécutez l'assistant ou l'éditeur de configuration pour configurer correctement une relation de noeuds.

ANE4066I **La tentative d'opération d'image instantanée x sur y pour la machine virtuelle invitée 'VM' a échoué à utiliser l'image instantanée "sType". Nouvelle tentative avec l'image instantanée "sType2".**

Explication

L'opération d'image instantanée a échoué. Une nouvelle tentative a été planifiée.

Réaction du système

Nouvelle tentative d'image instantanée.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans le journal des erreurs les messages expliquant la cause de l'incident. Corrigez les problèmes et renouvelez l'opération.

ANE4067E

La tentative d'opération d'image instantanée x sur y pour la machine virtuelle invitée 'VM' a échoué à utiliser l'image instantanée "sType". La sauvegarde a échoué.

Explication

Toutes les nouvelles tentatives d'image instantanée de la machine virtuelle invitée ont échoué.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans le journal des erreurs les messages expliquant la cause du problème. Corrigez les problèmes et renouvelez l'opération. Si le problème persiste, recherchez les solutions applicables sur le site Web de support de IBM Spectrum Protect (<http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/IBMTivoliStorageManager.html>).

ANE4068I

La machine virtuelle restaurée 'VM' a été sauvegardée à l'aide d'une image instantanée de type "Outils VMware avec mise au repos du système de fichier et de l'application désactivée". Ceci est équivalent à une sauvegarde "crash-consistent".

Explication

La machine virtuelle restaurée a été sauvegardée à l'aide d'une image instantanée de type "Outils VMware avec mise au repos du système de fichier et de l'application désactivée". La fonction de protection d'application n'est pas disponible.

Réaction du système

La restauration de la machine virtuelle continue.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANE4069E

Les données d'identification de domaine Windows sont introuvables. Utilisez l'éditeur de configuration de l'interface graphique Data Protection for VMware vSphere pour définir les données d'identification de domaine Windows.

Explication

Les données d'identification de l'administrateur de domaine Windows requises n'ont pas été définies.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Définissez les données d'identification de domaine Windows dans l'éditeur de configuration de l'interface graphique Data Protection for VMware vSphere.

ANE4070E	Les données d'identification du domaine Windows ne sont pas correctes. Vérifiez-les et utilisez dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domaine\ID utilisateur' 'mot de passe' pour mettre à jour le nom d'utilisateur et le mot de passe.
-----------------	---

Explication

Les données d'identification indiquées sont incorrectes. Le système n'a pas réussi à s'authentifier sur le domaine Windows avec ces données d'identification.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Utilisez dsmc SET PASSWORD -type=DOMAIN 'domaine\ID utilisateur' 'mot de passe' pour mettre à jour le nom d'utilisateur et le mot de passe. Renouvelez ensuite l'opération.

ANE4071E	Impossible de restaurer la machine virtuelle '<i>nom_MV</i>' car elle a été sauvegardée avec une version plus récente du client.
-----------------	---

Explication

La version du client qui a effectué une tentative de restauration de la machine virtuelle est antérieure à la version du client ayant sauvegardé la machine virtuelle. La machine virtuelle ne peut pas être restaurée avec une version de client antérieure.

Réaction du système

La machine virtuelle n'a pas été restaurée. Le traitement se poursuit avec la machine virtuelle suivante.

Action de l'utilisateur

Mettez à niveau le client vers une version compatible avec celle qui a sauvegardé la machine virtuelle.

ANE4072E	Erreur lors du traitement de <i>nom_espace_fichier</i><i>nom_chemin</i><i>nom_fichier</i> : impossible de créer un lien symbolique ; un fichier ou un répertoire existe avec le même nom que le lien symbolique.
-----------------	---

Explication

IBM Spectrum Protect a essayé de créer un lien symbolique mais n'y est pas parvenu car il existe un fichier ou un répertoire qui porte le même nom que le lien symbolique.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Retirez le fichier ou le répertoire qui porte le même nom que le lien symbolique. Référez-vous à la dernière opération de restauration/extraction.

ANE4073W	La tentative d'opération d'image instantanée <i>x</i> sur <i>y</i> pour la machine virtuelle invitée '<i>VM</i>' a échoué à utiliser l'image instantanée '<i>sType</i>'. Nouvelle tentative avec l'image instantanée '<i>sType2</i>'.
-----------------	--

Explication

L'opération d'image instantanée a échoué. Une nouvelle tentative a été planifiée avec un type d'instantané différent.

Réaction du système

Nouvelle tentative d'instantané avec un type d'instantané différent.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans le journal des erreurs les messages expliquant la cause de l'incident. Corrigez les problèmes et renouvelez l'opération.

ANE4077E	Le fichier '<i>nom_espace_fichier</i><i>nom_chemin</i><i>nom_fichier</i>' est chiffré par Microsoft EFS et contient au moins un flux de données fragmentées. Le système d'exploitation ne prend pas en charge la restauration pour
-----------------	---

ce fichier, qui n'est donc pas sauvegardé ou restauré.

Explication

Une erreur se produisant dans l'interface de programme d'application Microsoft Windows empêche la restauration des fichiers respectant les conditions suivantes :

- Le fichier est chiffré par le système de fichiers chiffrés Microsoft (EFS) lors de sa sauvegarde
- Le fichier comprend au moins un flux de données (autre flux "nommé" ou non nommé) qui est fragmenté
- Le système d'exploitation est une édition de Microsoft XP, Microsoft Windows Server 2003 ou Microsoft Windows Server 2003 R2

Etant donné que le fichier ne peut être restauré, IBM Spectrum Protect ne le sauvegarde pas. Ce problème est décrit par Microsoft sur le site : <http://support.microsoft.com/kb/2525290>.

Réaction du système

Le fichier n'est pas sauvegardé, ni restauré. Le traitement continue avec l'objet suivant ou se termine s'il n'y a pas d'autres objets.

Action de l'utilisateur

Si ce message est émis au cours d'une opération de sauvegarde, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Désactivez le chiffrement EFS pour le fichier afin qu'il puisse être sauvegardé.
- S'il n'est pas nécessaire d'effectuer une copie de sauvegarde du fichier, vous pouvez l'exclure de la sauvegarde.

ANE4078E Le fichier de contenu content.spsig est manquant ou endommagé, ou bien il a échoué à la vérification de signature.

Explication

Le fichier content.spsig est manquant. Il est aussi possible qu'il soit présent mais endommagé ou que sa signature ne concorde pas. Pour plus d'informations, consultez le fichier journal du client.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que les données dans le Centre d'opérations, telles que module du client ou le module du gestionnaire de mise à jour, sont correctes. Au besoin, téléchargez la version correcte dans le Centre d'opérations.

ANE4079E Un ou plusieurs fichiers ont échoué à la vérification de signature.

Explication

La signature d'un ou de plusieurs fichiers n'est pas conforme au contenu du fichier content.spsig. Pour plus d'informations, consultez le fichier journal du client.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que les données dans le Centre d'opérations, telles que module du client ou le module du gestionnaire de mise à jour, sont correctes. Au besoin, téléchargez la version correcte dans le Centre d'opérations.

ANE4081E Erreur de traitement 'nom-espace-fichier' : le type d'espace fichier n'est pas pris en charge.

Explication

Le type d'espace fichier indiqué n'est pas pris en charge par IBM Spectrum Protect sur cette plateforme.

Réaction du système

Le système de fichiers non pris en charge est ignoré. Le traitement se poursuit avec le système de fichiers suivant.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur les types d'espace fichier pris en charge, reportez-vous à la documentation.

ANE4083I Un nouveau mot de passe a été généré pour le poste.

Explication

Le client s'est connecté à l'aide de l'ID d'administration au lieu du nom du poste. Un nouveau mot de passe aléatoire a été généré et enregistré pour le poste.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANE4084E	Erreur lors du traitement de '<i>nom-espace de travail nom-chemin nom-fichier</i>' : impossible d'obtenir l'état du fichier.
-----------------	---

Explication

L'appel lstat() a défini le code d'erreur EOVERFLOW lors du traitement du fichier.

Réaction du système

Ce fichier sera ignoré.

Action de l'utilisateur

Le fichier est ignoré. Le traitement se poursuit avec le fichier suivant.

ANE4085I	Affectation de '<i>nombre</i>' objets de la précédente sauvegarde d'état du système à la nouvelle sauvegarde.
-----------------	--

Explication

Les objets de la précédente sauvegarde de l'état du système n'ont pas été modifiés et ont été affectés à la nouvelle sauvegarde de l'état du système.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANE4086W	Echec de l'affectation des objets non modifiés de la sauvegarde de l'état du système précédente vers la nouvelle sauvegarde de l'état du système. Les objets seront sauvegardés.
-----------------	---

Explication

Les objets de la précédente sauvegarde de l'état du système n'ont pas été modifiés et devraient être affectés à la nouvelle sauvegarde de l'état du système. En raison de l'erreur, l'opération d'affectation a échoué et les objets seront sauvegardés.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez le support technique IBM Spectrum Protect.

ANE4087E	La tentative de chargement de données pour l'assistant a échoué. Pour plus d'informations, voir le fichier journal.
-----------------	--

Explication

Echec d'une tentative de chargement des données de l'assistant, car il se peut que l'agent distant soit indisponible.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal à la recherche de la raison de l'échec.

ANE4089W	Le serveur de fichiers <i>nom_serveur_fichiers</i> a été mis à niveau vers Data ONTAP version '<i>version.modification.sous-modification</i>'. Effectuez dès que possible une sauvegarde incrémentielle complète en spécifiant l'option <i>createnewbase=migrate</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur de fichiers a été mis à niveau vers une version prenant en charge les noms de fichier Unicode pour la sauvegarde incrémentielle utilisant la différence entre instantanés. Réalisez une sauvegarde incrémentielle complète afin d'enregistrer tous les fichiers portant des noms Unicode que la version précédente du client IBM Spectrum Protect a pu ignorer.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Effectuez dès que possible une sauvegarde incrémentielle complète en spécifiant l'option de ligne de commande *createnewbase=migrate* avec l'option *snappdiff*.

ANE4090I **Le serveur de fichiers**
***nom_serveur_fichiers* a été mis à**
niveau vers Data ONTAP version
'version.modification.sous-
***modification'*. Effectuez dès que**
possible une sauvegarde
incrémentielle complète en
spécifiant l'option
***createnewbase=migrate*.**

Explication

Le serveur de fichiers a été mis à niveau vers une version prenant en charge les noms de fichier Unicode pour la sauvegarde incrémentielle utilisant la différence entre instantanés. Réalisez une sauvegarde incrémentielle complète afin d'enregistrer tous les fichiers portant des noms Unicode que la version précédente du client IBM Spectrum Protect a pu ignorer.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Effectuez dès que possible une sauvegarde incrémentielle complète en spécifiant l'option de ligne de commande *createnewbase=migrate* avec l'option *snapdiff*.

ANE4092E **La plateforme du dispositif de**
transfert de données n'est pas
prise en charge pour les
opérations de restauration/
d'accès instantané.

Explication

L'opération de restauration/d'accès instantané a échoué.

Réaction du système

L'opération de restauration/d'accès instantané a échoué. La raison de l'échec est la non prise en charge de la plateforme.

Action de l'utilisateur

L'opération de restauration/d'accès instantané doit être effectuée sur une plateforme prise en charge du dispositif de transfert de données.

ANE4099E **Impossible d'identifier le volume**
de système. L'état du système n'a
pas pu être sauvegardé.

Explication

Le volume du système contient les fichiers d'état du système spécifiques au matériel qui sont nécessaires au démarrage de Windows, tels que *Ntldr*, *Boot.ini*, *Ntdetect.com* ou *Bootmgr*. Si le volume système ne peut pas être identifié, ces fichiers ne peuvent pas être sauvegardés. Par conséquent, il n'est pas possible de sauvegarder l'état du système.

Réaction du système

La sauvegarde de l'état du système s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération. Si le problème persiste, procurez-vous une trace de maintenance qui capture l'incident et contactez le service d'assistance IBM pour obtenir de l'aide. Votre administrateur IBM Spectrum Protect peut vous aider à configurer la trace.

ANE4137E **Erreur lors du traitement de**
***nom_espace_fichier*nom_chemin**
***nom_fichier* : nombre maximum de**
liens autorisés dépassé

Explication

Le lien ne peut pas être restauré ou récupéré car le système de fichiers de destination a dépassé le nombre maximum de liens autorisés.

Réaction du système

Le client vous demande d'exécuter une action :

- Ignorer cet objet
- Abandonner l'action

Action de l'utilisateur

Sélectionnez l'action appropriée à cet objet. Restaurez ou récupérez le lien dans un autre système de fichiers.

ANE4148E **La sauvegarde de la machine**
virtuelle complète
***'nom_machine_virtuelle'* a échoué**
avec le code retour *code_retour*

Explication

La sauvegarde de la machine virtuelle complète a échoué.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4150E	La sauvegarde incrémentielle de la machine virtuelle '<i>nom_machine_virtuelle</i>' a échoué avec le code retour <i>code_retour</i>
-----------------	--

Explication

La sauvegarde incrémentielle des volumes de la machine virtuelle a échoué.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4151E	Echec du montage de la machine virtuelle '<i>nom-mv</i>'. RC=<i>code_retour</i>
-----------------	--

Explication

VMware n'est pas parvenu à monter le disque de la machine virtuelle.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle ne peut pas continuer. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. Recherchez le message d'erreur détaillé dans le fichier dsmerror.log pour connaître la raison de l'échec.

Action de l'utilisateur

Recherchez le message d'erreur détaillé dans le fichier dsmerror.log.

ANE4152E	Echec de l'initialisation de l'environnement de machine virtuelle VMware. CR=<i>cr</i>. Recherchez les messages d'erreur détaillés dans le journal d'erreurs IBM Spectrum Protect.
-----------------	---

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement de machine virtuelle VMware. Recherchez les messages

d'erreur détaillés dans le journal d'erreurs IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

La sauvegarde ne peut pas continuer.

Action de l'utilisateur

Recherchez les messages détaillés dans le journal d'erreurs IBM Spectrum Protect.

ANE4153E	Impossible de trouver le nom d'hôte pour la machine virtuelle '<i>nommv</i>'.
-----------------	--

Explication

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4154E	Raison possible pour laquelle la machine virtuelle n'est pas en cours d'exécution et n'a pas d'adresse IP statique.
-----------------	--

Explication

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4155E	La machine virtuelle '<i>nom_mv</i>' n'a pas été trouvée sur le serveur vSphere.
-----------------	---

Explication

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué car aucune machine virtuelle du nom spécifié n'a pas été

trouvée. Le nom de machine virtuelle a peut-être été mal entré ou contient des caractères non pris en charge. Seuls les noms de machine virtuelle contenant des caractères ASCII 7 bits sont pris en charge. L'opération échouera si le nom contient d'autres caractères.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. Vérifiez, dans le journal du client, la présence d'autres messages d'erreur.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

- Si le nom de la machine virtuelle a été entré incorrectement, tentez à nouveau l'opération avec le nom de machine correct.
- Si le nom de la machine virtuelle contient des caractères autres que ceux du jeu ASCII 7 bits, changez-le pour un nom obéissant à cette règle ou n'incluez pas cette machine virtuelle dans les opérations de sauvegarde.

ANE4156E	La sauvegarde de niveau fichier de la machine virtuelle '<i>machine virtuelle</i>' n'est pas prise en charge. La sauvegarde de niveau fichier de la machine virtuelle n'est pas prise en charge sur le système d'exploitation invité de la plateforme non Windows. Type de plateforme : '<i>plateforme</i>'.
-----------------	---

Explication

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Sauvegardez la machine virtuelle à l'aide de l'option VMBACKUPTYPE=FULLVM.

ANE4159E	La sauvegarde de la machine virtuelle '<i>nom-mv</i>' a échoué. rc=cr.
-----------------	---

Explication

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4160E	Proxy rejeté : les droits en tant que proxy n'ont pas été accordés au noeud agent : '<i>noeud_agent</i>' pour le noeud cible : '<i>noeud_cible</i>'.
-----------------	---

Explication

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. L'échec est dû au noeud qui n'a pas reçu les droits en tant que proxy pour accéder au noeud nommé par le noeud proxy de sauvegarde. L'administrateur IBM Spectrum Protect doit d'abord accorder des droits en tant que proxy.

Action de l'utilisateur

L'administrateur de serveur IBM Spectrum Protect doit accorder des droits en tant que proxy pour ce poste. Voir la commande d'administration "Grant Proxynode".

ANE4161E	Un nom de machine virtuelle en double '<i>nommv</i>' a été détecté dans la même opération de sauvegarde. La sauvegarde de la machine virtuelle '<i>nomcompletmv</i>' ne peut pas continuer sans nom d'objet unique.
-----------------	--

Explication

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Choisissez un nom unique pour la machine virtuelle.

ANE4162E La machine virtuelle '*machine virtuelle*' n'a pas été sauvegardée.

Explication

La machine virtuelle spécifiée n'a pas été sauvegardée et ne peut donc pas être spécifiée pour la restauration.

Réaction du système

La machine virtuelle spécifiée est ignorée et la machine virtuelle suivante dans la liste de restauration est traitée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le nom de la machine virtuelle à restaurer, puis renouvelez l'opération.

ANE4164W La compression est actuellement activée, mais la sauvegarde de la machine virtuelle '*machine virtuelle*' n'est pas compressée car le dédoublement côté client n'est pas utilisé.

Explication

La compression peut uniquement être utilisée avec les fichiers de machine virtuelle CTL et les fichiers de données lorsque ces fichiers sont stockés dans un pool de stockage prenant en charge le dédoublement côté client. Ce message est émis lorsque le client est configuré pour la compression et que les fichiers de machine virtuelle CTL ou les fichiers de données sont dirigés vers un pool de stockage qui ne prend pas en charge le dédoublement côté client.

Réaction du système

La sauvegarde se poursuit et les données ne sont pas compressées.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez compresser les fichiers de machine virtuelle CTL et les fichiers de données, mettez à jour votre configuration IBM Spectrum Protect pour que ces deux types de fichiers soient dirigés vers des pools de stockage prenant en charge le dédoublement côté client. Si vous souhaitez seulement compresser les fichiers de données de machine virtuelle (et non les fichiers CTL), mettez à jour votre configuration IBM Spectrum Protect pour que seuls les fichiers de données soient dirigés vers un pool de stockage prenant en charge le dédoublement côté client. Définissez VMSKIPCTLCOMPRESSION sur YES dans votre fichier d'options client. Si vous ne souhaitez pas

utiliser la compression, définissez COMPRESSION NO dans votre fichier d'options client.

ANE4165E La création d'une machine virtuelle a été lancée, mais le nom d'hôte '*machine virtuelle*' est introuvable.

Explication

La machine virtuelle doit avoir un nom d'hôte valide pour pouvoir être créée.

Réaction du système

Vérifiez si le nom d'hôte spécifié pour la machine virtuel est valide.

Action de l'utilisateur

Corrigez le nom d'hôte spécifié pour la machine virtuelle, puis renouvelez la restauration.

ANE4166E Création d'une machine virtuelle, mais le centre de données '*nom_machine_virtuelle*' est introuvable. Le nom peut être incorrect ou peut être situé dans un dossier VMware et exige un nom de dossier, tel que vmfolder/dcname.

Explication

La machine virtuelle en cours de création doit présenter un centre de données valide pour être créée.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le centre de données de la machine virtuelle spécifié est correct. Si le centre de données est contenu dans un dossier, le nom de centre de données complet, contenant également le chemin de dossier, doit être spécifié, tel que vmfolder/dcname.

ANE4167E La création d'une machine virtuelle a été lancée, mais le magasin de données '*machine virtuelle*' est introuvable.

Explication

La machine virtuelle doit avoir un magasin de données valide pour pouvoir être créée.

Réaction du système

Vérifiez si le magasin de données spécifié pour la machine virtuelle est valide.

Action de l'utilisateur

Modifiez le magasin de données spécifié pour la machine virtuelle, puis renouvelez la restauration.

ANE4168E VMware a signalé une erreur via l'interface SOAP. Dans le panneau Rapport de statut détaillé, consultez le dernier message d'erreur signalé. Consultez également le journal des erreurs pour en savoir plus sur ce problème.

Explication

La commande vers VMware a échoué. L'erreur renvoyée s'affiche sur le panneau récapitulatif de restauration ou de sauvegarde dans la section Last Error Message (Dernier message d'erreur).

Réaction du système

Une erreur s'est produite et l'opération a échoué.

Action de l'utilisateur

Consultez l'erreur signalée et corrigez le problème. Habituellement, la raison de l'erreur est qu'un utilisateur a fourni une valeur non valide pour l'opération.

ANE4169E Une erreur d'écriture s'est produite sur le proxy du disque local utilisé pour stocker temporairement les informations du disque virtuel de la machine virtuelle. Elle peut être provoquée par le manque d'espace disque disponible sur l'unité utilisée pour stocker ces informations. L'option VMBACKDIR peut être utilisée pour affecter un autre emplacement de disque dans ce but. Contrôlez l'unité utilisée et vérifiez que l'espace libre disponible permet l'exécution de l'opération.

Explication

Une erreur d'écriture s'est produite sur le disque local utilisé pour stocker les informations du disque virtuel de la machine virtuelle. Cette erreur est généralement due à un espace disque insuffisant, à un manque de

droits en écriture ou à un problème similaire avec le disque local. L'option VMBACKDIR peut être utilisée pour affecter un emplacement de disque différent si l'unité locale ne dispose pas de suffisamment d'espace disponible pour l'opération.

Réaction du système

Une erreur d'écriture sur le disque s'est produite et l'opération a échoué.

Action de l'utilisateur

Recherchez sur le disque les causes possibles de l'erreur d'écriture et utilisez l'option VMBACKDIR pour affecter un autre disque si nécessaire.

ANE4170E Impossible de créer une machine virtuelle dans l'édition VMware 'version cible' sauvegardée à partir de l'édition VMware 'version source'.

Explication

La machine virtuelle en cours de création a été sauvegardée à partir d'une version de VMware non compatible avec la version de l'édition VMware cible utilisée pour la restauration.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Restaurez la machine virtuelle sur un système VMware compatible avec le niveau à partir duquel la machine virtuelle a été sauvegardée.

ANE4174E Echec de la sauvegarde complète de la machine virtuelle VMware 'machine virtuelle' avec le code retour *code retour*, mode = *complète ou incrémentielle*, nom de noeud cible = '*nom de noeud cible*', nom de noeud de dispositif de transfert de données = '*nom de noeud de dispositif de transfert de données*'.

Explication

La sauvegarde de la machine virtuelle complète a échoué. Si le nom de machine virtuelle contient le mot AGGREGATE, les statistiques affichées représentent la valeur totale de tous les invités de machine virtuelle qui sont sauvegardés par dispositif de transfert de données.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4177E **Echec de la restauration complète de la machine virtuelle VMware 'nom_mv' avec code retour=rc, mode='restore_ou_revert', nom poste cible='nom_poste_cible', nom noeud de dispositif de transfert de données='nom_noeud_disp_transf_données'**

Explication

La restauration complète de la machine virtuelle a échoué.

Réaction du système

La restauration de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4179I **La protection d'application d'IBM Spectrum Protect n'a pas tronqué les journaux Microsoft SQL Server sur la machine virtuelle 'MV'.**

Explication

Les journaux du serveur SQL n'ont pas été tronqués car l'option suivante a été spécifiée pour cette machine virtuelle : INCLUDE.VMTSMVSS vname OPTIONS=KEEPSQLLOG

Réaction du système

L'opération est interrompue.

Action de l'utilisateur

Supprimez l'option OPTIONS=KEEPSQLLOG pour autoriser la troncature des journaux SQL à la fin d'une sauvegarde.

ANE4187W

Les paramètres de configuration d'allocation de ressource de mémoire et d'UC ne peuvent pas être restaurés lorsque le poste de dispositif de transfert de données d'IBM Spectrum Protect est directement connecté à un hôte ESX/ESXi géré par centre virtuel. Ces paramètres sont ignorés.

Explication

Les API VMware vStorage ne prennent pas en charge la restauration des paramètres de configuration CPU et Memory Resource Allocation lorsqu'ils sont directement connectés à un hôte ESX/ESXi qui est géré par un centre virtuel.

Réaction du système

Les paramètres de configuration CPU et Memory Resource Allocation sont ignorés. Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Les paramètres de configuration d'allocation de ressource mémoire et d'UC sont restaurés lorsque le poste de dispositif de transfert de données d'IBM Spectrum Protect se connecte directement à un serveur vCenter. Modifiez le VMHOST pour connecter le dispositif de transfert de données IBM Spectrum Protect à un serveur vCenter.

ANE4191E

L'opération de restauration de la machine virtuelle a échoué avec le mode de transport 'san'. Dans certains cas, la commutation entre des restaurations à l'aide du réseau de stockage SAN et des restaurations à l'aide de machines virtuelles basées réseau peut être réussie.

Explication

Les opérations de restauration de machine virtuelle qui échouent à l'aide du mode de transport SAN peuvent souvent aboutir via un chemin LAN. Si une opération de restauration de machine virtuelle échoue à l'aide du mode de transport 'SAN', définissez l'option client VMVSTORTTRANSPORT sur "nbd:nbdssl" et relancez l'opération de restauration de machine virtuelle.

Réaction du système

L'opération de restauration de la machine virtuelle a échoué avec le mode de transport 'san'. La

restauration peut réussir avec les modes transport "nbd:nbdssl".

Action de l'utilisateur

L'opération de restauration de la machine virtuelle a échoué avec le mode de transport 'san'. Dans certains cas, les restaurations de machine virtuelle basée sur le réseau peuvent réussir avec les modes transport "nbd" ou "nbdssl". L'option VMVSTORTTRANSPORT peut être utilisé pour obliger le client IBM Spectrum Protect à utiliser les modes de transfert spécifiés uniquement.

ANE4193E	Impossible de traiter la vApp '<i>nom_vApp</i>' car le dispositif de transfert de données '<i>noeud trans données</i>' ne peut pas se connecter au noeud cible '<i>noeud_cible</i>'.
-----------------	---

Explication

Cette opération exige qu'un accès de proxy au noeud de centre de données soit accordé au noeud de dispositif de transfert de données.

Réaction du système

L'opération est annulée pour la vApp indiquée.

Action de l'utilisateur

Recherchez les erreurs dans le journal des erreurs et corrigez les problèmes. Exécutez l'assistant ou l'éditeur de configuration pour configurer correctement les noeuds.

ANE4194E	Le chiffrement est actuellement activé, mais il n'est pas pris en charge pour les sauvegardes incrémentielles permanentes des machines virtuelles (-MODE=IFFULL ou -MODE=IFINCREMENTAL).
-----------------	---

Explication

Le chiffrement du client des sauvegardes incrémentielles permanentes d'une machine virtuelle (-mode=IFFULL o -mode=IFINCREMENTAL) n'est pas pris en charge. Pour éviter le stockage involontaire de données non chiffrées sur le serveur, l'opération de sauvegarde s'arrête.

Réaction du système

La sauvegarde de machine virtuelle s'arrête.

Action de l'utilisateur

Supprimez les options de chiffrement pour cette opération et relancez son exécution. Vous pouvez utiliser le chiffrement SSL (Secure Sockets Layer) pour chiffrer les données se trouvant sur le réseau. Si les données de sauvegarde doivent être chiffrées dans des pools de stockage IBM Spectrum Protect, utilisez une autre méthode de sauvegarde, par exemple des sauvegardes intégrale et incrémentielle (-mode=FULL et -mode=INCREMENTAL), ou des sauvegardes sur invité.

ANE4195E	Le noeud cible du VDC d'organisation '<i>nom_vdc_org</i>' de l'organisation '<i>nom_org</i>' est introuvable. Par conséquent, la vApp '<i>nom_vApp</i>' ne peut pas être sauvegardée.
-----------------	--

Explication

Le poste IBM Spectrum Protect du VDC d'organisation spécifié est introuvable sur le serveur IBM Spectrum Protect ou les informations concernant le poste du VDC d'organisation est introuvable sur le poste du VDC fournisseur.

Réaction du système

La sauvegarde de l'application virtuelle spécifié s'est arrêtée. Le traitement se poursuit avec la vApp suivante.

Action de l'utilisateur

Accédez à la page Configuration et cliquez sur 'Exécuter l'assistant de configuration' pour vérifier que tous les postes IBM Spectrum Protect requis sont enregistrés sur le serveur IBM Spectrum Protect. Si nécessaire, enregistrez un nouveau poste de dispositif de transfert de données. Assurez-vous que le VDC d'organisation est associé au VDC fournisseur qui est protégé par ce poste de dispositif de transfert de données.

ANE4199W	Le fichier '<i>nom de fichier</i>' n'est pas sauvegardé dans le cadre de votre état du système, car le disque du cluster '<i>nom volume</i>' n'est pas accessible.
-----------------	---

Explication

Le fichier ou répertoire indiqué a été renvoyé par VSS comme faisant partie de la liste des fichiers de sauvegarde du programme d'écriture. Cependant, le disque cluster où se trouve le fichier n'est pas accessible. Les raisons de ce problème peuvent être

que le disque cluster est hors ligne ou qu'il appartient à un autre noeud.

Réaction du système

Le fichier n'est pas sauvegardé. Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Ce problème est documenté dans la rubrique 980794 de la base de connaissances Microsoft (<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;980794>). Cette rubrique contient un correctif logiciel. Avec le correctif logiciel, vous pouvez spécifier une clé de registre contenant un ou plusieurs fichiers à exclure de l'énumération VSS. IBM Spectrum Protect ne sauvegarde pas les fichiers qui ne sont pas énumérés par VSS. Si le volume est en ligne sur le noeud qui exécute la sauvegarde de l'état du système, il ne peut pas être sauvegardé. Vous devez supprimer le volume à partir de la clé de registre et redémarrer le système avant de sauvegarder le volume. Si vous ne souhaitez pas implémenter le correctif logiciel pour ce problème, IBM Spectrum Protect continue d'afficher ce message.

ANE4200E	La machine virtuelle '<i>nom_machine_virtuelle</i>' n'a pas pu être sauvegardée car la quantité de données utilisée dans le magasin de données '<i>magasin_données</i>' a dépassé le seuil de <i>pourcentage_utilisés</i> %.
-----------------	---

Explication

La quantité de données du magasin de données utilisée par la machine virtuelle dépasse le seuil défini par l'option **VMDATASTORETHRESHOLD**.

Réaction du système

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée.

Action de l'utilisateur

Réduisez la quantité de données du magasin de données utilisée ou augmentez le seuil dans l'option **VMDATASTORETHRESHOLD**. Ensuite, relancez la sauvegarde de la machine virtuelle.

ANE4202E	Deployment Manager n'a pas réussi à installer le module linguistique : <i>nom du module linguistique</i>. Le code d'erreur du programme d'installation Microsoft est <i>code d'erreur</i>.
-----------------	---

Explication

Le précédent module de langue a été désinstallé et l'installation du nouveau module de langue a échoué.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur les messages d'erreur du programme d'installation de Windows, accédez à la bibliothèque technique Microsoft Developer Network (MSDN) à l'adresse <http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library> et recherchez les messages d'erreur du programme d'installation de Windows.

Consultez le journal d'installation sur l'ordinateur client.

ANE4204E	Le système d'exploitation de l'ordinateur client : '<i>nom du SE</i>' n'est pas pris en charge par la version cible : '<i>version cible</i>'.
-----------------	--

Explication

Le niveau du système d'exploitation de l'ordinateur client n'est plus pris en charge par le niveau cible.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur les niveaux de système d'exploitation pris en charge, consultez la documentation existante.

ANE4206E	Le gestionnaire de déploiement a reçu une erreur lors de l'extraction depuis l'image d'installation : <i>nom d'image</i>.
-----------------	--

Explication

Il est possible que l'image d'installation soit manquante, corrompue ou que l'espace disque disponible soit insuffisant sur l'ordinateur client.

Réaction du système

Deployment Manager s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque est suffisant sur l'ordinateur client.

Vérifiez que toutes les images autoextractibles du client Windows sur l'ordinateur client sont valides.

ANE4207E **Deployment Manager n'a pas pu initier la connexion finale entre le serveur et le client de sauvegarde-archivage mis à jour.**

Explication

Suite au déploiement automatique du client, la commande dsmc query session émise par le client de sauvegarde-archivage mis à jour n'a pas abouti.

Réaction du système

Le traitement de Deployment Manager prend fin.

Action de l'utilisateur

Connectez-vous à l'ordinateur client et consultez le journal des erreurs du client de sauvegarde-archivage.

ANE4210E **Deployment Manager n'a pas réussi à installer le module : '*nom du module client*'. Le code d'erreur du programme d'installation Microsoft était '*architecture du système*'**

Explication

Le module client précédent a été désinstallé et l'installation du nouveau module client a échoué.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez la note technique décrivant le code d'erreur du programme d'installation de Microsoft à l'adresse suivante : <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663>

Consultez le journal d'installation sur l'ordinateur client.

ANE4212E **Deployment Manager n'a pas réussi à redémarrer le service : '*nom de service*'**

Explication

Suite au déploiement automatique du client, les services clients de IBM Spectrum Protect n'ont pas réussi à démarrer.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Connectez-vous à la machine du client et consultez le journal des erreurs du client de sauvegarde-archivage.

ANE4213E **Un redémarrage automatique de l'ordinateur client est obligatoire car *raison***

Explication

Deployment Manager a déterminé que le déploiement exige le redémarrage du client.

Le redémarrage automatique est désactivé. Le processus de Deployment Manager annule le déploiement.

Le client en cours n'est pas désinstallé ou mis à jour.

Réaction du système

Deployment Manager annule le déploiement du client et s'arrête

Action de l'utilisateur

Replanifiez le déploiement du client.

ANE4215E **Le chemin du déploiement automatique de la version du code client actuel '*version source*' vers la version du module client '*version cible*' n'est pas pris en charge.**

Explication

Aucune

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous à la documentation du client de sauvegarde-archivage dans le centre de documentation.

Replanifiez le déploiement du client avec un niveau cible approprié.

ANE4217E **Deployment Manager a reçu une erreur lors de la configuration de l'API du client. La fonction standard de l'API appelée est *nom de la fonction de configuration de l'API*.**

Explication

Le traitement de Deployment Manager a échoué lors de la configuration de l'API du client.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

ANE4218E	Deployment Manager a reçu une erreur lors de l'initialisation de l'API du client. La fonction standard de l'API appelée était <i>nom de la fonction de configuration de l'API</i>.
-----------------	---

Explication

Le traitement de Deployment Manager a échoué lors de l'initialisation de l'API du client.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

ANE4219E	Le gestionnaire de déploiement a reçu un message d'erreur lors de la création d'un canal pour la sortie standard du processus enfant.
-----------------	--

Explication

Deployment Manager n'a pas réussi à créer de canal de communication pour la sortie standard du processus enfant.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

ANE4220E	Le gestionnaire Deployment Manager ne parvient pas à déterminer si des processus IBM Spectrum Protect sont toujours en cours d'exécution.
-----------------	--

Explication

Deployment Manager n'a pas pu déterminer si tous les processus de IBM Spectrum Protect ont été correctement arrêtés.

Réaction du système

Procédez à une replanification en activant le redémarrage automatique (réinitialisation automatique).

Action de l'utilisateur

Aucune

ANE4221E	L'architecture du module : <i>'architecture du module'</i> ne convient pas au client actuel : <i>'architecture du système'</i>.
-----------------	--

Explication

Le script de configuration n'a pas pu récupérer le module correspondant à partir du serveur.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les modules du client pour toutes les architectures sont disponibles sur le serveur.

ANE4222E	Le gestionnaire de déploiement ne peut pas lire les informations du fichier : <i>nom de fichier</i>.
-----------------	---

Explication

Deployment Manager n'a pas réussi à ouvrir un fichier contenant les informations requises sur le système.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

ANE4227E	Deployment Manager n'a pas réussi à installer le module : <i>'nom du module client'</i>. L'espace disque de l'ordinateur client est insuffisant. Le code d'erreur du programme d'installation Microsoft était <i>'code d'erreur'</i>
-----------------	---

Explication

Le module client précédent a été désinstallé et l'installation du nouveau module client a échoué car l'ordinateur client ne dispose pas d'un espace disque suffisant.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez la note technique décrivant le code d'erreur du programme d'installation de Microsoft à l'adresse suivante : <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663>

Consultez le journal d'installation sur l'ordinateur client.

ANE4228E	Le gestionnaire de déploiement n'est pas parvenu à installer le module de langue : '<i>nom du module de langue</i>.' L'espace disque de l'ordinateur client est insuffisant. Le code d'erreur du programme d'installation Microsoft était '<i>code d'erreur</i>'
-----------------	---

Explication

Le module linguistique précédent a été désinstallé et l'installation du nouveau module linguistique a échoué car l'ordinateur client ne dispose pas d'un espace disque suffisant.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Consultez la note technique décrivant le code d'erreur du programme d'installation de Microsoft à l'adresse suivante : <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21050782&rs=663>

Consultez le journal d'installation sur l'ordinateur client.

ANE4229I	L'ordinateur client est requis afin de redémarrer et terminer l'installation du nouveau client de sauvegarde-archivage.
-----------------	--

Explication

Le déploiement du nouveau client de sauvegarde-archivage ne sera terminé que lorsque l'ordinateur client aura été redémarré. Le redémarrage est prévu

immédiatement après avoir déployé tous les modules linguistiques.

Réaction du système

Le traitement de Deployment Manager continue. L'ordinateur client ne sera pas arrêté et redémarré après avoir déployé tous les modules linguistiques ou immédiatement s'il n'y a aucun module linguistique à installer.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANE4230I	L'ordinateur client ne sera pas arrêté et redémarré immédiatement.
-----------------	---

Explication

Deployment Manager doit redémarrer l'ordinateur client afin de terminer le déploiement du client. Il est possible que d'autres messages fournissent des détails sur le déploiement.

Réaction du système

Le traitement de Deployment Manager continue. L'ordinateur client ne sera pas arrêté et redémarré immédiatement après avoir déployé tous les modules linguistiques ou immédiatement s'il n'y a aucun module linguistique à installer.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANE4232E	L'image d'installation à extraction automatique : <i>nom de l'image</i> est introuvable.
-----------------	---

Explication

Deployment Manager n'a pas réussi à trouver l'image d'installation requise.

Réaction du système

Le traitement s'arrête. Le déploiement du client va être annulé.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal d'activité du serveur ou le journal du planificateur sur l'ordinateur client. Replanifiez le déploiement du client.

ANE4234E	Le déploiement des modules linguistiques a échoué.
-----------------	---

Explication

Deployment Manager n'a pas réussi à installer un ou plusieurs modules linguistiques. Il est possible que d'autres messages fournissent des détails sur l'installation.

Réaction du système

Le traitement de Deployment Manager continue.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs et le journal d'installation sur l'ordinateur client. Identifiez les modules linguistiques dont l'installation a échoué et déployez-les manuellement.

ANE4235I **Deployment Manager ne peut pas consigner des événements dans le serveur.**

Explication

Deployment Manager ne peut pas consigner des événements dans le serveur. Il est possible que d'autres messages fournissent des détails sur les communications.

Réaction du système

Le traitement de Deployment Manager continue. Les événements vont être uniquement consignés sur la machine cliente au niveau client.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la connexion réseau et le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

ANE4242E **Le script de configuration a détecté un avertissement ou une erreur lors de la récupération du module du client pour l'architecture *architecture*. Le niveau d'erreur est *niveau d'erreur*.**

Explication

Il est possible que le module du client ne soit pas disponible sur le serveur.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les modules du client pour toutes les architectures sont disponibles sur le serveur. Consultez le journal des erreurs du client de

sauvegarde-archivage pour obtenir des messages d'erreur plus détaillés.

ANE4248E **Le client est déjà au niveau cible : *version cible*.**

Explication

Le traitement s'est arrêté car la fonction de déploiement automatique du client ne prend pas en charge l'installation d'un client sur un poste de travail qui est déjà à son niveau cible.

Réaction du système

Votre client de sauvegarde-archivage en cours n'est pas affecté.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous à la documentation du client de sauvegarde-archivage dans le centre de documentation.

Replanifiez le déploiement du client avec un niveau cible approprié.

ANE4251W **Le fichier *programme d'écriture* '*nom de fichier*' est introuvable.**

Explication

Le fichier ou répertoire du programme d'écriture VSS indiqué a été renvoyé par VSS comme faisant partie de la liste des fichiers de sauvegarde du programme d'écriture. Toutefois, cet objet n'existe pas sur le disque.

.

Réaction du système

Le traitement s'arrête si l'option SKIPMISSINGSYSWFILES est définie sur NO. Le traitement continue si l'option SKIPMISSINGSYSWFILES est définie sur YES.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le fichier peut être ignoré lors de la sauvegarde de l'état du système.

ANE4252W ***architecture, nom_planification, nom_domaine* : Le déploiement du client ne s'est pas terminé dans l'attente du redémarrage de l'ordinateur client. Le responsable du déploiement n'a pas redémarré l'ordinateur client automatiquement car l'option AUTODEPLOY était définie sur NOREBOOT.**

Explication

Le client précédent a été désinstallé et l'installation du nouveau client n'a pas été terminée dans l'attente du redémarrage de l'ordinateur client. L'architecture du client, le nom de planification et le nom de domaine sont identifiés au début du texte du message.

Réaction du système

Le traitement de Deployment Manager se termine.

Action de l'utilisateur

Redémarrez manuellement l'ordinateur client dès que possible.

ANE4253E	L'espace disque disponible sur l'ordinateur client est insuffisant. Espace requis : <i>espace du module octets</i> ; espace disponible : <i>espace système octets</i>.
-----------------	---

Explication

Le gestionnaire de déploiement indique que l'espace disque disponible est insuffisant pour procéder au déploiement du client.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace sur le disque et replanifiez le déploiement du client.

ANE4254E	Le gestionnaire de déploiement a détecté un client HSM sur le poste de travail sur lequel il doit déployer le client de sauvegarde-archivage.
-----------------	--

Explication

Il y a eu une tentative de déploiement du client de sauvegarde-archivage sur un poste de travail ayant déjà le client HSM installé. Le client de sauvegarde-archivage ne peut pas être déployé sur un poste de travail possédant le client HSM.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Désinstallez le client HSM et replanifiez le déploiement du client de sauvegarde-archivage.

ANE4255E	Le gestionnaire de déploiement ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour créer l'objet d'informations système
-----------------	---

Explication

L'objet d'informations système ne peut être créé car la mémoire vive disponible est insuffisante pour y écrire temporairement des données.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Fermez toutes les applications inutiles sur le poste de travail client et replanifiez le déploiement.

ANE4256E	La variable d'environnement DSMI_DIR n'est pas définie.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas établir de connexion avec le serveur, car la variable d'environnement DSMI_DIR n'est pas définie. Cette erreur peut se produire si le gestionnaire de déploiement est lancé sans utiliser de planificateur client.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation disponible pour déterminer comment utiliser le planificateur client pour créer une tâche de déploiement client.

ANE4257E	Le gestionnaire de déploiement ne peut pas analyser les informations du fichier : <i>nom de fichier</i>.
-----------------	---

Explication

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas analyser ou extraire les informations requises du fichier spécifié.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs sur le poste de travail client.

ANE4258E **Le gestionnaire de déploiement a reçu le message d'erreur Windows "OpenSCManager a échoué".**

Explication

Le gestionnaire de déploiement n'a pas pu se connecter au gestionnaire de contrôle de service Windows pour lancer le planificateur client. En général, cette erreur se produit car l'utilisateur qui lance la tâche ne dispose pas de droits suffisants.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'utilisateur qui démarre le planificateur client dispose de privilèges d'administration.

ANE4259E **Le planificateur client n'a pas été démarré en tant que superutilisateur.**

Explication

Le planificateur client requiert des droits de superutilisateur pour mettre à niveau le code client.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Connectez-vous en tant que superutilisateur et démarrez le planificateur client.

ANE4260E **Le système du fichier d'installation n'est pas accessible en écriture.**

Explication

Le gestionnaire de déploiement ne peut pas écrire dans le système du fichier d'installation.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les droits du système de fichier d'installation. Il est possible que le noeud client en cours soit exécuté dans un environnement virtualisé à l'aide du code client installé sur une mémoire partagée de l'environnement physique. Replanifiez le déploiement client à l'aide du noeud client dans l'environnement physique.

ANE4261E **Le gestionnaire de déploiement ne peut pas effectuer de mise à niveau du client de sauvegarde-archivage.**

Explication

Le client de sauvegarde-archivage ne peut pas être mis à niveau, car soit l'emplacement actuel ne correspond pas à l'emplacement d'installation par défaut, soit les variables d'environnement DSM_DIR, DSMI_DIR, DSM_CONFIG et DSMI_CONFIG sont définies à l'aide d'un chemin relatif et non d'un chemin absolu.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le répertoire d'installation du client de sauvegarde-archivage en cours. Si le client de sauvegarde-archivage n'est pas installé dans l'emplacement par défaut, mettez manuellement à niveau le client de sauvegarde-archivage. Si les variables d'environnement DSM_DIR, DSMI_DIR, DSM_CONFIG et DSMI_CONFIG sont définies à l'aide d'un chemin relatif, définissez-les à l'aide d'un chemin absolu et réessayez le déploiement client.

ANE4262E **L'aperçu de l'installation client a échoué.**

Explication

Le gestionnaire de déploiement n'a pas désinstallé le client actuel. Le code client reste inchangé.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans le journal du gestionnaire de déploiement et les fichiers de trace sur le poste de travail client des problèmes spécifiques identifiés au cours de l'aperçu. Replanifiez un déploiement une fois les problèmes résolus.

ANE4263E **Le gestionnaire de déploiement n'a pas désinstallé le client de sauvegarde-archivage.**

Explication

Le gestionnaire de déploiement a reçu une erreur lors de la désinstallation du client en cours.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans le journal du gestionnaire de déploiement et les fichiers de trace sur le poste de travail client des informations supplémentaires concernant l'erreur. Il vous faudra peut-être désinstaller manuellement le client.

ANE4264E	Le gestionnaire de déploiement n'a pas réussi à installer le client de sauvegarde-archivage.
-----------------	---

Explication

Le client en cours a été désinstallé et le gestionnaire de déploiement a reçu une erreur lors de l'installation du nouveau code client.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans le journal du gestionnaire de déploiement et les fichiers de trace sur le poste de travail client des informations supplémentaires concernant l'erreur. Installez manuellement le nouveau client une fois le problème résolu.

ANE4265I	Les options du déploiement de client ne sont pas définies dans la commande du planificateur ou depuis les services client.
-----------------	---

Explication

Le fichier d'options client par défaut est utilisé. Le gestionnaire de déploiement risque de ne pas signaler le bon serveur et les bonnes informations de noeud lors du rapport de statut.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Évitez de lancer le déploiement du client directement à partir de la ligne de commande et démarrez toujours le planificateur client en tant que service Windows.

ANE4266I	Le gestionnaire de déploiement n'a pas réussi à installer les modules linguistiques non anglophones.
-----------------	---

Explication

Les modules précédents ont été désinstallés et l'installation d'un ou de plusieurs nouveaux modules linguistiques a échoué.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans le fichier de trace de déploiement du poste de travail client les informations spécifiques au module linguistique.

ANE4267I	Le gestionnaire de déploiement n'a pas réussi à installer le module du plugin matériel.
-----------------	--

Explication

Le module précédent a été désinstallé. L'installation du nouveau module de plug-in matériel a échoué.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le fichier de trace de déploiement sur le poste de travail client.

ANE4268I	Le gestionnaire de déploiement n'a pas réussi à installer le module de sauvegarde basée sur le journal.
-----------------	--

Explication

Le module précédent de sauvegarde basée sur le journal a été désinstallé. L'installation du nouveau module de sauvegarde basée sur le journal a échoué.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le fichier de trace de déploiement sur le poste de travail client.

ANE4269W	Le module de déploiement interrompt le planificateur ou les processus CAD.
-----------------	---

Explication

Avant de déployer le nouveau client, le gestionnaire de déploiement doit arrêter le planificateur et les

processus de conception assistée par ordinateur. Après le déploiement, les processus doivent être redémarrés.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Le planificateur client est interrompu au cours du déploiement.

ANE4270I	Le gestionnaire de déploiement et les nouveaux modules d'installation client ont été téléchargés dans le répertoire : <i>nom de fichier</i>.
-----------------	---

Explication

Le répertoire de téléchargement contient tout ce qui est nécessaire pour effectuer le nouveau déploiement client. Le journal de déploiement et les fichiers de trace se trouvent dans le sous-répertoire log/.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Recherchez le journal et les fichiers de trace dans le répertoire de téléchargement afin de déterminer les problèmes. Les fichiers se trouvent dans le sous-répertoire log/.

ANE4271E	Il manque un ou plusieurs fichiers image d'installation dans le module de déploiement.
-----------------	---

Explication

Le module de déploiement client n'a peut-être pas été importé correctement sur le serveur. Il est possible que le module de déploiement ne soit pas complètement extrait vers l'ordinateur client en raison d'un espace disque insuffisant.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les modules du client sont disponibles sur le serveur et qu'il y a assez d'espace disponible sur l'ordinateur client. Consultez le fichier journal des erreurs du client de sauvegarde-archivage pour obtenir des messages d'erreur plus détaillés.

ANE4272E	Le type de processeur du module : <i>type de processeur du module</i> ne correspond pas au client en cours : <i>type de processeur du système</i>.
-----------------	---

Explication

Le type de processeur pris en charge par le module du client à déployer ne correspond pas au type de processeur du poste de travail sur lequel vous tentez de déployer le client. Il est toujours possible pour le gestionnaire de déploiement de se connecter au serveur et de signaler l'erreur.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que vous utilisez le bon module de client pour l'architecture du processeur de l'ordinateur à mettre à niveau. Réessayez ensuite le déploiement.

ANE4273E	Le gestionnaire de déploiement a détecté un client de sauvegarde basée sur le journal (JBB) sur le poste de travail sur lequel il doit déployer le client de sauvegarde-archivage.
-----------------	---

Explication

Il y a eu une tentative de déploiement du client de sauvegarde-archivage sur un poste de travail ayant déjà le Client JBB installé. Sur certaines plateformes, le client de sauvegarde-archivage ne peut pas être déployé sur un poste de travail possédant le client JBB.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Désinstallez le client JBB et replanifiez le déploiement du client de sauvegarde-archivage.

ANE4274E	Le gestionnaire de déploiement ne peut pas interrompre le planificateur ou les processus CAD.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de déploiement a tenté d'arrêter le planificateur du client de sauvegarde-archivage ou les processus de conception assistée par ordinateur, mais

le client de sauvegarde-archivage peut être occupé par d'autres tâches.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Replanifiez le déploiement du client de sauvegarde-archivage.

ANE4275E	Le gestionnaire de déploiement ne peut pas redémarrer le planificateur ou les processus CAD.
-----------------	---

Explication

Avant de fermer, le gestionnaire de déploiement n'a pas pu redémarrer le planificateur du client de sauvegarde-archivage ou les processus de conception assistée par ordinateur. Le gestionnaire de déploiement a arrêté les processus avant la mise à niveau du client.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Connectez-vous au poste de travail du client de sauvegarde-archivage et consultez le fichier journal des erreurs. Si vous avez configuré les variables d'environnement, assurez-vous qu'elles ne sont pas définies à l'aide d'un chemin relatif.

ANE4276E	Le gestionnaire de déploiement ne peut pas obtenir d'informations concernant le planificateur ou les processus CAD.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de déploiement doit traiter les informations pour arrêter ou redémarrer le planificateur du client de sauvegarde-archivage ou les processus de conception assistée par ordinateur.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Connectez-vous au poste de travail du client de sauvegarde-archivage et consultez le fichier journal des erreurs ainsi que le fichier journal des erreurs du gestionnaire de déploiement.

ANE4277E	La version du système d'exploitation cible système d'exploitation cible ne correspond pas à la version requise minimale version requise minimale
-----------------	---

Explication

La version du système d'exploitation est antérieure à la version requise par le module de déploiement automatique.

Réaction du système

Le déploiement est annulé.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la version déployée est prise en charge par le système d'exploitation cible.

ANE4278E	Le gestionnaire de déploiement ne peut pas obtenir d'informations concernant l'agent d'instantané de volume logique.
-----------------	---

Explication

Le gestionnaire de déploiement doit déterminer si un agent LVSA est installé sur le poste de travail client.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Connectez-vous au poste de travail du client de sauvegarde-archivage et consultez le fichier journal des erreurs ainsi que le fichier journal des erreurs du gestionnaire de déploiement.

ANE4280E	Le déploiement automatique de client n'est pas autorisé sur le poste de travail client.
-----------------	--

Explication

Un ou plusieurs des services client en cours d'exécution incluent AUTODEPLOY = NO dans le fichier d'options.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Modifiez l'option AUTODEPLOY du client et replanifiez le déploiement du client.

ANE4281E **Le gestionnaire de mise à jour ne peut pas supprimer le module TIVsmCapi des zones non communes : *nom de zone*.**

Explication

L'APAR IC57433 empêche la suppression du package TIVsmCapi sous Solaris sur une zone non commune sparse root, si la désinstallation se fait à partir de la zone commune.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Désinstallez manuellement le client IBM Spectrum Protect directement à partir des zones non communes et replanifiez le déploiement.

ANE4282E **Une ou plusieurs zones non communes sparse-root ont été détectées sur le client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect qui a été installé depuis la zone non commune : *noms zones*.**

Explication

Une ou plusieurs zones non communes partagent le système de fichiers /usr avec la zone commune. Le client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect est installé dans la zone commune (avec le paramètre -G défini) et manuellement dans la ou les zones non communes. Il est impossible de mettre à jour le client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect dans la zone commune. En effet, cela lancerait la mise à jour du GSKit partagé avec les zones non communes sparse root qui ne font pas partie du déploiement automatique.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Mettez manuellement à niveau le client de sauvegarde-archivage ou installez-le à partir de la zone commune sans utiliser le paramètre -G. Cela assure que les zones non communes sparse root et la zone commune disposent de la même version. Vous pouvez ainsi déployer automatiquement le client dans toutes ces zones ci.

ANE4283E **L'espace disque est insuffisant sur *chemin* pour que les packages**

**GSKit soient décompressés.
Espace requis : *espace_req* octets ;
espace disponible : *espace_disp* octets.**

Explication

Le gestionnaire de déploiement a déterminé qu'il n'y a pas assez d'espace disque libre pour décompresser les modules GSKit.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Libérez la quantité d'espace disque requise puis replanifiez le déploiement automatique du client.

ANE4284E **Le déploiement est annulé car une tâche de déploiement automatique du client a été planifiée pour une zone non commune sparse-root qui partage le système de fichiers /usr avec la zone commune.**

Explication

La tâche de déploiement automatique du client qui a été lancée n'est pas prise en charge et sera annulée.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Installez le client de sauvegarde-archivage à partir de la zone commune ou mettez à niveau manuellement le client de sauvegarde-archivage.

ANE4285E **Echec de l'opération de restauration de mise à jour de la machine virtuelle '*machine virtuelle*'. La machine virtuelle n'a pas été mise hors tension.**

Explication

L'opération de restauration de la mise à jour d'une machine virtuelle existante n'est pas prise en charge pour une machine en cours d'exécution et va être abandonnée.

Réaction du système

Restauration abandonnée.

Action de l'utilisateur

Mettez la machine virtuelle hors tension, puis relancez la commande de restauration de mise à jour.

ANE4290E **Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule machine virtuelle à restaurer.**

Explication

La restauration de plusieurs machines virtuelles n'est pas autorisée. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule machine virtuelle à restaurer.

Réaction du système

Aucun traitement n'a lieu.

Action de l'utilisateur

Sélectionnez une seule machine virtuelle pour restauration.

ANE4291E **Machine virtuelle introuvable sur le serveur VMware.**

Explication

La sauvegarde de la machine virtuelle a échoué.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4292E **Aucune machine virtuelle détectée.**

Explication

Aucune machine virtuelle trouvée portant ce nom ou spécifiée dans l'option de domaine.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Spécifiez un nom de machine virtuelle ou une option de domaine corrects.

ANE4293E **La sauvegarde de la vApp VMware *nom_vApp* du VDC d'organisation**

***nom_VDC_org* de l'organisation *nom_org* a échoué.**

Explication

L'opération de sauvegarde de la vApp a échoué. Ce message d'erreur est un message de synthèse et ne contient pas d'informations détaillées.

Réaction du système

Les informations de configuration et les machines virtuelles des vApp spécifiées ne sont pas sauvegardées. Le traitement se poursuit avec la vApp suivante.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages précédents dans le fichier dsmerror.log pour plus de détails sur cette vApp.

ANE4295W **La machine virtuelle '*nom_mv*' a été sauvegardée à l'aide du fournisseur système Windows VSS. Vous devez rétablir ou supprimer manuellement la copie miroir sur les volumes restaurés sous peine de subir une dégradation des performances et de disposer d'un espace insuffisant.**

Explication

Lors de la sauvegarde, la protection d'application n'a pas pu sauvegarder la machine virtuelle dans la limite VSS de 10 secondes. Le fournisseur système Windows VSS a donc été utilisé. Si vous restaurez l'application, le volume sera automatiquement rétabli. Toutefois, si vous restaurez l'intégralité de la machine virtuelle, vous devez rétablir ou supprimer manuellement la copie miroir.

Réaction du système

La machine virtuelle est restaurée, y compris la copie miroir du fournisseur système.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la restauration a abouti et que les données ne sont pas endommagées. Si tel est le cas, vous pouvez supprimer la copie miroir. Toutefois, si les données sont endommagées, rétablissez la copie miroir pour restaurer l'intégrité des données. Vous pouvez déterminer quelle copie miroir supprimer ou rétablir en recherchant le fichier dsmShadowCopyID.txt dans le répertoire racine de

chaque volume restauré. Utilisez ensuite la commande diskshadow delete ou revert.

ANE4296I *architecture, nom-planification, nom-domaine : Le processus de Deployment Manager a correctement démarré. Informations concernant le gestionnaire de déploiement : version*

Explication

Le processus de Deployment Manager a été démarré en tant que commande de post-planification. Il s'agit du premier message émis par Deployment Manager. L'architecture du client, le nom de planification et le nom de domaine sont identifiés au début du texte du message.

Réaction du système

Deployment Manager continue le traitement.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANE4297W *architecture, nom-planning, nom-domaine : Le déploiement du client s'est terminé avec des avertissements :*

Explication

Il s'agit d'un message d'avertissement générique. Il est possible que d'autres messages fournissent des détails sur le déploiement. L'architecture du client, le nom de planification et le nom de domaine sont identifiés au début du texte du message.

Réaction du système

Le traitement de Deployment Manager se termine.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir plus d'informations, consultez les messages d'avertissement dans le centre d'administration du serveur, le journal d'activité du serveur ou le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

ANE4298E *architecture, planning, type_nouvelle_unité : Le déploiement du client a été annulé. L'événement précédent ayant causé l'annulation est :*

Explication

Il s'agit d'un message générique indiquant que le déploiement du client a été annulé. Deployment Manager ne désinstalle pas ou ne met pas à jour le client en cours. Il est possible que d'autres messages fournissent des détails sur le déploiement. L'architecture du client, le nom de planification et le nom de domaine sont identifiés au début du texte du message.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir plus d'informations, consultez les messages d'avertissement dans le centre d'administration du serveur, le journal d'activité du serveur ou le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

ANE4299E *architecture, nom_planification, nom_domaine : Le déploiement du client a échoué. L'événement précédent ayant causé l'annulation est : événement*

Explication

Il s'agit d'un message générique indiquant que le déploiement du client a échoué. Il est possible que d'autres messages fournissent des détails sur l'échec. L'architecture du client, le nom de planification et le nom de domaine sont identifiés au début du texte du message.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir plus d'informations, consultez les messages d'avertissement dans le centre d'administration du serveur, le journal d'activité du serveur ou le journal des erreurs sur l'ordinateur client.

ANE4300I *architecture, nom-planning, nom-domaine : Le déploiement client s'est terminé sans erreur.*

Explication

Le traitement de Deployment Manager se termine.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANE4301I	IBM Spectrum Protect a détecté le contrôleur de domaine Microsoft Active Directory sur la machine virtuelle 'MV'.
-----------------	--

Explication

La machine virtuelle contient un contrôleur de domaine Microsoft Active Directory.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect a enregistré des informations supplémentaires sur cette machine virtuelle.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANE4302W	IBM Spectrum Protect n'a pas pu détecter le contrôleur de domaine Microsoft Active Directory sur la machine virtuelle 'MV'.
-----------------	--

Explication

Une erreur est survenue lors de la vérification de la présence du contrôleur de domaine Microsoft Active Directory sur la machine virtuelle.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect poursuit la sauvegarde de cette machine virtuelle.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal d'erreurs IBM Spectrum Protect pour plus d'informations.

ANE4303E	La vApp de vCloud Director 'nom_vapp' n'a pas été sauvegardée précédemment.
-----------------	--

Explication

La vApp de vCloud Director spécifiée n'a pas été sauvegardée précédemment, et ne peut donc pas être spécifiée pour la restauration.

Réaction du système

La vApp de vCloud Director spécifiée est ignorée, et la vApp suivante de la liste de restauration est traitée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le nom de la vApp de vCloud Director à restaurer, et relancez l'opération.

ANE4304I	IBM Spectrum Protect n'a pas pu détecter la licence IBM Spectrum Protect for Virtual Environments. Le contrôleur de domaine Active Directory ne sera pas protégé sur la machine virtuelle 'MV'.
-----------------	--

Explication

La machine virtuelle contient un contrôleur de domaine Microsoft Active Directory, mais aucune licence IBM Spectrum Protect for Virtual Environments n'a été détectée. Le contrôleur de domaine ne sera pas protégé.

Réaction du système

Installez IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 7.1 ou une version ultérieure pour protéger Active Directory.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANE4305W	La sauvegarde de la vApp VMware nom_vApp du VDC d'organisation nom_VDC_org de l'organisation nom_org est terminée. Certaines machines virtuelles n'ont pas été sauvegardées. mode : 'Incrémentielle permanente - intégrale_ou_incr' nom de noeud cible : 'nom_noeud_cible' nom de noeud de dispositif de transfert de données : 'nom_noeud_dispositif_transfert_données' statut sauvegarde machines virtuelles : nombre de machines virtuelles sauvegardées sur nombre de machine virtuelles dans vApp machines virtuelles ont été sauvegardées.
-----------------	---

Explication

L'opération de sauvegarde de l'application virtuelle s'est correctement exécutée. Toutefois, une ou plusieurs machines virtuelles de la vApp spécifiée n'ont pas été sauvegardées. Ces machines virtuelles ne seront pas créées au cours de l'opération de restauration.

Réaction du système

Le traitement se poursuit avec la vApp suivante.

Action de l'utilisateur

Consultez le fichier dsmerror.log de cette vApp pour obtenir plus d'informations concernant ce message. Réolvez le problème et relancez l'opération.

ANE4308E	Echec de la sauvegarde complète de la machine virtuelle 'hyperviseur' 'machine virtuelle' avec le code retour code retour, mode = complète ou incrémentielle, nom de noeud cible = 'nom de noeud cible', nom de noeud de dispositif de transfert de données = 'nom de noeud de dispositif de transfert de données'.
-----------------	--

Explication

La sauvegarde de la machine virtuelle complète a échoué.

Réaction du système

La sauvegarde de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4311E	Echec de la restauration complète de la machine virtuelle 'hyperviseur' 'machine virtuelle' avec le code retour code retour, nom de noeud cible = 'nom de noeud cible', nom de noeud de dispositif de transfert de données = 'nom de noeud de dispositif de transfert de données'.
-----------------	---

Explication

La restauration de la machine virtuelle complète a échoué.

Réaction du système

La restauration de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La machine virtuelle suivante dans la liste va être traitée. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4313I	Rééquilibrage du planning <i>nom-planning</i> Type : <i>type-équilibrage</i>
-----------------	---

Explication

Une opération de rééquilibrage a été demandée pour le planning désigné. Un rééquilibrage peut être complet ou minimal. Un rééquilibrage minimal est exécuté automatiquement à la fin de chaque planning. Vous pouvez configurer un rééquilibrage complet en utilisant les valeurs d'option VMREBALANCESCHEDULEPERIOD et VMREBALANCESCHEDULEONLY.

Réaction du système

L'opération de rééquilibrage commence.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANE4319E	Erreur de rééquilibrage pour le planning lors du traitement du fichier d'horodatage.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite alors qu'un planning balisé traitait un fichier d'horodatage local. Le fichier d'horodatage sera recréé après la prochaine exécution du planning.

Réaction du système

Le planning est terminé.

Action de l'utilisateur

Le nom du fichier d'horodatage est basé sur celui du planning. Il est de la forme "rebalance_horodatage_nomplanning.file". Sa suppression peut aider. Le fichier d'horodatage sera recréé après la prochaine exécution du planning.

ANE4441E	système_fichiers est un système de fichiers 'type_système_fichiers', qui ne correspond pas à un type de système de fichiers pris en charge pour la sauvegarde de fichiers et d'images ou pour l'archivage.
-----------------	---

Explication

Le système de fichiers indiqué n'est pris en charge pour aucun type de sauvegarde. IBM Spectrum Protect

ne prend pas en charge l'archivage et la sauvegarde ou la sauvegarde d'image pour ce type de volume.

Réaction du système

Le système de fichiers est ignoré. Le traitement se poursuit avec le système de fichiers suivant.

Action de l'utilisateur

Consultez le manuel client IBM Spectrum Protect pour une liste complète des systèmes de fichiers pris en charge.

ANE4442E	<i>nom_mv - une sauvegarde ne peut être créée, car la machine virtuelle a affecté un disque avec des identificateurs de disque en double.</i>
-----------------	--

Explication

Le client a détecté que la machine virtuelle a affecté un disque avec des identificateurs de disque en double. Le disque a pu avoir été copié. Aucune sauvegarde ne peut être créée sur une machine virtuelle qui a des identificateurs de disque en double.

Réaction du système

La machine virtuelle n'est pas sauvegardée. Le traitement se poursuit avec la machine virtuelle suivante.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les disques virtuels disposent d'identificateurs de disque différents et mettez à jour la configuration de machine virtuelle pour intégrer tous les changements apportés au système de fichiers. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du serveur Hyper-V.

ANE4443E	<i>fs est un système de fichiers CSVFS, qui ne correspond pas à un type de système de fichiers pris en charge pour la sauvegarde de fichiers et d'images ou pour l'archivage.</i>
-----------------	--

Explication

Les systèmes Microsoft CSVFS (Cluster Shared Volumes File System) sont des volumes NTFS ou ReFS qui sont ajoutés aux volumes CSV (Cluster Shared Volume). Ces volumes sont destinés à une prise en charge étendue et Hyper-V pour SQL, et non pour des données de fichiers standard. IBM Spectrum Protect ne prend pas en charge l'archivage et la sauvegarde

niveau fichier ou la sauvegarde d'image pour volumes CSVFS.

Réaction du système

Le système de fichiers est ignoré. Le traitement se poursuit avec le système de fichiers suivant.

Action de l'utilisateur

Consultez le manuel client IBM Spectrum Protect pour une liste complète des systèmes de fichiers pris en charge.

ANE4446E	<i>L'opération de montage de restauration de fichier pour la machine virtuelle 'nom machine virtuelle' type hyperviseur a échoué. Nom du poste de centre de données : 'nom poste centre de données', nom du poste proxy de montage : 'nom poste proxy de montage'</i>
-----------------	--

Explication

Echec de l'opération de montage de restauration de fichier pour la machine virtuelle.

Réaction du système

Le montage de la machine virtuelle s'est terminé avec des erreurs.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs du client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4449E	<i>Le nettoyage du montage de restauration de fichier de la machine virtuelle 'nom machine virtuelle' type hyperviseur a échoué. Nom du poste de centre de données : 'nom poste centre de données', nom du poste proxy de montage : 'nom poste proxy de montage'</i>
-----------------	---

Explication

Echec de l'opération de nettoyage du montage de restauration de fichier de la machine virtuelle.

Réaction du système

Le nettoyage du montage de la machine virtuelle s'est terminé avec des erreurs.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs du client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4450E **La plateforme du proxy de montage n'est pas prise en charge pour les opérations de montage de restauration de fichier.**

Explication

L'opération de montage de restauration de fichier a échoué. La plateforme du proxy de montage n'est pas prise en charge ou l'agent de récupération IBM Spectrum Protect n'est pas installé et configuré correctement.

Réaction du système

L'opération de montage de restauration de fichier a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'agent de récupération IBM Spectrum Protect est installé et configuré correctement et lancez l'opération de montage de restauration de fichier à partir d'une plateforme de proxy de montage prise en charge.

ANE4451E **Le service iSCSI Windows n'est pas disponible.**

Explication

Le service Windows iSCSI n'est pas disponible sur la machine proxy de montage. Soit il n'a pas démarré, soit il n'est pas installé ou configuré correctement.

Réaction du système

Le traitement s'arrête. L'opération de montage de restauration de fichier échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le service iSCSI est en cours d'exécution sur la machine proxy d'installation.

ANE4900W **Le planning '*nom de planning*' a ouvert une nouvelle session sur le serveur.**

Explication

Un événement planifié a pris fin en raison d'un problème de connexion. Pour continuer l'opération, l'événement planifié doit être relancé à l'extérieur de sa fenêtre de démarrage normal.

Réaction du système

Plusieurs sessions sont nécessaires pour exécuter l'événement planifié.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention requise. Si ce problème persiste, vérifiez s'il s'agit de problèmes de réseau.

ANE4901E **L'objet suivant contient un ou plusieurs guillemets qui ne correspondent pas et ne peuvent pas être traités : '*espace fichier chemin nom fichier*'.**

Explication

Le nom de fichier dans la liste de fichiers contient des guillemets seuls. Si une ligne de la liste de fichiers commence par un guillemet simple ou double, ce guillemet est considéré comme étant un guillemet d'ouverture. Le guillemet de fermeture correspondant du même type doit se trouver à la fin de la ligne. S'il n'y a pas de guillemet de fermeture ou s'il se trouve au milieu de la ligne, l'entrée n'est pas valide.

Réaction du système

L'objet est ignoré.

Action de l'utilisateur

Corrigez la spécification de l'objet.

ANE4904E **L'opération d'accès instantané a échoué pour la machine virtuelle '*nom_machine_virtuelle*'. Le noeud cible est '*nom_noeud_cible*' et le noeud du dispositif de transfert de données est '*nom_noeud_dispositif_transfert_données*'.**

Explication

L'opération d'accès instantané a échoué pour la machine virtuelle.

Réaction du système

Des erreurs se sont produites et l'opération d'accès instantané n'a pas abouti.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs du client pour déterminer la cause de l'échec.

ANE4907E **La restauration instantanée de la machine virtuelle VMware**

nom_mv a échoué. *nom poste cible='nom_poste_cible'*, *nom poste de dispositif de transfert de données='nom_poste_disp_transf_données'*

Explication

La restauration instantanée de la machine virtuelle a échoué.

Réaction du système

La restauration instantanée de la machine virtuelle s'est terminée avec des erreurs. La raison de l'échec est indiquée dans le journal des erreurs client local.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs client local pour connaître la raison de l'échec.

ANE4910E L'opération de nettoyage a échoué pour la machine virtuelle '*nom_machine_virtuelle*'. Le noeud cible est '*nom_noeud_cible*' et le noeud du dispositif de transfert de données est '*nom_noeud_dispositif_transfert_données*'.

Explication

L'opération de nettoyage a échoué pour la machine virtuelle.

Réaction du système

Des erreurs se sont produites et l'opération de nettoyage n'a pas abouti.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des erreurs du client pour déterminer la cause de l'échec.

ANE4915I La taille de l'objet a augmenté lors de la compression : *filespace pathfilename*

Explication

La taille du fichier a augmenté lors de la compression.

Réaction du système

Le traitement se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANE4917E

Un incident s'est produit lors de l'accès aux bibliothèques VMware. Les fichiers requis pour la sauvegarde de la machine virtuelle sont introuvables. Ils ne sont installés que si le client est défini en tant que dispositif de transfert de données dans IBM Spectrum Protect for Virtual Environments.

Explication

Un incident s'est produit lors de l'accès aux bibliothèques VMware pour l'environnement de machine virtuelle.

Réaction du système

L'opération de sauvegarde ne peut pas continuer.

Action de l'utilisateur

Installez le package IBM Spectrum Protect for Virtual Environments afin d'utiliser le client pour sauvegarder les machines virtuelles.

ANE4936E La prise d'instantané de la machine virtuelle '*nomVM*' a échoué et il n'est pas possible d'ententer une autre.

Explication

La prise d'instantané de la machine virtuelle a échoué avec une erreur permanente. Il est possible, par exemple, que la routine d'écriture Hyper-V ne réponde pas. Aucune autre prise d'instantané ne sera tentée.

Réaction du système

La prise d'instantané de la machine virtuelle s'est terminée sur une erreur. Le traitement se poursuit avec la machine virtuelle suivante.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des événements Windows pour connaître la raison de l'échec.

ANE4937I Renvoi du fichier *fichier* dans une nouvelle section de transaction pour récupération depuis l'erreur de transmission.

Explication

Aucune.

Réaction du système

Le fichier est à nouveau envoyé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANE4938I	La machine virtuelle : '<i>nom_mv</i>' disque : '<i>nom_disque</i>' est exclue par taille.
-----------------	---

Explication

La commande ou le fichier d'options donné a exclu le disque de la sauvegarde.

Réaction du système

Le disque n'est pas traité.

Action de l'utilisateur

Si le disque est exclu de façon intentionnelle, ce message correspond à un comportement attendu. Sinon, modifiez la commande ou le fichier d'options pour inclure le disque.

ANE4942E	Spécification de fichier '<i>chaîne</i>' non valide.
-----------------	---

Explication

Le système d'exploitation a signalé une spécification de fichier non valide. Une raison éventuelle est que la spécification de fichier contient des caractères non reconnus. Une autre raison éventuelle est l'utilisation incorrecte de guillemets dans la spécification de fichier.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Entrez une spécification de fichier valide, comme décrit dans le manuel *Guide d'utilisation du client de sauvegarde-archivage* spécifique à votre système d'exploitation. Vérifiez que la spécification de fichier contient des caractères valides. Vérifiez que les guillemets sont correctement utilisés dans les spécifications contenant des espaces. Si plusieurs spécifications de fichier sont utilisées, vérifiez qu'elles ne sont pas considérées comme une seule et même spécification en raison des guillemets employés.

ANE4944I	La machine virtuelle : '<i>nom_mv</i>' disque : '<i>nom_disque</i>' est exclue par l'utilisateur.
-----------------	--

Explication

La commande ou le fichier d'options donné a exclu le disque de la sauvegarde.

Réaction du système

Le disque n'est pas traité.

Action de l'utilisateur

Si le disque est exclu de façon intentionnelle, ce message correspond à un comportement attendu. Sinon, modifiez la commande ou le fichier d'options pour inclure le disque.

ANE4946W	Avertissement : le disque '<i>disque</i>' de la machine virtuelle '<i>machine</i> <i>virtuelle</i>' exclu par l'utilisateur est introuvable.
-----------------	---

Explication

Le disque virtuel spécifié n'existe pas sur la machine virtuelle.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande "dsmc backup vm ..." avec l'option -preview pour afficher la liste des labels de disque qui existent sur la machine virtuelle. Etant donné que le disque a été spécifié de sorte à être exclu de la sauvegarde, la sauvegarde se poursuit. Cependant, il est possible qu'un disque ait été inclus dans la sauvegarde alors qu'il n'était pas souhaité. Vérifiez l'orthographe du libellé de disque et corrigez-le si un disque indésirable est maintenant inclus dans l'opération de sauvegarde.

ANE4947E	Erreur : le disque '<i>disk-name</i>' de la machine virtuelle '<i>machine</i> <i>virtuelle</i>' inclus par l'utilisateur est introuvable.
-----------------	--

Explication

Le disque virtuel spécifié n'existe pas sur la machine virtuelle.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande "dsmc backup vm ..." avec l'option -preview pour afficher la liste des labels de

disque qui existent sur la machine virtuelle. Vérifiez l'orthographe du libellé de disque et corrigez-le, puis relancez l'opération 'backup vm'.

ANE4948E **Le disque virtuel spécifié n'existe pas sur la machine virtuelle.**

Explication

Vous devez spécifier un nom de libellé de disque virtuel qui existe sur la machine virtuelle.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Pour une opération de sauvegarde, utilisez la commande "dsmc backup vm ..." avec l'option -preview pour afficher la liste des labels de disque qui existent sur la machine virtuelle. Pour une opération de restauration, utilisez la commande "dsmc query vm ..." avec l'option -detail pour afficher une liste des libellés de disque qui existent sur la sauvegarde de machine virtuelle. Vérifiez l'orthographe du libellé de disque et corrigez-le, puis relancez l'opération.

ANE4972W **Le serveur de fichiers *nom_serveur_fichiers* a été mis à niveau vers Data ONTAP version '*version.modification.sous-modification*'. Cette version ne prend pas en charge les noms de fichier Unicode pour la sauvegarde incrémentielle basée sur les différences entre images instantanées. Effectuez dès que possible une mise à niveau vers une version prenant en charge les noms de fichier Unicode.**

Explication

Le serveur de fichiers a été mis à niveau à partir d'une version prenant en charge les noms de fichier Unicode pour la sauvegarde incrémentielle basée sur les différences entre images instantanées vers une version qui ne les prend pas en charge. Si vous avez effectué une mise à niveau de Data ONTAP version 7.3.3 (ou ultérieure) vers la version 8.0, vous ne pouvez plus sauvegarder les fichiers portant des noms Unicode lors des sauvegardes incrémentielles basées sur les différences entre images instantanées.

Réaction du système

Le traitement continue. Toutefois, les fichiers portant des noms Unicode ne sont pas sauvegardés.

Action de l'utilisateur

Effectuez dès que possible une mise à niveau vers une version prenant en charge les noms de fichier Unicode. Si la mise à niveau a été effectuée vers Data ONTAP version 8.0, effectuez une nouvelle mise à niveau vers la version 8.1 (ou ultérieure). Si cela ne vous est pas possible, vous pouvez supprimer ce message en renommant l'espace de fichier sur le serveur IBM Spectrum Protect et en procédant à une sauvegarde incrémentielle avec différence entre instantanés.

ANE4973E **Une erreur s'est produite lors de l'accès aux informations de sécurité NTFS du fichier '*nom d'espace fichier**nom-chemin**nom-fichier*'**

Explication

Une erreur de refus d'accès s'est produite lors de la tentative d'accès aux informations de sécurité NTFS.

Réaction du système

L'objet est ignoré.

Action de l'utilisateur

Consultez votre administrateur système ou ignorez l'erreur en utilisant l'option SkipNTSecurity.

ANE4974E **Erreur lors du traitement de *nom de l'espace fichier**chemin d'accès**nom de fichier* : un privilège NT requis n'est pas pris en charge.**

Explication

Le compte utilisateur exécutant IBM Spectrum Protect ne possède pas les droits ou les privilèges utilisateur NT requis pour exécuter l'opération actuelle.

Réaction du système

L'objet est ignoré.

Action de l'utilisateur

Votre administrateur système a l'autorité pour octroyer le privilège nécessaire.

ANE4987E **Erreur lors du traitement de '*nom de l'espace fichier**chemin d'accès**nom du fichier*' : l'objet est utilisé par un autre processus.**

Explication

Le système de fichiers indiqué est utilisé par un autre processus. Vous avez essayé de lire à partir d'un

fichier ou d'écrire sur un fichier qui est actuellement utilisé par un autre processus.

Réaction du système

Fichier non traité.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le fichier n'est pas verrouillé par un autre processus. S'il ne l'est pas, relancez la commande.

ANE4988W	Le fichier 'espace_fichierchemin_accèsnom_fichier' n'est actuellement pas disponible sur le serveur et est ignoré.
-----------------	---

Explication

Vous avez tenté de restaurer ou d'extraire un fichier actuellement inaccessible sur le serveur IBM Spectrum Protect. Il s'agit vraisemblablement d'un problème temporaire.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect ne peut pas restaurer ni récupérer le fichier.

Action de l'utilisateur

Renouvelez l'opération de restauration ou d'extraction du fichier une fois que celui-ci sera disponible sur le serveur. Si le problème persiste, contactez votre administrateur IBM Spectrum Protect pour une assistance.

ANE4989E	Erreur lors du traitement de 'nom_espace_fichierchemin_accèsnom_fichier' : le répertoire est utilisé par un autre processus. Tous les objets de ce répertoire et de ses sous-répertoires sont ignorés.
-----------------	---

Explication

Le répertoire spécifié est utilisé par un autre processus. Vous avez tenté une opération de lecture ou d'écriture sur un répertoire actuellement utilisé par un autre processus. Les objets de ce répertoire et de ses sous-répertoires ne sont pas sauvegardés.

Réaction du système

Arrêt du traitement de ce répertoire. Si d'autres fichiers et répertoires ont également été définis dans cette sauvegarde, ils sont traités

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nom du répertoire est correct, corrigez les autorisations ou spécifiez un nouvel emplacement. Si le nom du répertoire est correct, relancez la sauvegarde lorsqu'aucun processus ne dispose de l'utilisation exclusive du répertoire.

ANE4991I	Type d'application ID de message d'application Message d'application
-----------------	---

Explication

Ceci est un message envoyé par l'application en cours d'exécution avec IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect consigne le message d'application.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative à l'application en cours d'exécution.

ANE4992W	Type d'application ID de message d'application Message d'application
-----------------	---

Explication

Ceci est un message envoyé par l'application en cours d'exécution avec IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect consigne le message d'application.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative à l'application en cours d'exécution.

ANE4993E	Type d'application ID de message d'application Message d'application
-----------------	---

Explication

Ceci est un message envoyé par l'application en cours d'exécution avec IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect consigne le message d'application.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative à l'application en cours d'exécution.

ANE4994S **Type d'application ID de message d'application Message d'application**

Explication

Ceci est un message envoyé par l'application en cours d'exécution avec IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect consigne le message d'application.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative à l'application en cours d'exécution.

ANE4997E **Erreur de traitement 'nom espace fichiernom-chemin nom-fichier' : le quota du système de fichiers est atteint - espace saturé.**

Explication

Aucun autre fichier ne peut être restauré ni récupéré car le quota du système de fichiers de destination est atteint.

Réaction du système

Le client vous demande d'exécuter une action :

- Relancer cet objet
- Ignorer cet objet
- Abandonner l'action

Action de l'utilisateur

Sélectionnez l'action appropriée à cet objet. Ajoutez de l'espace ou augmentez le quota pour le système de fichiers de destination avant de faire une nouvelle tentative. Une autre option consiste à restaurer ou à récupérer le fichier sur un autre système de fichiers.

ANE4998E **Les informations de lien du fichier 'nom_fichier' ne sont pas disponibles : l'accès à l'objet a été refusé.**

Explication

Accès au lien du fichier indiqué refusé. Vous avez tenté de lire des informations relatives au lien de fichier mais vous n'avez pas obtenu les droits d'accès pour cet objet.

Réaction du système

Le traitement de l'état du système est interrompu.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez le support technique IBM pour obtenir de l'aide.

ANE4999I **Le message suivant était trop long pour le consigner sur le serveur : 'message raccourci avec numéro de message'**
.

Explication

Le texte du message et les insertions sont trop importants pour être envoyés vers le serveur dans la mémoire tampon interne disponible.

Réaction du système

Le message *numéro_message* est enregistré dans le journal des erreurs client local, puis abrégé et envoyé au serveur comme faisant partie intégrante de ce message. Le message est raccourci en insérant '...' au milieu du message d'origine.

Action de l'utilisateur

Le message référencé doit être raccourci, mais il décrit l'erreur qui est survenue. Recherchez ce message dans la documentation pour plus d'informations.

Chapitre 3. Messages ANR

Les messages ANR sont émis par le serveur. Certains messages ANR sont communs à tous les systèmes d'exploitation, d'autres sont spécifiques à un système d'exploitation donné.

Liste des messages ANR

Les messages sont classés par ordre numérique croissant. Tous les éléments du message sont documentés.

Pour obtenir la liste des messages de serveur nouveaux, modifiés et supprimés, voir les fichiers suivants dans le répertoire d'installation du serveur :

Release_msg_chgs

Ce fichier contient tous les messages nouveaux, modifiés et supprimés entre la version de serveur précédente et la version en cours.

Maint_msg_chgs

Ce fichier contient tous les messages nouveaux, modifiés et supprimés entre la version de serveur en cours et l'édition en cours.

Ces fichiers se trouvent dans le répertoire *répertoire_installation\doc* pour les systèmes d'exploitation Microsoft Windows et dans le répertoire *répertoire_installation/server/bin/* pour tous les autres systèmes d'exploitation.

Ces fichiers sont également disponibles dans [Messages de serveur nouveaux, modifiés et supprimés](#) sur le wiki IBM Spectrum Protect.

ANR0010W **Impossible d'ouvrir le catalogue de messages pour la langue *langue*. Le catalogue de messages dans la langue par défaut sera utilisé.**

Explication

Le catalogue de messages dans la langue indiquée est introuvable.

Réaction du système

Le serveur continue son initialisation avec le catalogue de messages Anglais par défaut.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

- Si vous spécifiez une option LANGUAGE dans le fichier d'options du serveur, vérifiez que la langue que vous indiquez est prise en charge.
- Si vous avez spécifié des variables d'environnement pour les paramètres régionaux du système, assurez-vous que vous avez spécifié un paramètre régional pris en charge et que ce dernier est installé sur votre système.

- Vérifiez que le module de langue IBM Spectrum Protect pour la langue indiquée a été installé sur votre système.
- Redémarrez le serveur.

ANR0011W **Impossible de définir le paramètre régional sur *premier paramètre régional*. Utilisation du paramètre régional *second paramètre régional* pour le formatage des messages.**

Explication

Le premier paramètre régional n'a pas pu être défini.

Réaction du système

Le serveur poursuit l'initialisation à l'aide du second paramètre régional.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

- Si vous avez spécifié une option LANGUAGE dans le fichier d'options du serveur, assurez-vous que vous avez spécifié un paramètre régional pris en charge et que ce dernier est installé sur votre système.
- Si vous avez spécifié des variables d'environnement pour les paramètres régionaux du système, assurez-

vous que vous avez spécifié un paramètre régional pris en charge et que ce dernier est installé sur votre système.

- Redémarrez le serveur.

ANR0098W **Ce système ne respecte pas les exigences de mémoire minimale.**

Explication

La quantité de mémoire minimale requise est de 12 Go. Il est obligatoire de disposer de 16 Go si vous utilisez le dédoublement de données. Vous avez besoin d'au moins 32 Go pour les serveurs à utilisation intensive. L'utilisation de 32 Go de mémoire, ou plus, améliore les performances de l'inventaire de base de données du serveur IBM Spectrum Protect.

Si vous souhaitez exécuter plusieurs instances, chacune nécessite la quantité de mémoire répertoriée pour un serveur. Vous devez multiplier la mémoire d'un serveur par le nombre d'instances planifiées pour le système.

Le processus de réplication de nœud nécessite davantage de mémoire. Vous devez utiliser un minimum de 32 Go de mémoire pour la réplication de nœud sans dédoublement de données. La réplication de nœud avec dédoublement de données nécessite un minimum de 64 Go de mémoire. Vous devez disposer de journaux actifs d'au moins 64 Go pour exécuter la réplication. Si la réplication et le dédoublement sont utilisés tous les deux, vous devez disposer de journaux actifs d'au moins 128 Go.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Augmentez la quantité de mémoire sur le système.

ANR0099W **Ce système d'exploitation n'est pas pris en charge.**

Explication

Le système a détecté l'un des éléments suivants :

- une version du système d'exploitation non prise en charge
- la maintenance obligatoire du système d'exploitation n'est pas installée

Pour obtenir des informations plus détaillées, voir la section de la configuration logicielle requise dans le centre de documentation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Voir la section de la configuration logicielle requise dans le centre de documentation et effectuez une mise à niveau vers un système d'exploitation pris en charge.

ANR0100E **Fichier source(numéro de ligne) : erreur code erreur lors de la création de la table "nom de table".**

Explication

Une erreur interne s'est produite lors d'une tentative de création d'une table de base de données sur le serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0101E **Fichier source(numéro de ligne) : erreur code erreur lors de l'ouverture de la table "nom de table".**

Explication

Une erreur interne s'est produite lors de l'accès à la table de base de données du serveur. Ce message d'erreur est toujours suivi d'un autre message d'erreur qui fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Si le serveur ou l'agent de stockage s'arrête à la demande d'une commande HALT, vous pouvez ignorer ce message d'erreur.

ANR0102E **fichier source(numéro de ligne): Erreur code d'erreur lors de l'insertion d'une rangée dans la table "nom de table".**

Explication

Une erreur interne s'est produite lors de l'ajout de données à une table de base de données du serveur. Ce message d'erreur est toujours suivi d'un autre message d'erreur qui fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Une erreur s'est produite lors de l'insertion d'une ligne dans une table de base de données du serveur. En général, cette erreur déclenche l'affichage d'une valeur de code d'erreur égale à 1202. Cette valeur de code d'erreur indique que l'enregistrement inséré existe déjà dans la base de données. Ce type d'erreur peut être dû à une erreur de timing avec le serveur ou à une erreur de synchronisation impliquant des processus serveur, des sessions client ou d'autres actions du serveur. Consultez le fichier journal d'activité afin de déterminer les opérations qui étaient en cours et qui ont été concernées par cette erreur. Relancez l'opération une nouvelle fois et changez le timing afin qu'elle ne s'exécute pas avec les mêmes processus ou actions au moment où l'erreur s'est produite.

ANR0103E ***fichier source(numéro de ligne):***
Erreur code d'erreur lors de la mise
à jour de la rangée dans la table
"nom de table".

Explication

Une erreur interne s'est produite lorsque des données ont été mises à jour dans une table de la base de données du serveur. Ce message d'erreur est toujours suivi d'un autre message d'erreur qui fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Une erreur s'est produite lors de l'insertion d'une ligne dans une table de base de données du serveur. En général, cette erreur déclenche l'affichage d'une valeur de code d'erreur égale à 1114. Cette valeur de code d'erreur indique que l'enregistrement en cours de mise à jour n'existe pas dans la base de données. Ce type d'erreur peut être dû à une erreur de timing avec le serveur ou à une erreur de synchronisation impliquant des processus serveur, des sessions client ou d'autres actions du serveur. Consultez le fichier

journal d'activité afin de déterminer les opérations qui étaient en cours et qui ont été concernées par cette erreur. Relancez l'opération une nouvelle fois et changez le timing afin qu'elle ne s'exécute pas avec les mêmes processus ou actions au moment où l'erreur s'est produite.

ANR0104E ***fichier source(numéro de ligne):***
Erreur code d'erreur lors de la
suppression d'une rangée de la
table "nom de table".

Explication

Une erreur interne s'est produite lors de la suppression de données d'une table de base de données du serveur. Ce message d'erreur est toujours suivi d'un autre message d'erreur qui fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Une erreur interne s'est produite lors de la suppression d'une ligne d'une table de base de données du serveur. En général, cette erreur déclenche l'affichage d'une valeur de code d'erreur égale à 1114. Cette valeur de code d'erreur indique que l'enregistrement en cours de suppression n'existe pas dans la base de données. Ce type d'erreur peut être dû à une erreur de timing avec le serveur ou à une erreur de synchronisation impliquant des processus serveur, des sessions client ou d'autres actions du serveur. Consultez le fichier journal d'activité afin de déterminer les opérations qui étaient en cours et qui ont été concernées par cette erreur. Relancez l'opération une nouvelle fois et changez le timing afin qu'elle ne s'exécute pas avec les mêmes processus ou actions au moment où l'erreur s'est produite.

ANR0105E ***Fichier source(numéro de ligne) :***
erreur lors de la définition des
limites de recherche pour la table
"nom de table".

Explication

Une erreur interne s'est produite lors de l'accès aux données à partir d'une table de base de données du serveur. Ce message d'erreur est toujours suivi d'un autre message d'erreur qui fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Consultez le fichier journal d'activité afin de déterminer les opérations qui étaient en cours et qui ont été concernées par cette erreur. Relancez l'opération une nouvelle fois et changez le timing afin qu'elle ne s'exécute pas avec les mêmes processus ou actions au moment où l'erreur s'est produite.

ANR0106E **Fichier source(numéro de ligne) : erreur inattendue code erreur lors de l'extraction d'une ligne dans la table "nom de table".**

Explication

Une erreur interne s'est produite lors de l'accès aux données à partir d'une table de base de données du serveur. Ce message d'erreur est toujours suivi d'un autre message d'erreur qui fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Consultez le fichier journal d'activité afin de déterminer les opérations qui étaient en cours et qui ont été concernées par cette erreur. Relancez l'opération une nouvelle fois et changez le timing afin qu'elle ne s'exécute pas avec les mêmes processus ou actions au moment où l'erreur s'est produite.

ANR0107W **Fichier source(numéro de ligne) : la transaction ID transaction n'a pas été validée en raison d'une erreur interne.**

Explication

Une erreur interne a été détectée lors d'une validation de transaction. Ce message d'erreur est généralement précédé d'un autre message d'erreur qui fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Consultez le fichier journal d'activité afin de déterminer les opérations qui étaient en cours et qui ont été concernées par cette erreur. Relancez l'opération une nouvelle fois et changez le timing afin qu'elle ne s'exécute pas avec les mêmes processus ou actions au moment où l'erreur s'est produite.

ANR0108E **Fichier source(numéro de ligne) : impossible de démarrer une nouvelle transaction.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de la tentative de démarrage d'une nouvelle transaction. La mémoire est peut-être saturée.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0109E **Nombre de tentatives nb_tent Impossible de charger le module de cryptographie à partir de 'emplacement icc'.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de la tentative de chargement du module de cryptographie.

Réaction du système

L'application ne démarrera pas.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le répertoire de cryptographie ICC se trouve dans le répertoire principal de l'application ou dans le répertoire spécifié dans la variable d'environnement propre à la plateforme (DSMSERV_DIR pour les plateformes Unix ou le Registre Windows).

ANR0110E **Une date système inattendue a été détectée ; le serveur est désactivé. Vérifiez la date du système et utilisez la commande ACCEPT DATE pour définir la date en cours comme étant valide.**

Explication

Le serveur a noté que la date système en cours est incorrecte. Elle est antérieure à la date d'installation du serveur ou a été avancée soudainement d'au moins 30 jours.

Réaction du système

Les clients, serveurs et administrateurs ne peuvent accéder au serveur. La plupart des processus serveur ne sont pas exécutés.

Action de l'utilisateur

Si la date système n'est pas valide, redéfinissez-la. Utilisez la commande ACCEPT DATE pour définir la date en cours comme étant valide sur le serveur. A l'issue de l'exécution de cette commande, vous pouvez utiliser la commande ENABLE SESSIONS ALL pour activer l'ouverture des sessions client sur le serveur. Si vous acceptez une date non valide, vous risquez de générer les incidents suivants :

- Suppression prématurée des données
- Conservation excessive des données
- Planification des incidents
- Incidents liés à l'enregistrement d'événements
- Incidents liés à l'expiration de mot de passe.

ANR0111E **Commande : les valeurs BEGINNODEID et ENDNODEID doivent toutes les deux être définies.**

Explication

Les valeurs BEGINNODEID et ENDNODEID doivent toutes deux être spécifiées ou aucune des deux n'est requise.

Réaction du système

Le serveur fait échouer la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en définissant les valeurs BEGINNODEID et ENDNODEID, ou en ne définissant aucune des deux.

ANR0112E **Commande : la valeur BEGINNODEID id noeud définie est supérieure à la valeur ENDNODEID id noeud.**

Explication

La valeur BEGINNODEID ou ENDNODEID est non valide car la valeur de BEGINNODEID est supérieure à celle de ENDNODEID.

Réaction du système

Le serveur fait échouer la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en définissant une valeur ENDNODEID supérieure ou égale à celle de BEGINNODEID.

ANR0113E **Commande : la liste du pool de stockage spécifiée avec le paramètre nom_paramètre comprend plusieurs pools de stockage nom_pool_stockage.**

Explication

Le nom du pool de stockage indiqué a été spécifié à plusieurs reprises. Ainsi, le nom apparaît plusieurs fois dans la liste COPYSTGPools, plusieurs fois dans la liste ACTIVEDATAPools, plusieurs fois dans la liste PROTECTLOCALSTGPools, ou alors, il apparaît dans plusieurs listes.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant des noms de pools de stockage uniques.

ANR0114E **Commande : le paramètre NUMBER est requis pour cette commande. La valeur par défaut en cours est 0.**

Explication

Le paramètre NUMBER est requis pour la commande FORMAT LFVOLUME lorsque l'option LFVOLUMEFORMATCOUNT est définie à 0.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en définissant le paramètre NUMBER ou utilisez la commande SETOPT pour modifier la valeur LFVOLUMEFORMATCOUNT.

ANR0115W **Le script de serveur nom de script a tenté de lancer plus de commandes parallèles que le nombre autorisé pour un seul script. Un seul script ne peut lancer que limite de commandes parallèles commandes parallèles.**

Explication

Le serveur attend que toutes les commandes parallèles précédentes lancées par le script soient terminées. Une fois toutes ces commandes terminées, le serveur permet au script de se poursuivre. Le script peut alors tenter de lancer d'autres commandes parallèles.

Réaction du système

Le serveur attend que toutes les commandes parallèles soient terminées avant d'autoriser le script à se poursuivre.

Action de l'utilisateur

Si vous devez lancer plus de commandes parallèles que le nombre autorisé par la limite du script, modifiez ce dernier afin de lancer plusieurs scripts en parallèle, chacun pouvant lancer plusieurs commandes parallèles, jusqu'à ce que la limite soit atteinte.

ANR0116W	Le script de serveur <i>nom de script</i> a tenté de lancer plus de commandes parallèles que le nombre autorisé pour le serveur. Le serveur ne peut lancer que <i>limite de commandes parallèles</i> commandes parallèles.
-----------------	---

Explication

Le serveur attend que toutes les commandes parallèles précédentes lancées par le script soient terminées. Une fois toutes ces commandes terminées, le serveur permet au script de se poursuivre. Le script peut alors tenter de lancer d'autres commandes parallèles. Si la limite est dépassée, la commande est exécutée en série.

Réaction du système

Le serveur attend que toutes les commandes parallèles soient terminées avant d'autoriser le script à se poursuivre.

Action de l'utilisateur

Réduisez le nombre de commandes ou scripts parallèles qui s'exécutent sur le serveur à un moment donné.

ANR0117E	Le serveur contient des données stockées. La protection des données archivées pendant la période de conservation ne peut être changée.
-----------------	---

Explication

L'état de la protection des données archivées pendant la période de conservation ne peut pas être modifié tant que le serveur contient des données sauvegardées, archivées ou gérées par HSM.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez modifier l'état de la protection des données archivées pendant la période de conservation, le serveur ne doit pas contenir de données sauvegardées, archivées ou gérées par HSM. Réinitialisez la base de données du serveur ou supprimez toutes les données stockées, puis relancez la commande.

ANR0118W	L'option client <i>option client</i> est non valide et ne sera pas envoyée au client. Utilisez plutôt l'option INCLEXCL.
-----------------	---

Explication

Les options client INCLUDE et EXCLUDE ne sont pas correctes et ont été remplacées par l'option combinée INCLEXCL. Si INCLUDE et EXCLUDE sont employées dans des ensembles d'options client, utilisez l'option INCLEXCL en même temps que l'option d'inclusion ou d'exclusion spécifique que les clients doivent utiliser.

Réaction du système

L'option est ignorée et n'est pas envoyée au client. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Les options client INCLUDE et EXCLUDE ne sont pas correctes ; utilisez l'option INCLEXCL en même temps que l'option d'inclusion ou d'exclusion spécifique que les clients doivent utiliser.

ANR0119W	L'option client <i>option client</i> est non valide et ne sera pas envoyée au client. Supprimez-la des jeux d'options client.
-----------------	--

Explication

L'option client n'est pas prise en charge par ce serveur et doit être supprimée du jeu d'options client.

Réaction du système

L'option est ignorée et n'est pas envoyée au client. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Supprimez l'option du jeu d'options. Consultez la documentation pour lui trouver une option de remplacement éventuelle.

ANR0120I	La fonction de protection des données archivées pendant la période de conservation est définie à l'état <i>état de la protection des données pendant la période de conservation</i>.
-----------------	---

Explication

L'état de protection des données archivées pendant la période de conservation a été défini.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0121E	La <i>commande</i> n'est pas autorisée lorsque la période de conservation des données archivées est activée.
-----------------	---

Explication

La commande spécifiée n'est pas autorisée lorsque la protection des données archivées pendant la période de conservation est activée.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0122E	<i>commande</i> : un noeud ne peut pas être affecté à un nouveau domaine lorsque la conservation des données archivées est activée.
-----------------	--

Explication

Un noeud défini ne peut pas être affecté à un nouveau domaine lorsque la protection des données archivées pendant la période de conservation est activée sur le serveur.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0123E	<i>commande</i>: Un type d'unité de SERVER n'est pas autorisé lorsque la période de conservation des données archivées est activée.
-----------------	--

Explication

Le type d'unité indiqué n'est pas autorisé lorsque la protection des données archivées pendant la période de conservation est activée sur le serveur.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0124W	L'objet <i>nom d'objet (ID objet sup)</i> du noeud <i>nom de noeud (ID noeud)</i> de l'espace fichier <i>nom de l'espace fichier (ID espace fichier)</i> est protégé pendant la période de conservation et ne peut pas être supprimé.
-----------------	--

Explication

L'objet indiqué ne peut pas être supprimé pour les raisons suivantes :

- La protection des données archivées pendant la période de conservation est activée et cette période n'est pas arrivée à expiration pour l'objet ou
- Le maintien de la conservation est défini pour cet objet (il ne peut pas être supprimé).

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0125W	DELETE FILESPACE : l'espace fichier <i>nom d'espace fichier</i> du noeud <i>nom du noeud</i> contient des données protégées pendant la période de conservation et ne peut pas être supprimé.
-----------------	---

Explication

L'espace fichier indiqué ne peut pas être supprimé car il contient au moins un objet qui doit être conservé pour l'une des raisons suivantes :

- La protection des données pendant la période de conservation est activée et cette période n'est pas arrivée à expiration pour l'objet.
- Le maintien de la conservation est défini pour cet objet (il ne peut pas être supprimé).

Réaction du système

L'espace fichier n'est pas supprimé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0126W	DELETE VOLUME : le volume <i>nom de volume</i> contient des données protégées pendant la période de conservation et ne peut pas être supprimé.
-----------------	---

Explication

Le volume indiqué ne peut pas être supprimé car il contient au moins un objet qui doit être conservé pour l'une des raisons suivantes :

- La protection des données pendant la période de conservation est activée et cette période n'est pas arrivée à expiration pour l'objet.
- Le maintien de la conservation est défini pour cet objet (il ne peut pas être supprimé).

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0127E	La commande <i>commande</i> à autre serveur n'est pas autorisée lorsque la protection des données pendant la période de conservation est activée sur le serveur cible.
-----------------	---

Explication

La commande spécifiée n'est pas autorisée lorsque la protection des données pendant la période de conservation est activée sur le serveur cible.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0128E	<i>Commande</i> : La liste de pools de stockage spécifiée avec le paramètre <i>nom_paramètre</i> comprend le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i>, qui est déjà utilisé par un autre pool de stockage.
-----------------	--

Explication

Le nom de pool de stockage spécifié est déjà utilisé pour protéger un autre pool de stockage. Vous ne pouvez pas protéger plusieurs pools de stockage à l'aide du même pool de stockage de copie de conteneur.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant des noms de pools de stockage uniques.

ANR0129I	La mise à niveau de base de données a abouti.
-----------------	--

Explication

La mise à niveau de base de données demandée a abouti.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0130E	<i>Diagnostic(ID)</i> : L'espace de consignment du serveur est saturé.
-----------------	---

Explication

L'espace disponible est insuffisant pour écrire les données dans le journal de reprise du serveur.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal sur le serveur, estimez les répertoires et le système de fichiers affectés à ACTIVELOGDIR, ARCHIVELOGDIR et ARCHFAILOVERLOGDIR. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal peut se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIR est saturé. Sinon, cette condition peut se produire si les fichiers journaux de ACTIVELOGDIR qui ne sont plus actifs ne peuvent pas être archivés aux emplacements ARCHIVELOGDIR et ARCHFAILOVERLOGDIR. Si nécessaire, vous pouvez spécifier un espace ARCHIVELOGDIR ou ARCHFAILOVERLOGDIR plus grand en mettant cette option à jour dans le fichier dsm serv.opt puis en redémarrant le serveur.

ANR0131E	Code de diagnostic(ID) : l'espace de journalisation du serveur est saturé.
-----------------	---

Explication

L'espace disponible est insuffisant pour écrire les données dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé à la base de données sur le serveur, un administrateur autorisé peut ajouter des volumes de bases de données à l'aide de la commande DEFINE DBSPACE. Une fois l'espace supplémentaire ajouté à la base de données, le gestionnaire de bases de données du serveur s'adapte automatiquement à cet espace et l'utilise.

ANR0132E	Diagnostic(ID) : l'allocation de mémoire a échoué : objet nom d'objet, taille taille.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas obtenir une quantité de mémoire suffisante pour créer l'objet indiqué.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0133E	Erreur de chargement du module nom de module : chaîne d'erreur
-----------------	---

Explication

L'erreur spécifiée par *erreur* s'est produite lorsque le serveur a tenté de charger le module *nom de module*

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la fonction fournie par le module n'est pas disponible.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous à l'erreur et corrigez la condition à l'origine de l'échec du chargement.

ANR0134I	Le processus de hiérarchisation ID de processus pour la règle de stockage nom de règle de stockage a commencé du pool de stockage pool source vers le pool de stockage pool cible du type type du pool cible.
-----------------	--

Explication

Le serveur a démarré le processus de hiérarchisation pour déplacer les données client qui remplissent les critères d'âge et d'état spécifiés. Les données peuvent inclure des fichiers de sauvegarde, archive et gérés par HSM. Ce processus de hiérarchisation a été lancé sous l'ID de processus *ID_processus*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Si nécessaire, le processus de hiérarchisation peut être annulé.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Cependant, vous pouvez interroger le processus à l'aide de la commande QUERY PROCESS. Vous pouvez annuler le processus à l'aide de la commande CANCEL PROCESS.

ANR0135I	Le processus ID de processus de hiérarchisation des données du pool de stockage pool de stockage source a commencé à rechercher des espaces fichiers éligibles.
-----------------	--

Explication

Le processus de hiérarchisation a commencé à rechercher les espaces fichiers éligibles, c'est-à-dire contenant des données à déplacer vers le pool de stockage cible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR0136I	Statistiques des mises à jour de tables traitées tables sur la totalité des tables réalisées avec succès.
-----------------	--

Explication

Le serveur réalise périodiquement la maintenance des tables de la base de données. La maintenance permet à la base de données de mettre à jour les statistiques utilisées pour déterminer la meilleure façon d'accéder à une table donnée. Le traitement de maintenance traitera périodiquement toutes les tables pour le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR0137E	Fichier source(numéro de ligne) : erreur code erreur lors de l'affectation des lignes de base de données numéros de lignes.
-----------------	--

Explication

Une erreur interne s'est produite lors d'une tentative d'attribution d'une mémoire pour le nombre requis de lignes de base de données.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0138E	La valeur journaux primaires est non valide pour nombre de journaux primaires.
-----------------	---

Explication

La commande a été lancée avec un nombre de journaux primaires incorrect.

Réaction du système

L'installation du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nombre de journaux primaires correct.

ANR0139I

Le processus de hiérarchisation ID processus a identifié nombre de fichiers fichiers pour le noeud nom noeud, espace fichier nom d'espace fichier à déplacer du pool de stockage pool_stockage_source vers le pool de stockage pool_stockage_cible.

Explication

Le nombre de fichiers à hiérarchiser peut varier en fonction du type d'action de hiérarchisation et de la méthode de stockage des données.

Réaction du système

L'opération du serveur continue après le déplacement des fichiers.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Si toutefois vous souhaitez en savoir plus sur le processus de hiérarchisation, allez sur le site de documentation du produit et faites une recherche du terme "hiérarchisation" (ou "tiering" en anglais).

ANR0140I

Commande : réussite. Le noeud id_noeud_1 a l'autorisation d'accès au noeud id_noeud_2 en tant que proxy.

Explication

La commande a abouti.

Réaction du système

Le serveur exécute la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0141E

Commande : échec. Le noeud id_noeud_1 n'a pas l'autorisation d'accès au noeud id_noeud_2 en tant que proxy.

Explication

La commande échoue si l'un des deux noeuds n'existe pas ou si l'administrateur qui exécute la commande ne dispose pas de droits suffisants.

Réaction du système

Le serveur fait échouer la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les deux noeuds existent et que l'administrateur dispose de droits suffisants, puis relancez la commande.

ANR0142I	Commande : réussite. L'autorisation d'accès en tant que proxy accordée au noeud <i>id_noeud_1</i> a été révoquée à partir du noeud <i>id_noeud_2</i> .
-----------------	--

Explication

La commande a abouti.

Réaction du système

Le serveur exécute la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0143E	Commande : échec. L'autorisation d'accès en tant que proxy accordée au noeud <i>id_noeud_1</i> n'a pas été révoquée pour le noeud <i>id_noeud_2</i> .
-----------------	--

Explication

La commande échoue si l'administrateur qui exécute la commande ne dispose pas de droits suffisants.

Réaction du système

Le serveur fait échouer la commande.

Action de l'utilisateur

Consultez l'aide relative à la commande et vérifiez si l'administrateur dispose de droits système ou de privilèges de règles non restreints, puis relancez la commande.

ANR0144E	Commande : échec. Le poste <i>id_poste_1</i> n'a pas reçu d'autorisation d'accès en tant que proxy au poste <i>id_poste_2</i> car le poste <i>id_poste_manquant</i> n'a pas été défini sur le serveur.
-----------------	---

Explication

La commande a échoué parce que l'un des postes n'a pas été défini sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur fait échouer la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les deux postes sont définis sur le serveur puis relancez la commande.

ANR0145E	Commande : échec. Le poste <i>id_poste_1</i> a déjà reçu l'autorisation d'accès au poste <i>id_poste_2</i> en tant que proxy.
-----------------	--

Explication

La commande a échoué car il existe déjà une relation de proxy entre les deux postes.

Réaction du système

Le serveur fait échouer la commande mais ne modifie pas l'association existante.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0146E	Commande : échec. Le poste <i>id_poste_1</i> n'a pas reçu l'autorisation d'accès à lui-même en tant que proxy.
-----------------	---

Explication

La commande a échoué parce qu'un poste ne peut pas avoir de relation de proxy définie pour lui-même.

Réaction du système

Le serveur fait échouer la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0147E	Commande : échec. L'autorisation d'accès en tant que proxy accordée au poste <i>id_poste_1</i> dans le poste <i>id_poste_2</i> n'a pas été annulée car le poste <i>id_poste_manquant</i> n'a pas été défini sur le serveur.
-----------------	--

Explication

La commande a échoué parce que l'un des postes n'a pas été défini sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur fait échouer la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les deux postes sont définis sur le serveur puis relancez la commande.

ANR0148I **Commande : aucune relation de proxy n'a été détectée.**

Explication

Aucune relation de proxy n'a été détectée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0149E **L'espace fichier *espace fichier* du poste *nom de poste* a été supprimé en même temps que la commande.**

Explication

La commande a échoué. L'espace fichier demandé a été supprimé en même temps que la commande.

Réaction du système

Le serveur n'exécutera pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande.

ANR0150E **L'ouverture de l'*objet nom_objet* a échoué. Une erreur s'est produite lors du déchiffrement du mot de passe *type de mot de passe*.**

Explication

Impossible au serveur d'ouvrir l'objet indiqué suite à une erreur rencontrée lors du déchiffrement du mot de passe.

Réaction du système

Le serveur n'exécutera pas la commande ou l'action associée.

Action de l'utilisateur

Réinitialisez le mot de passe à l'aide de la commande UPDATE appropriée et relancez la commande ou l'action qui a échouée.

ANR0151W **Le démarrage du gestionnaire de bases de données a échoué. Pour obtenir plus d'informations**

concernant le dysfonctionnement, exécutez la commande db2start.

Explication

Le serveur n'a pas pu lancer le gestionnaire de la base de données. Les causes peuvent être les suivantes :

- La clé de licence du gestionnaire de bases de données est non valide ou manquante.
- Le mot de passe d'instance de serveur a été changé.

Réaction du système

L'initialisation du serveur est s'arrêtée.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir plus d'informations concernant le dysfonctionnement, tentez de démarrer le gestionnaire de base de données en exécutant la commande db2start, comme dans l'exemple suivant : C:\Users\admin>db2start. Vous pouvez recevoir des messages identiques aux suivants : SQL1397N Echec de connexion du service Db2. SQL1032N Aucune commande de démarrage du gestionnaire de base de données n'a été émise. SQLSTATE=57019. Pour déterminer la cause de l'échec, examinez les récents changements apportés au serveur et consultez les journaux d'erreur système. Des informations sont disponibles dans le fichier journal de diagnostics Db2. Si vous démarrez un serveur Db2 sur une plateforme Windows, vous pouvez définir le compte de connexion d'un service Db2 via la boîte de dialogue Services du Panneau de configuration.

ANR0152I **Le gestionnaire de la base de données a été lancé avec succès.**

Explication

Le serveur a lancé avec succès le gestionnaire de la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0153I **Le gestionnaire de la base de données est déjà en cours d'exécution.**

Explication

Le gestionnaire de la base de données du serveur est déjà en cours d'exécution.

Réaction du système

Le redémarrage du serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0154E **Commande : La liste du pool de données actives indiquée à l'aide du paramètre ACTIVEDESTINATION comprend un pool de données actives nom du pool de données actives qui est en double. Tous les noms doivent être uniques.**

Explication

Vous pouvez entrer jusqu'à 10 noms uniques de pool de données actives spécifiés avec le paramètre ACTIVEDESTINATION.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant des noms de pools de données actives uniques.

ANR0155E **Commande : Le nombre de noms de pools de données actives indiqué avec le paramètre ACTIVEDESTINATION ne doit pas dépasser 10.**

Explication

Le nombre maximum de noms de pools de données actives que vous pouvez spécifier avec le paramètre ACTIVEDESTINATION est de 10. Vous pouvez entrer jusqu'à 10 noms uniques, séparés par des virgules.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande une nouvelle fois en indiquant jusqu'à 10 noms de pools de données actives uniques séparés par des virgules.

ANR0156E **Commande : le pool nom du pool de données actives dont l'ID de pool est ID pool n'est pas un pool actif.**

Explication

Le pool de stockage entré n'est pas un pool de données actives. Uniquement des pools de données actives peuvent être définis dans le paramètre ACTIVEDESTINATION.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant dix noms de pool de données actives ou moins.

ANR0157W **L'opération de base de données opération de table pour la table nom de la table a échoué. Code de résultat code opération et ID de suivi ID.**

Explication

Une erreur s'est produite au cours de l'opération de table spécifique effectuée sur la table indiquée.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Si le lancement n'a pas provoqué d'incidents opérationnels, alors ceux-ci ont été anticipés et le serveur a pu poursuivre son exécution normalement. Si le lancement a provoqué un incident dans une session client ou un processus serveur, cette information est nécessaire pour diagnostiquer le problème. En cas d'incident, contactez le service d'assistance technique IBM.

ANR0158W **L'opération de base de données opération de table pour la table nom de la table a échoué. Code opération code opération et ID de suivi référence de suivi. Les données pour la colonne numéro de colonne sont : données de colonne.**

Explication

Une erreur s'est produite au cours de l'opération de table spécifique effectuée sur la table indiquée.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Si le lancement n'a pas provoqué d'incidents opérationnels, alors ceux-ci ont été anticipés et le serveur a pu poursuivre son exécution normalement. Si le lancement a provoqué un incident dans une session client ou un processus serveur, cette information est nécessaire pour diagnostiquer le problème. En cas d'incident, contactez le service d'assistance technique IBM.

ANR0159E ***Diagnostic(ID): Interblocage de la base de données détecté sur descripteur d'instruction Db2.***

Explication

Le serveur de la base a détecté une situation de blocage et a annulé le travail en suspens sur ce descripteur d'inscription. Lorsque les processus serveur rencontrent un blocage de base de données, ils retentent généralement d'exécuter l'action qui était en cours lorsque le blocage a été détecté. Seuls certains processus permettent de relancer explicitement une opération. C'est le cas, par exemple, des processus de migration et de récupération. Toutefois, la commande DELETE VOLUME exécutée comme une macro ne sera relancée que si la commande DELETE est réexécutée dans la macro ou à partir de la ligne de commande.

Réaction du système

L'opération terminée sur le descripteur d'inscription est annulée. Certains processus tenteront de relancer la demande. D'autres s'arrêteront. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si un processus peut renouveler l'opération (par exemple, migration), surveillez cette opération pour vous assurer du bon déroulement. Si le processus ou la commande n'est pas réexécuté automatiquement, relancez la commande ou la macro à l'origine de l'opération.

ANR0160I ***Affichage du segment numéro de segment de nombre total de segments pour l'objet client ID objet avec le texte : nom de l'objet.***

Explication

Affichez un objet client, comme un fichier ou un répertoire, utilisant un long nom qualifié complet. Le nom est affiché en plus petits segments jusqu'à ce que le nom entier apparaisse. Les numéros de segments sont incrémentés de 1 à N jusqu'à ce que tous les segments du nom de l'objet soient affichés.

Réaction du système

Le nom qualifié complet de cet objet est affiché.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0161I ***Affichage du segment numéro de segment pour l'insertion de message ID d'insertion avec le texte texte du segment.***

Explication

Affichez un segment d'insertion de message qui était trop long pour être affiché dans le message spécifié. Un ou plusieurs messages peuvent être affichés pour une insertion de message donnée.

Réaction du système

Le segment complet d'insertion du message est affiché.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0162W ***Données de diagnostic de base de données supplémentaires : dbReturnCode:dbState:dbCode (dbErrorMessage).***

Explication

Le *dbReturnCode*, *dbState*, et *dbCode* sont des données supplémentaires. Ces données doivent être utilisées conjointement à tout autre message d'avertissement ou d'erreur de base de données pour contribuer à diagnostiquer un problème donné.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Aucune. Ce sont des informations supplémentaires correspondant à un autre message d'avertissement ou d'erreur.

ANR0163E ***Diagnostic(ID) : Mémoire de base de données insuffisante détectée pour descripteur d'instruction Db2.***

Explication

Le serveur de base de données a détecté une mémoire insuffisante et annulé l'action en suspens sur ce descripteur d'inscription.

Réaction du système

L'opération terminée sur le descripteur d'inscription est annulée. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0165I **L'expiration du fichier d'inventaire a lancé le traitement du poste *nom de poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*, groupe de copie *groupe de copie* et type d'objet *type*.**

Explication

Le traitement à l'expiration du fichier d'inventaire a lancé le traitement du *nom du poste* et *nom de l'espace fichier* indiqués. Pour ce *nom de poste* et *nom d'espace fichier* le groupe de copie et les types d'objet indiqués sont actuellement en cours d'évaluation.

Réaction du système

L'expiration du fichier d'inventaire continue.

Action de l'utilisateur

Ce message est uniquement à but informatif et n'est affiché que si le traitement à l'expiration est exécuté avec QUIET=NO.

ANR0166I **Le processus d'expiration d'inventaire est terminé pour le noeud *nom_noeud*, l'espace fichier *nom_espace_fichier*, le groupe de copie *groupe_copie* et le type d'objet *type* avec les résultats suivants : *examinés* objet(s) *examiné(s)* *conservés* objet(s) *conservé(s)*, *supprimés* objet(s) *supprimé(s)*, *retentés* objet(s) *retenté(s)*, *échecs* objet(s) ayant échoué et *ignorés* objet(s) *ignoré(s)*. *bitfiles_conservation_supprimés* fichier(s) bitfile de conservation a/ont été supprimé(s) des pools de conservation.**

Explication

Le processus d'expiration d'inventaire est terminé pour le noeud *nom_noeud* et l'espace fichier *nom_espace_fichier*. Pour ce noeud et cet espace fichier, le groupe de copie et les types d'objet indiqués

ont été évalués. Les statistiques de traitement affichent le nombre d'objets qui ont été examinés, supprimés, retentés et ignorés. Elles affichent également le nombre d'objets pour lesquels le traitement a échoué et le nombre de fichiers bitfile de conservation qui ont été supprimés des pools de conservation.

Réaction du système

L'expiration du fichier d'inventaire continue.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Ce message est uniquement à but informatif et n'est affiché que si le traitement à l'expiration est exécuté avec le réglage QUIET=NO.

ANR0167I **Le processus d'expiration du fichier d'inventaire *process ID* a duré *minutes* minutes.**

Explication

Le traitement à l'expiration du serveur s'exécute pendant la durée indiquée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0168I **Les droits d'analyse de l'administrateur *nom de l'administrateur* seront ignorés. Les droits d'accès de l'analyste ne sont pas pris en charge sur ce serveur.**

Explication

Les droits d'analyse ne sont pas supportés sur les serveurs V6.1 ou supérieurs.

Réaction du système

Le traitement se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0169E **Une erreur inattendue s'est produite et le serveur IBM Spectrum Protect va s'arrêter.**

Explication

Ayant rencontré une erreur irrécupérable, le serveur IBM Spectrum Protect va s'arrêter. D'autres messages accompagnent ce message et indiquent les conditions d'erreur spécifiques qui se sont produites.

Réaction du système

Le fonctionnement du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Procédez de la manière indiquée dans les messages associés, puis démarrez le serveur.

ANR0170E ***Diagnostic(ID) : Erreur détectée sur descripteur d'instruction Db2, redémarrage de la base de données requis.***

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur sur la base de données et doit envoyer une commande DB2 RESTART DB au gestionnaire de base de données. Toutes les connexions au serveur de base de données sont coupées et les opérations inachevées sont annulées. Le serveur IBM Spectrum Protect va alors redémarrer la base de données et tenter de continuer. Si le gestionnaire de base de données ne peut pas être redémarré, le serveur IBM Spectrum Protect s'arrêtera. D'autres messages peuvent accompagner ce message et indiquer les conditions d'erreur spécifiques qui se sont produites.

Réaction du système

Le serveur poursuit ou se met en pause s'il ne peut pas redémarrer la base de données.

Action de l'utilisateur

Si le serveur peut récupérer, aucune action n'est nécessaire, à l'exception du redémarrage des opérations annulées. Cependant, le serveur se met en pause s'il ne peut pas récupérer. Procédez de la manière indiquée dans les messages associés, puis démarrez le serveur. Si le serveur ne peut toujours pas être démarré, lancez manuellement la commande DB2 RESTART DB, puis essayez à nouveau de démarrer le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR0171I ***Diagnostic(ID) : Erreur détectée sur descripteur d'instruction Db2, base de données en mode d'évaluation.***

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur de base de données et va effectuer une action pour déterminer le type de l'erreur et si une récupération est possible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Ce message est fourni à titre d'information. Lors de la tentative de résolution de l'erreur, le serveur IBM Spectrum Protect peut émettre d'autres messages. Procédez de la manière indiquée dans les messages associés.

ANR0172I ***Diagnostic(ID) : Une erreur a été rencontrée pendant l'exécution de l'action action.***

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de l'exécution de l'action de base de données spécifiée. Cette erreur a entraîné l'échec de l'action et a empêché le serveur de pouvoir poursuivre.

Réaction du système

Le traitement du serveur se termine, l'action demandée échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages émis pour déterminer l'erreur réelle, puis prenez les mesures nécessaires pour y remédier avant de relancer l'opération.

ANR0173I ***L'action action de la base de données a échoué en raison d'un manque de mémoire système disponible.***

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de l'exécution de l'action spécifiée. Précisément, la base de données du serveur ne disposait pas de suffisamment de mémoire pour communiquer avec la base de données du serveur ou n'a pas pu acquérir la mémoire nécessaire aux pools de mémoire tampon du serveur.

Réaction du système

Le traitement du serveur se termine, l'action demandée échoue.

Action de l'utilisateur

Dans la plupart des cas, cela indique un manque de ressource disponible sur le système. Il peut s'agir d'un manque de ressources physiques ou de variables d'environnement qui empêchent le serveur d'accéder aux ressources nécessaires. Par exemple, sur les systèmes Linux, cela peut être causé par la définition d'une valeur SHMMAX (valeur maximale de mémoire partagée autorisée) trop faible. Sur Linux, vous pouvez l'afficher uniquement à l'aide de la commande "ipcs -l". De même, pour Linux, cette valeur peut être augmentée à l'aide de la commande "sysctl -w kernel.shmmax=nnn" où nnn est la nouvelle valeur maximale de mémoire attribuée à la mémoire partagée. De manière générale, il est recommandé de définir cette valeur sur environ 1,25 Go au minimum en fonction de la mémoire physique réelle (RAM) disponible sur ce système.

ANR0174E ***Diagnostic(ID) : Le nombre maximal de connexions Db2 a été atteint sur descripteur Db2.***

Explication

Plus aucune connexion à la base de données du serveur n'est disponible.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter le nombre de connexions de base de données disponibles pour le serveur, l'administrateur Db2 peut modifier le paramètre IDBACK dans la configuration DSNzPARM.

ANR0175E ***Diagnostic (ID) : Epuisement de l'espace/des espaces réservé(s) suivants : base de données, journal ou répertoire d'instance.***

Explication

L'espace affecté à la base de données du serveur, au journal de reprise ou au répertoire d'instance a été épuisé.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Examinez les systèmes de fichiers ou tout autre espace affecté au serveur pour la base de données, le journal de reprise ou le répertoire d'instance. Si

l'espace affecté à la base de données est saturé, redémarrez le serveur et ajoutez de l'espace à la base de données à l'aide de la commande EXTEND DBSPACE ou de l'utilitaire DSMSEV EXTEND DBSPACE. Si le paramètre ACTIVELOGDIR du serveur est saturé, mettez cette option de serveur à jour vers un nouvel emplacement disposant de suffisamment d'espace disponible que le serveur peut utiliser pour consigner les modifications appliquées à la base de données. Si le répertoire de l'instance du serveur est plein, supprimez les fichiers inutiles ou étendez ce système de fichiers.

Veillez noter que le serveur doit être configuré avec la base de données, le journal actif et les journaux d'archivage utilisant des répertoires et des unités de stockage différents. Par exemple, si la base de données et le journal actif sont configurés de manière à utiliser le même répertoire et la même unité de stockage sous-jacente, cela peut avoir un impact négatif sur les performances. Cela peut également compromettre la capacité du serveur à gérer efficacement l'espace de la base de données et des journaux actifs. Le répertoire d'instance du serveur doit également être surveillé et géré avec une certaine quantité d'espace disponible. Le répertoire de l'instance du serveur est utilisé pour enregistrer et consigner certaines actions de la base de données et du serveur.

ANR0185E ***Impossible de copier les données de nom du pool de stockage principal vers nom du pool de données actives. Le pool de données actives n'est pas défini sur un domaine.***

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Définissez le pool de données actives sur un domaine à l'aide du paramètre ACTIVEDESTINATION de la commande DEFINE DOMAIN ou de la commande UPDATE DOMAIN.

ANR0186E ***Droits d'accès insuffisants pour lancer le gestionnaire de base de données.***

Explication

Si le serveur est en cours de démarrage, alors l'ID utilisateur, sous lequel le processus dsmserv est exécuté, ne dispose pas de droits d'accès permettant de démarrer le gestionnaire de bases de données. Si le serveur est en cours d'exécution, il ne dispose pas de

droits suffisants pour exécuter les opérations d'un serveur.

Réaction du système

Le processus serveur se termine et le serveur s'arrête s'il est en cours d'exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'ID utilisateur sous lequel s'exécute le serveur est autorisé à démarrer le gestionnaire de bases de données. Effectuez les opérations suivantes :

- Connectez-vous sous l'ID utilisateur de votre instance IBM Spectrum Protect et démarrez le serveur.
 - Pour lancer le serveur à l'aide de l'ID root sur un système UNIX, ajoutez cet ID au groupe principal d'ID utilisateur de l'instance IBM Spectrum Protect.
 - Sinon, pour lancer le serveur à l'aide de l'ID utilisateur d'instance sur un système UNIX, indiquez l'option -u lors d'un démarrage automatique du serveur.

ANR0187E	La base de données <i>nom de base de données</i> est introuvable.
-----------------	--

Explication

Le serveur a tenté d'ouvrir la base de données, mais le gestionnaire de bases de données ne peut la localiser. Si cet incident survient immédiatement après le formatage d'une nouvelle base de données, il se peut que cette opération de formatage ait échoué.

Réaction du système

Le processus serveur est interrompu.

Action de l'utilisateur

Formatez la base de données avant de l'ouvrir la première fois. Vérifiez que toutes les bases de données et les répertoire des journaux sont en ligne et disponibles.

ANR0188E	Echec du démarrage du gestionnaire de bases de données. Licence de gestionnaire de bases de données introuvable
-----------------	--

Explication

La licence du gestionnaire de bases de données est introuvable.

Réaction du système

Le processus serveur est interrompu.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0189E	Echec du démarrage du gestionnaire de bases de données. La licence du gestionnaire de bases de données est arrivée à expiration
-----------------	--

Explication

La licence du gestionnaire de bases de données est arrivée à expiration.

Réaction du système

Le processus serveur est interrompu.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0190I	L'expiration du fichier d'inventaire a démarré le poste de traitement <i>nom de poste</i> pour les ensembles de sauvegardes.
-----------------	---

Explication

Le processus d'expiration évalue les informations pour les ensembles de sauvegardes du poste spécifié.

Réaction du système

L'expiration du fichier d'inventaire continue.

Action de l'utilisateur

Ce message revêt uniquement un caractère informatif et ne s'affiche que si le traitement de l'expiration est appelé avec QUIET=NO.

ANR0191I	L'expiration du fichier d'inventaire a terminé le traitement des postes <i>nom de poste</i> pour les ensembles de sauvegardes avec les statistiques de traitement : examiné <i>examiné</i>, supprimé <i>supprimé</i>, relancé <i>relancé</i> et échoué <i>échoué</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus d'expiration a terminé le traitement des ensembles de sauvegardes pour le poste indiqué. Les statistiques finales montrent le nombre d'objets

examinés, supprimés et ceux dont le traitement a échoué.

Réaction du système

L'expiration du fichier d'inventaire continue.

Action de l'utilisateur

Ce message revêt uniquement un caractère informatif et ne s'affiche que si le traitement de l'expiration est appelé avec QUIET=NO.

ANR0193E **La commande REPAIR EXPIRATION TYPE=type ne peut être exécutée à partir de la console du serveur.**

Explication

La commande REPAIR EXPIRATION indiquée a été lancée à partir de la console du serveur. Cette commande ne peut pas être émise à partir de la console du serveur car elle requiert l'authentification de l'administrateur pour poursuivre le traitement de la commande.

Réaction du système

Le serveur ignore la commande et poursuit le traitement.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande à partir d'un client d'administration.

ANR0195W **La tentative de suppression des entrées de base de données inutiles du volume nom de volume a échoué.**

Explication

Le serveur tente de supprimer les entrées de base de données inutiles dans le volume spécifié.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect va tenter de supprimer les entrées de base de données superflues pour ce volume.

Action de l'utilisateur

Consultez le message de fin associés à ce volume afin de déterminer si la suppression des entrées de base de données inutiles a abouti ou si une erreur s'est produite.

ANR0196I **La suppression des entrées de base de données inutiles du volume nom de volume a abouti.**

Explication

Le serveur a supprimé les entrées de base de données inutiles dans le volume spécifié.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution et les opérations futures doivent s'exécuter normalement sur le volume spécifié.

Action de l'utilisateur

Le serveur a réparé le volume spécifié.

ANR0197E **La suppression des entrées de base de données inutiles du volume nom de volume a échoué en raison d'un conflit avec d'autres activités ou processus exécutés sur le serveur.**

Explication

Le serveur n'a pas pu supprimer les entrées de base de données inutiles dans le volume spécifié. Il a échoué en raison de conflit avec d'autres activités ou processus exécutés sur le serveur.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution et le volume contient toujours des entrées de base de données inutiles.

Action de l'utilisateur

Il est possible que les futurs processus ou activités exécutés sur le serveur sélectionnent ce volume et tentent de le réparer. Si cela se produit et que la tentative suivante aboutit, aucune opération ultérieure n'est requise. L'administrateur du serveur doit rechercher la tentative de réparation dans le journal des activités pour essayer de déterminer la cause du conflit. Si vous ne pouvez pas déterminer la cause du conflit et que le problème persiste, contactez le service d'assistance technique pour de plus amples informations.

ANR0198E **La suppression des entrées de base de données inutiles du volume nom de volume a échoué.**

Explication

Le serveur n'a pas pu supprimer les entrées de base de données inutiles dans le volume spécifié.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution et le volume contient toujours des entrées de base de données inutiles.

Action de l'utilisateur

L'administrateur du serveur doit rechercher la tentative de réparation dans le journal des activités afin de déterminer la cause de l'échec. Si vous ne pouvez pas déterminer la cause du conflit et que le problème persiste, contactez le service d'assistance technique pour de plus amples informations.

ANR0199W	Réparation du volume <i>nom de volume</i> impossible en raison d'autres références de base de données relatives à ce volume.
-----------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu supprimer les entrées de base de données inutiles du volume spécifié en raison des références de base de données existantes relatives à ce volume.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

L'opération de réparation du volume ne peut s'appliquer à ce volume en raison de l'existence de références de base de données imprévues, relatives à ce volume. Pour une assistance supplémentaire, contactez le service d'assistance technique IBM.

ANR0200E	Le processus PROTECT STGPOOL <i>ID de processus</i> a échoué en raison d'un espace insuffisant dans le pool de stockage de destination.
-----------------	--

Explication

L'espace disponible sur le pool de stockage de destination est insuffisant.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace dans le pool de stockage et relancez l'opération.

ANR0201I	Le mode d'accès pour le répertoire de pool de stockage <i>nom de répertoire</i> dans le pool de stockage <i>nom de pool</i> a été remplacé par <i>mode d'accès</i>.
-----------------	--

Explication

Le mode d'accès a été modifié pour le répertoire de pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Les postes client et les processus serveur ne peuvent pas accéder au pool de stockage.

Action de l'utilisateur

Pour modifier le mode d'accès, exécutez la commande UPDATE STGPOOLDIR.

ANR0202I	Le paramètre <i>nom de paramètre</i> a été défini, mais les modifications ne seront prises en compte qu'au prochain démarrage
-----------------	--

Explication

La configuration de base de données a été mise à jour, mais elle n'a pas été prise en compte. Ce paramétrage sera pris en compte au prochain démarrage du serveur.

Réaction du système

Ce paramètre de serveur ne sera pris en compte qu'au prochain démarrage. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0203E	Le processus MOVE CONTAINER <i>ID processus</i> a été arrêté pour <i>nom du conteneur</i> - Espace insuffisant dans le répertoire <i>nom du répertoire</i>.
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande MOVE CONTAINER, le serveur n'est pas parvenu à allouer au conteneur un espace suffisant dans le répertoire de pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace dans le pool de stockage et relancez la commande MOVE CONTAINER.

ANR0204I	L'état de conteneur pour <i>nom du conteneur</i> a été mis à jour et est passé de <i>état précédent</i> à <i>état actuel</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur met à jour l'état du conteneur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Passez en revue les autres messages émis pour voir si une action supplémentaire est nécessaire.

ANR0205W	<i>nom de commande</i> a ignoré l'ID d'extension de données <i>ID de bloc</i> car il est marqué comme endommagé.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande, le serveur a ignoré un bloc qui était marqué comme étant endommagé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0206E	Le processus <i>nom de commande ID de processus</i> a échoué en raison d'un espace insuffisant dans le pool de stockage de destination.
-----------------	--

Explication

Le processus indiqué a échoué car l'espace du pool de stockage de destination est insuffisant.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace dans le pool de stockage et relancez la commande.

ANR0207W	<i>Nom de la commande</i> a ignoré l'ID objet <i>ID objet</i> car une ou plusieurs extensions sont marquées comme endommagées.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande, le serveur a ignoré un objet car une extension de données (bloc) était marquée comme étant endommagée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0208I	Le processus de hiérarchisation <i>ID de processus</i> a identifié un total de <i>nombre de fichiers</i> fichiers et <i>nombre d'octets</i> octets à déplacer du pool de stockage <i>pool de stockage source</i> vers le pool de stockage <i>pool de stockage cible</i>.
-----------------	---

Explication

Le processus de hiérarchisation a fini de rechercher les anciens fichiers à déplacer vers le pool de stockage cible.

Réaction du système

L'opération du serveur continue après le déplacement des fichiers.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR0209W	Le processus de hiérarchisation <i>ID_processus</i> s'est arrêté en raison d'un espace insuffisant sur le pool de stockage cible.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas effectuer la hiérarchisation des données car le pool de stockage cible ne dispose pas de suffisamment d'espace pour stocker les données ou l'accès au pool de stockage est indisponible ou en lecture seule.

Réaction du système

Le processus de hiérarchisation des données entre le pool de stockage et un pool de stockage cible est arrêté.

Action de l'utilisateur

Augmentez l'espace disponible dans le pool de stockage cible ou spécifiez-en un autre disposant de plus d'espace, puis relancez la commande START STGRULE.

ANR0210W **DELETE FILESPACE : l'espace fichiers *nom d'espace* fichiers du noeud *nom du noeud* contient des objets appartenant à un ensemble de conservation. Il ne peut donc pas être supprimé.**

Explication

L'espace fichiers indiqué ne peut pas être supprimé car il contient au moins un objet appartenant à un ensemble de conservation.

Réaction du système

L'espace fichier n'est pas supprimé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0211W **Le processus de broyage n'est pas parvenu à détruire un fichier supprimé.**

Explication

Le processus de broyage a rencontré une erreur qui empêche un fichier d'être détruit. Reportez-vous aux messages d'erreur précédents pour plus de détails.

Réaction du système

Le fichier n'est pas broyé. Lors de sa prochaine exécution, le processus de broyage tentera de détruire le fichier à nouveau.

Action de l'utilisateur

Si certains fichiers n'ont pas pu être détruits du fait d'erreurs d'intégrité, de corruption ou d'erreurs d'entrées-sorties non récupérables, exécutez les commandes ci-après :

1. SETOPT SHREDDING MANUAL : pour paramétrer un broyage manuel, si ce n'est pas déjà fait

2. SHRED DATA IOERROR=SHREDSUCCESS : pour exécuter un broyage manuel avec le paramètre IOERROR
3. SETOPT SHREDDING AUTOMATIC : pour revenir au broyage automatique, si nécessaire

Si le problème est survenu sur l'ensemble du volume de disque et qu'aucun des fichiers qui s'y trouvent n'est accessible, exécutez les commandes ci-après :

1. UPDATE VOLUME volname ACCESS=DESTROYED : pour définir à détruit l'accès au volume
2. DELETE VOLUME volname DISCARDATA=YES : pour supprimer le volume et les données :
3. SETOPT SHREDDING MANUAL : pour paramétrer un broyage manuel, si ce n'est pas déjà fait
4. SHRED DATA IOERROR=SHREDSUCCESS : pour exécuter un broyage manuel avec le paramètre IOERROR
5. SETOPT SHREDDING AUTOMATIC : pour revenir au broyage automatique, si nécessaire

ANR0212E **Impossible de lire le fichier de définition de disque *spécification de fichier*.**

Explication

Lors du lancement, le serveur ne parvient pas à lire le fichier indiqué pour obtenir la liste des volumes de disques à monter.

Réaction du système

Le serveur n'est pas initialisé.

Action de l'utilisateur

Utilisez un éditeur de texte pour recréer le fichier. Il doit contenir une ligne avec le nom d'un volume de journal ou de base de données. Relancez ensuite le serveur.

ANR0213E **Commande : aucun travail trouvé.**

Explication

Une commande QUERY JOB a été spécifiée, mais aucun travail correspondant n'a été trouvé.

Réaction du système

Le serveur reste opérationnel.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0214I **Le processus de copie *ID_processus* pour la règle de**

stockage *nom_règle_stockage* a démarré depuis le pool de stockage *pool_stockage_source* vers le pool de stockage *pool_stockage_cible* *type_pool_stockage_cible*.

Explication

Le serveur a commencé à copier les copies des fichiers de sauvegarde, archive et gérés par HSM. Le numéro du processus de copie qui a démarré est *ID_processus*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de copie peut être annulé, si nécessaire.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Cependant, vous pouvez interroger le processus à l'aide de la commande QUERY PROCESS. Vous pouvez annuler le processus à l'aide de la commande CANCEL PROCESS.

ANR0215I	Le processus de copie <i>ID_processus</i> depuis le pool de stockage <i>pool_stockage_source</i> a commencé à rechercher les espaces fichier éligibles.
-----------------	--

Explication

Le processus de copie a commencé à rechercher les espaces fichier contenant des données éligibles qui doivent être copiés dans le pool de stockage cible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR0216I	Le processus de copie <i>ID_processus</i> a identifié <i>nombre_fichiers</i> fichiers pour le noeud <i>nom_noeud</i> et l'espace fichier <i>nom_espace_fichier</i> à copier du pool de stockage <i>pool_stockage_source</i> dans le pool de stockage <i>pool_stockage_cible</i>.
-----------------	---

Explication

Le nombre réel de fichiers à copier peut varier en fonction du type d'action de copie et de la méthode de stockage des données.

Réaction du système

L'opération du serveur continue pendant la copie des fichiers.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Toutefois, pour en savoir plus sur le processus de copie, accédez à la documentation du produit et recherchez "copie".

ANR0217I	Le processus de copie <i>ID_processus</i> a identifié un total de <i>nombre_fichiers</i> fichiers et <i>nombre_octets</i> octets à copier depuis le pool de stockage <i>pool_stockage_source</i> vers le pool de stockage <i>pool_stockage_cible</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus de copie a fini de rechercher les fichiers plus anciens à copier dans le pool de stockage cible.

Réaction du système

L'opération du serveur continue pendant la copie des fichiers.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR0218W	Le processus de copie <i>ID_processus</i> s'est arrêté car l'espace est insuffisant dans le pool de stockage cible.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas copier les données car le pool de stockage cible ne dispose pas de suffisamment d'espace pour stocker les données ou car l'accès au pool de stockage est indisponible ou en lecture seule.

Réaction du système

Le processus de copie des données depuis le pool de stockage local vers un pool de stockage cible est arrêté.

Action de l'utilisateur

Augmentez l'espace disponible dans le pool de stockage cible ou spécifiez-en un autre disposant de plus d'espace, puis relancez la commande START STGRULE.

ANR0219W	Processus de copie <i>ID_processus</i> arrêté pour le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> car le temps
-----------------	---

imparti pour son exécution a été dépassé.

Explication

Au cours d'une action de copie de pool de stockage pour le pool de stockage indiqué, un processus effectuant la copie a été arrêté car le délai imparti pour son exécution a été dépassé.

Réaction du système

Le processus de copie est arrêté.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0220I	Le processus de copie <i>ID_processus</i> pour le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> a abouti.
-----------------	--

Explication

Le processus de copie des données depuis un pool de stockage principal vers un pool de stockage de copie a abouti.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0221I	Le processus de copie <i>ID_processus</i> pour la règle de stockage <i>nom_règle_stockage</i> et la sous-règle <i>nom_sous-règle</i> a démarré depuis le pool de stockage <i>pool_stockage_source</i> vers le pool de stockage <i>pool_stockage_cible</i> de type <i>type_pool_stockage_cible</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur a démarré le processus de hiérarchisation pour déplacer les données client qui remplissent les critères d'âge et d'état spécifiés. Les données peuvent inclure des fichiers de sauvegarde, archive et gérés par HSM. Ce processus de hiérarchisation a été lancé sous l'ID de processus *ID_processus*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Si nécessaire, le processus de hiérarchisation peut être annulé.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Cependant, vous pouvez interroger le processus à l'aide de la commande QUERY PROCESS. Vous pouvez annuler le processus à l'aide de la commande CANCEL PROCESS.

ANR0222E	Erreur <i>action</i> - Fichier de définition de disque <i>spécification de fichier</i>.
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de la création ou de la modification du fichier de définitions de disque.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Déterminez la cause de l'erreur d'écriture et corrigez-la.

ANR0223E	Commande : la commande a été rejetée car une opération de serveur est déjà en cours pour ce travail.
-----------------	---

Explication

Le serveur a tenté d'exécuter la commande, mais une autre opération de travail est en cours d'exécution pour ce travail. Par exemple, si une commande TERMINATE JOB est émise pour un travail pour lequel une commande TERMINATE JOB a déjà été émise, la deuxième commande échoue.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY ACTLOG avec le paramètre JOB pour déterminer quelle opération est en attente pour le travail qui vous intéresse.

ANR0224I	Commande : démarrée.
-----------------	-----------------------------

Explication

Le serveur a accepté une commande pour un travail qui est en cours d'exécution. Le serveur met le travail au repos, puis exécute la commande.

Réaction du système

La commande est acceptée, ce qui entraîne la mise au repos du travail en arrière-plan. Une fois le travail mis

au repos, la commande s'exécute et un message indiquant le statut de la commande exécutée est consigné dans le journal d'activité.

Action de l'utilisateur

Par la suite, utilisez la commande QUERY ACTLOG avec le paramètre JOB pour déterminer si la commande a abouti ou si une erreur empêchant son exécution est survenue.

ANR0225S	Utilisation non valide de l'option de ligne de commande -S.
-----------------	--

Explication

L'option -S ne peut être spécifiée sur la ligne de commande si le fichier d'ID de base de données (dsmserv.dbid) est intact. Cette option doit uniquement être utilisée si le fichier d'ID n'existe pas.

Réaction du système

Le serveur ne démarre pas.

Action de l'utilisateur

Démarrez le serveur sans indiquer l'option de ligne de commande -S.

ANR0226S	Le fichier d'ID de base de données est introuvable pour démarrer le serveur.
-----------------	---

Explication

Le fichier d'ID de base de données (dsmserv.dbid) du serveur est introuvable. Ce fichier est créé lorsque la base de données est mise en forme, est stocké dans le répertoire depuis lequel le format est appliqué et est requis pour que le serveur fonctionne normalement.

Réaction du système

Le serveur ne démarre pas.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous de démarrer le serveur à partir du répertoire d'instance approprié et vérifiez que le fichier dsmserv.dbid existe et peut être lu. Si aucun fichier dsmserv.dbid n'existe, redémarrez le serveur avec l'option -S afin de créer un autre fichier d'ID de base de données.

ANR0227S	Base de données ouverte incorrecte. Impossible de démarrer le serveur.
-----------------	---

Explication

L'ID de la base de données ouverte ne correspond pas à l'ID stocké dans le fichier d'ID de base de données (dsmserv.dbid).

Réaction du système

Le serveur ne démarre pas.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que vous vous trouvez dans le répertoire d'instance approprié à la base de données ouverte et que l'environnement est correctement configuré. Le répertoire d'instance est généralement le répertoire depuis lequel vous mettez en forme la base de données, ou, si vous travaillez sous UNIX, depuis lequel vous avez spécifié l'option de ligne de commande -i.

Lorsque l'ID de la base de données ouverte ne correspond pas à l'ID stocké dans le fichier d'ID de base de données (dsmserv.dbid), le serveur ne démarre pas. Utilisez le paramètre -S (ignorer le contrôle de l'ID de base de données) une fois le fichier dsmserv.dbid supprimé. Une fois le paramètre -S utilisé dans un scénario de restauration, le serveur crée un nouveau fichier dsmserv.dbid dans le répertoire d'instance.

ANR0228S	Erreur n° d'erreur lors de l'ouverture du fichier d'ID de base de données pour démarrer le serveur.
-----------------	--

Explication

Impossible d'ouvrir le fichier d'ID de base de données (dsmserv.dbid) du serveur. Le numéro d'erreur permet de préciser les raisons de l'incident.

Réaction du système

Le serveur ne démarre pas.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous de démarrer le serveur à partir du répertoire d'instance approprié et vérifiez que le fichier dsmserv.dbid dispose de la propriété et des droits appropriés. Si le fichier est vide, effacez-le et redémarrez le serveur avec l'option de ligne de commande -S afin de générer un nouveau fichier d'ID de base de données.

ANR0229W	Le serveur ne parvient pas à ajouter d'entrées au journal d'activité. Les messages de la console n'y seront consignés que
-----------------	--

lorsque l'accès à la base de données sera autorisé.

Explication

Le processus chargé de la surveillance du flux de sortie (console) par défaut et de la mise à jour du journal des activités ne peut mettre à jour le journal des activités. L'erreur est due à l'incapacité du serveur à accéder à la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur ne met pas à jour le journal des activités. Le journal des activités est toujours en cours d'exécution et tente de résoudre le problème.

Action de l'utilisateur

L'accès à la base de données du serveur est temporairement indisponible. Le gestionnaire de la base de données du serveur tente de résoudre le problème et de rétablir l'accès à la base de données du serveur. Lorsque l'accès à la base de données du serveur est rétabli, le traitement du journal des activités peut reprendre. Si l'accès à la base de données du serveur ne parvient pas à être rétabli, des messages supplémentaires contenant plus d'informations s'affichent.

ANR0230I Le processus de copie (numéro de processus *ID_processus*) pour la règle de stockage *nom_règle_stockage* a abouti. Les données ont été copiées depuis le pool de stockage *pool_stockage_source* vers le pool de stockage *pool_stockage_cible* de type *type_pool_stockage_cible*. Fichiers copiés : *fichiers_copiés*, Octets copiés : *octets_copiés*, Fichiers ignorés : *fichiers_ignorés*, Octets ignorés : *octets_ignorés*, Nombre total d'octets transférés : *octets_transférés*, Temps écoulé : *temps_écoulé*.

ANR0231I Le processus de copie (numéro de processus *ID_processus*) pour la règle de stockage *nom_règle_stockage* et la sous-règle *nom_sous-règle* a abouti. Les données ont été copiées depuis le pool de stockage *pool_stockage_source* vers le pool de stockage *pool_stockage_cible* de type *type_pool_stockage_cible*. Fichiers copiés : *fichiers_copiés*, Octets copiés : *octets_copiés*,

Fichiers ignorés : *fichiers_ignorés*, Octets ignorés : *octets_ignorés*, Nombre total d'octets transférés : *octets_transférés*, Temps écoulé : *temps_écoulé*.

ANR0232I Le processus de copie de l'ensemble de conservation *ID_processus* pour la règle de stockage *nom_règle_stockage* est terminé. Les données ont été copiées depuis l'ensemble de conservation *ID_ensemble_conservation* dans le pool de stockage de type *type_pool_stockage_destination* *pool_stockage_destination*. Les résultats suivants sont disponibles : fichiers copiés : *fichiers_copiés*, octets copiés : *octets_copiés*, fichiers ignorés : *fichiers_ignorés*, octets ignorés : *octets_ignorés*, nombre total d'octets transférés : *octets_transférés*, temps écoulé : *temps_écoulé*.

Explication

Le processus de copie d'ensemble de conservation s'est terminé avec les résultats affichés.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR0236E Echec du démarrage du gestionnaire de bases de données en raison d'une erreur E-S. Vérifiez l'espace disque du système de fichiers, les droits d'accès aux fichiers et les erreurs du système d'exploitation.

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur d'E-S lors de la tentative de démarrage du gestionnaire de bases de données.

Réaction du système

Le processus serveur est interrompu.

Action de l'utilisateur

Examinez les systèmes de fichiers affectés au serveur de la base de données et du journal de reprise.

ANR0237E	Echec du démarrage du gestionnaire de bases de données. Une erreur système inattendue s'est produite.
-----------------	--

Explication

Une erreur système inattendue s'est produite.

Voici quelques motifs répandus de cette erreur :

- Le nom du système sur lequel vous avez exécuté le serveur a été modifié
- Le réglage de la date et de l'heure système est incorrect

Réaction du système

Le processus serveur est interrompu.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0238E	Une tâche de restauration de la base de données interdit l'activation de <i>nom bdd</i> avec le sqlcode <i>CodeBdd</i>.
-----------------	--

Explication

Lors de la tentative d'activation de la base de données, une erreur s'est produite car la base de données était occupée à effectuer une opération BACKUP, ou RESTORE ou était à l'état d'attente ROLLFORWARD. Examinez le sqlcode pour déterminer la condition qui empêche la base de données d'être activée. Les sqlcodes suivants sont les plus susceptibles de se produire lors de l'étape d'activation de la base de données et empêcheront le serveur de démarrer. SQLE_RC_BKP_PEND (-1116) indique qu'une opération BACKUP de base de données est en attente et doit se terminer avant d'activer la base de données. Une fois l'opération BACKUP terminée, la base de données peut être activée en démarrant le serveur. SQLE_RC_ROLLFWD_PEND (-1117) indique qu'une opération de restauration aval de base de données est en attente et doit se terminer avant d'activer la base de données. Une fois l'étape de restauration aval terminée, la base de données peut être activée en démarrant le serveur. SQLE_RC_BKP_INPROG (-1118) se produit lorsqu'une tentative d'activation de la base de données échoue car une opération BACKUP était en cours. Avant d'activer la base de données, vous devez réexécuter l'opération BACKUP de base de données. Une fois l'opération BACKUP

terminée, la base de données peut être activée en démarrant le serveur. SQLE_RC_RST_INPROG (-1119) indique qu'une opération RESTORE était en cours lors de l'échec d'activation de la base de données. L'opération RESTORE de base de données doit être relancée et doit se terminer correctement avant d'activer la base de données. Une fois l'opération RESTORE terminée, la base de données peut être activée en démarrant le serveur. SQLE_RC_BR_INPROG (-1120) signifie qu'une opération BACKUP ou RESTORE doit être terminée avant d'activer la base de données. Vérifiez que l'opération BACKUP ou RESTORE est correctement terminée avant d'activer la base de données.

Réaction du système

Le serveur n'est pas démarré car la base de données ne peut pas être activée.

Action de l'utilisateur

Voir la description du message pour plus d'informations.

ANR0239E	Le nom d'instance Db2 <i>nom d'instance</i> peut ne pas être valide ou n'est pas correctement configuré. Le code retour était <i>sqlcode</i>
-----------------	---

Explication

IBM Spectrum Protect Server a essayé de se connecter à l'aide de l'instance de base de données définie par la variable d'environnement DB2INSTANCE, mais la tentative a échoué.

Réaction du système

Le serveur ne démarre pas car l'instance du gestionnaire de bases de données n'est pas valide.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'instance du gestionnaire de bases de données existe et qu'elle est correctement configurée. Vous pouvez obtenir la liste des instances Db2 en émettant la commande db2ilist à partir du répertoire d'instance, sous le répertoire d'installation de Db2. Exemple : c:\Program Files\tivoli\tsm\db2\instance\db2ilist

ANR0240E	L'administrateur <i>administrateur</i> est le seul administrateur d'approbation désigné et il ne peut pas être retiré. La commande <i>commande</i> n'est pas traitée.
-----------------	--

Explication

Lorsque l'approbation des commandes est activée, un administrateur au moins doit être désigné comme administrateur d'approbation. L'administrateur spécifié est le seul administrateur d'approbation désigné et il ne peut pas être retiré.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Désignez un autre administrateur comme administrateur d'approbation en émettant la commande UPDATE ADMIN ou REGISTER ADMIN et en spécifiant la valeur de paramètre CMDAPPROVAL=YES. Réémettez ensuite la commande.

ANR0241E **Commande *commande* : l'administrateur *administrateur* ne peut pas être retiré car il a émis des commandes qui sont en attente d'approbation.**

Explication

L'administrateur spécifié a émis des commandes qui sont en attente d'approbation par un administrateur d'approbation. L'ID administrateur spécifié ne peut pas être retiré tant que les commandes en attente n'ont pas été approuvées, rejetées ou retirées.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Attendez que les commandes soient approuvées ou rejetées par un administrateur d'approbation désigné. Ensuite, émettez à nouveau la commande de retrait de l'administrateur. L'administrateur spécifié peut également retirer les commandes en attente en émettant la commande WITHDRAW PENDINGCMD.

ANR0245I **Aucune commande en attente n'a été trouvée. La commande *commande* n'est pas traitée.**

Explication

Actuellement, il n'y a aucune commande en attente d'approbation par un administrateur d'approbation.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0246E **La demande a déjà été traitée. ID de demande : *ID_demande*.**

Explication

La demande spécifiée a déjà été traitée et ne peut pas être traitée à nouveau. Les demandes d'approbation de commande ne peuvent être traitées que si elles sont en attente.

Réaction du système

La commande a déjà été traitée et n'est pas traitée à nouveau.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0247E **L'administrateur *administrateur* ne peut pas retirer la commande en attente *commande* car un autre administrateur a soumis la commande en vue de son approbation. ID de demande : *ID_demande*.**

Explication

L'administrateur spécifié ne peut pas retirer la demande de traitement d'une commande qui est en attente d'approbation. Seul l'administrateur qui a émis la demande de commande peut la retirer.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande en attente n'est pas retirée.

Action de l'utilisateur

Pour retirer la demande de commande en attente, l'administrateur qui a émis la commande doit retirer la demande en émettant la commande WITHDRAW PENDINGCMD.

ANR0248E **Commande : ID de demande non valide. ID de demande : *ID_demande*.**

Explication

L'ID de demande spécifié n'est pas valide.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Pour identifier l'ID de demande correct, émettez la commande QUERY PENDINGCMD. Ensuite, émettez à nouveau la commande spécifiée.

ANR0249E **Commande : l'administrateur administrateur n'est pas un administrateur d'approbation et ne peut pas traiter les commandes en attente.**

Explication

L'administrateur spécifié n'a pas été désigné comme administrateur d'approbation. Seuls les administrateurs d'approbation peuvent traiter les commandes en attente.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour désigner un administrateur comme administrateur d'approbation, émettez la commande UPDATE ADMIN et spécifiez la valeur de paramètre CMDAPPROVER=YES. L'administrateur d'approbation doit démarrer une nouvelle session pour que les modifications soient appliquées. Réémettez ensuite la commande.

ANR0250E **La commande *commande* n'est pas valide car l'approbation des commandes n'est pas activée.**

Explication

La commande spécifiée n'est pas valide car la fonction d'approbation des commandes est désactivée.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Déterminez si la fonction d'approbation des commandes est activée en émettant la commande QUERY STATUS. Si l'approbation des commandes n'est pas activée, activez-la en émettant la commande SET COMMANDAPPROVAL et en spécifiant la valeur de paramètre ON.

ANR0251W **Une demande d'approbation du traitement de la commande *commande*, qui a été émise par l'administrateur *nom_administrateur*, a été rejetée automatiquement car**

l'approbation des commandes est désactivée. ID de demande :ID_demande.

Explication

La commande a été rejetée automatiquement car l'approbation des commandes est désactivée.

Réaction du système

La commande spécifiée n'est plus en attente d'approbation et ne sera pas exécutée.

Action de l'utilisateur:

Émettez à nouveau la commande si nécessaire.

ANR0252I **Règle de stockage *nom_règle_stockage* créée pour la conservation avec les valeurs par défaut suivantes : MAXPROCESS *nombre_maximal_processus*, DURATION NOLIMIT, STARTTIME *heure_début*, ACTIVE YES, DELAY *délai*.**

Explication

Un pool de stockage de conservation est défini et la règle de stockage associée est créée. Les valeurs utilisées pour la définition de la règle de stockage sont affichées.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur:

Si vous devez changer l'une des valeurs, utilisez la commande UPDATE STGRULE.

ANR0253I **La date d'expiration de l'ensemble de conservation *ID_ensemble_conservation* se situe dans le passé. Le serveur associe l'ensemble de conservation à l'état Incomplete et le travail au statut Terminated.**

Explication

Au cours du traitement de la règle de stockage, un ensemble de conservation à l'état Copying a été détecté, et le travail associé possédait le statut Sleeping. En général, ces ensembles de conservation peuvent être traités. Cependant, cet ensemble de conservation est arrivé à expiration.

Réaction du système

Le serveur associe l'ensemble de conservation à l'état Incomplete et le travail au statut Terminated.

Action de l'utilisateur

Pour traiter les ensembles de conservation arrivés à expiration, émettez la commande EXPIRE INVENTORY.

ANR0254W **Le processus d'expiration a ignoré des objets dans l'ID d'espace fichier *ID_espace_fichier* et l'ID de noeud *ID_noeud*.**

Explication

Certains objets sur le noeud et dans l'espace fichier spécifiés ont été ignorés au cours du processus d'expiration. Si vous utilisez des règles différentes sur les serveurs de réplication source et cible, il se peut que les objets aient été ignorés car ils n'ont pas encore été répliqués sur le serveur de réplication cible.

Réaction du système

Le traitement du système se poursuit.

Action de l'utilisateur

Déterminez si vous utilisez des règles différentes sur les serveurs source et cible en émettant la commande **VALIDATE REPLPOLICY**. Si vous utilisez des règles différentes, les fichiers marqués pour une expiration immédiate sur le serveur de réplication source ne sont pas supprimés tant qu'ils n'ont pas été répliqués sur le serveur de réplication cible.

ANR0264E **Une erreur E-S du fichier de base de données interdit l'activation de nom *bdd* avec le sqlcode *CodeBdd*.**

Explication

Lors de la tentative d'activation de la base de données, une erreur d'E-S s'est produite au cours du traitement d'un fichier de base de données. Ce problème est peut-être lié à l'une des situations suivantes : le système ne peut ouvrir, lire ou écrire dans un fichier de base de données. Le système ne peut pas créer la base de données car une erreur s'est produite lors de la création d'un fichier de base de données ou d'un répertoire pour cette dernière. Le système ne peut pas supprimer la base de données car une erreur s'est produite lors de la suppression d'un fichier de base de données ou d'un répertoire pour cette dernière. Le système ne peut pas créer la base de données car une interruption a été reçue lors de la création ou de la suppression d'un fichier de base de données ou d'un

répertoire pour cette dernière. Le système ne peut pas localiser le sous-répertoire de la base de données ou le fichier de configuration de la base de données lors de la connexion. Les causes des problèmes sont triées en fonction de leur fréquence : aucun fichier journal n'a été trouvé dans le répertoire du chemin d'accès au journal actif. Le répertoire de base de données sur lequel l'opération est tentée a peut-être rencontré un problème. L'espace disque requis pour terminer l'opération est peut-être inadapté. La base de données ne peut être utilisée.

Réaction du système

Le serveur n'est pas démarré car la base de données ne peut pas être activée.

Action de l'utilisateur

Les réponses appropriées aux causes des problèmes décrits ci-dessus sont les suivantes : vérifier si un fichier journal est absent, rechercher la présence d'une erreur de journalisation dans le fichier db2diag.log (code retour contenant SQLO_FNEX). Si tel est le cas, cette erreur contient le nom du fichier journal manquant. Assurez-vous que le fichier se trouve dans le répertoire du chemin d'accès au journal actif. Si le fichier est introuvable, restaurez et effectuez une récupération en aval de la base de données à une date et une heure antérieures, référencées dans un fichier journal précédant le fichier journal manquant (utilisez un horodatage antérieur à celui du fichier manquant). Un incident peut se produire avec le répertoire de base de données. Vérifiez l'intégrité du répertoire. Les exemples de problèmes potentiels incluent : des problèmes de droits d'accès, de point de montage, d'altération. Augmentation de la taille du système de fichiers.

ANR0273W **Aucune initialisation de la bibliothèque *nom de bibliothèque* parce qu'elle est mise hors ligne.**

Explication

La bibliothèque externe est mise hors ligne. Elle ne sera pas utilisée pour de nouvelles transactions tant qu'elle ne sera pas remise en ligne.

Réaction du système

Ce serveur ignore l'initialisation de la bibliothèque. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails sur la modification de l'option en ligne, voir la commande UPDATE PATH.

ANR0274E Une tentative d'accès à la bibliothèque *nom de bibliothèque* a échoué parce que la bibliothèque est mise hors ligne.

Explication

La bibliothèque est mise hors ligne. Elle ne sera pas utilisée pour de nouvelles transactions tant qu'elle ne sera pas remise en ligne.

Réaction du système

Ce montage échoue.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails sur la modification de l'option en ligne, voir la commande UPDATE PATH.

ANR0275I Modification de schéma détectée pour la table *table* lors de la tentative de réconciliation.

Explication

Le schéma de la table référencée ne correspond pas à la définition de serveur de cette table. La différence de schéma de cette table est réconciliée.

Réaction du système

Le démarrage du serveur continue si la différence de schéma est réconciliée. Si la réconciliation du schéma échoue, le serveur ne redémarre pas.

Action de l'utilisateur

La réconciliation du schéma de cette table est en cours. Normalement, le serveur tente de modifier la table de la base de données afin qu'elle corresponde au schéma attendu. Un message vous indiquera si la réconciliation du schéma a abouti ou a échoué.

ANR0276I La réconciliation du schéma pour la table *table* a réussi.

Explication

Les différences de schéma de cette table ont été réconciliées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR0277E La réconciliation du schéma pour la table *table* a échoué.

Explication

Le serveur n'est pas parvenu à réconcilier les différences de schéma de la table indiquée.

Réaction du système

Le serveur cesse l'opération.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique IBM.

ANR0278S Le gestionnaire de bases de données ne peut pas créer la base de données en raison d'une mémoire virtuelle insuffisante.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Arrêtez l'exécution d'autres applications sur le système, surtout celles qui utilisent de grandes quantités de mémoire partagée.

ANR0279S Le démarrage du gestionnaire de base de données a échoué en raison de données d'identification de connexion au service incorrectes.

Explication

Le serveur n'a pas pu démarrer le gestionnaire de base de données car les données d'identification de service du gestionnaire de base de données (ID utilisateur et/ou mot de passe) sont incorrectes.

Réaction du système

L'initialisation du serveur est s'arrêtée.

Action de l'utilisateur

Corrigez les propriétés de connexion du service de gestionnaire de base de données à l'aide de la boîte de dialogue Services du panneau de configuration.

ANR0280W Servermon n'a pas démarré pendant l'initialisation.

Explication

Le serveur n'a pas pu démarrer le processus de surveillance servermon. Cela empêchera la collecte

automatique des informations sur l'état de santé du système.

Réaction du système

La surveillance du serveur est désactivée.

Action de l'utilisateur

L'utilisateur doit remédier à la situation qui a fait échouer l'initialisation de servermon, puis il doit redémarrer le serveur afin d'activer servermon.

ANR0281I	Servermon a démarré correctement pendant l'initialisation. Utilisation du processus <i>id processus</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur a pu démarrer normalement le processus de surveillance servermon ou il a déterminé qu'un processus servermon existant était déjà actif pour cette instance. Cela permettra la collecte automatique des informations sur l'état de santé du système.

Réaction du système

Les informations de surveillance du serveur seront collectées.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0282W	Erreur <i>code retour</i> lors de l'accès au répertoire <i>nom du répertoire</i> ou pendant sa création : cela empêchera l'exécution de servermon
-----------------	--

Explication

Le répertoire de servermon n'est pas accessible ou ne peut pas être créé. Cela empêchera servermon de collecter des informations de surveillance.

Réaction du système

Servermon ne sera pas démarré.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que vos droits vous autorisent à accéder au répertoire à l'usage de servermon ou à créer ce répertoire.

ANR0283W	Erreur <i>code retour</i> lors de la copie de <i>fichier source</i> sur <i>fichier cible</i>. Cela empêchera l'exécution de servermon.
-----------------	---

Explication

La copie de fichier pour servermon ne peut pas être effectuée. Ce fichier est nécessaire à la bonne exécution de servermon.

Réaction du système

Servermon ne sera pas démarré.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que vos droits vous autorisent à copier le fichier spécifié à l'usage de servermon.

ANR0293I	La réorganisation de la table <i>nom de table</i> a commencé.
-----------------	--

Explication

Le serveur procède à une réorganisation en ligne de la table référencée.

Réaction du système

Le serveur va continuer à fonctionner.

Action de l'utilisateur

Surveillez l'espace disponible réservé au journal dans les chemins de stockage du journal actif et du journal d'archivage. Si la quantité d'espace de journalisation disponible dans le système de fichiers devient faible, exécutez la commande BACKUP DATABASE avec le paramètre TYPE=FULL afin d'initier l'élagage de l'espace du journal d'archivage.

ANR0294I	La réorganisation de la table <i>nom de table</i> est terminée.
-----------------	--

Explication

La réorganisation en ligne par le serveur de la table référencée est terminée.

Réaction du système

Le serveur va continuer à fonctionner.

Action de l'utilisateur

Contrôlez l'espace disponible réservé au journal dans les chemins de stockage du journal actif et du journal d'archivage. Si la quantité d'espace de journalisation disponible dans le système de fichiers devient faible ou va devenir trop faible, exécutez la commande BACKUP DATABASE avec le paramètre TYPE=FULL afin d'initier l'élagage de l'espace du journal d'archivage.

ANR0297I	Une sauvegarde intégrale de la base de données peut être requise. Le numéro du dernier journal utilisé est <i>dernier journal utilisé</i> et le numéro du premier journal utilisé est <i>premier journal utilisé</i>. Le taille du fichier journal est de <i>taille du fichier journal</i> mégaoctets. Le taille maximale du fichier journal est de <i>taille max du fichier journal</i> mégaoctets.	d'archivage est <i>seuil de journal d'archivage</i> %.
Explication		Explication
Lorsque l'espace journal utilisé depuis la dernière sauvegarde de la base de données dépasse la taille maximale du fichier journal, une sauvegarde intégrale de la base de données est requise ou vous devez augmenter la taille maximale du fichier journal.		Lorsque l'espace du journal d'archivage utilisé dépasse le seuil, une sauvegarde intégrale de la base de données est démarrée.
Réaction du système		Réaction du système
Aucune.		Aucune.
Action de l'utilisateur		Action de l'utilisateur
Aucune.		Aucune.
ANR0300W	Le répertoire d'instance <i>répertoire d'instance</i> dispose de <i>espace disponible</i> Go d'espace disponible sur une capacité totale de <i>capacité</i> Go.	
Explication		Explication
Le répertoire d'instance du serveur dépasse le seuil de capacité alloué qui est spécifié par l'option de serveur INSDIRTHRESHOLD.		Le répertoire d'instance du serveur dépasse le seuil de capacité alloué qui est spécifié par l'option de serveur INSDIRTHRESHOLD.
Réaction du système		Réaction du système
L'opération du serveur se poursuit, mais une diminution persistante de l'espace disponible dans le répertoire d'instance pourrait entraîner l'arrêt du serveur.		L'opération du serveur se poursuit, mais une diminution persistante de l'espace disponible dans le répertoire d'instance pourrait entraîner l'arrêt du serveur.
Action de l'utilisateur		Action de l'utilisateur
Supprimez les fichiers superflus ou étendez le système de fichiers du répertoire d'instance.		Supprimez les fichiers superflus ou étendez le système de fichiers du répertoire d'instance.
ANR0314W	Le journal de reprise est utilisé à plus de <i>pourcentage d'utilisation</i> % de sa capacité affectée.	
Explication		Explication
Ce message indique à l'administrateur que le journal de reprise du serveur est utilisé à 90 % ou plus de sa capacité.		Ce message indique à l'administrateur que le journal de reprise du serveur est utilisé à 90 % ou plus de sa capacité.
Réaction du système		Réaction du système
Le serveur poursuit son exécution.		Le serveur poursuit son exécution.
Action de l'utilisateur		Action de l'utilisateur
<ul style="list-style-type: none"> Selon la taille de la base de données et si le serveur fonctionne en mode de consignation NORMAL, ajoutez des volumes de journal de reprise, augmentez la taille du journal de reprise ou procédez 		<ul style="list-style-type: none"> Selon la taille de la base de données et si le serveur fonctionne en mode de consignation NORMAL, ajoutez des volumes de journal de reprise, augmentez la taille du journal de reprise ou procédez
ANR0299I	Une sauvegarde intégrale de la base de données va être démarrée. L'espace du journal d'archivage utilisé est <i>journal d'archivage</i> % et le seuil utilisé pour l'espace du journal	

aux deux opérations avant que le journal de reprise ne soit saturé. Pour plus de détails, voir la description des commandes DEFINE LOGVOL et EXTEND LOG.

- Si le serveur fonctionne en mode de consignation ROLLFORWARD :
 - effectuez une sauvegarde de la base de données,
 - définissez un déclencheur de sauvegarde de base de données, le cas échéant, ou
 - choisissez une valeur inférieure pour le déclencheur de sauvegarde de base de données
- Voir les commandes DEFINE DBBACKUPTRIGGER ou UPDATE DBBACKUPTRIGGER.

ANR0316W **Une sauvegarde intégrale de la base de données *Nom de la base de données* ne peut pas être démarrée. Cette sauvegarde est obligatoire.**

Explication

Une tentative de sauvegarde complète automatique a été lancée pour cette base de données. Toutefois, la classe d'unités des sauvegardes de la base de données n'a pas été spécifiée.

Réaction du système

L'opération de sauvegarde de la base de données n'est pas démarrée.

Action de l'utilisateur

Émettez la commande SET DBRECOVERY afin de spécifier la classe d'unités par défaut pour les sauvegardes automatiques de la base de données. Ensuite, émettez la commande BACKUP DB et indiquez TYPE=FULL pour sauvegarder la base de données.

ANR0317I **La ré-organisation d'index pour la table *nom de table* a démarré.**

Explication

Le serveur procède à une réorganisation en ligne des index de la table référencée.

Réaction du système

Le serveur va continuer à fonctionner.

Action de l'utilisateur

Surveillez l'espace disponible réservé au journal dans les chemins de stockage du journal actif et du journal d'archivage. Si la quantité d'espace de journalisation

disponible dans le système de fichiers devient faible, exécutez la commande BACKUP DATABASE avec le paramètre TYPE=FULL afin d'initier l'élagage de l'espace du journal d'archivage.

ANR0318I **La réorganisation des index de la table *nom de table* s'est terminée avec le code SQL Code base de données.**

Explication

La réorganisation en ligne du serveur des index de la table référencée est terminée.

Réaction du système

Le serveur va continuer à fonctionner.

Action de l'utilisateur

Contrôlez l'espace disponible réservé au journal dans les chemins de stockage du journal actif et du journal d'archivage. Si la quantité d'espace de journalisation disponible dans le système de fichiers devient faible ou va devenir trop faible, exécutez la commande BACKUP DATABASE avec le paramètre TYPE=FULL afin d'initier l'élagage de l'espace du journal d'archivage.

ANR0319W **Le système de fichiers du journal d'archivage de la base de données dispose d'un espace libre insuffisant.**

Explication

L'utilisation du système de fichiers du journal d'archivage de la base de données a dépassé le seuil ARCHLOGUSEDTHRESHOLD. Cet espace est utilisé par les fichiers qui ne sont pas des fichiers journaux d'archivage de la base de données et la commande BACKUP DB ne peut pas libérer de l'espace dans le système de fichiers.

Réaction du système

Le serveur va continuer à fonctionner.

Action de l'utilisateur

Créez un espace libre suffisant sur le système de fichiers afin que son utilisation ne dépasse pas le seuil ARCHLOGUSEDTHRESHOLD.

ANR0320W **L'agent de stockage *agent de stockage* ne peut pas utiliser la classe d'unités *classe d'unités* pour le pool de stockage *pool de stockage* pour les opérations de**

transfert de données hors réseau local.

Explication

L'agent de stockage référencé ne peut pas exécuter d'opérations de transfert de données hors réseau local à l'aide de ce pool de stockage et de cette classe d'unités. L'agent de stockage est de niveau antérieur et ne peut pas prendre en charge les opérations hors réseau local en utilisant cette classe d'unités.

Réaction du système

Les opérations de transfert de données hors réseau local ne sont pas effectuées. Elles sont soit envoyées via le réseau local, soit relayées par proxy par l'agent de stockage directement au serveur.

Action de l'utilisateur

Dans IBM Spectrum Protect version 5.3, le mode de prise en charge des unités de type FILE et des classes d'unités a été modifié. Cette modification empêche les agents de stockage de niveau antérieur d'utiliser ces classes d'unité. L'agent de stockage doit être mis au même niveau de version et d'édition que le serveur. En attendant cette mise à niveau, toute tentative de transfert de données hors réseau local sera effectuée par l'intermédiaire du réseau local.

ANR0321W **L'agent de stockage *nom de l'agent de stockage* version *VRMF de l'agent de stockage* ne prend pas en charge l'opération *nomOpération*, bien que le serveur *nom du serveur* version *VRMF du serveur* le fasse.**

Explication

La version de l'agent de stockage est antérieure à celle du serveur et ne peut pas utiliser les fonctions avancées demandées par un client.

Réaction du système

L'opération n'est pas autorisée.

Action de l'utilisateur

L'agent de stockage doit être mis à niveau à une version, une édition et un niveau qui prenne en charge cette opération. En principe, l'erreur provient du fait que l'agent de stockage et le serveur ne sont pas au même niveau de version et d'édition. Par exemple, si la version du serveur est 5.3.0.0 et celle de l'agent de stockage est 5.2.3.0, ce dernier doit être mis à niveau

à la version 5.3.0.0 pour effectuer la fonction demandée.

S'il s'agissait d'une opération de restauration ou de récupération et que le paramètre DATAREADPATH du poste client avait la valeur ANY ou LANFREE, le serveur doit remplacer cette valeur par Réseau local seulement. Ainsi, l'opération échouera sur l'agent de stockage et le message ANR0416W sera émis. Relancez l'opération après avoir effectué l'une des opérations suivantes :

- Arrêtez l'agent de stockage, mettez son programme à niveau, puis redémarrez-le.
- Attribuez la valeur NO à l'option client ENABLELANFREE, puis redémarrez le client.

S'il s'agissait d'une opération de restauration sans requête, les données n'ont pas été restaurées par l'agent de stockage à l'aide d'un transfert de données hors réseau local. Si le poste client est autorisé à lire les données sur le réseau local, les données ont été restaurées par ce biais. Si l'opération a échoué parce que le poste client n'est pas autorisé à lire les données sur le réseau local, envisagez de mettre à jour le paramètre DATAREADPATH du poste en utilisant la commande UPDATE NODE.

S'il s'agissait d'une opération effectuée par un poste agent disposant de droits de poste proxy sur un poste cible, la session a échoué avec une erreur de protocole. L'opération a été tentée par un client et un serveur à la version 5.3 ou supérieure, mais l'agent de stockage ne peut pas prendre en charge cette opération. Pour permettre à un poste agent d'effectuer des opérations pour un poste cible, il convient de mettre à niveau l'agent de stockage à la version 5.3.0 ou ultérieure.

ANR0322E **Le paramètre NEWSTGPOOL n'est pas valide pour le volume *dédoublonné nom du volume*.**

Explication

Le volume contient un ou plusieurs objets dédoublonnés et doit être restauré dans le pool de stockage original.

Réaction du système

L'opération n'est pas autorisée.

Action de l'utilisateur

Pour restaurer le volume dans le pool de stockage original, ré-émettez la commande RESTORE VOLUME sans le paramètre NEWSTGPOOL.

ANR0323E **Le paramètre NEWSTGPOOL n'est pas valide pour le pool de**

stockage dédoublonné nom du pool.

Explication

Le pool de stockage contient des objets dédoublonnés et doit être restauré dans le pool de stockage original.

Réaction du système

L'opération n'est pas autorisée.

Action de l'utilisateur

Pour restaurer le pool de stockage dans le pool de stockage original, ré-émettez la commande RESTORE STGPOOL sans le paramètre NEWSTGPOOL.

ANR0324E **commande : Les paramètres de réplication ne peuvent pas être utilisés avec le paramètre TYPE=SERVER.**

Réaction du système

La commande a échoué.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans paramètres de réplication. Les paramètres de réplication incluent REPLSTATE, REPLMODE, BKREPLRULEDEFAULT, ARREPLRULEDEFAULT et SPREPLRULEDEFAULT.

ANR0325E **commande : L'opération n'est pas autorisée car le poste nom de poste est une réplique.**

Explication

Le poste spécifié est la réplique d'un poste sur un autre serveur, créé à l'aide de la commande REPLICATE NODE.

Vous pouvez restaurer ou extraire des données à partir de ce poste, mais vous ne pouvez pas stocker de nouvelles données ou modifier des données existantes de quelque manière que ce soit.

Réaction du système

Les sessions client qui essaient de stocker de nouvelles données ou de changer des données existantes vont se terminer avec une erreur de protocole. Les opérations IMPORT vont ignorer le poste.

Action de l'utilisateur

Exécutez l'opération sur le serveur où se trouve le poste d'origine.

ANR0326E

commande : Le paramètre ROLEOVERRIDE ne peut pas être utilisé avec le paramètre TYPE=SERVER ou TYPE=NAS.

Réaction du système

La commande a échoué.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande une nouvelle fois sans le paramètre ROLEOVERRIDE.

ANR0327I

La réplication du poste liste de postes est terminée. Fichiers en cours : fichiers en cours. Fichiers répliqués : fichiers répliqués de fichiers à répliquer. Fichiers mis à jour : fichiers mis à jour de fichiers à mettre à jour. Fichiers supprimés : fichiers supprimés de fichiers à supprimer. Volume répliqué : volume répliqué de volume à répliquer. Quantité transférée : quantité transférée. Temps écoulé : temps écoulé.

Explication

Le processus de réplication s'est terminé. La signification des numéros est la suivante :

- Fichiers en cours indique le nombre de fichiers qui n'ont pas besoin d'être répliqués.
- Fichiers répliqués indique le nombre de fichiers qui ont été correctement répliqués par rapport au nombre de fichiers que nous avons essayé de répliquer.
- Fichiers mis à jour indique le nombre de fichiers dont les métadonnées ont été mises à jour sur le serveur cible par rapport au nombre de fichiers exigeant une mise à jour.
- Fichiers supprimés indique le nombre de fichiers supprimés du serveur cible par rapport au nombre de fichiers devant être supprimés.
- Volume répliqué indique la taille des fichiers qui ont été répliqués par rapport à la taille des fichiers devant être répliqués.
- Quantité transférée indique le nombre d'octets transférés pour les fichiers qui ont été répliqués. Pour les fichiers compressés, le nombre d'octets transférés correspond à la taille compressée en octets. Le nombre total d'octets transférés peut être inférieur au volume répliqué si le dédoublonnage ou la compression de données est utilisé pour réduire le volume de données transférées.

- Temps écoulé indique la durée d'exécution du processus.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0328I L'aperçu de la réplication du/des poste(s) *liste de postes* est terminé. Fichiers en cours : *fichiers en cours*. Fichiers à répliquer : *fichiers à répliquer*. Fichiers à mettre à jour : *fichiers à mettre à jour*. Fichiers à supprimer : *fichiers à supprimer*. Quantité à répliquer : *quantité à répliquer*. Temps d'exécution estimé : *temps d'exécution estimé*.

Explication

Le processus de réplication s'est terminé en mode Aperçu. La signification des numéros est la suivante :

- Fichiers en cours indique le nombre de fichiers qui n'ont pas besoin d'être répliqués.
- Fichiers à répliquer indique le nombre de fichiers exigeant une réplication.
- Fichiers à mettre à jour indique le nombre de fichiers exigeant une mise à jour des métadonnées.
- Fichiers à supprimer indique le nombre de fichiers à supprimer du serveur cible.
- Quantité à répliquer indique la taille des fichiers devant être répliqués.
- Temps d'exécution estimé est une évaluation de la durée d'exécution du processus.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0329I Démarrage de la réplication des données *type de données* du poste *nom de poste* et de l'ID d'espace fichier *ID espace fichier*.

Explication

Le processus de réplication a commencé à traiter des données pour le poste et l'ID d'espace fichier spécifiés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0330W La session *numéro de session* a été refusée pour le poste *nom du poste* (*plateforme du client*)

Explication

Le serveur refuse une demande d'ouverture de session car un protocole d'authentification non valide a été demandé au cours de la procédure de connexion. Ceci peut être dû à une version antérieure du client, du serveur ou de l'agent de stockage qui accède à un serveur ou un agent de stockage configuré pour empêcher ces tentatives.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez à niveau le client, le serveur ou l'agent de stockage vers la version 6.3 ou supérieure, ou reconfigurez le serveur afin d'autoriser l'accès à partir d'une version antérieure du client, du serveur ou de l'agent de stockage.

ANR0331W La session de réplication du serveur *nom de serveur* a été refusée - le serveur dispose d'une version antérieure.

Explication

Le serveur spécifié pour la réplication ne peut pas être utilisé car il ne dispose pas d'une version mise à jour.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Procédez à une mise à niveau du serveur vers la version 6.3 ou supérieure ou spécifiez un autre serveur pour la réplication.

ANR0332E Le mode de réplication *mode de répl source* du poste *nom de poste* est incompatible avec le mode *mode répl cible* du serveur *nom de serveur*.

Explication

Le mode de réplication du poste indiqué est incompatible. Si le mode source est SEND, le mode cible doit être RECV. Si le mode source est SYNCSEND, le mode cible doit être SYNCRECV. Le mode source ne doit pas afficher une valeur autre que SEND ou SYNCSEND.

Réaction du système

La réplication des données du poste échoue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande UPDATE pour mettre le poste dans l'état adéquat sur les serveurs source et cible.

ANR0333E	Le serveur <i>nom de serveur</i> est désactivé pour les sessions sortantes. La demande de session est rejetée.
-----------------	---

Explication

La commande DISABLED SESSION SERVER a désactivé les sessions sortantes pour le serveur indiqué. Les sessions dans ce serveur ne sont pas autorisées.

Réaction du système

La demande de session échoue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande QUERY STATUS afin d'afficher les serveurs qui sont désactivés pour les sessions entrantes et sortantes. Emettez la commande ENABLE SESSIONS SERVER afin que le serveur soit disponible pour les sessions sortantes.

ANR0334E	Le serveur <i>nom de serveur</i> est désactivé pour les sessions entrantes. La demande de session est rejetée.
-----------------	---

Explication

La commande DISABLED SESSION SERVER a désactivé les sessions sortantes pour le serveur indiqué. Ce dernier n'est pas autorisé à initier des sessions dans ce serveur.

Réaction du système

La demande de session échoue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande QUERY STATUS afin d'afficher les serveurs qui sont désactivés pour les sessions entrantes et sortantes. Emettez la commande ENABLE SESSIONS SERVER afin que le serveur soit disponible pour les sessions entrantes.

ANR0335I	La réconciliation du schéma de la table <i>table</i> est en cours ; <i>pct%</i> terminé.
-----------------	---

Explication

La réconciliation du schéma de cette table est en cours.

Réaction du système

La réconciliation du schéma va continuer pour cette table.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR0336I	La commande Runstats de la table <i>nom de table</i> a été lancée.
-----------------	---

Explication

Le serveur exécute une commande runstats en ligne de la table référencée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0337I	La commande runstats de la table <i>nom de table</i> s'est terminée avec le code SQL <i>Code base de données</i>.
-----------------	--

Explication

La commande runstats en ligne du serveur pour la table référencée est terminée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour un code SQL autre que zéro, consultez le centre de documentation Db2 afin d'obtenir plus de détails.

ANR0338E	Création de la base de données terminée.
-----------------	---

Explication

Db2 a détecté un problème lors de l'opération de création de base de données. L'origine du problème pourrait être une limitation propre à Db2. Lorsque le message "No File System Caching" est utilisé pour créer un espace tables avec les conteneurs Database Managed Storage, Db2 n'accepte que les unités de stockage avec une taille de secteur de 512 octets sous AIX, Solaris, Linux ou Windows et une taille de secteur de 1024 octets sous HP-UX.

Réaction du système

L'opération de création de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Consultez le fichier db2diag.log pour obtenir des informations supplémentaires et confirmer qu'il s'agit bien d'une limitation de Db2. Faites passer la taille de secteur à 512 octets sous AIX, Solaris, Linux, Windows et à 1 024 octets sous HP-UX.

ANR0339E	commande : réplication sortante désactivée.
-----------------	--

Explication

Les opérations de réplication provenant de ce serveur sont désactivées.

Réaction du système

Le processus s'arrête.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande ENABLE REPLICATION pour activer à nouveau la réplication.

ANR0340E	commande : opérations de réplication sortante désactivées en raison de la restauration de la base de données.
-----------------	--

Explication

La base de données de ce serveur a été restaurée. Les données stockées sur ce serveur mais qui ne sont pas référencées par la base de données restaurée ne sont plus accessibles. Pour empêcher le serveur de supprimer les copies de données pouvant exister sur les serveurs de réplication cible, les opérations de réplication provenant de ce serveur ont été désactivées.

Réaction du système

Le processus s'arrête.

Action de l'utilisateur

La désactivation de la réplication après une restauration de base de données est une étape de précaution servant à alerter l'utilisateur qu'une base de données restaurée risque de contenir un stock de postes pouvant entraîner la perte de données d'espace fichier sur un serveur de réplication cible utilisant la réplication de poste. Si la réplication n'était pas utilisée sur ce serveur avant la restauration de base de données, émettez la commande ENABLE REPLICATION pour reprendre les opérations de réplication.

Pour protéger les données existant sur les serveurs de réplication cible, déterminez si les copies de données situées sur le serveur de réplication cible sont nécessaires. Dans ce cas, vous devez répliquer les données du serveur de réplication cible sur le serveur de réplication source. Une fois la réplication terminée, exécutez la commande ENABLE REPLICATION pour reprendre les opérations de réplication.

Prenons par exemple le serveur de réplication source PRODSRV. Les données appartenant au poste client NODE1 ont été répliquées de PRODSRV sur DRSRV, le serveur de réplication cible. La base de données du serveur PRODSRV a été restaurée.

Pour reprendre la réplication, procédez comme suit :

1. Sur les deux serveurs, supprimez le poste NODE1 de la réplication à l'aide de la commande REMOVE REPLNODE NODE1.
2. Mettez à jour les définitions de NODE1. Lors de la réplication, le serveur DRSRV envoie au serveur PRODSRV les données perdues suite à la restauration de la base de données.
 - a. Sur le serveur DRSRV, exécutez la commande UPDATE NODE NODE1 REPLSTATE=ENABLED REPLMODE=SYNCSND.
 - b. Sur le serveur PRODSRV, exécutez ensuite la commande UPDATE NODE NODE1 REPLSTATE=ENABLED REPLMODE=SYNCRECEIVE.
3. Sur le serveur DRSRV, définissez les mêmes règles de réplication que sur le serveur PRODSRV. Par exemple, si seules les données d'archive étaient répliquées du serveur PRODSRV sur le serveur DRSRV, définissez les règles permettant de répliquer uniquement les données d'archive du serveur DRSRV sur le serveur PRODSRV. Les données de sauvegarde et celles gérées par HSM ne sont pas répliquées sur le serveur PRODSRV.
4. Sur le serveur DRSRV, définissez le serveur de réplication cible à l'aide de la commande SET REPLSERVER PRODSRV.

5. Sur le serveur DRSRV, répliquez les données du poste NODE1 à l'aide de la commande REPLICATE NODE NODE1. Le traitement de réplication change le mode de réplication de NODE1 en SEND sur le serveur DRSRV, et en RECEIVE sur le serveur PRODSRV.
6. Sur les deux serveurs, supprimez le poste NODE1 de la réplication à l'aide de la commande REMOVE REPLNODE NODE1.
7. Mettez à jour les définitions de NODE1 :
 - a. Sur le serveur PRODSRV, exécutez la commande UPDATE NODE NODE1 REPLSTATE=ENABLED REPLMODE=SYNCSND.
 - b. Sur le serveur DRSRV, exécutez ensuite la commande UPDATE NODE NODE1 REPLSTATE=ENABLED REPLMODE=SYNCRECEIVE.
8. Sur le serveur PRODSRV, activez la réplication à l'aide de la commande ENABLE REPLICATION.
9. Sur le serveur PRODSRV, répliquez les données du poste NODE1 à l'aide de la commande REPLICATE NODE NODE1. Le traitement de la réplication change le mode de réplication de NODE1 en SEND sur le serveur PRODSRV, et en RECEIVE sur le serveur DRSRV.

La configuration de réplication d'origine est restaurée, et le serveur PRODSRV comprend toutes les données perdues suite à la restauration de la base de données.

Gardez à l'esprit que pour répliquer les données du serveur DRSRV, vous devez définir le serveur de réplication cible PRODSRV. Dans la configuration d'origine, si vous répliquez les données du serveur DRSRV sur un autre serveur, par exemple, BKUPDRSRV, vous devez réinitialiser le serveur de réplication cible. Pour ce faire, exécutez la commande SET REPLSERVER BKUPDRSRV sur le serveur DRSRV.

ANR0341E **La commande avec le mot-clé *mot-clé* n'est pas autorisée lorsque la période de conservation des données archivées est activée.**

Explication

La commande spécifiée avec le mot clé spécifié n'est pas autorisée lorsque la protection des données archivées pendant la période de conservation est activée sur le serveur.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0343W **L'espace fichier *nom de l'espace fichier* n'a pas pu être créé par le poste `$$_TSMDBMGR_$$`. Le nom de poste `$$_TSMDBMGR_$$` est réservé pour la sauvegarde et la restauration de la base de données IBM Spectrum Protect.**

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Le poste `$$_TSMDBMGR_$$` est utilisé uniquement pour la sauvegarde ou la restauration de la base de données IBM Spectrum Protect. Le serveur ne crée pas d'espace fichier avec ce poste spécial étant donné qu'aucune session de sauvegarde ou de restauration de la base de données n'est en cours d'exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez un autre nom de poste pour créer cet espace fichier.

ANR0344E **Le serveur n'est pas parvenu à restaurer la base de données. La valeur `ARCHIVELOGDIR` est manquante dans le fichier d'options du serveur.**

Explication

Lors de la tentative de restauration de la base de données, le serveur IBM Spectrum Protect a détecté dans le fichier d'options de serveur une valeur manquante pour `ARCHIVELOGDIR`.

Réaction du système

La restauration de la base de données du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Avant de relancer la commande de restauration de la base de données, vérifiez les éléments suivants :

- Vérifiez que l'option `ARCHIVELOGDIR` est définie sur une valeur correcte.
- Assurez-vous que la commande utilise le fichier d'options correct pour le serveur. Si vous utilisez l'option `-o` avec la commande pour spécifier un fichier d'options du serveur, assurez-vous que le nom et l'emplacement du fichier sont corrects.

ANR0345E **Le gestionnaire de base de données ne peut pas démarrer**

tant que le fichier *nom de fichier* existe.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Supprimez ou renommez le fichier spécifié et redémarrez le serveur.

ANR0347E	La base de données <i>nom de la base de données</i> signale qu'une unité est invalide et la base de données ne peut pas être supprimée.
-----------------	--

Explication

Ce message est émis pour notifier l'administrateur que le serveur a détecté que l'API signale une condition d'unité invalide pendant un processus REMOVE DB.

Réaction du système

La commande REMOVE DB du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Interrogez la base de données, corrigez le problème, puis relancez la commande.

ANR0358E	L'initialisation de la base de données a échoué : la mémoire disponible est insuffisante.
-----------------	--

Explication

Lors de l'initialisation du serveur, le lancement de la base de données a échoué, la mémoire disponible étant insuffisante.

Réaction du système

L'initialisation échoue.

Action de l'utilisateur

Libérez de la mémoire pour le serveur.

ANR0361I	La récupération est en cours suite à un dysfonctionnement de la base de données.
-----------------	---

Explication

Lors de l'initialisation du serveur, le gestionnaire de bases de données a indiqué que la base de données nécessitait une reprise après échec. Un échec de base de données peut survenir en cas de panne de courant ou de toute autre interruption anormale du

gestionnaire de bases de données. La reprise après échec peut prendre du temps, selon le nombre de transactions contenues dans le journal et nécessitant un examen.

Réaction du système

L'initialisation du serveur est retardée lors de la reprise de la base de données.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR0365E	La base de données <i>nom de la base de données</i> est en cours d'utilisation et ne peut pas être supprimée.
-----------------	--

Explication

Ce message est émis pour notifier l'administrateur que le serveur a détecté que la base de données est en cours d'utilisation pendant un processus REMOVE DB.

Réaction du système

La commande REMOVE DB du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Abandonnez toutes les connexions de base de données, puis relancez la commande.

ANR0366I	La base de données <i>nom de base de données</i> a été supprimée.
-----------------	--

Explication

Ce message est émis pour notifier à l'administrateur que le serveur a correctement supprimé la base de données du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La base de données du serveur a été supprimée. Pour exécuter le serveur IBM Spectrum Protect, vous devez formater une nouvelle base de données à l'aide de la commande 'DSMSERV FORMAT'.

ANR0367W	Le serveur n'a pas pu mettre en forme la base de données <i>nom de la base de données</i>. Ce nom de base de données existe déjà.
-----------------	--

Explication

Lors de la tentative de formatage d'une base de données, le serveur IBM Spectrum Protect a découvert que ce nom de base de données existe déjà .

Réaction du système

La mise en forme du serveur s'interrompt.

Action de l'utilisateur

Avant de relancer cette commande pour mettre en forme une nouvelle base de données, vérifiez les éléments suivants :

- Supprimez l'ancienne base de données à l'aide de la commande 'DSMSERV REMOVEDB DB_NAME'.
- Assurez-vous que la commande utilise le fichier d'options correct pour le serveur. Si vous utilisez l'option -o avec la commande pour spécifier un fichier d'options du serveur, assurez-vous que le nom et l'emplacement du fichier sont corrects.

ANR0369I **Arrêt du gestionnaire de base de données en raison d'un arrêt du serveur.**

Réaction du système

Arrêt du gestionnaire de bases de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0370E ***Diagnostic(ID)* Lors de l'opération de formatage, le serveur ne peut pas créer de fichiers dans un ou plusieurs des répertoires indiqués pour type de journal. Vérifiez que le système de fichiers dans lequel figure le répertoire dispose de suffisamment d'espace.**

Explication

Le serveur ne dispose pas d'assez d'espace pour écrire les données dans le répertoire.

Réaction du système

L'opération de mise en forme s'arrête.

Action de l'utilisateur

Avant de relancer cette commande pour mettre en forme une nouvelle base de données, vérifiez les éléments suivants :

- Vérifiez si l'opération de formatage a créé une base de données sans la supprimer après l'échec. Si la base de données créée n'a pas été supprimée, utilisez pour ce faire l'utilitaire DSMSERV REMOVEDB nom_base_de_données.
- Vérifiez que les répertoires indiqués disposent de suffisamment d'espace pour ACTIVELOGDIR, ARCHIVELOGDIR et ARCHFAILOVERLOGDIR. Vérifiez que la quantité d'espace est conforme aux exigences. Par exemple, le répertoire prévu pour ACTIVELOGDIR doit disposer d'au moins 8 Go d'espace.
- Supprimez les fichiers des répertoires que vous souhaitez utiliser pour les journaux de reprise.

ANR0371E **Erreur lors de la définition de la variable d'environnement nom de variable d'environnement avec la valeur valeur - code retour valeur de code retour.**

Explication

Le serveur est incapable de définir le contenu de la variable d'environnement du système d'exploitation sur la valeur spécifiée dans le message. Le code retour du message est le dernier code d'erreur défini dans le système d'exploitation. Le code retour ou le dernier code d'erreur est un code d'erreur système obtenu suite à l'échec de l'appel de la fonction visant à définir la variable d'environnement.

Réaction du système

L'opération du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Voir la liste des codes d'erreur système fournie par le système d'exploitation pour déterminer l'origine de l'incident. Résolvez l'incident et relancez l'opération du serveur.

ANR0372E **La base de données nom de la base de données est actuellement endommagée et ne peut pas être supprimée.**

Explication

Ce message est émis pour notifier l'administrateur que le serveur a détecté que la base de données est endommagée pendant un processus REMOVE DB.

Réaction du système

La commande REMOVE DB du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Interrogez la base de données, corrigez le problème, puis relancez la commande.

ANR0373E	La base de données <i>nom de la base de données</i> signale une erreur de fichier et ne peut pas être supprimée.
-----------------	---

Explication

Ce message est émis pour notifier l'administrateur que le serveur a détecté que la base de données signale une Erreur de fichier pendant un processus REMOVE DB.

Réaction du système

La commande REMOVE DB du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Interrogez la base de données, corrigez le problème, puis relancez la commande.

ANR0374E	La base de données <i>nom de la base de données</i> est non valide et ne peut pas être supprimée.
-----------------	--

Explication

Ce message est émis pour notifier l'administrateur que le serveur a détecté que l'API signale une erreur Base de données invalide pendant un processus REMOVE DB.

Réaction du système

La commande REMOVE DB du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Interrogez la base de données, corrigez le problème, puis relancez la commande.

ANR0375E	La base de données <i>nom de la base de données</i> signale une erreur d'autorisation et ne peut pas être supprimée.
-----------------	---

Explication

Ce message est émis pour notifier l'administrateur que le serveur a détecté que la base de données signale une erreur d'autorisation pendant un processus REMOVE DB.

Réaction du système

La commande REMOVE DB du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Interrogez la base de données, corrigez le problème, puis relancez la commande.

ANR0376E	La base de données <i>nom de la base de données</i> est introuvable et ne peut pas être supprimée.
-----------------	---

Explication

Ce message est émis pour notifier l'administrateur que le serveur a détecté que l'API signale que la base de données est introuvable pendant un processus REMOVE DB.

Réaction du système

La commande REMOVE DB du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Interrogez la base de données, corrigez le problème, puis relancez la commande.

ANR0377E	La base de données <i>nom de la base de données</i> signale qu'une unité est introuvable et ne peut pas être supprimée.
-----------------	--

Explication

Ce message est émis pour notifier l'administrateur que le serveur a détecté que l'API signale qu'une unité de base de données est introuvable pendant un processus REMOVE DB.

Réaction du système

La commande REMOVE DB du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Interrogez la base de données, corrigez le problème, puis relancez la commande.

ANR0378W	La base de données <i>nom de la base de données</i> signale qu'une unité est introuvable et ne peut pas être supprimée.
-----------------	--

Explication

Ce message est émis pour notifier l'administrateur que le serveur a détecté que l'API signale un avertissement pendant un processus REMOVE DB.

Réaction du système

La commande REMOVE DB du serveur a abouti.

Action de l'utilisateur

La commande drop database a abouti, mais l'alias ou le nom de base de données est introuvable sur certains postes. Il est possible que la commande DROP DATABASE AT NODE ait déjà été exécutée sur ces postes.

ANR0379W **Un interblocage a été détecté dans la base de données du serveur ; la requête de verrou pour le verrou *nom du verrou*, *nom de la clé* ne sera pas traitée pour résoudre l'interblocage.**

Explication

Le serveur a détecté un interblocage concernant plusieurs processus tentant d'accéder aux informations de la base de données. La requête portant sur un verrou de l'un des processus ne sera pas traitée pour résoudre l'interblocage. En cas d'interblocage, les processus tentent en général de relancer la fonction qui était en cours de traitement lorsque l'interblocage s'est produit. Seuls certains processus permettent de relancer explicitement une opération. C'est le cas, par exemple, des processus de migration et de récupération. Toutefois, la commande DELETE VOLUME exécutée comme une macro ne sera relancée que si la commande DELETE est réexécutée dans la macro ou à partir de la ligne de commande.

Réaction du système

Une requête portant sur un verrou échoue pour l'un des processus concerné par l'interblocage. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si un processus peut renouveler l'opération (comme la migration), surveillez cette opération pour vous assurer de son bon déroulement. Si le processus ou la commande ne peut pas être renouvelé, relancez la commande ou la macro à l'origine de l'action.

Prenez en compte les autres processus qui sont en cours d'exécution au moment du blocage. Par exemple, si un processus est lancé manuellement, contrairement à son exécution dans le cadre de vos tâches de maintenance du serveur planifiées régulièrement, ce processus peut être à l'origine de ce blocage. Il se peut que vous ayez à régler la planification des tâches de maintenance de votre serveur pour éviter ce problème.

ANR0387I **Evaluation en cours pour le poste *nom du poste* avec l'agent de stockage *agent de stockage* pour le**

transfert de données hors réseau local.

Explication

Le serveur évalue si le poste et l'agent de stockage peuvent utiliser des pools de stockage capables d'effectuer des transferts de données hors réseau local.

Réaction du système

Le serveur évalue les destinations de pool de stockage disponibles pour ce poste et indique quels pools de stockage peuvent et ne peuvent pas être utilisés pour le transfert de données hors réseau local.

Action de l'utilisateur

Etudiez les résultats de ce processus afin de déterminer si l'environnement hors réseau local approprié est configuré.

ANR0388I **Le poste *nom du poste* utilisant l'agent de stockage *agent de stockage* possède *nombre compatible* pools de stockage compatibles avec le transfert de données hors réseau local et *nombre non compatible* pools de stockage incompatibles avec cette fonction.**

Explication

Le serveur a évalué le nombre de pools de stockage de destination hors réseau local et non hors réseau local pour ce poste qui utilise cet agent de stockage. Il a déterminé qu'il y avait *nombre* pools de stockage capables de transférer des données hors réseau local. Il a également déterminé qu'il y avait *nombre* pools de stockage ne pouvant pas être utilisés pour transférer des données hors réseau local.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages émis afin de déterminer les pools de stockage qui peuvent transférer des données hors réseau local et ceux qui ne le peuvent pas, pour ce poste qui utilise cet agent de stockage.

ANR0389W **Le poste *nom du poste* a des restrictions de chemin de données.**

Explication

Le poste *nom de poste* présente des restrictions au niveau du chemin de données. Les chemins d'écriture ou de lecture des données, ou les deux, pour le poste enregistré sont configurés pour ne pas autoriser les opérations hors réseau local.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande `QUERY NODE nom de poste F=D` et examinez les paramètres des chemins de lecture et d'écriture des données. Pour enregistrer ou lire des données par l'intermédiaire d'un transfert de données hors réseau local, attribuez la valeur ANY ou LANFREE au chemin d'écriture des données.

ANR0390W	Un interblocage a été détecté dans la base de données du serveur ; la requête de verrou pour la transaction <i>ID transaction</i> ne sera pas traitée.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté un interblocage concernant plusieurs processus tentant d'accéder aux informations de la base de données. La requête portant sur un verrou de l'un des processus n'est pas traitée, afin de résoudre l'interblocage. En cas d'interblocage, les processus relancent en général la fonction qui était en cours de traitement lorsque l'interblocage s'est produit. Seuls certains processus permettent de relancer explicitement une opération. C'est le cas, par exemple, des processus de migration et de récupération. Toutefois, la commande `DELETE VOLUME` exécutée comme une macro ne sera relancée que si la commande `DELETE` est réexécutée dans la macro ou à partir de la ligne de commande.

Réaction du système

Une requête portant sur un verrou échoue pour l'un des processus concerné par l'interblocage. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si un processus peut renouveler l'opération (par exemple, une migration), surveillez alors cette opération pour vous assurer de son bon déroulement. Si elle échoue, contactez le service d'assistance technique. Si le processus ou la commande ne peut pas renouveler l'opération automatiquement, alors relancez la commande ou la macro à l'origine de l'opération. Si l'opération échoue de nouveau,

contactez le service d'assistance technique pour identifier l'interblocage.

ANR0396I	La session <i>numéro_session</i> a démarré pour le serveur <i>nom_serveur (plateforme_serveur)</i> (<i>méthode_communication</i> <i>info_connexion</i>) pour objectif.
-----------------	---

Explication

Une nouvelle session serveur a été ouverte par le serveur indiqué pour l'objectif spécifié. Le numéro de session, le type de plateforme du serveur et la méthode de communication utilisés au cours de cette session apparaissent dans ce message.

Réaction du système

Le serveur lance une session de communication pour le client administrateur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0397I	La session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>poste_agent</i> a lancé une session proxy pour le poste <i>poste_cible</i>.
-----------------	---

Explication

Une session client a lancé des opérations proxy.

Réaction du système

Le serveur a autorisé une session proxy vers un poste client.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0398W	La session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>poste_agent</i> n'a pas pu démarrer de session proxy pour le poste <i>poste_cible</i>.
-----------------	--

Explication

Une session client a tenté de démarrer une opération proxy. Le serveur n'a pas pu satisfaire la demande du client. Cet incident peut se produire si le poste agent n'a pas d'association proxy avec le poste cible.

Réaction du système

Le serveur bloque la tentative d'autorisation proxy.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0399I **La session *numéro de session* pour le poste *poste_agent* a mis fin à une session proxy pour le poste *poste_cible*.**

Explication

Une session proxy a été arrêtée. Le serveur met fin à une session en cas d'erreur dans le protocole. En revanche, le client peut également mettre fin à la session.

Réaction du système

Le serveur, ou le client, a mis fin à une session proxy pour un poste client.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0400I **Session *numéro de session* ouverte pour le poste *nom de poste (plateforme client) (méthode de communication)*.**

Explication

Une nouvelle session client a été ouverte pour le poste indiqué. Le numéro de session, le type de plateforme client et la méthode de communication utilisés au cours de cette session apparaissent dans ce message.

Réaction du système

Le serveur lance une session de communication pour le poste client.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0401W **La session *numéro_session* pour l'administrateur *nom_admin (plateforme_client)* a été refusée - La version du serveur est trop ancienne pour ce client.**

Explication

Le serveur décline l'ouverture d'une session client d'administration vu que le niveau de version du programme client est plus récent que celui pris en charge par le programme serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez le programme serveur au même niveau que le programme client ou utilisez un programme client moins récent pour ouvrir une session sur le serveur.

ANR0402I **Session *numéro_session* ouverte pour l'administrateur *ID administrateur (plateforme d'administrateur) (méthode de communication)*.**

Explication

Une nouvelle session client a été ouverte pour l'administrateur indiqué. Le numéro de session, le type de plateforme de l'administrateur et la méthode de communication utilisés au cours de cette session apparaissent dans ce message.

Réaction du système

Le serveur lance une session de communication pour le client administrateur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0403I **Session *numéro de session* terminée pour le poste *nom de poste (plateforme client)*.**

Explication

Une session client s'est terminée normalement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0404W **La session *numéro_session* pour l'administrateur *nom_admin (plateforme_client)* a été refusée - La version du client est trop ancienne par rapport à celle du serveur.**

Explication

Le serveur décline l'ouverture d'une session client d'administration vu que le niveau de version du programme client est plus ancien que celui pris en

charge par le programme serveur. Dans le cas de certains problèmes (par exemple, le correctif d'erreurs de compression), une fois que le client d'administration se connecte au serveur avec la version client plus récente, le serveur enregistre cette situation et ne permet pas à ce client d'administration de revenir à une version de client n'incluant pas ce correctif.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez le programme client au même niveau que le programme serveur.

ANR0405I	Session numéro de session terminée pour l'administrateur ID administrateur (plateforme client).
-----------------	--

Explication

Une session client d'administration a pris fin normalement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0406I	Session numéro de session ouverte pour le poste nom de poste (plateforme client) (méthode de communication adresse de communication).
-----------------	--

Explication

Une nouvelle session client a été ouverte pour le poste indiqué. Le numéro de session, le type de plateforme client, la méthode et l'adresse de communication utilisés au cours de cette session apparaissent dans ce message.

Réaction du système

Le serveur lance une session de communication pour le poste client.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0407I	Session numéro_session ouverte pour l'administrateur ID administrateur (plateforme de
-----------------	--

l'administrateur) (méthode de communication adresse de communication).

Explication

Une nouvelle session client a été ouverte pour l'administrateur indiqué. Le numéro de session, le type de plateforme de l'administrateur, la méthode et l'adresse de communication utilisés au cours de cette session apparaissent dans ce message.

Réaction du système

Le serveur lance une session de communication pour le client administrateur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0408I	Session numéro de session ouverte pour le serveur nom de serveur (plateforme du serveur) (méthode de communication) pour l'objectif.
-----------------	---

Explication

Une nouvelle session serveur a été ouverte par le serveur indiqué pour l'objectif spécifié. Le numéro de session, le type de plateforme du serveur et la méthode de communication utilisés au cours de cette session apparaissent dans ce message.

Réaction du système

Le serveur lance une session de communication pour le client administrateur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0409I	Session numéro de session terminée pour le serveur nom de serveur (plateforme client).
-----------------	---

Explication

L'arrêt du serveur s'est déroulé correctement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0410E	Une opération d'exportation vers le serveur nom de serveur a été
-----------------	---

rejetée - l'administrateur administrateur ne dispose pas des droits nécessaires pour exécuter l'opération d'importation sur le serveur cible.

Explication

Une opération d'exportation vers le serveur nommé a été rejetée car l'administrateur qui a lancé la commande d'exportation n'est pas défini sur le serveur cible ou ne dispose pas de droits suffisants pour exécuter l'opération d'importation sur le serveur cible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0411I	La session numéro de session de l'administrateur nom de l'administrateur ouverte sur le poste nom de poste a restauré ou récupéré l'objet type d'objet : poste nom de poste, espace fichier nom d'espace fichier, objet nom d'objet.
-----------------	---

Explication

Ce message consigne des informations sur un objet qui a été restauré ou récupéré par un administrateur connecté à un poste.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0412I	La session numéro de session du poste nom de poste (ID utilisateur = ID utilisateur) a restauré ou récupéré l'objet type d'objet : poste nom de poste, espace fichier nom d'espace fichier, objet nom d'objet.
-----------------	---

Explication

Ce message consigne des informations dans le journal d'activité concernant un objet qui a été restauré ou récupéré par un utilisateur connecté à un poste. Un ID utilisateur ne contenant aucune valeur indique qu'un

administrateur ou un superutilisateur de la plateforme a initié la restauration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0413I	La session numéro de session de l'administrateur nom de l'administrateur ouverte sur le poste nom de poste restaure le jeu de sauvegardes : poste nom de poste, jeu nom d'espace fichier.
-----------------	--

Explication

Ce message consigne des informations sur un jeu de sauvegardes qui a été restauré par un administrateur connecté à un poste.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0414I	La session numéro de session du poste nom de poste restaure le jeu de sauvegardes : poste nom de poste, jeu nom d'espace fichier.
-----------------	--

Explication

Ce message consigne des informations sur un jeu de sauvegardes qui a été restauré par un poste.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0415I	La session numéro de session, dont le relais par proxy est assuré par l'agent nom de l'agent de stockage, a démarré sur le poste nom du poste.
-----------------	---

Explication

Cette session a démarré pour le poste indiqué et l'agent de stockage assure la fonction de serveur proxy pour ce poste. Les sessions de poste client sont

utilisées pour les opérations hors réseau local entre le client et le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0416W **La session numéro de session du poste nom du poste n'est pas autorisée à opération avec le chemin de transfert de données chemin.**

Explication

Cette session a tenté l'opération indiquée avec le chemin de transfert de données spécifié. Cette opération n'est pas autorisée pour ce client.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande QUERY NODE FORMAT=DETAILED sur ce poste pour visualiser le paramètre DATA WRITE PATH ou DATA READ PATH en cours. Ces paramètres déterminent si une opération donnée est autorisée avec un chemin de transfert de données spécifique. Si ce poste client est autorisé à effectuer l'opération décrite avec le chemin de transfert de données indiqué, la commande UPDATE NODE doit être utilisée pour corriger l'incident.

ANR0417W **La session numéro de session du poste nom du poste a pris fin - le chemin de transfert de données n'est pas autorisé.**

Explication

Cette session a tenté une opération qui nécessitait un chemin de transfert de données non autorisé pour ce poste.

Réaction du système

Cette session client se termine.

Action de l'utilisateur

Voir le message ANR0416W émis pour cette session client afin de déterminer l'opération et le chemin de transfert de données sur lesquels a porté la tentative.

ANR0418W **La session numéro de session a été refusée pour l'administrateur nom d'administrateur (plateforme client) car un mot de passe incorrect a été entré.**

Explication

Le serveur refuse une requête concernant une session client, un mot de passe incorrect ayant été soumis par le client lors de la procédure de connexion.

Réaction du système

Le serveur va continuer à refuser les requêtes de ce client tant qu'un mot de passe valide n'a pas été soumis.

Action de l'utilisateur

Entrez le mot de passe correct. Si vous l'avez oublié, adressez-vous à un administrateur disposant des droits pour vous attribuer un nouveau mot de passe à l'aide de la commande UPDATE ADMIN.

ANR0419W **L'ID utilisateur du client d'administration ID d'administration ne peut pas être utilisé lorsque l'authentification est activée.**

Explication

Le serveur refuse une requête concernant une session client (d'administration), l'ID utilisateur indiqué ne pouvant pas être utilisé lorsque la fonction d'authentification des ID est activée. SERVER_CONSOLE est un ID d'administration concerné par cette restriction.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez un ID administrateur enregistré pour ce serveur et associé à un mot de passe.

ANR0420W **La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme client) - serveur désactivé pour l'accès utilisateur.**

Explication

Le serveur refuse une requête concernant une session client (sauvegarde-archivage), les accès client étant désactivés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les clients d'administration sont autorisés à accéder au serveur.

Action de l'utilisateur

Un administrateur autorisé doit lancer la commande ENABLE SESSION avant que les postes client soient autorisés à accéder au serveur.

ANR0421W **La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme du client) - violation du protocole de connexion.**

Explication

Le serveur refuse une requête concernant une session client, le protocole de connexion ayant été violé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est généralement due à une erreur de programmation client, l'instruction sign-on ayant été incorrectement formatée et transmise au serveur. Cette erreur peut également se produire lorsque le serveur est contacté par une application qui ne fait pas partie de ce produit.

ANR0422W **La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme du client) - nom de poste non enregistré.**

Explication

Le serveur refuse une requête concernant le lancement d'une session client, le nom de poste du client n'étant pas enregistré dans la base de données du serveur. Sur les serveurs plus récents fonctionnant avec des clients plus récents, la zone de la plateforme client contient la méthode de communication et l'adresse.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Enregistrez le nom de poste sur le serveur avant d'établir une session. Si le serveur s'exécute avec un enregistrement OPEN, aucune action n'est nécessaire. Le client invite l'utilisateur à entrer un mot de passe et est enregistré sur le serveur. Si l'enregistrement est de type CLOSED, seul un administrateur autorisé peut

utiliser la commande REGISTER NODE pour enregistrer le poste client sur le serveur.

ANR0423W **La session numéro de session a été refusée pour l'administrateur ID administrateur (plateforme client) - Nom d'administrateur non enregistré.**

Explication

Le serveur refuse une requête pour lancer une session d'administration, le nom d'administrateur n'étant pas enregistré dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Enregistrez le nom d'administrateur sur le serveur avant d'établir une session. Seul un administrateur autorisé peut utiliser la commande REGISTER ADMIN pour enregistrer l'administrateur sur le serveur.

ANR0424W **La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme du client) - un mot de passe incorrect a été soumis.**

Explication

Le serveur refuse une requête concernant une session client, un mot de passe incorrect ayant été soumis par le client lors de la procédure de connexion. Le serveur va continuer à refuser les requêtes de ce client tant qu'un mot de passe valide n'a pas été soumis. Sur les serveurs plus récents fonctionnant avec des clients plus récents, la zone de la plateforme client contient la méthode de communication et l'adresse.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Entrez le mot de passe correct. Si vous avez oublié le mot de passe, seul un administrateur autorisé peut définir un nouveau mot de passe à l'aide de la commande UPDATE NODE.

ANR0425W **La session numéro de session du poste nom de poste (plateforme client) a été refusée - le mot de passe du poste a expiré.**

Explication

Le serveur refuse la session spécifiée car le mot de passe du poste client est arrivé à expiration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lorsque cette erreur se produit, le programme client se reconnecte au serveur en lançant une session de changement de mot de passe et invite l'utilisateur à définir un nouveau mot de passe. Une fois le nouveau mot de passe entré, le client se reconnecte au serveur pour des opérations normales. Un administrateur autorisé peut également changer le mot de passe du client en utilisant la commande UPDATE NODE.

ANR0426W **La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme du client) - les enregistrements ouverts ne sont pas autorisés.**

Explication

Le serveur refuse une session client, car une opération d'enregistrement ouvert a été lancée alors que le serveur s'exécute en mode enregistrement CLOSED.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Demandez à un administrateur autorisé de soumettre la requête à l'aide de la commande REGISTER NODE ou REGISTER ADMIN.

ANR0427W **La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme client) - La version du serveur est d'un niveau inférieur pour ce client.**

Explication

Le serveur refuse une session client, car le niveau de version du programme client est plus récent que celui pris en charge par le programme serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez le programme serveur au même niveau que le programme client ou utilisez un programme client moins récent pour ouvrir une session sur le serveur.

ANR0428W **La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme client) - Le client est d'un niveau inférieur pour cette version du serveur.**

Explication

Le serveur refuse la session client car le niveau de version du programme client est antérieur à celui pris en charge par le programme serveur. Dans le cas de certaines corrections (par exemple, une correction concernant des erreurs de compression), lorsqu'un poste se connecte au serveur en utilisant un client plus récent, le serveur enregistre ce fait et ne permet pas au poste de revenir à une version du client ne comportant pas le même niveau de correction.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez le programme client au même niveau que le programme serveur.

ANR0429W **La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme client) - Le nombre maximal de sessions serveur (nombre maximal de sessions autorisé) est dépassé.**

Explication

Le serveur refuse la session client ou d'administration indiquée, le nombre maximal de sessions simultanées autorisé est dépassé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, augmentez le nombre maximal de sessions autorisé. Pour ce faire, modifiez la valeur du paramètre MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur et relancez le serveur en utilisant le fichier mis à jour. Si vous augmentez la valeur de MAXSESSIONS, le serveur utilise des ressources mémoire supplémentaires. Vous pouvez également faire une nouvelle tentative de connexion ultérieurement.

ANR0430W **La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme du client) - le poste indiqué est verrouillé.**

Explication

Le serveur refuse la session client spécifiée car le poste est verrouillé à partir de l'accès au serveur (via la commande LOCK NODE ou par le serveur d'annuaire LDAP).

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Avant d'autoriser le poste client à accéder au serveur, un administrateur accrédité doit déverrouiller le poste. Les postes utilisant l'authentification LOCAL peuvent être déverrouillés via la commande UNLOCK NODE. Les postes utilisant l'authentification LDAP peuvent être déverrouillés depuis le serveur d'annuaire LDAP.

ANR0431W **La session numéro de session a été refusée - l'administrateur ID administrateur (plateforme du client) est verrouillé.**

Explication

Le serveur refuse la session d'administration car l'administrateur est verrouillé à partir de l'accès au serveur (via la commande LOCK ADMIN ou par le serveur d'annuaire LDAP).

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Avant d'autoriser l'administrateur à accéder au serveur, un administrateur accrédité doit déverrouiller l'administrateur. Les administrateurs utilisant l'authentification LOCAL peuvent être déverrouillés à l'aide de la commande UNLOCK ADMIN. Les administrateurs utilisant l'authentification LDAP peuvent être déverrouillés depuis le serveur d'annuaire LDAP.

ANR0432W **La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme du client) - mémoire insuffisante.**

Explication

Le serveur met fin à la session indiquée, la mémoire disponible est insuffisante (mémoire virtuelle).

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0433W **La session numéro de session a été refusée pour ID poste ou administrateur (plateforme client) à cause d'un espace insuffisant dans le journal de reprise.**

Explication

Si un journal manque d'espace, la transaction en cours est annulée. Le serveur émet un message d'erreur et s'arrête. Vous ne pouvez pas redémarrer le serveur tant que la taille du journal de reprise n'est pas augmentée.

Réaction du système

Le fonctionnement du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Surveillance des journaux d'archivage et des journaux actifs. Si l'espace du journal de reprise est insuffisant, surveillez d'abord l'espace du journal d'archivage. Si l'espace du journal d'archivage est complet ou presque complet, exécutez une sauvegarde de base de données intégrale pour supprimer les journaux d'archivage et pensez à ajouter de l'espace disque supplémentaire au répertoire de journaux d'archivage. Si l'espace des journaux d'archivage n'est pas complet et que l'espace des journaux actifs est complet ou presque complet, mettez à jour la valeur de l'option ACTIVELOGSIZE dans le fichier dsmserv.opt. Définissez la valeur de l'option ACTIVELOGSIZE sur la nouvelle taille maximale des journaux actifs.

ANR0434W **La session numéro de session a été refusée pour ID poste ou administrateur (plateforme client) à cause d'un espace insuffisant dans la base de données.**

Explication

Le serveur met fin à la session client ou d'administration indiquée à cause d'un espace insuffisant dans la base de données.

Réaction du système

Le serveur met fin à la session mais poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE. Ajoutez un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR0435W	La session <i>numéro de session</i> a été refusée pour le poste <i>nom du poste (plateforme du client)</i> - erreur interne.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à la session indiquée en raison d'une erreur de logique interne.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Les messages précédant ce message peuvent aider l'administrateur à déterminer la cause de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0437W	Lors de la session <i>numéro de session</i> ouverte pour le poste <i>nom du poste client (plateforme client)</i>, une erreur interne au serveur a été détectée au cours de la <i>vérification de la conformité avec la licence</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de la vérification de la conformité avec les termes de la licence.

Réaction du système

La session client est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Pour savoir si le serveur est en conformité avec les termes de la licence, utilisez les commandes QUERY LICENSE et QUERY STATUS. Pour modifier les informations de licence, lancez un processus AUDIT LICENSES. Une fois ce processus terminé, relancez la session. Si le problème persiste, adressez-vous au responsable de la maintenance.

ANR0438W	L'opération d'archivage de la session <i>numéro de session</i> pour le client <i>nom du poste client (plateforme client)</i> a été refusée - Le serveur n'est pas en conformité avec les termes de la licence.
-----------------	---

Explication

Le serveur refuse une opération d'archivage demandée par le client, la configuration en cours n'étant pas conforme aux termes de la licence.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les clients peuvent effectuer tout type d'opération, à l'exception des opérations de sauvegarde et d'archivage.

Action de l'utilisateur

Pour connaître les termes de la licence qui ne sont plus conformes, utilisez la commande QUERY LICENSE.

ANR0439W	L'opération de sauvegarde de la session <i>numéro de session</i> pour le client <i>nom du poste client (plateforme client)</i> a été refusée - Le serveur n'est pas en conformité avec les termes de la licence.
-----------------	---

Explication

Le serveur refuse une opération de sauvegarde demandée par le client, la configuration en cours n'étant pas conforme aux termes de la licence.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les clients peuvent effectuer tout type d'opération, à l'exception des opérations de sauvegarde et d'archivage.

Action de l'utilisateur

Pour connaître les termes de la licence qui ne sont plus conformes, utilisez la commande QUERY LICENSE.

ANR0440W **Erreur de protocole dans la session *numéro_session* pour le poste *nom_poste-client (plateforme client)* - en-tête d'instruction reçu incorrect.**

Explication

Le serveur a détecté une erreur de protocole dans la session indiquée, le client ayant envoyé un en-tête d'instruction incorrect. Les en-têtes d'instruction précèdent les communications entre le serveur et le client.

Réaction du système

Le serveur arrête la session client.

Action de l'utilisateur

Si vous avez écrit le programme client avec des instructions WDSF, corrigez l'erreur de programmation. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR0441W **Erreur de protocole dans la session *numéro_session* pour le poste *nom_poste-client (plateforme client)* - Réception d'une longueur de données non valide.**

Explication

Le serveur a détecté une erreur de protocole dans la session indiquée, le client ayant envoyé une longueur d'instruction non valide.

Réaction du système

Le serveur arrête la session client.

Action de l'utilisateur

Si vous avez écrit le programme client avec des instructions WDSF, corrigez l'erreur de programmation. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR0442W **Erreur de protocole dans la session *numéro_session* pour le poste *nom_poste-client (plateforme client)* - Basculement de mode de flux non valide.**

Explication

Le serveur détecte une erreur de protocole dans la session spécifiée car le client a tenté une opération de flux non conforme.

Réaction du système

Le serveur arrête la session client.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur de programmation dans le programme client si votre installation le spécifie. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR0443W **Erreur de protocole dans la session *numéro_session* pour le poste *nom_poste-client (plateforme client)* - la zone "*nom de zone*" non valide a été trouvée dans l'instruction "*nom d'instruction*" (décalage *position décalage*).**

Explication

Le serveur a détecté une erreur de protocole dans la session indiquée, le poste client ayant envoyé une instruction comportant une zone non valide.

Réaction du système

Le serveur arrête la session client.

Action de l'utilisateur

Si vous avez écrit le programme client avec des instructions WDSF, corrigez l'erreur de programmation. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR0444W **Erreur de protocole dans la session *numéro_session* pour le poste *nom_poste-client (plateforme client)* - Réception d'un verbe hors séquence (type *nom_verbe*).**

Explication

Le serveur a détecté une erreur de protocole dans la session indiquée, une instruction qui ne correspond pas à la séquence d'échange client-serveur ayant été reçue.

Réaction du système

Le serveur arrête la session client.

Action de l'utilisateur

Si le client qui génère l'erreur n'est pas un client API, contactez le service d'assistance technique. S'il s'agit d'un client API, adressez-vous à son propriétaire. S'il s'agit d'un client créé à l'aide des instructions WDSF, corrigez l'erreur de programmation dans votre programme client.

ANR0445W **Erreur de protocole dans la session *numéro_session* pour le poste *nom_poste-client (plateforme client)* - Dépassement de la taille maximum de transaction de groupe.**

Explication

Le serveur a détecté une erreur de protocole dans la session indiquée, le client ayant tenté de regrouper dans une seule transaction un nombre d'opérations de mise à jour supérieur au nombre autorisé.

Réaction du système

Le serveur arrête la session client.

Action de l'utilisateur

Si vous avez écrit le programme client avec des instructions WDSF, corrigez l'erreur de programmation. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR0446W **Session *numéro de session client nom du poste client* méthode de compression non prise en charge - Compression désactivée (OFF). Procurez-vous le niveau de code client le plus récent.**

Explication

Le client utilise une méthode de compression qui n'est plus prise en charge par le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. L'opération de sauvegarde du client se poursuit sans la compression des données.

Action de l'utilisateur

La méthode de compression utilisée par le client n'est plus prise en charge. Si vous voulez compresser les données, vous devez vous procurer un niveau de maintenance qui prend en charge la méthode de compression la plus récente.

ANR0447W **Session *numéro de session - l'opération de migration de gestion de l'espace pour le client nom du poste client (plateforme du client)* a été refusée - le serveur n'est pas en conformité avec les termes de la licence.**

Explication

Le serveur refuse une opération de migration de gestion de l'espace pour un client, la configuration en cours n'étant pas conforme aux termes de la licence.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les clients peuvent effectuer tout type d'opération, à l'exception des opérations de sauvegarde, d'archivage ou de migration de fichiers associés à une gestion de l'espace.

Action de l'utilisateur

Pour connaître les termes de la licence qui ne sont plus conformes, utilisez la commande QUERY LICENSE.

ANR0448W **Session *numéro de session - l'opération de migration de gestion de l'espace pour le client nom du poste client (plateforme du client)* a été refusée - la licence du serveur ne prend pas en charge la gestion de l'espace.**

Explication

Le serveur refuse une opération de migration de gestion de l'espace, la licence n'autorisant pas la prise en charge des clients gérés par HSM.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour vous procurer des licences prenant en charge des clients HSM, adressez-vous à votre fournisseur ou à votre distributeur de services. Utilisez ensuite la commande REGISTER LICENSE pour activer la prise en charge de la gestion de l'espace.

ANR0449W **L'opération de migration de gestion de l'espace de la session *numéro de session pour le client nom du poste client (plateforme client)* viole les termes de licence du serveur - La licence du serveur ne prend pas en charge la gestion de l'espace.**

Explication

Le client émet cet avertissement lorsque la licence ne prend pas en charge les clients gérés par HSM.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour vous procurer des licences prenant en charge des clients HSM, adressez-vous à votre fournisseur ou à votre distributeur de services. Utilisez ensuite la commande REGISTER LICENSE pour activer la prise en charge de la gestion de l'espace.

ANR0450W	La session <i>numéro de session</i> a été refusée pour le serveur <i>nom du serveur (plateforme client)</i> - Le nom du serveur n'est pas défini pour les communications entre serveurs.
-----------------	---

Explication

Le serveur refuse une demande de démarrer une session de serveur car le nom du serveur qui demande n'est pas défini dans la base de données du serveur, ou la définition du serveur en question ne précise pas de MOT DE PASSE DE SERVEUR, ou un mot de passe ou nom de poste n'est pas configuré pour l'utilisation d'un volume virtuel sur le serveur source.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Enregistrez le nom du serveur à l'origine de la demande avec le serveur avant d'ouvrir une session, ou mettez à jour le serveur existant à l'origine de la demande et définissez le paramètre SERVERPASSWORD. Un administrateur autorisé doit utiliser la commande DEFINE SERVER ou UPDATE SERVER pour enregistrer le serveur à l'origine de la demande et définir le mot de passe. Pour un environnement de volume virtuel, le serveur source doit posséder une définition pour le serveur cible, qui inclut un nom de poste et un mot de passe.

ANR0451W	La session <i>numéro de session</i> a été refusée pour le serveur <i>nom du serveur (plateforme du serveur)</i> - un mot de passe incorrect a été soumis.
-----------------	--

Explication

Le serveur rejette la demande d'ouverture d'une session serveur, un mot de passe incorrect ayant été soumis lors de la procédure de connexion. Le serveur refuse toutes les tentatives d'accès de ce serveur tant qu'un mot de passe valide ne lui est pas soumis.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Entrez les mots de passe corrects. Si le mot de passe a changé sur l'un des serveurs, seul un administrateur autorisé peut définir un nouveau mot de passe via la commande UPDATE SERVER avec le paramètre SERVERPASSWORD.

ANR0452W	Session refusée pour le serveur <i>nom du serveur source</i>. Le serveur <i>nom du serveur source</i> n'est pas défini pour les communications de serveur à serveur sur le serveur <i>nom du serveur cible</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur rejette la demande d'ouverture d'une session serveur à serveur car un nom de serveur n'est pas enregistré dans la base de données serveur ou que la définition du serveur ne comporte pas de paramètre SERVERPASSWORD. Les communications de serveur à serveur qui utilisent l'élément SERVERPASSWORD exigent que chaque serveur ait une définition de serveur pour l'autre serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Enregistrez les noms des serveurs sur les deux serveurs avant d'ouvrir une session ou mettez à jour la définition existante du serveur et définissez le paramètre SERVERPASSWORD. Un administrateur autorisé doit utiliser la commande DEFINE SERVER ou UPDATE SERVER pour enregistrer les serveurs et définir les mots de passe.

ANR0453W	La session serveur à serveur a été refusée - Aucun mot de passe défini.
-----------------	--

Explication

La session serveur à serveur ne peut pas être lancée car aucun mot de passe serveur n'a été défini.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Définissez un mot de passe serveur via la commande SET SERVERPASSWORD et renouvelez l'opération.

ANR0454E **Session refusée par le serveur *nom*
serveur cible, motif : motif du refus.****Explication**

Le serveur a essayé d'ouvrir une session avec le serveur nommé. La session a été refusée pour le motif indiqué.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez sur les deux serveurs la présence de messages concernant la raison de l'échec. Le motif de refus se présente au format "code diagnostic - motif". Ce code est conçu pour être utilisé exclusivement par le service d'assistance technique. Les réponses suivantes s'appliquent aux motifs de refus suivants.

- Aucune ressource : Vérifiez que le serveur de réception est opérationnel et qu'il dispose de suffisamment de ressources de base de données, de journal et de mémoire pour la prise en charge de la session du serveur.
- Le vérificateur est arrivé à expiration : Vérifiez que le mot de passe de l'administrateur est à jour sur les deux serveurs.
- L'administrateur n'est pas enregistré : Vérifiez que l'administrateur est enregistré sur le serveur cible.
- Sessions entrantes désactivées : Vérifiez que le serveur cible n'a pas désactivé ce serveur avec la commande `DISABLE SESSIONS SERVER`.
- Niveau antérieur : Vérifiez que ce niveau de serveur est identique au niveau du serveur cible.
- Administrateur en cours d'utilisation : Vérifiez que l'administrateur n'est pas en cours de mise à jour sur le serveur cible.
- Langue indisponible : Vérifiez que les langues requises sont installées sur le serveur cible.
- Administrateur verrouillé : Vérifiez que l'administrateur n'est pas verrouillé sur un des serveurs.
- Erreur liée à la licence : Vérifiez que les licences appropriées sont enregistrées.
- Administrateur sur le port client : Utilisez la commande `UPDATE SERVER` pour définir le port d'administration pour le serveur cible.
- SSL requis : Vérifiez que SSL est correctement configuré.
- Echec d'authentification : Vérifiez que tous les mots de passe ont été correctement définis sur les deux serveurs. Le mot de passe du serveur (défini par SET

`SERVERPASSWORD` sur le serveur X) et le mot de passe de la définition du serveur (défini par `DEFINE` ou `UPDATE SERVER X SERVERPASSWORD=`) sont identiques.

- Echec de la vérification : Utilisez la commande `QUERY SERVER` pour déterminer si les éléments `HLADDRESS` et `LLADDRESS` du serveur cible sont corrects. Si tel n'est pas le cas, utilisez la commande `UPDATE SERVER`. S'ils sont corrects, effectuez une resynchronisation avec le serveur cible en émettant la commande `UPDATE SERVER FORCESYNC=YES`.
- Echec de communication : Vérifiez que le serveur cible est disponible et que `TCPIP` est disponible sur les deux serveurs. Utilisez la commande `QUERY SERVER` pour déterminer si les éléments `HLADDRESS` et `LLADDRESS` du serveur cible sont corrects. Si tel n'est pas le cas, utilisez la commande `UPDATE SERVER`.
- Type de poste : Soit l'élément `TYPE` du poste enregistré sur le serveur cible n'est pas `SERVER`, soit le paramètre `NODENAME` de la définition de serveur sur le serveur source est incorrect.
- Erreur interne : Utilisez les messages sur le serveur cible afin de déterminer le problème.

ANR0455W **Commande *nom de commande* non
valide pour la session **SNMP**.****Explication**

Une session d'administration SNMP a exécuté une commande qui ne correspond pas à un appel de macro. Les sessions d'administration SNMP ne sont autorisées que pour lancer des macros.

Réaction du système

Le serveur arrête la session client.

Action de l'utilisateur

Entrez les commandes via l'interface d'administration SNMP qui correspondent aux macros définies sur le serveur.

ANR0456W **Session refusée pour le serveur
nom de serveur - Le nom de
serveur à l'adresse *adresse de*
niveau supérieur, adresse de
niveau inférieur ne correspond pas.****Explication**

Le nom du serveur à l'adresse indiquée ne correspond pas au nom de la définition du serveur. La connexion n'est pas établie.

Réaction du système

Le serveur reste opérationnel.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que les paramètres HLADDRESS et LLADDRESS de la commande define server sont corrects, et que le nom du serveur contacté correspond au nom utilisé dans la commande DEFINE SERVER.

ANR0457W **La session du serveur *nom du serveur* a été refusée - La définition croisée n'est pas autorisée sur ce serveur.**

Explication

Le serveur rejette la demande d'ouverture d'une session serveur à serveur dans le cadre d'un enregistrement croisé car cette opération n'est pas autorisée sur ce serveur. Le serveur rejette toute session d'enregistrement croisé tant que la commande appropriée n'est pas autorisée sur ce serveur. Les agents de stockage peuvent également demander des sessions de serveur à serveur lors de la définition des accès aux bibliothèques via des serveurs client de bibliothèque ou des serveurs de bibliothèque.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Un administrateur autorisé doit utiliser la commande SET CROSSDEFINE ON pour autoriser l'enregistrement croisé entre serveurs.

ANR0458S **L'agent de stockage ne peut pas accéder au serveur *nom du serveur*.**

Explication

L'agent de stockage a essayé de contacter un serveur de bases de données, mais le niveau du serveur contacté n'était pas correct.

Réaction du système

L'Agent de stockage s'arrête.

Action de l'utilisateur

Indiquez dans le fichier devconfig un serveur de bases de données approprié pour l'Agent de stockage.

ANR0459W **Erreur de protocole d'authentification dans la session**

numéro_session pour le poste
nom_poste_client
(*plateforme_client*) - Réception
d'un verbe hors séquence (type
nom_verbe).

Explication

Le serveur a détecté une erreur de protocole dans la session indiquée, une instruction qui ne correspond pas à la séquence d'échange d'authentification client-serveur ayant été reçue.

Réaction du système

Le serveur arrête la session client.

Action de l'utilisateur

Si le client qui génère l'erreur n'est pas un client API, contactez le service d'assistance technique. S'il s'agit d'un client API, adressez-vous à son propriétaire. S'il s'agit d'un client fourni par IBM, vérifiez qu'il est au niveau logiciel en cours.

ANR0460W **L'inscription ouverte a échoué dans la session *numéro de session* - Le nom du poste *nom de poste* (*plateforme client*) existe déjà.**

Explication

Le serveur refuse une session client lors d'un enregistrement ouvert, le client ayant précisé un nom de poste déjà enregistré sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vous devez indiquer un autre nom de poste pour le client dans le fichier d'options du client.

ANR0461W **L'inscription ouverte de la session *numéro de session* pour le poste *nom de poste* (*plateforme client*) a échoué - Le domaine de règles STANDARD n'existe pas.**

Explication

Le serveur refuse une session client lors d'un enregistrement ouvert, le domaine de règles STANDARD n'existant pas. Tous les postes ajoutés à la base de données du serveur dans le cadre d'un enregistrement ouvert sont automatiquement associés au domaine de règles STANDARD. Ce domaine doit être défini et être associé à un jeu de

règles actif pour prendre en charge l'enregistrement ouvert.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez prendre en charge l'enregistrement ouvert, définissez un domaine de règles en utilisant la commande DEFINE DOMAIN et le nom STANDARD, et activez un jeu de règles valide dans le domaine. Une fois que les postes se sont enregistrés dans le cadre d'un enregistrement ouvert, vous pouvez lancer la commande UPDATE NODE pour les transférer dans des domaines de règles différents.

ANR0462W	L'inscription ouverte de la session numéro de session pour le poste nom du poste (plateforme client) a échoué - Mot de passe incorrect.
-----------------	--

Explication

Le serveur refuse une session client lors d'un enregistrement ouvert, le nom de poste indiqué par le client est incorrect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Indiquez un nom de poste figurant dans le fichier d'options du client, comportant des caractères valides et ne dépassant pas la longueur maximale autorisée.

ANR0463W	L'enregistrement ouvert du poste nom du poste (plateforme du client) a échoué dans la session numéro de session - mot de passe incorrect.
-----------------	--

Explication

Le serveur refuse une session client lors d'un enregistrement ouvert, le mot de passe entré par l'utilisateur étant incorrect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Indiquez un mot de passe comportant des caractères valides et ne dépassant pas la longueur maximale autorisée.

ANR0464W	L'inscription ouverte de la session numéro de session pour le poste nom du poste (plateforme client) a échoué - Le nombre de postes utilisables selon les termes de la licence est dépassé.
-----------------	--

Explication

Le serveur a détecté une tentative d'enregistrement d'un nombre de postes dépassant celui autorisé dans la licence.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande REGISTER NODE échoue et le poste n'est pas enregistré.

Action de l'utilisateur

Pour connaître les termes de la licence qui ne sont plus conformes, utilisez la commande QUERY LICENSE.

ANR0465W	L'inscription ouverte de la session numéro de session pour le poste nom de poste (plateforme client) a échoué - Le domaine de règles STANDARD ne comprend pas un ensemble de règles actif.
-----------------	---

Explication

Le serveur refuse une session client lors d'un enregistrement ouvert, le domaine de règles STANDARD n'ayant aucun jeu de règles actif. Tous les postes ajoutés à la base de données du serveur dans le cadre d'un enregistrement ouvert sont automatiquement associés au domaine de règles STANDARD. Ce domaine doit être défini et être associé à un jeu de règles actif pour prendre en charge l'enregistrement ouvert.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez prendre en charge l'enregistrement ouvert, définissez un domaine de règles en utilisant la commande DEFINE DOMAIN et le nom STANDARD, et activez un jeu de règles valide dans le domaine. Une fois que les postes se sont enregistrés dans le cadre d'un enregistrement ouvert, vous pouvez lancer la commande UPDATE NODE pour les transférer dans des domaines de règles différents.

ANR0466E **La commande SETSTORAGESERVER a échoué.**

Explication

La commande SETSTORAGESERVER a détecté une erreur et a échoué.

Réaction du système

L'opération de l'agent de stockage est interrompue.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et remédiez aux erreurs.

ANR0467I **La commande SETSTORAGESERVER a pris fin normalement.**

Explication

La commande SETSTORAGESERVER a pris fin normalement, et les fichiers de configuration des unités adéquats ont été mis à jour.

Réaction du système

L'opération de l'agent de stockage est interrompue.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR0468E **L'exportation et l'importation de serveur à serveur ne sont pas autorisées avec le serveur *nom de serveur*. Le serveur d'exportation est à la version *version exportation* ; le serveur d'importation est à la version *version importation*.**

Explication

Une tentative d'exportation vers un serveur trop ancien a été effectuée. La version du serveur sur lequel vous importez des données doit être au minimum au même niveau que celle du serveur à partir duquel les données ont été exportées.

Réaction du système

L'opération d'exportation prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Exportez les données vers un serveur ultérieur ou de même niveau.

ANR0469W **La session *numéro de session* a été refusée pour le poste *nom du poste (plateforme client)* - Le client n'est pas configuré pour la protection des données archivées pendant la période de conservation.**

Explication

Le serveur refuse une session client car il n'est pas configuré pour la protection des données pendant la période de conservation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Désactivez la protection des données pendant la période de conservation sur le serveur ou configurez le client pour cette fonction.

ANR0470W **La session *numéro de session de l'administrateur nom d'administrateur* a été refusée - le mot de passe administrateur a expiré.**

Explication

Le serveur refuse la session spécifiée car le mot de passe de l'administrateur est arrivé à expiration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lorsque cette erreur se produit, le programme client se reconnecte au serveur en lançant une session de changement de mot de passe et invite l'utilisateur à définir un nouveau mot de passe. Une fois le nouveau mot de passe entré, le client se reconnecte au serveur pour des opérations normales. Un administrateur autorisé peut également changer le mot de passe du client en utilisant la commande UPDATE ADMIN.

ANR0472E **Le gestionnaire de la base n'a pas démarré. Un conteneur d'espace de table est inaccessible.**

Explication

Le serveur n'a pas pu lancer le gestionnaire de la base de données.

Réaction du système

Le fonctionnement du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Avant de redémarrer le serveur, vérifiez les éléments suivants :

- Réamorcez le système.
- Vérifiez que les répertoires dbdir, log ou devices existent et que le système de fichiers est monté (s'il se trouve sur un système de fichiers distinct).
- Vérifiez que le matériel et la connexion réseau fonctionnent correctement.
- Résolvez les erreurs figurant dans le journal système ou dans le journal db2diag.log.

ANR0473W	Session numéro de session de l'administrateur ID administrateur (plateforme client) refusée - le nom de l'administrateur ne possède pas le niveau de droits correct sur le poste client.
-----------------	---

Explication

Le serveur refuse une requête pour lancer une session d'administration, le nom d'administrateur ne possédant pas les droits appropriés sur le poste.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande GRANT AUTHORITY pour accorder les droits appropriés à l'ID administrateur en cours.

ANR0474W	La session numéro de session a été refusée pour l'administrateur ID administrateur (plateforme administrateur) car les administrateurs ne sont pas autorisés à lancer des sessions sur le port du client.
-----------------	--

Explication

Le serveur n'a pas lancé la session d'administration spécifiée parce que l'administrateur s'est connecté au serveur sur le port du serveur utilisé pour les sessions de client et que l'option ADMINONCLIENTPORT a la valeur NO. Lorsque des numéros de port différents sont utilisés pour les sessions d'administration et les sessions client (contrôlées par les options TCPSPORT et TCPADMINPORT) et que l'option ADMINONCLIENTPORT a la valeur NO, les sessions

d'administration ne peuvent être lancées que sur le port qui leur est réservé (indiqué par l'option TCPADMINPORT).

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le fichier d'options du client en indiquant le port à utiliser pour les sessions d'administration. Généralement, c'est l'option TCPADMINPORT qui détermine ce port dans les fichiers d'options du serveur et du client.

ANR0475W	La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme client) - Ce poste n'est pas autorisé à démarrer des sessions sur le port d'administration.
-----------------	--

Explication

Le serveur a refusé de démarrer une session avec le poste client indiqué car ce poste était connecté avec lui sur son port d'administration. Lorsque des numéros de port différents sont utilisés pour les sessions d'administration et les sessions client, ces dernières peuvent uniquement être démarrées sur le port qui leur est réservé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Le fichier d'options du client doit être mis à jour et indiquer le port devant être utilisé pour les sessions client. Généralement, c'est l'option TCPSPORT qui détermine ce port dans les fichiers d'options du serveur et du client. Le serveur MVS utilise également l'option ICSPORT.

ANR0476W	La session numéro de session a été refusée pour le poste nom du poste (plateforme client) - Ce poste n'est pas autorisé à démarrer des sessions.
-----------------	---

Explication

Le serveur a refusé de démarrer une session avec le poste client indiqué car ce poste n'est pas autorisé à démarrer des sessions. Seules les sessions lancées par le serveur sont autorisées avec ce client. La capacité d'un client à démarrer des sessions est

déterminée par le paramètre SESSIONINIT des commandes REGISTER NODE et UPDATE NODE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Un administrateur peut utiliser la commande UPDATE NODE avec le paramètre SESSIONINIT pour indiquer que le client peut démarrer des sessions. Il est également possible de planifier avec le client les sessions démarrées par le serveur à l'aide de commandes de planification à l'invite du serveur (DEFINE SCHEDULE, DEFINE ASSOCIATION).

ANR0477W	Session numéro de session refusée : le client <i>nom du poste client</i> ne peut pas accéder au serveur dont le type de plateforme est <i>plateforme client</i>.
-----------------	---

Explication

Un client dont la combinaison type de poste/type de plateforme n'est pas valide a demandé l'ouverture d'une session avec le serveur. Par exemple, un ID poste de type NAS ne peut se connecter qu'avec le type de plateforme "TSMNAS" ; les autres types de poste ne peuvent pas utiliser ce type de plateforme.

Réaction du système

La demande d'ouverture de session est refusée. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le type de plateforme de l'ID utilisé par le client pour se connecter est approprié.

ANR0478W	La demande d'ouverture de session est refusée. Le serveur fonctionne en mode autonome.
-----------------	---

Explication

Un client a demandé une session avec le serveur. Le serveur s'exécute dans un mode qui ne permet pas de démarrer des sessions client.

Réaction du système

La demande d'ouverture de session est refusée. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune réponse n'est requise. Pour réduire ou désactiver l'affichage de ce message, vous pouvez mettre à jour les options du serveur avant une exécution en mode autonome avec l'option COMMETHOD NONE. Le serveur pourra ainsi s'exécuter sans activer de connexions client.

ANR0479W	La session <i>numéro de session</i> pour le serveur <i>nom du serveur (plateforme du serveur)</i> a été interrompue - Connexion au serveur interrompue.
-----------------	--

Explication

Si le serveur A s'est connecté au serveur B, la session du serveur B prend fin car la liaison a été fermée par le programme A ou à la suite d'une erreur réseau.

Réaction du système

Le serveur A reste actif.

Action de l'utilisateur

Si le serveur B cesse de fonctionner ou cesse de communiquer avec le serveur A, ce message s'affiche sur ce dernier pour indiquer que la connexion a été subitement fermée par le serveur B. L'affichage de ce message peut être provoqué par une défaillance du réseau. Si un grand nombre de ces messages s'affichent simultanément, vérifiez le réseau et corrigez les erreurs.

ANR0480W	La session <i>numéro de session</i> a pris fin pour le poste <i>nom du poste (plateforme client)</i> - Connexion au client interrompue.
-----------------	--

Explication

La session client indiquée prend fin, la liaison ayant été interrompue par le programme client ou suite à une erreur réseau.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lorsqu'un utilisateur sort d'un programme client, la connexion entre le serveur et le client est coupée, entraînant l'affichage de ce message. Une défaillance du réseau peut également entraîner l'affichage de ce message. Si un grand nombre de ces messages s'affichent simultanément, vérifiez le réseau et corrigez les erreurs.

ANR0481W **La session numéro de session pour le poste nom de poste (plateforme client) a été terminé. Le client n'a pas répondu dans délai d'attente en secondes secondes.**

Explication

Le serveur met fin à une session client car le client détenait un verrou de base de données lors d'une transaction. Le client n'a pas répondu dans le nombre de secondes spécifiés par l'option du serveur COMMTIMEOUT.

Réaction du système

Le serveur annule la transaction qui était en cours et la session est terminée. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si ce message apparaît fréquemment, incrémentez la valeur spécifiée pour l'option COMMTIMEOUT. Utilisez la commande SETOPT pour changer la valeur de l'option COMMTIMEOUT sans arrêter ou démarrer le serveur. Cette mise à jour change la durée pendant laquelle le serveur attend pour un message client attendu pendant une opération qui génère une mise à jour de la base de données.

ANR0482W **La session numéro de session a pris fin pour le poste nom du poste (plateforme client) - Le délai d'inactivité a dépassé les délai d'inactivité en minutes minutes.**

Explication

Le serveur met fin à une session client dont le délai d'inactivité dépasse le nombre de minutes définis par le paramètre IDLETIMEOUT dans le fichier d'options du serveur. Si nécessaire, le programme client tente automatiquement de se reconnecter au serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si l'incident persiste, augmentez la valeur du paramètre IDLETIMEOUT dans le fichier d'options du serveur et relancez le serveur. Le programme client est inactif lorsqu'il attend que l'utilisateur choisisse une action (par exemple, sauvegarder, archiver ou restaurer des fichiers). Lorsqu'un utilisateur lance le programme client, mais ne choisit aucune action, la session prend fin après écoulement du délai

d'inactivité. Le programme client se reconnecte automatiquement au serveur lorsque l'utilisateur choisit une opération nécessitant la participation du serveur. Un nombre élevé de sessions inactives peut empêcher d'autres utilisateurs de se connecter au serveur. Soyez donc prudent lorsque vous modifiez le paramètre IDLETIMEOUT.

ANR0483W **La session numéro de session a pris fin pour le poste nom du poste (plateforme du client) - l'arrêt a été imposé par l'administrateur.**

Explication

Le serveur met fin à une session client en réponse à une commande CANCEL SESSION lancée par un administrateur autorisé.

Réaction du système

Le serveur abandonne les transactions en cours pour la session ayant fait l'objet d'une annulation.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0484W **La session numéro de session a pris fin pour le poste nom du poste (plateforme du client) - une violation de protocole a été détectée.**

Explication

Le serveur met fin à la session indiquée, le client ayant commis une erreur de protocole.

Réaction du système

Le serveur arrête la session client.

Action de l'utilisateur

Examinez le message du client pour déterminer la cause de l'erreur. Corrigez l'erreur de programmation dans le programme client. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

S'il s'agit d'une session proxy hors du réseau local pour un agent de stockage, cette erreur est peut-être le résultat d'un point de montage ou d'une connexion éliminée d'un volume sur l'agent de stockage. Consultez les messages consignés par l'agent de stockage pour déterminer si c'est une action initiée par l'agent de stockage qui a causé cela.

ANR0485W **La session numéro de session a pris fin pour le poste nom du poste**

(plateforme client) - Mémoire disponible insuffisante.

Explication

Le serveur met fin à la session indiquée, la mémoire disponible est insuffisante (mémoire virtuelle).

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0486W	La session <i>numéro de session</i> a pris fin pour le poste <i>nom du poste (plateforme du client)</i> - erreur interne.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à la session client, une erreur interne ayant été détectée sur le serveur. Une erreur de programmation a été détectée dans le programme serveur.

Réaction du système

La session est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

S'il s'agit d'une session proxy hors du réseau local pour un agent de stockage, cette erreur est peut-être le résultat d'un point de montage ou d'une connexion éliminée d'un volume sur l'agent de stockage. Consultez les messages consignés par l'agent de stockage pour déterminer si c'est une action initiée par l'agent de stockage qui a causé cela.

Si après avoir consulté le journal d'activité l'origine de l'erreur n'est pas identifiée, contactez le service d'assistance technique.

ANR0487W	La session <i>numéro de session</i> a pris fin pour le poste <i>nom du poste (plateforme du client)</i> - une autre opération dispose d'un droit de préemption.
-----------------	--

Explication

Le serveur a mis fin à la session client en réponse à une requête d'annulation émise par une opération de priorité supérieure qui avait besoin du point de montage utilisé par le client.

Réaction du système

Le serveur abandonne les transactions en cours pour la session ayant fait l'objet d'une annulation.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération. Si ce message s'affiche fréquemment, augmentez la valeur `mountlimit` associée à la classe d'unités.

ANR0488W	La session <i>numéro de session</i> a pris fin pour le poste <i>nom du poste (plateforme du client)</i> - Le débit de transfert est inférieur à (<i>vitesse de transfert</i>) et plus de (<i>temps écoulé depuis le premier transfert de données</i>) minutes se sont écoulées depuis le premier transfert de données.
-----------------	---

Explication

Le serveur annule la session *numéro de session*. Selon l'état de la session, l'opération d'annulation peut durer plus ou moins longtemps. Le serveur met fin à une session client dont le temps d'activité dépasse le nombre de minutes défini par le paramètre `THROUGHPUTTIMETHRESHOLD` dans le fichier d'options du serveur, et dont le débit de transfert est inférieur à la quantité indiquée par le paramètre `THROUGHPUTDATATHRESHOLD` dans le fichier d'options du serveur. Le client transfère les données vers le serveur à un rythme anormalement lent, et risque de constituer un goulet d'étranglement pour la gestion des données d'autres clients. Si le client est à l'origine de l'écriture d'enregistrements, il est possible que ce client empêche la récupération d'espace de journal.

Réaction du système

La session est annulée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la lenteur du débit de transfert de données ne vous pose pas de problème, vous pouvez définir le paramètre `THROUGHPUTTIMETHRESHOLD` ou `THROUGHPUTDATATHRESHOLD` dans le fichier d'options du serveur sur zéro (la vérification du débit est ainsi désactivée). Cette modification peut être effectuée sans avoir à arrêter puis relancer le serveur, grâce aux commandes `SETOPT THROUGHPUTTIMETHRESHOLD` ou `SETOPT THROUGHPUTDATATHRESHOLD`. Si un débit de transfert de données lent n'était pas attendu, il faut en rechercher les causes externes : problèmes de réseau,

ou problèmes d'accès aux données du poste client par exemple. Le programme client peut se reconnecter automatiquement au serveur, et ce message peut donc apparaître lors des sessions suivantes, jusqu'à ce que le problème du transfert des données soit résolu. Le serveur par défaut n'est pas sensé effectuer une vérification du débit.

ANR0489W **La session *numéro de session* a été refusée pour *nom du poste client* - Les postes de type NAS ne sont pas pris en charge par les agents de stockage.**

Explication

Le client indiqué a tenté de se connecter à un agent de stockage. L'agent de stockage ne prend pas en charge les postes définis avec TYPE=NAS.

Réaction du système

La demande d'ouverture de session est refusée. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Le client doit être reconfiguré de façon à ne pas tenter d'opérations hors réseau local. Pour cela, vous pouvez définir UPDATE NODE ENABLELANFREE=NO pour le client.

ANR0490I **Annulation de la session *numéro de session* pour le poste *nom de poste* (*plateforme client*).**

Explication

Le serveur annule la session *numéro de session*. Ce message s'affiche en réponse à une commande CANCEL SESSION. Selon l'état de la session, l'opération d'annulation peut durer plus ou moins longtemps.

Réaction du système

La session est annulée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0491I **Il n'existe aucune session correspondante pouvant être annulée.**

Explication

Le serveur ne trouve aucune session correspondant aux spécifications entrées avec la commande CANCEL SESSION.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour savoir si la session que vous voulez annuler est connectée, utilisez la commande QUERY SESSION. Relancez la commande en indiquant le numéro de session approprié.

ANR0492I **Toutes les unités sont en cours d'utilisation. Session *numéro de session* pour le poste *nom du poste* (*plateforme client*) passant après l'opération de priorité supérieure.**

Explication

Lorsqu'une opération associée à un niveau de priorité élevé a tenté de localiser une unité disponible, toutes les unités étaient en cours d'utilisation. La session client indiquée est en cours d'annulation pour libérer une unité.

Réaction du système

La session client de priorité inférieure est annulée pour libérer un point de montage (unité).

Action de l'utilisateur

Lorsqu'une unité redevient disponible, relancez la session qui a été annulée. Il s'agissait probablement d'une session de sauvegarde/d'archivage qui sera relancée automatiquement lors de l'exécution de la sauvegarde planifiée suivante. Si ce message s'affiche fréquemment, augmentez le nombre d'unités disponibles. Pour plus de détails, reportez-vous à la description du paramètre MOUNTLIMIT de la commande UPDATE DEVCLASS.

ANR0493I **Session de restauration *numéro de session* annulée.**

Explication

La session indiquée a été annulée via la commande CANCEL RESTORE.

Réaction du système

La restauration de la session est annulée et le serveur toujours en cours d'exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0494I **Volume *nom de volume* en cours d'utilisation. Session *numéro de session* pour le poste *nom du poste (plateforme client)* passant après l'opération de priorité supérieure.**

Explication

Lorsqu'une opération associée à un niveau de priorité élevé a tenté de localiser un volume spécifique, il était en cours d'utilisation. La session client indiquée est en cours d'annulation pour libérer le volume.

Réaction du système

La session client de priorité inférieure est annulée pour libérer le volume.

Action de l'utilisateur

Relancez la session annulée : l'opération associée à un niveau de priorité supérieure doit d'abord prendre fin avec le volume. Il s'agissait probablement d'une session de sauvegarde/d'archivage qui sera relancée automatiquement lors de l'exécution de la sauvegarde planifiée suivante.

ANR0495I **Impossible d'annuler la session EXPORT/IMPORT spécifiée.**

Explication

Le serveur ne peut pas annuler la session spécifiée dans la commande CANCEL SESSION.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Les sessions Export/Import ne peuvent pas être annulées à l'aide de la commande CANCEL SESSION. L'utilisateur doit utiliser la commande CANCEL PROCESS pour arrêter l'opération EXPORT/IMPORT.

ANR0496E **L'opération de la session *numéro de session* pour le client *nom du poste client (plateforme client)* a été refusée car l'instruction (type *nom d'instruction*) n'est pas autorisée lorsque la conservation des données archivées est active.**

Explication

Le serveur refuse l'opération client spécifiée car la protection des données archivées pendant la conservation est active.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

N'envoyez pas l'opération spécifiée au serveur lorsque la protection des données archivées pendant la période de conservation est active.

ANR0497W **La demande d'ouverture de session par un client non Express est refusée.**

Explication

Un client non Express a demandé une session avec le serveur Express. Un serveur Express accepte uniquement les connexions provenant d'un client Express.

Réaction du système

La demande d'ouverture de session est refusée. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0498W **La session *numéro de session* a été refusée pour *nom du poste client* car la base de données de restauration est en cours d'exécution.**

Explication

La commande Restore DB est en cours, seule la connexion à partir d'un client lié à l'opération restore DB est autorisée.

Réaction du système

La demande d'ouverture de session est refusée. L'opération Restore DB du serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0500W **La transaction a échoué dans la session *numéro de session* pour le poste *nom de poste (plateforme***

client) - Mot de passe saisi non valide.

Explication

Le serveur met fin à une transaction de changement de mot de passe, l'utilisateur n'ayant pas entré le mot de passe en cours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Entrez le mot de passe en cours. Si vous l'avez oublié, demandez à l'administrateur de vous en attribuer un nouveau à l'aide de la commande UPDATE NODE ou UPDATE ADMIN.

ANR0501W	La transaction a échoué dans la session numéro de session pour le poste nom de poste (plateforme client) - Liaison de règles saisie non valide.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à la transaction de mise à jour de la base de données pour la session indiquée, une classe de gestion non valide ayant été spécifiée pour un objet répertoire ou fichier.

Réaction du système

La session indiquée prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous avez écrit le programme client avec des instructions WDSF, corrigez l'erreur de programmation. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR0502E	La transaction du poste nom de poste (plateforme client) dans la session numéro de session a échoué - Un pool de stockage pour la destination cible est associé à une classe d'unités de type Centera.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à la transaction de mise à jour de la base de données pour la session indiquée, une classe de gestion non valide ayant été spécifiée. Les types d'unité Centera ne peuvent être utilisés que pour les objets d'archivage.

Réaction du système

La session indiquée prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que les types d'unité Centera sont associés à des classes d'unités utilisées uniquement pour des opérations d'archivage. La commande UPDATE COPYGRP peut mettre à jour des groupes de copies associés à des pools de stockage de gestion de l'espace et/ou de sauvegarde afin qu'ils pointent vers des destinations valides.

ANR0503I	La session numéro de session de l'administrateur nom de l'administrateur ouverte sur le poste nom de poste a restauré ou récupéré l'objet type d'objet : poste nom de poste, espace fichier nom d'espace fichier, objet nom d'objet version version sur nombre total de versions.
-----------------	--

Explication

Ce message consigne des informations sur un objet qui a été restauré ou récupéré par un administrateur connecté à un poste.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0504I	La session numéro de session du poste nom de poste (ID utilisateur = ID utilisateur) a restauré ou récupéré l'objet type d'objet : poste nom de poste, espace fichier nom d'espace fichier, objet nom d'objet version version sur nombre total de versions.
-----------------	--

Explication

Ce message consigne des informations dans le journal d'activité concernant un objet qui a été restauré ou récupéré par un utilisateur connecté à un poste. Un ID utilisateur ne contenant aucune valeur indique qu'un administrateur ou un superutilisateur de la plateforme a initié la restauration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0505E **Le gestionnaire de base de données a rencontré une valeur nulle pour *nom de colonne* lors de l'extraction des données.**

Explication

Le serveur a reçu une valeur de données inattendue.

Réaction du système

Le serveur ne peut pas traiter la commande.

Action de l'utilisateur

Avant de relancer la commande, essayez les actions suivantes :

- Réamorcez le système.
- Vérifiez que les répertoires dbdir, log ou devices existent et que le système de fichiers est monté (s'il se trouve sur un système de fichiers distinct).
- Vérifiez que le matériel et la connexion réseau fonctionnent correctement.
- Résolvez les erreurs figurant dans le journal système ou dans le journal db2diag.log.

ANR0506I **Une sauvegarde intégrale a été lancée pour la base de données *Alias BD*. Cette sauvegarde est obligatoire.**

Explication

Ce niveau du serveur IBM Spectrum Protect utilise une nouvelle version de gestionnaire de base de données avec un nouveau format pour les fichiers journaux. Les sauvegardes de base de données créées avant ce niveau du serveur ne peuvent pas être utilisées pour restaurer la base de données. Une nouvelle image de sauvegarde de la base de données est requise pour vérifier que la base de données est protégée.

Réaction du système

Une sauvegarde intégrale de la base de données est lancée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0507E **Une erreur de protocole s'est produite dans la session *numéro de session* pour le poste *nom de poste client (plateforme client)* car**

un propriétaire n'a pas été correctement indiqué pour un poste donné.

Explication

La session ne correspond pas à la séquence d'échange client-serveur, par conséquent le serveur a détecté une erreur de protocole dans la session spécifiée.

Réaction du système

Le serveur arrête la session client.

Action de l'utilisateur

Si le client s'exécute dans un environnement non standard, le serveur détecte que la zone propriétaire n'est pas correctement envoyée. Il est déconseillé d'exécuter le client dans un environnement non standard.

ANR0508E **La sauvegarde intégrale automatique de la base de données *Alias BD* a échoué.**

Explication

La sauvegarde intégrale de la base de données a échoué. Ce message est toujours accompagné d'un ou plusieurs autres messages fournissant des détails supplémentaires sur l'erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du serveur émis avant ce message pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG.

ANR0509E **La restauration de la base de données a échoué sur *Alias BD* en raison des différences de format de journal entre les versions de gestionnaire de base de données.**

Explication

La restauration de la base de données a échoué car l'image de sauvegarde a été générée par une version précédente du gestionnaire de base de données.

Réaction du système

La restauration de base de données s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si vous devez restaurer la base de données immédiatement, désinstallez le serveur mis à niveau, réinstallez la version précédente du serveur puis réexécutez la commande de restauration. Sinon, démarrez le serveur mis à niveau. Le serveur mis à niveau crée automatiquement une nouvelle image de sauvegarde. Une fois la sauvegarde de base de données effectuée, exécutez à nouveau l'utilitaire de restauration de serveur.

ANR0510I	La session <i>numéro de session</i> a ouvert le volume d'entrée <i>nom du volume</i>.
-----------------	--

Explication

La session indiquée a ouvert le volume spécifié pour le processus d'entrée.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0511I	La session <i>numéro de session</i> a ouvert le volume de sortie <i>nom du volume</i>.
-----------------	---

Explication

La session indiquée a ouvert le volume spécifié pour le processus de sortie.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0512I	Le processus <i>numéro de processus</i> a ouvert le volume d'entrée <i>nom du volume</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus indiqué a ouvert le volume spécifié pour le processus d'entrée. Vous verrez peut-être s'afficher un message ANR0515I pour cette combinaison processus-volume, puisque certains volumes sont partagés entre plusieurs processus.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0513I	Le processus <i>numéro de processus</i> a ouvert le volume de sortie <i>nom du volume</i>.
-----------------	---

Explication

Le processus indiqué a ouvert le volume spécifié pour le processus de sortie. Vous verrez peut-être s'afficher un message ANR0515I pour cette combinaison processus-volume, puisque certains volumes sont partagés entre plusieurs processus.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0514I	La session <i>numéro de session</i> a fermé le volume <i>nom du volume</i>.
-----------------	--

Explication

La session indiquée a fini d'utiliser le volume spécifié.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0515I	Le processus <i>numéro de processus</i> a fermé le volume <i>nom du volume</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus indiqué a fini d'utiliser le volume spécifié. Il est possible que ce processus ne soit pas celui qui a ouvert le volume.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0516E	Le traitement SQL de l'instruction <i>instruction</i> a échoué.
-----------------	--

Explication

L'instruction SELECT indiqué a échoué. L'échec est dû à une erreur de syntaxe dans l'instruction elle-même.

Réaction du système

L'instruction SELECT a échoué.

Action de l'utilisateur

Revoir le journal d'activité du serveur à la recherche de messages ANR0162W pouvant expliquer l'erreur qui a provoqué l'échec de cette instruction.

ANR0517E	commande : Le paramètre DEDUPLICATION ne peut pas être utilisé avec le paramètre TYPE=SERVER ou TYPE=NAS.
-----------------	--

Réaction du système

La commande a échoué.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande une nouvelle fois sans le paramètre DEDUPLICATION.

ANR0518W	La restauration NDMP a échoué dans la session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>nom du poste (plateforme du client)</i>, espace fichier <i>espace fichier</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à l'opération de restauration du poste NAS spécifié car une erreur a été rencontré sur le serveur. Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes :

- l'indisponibilité du volume d'entrée ;
- l'indisponibilité du pool de stockage ;
- Données endommagées sur le volume d'entrée
- Défaillance du matériel ou du support
- Base de données du serveur altérée

Réaction du système

Le serveur met fin à l'opération de restauration.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages si nécessaire, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Corrigez toute erreur et relancez la restauration. Si les données sont également sauvegardées dans un pool

de stockage de copie, l'opération relancée tentera de lire le fichier à un autre emplacement. Si la relance de l'opération de restauration continue d'échouer, contactez le service d'assistance technique.

ANR0519E	Une opération d'extraction ou de restauration a échoué dans la session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>nom de poste (plateforme client)</i>. Une demande d'objet partielle non valide a été trouvée.
-----------------	---

Explication

Le serveur a terminé une opération d'extraction ou de restauration d'un fichier pour la session spécifiée car il a reçu une valeur non valide pour le décalage et/ou pour la longueur de la part de l'application client pour l'objet récupéré ou restauré.

Réaction du système

Le serveur termine l'opération spécifiée et l'opération du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Spécifiez un décalage et/ou une longueur dans les liaisons de l'objet à récupérer ou à restaurer et réexécutez l'application.

ANR0520W	La transaction concernant le poste <i>nom du poste (plateforme client)</i> dans la session <i>numéro de session</i> a échoué - Le pool de stockage <i>nom de pool</i> n'est pas défini.
-----------------	--

Explication

Le serveur abandonne une transaction de mise à jour de la base de données pour la session indiquée, la destination choisie comme groupe de copie de la classe de gestion spécifie un pool de stockage qui n'existe pas.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Un administrateur supervisant le domaine de règles du client doit corriger les définitions de classe de gestion de sorte que les destinations de groupe de copie fassent référence à des pools de stockage existants. Un administrateur autorisé peut également créer le pool de stockage indiqué.

ANR0521W	La transaction concernant le poste <i>nom du poste (plateforme du client)</i>
-----------------	--

dans la session *numéro de session* a échoué - la taille de l'objet l'exclut du pool de stockage *nom de pool* et des pools successeurs.

Explication

Le serveur met fin à une transaction de mise à jour de la base de données pour la session spécifiée, car la taille d'un fichier envoyé à partir du poste client est supérieure à celle autorisée pour le pool de stockage indiqué dans le groupe de copie de la classe de gestion du client. Aucun pool de stockage désigné comme successeur du premier pool ne peut accepter le fichier.

Réaction du système

La session indiquée prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si le client n'envoie pas de fichiers comprimés au système hôte, activez la compression pour le client (à l'aide de la commande UPDATE NODE). Vous pouvez également augmenter la taille maximale de fichier pour un ou plusieurs pools de stockage dans la structure hiérarchique. Seul un administrateur autorisé peut augmenter le paramètre MAXSIZE en utilisant la commande UPDATE STGPOOL.

ANR0522W	La transaction concernant le poste <i>nom du poste (plateforme du client)</i> dans la session <i>numéro de session</i> a échoué - aucun espace n'est disponible dans le pool de stockage <i>nom de pool</i> et dans les pools successeurs.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à une transaction de mise à jour de base de données pour la session spécifiée car le pool de stockage indiqué dans le groupe de copie de la classe de gestion du client ne dispose pas de l'espace suffisant pour contenir les fichiers envoyés depuis le client. Il n'y a pas suffisamment d'espace disponible dans les pools de stockage désignés comme successeurs du pool spécifié dans le groupe de copie.

Réaction du système

La session indiquée prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Un administrateur autorisé peut ajouter de l'espace de stockage à un ou plusieurs pools de stockage de la hiérarchie de stockage. Prenez soin de dimensionner le système de fichiers en fonction du volume de données que vous gérez. Ajoutez de l'espace de stockage en utilisant les outils du système d'exploitation. Dans la commande UPDATE STGPOOL, spécifiez le paramètre ACCESS en tant que READWRITE pour garantir que les processus du serveur et des postes client puissent lire le contenu du pool de stockage.

ANR0523W	La transaction a échoué dans la session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>nom de poste (plateforme client)</i> - Erreur de l'unité de stockage de sortie.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à une transaction de mise à jour de la base de données pour le client indiqué, une erreur d'E-S ayant été détectée lors de l'écriture sur l'unité.

Réaction du système

La session indiquée prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des activités pour rechercher les messages précédents indiquant l'unité défaillante. Vous pouvez mettre les volumes de pool hors ligne (à l'aide de la commande VARY). Il est possible que vous deviez arrêter le serveur (à l'aide de la commande HALT) pour réparer l'unité. Une fois l'incident résolu, le client peut relancer l'opération.

ANR0524W	La transaction a échoué dans la session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>nom de poste (plateforme client)</i> - Transfert de données interrompu.
-----------------	--

Explication

La transaction de base de données associée à la session *numéro de session* a été abandonnée, un événement externe ayant interrompu le transfert de données vers le stockage de données ou à partir de ce stockage.

Réaction du système

La session est annulée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant ce message pour déterminer pourquoi le transfert de données a été interrompu. Une fois l'incident résolu, relancez l'opération client.

ANR0525W	La transaction a échoué dans la session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>nom de poste (plateforme client)</i> - Support de stockage inaccessible.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à une transaction pour la session spécifiée car les volumes de stockage ne sont pas disponibles dans les pools de stockage dans lesquels les fichiers du client doivent être enregistrés.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter de l'espace à un ou à plusieurs pools de stockage dans la structure hiérarchique, un administrateur autorisé peut utiliser la commande DEFINE VOLUME. Pour faire passer des volumes de stockage de l'état hors ligne à l'état en ligne, utilisez la commande VARY ONLINE. Ainsi, ils seront disponibles pour le stockage de fichiers des postes client.

ANR0526W	La transaction concernant la session <i>numéro de session</i> du poste <i>nom de poste (plateforme client)</i> a échoué à cause d'un espace insuffisant dans le journal de reprise.
-----------------	--

Explication

Si un journal manque d'espace, la transaction en cours est annulée. Le serveur émet un message d'erreur et s'arrête. Vous ne pouvez pas redémarrer le serveur tant que la taille du journal de reprise n'est pas augmentée.

Réaction du système

Le fonctionnement du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Surveillance des journaux d'archivage et des journaux actifs. Si l'espace du journal de reprise est insuffisant, surveillez d'abord l'espace du journal d'archivage. Si l'espace du journal d'archivage est complet ou presque complet, exécutez une sauvegarde de base de

données intégrale pour supprimer les journaux d'archivage et pensez à ajouter de l'espace disque supplémentaire au répertoire de journaux d'archivage. Si l'espace des journaux d'archivage n'est pas complet et que l'espace des journaux actifs est complet ou presque complet, mettez à jour la valeur de l'option ACTIVELOGSIZE dans le fichier dsmserv.opt. Définissez la valeur de l'option ACTIVELOGSIZE sur la nouvelle taille maximale des journaux actifs.

ANR0527W	La transaction concernant la session <i>numéro de session</i> du poste <i>nom de poste (plateforme client)</i> a échoué à cause d'un espace insuffisant dans la base de données.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à une transaction de mise à jour de base de données car il ne dispose pas d'un espace de base de données suffisant.

Réaction du système

Le serveur met fin à la session indiquée mais poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE. Ajoutez un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR0528W	La transaction a échoué dans la session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>nom de poste (plateforme client)</i> - La ressource d'unité d'exécution n'est pas disponible.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à une transaction de mise à jour de la base de données pour la session indiquée, la mémoire disponible étant insuffisante pour lancer de nouveaux processus.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0529W	La transaction a échoué dans la session <i>numéro de session</i> pour le
-----------------	---

poste nom de poste (plateforme client) - Mémoire insuffisante.

Explication

Le serveur met fin à une transaction de mise à jour de la base de données pour la session indiquée, la mémoire disponible étant insuffisante.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0530W	La transaction a échoué dans la session numéro de session pour le poste nom de poste (plateforme client) - Une erreur de serveur interne a été détectée.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à une transaction de mise à jour de la base de données en raison d'une erreur de logique interne.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du serveur qui ont été émis avant ce message afin de déterminer la cause de cette erreur. Emettez la commande QUERY ACTLOG afin d'afficher le journal d'activité et rechercher des messages indiquant la source de l'erreur.

ANR0531W	La transaction a échoué dans la session numéro de session pour le poste nom de poste (plateforme client) - ID d'espace fichier spécifié par le client non valide.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à la transaction de mise à jour de la base de données pour la session indiquée, l'espace fichier indiqué par le client pour la transaction n'existe pas.

Réaction du système

Ce message s'affiche généralement lorsqu'un client travaille sur un espace fichier en cours de suppression

suite à une commande d'administration ou à une action du client. Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour savoir si le processus de suppression de fichier est terminé, utilisez la commande QUERY PROCESS ou annulez le processus si vous voulez conserver cet espace fichier. Relancez ensuite l'action du client.

ANR0532W	Diagnostic(ID) : Abandon de la transaction ID transaction pour la session numéro de session du poste nom de poste (plateforme client).
-----------------	---

Explication

Une erreur a été détectée lors d'une validation de transaction dans la session indiquée. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0533W	La transaction a échoué dans la session numéro de session - La méthode de compression utilisée par le client n'est pas prise en charge. Procurez-vous le niveau de code client le plus récent.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à la transaction pour la session indiquée, la méthode de compression utilisée par le client n'étant plus prise en charge par le serveur.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Sauvegardez les données en désactivant la compression ou faites passer le client à un niveau lui permettant de prendre en charge la nouvelle méthode de compression. Si vous utilisez un client WDSF, effectuez une mise à niveau avec un client non-WDSF pour accéder aux fonctions de compression.

ANR0534W **La transaction concernant le poste *nom du poste (plateforme client)* dans la session *numéro de session* a échoué - La taille est supérieure aux estimations et le serveur ne peut pas obtenir d'espace supplémentaire dans le pool de stockage *nom de pool*. La taille estimée était *estimation de taille*.**

Explication

Le serveur met fin à la transaction de mise à jour de la base de données pour la session indiquée, la taille indiquée par le client est inférieure à la taille réelle. Le serveur n'a pas pu obtenir de l'espace supplémentaire dans le pool de stockage indiqué.

Réaction du système

La session indiquée prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Si le pool de stockage *nom de pool* est un pool à accès sélectif avec mémoire tampon, vous pouvez libérer de l'espace en supprimant les fichiers placés dans cette mémoire. Lorsque le serveur alloue un espace selon les estimations de taille fournies par le client, il libère de l'espace occupé par les fichiers mis en mémoire tampon si celui-ci est nécessaire pour réunir l'espace estimé. Toutefois, si le serveur détermine par la suite que l'espace nécessaire était sous-estimé, il tente de prélever de l'espace sur celui qui est inutilisé, mais il ne supprime pas de fichiers mis en mémoire tampon.

Si l'option COMPRESSALWAYS du client qui envoie les données correspond à OUI, le volume d'un fichier a très bien pu croître pendant l'opération de compression ; ainsi, lorsque le client l'a envoyé au serveur, la taille de ce fichier dépassait la capacité d'espace disponible dans le pool de stockage *nom du pool*.

Action de l'utilisateur

Ce message peut également signifier qu'il n'y a plus d'espace disponible dans le pool *nom de pool*. Les actions possibles sont les suivantes :

Un administrateur autorisé peut utiliser la commande DEFINE VOLUME pour ajouter de l'espace dans ce pool.

Si la défaillance peut s'expliquer par le fait que *nom du pool* est un pool de stockage DISK et que l'espace utilisé par les fichiers en mémoire cache n'a pas été libéré, désactivez la mise en mémoire cache du pool de stockage et lancez la commande MOVE DATA sur les volumes du pool *nom du pool*.

Si la défaillance peut s'expliquer par le fait que le volume d'un fichier s'est accru pendant l'opération de compression sur le client, vous pouvez attribuer la valeur NON au paramètre COMPRESSALWAYS dans le fichier d'options et renouveler l'opération. Cela permet au client de signaler avec précision la taille du fichier et d'éviter une situation où la capacité d'espace est insuffisante dans le pool de stockage.

ANR0535W **La transaction concernant le poste *nom du poste (plateforme client)* dans la session *numéro de session* a échoué - Points de montage insuffisants pour répondre à la demande.**

Explication

Le serveur ne parvient pas à allouer un nombre de points de montage suffisant pour traiter la transaction.

Réaction du système

L'opération est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage ou validez votre classe d'unités et votre configuration de bibliothèque.

ANR0536W **La transaction concernant le poste *nom du poste (plateforme client)* dans la session *numéro de session* a échoué - Le client de niveau antérieur ne prend pas en charge le format des fichiers enregistrés.**

Explication

Un client tente d'exécuter une opération avec des fichiers dont le format n'est pas pris en charge par le niveau en cours du client.

Réaction du système

L'opération est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Procédez à une mise à niveau du client.

ANR0537E **La transaction concernant le poste *nom du poste (plateforme client)* dans la session *numéro de session* a échoué - L'espace fichier ne peut pas être renommé par conversion depuis ou vers le format Unicode.**

Explication

Le serveur met fin à une transaction de mise à jour de la base de données pour la session indiquée car un espace fichier n'a pas pu être renommé à partir du format unicode ou dans ce format.

Réaction du système

Le serveur arrête la transaction spécifiée et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Ne renommez pas un espace fichier unicode en non unicode, et vice versa.

ANR0538I	Une unité en attente de ressource a été abandonnée.
-----------------	--

Explication

Le serveur doit interrompre l'attente d'une ressource. Cela risque de terminer le processus ou la session. Dans ce cas, d'autres messages indiqueront ce qui ne s'est pas déroulé correctement. Les ressources sont des ressources internes au serveur comme les fichiers lock et les objets de synchronisation.

Réaction du système

L'attente de la ressource est interrompue mais le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Il peut s'agir d'un cas d'interblocage ou la valeur d'expiration de la ressource est trop petite. Dans ce dernier cas, augmentez la valeur l'option RESOURCETimeout. Si le problème persiste, veuillez contacter le service d'assistance technique.

ANR0539W	La transaction concernant le poste <i>nom du poste</i> dans la session <i>numéro de session</i> a échoué. Ce poste a dépassé le nombre maximal de points de montage.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à la transaction car le poste requiert des points de montage pour le stockage des données et il se peut que le poste ne soit pas autorisé à acquérir des points de montage ou qu'il utilise déjà le nombre maximal de points de montage qui lui est autorisé. Le nombre maximal de points de montage qu'un poste est autorisé à utiliser sur le serveur est contrôlé par la définition du paramètre MAXNUMMP de la commande REGISTER NODE ou UPDATE NODE.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si le nombre de points de montage que le poste est autorisé à utiliser sur le serveur est déjà acquis, réduisez le nombre de sessions client qui sont également en cours d'exécution pour le poste indiqué. Par exemple, réduisez la valeur de l'option client RESOURCEUTILIZATION. Si le nombre de points de montage disponibles (par exemple, les unités) correspond aux exigences des opérations de stockage de données, lancez la commande UPDATE NODE pour augmenter la valeur du paramètre MAXNUMMP.

Si le poste n'est pas autorisé à acquérir des points de montage (l'option MAXNUMMP du poste est définie à zéro), lancez la commande UPDATE NODE pour modifier la valeur du paramètre MAXNUMMP.

ANR0540W	Echec d'extraction ou de restauration de la session <i>numéro_session</i> pour le poste <i>nom_poste (plateforme client)</i> - Détection d'une erreur d'intégrité des données.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à l'opération de restauration pour la session indiquée en raison d'une erreur d'intégrité interne à la base de données.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0541W	Echec d'extraction ou de restauration de la session <i>numéro_session</i> pour le poste <i>nom_poste (plateforme client)</i> - Erreur sur l'unité de stockage d'entrée.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à l'opération de restauration pour la session indiquée, une erreur d'E-S ayant été détectée lors de la lecture à partir d'une unité.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des activités pour rechercher les messages précédents indiquant l'unité défaillante. Vous pouvez mettre les volumes de pool hors ligne (à l'aide de la commande VARY). Il est possible que vous deviez arrêter le serveur (à l'aide de la commande HALT) pour réparer le périphérique. Une fois l'incident résolu, le client peut relancer l'opération.

ANR0542W	Echec d'extraction ou de restauration de la session <i>numéro_session</i> pour le poste <i>nom_poste (plateforme client)</i> - Support de stockage inaccessible.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à une opération d'extraction ou de restauration client pour la session indiquée car un volume de pool de stockage est hors ligne ou le pool de stockage n'est pas disponible.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour faire passer les volumes de l'état hors ligne à l'état en ligne et les rendre disponibles auprès des postes client pour le stockage des fichiers, utilisez la commande VARY ONLINE. Si tous les volumes sont en ligne, vérifiez le paramètre ACCESS du pool de stockage. Si le mode d'accès est UNAVAILABLE, utilisez la commande UPDATE STGPOOL le mettre à jour en READONLY ou READWRITE.

ANR0543W	Echec d'extraction ou de restauration de la session <i>numéro_session</i> pour le poste <i>nom_poste (plateforme client)</i> - Transfert de données interrompu.
-----------------	--

Explication

La transaction de base de données associée à la session *numéro de session* a été abandonnée, un événement externe ayant interrompu le transfert de données vers le stockage de données ou à partir de ce stockage.

Réaction du système

La session est annulée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant ce message pour déterminer pourquoi le transfert de données a été interrompu. Une fois l'incident résolu, relancez l'opération client.

ANR0544W	Echec d'extraction ou de restauration de la session <i>numéro_session</i> pour le poste <i>nom_poste (plateforme client)</i> - Ressource d'unité d'exécution non disponible.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à une opération d'extraction ou de restauration pour la session indiquée, la mémoire disponible étant insuffisante pour lancer de nouveaux processus.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0545W	Echec d'extraction ou de restauration de la session <i>numéro_session</i> pour le poste <i>nom_poste (plateforme client)</i> - mémoire insuffisante.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à une opération d'extraction ou de restauration pour la session indiquée, la mémoire disponible étant insuffisante.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0546W	Echec d'extraction ou de restauration de la session <i>numéro_session</i> pour le poste <i>nom_poste (plateforme client)</i> - Détection d'une erreur de serveur interne.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à l'opération de restauration de fichiers pour la session indiquée, une erreur de logique interne ayant été détectée.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0547E	Des données non valides ont été détectées dans le flux de sortie du processeur de commandes : le formatage de sortie a été interrompu pour la dernière commande entrée.
-----------------	--

Explication

La session de console serveur a détecté une erreur lors du formatage des données générées par une commande.

Réaction du système

Ces données sont supprimées et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY pour déterminer si la commande entrée précédemment s'est déroulée correctement. Entrez la commande QUERY ACTLOG pour savoir si une erreur (par exemple, une erreur due à une mémoire insuffisante) s'est produite avant que vous ne lanciez la première commande. Si possible, corrigez l'erreur. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR0548W	L'extraction ou la restauration a échoué dans la session numéro de session pour le poste nom du poste (plateforme client) lors du traitement de l'espace fichier (FSID ID espace fichier) pour le fichier nom du fichier enregistré en tant que référentiel de stockage - Une erreur a été détectée.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à l'opération de restauration de fichiers pour la session indiquée en raison d'une erreur rencontrée sur le serveur. Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes :

- l'indisponibilité du volume d'entrée ;
- l'indisponibilité du pool de stockage ;
- Données endommagées sur le volume d'entrée
- Défaillance du matériel ou du support
- Base de données altérée

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Retentez l'opération de restauration ou de récupération ; si le fichier est également sauvegardé dans un pool de stockage de type copie, une lecture du fichier sera tentée à partir de l'autre emplacement. Si toutes vos tentatives de restauration ou de récupération échouent, examinez les messages précédents afin de déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages si nécessaire, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Corrigez l'erreur, puis tentez de relancer le processus de restauration ou de récupération.

ANR0549W	La transaction a échoué dans la session numéro de session pour le poste nom de poste (plateforme client) - Aucune session de restauration existante n'a été détectée.
-----------------	--

Explication

Un client a tenté de démarrer une session de restauration sans requête supplémentaire afin d'augmenter le débit de restauration, mais la session de restauration d'origine est introuvable.

Réaction du système

L'opération est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le statut de la restauration originale. Elle est peut-être déjà terminée ou annulée. Les commandes QUERY SESSION et QUERY RESTORE peuvent vous fournir des informations sur les sessions existantes et sur les sessions de restauration qui peuvent être redémarrées.

ANR0550E **L'opération client a échoué pour la session *numéro_client* pour le poste *nom_poste* (*plateforme_client*) - Voir les messages d'erreur précédents.**

Explication

L'opération indiquée a échoué. Ce message est toujours précédé d'un ou de plusieurs autres messages d'erreur qui fournissent des informations plus détaillées sur la raison de l'échec.

Réaction du système

L'opération est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages si nécessaire, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Corrigez l'erreur, puis relancez la commande.

ANR0551E **L'opération client a échoué pour la session *numéro_session* pour le noeud *nom_noeud* sur le système d'exploitation (*plateforme_client*) en raison d'un conflit de verrouillage.**

Explication

Une opération nécessitant que le serveur verrouille une ressource du système a été lancée. L'opération ne peut pas être exécutée car la ressource est déjà utilisée par une autre commande ou processus.

Réaction du système

Les opérations du serveur continuent, mais sans qu'il ne traite la commande.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, effectuez l'une des actions suivantes : - Si la commande en échec a été exécutée dans un environnement de réseau local, lancez-la à nouveau plus tard. Si la commande en échec a été exécutée dans un environnement hors réseau local, lancez la commande VALIDATE LANFREE et examinez sa sortie : si la colonne 'LAN-Free capable' affiche la valeur YES, relancez la commande qui a échoué. Si la colonne 'LAN-Free capable' affiche la valeur NO, corrigez la configuration afin de prendre en charge le déplacement de données hors réseau local, puis relancez la commande ayant échoué. Vous pouvez

également essayer à nouveau dans un environnement de réseau local la commande ayant échoué.

ANR0552E **L'opération client concernant le poste *nom du poste* (*plateforme_client*) dans la session *numéro de session* a échoué - Le pool de stockage de destination *pool de stockage* a été ignoré.**

Explication

L'opération indiquée a échoué car le pool de stockage de destination a été ignoré, peut-être parce qu'il manque d'espace, ou que sa valeur MAXSIZE est inférieure à la taille de l'objet à insérer.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le pool de stockage de destination est disponible, que le paramètre MAXSIZE est correctement défini, et que l'espace est suffisant. Le paramètre MAXSIZE peut être modifié avec la commande UPDATE STGPOOL. Vous pouvez ajouter de l'espace au pool de stockage en insérant des volumes utilisables ou en définissant de nouveaux volumes dans le pool de stockage. Si les volumes du pool de stockage de destination sont hors ligne, exécutez la commande VARY ONLINE pour les mettre en ligne et les rendre disponibles. Corrigez l'erreur, puis relancez la commande.

ANR0553E **L'opération client a échoué pour la session *numéro de session* - l'administrateur *nom d'administrateur* ne dispose pas des droits appropriés sur le poste *nom de poste*.**

Explication

Cet administrateur ne dispose pas des autorisations nécessaires pour effectuer l'opération sur le poste indiqué.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la requête.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande avec un ID administrateur ayant les droits appropriés ou demandez à l'administrateur système qu'il accorde des droits supplémentaires à l'ID administrateur actuel.

ANR0554E *nom de commande : le paramètre nom du paramètre n'est valide que si le paramètre TOSERVER est spécifié.*

Explication

La commande a échoué car le paramètre TOSERVER n'a pas été précisé.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec le paramètre TOSERVER.

ANR0555E *nom de commande : le paramètre nom du paramètre ne peut pas être spécifié si le paramètre TOSERVER est indiqué.*

Explication

La commande a échoué car le paramètre TOSERVER n'a pas été précisé.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans le paramètre TOSERVER.

ANR0556E *nom de commande : le paramètre DATES=RELATIVE ne peut pas être indiqué lorsque des fichiers importés comportant le paramètre MERGE=YES sont fusionnés.*

Explication

Lorsque des fichiers sont importés et fusionnés dans les espaces fichier existants, la valeur du paramètre DATES=RELATIVE ne peut pas être spécifiée.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans le paramètre DATES=RELATIVE.

ANR0557I *Commande d'importation : un enregistrement d'exportation incorrect (version version, type de copie type de copie, type d'objet type d'objet) a été détecté.*

Explication

Un enregistrement d'importation incorrect a été détecté pour la version, le type d'objet et de copie spécifiés. L'objet sera ignoré et le processus d'importation se poursuivra.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande QUERY ACTLOG pour identifier l'origine de l'erreur.

ANR0558W *Le processus d'importation n'a pas créé d'association de poste proxy pour les postes ID poste cible et agent ID de poste.*

Explication

La fonction d'importation n'a pas créé d'association de poste proxy entre les deux postes. L'association échoue si l'un des deux postes n'existe pas sur le serveur ou si la fonction d'importation n'a pas été autorisée à s'exécuter.

Réaction du système

Le serveur ne crée pas l'association de poste proxy indiquée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les deux postes ont été correctement importés, puis relancez la commande d'importation. Vous pouvez également créer manuellement l'association de poste proxy à l'aide de la commande GRANT PROXYNODE.

ANR0559E *Trop de domaines sont définis dans la commande EXPORT NODE.*

Explication

La longueur maximale autorisée pour la liste des domaines est d'environ 1400 caractères.

Réaction du système

La commande EXPORT s'arrête avant la fin du traitement.

Action de l'utilisateur

Si vous avez indiqué DOMAIN=* dans la commande, relancez cette dernière sans indiquer de domaine. Par défaut, tous les domaines seront pris en compte. Si vous avez indiqué une liste de domaines, lancez plusieurs commandes d'exportation en indiquant une partie des domaines à chaque fois.

ANR0560E **Commande d'importation : impossible de déchiffrer la clé ou le mot de passe crypté.**

Explication

Le serveur ne parvient pas à décrypter le mot de passe associé au poste ou à l'administrateur, ou la clé de chiffrement client associée à l'objet en cours d'importation. Le mot de passe ou la clé a été chiffré à l'aide de la norme de chiffrement AES, mais le serveur ne prend pas en charge cette norme.

Réaction du système

L'objet n'est pas importé.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'exportation en spécifiant l'option ENCrptionstrength=DES. Ou encore, relancez l'importation de l'objet sur un serveur qui prend en charge la norme AES.

ANR0561E **Commande d'exportation : processus abandonné - connexion au serveur, nom du serveur cible, échec.**

Explication

Le processus d'exportation du serveur a rencontré une erreur lors de l'ouverture d'une session de communication avec le serveur cible.

Réaction du système

Le processus d'exportation prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du journal d'activité et de la console du serveur signalant la présence d'une erreur sur le serveur qui exécute cette commande et sur le serveur cible. Vous pouvez ensuite vérifier la définition du serveur, le nom de l'administrateur et le mot de passe, à la fois sur le serveur qui lance la commande et sur le serveur spécifié. Vérifiez également la connexion entre les deux serveurs. Enfin, vérifiez que le serveur cible spécifié est en cours d'exécution. Si le

problème n'est pas résolu, contactez le service d'assistance technique.

ANR0562I **Commande d'exportation : transfert de données terminé, suppression des données temporaires.**

Explication

Le processus d'exportation du serveur a terminé de transférer les données vers le support ou le serveur cible. Les données temporaires utilisées au cours de l'opération sont désormais supprimées de la base de données.

Réaction du système

Le processus d'exportation continue jusqu'à la suppression de toutes les données temporaires.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0563W **La restauration du protocole NDM a échoué pour le poste nom de poste, espace fichier espace fichier.**

Explication

Le serveur met fin à l'opération de restauration du poste NAS spécifié car une erreur a été rencontrée sur le serveur. Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes :

- l'indisponibilité du volume d'entrée ;
- l'indisponibilité du pool de stockage ;
- Données endommagées sur le volume d'entrée
- Défaillance du matériel ou du support
- Base de données du serveur altérée

Réaction du système

Le serveur met fin à l'opération de restauration.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages si nécessaire, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Corrigez toute erreur et relancez la restauration. Si les données sont également sauvegardées dans un pool de stockage de copie, l'opération relancée tentera de lire le fichier à un autre emplacement. Si la relance de l'opération de restauration continue d'échouer, contactez le service d'assistance technique.

ANR0564E **La demande de restauration réitérable a échoué dans la session *numéro de session*, session de restauration réitérable *numéro de session de restauration* - Les sessions sont actives dès la première restauration.**

Explication

Un client a tenté de rouvrir une session de restauration sans interrogations réitérable. Cependant, les sessions du premier appel à une restauration sans interrogations sont toujours actives. Le numéro de la session en cours ainsi que le numéro de la session de restauration sont affichés.

Réaction du système

La demande de restauration réitérable est abandonnée et le serveur poursuit son exécution. Le statut "réitérable" relatif à la restauration demeure inchangé.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le statut de la restauration originale. Vous pouvez utiliser la commande QUERY RESTORE pour afficher le statut des restaurations réitérables. Le numéro de la session de restauration réitérable est celui pour lequel des sessions en cours d'exécution ont été détectées. Les sessions peuvent être actives sur le serveur ou sur un agent de stockage. Les restaurations réitérables peuvent être annulées en lançant la commande CANCEL RESTORE. Une fois cette commande exécutée, vous pouvez retenter une restauration. Lorsque la commande CANCEL RESTORE est lancée dans une session de restauration, une réitération n'est pas autorisée.

ANR0565W **L'extraction ou la restauration a échoué pour la session *numéro de session* pour le poste *nom de poste (plateforme du client)*. Le volume de stockage *nom de volume* est inaccessible.**

Explication

Le serveur met fin à une opération d'extraction ou de restauration client pour la session indiquée car un volume de pool de stockage est hors ligne.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour faire passer les volumes de l'état hors ligne à l'état en ligne et les rendre disponibles auprès des postes client pour le stockage des fichiers, utilisez la commande VARY ONLINE.

ANR0566W **Echec d'extraction ou de restauration de la session *numéro_session* pour le poste *nom_poste (plateforme client)* - le fichier a été déplacé ou supprimé du pool de stockage de données lors de la restauration.**

Explication

Le serveur met fin à l'opération de restauration pour la session indiquée, le fichier ayant été supprimé du pool de stockage par un autre processus avant la fin de la restauration.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous à l'administrateur pour savoir si des processus capables de supprimer des fichiers en cours de restauration (commandes DELETE FILESPACE ou DELETE VOLUME ou des processus d'expiration d'inventaire) sont en cours d'exécution. Relancez l'opération de restauration et indiquez une autre version du fichier.

ANR0567W **Echec d'extraction ou de restauration de la session *numéro_session* pour le poste *nom_poste (plateforme client)* - Le serveur ne dispose pas de suffisamment de points de montage pour satisfaire la demande.**

Explication

Le serveur ne parvient pas à allouer un nombre de points de montage suffisant pour traiter l'opération d'extraction ou de restauration.

Réaction du système

L'opération est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR0568W **La session *numéro de session* a pris fin pour l'administrateur *nom de l'administrateur (plateforme client)* - Connexion au client interrompue.**

Explication

La session d'administration indiquée prend fin, la liaison étant fermée par le programme client ou à la suite d'une erreur réseau.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lorsqu'un utilisateur sort d'un programme client, la connexion entre le serveur et le client est coupée, entraînant l'affichage de ce message. Une défaillance du réseau peut également entraîner l'affichage de ce message. Si un grand nombre de ces messages s'affichent simultanément, vérifiez le réseau et corrigez les erreurs.

ANR0569I **Objet non traité pour *nom du poste* : *type=type* , *espace fichier=nom de l'espace fichier*, *objet=nom d'objet*.**

Explication

Une erreur s'est produite. L'objet correspondant à *nom du poste*, identifié par *type*, *espace fichier* et *nom d'objet* n'a pas été traité.

Réaction du système

L'action du serveur est déterminée par l'erreur qui s'est produite.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande QUERY ACTLOG pour identifier l'origine de l'erreur.

ANR0570E **Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS lors de l'exportation de la planification d'administration *nom de la planification* - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée

pour le paramètre DURUNITS de la planification d'administration *nom de planification*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur DURUNITS inconnue pour la planification. Si ces données sont importées, le serveur utilise la valeur DURUNITS par défaut ou existante.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur DURUNITS de cette planification et relancez la commande d'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les valeurs exportées et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0571E **Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre PERUNITS lors de l'exportation de la planification d'administration *nom de la planification* - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre PERUNITS de la planification d'administration *nom de la planification*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur PERUNITS inconnue pour la planification. Si ces données sont importées, le serveur utilise la valeur PERUNITS par défaut ou existante.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur PERUNITS de cette planification et relancez la commande d'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0572E **Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK lors de l'exportation de la planification d'administration *nom de la planification* - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK de la planification d'administration *nom de planification*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur DAYOFWEEK inconnue pour la planification. Si ces données sont importées, le serveur utilise la valeur DAYOFWEEK par défaut ou existante.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur DAYOFWEEK de cette planification et relancez la commande d'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0573I	<i>Commande d'exportation/importation : traitement en cours de la planification d'administration nom de la planification.</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* traite les informations de définition de la planification d'administration *nom de la planification*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0574E	<i>Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS ou PERUNITS dans les données exportées du planning d'administration nom du planning.</i>
-----------------	---

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS ou PERUNITS de la planification d'administration *nom de la planification*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une autre commande entraînant l'importation des données est lancée ultérieurement, les valeurs par défaut ou existantes sont utilisées pour les paramètres DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS.

Action de l'utilisateur

Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que les valeurs correctes sont utilisées pour les paramètres DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS de cette planification.

ANR0575E	<i>Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK dans les données exportées du planning d'administration nom du planning.</i>
-----------------	--

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK de la planification d'administration *nom de la planification*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une autre commande entraînant l'importation des données est lancée ultérieurement, la valeur par défaut ou existante du paramètre DAYOFWEEK est utilisée.

Action de l'utilisateur

Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre DAYOFWEEK de cette planification.

ANR0576E	<i>Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS ou PERUNITS dans les données exportées - Les valeurs par défaut des paramètres DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS sont utilisées pour le planning d'administration nom du planning.</i>
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS ou PERUNITS de la planification d'administration *nom de planification*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, les valeurs par défaut de DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS sont utilisées.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les valeurs correctes ont été utilisées pour DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS. Si nécessaire, corrigez-les.

ANR0577E **Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK dans les données exportées - Planning d'administration *planning d'administration* défini avec la valeur par défaut du paramètre DAYOFWEEK.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK de la planification d'administration *nom de planification*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, la valeur par défaut de DAYOFWEEK est utilisée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur DAYOFWEEK correcte a été utilisée pour ce plan. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0578E **Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS ou PERUNITS dans les données exportées - Les valeurs existantes des paramètres DURATION, DURUNITS PERIOD et PERUNITS n'ont pas été mises à jour pour le planning d'administration *nom du planning*.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS ou PERUNITS de la planification d'administration *nom de planification*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, les valeurs existantes de DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS sont utilisées.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les valeurs correctes ont été utilisées pour DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS. Si nécessaire, corrigez-les.

ANR0579E **Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK dans les données exportées - La valeur DAYOFWEEK existante n'a pas été mise à jour pour la planification d'administration *nom de la planification*.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK de la planification d'administration *nom de planification*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, la valeur existante de DAYOFWEEK est utilisée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur DAYOFWEEK correcte a été utilisée pour ce plan. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0580E **Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SPACEMGTECHNIQUE lors de l'exportation de la classe de gestion *nom de la classe de gestion* du domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles* - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SPACEMGTECHNIQUE de la classe de gestion *nom de la classe de gestion* dans le domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur SPACEMGTECHNIQUE inconnue pour la classe de gestion. Si ces données sont importées, la valeur SPACEMGTECHNIQUE par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur SPACEMGTECHNIQUE de ce groupe de copie et relancez l'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0581E **Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MIGREQUIRESBKUP lors de l'exportation de la classe de gestion nom de la classe de gestion du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MIGREQUIRESBKUP de la classe de gestion *nom de la classe de gestion* dans le domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur inconnue pour la classe de gestion. Si ces données sont importées, la valeur MIGREQUIRESBKUP par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur MIGREQUIRESBKUP de ce groupe de copie et relancez l'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0582E **Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SPACEMGTECHNIQUE dans les données exportées pour la classe de gestion nom de la classe de gestion du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles.**

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SPACEMGTECHNIQUE de la classe de gestion *nom de la classe de gestion*, dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une autre commande entraînant l'importation des données est lancée ultérieurement, la valeur par défaut ou existante du paramètre SPACEMGTECHNIQUE est utilisée.

Action de l'utilisateur

Aucune. Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre SPACEMGTECHNIQUE de cette classe de gestion.

ANR0583E **Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SPACEMGTECHNIQUE dans les données exportées pour la classe de gestion nom de la classe de gestion du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles définie avec la valeur SPACEMGTECHNIQUE par défaut.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SPACEMGTECHNIQUE de la classe de gestion *nom de la classe de gestion* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, la valeur existante de SPACEMGTECHNIQUE est utilisée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur SPACEMGTECHNIQUE correcte a été utilisée pour cette classe de gestion. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0584E **Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SPACEMGTECHNIQUE dans les données exportées - la valeur**

SPACEMGTECHNIQUE pour la classe de gestion *nom de la classe de gestion* du domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles* n'a pas été mise à jour.

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SPACEMGTECHNIQUE de la classe de gestion *nom de la classe de gestion* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, la valeur existante de SPACEMGTECHNIQUE est utilisée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur SPACEMGTECHNIQUE correcte a été utilisée pour cette classe de gestion. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0585E **Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MIGREQUIRESBKUP dans les données exportées pour la classe de gestion *nom de la classe de gestion* du domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*.**

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MIGREQUIRESBKUP de la classe de gestion *nom de la classe de gestion*, dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une autre commande entraînant l'importation des données est lancée ultérieurement, la valeur par défaut ou existante du paramètre MIGREQUIRESBKUP est utilisée.

Action de l'utilisateur

Aucune. Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre MIGREQUIRESBKUP de cette classe de gestion.

ANR0586E

Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MIGREQUIRESBKUP dans les données exportées pour la classe de gestion *nom de la classe de gestion* du domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles* définie avec la valeur MIGREQUIRESBKUP par défaut.

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MIGREQUIRESBKUP de la classe de gestion *nom de la classe de gestion* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, la valeur existante de MIGREQUIRESBKUP est utilisée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur MIGREQUIRESBKUP correcte a été utilisée pour cette classe de gestion. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0587E **Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MIGREQUIRESBKUP dans les données exportées - la valeur MIGREQUIRESBKUP pour la classe de gestion *nom de la classe de gestion* du domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles* n'a pas été mise à jour.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MIGREQUIRESBKUP.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, la valeur existante de MIGREQUIRESBKUP est utilisée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur MIGREQUIRESBKUP correcte a été utilisée pour cette classe de gestion. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0588E **Commande d'importation : la version du serveur est plus ancienne que la version des données d'exportation numéro de version.**

Explication

Vous avez tenté d'importer des données sur une ancienne version du serveur. La version du serveur sur lequel vous importez des données doit être au minimum au même niveau que celle du serveur à partir duquel les données ont été exportées.

Réaction du système

Le traitement de l'importation s'arrête et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Importez les données sur un serveur dont la version est au minimum au même niveau que celle du serveur à partir duquel l'exportation a été effectuée.

ANR0589E **Commande d'importation : la prévisualisation s'est terminée de façon anormale - La version du serveur est trop ancienne.**

Explication

La prévisualisation de la commande *commande d'importation* a pris fin, la version du serveur d'importation étant plus ancienne que celle du serveur d'exportation.

Réaction du système

Le traitement de l'importation s'arrête et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Importez les données sur un serveur dont la version est au minimum au même niveau que celle du serveur à partir duquel l'exportation a été effectuée.

ANR0590E **Commande d'importation : le traitement s'est terminé de façon anormale - La version du serveur est trop ancienne.**

Explication

Le traitement de la commande *commande d'importation* a pris fin, la version du serveur d'importation étant plus ancienne que celle du serveur d'exportation.

Réaction du système

Le traitement de l'importation s'arrête et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Importez les données sur un serveur dont la version est au minimum au même niveau que celle du serveur à partir duquel l'exportation a été effectuée.

ANR0592E **Commande d'exportation/importation : valeur non valide pour le paramètre de table des matières - valeur du paramètre.**

Explication

La valeur (*valeur du paramètre*) indiquée pour le paramètre de table des matières dans la commande *commande d'exportation/importation* est non valide.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un paramètre TOC valide.

ANR0593E **Commande d'exportation/importation : valeur non valide pour le paramètre NOSPAN - valeur du paramètre.**

Explication

La valeur (*valeur du paramètre*) indiquée pour le paramètre NOSPAN dans la commande *commande d'exportation/importation* est non valide.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un paramètre NOSPAN valide.

ANR0594E **classe d'unités : le paramètre NOSPAN ne peut être utilisé qu'avec une classe d'unités 3590.**

Explication

La classe d'unités doit correspondre à la classe 3590 lorsque le paramètre NOSPAN est défini avec la valeur True.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un paramètre NOSPAN et une classe d'unités valides.

ANR0595W **Le serveur a supprimé *nombre d'objets* objets qui faisaient partie de groupes incomplets.**

Explication

Une fois qu'il a importé les données exportées à partir d'un autre serveur, le serveur supprime les objets qui font partie de groupes incomplets. Ces groupes incomplets peuvent être dus au fait que les données ont été importées à partir de supports sur lesquels une opération d'exportation a échoué. Ils peuvent également être dus à une importation qui a échoué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que les opérations d'importation et d'exportation se terminent correctement. Si vous constatez des erreurs, corrigez-les, puis relancez l'exportation et/ou l'importation, le cas échéant.

ANR0596W **L'objet géré par HSM *nom d'objet du poste client nom du poste, espace fichier nom de l'espace fichier* existe déjà sur le serveur - Il ne sera pas traité.**

Explication

Lors de l'importation d'un objet géré par HSM, le serveur a détecté que l'objet existait déjà. L'objet n'est pas traité.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0597W **IMPORT : les attributs de gestion d'espace ne sont pas définis pour la classe de gestion *nom de la classe de gestion du domaine nom du domaine* - La classe de gestion par défaut sera utilisée.**

Explication

Le serveur a détecté que les attributs de gestion d'espace d'un fichier géré par HSM en cours d'importation n'existaient pas dans le jeu de règles actif du domaine auquel le poste est associé.

Réaction du système

La classe de gestion par défaut pour le domaine de règles du poste est liée au fichier avec espace géré et le processus d'importation se poursuit.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez définir la classe de gestion manquante, vous pouvez demander à un administrateur autorisé d'annuler l'opération d'importation, de définir les attributs de gestion d'espace manquants et de relancer l'opération d'importation.

ANR0598W **IMPORT : les attributs de gestion d'espace sont introuvables pour la classe de gestion par défaut du domaine *nom du domaine* - Les fichiers gérés par HSM liés à la classe de gestion *nom de la classe de gestion* dans ce domaine ne peuvent pas être importés.**

Explication

Le serveur a détecté qu'une classe de gestion liée à un fichier géré par HSM en cours d'importation n'existait pas dans le jeu de règles actif du domaine auquel le poste est associé. Alors qu'il tentait de lier le fichier géré par HSM à la classe de gestion par défaut du domaine, le serveur a détecté que les attributs de gestion d'espace de cette classe n'étaient pas définis.

Réaction du système

Le fichier n'est pas importé ; le traitement de l'importation continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez définir le groupe de copie manquant, vous pouvez demander à un administrateur autorisé d'annuler l'opération d'importation, de définir les attributs de gestion d'espace manquants ou la classe

de gestion du domaine et de relancer l'opération d'importation.

ANR0599E ***commande export/import : le nom de volume nom de volume indiqué pour la classe d'unités nom de classe d'unités est incorrect.***

Explication

L'un des noms de volumes indiqués dans le paramètre VOLUMENAMES pour une opération d'importation ou d'exportation n'est pas utilisable avec la classe d'unités spécifiée pour le paramètre DEVCLASS.

Réaction du système

Echec du traitement de la commande d'exportation ou d'importation.

Action de l'utilisateur

Indiquez des noms de volumes pour le paramètre VOLUMENAMES utilisables avec la classe d'unités précisée dans le paramètre DEVCLASS.

ANR0600I ***Commande d'exportation : aucun domaine de règles correspondant n'a été trouvé pour l'exportation.***

Explication

Le processus d'exportation en arrière-plan n'a détecté aucun domaine de règles correspondant aux spécifications entrées avec la commande *commande d'exportation*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais aucun domaine de règles n'est exporté à partir du serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0601I ***Commande d'exportation : aucun jeu de règles n'a été trouvé dans le domaine de règles nom du domaine pour l'exportation.***

Explication

Le processus d'exportation en arrière-plan n'a détecté aucun jeu de règles défini dans les domaines correspondant à *nom du domaine*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais aucun jeu de règles n'est exporté à partir du domaine.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0602I ***Commande d'exportation : aucune classe de gestion n'a été trouvée dans le domaine de règles nom du domaine pour l'exportation.***

Explication

Le processus d'exportation en arrière-plan n'a détecté aucune classe de gestion définie dans les domaines de règles correspondant à *nom du domaine*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais aucune classe de gestion n'est exportée à partir du domaine.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0603I ***Commande d'exportation : aucun groupe de copie n'a été trouvé dans le domaine de règles nom du domaine pour l'exportation.***

Explication

Le processus d'exportation en arrière-plan n'a détecté aucun groupe de copie défini dans les domaines correspondant à *nom du domaine*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais aucun groupe de copie n'est exporté à partir du domaine.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0604I ***Commande d'exportation : aucune planification n'a été trouvée dans le domaine de règles nom du domaine pour l'exportation.***

Explication

Le processus d'exportation en arrière-plan n'a détecté aucune planification définie dans les domaines correspondant à *nom du domaine*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais aucun plan n'est exporté à partir du domaine.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0605I	Commande d'exportation : aucune association de planification n'a été trouvée dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i> pour l'exportation.
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan n'a détecté aucune association de planification définie dans les domaines de règles correspondant au domaine *nom du domaine*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais aucune association de planification n'est exportée pour le domaine.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0606I	Commande d'exportation : aucune définition de poste n'a été trouvée pour l'exportation.
-----------------	--

Explication

Le processus d'exportation en arrière-plan n'a détecté aucune définition de poste correspondant aux spécifications entrées avec la commande *commande d'exportation*.

Réaction du système

L'exportation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0607I	Commande d'exportation : aucune définition d'administrateur n'a été trouvée pour l'exportation.
-----------------	--

Explication

Le processus d'exportation en arrière-plan n'a détecté aucune définition d'administrateur correspondant aux spécifications entrées avec la commande *commande d'exportation*.

Réaction du système

L'exportation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0608E

Commande : échec de la commande - voir les messages d'erreur précédents ou consulter le journal d'activité.

Explication

La commande d'importation indiquée a échoué. Ce message est toujours précédé d'un ou de plusieurs autres messages d'erreur qui fournissent des informations plus détaillées sur la raison de l'échec.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages si nécessaire, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Corrigez l'erreur, puis relancez la commande.

ANR0609I	Lancement de commande avec l'ID processus <i>ID processus</i>.
-----------------	---

Explication

Un processus a été lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande*. Le processus d'arrière-plan est défini par l'ID de processus *ID processus*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour connaître l'état du processus d'arrière-plan, utilisez la commande QUERY PROCESS. Pour annuler le processus, lancez la commande CANCEL PROCESS. Précisez l'ID processus.

ANR0610I	Lancement de la commande par le nom d'administrateur avec l'ID processus <i>ID processus</i>.
-----------------	--

Explication

Un processus a démarré en arrière-plan pour traiter la commande *commande* entrée par l'administrateur *nom d'administrateur*. Le processus d'arrière-plan est défini par l'ID de processus *ID processus*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour connaître l'état du processus d'arrière-plan, utilisez la commande QUERY PROCESS. Pour annuler le processus, lancez la commande CANCEL PROCESS. Précisez l'ID processus.

ANR0611I	La commande lancée par le nom d'administrateur avec l'ID processus ID processus est terminée.
-----------------	--

Explication

Un processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande* entrée par l'administrateur *nom d'administrateur* a pris fin.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0612I	Commande d'importation : lecture en cours de données EXPORT SERVER du serveur <i>nom de serveur</i> exportées le <i>date d'exportation</i> à <i>heure d'exportation</i>.
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'importation* importe des informations exportées avec la commande EXPORT SERVER à partir du serveur *nom du serveur*, à la *date d'exportation* et l'*heure d'exportation* indiquées.

Réaction du système

L'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0613I	Commande d'importation : lecture en cours de données EXPORT POLICY du serveur <i>nom de serveur</i> exportées le <i>date d'exportation</i> à <i>heure d'exportation</i>.
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'importation* importe des informations exportées avec la commande EXPORT

POLICY à partir du serveur *nom du serveur*, à la *date d'exportation* et l'*heure d'exportation* indiquées.

Réaction du système

L'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0614I	Commande d'importation : lecture en cours de données EXPORT ADMIN du serveur <i>nom de serveur</i> exportées le <i>date d'exportation</i> à <i>heure d'exportation</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'importation* importe des informations exportées avec la commande EXPORT ADMIN à partir du serveur *nom du serveur*, à la *date d'exportation* et l'*heure d'exportation* indiquées.

Réaction du système

L'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0615I	Commande d'importation : lecture en cours de données EXPORT NODE du serveur <i>nom de serveur</i> exportées le <i>date d'exportation</i> à <i>heure d'exportation</i>.
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'importation* importe des informations exportées avec la commande EXPORT NODE à partir du serveur *nom du serveur*, à la *date d'exportation* et l'*heure d'exportation* indiquées.

Réaction du système

L'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0616I	Commande d'exportation/importation : la prévisualisation a abouti.
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* en mode prévisualisation (Preview=Yes) est terminé.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Les prévisions concernant le nombre et le type d'objets déplacés, ainsi le nombre total d'octets copiés s'affichent sur la console du serveur après ce message.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0617I	<i>Commande d'exportation/ importation : traitement terminé. Statut : état.</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* est terminé avec une indication d'état. Si le statut est INCOMPLET, certains fichiers ont été ignorés en raison d'erreurs de lecture/écriture.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Les statistiques concernant le nombre et le type d'objets déplacés, ainsi que le nombre total d'octets copiés s'affichent sur la console du serveur après ce message. Une liste du nombre de fichiers ignorés s'affiche.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0618I	<i>Commande d'exportation/ importation : la prévisualisation a été annulée avant la fin.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* en mode prévisualisation (Preview=Yes) a été annulé avec la commande CANCEL PROCESS.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Les prévisions concernant le nombre et le type d'objets déplacés, ainsi le nombre total d'octets copiés s'affichent sur la console du serveur après ce message.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0619I	<i>Commande : le traitement a été annulé.</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande* a été annulé par la commande CANCEL PROCESS.

Réaction du système

Le traitement de la commande *commande* prend fin. Les statistiques concernant le nombre et le type d'objets déplacés, ainsi que le nombre total d'octets copiés s'affichent sur la console du serveur après ce message.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0620I	<i>commande export/import : nombre domaine(s) copié(s).</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* définitions de domaine de règles à partir de la base de données du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0621I	<i>Commande d'exportation/ importation : nombre ensemble(s) de règles copié(s).</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* définitions de jeu de règles à partir de la base de données du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez

Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0622I	<i>Commande d'exportation/importation : nombre classe(s) de gestion copiée(s).</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* définitions de classe de gestion à partir de la base de données du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0623I	<i>Commande d'exportation/importation : nombre groupe(s) de copie copié(s).</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* définitions de groupe de copie à partir de la base de données du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0624I	<i>commande export/import : nombre planification(s) copiée(s).</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* définitions de planification à partir de la base de données du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0625I	<i>commande export/import : nombre administrateur(s) copié(s).</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* définitions d'administrateur à partir de la base de données du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0626I	<i>Commande d'exportation/importation : nombre définition(s) de poste copiée(s).</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* définitions de poste client à partir de la

base de données du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0627I	<i>Commande d'exportation/importation : nombre d'espaces fichier espaces fichier, nombre d'archives fichiers archives, nombre de sauvegardes fichiers de sauvegarde et nombre de fichiers gérés par HSM fichiers gérés par HSM ont été copiés.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre d'espaces fichier* définitions d'espace fichier client, *nombre de fichiers archivés* copies de fichiers archives, *nombre de fichiers sauvegardés* fichiers de sauvegarde et *nombre de fichiers gérés par HSM* à partir de la base de données du serveur sur le support d'exportation, et inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0629I	<i>Commande d'exportation/importation : nombre octet(s) de données copié(s).</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* octets de données à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Les

données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*. Lors d'une prévisualisation, ce nombre permet d'estimer le nombre de volumes de support amovibles nécessaires au stockage des données exportées à partir du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0630I	<i>Commande d'exportation/importation : nombre kilo-octet(s) de données copié(s).</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* kilooctets de données à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Lors d'une prévisualisation, ce nombre permet d'estimer le nombre de volumes de support amovibles nécessaires au stockage des données exportées à partir du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0631I	<i>Commande d'exportation/importation : nombre mégaoctet(s) de données copié(s).</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* mégaoctets de données à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Lors d'une prévisualisation, ce nombre permet d'estimer le nombre de volumes de support amovibles nécessaires au stockage des données exportées à partir du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0632I	<i>Commande d'exportation/ importation : nombre gigaoctet(s) de données copié(s).</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* giga-octets de données à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Lors d'une prévisualisation, ce nombre permet d'estimer le nombre de volumes de support amovibles nécessaires au stockage des données exportées à partir du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0633I	<i>Commande d'exportation/ importation : nombre teraoctet(s) de données copié(s).</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* téraoctets de données à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Lors d'une prévisualisation, ce nombre permet d'estimer le nombre de volumes de support amovibles nécessaires au stockage des données exportées à partir du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0634I	<i>Commande d'exportation/ importation : nombre erreur(s) détectée(s).</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a détecté le *nombre* d'erreurs indiqué lors de la copie d'informations à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant ce message pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG.

ANR0635I	<i>Commande d'exportation/ importation : le poste nom du poste est en cours de traitement dans le domaine nom du domaine.</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* traite les informations de définition du poste client *nom du poste*. Le poste va être importé dans le domaine *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0636I	<i>Commande d'importation : traitement de l'espace fichier nom de l'espace fichier du poste nom de poste comme espace fichier nouveau nom de l'espace fichier.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'importation* traite les informations de définition de l'espace fichier *nom de l'espace fichier* appartenant au poste client *nom du*

poste. L'espace fichier est importé sous le nom *nouveau nom de l'espace fichier*. Lors de l'importation, les espaces fichier client ne sont pas remplacés et les informations de copie de fichier figurant dans les espaces sont transférées vers les nouveaux noms d'espace fichier, de sorte que les copies de fichiers client ne sont pas mélangées avec des définitions existantes. Le processus d'importation peut générer des espaces fichier dont les noms sont générés par le processeur d'importation pour des postes client qui existaient avant l'opération d'importation.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune. Toutefois, les clients peuvent examiner le contenu de l'espace fichier associé au nom *nouveau nom de l'espace fichier* pour savoir où certains fichiers sont conservés.

ANR0637I ***Commande d'exportation/ importation : traitement de l'espace fichier nom de l'espace fichier du poste nom de poste comme ID d'espace fichier ID de l'espace fichier.***

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* traite les informations de l'espace fichier *nom de l'espace fichier* appartenant au poste *clientnom du poste*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0638I ***Commande d'exportation/ importation : traitement en cours de l'administrateur nom d'administrateur.***

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* traite les informations de définition de l'administrateur *nom de l'administrateur*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0639I ***Commande d'exportation/ importation : traitement en cours du domaine nom de domaine.***

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* traite les informations de définition du domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0640I ***Commande d'exportation/ importation : l'ensemble de règles nom de l'ensemble du domaine de règles nom du domaine est en cours de traitement.***

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* traite les informations de définition du jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0641I ***Commande d'exportation/ importation : la classe de gestion nom de classe du domaine nom du domaine, ensemble nom de l'ensemble est en cours de traitement.***

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* traite les informations de définition de la classe de gestion *nom de la classe* appartenant au jeu de règles *nom du jeu* du domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0642I	<i>Commande d'exportation/importation : le groupe de copie de sauvegarde du domaine nom du domaine, ensemble nom d'ensemble, classe de gestion nom de la classe, est en cours de traitement.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* traite les informations de définition du groupe de copie de sauvegarde correspondant à la classe de gestion *nom de la classe* qui appartient au jeu de règles *nom du jeu* du domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0643I	<i>Commande d'exportation/importation : le groupe de copie d'archivage du domaine nom du domaine, ensemble nom d'ensemble, classe de gestion nom de la classe, est en cours de traitement.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* traite les informations de définition du groupe de copie d'archivage correspondant à la classe de gestion *nom de la classe* qui appartient au jeu de règles *nom du jeu* du domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0644I	<i>Commande d'exportation : le groupe de copie de type inconnu du domaine nom du domaine, ensemble nom d'ensemble, classe de gestion nom de la classe, est en cours de traitement.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation* traite les informations de définition du groupe de copie correspondant à la classe de gestion *nom de la classe* qui appartient au jeu de règles *nom du jeu* du domaine de règles *nom du domaine*. Le type du groupe de copie en cours de traitement est inconnu.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue. Le processus d'importation/exportation considère qu'il s'agit d'un groupe de copie de sauvegarde.

Action de l'utilisateur

Une fois les définitions importées, utilisez les commandes QUERY MGMTCLASS et QUERY COPYGROUP pour connaître les définitions du serveur pour la classe de gestion *nom de la classe* et vérifier que les attributs et les classes adéquats sont associés aux groupes de copies. Vous pouvez également supprimer le groupe de copie et en définir un nouveau avec un type correct, puis relancer la commande d'exportation.

ANR0645I	<i>Commande d'exportation/importation : le planning nom du planning est en cours de traitement dans le domaine nom du domaine.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* traite les informations de définition de la planification *nom de la planification* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0646I **Commande d'exportation/
importation : message**

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a reçu le message *message* du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue, mais des erreurs se sont peut-être produites.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation concernant le message *message* et corrigez l'erreur.

ANR0647I **Annulation en cours**

Explication

L'opération d'exportation ou d'importation est annulée et se terminera lorsque le processus d'arrière-plan aura libéré les ressources. Ce message s'affiche en réponse à une commande QUERY PROCESS portant sur une opération d'exportation ou d'importation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0648I **Les éléments suivants ont été
copiés :**

Explication

Le nombre et les types d'objets affichés ont été copiés lors de l'opération d'importation ou d'exportation. Ce message s'affiche en réponse à une commande QUERY PROCESS portant sur une opération d'exportation ou d'importation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0649I **Commande d'importation : le
domaine *nom du domaine* n'existe
pas - Le système va tenter
d'importer le poste *nom du poste*
dans le domaine STANDARD.**

Explication

Le processus d'importation d'arrière-plan permettant de traiter la commande *commande d'importation* prend actuellement en charge le poste client *nom du poste*. Ce poste a été affecté au domaine *nom du domaine* au moment de l'exportation. Toutefois, le domaine *nom du domaine* n'existe pas sur le serveur sur lequel l'importation est exécutée.

Réaction du système

Le processus d'importation continue, mais le poste *nom du poste* sera affecté au domaine STANDARD lors de l'importation à moins que l'une des conditions suivantes existent :

- Preview=Yes
- Le poste *nom du poste* est déjà enregistré et le paramètre spécifié est Replacedefs=No
- Le domaine STANDARD n'existe pas

Action de l'utilisateur

Si Preview=Yes, définissez le domaine *nom du domaine* avant d'importer les postes. Sinon, le domaine *nom du domaine* peut être créé une fois que le poste a été importé, et la commande UPDATE NODE peut alors être utilisée pour affecter le poste au domaine *nom du domaine*.

ANR0650W **IMPORT : le groupe de copie
d'archivage *nom du groupe de
copie* de la classe de gestion *nom
de la classe de gestion* du domaine
nom du domaine n'est pas défini,
la classe de gestion par défaut
sera utilisée.**

Explication

Le serveur a détecté qu'une classe de gestion ou un groupe de copie lié à un fichier archive en cours d'importation n'existait pas dans le jeu de règles actif du domaine auquel le poste est associé.

Réaction du système

La classe de gestion par défaut pour le domaine de règles du poste est liée au fichier d'archive et le processus d'importation se poursuit.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez définir la classe de gestion manquante, vous pouvez demander à un administrateur autorisé d'annuler l'opération d'importation, de définir la classe de gestion ou le groupe de copie manquant du domaine, et de relancer l'opération d'importation.

ANR0651W	IMPORT : le groupe de copie de sauvegarde <i>nom du groupe de copie</i> de la classe de gestion <i>nom de la classe de gestion</i> du domaine <i>nom du domaine</i> n'est pas défini, la classe de gestion par défaut sera utilisée.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté qu'une classe de gestion ou un groupe de copie lié à un fichier de sauvegarde en cours d'importation n'existait pas dans le jeu de règles actif du domaine auquel le poste est associé.

Réaction du système

La classe de gestion par défaut pour le domaine de règles du poste est liée à la copie du fichier de sauvegarde et le processus d'importation se poursuit.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez définir la classe de gestion manquante, vous pouvez demander à un administrateur autorisé d'annuler l'opération d'importation, de définir la classe de gestion ou le groupe de copie manquant du domaine, et de relancer l'opération d'importation.

ANR0652W	IMPORT : groupe de copies d'archivage introuvable pour la classe de gestion par défaut du domaine <i>nom du domaine</i> - les fichiers archivés associés à la classe de gestion <i>nom de la classe de gestion</i> de ce domaine ne peuvent pas être importés.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté qu'une classe de gestion ou un groupe de copie lié à un fichier archive en cours d'importation n'existait pas dans le jeu de règles actif du domaine auquel le poste est associé. Alors qu'il tentait de lier le fichier archive à la classe de gestion par défaut du domaine, le serveur a détecté qu'aucun

groupe de copie d'archivage n'était défini pour cette classe.

Réaction du système

Le fichier n'est pas importé ; le traitement de l'importation continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez définir le groupe de copie manquant, vous pouvez demander à un administrateur autorisé d'annuler l'opération d'importation, de définir la classe de gestion ou le groupe de copie manquant du domaine, et de relancer l'opération d'importation.

ANR0653W	IMPORT : groupe de copies de sauvegarde introuvable pour la classe de gestion par défaut du domaine <i>nom du domaine</i> - les fichiers archivés associés à la classe de gestion <i>nom de la classe de gestion</i> de ce domaine ne peuvent pas être importés.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté qu'une classe de gestion ou un groupe de copie lié à un fichier de sauvegarde en cours d'importation n'existait pas dans le jeu de règles actif du domaine auquel le poste est associé. Alors qu'il tentait de lier le fichier de sauvegarde à la classe de gestion par défaut du domaine, le serveur a détecté qu'aucun jeu de sauvegardes d'archivage n'était défini pour cette classe.

Réaction du système

Le fichier n'est pas importé ; le traitement de l'importation continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez définir le groupe de copie manquant, vous pouvez demander à un administrateur autorisé d'annuler l'opération d'importation, de définir la classe de gestion ou le groupe de copie manquant du domaine, et de relancer l'opération d'importation.

ANR0654I	Lancement de la commande de redémarrage de l'exportation avec l'identificateur d'exportation <i>ID exportation</i> en tant que processus <i>ID processus</i>.
-----------------	--

Explication

Un processus a été lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande*. Le processus d'arrière-plan est défini par l'ID de processus *ID processus*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour connaître l'état du processus d'arrière-plan d'exportation de serveur à serveur, utilisez la commande QUERY PROCESS ou QUERY EXPORT. Pour suspendre le processus, lancez la commande SUSPEND EXPORT. Pour annuler le processus d'arrière-plan, lancez la commande CANCEL PROCESS. Précisez l'*ID processus*.

ANR0655W	Commande : échec d'extraction ou de restauration - le fichier a été supprimé du pool de stockage de données lors de la restauration.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à l'opération de restauration pour la commande indiquée, le fichier ayant été supprimé du pool de stockage par un autre processus avant la fin de la restauration.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous à l'administrateur pour savoir si des processus capables de supprimer des fichiers en cours de restauration (commandes DELETE FILESPACE ou DELETE VOLUME ou des processus d'expiration d'inventaire) sont en cours d'exécution. Relancez la commande une fois les processus terminés ou annulés.

ANR0656W	Commande d'exportation/importation : nombre d'archivages fichiers archive, nombre de sauvegardes fichiers de sauvegarde et nombre de fichiers gérés par HSM fichiers gérés par HSM ont été copiés.
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a ignoré *nombre d'archives* copies de fichiers archives, *nombre de sauvegardes* copies de fichiers de sauvegarde et *nombre de fichiers gérés par HSM* fichiers gérés par HSM, à partir de la base de données du serveur sur le support d'exportation, et inversement. Les données ne sont pas réellement

transférées lorsque vous indiquez Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages précédents pour connaître le nom des fichiers qui n'ont pas été exportés ni importés, et pour obtenir des informations sur l'origine du problème.

ANR0657W	Commande d'exportation : un type de règle d'autorisation type de règle incorrect a été détecté pour l'espace fichier nom de l'espace fichier ID espace fichier ID espace fichier sur le poste nom du poste - La sauvegarde et l'archivage seront pris en compte lors de l'importation.
-----------------	---

Explication

Pendant l'importation, le serveur a détecté un type de règle d'autorisation d'espace fichier incorrect pour l'espace fichier et le poste indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Une fois l'importation terminée, demandez à l'utilisateur du poste *nom du poste* de demander les règles d'accès et de vérifier qu'elles sont définies comme il convient. L'utilisateur doit modifier les règles d'accès aux objets auxquels il veut interdire l'accès.

ANR0658W	Commande d'exportation : impossible d'obtenir le mot de passe de l'administrateur nom d'administrateur. La valeur 'valeur du mot de passe' sera utilisée par défaut : l'administrateur système peut changer ce mot de passe après avoir importé l'administrateur nom d'administrateur.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, le processeur d'exportation n'a pas pu obtenir le mot de passe de l'administrateur *nom de*

l'administrateur. La valeur *valeur du mot de passe* est le mot de passe de l'administrateur sur le support d'exportation.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue.

Action de l'utilisateur

Une fois la définition d'administration importée sur un autre serveur, un administrateur autorisé doit utiliser la commande UPDATE ADMIN pour définir le mot de passe de l'administrateur *nom de l'administrateur*.

ANR0659W	Commande d'exportation : impossible d'obtenir le mot de passe <i>nom du poste</i>. La valeur '<i>valeur du mot de passe</i>' sera utilisée par défaut : l'administrateur système peut modifier ce mot de passe après avoir importé le poste <i>nom de poste</i>.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, le processeur d'exportation n'a pas pu obtenir le mot de passe du poste client *nom du poste*. La valeur *valeur du mot de passe* est le mot de passe du poste client sur le support d'exportation.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue.

Action de l'utilisateur

Une fois la définition du poste client importée sur un autre serveur, un administrateur autorisé doit utiliser la commande UPDATE NODE pour définir le mot de passe du poste client *nom du poste client*

ANR0660E	Commande : mémoire insuffisante lors de l'accès à l'espace de stockage de données.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté qu'il n'y avait pas suffisamment de mémoire lors de l'accès à l'espace de stockage à la suite de la commande *commande*.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0661E	Commande : erreur interne lors de l'accès au stockage de données.
-----------------	--

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de l'accès à l'espace de stockage à la suite de l'opération *commande*.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

A l'aide de la commande QUERY ACTLOG, visualisez les messages antérieurs à l'erreur pour déterminer son origine. Si l'erreur peut être localisée et résolue, relancez l'opération *commande*. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR0662E	Commande : erreur de sortie lors de l'accès au stockage de données.
-----------------	--

Explication

La commande *commande* a été interrompue parce que le serveur a détecté une erreur lors d'une opération d'écriture sur une unité. Explications possibles :

- Erreur d'écriture d'E-S sur une unité
- Aucun espace de stockage.
- Format de données du pool de stockage incompatible.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des activités pour rechercher les messages précédents afin d'identifier l'origine de l'erreur. Une fois l'incident résolu, l'opération peut être relancée.

ANR0663E	Commande : interruption du transfert de données lors de l'accès à l'espace de stockage de données.
-----------------	---

Explication

La transaction de base de données associée à l'opération *numéro de commande* a été abandonnée, un événement externe ayant interrompu le transfert de données vers le stockage de données ou à partir de ce stockage.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant ce message pour déterminer pourquoi le transfert de données a été interrompu. Une fois l'erreur résolue, relancez l'opération *commande*.

ANR0664E	<i>Commande d'exportation/importation : supports inaccessibles lors de l'accès à l'espace de stockage de données.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à une transaction pour une opération d'exportation ou d'importation parce que les volumes de stockage ne sont pas disponibles dans les pools de stockage dans lesquels les fichiers du client doivent être enregistrés.

Réaction du système

Le serveur arrête l'opération d'exportation ou d'importation et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter de l'espace à un ou à plusieurs pools de stockage dans la structure hiérarchique, un administrateur autorisé peut utiliser la commande *DEFINE VOLUME*. Pour faire passer des volumes de stockage de l'état hors ligne à l'état en ligne, utilisez la commande *VARY ONLINE*. Ainsi, ils seront disponibles pour le stockage des fichiers.

ANR0665W	<i>Commande d'importation : échec de la transaction - pool de stockage nom de pool non défini.</i>
-----------------	---

Explication

Le serveur abandonne une transaction de mise à jour de la base de données pour une opération d'importation parce que la destination choisie comme groupe de copie de classe de gestion indique un pool de stockage qui n'existe pas.

Réaction du système

L'opération d'importation est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Un administrateur supervisant le domaine de règles du client doit corriger les définitions de classe de gestion de sorte que les destinations de groupe de copie fassent référence à des pools de stockage existants. Un administrateur autorisé peut également créer le pool de stockage indiqué.

ANR0666W	<i>Commande d'importation : échec de la transaction - La taille de l'objet l'exclut du pool de stockage nom de pool et de tous les pools successeurs.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à la transaction de mise à jour de la base de données, pour une opération d'importation, parce que la taille d'un fichier est supérieure à celle autorisée pour le pool de stockage indiqué dans le groupe de copie de la classe de gestion liée. Aucun pool de stockage désigné comme successeur du premier pool ne peut accepter le fichier.

Réaction du système

L'opération d'importation est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez augmenter la taille maximale de fichier pour un ou plusieurs pools de stockage dans la structure hiérarchique. Seul un administrateur autorisé peut augmenter le paramètre *MAXSIZE* en utilisant la commande *UPDATE STGPOOL*. Sinon, la définition du groupe de copie peut être mise à jour pour indiquer un autre pool de stockage de destination.

ANR0667W	<i>Commande d'importation : échec de la transaction - Espace non disponible dans le pool de stockage nom de pool et tous les pools successeurs.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à une opération d'importation car le pool de stockage indiqué dans un groupe de copie de classe de gestion ne dispose pas de l'espace suffisant pour contenir les fichiers à importer. Il n'y a pas suffisamment d'espace disponible dans les pools de

stockage désignés comme successeurs du pool spécifié dans le groupe de copie.

Réaction du système

L'opération d'importation est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter de l'espace à un ou à plusieurs pools de stockage dans la structure hiérarchique, un administrateur autorisé peut utiliser la commande DEFINE VOLUME.

ANR0668W	<i>Commande d'exportation/importation : échec de la transaction - Erreur survenue sur l'unité de stockage de sortie.</i>
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à une opération d'exportation ou d'importation pour la session indiquée, parce qu'une erreur d'E-S a été détectée lors d'une opération d'écriture sur une unité.

Réaction du système

Le serveur arrête l'opération d'exportation ou d'importation et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des activités pour rechercher les messages précédents indiquant l'unité défaillante. Vous pouvez mettre les volumes de pool hors ligne (à l'aide de la commande VARY). Il est possible que vous deviez arrêter le serveur (à l'aide de la commande HALT) pour réparer le périphérique. Une fois l'erreur résolue, le client peut relancer l'opération.

ANR0669W	<i>Commande d'exportation/importation : échec de la transaction - Transfert de données interrompu.</i>
-----------------	---

Explication

La transaction de base de données associée à une opération d'exportation ou d'importation a été abandonnée parce qu'un événement externe a interrompu le transfert de données vers ou depuis l'espace de stockage.

Réaction du système

L'opération d'exportation ou d'importation a été abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant ce message pour déterminer pourquoi le transfert de données a été interrompu. Une fois l'erreur résolue, relancez l'opération d'exportation ou d'importation.

ANR0670W	<i>Commande d'exportation/importation : échec de la transaction - Support de stockage inaccessible.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à une transaction pour une opération d'exportation ou d'importation parce que les volumes de stockage ne sont pas disponibles dans les pools de stockage dans lesquels les fichiers du client doivent être enregistrés.

Réaction du système

Le serveur arrête l'opération d'exportation ou d'importation et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter de l'espace à un ou à plusieurs pools de stockage dans la structure hiérarchique, un administrateur autorisé peut utiliser la commande DEFINE VOLUME. Pour faire passer des volumes de stockage de l'état hors ligne à l'état en ligne, utilisez la commande VARY ONLINE. Ainsi, ils seront disponibles pour le stockage des fichiers.

ANR0671W	<i>Commande d'exportation/importation : échec de la transaction - Espace du journal de reprise insuffisant.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à une transaction de mise à jour de base de données, pour une opération d'exportation ou d'importation, parce que le journal de reprise n'a pas suffisamment d'espace sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur arrête l'opération d'exportation ou d'importation et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dsm serv.opt. Une condition de dépassement de

l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dmserv.opt puis redémarrez le serveur.

ANR0672W	<i>Commande d'exportation/importation : échec de la transaction - Espace de base de données insuffisant.</i>
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à une transaction de mise à jour de base de données, pour une opération d'exportation ou d'importation, parce que la base n'a pas suffisamment d'espace sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur arrête l'opération d'exportation ou d'importation et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR0673W	<i>Commande d'exportation/importation : échec de l'extraction ou de la restauration de l'espace de stockage de données - Une erreur a été détectée.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à une opération d'exportation ou d'importation suite à une erreur rencontrée sur le serveur. Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes :

- l'indisponibilité du volume d'entrée ;
- l'indisponibilité du pool de stockage ;
- Données endommagées sur le volume d'entrée
- Défaillance du matériel ou du support
- Base de données altérée

Réaction du système

Le serveur arrête l'opération d'exportation ou d'importation et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages si nécessaire, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Corrigez l'erreur, puis tentez de relancer le processus de restauration ou de récupération.

ANR0674W	<i>Commande d'exportation : Echec de la restauration - Erreur d'entrée sur l'unité de stockage.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à une opération d'exportation pour la session indiquée parce qu'une erreur d'E-S a été détectée lors d'une opération de lecture sur une unité. L'objet pour lequel l'opération d'E-S a été lancée est consigné dans un message ultérieur.

Réaction du système

L'opération d'exportation ignore ce fichier et se poursuit.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des activités pour rechercher les messages précédents indiquant l'unité défaillante. Vous pouvez mettre les volumes de pool hors ligne (à l'aide de la commande VARY). Il est possible que vous deviez arrêter le serveur (à l'aide de la commande HALT) pour réparer le périphérique.

ANR0675E	<i>EXPORT/IMPORT : erreur lors du lancement de la session Export/Import.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'exportation/importation serveur ne peut pas lancer la session pour exporter des informations du serveur ou en importer sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0676E **Commande d'EXPORTATION/IMPORTATION** *commande* : le volume (*nom_volume*) n'est pas un nom de volume valide pour la commande d'exportation/importation. Le volume est défini comme pool de stockage de conservation.

Explication

Le processus d'exportation/importation du serveur a déterminé que le nom de volume spécifié est défini comme volume de pool de conservation. Les volumes de pool de conservation ne peuvent pas être utilisés comme support pour les processus d'EXPORTATION/IMPORTATION.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Spécifiez des volumes qui ne sont pas affectés à des pools de conservation ou indiquez que des volumes utilisables doivent être utilisés pour le support de commande d'EXPORTATION/IMPORTATION.

ANR0677E *nom_commande* : le noeud *nom_noeud* ne peut pas être importé car la valeur de paramètre **MERGEFILESPPACES=YES** est spécifiée et que des données de conservation lui sont associées.

Explication

Lors d'une opération IMPORT NODE ou IMPORT SERVER, le serveur a détecté que des données d'ensemble de conservation sont associées au noeud importé. Lorsque vous émettez la commande IMPORT NODE ou IMPORT SERVER, la valeur de paramètre **MERGEFILESPPACES=YES** ne peut pas être spécifiée pour les noeuds dont des données sont incluses dans des ensembles de conservation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande d'importation échoue.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

1. Pour déterminer quels noeuds possèdent des données dans des ensembles de conservation, émettez la commande QUERY RESET.

2. Pour importer des données d'espaces fichiers qui ont des données dans des ensembles de conservation, émettez la commande IMPORT NODE pour ces espaces et spécifiez la valeur de paramètre **MERGEFILESPPACES=NO**.

ANR0678E **EXPORT/IMPORT : erreur de communication lors de l'envoi de l'instruction "type d'instruction"**.

Explication

Le processus d'exportation/importation serveur a détecté une erreur de communication en utilisant l'instruction *type d'instruction* pour le transfert d'informations à destination ou en provenance du serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0679E **EXPORT/IMPORT : erreur de communication lors de la réception de l'instruction "type d'instruction"**.

Explication

Le processus d'exportation/importation serveur a détecté une erreur de communication en utilisant l'instruction *type d'instruction* pour le transfert d'informations à destination ou en provenance du serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0681E **EXPORT/IMPORT : échec de l'authentification.**

Explication

Le processus d'exportation/importation serveur a détecté une erreur d'authentification lors du transfert d'informations vers ou depuis le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0682E	EXPORT/IMPORT : erreur de communication lors de l'envoi de l'instruction "type d'instruction" (commande).
-----------------	--

Explication

Le processus d'exportation/importation serveur a détecté une erreur de communication en utilisant l'instruction *type d'instruction* pour lancer la commande *commande*.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0683E	EXPORT/IMPORT : dépassement de la capacité de la mémoire tampon de réception.
-----------------	--

Explication

Le processus d'exportation/importation serveur a détecté une erreur de dépassement de capacité de mémoire lors du transfert d'informations vers ou depuis le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0684E	EXPORT/IMPORT : erreur de communication ; réception d'une instruction non valide (type d'instruction).
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté une instruction de communication non valide lors du traitement de l'exportation et l'importation, et ne peut pas poursuivre l'opération.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0685E	EXPORT/IMPORT : erreur interne : un identificateur de sortie de table incorrect a été détectée.
-----------------	--

Explication

Le processus d'exportation/importation serveur a détecté une erreur interne lors du transfert d'informations vers ou depuis le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0686E	Commande d'exportation/importation : échec de la transaction - Impossible de lancer la transaction de base de données.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation/importation*, une transaction de base de données n'a pas pu être lancée dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0687E	Commande d'exportation/importation : échec de la transaction - Impossible de valider la transaction de base de données.
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation/importation*, une transaction de base de données n'a pas pu être adressée à la base de données du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0688E	<i>Commande d'exportation/importation : échec de la transaction - Une validation a été demandée alors qu'aucune transaction n'a été lancée.</i>
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation/importation*, une transaction de base de données n'a pas pu être lancée dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0689E	<i>nom_commande : noeud nom_noeud, nom_espace_fichier. La valeur de paramètre MERGEFILESPPACES=YES ne peut pas être spécifiée pour les espaces fichier dont des données se trouvent dans des ensembles de conservation.</i>
-----------------	--

Explication

Lors d'une opération IMPORT NODE ou IMPORT SERVER, le serveur a détecté un espace fichiers auquel des données d'ensemble de conservation sont

associées. Lorsque vous émettez la commande IMPORT NODE ou IMPORT SERVER, la valeur de paramètre MERGEFILESPPACES=YES ne peut pas être spécifiée pour les espaces fichiers dont des données sont incluses dans des ensembles de conservation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande d'importation échoue.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

1. Pour déterminer quels espaces fichiers ont des données dans des ensembles de conservation, émettez la commande QUERY RESET.
2. Pour importer des données d'espaces fichiers qui ont des données dans des ensembles de conservation, émettez la commande IMPORT NODE pour ces espaces et spécifiez la valeur de paramètre MERGEFILESPPACES=NO.

ANR0690E	<i>Commande d'exportation/importation : échec de la transaction - Le serveur a abandonné la transaction (code d'abandon).</i>
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation/importation*, une transaction de base de données n'a pas pu être adressée à la base de données du serveur. Le code explicatif *code d'abandon* est renvoyé.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0692E	<i>Commande : espace insuffisant sur le support séquentiel, impossible de monter le support utilisable.</i>
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande* le processus a détecté que l'espace était insuffisant pour permettre l'écriture sur le support séquentiel. La

commande *commande* est abandonnée lorsque l'espace est insuffisant sur le support et que le paramètre SCRATCH=NO a été défini sur la commande *commande*.

Réaction du système

Le traitement de la commande *commande* prend fin.
Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez SCRATCH=YES, ou indiquez des noms de volumes supplémentaires pour la commande.

ANR0694E **Commande d'importation : format d'enregistrement incorrect (code de format) détecté lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, un type d'enregistrement incorrect a été détecté à la lecture des informations sur le support d'exportation.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0695E **Commande d'exportation : erreur inattendue code d'erreur détectée lors de la réception des données de sortie de la table.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une erreur inattendue s'est produite.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages,

utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0696E **Commande d'exportation : une erreur liée à la table de sortie a été détectée - 0 colonne trouvée dans la table.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une erreur inattendue s'est produite.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0697E **Commande d'exportation : une erreur liée à la table de sortie a été détectée - Vous n'êtes pas positionné sur la première colonne de la table.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une erreur inattendue s'est produite.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0698E **Commande d'exportation/importation : valeur non valide pour le paramètre FILEDATA - valeur du paramètre.**

Explication

La valeur (*valeur du paramètre*) indiquée pour le paramètre FILEDATA dans la commande *commande d'exportation/importation* est non valide.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un paramètre FILEDATA valide.

ANR0699E **Commande d'exportation/ importation : La classe d'unités DISK ne peut être spécifiée pour cette commande.**

Explication

Il est impossible de définir la valeur DISK comme classe d'unités (DEVCLASS) pour la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez une classe d'unités valide. Lancez la commande QUERY DEVCLASS pour obtenir la liste des classes d'unité.

ANR0700E **Commande d'exportation/ importation : valeur non valide pour le paramètre PREVIEW - valeur du paramètre.**

Explication

La valeur (*valeur du paramètre*) indiquée pour le paramètre PREVIEW dans la commande *commande d'exportation/importation* est non valide.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un paramètre PREVIEW valide.

ANR0701E **Commande d'exportation/ importation : valeur non valide pour le paramètre SCRATCH - valeur du paramètre.**

Explication

La valeur (*valeur du paramètre*) indiquée pour le paramètre SCRATCH dans la commande *commande d'exportation/importation* est non valide.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un paramètre SCRATCH valide.

ANR0705E **Commande d'exportation : le paramètre VOLUMENAMES doit être fourni lorsque SCRATCH=NO est indiqué.**

Explication

Le paramètre SCRATCH=NO est indiqué pour la commande *commande d'exportation*, mais le paramètre VOLUMENAMES n'est pas spécifié. Lorsque les volumes utilisables ne sont pas autorisés, le paramètre VOLUMENAMES doit être spécifié pour indiquer les volumes qui peuvent être autorisés pour la commande.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un paramètre VOLUMENAMES valide.

ANR0706E **Commande d'exportation : une classe d'unités doit être fournie sauf si PREVIEW=YES est indiqué.**

Explication

Le paramètre DEVCLASS n'est pas indiqué dans la commande *commande d'exportation*. Une valeur DEVCLASS doit être indiquée, sauf si PREVIEW=YES est spécifié.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez une classe d'unités valide. Lancez la commande QUERY DEVCLASS pour obtenir la liste des classes d'unité.

ANR0707E **Commande d'exportation : le paramètre FILESPACE ne peut pas être indiqué.**

Explication

Le paramètre FILESPACE est indiqué dans la commande *commande d'exportation*, mais le paramètre FILEDATA possède la valeur NONE, ou il n'est pas spécifié et indique NONE par défaut. Les espaces fichier sont copiés seulement si le paramètre FILEDATA est spécifié avec une valeur autre que NONE.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un paramètre FILEDATA valide.

ANR0708E **Commande d'importation : le paramètre FILESPACE ne peut pas être défini, sauf si le paramètre FILEDATA indique que des fichiers doivent être importés.**

Explication

Le paramètre FILESPACE est indiqué dans la commande *commande d'importation*, mais le paramètre FILEDATA possède la valeur NONE, ou il n'est pas spécifié et indique NONE par défaut. Les espaces fichier sont copiés seulement si le paramètre FILEDATA est spécifié avec une valeur autre que NONE.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un paramètre FILEDATA valide.

ANR0709E **Commande : aucun poste correspondant n'est enregistré dans les domaines indiqués.**

Explication

Le paramètre DOMAIN a été indiqué dans cette commande, mais aucun poste ne correspond à la spécification du nom de poste dans les domaines spécifiés.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une combinaison correcte de noms de poste et de domaine. Utilisez la commande QUERY NODE pour afficher les noms des postes dans les domaines.

ANR0710E **Commande : impossible de lancer le processus d'arrière-plan.**

Explication

Le processeur de commandes du serveur ne peut pas lancer un processus d'arrière-plan pour exécuter la commande *commande*.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin et l'opération du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0712E **Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre DATES - valeur du paramètre.**

Explication

La valeur (*valeur du paramètre*) indiquée pour le paramètre DATES dans la commande *commande d'importation* est non valide.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un paramètre DATES valide.

ANR0713E **Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre**

REPLACEDEFS - valeur du paramètre.

Explication

La valeur (*valeur du paramètre*) indiquée pour le paramètre REPLACEDEFS dans la commande *commande d'importation* est non valide.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un paramètre REPLACEDEFS valide.

ANR0715E *Commande d'importation : une classe d'unités doit être indiquée.*

Explication

La commande *commande d'importation* a été spécifiée, mais aucune valeur n'a été affectée au paramètre DEVCLASS. Le paramètre DEVCLASS doit être indiqué pour cette commande.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez une classe d'unités valide. Lancez la commande QUERY DEVCLASS pour obtenir la liste des classes d'unité.

ANR0716E *Commande d'importation : détection de données d'exportation non valides.*

Explication

La commande *commande d'importation* a détecté des données non valides sur le support d'exportation lors d'une tentative d'importation d'informations du serveur.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les bandes d'exportation montées sont dans le bon ordre (c'est-à-dire montées dans le même ordre que lors de l'exportation). Relancez la

commande, puis montez les bandes dans le bon ordre. Si le paramètre VOLUMENAMES a été indiqué, vérifiez que les noms de volumes sont spécifiés dans le bon ordre dans la commande.

ANR0717E *Commande d'exportation/importation : la prévisualisation s'est terminée de façon anormale - Echec de l'envoi ou de la réception des communications.*

Explication

La prévisualisation de la commande *commande d'exportation/importation* a pris fin parce qu'une erreur interne de communication a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0718E *Commande d'exportation/importation : le traitement s'est terminé de façon anormale - Echec de l'envoi ou de la réception des communications.*

Explication

Le traitement de la commande *commande d'exportation/importation* a pris fin parce qu'une erreur interne de communication a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0719E ***Commande d'exportation/ importation : la prévisualisation s'est terminée de façon anormale - Mémoire insuffisante.***

Explication

La prévisualisation de la commande *commande d'exportation/importation* a pris fin parce qu'il n'y a pas suffisamment de mémoire disponible sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0720E ***Commande : la prévisualisation s'est terminée de façon anormale - Mémoire insuffisante.***

Explication

Le traitement de la commande d'exportation/importation a pris fin en raison d'une capacité de mémoire insuffisante sur le serveur.

Réaction du système

L'opération est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0721E ***Commande d'exportation/ importation : la prévisualisation s'est terminée de façon anormale - Instruction imprévue transmise par le serveur.***

Explication

La prévisualisation de la commande *commande d'exportation/importation* a pris fin parce qu'une erreur interne de communication a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation est abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0722E ***Commande d'exportation/ importation : le traitement s'est terminé de façon anormale - Instruction imprévue transmise par le serveur.***

Explication

Le traitement de la commande *commande d'exportation/importation* a pris fin parce qu'une erreur interne de communication a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation est abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0723E ***Commande d'exportation/ importation : la prévisualisation s'est terminée de façon anormale - Erreur de transaction.***

Explication

La prévisualisation de la commande *commande d'exportation/importation* a pris fin parce qu'une erreur de transaction de base de données a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation est abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0724E **Commande d'exportation/ importation : le traitement s'est terminé de façon anormale - Erreur de transaction.**

Explication

Le traitement de la commande *commande d'exportation/importation* a pris fin parce qu'une erreur de transaction de base de données a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation est abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages du serveur source et du serveur cible émis avant celui-ci pour déterminer la cause de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0725E **Commande d'exportation/ importation : la prévisualisation s'est terminée de façon anormale - Erreur d'authentification.**

Explication

La prévisualisation de la commande *commande d'exportation/importation* a pris fin parce qu'une erreur d'authentification a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation est abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0726E **Commande d'exportation/ importation : le traitement s'est terminé de façon anormale - Erreur d'authentification.**

Explication

Le traitement de la commande *commande d'exportation/importation* a pris fin parce qu'une erreur d'authentification a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation est abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0727E **Commande d'exportation/ importation : la prévisualisation s'est terminée de façon anormale - Erreur interne.**

Explication

La prévisualisation de la commande *commande d'exportation/importation* a pris fin parce qu'une erreur interne a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation est abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0728E **Commande d'exportation/ importation : le traitement s'est terminé de façon anormale - Erreur interne.**

Explication

Le traitement de la commande *commande d'exportation/importation* a pris fin parce qu'une erreur interne au serveur a été détectée.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation est abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0729E **Commande d'importation : erreur de syntaxe liée à la commande 'commande de serveur'.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une erreur de syntaxe interne a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

Le traitement de l'importation continue, mais la commande indiquée n'aura pas d'effet.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Une fois l'importation terminée, il peut être nécessaire d'émettre manuellement des commandes supplémentaires pour obtenir les définitions nécessaires.

ANR0730E **Commande d'importation : erreur interne liée à la commande 'commande de serveur'.**

Explication

Le traitement de la commande *commande d'importation* a pris fin parce qu'une erreur de commande interne a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

Le traitement de l'importation s'arrête et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne

parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0731E **Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre COMPRESSION dans les données exportées pour le poste *nom de poste*.**

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre COMPRESSION du poste *nom du poste*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une commande lancée ultérieurement entraîne l'importation des données, alors la valeur par défaut ou existante du paramètre COMPRESSION est utilisée.

Action de l'utilisateur

Aucune. Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre COMPRESSION de ce poste.

ANR0732E **Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre ARCHDELETE dans les données exportées pour le poste *nom de poste*.**

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre ARCHDELETE du poste *nom du poste*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une commande lancée ultérieurement entraîne l'importation des données, alors la valeur par défaut ou existante du paramètre ARCHDELETE est utilisée.

Action de l'utilisateur

Aucune. Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre ARCHDELETE de ce poste.

ANR0733E **Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre BACKDELETE dans les données**

exportées pour le poste *nom de poste*.

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre BACKDELETE du poste *nom du poste*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une commande lancée ultérieurement entraîne l'importation des données, alors la valeur par défaut ou existante du paramètre BACKDELETE est utilisée.

Action de l'utilisateur

Aucune. Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre BACKDELETE de ce poste.

ANR0734E	<i>Commande d'importation : valeur du paramètre COMPRESSION non valide dans les données exportées - Le poste <i>nom de poste</i> est enregistré avec la valeur par défaut COMPRESSION.</i>
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre COMPRESSION du poste *nom du poste*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, la valeur existante de COMPRESSION est utilisée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur COMPRESSION correcte a été utilisée pour ce poste. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0735E	<i>Commande d'importation : valeur du paramètre ARCHDELETE non valide dans les données exportées - Le poste <i>nom de poste</i> est enregistré avec la valeur par défaut ARCHDELETE.</i>
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée

pour le paramètre ARCHDELETE du poste *nom du poste*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur par défaut de ARCHDELETE.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur ARCHDELETE correcte a été utilisée pour ce poste. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0736E	<i>Commande d'importation : valeur du paramètre BACKDELETE non valide dans les données exportées - Le poste <i>nom de poste</i> est enregistré avec la valeur par défaut BACKDELETE.</i>
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre BACKDELETE du poste *nom du poste*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur par défaut de BACKDELETE.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur BACKDELETE correcte a été utilisée pour ce poste. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0737E	<i>Commande d'importation : valeur du paramètre COMPRESSION non valide dans les données exportées - La valeur COMPRESSION existante du poste <i>nom de poste</i> n'a pas été mise à jour.</i>
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre COMPRESSION du poste *nom du poste*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur existante du paramètre COMPRESSION.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur COMPRESSION correcte a été utilisée pour ce poste. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0738E **Commande d'importation : valeur du paramètre ARCHDELETE non valide dans les données exportées - La valeur ARCHDELETE existante du poste nom de poste n'a pas été mise à jour.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre ARCHDELETE du poste *nom du poste*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur existante du paramètre ARCHDELETE.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur ARCHDELETE correcte a été utilisée pour ce poste. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0739E **Commande d'importation : valeur du paramètre BACKDELETE non valide dans les données exportées - La valeur BACKDELETE existante du poste nom de poste n'a pas été mise à jour.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre BACKDELETE du poste *nom du poste*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur existante du paramètre BACKDELETE.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur BACKDELETE correcte a été utilisée pour ce poste. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0740E **Commande d'importation : valeur du paramètre TYPE non valide dans les données exportées pour le groupe de copie nom du groupe de copie du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe de gestion nom de la classe de gestion - Sauvegarde par défaut.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre TYPE du groupe de copie *groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. A partir d'autres paramètres du groupe de copie, un type de groupe de copie est affecté.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur TYPE de sauvegarde pour ce groupe de copie est correcte.

ANR0741E **Commande d'importation : valeur du paramètre TYPE non valide dans les données exportées pour le groupe de copie nom du groupe de copie du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe de gestion nom de la classe de gestion - Archivage par défaut.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre TYPE du groupe de copie *groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. A partir d'autres paramètres du groupe de copie, un type de groupe de copie d'archivage est affecté.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur TYPE d'archivage pour ce groupe de copie est correcte.

ANR0742E **commande import : valeur non valide pour le paramètre TYPE dans les données exportées pour le groupe de copies nom du groupe de copies du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe de gestion nom de la classe de gestion - ce groupe de copies ne sera pas importé.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre TYPE du groupe de copie *groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Cependant, ce groupe de copie n'est pas importé parce qu'aucune valeur TYPE ne peut être affectée.

Action de l'utilisateur

Définissez manuellement ce groupe de copie, si nécessaire.

ANR0743E **Commande d'importation : valeur du paramètre MODE non valide dans les données exportées pour le groupe de copie d'archivage nom du groupe de copie du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe de gestion nom de la classe de gestion.**

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MODE du groupe de copie *nom du groupe de copie*, dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une autre commande entraînant l'importation des données est lancée ultérieurement, la valeur par défaut ou existante du paramètre MODE est utilisée.

Action de l'utilisateur

Aucune. Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre MODE de ce groupe de copie d'archivage.

ANR0744E **Commande d'importation : valeur du paramètre MODE non valide dans les données exportées pour le groupe de copie de sauvegarde nom du groupe de copie du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe**

de gestion nom de la classe de gestion.

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MODE du groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une autre commande entraînant l'importation des données est lancée ultérieurement, la valeur par défaut ou existante du paramètre MODE est utilisée.

Action de l'utilisateur

Aucune. Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre MODE de ce groupe de copie de sauvegarde.

ANR0745E **Commande d'importation : valeur du paramètre SERIALIZATION non valide dans les données exportées pour le groupe de copie d'archivage nom du groupe de copie du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe de gestion nom de la classe de gestion.**

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SERIALIZATION du groupe de copie d'archivage *nom du groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une autre commande entraînant l'importation des données est lancée ultérieurement, la valeur par défaut ou existante du paramètre SERIALIZATION est utilisée.

Action de l'utilisateur

Aucune. Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre SERIALIZATION de ce groupe de copie d'archivage.

ANR0746E **Commande d'importation : valeur du paramètre SERIALIZATION non valide dans les données exportées pour le groupe de copie de sauvegarde** *nom du groupe de copie du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe de gestion nom de la classe de gestion.*

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SERIALIZATION du groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une autre commande entraînant l'importation des données est lancée ultérieurement, la valeur par défaut ou existante du paramètre SERIALIZATION est utilisée.

Action de l'utilisateur

Aucune. Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre SERIALIZATION de ce groupe de copie de sauvegarde.

ANR0747E **Commande d'importation : valeur du paramètre MODE non valide dans les données exportées - Le groupe de copie d'archivage** *nom du groupe de copie du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe de gestion nom de la classe de gestion, est défini avec la valeur MODE par défaut.*

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MODE du groupe de copie d'archivage *nom du groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur par défaut du paramètre MODE.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur MODE correcte a été utilisée pour ce groupe de copie. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0748E **Commande d'importation : valeur du paramètre MODE non valide dans les données exportées - Le groupe de copie de sauvegarde** *nom du groupe de copie du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe de gestion nom de la classe de gestion, est défini avec la valeur MODE par défaut.*

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MODE du groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur par défaut du paramètre MODE pour ce groupe de copie de sauvegarde.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur MODE correcte a été utilisée pour ce groupe de copie. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0749E **Commande d'importation : Valeur non valide pour le paramètre SERIALIZATION dans les données exportées - Le groupe de copie d'archivage** *nom du groupe de copie dans le domaine nom de domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe de gestion nom de la classe de gestion est défini avec la valeur SERIALIZATION par défaut.*

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SERIALIZATION du groupe de copie d'archivage *nom du groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur par défaut du paramètre **SERIALIZATION** pour ce groupe de copie d'archivage.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur **SERIALIZATION** correcte a été utilisée pour ce groupe de copie. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0750E **commande import : valeur non valide pour le paramètre **SERIALIZATION** dans les données exportées - le groupe de copies de sauvegarde *nom du groupe de copies* du domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*, est défini avec la valeur **SERIALIZATION** par défaut.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre **SERIALIZATION** du groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur par défaut du paramètre **SERIALIZATION** pour ce groupe de copie de sauvegarde.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur **SERIALIZATION** correcte a été utilisée pour ce groupe de copie. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0751E **Commande d'importation : valeur du paramètre **MODE** non valide dans les données exportées - La valeur **MODE** existante du groupe de copie d'archivage *nom du groupe de copie* du domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*, n'a pas été mise à jour.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre **MODE** du groupe de copie d'archivage *nom du groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur existante du paramètre **MODE** pour ce groupe de copie d'archivage.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur **MODE** correcte a été utilisée pour ce groupe de copie. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0752E **commande import : valeur non valide pour le paramètre **MODE** dans les données exportées - la valeur **MODE** existante du groupe de copies d'archivage *nom du groupe de copies* du domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*, n'a pas été mise à jour.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre **MODE** du groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur existante du paramètre **MODE** pour ce groupe de copie de sauvegarde.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur **MODE** correcte a été utilisée pour ce groupe de copie. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0753E **Commande d'importation : valeur du paramètre **SERIALIZATION** non valide dans les données exportées - La valeur **SERIALIZATION** existante du groupe de copie d'archivage *nom du groupe de copie* du domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*,**

classe de gestion *nom de la classe de gestion*, n'a pas été mise à jour.

exportées pour le planning *nom du planning du domaine nom du domaine*.

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre **SERIALIZATION** du groupe de copie d'archivage *nom du groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur existante du paramètre **SERIALIZATION** pour ce groupe de copie d'archivage.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur **SERIALIZATION** correcte a été utilisée pour ce groupe de copie. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0754E **Commande d'importation : valeur du paramètre **SERIALIZATION** non valide dans les données exportées - La valeur **SERIALIZATION** existante du groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe de copie* du domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*, n'a pas été mise à jour.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre **SERIALIZATION** du groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe de copie* dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur existante du paramètre **SERIALIZATION** pour ce groupe de copie de sauvegarde.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur **SERIALIZATION** correcte a été utilisée pour ce groupe de copie. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0755E **Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre **ACTION** dans les données**

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre **ACTION** de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une commande lancée ultérieurement entraîne l'importation des données, alors la valeur par défaut ou existante du paramètre **ACTION** est utilisée.

Action de l'utilisateur

Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre **ACTION** de cette planification.

ANR0756E **Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre **DURUNITS** ou **PERUNITS** dans les données exportées pour le planning *nom du planning du domaine nom du domaine*.**

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre **DURUNITS** ou **PERUNITS** de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une autre commande lancée ultérieurement entraîne l'importation des données, alors les valeurs par défaut ou existantes sont utilisées pour les paramètres **DURATION**, **DURUNITS**, **PERIOD** et **PERUNITS**.

Action de l'utilisateur

Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que les valeurs correctes sont utilisées pour les paramètres **DURATION**, **DURUNITS**, **PERIOD** et **PERUNITS** de cette planification.

ANR0757E **Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre **DAYOFWEEK** dans les données**

exportées pour le planning *nom du planning* du domaine *nom du domaine*.

par défaut DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS.

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une commande lancée ultérieurement entraîne l'importation des données, alors la valeur par défaut ou existante du paramètre DAYOFWEEK est utilisée.

Action de l'utilisateur

Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre DAYOFWEEK de cette planification.

ANR0758E	Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre ACTION dans les données exportées - planning <i>nom du planning</i> du domaine <i>nom du domaine</i> défini avec la valeur ACTION par défaut.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre ACTION de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur par défaut du paramètre ACTION pour cette planification.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur ACTION correcte a été utilisée pour cette planification. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0759E	Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS ou PERUNITS dans les données exportées - planning <i>nom du planning</i> du domaine <i>nom du domaine</i> défini avec les valeurs
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS ou PERUNITS de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, les valeurs par défaut de DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS sont utilisées.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les valeurs correctes ont été utilisées pour DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS. Si nécessaire, corrigez-les.

ANR0760E	Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre DAYOFWEEK dans les données exportées - planning <i>nom du planning</i> du domaine <i>nom du domaine</i> défini avec la valeur DAYOFWEEK par défaut.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, la valeur par défaut de DAYOFWEEK est utilisée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur DAYOFWEEK correcte a été utilisée pour ce plan. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0761E	Commande d'importation : valeur du paramètre ACTION non valide dans les données exportées - La valeur ACTION existante du planning <i>nom du planning</i> du domaine <i>nom du domaine</i> n'a pas été mise à jour.
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre ACTION de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit avec la valeur existante du paramètre ACTION pour cette planification.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur ACTION correcte a été utilisée pour cette planification. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0762E	Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS ou PERUNITS dans les données exportées - Les valeurs existantes des paramètres DURATION, DURUNITS PERIOD et PERUNITS du planning <i>nom du planning</i> du domaine <i>nom du domaine</i> n'ont pas été mises à jour.
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS ou PERUNITS de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, les valeurs existantes de DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS sont utilisées.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les valeurs correctes ont été utilisées pour DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS. Si nécessaire, corrigez-les.

ANR0763E	Commande d'importation : valeur du paramètre DAYOFWEEK non valide dans les données exportées - La valeur DAYOFWEEK existante du planning <i>nom du planning</i> du domaine <i>nom du domaine</i> n'a pas été mise à jour.
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, la valeur existante de DAYOFWEEK est utilisée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur DAYOFWEEK correcte a été utilisée pour ce plan. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR0764E	commande import : un état de verrouillage incorrect a été détecté lors de l'importation du poste <i>nom du poste</i> - ce poste ne sera pas verrouillé.
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le statut de verrouillage du poste *nom du poste*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, mais le poste n'est pas verrouillé.

Action de l'utilisateur

Un administrateur possédant les droits requis doit lancer la commande LOCK NODE, si nécessaire.

ANR0765E	Commande d'importation : un état de verrouillage incorrect a été détecté lors de l'importation d'un administrateur <i>nom d'administrateur</i> - Cet administrateur ne sera pas verrouillé.
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le statut de verrouillage de l'administrateur *nom de l'administrateur*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, mais l'administrateur n'est pas verrouillé.

Action de l'utilisateur

Un administrateur possédant les droits requis doit lancer la commande LOCK ADMIN, si nécessaire.

ANR0766E *commande Export : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre TYPE lors de l'exportation du groupe de copies nom_groupe_paramètres du domaine nom_domaine, jeu de règles nom_jeu_règles, classe de gestion nom_classe_gestion - le système va tenter d'affecter une valeur lors de l'importation.*

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre TYPE du groupe de copie *nom du groupe de copie* dans le domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur TYPE inconnue pour ce groupe de copie. Si les données sont importées, le système tente d'affecter une valeur TYPE en fonction de celles attribuées à d'autres paramètres de groupe de copie.

Action de l'utilisateur

Supprimez et définissez ce groupe de copie pour éliminer les données invalides, puis relancez la commande. Sinon, utilisez les données d'exportation avec la valeur inconnue et le système tentera d'affecter une valeur TYPE lors du traitement de l'importation.

ANR0767E *Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MODE lors de l'exportation du groupe de copie nom du groupe de copie du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe de gestion nom de la classe de gestion - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.*

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre MODE du groupe de copie *nom du groupe de copie* dans le domaine *nom du domaine*, jeu

de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur MODE inconnue pour ce groupe de copie. Si ces données sont importées, la valeur MODE par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur MODE de ce groupe de copie et relancez l'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0768E *Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SERIALIZATION lors de l'exportation du groupe de copie nom du groupe de copie du domaine nom du domaine, jeu de règles nom du jeu de règles, classe de gestion nom de la classe de gestion - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.*

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SERIALIZATION du groupe de copie *nom du groupe de copie* dans le domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu de règles*, classe de gestion *nom de la classe de gestion*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur SERIALIZATION inconnue pour ce groupe de copie. Si ces données sont importées, la valeur SERIALIZATION par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur SERIALIZATION de ce groupe de copie et relancez l'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0769E *Commande d'exportation : une valeur incorrecte a été détectée pour le paramètre ACTION lors de l'exportation du planning nom du*

planning du domaine nom du domaine - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre ACTION de la planification *nom de la planification* dans le domaine *nom du domaine*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur ACTION inconnue pour la planification. Si ces données sont importées, la valeur ACTION par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur ACTION de cette planification et relancez la commande d'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0770E **Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS lors de l'exportation du planning nom du planning du domaine nom du domaine - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DURUNITS de la planification *nom de la planification* dans le domaine *nom du domaine*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur DURUNITS inconnue pour la planification. Si ces données sont importées, la valeur DURUNITS par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur DURUNITS de cette planification et relancez la commande d'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0771E **Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée**

pour le paramètre PERUNITS lors de l'exportation du planning nom du planning du domaine nom du domaine - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre PERUNITS de la planification *nom de la planification* dans le domaine *nom du domaine*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur PERUNITS inconnue pour la planification. Si ces données sont importées, la valeur PERUNITS par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur PERUNITS de cette planification et relancez la commande d'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0772E **Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK lors de l'exportation du planning nom du planning du domaine nom du domaine - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre DAYOFWEEK de la planification *nom de la planification* dans le domaine *nom du domaine*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur DAYOFWEEK inconnue pour la planification. Si ces données sont importées, la valeur DAYOFWEEK par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur DAYOFWEEK de cette planification et relancez la commande d'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0773E **Commande d'exportation : un état de verrouillage incorrect a été détecté lors de l'exportation d'un administrateur nom d'administrateur - Cet administrateur ne sera pas verrouillé.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le statut de verrouillage de l'administrateur *nom de l'administrateur*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur d'état de verrouillage inconnue pour l'administrateur. Si les données sont importées, l'administrateur n'est pas verrouillé.

Action de l'utilisateur

Un administrateur possédant les droits requis doit lancer la commande LOCK NODE ou UNLOCK NODE, pour définir le statut de verrouillage adéquat, puis relancer la commande d'exportation. Vous pouvez également conserver le statut inconnu dans les données d'exportation et lancer la commande LOCK NODE ou UNLOCK NODE, une fois l'importation effectuée.

ANR0774E **Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre COMPRESSION lors de l'exportation du poste nom de poste - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre COMPRESSION du poste *nom du poste*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur COMPRESSION inconnue pour ce poste. Si ces données sont importées, la valeur COMPRESSION par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez le paramètre COMPRESSION de ce poste et relancez la commande d'exportation. Vous pouvez

également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0775E **Commande d'exportation : un état de verrouillage incorrect a été détecté lors de l'exportation d'un poste nom de poste - Ce poste ne sera pas verrouillé.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le statut de verrouillage du poste *nom du poste*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur d'état de verrouillage inconnue pour ce poste. Si les données sont importées, le poste n'est pas verrouillé.

Action de l'utilisateur

Verrouillez ou déverrouillez le poste pour définir le statut adéquat, puis relancez la commande d'exportation. Vous pouvez également conserver le statut inconnu dans les données d'exportation et verrouillez ou déverrouillez le poste, une fois l'importation effectuée.

ANR0776E **Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre ARCHDELETE lors de l'exportation du poste nom de poste - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre ARCHDELETE du poste *nom du poste*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur ARCHDELETE inconnue pour ce poste. Si ces données sont importées, la valeur ARCHDELETE par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez le paramètre ARCHDELETE de ce poste et relancez la commande d'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les

données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0777E **Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre BACKDELETE lors de l'exportation du poste poste - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre BACKDELETE du poste *nom du poste*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur BACKDELETE inconnue pour ce poste. Si ces données sont importées, la valeur BACKDELETE par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez le paramètre BACKDELETE de ce poste et relancez la commande d'exportation. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR0778E **Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - la classe d'unités *nom de classe d'unités* n'est pas définie.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande*, une erreur s'est produite parce que la classe d'unités indiquée n'est pas définie.

Réaction du système

La commande *commande* est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la classe d'unités est définie.

ANR0779E **Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - un volume de disque est indiqué.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande*, une erreur s'est produite parce que le volume indiqué est un volume de disque et non un volume de bande.

Réaction du système

La commande *commande* est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que tous les volumes indiqués dans la commande *commande* sont des volumes de bandes.

ANR0780E **Commande d'exportation/importation : processus abandonné - Une session de communication n'a pas pu être établie sur le serveur.**

Explication

Le processus d'exportation/importation serveur a détecté une erreur interne lors de l'établissement d'une session de communication intermémoire avec d'autres composants du serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR0781E **Commande d'exportation/importation : processus abandonné - Echec de la demande de connexion du serveur.**

Explication

Le processus d'exportation/importation serveur a détecté une erreur interne lors de l'établissement d'une session de communication intermémoire avec d'autres composants du serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

non valide dans les données exportées.

ANR0784E ***Commande d'exportation/importation : processus abandonné - Détection d'une erreur interne liée au niveau d'exportation/importation : numéro du niveau.***

Explication

Le processus d'exportation/importation serveur a détecté une erreur interne lors de l'évaluation du niveau d'exportation/importation (SERVER, NODE, ADMIN, POLICY).

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0785E ***Commande d'importation : type d'enregistrement xtype d'enregistrement incorrect lu à partir des données d'exportation.***

Explication

Le processus d'exportation/importation serveur a détecté une erreur interne à la lecture de données sur le support d'exportation. Le type d'enregistrement *type d'enregistrement* détecté lors de l'opération de lecture est non valide.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0786E ***Commande d'importation : version d'exportation numéro de version***

Explication

Le processus d'importation du serveur a détecté une erreur interne à la lecture de données sur le support d'exportation. Le numéro de version d'exportation *numéro de version* détecté lors de l'opération de lecture est incorrect.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0787E ***Commande d'importation : importation de l'espace fichier nom de l'espace fichier dans le poste nom du poste abandonnée par le serveur (code d'abandon).***

Explication

Le processus d'importation du serveur a détecté une erreur interne à l'importation de l'espace fichier *nom de l'espace fichier* pour le poste client *nom du poste*. Le code *code d'abandon* a été renvoyé.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0789E ***Commande d'importation : échec de la normalisation de l'identificateur de transaction pour l'envoi au serveur.***

Explication

Le processus d'importation du serveur a détecté une erreur interne de transaction de base de données lors de l'importation d'informations dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0790E	Commande d'importation : erreur lors de l'importation des enregistrements de données.
-----------------	--

Explication

Le processus d'importation du serveur a détecté une erreur interne lors de l'importation d'informations dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le processus d'exportation ou d'importation a été abandonné et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0792E	Commande d'importation : type de copie incorrect détecté dans une règle d'autorisation importée pour l'accès à l'espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i> sur le poste <i>nom du poste</i> - Le type BACKUP est affecté par défaut.
-----------------	---

Explication

Lors de l'importation au moyen de la commande *commande d'importation*, un type de copie incorrect a été détecté pour une règle d'autorisation qui accorde l'accès à l'espace fichier *nom de l'espace fichier* sur le noeud *nom du noeud*. Les règles d'autorisation

indiquent généralement les types de copie de sauvegarde ou d'archivage, selon que le propriétaire de l'espace fichier autorise aux autres utilisateurs l'accès au fichier de sauvegarde ou d'archivage. Parce que les informations importées relatives à la règle sont ambiguës, le serveur considère que cette dernière s'applique aux données de sauvegarde.

Réaction du système

L'importation continue.

Action de l'utilisateur

L'utilisateur du poste *nom de poste* doit demander les règles d'accès à ce dernier, une fois l'importation terminée, puis corriger ou supprimer les règles erronées ou inutiles.

ANR0793E	Commande d'exportation/importation : la prévisualisation s'est terminée de façon anormale - erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données.
-----------------	--

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de l'accès à l'espace de stockage en exécutant une opération de prévisualisation d'importation ou d'exportation.

Réaction du système

L'opération d'exportation ou d'importation a été abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

A l'aide de la commande QUERY ACTLOG, visualisez les messages antérieurs à l'erreur pour déterminer son origine. Si vous réussissez à isoler l'erreur et à la résoudre, relancez l'opération d'exportation ou d'importation. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR0794E	Commande d'exportation/importation : le traitement s'est terminé de façon anormale - erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de l'accès à l'espace de stockage en exécutant une opération d'importation ou d'exportation.

Réaction du système

L'opération d'exportation ou d'importation a été abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

A l'aide de la commande `QUERY ACTLOG`, visualisez les messages antérieurs à l'erreur pour déterminer son origine. Si l'opération d'importation ou d'exportation implique une session avec un autre serveur, lancez la commande `QUERY ACTLOG` pour examiner également les messages sur l'autre serveur. Les messages présents sur l'autre serveur peuvent vous aider à identifier et résoudre l'erreur sur le serveur local. Si vous réussissez à isoler l'erreur et à la résoudre, relancez l'opération d'exportation ou d'importation. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR0795E	Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - un nom de volume non valide est indiqué.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de l'accès à l'espace de stockage à la suite de la commande *commande*. L'erreur s'est produite parce que le nom indiqué pour accéder au volume est incorrect.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de volume valide.

ANR0796E	Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage - le nombre de points de montage disponibles pour les supports amovibles est insuffisant.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande*, le serveur n'a pas pu allouer suffisamment de points de montage.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR0797E

Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - le volume requis n'a pas été monté.

Explication

Lors du traitement de la commande *commande*, le serveur n'a pas pu allouer suffisamment de points de montage. La requête de montage a peut-être été annulée.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les volumes requis sont accessibles et réexécutez la commande.

ANR0798E	Commande d'importation : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - Volume inutilisable.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de l'importation, un volume inutilisable a été monté.

Réaction du système

L'opération d'importation est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations, reportez-vous aux messages précédant celui-ci dans le journal des activités. Vérifiez que le volume indiqué est utilisable et monté.

ANR0799E	Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - volume déjà utilisé.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande*, un volume n'a pas pu être utilisé parce qu'il a déjà été défini dans un pool de stockage, qu'il a été précédemment utilisé dans une opération d'exportation, de vidage (dump) de base de données ou de sauvegarde de base de données (comme enregistré dans l'historique des volumes), ou qu'il est utilisé par un autre processus.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Indiquez un volume qui ne soit pas déjà utilisé par un pool de stockage, ni défini dans un pool de stockage, ni utilisé dans une opération d'exportation, de vidage (dump) de base de données ou de sauvegarde de base de données, comme enregistré dans l'historique des volumes du serveur. Utilisez la commande QUERY VOLUME pour afficher les noms des volumes définis en tant que pools de stockage. Utilisez la commande QUERY VOLHISTORY pour afficher les noms des volumes qui ont été utilisés dans des opérations d'exportation, de vidage de base de données ou de sauvegarde de base de données.

ANR0800I	<i>Commande commande pour le poste nom du poste lancée avec l'ID processus ID processus.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus de suppression a commencé à supprimer un ou plusieurs espaces fichier pour le poste indiqué. L'ID spécifié dans le message a été affecté au processus.

Réaction du système

Le serveur lance un processus d'arrière-plan pour exécuter l'opération en réponse à la commande DELETE FILESPACE entrée par un administrateur.

Action de l'utilisateur

Pour afficher le statut du processus de suppression d'espace fichier, lancez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé à l'aide de la commande CANCEL PROCESS.

ANR0801I	<i>La suppression de l'espace fichier nom de l'espace fichier pour le poste nom du poste a été lancée avec l'ID processus ID processus.</i>
-----------------	--

Explication

Le poste client indiqué a commencé un processus de suppression d'espace fichier (sur le serveur) pour supprimer un ou plusieurs espaces fichier. L'ID indiqué dans le message est affecté au processus.

Réaction du système

Le serveur lance un processus d'arrière-plan pour exécuter l'opération en réponse à une requête émise par un poste client.

Action de l'utilisateur

Pour afficher le statut du processus de suppression d'espace fichier, lancez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR0802I	<i>La suppression de l'espace fichier nom de l'espace fichier (données de sauvegarde/d'archivage) pour le poste nom du poste a été lancée.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus a été lancé en arrière-plan (sur le serveur) pour supprimer les espaces fichier indiqués appartenant au poste spécifié. Si aucun nom d'espace fichier n'est indiqué dans le message, tous les espaces fichier appartenant au poste sont supprimés.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan supprime les objets d'archivage et de sauvegarde pour l'espace fichier indiqué, tandis que le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour afficher le statut du processus de suppression d'espace fichier, lancez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR0803I	<i>La suppression de l'espace fichier nom de l'espace fichier (données de sauvegarde) pour le poste nom du poste a été lancée.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus a été lancé en arrière-plan (sur le serveur) pour supprimer les objets de sauvegarde dans l'espace fichier indiqué appartenant au poste spécifié. Si aucun nom d'espace fichier n'est inclus dans le message, alors les objets de sauvegarde de tous les espaces fichier qui appartiennent au poste sont supprimés.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan supprime les objets de sauvegarde pour l'espace fichier indiqué, tandis que le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour afficher le statut du processus de suppression d'espace fichier, lancez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR0804I	La suppression de l'espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i> (données d'archivage) pour le poste <i>nom du poste</i> a été lancée.
-----------------	--

Explication

Un processus a été lancé en arrière-plan (sur le serveur) pour supprimer les objets d'archivage dans l'espace fichier indiqué appartenant au poste spécifié. Si aucun nom d'espace fichier n'est inclus dans le message, alors les objets d'archivage de tous les espaces fichier qui appartiennent au poste sont supprimées.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan supprime les objets d'archivage pour l'espace fichier indiqué, tandis que le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour afficher le statut du processus de suppression d'espace fichier, lancez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR0805I	La suppression de l'espace fichiers <i>nom de l'espace fichiers</i> a été annulée pour le noeud <i>nom du noeud</i> : <i>nombre d'objets</i> objets ont été supprimés, <i>nombre d'objets</i> objets ont été conservés, <i>nombre d'objets</i> objets ont été omis.
-----------------	--

Explication

Un processus d'arrière-plan du serveur qui supprimait les données de l'espace fichiers pour le noeud indiqué a été annulé au moyen de la commande CANCEL PROCESS. Le nombre d'objets supprimés, d'objets conservés et d'objets omis avant que l'annulation ne mette fin à l'opération est indiqué dans le message.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le processus d'arrière-plan du serveur prend fin.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Un administrateur autorisé peut lancer la commande DELETE FILESPACE pour supprimer les objets restants de l'espace fichiers.

ANR0806I	L'espace fichiers <i>nom de l'espace fichiers</i> a été supprimé pour le noeud <i>nom du noeud</i> : <i>nombre d'objets</i> objets ont été supprimés, <i>nombre d'objets</i> objets ont été conservés, <i>nombre d'objets</i> objets ont été omis.
-----------------	---

Explication

Un processus serveur a supprimé les données de l'espace fichier du poste spécifié. Le nombre d'objets supprimés, d'objets conservés et d'objets omis est indiqué dans le message.

Réaction du système

Le processus de suppression est terminé, cependant les opérations de serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR0811I	Expiration du fichier d'inventaire client lancé avec l'ID processus <i>ID processus</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur a commencé la suppression des copies de fichier de sauvegarde et d'archivage client ayant expiré, suivant la règle de la classe de gestion liée à ces fichiers. Les paramètres de version et de conservation de groupe de copie pour chaque groupe de copie du fichier sont utilisés par le serveur pour déterminer si des copies doivent être supprimées du serveur. Le processus d'expiration a été lancé avec le numéro *ID processus*, et il est possible d'afficher son état ou de l'annuler en utilisant respectivement les commandes QUERY PROCESS et CANCEL PROCESS.

Réaction du système

Le processus d'expiration peut désormais être annulé. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0812I Le processus d'expiration d'inventaire *ID_processus* a abouti : *nombre_noeuds* noeud(s) traité(s), *nombre_objets* objet(s) examiné(s), *nombre_objets* objet(s) conservé(s), *nombre_objets_sauvegarde* objets(s) de sauvegarde supprimé(s), *nombre_objets_archivage* objet(s) d'archivage, *nombre_volume_sauvegarde_BD* volume(s) de sauvegarde de base de données, et *nombre_fichiers_plan_reprise* fichier(s) de plan de reprise. *nombre_nouvelles_tentatives* objet(s) a/ont fait l'objet d'une nouvelle tentative, *nombre_erreurs* erreur(s) a/ont été détectée(s), et *nombre_ignorés* objet(s) a/ont été ignoré(s). *nombre_bitfiles_conservation_supprimés* fichier(s) bitfile de conservation a/ont été supprimé(s) des pools de conservation.

Explication

Les informations suivantes sont affichées dans le message :

- Le nombre d'objets client examinés, supprimés et conservés en fonction de la règle de classe de gestion.
- Le nombre total d'erreurs.
- Le nombre d'objets qui ont été ignorés car une réplication est requise.
- Le nombre de fichiers bitfile de conservation qui ont été supprimés des pools de conservation.

Le nombre de volumes de sauvegarde de base de données qui ont été supprimées par le processus spécifié repose sur la valeur spécifiée par la commande SET DRMDBBACKUPEXPIREDAYS. Le nombre de fichiers de plan de reprise qui ont été supprimés repose sur la valeur spécifiée par la commande SET DRMRPFEXPIREDAYS.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le processus de suppression prend fin.

Action de l'utilisateur

Si le nombre d'erreurs n'est pas égal à 0, consultez les messages consignés dans le journal des activités pour identifier l'origine des erreurs.

ANR0813I Le processus d'expiration d'inventaire *ID_processus* a été annulé avant la fin de son exécution : *nombre_noeuds* noeud(s) traité(s), *nombre_objets* objet(s) examiné(s), *nombre_objets* objet(s) conservé(s), *nombre_objets_sauvegarde* objet(s) de sauvegarde supprimé(s), *nombre_objets_archivage* objet(s) d'archivage, *nombre_volumes_sauvegarde_BD* volumes de sauvegarde de base de données, et *nombre_fichiers_plan_reprise* fichier(s) de plan de reprise, *nombre_nouvelles_tentatives* objet(s) ayant fait l'objet d'une nouvelle tentative, *nombre_erreurs* erreur(s) détectée(s), et *nombre_ignorés* objet(s) ignoré(s). *nombre_bitfiles_conservation_supprimés* fichier(s) bitfile de conservation a/ont été supprimé(s) des pools de conservation.

Explication

Le processus d'expiration d'inventaire a été annulé par un administrateur. Les informations suivantes sont affichées dans le message :

- - Le nombre d'objets examinés, supprimés et conservés avant l'annulation.
- - Le nombre total d'erreurs et le nombre d'objets ignorés.
- - Le nombre de fichiers bitfile de conservation qui ont été supprimés des pools de conservation par le processus spécifié.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus d'expiration.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR0814I Le processus de suppression de l'espace fichiers *nom de l'espace fichiers* pour le noeud *nom du noeud* est achevé, mais tous les

objets n'ont pas été supprimés. nombre d'objets objets ont été supprimés, nombre d'objets objets ont été conservés et nombre d'objets objets ont été omis.

Explication

Une commande DELETE FILESPACE a supprimé les données de l'espace fichiers pour le noeud spécifié, mais n'a pas supprimé chaque objet appartenant à cet espace. Le nombre d'objets supprimés, d'objets conservés et d'objets omis est indiqué dans le message.

Réaction du système

Le processus de suppression est terminé, cependant les opérations de serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Passez en revue les autres messages émis par le processus pour déterminer la raison pour laquelle des objets n'ont pas pu être supprimés. Si nécessaire, corrigez les problèmes et relancez la commande.

ANR0819I **Annulation en cours**

Explication

Ce message s'affiche en réponse à une commande QUERY PROCESS et indique qu'un processus d'expiration d'inventaire a été annulé. Le processus va bientôt s'arrêter.

Réaction du système

Le processus d'expiration prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0820I **Les informations de tri de nombre objets ont été supprimées.**

Explication

Un processus d'arrière-plan du serveur a supprimé les informations de tri de *nombre* fichiers dans la base de données du serveur. Ce processus est lancé au cours de l'initialisation pour supprimer les informations de tri appartenant aux opérations d'exportation précédentes.

Réaction du système

Les objets réels de sauvegarde ou d'archivage n'ont pas été supprimés. Seules les informations ayant servi au tri de ces objets lors des opérations d'exportation précédentes sont supprimées.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0821E **L'ID d'espace fichier *ID* espace fichier est incorrect.**

Explication

L'identificateur affecté à l'espace fichier n'est pas valide.

Réaction du système

L'espace fichier n'est pas ajouté.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0822I ***commande : l'espace fichier nom de l'espace fichier (fsId=ID espace fichier) a été renommé en nouveau nom de l'espace fichier pour le poste nom de poste.***

Explication

L'espace fichier spécifié est renommé avec le nouveau nom du poste. Ce message s'affiche lorsque la commande RENAME FILESPACE a abouti.

Réaction du système

Le système renomme l'espace fichier du poste comme indiqué dans le message.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0823E ***commande : impossible de renommer l'espace fichier nom de l'espace fichier en nouveau nom de l'espace fichier, un espace fichier portant ce nom existe déjà pour le poste nom de poste.***

Explication

Le nouveau nom de l'espace fichier a déjà été attribué pour le poste spécifié. La commande échoue.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en renommant l'espace fichier avec un autre nom.

ANR0824I **La suppression de l'espace fichier *nom de l'espace fichier* (données gérées par HSM) pour le poste *nom de poste* a été lancée.**

Explication

Un processus a été lancé en arrière-plan (sur le serveur) pour supprimer les objets gérés par HSM dans l'espace fichier indiqué appartenant au poste spécifié. Si aucun nom d'espace fichier n'est inclus dans le message, alors les objets gérés par HSM pour tous les espaces fichier qui appartiennent au poste sont supprimées.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan supprime les objets gérés par HSM pour l'espace fichier indiqué, tandis que le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour afficher le statut du processus de suppression d'espace fichier, lancez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR0826I **Echec d'une transaction lors de DELETE FILESPACE *nom de l'espace fichier* du poste *nom de poste*.**

Explication

Un processus d'arrière-plan du serveur a détecté une erreur de transaction en supprimant les données de l'espace fichier du poste indiqué.

Réaction du système

Le processus est relancé si le nombre maximal de relances n'a pas été atteint.

Action de l'utilisateur

Un échec de transaction indique généralement qu'un interblocage de base de données s'est produit lors de la suppression de l'espace fichier. L'interblocage peut être dû à l'exécution simultanée de plusieurs

processus de suppression d'espaces fichier. Aucune action n'est requise, sauf si la commande DELETE FILESPACE n'aboutit pas (voir message ANR0828).

ANR0827I **La suppression de l'espace fichier *nom de l'espace fichier* est relancée pour le poste *nom de poste*.**

Explication

Un processus de suppression va être relancé pour le poste indiqué parce qu'une erreur a été détectée.

Réaction du système

Le processus du serveur est relancé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0828W **La suppression de l'espace fichiers *nom de l'espace fichiers* pour le noeud *nom du noeud* a été arrêtée prématurément en raison de l'échec d'une transaction : *nombre d'objets* objets ont été supprimés, *nombre d'objets* objets ont été conservés et *nombre d'objets* objets ont été omis.**

Explication

Un processus d'arrière-plan du serveur qui supprimait les données de l'espace fichiers pour le noeud indiqué a pris fin prématurément à cause de l'échec d'une transaction. Un échec de transaction indique généralement qu'un interblocage de base de données s'est produit lors de la suppression de l'espace fichiers. L'interblocage peut être dû à l'exécution simultanée de plusieurs processus de suppression d'espaces fichiers. Le nombre d'objets supprimés, d'objets conservés et d'objets omis avant que l'opération DELETE FILESPACE ne prenne fin est indiqué dans le message.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le processus d'arrière-plan du serveur prend fin.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, effectuez l'une des actions suivantes :

- -Attendez qu'il y ait moins de processus de suppression actifs pour relancer la commande.

- -Lancez la commande DELETE FILESPACE pour supprimer les fichiers restants dans le ou les espaces fichiers.

ANR0829E **Commande : combinaison non valide des paramètres TYPE et DATA.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une combinaison non valide des paramètres TYPE et DATA. DATA=IMAGES peut être spécifié uniquement si TYPE=ANY ou TYPE=BACKUP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une combinaison de paramètres valide.

ANR0830W **La classe de gestion *nom de la classe* du domaine *nom du domaine* utilisée par le poste *nom de poste* dans l'espace fichier *nom de l'espace fichier* n'est plus active ou n'est plus associée à un groupe de copie **BACKUP** : les attributs de la classe de gestion **DEFAULT** seront utilisés pour le processus d'expiration.**

Explication

Lors du processus d'expiration, le serveur a détecté une copie de fichier client dont la classe de gestion ou le groupe de copie de sauvegarde n'existe plus.

Réaction du système

Le serveur fait appel à la classe de gestion **DEFAULT** du domaine spécifié et utilise ses paramètres d'expiration et de version de groupe de copie de sauvegarde pour déterminer si des copies de fichier doivent expirer.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Un administrateur de règles, possédant les droits requis sur le domaine indiqué, peut lancer les commandes **DEFINE COPYGROUP**, **DEFINE MGMTCLASS** et **ACTIVATE POLICY** pour définir et activer un jeu de règles contenant les définitions de la classe de gestion ou du groupe de copie manquant.

ANR0831W **La classe de gestion par défaut *nom de la classe* du domaine *nom du domaine* n'est pas associée à un groupe de copies de sauvegarde : la **PERIODE DE SURSIS** sera utilisée pour le processus d'expiration.**

Explication

Lors du processus d'expiration, le serveur a détecté une copie de fichier client dont la classe de gestion ou le groupe de copie de sauvegarde n'existe plus. Par conséquent, le serveur utilise la valeur d'expiration **GRACE PERIOD** définie pour le domaine de règles indiqué, afin de déterminer si des copies de fichier client doivent expirer et être supprimées.

Réaction du système

Le serveur utilise les valeurs d'expiration **GRACE PERIOD** du domaine de règles indiqué, puis détermine si des copies de fichiers de sauvegarde doivent expirer.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Un administrateur de règles, possédant les droits requis sur le domaine indiqué, peut lancer les commandes **DEFINE COPYGROUP**, **DEFINE MGMTCLASS** et **ACTIVATE POLICY** pour définir et activer un jeu de règles contenant les définitions de la classe de gestion ou du groupe de copie de sauvegarde manquant.

ANR0832W **La classe de gestion *nom de la classe* du domaine *nom du domaine* utilisée par le poste *nom de poste* dans l'espace fichier *nom de l'espace fichier* n'est plus active ou n'est plus associée à un groupe de copie **ARCHIVE** : les attributs de la classe de gestion **DEFAULT** seront utilisés pour le processus d'expiration.**

Explication

Lors du processus d'expiration, le serveur a détecté une copie de fichier client dont la classe de gestion ou le groupe de copie d'archivage n'existe plus.

Réaction du système

Le serveur fait appel à la classe de gestion **DEFAULT** du domaine spécifié et utilise son paramètre d'expiration de groupe de copie d'archivage pour déterminer si des copies de fichier doivent expirer.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Un administrateur de règles, possédant les droits requis sur le domaine indiqué, peut lancer les commandes DEFINE COPYGROUP, DEFINE MGMTCLASS et ACTIVATE POLICY pour définir et activer un jeu de règles contenant les définitions de la classe de gestion ou du groupe de copie manquant.

ANR0833W	La classe de gestion par défaut <i>nom de la classe du domaine nom du domaine</i> n'est pas associée à un groupe de copies d'archivage : la PERIODE DE SURSIS sera utilisée pour le processus d'expiration.
-----------------	--

Explication

Lors du processus d'expiration, le serveur a détecté une copie de fichier client dont la classe de gestion ou le groupe de copie d'archivage n'existe plus. Par conséquent, le serveur utilise la valeur d'expiration GRACE PERIOD définie pour le domaine de règles indiqué, afin de déterminer si des copies de fichier client doivent expirer et être supprimées.

Réaction du système

Le serveur utilise les valeurs d'expiration GRACE PERIOD du domaine de règles indiqué, puis détermine si des copies de fichiers archives doivent expirer.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Un administrateur de règles, possédant les droits requis sur le domaine indiqué, peut lancer les commandes DEFINE COPYGROUP, DEFINE MGMTCLASS et ACTIVATE POLICYSET pour définir et activer un jeu de règles contenant les définitions de la classe de gestion ou du groupe de copie de sauvegarde manquant.

ANR0834W	Mémoire insuffisante : le processus d'expiration du fichier d'inventaire client ne peut pas être lancé - Nouvelle tentative dans nombre de secondes secondes.
-----------------	--

Explication

Le processus d'expiration d'inventaire s'arrête momentanément pour relancer une opération qui a échoué parce que la mémoire disponible sur le serveur n'est pas suffisante.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution ; le processus d'expiration sera relancé lorsque le délai indiqué se sera écoulé.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0835W	La classe de gestion <i>nom de la classe du domaine nom du domaine</i> n'est plus active ou n'est plus associée à un groupe de copie de sauvegarde ou à un groupe de copie d'archivage. La classe de gestion DEFAULT est utilisée pour supprimer nombre de fichiers de sauvegarde fichiers de sauvegarde et nombre de fichiers archives fichiers archives. Période de sursis de conservation utilisée pour supprimer nombre de fichiers de sauvegarde fichiers de sauvegarde et nombre de fichiers archive fichiers archive.
-----------------	---

Explication

Lors du processus d'expiration, le serveur a détecté une classe de gestion, un groupe de copie de sauvegarde ou groupe de copie d'archivage qui n'existe plus. Lorsqu'une classe de gestion ou un groupe de copie de sauvegarde n'existe plus, le nombre de copies de fichier client de sauvegarde supprimées, à l'aide de la classe de gestion par défaut ou du délai autorisé au-delà du délai d'exclusion, s'affiche dans le message. Lorsqu'une classe de gestion ou un groupe de copie d'archivage n'existe plus, le nombre de copies de fichier client d'archivage supprimées, à l'aide de la classe de gestion par défaut ou du délai autorisé au-delà du délai d'exclusion, s'affiche dans le message.

Réaction du système

Le serveur fait appel à la classe de gestion DEFAULT du domaine spécifié et utilise ses paramètres d'expiration et de version de groupe de copie d'archivage pour déterminer si des copies de fichier doivent expirer. Toutefois, si le groupe de copie de sauvegarde ou d'archivage requis n'existe pas dans la classe de gestion DEFAULT, le serveur utilise le délai autorisé au-delà du délai d'exclusion du domaine.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Ce message s'affiche uniquement lorsque le processus d'expiration a été lancé avec l'option QUIET désactivant les messages détaillés. Ce processus peut être lancé sans l'option QUIET pour afficher les messages détaillés indiquant le poste et les espaces fichier spécifiques, et distinguant les groupes de copies de sauvegarde des groupes de copies d'archivage. Un administrateur de règles, possédant les droits requis sur le domaine indiqué, peut lancer les commandes DEFINE COPYGROUP, DEFINE MGMTCLASS et ACTIVATE POLICY pour définir et activer un jeu de règles contenant les définitions de la classe de gestion ou du groupe de copie manquant.

ANR0836W **Aucune session ID de session de traitement de restauration de la requête pour le poste nom de poste et nom d'espace de fichiers n'a échoué dans la récupération du fichier nom de fichier haut niveau nom de fichier bas niveau - Le fichier est ignoré.**

Explication

Cette session, associée aux nom de poste et espace fichier spécifiés, n'a pas pu récupérer le fichier indiqué. Une erreur s'est produite lors de la récupération de ce fichier, qui sera donc ignoré.

Réaction du système

L'opération se poursuit.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle la récupération du fichier a échoué et remédiez-y. Une fois que les conditions normales sont rétablies, le client peut restaurer le fichier qui a été ignoré.

ANR0837I **Le processus d'expiration d'inventaire ID_processus a été arrêté au bout du délai maximal imparti pour son exécution de durée minutes : nombre_noeuds noeud(s) traité(s), nombre_objets objet(s) examiné(s), nombre_objets objet(s) conservé(s), nombre_objets_sauvegarde objet(s) de sauvegarde supprimé(s), nombre_objets_archivage objet(s) d'archivage, nombre_volumes_sauvegarde_BD volumes de sauvegarde de base de données, et nombre_fichiers_plan_reprise**

fichier(s) de plan de reprise, nombre_nouvelles_tentatives objet(s) ayant fait l'objet d'une nouvelle tentative, nombre_erreurs erreur(s) détectée(s), et nombre_ignorés objet(s) ignoré(s). nombre_bitfiles_conservation_supprimés fichier(s) bitfile de conservation a/ont été supprimé(s) des pools de conservation.

Explication

La commande EXPIRE INVENTORY a été émise avec le paramètre DURATION. La valeur spécifiée pour le paramètre DURATION est le nombre de minutes alloué au processus d'expiration d'inventaire. Lorsque le nombre de minutes spécifié est atteint, le processus d'expiration d'inventaire s'arrête.

Réaction du système

Le traitement d'expiration de l'inventaire prend fin.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR0844E **Commande : nom de poste n'est pas un poste de sauvegarde-archivage.**

Explication

Le poste indiqué n'est pas un poste de sauvegarde-archivage.

Réaction du système

Le traitement de la commande a échoué. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de poste correct.

ANR0848W **Echec de la suppression du fichier type de fichier nom de fichier pour le poste nom de poste et de l'espace fichier nom d'espace fichier au moment de l'expiration. Le fichier est ignoré.**

Explication

Le processus d'expiration n'a pas réussi à supprimer le fichier indiqué. Le fichier sera ignoré au moment de l'expiration.

Réaction du système

Le processus d'expiration continue.

Action de l'utilisateur

Retentez l'opération d'expiration pour déterminer si l'échec de la suppression est dû à un problème ponctuel ou permanent. Si, après une seconde expiration, le fichier n'est toujours pas supprimé, contactez le responsable de la maintenance.

ANR0849E **Commande : non autorisé pour le poste *nom de poste* - Poste de type SERVER.**

Explication

Le processus DELETE FILESPACE indiqué n'est pas lancé car le poste spécifié est de type NODETYPE=SERVER. La commande DELETE FILESPACE ne concerne que les postes de ce type avec TYPE=SERVER comme paramètre spécifié.

Réaction du système

La commande DELETE FILESPACE est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si cet espace fichier doit être supprimé, relancez la commande avec le paramètre TYPE défini sur TYPE=SERVER. Attention : le paramètre TYPE=SERVER a un impact direct sur l'accessibilité des données du serveur propriétaire de ces fichiers.

ANR0850E **Commande : impossible de lancer le processus *nom du processus*.**

Explication

Le processus DELETE FILESPACE ne peut pas être lancé sur le serveur.

Réaction du système

La commande DELETE FILESPACE est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Cette erreur se produit généralement lorsqu'il n'y a pas suffisamment de mémoire disponible sur le serveur.

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0851E **Impossible de lancer la suppression de l'unité d'exécution**

de l'espace fichier pour le poste *nom de poste*.

Explication

Le processus DELETE FILESPACE ne peut pas être lancé sur le serveur. Il se peut que le serveur ne dispose de suffisamment de mémoire.

Réaction du système

La commande DELETE FILESPACE est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0852E **Commande : espaces fichier correspondants introuvables pour le poste *nom de poste*.**

Explication

Aucun espace fichier du poste indiqué ne correspond aux noms spécifiés dans la commande.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Entrez la commande avec les noms d'espaces fichier correspondant aux espaces fichier définis pour le poste indiqué. Notez que le système fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. Par conséquent, vous devez respecter la casse utilisée pour définir les noms d'espaces fichier sur le serveur. Vous pouvez afficher les espaces fichier définis pour un poste sur le serveur en lançant la commande QUERY FILESPACE.

ANR0853E **Echec d'une transaction lors de la suppression de l'espace fichier, le processus DELETE FILESPACE est abandonné.**

Explication

Une transaction de base de données n'a pas abouti lors de la suppression des données d'un espace fichier.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus de suppression d'espace fichier.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0854E	Echec de la requête liée à l'espace fichier d'inventaire, le processus DELETE FILESPACE est abandonné.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté une erreur en adressant une requête à la base de données d'inventaire lors d'un processus de suppression d'espace fichier.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus de suppression d'espace fichier.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0855E	L'espace réservé au journal des transactions du serveur est saturé, le processus DELETE FILESPACE est abandonné.
-----------------	---

Explication

Le journal ne possède pas suffisamment d'espace sur le serveur pour permettre au processus de suppression d'espace fichier d'aboutir.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus de suppression d'espace fichier.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dsmserv.opt. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dsmserv.opt puis redémarrez le serveur.

ANR0856E	Espace de base de données du serveur saturé, le processus DELETE FILESPACE est abandonné.
-----------------	--

Explication

La base de données ne possède pas suffisamment d'espace sur le serveur pour permettre au processus de suppression d'espace fichier d'aboutir.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus de suppression d'espace fichier.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR0859E	Echec de la suppression de l'objet d'archivage de données, le processus DELETE FILESPACE est abandonné.
-----------------	--

Explication

Le serveur a détecté une erreur en supprimant des copies de fichier de l'espace de stockage lors d'un processus de suppression d'espace fichier.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus de suppression d'espace fichier.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0860E **Le processus d'expiration ID de processus a pris fin en raison d'une erreur interne : nombre d'objets objets examinés, nombre d'objets objets conservés, nombre d'objets de sauvegarde objets de sauvegarde supprimés, nombre d'objets d'archivage, nombre de volumes de sauvegarde de bases de données volumes de sauvegarde de bases de données et nombre de fichiers de plan de reprise fichiers de plan de reprise. nombre de relances objets ont été retentés et nombre d'erreurs erreurs ont été détectées.**

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne pendant le traitement d'expiration des fichiers. Le nombre de fichiers examinés et de fichiers supprimés avant que l'erreur ne se produise est indiqué dans le message. Le nombre total d'erreurs s'affiche également.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus d'expiration.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du serveur émis avant ce message pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur, contactez le support logiciel IBM.

ANR0861E **Echec d'une transaction au cours du processus d'expiration, expiration de l'inventaire abandonnée.**

Explication

Le serveur a détecté l'échec d'une transaction de base de données lors d'un processus de suppression.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus de suppression.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne

parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0865E **Echec du processus d'expiration - Erreur interne au serveur.**

Explication

Le serveur relance le processus lors de l'échec de la suppression réglementée.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus de suppression.

Action de l'utilisateur

Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur.

Les problèmes ci-après peuvent provoquer l'apparition de ce message :

- Le serveur ne dispose pas d'un espace de base de données suffisant. Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.
- Le serveur ne dispose pas d'un espace de journal suffisant. Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dsmserv.opt. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé. Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dsmserv.opt puis redémarrez le serveur.
- Le serveur n'a pas suffisamment de mémoire. Pour augmenter la quantité de mémoire disponible sur le serveur, consultez dans la documentation du système d'exploitation la section qui décrit comment accroître la mémoire réservée à une application.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0866E **Echec des relances du processus d'expiration - échec total après nombre maximal de relances relances.****Explication**

Le processus de suppression réglementé est abandonné parce que les relances visant à faire expirer les copies de fichier de la base de données du serveur ont toutes échoué.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur.

Les problèmes ci-après peuvent provoquer l'apparition de ce message :

- Le serveur ne dispose pas d'un espace de base de données suffisant. Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.
- Le serveur ne dispose pas d'un espace de journal suffisant. Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dsmserv.opt. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé. Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dsmserv.opt puis redémarrez le serveur.
- Le serveur n'a pas suffisamment de mémoire. Pour augmenter la quantité de mémoire disponible sur le serveur, consultez dans la documentation du système d'exploitation la section qui décrit comment accroître la mémoire réservée à une application.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0867E **Impossible d'ouvrir le domaine de règles du poste *nom de poste* au cours de l'opération du serveur.****Explication**

Le processus de suppression réglementé a détecté une erreur lors de la consultation des informations sur les règles liées au poste indiqué.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0868E **Nom de la classe de gestion introuvable pour l'ID *ID classe de gestion*.****Explication**

Le processus de suppression réglementé a détecté une erreur lors de la consultation des informations sur les règles.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0869E **Domaine de règles introuvable pour le poste *ID poste*.****Explication**

Le processus de suppression réglementé a détecté une erreur lors de la consultation des informations sur les règles liées au poste indiqué.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0870E	Nom du poste <i>ID</i> poste introuvable.
-----------------	--

Explication

Le processus de suppression réglementé a détecté une erreur de base de données lors de la consultation des informations relatives à un poste client.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0871E	Nom de l'espace fichier introuvable pour le poste <i>ID</i> poste, espace fichier <i>ID</i> espace fichier.
-----------------	--

Explication

Le processus de suppression réglementé a détecté une erreur de base de données lors de la consultation des informations relatives à un poste client.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0872E	Impossible d'obtenir la conservation de la période de sursis pour le domaine <i>nom du domaine</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus de suppression réglementé a détecté une erreur de base de données lors de l'extraction des valeurs GRACE PERIOD pour le domaine de règles indiqué.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0873E	Type de copie incorrect détecté lors de l'expiration des fichiers : <i>ID</i> type de copie
-----------------	--

Explication

Le processus de suppression réglementé a détecté une erreur de base de données lors de la consultation des informations de groupe de copie.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0874E	Objet de sauvegarde <i>objet</i> introuvable lors du traitement de l'inventaire.
-----------------	---

Explication

Le processus d'inventaire sur le serveur a détecté une erreur lors de la consultation des informations de sauvegarde dans l'espace de stockage.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus ou aux sessions client et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0875E	Objet d'archivage <i>objet</i>. <i>ID</i> introuvable au cours du processus d'expiration.
-----------------	--

Explication

Le processus de suppression réglementé a détecté une erreur de base de données lors de la consultation des informations d'archivage dans l'espace de stockage.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0879E	Erreur liée à la requête d'ouverture de l'espace fichier d'inventaire.
-----------------	---

Explication

Le processus de suppression réglementé a détecté une erreur de base de données en accédant aux informations d'inventaire.

Réaction du système

Le serveur met fin au processus et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne

parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0880E	Commande d'espace fichier : pas d'espace fichier correspondant.
-----------------	--

Explication

Aucun nom d'espace fichier ne correspond aux spécifications entrées dans la commande *commande d'espace fichier*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande QUERY FILESPACE pour obtenir la liste des espaces fichier qui sont définis sur le serveur. Notez que le système fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. Relancez la commande en respectant la casse des noms d'espace fichier.

ANR0881E	Erreur liée aux règles : la valeur d'expiration d'archivage <i>GRACE PERIOD</i> ne peut pas être obtenue pour le domaine <i>ID domaine</i> au cours du traitement d'expiration.
-----------------	--

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne en accédant aux informations sur les règles.

Réaction du système

L'opération est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0882E	Erreur liée aux règles : impossible d'ouvrir le domaine de règles du poste <i>nom de poste</i> au cours du traitement des requêtes d'inventaire du client.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne en accédant aux informations sur les règles.

Réaction du système

L'opération client est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0883E **Nom du poste *ID* poste introuvable.**

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne en accédant aux informations sur le poste client.

Réaction du système

L'opération est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR0884E **Erreur *code* lors de la suppression des informations de tri pour *nombre* objets.**

Explication

Un processus d'arrière-plan a détecté une erreur interne après avoir supprimé les informations de tri d'un certain *nombre* de fichiers dans la base de données du serveur. Ce processus est lancé au cours de l'initialisation pour supprimer les informations de tri appartenant aux opérations d'exportation précédentes.

Réaction du système

Les objets de sauvegarde ou d'archivage n'ont pas été supprimés. Seules les informations utilisées pour trier les objets lors des opérations d'exportation précédentes sont supprimées. Le processus d'arrière-plan s'est arrêté avant que toutes les informations de tri soient supprimées. Le système interdit toute opération d'exportation tant que cette erreur n'est pas résolue.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Relancez ensuite le serveur. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR0885I **Commande d'importation : traitement de la classe de gestion *nom de la classe de gestion* du domaine *nom du domaine* et du jeu de règles *nom du jeu de règles* en**

tant que classe de gestion *nouveau nom de la classe de gestion*.

Explication

Le processus d'importation d'arrière-plan en charge de la commande *commande d'importation* traite les informations de règles pour la classe de gestion *nom de la classe de gestion* dans le domaine *nom du domaine* et le jeu de règles *nom du jeu de règles*. La classe de gestion est importée sous le nom *nouveau nom de la classe de gestion*. Lors du processus d'importation, les classes de gestion définies en tant que DEFAULT ou GRACE_PERIOD doivent être renommées, de sorte que la classe de gestion n'entre pas en conflit avec les conventions de règles de serveur existantes. Le processus d'importation peut désormais importer des données de fichier en utilisant la classe de gestion renommée.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune. Toutefois, un administrateur peut consulter les définitions de règles pour le *nouveau nom de classe de gestion* afin de connaître les classes qu'il est possible d'utiliser, si le jeu de règles contenant cette classe de gestion est activé.

ANR0886E **La classe de gestion *nom de la classe* du domaine *nom du domaine* utilisée par le poste *nom du poste* dans l'espace fichier *nom de l'espace fichier* n'est pas associée à un groupe de copie de sauvegarde correspondant à l'*ID ID groupe de copie* ; le processus d'expiration ne sera pas exécuté pour les fichiers de ce poste et de cet espace fichier qui sont associés à cette classe de gestion et à cet ID groupe de copie.**

Explication

Lors du processus d'expiration, le serveur a détecté une copie de fichier client dont la classe de gestion ou le groupe de copie de sauvegarde n'existe plus.

Réaction du système

Le serveur ignore les fichiers incriminés.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir de l'aide en matière de programmation, contactez le service d'assistance technique.

ANR0887E **La classe de gestion *nom de la classe* du domaine *nom du domaine* utilisée par le poste *nom du poste* dans l'espace fichier *nom de l'espace fichier* n'est pas associée à un groupe de copie d'archivage correspondant à l'ID *ID groupe de copie*. L'opération du serveur ne sera pas exécutée pour les fichiers de ce poste et de cet espace fichier qui sont associés à cette classe de gestion et à cet ID groupe de copie.**

Explication

Lors du processus d'expiration, le serveur a détecté une copie de fichier client dont la classe de gestion ou le groupe de copie d'archivage n'existe plus.

Réaction du système

Le serveur ignore les fichiers spécifiés.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir de l'aide en matière de programmation, contactez le service d'assistance technique.

ANR0888E **Les commandes SQL ne peuvent pas être lancées à partir de la console du serveur.**

Explication

Une commande SQL a été lancée à partir de la console du serveur. Or, cette opération n'est pas autorisée car les commandes SQL nécessitent une durée d'exécution très longue alors que la console du serveur doit être disponible pour gérer d'autres fonctions.

Réaction du système

Le serveur ignore la commande et poursuit le traitement.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande SQL à partir d'un client d'administration.

ANR0889I ***nombre de rapports de statistiques supprimés traitant du dédoublement des données pour le poste nom de poste.***

Explication

Le serveur a exécuté la commande DELETE DEDUPSTATS pour le noeud spécifié, en indiquant dans le message le nombre total de rapports de statistiques supprimés traitant du dédoublement des données.

Réaction du système

La suppression des statistiques de dédoublement des données est terminée pour le poste et les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0890I ***Commande d'exportation/importation : traitement en cours du jeu d'options nom du jeu d'options.***

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* traite actuellement les définitions du jeu d'options.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0891I ***Commande d'exportation/importation : nombre définition(s) de jeu d'options copiée(s).***

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* copie *nombre* définitions du jeu d'options client à partir de la base de données du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0892I **Commande d'exportation : aucun jeu d'options correspondant n'a été trouvé pour l'exportation.**

Explication

Le processus d'exportation en arrière-plan n'a détecté aucun jeu d'options client pour la *commande d'exportation*.

Réaction du système

Le processus d'exportation continue, mais sans jeu d'options en provenance du serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0893I **Voulez-vous vraiment valider la date actuelle du système ?**

Explication

Ce message s'affiche lorsque la commande ACCEPT DATE est lancée pour confirmer la validation de la date du système. Si vous acceptez une date non valide, vous risquez de générer les incidents suivants :

- Suppression prématurée des données
- Conservation excessive des données
- Planification des incidents
- Incidents liés à l'enregistrement d'événements
- Incidents liés à l'expiration de mot de passe.

Réaction du système

La commande est en attente de la confirmation de l'opération.

Action de l'utilisateur

Choisissez Oui pour valider la date système ou Non si vous ne voulez pas exécuter la commande.

ANR0894I **Le système actuel a été validé.**

Explication

Ce message s'affiche lorsque la commande ACCEPT DATE est lancée et la date validée par le serveur.

Réaction du système

La date actuelle du système est validée par le serveur. Le serveur lance le traitement en utilisant la date actuelle du système.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande ENABLE SESSIONS ALL pour autoriser l'ouverture des sessions client, serveur et d'administration.

ANR0895E **Commande : impossible de lancer le processus nom du processus.**

Explication

Le processus indiqué ne peut pas être lancé sur le serveur.

Réaction du système

La commande spécifiée est ignorée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Cette erreur se produit généralement lorsqu'il n'y a pas suffisamment de mémoire disponible sur le serveur.

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR0896I **nombre rapports de statistiques générés traitant du dédoublonnage des données pour le poste nom de poste dans le pool nom de pool.**

Explication

Le serveur a exécuté la commande GENERATE DEDUPSTATS pour le poste et le pool spécifiés, en indiquant dans le message le nombre total de rapports de statistiques générés traitant du dédoublonnage des données.

Réaction du système

La génération des statistiques de dédoublonnage des données est terminée pour le poste et le pool spécifiés dans la commande, et les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0900I **Traitement du fichier d'options spécification de fichier.**

Explication

A l'initialisation, le serveur lit le fichier d'options dont le nom est indiqué dans le message.

Réaction du système

Le serveur lit et traite les options contenues dans ce fichier.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0901W **Instruction option non valide détectée dans le fichier spécification de fichier.**

Explication

Lors du traitement du fichier d'options, le serveur a détecté une instruction non valide. Le type de cette instruction est indiqué dans le message. Les lignes ci-dessous fournissent d'avantage d'informations.

Réaction du système

Le serveur ignore l'instruction incorrecte. L'initialisation du serveur continue. Les valeurs par défaut sont utilisées pour chaque option manquante ou ignorée.

Action de l'utilisateur

Ne tenez pas compte de cette erreur, ou corrigez-la à l'aide d'un éditeur de texte et relancez le serveur.

ANR0902W **Mot clé non pris en charge ou valeur non valide dans le fichier spécification_fichier.**

Explication

Lors du traitement du fichier d'options serveur nommé, le serveur a détecté un mot de passe ou une valeur non valide dans une instruction d'option. Les lignes ci-dessous fournissent d'avantage d'informations.

Réaction du système

Le serveur ignore l'instruction incorrecte. L'initialisation du serveur continue. Les valeurs par défaut sont utilisées pour chaque option manquante ou ignorée.

Action de l'utilisateur

Ne tenez pas compte de cette erreur, ou corrigez-la à l'aide d'un éditeur de texte et relancez le serveur.

ANR0905W **Fichier d'options spécification de fichier introuvable.**

Explication

A l'initialisation, le serveur n'a pas trouvé le fichier d'options indiqué.

Réaction du système

Le serveur utilise les valeurs par défaut pour toutes les options. L'initialisation du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Si vous acceptez d'utiliser les valeurs par défaut, ignorez l'erreur. Sinon, placez le fichier d'options du serveur à l'endroit adéquat, renommez correctement un fichier d'options valide ou créez le fichier d'options voulu à l'aide d'un éditeur de texte, puis relancez le serveur.

ANR0914E **Diagnostic(ID) : une demande a échoué car l'objet (nom de l'objet), de taille (taille), dépasse la taille maximale admise (taille maximale).**

Explication

La taille de l'objet spécifié dépasse la taille maximale définie pour cet objet. Le serveur ne peut pas traiter le nouvel objet.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Déterminez pourquoi la longueur du nouvel objet dépasse la longueur maximale spécifiée pour l'objet. Réduisez la longueur de l'objet.

ANR0915E **Impossible d'ouvrir la langue nom de la langue pour le format de message.**

Explication

Le serveur n'a pas réussi à ouvrir le référentiel de messages indiqué.

Réaction du système

L'initialisation continue avec le référentiel de messages par défaut.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'une langue correcte est indiquée dans l'option LANGUAGE du fichier d'options du serveur. Si vous modifiez le fichier d'options, relancez le serveur

pour que les nouveaux paramètres soient pris en compte.

ANR0916I ***Nom de produit distribué par Société est prêt à l'utilisation.***

Explication

Le processus de démarrage du serveur est terminé ; le serveur est prêt à l'utilisation.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0917W ***Echec de la session numéro de session pour le poste nom nom de poste (plateforme client) du domaine nom du domaine en raison d'une règle trop longue.***

Explication

Le client ne peut pas traiter les règles longues.

Réaction du système

L'opération client est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Procédez à la mise à niveau du client, ou activez un jeu de règles contenant moins de classes de gestion.

ANR0918E ***Inventaire opération du poste nom de poste terminé - Conflit de verrouillage.***

Explication

Lors de l'opération, la fonction de verrouillage requise pour le serveur n'était pas disponible.

Réaction du système

L'opération spécifiée s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR0919E ***Le nom d'espace fichier nom d'espace fichier dont la longueur est longueur a été détecté pour les postes liste de postes.***

Explication

Le nom d'espace fichier spécifié a été détecté pour les postes contenus dans la liste. Ce nom n'est pas autorisé. Cette erreur se produit lors d'une commande d'administration ou d'une requête client.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si l'erreur se produit pendant le traitement d'une commande d'administration telle que EXPORT NODE ou RENAME FILESPACE, renommez l'espace fichier pour les postes contenus dans la liste. Pour ce faire, utilisez un nom autorisé. Si une requête client est détectée pendant le traitement, contactez le service d'assistance technique.

ANR0920I ***Traçage actif vers la sortie standard.***

Explication

En réponse à une commande TRACE START, les enregistrements de traçage du serveur sont envoyés sur la sortie standard. Il s'agit généralement de la console du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0921I ***Traçage désormais actif vers le fichier spécification de fichier.***

Explication

En réponse à une commande TRACE START, les enregistrements de traçage du serveur sont consignés dans le fichier indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0922I ***Trace terminée.***

Explication

En réponse à une commande TRACE END, l'opération de traçage est terminée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0923E **Traçage inactif.**

Explication

Une commande TRACE END a été entrée alors que le traçage n'est pas actif.

Réaction du système

La commande est ignorée.

Action de l'utilisateur

Pour lancer le traçage, utilisez les commandes TRACE ENABLE et TRACE START.

ANR0924E **Traçage déjà actif vers le fichier
spécification de fichier.**

Explication

Une TRACE BEGIN a été entrée alors que le traçage est déjà actif vers le fichier indiqué.

Réaction du système

La commande est ignorée.

Action de l'utilisateur

Si vous acceptez le traçage vers le fichier indiqué, aucune action n'est requise. Sinon, arrêtez le traçage à l'aide de la commande TRACE END, puis relancez-le vers la sortie souhaitée à l'aide de la commande TRACE BEGIN.

ANR0925E **Traçage déjà actif vers la sortie
standard.**

Explication

Une commande TRACE BEGIN a été entrée, alors que le traçage est déjà actif vers la sortie standard. Il s'agit généralement de la console du serveur.

Réaction du système

La commande est ignorée.

Action de l'utilisateur

Si vous acceptez le traçage vers la sortie indiquée, aucune action n'est requise. Sinon, arrêtez le traçage à l'aide de la commande TRACE END, puis relancez-le

vers la sortie souhaitée à l'aide de la commande TRACE BEGIN.

ANR0926E **nom de commande : la valeur de
paramètre
MERGEFILESACES=YES ne peut
pas être spécifiée pour les espaces
fichiers qui ont des données dans
des ensembles de conservation.**

Explication

Lors d'une opération IMPORT NODE ou IMPORT SERVER, le serveur a détecté un espace fichiers auquel des données d'ensemble de conservation sont associées. Lorsque vous émettez la commande IMPORT NODE ou IMPORT SERVER, la valeur de paramètre MERGEFILESACES=YES ne peut pas être spécifiée pour les espaces fichiers dont des données sont incluses dans des ensembles de conservation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande d'importation échoue.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

1. Pour déterminer quels espaces fichiers ont des données dans des ensembles de conservation, émettez la commande QUERY RESET.
2. Pour importer des données d'espaces fichiers qui ont des données dans des ensembles de conservation, émettez la commande IMPORT NODE pour ces espaces et spécifiez la valeur de paramètre MERGEFILESACES=NO.

ANR0927E **Mot clé de classe de trace inconnu
- classe.**

Explication

Une commande TRACE ENABLE indiquant une classe de trace inconnue a été entrée.

Réaction du système

La commande est ignorée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant la classe adéquate.

ANR0928E **Impossible d'ouvrir le fichier de
trace spécification de fichier en vue
d'un ajout.**

Explication

Une commande TRACE BEGIN indique un fichier de sortie dans lequel il est impossible d'écrire.

Réaction du système

La commande est ignorée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le fichier possède les droits d'accès adéquats, ou relancez la commande en indiquant un autre fichier de sortie.

ANR0929E **Mémoire insuffisante pour activer le traçage.**

Explication

Une commande TRACE BEGIN a été entrée alors que la mémoire disponible sur le serveur n'est pas suffisante pour permettre l'activation du traçage.

Réaction du système

La commande est ignorée.

Action de l'utilisateur

Pour pouvoir activer le traçage, allouez de la mémoire au serveur, puis relancez le serveur.

ANR0936E **La session ID session de nom de session n'a pas réussi à envoyer l'instruction nom de l'instruction, car le client n'est pas en mesure de traiter l'attribut de qualifiant étendu.**

Explication

Un serveur était sur le point d'envoyer l'instruction spécifiée pour la session indiquée, mais il n'y est pas parvenu. L'instruction n'a pas pu être envoyée au client car elle contient des informations étendues sur le qualifiant de bas niveau. Le qualifiant de bas niveau étendu est utilisé pour stocker des noms dont la longueur ne peut dépasser 512 octets. Le client auquel cette instruction devait être envoyée ne prend pas en charge les informations sur les qualificatifs de bas niveau.

Réaction du système

L'envoi de l'instruction à la session spécifiée ayant échoué, cette opération serveur échouera et générera une erreur de communication.

Action de l'utilisateur

La session client signalée nécessite que le client installé soit mis à jour vers IBM Spectrum Protect version 5.1.5, ou ultérieure, afin de prendre en charge le qualifiant de bas niveau étendu.

ANR0937I **Le processus d'expiration ID de processus se termine.**

Explication

Le processus d'expiration en question se termine parce qu'il a été annulé ou parce que les actions requises ont été effectuées. Ce message n'est émis que lorsque ce processus d'expiration a impliqué une opération longue, par exemple la suppression d'un groupe de fichiers associés tel qu'un jeu de sauvegardes. Il indique l'heure à laquelle cette opération longue a pris fin.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0939E **L'erreur code d'erreur s'est produite lors de la localisation de l'objet de base (ID base) du sous-fichier (ID sous-fichier) : poste nom de poste, espace fichier nom de l'espace fichier, type type de fichier, nom de fichier nom de fichier.**

Explication

Le processus d'exportation n'a pas localisé l'objet de base pour le sous-fichier indiqué. Il s'est arrêté.

Réaction du système

Le processus d'exportation est arrêté. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Effectuez un audit de la base de données pour corriger les données.

ANR0940I **Annulation de la requête acceptée pour le processus ID processus.**

Explication

Une commande CANCEL PROCESS a été entrée pour le processus indiqué. Dans certains processus, un délai est détecté avant la fin. Ce délai peut être long pour

les processus impliquant des transferts de données distantes.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0941I	Commande : annulation du processus ID processus déjà en attente.
-----------------	---

Explication

Une commande CANCEL PROCESS a été entrée pour le processus indiqué, alors qu'il est déjà en attente d'annulation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0942E	Commande : processus ID processus introuvable.
-----------------	---

Explication

Une commande CANCEL PROCESS a été entrée pour le processus indiqué, alors que ce processus n'est pas actif. Le processus est déjà arrêté ou le numéro entré est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Si le numéro entré est incorrect, relancez-la commande avec le numéro adéquat.

ANR0943E	Commande : impossible d'annuler le processus ID processus.
-----------------	---

Explication

Une commande CANCEL PROCESS a été entrée pour le processus indiqué, alors qu'il s'agit d'un processus automatique, comme la migration, qui ne peut pas être annulé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Si le processus correspond à un processus REPLICATE NODE et se trouve sur le serveur cible, il est impossible de l'annuler si ce processus est en cours d'exécution et que le serveur source est disponible. Le serveur cible surveille les communications avec le serveur source. Si 5 minutes se sont écoulées depuis les dernières communications, le serveur cible part du principe que le serveur source n'est plus disponible, et le processus est annulé. Pour afficher la durée pendant laquelle le processus est resté en veille, exécutez la commande QUERY PROCESS et indiquez l'ID du processus de réplication.

ANR0944E	Commande : aucun processus actif détecté.
-----------------	--

Explication

Une commande QUERY PROCESS a été entrée, alors qu'aucun processus n'est actif.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0946E	Echec du traitement de l'archivage : objet ID objet introuvable.
-----------------	---

Explication

Le traitement de l'archivage a échoué car l'objet indiqué est introuvable. Une demande d'archivage donne lieu à un processus par étapes. L'objet a peut-être été supprimé à la suite d'une demande de suppression de fichiers archivés, de la suppression d'un espace fichier ou d'un processus d'expiration qui a commencé et s'est terminé en même temps que le processus.

Réaction du système

Le traitement du système se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez, dans le journal du client, la présence de messages d'erreur et de messages indiquant que de nouvelles tentatives ont été effectuées. Si les nouvelles tentatives échouent, relancez la demande d'archivage.

ANR0947E	Erreur d'écriture dans le fichier de trace spécification de fichier.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'écriture des données dans le fichier de trace indiqué.

Réaction du système

La trace est désactivée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le fichier est associé aux droits d'accès adéquats et que le fichier de trace ne contient aucun élément relatif à une insuffisance d'espace disque. Une fois les erreurs corrigées, exécutez à nouveau la commande TRACE BEGIN, en indiquant le même fichier en sortie ou un autre fichier.

ANR0948I **Le processus d'expiration des fichiers bitfile de conservation a été démarré pour le noeud *nom_noeud*, l'espace fichier *nom_espace_fichier* et le groupe de copie *groupe_copie*.**

Explication

Le processus d'expiration des fichiers bitfile de conservation qui se trouvent dans des pools de conservation a été démarré pour le noeud, l'espace fichier et le groupe de copie indiqués.

Réaction du système

L'expiration du fichier d'inventaire continue.

Action de l'utilisateur

Ce message est uniquement à but informatif et n'est affiché que si le traitement à l'expiration est exécuté avec QUIET=NO.

ANR0949I **L'expiration des fichiers bitfile de conservation a abouti pour le noeud *nom_noeud*, l'espace fichier *nom_espace_fichier* et le groupe de copie *groupe_copie* et *bitfile_conservation* fichier(s) bitfile de conservation a/ont été supprimé(s).**

Explication

Le processus d'expiration a été évalué. Les statistiques affichent le nombre de fichiers bitfile de conservation qui ont été supprimés des pools de conservation.

Réaction du système

L'expiration du fichier d'inventaire continue.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Ce message est uniquement à but informatif et n'est affiché que si le traitement à l'expiration est exécuté avec le réglage QUIET=NO.

ANR0950I **La session *numéro de session* pour le poste *nom du poste* utilise le dédoublement des données du serveur en ligne ou la compression en ligne.**

Explication

Le dédoublement de données en ligne ou la compression en ligne a été utilisé pour le poste et la session spécifiés.

Réaction du système

Les données ont été dédoublées par le serveur au moment où elles ont été écrites dans le pool de stockage de conteneur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0951I **La session *numéro de session* pour le poste *nom du poste* a traité *fichiers traités* en utilisant une compression ou un dédoublement des données en ligne, ou les deux. Le nombre d'octets d'origine était *octets traités*. Le dédoublement de données en ligne a réduit les données de *octets réduits par dédoublement* octets et la compression en ligne a réduit les données de *octets réduits par compression* octets.**

Explication

Le dédoublement ou la compression des données, ou les deux, est terminé pour le poste spécifié.

Réaction du système

Des statistiques sont affichées pour le poste spécifié.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0952W **L'espace fichier *nom de l'espace fichier* ne peut pas être inclus dans le groupe de sauvegarde car il contient des données chiffrées.**

Explication

Les données de l'espace fichier ne peuvent pas être incluses dans le groupe de sauvegarde car l'espace fichier contient des données chiffrées.

Réaction du système

L'espace fichier est ignoré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0955I	Echec de la suppression lors de DELETE FILESPACE <i>nom de l'espace fichier</i> pour le poste <i>nom du poste</i> en raison d'une session de restauration réitérable.
-----------------	--

Explication

Le poste et l'espace fichier signalés ont une session de restauration réitérable ou active. Or, il est impossible de supprimer un espace fichier tant que cette session existe.

Réaction du système

Le processus est relancé si le nombre maximal de relances n'a pas été atteint.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY RESTORE pour afficher les sessions de restauration réitérables et actives pour cet espace fichier. Attendez que les sessions soient terminées ou annulez-les avec la commande CANCEL RESTORE, puis relancez la commande DELETE FILESPACE. Pour afficher les sessions de restauration réitérables, lancez la commande QUERY RESTORE. Ensuite :

- attendez que la session de restauration réitérable ait pris fin pour réexécuter la commande DELETE FILESPACE ou
- annulez la session de restauration réitérable à l'aide de la commande CANCEL RESTORE.

ANR0958I	CLEANUP BACKUPGROUPS a estimé <i>nombre objets</i> objets de groupe, a trouvé <i>nombre erreurs</i> erreurs et a supprimé <i>supprimés</i> objets de groupe avec l'état d'achèvement <i>état</i>.
-----------------	--

Explication

L'utilitaire CLEANUP BACKUPGROUPS s'est achevé avec l'état présenté.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0960I	Processus <i>ID processus</i> en attente d'un point de montage pour la classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus indiqué attend un point de montage qui puisse être utilisé avec un volume dans la classe d'unités spécifiée.

Réaction du système

Le processus est en attente du point de montage.

Action de l'utilisateur

Répondez à toutes les requêtes de montage.

ANR0961I	Processus <i>ID processus</i> en attente de plusieurs points de montage pour la classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i>.
-----------------	---

Explication

Le processus indiqué attend plusieurs points de montage qui puissent être utilisés avec un volume dans la classe d'unités spécifiée.

Réaction du système

Le processus est en attente des points de montage.

Action de l'utilisateur

Répondez à toutes les requêtes de montage.

ANR0962I	Processus <i>ID processus</i> en attente de points de montage pour les classes d'unités <i>nom de classe d'unités</i> et <i>nom de classe d'unités</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus indiqué attend des points de montage qui puissent être utilisés avec un volume dans les deux classes d'unités spécifiées.

Réaction du système

Le processus est en attente des points de montage.

Action de l'utilisateur

Répondez à toutes les requêtes de montage.

ANR0963I	Processus <i>ID processus</i> en attente du montage du volume d'entrée <i>nom de volume</i>.
-----------------	---

Explication

Le processus indiqué attend le montage du volume d'entrée spécifié.

Réaction du système

Le processus est en attente du point de montage.

Action de l'utilisateur

Répondez à toutes les requêtes de montage.

ANR0964I	Processus <i>ID processus</i> en attente du montage du volume de sortie <i>nom de volume</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus indiqué attend le montage du volume de sortie spécifié.

Réaction du système

Le processus est en attente du point de montage.

Action de l'utilisateur

Répondez à toutes les requêtes de montage.

ANR0965I	Processus <i>ID processus</i> en attente du montage du volume utilisable.
-----------------	--

Explication

Le processus indiqué attend le montage d'un volume utilisable.

Réaction du système

Le processus est en attente du point de montage.

Action de l'utilisateur

Répondez à toutes les requêtes de montage.

ANR0966I	Processus <i>ID processus</i> en attente de l'accès au volume d'entrée <i>nom de volume</i>.
-----------------	---

Explication

Le processus indiqué attend de pouvoir accéder au volume d'entrée spécifié.

Réaction du système

Le processus attend que le volume soit accessible.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0967I	Processus <i>ID processus</i> en attente de l'accès au volume de sortie <i>nom de volume</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus indiqué attend de pouvoir accéder au volume de sortie spécifié.

Réaction du système

Le processus attend que le volume soit accessible.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0981E	La base de données du serveur doit être restaurée pour que le serveur puisse être lancé.
-----------------	---

Explication

Ce message est émis dans les deux cas suivants: 1) Le serveur a été redémarré après une opération RESTORE DB incomplète. Pour démarrer le serveur, vous devez restaurer la base de données à un état cohérent à l'aide de la commande DSMSERV RESTORE DB ; 2) Lors de l'opération du serveur, une condition d'erreur s'est produite telle que le serveur IBM Spectrum Protect ne peut pas continuer à opérer. Ce message est émis et le serveur se met en pause. Avant de pouvoir relancer le serveur, vous devez utiliser la commande DSMSERV RESTORE DB pour restaurer la base de données.

Réaction du système

L'initialisation du serveur s'arrête ou le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si d'autres messages contenant des instructions sont émis en même temps que ce message d'erreur, suivez ces instructions. Emettez ensuite la commande DSMSERV RESTORE DB. Après l'aboutissement de la commande DSMSERV RESTORE DB, redémarrez le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR0982I	La session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>nom du poste</i> utilise le chiffrement côté serveur.
-----------------	---

Explication

Le chiffrement côté serveur a été utilisé pour le poste et la session spécifiés.

Réaction du système

Les données ont été chiffrées par le serveur au moment où elles ont été écrites dans le pool de stockage de conteneur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0983W	La base de données du serveur a été enregistrée par une version antérieure du programme serveur. Le paramètre UPGRADEDB est requis pour le lancement du serveur et la mise à niveau automatique du contenu de la base de données par rapport à la version actuelle du serveur. Voir les instructions d'installation pour les procédures de sauvegarde préventives à suivre avant l'opération.
-----------------	--

Explication

Au démarrage du serveur, ce dernier a découvert que les informations de la base de données ont été écrites par une version antérieure du programme serveur et qu'elles ne sont pas compatibles avec cette version. Pour mettre automatiquement la base de données du serveur au niveau de la version actuelle du programme, le paramètre UPGRADEDB doit être indiqué au démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur est arrêté.

Action de l'utilisateur

Voir les instructions d'installation pour plus d'informations sur les mesures préventives à suivre afin de sauvegarder la base de données avant la mise à niveau. Après avoir suivi ces mesures, démarrez le serveur et indiquez le paramètre UPGRADEDB. Ce paramètre ne doit être spécifié qu'une seule fois et ne doit pas être inclus dans les programmes automatiques de démarrage du serveur.

ANR0984I	Le processus ID processus de nom du processus a été lancé en état du processus à heure de début du processus.
-----------------	--

Explication

Le processus avec l'ID affiché a démarré pour le processus identifié par le nom à l'état indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0985I	Le processus ID processus de nom du processus exécuté en tant que état du processus a été lancé avec l'état d'achèvement état d'achèvement à heure de début du processus.
-----------------	--

Explication

Un état d'achèvement de type réussite (SUCCESS) indique que l'opération a abouti. Un état d'achèvement de type échec (FAILURE) indique que l'opération a détecté une erreur ou qu'elle s'est terminée avant la fin. Un état d'achèvement de type terminé (COMPLETED) indique que l'opération s'est terminée mais que des conditions susceptibles d'avoir une incidence sur le résultat de l'opération ont pu se produire.

Réaction du système

Si l'état d'achèvement est SUCCESS ou COMPLETED, aucune action n'est requise. Si l'état d'achèvement est FAILURE, déterminez la cause.

Action de l'utilisateur

Si l'état d'achèvement est FAILURE, consultez le journal des activités et le journal des événements pour identifier l'origine de l'erreur et corriger le problème. Si l'état d'achèvement est COMPLETED, vous pouvez si vous le souhaitez consulter le journal des activités et le journal des événements pour y rechercher les éventuels messages d'avertissement ou d'erreur relatifs aux conditions ayant pu affecter l'opération.

ANR0986I	Le processus ID processus de nom du processus en cours d'exécution en état du processus a traité éléments traités élément(s) pour un nombre total d'octets égal à octets traités et un état d'avancement état d'achèvement à début du processus.
-----------------	---

Explication

Un état d'achèvement de type échec (FAILURE) indique que l'opération a détecté une erreur ou qu'elle s'est terminée avant la fin. Un état d'achèvement de type réussite (SUCCESS) indique que l'opération s'est terminée, mais elle a pu détecter et signaler des erreurs susceptibles d'avoir une incidence sur le résultat de l'opération. Le nombre total d'octets indiqué correspond au nombre total d'octets des données source traitées dans la transaction. Il n'inclut pas les métadonnées pouvant se trouver dans la sortie.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si l'état d'achèvement est FAILURE, consultez le journal des activités et le journal des événements pour identifier l'origine de l'erreur. S'il correspond à SUCCESS, il est néanmoins recommandé de vérifier que ces journaux ne contiennent pas de messages d'avertissements susceptibles d'avoir eu une incidence sur l'opération.

ANR0987I	Le processus ID processus de nom du processus exécuté en tant que état du processus a traité éléments traités éléments avec l'état d'achèvement état d'achèvement à heure de début du processus.
-----------------	---

Explication

Un état d'achèvement de type échec (FAILURE) indique que l'opération a détecté une erreur ou qu'elle s'est terminée avant la fin. Un état d'achèvement de type réussite (SUCCESS) indique que l'opération s'est terminée, mais elle a pu détecter et signaler des erreurs susceptibles d'avoir une incidence sur le résultat de l'opération.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si l'état d'achèvement est FAILURE, consultez le journal des activités et le journal des événements pour identifier l'origine de l'erreur. S'il correspond à SUCCESS, il est néanmoins recommandé de vérifier que ces journaux ne contiennent pas de messages d'avertissements susceptibles d'avoir eu une incidence sur l'opération.

ANR0988I

Le processus ID processus de nom du processus exécuté en tant que état du processus a traité octets traités octets avec l'état d'achèvement état d'achèvement à heure de début du processus.

Explication

Un état d'achèvement de type échec (FAILURE) indique que l'opération a détecté une erreur ou qu'elle s'est terminée avant la fin. Un état d'achèvement de type réussite (SUCCESS) indique que l'opération s'est terminée, mais elle a pu détecter et signaler des erreurs susceptibles d'avoir une incidence sur le résultat de l'opération.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si l'état d'achèvement est FAILURE, consultez le journal des activités et le journal des événements pour identifier l'origine de l'erreur. S'il correspond à SUCCESS, il est néanmoins recommandé de vérifier que ces journaux ne contiennent pas de messages d'avertissements susceptibles d'avoir eu une incidence sur l'opération.

ANR0989E	La base de données du serveur doit être insérée ou restaurée avant que le serveur ne puisse être démarré.
-----------------	--

Explication

Le serveur est relancé après l'exécution de la commande LOADFORMAT. Pour démarrer le serveur, vous devez mettre à niveau la base de données en émettant DSMSEV INSERTDB, sinon la base de données doit être restaurée à l'aide de la commande DSMSEV RESTORE DB.

Réaction du système

L'initialisation du serveur est s'arrêtée.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande DSMSEV INSERTDB ou DSMSEV RESTORE DB. Le serveur peut également être installé à l'aide de la commande DSMSEV FORMAT afin de le préparer à un usage régulier sans devoir mettre à niveau un serveur d'une version antérieure avec la commande DSMSEV INSERTDB ou restaurer la base de données avec la commande DSMSEV RESTORE DB.

ANR0990I Redémarrage-récupération du serveur en cours.

Explication

Le serveur a été relancé après l'échec ou l'arrêt du système. Si nécessaire, le serveur lance le processus de reprise du système.

Réaction du système

L'initialisation du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0991I Arrêt du serveur.

Explication

En réponse à la commande HALT, le serveur ou l'agent de stockage s'est arrêté.

Réaction du système

Le serveur ou l'agent de stockage s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0992I Formatage de la base de données de serveur terminé.

Explication

La procédure de formatage du serveur s'est déroulée normalement. Le serveur est désormais disponible.

Réaction du système

Le serveur a terminé le processus de formatage.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0993I Initialisation du serveur terminée.

Explication

Le serveur a été relancé après l'échec ou l'arrêt du système. Il peut être exploité normalement.

Réaction du système

Le serveur a terminé le processus d'installation.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR0995W Cette version du programme serveur est d'un niveau antérieur compte tenu des informations enregistrées sur le disque ; une version plus actuelle du programme doit être utilisée.

Explication

Au démarrage, le serveur a établi que les informations sur le disque ont été enregistrées avec une version antérieure du programme. Cette version du programme ne doit pas être utilisée.

Réaction du système

Le serveur est arrêté.

Action de l'utilisateur

Lancez la version du programme correspondant à celle qui a servi à enregistrer les informations sur le disque.

ANR0996W Les informations écrites sur le disque ont été enregistrées par une version antérieure du programme serveur ; vous devez réinstaller le serveur pour utiliser cette version.

Explication

Au démarrage, le serveur a établi que les informations sur le disque ne sont plus compatibles avec la version actuelle du programme, parce qu'elles ont été enregistrées avec une version antérieure.

Réaction du système

Le serveur est arrêté.

Action de l'utilisateur

Mettez les informations au niveau du programme actuellement utilisé.

ANR1000I Processus de migration *ID processus* lancé pour le pool de stockage *nom du pool de stockage* automatiquement ou manuellement, *highMig=valeur highMig*, *lowMig=valeur lowMig*, *duration=durée*.

Explication

Le plafond de migration pour le pool de stockage indiqué ayant été atteint, un processus a été lancé pour déplacer les fichiers du pool de stockage. Remarque : un paramètre Duration de valeur No

signifie que la durée n'est pas spécifiée, la migration étant alors exécutée sans durée.

Réaction du système

Les données sont déplacées du pool de stockage indiqué au pool suivant (cible).

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1001I	Processus de migration ID processus terminé pour le pool de stockage nom du pool de stockage.
-----------------	--

Explication

Le processus de migration lancé sur le pool de stockage indiqué est terminé. Cette action se produit généralement parce que le seuil de migration inférieur pour le pool de stockage a été atteint, parce que plus aucun poste ne comporte de fichiers à déplacer ou parce que la durée spécifiée a été atteinte.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1002I	La migration du pool de stockage nom du pool de stockage va être relancée dans nombre de secondes secondes.
-----------------	--

Explication

Une erreur ayant été détectée lors de la tentative de migration sur le pool de stockage indiqué, la migration sera relancée dans le délai indiqué.

Réaction du système

Le serveur attend l'expiration du délai pour relancer la migration. Ce délai ne s'applique qu'à un seul processus de migration. Après un nombre défini de tentatives infructueuses, le processus sera automatiquement annulé. Si aucun autre processus de migration ne s'exécute sur le pool de stockage indiqué, ces processus continuent la migration.

Action de l'utilisateur

Corrigez si possible l'erreur à l'origine du processus de relance de la migration.

ANR1003I	Délai de relance de la migration expiré ; vérification du statut de la
-----------------	---

migration pour le pool de stockage nom du pool de stockage.

Explication

Le processus de migration sur le pool de stockage indiqué ayant été repoussé à cause d'un incident, le système attend l'expiration du délai de relance. Le délai a expiré et le système relance la migration.

Réaction du système

Le processus de migration est relancé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1004I	Formatage du serveur terminé, base de données prête pour le chargement.
-----------------	--

Explication

La procédure de formatage du serveur s'est déroulée normalement. Le serveur est prêt à être chargé, à l'aide de la commande DSMSEV LOADDB ou DSMSEV RESTORE DB.

Réaction du système

Le serveur a terminé le processus de formatage.

Action de l'utilisateur

La commande DSMSEV LOADDB ou DSMSEV RESTORE DB est nécessaire pour charger la base de données avant que le serveur soit disponible.

ANR1008I	Commande : la spécification de noms de machines virtuelles n'est pas possible dès lors que plusieurs noms de noeuds sont spécifiés.
-----------------	--

Explication

Si vous spécifiez plusieurs noms de noeud lorsque vous définissez ou mettez à jour une règle de conservation, vous ne pouvez pas spécifier de machines virtuelles.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant le nom qualifié complet du noeud propriétaire des machines virtuelles.

ANR1009I **Commande : la spécification de noms de machines virtuelles n'est pas possible lorsqu'un nom de noeud qualifié partiellement est spécifié.**

Explication

Si vous spécifiez un nom de noeud partiellement qualifié lorsque vous définissez ou mettez à jour une règle de conservation, vous ne pouvez pas spécifier de machines virtuelles.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant le nom qualifié complet du noeud propriétaire des machines virtuelles.

ANR1010I **Commande : la spécification de noms de machines virtuelles n'est pas possible lorsqu'un nom de groupe de noeuds est spécifié.**

Explication

Si vous spécifiez un nom de groupe de noeuds lorsque vous définissez ou mettez à jour une règle de conservation, vous ne pouvez pas spécifier de machines virtuelles.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant le nom qualifié complet du noeud propriétaire des machines virtuelles.

ANR1012I **Commande : un ou plusieurs espaces fichiers appartenant à l'un des noeuds spécifiés ne peuvent pas être membres d'un ensemble de conservation.**

Explication

Un ou plusieurs espaces fichiers appartenant à l'un des noeuds spécifiés ne peuvent pas figurer dans un ensemble de conservation. Seuls sont autorisés les espaces fichiers créés par le client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect ou IBM Spectrum Protect for Virtual Environments .

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant les noeuds et les espaces fichiers appartenant à un client pris en charge.

ANR1013I **Au cours d'une opération de stockage, le serveur passe à un pool suivant dans la structure hiérarchique de stockage. Le pool de stockage suivant héritera de la configuration d'écriture simultanée du pool de stockage principal de destination.**

Explication

Si, au cours d'une opération de sauvegarde, d'archivage, de migration de client ou d'importation de serveur, le serveur doit écrire des données dans un pool suivant d'une structure hiérarchique de pools de stockage, les règles suivantes s'appliquent :

1. Si le pool de stockage de destination choisi dans le groupe de copie de la classe de gestion est associé à un ou plusieurs pools de stockage de copie pour les opérations d'écriture simultanée :
 - a. Le serveur écrira les données dans le pool de stockage suivant et dans les pools de copies associés au pool de stockage principal de destination d'origine.
 - b. Le pool suivant héritera de la valeur de l'attribut COPYCONTINUE du pool de stockage principal de destination d'origine.
 - c. Si le pool suivant est configuré pour des opérations d'écriture simultanée, les pools de stockage de copie associés au pool suivant seront ignorés, ainsi que la valeur de l'attribut COPYCONTINUE.
2. Si le pool de stockage principal choisi dans le groupe de copie de la classe de gestion n'est pas associé à des pools de copies pour les opérations d'écriture simultanée :
 - a. Le serveur écrira les données dans le pool de stockage suivant.
 - b. Si le pool suivant est configuré pour des opérations d'écriture simultanée, les pools de copies associés au pool suivant seront ignorés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune. Pour plus d'informations sur les configurations en écriture simultanée, consultez l'IBM Knowledge Center.

ANR1014W **Le pool de stockage *type de pool nom de pool* n'est pas disponible ou ne dispose pas de suffisamment d'espace pour une opération d'écriture simultanée.**

Explication

Au cours d'une opération de sauvegarde, d'archivage, de migration de client ou d'importation faisant appel à la fonction d'écriture simultanée, le serveur ne peut pas écrire de données dans le pool de stockage spécifié. Explications possibles :

- Le pool de stockage est indisponible.
- Il n'y a pas suffisamment d'espace disponible dans le pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Le résultat de l'opération d'écriture simultanée dépend de la valeur de l'attribut COPYCONTINUE du pool de stockage principal de destination :

- Si la valeur de cet attribut est YES, le serveur arrête d'écrire dans le pool de copies défaillant pendant le reste de la session, mais continue à stocker des fichiers dans un pool principal de la structure hiérarchique de stockage, ainsi que dans les pools de copies restants.
- Si la valeur de l'attribut COPYCONTINUE du pool principal de destination est NO, le serveur fait échouer la transaction et arrête l'opération.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le pool de stockage de copie est configuré pour un accès READWRITE. Si nécessaire, libérez de l'espace dans le pool de stockage de copie. Une fois l'incident résolu, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si la valeur de l'attribut COPYCONTINUE du pool principal de destination est YES, lancez les commandes BACKUP STGPPOOL pour sauvegarder les fichiers des pools de stockage principal de la structure hiérarchique qui n'ont pas été copiés dans le pool de copies défaillant.
- Si la valeur de l'attribut COPYCONTINUE du pool principal de destination est NO, relancez l'opération d'écriture simultanée.

ANR1015I **Le pool de stockage *nom du pool* a octets en attente octets en double en attente de suppression.**

Explication

Le nombre d'octets indiqués a été identifié comme étant des octets en double dans le pool de stockage, mais les volumes sur lesquels se trouvent les données n'ont pas encore été récupérés.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1016W **Impossible d'ouvrir les adaptateurs Fibre Channel sur le système.**

Explication

En raison de problèmes liés au pilote HBAAPI ou à l'HBA Fibre Channel, la fonction HBAAPI ne peut ouvrir aucun HBA sur le système.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La fonction de reconnaissance SAN de IBM Spectrum Protect ne fonctionne pas. Consultez votre fournisseur d'adaptateurs de bus hôte Fibre Channel et mettez à niveau la version de votre pilote HBAAPI ou de votre HBA Fibre Channel. Pour la liste des adaptateurs de bus hôte pris en charge et des niveaux de pilote requis par le système d'exploitation, consultez le document technique 1193154 à <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1017E **Commande : l'espace fichiers *nom d'espace fichiers* appartenant au noeud *nom de noeud* n'est pas autorisé à être membre d'un ensemble de conservation.**

Explication

Un espace fichiers appartenant à l'un des noeuds spécifiés n'est pas autorisé à figurer dans un ensemble de conservation. Seuls sont autorisés les espaces fichiers créés par le client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect ou IBM Spectrum Protect for Virtual Environments .

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant les noeuds et les espaces fichiers appartenant à un client pris en charge.

ANR1018I	Le processus <i>ID processus</i> de dédoublement du volume a démarré pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>, processus d'identification=<i>nombre de processus d'identification</i>.
-----------------	--

Explication

Un processus de dédoublement du volume a été démarré pour le pool de stockage affiché.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1019W	Impossible d'obtenir les attributs de poste pour <i>nom du poste</i>.
-----------------	--

Explication

La fonction HBAAPI ne peut pas obtenir les attributs du poste. La suppression d'unités du SAN sans reconfigurer le système peut être à l'origine de ce problème.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La reconnaissance SAN ne fonctionne pas pour cette unité. Vérifiez la configuration de l'unité sur le système.

ANR1020W	Processus de migration <i>ID processus</i> terminé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> - processus annulé.
-----------------	---

Explication

Le processus de migration sur le pool de stockage indiqué a été annulé.

Réaction du système

Le processus de migration est arrêté. Si aucun autre processus de migration ne s'exécute sur le pool de stockage indiqué, ces processus continuent la migration.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1021W	Processus de migration <i>ID processus</i> terminé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> - support de stockage inaccessible.
-----------------	---

Explication

Lors du processus de migration sur le pool indiqué, un volume n'a pas pu être monté.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration. Si aucun autre processus de migration ne s'exécute sur le pool de stockage indiqué, ces processus continuent la migration.

Action de l'utilisateur

Une cause possible à l'origine de cet échec est que l'état d'accès au volume cible ou au pool de stockage pour cette opération n'est pas défini sur READWRITE. Vérifiez l'état d'accès au volume de sortie et au pool de stockage souhaités, puis vérifiez qu'ils sont définis sur ACCESS=READWRITE.

ANR1022W	Processus de migration <i>ID processus</i> terminé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> - nombre trop élevé d'erreurs de lecture.
-----------------	---

Explication

Lors de la migration sur le pool indiqué, des erreurs de lecture ont provoqué l'arrêt du processus.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration. Si aucun autre processus de migration ne s'exécute sur le pool de stockage indiqué, ces processus continuent la migration.

Action de l'utilisateur

Corrigez si possible les erreurs.

ANR1023W **Processus de migration ID**
processus terminé pour le pool de
stockage nom du pool de stockage -
nombre trop élevé d'erreurs
d'écriture.

Explication

Lors de la migration sur le pool indiqué, des erreurs d'écriture ont provoqué l'arrêt du processus.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration. Si aucun autre processus de migration ne s'exécute sur le pool de stockage indiqué, ces processus continuent la migration.

Action de l'utilisateur

Corrigez si possible les erreurs.

ANR1024W **Processus de migration ID**
processus terminé pour le pool de
stockage nom du pool de stockage -
transfert de données interrompu.

Explication

Lors du processus de migration sur le pool indiqué, une opération de transfert a été interrompue et n'a pas pu reprendre.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration. Si aucun autre processus de migration ne s'exécute sur le pool de stockage indiqué, ces processus continuent la migration.

Action de l'utilisateur

Corrigez si possible les erreurs.

ANR1025W **Processus de migration ID**
processus terminé pour le pool de
stockage nom du pool de stockage -
espace insuffisant dans le pool de
stockage secondaire.

Explication

Lors du processus de migration, le serveur n'a pas pu déplacer les données du pool de stockage indiqué, parce que l'espace disponible sur le pool suivant n'est pas suffisant pour recevoir les données.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace sur le pool de stockage suivant ou utilisez la commande UPDATE STGPOOL pour remplacer ce pool par un autre disposant de l'espace suffisant.

ANR1026W **Processus de migration ID**
processus terminé pour le pool de
stockage nom du pool de stockage -
impossible de transférer le fichier
dans le pool de stockage
secondaire car sa taille l'exclut du
pool de stockage.

Explication

Lors du processus de migration, le serveur n'a pas pu déplacer les données du pool de stockage indiqué, parce qu'un fichier dépasse la taille autorisée sur le pool suivant.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration. Si aucun autre processus de migration ne s'exécute sur le pool de stockage indiqué, ces processus continuent la migration.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande UPDATE STGPOOL pour augmenter la taille de fichier maximale autorisée sur le pool suivant ou pour en indiquer un autre.

ANR1027W **Processus de migration ID**
processus terminé pour le pool de
stockage nom du pool de stockage -
espace du journal de reprise
insuffisant.

Explication

Le processus de migration sur le pool de stockage indiqué a été abandonné parce que l'espace réservé au journal de reprise sur le serveur est insuffisant.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire au journal de reprise sur le serveur.

ANR1028W **Processus de migration ID processus terminé pour le pool de stockage nom du pool de stockage - espace de base de données insuffisant.**

Explication

Le processus de migration sur le pool de stockage indiqué a été abandonné parce que l'espace réservé à la base de données sur le serveur est insuffisant.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire à la base de données sur le serveur.

ANR1029W **Processus de migration ID processus terminé pour le pool de stockage nom du pool de stockage - conflit de verrouillage.**

Explication

Lors du processus de migration sur le pool indiqué, la fonction de verrouillage requise pour le serveur n'était pas disponible.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration. Si aucun autre processus de migration ne s'exécute sur le pool de stockage indiqué, ces processus continuent la migration.

Action de l'utilisateur

Attendez que le serveur relance le processus de migration.

ANR1030W **Processus de migration ID processus terminé pour le pool de stockage nom du pool de stockage - ressource d'unité d'exécution non disponible.**

Explication

Lors du processus de migration sur le pool indiqué, le serveur n'a pas réussi à lancer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration. Si aucun autre processus de migration ne s'exécute sur le pool de stockage indiqué, ces processus continuent la migration.

Action de l'utilisateur

Attendez que le serveur relance le processus de migration. Si l'erreur persiste, la mémoire du serveur est probablement insuffisante.

ANR1031W **Processus de migration ID processus terminé pour le pool de stockage nom du pool de stockage - mémoire disponible insuffisante.**

Explication

Le processus de migration sur le pool de stockage indiqué a été abandonné parce que le serveur ne dispose pas de suffisamment de mémoire.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de la mémoire supplémentaire sur le serveur.

ANR1032W **Processus de migration ID processus terminé pour le pool de stockage nom du pool de stockage - erreur interne détectée sur le serveur.**

Explication

Lors du processus de migration sur le pool indiqué, le serveur a détecté une erreur interne.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration. Si aucun autre processus de migration ne s'exécute sur le pool de stockage indiqué, ces processus continuent la migration.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1033W **Processus de migration ID processus terminé pour le pool de stockage nom du pool de stockage - transaction.**

Explication

Lors du processus de migration sur le pool indiqué, le serveur a détecté une erreur pendant la validation d'une transaction. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Le processus de migration indiqué est arrêté. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration. Si aucun autre processus de migration ne s'exécute sur le pool de stockage indiqué, ces processus continuent la migration.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident.

ANR1034W **Impossible de migrer les fichiers du volume nom de volume - le volume est hors ligne ou le mode d'accès est soit "indisponible" soit "détruit".**

Explication

Lors de la migration, les fichiers présents sur le volume indiqué ne peuvent pas être migrés en raison de la mise hors tension du volume ou du mode d'accès du volume.

Réaction du système

Le serveur poursuit la migration mais ignore les fichiers du volume indiqué.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, lancez la commande VARY ON ou UPDATE VOLUME sur ce volume.

ANR1035I **Commande : nom de client n'est pas membre de la règle de conservation nom de règle de conservation.**

Explication

Le noeud ou l'espace fichiers spécifié n'est pas membre de la règle de conservation.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1036I **Commande : le client nom de client est déjà membre de la règle de conservation nom de règle de conservation.**

Explication

Une même règle de conservation ne peut pas contenir de membres en double. Si un client est déjà membre d'une règle de conservation, vous ne pouvez pas ajouter un client portant le même nom à cette règle.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution. Le client n'est pas ajouté à la règle.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1037I **Commande : la règle de conservation nom de règle de conservation n'a aucun membre.**

Explication

La règle de conservation à partir de laquelle un ensemble de conservation est en cours de création ne contient aucun membre, ou bien les membres spécifiés ne correspondent à aucun noeud ou espace fichiers existant.

Réaction du système

L'ensemble de conservation n'est pas créé.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter des membres à la règle de conservation, émettez la commande UPDATE RETRULE.

ANR1038W **Commande : aucun espace fichiers contenant des données sauvegardées n'est éligible pour le noeud nom de noeud.**

Explication

Le noeud spécifié n'a pas d'espace fichiers auquel la commande puisse être appliquée. Pour être éligible à l'inclusion dans un ensemble de conservation, un espace fichiers doit contenir des données qui ont été sauvegardées par le client de sauvegarde-archivage IBM Spectrum Protect ou par IBM Spectrum Protect for Virtual Environments .

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les paramètres de la commande émise pour les espaces fichiers appartenant au noeud et relancez la commande.

ANR1039W	Une demande de montage a échoué pour le volume <i>nom de volume</i>.
-----------------	---

Explication

Le volume spécifié n'a pas été monté car aucune unité appropriée n'était disponible. Lorsqu'une bandothèque est composée d'unités de différentes générations et de cartouches de différentes générations, une cartouche ne peut être montée que dans une unité qui est de la même génération ou postérieure. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'unités et de cartouches de différentes générations dans une même bandothèque, consultez le Tape Solution Guide.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution, mais le volume n'est pas monté.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Pour déterminer le format d'enregistrement de l'unité qui doit être montée, exécutez la commande QUERY DEVCLASS : query devclass Dans la sortie affichée, localisez la bandothèque associée à cette unité et le format en vigueur pour cette bandothèque. Déterminez si le format est DRIVE ou un type d'enregistrement spécifique d'un équipement particulier, tel que ULTRIUM8C. 2. Pour obtenir davantage d'informations sur l'unité, exécutez la commande QUERY DRIVE : query drive Dans la sortie affichée, localisez le type d'unité (par exemple, LTO 8) et l'état de l'unité (par exemple, plein (full), vide (empty) ou indisponible (unavailable)). D'après le type d'unité, vous pouvez déterminer si des unités de bande de différentes générations sont incluses dans la

bibliothèque. 3. Pour obtenir des informations sur les volumes de bande présents dans la bandothèque, exécutez la commande QUERY LIBVOLUME : query libvolume <nom_bandothèque> Dans la sortie affichée, localisez le nom du volume et le type de support. D'après le type de support, déterminez si des cartouches de bande de différentes générations sont utilisées dans la bibliothèque. 4. D'après les informations recueillies aux étapes qui précèdent, déterminez la valeur à spécifier pour le paramètre FORMAT de l'unité. Pour plus d'informations, consultez le Tape Solution Guide. 5. Mettez à jour le paramètre FORMAT de l'unité en exécutant la commande UPDATE DEVCLASS : update devclass <classe_unité> format=<format>

ANR1040I	Récupération d'espace lancée pour le volume <i>nom de volume</i>, pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> (numéro de processus <i>ID processus</i>).
-----------------	---

Explication

Le pourcentage d'espace récupérable défini pour le groupe de stockage a été atteint sur le volume indiqué. Par conséquent, les données du volume sont déplacées sur un autre volume pour qu'il puisse être récupéré.

Réaction du système

Le serveur lance le processus de récupération d'espace sur le volume.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1041I	Récupération d'espace terminée pour le volume <i>nom de volume</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus de récupération d'espace sur le volume indiqué est terminé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1042I	La récupération d'espace du pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> va être relancée dans <i>nombre de secondes</i> secondes.
-----------------	--

Explication

Une erreur ayant été détectée lors de la tentative de récupération d'espace sur le pool de stockage indiqué, le processus de récupération sera relancé une fois le délai de reprise écoulé. Après un nombre défini de tentatives infructueuses, le processus sera automatiquement annulé.

Réaction du système

Le système attend l'expiration du délai de reprise pour relancer le processus de récupération d'espace.

Action de l'utilisateur

Corrigez si possible l'erreur à l'origine de l'abandon du processus.

ANR1043I	Délai de relance de la récupération d'espace expiré ; vérification du statut de récupération du volume pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus de récupération d'espace sur le pool de stockage indiqué ayant été interrompu à cause d'un incident, le serveur attend l'expiration du délai de relance. Le délai a expiré et le système relance le processus.

Réaction du système

La récupération commence.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1044I	Le volume amovible <i>nom de volume</i> est requis pour la récupération d'espace.
-----------------	--

Explication

Lors d'un processus de récupération d'espace, le serveur a déterminé qu'un volume amovible était nécessaire.

Réaction du système

Le serveur tente de monter le volume amovible.

Action de l'utilisateur

Répondez aux requêtes de montage concernant le volume indiqué.

ANR1045E

Réclamation terminée pour le volume *nom du volume*. Les fichiers se trouvant sur le volume sont trop volumineux pour le pool de stockage cible, *nom du pool de stockage*.

Explication

Durant le processus de réclamation pour le volume indiqué, le serveur ne peut déplacer les données du volume car la taille d'un fichier dépasse celle autorisée pour le pool de stockage indiqué.

Réaction du système

Le processus de réclamation du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande UPDATE STGPPOOL pour modifier la valeur du paramètre MAXSIZE pour le pool de stockage. Indiquez la valeur NOLIMIT ou indiquez une valeur supérieure à celle du fichier le plus volumineux à récupérer.

ANR1046E

***commande* : La mise à niveau de la base de données n'est actuellement pas prise en charge pour ce serveur car elle utilise des groupes de sauvegarde.**

Explication

La version actuelle du serveur IBM Spectrum Protect 6.1 ne gère pas les groupes de sauvegarde. Toutefois, le serveur à mettre à niveau utilise des groupes de sauvegarde, et ne peut donc pas être mis à niveau à ce stade. Notez qu'il s'agit d'une restriction temporaire qui sera levée dans un groupe de correctifs ultérieur du serveur IBM Spectrum Protect 6.1.

Réaction du système

La commande se termine sans insérer de données dans la base de données.

Action de l'utilisateur

Lancez à nouveau la commande en utilisant une version du serveur IBM Spectrum Protect 6.1 qui gère les groupes de sauvegarde.

ANR1047E

***commande* : La mise à niveau de la base de données n'est actuellement pas prise en charge pour ce serveur car elle utilise des**

sauvegardes NAS avec des tables des matières.

Explication

La version actuelle du serveur IBM Spectrum Protect 6.1 ne prend pas en charge les sauvegardes NAS qui utilisent une table des matières. Toutefois, le serveur à mettre à niveau utilise des tables des matières, et ne peut donc pas être mis à niveau à ce stade. Notez qu'il s'agit d'une restriction temporaire qui sera levée dans un groupe de correctifs ultérieur du serveur IBM Spectrum Protect 6.1.

Réaction du système

La commande se termine sans insérer de données dans la base de données.

Action de l'utilisateur

Lancez à nouveau la commande en utilisant une version du serveur IBM Spectrum Protect 6.1 prenant en charge des sauvegardes NAS incluant des tables des matières.

ANR1048E ***commande : Erreur de protocole - instruction hors séquence (type nom de l'instruction) reçue.***

Explication

Le serveur détecte une erreur de protocole lors de la mise à niveau de la base de données car une instruction qui a été reçue ne correspond pas à la séquence de l'instruction définie. Cette erreur peut provenir de l'utilisation d'une version de l'utilitaire DSMUPGRD incompatible avec la version IBM Spectrum Protect 6.1 vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.

Réaction du système

La commande se termine sans insérer de données dans la base de données.

Action de l'utilisateur

Ré-exécutez la commande à l'aide d'une version du serveur compatible avec la version de DSMUPGRD utilisée pour extraire les données. Vous pouvez également extraire de nouveau les données à l'aide d'une version antérieure de DSMUPGRD, compatible avec la version du serveur.

ANR1049W ***Le serveur ne parvient pas à obtenir des informations de mise en forme des nombres à partir des attributs de l'environnement local.***

Le serveur remplace l'autre format numérique *format numérique*.

Explication

Le serveur ne peut pas mettre en forme certains nombres car il ne peut pas obtenir de valeur valide de séparateur décimal et de séparateur des milliers de l'environnement local.

Réaction du système

Le serveur reste opérationnel. Un autre format des nombres est utilisé. Les nombres sont affichés à l'aide d'une virgule comme séparateur des milliers et d'un point comme séparateur décimal.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si des erreurs pouvant indiquer un incident au cours de l'initialisation de l'environnement local se sont produites au cours de l'initialisation du serveur. Vérifiez si le serveur est en cours d'exécution dans un environnement local pris en charge. Dans le cas contraire, redémarrez le serveur dans un environnement local pris en charge.

ANR1050E ***L'espace fichier nom_espace_fichier sur le noeud nom_noeud n'a pas été supprimé car un processus de hiérarchisation est en cours.***

Explication

Le déplacement de l'espace fichier spécifié vers un autre emplacement de stockage est en cours dans le cadre d'un processus de hiérarchisation. Un espace fichier ne peut pas être supprimé alors qu'une hiérarchisation est en cours.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution mais la commande DELETE FILESPACE échoue.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Affichez les processus de hiérarchisation actifs en émettant la commande QUERY PROCESS. 2. Pour tout processus de hiérarchisation ayant un impact sur l'espace fichier spécifié, attendez que le processus soit terminé ou annulez le processus en émettant la commande CANCEL PROCESS. Par exemple, si le numéro de processus est 54, émettez la commande suivante : cancel process 54 3. Émettez à nouveau la commande DELETE FILESPACE.

ANR1053E **Commande : numéro de processus incorrect - valeurIDprocessus**

Explication

Une commande QUERY EXPORT a été exécutée ; elle indique un numéro de processus incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un numéro de processus valide.

ANR1054E **Commande : état de l'opération d'exportation incorrect - état d'exportation**

Explication

Une commande QUERY EXPORT a été exécutée ; elle indique un état d'exportation incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un état d'opération d'exportation valide.

ANR1055E **Commande : nom d'identificateur de session d'exportation incorrect - nom sess export.**

Explication

La commande exécutée indique un identificateur de session d'exportation incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un état identificateur de session d'exportation valide.

ANR1056E **nom commande : le paramètre PROCESS est incorrect si un identificateur d'exportation est indiqué.**

Explication

La commande a échoué car une combinaison d'arguments était non valide.

Réaction du système

La commande échoue et les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un ensemble de paramètres correct.

ANR1057E **nom commande : le paramètre PROCESS est incorrect lorsque le paramètre STATE est indiqué avec une valeur INITIALISATION ou INTERROMPU**

Explication

La commande a échoué car une combinaison d'arguments était non valide.

Réaction du système

La commande échoue et les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un ensemble de paramètres correct.

ANR1058E **nom de commande : TODATE doit être spécifié si TOTIME est indiqué.**

Explication

Une commande prenant en charge les paramètres TODATE et TOTIME a été exécutée avec le paramètre TOTIME spécifié mais pas le paramètre TODATE. Lorsque le paramètre TOTIME est utilisé, le paramètre TODATE doit être indiqué.

Réaction du système

Le serveur ignore la commande et poursuit le traitement.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez les paramètres TODATE et TOTIME.

ANR1059I **La restauration sélective du poste NAS nom du poste, système de fichiers système de fichiers, a été**

lancée avec l'ID de processus *ID de processus* par l'administrateur *administrateur*. Les arborescences de fichiers et/ou de répertoires indiquées seront restaurées dans l'emplacement de destination *destination*.

Explication

Une restauration du système de fichiers indiqué sur un poste NAS est lancée. L'opération est déclenchée par l'administrateur indiqué. Les arborescences de fichiers et/ou de répertoires définies par l'administrateur seront restaurées à l'emplacement de destination indiqué.

Réaction du système

Le processus indiqué est démarré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1060W	Erreur lors du lancement de la récupération d'espace pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> - conflit de verrouillage.
-----------------	--

Explication

Lors d'une tentative de lancement d'un processus de récupération d'espace, la fonction de verrouillage requise pour le serveur n'était pas disponible.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace est abandonné. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer l'opération.

Action de l'utilisateur

Attendez que le serveur relance le processus de récupération.

ANR1061W	Erreur lors du lancement de la récupération d'espace pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> - la mémoire disponible est insuffisante.
-----------------	---

Explication

La tentative de lancement du processus de récupération d'espace a échoué pour le pool de stockage indiqué parce qu'il n'y a pas suffisamment de mémoire disponible sur le serveur.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace est abandonné. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer l'opération.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de la mémoire supplémentaire sur le serveur.

ANR1062W	Erreur lors du lancement de la récupération d'espace pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> - erreur interne détectée sur le serveur.
-----------------	---

Explication

Lors d'une tentative de lancement d'un processus de récupération d'espace pour le pool de stockage indiqué, une erreur interne au serveur a été détectée.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace est abandonné. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer l'opération.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1063I	La sauvegarde intégrale du poste NAS <i>nom du poste</i>, système de fichiers <i>système de fichiers</i>, a été lancée avec l'ID de processus <i>ID de processus</i> par l'administrateur <i>administrateur</i>.
-----------------	---

Explication

Une sauvegarde intégrale du système de fichiers indiqué sur un poste NAS est lancée. L'opération est déclenchée par l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Le processus indiqué est démarré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1064I	La sauvegarde différentielle du poste NAS <i>nom du poste</i>, système de fichiers <i>système de fichiers</i>, a été lancée avec l'ID de processus <i>ID de processus</i> par l'administrateur <i>administrateur</i>.
-----------------	--

Explication

Une sauvegarde différentielle du système de fichiers indiqué sur un poste NAS est lancée. Seuls les fichiers qui ont été modifiés depuis la dernière sauvegarde intégrale sont traités. L'opération est déclenchée par l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Le processus indiqué est démarré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1065I	La restauration du poste NAS nom du poste, système de fichiers système de fichiers, a été lancée avec l'ID processus ID processus par l'administrateur administrateur. Une image complète de ce système de fichiers sera restaurée dans l'emplacement de destination destination.
-----------------	--

Explication

Une restauration du système de fichiers indiqué sur un poste NAS est lancée. L'opération est déclenchée par l'administrateur indiqué. La restauration est exécutée au moyen d'une image complète de ce système de fichiers. Le système de fichiers sera restauré à l'emplacement indiqué.

Réaction du système

Le processus indiqué est démarré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1066I	La restauration du poste NAS nom du poste, système de fichiers système de fichiers, a été lancée avec l'ID processus ID processus par l'administrateur administrateur. Une image complète et une image différentielle de ce système de fichiers seront restaurées dans l'emplacement de destination destination.
-----------------	---

Explication

Une restauration du système de fichiers indiqué sur un poste NAS est lancée. L'opération est déclenchée par

l'administrateur indiqué. La restauration est exécutée au moyen d'une image complète et d'une image différentielle de ce système de fichiers. Le système de fichiers sera restauré à l'emplacement indiqué.

Réaction du système

Le processus indiqué est démarré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1067I	Opération : processus ID_processus terminé.
-----------------	--

Explication

L'opération indiquée est terminée.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1068W	Opération : processus ID processus interrompu - processus annulé.
-----------------	--

Explication

Pendant l'opération indiquée, un processus d'arrière-plan a été annulé.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1069E	Opération : processus ID_processus interrompu - le nombre de points de montage disponibles pour les supports amovibles est insuffisant.
-----------------	--

Explication

Pendant l'opération indiquée, le serveur n'a pas réussi à allouer suffisamment de points de montage aux volumes requis.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR1070E	La règle de stockage <i>nom_règle_stockage</i> n'a pas lancé de processus de copie car une opération DELETE FILESPACE est en cours.
-----------------	--

Explication

Les données ne peuvent pas être copiées vers un nouvel emplacement alors qu'une opération DELETE FILESPACE est en cours pour l'espace fichier associé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les données ne sont pas copiées.

Action de l'utilisateur

Changez l'heure de début de l'opération de copie pour éviter qu'elle ne coïncide avec une opération DELETE FILESPACE.

ANR1071E	Opération : processus <i>ID processus</i> interrompu - erreurs de lecture détectées.
-----------------	---

Explication

Des erreurs de lecture empêchent la poursuite de l'opération.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si possible, corrigez la cause de ces erreurs, puis relancez l'opération.

ANR1072E	Opération : processus <i>ID processus</i> interrompu - espace insuffisant dans le pool de stockage de destination.
-----------------	---

Explication

Il n'y a pas suffisamment d'espace disponible dans le pool de stockage de destination.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace dans le pool de stockage et relancez l'opération.

ANR1073E	Opération : processus <i>ID processus</i> interrompu - espace de consignation des reprises insuffisant.
-----------------	--

Explication

L'opération n'a pas abouti car l'espace réservé au journal de reprise sur le serveur est insuffisant.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire au journal de reprise sur le serveur.

ANR1074E	Opération : processus <i>ID processus</i> interrompu - espace de base de données insuffisant.
-----------------	--

Explication

L'opération n'a pas abouti car le serveur a manqué d'espace de base de données.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire à la base de données sur le serveur.

ANR1075E	Opération : processus <i>ID processus</i> interrompu - conflit de verrouillage.
-----------------	--

Explication

Lors de l'opération, la fonction de verrouillage requise pour le serveur n'était pas disponible.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR1076E	Opération : processus <i>ID processus</i> interrompu - mémoire insuffisante.
-----------------	---

Explication

Le serveur ne dispose pas d'un espace mémoire suffisant pour traiter l'opération.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de la mémoire supplémentaire sur le serveur, puis relancez l'opération.

ANR1077E	Opération : processus <i>ID processus</i> interrompu - transaction abandonnée.
-----------------	---

Explication

Au cours de l'opération, le serveur a détecté une erreur pendant la validation d'une transaction. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident.

ANR1078E	Opération : processus <i>ID processus</i> interrompu - erreur de serveur interne détectée.
-----------------	---

Explication

Au cours de l'opération, le serveur a détecté une erreur interne.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1079E	La règle de stockage <i>nom_règle_stockage</i> n'a pas lancé de processus de hiérarchisation car une opération DELETE FILESPACE est en cours.
-----------------	--

Explication

Les données ne peuvent pas être hiérarchisées dans un nouvel emplacement alors qu'une opération

DELETE FILESPACE est en cours pour l'espace fichier associé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les données ne sont pas hiérarchisées.

Action de l'utilisateur

Changez l'heure de début de l'opération de hiérarchisation pour éviter qu'elle ne coïncide avec une opération DELETE FILESPACE.

ANR1080W	Récupération d'espace terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Le processus est annulé.
-----------------	---

Explication

Le processus de récupération d'espace sur le volume indiqué a été annulé.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1081E	Récupération d'espace terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Le support de stockage est inaccessible.
-----------------	---

Explication

Lors du processus de récupération d'espace sur le volume indiqué, le support requis n'a pas pu être monté.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1082E	Récupération d'espace terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Le nombre de points de montage disponibles pour les supports amovibles est insuffisant.
-----------------	--

Explication

Lors d'un processus de récupération d'espace sur le volume indiqué, le serveur n'a pas réussi à allouer suffisamment de points de montage aux volumes.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR1083E	Récupération d'espace terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Nombre trop élevé d'erreurs de lecture détectées.
-----------------	--

Explication

Le processus de récupération d'espace sur le volume indiqué n'a pas abouti à cause d'erreurs de lecture.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Corrigez les erreurs après avoir déterminé leur origine.

ANR1084E	Récupération d'espace terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Nombre trop élevé d'erreurs d'écriture détectées.
-----------------	--

Explication

Le processus de récupération d'espace sur le volume indiqué n'a pas abouti à cause d'erreurs d'écriture.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Si possible, identifiez le problème à l'origine des erreurs d'écriture et corrigez-le.

ANR1085E	Récupération d'espace terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Transfert de données interrompu.
-----------------	---

Explication

Lors d'un processus de récupération d'espace sur le volume indiqué, une opération de transfert a été interrompue et ne peut pas reprendre.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Corrigez les erreurs après avoir déterminé leur origine.

ANR1086E	Récupération d'espace terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. L'espace du pool de stockage est insuffisant.
-----------------	--

Explication

Lors d'un processus de récupération d'espace sur le volume indiqué, les données n'ont pas pu être déplacées parce que l'espace disponible sur d'autres volumes du pool de stockage est insuffisant.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace sur les volumes du pool de stockage. Si nécessaire, définissez le pool de stockage suivant.

ANR1087E	Récupération d'espace terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. L'espace disponible dans le journal de reprise est insuffisant.
-----------------	--

Explication

Le processus de récupération d'espace sur le volume indiqué n'a pas abouti parce que l'espace réservé au journal de reprise sur le serveur n'est pas suffisant.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace est abandonné.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire au journal de reprise sur le serveur.

ANR1088E **Récupération d'espace terminée pour le volume *nom de volume*. L'espace disponible dans la base de données est insuffisant.**

Explication

Le processus de récupération d'espace sur le volume indiqué n'a pas abouti parce que l'espace réservé à la base de données sur le serveur n'est pas suffisant.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace est abandonné.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire à la base de données sur le serveur.

ANR1089E **Récupération d'espace terminée pour le volume *nom de volume*. Conflit de verrouillage.**

Explication

Lors d'un processus de récupération d'espace sur le volume indiqué, la fonction de verrouillage requise pour le serveur n'était pas disponible.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Attendez que le serveur relance le processus de récupération.

ANR1090E **Récupération d'espace terminée pour le volume *nom de volume*. Ressource d'unité d'exécution non disponible.**

Explication

Lors d'un processus de récupération d'espace sur le volume indiqué, le serveur n'a pas réussi à lancer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Attendez que le serveur relance le processus de récupération. Si l'erreur persiste, la mémoire du serveur est probablement insuffisante.

ANR1091E **Récupération d'espace terminée pour le volume *nom de volume*. La mémoire disponible est insuffisante.**

Explication

Le processus de récupération d'espace sur le volume indiqué n'a pas abouti parce que la mémoire disponible sur le serveur n'est pas suffisante.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de la mémoire supplémentaire sur le serveur.

ANR1092E **Récupération d'espace terminée pour le volume *nom de volume*. Erreur interne du serveur détectée.**

Explication

Le processus de récupération d'espace sur le volume indiqué n'a pas abouti parce que le serveur a détecté une erreur interne.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du serveur qui ont été émis avant ce message afin de déterminer la cause de cette erreur. Emettez la commande QUERY ACTLOG afin d'afficher le journal d'activité et recherchez des messages qui indiquent la source de l'erreur. Corrigez toute erreur susceptible d'être à l'origine de l'échec du processus de récupération d'espace et relancez l'opération.

ANR1093E **Récupération d'espace terminée pour le volume *nom de volume*. La transaction est arrêtée.**

Explication

Lors du processus de récupération d'espace sur le volume indiqué, le serveur a détecté une erreur pendant la validation d'une transaction.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace du volume est abandonné. Si d'autres processus de récupération sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident.

ANR1094E **Pool de stockage de destination
nom du pool de stockage incorrect
pour le stockage d'un objet via un
dispositif de transfert de données
dispositif de transfert de données.**

Explication

Lors du stockage d'un objet via le dispositif de transfert indiquée, le serveur a déterminé que le pool de stockage choisi ne convenait pas à cette opération. Ce pool de stockage est utilisé car il est défini comme la destination du groupe de copie de la classe de gestion attribuée.

Ce pool de stockage est inapproprié pour l'une des raisons suivantes :

- Il n'est pas défini.
- Il s'agit d'un pool à accès sélectif et l'opération requiert un pool de stockage à accès séquentiel.
- Ce n'est pas un pool de stockage principal.
- Le pool a un format de données NATIVE ou NONBLOCK qui n'est pas pris en charge pour cette opération.
- Le pool de stockage n'est pas un format de données NONBLOCK, format requis pour les opérations hors serveur.
- Le format de données du pool de stockage ne correspond pas à celui du dispositif de transfert de données.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Ce message signale généralement un problème de configuration lié au pool de stockage ou à la règle. Assurez-vous que le pool de stockage de destination est doté des attributs appropriés, notamment le

format des données, pour cette opération. Vérifiez le groupe de copie de la classe de gestion attribuée. Si la destination est incorrecte, affectez une nouvelle classe de gestion ou changez la destination dans le groupe de copie et activez la règle modifiée. Déterminez également si un nouveau pool de stockage ou un dispositif de transfert de données doit être défini.

ANR1095E **L'opération de transfert de
données pour le poste nom du
poste et l'espace fichier nom de
l'espace fichier ne peut pas être
lancée - une opération impliquant
ce poste et cet espace fichier est
déjà en cours.**

Explication

Une requête permettant d'utiliser un dispositif de transfert de données pour exécuter une opération sur le poste et l'espace fichier indiqués a été effectuée. L'espace fichier a été spécifié comme la source d'une opération de sauvegarde ou la destination d'une opération de restauration. Toutefois, une opération relative à ce poste et cet espace fichier est déjà en cours ; soit l'espace fichier est la source d'une opération de sauvegarde en cours d'exécution, soit il est la destination d'une opération de restauration également en cours. Pour éviter les éventuels conflits, la nouvelle opération n'est pas exécutée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Attendez que l'opération en cours soit terminée avant de démarrer une nouvelle opération portant sur ce poste et cet espace fichier.

ANR1096E **Opération : processus ID processus
interrompu - support de stockage
inaccessible.**

Explication

Lors de l'opération indiquée, le volume requis n'a pas pu être monté.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si possible, corrigez l'erreur et renouvelez l'opération.

ANR1097E **Opération : processus ID processus interrompu - transfert de données interrompu.**

Explication

Une opération de transfert de données est interrompue et ne peut pas se poursuivre.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si possible, corrigez l'erreur et renouvelez l'opération.

ANR1098E **Opération : processus ID processus interrompu - fichier supprimé de l'espace de stockage pendant l'extraction.**

Explication

Au cours de l'opération indiquée, un fichier a été supprimé du pool de stockage lors de la phase de restauration.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1099E **Opération : processus ID processus interrompu - ressource de l'unité d'exécution non disponible.**

Explication

Lors de l'opération, le serveur ne peut pas démarrer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est peut-être due à un manque de mémoire. Si nécessaire, allouez de la mémoire supplémentaire sur le serveur, puis relancez l'opération.

ANR1100I **Migration lancée pour le volume nom de volume, pool de stockage nom du pool de stockage (numéro de processus ID processus).**

Explication

Le plafond de migration ayant été atteint pour le pool de stockage indiqué, la migration des fichiers du volume spécifié est lancée.

Réaction du système

Le système déplace les fichiers du volume vers le pool suivant (cible).

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1101I **Migration terminée pour le volume nom de volume.**

Explication

Le seuil de migration ayant été atteint pour le pool de stockage indiqué, la migration des fichiers du volume spécifié prend fin.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1102I **Le volume amovible nom de volume est requis pour la migration.**

Explication

Lors du traitement de la migration, le serveur a déterminé qu'un volume amovible était nécessaire.

Réaction du système

Le serveur tente de monter le volume amovible.

Action de l'utilisateur

Répondez aux requêtes de montage concernant le volume indiqué.

ANR1104E **Opération : processus ID processus interrompu - - Le dispositif de transfert de données NAS nom dispositif transfert de données NAS a signalé des erreurs lors de la session NDMP.**

Explication

Au cours de l'opération, la session NDMP sur le serveur de fichiers NAS a signalé des erreurs qui empêchent sa poursuite.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Pour savoir comment identifier la cause de l'interruption d'opérations NDMP, consultez la documentation sur le serveur de fichiers NAS. Vérifiez les journaux NDMP du serveur de fichiers NAS et, si possible, corrigez la cause de ces erreurs, puis relancez l'opération.

ANR1106W **Un pool de stockage cible incorrect *nom du pool de stockage* a été indiqué pour le stockage de la table des matières d'une image. Une table des matières sera créée pour l'image.**

Explication

Lors du stockage d'un objet image, le serveur a déterminé que le pool de stockage de destination de la table des matières indiqué était incorrect. Ce pool de stockage est utilisé car il est défini comme la destination de la table des matières dans le groupe de copie de la classe de gestion attribuée.

Ce pool de stockage est inapproprié pour l'une des raisons suivantes :

- Il n'est pas défini.
- Ce n'est pas un pool de stockage principal.
- Son format n'est ni NATIVE ni NONBLOCK.

Réaction du système

L'opération se poursuit car la création de la table des matières est préférable, mais pas obligatoire. Aucune table des matières ne sera créée pour l'objet image stock.

Action de l'utilisateur

Ce message signale généralement un problème de configuration lié au pool de stockage ou à la règle. Assurez-vous que le pool de stockage de destination de la table des matières est doté des attributs appropriés, notamment le format des données. Vérifiez le groupe de copie de la classe de gestion attribuée. Si la destination de la table des matières est incorrecte, affectez une nouvelle classe de gestion ou changez la destination dans le groupe de copie et activez la règle modifiée.

ANR1107E **Un pool de stockage cible incorrect *nom du pool de stockage* a été indiqué pour le stockage de la table des matières d'un objet**

image. L'opération de sauvegarde échoue.

Explication

Lors du stockage d'un objet image, le serveur a déterminé que le pool de stockage de destination de la table des matières indiqué était incorrect. Ce pool de stockage est utilisé car il est défini comme la destination de la table des matières dans le groupe de copie de la classe de gestion attribuée.

Ce pool de stockage est inapproprié pour l'une des raisons suivantes :

- Il n'est pas défini.
- Ce n'est pas un pool de stockage principal.
- Son format n'est ni NATIVE ni NONBLOCK.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Ce message signale généralement un problème de configuration lié au pool de stockage ou à la règle. Assurez-vous que le pool de stockage de destination de la table des matières est doté des attributs appropriés, notamment le format des données. Vérifiez le groupe de copie de la classe de gestion attribuée. Si la destination de la table des matières est incorrecte, affectez une nouvelle classe de gestion ou changez la destination dans le groupe de copie et activez la règle modifiée.

ANR1108W **Le serveur ne peut pas créer de table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *espace fichier* dans le pool de stockage *nom du pool de stockage*.**

Explication

Alors que le serveur tentait de créer une table des matières pour le poste et l'espace fichier indiqués dans le pool de destination de la table des matières indiqué, un incident s'est produit.

Réaction du système

L'opération se poursuit car la création de la table des matières est préférable, mais pas obligatoire. Aucune table des matières ne sera créée pour l'objet image stock.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si des messages antérieurs fournissent une explication pour cet incident. Prenez les mesures correctives appropriées.

ANR1109W **Commande : une table des matières a été demandée mais aucun pool de stockage de destination n'est défini pour cette table des matières. Cette table des matières ne sera pas créée, mais l'opération se poursuit.**

Explication

Lors de la phase préparatoire de la création d'une table des matières, le serveur a déterminé que le pool de stockage de destination de cette table des matières n'était pas défini dans le groupe de copie de sauvegarde de la classe de gestion attribuée.

Réaction du système

L'opération se poursuit car la création de la table des matières est préférable, mais pas obligatoire. Aucune table des matières ne sera créée.

Action de l'utilisateur

Ce message indique que la configuration de la règle est incorrecte. Attribuez une nouvelle classe de gestion avec des attributs appropriés, ou corrigez la classe de gestion attribuée en définissant la destination de la table des matières dans le groupe de copie de sauvegarde et en activant la règle modifiée.

ANR1110E **Commande : une table des matières a été demandée mais aucun pool de stockage de destination n'est défini pour cette table des matières. La table des matières ne peut pas être créée et l'opération échoue.**

Explication

Lors de la phase préparatoire de la création d'une table des matières, le serveur a déterminé que le pool de stockage de destination de cette table des matières n'était pas défini dans le groupe de copie de sauvegarde de la classe de gestion attribuée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Ce message indique que la configuration de la règle est incorrecte. Attribuez une nouvelle classe de gestion avec des attributs appropriés, ou corrigez la classe de gestion attribuée en définissant la destination de la table des matières dans le groupe de copie de sauvegarde et en activant la règle modifiée. Si la table des matières n'est pas requise, modifiez la valeur du paramètre de table des matières de la commande.

ANR1111E **Commande : un numéro de message incorrect, numéro de message, a été indiqué.**

Explication

Une commande MSGSTACKTRACE ENABLE ou MSGSTACKTRACE DISABLE a été lancée avec un numéro de message incorrect. Les numéros de messages doivent contenir entre 3 et 8 chiffres. Les numéros de messages ne doivent pas comporter de lettres.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un numéro de message correct.

ANR1112W **Commande : pas de pool de stockage de destination de la table des matières disponible pour le groupe de sauvegardes du poste nom du poste (type de données type de données). La table des matières ne sera pas créée.**

Explication

Lors de la phase préparatoire de la création d'une table des matières, le serveur a déterminé que le pool de stockage de destination de cette table des matières n'était pas défini dans le groupe de copie de sauvegarde de la classe de gestion attribuée.

Réaction du système

L'opération se poursuit car la création de la table des matières est préférable, mais pas obligatoire. Aucune table des matières ne sera créée.

Action de l'utilisateur

Ce message indique que la configuration de la règle est incorrecte. Attribuez une nouvelle classe de

gestion avec des attributs appropriés, ou corrigez la classe de gestion attribuée en définissant la destination de la table des matières dans le groupe de copie de sauvegarde et en activant la règle modifiée.

ANR1113E **Commande : pas de pool de stockage de destination de la table des matières disponible pour le groupe de sauvegardes du poste nom du poste (type de données type de données). Le groupe de sauvegarde ne sera pas créé.**

Explication

Lors de la phase préparatoire de la création d'une table des matières, le serveur a déterminé que le pool de stockage de destination de cette table des matières n'était pas défini dans le groupe de copie de sauvegarde de la classe de gestion attribuée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Ce message indique que la configuration de la règle est incorrecte. Attribuez une nouvelle classe de gestion avec des attributs appropriés, ou corrigez la classe de gestion attribuée en définissant la destination de la table des matières dans le groupe de copie de sauvegarde et en activant la règle modifiée. Si la table des matières n'est pas requise, modifiez la valeur du paramètre de table des matières de la commande.

ANR1114E **Commande : aucun poste ou type de données n'est autorisé à procéder à une opération de groupe de sauvegardes.**

Explication

Parmi les postes ou les types de données spécifiés, aucun ne peut être inclus dans le groupe de sauvegardes dans le cadre de la commande GENERATE BACKUPSET ou DEFINE BACKUPSET.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations concernant l'identification des incidents, consultez les messages précédents.

ANR1115W **Erreur lors du lancement de la migration pour le pool de stockage**

nom du pool de stockage - conflit de verrouillage.

Explication

Lors d'une tentative de migration sur le pool de stockage indiqué, la fonction de verrouillage requise pour le serveur n'était pas disponible.

Réaction du système

La migration est abandonnée. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration.

Action de l'utilisateur

Attendez que le serveur relance le processus de migration.

ANR1116W **Erreur lors du lancement de la migration d'espace pour le pool de stockage nom du pool de stockage - la mémoire disponible est insuffisante.**

Explication

Une tentative de migration a échoué sur le pool de stockage indiqué parce que la mémoire disponible sur le serveur n'est pas suffisante.

Réaction du système

La migration est abandonnée. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de la mémoire supplémentaire sur le serveur.

ANR1117W **Erreur lors du lancement de la migration pour le pool de stockage nom du pool de stockage - erreur interne détectée sur le serveur.**

Explication

Une tentative de migration a échoué sur le pool de stockage indiqué parce que le serveur a détecté une erreur interne.

Réaction du système

La migration est abandonnée. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1118I **Commande: création de la table des matières réussie pour le poste *nom du poste*, groupe de sauvegardes *nom du groupe de sauvegardes*.**

Explication

Vous avez demandé la création d'une table des matières pour le groupe de sauvegardes et le type de données indiqués. La création de la table des matières est réussie.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1119W **Commande : la table des matières existe déjà pour le poste *nom du poste*, groupe de sauvegardes *nom du groupe de sauvegardes* (type de données *type de données*). La table des matières ne sera pas créée.**

Explication

Vous avez demandé la création d'une table des matières pour le groupe de sauvegardes et le type de données spécifiés, mais la table des matières existe déjà.

Réaction du système

Le serveur ne procédera pas à la création d'une table des matières pour ce groupe de sauvegardes et ce type de données.

Action de l'utilisateur

Si le nom du groupe de sauvegardes et le type de données spécifiés sont incorrects, relancez la commande en définissant les paramètres appropriés.

ANR1120W **Migration terminée pour le volume *nom de volume*. Le processus est annulé.**

Explication

Le processus de migration sur le volume indiqué a été annulé.

Réaction du système

Le processus de migration s'arrête. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1121E **Migration terminée pour le volume *nom de volume* - stockage. Support inaccessible.**

Explication

Lors du processus de migration sur le volume indiqué, un support de stockage n'a pas pu être monté.

Réaction du système

La migration du volume est abandonnée. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Une cause possible à l'origine de cet échec est que l'état d'accès au volume cible ou au pool de stockage pour cette opération n'est pas défini sur READWRITE. Vérifiez l'état d'accès au volume de sortie et au pool de stockage souhaités, puis vérifiez qu'ils sont définis sur ACCESS=READWRITE.

ANR1122E **Migration terminée pour le volume *nom de volume*. Le nombre de points de montage disponibles pour les supports amovibles est insuffisant.**

Explication

Lors du processus de migration sur le volume indiqué, le serveur n'a pas pu allouer suffisamment de points de montage.

Réaction du système

La migration du volume est abandonnée. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR1123E **Migration terminée pour le volume *nom de volume*. Nombre trop élevé d'erreurs de lecture détectées.**

Explication

Lors de la migration sur le volume indiqué, des erreurs de lecture ont provoqué l'arrêt du processus.

Réaction du système

La migration du volume est abandonnée. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Corrigez si possible les erreurs.

ANR1124E	Migration terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Nombre trop élevé d'erreurs d'écriture détectées.
-----------------	--

Explication

Lors de la migration sur le volume indiqué, des erreurs d'écriture ont provoqué l'arrêt du processus.

Réaction du système

La migration du volume est abandonnée. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Corrigez si possible les erreurs.

ANR1125E	Migration terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Transfert de données interrompu.
-----------------	---

Explication

Lors du processus de migration sur le volume indiqué, une opération de transfert a été interrompue et n'a pas pu reprendre.

Réaction du système

La migration du volume est abandonnée. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Corrigez les erreurs après avoir déterminé leur origine.

ANR1126E	Migration terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Espace insuffisant dans les pools de stockage secondaires.
-----------------	---

Explication

Lors de la migration du volume indiqué, le serveur ne peut pas déplacer les données du volume car l'espace dans le pool de stockage suivant n'est pas suffisant, ou le pool de stockage suivant n'est pas défini.

Réaction du système

La migration du volume est abandonnée. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le pool de stockage suivant est défini, puis mettez davantage d'espace à disposition dans le pool de stockage suivant. Utilisez la commande UPDATE STGPPOOL pour remplacer le pool de stockage suivant par un pool possédant plus d'espace.

ANR1127E	Migration terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. - Le serveur ne parvient pas à déplacer des fichiers dans des pools de stockage secondaires parce qu'ils sont trop volumineux.
-----------------	---

Explication

Lors du processus de migration, le serveur n'a pas pu déplacer les données du volume indiqué, parce qu'un fichier dépasse la taille autorisée sur le pool suivant.

Réaction du système

La migration du volume est abandonnée. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande UPDATE STGPPOOL pour augmenter la taille de fichier maximale autorisée sur le pool suivant ou pour en indiquer un autre.

ANR1128E	Migration terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. L'espace disponible dans le journal de reprise est insuffisant.
-----------------	--

Explication

Le processus de migration sur le volume indiqué a été abandonné parce que l'espace réservé au journal de reprise sur le serveur est insuffisant.

Réaction du système

La migration est abandonnée.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire au journal de reprise sur le serveur.

ANR1129E	Migration terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. L'espace disponible dans la base de données est insuffisant.
-----------------	---

Explication

Le processus de migration sur le volume indiqué a été abandonné parce que l'espace réservé à la base de données sur le serveur est insuffisant.

Réaction du système

La migration est abandonnée.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire à la base de données sur le serveur.

ANR1130E	Migration terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Conflit de verrouillage.
-----------------	---

Explication

Lors du processus de migration sur le volume indiqué, la fonction de verrouillage requise pour le serveur n'était pas disponible.

Réaction du système

La migration du volume est abandonnée. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Attendez que le serveur relance le processus de migration.

ANR1131E	Migration terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Ressource d'unité d'exécution non disponible.
-----------------	--

Explication

Lors du processus de migration sur le volume indiqué, le serveur n'a pas réussi à lancer une unité d'exécution.

Réaction du système

La migration du volume est abandonnée. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Attendez que le serveur relance le processus de migration. Si l'erreur persiste, la mémoire du serveur est probablement insuffisante.

ANR1132E	Migration terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. La mémoire disponible est insuffisante.
-----------------	--

Explication

Le processus de migration sur le volume indiqué a été abandonné parce que le serveur ne dispose pas de suffisamment de mémoire.

Réaction du système

La migration est abandonnée.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de la mémoire supplémentaire sur le serveur.

ANR1133E	Migration terminée pour le volume <i>nom de volume</i>. Erreur interne du serveur détectée.
-----------------	--

Explication

Lors du processus de migration sur le volume indiqué, le serveur a détecté une erreur interne.

Réaction du système

La migration du volume est abandonnée. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1134E	Migration terminée pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>. Le nombre de points de montage disponibles pour les supports amovibles est insuffisant.
-----------------	--

Explication

Au cours du processus de migration sur le pool de stockage indiqué, le serveur n'a pas réussi à allouer suffisamment de points de montage au pool suivant.

Réaction du système

La migration est abandonnée. Le serveur attend l'expiration du délai de reprise pour relancer la migration.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR1135E **Migration terminée pour le volume *nom de volume*. La transaction est arrêtée.**

Explication

Au cours du processus de migration sur le volume indiqué, le serveur a détecté une erreur pendant la validation d'une transaction.

Réaction du système

La migration du volume est abandonnée. Si d'autres processus de migration sont en cours d'exécution, leur exécution se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident.

ANR1136W **Opération : processus *ID processus* interrompu - Il n'existe aucune donnée à traiter pour la sauvegarde différentielle du poste NAS *nom du poste*, espace fichier *espace fichier*.**

Explication

Le serveur de fichiers NAS a détecté zéro octets stockés à la fin d'une sauvegarde NDMP de l'espace fichier spécifié. La commande s'exécute sans mettre à jour la base de données du serveur.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1137E **Opération : processus *ID processus* interrompu - objet exclu par sa taille dans le pool de stockage cible et tous les pools successeurs.**

Explication

Lors de l'opération indiquée, la taille d'un fichier envoyé par le poste client est supérieure à celle autorisée pour le pool de stockage de destination. Aucun pool de stockage désigné comme successeur ne peut accepter le fichier.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Pour permettre la création de ce fichier, augmentez la taille maximale de fichier pour un ou plusieurs pools de stockage dans la structure hiérarchique. Un administrateur autorisé peut augmenter le paramètre MAXSIZE en utilisant la commande UPDATE STGPPOOL.

ANR1138E **Pool de stockage de destination non valide spécifié pour la règle de conservation : *pool_stockage*.**

Explication

Le pool de stockage spécifié dans le mot clé DESTINATION pour la commande DEFINE RETRULE ou UPDATE RETRULE n'est pas un pool de stockage de conservation.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Sélectionnez un pool de stockage de conservation (POOLTYPE=RETENTION) pour le paramètre DESTINATION de la commande DEFINE RETRULE ou UPDATE RETRULE.

ANR1139E **La commande *nom de commande* a échoué car certaines données sont manquantes.**

Explication

La tentative de regroupement des statistiques de la base de données depuis le gestionnaire de bases de données a échoué. Cette panne peut se produire si l'une des conditions suivantes est remplie :

- L'inverseur logique du moniteur du pool de mémoire tampon (DFT_MON_BUFPOOL) a été défini sur "OFF". L'inverseur logique du moniteur du pool de mémoire tampon contrôle la collecte des statistiques de la base de données.
- Les systèmes de fichiers ou les lecteurs se trouvent dans un réseau distant. Il est possible qu'un problème réseau empêche le serveur de collecter les statistiques de ces volumes.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Effectuez l'une des opérations suivantes, puis essayez d'exécuter la commande QUERY DBSPACE une nouvelle fois :

- Arrêtez le serveur, puis redémarrez-le.
- Réglez sur 'ON' le moniteur du pool de tampons avec cette commande Db2 : 'db2 update dbm cfg using DFT_MON_BUFPOOL ON'.
- Si vous ne pouvez pas obtenir les statistiques de l'unité ou du système de fichiers en exécutant les commandes du système d'exploitation, corrigez le problème, puis essayez d'exécuter la commande une nouvelle fois.

ANR1140I	Processus de transfert de données lancé pour le volume <i>nom de volume</i> (ID processus <i>ID processus</i>).
-----------------	--

Explication

En réponse à la commande MOVE DATA, le transfert des données contenues sur le volume indiqué a commencé.

Réaction du système

Le serveur transfère toutes les données du volume.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1141I	Processus de transfert de données terminé pour le volume <i>nom de volume</i>.
-----------------	---

Explication

La commande MOVE DATA lancée sur le volume indiqué est terminée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1142I	Transfert de données pour l'emplacement physique <i>nombre d'emplacements physiques de nombre total d'emplacements physiques</i> sur le volume <i>nom de volume</i>.
-----------------	---

Explication

En réponse à la commande MOVE DATA, les données sont transférées du volume indiqué sur les nouveaux volumes. Le message indique le nombre total d'emplacements physiques contenus sur le volume, ainsi que l'objet en cours de traitement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1143W	Processus de transfert de données terminé pour le volume <i>nom de volume</i> - processus annulé.
-----------------	--

Explication

Le processus de transfert de données pour le volume indiqué a été annulé. Il est possible que le serveur émette ce message à plusieurs reprises tant qu'il n'a pas mis fin à ce processus.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1144W	Processus de transfert de données terminé pour le volume <i>nom de volume</i> - support de stockage inaccessible.
-----------------	--

Explication

Lors du transfert de données pour le volume indiqué, un support de stockage n'a pas pu être monté.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1145W	Processus de transfert de données terminé pour le volume <i>nom de volume</i> - le nombre de points de montage disponibles pour les supports amovibles est insuffisant.
-----------------	--

Explication

Lors du transfert de données pour le volume indiqué, le serveur n'a pas pu allouer suffisamment de points de montage.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR1146W	Processus de transfert de données terminé pour le volume <i>nom de volume</i> - nombre trop élevé d'erreurs de lecture.
-----------------	--

Explication

Lors du transfert de données pour le volume indiqué, des erreurs de lecture ont provoqué l'arrêt du processus.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Corrigez si possible les erreurs après avoir déterminé leur origine.

ANR1147W	Processus de transfert de données terminé pour le volume <i>nom de volume</i> - nombre trop élevé d'erreurs d'écriture.
-----------------	--

Explication

Lors du transfert de données pour le volume indiqué, des erreurs d'écriture ont provoqué l'arrêt du processus.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Corrigez si possible les erreurs après avoir déterminé leur origine.

ANR1148W	Processus de transfert de données terminé pour le volume <i>nom de volume</i> - transfert de données interrompu.
-----------------	---

Explication

Lors du transfert de données pour le volume indiqué, une opération a été interrompue et n'a pas pu reprendre.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Corrigez les erreurs après avoir déterminé leur origine.

ANR1149W	Processus de transfert des données du volume <i>nom de volume</i> interrompu : espace insuffisant dans le pool de stockage cible.
-----------------	--

Explication

Le transfert de données pour le volume indiqué n'a pas abouti parce que l'espace disponible sur le pool de stockage cible n'est pas suffisant pour recevoir les données, ou l'accès au pool de stockage n'est pas possible ou est en lecture seule.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace sur le pool de stockage suivant ou indiquez un pool possédant davantage de mémoire, puis relancez la commande MOVE DATA.

ANR1150W	Processus de transfert des données du volume <i>nom de volume</i> interrompu : fichier trop grand non transférable vers le pool de stockage de destination.
-----------------	--

Explication

Au cours du transfert des données du volume spécifié, le processus s'est interrompu car la taille d'un fichier dépassait celle autorisée sur le pool de stockage suivant.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA ou MOVE NODEDATA.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande UPDATE STGPOOL pour modifier la taille maximale des fichiers du pool de stockage suivant ou pour changer le prochain pool de stockage

cible, puis relancez la commande MOVE DATA ou MOVE NODEDATA.

ANR1151W **Processus de transfert des données du volume *nom de volume* interrompu : espace de consignation des reprises insuffisant.**

Explication

Lors du transfert des données du volume spécifié, le serveur ne disposait pas d'un espace de consignation des reprises suffisant.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire au journal de reprise sur le serveur.

ANR1152W **Processus de transfert des données du volume *nom de volume* interrompu : espace de base de données insuffisant.**

Explication

Lors du transfert des données du volume spécifié, le serveur ne disposait pas d'un espace de base de données suffisant.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire à la base de données sur le serveur.

ANR1153W **Processus de transfert de données terminé pour le volume *nom de volume* - conflit de verrouillage.**

Explication

Lors du processus de transfert de données, le serveur n'est pas parvenu à obtenir le volume spécifié car un verrou n'était pas disponible ou une opération de restauration réitérable est active pour les données sur le volume mais est verrouillée. .

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les restaurations réitérables en lançant la commande QUERY RESTORE. Si le volume spécifié contient des données provenant d'un poste et d'un espace fichier identifié par la commande QUERY RESTORE, l'exécution de la commande MOVE DATA n'aboutira pas. Les restaurations réitérables doivent être terminées ou annulées avant l'aboutissement d'une commande MOVE DATA.

Si le volume ne contient pas de données provenant du poste et d'un espace fichier identifié par la commande QUERY RESTORE, relancez la commande MOVE DATA.

ANR1154W **Processus de transfert des données du volume *nom de volume* interrompu : ressource non disponible.**

Explication

Lors du transfert des données du volume spécifié, le serveur ne peut pas démarrer une unité d'exécution du processus de migration.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande MOVE DATA. Si l'erreur persiste, la mémoire du serveur est probablement insuffisante.

ANR1155W **Processus de transfert des données du volume *nom de volume* interrompu : mémoire insuffisante.**

Explication

Lors du transfert des données du volume spécifié, le serveur ne dispose pas d'un espace mémoire suffisant.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, augmentez la mémoire disponible du serveur, puis relancez la commande MOVE DATA.

ANR1156W **Processus de transfert des données du volume *nom de volume* interrompu : erreur interne détectée sur le serveur.**

Explication

Lors du transfert des données du volume spécifié, le serveur a détecté une erreur interne.

Réaction du système

Le serveur arrête la commande MOVE DATA.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1157I **Le volume amovible *nom de volume* est requis pour le processus de déplacement.**

Explication

Lors du transfert de données ou des données d'un poste, le serveur requiert le volume amovible indiqué afin de terminer l'opération.

Réaction du système

Le serveur tente de monter le volume amovible.

Action de l'utilisateur

Répondez aux requêtes de montage concernant le volume indiqué.

ANR1158I **Ensemble de conservation *id_ensemble_conservation*, noeud *nom_noeud*, indicateur *nom_espace_fichier* d'espace fichier *indicateur* : le nombre de fichiers récupérables est *nombre_fichiers_récupérables* et le nombre de fichiers irrécupérables est *nombre_fichiers_irrécupérables*.**

Explication

Une commande destructive (par exemple DELETE VOLUME) a été émise par un administrateur et a un impact sur les fichiers qui se trouvent dans un ou plusieurs ensembles de conservation. Pour chaque ensemble de conservation, noeud et espace fichier affecté, le nombre de fichiers récupérables et irrécupérables est indiqué. Un fichier est récupérable s'il existe toujours dans les données opérationnelles. Un fichier est irrécupérable si aucune copie de remplacement n'existe dans les données opérationnelles.

Pour les ensembles de conservation d'inventaire uniquement, l'état de l'ensemble de conservation est INCOMPLETE et l'état du travail est TERMINATED.

Pour les ensembles de conservation qui sont stockés sur bande, si des fichiers sont disponibles dans les données opérationnelles, l'état de l'ensemble de conservation est COPYING et l'état du travail est INTERRUPTED. Si vous voulez que ces fichiers soient recopiés dans l'ensemble de conservation, utilisez la commande RESUME JOB pour associer le travail au statut SLEEPING et démarrez la règle de stockage pour le pool de stockage de destination pour l'ensemble de conservation. Ou bien, si la règle de stockage est activée, vous pouvez attendre qu'elle démarre au cours de son cycle normal.

Pour les ensembles de conservation qui sont stockés sur une bande, si aucun fichier affecté n'est récupérable, le statut du travail est mis à jour avec TERMINATED et l'état de l'ensemble de conservation est INCOMPLETE.

Les fichiers affectés qui ne se trouvent pas dans les données opérationnelles ne peuvent pas être récupérés. Consultez votre équipe de conformité afin de déterminer les mesures suivantes à prendre.

Voici les états d'indicateur pouvant être spécifiés par ce message :

- INCOMPLETE. Une erreur est survenue lors du traitement de l'ensemble de conservation, ce qui empêche la copie de tous les fichiers dans l'ensemble de conservation.
- COPYING. L'ensemble de conservation est en cours de création.

Notez que certaines de ces opérations peuvent avoir un impact sur de nombreux ensembles de conservation et impliquer beaucoup d'objets. Dans ce cas, pour éviter de bloquer le journal actif, le travail est effectué à l'aide de plusieurs transactions de base de données. Ce message est émis une fois pour chaque noeud et chaque espace fichier affecté pour chaque transaction pour chaque ensemble de conservation affecté.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages émis et effectuez l'action appropriée.

ANR1159E **Ensemble de conservation *id_ensemble_conservation* : le nombre total de fichiers récupérables est *nombre_fichiers_récupérables* et le nombre total de fichiers irrécupérables est *nombre_fichiers_irrécupérables*.**

Explication

Une commande destructive (par exemple DELETE VOLUME) a été émise par un administrateur et a un impact sur les fichiers qui se trouvent dans un ou plusieurs ensembles de conservation. Ce message est émis pour les ensembles de conservation affectés pour lesquels des fichiers sont affectés. Il indique le nombre total de fichiers récupérables et de fichiers irrécupérables pour chaque ensemble de conservation affecté pour la commande destructive.

Notez que certaines de ces opérations peuvent avoir un impact sur de nombreux ensembles de conservation et impliquer beaucoup d'objets. Dans ce cas, pour éviter de bloquer le journal actif, le travail est effectué à l'aide de plusieurs transactions de base de données. Ce message est émis une fois pour chaque transaction pour chaque ensemble de conservation affecté.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages émis et effectuez l'action appropriée. Si l'état de l'ensemble de conservation est Copying, il reste Copying et le statut du travail associé est Interrupted. Vous pouvez reprendre le travail et autoriser la règle de stockage à poursuivre la copie des fichiers dans l'ensemble de conservation. Toutefois, si des fichiers sont irrécupérables, l'état final de l'ensemble de conservation sera Incomplete une fois l'opération de copie terminée. Ou bien, vous pouvez choisir de mettre fin au travail. Dans ce cas, les fichiers qui ont déjà été copiés dans l'ensemble de conservation pourront être restaurés à partir de l'ensemble de conservation.

ANR1160W **Opération abandonnée pour le volume *nom de volume*.**

Explication

Une erreur a été détectée lors de la validation d'une transaction. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR1161W **Le processus de déplacement ignore un fichier endommagé sur le volume *nom_volume* : noeud *nom_noeud*, type *type_fichier*, espace fichier *nom_espace_fichier*, nom de fichier *nom_fichier*.**

Explication

Lors du processus de transfert, un fichier précédemment signalé comme endommagé a été détecté. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, l'agrégat entier a été précédemment signalé comme endommagé, probablement en raison d'une erreur d'intégrité dans un fichier de l'agrégat.

Réaction du système

Le fichier endommagé n'est pas transféré.

Action de l'utilisateur

Effectuez les opérations suivantes :

- Effectuez un contrôle du volume spécifié avec l'option FIX=NO pour vérifier si le fichier est corrompu. Une fois l'examen du fichier terminé, le processus d'audit rétablit le statut du fichier si celui-ci s'avère correct. Si le fichier fait partie de l'agrégat, le processus d'audit rétablit le statut d'agrégat si celui-ci s'avère non endommagé.
- Si ce volume se trouve dans un pool de stockage principal qui a été précédemment sauvegardé dans un pool de stockage de type copie, essayez de restaurer les fichiers endommagés en utilisant la commande RESTORE STGPPOOL.

ANR1162W **Fichier corrompu sur le volume *nom de volume* non pris en compte par le processus de récupération d'espace : Noeud *nom du noeud*, Type *type de fichier*, Espace fichier *nom de l'espace fichier*, Nom de fichier *nom de fichier*.**

Explication

Lors du processus de récupération d'espace, un fichier précédemment signalé comme endommagé a été détecté. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, l'agrégat entier a été précédemment signalé comme endommagé, probablement en raison d'une erreur d'intégrité détectée dans un fichier de l'agrégat.

Réaction du système

Le fichier endommagé n'est pas transféré.

Action de l'utilisateur

Effectuez un contrôle du volume spécifié avec l'option FIX=NO pour vérifier si le fichier est corrompu. Une fois l'examen du fichier terminé, le processus d'audit rétablit le statut du fichier si celui-ci s'avère correct. Si le fichier fait partie de l'agrégat, le processus d'audit rétablit le statut d'agrégat si celui-ci s'avère non endommagé. Si ce volume se trouve dans un pool de stockage principal qui a été précédemment sauvegardé dans un pool de stockage de type copie, essayez de restaurer les fichiers endommagés en utilisant la commande RESTORE STGPOOL.

ANR1163W **Le volume hors site *nom de volume* contient encore des fichiers qui n'ont pas pu être transférés.**

Explication

Lors de l'exécution de la commande MOVE DATA ou d'une récupération d'espace, le serveur a détecté que le volume hors site contenait un ou plusieurs fichiers qui ne pouvaient pas être transférés. Un ou plusieurs fichiers n'ont pas pu être copiés depuis les autres volumes disponibles.

Il se peut que le serveur ne déplace pas certains fichiers si le pool de stockage a fait l'objet d'une colocalisation et que le volume transféré ou récupéré contient des fichiers exigeant des volumes de sortie différents. Le serveur ignore ces fichiers et aucun message n'est émis pour identifier les fichiers ignorés. Ces fichiers sont ignorés pour respecter l'attribut de colocalisation du pool de stockage.

Si les fichiers du pool de stockage sont dédoublonnés, ils peuvent être ignorés en raison de l'indisponibilité d'une copie sur site. Ceci peut se produire si le fichier a été logiquement supprimé de tous les autres pools de stockage en raison de paramètres de conservation de règles ou d'une suppression explicite, mais il doit rester dans le pool de stockage hors site en raison de dépendances de dédoublonnage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages indiquant la raison pour laquelle les fichiers n'ont pas pu être déplacés. Pour accomplir le processus de transfert, vous disposez de plusieurs options :

- Rétablir le volume sur le site et émettre une commande MOVE DATA une nouvelle fois pour récupérer le volume. Si le pool de stockage est dédoublonné et que tous les volumes du pool de

stockage principal sont disponibles, cette solution est recommandée.

- Rendre disponibles les volumes principaux et relancer la commande MOVE DATA pour récupérer le volume.
- Supprimer les fichiers à l'aide de la commande DELETE VOLUME.

Si le serveur ignore des fichiers pour respecter l'attribut de colocalisation du pool de stockage, exécutez la commande MOVE DATA ou attendez qu'une nouvelle opération de récupération s'exécute. Dans les deux cas, le serveur transfère les fichiers dans les volumes de sortie appropriés jusqu'à ce que le volume transféré ou récupéré soit vide. Plusieurs tentatives peuvent s'avérer nécessaires pour vider entièrement le volume.

ANR1165E **Erreur détectée pour un fichier du pool de stockage *nom du pool de stockage* : poste *nom du poste*, type *type de fichier*, espace fichier *nom de l'espace fichier*, ID espace fichier *ID espace fichier*, nom de fichier *nom de fichier*.**

Explication

Le serveur a détecté une erreur liée au fichier indiqué.

Réaction du système

Le fichier est signalé comme endommagé dans la base de données du serveur et devient inaccessible pour tout traitement ultérieur. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, l'agrégat entier est signalé comme endommagé. Si vous disposez d'une copie valide de ce fichier dans un autre pool de stockage, utilisez cette dernière pour toutes les opérations futures impliquant ce fichier.

Action de l'utilisateur

Si le pool de stockage spécifié est un pool principal et qu'une copie exploitable de ce fichier existe dans un pool de stockage de type copie, vous pouvez recréer le fichier dans le pool principal à l'aide de la commande RESTORE STGPOOL. Si le pool de stockage spécifié est un pool de stockage de type copie, il se peut que la copie principale du fichier soit exploitable mais non accessible car le mode d'accès du pool de stockage principal ou du volume est indisponible. Le cas échéant, pour rendre la copie principale du fichier accessible, modifiez le mode d'accès du pool principal ou du volume.

ANR1166E **Les données de déplacement du volume hors site ne peuvent pas copier le fichier endommagé dans**

le pool de stockage *nom du pool de stockage* : poste *nom du poste*, type *type de fichier*, espace *fichier nom de l'espace fichier*, ID *espace fichier ID espace fichier*, nom de *fichier nom de fichier*.

Explication

Un processus de transfert de données d'un volume hors site ne trouve pas de copie exploitable du fichier spécifié dans tous les pools de stockage accessibles par le serveur. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, le processus ne peut pas localiser une copie valide de l'agrégat auquel appartient le fichier.

Réaction du système

Le fichier est ignoré et aucun transfert n'est effectué depuis le volume hors site.

Action de l'utilisateur

Le pool de stockage spécifié est un pool principal qui contient une copie endommagée du fichier. Désormais, la seule copie exploitable du fichier se trouve probablement sur le volume hors site impliqué dans le processus de transfert de données. Si vous rétablissez ce volume sur site, vous pouvez recréer le fichier dans le pool principal en utilisant la commande RESTORE STGPOOL. Une fois la restauration terminée, vous pouvez relancer la commande MOVE DATA.

ANR1167E **Le processus de récupération d'espace du volume hors site *nom de volume* ne peuvent pas copier le fichier endommagé dans le pool de stockage *nom du pool de stockage* : poste *nom du poste*, type *type de fichier*, espace *fichier nom de l'espace fichier*, ID *espace fichier ID espace fichier*, nom de *fichier nom de fichier*.**

Explication

Un processus de récupération d'espace de volumes hors site ne trouve aucune copie exploitable du fichier spécifié dans les pools de stockage accessibles au serveur. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, le processus ne peut pas localiser une copie valide de l'agrégat auquel appartient le fichier.

Réaction du système

Le fichier est ignoré et non transféré depuis le volume hors site.

Action de l'utilisateur

Le pool de stockage spécifié est un pool principal qui contient une copie endommagée du fichier. Désormais, la seule copie exploitable du fichier se trouve probablement sur un volume hors site qui, sans être impliqué dans le processus de récupération d'espace, n'a pas été totalement rétabli. Si vous rétablissez ce volume sur site, vous pouvez recréer le fichier dans le pool principal en utilisant la commande RESTORE STGPOOL.

ANR1168W **Fichier corrompu sur le volume *nom de volume* non pris en compte par le processus de migration : Poste *nom du poste*, Type *type de fichier*, Espace *fichier nom de l'espace fichier*, ID *d'espace fichier ID d'espace fichier*, Nom de *fichier nom de fichier*.**

Explication

Lors de la migration, un fichier précédemment signalé comme endommagé a été détecté. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, l'agrégat entier a été précédemment signalé comme endommagé, probablement en raison d'une erreur d'intégrité détectée dans un fichier de l'agrégat.

Réaction du système

Le fichier endommagé n'est pas transféré.

Action de l'utilisateur

Effectuez un contrôle du volume spécifié avec l'option FIX=NO pour vérifier si le fichier est corrompu. Une fois l'examen du fichier terminé, le processus d'audit rétablit le statut du fichier si celui-ci s'avère correct. Si le fichier fait partie de l'agrégat, le processus d'audit rétablit le statut d'agrégat si celui-ci s'avère non endommagé. Si ce volume se trouve dans un pool de stockage principal qui a été précédemment sauvegardé dans un pool de stockage de type copie, vous pouvez essayer de restaurer les fichiers endommagés à l'aide de la commande RESTORE STGPOOL.

ANR1169W **Conflit de verrouillage lors du transfert d'un fichier hors ligne ; fichier non pris en compte.**

Explication

Lors d'une opération de migration, de récupération d'espace ou de transfert de données depuis un volume hors site, la copie d'un fichier se trouvant dans un pool de stockage principal s'avère verrouillée par un autre processus.

Réaction du système

Le fichier est ignoré et le processus tente de trouver une autre copie du fichier dans un pool de stockage de type copie. Si aucune autre copie ne peut être utilisée, le processus de transfert du volume n'est pas réalisé intégralement.

Action de l'utilisateur

Lorsqu'un processus de transfert n'aboutit pas, essayez de renouveler l'opération.

ANR1170E	Espace insuffisant dans le pool de stockage de type copie de destination : <i>nom du pool de copie</i>.
-----------------	--

Explication

Lors d'une opération de récupération ou de transfert de données depuis un volume hors site, aucun volume n'était disponible dans le pool de stockage de type copie de destination spécifié.

Réaction du système

L'opération est terminée.

Action de l'utilisateur

Ajoutez des volumes au pool de stockage de type copie ou augmentez la valeur MAXSCRATCH.

ANR1171W	Impossible de déplacer les fichiers associés au poste <i>nom du poste</i>, à l'espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i> et au fsId <i>ID espace fichier</i> sur le volume <i>nom de volume</i> en raison d'une opération de restauration en cours.
-----------------	--

Explication

Au cours d'un mouvement de données (migration, récupération, transfert de données) depuis un volume séquentiel, un ou plusieurs fichiers verrouillés par une opération de restauration ont été rencontrés.

Réaction du système

Les fichiers sont ignorés, mais pas déplacés.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY RESTORE FORMAT=DETAILED pour savoir si l'opération de restauration est active ou se trouve dans un état réitérable. Une opération de restauration réitérable permet de bloquer le déplacement des fichiers verrouillés jusqu'à l'exécution de la commande RESTOREINTERVAL. QUERY OPTION permet d'afficher

cet intervalle. Vous pouvez diminuer la valeur de RESTOREINTERVAL pour supprimer une opération de restauration réitérable et de déverrouiller les fichiers. La commande RESTOREINTERVAL est une option de serveur. Si vous avez reçu ce message après avoir effectué une opération MOVE DATA, relancez la commande MOVE DATA une fois l'opération de restauration effectuée afin de déplacer les fichiers restants.

ANR1172E	Les données de déplacement du volume hors site ne peuvent pas copier le fichier dans le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> : poste <i>nom du poste</i>, type <i>type de fichier</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>, ID espace fichier <i>ID espace fichier</i>, nom de fichier <i>nom de fichier</i>.
-----------------	---

Explication

Un processus de transfert de données d'un volume hors site ne trouve pas de copie du fichier spécifié dans tous les pools de stockage accessibles par le serveur. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, le processus ne peut pas localiser la copie de l'agrégat auquel appartient le fichier sur un volume accessible.

Réaction du système

Le fichier est ignoré et aucun transfert n'est effectué depuis le volume hors site.

Action de l'utilisateur

Le pool de stockage spécifié est un pool principal qui contient une copie principale du fichier. Il est possible que le volume de ce fichier se trouve sur un volume endommagé. Désormais, la seule copie exploitable du fichier se trouve probablement sur le volume hors site impliqué dans le processus de transfert de données. Si vous rétablissez ce volume sur site, vous pouvez recréer le fichier dans le pool principal en utilisant la commande RESTORE STGPPOOL. Une fois la restauration terminée, vous pouvez relancer la commande MOVE DATA.

ANR1173E	Le processus de récupération d'espace du volume hors site ne peuvent pas copier le fichier dans le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> : poste <i>nom du poste</i>, type <i>type de fichier</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>, ID espace fichier <i>ID espace fichier</i>, nom de fichier <i>nom de fichier</i>.
-----------------	--

Explication

Un processus de récupération d'espace de volumes hors site ne trouve aucune copie du fichier spécifié dans les pools de stockage accessibles au serveur. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, le processus ne peut pas localiser une copie de l'agrégat auquel appartient le fichier sur un volume accessible.

Réaction du système

Le fichier est ignoré et non transféré depuis le volume hors site.

Action de l'utilisateur

Le pool de stockage spécifié est un pool principal qui contient une copie du fichier. Il est possible que le volume de ce fichier se trouve sur un volume endommagé. Désormais, la seule copie exploitable du fichier se trouve probablement sur un volume hors site qui, sans être impliqué dans le processus de récupération d'espace, n'a pas été totalement rétabli. Si vous rétablissez ce volume sur site, vous pouvez recréer le fichier dans le pool principal en utilisant la commande RESTORE STGPOOL.

ANR1174W	Un ou plusieurs fichiers mis en mémoire cache n'ont pas été supprimés sur le volume <i>nom de volume</i>.
-----------------	--

Explication

La commande MOVE DATA n'a pas supprimé un ou plusieurs fichiers mis en mémoire cache sur le volume de disque indiqué. L'opération de migration a probablement été exécutée simultanément, créant ainsi des fichiers en mémoire cache alors que la commande MOVE DATA tentait de les supprimer.

Réaction du système

La commande MOVE DATA a été exécutée jusqu'à la fin.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer les fichiers en mémoire cache restants du volume de disque, relancez la commande MOVE DATA.

ANR1175W	Le volume <i>nom de volume</i> contient des fichiers qui ne peuvent pas être restaurés.
-----------------	--

Explication

Après restauration du volume spécifié, celui-ci comporte toujours un ou plusieurs fichiers non

restaurés. Ces fichiers ont été ignorés si des erreurs de lecture ont été rencontrées ou si les fichiers sont signalés comme endommagés.

Réaction du système

Le volume est signalé comme inaccessible et n'est donc pas choisi pour une nouvelle opération de restauration.

Action de l'utilisateur

- Utilisez la commande UPDATE VOLUME pour définir l'accès au volume en lecture seule.
- Utilisez la commande MOVE DATA pour restaurer manuellement le volume.
- Si les fichiers se trouvent toujours sur le volume, effectuez un contrôle du volume avec l'option AUDIT VOLUME FIX=YES.
- Relancez la commande MOVE DATA.
- Utilisez la commande RESTORE VOLUME pour restaurer les fichiers signalés comme endommagés.

ANR1176I	Transfert de données pour l'ensemble de colocalisation <i>nombre d'ensembles de nombre total</i> sur le volume <i>nom de volume</i>.
-----------------	---

Explication

A la suite d'une opération de transfert (MOVE DATA, MOVE NODEDATA, migration ou récupération, par exemple), le serveur transfère des données depuis le volume indiqué vers de nouveaux volumes. Ce message affiche le nombre total d'ensembles de données sur le volume à traiter. Selon le paramètre de colocalisation du pool de stockage de destination, un ensemble peut se composer d'espaces fichier appartenant au même groupe de données colocalisées, des espaces fichier d'un poste ou d'un espace fichier unique.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1178I	Copie des fichiers actifs du pool de stockage principal <i>nom du pool principal</i> vers le pool de données actives <i>nom du pool de données actives</i> lancée avec l'ID processus <i>ID processus</i>.
-----------------	---

Explication

Un processus a été lancé pour copier les données actives du pool de stockage principal vers le pool de données actives indiqué.

Réaction du système

Pour chaque fichier actif du pool principal non placé en mémoire cache, une copie est effectuée dans le pool de données actives, si aucune copie de ce fichier n'existe déjà.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1179I	Prévisualisation des fichiers actifs du pool de stockage principal <i>nom du pool principal</i> vers le pool de données actives <i>nom du pool de données actives</i> lancée avec l'ID processus <i>ID processus</i>.
-----------------	--

Explication

Un processus de prévisualisation a été lancé pour copier les données actives du pool de stockage principal vers le pool de données actives indiquées.

Réaction du système

Les informations de prévisualisation de l'opération COPY ACTIVATEDATA sont rassemblées et affichées, mais les fichiers ne sont pas copiés.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1180W	Ensemble de conservation <i>id_ensemble_conservation</i> : le nombre total de fichiers récupérables est <i>nombre_fichiers_récupérables</i>.
-----------------	---

Explication

Une commande destructive (par exemple DELETE VOLUME) a été émise par un administrateur et a un impact sur les fichiers qui se trouvent dans un ou plusieurs ensembles de conservation. Ce message est émis pour les ensembles de conservation affectés pour lesquels tous les fichiers sont récupérables. Un fichier est récupérable s'il existe toujours dans les données opérationnelles. Si vous reprenez le travail associé et démarrez la règle de stockage associée au pool de stockage de conservation, les fichiers manquants dans l'ensemble de conservation sont récupérés à partir des copies de données

opérationnelles. Notez que tant que le travail n'a pas terminé la copie de ces fichiers dans l'ensemble de conservation, ces fichiers peuvent être perdus à partir des données opérationnelles et par conséquent, ne pas être copiés dans l'ensemble de conservation.

Notez que certaines de ces opérations peuvent avoir un impact sur de nombreux ensembles de conservation et impliquer beaucoup d'objets. Dans ce cas, pour éviter de bloquer le journal actif, le travail est effectué à l'aide de plusieurs transactions de base de données. Ce message est émis une fois pour chaque transaction pour chaque ensemble de conservation affecté.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages émis et effectuez l'action appropriée. Notez que les nombres indiqués dans ce message reflètent l'effet de la commande destructive particulière qui a été émise sur l'ensemble de conservation.

ANR1181E	<i>Diagnostic(ID)</i> : la transaction de stockage de données <i>ID</i> transaction a été interrompue.
-----------------	---

Explication

Une transaction de base de données a échoué en raison d'une erreur détectée au cours du stockage des données. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Echec de l'opération exécutée sur le serveur à la suite de l'erreur qui s'est produite au cours du stockage des données.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident.

ANR1182I	Volume amovible <i>nom du volume</i> exigé pour une demande de restauration de la session <i>ID session</i>.
-----------------	---

Explication

Une demande de restauration requiert un volume amovible. Ce message s'affiche aussitôt que le serveur détermine que le volume sera requis. Une demande de

montage sera faite lorsque le volume est requis pour le traitement. Lorsque la première détermination de passe des volumes requis est terminée, le message ANR1183I sera émis. Cependant, il se peut que des volumes supplémentaires soient requis ultérieurement, comme indiqué dans les explications du message ANR1183I. Ce message n'est émis ni pour les volumes de classe d'unités DISK ni pour les volumes de classe d'unités FILE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Répondez aux requêtes de montage concernant le volume indiqué.

ANR1183I	La détermination initiale des volumes amovibles requis pour une demande de restauration dans la session <i>ID session</i> est terminée. Des volumes supplémentaires sont éventuellement requis.
-----------------	--

Explication

La première détermination de passe des volumes requis est terminée pour la session de restauration indiquée. Il se peut que des volumes supplémentaires soient requis au fur et à mesure que les objets individuels sont restaurés. Il existe plusieurs explications à cela. En voici quelques exemples : 1. Un objet s'étendant au-delà d'un volume où le second volume n'est pas requis pour d'autres objets au cours de cette session de restauration. 2. Un objet est endommagé et une copie du volume du pool de stockage est requise pour compléter la restauration. 3. Un volume est indisponible et une copie du volume du pool de stockage est requise pour compléter la restauration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Répondez aux requêtes de montage concernant les volumes supplémentaires.

ANR1184I	Processus de copie des données actives <i>ID processus</i> terminé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus COPY ACTIVATEDATA pour le pool de stockage principal spécifié est terminé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1185I	Processus de copie des données actives <i>ID processus</i> terminé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> - processus annulé.
-----------------	---

Explication

Lors de la copie des données actives du pool de stockage principal indiqué, un processus exécutant l'opération a été annulé.

Réaction du système

Si d'autres processus de copie des données actives sont en cours d'exécution pour le pool de stockage spécifié, ces processus se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1186I	La restauration du poste <i>nom du poste</i>, système de fichiers <i>système de fichiers</i>, a été lancée avec l'<i>ID processus ID processus</i> par l'administrateur <i>administrateur</i>. Une image complète de ce système de fichiers sera restaurée dans l'emplacement de destination <i>destination</i>.
-----------------	---

Explication

L'administrateur lance une restauration du système de fichiers de ce poste. La restauration est exécutée au moyen d'une image complète de ce système de fichiers. Le système de fichiers sera restauré à l'emplacement indiqué.

Réaction du système

Le processus indiqué est démarré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1189I **Volume amovible *nom de volume* exigé pour la copie des données actives.**

Explication

Lors du traitement de la commande COPY ACTIVE DATA, le serveur requiert un volume amovible.

Réaction du système

Sauf dans le cas d'une prévisualisation, le serveur tente de monter le volume amovible.

Action de l'utilisateur

Répondez aux requêtes de montage concernant le volume indiqué.

ANR1199I **Le volume amovible *nom de volume* est requis pour le processus d'audit.**

Explication

Lors du processus d'audit du volume spécifié, le serveur déclare qu'un volume amovible est nécessaire pour terminer le traitement.

Réaction du système

Le serveur tente de monter le volume amovible.

Action de l'utilisateur

Répondez aux requêtes de montage concernant le volume indiqué.

ANR1200W **Le fractionnement des objets LOB des données de sauvegarde pour le noeud *nom_noeud* est désactivé.**

Explication

Pour optimiser le traitement du serveur, cet objet doit être fractionné lorsqu'il est stocké dans un pool de stockage de conteneur de répertoire ou dans un pool de stockage de conteneur cloud. La valeur qui a été définie dans le paramètre SPLITLARGE OBJECTS pour le noeud empêche le stockage de l'objet sous une forme fractionnée.

Réaction du système

Le serveur stockera l'objet en tant qu'objet LOB unique.

Action de l'utilisateur

Remplacez la valeur du paramètre SPLITLARGE OBJECTS pour la définition de noeud par

Yes à l'aide de la commande UPDATE NODE. Ensuite, émettez à nouveau la commande BACKUP NODE.

ANR1205I **Le volume de conservation hors site *nom_volume* ne peut pas être récupéré car la récupération hors site n'est pas prise en charge pour les volumes qui se trouvent dans des pools de stockage de conservation.**

Explication

La récupération hors site n'est pas prise en charge pour les volumes qui se trouvent dans des pools de stockage définis avec POOLTYPE=RETENTION.

Réaction du système

Le processus de récupération ignore le volume hors site.

Action de l'utilisateur

Ramenez le volume sur site et réexécutez l'opération de récupération d'espace. Pour réexécuter la récupération d'espace, effectuez l'une des actions suivantes :

- Émettez la commande RECLAIM STGPPOOL.
- Assurez-vous que le seuil de récupération de pool de stockage est inférieur au pourcentage d'espace récupérable pour le volume en cours de récupération.

ANR1209E **Commande : le paramètre "*option*" n'est pas valide pour les pools de stockage de conservation.**

Explication

La commande indiquée spécifie un paramètre qui n'est pas valide pour les pools de stockage de conservation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Émettez à nouveau la commande avec les paramètres appropriés pour un pool de stockage de conservation.

ANR1210I **Processus de sauvegarde du pool de stockage principal *nom du pool principal* vers le pool de stockage de copie *nom du pool de copie* a été lancé lors du processus *ID processus*.**

Explication

Un processus a été lancé pour sauvegarder un pool de stockage principal dans le pool de stockage de type copie spécifié.

Réaction du système

Pour chaque fichier du pool principal non placé en mémoire cache, une copie de sauvegarde est effectuée dans le pool de copie, si aucune copie de ce fichier n'existe déjà.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1211I	Prévisualisation du processus de sauvegarde du pool de stockage principal <i>nom du pool principal</i> vers le pool de stockage de copie <i>nom du pool de copie</i> a été lancé lors du processus <i>ID processus</i>.
-----------------	--

Explication

Un processus de prévisualisation a été lancé pour sauvegarder un pool de stockage principal dans le pool de stockage de type copie spécifié.

Réaction du système

Les informations de prévisualisation de la sauvegarde sont rassemblées et affichées, mais les fichiers ne sont pas sauvegardés.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1212I	Processus de sauvegarde <i>ID processus</i> terminé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	---

Explication

La sauvegarde du pool de stockage principal spécifié est terminée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1213I	Processus de sauvegarde <i>ID processus</i> terminé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> - processus annulé.
-----------------	--

Explication

Au cours de la sauvegarde du pool de stockage principal spécifié, un processus exécutant la sauvegarde a été annulé.

Réaction du système

Si d'autres processus exécutent la sauvegarde du pool de stockage spécifié, ces processus se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1214I	La sauvegarde du pool de stockage principal <i>nom du pool principal</i> sur le pool de stockage de copie <i>nom du pool de copie</i> est terminée. Nombre de fichiers sauvegardés : <i>nombre de fichiers sauvegardés</i>. Nombre d'octets sauvegardés : <i>nombre d'octets sauvegardés</i>. Octets dédoublonnés sauvegardés : <i>nombre d'octets dédoublonnés sauvegardés</i>. Fichiers illisibles : <i>nombre de fichiers illisibles</i>. Octets illisibles : <i>nombre d'octets illisibles</i>.
-----------------	--

Explication

La sauvegarde du pool de stockage spécifié est terminée et les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents pour voir si tous les processus de sauvegarde se sont bien terminés.

ANR1215I	L'aperçu de la sauvegarde du pool de stockage principal <i>nom du pool principal</i> sur le pool de stockage de copie <i>nom du pool de copie</i> est terminé. Nombre de fichiers sauvegardés : <i>nombre de fichiers sauvegardés</i>. Nombre d'octets sauvegardés : <i>nombre d'octets sauvegardés</i>. Nombre d'octets dédoublonnés sauvegardés : <i>nombre d'octets dédoublonnés sauvegardés</i>.
-----------------	---

Explication

L'aperçu de la sauvegarde du pool de stockage spécifié est terminé et les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1216E	<i>Commande : processus ID processus interrompu - support de stockage inaccessible.</i>
-----------------	--

Explication

Au cours du processus de sauvegarde, un volume requis n'a pas pu être monté.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1217E	<i>Commande : Le processus ID processus s'est arrêté - le nombre de points de montage disponibles pour les supports amovibles est insuffisant.</i>
-----------------	---

Explication

Lors du processus de sauvegarde, le serveur n'a pas pu affecter suffisamment de points de montage aux volumes requis.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage. Pour éviter que les sessions ou les processus n'aient à attendre un point de montage, augmentez la valeur du paramètre MOUNTLIMIT dans la définition de classes d'unités. Définissez le paramètre MOUNTLIMIT à une valeur suffisamment élevée pour permettre à tous les processus serveur utilisant les pools de stockage dédoublonnés d'ouvrir le nombre de volumes spécifiés par l'option NUMOPENVOLSAALLOWED.

ANR1218E	<i>Commande : processus ID processus interrompu - trop d'erreurs de lecture détectées.</i>
-----------------	---

Explication

Lors de la sauvegarde, des erreurs de lecture ont provoqué l'arrêt du processus.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si possible, corrigez la cause des erreurs de lecture puis relancez la commande de sauvegarde.

ANR1219E	<i>Commande : processus ID processus interrompu - trop d'erreurs d'écriture détectées.</i>
-----------------	---

Explication

Lors de la sauvegarde, des erreurs d'écriture ont provoqué l'arrêt du processus.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si possible, corrigez la cause des erreurs d'écriture puis relancez la commande de sauvegarde.

ANR1220E	<i>Commande : processus ID processus interrompu - transfert de données interrompu.</i>
-----------------	---

Explication

Lors de la sauvegarde, une opération de transfert de données a été interrompue et n'a pas pu être reprise.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si possible, corrigez la cause de cette interruption puis relancez la commande de sauvegarde.

ANR1221E	<i>Commande : processus ID processus interrompu - espace insuffisant dans le pool de stockage de destination nom de pool.</i>
-----------------	--

Explication

Lors de la sauvegarde, le serveur n'a pas pu copier de données dans le pool de stockage de copie ou de données actives, soit en raison d'un espace insuffisant dans le pool correspondant, soit en raison de la non

disponibilité ou de l'accès en lecture seule du pool de stockage de type données actives ou copie.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Augmentez l'espace disponible du pool de stockage de copie ou de données actives et relancez la commande de sauvegarde, ou relancez la commande de sauvegarde en spécifiant un autre pool disposant de plus d'espace.

ANR1222E	Commande : Le processus ID de processus a pris fin en raison d'un espace insuffisant dans le journal de reprise.
-----------------	---

Explication

Si un journal manque d'espace, la transaction en cours est annulée. Le serveur émet un message d'erreur et s'arrête. Vous ne pouvez pas redémarrer le serveur tant que la taille du journal de reprise n'est pas augmentée.

Réaction du système

Le fonctionnement du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Surveillance des journaux d'archivage et des journaux actifs. Si l'espace du journal de reprise est insuffisant, surveillez d'abord l'espace du journal d'archivage. Si l'espace du journal d'archivage est complet ou presque complet, exécutez une sauvegarde de base de données intégrale pour supprimer les journaux d'archivage et pensez à ajouter de l'espace disque supplémentaire au répertoire de journaux d'archivage. Si l'espace des journaux d'archivage n'est pas complet et que l'espace des journaux actifs est complet ou presque complet, mettez à jour la valeur de l'option ACTIVELOGSIZE dans le fichier dsm serv.opt. Définissez la valeur de l'option ACTIVELOGSIZE sur la nouvelle taille maximale des journaux actifs.

ANR1223E	Commande : Le processus ID de processus a pris fin en raison d'un espace insuffisant dans la base de données.
-----------------	--

Explication

Lors de la sauvegarde, le serveur ne dispose pas d'un espace de base de données suffisant.

Réaction du système

La sauvegarde spécifiée est terminée.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE. Ajoutez un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR1224E	Commande : processus ID processus interrompu - conflit de verrouillage.
-----------------	--

Explication

Lors de la sauvegarde, le serveur requiert un verrou indisponible.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande de sauvegarde.

ANR1225E	Commande : processus ID processus interrompu - ressource de l'unité d'exécution non disponible.
-----------------	--

Explication

Lors de la sauvegarde, le serveur n'a pas pu démarrer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande de sauvegarde. Si l'erreur persiste, la mémoire du serveur est probablement insuffisante.

ANR1226E	Commande : processus ID processus interrompu - mémoire insuffisante.
-----------------	---

Explication

Lors de la sauvegarde, le serveur ne dispose pas d'un espace mémoire suffisant.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, augmentez la mémoire du serveur, puis relancez la commande de sauvegarde.

ANR1227E **Commande : processus ID processus interrompu - erreur de serveur interne détectée.**

Explication

Lors de la sauvegarde, le serveur a détecté une erreur interne.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du serveur qui ont été émis avant ce message afin de déterminer la cause de cette erreur. Emettez la commande QUERY ACTLOG afin d'afficher le journal d'activité et rechercher des messages indiquant la source de l'erreur.

ANR1228I **Volume amovible *nom de volume* exigé pour la sauvegarde du pool de stockage.**

Explication

Lors du traitement de la commande BACKUP STGPOOL, le serveur requiert un volume amovible.

Réaction du système

Sauf dans le cas d'une prévisualisation, le serveur tente de monter le volume amovible.

Action de l'utilisateur

Répondez aux requêtes de montage concernant le volume indiqué.

ANR1229W **Le volume *nom du volume* étant inaccessible, il ne peut être sauvegardé dans un pool de stockage de copie ou copié dans un pool de stockage de données actives.**

Explication

Lors de la sauvegarde d'un pool de stockage ou de la copie de données actives, le contenu d'un volume ne peut pas être sauvegardé ou copié si l'une des conditions suivantes existe :

- Le volume est hors ligne.
- Le volume est utilisé par un autre processus.

- Le volume ne peut pas être monté.
- Le mode d'accès au volume ne permet pas l'opération.

Réaction du système

Le serveur poursuit la sauvegarde mais ignore le volume indiqué.

Action de l'utilisateur

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si le volume est hors ligne, émettez la commande VARY ONLINE pour le volume indiqué.
- Si le mode d'accès au volume est indisponible, émettez la commande UPDATE VOLUME pour redéfinir le mode d'accès sur readwrite (lecture-écriture) ou readonly (lecture seule). Si le mode d'accès au volume est détruit, vérifiez auprès d'un administrateur si le mode d'accès doit être mis à jour. S'il doit être mis à jour, émettez la commande UPDATE VOLUME pour redéfinir le mode d'accès sur readwrite (lecture-écriture) ou readonly (lecture seule).
- Si le volume est utilisé par un autre processus, patientez jusqu'à ce que ce processus se termine, puis relancez la commande BACKUP STGPOOL ou COPY ACTIVATEDATA.
- Si le volume ne peut être monté actuellement, vérifiez que l'unité peut monter le volume, puis relancez la commande BACKUP STGPOOL ou COPY ACTIVATEDATA.

ANR1230I **Restauration du pool de stockage principal *nom du pool principal* lancée avec l'ID processus ID processus.**

Explication

Un processus a été lancé pour restaurer le pool de stockage principal spécifié.

Réaction du système

Des fichiers non placés en mémoire cache et résidant dans le pool de stockage principal spécifié sont restaurés si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

- Le fichier est stocké sur un volume dont le mode d'accès est détruit.
- Des erreurs d'intégrité ont été détectées dans le fichier principal lors d'une opération précédente.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1231I **Prévisualisation de la restauration du pool de stockage principal *nom du pool principal* lancée avec l'ID processus *ID processus*.**

Explication

Un processus de prévisualisation a été lancé pour restaurer un pool de stockage principal.

Réaction du système

Les informations de prévisualisation de la restauration sont rassemblées et affichées, mais les fichiers ne sont pas restaurés. La prévisualisation de la restauration comprend des fichiers non placés en mémoire cache et qui se trouvent dans le pool de stockage principal spécifié et remplissent l'une des conditions suivantes :

- Le fichier est stocké sur un volume dont le mode d'accès est détruit.
- Des erreurs d'intégrité ont été détectées dans le fichier principal lors d'une opération précédente.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1232I **Restauration de volumes du pool de stockage principal *nom du pool principal* lancée avec l'ID processus *ID processus*.**

Explication

Un processus a été lancé pour restaurer un ou plusieurs volumes du pool de stockage principal spécifié.

Réaction du système

Les fichiers non placés en mémoire cache et se trouvant sur les volumes sélectionnés dans le pool de stockage principal sont restaurés.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1233I **Prévisualisation de la restauration de volumes du pool de stockage principal *nom du pool principal* lancée avec l'ID processus *ID processus*.**

Explication

Un processus de prévisualisation a été lancé pour restaurer un ou plusieurs volumes du pool de stockage principal spécifié.

Réaction du système

Les informations de prévisualisation de la restauration sont rassemblées et affichées, mais les fichiers ne sont pas restaurés. La prévisualisation de la restauration comprend des fichiers non placés en mémoire cache et qui se trouvent sur les volumes sélectionnés dans le pool de stockage principal.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1234I **Processus de restauration *ID processus* terminé pour le pool de stockage *nom du pool de stockage*.**

Explication

Un processus de restauration du pool de stockage principal spécifié est terminé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1235I **Processus de restauration *ID processus* terminé pour les volumes du pool de stockage *nom du pool de stockage*.**

Explication

Un processus de restauration des volumes du pool de stockage principal spécifié est terminé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1236I **Processus de restauration *ID processus* terminé pour le pool de stockage *nom du pool de stockage* - processus annulé.**

Explication

Lors de la restauration du pool de stockage principal spécifié, un processus exécutant la restauration a été annulé.

Réaction du système

Si d'autres processus de restauration du pool de stockage principal spécifié sont en cours d'exécution, ces processus se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1237I	Processus de restauration ID processus terminé pour les volumes du pool de stockage nom du pool de stockage - processus annulé.
-----------------	--

Explication

Lors de la restauration des volumes du pool de stockage principal spécifié, un processus exécutant la restauration a été annulé.

Réaction du système

Si d'autres processus de restauration de ces volumes sont en cours d'exécution, ces processus se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1238I	La restauration du pool de stockage principal nom du pool principal est terminée. Nombre de fichiers restaurés : nombre de fichiers restaurés. Nombre d'octets restaurés : nombre d'octets restaurés. Nombre d'octets dédoublonnés restaurés : nombre d'octets dédoublonnés restaurés. Nombre de fichiers illisibles : nombre de fichiers illisibles. Nombre d'octets illisibles : nombre d'octets illisibles.
-----------------	---

Explication

La restauration du traitement du pool de stockage spécifié est terminée et les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents pour voir si tous les processus de restauration se sont bien terminés.

ANR1239I	L'aperçu de la restauration du pool de stockage principal nom du pool principal est terminé. Nombre de fichiers restaurés : nombre de fichiers restaurés. Nombre d'octets restaurés : nombre d'octets restaurés. Nombre d'octets dédoublonnés restaurés : nombre d'octets dédoublonnés restaurés.
-----------------	--

Explication

L'aperçu de la restauration du pool de stockage spécifié est terminé et les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1240I	La restauration des volumes dans le pool de stockage principal nom du pool principal est terminée. Nombre de fichiers restaurés : nombre de fichiers restaurés. Nombre d'octets restaurés : nombre d'octets restaurés. Nombre d'octets dédoublonnés restaurés : nombre d'octets dédoublonnés restaurés. Nombre de fichiers illisibles : nombre de fichiers illisibles. Nombre d'octets illisibles : nombre d'octets illisibles.
-----------------	--

Explication

La restauration des volumes dans le pool de stockage spécifié est terminée et les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents pour voir si tous les processus de restauration se sont bien terminés.

ANR1241I	L'aperçu de la restauration des volumes dans le pool de stockage principal nom du pool principal est terminé. Nombre de fichiers
-----------------	---

restaurés : nombre de fichiers restaurés. Nombre d'octets restaurés : nombre d'octets restaurés. Nombre d'octets dédoublonnés restaurés : nombre d'octets dédoublonnés restaurés.

Explication

L'aperçu de la restauration des volumes dans le pool de stockage spécifié est terminé et les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1242E **Commande : processus ID processus interrompu - support de stockage inaccessible.**

Explication

Lors de la restauration, un volume requis n'a pas pu être monté.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la copie ainsi que les volumes et les pools de stockage principaux évalués sont disponibles. Vérifiez le paramètre ACCESS pour les pools de stockage et tous les volumes associés afin d'assurer que le statut ACCESS ne bloque pas l'accès.

ANR1243E **Commande : processus ID_processus interrompu - le nombre de points de montage disponibles pour les supports amovibles est insuffisant.**

Explication

Lors de la restauration, le serveur n'a pas pu affecter suffisamment de points de montage aux volumes requis.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR1244E **Commande : processus ID processus interrompu - trop d'erreurs de lecture détectées.**

Explication

Lors de la restauration, des erreurs de lecture se sont produites, interrompant le traitement.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si possible, corrigez la cause des erreurs de lecture puis relancez la commande de restauration.

ANR1245E **Commande : processus ID processus interrompu - trop d'erreurs d'écriture détectées.**

Explication

Lors de la restauration, des erreurs d'écriture se sont produites, interrompant le traitement.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si possible, corrigez la cause des erreurs d'écriture puis relancez la commande de restauration.

ANR1246E **Commande : processus ID processus interrompu - transfert de données interrompu.**

Explication

Lors de la restauration, un transfert de données a été interrompu et n'a pas pu être repris.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si possible, corrigez la cause de cet arrêt puis relancez la commande de restauration.

ANR1247E **Commande : processus ID processus interrompu - espace insuffisant dans le pool de stockage principal de destination.**

Explication

Lors de la restauration, le serveur n'a pas pu copier de données dans le pool de stockage principal de destination en raison de l'espace disponible insuffisant.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Augmentez l'espace disponible du pool de stockage principal de destination puis relancez la commande de restauration.

ANR1248E	<i>Commande : processus ID processus interrompu - espace du journal de reprise insuffisant.</i>
-----------------	--

Explication

Lors de la restauration, le serveur ne dispose pas d'un espace de consignation des reprises suffisant.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire au journal de reprise sur le serveur.

ANR1249E	<i>Commande : processus ID processus interrompu - espace de base de données insuffisant.</i>
-----------------	---

Explication

Lors de la restauration, le serveur ne dispose pas d'un espace de base de données suffisant.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire à la base de données sur le serveur.

ANR1250E	<i>Commande : processus ID processus interrompu - conflit de verrouillage.</i>
-----------------	---

Explication

Lors d'une restauration, la fonction de verrouillage requise pour le serveur n'était pas disponible.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande de restauration.

ANR1251E	<i>Commande : processus ID processus interrompu - ressource de l'unité d'exécution non disponible.</i>
-----------------	---

Explication

Lors d'une restauration, le serveur ne peut pas démarrer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande de restauration. Si l'erreur persiste, la mémoire du serveur est probablement insuffisante.

ANR1252E	<i>Commande : processus ID processus interrompu - mémoire insuffisante.</i>
-----------------	--

Explication

Lors de la restauration, le serveur ne dispose pas d'un espace mémoire suffisant.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, augmentez la mémoire disponible du serveur, puis relancez la commande de sauvegarde.

ANR1253E	<i>Commande : processus ID processus interrompu - erreur de serveur interne détectée.</i>
-----------------	--

Explication

Lors de la restauration, le serveur a détecté une erreur interne.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1254I Le volume amovible *nom de volume* est requis pour le processus de restauration.

Explication

Lors du traitement d'une commande RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME, le serveur requiert un volume amovible.

Réaction du système

Sauf dans le cas d'une prévisualisation, le serveur tente de monter le volume amovible.

Action de l'utilisateur

Répondez aux requêtes de montage concernant le volume indiqué.

ANR1255W Impossible de restaurer des fichiers du volume *nom de volume* : le mode d'accès est soit "indisponible", soit "hors site".

Explication

Lors du traitement d'une commande RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME, les fichiers présents sur un volume de pool de stockage copie ne peuvent pas être restaurés en raison du mode d'accès du volume.

Réaction du système

Le serveur poursuit la restauration mais ignore le volume spécifié.

Action de l'utilisateur

Si le volume est stocké hors site, amenez-le sur site. Lancez la commande UPDATE VOLUME pour modifier le mode d'accès du volume, puis exécutez de nouveau la commande de restauration.

ANR1256W Le volume *nom de volume* contient des fichiers qui ne peuvent pas être restaurés.

Explication

Lors de l'exécution d'une commande RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME le serveur a détecté que le volume spécifié contenait un ou plusieurs fichiers qui ne pouvaient pas être restaurés. S'il s'agit d'une prévisualisation, ce message indique qu'une copie de sauvegarde nécessaire à la restauration d'un ou de plusieurs fichiers ne se trouve pas sur le volume spécifié. Si la restauration est en cours, ce message

apparaît si l'une des conditions suivantes s'applique à un fichier du volume spécifié :

- Aucune copie de sauvegarde nécessaire à la restauration n'a été trouvée pour ce fichier.
- Une copie de sauvegarde nécessaire à la restauration existe mais elle se trouve sur un volume d'un pool de stockage de type copie dont le mode est indisponible ou hors site.
- Lors de la restauration, une copie de sauvegarde sélectionnée pour le processus de restauration a été supprimée ou transférée avant que le fichier soit effectivement restauré. Cette situation résulte probablement d'une commande MOVE DATA, DELETE VOLUME, AUDIT VOLUME FIX=YES, ou de la récupération d'espace d'un volume d'un pool de stockage de type copie pendant l'exécution de la restauration.
- Une copie de sauvegarde nécessaire à la restauration existe mais elle se trouve sur un volume d'un pool de stockage de type copie auquel on ne peut accéder car il n'existe pas de chemin d'accès au lecteur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Dans le cas d'une restauration réelle, vérifiez si des messages indiquent que des fichiers ne peuvent pas être restaurés car un volume du pool de stockage de type copie est indisponible ou hors site. Vérifiez si une commande de transfert de données, de suppression de volume, d'audit de volume ou de récupération d'espace a été lancée pour un pool de stockage, alors que la restauration était en cours. Si l'une de ces conditions existe, corrigez la situation et relancez la commande de restauration.

ANR1257W Fichier corrompu sur le volume *nom de volume* non pris en compte par le processus de sauvegarde de pool de stockage : Poste *nom du poste*, Type *type de fichier*, Espace fichier *nom de l'espace fichier*, ID d'espace fichier *ID d'espace fichier*, Nom de fichier *nom de fichier*.

Explication

Lors de la sauvegarde du pool de stockage, un fichier précédemment signalé comme endommagé a été trouvé. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, l'agrégat entier a été précédemment signalé comme

endommagé, probablement en raison d'une erreur d'intégrité détectée dans un fichier de l'agrégat.

est soit "indisponible", soit "hors site".

Réaction du système

Le fichier endommagé n'est pas sauvegardé.

Action de l'utilisateur

Effectuez un audit du volume spécifié avec l'option FIX=YES. Le processus d'audit vérifie si le fichier est endommagé ou pas et effectue l'une des opérations suivantes :

- Si le fichier s'avère correct, le processus d'audit rétablit son statut. Si le fichier fait partie de l'agrégat, le processus d'audit rétablit le statut d'agrégat si celui-ci s'avère non endommagé.
- Si le fichier s'avère endommagé et qu'il n'a pas été précédemment sauvegardé dans un pool de stockage de copie, le processus d'audit le supprime.
- Si le fichier est endommagé et qu'il a été précédemment sauvegardé dans un pool de stockage de copie, le processus d'audit signale que le fichier est endommagé et vous devez utiliser la commande RESTORE STGPOOL pour le récupérer.

ANR1258W	Des fichiers du volume <i>nom de volume</i> nécessaires pour les données de transfert sont inaccessibles : - le mode d'accès est soit "indisponible", soit "hors site".
-----------------	--

Explication

Lors d'une opération de déplacement de données, les fichiers présents sur un volume de pool de stockage ne peuvent pas être copiés en raison du mode d'accès du volume. Le serveur ne peut pas déplacer des données sur un volume dont le mode d'accès est "indisponible", "hors site" ou "détruit".

Réaction du système

Le serveur poursuit le transfert de données mais un ou plusieurs fichiers n'ont pas été transférés du volume.

Action de l'utilisateur

Si le volume spécifié peut redevenir disponible, exécutez la commande UPDATE VOLUME pour modifier le mode d'accès au volume, puis relancez la commande MOVE DATA ou MOVE NODEDATA.

ANR1259W	Des fichiers du volume <i>nom de volume</i> nécessaires pour une récupération hors site sont inaccessibles : - le mode d'accès
-----------------	---

Explication

Lors du processus de récupération d'un volume hors site, les fichiers présents sur un volume de pool de stockage ne peuvent pas être copiés en raison du mode d'accès du volume.

Réaction du système

Le serveur continue la récupération d'espace, mais un ou plusieurs fichiers provenant du volume hors site ne sont pas transférés, et de ce fait, l'espace n'est pas récupéré.

Action de l'utilisateur

Si le volume spécifié peut redevenir disponible, utilisez la commande UPDATE VOLUME pour modifier le mode d'accès du volume, puis initialisez de nouveau la récupération d'espace en mettant à jour le seuil de récupération du pool de stockage de type copie.

ANR1260W	Le volume <i>nom de volume</i> contient un ou plusieurs fichiers principaux endommagés.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît lors de l'exécution de la commande RESTORE STGPOOL. Le volume spécifié contient un ou plusieurs fichiers principaux non placés en mémoire cache et qui ont été trouvés endommagés lors d'un précédent traitement.

Réaction du système

S'il ne s'agit pas d'une prévisualisation, le processus de restauration tente de restaurer les fichiers endommagés depuis des copies résidant dans un pool de stockage de type copie. Dans le cas contraire, le système ne lance aucun traitement.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez entreprendre les actions suivantes :

- Lancer la commande QUERY CONTENT avec l'option DAMAGED=YES pour afficher la liste des fichiers endommagés sur le volume spécifié.
- Effectuez un contrôle du volume spécifié avec l'option FIX=NO pour vérifier que les fichiers sont endommagés ; une fois l'examen du fichier terminé, le processus d'audit rétablit le statut du fichier si celui-ci s'avère correct.
- Si ce message a été émis durant une prévisualisation de restauration, essayez de restaurer les fichiers

endommagés à l'aide de la commande RESTORE STGPOOL.

- Effectuez un contrôle du volume spécifié avec l'option FIX=YES pour supprimer les fichiers endommagés dans la base de données.

ANR1263I **Commande : le traitement a abouti.**

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande* s'est déroulé correctement.

Réaction du système

Le traitement de la commande se termine. Les statistiques concernant le nombre et le type d'objets déplacés, ainsi que le nombre total d'octets copiés s'affichent sur la console du serveur après ce message.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1264I **Commande : le traitement a été annulé.**

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande* a été annulé par la commande CANCEL PROCESS.

Réaction du système

Le traitement de la commande *commande* prend fin. Les statistiques concernant le nombre et le type d'objets déplacés, ainsi que le nombre total d'octets copiés s'affichent sur la console du serveur après ce message.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1265E **Commande de récupération de volume : le traitement s'est terminé de façon anormale - erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données.**

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de l'accès à l'espace de stockage en exécutant une opération de récupération de volumes.

Réaction du système

L'opération est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

A l'aide de la commande QUERY ACTLOG, visualisez les messages antérieurs à l'erreur pour déterminer son origine. Si vous réussissez à isoler l'erreur et à la résoudre, relancez l'opération. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR1266E **commande de récupération de volumes : le traitement s'est arrêté de façon anormale - Il ne s'agit pas d'un volume de pool de stockage.**

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de l'accès à l'espace de stockage en exécutant une opération de récupération de volumes. En fait, il ne s'agissait pas d'un volume de pool de stockage.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de volume valide.

ANR1267I **Commande de récupération de volumes : nombre volume(s) traité(s).**

Explication

Le processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande de récupération de volumes* a examiné *nombre* volumes d'entrée.

Réaction du système

Le processus de récupération de la commande prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1268I **Commande de récupération de volumes : nombre octet(s) récupéré(s).**

Explication

Le processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande de récupération de volumes* a récupéré *nombre* octets de données.

Réaction du système

Le processus de récupération de la commande prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1269I ***Commande de récupération de volumes : nombre fichier(s) récupéré(s).***

Explication

Le processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande de récupération de volumes* a récupéré *nombre* fichiers.

Réaction du système

Le processus de récupération de la commande prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1270I ***commande de récupération de volumes : Fichier (identificateur de fichier interne identificateur de fichier interne) récupéré.***

Explication

Le processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande de récupération de volumes* a récupéré un fichier. Un nouveau nom est attribué automatiquement au nouveau fichier généré à partir de *identificateur de fichier interne* et du nom du volume sur lequel le fichier a été récupéré. *identificateur interne de fichier* est le nom du fichier reconnu sur le serveur avant la suppression du fichier.

Réaction du système

Le processus de récupération de la commande prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1271I

Commande de récupération de volumes : * nombre octets récupérés sur le volume volume.

Explication

Le processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande de récupération de volumes* a récupéré un fichier sur le volume *volume*. Le *nombre* d'octets récupérés sur le *volume* s'affiche.

Réaction du système

Le processus de récupération de la commande prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1272I ***Commande de récupération de volumes : * Fichier complet - le début et la fin se trouvent sur le volume volume.***

Explication

Le processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande de récupération de volumes* a récupéré un fichier sur le volume *volume*. Le fichier se trouvait entièrement sur *volume*.

Réaction du système

Le processus de récupération de la commande prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1273I ***Commande de récupération de volumes : * Fichier incomplet - le début et la fin ne se trouvent pas sur le même volume volume.***

Explication

Le processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande de récupération de volumes* a récupéré un fichier sur le volume *volume*. Le fichier se trouvait partiellement sur *volume*. Le fichier commence sur ce volume, mais s'étend sur un autre volume.

Réaction du système

Le processus de récupération de la commande prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1274I	<i>Commande de récupération de volumes : * Fichier incomplet - la fin se trouve sur le volume volume, mais pas le début.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande de récupération de volumes* a récupéré un fichier sur le volume *volume*. Le fichier se trouvait partiellement sur *volume*. Le fichier commence sur un autre volume, mais s'étend sur ce volume.

Réaction du système

Le processus de récupération de la commande prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1275I	<i>Commande de récupération de volumes : * Fichier incomplet - le début et la fin ne se trouvent pas sur le même volume volume.</i>
-----------------	--

Explication

Le processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande de récupération de volumes* a récupéré un fichier sur le volume *volume*. Le fichier se trouvait partiellement sur *volume*. Il s'étend sur deux volumes.

Réaction du système

Le processus de récupération de la commande prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1276E	<i>Commande : processus terminé - la mémoire disponible est insuffisante.</i>
-----------------	--

Explication

Lors du processus de récupération, le serveur ne dispose pas d'un espace mémoire suffisant.

Réaction du système

Le processus de récupération prend fin.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de la mémoire supplémentaire sur le serveur, puis relancez la commande de récupération.

ANR1277E	<i>Commande: processus terminé - la classe de gestion par défaut du jeu de règles actif dans le domaine de règles nom du domaine ne contient aucun groupe de copie d'archivage. Impossible de poursuivre la récupération.</i>
-----------------	--

Explication

Le processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande de récupération de volumes* n'a récupéré aucun fichier car la classe de gestion par défaut du jeu de règles actif dans *domaine de règles* ne contient aucun groupe de copie d'archivage.

Réaction du système

Le processus de récupération prend fin.

Action de l'utilisateur

Ajoutez un groupe de copie d'archivage à la classe de gestion par défaut dans le jeu de règles actif du domaine spécifié, puis relancez la commande de récupération.

ANR1278I	<i>L'occupation du pool de stockage nom du pool de stockage est incorrecte. Occupation en cours de réinitialisation.</i>
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté des informations d'occupation incorrectes.

Réaction du système

Le serveur recalcule la valeur d'occupation d'après les informations sur le pool de stockage en cours.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1279I	<i>L'occupation du nom de volume nom de volume est incorrecte. Occupation en cours de réinitialisation.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur a détecté des informations d'occupation incorrectes.

Réaction du système

Le serveur recalcule la valeur d'occupation d'après les informations sur le volume séquentiel en cours.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1280E	Commande : processus <i>ID</i> processus interrompu - transaction interrompue.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus de sauvegarde, le serveur a détecté une erreur pendant la validation d'une transaction. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident.

ANR1281E	Commande : processus <i>ID</i> processus interrompu - transaction interrompue.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus de restauration, le serveur a détecté une erreur pendant la validation d'une transaction. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Le processus de restauration spécifié s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident.

ANR1282I	L'occupation logique du pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> est incorrecte. L'occupation logique est en cours de redéfinition.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté des informations d'occupation logique incorrectes.

Réaction du système

Le serveur recalcule la valeur d'occupation logique d'après les informations sur le pool séquentiel en cours.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1283I	Le nombre de fichiers du pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> est incorrect - le nombre est redéfini.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté un nombre de fichiers incorrect à l'intérieur de ce pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur corrigera ces informations.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1284I	Le transfert de données du poste a été lancé avec l'<i>ID</i> processus <i>ID</i> processus.
-----------------	---

Explication

Un processus a été lancé pour transférer les données par poste.

Réaction du système

Le processus indiqué est démarré.

Action de l'utilisateur

Pour avoir des informations sur le déroulement du processus, utilisez la commande QUERY PROCESS. Pour annuler le processus, lancez la commande CANCEL PROCESS. Précisez l'*ID* processus.

ANR1288I	Processus de transfert de données de poste <i>ID</i> processus terminé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	--

Explication

Un processus de transfert de données par poste pour le pool de stockage nommé a pris fin.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1289I **Processus de transfert de données de poste *ID processus* terminé pour le pool de stockage *nom du pool de stockage* - processus annulé.**

Explication

Lors du transfert de données d'un poste dans le pool de stockage spécifié, le processus exécutant le transfert a été annulé.

Réaction du système

Si d'autres processus de transfert de données sont en cours d'exécution pour le pool de stockage, ces processus se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1290I **Le processus de transfert des données de poste du pool de stockage *nom du pool de stockage* vers le pool de stockage *nom du pool de stockage* est terminé. Nombre de fichiers transférés : *nombre de fichiers transférés*. Nombre d'octets transférés : *nombre d'octets transférés*. Nombre d'octets dédoublonnés transférés : *nombre d'octets dédoublonnés transférés*. Nombre de fichiers illisibles : *nombre de fichiers illisibles*. Nombre d'octets illisibles : *nombre d'octets illisibles*.**

Explication

Le processus de transfert des données de poste pour le pool de stockage spécifié est terminé et les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents pour déterminer si tous les processus de transfert de données de poste se sont bien terminés.

ANR1293E **Processus de récupération d'espace *numéro de processus* :**

Cinquante fichiers des volumes de pool de stockage hors site n'ont pas de copie dans des pools de stockage accessibles.

Explication

Il peut y avoir un nombre plus élevé de fichiers des volumes pools de stockage hors site pour lesquels aucune copie ne peut être localisée. Dans ce cas, le message ANR1173E n'est pas affiché.

Réaction du système

Le serveur IBM Spectrum Protect ignore les fichiers dépourvus de copies. Il ne déplace pas les fichiers des volumes de pools de stockage hors site.

Action de l'utilisateur

Pour afficher les informations détaillées concernant tous les fichiers non traités lors du processus de récupération d'espace, activez la trace AFUNAVAILABLE et consultez le journal de trace.

ANR1294I **Le processus *ID processus* a ignoré les fichiers *fichiers ignorés* sur le volume *nom de volume* car certains fichiers sont dédoublonnés.**

Explication

Lors du déplacement ou de la copie de fichiers du volume FILE séquentiel affiché vers un pool de stockage DISK, les fichiers avec des extensions dédoublonnées ont été détectés. Par conséquent, ils ont été ignorés.

Le volume FILE séquentiel affiché est affecté à un pool de stockage dont le dédoublonnage est activé ou a déjà été activé dans le passé. Certains fichiers du volume ont des extensions dédoublonnées et ne peuvent pas être déplacés ou copiés sur le pool de stockage DISK.

Réaction du système

Le serveur déplace ou copie tous les fichiers à partir du volume qui ne contient pas d'extensions dédoublonnées. Les fichiers avec des extensions dédoublonnées sont ignorés.

Action de l'utilisateur

Pour émettre une commande MOVE DATA/NODEDATA afin de déplacer les fichiers avec des extensions dédoublonnées vers le pool de stockage DISK, vous devez d'abord émettre une commande MOVE DATA/NODEDATA sur un autre pool de stockage séquentiel dont le dédoublonnage n'est pas activé. Ce

déplacement permet de restaurer complètement les fichiers dédoublonnés dans le pool de stockage cible. Une fois que toutes les données dédoublonnées sont déplacées, émettez une commande MOVE DATA ou MOVE NODEDATA sur le pool de stockage DISK à partir du pool de stockage cible. Il est recommandé d'utiliser un pool de stockage FILE comme cible.

Pour émettre une commande RESTORE STGPOOL/VOLUME afin de copier les fichiers avec des extensions dédoublonnées, vous devez d'abord émettre une commande RESTORE STGPOOL/VOLUME sur un autre pool de stockage séquentiel dont le dédoublonnage n'est pas activé. Cela permet de restaurer complètement les fichiers dédoublonnés dans le pool de stockage cible. Une fois que toutes les données dédoublonnées sont restaurées, émettez une commande MOVE DATA/NODEDATA sur le pool de stockage DISK à partir du pool de stockage cible. Il est recommandé d'utiliser un pool de stockage FILE comme cible.

ANR1295W **Echec d'une tentative de définition de la date de fin de récupération pour le volume WORM *nom de volume* à date de fin de récupération. Date de fin de la récupération paramétrée sur date de conservation dans le SnapLock.**

Explication

IBM Spectrum Protect calcule et tente de définir la date de fin de récupération d'un volume en fonction des attributs RETMIN et RETVER COPYGROUP. Lors de la définition de cette date pour le volume désigné, le système de fichiers Network Appliance SnapLock n'a pas pu satisfaire la requête. Cependant, il a pu définir la date à la date de conservation Snaplock, qui est postérieure à la date demandée. Cela est probablement dû à la configuration de la date de conservation du serveur de fichiers SnapLock NAS.

Ce message d'avertissement n'est émis qu'une seule fois par volume, lorsque cette erreur est détectée la première fois que les données sont copiées sur le volume.

Réaction du système

Le traitement se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les attributs COPYGROUP de IBM Spectrum Protect et les paramètres de conservation du système de fichiers Network Appliance conviennent à vos besoins en matière de stockage de volumes WORM.

ANR1296W **Le pool de stockage *nom du pool de stockage* ne contient pas de volumes WORM FILE.**

Explication

Ce message peut être émis pendant la définition ou la mise à jour d'un pool de stockage, ou pendant l'exécution des commandes BACKUP ou RESTORE STGPOOL, ou encore au cours d'autres situations où il est déterminé que les données des volumes WORM peuvent être transférées sur d'autres supports. Il indique un pool de stockage qui ne contient pas de volumes WORM FILE.

Lorsqu'il est émis pendant l'exécution des commandes DEFINE et UPDATE STGPOOL, il indique que le pool de stockage en cours de définition ou de mise à jour est configuré avec des volumes WORM FILE (le type de récupération est SnapLock), mais que les autres pools de stockage spécifiés dans la définition de pool de stockage (par exemple, les paramètres de pool Suivant ou Récupération ou Pool de stockage de copie) ne contiennent pas de volumes WORM FILE (le type de récupération est Threshold). Une configuration de ce type risque d'entraîner le transfert de données se trouvant dans ces volumes WORM FILE dans un pool de stockage ne prenant pas en charge les volumes WORM FILE.

En ce qui concerne les autres situations mentionnées, ce message est émis en cas de transfert de données entre un pool de stockage avec des volumes WORM FILE (type de récupération SnapLock) et un pool de stockage sans volumes WORM FILE (type de récupération Threshold).

Le serveur autorise ce type de transfert, mais le client doit être conscient que les données déplacées d'un volume WORM FILE vers un autre type de support ne sont plus protégées contre une suppression accidentelle ou malveillante. En outre, si ces données avaient été placées dans des volumes WORM pour répondre à des exigences de conservation et de protection des données à des fins légales et qu'elles sont déplacées sur d'autres supports, ces exigences risquent de ne plus être satisfaites.

Réaction du système

La commande se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les pools de stockage utilisés répondent à vos exigences en matière de conservation et de protection des données.

ANR1297E **Les pools de stockage dotés de la valeur**

RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK peuvent être définis uniquement sur les serveurs pour lesquels la protection des données d'archivage pendant la période de conservation est activée.

Explication

La définition de pools de stockage dotés de la valeur RECLAMATION=SNAPLOCK est prise en charge uniquement sur un serveur pour lequel la protection des données d'archivage est activée.

Réaction du système

La commande de définition du pool de stockage a échoué.

Action de l'utilisateur

Définissez le pool de stockage en spécifiant RECLAMATIONTYPE=THRESHOLD sur ce serveur. Ou bien activez la protection des données pendant la période de conservation sur ce serveur et lancez à nouveau la commande.

ANR1298W	Le serveur a détecté une erreur alors qu'il tentait de supprimer un objet dans une unité de stockage Centera. La représentation Centera du nom est chaîne d'objet Centera. Le serveur était en train de suivre la trace de l'objet dans le volume ID de volume. Le code retour code retour a été reçu.
-----------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu supprimer un objet dans une unité de stockage Centera après que les enregistrements du serveur concernant l'objet ont été supprimés. Cet objet n'est plus accessible via le serveur. Il continue à occuper de l'espace dans l'unité de stockage Centera. Le code retour renvoyé peut être émis de l'interface du serveur vers les services Centera ou il peut provenir directement de l'unité Centera.

Réaction du système

Le serveur poursuit l'opération et l'objet est logiquement supprimé sur le serveur mais il continue à occuper de l'espace dans l'unité Centera.

Action de l'utilisateur

Le serveur peut continuer de fonctionner malgré cette erreur. Le service Centera peut être requis si le volume d'objets non purgés devient problématique.

ANR1299E	Le serveur a détecté un format de stockage non valide alors qu'il tentait une récupération partielle de l'objet ID de segment.
-----------------	---

Explication

Une tentative de récupération partielle d'objet a été effectuée sur un fichier ayant un format non pris en charge pour ce type d'opération.

Réaction du système

La transaction prend fin et la demande de récupération échoue.

Action de l'utilisateur

Faites une nouvelle tentative en utilisant la méthode de récupération classique ou complète à la place de la méthode partielle.

ANR1301E	Commande : les données du pool de stockage nom_pool_stockage ne peuvent pas être déplacées dans un pool de conservation.
-----------------	---

Explication

La commande demande à ce que les données qui se trouvent dans le pool spécifié, qui n'est pas un pool de conservation, soient déplacées dans un pool de conservation cible. Le transfert de données dans des pools de stockage de conservation ne peut être effectué que depuis le même pool de stockage de conservation ou depuis d'autres pools de stockage de conservation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande en indiquant le pool de stockage cible approprié.

ANR1302E	La règle de stockage nom_règle_stockage possède un pool de stockage de destination qui n'est pas accessible en lecture et en écriture.
-----------------	---

Explication

Au cours du traitement de la copie de conservation, la règle de stockage indiquée présentait un pool de stockage cible interdisant l'écriture.

Réaction du système

Le traitement de la copie de conservation pour cette règle de stockage s'arrête.

Action de l'utilisateur

L'état d'accès pour le pool de stockage cible pour cette opération n'est pas READWRITE. Vérifiez le nom du pool de stockage cible dans la règle de stockage et assurez-vous que l'état d'accès du pool de stockage est ACCESS=READWRITE. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la commande QUERY STGPOOL nom_pool_stockage Format=Detail.

ANR1303E	Commande : les données du pool de stockage de conservation <i>nom_pool_stockage</i> peuvent seulement être transférées dans le même pool.
-----------------	--

Explication

La commande indiquée spécifie l'utilisation d'un pool cible différent du pool source qui doit être la cible. Les données des pools de stockage de conservation ne peuvent être transférées que dans le même pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande sans indiquer de pool de stockage cible.

ANR1304E	Commande : le pool de stockage de conservation <i>nom_pool_stockage</i> ne peut pas être spécifié avec SHREDTONOSHRED=YES.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée spécifie l'utilisation d'un mot clé qui n'est pas applicable aux pools de stockage de conservation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande sans le mot clé SHREDTONOSHRED.

ANR1305I	Le volume de disque <i>nom de volume du disque</i> a été mis en ligne.
-----------------	---

Explication

Le volume spécifié a été mis en ligne à la suite de l'exécution de la commande VARY ONLINE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1306I	Le volume <i>nom de volume du disque</i> a été mis en ligne (en lecture seule).
-----------------	--

Explication

Le volume spécifié a été mis en ligne en mode lecture seule à la suite de l'exécution de la commande VARY ONLINE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1307I	Le volume de disque <i>nom de volume du disque</i> a été mis hors ligne.
-----------------	---

Explication

Le volume spécifié a été mis hors ligne à la suite de l'exécution de la commande VARY OFFLINE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1308W	Octets incorrects lus <i>octets lus</i> pour le décalage <i>décalage</i>.
-----------------	--

Explication

L'opération de lecture a échoué. Cherchez dans les messages précédents du journal d'activité un message qui montre des erreurs d'E/S ou des avertissements.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1309W **Si le niveau d'irrécupérabilité est zéro pour le pool de stockage *nom du pool de stockage*, cela risque d'empêcher de rendre les données supprimées irrécupérables.**

Explication

Ce message est émis au cours de la définition ou de la mise à jour d'un pool de stockage lorsqu'une valeur SHRED définie à zéro est détectée avec le pool de stockage dans la structure hiérarchique du pool de stockage.

Le serveur autorise ce type d'opération, mais l'administrateur doit être conscient que si les données sont stockées ou déplacées vers un pool de stockage endommagé, les données ne peuvent être rendues irrécupérables une fois supprimées.

Lorsqu'il est émis pendant l'exécution de la commande DEFINE, il indique que la définition du pool de stockage est configuré avec une valeur SHRED autre que zéro. Cependant, d'autres pools de stockage spécifiés dans la définition (par exemple, les paramètres de pool Suivant ou Récupération ou Pool de stockage de copie) ont une valeur SHRED de zéro.

Lorsqu'il est émis pendant l'exécution de la commande UPDATE, il indique que le pool de stockage spécifié modifie peut-être la valeur SHRED à zéro ou que les paramètres Copie, Suivant ou Récupération du pool de stockage spécifié ont une valeur SHRED de zéro. De telles configurations peuvent empêcher de rendre les données irrécupérables si les données du pool principal de la mémoire vive sont déplacées vers un des pools de stockage dotés d'une valeur SHRED de zéro.

Réaction du système

La commande se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les pools de stockage utilisés répondent à vos exigences en matière de protection des données.

ANR1310E **Echec de la commande de mise en ligne (VARY ONLINE) du volume *nom de volume du disque* - mémoire insuffisante.**

Explication

La commande VARY ONLINE a été lancée pour le volume de disque spécifié, mais la mémoire disponible est insuffisante pour exécuter la commande.

Réaction du système

Le volume n'est pas mis en ligne.

Action de l'utilisateur

Renouvelez la commande ultérieurement, ou augmentez la mémoire disponible du serveur.

ANR1311E **Echec de la commande de mise en ligne (VARY ONLINE) du volume *nom de volume du disque* - Impossible d'accéder au périphérique.**

Explication

La commande VARY ONLINE a été lancée pour le volume de disque spécifié, mais le serveur ne peut pas accéder au disque.

Réaction du système

Le volume n'est pas mis en ligne.

Action de l'utilisateur

Déterminez pourquoi le volume est inaccessible et corrigez le problème.

ANR1312E **Echec de la commande de mise en ligne (VARY ONLINE) du volume *nom de volume du disque* - Erreur de lecture sur le disque.**

Explication

La commande VARY ONLINE a été lancée pour le volume de disque spécifié, mais le serveur a détecté une erreur de lecture sur le disque.

Réaction du système

Le volume n'est pas mis en ligne.

Action de l'utilisateur

Déterminez la cause de l'erreur de lecture et corrigez-la.

ANR1313E **Echec de la commande de mise en ligne (VARY ONLINE) sur le volume *nom de volume du disque* - Taille de bloc non acceptée. (*taille du bloc*).**

Explication

La commande VARY ONLINE a été lancée pour le volume de disque spécifié, mais le volume a été formaté avec une taille de bloc inutilisable.

Réaction du système

Le volume n'est pas mis en ligne.

Action de l'utilisateur

Reformatez le disque avec une taille de bloc divisible par 4096.

ANR1314E **Echec de la commande de mise en ligne (VARY ONLINE) du volume *nom de volume* - capacité réduite de *nombre blocs* à *nombre blocs*.**

Explication

La commande VARY ONLINE a été lancée pour le volume de disque spécifié, mais la taille du volume ne correspond pas à la taille estimée.

Réaction du système

Le volume n'est pas mis en ligne.

Action de l'utilisateur

Restaurez le volume ou corrigez la taille du volume du disque puis renouvelez la commande.

ANR1315E **Echec de la commande de mise en ligne (VARY ONLINE) du volume *nom de volume du disque* - Bloc de label incorrect.**

Explication

La commande VARY ONLINE a été lancée pour le volume de disque spécifié, mais le bloc du label du volume est incorrect ou illisible.

Réaction du système

Le volume n'est pas mis en ligne.

Action de l'utilisateur

Restaurez le volume ou reformatez le disque.

ANR1316E **Echec de la commande de mise en ligne (VARY ONLINE) du volume *nom de volume du disque* - erreur interne détectée.**

Explication

La commande VARY ONLINE a été lancée pour le volume de disque spécifié, mais a échoué en raison d'une erreur interne au serveur.

Réaction du système

Le volume n'est pas mis en ligne.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1317E ***Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage* ne peut être rendu irrécupérable.**

Explication

La commande indiquée spécifie le nom d'un pool de stockage qui ne peut être rendu irrécupérable. La syntaxe de la commande exige que l'option SHREDTONOSHRED=YES soit spécifiée lorsque les données sont déplacées d'un pool de stockage qui peut être rendue irrécupérable vers un pool de stockage qui ne peut être rendu irrécupérable.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande à l'aide de l'option SHREDTONOSHRED=YES.

ANR1318I **Le processus de copie des données actives du pool de stockage principal *nom du pool principal* vers le pool de données actives *nom du pool de données actives* est terminé. Nombre de fichiers copiés : *nombre de fichiers copiés*. Nombre d'octets copiés : *nombre d'octets copiés*. Nombre d'octets dédoublonnés copiés : *nombre d'octets dédoublonnés copiés*. Nombre de fichiers illisibles : *nombre de fichiers illisibles*. Nombre d'octets illisibles : *nombre d'octets illisibles*.**

Explication

Le processus de copie des données actives pour le pool de stockage spécifié est terminé et les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents afin de déterminer si tous les processus de copie des données actives se sont bien terminés.

ANR1319I	L'aperçu de copie des données actives du pool de stockage principal <i>nom du pool principal</i> vers le pool de données actives <i>nom du pool de données actives</i> est terminé. Nombre de fichiers copiés : <i>nombre de fichiers copiés</i>. Nombre d'octets copiés : <i>nombre d'octets copiés</i>. Nombre d'octets dédoublonnés copiés : <i>nombre d'octets dédoublonnés copiés</i>.
-----------------	--

Explication

L'aperçu de la copie des données actives pour le pool de stockage spécifié est terminé et les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1320W	Impossible d'utiliser la commande VARY ONLINE du volume <i>nom de volume du disque</i> - le mode d'accès est "indisponible".
-----------------	---

Explication

La commande VARY ONLINE a été lancée pour le volume de disque spécifié, mais le statut du volume est inaccessible.

Réaction du système

Le volume n'est pas mis en ligne.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, lancez la commande UPDATE VOLUME pour changer le statut du volume puis renouvelez la commande.

ANR1321W	Impossible d'utiliser la commande VARY ONLINE du volume <i>nom de volume du disque</i> - le mode d'accès est "détruit".
-----------------	--

Explication

La commande VARY ONLINE a été lancée pour le volume de disque spécifié, mais le statut du volume est détruit.

Réaction du système

Le volume n'est pas mis en ligne.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, lancez la commande UPDATE VOLUME pour changer le statut du volume puis renouvelez la commande.

ANR1322W	Le mode permettant de rendre les données irrécupérables est déjà <i>mode broyeur</i>.
-----------------	--

Explication

La commande SETOPT SHREDDING a été lancée pour le mode permettant de rendre les données irrécupérables, mais le nouveau mode est le même que le mode existant.

Réaction du système

Le mode permettant de rendre les données irrécupérables demeure inchangé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1323E	La commande SHRED DATA n'est pas valide pour le mode permettant automatiquement de rendre les données irrécupérables.
-----------------	--

Explication

La commande SHRED DATA a été lancée alors que le mode d'irrécupérabilité est défini à Automatique.

Réaction du système

La commande est ignorée.

Action de l'utilisateur

Définissez le mode d'irrécupérabilité à Manuel ou attendez que les données soient rendues irrécupérables automatiquement.

ANR1324E **Le processus numéro de processus exécute déjà la commande SHRED DATA.**

Explication

La commande SHRED DATA a été lancée alors qu'un autre processus SHRED DATA était en cours d'exécution. Vous ne pouvez exécuter qu'un seul processus SHRED DATA à la fois.

Réaction du système

La commande est ignorée.

Action de l'utilisateur

Attendez que le processus SHRED DATA en cours se termine et lancez la commande de nouveau.

ANR1325W **Objet broyable pour *nom du poste* : *type=type* , *espace fichier=nom de l'espace fichier* , *objet=nom d'objet* non pris en compte.**

Explication

L'objet correspondant au *nom du poste*, identifié par *type*, *espace fichier* et *nom d'objet* a été ignoré dans un pool de stockage pouvant être rendu irrécupérable ; toutefois la demande d'exportation EXPORT se poursuit.

Réaction du système

Le serveur continue le processus d'exportation et tous les objets pouvant être rendus irrécupérables seront ignorés.

Action de l'utilisateur

Spécifiez le paramètre ALLOWSHREDDABLE=YES lorsque vous exportez des objets à partir d'un pool de stockage pouvant être rendu irrécupérable. Cette option force l'exportation de tous les objets, quels qu'ils soient.

ANR1326I **Le processus de broyage s'est terminé après avoir traité *octets détruits* octets et ignoré *octets sautés* octets.**

Explication

La commande de broyage est terminée. Le volume de données traitées, ainsi que le volume de données ignorées sont affichés dans un rapport.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Si des données ont été ignorées, le serveur essaiera de les traiter à la prochaine exécution du processus.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1327I **Processus de broyage automatique arrêté. Le nombre d'octets broyés est égal à *octets broyés* et le nombre d'octets ignorés à *octets ignorés*.**

Explication

Le processus de broyage automatique s'est arrêté. La quantité de données broyées et ignorées lors du processus de broyage automatique est signalée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Si des données ont été ignorées, le serveur essaiera de les traiter à la prochaine exécution du processus.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1328E **Le serveur a détecté une tentative de récupération d'un objet broyé.**

Explication

Une tentative d'extraction ou de restauration d'un objet broyé a été faite. Ceci se produit dans le cas où votre base de données vient d'être restaurée et que des données existant au moment de la sauvegarde ont été effacées et broyées depuis.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Effectuez une opération AUDIT VOLUME sur le volume qui contient les données broyées.

ANR1329I **Broyage automatique commencé.**

Explication

Le processus de broyage automatique des objets supprimés commence.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1330E	Le serveur a détecté des données probablement corrompues dans un objet en cours de restauration ou de déplacement. Les valeurs réelles de la trame sont les suivantes : valeur magique valeur magique version en-tête ver longueur en-tête longueur en-tête numéro de séquence numseq longueur de données longueur ID serveur IDserv ID segment IDseg CRC CRC.
-----------------	---

Explication

Une trame non valide a été détectée. Cela pourrait indiquer la présence de données corrompues dans l'objet en cours de restauration ou de déplacement.

Réaction du système

L'objet n'est pas restauré ni déplacé.

Action de l'utilisateur

Renouvelez l'opération. Si l'opération échoue à nouveau, consultez les informations supplémentaires disponibles pour ce message : Recherchez "ANR1330E" dans les informations produit (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR1331E	Trame non valide détectée. Valeurs attendues : numéro de séquence seqNum valeur magique valeur magique ID de serveur servId ID de segment segId.
-----------------	---

Explication

Ce message indique les valeurs attendues lorsqu'une trame non valide est détectée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si vous faites appel au service de maintenance, communiquez les informations contenues dans ce message.

ANR1332W	Broyage annulé avant la fin du processus. Le nombre d'octets broyés est égal à octets broyés et le nombre d'octets ignorés à octets ignorés.
-----------------	---

Explication

Le processus de broyage a été annulé car le délai spécifié est arrivé à expiration ou la commande CANCEL PROCESS a été exécutée. La quantité de données broyées et ignorées est signalée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Si des données ont été ignorées ou non traitées, le serveur tente de les broyer à la prochaine exécution du processus de broyage.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1335E	commande : La base de données nom de la base de données ne peut pas faire l'objet d'une mise à niveau car elle n'est pas vide.
-----------------	---

Explication

L'opération DSMSERV INSERTDB ne peut pas insérer de données dans la base de données indiquée car la base de données contient déjà des données d'un autre serveur.

Les raisons de cette erreur peuvent être les suivantes :

- Une mauvaise base de données a été indiquée dans l'option DATABASEALIAS du fichier d'options du serveur.
- La base de données a été formatée avec la commande DSMSERV FORMAT au lieu de la commande DSMSERV LOADFORMAT.

Réaction du système

La commande DSMSERV INSERTDB s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nom de base de données indiqué dans le fichier d'options du serveur est correct. Si la base de données correcte a été indiquée et qu'elle n'est pas utilisée par un autre serveur IBM Spectrum Protect,

supprimez la base de données et recréez-la à l'aide de la commande DSMSERV LOADFORMAT avant de lancer à nouveau la commande DSMSERV INSERTDB.

ANR1336I **commande : serveur source prêt pour les connexions. Temps restant : temps restant**

Explication

La commande a terminé son initialisation et est prête à commencer à recevoir des informations de base de données du serveur source.

Réaction du système

La commande attendra jusqu'à ce que le serveur source établisse une connexion de serveur à serveur et commence à envoyer des informations de base de données, ou jusqu'à ce que la durée indiquée soit écoulée.

Action de l'utilisateur

Initiez une session à partir du serveur source.

ANR1337I **Un déclencher type de déclencheur a été supprimé.**

Explication

La commande DSMSERV INSERTDB a détecté un déclencheur de sauvegarde de la base de données, un déclencheur d'extension de capacité de la base de données, ou un déclencheur d'extension de capacité du journal de récupération, et l'a supprimé dans le cadre du processus de mise à niveau de la base de données.

Réaction du système

Le déclencheur est supprimé de la base de données mise à niveau.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1338E **Une ou plusieurs violations de contrainte ont été détectées. Pour plus de détails, examinez le fichier journal nom de fichier journal.**

Explication

La commande DSMSERV INSERTDB a détecté une ou plusieurs instances selon lesquelles les données contenues dans la base de données ne respectaient pas une contrainte ou n'étaient pas valides. Les informations relatives à l'erreur et les données ayant

provoqué cette erreur ont été reportées dans le fichier journal indiqué.

Réaction du système

La ligne concernée n'a pas été insérée dans la base de données. Son contenu, ainsi que les informations supplémentaires relatives à l'erreur spécifique, ont été ajouté au fichier journal indiqué.

Action de l'utilisateur

Certaines données n'ayant pas été insérées dans la base de données, l'état de cette dernière n'est pas cohérent. Il convient de ne pas démarrer le serveur tant que l'incident n'a pas été résolu.

Contactez le service d'assistance technique pour résoudre cet incident. Le service d'assistance technique vous conseillera sûrement de consulter le fichier journal et dans certains cas, de corriger les données erronées et de les insérer dans la base de données. Cependant, en raison du caractère sensible de la base de données, nous vous recommandons de ne jamais procéder ainsi sans en avoir reçu l'instruction préalable du technicien.

ANR1339W **La session ID de session a sous-estimé une demande d'allocation de taille - un espace supplémentaire de espace supplémentaireMo a été alloué pour permettre la poursuite de l'opération.**

Explication

Cette session a exigé *espace supplémentaire* mégaoctets d'espace pour la poursuite de l'opération. Il incombe au client d'indiquer précisément la taille d'un fichier devant être stocké sur le serveur. La taille indiquée par le client permet de réserver de l'espace pour stocker ce fichier dans le pool de stockage DISK. Si cette taille est sous-estimée, le serveur risque de ne pas pouvoir allouer l'espace supplémentaire nécessaire pour que le fichier puisse poursuivre cette opération.

Réaction du système

Aucune, l'opération a pu se poursuivre.

Action de l'utilisateur

La version installée du client pour ce poste doit être évaluée. Dans la plupart des cas, si un client a sous-estimé les tailles de fichiers signalées au serveur, une nouvelle version du client a pu y remédier. S'il s'agit d'une application utilisant l'API IBM Spectrum Protect

et qui n'est pas un produit IBM, contactez l'éditeur de l'application pour corriger ce problème.

ANR1340I **Le volume utilisable *nom de volume* est maintenant défini dans le pool de stockage *nom du pool de stockage*.**

Explication

Le volume utilisable spécifié a été ajouté au pool de stockage affiché.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1341I **Le volume utilisable *nom de volume* a été supprimé du pool de stockage *nom du pool de stockage*.**

Explication

Le volume utilisable spécifié n'est plus utilisé et a été supprimé du pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1342I **Le volume utilisable *nom de volume* sera supprimé du pool de stockage *nom du pool de stockage*, une fois le délai de réutilisation de ce pool de stockage écoulé.**

Explication

Tous les fichiers ont été supprimés du volume utilisable spécifié. Le volume ne sera supprimé du pool de stockage qu'à l'expiration du délai de réutilisation du pool de stockage spécifié. Si aucun délai de réutilisation n'est spécifié pour le pool de stockage, le volume indiqué est vidé après qu'il soit demandé par un autre processus. Il sera plein ou en cours de remplissage si le processus copie une quantité de données supérieure sur la bande, ou il sera supprimé du pool de stockage une fois qu'il n'est plus nécessaire.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1343I **Impossible de supprimer le volume utilisable *nom de volume*.**

Explication

Un volume utilisable ne peut pas être supprimé à partir du serveur et être ramené à l'état de volume utilisable car tous les verrous n'ont pas été désactivés. Plusieurs tentatives ont été effectuées.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Le volume utilisable sera automatiquement supprimé au redémarrage du serveur. Cependant, vous pourrez supprimer manuellement ce volume ultérieurement en utilisant la commande DELETE VOLUME.

ANR1344I **Le volume *nom du volume* ne peut pas être réutilisé. Retirez le volume de l'espace de stockage du serveur.**

Explication

Un volume précédemment saturé et actuellement vide ne peut pas être réutilisé par le serveur, parce qu'il est sur un support WORM (Write Once - Read Many).

Réaction du système

Le mode d'accès du volume correspond à READONLY, le statut est FULL et le pourcentage utilisé est égal à 0. Le serveur considère que le volume est vide lors du calcul de zones d'occupation et d'utilisation pour le volume.

Action de l'utilisateur

Le volume reste dans la bibliothèque et dans le pool de stockage, avec les attributs décrit à la section Action du système. S'il ne s'agit pas d'un volume se trouvant dans un pool de stockage RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, vous pouvez retirer le volume en exécutant les étapes suivantes :

1. Retirez le volume du pool de stockage en lançant la commande DELETE VOLUME.
2. Retirez le volume de la bibliothèque en lançant la commande CHECKOUT LIBVOLUME.

S'il s'agit d'un volume se trouvant dans un pool de stockage RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, il ne peut pas être supprimé. Faites plutôt appel au processus de

récupération de IBM Spectrum Protect pour supprimer ce volume.

ANR1345I **Le volume *nom du volume* ne peut pas être réutilisé par d'autres applications et restera dans le pool de stockage.**

Explication

Un volume WORM (inscriptible une seule fois) sur lequel le serveur a écrit ne peut pas être utilisé par d'autres applications. Ce volume n'était pas plein et a été vidé en raison de son expiration, de commandes de suppression ou de l'échec d'une transaction.

Réaction du système

Le volume demeure dans le pool de stockage pour as réutilisation par IBM Spectrum Protect, à moins d'avoir été supprimé manuellement. L'espace restant sur le volume sera utilisé dans le cadre du fonctionnement normal du serveur.

Action de l'utilisateur

Si le volume ne doit plus être utilisé, supprimez-le manuellement du pool de stockage.

ANR1346E ***Commande d'exportation/importation : la prévisualisation s'est terminée de façon anormale - erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données.***

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de l'accès à l'espace de stockage en exécutant une opération de prévisualisation d'importation ou d'exportation.

Réaction du système

L'opération d'exportation ou d'importation a été abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

A l'aide de la commande QUERY ACTLOG, visualisez les messages antérieurs à l'erreur pour déterminer son origine. Si vous réussissez à isoler l'erreur et à la résoudre, relancez l'opération d'exportation ou d'importation. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR1347E ***Commande d'exportation/importation : le traitement s'est terminé de façon anormale - erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données.***

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de l'accès à l'espace de stockage en exécutant une opération d'importation ou d'exportation.

Réaction du système

L'opération d'exportation ou d'importation a été abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

A l'aide de la commande QUERY ACTLOG, visualisez les messages antérieurs à l'erreur pour déterminer son origine. Si vous réussissez à isoler l'erreur et à la résoudre, relancez l'opération d'exportation ou d'importation. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR1348I **Les informations de l'opération d'exportation de *nombre* objets ont été supprimées.**

Explication

Un processus d'arrière-plan du serveur a supprimé les informations d'exportation de *nombre* fichiers dans la base de données du serveur. Ce processus a débuté lors de l'initialisation pour supprimer toutes les informations d'exportation non nécessaires.

Réaction du système

Les objets de sauvegarde ou d'archivage réels n'ont pas été supprimés. Seules les informations utilisées pour trier les objets lors des opérations d'exportation précédentes sont supprimées.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1349E **Erreur *code* lors de la suppression des informations de l'opération d'exportation pour *nombre* objets.**

Explication

Un processus d'arrière-plan a détecté une erreur interne après avoir supprimé les informations d'exportation d'un certain *nombre* de fichiers dans la base de données du serveur. Ce processus a été lancé au cours de l'initialisation pour supprimer les informations de tri appartenant aux opérations d'exportation précédentes.

Réaction du système

Les objets de sauvegarde ou d'archivage n'ont pas été supprimés. Seules les informations utilisées pour trier

les objets lors des opérations d'exportation précédentes sont supprimées. Le processus d'arrière-plan s'est arrêté avant que toutes les informations de tri soient supprimées. Le système interdit toute opération d'exportation tant que cette erreur n'est pas résolue.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG, puis redémarrez le serveur. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR1350E	Commande : intervalle incorrect spécifié. FROM : date de début heure de début TO : date de fin heure de fin.
-----------------	---

Explication

Une commande a été exécutée ; elle indique une date ou une heure FROM et TO non valide. Cette erreur peut se produire lorsque la date ou l'heure FROM n'est pas antérieure à la date ou l'heure TO.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une date ou une heure valide.

ANR1351I	Commande d'exportation/importation : traitement terminé. Statut : état.
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande* a été interrompu par la commande SUSPEND.

Réaction du système

Le traitement de la commande *commande* s'arrête. Les statistiques concernant le nombre et le type d'objets déplacés, ainsi que le nombre total d'octets copiés s'affichent sur la console du serveur après ce message.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1352I	La commande lancée par le nom d'administrateur avec l'ID
-----------------	---

processus ID processus a été interrompue.

Explication

Un processus lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande* entrée par l'administrateur *nom d'administrateur* a interrompu le traitement.

Réaction du système

Le processus indiqué s'interrompt et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1353I	Commande : impossible d'annuler l'opération EXPORT avec l'identificateur d'exportation IDexport. L'opération est actuellement active.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas annuler l'opération d'exportation indiquée dans la commande CANCEL EXPORT car elle est actuellement en cours de fonctionnement en tant que processus actif.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Seules les opérations EXPORT interrompues peuvent être annulées en exécutant la commande CANCEL EXPORT. Exécutez la commande QUERY EXPORT pour identifier l'état actuel de l'opération EXPORT.

ANR1354I	nom commande : le paramètre EXPORTIdentifier n'est pas pris en charge lorsque le paramètre FILEDATA est défini sur NONE. Exécution en tant qu'exportation non-redémarrable.
-----------------	--

Explication

Le paramètre EXPORTIdentifier est ignoré alors que la commande poursuit son exécution.

Réaction du système

La commande s'exécute et les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1355I *nom commande : une opération d'exportation existe déjà avec le paramètre EXPORTIDentifier défini sur ID exportation.*

Explication

La commande d'exportation échoue.

Réaction du système

La commande échoue et les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Ré-entrez la commande d'exportation avec un identificateur d'exportation non utilisé.

ANR1356I *Commande : impossible de redémarrer l'opération EXPORT avec l'identificateur d'exportation IDexport. L'opération est actuellement active.*

Explication

Le serveur ne peut pas relancer l'opération d'exportation indiquée dans la commande RESTART EXPORT car elle est actuellement en cours de fonctionnement en tant que processus actif.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Seules les opérations Export interrompues peuvent être relancées en exécutant la commande RESTART EXPORT. Exécutez la commande QUERY EXPORT pour identifier l'état actuel de l'opération EXPORT.

ANR1357I *nom commande : le paramètre EXPORTIDentifier n'est pas pris en charge lorsque le paramètre PREVIEWIMPORT est spécifié. Exécution en tant qu'exportation non-redémarrable.*

Explication

Le paramètre EXPORTIDentifier est ignoré alors que la commande poursuit son exécution.

Réaction du système

La commande s'exécute et les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1358I *Identificateur d'exportation : ID export*

Explication

Il s'agit d'une opération d'exportation redémarrable qui peut être référencée par le paramètre EXPORTIDentifier affiché.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1359I *Interruption en cours*

Explication

L'opération d'exportation serveur à serveur a été interrompue et prendra fin lorsque des ressources suffisantes auront été libérées pour le processus d'arrière-plan. Ce message s'affiche en réponse à une commande QUERY PROCESS portant sur une opération d'exportation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1360I *Volume de sortie nom de volume ouvert (numéro de séquence numéro de séquence).*

Explication

Lors d'un traitement de données séquentiel, le volume spécifié a été ouvert en sortie comme le numéro de volume indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1361I **Volume de sortie *nom de volume* fermé.**

Explication

Lors d'un traitement séquentiel de données, le volume spécifié a été fermé, l'opération d'exportation ou de vidage étant terminée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1362I **Volume de sortie *nom de volume* fermé (saturé).**

Explication

Lors d'un traitement séquentiel de données, le volume spécifié a été fermé, le volume étant saturé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1363I **Volume d'entrée *nom de volume* ouvert (numéro de séquence *numéro de séquence*).**

Explication

En raison d'un traitement séquentiel de données, le volume spécifié a été ouvert en entrée comme le numéro de volume indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1364I **Volume d'entrée *nom de volume* fermé.**

Explication

Lors d'un traitement séquentiel de données, le volume spécifié a été fermé, le traitement étant terminé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1365I **Volume *nom de volume* fermé (fin atteinte).**

Explication

Lors d'un traitement séquentiel de données, le volume spécifié a été fermé, le traitement du volume étant terminé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1366W **Le volume d'entrée *nom de volume* contient un identificateur incorrect.**

Explication

Lors d'un traitement séquentiel de données, le volume spécifié a été monté mais un identificateur est incorrect.

Réaction du système

Le volume n'est pas utilisé.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le volume spécifié pour l'opération est correct. Si une opération RESTORE DB était en cours, vérifiez que l'opération de sauvegarde de base de données a été effectuée sur le même type de système d'exploitation et dans le même type d'architecture de processeur. Vous ne pouvez restaurer une base de données que sur le même type de système d'exploitation et dans le même type d'architecture de processus que ceux qui ont été sauvegardés. Si une opération LOADDB est en cours d'exécution sur MVS, la syntaxe de la commande peut être établie en utilisant un paramètre ddname ou en spécifiant un nom de classe d'unités. Utilisez la même méthode que celle utilisée lors du vidage (dump) d'origine. Si vous avez fait appel à une autre méthode, ce message apparaît. Essayez de charger la base de données en utilisant l'autre méthode de syntaxe (ddname).

ANR1367W **Le volume d'importation *nom de volume* a été écrit par un processus d'exportation différent.**

Explication

Lors d'une opération IMPORT, le volume spécifié a été monté mais un identificateur ne correspondant pas au processus d'importation a été détecté.

Réaction du système

Le volume n'est pas utilisé.

Action de l'utilisateur

Le processus d'exportation ayant créé le volume doit être compatible.

ANR1368W **Le volume d'entrée *nom de volume* contient le numéro de séquence *numéro de séquence* ; le numéro de séquence du volume requis est *numéro de séquence*.**

Explication

Lors d'un traitement séquentiel de données, le volume spécifié a été monté mais le numéro de séquence de volume qu'il contient est erroné.

Réaction du système

Le volume n'est pas utilisé.

Action de l'utilisateur

Entrez le volume avec le numéro de séquence exact. Le fichier de l'historique des volumes peut vous aider à sélectionner le volume approprié.

ANR1369E **Le volume d'entrée *nom de volume* contient la version 1 du vidage (dump).**

Explication

Lors d'un traitement séquentiel de données, le volume spécifié a été monté mais contient la version 1 du vidage (dump) de la base de données.

Réaction du système

Le volume n'est pas utilisé. L'opération est terminée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le volume spécifié pour l'opération est correct. Un programme de vidage (dump) de base de données version 1 ne peut pas être chargé sur un

serveur version 2. Il ne peut être chargé que sur un serveur version 1.

ANR1370E **Le nombre de points de montage disponibles dans la classe d'unités *nom de classe d'unités* est insuffisant.**

Explication

Lors du traitement de la commande IMPORT ou EXPORT, le serveur n'a pas pu allouer suffisamment de points de montage pour la classe d'unités spécifiée. La classe d'unités associée à EXPORT ou IMPORT ne possède qu'un seul point de montage. L'opération nécessite un droit d'accès en lecture/écriture aux données du fichier pour la même classe d'unités car elles font l'objet d'une importation ou d'une exportation.

Réaction du système

La commande IMPORT ou EXPORT est terminée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Ajoutez des points de montage supplémentaires.

ANR1371I ***Commande* : l'opération d'exportation portant l'identificateur d'exportation *ID export* a été supprimée.**

Explication

L'opération d'exportation serveur à serveur interrompue a été supprimée. Cette opération ne peut plus être redémarrée. Ce message s'affiche en réponse à une commande CANCEL EXPORT.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1372I **Requête d'interruption de l'exportation acceptée pour le processus d'exportation avec l'identificateur d'exportation *ID export* (processus *ID processus*).**

Explication

Une commande SUSPEND EXPORT a été entrée pour le processus d'exportation serveur à serveur indiqué. Dans certains processus, un délai est détecté avant l'interruption. Ce délai peut être long pour les

processus impliquant des transferts de données distantes.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1373I	Le processus <i>ID processus</i> pour <i>Commande</i> a été interrompu sur le serveur source.
-----------------	--

Explication

Le processus d'importation en arrière-plan a été interrompu sur le serveur source.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1374I	Le processus <i>ID processus</i> pour <i>Commande</i> a été annulé sur le serveur source.
-----------------	--

Explication

Le processus d'importation en arrière-plan a été annulé sur le serveur source.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1375I	<i>Commande</i> : impossible d'interrompre l'opération d'exportation <i>ID exportation</i> car l'état actuel est incorrect.
-----------------	--

Explication

Ce message est renvoyé en réponse à une commande SUSPEND EXPORT qui a spécifié une opération d'exportation qui ne peut actuellement pas être interrompu. L'opération d'exportation peut ne pas être en cours de d'exécution ou peut être en train d'être interrompue.

Réaction du système

La commande indiquée échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1376I	Le droit d'analyse a été suspendu pour l'administrateur <i>nom de l'administrateur</i>.
-----------------	--

Explication

La commande DSMSEV INSERTDB a détecté un administrateur avec un droit d'analyse et révoqué ce droit dans le cadre du processus de mise à niveau de la base de données.

Réaction du système

Le droit d'analyse est révoqué.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1377I	Le droit d'analyse a été suspendu pour l'administrateur <i>ID administrateur</i>.
-----------------	--

Explication

La commande DSMSEV INSERTDB a détecté un administrateur avec un droit d'analyse et révoqué ce droit dans le cadre du processus de mise à niveau de la base de données.

Réaction du système

Le droit d'analyse est révoqué.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1378I	<i>commande</i> : Aucune connexion reçue après <i>temps d'attente de la session</i> minutes.
-----------------	---

Explication

La commande a attendu pendant toute la durée indiquée que le serveur source se connecte mais aucune connexion n'a été établie.

Réaction du système

La commande s'arrête.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande. Attribuez une valeur plus élevée au paramètre SESSWAIT ou établissez plus rapidement une connexion du serveur source.

ANR1379I *commande : octets octets lus et entrées de base de données entrées de base de données insérées en temps écoulé (vitesse de lecture mégaoctets par heure).*

Explication

La commande a lu le nombre indiqué d'octets et écrit le nombre indiqué d'entrées dans la base de données.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1380I **L'inverseur logique du moniteur du pool de mémoire tampon est activé.**

Explication

Le serveur a activé l'inverseur logique du moniteur du pool de mémoire tampon.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1381W **L'inverseur logique du moniteur du pool de mémoire tampon est désactivé. Une mise à jour manuelle peut être nécessaire.**

Explication

Le serveur a échoué à activer l'inverseur logique du moniteur du pool de mémoire tampon.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Une mise à jour manuelle peut cependant être nécessaire avant d'exécuter la commande 'Q DBS' ou 'Q DB F=D'. Consultez le message 1139I.

ANR1382E

Le serveur a échoué avec le code d'erreur *code retour* lors d'une tentative de mise à jour d'un paramètre de base de données.

Explication

Impossible de mettre à jour un paramètre de base de données avec la valeur spécifiée dans le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

L'initialisation du serveur échoue.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour plus d'aide, contactez le service d'assistance technique.

ANR1383I

L'utilisation de la mémoire par le gestionnaire de base de données est limité à mémoire de l'instance en Mo Mo.

Explication

La mémoire dédiée au gestionnaire de base de données a été correctement configurée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1384E

La tentative de mise à jour de la mémoire utilisée par la base de données du serveur IBM Spectrum Protect à mémoire de l'instance en Mo Mo a échoué.

Explication

Une tentative de redéfinition de la mémoire dédiée à la base de données IBM Spectrum Protect a échoué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Collectez tous les messages antérieurs à celui-ci et contactez votre technicien pour plus d'assistance.

ANR1385E **Le nom de la base de données n'est pas valide ou absent du fichier d'options du serveur.**

Explication

Lors de la tentative de formatage d'une base de données, le serveur IBM Spectrum Protect a découvert que le nom de la base de données n'était pas valide ou était manquant.

Réaction du système

La mise en forme du serveur s'interrompt.

Action de l'utilisateur

Avant de relancer la commande pour mettre en forme la base de données, vérifiez les éléments suivants :

- Vérifiez que le fichier d'options du serveur contient un nom valide pour la base de données du serveur IBM Spectrum Protect. Le nom de la base de données est spécifié à l'aide de l'option DATABASEALIAS. Le nom de la base de données est une chaîne de caractères unique qui contient de un à huit lettres, nombres ou caractères de clavier. Ce nom peut contenir les caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, @, # et \$.
- Assurez-vous que la commande utilise le fichier d'options correct pour le serveur. Si vous utilisez l'option -o avec la commande pour spécifier un fichier d'options du serveur, assurez-vous que le nom et l'emplacement du fichier sont corrects.

ANR1386I **Lancement de la vérification du schéma pour le processus d'insertion de base de données.**

Explication

Le processus d'insertion de base de données vérifie que le schéma de base de données est correct.

Réaction du système

Le serveur va vérifier que le schéma de base de données est correct avant d'insérer des enregistrements de base de données.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1387I **La vérification du schéma pour le processus d'insertion de base de données est terminée.**

Explication

Le processus d'insertion de base de données a pu vérifier que le schéma de base de données était correct.

Réaction du système

Si CHECKSCHEMA=YES a été spécifié, le processus d'insertion de base de données commence à insérer des enregistrements dans la base de données.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1388E **La vérification du schéma pour le processus d'insertion de base de données a détecté des incohérences.**

Explication

Des incohérences ont été détectées au cours de la vérification du schéma de base de données.

Réaction du système

Le processus d'insertion de base de données se termine.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1389I **Le processus d'insertion de base de données se termine car CHECKSCHEMA=ONLY a été spécifié.**

Explication

Le processus d'insertion de base de données se termine après avoir vérifié le schéma de base de données car le paramètre CHECKSCHEMA=ONLY a été spécifié.

Réaction du système

Le processus d'insertion de base de données se termine.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans spécifier le paramètre CHECKSCHEMA=ONLY.

ANR1390E **La colonne *nom de la colonne source (numéro de la colonne source)* de la table existante *nom de la table source* est mappée sur**

une colonne non valide (numéro de la colonne cible) dans la table cible nom de la table cible (le nombre maximal de colonnes est taille de la table).

Explication

Le processus d'insertion de base de données a détecté une différence lors de la vérification du schéma de base de données. Une colonne de la table de la base de données source était mappée à une colonne non valide de la table cible. Le numéro de la colonne cible est supérieur au nombre de colonnes de la table cible.

Réaction du système

Le processus d'insertion de base de données se termine.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1391E	La colonne <i>nom de la colonne source (numéro de la colonne source)</i> de la table existante <i>nom de la table source</i> est mappée à la mauvaise colonne <i>nom de la colonne cible (numéro de la colonne cible)</i> de la table cible <i>nom de la table cible</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus d'insertion de base de données a détecté une différence lors de la vérification du schéma de base de données. Une colonne de la table de la base de données source a été mappée à la mauvaise colonne de la table cible.

Réaction du système

Le processus d'insertion de base de données se termine.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1392E	La colonne <i>nom de la colonne cible (numéro de la colonne cible)</i> de la table cible <i>nom de la table cible</i> n'est pas définie par mise à niveau mais n'autorise pas les valeurs NULL et ne possède pas de valeur par défaut.
-----------------	---

Explication

Le processus d'insertion de base de données a détecté une différence lors de la vérification du schéma de base de données. Une colonne de la table de la base de données cible n'est pas définie, ne possède pas de valeur par défaut et n'autorise pas les valeurs NULL.

Réaction du système

Le processus d'insertion de base de données se termine.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR1393I	L'utilisation de la mémoire par le gestionnaire de base de données est définie sur AUTOMATIC.
-----------------	--

Explication

La configuration de la mémoire dédiée à la base de données du serveur IBM Spectrum Protect pour une allocation automatique a abouti.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1394E	La mise à jour pour définir la mémoire utilisée par la base de données du serveur IBM Spectrum Protect sur AUTOMATIC a échoué.
-----------------	---

Explication

La tentative de configuration de la mémoire dédiée à la base de données du serveur IBM Spectrum Protect pour une allocation automatique a échoué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Collectez tous les messages antérieurs à celui-ci et contactez votre technicien pour plus d'assistance.

ANR1395I	Commande <i>Insertdb</i> : Le processus <i>numéro de processus</i>, l'insertion de la base de données, est terminé.
-----------------	--

Explication

Le processus d'insertion de la base de données *numéro de processus* est terminé.

Réaction du système

Le processus d'insertion de la base de données est interrompu.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1396E	<i>Commande Insertdb : Le processus numéro de processus, l'insertion de la base de données, s'est terminé par des erreurs.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'insertion de la base de données *numéro de processus* est terminé, mais celui-ci a généré des erreurs.

Réaction du système

Le processus d'insertion de la base de données est interrompu.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages générés par le processus et effectuez les interventions nécessaires.

ANR1397I	<i>Commande Insertdb : nombre d'objets de base de données objet(s) de base de données détecté(s).</i>
-----------------	--

Explication

Ce message indique le nombre total d'objets de base de données détectés au cours du processus d'insertion de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1398I	<i>Commande Insertdb : nombre d'objets de base de données objet(s) de base de données traité(s).</i>
-----------------	---

Explication

Ce message indique le nombre total d'objets de base de données traités avec succès au cours du processus d'insertion de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1399I	<i>Commande Insertdb : nombre d'objets de base de données objet(s) de base de données non traité(s).</i>
-----------------	---

Explication

Ce message indique le nombre total d'objets de base de données dont le traitement n'a pas abouti au cours du processus d'insertion de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1400W	<i>La requête de montage du volume nom de volume a été refusée : montage annulé.</i>
-----------------	---

Explication

Le volume affiché ne peut pas être monté car la requête de montage a été annulée.

Réaction du système

Le volume n'est pas monté.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1401W	<i>La requête de montage du volume nom de volume a été refusée : échec du montage.</i>
-----------------	---

Explication

Le volume affiché ne peut pas être monté car la requête de montage n'est pas exécutable. La cause de cet échec est soit une erreur dans les spécifications d'unité vers le serveur, soit le dépassement du délai imparti au montage.

Réaction du système

Le volume n'est pas monté.

Action de l'utilisateur

Si les spécifications d'unité (DEFINE DEVCLASS, etc.) sont erronées, corrigez-les et relancez la commande de montage du volume.

ANR1402W **La requête de montage du volume
nom de volume a été refusée :
volume non disponible.**

Explication

Le volume affiché ne peut pas être monté car il n'est pas disponible.

Réaction du système

Le volume n'est pas monté.

Action de l'utilisateur

Si la tentative de montage a lieu dans un environnement de partage de la bibliothèque et que le gestionnaire de bibliothèque a récemment été recyclé, patientez cinq minutes puis réessayez. Dans ce cas, il est nécessaire d'accorder quelques minutes au gestionnaire et au client de bibliothèque, le temps de rétablir la communication et de synchroniser les informations de montage entre les deux serveurs.

ANR1403W **La requête de montage du volume
utilisable a été refusée : montage
annulé.**

Explication

Un volume utilisable ne peut pas être monté car la requête de montage a été annulée.

Réaction du système

Le volume utilisable n'est pas monté.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1404W **La requête de montage du volume
utilisable a été refusée : échec du
montage.**

Explication

Un volume utilisable ne peut pas être monté car la requête de montage n'est pas exécutable. La cause de cet échec est soit une erreur dans les spécifications

d'unité vers le serveur, soit le dépassement du délai imparti au montage.

Réaction du système

Le volume utilisable n'est pas monté.

Action de l'utilisateur

Si les spécifications d'unité (par exemple, DEFINE DEVCLASS) sont erronées, corrigez-les et relancez la commande de montage du volume.

ANR1405W **La requête de montage du volume
a été refusée : aucun volume
utilisable disponible.**

Explication

Un volume utilisable ne peut pas être monté car aucun n'est disponible.

Réaction du système

Le volume utilisable n'est pas monté.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1406E **L'opération d'écriture simultanée
n'a pas pu libérer tous les points
de montage acquis.**

Explication

Lors d'une opération d'écriture simultanée dans un pool de stockage principal et un pool de stockage de copie, tous les points de montage acquis n'ont pas été libérés. Lorsqu'une opération d'écriture simultanée commence, elle tente d'acquies tous les points de montage nécessaires. Si un point de montage ne peut pas être acquis ou que l'opération d'écriture simultanée doit attendre un point de montage, tous les points de montage déjà acquis sont libérés. Ainsi, les points de montage ne sont pas bloqués et les autres demandes de montage peuvent être satisfaites. Ce message est émis si l'un des points de montage acquis ne peut pas être libéré.

Réaction du système

Au moins un point de montage acquis par l'opération d'écriture simultanée n'a pas été libéré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1407W **La requête de montage du volume
utilisable a été refusée : le pool de**

stockage *nom du pool* a atteint la limite maximale de volume utilisable.

Explication

Un volume utilisable ne peut être monté car le pool de stockage a atteint la limite maximale de volume utilisable autorisée par le paramètre MAXSCRATCH.

Réaction du système

Un volume utilisable n'est pas monté.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande UPDATE STGPOOL *nom_pool* MAXSCRATCH=xx pour augmenter le nombre de volumes utilisables autorisés dans le pool de stockage.

ANR1408I	Commande Insertdb : PREVIEW=YES a été spécifiée. Aucune donnée ne sera insérée dans la base de données.
-----------------	--

Explication

PREVIEW=YES a été spécifiée dans la commande INSERTDB. Les données de bases de données vont être lues et contrôlées pour déceler d'éventuelles erreurs, mais aucune donnée ne sera écrite dans la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1409W	Volume <i>nom du volume</i> en cours d'utilisation - ignoré.
-----------------	---

Explication

Lors de l'exportation ou de la sauvegarde d'une base de données, un volume ne peut pas être utilisé car, soit il est déjà défini dans un pool de stockage, soit il est déjà utilisé par l'opération en cours, soit il a été précédemment utilisé dans une opération d'exportation de sauvegarde de la base de données (selon les enregistrements de l'historique des volumes), ou bien il est actuellement utilisé par un autre processus.

Réaction du système

L'opération se poursuit et le volume est ignoré.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY VOLUME pour afficher les noms des volumes définis en tant que pools de stockage. Lancez la commande QUERY VOLHISTORY pour afficher les noms des volumes utilisés dans des opérations d'exportation ou de sauvegarde de base de données. Si les commandes de requêtes ci-dessus n'affichent aucun nom de volume, assurez-vous que le volume identifié dans ce message n'a pas été spécifié ni utilisé plus d'une fois lors de l'opération en cours.

ANR1410W	Le mode d'accès du volume <i>nom de volume</i> est désormais "indisponible".
-----------------	---

Explication

Le statut du volume affiché est désormais indisponible.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1411W	Le mode d'accès du volume <i>nom de volume</i> est désormais "lecture seule" en raison d'une erreur d'écriture.
-----------------	--

Explication

Suite à une erreur d'écriture irrécupérable sur le volume affiché, le statut du volume a été défini sur lecture seule.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1412W	Le mode d'accès du volume <i>nom de volume</i> est "indisponible".
-----------------	---

Explication

Au démarrage du serveur, le statut du volume spécifié est indisponible.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1413W **Le mode d'accès du volume *nom de volume* est "lecture seule".**

Explication

Au démarrage du serveur, le statut du volume spécifié est lecture seule.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1414W **Le mode d'accès du volume *nom de volume* est "lecture seule" en raison d'une précédente erreur d'écriture.**

Explication

Au démarrage du serveur, le statut du volume spécifié est lecture seule car une erreur d'écriture irrécupérable s'est produite, ou un administrateur a lancé la commande UPDATE VOLUME pour définir le mode d'accès du volume en lecture seule.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1415W **Le mode d'accès du volume *nom du volume* est DESTROYED.**

Explication

Au démarrage du serveur, le statut du volume spécifié est DESTROYED. Ce statut peut survenir suite à la définition du mode d'accès sur DESTROYED par un administrateur de stockage. Ce statut peut également survenir car le serveur a déterminé que les enregistrements de base de données associés à ce volume sont endommagés et a défini le statut du volume sur DESTROYED. Dans ce cas, le serveur émet également un message ANR1316E.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez émettre la commande serveur RESTORE VOLUME pour restaurer le volume si une sauvegarde de pool de stockage est disponible.

ANR1416I ***commande : octets octets lus et entrées de base de données entrées de base de données insérées en temps écoulé (vitesse de lecture mégaoctets par heure). Les objets de base de données objets de base de données de objets de base de données ont été vérifiés.***

Explication

La commande a lu le nombre indiqué d'octets et écrit le nombre indiqué d'entrées dans la base de données. La commande a permis de vérifier l'intégrité du nombre indiqué de tables de bases de données.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1417W **Le mode d'accès du volume *nom de volume* est désormais "lecture seule" en raison d'une erreur de lecture.**

Explication

A la suite d'un très grand nombre d'erreurs de lecture sur le volume affiché, le statut du volume a été défini en lecture seule.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY VOLUME FORMAT=DETAILED pour afficher le mode d'accès et le nombre d'erreurs de lecture. Vous pouvez également utiliser la commande MOVE DATA pour déplacer les données récupérables vers un autre volume. Pour les fichiers endommagés, utilisez la commande RESTORE VOLUME pour restaurer une copie lisible du fichier sur le pool de stockage.

ANR1418E ***nom de commande : commandes d'exporation visant un autre serveur ne peuvent pas s'exécuter à partir de la console du serveur.***

Explication

Une commande EXPORT destinée à un autre serveur a été lancée à partir de la console du serveur. Cette commande ne peut pas être émise de la console car elle requiert l'authentification de l'administrateur l'ayant lancée sur le serveur cible.

Réaction du système

Le serveur ignore la commande et poursuit le traitement.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande à partir d'un client d'administration.

ANR1419E	<i>nom de commande : FROMDATE doit être spécifié si FROMTIME est indiqué.</i>
-----------------	--

Explication

Une commande autorisant l'utilisation des paramètres FROMDATE et FROMTIME a été lancée avec le paramètre FROMTIME, mais sans le paramètre FROMDATE. Lorsque FROMTIME est indiqué, l'utilisation du paramètre FROMDATE est obligatoire.

Réaction du système

Le serveur ignore la commande et poursuit le traitement.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en ajoutant les paramètres FROMDATE et FROMTIME.

ANR1420W	<i>L'accès en lecture du volume <i>nom de volume</i> a été refusé : mode d'accès du volume = "indisponible".</i>
-----------------	---

Explication

Une tentative pour accéder en lecture au volume spécifié a échoué car le statut du volume est indisponible.

Réaction du système

Le volume n'est pas accessible en lecture.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1421W	<i>L'accès en lecture du volume <i>nom de volume</i> a été refusé : volume est hors ligne.</i>
-----------------	---

Explication

Une tentative d'accès en lecture du volume spécifié a échoué car l'état du volume est hors ligne.

Réaction du système

Le volume n'est pas utilisé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1422W	<i>L'accès en lecture du volume <i>nom de volume</i> a été refusé : mode d'accès du volume = "hors site".</i>
-----------------	--

Explication

Une tentative d'accès en lecture du volume spécifié a échoué car le statut du volume est hors site.

Réaction du système

Le volume n'est pas accessible en lecture.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1423W	<i>Le volume utilisable <i>nom de volume</i> vide ne sera pas supprimé - le mode d'accès du volume est "hors site".</i>
-----------------	--

Explication

Le volume utilisable est vide mais ne peut pas être actuellement supprimé car le mode d'accès est hors site.

Réaction du système

Le volume n'est pas supprimé.

Action de l'utilisateur

Une fois le volume mis sur site, remplacez le mode d'accès par lecture seule de manière à pouvoir supprimer le volume.

ANR1424W	<i>L'accès en lecture du volume <i>nom de volume</i> a été refusé : mode d'accès du volume = "détruit".</i>
-----------------	--

Explication

Une tentative d'accès en lecture du volume spécifié a échoué car le statut du volume est détruit.

Réaction du système

Le volume n'est pas accessible en lecture.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1425W	Le volume utilisable <i>nom de volume</i> vide ne sera pas supprimé - l'état du volume est "mountablenotinlib".
-----------------	--

Explication

Le volume utilisable est vide mais ne peut pas être actuellement supprimé car l'état du volume est MOUNTABLENOTINLIB. Cette erreur peut être due à l'utilisation d'une commande MOVE MEDIA pour extraire le volume de la bibliothèque puis d'une commande CHECKIN LIBVOL pour l'insérer de nouveau dans la bibliothèque, sans exécution préalable de la commande MOVE MEDIA pour remettre le volume dans l'état MOUNTABLEINLIB. Si cela se produit, la commande QUERY MEDIA indique que le volume est dans l'état MOUNTABLEINLIB puisqu'elle ne vérifie pas si le volume se trouve réellement dans la bibliothèque avant d'indiquer son état.

Réaction du système

Le volume n'est pas supprimé.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez avoir recours à la procédure suivante pour supprimer le volume :

1. Exécutez CHECKOUT LIBVOL pour extraire le volume concerné de la bibliothèque, en utilisant l'option REMOVE=NO pour empêcher le transfert réel du volume.
2. Exécutez MOVE MEDIA * STG=* WHERESTATE=MOUNTABLENOTINLIB WHERESTATUS=EMPTY. Lorsque le volume est déplacé via MOVE MEDIA WHERESTATE=MOUNTABLENOTINLIB, le volume utilisable vide est supprimé.
3. Réinsérez le volume dans la bibliothèque à l'aide de la commande CHECKIN LIBVOL.

ANR1426I	tous les volumes FILE hérités ont été marqués FULL.
-----------------	--

Explication

Dans le cadre de la conversion de la base de données vers IBM Spectrum Protect version 5.3, tous les volumes non saturés existants ayant le type (devtype) FILE ont été marqués FULL pour empêcher leur extension.

Réaction du système

Tous les volumes FILE qui n'étaient pas déjà FULL ont été marqués FULL et ne peuvent recevoir aucun ajout.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1427E	Aucun volume FILE existant n'a été marqué FULL.
-----------------	--

Explication

Dans le cadre de la conversion de la base de données vers IBM Spectrum Protect version 5.3, une tentative de marquage comme FULL de tous les volumes non saturés existants de type (devtype) FILE a eu lieu. Toutefois, une erreur de base de données a empêché la conversion et le statut de ces volumes reste inchangé.

Réaction du système

Les volumes ne sont pas marqués FULL.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Pour plus d'aide, contactez le service d'assistance technique.

ANR1428W	L'accès au broyage du volume <i>nom de volume</i> a été refusé : volume est hors ligne.
-----------------	--

Explication

Un objet se trouvant sur le volume indiqué ne peut être broyé, car celui-ci est hors ligne.

Réaction du système

L'objet n'est pas broyé cette fois-ci. Lorsque le volume redeviendra en ligne, une autre tentative se produira.

Action de l'utilisateur

Cherchez la cause de la mise hors ligne du volume, et remettez-le en ligne, le cas échéant.

ANR1429E **Echec de la transaction pour le processus d'importation - Un espace fichier non valide *nom de l'espace fichier* du poste *nom de poste* a été détecté.**

Explication

Lors de l'importation, le serveur a détecté un nom d'espace fichier non valide.

Réaction du système

Cette action se produit généralement lorsque l'importation s'effectue sur un espace fichier en cours de suppression suite à une commande d'administration ou à une action du client. Le serveur met fin à l'opération d'importation.

Action de l'utilisateur

Pour savoir si le processus de suppression de fichier est terminé, utilisez la commande QUERY PROCESS ou annulez le processus si vous voulez conserver cet espace fichier. Relancez l'opération d'importation suite à cette action.

ANR1430W **La demande de récupération du pool de stockage *nom du pool de stockage* a été refusée en raison de l'état d'accès du pool de stockage.**

Explication

La restauration d'un fichier provenant du pool de stockage affiché a été tentée mais le mode d'accès du pool de stockage n'autorise pas les requêtes de restauration.

Réaction du système

Le fichier provenant de ce pool de stockage n'est pas restauré. Si nécessaire, le fichier peut être restauré à partir d'un autre pool de stockage.

Action de l'utilisateur

Tentez de changer le mode d'accès du pool de stockage.

ANR1431E **Une erreur s'est produite lors de l'écriture sur la face A du volume *nom de volume*. Une tentative d'écriture sur la face B de ce volume sera effectuée.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'écriture sur la face A d'un volume double face.

Réaction du système

Aucune autre donnée ne pourra être écrite sur la face A de ce volume. L'espace restant de la face A ne sera pas utilisée. Une tentative d'écriture sur la face B de ce volume sera effectuée.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise si la face B peut être utilisée. Toutefois, il est conseillé à l'administrateur de rechercher la cause de cette erreur et de transférer les données sur un autre volume.

ANR1432I **Mise à jour des informations de configuration d'unité dans les fichiers indiqués.**

Explication

Le serveur met à jour les informations de configuration des unités pour les fichiers ou ensembles de données spécifiés avec l'option DEVCONFIG du fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1433I **Ecriture des informations de configuration d'unité dans *nom de fichier* terminée.**

Explication

Les informations de configuration des unités ont été écrites dans le fichier spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1434W **Aucun fichier n'a été indiqué pour stocker automatiquement les informations de configuration d'unité.**

Explication

Le serveur ne peut pas mettre automatiquement à jour le fichier de configuration d'unité. Aucun fichier n'a été identifié comme utilisant l'option DEVCONFIG dans le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez que le serveur enregistre automatiquement les informations de configuration des unités afin de faciliter une reprise du serveur, utilisez l'option DEVCONFIG dans le fichier d'options du serveur pour spécifier l'emplacement où les informations de configuration devront être mémorisées. Si vous mettez le fichier d'options à jour, arrêtez puis redémarrez le serveur afin que les changements soient pris en compte.

ANR1435E **Le serveur n'a pas pu écrire les informations de configuration du nom du fichier devconfig.**

Explication

Au moment de consigner les informations de configuration des unités, le serveur ne peut pas écrire dans le fichier spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne peut pas écrire les informations de configuration des unités dans le fichier spécifié.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Vérifiez que les droits d'accès du serveur l'autorisent à écrire dans le fichier indiqué et que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant. Sous MVS, assurez-vous que le jeu de données a été alloué et que le serveur est autorisé à écrire dans le jeu de données. Une fois le problème résolu, lancez la commande BACKUP DEVCONFIG pour écrire les informations de configuration des unités dans le fichier.

ANR1436E **Impossible d'ouvrir le fichier de configuration des unités nom du fichier devconfig.**

Explication

Au moment de consigner les informations de configuration des unités, le serveur ne peut pas écrire dans le fichier spécifié.

Réaction du système

Le serveur n'écrit pas les informations de configuration des unités dans le fichier spécifié.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Vérifiez que les droits d'accès du serveur l'autorisent à écrire dans le fichier indiqué et que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant. Sous MVS, assurez-vous que le jeu de données a été alloué et que le serveur est autorisé à écrire dans le jeu de données. Une fois le problème résolu, lancez la commande BACKUP DEVCONFIG pour écrire les informations de configuration des unités dans le fichier.

ANR1437E **Aucun fichier de configuration d'unité ne peut être utilisé.**

Explication

Le serveur tente de lire les informations de configuration des unités mais il ne peut ouvrir aucun fichier.

Réaction du système

L'opération est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Vérifiez que les fichiers de configuration des unités définis ont été créés. Si vous pouvez démarrer le serveur, vous pouvez créer les fichiers à l'aide de la commande BACKUP DEVCONFIG. Dans le cas contraire, vous devrez créer un fichier de configuration d'unité en éditant un fichier existant, c'est-à-dire en ajoutant les commandes DEFINE appropriées à la classe d'unités, à l'unité et aux définitions de bibliothèque. Vérifiez que les droits d'accès du serveur lui permettent de lire dans les fichiers de configuration d'unité définis.

ANR1438W **Fichier de configuration de l'unité ignoré : nom du fichier devconfig.**

Explication

Lors de la lecture des informations de configuration d'unité dans un fichier de configuration d'unité, le serveur a détecté des problèmes au niveau du traitement des définitions incluses dans le fichier.

Réaction du système

Le système ignore le fichier spécifié et utilise le fichier suivant défini dans le fichier d'options du serveur.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur qui ont été affichés avant ce message pour tenter d'en déduire la cause du

problème. Lorsque vous pourrez redémarrer le serveur, mettez à jour ce fichier en utilisant la commande BACKUP DEVCONFIG.

est donnée au processus numéro de processus de priorité plus élevé.

ANR1439E Allocation interdite - échec de la transaction.

Explication

Lors d'une préaffectation de l'espace de stockage sur un pool de stockage, le serveur a détecté que la transaction de cette opération avait précédemment échoué. Cette erreur se produit lorsqu'un fichier volumineux est sélectionné pour une sauvegarde et que le client n'avait pas estimé correctement la taille du fichier. L'espace du pool de stockage s'avère alors insuffisant pour le fichier.

Réaction du système

Le serveur a détecté une erreur interne et l'opération en cours d'exécution est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations, examinez les messages d'erreur précédents.

ANR1440I Toutes les unités sont en cours d'utilisation. La préséance est donnée au processus numéro de processus de priorité plus élevé.

Explication

Lorsqu'une opération associée à un niveau de priorité élevé a tenté de localiser une unité disponible, toutes les unités étaient en cours d'utilisation. Afin de libérer une unité pour cette opération, le système a annulé le processus spécifié.

Réaction du système

Le processus de priorité inférieure est annulé pour libérer un point de montage (unité).

Action de l'utilisateur

Lorsqu'une unité redevient disponible, relancez le processus qui a été annulé. S'il s'agit d'un processus de migration ou de récupération d'espace, il sera automatiquement relancé au moment opportun. Si ce message s'affiche fréquemment, augmentez le nombre d'unités disponibles. Pour plus de détails, reportez-vous à la description du paramètre MOUNTLIMIT de la commande UPDATE DEVCLASS.

ANR1441I Le volume nom de volume est en cours d'utilisation. La préséance

Explication

Lorsqu'une opération associée à un niveau de priorité élevé a tenté d'accéder à un volume spécifique, il était en cours d'utilisation. Pour rendre un volume accessible au cours de cette opération, le processus indiqué est annulé par le système.

Réaction du système

Le processus de priorité inférieure est annulé pour rendre le volume accessible.

Action de l'utilisateur

Relancez le processus annulé. L'opération associée à un niveau de priorité supérieure doit d'abord prendre fin avec le volume. S'il s'agit d'un processus de migration ou de récupération d'espace, il sera automatiquement relancé au moment opportun.

ANR1442E Pool de stockage pool de stockage incorrect pour l'opération de stockage.

Explication

Le pool de stockage sélectionné pour une opération de stockage (la sauvegarde ou l'archivage par exemple) n'est pas doté d'un format NATIVE ou NONBLOCK. Il se peut que la classe de gestion attribuée à un objet soit incorrecte.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le pool de stockage de destination du groupe de copie de la classe de gestion attribuée est dotée d'un format de données NATIVE ou NONBLOCK.

ANR1443W Le processus ID processus de la session id session a pris fin. Un blocage potentiel de contention de lecteur a été détecté.

Explication

Voir le message.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1444E Aucun fichier de configuration d'unité n'est défini.

Explication

Aucun fichier de configuration d'unité n'est défini. Vérifiez l'option DEVCONFIG dans le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le paramètre de configuration spécifié est ignoré.

Action de l'utilisateur

Ajoutez l'option DEVCONFIG au fichier d'options du serveur en spécifiant un nom de fichier valide à utiliser pour le fichier de configuration d'unité.

ANR1445I	Commande Insertdb : le rendement était de mégaoctets par heure mégaoctets par heure.
-----------------	---

Explication

Ce message indique le rendement total (mégaoctets/heure) au cours du processus d'insertion de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1446I	RUNSTATS : Statistiques de mise à jour des tables lancées.
-----------------	---

Explication

Ce message indique les statistiques de mise à jour de toutes les tables démarrées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1447W	Commande : le serveur ne peut pas démarrer une unité d'exécution pour exécuter en parallèle la commande de la ligne numéro de ligne. La commande sera exécutée en série.
-----------------	---

Explication

Ce message s'affiche pendant l'exécution de la commande RUN pour indiquer que les ressources d'unité d'exécution ne sont pas disponibles pour

exécuter la commande en parallèle. La commande sera exécutée en série.

Réaction du système

Le traitement SCRIPT se poursuit.

Action de l'utilisateur

Augmentez les ressources disponibles pour le serveur ou réduisez le nombre de commandes ou scripts parallèles qui s'exécutent sur le serveur à un moment donné.

ANR1448I	nom de commande : début de l'exécution en série d'une commande SCRIPT à la ligne numéro de ligne.
-----------------	--

Explication

Ce message s'affiche dans le cadre d'une commande RUN (VERBOSE=YES) pour indiquer qu'une commande SERIAL a été détectée et que les commandes SCRIPT suivantes seront exécutées en série.

Réaction du système

La commande SCRIPT se poursuit.

Action de l'utilisateur

Consultez la sortie des commandes après la commande SERIAL pour déterminer leurs résultats.

ANR1449I	nom de commande : début de l'exécution en parallèle d'une commande SCRIPT à la ligne numéro de ligne.
-----------------	--

Explication

Ce message s'affiche dans le cadre d'une commande RUN (VERBOSE=YES) pour indiquer qu'une commande PARALLEL a été détectée et que les commandes SCRIPT suivantes seront exécutées en parallèle.

Réaction du système

La commande SCRIPT se poursuit.

Action de l'utilisateur

Consultez la sortie des commandes après la commande PARALLEL pour déterminer leurs résultats.

ANR1450E	nom de commande : nom de script incorrect : nom de script.
-----------------	---

Explication

Le nom du script spécifié pour les commandes DEFINE, UPDATE ou DELETE SCRIPT est incorrect.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de commande valide.

ANR1451I	Pour télécharger un fichier de configuration d'unité depuis l'environnement de cloud, indiquez vos données d'identification de cloud.
-----------------	--

Explication

Pour télécharger un fichier de configuration d'unité, vous devez spécifier vos données d'identification de cloud lorsque vous émettez la commande DSMSEV RESTORE DB.

Réaction du système

Le serveur cesse de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Si la sauvegarde de base de données est configurée pour le stockage en cloud, le fichier de configuration d'unité est stocké dans le cloud. Une fois que vous avez émis la commande DSMSEV RESTORE DB avec votre ID et votre mot de passe de connexion au cloud, le serveur peut extraire le fichier de configuration d'unité depuis le cloud.

ANR1452E	<i>nom de commande : numéro de ligne incorrect : numéro de ligne.</i>
-----------------	--

Explication

Le numéro de ligne spécifié pour les commandes DEFINE, UPDATE ou DELETE SCRIPT est incorrect.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un numéro de ligne correct.

ANR1453E	<i>nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes existe déjà.</i>
-----------------	--

Explication

Le nom du script spécifié dans la commande DEFINE SCRIPT existe déjà.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un autre nom.

ANR1454I	<i>nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes est défini.</i>
-----------------	---

Explication

Le nom du script spécifié dans la commande DEFINE SCRIPT a été correctement défini.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1455E	<i>nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes n'existe pas.</i>
-----------------	---

Explication

Le nom du script spécifié dans la commande DEFINE, UPDATE ou DELETE SCRIPT n'existe pas.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un autre nom.

ANR1456I	<i>nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes est mis à jour.</i>
-----------------	---

Explication

La mise à jour du script spécifié dans la commande UPDATE SCRIPT s'est déroulée correctement.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1457I *nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes est supprimé.*

Explication

Le nom du script spécifié dans la commande DELETE COMMAND a été supprimé.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1458I *nom de commande : la ligne numéro de ligne a été supprimée du script de commandes nom du script de commandes.*

Explication

Le numéro de ligne spécifié a été supprimé du script à la suite de l'exécution de la commande DELETE SCRIPT.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1459E *nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes, ligne numéro de ligne n'existe pas.*

Explication

La ligne du script spécifié dans la commande DEFINE, UPDATE ou DELETE SCRIPT n'existe pas.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un autre numéro de ligne.

ANR1460I *nom de commande : script de commandes nom du script de*

commandes copié vers nom du nouveau script de commandes.

Explication

Le script spécifié a été copié vers un nouveau script via la commande COPY SCRIPT.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1461I *nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes est exécuté.*

Explication

Le script spécifié est en cours d'exécution à la suite du lancement de la commande RUN.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1462I *nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes est terminé.*

Explication

L'exécution du script spécifié, lancée via la commande RUN, s'est déroulée correctement.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1463E *nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes s'est terminé par une erreur.*

Explication

L'exécution du script spécifié, lancée via la commande RUN, a généré des erreurs.

Réaction du système

Tout ou partie des lignes de commande du script a généré une erreur. Le traitement de la commande est terminé.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer l'origine de l'erreur, reportez-vous aux messages précédemment affichés. Corrigez le script et relancez la commande.

ANR1464E	<i>nom de commande : script nom de script, ligne numéro de ligne, paramètre numéro de paramètre non spécifié : ligne de commande.</i>
-----------------	--

Explication

Tous les paramètres requis pour l'exécution d'un script n'ont pas été spécifiés dans la commande RUN.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande RUN en indiquant tous les paramètres obligatoires.

ANR1465E	<i>nom de commande : script de commandes nom du script de commandes, ligne numéro de ligne, paramètre non valide : ligne de commande.</i>
-----------------	--

Explication

Un paramètre incorrect a été détecté dans un script.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Corrigez la définition du script et relancez la commande RUN.

ANR1466I	<i>nom de commande : script de commande nom du script de commande, ligne numéro de ligne : ligne de commande.</i>
-----------------	--

Explication

La ligne spécifiée du script est en cours d'exécution. Le contexte de la ligne en cours d'exécution s'affiche.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1468E	<i>nom de commande : script de commandes nom du script de commandes, ligne continue trop longue.</i>
-----------------	---

Explication

Le script spécifié avec des lignes de continuation est trop long pour être exécuté.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Corrigez le script en le raccourcissant.

ANR1469E	<i>nom de commande : script de commandes nom du script de commande, ligne numéro de ligne : ligne de commande.</i>
-----------------	---

Explication

La ligne spécifiée pour le script n'est pas une commande de serveur correcte. Ce message s'affiche si la commande RUN est exécutée avec le paramètre PREVIEW=YES.

Réaction du système

Le traitement de la commande Preview échoue.

Action de l'utilisateur

Corrigez le script et relancez la commande RUN.

ANR1470I	<i>nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes est terminé (mode Aperçu).</i>
-----------------	--

Explication

L'exécution du script spécifié, lancée via la commande RUN, s'est déroulée correctement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1471E *nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes s'est terminé par une erreur (mode Aperçu).*

Explication

L'exécution du script spécifié, lancée via la commande RUN, a généré des erreurs.

Réaction du système

Tout ou partie des lignes de commande du script a généré une erreur. Le traitement de la commande est terminé.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer l'origine de l'erreur, reportez-vous aux messages précédemment affichés. Corrigez le script et relancez la commande.

ANR1472I *nom de commande : script de commandes nom du script de commandes renommé en nom du nouveau script de commandes.*

Explication

Le script spécifié a été renommé à l'aide de la commande RENAME SCRIPT.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1473E *nom de commande : impossible de spécifier une ligne de commande lorsque le paramètre FILE= est utilisé.*

Explication

Le paramètre FILE= a été défini dans la commande DEFINE SCRIPT et un numéro de ligne a également été spécifié pour le SCRIPT. Lorsque le paramètre FILE= est défini, vous ne pouvez pas spécifier une ligne de commande.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans la ligne de commande OU sans le paramètre FILE=.

ANR1474E *nom de commande : impossible de spécifier un numéro de ligne lorsque le paramètre FILE= est utilisé.*

Explication

Le paramètre FILE= a été défini dans la commande DEFINE SCRIPT et un numéro de ligne a également été spécifié pour le SCRIPT. Lorsque le paramètre FILE= est défini, vous ne pouvez pas spécifier de numéro de ligne.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans le numéro de ligne OU sans le paramètre FILE=.

ANR1475E *nom de commande : le fichier nom de fichier n'a pas pu être ouvert.*

Explication

Un nom de fichier a été spécifié dans une commande, mais le serveur ne peut pas ouvrir le fichier en question.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez les éventuels messages précédents dans le journal des activités pour identifier l'origine de l'incident. Si le fichier est requis par la commande, assurez-vous que le fichier existe réellement et que le serveur bénéficie des droits d'accès appropriés au fichier. Si le fichier est généré par la commande, assurez-vous que le système de gestion de fichiers dispose d'un espace suffisant et que le serveur est autorisé à créer le fichier à l'emplacement spécifié.

ANR1476E *nom de commande : le fichier nom de fichier ne contient pas de donnée.*

Explication

Le paramètre FILE= a été défini dans une commande mais le fichier spécifié ne contient aucune ligne de script.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Ajoutez des lignes de script au fichier ou indiquez un autre fichier, puis relancez la commande.

ANR1477E ***nom de commande : le paramètre OUTPUTFILE peut être défini uniquement lorsque le paramètre FORMAT=RAW est spécifié.***

Explication

Le paramètre OUTPUTFILE a été défini dans une commande QUERY SCRIPT, alors que le paramètre FORMAT n'a pas spécifié RAW en sortie. Lorsque vous définissez QUERY en sortie fichier, vous devez IMPÉRATIVEMENT spécifier le format de sortie RAW.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant la valeur appropriée du paramètre FORMAT ou ne définissez pas le paramètre OUTPUTFILE.

ANR1478E ***nom de commande : erreur d'écriture dans le fichier nom de fichier.***

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'écriture dans le fichier spécifié.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez les éventuels messages précédents dans le journal des activités pour identifier l'origine de l'incident. Assurez-vous que le système de gestion de fichiers dispose d'un espace suffisant et que le serveur est autorisé à créer le fichier à l'emplacement spécifié.

ANR1479I ***nom de commande : sortie de requête écrite dans le fichier nom de fichier.***

Explication

L'enregistrement du résultat de la requête dans le fichier spécifié s'est déroulé correctement.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1480E ***nom de commande : texte de description trop long.***

Explication

La description fournie est trop longue pour la commande dont le texte est obligatoire.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une description moins longue.

ANR1481E ***nom de commande : vous devez spécifier une ligne de commande ou une description.***

Explication

La commande UPDATE SCRIPT a été spécifiée sans ligne de commande (ligne de script) ou description.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une ligne de commande ou une description.

ANR1482I ***nom de commande : libellé libellé d'instruction trouvé à la ligne numéro de ligne et suivante.***

Explication

Ce message s'affiche dans le cadre d'une commande RUN (VERBOSE=YES) pour indiquer que le libellé de destination d'une instruction GOTO a été trouvé.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1483I *nom de commande : Ligne numéro de ligne condition IF(condition) correspond à NOT true - l'instruction n'est pas prise en compte.*

Explication

Ce message s'affiche dans le cadre d'une commande RUN (VERBOSE=YES) pour indiquer qu'une vérification de condition de code retour n'a pas abouti et que l'instruction IF(..) est ignorée.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1484I *nom de commande : ligne numéro de ligne condition IF(condition) correspond à TRUE - l'instruction sera exécutée.*

Explication

Ce message s'affiche dans le cadre d'une commande RUN (VERBOSE=YES) pour indiquer qu'une vérification de condition de code retour n'a pas abouti et que l'instruction IF(..) est exécutée.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1485I *nom de commande : fin de l'exécution d'une commande SCRIPT avec une instruction EXIT à la ligne numéro de ligne.*

Explication

Ce message s'affiche dans le cadre d'une commande RUN (VERBOSE=YES) pour indiquer qu'une instruction EXIT a été détectée et que la commande SCRIPT prend fin.

Réaction du système

La commande SCRIPT prend fin.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1486I *nom de commande : exécution de la ligne numéro de ligne, instruction GOTO renvoyant à libellé.*

Explication

Ce message est émis pendant l'exécution de la commande RUN (VERBOSE=YES) pour indiquer la présence d'une instruction GOTO qui renvoie directement au libellé nommé.

Réaction du système

Le traitement de la commande SCRIPT continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1487I *nom de commande : le code retour de la commande est code retour symbolique (gravité du code retour).*

Explication

Ce message s'affiche pendant l'exécution de la commande RUN (VERBOSE=YES) pour indiquer le code retour renvoyé depuis la dernière commande.

Réaction du système

Le traitement de la commande SCRIPT continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1488E *nom de commande : ligne numéro de ligne, la condition IF(condition) n'est pas correcte.*

Explication

Ce message s'affiche si une instruction IF() d'un SCRIPT est définie par des conditions incorrectes.

Réaction du système

Le traitement de la commande n'a pas abouti.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en utilisant des conditions correctes avec l'instruction IF().

ANR1489E *nom de commande : la ligne numéro de ligne est une instruction GOTO renvoyant à un libellé (libellé) qui n'existe pas ou qui est*

associé à une ligne qui se trouve avant la ligne *numéro de ligne*.

Explication

Ce message est émis si l'instruction GOTO d'une commande SCRIPT ne spécifie pas de libellé existant dans SCRIPT, ou qui existe mais qui est associé à une ligne avant celle contenant l'instruction GOTO.

Réaction du système

Le traitement de la commande n'a pas abouti.

Action de l'utilisateur

Corrigez le script et relancez la commande RUN.

ANR1490W	<i>nom de commande : le script de commandes nom de script de commandes ne contient pas de commande.</i>
-----------------	--

Explication

Le nom du script spécifié dans la commande RUN ne contient aucune commande.

Réaction du système

L'opération RUN a échoué (aucune tâche à exécuter).

Action de l'utilisateur

Les scripts de serveur qui ne contiennent aucune commande ne sont pas exécutés. Ajoutez des lignes de commande au script et relancez la commande RUN.

ANR1491E	<i>Les scripts de commandes de serveur ne peuvent pas s'exécuter à partir de la console du serveur.</i>
-----------------	--

Explication

La commande RUN d'un script de serveur a été lancée à partir de la console du serveur. Les scripts de commandes du serveur ne peuvent pas démarrer à partir de la console serveur parce qu'ils pourraient nécessiter une longue durée d'exécution et la console serveur doit être disponible pour gérer d'autres fonctions du serveur.

Réaction du système

Le serveur ignore la commande et poursuit le traitement.

Action de l'utilisateur

Lancez le script à partir d'un client d'administration ou planifiez son exécution via le planificateur et la commande d'administration.

ANR1492E	<i>nom de commande : une boucle a été détectée dans les commandes RUN du script de commandes du serveur - échec de la commande.</i>
-----------------	--

Explication

La commande DEFINE ou UPDATE a généré une situation où un ou plusieurs scripts s'appellent réciproquement via une boucle qui exécute à l'infini les scripts.

Réaction du système

La commande ne parvient pas à mettre à jour le script du serveur.

Action de l'utilisateur

L'appel réciproque des scripts du serveur est toujours possible. En revanche, leur exécution ne doit pas faire l'objet d'une réitération à l'infini. Spécifiez les scripts sans définir d'appel réciproque dans une boucle.

ANR1493E	<i>Commande : l'administrateur nom d'administrateur n'est pas autorisé à mettre à jour ou supprimer le script de commande nom du script.</i>
-----------------	---

Explication

L'administrateur spécifié a lancé la commande sans avoir les droits requis pour mettre à jour ou supprimer ce script. Si un administrateur ne possède aucun droit système, il doit avoir préalablement créé et mis à jour le script.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande avec un ID administrateur ayant les droits appropriés ou adressez-vous à l'administrateur à l'origine du script.

ANR1494I	<i>nom de commande : le code de retour de la commande est code de retour numérique.</i>
-----------------	--

Explication

Ce message s'affiche pendant l'exécution de la commande RUN (VERBOSE=YES) pour indiquer le

code retour numérique renvoyé depuis la dernière commande.

Réaction du système

Le traitement de la commande SCRIPT continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1495E	<i>Nom de commande : nom de script en cours d'exécution. Impossible d'effectuer une définition, une mise à jour ou une suppression.</i>
-----------------	--

Explication

Une opération de définition, de mise à jour ou de suppression (DEFINE, UPDATE ou DELETE SCRIPT) a été tentée sur un script actuellement en cours d'exécution.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois que le script n'est plus en cours d'exécution.

ANR1496I

Explication

La commande ISSUE MESSAGE a été lancée, avec INFORMATION comme indicateur de gravité.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1497W

Explication

La commande ISSUE MESSAGE a été lancée, avec WARNING comme indicateur de gravité.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1498E

Explication

La commande ISSUE MESSAGE a été lancée, avec ERROR comme indicateur de gravité.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1499S

Explication

La commande ISSUE MESSAGE a été lancée, avec SEVERE comme indicateur de gravité.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1500I	<i>Domaine de règles nom du domaine défini.</i>
-----------------	--

Explication

Suite à la commande DEFINE DOMAIN, le domaine de règles *nom du domaine* a été défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1501I	<i>Domaine de règles nom du domaine supprimé.</i>
-----------------	--

Explication

Suite à la commande DELETE DOMAIN, le domaine de règles *nom du domaine* a été supprimé de la base de données du serveur. Tous les ensembles de règles, classes de gestion, groupes de copie et planifications relatifs au domaine sont également supprimés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1502I **Domaine de règles *nom du domaine* mis à jour.**

Explication

Suite à la commande UPDATE DOMAIN, le domaine de règles *nom du domaine* a été mis à jour dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1503I **Domaine de règles *nom du domaine* copié dans le domaine *domaine cible*.**

Explication

Suite à la commande COPY DOMAIN, le domaine de règles *nom du domaine* a été copié dans un nouveau domaine de règles appelé *domaine cible*. Tous les ensembles de règles, classes de gestion, groupes de copie et planifications relatifs au domaine sont également copiés dans le domaine cible *domaine cible*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1504I **Commande : aucun domain correspondant.**

Explication

Le serveur ne trouve aucun domaine de règles dont le nom correspond à la spécification entrée dans la commande *commande*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une spécification correspondant à un nom de domaine de règles existant. Lancez la commande QUERY DOMAIN pour

afficher la liste des noms de domaines de règles existants.

ANR1505W **Le groupe de copie BACKUP de la classe de gestion *classe de gestion* indique un pool de stockage de destination de la table des matières : *nom du pool de stockage* qui n'existe pas. Si ce pool n'existe pas lorsque le jeu de règles *nom du jeu de règles* est activé, la création de la table des matières d'une sauvegarde d'image peut échouer lorsque cette classe de gestion est utilisée pour la sauvegarde.**

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande DEFINE COPYGROUP, UPDATE COPYGROUP, VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors du traitement de la commande indiquée, le serveur a détecté un groupe de copie de sauvegarde selon lequel la destination de la table des matières est un pool de stockage non défini nommé *nom du pool de stockage*. Si ce pool de stockage n'est pas défini lorsque le jeu de règles est activé, la création de la table des matières d'une sauvegarde d'image échouera si la création de sa table des matières est liée à la classe de gestion dont les groupes de copie font référence à ce pool.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour localiser les groupes de copie qui référencent le pool de stockage non défini, lancez la commande QUERY COPYGROUP. Pour changer la destination de la table des matières et référencer un pool de stockage existant, lancez la commande UPDATE COPYGROUP. Quant à la définition du pool de stockage, seul un administrateur autorisé peut effectuer cette tâche en lançant la commande DEFINE STGPOOL.

ANR1506E **Commande : un nom de pool de stockage incorrect (*nom du pool de stockage*) a été indiqué pour la destination de la table des matières.**

Explication

L'exécution par le serveur de la commande *commande* échoue car le pool de stockage *nom du pool* indiqué comme destination de la table des matières est un

pool de copies de destination non valide. Un pool de stockage de copie, un pool de stockage de données actives, un pool de stockage de cache des données les moins sollicitées ou un pool de conservation n'est pas une destination de table des matières de groupe de copie valide.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande en indiquant un nom de pool de stockage qui n'est pas un pool de copies, un pool de données actives, un pool de conservation ou un pool de stockage de cache des données les moins sollicitées. Pour accéder à la liste des noms des pools de stockage définis, lancez la commande QUERY STGPOOL.

ANR1507I	Délai de conservation du chargement des tables des matières défini à la valeur <i>nombre de minutes</i> minutes.
-----------------	---

Explication

La valeur indiquée avec la commande SET TOCLOADRETENTION a été attribuée à la durée, en minutes, pendant laquelle les données de table des matières non référencées restent chargées dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1508E	Commande : un délai de conservation du chargement des tables des matières <i>valeur de conservation</i> a été indiqué.
-----------------	---

Explication

Une commande SET TOCLOADRETENTION indiquant une valeur non valide de délai de conservation des tables des matières a été entrée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un délai de conservation correct.

ANR1509E	Erreur lors de l'écriture de l'option <i>nom de l'option</i> dans le fichier <i>nom de fichier</i>.
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'écriture d'une entrée d'option dans le fichier d'option du serveur.

Réaction du système

La commande de format a échoué.

Action de l'utilisateur

Consultez les éventuels messages précédents dans le journal des activités pour identifier l'origine de l'incident. Assurez-vous que le système de gestion de fichiers dispose d'un espace suffisant et que le serveur est autorisé à mettre à jour le fichier d'options du serveur puis réexécutez la commande format.

ANR1510I	Jeu de règles <i>nom du jeu</i> défini dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	--

Explication

Suite à la commande DEFINE POLICYSET, le jeu de règles *nom du jeu* a été défini dans le domaine de règles *nom du domaine* de la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1511I	Jeu de règles <i>nom du jeu</i> supprimé du domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	---

Explication

Suite à la commande DELETE POLICYSET, le jeu de règles *nom du jeu* a été supprimé du domaine de règles *nom du domaine* dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1512I	Jeu de règles <i>nom du jeu</i> mis à jour dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	--

Explication

Suite à la commande UPDATE POLICYSET, le jeu de règles *nom du jeu* a été mis à jour dans le domaine de règles *nom du domaine* dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1513I	Jeu de règles <i>nom du jeu</i> copié dans le jeu <i>nouveau nom de jeu</i> du domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	--

Explication

Suite à la commande COPY POLICYSET, le jeu de règles *nom du jeu* a été copié dans le jeu de règles *nouveau nom de jeu* du domaine de règles *nom du domaine*. Toutes les classes de gestion et groupes de copie sont également copiés dans le jeu de règles *nouveau nom de jeu*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1514I	Jeu de règles <i>nom du jeu</i> activé dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	--

Explication

Suite à la commande ACTIVATE POLICYSET, le jeu de règles *nom du jeu* a été activé dans le domaine de règles *nom du domaine*. Toutes les définitions de classe de gestion et de groupes de copie du jeu de règles seront utilisées par chaque client qui ouvre une session, une fois cette commande validée. Les clients actuellement en session avec le serveur utilisent les définitions du jeu de règles précédemment actif pour le domaine.

Réaction du système

Le serveur remplace les définitions des groupes de copie et classes de gestion actifs pour le domaine de règles, par les définitions figurant dans le jeu de règles spécifié. Ces valeurs sont retournées à tout poste client qui ouvre une session avec le serveur, une fois cette commande enregistrée par la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1515I	Jeu de règles <i>nom du jeu</i> validé dans le domaine <i>nom du domaine</i> (prêt pour être activé).
-----------------	--

Explication

Ce message s'affiche en réponse à une commande VALIDATE POLICYSET. Le jeu de règles *nom du jeu* a été contrôlé dans le domaine *nom du domaine* pour vérifier si les définitions des groupes de copie et des classes de gestion sont appropriées pour activer le jeu de règles. Ce message indique que le jeu de règles peut être activé. Des messages d'avertissement peuvent précéder ce message si le jeu de règles diffère de celui actuellement actif dans le domaine de règles.

Réaction du système

Le serveur vérifie ses définitions afin de déterminer les qualifications de l'ensemble de règles pour activation. Le serveur n'active pas le jeu de règles.

Action de l'utilisateur

Si les messages d'avertissement qui ont précédé ce message vous ont donné satisfaction concernant d'éventuelles différences dans le jeu de règles, lancez la commande ACTIVATE POLICYSET pour activer le jeu de règles dans le domaine de règles. Sinon, corrigez les erreurs avant d'activer le jeu de règles. Avant d'émettre la commande ACTIVATE POLICYSET pour activer le jeu de règles, lancez la commande de validation (VALIDATE POLICYSET) afin de vérifier le contenu du jeu de règles.

ANR1516E	Commande : le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> ne peut être activé pour un dédoublonnage.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée spécifie le nom d'un pool de stockage pour lequel le dédoublonnage n'est pas activé. La commande nécessite que le dédoublonnage

soit activé sur le pool de stockage avant de pouvoir s'exécuter.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Mettez le pool de stockage à jour pour autoriser le dédoublement des données en spécifiant le paramètre DEDUPLICATE=YES. Procédez ainsi uniquement si vous souhaitez que les duplicata de données du pool de stockage soient supprimés.

ANR1517I **Commande Insertdb : nombre d'enregistrements de base de données enregistrement(s) de base de données de base de données traité(s).**

Explication

Ce message indique le nombre total d'enregistrements de base de données dont le traitement a abouti au cours du processus d'insertion de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1518I **Commande Insertdb : nombre d'octets coté(s) traité(s).**

Explication

Ce message indique le nombre total d'octets dont la lecture a abouti au cours du processus d'insertion de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1519I **Commande Insertdb : le temps écoulé était de temps écoulé.**

Explication

Ce message indique la durée totale écoulée au cours du processus d'insertion de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1520I **Classe de gestion nom de la classe définie dans le domaine de règles nom du domaine, jeu nom du jeu.**

Explication

Suite à la commande DEFINE MGMTCLASS, la classe de gestion nom de la classe a été définie dans le jeu de règles nom du jeu appartenant au domaine de règles nom du domaine.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1521I **Classe de gestion nom de la classe supprimée du domaine de règles nom du domaine, jeu nom du jeu.**

Explication

Suite à la commande DELETE MGMTCLASS, la classe de gestion nom de la classe a été supprimée du jeu de règles nom du jeu appartenant au domaine de règles nom du domaine. Tous les groupes de copie définis pour la classe de gestion sont également supprimés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1522I **Classe de gestion nom de la classe mise à jour dans le domaine de règles nom du domaine, jeu nom du jeu.**

Explication

Suite à la commande UPDATE MGMTCLASS, la classe de gestion nom de la classe a été mise à jour dans le domaine de règles nom du domaine, jeu de règles nom du jeu.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1523I	Classe de gestion <i>nom de la classe</i> copiée dans la classe <i>nom de la nouvelle classe</i> du domaine de règles <i>nom du domaine</i>, jeu <i>nom du jeu</i>.
-----------------	--

Explication

Suite à la commande COPY MGMTCLASS, la classe de gestion *nom de la classe* a été copiée dans la nouvelle classe de gestion *nouveau nom de classe* du jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*. Tous les groupes définis pour la classe de gestion *nom de la classe* sont également copiés dans la classe de gestion *nouveau nom de classe*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1524I	Commande <i>Insertdb</i> : Début de la phase de mise à jour de la base de données.
-----------------	---

Explication

Le processus d'insertion de la base de données a fini d'insérer les enregistrements de base de données et a commencé à mettre à jour les enregistrements insérés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1525I	commande : les entrées de la base de données <i>entrées de la base de données de entrées de la base de données</i> ont été mises à jour en <i>temps écoulé</i>.
-----------------	--

Explication

La commande a mis à jour le nombre indiqué d'entrées de la base de données.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1526I	Commande <i>Insertdb</i> : Génération d'index et vérification de l'intégrité de la table.
-----------------	--

Explication

Le processus d'insertion de la base de données a commencé à créer des index et à vérifier l'intégrité des tables de la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1527I	commande : Les objets de base de données <i>objets de base de données de objets de base de données</i> ont été vérifiés en <i>temps écoulé</i>.
-----------------	--

Explication

La commande a permis de vérifier l'intégrité du nombre indiqué de tables de bases de données.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1528I	RUNSTATS : Statistiques de mise à jour des tables exécutées en <i>temps écoulé</i>.
-----------------	--

Explication

Ce message indique les statistiques de mise à jour de toutes les tables exécutées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1529I **Le processus *ID de processus* a ignoré l'extension dédoublonnée état de fichier *ID d'extension* sur le volume *nom de volume*.**

Explication

Lors du déplacement ou de la copie d'extensions dédoublonnées à partir d'un volume de type FILE séquentiel, des extensions signalées comme étant supprimées ou endommagées ont été trouvées. Par conséquent, les extensions ont été ignorées.

Réaction du système

Le serveur déplace ou copie toutes les extensions provenant du volume qui ne sont pas signalées comme étant endommagées ou supprimées. Les extensions endommagées ou supprimées ont été ignorées.

Action de l'utilisateur

Si l'extension dédoublonnée a été signalée comme étant endommagée, effectuez un audit sur le volume indiqué avec FIX=NO pour vérifier si le fichier est endommagé. L'audit réinitialise l'état du fichier si l'extension dédoublonnée n'est pas endommagée.

Si l'extension dédoublonnée a été signalée comme étant supprimée, elle n'est pas copiée vers un autre pool de stockage.

ANR1530I **Groupe de copies de sauvegarde *nom du groupe* défini dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu *nom du jeu*, classe de gestion *nom de la classe*, en cours de traitement.**

Explication

Suite à la commande DEFINE COPYGROUP, le groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe* a été défini pour la classe de gestion *nom de la classe* du jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1531I **Groupe de copies de sauvegarde *nom du groupe* supprimé du domaine de règles *nom du domaine*, jeu *nom du jeu*, classe de**

gestion *nom de la classe*, en cours de traitement.

Explication

Suite à la commande DELETE COPYGROUP, le groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe* a été supprimé de la classe de gestion *nom de la classe* du jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1532I **Groupe de copies de sauvegarde *nom du groupe* mis à jour dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu *nom du jeu*, classe de gestion *nom de la classe*, en cours de traitement.**

Explication

Suite à la commande UPDATE COPYGROUP, le groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe* a été mis à jour dans la classe de gestion *nom de la classe* du jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1533E **Commande : La version du client cible qui a été spécifiée n'est pas valide. La valeur *nom de valeur* : *valeur* au format V.E.M.C. (Version, Edition, Modification et niveau de Correctif) est incorrecte.**

Explication

Lors du prétraitement de la commande *commande*, une valeur non valide a été détectée dans le niveau cible du client. Le niveau cible correct du client doit s'afficher au format 6.2.0.0, par exemple.

Réaction du système

L'enregistrement/mise à jour du poste échoue.

Action de l'utilisateur

Indiquez le niveau cible correct du client, puis lancez la commande une nouvelle fois.

ANR1534I **Le processus *ID processus* a ignoré nombre de fichiers fichiers dédoublonnés sur le volume *nom de volume* car les copies des fichiers sont introuvables.**

Explication

L'option de serveur DEDUPREQUIRESBACKUP est définie sur YES. Si la valeur de cette option est YES (par défaut), les fichiers figurant dans un pool de stockage dédoublonné doivent être sauvegardés dans un pool de stockage de copie non dédoublonné avant de pouvoir déplacer les fichiers.

Réaction du système

Cette opération ignore les fichiers qui ne possèdent pas de copie et continue le traitement.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que tous les fichiers figurant dans le pool de stockage principal sont sauvegardés dans un pool de stockage de copie non dédoublonné. Vous pouvez également changer la valeur de l'option de serveur DEDUPREQUIRESBACKUP sur NO. Toutefois, ceci peut occasionner des pertes de données irrécupérables en cas d'erreur d'intégrité des données. En général, il est recommandé de ne pas modifier les valeurs par défaut.

ANR1535I **Groupe de copie d'archivage *nom du groupe* défini dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu *nom du jeu*, classe de gestion *nom de la classe*, en cours de traitement.**

Explication

Suite à la commande DEFINE COPYGROUP, le groupe de copie d'archivage *nom du groupe* a été défini pour la classe de gestion *nom de la classe* du jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1536I **Groupe de copie d'archivage *nom du groupe* supprimé du domaine**

de règles *nom du domaine*, jeu *nom du jeu*, classe de gestion *nom de la classe*, en cours de traitement.

Explication

Suite à la commande DELETE COPYGROUP, le groupe de copie d'archivage *nom du groupe* a été supprimé de la classe de gestion *nom de la classe* dans le jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1537I **Groupe de copie d'archivage *nom du groupe* mis à jour dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu *nom du jeu*, classe de gestion *nom de la classe*, en cours de traitement.**

Explication

Suite à la commande UPDATE COPYGROUP, le groupe de copie d'archivage *nom du groupe* a été mis à jour dans la classe de gestion *nom de la classe* du jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1538I **Classe de gestion par défaut paramétrée sur *nom de la classe* pour le domaine de règles *nom du domaine*, jeu *nom du jeu*.**

Explication

La classe de gestion par défaut du jeu de règles *nom du jeu* dans le domaine de règles *nom du domaine* a été définie comme étant la classe de gestion *nom de la classe*.

Réaction du système

Si ce jeu de règles est activé ou si aucune autre classe de gestion spécifiée pour les liaisons n'existent dans le jeu de règles, les clients utilisent cette classe de

gestion par défaut pour les opérations de sauvegarde-archivage.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1539S	Une mise à niveau antérieure de la base de données a échoué. Impossible de démarrer le serveur.
-----------------	--

Explication

Une commande DSMSERV INSERTDB utilisée pour une mise à niveau depuis IBM Spectrum Protect version 5 a échoué ou a été annulée. Par conséquent, une base de données ne contient pas toutes les données de la base de données d'origine. Le serveur ne peut pas être exécuté avec une base de données incomplète.

Réaction du système

Le serveur ne démarrera pas.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande DSMSERV INSERTDB.

ANR1540E	Commande d'importation : le traitement s'est arrêté. La connexion au serveur source est coupée.
-----------------	--

Explication

La liaison au serveur source est interrompue en raison d'une erreur réseau ou de l'arrêt du processus d'exportation du serveur source.

Réaction du système

Le processus d'importation s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal d'activité du serveur source pour déterminer si le processus d'exportation s'est arrêté. Une défaillance du réseau peut également entraîner l'affichage de ce message. Si un message d'erreur de communication est renvoyé simultanément, vérifiez le réseau pour rechercher un échec et corriger les incidents le cas échéant.

ANR1541E	Commande d'exportation : le traitement s'est arrêté. La connexion au serveur cible est coupée.
-----------------	---

Explication

La liaison au serveur cible est interrompue en raison d'une erreur réseau ou de l'arrêt du processus d'importation du serveur cible.

Réaction du système

Le processus d'exportation s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal d'activité du serveur cible pour déterminer si le processus d'importation s'est arrêté. Une défaillance du réseau peut également entraîner l'affichage de ce message. Si un message d'erreur de communication est renvoyé simultanément, vérifiez le réseau pour rechercher un échec et corriger les incidents le cas échéant.

ANR1542E	Commande d'importation : le processus de prévisualisation s'est arrêté. La connexion au serveur source est coupée.
-----------------	---

Explication

La liaison au serveur source est interrompue en raison d'une erreur réseau ou de l'arrêt du processus d'exportation du serveur source.

Réaction du système

Le processus d'importation s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal d'activité du serveur source pour déterminer si le processus d'exportation s'est arrêté. Une défaillance du réseau peut également entraîner l'affichage de ce message. Si un message d'erreur de communication est renvoyé simultanément, vérifiez le réseau pour rechercher un échec et corriger les incidents le cas échéant.

ANR1543E	Commande d'exportation : le processus de prévisualisation s'arrête. La connexion au serveur cible est coupée.
-----------------	--

Explication

La liaison au serveur cible est interrompue en raison d'une erreur réseau ou de l'arrêt du processus d'importation du serveur cible.

Réaction du système

Le processus d'exportation s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal d'activité du serveur cible pour déterminer si le processus d'importation s'est arrêté. Une défaillance du réseau peut également entraîner l'affichage de ce message. Si un message d'erreur de communication est renvoyé simultanément, vérifiez le réseau pour rechercher un échec et corriger les incidents le cas échéant.

ANR1544I	La valeur de l'option DEDUPTIER3FILESIZE est passée de ancienne valeur à nouvelle valeur.
-----------------	--

Explication

La valeur de l'option DEDUPTIER3FILESIZE doit être supérieure ou égale à la valeur de l'option DEDUPTIER2FILESIZE. La valeur de l'option DEDUPTIER3FILESIZE est augmentée afin de correspondre à celle de l'option DEDUPTIER2FILESIZE.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

La commande SETOPT permet de mettre à jour la valeur de l'option DEDUPTIER2FILESIZE ou DEDUPTIER3FILESIZE. Lorsque vous indiquez des valeurs, vérifiez que la valeur de l'option DEDUPTIER3FILESIZE est supérieure ou égale à la valeur de l'option DEDUPTIER2FILESIZE.

ANR1545W	Le système de fichiers ou le disque pour le chemin d'accès aux données de diagnostic (chemin) est presque plein. Espace disponible : <i>espace disponible</i> Mo sur <i>espace total</i> Mo. Plein à : <i>pourcentage utilisé du système de fichiers</i> pourcent.
-----------------	---

Explication

Le système de fichiers ou le disque contenant le fichier db2diag.log est presque plein. Cela pourrait provoquer des problèmes avec le serveur si d'autres bases de données Db2 ou de serveur sont dans cet espace.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Ajoutez de l'espace au système de fichiers ou libérez de l'espace sur le système de fichiers ou le disque.

ANR1546W	L'espace disponible du répertoire (chemin) est inférieur à 1 Go. S'il n'y a plus d'espace libre, le serveur ne peut plus fonctionner correctement.
-----------------	---

Explication

Le volume d'espace libre est inférieur à 1 Go dans le système de fichiers ou le disque où se trouvent les fichiers de la base de données du serveur. Lorsqu'un serveur est initialement créé avec l'utilitaire DSMSEV FORMAT ou l'assistant de configuration, une base de données de serveur et un journal de reprise sont créés. De plus, des fichiers sont créés pour conserver les informations de base de données utilisées par le gestionnaire de base de données. Le chemin spécifié correspond à l'emplacement des informations de base de données utilisées par le gestionnaire de base de données. S'il n'y a plus d'espace libre, le serveur ne peut plus fonctionner correctement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Ajoutez de l'espace au système de fichiers ou libérez de l'espace sur le système de fichiers ou le disque.

ANR1547W	Le serveur a échoué la mise à jour de l'option de serveur DBDIAGLOGSIZE par manque d'espace disponible. Espace requis : <i>nouvelle valeur</i> mégaoctets; espace disponible : <i>espace disponible du système</i> mégaoctets. La valeur actuelle : <i>valeur actuelle</i> mégaoctets.
-----------------	---

Explication

Il n'y a pas assez d'espace disponible dans le système de fichiers ou l'unité pour unité les fichiers db2diag.log.

Réaction du système

La mise à jour échoue mais le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Comme la valeur dans l'option de serveur et dans logattr.chk a été modifiée, vous devez les changer en la valeur actuelle afin qu'elles soient cohérentes avec la valeur stockée dans le gestionnaire de la base. Libérez l'espace disque requis et mettez à jour l'option DBDIAGLOGSIZE.

ANR1548E	Le serveur a échoué le formatage ou l'initialisation par manque d'espace disponible (<i>espace disponible octets</i>) dans le chemin de répertoire de données de diagnostic <i>chemin</i> dispose de moins de 2Mo pour allouer les fichiers db2diag.log;
-----------------	---

Explication

Il n'y a pas assez d'espace disponible dans le répertoire de données de diagnostic pour allouer 2 Mo aux fichiers db2diag.log.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Libérez l'espace disque requis dans le répertoire de données de diagnostic pour au moins 2 Mo et exécutez la commande de nouveau.

ANR1549W	La transaction a échoué dans la session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>nom de poste (plateforme client)</i>. Le pool de stockage suivant <i>nom de pool du pool de stockage principal nom de pool</i> ne peut pas être une cible pour une sauvegarde hors réseau local.
-----------------	---

Explication

Le serveur a annulé une transaction de mise à jour de la base de données pour la session donnée car le pool de stockage suivant spécifié du pool de stockage principal spécifié ne peut pas être une cible pour une sauvegarde hors réseau local.

Réaction du système

La session indiquée prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Un administrateur autorisé peut émettre la commande UPDATE STGPOOL pour le pool de stockage principal

spécifié afin de supprimer le pool de stockage suivant spécifié à partir du paramètre NEXTSTGPOOLS. Un administrateur autorisé peut également activer une sauvegarde hors réseau local dans le pool de stockage suivant spécifié.

ANR1550W	La classe de gestion <i>nom de la classe</i> n'est PAS définie dans le jeu de règles <i>nom du jeu</i> mais l'EST dans le jeu de règles ACTIVE du domaine <i>nom du domaine</i> : les fichiers liés à cette classe de gestion seront LIES DE NOUVEAU à la classe de gestion par défaut, à condition que ce jeu soit actif.
-----------------	---

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors du processus de validation du jeu de règles, le serveur a trouvé la classe de gestion *nom de la classe* dans le jeu de règles actuellement actif, mais non définie dans le jeu de règles (*nom du jeu*) validé ou activé. Si le jeu de règles *nom du jeu* est activé, des fichiers liés à cette classe de gestion dans le domaine *nom du domaine* sont automatiquement liés de nouveau à la classe de gestion par défaut dans le jeu de règles *nom du jeu*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous ne voulez pas que des fichiers soient liés de nouveau à la classe de gestion par défaut, définissez une classe de gestion dont le nom figure dans le message pour le jeu de règles. Pour définir les attributs du groupe de copie appropriés, prenez comme référence la définition de la classe de gestion dans le jeu de règles ACTIVE ou copiez la classe de gestion *nom de la classe* depuis le jeu de règles ACTIVE vers le jeu de règles *nom du jeu* en utilisant la commande COPY MGMTCLAS.

ANR1551W	Le groupe de copie BACKUP <i>nom du groupe de la classe de gestion nom de la classe</i> n'est PAS défini dans le jeu de règles <i>nom du jeu</i> mais l'est dans le jeu de règles ACTIVE du domaine <i>nom du domaine</i> : les fichiers limités à cette classe de gestion ne seront plus sauvegardés si le jeu <i>nom du jeu</i> est actif.
-----------------	---

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors du processus de validation du jeu de règles, le serveur a trouvé le groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe* pour la classe de gestion *nom de la classe* dans le jeu de règles actuellement actif, mais le groupe de copie n'est pas défini pour la classe de gestion dans le jeu de règles en cours de validation ou activé (*nom du jeu*). Si le jeu de règles *nom du jeu* est activé, des fichiers liés à la classe de gestion *nom de la classe* dans le domaine *nom du domaine* ne pourront plus être sélectionnés pour être sauvegardés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez que des fichiers liés à cette classe de gestion puissent être sélectionnés pour être sauvegardés, définissez un groupe de copie d'archivage pour la classe de gestion *nom de la classe* en utilisant la commande DEFINE COPYGROUP.

ANR1552W	Le groupe de copies d'ARCHIVAGE <i>nom du groupe</i> de la classe de gestion <i>nom de la classe</i> n'est PAS défini dans l'ensemble de règles <i>nom de l'ensemble</i> mais il est défini dans l'ensemble de règles ACTIF du domaine <i>nom du domaine</i> : la tentative d'archiver les fichiers en indiquant cette classe de gestion va échouer si le <i>nom de l'ensemble</i> est activé.
-----------------	---

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors du processus de validation du jeu de règles, le serveur a détecté le groupe de copie d'archivage *nom du groupe* de la classe de gestion *nom de la classe* dans le jeu de règles actuellement actif, mais le groupe de copie n'est pas défini pour la classe de gestion du jeu de règles en cours de validation ou activé (*nom du jeu*). Si le jeu de règles *nom de l'ensemble* est activé, la tentative d'archiver les fichiers en indiquant cette classe de gestion échouera. Les archives existantes liées à cette classe de gestion sur le serveur IBM Spectrum Protect arriveront à expiration d'après les valeurs defmgmtclass, ou de la durée de conservation des archives pour le domaine de règles, si la classe de gestion par défaut ne contient pas de groupe de copie d'archives.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour archiver les fichiers en indiquant cette classe de gestion, définissez un groupe de copie d'archivage pour la classe de gestion *nom de la classe* à l'aide de la commande DEFINE COPYGROUP.

ANR1553W	La classe de gestion DEFAULT <i>nom de classe</i> de l'ensemble de règles <i>nom de domaine nom d'ensemble</i> ne dispose pas d'un groupe de copie BACKUP : les fichiers ne seront pas sauvegardés par défaut si cet ensemble est activé.
-----------------	--

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors du processus de validation du jeu de règles *nom du jeu* du domaine de règles *nom du domaine*, le serveur a détecté que la classe de gestion par défaut *nom de la classe* n'avait pas de groupe de copie de sauvegarde. Ce message avertit l'administrateur que si ce jeu de règles est activé, les fichiers client ne sont pas sauvegardés sauf s'ils sont liés à une classe de gestion (possédant un groupe de copie) autre que celle par défaut.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour définir un groupe de copie de sauvegarde pour la classe de gestion, lancez la commande DEFINE COPYGROUP. Pour affecter une autre classe de gestion par défaut au domaine, lancez la commande ASSIGN DEFMGMTCLASS. L'une ou l'autre de ces actions vous permet de sauvegarder automatiquement des fichiers.

ANR1554W	La classe de gestion DEFAULT <i>nom de classe</i> de l'ensemble de règles <i>nom de domaine nom d'ensemble</i> ne dispose pas d'un groupe de copie ARCHIVE : les fichiers ne seront pas archivés par défaut si cet ensemble est activé.
-----------------	--

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors du processus de validation du jeu de règles *nom du jeu* du domaine de règles *nom du*

domaine, le serveur a détecté que la classe de gestion par défaut *nom de la classe* n'avait pas de groupe de copie d'archivage. Ce message avertit l'administrateur que si ce jeu de règles est activé, les fichiers client ne pourront pas être archivés, sauf s'ils sont liés à une classe de gestion (possédant un groupe de copie d'archivage) autre que celle par défaut.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour définir un groupe de copie de sauvegarde pour la classe de gestion, lancez la commande DEFINE COPYGROUP. Pour affecter une autre classe de gestion par défaut au domaine, lancez la commande ASSIGN DEFMGMTCLASS. L'une ou l'autre de ces actions vous permettent de sélectionner des fichiers pour être archivés par défaut.

ANR1555W	Le groupe de copie BACKUP de la classe de gestion <i>nom de la classe de gestion</i> indique une destination qui ne correspond pas au pool de stockage spécifié : <i>nom du pool de stockage</i>. Si ce pool n'existe pas lorsque le jeu de règles <i>nom du jeu de règles</i> est activé, les clients ne pourront pas utiliser cette classe de gestion pour sauvegarder les fichiers sur le serveur.
-----------------	--

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors de la validation du jeu de règles *nom du jeu*, le serveur a détecté que la destination du groupe de copie de sauvegarde faisait référence au pool de stockage *nom du pool* non défini. Si ce pool de stockage n'est pas défini lorsque le jeu de règles est activé, les opérations de sauvegarde et d'archivage échouent pour les clients ayant des fichiers liés à la classe de gestion dont les groupes de copie référencent ce pool.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour localiser les groupes de copie qui référencent le pool de stockage non défini, lancez la commande QUERY COPYGROUP. Pour changer la destination et référencer un pool de stockage existant, lancez la commande UPDATE COPYGROUP. Quant à la définition

du pool de stockage, seul un administrateur autorisé peut effectuer cette tâche en lançant la commande DEFINE STGPPOOL.

ANR1556W	Le groupe de copie ARCHIVE de la classe de gestion <i>nom de la classe de gestion</i> indique une destination qui ne correspond pas au pool de stockage spécifié : <i>nom du pool de stockage</i>. Si ce pool n'existe pas lorsque le jeu de règles <i>nom du jeu de règles</i> est activé, les clients ne pourront pas utiliser cette classe de gestion pour sauvegarder les fichiers d'archivage sur le serveur.
-----------------	---

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors de la validation du jeu de règles *nom du jeu*, le serveur a détecté que la destination du groupe de copie d'archivage faisait référence à un pool de stockage *nom du pool* non défini. Si ce pool de stockage n'est pas défini lorsque le jeu de règles est activé, les opérations de sauvegarde et d'archivage échouent pour les clients ayant des fichiers liés à la classe de gestion dont les groupes de copie référencent ce pool.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour localiser les groupes de copie qui référencent le pool de stockage non défini, lancez la commande QUERY COPYGROUP. Pour changer la destination et référencer un pool de stockage existant, lancez la commande UPDATE COPYGROUP. Quant à la définition du pool de stockage, seul un administrateur autorisé peut effectuer cette tâche en lançant la commande DEFINE STGPPOOL.

ANR1557W	Lors de la migration du HSM (Hierarchical Space Manager) de la classe de gestion <i>nom de la classe de gestion</i>, la destination ne correspond pas au pool de stockage spécifié : <i>nom du pool de stockage</i>. Si ce pool n'existe pas lorsque le jeu de règles <i>nom du jeu de règles</i> est activé, les clients ne pourront pas utiliser cette classe de gestion pour migrer les fichiers avec espace géré sur le serveur.
-----------------	---

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors de la validation du jeu de règles *nom de jeu*, le serveur a détecté qu'au cours de la migration du HSM (Hierarchical Space Manager), la destination faisait référence à un pool de stockage *nom du pool* non défini. Si ce pool de stockage n'est pas défini lorsque le jeu de règles est activé, la migration des fichiers HSM échoue pour les clients dont les fichiers sont liés à la classe de gestion qui référence ce pool.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour localiser la classe de gestion qui référence le pool de stockage non défini, lancez la commande QUERY MGMTCLASS. Pour changer la destination et référencer un pool de stockage existant, lancez la commande UPDATE MGMTCLASS. Quant à la définition du pool de stockage, seul un administrateur autorisé peut effectuer cette tâche en lançant la commande DEFINE STGPOOL.

ANR1558E	La destination de la migration de l'espace de gestion dans la classe de gestion <i>nom de la classe de gestion</i> du jeu de règles <i>nom du jeu de règles</i> correspond au pool de stockage de type copie <i>nom du pool de stockage</i>. Les pools de stockage de type copie ne sont pas une destination de migration valide.
-----------------	--

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors de la validation du jeu de règles *nom de jeu*, le serveur a détecté qu'au cours de la migration du HSM (Hierarchical Space Manager), la destination faisait référence à un pool de stockage de type copie *nom de pool*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le jeu de règles n'est pas activé.

Action de l'utilisateur

Pour localiser la classe de gestion qui référence le pool de stockage de type copie, lancez la commande QUERY MGMTCLASS. Pour changer la destination et

référencer un pool de stockage qui n'est pas de copie, lancez la commande UPDATE MGMTCLASS.

ANR1559E	La destination du groupe de copie du type <i>type du groupe de copie</i> dans la classe de gestion <i>nom de la classe de gestion</i> du jeu de règles <i>nom du jeu de règles</i> correspond au pool de stockage de copie <i>nom du pool de stockage</i>. Les pools de stockage de type copie ne sont pas une destination de groupe de copie valide.
-----------------	--

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors de la validation du jeu de règles *nom du jeu*, le serveur a détecté que la destination du groupe de copie faisait référence à un pool de stockage de type copie *nom du pool*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le jeu de règles n'est pas activé.

Action de l'utilisateur

Pour localiser la classe de gestion qui référence le pool de stockage de type copie, lancez la commande QUERY MGMTCLASS. Pour changer la destination et référencer un pool de stockage qui n'est pas de copie, lancez la commande UPDATE MGMTCLASS.

ANR1560E	Commande : nom de domaine de règles incorrect - <i>nom de domaine</i>.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du domaine de règles spécifié *nom du domaine* comporte des caractères incorrects ou en surnombre.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en entrant un nom de domaine de règles conforme aux normes en vigueur.

ANR1562E	Commande : la description du domaine de règles dépasse les
-----------------	---

longueur maximale caractères autorisés.

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car la longueur de la description du domaine de règles entrée dépasse la limite autorisée fixée à *longueur maximale*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en raccourcissant la description du domaine de règles.

ANR1563E	Commande : le délai de conservation spécifié par le paramètre BACKRETN est incorrect - valeur de conservation.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur de conservation*) spécifiée pour le paramètre BACKRETN est non valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur BACKRETN correcte.

ANR1564E	Commande : le délai de conservation spécifié par le paramètre ARCHRETN est incorrect - valeur de conservation.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur de conservation*) spécifiée pour le paramètre ARCHRETN est non valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur ARCHRETN correcte.

ANR1565E	Commande : nom d'ensemble de règles incorrect - nom d'ensemble.
-----------------	--

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du jeu de règles spécifié *nom du jeu* comporte des caractères incorrects ou en surnombre.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en entrant un nom de jeu de règles conforme aux normes en vigueur.

ANR1566E	Commande : la description d'ensemble de règles dépasse les longueur maximale caractères autorisés.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car la longueur de la description du jeu de règles dépasse la limite autorisée fixée à *longueur maximale*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en raccourcissant la description du jeu de règles.

ANR1567E	Commande : nom de classe de gestion incorrect - nom de classe.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom de la classe de gestion spécifié *nom du jeu* comporte des caractères incorrects ou en surnombre.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en entrant un nom de classe en gestion conforme aux règles en vigueur.

ANR1568E **Commande : la description de classe de gestion dépasse les longueur maximale caractères autorisés.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car la description de la classe de gestion entrée dépasse la limite autorisée fixée à *longueur maximale*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en raccourcissant la description de la classe de gestion.

ANR1569E **Commande : nom de groupe de copie incorrect - nom de groupe.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du groupe de copie spécifié *nom du groupe* comporte des caractères incorrects ou en surnombre.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en entrant un nom de groupe de copie conforme aux règles en vigueur.

ANR1570E **Commande : fréquence de copie non valide - valeur de la fréquence.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur de la fréquence*) spécifiée pour le paramètre FREQUENCY est non valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre FREQUENCY.

ANR1571E **Commande : destination de copie incorrect - nom de pool.**

Explication

L'exécution de la commande de serveur *commande* a échoué car le pool de stockage *nom du pool* indiqué pour la destination du groupe de copie ou de la table des matières comporte des caractères incorrects ou en surnombre.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en entrant un nom de pool conforme aux règles en vigueur.

ANR1572E **Commande : destination de copie non spécifiée.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la destination du groupe de copie requise n'a pas été spécifiée.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant la destination (DEST) du groupe de copie.

ANR1573E **Commande : type de copie non valide - valeur du type.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur du type*) spécifiée pour le paramètre TYPE est non valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre TYPE.

ANR1574E **Commande : le numéro de version spécifié par le paramètre VEREXISTS est incorrect - valeur de la version.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur de la version*) spécifiée pour le paramètre VEREXISTS est non valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre VEREXISTS.

ANR1575E **Commande : le numéro de version spécifié par le paramètre VERDELETED est incorrect - valeur de la version.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur de la version*) spécifiée pour le paramètre VERDELETED est non valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre VERDELETED.

ANR1576E **Commande : le délai de conservation spécifié par le paramètre RETEXTRA est incorrect - valeur de conservation.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur de conservation*) spécifiée pour le paramètre RETEXTRA est non valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre RETEXTRA.

ANR1577E **Commande : le délai de conservation spécifié par le paramètre RETONLY est incorrect - valeur de conservation.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur de conservation*) spécifiée pour le paramètre RETONLY est non valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre RETONLY.

ANR1578E **Commande : le numéro de version spécifié par le paramètre RETVER est incorrect - valeur de conservation.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur de conservation*) spécifiée pour le paramètre RETVER est non valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre RETVER.

ANR1579E **Commande : mode de copie incorrect - valeur du mode.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur du mode*) spécifiée pour le paramètre MODE est non valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre MODE.

ANR1580E **Commande : mode de sérialisation de copie incorrect - valeur de sérialisation.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur de sérialisation*) spécifiée pour le paramètre SERIALIZATION est non valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre SERIALIZATION.

ANR1581E **Commande : l'option option n'est valide que pour les groupes de copie de sauvegarde.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie d'archivage échoue car l'option *option* spécifiée n'est valide que pour les définitions de groupe de copie de sauvegarde.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant des options de groupe de copie d'archivage valides, ou entrez TYPE=BACKUP si votre intention est d'utiliser un groupe de copie de sauvegarde.

ANR1582E **Commande : l'option option n'est valide que pour les groupes de copie d'archivage.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* du groupe de copie d'archivage échoue car l'option *option* spécifiée n'est valide que pour les définitions de groupe de copie d'archivage.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant des options de groupe de copie de sauvegarde valides, ou entrez TYPE=ARCHIVE si votre intention est d'utiliser un groupe de copie d'archivage.

ANR1583E **Commande : la fréquence de copie des groupes de copie d'archivage doit être CMD - valeur de la fréquence est incorrect.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie d'archivage échoue car une valeur autre que CMD a été spécifiée pour le paramètre FREQUENCY. CMD est la seule valeur autorisée pour le paramètre FREQUENCY du groupe de copie d'archivage.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant CMD comme valeur du paramètre FREQUENCY ou en omettant le paramètre FREQUENCY, la valeur par défaut de FREQUENCY étant CMD pour les groupes de copie d'archivage.

ANR1584E **Commande : le mode de copie des groupes de copie d'archivage doit être ABSOLUTE - valeur du mode est incorrect.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie d'archivage échoue car une valeur autre que ABSOLUTE a été spécifiée pour le paramètre MODE. ABSOLUTE est la seule valeur autorisée pour le paramètre MODE du groupe de copie d'archivage.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant ABSOLUTE comme valeur du paramètre MODE ou en omettant le paramètre MODE, la valeur par défaut de MODE étant ABSOLUTE pour les groupes de copie d'archivage.

ANR1585E **Commande : impossible de modifier le jeu de règles ACTIF.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du jeu de règles ACTIVE a été spécifié. Les objets du jeu de règles ACTIVE d'un domaine ne peuvent être modifiés qu'en activant un autre jeu de règles.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un jeu de règles autre que celui ACTIVE. Pour copier le jeu de règles ACTIVE d'un domaine de règles dans un jeu portant un nom différent afin de pouvoir utiliser des commandes pour changer son contenu, lancez la commande COPY POLICYSET. Lancez ensuite la commande ACTIVATE POLICYSET pour activer les modifications.

ANR1586E **Commande : destination de migration incorrect - nom de pool.**

Explication

Le traitement par le serveur de la commande *commande* échoue car le nom de pool de stockage *nom_pool* spécifié pour la destination de migration correspond à un type de pool de stockage non valide. Un pool de stockage de copie, un pool de stockage de cache des données les moins sollicitées ou un pool de conservation n'est pas une destination de migration valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande en indiquant un nom de pool de stockage correspondant à un type de pool de stockage valide. Pour accéder à la liste des noms des pools de stockage définis, lancez la commande QUERY STGPOOL.

ANR1587E **Commande : destination du groupe de copie incorrect - nom de pool.**

Explication

Le traitement par le serveur de la commande *commande* a échoué car le nom de pool de stockage *nom_pool* spécifié pour la destination de groupe de copie est un pool de copies, un pool de données actives, un pool de conservation ou un pool de copie de conteneur. Un pool de copies, un pool de données actives, un pool de conservation ou un pool de copie de conteneur n'est pas une destination de groupe de copie valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant le nom d'un pool de stockage principal. Le pool de stockage spécifié comme destination de groupe de copie ne peut pas être un pool de copies, un pool de données actives, un pool de conservation ou un pool de copie de conteneur. Pour accéder à la liste des noms de pools de stockage définis, lancez la commande QUERY STGPOOL.

ANR1588W	La valeur du paramètre ACTIVEDESTINATION reçue par le gestionnaire de configuration indique qu'un pool de stockage nom de pool de stockage pour le domaine nom de domaine n'est pas défini sur me serveur géré.
-----------------	--

Explication

Si le pool de stockage sur le serveur géré n'est pas défini, la valeur du paramètre ACTIVEDESTINATION pour le domaine *nom du domaine* n'est pas mise à jour.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Définissez un pool de stockage de données actives sur le serveur géré avec le même nom que celui sur le gestionnaire de configuration.

ANR1589E	Erreur code raison lors de la mise à jour du plug-in de sécurité du gestionnaire de base de données nom de fichier.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne parvient pas à mettre à jour le plug-in de sécurité du gestionnaire de base de données. Ce plug-in régit l'accès au gestionnaire de base de données depuis le serveur IBM Spectrum Protect. Le code explicatif correspond au numéro d'erreur de la sous-routine fopen du fichier. Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes :

- 26 - Le fichier est en cours d'utilisation.
- 13 - Les droits d'accès en écriture au fichier sont refusés. Sous Windows, ce code peut également indiquer que le fichier est en cours d'utilisation.

Pour plus de codes anomalie, reportez-vous au guide de référence de votre système d'exploitation.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Copiez manuellement le fichier à partir du répertoire d'installation à l'emplacement identifié dans le message et redémarrez le serveur. Sous AIX, vous pourriez aussi avoir besoin pour exécuter la commande /usr/sbin/slibclean en tant qu'utilisateur root, après l'arrêt du serveur, mais avant de copier le fichier. Cette procédure décharge le plug-in à partir de la mémoire du noyau.

ANR1590E	Commande : Le domaine de règles nom de domaine n'est pas défini.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du domaine de règles *nom du domaine* ne correspond pas à un domaine de règles défini dans la base de données du serveur. Si vous avez utilisé la commande REPLICATE NODE, ce message s'applique au serveur cible.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de domaine de règles défini dans la base de données du serveur. Pour accéder à la liste des noms des domaines de règles définis dans la base de données du serveur, lancez la commande QUERY DOMAIN.

ANR1591E **Commande : Le domaine de règles
nom de domaine est déjà défini.****Explication**

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du domaine de règles spécifié *nom du domaine* correspond à un domaine de règles déjà défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de domaine de règles qui n'est pas défini dans la base de données du serveur. Pour accéder à la liste des noms des domaines de règles définis dans la base de données du serveur, lancez la commande QUERY DOMAIN.

ANR1592E **Commande : le domaine de règles
nom du domaine contient encore
au moins un jeu de règles.****Explication**

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du domaine de règles spécifié *nom du domaine* correspond à un domaine de règles qui contient encore au moins un jeu de règles.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer le jeu de règles dans le domaine de règles, lancez la commande DELETE POLICYSET.

ANR1593E **Commande : le domaine de règles
nom du domaine contient encore
au moins un poste.****Explication**

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du domaine de règles spécifié *nom du domaine* correspond à un domaine de règles qui contient encore au moins un poste. Un domaine de

règles ne peut pas être supprimé si un ou plusieurs postes client sont encore affectés au domaine.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer les postes restants du domaine de règles, lancez la commande REMOVE NODE. Une fois tous les postes supprimés, relancez la commande de suppression.

ANR1594E **Commande : le domaine de règles
nom du domaine ne contient aucun
jeu de règles actif.****Explication**

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour la mise à jour ou l'enregistrement d'un poste échoue car le nom du domaine de règles spécifié *nom du domaine* correspond à un domaine de règles qui n'a aucun jeu de règles actif défini. Un poste ne peut pas être affecté à un domaine de règles sans aucun jeu de règles actif.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Pour activer un jeu de règles du domaine de règles spécifié, lancez la commande ACTIVATE POLICYSET. Une fois qu'un jeu de règles a été activé, des postes client peuvent être affectés au domaine de règles.

ANR1595E **Commande : Jeu de règles nom du
jeu non défini dans le domaine de
règles nom du domaine.****Explication**

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du jeu de règles spécifié *nom du jeu* ne correspond pas à un jeu défini dans le domaine de règles *nom du domaine* de la base de données du serveur.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de jeu de règles défini dans le domaine de règles. Pour accéder à la liste des noms des ensembles de règles définis dans le domaine de règles, lancez la commande QUERY POLICYSET.

ANR1596E **Commande : Jeu de règles *nom du jeu* déjà défini dans le domaine de règles *nom du domaine*.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du jeu de règles spécifié *nom du jeu* correspond à un jeu déjà défini dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de jeu de règles non défini dans le domaine de règles. Pour accéder à la liste des noms des ensembles de règles définis dans le domaine de règles, lancez la commande QUERY POLICYSET.

ANR1597E ***commande du jeu de règles* : le jeu de règles *nom du jeu du domaine nom du domaine* contient encore au moins une classe de gestion.**

Explication

La commande *commande du jeu de règles* a échoué car le jeu contient encore au moins une définition de classe de gestion.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Supprimez les classes de gestion restantes du jeu de règles, puis relancez la commande.

ANR1598E

Commande : aucune classe de gestion n'a été affectée au jeu de règles *nom du jeu* du domaine *nom du domaine*.

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le jeu de règles *nom du jeu* du domaine de règles *nom du domaine* n'a pas de classe de gestion par défaut qui lui a été affectée.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Pour affecter une classe de gestion par défaut dans le jeu de règles, lancez la commande ASSIGN DEFGMTCLASS.

ANR1599E

Commande : Classe de gestion *nom de la classe* définie dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu *nom du jeu*.

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom de la classe de gestion spécifiée *nom de la classe* ne correspond pas à une classe de gestion définie dans le jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de jeu de règles défini dans le domaine de règles. Pour accéder à la liste des noms des ensembles de règles définis dans le domaine de règles, lancez la commande QUERY POLICYSET.

ANR1600E

Commande : Classe de gestion *nom de la classe* déjà définie dans le domaine de règles *nom du domaine*, jeu *nom du jeu*.

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom de la classe de gestion spécifiée *nom de la classe* correspond à une classe de gestion déjà définie dans le jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant un nom de classe de gestion non définie dans le jeu de règles. Pour accéder à la liste des noms des classes de gestion définies dans le domaine de règles et le jeu de règles, lancez la commande QUERY MGMTCLASS.

ANR1602E	Commande : Groupe de copies de sauvegarde <i>nom du groupe</i> défini dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i>, jeu <i>nom du jeu</i>, classe de gestion <i>nom de la classe</i>, en cours de traitement.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le groupe de copie de sauvegarde spécifié *nom du groupe* pour la classe de gestion *nom de la classe* ne correspond pas à un groupe de copie de sauvegarde du jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant un nom de groupe de copie défini. Pour accéder à la liste des noms des groupes de copie définis dans le domaine de règles ou le jeu de règles, lancez la commande QUERY COPYGROUP.

ANR1603E	Commande : Groupe de copies de sauvegarde <i>nom du groupe</i> déjà défini dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i>, jeu <i>nom du jeu</i>, classe de gestion <i>nom de la classe</i>, en cours de traitement.
-----------------	--

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le groupe de copie de sauvegarde spécifié *nom du groupe* correspond à un groupe de copie déjà défini pour la classe de gestion (*nom de la classe*) dans le jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant un groupe de copie non défini dans le jeu de règles. Pour accéder à la liste des noms des groupes de copie définis pour des classes de gestion dans le domaine de règles et dans le jeu de règles, lancez la commande QUERY COPYGROUP.

ANR1604E	Commande : Groupe de copie d'archivage <i>nom du groupe</i> défini dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i>, jeu <i>nom du jeu</i>, classe de gestion <i>nom de la classe</i>, en cours de traitement.
-----------------	--

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le groupe de copie d'archivage spécifié *nom du groupe* pour la classe de gestion *nom de la classe* ne correspond pas à un groupe de copie d'archivage défini dans le jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant un nom de groupe de copie défini. Pour accéder à la liste des noms des groupes de copie définis dans le domaine de règles ou le jeu de règles, lancez la commande QUERY COPYGROUP.

ANR1605E	Commande : Groupe de copie d'archivage <i>nom du groupe</i> déjà défini dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i>, jeu <i>nom du jeu</i>,
-----------------	--

classe de gestion *nom de la classe*, en cours de traitement.

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le groupe de copie d'archivage spécifié *nom du groupe* correspond à un groupe de copie déjà défini pour la classe de gestion *nom de la classe* dans le jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant un groupe de copie non défini dans le jeu de règles. Pour accéder à la liste des noms des groupes de copie définis pour des classes de gestion dans le domaine de règles et dans le jeu de règles, lancez la commande QUERY COPYGROUP.

ANR1606E	Espace de consignation du serveur insuffisant pour accéder aux tables de règles.
-----------------	---

Explication

Le serveur arrête la mise à jour de la base de données des informations sur les règles, l'espace réservé au journal étant insuffisant.

Réaction du système

Le traitement des règles est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dsmserv.opt. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire,

spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dsmserv.opt puis redémarrez le serveur.

ANR1607E	Espace de la base de données du serveur insuffisant pour accéder aux tables de règles.
-----------------	---

Explication

Le serveur arrête la mise à jour de la base de données des informations sur les règles, l'espace réservé à la base de données étant insuffisant.

Réaction du système

Le traitement des règles est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR1608E	Erreur liée à l'extraction des données du domaine <i>nom du domaine</i>, jeu <i>nom du jeu</i>.
-----------------	--

Explication

Une erreur interne liée à la base de données du serveur s'est produite lors de la restauration d'informations sur le jeu de règles *nom du jeu* dans le domaine *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement des règles est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR1609E	Erreur liée au jeu de règles : impossible de retrouver l'ID classe de gestion de la classe <i>nom de la classe</i> dans le jeu de règles <i>nom du jeu</i> appartenant au domaine <i>nom du domaine</i>.
-----------------	---

Explication

Une erreur interne liée à la base de données du serveur a été détectée lors de la restauration d'informations sur les règles de la classe de gestion *nom de la classe* dans le jeu de règles *nom du jeu* appartenant au domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement des règles est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR1610E	Erreur interne au serveur : le type de copie <i>type de copie</i> (nombre entier) rencontré lors de la validation du jeu de règles est incorrect.
-----------------	--

Explication

Une erreur interne liée à la base de données du serveur a été détectée lors de la validation d'un jeu de règles à la suite de l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET.

Réaction du système

Le traitement des règles est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR1611E	Commande : nom de classe de gestion incorrect - <i>nom de classe de gestion</i>.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom spécifié pour la classe de gestion n'est pas valide.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en entrant un autre nom de classe de gestion.

ANR1612E	Commande : la classe de gestion <i>nom de la classe de gestion</i> du jeu de règles <i>nom du jeu</i>, domaine <i>nom du domaine</i> indique MIGREQUIRESBKUP=YES, mais ne contient aucun groupe de copie de sauvegarde.
-----------------	--

Explication

Lors de la validation ou de l'activation du jeu de règles *nom du jeu* dans le domaine de règles *nom du domaine*, le serveur a détecté que la classe de gestion *nom de la classe* contenait le paramètre MIGREQUIRESBKUP=YES, mais n'indiquait aucun groupe de copie de sauvegarde. Dans ce cas, l'échec de la validation ou de l'activation est dû à l'impossibilité de s'assurer que les fichiers client gérés par HSM pourront être sauvegardés avant de migrer vers le serveur.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Pour définir un groupe de copie de sauvegarde dans la classe de gestion, lancez la commande DEFINE COPYGROUP. Pour modifier le paramètre MIGREQUIRESBKUP, lancez la commande UPDATE MGMTCLASS.

ANR1613E	Commande : initiation de conservation non valide - <i>valeur de lancement de la conservation</i>.
-----------------	--

Explication

L'exécution de la commande de serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur (*valeur de début de la période de conservation*) spécifiée pour le paramètre RETINIT n'est pas valide.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une valeur RETINIT valide.

ANR1614E	Commande : nombre de jours incorrect pour le paramètre RETMIN - nombre de jours.
-----------------	---

Explication

La commande échoue.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une valeur RETMIN valide.

ANR1615E	Commande : la valeur RETVER du paramètre NOLIMIT ne peut pas être définie si la valeur RETINIT est définie pour le paramètre EVENT.
-----------------	--

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le groupe de copie échoue car la valeur de conservation des versions définie pour le paramètre NOLIMIT n'est pas autorisée si le paramètre de début de la période de conservation a la valeur EVENT. Si ce message concerne la commande UPDATE COPYGROUP, il se peut qu'au moins l'une des valeurs ait déjà été définie.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez une valeur RETVER ou RETMIN correcte.

ANR1616W	Commande : la valeur RETMIN indiquée (nouveaux jours) ne sera pas prise en compte car la valeur
-----------------	--

RETINIT est CREATION pour domaine jeu de règles classe de gestion.

Explication

Lors du traitement de la commande de groupe de copie *commande*, il a été détecté qu'un nombre minimal de jours de conservation a été spécifié avec la valeur de début de la période de conservation CREATION ou que la valeur de début de la période de conservation en cours stockée pour le groupe de copie est CREATION. La valeur du nombre minimal de jours de conservation n'est pas utilisée lorsque la valeur du début de la conservation est CREATION. Le groupe de copie sera défini ou mis à jour, mais la valeur RETMIN ne sera pas enregistrée.

Réaction du système

Le groupe de copie est défini ou mis à jour et l'exécution du système se poursuit.

Action de l'utilisateur

Le groupe de copie sera défini ou mis à jour, mais le nombre minimal de jours de conservation ne sera pas enregistré. Si vous souhaitez définir la valeur EVENT pour le début de la conservation, relancez la commande de mise à jour.

ANR1617W	Commande : la nouvelle valeur RETVER (nouveaux jours) est inférieure à la valeur auparavant enregistrée (anciens jours) pour domaine jeu de règles classe de gestion.
-----------------	--

Explication

La commande de groupe de copie *commande* a détecté que le nouveau nombre de jours de conservation des versions était inférieur au nombre de jours actuellement enregistré pour le groupe de copie. Si la protection des données archivées pendant la période de conservation est activée, le jeu de règles peut ne pas s'activer car la valeur de conservation des versions ne peut pas diminuer.

Réaction du système

Le groupe de copie est mis à jour et l'exécution du système se poursuit.

Action de l'utilisateur

Le groupe de copie sera mis à jour, mais lorsque le jeu de règles sera validé ou activé, la validation de ce groupe peut échouer.

ANR1618W **Commande : la nouvelle valeur RETMIN (nouveaux jours) est inférieure à la valeur auparavant enregistrée (anciens jours) pour domaine jeu de règles classe de gestion.**

Explication

La commande de groupe de copie *commande* a détecté que le nouveau nombre minimal de jours de conservation était inférieur au nombre de jours actuellement enregistré pour le groupe de copie. Le jeu de règles peut ne pas s'activer lorsque la protection des données archivées pendant la période de conservation sera activée, car le nombre minimal de jours de conservation ne peut pas diminuer.

Réaction du système

Le groupe de copie est mis à jour et l'exécution du système se poursuit.

Action de l'utilisateur

Le groupe de copie sera mis à jour, mais lorsque le jeu de règles sera validé ou activé, la validation de ce groupe peut échouer.

ANR1619E **La valeur NOLIMIT ne peut pas être attribuée au paramètre RETVER si la valeur EVENT est définie pour le paramètre RETINIT pour domaine jeu de règles classe de gestion.**

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors du processus de validation du jeu de règles, le serveur a découvert que le groupe de copie avait défini une combinaison d'options non valide. La valeur NOLIMIT n'est pas autorisée pour les versions de conservation et la valeur EVENT n'est pas autorisée pour le début de la conservation. Le jeu de règles ne sera pas validé ni activé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour les valeurs RETVER ou REINIT dans le groupe de copie.

ANR1620E **La nouvelle valeur RETVER (nouveaux jours) est inférieure à la valeur de la règle active (anciens**

jours) pour domaine jeu de règles classe de gestion.

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors du processus de validation du jeu de règles, le serveur a détecté que la protection des données archivées pendant la période de conservation était active et que le groupe de copie avait une valeur de conservation des versions inférieure à celle du jeu de règles ACTIVE. Le jeu de règles ne sera pas validé ni activé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour la valeur RETVER dans le groupe de copie.

ANR1621E **La nouvelle valeur RETMIN (nouveaux jours) est inférieure à la valeur de la règle active (anciens jours) pour domaine jeu de règles classe de gestion.**

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors du processus de validation du jeu de règles, le serveur a détecté que la protection des données archivées pendant la période de conservation était active et que le groupe de copie avait une valeur de nombre minimal de jours de conservation inférieure à celle du jeu de règles ACTIVE. Le jeu de règles ne sera pas validé ni activé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour la valeur RETMIN dans le groupe de copie.

ANR1622E **La classe de gestion nom de la classe n'est pas définie dans le jeu de règles nom du jeu mais l'est dans le jeu de règles actif du domaine nom du domaine. La protection des données archivées pendant la période de conservation étant active, la validation échoue.**

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors du processus de validation du jeu de règles, le serveur a trouvé la classe de gestion *nom de la classe* dans le jeu de règles actuellement actif, mais non définie dans le jeu de règles (*nom du jeu*) validé ou activé. Lorsque la protection des données archivées pendant la période de conservation est active, toutes les classes de gestion du jeu de règles actif doivent être incluses dans le jeu de règles devant être validé. La validation du jeu de règles va échouer.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Définissez une classe de gestion dont le nom figure dans le message pour le jeu de règles. Pour définir les attributs du groupe de copie appropriés, prenez comme référence la définition de la classe de gestion dans le jeu de règles actif ou copiez la classe de gestion *nom de la classe* depuis le jeu de règles actif vers le jeu de règles *nom du jeu* en utilisant la commande COPY MGMTCLAS.

ANR1623E	La classe de gestion <i>nom de la classe</i> du jeu de règles <i>nom du jeu</i> pour le domaine <i>nom du domaine</i> n'a pas de groupe de copie d'archivage. La protection des données archivées pendant la période de conservation étant active, la validation échoue.
-----------------	---

Explication

Ce message peut apparaître suite à l'exécution de la commande VALIDATE POLICYSET ou ACTIVATE POLICYSET. Lors du processus de validation du jeu de règles, le serveur a trouvé la classe de gestion *nom de la classe* dans le jeu de règles (*nom du jeu*) validé ou activé. La classe de gestion n'a pas de groupe de copie d'archivage. Lorsque la protection des données archivées pendant la période de conservation est active, toutes les classes de gestion du jeu de règles validé doivent avoir un groupe de copie d'archivage. La validation du jeu de règles va échouer.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Définissez un groupe de copie d'archivage dans la classe de gestion spécifiée, puis faites un nouvel essai de validation.

ANR1624W	L'instance de base de données du serveur ne démarre pas et est peut être d'un niveau antérieur.
-----------------	--

Explication

Il peut être nécessaire de mettre à jour l'instance de base de données si le serveur a été mis à niveau récemment.

Réaction du système

L'initialisation du serveur est s'arrêtée.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour l'instance de base de données du serveur, connectez-vous en tant qu'administrateur et émettez la commande Db2 DB2IUPDT.

ANR1625E	<i>commande</i> : Le niveau du serveur est inférieur à celui de la version des données en cours d'insertion dans la base de données : <i>version des données</i>.
-----------------	--

Explication

La commande DSMSERV INSERTDB a rencontré des données écrites par une version de la commande DSMUPGRD EXTRACTDB ultérieure à celle prise en charge par la version du serveur.

Réaction du système

La commande se termine sans insérer de données dans la base de données.

Action de l'utilisateur

Ré-exécutez la commande à l'aide d'une version du serveur compatible avec la version de DSMUPGRD utilisée pour extraire les données. Vous pouvez également extraire de nouveau les données à l'aide d'une version antérieure de DSMUPGRD, compatible avec la version du serveur.

ANR1626I	Le message précédent (numéro de message <i>numéro de message</i>) a été répété <i>nombre de répétitions</i> fois.
-----------------	--

Explication

Le message émis avant ce message a été émis à plusieurs reprises.

Réaction du système

Les messages en double ont été supprimés.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1627I **Le message précédent a été répété
nombre de répétitions fois.**

Explication

Le message émis avant ce message a été émis à plusieurs reprises.

Réaction du système

Les messages en double ont été supprimés.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1628I **Le gestionnaire de base de
données utilise actuellement le
port numéro de port pour les
connexions serveur.**

Explication

Le serveur configure l'environnement du gestionnaire de base de données pour utiliser le port indiqué pour les connexions à partir du serveur. Initialement, les connexions à partir du serveur n'utilisent pas TCP/IP. Dès que le nombre de connexions dépasse un seuil prédéterminé, les connexions sont établies via TCP/IP sur le port indiqué. Si le port est utilisé par une autre application, le gestionnaire de base de données ne peut pas recevoir les connexions du serveur lorsque la transition des connexions TCP/IP est nécessaire. Dans ce cas, les futures connexions au gestionnaire de base de données risquent d'échouer.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1629W **Commande : Cette commande va
terminer la relation de réplication
de tous les postes correspondant
au modèle modèle de poste. La
réplication ne sera plus effectuée
pour le(s) poste(s) spécifié(s).**

Explication

Une commande REMOVE REPLMODE empêche les postes spécifiés d'être répliqués. La relation de réplication est supprimée pour chaque poste. Aucune donnée de poste n'est supprimée ni aucun des autres serveurs de réplication.

Réaction du système

Le système demande si vous voulez continuer avec la commande REMOVE REPLNODE.

Action de l'utilisateur

Pour traiter la commande REMOVE REPLNODE, entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR1630W **commande : poste n'est pas
configuré pour la réplication.**

Explication

Le poste indiqué dans la commande n'est pas configuré pour la réplication. Pour ce faire, le poste doit présenter l'état de réplication ENABLED ou DISABLED. Pour déterminer l'état de réplication, exécutez la commande QUERY NODE FORMAT=DETAILED.

Réaction du système

L'opération continue, mais le poste est ignoré pour cette opération.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les postes spécifiés dans la commande sont configurés pour la réplication, puis réexécutez la commande. Les postes peuvent être configurés pour la réplication à l'aide de la commande UPDATE NODE.

ANR1631I **Commande : Les informations sur
l'état de réplication des postes
spécifiés ont été supprimées.**

Explication

Toutes les informations sur l'état de réplication du poste spécifié ont été supprimées de la base de données et le poste n'est plus configuré pour la réplication. Si le poste était la cible d'une opération de réplication, il peut maintenant être utilisé pour accepter les données client.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1632E	Commande : La commande a échoué. Les informations sur l'état de réplication des postes spécifiés n'ont pas pu être supprimées.
-----------------	---

Explication

Une commande REMOVE REPLNODE n'a pas pu se terminer. L'état de réplication du poste spécifié n'est pas changé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Le serveur a signalé un problème lors de l'exécution de la commande REMOVE REPLNODE. Pour plus d'informations, consultez les messages connexes.

ANR1633E	Commande : Le poste nom de poste est configuré pour la réplication et ne peut pas être renommé ou supprimé.
-----------------	--

Explication

Vous ne pouvez pas renommer ou supprimer un poste qui est configuré pour la réplication à partir d'un serveur source ou qui est créé sur un serveur cible suite à une réplication.

Réaction du système

L'opération demandée échoue.

Action de l'utilisateur

Pour renommer ou supprimer le poste, vous devez d'abord le supprimer de la réplication en émettant la commande REMOVE REPLNODE sur le serveur sur lequel le poste va être supprimé.

ANR1634I	Le nom du serveur de réplication par défaut est défini sur nom de serveur.
-----------------	---

Explication

Le nom du serveur de réplication cible par défaut a été défini sur la valeur spécifiée avec la commande SET REPLSERVER. Si vous n'avez spécifié aucune valeur avec la commande, le serveur de réplication cible existant a été supprimé et les données du poste client ne seront pas répliquées.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1635I	Le GUID machine du serveur GUID machine a été initialisé.
-----------------	--

Explication

L'identificateur universel unique (GUID) indiqué pour la machine serveur a été initialisé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1636W	Le GUID machine du serveur a été modifié : ancienne valeur (ancienne valeur), nouvelle valeur (nouvelle valeur).
-----------------	---

Explication

L'identificateur universel unique (GUID) de la machine serveur a été modifié. L'ancienne valeur et la nouvelle sont affichées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1637W	L'erreur (erreur) s'est produite lors de l'initialisation du GUID machine du serveur.
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'identificateur universel unique (GUID) de la machine serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Prenez les mesures correctives qui s'imposent. S'il s'agit d'une erreur d'écriture, elle peut être due au fait que le serveur doit disposer des droits d'accès de

niveau root pour écrire le GUID. S'il s'agit d'une erreur de lecture, elle peut être due au fait que le serveur ne dispose pas des droits appropriés pour lire le GUID. Les erreurs associées aux autres codes proviennent de l'utilitaire GUID.

ANR1638W **L'erreur (erreur) s'est produite lors de l'initialisation du GUID machine du serveur. L'ancienne valeur était ancien GUID.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation de l'identificateur universel unique (GUID) de la machine serveur. L'ancienne valeur est affichée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Prenez les mesures correctives qui s'imposent. S'il s'agit d'une erreur d'écriture, elle peut être due au fait que le serveur doit disposer des droits d'accès de niveau root pour écrire le GUID. S'il s'agit d'une erreur de lecture, elle peut être due au fait que le serveur ne dispose pas des droits appropriés pour lire le GUID. Les erreurs associées aux autres codes proviennent de l'utilitaire GUID.

ANR1639I **Attributs modifiés pour le poste nom de poste : liste d'attributs modifiée.**

Explication

L'adresse, le nom TCP/IP ou le GUID (Global unique identifier) du poste spécifié sont modifiés. Les anciennes et les nouvelles valeurs des entrées modifiées sont affichées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1640E **Aucun dispositif de transfert de données n'est défini pour le poste nom du poste.**

Explication

Pour effectuer l'opération demandée, le poste spécifié doit être associé à un dispositif de transfert définie.

Réaction du système

L'opération demandée échoue.

Action de l'utilisateur

Définissez un dispositif de transfert de données pour le poste et renouvelez l'opération.

ANR1641E **commande : le poste nom du poste est d'un type non autorisé pour cette commande.**

Explication

Ce type de poste n'est pas autorisé avec cette commande.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande avec un type de poste correct.

ANR1642E **commande : le noeud nom de noeud est verrouillé.**

Explication

Le poste est verrouillé et ne peut pas être utilisé avec cette commande.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Déverrouillez le poste et relancez la commande.

ANR1643I **Commande : tous les espaces fichier du poste nom du poste vont être déplacés.**

Explication

Le serveur va tenter de transférer les données de l'ensemble des espaces fichier associés au poste indiqué, en fonction des critères figurant dans la commande MOVE NODEDATA.

Réaction du système

Le serveur transfère les données pour le poste indiqué.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1644E **Commande : opération de transfert de données du poste déjà en cours pour le pool de stockage nom de pool de stockage.**

Explication

Une commande a été exécutée pour transférer les données d'un poste pour le pool de stockage indiqué, mais une opération de transfert de données est en cours pour un ou plusieurs postes qui ont été définis pour le même pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le journal des activités contient déjà une commande MOVE NODEDATA afin d'identifier les processus de transfert en cours pour le pool de stockage. Relancez la commande pour le(s) poste(s) et le pool de stockage voulus qui ne sont pas encore concernés par l'opération, ou relancez la commande une fois que le processus de transfert de données du poste est terminé.

ANR1645I **Commande : les données du poste nom du poste, espace fichier nom d'espace fichier, ID espace fichier ID espace fichier, vont être déplacées.**

Explication

Le serveur va transférer les données de l'espace fichier et du poste indiqués, en fonction des critères figurant dans la commande MOVE NODEDATA.

Réaction du système

Le serveur déplace les données du poste et des espaces fichier spécifiés.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1646E **Commande : le type de dispositif de transfert de données type de dispositif de transfert de données ne peut être utilisé qu'avec un format de données de NETAPPDUMP.**

Explication

Le format de données spécifié n'est pas valide pour un dispositif de transfert de données de type *type de dispositif de transfert de données*.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre.

ANR1647E **Nom de l'espace fichier introuvable pour le poste ID poste, espace fichier ID espace fichier.**

Explication

Le serveur n'a pas pu obtenir d'informations sur les espaces fichier de ce poste.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR1648W **Commande : cette commande transfère les données des postes enregistrées sur des volumes du pool de stockage pool de stockage source vers d'autres volumes du même pool de stockage ; aucun utilisateur ne peut accéder aux données tant que l'opération n'est pas terminée.**

Explication

Une commande MOVE NODEDATA a été lancée afin de transférer des données vers d'autres volumes dans le même pool de stockage. Pendant le transfert, les données sont inaccessibles aux utilisateurs.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour poursuivre ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR1649W **Commande : cette commande transfère les données des postes enregistrées dans le pool de stockage *pool de stockage source* vers le pool de stockage *pool de stockage de destination* ; aucun utilisateur ne peut accéder aux données tant que l'opération n'est pas terminée.**

Explication

Une commande MOVE NODEDATA a été lancée afin de transférer des données du pool de stockage source vers le pool de destination indiqué. Pendant le transfert, les données sont inaccessibles aux utilisateurs.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour poursuivre ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR1650W **Le serveur a détecté des données partiellement répliquées suite à une opération de réplication précédente, ce qui peut entraîner un temps de traitement plus long du processus *ID_processus* lorsque le serveur réplique le noeud *nom_noeud* et l'espace fichier *nom_espace_fichier*.**

Explication

Lors de la préparation de la réplication pour le noeud spécifié, le serveur a détecté des données partiellement répliquées suite à une opération de réplication précédente. Il doit renvoyer les données répliquées au cours de l'opération précédente avant de démarrer la réplication pour le noeud spécifié ; par conséquent, le traitement peut durer plus longtemps.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer la raison pour laquelle l'opération de réplication précédente a échoué, émettez la commande QUERY ACTLOG afin d'afficher le journal d'activité. Si possible, résolvez les problèmes à l'origine de l'échec de l'opération de réplication précédente. Surveillez l'opération de réplication pour vous assurer de sa réussite. Si la réplication échoue à nouveau, examinez la cause en émettant la commande QUERY REPLFAILURES avant de réexécuter la réplication.

ANR1651E **Les informations du serveur *nom du serveur* ne sont pas disponibles.**

Explication

Les informations relatives au serveur *nom du serveur* n'étaient pas disponibles.

Réaction du système

Echec de l'opération en cours du serveur.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer l'origine de l'erreur, reportez-vous aux messages précédents.

ANR1653E **Le verrouillage des ressources du serveur *nom du serveur* a échoué.**

Explication

Le verrouillage des ressources du serveur *nom du serveur* a échoué.

Réaction du système

L'opération actuelle de la classe d'unités qui fait référence à ce serveur n'aboutit pas.

Action de l'utilisateur

Renouvelez l'opération en faisant référence à la classe d'unités qui renvoie à ce nom du serveur. Si ce problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR1654E **Le serveur *nom du serveur* ne fera pas l'objet d'un enregistrement dans un fichier de configuration d'unité.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'accès aux informations relatives à *nom du serveur* pendant l'écriture de ces informations dans un fichier de configuration d'unité.

Réaction du système

Cette entrée DEFINE SERVER n'est pas en cours de traitement.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si les entrées DEFINE SERVER requises ont été enregistrées dans un fichier de configuration d'unité. Si ce problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR1656E	Une erreur s'est produite lors de l'écriture des définitions du serveur dans un fichier de configuration de l'unité.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'écriture des informations du serveur dans un fichier de configuration de l'unité.

Réaction du système

Echec de l'opération BACKUP DEVCONFIG.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si la configuration du fichier de l'unité existe et si le système de gestion de fichiers n'est pas saturé.

ANR1657E	Commande : nom du serveur ou du groupe incorrect - nom du serveur ou du groupe.
-----------------	--

Explication

La commande affichée contient un nom de serveur ou de groupe de serveurs incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom correct.

ANR1659E	Commande : le serveur ou le groupe de serveurs nom du serveur ou du groupe est déjà défini.
-----------------	--

Explication

La commande DEFINE SERVER ou DEFINE SERVERGROUP défini indique un nom de serveur ou de groupe de serveurs qui existe déjà. Le nom spécifié doit être unique. Il ne doit pas être utilisé par un poste enregistré, par un serveur défini ni par un groupe de serveurs défini.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour définir le serveur ou le groupe de serveurs, relancez la commande et indiquez un autre nom.

ANR1660I	Le serveur nom du serveur n'est pas défini.
-----------------	--

Explication

Le serveur demandé a été défini sur le système en réponse à la commande DEFINE SERVER.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1661I	Le serveur nom du serveur supprimé.
-----------------	--

Explication

En réponse à la commande DELETE SERVER, le serveur demandé a été supprimé du système.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1662I	Le serveur nom du serveur mis à jour.
-----------------	--

Explication

Une commande UPDATE SERVER a été lancée pour mettre à jour un ou plusieurs attributs d'un poste de sauvegarde-archivage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1663E	commande : serveur nom de serveur non défini
-----------------	---

Explication

Le serveur *nom du serveur* n'est pas défini sur le système.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1664W **Commande : serveur *nom du serveur* actuellement utilisé.**

Explication

La commande affichée indique un serveur en cours d'utilisation pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

- Le serveur est référencé par une classe d'unités DEVTYPE=SERVER qui spécifie ce serveur pour le paramètre 'SERVERNAME='.
- Le serveur est défini comme serveur de réplication cible.
- Une connexion à ce serveur est actuellement ouverte.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement. Pour pouvoir supprimer le serveur spécifié, il ne doit pas être connecté, il ne doit pas être référencé dans aucune classe d'unités et ne doit pas être défini comme serveur de réplication cible.

ANR1666E **Commande : FILEAGGR non autorisé avec TYPE=SERVER.**

Explication

Le paramètre FILEAGGR= peut ne pas être spécifié avec le paramètre TYPE=SERVER qui, lui, est spécifié.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande une nouvelle fois sans le paramètre FILEAGGR= si ce poste est de type SERVER.

ANR1667E **commande : action non autorisée sur le poste *nom du poste*.**

Explication

La commande n'est pas autorisée pour l'entrée du poste *nom du poste*. Cette entrée du poste est de type SERVER.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1668E **commande : non autorisée pour le serveur *nom du serveur*.**

Explication

La commande DELETE SERVER n'est pas autorisée pour le serveur *nom du serveur*. Le serveur spécifié correspond au serveur d'événements ou il s'agit d'une entrée de poste et non d'une définition de serveur.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Si le serveur spécifié est le serveur d'événements et que vous souhaitez le supprimer, lancez la commande DELETE EVENTSERVER, puis relancez la commande DELETE SERVER. Pour supprimer une entrée de poste, lancez la commande REMOVE NODE pour le nom spécifié.

ANR1669I **Le serveur *nom du serveur d'événements* est défini comme serveur d'événements.**

Explication

Le serveur spécifié est défini.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1670E **Le serveur *nom du serveur d'événements* est déjà défini comme serveur d'événements. Vous devez lancer la commande DELETE EVENTSERVER avant de**

définir un nouveau serveur d'événements.

Explication

Un serveur d'événements est déjà défini.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Supprimez le serveur d'événements existant et relancez la commande.

ANR1671I **La définition du serveur d'événements a été supprimée.**

Explication

La définition du serveur d'événements a été supprimée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si une définition de serveur d'événements est requise, utilisez la commande DEFINE EVENTSERVER.

ANR1672I **Un serveur d'événements est actuellement défini.**

Explication

Une requête a été lancée pour connaître le nom du serveur d'événements. Cependant, aucun serveur d'événements n'est actuellement défini.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si une définition de serveur d'événements est requise, utilisez la commande DEFINE EVENTSERVER.

ANR1673I **La définition du groupe de serveurs *nom du groupe* s'est correctement déroulée.**

Explication

Le groupe de serveurs demandé est défini sur le système en réponse à la commande DEFINE SERVERGROUP.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1674I **Membre *nom du membre* défini dans le groupe de serveurs *nom du groupe de serveurs*.**

Explication

Le membre demandé est défini dans le groupe de serveurs en réponse à la commande DEFINE GRPMEMBER.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1675I **Groupe de serveurs *nom du groupe de serveurs* supprimé.**

Explication

Le groupe de serveurs demandé est supprimé du système en réponse à la commande DELETE SERVERGROUP.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1676I **Membre *nom du membre* supprimé du groupe de serveurs *nom du groupe de serveurs*.**

Explication

Le membre demandé est supprimé du groupe de serveurs en réponse à la commande DELETE GRPMEMBER.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1677I **Groupe de serveurs *nom du groupe* de serveurs mis à jour.**

Explication

Un ou plusieurs attributs d'un groupe de serveurs ont été mis à jour par une commande UPDATE SERVERGROUP.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1678I **Groupe de serveurs *nom du groupe* de serveurs d'origine renommé *nom du nouveau groupe* de serveurs.**

Explication

Un groupe de serveurs est renommé via la commande RENAME SERVERGROUP. le nom d'origine est incorrect.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1679E **Commande : groupe de serveurs *nom du groupe* de serveurs non défini.**

Explication

Le serveur *nom du groupe* de serveurs n'est pas défini sur le système.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un groupe existant.

ANR1680E **Commande : Le membre *nom du membre* n'est pas défini dans le groupe de serveurs *nom du groupe* de serveurs.**

Explication

Le membre *nom du membre* n'est pas défini dans le groupe de serveurs *nom du groupe* de serveurs.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un membre du groupe existant.

ANR1681E **Commande : Le membre *nom du membre* se trouve déjà dans le groupe de serveurs *nom du groupe* de serveurs.**

Explication

Le membre *nom du membre* est défini dans le groupe de serveurs *nom du groupe* de serveurs.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nouveau nom de membre.

ANR1682E **Un groupe ne peut pas faire partie de lui-même.**

Explication

Le membre et le groupe portent le même nom. Un groupe ne doit pas être à la fois groupe et membre.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un autre nom de membre.

ANR1683E **Commande : membre *nom de membre* non défini.**

Explication

Le membre *nom du membre* n'est pas défini sur le système. Les membres du groupe de serveurs doivent correspondre à un serveur ou à un groupe de serveurs défini.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un serveur ou un groupe existant.

ANR1684E	<i>Route : commande : impossible d'acheminer les commandes.</i>
-----------------	--

Explication

La partie commande d'une commande acheminée peut ne pas contenir d'informations de routage. La syntaxe autorisée pour les commandes acheminées est "route : commande". La commande peut ne pas contenir d'informations de routage. Un seul niveau de routage est autorisé.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans spécifier d'informations de routage dans la partie commande de cette commande acheminée.

ANR1685I	<i>Le groupe de serveurs <i>groupe de serveurs</i> a été copié sur le groupe de serveurs <i>nouveau groupe de serveurs</i>.</i>
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît en réponse à la commande COPY SERVERGROUP. Le groupe de serveurs *groupe de serveurs* est copié vers le groupe de serveurs *nouveau groupe de serveurs*.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1686I	<i>Le membre <i>nom du membre</i> est déplacé du groupe de serveurs <i>nom du groupe</i> vers le groupe de serveurs <i>nouveau nom du groupe</i>.</i>
-----------------	--

Explication

Le membre demandé *nom du membre* est déplacé du groupe de serveurs *nom du groupe* vers le groupe de

serveurs *nouveau groupe de serveurs* en réponse à la commande MOVE GRPMEMBER.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1687I	<i>Le résultat de la commande '<i>commande</i>' lancée sur le serveur <i>nom du serveur</i> se présente comme suit :</i>
-----------------	---

Explication

le résultat de la commande lancée sur le serveur indiqué s'affiche à la suite de ce message.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1688I	<i>Sortie de la commande '<i>commande</i>' lancée sur le serveur <i>nom du serveur</i> exécutée.</i>
-----------------	---

Explication

Ce message marque la fin du résultat de la commande spécifiée qui a été lancée sur le serveur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1689E	<i>Sortie de la commande '<i>commande</i>' lancée sur le serveur <i>nom du serveur</i> terminée.</i>
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite entraînant la fin du résultat de la commande lancée sur le serveur spécifié.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sur le serveur demandé une fois que l'erreur a été résolue. Si l'origine de l'erreur n'est pas identifiée, contactez le service local d'assistance technique.

ANR1690E	Erreur liée à l'envoi de la commande '<i>commande</i>' vers le serveur <i>nom du serveur</i>.
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'envoi de la commande spécifiée vers le serveur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sur le serveur demandé une fois que l'erreur a été résolue. Si l'origine de l'erreur n'est pas identifiée, contactez le service local d'assistance technique.

ANR1691E	Erreur lors de la réception de la réponse du serveur <i>nom du serveur</i> pour la commande '<i>commande</i>'.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la réception de la réponse du serveur indiqué pour la commande lancée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sur le serveur demandé une fois que l'erreur a été résolue. Si l'origine de l'erreur n'est pas identifiée, contactez le service local d'assistance technique.

ANR1692E	La réponse de la commande <i>commande</i> en provenance du serveur <i>nom du serveur</i> contient des données non valides.
-----------------	---

Explication

Le résultat renvoyé par le serveur spécifié pour la commande qui a été émise contient des données non valides. Impossible de traiter la réponse de la commande.

Réaction du système

Le traitement du résultat de la réponse de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique local.

ANR1693E	Impossible de lancer la commande '<i>commande</i>' sur le serveur <i>nom du serveur</i> - impossible de démarrer l'unité d'exécution.
-----------------	--

Explication

Impossible de démarrer l'unité d'exécution afin de lancer la commande spécifiée sur le serveur indiqué.

Réaction du système

Cette commande n'est pas lancée sur le serveur spécifié. Le processus tente de lancer la commande sur d'autres serveurs spécifiés pour les informations de routage de la commande.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Renouvelez le routage de cette commande vers le serveur indiqué une fois l'erreur identifiée et résolue. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR1694I	Le serveur <i>nom_serveur</i> a reçu une demande de traitement de la commande '<i>commande</i>'.
-----------------	---

Explication

Le serveur spécifié a reçu et traité la commande. Si l'approbation des commandes est activée sur le serveur spécifié, il se peut que la commande soit mise en file d'attente et qu'elle soit en attente d'approbation.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si l'approbation des commandes est activée sur le serveur spécifié, affichez le statut de la commande avec la commande QUERY PENDINGCMD. Par exemple, émettez la commande suivante sur le serveur spécifié : query pendingcmd f=d type=all.

ANR1695W **Le serveur *nom du serveur* a traité la commande '*commande*', mais s'est exécuté avec des avertissements.**

Explication

Le serveur indiqué a traité la commande mais a généré des messages d'avertissement. Cependant, les messages d'avertissement n'ont pas bloqué l'exécution de la commande.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1696E **Le serveur *nom du serveur* a tenté de traiter la commande '*commande*', mais a généré des erreurs.**

Explication

Le serveur indiqué a traité la commande mais a généré des erreurs. Ces erreurs ont bloqué l'exécution de la commande.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur lancés sur le serveur envoyant la commande ou sur le serveur exécutant la commande pour identifier l'origine de l'erreur. Relancez la commande une fois ces erreurs corrigées.

ANR1697I **Commande '*commande*' traitée par *nombre total de serveurs* serveur(s) : *nombre de serveurs* ayant abouti avec succès, *nombre de serveurs* avec avertissements abouti(s) en générant des messages d'avertissement et *nombre de serveurs* avec erreurs avec erreurs.**

Explication

La commande indiquée a été traitée par le nombre de serveurs spécifié. Pour le nombre total de serveurs : nombre de serveurs ayant abouti, nombre de serveurs ayant abouti mais en générant des avertissements et nombre de serveurs n'ayant pas abouti avec génération d'erreurs.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1698I **La commande '*commande*' n'a pas été lancée sur un autre serveur.**

Explication

La commande indiquée n'a pas été lancée sur un autre serveur. Soit les informations de routage n'ont pas été traduites de manière à être interprétées par un serveur valide, soit les erreurs se sont produites lors du lancement de la commande sur les serveurs requis.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la nature des informations de routage fournies à la commande ou consultez les messages d'erreur dans le journal des activités qui expliquent pourquoi la commande n'a pas été lancée sur les autres serveurs.

ANR1699I ***informations de routage converti pour être interprété sur le(s) serveur(s) nombre de serveurs - lancement de la commande commande sur le(s) serveur(s).***

Explication

Les informations de routage ont été traduites par rapport au nombre de serveurs indiqués. La commande spécifiée sera lancée sur ces serveurs.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1700E **Impossible de traduire '*informations de routage*' sur un quelconque serveur.**

Explication

Les informations de routage fournies pour cette commande n'ont pas été traduites pour être interprétées sur les serveurs ou groupes de serveurs. Aussi, la commande ne sera pas lancée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les informations de routage fournies. Relancez la commande en fournissant des informations de routage correctes.

ANR1701E	Commande : aucun serveur correspondant défini.
-----------------	---

Explication

Aucun serveur correspondant n'a été trouvé pour la commande spécifiée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande et indiquez d'autres serveurs.

ANR1702W	'nom du serveur' non traité - impossible de traduire les données en nom de serveur valide.
-----------------	---

Explication

Le nom du serveur spécifié est ignoré car il est incorrect.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant le nom de serveur correct.

ANR1703E	Une erreur s'est produite pendant la résolution des noms de serveur.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite pendant la résolution des noms de serveur. Précisément, la résolution des noms de serveur a été interrompue à la suite d'une erreur importante.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez d'autres messages dans le journal des activités et sur la console du serveur pour identifier l'origine de l'erreur. Une fois que l'erreur a été corrigée, relancez la commande.

ANR1704E	Droits d'accès refusés à l'administrateur <i>nom administrateur</i>.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite pendant la recherche ou l'utilisation des références sur l'administrateur enregistré.

Réaction du système

Le traitement de la commande n'a pas abouti.

Action de l'utilisateur

Si l'administrateur SERVER_CONSOLE était utilisé pour une commande PING ou VALIDATE LANFREE, la commande risque d'échouer. L'administrateur SERVER_CONSOLE n'est pas en mesure d'exécuter des commandes où la fonction d'authentification du serveur source, du serveur cible ou des deux serveurs est activée. Un autre cas pour lequel les données d'identification ne peuvent pas être utilisées est dans une configuration effectuée par le centre d'opérations. La commande doit être relancée en utilisant un autre administrateur que SERVER_CONSOLE.

Consultez d'autres messages dans le journal des activités et sur la console du serveur pour identifier l'origine de l'erreur. Une fois que l'erreur a été corrigée, relancez la commande.

ANR1705W	Une demande ping au serveur 'nom serveur' n'est pas parvenue à établir une connexion en utilisant les données d'identification de l'administrateur.
-----------------	--

Explication

L'erreur peut indiquer un problème sur le serveur source ou cible ou dans la connexion entre les serveurs.

Réaction du système

Aucune connexion n'a été établie.

Action de l'utilisateur

Pour identifier et résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Recherchez dans le journal des activités et dans la console du serveur des messages

qui signalent un échec ou un problème sur le serveur source. 2. Vérifiez la connexion entre les serveurs. 3. Vérifiez le mot de passe et la définition de l'administrateur sur les deux serveurs. 4. Vérifiez que le serveur cible est en cours d'exécution. 5. Corrigez les problèmes identifiés.

ANR1706I **Une demande ping au serveur '*nom serveur*' est parvenue à établir une connexion en utilisant les données d'identification de l'administrateur.**

Explication

Les données d'identification de l'administrateur sont valides.

Réaction du système

La connexion a été établie.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1707E **Informations serveur non complètes, la définition croisée n'est pas autorisée.**

Explication

Le paramètre SERVERHLADDRESS, SERVERLLADDRESS ou SERVERPASSWORD n'a pas été défini pour ce serveur. Ces paramètres sont obligatoires pour l'option CROSSDEFINE via la commande define server.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY STATUS pour connaître les valeurs à définir. Un administrateur autorisé doit lancer la commande SET SERVERHLADDRESS, SET SERVERLLADDRESS ou SET SERVERPASSWORD pour définir les valeurs manquantes.

ANR1708I **La commande define server pour *nom du serveur* n'a pas abouti car la définition croisée a échoué.**

Explication

La commande DEFINE SERVER a échoué car alors que le paramètre CROSSDEFINE était inclus, la définition croisée n'a pas réussi. Ce message peut être émis lorsque l'attribut CROSSDEFINE pour un serveur est mis à OFF. Ce message peut aussi être émis

consécutivement à une commande explicite ou une définition automatique pour une connexion agent de stockage à serveur.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages sur ce serveur et sur celui qui est en cours de définition pour identifier l'origine de l'erreur. Vérifiez la valeur du paramètre CROSSDEFINE à l'aide de la commande QUERY STATUS. Si CROSSDEFINE est mis à OFF, vous pouvez le mettre à ON en utilisant la commande SET CROSSDEFINE ON. Vérifiez la connexion de communication entre les serveurs. Utilisez la commande SET SERVER *nom_serveur* SERVERPASSWORD *motdepasse* pour réinitialiser le mot de passe dans la définition de serveur sur chacun des deux serveurs.

ANR1709E **Commande. : impossible de déterminer l'utilisation actuelle du serveur ou du nom de groupe *nom du serveur*.**

Explication

La commande spécifiée n'a pas réussi à déterminer l'utilisation en cours du nom du serveur ou du groupe de serveurs spécifié.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande. Si l'erreur persiste et ne peut pas être identifiée, contactez le service d'assistance technique local.

ANR1710E **Commande. : Nom *Nom* non valide pour cette commande.**

Explication

Le nom spécifié pour cette commande n'est pas correct pour ce type d'opération. Premièrement, un nom de serveur a été spécifié pour une commande à la place d'un nom de groupe de serveurs. Deuxièmement, un nom de groupe de serveurs a été spécifié pour une commande à la place d'un nom de serveur.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom approprié.

ANR1711E	Erreur d'accès au nom de serveur ou de groupe de serveurs <i>Nom</i>.
-----------------	--

Explication

Une opération serveur a tenté d'accéder au nom du serveur ou du groupe de serveurs spécifié. Une erreur s'est produite pendant l'accès aux informations du serveur ou du groupe de serveurs.

Réaction du système

L'opération du serveur échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des activités pour identifier l'origine de l'erreur. Si l'origine de l'erreur n'est pas identifiée, contactez le service d'assistance technique local.

ANR1712W	La commande de routage n'est pas autorisée à partir de la console du serveur.
-----------------	--

Explication

La commande de routage n'est pas autorisée à partir de la console du serveur.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande à partir d'un client d'administration.

ANR1713I	Commande '<i>commande</i>' lancée sur le serveur <i>nom du serveur</i>.
-----------------	--

Explication

La commande spécifiée a été envoyée au serveur indiqué. Cette commande doit arrêter le serveur spécifié ; aucune confirmation n'est attendue.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1714W

Le mot de passe de l'administrateur *nom d'administrateur* a expiré. Le mot de passe de cet administrateur doit être mis à jour sur le serveur du gestionnaire de configuration *nom du serveur*.

Explication

Le mot de passe de l'administrateur spécifié a expiré, mais l'administrateur est un objet géré sur ce serveur. Le mot de passe doit être mis à jour sur le serveur du gestionnaire de configuration spécifié.

Réaction du système

L'administrateur est autorisé à accéder au serveur.

Action de l'utilisateur

Changez le mot de passe de l'administrateur sur le serveur du gestionnaire de configuration spécifié.

ANR1715E	Le serveur d'événements ne peut pas être supprimé - il est actuellement actif.
-----------------	---

Explication

Le serveur d'événements ne peut pas être supprimé car il est en cours d'utilisation dans le cadre d'opérations de journalisation des événements.

Réaction du système

Le serveur ne supprime pas l'entrée du serveur d'événement.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer le serveur d'événements, il ne doit pas être actif. Pour arrêter la consignation des événements sur le serveur d'événements, lancez la commande END EVENTLOGGING EVENTSERVER. Relancez ensuite la commande DELETE EVENTSERVER.

ANR1716I	Le serveur ne peut pas se définir de façon croisée, la définition croisée n'est pas autorisée.
-----------------	---

Explication

Une tentative de définition croisée du serveur sur lui-même s'est produite.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1717E **Commande : la commande a échoué - des types de nom d'espace fichier incompatibles ont été indiqués.**

Explication

Cette commande de serveur a été lancée sans résultat en raison de noms d'espace fichier incompatibles.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Indiquez des noms d'espace fichier compatibles. Unicode pour Unicode ou Non-Unicode pour Non-Unicode.

ANR1718E **Commande : la reconstitution d'agrégats de fichiers est prise en charge uniquement pour le déplacement de données dans des pools de stockage source et cible à accès séquentiel.**

Explication

La commande spécifie que les agrégats de fichiers soient reconstitués pendant une opération de transfert dans le cadre de laquelle la reconstitution n'est pas prise en charge. Les agrégats sont reconstitués uniquement si les pools de stockage source et cible sont à accès séquentiel.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans spécifier la reconstitution des agrégats. Vous pouvez aussi demander une opération impliquant le transfert de données au sein d'un pool de stockage à accès séquentiel ou entre deux pools de stockage de ce type.

ANR1719E **Le pool de stockage nom du pool de stockage spécifié dans la commande MOVE NODEDATA est un nom ou un type de pool incorrect.**

Explication

Si le pool de stockage source indiqué dans la commande est un pool de stockage principal, le pool de stockage de destination spécifié doit également être un pool de stockage principal. Si le pool de stockage source est un pool de stockage de type copie, le pool de stockage de destination spécifié doit être identique au pool de stockage source.

Réaction du système

Le processus MOVE NODEDATA échoue.

Action de l'utilisateur

Donnez un nom de pool de stockage principal valide, comme le pool de stockage de destination, si le pool source est un pool de stockage principal. Si le pool source est un pool de stockage de type copie, n'indiquez pas de pool de destination ou spécifiez un pool identique au pool de destination.

ANR1720I **Un chemin a été défini de nom source à nom de destination.**

Explication

En réponse à la commande DEFINE PATH, le chemin du nom source au nom de destination a été défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1721I **Un chemin de nom source à nom de destination a été supprimé.**

Explication

En réponse à la commande DELETE PATH ou UPDATE DEVCLASS avec le paramètre MOUNTLIMIT, le chemin du nom source au nom de destination a été supprimé dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1722I **Un chemin de nom source à nom de destination a été mis à jour.**

Explication

En réponse à la commande UPDATE PATH, le chemin du nom source au nom de destination a été mis à jour dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1723E	Un chemin utilisant <i>nom source</i> et <i>nom de destination</i> est déjà défini.
-----------------	--

Explication

En réponse à la commande DEFINE PATH, le serveur détermine qu'un chemin ayant le même nom source et le même nom de destination existe déjà dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Modifiez le nom source ou le nom de destination et relancez la commande.

ANR1724W	Commande : serveur <i>nom du serveur</i> actuellement utilisé.
-----------------	---

Explication

La commande affichée indique un serveur en cours d'utilisation. Le serveur est référencé dans un chemin PATH pour l'accès LANFree au type d'unité FILE dans la bibliothèque partagée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement. Pour pouvoir supprimer le serveur spécifié, il ne doit pas être connecté actuellement au serveur, il ne doit pas être référencé dans une classe d'unités, il ne peut pas être défini comme serveur d'événements et il ne peut pas être référencé dans une définition PATH en tant qu'unité de type périphérique FILE.

ANR1725E	Le nom source ou nom de destination <i>nom</i> n'est pas valide et la commande <i>commandea</i> échoué.
-----------------	--

Explication

Le nom source ou de destination n'est pas valide dans la commande DEFINE PATH, DELETE PATH ou PERFORM LIBACTION.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande à nouveau avec un nom source ou nom de destination valides.

ANR1726E	Une opération utilisant le chemin de <i>nom source</i> à <i>nom de destination</i> est en cours d'exécution.
-----------------	---

Explication

Ce chemin était en cours d'utilisation lorsque la commande a été entrée. Les attributs d'un chemin ne peuvent pas être modifiés lorsque ce dernier est en cours d'utilisation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Attendez que l'opération utilisant ce chemin soit terminée ou annulez l'opération, puis relancez la commande.

ANR1727E	Un chemin de <i>nom de source</i> à <i>nom de destination</i> n'existe pas.
-----------------	--

Explication

Le chemin en cours de mise à jour ou de suppression n'existe pas.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom source ou un nom de destination différent, ou définissez un nouveau chemin.

ANR1728E	La bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i> n'est pas une bibliothèque SCSI ou VTL.
-----------------	--

Explication

Une unité devant être utilisée par un dispositif de transfert de données NAS doit être connectée à une bibliothèque SCSI ou VTL.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom d'unité différent.

ANR1729E **Un chemin utilisant le dispositif de transfert de données *nom source* existe toujours.**

Explication

Dans la commande DELETE DATAMOVER, le nom du dispositif de transfert de données fourni correspond soit à la source, soit à la destination dans un chemin qui existe toujours dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Supprimez le chemin existant et relancez la commande.

ANR1730I **Le transfert de données *nom du dispositif* n'est pas défini.**

Explication

Le dispositif de transfert de données a été défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1731I **Le transfert de données *nom du dispositif* a été supprimé.**

Explication

Le dispositif de transfert de données a été supprimé de la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1732I **Le transfert de données *nom du dispositif* a été mis à jour.**

Explication

Le dispositif de transfert de données a été mis à jour dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1733E **Le transfert de données *nom du dispositif* est déjà défini.**

Explication

Une commande DEFINE DATAMOVER a été exécutée pour un dispositif de transfert de données qui existe déjà dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande UPDATE DATAMOVER pour modifier les attributs de ce dispositif de transfert de données. Sinon, utilisez un autre nom.

ANR1734E **Le transfert de données *nom du dispositif* n'est pas défini.**

Explication

Une commande UPDATE DATAMOVER a été exécutée pour un dispositif de transfert de données qui n'existe pas dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Modifiez le nom du dispositif de transfert de données ou définissez une nouvelle fonction à l'aide de la commande DEFINE DATAMOVER.

ANR1735E **Le dispositif de transfert de données *dispositif de transfert de données* est en cours d'utilisation.**

Explication

Un dispositif de transfert de données était en cours d'utilisation lorsque la commande a été entrée. Les attributs d'un dispositif de transfert de données ne peuvent pas être modifiés lorsque ce dernier est en cours d'utilisation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Attendez que l'opération utilisant ce dispositif de transfert de données soit terminée ou annulez l'opération, puis relancez la commande.

ANR1736E	Commande : la longueur du paramètre <i>paramètre</i> n'est pas valide.
-----------------	---

Explication

La commande de serveur spécifiée a été lancée avec un paramètre dont la longueur est incorrecte (trop grande ou trop petite).

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR1737E	Commande : le nom d'unité <i>unité</i> spécifié est incorrect.
-----------------	---

Explication

Vous avez lancé la commande avec un nom d'unité incorrect.

Réaction du système

La commande a échoué.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom d'unité correct.

ANR1738W	La sauvegarde de base de données ne contient pas de copie de la clé de chiffrement principale du serveur. La clé de chiffrement principale du serveur ne sera pas restaurée.
-----------------	---

Explication

Cette sauvegarde de base de données a été réalisée à un niveau serveur qui ne prend pas en charge le chiffrement.

Réaction du système

La commande se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1739E	La sauvegarde de base de données contient une copie de la clé de chiffrement principale du serveur, mais aucun mot de passe n'a été indiqué.
-----------------	---

Explication

Pour restaurer la clé de chiffrement principale du serveur, vous devez indiquer un mot de passe dans la commande DSMSEV RESTORE DB.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Pour restaurer la clé de chiffrement principale du serveur, indiquez un mot de passe dans la commande DSMSEV RESTORE DB. Si vous ne voulez pas restaurer la clé de chiffrement principale, vous devez spécifier la valeur RESTOREKeys=No.

ANR1740W	La sauvegarde de base de données ne contient pas de copie de la clé de chiffrement principale du serveur. La clé de chiffrement principale du serveur ne sera pas restaurée.
-----------------	---

Explication

La clé de chiffrement principale du serveur n'a pas été stockée lors de la sauvegarde de la base de données.

Réaction du système

La commande se poursuit.

Action de l'utilisateur

Pour stocker une copie de la clé de chiffrement principale du serveur lors de la sauvegarde de base de données, vous devez indiquer les paramètres PROTECTKEYS et PASSWORD dans la commande SET DBRECOVERY ou BACKUP DB.

ANR1741E Impossible de lire la clé de chiffrement principale du serveur dans la sauvegarde de base de données. Il se peut que le mot de passe soit incorrect ou que la clé de chiffrement ne soit pas valide.

Explication

Impossible de lire la clé de chiffrement principale du serveur stockée dans la sauvegarde de base de données. Un mot de passe est requis pour pouvoir accéder à la clé de chiffrement principale. Si le mot de passe est incorrect, il est impossible d'accéder à la clé de chiffrement principale. Si le mot de passe est correct, cette clé n'est pas lue correctement.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le mot de passe est correct et relancez la commande. Si le mot de passe est correct, vous pouvez ignorer l'étape de restauration de la clé de chiffrement principale. Pour ignorer la restauration de la clé de chiffrement principale, vous devez indiquer la valeur `RESTOREKeys=No` dans la commande `DSMSERV RESTORE DB`. Avertissement : Si vous ignorez l'étape de restauration de la clé de chiffrement principale, vous ne parviendrez pas à récupérer les données stockées dans les pools de stockage chiffrés et aucune donnée ne pourra être stockée dans ces pools.

ANR1742I La clé de chiffrement principale du serveur a été restaurée correctement.

Explication

La clé de chiffrement principale du serveur a été restaurée dans le fichier de mot de passe serveur.

Réaction du système

N/D

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1743E Les paramètres *paramètre* doivent être activés lorsque `PASSWORD` est spécifié.

Explication

Le paramètre `PASSWORD` n'est utilisé que si le paramètre spécifié dispose d'une valeur activée.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Retirez le paramètre `PASSWORD` ou activez le paramètre de clés. Pour activer le paramètre de clés pour les commandes `SET DB RECOVERY` ou `BACKUP DB`, définissez le paramètre `PROTECTKEYS` à `YES`. Pour activer le paramètre de clés pour l'utilitaire `DSMSERV RESTORE DB`, définissez le paramètre `RESTOREKEYS` à `YES` ou `ONLY`.

ANR1744E Le nom international du chemin de destination défini est incorrect.

Explication

Un chemin est défini à partir d'un dispositif de transfert de données vers une destination dont le nom international spécifié est incorrect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Spécifiez un nom international correct dans la définition de destination.

ANR1745I L'HBA est occupé et les unités du réseau de systèmes ne peuvent pas être découvertes.

Explication

La fonction de détection d'unité SAN est occupée. L'analyse demandée de l'API HBA ne peut pas être terminée à ce stade. Ce type de délai d'attente est généralement généré par un mauvais HBA dans un système comportant plusieurs adaptateurs de bus hôte.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Vérifiez tous les adaptateurs de bus hôte se trouvant dans le système et assurez-vous qu'ils fonctionnent correctement. Réexécutez la commande `QUERY SAN`.

ANR1746E **Le chemin du dispositif de transfert de données *nom de dispositif de transfert de données* vers l'unité *nom de bibliothèque nom d'unité* n'est pas en ligne.**

Explication

Une opération hors serveur a demandé l'unité spécifiée. Or celle-ci ne peut pas être utilisée car le chemin du dispositif de transfert de données vers l'unité n'est pas en ligne.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Déterminez pourquoi le chemin n'est pas en ligne et essayez de le remettre en ligne.

ANR1747E **La bibliothèque *nom de la bibliothèque* n'est pas une bibliothèque ZOSMEDIA activée.**

Explication

La définition d'un chemin vers une bibliothèque à l'aide du paramètre ZOSMEDIASERVER exige que la bibliothèque se trouve dans une bibliothèque ZOSMEDIA (par ex. : DEFINE LIB libname LIBTYPE=ZOSMEDIA).

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec le nom de bibliothèque correct.

ANR1748E **Le paramètre PASSWORD est requis quand *parm* est activé.**

Explication

Le paramètre PASSWORD est requis quand le paramètre spécifié dispose d'une valeur activée.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Ajoutez le paramètre PASSWORD ou désactivez le paramètre de clés. Pour désactiver les paramètres de clés pour les commandes SET DB RECOVERY ou BACKUP DB, définissez le paramètre PROTECTKEYS à

NO. Pour désactiver les paramètres de clés pour l'utilitaire, définissez le paramètre à NO.

ANR1749W **L'unité *nom de bibliothèque nom d'unité* est introuvable sur le réseau de stockage. La définition du chemin de cette unité a été marquée hors ligne.**

Explication

Lors de la reconnaissance d'unités sur un réseau SAN, aucune entité portant le même numéro de série que l'unité définie à IBM Spectrum Protect n'a été détectée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le numéro de série de définition du disque est correct et que ce disque est opérationnel.

ANR1750E **Le serveur a détecté une erreur interne, code retour = *code retour*.**

Explication

Une erreur inattendue est survenue lors de l'opération du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

A l'aide de la commande QUERY ACTLOG, visualisez les messages antérieurs à l'erreur pour déterminer son origine. Si l'erreur peut être localisée et résolue, renouvelez l'opération. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR1753E **La commande *commande* ne peut pas être émise car *nom_domaine* est un domaine d'objets.**

Explication

La commande émise ne prend pas en charge les domaines d'objets et ne peut donc pas être émise pour traiter les domaines de règles qui sont définis en tant que domaines d'objets.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande. Les changements

effectués dans la base de données pour la commande sont annulés.

Action de l'utilisateur

Pour remédier au problème, effectuez l'une des actions suivantes :

- Définissez un domaine de règles en tant que domaine d'objets en émettant la commande DEFINE OBJECTDOMAIN. Le domaine d'objets défini contient des jeux de règles, des classes de gestion et des groupes de copie.
- Mettez à jour un domaine d'objets en émettant la commande UPDATE OBJECTDOMAIN.

ANR1754E	La commande a échoué car le paramètre <i>paramètre</i> a été spécifié alors que la valeur de paramètre PROMPT=YES a également été spécifiée ou a été conservée comme paramètre par défaut.
-----------------	---

Explication

Le paramètre ne peut pas être spécifié avec la valeur du paramètre PROMPT=YES.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution mais la commande échoue.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande sans spécifier le paramètre. Ensuite, entrez le mot de passe à l'invite.

Attention : vous pouvez aussi entrer le mot de passe sur la ligne de commande mais dans ce cas, vous augmentez le risque d'accès au mot de passe par des utilisateurs non autorisés. Si vous entrez le mot de passe sur la ligne de commande, vous devez spécifier la valeur de paramètre PROMPT=NO ; sinon, la commande échoue.

ANR1755I	Vous devez restaurer manuellement les fichiers de clé de chiffrement principale dsmekeydb.kdb et dsmkeydb.sth.
-----------------	---

Explication

Lorsque le mot de passe n'est pas spécifié au cours d'une opération de restauration de base de données, les fichiers de clé de chiffrement principale qui sont indiqués dans le message doivent être restaurés manuellement. La fonction de serveur complète n'est pas disponible sans ces fichiers.

Réaction du système

Le traitement de la restauration se poursuit.

Action de l'utilisateur

Pour restaurer les fichiers indiqués, émettez à nouveau la commande sans spécifier le paramètre PASSWORD. Ensuite, entrez le mot de passe à l'invite. Si vous choisissez d'entrer le mot de passe sur la ligne de commande, vous devez spécifier la valeur de paramètre PROMPT=NO avec le paramètre PASSWORD.

Attention : si vous entrez le mot de passe sur la ligne de commande, vous augmentez le risque d'accès au mot de passe par des utilisateurs non autorisés. La méthode recommandée consiste à émettre la commande sans spécifier le paramètre PASSWORD. Sinon, si les fichiers ont été sauvegardés séparément, restaurez-les depuis l'emplacement alternatif.

ANR1758I	<i>nombre d'extensions extensions endommagées réparées dans les pools de stockage de conteneur de répertoire.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur a réparé le nombre d'extensions spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1759E	<i>Commande : unité avec dispositif de transfert de données SCSI introuvable dans la configuration du système pour nom du dispositif de transfert de données.</i>
-----------------	--

Explication

L'adresse scsi n'a pas pu être identifiée pour une unité capable d'exécuter des opérations de transfert de données.

Réaction du système

L'opération demandée échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le matériel pouvant effectuer des transferts de données SCSI est installé et sous tension.

ANR1760E **Commande :** la commande a échoué pour le poste *nom du poste*, l'espace fichier *nom de l'espace fichier* - le pool de stockage de destination *pool de stockage* a été ignoré.

Explication

La commande indiquée a échoué car le pool de stockage de destination a été ignoré, peut-être parce qu'il manque d'espace, ou que sa valeur MAXSIZE est inférieure à la taille de l'objet à insérer.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le pool de stockage de destination est disponible, que le paramètre MAXSIZE est correctement défini, et que l'espace est suffisant. Le paramètre MAXSIZE peut être modifié avec la commande UPDATE STGPOOL. Vous pouvez ajouter de l'espace au pool de stockage en insérant des volumes utilisables ou en définissant de nouveaux volumes dans le pool de stockage. Si les volumes du pool de stockage de destination sont hors ligne, exécutez la commande VARY ONLINE pour les mettre en ligne et les rendre disponibles. Corrigez l'erreur et relancez la commande.

ANR1761E **Commande :** échec de la commande sur le noeud *nom de noeud*, espace de fichier *nom de l'espace de fichier* - le support de stockage est inaccessible.

Explication

La commande a échoué car le support de stockage requis n'est pas disponible.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nombre de volumes disponibles est suffisant pour les sauvegardes et que les volumes nécessaires pour la restauration sont introduits et disponibles. Corrigez l'erreur, puis relancez la commande.

ANR1762E **Commande :** la commande a échoué pour le poste *nom du poste*, l'espace fichier *nom de*

l'espace fichier - le point de montage n'est pas disponible.

Explication

La commande a échoué car le nombre de points de montage disponibles est insuffisant.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les points de montage disponibles sont suffisamment nombreux et qu'ils fonctionnent correctement. Corrigez l'erreur, puis relancez la commande.

ANR1763E **Commande :** échec de la commande - voir les messages d'erreur précédents ou consulter le journal d'activité.

Explication

La commande du serveur indiquée a échoué. Ce message est toujours précédé d'un ou de plusieurs autres messages d'erreur qui fournissent des informations plus détaillées sur la raison de l'échec.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages si nécessaire, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Corrigez l'erreur, puis relancez la commande.

ANR1764E **Commande :** échec de la commande - le module chargeable *nom du module* n'est pas disponible.

Explication

La commande du serveur a échoué car le module chargeable qui doit être disponible n'est pas chargé.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le module chargeable requis est disponible pour votre plateforme. En effet, certains

modules ne sont pas disponibles pour toutes les plateformes. Si le module est disponible et qu'il est installé, faites appel au service d'assistance technique.

ANR1765E **Commande : le nombre d'unités d'exécution de copie spécifié, unités d'exécution de copie, dépasse les capacités du dispositif de transfert de données.**

Explication

Le nombre d'unités d'exécution de copie qu'un dispositif de transfert de données est capable d'exécuter est plafonné. Le paramètre copythreads indiqué dépasse cette limite.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la valeur affectée au paramètre copythreads est inférieure à la limite maximale définie pour ce dispositif de transfert de données. Utiliser la valeur par défaut du nombre d'unités d'exécution de copie aligne ce nombre sur la valeur maximale du dispositif de transfert de données.

ANR1766E **Commande : L'unité NAS dispositif de transfert de données signale une affinité d'unité pour l'unité unité de bande qui ne correspond pas à ce dispositif de transfert de données.**

Explication

Une unité NAS a renvoyé un identificateur d'affinité pour une unité de bande qui ne correspond pas à l'identificateur d'affinité enregistré pour le dispositif de transfert de données.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Contrôlez l'adresse de niveau supérieur pour le dispositif de transfert de données et vérifiez qu'il s'agit d'une interface réseau de gestion de poste sur le cluster NAS. Vérifiez que l'interface est située sur le cluster de postes approprié.

ANR1767I **Le processus numéro de processus pour le noeud NAS nom du noeud utilisera le dispositif de transfert**

de données NAS dispositif de transfert de données

Explication

Un autre dispositif de transfert de données NAS a été sélectionné pour l'opération NAS en cours.

Réaction du système

L'opération NAS en cours se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1768E **Commande : le nom d'unité indiqué est en conflit avec le nom d'unité déjà utilisé.**

Explication

Le nom d'unité indiqué dans la commande est déjà utilisé par un chemin d'accès existant.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Indiquez un paramètre DEVICE correct qui ne soit pas utilisé par une autre unité ou une autre bibliothèque.

ANR1769E **Commande : échec. Il n'est pas possible d'effectuer plusieurs actions entre chaque validation.**

Explication

Il n'est pas permis d'exécuter un script de serveur effectuant plusieurs actions entre chaque validation. Par exemple, il est impossible de supprimer plusieurs chemins avant que chacune des suppressions soit validée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Modifiez le script ou la macro de sorte qu'aucune nouvelle commande ne soit exécutée avant que la précédente ait été validée.

ANR1770E **Lors du traitement des opérations pour la session ID session, la destination nouvelle destination a été trouvée. Destination en cours était attendue.**

Explication

Lors du traitement d'une opération sur l'image à distance, la session spécifiée utilisait la destination en cours. Toutefois, le serveur a reçu une demande du client spécifiant un nouveau nom de destination.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

A partir du client, quittez la demande en cours sur l'image à distance. Relancez la demande, si nécessaire.

ANR1771E	Le chemin entre le serveur distant <i>nom du serveur distant</i> et la destination <i>nom de la destination</i> via le périphérique <i>type de périphérique</i> est incorrect.
-----------------	---

Explication

Le gestionnaire de bibliothèque reçoit une commande de mise à jour du chemin à partir du serveur distant. La valeur du type d'unité de destination n'est pas valide. Pour mettre à jour le chemin à partir du serveur distant, vous devez définir une unité ou une bibliothèque comme destination.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle la valeur du type d'unité de destination n'est pas valide.

ANR1772E	Le chemin de la source <i>nom source</i> à la destination <i>nom d'unité</i> est mis hors ligne.
-----------------	---

Explication

Il est signalé comme hors ligne.

Réaction du système

Le chemin est inaccessible.

Action de l'utilisateur

Recherchez l'origine de l'erreur, par exemple un problème de matériel. Effectuez les corrections requises. Relancez ensuite la commande UPDATE PATH avec l'option ONLINE=YES de sorte que le chemin soit en ligne.

ANR1773W	Le système ne peut pas mettre à jour le chemin d'accès à la base de données <i>nom de la source de chemin</i> et à l'unité <i>nom d'unité</i>.
-----------------	---

Explication

Le système ne peut pas mettre à jour les informations relatives au chemin d'accès contenues dans la table de base de données.

Réaction du système

.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1774E	La commande QUERY STATUS a échoué et l'initialisation du serveur n'est pas terminée. Laissez l'initialisation du serveur se terminer, puis relancez la commande.
-----------------	---

Explication

La commande QUERY STATUS a échoué parce que l'initialisation du serveur n'est pas terminée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Laissez l'initialisation du serveur se terminer, puis relancez la commande.

ANR1775I	Le dispositif de transfert de données <i>nom du dispositif</i> a été défini. Cependant, une tentative de connexion au dispositif de transfert de données a échoué. Vérifiez les attributs du serveur de fichiers indiqués lors de la définition du dispositif de transfert de données.
-----------------	---

Explication

Le dispositif de transfert de données a été défini dans la base de données du serveur. Cependant, le serveur ne peut établir de connexion avec le serveur de fichiers associé au dispositif de transfert de données. La connexion a échoué pour l'une des raisons suivantes :

- Un des paramètres spécifiés lors de la définition du dispositif de transfert de données était incorrect :

adresse TCP/IP du serveur de fichiers, ID utilisateur, mot de passe ou port TCP/IP.

- Le serveur de fichiers est inaccessible.
- Le serveur NDMP limite le nombre de sessions NDMP ouvertes simultanément.

Réaction du système

Le dispositif de transfert de données est défini sur ce serveur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur de fichiers associé au dispositif de transfert de données est accessible via le réseau ; contrôlez chacun des attributs spécifiés lors du paramétrage du dispositif de transfert de données ; contrôlez le nombre de sessions NDMP ouvertes avec le serveur de fichiers.

ANR1776I **Le dispositif de transfert de données *nom du dispositif* est mis à jour. Cependant, une tentative de connexion au dispositif de transfert de données a échoué. Vérifiez les attributs du serveur de fichiers indiqués lors de la mise à jour de la commande.**

Explication

Le dispositif de transfert de données est mis à jour dans la base de données du serveur. Cependant, le serveur ne peut établir de connexion avec le serveur de fichiers associé au dispositif de transfert de données. La connexion a échoué pour l'une des raisons suivantes :

- Un des paramètres définis au cours de la mise à jour du dispositif de transfert de données était incorrect : l'adresse TCP/IP du serveur de fichiers, l'ID d'utilisateur, le mot de passe ou le port TCP/IP.
- Le serveur de fichiers est inaccessible.
- Le serveur NDMP limite le nombre de sessions NDMP ouvertes simultanément.

Réaction du système

Le paramétrage du dispositif de transfert de données est mis à jour.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur de fichiers associé au dispositif de transfert de données est accessible via le réseau ; contrôlez chacun des attributs spécifiés lors de l'exécution de la commande de mise à jour du dispositif de transfert de données ; contrôlez le

nombre de sessions NDMP ouvertes avec le serveur de fichiers.

ANR1777W ***Commande : On a affecté au nouveau noeud de cluster *noeud de cluster* du cluster NAS *cluster NAS* la même affinité de cluster qu'au noeud de cluster *noeud de cluster* existant***

Explication

Une unité de cluster NAS a signalé un poste de cluster ayant un identificateur d'affinité de cluster identique à celle d'un dispositif de transfert de données existant.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les dispositifs de transfert de données signalés dans le message et mettez à jour tous les chemins d'unité existants définis pour ces dispositifs en fonction de la configuration en cours du cluster NAS.

ANR1778E ***Commande : paramètre non valide ou manquant.***

Explication

La commande serveur spécifiée qui est exécutée contient un paramètre incorrect ou un paramètre obligatoire est manquant.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR1779I ***Processus *nom du processus de jeu de sauvegardes* terminé : les jeux de sauvegardes *compte obtenu* ont été générés ou définis à partir des jeux de sauvegarde *compte total* requises par les spécifications de la commande.***

Explication

Une commande GENERATE ou DEFINE BACKUPSET a été correctement exécutée et les ensembles de sauvegardes décrits dans les messages précédents ont été créés.

Réaction du système

Les ensembles de sauvegardes décrits ont été créés.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1780I **Commande : le cluster NAS nom du cluster comporte des unités de bande connectées au noeud de cluster noeud de cluster**

Explication

Le serveur a découvert des unités de bande connectées à un noeud d'un cluster NAS au cours de l'exécution d'une commande DEFINE DATAMOVER ou UPDATE DATAMOVER.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1781I **Commande : le cluster NAS nom du cluster requiert un nouveau dispositif de transfert de données, noeud de cluster, pour accéder à l'unité de bande.**

Explication

Le serveur a découvert un poste au sein d'un cluster NAS auquel sont connectées des unités de bande. Un nouveau dispositif de transfert de données sera défini pour permettre d'accéder aux unités de bande connectées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lorsqu'un dispositif de transfert de données est créé par le serveur pour un poste faisant partie d'un cluster, vous devez identifier les unités de bande connectées au poste. Définissez les chemins du nouveau dispositif de transfert de données vers chaque unité que vous souhaitez utiliser pour la sauvegarde du cluster NAS.

ANR1782I **Les services REST (Representational State Transfer) ont été démarrés à time.**

Explication

Une fois que les services REST ont démarré, les applications peuvent utiliser ces services pour interroger et gérer l'environnement de stockage en se connectant au Centre d'opérations.

Réaction du système

L'opération du serveur continue après le démarrage des services REST.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez désactiver les services REST en supprimant l'administrateur de surveillance. Pour ce faire, émettez la commande d'administration suivante `command: set monitoringadmin ""`

ANR1783I **Les services REST (Representational State Transfer) ont été arrêtés à time.**

Explication

Une fois les services REST arrêtés, les applications qui utilisent ces services ne peuvent plus interroger et gérer l'environnement de stockage en se connectant au Centre d'opérations.

Réaction du système

L'opération du serveur continue après l'arrêt des services REST.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur est configuré en tant que serveur central (hub). Mettez à jour la valeur de l'option RESTHTTPSPORT pour spécifier un numéro de port disponible. Par exemple, émettez la commande `SETOPT RESTHTTPSPORT` et spécifiez un numéro de port vacant. Redémarrez le serveur.

ANR1784I **Arrêt du journal d'activité car la conservation du journal d'activité a pour valeur zéro.**

Réaction du système

Arrêt du journal d'activité car la conservation du journal d'activité a pour valeur zéro.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1785E **Les services REST (Representational State Transfer) ne sont pas parvenus à établir une liaison au port numéro_port.**

Explication

Les services REST ne sont pas parvenus à établir une liaison au numéro de port spécifié.

Réaction du système

Les services REST sont arrêtés. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande QUERY OPTION afin de déterminer le numéro de port qui est défini pour l'option de serveur RESTHTTPSPORT. Assurez-vous que le port qui est spécifié dans l'option de serveur RESTHTTPSPORT est ouvert pour que le serveur puisse l'utiliser et qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre application. Mettez à jour la valeur de l'option RESTHTTPSPORT pour spécifier un numéro de port HTTPS disponible en utilisant la commande SETOPT RESTHTTPSPORT. Ensuite, redémarrez le serveur.

ANR1786W	Impossible pour HBAAPI d'obtenir le nom de l'adaptateur.
-----------------	---

Explication

Echec de la fonction HBAAPI getAdapterName. Le serveur poursuit son exécution et accède à l'adaptateur suivant s'il en existe un.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La reconnaissance IBM Spectrum Protect ne fonctionnera pas avec cet adaptateur de bus hôte. Pour la liste des adaptateurs de bus hôte pris en charge et des niveaux de pilote requis par le système d'exploitation, consultez le document technique 1193154 à <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1787W	Impossible d'ouvrir l'adaptateur nom de l'adaptateur.
-----------------	--

Explication

La fonction HBAAPI d'ouverture de la carte de bus hôte (HBA) a échoué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La reconnaissance IBM Spectrum Protect ne fonctionnera pas avec cet adaptateur de bus hôte. Pour la liste des adaptateurs de bus hôte pris en charge et des niveaux de pilote requis par le système d'exploitation, consultez le document technique 1193154 à <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1788W	Impossible de récupérer les attributs d'adaptateur pour nom de l'adaptateur.
-----------------	---

Explication

La fonction HBAAPI ne parvient pas à extraire les attributs de l'adaptateur. Ce problème est dû à un adaptateur Fibre Channel défaillant dans le système. Vérifiez le fonctionnement de cet adaptateur. Ce problème peut également être dû à d'autres adaptateurs non Fibre Channel dans le système, tels qu'un adaptateur SAS ou un adaptateur SCSI parallèle. Vous pouvez ignorer ce message si vous utilisez un adaptateur autre que Fibre Channel.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La reconnaissance SAN ne fonctionne pas pour l'adaptateur. Pour la liste des adaptateurs de bus hôte pris en charge et des niveaux de pilote requis par le système d'exploitation, consultez le document technique 1193154 à <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1789W	Echec d'obtention du mappage cible HBA.
-----------------	--

Explication

La fonction HBAAPI d'obtention du mappage cible a échoué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La reconnaissance SAN ne fonctionne pas pour cet adaptateur. Pour la liste des adaptateurs de bus hôte pris en charge et des niveaux de pilote requis par le système d'exploitation, consultez le document technique 1193154 à <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1790W	La reconnaissance SAN a échoué.
-----------------	--

Explication

La reconnaissance SAN a échoué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La reconnaissance SAN a échoué. Un incident est possible au niveau du microcode de la carte de bus hôte (HBA), de la carte elle-même ou du pilote HBAAPI du fournisseur de la HBA. Pour la liste des adaptateurs de bus hôte pris en charge et des niveaux de pilote requis par le système d'exploitation, consultez le document technique 1193154 à <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1791W La bibliothèque d'encapsulation du fichier n'a pas pu être chargée ou est absente.

Explication

Cette bibliothèque est fournie par IBM Spectrum Protect. Elle est nécessaire pour la reconnaissance des unités sur un réseau SAN.

- Sous Windows, la bibliothèque d'encapsulation HBAAPI est hbaapi.dll.
- Sous AIX, la bibliothèque d'encapsulation HBAAPI est libHBAAPI.a.
- Sous Solaris, la bibliothèque d'encapsulation HBAAPI est libhbaapi32.so pour les applications 32 bit et libhbaapi64.so pour les applications 64 bit.
- Sous Linux, la bibliothèque d'encapsulation HBAAPI est libhbaapi32.so pour les applications 32 bit et libhbaapi64.so pour les applications 64 bit.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la bibliothèque d'encapsulation HBAAPI de cette plateforme réside dans le même répertoire que l'exécutable du serveur IBM Spectrum Protect. AIX est l'unique exception avec la bibliothèque d'encapsulation HBAAPI libHBAAPI.a sous /usr/lib.

ANR1792W La bibliothèque du fournisseur HBAAPI n'a pas pu être chargée ou est absente.

Explication

La bibliothèque du fournisseur HBAAPI n'a pas pu être chargée ou est absente. Cette bibliothèque HBAAPI est fournie par le fournisseur de la carte de bus hôte (HBA). Elle est requise pour la reconnaissance d'unités par le serveur IBM Spectrum Protect sur le réseau SAN.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le fichier HBAAPI est présent sur le système. Si le niveau du pilote d'unité de votre système n'est pas pris en charge, consultez le site Web du fournisseur de l'HBA et téléchargez/installez le pilote d'unité de l'HBA. Pour la liste des adaptateurs de bus hôte pris en charge et des niveaux de pilote requis par le système d'exploitation, consultez le document technique 1193154 à <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>. Voici un exemple de fichier HBAAPI du fournisseur d'HBA :

- Dans un système UNIX, l'emplacement de la bibliothèque du fournisseur HBAAPI est indiqué dans /etc/hba.conf. Par exemple :

```
qla2x00      /usr/lib/libqlsdsm.so
com.emulex.emulexapilibrary
libemulexhbaapi.so      /usr/lib/
```

- Pour les systèmes Windows, vérifiez l'emplacement de la bibliothèque du fournisseur HBAAPI en vérifiant LibraryFile à :

```
HKEY_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
SNIA
HBA
<HBAAPI library>
```

ANR1793W La reconnaissance SAN par IBM Spectrum Protect n'est pas prise en charge sur cette plateforme ou cette version de système d'exploitation.

Explication

La reconnaissance SAN pour cette plate-forme n'est pas prise en charge actuellement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La reconnaissance SAN ne fonctionne pas pour cette plate-forme.

- Pour AIX, seule est prise en charge AIX5.2F et supérieure
- Pour HP, cette plateforme n'est pas encore prise en charge.
- Pour Linux, le système d'exploitation Linux-zOS n'est pas encore pris en charge.
- Pour Windows, le système d'exploitation Windows 2003 64 bits n'est pas encore prise en charge.

Pour la liste des adaptateurs de bus hôte pris en charge et des niveaux de pilote requis par le système d'exploitation, consultez le document technique 1193154 à <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1794W	La reconnaissance SAN par IBM Spectrum Protect est désactivée par des options.
-----------------	---

Explication

La reconnaissance SAN est désactivée par l'option SANDISCOVERY OFF ou SANDISCOVERY UNSCANNEDPATHOFF.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La reconnaissance SAN est actuellement désactivée par défaut par l'option SANDISCOVERY OFF selon la plateforme ou par l'option SANDISCOVERY UNSCANNEDPATHOFF. Pour la liste des adaptateurs de bus hôte pris en charge et des niveaux de pilote requis par le système d'exploitation, consultez le document technique 1193154 à <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1795I	Succès de la mise à jour du pilote de l'unité <i>nom de l'ancienne unité</i>. Le nouveau nom de périphérique est <i>nouveau nom du périphérique</i>.
-----------------	---

Explication

Ce message s'affiche suite à la commande CHANGE DEVDRIVER. Succès de la mise à jour du pilote d'unité *nom de l'ancienne unité*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1796E	Nom d'unité <i>nom d'unité</i> non valide.
-----------------	---

Explication

Le nom de l'unité n'est pas au format TAPEX ou CHANGERX.

Réaction du système

Le serveur fait échouer la commande.

Action de l'utilisateur

Changez le nom d'unité en TAPEX ou CHANGERX et relancez la commande.

ANR1797E	L'unité <i>Nom de l'unité</i> n'est pas prise en charge par le pilote de périphérique IBM Spectrum Protect.
-----------------	--

Explication

L'unité *Nom de l'unité* n'est pas prise en charge par le pilote de périphérique IBM Spectrum Protect. L'ID du matériel est introuvable dans le fichier INF du pilote de périphérique IBM Spectrum Protect (c.à.d. tsm1b.inf et tsmmt.inf).

Réaction du système

Le serveur fait échouer la commande.

Action de l'utilisateur

Accédez au site Web d'IBM Spectrum Protect à l'adresse www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/IBMTivoliStorageManager.html, puis aux informations de prise en charge d'unités d'après le système d'exploitation du serveur. Vérifiez que l'unité est prise en charge. Si l'unité est prise en charge par le pilote de périphérique IBM Spectrum Protect, contactez le service d'assistance technique.

ANR1798E	La mise à jour du pilote de périphérique a échoué pour le périphérique <i>nom du périphérique</i>.
-----------------	---

Explication

L'opération CHANGE DEVDRIVER a échoué pour l'unité *nom de l'unité*.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1799E **Le pilote de périphérique d'IBM Spectrum Protect n'est pas installé ou un ou plusieurs des fichiers du pilote de périphérique sont manquants.**

Explication

La commande serveur a échoué car le pilote de périphérique d'IBM Spectrum Protect n'est pas installé ou un ou plusieurs des fichiers du pilote de périphérique sont manquants.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le pilote de périphérique d'IBM Spectrum Protect est installé et que les fichiers suivants sont présents. %WINDIR%\system32\drivers\tsmscsi.sys (ou tsmscsi64.sys pour Windows 64-bits), %WINDIR%\inf\tsmmt.inf et %WINDIR%\inf\tsmlb.inf.

ANR1800W **Commande : aucun espace fichiers correspondant n'a été trouvé pour l'espace fichiers nom de l'espace fichiers sur le noeud nom du noeud.**

Explication

Le serveur n'a pas trouvé un nom d'espace fichier ou un ID d'espace fichier correspondant pour l'espace fichier et le poste qui sont spécifiés dans la commande.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Entrez la commande avec les noms d'espaces fichiers ou les ID d'espaces fichiers qui font référence à des espaces de fichiers définis pour le poste spécifié. Notez que le système fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. Entrez les noms des espaces fichiers en utilisant exactement les mêmes caractères en minuscules et en majuscules qui correspondent au nom de l'espace fichier qui est défini sur le serveur. Les recherches des noms des espaces fichiers sont également sensibles aux paramètres et aux NAMEType (SERVER, UNICODE, FSID) CODEType (BOTH, UNICODE, NONUNICODE). Emettez la

commande QUERY FILESPACE pour déterminer quels espaces fichiers et quels ID d'espace fichier sont définis pour un poste sur le serveur.

ANR1801E **commande Eventlog : événement ou classe d'événement non valide - Événement ou nom de la classe d'événement.**

Explication

Une commande de consignation d'événements indiquant un événement ou une classe d'événements inconnu(e) a été spécifiée.

Réaction du système

La commande est ignorée pour l'événement ou la classe d'événement non valide. Tout événement ou classe correct est traité.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant l'événement ou la classe d'événements correct.

ANR1802E **L'unité nom de l'unité est introuvable.**

Explication

L'unité est introuvable dans le jeu d'informations de l'unité. Il se peut que l'identificateur du fournisseur et/ou l'identificateur du produit, ou le nom de l'unité ne soit pas valide, ou alors, l'unité a été supprimée du système.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un identificateur du fournisseur et un identificateur du produit corrects ou le nom approprié de l'unité.

ANR1803W **Module de détection SAN nom de module mal installé.**

Explication

Le serveur a tenté de charger le module de reconnaissance SAN, mais les droits d'accès ou de propriété du fichier sont incorrects.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, sans la fonction de reconnaissance SAN.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le module de reconnaissance SAN est exécutable, que son bit ID utilisateur est activé et qu'il appartient au répertoire de base. Le module de reconnaissance SAN se nomme 'dsmqsan' et doit se trouver dans le répertoire exécutable de l'agent de stockage ou du serveur.

ANR1804W **Commande : Le processus numéro de processus ignore le volume nom de volume dans le pool de stockage nom de pool car le volume est en cours d'utilisation par un autre processus.**

Explication

La commande indiquée spécifie le volume à exécuter, mais le volume est actuellement utilisé par une autre opération.

Réaction du système

Le serveur ignore le volume et exécute le volume disponible suivant.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le journal d'activité pour déterminer quelle opération utilisait le volume. Si l'opération utilisant le volume est terminée, réexécutez la *Commande* pour exécuter le volume ignoré.

ANR1805I **Cette commande d'exportation ne fonctionne pas avec le pool de stockage en cloud ou avec le pool de stockage de conteneur. L'objet nom de l'objet est ignoré.**

Explication

Les pools de stockage de type conteneur ne peuvent pas être utilisés pour les opérations de sauvegarde, de récupération, de migration, de colocalisation, d'exportation, d'importation ou d'écriture simultanée.

Réaction du système

Le serveur ignore l'objet et traite le prochain objet disponible.

Action de l'utilisateur

Utilisez une autre méthode ou un autre type de pool de stockage pour stocker les données.

ANR1806I **Certaines données sont ignorées car l'opération ne peut pas être exécutée pour les pools de**

stockage de type conteneur ou en cloud.

Explication

Les pools de stockage de type conteneur ou en cloud ne peuvent pas être utilisés pour les opérations de sauvegarde de pool de stockage, de récupération, de migration, de colocalisation, d'exportation, d'importation, NDMP, de génération de groupe de sauvegarde ou d'écriture simultanée.

Réaction du système

Le serveur ignore l'objet et traite le prochain objet disponible.

Action de l'utilisateur

Utilisez une autre méthode ou un autre type de pool de stockage pour stocker les données.

ANR1807I **Statistiques de mise à jour des tables réalisées avec succès pour table de processus.**

Explication

Runstat exécuté avec succès sur cette table.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1808I **L'objet ID de l'objet est ignoré car l'opération ne peut pas être exécutée pour les pools de stockage en cloud.**

Explication

Les pools de stockage en cloud ne peuvent pas être utilisés pour les opérations de sauvegarde de pool de stockage, de récupération, de migration, de colocalisation, ou d'écriture simultanée.

Réaction du système

Le serveur ignore l'objet et traite le prochain objet disponible.

Action de l'utilisateur

Utilisez une autre méthode ou un autre type de pool de stockage pour stocker les données.

ANR1809E **Mémoire insuffisante pour activer la consignation d'événements.**

Explication

La commande BEGIN EVENTLOGGING a été entrée, mais la mémoire du serveur est insuffisante pour lui permettre d'activer la consignation.

Réaction du système

La commande est ignorée.

Action de l'utilisateur

Si la consignation est impérative, libérez de la mémoire pour le serveur, puis redémarrez-le.

ANR1810E **Commande de consignation d'événements : destinataire incorrect - nom du destinataire.**

Explication

La commande de consignation d'événements spécifiée indique un destinataire inconnu (peut-être inconnu sur cette plateforme uniquement).

Réaction du système

La commande est ignorée pour le destinataire incorrect. Tous les destinataires autorisés sont traités.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant le destinataire correct.

ANR1811W **Le package de l'API HBA risque de ne pas être installé.**

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

L'API HBA ne fournit pas le numéro des adaptateurs Fibre Channel à partir du système hôte. La version du fichier de l'API HBA dans votre système d'exploitation risque de ne pas être prise en charge ou le package de l'API HBA risque de ne pas être installé. Consultez le site Web de votre fournisseur d'HBA afin d'obtenir la dernière version de l'API HBA. Pour la liste des adaptateurs de bus hôte pris en charge et des niveaux d'API HBA requis par le système d'exploitation, consultez le document technique 1193154 à <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21193154>.

ANR1812E **Echec de la suppression du poste nom de poste lors de l'utilisation de la commande DELETE FILESPACE nom de l'espace fichier en raison d'une réplication en cours.**

Explication

L'espace fichier signalé appartenant au poste signalé est actuellement répliqué dans le cadre d'une commande REPLICATE NODE. Un espace fichier ne peut pas être supprimé alors que la réplication est en cours.

Réaction du système

La commande DELETE FILESPACE se termine avec l'état FAILURE.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY PROCESS pour afficher des processus REPLICATE NODE actifs. Attendez que la réplication se termine ou annulez le processus de réplication avec les commandes CANCEL PROCESS ou CANCEL REPLICATION et relancez la commande DELETE FILESPACE.

ANR1813W **L'espace fichier nom de l'espace fichier du poste nom de poste est une réplication rôle de la réplication.**

Explication

L'espace fichier signalé est la source ou la cible d'un poste répliqué. La commande DELETE FILESPACE va supprimer les données sur ce serveur, mais pas les données d'un autre serveur de réplication.

Réaction du système

La commande DELETE FILESPACE se poursuit.

Action de l'utilisateur

Si ce message indique que cet espace fichier est la source des données répliquées, connectez-vous alors à tous les serveurs contenant les données répliquées depuis cet espace fichier et émettez la commande DELETE FILESPACE afin de supprimer les données de ces serveurs. Si ce message indique que cet espace fichier est la cible des données répliquées, vérifiez que l'espace fichier dans le serveur source est supprimé ou mis à jour afin de ne plus procéder à de réplication sur ce serveur.

ANR1814W **Le gestionnaire de base de données ne peut pas charger le plug-in de sécurité *nom du fichier*.**

Explication

Le gestionnaire de base de données ne peut pas charger le plug-in de sécurité. Ce plug-in régit l'accès au gestionnaire de base de données depuis le serveur IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez le fichier journal de diagnostics Db2 afin d'identifier la raison pour laquelle le gestionnaire de base de données ne peut pas charger le plug-in de sécurité. Corrigez le problème et redémarrez le serveur.

ANR1815W **Recherchez dans le serveur cible les éventuels problèmes de stockage se produisant lors de la réplication du poste *liste de postes*.**

Explication

Au cours du processus de réplication pour les postes spécifiés, des problèmes de stockage des données se sont produits au niveau du serveur cible de réplication.

Réaction du système

Le processus s'arrête.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans le journal d'activité du serveur cible des messages d'erreur spécifiques relatifs au stockage de données au cours du processus de réplication.

ANR1816W **Le nom d'un ou de plusieurs fichiers a été tronqué. Pour plus de détails, examinez le fichier journal *nom de fichier journal*.**

Explication

La commande DSMSEV INSERTDB a tenté d'insérer une ligne de base de données décrivant un fichier dont le nom de chemin dépasse la longueur maximale prise en charge par IBM Spectrum Protect version 6. Le serveur IBM Spectrum Protect version 5 gère les noms de chemin pouvant compter jusqu'à 8000 octets, tandis que le serveur de la version 6 n'autorise pas de noms de chemin de plus de 6000 octets.

Réaction du système

Le nom du fichier a été remplacé par un nom généré par le système. Les informations nécessaires pour restaurer le fichier dans son nom d'origine ont été écrites dans le fichier journal indiqué.

Le fichier journal contient deux sections. La première section répertorie les fichiers dont les noms ont été tronqués. La seconde section identifie les noms de poste et les noms d'espace fichier des fichiers tronqués.

La première section est identifiée par l'en-tête "-- Truncated Files --". Chaque ligne de cette section identifie un fichier dont le nom a été tronqué. La ligne comporte quatre zones séparées par des onglets :

- Identificateur de poste - un identifiant numérique du poste qui possède le fichier.
- Filespace ID - identifiant numérique de l'espace du fichier.
- New Name - nom généré par le système qui a été affecté au fichier.
- Nom d'origine - nom d'origine du fichier.

La seconde section est identifiée par l'en-tête "-- Node and Filespace Names --". Chaque ligne de cette section mappe les ID de poste et d'espace fichier associés à un ou plusieurs des fichiers de la première section aux noms de poste et d'espace fichier pouvant être spécifiés sur une commande de restauration. La ligne comporte quatre zones séparées par des onglets :

- Identificateur de poste - un identifiant numérique du poste qui possède le fichier.
- Nom du poste - nom du poste associé à l'ID de poste.
- Filespace ID - identifiant numérique de l'espace du fichier.
- Filespace Name - nom de l'espace fichier associé à l'ID de l'espace fichier.

Action de l'utilisateur

Consultez le contenu du fichier journal spécifié. Si nécessaire, utilisez les informations du fichier journal pour redonner aux fichiers leur nom d'origine.

ANR1817W ***commande* : aucun poste valide n'a été identifié pour l'importation sur le serveur cible *tgtServerName*.**

Explication

Au cours d'une exportation serveur-serveur, le processus d'importation sur le serveur cible a signalé qu'aucune des définitions de poste des données

d'exportation n'était valide pour l'importation. Aucune donnée de poste n'a été importée sur le serveur cible.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'avertissement ou d'erreur sur le serveur cible et gérez-les selon les besoins.

ANR1818W *commande : aucun poste valide n'a été identifié pour l'importation.*

Explication

Au cours d'un processus d'importation de serveur, aucune des définitions de poste des données d'importation n'était valide pour l'importation. Aucune donnée de poste n'a été importée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'avertissement ou d'erreur au cours du processus d'importation sur le serveur cible et gérez-les selon les besoins.

ANR1819E *Refus d'autorisation d'accès à l'unité nom d'unité.*

Explication

Un attribut en lecture seule est affecté aux utilisateurs non superutilisateur et leurs fichiers d'unités de bande. Si cet attribut n'est pas modifié, les utilisateurs non superutilisateur ne peuvent pas stocker de données sur les unités de bande. Cela affecte uniquement les systèmes d'exploitation HP-UX, Linux et Solaris.

Réaction du système

L'opération d'ouverture échoue.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande système CHMOD pour modifier l'attribution de lecture seule pour des fichiers d'unités de bande spécifiques et réexécutez l'opération ayant échoué. Pour plus d'informations sur la résolution de ce problème, voir la note technique 1321130, à l'adresse suivante : <https://www-304.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21321130>

ANR1820E *Le serveur n'a pas pu se connecter au gestionnaire de base de*

**données à l'aide du port TCP/IP
numéro du port.**

Explication

Le serveur a essayé de se connecter à la base de données via TCP/IP, mais il n'a pas été en mesure de le faire.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Commencez par vérifier que le numéro de port n'est pas déjà utilisé. Les méthodes possibles sont :

- Sur les systèmes Unix, recherchez dans /etc/services une occurrence du numéro de port.
- Utilisez la commande netstat pour déterminer si un service est en mode écoute sur le numéro de port.

Si un conflit est détecté, spécifiez un numéro de port différent sur l'option DBMTCPPORT dans le fichier d'options du serveur et redémarrez le serveur.

Si aucun conflit n'est détecté, utilisez la commande "db2 get database manager config" pour vérifier que le paramètre de configuration SVCENAME est défini sur le numéro de port identifié par le message. Sinon, utilisez la commande "db2 update database manager config using SVCENAME port number" pour mettre à jour manuellement le paramètre de configuration. Assurez-vous que la valeur spécifiée l'est également sur l'option de serveur DBMTCPPORT. Redémarrez le serveur.

Enfin, définissez la commande "db2set" pour vérifier que la variable d'environnement DB2COMM est réglée sur "TCPIP". Sinon, utilisez la commande "db2set DB2COMM=TCPIP" pour régler la variable d'environnement, puis redémarrez le serveur

ANR1821W *La consignation d'événements du destinataire nom_destinataire n'est pas lancée.*

Explication

La commande BEGIN EVENTLOGGING génère une tentative d'enregistrement du contenu du journal des événements sous le destinataire spécifié. La consignation d'événements pour le destinataire spécifié est déjà lancée car le destinataire est en cours d'exécution ou alors, il a précédemment été arrêté et est toujours engagé dans le processus d'écriture des messages mis en fil d'attente pour être traités.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le destinataire du journal des événements est déjà lancé en émettant la commande QUEVRY STATUS et en vérifiant la zone Récepteurs actifs. Certains destinataires du journal des événements, tels que FILETEXT, FILETEXTEXIT, USEREXIT, et Tivoli peuvent être lancés lors de l'initialisation du serveur s'ils sont configurés dans le fichier d'options du serveur.

- Si le destinataire du journal des événements est déjà lancé, aucune autre action n'est requise.
- S'il n'est pas en cours d'exécution, patientez quelques minutes puis essayez de le relancer.

ANR1822I	La consignation d'événements est terminée pour le destinataire <i>nom du destinataire</i>.
-----------------	---

Explication

En réponse à la commande END EVENTLOGGING ou suite à une erreur, les enregistrements du journal ne sont plus envoyés au destinataire spécifié.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1823I	La consignation d'événements est arrêtée pour tous les destinataires.
-----------------	--

Explication

En réponse à la commande END EVENTLOGGING, les enregistrements du journal ne sont plus envoyés à aucun destinataire.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1824E	La consignation d'événements est inactive pour le destinataire spécifié.
-----------------	---

Explication

La commande END EVENTLOGGING a été saisie, mais la consignation du destinataire spécifié est inactive.

Réaction du système

La commande est ignorée.

Action de l'utilisateur

Si la consignation est impérative, utilisez les commandes ENABLE EVENT et BEGIN EVENTLOGGING pour activer la consignation d'événements.

ANR1825I	La consignation d'événements du destinataire <i>nom du destinataire</i> est active.
-----------------	--

Explication

En réponse à la commande BEGIN EVENTLOGGING, les enregistrements du journal sont à présent envoyés au destinataire spécifié.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1826I	Lors du traitement par la commande, l'objet <i>nom de l'objet</i> a été omis.
-----------------	--

Explication

Lorsque vous émettez la commande EXPORT NODE ou EXPORT SERVER, il est possible que celle-ci omette les objets de sauvegarde qui, autrement, seraient supprimés des données d'exploitation conformément aux politiques d'expiration. Ainsi, les objets de sauvegarde qui doivent subsister dans l'inventaire du serveur en raison de leur inclusion dans des ensembles de conservation ne sont pas exportés. Dans tous les autres cas, lorsque vous émettez la commande EXPORT NODE ou EXPORT SERVER, les objets actifs et inactifs sont exportés dès lors qu'ils n'ont pas encore expiré.

Réaction du système

Les opérations du système se poursuivent, mais le serveur ignore l'objet spécifié et traite le prochain objet disponible.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1827E ***commande de consignation d'événements : aucun destinataire correct n'a été spécifié.***

Explication

Une commande de consignation d'événements a été entrée mais aucun destinataire n'a été spécifié.

Réaction du système

La commande est ignorée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant le destinataire correct.

ANR1828W ***La session numéro de session a été refusée pour nom du poste, de l'administrateur ou du serveur (plateforme client) - protocole protocole requis.***

Explication

Aucune connexion TLS/SSL n'a été établie. Par conséquent, le serveur n'a pas démarré de session car une connexion TLS/SSL avec un protocole supérieur est requise.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Configurez le client ou le serveur cible pour qu'il utilise un protocole TLS/SSL supérieur. Cela peut nécessiter l'importation d'un nouveau certificat du serveur sur le client ou le serveur cible. Par exemple, importez le fichier cert256.arm au lieu de cert.arm.

ANR1829E ***Commande de consignation d'événements : les événements du serveur ne sont pas nécessairement désactivés pour le destinataire du journal des activités.***

Explication

La commande DISABLE EVENT a été spécifiée pour le destinataire du journal des activités.

Réaction du système

La commande est ignorée pour le destinataire du journal des activités. Tous les destinataires autorisés sont traités.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant le destinataire correct.

ANR1830E ***Les options du destinataire nom du destinataire ne sont pas définies dans le fichier d'options du serveur.***

Explication

La commande BEGIN EVENTLOGGING a été spécifiée pour un destinataire, mais les options requises n'ont pas été définies dans le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

La consignation n'est pas lancée pour le destinataire spécifié.

Action de l'utilisateur

Indiquez les options du destinataire dans le fichier d'options du serveur, puis redémarrez le serveur.

ANR1831I ***La journalisation d'événements client est arrêtée pour le destinataire ACTLOG.***

Explication

La commande END EVENTLOGGING a été spécifiée pour le destinataire du journal des activités.

Réaction du système

Le serveur ne consigne plus les événements client dans le journal des activités. La consignation des événements du serveur se poursuit dans le journal des activités.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1842E ***Une erreur s'est produite sur le destinataire nom du destinataire.***

Explication

Une erreur s'est produite sur le destinataire spécifié.

Réaction du système

Le serveur n'envoie plus d'événements au destinataire.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande BEGIN EVENTLOGGING concernant le destinataire pour relancer la consignation d'événements vers le destinataire.

ANR1843I **Le collecteur du moniteur Fasp s'est terminé et va se fermer.**

Explication

Le collecteur du moniteur Fasp achève son traitement car la fonction du moniteur Fasp a été désactivée ou le système est en cours d'arrêt.

Réaction du système

Aucune. Le collecteur du moniteur Fasp se ferme.

Action de l'utilisateur

Le traitement d'état Fasp a été désactivé à l'aide de la commande SET MONITORFASP.

ANR1844I **Commande *commande de consignation d'événements* traitée.**

Explication

La commande spécifiée a été traitée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si un message précédent indique que certaines parties de la commande n'ont pas abouti, relancez la commande pour ces parties uniquement.

ANR1850E **Une consignation d'événements en boucle a été détectée. Le serveur d'événements a précédemment traité l'événement *nombre d'événements* à partir de *analyse source*. Pour éviter un effet en boucle, les événements qui ont déjà été consignés par le serveur d'événements ne sont plus renvoyés. Corrigez l'erreur à l'origine de la consignation en boucle pour éviter le gaspillage des ressources.**

Explication

Le serveur cherche à consigner un événement qui a été précédemment traité par le serveur d'événements actuellement défini.

Réaction du système

L'événement n'est pas envoyé au serveur d'événements. Les autres événements continueront à être envoyés, et ce message sera généré régulièrement si cette situation se reproduit.

Action de l'utilisateur

Identifiez le problème au niveau de la configuration de la consignation d'événements entre serveurs, et corrigez-le.

ANR1851E **L'analyse source de la consignation d'événements entre serveurs a dépassé la longueur maximale de *longueur maximum de l'analyse source* octets.**

Explication

Le serveur tente de consigner un événement sur le serveur d'événements, mais la longueur de l'analyse source est trop longue.

Réaction du système

Le serveur continue à transmettre les événements au serveur, mais la longueur de l'analyse source sera vraisemblablement tronquée et se présentera comme suit :

name1>...>namex>namey

où

nom1 est l'auteur de l'événement.

... correspond à l'emplacement où le ou les serveurs impliqués ont tronqué l'analyse source.

Action de l'utilisateur

Vous utilisez probablement des noms de serveur trop longs et/ou le nombre de bonds permettant de passer d'un serveur à l'autre est trop élevé. Nous vous recommandons d'utiliser des noms de serveur plus courts ou de modifier votre configuration afin de réduire le nombre de bonds.

ANR1852E **Impossible d'envoyer l'en-tête à la console TEC sur *serveur TEC* cr *code retour***

Explication

Une erreur réseau s'est produite lors de la tentative d'envoi de l'en-tête d'événement à la console TEC (Tivoli Enterprise Console).

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si l'erreur persiste, vérifiez les connexions du réseau et contactez le service d'assistance technique.

ANR1853E	Impossible d'envoyer des données à la console TEC sur serveur TEC cr code retour
-----------------	---

Explication

Une erreur réseau s'est produite lors de la tentative d'envoi des données d'événement à la console TEC (Tivoli Enterprise Console).

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si l'erreur persiste, vérifiez les connexions du réseau et contactez le service d'assistance technique.

ANR1854E	Impossible de vider des données sur la console TEC sur serveur TEC cr code retour
-----------------	--

Explication

Une erreur réseau s'est produite lors de la tentative de vidage des données vers la console TEC (Tivoli Enterprise Console).

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si l'erreur persiste, vérifiez les connexions du réseau et contactez le service d'assistance technique.

ANR1855E	Echec de validation du protocole entre le client et le serveur pour le poste <i>poste</i> dans la session <i>numéro de session</i>
-----------------	---

Explication

Pour un poste dont l'option "VALIDATE PROTOCOL" est défini sur "DATAONLY" ou "ALL", une erreur de

validation s'est produite. La transaction est interrompue et un message d'erreur est envoyé au client.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si l'erreur persiste, vérifiez les connexions du réseau et contactez le service d'assistance technique.

ANR1856W	Commande : aucun volume sélectionné pour le traitement.
-----------------	--

Explication

Aucun volume n'a pu être traité via la commande AUDIT VOLUME sur la base des paramètres spécifiés.

Réaction du système

Le processus AUDIT VOLUME prend fin sans avoir traité de volume.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les paramètres utilisés avec la commande. Si un paramètre erroné a été indiqué, relancez la commande après avoir corrigé ce dernier.

ANR1857I	AUDIT VOLUME va lancer <i>nombre</i> processus de réparation.
-----------------	--

Explication

La commande AUDIT VOLUME traite une série de volumes selon qu'un ou plusieurs des paramètres suivants ont été spécifiés : FROMDATE, TODATE ou STGPOOL. Le traitement des volumes répondant aux critères requis est lancé et un AUDIT VOLUME est exécuté pour chaque volume lorsque l'option FIX=YES est indiquée.

Réaction du système

Un ou plusieurs volumes sont examinés et les données erronées sont ignorées.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Répondez 'Y' pour lancer l'audit du volume ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR1858I	AUDIT VOLUME va lancer <i>nombre</i> processus d'inspection.
-----------------	---

Explication

La commande AUDIT VOLUME traite une série de volumes selon qu'un ou plusieurs des paramètres suivants ont été spécifiés : FROMDATE, TODATE ou STGPOOL. Le traitement des volumes répondant aux critères requis est lancé et un AUDIT VOLUME est exécuté pour chaque volume lorsque l'option FIX=NO est indiquée.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Répondez 'Y' pour lancer l'audit du volume ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR1859W	Le poste <i>poste</i> de la session <i>ID</i> session a reçu des informations sur la validation du protocole CRC alors qu'il n'est pas configuré pour cela.
-----------------	--

Explication

Le serveur a reçu des informations sur la validation du protocole pour la session et le poste indiqués. Les paramètres de ce poste ne sont pas configurés pour effectuer la validation du protocole ; toutes les informations reçues relatives à CRC seront ignorées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

L'administrateur du serveur doit décider si ce poste est à même de procéder à la validation du protocole. Dans ce cas, exécutez la commande UPDATE NODE en spécifiant l'option VALIDATEPROTOCOL avec le paramètre approprié afin d'activer la validation du protocole.

S'il s'agit d'un poste de type serveur qui constitue la cible d'une opération sur un volume virtuel et que la validation du protocole n'est pas souhaitée, la définition du serveur sur le serveur source doit être mise à jour avec l'option VALIDATEPROTOCOL=NO définie. Si la validation du protocole est souhaitée, le poste de type SERVER sur le serveur cible doit être mis à jour à l'aide de la commande UPDATE NODE avec l'option VALIDATEPROTOCOL=ALL.

ANR1860E	L'unité comportant le port <i>port</i> de l'élément <i>élément</i> de série <i>série</i> et le numéro d'unité logique <i>numéro</i> d'unité logique cible <i>cible</i> ne
-----------------	--

correspond pas à la bibliothèque *chemin d'accès à la bibliothèque* .

Explication

Réaction du système

Action de l'utilisateur

ANR1861E	L'unité comportant le port <i>port</i> de l'élément <i>élément</i> et le numéro d'unité logique <i>numéro</i> d'unité logique cible <i>cible</i> ne correspond pas à la bibliothèque <i>chemin_bibliothèque</i> .
-----------------	--

Explication

Réaction du système

Action de l'utilisateur

ANR1862W	<i>commande:</i> Cette commande retirera toutes les informations concernant la réplication pour le serveur comportant l'identificateur <i>ID</i> unique.
-----------------	---

Explication

Toutes les informations de réplication enregistrées sur le serveur qui font référence au serveur indiqué seront supprimées. Les données pourraient être envoyées à nouveau à cause des réplications postérieures du serveur indiqué

Réaction du système

Le système vous demande si vous souhaitez poursuivre avec la commande REMOVE REPLSERVER.

Action de l'utilisateur

Pour traiter la commande REMOVE REPLSERVER, entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR1863E	La bibliothèque <i>chemin_bibliothèque</i> , série <i>série</i> ne prend pas en charge la commande Read Element Status. La bibliothèque est très ancienne et doit être remplacée par un modèle plus récent.
-----------------	--

Explication

Réaction du système

Action de l'utilisateur

ANR1864E	La bibliothèque <i>chemin_bibliothèque</i> ne prend pas en charge la commande Read Element Status et ne dispose pas de numéro de série. La bibliothèque est très ancienne et doit être remplacée par un modèle plus récent.
-----------------	--

Explication

Réaction du système

Action de l'utilisateur

ANR1865I	<i>Commande d'exportation : résumé pour l'opération d'exportation redémarrable identificateur d'exportation :</i>
-----------------	--

Explication

Un résumé du nombre total d'objets transmis dans l'opération d'exportation redémarrable avec un *identificateur d'exportation* s'affiche suite à ce message.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1866I	<i>Commande d'exportation/importation : traitement terminé. Statut : état.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande* a été interrompu par la commande SUSPEND.

Réaction du système

Le traitement de la commande *commande* s'arrête. Les statistiques concernant le nombre et le type

d'objets déplacés, ainsi que le nombre total d'octets copiés s'affichent sur la console du serveur après ce message.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1867I	<i>Commande d'exportation/importation : traitement terminé. Statut : état.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* est terminé avec une indication d'état. Si le statut est INCOMPLET, certains fichiers ont été ignorés en raison d'erreurs de lecture/écriture.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Les statistiques concernant le nombre et le type d'objets déplacés, ainsi que le nombre total d'octets copiés s'affichent sur la console du serveur après ce message. Une liste du nombre de fichiers ignorés s'affiche.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1868I	<i>Commande d'exportation/importation : nombre d'espaces fichier espaces fichier, nombre d'archives fichiers archives, nombre de sauvegardes fichiers de sauvegarde et nombre de fichiers gérés par HSM fichiers gérés par HSM ont été copiés.</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre d'espaces fichier* définitions d'espace fichier client, *nombre de fichiers archivés* copies de fichiers archives, *nombre de fichiers sauvegardés* fichiers de sauvegarde et *nombre de fichiers gérés par HSM* à partir de la base de données du serveur sur le support d'exportation, et inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez Preview=Yes dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1869W	<i>Commande d'exportation/importation : nombre d'archivages fichiers archive, nombre de sauvegardes fichiers de sauvegarde et nombre de fichiers gérés par HSM fichiers gérés par HSM ont été copiés.</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a ignoré *nombre d'archives* copies de fichiers archives, *nombre de sauvegardes* copies de fichiers de sauvegarde et *nombre de fichiers gérés par HSM* fichiers gérés par HSM, à partir de la base de données du serveur sur le support d'exportation, et inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez *Preview=Yes* dans la commande *commande d'exportation/importation*.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages précédents pour connaître le nom des fichiers qui n'ont pas été exportés ni importés, et pour obtenir des informations sur l'origine du problème.

ANR1870I	<i>Commande d'exportation/importation : nombre octet(s) de données copié(s).</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* octets de données à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Les données ne sont pas réellement transférées lorsque vous indiquez *Preview=Yes* dans la commande *commande d'exportation/importation*. Lors d'une prévisualisation, ce nombre permet d'estimer le nombre de volumes de support amovibles nécessaires

au stockage des données exportées à partir du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1871I	<i>Commande d'exportation/importation : nombre kilo-octet(s) de données copié(s).</i>
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* kilooctets de données à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Lors d'une prévisualisation, ce nombre permet d'estimer le nombre de volumes de support amovibles nécessaires au stockage des données exportées à partir du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1872I	<i>Commande d'exportation/importation : nombre mégaoctet(s) de données copié(s).</i>
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* mégaoctets de données à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Lors d'une prévisualisation, ce nombre permet d'estimer le nombre de volumes de support amovibles nécessaires au stockage des données exportées à partir du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1873I **Commande d'exportation/
importation : nombre gigaoctet(s)
de données copié(s).**

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* giga-octets de données à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Lors d'une prévisualisation, ce nombre permet d'estimer le nombre de volumes de support amovibles nécessaires au stockage des données exportées à partir du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1874I **Commande d'exportation/
importation : nombre teraoctet(s)
de données copié(s).**

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a copié *nombre* téraoctets de données à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement. Lors d'une prévisualisation, ce nombre permet d'estimer le nombre de volumes de support amovibles nécessaires au stockage des données exportées à partir du serveur.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1875I **Commande d'exportation/
importation : nombre erreur(s)
détectée(s).**

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande d'exportation/importation* a détecté le *nombre* d'erreurs indiqué lors de la copie d'informations à partir de la base de données et de l'emplacement de stockage du serveur sur le support d'exportation, ou inversement.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant ce message pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG.

ANR1876W **Commande Export/import : Valeur
inattendue détectée, valeur pour
le paramètre option chemin
transfert-données du poste nom
poste. La valeur par défaut 'ANY'
est utilisée pour le poste.**

Explication

L'opération d'exportation ou d'importation a détecté une valeur de chemin de transfert de données inattendue pour le poste. Par conséquent, la valeur par défaut 'ANY' est utilisée pour le poste et l'option de chemin de transfert de données indiquée.

Réaction du système

Le traitement de la commande d'exportation ou d'importation prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si le paramètre de chemin de transfert de données 'ANY' est acceptable pour le poste, ne faites rien. Si vous devez modifier ce paramètre, utilisez la commande UPDATE NODE.

ANR1877E **Processus de sauvegarde NAS
interrompu - Le serveur de fichiers
NAS nom serveur de fichiers NAS a
signalé des arguments non
conformes.**

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace fichier existe sur le serveur de fichiers NAS. Si vous effectuez la sauvegarde d'un espace fichier, vérifiez que le chemin spécifié dans l'espace fichier virtuel existe.

Pour savoir comment identifier la cause de l'interruption d'opérations NDMP, consultez la documentation sur le serveur de fichiers NAS. Consultez les journaux NDMP du fichier de serveur NAS, corrigez la cause des erreurs et relancez l'opération.

ANR1878E Un paramètre de configuration de base de données ne peut pas être mis à jour. La valeur du paramètre **DIAGSIZE** est supérieure au volume d'espace libre dans le répertoire des données de diagnostic du gestionnaire de base de données.

Explication

L'erreur s'est produite parce que la valeur en cours du paramètre de configuration du gestionnaire de base de données **DIAGSIZE** est supérieure au volume d'espace libre dans l'unité ou dans le système de fichiers contenant le répertoire des données de diagnostic.

Réaction du système

L'opération échoue. Suivant le paramètre de configuration mis à jour, il est possible que le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Effectuez l'une des options suivantes :

- Indiquez une valeur plus petite pour **DIAGSIZE**.
- Remplacez l'emplacement du répertoire des données de diagnostic par celui d'une unité ou d'un système de fichiers disposant d'un volume d'espace libre plus important.
- Augmentez le volume d'espace disponible sur l'unité ou sur le système de fichiers contenant le répertoire des données de diagnostic.

Pour vérifier la valeur en cours du paramètre de configuration **DIAGSIZE**, émettez la commande de base de données suivante :

```
db2 get dbm cfg
```

et recherchez "DIAGSIZE".

Pour modifier la valeur en cours du paramètre de configuration **DIAGSIZE**, émettez la commande suivante :

```
db2 update dbm cfg using DIAGSIZE nouvelle_taille
```

nouvelle_taille est la valeur, en mégaoctets, du paramètre de configuration **DIAGSIZE**. La valeur doit être supérieure ou égale à 2.

Pour plus d'informations, consultez "Locating Db2 diagnostic log files" dans les informations produit (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR1879E *commande : Plusieurs identificateurs de serveur de réplication correspondent au modèle de l'identificateur spécifié.*

Explication

Au cours de la commande **REMOVE REPLSERVER**, un caractère générique a été utilisé pour l'identificateur du serveur de réplication. Cela a généré plus de 1 identificateur de serveur correspondant. Pour éviter un effacement accidentel des informations de la réplication, un seul identificateur du serveur de réplication peut être supprimé à la fois.

Réaction du système

La commande est terminée par le serveur.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande **REMOVE REPLSERVER** avec une valeur d'identificateur de serveur de réplication plus spécifique de sorte qu'un seul identificateur de serveur correspondant est sélectionné.

ANR1880W La transaction du serveur a été annulée en raison d'un verrou en conflit sur la table *nom de table*.

Explication

La réorganisation en ligne du serveur pour la table référencée n'a pas eu lieu en raison d'un conflit de verrou entre le processus de réorganisation et un processus serveur. Le processus serveur a été annulé pour permettre l'exécution du processus de réorganisation. Dans certains cas, le serveur peut avoir besoin d'annuler plusieurs processus serveur pour résoudre le conflit de verrou. Par conséquent, ce message peut apparaître plusieurs fois car il est nécessaire d'arrêter les processus serveur. De plus, d'autres messages d'erreur d'application peuvent apparaître car les conflits de verrou sont résolus.

Réaction du système

L'exécution du serveur se poursuit. Toutefois, aucune nouvelle réorganisation ne démarre avant la résolution du conflit.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal d'activité du serveur et déterminez si une opération de serveur critique à redémarrer a été annulée. Si c'est le cas, redémarrez l'opération de serveur.

ANR1881E	<i>Commande ou opération : Echec car le mot de passe LDAPUSER a expiré.</i>
-----------------	--

Explication

Les données d'identification du compte utilisateur spécifié comme LDAPUSER ont expiré et doivent être mises à jour.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

L'administrateur du serveur d'annuaire LDAP doit mettre à jour le mot de passe du compte LDAPUSER dans le serveur d'annuaire LDAP. Une fois la mise à jour du mot de passe effectuée par l'administrateur LDAP, émettez la commande LDAPPASSWORD pour correspondre au nouveau mot de passe. Réémettez la commande qui a échoué.

ANR1882E	<i>Commande ou opération : Un mot de passe a été réinitialisé et doit être modifié lors de l'accès à l'entrée nom de poste ou d'administrateur de administrateur ou poste LDAP à l'aide des données d'identification nom d'administrateur/de poste ou LDAPUSER.</i>
-----------------	--

Explication

Les données d'identification de mot de passe utilisées dans le cadre de cette opération ont été réinitialisées. Vous devez mettre à jour le mot de passe sur le serveur d'annuaire LDAP.

Réaction du système

L'opération nécessite de mettre à jour un mot de passe.

Action de l'utilisateur

Si l'opération a utilisé les données d'identification LDAPUSER, mettez à jour le mot de passe du compte utilisateur spécifié comme LDAPUSER dans le serveur d'annuaire LDAP. Si l'opération a utilisé les données d'identification de poste ou d'administrateur, un statut d'expiration de mot de passe est généré pour forcer la mise à jour du mot de passe.

ANR1883E	<i>Commande ou opération : Une erreur s'est produite lors de l'accès à l'entrée nom de poste ou d'administrateur de administrateur ou poste LDAP à l'aide des données d'identification nom d'administrateur/de poste ou LDAPUSER.</i>
-----------------	--

Explication

La commande a échoué après que le serveur IBM Spectrum Protect a accédé à une entrée dans l'annuaire LDAP et a reçu une erreur de compte verrouillé.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Si l'opération a utilisé des données d'identification LDAPUSER, déverrouillez le compte utilisateur spécifié comme LDAPUSER dans le serveur d'annuaire LDAP. Si l'opération a utilisé des données d'identification de poste ou d'administrateur, déverrouillez le poste ou l'administrateur en lançant la commande UPDATE NODE ou UPDATE ADMIN avec un mot de passe ou déverrouillez directement le compte de poste ou d'administrateur dans le serveur d'annuaire LDAP.

ANR1884E	<i>Commande ou opération : Une erreur d'authentification s'est produite avec le serveur d'annuaire LDAP lors de l'utilisation des données d'identification LDAPUSER.</i>
-----------------	---

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect a tenté de s'authentifier et l'accès lui a été refusé.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que LDAPUSER, LDAPPASSWORD et LDAPURL possèdent les valeurs appropriées. Corrigez les paramètres non valides et relancez la commande ou l'opération.

ANR1885E **Commande ou opération : L'autorisation a été refusée lorsque l'entrée nom de poste ou d'administrateur de administrateur ou poste LDAP a été utilisée comme nom de poste/ d'administrateur ou LDAPUSER.**

Explication

La commande a échoué après que le serveur IBM Spectrum Protect se soit identifié auprès du serveur d'annuaire LDAP comme LDAPUSER. L'autorisation a été refusée lorsque le serveur a tenté d'ajouter, de modifier ou de supprimer une entrée dans le serveur d'annuaire LDAP.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

L'utilisateur spécifié par LDAPUSER doit posséder un contrôle d'accès total sur le nom distinctif spécifié dans l'option de serveur LDAPURL. Corrigez les droits de contrôle d'accès de LDAPUSER ou spécifiez un autre LDAPUSER disposant de droits de contrôle d'accès complets sur le nom distinctif du serveur IBM Spectrum Protect.

ANR1886E **L'entrée nom d'entrée est introuvable sur le serveur d'annuaire LDAP.**

Explication

La commande a échoué car le serveur IBM Spectrum Protect a tenté une opération sur une entrée LDAP introuvable sur le serveur d'annuaire LDAP.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Le serveur IBM Spectrum Protect a tenté une opération avec le serveur d'annuaire LDAP et celle-ci a échoué vu que l'entrée est introuvable. Pour insérer une nouvelle entrée pour ce poste ou cet administrateur, lancez une commande UPDATE NODE ou UPDATE ADMIN et fournissez un mot de passe.

ANR1887E **Commande ou opération : Echec lors de l'utilisation du serveur d'annuaire LDAP.**

Explication

La commande ou l'opération a échoué en raison d'une erreur retournée par le serveur d'annuaire LDAP.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Le serveur IBM Spectrum Protect a lancé une opération avec le serveur d'annuaire LDAP et l'opération a échoué. Les messages précédents contiennent des informations spécifiques sur les erreurs. Les causes courantes d'échecs LDAP sont les suivantes :

- Une erreur de communication s'est produite avec le serveur d'annuaire LDAP
- La valeur LDAPURL est non valide ou manquante (nom d'hôte ou nom distinctif de base incorrect)
- La valeur LDAPUSER est non valide ou manquante (valeur incorrecte ou verrouillée)
- La valeur LDAPPASSWORD est non valide ou manquante (valeur incorrecte ou arrivée à expiration)

Mettez à jour les paramètres de serveur d'annuaire LDAP ou contactez votre administrateur LDAP pour résoudre ce problème.

ANR1888W **La session numéro de session du poste nom de poste (plateforme client) a été refusée - le client requiert une connexion SSL avec ce serveur**

Explication

Aucune connexion SSL n'a été établie. Par conséquent, le serveur n'a pas démarré de session de client car le poste ou l'administrateur client requiert une connexion SSL.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Configurez le client pour utiliser la couche Secure Sockets Layer ou mettez à jour la définition de poste ou d'administrateur sur le serveur, de manière à rendre la couche Secure Sockets Layer non obligatoire

(mettez à jour le paramètre SSLREQUIRED). Si le poste est créé avec SSLREQUIRED=SERVERONLY, une définition d'administrateur correspondante est créée avec SSLREQUIRED=YES. Pour utiliser une session sans SSL avec un agent de stockage, vous devez renommer l'administrateur avec un nom identique en émettant la commande RENAME ADMIN.

ANR1889W **La session *numéro de session* s'est terminée lors de la sauvegarde du poste *nom du poste (plateforme client)* avec l'espace fichier *ID* ou *nom de l'espace fichier* car une opération de restauration est en cours.**

Explication

Lors d'une opération de sauvegarde de fichier, le serveur termine une session de poste car un ou plusieurs fichiers sont verrouillés par une opération de restauration.

Réaction du système

La session de sauvegarde est terminée par le serveur.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande QUERY RESTORE en indiquant FORMAT=DETAILED pour déterminer si l'opération de restauration est active ou se trouve dans un état réitérable. Une opération de restauration réitérable conserve les fichiers verrouillés jusqu'à ce que le délai spécifié soit atteint pour l'option du serveur RESTOREINTERVAL. Vous pouvez baisser cette valeur pour libérer des fichiers verrouillés. Lancez la commande QUERY OPTION pour afficher le paramètre actuel de l'option RESTOREINTERVAL.

Si vous avez reçu ce message en raison d'une opération de sauvegarde client, redémarrez l'opération une fois l'opération de restauration terminée afin de déplacer d'éventuels fichiers restants. Vous pouvez aussi annuler la session de restauration réitérable à l'aide de la commande CANCEL RESTORE.

ANR1890W **Echec de l'opération de sauvegarde pour la session *numéro de session* poste *nom du poste client* en raison d'une restriction appliquée uniquement à la racine.**

Explication

L'opération de sauvegarde a échoué car un utilisateur non superutilisateur a tenté d'exécuter l'opération. Une restriction est en vigueur afin d'interdire les

opérations de sauvegarde d'utilisateurs non superutilisateurs pour le poste indiqué.

Réaction du système

L'opération de sauvegarde est terminée. Un message est émis par le client. Pour les clients dont les versions sont antérieures à 6.3, le message ANS0350E peut s'afficher.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération de sauvegarde en tant que superutilisateur.

ANR1891E **Commande ou opération : l'opération ne peut pas être effectuée si le mode Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) défini est le mode intégré.**

Explication

En mode intégré, l'annuaire LDAP ne peut pas être modifié.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Exécutez l'opération à l'aide d'utilitaires LDAP au lieu de commandes serveur.

ANR1892W **Le processus *ID* processus de nom du processus a été lancé en état d'achèvement SUCCESS, mais des messages d'avertissement ou plus graves ont été émis.**

Explication

Le processus a été exécuté avec un état d'achèvement SUCCESS, mais des messages d'avertissement ou des messages plus graves ont été émis par ce processus. Ce processus n'a peut-être pas exécuté la totalité du traitement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages des journaux d'activité et d'événements émis par ce processus. Déterminez si les conditions à l'origine de ces messages a émettre influencent l'opération.

ANR1893E **Le processus *ID processus* de nom du processus a été lancé en état d'achèvement FAILURE.**

Explication

Le processus a été exécuté avec un état FAILURE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages des journaux d'activité et d'événements émis par ce processus. Déterminez les conditions à l'origine de ces messages à émettre, résolvez les problèmes et retentez l'opération.

ANR1894E **Commande : Echec du traitement du poste nom de poste, espace fichier nom d'espace fichier en raison d'un conflit de verrouillage.**

Explication

Le serveur n'a pas pu obtenir une ressource requise pour le traitement de l'espace fichier indiqué.

Réaction du système

La commande se poursuit, mais le traitement de l'espace fichier indiqué échoue.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter vos chances d'obtenir toutes les ressources nécessaires, exécutez la commande indiquée lorsque l'activité du serveur est faible.

ANR1895W **Commande ou opération : Le mot de passe du poste nom de poste est désormais sensible à la casse.**

Explication

Le poste s'authentifie auprès d'un serveur d'annuaire LDAP. Les règles sur les mots de passe d'authentification LDAP sont définies par le serveur d'annuaire LDAP et requièrent généralement des mots de passe sensibles à la casse.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1896E **Impossible d'allouer le volume nom de volume car il est toujours référencé dans l'historique des volumes.**

Explication

Le volume ne peut pas être alloué car l'enregistrement d'historique des volumes actif indique que le volume est en cours d'utilisation.

Réaction du système

L'enregistrement d'historique des volumes actif indique le volume en cours d'utilisation.

Action de l'utilisateur

Le volume est géré par le serveur ou peut être incorrectement référencé dans la table d'historique des volumes en raison d'enregistrements obsolètes. Pour vérifier les enregistrements et confirmer le statut d'historique des volumes, émettez la commande QUERY VOLHISTORY. Si un enregistrement d'historique des volumes non valide est présent, utilisez la commande DELETE VOLHISTORY pour supprimer l'enregistrement. Si la commande DELETE VOLHISTORY échoue, contactez le service de support IBM pour supprimer l'enregistrement.

ANR1897I **Mot de passe LDAP supprimé.**

Explication

Le mot de passe utilisé par le serveur pour s'authentifier auprès du serveur LDAP a été supprimé par la commande SET LDAPPASSWORD.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1898I **Nom d'utilisateur LDAP supprimé.**

Explication

Le nom distinctif d'utilisateur LDAP utilisé par le serveur pour s'authentifier auprès du serveur LDAP a été supprimé par la commande SET LDAPUSER.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1899W **Commande ou opération :
Impossible d'utiliser le serveur
d'annuaire LDAP.**

Explication

La commande ou l'opération s'est terminée, mais le serveur IBM Spectrum Protect n'a pas fonctionné avec le serveur d'annuaire LDAP car la configuration de ce serveur d'annuaire est incomplète. Si un poste ou un administrateur était en cours de création ou de mise à jour sur le serveur LDAP, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vous connecter tant que le serveur n'est pas en mesure d'utiliser les informations relatives au serveur d'annuaire LDAP.

Réaction du système

L'opération s'est terminée, mais aucune information n'a été ajoutée au serveur d'annuaire LDAP.

Action de l'utilisateur

Une opération a été exécutée sur le serveur IBM Spectrum Protect avec le serveur d'annuaire LDAP. L'opération a réussi, mais des informations n'ont pas été ajoutées au serveur d'annuaire LDAP car la configuration du serveur d'annuaire LDAP est incomplète. Voici des scénarios de configuration incomplète courants :

- Les valeurs LDAPURL n'ont pas été fournies dans le fichier d'options du serveur
- La valeur LDAPUSER est non valide (valeur incorrecte ou verrouillée)
- La valeur LDAPPASSWORD est non valide (valeur incorrecte ou arrivée à expiration)

Mettez à jour les informations relatives au serveur d'annuaire LDAP ou contactez votre administrateur LDAP pour résoudre ce problème. Après avoir complété la configuration LDAP, lorsque vous ajoutez un poste ou un administrateur avec authentification LDAP, vous devez soumettre un nouveau mot de passe lorsque vous vous connectez au serveur IBM Spectrum Protect.

ANR1900E **Le chemin entre le serveur *source*
serveur et la bibliothèque
paramètre n'est pas autorisé.**

Explication

Lors de la définition de la bibliothèque, vous devez indiquer un chemin partant du serveur en cours vers cette bibliothèque. Vous ne pouvez pas indiquer de chemin dont l'origine est un autre serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom source ou un nom de destination différent, ou définissez un nouveau chemin.

ANR1901I **La session spécifiée est associée
au processus *nom de processus ID*
de processus et ne peut pas être
annulée.**

Explication

Le serveur ne peut pas annuler la session car elle est associée à un processus d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

La session peut uniquement être annulée en annulant le processus associé. Utilisez la commande CANCEL PROCESS pour annuler un processus.

ANR1902W **Le poste *nom de poste* sur le
serveur *nom de serveur* n'est pas
activé pour la réplication. Il ne
sera pas répliqué.**

Explication

Le serveur ne peut pas répliquer le poste spécifié car le poste situé sur le serveur cible spécifié n'est pas activé pour la réplication.

Réaction du système

Le poste n'est pas répliqué vers le serveur spécifié. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Activez le poste sur le serveur cible pour la réplication et réexécutez la commande de réplication.

ANR1903E **Exportation *nom de l'exportation*
non définie.**

Explication

Un client NFS a tenté de monter le nom indiqué en tant que point de montage. Le nom indiqué n'est pas en cours d'exportation par le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne fournit aucune exportation du répertoire indiqué.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la commande NFS ADDEXPORT a été exécutée pour le poste indiqué.

ANR1904E	Valeur manquante ou non valide pour <i>option</i>. Un répertoire valide doit être défini pour cette option.
-----------------	--

Explication

Le serveur détecte une valeur manquante ou non valide pour une option du serveur. Un répertoire valide doit être défini pour cette option.

Réaction du système

L'initialisation du serveur est s'arrêtée.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur et redémarrez le serveur.

ANR1905E	Le chemin d'accès <i>nom du répertoire de parm</i> n'existe pas ou n'est pas vide.
-----------------	---

Explication

Le répertoire indiqué n'existe pas ou n'est pas vide.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de chemin d'accès correct.

ANR1906E	Commande : l'augmentation de l'espace réservé à la base de données a échoué.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'extension de la capacité de la base de données. Elle s'est produite au cours du traitement d'une commande 'EXTEND DBSPACE'.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux messages d'erreur pour déterminer la cause de l'incident et relancez la commande 'EXTEND DBSPACE' une fois le problème résolu. Si vous ne pouvez pas déterminer la cause de l'incident ni le résoudre, contactez le service d'assistance technique IBM.

ANR1907E	Le serveur ne peut pas résoudre le chemin d'accès absolu du répertoire <i>nom du répertoire</i>. Ce chemin d'accès n'existe pas.
-----------------	---

Explication

Le répertoire spécifié n'existe pas ou n'est pas accessible.

Réaction du système

L'opération du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de chemin d'accès correct.

ANR1908W	Valeur non valide pour le paramètre <i>paramètre - valeur du paramètre Mo</i>. La valeur par défaut <i>valeur par défautMo</i> est utilisée pour ce paramètre.
-----------------	---

Explication

La valeur (*valeur de paramètre*) spécifiée pour le paramètre (*paramètre*) n'est pas valide. Le serveur utilise la valeur par défaut pour ce paramètre.

Réaction du système

Le traitement de la commande se poursuit à l'aide de la valeur par défaut.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur correcte a été utilisée. Mettez la valeur à jour, si nécessaire.

ANR1909W	Valeur non valide pour l'option <i>nom d'option - valeur de l'optiontype</i>. La valeur par défaut <i>valeur par défauttype</i> est utilisée pour cette option.
-----------------	--

Explication

La valeur (*valeur d'option*) spécifiée pour l'option (*option*) n'est pas valide. Le serveur utilise la valeur par défaut pour ce paramètre.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur correcte a été utilisée. Mettez la valeur à jour, si nécessaire.

ANR1910E	Le répertoire <i>nom de répertoire</i> est déjà défini pour un autre chemin dans la commande.
-----------------	--

Explication

Un nom de chemin dupliqué a été rencontré au cours du traitement de la liste des arguments de commande.

Réaction du système

La commande s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant un répertoire qui ne se trouve pas dans la liste des arguments.

ANR1911W	Valeur non valide pour l'option <i>nom d'option</i> - valeur de l'optiontype. La valeur par défaut <i>valeur par défauttype</i> est utilisée pour cette option.
-----------------	--

Explication

La valeur (*valeur d'option*) spécifiée pour l'option (*option*) n'est pas valide. Le serveur utilise la valeur par défaut pour ce paramètre.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur correcte a été utilisée. Mettez la valeur à jour, si nécessaire.

ANR1912I	Arrêt du journal d'activité en raison d'un arrêt du serveur.
-----------------	---

Réaction du système

Arrêt du journal d'activité en raison d'un arrêt du serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1913I	Commande a correctement lancé <i>nombre de processus</i> processus IDENTIFY.
-----------------	---

Réaction du système

Le serveur a correctement lancé le nombre indiqué de processus IDENTIFY.

Action de l'utilisateur

Contrôlez l'état des processus IDENTIFY à l'aide de la commande QUERY PROCESS ou QUERY ACTLOG.

ANR1914I	Commande a correctement terminé <i>nombre de processus</i> processus IDENTIFY.
-----------------	---

Réaction du système

Le serveur a correctement arrêté le nombre indiqué de processus IDENTIFY.

Action de l'utilisateur

Contrôlez l'état des processus IDENTIFY à l'aide de la commande QUERY ACTLOG.

ANR1915I	Le processus <i>ID processus</i> de copie automatique a commencé à transférer des données vers le pool de stockage cible <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	---

Explication

Un processus de copie automatique dans le pool de données actives nommées ou dans le pool de stockage de copie a été lancé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1916I	Le processus <i>ID processus</i> de copie automatique s'est correctement arrêté pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>. Fichiers transférés : <i>nombre de fichiers</i>, Octets transférés : <i>nombre d'octets</i>.
-----------------	--

Explication

Un processus de copie automatique dans le pool de données actives nommées/de stockage de copie s'est correctement arrêté.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1917E **Le processus ID processus de copie automatique a échoué pour le pool de stockage nom du pool de stockage. Fichiers sauvegardés : nombre de fichiers, Octets sauvegardés : nombre d'octets. Code de résultat : code de résultat.**

Explication

Un processus de copie automatique dans le pool de données actives nommées/de stockage de copie s'est terminé par un échec.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal d'activité afin de détecter d'éventuels messages émis avant la fin de l'opération. Les messages peuvent fournir davantage d'informations sur l'échec.

ANR1918I **Le processus ID processus de copie automatique s'est arrêté pour le pool de stockage nom du pool de stockage en raison d'une erreur de serveur.**

Explication

Un processus de copie automatique dans le pool de données actives nommées ou dans le pool de stockage de copie a été désactivé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal d'activité afin de détecter d'éventuels messages émis avant l'arrêt du processus. Les messages peuvent fournir davantage d'informations sur l'échec.

ANR1919W **Le processus ID processus de copie automatique a été désactivé pour le pool de stockage nom du pool de stockage. Au moins un pool de stockage est activé dans la**

structure hiérarchique pour être dédoublonné.

Explication

Tous les processus de copie automatique ont été désactivés car au moins un pool de stockage cible est activé pour être dédoublonné.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Désactivez le dédoublonnage de tous les pools de stockage dans la structure hiérarchique du pool de stockage ou supprimez le pool de stockage dédoublonné de la structure hiérarchique du pool de stockage copié automatiquement.

ANR1920W **Une requête pour le nombre d'adaptateurs de bus hôte a dépassé le délai d'attente avec la valeur actuelle de valeur de dépassement du délai d'attente.**

Explication

La fonction HBAAPI permettant d'obtenir le nombre d'adaptateurs de bus hôte a échoué en raison d'un dépassement du délai d'attente.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez tous les adaptateurs de bus hôte du système et assurez-vous qu'ils sont correctement configurés. Augmentez la valeur SANDISCOVERYTIMEOUT et réessayez. Si l'option SANDISCOVERYTIMEOUT n'est pas définie, configurez-la avec une valeur supérieure.

ANR1921W **Une requête pour le nom d'un HBA a dépassé le délai d'attente avec la valeur actuelle de valeur de dépassement du délai d'attente.**

Explication

La fonction HBAAPI permettant d'obtenir un nom auprès d'un adaptateur FC a échoué en raison d'un dépassement du délai d'attente.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez tous les adaptateurs de bus hôte du système et assurez-vous qu'ils sont correctement configurés. Si un adaptateur FC ne fonctionne pas, supprimez-le du système et reconfigurez le pilote de l'HBA. Si un port FC ne contient aucune unité, augmentez la valeur SANDISCOVERYTIMEOUT et réessayez. Si l'option SANDISCOVERYTIMEOUT n'est pas définie, configurez-la avec une valeur supérieure.

ANR1922W	Une requête pour ouvrir un HBA a dépassé le délai d'attente avec la valeur actuelle de valeur de dépassement du délai d'attente.
-----------------	---

Explication

La fonction HBAAPI permettant d'ouvrir un adaptateur FC a échoué avec un dépassement du délai d'attente.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez tous les adaptateurs de bus hôte du système et assurez-vous qu'ils sont correctement configurés. Si un adaptateur FC ne fonctionne pas, supprimez-le du système et reconfigurez le pilote de l'HBA. Si un port FC ne contient aucune unité, augmentez la valeur SANDISCOVERYTIMEOUT et réessayez. Si l'option SANDISCOVERYTIMEOUT n'est pas définie, configurez-la avec une valeur supérieure.

ANR1923W	Une requête des attributs des adaptateurs Fibre Channel a dépassé le délai après valeur de dépassement du délai secondes.
-----------------	--

Explication

Une demande à la bibliothèque HBAAPI pour obtenir des attributs pour un adaptateur Fibre Channel (FC) n'a pas réussi à répondre pendant le temps alloué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que tous les adaptateurs Fibre Channel dans le système sont configurés correctement. Si un adaptateur FC ne fonctionne pas, supprimez-le du système. Si un adaptateur de port ne contient aucune unité, augmentez la valeur SANDISCOVERYTIMEOUT pour laisser au système d'exploitation le temps nécessaire pour répondre. Si l'option

SANDISCOVERYTIMEOUT n'est pas définie, configurez-la avec une valeur supérieure à la valeur par défaut.

ANR1924W	Une requête des attributs de port FC a dépassé le délai après valeur de dépassement du délai secondes.
-----------------	---

Explication

Une demande à la bibliothèque HBAAPI pour obtenir des attributs du port pour un adaptateur Fibre Channel (FC) n'a pas réussi à répondre pendant le temps alloué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que tous les adaptateurs Fibre Channel dans le système sont configurés correctement. Si un adaptateur FC ne fonctionne pas, supprimez-le du système. Si aucune unité n'est connectée à un adaptateur particulier, augmentez la valeur SANDISCOVERYTIMEOUT pour laisser au système d'exploitation le temps nécessaire pour répondre. Si l'option SANDISCOVERYTIMEOUT n'est pas définie, configurez-la avec une valeur supérieure à la valeur par défaut.

ANR1925W	Une requête du mappage cible Fibre Channel (FC) a dépassé le délai après valeur de dépassement de délai secondes.
-----------------	--

Explication

Une requête à la bibliothèque HBAAPI pour obtenir des mappages cibles pour un adaptateur Fibre Channel (FC) n'a pas réussi à répondre pendant le temps alloué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Ceci peut s'expliquer en raison d'un trop grand nombre d'unités à reconnaître étant donné le temps alloué. Si l'option SANDISCOVERYTIMEOUT est définie, augmentez la valeur. Si l'option SANDISCOVERYTIMEOUT n'est pas définie, définissez l'option sur une valeur supérieure à la valeur par défaut.

ANR1926W Une requête SCSI a dépassé le délai après *valeur de dépassement du délai d'attente secondes*.

Explication

Une demande à la bibliothèque HBA API pour interroger les unités SCSI n'a pas réussi à répondre pendant le temps alloué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que toutes les unités connectées aux adaptateurs Fibre Channel (FC) sont opérationnelles. Supprimez les unités défectueuses du SAN et reconfigurez-les dans le système. Si un port FC ne contient aucune unité, augmentez la valeur SANDISCOVERYTIMEOUT et réessayez. Si l'option SANDISCOVERYTIMEOUT n'est pas définie, configurez-la avec une valeur supérieure à la valeur par défaut.

ANR1927W Le processus de copie automatique *ID processus* s'est arrêté pour le pool de stockage *nom du pool de stockage*. Le format de données ou le type de périphérique n'était pas compatible avec le format de données ou le type de périphérique du pool principal.

Explication

Un processus de copie automatique dans le pool de données actives ou de stockage de copie nommé a été désactivé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La commande QUERY STGPOOL vous permet de vérifier le format de données des pools de stockage. La commande QUERY DEVCLASS vous permet de vérifier les types d'unité des classes d'unités associées aux pools de stockage.

ANR1928W La table de descripteur de fichier du processus de reconnaissance SAN est complète.

Explication

Il y a peut-être trop de chemins qui ont été changés et mis à jour par le processus de reconnaissance SAN.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour résoudre ce problème :

- L'option SANREFRESHTIME augmente le délai d'actualisation des informations de reconnaissance SAN placées dans la mémoire cache. Par exemple : setopt sanrefreshtime 600.
- Augmentez la valeur de nofiles (descripteurs) dans ulimit et redémarrez le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR1929E La réplication du poste *nom du poste* vers le serveur de réplication cible *serveur cible* a échoué. Le mode de réplication du poste source est SYNCSEND et le poste n'est pas défini sur le serveur de réplication cible.

Explication

Pour répliquer un poste qui est en mode Sync Send, le poste cible doit exister sur le serveur de réplication cible et doit être en mode Sync Receive.

Réaction du système

La réplication des données du poste échoue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande REMOVE REPLNODE pour le poste sur le serveur source, puis émettez la commande UPDATE NODE et spécifiez ENABLED ou DISABLED. Le mode de réplication du poste sur le serveur de réplication source est automatiquement défini sur SEND une fois la commande UPDATE NODE émise. Après avoir émis la commande, renouvelez l'opération de réplication.

ANR1930E *commande* : Aucun espace fichier n'est autorisé pour le poste *nom de poste*.

Explication

Le poste spécifié n'a pas d'espace fichier applicable à traiter par la commande.

Réaction du système

Le traitement se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les paramètres de commande pour les espaces fichier appartenant au poste et relancez la commande.

ANR1931E	commande : Aucune donnée autorisée pour la réplication n'a été trouvée pour les postes et les espaces fichier spécifiés.
-----------------	---

Réaction du système

Le traitement prend fin.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les postes spécifiés disposent de données et d'espaces fichier. Vérifiez que la réplication est activée pour les types de données dans les espaces fichier que vous voulez répliquer. Pour déterminer l'état de réplication d'un espace fichier, utilisez la commande QUERY FILESPACE.

ANR1932I	commande : Une image de sauvegarde NAS pour le poste <i>nom de poste</i>, l'espace fichier <i>nom d'espace fichier</i> a été ignorée pour la réplication.
-----------------	--

Explication

Le processus de réplication a détecté qu'une image de sauvegarde NAS n'est pas admissible pour la réplication, car l'image ou l'un de ses fichiers dépendants est stocké dans un pool de stockage non natif.

Réaction du système

Le processus de réplication continue.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1933W	Réplication des données BACKUP pour l'espace fichier <i>nom d'espace fichier</i> sur le poste <i>nom de poste</i> ignorée à cause d'une opération de restauration sur le serveur cible <i>serveur cible</i>.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de réplication, l'espace fichier sur le serveur de réplication cible comporte une opération

de restauration en attente. Impossible de stocker des fichiers dans l'espace fichier tant que la restauration en attente est active.

Réaction du système

Les fichiers ne sont pas répliqués sur le serveur cible de réplication.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY RESTORE et spécifiez le paramètre FORMAT=DETAILED pour déterminer si l'opération de restauration est réitérable sur le serveur cible de réplication. Une opération de restauration réitérable verrouille les fichiers. Impossible de déplacer les fichiers tant que la valeur de l'option de serveur RESTOREINTERVAL n'est pas atteinte. Utilisez la commande QUERY OPTION pour afficher la valeur de l'option RESTOREINTERVAL. Vous pouvez abaisser la valeur de l'option RESTOREINTERVAL pour supprimer une opération de restauration réitérable plus tôt dans le processus de réplication et pour déverrouiller l'espace fichier. Réexécutez la commande REPLICATE NODE à la fin de l'opération de restauration pour répliquer tous les fichiers restants.

ANR1934W	REPLICATE NODE : poste <i>nom de poste</i> désactivé.
-----------------	--

Explication

Le poste demandé est désactivé pour la réplication et a été ignoré.

Réaction du système

La réplication se poursuit, mais le poste est ignoré.

Action de l'utilisateur

Activez le poste pour la réplication à l'aide de la commande UPDATE NODE, puis réexécutez la commande REPLICATE NODE.

ANR1935W	La session <i>numéro de session</i> du poste <i>nom du poste (plateforme client)</i> a été refusée car l'initialisation du serveur n'est pas terminée après <i>valeur du délai d'attente</i> minutes.
-----------------	--

Explication

La session spécifiée est refusée car l'initialisation du serveur ne s'est pas terminée dans le délai spécifié.

Réaction du système

La session est arrêtée et l'initialisation du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Laissez suffisamment de temps pour que l'initialisation du serveur se termine et relancez la session. Si ce message s'affiche régulièrement, pensez à augmenter la valeur de l'option SESSIONSERVERINITTIMEOUT dans le fichier d'options du serveur.

ANR1936E **La réplication de données *type de données* pour l'espace fichier *nom de l'espace fichier (fsId id d'espace fichier)* sur le poste *nom du poste* a échoué pour la raison suivante : *raison*.**

Explication

Le serveur n'a pas pu répliquer l'espace fichier spécifié pour la raison indiquée dans le texte du message.

Réaction du système

La commande se poursuit, mais la réplication de l'espace fichier échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la raison de l'échec et corrigez, si possible, le problème. Réexécutez ensuite la commande REPLICATE NODE.

ANR1937I **La session de basculement *num de session* pour le poste de réplication *nom du poste (plateforme)* est activée pour des opérations de stockage.**

Explication

Le poste de réplication spécifié est en mode de basculement et est désormais éligible pour des opérations de stockage.

Réaction du système

La poursuite des demandes d'opérations de stockage faites par le client sur cette session seront autorisées.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1938W **Le pool de stockage suivant n'est plus défini pour le pool source *nom du pool de stockage*.**

Explication

Le pool de stockage en cours de migration ne possède plus de pool de stockage suivant sur lequel migrer les données.

Réaction du système

La migration échoue car il n'existe pas de pool de stockage cible.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le pool de stockage en cours de migration possède un pool de stockage suivant avant d'exécuter toute autre opération de migration.

ANR1939W **Session *numéro de session* pour le poste *nom du poste (plateforme client)* Il n'existe pas d'information sur le serveur de basculement pour ce poste actuellement.**

Explication

Aucun serveur de basculement n'est identifié pour le poste. Le client supprime toute configuration de reprise en ligne stockée dans le fichier d'options client.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour vérifier que la reprise en ligne peut s'effectuer, répliquez ce poste sur un serveur secondaire.

ANR1940E **Fichier source(*numéro de ligne*) : génération d'ID unique a échoué avec le Code de retour.**

Explication

Une erreur interne a eu lieu pendant la création de l'ID unique. Ce message d'erreur est toujours suivi d'un autre message d'erreur qui fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la raison de l'échec et corrigez, si possible, le problème.

ANR1941I **Réplication du jeu d'options *nom du jeu d'options* à partir du serveur source *nom du serveur source*.**

Explication

Un nouveau jeu d'options référencé par un poste répliqué est créé par le processus de réplication à partir de la définition sur le serveur de réplication source.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1942W	Le jeu d'options <i>nom du jeu d'options</i> existe déjà. La réplication n'est pas prise en compte à partir du serveur source <i>nom du serveur source</i>.
-----------------	--

Explication

Aucun nouveau jeu d'options référencé par un poste de réplication n'est répliqué car un jeu d'options portant le même nom existe déjà sur ce serveur. Le jeu d'options ne représente pas une réplique du jeu d'options du serveur source.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour répliquer le jeu d'options requis, envisagez de copier le jeu d'options vers un jeu d'options portant un nom différent et de mettre à jour le poste de réplication pour référencer le nouveau jeu d'options.

ANR1943I	Jeu d'options répliqué <i>nom du jeu d'options</i> en cours de mise à jour avec le jeu d'options du serveur source <i>nom du serveur source</i>.
-----------------	---

Explication

Un jeu d'options répliqué existant sur ce serveur est mis à jour avec un jeu d'options du même nom à partir du serveur source.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1944I	Réplication du jeu d'options <i>nom du jeu d'options</i> avec <i>nombre</i>
-----------------	--

d'options options nécessaires par poste référencement de poste vers le serveur serveur cible.

Explication

Un jeu d'options sur ce serveur est en cours de réplication vers un serveur cible car il est référencé par un poste en cours de réplication.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1945I	Le jeu d'options <i>nom du jeu d'options</i> a été correctement répliqué vers le serveur <i>serveur cible</i>.
-----------------	---

Explication

Un jeu d'options sur ce serveur a été correctement répliqué vers le serveur cible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR1946W	Le jeu d'options <i>nom du jeu d'options</i> existe déjà sur le serveur cible <i>serveur cible</i> et n'est pas répliqué.
-----------------	--

Explication

Un jeu d'options sur ce serveur n'a pas pu être répliqué vers le serveur cible car un jeu d'options du même nom existe déjà sur le serveur cible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Un poste répliqué référence un jeu d'options existant sur les serveurs source et cible. Définissez le jeu d'options utilisé sur le serveur cible. Une fois que vous avez décidé du jeu d'options à utiliser, renommez la définition sur l'autre serveur en la copiant dans un nouveau nom de jeu d'options et en supprimant l'original.

ANR1947E **La réplication du jeu d'options *nom du jeu d'options* vers le serveur cible serveur cible a échoué. Reportez-vous au journal d'activité du serveur cible pour connaître les erreurs possibles.**

Explication

Une erreur s'est produite sur le serveur cible lors de la réplication du jeu d'options spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous au journal d'activité du serveur cible pour connaître les erreurs possibles.

ANR1948W **La requête de montage du volume pour *nom de volume* est refusée. L'opération de serveur ne peut attendre le volume.**

Explication

Si une opération a acquis un volume et qu'une seconde opération attend d'acquérir ce même volume, la première opération n'attend pas pour acquérir d'autres volumes. Si la première opération était autorisée à attendre un autre volume, un interblocage se produirait.

Réaction du système

Les opérations de serveurs se poursuivent, l'acquisition du volume peut être retentée, notamment les tentatives d'installation de bandes utilisables, mais l'opération de serveur n'attend pas pour acquérir le volume.

Action de l'utilisateur

Si l'opération de serveur réussit, aucune action n'est requise. Toutefois, si l'opération échoue, vous devez fournir plus de bandes utilisables au pool de stockage.

ANR1949W **La session *numéro de session* a été refusée pour le poste *nom de poste (plateforme du client)*. Le poste possède un espace fichier Unicode, mais le client n'utilise pas le format Unicode.**

Explication

Le serveur ne peut accepter la session de client car la plateforme du client n'utilise pas le format Unicode et

le poste contient déjà un espace fichier Unicode. Le serveur enregistre si les données du client sont au format Unicode, et ne permet pas au noeud de modifier cet attribut.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la session du poste est refusée.

Action de l'utilisateur

Connectez-vous au serveur à partir d'un client avec une plateforme qui utilise des données Unicode. Par exemple, la plateforme d'origine qui a été utilisée pour créer les espaces de fichiers existants pour ce noeud. De plus, si le poste client doit passer sur la plateforme en cours de tentative, supprimez les espaces fichiers existants contenant des données Unicode et retentez la connexion du poste.

ANR1950W **Le type d'unité *type d'unité* dans la classe d'unités *classe d'unités* n'est pas pris en charge au cours d'une migration effectuée à partir de z/OS vers AIX ou de z/OS vers Linux sur System z. La classe d'unités sera ignorée.**

Explication

Au cours d'une migration de z/OS vers AIX ou de z/OS vers Linux sur System z, une classe d'unités a été détectée avec un type d'unités non pris en charge sur la plateforme cible.

Réaction du système

La classe d'unités ne sera pas ajoutée à la base de données cible.

Action de l'utilisateur

Aucune action n'est requise.

ANR1951W **La classe d'unités *classe d'unités* utilise un format d'enregistrement *format (code format)* qui n'est pas pris en charge pour le type d'unités *type d'unités*. **FORMAT=DRIVE** sera utilisé à la place.**

Explication

Au cours d'une migration de z/OS vers AIX ou de z/OS vers Linux sur System z, une classe d'unités a été détectée avec un format d'enregistrement non pris en charge par le type d'unités sur la plateforme cible.

Réaction du système

Le format d'enregistrement sera remplacé par FORMAT=DRIVE.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si FORMAT=DRIVE prend en charge votre type de support. Sinon, mettez à jour la classe d'unités, en spécifiant un format d'enregistrement pris en charge.

ANR1952I **La bibliothèque *nom de la bibliothèque* a été ajoutée à la définition de la classe d'unités *classe d'unités*.**

Explication

Au cours d'une migration de z/OS vers AIX ou de z/OS vers Linux sur System z, une définition de classe d'unités a été mise à jour de sorte à inclure une bibliothèque qui sera utilisée pour accéder au support via le serveur z/OS Media.

Réaction du système

La classe d'unités sera modifiée afin d'utiliser la nouvelle bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR1953E ***commande : plateforme cible ne peut pas être la cible d'une mise à niveau de la base de données à partir de plateforme source.***

Explication

Une mise à niveau de la base de données multiplateforme n'est pas prise en charge entre les plateformes source et cible indiquées.

Réaction du système

La commande INSERTDB s'arrête.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande INSERTDB sur une plateforme prise en charge.

ANR1954W **La définition de bibliothèque *bibliothèque* n'a pas été envoyée à l'agent de stockage de niveau inférieur *agentst*.**

Explication

L'agent de stockage a demandé une définition pour un type de bibliothèque qui n'est pas pris en charge et le serveur n'a pas envoyé la définition.

Réaction du système

L'agent de stockage ne traite pas la définition de bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Mettez à niveau l'agent de stockage à un niveau prenant en charge le type de bibliothèque.

ANR1955E **Le niveau de Db2 installé dans le système (*niveau db2 actuel*) est inférieur au niveau requis (*niveau db2 requis*).**

Explication

Le niveau Db2 sur le système ne satisfait pas les exigences définies pour ce serveur. Le package du serveur inclut le niveau Db2 requis. Ce niveau est installé en même temps que le serveur. Si le niveau Db2 est incorrect, il est possible que Db2 n'ait pas été mis à niveau lors du processus de mise à niveau du serveur.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- 1. Vérifiez le niveau de Db2 installé sur le système : exécutez 'db2level'
- 2. Consultez les fichiers journaux d'installation afin de déterminer le problème à l'origine de l'échec de la mise à niveau de Db2.
- 3. Résolvez le problème et réinstallez le serveur.
- Ne modifiez pas le logiciel Db2 installé avec les packages d'installation et les groupes de correctifs d'IBM Spectrum Protect. Vous ne devez pas installer ni passer à une autre version, une autre édition ou un autre groupe de correctifs du logiciel Db2. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service de support IBM.

ANR1956W **Le mot de passe de l'administrateur *nom d'administrateur* a expiré.**

Explication

L'administrateur tente d'ouvrir une session sur un serveur distant. Le mot de passe a expiré sur le serveur local.

Réaction du système

L'opération continue. La session à distance peut être refusée.

Action de l'utilisateur

Mettez le mot de passe à jour selon votre convenance.

ANR1957W	Commande ou opération : Le mot de passe de l'administrateur nom de l'administrateur est désormais sensible à la casse.
-----------------	---

Explication

L'administrateur s'authentifie auprès d'un serveur d'annuaire LDAP. Les règles sur les mots de passe d'authentification LDAP sont définies par le serveur d'annuaire LDAP et requièrent généralement des mots de passe sensibles à la casse.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1958I	Commande : L'administrateur ID administrateur est déjà enregistré et verrouillé.
-----------------	---

Explication

Un processus d'importation essaie d'importer un ID administrateur qui est déjà enregistré et verrouillé sur le serveur.

Réaction du système

Le processus continue sans importer l'ID.

Action de l'utilisateur

Déverrouillez l'ID admin ADMIN_CENTER ou fermez la session de l'administrateur. Relancez l'opération.

ANR1959I	Le moniteur d'état collecte les données en cours à heure.
-----------------	--

Explication

Le traitement du moniteur d'état collecte un jeu de données en cours pour le serveur à l'heure indiquée.

Réaction du système

Le processus collecte les données élémentaires de l'état surveillé.

Action de l'utilisateur

Le traitement du moniteur d'état est activé par la commande SET MONITORSTATUS. L'intervalle de collecte des données est régulé par la commande SET STATUSREFRESHINTERVAL. Si les données d'état sont collectées trop fréquemment, augmentez l'intervalle de collecte. Notez que l'interface graphique d'administration utilise ces données. Ne désactivez donc pas le traitement du moniteur d'état si cette interface sera utilisée pour l'administration de IBM Spectrum Protect.

ANR1960I	Le moniteur d'état a fini de collecter les données à heure. Il se met en veille pendant intervalle d'actualisation minutes.
-----------------	--

Explication

Le moniteur d'état a achevé son cycle de collecte des données et se met en veille pendant le nombre de minutes indiqué avant de se réveiller et d'essayer de recommencer le traitement.

Réaction du système

Le processus de collecte de données du moniteur d'état est en veille.

Action de l'utilisateur

Le traitement du moniteur d'état est activé par la commande SET MONITORSTATUS. L'intervalle de collecte des données est régulé par la commande SET STATUSREFRESHINTERVAL. Si les données d'état sont collectées trop fréquemment, augmentez l'intervalle de collecte. Notez que l'interface graphique d'administration utilise ces données. Ne désactivez donc pas le traitement du moniteur d'état si cette interface sera utilisée pour l'administration de IBM Spectrum Protect.

ANR1961I	Le collecteur du moniteur d'état s'est terminé et va se fermer.
-----------------	--

Explication

Le collecteur du moniteur d'état achève son traitement car la fonction du moniteur d'état a été désactivée.

Réaction du système

Aucune. Le collecteur du moniteur d'état se ferme.

Action de l'utilisateur

Le traitement du moniteur d'état a été désactivé à l'aide de la commande SET MONITORSTATUS. En conséquence, l'interface graphique d'administration ne pourra pas gérer ce serveur.

ANR1962W **commande : Cette commande est en cours d'acheminement sur un ou plusieurs autres serveurs, ainsi sont impact potentiel ne peut être déterminé. En fonction des paramètres que vous avez spécifiés, la commande peut être destructrice ou générer un grand nombre de résultats. Les commandes destructrices peuvent provoquer l'arrêt du serveur, la suppression de données ou le changement du placement des données ou des règles de conservation.**

Explication

Cette commande est destructrice ou génère un grand nombre de résultats.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect invite l'utilisateur à poursuivre l'opération.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour poursuivre l'exécution de la commande. Entrez 'N' si vous ne souhaitez pas poursuivre l'exécution de la commande.

ANR1963E **commande : cette commande ne peut pas être émise à partir de la console du serveur.**

Explication

Cette commande ne peut pas être émise à partir de la console du serveur car son exécution peut durer longtemps et la console du serveur doit rester disponible pour contrôler d'autres fonctions du serveur.

Réaction du système

Le serveur ignore la commande et poursuit le traitement.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande à partir d'un client d'administration.

ANR1964W **commande : Cette risque de générer un grand nombre de sorties.**

Explication

La commande appelée risque de générer un grand nombre de sorties.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour poursuivre ou 'N' pour mettre fin à la commande.

ANR1965E **Commande: Vous avez demandé d'ajouter ou de supprimer un espace fichier nom de l'espace fichier pour le groupe de données colocalisées du poste nom du groupe de données colocalisées. Les espaces fichiers ne peuvent pas être ajoutés ou supprimés des groupes de données colocalisées.**

Explication

La commande a été émise et le groupe de données colocalisées spécifié existe. Toutefois, le groupe de données colocalisées est un groupe de postes de données colocalisées et un espace fichier ne peut pas être ajouté à ou supprimé du groupe de postes de données colocalisées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande et spécifiez un groupe de données colocalisées enregistré qui peut contenir des membres du groupe de données colocalisées d'espaces fichiers.

ANR1966E **Commande : spécifie le nom d'espace fichier pour le groupe de données colocalisées nom du groupe de données colocalisées.**

Explication

Vous n'avez pas fourni le nom d'espace fichier pour le groupe de données colocalisées d'espace fichier. Quand vous ajoutez ou retirez un membre dans un

groupe de données colocalisées d'espace fichier, vous devez fournir le nom de l'espace fichier pour ce groupe.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande et spécifiez le nom d'espace fichier pour le groupe de données colocalisées d'espace fichier.

ANR1967E	Commande : le nom de l'espace fichier ne peut pas être un caractère générique lorsque vous spécifiez le paramètre NAMEType pour un groupe de données colocalisées d'espaces fichiers.
-----------------	--

Explication

La commande a été émise, mais il existe une non-concordance entre le nom de l'espace fichier et la valeur NAMEType. Lorsque vous spécifiez la valeur NAMEType, le nom de l'espace fichier doit être partiellement ou entièrement qualifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande et spécifiez le nom d'un espace fichier partiellement ou entièrement qualifié en combinaison avec le paramètre NAMEType.

ANR1968E	Commande : le nom de l'espace fichier nom de l'espace fichier n'est pas valide. Le nom de l'espace fichier doit être un caractère générique lorsque vous spécifiez le paramètre CODEType.
-----------------	--

Explication

La commande a été émise, mais il existe une non-concordance entre le nom de l'espace fichier et la valeur CODEType. Lorsque vous spécifiez la valeur CODEType, le nom de l'espace fichier doit être un caractère générique.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande et spécifiez un caractère générique pour le nom de l'espace fichier en combinaison avec le paramètre NAMEType.

ANR1969E	Commande : nom de l'espace fichier n'est pas un identificateur d'espace fichier valide. Les identificateurs des espaces fichiers doivent être sous forme de valeurs numériques lorsque le paramètre NAMEType est un ID d'espace fichier.
-----------------	---

Explication

La commande a été émise, mais la liste des ID des espaces fichiers n'est pas numérique. Lorsque vous spécifiez que le paramètre NAMEType=FSID, les noms des espaces fichiers dans la liste ne doivent pas contenir que des numéros.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande et spécifiez la liste des ID des espaces fichiers qui ne contiennent que des numéros.

ANR1970E	Commande : Une liste de noms de postes invalide nom du poste a été spécifiée. Un seul nom de poste doit être spécifié lors de l'utilisation des membres de groupe de données colocalisées d'espace fichier.
-----------------	--

Explication

La commande a été émise, mais la liste des noms des postes n'est pas valide. Lors de l'utilisation des membres du groupe de données colocalisées des espaces fichiers, un seul nom de poste peut être spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande et spécifiez un seul nom de poste.

ANR1971W	Commande : aucun espace fichier correspondant n'a été trouvé pour
-----------------	--

l'espace fichier nom de l'espace fichier sur le poste nom du poste en utilisant les paramètres NAMEType et CODEType spécifiés.

Explication

Le serveur n'a pas trouvé un nom d'espace fichier ou un ID d'espace fichier correspondant pour l'espace fichier et le poste qui sont spécifiés dans la commande.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Entrez la commande avec les noms d'espaces fichiers ou les ID d'espaces fichiers qui font référence à des espaces de fichiers définis pour le poste spécifié. Notez que le système fait la distinction entre les majuscules et les minuscules. Entrez les noms des espaces fichiers en utilisant exactement les mêmes caractères en minuscules et en majuscules qui correspondent au nom de l'espace fichier qui est défini sur le serveur. Les recherches des noms des espaces fichiers sont également sensibles aux paramètres et aux NAMEType (SERVER, UNICODE, FSID) CODEType (BOTH, UNICODE, NONUNICODE). Emettez la commande QUERY FILESPACE pour déterminer quels espaces fichiers et quels ID d'espace fichier sont définis pour un poste sur le serveur.

ANR1972W ***Commande : aucune nouvelle association d'espaces fichiers n'a été ajoutée à un groupe de données colocalisées.***

Explication

La commande spécifiée a été émise mais aucune nouvelle association d'espaces fichiers n'est définie pour le groupe de données colocalisées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande et spécifiez d'autres espaces fichiers.

ANR1973W ***Commande : Des postes dans la liste de paramètres NODE liste des postes pourraient ne pas contenir des caractères génériques lors du traitement des groupes d'espaces***

fichiers. Aucune association d'espace fichier n'a été supprimée à partir du groupe de données colocalisées.

Explication

La commande spécifiée a été émise mais aucune association d'espace fichier n'a été supprimée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande et spécifiez un poste client valide sans caractère générique.

ANR1974W ***Commande : les espaces fichiers dans la liste des paramètres FILESPACE liste d'espaces fichiers ne sont pas associés au groupe de données colocalisées des espaces fichiers nom du groupe de données colocalisées. Aucune association d'espace fichier n'a été supprimée à partir du groupe de données colocalisées.***

Explication

La commande spécifiée a été émise mais aucune association d'espace fichier n'a été supprimée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande et spécifiez d'autres espaces fichiers.

ANR1975W ***Le poste nom du poste est déjà associé au groupe de données colocalisées de postes nom du groupe de données colocalisées de postes. L'espace fichier qui appartient au même nom du poste ne peut pas être ajouté au groupe de données colocalisées groupe de données colocalisées spécifié par l'utilisateur.***

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DEFINE COLLOCMEMBER qui est utilisée pour créer des membres de groupes de données colocalisées d'espaces fichiers. Le poste *nom du poste* est déjà associé au nom du groupe de données colocalisées de poste *nom de groupe de données colocalisées* et les espaces fichiers qui appartiennent à un poste qui se trouve déjà dans un groupe de données colocalisées de poste ne peuvent pas être ajoutés à un groupe de données colocalisées d'espaces fichiers. Les espaces fichiers indiqués ne sont pas traités.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Si le nom du poste a été entrée de manière incorrecte, relancez la commande en indiquant le nom du poste correctement.

ANR1976I	<i>Commande : nombre d'espaces fichiersmembres sont définis dans le groupe de données colocalisées nom du groupe de données colocalisées.</i>
-----------------	--

Explication

Une commande DEFINE COLLOCMEMBER a créé le nombre spécifié des membres d'espaces fichiers dans le groupe de données colocalisées indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1977I	<i>L'espace fichier nom de l'espace fichier sur le poste nom du poste est associé au groupe de données colocalisées des espaces fichiers nom du groupe de données colocalisées.</i>
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DEFINE COLLOCMEMBER. L'espace fichier *nom de l'espace fichier* sur le poste *nom du poste* est associé au nom de groupe de données colocalisées d'espace fichier *nom de groupe de données colocalisées*.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1978W	<i>L'espace fichier nom de l'espace fichier sur le poste nom du poste est déjà associé au groupe de données colocalisées des espaces fichiers nom du groupe de données colocalisées.</i>
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DEFINE COLLOCMEMBER. L'espace fichier *nom de l'espace fichier* est déjà associé au groupe de données colocalisées des espaces fichiers avec le nom *nom de groupe de données colocalisées*. L'espace fichier indiqué n'est pas traité. Les autres espaces fichiers peuvent être traités si la commande le spécifie.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Si le nom de l'espace fichier a été entré correctement, émettez la commande à nouveau avec le nom de l'espace fichier correct.

ANR1979W	<i>Le poste nom du poste est déjà associé à un ou plusieurs groupe de données colocalisées d'espaces fichiers et ne peut pas associé à un groupe de données colocalisées de poste.</i>
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DEFINE COLLOCMEMBER. Le poste *nom de poste* est déjà associé au moins à un nom de groupe de données colocalisées d'espaces de fichiers. Le poste indiqué n'est pas traité. Les autres postes peuvent être traités si la commande les spécifie.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Si le nom du poste a été entrée de manière incorrecte, relancez la commande en indiquant le nom du poste correctement.

ANR1980I **L'espace fichier *nom de l'espace fichier* est dissocié du groupe de données colocalisées des espaces fichiers *nom de groupe de données colocalisées*.**

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DELETE COLLOCMEMBER. L'espace fichier *nom de l'espace fichier* n'est plus associé au nom de groupe de données colocalisées des espaces fichiers *nom de groupe de données colocalisées*.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1981I **Commande : nombre d'espaces fichiers membres de l'espace fichier ont été supprimés à partir du groupe de données colocalisées des espaces fichiers *nom de groupe de données colocalisées*.**

Explication

Une commande DELETE COLLOCMEMBER a supprimé le nombre spécifié des membres des espaces fichiers à partir du groupe de données colocalisées indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1982W **L'espace fichier *nom de l'espace fichier* existe sur le poste *nom du poste* mais l'espace fichier n'est pas un membre du groupe de données colocalisées *nom du groupe de données colocalisées*.**

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DELETE COLLOCMEMBER. L'espace fichier *nom de l'espace fichier* n'est pas associé au groupe de données colocalisées de l'espace fichier avec le nom *nom de groupe de données colocalisées*. L'espace fichier indiqué n'est pas traité. Les autres espaces fichiers peuvent être traités si la commande le spécifie.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Si le nom de l'espace fichier a été entré correctement, émettez la commande à nouveau avec le nom de l'espace fichier correct.

ANR1983W **Le groupe de données colocalisées *nom du groupe de données colocalisées* existe, mais le nom du poste dans la liste des paramètres *nom du poste* n'est pas associé au groupe de données colocalisées. Aucun espace fichier n'a été associé avec le groupe de données colocalisées.**

Explication

La commande spécifiée a été émise mais aucun espace fichier n'est associé au groupe de données colocalisées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant d'autres postes.

ANR1984E ***commande* : Le serveur de réplication *nom du serveur* est actuellement utilisé par un processus de réplication actif et ne peut pas être supprimé.**

Explication

Lorsque vous exécutez la commande REMOVE REPLSERVER, le serveur de réplication que vous souhaitez supprimer est en cours d'utilisation par un processus de réplication actif. Vous ne pouvez pas supprimer de serveur de réplication utilisé dans un processus de réplication actif.

Réaction du système

La commande est arrêtée par le serveur.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande QUERY PROCESS à partir du serveur de réplication source ou du serveur de réplication cible pour identifier les processus de réplication actifs. Exécutez la commande CANCEL PROCESS à partir du serveur de réplication source

pour arrêter le processus de réplication. Si vous exécutez cette commande sur un serveur de réplication cible, connectez-vous au serveur de réplication source et exécutez la commande CANCEL PROCESS. Lorsque le processus de réplication s'arrête, réexécutez la commande REMOVE REPLSERVER.

ANR1985E **L'administrateur de surveillance éloignée *nom d'administrateur* n'existe pas.**

Explication

L'administrateur utilisé pour surveiller les serveurs distants n'existe pas.

Réaction du système

Les sessions de surveillance éloignée vont se terminer.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande SET MONITORINGADMIN pour définir un nouvel administrateur afin de surveiller les serveurs distants.

ANR1986E **Le groupe de serveurs à surveillance éloignée *nom du groupe* n'existe pas.**

Explication

Le groupe de serveurs surveillé à distance n'existe pas.

Réaction du système

Les sessions de surveillance éloignée vont se terminer.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande SET MONITOREDSEVERGROUP pour définir un nouvel groupe afin de surveiller les serveurs distants.

ANR1987E **Une erreur de communication s'est produite pendant la session *numéro de session* avec le serveur *nom de serveur*.**

Explication

L'erreur de communication s'est produite alors que le système recevait des informations provenant du serveur surveillé spécifié.

Réaction du système

La surveillance qui était en cours a échoué. Le serveur va essayer de rétablir la communication avec le serveur surveillé.

Action de l'utilisateur

Si cette erreur se produit fréquemment, contactez votre administrateur de réseau. Vérifiez également le journal d'activité des deux serveurs à la recherche des messages relatifs à la surveillance éloignée.

ANR1988W **La session de surveillance éloignée du serveur *nom du serveur* a été refusée - le serveur dispose d'une version antérieure.**

Explication

Impossible de surveiller le serveur distant spécifié car sa version doit être 6.3.4 ou ultérieure.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez le serveur distant spécifié à niveau ou supprimez-le du groupe de serveurs à surveillance éloignée à l'aide de la commande DELETE GRPMEMBER.

ANR1989W **La surveillance éloignée du serveur *nom du serveur* n'a pas pu démarrer. Nouvelle tentative dans *minutes* minutes.**

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une tentative de surveillance du serveur distant spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le serveur distant spécifié n'est plus surveillé. Le serveur va essayer à nouveau de démarrer la surveillance après le nombre de minutes spécifié.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages précédents dans le journal d'activité. Vérifiez que le serveur distant spécifié est en fonctionnement et est disponible sur le réseau. Si vous ne souhaitez plus surveiller ce serveur distant, supprimez-le du groupe de serveurs à surveillance éloignée à l'aide de la commande DELETE GRPMEMBER.

ANR1990I **Démarrage de la surveillance éloignée du serveur *nom du serveur*.**

Explication

Le serveur distant spécifié est désormais surveillé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1991I **Fin de la surveillance éloignée du serveur *nom du serveur*.**

Explication

Le serveur distant spécifié n'est plus surveillé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1992E **Commande : la longueur du paramètre *paramètre* est manquante.**

Explication

La commande de serveur lancée ne contient pas tous les paramètres requis. Il manque au moins le paramètre nommé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR1993I ***commande a été supprimée.***

Explication

La commande spécifiée correspondait à une commande serveur valide, mais qui n'est plus nécessaire compte tenu des nouvelles capacités du serveur IBM Spectrum Protect. La commande a été supprimée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1994I **Elagage du journal des activités commencé : suppression de *méga-octets supprimés M* en fonction de la taille actuelle *taille actuelle en méga-octets M* et du paramètre de conservation *taille de conservation en méga-octets M*.**

Explication

Le journal des activités du serveur dépasse la taille de conservation des *méga-octets à supprimer Mo* spécifiés. L'élagage du journal va entraîner la suppression d'autant d'enregistrements que nécessaire pour réduire la taille actuelle du journal des *méga-octets à supprimer Mo*.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR1995E **Commande : valeur *Formatsize* non valide - *valeur formatsize* pour la classe d'unités *classe d'unités***

Explication

Une valeur spécifiée pour le paramètre *Formatsize* est supérieure à la capacité maximale pour la classe d'unités désignée dans le message. La classe d'unités est associée au pool de stockage spécifié dans la commande *DEFINE VOLUME* et son type d'unité est *FILE*. La capacité maximale de la classe d'unités est la quantité maximale de données que le serveur écrira sur le volume.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une valeur *Formatsize* inférieure à la capacité maximale du pool de stockage. La capacité maximale peut être affichée à l'aide de la commande *QUERY DEVCLASS nom de classe F=D*.

ANR1996E **Commande : préfixe de nom de volume incorrect - *nom de volume*.**

De l'espace est nécessaire pour des caractères supplémentaires.

Explication

La commande est utilisée pour plusieurs noms de volumes. Le suffixe des noms est généré dans la commande indiquée. Lorsque le suffixe est pris en compte, le nom spécifié est trop long du nombre indiqué de caractères. En effet, trois caractères doivent être prévus pour le suffixe.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe suffisamment court pour permettre la prise en compte du suffixe. Ce dernier nécessite trois caractères supplémentaires.

ANR1997E **Commande : le paramètre Formatsize doit être spécifié lors de la création de plusieurs volumes.**

Explication

La commande a indiqué la création de plusieurs volumes avec le paramètre Numberofvolumes. Lorsque plusieurs volumes sont créés, le paramètre Formatsize doit également être spécifié pour définir la taille des volumes. Chaque volume est créé à la même taille.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec le paramètre Formatsize ou définissez un volume unique sans le paramètre Formatsize.

ANR1998E **Commande : valeur non valide pour le paramètre paramètre - valeur du paramètre.**

Explication

La valeur (*valeur du paramètre*) spécifiée pour le paramètre (*paramètre*) de la commande *commande* n'est pas une valeur valide.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre.

ANR1999I **La commande a abouti.**

Explication

Le traitement de la commande spécifiée est terminé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2000E **Commande inconnue - commande.**

Explication

La commande spécifiée n'est pas une commande de serveur valide.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Corrigez la commande et relancez-la.

ANR2001E **Mémoire de serveur insuffisante pour lancer la commande.**

Explication

Une commande a été entrée mais la mémoire interne du serveur est insuffisante pour la traiter.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2002E **Guillemet de fin manquant.**

Explication

Une commande du serveur contenant un paramètre entre guillemets a été entrée, mais le guillemet de fin de citation est manquant.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant les guillemets.

ANR2003E	Utilisation non conforme du caractère (=) dans la définition d'un paramètre de " "mot-clé - paramètre.
-----------------	---

Explication

Une commande du serveur contient le paramètre affiché suivi du signe égal (=), mais le paramètre n'est pas un paramètre de mot-clé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR2004E	Paramètre de mot-clé manquant - paramètre.
-----------------	---

Explication

Une commande du serveur contenant un paramètre de mot-clé a été entrée, mais la valeur du paramètre est manquante.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur pour le paramètre de mot-clé.

ANR2005E	Le caractère de paramètre de mot-clé (=) ne doit être ni précédé ni suivi d'un blanc.
-----------------	--

Explication

Une commande du serveur contient un paramètre de mot-clé suivi du signe égal (=) ; cependant, le signe égal est précédé ou suivi d'un espace, ou les deux.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans insérer d'espace avant et/ou après le signe égal.

ANR2006E	Tant que le processus de consignation des activités n'a pas été lancé, il est impossible d'ouvrir le flux de sortie par défaut.
-----------------	--

Explication

Le processus chargé de la surveillance du flux de sortie (console) par défaut et de la mise à jour du journal des activités ne peut accéder au flux de sortie.

Réaction du système

Le serveur ne met pas à jour le journal des activités.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR2007E	Le processus de consignation des activités n'a pas été lancé - erreur interne détectée.
-----------------	--

Explication

Le processus chargé de la surveillance du flux de sortie (console) par défaut et de la mise à jour du journal des activités ne peut pas démarrer en raison d'une erreur interne du serveur.

Réaction du système

Le serveur ne met pas à jour le journal des activités.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2008E	Le processus de consignation des activités a été interrompu - impossible de lancer la transaction sur la base de données.
-----------------	--

Explication

Le processus chargé de la surveillance du flux de sortie (console) par défaut et de la mise à jour du journal des activités ne peut pas continuer en raison d'une erreur survenue lors d'une transaction. Cette

erreur est probablement due à un manque de mémoire.

Réaction du système

Le serveur arrête la mise à jour du journal des activités.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2009E	Le processus de consignation des activités a été interrompu - erreur de base de données.
-----------------	---

Explication

Le processus chargé de la surveillance du flux de sortie (console) par défaut et de la mise à jour du journal des activités ne peut pas continuer en raison d'une erreur liée à la base de données.

Réaction du système

Le serveur arrête la mise à jour du journal des activités.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR2010W	L'espace des journaux actifs est complet. Les messages de console ne peuvent pas être consignés tant que l'espace journal n'est pas disponible.
-----------------	--

Explication

Si un journal manque d'espace, la transaction en cours est annulée. Le serveur émet un message d'erreur et s'arrête. Vous ne pouvez pas redémarrer le serveur tant que la taille du journal de reprise n'est pas augmentée.

Réaction du système

Le fonctionnement du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Surveillance des journaux d'archivage et des journaux actifs. Si l'espace du journal de reprise est insuffisant, surveillez d'abord l'espace du journal d'archivage. Si l'espace du journal d'archivage est complet ou presque complet, exécutez une sauvegarde de base de données intégrale pour supprimer les journaux

d'archivage et pensez à ajouter de l'espace disque supplémentaire au répertoire de journaux d'archivage. Si l'espace des journaux d'archivage n'est pas complet et que l'espace des journaux actifs est complet ou presque complet, mettez à jour la valeur de l'option ACTIVELOGSIZE dans le fichier dsmserv.opt. Définissez la valeur de l'option ACTIVELOGSIZE sur la nouvelle taille maximale des journaux actifs.

ANR2011W	Le serveur a commencé à manquer d'espace de base de données lorsque des entrées ont été ajoutées aux journaux actifs. Les messages de console ne seront pas consignés tant que l'espace de base de données n'est pas disponible
-----------------	--

Explication

Le processus chargé de la surveillance du flux de sortie de la console et de la maintenance des journaux actifs ne peut pas mettre à jour ces derniers en raison d'un espace de base de données insuffisant.

Réaction du système

Le serveur ne parvient pas à mettre à jour les journaux actifs.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE. Ajoutez un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR2012W	Une erreur s'est produite pour le répertoire de pool de stockage STGPOOLDIRECTORY dans le pool de stockage STGPOOL.
-----------------	--

Explication

Le serveur a détecté une erreur lors de l'accès au répertoire spécifié.

Réaction du système

L'opération sera tentée dans un autre répertoire, le cas échéant.

Action de l'utilisateur

Évaluez l'avertissement et prenez les mesures correctives appropriées.

ANR2013E	Le processus de consignation des activités a décelé une erreur au niveau des données en sortie dans
-----------------	--

le flux de sortie de la console. Le processus sera redémarré.

Explication

Le processus chargé de la surveillance du flux de sortie (console) par défaut et de la mise à jour du journal des activités a détecté des données erronées (type de données incorrect) dans le flux de sortie de la console.

Réaction du système

Le serveur relance le processus d'enregistrement du journal des activités. Il se peut que, pendant la reprise du processus, le serveur ne soit pas en mesure d'enregistrer des messages de la console dans le journal des activités.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2014E	Le processus d'élagage du journal des activités n'a pas pu démarrer - erreur interne.
-----------------	--

Explication

Le processus chargé de supprimer les enregistrements arrivés à expiration dans le journal des activités ne peut pas commencer son exécution en raison d'une erreur interne au serveur.

Réaction du système

Le serveur n'élague pas le journal des activités.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2015E	Echec du processus de consignation des activités - impossible de lancer impossible de lancer la transaction sur la base de données.
-----------------	--

Explication

Le processus chargé de supprimer les enregistrements arrivés à expiration dans le journal des activités a échoué en raison d'une erreur liée à une transaction

de base de données, probablement un manque de mémoire.

Réaction du système

Le serveur arrête l'élagage du journal des activités.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2016E	Défaillance du journal d'activités - erreur de base de données.
-----------------	--

Explication

Le processus chargé de supprimer les enregistrements arrivés à expiration dans le journal des activités a échoué en raison d'une erreur interne au serveur.

Réaction du système

Le serveur arrête l'élagage du journal des activités.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR2017I	L'administrateur <i>nom de l'administrateur</i> a lancé la commande : <i>commande</i>
-----------------	--

Explication

Ce message enregistre l'opération de lancement de la commande spécifiée par l'administrateur indiqué. Les messages sont générés et consignés pour conserver une trace dans le cadre d'un contrôle des commandes d'administration.

Réaction du système

Le fonctionnement du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2018E	Commande d'administrateur: la conversion Unicode a échoué pour l'argument <i>argument de commande</i>
-----------------	--

Explication

L'argument de commande indiqué n'a pas pu être converti en chaîne Unicode. La conversion peut échouer si la chaîne contient des caractères qui ne sont pas disponibles dans la page de codes du

serveur, ou si le serveur est confronté à un problème en tentant d'accéder aux routines de conversion du système. Si vous avez émis une commande RENAME FILESPACE, le nouveau nom d'espace fichier peut être trop long.

Réaction du système

La commande serveur échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les paramètres régionaux de serveur sont correctement configurés. Si vous avez émis une commande RENAME FILESPACE, pensez à indiquer un nom plus court pour le nouvel espace fichier.

ANR2019I **Commande : aucun poste mis à jour.**

Explication

La commande UPDATE NODE a été lancée, mais aucun objet n'a été mis à jour.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2020E **Commande : paramètre non valide - paramètre.**

Explication

La commande du serveur lancée contient un paramètre incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR2021E **Commande : mot clé de sous-commande manquant.**

Explication

La commande de serveur lancée contient une sous-commande non valide (second paramètre)

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR2022E **Commande : un ou plusieurs paramètre(s) manquant(s).**

Explication

La commande de serveur lancée ne contient pas tous les paramètres requis.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR2023E **Commande : paramètre supplémentaire - paramètre.**

Explication

Le nombre de paramètres positionnels figurant dans la commande de serveur lancée excède le maximum autorisé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR2024E **Commande : trop de paramètres spécifiés.**

Explication

Le nombre de paramètres positionnels figurant dans la commande de serveur lancée excède le maximum autorisé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR2025E **Commande : échec de la commande - ressource de l'unité d'exécution du serveur non disponible.**

Explication

La commande de serveur requise pour lancer une unité d'exécution a été émise sans résultat car aucune unité d'exécution n'est actuellement disponible.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande. Si la commande échoue de la même manière, attendez que l'activité du serveur diminue pour faire une nouvelle tentative.

ANR2026E **Commande : échec de la commande - la mémoire de serveur disponible est insuffisante.**

Explication

La commande de serveur a été lancée sans résultat car le serveur ne dispose pas de suffisamment de mémoire.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2027E **Commande : échec de la commande - espace de consignation des reprises insuffisant.**

Explication

La commande du serveur a été lancée sans résultat en raison d'un espace de consignation des reprises insuffisant.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dmserv.opt. Une condition de dépassement de

l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dmserv.opt puis redémarrez le serveur.

ANR2028E **Commande : échec de la commande - espace de base de données sur le serveur insuffisant.**

Explication

La commande du serveur a été lancée sans résultat en raison d'un espace de base de données insuffisant. Pour certaines opérations telles les commandes SQL, ce message peut être émis lorsque la base de données dispose d'espace libre mais cet espace ne peut être utilisé pour la requête en cours en raison de l'historique d'attribution de bases de données. Dans ce cas, la requête de la base de données affichera une réduction maximale de 0.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR2029E **Commande : échec de la transaction ; commande non exécutée.**

Explication

Une commande incluse dans la transaction en cours n'a pas abouti, entraînant l'échec de toutes les autres commandes.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Arrêtez la session d'administration, redémarrez-la puis relancez la commande. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR2030E **Validation non acceptée ; échec de la transaction.**

Explication

Une commande incluse dans la transaction en cours n'a pas abouti, entraînant l'échec d'une commande COMMIT.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande COMMIT.

Action de l'utilisateur

Arrêtez la session d'administration, redémarrez-la puis relancez la commande. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR2031E **Commande : au moins un attribut doit être spécifié pour la mise à jour.**

Explication

La commande UPDATE a été lancée sans aucun attribut de mise à jour.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande UPDATE avec un ou plusieurs attributs de mise à jour.

ANR2032E **Commande : échec de la commande - erreur interne du serveur détectée.**

Explication

Une erreur interne s'est produite lors de l'exécution d'une commande de serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2033E **Commande : échec de la commande - conflit de verrouillage.**

Explication

Une commande du serveur exigeant le verrouillage d'une ressource du système a été lancée. La commande ne peut pas être exécutée car la ressource est déjà utilisée par une autre commande ou processus.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement.

ANR2034E **Commande : aucune correspondance n'a été trouvée pour ces critères.**

Explication

La commande spécifiée a été lancée, mais aucun objet répondant à ces critères n'a été trouvé. Dans certains cas lors de l'utilisation de la commande SELECT, ce message est émis lorsqu'il existe un conflit relatif à un enregistrement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que toutes les valeurs de paramètres spécifiées sont correctes. Si une erreur apparaît, corrigez-la et relancez la commande. Si vous avez émis une commande SELECT, la réexécution de cette commande renverra une correspondance dans certains cas.

ANR2035E **Commande : l'administrateur nom d'administrateur n'est pas autorisé à émettre cette commande.**

Explication

L'administrateur spécifié a lancé la commande sans avoir les droits requis pour exécuter cette commande. Note : ce message peut être généré à la suite de la définition de l'option serveur REQSYSAUTHOUTFILE sur OUI.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations, consultez les messages précédents. Lancez la commande avec un ID administrateur ayant les droits appropriés ou demandez à l'administrateur système qu'il accorde des droits supplémentaires à l'ID administrateur actuel.

ANR2036E	Commande : impossible de lancer le processus - la mémoire disponible est insuffisante.
-----------------	---

Explication

Un processus lancé en arrière-plan pour la commande indiquée ne peut pas démarrer car la mémoire disponible allouée au serveur est insuffisante.

Réaction du système

Aucun nouveau processus n'est lancé pour exécuter cette commande.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2037E	Commande : impossible de lancer le processus : conflit de verrouillage.
-----------------	--

Explication

Un processus lancé en arrière-plan pour la commande indiquée ne peut pas démarrer car une ressource du système requise est déjà verrouillée par une autre commande ou processus.

Réaction du système

Aucun nouveau processus n'est lancé pour exécuter cette commande. Si d'autres processus ont été lancés pour cette commande, ils s'exécutent normalement.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, relancez la commande ultérieurement.

ANR2038E	Commande : impossible de lancer le processus : unité d'exécution du serveur non disponible.
-----------------	--

Explication

Un processus lancé en arrière-plan pour la commande indiquée ne peut pas démarrer car aucune unité d'exécution n'est disponible.

Réaction du système

Aucun nouveau processus n'est lancé pour exécuter cette commande. Si d'autres processus ont été lancés pour cette commande, ils s'exécutent normalement.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, relancez la commande. Si la commande échoue de la même manière, attendez que l'activité du serveur diminue pour faire une nouvelle tentative.

ANR2039E	Commande : impossible de lancer le processus : erreur interne détectée sur le serveur.
-----------------	---

Explication

Un processus lancé en arrière-plan pour la commande indiquée n'a pas pu démarrer car une erreur interne s'est produite.

Réaction du système

Aucun nouveau processus n'est lancé pour exécuter cette commande. Si d'autres processus ont été lancés pour cette commande, ils s'exécutent normalement.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2040W	Cette commande permet de restaurer tous les fichiers dans le pool de stockage <i>pool de stockage</i> qui est endommagé ou qui se trouve sur un volume dont le mode d'accès est "détruit" ; les données existantes relatives aux fichiers du pool de stockage <i>pool de stockage</i> seront supprimées de la base de données une fois les fichiers restaurés.
-----------------	---

Explication

L'émission de la commande RESTORE STGPOOL aboutira à la suppression des fichiers existants dans le pool de stockage principal indiqué une fois ces fichiers restaurés depuis un pool de stockage de type copie. Si un volume dont le mode d'accès est détruit s'avère vide suite à la restauration de tous les fichiers du volume vers un autre emplacement, le volume détruit est supprimé de la base de données.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Répondez 'Y' pour restaurer le pool de stockage, dans le cas contraire, répondez 'N'.

ANR2041W **Cette commande permet de restaurer tous les fichiers dans le pool de stockage *pool de stockage* résidant sur l'un des volumes spécifiés dans la commande ; toutes les données existantes relatives aux fichiers sur ces volumes seront supprimées de la base de données une fois les fichiers restaurés.**

Explication

Suite à l'émission de la commande RESTORE VOLUME, le mode d'accès des volumes spécifiés est détruit. Les fichiers existants, une fois restaurés depuis un pool de stockage de copie, sont supprimés des volumes spécifiés. Si un volume dont le mode d'accès est détruit s'avère vide suite à la restauration de tous les fichiers du volume vers un autre emplacement, le volume détruit est supprimé de la base de données.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Répondez 'Y' pour restaurer les volumes, dans le cas contraire, répondez 'N'.

ANR2042E ***Commande : le paramètre copié n'est pas valide pour le volume de pool de stockage type de pool.***

Explication

La commande du serveur QUERY CONTENT a été lancée avec un paramètre incorrect. COPIED n'est pas un paramètre valide lorsque le volume spécifié appartient à un pool de stockage de type copie ou de type données actives.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans le paramètre COPIED.

ANR2043E

Commande : le paramètre WAIT n'est pas autorisé à partir de la console du serveur.

Explication

Le paramètre WAIT n'est pas autorisé pour les commandes lancées à partir de la console du serveur.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans le paramètre WAIT ou à partir d'un poste administrateur qui utilise un client d'administration.

ANR2044E

Commande : valeur de l'option non valide - valeur de l'option.

Explication

La commande de définition des options a été lancée avec un paramètre incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2045E

Commande : une erreur (code d'erreur) s'est produite au cours d'une opération d'écriture.

Explication

Le serveur a détecté une erreur lors d'une opération d'écriture.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer la cause de l'échec de l'opération d'écriture.

ANR2046I

nom du jeu d'options : le jeu d'options nom du jeu d'options a été défini.

Explication

Le jeu d'options demandé a été ajouté au système en réponse à la commande DEFINE OPTIONSET.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2047E *Commande : le jeu d'options nom du jeu d'options est déjà défini.*

Explication

Une commande DEFINE OPTIONSET a été lancée indiquant un nom de jeu d'options déjà défini sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour définir le jeu d'options, relancez la commande et indiquez un autre nom.

ANR2048I *Commande : le jeu d'options nom du jeu d'options est supprimé.*

Explication

Le jeu d'options demandé a été supprimé du système en réponse à la commande DELETE OPTIONSET.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2049E *Commande : le jeu d'options nom du jeu d'options n'est pas défini.*

Explication

La commande affichée indique un jeu d'options qui n'est pas défini sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2050I

Commande : l'option nom d'option est définie dans le jeu d'options nom du jeu d'options.

Explication

L'option demandée a été ajoutée au jeu spécifié en réponse à la commande DEFINE OPTIONSET.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2051E *Commande : l'option nom d'option, numéro de séquence numéro de séquence, est déjà définie dans le jeu d'options nom du jeu d'options.*

Explication

L'option demandée existe déjà dans le jeu d'options spécifié par la commande DEFINE CLIENTOPT.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2052E *Commande : l'option nom d'option, numéro de séquence numéro de séquence, n'est pas définie dans le jeu d'options nom du jeu d'options.*

Explication

L'option demandée n'est pas définie dans le jeu spécifié par la commande DELETE CLIENTOPT.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2053I *Commande : l'option nom d'option, numéro de séquence numéro de séquence, est supprimée du jeu d'options nom du jeu d'options.*

Explication

L'option demandée a été supprimée du jeu spécifié en réponse à la commande DELETE CLIENTOPT.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2054I	<i>Commande : le jeu d'options nom du jeu d'options est mis à jour.</i>
-----------------	--

Explication

Le jeu d'options demandé a été mis à jour sur le système en réponse à la commande UPDATE OPTIONSET.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2055I	<i>Commande : le jeu d'options nom du jeu d'options source a été copié vers le jeu d'options nom du jeu d'options cible.</i>
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît en réponse à la commande COPY OPTIONSET. Le jeu d'options *nom du jeu d'options source* a été copié vers le jeu d'options *nom du jeu d'options cible*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune. L'option demandée a été ajoutée au système en réponse à la commande COPY OPTIONSET.

ANR2056E	<i>Commande : nom d'option incorrect - nom d'option. Renouvelez l'opération en utilisant le nom d'option complet.</i>
-----------------	--

Explication

La commande affichée indique un nom d'option incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom d'option correct.

ANR2057E	<i>Commande : valeur de l'option non valide - valeur de l'option.</i>
-----------------	--

Explication

La commande affichée indique une valeur d'option non valide.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une valeur d'option correcte.

ANR2058W	<i>Commande : le fichier d'options spécification de fichier est introuvable - l'utilisateur doit mettre à jour le fichier manuellement.</i>
-----------------	--

Explication

Impossible d'ouvrir ou de trouver le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

La commande est traitée mais l'option n'est pas mise à jour dans le fichier d'options.

Action de l'utilisateur

Utilisez un éditeur de texte pour mettre à jour le fichier d'options du serveur si l'utilisateur souhaite utiliser cette valeur au prochain redémarrage du serveur. Si l'utilisateur ne met pas à jour le fichier, la valeur en cours dans le fichier d'options sera utilisée au prochain redémarrage du serveur.

ANR2059W	<i>Commande : une erreur s'est produite au cours de l'opération d'écriture de spécification de fichier - l'utilisateur doit mettre à jour manuellement le fichier.</i>
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite pendant l'enregistrement de la nouvelle valeur dans le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

La commande est traitée mais l'option n'est pas mise à jour dans le fichier d'options.

Action de l'utilisateur

Utilisez un éditeur de texte pour mettre à jour le fichier d'options du serveur si l'utilisateur souhaite utiliser cette valeur au prochain redémarrage du serveur. Si l'utilisateur ne met pas à jour le fichier, la valeur en cours dans le fichier d'options sera utilisée au prochain redémarrage du serveur.

ANR2060I	Poste <i>nom de poste</i> enregistré dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	--

Explication

Suite à une commande REGISTER NODE, le poste de sauvegarde-archivage requis a été ajouté au système et affecté au domaine de règles indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2061I	Poste <i>nom de poste</i> supprimé du domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	---

Explication

Suite à une commande REMOVE NODE, le poste de sauvegarde-archivage spécifié a été supprimé du système.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2062I	Poste <i>nom du poste</i> renommé en <i>nouveau nom de poste</i>.
-----------------	--

Explication

Suite à une commande RENAME NODE, le poste de sauvegarde-archivage spécifié a été renommé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2063I	Poste <i>nom de poste</i> mis à jour.
-----------------	--

Explication

Une commande UPDATE NODE a été lancée pour mettre à jour un ou plusieurs attributs d'un poste de sauvegarde-archivage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2064I	Poste <i>nom de poste</i> verrouillé.
-----------------	--

Explication

Suite à une commande LOCK NODE, le poste de sauvegarde-archivage indiqué a été verrouillé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2065I	Poste <i>nom de poste</i> déjà verrouillé.
-----------------	---

Explication

Le poste de sauvegarde-archivage référencé dans la commande LOCK NODE est déjà verrouillé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2066I	Poste <i>nom de poste</i> déverrouillé.
-----------------	--

Explication

Suite à une commande UNLOCK NODE, le poste de sauvegarde-archivage indiqué a été déverrouillé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2067I **Poste *nom de poste* déjà déverrouillé.**

Explication

Le poste de sauvegarde-archivage référencé dans la commande UNLOCK NODE n'est pas verrouillé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2068I **Administrateur *ID administrateur* enregistré.**

Explication

Suite à une commande REGISTER ADMIN, l'ID administrateur demandé a été ajouté au système.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2069I **Administrateur *ID administrateur* supprimé.**

Explication

Suite à une commande REMOVE ADMIN, l'ID administrateur demandé a été supprimé du système.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2070I **Administrateur *ID administrateur* renommé en *nouvel ID administrateur*.**

Explication

Suite à une commande RENAME ADMIN, le nouvel ID affiché a remplacé l'ID administrateur demandé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2071I **Administrateur *ID administrateur* mis à jour.**

Explication

Un ou plusieurs attributs d'un administrateur ont été mis à jour par une commande UPDATE ADMIN.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2072I **Administrateur *ID administrateur* verrouillé.**

Explication

Suite à une commande LOCK ADMIN, l'ID administrateur indiqué a été verrouillé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2073I **Administrateur *ID administrateur* déjà verrouillé.**

Explication

L'ID administrateur référencé dans la commande LOCK ADMIN est déjà verrouillé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2074I **Administrateur *ID administrateur* déverrouillé.**

Explication

Suite à une commande UNLOCK ADMIN, l'ID administrateur indiqué a été déverrouillé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2075I	Administrateur <i>ID administrateur</i> déjà déverrouillé.
-----------------	---

Explication

L'ID administrateur référencé dans la commande UNLOCK ADMIN n'est pas verrouillé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2076I	Privilèges système accordés à l'administrateur <i>ID administrateur</i>.
-----------------	---

Explication

Suite à une commande GRANT AUTHORITY, une classe de privilèges système a été accordée à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2077I	Privilèges de règles illimités accordés à l'administrateur <i>ID administrateur</i>.
-----------------	---

Explication

Suite à une commande GRANT AUTHORITY, des privilèges de règles non restreints ont été accordés à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2078I	Privilèges de règles restreints accordés à l'administrateur <i>ID administrateur</i> - domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	--

Explication

Suite à la commande GRANT AUTHORITY, des privilèges de règles restreints pour le domaine de règles spécifié ont été accordés à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2079I	Privilèges de stockage illimités accordés à l'administrateur <i>ID administrateur</i>.
-----------------	---

Explication

Suite à une commande GRANT AUTHORITY, des privilèges de stockage non restreints ont été accordés à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2080I	Privilèges de stockage restreints accordés à l'administrateur <i>ID administrateur</i> -pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	---

Explication

Suite à la commande GRANT AUTHORITY, des privilèges de stockage restreints pour le pool de stockage spécifié ont été accordés à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2081E **STGPOOLDIRECTORY**
STGPOOLDIRECTORY dans
STGPOOL STGPOOL est arrivé à
saturation.

Explication

Le système d'exploitation a signalé un problème d'espace au niveau d'un répertoire.

Réaction du système

L'opération d'écriture sera tentée sur un autre répertoire.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que l'espace de stockage adéquat est affecté au répertoire de pool de stockage ou qu'un pool suivant est défini.

ANR2082I **Privileges d'opérateur accordés à**
l'administrateur ID administrateur.

Explication

Suite à une commande GRANT AUTHORITY, une classe de privilèges d'opérateur a été accordée à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2083I **Privileges système refusés pour**
l'administrateur ID administrateur.

Explication

Suite à une commande REVOKE AUTHORITY, la classe de privilèges système a été retirée à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2084I **Privileges de règles refusés pour**
l'administrateur ID administrateur.

Explication

Suite à une commande REVOKE AUTHORITY, la classe de privilèges de règles pour tous les domaines de règles a été retirée à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2085I **Privileges de règles restreints**
refusés pour l'administrateur ID
administrateur - domaine de règles
nom du domaine.

Explication

Suite à une commande REVOKE AUTHORITY, les privilèges de règles restreints pour le domaine de règles spécifié ont été retirés à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2086I **Privileges de stockage refusés**
pour l'administrateur ID
administrateur.

Explication

Suite à une commande REVOKE AUTHORITY, la classe des privilèges de stockage pour tous les pools de stockage a été retirée à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2087I **Privileges de stockage restreints**
refusés pour l'administrateur ID
administrateur - pool de stockage
nom du pool de stockage.

Explication

Suite à une commande REVOKE AUTHORITY, les privilèges de stockage restreints pour le pool de

stockage spécifié ont été retirés à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2088E	Une erreur d'E-S s'est produite lors de la lecture du conteneur <i>nom de conteneur</i> dans le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i>.
-----------------	---

Explication

Une ou plusieurs extensions de données sont inaccessibles dans le conteneur.

Réaction du système

L'opération échoue et le serveur poursuit son exécution. Selon l'opération effectuée, l'extension de données qui fait l'objet d'un accès est marquée comme étant endommagée de manière à pouvoir être réparée.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur l'erreur d'E-S, voir le journal FFDC (First Failure Data Capture) du serveur. Exécutez la commande AUDIT CONTAINER pour valider le contenu du conteneur. Si la commande AUDIT CONTAINER détecte des extensions endommagées, réparez le pool de stockage et relancez l'opération ayant échoué.

ANR2089I	Privilèges d'opérateur refusés pour l'administrateur <i>ID administrateur</i>.
-----------------	---

Explication

Suite à une commande REVOKE AUTHORITY, la classe de privilèges opérateur a été retirée à l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2090I	Conservation du journal des activités définie à <i>valeur</i> pour une gestion par <i>style de gestion</i>.
-----------------	--

Explication

La conservation dans le journal des activités du serveur a été définie à la valeur indiquée à l'aide de la commande SET ACTLOGRETENTION pour le style de gestion indiqué. Si le style de gestion est DATE, cette valeur représente le nombre de jours pendant lequel les messages seront conservés dans le journal des activités avant d'être supprimés. Si le style de gestion est SIZE, il s'agit de la taille en mégaoctets que le journal des activités pourra occuper dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2091I	Paramètre de comptabilité défini sur <i>valeur</i>.
-----------------	--

Explication

Valeur définie à l'aide de la commande SET ACCOUNTING, permettant d'activer ou de désactiver la génération d'enregistrements de statistiques.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2092I	Délai d'expiration du mot de passe fixé à <i>nombre de jours</i> jour(s).
-----------------	--

Explication

Valeur représentant le nombre de jours d'utilisation d'un mot de passe avant son changement, définie à l'aide de la commande SET PASSEXP.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2093I	Paramètre d'inscription défini sur <i>méthode d'enregistrement</i>.
-----------------	--

Explication

Méthode d'enregistrement des postes de sauvegarde-archivage définie à l'aide de la commande SET REGISTRATION.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2094I	Le nom du serveur est défini sur <i>nom de serveur</i>.
-----------------	--

Explication

Nom que le serveur affiche et communique aux postes de sauvegarde-archivage défini à l'aide de la commande SET SERVERNAME.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2095I	Paramètre d'authentification défini sur <i>valeur</i>.
-----------------	---

Explication

Valeur activant ou désactivant l'invite d'entrée du mot de passe pour un poste ou un administrateur lors de l'ouverture d'une session, définie à l'aide de la commande SET AUTHENTICATION.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2096I	Serveur désormais activé pour l'accès au client de sauvegarde/archivage.
-----------------	---

Explication

Le serveur est déclaré disponible pour les postes client de sauvegarde-archivage suite à la commande ENABLE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2097E	Impossible d'extraire la clé de chiffrement principale du fichier de mot de passe serveur, <i>nom fichier mot de passe</i>.
-----------------	--

Explication

La clé de chiffrement principale n'a pas pu être lue depuis le fichier de mot de passe dans lequel elle est stockée. Quelques raisons possibles sont présentées ci-dessous :

- Le fichier de mot de passe a été créé par une instance de serveur différente.
- Le fichier de mot de passe a été créé avant que la base de données ne soit formatée.
- Le mot de passe serveur a changé et le fichier de mot de passe a été restauré à un moment situé avant ce changement.

Réaction du système

L'initialisation du serveur continue. Les données stockées dans des pools de stockage chiffrés ne peuvent être extraites. Les nouvelles données ne peuvent pas être inscrites dans des pools de stockage chiffrés.

Action de l'utilisateur

Confirmez que le répertoire d'instance du serveur contient le fichier de mot de passe correct.

- Si le serveur n'est pas configuré pour chiffrer des données dans des pools de stockage, supprimez ou renommez le fichier de mot de passe. Redémarrez le serveur.
- Si la base de données du serveur a été reformatée, supprimez ou renommez le fichier de mot de passe. Redémarrez le serveur.
- Si le mot de passe serveur a changé, restaurez la base de données à un moment situé avant ce changement ou redonnez au mot de passe sa valeur précédente.

ANR2098E	Commande : spécification d'URL non valide - <i>URL</i>.
-----------------	--

Explication

L'URL spécifiée est trop longue.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et entrez une URL comportant un maximum de 200 caractères.

ANR2099I **ID administrateur *nom de l'administrateur* défini pour un accès OWNER au poste *nom du poste*.**

Explication

Un administrateur dont le nom est spécifié a été créé avec un accès OWNER au poste client. Cet administrateur est autorisé à accéder au poste client à partir d'une interface interactive.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2100I **Le processus du journal d'activités a démarré.**

Explication

Le processus automatique du serveur chargé de supprimer les enregistrements du journal des activités arrivés à expiration a commencé son traitement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2101I **Processus de journal d'activités interrompu, délai de conservation du journal des activités défini à 0.**

Explication

Suite à une commande SET ACTLOGRETENTION, le délai de conservation défini à zéro jour a provoqué l'arrêt de la consignation des activités.

Réaction du système

Le processus de consignation des activités n'enregistre plus les sorties de la console dans le journal des activités du serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2102I **Elagage du journal des activités démarré : suppression des entrées antérieures à *date heure*.**

Explication

Les enregistrements du journal des activités de serveur antérieurs à la date et à l'heure indiquées vont être supprimés du journal des activités.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2103I **Elagage du journal des activités terminé : *nombre d'enregistrements* enregistrement(s) supprimé(s).**

Explication

Tous les enregistrements du journal des activités du serveur arrivés à expiration (délai de conservation des archives du journal dépassé) ont été supprimés ; le nombre d'enregistrements supprimés s'affiche.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2104I **Le traitement du journal des activités a repris.**

Explication

Le processus d'enregistrement des données dans le journal des activités du serveur a interrompu la consignation des messages en raison d'un espace de consignation des reprises ou de bases de données insuffisant ou suite à l'impossibilité d'accéder à la base de données. L'incident ayant entraîné l'échec du traitement du journal des activités a été résolu et le traitement du journal des activités a pu reprendre.

Réaction du système

Reprise du traitement du journal des activités.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2105W **Commande : Le poste a été enregistré et dépasse le maximum autorisé aux termes de la licence - l'enregistrement des postes sera interrompu lorsque 120 % de postes sous licence auront été enregistrés.**

Explication

Le serveur a détecté l'enregistrement d'un poste excédentaire par rapport au nombre de postes autorisés par la licence. Une fois 120% postes licenciés enregistrés, la commande REGISTER NODE échoue.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour connaître les termes de la licence qui ne sont plus conformes, utilisez la commande QUERY LICENSE. Vous pouvez supprimer des postes afin de réduire le nombre de postes enregistrés, ou bien acquérir des connexions de postes client supplémentaires. Si vous avez acheté des postes supplémentaires, lancez la commande AUDIT LICENSES pour resynchroniser la configuration du serveur et les conditions de la licence.

ANR2106I **commande HALT du serveur : mise au repos de la mise à jour de la base de données.**

Explication

Le serveur suspend momentanément la mise à jour de la base de données afin que celle-ci soit dans un état cohérent à l'arrêt du serveur. La commande HALT QUIESCE permet d'arrêter le serveur tout en laissant la base de données dans un état cohérent.

Réaction du système

Une fois la mise à jour de la base de données interrompue, le programme du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2107I **commande HALT du serveur : mise à jour de la base de données actuellement suspendue.**

Explication

Le serveur a interrompu son activité de mise à jour de la base de données. La commande HALT QUIESCE permet d'arrêter le serveur tout en laissant la base de données dans un état cohérent.

Réaction du système

Le programme du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2108I **commande HALT du serveur : nouvelle tentative de mise au repos de la mise à jour de la base de données.**

Explication

Le serveur suspend momentanément la mise à jour de la base de données afin que celle-ci soit dans un état cohérent à l'arrêt du serveur. La précédente tentative de suspension momentanée des opérations sur la base de données a échoué en raison du nombre de transactions en cours sur le serveur. L'opération de suspension est relancée. La commande HALT QUIESCE permet d'arrêter le serveur tout en laissant la base de données dans un état cohérent.

Réaction du système

Une fois la mise à jour de la base de données interrompue, le programme du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2109I **commande HALT du serveur : impossible de suspendre momentanément la mise à jour de la base de données.**

Explication

Après plusieurs tentatives, l'activité de mise à jour de la base de données n'a pas pu être suspendue. La commande HALT QUIESCE n'a pas arrêté le serveur. La suspension momentanée de l'activité de mise à jour de la base de données échoue si de nombreuses transactions sont en cours sur le serveur lors du lancement de la commande HALT QUIESCE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez désactiver le serveur, annuler toutes les sessions client accédant au serveur, annuler tous les processus, puis relancer la commande HALT QUIESCE afin de stopper l'exécution du serveur. La commande HALT peut également être utilisée pour interrompre l'exécution du serveur sans suspendre momentanément les opérations de mise à jour de la base de données. La logique de reprise du serveur est utilisée lors du redémarrage du serveur pour raccorder les opérations sur la base de données.

ANR2110I **Lancement de commande avec l'ID processus ID processus.**

Explication

Un processus a été lancé en arrière-plan pour traiter la commande *commande*. Le processus d'arrière-plan est défini par l'ID de processus *ID processus*.

Réaction du système

Le serveur exécute la commande.

Action de l'utilisateur

Pour connaître l'état du processus d'arrière-plan, utilisez la commande QUERY PROCESS. Pour annuler le processus, lancez la commande CANCEL PROCESS. Précisez l'*ID processus*.

ANR2111W **Commande : aucune donnée à traiter pour le pool de stockage.**

Explication

La commande spécifiée n'a aucune donnée à traiter. Cela peut se produire si la commande indique un pool de stockage sans volumes ou sans volumes contenant des données. Cela peut également se produire si le pool de stockage ne contient aucun volume dont l'état d'accès est READWRITE ou READONLY.

Réaction du système

La commande s'arrête sans avoir lancé de processus d'arrière-plan.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande QUERY VOLUME F=D pour vérifier qu'il existe au moins un volume dans le pool de stockage contenant des données et que l'état d'accès des volumes du pool de stockage est READWRITE ou READONLY.

ANR2112E **Commande : le volume nom de volume n'est pas un pool de stockage principal.**

Explication

La commande spécifie un nom de volume qui n'appartient pas à un pool de stockage principal. La syntaxe de la commande exige de spécifier un volume appartenant à un pool de stockage principal.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un pool principal.

ANR2113E **Commande : Le volume nom de volume ne fait pas partie du même pool de stockage (nom du pool de stockage) que les volumes précédemment listés.**

Explication

La commande indiquée spécifie un ou plusieurs volumes appartenant au même pool de stockage. Or, le volume spécifié ne fait pas partie du même pool de stockage que les volumes précédemment listés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande associée à une liste de volumes appartenant au même pool de stockage.

ANR2114I **Commande : le mode d'accès du volume nom de volume mis à jour est "détruit".**

Explication

Une commande RESTORE VOLUME a mis à jour le mode d'accès du volume défini sur détruit.

Réaction du système

Le traitement de la restauration se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2115E **Commande : impossible de remplacer le mode d'accès du volume nom de volume par "détruit" - le volume est encore en ligne.**

Explication

La commande RESTORE VOLUME ne peut pas modifier le mode d'accès du volume indiqué en le définissant sur détruit car le volume est encore en ligne.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande VARY OFFLINE puis la commande RESTORE VOLUME.

ANR2116E **Commande : impossible de remplacer le mode d'accès du volume *nom de volume* par "détruit" - le volume ne fait pas partie d'un pool de stockage principal.**

Explication

Le mode d'accès du volume indiqué ne peut pas être modifié et défini sur détruit car le volume n'appartient pas à un pool de stockage principal.

Réaction du système

Le mode d'accès de ce volume n'est pas changé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2117E **Commande : impossible de remplacer le mode d'accès du volume *nom de volume* par "hors site" - le volume ne fait pas partie d'un pool de stockage de copie ou d'une classe d'unités DEVTYPE=SERVER.**

Explication

Le mode d'accès du volume indiqué ne peut pas être remplacé par hors site car le volume n'appartient pas à un pool de stockage de type copie ou la classe d'unités correspond à DEVTYPE=SERVER.

Réaction du système

Le mode d'accès de ce volume n'est pas changé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2118E **Le pool de stockage *nom du pool de stockage* spécifié dans la**

commande MOVE DATA est un nom de pool incorrect et/ou un type de pool du volume *nom de volume*.

Explication

Si le volume appartient à un pool de stockage principal, le pool de stockage spécifié doit également être un pool de stockage principal. Si le volume appartient à un pool de stockage de type copie, le pool de stockage spécifié doit être le même pool de stockage que celui du volume.

Réaction du système

Le processus MOVE DATA échoue.

Action de l'utilisateur

Donnez un nom de pool de stockage principal valide si le volume appartient à un pool de stockage principal. Si le volume appartient à un pool de stockage de type copie, supprimez le nom du pool de stockage de la commande.

ANR2119I **L'option *Option* a été modifiée et correspond désormais au fichier d'options.**

Explication

L'option est mise à jour dans le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2120E **Commande : nom de plateforme incorrect - *nom de plateforme*.**

Explication

La commande affichée indique un nom de plateforme incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de plateforme approprié.

ANR2121W **ATTENTION : plus de volume modifié mégaoctets, giga-octets ou téraoctets de la base de données ont été modifiés et la dernière sauvegarde de la base de données remonte à plus de nombre d'heures heures. Utilisez la commande BACKUP DB pour effectuer une reprise en aval.**

Explication

Le serveur génère cet avertissement lorsqu'un volume important de l'activité de la base de données a été modifié et que la base de données du serveur n'a pas fait l'objet d'une sauvegarde.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour réaliser une opération de reprise de la base de données du serveur en cas de problème matériel ou logiciel, utilisez la commande BACKUP DB pour effectuer une copie de sauvegarde de la base de données.

ANR2122E **nom de commande : le paramètre DOMAINS ne peut pas être spécifié lorsque le paramètre NODES est indiqué.**

Explication

Les deux paramètres NODES et DOMAINS ont été spécifiés. Le paramètre NODES ou le paramètre DOMAINS peut être spécifié, mais ne doivent pas l'être simultanément.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant le paramètre NODES ou le paramètre DOMAINS, mais pas les deux à la fois.

ANR2123E **nom de commande : le paramètre NODES ne peut pas être spécifié lorsque le paramètre DOMAINS est indiqué.**

Explication

Les deux paramètres NODES et DOMAINS ont été spécifiés. Le paramètre NODES ou le paramètre

DOMAINS peut être spécifié, mais ne doivent pas l'être simultanément.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant le paramètre NODES ou le paramètre DOMAINS, mais pas les deux à la fois.

ANR2124E **nom de commande : droits d'accès du client spécifiés incorrects : droits d'accès.**

Explication

Des droits incorrects ont été spécifiés pour le client dans une commande GRANT AUTHORITY ou REVOKE AUTHORITY lorsque le paramètre CLASS=NODE a été spécifié.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant des droits appropriés pour le client.

ANR2125I **nom de commande : des droits de type OWNER ont été accordés à l'administrateur nom d'administrateur pour le client nom du client.**

Explication

Des droits de type OWNER ont été accordés à l'administrateur spécifié via le poste client indiqué à la suite de l'exécution de la commande GRANT AUTHORITY.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2126I **nom de commande : des droits de type ACCESS ont été accordés à l'administrateur nom d'administrateur pour le client nom du client.**

Explication

Des droits de type ACCESS ont été accordés à l'administrateur spécifié via le poste client indiqué à la suite de l'exécution de la commande GRANT AUTHORITY.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2127I	<i>nom de commande : les droits de type OWNER du poste poste client ont été annulés pour l'administrateur administrateur.</i>
-----------------	--

Explication

Les droits de type OWNER sur le poste client indiqué ont été annulés à partir de l'administrateur spécifié à la suite de l'exécution de la commande REVOKE AUTHORITY.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2128I	<i>nom de commande : les droits du poste poste client ont été annulés pour l'administrateur administrateur.</i>
-----------------	--

Explication

Les droits de type ACCESS sur le poste client indiqué ont été annulés à partir de l'administrateur spécifié à la suite de l'exécution de la commande REVOKE AUTHORITY.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2129I	<i>L'ID administrateur nom de l'administrateur défini UNIQUEMENT pour les droits sur le poste nom du poste a été supprimé.</i>
-----------------	---

Explication

L'administrateur spécifié a été supprimé car le poste client a été supprimé et que l'administrateur dispose uniquement d'un accès OWNER au poste spécifié.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2130S	<i>La version antérieure a expiré. Le serveur est en mode HALT.</i>
-----------------	--

Explication

Vous possédez une version de test du serveur. La version de test est arrivée à expiration.

Réaction du système

Le fonctionnement du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Installez la version appropriée du serveur.

ANR2131I	<i>Mot de passe de serveur défini.</i>
-----------------	---

Explication

Le mot de passe utilisé par le serveur pour autoriser la communication avec les autres serveurs a été défini, modifié ou supprimé à l'aide de la commande SET SERVERPASSWORD.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2132I	<i>Adresse de niveau supérieur du serveur : adresse de niveau supérieur.</i>
-----------------	---

Explication

L'adresse de niveau supérieur utilisée par d'autres serveurs pour communiquer avec ce serveur a été définie par la valeur indiquée à l'aide de la commande SET SERVERHLADDRESS.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2133I **Adresse de niveau inférieur du serveur : *adresse de niveau inférieur*.**

Explication

L'adresse de niveau inférieur utilisée par d'autres serveurs pour communiquer avec ce serveur a été définie par la valeur indiquée à l'aide de la commande SET SERVERLLADDRESS.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2134I **URL du serveur définie sur *URL*.**

Explication

L'URL utilisée par les autres serveurs pour communiquer avec ce serveur a été définie par la valeur indiquée via la commande SET SERVERURL.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2135I **Définition croisée paramétrée sur *state*.**

Explication

La possibilité pour un autre serveur de procéder à une définition automatique sur ce serveur a été activée/désactivée, comme indiqué via la commande SET CROSSDEFINE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2136I **L'administrateur *nom de l'administrateur* possède déjà un accès **POLICY** au domaine *nom du domaine de règles*.**

Explication

L'administrateur spécifié possède déjà des droits **POLICY** sur le domaine de règles indiqué. Toute tentative d'attribution de droits client à ce domaine est ignorée.

Réaction du système

Le domaine de règles est ignoré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2137I **L'administrateur *nom de l'administrateur* possède déjà un accès **POLICY** au domaine *nom du domaine de règles* auquel le poste *nom du poste* appartient.**

Explication

L'administrateur spécifié possède déjà des droits **POLICY** sur le domaine de règles indiqué. Toute tentative d'attribution de droits client à un client est ignorée.

Réaction du système

Le client est ignoré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2138I **Longueur minimale du mot de passe définie sur *longueur*.**

Explication

La longueur minimale d'un mot de passe que peut envoyer un poste ou un administrateur au serveur est indiquée via la commande SET MINPWLENGTH.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2139E ***Commande* : la valeur correspondant à la longueur minimale du mot de passe n'est pas correcte - *longueur*.**

Explication

La commande SET MINPWLENGTH lancée indique une valeur de longueur non valide. Les valeurs admises sont comprises entre 0 et 64, inclus.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2140E **Commande : durée de conservation du journal d'activités non valide - valeur de conservation.**

Explication

Une commande SET ACTLOGRETENTION a été lancée avec un délai de conservation du journal incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un délai de conservation correct.

ANR2141E **Commande : délai d'expiration du mot de passe incorrect - nombre de jours.**

Explication

Une commande SET PASSEXP a été lancée avec une valeur correspondant à un nombre de jours incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un délai d'expiration du mot de passe.

ANR2142E **Commande : nom de serveur incorrect - nom de serveur.**

Explication

Une commande SET SERVERNAME a été lancée avec un nom de serveur incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de serveur correct.

ANR2143E **Commande : nom de poste incorrect - nom de poste.**

Explication

La commande affichée contient un nom de poste incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de poste correct.

ANR2144E **Commande : mot de passe incorrect - mot de passe.**

Explication

La commande spécifie un poste ou un mot de passe d'administrateur non valide.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le mot de passe est conforme aux conventions de dénomination et que sa longueur est supérieure ou égale au minimum défini par votre administrateur. Assurez-vous que le nouveau mot de passe est différent de l'ancien. Si vous vous authentifiez auprès d'un serveur d'annuaire LDAP, assurez-vous que le nouveau mot de passe se conforme aux autres règles sur les mots de passe spécifiées par le serveur d'annuaire LDAP. Réémettez la commande avec un mot de passe valide.

ANR2145E **Commande : les informations de contact comportent plus de nombre maximal de caractères caractères.**

Explication

Une commande REGISTER NODE ou REGISTER ADMIN a été lancée mais la longueur des informations de contact dépasse le maximum autorisé. La longueur maximale est précisée dans la commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en réduisant les informations de contact.

ANR2146E *Commande : Le poste nom de poste n'est pas enregistré.*

Explication

La commande affichée indique un poste qui n'a pas été enregistré sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2147E *Commande : Le poste nom de poste est déjà enregistré.*

Explication

Une commande REGISTER NODE a été lancée avec un nom de poste déjà enregistré sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour enregistrer le poste, relancez la commande en modifiant le nom de poste.

ANR2148E *Commande : L'administrateur ID administrateur n'est pas enregistré.*

Explication

La commande affichée indique un ID administrateur qui n'a pas été enregistré sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2149E *Commande : L'administrateur ID administrateur est déjà enregistré.*

Explication

Une commande REGISTER ADMIN a été lancée avec un ID administrateur déjà enregistré sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour enregistrer l'administrateur, relancez la commande en modifiant l'ID administrateur.

ANR2150E *Commande : Le poste nom de poste accède actuellement au serveur.*

Explication

La commande affichée indique un poste actuellement en session sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement ou, si nécessaire, annulez la session en cours, puis relancez la commande.

ANR2151E *Commande : L'administrateur ID administrateur accède actuellement au serveur.*

Explication

Une commande UPDATE ADMIN ou REMOVE ADMIN a été lancée avec un ID administrateur actuellement en session sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement ou, si nécessaire, annulez la session en cours, puis relancez la commande.

ANR2152E *Commande : les références d'inventaire du poste nom du poste existent toujours.*

Explication

La commande REMOVE NODE a été lancée pour un poste dont les données sont sauvegardées ou archivées sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer le poste, effacez tous ses espaces fichier ainsi que les définitions éventuelles de mappage d'espace fichier sur le serveur, puis relancez la commande.

ANR2153E **Commande : nom d'espace fichier incorrect - nom d'espace fichier.**

Explication

La commande de serveur spécifiée a été lancée avec un nom d'espace fichier dont la longueur excède le maximum autorisé. Notez que la longueur maximale d'un nom d'espace fichier unicode est de huit caractères inférieur à la longueur maximale d'un nom d'espace fichier non-unicode.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom d'espace fichier correct.

ANR2154E **Commande : nom d'administrateur incorrect - ID administrateur.**

Explication

La commande affichée contient un ID administrateur incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un ID administrateur valide.

ANR2155E **Commande : classe de privilèges non valide - classe de privilèges.**

Explication

Une commande contient une classe de privilèges administratifs non valide.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une classe de privilèges correcte.

ANR2156E **Commande : l'administrateur ID administrateur s'est déjà vu accorder des privilèges système.**

Explication

Une commande GRANT AUTHORITY a été lancée pour accorder des privilèges système à un ID administrateur qui les possède déjà.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2157E **Commande : impossible d'ajouter d'autres privilèges aux privilèges système.**

Explication

Une commande GRANT AUTHORITY a été lancée pour accorder des privilèges système à un ID administrateur en plus temps d'autres privilèges.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande GRANT AUTHORITY en spécifiant uniquement la classe des privilèges système.

ANR2158E **Commande : impossible de spécifier des domaines de règles pour l'administrateur ID administrateur dont les privilèges de règles sont restreints.**

Explication

Une commande REVOKE AUTHORITY a été émise afin de révoquer les droits de règles d'un administrateur sur un domaine de règles spécifique, mais l'administrateur possède des droits de règles non restreints.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2159E **Commande : impossible de spécifier des pools de stockage pour l'administrateur ID administrateur dont les privilèges de règles sont restreints.**

Explication

Une commande REVOKE AUTHORITY a été émise afin de révoquer les droits de stockage d'un administrateur sur un pool de stockage spécifique, mais l'administrateur possède des droits de stockage non restreints.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2160E **Commande : pas de nouveaux privilèges accordés à l'administrateur ID administrateur.**

Explication

Une commande GRANT AUTHORITY a été lancée pour accorder des privilèges à un ID administrateur déjà doté de tous les privilèges spécifiés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2161E **Commande : seuls les privilèges système de l'administrateur ID administrateur peuvent être suspendus.**

Explication

Une commande REVOKE AUTHORITY a été émise afin de révoquer un ou plusieurs privilèges d'un administrateur, mais celui-ci possède des droits système.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2162E **Commande : pas de privilège refusé à l'administrateur ID administrateur.**

Explication

Une commande REVOKE AUTHORITY a été lancée afin d'annuler les privilèges d'un ID administrateur ne possédant aucun des privilèges spécifiés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2163E **Commande : commande non valide pour l'administrateur ID administrateur.**

Explication

La commande spécifiée ne peut pas être lancée pour la console du serveur. Par exemple, l'ID administrateur de la console du serveur ne peut pas être supprimé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2164E **Commande : commande refusée - ID administrateur est le seul administrateur système.**

Explication

Une commande REVOKE ADMIN ou REVOKE AUTHORITY a été lancée afin de supprimer ou d'annuler les droits du dernier administrateur doté des privilèges système.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer ou annuler cet ID, accordez les privilèges système à un autre ID administrateur avant de relancer la commande.

ANR2165E **Commande : date de début non valide - date.**

Explication

Une commande QUERY ACTLOG a été lancée avec une date de début non valide comme critère de recherche.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une date de début correcte.

ANR2166E **Commande : heure de début non valide - heure.**

Explication

Une commande QUERY ACTLOG a été lancée avec une heure de début non valide comme critère de recherche.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une heure de début correcte.

ANR2167E **Commande : date de fin non valide - date.**

Explication

Une commande QUERY ACTLOG a été lancée avec une date de fin non valide comme critère de recherche.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une date de fin correcte.

ANR2168E **Commande : heure de fin non valide - heure.**

Explication

Une commande QUERY ACTLOG a été lancée avec une heure de fin non valide comme critère de recherche.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une heure de fin correcte.

ANR2169E **Commande : numéro de message non valide - numéro de message.**

Explication

Une commande QUERY ACTLOG a été lancée avec un numéro de message incorrect comme critère de recherche.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un numéro de message correct.

ANR2170E **Commande : élément incorrect dans la chaîne de recherche de message - chaîne de recherche.**

Explication

Une commande QUERY ACTLOG a été lancée avec une chaîne de recherche non valide comme critère de recherche.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une chaîne de recherche correcte.

ANR2171E **Commande : plage horaire non valide - Début : date heure Fin : date heure.**

Explication

Une commande QUERY ACTLOG a été lancée avec un intervalle de date/heure de début et de fin incorrect. Cette erreur se produit si la date/heure de début est postérieure à la date de fin.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un intervalle date/heure correct.

ANR2172E **Commande : aucun administrateur correspondant.**

Explication

La commande affichée indique un ID administrateur qui ne correspond à aucun administrateur enregistré sur le serveur.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez éventuellement la commande avec un ID administrateur différent.

ANR2173E **Commande : les informations d'emplacement comportent plus de nombre maximal de caractères caractères.**

Explication

Une commande DEFINE ou UPDATE VOLUME a été lancée mais la longueur des informations d'emplacement excède le maximum autorisé. La longueur maximale est précisée dans la commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en réduisant les informations d'emplacement.

ANR2174E **L'administrateur ID administrateur n'est pas enregistré. La planification nom de la planification n'est pas traitée et est considérée comme ayant échoué.**

Explication

La commande affichée indique un ID administrateur qui n'a pas été enregistré sur le serveur. La planification et la commande associée ne sont pas traitées.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Mettez la planification des commandes à jour en entrant un ID administrateur valide doté des privilèges lui permettant d'exécuter la commande planifiée.

ANR2175I **Le nombre de mots de passe incorrects autorisé est limité à Nombre d'essais autorisé.**

Explication

Le nombre maximum de mots de passe incorrects consécutifs susceptibles d'être envoyés par le poste ou l'administrateur au serveur est indiqué par la commande SET INVALIDPWLIMIT.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2176E **Commande : la valeur correspondant au nombre d'essais autorisés concernant le mot de passe est non valide - Nombre d'essais autorisé.**

Explication

La commande SET INVALIDPWLIMIT lancée indique une valeur non valide correspondant au nombre d'essais autorisés. Les valeurs admises sont comprises entre 0 et 9999, inclus.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2177I **nom de poste/admin comporte nombre essais de connexion incorrects. La limite est limite.**

Explication

Le serveur a détecté un mot de passe incorrect pour le poste spécifié au cours d'une opération de connexion. Le poste a envoyé *nombre* mots de passe incorrects consécutifs. La valeur maximale autorisée est *limite*. Le serveur verrouille le poste lorsque le nombre *limite* est atteint.

Réaction du système

L'ouverture de la session du poste ou de l'administrateur est rejetée.

Action de l'utilisateur

Pour que le poste client puisse accéder au serveur, un administrateur autorisé doit le déverrouiller avec la commande UNLOCK NODE ou UNLOCK ADMIN.

ANR2178E ***nom de poste/admin est verrouillé. Limite de tentative de connexion non valide (limite) atteinte.***

Explication

Le poste spécifié a été verrouillé par le serveur. Le nombre limite consécutif de mots de passe incorrects a été atteint.

Réaction du système

L'ouverture de la session du poste ou de l'administrateur est rejetée.

Action de l'utilisateur

Pour que le poste client puisse accéder au serveur, un administrateur autorisé doit le déverrouiller avec la commande UNLOCK NODE ou UNLOCK ADMIN.

ANR2179E ***L'administrateur *administrateur* devrait être verrouillé, mais ne l'est pas.***

Explication

L'administrateur indiqué a atteint le nombre maximum de mots de passe incorrects consécutifs et aurait dû être verrouillé. Si tel était le cas, il serait inutile d'exécuter des commandes qui requièrent des privilèges système.

Réaction du système

L'ouverture de la session administrateur sera refusée.

Action de l'utilisateur

Reconnectez-vous en indiquant un mot de passe correct.

ANR2180W ***Impossible de mettre à jour la date du dernier accès de l'administrateur *ID administrateur* - espace de consignation des reprises insuffisant.***

Explication

Lors de l'établissement d'une session d'administration pour l'ID indiqué, le serveur n'est pas en mesure de mettre à jour la date du dernier accès de l'administrateur car l'espace réservé au journal de reprise est insuffisant.

Réaction du système

Le serveur établit la session d'administration, mais la date du dernier accès n'est pas mise à jour.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dsmserv.opt. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dsmserv.opt puis redémarrez le serveur.

ANR2181W ***Impossible de mettre à jour la date du dernier accès de l'administrateur *ID administrateur* - espace de base de données insuffisant.***

Explication

Lors de l'établissement d'une session d'administration pour l'ID indiqué, le serveur n'est pas en mesure de mettre à jour la date du dernier accès de l'administrateur car l'espace de base de données est insuffisant.

Réaction du système

Le serveur établit la session d'administration, mais la date du dernier accès n'est pas mise à jour.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR2182W **Impossible de mettre à jour la date du dernier accès de l'administrateur *ID administrateur* - erreur interne au serveur détectée.**

Explication

Lors de l'établissement d'une session d'administration pour l'ID indiqué, le serveur n'est pas en mesure de mettre à jour la date du dernier accès de l'administrateur en raison d'une erreur interne de serveur.

Réaction du système

Le serveur établit la session d'administration, mais la date du dernier accès n'est pas mise à jour.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2183W ***Diagnostic(ID) : la transaction ID transaction a été interrompue.***

Explication

Une erreur a été détectée lors de la validation d'une transaction ayant causée l'abandon. Ce message peut être précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident. Si l'incident s'est produit lors d'une pause du serveur, il peut être ignoré. Pendant le processus de pause du serveur, les transactions en cours existantes peuvent être abandonnées comme le traitement normal d'un arrêt du serveur. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2184W ***Diagnostic(ID) : transaction ID transaction abandonnée pour la commande commande.***

Explication

Une erreur a été détectée lors de la validation d'une transaction pour la commande de serveur spécifiée. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2185W **Transaction interrompue pour la commande *commande*.**

Explication

Une erreur a été détectée lors de la validation d'une transaction. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2186W **La transaction a été interrompue pour la session *numéro de session* pour le poste *nom de poste* (*plateforme client*).**

Explication

Une erreur a été détectée lors de la validation d'une transaction. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2187W Transaction interrompue pour nom de poste/administrateur.

Explication

Une erreur a été détectée au cours de la validation d'une transaction pour le poste ou le nom d'administrateur spécifié. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2188W Une transaction a été interrompue. L'activité se termine.

Explication

Une erreur a été détectée lors de la validation d'une transaction. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

L'opération à l'origine de l'erreur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2189W Diagnostic(ID) : transaction ID transaction abandonnée pour nom de poste/administrateur.

Explication

Une erreur a été détectée au cours de la validation d'une transaction pour le poste ou le nom d'administrateur spécifié. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2190E commande : La classe d'unités DISK ne peut être spécifiée pour cette commande.

Explication

Impossible de spécifier la valeur DISK comme classe d'unités (DEVCLASS) pour la commande.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez une classe d'unités valide. Lancez la commande QUERY DEVCLASS pour obtenir la liste des classes d'unité.

ANR2191E commande : la liste des volumes contient des éléments définis et indéfinis.

Explication

Les volumes de la liste indiquée via la commande SALVAGE VOLUME doivent être soit tous définis sur le serveur, soit tous indéfinis sur le serveur.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez une liste de volumes correcte.

ANR2192E Commande : impossible de lancer le processus d'arrière-plan.

Explication

Le processeur de commandes du serveur ne peut pas lancer un processus d'arrière-plan pour exécuter la commande *commande*.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin et l'opération du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2193E **Commande : nom de jeu d'options incorrect - nom de jeu d'options.**

Explication

La commande affichée indique un jeu d'options incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de jeu d'options correct.

ANR2194E **Commande : description du jeu d'options non valide - trop longue.**

Explication

La commande affichée indique une description non valide. Elle est trop longue.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une description correcte.

ANR2195E **Commande : numéro de séquence des options incorrect - numéro de séquence des options.**

Explication

La commande affichée indique un numéro de séquence d'options incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un numéro de séquence correct.

ANR2196W **Un fichier de mot de passe serveur existant, nom fichier mot de passe, a été trouvé lors d'une opération de formatage de base de données.**

Il a été renommé en nouveau nom fichier mot de passe.

Explication

Un fichier de mot de passe existe déjà. Ce fichier ne peut pas être utilisé par la nouvelle instance de la base de données du serveur. Toutefois, vous en aurez peut-être besoin plus tard, si la base de données est restaurée à un moment situé avant le changement.

Réaction du système

Le fichier de mot de passe a été renommé.

Action de l'utilisateur

Si la base de données est restaurée à un moment situé avant le changement, enregistrez le fichier de mot de passe renommé. Une fois la restauration effectuée, renommez le fichier de mot de passe en "dsmserv.pwd" puis placez-le dans le répertoire d'instance du serveur.

ANR2197E **Commande : la valeur fournie pour le délai d'authentification sur le WEB n'est pas correcte - délai de dépassement.**

Explication

La commande SET WEBAUTHTIMEOUT lancée indique une valeur non valide. Les valeurs admises sont comprises entre 0 et 9999, inclus.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2198I **Commande : le délai défini pour le processus d'authentification sur le Web est de délai de dépassement minute(s).**

Explication

Le délai, qui détermine la fréquence à laquelle les administrateurs utilisant un navigateur WEB doivent procéder à une nouvelle authentification sur ce serveur, a été défini via la commande SET WEBAUTHTIMEOUT et correspond à la valeur affichée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2199I **Délai d'expiration du mot de passe du poste *nom du poste* fixé à *nombre de jours* jour(s).**

Explication

Valeur représentant le nombre de jours d'utilisation du mot de passe d'un poste avant son changement, définie à l'aide de la commande SET PASSEXP.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2200I **Pool de stockage *nom du pool de stockage* défini (classe d'unités *nom de classe d'unités*).**

Explication

Une commande DEFINE STGPOOL a créé le pool de stockage de la classe d'unités affichée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2201I **Pool de stockage *nom du pool de stockage* supprimé.**

Explication

Une commande DELETE STGPOOL a supprimé le pool de stockage indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2202I **Pool de stockage *nom du pool de stockage* mis à jour.**

Explication

Une commande UPDATE STGPOOL a mis à jour le pool de stockage indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2203I **Classe d'unités *nom de classe d'unités* définie.**

Explication

Une commande DEFINE DEVCLASS a créé la classe d'unités indiquée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2204I **Classe d'unités *nom de classe d'unités* supprimée.**

Explication

Une commande DELETE DEVCLASS a supprimé la classe d'unités indiquée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2205I **Classe d'unités *nom de classe d'unités* mise à jour.**

Explication

Une commande UPDATE DEVCLASS a mis à jour la classe d'unités indiquée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2206I **Volume *nom de volume* défini dans le pool de stockage *nom du pool de stockage* (classe d'unités *nom de classe d'unités*).**

Explication

Une commande DEFINE VOLUME a défini le volume spécifié dans le pool de stockage indiqué appartenant à la classe d'unités affichée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2207I Volume *nom de volume* mis à jour.

Explication

Une commande UPDATE VOLUME a mis à jour le volume indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2208I Le volume *nom de volume* a été supprimé du pool de stockage *nom du pool de stockage*.

Explication

Le volume indiqué a été supprimé par l'un des éléments suivants :

- Une commande DELETE VOLUME a été lancée.
- Le volume était vide et le mode d'accès du volume a été remplacé par détruit.
- Le volume était vide, utilisable et hors site, et le mode d'accès a été remplacé par lecture/écriture, lecture seule ou indisponible.
- Le volume était utilisable, non hors site et vidé par une commande DELETE FILESPACE, RECLAMATION ou RESTORE VOLUME-STGPOOL.
- Le volume était un volume WORM FILE utilisable vide et a été supprimé par une action RECLAMATION puisque la conservation du volume a expiré.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2209W Le volume *nom de volume* ne contient pas de donnée.

Explication

La commande AUDIT VOLUME ou MOVE DATA lancée indique un volume ne contenant aucune donnée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2210I Commande de mise en ligne (VARY ONLINE) initialisée pour le volume *nom de volume* du disque.

Explication

Une commande VARY ONLINE pour le volume affiché est en cours d'exécution ; si aucune erreur ne se produit, le volume est mis en ligne.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2211I Commande de mise en ligne (VARY ONLINE) initialisée pour le volume *nom de volume* du disque.

Explication

Une commande VARY OFFLINE pour le volume affiché est en cours d'exécution ; si aucune erreur ne se produit, le volume est mis hors ligne.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2212I Commande : aucun volume mis à jour.

Explication

Une commande UPDATE VOLUME a été lancée, mais aucun objet n'a été mis à jour.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2213I **Commande : le pool de stockage
nom du pool de stockage est
renommé en nom du pool de
stockage.**

Explication

La commande RENAME STGPOOL a été lancée. Le changement de nom du pool de stockage s'est déroulé correctement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2214E **Commande : nom de groupe de
sauvegarde incorrect - nom du
groupe de sauvegarde.**

Explication

La commande affichée indique un jeu de sauvegardes incorrect.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de jeu de sauvegardes correct.

ANR2215E **Commande : texte de description
trop long.**

Explication

La description fournie est trop longue pour la commande dont le texte est obligatoire.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une description moins longue.

ANR2216E **Commande : la classe d'unités doit
être séquentielle.**

Explication

La classe d'unités indiquée sur la commande n'est pas séquentielle.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un nom de classe d'unités à accès séquentiel

ANR2217E **Commande : durée de
conservation du groupe de
sauvegarde non valide - valeur de
conservation.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* pour le jeu de sauvegardes échoue car la valeur (*valeur de conservation*) spécifiée pour le paramètre RETENTION est non valide.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur de RETENTION valide.

ANR2218E **Commande : une classe d'unités
doit être indiquée.**

Explication

Le paramètre DEVCLASS n'est pas indiqué dans la commande *nom de commande*. Une valeur DEVCLASS doit être indiquée.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une classe d'unités valide. Lancez la commande QUERY DEVCLASS pour obtenir la liste des classes d'unité.

ANR2219E **Commande : L'URL du cloud du
pool de stockage comporte plus de
870 caractères.**

Explication

La commande soumise contient une URL de cloud de pool de stockage qui dépasse la longueur maximale autorisée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une URL de cloud de pool de stockage valide.

ANR2220W	Cette commande supprime le volume <i>nom de volume</i> de son pool de stockage après avoir vérifié que le volume ne contient plus de données.
-----------------	--

Explication

Une commande DELETE VOLUME avec l'option Discarddata=No a été lancée.

Réaction du système

Le système vous demande si vous voulez continuer.

Action de l'utilisateur

Pour lancer la commande DELETE VOLUME, entrez 'Y', entrez 'N' pour arrêter.

ANR2221W	Cette commande se terminera par la suppression de toutes les informations d'inventaire relatives aux données du volume <i>nom de volume</i> ; ces données seront par conséquent irrécupérables. Si le volume en cours de suppression contient des données dédoublonnées, le serveur invalide tous les fichiers résidant dans le pool de stockage qui dépendent des données stockées sur ce volume. Les fichiers figurant sur d'autres volumes peuvent être marqués comme endommagés et générer des messages d'avertissement lors de l'accès aux données.
-----------------	---

Explication

Une commande DELETE VOLUME avec l'option Discarddata=Yes a été lancée.

Réaction du système

Le système vous demande si vous voulez continuer.

Action de l'utilisateur

Pour lancer la commande DELETE VOLUME, entrez 'Y', entrez 'N' pour arrêter.

ANR2222I	Processus de suppression de données lancé pour le volume <i>nom de volume</i> (ID processus <i>ID processus</i>).
-----------------	--

Explication

Suite à la commande DELETE VOLUME avec l'option Discarddata=Yes, le processus dont l'ID est affiché a commencé à supprimer les données sur le volume spécifié.

Réaction du système

Le serveur supprime les données sur le volume.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2223I	Processus de suppression des données du volume <i>nom de volume</i> terminé - volume supprimé du pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus qui a effacé les données du volume spécifié est terminé et le volume a été supprimé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2224W	Processus de suppression de données terminé pour le volume <i>nom de volume</i> - processus annulé.
-----------------	--

Explication

Le processus qui effaçait les données du volume spécifié afin de supprimer le volume a été annulé.

Réaction du système

Le serveur ne supprime pas le volume.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2225W	Processus de suppression des données interrompu pour le volume <i>nom de volume</i> : le volume contient encore des données.
-----------------	---

Explication

Le processus qui effaçait les données du volume spécifié afin de supprimer le volume a été interrompu. Pour autant, le volume contient des données.

Réaction du système

Le serveur ne supprime pas le volume.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR2226W	Processus de suppression des données du volume <i>nom de volume</i> interrompu : espace de consignation des reprises insuffisant.
-----------------	--

Explication

Le processus qui effaçait les données du volume spécifié afin de supprimer le volume s'est interrompu en raison d'un espace de consignation des reprises insuffisant.

Réaction du système

Le serveur ne supprime pas le volume.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dsmserv.opt. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dsmserv.opt puis redémarrez le serveur.

ANR2227W	Processus de suppression des données du volume <i>nom de volume</i> interrompu : mémoire insuffisante.
-----------------	---

Explication

Le processus qui effaçait les données du volume spécifié afin de supprimer le volume s'est interrompu en raison d'un espace de base de données insuffisant.

Réaction du système

Le serveur ne supprime pas le volume.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2228W	Processus de suppression de données terminé pour le volume <i>nom de volume</i> - conflit de verrouillage détecté.
-----------------	---

Explication

Le processus qui effaçait les données du volume spécifié afin de supprimer le volume s'est interrompu en raison d'un conflit de verrouillage.

Réaction du système

Le serveur ne supprime pas le volume.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR2229W	Processus de suppression des données du volume <i>nom de volume</i> interrompu : erreur interne détectée sur le serveur.
-----------------	---

Explication

Le processus qui effaçait les données du volume spécifié afin de supprimer le volume s'est interrompu en raison d'une erreur interne au serveur.

Réaction du système

Le serveur ne supprime pas le volume.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du serveur qui ont été émis avant ce message afin de déterminer la cause de cette erreur. Emettez la commande QUERY ACTLOG afin

d'afficher le journal d'activité et rechercher des messages indiquant la source de l'erreur.

ci ne pourra peut-être pas relancer le serveur.

ANR2232W **Cette commande transfère toutes les données du volume *nom de volume* sur d'autres volumes appartenant au même pool de stockage ; aucun utilisateur ne peut accéder aux données tant que l'opération n'est pas terminée.**

Explication

Une commande MOVE DATA a été lancée afin de transférer des données depuis le volume spécifié vers d'autres volumes dans le même pool de stockage. Pendant le transfert, les données sont inaccessibles aux utilisateurs.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour poursuivre ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR2233W **Cette commande transfère toutes les données du volume *nom de volume* sur d'autres volumes appartenant au pool de stockage *nom du pool de stockage* ; aucun utilisateur ne peut accéder aux données avant la fin de l'opération.**

Explication

Une commande MOVE DATA a été lancée afin de transférer des données depuis le volume spécifié vers des volumes du pool de stockage indiqué. Pendant le transfert, les données sont inaccessibles aux utilisateurs.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour poursuivre ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR2234W **Cette commande arrête le serveur ; si la commande est émise par un client éloigné, celui-**

Explication

Une commande HALT a été lancée.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour arrêter le serveur ou 'N' pour le conserver actif.

ANR2235W **Cette commande supprime l'administrateur *nom d'administrateur*. Cet administrateur a défini ou mis à jour des planifications. Ces derniers ne seront donc pas correctement traités.**

Explication

La commande REMOVE ADMINISTRATOR a été lancée pour un administrateur qui possède des planifications d'administration. Si vous confirmez l'exécution de cette commande, le traitement de ces planifications à un stade ultérieur n'aboutira pas.

Réaction du système

Le système vous demande si vous voulez continuer.

Action de l'utilisateur

Pour traiter la commande REMOVE ADMINISTRATOR, entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour arrêter. Pour traiter les planifications de l'administrateur, utilisez la commande QUERY SCHEDULE ou une instruction SQL SELECT pour la table ADMIN_SCHEDULES afin de déterminer les dernières planifications mises à jour par l'administrateur. Utilisez la commande UPDATE SCHEDULE pour mettre à jour ces planifications avec un administrateur autorisé à les exécuter, ou lancez la commande DELETE SCHEDULE pour supprimer les planifications.

ANR2236W **Cette commande a supprimé l'administrateur *nom d'administrateur*. Cet administrateur a défini ou mis à jour des planifications. Leur traitement à un stade ultérieur n'aboutira pas.**

Explication

La commande REMOVE ADMINISTRATOR a été lancée et l'administrateur a supprimé ses planifications d'administration. Le traitement des planifications n'aboutira pas à un stade ultérieur car elles n'appartiennent plus à un administrateur valide.

Réaction du système

Le système supprime l'administrateur.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SCHEDULE ou une instruction SQL SELECT pour la table ADMIN_SCHEDULES afin de déterminer les dernières planifications mises à jour par l'administrateur. Utilisez la commande UPDATE SCHEDULE pour mettre à jour ces planifications avec un administrateur autorisé à les exécuter, ou lancez la commande DELETE SCHEDULE pour supprimer les planifications.

ANR2237W	Cette commande a annulé les droits de l'administrateur <i>nom d'administrateur</i>. Cet administrateur a défini ou mis à jour des planifications. Leur traitement à un stade ultérieur n'aboutira pas.
-----------------	---

Explication

La commande REVOKE AUTHORITY a été lancée.

Réaction du système

Le système supprime les droits.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2238W	Cette commande supprime toutes les références d'inventaire aux données dans des espaces fichier correspondant au masque <i>nom_espace_fichier</i> pour le noeud <i>nom_noeud</i>, ce qui rend les données irrécupérables.
-----------------	--

Explication

Une commande DELETE FILESPACE a été lancée.

Réaction du système

Le système vous demande si vous voulez continuer.

Action de l'utilisateur

Pour lancer la commande DELETE FILESPACE, entrez 'Y' ; dans le cas contraire, entrez 'N'.

ANR2239W	Cette commande annule les droits de l'administrateur <i>nom d'administrateur</i>. Cet administrateur a défini ou mis à jour des planifications. Le refus de ces droits d'accès peut entraîner l'échec des planifications.
-----------------	--

Explication

La commande REVOKE AUTHORITY a été lancée.

Réaction du système

Le système vous demande si vous voulez continuer.

Action de l'utilisateur

Pour traiter la commande REVOKE AUTHORITY, entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour arrêter.

ANR2240E	Commande : l'identité du cloud du pool de stockage comporte plus de 255 caractères.
-----------------	--

Explication

La commande lancée contient un ID de cloud de pool de stockage dépassant la longueur maximale autorisée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un ID de cloud de pool de stockage valide.

ANR2241E	Commande : Le mot de passe du cloud du pool de stockage comporte plus de 255 caractères.
-----------------	---

Explication

La commande lancée contient un mot de passe de cloud de pool de stockage dépassant la longueur maximale autorisée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un mot de passe de cloud de pool de stockage valide.

ANR2242E *Commande : l'URL de cloud du pool de stockage en cloud ne contient pas d'informations.*

Explication

La commande ne contient pas d'URL de cloud valide.

Réaction du système

Le serveur IBM Spectrum Protect ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une URL de cloud valide.

ANR2243E *Commande : Indiquez l'ID du pool de stockage en cloud.*

Explication

Un ID de pool de stockage cloud est nécessaire pour cette commande.

Réaction du système

Le serveur IBM Spectrum Protect ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un ID de pool de stockage en cloud valide.

ANR2244I *Elagage du récapitulatif des activités commencé : suppression des entrées antérieures à date heure.*

Explication

Les enregistrements du récapitulatif des activités de serveur antérieurs à la date et à l'heure indiquées sont supprimés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2245I *Elagage du récapitulatif des activités terminé : nombre*

*d'enregistrements
enregistrement(s) supprimé(s).*

Explication

Tous les enregistrements du récapitulatif des activités du serveur arrivés à expiration (délai de conservation des archives du récapitulatif dépassé) ont été supprimés ; le nombre d'enregistrements supprimés s'affiche.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2246I *Processus de mise en fonction lancé pour le volume de base de données nom de volume (ID processus ID processus).*

Explication

A la suite de l'exécution de la commande VARY ONLINE, le processus dont l'ID est affiché a commencé la mise en ligne du volume de base de données indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2247I *Le volume de base de données nom de volume a été mis hors ligne.*

Explication

Une commande VARY OFFLINE a mis le volume de base de données spécifié dans un état hors ligne.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2248E *Commande : le mot de passe du pool de stockage en cloud est manquant.*

Explication

Un mot de passe pour le pool de stockage en cloud est nécessaire pour cette commande.

Réaction du système

Le serveur IBM Spectrum Protect ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un mot de passe de pool de stockage en cloud valide.

ANR2249I	Le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> est défini.
-----------------	---

Explication

Une commande DEFINE STGPOOL a créé le pool de stockage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2250E	Commande : L'opération n'est pas autorisée car le poste <i>nom de poste</i> est hors service.
-----------------	--

Explication

Vous pourrez peut-être restaurer ou extraire des données d'un poste client mis hors service, mais vous ne pourrez pas stocker de nouvelles données ni modifier des données existantes.

Réaction du système

Les sessions client qui essaient de stocker de nouvelles données ou de changer des données existantes vont se terminer avec une erreur de protocole.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2251S	Le paramètre ACCESS du pool de stockage <i>nom_pool</i> a été changé de <i>access</i> à UNAVAILABLE. Le pool est activé pour chiffrement mais la clé de chiffrement principale pour le serveur n'est pas disponible.
-----------------	---

Explication

Le serveur ne dispose pas de clé de chiffrement principale ou cette dernière n'est pas disponible. Les données d'un pool de stockage chiffré ne peuvent être lues dans le pool de stockage ou écrites dans celui-ci.

Réaction du système

Le paramètre ACCESS du pool de stockage a été changé en UNAVAILABLE.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la base de données de clés du serveur, dsmkeydb.kdb, et son fichier de mot de passe secret, dsmkeydb.sth, existent et peuvent être lus par le serveur. Si nécessaire, restaurez le fichier de mot de passe depuis une sauvegarde.

Quand le fichier de mot de passe serveur est disponible sur le serveur, redémarrez ce dernier et émettez la commande UPDATE STGPOOL pour redonner au paramètre ACCESS sa valeur d'origine.

ANR2252S	Le paramètre ACCESS du pool de stockage <i>nom_pool</i> a été changé de <i>access</i> à UNAVAILABLE. Le pool est activé pour chiffrement mais la clé de chiffrement principale pour le serveur a été réinitialisée.
-----------------	--

Explication

La clé de chiffrement principale utilisée pour protéger les données dans des pools de stockage chiffrés a changé, probablement parce que la base de données de clés du serveur, dsmkeydb.kdb, a été supprimée. Le serveur ne peut pas lire les données existantes qui ont été chiffrées, car il n'a plus accès à la clé de chiffrement utilisée pour protéger les données.

Réaction du système

Le paramètre ACCESS du pool de stockage a été changé en UNAVAILABLE.

Action de l'utilisateur

Renommez la base de données de clés du serveur, dsmkeydb.kdb, et son fichier de mot de passe secret, dsmkeydb.sth, puis récupérez, à partir d'une sauvegarde, une version précédente du fichier de mot de passe. Redémarrez le serveur. Émettez la commande UPDATE STGPOOL pour redonner au paramètre ACCESS du pool de stockage sa valeur d'origine.

ANR2253E	Commande : vous ne pouvez pas spécifier le paramètre ENCRYPT=YES, car la clé de
-----------------	--

chiffrement principale n'est pas disponible.

Explication

Le chiffrement ne peut être activé pour un pool de stockage, car la clé de chiffrement principale n'est pas disponible.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez ENCRYPT=NO.

Si un chiffrement est requis, recherchez dans le journal des activités des erreurs relatives à la clé de chiffrement principale ou au fichier de mot de passe serveur. Corrigez tous les problèmes qui empêchent la lecture de la clé de chiffrement principale depuis le fichier de mot de passe serveur.

ANR2254E **Commande : le paramètre VOLUMENAMES doit être fourni lorsque SCRATCH=NO est indiqué.**

Explication

Le paramètre SCRATCH=NO est indiqué pour la commande *Commande*, mais le paramètre VOLUMENAMES n'est pas spécifié. Lorsque les volumes utilisables ne sont pas autorisés, le paramètre VOLUMENAMES doit être spécifié pour indiquer les volumes qui peuvent être autorisés pour la commande.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un paramètre VOLUMENAMES valide.

ANR2255E **Commande : le paramètre VOLUMENAMES doit être indiqué.**

Explication

Le paramètre VOLUMENAMES doit être spécifié pour indiquer les volumes qui peuvent être autorisés pour la commande.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un paramètre VOLUMENAMES valide.

ANR2256E **Commande : le paramètre RETENTION doit être indiqué.**

Explication

Le paramètre RETENTION doit être spécifié pour indiquer le délai de conservation qui doit être autorisé pour la commande.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un paramètre RETENTION valide.

ANR2257E **Commande : l'administrateur nom d'administrateur n'est pas autorisé à émettre cette commande pour le poste nom de poste.**

Explication

L'administrateur spécifié a lancé la commande sans avoir les droits requis pour exécuter cette commande pour le poste indiqué. Note : ce message peut être généré à la suite de la définition de l'option serveur REQSYSAUTHOUTFILE sur OUI.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande pour le poste indiqué. Si plusieurs postes ont été indiqués sur la commande, le serveur peut continuer à exécuter la commande pour les autres postes.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations, consultez les messages précédents. Lancez la commande avec un ID administrateur ayant les droits appropriés ou demandez à l'administrateur système qu'il accorde des droits supplémentaires à l'ID administrateur actuel.

ANR2258E **Commande : durée de conservation du récapitulatif non valide - valeur de conservation. Indiquez un nombre compris entre 0 et 9999.**

Explication

Une commande SET SUMMARYRETENTION a été lancée avec un délai de conservation incorrect. Les nombres valides sont compris entre 0 et 9999.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un délai de conservation correct. Les nombres valides sont compris entre 0 et 9999.

ANR2259I	Durée de conservation du récapitulatif fixée à <i>nombre de jours</i> jour(s).
-----------------	---

Explication

Valeur représentant le nombre de jours de conservation des enregistrements du résumé d'activités de la base de données du serveur, définie à l'aide de la commande SET SUMMARYRETENTION.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2260W	La version d'IBM Spectrum Protect n'est pas compatible avec ce système d'exploitation.
-----------------	---

Explication

La commande ne peut pas être traitée sur ce système d'exploitation.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Pour lancer cette commande, utilisez un système d'exploitation compatible avec IBM Spectrum Protect. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par IBM Spectrum Protect, reportez-vous à la note technique 1243309 "Overview - IBM Spectrum Protect Supported Operating Systems" (Généralités - Systèmes d'exploitation pris en charge) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21243309>).

ANR2261W	Le fichier de mot de passe serveur, <i>nom fichier mot de passe</i>, n'a pas été trouvé. Une nouvelle clé de chiffrement principale sera créée et stockée dans un nouveau fichier de mot de passe.
-----------------	---

Explication

La clé de chiffrement principale n'a pas pu être lue depuis le fichier de mot de passe, car le fichier n'existe pas.

Réaction du système

Une nouvelle clé de chiffrement principale sera créée et stockée dans le fichier de mot de passe serveur.

Action de l'utilisateur

Si aucun chiffrement du pool de stockage n'est utilisé, aucune action n'est requise.

Si des pools de stockage existants contiennent des données chiffrées, restaurez le fichier de mot de passe serveur, dans une version qui contient la clé de chiffrement principale qui a été utilisée pour protéger les données du pool de stockage chiffré. Redémarrez le serveur.

ANR2262E	Lecture impossible depuis le fichier de mot de passe serveur, <i>nom fichier mot de passe</i> ; raison : <i>raison de l'erreur</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas lire la clé de chiffrement principale depuis le fichier de mot de passe serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Corrigez le problème identifié dans la section raison de l'erreur et redémarrez le serveur.

ANR2263E	Écriture impossible dans le fichier de mot de passe serveur, <i>nom fichier mot de passe</i> ; raison : <i>raison de l'erreur</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas écrire la clé de chiffrement principale dans le fichier de mot de passe serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Corrigez le problème identifié dans la section raison de l'erreur et redémarrez le serveur.

ANR2264E	Une altération a été détectée lors de la lecture du fichier de mot de passe serveur, <i>nom fichier mot de passe</i>. Impossible de lire la clé de chiffrement principale.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté une altération dans le fichier de mot de passe serveur lors de la tentative de lecture de la clé de chiffrement principale. Impossible de lire la clé de chiffrement principale.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Restaurez le fichier de mot de passe depuis une sauvegarde. Redémarrez le serveur.

ANR2265E	SERVERPASSWORD ne peut pas être vide.
-----------------	--

Explication

Le chiffrement ne fonctionne pas si le mot de passe n'est pas défini.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Définissez le mot de passe pour le serveur.

ANR2266I	Processus de mise en fonction lancé pour le volume de journal de reprise <i>nom de volume</i> (ID processus <i>ID processus</i>).
-----------------	--

Explication

Suite à une commande VARY ONLINE, le processus dont l'ID est affiché a commencé la mise en ligne du volume du journal de reprise indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2267I	Volume du journal de reprise <i>nom de volume</i> mis hors fonction.
-----------------	---

Explication

Une commande VARY OFFLINE a mis le volume du journal de reprise spécifié dans un état hors ligne.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2268W	La valeur ENCRYPTED <i>valeur de chiffrement</i> n'a pas été modifiée lorsque le paramètre CLOUDLOCATION a été mis à jour vers <i>valeur d'emplacement de cloud</i>.
-----------------	---

Explication

La valeur ENCRYPTION ne change pas automatiquement lorsque vous modifiez la valeur CLOUDLOCATION dans la commande UPDATE STGPPOOL.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez désactiver le chiffrement, définissez la valeur ENCRYPTION sur OFF.

ANR2269E	Le paramètre PROTECTKEYS=NO ne peut pas être spécifié dans la commande SET DBRECOVERY car un ou plusieurs pools de stockage sont activés pour le chiffrement.
-----------------	--

Explication

La commande SET DBRECOVERY a échoué car PROTECTKEYS=NO a été spécifié et un ou plusieurs pools de stockage sont activés pour le chiffrement.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande SET DBRECOVERY sans le paramètre PROTECTKEYS=NO.

ANR2270E **Le paramètre PROTECTKEYS n'est pas activé.**

Explication

La clé de chiffrement principale doit être définie avant l'activation du paramètre PROTECTKEYS.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande SET SERVERPASSWORD pour définir et protéger la clé de chiffrement principale.

ANR2272W **Cette commande se terminera par la suppression de toutes les informations d'inventaire relatives aux données endommagées dans le pool de stockage *pool de stockage*.**

Explication

Une commande REMOVE DAMAGE a été entrée.

Réaction du système

Le système vous demande si vous voulez continuer.

Action de l'utilisateur

Pour traiter la commande REMOVE DAMAGE, entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR2273E **Une opération de protection ou de réplication a échoué car un conteneur n'est pas disponible.**

Explication

Le serveur ne peut pas effectuer l'opération car il ne parvient pas à accéder aux données d'un conteneur.

Réaction du système

L'opération échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails sur le problème, consultez le journal de l'outil de diagnostic de premier niveau du serveur. Par défaut, le journal porte le nom dsmffdc.log et se trouve dans le répertoire d'instance

du serveur. Validez les données du conteneur à l'origine du problème en exécutant la commande AUDIT CONTAINER. Si les résultats de la commande indiquent que le conteneur est endommagé, réparez le pool de stockage à l'aide de la commande REPAIR STGPPOOL. Relancez ensuite l'opération qui a échoué.

ANR2274W **L'opération n'est pas autorisée car la machine virtuelle sauvegardée sur l'espace fichier *nom d'espace fichier* est déclassée.**

Explication

L'espace fichier est une machine virtuelle déclassée et ne sera pas traité par cette commande.

Réaction du système

Le traitement continuera sur le système de fichiers suivant dans la liste.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2275I **Déclencheur de capacité de la base de données défini mais non activé.**

Explication

Un déclencheur de capacité de la base de données a été défini, mais en raison du pourcentage du journal de reprise actuellement égal à 0, le déclencheur de capacité est désactivé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour activer le déclencheur de capacité, utilisez la commande UPDATE SPACETRIGGER pour définir le pourcentage d'extension de la capacité avec une valeur supérieure à 0.

ANR2276W **L'ID administrateur *nom_administrateur* correspond à un nom de poste. Les noms identiques peuvent provoquer des problèmes de gestion de mot de passe si vous authentifiez les utilisateurs sur un serveur LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) en mode intégré.**

Explication

Le mode intégré signifie que les utilisateurs s'authentifient sur un serveur LDAP à l'aide d'ID définis sur ce serveur. Si vous utilisez le mode intégré et que l'ID administrateur et le nom de poste correspondent, ils sont résolus en un seul ID utilisateur LDAP. Dans cette situation, des modifications automatiques de mot de passe peuvent mettre à jour deux fois le même mot de passe. Par conséquent, le mot de passe peut ne pas être reconnu par l'ID administrateur. Les opérations de mise à jour de mot de passe peuvent également échouer.

Réaction du système

Les opérations du système se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Pour éviter les problèmes de gestion de mot de passe, procédez comme suit : 1. Supprimez l'ID administrateur spécifié à l'aide de la commande REMOVE ADMIN. Par exemple, si l'administrateur est ADMIN6, exécutez la commande suivante : `remove admin admin6` 2. Enregistrez un ID administrateur différent pour les opérations du propriétaire du client à l'aide de la commande REGISTER ADMIN. Par exemple, si l'administrateur est ADMIN6 et que vous voulez vous authentifier sur un serveur LDAP, exécutez la commande suivante : `register admin admin6 authentication=ldap` 3. Accordez des privilèges de propriétaire du client au nouvel ID administrateur à l'aide de la commande GRANT AUTHORITY. Par exemple, si l'administrateur est ADMIN6 et que le nom de noeud est NODE2, exécutez la commande suivante : `grant authority admin6 classes=node authority=owner node=node2`

ANR2277W	La clé de chiffrement principale du serveur est introuvable. Une nouvelle clé de chiffrement principale sera créée.
-----------------	--

Explication

Impossible de lire la clé de chiffrement principale ou un problème empêche sa détection.

Réaction du système

Une nouvelle clé de chiffrement principale sera créée et stockée dans la base de données de clés du serveur.

Action de l'utilisateur

Si aucun chiffrement du pool de stockage n'est utilisé, ou si le serveur n'a jamais eu de clé de chiffrement principale, aucune action n'est requise.

Si des pools de stockage existants contiennent des données chiffrées, procédez comme suit :

1. Restaurez la base de données de clés du serveur dans une version qui contient la clé de chiffrement principale qui a été utilisée pour protéger les données du pool de stockage chiffré.
2. Redémarrez le serveur.

ANR2278I	La clé de chiffrement principale du serveur a été déplacée du fichier de mot de passe serveur, <i>nom fichier mot de passe</i>, vers la base de données de clés du serveur.
-----------------	--

Explication

La clé de chiffrement principale est stockée dans un nouvel emplacement. Elle se trouve désormais dans la base de données de clés du serveur.

Réaction du système

Le fichier de mot de passe serveur est supprimé et les opérations de serveur continuent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2279W	Un fichier de mot de passe serveur, <i>nom fichier mot de passe</i>, a été trouvé lors d'une opération de mise à niveau. Le fichier a été renommé en <i>nouveau nom fichier mot de passe</i>.
-----------------	--

Explication

Un fichier de mot de passe serveur a été trouvé et renommé, et son contenu a été déplacé vers la base de données de clés du serveur, `dsmkeydb.kdb`. Le fichier de mot de passe serveur n'est plus requis par le serveur. Toutefois, si vous avez besoin de restaurer la base de données du serveur à un point de cohérence antérieur à cette mise à niveau, le fichier de mot de passe est nécessaire.

Réaction du système

Le fichier de mot de passe a été renommé et les opérations de serveur continuent.

Action de l'utilisateur

Pour vous assurer que la base de données du serveur peut être restaurée à un point de cohérence antérieur à cette mise à niveau, vous pouvez éventuellement procéder comme suit :

1. Enregistrez le fichier de mot de passe renommé.

2. Une fois la restauration effectuée, renommez le fichier de mot de passe en dsmserv.pwd, puis placez-le dans le répertoire d'instance du serveur.

ANR2280I **Sauvegarde intégrale de la base de données lancée avec le processus ID processus.**

Explication

Un processus a été lancé en arrière-plan pour sauvegarder le contenu de la base de données. L'ID processus affiché a été attribué au processus de sauvegarde intégrale de la base de données.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde commence et le serveur poursuit son activité.

Action de l'utilisateur

L'administrateur peut demander le statut du processus de sauvegarde de la base de données à l'aide de la commande QUERY PROCESS, ou annuler le processus en utilisant la commande CANCEL PROCESS.

ANR2281I **Sauvegarde incrémentielle de la base de données lancée avec le processus ID processus.**

Explication

Un processus a été lancé en arrière-plan pour sauvegarder le contenu de la base de données. L'ID processus affiché a été attribué au processus de sauvegarde incrémentielle de la base de données.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde commence et le serveur poursuit son activité.

Action de l'utilisateur

L'administrateur peut demander le statut du processus de sauvegarde de la base de données à l'aide de la commande QUERY PROCESS, ou annuler le processus en utilisant la commande CANCEL PROCESS.

ANR2282E **La commande nom de commande a déjà été démarrée pour le pool de stockage Stgpool.**

Explication

Un processus d'audit de conteneur a déjà été démarré pour le pool de stockage.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

Attendez la fin du processus d'audit de conteneur actuel.

ANR2283E **Commande : le nom du compartiment du pool de stockage comporte plus de 63 caractères.**

Explication

La commande contient un nom de compartiment de pool de stockage qui dépasse la longueur maximale autorisée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de compartiment de pool de stockage valide.

ANR2284S **La clé de chiffrement principale du serveur a été modifiée. Les mots de passe protégés à l'aide de la clé de chiffrement principale antérieure ne sont pas disponibles.**

Explication

La clé de chiffrement principale utilisée pour protéger les mots de passe de l'administrateur et du poste a changé, probablement parce que le fichier de mot de passe serveur a été supprimé. Le serveur ne peut pas lire les mots de passe existants qui ont été chiffrés, car il n'a plus accès à la clé de chiffrement utilisée pour protéger les mots de passe.

Réaction du système

Le serveur ne peut pas authentifier les administrateurs et les postes définis à l'aide du paramètre AUTHENTICATION=LOCAL.

Action de l'utilisateur

Renommez le fichier de mot de passe serveur et restaurez, à partir d'une sauvegarde, une version précédente du fichier de mot de passe. Redémarrez le serveur.

Si le fichier de mot de passe serveur ne peut pas être récupéré, démarrez le serveur en avant-plan et émettez la commande UPDATE ADMIN ou UPDATE NODE à partir de la console serveur pour définir le mot

de passe pour les administrateurs et postes affectés, respectivement.

ANR2285S **Impossible de lire la clé de chiffrement principale du serveur. Les données de pool de stockage et les mots de passe chiffrés à l'aide de cette clé ne seront pas disponibles tant que la clé ne sera pas restaurée à partir d'une sauvegarde.**

Explication

Impossible de lire la clé de chiffrement principale, probablement parce que le fichier de mot de passe serveur a été supprimé. Le serveur ne peut pas lire les mots de passe existants qui ont été chiffrés, car il n'a plus accès à la clé de chiffrement utilisée pour protéger les mots de passe. Le serveur ne peut pas lire les données de pool de stockage qui ont été chiffrées, car il n'a plus accès à la clé de chiffrement utilisée pour protéger les données.

Réaction du système

Le serveur ne peut pas authentifier les administrateurs et les postes définis à l'aide du paramètre AUTHENTICATION=LOCAL.

Action de l'utilisateur

Restaurez le fichier de mot de passe depuis une sauvegarde. Redémarrez le serveur.

ANR2286E **Commande : la clé de chiffrement principale du serveur existe.**

Explication

Une demande de réinitialisation de la clé de chiffrement principale du serveur a été effectuée, mais il existe déjà une clé de chiffrement principale.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2287I **Sauvegarde instantanée de la base de données lancée avec le processus ID processus.**

Explication

Un processus a été lancé en arrière-plan pour sauvegarder le contenu de la base de données. L'ID

processus affiché a été attribué au processus de sauvegarde instantanée de la base de données.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde commence et le serveur poursuit son activité.

Action de l'utilisateur

L'administrateur peut demander le statut du processus de sauvegarde en utilisant la commande QUERY PROCESS ou annuler le processus par la commande CANCEL PROCESS.

ANR2288I **Sous-fichier paramétré sur state.**

Explication

La commande SET SUBFILE lancée permet d'indiquer si le serveur permettra aux clients de sauvegarder les sous-fichiers. Si la valeur CLIENT est spécifiée, les clients disposent de l'option de sauvegarde des sous-fichiers. Si la valeur NO est spécifiée, les clients ne peuvent pas sauvegarder les sous-fichiers.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2289I **L'ID administrateur nom de l'administrateur défini pour les droits sur le poste nom du poste n'a pas été supprimé.**

Explication

L'administrateur spécifié n'a pas été supprimé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2290W **La réinitialisation de la clé principale va provoquer la génération d'une nouvelle clé de chiffrement principale ; les données chiffrées à l'aide de la clé de chiffrement principale précédente seront perdues.**

Explication

Une demande de réinitialisation de la clé de chiffrement principale du serveur a été effectuée. La clé de chiffrement principale est utilisée pour chiffrer les données dans les pools de stockage de conteneur de répertoire et les pools de stockage de conteneur cloud. En outre, elle permet de chiffrer les informations sensibles dans la base de données du serveur, telles que les mots de passe de l'administrateur et du poste. La réinitialisation de la clé principale va provoquer la perte de toutes les données chiffrées à l'aide de l'ancienne clé de chiffrement principale.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2291E	Commande : une erreur a été détectée lors de la réinitialisation de la clé de chiffrement principale du serveur. Le code d'erreur est code d'erreur.
-----------------	---

Explication

Une erreur a été détectée lors du traitement d'une demande de réinitialisation de la clé de chiffrement principale du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal d'activité et l'outil de diagnostic de premier niveau, dsmffdc.log, pour visualiser les erreurs relatives à la commande. Corrigez la condition à l'origine de l'erreur et relancez la commande.

ANR2292W	Le paramètre PROTECTKEYS dans SET DBRECOVERY est défini sur NO.
-----------------	--

Explication

La clé de chiffrement principale qui est utilisée pour protéger les données du pool de stockage, les mots de passe administrateur et les mots de passe du poste doit être protégée lors des sauvegardes de base de données. La valeur actuelle pour le paramètre PROTECTKEYS est NO, tel que défini par la commande SET DBRECOVERY.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande SET DBRECOVERY, en indiquant les paramètres PROTECTKEYS=YES et PASSWORD= pour activer la protection de la clé de chiffrement pour les sauvegardes automatiques de base de données.

ANR2293I	Lancez à nouveau la commande Commande en spécifiant le code de confirmation "code_confirmation" à l'aide du paramètre paramètre.
-----------------	---

Explication

Une demande d'opération destructive a été soumise. Avant de réaliser l'opération, le serveur vous demande de confirmer que vous comprenez les risques et que vous désirez néanmoins l'effectuer.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Confirmez que vous désirez effectuer l'action spécifiée en relançant la commande avec le code de confirmation fourni.

ANR2294W	Le processus ID_processus pour MOVE CONTAINER pour le conteneur nom_conteneur s'est terminé avec l'émission d'un message d'avertissement ou d'un message plus sévère (rc=code_retour).
-----------------	---

Explication

Le processus MOVE CONTAINER s'est terminé avec un état indiquant qu'il n'a pas abouti.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages des journaux d'activité et d'événements émis par ce processus. Déterminez si les conditions à l'origine de ces messages a émettre influencent l'opération.

ANR2295E	Commande : NAMETYPE ne peut pas être spécifié lorsque le nom
-----------------	---

d'espace fichiers indiqué contient une partie générique.

d'option, numéro de séquence ancien numéro de séquence, n'est pas mis à jour.

Explication

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans spécifier à la fois un nametype et un nom d'espace fichiers partiellement générique.

ANR2296E **Commande : le type type de pool du pool de stockage nom du pool n'est pas compatible avec la classe d'unités nom de la classe.**

Explication

La commande DEFINE STGPOOL a été exécutée avec des paramètres de type de pool et de classe d'unités en conflit.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande DEFINE STGPOOL avec un type de pool et un nom de classe d'unités compatibles. Pour plus de détails sur la compatibilité des types de pool de stockage et des classes d'unités, consultez l'aide de la commande DEFINE STGPOOL.

ANR2297I **Commande : le jeu d'options nom du jeu d'options, option nom d'option, numéro de séquence ancien numéro de séquence, a été remplacé par nouveau numéro de séquence.**

Explication

Le numéro de séquence d'option demandé a été mis à jour en réponse à la commande UPDATE CLIENTOPT.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2298I **Commande : le jeu d'options nom du jeu d'options, option nom**

Explication

Le numéro de séquence d'option demandé n'est pas mis à jour en réponse à la commande UPDATE CLIENTOPT.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande UPDATE CLIENTOPT en indiquant un ancien numéro de séquence correct.

ANR2299I **Délai d'expiration du mot de passe de l'administrateur nom de l'administrateur fixé à nombre de jours jour(s).**

Explication

Valeur représentant le nombre de jours d'utilisation du mot de passe de l'administrateur avant son changement, définie à l'aide de la commande SET PASSEXP.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2300E **Impossible d'ouvrir "spécification de fichier", le fichier d'aide du serveur.**

Explication

Le fichier d'aide spécifié est inaccessible.

Réaction du système

Le texte d'aide requis n'est pas affiché.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous à l'administrateur système.

ANR2301W **Aucun espace fichier n'a été trouvé pour le(s) poste(s) spécifié(s).**

Explication

Aucun des postes spécifiés ne comportait d'espace fichier.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Indiquez au moins un poste avec un espace fichier.

ANR2302E **La paire formée par le noeud *nom de noeud* et l'espace fichiers *nom d'espace fichiers* n'a pas été supprimée.**

Explication

L'opération de suppression a échoué, car la paire formée par le noeud et l'espace fichiers indiqués ne constitue pas un membre de la sous-règle.

Réaction du système

Si vous avez spécifié, dans votre commande de suppression, des paires noeud-espace fichiers constituant des membres de la sous-règle, ces paires ont bien été supprimées par la commande. Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR2303E **Il n'existe pas de section d'aide numérotée *numéro de section*.**

Explication

L'opérande numérique figurant dans la commande HELP est soit inférieure à 1, soit supérieure au numéro d'entrée le plus haut de l'index d'aide.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande HELP.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande HELP sans opérande et sélectionnez un numéro (index d'aide) dans la liste affichée.

ANR2304E **La configuration de sauvegarde de la base de données n'est pas complète. Ni le paramètre PROTECTKEYS, ni le paramètre PASSWORD n'ont été définis dans la commande SET DBRECOVERY.**

Explication

La clé de chiffrement principale qui est utilisée pour protéger les données du pool de stockage, les mots de passe administrateur et les mots de passe du poste doit être protégée lors des sauvegardes de base de données. Le paramètre PROTECTKEYS n'a pas été spécifié dans la commande SET DBRECOVERY. Sa valeur par défaut est YES (PROTECTKEYS=YES), mais les sauvegardes de base de données ne peuvent pas avoir lieu tant que les deux paramètres PROTECTKEYS=YES et PASSWORD= ne sont pas spécifiés.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande SET DBRECOVERY, en indiquant les paramètres PROTECTKEYS=YES et PASSWORD= pour activer la protection de la clé de chiffrement pour les sauvegardes de base de données.

ANR2305I **Le changement apporté à l'option *nom de l'option* ne prendra effet qu'au prochain redémarrage du serveur.**

Explication

En raison de la nature de l'option modifiée, l'effet du changement peut ne pas être immédiat.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Comme l'option a été changée dans le fichier d'options du serveur, le changement ne prendra effet qu'au prochain redémarrage du serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2306E **Aucun texte d'aide n'a été trouvé pour cette commande/sous-commande : *commande*.**

Explication

Les opérandes entrées pour la commande HELP ne correspondent à aucune entrée répertoriée dans le fichier du texte d'aide, bien que les noms de commande et de sous-commande soient corrects.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande HELP.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous à l'administrateur système.

ANR2307E **Aucun texte d'aide n'a été trouvé pour ce message : *Id du message*.**

Explication

L'ID du message entré pour la commande d'aide ne correspond à aucune entrée de message du fichier du texte d'aide.

Réaction du système

La commande d'aide n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous à l'administrateur système.

ANR2308W **Le processus d'audit de volume (marquage des fichiers endommagés) lancé sur le volume *nom de volume* : Poste *nom du poste*, Type *type de fichier*, Espace fichier *nom de l'espace fichier*, fsId *ID espace fichier*, Nom de fichier *nom de fichier* est la version *version des nombre total de versions* versions.**

Explication

Suite à une commande AUDIT VOLUME lancée pour le volume affiché avec FIX=YES, le fichier dont les informations apparaissent sur l'écran est signalé comme endommagé sur le serveur. Le fichier est signalé comme endommagé car il peut être restauré à partir d'une copie existante résidant dans un pool de stockage de COPIE. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, l'agrégat entier est signalé comme endommagé, et ce message est généré pour chaque fichier de l'agrégat. Les versions du fichier sont numérotées de la plus récente (1) à la moins récente (n, où n représente le nombre total de versions).

Réaction du système

Le fichier est signalé comme endommagé dans la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Pour rétablir le fichier endommagé, lancez la commande RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME.

ANR2309E **Une opération de protection de pool de stockage a échoué car une copie des données ne peut pas être écrite dans un autre pool de**

stockage sur le serveur de réplication cible.

Explication

Le serveur ne peut pas effectuer l'opération car il ne peut pas écrire de données dans le pool de stockage de conteneur cible.

Réaction du système

L'opération échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations, consultez le journal de l'outil de diagnostic de premier niveau (FFDC) du serveur. Par défaut, le journal porte le nom dsmffdc.log et se trouve dans le répertoire d'instance du serveur. Emettez la commande **AUDIT CONTAINER** pour rechercher les incohérences entre les informations de base de données et un conteneur dans le pool de stockage de conteneur. Ensuite, émettez à nouveau la commande **PROTECT STGPOOL**.

ANR2310W **Cette commande recense toutes les informations relatives au volume *nom de volume*, les compare aux données actuellement stockées sur le volume et dénonce toute divergence ; les données ne sont accessibles aux utilisateurs qu'une fois l'opération terminée.**

Explication

Au cours de l'exécution d'une commande AUDIT VOLUME, les données du volume spécifié sont inaccessibles aux utilisateurs.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Répondez 'Y' pour lancer l'audit du volume ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR2311W **Cette commande élimine toutes les informations recensées relatives au volume *nom de volume*, associées à des données stockées manquantes ou incohérentes, rendant de ce fait les données irrécupérables ; un utilisateur ne peut accéder aux**

données tant que l'opération n'est pas terminée.

Explication

Au cours de l'exécution d'une commande AUDIT VOLUME, les données du volume spécifié sont inaccessibles aux utilisateurs. Une fois la commande exécutée, toutes les données incohérentes repérées sont ignorées.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Répondez 'Y' pour lancer l'audit du volume ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR2312I	Processus d'audit de volume (Réparation) lancé sur le volume <i>nom de volume</i> (ID processus <i>ID processus</i>).
-----------------	--

Explication

Suite à une commande AUDIT VOLUME lancée pour le volume affiché avec FIX=YES, le processus dont l'ID apparaît sur l'écran a commencé l'audit du volume.

Réaction du système

Le volume est examiné et les données erronées sont ignorées.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2313I	Processus d'audit de volume (inspection uniquement) lancé sur le volume <i>nom de volume</i> (ID processus <i>ID processus</i>).
-----------------	---

Explication

Suite à une commande AUDIT VOLUME lancée pour le volume affiché avec FIX=NO, le processus dont l'ID apparaît sur l'écran a commencé l'audit du volume.

Réaction du système

Le volume est examiné et toutes les données erronées sont affichées.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2314E	Commande : pool de stockage de destination non valide sur le serveur cible <i>nom du serveur</i> pour les données du client d'objets du noeud <i>nom du noeud</i> et de l'espace fichiers <i>nom de l'espace fichiers</i>.
-----------------	---

Explication

La commande REPLICATE NODE a échoué car le pool de stockage sur le serveur cible n'est ni du type conteneur répertoire, ni du type conteneur cloud.

Réaction du système

Les données du client d'objets sur le serveur local ne sont pas répliquées.

Action de l'utilisateur

Modifiez la politique sur le serveur cible afin de changer le pool de stockage de destination. Assurez-vous que les données du client d'objets soient envoyées soit à un pool de stockage conteneur répertoire, soit à un pool de stockage conteneur cloud. Relancez ensuite la commande REPLICATE NODE pour le noeud du client d'objets spécifié dans le message.

ANR2315W	Commande : le noeud <i>nom_noeud</i> ne peut pas être inclus dans un ensemble de conservation.
-----------------	---

Explication

Le noeud est réservé et ne peut pas être ajouté à une règle de conservation ou à un ensemble de conservation.

Réaction du système

Les données appartenant au noeud ne seront pas conservées.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande QUERY OPTIONS pour afficher la liste des noeuds qui sont exclus via l'option RESETEXCLUDENODE. Retirez le noeud de la liste de noeuds restreints ou des règles de conservation. Notez que les noeuds utilisés pour le déploiement de client sont toujours restreints et qu'ils ne peuvent jamais être ajoutés à une règle de conservation ou à un ensemble de conservation.

ANR2316W	Le processus d'audit de volume (suppression des fichiers endommagés) lancé sur le volume <i>nom de volume</i> : Poste <i>nom du poste</i>, Type <i>type de fichier</i>, Espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>, fsId
-----------------	--

**ID espace fichier, Nom de fichier
nom de fichier est la version
version des nombre total de
versions versions.**

Explication

Suite à une commande AUDIT VOLUME lancée sur le volume affiché avec FIX=YES, le fichier dont les informations apparaissent sur l'écran est supprimé du serveur. Les versions du fichier sont numérotées de la plus récente (1) à la moins récente (n, où n représente le nombre total de versions).

Réaction du système

Le fichier est supprimé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2317W	Le processus d'audit de volume (détection des fichiers endommagés) lancé sur le volume nom de volume : Poste nom du poste, Type type de fichier, Espace fichier nom de l'espace fichier, fsId ID espace fichier, Nom de fichier nom de fichier est la version version des nombre total de versions versions.
-----------------	---

Explication

Suite à une commande AUDIT VOLUME lancée sur le volume affiché avec FIX=NO, le fichier dont les informations apparaissent sur l'écran a été trouvé corrompu et inaccessible. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, l'agrégat entier est signalé comme endommagé, et ce message est généré pour chaque fichier de l'agrégat. Les versions du fichier sont numérotées de la plus récente (1) à la moins récente (n, où n représente le nombre total de versions).

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2318W	Processus d'audit de volume terminé pour le volume nom de volume - processus annulé.
-----------------	---

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT VOLUME sur le volume affiché, le processus exécutant l'audit a été annulé.

Réaction du système

La commande AUDIT est arrêtée prématurément.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2319W	Processus d'audit de volume interrompu sur le volume nom de volume : erreur liée à la lecture de l'unité.
-----------------	--

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT VOLUME sur le volume affiché, une erreur de lecture irrécupérable s'est produite sur le volume.

Réaction du système

La commande AUDIT est arrêtée prématurément.

Action de l'utilisateur

Essayez de corriger la cause de l'erreur de lecture, puis relancez la commande.

ANR2320W	Processus d'audit de volume terminé pour le volume nom de volume - transfert de données interrompu.
-----------------	--

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT VOLUME sur le volume affiché, un transfert de données a été interrompu et ne peut plus être repris.

Réaction du système

La commande AUDIT est arrêtée prématurément.

Action de l'utilisateur

Tentez de déterminer et de corriger la cause de cet arrêt puis relancez la commande.

ANR2321W	Processus d'audit de volume terminé pour le volume nom de volume - support de stockage inaccessible.
-----------------	---

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT VOLUME sur le volume affiché, un volume requis ne peut pas être monté.

Réaction du système

La commande AUDIT est arrêtée prématurément.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2322W	Processus d'audit de volume terminé pour le volume <i>nom de volume</i> : espace de consignation des reprises insuffisant.
-----------------	---

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT VOLUME sur le volume affiché, le serveur ne dispose pas d'un espace de consignation des reprises suffisant pour continuer son exécution.

Réaction du système

La commande AUDIT est arrêtée prématurément.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, augmentez l'espace de consignation des reprises du serveur.

ANR2323W	Processus d'audit de volume terminé pour le volume <i>nom de volume</i> : espace de base de données insuffisant.
-----------------	---

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT VOLUME sur le volume affiché, le serveur ne dispose pas d'un espace de base de données suffisant pour continuer son exécution.

Réaction du système

La commande AUDIT est arrêtée prématurément.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, augmentez la capacité de la base de données du serveur.

ANR2324W	Processus d'audit de volume du volume <i>nom de volume</i> interrompu : ressource d'unité d'exécution non disponible.
-----------------	--

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT VOLUME sur le volume affiché, le serveur ne peut pas lancer une unité d'exécution pour le processus d'audit.

Réaction du système

La commande AUDIT est arrêtée prématurément.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande AUDIT VOLUME. Si l'erreur persiste, la mémoire du serveur est probablement insuffisante.

ANR2325W	Processus d'audit de volume du volume <i>nom de volume</i> interrompu : mémoire insuffisante.
-----------------	--

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT VOLUME sur le volume affiché, le serveur ne dispose pas d'un espace mémoire suffisant pour exécuter la commande.

Réaction du système

La commande AUDIT est arrêtée prématurément.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, augmentez l'espace mémoire du serveur.

ANR2326W	Processus d'audit de volume terminé pour le volume <i>nom de volume</i> - conflit de verrouillage détecté.
-----------------	---

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT VOLUME sur le volume affiché, le serveur ne peut pas effectuer un verrouillage requis.

Réaction du système

La commande AUDIT est arrêtée prématurément.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande.

ANR2327W	Processus d'audit de volume du volume <i>nom de volume</i> interrompu : erreur interne détectée sur le serveur.
-----------------	--

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT VOLUME sur le volume affiché, une erreur interne au serveur s'est produite.

Réaction du système

La commande AUDIT est arrêtée prématurément.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR2332W	Objet <i>objet</i>. ID supprimé par un autre processus pendant l'exécution d'une commande AUDIT VOLUME sur le volume <i>nom de volume</i>.
-----------------	---

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT VOLUME, un objet de stockage des données a été supprimé du volume examiné. Le processus AUDIT VOLUME n'a pas pu localiser cet objet sur le volume spécifié. Généralement, cette action n'est pas considérée comme une condition d'erreur, car l'objet a probablement été supprimé par un processus, une commande DELETE FILESPACE, par exemple.

Réaction du système

L'exécution de la commande AUDIT VOLUME continue.

Action de l'utilisateur

Examinez le journal des activités pour vérifier si un processus (une commande DELETE FILESPACE, par exemple), s'exécutant en même temps que la commande AUDIT VOLUME, ne serait pas à l'origine de la suppression de l'objet. Si tel n'est pas le cas, contactez le service d'assistance technique.

ANR2333W	Données manquantes ou erronées détectées par AUDIT VOLUME sur le volume <i>nom de volume</i>.
-----------------	--

Explication

Une commande AUDIT VOLUME lancée sur le volume spécifié a détecté que des informations étaient manquantes ou incorrectes.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que les informations soient créées ou corrigées.

ANR2334W	Données manquantes ou erronées détectées par AUDIT VOLUME sur le volume <i>nom de volume</i> - les données seront créées ou corrigées.
-----------------	---

Explication

Une commande AUDIT VOLUME lancée sur le volume spécifié a détecté que des informations étaient manquantes ou incorrectes. Comme vous avez précisé FIX=YES, les informations sont créées ou corrigées.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2335W	AUDIT VOLUME a détecté une erreur d'E-S sur le volume <i>nom de volume</i> lors de la lecture : Poste <i>nom du poste</i>, Type <i>type de fichier</i>, Espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>, fsId <i>ID espace fichier</i>, Nom de fichier <i>nom de fichier</i>.
-----------------	--

Explication

La commande AUDIT VOLUME lancée sur le volume indiqué a détecté une erreur d'E-S lors de la lecture du fichier spécifié. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, l'agrégat entier est signalé comme endommagé, et ce message est généré pour chaque fichier de l'agrégat.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Essayez de déterminer l'erreur d'E-S et de la corriger. Vérifiez que l'unité du volume fonctionne correctement et que le volume est utilisable. Par exemple, si le volume se trouve sur une bande, vérifiez que les têtes de lecture sont propres et que le volume est exploitable en le testant avec un autre lecteur.

ANR2336W	Processus AUDIT VOLUME terminé pour le volume <i>nom de volume</i> - le nombre de points de montage disponibles pour les supports amovibles est insuffisant.
-----------------	---

Explication

Pendant l'exécution du processus AUDIT VOLUME pour le volume indiqué, le serveur n'a pas pu allouer suffisamment de points de montage.

Réaction du système

Le processus Audit Volume s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR2337W	La taille de l'en-tête est réinitialisée pour l'objet <i>ID objet</i>, type d'instruction (<i>Type d'instruction</i>), de (<i>Taille de l'en-tête</i>) à (<i>Longueur de l'instruction</i>).
-----------------	---

Explication

La taille de l'en-tête de l'objet spécifié a été recalculée pendant l'audit d'un volume.

Réaction du système

Si FIX=YES a été spécifié, la taille de l'en-tête de l'objet est mise à jour. Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2338E	<i>Diagnostic(ID) : En-tête incorrect reçu pour l'objet ID objet, longueur Longueur des données. Taille (taille de l'en-tête), longueur des données insérées (longueur des données insérées), longueur des données ignorées (longueur des données ignorées), état (nouvelle récupération). Longueur (longueur de l'instruction), type (type de l'instruction), taille (taille de l'instruction) trouvée.</i>
-----------------	---

Explication

Un en-tête incorrect a été détecté pour l'objet spécifié lors de l'audit d'un volume. Les informations de diagnostic sont indiquées dans le message.

Réaction du système

Si FIX=YES est spécifié, cet objet est signalé comme endommagé. Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Restaurez le volume ou le pool de stockage qui comprend cet objet.

ANR2339E	<i>Commande : les ensembles d'objets du poste nom du poste existent toujours.</i>
-----------------	--

Explication

La commande REMOVE NODE a été lancée pour un poste dont les ensembles de sauvegardes se trouvent toujours sur le serveur. Pour que le poste puisse être supprimé, il ne doit avoir ni fichiers ni ensembles de sauvegardes sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer le poste, effacez tous les ensembles de sauvegardes sur le serveur, puis relancez la commande.

ANR2340E	<i>Commande : nom de pool de stockage nom de pool de stockage incorrect.</i>
-----------------	---

Explication

La commande lancée contient un nom de pool de stockage incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage valide.

ANR2341E	<i>Commande : nom du pool de stockage suivant non spécifié.</i>
-----------------	--

Explication

La commande lancée requiert un nom de pool de stockage, mais aucun nom n'a été entré.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage.

ANR2342E **Commande : la description du pool de stockage comporte plus de nombre maximal de caractères caractères.**

Explication

La commande lancée contient une description de pool de stockage dont le nombre de caractères excède le maximum autorisé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en entrant une description de pool de stockage valide.

ANR2343E **Commande : nom de classe d'unités incorrect - nom de classe d'unités.**

Explication

La commande lancée contient un nom de classe d'unités incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en entrant un nom de classe d'unités valide.

ANR2344E **Commande : l'option "option" n'est pas valide pour la classe d'unités nom de classe d'unités.**

Explication

La commande lancée spécifie une option non valide pour un pool de stockage appartenant à la classe d'unités affichée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant des options appropriées à la classe d'unités.

ANR2345E **Commande : nom de volume incorrect - nom de volume.**

Explication

La commande lancée contient un nom de volume incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de volume correct.

ANR2346E **Commande : le nom de volume "nom de volume" n'est pas valide pour la classe d'unités nom de classe d'unités.**

Explication

La commande lancée spécifie le nom d'un volume qui ne peut pas être utilisé avec la classe d'unités affichée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de volume correct.

ANR2347E **Commande : nom de volume "nom de volume" ambigu ; correspond à plusieurs noms de volume.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un nom de volume dont la syntaxe correspond à plusieurs volumes. La commande ne peut traiter qu'un seul volume.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de volume plus précis.

ANR2348E **Commande : l'option "option" n'est pas valide pour un volume affecté à un pool de stockage principal.**

Explication

La commande lancée spécifie une option non valide pour un volume appartenant à un pool de stockage principal.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en entrant des options valides pour un volume appartenant à un pool de stockage principal.

ANR2349E	Aucune sauvegarde pour le serveur <i>nom_serveur</i> n'a été trouvée à l'emplacement qui a été spécifié.
-----------------	---

Explication

L'emplacement de stockage en cloud ne contient pas de sauvegardes pour le serveur spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur possède des sauvegardes à l'emplacement de stockage en cloud. Pour répertorier les sauvegardes provenant de plusieurs serveurs qui sont stockées au même emplacement de stockage en cloud, retirez le paramètre SERVERNAME de la commande DSMSEV RESTORE DB. Ensuite, émettez à nouveau la commande DSMSEV RESTORE DB.

ANR2350E	Commande : Classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i> non définie.
-----------------	--

Explication

La commande indiquée a tenté de définir une classe d'unités qui existe déjà.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2351E	Commande: classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i> non définie.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée fait référence à une classe d'unités qui n'existe pas.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2352E	Commande: classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i> ne peut être supprimée.
-----------------	--

Explication

Une commande DELETE DEVCLASS spécifie le nom de classe DISK, qui est une classe d'unités définie par le système et ne peut être supprimée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2353E	Commande: classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i> ne peut être mise à jour.
-----------------	--

Explication

Une commande UPDATE DEVCLASS spécifie le nom de classe DISK, qui est une classe d'unités définie par le système et ne peut être modifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2354E	Commande : la classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i> est encore référencée par un ou plusieurs pools de stockage, par des volumes de sauvegarde ou d'exportation de base de données, ou par des volumes de jeu de sauvegardes.
-----------------	--

Explication

La commande DELETE DEVCLASS a tenté de supprimer une classe d'unités à laquelle des pools de

stockage sont affectés ou qui est référencée par des volumes de sauvegarde ou d'exportation des bases de données, ou par des volumes de jeu de sauvegardes.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Lancez Q DEVCLASS pour afficher le numéro de référence du pool de stockage, Q STGPOOL pour identifier le pool référençant la classe d'unités et Q VOLHIST pour rechercher les références des volumes de sauvegarde ou d'exportation des bases de données ou des volumes de jeu de sauvegardes.

ANR2355E	Commande : paramètre requis manquant - paramètre manquant.
-----------------	---

Explication

La commande spécifiée a été entrée sans le paramètre requis. Ce paramètre est indiqué.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR2356E	Commande : Paramètres spécifiés incompatibles - premier paramètre, deuxième paramètre.
-----------------	---

Explication

La commande spécifiée a été entrée avec des paramètres mutuellement exclusifs. Les deux paramètres sont indiqués.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR2357E	Commande : la classe d'unités DISK n'est pas prise en charge pour les pools de stockage de type copie.
-----------------	---

Explication

Une tentative de définir un pool de stockage de type copie utilisant une unité de type DISK est en cours.

Ces pools de stockage ne peuvent être affectés qu'à une unité de type séquentiel.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez une classe d'unités à accès séquentiel.

ANR2358E	Commande : la valeur requise pour paramètre_manquant manque.
-----------------	---

Explication

La commande de serveur spécifiée a été entrée sans la valeur requise. La valeur requise est affichée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR2359E	Commande : le nom du volume "nom de volume" doit être spécifié via DISK ou FILE STGPOOL.
-----------------	---

Explication

La commande lancée indique le nom d'un volume à spécifier qui doit être défini avec un pool de stockage associé à une classe d'unités de type DISK ou FILE.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de volume et un pool de stockage valides.

ANR2360E	Commande: classe d'unités nom de classe d'unités ne peut être utilisée pour la sauvegarde de base de données.
-----------------	--

Explication

La commande spécifie la classe d'unités DISK, qui ne peut être utilisée pour les opérations de sauvegarde, de déclenchement de sauvegarde ou de restauration des bases de données.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une classe d'unités valide.

ANR2361E	Commande : une sauvegarde intégrale de la base de données est requise.
-----------------	---

Explication

La commande BACKUP DB a spécifié une sauvegarde incrémentale, alors qu'une sauvegarde intégrale est nécessaire.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une sauvegarde intégrale.

ANR2362E	La commande <i>commande</i> a échoué car le paramètre PROTECTKEYS=NO n'est pas valide pour les classes d'unités cloud.
-----------------	---

Explication

Pour les classes d'unités cloud, vous devez spécifier le paramètre PROTECTKEYS=YES.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent, mais le serveur ne traite pas la commande spécifiée.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande avec le paramètre PROTECTKEYS=YES.

ANR2364E	Commande : nom du pool de stockage de récupération non spécifié.
-----------------	---

Explication

La commande lancée requiert un nom de pool de stockage, mais aucun nom n'a été entré.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage.

ANR2365I	Le jeu de sauvegardes <i>nom du jeu de sauvegardes du poste nom du poste</i> (type de données <i>type de données</i>) a été supprimé.
-----------------	--

Explication

Le jeu de sauvegardes a été supprimé.

Réaction du système

Le serveur a supprimé le jeu de sauvegardes.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2366I	Le jeu de sauvegardes <i>nom du jeu de sauvegardes du poste nom du poste</i> (type de données <i>type de données</i>) a été supprimé.
-----------------	--

Explication

Le jeu de sauvegardes a failli être supprimé suite à la commande DELETE BACKUPSET, mais le paramètre PREVIEW=YES était indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si le jeu de sauvegardes risque d'être supprimé, relancez la commande sans indiquer PREVIEW=YES.

ANR2367I	La durée de conservation du jeu de sauvegardes <i>nom du jeu de sauvegardes du poste nom du poste</i> (type de données <i>type de données</i>) a été mise à jour.
-----------------	--

Explication

Le délai de conservation du jeu de sauvegardes a été mis à jour.

Réaction du système

Le serveur a mis à jour le délai de conservation du jeu de sauvegardes.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2368I **La durée de conservation du jeu de sauvegardes *nom du jeu de sauvegardes* du poste *nom du poste* (type de données type de données) a dû être mise à jour.**

Explication

Le délai de conservation du jeu de sauvegardes a failli être mis à jour suite à la commande UPDATE BACKUPSET, mais le paramètre PREVIEW=YES était indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si le jeu de sauvegardes risque d'être mis à jour, relancez la commande sans indiquer PREVIEW=YES.

ANR2369I **Démarrage du traitement d'expiration du fichier de plan de reprise et des volumes de sauvegarde des bases de données avec le processus *ID processus*.**

Explication

Le serveur a démarré le traitement d'expiration destiné à supprimer les volumes de sauvegarde des bases de données et les fichiers de plan de reprise arrivés à expiration créés sur un serveur distant. Ce message est généré uniquement si la version sous licence de DRM est installée sur le serveur. Le nombre de volumes de sauvegarde de bases de données arrivés à expiration est établi à partir de la valeur spécifiée via la commande SET DRMDBBACKUPEXPIREDAYS. Le nombre de fichiers de plan de reprise arrivés à expiration est établi à partir de la valeur spécifiée via la commande SET DRMRPFEXPIREDAYS. Le processus d'expiration du serveur supprime les volumes de sauvegarde de bases de données et les fichiers de plan de reprise seulement si les volumes ou les fichiers de plan sont créés sur les volumes virtuels entre serveurs.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus d'expiration peut désormais être annulé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2370E **Commande d'exportation/importation : la commande n'a pas été traitée car les paramètres ne**

sont pas valides pour une opération de transfert de données incrémentielle.

Explication

Vous ne pouvez pas utiliser le paramètre MERGEFILESPPACES pour transférer des données depuis des groupes de sauvegarde de façon incrémentielle. Cette limitation s'applique aux commandes EXPORT NODE, EXPORT SERVER, IMPORT NODE et IMPORT SERVER. Si vous spécifiez le paramètre MERGEFILESPPACES=YES dans l'une de ces commandes, ne spécifiez pas le paramètre FILEDATA=ALLACTIVE ou le paramètre FROMDATE ou TODATE.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution mais la commande échoue.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande avec des paramètres valides.

ANR2371I **Commande : la suppression du conteneur est déjà en cours.**

Explication

La suppression du conteneur est déjà en cours ; par conséquent, aucune intervention de votre part n'est nécessaire.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2372I **Commande : début du processus de suppression du conteneur.**

Explication

Le traitement de la suppression du conteneur commence suite à un appel manuel.

Réaction du système

Le traitement de la suppression du conteneur va démarrer.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2373I **Commande : appel de la suppression du bloc.**

Explication

Le traitement de la suppression du bloc commence suite à un appel manuel.

Réaction du système

Le traitement de la suppression du bloc va démarrer sauf s'il est déjà en cours.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2374W **Commande : l'appel pour la suppression du bloc est ignoré car des processus de suppression sont en cours.**

Explication

Le traitement de la suppression du bloc ne sera pas appelé car des processus de suppression sont en cours.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2376I **Déclencheur d'espace réservé au journal de reprise défini, mais désactivé.**

Explication

Un déclencheur de capacité du journal de reprise a été défini, mais en raison du pourcentage du journal de reprise actuellement égal à 0, le déclencheur de capacité est désactivé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour activer le déclencheur de capacité, utilisez la commande UPDATE SPACETRIGGER pour définir le pourcentage d'extension de la capacité avec une valeur supérieure à 0.

ANR2377E **Commande : L'espace fichiers nom de l'espace fichiers (ID de l'espace fichiers) du noeud nom du noeud**

ne peut pas être répliqué car il a des données dans un ensemble de conservation sur les serveurs source et cible.

Explication

Le processus REPLICATE NODE ne peut pas répliquer des espaces fichiers avec des données dans des ensembles de conservation définis à la fois sur le serveur source et sur le serveur cible.

Réaction du système

Le processus REPLICATE NODE prend fin. L'espace fichiers spécifié et ses données ne sont pas répliqués sur le serveur cible.

Action de l'utilisateur

Pour remédier à ce problème, effectuez l'une des actions suivantes :

Supprimez les ensembles de conservation affectés sur le serveur source ou sur le serveur cible. Au besoin, supprimez l'espace fichiers spécifié ou son noeud des règles de conservation qui déclenchent la création des ensembles de conservation à venir. Relancez la commande REPLICATE NODE ou attendez la prochaine opération de réplication du noeud programmée.

Mettez à jour les paramètres de la commande REPLICATE NODE afin d'exclure cet espace fichiers ou son noeud de cette opération de réplication et des futures réplications programmées. Relancez la commande REPLICATE NODE ou attendez la prochaine opération de réplication du noeud programmée.

ANR2378I **Commande : début du traitement de la défragmentation.**

Explication

Le traitement de la défragmentation du conteneur commence suite à un appel manuel.

Réaction du système

Le traitement de la défragmentation du conteneur va démarrer.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2379W **Commande : l'appel pour la défragmentation du conteneur est ignoré car le traitement de la**

défragmentation du conteneur est déjà en cours.

Explication

Le traitement de la défragmentation du conteneur ne sera pas appelé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2380E	Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage n'est pas défini.
-----------------	---

Explication

Un pool de stockage inexistant est spécifié pour la commande émise.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage valide. Si vous utilisez la commande MACRO pour définir et mettre à jour le pool de stockage, vous devez vérifier que la commande DEFINE STGPOOL est validée avant de lancer la commande UPDATE STGPOOL.

ANR2381E	Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage déjà défini.
-----------------	--

Explication

Une commande DEFINE STGPOOL spécifie le nom d'un pool de stockage déjà existant.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2382E	Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage contient encore au moins un volume.
-----------------	---

Explication

Une commande DELETE STGPOOL spécifie un pool de stockage auquel des volumes sont déjà affectés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Supprimez le volume appartenant au pool de stockage et relancez la commande.

ANR2383E	Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage est en cours d'utilisation par des clients et/ou des opérations de gestion de données.
-----------------	--

Explication

La commande indiquée fait référence à un pool de stockage en cours d'utilisation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement.

ANR2384E	Commande : Le pool de stockage suivant ou le pool de stockage de récupération nom du pool de stockage introduit un cycle dans la chaîne de pool de stockage.
-----------------	---

Explication

Une commande DEFINE STGPOOL ou UPDATE STGPOOL spécifie un pool de stockage suivant qui pointe éventuellement vers le pool en cours de traitement.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur de pool suivant différente.

ANR2385E	Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage est utilisé comme pool suivant ou pool de récupération pour un ou plusieurs autres pools de stockage.
-----------------	---

Explication

Une commande DELETE STGPOOL spécifie un pool qui correspond au pool suivant ou au pool de récupération d'autres pools de stockage.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Le cas échéant, modifiez les autres pools de stockage afin qu'ils ne fassent plus référence au pool à supprimer et relancez la commande.

ANR2386E **Commande : Le seuil supérieur de migration doit être supérieur ou égal au seuil inférieur de migration.**

Explication

Une commande DEFINE ou UPDATE STGPOOL a tenté de donner au seuil inférieur de migration (LOWMIG) une valeur supérieure à celle du seuil supérieur (HIGHMIG).

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un seuil inférieur de migration inférieur ou égal au seuil supérieur de migration.

ANR2387E **Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage n'est pas un pool principal.**

Explication

La commande indiquée spécifie le nom d'un pool de stockage qui n'est pas un pool principal. La syntaxe de commande requiert qu'un pool de stockage principal soit indiqué.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage principal valide.

ANR2388E **Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage n'est pas**

un pool de type copie ou données actives.

Explication

La commande indiquée spécifie le nom d'un pool de stockage qui n'est pas un pool de type copie ou un pool de données actives. La syntaxe de la commande requiert qu'un nom de pool de stockage de type copie ou un nom de pool de stockage de données actives soit spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage de type copie ou un nom de pool de données actives valide.

ANR2389E **Commande : le paramètre "option" n'est pas valide pour un pool de stockage principal.**

Explication

La commande indiquée spécifie un paramètre qui n'est pas valide pour un pool de stockage principal.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant les paramètres appropriés pour un pool de stockage principal.

ANR2390E **Commande : le paramètre "option" n'est pas valide pour un pool de stockage type de pool.**

Explication

La commande indiquée spécifie un paramètre qui n'est pas valide pour un pool de stockage de type copie, données actives ou conteneur de copies.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant les paramètres appropriés pour le type de pool de stockage spécifié.

ANR2391E **Commande : Le serveur n'a pas pu écrire les informations de configuration du nom du fichier.**

Explication

La commande BACKUP DEVCONFIG a échoué car le serveur ne peut écrire dans le fichier spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les droits d'accès du serveur l'autorisent à écrire dans le fichier indiqué et que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant. Sous MVS, assurez-vous que le jeu de données a été alloué et que le serveur est autorisé à écrire dans le jeu de données.

ANR2392E **Commande : une erreur interne s'est produite lors de l'écriture des informations de configuration d'unités dans nom de fichier.**

Explication

La commande BACKUP DEVCONFIG a échoué car le serveur ne peut écrire dans le fichier spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et, si possible, corrigez l'erreur. Vérifiez que les droits d'accès du serveur l'autorisent à écrire dans le fichier indiqué et que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant. Sous MVS, assurez-vous que le jeu de données a été alloué et que le serveur est autorisé à écrire dans le jeu de données.

ANR2393I **Commande : les informations de configuration des unités du serveur ont été écrites dans nom de fichier.**

Explication

Ce message apparaît à la suite de l'exécution de la commande BACKUP DEVCONFIG et indique que les informations de configuration des unités ont bien été écrites dans le fichier spécifié.

Réaction du système

Le serveur enregistre les informations de configuration dans le fichier spécifié.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2394I **Commande : les informations de configuration des unités du serveur ont été écrites dans tous les fichiers de configuration des unités.**

Explication

Ce message apparaît suite à la commande BACKUP DEVCONFIG et indique que les informations de configuration des unités ont bien été écrites dans tous les fichiers spécifiés par le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le serveur enregistre les informations de configuration des unités dans les fichiers de configuration spécifiés.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2395I **Commande : aucun fichier de configuration n'a été défini pour l'enregistrement automatique - indiquez un nom de fichier pour les informations de configuration d'unités.**

Explication

Ce message apparaît suite à la commande BACKUP DEVCONFIG et indique que les informations de configuration des unités ne peuvent être écrites car aucun fichier n'a été spécifié dans le fichier d'options.

Réaction du système

Les informations de configuration des unités ne sont pas écrites. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande BACKUP DEVCONFIG et spécifiez le nom du fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les informations de configuration des unités. Le cas échéant, vous pouvez configurer les fichiers à mettre à jour automatiquement à l'aide de l'option DEVCONFIG et relancer le serveur.

ANR2396E **Commande : une erreur E-S s'est produite lors de l'écriture des**

**informations de configuration
d'unités dans un ou plusieurs des
fichiers de configuration d'unité
définis.**

Explication

La commande BACKUP DEVCONFIG a échoué car le serveur ne parvient pas à écrire dans un ou plusieurs des fichiers de configuration d'unités spécifiés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et, si possible, corrigez l'erreur. Vérifiez que les droits d'accès du serveur l'autorisent à écrire dans le fichier indiqué et que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant. Sous MVS, assurez-vous que le jeu de données a été alloué et que le serveur est autorisé à écrire dans le jeu de données.

ANR2397E **Commande : une erreur interne s'est produite lors de l'écriture des informations de configuration d'unités dans un ou plusieurs des fichiers de configuration d'unité définis.**

Explication

La commande BACKUP DEVCONFIG a échoué car le serveur ne parvient pas à écrire dans un ou plusieurs des fichiers de configuration d'unités spécifiés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et, si possible, corrigez l'erreur. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2398E **Commande : le fichier de configuration d'unités contient une instruction dont la syntaxe est non valide.**

Explication

Une instruction non valide a été rencontrée au cours du traitement des informations de configuration d'unités.

Réaction du système

Le serveur interrompt l'information en cours de traitement.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents et, si possible, corrigez l'erreur si vous avez créé le fichier de configuration d'unités manuellement. Assurez-vous que les instructions sont dans l'ordre correct. Si vous laissez le serveur construire automatiquement le fichier de configuration d'unités, rafraîchissez le fichier de configuration en lançant la commande BACKUP DEVCONFIG, puis relancez l'opération. Si le problème persiste, adressez-vous au responsable de la maintenance.

ANR2399E **Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage ne peut être un pool séquentiel.**

Explication

La commande indiquée spécifie le nom d'un pool de stockage qui n'est pas un pool séquentiel. Tous les pools de stockage correspondent soit à un disque dur, soit à l'archivage séquentiel sur bande. Toutes les unités de type bande, ainsi que les classes d'unités de type optique et fichier, sont séquentielles.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage séquentiel valide.

ANR2400E **Commande : le volume nom de volume est déjà défini dans un pool de stockage ou a été utilisé précédemment pour stocker des informations d'exportation, de vidage (dump) de base de données ou de sauvegarde de base de données.**

Explication

La commande indiquée spécifie le nom d'un volume de pool de stockage qui existe déjà ou qui a été utilisé pour stocker des informations d'exportation, de vidage (dump) ou de sauvegarde de base de données, comme il est indiqué dans le fichier historique des volumes du serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Spécifiez un volume qui n'existe pas déjà ou qui n'a pas été utilisé pour stocker des informations d'exportation, de vidage (dump) ou de sauvegarde de base de données, comme il est indiqué dans le fichier historique des volumes du serveur. Utilisez la commande QUERY VOLUME pour afficher les noms des volumes définis en tant que pools de stockage. Utilisez la commande QUERY VOLHISTORY pour afficher les noms des volumes utilisés pour les opérations d'exportation, de vidage (dump) ou de sauvegarde d'une base de données.

ANR2401E **Commande : le volume nom de volume n'est pas défini dans un pool de stockage.**

Explication

La commande indiquée spécifie le nom d'un volume de pool de stockage qui n'existe pas.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2402E **Commande : Le volume nom de volume est déjà en ligne.**

Explication

Une commande VARY ONLINE spécifie le nom d'un volume déjà en ligne.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2403E **Commande : Le volume nom de volume n'est pas en ligne.**

Explication

La commande indiquée spécifie le nom d'un volume qui n'est pas en ligne.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2404E **Commande : Le volume nom de volume n'est pas disponible.**

Explication

La commande indiquée a tenté d'accéder à un volume introuvable.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le nom du volume est correctement orthographié. Si le volume n'existe pas, pré-affectez-le en utilisant le mécanisme approprié au système d'exploitation du serveur.

ANR2405E **Commande : le volume nom de volume est en cours d'utilisation par des clients et/ou des opérations de gestion de données.**

Explication

La commande indiquée spécifie le nom d'un volume de stockage de données en cours d'utilisation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le volume n'est pas disponible en lançant la commande QUERY VOLHISTORY. Si le volume est listé dans le résultat de la commande, alors il est en cours d'utilisation et indisponible. Attendez jusqu'à ce que l'activité du volume en conflit soit terminée puis relancez cette opération. Si le volume est monté mais en veille, démontez-le à l'aide de la commande DISMOUNT VOLUME, puis relancez l'opération.

ANR2406E **Commande : Le volume nom de volume contient toujours des données.**

Explication

La commande indiquée tente de supprimer un volume de stockage de données qui contient des informations.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

principale à un emplacement sécurisé.

ANR2407W Une erreur s'est produite pour le répertoire de pool de stockage **STGPOOLDIRECTORY** dans le pool de stockage **STGPOOL**. Erreur : **Erreur**.

Explication

Le serveur a détecté une erreur lors de l'accès au répertoire spécifié.

Réaction du système

L'opération sera tentée dans un autre répertoire, le cas échéant.

Action de l'utilisateur

Évaluez l'avertissement et prenez les mesures correctives appropriées.

Explication

La clé de chiffrement principale peut être écrite dans le stockage en cloud au cours de l'opération de sauvegarde de base de données suivante. Cependant, pour garantir l'accès aux données de la base de données, conservez une copie locale des fichiers de clé de chiffrement principale.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Pour la reprise après incident, stockez les fichiers de clé de chiffrement principale à un emplacement sécurisé. Pour plus de détails sur l'erreur qui est survenue, consultez le journal de l'outil de diagnostic de premier niveau (FFDC).

ANR2408W Pour le pool de stockage **STGPOOL NAME (POOLID)**, la limite de temps de conservation d'un paramètre **REUSEDELAY=0** a été dépassée. Pour optimiser les opérations de serveur, la valeur précédente du paramètre **REUSEDELAY**, **RESETVAL**, a été restaurée.

Explication

Le paramètre **REUSEDELAY** spécifie le nombre de jours devant s'écouler avant que toutes les extensions dédoublonnées ne soient retirées d'un pool de stockage. Si la valeur est 0 pendant une longue période, les extensions sont retirées rapidement, et cette situation peut avoir un impact sur les opérations de serveur. Pour cette raison, la valeur précédente, différente de zéro, a été restaurée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR2409E Une erreur est survenue lors de l'écriture de la clé de chiffrement principale dans le stockage en cloud. Pour vous assurer de pouvoir accéder à la sauvegarde de base de données en cas d'incident, stockez manuellement les fichiers de clé de chiffrement

ANR2410E **Commande : impossible d'accéder au volume *nom de volume* - son mode d'accès est défini comme "indisponible".**

Explication

La commande indiquée spécifie le volume dont le nom est affiché, mais le volume ne peut être accédé car son statut est indisponible.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Le cas échéant, modifiez le statut du volume et relancez la commande.

ANR2411E **Commande : impossible d'accéder au volume associé *nom de volume* - son mode d'accès est défini comme "indisponible".**

Explication

La commande indiquée requiert l'accès au volume dont le nom est affiché (car les données du volume spécifié dans la commande s'étendent sur ce volume) ; il est impossible d'accéder au volume indiqué car son état est indisponible.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Le cas échéant, modifiez le statut du volume et relancez la commande.

ANR2412E **Commande : opération d'audit déjà en cours pour le volume *nom de volume*.**

Explication

La commande a spécifié un volume qui est actuellement en cours d'utilisation par une opération d'audit de volume.

Réaction du système

S'il s'agit d'une commande MOVE NODEDATA, le serveur ignorera le volume et continuera à déplacer les données de poste sur d'autres volumes. D'autres commandes ne sont pas exécutées.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois l'opération d'audit achevée.

ANR2414E **Commande : opération de suppression déjà en cours pour le volume *nom de volume*.**

Explication

La commande a spécifié un volume qui est actuellement en cours d'utilisation par une opération de suppression de volume.

Réaction du système

S'il s'agit d'une commande MOVE NODEDATA, le serveur ignorera le volume et continuera à déplacer les données de poste sur d'autres volumes. D'autres commandes ne sont pas exécutées.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois l'opération de suppression achevée.

ANR2416E **Commande : opération de transfert de données déjà en cours pour le volume *nom de volume*.**

Explication

La commande a spécifié un volume qui est actuellement en cours d'utilisation par une opération de déplacement de données.

Réaction du système

S'il s'agit d'une commande MOVE NODEDATA, le serveur ignorera le volume et continuera à déplacer les données de poste sur d'autres volumes. D'autres commandes ne sont pas exécutées.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois l'opération de transfert de données achevée.

ANR2418E **Commande : opération de migration déjà en cours pour le volume *nom de volume*.**

Explication

La commande a spécifié un volume qui est actuellement en cours d'utilisation par une opération de migration.

Réaction du système

S'il s'agit d'une commande MOVE NODEDATA, le serveur ignorera le volume et continuera à déplacer les données de poste sur d'autres volumes. D'autres commandes ne sont pas exécutées.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois l'opération de migration achevée.

ANR2420E **Commande : opération de processus de récupération d'espace déjà en cours pour le volume *nom de volume*.**

Explication

La commande a spécifié un volume qui est actuellement en cours d'utilisation par une opération de réclamation.

Réaction du système

S'il s'agit d'une commande MOVE NODEDATA, le serveur ignorera le volume et continuera à déplacer les données de poste sur d'autres volumes. D'autres commandes ne sont pas exécutées.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois l'opération de demande d'espace achevée.

ANR2422E **Commande : Le volume *nom de volume* n'est pas un volume de disque défini.**

Explication

La commande spécifie un nom de volume ne correspondant à aucun volume de disque connu.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de volume approprié.

ANR2423E	Commande : Le volume <i>nom de volume</i> est toujours en ligne.
-----------------	---

Explication

Une commande UPDATE VOLUME renvoie "access=unavailable" (accès indisponible) pour un volume disque qui est toujours en ligne.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande VARY OFFLINE, puis relancez la commande UPDATE VOLUME.

ANR2424E	Commande : impossible d'accéder au volume <i>nom de volume</i> - son mode d'accès est défini comme "détruit".
-----------------	--

Explication

La commande indiquée spécifie le volume dont le nom est affiché, mais il est impossible d'accéder au volume car son statut est détruit.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Le cas échéant, modifiez le statut du volume et relancez la commande.

ANR2425E	Commande : impossible d'accéder au volume <i>nom de volume</i> - son mode d'accès est défini comme "hors site".
-----------------	--

Explication

La commande indiquée spécifie le volume dont le nom est affiché, mais il est impossible d'accéder au volume car son statut est hors-site.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Le cas échéant, modifiez le statut du volume et relancez la commande.

ANR2426I	Le jeu de sauvegardes <i>nom du jeu de sauvegardes</i> défini pour le poste <i>nom de poste</i> (type de données <i>type de données</i>).
-----------------	--

Explication

Le jeu de sauvegardes a été défini pour le poste indiqué.

Réaction du système

Le serveur a défini le jeu de sauvegardes.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2427E	Le jeu de sauvegardes <i>nom du jeu de sauvegardes</i> du poste <i>nom du poste</i> (type de données <i>type de données</i>) n'a pas été supprimé. Classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i> introuvable.
-----------------	--

Explication

Le jeu de sauvegardes spécifié n'a pas été supprimé car la classe d'unités qui a servi à le générer est introuvable.

Réaction du système

Le jeu de sauvegardes n'est pas supprimé.

Action de l'utilisateur

Si la classe d'unités a été supprimée accidentellement, redéfinissez-la puis supprimez à nouveau le jeu de sauvegardes.

ANR2428E	Le jeu de sauvegardes <i>nom du jeu de sauvegarde</i> du poste <i>nom du poste</i> (type de données <i>type de données</i>) n'a pas été supprimé en raison de l'erreur <i>code d'erreur</i>.
-----------------	---

Explication

Le jeu de sauvegardes n'a pas été supprimé.

Réaction du système

Le serveur n'a pas supprimé le jeu de sauvegardes.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages d'erreur associés.

ANR2429W	Le volume <i>nom_volume</i> contient <i>nombre_objets</i> qui se trouvent uniquement dans un pool de stockage de conteneur cloud.
-----------------	--

Explication

Selon votre fournisseur de stockage en cloud, la restauration depuis le stockage en cloud peut induire des coûts supplémentaires. Certains objets qui se trouvent sur ce volume sont stockés uniquement dans un pool de stockage de conteneur cloud ; par conséquent, ces objets n'ont pas été supprimés.

Réaction du système

Le serveur a supprimé tous les objets sur le volume spécifié, sauf ceux qui se trouvent uniquement dans un pool de stockage de conteneur cloud.

Action de l'utilisateur

Pour terminer la suppression des objets du volume, procédez comme suit :

1. Identifiez les objets qui se trouvent encore sur le volume en émettant la commande QUERY CONTENT.
2. Si vous le souhaitez, tentez de restaurer les objets depuis un pool de stockage sur bande avant de les supprimer du volume pour éviter tout coût supplémentaire dû à la restauration depuis le stockage en cloud. Il se peut que la restauration d'un objet depuis un pool de stockage sur bande ne soit pas possible si l'objet est endommagé.
3. Pour supprimer les objets restants du volume, émettez à nouveau la commande AUDIT VOLUME ou DELETE VOLUME. Dans le message de confirmation, confirmez la suppression des objets restants.

ANR2433E	Commande : une opération de définition, de suppression, d'extension, de réduction ou de sauvegarde de la base de données est déjà en cours.
-----------------	--

Explication

La commande spécifiée a été entrée alors qu'une commande de modification ou de sauvegarde de la base de données était en cours d'exécution.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Attendez que l'autre opération s'achève, puis relancez la commande.

ANR2434E	La commande <i>commande</i> a échoué car le chiffrement et la compression ne peuvent pas être activés simultanément.
-----------------	---

Explication

Une classe d'unités CLOUD est activée pour le chiffrement par défaut. Toutefois, des restrictions relatives aux opérations de sauvegarde de base de données dans le stockage d'objets Cloud empêchent les options de chiffrement et de compression d'être associées simultanément à la valeur YES.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que seule la compression ou seul le chiffrement est activé.

- Pour désactiver le chiffrement, spécifiez ENCRYPT=NO.
- Pour désactiver la compression, spécifiez COMPRESS=NO.

Ensuite, émettez à nouveau la commande qui a échoué.

ANR2435E	La commande <i>commande</i> a échoué. Le chiffrement ne peut être défini que si la classe d'unités est CLOUD.
-----------------	--

Explication

Le paramètre ENCRYPT s'applique uniquement aux classes d'unités CLOUD.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Émettez à nouveau la commande sans spécifier le paramètre ENCRYPT.

ANR2439E	Commande : le volume de base de données <i>nom de volume</i> n'a pas pu
-----------------	--

être mis hors fonction - les copies miroir ne sont pas synchronisées.

Explication

Une commande VARY OFFLINE a été lancée, mais les copies miroir du volume qui doit varier ne sont pas synchronisées.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement (après avoir synchronisé les volumes de base de données).

ANR2440E	Commande : le volume de base de données <i>nom de volume</i> n'a pas pu être mis hors fonction - copie seulement.
-----------------	--

Explication

Une commande VARY OFFLINE a été lancée, mais il n'existe pas de copie miroir dans le volume de base de données, et celui-ci contient donc la seule occurrence des données dans ce volume.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2444E	Commande : une opération de définition, de suppression, d'extension ou de réduction du journal de reprise est déjà en cours.
-----------------	---

Explication

La commande spécifiée a été entrée alors qu'une commande de modification du journal de reprise était en cours d'exécution.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Attendez que l'autre opération s'achève, puis relancez la commande.

ANR2445E	Commande : <i>nom_volume</i> est un conteneur. Utilisez la commande
-----------------	--

MOVE CONTAINER pour déplacer des conteneurs dans un pool de stockage de conteneur.

Explication

La commande MOVE DATA ne traite pas les fichiers de conteneur. Utilisez la commande MOVE CONTAINER.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande MOVE CONTAINER.

ANR2446E	La commande <i>commande</i> ne peut pas être traitée. Le noeud est un noeud client d'objets qui doit être affecté à un domaine de règles défini en tant que domaine d'objets.
-----------------	--

Explication

Le noeud spécifié est enregistré en tant que noeud client d'objets. Un noeud client d'objets doit être affecté à un domaine de règles prenant en charge les clients d'objets.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

1. Spécifiez un domaine de règles valide pour un noeud client d'objets. Pour définir un domaine de règles comme domaine d'objets, émettez la commande DEFINE OBJECTDOMAIN. Par exemple, pour créer un domaine d'objets nommé ARCHIVEDATA, émettez la commande suivante :
define objectdomain archivedata
2. Réémettez la commande qui a échoué.

ANR2447E	La commande <i>commande</i> ne peut pas être traitée. Seul un noeud défini comme noeud client d'objets peut être affecté à un domaine de règles défini en tant que domaine d'objets.
-----------------	---

Explication

Le noeud spécifié n'est pas enregistré en tant que noeud client d'objets. Seuls les noeuds enregistrés en

tant que noeuds client d'objets peuvent être affectés à des domaines de règles d'objet.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

1. Pour enregistrer le noeud en tant que noeud client d'objets, émettez la commande REGISTER NODE et spécifiez la valeur de paramètre TYPE=OBJECTCLIENT.
2. Spécifiez un domaine de règles valide pour le noeud client d'objets. Pour définir un domaine de règles comme domaine d'objets, émettez la commande DEFINE OBJECTDOMAIN. Par exemple, pour créer un domaine d'objets nommé ARCHIVEDATA, émettez la commande suivante :
define objectdomain archivedata
3. Réémettez la commande qui a échoué.

ANR2451E	Commande : le volume de journal de reprise <i>nom de volume</i> n'a pas pu être mis hors fonction - copie seulement.
-----------------	---

Explication

Une commande VARY OFFLINE a été lancée, mais il n'existe pas de copie miroir du volume de journal de reprise, et celui-ci contient donc la seule occurrence des données dans ce volume.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2452E	Commande : l'expiration du mot de passe ne peut pas être réinitialisée pour les noeuds ObjectClient.
-----------------	---

Explication

La commande RESET PASSEXP ne peut pas être émise pour les noeuds ObjectClient.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2453W	Commande : l'expiration du mot de passe ne peut pas être initialisée pour les noeuds ObjectClient.
-----------------	---

Explication

La commande SET PASSEXP ne peut pas être émise pour les noeuds ObjectClient.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le noeud n'est pas traité.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2454E	Commande : le pool de stockage indiqué avec l'option "<i>option</i>" n'est pas compatible avec l'utilisation normale de cette option.
-----------------	--

Explication

La commande spécifie un pool de stockage de conservation. Ces pools de stockage n'admettent pas certaines opérations de transfert de données telles que move nodedata ou migration.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un pool de stockage approprié pour la fonction recherchée.

ANR2455E	Commande : impossible d'accéder au volume associé <i>nom de volume</i> - son mode d'accès est défini comme "détruit".
-----------------	--

Explication

La commande indiquée requiert l'accès au volume dont le nom est affiché (car les données du volume spécifié dans la commande s'étendent sur ce volume) ; il est impossible d'accéder au volume indiqué car son statut est détruit.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Le cas échéant, modifiez le statut du volume et relancez la commande.

ANR2456E **Commande : impossible d'accéder au volume associé *nom de volume* - son mode d'accès est défini comme "hors site".**

Explication

La commande indiquée requiert l'accès au volume dont le nom est affiché (car les données du volume spécifié dans la commande s'étendent sur ce volume) ; il est impossible d'accéder au volume indiqué car son statut est hors-site.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Le cas échéant, modifiez le statut du volume et relancez la commande.

ANR2457E **Commande : la sauvegarde du pool de stockage principal *nom du pool principal* dans le pool de stockage de copie *nom du pool de copie* est déjà en cours.**

Explication

La commande indiquée spécifie une opération de sauvegarde qui est déjà en cours.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois l'opération de sauvegarde en cours achevée.

ANR2458E **Commande : la restauration du pool de stockage principal *nom du pool principal* (ou des volumes de ce pool de stockage) est déjà en cours.**

Explication

La commande indiquée ne peut être traitée car une opération de restauration impliquant le pool de stockage indiqué est déjà en cours. Soit une opération RESTORE STGPOOL est en cours pour le pool de stockage spécifié, soit une commande RESTORE

VOLUME est en cours pour des volumes appartenant au pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois l'opération de restauration en cours achevée.

ANR2459E **Commande : le volume *nom de volume* ne peut pas être mis à jour - une opération de restauration portant sur ce volume est en cours.**

Explication

Le volume indiqué a un mode d'accès "détruit". Une commande RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME est en cours d'exécution pour restaurer le contenu du volume indiqué.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Le cas échéant, interrompez le processus de restauration et synchronisez le volume.

ANR2460E **Commande : Le serveur n'a pas pu écrire les informations d'historique de volume séquentiel du *nom du fichier*.**

Explication

La commande BACKUP VOLHISTORY a échoué car le serveur ne peut écrire dans le fichier spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les droits d'accès du serveur l'autorisent à écrire dans le fichier indiqué et que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant. Sous MVS, assurez-vous que le jeu de données a été alloué et que le serveur est autorisé à écrire dans le jeu de données.

ANR2461E **Commande : une erreur interne s'est produite lors de l'écriture des informations d'historique de**

volume séquentiel dans *nom de fichier*.

Explication

La commande BACKUP VOLHISTORY a échoué car le serveur ne peut écrire dans le fichier spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et, si possible, corrigez l'erreur. Vérifiez que les droits d'accès du serveur l'autorisent à écrire dans le fichier indiqué et que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant. Sous MVS, assurez-vous que le jeu de données a été alloué et que le serveur est autorisé à écrire dans le jeu de données.

ANR2462I **Commande : les informations d'historique de volume séquentiel du serveur ont été écrites dans *nom de fichier*.**

Explication

Ce message apparaît suite à la commande BACKUP VOLHISTORY et indique que les informations d'historique de volume séquentiel ont bien été écrites dans le fichier spécifié.

Réaction du système

Le serveur enregistre les informations d'historique de volume séquentiel dans le fichier spécifié.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2463I **Commande : les informations d'historique de volume séquentiel ont été écrites dans tous les fichiers d'historique configurés.**

Explication

Ce message apparaît suite à la commande BACKUP VOLHISTORY et indique que les informations d'historique de volume séquentiel ont bien été écrites dans tous les fichiers spécifiés par le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le serveur enregistre les informations d'historique de volume séquentiel dans les fichiers indiqués.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2464W **L'identificateur de clé d'accès *id_clé_d'accès_client_d'objets* pour le noeud répliqué *nom_noeud* est en cours d'utilisation par un autre noeud.**

Explication

Utilisez un ID de clé d'accès différent pour chaque noeud sur le serveur de réplication cible.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent, mais la paire ID de clé d'accès/clé d'accès secrète pour ce noeud client d'objets n'est pas définie.

Action de l'utilisateur

Pour générer une nouvelle paire ID de clé d'accès/clé d'accès secrète et répliquer à nouveau le noeud, émettez la commande UPDATE NODE sur le serveur de réplication source.

ANR2465E **Commande : le paramètre *argument* n'est pas valide pour les noeuds avec *TYPE=OBJECTCLIENT*.**

Explication

La commande indiquée a été émise avec un paramètre non valide pour un noeud du type objectclient.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Émettez la commande en spécifiant uniquement des paramètres valides pour un noeud objectclient.

ANR2466E **Commande : une erreur interne s'est produite lors de l'écriture des informations d'historique de volume séquentiel dans un ou plusieurs des fichiers d'historique de volume définis.**

Explication

La commande BACKUP VOLHISTORY a échoué car le serveur ne parvient pas à écrire dans un ou plusieurs des fichiers d'historique de volume spécifiés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et, si possible, corrigez l'erreur. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2467I **Commande : nombre d'entrées supprimées entrée(s) de l'historique de volume séquentiel supprimée(s).**

Explication

La commande DELETE VOLHISTORY a supprimé le nombre d'entrées demandé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2468E **Commande : une erreur interne s'est produite sur le serveur lors de la suppression des informations d'historique de volume séquentiel.**

Explication

La commande DELETE VOLHISTORY a échoué en raison d'une erreur interne du serveur.

Réaction du système

La commande DELETE VOLHISTORY échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer l'origine de l'erreur, reportez-vous aux messages précédant celui-ci et affichés sur la console du serveur ou consignés dans le journal des activités. Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur, contactez le service d'assistance technique.

ANR2469E **Commande : type d'historique de volume incorrect : type d'historique.**

Explication

La commande a échoué car un type d'historique de volume séquentiel incorrect a été indiqué pour le paramètre TYPE=.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre TYPE.

ANR2470I **Les nouvelles données d'authentification pour le noeud client d'objets nom de noeud sont les suivantes : ID de clé d'accès : ID clé d'accès, clé d'accès secrète : clé d'accès secrète.**

Explication

Utilisez ces données d'identification pour vous connecter avec le noeud du type OBJECTCLIENT.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Notez l'ID de clé d'accès et la clé d'accès secrète. Vous pourrez ainsi configurer votre client de stockage d'objets afin qu'il s'authentifie auprès du serveur.

ANR2471E **Commande : GENERATEKEYS seulement autorisé pour les noeuds TYPE=OBJECTCLIENT.**

Explication

Ce message est affiché lorsqu'une commande UPDATE NODE avec GENERATEKEYS est émise pour un noeud défini avec un type autre que objectclient.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le noeud à mettre à jour est du type client d'objets (objectclient).

ANR2472E **Commande : volume spécifié incorrect : nom de volume.**

Explication

La commande a échoué car le volume d'historique séquentiel n'est pas un volume DB DUMP, DB BACKUP ou EXPORT.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de volume valide.

ANR2473I	La commande <i>commande</i> a été exécutée sur le volume <i>nom de volume</i>.
-----------------	---

Explication

La commande s'est exécutée et le fichier historique de volume a été mis à jour.

Réaction du système

Le serveur enregistre les informations d'historique de volume séquentiel.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2474E	Commande : les noms des volumes d'entrée doivent être définis avec le paramètre VOLUmenames=.
-----------------	--

Explication

La commande a échoué car les noms des volumes d'entrée n'ont pas été spécifiés à l'aide du paramètre VOLUmenames.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Sur certaines plateformes ou avec certaines classes d'unité, le serveur ne peut inviter à monter des volumes d'entrée sur supports amovibles. Les noms des volumes requis doivent être indiqués dans la commande. Relancez la commande en indiquant le(s) nom(s) des volumes d'entrée qui doivent être montés.

ANR2475E	Commande : impossible d'ouvrir le fichier <i>nom de fichier</i>.
-----------------	---

Explication

La commande DSMSERV a échoué car il est impossible d'ouvrir le fichier indiqué (contenant la liste des volumes à utiliser).

Réaction du système

La commande DSMSERV échoue.

Action de l'utilisateur

Examinez le nom de fichier indiqué dans la commande DSMSERV. Modifiez-le, si nécessaire, afin qu'il indique le nom d'un fichier existant et accessible par le programme du serveur. Relancez la commande DSMSERV une fois la modification effectuée. Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur, contactez le service d'assistance technique.

ANR2476I	L'audit de stockage des licences est désactivé. Aucune sortie n'est disponible.
-----------------	--

Explication

La fonction d'audit de stockage des licences est désactivée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir le résultat de l'audit du stockage des licences, désactivez l'option NOAUDITSTORAGE ou AUDITSTORAGE NO du fichier d'options du serveur, puis redémarrez le serveur et relancez la commande AUDIT LICENSES.

ANR2477I	L'audit de stockage des licences est désactivé. Les valeurs de stockage risquent d'être périmées et devraient être ignorées.
-----------------	---

Explication

La fonction d'audit de stockage des licences est désactivée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir le résultat de l'audit du stockage des licences, désactivez l'option NOAUDITSTORAGE ou AUDITSTORAGE NO du fichier d'options du serveur,

puis redémarrez le serveur et relancez la commande AUDIT LICENSES.

ANR2478E **Commande : la commande ne peut pas être exécutée dans cette session.**

Explication

La commande indiquée n'est pas prise en charge par la session dans laquelle elle est appelée. A titre d'exemple, la commande DEFINE CURSOR ne peut pas être appelée à partir de la console principale du serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

La commande doit être lancée à partir d'une session d'administration standard.

ANR2479E **Commande : nom de curseur SQL non valide - nom de curseur SQL.**

Explication

La commande indiquée contient un nom de curseur SQL non valide.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom valide.

ANR2480E **Commande : nom de curseur SQL nom de curseur SQL déjà défini.**

Explication

La commande lancée indique un nom de curseur SQL qui a déjà été défini.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un autre nom de curseur.

ANR2481E **Commande : nom de curseur SQL nom de curseur SQL non défini.**

Explication

La commande lancée indique un nom de curseur SQL qui n'a pas été défini.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande DEFINE CURSOR pour définir d'abord le curseur.

ANR2482E **Commande : curseur SQL nom de curseur SQL déjà ouvert.**

Explication

La commande lancée n'a pas abouti car un curseur SQL est déjà ouvert.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande CLOSE CURSOR pour fermer d'abord le curseur actif.

ANR2483E **Commande : aucun curseur SQL n'est actuellement ouvert.**

Explication

La commande lancée n'a pas abouti car aucun curseur SQL n'est actuellement ouvert.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande OPEN CURSOR pour ouvrir d'abord un curseur.

ANR2484E **Commande : format d'affichage date/heure SQL non valide - nom de format d'affichage de date-
heure SQL.**

Explication

La commande indiquée contient un format d'affichage date/heure SQL non valide.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un format d'affichage date/heure SQL correct.

ANR2485E **Commande : format d'affichage SQL non valide - nom de format d'affichage SQL.**

Explication

La commande indiquée contient un format d'affichage SQL non valide.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un format d'affichage SQL correct.

ANR2486E **Commande : mode arithmétique SQL - mode arithmétique SQL.**

Explication

La commande indiquée contient un mode arithmétique SQL.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un mode arithmétique SQL valide.

ANR2487E **Commande : vous devez spécifier une expression SQL.**

Explication

La commande indiquée nécessite une expression SQL définie via le paramètre de mot-clé SQL.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une expression SQL.

ANR2488W **Ouverture impossible du fichier de liste nom du fichier de liste.**

Explication

Au moment de la tentative d'écriture ou de lecture d'une liste de fichiers séquentiels, le serveur n'a pas réussi à ouvrir le fichier dont le nom est indiqué.

Réaction du système

Le serveur n'utilise pas le fichier de liste.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Pour les fichiers OUTFILE, vérifiez que les droits d'accès du serveur l'autorisent à écrire dans le fichier indiqué et que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant. Sous OS/390 et z/OS, assurez-vous que le serveur est autorisé à écrire dans le fichier.

ANR2489W **Une erreur s'est produite pendant l'opération d'écriture dans le fichier de la liste des volumes nom du fichier de la liste des volumes.**

Explication

Au moment de la tentative d'écriture d'un fichier séquentiel relatif à une liste de volumes, une erreur s'est produite au niveau du nom de fichier spécifié. La liste des volumes n'est pas terminée et ne doit pas être complétée manuellement.

Réaction du système

Le serveur arrête l'opération d'écriture dans le fichier.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Vérifiez que les droits d'accès du serveur l'autorisent à écrire dans le fichier indiqué et que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant. Sous MVS, assurez-vous que le serveur est autorisé à écrire dans le jeu de données. Procurez-vous la liste à partir des messages de la console, de la commande QUERY VOLHISTORY ou du fichier d'historique des volumes, le cas échéant.

ANR2490E **Commande : les paramètres NODENAMES et SERVERNAMES ne peuvent pas être spécifiés en même temps dans la même commande.**

Explication

La commande indiquée n'a pas abouti car les deux paramètres nodenames et servernames ont été spécifiés simultanément.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Indiquez si l'opération s'applique à un ou plusieurs postes ou à un ou plusieurs serveurs, puis relancez la commande en spécifiant un seul paramètre.

ANR2491I	Démarrage du processus de création de volumes pour <i>nom de volume</i>, ID processus <i>ID processus</i>.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande DEFINE VOLUME avec le paramètre SIZE=xxx entraîne la création d'un nouveau volume. Le processus dont l'ID est affiché a commencé la création du volume indiqué.

Réaction du système

Le serveur crée le volume et l'ajoute au serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2500I	Planning <i>nom du planning</i> défini dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DEFINE SCHEDULE. Le planning *nom de planning* a été défini dans le domaine de règles nommé *nom de domaine* dans le serveur de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2501I	Planning <i>nom du planning</i> supprimé du domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DELETE SCHEDULE. Le planning *nom de planning* a été supprimé dans le domaine de règles nommé *nom de domaine* dans le serveur de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2502I	Planning <i>nom du planning</i> mis à jour dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît suite à la commande UPDATE SCHEDULE. Le planning *nom de planning* a été mis à jour dans le domaine de règles nommé *nom de domaine* dans le serveur de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2503I	La planification <i>nom de la planification</i> du domaine <i>nom du domaine</i> a été copiée dans la planification <i>nouveau nom de planification</i> du domaine <i>nouveau nom de domaine</i>.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît suite à la commande COPY SCHEDULE. Le planning *nom de planning* du domaine de règles *nom de domaine* a été copié dans le planning *nouveau nom de planning* du domaine de règles *nouveau domaine de règles*. Les associations de poste n'ont pas été copiées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2504I	Le planning <i>nom du planning</i> a été supprimé.
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DELETE SCHEDULE. Le planning *nom de planning* a été supprimé du serveur de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2505I ***nombre de plannings plannings définis pour commande.***

Explication

nombre de plannings plannings ont été générés et les postes ont été correctement associés à la commande *commande* lancée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si le nombre est inférieur à celui attendu, vérifiez la combinaison liste des postes *liste des postes* et liste des domaines *liste des domaines* spécifiée dans la commande DEFINE CLIENTACTION. Les plannings sont générés lorsqu'au moins un poste de la liste *liste des postes* figure dans un domaine de la liste *liste des domaines*.

ANR2506I ***Le poste nom du poste a été associé au planning nom du planning dans le domaine de règles nom du domaine traité. rc=code retour.***

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DEFINE CLIENTACTION. Le poste *nom du poste* est associé au planning *nom de planning* du domaine de règles *nom de domaine* traité. *nom* Les résultats sont indiqués dans le code retour *code retour*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si le code retour est différent de zéro, lancez la commande QUERY ACTLOG, pour consulter le journal des activités et rechercher les messages d'erreur. Une fois l'erreur corrigée, relancez les opérations planifiées.

ANR2507I ***La planification de nom de la planification associée au domaine nom de domaine a débuté à horodatage de début pour le poste***

nom de poste et s'est terminée avec succès à horodatage.

Explication

L'opération planifiée pour le *nom de domaine* et le *nom de planning* spécifiés a été traitée. Elle a eu lieu pour le poste *nom du poste* et été exécutée normalement à l'heure indiquée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Ce message vise à signaler l'état d'achèvement d'une action planifiée sur le client. Il indique que l'action planifiée s'est déroulée correctement.

ANR2508E ***Echec de la commande Trace Tsmtrcfm : vous devez spécifier un nom de fichier de trace.***

Explication

La commande Trace Tsmtrcfm ne génère aucune sortie sur la console.

Réaction du système

Spécifiez un nom de fichier de trace pour lancer Trace Tsmtrcfm

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de fichier de trace.

ANR2509E ***Commande : nom d'espace fichier virtuel incorrect - nom d'espace fichier.***

Explication

La commande de serveur spécifiée a été lancée avec un nom d'espace fichier virtuel dont la longueur excède le maximum autorisé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom d'espace fichier virtuel correct.

ANR2510I ***Le poste nom du poste a été associé à la planification nom de la***

planification dans le domaine de règles nom du domaine.

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DEFINE ASSOCIATION. Le poste *nom du poste* est associé au planning *nom de planning* du domaine de règles *nom de domaine*. Le planning *nom de planning* est maintenant appliqué au poste *nom de poste*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2511I	Le poste <i>nom du poste</i> a été dissocié de la planification <i>nom de la planification</i> dans le domaine de règles <i>nom du domaine</i>.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DELETE ASSOCIATION. Le poste *nom du poste* n'est plus associé au planning *nom de planning* du domaine de règles *nom de domaine*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2512I	Enregistrements d'événement supprimés : <i>nombre d'enregistrements</i>.
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DELETE EVENT. Un nombre total d'enregistrements d'événements de *nombre d'enregistrements* a été supprimé de la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2513I	La planification <i>nom de la planification</i> a été copiée dans la
-----------------	---

planification nouveau nom de planification.

Explication

Ce message apparaît suite à la commande COPY SCHEDULE. Le planning *nom de planning* a été copié dans le planning *nouveau nom de planning*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2514E	<i>Commande : le nom de l'espace fichier virtuel nom de l'espace fichier virtuel est en conflit avec l'espace fichier sur l'unité NAS (Network Attached Storage).</i>
-----------------	--

Explication

La commande de serveur spécifiée a été lancée avec un espace fichier virtuel portant le même nom qu'un espace fichier sur l'unité NAS.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'aucun mappage d'espace fichier virtuel pour cette unité NAS ne porte le même nom qu'un espace fichier réel existant sur l'unité NAS.

ANR2515I	<i>Commande : un mappage d'espace fichier virtuel appelé nom de l'espace fichier virtuel a été défini pour le poste nom de poste.</i>
-----------------	--

Explication

En réponse à la commande DEFINE VIRTUALFSMAPPING, un mappage d'espace fichier virtuel pour le poste indiqué a été défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2516E	<i>Commande : l'espace fichier indiqué, nom de l'espace fichier,</i>
-----------------	---

**n'existe pas sur l'unité NAS
associée au poste *nom de poste*.**

Explication

La commande de serveur spécifiée a été lancée avec un espace fichier qui n'existe pas sur l'unité NAS associée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom d'espace fichier correct sur l'unité NAS.

ANR2517E ***Commande : l'espace fichier virtuel *nom de l'espace fichier virtuel* est déjà défini pour le poste *nom de poste*.***

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un nom d'espace fichier virtuel qui a déjà été défini pour le poste défini.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom d'espace fichier virtuel qui n'a pas déjà été défini pour ce poste.

ANR2518E ***Commande : un mappage d'espace fichier virtuel existe déjà pour le poste, l'espace fichier et le chemin d'accès spécifiés.***

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un poste, un espace fichier et un chemin d'accès pour lesquels un mappage d'espace fichier virtuel a déjà été défini.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en utilisant un espace fichier et un chemin d'accès pour lesquels aucun mappage n'a encore été défini.

ANR2519E ***Commande : l'espace fichier, *nom de l'espace fichier*, n'existe pas sur l'unité NAS associée au poste *nom de poste*.***

Explication

Au cours de la sauvegarde d'un mappage d'espace fichier virtuel pour une unité NAS, le serveur a détecté que l'espace fichier sur lequel réside l'espace fichier virtuel n'existe pas sur l'unité NAS associée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY VIRTUALFSMAPPING pour vérifier que le mappage d'espace fichier virtuel est correctement défini.

ANR2520I ***Les sessions planifiées sont fixées à *pourcent* pour cent.***

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET MAXSCHEDSESSIONS. Il indique le pourcentage de sessions de serveur pouvant être utilisées pour le traitement de travaux planifiés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2521I ***Durée de conservation de l'enregistrement d'événement fixée à *nombre de jours* jour(s).***

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET EVENTRETENTION. Il indique pendant combien de jours les enregistrements d'événement sont conservés dans la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2522I ***Randomisation fixée à *pourcent* pour cent.***

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET RANDOMIZE. Il indique le pourcentage de la fenêtre de démarrage sur lequel sont réparties les heures de démarrage des clients individuels.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2523I	L'intervalle entre les requêtes de commandes planifiées est fixé à heures heure(s).
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET QUERYSCHEDPERIOD. Il indique les intervalles entre les tentatives du client pour contacter le serveur pour des commandes planifiées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2524I	L'intervalle entre les requêtes de commandes planifiées est fixé à la valeur déterminée par chaque client.
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET QUERYSCHEDPERIOD.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2525I	Le nombre maximum de tentatives de relance d'une commande est fixé à relances.
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET MAXCMDRETRIES. Il indique le nombre maximal de relances effectuées par le planificateur client après l'échec du traitement d'une commande planifiée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2526I	Le nombre maximum de tentatives de relance d'une commande est fixé la valeur déterminée par chaque client.
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET MAXCMDRETRIES.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2527I	Période de relance paramétrée sur minutes minutes.
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET RETRYPERIOD. Il indique l'intervalle, en minutes, entre les tentatives effectuées par le planificateur client pour contacter le serveur ou pour traiter une commande planifiée après l'échec d'une première tentative.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2528I	L'intervalle entre les tentatives est fixé à la valeur déterminée par chaque client.
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET RETRYPERIOD.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2529I Le mode de planification est POLLING.

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET SCHEDMODES. En mode de planification par interrogation des clients, le client envoie des requêtes au serveur à intervalles fixes pour obtenir des tâches planifiées ou s'assurer que les plannings que le client va traiter n'ont pas été modifiés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2530I Le mode de planification est PROMPTED.

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET SCHEDMODES. En mode de planning avec appel par le serveur, le serveur contacte le client lorsque une tâche planifiée doit être effectuée et qu'une session est disponible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2531I Le mode de planification est ANY.

Explication

Ce message apparaît suite à la commande SET SCHEDMODES. Le serveur permet au client de fonctionner indifféremment en mode par interrogation des clients ou en appel par le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2532I Le planning *nom du planning* a été mis à jour.

Explication

Ce message apparaît suite à la commande UPDATE SCHEDULE. Le planning *nom de planning* a été mis à jour dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2533I Durée de planification de l'action client fixée à *nombre de jours* jour(s).

Explication

Ce message s'affiche en réponse à la commande Set CLIENTACTDuration. Il indique le nombre de jours au cours desquels les plannings et les associations générés par la commande DEFINE CLIENTAction sont conservés dans la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2534I La planification de l'action client *nom de la planification* n'a pas été exécutée par le poste *nom du poste* qui se trouve dans le domaine *nom du domaine*.

Explication

L'action client immédiate *nom du planning* n'a pas été exécutée par le poste *nom du poste* qui se trouve dans le domaine *nom du domaine*. Le planning est en cours de suppression.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2535E Commande : le poste *nom du poste* ne peut être ni supprimé, ni renommé parce qu'un dispositif de transfert de données lui est associé.

Explication

Vous avez tenté de supprimer ou de renommer un poste auquel est associé un dispositif de transfert de données.

Réaction du système

Le serveur ne supprime ni ne renomme le poste.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer ou renommer le poste, supprimez le dispositif de transfert de données associé et relancez la commande.

ANR2536E	Commande : option "option" non valide pour le format de données du pool de stockage.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée inclut une option qui n'est pas valide avec le format de données choisi (ou par défaut) pour le pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant les options appropriées pour le format de données voulu du pool de stockage.

ANR2537E	Commande : la classe d'unités nom de classe d'unités est d'un type non autorisé pour cette opération.
-----------------	--

Explication

La classe d'unités spécifiée dans la commande comprend un type non autorisé pour cette opération.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Choisissez une autre classe d'unités et relancez la commande.

ANR2538E	La commande Commande n'a pas été traitée. Un groupe de sauvegarde ne peut pas être généré pour le noeud nom_noeud.
-----------------	---

Explication

Le noeud spécifié est enregistré en tant que noeud de stockage en réseau NAS ou en tant que noeud client d'objets. Des groupes de sauvegarde ne peuvent pas être générés pour les noeuds qui sont spécifiés avec les valeurs de paramètre TYPE=NAS ou TYPE=OBJECTCLIENT.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR2539E	Commande : le format de données du pool de stockage nom du pool de stockage est incorrect.
-----------------	---

Explication

Le format de données du pool de stockage indiqué n'est pas correct pour l'opération demandée. Il doit être de type NATIVE ou NONBLOCK. Le serveur ne peut pas poursuivre l'opération demandée.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Choisissez un pool de stockage dont le format de données est approprié et relancez la commande.

ANR2540E	Commande : classe d'unités "option" non valide pour le format de données du pool de stockage.
-----------------	--

Explication

Cette commande indique une classe d'unités qui n'est pas valide avec le format de données choisi (ou par défaut) pour le pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une classe de données appropriée pour le format de données voulu du pool de stockage.

ANR2541E	Commande : le pool de stockage indiqué avec l'option "option" n'est pas compatible avec
-----------------	--

l'utilisation normale de cette option.

Explication

La commande concerne un pool de stockage dont la classe d'unités est Centera. Ces pools de stockage n'acceptent pas les opérations de transfert de données (telles que les récupérations) ni les attributs (tels que la copie, les données actives ou la récupération).

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un pool de stockage approprié pour la fonction recherchée.

ANR2542E	<i>Commande : le pool de stockage n'est pas compatible avec le but recherché par cette opération.</i>
-----------------	--

Explication

La commande concerne un pool de stockage dont la classe d'unités est Centera. Ces pools de stockage n'acceptent pas les opérations de transfert de données (telles que les récupérations) ni les attributs (tels que la copie ou la récupération).

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un pool de stockage approprié pour la fonction recherchée.

ANR2543E	<i>Commande : ce volume n'est pas compatible avec le but recherché par cette opération.</i>
-----------------	--

Explication

La commande concerne un volume contenu dans un pool de stockage dont la classe d'unités est Centera. Ces volumes n'acceptent pas les opérations de transfert de données (telles que les récupérations) ni les attributs (tels que la copie ou la récupération).

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un volume approprié pour la fonction recherchée.

ANR2544E	<i>Ouverture impossible de l'unité Centera à l'adresse de premier niveau hla.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas démarrer la communication avec l'unité à l'adresse de niveau premier niveau indiquée.

Réaction du système

La transaction pour laquelle cette unité est requise échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'adresse de premier niveau indiquée dans la classe d'unités est correcte et que l'unité Centera fonctionne correctement.

ANR2545E	<i>La version de la bibliothèque Centera (version) est incompatible avec le serveur.</i>
-----------------	---

Explication

Pour être compatible avec le serveur, la bibliothèque Centera doit être au niveau de la version 2 ou ultérieur.

Réaction du système

La transaction échoue.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR2546E	<i>L'unité Centera n'est pas capable d'exécuter l'opération demandée (version).</i>
-----------------	--

Explication

L'unité Centera doit être capable de lire ou d'écrire sur des objets ou de les supprimer. Elle n'est pas capable d'effectuer au moins l'une de ces opérations.

Réaction du système

La transaction échoue.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR2547E Une unité Centera (*devclass*) a signalé l'erreur "*message,erreur*" au cours de la commande *commande Centera*.

Explication

L'unité Centera a signalé une erreur alors qu'elle effectuait la commande spécifiée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les adresses IP définies dans la classe d'unités associée au pool de stockage sont correctes. Si l'incident persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR2548I *Commande NAS : espace fichier nom de l'espace fichier du poste nom de poste renommé en espace fichier nouveau nom de l'espace fichier.*

Explication

Le processus de sauvegarde NAS a détecté un conflit de nom entre l'espace fichier virtuel *nom de l'espace fichier* et un espace fichier sur l'unité NAS associée au poste *nom de poste*. L'espace fichier virtuel est renommé en *nouveau nom de l'espace fichier*. Au cours d'un processus de sauvegarde NAS, si l'objet à sauvegarder est un espace fichier virtuel, IBM Spectrum Protect vérifie que ce nom n'existe pas également en tant qu'espace sur l'unité NAS. En cas de conflit de nom, IBM Spectrum Protect renomme l'espace fichier virtuel et la définition d'espace fichier associé, si elle existe.

Réaction du système

Le traitement de la commande de sauvegarde NAS continue.

Action de l'utilisateur

Aucune ; cependant, les utilisateurs doivent prendre note du *nom de l'espace fichier* virtuel d'origine et du *nouveau nom de l'espace fichier*, afin de connaître l'emplacement des données de sauvegarde de cet espace fichier virtuel. Il est à noter que la commande *RENAME FILESPACE* peut être utilisée pour donner un nom plus approprié à l'espace fichier virtuel.

ANR2549E *Commande : nom d'espace fichier virtuel incorrect. Un mappage d'espace fichier virtuel doit avoir*

comme premier caractère une barre oblique.

Explication

La commande de serveur spécifiée a été lancée avec un nom d'espace fichier virtuel dont le premier caractère n'est pas une barre oblique.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom d'espace fichier virtuel correct.

ANR2550W *Commande : La modification du mappage d'espace fichier virtuel nom_EFV pour l'unité Celerra NAS unité NAS peut empêcher la récupération des données. Si vous modifiez cette définition, enregistrez les paramètres d'espace fichier et de chemin existants, de sorte que la définition puisse être restaurée à son état d'origine.*

Explication

Une commande *UPDATE VIRTUALFSMAPPING* a été exécutée pour une unité Celerra NAS. La modification d'une définition d'espace fichier virtuel Celerra peut empêcher la récupération des données. Si vous modifiez cette définition de manière à récupérer des données, vous devez rétablir les valeurs de la définition d'origine une fois la récupération effectuée.

Réaction du système

Le système vous demande si vous voulez continuer.

Action de l'utilisateur

Pour le traitement de la commande *UPDATE VIRTUALFSMAPPING*, tapez 'Y' pour continuer ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR2551E *Commande : Un mappage d'espace fichier virtuel pour une unité Celerra NAS ne peut pas être modifié.*

Explication

Vous ne pouvez pas modifier une définition d'espace fichier virtuel pour une unité Celerra NAS. Si le répertoire a été remplacé sur l'unité NAS, créez un

nouveau mappage d'espace fichier virtuel qui pointe vers le nouvel emplacement.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Définissez un nouveau mappage d'espace fichier virtuel pour cet espace de fichiers et ce chemin NAS.

ANR2552I **Serveur désormais activé pour l'accès *type de session*.**

Explication

Le serveur est déclaré disponible par la session spécifiée suite à la commande ENABLE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2553I **Serveur désormais désactivé pour l'accès *type de session*.**

Explication

Le serveur est signalé inaccessible par les types de session suite à la commande DISABLE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2554I **Le processus de formatage lfvolume *ID de processus* s'est terminé pour le pool de stockage *nom du pool*. nombre de volumes demandés volumes ont été demandés, nombre de volumes formatés volumes ont été formatés.**

Explication

Le processus FORMAT LFVOLUME du pool de stockage indiqué est terminé. Le nombre de volumes requis pour la mise en forme ainsi que le nombre de volumes réellement mis en forme sont affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si le nombre de volumes mis en forme est inférieur au nombre de volumes requis pour la mise en forme, consultez les messages du journal d'activité pour connaître les raisons de cette différence. Une annulation du processus, une interdiction d'ajouter des volumes utilisables supplémentaires dans le pool de stockage, ou une erreur générée au cours du traitement d'un volume utilisable sont des explications possibles.

ANR2556W **Le serveur géré *nom de serveur* n'est pas capable d'utiliser le planning client de type amélioré *nom de planning* dans le domaine *nom de domaine*. Le domaine ne sera pas diffusé auprès de ce serveur.**

Explication

Le serveur géré *nom de serveur* est abonné au domaine *nom de domaine* contenant le planning client *nom de planning* qui utilise une syntaxe de type amélioré. Or, ce serveur géré n'est pas capable d'utiliser un planning de type amélioré. Seuls les serveurs IBM Spectrum Protect de la version 5, édition 3, ou ultérieure, sont capables d'utiliser des plannings de style amélioré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le domaine ne sera pas diffusé auprès du serveur géré.

Action de l'utilisateur

Envisagez de mettre à niveau le serveur géré vers au moins IBM Spectrum Protect version 5, édition 3.

ANR2557W **Le serveur géré *nom de serveur* n'est pas capable d'utiliser le planning d'administration de type amélioré *nom de planning*. La planification d'administration ne sera pas diffusée auprès de ce serveur.**

Explication

Le serveur géré *nom de serveur* est abonné à un planning d'administration qui utilise une syntaxe de type amélioré. Or, ce serveur géré n'est pas capable d'utiliser un planning de type amélioré. Seuls les serveurs IBM Spectrum Protect de la version 5, édition

3, ou ultérieure, sont capables d'utiliser des plannings de style amélioré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le domaine ne sera pas diffusé auprès du serveur géré.

Action de l'utilisateur

Envisagez de mettre à niveau le serveur géré vers au moins IBM Spectrum Protect version 5, édition 3.

ANR2558W **commande : un ou plusieurs serveurs gérés inscrits à ce domaine *nom de domaine* contenant la planification client *nom de planification* ne sont pas capables d'utiliser une planification de style amélioré.**

Explication

Le planning client *nom du planning* utilise une syntaxe de planning de type amélioré. Ce planning se trouve dans un domaine qui est un objet géré et des serveurs gérés qui y sont abonnés ne sont pas capables d'utiliser un planning de type amélioré. Seuls les serveurs IBM Spectrum Protect de la version 5, édition 3, ou ultérieure, sont capables d'utiliser des plannings de style amélioré. Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le domaine ne sera pas diffusé auprès des serveurs gérés qui ne sont pas capables de l'exploiter.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Envisagez de mettre à niveau les serveurs gérés vers au moins IBM Spectrum Protect version 5, édition 3.

ANR2559W **commande : un ou plusieurs serveurs gérés inscrits au planning d'administration *nom de planning* ne sont pas capables d'utiliser un planning de style amélioré.**

Explication

Le planning d'administration *nom du planning* utilise une syntaxe de planning de type amélioré. Ce planning est un objet géré et des serveurs gérés qui y sont abonnés ne sont pas capables d'utiliser un planning de type amélioré. Seuls les serveurs IBM Spectrum Protect de la version 5, édition 3, ou ultérieure, sont capables d'utiliser des plannings de style amélioré. Au cours du processus d'actualisation de la configuration,

la planification ne sera pas diffusée auprès des serveurs gérés qui ne sont pas capables de l'exploiter.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Envisagez de mettre à niveau les serveurs gérés vers au moins IBM Spectrum Protect version 5, édition 3.

ANR2560I **Gestionnaire de planning démarré.**

Explication

Le gestionnaire de planning est lancé à l'initialisation du serveur. Le gestionnaire de planning tient à jour les entrées des opérations planifiées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2561I **Le programme d'appel de planification entre en contact avec *nom du poste* (session *numéro de session*) pour lancer une opération planifiée.**

Explication

Le programme d'appel de planning contacte le planificateur client du poste *nom du poste* car une opération planifiée devrait être lancée pour ce poste.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2562I **La suppression automatique des enregistrements d'événement est lancée.**

Explication

Une procédure a été lancée pour supprimer les enregistrements d'événement dont la période de conservation est expirée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2563I	Suppression des enregistrements d'événement antérieurs à <i>date/heure</i>.
-----------------	--

Explication

Les événements planifiés pour commencer avant *date et heure* sont supprimés automatiquement, sauf si leur fenêtre de démarrage n'est pas encore expirée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2564I	Fin de la suppression automatique des enregistrements d'événement - <i>nombre d'enregistrements</i> enregistrements ont été supprimés.
-----------------	---

Explication

Le processus de suppression d'événements est achevé. Un nombre total d'enregistrements d'événements de *nombre d'enregistrements* a été supprimé de la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2565I	<i>plannings</i> <i>plannings</i> des actions client immédiates supprimés.
-----------------	---

Explication

plannings *plannings* au total, générés par la commande DEFINE CLIENTACTION ont expiré et ont été supprimés de la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2566E	Une erreur s'est produite lors de la suppression de l'action client immédiate.
-----------------	---

Explication

L'opération de suppression des plannings générés par la commande DEFINE CLIENTACTION n'a pas abouti.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages dans le journal des activités qui peuvent être associés à cette erreur. Corrigez tout problème lié à la mémoire ou à l'espace.

ANR2567W	La tentative de prise de contact du programme d'appel de planning avec le poste <i>nom de poste</i> afin de lancer l'opération planifiée a été ignorée.
-----------------	--

Explication

Le programme d'appel de planning a ignoré la tentative de contact avec le planificateur client du poste *nom du poste* car la fenêtre de démarrage a été fermée pour ce poste ou ce dernier a été verrouillé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la longueur de la fenêtre de démarrage du planning pour savoir s'il faut l'agrandir. Recherchez les messages ANR2716E dans le journal des activités. Ces messages se rapportent aux échecs de contact avec un planificateur client. Si ces messages sont envoyés en grande quantité, il est possible que la fenêtre de planning ait disparu en attendant le délai TCP/IP suite à l'échec des tentatives. Vérifiez également si le poste client est verrouillé. La tentative de contact est ignorée pour un poste verrouillé.

ANR2568E	La demande de démarrage du planning <i>planning</i> à <i>heure_début</i> à partir du poste <i>poste</i> est refusée. L'heure actuelle est <i>maintenant</i>.
-----------------	---

Explication

Le planificateur client a tenté de démarrer une instance spécifiée d'un planning pour un poste. La demande a été refusée car cette instance se situe dans le futur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le poste ne lance pas le planning.

Action de l'utilisateur

Consultez la planification client et les journaux d'erreurs afin d'identifier les problèmes liés au réseau ou à la commande PRESCHEDULE. De plus, vous devrez peut-être mettre à jour le client.

ANR2569E	La demande de rapport des résultats (<i>résultat</i>, <i>code code</i>) concernant le planning <i>planning</i> à <i>heure_début</i> effectuée par le poste <i>poste</i> est refusée. L'heure actuelle est maintenant.
-----------------	--

Explication

Le planificateur client a tenté de rapporter les résultats de l'exécution du planning spécifié. Cependant, le planning s'exécute ultérieurement. Les résultats ne seront pas sauvegardés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les résultats ne seront pas sauvegardés.

Action de l'utilisateur

Consultez la planification client et les journaux d'erreurs afin d'identifier les problèmes liés au réseau ou à la commande PRESCHEDULE. De plus, vous devrez peut-être mettre à jour le client.

ANR2570W	Une session planifiée a été refusée. Le gestionnaire de planning n'est pas actif.
-----------------	--

Explication

Le planificateur client tente de se connecter au serveur, mais une session lui est refusée car le gestionnaire de planning n'est pas actif.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la planification centralisée n'est pas disponible.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande QUERY OPTION pour savoir si l'option DISABLESCHEDS YES a été spécifié dans le fichier d'options du serveur. Si tel est le cas, pour activer la planification, mettez à jour le fichier d'options du serveur avec le paramètre DISABLESCHEDS NO et redémarrez le serveur. Si le

paramètre DISABLESCHEDS YES n'a pas été spécifié dans le fichier d'options du serveur, identifiez l'origine de l'erreur en lançant la commande QUERY ACTLOG qui permet d'afficher le journal des activités pour y rechercher les messages. Une fois l'erreur corrigée, redémarrez le serveur pour rétablir les opérations de planification centralisée. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2571W	La session planifiée demandée à partir du poste <i>nom du poste</i> (<i>nom de la plateforme</i>) a été refusée : aucune session planifiée n'est actuellement disponible.
-----------------	--

Explication

Le planificateur client du poste *nom du poste* tente de se connecter au serveur, mais une session lui est refusée car le planning n'est pas actif. Toutes les sessions allouées pour des opérations planifiées sont déjà utilisées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande QUERY OPTION pour savoir si l'option DISABLESCHEDS YES a été spécifié dans le fichier d'options du serveur. Si tel est le cas, pour activer la planification, mettez à jour le fichier d'options du serveur avec le paramètre DISABLESCHEDS NO et redémarrez le serveur. Si le paramètre DISABLESCHEDS YES n'a pas été spécifié dans le fichier d'options du serveur, modifiez le nombre total de sessions en remplaçant la valeur du paramètre MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur, puis relancez le serveur. Le pourcentage de sessions disponibles pour les sessions planifiées peut être augmenté à l'aide de la commande SET MAXSCHEDSESSIONS.

ANR2572W	La session de programme d'appel de planification émise pour le poste <i>nom du poste</i> a été refusée : aucune session planifiée n'est actuellement disponible.
-----------------	---

Explication

Le serveur tente d'appeler le planificateur client du poste *nom du poste*, mais toutes les sessions allouées aux opérations planifiées sont déjà utilisées.

Réaction du système

Le serveur continue de contacter le planificateur client jusqu'à expiration de la fenêtre de démarrage de l'événement planifié.

Action de l'utilisateur

Pour modifier le nombre total de sessions, modifier le paramètre MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur, puis redémarrer le serveur. Le pourcentage de sessions disponibles pour les sessions planifiées peut être augmenté à l'aide de la commande SET MAXSCHEDSESSIONS.

ANR2573W	La quantité de mémoire disponible pour le planificateur central n'est pas suffisante. une nouvelle tentative aura lieu dans <i>nombre de secondes</i> secondes.
-----------------	--

Explication

Le serveur suspend le traitement de la planification centralisée car la mémoire disponible est insuffisante.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, et tentera de relancer le planificateur après expiration du délai.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2574W	Le planificateur central ne dispose pas d'un espace de journal de reprise suffisant. La transaction en cours va être relancée dans <i>nombre de secondes</i> secondes.
-----------------	---

Explication

Si un journal manque d'espace, la transaction en cours est annulée. Le serveur émet un message d'erreur et s'arrête. Vous ne pouvez pas redémarrer le serveur tant que la taille du journal de reprise n'est pas augmentée.

Réaction du système

Le fonctionnement du serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Surveillance des journaux d'archivage et des journaux actifs. Si l'espace du journal de reprise est insuffisant, surveillez d'abord l'espace du journal d'archivage. Si l'espace du journal d'archivage est complet ou

presque complet, exécutez une sauvegarde de base de données intégrale pour supprimer les journaux d'archivage et pensez à ajouter de l'espace disque supplémentaire au répertoire de journaux d'archivage. Si l'espace des journaux d'archivage n'est pas complet et que l'espace des journaux actifs est complet ou presque complet, mettez à jour la valeur de l'option ACTIVELOGSIZE dans le fichier dsmserv.opt. Définissez la valeur de l'option ACTIVELOGSIZE sur la nouvelle taille maximale des journaux actifs.

ANR2575W	Le planificateur central ne dispose pas d'un espace de base de données suffisant. La transaction en cours va être relancée dans <i>nombre de secondes</i> secondes.
-----------------	--

Explication

Le serveur interrompt le traitement du planificateur central car l'espace de base de données est insuffisant.

Réaction du système

L'opération de serveur se poursuit. L'opération du planificateur sera relancée après le temps d'attente spécifié.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE. Ajoutez un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR2576W	Une tentative a été effectuée afin de mettre à jour un enregistrement d'événement d'une opération planifiée qui a déjà été exécutée pour le poste <i>nom de poste</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas mettre à jour l'enregistrement d'événement du poste client spécifié. L'enregistrement existant indique que l'opération planifiée s'est déjà terminée. Ceci peut se produire lorsque deux ou plusieurs planifications client sont exécutées pour ce poste ou parce que le client a relancé l'opération suite à une erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. L'enregistrement existant n'est pas modifié. Aucun autre traitement n'est effectué pour cette opération planifiée.

Action de l'utilisateur

Contactez l'utilisateur de ce poste client pour vous assurer qu'il n'y a qu'un seul planificateur en cours.

ANR2577I **Le planning *nom du planning* a été défini.**

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DEFINE SCHEDULE. La planification *nom de planification* a été définie dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2578W **La planification *nom de la planification* dans le domaine *nom du domaine* du poste *nom du poste* n'a pas démarré alors que la fenêtre de démarrage programmé s'était affichée.**

Explication

Ce message s'affiche lorsque la fenêtre de démarrage programmé de cette planification est passé et que la planification n'a pas démarré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. L'opération programmée n'est pas traitée par le serveur.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous qu'une session programmée pour le poste *nom du poste* a été lancée sur le serveur à partir du client.

ANR2579E **La planification *nom de la planification* dans le domaine *nom de domaine* du poste *nom de poste* a échoué (code retour *code retour*).**

Explication

Le client a signalé un incident lors de l'exécution d'une action planifiée, ou le code retour -99 a été émis par le serveur. L'un des codes retour suivants s'affiche :

0

Toutes les opérations ont été exécutées.

4

L'opération a abouti, mais certains fichiers n'ont pas été traités.

8

L'opération a été exécutée, avec au moins un message d'avertissement.

12

L'opération a été exécutée, avec au moins un message d'erreur. Le nombre de messages d'erreur n'inclut pas les notifications relatives aux fichiers ignorés.

-99

L'opération a échoué car la session entre le client et le serveur a pris fin pour une raison inconnue. Nous ne savons pas si le client peut se reconnecter au serveur pour exécuter l'événement planifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des opérations planifiées du poste pour identifier l'origine de l'erreur. Pour déterminer le statut final de l'événement planifié, exécutez la commande QUERY EVENT.

ANR2581W **Le planning *nom du planning* d'une commande administrative n'a pas démarré comme prévu.**

Explication

Ce message s'affiche lorsque la fenêtre de démarrage programmé de cette planification est passé et que la planification n'a pas démarré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. L'opération programmée n'est pas traitée par le serveur.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que les durée et période indiquées pour cette planification lui permettent de démarrer.

ANR2582E **Commande : La classe d'unités spécifiée ne peut pas être utilisée avec des pools de stockage dont les types de récupération sont différents.**

Explication

Les pools de stockage peuvent être définis avec RECLAMATIONTYPE=THRESHOLD ou RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK. Une classe d'unités

peut être utilisée avec des pools de stockage RECLAMATIONTYPE=THRESHOLD ou RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK. Une tentative de définition de pool de stockage avec un type de récupération pour une classe d'unités a été effectuée alors que la classe d'unités est déjà associée à un autre pool de stockage d'un autre type de récupération.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez une autre classe d'unités référencée par des pools de stockage ayant le même type de récupération que votre nouveau pool de stockage. Vous aurez peut-être besoin de définir une autre classe d'unités.

ANR2583E	<i>Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage n'est pas un pool de stockage hors réseau local.</i>
-----------------	---

Explication

La commande indiquée spécifie le nom d'un pool de stockage qui n'est pas un pool hors réseau local. La syntaxe de commande requiert qu'un nom de pool de stockage hors réseau local soit indiqué.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage hors connexion réseau valide.

ANR2584E	<i>Commande : une adresse de courrier électronique comporte plus de nombre maximal de caractères caractères.</i>
-----------------	---

Explication

Une commande REGISTER NODE ou REGISTER ADMIN a été lancée et cette commande spécifie une liste d'adresses électroniques mais une de ces adresses est trop longue. La longueur maximale autorisée pour une seule adresse électronique est précisée dans la commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une adresse électronique moins longue.

ANR2585E	<i>Commande : une adresse électronique dispose d'une syntaxe non valide.</i>
-----------------	---

Explication

Une commande serveur entrée indique une adresse électronique non valide. Les adresses électroniques doivent être au format "nom@domaine", où le nom doit comporter entre 1 et 64 caractères, et le domaine doit comporter entre 1 et 255 caractères.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une adresse électronique correcte.

ANR2586W	<i>La définition du nom de serveur sur nom de serveur peut affecter ou arrêter les opérations dépendantes des communications pour les situations suivantes : administration du centre d'opérations, opérations du client de sauvegarde-archivage, partage de bibliothèque avec le gestionnaire de bibliothèque ou les clients de bibliothèque, ou autres fonctions de serveur à serveur telles que les volumes virtuels, la consignation d'événements ou la configuration d'entreprise.</i>
-----------------	--

Explication

Le nom du serveur a été modifié à l'aide de la commande **SET SERVERNAME**. Si le serveur est géré par le centre d'opérations, les données du serveur risquent de ne pas s'afficher ou d'être incorrectes. Dans une configuration de volume virtuel, la modification du nom d'un serveur source peut l'empêcher d'accéder aux données stockées sur le serveur cible et de les gérer. Les clients Windows qui sont connectés à un serveur lors de son changement de nom doivent se reconnecter pour continuer à y accéder.

Réaction du système

Le serveur invite l'utilisateur à poursuivre l'opération.

Action de l'utilisateur

Saisissez 'Y' pour changer le nom du serveur. Entrez 'N' pour annuler la modification. Si vous modifiez le nom du serveur, vous devez reconfigurer tous les composants affectés tels que les opérations du client de sauvegarde-archivage, le partage de bibliothèque avec le gestionnaire de bibliothèque ou les clients de bibliothèque, ou d'autres opérations de serveur à serveur. Par exemple, si vous renommez un serveur spoke du centre d'opérations, vous devez le supprimer du centre d'opérations, puis l'ajouter à nouveau. Pour un serveur concentrateur, vous devez redémarrer l'assistant de configuration initiale pour supprimer la connexion serveur existante et en créer une nouvelle.

ANR2587W **IBM Spectrum Protect a rencontré une instruction zéro sur le volume de groupe de sauvegarde volume et a sauté au volume suivant.**

Explication

IBM Spectrum Protect a détecté le problème décrit dans le correctif APAR PK12572. Le fichier d'options du serveur contient SKIPONZEROVERBBACKUPSET ON. IBM Spectrum Protect a vérifié que le volume ne contient pas d'autres données et a sauté au volume suivant.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Si le volume du groupe de sauvegarde a été écrit avant que IBM Spectrum Protect 5.2.7, ou 5.3.3, n'ait été placé sur le système et qu'il répond au critère PK12572, aucune action n'est requise. Si ce n'est pas le cas, le volume a rencontré une erreur de lecture et doit effectuer une autre lecture sur un serveur sans avoir recours à l'option SKIPONZEROVERBBACKUPSET ON afin d'obtenir les messages d'erreur appropriés pour l'identification des incidents.

ANR2588E **Commande : l'option CACHE du pool de stockage "pool_stock" ne peut être définie à YES avec un attribut SHRED autre que zéro.**

Explication

Les pools de stockage peuvent être définis ou mis à jour avec un attribut SHRED autre que zéro uniquement si l'attribut CACHE du pool de stockage est NO. Les pools de stockage existants dotés d'un attribut CACHE YES ne peuvent pas être mis à jour avec un attribut SHRED autre que zéro. De même, les

pools de stockage existants dotés d'un attribut SHRED autre que zéro ne peuvent être mis à jour à l'aide de CACHE = YES. Les pools de stockage existants pour lesquels la valeur CACHE est définie à YES ne peuvent être mis à jour en utilisant un attribut SHRED autre que zéro. Les nouveaux pools de stockage ne peuvent être définis et les pools de stockage existants ne peuvent être modifiés si l'attribut CACHE est défini à YES et si la valeur SHRED est autre que zéro.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez la valeur SHRED de zéro ou CACHE = NO.

ANR2589E **Le jeu de sauvegardes nom du jeu de sauvegardes du poste nom du poste (type de données type de données) est en cours d'utilisation et ne peut être supprimé.**

Explication

Le serveur a tenté de supprimer le jeu de sauvegardes, mais l'opération n'a pas pu être effectuée car le jeu de sauvegardes était en cours d'utilisation par un autre processus.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement.

ANR2590E **Echec de commande - La commande SET DBRECOVERY n'a pas été émise.**

Explication

La commande Backup DB a échoué car une commande SET DBRECOVERY n'a pas été émise pour définir la classe d'unités utilisée pour la sauvegarde automatique de base de données.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande SET DBRECOVERY pour définir la classe d'unités pour l'opération de sauvegarde automatique de base de données.

ANR2591I **Le répertoire *nom du répertoire* est déjà défini dans l'espace de base de données.**

Explication

Ce répertoire se trouve déjà dans l'espace de base de données.

Réaction du système

La commande s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un répertoire non défini dans l'espace de base de données du serveur.

ANR2592I **Le(s) répertoire(s) *liste des répertoires a/on* été défini(s) dans l'espace de base de données.**

Explication

La commande 'EXTEND DBSPACE' a ajouté avec succès le(s) nouveau(x) répertoire(s) *liste des répertoires* dans l'espace de base de données du serveur.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

ANR2593E ***Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage* existe mais ne correspond pas au type de pool de stockage que le serveur tente de traiter avec la commande.**

Explication

Le pool de stockage indiqué ne correspond pas au type traité avec cette commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un type de pool de stockage valide.

ANR2594I **Nom d'utilisateur LDAP défini sur *nom d'utilisateur LDAP*.**

Explication

Le nom distinctif d'utilisateur LDAP que le serveur utilise pour s'authentifier auprès du serveur LDAP correspond à la valeur saisie via la commande indiquée avec la commande SET LDAPUSER.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

La commande SET LDAPPASSWORD est nécessaire pour fournir le mot de passe correspondant à la valeur LDAPUSER juste définie. Cette commande est nécessaire pour communiquer avec le serveur LDAP spécifié dans l'option LDAPURL.

ANR2595I **Le répertoire *nom du répertoire* se trouve déjà dans la liste à ajouter à l'espace de base de données.**

Explication

Un nom de chemin dupliqué a été rencontré au cours du traitement de la liste des arguments de commande.

Réaction du système

La commande s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant un répertoire qui ne se trouve pas dans la liste des arguments.

ANR2596E **Droits d'accès insuffisants pour créer les fichiers de la base de données.**

Explication

Le gestionnaire de base de données, s'exécutant sous l'ID utilisateur de l'instance IBM Spectrum Protect, n'est pas habilité à créer des fichiers sous un ou plusieurs répertoires de la base de données.

Réaction du système

Le processus serveur est interrompu.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'ID utilisateur de l'instance IBM Spectrum Protect dispose de droits d'accès en écriture sur tous les répertoires de base de données. Quel que soit l'ID utilisateur sous lequel s'exécute le processus dsmserv, les fichiers de la base de données sont écrits par le gestionnaire de bases de données. Les droits d'accès à ces répertoires doivent autoriser l'accès en

écriture à partir de l'ID utilisateur du gestionnaire de bases de données. Changez le propriétaire des répertoires de la base de données en désignant l'ID utilisateur de l'instance IBM Spectrum Protect.

ANR2597W **Le poste *nom du poste* dans le domaine *nom du domaine* a lancé la planification *nom de la planification* à heure réelle de démarrage et son statut est *statut de la planification*. Période arrivée à expiration à *délai d'expiration*.**

Explication

Ce message s'affiche lorsqu'un poste a lancé une planification, lorsque le délai de la planification a expiré et lorsque le poste n'a pas rapporté les résultats de la planification. Causes possibles:

- le traitement est plus long que la durée de la planification ;
- un problème s'est produit pendant l'exécution d'une opération planifiée par le poste ;
- le poste a complété l'opération planifiée mais n'a pas rapporté les résultats au serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les résultats de l'opération planifiée sont inconnus.

Action de l'utilisateur

Les administrateurs doivent consulter le journal d'activité du serveur ainsi que le journal du planificateur client et intervenir si cela s'avère nécessaire.

ANR2598W **La planification *nom de la planification* de la commande d'administration a lancé le traitement à heure réelle de démarrage et son statut est *statut de la planification*. Période arrivée à expiration à *délai d'expiration*.**

Explication

Ce message s'affiche lorsqu'une planification de la commande d'administration a démarré, lorsque la durée de la planification a expiré et lorsque les résultats de la planification ne sont pas rapportés. Causes possibles:

- le traitement de l'opération est plus long que la durée de la planification ;
- un problème s'est produit pendant l'exécution d'une opération planifiée ;

- un problème s'est produit pendant le rapport des résultats de la planification.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les résultats de l'opération planifiée sont inconnus.

Action de l'utilisateur

Les administrateurs doivent consulter le journal d'activité du serveur et intervenir si cela s'avère nécessaire.

ANR2599W **Le planificateur central ne peut obtenir le verrou requis et lancera une deuxième tentative dans *nombre de secondes* secondes.**

Explication

Le serveur suspend temporairement le traitement de la planification centralisée car le verrou requis n'est pas disponible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, et tentera de relancer le planificateur après expiration du délai.

Action de l'utilisateur

La charge de travail du serveur est élevée. Si ce problème persiste, vous devrez peut-être revoir la charge de travail du serveur.

ANR2600E **Commande : *nom de planning* incorrect - *nom de planning*.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un nom de planification incorrect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de planification valide.

ANR2601E **Commande : la description du planning comporte plus de *longueur maximale* caractères.**

Explication

La commande indiquée a été entrée avec une description dépassant la longueur autorisée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une description valide.

ANR2602E **Commande : action non valide - action.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une action non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une action valide.

ANR2603E **Commande : la chaîne d'option comporte plus de longueur maximale caractères.**

Explication

La commande indiquée a été entrée avec une chaîne d'options dépassant la longueur autorisée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une chaîne d'options valide.

ANR2604E **Commande : la chaîne d'objets comporte plus de longueur maximale caractères.**

Explication

La commande indiquée a été entrée avec une chaîne d'objets dépassant la longueur autorisée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une chaîne d'objets valide.

ANR2605E **Commande : priorité non valide - priorité.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une priorité non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une priorité valide.

ANR2606E **Commande : date de début non valide - date.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une date de démarrage non valide. Pour une planification avec ACTION=DEPLOY, la date spécifiée doit être antérieure à la date système en cours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une date de démarrage valide. Lorsque vous définissez une planification avec ACTION=DEPLOY, assurez-vous que la date de démarrage spécifiée est antérieure à la date système en cours.

ANR2607E **Commande : heure de début non valide - heure.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une heure de démarrage non valide. Pour une planification avec ACTION=DEPLOY, l'heure spécifiée doit être antérieure à l'heure système en cours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une heure de démarrage valide. Lorsque vous définissez une planification avec ACTION=DEPLOY, assurez-vous que l'heure de démarrage spécifiée est antérieure à l'heure système en cours.

ANR2608E *Commande : durée non valide - durée.*

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une durée non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une durée valide.

ANR2609E *Commande : unités de durée non valide - unités de durée.*

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une valeur d'unité de durée non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une unité de durée valide.

ANR2610E *Commande : période non valide - période.*

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un intervalle incorrect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un intervalle valide.

ANR2611E *Commande : unités de période non valide - unités de période.*

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une valeur d'unité d'intervalle non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une unité d'intervalle valide.

ANR2612E *Commande : jour incorrect - jour de la semaine.*

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une valeur de jour de la semaine non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur de jour de la semaine valide.

ANR2613E *Commande : expiration non valide - date.*

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une date d'expiration non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une date d'expiration valide.

ANR2614E *Commande : la combinaison des valeurs des paramètres de durée, d'unités de durée, d'intervalle et*

d'unités d'intervalle est non valide.

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une combinaison non valide des paramètres DURATION, DURUNITS, PERIOD et PERUNITS. Ce message peut apparaître si la durée de la fenêtre de démarrage de la planification n'est pas inférieure à l'intervalle entre les fenêtres. Il peut également s'afficher si DURUNITS=INDefinite est indiqué, mais pas PERUNITS=Onetime.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une combinaison de paramètres valide.

ANR2615E	<i>Commande : la date d'expiration date est passée.</i>
-----------------	--

Explication

La commande indiquée a été lancée alors que la date d'expiration *date* était passée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une date d'expiration non échue.

ANR2616E	<i>Commande : la date de démarrage date de démarrage doit être antérieure à la date d'expiration expiration.</i>
-----------------	---

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une date de démarrage qui n'est pas antérieure à la date d'expiration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une date de démarrage antérieure à la date d'expiration.

ANR2617E	<i>Commande : planning nom du planning non défini dans le domaine de règles nom du domaine.</i>
-----------------	--

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un nom de planification qui n'a pas été défini dans le domaine de règles défini.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une planification qui a déjà été définie pour ce domaine.

ANR2618E	<i>Commande : planning nom du planning déjà défini dans le domaine de règles nom du domaine.</i>
-----------------	---

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un nom de planification qui a déjà été défini pour le domaine de règles défini.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une planification qui n'a pas déjà été définie pour ce domaine.

ANR2619E	<i>Commande : l'intervalle intervalle actuellement défini est incompatible avec les unités d'intervalle mises à jour.</i>
-----------------	--

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une unité d'intervalle non autorisée pour l'intervalle existant.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un autre intervalle.

ANR2620E *Commande : la durée durée actuellement définie est incompatible avec les unités d'intervalle mises à jour.*

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une unité de durée non autorisée pour la durée existante.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une autre durée.

ANR2621E *Commande : aucun planning correspondant.*

Explication

La commande indiquée a été lancée, mais aucune planification correspondante n'a été trouvée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant d'autres planifications.

ANR2622E *Commande : aucune nouvelle association de poste n'a été ajoutée.*

Explication

La commande indiquée a été lancée, mais aucune autre association de poste n'a été définie.

Réaction du système

L'opération du serveur continue, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant d'autres postes.

ANR2623E *Commande : aucune association de poste n'a été supprimée.*

Explication

La commande indiquée a été lancée, mais aucune association de poste n'a été supprimée.

Réaction du système

L'opération du serveur continue, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant d'autres postes.

ANR2624E *Commande : aucun poste correspondant enregistré.*

Explication

Aucun poste correspondant n'a été trouvé pour la commande indiquée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant d'autres postes.

ANR2625E *Commande : postes non trouvés dans le domaine de règles nom du domaine.*

Explication

La commande indiquée a été lancée, mais aucun poste correspondant n'a été défini dans le domaine de règles désigné

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant d'autres postes.

ANR2626E *Commande : valeur de remplacement non valide - remplacement.*

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une valeur de remplacement non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur de remplacement valide.

ANR2627E **Commande : valeur de formatage non valide - formatage.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une valeur de format non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur de format valide.

ANR2628E **Commande : date non valide - date.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une date non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une date valide.

ANR2629E **Commande : heure non valide - heure.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une heure non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une heure valide.

ANR2630E **Commande : la suppression d'événement est déjà en cours.**

Explication

La commande indiquée a été lancée alors que la suppression d'élément était déjà en cours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Attendez que la suppression d'événement soit achevée, puis relancez la commande.

ANR2631E **Commande : date de début non valide - date.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une date de début non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une date de début valide.

ANR2632E **Commande : heure de début non valide - date.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une heure de début non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une heure de début valide.

ANR2633E **Commande : date de fin non valide - date.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une date de fin non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une date de fin valide.

ANR2634E **Commande : heure de fin non valide - heure.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une heure de fin non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une heure de fin valide.

ANR2635E **Commande : plage de temps non valide - Début : début Fin : fin.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une plage de temps non valide. Ce message apparaît si la date et l'heure au début de la plage de temps (*début*) ne sont pas antérieurs à la date et l'heure de la fin de la plage de temps (*fin*).

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une plage de temps valide.

ANR2636E **Commande : valeur des exceptions non valide - exceptions uniquement.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une valeur non valide pour les exceptions seules.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte pour les exceptions seules.

ANR2637E **Droits d'accès insuffisants pour créer les fichiers journaux de reprise.**

Explication

Le gestionnaire de base de données, s'exécutant sous l'ID utilisateur de l'instance IBM Spectrum Protect, n'est pas habilité à créer des fichiers sous un ou plusieurs des répertoires de journaux.

Réaction du système

Le processus serveur est interrompu.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'ID utilisateur de l'instance IBM Spectrum Protect dispose de droits d'accès en écriture sur tous les répertoires de journaux actifs, miroirs, archive et de secours. Quel que soit l'ID utilisateur sous lequel s'exécute le processus dsmserv, les fichiers du journal de reprise sont écrits par le gestionnaire de bases de données. Les droits d'accès à ces répertoires doivent autoriser l'accès en écriture à partir de l'ID utilisateur du gestionnaire de bases de données. Changez le propriétaire des répertoires de journaux de récupération en désignant l'ID utilisateur de l'instance IBM Spectrum Protect.

ANR2638W **Cette commande supprimera toutes les données utilisateur et fichiers journaux, ainsi que tout historique de sauvegarde/ restauration de la base de données du serveur IBM Spectrum Protect. Voulez-vous vraiment supprimer votre base de données et toutes ses références (o ou n) ?**

Explication

Une commande REMOVEDB a été entrée.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'o' pour supprimer la base de données ou 'n' pour conserver la base de données du serveur.

ANR2639E **Commande a échoué - Aucun fichier n'a été défini pour**

l'enregistrement automatique des informations de l'historique des volumes séquentiels.

Explication

Les informations d'historique de volume séquentiel sont nécessaires pour restaurer la base de données du serveur. Mais, comme aucun fichier n'a été configuré pour enregistrer ces informations, l'opération a échouée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour que le serveur enregistre automatiquement les informations de l'historique des volumes pour assistance en cas de reprise du serveur, utilisez l'option VOLUMEHISTORY dans le fichier d'options du serveur pour spécifier où doivent s'écrire les informations de l'historique. Si vous modifiez le fichier d'options, redémarrez le serveur.

ANR2640E **Commande : pourcentage de sessions incorrect pour le traitement planifié - valeur.**

Explication

La commande indiquée a été exécutée avec une valeur incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2641E **Commande : durée de conservation d'enregistrement d'événement non valide - valeur.**

Explication

La commande indiquée a été exécutée avec une valeur incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2642E **Commande : pourcentage de randomisation incorrect - valeur.**

Explication

La commande indiquée a été exécutée avec une valeur incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2643E **Commande : période d'analyse de planification non valide - valeur.**

Explication

La commande indiquée a été exécutée avec une valeur incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2644E **Commande : nombre maximum de tentatives de relance d'une commande incorrect - valeur.**

Explication

La commande indiquée a été exécutée avec une valeur incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2645E **Commande : période de relance non valide - valeur.**

Explication

La commande indiquée a été exécutée avec une valeur incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2646E **Commande : mode de planification incorrect - valeur.**

Explication

La commande indiquée a été exécutée avec une valeur incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2647E **Commande : type non valide - type.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un type incorrect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un type correct.

ANR2648E **Commande : la chaîne de type comporte plus de longueur maximale caractères.**

Explication

La commande indiquée a été entrée avec une chaîne de type dépassant la longueur autorisée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une chaîne de type correcte.

ANR2649E **Commande : Le planning nom de planning n'est pas défini.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un nom de planification qui n'a pas été défini.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une planification qui a déjà été définie.

ANR2650E **Commande : Le planning nom de planning est déjà défini.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un nom de planification qui a déjà été défini.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une planification qui n'a pas été définie.

ANR2651E **Commande : la combinaison des valeurs des paramètres CMD, TYPE, ACTION, OBJECTS et OPTIONS est non valide.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une combinaison non valide des paramètres CMD, ACTION, OBJECTS et OPTIONS. Ce message apparaît lorsque le paramètre CMD est indiqué, mais pas TYPE=CLIENT, ou lorsque TYPE=ADMIN est indiqué et qu'un ou plusieurs des paramètres suivants est défini : ACTION, OBJECTS ou OPTIONS.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une combinaison de paramètres valide.

ANR2652E **Commande : la combinaison des valeurs des paramètres ACTIVE, CMD et TYPE est non valide.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une combinaison non valide des paramètres TYPE, CMD ou ACTIVE. Ce message apparaît lorsque TYPE=CLIENT est indiqué en même temps qu'au moins un des deux paramètres suivants : ACTIVE, CMD.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une combinaison de paramètres valide.

ANR2653W **Commande : Le poste nom de poste ne peut être traité, car il n'est pas enregistré, il est déclassé ou il ne fait pas partie du domaine spécifié.**

Explication

Cette commande ne peut être traitée pour le poste indiqué. Le poste spécifié doit être enregistré sur le serveur et affecté au domaine obligatoire. Il ne peut pas être déclassé.

Réaction du système

Le poste indiqué n'est pas traité, mais vous pouvez préciser un autre poste.

Action de l'utilisateur

Si le nom du poste a été entrée de manière incorrecte, relancez la commande en indiquant le nom du poste correctement.

ANR2654E **Commande : Le paramètre NODES ne peut être utilisé lors d'une requête concernant les planifications administratives.**

Explication

Une commande QUERY SCHEDULE a été lancée avec le paramètre TYPE=ADMINISTRATIVE et le paramètre NODES. Le paramètre NODES ne peut être indiqué lors

d'une requête concernant les planifications administratives.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans indiquer le paramètre NODES.

ANR2655E **Commande : durée de planning d'action client non valide - jours.**

Explication

La commande lancée indique un nombre de jours incorrect. Les valeurs admises sont comprises entre 1 et 9999, inclus. *jours* représente le délai au cours duquel une planification définie par la commande DEFine CLIENTAction doit être exécutée par un poste associé. Ensuite, la planification est supprimée de la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2656E **Commande : style de planning incorrect - schedStyle.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un type de planification incorrect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un type de planification valide.

ANR2657E **Commande : mois mois non valide.**

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un mois incorrect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un mois valide.

ANR2658E	Commande : jour du mois <i>mois</i> non valide.
-----------------	--

Explication

La commande indiquée a été lancée avec un jour du mois incorrect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un jour du mois valide.

ANR2659E	Commande : semaine du mois <i>mois</i> non valide.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une semaine du mois non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une semaine du mois valide.

ANR2660E	Commande : combinaison non valide de paramètres de planification amélioré ou de leurs valeurs : <i>parm1</i> et <i>parm2</i>.
-----------------	--

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une combinaison non valide des paramètres DAYOFMONTH, WEEKOFMONTH et DAYOFWEEK. WEEKOFMONTH et DAYOFWEEK ne peuvent pas être spécifiés avec DAYOFMONTH. WEEKEND ou WEEKDAY doit être spécifié avec la PREMIERE ou la DERNIERE semaine du mois.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une combinaison de paramètres valide.

ANR2661E	Commande : combinaison non valide de paramètres de planning amélioré ou de leurs valeurs, <i>parm1</i> et <i>parm2</i>, pour le planning <i>nom</i>.
-----------------	---

Explication

La commande de mise à jour spécifiée a été émise avec une combinaison non valide de paramètres ou de leurs valeurs, ou bien un paramètre ou une valeur n'est pas compatible avec une option qui n'est pas mise à jour pour la planification existante. WEEKOFMONTH et DAYOFWEEK ne doivent pas être spécifiés avec DAYOFMONTH. WEEKEND ou WEEKDAY doit être spécifié avec la PREMIERE ou la DERNIERE semaine du mois.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Pour afficher les options de la planification existante, lancez la commande QUERY SCHEDULE FORMAT=DETAILED pour la planification client ou d'administration. Déterminez si l'erreur a été provoquée par l'une des situations suivantes :

- un conflit entre les paramètres de la commande de mise à jour ;
- un conflit entre un paramètre spécifié avec la commande de mise à jour et une valeur qui existe déjà pour la planification.

Dans ce dernier cas, mettez également à jour l'option existante qui provoque le problème. Corrigez la commande de mise à jour et relancez-la.

ANR2662I	(*) "Query schedule format=standard" affiche un astérisque dans la colonne du jour de la semaine pour les planifications améliorées. La colonne de la période est vide. Lancez la commande "query schedule format=detailed" pour afficher des informations
-----------------	---

complètes sur une planification améliorée.

Explication

Ce message explique l'affichage standard pour une planification améliorée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande "query schedule format=detailed" pour afficher des informations sur une planification améliorée.

ANR2663I	Commande : réinitialisation des valeurs par défaut des options existantes options pour la planification nom.
-----------------	---

Explication

La commande UPDATE SCHEDULE a rétabli les valeurs par défaut des options existantes pour la planification. La modification est imposée par les paramètres spécifiés avec les commandes de mise à jour ou d'audit.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2664E	Commande : paramètre incorrect paramètre pour le type de planification type de planification.
-----------------	--

Explication

Un paramètre spécifié n'est pas valide pour le type de planification.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec des paramètres valides pour le type de planification.

ANR2665W	Commande : Mois et jour non valides, mois jour , détectés et ignorés.
-----------------	--

Explication

La commande spécifiée contient une combinaison non valide de MONTH et DAYOFMONTH. Si un mois et un jour ont été spécifiés dans la commande et que leur combinaison n'est pas valide, la commande échouera. S'il y a au moins une combinaison valide de mois et de jour, le planning est défini et l'exécution aura lieu aux dates valides. Les combinaisons de mois et de jour non valides seront ignorées par le planning.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Déterminez les combinaisons correctes de mois et de jour. La valeur de DAYOFMONTH peut être négative. Par exemple, pour désigner le dernier jour du mois moins 3 jours, spécifiez dayofmonth=-3. Si la commande échoue, lancez de nouveau la commande de définition. Si le planning est défini, utilisez la commande de mise à jour pour changer les valeurs de mois et de jour.

ANR2666W	Commande : Mois et jour incorrects, mois jour , détectés pour la planification nom.
-----------------	--

Explication

La commande de mise à jour spécifiée a été émise avec une combinaison non valide de MONTH et DAYOFMONTH, ou bien une valeur MONTH ou DAYOFMONTH spécifiée est incompatible avec une valeur MONTH ou DAYOFMONTH qui n'est pas mise à jour pour la planification existante. S'il n'y a qu'une seule combinaison de mois et de jour, et que cette combinaison est non valide, la commande échouera. S'il existe au moins une combinaison valide de mois et de jour, la planification sera mise à jour et exécutée aux dates valides. Cette planification ignorera les combinaisons de mois et de jour non valides.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour afficher les options de la planification existante, lancez la commande "q sched f=d" pour la planification client ou d'administration. Déterminez les combinaisons correctes de mois et de jour. Si la commande a échoué, lancez de nouveau la commande de mise à jour.

ANR2667W **Le processus d'audit de volume a ignoré le volume *nom de volume* en raison d'une erreur.**

Explication

Lors du traitement d'une commande AUDIT VOLUME pour le volume affiché, une erreur irrécupérable s'est produite sur le volume.

Réaction du système

La commande AUDIT VOLUME a ignoré le volume affiché.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages précédemment émis et qui expliquent la cause de l'échec et, si possible, corrigez l'erreur. Une fois l'erreur corrigée, relancez la commande.

ANR2668I **Le niveau de dédoublonnage-vérification est fixé à *pourcentage*.**

Explication

Ce message s'affiche à l'émission de la commande serveur SET DEDUPVERIFICATIONLEVEL. La configuration du niveau de dédoublonnage-vérification permet de s'assurer que le client ne procède à aucune attaque de sécurité contre le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2669E **Le niveau de dédoublonnage-vérification spécifié n'est pas valide.**

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Indiquez une valeur comprise entre 0 et 100 pour cette commande.

ANR2670E ***Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE lors de l'exportation du planning nom du planning du domaine nom du domaine* - La valeur par défaut**

ou existante est utilisée lors de l'importation.

Explication

Lors du traitement de la commande *commande export*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE de la planification *nom de la planification* dans le domaine *nom du domaine*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur SCHEDSTYLE inconnue pour la planification. Si ces données sont importées, la valeur SCHEDSTYLE par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur SCHEDSTYLE de cette planification et relancez la commande export. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les données d'exportation et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR2671E ***Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE lors de l'exportation de la planification d'administration nom de la planification* - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande export*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE de la planification d'administration *nom de planification*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées comportent une valeur SCHEDSTYLE inconnue pour la planification. Si ces données sont importées, le serveur utilise la valeur SCHEDSTYLE par défaut ou existante.

Action de l'utilisateur

Modifiez la valeur SCHEDSTYLE de cette planification et relancez la commande export. Vous pouvez également conserver la valeur inconnue dans les valeurs exportées et la modifier une fois l'importation effectuée.

ANR2672E ***Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre SCHEDSTYLE dans les données***

exportées pour le planning *nom du planning* du domaine *nom du domaine*.

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande import*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une autre commande entraînant l'importation des données est lancée ultérieurement, la valeur par défaut ou existante du paramètre SCHEDSTYLE est utilisée.

Action de l'utilisateur

Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre SCHEDSTYLE de cette planification.

ANR2673E	<i>Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre SCHEDSTYLE dans les données exportées - planning <i>nom du planning</i> du domaine <i>nom du domaine</i> défini avec la valeur SCHEDSTYLE par défaut.</i>
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande import*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue avec la valeur par défaut du paramètre SCHEDSTYLE pour cette planification.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur SCHEDSTYLE correcte a été utilisée pour cette planification. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR2674E	<i>Commande d'importation : valeur du paramètre SCHEDSTYLE non valide dans les données exportées - La valeur SCHEDSTYLE existante du planning <i>nom du planning</i> du domaine <i>nom du domaine</i> n'a pas été mise à jour.</i>
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande import*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue avec la valeur existante du paramètre SCHEDSTYLE pour cette planification.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur SCHEDSTYLE correcte a été utilisée pour cette planification. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR2675E	<i>Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE dans les données exportées du planning d'administration <i>nom du planning</i>.</i>
-----------------	--

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande import*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE de la planification d'administration *nom de la planification*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une autre commande entraînant l'importation des données est lancée ultérieurement, la valeur par défaut ou existante du paramètre SCHEDSTYLE est utilisée.

Action de l'utilisateur

Si les données doivent être importées par une commande lancée ultérieurement, vérifiez que la valeur correcte est utilisée pour le paramètre SCHEDSTYLE de cette planification.

ANR2676E	<i>Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE dans les données exportées - Planning d'administration <i>planning d'administration</i> défini avec la valeur par défaut du paramètre SCHEDSTYLE.</i>
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande import*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre

SCHEDSTYLE de la planification d'administration *nom de planification*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue avec la valeur par défaut du paramètre SCHEDSTYLE pour cette planification.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur SCHEDSTYLE correcte a été utilisée pour cette planification. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR2677E	Commande d'importation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE dans les données exportées - La valeur SCHEDSTYLE existante n'a pas été mise à jour pour la planification d'administration <i>nom de la planification</i>.
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande import*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SCHEDSTYLE de la planification d'administration *nom de planification*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue avec la valeur existante du paramètre SCHEDSTYLE pour cette planification.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur SCHEDSTYLE correcte a été utilisée pour cette planification. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR2678E	Format de la base de données du serveur défaillant.
-----------------	--

Explication

Un échec s'est produit lors du formatage de la base de données du serveur IBM Spectrum Protect. Il s'est produit au cours du traitement d'une commande 'DSMSERV FORMAT'.

Réaction du système

Traitement de mis en forme du serveur terminé.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux messages d'erreur pour déterminer la cause de l'incident et relancez la commande 'DSMSERV FORMAT' une fois le problème résolu.

ANR2679E	Commande : Tous les postes fournis sont invalides.
-----------------	---

Explication

Aucun poste valide n'a été trouvé pendant l'opération de vérification des paramètres de la commande spécifiée.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les postes spécifiés sont corrects et qu'ils sont tous enregistrés. Réémettez ensuite la commande.

ANR2680E	Commande : Vous ne pouvez pas spécifier TOC=YES lorsque le TYPE est SNAPMIRROR.
-----------------	--

Explication

Une sauvegarde SnapMirror a été tentée alors que TOC=YES était spécifié. Les sauvegardes Network Appliance SnapMirror ne prennent pas en charge la création de table des matières.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans spécifier TOC=YES.

ANR2681E	Commande : le serveur de fichiers <i>nom de serveur</i> ne prend pas en charge les opérations SnapMirror-vers-bande ou n'exécute pas la version 4 du protocole NDMP.
-----------------	---

Explication

Une sauvegarde SnapMirror a été spécifiée avec une unité NAS qui n'effectue pas d'opérations de sauvegarde Network Appliance SnapMirror.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant une sauvegarde NDMP standard intégrale ou différentielle. .

ANR2682E	Commande : Vous ne pouvez pas spécifier <code>MODE=DIFF</code> lorsque le <code>TYPE</code> est <code>SNAPMIRROR</code>.
-----------------	---

Explication

Une sauvegarde SnapMirror a été tentée alors que `MODE=DIFF` était spécifié. Les sauvegardes Network Appliance SnapMirror peuvent être uniquement des sauvegardes par image intégrales.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et ne spécifiez pas `MODE=DIFF` avec `TYPE=SNAPMIRROR`.

ANR2683I	Commande : Une table des matières ne sera pas créée pour une sauvegarde SnapMirror.
-----------------	--

Explication

Une sauvegarde Netapp SnapMirror a été demandée et le paramètre TOC est défini sur `PREFERRED`. La sauvegarde se poursuit, mais aucune table des matières ne sera créée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2684E	Commande : Les opérations SnapMirror ne sont pas prises en charge sur les définitions d'espace fichier virtuel de NAS.
-----------------	---

Explication

Une sauvegarde ou une restauration SnapMirror a été tentée sur un espace fichier virtuel de NAS. Les sauvegardes Network Appliance SnapMirror ne prennent pas en charge les sauvegardes au niveau de répertoire, un espace fichier virtuel ne peut donc pas être utilisé avec `TYPE=SNAPMIRROR`.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant `TYPE=DUMPIMAGE`.

ANR2685I	La sauvegarde SnapMirror du poste NAS <i>nom du poste</i>, système de fichiers <i>système de fichiers</i>, a été lancée avec l'<i>ID</i> de processus <i>ID de processus</i> par l'administrateur <i>administrateur</i>.
-----------------	---

Explication

Une sauvegarde SnapMirror est lancée pour le système de fichiers indiqué sur un poste NAS. L'opération est déclenchée par l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Le processus indiqué est démarré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2686I	La restauration SnapMirror du poste NAS <i>nom de poste</i>, système de fichiers <i>système de fichiers</i>, a été lancée en tant que processus <i>ID de processus</i> par l'administrateur <i>administrateur</i>. Une image complète de ce système de fichiers sera restaurée dans l'emplacement de destination <i>destination</i>.
-----------------	---

Explication

Une restauration SnapMirror est lancée pour le système de fichiers indiqué sur un poste NAS. L'opération est déclenchée par l'administrateur indiqué. La restauration est exécutée au moyen d'une image complète de ce système de fichiers. Le système de fichiers sera restauré à l'emplacement indiqué.

Réaction du système

Le processus indiqué est démarré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2687E	Commande : Vous ne pouvez pas spécifier <code>FILELIST</code> lorsque le <code>TYPE</code> est <code>SNAPMIRROR</code>.
-----------------	--

Explication

Une restauration de niveau fichier a été tentée à partir d'une sauvegarde SnapMirror. Les sauvegardes Network Appliance SnapMirror ne prennent pas en charge les restaurations de niveau fichier.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans le paramètre FILELIST.

ANR2688E **Commande : le lancement de la restauration SnapMirror du poste NAS nom de poste et du système de fichiers système de fichiers a échoué. Le système de fichiers de destination destination n'est pas configuré sur "Restreint" sur l'unité NAS.**

Explication

Aucun poste valide n'a été trouvé pendant l'opération de vérification des paramètres de la commande spécifiée.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les postes spécifiés sont corrects et qu'ils sont tous enregistrés. Réémettez ensuite la commande.

ANR2689W **Commande : le format de données du dispositif de transfert de données dispositif de transfert de données est incompatible avec l'unité NAS ayant ID hôte comme identificateur hôte.**

Explication

Le format de données fournit dans la commande n'est pas compatible avec l'unité NAS associée à l'adresse de niveau supérieur. a été trouvé.

Réaction du système

Le serveur exécute entièrement la commande.

Action de l'utilisateur

Déterminez le format de données approprié à votre unité NAS, puis relancez la commande.

ANR2690E

Commande : Le système de fichiers système de fichiers est à l'état restreint et ne peut pas être utilisé dans une opération de sauvegarde ou de restauration NDMP.

Explication

Un système de fichiers NAS à l'état restreint a été spécifié pour une opération de sauvegarde ou de restauration NDMP. Vous ne pouvez pas effectuer de sauvegarde ou de restauration NDMP d'un système de fichiers à l'état restreint.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation de votre unité NAS pour savoir comment annuler la restriction sur le système de fichiers. Réémettez ensuite la commande.

ANR2691E

Commande : le serveur de fichiers nom du serveur de fichiers ne prend pas en charge l'extension NDMP Cluster Aware Backup alors que le type de dispositif de transfert de données en a besoin.

Explication

Un dispositif de transfert de données de NASCLUSTER ou NASVSERVER a toutefois été défini ; le serveur de fichiers ne prend pas en charge l'extension NDMP Cluster Aware Backup.

Réaction du système

L'opération de définition du serveur IBM Spectrum Protect sur le serveur de fichiers a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur de fichiers exécute Netapp Data OnTap en cluster.

ANR2692E

Commande : sous-action non valide - action.

Explication

La commande spécifiée a été émise avec une sous-action non valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande et spécifiez une sous-action valide.

ANR2693E	Commande : Combinaison non valide d'une action et d'une sous-action.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée a été émise avec une combinaison non valide de valeurs d'action et de sous-action.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande et spécifiez une sous-action valide.

ANR2694E	Commande : L'action doit être spécifiée avec une sous-action.
-----------------	--

Explication

La commande spécifiée a été émise avec une valeur de sous-action et aucune valeur d'action.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande et spécifiez une sous-action valide.

ANR2695E	Le mode Dédoublonnage du poste nom de poste a été défini sur SERVERONLY.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté une attaque de sécurité potentielle et a désactivé la déduplication côté client.

Réaction du système

Les opérations du serveur et du client continuent.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'aucune application du poste de travail du client ne procède à une tentative d'attaque de sécurité sur le serveur. Si le client est sécurisé, réactivez le dédoublonnage côté client sur le poste en lançant la commande serveur UPDATE NODE avec le paramètre DEDUPLICATION=CLIENTORSERVER.

ANR2696E	Commande d'exportation : une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SUBACTION lors de l'exportation du planning nom du planning du domaine nom du domaine - La valeur par défaut ou existante est utilisée lors de l'importation.
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'exportation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre ACTION de la planification *nom de la planification* dans le domaine *nom du domaine*.

Réaction du système

L'exportation continue, mais les données exportées vont contenir une valeur SUBACTION inconnue pour cette planification. Si ces données sont importées, alors la valeur SUBACTION par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour la valeur SUBACTION pour cette planification et relancez la commande d'exportation. Vous pouvez également utiliser les données d'exportation avec la valeur inconnue, puis vérifier et mettre à jour la valeur SUBACTION une fois l'importation terminée.

ANR2697E	Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre SUBACTION dans les données exportées - planning nom du planning du domaine nom du domaine défini avec la valeur SUBACTION par défaut.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SUBACTION de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, en utilisant la valeur SUBACTION par défaut pour cette planification.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur SUBACTION correcte a été utilisée pour cette planification. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR2698E **Commande d'importation : valeur du paramètre SUBACTION non valide dans les données exportées - La valeur SUBACTION existante du planning nom du planning du domaine nom du domaine n'a pas été mise à jour.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SUBACTION de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, en utilisant la valeur SUBACTION existante pour cette planification.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur SUBACTION correcte a été utilisée pour cette planification. Si nécessaire, corrigez-la.

ANR2699E **Commande d'importation : valeur non valide pour le paramètre SUBACTION dans les données exportées pour le planning nom du planning du domaine nom du domaine.**

Explication

Lors de la prévisualisation de la commande *commande d'importation*, une valeur non valide a été détectée pour le paramètre SUBACTION de la planification *nom de la planification* dans le domaine de règles *nom du domaine*.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. Si une commande émise ultérieurement entraîne l'importation des données, alors la valeur SUBACTION par défaut ou existante est utilisée.

Action de l'utilisateur

Si les données sont importées à l'aide d'une commande émise ultérieurement, vérifiez que la valeur SUBACTION correcte est utilisée pour cette planification.

ANR2700E **Gestionnaire de planning abandonné.**

Explication

Le gestionnaire de planification a été interrompu en raison d'une erreur et n'a pas pu maintenir les entrées pour des opérations planifiées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la planification centralisée n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer l'origine de l'erreur, examinez les messages précédant celui-ci. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Une fois l'erreur corrigée, redémarrez le serveur pour rétablir les opérations de planification centralisée. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2701E **Le gestionnaire de planning ne peut être démarré : diagcode.**

Explication

Le gestionnaire de planification ne peut être lancé pendant l'initialisation car la mémoire disponible est insuffisante. Le code de diagnostic *code de diagnostic* est signalé.

Réaction du système

L'initialisation échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2702E **Le programme d'appel de planning ne peut être démarré : diagcode.**

Explication

Le programme d'appel de planification ne peut être lancé pendant l'initialisation car la mémoire disponible est insuffisante. Le code de diagnostic *code de diagnostic* est signalé.

Réaction du système

L'initialisation échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2703E	Programme d'appel de planning abandonné.
-----------------	---

Explication

Le programme d'appel de planification a été arrêté en raison d'une erreur de traitement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais l'appel de planification n'est pas disponible.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer l'origine de l'erreur, examinez les messages précédant celui-ci. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Une fois l'erreur corrigée, redémarrez le serveur pour rétablir les opérations d'appel de planification centralisées. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR2707E	Espace de journal insuffisant sur le serveur pour le planificateur central.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à la transaction de mise à jour de la base de données pour le planificateur central, l'espace réservé au journal est insuffisant.

Réaction du système

Le serveur continue de fonctionner, mais la mise à jour de la base de données échoue.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dsmserv.opt. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dsmserv.opt puis redémarrez le serveur.

ANR2708E	Espace de base de données insuffisant sur le serveur pour le planificateur central.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à la transaction de mise à jour de la base de données pour le planificateur central, l'espace réservé à la base de données est insuffisant.

Réaction du système

Le serveur continue de fonctionner, mais la mise à jour de la base de données échoue.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR2709E	Gestionnaire de planification : Impossible de lancer la suppression des enregistrements d'événement.
-----------------	---

Explication

La mémoire est insuffisante pour lancer la suppression des enregistrements d'événement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les enregistrements d'événement ne sont pas automatiquement supprimés à l'expiration de leur délai de conservation.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2712E	Le poste <i>poste 1</i> a émis une demande d'informations de planification concernant le poste <i>poste 2</i> - session rejetée.
-----------------	---

Explication

Une demande d'opérations planifiées en attente a été émise par le planificateur client pour le poste *poste 1*. Mais la demande concerne les informations de planification concernant un autre poste, *poste 2*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le planificateur client du poste *poste 1* ne pourra pas traiter les opérations en attente.

Action de l'utilisateur

Essayez de relancer le planificateur client du poste *poste 1*. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique afin de corriger l'erreur dans le programme client.

ANR2713E	Le poste <i>poste 1</i> a essayé de lancer une opération planifiée pour le poste <i>poste 2</i> - session rejetée.
-----------------	---

Explication

Le planificateur client du poste *poste 1* a tenté d'exécuter une opération planifiée pour un autre poste, *poste 2*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais l'opération planifiée n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Essayez de relancer le planificateur client du poste *poste 1*. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique afin de corriger l'erreur dans le programme client.

ANR2714E	Le poste <i>poste 1</i> a essayé de signaler les résultats d'une opération planifiée pour le poste <i>poste 2</i> - session rejetée.
-----------------	---

Explication

Le planificateur client du poste *poste 1* a tenté de transmettre les résultats d'une opération planifiée en utilisant un autre nom de poste, *poste 2*.

Réaction du système

L'opération du serveur se poursuit, mais les résultats qui ont été envoyés à partir du poste *poste1* ne sont pas stockés dans la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Essayez de relancer le planificateur client du poste *poste 1*. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique afin de corriger l'erreur dans le programme client.

ANR2715E	Le poste client <i>ID de poste</i> n'a pas pu enregistrer une adresse correcte pour l'appel par le serveur : type <i>type d'adresse</i> (<i>adresse haute adresse basse</i>).
-----------------	--

Explication

Le planificateur client du poste *ID de poste* a tenté d'enregistrer une adresse non valide pour la planification centralisée sur invite du serveur. L'adresse était de type *type d'adresse* avec un champ de haut niveau *adresse haute* et un champ de bas niveau *adresse basse*. Le seul type d'adresse valide est 1.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le poste *ID de poste* ne sera pas appelé pour traiter des opérations planifiées.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le type d'adresse et l'adresse sont corrects pour ce client. Le seul type d'adresse valide est 1 (pour TCP/IP). Assurez-vous que le planificateur client n'utilise pas une adresse non valide provenant du fichier d'options du client ou de la ligne de commande lors du démarrage du planificateur client.

ANR2716E	Le programme d'appel de planning n'a pas pu entrer en contact avec le client <i>nom du poste</i> en utilisant le type <i>type d'adresse</i> (<i>adresse haute adresse basse</i>).
-----------------	--

Explication

Le serveur tente d'appeler le planificateur client du poste *nom du poste* pour que ce dernier déclenche une opération planifiée. Le serveur ne parvient pas à se connecter au client en utilisant le type d'adresse *type d'adresse*, avec le champ de haut niveau *adresse haute* et le champ de bas niveau *adresse basse*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le poste *nom du poste* n'est pas appelé pour lancer l'opération planifiée. Si des opérations doivent être lancées sur d'autres postes, le serveur tente d'appeler les planificateurs clients de ces postes. Cette erreur est

généralement causée par des pannes de réseau ou lorsque le planificateur client n'est pas exécuté sur le poste client.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le type d'adresse et l'adresse sont corrects pour ce client. Le seul type d'adresse valide est 1 (pour TCP/IP). Assurez-vous que le planificateur client n'utilise pas une adresse non valide, obtenue lors du démarrage du planificateur client, à partir du fichier d'options du client ou de la ligne de commande. Assurez-vous que le planificateur client du poste *nom du poste* fonctionne et que les liens de communication raccordant ce poste fonctionnent correctement. Les pare-feux doivent autoriser le trafic entre le serveur et le client et entre le client et le serveur sans que la session ne dépasse le délai d'attente. Vérifiez que la configuration DNS est correcte.

ANR2717E	Le programme d'appel de planification ne peut pas entrer en contact avec le client <i>nom du poste</i> en utilisant le type d'adresse (<i>type d'adresse</i>).
-----------------	---

Explication

Le serveur tente d'appeler le planificateur client du poste *nom du poste* pour que ce dernier déclenche une opération planifiée. Cependant, soit le serveur ne prend pas en charge le type d'adresse *type d'adresse* nécessaire pour la planification avec appel par le serveur, soit le moyen de communication n'est pas disponible. Le seul type d'adresse valide est 1 (pour TCP/IP).

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais n'appelle pas le poste *nom du poste*.

Action de l'utilisateur

Si le serveur ne prend pas en charge le *type d'adresse* indiqué, les clients ne peuvent utiliser que le mode de planification par interrogation. Si le moyen de communication est temporairement indisponible, la planification par appel reprendra une fois le problème de communication résolu et le service restauré. Si le problème persiste, adressez-vous au responsable de la maintenance.

ANR2718W	Le gestionnaire de planification est désactivé.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de planification a été désactivé car le paramètre `DISABLESCHEDS YES` a été spécifié dans le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la planification centralisée n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Pour activer le gestionnaire de planification, spécifiez le paramètre `DISABLESCHEDS NO` dans le fichier d'options du serveur et redémarrez le serveur.

ANR2719E	Commande : Paramètre <i>paramètre</i> incorrect pour ACTION=DEPLOY.
-----------------	--

Explication

Un paramètre spécifié n'est pas valide pour ACTION=DEPLOY.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec des paramètres ACTION=DEPLOY valides.

ANR2720E	Commande : Le poste <i>nom de poste</i> est actuellement répliqué.
-----------------	---

Explication

La commande affichée indique un poste actuellement répliqué vers un autre serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement, ou si nécessaire, annulez la réplication en cours, puis relancez la commande.

ANR2721E	Une session SSL de non-réplication à l'adresse <i>adresse</i> est demandée.
-----------------	--

Explication

Une tentative de session SSL de non-réplication à l'adresse indiquée a été effectuée. Les sessions SSL

serveur à serveur sont prises en charge pour la réplication uniquement.

Réaction du système

Le serveur ne démarre pas la session.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez configurer le même serveur cible pour les communications SSL et non SSL, vous pouvez configurer plusieurs définitions de serveur lorsque vous émettez la commande DEFINE SERVER. Vous pouvez avoir plusieurs définitions de serveur avec la même adresse cible si les noms de serveur ne sont pas identiques.

ANR2722I	Le serveur accepte désormais les sessions du serveur <i>nom de serveur</i>
-----------------	---

Explication

Le serveur peut désormais accepter des sessions à partir du serveur nommé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2723I	Le serveur est activé pour avoir des sessions sortantes vers le serveur <i>nom de serveur</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur peut désormais autoriser des sessions ciblées vers le serveur nommé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2724I	Le serveur n'accepte pas les sessions du serveur <i>nom de serveur</i>
-----------------	---

Explication

Le serveur rejette les sessions du serveur nommé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2725I	Le serveur est désactivé pour les sessions avec le serveur <i>nom de serveur</i>
-----------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas initier des sessions dans le serveur nommé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2726E	Commande : Aucun des postes spécifiés n'est configuré pour la réplication, ou ils font partie d'un processus de réplication active.
-----------------	--

Explication

La commande de réplication ne s'est pas lancée ; les données appartenant aux postes spécifiés étaient en cours de réplication ou les postes n'ont pas été configurés pour la réplication.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les postes spécifiés sont corrects et configurés pour la réplication. Vérifiez que les postes ne font pas partie d'un processus de réplication active. Pour être configuré pour la réplication, un poste doit présenter l'état de réplication ENABLED ou DISABLED. Pour déterminer l'état de réplication d'un poste, exécutez la commande QUERY NODE FORMAT=DETAILED. Pour configurer les postes en vue de la réplication, exécutez la commande UPDATE NODE. Une fois le problème résolu, réexécutez la commande REPLICATE NODE.

ANR2727E	Commande : Le poste <i>nom de poste</i> accède actuellement au serveur <i>nom de serveur</i>.
-----------------	--

Explication

La commande affichée indique un poste possédant une session active avec le serveur spécifié.

Réaction du système

Le serveur local ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement ou, si nécessaire, annulez la session en cours, puis relancez la commande.

ANR2728E **Commande : Le poste nom de poste ne peut pas être répliqué car il n'est pas en mode SEND ou SYNCSEND.**

Explication

Le mode de réplication d'un poste spécifié est RECEIVE ou SYNCRECEIVE. Pour pouvoir procéder à la réplication, le mode de réplication doit être SEND ou SYNCSEND.

Réaction du système

Le serveur traite la commande. Toutefois, le poste spécifié est ignoré pour cette opération.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que tous les postes à répliquer sont en mode SEND ou SYNCSEND. Relancez la commande, ou, si nécessaire, annulez la réplication en cours et relancez la commande.

ANR2729W **Cette commande enregistre le poste dans le nouveau domaine nom du domaine. Toute modification du domaine entraînera la dissociation du poste et de la planification du domaine initial.**

Explication

La planification appartient au domaine. Le poste sera dissocié de la planification s'il est enregistré dans le nouveau domaine.

Réaction du système

IBM Spectrum Protect invite l'utilisateur à poursuivre l'opération.

Action de l'utilisateur

Saisissez 'Y' pour changer le domaine. Saisissez 'N' si vous ne souhaitez pas changer le domaine.

ANR2730I **Authentification par défaut définie sur auth par défaut.**

Explication

Ce message s'affiche en réponse à la commande Set DEFAULTAUTHentication. Il indique la valeur AUTHENTICATION par défaut en cours pour les commandes REGISTER NODE et REGISTER ADMIN.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2731E **Une commande non valide a été émise : commande émise. La commande commande requise doit être exécutée en premier.**

Explication

La commande serveur spécifiée a été émise avant une autre commande requise.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande requise, puis réémettez la commande à l'origine de l'erreur.

ANR2732E **Impossible de communiquer avec le serveur d'annuaire LDAP externe.**

Explication

Le serveur a tenté de communiquer avec le serveur d'annuaire LDAP externe mais n'est pas parvenu à le faire.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur d'annuaire LDAP externe est en cours d'exécution. De plus, vérifiez que l'option LDAPURL est correctement définie et fait référence à un serveur d'annuaire LDAP valide.

ANR2733W **Impossible de s'authentifier auprès du serveur d'annuaire LDAP externe pour le traitement de la commande SET LDAPUSER.**

Explication

La valeur LDAPUSER ou LDAPPASSWORD n'est pas valide, ou les deux ne le sont pas.

Réaction du système

La commande serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Au cours du traitement de la commande SET LDAPUSER, le serveur IBM Spectrum Protect a tenté de s'authentifier auprès du serveur d'annuaire LDAP externe. Si la valeur LDAPPASSWORD n'est pas définie ou non valide, l'authentification échoue, mais la commande SET LDAPUSER aboutit. La valeur LDAPUSER et la valeur LDAPPASSWORD doivent être correctement définies avant que le serveur ne puisse communiquer avec le serveur d'annuaire LDAP externe. La commande SET LDAPPASSWORD échoue si l'authentification auprès du serveur d'annuaire LDAP externe échoue avec la valeur LDAPUSER en cours et la nouvelle valeur LDAPPASSWORD.

Vous pouvez valider la valeur LDAPUSER en cours en émettant la commande QUERY STATUS. Les commandes LDAPUSER et LDAPPASSWORD peuvent être corrigées avec les commandes SET appropriée. Si l'erreur d'authentification persiste, vérifiez que l'utilisateur et le mot de passe sont correctement définis dans le serveur d'annuaire LDAP externe.

ANR2734E **Impossible de s'authentifier auprès du serveur d'annuaire LDAP externe pour le traitement de la commande SET LDAPPASSWORD.**

Explication

La valeur LDAPUSER ou LDAPPASSWORD n'est pas valide, ou les deux ne le sont pas.

Réaction du système

La commande serveur échoue.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez valider la valeur LDAPUSER en cours en émettant la commande QUERY STATUS. Les commandes LDAPUSER et LDAPPASSWORD peuvent être corrigées avec les commandes SET appropriée. Si l'erreur d'authentification persiste, vérifiez que

l'utilisateur et le mot de passe sont correctement définis dans le serveur d'annuaire LDAP externe.

ANR2735W **Le poste renommé *nom de poste* doit être mis à jour à l'aide du mot de passe actuel.**

Explication

En réponse à une commande RENAME NODE concernant un poste utilisant l'authentification LDAP, le poste a été renommé dans la base de données IBM Spectrum Protect, mais aucune entrée LDAP n'existe pour le nouveau nom dans le serveur d'annuaire LDAP. Ceci peut se produire car le paramètre SYNCLDAPDELETE=NO a été utilisé ou car aucune entrée LDAP n'existe pour le nom original.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande UPDATE NODE pour le poste renommé à l'aide du mot de passe en cours avant de tenter une session avec le poste.

ANR2736W **L'administrateur renommé *nom d'administrateur* doit être mis à jour à l'aide du mot de passe actuel.**

Explication

En réponse à une commande RENAME ADMIN concernant un administrateur utilisant l'authentification LDAP, l'administrateur a été renommé dans la base de données IBM Spectrum Protect, mais aucune entrée LDAP n'existe pour le nouveau nom dans le serveur d'annuaire LDAP. Ceci peut se produire car le paramètre SYNCLDAPDELETE=NO a été utilisé ou car aucune entrée LDAP n'existe pour le nom original.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande UPDATE ADMIN pour l'administrateur renommé à l'aide du mot de passe en cours avant de tenter une session avec l'administrateur.

ANR2737E **Commande : Tous les administrateurs fournis sont invalides.**

Explication

Lors de la vérification des paramètres de la commande spécifiée, aucun administrateur valide n'a été trouvé.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les administrateurs spécifiés sont corrects et tous enregistrés. Réémettez ensuite la commande.

ANR2738W ***Commande : paramètre est en conflit avec le paramètre - paramètre en conflit.***

Explication

Des paramètres en conflit ont été spécifiés dans la commande.

Réaction du système

Le serveur ignore le paramètre en conflit et le traitement se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le paramètre à utiliser et réémettez la commande, si nécessaire. Si la commande doit être modifiée, annulez la commande, corrigez la syntaxe, puis réémettez la commande.

ANR2739I ***L'annuaire LDAP d'audit a démarré en tant que processus ID de processus.***

Explication

Un processus en arrière-plan a démarré pour effectuer l'audit des entrées d'annuaire LDAP. L'audit a été affecté à l'ID de processus indiqué.

Réaction du système

Le processus d'audit démarre et l'opération de serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

L'administrateur peut analyser le statut du processus d'audit à l'aide de la commande QUERY PROCESS ou annuler le processus à l'aide de la commande CANCEL PROCESS.

ANR2740E ***Le moniteur d'alertes n'a pas pu démarrer, ou il a échoué et s'est arrêté.***

Explication

Le moniteur d'alertes du serveur ne peut pas démarrer ou poursuivre son traitement.

Réaction du système

Le moniteur d'alertes ne peut pas s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Examinez d'autres messages dans le journal d'activité afin d'identifier la raison pour laquelle le moniteur ne peut pas s'exécuter. Cette erreur est généralement causée par un manque de ressources, telles qu'une insuffisance de mémoire ou d'autres ressources système.

ANR2741I ***Le moniteur d'alertes a démarré.***

Explication

Le démarrage du moniteur d'alertes du serveur a réussi. Il va examiner les messages afin d'identifier et de mettre au premier plan les alertes concernant des notifications d'administration, si cela s'avère nécessaire.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2742W ***La commande commande a été soumise par l'administrateur administrateur et est en attente d'approbation. ID de demande : ID_demande.***

Explication

La demande d'approbation est en attente. Si la demande n'est pas approuvée dans le délai imparti, elle sera supprimée et la commande ne sera pas traitée.

Réaction du système

Les opérations du serveur continuent, mais sans qu'il ne traite la commande.

Action de l'utilisateur

Pour afficher la liste des commandes en attente d'approbation, émettez la commande QUERY PENDINGCMD. Pour exécuter la commande, demandez à un administrateur d'approbation

d'approuver la demande. Si la demande est rejetée, la demande d'approbation sera supprimée.

ANR2743I La demande de traitement de la commande *commande* émise par l'administrateur *administrateur* a été approuvée. ID de demande : *ID_demande*.

Explication

Un administrateur d'approbation a approuvé la demande de traitement de la commande spécifiée. La commande a été émise et n'est plus en attente d'approbation.

Réaction du système

Le serveur traite la commande.

Action de l'utilisateur

Pour vérifier que le traitement de la commande a abouti, consultez les messages du journal d'activité en émettant la commande QUERY ACTLOG.

ANR2744I L'administrateur *administrateur* a changé un paramètre de configuration d'approbation des commandes en émettant la commande *commande*.

Explication

La commande spécifiée a été émise, ce qui a entraîné une modification des paramètres de configuration pour l'approbation des commandes. Ce message d'alerte est généré lorsque les commandes suivantes sont émises :

SET COMMANDAPPROVAL, SET APPROVERSREQUIREAPPROVAL, REGISTER ADMIN CMDAPPROVER et UPDATE ADMIN CMDAPPROVER.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR2745I Commande **AUDIT LDAPDIRECTORY** terminée : Les entrées administrateur *admin only LDAP* se trouvent uniquement dans le serveur d'annuaire LDAP (non dans le serveur IBM Spectrum Protect), les entrées administrateur *number* se trouvent uniquement dans le serveur IBM

Spectrum Protect (non dans le serveur d'annuaire LDAP), les entrées de poste *node only LDAP* se trouvent uniquement dans le serveur d'annuaire LDAP (non dans le serveur IBM Spectrum Protect), les entrées de poste *number* se trouvent uniquement dans le serveur IBM Spectrum Protect (non dans le serveur d'annuaire LDAP) et les entrées *total deleted entries* ont été supprimées du serveur LDAP dans leur totalité.

Explication

Les incohérences entre le serveur d'annuaire LDAP et le serveur IBM Spectrum Protect sont affichées suite à l'exécution de la commande AUDIT LDAPDIRECTORY.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2746W Le poste *nom de poste* a été placé ans la base de données et non sur le serveur d'annuaire LDAP.

Explication

Une incohérence entre le serveur d'annuaire LDAP et la base de données IBM Spectrum Protect a été détectée. Un poste dans la base de données IBM Spectrum Protect ne dispose pas d'une entrée correspondante dans le serveur d'annuaire LDAP. Sans entrée dans le serveur d'annuaire LDAP, le poste est inaccessible. Pour connaître les actions recommandées, voir la réponse d'utilisateur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour rendre le poste accessible, vous devez ajouter le poste au serveur d'annuaire LDAP. Emettez la commande UPDATE NODE avec un mot de passe pour créer une entrée de poste LDAP dans le serveur d'annuaire LDAP.

ANR2747W L'administrateur *nom d'administrateur* a été placé dans la base de données et non sur le serveur d'annuaire LDAP.

Explication

Une incohérence entre le serveur d'annuaire LDAP et la base de données IBM Spectrum Protect a été détectée. Un administrateur dans la base de données d'IBM Spectrum Protect ne dispose pas d'une entrée correspondante dans le serveur d'annuaire LDAP. Sans entrée dans le serveur d'annuaire LDAP, l'administrateur est inaccessible. Pour connaître les actions recommandées, voir la réponse d'utilisateur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour rendre l'administrateur accessible, vous devez ajouter l'administrateur au serveur d'annuaire LDAP. Emettez la commande UPDATE ADMIN avec un mot de passe pour créer une entrée d'administrateur LDAP dans le serveur d'annuaire LDAP.

ANR2748W	Le poste <i>nom de poste</i> a été placé sur le serveur d'annuaire LDAP et non dans la base de données.
-----------------	--

Explication

Une incohérence entre le serveur d'annuaire LDAP et la base de données IBM Spectrum Protect a été détectée. Une entrée de poste inattendue a été trouvée dans le serveur d'annuaire LDAP. Une entrée supplémentaire dans le serveur d'annuaire LDAP n'affecte pas les opérations du serveur IBM Spectrum Protect. Si le serveur d'annuaire LDAP est partagé avec plusieurs serveurs IBM Spectrum Protect, l'entrée supplémentaire peut être requise par un ou plusieurs des autres serveurs IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Si la commande AUDIT LDAPDIRECTORY est émise avec FIX=YES, le serveur supprime l'entrée de poste du serveur d'annuaire LDAP. Si la commande est émise avec FIX=NO, le serveur ne supprime pas l'entrée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2749W	L'administrateur <i>nom d'administrateur</i> a été placé sur le serveur d'annuaire LDAP et non dans la base de données.
-----------------	--

Explication

Une incohérence entre le serveur d'annuaire LDAP et la base de données IBM Spectrum Protect a été

détectée. Une entrée d'administrateur inattendue a été trouvée dans le serveur d'annuaire LDAP. Une entrée supplémentaire dans le serveur d'annuaire LDAP n'affecte pas les opérations du serveur IBM Spectrum Protect. Si le serveur d'annuaire LDAP est partagé avec plusieurs serveurs IBM Spectrum Protect, l'entrée supplémentaire peut être requise par un ou plusieurs des autres serveurs IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Si la commande AUDIT LDAPDIRECTORY est émise avec FIX=YES, le serveur supprime l'entrée d'administrateur du serveur d'annuaire LDAP. Si la commande est émise avec FIX=NO, le serveur ne supprime pas l'entrée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2750I	Lancement de la commande planifiée <i>nom de la planification</i> (commande planifiée).
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît lorsque le serveur lance l'exécution d'une commande planifiée. Le nom de la planification et la commande planifiée sont indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, et la commande planifiée est traitée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2751I	Exécution réussie de la commande planifiée <i>nom de la planification</i>.
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît lorsque le serveur a exécuté sans problème une commande planifiée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2752E	Echec de l'exécution de la commande planifiée <i>nom de la planification</i>.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît lorsque le serveur rencontre un problème dans le traitement d'une commande planifiée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande planifiée est interrompue.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents celui-ci et utilisez la commande UPDATE SCHEDULE pour corriger la commande planifiée. La commande QUERY EVENT peut également aider à déterminer la cause de l'échec de la commande planifiée.

ANR2753I	(nom de la planification):réaction à la commande
-----------------	---

Explication

Ce message indique la réaction du serveur à une commande planifiée. Le nom de la planification de commande est indiqué entre parenthèses au début du message. Un numéro affiché à la place d'un nom de planning de commande indique une activité programmée par le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande planifiée est interrompue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2754E	DEFINE SCHEDULE ou UPDATE SCHEDULE avec paramètre CMD='commande' - Commande inconnue.
-----------------	--

Explication

La commande spécifiée n'est pas une commande de serveur valide.

Réaction du système

La commande DEFINE SCHEDULE ou UPDATE SCHEDULE n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Corrigez la commande et relancez-la.

ANR2755E	DEFINE SCHEDULE ou UPDATE SCHEDULE avec paramètre
-----------------	--

CMD='commande' - ne peut être choisi pour la planification.

Explication

La commande indiquée n'est pas utilisable pour la planification.

Réaction du système

La commande DEFINE SCHEDULE ou UPDATE SCHEDULE n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2756I	Lancement réussie de la commande planifiée nom de la planification.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît lorsque le serveur a lancé sans problème le traitement d'un processus d'arrière-plan pour une commande planifiée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2757E	Commande : Le paramètre NODES ne peut être utilisé lors d'une requête d'événements pour les planifications administratives.
-----------------	--

Explication

Une commande QUERY EVENT a été lancée avec le paramètre TYPE=ADMINISTRATIVE et le paramètre NODES. Le paramètre NODES ne peut pas être spécifié pour consulter les événements des planifications administratives.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans indiquer le paramètre NODES.

ANR2758E	Spécifiez un nom de fichier de trace de moins de 37 caractères si
-----------------	--

ce nom est complet ou de moins de 26 caractères s'il ne l'est pas.

Explication

Le fichier .template ajoute 9 caractères supplémentaires à la fin du nom de fichier.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Réduisez la longueur du nom de fichier à une longueur admise par le système s390.

ANR2759I	Commande : la définition d'espace fichier virtuel appelée <i>nom de l'espace fichier virtuel</i> a été supprimée pour le poste <i>nom de poste</i>.
-----------------	--

Explication

Suite à la commande DELETE VIRTUALFSMAPPING, le mappage d'espace fichier virtuel *nom de l'espace fichier virtuel* pour le poste *nom de poste* a été supprimé de la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2760E	Commande : Impossible de supprimer la définition d'espace fichier virtuel <i>nom de l'espace fichier virtuel</i> pour le poste <i>nom de poste</i>. Il existe déjà une définition d'espace fichier portant le même nom.
-----------------	--

Explication

La commande DELETE VIRTUALFSMAPPING a été entrée, mais le mappage d'espace fichier virtuel spécifié *nom de l'espace fichier virtuel* pour le poste *nom de poste* est associé à une définition d'espace fichier dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer la définition d'espace fichier virtuel, commencez par supprimer la définition d'espace fichier qui porte le même nom.

ANR2761E	Commande : le répertoire du référentiel de déploiement ne peut pas être mis à jour en moment car le gestionnaire de déploiement est actif.
-----------------	---

Explication

La commande SET DEPLOYREPOSITORY a été émise alors que le gestionnaire de déploiement était actif.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement. Vous pouvez aussi lancer la commande SET DEPLOYPKGMR OFF, puis lancer à nouveau la commande SET DEPLOYREPOSITORY.

ANR2762I	Commande : un mappage d'espace fichier virtuel appelé <i>nom de l'espace fichier virtuel</i> a été mis à jour pour le poste <i>nom de poste</i>.
-----------------	---

Explication

En réponse à la commande UPDATE VIRTUALFSMAPPING, un mappage d'espace fichier virtuel pour le poste indiqué a été mis à jour dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2763E	Commande : la chaîne hexadécimale entrée pour le paramètre de chemin d'accès n'est pas valide.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée spécifie une valeur hexadécimale non valide pour le paramètre de chemin d'accès.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la chaîne représentant le chemin d'accès contient uniquement des caractères hexadécimales valides et qu'elle contient un nombre de caractères pair. Relancez la commande en indiquant une chaîne hexadécimale valide pour le paramètre de chemin d'accès.

ANR2764E ***commande : l'espace fichier nom de l'espace fichier ne peut pas être renommé en nouveau nom de l'espace fichier ; un espace fichier virtuel portant ce nom existe déjà pour le poste nom de poste.***

Explication

Le nom de l'espace fichier spécifié comme nom cible pour la commande existe déjà comme espace fichier virtuel pour le poste spécifié. La commande échoue.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en renommant l'espace fichier avec un autre nom.

ANR2765E ***Commande : le type du poste nom du poste ne peut pas être utilisé pour les définitions d'espace fichier virtuel ; le type NAS doit être spécifié.***

Explication

Une commande Define VirtualFSMapping a été spécifiée avec un type de poste incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez relancer cette commande en indiquant un poste avec la valeur TYPE=NAS.

ANR2766W ***Commande : le nom de l'espace fichier virtuel nom de l'espace fichier virtuel est en conflit avec l'espace fichier sur l'unité NAS (Network Attached Storage).***

Explication

La commande de serveur spécifiée a été lancée avec un espace fichier virtuel portant le même nom qu'un espace fichier sur l'unité NAS.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'aucun mappage d'espace fichier virtuel pour cette unité NAS ne porte le même nom qu'un espace fichier réel existant sur l'unité NAS.

ANR2767E ***Commande : Le format de données du pool de stockage nom du pool de stockage ne correspond pas au format de données du pool de stockage nom du pool de stockage.***

Explication

Le format des données des pools de stockage indiqués ne correspond pas. L'opération requise a échoué.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY STGPOOL F=D pour afficher le format des données de plusieurs pools et déterminez lesquels d'entre eux remplissent les conditions requises pour cette opération. Choisissez un pool de stockage dont le format des données correspond et relancez la commande.

ANR2768I ***Le processus ID processus utilise le dispositif de transfert de données nom du dispositif de transfert de données pour cette opération.***

Explication

Le dispositif de transfert de données indiqué est utilisé par le processus indiqué.

Réaction du système

Le dispositif de transfert de données indiqué est utilisé par le processus indiqué.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2769E **Commande : processus ID processus interrompu - dispositif de transfert de données inaccessible.**

Explication

Le processus indiqué a été interrompu pour la commande indiquée car aucun des dispositifs de transfert de données n'est accessible.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents afin de déterminer les raisons pour lesquelles le démarrage d'une session à distance a échoué.

ANR2770E **Commande : le processus ID processus n'a pas procédé à la restauration des données du volume *nom du volume* dans le pool de stockage *nom du pool de stockage* - le chemin d'accès à l'unité n'est pas disponible.**

Explication

Le processus indiqué n'a pas effectué la restauration des données du volume indiqué car aucun des dispositifs de transfert de données de type NAS n'est disponible.

Réaction du système

Les données du volume indiqué ne sont pas restaurées.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY STGPOOL pour obtenir la classe d'unités à laquelle le pool de stockage source appartient. Utilisez la commande QUERY DEVCLASS pour obtenir la bibliothèque contenant le pool de stockage source. Puis, utilisez les commandes QUERY DATAMOVER et QUERY PATH pour vérifier qu'au moins un dispositif de transfert de données de type NAS dispose de chemins d'accès aux unités de la bibliothèque.

ANR2771E **Processus de transfert de données terminé pour le volume *nom de volume* - dispositif de transfert de données inaccessible.**

Explication

Le traitement du transfert de données a été interrompu pour le volume indiqué car aucun des dispositifs de transfert de données n'est accessible.

Réaction du système

Le transfert de données est arrêté pour le volume indiqué.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents afin de déterminer les raisons pour lesquelles le démarrage d'une session à distance a échoué.

ANR2772E **Commande : processus ID processus interrompu - chemin d'accès de l'unité ou dispositif de transfert de données non disponible.**

Explication

Le processus indiqué a été interrompu pour la commande indiquée pour une des raisons suivantes :

- Aucun dispositif de transfert de données avec les chemins d'accès aux unités de la bibliothèque contenant le pool de stockage source n'est disponible.
- Aucun dispositif de transfert de données avec les chemins d'accès aux unités de la bibliothèque contenant le pool de stockage cible n'est disponible.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY STGPOOL pour obtenir la classe d'unités à laquelle le pool de stockage source ou cible appartient. Utilisez la commande QUERY DEVCLASS pour obtenir le nom de la bibliothèque contenant le pool de stockage source ou cible. Puis, utilisez les commandes QUERY DATAMOVER et QUERY PATH pour vérifier qu'au moins un dispositif de transfert de données dispose de chemins d'accès aux unités de la bibliothèque.

ANR2773E **Le processus de transfert de données a été interrompu pour le volume *nom du volume* - le chemin d'accès à l'unité ou le dispositif de transfert de données n'est pas disponible.**

Explication

Le traitement de la commande MOVE DATA a été interrompu pour le volume indiqué pour une des raisons suivantes :

- Aucun dispositif de transfert de données avec les chemins d'accès aux unités de la bibliothèque contenant le pool de stockage source n'est disponible.
- Aucun dispositif de transfert de données avec les chemins d'accès aux unités de la bibliothèque contenant le pool de stockage cible n'est disponible.

Réaction du système

Le processus indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY STGPOOL pour obtenir la classe d'unités à laquelle le pool de stockage source ou cible appartient. Utilisez la commande QUERY DEVCLASS pour obtenir le nom de la bibliothèque contenant le pool de stockage source ou cible. Puis, utilisez les commandes QUERY DATAMOVER et QUERY PATH pour vérifier qu'au moins un dispositif de transfert de données dispose de chemins d'accès aux unités de la bibliothèque.

ANR2774E **Commande : processus ID processus interrompu - non concordance du format de données.**

Explication

Une incohérence au niveau du format des données entre le pool de stockage en cours de restauration et le pool de stockage de copie a été générée lors du traitement de la restauration.

Réaction du système

Le processus de restauration indiqué s'arrête.

Action de l'utilisateur

Examinez le message d'erreur précédant afin de déterminer le nom du pool de stockage de copie utilisé pour la restauration. Si possible, indiquez un pool de stockage de copie dont le format des données est le même que le pool en cours de restauration sur la commande de restauration.

ANR2775W **Commande : le processus ID processus a rencontré une erreur de sortie. Le fichier du volume nom du volume n'est pas pris en compte - Poste nom du poste, type type de**

fichier, espace fichier nom de l'espace fichier, nom du fichier nom du fichier, ID de l'espace fichier ID de l'espace fichier.

Explication

Pendant la copie ou le transfert, un erreur de sortie s'est produite. Le fichier indiqué est ignoré.

Réaction du système

Le fichier n'est pas traité.

Action de l'utilisateur

Si possible, corrigez l'erreur et relancez la commande.

ANR2776W **La transaction a échoué pour la session numéro de session pour le poste nom du poste (plateforme client) - Un pool de stockage pour la destination cible est associé à un pool de stockage de type conteneur ou en cloud.**

Explication

La session spécifiée échoue car un pool de stockage non valide est utilisé pour stocker le volume virtuel.

Réaction du système

La session indiquée prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les pools de conteneur et de stockage en cloud ne sont pas utilisés avec des volumes virtuels. Vous pouvez utiliser la commande UPDATE COPYGROUP pour mettre à jour la destination du groupe de copie afin qu'elle pointe sur un pool de stockage valide.

ANR2777I **REPLICATE NODE : poste nom de poste déclassé et désactivé.**

Explication

Le poste demandé est déclassé, désactivé pour la réplication et a été ignoré.

Réaction du système

La réplication se poursuit, mais le poste est ignoré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2778I **Commande : informations d'inventaire manquantes pour l'objet *bfid*.**

Explication

Au cours d'une opération de lecture, un enregistrement corrompu a été identifié pour un fichier. Le fichier est ignoré.

Réaction du système

Le fichier n'est pas affiché.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur dans le fichier et réexécutez la commande **QUERY CLEANUP**.

ANR2779I **Commande : impossible d'afficher les informations d'inventaire pour tous les éléments. Un total de *nombre fichiers* fichiers manquent dans les informations d'inventaire. Les fichiers manquants ne sont pas affichés.**

Explication

Au cours d'une opération de lecture, un enregistrement corrompu a été identifié pour un fichier. Le fichier est ignoré.

Réaction du système

Les fichiers ne sont pas affichés.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur dans le fichier et réexécutez la commande **QUERY CLEANUP**.

ANR2780W **Commande : les mises à jour des postes traités précédemment dans cette commande sont annulées.**

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une opération de mise à jour d'un poste (UPDATE NODE). Si la commande UPDATE NODE traitait plusieurs postes, les mises à jour des postes traités précédemment sont annulées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur et relancez la commande.

ANR2781E **Nom de la commande : la longueur de la valeur *mot-clé* est supérieure à *longueur maximale* caractères.**

Explication

Le répertoire spécifié pour le mot clé mentionné est trop long. Indiquez un répertoire comprenant un nombre inférieur ou égal au nombre de caractères indiqué. Ceci représente une limitation de la base de données sous-jacente.

Réaction du système

Traitement de mis en forme de la base de données du serveur terminé.

Action de l'utilisateur

Indiquez une valeur valide pour le mot clé indiqué.

ANR2782I **La commande SET DBRECOVERY a été exécutée et la classe d'unités utilisée pour la sauvegarde automatique de base de données a la valeur *valeur*.**

Explication

Les exigences de classe d'unités utilisées pour la sauvegarde automatique de base de données sont définies avec la commande SET DBRECOVERY.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2783E **FORMAT : Mot clé requis *mot clé* non spécifié.**

Explication

Un mot clé requis n'a pas été indiqué pour le traitement de la mise en forme de la base de données.

Réaction du système

Traitement de mis en forme de la base de données du serveur terminé.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande de mise en forme en indiquant les paramètres requis.

ANR2784W **La spécification de PROTECTKEYS=NO requiert la**

sauvegarde manuelle des clés de chiffrement du serveur.

Explication

Le serveur utilise une ou plusieurs clés de chiffrement qui ne sont pas stockées dans la base de données du serveur. Lors d'une sauvegarde de base de données, si PROTECTKEYS=YES est indiqué, le serveur sauvegardera ces clés avec la base de données, afin qu'elles puissent être restaurées lors d'une opération de restauration de base de données. Si vous spécifiez PROTECTKEYS=NO, vous empêchez le serveur de sauvegarder ces clés, qui sont essentielles pour les fonctionnement normal du serveur. Dans ce cas, vous devez sauvegarder manuellement les fichiers dsmkeydb.kdb et dsmkeydb.sth dans un emplacement sécurisé et vous assurer qu'ils sont disponibles à la fin de l'opération de restauration de base de données.

L'échec de la protection de ces clés rendra inaccessibles les données chiffrées du serveur, ainsi que les mots de passe stockés localement pour les postes et les administrateurs.

Réaction du système

La commande sera traitée, mais le serveur désactivera la protection automatique des clés de chiffrement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2785E	Une erreur est survenue lors de la tentative d'accès à <i>nom du chemin</i> d'accès.
-----------------	---

Explication

Une erreur de refus d'accès s'est produite lors de la tentative d'accès à un répertoire.

Réaction du système

La commande s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifier que l'autorisation d'accès à ce répertoire est réglé correctement puis relancez la commande.

ANR2786E	Le serveur n'a pas pu trouver le <i>nom de chemin</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu trouver le répertoire indiqué.

Réaction du système

La commande s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que ce répertoire existe et relancez la commande.

ANR2787E	Le serveur a échoué et le code erreur <i>dernière erreur</i> s'affiche lors d'une tentative d'accès au <i>nom de chemin</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu accéder au répertoire indiqué.

Réaction du système

La commande s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que ce répertoire existe et relancez la commande.

ANR2788E	Le chemin du journal de la base de données <i>non du chemin</i> n'est pas vide.
-----------------	--

Explication

Lorsque vous spécifiez un nouveau répertoire actif, un répertoire d'archives, ou un répertoire de journal fonction miroir dans le fichier d'options du serveur ou lorsque vous formatez un serveur, le répertoire désigné doit être vide pour éviter d'écraser accidentellement les données existantes.

Réaction du système

Si une exploitation FORMAT étaient effectuée, l'exploitation s'arrête. Si ceci est un changement du fichier des options du serveur pour spécifier un nouveau répertoire de journal, le nouveau répertoire est ignoré, et le répertoire existant est utilisé.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le répertoire spécifié. Supprimez toutes les données inutiles présentes dans ce répertoire ou créez un répertoire. Relancez la commande de mise en forme.

ANR2789E	Commande : le chemin de répertoire <i>chemin répertoire de déploiement</i> est déjà utilisé sur une classe d'unités serveur ou un répertoire de pool de stockage.
-----------------	--

Explication

Le répertoire spécifié par la commande SET DEPLOYREPOSITORY est déjà utilisé dans une définition de classe d'unités ou de répertoire de pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant un chemin de répertoire différent.

ANR2790E	Trop de liens symboliques ont été trouvés lors du passage sur le chemin du fichier <i>nom du chemin</i>.
-----------------	---

Réaction du système

Le serveur interrompt le traitement de la commande.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous au manuel de votre système d'exploitation pour connaître le nombre maximal de liens symboliques autorisés sur un nom de chemin. Réduisez le nombre de liens symboliques menant au chemin du fichier et relancez la commande.

ANR2791E	Le nom du fichier ou du volume <i>nom de chemin</i> dépasse la longueur autorisée.
-----------------	---

Réaction du système

Le serveur interrompt le traitement de la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les limites de votre système d'exploitation pour la longueur des fichiers et des chemins. Relancez la commande avec un nom de fichier ou de volume moins long.

ANR2792E	Un composant du chemin <i>nom du chemin</i> n'est pas un répertoire.
-----------------	---

Explication

Réaction du système

Le serveur interrompt le traitement de la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez tous les répertoires du chemin du nom de fichier ou de volume. Relancez la commande avec un chemin de fichier ou de volume valide. Commande.

ANR2793W	Une valeur non valide pour MAXTXNBYTE a été détectée dans la base de données <i>valeur en octets</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur détecte une valeur non valide pour MAXTXNBYTE dans la base de données. Le serveur va utiliser la valeur par défaut pour MAXTXNBYTE et le traitement va continuer.

Réaction du système

L'initialisation du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Aucune action n'est requise.

ANR2794I	Mot de passe LDAP défini.
-----------------	----------------------------------

Explication

Le mot de passe utilisé par le serveur pour s'authentifier auprès du serveur LDAP a été défini, modifié ou supprimé via la commande SET LDAPPASSWORD.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2795I	Commande : La réparation n'a pas réussi à traiter les ensembles de sauvegardes du poste <i>nom de poste</i>. Nombre d'ensembles de sauvegardes appartenant à <i>nombre de postes</i> ont été correctement réparés avant l'échec.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite avec la commande REPAIR BACKUPSET lors du traitement des ensembles de sauvegardes pour le poste spécifié. Certains ensembles de sauvegardes ont pu être correctement réparés.

Réaction du système

La commande a échoué. Certains ensembles de sauvegardes ont pu être réparés.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Corrigez le problème et relancez la commande.

ANR2796I	commande : Réparation terminée pour nombre d'ensembles de sauvegardes ensembles de sauvegardes appartenant à nombre de postes postes.
-----------------	--

Explication

La commande REPAIR BACKUPSET s'est terminée après avoir correctement réparé la date d'initiation de la période de conservation pour le nombre d'ensembles de sauvegardes indiqué.

Réaction du système

La commande s'est terminée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2797E	La valeur de licence a été ignorée en raison d'une plage de dates incorrecte.
-----------------	--

Explication

Une ou plusieurs valeurs de licence ont été ignorées car la date système actuelle n'est pas valide pour la licence. Ce message apparaît lors de la lecture du fichier nodelock. Ceci peut se produire pendant le démarrage du serveur, un audit de licence ou une opération REGISTER LICENSE.

Réaction du système

L'exécution du serveur échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la date système est correctement définie. Une fois la date système corrigée, les licences qui sont enregistrées avec une valeur de quantité ne doivent pas être enregistrées à nouveau.

ANR2798E	L'exécution du serveur est refusée - la licence ne comprend pas la prise en charge de licence requise.
-----------------	---

Explication

Le serveur refuse d'exécuter une opération parce que sa licence ne comprend pas la prise en charge appropriée.

Réaction du système

L'exécution du serveur échoue.

Action de l'utilisateur

Procurez-vous la licence appropriée et enregistrez-la.

ANR2799W	L'exécution du serveur est en contradiction avec les termes de la licence - la licence ne comprend pas la prise en charge de licence requise.
-----------------	--

Explication

Le serveur émet cet avertissement lorsque la licence ne comprend pas la prise en charge appropriée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Procurez-vous la licence appropriée et enregistrez-la.

ANR2800E	Le gestionnaire de licences ne peut être démarré : diagcode.
-----------------	---

Explication

Le gestionnaire de licences ne peut pas être lancé pendant l'initialisation car la mémoire est insuffisante. Le code de diagnostic *code de diagnostic* est signalé.

Réaction du système

L'initialisation échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2803I	Gestionnaire de licences démarré.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de licences a été lancé pendant l'initialisation du serveur. Le gestionnaire de licence contrôle le respect des licences.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2804W	La quantité de mémoire disponible pour le gestionnaire de licences n'est pas suffisante - une nouvelle tentative aura lieu dans <i>nombre de secondes</i> secondes.
-----------------	--

Explication

Le serveur met en attente le traitement du gestionnaire de licences car la mémoire disponible est insuffisante.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, et tentera de relancer le gestionnaire de licences après expiration du délai indiqué.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2805W	La quantité d'espace de journal de reprise disponible pour le gestionnaire de licence n'est pas suffisante. Une nouvelle tentative aura lieu dans <i>nombre de secondes</i> seconde(s).
-----------------	--

Explication

Le serveur met en attente le traitement du gestionnaire de licences car l'espace de journal de reprise est insuffisant.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, et tentera de relancer le gestionnaire de licences après expiration du délai indiqué.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dmserv.opt. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dmserv.opt puis redémarrez le serveur.

ANR2806W	La quantité d'espace de base de données disponible pour le gestionnaire de licence n'est pas suffisante. Une nouvelle tentative aura lieu dans <i>nombre de secondes</i> seconde(s).
-----------------	---

Explication

Le serveur met en attente le traitement du gestionnaire de licences car l'espace de base de données est insuffisant.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, et tentera de relancer le gestionnaire de licences après expiration du délai indiqué.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR2807E	Espace de journal insuffisant sur le gestionnaire de licence.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à la transaction de mise à jour de la base de données pour le gestionnaire de licences car l'espace réservé au journal de reprise sur le serveur est insuffisant.

Réaction du système

Le serveur continue de fonctionner, mais la mise à jour de la base de données échoue.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dmserv.opt. Une condition de dépassement de

l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dsmserv.opt puis redémarrez le serveur.

ANR2808E **Espace de base de données insuffisant sur le gestionnaire de licence.**

Explication

Le serveur met fin à la transaction de mise à jour de la base de données pour le gestionnaire de licences car l'espace réservé à la base de données sur le serveur est insuffisant.

Réaction du système

Le serveur continue de fonctionner, mais la mise à jour de la base de données échoue.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR2811W **Commande : le système de fichiers sur lequel réside le chemin de répertoire chemin_répertoire_déploiement dispose de moins de 40 Go libres.**

Explication

Le répertoire spécifié par la commande SET DEPLOYREPOSITORY réside sur un système de fichiers ne disposant peut-être pas d'un espace de stockage disponible suffisant pour les packages de déploiement du client.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si possible, relancez la commande SET DEPLOYREPOSITORY en spécifiant un chemin de répertoire résidant sur un système de fichiers

disposant d'au moins 40 gigaoctets d'espace disponible.

ANR2812W **L'audit des licences a été réalisé - ATTENTION : Le serveur NE respecte PAS les conditions de la licence.**

Explication

Le résultat de la commande AUDIT LICENSES indique que le serveur ne respecte pas les conditions de la licence.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande REGISTER NODE ou les demandes de sauvegarde et d'archivage, ou les deux, échouent.

Action de l'utilisateur

Pour connaître les termes de la licence qui ne sont plus conformes, utilisez la commande QUERY LICENSE.

ANR2815E **Commande : une valeur non valide a été spécifiée pour l'intervalle entre les audits de licence - valeur.**

Explication

La commande indiquée a été exécutée avec une valeur incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur correcte.

ANR2816E **Commande : L'audit ou l'enregistrement de la licence est déjà en cours.**

Explication

Le serveur est en train d'effectuer un enregistrement ou un audit de licence.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande indiquée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois l'opération d'audit ou d'enregistrement de licence achevée. Il ne peut y avoir qu'une seule commande REGISTER LICENSE ou un seul processus AUDIT LICENSE exécuté(e) en même temps. La commande REGISTER LICENSE et le processus AUDIT LICENSE ne peuvent pas être exécutés en même temps.

ANR2817I **Commande : l'audit de licence a été lancé comme processus ID processus.**

Explication

Un processus a démarré en arrière-plan pour vérifier le respect des conditions de la licence par le serveur.

Réaction du système

Le serveur compare la configuration du serveur et la compare aux valeurs prévues dans la licence.

Action de l'utilisateur

L'administrateur peut annuler le processus d'arrière-plan en utilisant la commande CANCEL PROCESS ou connaître son état à l'aide de la commande QUERY PROCESS.

ANR2818E **Un contrôle de cohérence a échoué sur le conteneur *nom du conteneur* avec le renvoi d'une erreur *code d'erreur*.**

Explication

Un problème d'intégrité des données a été détecté dans le pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur vérifie les données dans le cadre de son fonctionnement normal et a rencontré un problème d'intégrité des données.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande REPAIR STGPOOL pour réparer les données ou restaurez les données depuis un serveur de reprise.

ANR2819E **Commande droits d'accès insuffisants pour écriture de données sous le chemin de répertoire *chemin répertoire de déploiement*.**

Explication

Le serveur n'est pas habilité à créer des fichiers sous le répertoire spécifié dans la commande SET DEPLOYREPOSITORY.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Veillez à ce que l'ID utilisateur de l'instance IBM Spectrum Protect dispose de droits d'accès en écriture au répertoire spécifié dans la commande SET DEPLOYREPOSITORY.

ANR2820I **L'audit automatique de licence a été lancé comme processus ID processus.**

Explication

Un processus a démarré en arrière-plan pour vérifier le respect des conditions de la licence par le serveur.

Réaction du système

Le serveur vérifie l'utilisation de l'espace de stockage et des postes enregistrés par le serveur et les compare aux valeurs définies dans la licence.

Action de l'utilisateur

L'administrateur peut connaître l'état du processus d'arrière-plan en lançant la commande QUERY PROCESS.

ANR2821E **L'audit automatique de licence n'a pas pu être lancé : *code de diagnostic*.**

Explication

Le gestionnaire de licences ne peut lancer un processus d'audit automatique des licences du serveur car la mémoire disponible est insuffisante. Le code de diagnostic *code de diagnostic* est signalé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR2822I **Annulation en cours**

Explication

L'opération d'audit de licence a été annulée et prendra fin lorsque des ressources suffisantes auront été libérées pour le processus d'arrière-plan. Ce message peut apparaître en réponse à une commande QUERY PROCESS portant sur une opération AUDIT LICENCES.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2823I	<i>nombre de postes postes ont été vérifiés.</i>
-----------------	---

Explication

Une opération AUDIT LICENSES est déjà en cours. Le processus a vérifié le nombre de postes indiqué. Ce message peut apparaître en réponse à une commande QUERY PROCESS portant sur une opération AUDIT LICENCES.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2824I	<i>Le processus d'audit de licence numéro de processus a été annulé - nombre de postes postes ont été vérifiés.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'arrière-plan du serveur visant à vérifier les licences a été annulé à l'aide de la commande CANCEL PROCESS. Le message indique le nombre de postes vérifiés avant l'opération.

Réaction du système

Le processus est interrompu mais le serveur est toujours opérationnel.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2825I	<i>Le processus d'audit de licence numéro de processus a été exécuté avec succès - nombre de postes poste(s) vérifié(s).</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'arrière-plan du serveur visant à vérifier les licences a été exécuté sans problème et a vérifié le nombre de postes indiqué.

Réaction du système

Le processus est interrompu mais le serveur est toujours opérationnel.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2826I	<i>Le processus d'audit de licence numéro de processus s'est terminé sur une erreur - nombre de postes poste(s) vérifié(s).</i>
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite dans un processus de vérification des licences et le processus a été interrompu. Le message indique le nombre de postes vérifiés avant la fin de l'opération.

Réaction du système

Le processus est interrompu mais le serveur est toujours opérationnel.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2827I	<i>Le serveur possède une licence autorisant nom de la fonction pour nombre de postes licenciés poste(s).</i>
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît pendant le démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2828I	<i>Le serveur possède une licence autorisant nom de la fonction.</i>
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît pendant le démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2829E **Commande : le paramètre - paramètre n'est pas autorisé.**

Explication

La commande UPDATE NODE a été lancée avec un paramètre non autorisé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Lorsque vous mettez à jour les paramètres REPLMODE et REPLSTATE sur une définition de poste, certaines restrictions interdisent la modification de certaines valeurs. Plusieurs conditions imposées lors du traitement de commande empêchent les mises à jour non intentionnelles. Le traitement de la syntaxe répond à des exigences strictes, et dans la plupart des cas, il peut être nécessaire d'émettre d'autres commandes avant d'utiliser UPDATE NODE.

Pour toute information sur la commande UPDATE NODE, recherchez "UPDATE NODE" dans les informations produit (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR2832I **Commande : le gestionnaire de licences n'a pas terminé l'initialisation - veuillez relancer cette commande ultérieurement.**

Explication

Alors qu'il tente de traiter la licence indiquée, le serveur signale que le composant de licences du serveur n'a pas achevé son initialisation. L'initialisation de l'utilitaire de licences utilisé sous certaines plates formes peut parfois être assez longue car elle implique des appels réseau, et des attentes peuvent se produire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution et la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande après une attente de 10 minutes. Si ce message apparaît encore après

plusieurs tentatives, contactez le service d'assistance technique.

ANR2833I **Commande : le chemin de répertoire chemin répertoire de déploiement est déjà spécifié comme répertoire actuel du référentiel de déploiement.**

Explication

Le répertoire spécifié par la commande SET DEPLOYREPOSITORY est identique au répertoire actuel de référentiel de déploiement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution et la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le chemin de répertoire de référentiel de déploiement spécifié est correct.

ANR2834E **Commande : le système de fichiers sur lequel réside le chemin de répertoire chemin répertoire de déploiement ne dispose pas d'espace libre.**

Explication

Le répertoire spécifié par la commande SET DEPLOYREPOSITORY réside sur un système de fichiers sans espace libre disponible pour les packages de déploiement du client.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande SET DEPLOYREPOSITORY en spécifiant un chemin de répertoire résidant sur un système de fichiers disposant d'au moins 40 gigaoctets d'espace disponible.

ANR2835I **Le serveur possède une licence pour nombre de clients client(s).**

Explication

Ce message apparaît après au cours du démarrage du serveur et toutes les heures par la suite.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2836E	La création de règle a échoué, car aucun pool de stockage n'est disponible, qui puisse servir à sauvegarder les packages de déploiement de clients.
-----------------	--

Explication

Sans pool de stockage disponible, le serveur ne peut pas créer de domaine de règle pour les données des packages de déploiement de clients.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le domaine de règle IBM_DEPLOY_CLIENT n'est pas créé.

Action de l'utilisateur

Pour remédier au problème, effectuez l'une des actions suivantes :

1. Créez un pool de stockage avec au moins 40 Go d'espace libre.
2. Ajoutez davantage d'espace à un pool de stockage existant. Le pool de stockage doit avoir au moins 40 Go d'espace libre.

ANR2837E	La création du domaine de règle IBM_DEPLOY_CLIENT pour les packages de déploiement de clients a échoué. Voir les messages précédents.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas terminer la création d'une règle pour les données des packages de déploiement de clients. Une règle (ou politique) est nécessaire à la réplication des packages de déploiement de clients sur ce serveur. Passez en revue les messages précédents dans le journal d'activité afin de déterminer la cause du problème.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le domaine de règle IBM_DEPLOY_CLIENT n'est pas créé.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, effectuez les étapes suivantes :

1. Déterminez la raison de l'échec en consultant les messages consignés dans le journal d'activités. Examinez notamment les messages relatifs aux

commandes qui ont été exécutées pour créer le domaine de règle IBM_DEPLOY_CLIENT.

2. Résolvez les éventuelles erreurs.

Une fois les erreurs corrigées, le serveur tente automatiquement de terminer la création de la règle.

ANR2838W	Commande : le paramètre paramètre n'est pas accepté pour les noeuds avec TYPE=OBJECTCLIENT.
-----------------	--

Explication

Un paramètre faisant conflit avec un noeud du type OBJECTCLIENT a été spécifié dans la commande.

Réaction du système

Le serveur ignore le paramètre en conflit et le traitement se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le paramètre à utiliser et réémettez la commande, si nécessaire. Si la commande doit être modifiée, annulez la commande, corrigez la syntaxe, puis réémettez la commande.

ANR2839I	L'audit automatique de licence a été lancé comme processus ID processus.
-----------------	---

Explication

Un processus a démarré en arrière-plan pour vérifier le respect des conditions de la licence par le serveur.

Réaction du système

Le serveur compare les postes enregistrés pour le serveur et les compare aux valeurs prévues dans la licence.

Action de l'utilisateur

L'administrateur peut connaître l'état du processus d'arrière-plan en lançant la commande QUERY PROCESS.

ANR2841W	Le serveur N'EST PAS EN CONFORMITE avec les conditions de la licence.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît régulièrement si la configuration du serveur ne correspond pas aux conditions de la licence.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY LICENSE pour afficher la configuration du serveur et la comparer aux conditions de la licence afin de découvrir quels sont les points qui ne respectent pas la licence. Contactez le service d'assistance technique pour obtenir plus de licences, si nécessaire.

ANR2842I	Le serveur possède une licence pour nombre de giga-octets giga-octets d'espace de stockage.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît pendant le démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2843I	Le serveur possède une licence autorisant les clients de type UNIX.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît pendant le démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune. UNIX est une marque enregistrée dans certains pays, dont seule la société X/Open Company Limited peut concéder la licence.

ANR2844I	Le serveur possède une licence autorisant les clients de type desktop.
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît après au cours du démarrage du serveur et toutes les heures par la suite.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2847W	L'ajout du client <i>nom du poste client</i> entraîne un dépassement du nombre de clients autorisés sur le serveur aux termes de la licence.
-----------------	---

Explication

Ce message est émis lorsqu'un nouveau poste client est ajouté au serveur avec la commande REGISTER NODE ou via un enregistrement ouvert et que le nombre réel de postes enregistrés sur le serveur dépasse la capacité de licence de celui-ci.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Ce message apparaît pour rappeler à l'administrateur que le serveur ne respecte pas les conditions de la licence. Contactez le service d'assistance technique si vous avez besoin de plus de licences pour votre serveur.

ANR2852I	Informations concernant les licences actuelles :
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît pendant une commande REGISTER LICENSE pour afficher les informations de licence du serveur avant que les nouvelles informations de licence ne soient interprétés par la commande. Les messages qui apparaissent après celui-ci indiquent les données de licence en cours pour le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2853I	Informations concernant les nouvelles licences :
-----------------	---

Explication

Ce message apparaît pendant une commande REGISTER LICENSE pour afficher les nouvelles informations de licence du serveur après l'interprétation de la nouvelle licence par la commande. Les messages qui apparaissent après

celui-ci indiquent les données de licence mises à jour pour le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que toutes les informations de licence comprennent les mises à jour prévues pour la commande REGISTER LICENSE. Si les conditions de la licence n'ont pas été modifiées, vérifiez les paramètres et relancez la commande si elle n'avait pas été entrée correctement. Si la commande REGISTER LICENSE ne produit pas les résultats prévus de mise à jour dans le cadre de la licence, contactez le service d'assistance technique.

ANR2854I	Le serveur possède une licence autorisant l'utilisation du module de support d'unité <i>numéro de module</i>.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît parfois pendant le démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2855W	La commande UPDATE STGPOOLDIRECTORY marque comme étant détruites toutes les données stockées dans le pool de stockage conteneur <i>nom de pool</i> dans le répertoire de pool de stockage <i>nom de répertoire</i>.
-----------------	--

Explication

Une commande update stgpooldir a été saisie ; le mode d'accès du répertoire de pool de stockage devient détruit. Tout le stockage associé sera marqué comme nécessitant une récupération.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour poursuivre ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR2856W	La commande SHOW ORPHANOBJECT avec l'option clean détruit toutes les données qui sont orphelines et associées au noeud <i>nom de noeud</i>.
-----------------	--

Explication

Une commande show orphanobject a été entrée qui détruira les objets associés au noeud spécifié. Il s'agit d'une action non réversible.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour poursuivre ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR2859I	Le serveur possède une licence qui autorise la connexion d'un serveur secondaire.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît parfois pendant le démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2860I	Le serveur dispose d'une licence pour prise en charge de gestionnaire de reprise.
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît pendant le démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2861I Le serveur possède une licence autorisant les connexions réseau.

Explication

Ce message apparaît pendant le démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2863I Le serveur possède une licence autorisant les fonctions d'administration d'entreprise.

Explication

Ce message apparaît pendant le démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2864I Le serveur possède une licence autorisant des volumes virtuels entre serveurs.

Explication

Ce message apparaît pendant le démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2865W Le serveur ne possède PAS la licence autorisant les fonctions d'administration d'entreprise. Si vous exécutez cette opération, vous ne respectez plus les conditions de la licence.

Explication

Ce message s'affiche lorsque les fonctions d'administration d'entreprise sont utilisées, alors que

le serveur ne possède PAS la licence autorisant ces fonctions.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour que votre installation respecte à nouveau les conditions de la licence, procurez-vous la licence appropriée ou supprimez les définitions de consignation centralisée. Pour plus d'informations, contactez le service d'assistance technique.

ANR2868E Le serveur ne possède PAS la licence autorisant les fonctions d'administration d'entreprise.

Explication

Ce message s'affiche lorsque les fonctions d'administration d'entreprise sont utilisées, alors que le serveur ne possède PAS la licence autorisant ces fonctions.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Pour vous procurer la licence appropriée, contactez le service d'assistance technique.

ANR2874I Les enregistrements de plus de *jours_conservation* jours ont été élagués de l'historique d'approbation des commandes.

Explication

L'historique d'approbation des commandes a été élagué.

Réaction du système

L'historique d'approbation des commandes a été élagué.

Action de l'utilisateur

Pour spécifier le nombre de jours pendant lequel conserver l'historique d'approbation des commandes, utilisez la commande SET SUMMARYRETENTION.

ANR2875I Le traitement de la règle de stockage *nom_règle* a démarré.

Explication

Une commande a été émise ou l'utilisateur a cliqué sur le bouton Exécution immédiate pour démarrer la règle de stockage spécifiée.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR2879I	La règle de stockage <i>nom_règle_stockage</i> a terminé son traitement, et a récupéré <i>conteneurs_récupérés</i> sur <i>conteneurs_récupérables</i> en lisant et inscrivant <i>octets_déplacés</i> pour économiser <i>octets_économisés</i>.
ANR2880W	Le processus de récupération <i>ID de processus</i> a pris fin pour le pool de stockage <i>nom de pool de stockage</i>, car la durée spécifiée a été dépassée.

Explication

Le processus de récupération a dépassé la durée qui a été fixée lors de la définition de la règle de stockage.

Réaction du système

Le processus de récupération s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Vous pouvez toutefois mettre à jour la règle de stockage afin d'être certain que le processus de récupération se déroulera dans le temps imparti.

ANR2881W	Une demande d'approbation pour le traitement de la commande <i>commande</i>, qui a été émise par l'administrateur <i>administrateur</i>, a expiré après <i>heures_inactivité</i> heures d'inactivité. ID de demande : <i>ID_demande</i>.
-----------------	---

Explication

La demande d'émission de la commande spécifiée est arrivée à expiration. Les commandes en attente qui ne sont pas approuvées dans les 72 heures sont rejetées automatiquement.

Réaction du système

La commande spécifiée n'est plus en attente d'approbation et ne sera pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Un administrateur doit émettre à nouveau la commande spécifiée. Ensuite, un administrateur d'approbation doit approuver la demande de commande pour que la commande puisse être exécutée. Les administrateurs d'approbation sont spécifiés à l'aide de la commande REGISTER ADMIN ou UPDATE ADMIN, avec la valeur de paramètre CMDAPPROVER=YES.

ANR2882E	Vous ne pouvez pas utiliser un ou plusieurs des paramètres spécifiés avec ce type de règle de stockage.
-----------------	--

Explication

Vous ne pouvez pas spécifier le paramètre **SRCPOOLS** ou le paramètre **TIERDELAY** lorsque le paramètre **ACTIONTYPE=RECLAIM** est spécifié.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Émettez à nouveau la commande **START STGRULE** et ne spécifiez pas le paramètre **SRCPOOLS** ou **TIERDELAY**.

ANR2883E	Vous ne pouvez pas utiliser le type d'action spécifié avec la commande START STGRULE pour la règle de stockage <i>nom_règle_stockage</i>.
-----------------	---

Explication

Pour émettre la commande **START STGRULE**, vous devez spécifier l'un des types d'action suivants :

- **ACTIONTYPE=TIERBYAGE**
- **ACTIONTYPE=TIERBYSTATE**
- **ACTIONTYPE=NOTIERING**
- **ACTIONTYPE=RECLAIM**
- **ACTIONTYPE=COPY**
- **ACTIONTYPE=NOCOPYING**

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Émettez à nouveau la commande **START STGRULE** et assurez-vous que le paramètre **ACTIONTYPE** correct est défini pour la règle de stockage.

ANR2884E **Un processus d'arrière-plan est en cours pour la règle de stockage *nom_règle_stockage*.**

Explication

Un processus d'arrière-plan est déjà en cours d'exécution pour la règle de stockage spécifiée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Identifiez les règles de stockage en cours d'exécution en émettant la commande **QUERY PROCESS** ou **QUERY JOB**. Une fois l'opération de règle de stockage spécifiée terminée, émettez à nouveau la commande **START STGRULE**.

ANR2885E **Le processus pour la règle de stockage *nom_règle_stockage* a été annulé.**

Explication

Le processus de la règle de stockage a été annulé pour l'une des raisons suivantes :

- La durée indiquée par la valeur du paramètre **DURATION** spécifiée pour la commande **DEFINE STGRULE** est écoulée.
- Vous avez émis la commande **CANCEL PROCESS** pour annuler manuellement le processus.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2886E **La règle de stockage *nom_règle_stockage* est introuvable.**

Explication

La règle de stockage spécifiée n'existe pas.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Lorsque vous émettez la commande **START STGRULE**, assurez-vous que le nom de règle de stockage spécifié est correct.

ANR2887E **La règle de stockage *nom_règle_stockage* ne présente pas de travail éligible pour le traitement.**

Explication

La règle de stockage indiquée ne présente pas de travail éligible pour le traitement pour l'une des raisons suivantes :

- Un autre processus de pool de stockage est en cours pour le pool de stockage source ou pour le pool de stockage cible.
- La valeur de paramètre **ACTIONTYPE=NOCOPYING** est spécifiée pour la règle de stockage indiquée et aucune sous-règle n'est définie.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour remédier au problème, effectuez l'une des actions suivantes :

- Si un autre processus de pool de stockage est en cours, attendez qu'il soit terminé et émettez à nouveau la commande **START STGRULE**.
- Si la valeur de paramètre **ACTIONTYPE=NOCOPYING** est spécifiée pour la règle de stockage indiquée, assurez-vous qu'une sous-règle est définie pour la copie des données pour la règle de stockage.

ANR2888E **Le pool de stockage *nom_pool_stockage* n'a pas été défini comme pool de stockage source pour la règle de stockage *nom_règle_stockage*.**

Explication

Le pool de stockage spécifié n'a pas été défini pour cette règle de stockage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le pool de stockage source a été spécifié pour la règle de stockage lorsque la règle de stockage a été définie. Lorsque vous émettez la

commande **START STGRULE**, le nom de pool de stockage source que vous spécifiez pour le paramètre **SRCPOOLS** doit correspondre à un pool de stockage source qui est spécifié dans la commande **DEFINE STGRULE**.

ANR2889E	Un pool de stockage pour la règle de stockage <i>nom_règle_stockage</i> n'est pas valide.
-----------------	--

Explication

Le pool de stockage source ou le pool de stockage cible n'est pas valide pour cette règle de stockage. Vous ne pouvez spécifier qu'un pool de stockage de conteneur comme pool de stockage source lorsque vous émettez la commande **START STGRULE**.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous de spécifier un pool de stockage de conteneur comme pool de stockage source lorsque vous émettez la commande **START STGRULE**. Assurez-vous que le pool de stockage source et le pool de stockage cible sont associés à des états d'accès valides. Par exemple, assurez-vous qu'aucun des pools de stockage n'est à l'état UNAVAILABLE.

ANR2890E	L'opération du pool de stockage pour la règle de stockage <i>nom_règle_stockage</i> a échoué avec le code retour <i>code_retour</i>.
-----------------	---

Explication

L'opération de pool de stockage a échoué avec le code retour spécifié.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Votre service d'assistance technique peut interpréter le code retour.

ANR2891I	Une demande d'approbation du traitement de la commande <i>commande</i>, qui a été émise par l'administrateur <i>administrateur</i>, est retirée. ID de demande : <i>ID_demande</i>.
-----------------	--

Explication

L'administrateur qui a émis la commande a retiré la demande d'approbation.

Réaction du système

La commande spécifiée n'est plus en attente d'approbation et ne sera pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Un administrateur doit émettre à nouveau la commande spécifiée. Ensuite, un administrateur d'approbation doit approuver la demande de commande pour que la commande puisse être exécutée. Les administrateurs d'approbation sont spécifiés à l'aide de la commande REGISTER ADMIN ou UPDATE ADMIN, avec la valeur de paramètre CMDAPPROVER=YES.

ANR2892E	L'administrateur <i>administrateur</i> a émis la commande <i>commande</i> et ne peut pas l'approuver. ID de demande : <i>ID_demande</i>.
-----------------	---

Explication

L'administrateur spécifié a émis la commande et a tenté d'approuver son traitement. Toutefois, un même administrateur ne peut pas émettre une commande et l'approuver. La commande en attente doit être approuvée par un autre administrateur d'approbation. Les administrateurs d'approbation sont spécifiés à l'aide de la commande REGISTER ADMIN ou UPDATE ADMIN, avec la valeur de paramètre CMDAPPROVER=YES.

Réaction du système

La commande reste en attente et n'est pas exécutée tant qu'elle n'a pas été approuvée par un autre administrateur d'approbation.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous qu'un administrateur d'approbation différent approuve la demande de commande en vue de l'exécution de la commande.

ANR2893W	Une demande d'approbation pour le traitement de la commande <i>commande</i>, qui a été émise par l'administrateur <i>administrateur_demande</i>, a été rejetée par l'administrateur d'approbation <i>administrateur_rejet</i>. ID de demande : <i>ID_demande</i>.
-----------------	--

Explication

L'administrateur d'approbation désigné a rejeté la demande d'émission de la commande.

Réaction du système

La commande spécifiée n'est plus en attente d'approbation et ne sera pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Un administrateur doit émettre à nouveau la commande spécifiée. Ensuite, un administrateur d'approbation doit approuver la demande de commande pour que la commande puisse être exécutée. Les administrateurs d'approbation sont spécifiés à l'aide de la commande REGISTER ADMIN ou UPDATE ADMIN, avec la valeur de paramètre CMDAPPROVER=YES.

ANR2894E	L'administrateur <i>administrateur</i> a émis la commande <i>commande</i> et ne peut pas la rejeter. ID de demande : <i>ID_demande</i>.
-----------------	--

Explication

L'administrateur spécifié a émis la commande et a tenté de rejeter son traitement. Toutefois, un même administrateur ne peut pas émettre une commande et la rejeter. La commande en attente doit être rejetée ou approuvée par un autre administrateur d'approbation. Les administrateurs d'approbation sont spécifiés à l'aide de la commande REGISTER ADMIN ou UPDATE ADMIN, avec la valeur de paramètre CMDAPPROVER=YES.

Réaction du système

La commande reste en attente jusqu'à son rejet ou son approbation par un deuxième administrateur ou jusqu'à son retrait par l'administrateur qui l'a émise.

Action de l'utilisateur

Pour retirer la demande d'approbation de la commande, l'administrateur d'approbation qui a émis la commande doit émettre la commande WITHDRAW PENDINGCMD.

ANR2895W	La commande <i>commande</i> se trouve déjà dans la file d'attente d'approbation. ID de demande : <i>ID_demande</i>.
-----------------	--

Explication

Etant donné que la commande se trouve déjà dans la file d'attente d'approbation, elle n'a pas été soumise à niveau.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour vérifier l'état de la commande, affichez la file d'attente d'approbation. Pour obtenir l'approbation de la commande, contactez l'approbateur. Si la commande n'est plus requise, retirez-la en exécutant la commande WITHDRAW PENDINGCMD. Par exemple, si l'ID de demande d'approbation est 4, exécutez la commande suivante : `withdraw pendingcmd 4`

ANR2896I	<i>Commande</i> : réinitialisation des valeurs par défaut des options existantes <i>options</i> pour la règle de conservation <i>nom</i>.
-----------------	--

Explication

La commande UPDATE RETRULE a rétabli les valeurs par défaut des options existantes pour la règle de conservation. La modification est imposée par les paramètres spécifiés avec les commandes de mise à jour.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2897E	<i>Commande</i> : combinaison non valide de paramètres de planning étendu ou de leurs valeurs, <i>parm1</i> et <i>parm2</i>, pour la règle de conservation <i>nom</i>.
-----------------	---

Explication

La commande de mise à jour spécifiée a été émise avec une combinaison non valide de paramètres ou de leurs valeurs, ou bien un paramètre ou une valeur n'est pas compatible avec une option qui n'est pas mise à jour pour la règle de conservation existante. WEEKOFMONTH et DAYOFWEEK ne doivent pas être spécifiés avec DAYOFMONTH. WEEKEND ou WEEKDAY doit être spécifié avec la PREMIERE ou la DERNIERE semaine du mois.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Pour voir les options de la règle de conservation existante, lancez la commande QUERY SCHEDULE FORMAT=DETAILED. Déterminez si l'erreur a été provoquée par l'une des situations suivantes :

- un conflit entre les paramètres de la commande de mise à jour ;
- un conflit entre un paramètre spécifié avec la commande de mise à jour et une valeur qui existe déjà pour la règle de conservation.

Dans ce dernier cas, mettez également à jour l'option existante qui provoque le problème. Corrigez la commande de mise à jour et relancez-la.

ANR2898W	Commande : Mois et jour non valides, mois jour, détectés pour la règle de conservation nom.
-----------------	--

Explication

La commande de mise à jour spécifiée a été émise avec une combinaison non valide de MONTH et DAYOFMONTH, ou bien une valeur MONTH ou DAYOFMONTH spécifiée est incompatible avec une valeur MONTH ou DAYOFMONTH qui n'est pas mise à jour pour la règle de conservation existante. S'il n'y a qu'une seule combinaison de mois et de jour et que cette combinaison n'est pas valide, la commande échouera. S'il y a au moins une combinaison valide de mois et de jour, la règle de conservation sera mise à jour et exécutée aux dates valides. Cette planification ignorera les combinaisons de mois et de jour non valides.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour voir les options de la règle de conservation existante, lancez la commande QUERY SCHEDULE FORMAT=DETAILED. Déterminez les combinaisons correctes de mois et de jour. Si la commande a échoué, lancez de nouveau la commande de mise à jour.

ANR2899E	Commande : l'opération n'est pas valide pour le pool de stockage type du pool de stockage nom du pool de stockage.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée spécifie un volume dans un pool de stockage qui n'est pas valide pour la commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un volume situé dans un pool de stockage valide.

ANR2900W	La chaîne de caractères 'chaîne' a été tronquée au cours de l'affectation.
-----------------	---

Explication

La coupure s'est produite pendant l'affectation d'une chaîne de caractères SQL. A titre d'exemple, l'expression CAST('Hello' AS CHAR(2)) sera tronquée car la chaîne 'Hello' (longueur=5) ne rentre pas dans le type cible CHAR(2) sans perte des caractères de fin.

Réaction du système

Ce message d'avertissement peut être généré avant ou après le traitement de la requête SQL, mais n'interrompt pas le traitement de la requête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2901W	Le résultat de la concaténation de la chaîne de caractères a été tronqué.
-----------------	--

Explication

La coupure se produit lorsque la concaténation des chaînes de caractères génère une chaîne dont la longueur dépasse la limite maximum (250 pour le type de données CHAR et 2 000 pour le type de données VARCHAR).

Réaction du système

Ce message d'avertissement peut être généré avant ou après le traitement de la requête SQL, mais n'interrompt pas le traitement de la requête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2902E	Mémoire insuffisante pour traiter l'instruction SQL.
-----------------	---

Explication

La mémoire disponible est insuffisante pour procéder au traitement de la requête SQL.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2903E	Un dépassement de pile de l'analyseur syntaxique SQL s'est produit pendant le traitement de l'unité syntaxique 'unité syntaxique'.
-----------------	---

Explication

La pile interne utilisé par l'analyseur syntaxique SQL a fait l'objet d'un dépassement. En règle générale, cette situation se produit lorsque un nombre trop élevé de noms de colonnes ou d'expressions a été spécifié dans la clause SELECT.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2904E	Unité syntaxique de mot-clé SQL inattendue - 'unité syntaxique'.
-----------------	---

Explication

Une erreur de syntaxe s'est produite car le mot-clé SQL trouvé ne peut pas être utilisé correctement à la position spécifiée dans l'instruction SQL. Parmi les exemples de mots-clés SQL, citons SELECT, FROM et WHERE.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2905E	Unité syntaxique d'identificateur SQL inattendue - 'unité syntaxique'.
-----------------	---

Explication

Une erreur de syntaxe s'est produite car l'identificateur SQL trouvé ne peut pas être utilisé

correctement à la position spécifiée dans l'instruction SQL. Parmi les exemples d'identificateurs SQL, citons les noms de tables et de colonnes.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2906E	Unité syntaxique de littéral SQL inattendue - 'unité syntaxique'.
-----------------	--

Explication

Une erreur de syntaxe s'est produite car l'unité syntaxique littérale SQL trouvée ne peut pas être utilisée correctement à la position spécifiée dans l'instruction SQL. Parmi les exemples d'unités syntaxiques littérales SQL, citons 'abc', 1.567 et DATE '1/1/96'.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2907E	Unité syntaxique d'opérateur SQL inattendue - 'unité syntaxique'.
-----------------	--

Explication

Une erreur de syntaxe s'est produite car l'unité syntaxique d'opérateur SQL trouvée ne peut pas être utilisée correctement à la position spécifiée dans l'instruction SQL. Parmi les exemples d'unités syntaxiques d'opérateurs SQL, citons +, *, < et =.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2908E	Unité syntaxique de ponctuation SQL inattendue - 'unité syntaxique'.
-----------------	---

Explication

Une erreur de syntaxe s'est produite car l'unité syntaxique de ponctuation SQL trouvée ne peut pas être utilisée correctement à la position spécifiée dans l'instruction SQL. Parmi les exemples d'unités

syntaxiques de ponctuation SQL, citons le point, la virgule et la parenthèse.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2909E	L'instruction SQL est incomplète ; d'autres unités syntaxiques sont requises.
-----------------	--

Explication

Une erreur de syntaxe s'est produite car, même si la syntaxe de l'expression de la requête SQL est correcte jusqu'à la fin de la chaîne, l'analyseur syntaxique attend d'autres unités en vue de former une instruction SQL correcte sur le plan syntaxique.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2910E	Unité syntaxique SQL non valide - 'unité syntaxique'.
-----------------	--

Explication

Une unité syntaxique SQL non valide a été trouvée. A titre d'exemple, l'unité syntaxique formée par la séquence de caractères "::!" n'est pas une unité syntaxique SQL correcte.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2911E	Unité syntaxique de littéral SQL non valide - 'unité syntaxique'.
-----------------	--

Explication

Une unité syntaxique littérale numérique SQL non valide a été trouvée. A titre d'exemple, la virgule flottante dans "1,456E" n'est pas valide.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2912E	Unité syntaxique de littéral de chaîne de caractères non valide - 'unité syntaxique'.
-----------------	--

Explication

Une unité syntaxique littérale SQL non valide de type chaîne de caractères a été trouvée. A titre d'exemple, le littéral hexadécimal X'78FG' n'est pas valide car il contient le caractère 'G'.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2913E	Identificateur SQL non valide - 'unité syntaxique'.
-----------------	--

Explication

Une unité syntaxique d'identificateur SQL non valide a été trouvée. A titre d'exemple, la séquence de caractères "ABC.123" ne correspond pas à un identificateur valide car la seconde partie de l'identificateur, "123", ne commence pas par une lettre.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2914E	L'unité syntaxique d'identificateur SQL 'unité syntaxique' est trop long ; le nom ou le composant dépasse 18 caractères.
-----------------	---

Explication

Une unité syntaxique d'identificateur SQL non valide a été trouvée ; elle dépasse la longueur maximale de 18 caractères par composant.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2915E **L'unité syntaxique SQL commençant par 'unité syntaxique' ne présente aucun délimiteur de fin.**

Explication

L'unité syntaxique SQL trouvée est dépourvue de délimiteur de fin. A titre d'exemple, chacune des unités syntaxiques 'abc, "abc et X'abc ne possède pas de délimiteur de fin.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2916E **Les types de données SQL type de données et type de données ne sont pas compatibles pour l'opérateur 'opérateur'.**

Explication

Les types de données des opérandes ne sont pas compatibles lorsqu'ils sont utilisés avec l'opérateur spécifié. A titre d'exemple, l'expression 3 + 'abc' est erronée car les types de données des opérandes INTEGER et CHAR(3) ne sont pas compatibles avec l'opérateur d'addition "+".

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2917E **Le type de données SQL de l'expression 'expression' est type de données ; une expression de type est attendue.**

Explication

Une expression SQL de type SMALLINT, INTEGER ou DECIMAL avec une unité égale à zéro est attendue.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2918E **Le type de données SQL de l'expression 'expression' est type de données ; une expression booléenne est attendue.**

Explication

Une expression SQL de type BOOLEAN est attendue.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2919E **Le type de données SQL de l'expression 'expression' est type de données ; une expression numérique est attendue.**

Explication

Une expression SQL de type numérique SMALLINT, INTEGER, DECIMAL, NUMERIC, REAL, FLOAT ou DOUBLE_PRECISION est attendue.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2920E **Le type de données SQL de l'expression 'expression' est type de données ; une expression numérique ou un intervalle est attendu(e).**

Explication

Une expression SQL de type numérique (SMALLINT, INTEGER, DECIMAL, NUMERIC, REAL, FLOAT, DOUBLE) ou de type intervalle (INTERVAL) est attendue.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2921E **Le type de données SQL de l'expression 'expression' est type de données ; une expression de chaîne de caractères est attendue.**

Explication

Une expression SQL de type chaîne de caractères CHAR ou VARCHAR est attendue.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2922E	Le type de données SQL de l'expression '<i>expression</i>' est type de données ; une expression de type, date, horodatage, date sous forme de chaîne de caractères, horodatage sous forme de chaîne de caractères, ou intervalle est attendue.
-----------------	---

Explication

Une expression de type DATE, TIMESTAMP, CHAR, VARCHAR ou INTERVAL est attendue comme opérande de la fonction EXTRACT. Avec CHAR ou VARCHAR, l'expression doit être la représentation valide d'une date ou d'un horodatage sous la forme d'une chaîne de caractères.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2923E	Le type de données SQL de l'expression '<i>expression</i>' est type de données ; une expression de type heure, horodatage, heure sous forme de chaîne de caractères, horodatage sous forme de chaîne de caractères ou intervalle est attendue.
-----------------	---

Explication

Une expression de type TIME, TIMESTAMP, CHAR, VARCHAR ou INTERVAL est attendue comme opérande de la fonction EXTRACT. Avec CHAR ou VARCHAR, l'expression doit être la représentation valide d'une heure ou d'un horodatage sous la forme d'une chaîne de caractères.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2924E	Le type de données SQL de l'expression '<i>expression</i>' est type de données ; une expression de date ou de date de chaîne de caractères est attendue.
-----------------	---

Explication

Une expression SQL de type DATE, CHAR, ou VARCHAR est attendue. Avec CHAR ou VARCHAR, l'expression doit être la représentation valide d'une date

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2925E	Le type de données SQL de l'expression '<i>expression</i>' est type de données ; une expression de heure ou de heure de chaîne de caractères est attendue.
-----------------	---

Explication

Une expression de type TIME, CHAR ou VARCHAR est attendue. Avec CHAR ou VARCHAR, l'expression doit être la représentation valide d'une heure.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2926E	Le type de données SQL de l'expression '<i>expression</i>' est type de données ; une expression de type date, horodatage, date sous forme de chaîne de caractères ou horodatage sous forme de chaîne de caractères est attendue.
-----------------	---

Explication

Une expression SQL est attendue pour l'un des types DATE, TIMESTAMP, CHAR ou VARCHAR. Avec CHAR ou VARCHAR, l'expression doit être la représentation valide d'une date ou d'un horodatage sous la forme d'une chaîne de caractères.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2927E	Le type de données SQL de l'expression 'expression' est type de données ; une expression de type intervalle comportant un seul champ date-heure est attendue.
-----------------	--

Explication

Une expression SQL est attendu avec les types de données INTERVAL YEAR, INTERVAL MONTH, INTERVAL DAY, INTERVAL HOUR, INTERVAL MINUTE ou INTERVAL SECOND, chacun comportant un seul champ date-heure. Les types d'intervalle à multiples champs (par exemple, INTERVAL DAY TO SECOND) ne sont pas autorisés.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2928E	Un nombre ne peut pas être converti en type de données SQL INTERVAL si l'intervalle comporte des champs date-heure multiples.
-----------------	--

Explication

Une opération de conversion d'un nombre en type INTERVAL a été lancée, mais l'intervalle comporte plusieurs champs date-heure (par exemple, INTERVAL DAY TO SECOND). Seuls les types d'intervalle INTERVAL YEAR, INTERVAL MONTH, INTERVAL DAY, INTERVAL HOUR, INTERVAL MINUTE ou INTERVAL SECOND ne comportant qu'un champ unique peuvent être spécifiés.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2929E	L'expression 'expression' n'est pas une constante de type entier.
-----------------	--

Explication

Une constante de type entier, comme 1 ou -9 est attendue. A titre d'exemple, la fonction DECIMAL nécessite des opérandes de précision et d'unité correspondant à des constantes de type entier. Une constante décimale telle que 1.67 n'est pas admise.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2930E	Une sous-requête utilisée dans une expression SQL doit spécifier une seule colonne de résultats.
-----------------	---

Explication

Une sous-requête utilisée dans une expression ne doit pas spécifier plusieurs colonnes de résultats. A titre d'exemple, l'expression X > (select A,B from T) est erronée car elle définit deux colonnes de résultats (A et B).

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2931E	Une expression de sous-requête peut ne pas comporter de référence à un nom de colonne dans une expression de requête externe.
-----------------	--

Explication

Une sous-requête comporte une référence à un nom de colonne dans une expression de requête externe.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2932E	Le niveau d'imbrication maximum pour les expressions de sous-requête est dépassé.
-----------------	--

Explication

Un nombre trop élevé de sous-requêtes imbriquées a été spécifié.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2933E	La clause WHERE ne doit pas contenir une fonction d'agrégat.
-----------------	---

Explication

L'utilisation de fonctions d'agrégat COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, VARIANCE ou STDDEV dans la clause WHERE n'est pas autorisée.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2934E	Impossible de déterminer le type de données de résultat d'une expression CASE ; au moins une non nulle THEN ou ELSE doit être spécifiée.
-----------------	---

Explication

Impossible de déterminer le type de résultat de l'expression CASE car toutes les expressions THEN et l'expression ELSE (le cas échéant) spécifient le mot-clé NULL.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2935E	Le champ date-heure <i>champ</i> ne figure pas dans l'expression '<i>expression</i>' (type de données <i>type de données</i>).
-----------------	---

Explication

Le champ date-heure spécifié (YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE ou SECOND) n'est pas contenu dans le type de données de l'expression.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2936E	La fonction d'agrégat SQL <i>fonction</i> ne peut pas être imbriquée dans une autre fonction d'agrégat.
-----------------	--

Explication

L'une des fonctions d'agrégat COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, VARIANCE ou STDDEV est imbriquée dans une autre expression d'agrégat.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2937E	Une expression de sous-requête SQL ne peut pas être imbriquée dans une autre fonction d'agrégat.
-----------------	---

Explication

Une expression contenant une sous-requête est imbriquée dans l'une des fonctions d'agrégat COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, VARIANCE ou STDDEV.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2938E	La colonne '<i>colonne</i>' n'est pas autorisée dans ce contexte ; elle doit être nommée dans la clause GROUP BY ou imbriquée dans une fonction d'agrégat.
-----------------	---

Explication

Une référence à une colonne a été spécifiée ; il ne s'agit pas d'une colonne définie dans la clause GROUP BY ni d'une colonne imbriquée dans l'une des fonctions d'agrégat COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG, VARIANCE ou STDDEV. L'utilisation d'une telle référence est interdite car 1) la clause GROUP BY a été spécifiée, 2) la clause HAVING a été spécifiée ou 3) une fonction d'agrégat au moins est présente.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2939E	La référence '<i>référence</i>' contient un nom de table SQL inconnu.
-----------------	--

Explication

Le nom de table dans la commande SQL ne correspond pas à l'une des tables de base définies par la base de données du serveur. Les lignes de la table SYSCAT.TABLES peuvent être sélectionnées pour générer une liste de toutes les tables de base valides.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en utilisant une table définie par la base de données du serveur IBM Spectrum Protect.

ANR2940E	La commande '<i>référence</i>' contient un nom de colonne SQL inconnu.
-----------------	---

Explication

Le nom de colonne utilisé dans la commande SQL n'est pas l'une des colonnes de tables de base définies par la base de données du serveur. Les lignes de la table SYSCAT.COLUMNS peuvent être sélectionnées pour générer une liste de toutes les colonnes de base valides. Si la référence d'une colonne composée de deux parties, comme X.Y, est spécifiée, alors le nom en corrélation X doit correspondre à l'un des noms en corrélation actifs de la requête.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2941E	La référence de colonne '<i>référence de colonne</i>' correspond à plusieurs noms de colonnes SQL.
-----------------	---

Explication

La référence de colonne spécifiée est équivoque car elle correspond à des colonnes associées à plusieurs tables.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2942E	La référence de colonne '<i>référence de colonne</i>' n'est pas autorisée dans ce contexte car elle fait partie d'une expression de requête SQL externe.
-----------------	---

Explication

La référence de colonne spécifiée n'est pas autorisée car elle renvoie à la colonne d'une expression de requête externe. Ce type de référence n'est pas autorisé lorsque celle-ci est contenue dans les expressions des clauses HAVING et SELECT.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2943E	La référence de colonne '<i>référence de colonne</i>' est identique au nom de colonne SQL de la même liste.
-----------------	--

Explication

Une référence de colonne en double a été spécifiée dans la même liste de colonnes GROUP BY ou ORDER BY.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2944E	La référence '<i>référence</i>' est un nom de fonction scalaire SQL inconnu.
-----------------	---

Explication

La référence de la fonction spécifiée n'est pas un nom de fonction scalaire valide.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2945E	Le nombre d'arguments spécifiés pour la fonction scalaire <i>fonction</i> est insuffisant.
-----------------	---

Explication

Le nombre d'arguments spécifié pour la fonction est insuffisant. A titre d'exemple, l'expression LEFT(x) n'est pas valide car la fonction LEFT nécessite au moins deux arguments.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2946E	Le nombre d'arguments spécifiés pour la fonction scalaire <i>fonction</i> est trop important.
-----------------	--

Explication

Le nombre d'arguments spécifié pour la fonction est trop élevé. A titre d'exemple, l'expression UPPER(x,y) n'est pas valide car la fonction UPPER ne nécessite qu'un seul argument.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2947E	Une opération de division par zéro a été détectée pour l'opérateur '<i>opérateur</i>'.
-----------------	---

Explication

Une opération de division par zéro a été lancée pour l'opérateur SQL spécifié. Probablement l'une des valeurs d'une colonne est égale à zéro, et cette colonne est utilisée comme dénominateur dans une opération de division. Pour y remédier, utilisez la fonction NULLIF. A titre d'exemple, à la place de l'expression 1/X, indiquez 1/NULLIF(X,0) pour définir l'expression avec la valeur NULL chaque fois que la valeur X est égale à zéro.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2948E	Impossible d'affecter ou de convertir la valeur '<i>valeur</i>' en type de données SQL <i>type de données</i>.
-----------------	---

Explication

Une valeur ne peut pas être affectée ni convertie dans le type de données SQL spécifié, car 1) le type de données de la valeur ne peut pas être transmis correctement au type de données cible (par exemple, TIME ne peut pas être converti en type INTEGER) ; 2) l'affectation des résultats de la valeur entraîne un débordement dans le type cible (par exemple, la valeur décimale 12345678.34 ne peut pas être affectée au type de données DECIMAL(3,2) car la précision du type cible est dépassée) ; ou 3) la syntaxe d'une chaîne de caractères n'est pas appropriée pour le type de données cible (par exemple, la chaîne 'abc' ne peut pas être convertie en type de données DATE).

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2949E	Un débordement arithmétique s'est produit avec l'opérateur SQL '<i>opérateur</i>'.
-----------------	---

Explication

Un débordement arithmétique s'est produit avec l'opérateur spécifié. Parmi les exemples, citons : 1) l'application de l'opérateur de négation unaire à la valeur INTEGER la plus petite (-2147483648) provoque un débordement car le résultat ne peut pas être représenté au point 2 ; 2) la somme des valeurs de la colonne de type INTEGER appliquée à la fonction d'agrégat SUM ne peut pas être représentée en respectant la précision du type INTEGER.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2950E	Un débordement de type arithmétique ou date-heure s'est produit avec l'opérateur SQL '<i>opérateur</i>' pour les valeurs '<i>valeur</i>' (type de données <i>type de données</i>)
-----------------	--

et 'valeur' (type de données *type de données*).

Explication

Un débordement de type arithmétique ou date-heure s'est produit avec l'opérateur spécifié. Les valeurs à l'origine du débordement (et leurs types de données SQL) s'affichent.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2951E La valeur 'valeur' (type de données *type de données*) n'est pas un argument valide pour l'opérateur 'opérateur'.

Explication

Une valeur erronée a été spécifiée comme argument avec un opérateur SQL. A titre d'exemple, l'expression SQRT(-1) n'est pas valide car l'argument de la fonction SQRT est une valeur négative.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2952E La valeur 'valeur' (type de données *type de données*) n'est pas la représentation valide d'une chaîne de caractères pour une date ou un horodatage SQL avec l'opérateur 'opérateur'.

Explication

Une représentation erronée d'une chaîne de caractères pour DATE ou TIMESTAMP a été spécifiée. A titre d'exemple, la chaîne 'abc' n'est ni une date ni un horodatage valide.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2953E La valeur 'valeur' (type de données *type de données*) n'est pas la représentation valide d'une chaîne de caractères pour une heure ou un horodatage SQL avec l'opérateur 'opérateur'.

Explication

Une représentation erronée d'une chaîne de caractères de type TIME ou TIMESTAMP a été spécifiée. A titre d'exemple, la chaîne 'g pm' n'est ni une heure ni un horodatage valide.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2954E Une sous-requête SQL utilisée dans une expression scalaire doit générer une table qui contient au plus une ligne.

Explication

Cette erreur se produit lorsqu'une sous-requête utilisée dans une expression scalaire retourne plusieurs lignes, rendant difficile l'identification de la valeur correcte.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Spécifiez de nouveau la sous-requête (par exemple, à l'aide d'une clause WHERE) pour que celle-ci retourne une seule ligne.

ANR2955E L'expression de chaîne de caractères SQL 'expression' doit retourner un seul caractère.

Explication

Une chaîne composée d'un seul caractère est attendue pour la clause ESCAPE de l'opérateur LIKE, pour le caractère de l'opérateur TRIM, ou pour le caractère de remplissage de la fonction LEFT ou RIGHT. A titre d'exemple, la chaîne 'Hello' n'est pas valide car elle contient plusieurs caractères.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2956E	Impossible d'accéder à la table de base SQL 'table'.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite pendant la lecture des lignes dans l'une des tables de base SQL. Ce message est en règle générale précédé d'un autre message d'erreur décrivant cette condition.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2957E	Une erreur s'est produite pendant l'insertion d'une ligne dans une table temporaire SQL. La taille de la base de données du serveur doit être augmentée.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite pendant l'insertion d'une ligne dans une table temporaire en cours d'utilisation par une requête SQL. Ce message est en règle générale précédé d'un autre message d'erreur décrivant cette condition. Très souvent, cette erreur peut être résolue en augmentant la taille de la base de données du serveur. L'espace disponible dans la base de données est utilisé pour stocker les tables temporaires créées au cours de l'exécution d'une requête SQL SELECT.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2958E	L'espace de stockage de la table temporaire SQL est insuffisant.
-----------------	---

Explication

Le résultat d'une requête SQL ne peut pas être calculé car l'espace de stockage pour la table temporaire est indisponible. Si vous lancez la commande QUERY DB et que vous observez le paramètre de réduction maximale, vous pouvez déterminer la quantité d'espace de stockage disponible pour la table temporaire. Si ce paramètre est inférieur à 4, cela

signifie que l'espace de stockage est épuisé et la requête SQL ne peut plus être exécutée. Des requêtes SQL complexes comme celles contenant une clause ORDER BY ou GROUP BY, ou l'opérateur DISTINCT, peuvent nécessiter une augmentation de la capacité d'espace temporaire réservée aux tables.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si la base de données est saturée, augmentez sa taille. Si la base de données est fragmentée (le paramètre Espace disponible est supérieur à 4, mais le paramètre Réduction maximale est inférieur à 4), vous devez soit décharger, puis recharger la base, soit ajouter un volume.

ANR2959E	La ligne de la table temporaire SQL est trop longue.
-----------------	---

Explication

Une ligne ne peut pas être insérée dans une table temporaire SQL en raison de sa longueur. Cette situation se produit si 1) le nombre de colonnes de la ligne insérée est trop élevé, ou si 2) la somme des longueurs des colonnes génère une ligne trop longue. Les tables temporaires sont utilisées lorsque 1) la clause ORDER BY est spécifiée ; 2) la clause GROUP BY est spécifiée ; ou 3) l'opérateur est DISTINCT est spécifié.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Réduisez le nombre de colonnes spécifiées dans la clause ORDER BY et/ou GROUP BY.

ANR2960E	Unité syntaxique SQL de type énuméré inattendue - 'unité syntaxique'.
-----------------	--

Explication

Une erreur de syntaxe s'est produite car le type énuméré SQL trouvé ne peut pas être correctement utilisé à la position indiquée dans l'instruction SQL. Vous trouverez la liste de tous les types énumérés déclarés par le serveur dans la table de catalogue SQL SYSCAT.ENUMTYPES.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2961E **Nom de type énuméré SQL non valide - 'nom'.**

Explication

Une erreur de syntaxe s'est produite car un type SQL énuméré est attendu, alors que le nom spécifié ne correspond pas à l'un des types énumérés déclarés. A titre d'exemple, l'expression littérale XXX::YYYY n'est pas conforme car XXX n'est pas un nom de type énuméré valide. Vous trouverez la liste de tous les types énumérés déclarés par le serveur dans la table de catalogue SQL SYSCAT.ENUMTYPES.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2962E **Impossible de résoudre le type énuméré SQL pour la valeur 'valeur'.**

Explication

Une erreur de syntaxe s'est produite car une valeur énumérée SQL incorrecte a été spécifiée, mais comme cette valeur appartient à plusieurs types énumérés, son type ne peut pas faire l'objet d'une conversion. A titre d'exemple, la valeur énumérée OUI appartient à plusieurs types énumérés. Donc, le type de résultat de l'expression YES = YES ne peut pas être traité. Vous trouverez la liste de tous les types énumérés déclarés par le serveur dans la table de catalogue SQL SYSCAT.ENUMTYPES.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2963W **Cette requête SQL peut générer une table de résultats volumineuse, ou nécessiter une durée de calcul très longue.**

Explication

La requête SQL définie peut afficher un nombre élevé de lignes ou nécessiter une durée de traitement

importante avant de générer la première ligne de la table de résultats.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour continuer le traitement de la requête SQL ou 'N' pour interrompre la requête.

ANR2964E **La référence 'référence' n'est pas une colonne de la table de résultats SQL.**

Explication

La clause ORDER BY a spécifié une colonne qui ne figure pas dans la table de résultats de la requête SQL. Seules les colonnes sélectionnées dans la liste font partie de la table des résultats.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2965E **Impossible de générer une table SQL temporaire. Les colonnes *colonnes requises* sont nécessaires. *nombre de colonnes maximum* est le maximum.**

Explication

Une table temporaire contenant *colonnes requises* est nécessaire pour traiter une requête SQL. La limite maximum d'une table SQL est *nombre de colonnes maximum*. La table ne sera pas créée.

Réaction du système

La requête SQL s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si les clauses ORDER BY et/ou GROUP BY ont été spécifiées, réduisez le nombre de colonnes nécessaires pour la table obtenue.

ANR2966E **Commande/processus : l'espace de stockage de la table temporaire de la base de données est insuffisant.**

Explication

La commande ou l'opération ne peut pas se terminer car l'espace de stockage disponible pour la table temporaire est insuffisant. L'espace disponible dans la base de données du serveur est utilisé pour stocker les tables temporaires créées au cours de l'exécution d'une commande ou d'un processus.

Réaction du système

La commande ou le processus est arrêté(e).

Action de l'utilisateur

Augmentez la taille de la base de données du serveur (après avoir ajouté des volumes de base de données si nécessaire), puis relancez la commande ou le processus.

ANR2967E	Commande : le noeud client d'objets nom de noeud ne peut pas être répliqué.
-----------------	--

Explication

Les noeuds de client d'objets ne sont pas pris en charge sur le serveur de réplication cible.

Réaction du système

Le noeud et ses données ne sont pas répliqués sur le serveur cible.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande sans spécifier le noeud de client d'objets.

ANR2968E	La sauvegarde de la base de données est terminée. Code SQL Db2 : sqlcode. Code sqlerrmc Db2 : sqlerrmc.
-----------------	--

Explication

Db2 a détecté un problème lors de l'opération de sauvegarde. L'incident peut être provoqué par :

1. Des erreurs de configuration de l'API IBM Spectrum Protect pour l'instance Db2 sur laquelle la base de données du serveur IBM Spectrum Protect réside.
2. Une erreur relative à l'opération de sauvegarde Db2.
3. Des erreurs relatives à l'unité de sauvegarde cible.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Si le message indique le code SQL Db2 2033, le problème provient probablement de la configuration de l'API IBM Spectrum Protect. L'instance Db2 utilise l'API IBM Spectrum Protect pour copier l'image de sauvegarde de la base de données de IBM Spectrum Protect vers les unités de stockage rattachées au serveur IBM Spectrum Protect. Les codes sqlerrmc courants incluent :

1. 50 - Pour déterminer si une erreur a provoqué le dépassement du délai d'attente de l'API, recherchez si des messages du serveur IBM Spectrum Protect survenus au cours du processus de sauvegarde de la base de données ont été émis avant le message ANR2968E. Vérifiez que les options TCPSERVERADDR et TCPPORT correctes ont été spécifiées dans le fichier d'options de l'API IBM Spectrum Protect pour le serveur IBM Spectrum Protect en cours de sauvegarde. Si les valeurs des options sont incorrectes, corrigez-les pour l'instance Db2.
2. 53 - Vérifiez que la valeur \$\$_TSMDBMGR_\$\$ a été attribuée à l'option NODENAME dans le fichier d'options de l'API IBM Spectrum Protect. Vérifiez aussi le paramètre TCPSERVERADDRESS. Si le mot clé "localhost" est utilisé, vérifiez qu'il est correctement résolu en émettant la commande "ping localhost" à partir d'une fenêtre de commande système. En cas d'échec du ping de localhost, pensez à changer TCPSERVERADDRESS sur l'adresse de bouclage explicite 127.0.0.1. Une autre solution permettant de configurer l'adresse de bouclage explicite 127.0.0.1 consiste à vérifier la configuration TCP/IP et la configuration de "localhost". Par exemple, pour les systèmes Unix ou Linux, vérifiez que /etc/hosts dispose d'une entrée adéquate pour "localhost".
3. 106 - Vérifiez que la variable d'environnement DSMI_DIR de l'instance Db2 pointe vers l'emplacement des fichiers exécutables de l'API IBM Spectrum Protect et du fichier de configuration dsm.sys. Si la valeur de DSMI_DIR est incorrecte, corrigez-la pour l'instance Db2, puis redémarrez celle-ci.
4. 400 - Vérifiez que les options spécifiées dans le fichier d'options de l'API IBM Spectrum Protect sont valides.
5. 406 - Vérifiez que le propriétaire de l'instance Db2 dispose au moins d'un accès en lecture au fichier d'options de l'API IBM Spectrum Protect. Vérifiez que la variable d'environnement DSMI_CONFIG de l'instance Db2 pointe vers un fichier d'options valide pour l'API IBM Spectrum Protect. Si la valeur de DSMI_CONFIG est incorrecte, corrigez-la pour l'instance Db2, puis redémarrez celle-ci.

6. 450,451 - Vérifiez que le fichier d'options du serveur et le fichier d'options de l'API IBM Spectrum Protect contiennent tous deux l'option COMMETHOD SHARED MEM. Vérifiez que les valeurs de l'option SHMPORT dans chaque fichier d'options se correspondent. Démarrez le serveur si vous changez une valeur dans le fichier des options du serveur.

7. Pour obtenir la description des autres valeurs sqlerrmc, consultez le fichier dsmrc.h installé avec l'API IBM Spectrum Protect.

Si ce message indique un code SQL Db2 différent de 2033, recherchez d'autres informations sur l'erreur en ouvrant une fenêtre de processeur de ligne de commande Db2 et en entrant : ? SQLsqlcode. Par exemple db2 => ? sql2428

ANR2969E **Restauration de la base de données terminée. Code SQL Db2 : sqlcode. Code sqlerrmc Db2 : sqlerrmc.**

Explication

Db2 a détecté un problème lors de l'opération de restauration. L'incident peut être provoqué par :

1. Des erreurs de configuration de l'API IBM Spectrum Protect pour l'instance Db2 sur laquelle la base de données du serveur IBM Spectrum Protect réside.
2. Des erreurs relatives à l'opération de restauration Db2.
3. Des erreurs relatives à l'unité de sauvegarde cible.
4. La configuration du client de l'API IBM Spectrum Protect utilisée par l'instance en cours ne peut pas accéder à l'image de sauvegarde.

Réaction du système

L'opération de restauration de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Si le message indique le code SQL Db2 2033, le problème provient probablement de la configuration de l'API IBM Spectrum Protect. L'instance Db2 utilise l'API IBM Spectrum Protect pour copier vers Db2 l'image de restauration de la base de données de IBM Spectrum Protect depuis les unités de stockage rattachées au serveur IBM Spectrum Protect. Les codes sqlerrmc courants incluent :

1. 50 - Pour déterminer si une erreur a provoqué le dépassement du délai d'attente de l'API, recherchez si des messages du serveur IBM Spectrum Protect survenus au cours du processus

de sauvegarde de la base de données ont été émis avant le message ANR2969E. Vérifiez que les options TCPSEVERADDR et TCPPORT correctes ont été spécifiées dans le fichier d'options de l'API IBM Spectrum Protect pour le serveur IBM Spectrum Protect en cours de sauvegarde. Si les valeurs des options sont incorrectes, corrigez-les pour l'instance Db2.

2. 53 - Vérifiez que la valeur \$\$_TSMDBMGR_\$\$ a été attribuée à l'option NODENAME dans le fichier d'options de l'API IBM Spectrum Protect.

3. 106 - Vérifiez que la variable d'environnement DSMI_DIR de l'instance Db2 pointe vers l'emplacement des fichiers exécutables de l'API IBM Spectrum Protect et du fichier de configuration dsm.sys. Vérifiez que vous disposez des autorisations correctes pour accéder à ces emplacements. Si la valeur de DSMI_DIR est incorrecte, corrigez-la pour l'instance Db2, puis redémarrez celle-ci.

4. 400 - Vérifiez que les options spécifiées dans le fichier d'options de l'API IBM Spectrum Protect sont valides.

5. 406 - Vérifiez que le propriétaire de l'instance Db2 dispose au moins d'un accès en lecture au fichier d'options de l'API IBM Spectrum Protect. Vérifiez que la variable d'environnement DSMI_CONFIG de l'instance Db2 pointe vers un fichier d'options valide pour l'API IBM Spectrum Protect. Si la valeur de DSMI_CONFIG est incorrecte, corrigez-la pour l'instance Db2, puis redémarrez celle-ci.

6. 450,451 - Vérifiez que le fichier d'options du serveur et le fichier d'options de l'API IBM Spectrum Protect contiennent tous deux l'option COMMETHOD SHARED MEM. Vérifiez que les valeurs de l'option SHMPORT dans chaque fichier d'options se correspondent. Démarrez le serveur si vous changez une valeur dans le fichier des options du serveur.

7. Pour obtenir la description des autres valeurs sqlerrmc, consultez le fichier dsmrc.h installé avec l'API IBM Spectrum Protect.

Si le message indique le code SQL Db2 2542, le problème provient probablement du fait que la version de l'API IBM Spectrum Protect pour la restauration de base de données n'est pas la même que celle de l'API pour la sauvegarde de base de données. Vérifiez la version de l'API IBM Spectrum Protect :

1. AIX - /bin/sh -c "lspp -lcq tivoli.tsm.client.api.64bit"
2. Solaris - /bin/sh -c "cat /var/sadm/pkg/TIVsmCapi/pkginfo | grep VERSION"
3. HP- /bin/sh -c "cat /var/adm/sw/products/TIVsm64/CLIENT_API64/INDEX | grep ^revision"

4. Linux - rpm -q TIVsm-API64-* --qf %{VERSION}.%{RELEASE}\\n
5. Windows - reg query "HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\IBM\ADSM\CurrentVersion\Api"

Si ce message indique un code SQL Db2 autre que 2033 ou 2542, recherchez d'autres informations sur l'erreur en ouvrant une fenêtre de processeur de ligne de commande Db2 et en entrant : ? SQLsqlcode. Par exemple db2 => ? sql2428

ANR2970E **La récupération en aval de la base de données s'est arrêtée - Code SQL Db2 sqlcode sqlerrmc sqlerrmc**

Explication

Db2 a détecté un problème.

Réaction du système

La récupération en aval de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur l'erreur en ouvrant une fenêtre de processeur de ligne de commande Db2 et en entrant : ? SQLsqlcode. Par exemple db2 => ? sql2428

ANR2971E **La récupération en aval/ sauvegarde/restauration de la base de données est terminée - Erreur Db2 : code SQL sqlcode.**

Explication

Db2 a détecté un problème.

Réaction du système

La sauvegarde/restauration/récupération de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur l'erreur en ouvrant une fenêtre de processeur de ligne de commande Db2 et en entrant : ? SQLsqlcode. Par exemple db2 => ? sql2428

ANR2972E **Commande Restore DB : La restauration/récupération aval de la base de données est terminée - Impossible de nettoyer le répertoire des journaux nom du répertoire.**

Explication

IBM Spectrum Protect a tenté de nettoyer ce répertoire des journaux avant une opération de restauration d'un point de cohérence de la base de données, mais a échoué.

Réaction du système

La restauration/récupération aval de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Nettoyez manuellement ce répertoire avant d'effectuer une opération de restauration du point de cohérence de la base de données.

ANR2973E **Commande Restore DB : La restauration/récupération aval de la base de données est terminée - Le répertoire des journaux nom du répertoire est requis et n'existe pas.**

Explication

Le répertoire des journaux est requis et n'existe pas. L'opération de restauration du point de cohérence de la base de données est terminée.

Réaction du système

La restauration/récupération aval de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Créez le répertoire spécifié et faites une nouvelle tentative.

ANR2974I **La sauvegarde de base de données hors ligne de la base de données alias de base de données a abouti.**

Explication

La sauvegarde de base de données hors ligne a abouti.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2975E **La sauvegarde de base de données hors ligne de la base de données alias de base de données a échoué**

et le `sqlcode sqlcode` et le `sqlerrmc sqlerrmc` s'affichent.

Explication

La sauvegarde de base de données hors ligne a échoué.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

ANR2976I **La sauvegarde de base de données hors ligne de la base de données *alias* de base de données a démarré.**

Explication

La sauvegarde de base de données hors ligne a démarré.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2977E **Commande : La commande a échoué en raison d'un problème dans le fichier de configuration de l'unité.**

Explication

Le fichier de configuration d'unité inclut une ou plusieurs valeurs non valides.

Réaction du système

Le serveur arrête l'opération en cours.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur dans le fichier de configuration d'unité puis exécutez à nouveau la commande.

ANR2978E **Commande : nom de répertoire incorrect - *nom de répertoire*.**

Explication

Échec de la restauration de la base de données en raison d'un nom de répertoire cible non valide dans le fichier du répertoire cible d'unité.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur dans le fichier du répertoire cible, puis réessayez.

ANR2979E **Erreur interne - Le descripteur de commande est NULL.**

Explication

Une erreur s'est produite, le descripteur de commande est NULL.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR2980E **La sauvegarde de base de données s'est terminée par un échec TCPIP - Code SQL Db2 *sqlcode sqlerrmc sqlerrmc*.**

Explication

Un échec TCPIP a été détecté par Db2.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Corrigez le problème de configuration TCP/IP entre IBM Spectrum Protect et Db2 et réessayez.

ANR2981E **Sauvegarde de la base de données arrêtée en raison d'un problème d'environnement ou de configuration lié à l'accès aux fichiers - Code SQL Db2 *sqlcode sqlerrmc sqlerrmc*.**

Explication

Db2 a détecté un problème lié à l'environnement ou à la configuration.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le nom du fichier ou du répertoire spécifié est correct, corrigez les droits d'accès ou indiquez un autre emplacement et réessayez.

ANR2982E	Sauvegarde de la base de données arrêtée en raison d'un problème d'environnement ou de configuration lié au mot de passe - Code SQL Db2 <i>sqlcode sqlerrmc sqlerrmc</i>.
-----------------	--

Explication

Db2 a détecté un problème lié à l'environnement ou à la configuration.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Si le IBM Spectrum Protect paramètre PASSWORDACCESS a pour valeur GENERATE, retirez-le ou associez-le à la valeur PROMPT.

ANR2983E	Sauvegarde de la base de données arrêtée en raison d'un problème d'environnement ou de configuration lié à DSMI_DIR - Code SQL Db2 <i>sqlcode sqlerrmc sqlerrmc</i>.
-----------------	---

Explication

Db2 a détecté un problème lié à l'environnement ou à la configuration.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que DSMI_DIR indique un répertoire contenant la version correcte de db2tca, redémarrez l'instance et réexécutez la commande.

ANR2984E	Sauvegarde de la base de données arrêtée en raison d'un problème d'environnement ou de configuration lié à DSMI_CONFIG - Code SQL Db2 <i>sqlcode sqlerrmc sqlerrmc</i>.
-----------------	--

Explication

Db2 a détecté un problème lié à l'environnement ou à la configuration.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la variable d'environnement DSMI_CONFIG pointe vers un fichier d'options IBM Spectrum Protect valide. Assurez-vous que le propriétaire d'instance a accès en lecture au fichier d'options du gestionnaire de services de données. Assurez-vous que la variable d'environnement DSMI_CONFIG est définie dans db2profile.

ANR2985E	Sauvegarde de la base de données arrêtée en raison d'un problème d'environnement ou de configuration lié au protocole TCP/IP - Code SQL Db2 <i>sqlcode sqlerrmc sqlerrmc</i>.
-----------------	--

Explication

Db2 a détecté un problème TCPIP qui a entraîné l'échec de la sauvegarde de base de données.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Les problèmes TCP/IP possibles sont : délai de connexion, connexion refusée, nom d'hôte incorrect ou réseau inaccessible. Corrigez le problème TCP/IP entre IBM Spectrum Protect et Db2 et réessayez.

ANR2986E	Sauvegarde de la base de données arrêtée en raison d'une erreur E-S - Code SQL Db2 <i>sqlcode sqlerrmc sqlerrmc</i>.
-----------------	---

Explication

Db2 a détecté un problème d'entrées-sorties qui a entraîné l'échec de la sauvegarde de base de données.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Corrigez le problème d'E-S entre IBM Spectrum Protect et Db2 et réessayez.

ANR2987W	La session a pris fin car l'identificateur global unique de la machine ou l'adresse IP du système hôte local ne correspond pas.
-----------------	--

Explication

Les commandes de sauvegarde ou de restauration de la base de données ne sont autorisées que si la base de données IBM Spectrum Protect concernée, l'API IBM Spectrum Protect et le serveur IBM Spectrum Protect résident sur la même machine. Soit l'identificateur global unique (GUID) de l'API client IBM Spectrum Protect utilisée par le gestionnaire de base de données ne correspond pas à celui du serveur IBM Spectrum Protect, soit l'adresse IP du système hôte local indiquée par le client IBM Spectrum Protect n'est pas acceptée.

Réaction du système

L'opération de sauvegarde ou de restauration de la base de données a pris fin.

Action de l'utilisateur

Les adresses du système hôte local acceptables par défaut sont "127.0.0.1" pour IPV4 et "::1" pour IPV6. Si vous ne pouvez pas configurer l'une de ces adresses de système hôte local sur votre système, utilisez l'option "DBMTRUSTEDIPADDR ipaddr" du serveur IBM Spectrum Protect pour définir une adresse de système hôte local pouvant être acceptée.

ANR2988W	Une tentative de réinsertion de la dernière entrée utilisée dans le volume de base de données de sauvegarde dans l'historique des volumes a échoué.
-----------------	--

Explication

L'opération de restauration de base de données a abouti ; néanmoins, la tentative d'ajout du dernier volume de base de données de sauvegarde utilisé dans l'historique de volume a échoué.

Réaction du système

L'opération de restauration de base de données a abouti. L'entrée du dernier volume de base de données de sauvegarde utilisé dans l'opération peut être manquant dans l'historique de volume.

Action de l'utilisateur

Conservez une copie du fichier historique des volumes utilisé pour effectuer l'opération de restauration. Après avoir vérifié l'opération restore db, effectuez une opération backup db type=full. Suivez manuellement le volume qui n'a pas été réinséré dans l'historique des volumes.

ANR2989E	La sauvegarde de la base de données nom de la base de
-----------------	--

données a échoué - Il manque un fichier historique des volumes.

Explication

La sauvegarde de la base de données a échoué car aucun fichier historique des volumes n'est défini dans le fichier dsmserv.opt.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur dans le fichier dsmserv.opt, puis réessayez.

ANR2990E	La restauration de base de données s'est arrêtée en raison d'un chemin de base de données non valide : sqlerrmc sqlerrmc et code SQL Db2 sqlcode
-----------------	---

Explication

Db2 a détecté un chemin de base de données non valide.

Réaction du système

La restauration de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le chemin existe et que les droits sont corrects, puis exécutez de nouveau la commande restore DB avec ou sans le paramètre ON pour spécifier un nouveau chemin de stockage de base de données valide.

ANR2991E	La sauvegarde incrémentielle de base de données a pris fin car une sauvegarde intégrale de base de données est requise - Code SQL Db2 sqlcode sqlerrmc sqlerrmc.
-----------------	---

Explication

La sauvegarde incrémentielle de base de données a pris fin. Une sauvegarde intégrale de base de données est requise avant de procéder à une sauvegarde incrémentielle.

Réaction du système

La sauvegarde incrémentielle de base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Effectuez d'abord une sauvegarde intégrale de base de données, puis relancez la sauvegarde incrémentielle.

ANR2992W **La base de données utilise *espace de base de données* utilisé mégaoctets de l'espace du système de fichiers. Quantité d'espace de système de fichiers disponible : *espace de base de données disponible* mégaoctets. Le taux est *taux d'utilisation du système de fichiers de base de données*.**

Explication

Le taux dépasse le seuil pour l'utilisation de l'espace de base de données.

Réaction du système

Les opérations système peuvent être restreintes en raison d'un espace de base de données limité.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace de la base de données, utilisez la commande EXTEND DBSPACE.

ANR2993E **La sauvegarde de la base de données s'est terminée avec un problème de journal. Code SQL Db2 : *sqlcode*. Code *sqlerrmc* Db2 : *sqlerrmc*.**

Explication

Db2 a mis fin à la sauvegarde de la base de données car un ou plusieurs des fichiers journaux requis n'ont pas pu être récupérés.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Si le message n'a pas indiqué le chemin du répertoire du journal qui a causé le problème, consultez le fichier db2diag.log pour obtenir plus d'informations. Un répertoire manquant ou un droit refusé fait partie des problèmes communs.

ANR2994E **La sauvegarde automatique de la base de données s'est terminée.**

Explication

L'opération s'est terminée car la classe d'unités utilisée pour la sauvegarde automatique de la base de données n'est pas définie.

Réaction du système

La sauvegarde automatique de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande SET DBRECOVERY afin de définir la classe d'unités pour la sauvegarde automatique de la base de données.

ANR2995E ***Commande : La classe d'unités nom de classe d'unités est utilisée pour la sauvegarde automatique de la base de données.***

Explication

La commande DELETE DEVCLASS a été émise pour supprimer une classe d'unités qui est utilisée pour la sauvegarde automatique de la base de données.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande SET DBRECOVERY afin de définir une nouvelle classe d'unités pour la sauvegarde automatique de la base de données avant de supprimer cette classe d'unités.

ANR2996I ***Le journal de serveur est saturé à pourcentage de saturation pour cent. Le serveur ne retarde plus les transactions.***

Explication

Le pourcentage d'utilisation du journal du serveur était trop élevé et les transactions étaient retardées par le serveur. Ce pourcentage est désormais plus faible et les transactions ne sont plus retardées.

Réaction du système

Le traitement du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Continuez à surveiller l'activité du serveur et le pourcentage d'utilisation de son journal. Si ce pourcentage n'est pas trop élevé, vous pouvez réduire la quantité d'espace allouée au journal.

ANR2997W **Le journal de serveur est saturé à pourcentage de saturation pour cent. Le serveur va retarder les transactions de délai millisecondes.**

Explication

Le pourcentage d'utilisation du journal du serveur est très élevé. Afin d'éviter la saturation du journal, le serveur va commencer à retarder les transactions selon le délai indiqué.

Réaction du système

Le traitement du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Surveillez l'activité du serveur et le pourcentage d'utilisation du journal. Si possible, reportez à plus tard les nouvelles tâches qui alourdiraient la charge supportée par le serveur.

ANR2998I **Lorsque la règle de stockage *nom_règle_stockage* est traitée, l'opération récupère *conteneurs_récupérables* conteneurs, lit et écrit *octets_transférés*, et sauvegarde *octets_sauvegardés* d'espace.**

Explication

Le processus de récupération se poursuivra en fonction des paramètres que vous avez spécifiés dans la règle de stockage.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3000E ***Commande* : la commande peut être exécutée uniquement sur un gestionnaire de configuration.**

Explication

la commande *commande* ne peut être exécutée que sur un serveur gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande à partir d'un gestionnaire de configuration.

ANR3001E ***Commande* : la commande peut être exécutée uniquement sur un serveur géré.**

Explication

La commande *commande* ne peut être lancée que sur un serveur administré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande à partir d'un serveur administré.

ANR3002E ***Commande* : le nom de profil comporte plus de longueur maximale caractères.**

Explication

La longueur du nom de profil spécifié dans la commande *commande* est supérieure à la limite autorisée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Sélectionnez un nom de profil qui ne dépasse pas la limite autorisée.

ANR3003E ***Commande* : la description du profil comporte plus de longueur maximale caractères.**

Explication

La longueur de la description du profil spécifiée dans la commande *commande* est supérieure à la limite autorisée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Sélectionnez une description qui ne dépasse pas la limite autorisée.

ANR3004E **Commande : le nom du gestionnaire de configuration comporte plus de longueur maximale caractères.**

Explication

La longueur du nom du gestionnaire de configuration spécifié dans la commande *commande* est supérieure à la limite autorisée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Sélectionnez un nom de gestionnaire de configuration qui ne dépasse pas la limite autorisée.

ANR3005E **Commande : le nom du serveur comporte plus de longueur maximale caractères.**

Explication

La longueur du nom du gestionnaire de configuration spécifié dans la commande *commande* est supérieure à la limite autorisée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Sélectionnez un nom de gestionnaire de configuration qui ne dépasse pas la limite autorisée.

ANR3006E **Commande : la valeur correspondant à l'intervalle de réactualisation de la configuration doit être comprise entre valeur minimum et valeur maximum.**

Explication

La commande indiquée a été exécutée avec un intervalle de réactualisation incorrect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un intervalle valide.

ANR3007E **Commande : l'option option doit être indiquée.**

Explication

Lorsque la commande est lancée sur un serveur qui n'est ni un gestionnaire de configuration ni un serveur administré, l'option spécifiée doit être fournie.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant l'option spécifiée.

ANR3008I **La sauvegarde de la base de données a été écrite à l'aide de l'API client : informations de l'API.**

Explication

La sauvegarde de la base de données a été exécutée à l'aide de l'API de sauvegarde/archivage IBM Spectrum Protect indiquée.

Réaction du système

Le processus de restauration de la base de données continue.

Action de l'utilisateur

Ces informations vont être utilisées au cours de l'opération de restauration de la base de données. Si l'API utilisée au cours de la restauration n'est pas compatible, des messages supplémentaires vont être émis et l'opération va échouer.

ANR3009E **La restauration de la base de données n'est pas possible, l'API client n'est pas compatible : Informations de l'API.**

Explication

La version d'API client IBM Spectrum Protect utilisée pour cette opération de restauration de la base de données n'est pas compatible avec la version utilisée pour sa sauvegarde.

Réaction du système

Le processus de restauration de la base de données se termine.

Action de l'utilisateur

Installez une version plus récente de l'API client IBM Spectrum Protect et relancez l'opération de restauration. La version API du client actuellement disponible et utilisée pour cette opération de restauration de la base de données n'est pas compatible avec celle utilisée pour rédiger à l'origine la sauvegarde de la base de données.

ANR3010W **Cette commande supprime tout objet associé à un ou plusieurs profils sur un gestionnaire de configuration. Le processus suivant de réactualisation de la configuration supprimera l'objet sur les serveurs administrés définis avec un profil associé à l'objet.**

Explication

La commande lancée supprime un objet d'un gestionnaire de configuration. Comme cet objet est associé à un ou plusieurs profils sur un gestionnaire de configuration, le processus de réactualisation supprime cet objet sur les serveurs administrés appropriés.

Réaction du système

Le système vous demande si vous voulez continuer.

Action de l'utilisateur

Pour traiter la commande, entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour arrêter.

ANR3011E **commande : l'abonnement du profil *nom de profil* n'a pas été supprimé car un ou plusieurs objets ne pouvaient pas l'être.**

Explication

Ce message est généré car un ou plusieurs objets n'ont pas été supprimés par la commande spécifiée. Un précédent message donne une explication pour chaque objet non supprimé.

Réaction du système

Le système peut supprimer certains des objets gérés qui sont associés au profil *nom du profil*. L'enregistrement n'est pas supprimé.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages précédents pour définir la procédure à suivre pour supprimer les objets restants.

Vous avez également la possibilité de supprimer l'enregistrement sans avoir recours au paramètre DISCARDOBJECTS=YES.

ANR3012I **commande : l'état du gestionnaire de configuration est *état*.**

Explication

La commande a correctement défini l'état du gestionnaire de configuration.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3013W **commande : l'état du gestionnaire de configuration est déjà *état*.**

Explication

L'état spécifié est déjà défini sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Ce serveur est déjà à l'état spécifié. Si un autre état doit être spécifié, réexécutez la commande en spécifiant la nouvelle valeur.

ANR3014E **commande : un ou plusieurs enregistrements sont toujours présents.**

Explication

Vous ne pouvez pas sélectionner DESACTIVE pour l'état du gestionnaire de configuration si un ou plusieurs enregistrements existent toujours, ce qui est précisément le cas sur le serveur. Il existe toujours sur le serveur un ou plusieurs enregistrements associés à ses profils.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SUBSCRIBERS pour connaître les enregistrements restants. La commande

DELETE SUBSCRIBER permet de supprimer l'entrée de ces enregistrements. Vous pouvez également supprimer le ou les enregistrements réels sur le(s) serveur(s) administré(s). Une fois que tous les enregistrements sur le gestionnaire de configuration ont été supprimés, vous devez alors supprimer tous les profils. Une fois que les profils ont été supprimés, vous pouvez relancer la commande.

ANR3015E ***commande : un ou plusieurs profils sont toujours présents.***

Explication

Vous ne pouvez pas sélectionner DESACTIVE pour l'état du gestionnaire de configuration si un ou plusieurs profils existent toujours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY PROFILE pour connaître les profils restants sur le gestionnaire de configuration, puis utilisez la commande DELETE PROFILE. Une fois que tous les profils ont été supprimés, vous pouvez relancer la commande.

ANR3016I ***commande : l'intervalle d'actualisation de la configuration est intervalle.***

Explication

La commande a correctement défini l'intervalle de réactualisation de la configuration par la valeur spécifiée. Le processus de réactualisation automatique sera immédiatement lancé, puis de nouveau exécuté une fois que le nombre de minutes défini est écoulé.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3017I ***commande : le profil nom de profil est défini.***

Explication

La commande a correctement défini le profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3018E ***commande : le profil nom de profil existe déjà.***

Explication

Le profil spécifié existe déjà sur le gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Choisissez un autre nom de profil et réexécutez la commande.

ANR3019I ***commande : le profil nom de profil est mis à jour.***

Explication

La commande a correctement mis à jour le profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3020E ***commande : le profil nom de profil est introuvable.***

Explication

Le profil spécifié est introuvable.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le nom du profil a été correctement défini dans la commande. Utilisez la commande QUERY PROFILE pour vérifier s'il existe des profils sur le gestionnaire de configuration. Relancez la commande en indiquant un nom de profil correct.

ANR3021I ***commande : profil nom du profil
copié vers le profil nom du profil.***

Explication

La commande a correctement copié le premier profil vers le second profil dernièrement créé. Toutes les associations du profil ont également été copiées.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3022E ***commande : la valeur d'intervalle
de délai de verrouillage du profil
doit être comprise entre valeur
minimum et valeur maximum.***

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une valeur non valide correspondant à l'intervalle d'attente de verrouillage.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un intervalle valide.

ANR3023I ***commande : le profil nom de profil
est verrouillé.***

Explication

La commande a correctement verrouillé le profil. Aucune information de configuration ne peut être diffusée aux abonnés du profil tant qu'il est verrouillé.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3024W ***commande : le profil profil est déjà
verrouillé avec un intervalle
d'attente supérieur à intervalle.***

Explication

Une tentative de verrouillage du profil spécifié s'est produite. Le profil est déjà verrouillé avec un intervalle d'attente supérieur à la valeur spécifiée.

Réaction du système

Le profil reste verrouillé en respectant l'intervalle d'attente d'origine.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez réduire l'intervalle d'attente, déverrouillez le profil puis procédez à un nouveau verrouillage en indiquant une valeur inférieure.

ANR3025I ***commande : le profil nom de profil
est déverrouillé.***

Explication

La commande a correctement déverrouillé le profil. Les informations de configuration peuvent désormais être diffusées aux abonnés du profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3026I ***commande : le profil nom de profil
est supprimé.***

Explication

La commande a supprimé le profil du gestionnaire de configuration.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3027E ***commande : un ou plusieurs
abonnements au profil nom du
profil sont toujours présents.***

Explication

Une tentative de suppression a été exécutée sur un profil encore associé à des abonnements définis sur un ou plusieurs serveurs administrés. Il existe toujours

sur le gestionnaire de configuration un ou plusieurs enregistrements associés aux profils.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SUBSCRIBERS pour connaître les enregistrements restants. Utilisez la commande DELETE SUBSCRIPTION sur le(s) serveur(s) administré(s) pour supprimer les abonnements, puis réexécutez la commande DELETE PROFILE sur le gestionnaire de configuration. Vous pouvez toujours utiliser le paramètre FORCE=YES avec la commande DELETE PROFILE pour supprimer le profil même si des abonnements sont encore associés au profil. Dans ce cas, des messages sont générés, lorsque le serveur administré demande des mises à jour de ce profil, indiquant que le profil a été supprimé.

ANR3028E *commande : le profil nom de profil est verrouillé.*

Explication

Impossible d'exécuter la commande spécifiée sur un profil verrouillé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Déverrouillez le profil à l'aide la commande UNLOCK PROFILE, puis réexécutez la commande.

ANR3029I *La réorganisation de la table nom de table a été annulée.*

Explication

A partir de l'option serveur DISABLEREORGTABLE, la réorganisation de table est désactivée pour la table qui est référencée et une réorganisation mise en pause est annulée.

Réaction du système

La réorganisation est annulée.

Action de l'utilisateur

Si l'intention était de désactiver la réorganisation de table pour la table qui est référencée, aucune action

supplémentaire n'est requise, sinon envisagez de mettre à jour l'option serveur DISABLEREORGTABLE.

ANR3030I *commande : abonnement défini pour le profil nom de profil.*

Explication

La commande a correctement défini un abonnement au profil spécifié. Une mise à jour des informations de configuration a été lancée.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3031W *commande : l'abonnement pour le profil nom de profil existe déjà.*

Explication

Un enregistrement existe déjà pour le profil spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le nom du profil spécifié est correct, puis réexécutez la commande si nécessaire.

ANR3032E *commande : nom du serveur non spécifié.*

Explication

Un nom de serveur doit être spécifié avec cette commande à l'aide du paramètre SERVER=. Cela permet d'identifier le gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez un autre nom de serveur.

ANR3033E *commande : le serveur serveur ne correspond pas au gestionnaire de configuration du serveur administré.*

Explication

Le nom du serveur spécifié dans la commande ne correspond pas au gestionnaire de configuration en cours. Un serveur administré ne peut avoir qu'un seul gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans définir le paramètre du serveur. Cela permet d'utiliser par défaut le gestionnaire de configuration en cours. La commande QUERY SUBSCRIPTION affiche le gestionnaire de configuration en cours d'utilisation.

ANR3034E	<i>commande : le serveur serveur ne peut pas être utilisé comme gestionnaire de configuration de ce serveur.</i>
-----------------	---

Explication

Le nom du serveur spécifié dans la commande ne peut pas être utilisé comme gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Recherchez le nom actuel du gestionnaire de configuration, puis réexécutez la commande.

ANR3035I	<i>commande : l'abonné nom de l'abonné est supprimé.</i>
-----------------	---

Explication

La commande a supprimé un abonné de l'enregistrement conservé dans le gestionnaire de configuration. Si l'abonné (serveur administré) détient toujours un abonnement à un profil correct, l'enregistrement de l'abonnement s'affiche au cours de la prochaine opération de réactualisation de la configuration.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3036E	<i>commande : l'abonné nom de l'abonné est introuvable.</i>
-----------------	--

Explication

Le nom de l'abonné spécifié est introuvable dans les enregistrements du gestionnaire de configuration en qualité d'abonné valide à un quelconque profil.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le nom de l'abonné (serveur administré) est correct. Si le nom est correct, le serveur administré n'a alors sans doute pas réussi à entrer en communication avec le gestionnaire de configuration pour l'informer de l'existence de cet abonnement.

ANR3037I	<i>commande : abonnement supprimé pour le profil nom de profil.</i>
-----------------	--

Explication

La commande a supprimé un abonnement au profil spécifié. Une mise à jour des informations de configuration a été lancée.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3038E	<i>commande : l'abonnement pour le profil nom de profil est introuvable.</i>
-----------------	---

Explication

L'abonnement au profil spécifié est introuvable.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le nom du profil a été correctement spécifié. Lancez la commande QUERY SUBSCRIPTION pour connaître les profils associés à des abonnements. Relancez la commande en indiquant un nom de profil correct.

ANR3039E **commande : aucun administrateur correspondant n'a été trouvé dans la configuration.**

Explication

Aucune définition d'administrateur sur le gestionnaire de configuration ne correspond aux administrateurs spécifiés via la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY ADMIN pour connaître les administrateurs qui sont définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

ANR3040I **commande : tous les administrateurs ont été associés au profil nom du profil.**

Explication

la commande a correctement associé tous les administrateurs au profil spécifié. Toutes les définitions d'administrateur seront automatiquement diffusées aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil. Ultérieurement, si un administrateur est ajouté au gestionnaire de configuration, sa définition sera automatiquement transmise aux serveurs administrés.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3041I **commande : administrateur admin associé au profil nom du profil.**

Explication

la commande a correctement associé l'administrateur au profil spécifié. La définition de l'administrateur sera automatiquement transmise aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3042W **commande : aucun administrateur supplémentaire associé au profil nom du profil.**

Explication

Aucun autre administrateur n'a été associé au profil. Le ou les administrateurs spécifiés sont déjà associés au profil.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY ADMIN pour connaître les administrateurs définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION. La commande QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED peut servir à identifier les administrateurs qui sont déjà associés au profil.

ANR3043E **commande : aucun domaine correspondant n'a été trouvé dans la configuration.**

Explication

Aucune définition de domaine sur le gestionnaire de configuration ne correspond aux domaines spécifiés via la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY DOMAIN pour connaître les domaines qui sont définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

ANR3044I **commande : tous les domaines ont été associés au profil nom du profil.**

Explication

la commande a correctement associé tous les domaines au profil spécifié. Toutes les définitions de domaine seront automatiquement transmises aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil. Ultérieurement, si un domaine est ajouté au

gestionnaire de configuration, sa définition sera automatiquement transmise aux serveurs administrés.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3045I *commande : domaine domaine associé au profil nom du profil.*

Explication

la commande a correctement associé le domaine au profil spécifié. La définition de domaine sera automatiquement transmise aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3046W *commande : aucun domaine supplémentaire associé au profil nom du profil.*

Explication

Aucun autre domaine n'a été associé au profil. Le ou les domaines spécifiés sont déjà associés au profil.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY DOMAIN pour connaître les domaines définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION. La commande QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED peut servir à identifier les domaines qui sont déjà associés au profil.

ANR3047E *commande : aucun planning d'administration correspondant n'a été trouvé dans la configuration.*

Explication

Aucune définition relative à la planification d'administration sur le gestionnaire de configuration ne correspond aux planifications d'administration spécifiées via la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SCHEDULE pour connaître les planifications d'administration qui sont définies sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

ANR3048I *commande : tous les plannings d'administration ont été associés au profil nom du profil.*

Explication

La commande a correctement associé toutes les planifications d'administration au profil spécifié. Toutes les définitions relatives à la planification d'administration seront automatiquement transmises aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil. Ultérieurement, si une planification d'administration est ajoutée au gestionnaire de configuration, sa définition sera automatiquement transmise aux serveurs administrés.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3049I *commande : planning d'administration planning d'administration associé au profil nom du profil.*

Explication

la commande a correctement associé la planification d'administration au profil spécifié. La définition relative à la planification d'administration sera automatiquement transmise aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3050W ***commande : Aucun planning d'administration supplémentaire associé au profil nom de profil.***

Explication

Aucune autre planification d'administration n'a été associée au profil. La ou les planifications d'administration spécifiées sont déjà associées au profil.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SCHEDULE pour connaître les planifications d'administration qui sont définies sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION. La commande QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED peut servir à identifier les planifications d'administration qui sont déjà associées au profil.

ANR3051E ***commande : aucun script correspondant n'a été trouvé dans la configuration.***

Explication

Aucune définition de script sur le gestionnaire de configuration ne correspond aux scripts spécifiés via la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SCRIPT pour connaître les scripts qui sont définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

ANR3052I ***commande : tous les scripts ont été associés au profil nom du profil.***

Explication

la commande a correctement associé tous les scripts au profil spécifié. Toutes les définitions de script seront automatiquement diffusées aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil. Ultérieurement, si un script est ajouté au gestionnaire de configuration, sa définition sera automatiquement transmise aux serveurs administrés.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3053I ***commande : script script associé au profil nom du profil.***

Explication

la commande a correctement associé le script au profil spécifié. La définition de script sera automatiquement transmise aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3054W ***commande : aucun script supplémentaire associé au profil nom du profil.***

Explication

Aucun autre script n'a été associé au profil. Le ou les scripts spécifiés sont déjà associés au profil.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SCRIPT pour connaître les scripts définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION. La commande QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED peut servir à identifier les scripts qui sont déjà associés au profil.

ANR3055E **commande : aucun jeu d'options client correspondant n'a été trouvé dans la configuration.**

Explication

Aucune définition relative au jeu d'options client sur le gestionnaire de configuration ne correspond aux ensembles d'options client spécifiés via la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY CLOPTSET pour connaître les ensembles d'options client qui sont définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

ANR3056I **commande : tous les jeux d'options client ont été associés au profil nom du profil.**

Explication

la commande a correctement associé tous les ensembles d'options client au profil spécifié. Toutes les définitions relatives aux ensembles d'options client seront automatiquement diffusées aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil. Ultérieurement, si un jeu d'options client est ajouté au gestionnaire de configuration, sa définition sera automatiquement transmise aux serveurs administrés.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3057I **commande : jeu d'options client jeu d'options client associé au profil nom du profil.**

Explication

la commande a correctement associé le jeu d'options client au profil spécifié. La définition du jeu d'options client sera automatiquement transmise aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3058W **commande : aucun jeu d'options client associé au profil nom du profil.**

Explication

Aucun autre jeu d'options supplémentaire n'a été associé au profil. Les ensembles d'options client spécifiés sont déjà associés au profil.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY CLOPTSET pour connaître les ensembles d'options client qui sont définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION. La commande QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED peut servir à identifier les ensembles d'options client qui sont déjà associés au profil.

ANR3059E **commande : aucun serveur correspondant n'a été trouvé dans la configuration.**

Explication

Aucune définition de serveur sur le gestionnaire de configuration ne correspond aux serveurs spécifiés via la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SERVER pour connaître les serveurs qui sont définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

ANR3060I **commande : tous les serveurs ont été associés au profil nom du profil.**

Explication

la commande a correctement associé tous les serveurs au profil spécifié. Toutes les définitions de serveur seront automatiquement diffusées aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil. Ultérieurement, si un serveur est ajouté au gestionnaire de configuration, sa définition sera automatiquement transmise aux serveurs administrés.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3061I *commande : serveur serveur associé au profil nom du profil.*

Explication

la commande a correctement associé le serveur au profil spécifié. La définition du serveur sera automatiquement transmise aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3062W *commande : aucun serveur supplémentaire associé au profil nom du profil.*

Explication

Aucun autre serveur n'a été associé au profil. Le ou les serveurs spécifiés sont déjà associés au profil.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SERVER pour connaître les serveurs définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION. La commande QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED peut servir à identifier les serveurs qui sont déjà associés au profil.

ANR3063E

commande : aucun groupe de serveurs correspondant n'a été trouvé dans la configuration.

Explication

Aucune définition relative à un groupe de serveurs sur le gestionnaire de configuration ne correspond aux groupes de serveurs spécifiés via la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SERVERGROUP pour connaître les groupes de serveurs qui sont définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION.

ANR3064I

commande : tous les groupes de serveurs ont été associés au profil nom du profil.

Explication

La commande a correctement associé tous les groupes de serveurs au profil spécifié. Toutes les définitions de groupes de serveurs seront automatiquement diffusées aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil. Ultérieurement, si un groupe de serveurs est ajouté au gestionnaire de configuration, sa définition sera automatiquement transmise aux serveurs administrés.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3065I

commande : groupe de serveurs groupe de serveurs associé au profil nom du profil.

Explication

La commande a correctement associé le groupe de serveurs au profil spécifié. La définition du groupe de serveurs sera automatiquement transmise aux serveurs administrés qui s'abonnent au profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3066W *commande : aucun groupe de serveurs supplémentaire associé au profil nom du profil.*

Explication

Aucun autre groupe de serveurs n'a été associé au profil. Le ou les groupes de serveurs spécifiés sont déjà associés au profil.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SERVERGROUP pour connaître les groupes de serveurs qui sont définis sur le serveur, puis réexécutez la commande DEFINE PROFASSOCIATION. La commande QUERY PROFASSOCIATION FORMAT=DETAILED peut servir à identifier les groupes de serveurs qui sont déjà associés au profil.

ANR3067E *commande : aucun administrateur correspondant associé au profil nom du profil.*

Explication

Aucune définition d'administrateur correspondante n'a été associée au profil spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY PROFASSOCIATION pour connaître les administrateurs associés au profil, puis réexécutez la commande DELETE PROFASSOCIATION.

ANR3068I *commande : toutes les associations d'administrateur ont été supprimées du profil nom du profil.*

Explication

La commande a supprimé toutes les associations des administrateurs du profil spécifié. Ces administrateurs seront donc automatiquement supprimés des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3069I *commande : association d'administrateur admin supprimée du profil nom du profil.*

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié une association relative à un administrateur. Cet administrateur sera donc automatiquement supprimé des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3070E *commande : aucun domaine correspondant associé au profil nom du profil.*

Explication

Aucune définition de domaine correspondante n'a été associée au profil spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY PROFASSOCIATION pour connaître les domaines associés au profil, puis réexécutez la commande DELETE PROFASSOCIATION.

ANR3071I *commande : toutes les associations de domaine ont été supprimées du profil nom du profil.*

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié toutes les associations des domaines. Ces domaines seront donc automatiquement supprimés des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3072I	<i>commande : association de domaine domaine supprimée du profil nom du profil.</i>
-----------------	--

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié une association de domaine. Ce domaine sera donc automatiquement supprimé des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3073E	<i>commande : aucun planning d'administration correspondant associé au profil nom du profil.</i>
-----------------	---

Explication

Aucune définition de planification d'administration correspondante n'a été associée au profil spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY PROFASSOCIATION pour connaître les planifications d'administration qui sont associées au profil, puis réexécutez la commande DELETE PROFASSOCIATION.

ANR3074I	<i>commande : toutes les associations de planning d'administration ont été supprimées du profil nom du profil.</i>
-----------------	---

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié toutes les associations des planifications d'administration. Ces planifications d'administration seront donc automatiquement supprimées des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3075I	<i>commande : association de planning d'administration planning d'administration supprimée du profil nom du profil.</i>
-----------------	--

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié une association d'une planification d'administration. Cette planification d'administration sera donc automatiquement supprimée des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3076E	<i>commande : aucun script correspondant associé au profil nom du profil.</i>
-----------------	--

Explication

Aucune définition de script correspondante n'a été associée au profil spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY PROFASSOCIATION pour connaître les scripts associés au profil, puis réexécutez la commande DELETE PROFASSOCIATION.

ANR3077I *commande : toutes les associations de script ont été supprimées du profil nom du profil.*

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié toutes les associations de script. Ces scripts seront donc automatiquement supprimés des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3078I *commande : association de script script supprimée du profil nom du profil.*

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié l'association d'un script. Ce script sera donc automatiquement supprimé des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3079E *commande : aucun jeu d'options client correspondant associé au profil nom du profil.*

Explication

Aucune définition correspondante relative au jeu d'options client n'a été associée au profil spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY PROFASSOCIATION pour connaître les ensembles d'options client qui sont associés au profil, puis réexécutez la commande DELETE PROFASSOCIATION.

ANR3080I *commande : toutes les associations de jeu d'options client ont été supprimées du profil nom du profil.*

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié toutes les associations relatives aux ensembles d'options client. Ces ensembles d'options client seront donc automatiquement supprimés des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3081I *commande : association de jeu d'options client jeu d'options client supprimée du profil nom du profil.*

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié l'association relative à un jeu d'options client. Ce jeu d'options client sera donc automatiquement supprimé des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3082E *commande : aucun serveur correspondant associé au profil nom du profil.*

Explication

Aucune définition de serveur correspondante n'a été associée au profil spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY PROFASSOCIATION pour connaître les serveurs associés au profil, puis réexécutez la commande DELETE PROFASSOCIATION.

ANR3083I **commande : toutes les associations de serveur ont été supprimées du profil *nom du profil*.**

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié toutes les associations relatives aux serveurs. Ces serveurs seront donc automatiquement supprimés des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3084I **commande : association de serveur *serveur* supprimée du profil *nom du profil*.**

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié l'association relative à un serveur. Cette définition de serveur sera donc automatiquement supprimée des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3085E **commande : aucun groupe de serveurs correspondant associé au profil *nom du profil*.**

Explication

Aucune définition de groupe de serveurs correspondante n'a été associée au profil spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY PROFASSOCIATION pour connaître les groupes de serveurs associés au profil, puis réexécutez la commande DELETE PROFASSOCIATION.

ANR3086I **commande : toutes les associations de groupe de serveurs ont été supprimées du profil *nom du profil*.**

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié toutes les associations relatives aux groupes de serveurs. Ces groupes de serveurs seront donc automatiquement supprimés des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3087I **commande : association de groupe de serveurs *groupe de serveurs* supprimée du profil *nom du profil*.**

Explication

La commande a supprimé du profil spécifié l'association relative à un groupe de serveurs. Cette définition de groupe de serveurs sera donc automatiquement supprimée des serveurs administrés qui sont abonnés à ce profil.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3088W **Cette commande supprime les objets se trouvant sur les serveurs administrés abonnés à ce profil *nom du profil*.**

Explication

La commande DELETE PROFASSOCIATION a été lancée. Cette opération supprime non seulement l'association du profil, mais aussi le ou les objets gérés situés sur un serveur administré abonné à ce profil. La suppression de ces objets se produit au cours du prochain processus de réactualisation de la configuration sur le serveur administré.

Réaction du système

Le système vous demande si vous voulez continuer.

Action de l'utilisateur

Pour traiter la commande DELETE PROFASSOCIATION, entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour arrêter.

ANR3089E *commande : échec de la commande - Erreur de communication entre serveurs, avec le serveur nom de serveur.*

Explication

La commande spécifiée a échoué lors de la tentative de communication avec le serveur indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nom de serveur indiqué est correctement défini. Relancez la commande. Utilisez la commande serveur PING pour vérifier si l'autre serveur est actif. Si le problème persiste, adressez-vous à l'administrateur réseau.

ANR3090E *commande : le serveur nom de serveur n'est pas un gestionnaire de configuration.*

Explication

La commande spécifiée a échoué car elle a essayé de contacter le serveur spécifié et a découvert que ce serveur n'était pas un gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez un nom de gestionnaire de configuration correct.

ANR3091I *Commande : une ou plusieurs règles de stockage existent pour le pool de stockage nom_pool_stockage.*

Explication

Une ou plusieurs règles de stockage existent pour le pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande QUERY STGRULE pour identifier la règle de stockage et le pool de stockage associé. Lancez ensuite la commande UPDATE STGRULE ou la commande DELETE STGRULE pour supprimer la règle de stockage pour le pool de stockage.

ANR3092I *commande : le traitement de notification des abonnés a commencé.*

Explication

Un traitement NOTIFY SUBSCRIBER a commencé. Les serveurs gérés sont contactés et doivent immédiatement actualiser la configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3093I *commande : aucun profil ou abonnement correspondant n'a été trouvé.*

Explication

Aucun abonnement n'a été trouvé pour les profils spécifiés. Ces profils n'existent pas ou il n'existe pas d'abonnement pour ces derniers.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Utilisez les commandes QUERY PROFILE et QUERY SUBSCRIBER pour déterminer les profils existants et les profils pour lesquels il existe des abonnés. Relancez la commande en spécifiant les noms de profil appropriés.

ANR3094E *Le nom distinctif "nom distinctif" spécifié dans l'option LDAPURL n'existe pas sur le serveur d'annuaire LDAP.*

Explication

Le nom distinctif spécifié dans l'option de serveur LDAPURL est introuvable sur le serveur d'annuaire LDAP.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Créez l'entrée d'annuaire associée au nom distinctif, spécifiez un nom distinctif dans l'option de serveur LDAPURL existante ou spécifiez un autre serveur d'annuaire contenant le nom distinctif défini dans l'option de serveur LDAPURL. Sélectionnez l'une de ces options et redémarrez le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR3095W	Echec lors de la mise à jour des informations d'historique du volume de la base de données avec les volumes utilisés pour exécuter cette opération de restauration.
-----------------	--

Explication

A la fin du processus de restauration de la base de données pour une opération exécutée à une date définie, la base de données du serveur va être mise à jour afin d'afficher les volumes qui ont été utilisés pour restaurer la base de données. Cette opération permet à une future restauration d'être informée de la sauvegarde de cette base de données et de pouvoir l'utiliser si elle représente la meilleure option pour une future opération. Etant donné que le serveur n'a pas réussi à mettre à jour ces informations, une future opération de restauration de la base de données risque de ne pas sélectionner la meilleure sauvegarde de la base de données à utiliser pour cette opération.

Réaction du système

Le processus de restauration de la base de données se termine.

Action de l'utilisateur

Après le redémarrage du serveur une fois la restauration de la base de données terminée, une opération BACKUP DB TYPE=FULL doit être exécutée dans les meilleurs délais et les informations d'historique du volume enregistrées suite à la sauvegarde. Ceci va définir un nouveau point de restauration optimal en cas d'une future opération de restauration. Si vous utilisez la fonction Disaster Recovery Manager pour effectuer un suivi de

l'emplacement physique du volume de sauvegarde de la base de données, vous devrez procéder à un suivi manuel de l'emplacement des volumes de sauvegarde de la base de données qui n'ont pas été mis à jour.

ANR3096I	Les volumes utilisés pour exécuter cette opération de restauration ont été correctement enregistrés dans l'historique du volume du serveur.
-----------------	--

Explication

A la fin du processus de restauration de la base de données pour une opération exécutée à une date définie, la base de données du serveur va être mise à jour afin d'afficher les volumes qui ont été utilisés pour restaurer la base de données. Cette opération permet à une future restauration d'être informée de la sauvegarde de cette base de données et de pouvoir l'utiliser si elle représente la meilleure option pour une future opération.

Réaction du système

Le processus de restauration de la base de données se termine.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3097W	La valeur LDAPUSER doit être définie avant d'utiliser l'authentification par mot de passe.
-----------------	---

Explication

L'option de serveur LDAPURL est définie. Toutefois, l'authentification par mot de passe LDAP ne peut se terminer qu'après définition des valeurs LDAPUSER et LDAPPASSWORD.

Réaction du système

Les opérations de serveur se poursuivent sans authentification LDAP.

Action de l'utilisateur

Emettez les commandes SET LDAPUSER et SET LDAPPASSWORD dans cet ordre.

ANR3098W	La valeur LDAPPASSWORD doit être définie avant d'utiliser l'authentification par mot de passe LDAP.
-----------------	--

Explication

L'option de serveur LDAPURL est définie. Cependant, l'authentification par mot de passe LDAP ne peut se terminer qu'après définition des valeurs LDAPUSER et LDAPPASSWORD.

Réaction du système

Les opérations de serveur se poursuivent sans authentification LDAP.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande SET LDAPPASSWORD.

ANR3099E	La syntaxe du nom distinctif "<i>nom distinctif</i>" spécifié dans l'option LDAPURL n'est pas correcte.
-----------------	--

Explication

La syntaxe du nom distinctif spécifié dans l'option de serveur LDAPURL n'est pas correcte. L'URL LDAP doit utiliser le format RFC 2255, la restriction étant que l'option de serveur LDAPURL ne peut contenir que des caractères ASCII. Le nom distinctif doit se conformer aux exigences du serveur d'annuaire. Les serveurs d'annuaire attribuent généralement le format RFC 2253 ou 4514 au nom distinctif.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Corrigez la valeur de l'option de serveur LDAPURL et redémarrez le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR3100I	Initialisation des services d'annuaire LDAP.
-----------------	---

Explication

Le serveur a démarré le processus d'initialisation avec le serveur d'annuaire LDAP.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3101I	Services d'annuaire LDAP initialisés.
-----------------	--

Explication

Le serveur a été correctement configuré pour utiliser les services d'annuaire LDAP.

Réaction du système

Les opérations de serveur se poursuivent et les serveurs d'annuaire LDAP sont disponibles.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3102E	L'authentification a échoué lors de l'initialisation des services d'annuaire LDAP sous le nom d'utilisateur <i>utilisateur LDAP</i>.
-----------------	---

Explication

La valeur LDAPUSER ou LDAPPASSWORD est incorrecte, ou les deux le sont.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Corrigez les valeurs de l'utilisateur LDAP et le mot de passe LDAP en émettant les commandes SET LDAPUSER et SET LDAPPASSWORD. Une fois ces commandes émises, une nouvelle tentative d'initialisation des services d'annuaire LDAP est exécutée.

ANR3103E	L'initialisation des services d'annuaire LDAP a échoué.
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation des services d'annuaire LDAP par le serveur.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du serveur qui ont été émis avant ce message afin de déterminer la cause de cette erreur. Lancez la commande QUERY ACTLOG pour afficher le fichier journal des activités et rechercher les messages. Vérifiez les problèmes de réseau. Vérifiez les problèmes avec le certificat utilisé par le serveur d'annuaire ou la base de données de clés contenant les certificats. Vérifiez les droits d'accès de

LDAPUSER. Vérifiez le statut du serveur d'annuaire et examinez les fichiers journaux fournis par le serveur d'annuaire. A l'aide d'utilitaires LDAP tels que ldapsearch ou ldap, isolez le problème.

Si l'option de serveur LDAPURL est incorrecte, redémarrez le serveur après avoir corrigé l'erreur. Si les valeurs LDAPUSER ou LDAPPASSWORD sont incorrectes, utilisez les commandes SET LDAPUSER et/ou SET LDAPPASSWORD pour tenter de réinitialiser les services d'annuaire LDAP.

ANR3104E Le service d'annuaire LDAP n'a pas été correctement configuré.

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect doit être configuré correctement en vue d'utiliser les services d'annuaire LDAP avant que des comptes ne puissent être implantés sur le serveur d'annuaire LDAP pour authentification des demandes d'accès.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Pour configurer les services d'annuaire LDAP, renseignez l'option LDAPURL du serveur, ajoutez le certificat approprié à la base de données de clés du serveur IBM Spectrum Protect, puis lancez les commandes SET LDAPUSER et SET LDAPPASSWORD. Le mot de passe LDAP (LDAPPASSWORD) doit correspondre à celui de l'utilisateur (LDAPUSER) habilité à effectuer des opérations d'administration IBM Spectrum Protect lors de l'accès au serveur d'annuaire LDAP.

Si le serveur IBM Spectrum Protect est déjà configuré pour utiliser les services d'annuaire LDAP, il se peut qu'un échec d'authentification ou une autre erreur se soient produits lors de la configuration. Consultez les messages du serveur qui ont été émis avant ce message afin de déterminer la cause de cette erreur. Lancez la commande QUERY ACTLOG pour afficher le journal des activités et rechercher les messages.

ANR3105E Le service d'annuaire n'a pas pu être trouvé à l'aide du système de noms de domaines (DNS).

Explication

Un serveur d'annuaire LDAP n'a pas pu être trouvé à l'aide de la configuration serveur du système de noms de domaines et de la liste de recherche des suffixes DNS en cours.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la configuration du serveur de noms de domaine du système, le statut des serveurs de noms de domaine, les fichiers journaux du serveur de noms de domaine et la configuration du serveur de noms de domaine. Vérifiez que la configuration du serveur de noms de domaine se conforme aux formats RFC 2052, 2219 ou 2782.

ANR3106E Echec de l'analyse de la valeur de l'option LDAPURL LDAP URL.

Explication

La valeur de l'option de serveur LDAPURL ne peut pas être analysée. L'URL LDAP doit utiliser le format RFC 2255, la restriction étant que l'option de serveur LDAPURL ne peut contenir que des caractères ASCII.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Corrigez la valeur de l'option de serveur LDAPURL et redémarrez le serveur.

ANR3107I La somme de toutes les valeurs de MAXPROC pour la règle de stockage règle_sto et les sous-règles associées, maxproc, est supérieure au nombre d'unités disponibles (nombre d'unités) pour le pool de stockage pool de stockage. nombre d'unités processus seront créés.

Explication

Le paramètre MAXPROC a été spécifié avec une valeur supérieure au nombre d'unités disponibles.

Réaction du système

Le traitement continue. Moins de processus seront créés afin que leur nombre coïncide avec le nombre d'unités disponibles.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3108E **Le nom distinctif est absent de la valeur d'option de serveur LDAPURL (URL LDAP.)**

Explication

L'option de serveur LDAPURL doit comporter le nom distinctif. Lors de la mise à jour des informations LDAP URL, utilisez le format RFC 2255.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Corrigez la valeur de l'option de serveur LDAPURL et redémarrez le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR3109E **La valeur de l'option de serveur LDAPURL URL LDAP ne contient pas d'adresse hôte et ne peut pas être utilisée car une autre valeur d'option LDAPURL spécifie une adresse hôte.**

Explication

Vous ne pouvez pas disposer de plusieurs valeurs d'option de serveur LDAPURL si l'une des valeurs ne spécifie pas d'adresse hôte.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Corrigez la valeur de l'option de serveur LDAPURL et redémarrez le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR3110E **Les noms distinctifs "*nom distinctif*" et "*nom distinctif*" spécifiés avec l'option de serveur LDAPURL ne correspondent pas.**

Explication

Les noms distinctifs spécifiés sur chaque valeur d'option de serveur LDAPURL doivent être identiques.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Corrigez la valeur de l'option de serveur LDAPURL et redémarrez le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR3111E **Le préfixe ldap:// est absent de la valeur de l'option de serveur LDAPURL URL LDAP.**

Explication

Lors de la mise à jour des informations LDAP URL, utilisez le format RFC 2255.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Utilisez le préfixe de schéma standard, ldap://, pour l'option de serveur LDAPURL et redémarrez le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR3112E **Le mot de passe ne peut pas être réinitialisé. Le serveur d'annuaire LDAP nécessite que vous fournissiez le mot de passe en cours.**

Explication

Le serveur d'annuaire LDAP nécessite que l'utilisateur défini dans la commande SET LDAPUSER fournisse le mot de passe en cours lors de la modification du mot de passe d'un autre utilisateur. L'utilisateur LDAPUSER doit être habilité à redéfinir les mots de passe pour permettre aux administrateurs IBM Spectrum Protect de redéfinir les mots de passe des administrateurs et des postes IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

L'exécution du serveur échoue.

Action de l'utilisateur

Modifiez les règles de mot de passe ou les paramètres d'autorisation sur le serveur d'annuaire LDAP afin de permettre à l'utilisateur spécifié dans la commande SET LDAPUSER de changer les mots de passe des utilisateurs LDAP gérés par le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR3113E **Le mot de passe ne peut être ajouté ou modifié. L'utilisateur LDAP ne dispose pas des droits d'accès appropriés pour ajouter ou modifier le mot de passe.**

Explication

Si le mot de passe en cours n'a pas été fourni pour l'opération, le mot de passe est réinitialisé sur le serveur d'annuaire LDAP par l'utilisateur spécifié dans la commande SET LDAPUSER. Si le mot de passe en cours a été fourni pour l'opération (par exemple, dans la commande client SET PASSWORD), le mot de passe utilisateur est modifié sur le serveur d'annuaire par l'utilisateur. Toutefois, si le mot de passe de l'utilisateur a expiré, rendant l'accès au serveur d'annuaire impossible, le mot de passe est modifié par l'utilisateur spécifié dans la commande SET LDAPUSER.

Réaction du système

L'exécution du serveur échoue.

Action de l'utilisateur

Modifiez les règles de mot de passe et les droits d'accès au serveur d'annuaire LDAP afin de permettre aux utilisateurs de changer leurs propres mots de passe et de permettre à l'utilisateur LDAPUSER d'ajouter ou de changer ceux des utilisateurs gérés par le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR3114E	Une erreur LDAP code d'erreur LDAP (erreur description) s'est produite lors de l'opération.
-----------------	--

Explication

Une erreur inattendue s'est produite lors de l'opération LDAP.

Réaction du système

L'opération du serveur échoue. Si ce message s'affiche pendant l'initialisation du serveur, les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages de serveur émis au même moment que ce message pour déterminer la cause et l'impact de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Vérifiez le statut du serveur d'annuaire LDAP et examinez ses fichiers journaux. A l'aide d'utilitaires LDAP tels que ldapsearch ou ldap, isolez le problème.

ANR3115E	Le serveur d'annuaire LDAP a retourné le message d'erreur suivant (message du serveur LDAP) avec l'erreur LDAP.
-----------------	--

Explication

Le serveur d'annuaire LDAP a retourné un message d'erreur associé à une erreur LDAP qui s'est produite. Celui-ci fournit des informations complémentaires permettant de déterminer la cause du problème.

Réaction du système

L'opération du serveur échoue.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages de serveur émis au même moment que ce message pour déterminer la cause et l'impact de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Vérifiez le statut du serveur d'annuaire LDAP et examinez ses fichiers journaux. A l'aide d'utilitaires LDAP tels que ldapsearch ou ldap, isolez le problème.

ANR3116E	Une erreur LDAP SSL/TLS code d'erreur GSKIT (description de l'erreur) s'est produite lors de l'opération.
-----------------	--

Explication

Un code d'erreur SSL/TLS, accompagnant l'erreur LDAP qui s'est produite, a été signalé par le composant GSKit.

Réaction du système

L'opération du serveur échoue.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages de serveur émis au même moment que ce message pour déterminer la cause et l'impact de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Vérifiez les problèmes de réseau. Vérifiez les problèmes avec le certificat utilisé par le serveur d'annuaire LDAP ou la base de données de clés contenant les certificats. Vérifiez le statut du serveur d'annuaire LDAP et examinez ses fichiers journaux. A l'aide d'utilitaires LDAP tels que ldapsearch ou ldap, isolez le problème via la connexion TLS au serveur LDAP.

ANR3117E	La session numéro de session du poste ou de l'administrateur nom d'administrateur/de poste (plateforme client) a été refusée - le niveau du client ne répond pas aux critères relatifs au niveau minimum d'authentification LDAP requis.
-----------------	---

Explication

Le serveur refuse une session client car il ne s'agit pas de la version du programme client 6.4 ou ultérieure. Seuls la version 6.4 et les clients ultérieurs peuvent utiliser l'authentification LDAP.

Réaction du système

La session est refusée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez le programme client à niveau vers la version 6.4 ou n'utilisez pas l'authentification LDAP pour la rendre compatible avec la dernière version du programme serveur.

ANR3118I **L'entrée LDAP pour le poste *nom de poste* a été supprimée.**

Explication

Une incohérence entre la base de données du serveur de base de données IBM Spectrum Protect et le serveur d'annuaire LDAP a été détectée lors du traitement de la commande AUDIT LDAPDIRECTORY. Vous avez spécifié FIX=YES, l'entrée LDAP du poste a été supprimée pour corriger cette incohérence.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3119I **L'entrée LDAP de l'administrateur *nom d'administrateur* a été supprimée.**

Explication

Une incohérence entre la base de données du serveur de base de données IBM Spectrum Protect et le serveur d'annuaire LDAP a été détectée lors du traitement de la commande AUDIT LDAPDIRECTORY. Vous avez spécifié FIX=YES, l'entrée LDAP de l'administrateur a été supprimée pour corriger cette incohérence.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3120I

L'administrateur *nom d'administrateur* a été mis à jour car le paramètre *paramètre* d'un poste portant le même nom a été modifié.

Explication

Les valeurs des paramètres AUTHENTICATION et SSLREQUIRED doivent être identiques pour les postes et administrateurs qui partagent le même nom. Si les valeurs du poste ou de l'administrateur ont changé, l'administrateur ou le poste partageant le même nom seront mis à jour pour maintenir la cohérence de ces paramètres.

Si le paramètre AUTHENTICATION est passé de LDAP à LOCAL, le mot de passe a également été mis à jour. Lorsque cela se produit, le mot de passe est mis à jour et devient le même mot de passe que celui utilisé pour le poste.

Réaction du système

Le serveur a mis à jour le paramètre AUTHENTICATION ou SSLREQUIRED de l'administrateur spécifié.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3121I **Le poste *nom de poste* a été mis à jour car le paramètre *paramètre* d'un administrateur portant le même nom a été modifié.**

Explication

Les valeurs des paramètres AUTHENTICATION et SSLREQUIRED doivent être identiques pour les postes et administrateurs qui partagent le même nom. Si les valeurs du poste ou de l'administrateur ont changé, le poste ou l'administrateur partageant le même nom sera mis à jour pour maintenir la cohérence de ces paramètres.

Si le paramètre AUTHENTICATION est passé de LDAP à LOCAL, le mot de passe a également été mis à jour. Lorsque cela se produit, le mot de passe est mis à jour et devient le même mot de passe que celui utilisé pour l'administrateur.

Réaction du système

Le serveur a mis à jour le paramètre AUTHENTICATION ou SSLREQUIRED du poste spécifié.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3122E *commande : Des droits d'accès de niveau système sont requis car le serveur doit mettre à jour un poste ou administrateur portant le même nom.*

Explication

Les valeurs des paramètres AUTHENTICATION et SSLREQUIRED doivent être identiques pour les postes et administrateurs qui partagent le même nom. Si les valeurs du poste ou de l'administrateur ont changé, le poste ou l'administrateur partageant le même nom sera mis à jour pour maintenir la cohérence de ces paramètres.

Réaction du système

Le serveur fait échouer la commande.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande à l'aide d'un administrateur possédant les droits d'accès de niveau système. Autrement, renommez le poste ou l'administrateur associé à la commande afin qu'ils ne partagent pas le même nom.

ANR3123W *Aucune entrée LDAP pour le poste nom de poste n'a été trouvée sur le serveur d'annuaire LDAP.*

Explication

La commande REGISTER NODE a été émise avec AUTHENTICATION=LDAP mais aucun mot de passe n'a été fourni. Cette combinaison est valide. Toutefois, cette combinaison ne permet pas de créer d'entrée LDAP, ce qui est obligatoire pour accéder au poste.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Une entrée LDAP doit être créée pour que ce poste soit accessible. Pour créer une nouvelle entrée LDAP pour ce poste, émettez la commande UPDATE NODE et indiquez un mot de passe. Si le serveur d'annuaire LDAP est partagé avec un autre serveur IBM Spectrum Protect, l'entrée LDAP peut être créée à la place par l'autre serveur IBM Spectrum Protect.

ANR3124W *Aucune entrée LDAP pour l'administrateur nom*

d'administrateur n'a été trouvée sur le serveur d'annuaire LDAP.

Explication

La commande REGISTER ADMIN a été émise avec AUTHENTICATION=LDAP mais aucun mot de passe n'a été fourni. Cette combinaison est valide. Toutefois, cette combinaison ne permet pas de créer d'entrée LDAP, ce qui est obligatoire pour accéder à l'administrateur.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Une entrée LDAP doit être créée pour que cet administrateur soit accessible. Pour créer une nouvelle entrée LDAP pour cet administrateur, émettez la commande UPDATE ADMIN et indiquez un mot de passe. Si le serveur d'annuaire LDAP est partagé avec un autre serveur IBM Spectrum Protect, l'entrée LDAP peut être créée à la place par l'autre serveur IBM Spectrum Protect.

ANR3125I *commande : Mise à jour réussie de mises à jour réussies postes sur total des tentatives de mise à jour postes ciblés pour la mise à jour.*

Explication

La commande a mis à jour un ou plusieurs postes et a produit des statistiques récapitulatives indiquant le nombre de postes mis à jour avec succès et le nombre de tentatives effectuées.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3126I *commande : Mise à jour réussie de mises à jour réussies administrateurs sur total des tentatives de mise à jour administrateurs ciblés pour la mise à jour.*

Explication

La commande a mis à jour un ou plusieurs administrateurs et a produit des statistiques

récapitulatives indiquant le nombre d'administrateurs mis à jour avec succès et le nombre de tentatives effectuées.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3127W	Vous devez changer le mot de passe de "LDAP" dans les nombre jour(s).
-----------------	--

Explication

Le mot de passe doit expirer bientôt et vous devez le changer afin d'éviter les incidents.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Changez le mot de passe sur le serveur du répertoire LDAP et lancez la commande SET LDAPPASSWORD avec le nouveau mot de passe.

ANR3128E	Commande: Le nombre de serveurs de basculement dépasse le nombre maximal autorisé.
-----------------	---

Explication

Le nombre de serveurs de basculement qui peuvent être définis pour un poste est limité à un.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant un seul nom du serveur enregistré.

ANR3129I	Adresse de niveau supérieur de basculement du serveur définie sur adresse.
-----------------	---

Explication

L'adresse de niveau supérieur utilisée par des clients pour communiquer avec ce serveur lors d'un basculement a été définie sur la valeur indiquée à l'aide de la commande SET FAILOVERHLADDRESS.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3132W	Le processus de réplication avec l'ID de processus <i>numéro de processus</i> du serveur <i>nom du serveur</i>, est annulé. Le processus de réplication <i>numéro de processus source</i> sur le serveur source peut être encore actif.
-----------------	--

Explication

Un processus de réplication sur un serveur de réplication cible qui a été démarré sur un serveur de réplication source a été annulé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contrôlez le statut du processus de réplication sur le serveur source. Exécutez la commande CANCEL PROCESS sur le serveur source pour annuler cette opération de réplication.

ANR3133E	commande : serveur <i>nom de serveur</i> non défini
-----------------	--

Explication

Le serveur *nom du serveur* n'est pas défini sur le système.

Réaction du système

La commande se poursuit mais le nom du serveur n'est pas utilisé.

Action de l'utilisateur

Utiliser le QUERY SERVER pour identifier un serveur de basculement valide.

ANR3134E	Commande : le nombre de volumes de sortie indiqué (<i>nombre de volumes</i>) est inférieur au nombre de flux indiqué dans le paramètre MAXSTREAM (<i>nombre de flux</i>).
-----------------	--

Explication

Le nombre de volumes de sortie indiqué est inférieur au nombre de flux indiqué dans le paramètre MAXSTREAM, et les volumes utilisables ne sont pas autorisés.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande, en indiquant plus de volumes de sortie ou moins de flux, ou spécifiez SCRATCH=YES pour autoriser l'autorisation des volumes utilisables.

ANR3135E **Commande : la valeur spécifiée pour le paramètre MAXSTREAM (nombre de flux) est supérieure à la limite de montage associée à la classe d'unités classe d'unités (limite de montage).**

Explication

La valeur spécifiée pour le paramètre MAXSTREAM est supérieure à la limite de montage de la classe d'unités spécifiée.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande en spécifiant moins de flux.

ANR3136E **Commande Extractdb : n'a pas pu démarrée ou aboutir.**

Explication

Le processus d'extraction de base de données n'a pas pu démarrer suite à une erreur de spécification de commande (ou une autre validation effectuée avant le début de l'extraction). Alternativement, le processus d'extraction a démarré, mais n'a pas pu aboutir suite à une erreur de traitement.

Réaction du système

Le processus d'extraction de base de données n'a pas pu aboutir.

Action de l'utilisateur

Passez en revue les autres messages émis pour identifier la cause de cet échec.

ANR3137E

Impossible de récupérer de l'espace de stockage de base de données pour l'espace de table nom de l'espace de table. Le code d'erreur code de retour est renvoyé.

Explication

Une erreur s'est produite au moment où le gestionnaire de base de données tentait de récupérer de l'espace dans l'espace de table référencé.

Réaction du système

L'opération EXTEND DBSPACE a échoué. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Passez en revue les messages sur la console du serveur et dans le journal db2diag pour essayer de déterminer la raison de l'échec. Pour terminer le processus, vous devez exécuter manuellement les étapes de redistribution des données et de récupération de l'espace.

ANR3138I

La récupération de l'espace de stockage de base de données pour l'espace de table nom de l'espace de table est en cours de démarrage.

Explication

Le gestionnaire de base de données récupère de l'espace de stockage pour l'espace de table référencé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3139I

La récupération de l'espace de stockage de base de données pour tous les espaces de table est terminée .

Explication

Le gestionnaire de base de données a récupéré de l'espace et réduit la taille de tous les espaces de table.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3140I	La redistribution des données pour la base de données <i>nom de la base de données</i> sur l'espace de table <i>nom de l'espace de table</i> est terminée.
-----------------	---

Explication

Le gestionnaire de base de données a créé des répertoires sur des chemins d'accès ajoutés récemment et a redistribué des données sur ces chemins d'accès pour l'espace de table référencé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3141E	La redistribution des données pour la base de données <i>nom de la base de données</i> sur l'espace de table <i>nom de l'espace de table</i> a échoué avec le code d'erreur <i>code d'erreur</i>.
-----------------	--

Explication

Un échec s'est produit pendant la création des répertoires sur les chemins ajoutés récemment ou pendant la redistribution des données dans de nouveaux répertoires pour l'espace de table référencé.

Réaction du système

L'opération EXTEND DBSPACE a échoué. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Passez en revue les messages sur la console du serveur et dans le journal db2diag pour essayer de déterminer la raison de l'échec. Pour terminer le processus, vous devez exécuter manuellement les étapes de redistribution des données et de récupération de l'espace.

ANR3142I	La redistribution des données pour la base de données <i>nom de la base de données</i> sur l'espace de table <i>nom de l'espace de table</i> est en cours de démarrage.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de base de données crée des répertoires sur des chemins nouvellement ajoutés et redistribue des données à travers tous les répertoires pour l'espace de table référencé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3143I	Le répertoire ou les répertoires suivants ont été définis dans l'espace de base de données : <i>liste de répertoires</i>. Cependant, le gestionnaire de base de données pourrait ne pas utiliser de nouveaux chemins de stockage dans l'immédiat.
-----------------	--

Explication

L'opération EXTEND DBSPACE a ajouté de nouveaux répertoires à l'espace de stockage de base de données du serveur avec succès. Etant donné que RECLAIM=NO était spécifié sur la commande, les données ne sont pas redistribuées dans les répertoires. Il se peut que les nouveaux chemins de stockage ne soient pas utilisés tant que l'espace de stockage existant n'est pas plein.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous décidez de redistribuer les données et de récupérer de l'espace dans la base de données, vous pouvez effectuer les étapes pour ces tâches manuellement.

ANR3144I	L'espace a été ajouté à la base de données en tant que processus <i>ID de processus</i>.
-----------------	---

Explication

Une opération pour ajouter l'espace à la base de données, rediffuser les données à travers tous les répertoires et renvoyer l'espace au système d'exploitation est en cours.

Réaction du système

La commande EXTEND DBSPACE est traitée et l'exécution du serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

N'arrêtez pas le serveur lorsque ce processus est en cours d'exécution et ne tentez pas d'interrompre le processus une fois qu'il a démarré. Si vous souhaitez annuler le processus, utilisez la commande CANCEL PROCESS. Pour analyser le statut de ce processus, exécutez QUERY PROCESS

ANR3145E	Commande : L'administrateur nom d'admin accède actuellement au serveur nom du serveur.
-----------------	---

Explication

La commande affichée indique un administrateur possédant une session active avec le serveur spécifié.

Réaction du système

Le serveur local ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement ou, si nécessaire, annulez la session d'administrateur en cours, puis relancez la commande.

ANR3146E	nom de la commande : La liste des répertoires spécifiés pour l'espace de stockage de base de données dépasse limite de longueur caractères.
-----------------	--

Explication

La liste des répertoires est trop longue. Indiquez une liste comprenant un nombre inférieur ou égal au nombre de caractères indiqué.

Réaction du système

La commande s'arrête.

Action de l'utilisateur

Essayez de diviser l'opération en plusieurs commandes EXTEND DBSPACE pour réduire le nombre de répertoires spécifiés sur la commande.

ANR3147I	Le(s) répertoire(s) liste des répertoires a/on été défini(s) dans l'espace de base de données. Les données de base de données ont été distribuées et équilibrées dans les répertoires existants.
-----------------	---

Explication

La commande 'EXTEND DBSPACE' a ajouté avec succès le(s) nouveau(x) répertoire(s) dans l'espace de

base de données sur le serveur et équilibré les données dans les répertoires existants.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

ANR3148W	Le processus numéro de processus, en réplication avec le processus numéro du processus source sur le serveur nom du serveur, a été inactif pendant minutes d'inactivité minutes.
-----------------	---

Explication

Un processus de réplication sur un serveur cible a été inactif pendant une période de temps considérable. Un problème de connexion avec le serveur de réplication source peut avoir été détecté, le processus de réplication source n'est plus en cours d'exécution, ou le serveur de réplication source est hors service.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur de réplication source est toujours en cours d'exécution. Si le serveur est en cours d'exécution, vérifiez que le processus de réplication source est toujours actif. Si le processus de réplication source n'est plus actif, vous pouvez l'annuler.

ANR3149I	Adresse de niveau supérieur de basculement du serveur supprimée.
-----------------	---

Explication

L'adresse de niveau supérieur utilisée par les clients pour communiquer avec ce serveur lors d'un basculement a été supprimée.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3150E	La mise à jour de la configuration du gestionnaire nom du serveur a échoué. Nouvelle tentative dans minutes minutes.
-----------------	---

Explication

Pendant la réception des informations de configuration en provenance du gestionnaire de configuration spécifié, le traitement n'a pas pu aboutir suite à une erreur de communication.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration a été interrompu et sera relancé automatiquement.

Action de l'utilisateur

Le gestionnaire de configuration n'est peut-être pas actif. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du gestionnaire ou un administrateur réseau. Le processus d'actualisation sera renouvelé plusieurs fois, puis observera une période d'attente correspondant à l'intervalle de mise à jour défini.

ANR3151E	La mise à jour de la configuration du gestionnaire <i>nom du serveur</i> a échoué.
-----------------	---

Explication

Pendant la réception des informations de configuration en provenance du gestionnaire de configuration spécifié, le traitement n'a pas pu aboutir.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration a été interrompu.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages dans le journal des activités qui peuvent expliquer cette erreur. Le processus de réactualisation sera renouvelé à l'issue de l'intervalle d'attente.

ANR3152I	L'actualisation de la configuration du serveur administré <i>nom du serveur</i> a été lancée.
-----------------	--

Explication

Le processus de réactualisation de la configuration a démarré. Une session serveur à serveur a été ouverte pour recevoir les informations de configuration du gestionnaire approprié. Les mises à jour seront transmises pour les objets associés aux profils d'abonnement.

Réaction du système

Le processus de réactualisation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3153I	L'actualisation de la configuration du serveur administré <i>nom du serveur</i> est terminée.
-----------------	--

Explication

Le processus de réactualisation de la configuration s'est correctement déroulé. Toutes les mises à jour ont été effectuées pour les objets gérés associés aux profils d'abonnement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le prochain processus de réactualisation démarrera à l'issue de l'intervalle d'attente.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3154E	Erreur de communication signalé au serveur administré <i>nom du serveur</i>. Nouvelle tentative dans <i>minutes</i> minutes.
-----------------	---

Explication

Pendant une demande de notification aux abonnés transmise au serveur administré spécifié, une erreur de communication s'est produite.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La demande de notification aux abonnés a été interrompue et sera automatiquement renouvelée.

Action de l'utilisateur

Le serveur administré n'est peut-être pas actif. Si le problème persiste, contactez l'administrateur du serveur administré ou un administrateur réseau. La demande de notification à un abonné sera renouvelée plusieurs fois avant d'être arrêtée.

ANR3155E	Erreur de tentative de notification de requête d'abonné auprès du serveur géré <i>serveur</i>.
-----------------	---

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La demande de notification n'a pas pu aboutir.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages dans le journal des activités qui peuvent expliquer cette erreur.

ANR3156E	L'actualisation de la configuration du serveur administré <i>nom du serveur</i> a échoué.
-----------------	--

Explication

Pendant l'envoi des informations de configuration au serveur administré spécifié, le traitement a échoué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration est interrompu.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages sur le serveur administré et sur le gestionnaire de configuration qui peuvent expliquer cette erreur. Le processus de réactualisation sera renouvelé sur le serveur administré à l'issue de l'intervalle d'attente.

ANR3157I	L'actualisation de la configuration du serveur administré <i>nom du serveur</i> est lancée.
-----------------	--

Explication

Le processus de réactualisation de la configuration a démarré. Une session serveur à serveur a été ouverte par le serveur administré pour recevoir les informations de configuration du gestionnaire approprié. Les mises à jour seront transmises pour les objets associés aux profils d'abonnement.

Réaction du système

Le processus de réactualisation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3158I	L'actualisation de la configuration du serveur administré <i>nom du serveur</i> est terminée.
-----------------	--

Explication

Le processus de réactualisation de la configuration s'est correctement déroulé. Toutes les mises à jour ont été effectuées pour les objets gérés associés au serveur administré abonné aux profils.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3159E	Le serveur gère <i>nom du serveur</i> a une version plus récente du profil <i>nom du profil</i>.
-----------------	---

Explication

Pendant l'envoi d'informations de configuration au serveur administré spécifié, le programme a détecté sur le serveur administré une version du profil plus récente que celle du gestionnaire de configuration. Cette situation se produit lorsque la base de données du gestionnaire de configuration a été restaurée à un stade antérieur dans le temps. Il est possible également que le profil ait été supprimé sur le gestionnaire de configuration et qu'un nouveau profil portant le même nom ait été créé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Aucune information de configuration de ce profil ne sera transmise au serveur administré avant que le problème ne soit résolu.

Action de l'utilisateur

Avant de corriger l'erreur, vous pouvez utiliser la commande QUERY PROFILE pour consulter les associations des profils définies à la fois sur le gestionnaire de configuration et sur le serveur administré. Pour corriger l'erreur, supprimez l'abonnement au profil sur le serveur administré et redéfinissez l'abonnement. Cette opération permet de réactualiser le serveur administré au niveau actuel du gestionnaire de configuration.

ANR3160E	Impossible de recevoir la confirmation de l'actualisation envoyé par le serveur administré <i>nom du serveur</i>.
-----------------	--

Explication

Pendant l'envoi des informations de configuration au serveur administré spécifié, une erreur de communication s'est produite.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Testez la ligne de communication avec le serveur administré en lançant la commande serveur PING. Utilisez la commande NOTIFY SUBSCRIBERS pour renouveler l'actualisation de la configuration.

ANR3161E **Fin prématurée du processus d'actualisation de la configuration du serveur administré *nom du serveur*.**

Explication

Pendant l'envoi des informations de configuration au serveur administré spécifié, le traitement a été prématurément interrompu à la suite d'une erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Consultez dans le journal des activités du serveur administré les autres messages d'erreur susceptibles d'expliquer l'erreur. Utilisez la commande NOTIFY SUBSCRIBERS sur le gestionnaire de configuration pour renouveler l'actualisation de la configuration.

ANR3162E **Le serveur administré *nom du serveur* a interrompu le processus d'actualisation de la configuration en raison d'une capacité de mémoire insuffisante.**

Explication

Pendant l'envoi des informations de configuration au serveur administré spécifié, l'opération s'est brusquement interrompue suite à une insuffisance de mémoire sur le serveur administré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Allouez de la mémoire supplémentaire sur le serveur administré.

ANR3163E **Le serveur administré *nom du serveur* a interrompu le processus d'actualisation de la configuration en raison d'une erreur interne.**

Explication

Pendant l'envoi des informations de configuration au serveur administré spécifié, l'opération s'est brusquement interrompue suite à une erreur interne détectée sur le serveur administré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Consultez dans le journal des activités du serveur administré les messages d'erreur susceptibles d'expliquer l'erreur.

ANR3164E **Le serveur administré *nom du serveur* a interrompu le processus d'actualisation de la configuration en raison d'un conflit de verrouillage.**

Explication

Pendant l'envoi des informations de configuration au serveur administré spécifié, l'opération s'est brusquement interrompue en raison d'un conflit de verrouillage détecté sur le serveur administré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande NOTIFY SUBSCRIBERS pour renouveler l'actualisation de la configuration. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR3165E **Le serveur administré *nom du serveur* a interrompu le processus d'actualisation de la configuration en raison d'une erreur de protocole.**

Explication

Pendant l'envoi des informations de configuration au serveur administré spécifié, l'opération s'est brusquement interrompue suite à une erreur de protocole détectée sur le serveur administré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande NOTIFY SUBSCRIBERS pour renouveler l'actualisation de la configuration. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR3166E	Impossible de recevoir les informations sur l'actualisation de la configuration du serveur <i>nom du serveur</i>.
-----------------	--

Explication

Pendant la réception des informations de configuration en provenance du gestionnaire de configuration spécifié, l'opération s'est brusquement interrompue suite à une erreur de communication.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande serveur PING pour tester la ligne de communication avec le gestionnaire de configuration. Si le problème persiste, contactez l'administrateur réseau.

ANR3167E	Le gestionnaire de configuration <i>nom du serveur</i> a interrompu le processus d'actualisation de la configuration en raison d'une capacité de mémoire insuffisante.
-----------------	---

Explication

Pendant la réception des informations de configuration envoyées par le gestionnaire de configuration, l'opération s'est brusquement interrompue en raison d'une capacité de mémoire insuffisante détectée sur le gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Signalez le problème à l'administrateur du gestionnaire de configuration.

ANR3168E	Le gestionnaire de configuration <i>nom du serveur</i> a interrompu le processus d'actualisation de la configuration en raison d'une erreur interne.
-----------------	---

Explication

Pendant la réception des informations de configuration envoyées par le gestionnaire de configuration, l'opération s'est brusquement interrompue suite à une erreur interne détectée sur le gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Consultez dans le journal des activités du gestionnaire de configuration les messages d'erreur susceptibles d'expliquer l'erreur.

ANR3169E	Le gestionnaire de configuration <i>nom du serveur</i> a interrompu le processus d'actualisation de la configuration en raison d'un conflit de verrouillage.
-----------------	---

Explication

Pendant la réception des informations de configuration envoyées par le serveur administré, l'opération s'est brusquement interrompue en raison d'un conflit de verrouillage détecté sur le gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Renouvelez l'opération d'actualisation de la configuration en lançant la commande SET CONFIGREFRESH (avec la valeur correspondant à l'intervalle d'attente en cours). Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR3170E	Le gestionnaire de configuration <i>nom du serveur</i> a interrompu le processus d'actualisation de la configuration en raison d'une erreur de protocole.
-----------------	--

Explication

Pendant la réception des informations de configuration envoyées par le gestionnaire de configuration, l'opération s'est brusquement interrompue suite à une erreur de protocole détectée sur le gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Renouvelez l'opération d'actualisation de la configuration en lançant la commande SET CONFIGREFRESH (avec la valeur correspondant à l'intervalle d'attente en cours). Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR3171E	La mise à jour de la configuration du gestionnaire <i>nom du serveur</i> doit ignorer le traitement d'un ou plusieurs objets.
-----------------	--

Explication

Pendant la réception des informations de configuration envoyées par le gestionnaire de configuration, l'opération s'est brusquement interrompue car il était nécessaire d'ignorer la création ou la suppression d'un ou plusieurs objets.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus de réactualisation de la configuration s'est terminé.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages précédents dans le journal des activités du serveur administré identifiant l'objet, et suivez les mesures proposées. L'opération d'actualisation de la configuration ne se déroulera pas correctement si le problème n'est pas résolu.

ANR3172W	Un abonnement au profil <i>nom du profil</i> supprimé existe toujours.
-----------------	---

Explication

Pendant la réception des informations de configuration envoyées par le gestionnaire de configuration, le programme a détecté sur le serveur administré un abonnement à un profil qui n'existe plus sur le gestionnaire de configuration. Cette situation se produit si le profil a été supprimé avec le paramètre FORCE=YES sur le gestionnaire de configuration. Cette condition de non-synchronisation peut également se produire si la base de données du serveur a fait l'objet d'une opération de régression à la suite d'une restauration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande DELETE SUBSCRIPTION pour corriger l'erreur. Vous devez indiquer si vous souhaitez conserver sur le serveur les objets gérés. Si vous voulez les supprimer, spécifiez le paramètre DISCARD=YES. Pour conserver les objets sur le serveur administré comme objets locaux, spécifiez le paramètre DISCARD=NO.

ANR3173E	Le serveur a une version plus récente du profil <i>nom du profil</i> que le gestionnaire de configuration <i>nom du serveur</i>.
-----------------	---

Explication

Pendant la réception des informations de configuration envoyées par le serveur administré spécifié, le programme a détecté que la version de la configuration sur le serveur administré est plus récente que celle du gestionnaire de configuration. Cette situation se produit lorsque la base de données du gestionnaire de configuration a été restaurée à un stade antérieur dans le temps. Il est possible également que le profil ait été supprimé sur le gestionnaire de configuration avec le paramètre FORCE=YES spécifié, et qu'un nouveau profil portant le même nom ait été créé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Aucune information de configuration de ce profil ne sera transmise au serveur administré avant que le problème ne soit résolu.

Action de l'utilisateur

Avant de corriger l'erreur, vous pouvez utiliser la commande QUERY PROFILE pour consulter les associations des profils définies à la fois sur le gestionnaire de configuration et sur le serveur administré. Pour corriger l'erreur, supprimez l'abonnement au profil sur le serveur administré et redéfinissez l'abonnement. Cette opération permet de réactualiser le serveur administré au niveau actuel du gestionnaire de configuration.

ANR3174E	Erreur de communication avec le serveur administré <i>nom du serveur</i>.
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de la réception ou de l'envoi d'informations au serveur administré spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de l'opération en cours.

Action de l'utilisateur

Si cette erreur revient souvent, adressez-vous à l'administrateur réseau. Vérifiez également si le serveur administré est actif.

ANR3175W **Le profil *nom du profil* est verrouillé ; il n'a pas pu être actualisé par le gestionnaire de configuration *nom du serveur*.**

Explication

Lors de la réception d'informations d'actualisation de la configuration par le serveur administré spécifié, le système a détecté qu'un profil d'abonnement était verrouillé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus d'actualisation ne tient pas compte de ce profil.

Action de l'utilisateur

Normalement, ce profil est déverrouillé ultérieurement, automatiquement ou par un administrateur. Si vous pensez qu'il ne doit pas être verrouillé, demandez à l'administrateur du gestionnaire de configuration de le déverrouiller à l'aide de la commande UNLOCK PROFILE.

ANR3176W **Le profil *nom du profil* est verrouillé et ne peut être actualisé pour le serveur géré *nom du serveur*.**

Explication

Lors de l'envoi d'informations d'actualisation de la configuration au serveur administré spécifié, le système a détecté qu'un profil d'abonnement était verrouillé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus d'actualisation ne tient pas compte de ce profil.

Action de l'utilisateur

Si le profil ne doit plus être verrouillé, utilisez la commande UNLOCK PROFILE pour le déverrouiller.

ANR3177W **Ce niveau du serveur ne prend pas en charge l'objet du profil *nom du profil*.**

Explication

Lors de la réception d'informations d'actualisation de la configuration du gestionnaire de configuration, un objet non pris en charge par ce serveur administré a été reçu.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le processus d'actualisation ne tient pas compte de cet objet. Echec de l'actualisation de ce profil.

Action de l'utilisateur

Le niveau du gestionnaire de configuration est supérieur à celui du serveur administré. Le serveur administré s'est abonné à un profil contenant un objet non pris en charge. Supprimez l'abonnement à ce profil jusqu'à ce qu'un service puisse être mis en oeuvre sur le serveur pour l'amener à un niveau de version supérieur.

ANR3178E **Une erreur de communication s'est produite lors de la session *numéro de session* avec le serveur de réplication *nom de serveur*.**

Explication

L'erreur de communication s'est produite alors que le système recevait des informations provenant du serveur de réplication spécifié ou qu'il envoyait des informations à ce serveur. Cette erreur peut se produire sur un serveur de réplication cible si une commande CANCEL REPLICATION est émise sur le serveur de réplication source.

Réaction du système

Le serveur est en cours d'exécution, mais l'opération qui était en cours a échoué.

Action de l'utilisateur

Si cette erreur se produit fréquemment, contactez votre administrateur de réseau. Recherchez également dans le journal d'activité des serveurs de réplication source et cible des messages concernant la réplication.

ANR3179E **Le serveur *nom de serveur* ne prend pas en charge la réplication ou n'est pas initialisé pour la réplication.**

Explication

En réponse à une commande REPLICATE, le serveur a essayé d'établir une connexion à la cible de réplication. Mais le serveur cible ne prend pas en charge la réplication ou n'a pas été correctement initialisé pour la réplication.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La réplication échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la cible de réplication est à un niveau de maintenance correct et que l'ID global unique (GUID) du serveur cible est correctement défini. Sinon, l'utilitaire tivguid permet de définir correctement le GUID.

ANR3180E	La réplication ne peut pas s'exécuter pour le poste <i>nom de poste</i>, l'espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i> et le type de copie <i>nom du type de copie</i> car le serveur de réplication cible n'est pas défini.
-----------------	---

Explication

En réponse à une commande REPLICATE NODE, le serveur n'a pas pu établir de connexion à un serveur de réplication cible car aucun serveur cible n'a été défini.

Réaction du système

La réplication du poste et de l'espace fichier est ignoré. Toutefois, la réplication continue pour les autres postes et espaces fichier.

Action de l'utilisateur

Pour répliquer des données, le serveur de réplication cible doit être défini. Emettez la commande SET REPLSERVER pour définir le nom du serveur de réplication cible. Le nom spécifié dans la commande SET REPLSERVER doit être associé à une définition de serveur valide.

ANR3181E	Le serveur de réplication <i>nom de serveur</i> dispose de la même clé de réplication que ce serveur.
-----------------	--

Explication

Au cours de l'initialisation de la réplication, le serveur a détecté que la clé de réplication du serveur cible est

la même que celle de ce serveur. Chaque serveur doit avoir une clé de réplication unique.

Réaction du système

La réplication vers le serveur spécifié est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande SET REPLSERVER afin de spécifier un autre serveur pour la cible de la réplication.

ANR3182W	La méthode d'authentification par mot de passe pour le poste <i>nom de poste</i> n'a pas changé.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la réplication ou de l'importation, un poste utilisant un serveur d'annuaire LDAP pour authentifier les mots de passe sur la cible a été détecté, mais le poste source authentifier les mots de passe avec le serveur IBM Spectrum Protect(LOCAL). Le processus de réplication et d'import ne change pas la méthode d'authentification de mot de passe de poste de LDAP en LOCAL.

Réaction du système

Le processus de réplication ou d'importation continue. La méthode d'authentification de mot de passe de poste n'a pas changé de LDAP en LOCAL.

Action de l'utilisateur

Changez la méthode d'authentification de mot de passe de poste de LDAP en LOCAL en émettant la commande UPDATE NODE avec le paramètre AUTHENTICATION=LOCAL.

ANR3183W	La méthode d'authentification par mot de passe pour l'administrateur <i>nom d'administrateur</i> n'a pas changé.
-----------------	---

Explication

Lors du processus d'importation, l'ID administrateur détecté authentifier les utilisateurs via un serveur d'annuaire LDAP sur la cible, mais avec le serveur IBM Spectrum Protect (LOCAL) sur la source. Le traitement de l'import ne change pas la méthode d'authentification de mot de passe d'un administrateur de LDAP en LOCAL.

Réaction du système

L'importation continue. La méthode d'authentification de mot de passe n'a pas changé de LDAP en LOCAL.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez changer la méthode d'authentification de mot de passe pour l'administrateur cible de LDAP en LOCAL en émettant la commande UPDATE ADMIN avec le paramètre AUTHENTICATION=LOCAL.

ANR3184E	Le serveur <i>nom serveur</i> ne peut pas effectuer de réplication avec ce serveur.
-----------------	--

Explication

En réponse à une commande REPLICATE, le serveur a tenté d'établir une connexion à la cible de réplication. Le serveur cible se situe à un niveau qui ne prend pas en charge la réplication avec ce serveur.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. La réplication échoue.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le serveur cible se situe à un niveau de maintenance prenant en charge la réplication avec ce serveur.

ANR3185I	Réplication du poste <i>poste de réplication associé</i> en tant qu'agent proxy pour le poste répliqué <i>poste de référence</i>
-----------------	---

Explication

Lors d'une opération REPLICATE NODE, le serveur a identifié un poste agent proxy associé référencé par un poste répliqué. La définition du poste agent proxy sera répliquée.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3186I	Réplication du poste <i>poste de réplication associé</i> référencé dans une règle d'autorisation d'espace fichier pour le poste répliqué <i>poste de référence</i>
-----------------	---

Explication

Lors d'une opération REPLICATE NODE, le serveur a identifié un poste de réplication associé référencé dans une règle d'autorisation d'espace fichier d'un

poste répliqué. La définition du poste de réplication associé sera répliquée.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3187E	La réplication de postes de réplication associés <i>nom du poste de réplication associé</i> a échoué - le poste n'est pas configuré pour la réplication
-----------------	--

Explication

Lors d'une opération REPLICATE NODE, le serveur tente de répliquer un poste correspondant à un agent proxy ou référencé dans une règle d'autorisation d'espace fichier d'un poste de réplication. Le poste de réplication associé n'a pas pu être répliqué car il n'est pas configuré pour la réplication. Les postes de réplication associés doivent avoir un mode de réplication défini sur SEND et un état de réplication défini sur ENABLED pour être répliqués vers un serveur cible.

Réaction du système

L'opération de réplication se poursuit. La réplication du poste associé échoue.

Action de l'utilisateur

Pour permettre à un client d'utiliser le poste de réplication associé lors d'une opération de basculement, configurez et activez-le pour la réplication.

ANR3188E	La réplication du poste de réplication associé <i>nom du poste de réplication associé</i> a échoué - le poste n'est pas activé pour la réplication
-----------------	---

Explication

Lors d'une opération REPLICATE NODE, le serveur tente de répliquer un poste correspondant à un agent proxy ou référencé dans une règle d'autorisation d'espace fichier d'un poste de réplication. Le poste de réplication associé n'a pas pu être répliqué car il n'est pas activé pour la réplication. Les postes de réplication associés doivent avoir un mode de réplication défini sur SEND et un état de réplication défini sur ENABLED pour être répliqués vers un serveur cible.

Réaction du système

L'opération de réplication se poursuit. La réplication du poste associé échoue.

Action de l'utilisateur

Pour permettre à un client d'utiliser le poste de réplication associé lors d'une opération de basculement, configurez-le pour la réplication.

ANR3189E	La réplication du poste de réplication associé <i>nom du poste de réplication associé</i> a échoué - le poste cible n'est pas activé pour la réplication
-----------------	---

Explication

Lors d'une opération REPLICATE NODE, le serveur tente de répliquer un poste correspondant à un agent proxy ou référencé dans une règle d'autorisation d'espace fichier d'un poste de réplication. Le poste de réplication associé n'a pas pu être répliqué car la définition du poste sur le serveur cible n'est pas activée pour la réplication. Les postes de réplication associés du serveur cible doivent avoir un mode de réplication défini sur RECV et un état de réplication défini sur ENABLED pour être répliqués à partir d'un serveur source.

Réaction du système

L'opération de réplication se poursuit. La réplication du poste associé échoue.

Action de l'utilisateur

Pour permettre la réplication d'un poste de réplication associé, définissez l'état de réplication du poste du serveur cible sur activé.

ANR3190E	Le poste <i>nom poste</i> sur le serveur <i>nom serveur</i> utilise un autre serveur principal pour la réplication.
-----------------	--

Explication

Lors de l'émission de la commande REPLICATE NODE, le serveur a tenté de répliquer le poste sur un autre serveur. Toutefois, l'autre serveur a déjà une réplique du poste provenant d'un autre serveur principal.

Réaction du système

La réplication du poste a échoué. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande RENAME NODE pour renommer le poste ou émettez la commande REMOVE REPLNODE pour supprimer le poste de la réplication avec le serveur principal en cours.

ANR3191E	La commande <i>commande</i> n'a pas été traitée car le type de stockage <i>type_stockage</i> ne prend en charge que les pools de stockage principaux.
-----------------	--

Explication

Le problème est dû à des restrictions relatives aux types de stockage. Si le paramètre POOLTYPE est spécifié, la valeur doit être PRIMARY. Sinon, le paramètre STGTYPE=DEVCLASS doit être spécifié pour le pool de stockage.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Spécifiez une unité de type séquentiel ou omettez le paramètre POOLTYPE. Réémettez ensuite la commande.

ANR3192I	Réplication de poste : Postes agent proxy répliqués : <i>postes proxy répliqués de postes proxy trouvés identifiés</i>. Postes autorisés associés répliqués : <i>postes autorisés répliqués de postes autorisés trouvés identifiés</i>. Jeux d'options client répliqués : <i>jeux d'options répliqués de jeux d'options trouvés identifiés</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus de réplication s'est terminé. La signification des numéros est la suivante :

- Les postes agent proxy correspondant au nombre de postes identifiés comme agents proxy pour l'un des postes spécifiés dans la commande REPLICATE NODE.
- Les postes autorisés associés correspondent au nombre de postes référencés dans les règles d'autorisation d'espace fichier de l'un des postes spécifiés dans la commande REPLICATE NODE.
- Les jeux d'options client correspondent au nombre de jeux d'options référencés par l'un des postes spécifiés dans la commande REPLICATE NODE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3193I **Aperçu de la réplication : Postes agent proxy identifiés : postes proxy trouvés. Postes autorisés associés identifiés : postes autorisés trouvés. Jeux d'options client identifiés : jeux d'options trouvés.**

Explication

La prévisualisation du processus de réplication est terminée. La signification des numéros est la suivante :

- Les postes agent proxy correspondant au nombre de postes identifiés comme agents proxy pour l'un des postes spécifiés dans la commande REPLICATE NODE.
- Les postes autorisés associés correspondent au nombre de postes référencés dans les règles d'autorisation d'espace fichier de l'un des postes spécifiés dans la commande REPLICATE NODE.
- Les jeux d'options client correspondent au nombre de jeux d'options référencés par l'un des postes spécifiés dans la commande REPLICATE NODE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3194I **Poste identifié poste de réplication associé comme agent proxy pour le poste répliqué poste de référence**

Explication

La prévisualisation du processus de réplication est terminée. Le serveur a identifié un poste agent proxy associé référencé par un poste répliqué. La définition du poste agent proxy sera répliquée si le poste effectuant la référence est répliqué.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3195I

Poste identifié poste de réplication associé référencé dans une règle d'autorisation d'espace fichier pour le poste répliqué poste de référence

Explication

La prévisualisation du processus de réplication est terminée. Le serveur a identifié un poste de réplication associé référencé dans une règle d'autorisation d'espace fichier d'un poste répliqué. La définition du poste associé sera répliquée si le poste effectuant la référence est répliqué.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3196E

Une erreur de communication s'est produite sur la session numéro de session lors de l'importation depuis (méthode de communication adresse de communication).

Explication

Une erreur de communication s'est produite lors de l'importation depuis un autre serveur.

Réaction du système

Le processus d'importation prend fin.

Action de l'utilisateur

Déterminez la cause de l'erreur de communication et importez à nouveau.

ANR3197W

commande : La réplication de la règle d'autorisation a échoué pour le poste nom du poste, l'ID d'espace fichier ID de l'espace fichier du serveur cible serveur cible - une règle en double existe sur le serveur cible.

Explication

Une règle d'autorisation d'espace fichier sur ce serveur n'a pas pu être répliquée vers le serveur cible car une règle identique existe déjà sur le serveur cible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Un espace fichier répliqué contient une règle d'autorisation existant sur les serveurs source et cible. Déterminez la règle d'autorisation à utiliser sur le serveur cible à l'aide de la commande QUERY ACCESS du client QUERY ACCESS IBM Spectrum Protect. Une fois que vous avez décidé quelle règle d'autorisation utiliser, supprimez la règle d'autorisation superflue à l'aide de la commande DELETE ACCESS du client IBM Spectrum Protect.

ANR3198E **commande : La définition du serveur *nom de serveur* n'a pas pu être extraite. La base de données affiche un état incohérent.**

Explication

Une erreur s'est produite pendant l'accès aux informations sur le serveur.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir des détails et des instructions relatifs à la résolution du problème, voir la note technique 1598476 à l'adresse <http://www.ibm.com/support/entry/portal/>. Entrez 1598476 dans la zone de recherche.

ANR3199I **Arrêt du serveur au niveau de l'étape *étape* initialisé à heure.**

Explication

Le traitement de l'arrêt du serveur est réalisé et chaque étape est indiquée avec l'heure de son initiation.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Ce message peut ne pas être consigné dans le journal d'activité. Il est fourni à titre d'information uniquement. Les étapes sont également signalées à titre d'information, pour indiquer la progression. La séquence et les étapes effectives devant être réalisées lors de l'arrêt peuvent varier et, par conséquent, ne pas être signalées de cette manière. Le principal point à prendre en compte est que les étapes INIT et COMPLETE peuvent être utilisées pour calculer le temps d'arrêt du serveur. Ces messages ne s'affichent

que si la commande d'arrêt est exécutée avec le paramètre verbose, tel que "HALT VERBOSE".

ANR3200E **commande : impossible d'exécuter la commande - le domaine *nom du domaine* est un objet géré.**

Explication

La commande ne peut pas être exécutée car le contenu du domaine géré indiqué en serait modifié. A l'exception de l'activation du jeu de règles, un domaine géré ne peut être modifié qu'avec les informations de configuration diffusées par le gestionnaire de configuration.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3201E **commande : le domaine *nom du domaine* est un objet géré et ne peut pas être supprimé.**

Explication

Le domaine indiqué est un objet géré et ne peut pas être supprimé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3202E **commande : le domaine *nom du domaine* est un objet géré et ne peut pas être mis à jour.**

Explication

Le domaine indiqué est un objet géré et ne peut pas être mis à jour sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3203E **commande : le jeu de règles *nom du jeu* dans le domaine *nom du domaine* est un objet géré et ne peut pas être supprimé.**

Explication

Le jeu de règles indiqué est un objet géré et ne peut pas être supprimé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3204E **commande : le jeu de règles *nom du jeu* dans le domaine *nom du domaine* est un objet géré et ne peut pas être mis à jour.**

Explication

Le jeu de règles indiqué est un objet géré et ne peut pas être mis à jour sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3205E **commande : la classe de gestion *nom de la classe* dans le domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu*, est un objet géré et ne peut pas être supprimée.**

Explication

La classe de gestion indiquée est un objet géré et ne peut pas être supprimée sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3206E **commande : la classe de gestion *nom de la classe* dans le domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu*, est un objet géré et ne peut pas être mise à jour.**

Explication

La classe de gestion indiquée est un objet géré et ne peut pas être mise à jour sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3207E **commande : le groupe de copie de sauvegarde *nom du groupe* dans le domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu*, classe de gestion *nom de classe* est un objet géré et ne peut pas être supprimé.**

Explication

Le groupe de copie de sauvegarde indiqué est un objet géré et ne peut pas être supprimé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3208E **commande : le groupe de copie d'archivage *nom du groupe* dans le domaine *nom du domaine*, jeu de règles *nom du jeu*, classe de**

gestion *nom de classe* est un objet géré et ne peut pas être supprimé.

Explication

Le groupe de copie d'archivage indiqué est un objet géré et ne peut pas être supprimé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3209E	<i>commande : le groupe de copie de sauvegarde <i>nom du groupe</i> dans le domaine <i>nom du domaine</i>, jeu de règles <i>nom du jeu</i>, classe de gestion <i>nom de classe</i> est un objet géré et ne peut pas être mis à jour.</i>
-----------------	---

Explication

Le groupe de copie d'archivage indiqué est un objet géré et ne peut pas être mis à jour sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3210E	<i>commande : le groupe de copie d'archivage <i>nom du groupe</i> dans le domaine <i>nom du domaine</i>, jeu de règles <i>nom du jeu</i>, classe de gestion <i>nom de classe</i> est un objet géré et ne peut pas être mis à jour.</i>
-----------------	---

Explication

Le groupe de copie d'archivage indiqué est un objet géré et ne peut pas être mis à jour sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3211E	<i>commande : la planification client <i>nom de planification</i> dans le domaine <i>nom du domaine</i> est un objet géré et ne peut pas être supprimée.</i>
-----------------	---

Explication

La planification du client indiquée est un objet géré et ne peut pas être supprimé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3212E	<i>commande : la planification client <i>nom de planification</i> dans le domaine <i>nom du domaine</i> est un objet géré et ne peut pas être mise à jour.</i>
-----------------	---

Explication

La planification du client indiquée est un objet géré et ne peut pas être mis à jour sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3213E	<i>commande : le planning d'administration <i>nom de planning</i> est un objet géré et ne peut pas être supprimé.</i>
-----------------	--

Explication

La planification d'administration indiquée est un objet géré et ne peut pas être supprimé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels l'objet est associé.

ANR3214E **commande : le planning d'administration *nom du planning* est un objet géré et ne peut pas être mis à jour. Il peut cependant être activé ou désactivé.**

Explication

Le planning d'administration indiqué est un objet géré et ne peut pas être mis à jour sur le serveur administré. En revanche, son état d'activation peut être modifié.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3215W **Le domaine géré *nom du domaine* contient au moins un poste et ne peut pas être supprimé.**

Explication

Ce message est généré pendant le traitement de la commande DELETE SUBSCRIPTION avec le paramètre DISCARDOBJECTS=YES. Le domaine indiqué ne peut pas être supprimé sur le serveur administré car il comporte encore un ou plusieurs postes.

Réaction du système

Le domaine *nom du domaine* n'est pas supprimé. Les jeux de règles, les classes de gestion, les groupes de copies et les plannings des clients appartenant à ce domaine ne sont pas non plus supprimés.

Action de l'utilisateur

Avant de pouvoir supprimer ce domaine, vous devez supprimer les postes du domaine ou leur affecter un autre domaine.

ANR3216W **La planification d'administration gérée *nom de la planification* est active et ne peut pas être supprimée.**

Explication

Ce message est généré pendant le traitement de la commande DELETE SUBSCRIPTION avec le paramètre DISCARDOBJECTS=YES. La planification d'administration indiquée ne peut pas être supprimée sur le serveur administré car il est actif.

Réaction du système

Le planning d'administration *nom du planning* n'est pas supprimé.

Action de l'utilisateur

Avant de pouvoir supprimer la planification d'administration, vous devez la désactiver à l'aide de la commande Update Schedule.

ANR3217E **commande : l'administrateur *nom d'administrateur* est un objet géré et ne peut pas être supprimé.**

Explication

L'administrateur indiqué est un objet géré et ne peut pas être supprimé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer cet administrateur, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3218E **commande : l'administrateur *nom d'administrateur* est un objet géré et ne peut pas être mis à jour.**

Explication

L'administrateur indiqué est un objet géré et ne peut pas être mis à jour sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour cet administrateur, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3219E ***commande : l'administrateur nom d'administrateur est un objet géré et ne peut pas être renommé.***

Explication

L'administrateur indiqué est un objet géré et ne peut pas être renommé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour renommer cet administrateur, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3220E ***commande : l'administrateur nom d'administrateur est un objet géré - les droits d'accès ne peuvent être accordés.***

Explication

L'administrateur indiqué est un objet géré. Aucun droit d'accès ne peut lui être accordé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour lui accorder des droits, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3221E ***commande : l'administrateur nom d'administrateur est un objet géré - les droits d'accès ne peuvent être refusés.***

Explication

L'administrateur indiqué est un objet géré. Les droits de cet administrateur ne peuvent pas être annulés sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour annuler les droits de cet administrateur, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3222W ***L'administrateur géré nom d'administrateur est le seul administrateur système et ne peut pas être supprimé.***

Explication

Ce message est généré pendant le traitement de la commande DELETE SUBSCRIPTION avec le paramètre DISCARDOBJECTS=YES. L'administrateur indiqué ne peut pas être supprimé sur le serveur administré car il est le seul administrateur système.

Réaction du système

L'administrateur *nom d'administrateur* n'est pas supprimé.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer cet administrateur, vous devez auparavant définir un autre administrateur système.

ANR3223W ***L'administrateur géré nom d'administrateur est actuellement en session avec le serveur et ne peut pas être supprimé.***

Explication

Ce message est généré pendant le traitement de la commande DELETE SUBSCRIPTION avec le paramètre DISCARDOBJECTS=YES. L'administrateur indiqué ne peut pas être supprimé sur le serveur administré car il est actuellement en session avec le serveur.

Réaction du système

L'administrateur *nom d'administrateur* n'est pas supprimé.

Action de l'utilisateur

Quittez ou annulez toutes les sessions de cet administrateur avant de supprimer la définition de l'administrateur.

ANR3224E ***commande : le script de commandes nom du script de commandes est un objet géré et ne peut pas être supprimé.***

Explication

Le script indiqué est un objet géré et ne peut pas être supprimé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer ce script, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3225E ***commande : le script de commandes nom du script de commandes est un objet géré et ne peut pas être mis à jour.***

Explication

Le script indiqué est un objet géré et ne peut pas être mis à jour sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour ce script, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3226E ***commande : le script de commandes nom du script de commandes est un objet géré et ne peut pas être renommé.***

Explication

Le script indiqué est un objet géré et ne peut pas être renommé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour renommer ce script, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3227E ***commande : le jeu d'options nom du jeu d'options est un objet géré et ne peut pas être supprimé.***

Explication

Le jeu d'options indiqué est un objet géré et ne peut pas être supprimé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer ce jeu d'options, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3228E ***commande : le jeu d'options nom du jeu d'options est un objet géré et ne peut pas être mis à jour.***

Explication

Le jeu d'options indiqué est un objet géré et ne peut pas être mis à jour sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour ce jeu d'options, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3229E ***commande : impossible d'exécuter la commande - le jeu d'options nom du jeu d'options est un objet géré.***

Explication

La commande spécifiée ne peut pas être exécutée car le contenu du jeu d'options géré indiqué en serait modifié.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3230E *commande : le groupe de serveurs nom de groupe de serveurs est un objet géré et ne peut pas être supprimé.*

Explication

Le groupe de serveurs indiqué est un objet géré et ne peut pas être supprimé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer ce groupe de serveurs, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3231E *commande : le groupe de serveurs nom de groupe de serveurs est un objet géré et ne peut pas être mis à jour.*

Explication

Le groupe de serveurs indiqué est un objet géré et ne peut pas être mis à jour sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour mettre à jour ce groupe de serveurs, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3232E *commande : le groupe de serveurs nom de groupe de serveurs est un objet géré et ne peut pas être renommé.*

Explication

Le groupe de serveurs indiqué est un objet géré et ne peut pas être renommé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour renommer ce groupe de serveurs, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé.

ANR3233E *commande : impossible d'exécuter la commande - le groupe de serveurs nom du groupe de serveurs est un objet géré.*

Explication

La commande spécifiée ne peut pas être exécutée car le contenu du groupe de serveurs géré indiqué en serait modifié.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3234E *commande : le serveur nom de serveur est un objet géré et ne peut pas être supprimé.*

Explication

Le serveur indiqué est un objet géré et ne peut pas être supprimé sur le serveur administré.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer cet objet, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels l'objet est associé.

ANR3235E *commande : le serveur nom du serveur est un objet géré - un ou plusieurs attributs spécifiés ne peuvent pas être mis à jour.*

Explication

Comme le serveur indiqué est un objet géré, certains attributs ne peuvent pas être mis à jour sur le serveur administré. Ces attributs sont les suivants :

SERVERPASSWORD, HLADDRESS, LLADDRESS, COMMMETHOD, DESCRIPTION, URL et ALLOWREPLACE.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez limiter la mise à jour aux attributs actualisables sur le serveur administré. A titre d'exemple, les attributs PASSWORD, NODENAME, FORCESYNC et DELGRACEPERIOD peuvent être mis à jour, même si le serveur est un objet géré. Vous pouvez également supprimer l'abonnement aux profils de configuration auxquels le domaine est associé, pour que le serveur ne soit plus un objet géré.

ANR3236W	Le serveur <i>nom du serveur</i> est en cours d'utilisation et ne peut pas être supprimé.
-----------------	--

Explication

Ce message est généré pendant le traitement de la commande DELETE SUBSCRIPTION avec le paramètre DISCARDOBJECTS=YES. Le serveur indiqué ne peut pas être supprimé sur le serveur administré car le serveur *nom du serveur* est en cours d'utilisation. Ce message est généré si le serveur administré possède une connexion active au serveur *nom du serveur* ou s'il possède une classe d'unités avec le paramètre spécifié DEVTYPE=SERVER faisant référence au serveur *nom du serveur*.

Réaction du système

Le serveur *nom du serveur* n'est pas supprimé.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer le serveur *nom du serveur*, le serveur administré ne doit pas être en cours de session avec ce serveur et ne doit pas non plus posséder de références de classes d'unités à ce serveur.

ANR3237W	Le serveur <i>nom du serveur</i> est le serveur d'événements et ne peut pas être supprimé.
-----------------	---

Explication

Ce message est généré pendant le traitement de la commande DELETE SUBSCRIPTION avec le paramètre DISCARDOBJECTS=YES. Le serveur indiqué ne peut pas être supprimé car il s'agit du serveur d'événements du serveur administré.

Réaction du système

Le serveur *nom du serveur* n'est pas supprimé.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer le serveur *nom du serveur*, utilisez la commande DELETE EVENTSERVER qui supprime la référence du serveur d'événements à *nom du serveur*.

ANR3238E	<i>commande</i> : cet objet ne peut pas être renommé car il est associé à un ou plusieurs profils de configuration.
-----------------	--

Explication

Ce message est généré à partir d'un gestionnaire de configuration pendant une opération de modification de nom d'un objet associé à un ou plusieurs profils de configuration. Les objets associés ne peuvent pas être renommés car la fonction de configuration d'entreprise ne prend pas en charge le changement de nom des objets.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous devez impérativement modifier le nom d'un objet, supprimez l'objet, créez un autre objet avec un nom différent, puis associez-lui un profil (sauf si une telle association existe déjà). Cette opération permet de supprimer l'objet et de le redéfinir sur les serveurs administrés avec des abonnements aux profils associés à cet objet.

ANR3239E	Erreur rc lors de la création de la classe d'unités <i>classe d'unités</i>.
-----------------	--

Explication

Ce message est émis lorsqu'une classe d'unités n'a pas pu être créée suite à une erreur lors du traitement du fichier de configuration des unités.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez le fichier de configuration des unités à la recherche d'éventuelles erreurs, et recherchez dans le journal des activités les messages d'erreur pouvant permettre de localiser les erreurs correspondante dans le fichier de configuration.

ANR3240W **La classe d'unités *classe d'unités* ne dispose que de *nombre d'unités* unités alors que le nombre de flux demandés est de *nombre de flux*.**

Explication

Ce message est émis lorsque le paramètre NUMSTREAM est spécifié avec une valeur supérieure au nombre d'unités disponibles dans la classe d'unités.

Réaction du système

La commande se poursuit.

Action de l'utilisateur

La valeur sera mise à jour comme demandé. Si le nombre d'unités disponibles au moment de la tentative de sauvegarde de la base de données est inférieur au nombre de flux, la sauvegarde de la base de données sera effectuée à l'aide du nombre d'unités en ligne comme nombre de flux. Par exemple, si le nombre d'unités disponibles est de 2, mais que la valeur NUMSTREAM a été définie sur 4, alors la sauvegarde de la base de données sera exécutée en utilisant uniquement 2 flux.

ANR3241W **La valeur spécifiée pour l'option de serveur *option 1* est ignorée à cause de la valeur de l'option *option 2*.**

Explication

La valeur spécifiée pour la première option est ignorée car la seconde option l'emporte.

Réaction du système

La valeur par défaut de l'option est utilisée. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Modifiez les valeurs pour une ou deux des options de serveur de sorte qu'elles n'entrent plus en conflit. Redémarrez le serveur.

ANR3242E ***commande* : Le serveur de réplication *nom du serveur* est en cours de suppression à l'aide de la commande REMOVE REPLSERVER.**

Explication

Lorsque vous exécutez la commande REMOVE REPLSERVER, le serveur de réplication que vous souhaitez supprimer est déjà en cours de suppression

suite à l'exécution d'une commande REMOVE REPLSERVER antérieure.

Réaction du système

La commande est arrêtée par le serveur.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande QUERY REPLSERVER pour vérifier le statut actuel du serveur de réplication. Vérifiez que l'identificateur global unique de réplication spécifié est correct pour le serveur que vous supprimez.

ANR3243E ***commande* : Le serveur de réplication *nom du serveur* est en cours de suppression à l'aide de la commande REMOVE REPLSERVER précédente.**

Explication

Lorsque vous exécutez la commande REPLICATE NODE, le serveur de réplication par défaut est déjà en cours de suppression suite à l'exécution d'une commande REMOVE REPLSERVER antérieure.

Réaction du système

La commande est arrêtée par le serveur.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande QUERY REPLSERVER pour vérifier le statut actuel du serveur de réplication. Mettez à jour le serveur de réplication par défaut à l'aide de la commande SET REPLSERVER.

ANR3244E **Erreur liée à la session *numéro de session* du serveur *nom du serveur* - le serveur de réplication est en cours de suppression à l'aide d'une commande REMOVE REPLSERVER antérieure.**

Explication

Au début d'un processus REPLICATE NODE sur un serveur cible, le serveur de réplication est déjà en cours de suppression sur ce serveur cible suite à l'exécution d'une commande REMOVE REPLSERVER antérieure.

Réaction du système

La commande est arrêtée par le serveur.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande QUERY REPLSERVER pour vérifier le statut actuel du serveur de réplication. Mettez à jour le serveur de réplication par défaut à l'aide de la commande SET REPLSERVER.

ANR3245W **Session numéro de session pour le poste nom du poste (plateforme du client) - aucune information de connexion au serveur de basculement n'a été trouvée pour le serveur nom du serveur.**

Explication

Lors de la connexion du client, aucune information de connexion au serveur de basculement n'a été stockée. Ceci est causé par l'exécution de la commande REMOVE REPLSERVER sur le serveur de basculement défini dans la définition de poste associé. Aucune modification n'est apportée aux informations de connexion stockées au serveur de basculement dans le fichier d'options client. Le client bascule vers le dernier serveur de basculement connu.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune action n'est requise si le serveur de basculement du fichier d'options client est encore valide. Répliquez le poste sur le serveur de réplication cible par défaut afin de mettre à jour le serveur de basculement du poste.

ANR3246W **Le processus ID processus a ignoré les Nombre de fichiers fichiers du volume Nom du volume car les fichiers ont été supprimés.**

Explication

Certains des fichiers rencontrés lors de l'opération de déplacement ont été ignorés car ils ont déjà été supprimés.

Réaction du système

Cette opération ignore les fichiers sans en créer de copie et continue le traitement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3247W **Le processus ID processus a ignoré les Nombre de fichiers fichiers du**

volume nom volume car des fragments sont en instance.

Explication

Certains des fichiers rencontrés lors de l'opération de déplacement ont été ignorés car ils contenaient des fragments en instance.

Les grands fichiers sont divisés en fragments plus petits pour des raisons de performances. Lorsque les fragments sont copiés ou déplacés dans un autre pool de stockage, ils sont marqués comme étant en attente jusqu'à ce que tous les fragments composant le fichier arrivent dans le pool de stockage cible. Une fois l'opération de déplacement des données terminée, les fragments perdent cet état.

Réaction du système

Cette opération ignore les fichiers sans en créer de copie et continue le traitement.

Action de l'utilisateur

Les processus serveur, tels que BACKUP STGPOOL, MOVE DATA, MOVE NODEDATA, et la migration de pool de stockage peuvent provoquer le fait que les fragments soient marqués comme étant en attente. Vous pouvez émettre la commande QUERY PROCESS afin de déterminer si des processus sont en cours d'exécution. Le cas échéant, tentez l'opération ultérieurement lorsque les fragments ne sont pas en attente.

ANR3248W **Le processus ID processus a ignoré nombre de fichiers fichiers sur le volume nom de volume car il n'est pas parvenu à verrouiller tous les segments.**

Explication

Les fichiers ont été ignorés car le processus n'a pas pu verrouiller tous les segments des fichiers.

Réaction du système

Cette opération ignore les fichiers sans en créer de copie et continue le traitement.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR3249W **Le processus desc processus ayant l'ID ID_processus est annulé par le moniteur de processus.**

Explication

Le processus est annulé car la durée d'attente de montage pour le volume d'entrée ou de sortie est supérieure à la limite d'attente de montage définie via l'option de serveur MOUNTWAITRESOURCELIMIT. Soit il existe un problème avec un point de montage, soit la limite d'attente pour le montage définie est trop basse.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le paramètre pour l'option de serveur MOUNTWAITRESOURCELIMIT et augmentez la valeur. Si le problème persiste avec une valeur plus élevée, contactez le service d'assistance technique.

ANR3250E	Commande : le répertoire répertoire n'est pas défini dans le pool de stockage pool de stockage.
-----------------	--

Explication

Un répertoire de pool de stockage inexistant est spécifié pour la commande émise.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un répertoire de pool de stockage valide. Si vous utilisez la commande MACRO pour définir et mettre à jour le répertoire de pool de stockage, vous devez vérifier que la commande DEFINE STGPOOLDDIRECTORY est validée avant de lancer la commande UPDATE STGPOOLDDIRECTORY.

ANR3251E	Commande : Le pool de stockage nom de pool de stockage n'est pas de type Conteneur.
-----------------	--

Explication

Le pool de stockage spécifié n'est pas valide pour la commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un pool de stockage valide. Seuls les pools de stockage de type

Conteneur peuvent être utilisés avec les commandes STGPOOLDDIRECTORY.

ANR3252E	Commande : le répertoire répertoire est déjà défini dans le pool de stockage pool de stockage.
-----------------	---

Explication

Un répertoire de pool de stockage existant est spécifié pour la commande émise.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un répertoire de pool de stockage unique valide.

ANR3253W	Une opération client démarrée par la planification nom de planification s'exécute pendant plus longtemps que prévu pour le nom de poste client.
-----------------	--

Explication

Lorsque vous définissez ou mettez à jour la planification, vous définissez une durée d'exécution maximale pour les opérations client associées à la planification. De plus, dans le centre d'opérations, vous définissez une heure de fin pour les opérations client. Une opération client a démarré selon la planification définie mais l'opération est toujours en cours après l'heure de fin ou dure plus longtemps que la durée d'exécution maximale.

Réaction du système

Le serveur émet ce message d'avertissement et l'opération client se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3254I	Le répertoire de pool de stockage nom de répertoire de pool de stockage a été défini dans le pool de stockage nom de pool de stockage.
-----------------	---

Explication

Une commande DEFINE STGPOOLDDIRECTORY a créé le répertoire de pool de stockage du pool de stockage affiché.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3255I	Le répertoire de pool de stockage nom du répertoire de pool de stockage a été supprimé.
-----------------	--

Explication

Une commande DELETE STGPOOLDIRECTORY a supprimé le répertoire de pool de stockage indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3256I	Le répertoire de pool de stockage nom du répertoire de pool de stockage a été mis à jour.
-----------------	--

Explication

Une commande UPDATE STGPOOLDIRECTORY a mis à jour le répertoire de pool de stockage indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3257W	Commande : L'identificateur d'espace fichier ID_espace_fichier n'est pas défini pour le poste nom de poste.
-----------------	--

Explication

Un identificateur d'espace fichier spécifié dans la commande REPLICATE NODE n'est pas défini pour le poste indiqué.

Réaction du système

L'opération de réplication se poursuit pour tout identificateur d'espace fichier valide spécifié.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY FILESPACE pour vérifier la liste des identificateurs d'espace fichier fournis dans la commande REPLICATE NODE.

ANR3258E	Commande : La classe d'unités nom de classe d'unités a pour type d'unité Serveur et le nom de serveur source est identique au nom de serveur cible.
-----------------	--

Explication

La classe d'unités spécifiée a pour type d'unité Serveur et les noms de serveur source et cible sont identiques. Les sauvegardes de base de données de serveur IBM Spectrum Protect ne peuvent pas être restaurées à partir de volumes virtuels situés sur le serveur IBM Spectrum Protect utilisé pour réaliser les sauvegardes.

Réaction du système

Le traitement s'arrête.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que les volumes virtuels ne se trouvent pas sur le serveur IBM Spectrum Protect en cours de sauvegarde et que les noms des serveurs source et cible sont uniques.

ANR3259W	La session numéro de session pour le poste nom de poste (plateforme client) a été refusée - Le poste \$ \$_TSMDBMGR_\$\$ à partir d'un système non authentifié n'est pas autorisé.
-----------------	---

Explication

Le serveur refuse la session client spécifiée car le poste \$_TSMDBMGR_\$\$ n'est autorisé que depuis le système authentifié pour les opérations de sauvegarde ou de restauration de la base de données IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez le poste \$_TSMDBMGR_\$\$ depuis le système authentifié pour les opérations de sauvegarde ou de restauration de la base de données IBM Spectrum Protect.

ANR3260E	Sauvegarde de la base de données arrêtée en raison d'un échec de validation de page qui s'est
-----------------	--

produit au cours d'une sauvegarde - Code SQL Db2 *sqlcode sqlerrmc sqlerrmc*. Ceci peut indiquer que la base de données est endommagée et nécessiter alors une restauration de la base de données ou une autre opération de réparation.

Explication

Une erreur de validation de page détectée par Db2 a provoqué l'échec de la sauvegarde de la base de données.

Réaction du système

Si une sauvegarde de base de données complète est en cours afin de libérer de l'espace dans le répertoire de journaux archivés, exécutez l'une des actions suivantes :

- Augmentez la quantité d'espace dans le répertoire de journaux archivés.
- Utilisez l'option ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY pour spécifier un répertoire de journaux archivés de reprise dans lequel le serveur pourra stocker les fichiers journaux qui ne peuvent pas être stockés dans le répertoire de journaux archivés.

Pour une assistance au diagnostic et à la réparation d'une base de données endommagée, contactez le service de support IBM.

ANR3261W	Une sauvegarde de base de données complète ou incrémentielle automatique sera démarrée. L'espace journal actif utilisé est <i>espace journal utilisé</i> mégaoctets et l'espace journal actif disponible est <i>espace journal disponible</i> mégaoctets. Le rapport, rapport d'espace journal actif utilisé, dépasse le seuil de seuil d'utilisation de journal.
-----------------	--

Explication

Lorsque l'espace de journaux actifs utilisé dépasse le seuil d'utilisation des journaux, une sauvegarde de base de données est démarrée. Si au moins une sauvegarde de base de données complète a été effectuée, la sauvegarde est de type incrémentielle. Sinon, une sauvegarde de base de données complète est démarrée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3262W	Une sauvegarde intégrale de la base de données peut être requise. Le numéro du dernier journal utilisé est <i>dernier journal utilisé</i> et le numéro du premier journal utilisé est <i>premier journal utilisé</i>. Le taille du fichier journal est de <i>taille du fichier journal</i> mégaoctets. Le taille maximale du fichier journal est de <i>taille max du fichier journal</i> mégaoctets.
-----------------	---

Explication

Lorsque l'espace journal utilisé depuis la dernière sauvegarde de la base de données dépasse la taille maximale du fichier journal, une sauvegarde intégrale de la base de données est requise ou vous devez augmenter la taille maximale du fichier journal.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3263W	Le serveur de réplication cible <i>nom_serveur</i> ne peut pas détecter l'opération de restauration de base de données. Par conséquent, si la base de données est restaurée, les données ne seront pas synchronisées entre le serveur de réplication source et le serveur de réplication cible.
-----------------	--

Explication

En réponse à la commande PROTECT STGPOOL, le serveur de réplication source a tenté d'établir une connexion au serveur de réplication cible. Cependant, le niveau du serveur de réplication cible ne prend pas en charge la détection des opérations de restauration de base de données. Si la base de données est restaurée, les données ne seront pas synchronisées automatiquement.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Pour garantir que les données seront synchronisées après une opération de restauration de base de données, mettez à niveau le serveur de réplication cible vers le niveau du serveur de réplication source. Si la base de données est restaurée, les données seront synchronisées lorsque la commande PROTECT STGPOOL sera à nouveau exécutée.

ANR3264W Une sauvegarde intégrale de la base de données est requise. L'espace journal actif utilisé est *espace journal utilisé* mégaoctets et l'espace journal actif disponible est *espace journal disponible* mégaoctets. Le rapport, *rapport d'espace journal actif utilisé*, dépasse le seuil de *seuil d'utilisation de journal*.

Explication

Lorsque l'espace journal actif utilisé dépasse le seuil d'utilisation de journal, il est nécessaire de procéder à la sauvegarde de la base de données.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3265W Une sauvegarde intégrale de la base de données va être démarrée. L'espace du journal d'archivage utilisé est *journal d'archivage %* et le seuil utilisé pour l'espace du journal d'archivage est *seuil de journal d'archivage %*.

Explication

Lorsque l'espace du journal d'archivage utilisé dépasse le seuil, une sauvegarde intégrale de la base de données est démarrée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3266E La réplication du poste *nom du poste* vers le serveur de réplication cible *serveur cible* a échoué.

L'échec est dû au fait qu'un domaine de règles requis n'a pas été défini sur le serveur cible.

Explication

Si vous comptez répliquer un poste, mais qu'il n'existe pas sur le serveur cible, vous devez vous assurer qu'un domaine de règles approprié a été défini pour le poste sur le serveur cible.

Réaction du système

Les données appartenant au poste n'ont pas été répliquées, mais les opérations du serveur continuent.

Action de l'utilisateur

Pour répliquer le poste, effectuez l'une des actions suivantes :

- Définissez sur le serveur cible le domaine de règles utilisé pour le poste sur le serveur source.
- Définissez le domaine de règles STANDARD sur le serveur cible.

Relancez ensuite le processus de réplication de poste.

ANR3267E Le pool de stockage *nom du pool de stockage* ne peut pas être défini comme pool de stockage de type conteneur avec ce système d'exploitation.

Explication

La commande ne peut pas être traitée sur ce système d'exploitation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour lancer cette commande, utilisez un système d'exploitation compatible avec IBM Spectrum Protect. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par IBM Spectrum Protect, reportez-vous à la note technique 1243309 "Overview - IBM Spectrum Protect Supported Operating Systems" (Généralités - Systèmes d'exploitation pris en charge) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21243309>).

ANR3268W L'accès au répertoire de pool de stockage *nom du répertoire de pool de stockage* a échoué

Explication

Le serveur n'est pas parvenu à accéder au répertoire de pool de stockage indiqué. Le système de fichiers n'est pas disponible ou l'accès au répertoire du pool de stockage n'est pas autorisé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système de fichiers sous-jacent est correctement monté ou qu'il est disponible. Assurez-vous que le serveur dispose des droits d'accès intégral au répertoire du pool de stockage.

ANR3269E	Commande : le mode d'accès au pool de stockage pour le pool <i>nom du pool</i> ne peut pas être changé depuis UNAVAILABLE, car la clé de chiffrement principale n'est pas disponible.
-----------------	--

Explication

Le mode d'accès au pool de stockage ne peut pas être modifié, car le pool est chiffré ou contient des données chiffrées, et la clé de chiffrement principale du serveur n'est pas disponible.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans le journal d'activités des erreurs relatives à la clé de chiffrement principale ou au fichier de mot de passe du serveur. Corrigez tous les problèmes qui empêchent la lecture de la clé de chiffrement principale depuis le fichier de mot de passe serveur. Si nécessaire, renommez la base de données de clés du serveur, dsmkeydb.kdb, et son fichier de mot de passe secret, dsmkeydb.sth, puis récupérez, à partir d'une sauvegarde, une version précédente de la base de données de clés. Redémarrez le serveur. Emettez à nouveau la commande UPDATE STGPOOL pour modifier le paramètre ACCESS du pool de stockage.

ANR3270E	Commande : option non prise en charge - option
-----------------	---

Explication

La commande affichée spécifie une option client pour un jeu d'options client, qui n'est plus prise en charge.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une option client valide.

ANR3271W	Commande : option obsolète - option
-----------------	--

Explication

La commande affichée spécifie une option client obsolète pour un jeu d'options client. L'option spécifiée sera traitée mais elle deviendra obsolète prochainement.

Réaction du système

Le serveur traite la commande.

Action de l'utilisateur

Préparez-vous à retirer prochainement l'option client du jeu d'options client.

ANR3272E	Le serveur <i>nom du serveur</i> ne prend pas en charge la réplication avec fasp comme méthode transfert.
-----------------	--

Explication

En réponse à une commande REPLICATE, le serveur a essayé d'établir une connexion à la cible de réplication. Or, le serveur cible ne prend pas en charge fasp comme méthode de transfert.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. La réplication échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la cible de réplication est à un niveau de maintenance correct et que l'ID global unique (GUID) du serveur cible est correctement défini. Sinon, l'utilitaire tivguid permet de définir correctement le GUID.

ANR3273I	Utilisation du domaine Active Directory <i>nom_distinctif_LDAP</i> pour l'authentification LDAP.
-----------------	---

Explication

Le domaine Active Directory a été déterminé à partir du contexte de la base du serveur LDAP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3274I Exécution en mode LDAP existant.

Explication

Le serveur est en cours d'exécution en mode LDAP existant, qui requiert un ID administrateur LDAP et une unité organisationnelle spécifique au serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3275I Exécution en mode LDAP intégré.

Explication

Le serveur est en cours d'exécution en mode LDAP intégré, qui permet aux utilisateurs LDAP existants d'être enregistrés sur le serveur tout en étant gérés par le serveur LDAP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3276I Le serveur démarre un ou plusieurs processus d'arrière-plan pour mettre à jour les entrées de base de données pour les données qui sont stockées dans le répertoire de pool de stockage nom du répertoire de pool de stockage.

Explication

Des processus ont été démarrés en arrière-plan pour mettre à jour un répertoire de pool de stockage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3277E

Commande : la règle de stockage règle est déjà définie.

Explication

Une règle de stockage existante a été spécifiée pour la commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de règle de stockage unique et valide.

ANR3278I

La règle de stockage règle_stockage a été définie.

Explication

Une commande DEFINE STGRULE a créé la règle de stockage indiquée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3279E

Commande : le pool de stockage pool est déjà utilisé par une autre règle de stockage.

Explication

Une règle de stockage existe pour le pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un pool de stockage source unique valide.

ANR3280I

La règle de stockage règle_stockage a été supprimée.

Explication

Une commande DELETE STGRULE a supprimé la règle de stockage indiquée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3281E **Commande : la règle de stockage règle_stockage n'est pas définie.**

Explication

Le nom de règle de stockage spécifié pour la commande n'existe pas.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de règle de stockage valide.

ANR3282I **La règle de stockage règle_stockage a été mise à jour.**

Explication

La règle de stockage a été mise à jour par la commande UPDATE STGRULE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3283E **La suppression de la règle de stockage nom_règle a échoué car un processus est actuellement actif.**

Explication

La suppression de la règle de stockage a échoué car un processus est actuellement actif.

Réaction du système

Echec de la suppression de la règle de stockage.

Action de l'utilisateur

Essayez à nouveau lorsque la règle de stockage ne sera pas en opération.

ANR3284W **Processus de hiérarchisation ID_processus terminé pour le pool**

de stockage nom_pool_stockage - durée dépassée.

Explication

Lors d'une action de hiérarchisation du pool de stockage indiqué, un processus de hiérarchisation a été annulé car le délai imparti pour son exécution a été dépassé.

Réaction du système

Le processus de hiérarchisation est arrêté.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3285W **La version GSKit version GSKit est au-dessous de la version minimum prise en charge, version GSKit minimum.**

Explication

La version des bibliothèques IBM Global Security Kit (GSKit) qui est utilisée par le serveur est au-dessous de la version minimum prise en charge. Des erreurs inattendues peuvent se produire si des bibliothèques de niveau inférieur sont utilisées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Suivez les instructions contenues dans l'IBM Knowledge Center pour créer une instance de serveur. Assurez-vous que le chemin d'accès à la bibliothèque a été modifié de sorte que la version de GSKit installée avec le serveur soit utilisée.

ANR3286E **Commande : la mise à jour de la règle de stockage a échoué pour la règle nom_règle, car les paramètres spécifiés ne sont pas valides pour Type d'action type_action_règle.**

Explication

La mise à jour de la règle de stockage a échoué, car un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides pour le type d'action de la règle de stockage spécifiée.

Réaction du système

La mise à jour de la règle de stockage a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3287E	Commande : la commande DEFINE STGRULE a échoué pour la règle <i>nom_règle</i> , car le paramètre spécifié <i>nom_option</i> n'est pas valide pour le type d'action <i>type_action_règle</i> .
-----------------	---

Explication

L'opération a échoué, car un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides pour le type d'action de la règle de stockage spécifiée.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution mais la commande **DEFINE STGRULE** a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande et relancez la commande **DEFINE STGRULE**.

ANR3288E	La commande DEFINE STGRULE a échoué pour la règle <i>nom_règle</i> , car une règle existe déjà pour le pool de stockage <i>nom_pool</i> et le type d'action <i>type_action_règle</i> .
-----------------	---

Explication

L'opération a échoué, car une règle de stockage existe déjà pour le type d'action et le pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution mais la commande **DEFINE STGRULE** a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le pool de stockage de commande et relancez la commande **DEFINE STGRULE**.

ANR3289E	Commande : la protection en cours empêche le déplacement du conteneur pour le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> .
-----------------	--

Explication

Un répertoire de pool de stockage ne peut pas être déplacé tant qu'il est en cours de protection.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois la protection terminée.

ANR3290I	La sous-règle de stockage sous-règle_stockage a été définie.
-----------------	---

Explication

La commande **DEFINE STGSUBRULE** a été utilisée pour définir la sous-règle spécifiée.

Réaction du système

La sous-règle est définie et le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3291E	Commande : la sous-règle de stockage <i>nom de sous-règle</i> n'est pas définie.
-----------------	---

Explication

Il n'existe pas de sous-règle de stockage avec le nom spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de sous-règle de stockage valide.

ANR3292I	La sous-règle de stockage <i>nom de sous-règle</i> a été supprimée.
-----------------	--

Explication

Une commande **DELETE STGSUBRULE** a été utilisée pour supprimer la sous-règle spécifiée.

Réaction du système

La sous-règle est supprimée et le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3293E **La suppression de la sous-règle *nom de sous-règle* a échoué car un processus est actuellement actif.**

Explication

La suppression a échoué car un processus associé à la sous-règle de stockage est actif.

Réaction du système

La suppression a échoué, mais le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Retentez l'opération de suppression lorsque la sous-règle de stockage n'est pas active.

ANR3294I **La sous-règle de stockage *nom de sous-règle* a été mise à jour.**

Explication

La sous-règle de stockage a été mise à jour par la commande UPDATE STGSUBRULE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3295E **Un membre de la sous-règle de stockage constitué du noeud *nom de noeud* et de l'espace fichiers *nom d'espace fichiers* serait en conflit avec un membre existant de la sous-règle.**

Explication

L'ajout du membre à la sous-règle de stockage a échoué, car cette sous-règle contient déjà un membre incluant les mêmes noeud et espace fichiers.

Réaction du système

L'ajout d'un membre à la sous-règle de stockage a échoué, mais le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Définissez un membre de sous-règle de stockage qui n'entre pas en conflit avec un membre existant.

ANR3296E **Commande : la sous-règle de stockage *règle* est déjà définie.**

Explication

La commande spécifie une sous-règle de stockage qui existe déjà.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de sous-règle de stockage unique et valide.

ANR3297I **Objets supprimés du volume *nom_volume*, noeud *nom_noeud* et espace fichier *espace_fichier*.**

Explication

Le serveur a supprimé des objets du volume, du noeud et de l'espace fichiers indiqués dans le message.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Ce message n'est fourni qu'à des fins d'information.

ANR3298I **Commande : la valeur de MAXPROC *maxproc* est supérieure au nombre d'unités disponibles (*nombre d'unités*) pour le pool de stockage *pool de stockage*. La règle de stockage *stgrule* sera définie avec la valeur *nombre d'unités* pour MAXPROC.**

Explication

Le paramètre MAXPROC a été spécifié avec une valeur supérieure au nombre d'unités disponibles.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue. La valeur de MAXPROC est mise à jour pour coïncider avec le nombre d'unités disponibles.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3299E **Commande : il n'est pas possible d'ajouter et de supprimer des membres de sous-règle de stockage dans une même commande.**

Explication

Vous ne pouvez pas à la fois ajouter des membres à une sous-règle de stockage et, simultanément, en retirer d'autres.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez une commande pour ajouter des membres aux sous-règles de stockage et une autre pour en retirer.

ANR3300W	Le fichier FILELIST intitulé <i>nom du fichier de liste</i> ne contient pas de répertoires valides.
-----------------	--

Explication

Le serveur a détecté que le fichier FILELIST ne contient pas de répertoires valides.

Réaction du système

L'opération RESTORE DB a échoué.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le fichier FILELIST pour y inclure au moins un répertoire valide.

ANR3301E	L'opération EXTEND DBSPACE a échoué car le traitement de sauvegarde des bases de données est actif.
-----------------	--

Explication

Le traitement de sauvegarde des bases de données entre en conflit avec celui de l'opération EXTEND DBSPACE ; les deux traitements ne peuvent être actifs simultanément.

Réaction du système

L'opération EXTEND DBSPACE a échoué et s'est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Réexécutez l'opération EXTEND DBSPACE une fois la sauvegarde des bases de données terminée.

ANR3302E	La sauvegarde des bases de données a échoué car le traitement EXTEND DBSPACE est actif.
-----------------	--

Explication

Le traitement de sauvegarde des bases de données entre en conflit avec celui de l'opération EXTEND DBSPACE ; les deux traitements ne peuvent être actifs simultanément.

Réaction du système

L'opération de sauvegarde des bases de données a échoué et s'est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la sauvegarde des bases de données une fois le traitement EXTEND DBSPACE terminé.

ANR3303E	Erreur de mise à jour des paramètres de configuration de la base de données : impossible de désactiver la base de données.
-----------------	---

Explication

Le serveur a tenté de désactiver la base de données alors que ses paramètres de configuration étaient en cours de mise à jour. Toutefois, la base de données n'a pas pu être désactivée car il existe encore des connexions.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Connectez-vous en tant qu'utilisateur d'instance. Lancez la commande DB2 LIST APPLICATIONS FOR DATABASE tsmdb1 SHOW DETAIL pour obtenir la liste détaillée des applications connectées à la base de données. Lancez la commande DB2 FORCE APPLICATION ALL pour forcer toutes les applications à se déconnecter de la base de données. Lorsque toutes les applications sont déconnectées, démarrez le serveur.

ANR3304E	L'option de serveur LDAPURL contient un mélange de valeurs LDAP et LDAPS pour les adresses d'hôtes de serveurs LDAP.
-----------------	---

Explication

LDAPS représente l'emploi d'une connexion sécurisée via SSL et l'envoi des données LDAP sur une connexion SSL existante. LDAP représente l'utilisation d'une connexion sécurisée via une opération standard LDAPv3 "StartTLS" pour établir un échange TLS sécurisé sur une connexion LDAP existante. Lorsque vous spécifiez plusieurs valeurs pour l'option de

serveur LDAPURL, elles doivent toutes être soit LDAPS, soit des adresses LDAP.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Les services d'annuaire LDAP ne sont pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Corrigez les valeurs de l'option de serveur LDAPURL et redémarrez le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR3305E	Commande : le prochain pool de stockage spécifié, <i>nom du prochain pool</i>, n'est pas un pool de stockage sur bande et ne convient pas à l'opération <i>opération</i> associée au pool de stockage <i>nom du pool</i>.
-----------------	--

Explication

Vous devez indiquer un pool de stockage sur bande comme prochain pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Spécifiez un pool de stockage sur bande comme prochain pool de stockage et relancez la commande.

ANR3306E	Commande : la règle de stockage <i>règle</i> pour le pool de stockage de conservation <i>pool</i> est déjà définie.
-----------------	--

Explication

Le serveur a tenté de créer une règle de stockage pour le pool de stockage de conservation spécifié, mais la règle de stockage existe déjà.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande avec un nom de pool de stockage valide qui ne correspond pas à un nom de règle de stockage existant.

ANR3307E	Commande : l'opération n'est pas prise en charge pour les règles dont le type d'action est <i>type_action_règle</i>.
-----------------	---

Explication

L'opération a échoué car elle n'est pas prise en charge pour le type d'action de la règle de stockage spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour la commande DEFINE STGRULE, la règle de stockage est créée par le serveur lorsque le pool de stockage est créé avec POOLTYPE=RETENTION. Pour la commande DELETE STGRULE, la règle de stockage est supprimée lorsque son pool de stockage correspondant est supprimé.

ANR3308I	Règle de stockage <i>ancien_nom_règle</i> renommée en <i>nouveau_nom_règle</i>.
-----------------	--

Explication

La règle de stockage indiquée a été renommée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3309E	Le renommage de la règle <i>nom_règle</i> a échoué car un processus est actif.
-----------------	---

Explication

Le renommage de la règle de stockage a échoué car un processus est actif.

Réaction du système

Le renommage de la règle de stockage échoue.

Action de l'utilisateur

Essayez à nouveau lorsque la règle de stockage ne sera pas en opération.

ANR3310W	Etant donné qu'une opération de restauration de base de données a été détectée, le serveur <i>nom_serveur</i> doit être synchronisé avec son serveur partenaire pour la commande PROTECT STGPOOL. L'opération de synchronisation des serveurs va être lancée.
-----------------	--

Explication

La base de données du serveur spécifié ou de son serveur partenaire a été restaurée. Pour garantir la cohérence des données, il est nécessaire de synchroniser les serveurs.

Réaction du système

L'opération PROTECT STGPOOL se poursuit. Dans le cadre de cette opération, les serveurs seront synchronisés.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3311E **Commande : la commande DEFINE SUBRULE a échoué pour la sous-règle *nom_sous-règle* dans la règle de stockage *nom_règle* car le paramètre spécifié *nom_option* n'est pas valide pour le type d'action *type_action_règle*.**

Explication

L'opération a échoué, car un ou plusieurs paramètres ne sont pas valides pour le type d'action de la règle de stockage spécifiée.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution mais la commande DEFINE SUBRULE échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande et émettez à nouveau la commande DEFINE SUBRULE.

ANR3312I **commande: au cours du traitement de la commande, le nombre suivant de conteneurs pouvaient être mis à jour : *mises_à_jour_possibles*. Le nombre suivant de conteneurs a été mis à jour : *mises_à_jour_réussies*.**

Explication

La commande a généré des statistiques récapitulatives indiquant le nombre de conteneurs pouvant être mis à jour et le nombre de conteneurs qui ont été mis à jour.

Réaction du système

La commande a abouti et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3313E **Commande : la classe d'unités *type_unité* n'est pas prise en charge pour les pools de stockage.**

Explication

Une tentative de définition d'un pool de stockage à l'aide d'une classe d'unités non valide a été effectuée. Ces pools de stockage ne peuvent être affectés qu'à une classe d'unités prise en charge.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une classe d'unités valide.

ANR3315I **commande : connexion *nom_connexion* définie.**

Explication

La commande a défini une connexion.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3316I **commande : connexion *nom_connexion* supprimée.**

Explication

La commande a supprimé la connexion.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3317E **commande : connexion *nom_connexion* non définie.**

Explication

La connexion *nom_connexion* n'est pas définie sur le système.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3318E	Commande : la connexion <i>nom_connexion</i> est déjà définie.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée a tenté de définir une connexion qui existe déjà.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3319I	commande : connexion <i>nom_connexion</i> mise à jour.
-----------------	---

Explication

La commande a mis à jour une connexion.

Réaction du système

L'exécution de la commande s'est déroulée correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3320I	Entrez un nombre compris entre 1 et <i>nombre_maximal</i> ou la lettre 'C' pour procéder à l'annulation.
-----------------	---

Explication

Vous devez entrer le numéro d'une option répertoriée pour sélectionner un sous-répertoire de cloud, ou la lettre 'C' pour procéder à l'annulation.

Réaction du système

L'opération de restauration de base de données est en attente d'une réponse valide.

Action de l'utilisateur

Entrez un numéro d'option valide ou la lettre 'C'.

ANR3321I	Entrez un nombre compris entre 1 et <i>nombre_maximal</i>, la lettre 'C' pour procéder à l'annulation ou la lettre 'N' pour plus de résultats.
-----------------	---

Explication

Pour sélectionner le sous-répertoire de cloud correspondant, entrez le numéro d'une option répertoriée. Ou bien, entrez la lettre 'C' pour procéder à l'annulation ou la lettre 'N' pour plus d'options.

Réaction du système

L'opération de restauration de base de données est en attente d'une réponse valide.

Action de l'utilisateur

Entrez un numéro d'option valide ou la lettre 'C' ou 'N'.

ANR3322I	Pour reprendre l'opération de restauration de base de données, vous devez spécifier un sous-répertoire dans le stockage en cloud.
-----------------	--

Explication

Les fichiers requis pour l'opération de restauration de base de données doivent être lus depuis le stockage en cloud.

Réaction du système

Les sous-répertoires disponibles sont répertoriés après ce message.

Action de l'utilisateur

Pour reprendre l'opération de restauration de base de données, sélectionnez le sous-répertoire approprié. Vous le trouverez en recherchant le nom du serveur qui a effectué la sauvegarde de la base de données. Ce nom de serveur compose le nom du sous-répertoire.

ANR3323I	Le sous-répertoire <i>nom_sous-répertoire</i> sera utilisé pour l'opération de restauration de base de données.
-----------------	--

Explication

Les fichiers requis pour lancer une opération de restauration de base de données seront téléchargés à partir du sous-répertoire nommé.

Réaction du système

L'opération de restauration de base de données va démarrer.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3334W **Une erreur TCP/IP s'est produite dans le serveur lors de la réception de données sur le socket numéro du socket. Cause code_retour, Adresse d'origine adresse_origine.**

Explication

Une erreur de communication est survenue sur le socket indiqué à partir de l'adresse spécifiée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune action n'est requise. Sinon, assurez-vous que le client et le serveur peuvent communiquer à l'aide de l'application TCP/IP. Si un utilitaire système tel qu'un scanner de ports est utilisé, envisagez d'exclure les numéros de port et l'adresse du serveur.

ANR3335W **Impossible de distribuer le certificat à Id pour la session numéro de session.**

Explication

Il n'a pas été possible de distribuer un certificat SSL au serveur, noeud ou administrateur à l'origine de la demande car la valeur du paramètre SESSIONSECURITY associé est définie sur STRICT.

Pour les sessions serveur à serveur, chaque serveur doit avoir le certificat du serveur partenaire dans la base de données de clés du serveur. Les postes et les administrateurs doivent avoir les certificats pour chaque serveur auquel ils se connectent. Les certificats sont distribués automatiquement mais sont soumis à des restrictions qui sont spécifiées par le paramètre SESSIONSECURITY.

Réaction du système

Le certificat demandé n'est pas distribué. Les opérations nécessitant le certificat peuvent échouer.

Action de l'utilisateur

Ajoutez manuellement le certificat à base de données de clés du serveur à l'origine de la demande. Pour plus d'informations sur la configuration des connexions SSL, voir les instructions décrites dans l'IBM Knowledge Center. Pour vérifier les paramètres de sécurité, émettez l'une des commandes suivantes :
QUERY ADMIN adminname F=D QUERY NODE nodename F=D QUERY SERVER servername F=D

ANR3336W **Le certificat par défaut intitulé Libellé dans la base de données de clés est de niveau inférieur.**

Explication

Le libellé par défaut dans la base de données de clés est de niveau inférieur.

Réaction du système

Pensez à mettre à jour le certificat par défaut vers un certificat plus sécurisé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3338E **Echec de la session avec le poste ou le système à l'adresse adresse_hl en raison de l'utilisation de TLS au niveau niveau SSL au lieu de TLS 1.2 ou version ultérieure.**

Explication

Lorsque l'option d'agent de serveur ou de stockage SSLDISABLELEGACYTL a la valeur YES, le serveur impose TLS niveau 1.2 ou version ultérieure. Si TLS se trouve à un niveau inférieur ou si un niveau de SSL est utilisé, la session échoue. De même, si le paramètre SESSIONSECURITY pour l'entité (poste, administrateur ou définition de serveur) est défini sur STRICT, TLS 1.2 ou version ultérieure est également requis. Si le paramètre SESSIONSECURITY est défini sur TRANSITIONAL et que l'entité s'authentifie correctement à l'aide de TLS 1.2, cette connexion est mémorisée et l'entité ne peut plus s'authentifier à un niveau inférieur.

Réaction du système

Echec de la session. L'opération de l'agent de stockage ou de serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Reconfigurez le client ou le serveur pour qu'il utilise TLS 1.2. Tant que le client ou le serveur qui reçoit ce message n'utilise pas TLS 1.2, le serveur ou l'agent de stockage continue à rejeter la session.

ANR3339I **Le libellé par défaut dans la base de données de clés est libellé.**

Explication

Le libellé SSL par défaut dans la base de données de clés est affiché.

Réaction du système

L'opération de l'agent de stockage ou de serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3340W **La commande CLEANUP REPLGROUPS a échoué ou certains enregistrements ont été ignorés. Lancez à nouveau la commande pour purger les enregistrements orphelins.**

Explication

Le processus relgroups de nettoyage peut ignorer certains enregistrements orphelins lors de la suppression. Voici quelques motifs répandus de cette erreur :

1. Le poste est en cours de réplication.
2. Le processus replgroups de nettoyage est annulé.
3. Erreurs internes inattendues, qui peuvent s'afficher dans le journal des activités.

Réaction du système

La commande s'arrête.

Action de l'utilisateur

Recherchez les erreurs dans le journal d'activités. Corrigez l'erreur, puis relancez la commande.

ANR3341I **Le processus ID processus a été lancé afin de mettre hors service le poste nom.**

Explication

Lorsque vous lancez la commande DECOMMISSION NODE, un processus est déclenché pour préparer le poste pour sa mise hors service et pour désactiver les fichiers de sauvegarde pour ce poste.

Réaction du système

Vous pouvez annuler le processus de mise hors service. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Cependant, vous pouvez interroger le processus à l'aide de la commande QUERY PROCESS : query process numéro_processus. Vous pouvez annuler le processus à l'aide de la commande CANCEL PROCESS : cancel process numéro_processus

ANR3342I **Le processus de mise hors service d'un poste a été annulé.**

Explication

La commande CANCEL PROCESS a été lancée pour annuler le processus de mise hors service d'un poste. Le processus va bientôt s'arrêter.

Réaction du système

Le processus de mise hors service va s'arrêter, mais l'opération du serveur se poursuivra.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3344E **Commande : une erreur s'est produite lors de la désactivation des données pour le poste nom.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de la désactivation des fichiers de sauvegarde pour le poste spécifié.

Réaction du système

La commande DEACTIVATE DATA s'est arrêtée, mais l'opération du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3345I **Le processus ID processus a été lancé pour désactiver les données pour le poste nom.**

Explication

Lorsque vous lancez la commande DEACTIVATE DATA, un processus commence à préparer le poste pour la désactivation de ses fichiers de sauvegarde actifs.

Réaction du système

Le processus de désactivation peut être annulé. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Cependant, vous pouvez interroger le processus à l'aide de la commande QUERY PROCESS : query process numéro_processus. Vous pouvez annuler le processus à l'aide de la commande CANCEL PROCESS : cancel process numéro_processus

ANR3346I	Un processus de désactivation des fichiers de sauvegarde d'un poste a été annulé.
-----------------	--

Explication

L'annulation est en cours. Le processus va bientôt s'arrêter.

Réaction du système

Le processus de désactivation des fichiers de sauvegarde est en train de s'arrêter, mais l'opération du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3348E	Commande : Le processus de désactivation des données pour le poste <i>nom</i> a échoué.
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de la désactivation des fichiers de sauvegarde pour le poste spécifié.

Réaction du système

La commande DEACTIVATE DATA s'est arrêtée, mais l'opération du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3349W	Commande : Cette commande désactivera des données. Les fichiers de sauvegarde actifs qui ont été créés à la date de
-----------------	--

désactivation, ou auparavant, seront désactivés.

Explication

La commande DEACTIVATE DATA désactive les fichiers de sauvegarde pour le poste spécifié.

Réaction du système

Vous serez invité à continuer ou à annuler la commande.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour mettre fin à la commande.

ANR3350W	Le domaine défini en local <i>nom du domaine</i> contient au moins un poste et ne peut pas être remplacé par une définition du gestionnaire de configuration.
-----------------	--

Explication

Au cours d'un processus d'actualisation de la configuration, le domaine indiqué défini en local n'a pas pu être remplacé par une définition issue du gestionnaire de configuration. La définition du domaine n'a pas été remplacée car le domaine contient toujours un ou plusieurs postes affectés.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais ce domaine n'est pas remplacé. Le système procédera à un remplacement du domaine local au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez affecter les postes au domaine à partir du gestionnaire de configuration, affectez-les provisoirement à un autre domaine. Une fois que la définition du domaine a été correctement diffusée à partir du gestionnaire de configuration, réaffectez les postes au nouveau domaine. Par ailleurs, pour bloquer les tentatives de remplacement des définitions du domaine local pendant les opérations d'actualisation de la configuration, supprimez l'abonnement aux profils auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3351W	Le domaine géré <i>nom du domaine</i> contient au moins un poste et ne peut pas être supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le module de configuration d'entreprise a cherché à supprimer le domaine indiqué car il avait été supprimé du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus. Le domaine n'a pas été supprimé sur le serveur administré car il contient encore un ou plusieurs postes.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais ce domaine n'est pas supprimé. Le système procédera à une suppression du domaine au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Affectez les postes de ce domaine à un autre domaine. Par ailleurs, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils auxquels le domaine *nom du domaine* est associé.

ANR3352I	Le domaine défini en local <i>nom du domaine</i> a été remplacé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	---

Explication

Au cours d'un processus d'actualisation de la configuration, la définition d'un domaine local a été remplacée par une définition issue du gestionnaire de configuration. Le système a également supprimé tous les ensembles de règles, classes de gestion, groupes de copies et planifications des clients appartenant au domaine défini en local et ajouté des définitions à partir du gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3353I	Le domaine géré <i>nom du domaine</i> a été supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	--

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le domaine géré indiqué a été supprimé du serveur administré. Cette opération s'est produite car le domaine a été supprimé du gestionnaire de

configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus. Le système a également supprimé tous les ensembles de règles, classes de gestion, groupes de copies et planifications des clients appartenant au domaine géré.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3354W	Le planning d'administration défini en local <i>nom du planning</i> est actif et ne peut pas être remplacé par une définition du gestionnaire de configuration.
-----------------	--

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, la planification d'administration définie en local n'a pas pu être remplacée par une définition issue du gestionnaire de configuration. La définition de la planification n'a pas été remplacée car l'état de la planification est actif.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais cette planification d'administration n'est pas remplacée. Le système procédera à un remplacement de la planification d'administration locale au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez remplacer cette planification d'administration par la définition de la planification issue du gestionnaire de configuration, désactivez la planification locale via la commande Update Schedule. Une fois que la définition de la planification d'administration a été correctement diffusée à partir du gestionnaire de configuration, activez la nouvelle planification. Par ailleurs, pour bloquer les tentatives de remplacement des définitions du planning local pendant les opérations d'actualisation de la configuration, supprimez l'abonnement aux profils auxquels le nom du planning est associé.

ANR3355W	Le planning d'administration géré <i>nom du planning</i> est actif et ne peut pas être supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le module de configuration d'entreprise a cherché à supprimer la planification d'administration indiquée car elle avait été supprimée du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus. La planification n'a pas pu être supprimée sur le serveur administré car l'état de la planification est actif.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais cette planification n'est pas supprimée. Le système procédera à une suppression de la planification d'administration locale au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez supprimer cette planification d'administration en fonction des modifications apportées sur le serveur de configuration, désactivez la planification gérée via la commande Update Schedule. Par ailleurs, pour bloquer les tentatives de suppression de la définition de la planification gérée pendant les opérations d'actualisation de la configuration, supprimez l'abonnement aux profils auxquels le nom de la planification est associé.

ANR3356I	La planification d'administration définie en local <i>nom de la planification</i> a été remplacée au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, la définition d'un planning d'administration défini en local a été remplacée par une définition issue du gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3357I	Le planning d'administration géré <i>nom du planning</i> a été supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, la planification d'administration gérée a été supprimée du serveur administré. Cette opération s'est produite car la planification a été supprimée du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3358W	Le planning d'administration défini en local <i>nom du planning</i> est le seul administrateur système et ne peut pas être remplacé par une définition du gestionnaire de configuration.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, l'administrateur indiqué défini en local n'a pas pu être remplacé par une définition issue du gestionnaire de configuration. La définition de l'administrateur n'a pas été remplacée car il s'agit de l'unique administrateur système et parce que la définition issue du gestionnaire de configuration ne comporte pas de privilèges système.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais la définition de cet administrateur n'est pas remplacée. Le système procédera à un remplacement de la définition de l'administrateur local au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez remplacer cette définition d'administrateur à partir du gestionnaire de configuration, accordez des privilèges système à un autre administrateur. Par ailleurs, pour bloquer les tentatives de remplacement de la définition de l'administrateur local pendant les opérations d'actualisation de la configuration, supprimez l'abonnement aux profils auxquels l'administrateur *nom d'administrateur* est associé.

ANR3359W	L'administrateur système géré <i>nom d'administrateur</i> est l'unique administrateur système et ne peut pas être supprimé au cours du
-----------------	---

processus d'actualisation de la configuration.

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le module de configuration d'entreprise a cherché à supprimer l'administrateur indiqué car il avait été supprimé du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus. L'administrateur n'a pas pu être supprimé sur le serveur géré car il s'agit de l'unique administrateur système.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais l'administrateur n'est pas supprimé. Le système procédera à une suppression de l'administrateur au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Attribuez les privilèges système à un autre administrateur. Par ailleurs, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils auxquels l'administrateur *nom d'administrateur* est associé.

ANR3360W	L'administrateur système géré <i>nom d'administrateur</i> est l'unique administrateur système - ses privilèges ne peuvent pas être annulés au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	--

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le module de configuration d'entreprise a cherché à annuler les privilèges de l'administrateur indiqué car ils avaient été supprimés du gestionnaire de configuration. Les privilèges de l'administrateur ne peuvent pas être annulés sur le serveur administré car il s'agit de l'unique administrateur système.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais les privilèges de cet administrateur ne sont pas annulés. Le système procédera à une annulation des privilèges de l'administrateur au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Attribuez les privilèges système à un autre administrateur. Par ailleurs, vous pouvez supprimer

l'abonnement aux profils auxquels l'administrateur *nom d'administrateur* est associé.

ANR3361I	L'administrateur défini en local <i>nom d'administrateur</i> a été remplacé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, la définition d'un administrateur local a été remplacée à partir du gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3362I	L'administrateur géré <i>nom d'administrateur</i> a été supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	--

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, l'administrateur géré indiqué a été supprimé du serveur administré. Cette opération s'est produite car l'administrateur a été supprimé du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3363W	L'administrateur géré <i>nom d'administrateur</i> est actuellement en session avec le serveur et ne peut pas être supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	--

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le module de configuration d'entreprise a cherché à supprimer l'administrateur indiqué car il avait été supprimé du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus. L'administrateur n'a pas pu être supprimé sur le

serveur géré car il est actuellement en cours de session avec le serveur.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais l'administrateur n'est pas supprimé. Le système procédera à une suppression de l'administrateur au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Quittez ou annulez toutes les sessions de cet administrateur. Par ailleurs, vous pouvez supprimer l'abonnement aux profils auxquels l'administrateur *nom d'administrateur* est associé.

ANR3364W	L'administrateur <i>nom d'administrateur</i> a été supprimé. Il a défini ou mis à jour des plannings d'administration dont l'exécution n'aboutira pas.
-----------------	---

Explication

Ce message est généré au cours du processus d'actualisation de la configuration ou à la suite de l'exécution de la commande DELETE SUBSCRIPTION avec le paramètre DISCARD OBJECTS=YES. Au cours du processus d'actualisation de la configuration, l'administrateur géré indiqué a été supprimé du serveur, mais il possède une ou plusieurs planifications d'administration. L'exécution de ces planifications n'aboutira pas car ils n'appartiennent plus à un administrateur valide.

Réaction du système

L'administrateur indiqué a été supprimé.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SCHEDULE ou une instruction SQL SELECT pour la table ADMIN_SCHEDULES afin de déterminer les dernières planifications mises à jour par l'administrateur. Utilisez la commande UPDATE SCHEDULE pour mettre à jour ces planifications avec un administrateur autorisé à les exécuter, ou lancez la commande DELETE SCHEDULE pour supprimer les planifications.

ANR3365I	Le script de commandes <i>nom de script de commandes</i> défini en local a été remplacé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, la définition d'un script local a été remplacée par une définition issue du gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3366I	Le script de commandes géré <i>nom de script de commandes</i> a été supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	--

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le script géré indiqué a été supprimé du serveur administré. Cette opération s'est produite car le script a été supprimé du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3367I	Le jeu d'options <i>nom du jeu d'options</i> défini en local a été remplacé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, la définition d'un jeu d'options local a été remplacée par une définition issue du gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3368I	Le jeu d'options géré <i>nom du jeu d'options</i> a été supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	--

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le jeu d'options géré indiqué a été supprimé du serveur administré. Cette opération s'est produite car le jeu d'options a été supprimé du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3369I **Le groupe de serveurs *nom du groupe* défini en local a été remplacé au cours du processus d'actualisation de la configuration.**

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, la définition d'un groupe de serveurs local a été remplacée par une définition issue du gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3370I **Le groupe de serveurs géré *nom du groupe* a été supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.**

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le groupe de serveurs géré indiqué a été supprimé du serveur administré. Cette opération s'est produite car le groupe de serveurs a été supprimé du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3371W **Impossible de définir le groupe de serveurs *nom du groupe* au cours**

du processus d'actualisation de la configuration car un serveur portant ce nom existe déjà.

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le module de configuration d'entreprise a cherché à définir le groupe de serveurs indiqué sur un serveur administré. Le groupe de serveurs n'a pas pu être défini car la définition d'un serveur portant le même nom existe déjà sur le serveur géré.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais ce groupe de serveurs n'est pas défini. Le système procédera à une définition du groupe de serveurs au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez supprimer l'abonnement au profil auquel le groupe de serveurs indiqué est associé ou la définition du serveur en double sur le serveur administré. En outre, vous pouvez renommer le groupe de serveurs sur le gestionnaire de configuration, après avoir préalablement supprimé l'association des profils de ce groupe de serveurs.

ANR3372I **Le serveur *nom du serveur* défini en local a été remplacé au cours du processus d'actualisation de la configuration.**

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, la définition du serveur local a été remplacée par une définition issue du gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3373I **Le serveur *nom du serveur* a été supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.**

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, la définition de l'objet géré *nom du serveur* a été supprimée du serveur administré. Cette

situation s'est produite car le serveur *nom du serveur* a été supprimé du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3374I	Le groupe de serveurs <i>nom du groupe</i> a été remplacé par le serveur <i>nom du serveur</i> au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	--

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, la définition d'un groupe de serveurs a été remplacée par une définition de serveur issue du gestionnaire de configuration. Le serveur porte le même nom que le groupe de serveurs supprimé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3375W	Le serveur <i>nom du serveur</i> est en cours d'utilisation et ne peut pas être supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	--

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le module de configuration d'entreprise a cherché à supprimer la définition du serveur indiquée car elle a été supprimée du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus. Le serveur indiqué n'a pas pu être supprimé sur le serveur géré car le serveur *nom du serveur* est en cours d'utilisation. Ce message est généré si le serveur administré possède une connexion active au serveur *nom du serveur* ou s'il possède une classe d'unités avec le paramètre spécifié DEVTYPE=SERVER faisant référence au serveur *nom du serveur*.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais cette définition de serveur n'est pas supprimée. Le système

procédera à la suppression du serveur au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer le serveur *nom du serveur*, le serveur administré ne doit pas être en cours de session avec ce serveur et ne doit pas non plus posséder de références de classes d'unités à ce serveur.

ANR3376W	Le serveur <i>nom du serveur</i> est le serveur d'événements et ne peut pas être supprimé au cours du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le module de configuration d'entreprise a cherché à supprimer la définition du serveur indiquée car elle a été supprimée du gestionnaire de configuration ou parce que l'association du profil n'existe plus. Le serveur indiqué n'a pas pu être supprimé sur le serveur géré car il s'agit du serveur d'événements du serveur administré.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais cette définition de serveur n'est pas supprimée. Le système procédera à la suppression du serveur au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer le serveur *nom du serveur*, utilisez la commande DELETE EVENTSERVER qui supprime la référence du serveur d'événements à *nom du serveur*.

ANR3377W	Le remplacement du serveur local <i>nom du serveur</i> par une définition issue du gestionnaire de configuration n'est pas autorisé.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, le module de configuration d'entreprise a tenté de remplacer la définition de serveur indiquée par une définition issue du gestionnaire de configuration. Cette opération n'a pas été exécutée car le paramètre spécifié correspond à ALLOWREPLACE=NO pour le serveur indiqué.

Réaction du système

Le processus d'actualisation continue, mais cette définition de serveur n'est pas remplacée. Le système procédera à un remplacement de la définition du serveur au cours d'une opération ultérieure d'actualisation de la configuration.

Action de l'utilisateur

Pour remplacer la définition du serveur local *nom du serveur* par une définition issue du gestionnaire de configuration, utilisez la commande UPDATE SERVER en activant le paramètre ALLOWREPLACE.

ANR3378I	L'administrateur <i>nom d'administrateur</i> a été ajouté lors du processus d'actualisation de la configuration.
-----------------	---

Explication

Au cours du processus d'actualisation de la configuration, la définition de l'administrateur indiqué a été créée selon les informations du gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3379E	Commande : Impossible d'accéder au pool <i>nom de pool</i> - son mode d'accès est défini comme "lecture seule".
-----------------	--

Explication

La commande indiquée spécifie le pool dont le nom est affiché, mais il est impossible d'accéder au pool car son statut est défini comme en lecture seule.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Réinitialisez l'état de l'accès du pool ou sélectionnez un autre pool et réexécutez la commande.

ANR3380E	Commande : Impossible d'accéder au pool <i>nom de pool</i> - son mode d'accès est défini comme "non disponible".
-----------------	---

Explication

La commande indiquée spécifie le pool dont le nom est affiché, mais il est impossible d'accéder au pool car son statut est défini comme indisponible.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Réinitialisez l'état de l'accès du pool ou sélectionnez un autre pool et réexécutez la commande.

ANR3381W	Cette commande supprime l'administrateur <i>ID utilisateur</i>. Cet administrateur est défini pour des déclencheurs d'alerte ou est attribué à des alertes. Cette commande supprimera l'administrateur de ces déclencheurs d'alerte et de ces alertes.
-----------------	---

Explication

Une commande REMOVE ADMINISTRATOR a été émise pour l'administrateur spécifié. Si vous confirmez la commande, l'administrateur sera retiré des alertes et des déclencheurs d'alerte.

Réaction du système

Le système exécute ou annule la commande, en fonction de votre réponse.

Action de l'utilisateur

Pour exécuter la commande REMOVE ADMINISTRATOR, entrez 'Y'. Pour annuler la commande, entrez 'N'. Pour trouver les déclencheurs d'alerte pour lesquels l'administrateur est défini, utilisez la commande QUERY ALERTTRIGGER ou une instruction SQL SELECT sur la table TSM_MON_ALERTTRIG. Pour trouver les alertes attribuées à l'administrateur, utilisez la commande QUERY ALERTSTATUS ou une instruction SQL SELECT sur la table TSM_MON_ALERT. Pour mettre à jour les déclencheurs d'alerte et modifier la liste des administrateurs qui reçoivent un message électronique pour les alertes, utilisez la commande UPDATE ALERTTRIGGER. Pour affecter l'alerte à un autre administrateur, utilisez la commande UPDATE ALERTSTATUS.

ANR3382W	Cette commande renomme l'administrateur <i>ID utilisateur</i>. Cet administrateur est défini pour des déclencheurs d'alerte ou est
-----------------	---

attribué à des alertes. Si cet administrateur est renommé, l'administrateur des déclencheurs d'alerte et des alertes est également renommé.

Explication

Une commande RENAME ADMINISTRATOR a été émise pour un administrateur défini pour des déclencheurs d'alerte ou qui est affecté à des alertes. Si vous confirmez cette commande, l'administrateur de ces déclencheurs d'alerte et de ces alertes sera renommé.

Réaction du système

Le système exécute ou annule la commande, en fonction de votre réponse.

Action de l'utilisateur

Pour exécuter la commande RENAME ADMINISTRATOR, entrez 'Y'. Pour annuler la commande, entrez 'N'. Pour consulter les alertes affectés à l'administrateur, utilisez la commande QUERY ALERTSTATUS. Pour gérer les alertes affectés à l'administrateur, utilisez la commande UPDATE ALERTSTATUS. Pour consulter les déclencheurs d'alerte, utilisez la commande QUERY ALERTTRIGGER. Pour mettre à jour les déclencheurs d'alerte, utilisez la commande UPDATE ALERTTRIGGER.

ANR3383E ***commande : L'administrateur ID utilisateur est l'administrateur de surveillance et ne peut pas être supprimé ou renommé.***

Explication

Etant donné que l'administrateur spécifié est utilisé pour les communications entre le serveur concentrateur et les serveurs spoke, l'administrateur ne peut pas être supprimé ou renommé.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour retirer ou renommer l'administrateur, procédez comme suit : 1. Lancez la commande SET MONITORINGADMIN pour modifier l'administrateur surveillant votre serveur concentrateur et les serveurs satellite correspondants. 2. Supprimez ou renommez l'administrateur.

ANR3384E ***commande : Le groupe de serveurs nom groupe est le groupe de serveurs sous surveillance et ne peut pas être supprimé ou renommé.***

Explication

Le groupe de serveurs spécifié est utilisé en tant que groupe de serveurs surveillé, il ne peut pas être supprimé ou renommé.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande SET MONITOREDSEVERGROUP pour supprimer cet élément en tant que groupe de serveurs surveillé. Vous pouvez ensuite supprimer ou renommer le groupe de serveurs.

ANR3385E ***Commande : L'opération n'est pas autorisée pour les pools de stockage de conteneur.***

Explication

Le pool de stockage spécifié est un pool de stockage de conteneur. Vous ne pouvez pas exécuter les commandes suivantes avec des pools de stockage de type Conteneur :

- BACKUP STGPOOL
- RESTORE STGPOOL
- MIGRATE STGPOOL
- IDENTIFY DUPLICATES
- RECLAIM STGPOOL
- AUDIT VOLUME
- MOVE NODEDATA
- MOVE DATA
- RESTORE VOLUME
- PREPARE

Pour exécuter ces actions, vous devez utiliser un pool de stockage principal à accès aléatoire, un pool de stockage principal à accès séquentiel, un pool de stockage de copie ou un pool de stockage de données actives.

Réaction du système

La commande échoue et l'exécution du serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande PROTECT STGPOOL pour protéger le contenu des pools de stockage de conteneur de répertoire.

ANR3386E **Droits insuffisants pour créer l'objet de système de fichiers *nom d'objet*.**

Explication

Echec d'une tentative de création d'un fichier ou d'un répertoire en raison de droits insuffisants.

Réaction du système

L'opération échoue et l'exécution du serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les droits du répertoire conduisant à l'objet en cours de création. Assurez-vous que l'ID utilisateur sous lequel s'exécute le serveur dispose des droits d'accès nécessaires pour créer des objets dans ce répertoire. Relancez l'opération.

ANR3387W **Commande : Cette commande ajoutera, mettra à jour ou supprimera des déclencheurs d'alerte.**

Explication

Une commande qui ajoutera, mettra à jour ou supprimera les déclencheurs d'alerte sur votre serveur a été émise.

Réaction du système

Vous serez invité à continuer ou à annuler la commande.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour mettre fin à la commande.

ANR3388W **Commande : cette commande met hors service le poste client et supprime les données. Les fichiers actifs sont désactivés et les données sont supprimées quand elles arrivent à expiration.**

Explication

Une commande qui va mettre le poste hors service a été émise.

Réaction du système

Vous serez invité à continuer ou à annuler la commande.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour mettre fin à la commande.

ANR3389E **Commande : Le poste *nom* est déjà hors service.**

Explication

Vous ne pouvez pas mettre le poste hors service car il est déjà hors service (état de mise hors service YES).

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez utiliser la commande QUERY NODE FORMAT=DETAIL pour voir l'état de mise hors service du poste, ainsi que la date à laquelle il a été mis hors service. Vous pouvez relancer la commande sur un poste dont l'état de mise hors service n'a pas pour valeur Yes.

ANR3390W **Le déclencheur d'alerte *numéro de message* n'est plus valide et sera supprimé.**

Explication

Le déclencheur d'alerte est obsolète car il est associé à un message de serveur qui n'existe plus.

Réaction du système

Le déclencheur d'alerte sera supprimé automatiquement par le serveur. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3391E **commande : L'opération n'est pas autorisée pour les pools de stockage en cloud.**

Explication

Le pool de stockage spécifié est de type cloud. _Vous ne pouvez pas émettre les commandes suivantes avec les pools de stockage de type cloud :

- BACKUP STGPOOL

- RESTORE STGPOOL
- MIGRATE STGPOOL
- IDENTIFY DUPLICATES
- RECLAIM STGPOOL
- PREPARE

Pour exécuter ces actions, vous devez utiliser un pool de stockage principal à accès aléatoire, un pool de stockage principal à accès séquentiel, un pool de stockage de copie ou un pool de stockage de données actives.

Réaction du système

La commande échoue et l'exécution du serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Pour sauvegarder un pool de stockage qui utilise une classe d'unités DEDUP, exécutez la commande PROTECT STGPOOL pour protéger le contenu du pool de stockage.

ANR3392W **Commande : Cette commande mettra hors service la machine virtuelle. Les fichiers actifs appartenant à la machine virtuelle seront désactivés et l'espace fichier de la machine virtuelle sera automatiquement supprimé après l'expiration de tous ses fichiers.**

Explication

Une commande a été émise pour suppression de la machine virtuelle spécifiée de l'environnement de production.

Réaction du système

Vous serez invité à continuer ou à annuler la commande.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour annuler la commande.

ANR3393E **Commande : la machine virtuelle nom machine virtuelle dans le poste nom a déjà été mise hors service.**

Explication

La machine virtuelle spécifiée ne peut pas être mise hors service vu que son état de mise hors service indique qu'elle l'est déjà.

Réaction du système

La machine virtuelle reste hors service et l'opération du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer la date à laquelle la machine virtuelle a été mise hors service, émettez la commande suivante : query filespace format=detailed Pour mettre hors service une autre machine virtuelle, émettez à nouveau la commande DECOMMISSION VM pour la machine virtuelle concernée.

ANR3394I **Le processus ID processus a été lancé pour mettre hors service la machine virtuelle nom machine virtuelle sur le poste poste.**

Explication

Lorsque vous lancez la commande DECOMMISSION VM, un processus est déclenché pour préparer la machine virtuelle pour l'opération de mise hors service et pour désactiver les fichiers de sauvegarde de cette machine virtuelle.

Réaction du système

Le processus de mise hors service est en cours.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Cependant, vous pouvez interroger le processus à l'aide de la commande QUERY PROCESS : query process numéro_processus. Vous pouvez annuler le processus à l'aide de la commande CANCEL PROCESS : cancel process numéro_processus

ANR3395I **Le processus de mise hors service d'une machine virtuelle a été annulé.**

Explication

Une commande CANCEL PROCESS a été émise pour arrêter le processus de mise hors service. L'opération va bientôt s'arrêter.

Réaction du système

L'opération de mise hors service va s'arrêter, mais l'opération du serveur va continuer.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3397E **Commande : une erreur s'est produite lors de la désactivation**

des données pour la machine virtuelle *nom machine virtuelle*.

Explication

Une erreur s'est produite lors de la désactivation des fichiers de sauvegarde pour la machine virtuelle spécifiée.

Réaction du système

La commande DECOMMISSION VM s'arrête, mais l'opération du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Toutefois, pour résoudre le problème, examinez les fichiers dsmffdc.log et dsmserv.err et corrigez les erreurs signalées.

ANR3398E **Commande : L'espace fichier *FSID* est introuvable.**

Explication

L'ID d'espace fichier n'est pas valide.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande, mais l'opération du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Pour obtenir l'ID d'espace fichier de la machine virtuelle, émettez la commande suivante : query filespace 2. Relancez la commande sur la machine virtuelle.

ANR3399E **Commande : La machine virtuelle *nom machine virtuelle* est introuvable.**

Explication

La commande a échoué car le nom de machine virtuelle n'est pas valide.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande, mais l'opération du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Lancez la commande suivante : select * from filespaceview 2. Pour déterminer le nom de la machine virtuelle, examinez la sortie : - Si la zone ENTITYNAME

n'est pas vide, le nom figurant dans la zone est celui de la machine virtuelle. - Si la zone ENTITYNAME est vide, accédez à la zone FILESPACE_NAME pour déterminer le nom de la machine virtuelle. 3. Relancez la commande sur la machine virtuelle.

ANR3400I **Commande : Le flux en sortie *flux* a utilisé le volume *nom de volume*.**

Explication

Le flux en sortie indiqué a utilisé le volume indiqué.

Réaction du système

La commande se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3401I **Commande : Le flux en sortie *flux* n'a pas écrit sur un volume de sortie.**

Explication

Le flux en sortie indiqué n'a pas écrit sur un volume de sortie.

Réaction du système

La commande se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3402I **Commande *Extractdb* : le processus *numéro de processus* (extraction de la base de données) a abouti.**

Explication

Le processus d'extraction de la base de données *numéro de processus* est terminé.

Réaction du système

Le traitement de l'extraction de la base de données prend fin.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3403I **Commande *Extractdb* : nombre d'objets de base de données objet(s) de base de données détecté(s).**

Explication

Ce message indique le nombre total d'objets de base de données trouvés au cours du traitement de l'extraction de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3404I	<i>Commande Extractdb : nombre d'objets de base de données objet(s) de base de données traité(s).</i>
-----------------	--

Explication

Ce message indique le nombre total d'objets de base de données traités correctement au cours du traitement de l'extraction de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3405I	<i>Commande Extractdb : nombre d'objets de base de données objets de base de données vides ignorés.</i>
-----------------	--

Explication

Ce message indique le nombre total d'objets de base de données ignorés au cours du traitement de l'extraction de base de données car ils ne contenaient aucun enregistrement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3406I	<i>Commande Extractdb : nombre d'objets de base de données objet(s) de base de données non traité(s).</i>
-----------------	--

Explication

Ce message indique le nombre total d'objets de base de données non traités correctement au cours du traitement de l'extraction de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3407I	<i>Commande Extractdb : nombre d'enregistrements de base de données enregistrement(s) de base de données de base de données traité(s).</i>
-----------------	---

Explication

Ce message indique le nombre total d'enregistrements de base de données extraits correctement au cours du traitement de l'extraction de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3408I	<i>Commande Extractdb : nombre d'octets octets écrits.</i>
-----------------	---

Explication

Ce message indique le nombre total d'octets écrits correctement au cours du traitement de l'extraction de base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3409I	<i>Commande Extractdb : Le temps écoulé était temps écoulé.</i>
-----------------	--

Explication

Ce message indique la durée totale écoulée au cours du traitement de l'extraction de la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3410I **Commande Extractdb : Le rendement était de mégaoctets par heure mégaoctets par heure.**

Explication

Ce message indique le rendement total (en mégaoctets/heure) au cours du traitement de l'extraction de la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3411I **Commande Extractdb : nombre d'enregistrements de bases de données entrées de bases de données extraits et nombre d'octets octets écrits en temps écoulé (mégaoctets par heure mégaoctets par heure).**

Explication

La commande a lu le nombre indiqué des enregistrements de base de données et écrit le nombre d'octets indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3412I **Commande Extractdb : Arrêt du flux en sortie numéro de flux en raison d'une erreur sur le serveur nom du serveur.**

Explication

Une erreur s'est produite sur le serveur cible lors d'un processus de mise à niveau serveur-à-serveur, ce qui a provoqué l'arrêt du flux en sortie utilisé pour envoyer les informations de base de données au serveur cible.

Réaction du système

La commande s'arrête.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du serveur cible pour obtenir une description de l'erreur. Corrigez l'erreur et réexécutez la commande.

ANR3413W **Commande Extractdb : Table imprévue table name rencontrée. La table sera ignorée.**

Explication

Le processus d'extraction de la base de données a rencontré une table qu'il n'attendait pas. Dans la plupart des cas, une table imprévue est une table qui a été utilisée dans une édition précédente, mais qui n'est plus utilisée dans l'édition actuelle. Ces tables peuvent être ignorées en toute sécurité par le processus d'extraction de base de données. Toutefois, dans de rares cas, ceci indique une erreur de programmation. En tant que tel, vous devriez contacter votre technicien pour déterminer si la table peut être ignorée sans affecter la réussite du processus de mise à niveau.

Réaction du système

Le traitement de l'extraction de la base de données continue. Les données provenant de la table indiquée ne sont pas extraites.

Action de l'utilisateur

Contactez votre technicien pour déterminer si la table indiquée peut être ignorée en toute sécurité.

ANR3414E **Commande Extractdb : Processus numéro de processus, l'extraction de la base de données a abouti avec des erreurs.**

Explication

Le processus d'extraction de la base de données *numéro de processus* a abouti mais des erreurs ont été détectées par le processus.

Réaction du système

Le traitement de l'extraction de la base de données prend fin.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages générés par le processus et effectuez les interventions nécessaires.

ANR3415I **Le serveur est en mode maintenance.**

Explication

Le serveur est en mode maintenance. Les services suivants sont désactivés :

- Les sessions client

- Le planificateur
- L'expiration automatique d'inventaire
- La récupération automatique de volume
- La migration automatique de pool de stockage

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution ; toutefois, les services restreints sont désactivés.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez quitter le mode maintenance, utilisez la commande HALT pour arrêter le serveur, puis redémarrez-le.

ANR3416I **Le serveur est en mode maintenance. Les sessions client ne peuvent pas être activées.**

Explication

Le serveur est en mode maintenance. Les sessions client sont désactivées et ne peuvent pas être réactivées tant que le fonctionnement normal ne reprend pas.

Réaction du système

Les sessions client ne sont pas activées.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez quitter le mode maintenance, utilisez la commande HALT pour arrêter le serveur, puis redémarrez-le.

ANR3417W **La vérification de la page de sauvegarde de base de données est désactivée.**

Explication

Les pages sauvegardées à partir de la base de données Db2 ne sont plus vérifiées. Il est possible que le service de support IBM ait demandé ou activé ce changement.

Réaction du système

La sauvegarde de base de données se poursuit, mais des pages de base de données non valides ou endommagées peuvent ne pas être détectées.

Action de l'utilisateur

Si le service de support IBM vous a indiqué de désactiver la vérification des pages de sauvegarde de base de données, aucune action n'est requise.

Si le service de support IBM ne vous a pas indiqué de désactiver la vérification des pages de sauvegarde de base de données, rétablissez cette fonction pour bénéficier de la protection supplémentaire qu'elle fournit.

ANR3418W **Répertoire de pool de stockage non valide spécifié : répertoire de pool de stockage Erreur : Erreur.**

Explication

Le répertoire de pool de stockage spécifié dans la commande DEFINE STGPOOLDIRECTORY n'existe pas ou possède des droits non valides.

Réaction du système

La commande est traitée, mais le répertoire de pool de stockage est marqué comme non disponible.

Action de l'utilisateur

Pour stocker des données dans le répertoire de pool de stockage, assurez-vous que celui-ci existe et possède des droits valides. Ensuite, mettez à jour l'état d'accès du répertoire de pool de stockage en lui affectant la valeur READWRITE.

ANR3419E **Le nom de répertoire nom de répertoire a été dupliqué lorsque la commande commande a été émise.**

Explication

Lorsque vous définissez ou mettez à jour plusieurs répertoires pour un pool de stockage de conteneur, vous ne pouvez spécifier un nom de répertoire qu'une seule fois dans la commande.

Réaction du système

La commande échoue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nom de répertoire n'apparaît qu'une seule fois dans la commande.

ANR3420E **Commande : Le poste nom n'est pas un poste de type application valide.**

Explication

Vous ne pouvez pas désactiver un poste qui n'est pas un poste de type application valide.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3421E **Etat d'accès non valide pour le répertoire de pool de stockage *stgpool*dir.**

Explication

Un état d'accès non valide empêche la poursuite de l'opération pour le répertoire de pool de stockage. L'état d'accès requis est READWRITE.

Réaction du système

L'opération échoue et l'exécution du serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le répertoire dispose d'un droit d'accès en écriture correct. Ensuite, émettez la commande UPDATE STGPOOLDIRECTORY pour le répertoire de pool de stockage et spécifiez le paramètre ACCESS=READWRITE.

ANR3422W **Etat d'accès non valide pour le répertoire de pool de stockage *stgpool*dir.**

Explication

L'état d'accès pour le répertoire de pool de stockage n'est pas valide. Il doit être READONLY ou READWRITE pour terminer l'opération.

Réaction du système

L'opération échoue et l'exécution du serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le répertoire dispose au moins d'un accès en lecture puis émettez la commande UPDATE STGPOOLDIRECTORY pour le répertoire de pool de stockage et spécifiez le paramètre ACCESS=READWRITE ou ACCESS=READONLY.

ANR3423E **La session proxy numéro de session n'a pas été initiée par un utilisateur autorisé.**

Explication

Une session proxy doit être exécutée en tant qu'utilisateur autorisé. Un utilisateur autorisé est un utilisateur non superutilisateur qui dispose d'un accès en lecture et en écriture au mot de passe stocké du client (fichier TSM.PWD), ou toute personne qui connaît le mot de passe client et l'entre de façon interactive. Les utilisateurs autorisés peuvent utiliser l'option passworddir du client pour définir le répertoire dans lequel leur copie du fichier TSM.PWD est enregistré.

Réaction du système

La session est interrompue. Le traitement du système se poursuit.

Action de l'utilisateur

Reconfigurez votre session client en tant qu'utilisateur autorisé ou connectez-vous au serveur ou à l'agent de stockage en tant qu'utilisateur autorisé.

ANR3424E **Commande : vous devez indiquer un pool de stockage de conteneur de répertoire. Le pool de stockage nom du pool de stockage n'est pas un pool de stockage de conteneur de répertoire.**

Explication

La commande est valide uniquement pour un pool de stockage de conteneur de répertoire.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Indiquez le nom d'un pool de stockage de conteneur de répertoire avec la commande.

ANR3425W **Impossible d'extraire les données du volume de pool de stockage de copie de conteneur nom volume ; le mode d'accès n'est ni READWRITE, ni READONLY.**

Explication

Lors du traitement d'une commande REPAIR STGPOOL, les données d'un volume de pool de stockage de copie de conteneur ne peuvent pas être restaurées car le mode d'accès du volume n'est ni READWRITE, ni READONLY.

Réaction du système

Le serveur répare les extensions endommagées à l'aide des copies des pools de stockage de copie de conteneur auxquels il peut accéder, mais il ignore les extensions endommagées qui existent uniquement sur des volumes hors site.

Action de l'utilisateur

Si le volume est stocké hors site, amenez-le sur site. Utilisez la commande MOVE DRMEDIA pour modifier le mode d'accès au volume en READWRITE ou READONLY, et relancez la commande REPAIR.

ANR3426I	Le volume de pool de stockage de copie de conteneur <i>nom de volume</i> est requis pour le traitement de la réparation.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande REPAIR STGPOOL, le serveur requiert un volume amovible.

Réaction du système

Sauf dans le cas d'une prévisualisation, le serveur tente de monter le volume amovible.

Action de l'utilisateur

Répondez aux requêtes de montage concernant le volume indiqué.

ANR3427E	Commande : les données du pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> ne sont pas protégées dans ses pools de stockage de copie de conteneur locaux.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée fait référence à un pool de stockage qui n'a pas été protégé par LOCAL PROTECT.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande après avoir protégé les données du pool de stockage spécifié dans ses pools de stockage copie de conteneur.

ANR3428E	Commande : impossible de chiffrer le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> - le chiffrement n'est pas disponible pour le pool de stockage.
-----------------	---

Explication

Le pool de stockage ne peut pas être chiffré car le chiffrement n'est pas disponible pour ce pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Activez le chiffrement pour ce pool de stockage en exécutant la commande UPDATE STGPOOL avec le paramètre ENCRYPT=YES.

ANR3429E	Commande : le pool de stockage <i>nom de pool</i> est d'un type non valide pour l'opération <i>opération</i>.
-----------------	--

Explication

Ce pool de stockage n'est pas d'un type valide pour cette action stgrule.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Indiquez le nom d'un pool de stockage d'un type valide pour l'action stgrule à exécuter.

ANR3430E	Commande : vous devez spécifier un pool de stockage de conteneur cloud qui est activé pour le type d'action <i>type_action</i>. Le pool de stockage <i>pool_stockage</i> est un pool de stockage de conteneur cloud <i>type_cloud</i> et n'est pas activé.
-----------------	---

Explication

Vous pouvez exécuter cette commande pour des pools de stockage de conteneur cloud qui utilisent uniquement Microsoft Azure ou le protocole Simple Storage Service (S3).

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Indiquez le nom d'un pool de stockage de conteneur cloud avec un type de cloud étant soit AZURE soit S3.

ANR3431E	Commande : impossible d'accéder au pool <i>nom_pool</i> - mode d'accès défini comme "détruit".
-----------------	---

Explication

La commande indiquée spécifie le pool dont le nom est affiché, mais il est impossible d'accéder au pool car son statut est défini comme détruit.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Réinitialisez l'état de l'accès du pool ou sélectionnez un autre pool et réexécutez la commande.

ANR3432E	Commande : le pool de conservation <i>nom_pool</i> n'est pas valide dans les règles de stockage.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée spécifie un pool de conservation dont le nom est affiché ; toutefois, les pools de conservation ne peuvent pas être utilisés dans une règle de stockage.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Choisissez un pool autre qu'un pool de conservation et émettez à nouveau la commande.

ANR3433E	commande : l'opération n'est pas autorisée pour les pools de stockage de conservation.
-----------------	---

Explication

Le pool de stockage spécifié est un pool de stockage de conservation. Vous ne pouvez pas émettre les commandes suivantes avec des pools de stockage de conservation :

- BACKUP STGPOOL
- COPY ACTIVATEDATA
- RESTORE STGPOOL
- MIGRATE STGPOOL
- IDENTIFY DUPLICATES
- PREPARE

Pour exécuter ces actions, vous devez utiliser un pool de stockage principal à accès aléatoire, un pool de stockage principal à accès séquentiel, un pool de stockage de copie ou un pool de stockage de données actives.

Réaction du système

La commande échoue et l'exécution du serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Pour effectuer une sauvegarde des données dans un pool de stockage de conservation, créez plusieurs ensembles de conservation pour les noeuds et les espaces fichier dans les pools de stockage principaux.

ANR3434W	Commande : cette commande remet en service le noeud client. Le noeud n'aura plus l'état hors service.
-----------------	--

Explication

Une commande qui remet en service le noeud précédemment mis hors service par la commande DECOMMISSION NODE a été émise. L'état de mise hors service sera réinitialisé et le noeud déverrouillé. Une fois le noeud remis en service, vous pouvez répliquer le noeud client sur un serveur cible et effectuer d'autres opérations disponibles pour les noeuds qui ne sont pas hors service.

Réaction du système

Vous serez invité à continuer ou à annuler la commande.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour mettre fin à la commande.

ANR3435E	Commande : le noeud <i>nom</i> n'est pas hors service.
-----------------	---

Explication

Vous ne pouvez pas remettre en service le noeud spécifié car il n'a pas été mis hors service ou car l'opération de mise hors service est en attente.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer si un noeud est hors service et la date de sa mise hors service, émettez la commande QUERY NODE nodename FORMAT=DETAIL et prenez connaissance des valeurs de DECOMMISSIONED et DECOMMISSIONED DATE. Si la valeur de DECOMMISSIONED est PENDING, vous pouvez émettre la commande DECOMMISSION NODE pour terminer la mise hors service du noeud, puis émettre à

nouveau la commande RECOMMISSION NODE. Vous pouvez émettre à nouveau la commande RECOMMISSION NODE pour tout noeud dont la valeur de DECOMMISSIONED est YES.

ANR3436E **Les fichiers de configuration requis n'ont pas été copiés depuis le stockage en cloud.**

Explication

Un ou plusieurs fichiers de configuration requis ne se trouvaient pas dans le stockage en cloud ou n'ont pas pu être copiés depuis le stockage en cloud. Assurez-vous que les paramètres correspondent à un emplacement de cloud accessible qui héberge une sauvegarde de base de données et que l'utilisateur dispose des droits permettant de lire les données depuis cet emplacement de cloud.

Réaction du système

Les opérations du serveur continuent, mais sans qu'il ne traite la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande avec des paramètres valides.

ANR3437I **Au cours d'une opération de restauration de base de données, le fichier *ancien_nom* a été renommé en *nouveau_nom*. Selon les exigences de votre organisation, vous pouvez conserver ou supprimer le fichier renommé.**

Explication

Le fichier a été renommé pour éviter qu'il ne soit remplacé par un fichier de configuration provenant du cloud.

Réaction du système

L'opération de restauration de base de données continue.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Toutefois, si le fichier renommé n'est pas nécessaire, vous pouvez le supprimer.

ANR3438W **Commande : cette commande remet en service la machine virtuelle spécifiée.**

Explication

Une commande a été émise pour remettre en service la machine virtuelle spécifiée qui a été mise hors service précédemment avec la commande DECOMMISSION VM.

Réaction du système

Vous serez invité à continuer ou à annuler la commande.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour annuler la commande.

ANR3439E **Commande : la machine virtuelle *nom_machine_virtuelle* pour le noeud *nom* n'est pas hors service.**

Explication

Vous ne pouvez pas remettre en service la machine virtuelle spécifiée car elle n'a pas été mise hors service ou car l'opération de mise hors service est en attente.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer si une machine virtuelle est hors service et la date de sa mise hors service, émettez la commande QUERY FILESPACE with FORMAT=DETAIL et prenez connaissance des valeurs de DECOMMISSIONED et DECOMMISSIONED DATE. Si la valeur de DECOMMISSIONED est PENDING, vous pouvez émettre la commande DECOMMISSION VM pour terminer la mise hors service de la machine virtuelle, puis émettre à nouveau la commande RECOMMISSION VM. Pour remettre en service une autre machine virtuelle, émettez à nouveau la commande RECOMMISSION VM pour la machine virtuelle de votre choix.

ANR3485W **Le serveur concentrateur s'exécute sur une version antérieure du serveur spoke.**

Explication

La version du serveur IBM Spectrum Protect installée sur le serveur concentrateur doit être au moins au même niveau que celle installé sur un serveur satellite.

Réaction du système

Le serveur concentrateur continue de recevoir des alertes et des informations de statut en provenance du serveur spoke, mais un comportement inattendu peut se produire.

Action de l'utilisateur

Mettez à niveau la version du serveur IBM Spectrum Protect s'exécutant sur le serveur concentrateur. Elle doit correspondre au minimum à la version du serveur spoke.

ANR3486I	Le traitement de la commande CANCEL SESSION ALL s'est arrêté plus tôt que prévu.
-----------------	---

Explication

Il est possible que le serveur n'ait pas pu annuler toutes les sessions car l'une des sessions n'a pas pu être annulée. Il est possible que certaines commandes restent actives à la fin de l'exécution de la commande.

Réaction du système

Opération de serveur terminée.

Action de l'utilisateur

Indiquez un numéro de session avec la commande CANCEL SESSION pour annuler une session CLIENT spécifique. Si une session SERVER est active, le serveur partenaire doit être mis au repos pour que la session se ferme. La session SERVER peut être active avec un agent de stockage, un client de bibliothèque, un serveur de bibliothèques ou un serveur de volumes virtuels. Pour empêcher le lancement de nouvelles sessions, voir la documentation sur la commande DISABLE SESSIONS.

ANR3487E	Commande : le nombre d'administrateurs dépasse le nombre maximal autorisé.
-----------------	---

Explication

Le nombre d'administrateurs qui peuvent recevoir le récapitulatif des alertes par courrier électronique est limité à trois.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande en indiquant un maximum de trois noms d'administrateurs enregistrés.

ANR3488W	Commande : l'administrateur nom d'administrateur ne dispose pas d'adresse électronique.
-----------------	--

Explication

L'administrateur spécifié n'a pas d'adresse électronique définie. Il ne pourra pas recevoir de courrier électronique du serveur tant qu'une adresse électronique valide n'est pas définie.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande UPDATE ADMIN pour définir l'adresse électronique et réexécutez la commande.

ANR3489I	La commande a abouti.
-----------------	------------------------------

Explication

La commande SET indiquée a réussi.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3490E	La commande Commande s'est anormalement terminée.
-----------------	--

Explication

La commande SET spécifiée a échoué.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les valeurs sont valides et réexécutez la commande.

ANR3491E	Adresse électronique de l'expéditeur introuvable - Impossible d'envoyer un courrier électronique pour l'alerte numéro message.
-----------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas envoyer de courrier électronique aux administrateurs pour l'alerte

spécifiée car l'adresse électronique de l'expéditeur est introuvable.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY MONITORSETTINGS pour afficher l'adresse électronique en cours de l'expéditeur. Utilisez la commande SET ALERTEMAILFROMADDR pour indiquer une adresse électronique d'expéditeur valide.

ANR3492W	Commande : l'administrateur nom d'administrateur n'est pas configuré pour recevoir les alertes par courrier électronique.
-----------------	--

Explication

Le nom d'administrateur spécifié n'est pas configuré pour recevoir des alertes par courrier électronique. Les alertes ne peuvent pas être envoyées à l'administrateur tant qu'il n'est pas configuré pour recevoir des alertes par courrier électronique.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY ADMIN FORMAT=DETAIL pour afficher les paramètres en cours de l'administrateur. Assurez-vous que l'administrateur dispose du paramètre ALERT=YES et d'une adresse électronique valide. Utilisez la commande UPDATE ADMIN pour mettre à jour les paramètres.

ANR3493E	Une erreur s'est produite lors de l'envoi d'un courrier électronique concernant une alerte <i>numéro du message</i> à l'administrateur disposant de l'adresse électronique <i>adresse électronique</i> par le serveur hôte SMTP <i>nom du serveur SMTP</i> au port SMTP <i>numéro du port</i>.
-----------------	---

Explication

L'envoi à l'administrateur du courrier électronique concernant une alerte à l'adresse électronique spécifiée a échoué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY MONITORSETTING pour voir les paramètres en cours concernant l'envoi d'alertes par courrier électronique. Assurez-vous que l'adresse électronique de l'administrateur et que le nom du serveur hôte SMTP sont corrects. Assurez-vous également que le port SMTP est correct. Corrigez les paramètres incorrects. La prochaine alerte déclenchée utilisera les nouveaux paramètres de configuration. Vous pouvez également examiner le journal de l'outil de diagnostic de premier niveau du serveur pour obtenir des informations supplémentaires sur l'erreur.

ANR3494E	Commande : aucun administrateur n'a été ajouté ou supprimé pour le déclencheur d'alerte.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée a été lancée, mais aucun administrateur n'a été ajouté ou supprimé pour le déclencheur d'alerte.

Réaction du système

L'opération du serveur continue, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Si vous ajoutez un administrateur, réexécutez la commande en spécifiant un nom d'administrateur enregistré sur le serveur. Si vous supprimez un administrateur, réexécutez la commande en spécifiant l'un des noms d'administrateur définis pour le déclencheur d'alerte.

ANR3495I	Commande : l'administrateur <i>nom de l'administrateur</i> n'est pas défini pour déclencheur d'alerte.
-----------------	---

Explication

Il est impossible de supprimer le nom d'administrateur, car il n'est pas défini pour le déclencheur d'alerte.

Réaction du système

Le nom d'administrateur est ignoré et l'opération de serveur continue.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande en spécifiant un nom d'administrateur défini pour le déclencheur d'alerte.

ANR3496W Une valeur non valide, valeur option, a été spécifiée pour l'option nom option. Le code anomalie est code anomalie.

Explication

Le code anomalie 1 signifie que ce nom de table n'est pas admis pour l'option. Le code anomalie 2 signifie que cette table n'existe pas dans la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur correcte est utilisée. Mettez la valeur à jour, si nécessaire.

ANR3497W Une réorganisation est requise sur la table exclue nom de table. Le code anomalie est code anomalie.

Explication

Le serveur a déterminé qu'une réorganisation est requise sur une table ou un index qui ont été exclus de la réorganisation en ligne par le serveur ou une option de serveur. Le code anomalie 1 signifie qu'une réorganisation de table est requise sur la table répertoriée. Or, cette table est actuellement exclue du traitement de réorganisation en ligne car elle est spécifiée dans l'option de serveur DISABLEREORGTable ou il s'agit de l'une des tables suivantes : STAGED_EXPIRING_OBJECTS, STAGED_OBJECT_IDS (exclues définitivement par le serveur de la réorganisation de table en ligne). Le code anomalie 2 signifie qu'une réorganisation d'index est requise pour la table répertoriée. Or, la réorganisation d'index est exclue car elle est spécifiée dans l'option de serveur DISABLEREORGIndex ou elle concerne l'une des tables suivantes : STAGED_EXPIRING_OBJECTS, STAGED_OBJECT_IDS, REPLICATED_OBJECTS (exclues définitivement par le serveur de la réorganisation d'index en ligne). Le code anomalie 3 signifie qu'une réorganisation d'index avec l'option CLEANUP PAGES ALL est requise. Ce motif est valide uniquement pour la table BF_BITFILE_EXTENTS lorsqu'elle est spécifiée dans l'option de serveur DISABLEREORGCleanupindex.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Les tables et les index qui ne sont pas réorganisés lorsque cela est nécessaire peuvent provoquer une croissance de la base de données et une dégradation progressive des performances du serveur. Si l'un de ces symptômes est détecté et que vous recevez ce message, vous devez prévoir d'exécuter une réorganisation en ligne de la table ou de l'index indiqué. Les informations et les instructions relatives à l'exécution d'une réorganisation en ligne sont disponibles dans la note technique 1452146 sous la section "Running an offline table or index reorg": <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21452146>

ANR3498W Une définition ponctuelle des options de réorganisation du serveur est effectuée.

Explication

Les options de serveur suivantes sont définies après le premier démarrage du serveur : 1) Aucune table n'est spécifiée pour l'option DISABLEREORGTABLE. Par conséquent, aucune table n'est exclue du traitement de réorganisation de table. 2) Les valeurs ARCHIVE_OBJECTS, BACKUP_OBJECTS, BF_AGGREGATED_BITFILES et BF_BITFILE_EXTENTS sont affectées à l'option DISABLEREORGINDEX. Par conséquent, la réorganisation d'index ne sera pas exécutée sur ces tables. 3) Aucune table n'est spécifiée pour l'option DISABLEREORGCLEANUPINDEX. Par conséquent, l'opération INDEX REORG avec l'option CLEANUP PAGES ALL sera exécutée sur la table BF_BITFILE_EXTENTS. Ce processus de mise à jour du fichier d'options du serveur ne s'exécute qu'une seule fois, c'est-à-dire après le premier démarrage du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous ne souhaitez pas que la réorganisation ponctuelle ait lieu, émettez les commandes suivantes à partir d'une fenêtre de commande Db2 : db2 connect to tsmdb1 db2 "insert into tsmdb1.global_attributes (owner,name,type,length,int32) values('RDB','REORG_ONETIME_AUTO_INIT',3,0,2)" Les commandes peuvent être émises sur tout serveur Version 6 ou au niveau de résolution pour l'APAR IC95301, avant de démarrer le serveur.

ANR3499E commande : L'entrée de bloc-notes existe déjà.

Explication

Une entrée de bloc-notes avec les clés spécifiées existe déjà.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Définissez une entrée de bloc-notes avec des clés uniques ou mettez à jour l'entrée de bloc-notes.

ANR3500I	Le jeu de sauvegardes associé au poste <i>nom du poste</i> sous le nom <i>nom du jeu (type de données type de données)</i> est en cours de création.
-----------------	---

Explication

Le jeu d'objets nommé est en cours de création pour le poste indiqué.

Réaction du système

Le serveur génère un jeu de sauvegardes.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3501I	Le jeu de sauvegardes associé à <i>nom du poste</i> sous le nom <i>nom du jeu (type de données type de données)</i> est terminé - <i>fichiers</i> fichiers traités.
-----------------	--

Explication

Le jeu d'objets nommé a été créé pour le poste indiqué. Le nombre de fichiers traités est indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3502W	Le jeu de sauvegardes associé à <i>nom du poste</i> sous le nom <i>nom du jeu (type de données type de données)</i> est terminé avec des erreurs de traitement de fichiers - <i>fichiers</i> fichiers traités et <i>fichiers</i> contenant des erreurs fichiers ignorés.
-----------------	---

Explication

Le jeu d'objets nommé a été créé pour le poste indiqué. Lors du traitement cependant, des erreurs ont été détectées en tentant d'accéder à certains fichiers ; ces fichiers ont été ignorés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Évaluez les autres messages du serveur, afin de savoir s'ils indiquent la raison pour laquelle les fichiers ont été ignorés. Les fichiers sont généralement ignorés soit parce qu'il n'y a aucun fichier à traiter, soit pour d'autres raisons plus graves. Relancez d'abord la commande et vérifiez si elle s'exécute sans qu'aucun fichier ne soit ignoré. S'il est impossible de générer le jeu de sauvegardes sans que les fichiers soient ignorés, contactez le responsable de la maintenance.

ANR3503E	Echec de la génération du jeu de sauvegardes associé au poste <i>nom du poste</i> sous le nom <i>nom du jeu (type de données type de données)</i>.
-----------------	---

Explication

L'objet nommé correspondant au poste spécifié n'a pas été créé. Une erreur a empêché la création de ce jeu d'objets.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages émis pour identifier l'origine de l'erreur. Relancez la commande une fois que vous avez déterminé l'origine de l'erreur. Si elle ne peut pas être identifiée, contactez le service local d'assistance technique.

L'affichage du message ANR3504W implique qu'une erreur s'est produite lors de la consignation des volumes utilisés pour l'historique des volumes du serveur. Il est possible d'établir une liste de ces volumes en lançant la commande DEFINE BACKUPSET. Ainsi, le serveur peut créer les entrées nécessaires pour ce jeu de sauvegardes sur le serveur.

ANR3504W	Le jeu de sauvegardes associé à <i>nom de poste</i> sous le nom <i>nom de jeu</i> n'a pas pu procéder à la consignation des volumes utilisés pour cette opération dans l'historique des volumes du serveur.
-----------------	--

Explication

L'objet nommé correspondant au poste spécifié a été créé. Toutefois, lorsque le processus a tenté d'inclure les volumes utilisés pour cette opération dans l'historique des volumes du serveur, une erreur s'est produite ; l'opération n'a pas pu aboutir.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages émis pour déterminer les volumes qui sont utilisés dans le cadre de la génération de ce jeu de sauvegardes. Les volumes peuvent être intégrés dans l'historique des volumes du serveur via une commande DEFINE BACKUPSET et l'établissement d'une liste de ces volumes. Ce jeu de sauvegardes pourra ainsi être demandé depuis un client, étant donné qu'aucune entrée de serveur ne lui est associée. Il suffit d'exécuter la commande DEFINE BACKUPSET si l'opération de création du jeu de sauvegardes a été menée à bien.

ANR3505I	Le jeu de sauvegardes associé à <i>nom de poste</i> sous le nom <i>nom de jeu</i> a utilisé le volume <i>nom de volume</i>.
-----------------	--

Explication

L'objet nommé correspondant au poste spécifié a utilisé le volume indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3507I	Annulation en cours
-----------------	----------------------------

Explication

Ce message s'affiche à la suite de l'exécution de la commande QUERY PROCESS et indique qu'un processus de création de jeu de sauvegardes a été annulé. Le processus va bientôt s'arrêter.

Réaction du système

Le processus prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3508W	Echec de la génération du jeu de sauvegardes associé au poste <i>nom du poste</i> sous le nom <i>nom du jeu</i> (<i>type de données type de données</i>) - aucune espace de fichier à traiter.
-----------------	---

Explication

L'objet nommé correspondant au poste spécifié n'a pas été créé. Aucun espace fichier disponible à traiter.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande pour le poste auquel sont associés des espaces fichier. S'il n'existe aucun espace fichier pour un poste donné, il n'y a aucune donnée de fichier à écrire dans le jeu de sauvegardes.

ANR3509E	Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - la classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i> n'est pas définie.
-----------------	--

Explication

Lors du traitement de la commande *commande*, une erreur s'est produite parce que la classe d'unités indiquée n'est pas définie.

Réaction du système

La commande *commande* est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la classe d'unités est définie.

ANR3510E	Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - un volume de disque est indiqué.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la commande *commande*, une erreur s'est produite parce que le volume indiqué est un volume de disque et non un volume de bande.

Réaction du système

La commande *commande* est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que tous les volumes indiqués dans la commande *commande* sont des volumes de bandes.

ANR3511E **Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - un nom de volume non valide est indiqué.**

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de l'accès à l'espace de stockage à la suite de la commande *commande*. L'erreur s'est produite parce que le nom indiqué pour accéder au volume est incorrect.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de volume valide.

ANR3512E **Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage - le nombre de points de montage disponibles pour les supports amovibles est insuffisant.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande*, le serveur n'a pas pu allouer suffisamment de points de montage.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR3513E **Commande : erreur de sortie lors de l'accès au stockage de données.**

Explication

La commande *commande* a été interrompue parce que le serveur a détecté une erreur lors d'une opération d'écriture sur une unité. Explications possibles :

- Erreur d'écriture d'E-S sur une unité
- Aucun espace de stockage.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des activités pour rechercher les messages précédents afin d'identifier l'origine de l'erreur. Une fois l'incident résolu, l'opération peut être relancée.

ANR3514E **Commande : interruption du transfert de données lors de l'accès à l'espace de stockage de données.**

Explication

La transaction de base de données associée à l'opération *numéro de commande* a été abandonnée, un événement externe ayant interrompu le transfert de données vers le stockage de données ou à partir de ce stockage.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant ce message pour déterminer pourquoi le transfert de données a été interrompu. Une fois l'erreur résolue, relancez l'opération *commande*.

ANR3515E **Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - volume déjà utilisé.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande*, un volume n'a pas pu être utilisé parce qu'il a déjà été défini dans un pool de stockage, qu'il a été précédemment utilisé dans une opération d'exportation, de vidage (dump) de base de données ou de sauvegarde de base de données (comme enregistré dans l'historique des volumes), ou qu'il est utilisé par un autre processus.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Indiquez un volume qui ne soit pas déjà utilisé par un pool de stockage, ni défini dans un pool de stockage,

ni utilisé dans une opération d'exportation, de vidage (dump) de base de données ou de sauvegarde de base de données, comme enregistré dans l'historique des volumes du serveur. Utilisez la commande QUERY VOLUME pour afficher les noms des volumes définis en tant que pools de stockage. Utilisez la commande QUERY VOLHISTORY pour afficher les noms des volumes qui ont été utilisés dans des opérations d'exportation, de vidage de base de données ou de sauvegarde de base de données.

ANR3516E **Commande : espace insuffisant sur le support séquentiel, impossible de monter le support utilisable.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande* le processus a détecté que l'espace était insuffisant pour permettre l'écriture sur le support séquentiel. La commande *commande* est abandonnée lorsque l'espace est insuffisant sur le support et que le paramètre SCRATCH=NO a été défini sur la commande *commande*.

Réaction du système

Le traitement de la commande *commande* prend fin. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez SCRATCH=YES, ou indiquez des noms de volumes supplémentaires pour la commande.

ANR3517E **Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - le volume requis n'a pas été monté.**

Explication

Lors du traitement de la commande *commande*, le serveur n'a pas pu allouer suffisamment de points de montage. La requête de montage a peut-être été annulée.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les volumes requis sont accessibles et réexécutez la commande.

ANR3518I **Commande : le traitement a été annulé.**

Explication

Le processus d'arrière-plan lancé pour traiter la commande *commande* a été annulé par la commande CANCEL PROCESS.

Réaction du système

Le traitement de la commande *commande* prend fin. Les statistiques concernant le nombre et le type d'objets déplacés, ainsi que le nombre total d'octets copiés s'affichent sur la console du serveur après ce message.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3519E **Commande : mémoire insuffisante lors de l'accès à l'espace de stockage de données.**

Explication

Le serveur a détecté qu'il n'y avait pas suffisamment de mémoire lors de l'accès à l'espace de stockage à la suite de la commande *commande*.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR3520E **Commande : erreur interne lors de l'accès au stockage de données.**

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de l'accès à l'espace de stockage à la suite de l'opération *commande*.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

A l'aide de la commande QUERY ACTLOG, visualisez les messages antérieurs à l'erreur pour déterminer son origine. Si l'erreur peut être localisée et résolue, relancez l'opération *commande*. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR3521W **Commande de groupe de sauvegarde : échec de l'extraction ou de la restauration de l'espace de stockage de données - Une erreur a été détectée.**

Explication

Le serveur met fin à une opération de jeu de sauvegardes suite à une erreur rencontrée sur le serveur. Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes :

- l'indisponibilité du volume d'entrée ;
- l'indisponibilité du pool de stockage ;
- Données endommagées sur le volume d'entrée
- Défaillance du matériel ou du support
- Base de données altérée

Réaction du système

Le serveur arrête l'opération de jeu de sauvegardes et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages si nécessaire, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Corrigez l'erreur, puis tentez de relancer le processus de restauration ou de récupération. Si toutes les tentatives échouent, contactez le service d'assistance technique.

ANR3523W **Commande de groupe de sauvegarde : Echec de la restauration - Erreur d'entrée sur l'unité de stockage.**

Explication

Le serveur met fin à l'opération de jeu de sauvegardes pour la session indiquée, une erreur d'E-S ayant été détectée lors de la lecture à partir d'une unité. L'objet pour lequel l'opération d'E-S a été lancée est consigné dans un message ultérieur.

Réaction du système

L'opération de jeu de sauvegardes ignore ce fichier et se poursuit.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des activités pour rechercher les messages précédents indiquant l'unité défectueuse. Vous pouvez mettre les volumes de pool hors ligne (à l'aide de la commande VARY). Il est possible que vous

deviez arrêter le serveur (à l'aide de la commande HALT) pour réparer le périphérique.

ANR3524W **Commande de groupe de sauvegarde : échec de la transaction - Transfert de données interrompu.**

Explication

La transaction de base de données associée à l'opération de jeu de sauvegardes a été abandonnée, un événement externe ayant interrompu le transfert de données vers le stockage de données ou à partir de ce stockage.

Réaction du système

Le traitement du jeu de sauvegardes est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant ce message pour déterminer pourquoi le transfert de données a été interrompu. Une fois l'erreur résolue, relancez l'opération de jeu de sauvegardes.

ANR3525W **Commande de groupe de sauvegarde : échec de la transaction - Support de stockage inaccessible.**

Explication

Le serveur met fin à une transaction pour une opération de jeu de sauvegardes parce que les volumes de stockage ne sont pas disponibles dans les pools de stockage dans lesquels les fichiers du client doivent être enregistrés.

Réaction du système

Le serveur arrête l'opération de jeu de sauvegardes et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter de l'espace à un ou à plusieurs pools de stockage dans la structure hiérarchique, un administrateur autorisé peut utiliser la commande DEFINE VOLUME. Pour faire passer des volumes de stockage de l'état hors ligne à l'état en ligne, utilisez la commande VARY ONLINE. Ainsi, ils seront disponibles pour le stockage des fichiers.

ANR3527E **Fin de l'opération de la commande de groupe de sauvegarde - elle s'exécute sur un volume vide ou le**

contenu du volume ne correspond pas au contenu requis.

Explication

Le contenu du volume pour lequel cette commande est exécutée n'est pas conforme aux attentes, le volume est vide ou introuvable.

Réaction du système

L'opération est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et vérifiez que le contenu des volumes est approprié, que le volume n'est pas vide et qu'il existe.

ANR3528E	<i>Commande de groupe de sauvegarde : supports inaccessibles lors de l'accès à l'espace de stockage de données.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à une transaction pour une opération de jeu de sauvegardes parce que les volumes de stockage ne sont pas disponibles dans les pools de stockage dans lesquels les fichiers du client doivent être enregistrés.

Réaction du système

Le serveur arrête l'opération de jeu de sauvegardes et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter de l'espace à un ou à plusieurs pools de stockage dans la structure hiérarchique, un administrateur autorisé peut utiliser la commande DEFINE VOLUME. Pour faire passer des volumes de stockage de l'état hors ligne à l'état en ligne, utilisez la commande VARY ONLINE. Ainsi, ils seront disponibles pour le stockage des fichiers.

ANR3529W	<i>Fichier corrompu sur le volume nom de volume non pris en compte par le processus de génération de groupe de sauvegarde : Poste nom du poste, Type type de fichier, Espace fichier nom de l'espace fichier, ID d'espace fichier ID d'espace fichier, Nom de fichier nom de fichier.</i>
-----------------	--

Explication

Le processus de génération de jeux de sauvegardes a détecté un fichier précédemment signalé comme endommagé. Ce fichier a été détecté lors d'une recherche séquentielle de tous les fichiers du volume de pool de stockage. Il peut, par conséquent, être inclus dans le jeu de sauvegarde, ou être ignoré.

Si ce fichier fait partie d'un agrégat, il se peut qu'il ait été précédemment marqué comme endommagé, car une erreur d'intégrité aurait été détectée dans un autre fichier du même agrégat. La commande AUDIT VOLUME permet de vérifier cela, et, le cas échéant, rétablira l'état endommagé du fichier.

Réaction du système

Le fichier endommagé n'est pas ajouté au jeu de sauvegardes.

Action de l'utilisateur

Effectuez un contrôle du volume avec l'option FIX=NO afin de vérifier si le fichier est effectivement endommagé. Ce contrôle rétablira l'état du fichier si celui-ci n'est pas endommagé. (Si ce fichier fait partie d'un agrégat et qu'aucun des fichiers de l'agrégat n'est endommagé, le processus d'audit rétablira le statut de l'ensemble de l'agrégat.)

Si le fichier est toujours dans l'état endommagé après l'exécution de l'audit, essayez de restaurer le fichier corrompu à l'aide de la commande RESTORE STGPPOOL. Notez toutefois que ceci est applicable si le fichier endommagé se trouve dans un pool de stockage principal précédemment sauvegardé dans un pool de sauvegarde de copie.

Si l'audit réinitialise le statut du fichier ou que le fichier endommagé a été restauré avec succès à l'aide de la commande RESTORE STGPPOOL, et qu'il est important d'inclure ce fichier dans le jeu de sauvegarde, lancez la commande GENERATE BACKUPSET de nouveau pour créer un nouveau jeu de sauvegarde qui contient ce fichier.

ANR3540E	<i>Le jeu d'objets poste du jeu:nom du jeu:type de données est introuvable pour la session numéro de session, poste.</i>
-----------------	---

Explication

L'ID session indiqué est nécessaire à la restauration du jeu d'objets. Le jeu d'objets est introuvable sur le serveur.

Réaction du système

L'erreur est renvoyée au client.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3541E	Une erreur code d'erreur s'est produite lors de l'ouverture du jeu d'objets poste du jeu:nom du jeu:type de données pour la session numéro de session, poste.
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du jeu d'objets indiqué.

Réaction du système

Une erreur est renvoyée au client.

Action de l'utilisateur

Corrigez, dans la mesure du possible, l'erreur rapportée par les messages précédents.

ANR3542E	Une erreur code d'erreur s'est produite lors de la lecture du jeu d'objets poste du jeu:nom du jeu:type de données pour la session numéro de session, poste.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la lecture du jeu d'objets indiqué.

Réaction du système

Une erreur est renvoyée au client.

Action de l'utilisateur

Corrigez, dans la mesure du possible, l'erreur rapportée par les messages précédents.

ANR3543E	Une erreur code d'erreur s'est produite lors de l'envoi des entrées du jeu d'objets poste du jeu:nom du jeu:type de données pour la session numéro de session, poste.
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'envoi d'entrées vers le jeu d'objets indiqué.

Réaction du système

Une erreur est renvoyée au client.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'incident signalé par des messages antérieurs ou postérieurs relatifs à cette session, puis recommencez l'opération.

ANR3544E	Génération de ensembles de sauvegardes pour nom de poste comme nom d'ensemble (type de donnée type de données) des objets de données ignorés ou irrécupérables dans l'espace fichier nom de l'espace fichier (fsId ID de l'espace fichier), nom de fichier nom de fichier, type type de fichier.
-----------------	---

Explication

L'objet de données nommé correspondant au poste spécifié a été ignoré pendant la création du jeu de sauvegardes.

L'objet de données fait partir d'un pool de stockage irrécupérable et ne sera pas inclus dans le jeu de sauvegardes car le paramètre ALLOWSHREDDABLE=YES n'a pas été défini.

Réaction du système

La création du jeu de sauvegardes se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez auprès de votre administrateur de stockage que les données résidant dans un pool de stockage irrécupérable peuvent être stockées dans un jeu de sauvegardes. Les données stockées dans des ensembles de sauvegardes ne peuvent pas être broyées. Uniquement les données se trouvant dans un pool de stockage pouvant être rendu irrécupérable peuvent être rendues irrécupérables. Si votre administrateur de stockage permet de stocker des données irrécupérables sur des jeux de sauvegardes, relancez alors l'opération et spécifiez le paramètre ALLOWSHREDDABLE=YES.

ANR3547I	Le groupe de sauvegarde nom du groupe a utilisé le volume nom du volume.
-----------------	---

Explication

L'objet nommé a utilisé le volume indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3548E **Commande : échec d'extraction ou de restauration - le fichier a été déplacé ou supprimé du pool de stockage de données lors de la restauration.**

Explication

Le serveur met fin à une opération d'extraction de fichier pour la commande spécifiée car le fichier a été déplacé ou supprimé du stockage de données par un autre processus avant que la récupération ne soit terminée.

Réaction du système

Le serveur abandonne la commande.

Action de l'utilisateur

Contactez votre administrateur pour savoir si le processus de récupération d'espace, la migration, DELETE FILESPACE, DELETE VOLUME, MOVE DATA ou les processus d'expiration d'inventaire sont en cours d'exécution ; ces processus peuvent déplacer ou supprimer des fichiers de stockage des données pendant la récupération. Relancez la commande une fois les processus terminés ou annulés.

ANR3549W **La réorganisation a été annulée en raison d'un conflit de verrou sur la table *nom table*.**

Explication

La réorganisation en ligne de serveur pour la table référencée n'a pas abouti en raison d'un conflit de verrou. La réorganisation a été annulée.

Réaction du système

Le serveur va continuer à fonctionner.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3550E **La définition du jeu de sauvegardes *nom de jeu* pour *nom de poste* a échoué en raison d'un format inconnu.**

Explication

L'objet nommé correspondant au poste spécifié n'a pas été défini. Il a été généré sur un serveur dont la version est ultérieure à celle de ce serveur, et contient

des données que ce serveur ne peut pas interpréter correctement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Définissez l'objet sur un serveur compatible avec celui qui a généré l'objet, ou bien mettez ce serveur à niveau de manière à ce qu'il soit compatible avec le serveur qui a généré l'objet.

ANR3551I **Le nombre de fichiers supprimés en traitement par lots du serveur a été défini sur la valeur *nouveau nombre de fichiers en traitement par lots*. Les opérations de suppression lancées après ce point vont utiliser la nouvelle valeur.**

Explication

Une commande SETOPT a été utilisée pour définir la valeur du nombre de fichiers de suppression en traitement par lots. Ce paramètre détermine le nombre maximum de fichiers qui sont supprimés du serveur dans une transaction de base de données. Ce paramètre influe sur les opérations d'expiration du stock.

Réaction du système

Le serveur utilise ce nouveau paramètre pour les opérations de suppression démarrées après l'affichage de ce message.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3552E **Commande : *nom poste* est un nom de poste non pris en charge sur le serveur cible et sera ignoré.**

Explication

Le nom de poste comporte un ou plusieurs caractères qui ne sont pas pris en charge sur les versions de serveur antérieures à la version 7.1.1. Le caractère est le signe '@'.

Réaction du système

Le serveur ignore le nom de poste et l'opération se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le nom de poste comporte le caractère '@' (signe arobase). Les noms de poste avec le caractère '@' sont pris en charge sur les serveurs à partir de la version 7.1.1. Relancez la commande en indiquant un nom de poste différent, ou renommez le poste et relancez la commande.

ANR3555E **Le serveur ne peut pas se connecter au fournisseur de service de cloud avec l'URL de cloud spécifiée *url* lors de l'utilisation du mot de passe fourni comme jeton de signature d'accès partagé.**

Explication

La connexion au fournisseur de service de cloud a échoué car l'URL de cloud et le mot de passe du cloud indiqués dans la commande n'ont pas pu être résolus.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'URL de cloud, le mot de passe et le type de cloud pour le pool de stockage en cloud sont corrects et ont été entrés sans erreur. Vérifiez aussi que le fournisseur de cloud est actif.

ANR3556E **Le serveur ne peut pas se connecter au fournisseur de service de cloud avec l'URL de cloud spécifiée *url* lors de l'utilisation de l'ID de cloud *ID* et de son mot de passe.**

Explication

La connexion au fournisseur de service de cloud a échoué car l'URL de cloud, l'ID de cloud et le mot de passe du cloud indiqués dans la commande n'ont pas pu être résolus.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'URL de cloud, l'ID utilisateur, le mot de passe et le type de cloud pour le pool de stockage en cloud sont corrects et ont été entrés sans erreur. Vérifiez aussi que le fournisseur de cloud est actif.

ANR3557I **L'URL du fournisseur de service de cloud et les données d'identification ont été vérifiées.**

Explication

La vérification des données d'identification et de l'URL du fournisseur de service de cloud a abouti.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3558E ***commande* : la commande n'a pas été traitée car elle contient le paramètre non valide *paramètre*.**

Explication

Le paramètre spécifié n'est pas valide dans ce contexte. Il se peut qu'il ne soit pas valide car il s'applique uniquement à certains types de données. Ou bien, il se peut qu'il soit incompatible avec un autre paramètre qui a été émis pour cette commande.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Omettez ou modifiez les paramètres concernés et émettez à nouveau la commande. Pour des informations sur les paramètres de commande valides, accédez à l'IBM Knowledge Center et recherchez le nom de la commande.

ANR3559E ***commande* : le paramètre *paramètre* contenant la valeur *valeur* n'est pas numérique.**

Explication

La commande ne peut pas être traitée car le paramètre spécifié nécessite une valeur numérique.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3560E **commande : au moins un des paramètres suivants est manquant : *paramètres*.**

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3561E **commande : le paramètre à mot clé *paramètre* n'est pas reconnu. Les paramètres à mot clé suivants sont valides : *liste des paramètres valides*.**

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3562E **commande : le paramètre *paramètre* contenant la valeur *valeur* n'est pas numérique. La valeur minimale est *valeur min* et la valeur maximale est *valeur max*.**

Explication

La commande ne peut pas être traitée car le paramètre spécifié nécessite une valeur numérique.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3563E **commande : le paramètre *paramètre* contenant la valeur *valeur* est hors limites. La valeur minimale est *valeur min* et la valeur maximale est *valeur max*.**

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3564E **commande : le paramètre *paramètre* contenant la valeur *valeur* n'est pas reconnu. Les valeurs de paramètre suivantes sont valides : *liste des valeurs de paramètre valides*.**

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3565E **commande : le paramètre *paramètre* contenant la valeur *valeur* est hors limites. La valeur minimale est *valeur min* et la valeur maximale est *valeur max*. Les valeurs de paramètre suivantes sont également valides : *liste des valeurs de paramètre valides*.**

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3566E **commande : le paramètre *paramètre* contenant la valeur *valeur* n'est pas reconnu. La valeur minimale est *valeur min* et la valeur maximale est *valeur max*.**

Les valeurs de paramètre suivantes sont également valides : liste des valeurs de paramètre valides.

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3567E	<i>commande: l'échelle échelle du paramètre paramètre n'est pas reconnue. Les échelles suivantes sont valides : liste valide.</i>
-----------------	--

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3568E	<i>commande : le paramètre paramètre contenant la valeur valeur est hors limites. La valeur minimale est valeur min et la valeur maximale est valeur max.</i>
-----------------	--

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3569E	<i>commande : le paramètre paramètre contenant la valeur valeur est trop long. La longueur maximale est de longueur max caractères.</i>
-----------------	--

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3570E	<i>commande : la valeur du paramètre paramètre est trop courte. La longueur minimale est de longueur min caractères.</i>
-----------------	---

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3571E	<i>commande : le paramètre paramètre contenant la valeur valeur contient le caractère non valide "caractère". Les caractères suivants sont valides : "liste des caractères valides" (à l'exception des guillemets).</i>
-----------------	--

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3572E	<i>commande : impossible de spécifier le paramètre paramètre contenant la valeur réservée valeur.</i>
-----------------	--

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3573E	Commande : la valeur du paramètre <i>paramètre</i>, valeur, n'est pas une date valide.
-----------------	---

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3574E	commande : le paramètre <i>paramètre</i> contenant la valeur valeur et le mois mois est hors limites. La valeur minimale est valeur minimale et la valeur maximale est valeur maximale.
-----------------	--

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3575E	commande : le paramètre <i>paramètre</i> contenant la valeur valeur et le jour jour est hors limites. La valeur minimale est valeur minimale et la valeur maximale est valeur maximale.
-----------------	--

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3576E	commande : le paramètre <i>paramètre</i> contenant la valeur valeur et l'année année est hors limites. La valeur minimale est valeur minimale et la valeur maximale est valeur maximale.
-----------------	---

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3577E	commande : la valeur valeur associée au paramètre <i>paramètre</i> contenant le nombre de jours relatifs n'est pas numérique.
-----------------	--

Explication

La commande ne peut pas être traitée car le paramètre spécifié nécessite une valeur numérique.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3578E	commande : le paramètre <i>paramètre</i> contenant le nombre de jours relatifs valeur est hors limites. La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est valeur max.
-----------------	---

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3579E **Commande : la valeur du paramètre *paramètre*, valeur, n'est pas une heure valide.**

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3580E ***commande : le paramètre paramètre contenant la valeur valeur et les heures heures est hors limites. La valeur minimale est valeur minimale et la valeur maximale est valeur maximale.***

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3581E ***commande : le paramètre paramètre contenant la valeur valeur et les minutes minutes est hors limites. La valeur minimale est valeur minimale et la valeur maximale est valeur maximale.***

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3582E ***commande : le paramètre paramètre contenant la valeur valeur et les secondes secondes est hors limites. La valeur***

minimale est valeur minimale et la valeur maximale est valeur maximale.

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3583E ***commande : la valeur valeur associée au paramètre paramètre contenant le nombre d'heures relatives n'est pas numérique.***

Explication

La commande ne peut pas être traitée car le paramètre spécifié nécessite une valeur numérique.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3584E ***commande : la valeur valeur associée au paramètre paramètre contenant le nombre de minutes relatives n'est pas numérique.***

Explication

La commande ne peut pas être traitée car le paramètre spécifié nécessite une valeur numérique.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3585E ***commande : le paramètre paramètre contenant le nombre d'heures relatives valeur est hors limites. La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est valeur max.***

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3586E	<i>commande : le paramètre paramètre contenant le nombre de minutes relatives valeur est hors limites. La valeur minimale est 0 et la valeur maximale est valeur max.</i>
-----------------	--

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3587E	<i>commande : le paramètre paramètre est spécifié plus d'une fois.</i>
-----------------	---

Explication

La commande ne peut pas être traitée car le paramètre spécifié ne peut être entré qu'une fois.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3588E	<i>commande: Le paramètre paramètre requiert le paramètre paramètre prérequis.</i>
-----------------	---

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3589I	<i>commande : pour plus d'informations, exécutez la commande HELP commande.</i>
-----------------	--

Explication

Au moins une erreur de syntaxe a été trouvée dans la commande serveur spécifiée (voir les messages précédents). La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3590E	<i>commande : la commande dépasse le niveau de compétence demandé.</i>
-----------------	---

Explication

La commande serveur spécifié dispose d'un niveau de compétence supérieur à celui demandé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe.

ANR3591E	<i>commande : le paramètre paramètre contenant la valeur valeur est hors limites. La valeur minimale est valeur min et la valeur maximale est valeur max. Les valeurs de paramètre suivantes sont également valides : liste des valeurs de paramètre valides.</i>
-----------------	--

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3592E *commande : le paramètre paramètre contenant la valeur valeur n'est pas reconnu. La valeur minimale est valeur min et la valeur maximale est valeur max. Les valeurs de paramètre suivantes sont également valides : liste des valeurs de paramètre valides.*

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3593E *Commande : la valeur du paramètre paramètre, valeur, n'est pas valide. L'une des échelles suivantes est obligatoire : listevalide.*

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3594E *Commande : la portion de type entier de la valeur du paramètre paramètre, valeur, n'est pas comprise dans la plage. La valeur minimale de type entier est valeur min et la valeur maximale de type entier est valeur max.*

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3595E *Commande : la portion de type entier de la valeur du paramètre paramètre, valeur, n'est pas comprise dans la plage. La valeur minimale de type entier est valeur min et la valeur maximale de type entier est valeur max. Les valeurs de paramètre suivantes sont également valides : liste des valeurs de paramètre valides.*

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3596E *commande: Le paramètre paramètre est en conflit avec le paramètre paramètre en conflit.*

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3597E *commande : La valeur valeur du paramètre paramètre a été spécifiée plusieurs fois.*

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3598E ***commande : Au moins l'un des paramètres suivants est requis : paramètres.***

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3599E ***commande : Un et un seul des paramètres suivants est requis : paramètres.***

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3601W ***La libération du domaine de règles a échoué pour le domaine ID domaine en raison d'une erreur de communication.***

Explication

L'agent de stockage tentait d'indiquer au serveur de base de données qu'il avait fini de traiter le domaine spécifié par *ID domaine*, mais n'a pas pu entrer en communication avec le serveur de base de données. Les informations sur les règles mises en mémoire cache vont être nettoyées au moment de l'arrêt ou du redémarrage du serveur de stockage, ou au moment du redémarrage du serveur de base de données.

Réaction du système

L'exécution de l'agent de stockage se poursuit. Les informations sur les règles sont supprimées de la mémoire cache des règles de l'agent de stockage.

Action de l'utilisateur

Les mémoires caches des règles sont nettoyées au moment du redémarrage de l'agent de stockage ou du serveur. Il faudrait vérifier la communication réseau

entre l'agent de stockage et le serveur de base de données.

ANR3602E ***Impossible de communiquer avec le serveur de base de données.***

Explication

L'agent de stockage a tenté de communiquer avec le serveur de base de données, mais n'a pas réussi.

Réaction du système

L'exécution de l'agent de stockage échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la configuration de l'agent de stockage et du serveur pour vous assurer que les paramètres de communication sont corrects. Vérifiez que le serveur de base de données est en cours d'exécution et qu'il accepte les messages.

ANR3603E ***L'agent de stockage nom d'agent de stockage n'a pas pu charger les informations de règles en raison d'une erreur de protocole.***

Explication

Pendant la réception des informations de règles en provenance du serveur de base de données, l'opération s'est brusquement interrompue suite à une erreur de protocole.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les règles sont chargées à partir de la base de données du serveur de base de données.

Action de l'utilisateur

Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR3604E ***L'environnement d'exploitation en cours ne prend pas en charge cette commande.***

Explication

Une commande a été lancée, qui est généralement valable, excepté dans l'environnement d'exploitation en cours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lancez des commandes autorisées dans l'environnement en cours.

ANR3605E **Impossible de communiquer avec l'agent de stockage.**

Explication

Le serveur de base de données a tenté de communiquer avec l'agent de stockage, mais n'a pas réussi.

Réaction du système

L'exécution du serveur de base de données échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la configuration de l'agent de stockage et du serveur pour vous assurer que les paramètres de communication sont corrects.

ANR3606E **L'agent de stockage a communiqué au serveur de base de données une demande de restauration, avec l'instruction *nom d'instruction* et a reçu un code retour *code retour*.**

Explication

L'agent de stockage et le serveur de base de données ont acheminé une demande de restauration. Pendant la communication avec le verbe indiqué (mécanisme de demande interne entre l'agent de stockage et le serveur de base de données), un code retour inattendu a été reçu. Le nom d'instruction et le code retour sont fournis pour le service de support IBM.

Réaction du système

Le serveur de base de données et l'agent de stockage poursuivent leur exécution. La demande de restauration n'est pas traitée, mais le client peut la soumettre à nouveau.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la configuration de l'agent de stockage et du serveur pour vous assurer que les paramètres de communication sont corrects. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR3607E **L'agent de stockage a communiqué au client une demande de restauration, avec l'instruction *nom d'instruction* et a reçu un code retour *code retour*.**

Explication

L'agent de stockage a communiqué au client une demande de restauration. Pendant la communication avec l'instruction indiquée (mécanisme de demande interne entre l'agent de stockage et le client), un code retour inattendu a été reçu. Le nom d'instruction et le code retour sont fournis pour le service de support IBM.

Réaction du système

Le serveur de base de données et l'agent de stockage poursuivent leur exécution. La demande de restauration n'est pas traitée, mais le client peut la soumettre à nouveau.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la configuration de l'agent de stockage et du client pour vous assurer que les paramètres de communication sont corrects. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR3608E **L'agent de stockage a communiqué au serveur de base de données une demande de restauration. Le serveur de base de données a envoyé une demande inattendue (id *instruction*).**

Explication

L'agent de stockage et le serveur de base de données ont acheminé une demande de restauration. Pendant la communication, l'instruction indiquée (mécanisme de demande interne entre l'agent de stockage et le serveur de base de données) était inattendu. Le numéro d'instruction est fourni à l'intention du personnel du service de support IBM.

Réaction du système

Le serveur de base de données et l'agent de stockage poursuivent leur exécution. La demande de restauration risque de ne pas aboutir, mais le client peut la soumettre à nouveau.

Action de l'utilisateur

Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR3609E **L'agent de stockage traitait une demande de restauration. Une erreur s'est produite au lancement d'une nouvelle unité d'exécution. Le code retour *code retour* de la routine défaillante peut être utile**

au personnel du service de support IBM.

Explication

L'agent de stockage traitait une demande de restauration. Aucune unité d'exécution n'a pu être lancée, et sans nouvelle unité d'exécution, la demande ne peut pas être prise en compte.

Réaction du système

Le serveur de base de données et l'agent de stockage poursuivent leur exécution. La demande de restauration n'a pas pu aboutir.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la mémoire disponible sur le système permet à l'agent de stockage de s'exécuter correctement. Si tel n'est pas le cas ou que l'espace de pagination/permutation est insuffisant, vous risquez de ne pas pouvoir lancer d'unité d'exécution. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR3610I **L'identificateur de domaine
identificateur de domaine est
introuvable.**

Explication

Le serveur nettoyait les informations sur les règles mises en mémoire cache après une demande de restauration. Aucun domaine associé à l'identificateur indiqué ne figure dans la liste interne.

Réaction du système

Le serveur de base de données et l'agent de stockage poursuivent leur exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune réponse n'est requise si le message résulte du lancement d'un agent de stockage. Ce dernier demande que le serveur purge les informations en mémoire cache qu'il utilisait précédemment. Il est possible que la mise en mémoire cache des règles de suivi des informations soit périmée. Dans ce cas, aucune réponse n'est requise. Si le message s'affiche alors qu'aucun agent de stockage ne se connecte au serveur, contactez le service d'assistance technique.

ANR3611E **Impossible pour l'agent de
stockage de contacter le serveur.**

Explication

L'agent de stockage a essayé de contacter le serveur pour démarrer une session ou exécuter une commande. L'agent de stockage n'a pas réussi à contacter le serveur pour lancer la transaction.

Réaction du système

L'exécution de l'agent de stockage se poursuit. Le serveur est peut-être inactif ou un problème de communication a pu se produire.

Action de l'utilisateur

Aucune réponse n'est requise si le message résulte de l'arrêt d'un serveur. Vérifiez que le serveur communiquant avec l'agent de stockage est en cours d'exécution et que les systèmes sont connectés. Vous devez redémarrer le serveur avant de lancer une nouvelle session administrateur avec l'agent de stockage.

ANR3612E **L'environnement Express ne prend
pas en charge cette commande.**

Explication

Une commande a été lancée, qui est généralement valable, excepté dans l'environnement d'exploitation en cours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lancez des commandes autorisées dans l'environnement en cours.

ANR3613W **Le processus ID processus a ignoré
nombre de fichiers fichiers sur le
volume nom de volume en raison
d'un conflit de verrou avec un
autre processus.**

Explication

Un conflit de verrou s'est produit lors du déplacement de fichiers et le nombre de tentatives autorisées a été dépassé.

Réaction du système

Cette opération ignore les fichiers sans en créer de copie et continue le traitement.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR3614E La connexion du serveur à la base de données a échoué.

Explication

Le serveur n'a pas pu établir ou valider une connexion à la base de données.

Réaction du système

Le serveur va s'arrêter.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages qui ont été émis avant ce message afin de déterminer la cause de cette panne. Démarrez le serveur une fois le problème résolu.

ANR3615E La valeur du paramètre DATAFORMAT pour le dispositif de transfert de données n'est pas compatible avec le serveur de fichiers NAS.

Explication

Le dispositif de transfert de données a été défini avec le format de données NDMPDump. Ce format n'est pas compatible avec un serveur de fichiers NAS EMC.

Réaction du système

L'opération NDMP échoue.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le dispositif de transfert de données pour utiliser le format de données CELERRADump.

ANR3616E Une erreur s'est produite. Pour plus d'informations, consultez éventuellement les fichiers dsmserv.err et dsfmffdc.log.

Explication

Aucune.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans les fichiers dsmserv.err et dsfmffdc.log les messages qui ont été générés au moment où l'erreur s'est produite. Les fichiers dsmserv.err et dsfmffdc.log se trouvent dans le répertoire de travail du serveur. Corrigez tous les problèmes qui sont identifiés.

ANR3617E Le serveur n'a pas réussi à démarrer avec le code retour rc à cause d'un problème avec le descripteur de l'environnement de base de données.

Explication

Le serveur n'a pas pu allouer de descripteur à l'environnement de base de données.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Les causes et solutions peuvent être les suivantes:

- La cause la plus courante est que l'utilitaire DSMSEV n'est pas exécuté en tant que propriétaire d'instance ou que le profil d'utilisateur (db2profile) n'a pas été généré pour le shell de connexion en cours. Pour résoudre ce problème, connectez-vous en tant que propriétaire d'instance et générez le profil Db2, db2profile : `./home/tsminst1/sqllib/db2profile` Remarque : veillez à insérer un espace après le point initial.
- Non concordance entre les fichiers `/etc/hosts` et `~/sqllib/db2nodes.cfg`. Si le nom d'hôte a récemment été mis à jour, vérifiez que le nom d'hôte des systèmes dans le fichier `/etc/hosts` correspond à celui présent dans le fichier `~/sqllib/db2nodes.cfg`. Si les fichiers contiennent le même nom d'hôte, consultez les fichiers `db2diag.log` pour plus d'informations. Pour plus d'informations sur le fichier `DB2nodes.cfg`, consultez la documentation Db2.
- Echec du démarrage du gestionnaire de base de données suite à une insuffisance de ressources système. Passez en revue les paramètres de noyau de système d'exploitation et les paramètres ulimit actuels pour les paramètres tels que `nfiles` pour l'utilisateur qui démarre le programme DSMSEV. Si nécessaire, augmentez les valeurs. Pour obtenir des informations sur la modification des valeurs ulimit et noyau, consultez la documentation relative à votre système d'exploitation. Pour obtenir les instructions relatives aux paramètres ulimit sur les serveurs IBM Spectrum Protect, lancez une recherche de "limites utilisateur" dans la documentation du produit (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>). Pour obtenir des instructions concernant les paramètres de noyau de système d'exploitation, effectuez une recherche sur "tuning kernel parameter" dans les informations produit.
- Il manque des entrées d'instance dans le fichier `/etc/services`. Si les entrées n'existent pas

dans le fichier /etc/services, recréez-les en vous basant sur l'exemple suivant : DB2_tsminst1 60000/tcp DB2_tsminst1_1 60001/tcp DB2_tsminst1_2 60002/tcp DB2_tsminst1_END 60003/tcp En règle générale, ces entrées sont placées vers la fin du fichier /etc/services. Remplacez tsminst1 par le nom de l'instance IBM Spectrum Protect utilisée sur le serveur.

- Une copie du fichier DB2APP64.dll se trouve dans le répertoire d'instance du serveur. Il arrive que les utilisateurs copient par erreur le fichier DB2APP64.dll sur le répertoire d'instance du serveur depuis le répertoire d'installation. Par défaut, le répertoire d'installation est C:\Program Files\Tivoli\TSM\db2\BIN. Le fichier DB2APP64.dll devrait uniquement se trouver dans ce répertoire. Toute copie supplémentaire de ce fichier DLL devrait être supprimée.

ANR3618W *nombre d'adapateurs erronés sur nombre total d'adapateurs adapateurs de bus hôte ne peuvent pas être ouverts.*

Explication

La fonction de reconnaissance SAN ne peut pas ouvrir tous les adaptateurs de bus hôte sur le système.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Il se peut que la reconnaissance IBM Spectrum Protect SAN n'ait obtenu du réseau de stockage SAN que des informations partielles sur l'unité. Vérifiez que tous les adaptateurs de bus hôte sont configurés et fonctionnent correctement.

ANR3619W *La limite utilisateur pour limite est inférieure à la valeur minimale recommandée de la valeur valeur.*

Explication

Une limite du nombre d'utilisateurs inférieure à la valeur minimale recommandée peut provoquer un comportement inattendu.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vous devez définir la limite du nombre d'utilisateurs de sorte qu'elle soit égale ou supérieure à la valeur minimale recommandée.

ANR3620I *Seuil de statut seuil de statut mis à jour.*

Explication

Une commande UPDATE STATUSTHRESHOLD a mis à jour le seuil de statut indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3621I *Seuil de statut seuil de statut supprimé.*

Explication

Une commande DELETE STATUSTHRESHOLD a supprimé le seuil de statut indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3622I *Seuil de statut seuil de statut défini.*

Explication

Une commande DEFINE STATUSTHRESHOLD a créé le seuil de statut indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3623E *Commande : le seuil de statut seuil de statut est déjà défini.*

Explication

La commande indiquée a tenté de définir un seuil de statut qui existe déjà.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3624E **Commande : le seuil de statut nom du seuil n'est pas défini.**

Explication

La commande affichée indique un seuil de statut qui n'est pas défini sur le serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3625I **Les fonctions d'API de l'adaptateur de bus hôte ne sont pas prises en charge par l'adaptateur nom d'adaptateur.**

Explication

La fonction HBAAPI n'est pas parvenue à récupérer les attributs de l'adaptateur, car cet adaptateur n'est pas un adaptateur Fibre Channel SCSI. Il s'agit peut-être d'un adaptateur Serial Attached SCSI. La reconnaissance SAN ne fonctionne donc pas.

Réaction du système

Le système ne parvient pas à récupérer les attributs de l'adaptateur.

Action de l'utilisateur

Indiquez si cet adaptateur est un adaptateur Fibre Channel SCSI ou non ; si c'est le cas, contactez le support matériel.

ANR3626W **Une condition de vérification s'est produite lors d'une interrogation d'interface SCSI au niveau du port à canal optique WWN=wwn port à canal optique, KEY=clé d'analyse, ASC=asc, ASCQ=ascq.**

Explication

La fonction de l'API HBA n'est pas parvenue à obtenir les informations SCSI d'une unité située sur ce port. Une erreur matérielle ou une réinitialisation du bus SCSI se sont peut-être produits pendant l'opération.

Réaction du système

La fonction d'interrogation HBAAPI n'a pas pu récupérer les informations de l'unité SCSI de ce port.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'adaptateur, l'unité et le câble Fibre Channel sont connectés. Pour plus d'informations sur les valeurs des zones KEY, ASC et ASCQ, consultez les spécifications SCSI.

ANR3627I **Impossible d'envoyer des alertes par courrier électronique.**

Explication

Vous devez activer l'option courrier électronique du moniteur d'alertes pour recevoir les alertes par courrier électronique.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Configurez les paramètres d'alerte du serveur à l'aide des commandes suivantes :

SET ALERTMONITOR ON

SET ALERTEMAIL ON

ANR3628E **Le processus du moniteur d'état a rencontré une erreur inattendue lors de la définition de l'état de l'élément élément. Le processus a renvoyé le code d'erreur code de retour.**

Explication

Le processus qui surveille l'activité de serveur a détecté une erreur lors de la définition de l'état d'un élément.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3629W **Tous les administrateurs dotés de droits d'accès de niveau système utilisent l'authentification LDAP. L'administrateur administrateur a été l'administrateur le plus récent disposant de droits d'accès de**

niveau système ayant utilisé l'authentification LOCAL.

Explication

Tous les administrateurs dotés de droits d'accès de niveau système utilisent l'authentification LDAP. Cette situation présente des risques basés sur la disponibilité du serveur LDAP. Si nécessaire, vérifiez que des configurations haute disponibilité sont implémentées sur le serveur LDAP. Par exemple : groupement en clusters, copie miroir ou réplication. Si un administrateur de niveau système possède une authentification LOCAL, celui-ci a la possibilité de mettre à jour d'autres administrateurs et d'autres postes en authentification LOCAL si le serveur LDAP est inutilisable pour une longue période.

Réaction du système

Le seul administrateur doté de droits d'accès de niveau système utilise l'authentification LDAP.

Action de l'utilisateur

Envisagez de recourir à un administrateur doté de droits système et d'une authentification LOCAL. Si cette solution est impossible, confirmez que les configurations haute disponibilité pour le serveur LDAP sont suffisantes.

ANR3630E	Commande : la condition condition entre en conflit avec le seuil de statut existant seuil disposant de la condition condition.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée a essayé de définir ou de mettre à jour un seuil de statut qui entre en conflit avec un seuil existant.

Réaction du système

Le seuil de statut n'est pas défini ni mis à jour.

Action de l'utilisateur

Supprimez le seuil existant ou utilisez une autre condition.

ANR3631E	La base de données n'est pas intacte.
-----------------	--

Explication

Le démarrage du serveur a échoué parce que la base de données n'était pas intacte.

Réaction du système

Le serveur n'est pas initialisé.

Action de l'utilisateur

S'il s'agit d'une nouvelle installation ou configuration, confirmez que l'étape DSMSEV FORMAT a été effectuée avec succès. S'il s'agit d'une configuration existante qui fonctionnait auparavant, une restauration de base de données pourrait être nécessaire.

ANR3632E	commande : l'administrateur ID administrateur est verrouillé.
-----------------	--

Explication

L'ID administrateur est verrouillé et ne peut pas être utilisé avec cette commande.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Déverrouillez l'ID administrateur et réexécutez la commande.

ANR3633I	Le processus ID du processus a ignoré le volume Nom du volume car ce dernier contient des fichiers qui n'ont pas été sauvegardés.
-----------------	--

Explication

L'option du serveur DEDUPREQUIRESBACKUP est définie sur la valeur par défaut YES. Si la valeur de cette option est YES, les fichiers figurant dans un pool de stockage dédoublonné doivent être sauvegardés dans un pool de stockage de copie non dédoublonné avant de pouvoir récupérer les fichiers.

Réaction du système

L'opération ignore le volume et se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que tous les fichiers dans le volume sont sauvegardés dans un pool de stockage de copie non dédoublonné. Vous pouvez également changer la valeur de l'option de serveur DEDUPREQUIRESBACKUP sur NO. Toutefois, ceci peut occasionner des pertes de données irrécupérables en cas d'erreur d'intégrité des données.

ANR3634W	L'API HBA ne peut pas fournir des informations sur une unité de bande à partir du SAN.
-----------------	---

Réaction du système

Aucune intervention n'est requise.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les connexions entre les câbles Fibre Channel et les paramètres de l'unité de bande pour vous assurer que l'unité de bande peut être présentée au système en premier. Contactez le fournisseur du HBA pour signaler les problèmes si la commande QUERY SAN ne peut pas récupérer des informations sur l'unité de bande lorsque les unités de bande sont présentées au système.

ANR3635I	Le moniteur d'état a mis à jour la durée de conservation d'enregistrement d'événement à 14 jours.
-----------------	--

Explication

Pour disposer d'un centre d'opérations totalement fonctionnel, le serveur doit conserver les enregistrements d'événement pendant 14 jours minimum.

Réaction du système

Les enregistrements d'événement sont conservés pendant 14 jours.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande SET EVENTRETENTION si vous souhaitez une valeur différente.

ANR3636W	La transaction a échoué dans la session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>nom de poste (plateforme client)</i> - La clé est déjà définie.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à la transaction car la clé est déjà définie dans la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la clé est unique.

ANR3637W	La transaction a échoué dans la session <i>numéro de session</i> pour le poste <i>nom de poste (plateforme client)</i> - La clé n'est pas définie.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à la transaction car la clé est déjà définie dans la base de données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la clé est définie.

ANR3638W	La récupération d'espace a ignoré le volume <i>nom volume</i> car le volume couvert <i>nom volume</i> dans le pool de stockage <i>nom pool de stockage</i> est inaccessible.
-----------------	---

Explication

Le volume spécifié est éligible pour la récupération d'espace mais le volume étendu n'est pas disponible ou a été détruit. Le volume spécifié est ignoré. La récupération d'espace se poursuit pour les autres volumes.

Réaction du système

Le processus de récupération d'espace se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3639I	<i>commande</i> : Une image de sauvegarde NAS dédoublonnée pour le poste <i>nom poste</i> et l'espace fichier <i>nom espace fichier</i> a été ignorée.
-----------------	---

Explication

La commande serveur a déterminé qu'une image de sauvegarde NAS n'est pas éligible pour le traitement car l'image d'un de ses fichiers dépendants est stockée ou a été stockée dans un pool de stockage dédoublonné.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3640E	Echec de la commande <i>commande</i> car le serveur de réplication cible <i>nom_serveur_cible</i> n'est pas valide.
-----------------	--

Explication

Le serveur de réplication cible spécifié n'est pas un serveur de réplication cible.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Pour définir le nom d'un serveur de réplication cible et pour exécuter le processus de validation de réplication pour ce serveur de réplication cible, procédez comme suit :

1. Procurez-vous une liste des serveurs de réplication cible possibles en émettant la commande QUERY SERVER.
2. Vérifiez les règles en lançant la commande VALIDATE REPLPOLICY.

ANR3641E	La commande SET DISSIMILARPOLICIES a échoué car les règles sur le serveur de réplication cible n'ont pas été vérifiées.
-----------------	--

Explication

Les règles sur le serveur de réplication cible n'ont pas été vérifiées avant l'émission de la commande SET DISSIMILARPOLICIES.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les règles en émettant la commande VALIDATE REPLPOLICY.

ANR3642E	Les fichiers endommagés ne sont pas récupérés car le paramètre REPLRECOVERDAMAGED est désactivé au niveau système.
-----------------	---

Explication

Pour récupérer les fichiers endommagés en utilisant la commande REPLICATE NODE, le paramètre REPLRECOVERDAMAGED doit être activé.

Réaction du système

La commande REPLICATE NODE a échoué.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Utilisez la commande SET REPLRECOVERDAMAGED pour activer le paramètre de récupération de fichier. Emettez la commande suivante : set replrecoverdamaged on 2. Exécutez à nouveau la commande REPLICATE NODE. Vérifiez que la valeur YES ou ONLY est attribuée au paramètre RECOVERDAMAGED.

ANR3643W	Le processus <i>numéro</i> pour <i>description</i> a dépassé la durée d'exécution maximale permise.
-----------------	--

Explication

Le processus a été démarré par une planification administrative et son exécution dure plus longtemps que la durée maximale admise définie dans la planification.

Réaction du système

Le processus est annulé et l'opération de serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3644E	Le serveur de réplication cible <i>nom</i> ne prend pas en charge l'utilisation de règles hétérogènes.
-----------------	---

Explication

L'utilisation de règles différentes est prise en charge uniquement dans IBM Spectrum Protect version 7.1.1 ou ultérieure.

Réaction du système

La validation de règle est ignorée pour le serveur spécifié.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre ce problème, procédez comme suit : 1. Mettez à niveau le serveur cible IBM Spectrum Protect vers la version 7.1.1 ou ultérieure. 2. Exécutez à nouveau la commande VALIDATE REPLPOLICY.

ANR3645E	Commande : Le pool de stockage <i>nom de pool de stockage</i> contient encore au moins un répertoire.
-----------------	--

Explication

Une commande DELETE STGPOOL spécifie un pool de stockage auquel des répertoires sont affectés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Supprimez le répertoire qui appartient au pool de stockage et relancez la commande.

ANR3646E **Commande : Le répertoire de pool de stockage *nom du répertoire de pool de stockage* dispose du mode d'accès *mode d'accès* et comporte des données actives.**

Explication

Une commande DELETE STGPOOLDIR spécifie un répertoire de pool de stockage auquel des répertoires en cours d'utilisation sont affectés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Avant de le supprimer, vérifiez que le répertoire ne contient pas de conteneurs. Lancez la commande UPDATE STGPOOL avec le paramètre REUSEDelay pour spécifier le nombre de jours devant s'écouler après que toutes les extensions dédoublonnées aient été supprimées d'un pool de stockage de type conteneur. Pour forcer la suppression du répertoire, lancez la commande UPDATE STGPOOLDIRECTORY et définissez le mode d'accès à DESTROYED. Lancez la commande AUDIT CONTAINER et spécifiez le paramètre ACTION=REMOVEDAMAGED pour supprimer le conteneur.

ANR3647E **La commande *commande* a échoué car le serveur de réplication par défaut n'est pas défini.**

Explication

La commande nécessite un serveur de réplication cible par défaut. S'il n'est pas défini, la commande échoue.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande SET REPLSERVER pour définir le serveur de réplication cible par défaut comme serveur de réplication cible.

ANR3648E **Commande : le pool de stockage *NEXTSTGPOOL* : *nom du pool de***

***stockage* est un pool de stockage de conteneur de répertoire.**

Explication

La commande indiquée spécifie le nom d'un pool de stockage qui correspond à un pool de stockage de conteneur de répertoire. La syntaxe de commande n'autorise pas la spécification d'un nom de pool de conteneurs de répertoire.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage valide.

ANR3649I **Une analyse visant à identifier les fichiers endommagés a été déclenchée à *heure*.**

Explication

Si le paramètre système REPLRECOVERDAMAGED a la valeur ON, le système effectue toutes les 30 minutes une brève vérification des tables de base de données du serveur afin de déterminer si le nombre de fichiers bitfile endommagés a changé. Le cas échéant, le système lance une analyse des tables de base de données du serveur afin d'identifier les fichiers endommagés, et ce à des fins de reprise.

Réaction du système

Une analyse a été lancée pour collecter des informations sur les fichiers endommagés.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3650I **Une analyse visant à identifier les fichiers endommagés s'est terminée à *heure*.**

Explication

Si le paramètre système REPLRECOVERDAMAGED a la valeur ON, le système effectue toutes les 30 minutes une brève vérification des tables de base de données du serveur afin de déterminer si le nombre de fichiers bitfile endommagés a changé. Le cas échéant, le système lance une analyse des tables de base de données du serveur afin d'identifier les fichiers endommagés, et ce à des fins de reprise.

Réaction du système

Une analyse rassemblant des informations sur les fichiers endommagés est terminée. Si la reprise des fichiers endommagés est activée pour un poste, le processus de réplication suivant remplace les fichiers endommagés sur ce poste par des fichiers corrects provenant du serveur de réplication cible. La reprise des fichiers endommagés ne peut avoir lieu que les fichiers ont été répliqués avant d'être endommagés.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3651W **Le processus ignore un fichier endommagé sur le volume**
nom_volume : noeud nom_noeud,
type type_fichier, espace fichier
nom_espace_fichier, nom de fichier
nom_fichier.

Explication

Un fichier précédemment signalé comme endommagé a été détecté. Si ce fichier fait partie d'un agrégat, l'agrégat entier a été précédemment signalé comme endommagé, probablement en raison d'une erreur d'intégrité détectée dans un fichier de l'agrégat.

Réaction du système

Le fichier endommagé n'est pas répliqué.

Action de l'utilisateur

Effectuez les opérations suivantes :

- Effectuez un contrôle du volume avec l'option FIX=NO pour vérifier si le fichier est endommagé. Si le fichier est correct, le processus d'audit réinitialise l'état du fichier. Si le fichier fait partie d'un agrégat et que l'ensemble de ce dernier est correct, le processus réinitialise son état.
- Si le volume se trouve dans un pool de stockage principal et qu'il existe une copie dans le pool de stockage de copie, tentez de restaurer le fichier endommagé en émettant la commande RESTORE STGPOOL.

ANR3652I **La commande VALIDATE**
REPLPOLICY n'a pas trouvé de
noeud à valider sur le serveur de
réplication cible *nom serveur cible*.

Explication

Les noeuds sur le serveur de réplication cible ne sont pas les mêmes que ceux sur le serveur de réplication source. Lorsque vous émettez cette commande, elle

ne trouve aucun poste à comparer commun aux deux serveurs de réplication.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3653I **Une analyse visant à identifier les**
fichiers endommagés a été arrêtée
à heure.

Explication

L'analyse a été arrêtée car la valeur OFF a été attribuée au paramètre système REPLRECOVERDAMAGED.

Réaction du système

Les informations collectées lors de l'analyse ont été sauvegardées.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Toutefois, si vous souhaitez redémarrer l'analyse, émettez la commande suivante : SET REPLRECOVERDAMAGED ON

ANR3654W **Le traitement de l'expiration du**
fichier d'inventaire n'a pas eu lieu
au cours des dernières 24 heures.

Explication

Lorsque vous utilisez les règle sur le serveur de réplication cible pour gérer les données client/poste répliquées, vous devez exécuter le processus de traitement d'expiration toutes les 24 heures afin que le serveur de réplication cible puisse réutiliser l'espace du pool de stockage occupé par les données répliquées arrivées à expiration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Exécutez le processus d'expiration au moins une fois toutes les 24 heures.

ANR3655I **La réplication a pris fin pour le**
processus *nom de noeud*, mais le
catalogue de dédoublement est
en cours de mise à jour pour les
pools de stockage suivants : *liste*
de pools.

Explication

Etant donné que les fichiers étaient en cours de récupération à partir du serveur de réplication cible, une unité d'exécution distincte a été démarrée afin de mettre à jour les entrées des fichiers concernés dans le catalogue de dédoublonnage. Le processus de mise à jour des entrées par l'unité d'exécution était toujours en cours lorsque le processus de récupération de réplication a pris fin.

Réaction du système

L'unité d'exécution poursuit la mise à jour des attributs des fichiers récupérés dans le catalogue de dédoublonnage. Lorsque les mises à jour seront terminées, tous les fichiers concernés seront accessibles par les sessions client et les processus serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3656I	La récupération de la réplication de fichiers endommagés est désactivée.
-----------------	---

Explication

Au cours d'une mise à niveau de base de données, des fichiers endommagés ont été détectés. Le paramètre système REPLRECOVERDAMAGED, utilisé pour activer la récupération de fichiers endommagés, a été automatiquement désactivé (valeur OFF). La valeur OFF empêche le serveur d'analyser les tables de base de données à la recherche d'objets endommagés pouvant être récupérés. Il est nécessaire d'empêcher l'analyse lorsque de nombreux fichiers endommagés sont détectés. Dans ce cas, l'analyse peut prendre beaucoup de temps et exiger un important volume de ressources du serveur.

Réaction du système

La mise à niveau du serveur se poursuit, et la valeur OFF reste affectée au paramètre système REPLRECOVERDAMAGED.

Action de l'utilisateur

Le processus d'analyse de tables de base de données doit être planifié lorsque l'utilisation de ressources du serveur est minimale. Pour démarrer l'analyse, exécutez la commande suivante : set replrecoverdamaged on. Pour plus d'instructions, voir la documentation relative à la commande SET REPLRECOVERDAMAGED.

ANR3657E	Processus REPAIR STGPOOL : L'un ou plusieurs des répertoires de pool de stockage requis sont actuellement non disponibles sur le serveur cible.
-----------------	--

Explication

Le processus REPAIR STGPOOL n'est pas en mesure de réparer un ou plusieurs fichiers car les données répliquées se trouvent dans un répertoire de pool de stockage qui est actuellement non disponible sur le serveur cible.

Réaction du système

Le processus REPAIR STGPOOL échoue.

Action de l'utilisateur

Si le répertoire de pool de stockage a été marqué comme non disponible sur le serveur cible, il peut être mis à jour à l'aide de la commande UPDATE STGPOOLDIR.

ANR3658E	Commande : le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> est en cours d'utilisation par les opérations de réplication, de réparation, de protection, de chiffrement, de déplacement ou remove stgprotection.
-----------------	--

Explication

La commande indiquée fait référence à un pool de stockage en cours d'utilisation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement.

ANR3659E	Commande : Aucun pool de stockage de protection n'est défini pour le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i>.
-----------------	--

Explication

Un pool de stockage de protection doit être défini pour le pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le paramètre PROTECT STGpool pour le pool que vous tentez de protéger.

ANR3660E	Une erreur inattendue est survenue lors de l'ouverture du conteneur ou de l'écriture dans le conteneur. Le conteneur <i>nom du conteneur</i> dans le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> a été marqué comme étant <i>état du conteneur</i> et doit être audité pour valider son accessibilité et son contenu.
-----------------	--

Explication

Une erreur d'E-S est survenue dans le conteneur, qui ne peut donc pas être utilisé.

Réaction du système

Le serveur n'utilise pas le conteneur.

Action de l'utilisateur

Lancez une commande AUDIT CONTAINER sur le conteneur.

ANR3661I	Le conteneur <i>nom du conteneur</i> et les <i>nombre d'extensions de données</i> extensions de données qu'il contient ont été marqués comme endommagés.
-----------------	---

Explication

Affiche les résultats des blocs de données marqués comme endommagés suite à une commande AUDIT CONTAINER.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3662E	Commande : Le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> contient encore des données.
-----------------	---

Explication

Une commande DELETE STGPOOL a détecté un pool de stockage qui contient encore des données.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Supprimez les données appartenant au pool de stockage et relancez la commande.

ANR3663W	<i>Fichier source(numéro de ligne) : Le pool de stockage nom du pool de stockage n'est pas parvenu à supprimer le conteneur cloud.</i>
-----------------	---

Explication

Une commande DELETE STGPOOL n'a pas pu supprimer le conteneur cloud.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la connexion au serveur Cloud dispose de données d'identification valides et peut communiquer correctement.

ANR3664W	Commande : une table des matières NAS (Network-Attached Storage) pour le poste <i>nom de poste</i> et l'espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i> a été ignorée.
-----------------	---

Explication

La table des matières a été ignorée car aucun pool de stockage de tables des matières n'est défini sur le serveur de réplication cible.

Réaction du système

Le processus de réplication de poste se poursuit mais la table des matières n'est pas répliquée.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Toutefois, pour vous assurer que l'image de sauvegarde est répliquée, vous utilisez la commande **UPDATE COPYGROUP** pour spécifier une destination de table des matières puis vous activez l'ensemble de règles mis à jour en émettant la commande **ACTIVATE POLICYSET**. Ces deux commandes doivent être émises sur le serveur de réplication cible. Ensuite, initiez la réplication de poste sur le serveur de réplication source. Ainsi, pour changer le groupe de copie STANDARD afin de stocker les données de table de matière dans le pool de stockage TOCPool (où le nom de domaine et le nom de règles sont STANDARD), procédez comme suit :

1. Emettez la commande suivante :

```
update copygroup standard standard  
standard tocdestination=tocpool
```

2. Emettez la commande suivante :

```
activate policyset standard standard
```

3. Démarrez le processus de réplication de poste.
Ainsi, si le poste s'intitule NODE1, émettez la
commande suivante sur le serveur de réplication
source :

```
replicate node node1
```

ANR3665E **Commande : le pool de stockage
source *pool de stockage* n'est pas
éligible pour la conversion.**

Explication

Seuls les pools de stockage à accès séquentiel
principaux qui sont activés pour le dédoublement de
données et qui ne sont pas utilisés comme cibles de la
hiérarchisation sont éligibles pour une conversion vers
un pool de stockage conteneur répertoire.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant, comme pool de
stockage source, un pool de stockage à accès
séquentiel principal qui soit activé pour le
dédoublement des données, mais qui ne soit pas
utilisé comme pool cible de la hiérarchisation.

ANR3666E **Commande : le pool de stockage
de destination *pool de stockage*
n'est pas éligible pour la
conversion.**

Explication

La commande spécifie un pool de stockage cible qui
n'est pas valide pour la conversion. Vous devez
indiquer un pool de stockage de conteneur de
répertoire comme pool de stockage cible pour un
processus de conversion. Lors du redémarrage d'un
processus de conversion interrompu, vous devez
spécifier le pool de stockage cible qui a été utilisé à
l'origine pour le processus de conversion.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant un pool de
stockage de conteneur de répertoire comme pool de

stockage cible. En cas de redémarrage, indiquez le
même pool de stockage cible que celui utilisé à
l'origine pour le processus de conversion, ou exécutez
la commande sans le paramètre de pool de stockage
cible.

ANR3667W **Impossible de se connecter par
FASP au serveur *nom du serveur*
sur le port *nom du port*.**

Explication

Une tentative d'établissement d'une connectivité avec
un serveur cible utilisant le port spécifié a échoué.
L'opération utilisera la session TCP/IP existant pour
communiquer avec le serveur cible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les journaux d'activité des serveurs source
et cible pour plus d'informations sur les flux d'octets
FASP.

ANR3668E **Commande : tentative non valide
pour changer l'état de l'accès au
pool de stockage *pool de stockage*.**

Explication

L'état de l'accès pour un pool de stockage ne peut être
modifié une fois qu'il a été converti. De plus, un pool
de stockage ne peut être changé manuellement dans
un état de conversion.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3669W **Il y a au moins une référence vers
un pool de stockage *pool de*
stockage en tant que destination
de règle ou de pool suivant.
Lorsque la conversion d'un pool de
stockage commence, celui-ci ne
peut plus verser, ni stocker de
nouvelles données.**

Explication

L'accès en écriture au pool de stockage est limité
pendant la conversion. Le pool de stockage ne peut
pas contenir de nouveaux fichiers des sessions client
ou des processus serveur. Les opérations de serveur

relatives au pool de stockage converti seront peut-être limitées ou non disponibles. Une fois démarrée, la conversion de pool de stockage est irréversible.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Répondez 'Y' pour convertir le pool de stockage ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR3670W **Le pool de stockage *pool de stockage* a été converti ou est en cours de conversion et ne peut accepter de nouvelles données.**

Explication

La conversion est en cours pour le pool de stockage.

Réaction du système

Le pool de stockage ne peut pas contenir de nouveaux fichiers des sessions client ou des processus serveur.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour toutes les règles de sorte que la destination spécifie un pool de stockage qui n'est pas dans un état de conversion. Faites en sorte qu'un pool de stockage qui n'est pas dans un état de conversion soit nommé en tant que pool de stockage suivant en exécutant la commande UPDATE STGPOOL avec le paramètre NEXTstgpool.

ANR3671E **Le pool de stockage *pool de stockage* a été converti ou est en cours de conversion et ne peut pas effectuer de migration ou de récupération entre les pools de stockage.**

Explication

Le pool de stockage est dans un état de conversion et ne peut pas migrer ou récupérer des données sur un autre pool de stockage.

Réaction du système

La demande sera refusée pour le pool de stockage qui se trouve dans un état de conversion.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande MOVE DATA ou MOVE NODEDATA pour déplacer des groupes de données

spécifiques hors du pool de stockage. Les données ne peuvent être déplacées que si aucun processus de conversion n'est actif pour le pool de stockage.

ANR3672E **Le fichier de licence requis pour activer la technologie Aspera FASP (Fast Adaptive Secure Protocol) est introuvable sur le serveur *emplacement_serveur*.**

Explication

Une tentative d'utilisation de la méthode de transfert de données IBM Aspera FASP a échoué car le fichier de licence (aspera-license) est introuvable sur le serveur source ou cible.

Réaction du système

Les opérations du système se poursuivent. Toutefois, les données ne peuvent pas être transférées à l'aide de la technologie Aspera FASP si un fichier de licence valide n'est pas installé.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

1. Procurez-vous et installez un fichier de licence valide. Suivez les instructions de la note technique 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).
2. Relancez l'opération de réplication de poste ou de protection de données.

ANR3673E **L'un des fichiers FASP n'est pas valide ou est corrompu.**

Explication

Un processus de réplication du serveur a tenté d'utiliser le transfert de données IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP). Aucun fichier de licence Aspera valide n'a été trouvé sur le serveur source ou le serveur cible.

Réaction du système

Le processus de réplication ne se poursuivra pas tant que vous n'aurez pas choisi une autre méthode de communication ou obtenu et installé un ensemble de fichiers valide.

Action de l'utilisateur

Pour remédier au problème, effectuez les actions suivantes :

- Procurez-vous un fichier de licence Aspera et copiez-le dans le répertoire bin du serveur sous le nom de fichier aspera-license.

- Procurez-vous un fichier de configuration Aspera et copiez-le dans le répertoire bin du serveur sous le nom de fichier aspera.config.
- Procurez-vous le composant faspstream du SDK Aspera et copiez son fichier dans le répertoire bin du serveur sous le nom de fichier faspstream.

Pour obtenir les fichiers nécessaires, suivez les instructions (en anglais) de la note technique 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).

ANR3674E **Le fichier aspera.conf est introuvable sur le serveur emplacement_serveur.**

Explication

Le processus de réplication de serveur a tenté d'utiliser fasp en tant que méthode de communication et le fichier aspera.conf approprié est introuvable sur le serveur source ou le serveur cible.

Réaction du système

La réplication du serveur ne reprendra pas tant vous n'aurez pas choisi une autre méthode de communication ou obtenu et installé un fichier de configuration Aspera valide.

Action de l'utilisateur

Procurez-vous un fichier de configuration Aspera et placez-le dans le répertoire bin du serveur sous le nom aspera.conf.

ANR3675E **L'exécutable faspstream n'a pas été trouvé sur le serveur serveur.**

Explication

Un processus de réplication du serveur a tenté d'utiliser le transfert de données IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP). L'exécutable faspstream approprié est introuvable sur le serveur source ou le serveur cible.

Réaction du système

La réplication du serveur ne reprendra pas tant vous n'aurez pas choisi une autre méthode de communication ou obtenu et installé un fichier exécutable faspstream Aspera valide.

Action de l'utilisateur

Procurez-vous un fichier exécutable faspstream Aspera et copiez-le dans le répertoire bin du serveur sous le nom de fichier faspstream. Pour obtenir un fichier valide, suivez les instructions (en anglais) de la

note technique 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).

ANR3676E **Le pool de stockage pool de stockage est en cours de conversion et ne peut pas effectuer de transfert ou de suppression de données.**

Explication

La conversion est en cours pour le pool de stockage.

Réaction du système

Le pool de stockage ne peut pas exécuter la commande.

Action de l'utilisateur

Annulez tous les processus CONVERT STPGOOL pour ce pool de stockage, ou attendez qu'ils soient terminés.

ANR3677E **Le pool de stockage pool de stockage a été converti ou est en cours de conversion et ne peut pas être la cible d'une opération de migration ou de récupération.**

Explication

Le pool de stockage est dans un état de conversion et ne peut pas être la cible de la migration ou de la récupération.

Réaction du système

La demande sera refusée pour le pool de stockage.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le pool de stockage qui tente d'effectuer une opération de migration ou de récupération dans le pool de stockage converti afin qu'il pointe vers une cible valide.

ANR3678E **Impossible d'initialiser le pilote FASP - échec de l'unité d'exécution.**

Explication

Le serveur ne peut pas initialiser le pilote FASP en raison d'une erreur lors de la création d'une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la prise en charge de FASP n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est souvent due à un manque de mémoire. Vérifiez que votre système dispose de suffisamment d'espace de pagination pour prendre en charge les opérations en cours.

ANR3679W **Vous ne pouvez pas convertir les données stockées dans les pools de stockage de copie ou les pools de stockage de données actives. Lorsque vous émettez la commande CONVERT STGPOOL, les copies des fichiers stockés dans le pool de stockage principal *pool de stockage* sont supprimées. Vous devez mettre à jour les pools de stockage de copie et les pools de stockage de données actives utilisés par la gestion de reprise après incident.**

Explication

Lorsque le pool de stockage est converti avec succès, toutes les données et copies des données des pools de stockage existants sont supprimées. Utilisez la commande **PROTECT STGPOOL** pour protéger les données des pools de stockage de conteneur ou la commande **REPLICATE NODE** pour répliquer les données d'autres types de pools de stockage. Les commandes **SET DRMCOPYSTGPOOL** et **SET DRMACTIVEDATASTGPOOL** permettent d'indiquer les noms des pools de stockage de copie et des pools de stockage de données actives dans le but de récupérer les données après un incident.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Répondez 'Y' pour convertir le pool de stockage ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR3680W **La conversion du pool de stockage *nom du pool* est annulée.**

Explication

Lors du traitement de la conversion, le processus de conversion a été annulé pour le pool de stockage indiqué. Le serveur risque d'afficher ce message plusieurs fois lors de l'annulation de la conversion.

Réaction du système

La conversion de pool de stockage est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour convertir à nouveau le pool de stockage, relancez la commande **CONVERT STGPOOL**.

ANR3681E **Le fichier de licence requis pour activer la technologie Aspera FASP (Fast Adaptive Secure Protocol) a expiré sur le serveur *emplacement_serveur*.**

Explication

Une tentative d'utilisation de la méthode de transfert de données IBM Aspera FASP a échoué car le fichier de licence a expiré sur le serveur source ou cible.

Réaction du système

Les opérations du système se poursuivent. Toutefois, les données ne peuvent pas être transférées à l'aide de la technologie Aspera FASP si un fichier de licence valide n'est pas installé.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

1. Procurez-vous et installez un fichier de licence valide. Suivez les instructions de la note technique 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).
2. Relancez l'opération de réplication de poste ou de protection de données.

ANR3682W **Le conteneur *nom du conteneur* est vide et ne peut pas être déplacé.**

Explication

Vous ne pouvez pas déplacer de conteneur vide.

Réaction du système

Le conteneur est ignoré. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande **MOVE CONTAINER** pour un conteneur comportant des données.

ANR3683E **Le pool de stockage source *pool de stockage* effectue une conversion vers un pool de stockage**

conteneur répertoire et ne peut pas être renommé.

Explication

La conversion est en cours pour le pool de stockage source.

Réaction du système

Le pool de stockage source ne peut pas être renommé pendant le processus de conversion.

Action de l'utilisateur

Une fois la conversion terminée, relancez la commande **RENAME STGPOOL**.

ANR3684I	L'id de la licence d'évaluation requis pour l'activation de la technologie Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) expire dans nombre de jours jours.
-----------------	--

Explication

Le fichier de licence de transfert de données IBM Aspera FASP va expirer sur le serveur source ou cible.

Réaction du système

Les opérations du système se poursuivent. Cependant, le transfert de données via la technologie Aspera FASP deviendra indisponible, sauf si vous vous procurez une licence longue durée.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procurez-vous et installez un fichier de licence valide. Suivez les instructions de la note technique 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).

ANR3685W	Le fichier de licence requis pour l'activation de la technologie Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) expire aujourd'hui.
-----------------	---

Explication

Le fichier de licence de transfert de données IBM Aspera FASP va expirer sur le serveur source ou cible.

Réaction du système

Les opérations du système se poursuivent. Cependant, le transfert de données via la technologie Aspera FASP deviendra indisponible, sauf si vous vous procurez une licence longue durée.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procurez-vous et installez un fichier de licence valide. Suivez les instructions de la note technique 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).

ANR3686W	Le pool de stockage source <i>pool_source</i> est référencé par la gestion de reprise après incident. Une fois la conversion terminée, vous ne pouvez pas restaurer les données vers le pool de stockage source et la reprise après incident risque d'échouer.
-----------------	---

Explication

Lorsque la conversion démarre, le pool de stockage source ne peut pas verser, ni stocker de nouvelles données. Utilisez les commandes **QUERY DRMSTATUS** et **SET DRMPRIMSTGPOOL** pour afficher et mettre à jour les pools de stockage principaux employés par la gestion de reprise après incident.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Répondez 'Y' pour convertir le pool de stockage ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR3687E	La transaction a échoué dans la session numéro de session pour le poste nom de poste (plateforme client) - délai d'attente de transaction de conteneur détecté.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à une transaction de mise à jour de la base de données pour le client indiqué, car le client n'a pas validé la transaction dans le délai imparti. Ce délai est contrôlé par l'option **CONTAINERRESOURCE TIMEOUT**.

Réaction du système

La session indiquée prend fin et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle l'opération n'a pas validé la transaction dans le délai spécifié par l'option. Vous devez peut-être augmenter la valeur définie pour

l'option afin d'autoriser l'opération de versement à valider la transaction sur une période plus longue.

ANR3688E **Un fichier a été ignoré lors du déplacement des données vers le pool de stockage *nom_pool_stockage*. Le nom de fichier *nom de fichier* pour le poste *nom de poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier* est exclu en raison de sa taille.**

Explication

Le serveur ignore le fichier spécifié pour l'opération de déplacement. La taille du fichier est supérieure à celle autorisée dans le pool de stockage d'après la définition du paramètre MAXSIZE.

Réaction du système

Le fichier est ignoré par le processus de déplacement de données.

Action de l'utilisateur

Augmentez la taille maximale du fichier pour le pool de stockage cible. Seul un administrateur autorisé peut augmenter le paramètre MAXSIZE en utilisant la commande UPDATE STGPPOOL. Le fichier peut également être déplacé vers un autre pool de stockage permettant le stockage d'objets plus volumineux.

ANR3689E **Un en-tête de conteneur non valide a été trouvé pour le conteneur *nom du conteneur* et ne peut être déplacé.**

Explication

Un fichier de conteneur sélectionné pour une opération de déplacement contient un en-tête non valide et ne sera pas déplacé.

Réaction du système

Le conteneur est ignoré. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande AUDIT CONTAINER pour le conteneur.

ANR3690W **En-tête non valide détecté lors de la réplication d'objets dans le pool *nom du pool*. Ces objets ont été marqués comme endommagés.**

Explication

Un fichier sélectionné pour une opération de réplication contient un en-tête non valide et ne sera pas déplacé.

Réaction du système

L'objet est marqué comme endommagé. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande AUDIT CONTAINER pour le conteneur.

ANR3691E **La transaction a échoué pour le processus *nom du processus*, numéro *numéro du processus*, en raison du délai d'attente de transaction.**

Explication

Le serveur a mis fin à la transaction de mise à jour de la base de données pour le processus indiqué, car la transaction n'a pas été validée dans le délai imparti. Ce délai est contrôlé par l'option CONTAINERRESOURCE TIMEOUT.

Réaction du système

Le processus indiqué s'est arrêté, mais le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Déterminez la raison pour laquelle l'opération n'a pas validé la transaction dans le délai imparti. 2. Si nécessaire, augmentez ce délai. Par exemple, pour définir un délai de 4 heures, indiquez l'option suivante : containerresource timeout 240

ANR3692W **Une anomalie de sauvegarde client a été détectée pour le noeud *nom_noeud*, numéro de session *numéro*. Le nombre moyen d'octets sauvegardés est *octets*, le nombre effectif d'octets sauvegardés était *octets*, le pourcentage de dédoublement de données moyen est *pourcentage* et le pourcentage de dédoublement de données effectif était *pourcentage*.**

Explication

Le serveur a détecté une anomalie de charge de travail depuis un client de sauvegarde-archivage. Le nombre d'octets sauvegardés dépasse la moyenne normale, ou le pourcentage de dédoublement de données est bien inférieur au pourcentage de dédoublement de données moyen.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les données pour déterminer si les données appropriées ont été sauvegardées et identifier les problèmes potentiels.

ANR3693W	Une anomalie de sauvegarde incrémentielle a été détectée pour la machine virtuelle <i>nom de MV</i>, propriétaire de la machine <i>nom de propriétaire de MV</i>, numéro de session <i>numéro</i>. Le nombre moyen d'octets sauvegardés était <i>octets</i>, le nombre effectif d'octets sauvegardés était <i>octets</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur a détecté une anomalie de charge de travail depuis une machine virtuelle. Le nombre d'octets sauvegardés dépasse la moyenne normale.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les données pour déterminer si les données appropriées ont été sauvegardées et identifier les problèmes potentiels.

ANR3694W	Commande : Cette commande supprime la relation de protection de pool de stockage.
-----------------	--

Explication

Les données du pool de stockage conteneur répertoire spécifié ne seront plus copiées vers un autre pool de stockage dans le cadre du processus de protection du pool de stockage.

Réaction du système

Vous serez invité à continuer ou à annuler la commande.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour annuler la commande.

ANR3695E	La commande <i>Commande</i> n'a pas été traitée car le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> ne peut pas être utilisé en tant que pool de stockage suivant pour la migration de données.
-----------------	---

Explication

Lorsque la valeur de paramètre STGTYPE=COLDDATACACHE est définie, le paramètre NEXTSTGPOOL doit désigner un pool de stockage qui utilise une classe d'unités basée sur une bande, qui n'est pas dédoublement et pour lequel un pool de stockage suivant n'est pas défini.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande avec des paramètres valides pour le type de stockage.

ANR3696E	La commande <i>Commande</i> n'a pas été traitée. Le pool de stockage spécifié <i>nom_pool_stockage</i> doit être un pool de stockage de conteneur de répertoire ou un pool de stockage de conteneur cloud.
-----------------	---

Explication

Lorsque vous émettez la commande, vous pouvez spécifier le paramètre STANDARDPOOL. Seuls les types de pool de stockage de conteneur de répertoire et de pool de stockage de conteneur cloud sont admis. Les autres types de pool de stockage ne sont pas valides.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande et spécifiez la valeur de paramètre STANDARDPOOL=CONTAINERPOOL.

ANR3697E	La commande <i>Commande</i> n'a pas été traitée. Le pool de stockage spécifié <i>nom_pool_stockage</i> doit
-----------------	--

être un pool de stockage de cache des données les moins sollicitées.

Explication

Lorsque vous émettez la commande, vous pouvez spécifier le paramètre COLDPOOL. Seuls les types de pool de stockage de cache des données les moins sollicitées sont admis. Les autres types de pool de stockage ne sont pas valides.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande et spécifiez la valeur de paramètre COLDPOOL=COLDDATACACHEPOOL.

ANR3698E	La commande <i>Commande n'a pas été traitée car le domaine de règles nom_domaine</i> n'est pas un domaine d'objets.
-----------------	--

Explication

Vous pouvez émettre la commande spécifiée uniquement pour les domaines de règles qui sont définis comme domaines d'objets. Un domaine de règles peut être défini comme domaine d'objets en émettant la commande DEFINE OBJECTDOMAIN.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande avec un domaine de règles valide.

ANR3699E	<i>Commande : le paramètre paramètre n'est pas valide pour les pools de stockage de cache des données les moins sollicitées ou pour les pools de stockage suivants spécifiés des pools de stockage de cache des données les moins sollicitées.</i>
-----------------	---

Explication

La commande spécifiée a été émise avec un paramètre qui n'est pas valide pour les pools de stockage de type COLDDATACACHE ou pour les pools de stockage suivants spécifiés des pools de stockage

COLDDATACACHE. (Le pool de stockage suivant est spécifié avec le paramètre NEXTSTGPOOL).

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour remédier au problème, effectuez l'une des actions suivantes :

- Emettez à nouveau la commande pour un type de pool de stockage différent.
- Emettez à nouveau la commande sans le paramètre non valide.

ANR3700E	<i>Commande : la commande n'a pas été traitée car elle n'est pas valide pour les pools de stockage de cache des données les moins sollicitées ou pour les pools de stockage suivants spécifiés des pools de stockage de cache des données les moins sollicitées.</i>
-----------------	---

Explication

La commande spécifiée n'est pas valide pour les pools de stockage de type COLDDATACACHE ou pour les pools de stockage suivants des pools de stockage COLDDATACACHE. (Le pool de stockage suivant est spécifié avec le paramètre NEXTSTGPOOL)

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande avec un type de pool de stockage valide.

ANR3701E	<i>Connexion impossible au fournisseur de service de cloud pour l'opération nom_opération sur la connexion ou dans le pool de stockage nom_générique.</i>
-----------------	--

Explication

Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud a échoué car le système client n'est pas connecté au serveur cloud.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Prenez soin de spécifier des données d'identification valides pour la connexion au serveur cloud et vérifiez que le système client peut communiquer avec le serveur cloud.

ANR3702E **Connexion impossible au fournisseur de service de cloud pour l'opération *nom_opération* sur la connexion ou dans le pool de stockage *nom_générique*.**

Explication

La connexion au fournisseur de cloud a échoué car le fournisseur de service de cloud spécifié dans la commande DEFINE STGPOOL n'est pas valide.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Prenez soin de spécifier des données d'identification valides pour la connexion au serveur cloud et vérifiez que le système client peut communiquer avec le serveur cloud.

ANR3703E ***Fichier source(numéro de ligne) : Impossible de se connecter au fournisseur de cloud.***

Explication

Une erreur s'est produite lors de la tentative de connexion au fournisseur de cloud.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Prenez soin de spécifier des données d'identification valides pour la connexion au cloud et vérifiez que le système client peut communiquer avec le cloud.

ANR3704E ***Fichier source(numéro de ligne) : Impossible de charger la machine virtuelle Java pour le pool de stockage cloud.***

Explication

Une erreur s'est produite lors de la tentative de chargement de la machine virtuelle Java pour le pool de stockage cloud.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

1. Vérifiez que le serveur IBM Spectrum Protect est correctement installé en vous assurant que les fichiers JAR se trouvent dans le répertoire d'installation.
2. Si le problème persiste, récupérez les fichiers du journal de l'outil de diagnostic de premier niveau du serveur. Pour obtenir des instructions sur la récupération de ces fichiers, consultez le guide d'identification de problème.
3. Prenez contact avec le service de support logiciel IBM pour obtenir de l'aide.

ANR3705E ***Fichier source (numéro de ligne) : impossible de localiser un fichier d'archive Java (JAR) requis, ou les ressources nécessaires au sein du fichier JAR ne sont pas disponibles.***

Explication

Certaines opérations IBM Spectrum Protect nécessitent l'utilisation d'une machine virtuelle Java (JVM) et d'un code Java exécuté dans cette machine virtuelle. Ce code se trouve dans des fichiers JAR. Des fichiers JAR peuvent être absents, situés à un mauvais emplacement ou ne pas intégrer les ressources requises. Il se peut également que les fichiers JAR et la version d'IBM Spectrum Protect ne correspondent pas.

Réaction du système

Les fonctions nécessitant la machine virtuelle Java ne fonctionneront pas.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

1. Vérifiez que le serveur IBM Spectrum Protect est correctement installé en vous assurant que les fichiers JAR se trouvent dans le répertoire d'installation.
2. Si le problème persiste, récupérez les fichiers du journal de l'outil de diagnostic de premier niveau du serveur. Pour obtenir des instructions sur la récupération de ces fichiers, consultez le guide d'identification de problème.
3. Prenez contact avec le service de support logiciel IBM pour obtenir de l'aide.

ANR3706W Une réorganisation est requise sur la table *nom table*, laquelle est exclue de la réorganisation en ligne.

Explication

La table spécifiée a été exclue de la réorganisation en ligne par l'option de serveur DISABLEREORGTABLE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Les tables qui ne sont pas réorganisées lorsque cela est nécessaire peuvent provoquer une croissance de la base de données et une dégradation progressive des performances du serveur. Si vous êtes confronté à l'un de ces symptômes, vous devez prévoir d'exécuter une réorganisation hors ligne de la table indiquée. Pour plus d'instructions à ce sujet, voir la section relative à la réorganisation de table hors ligne dans la note technique 1683633 : http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21683633#offline_table_reorg

ANR3707E Une erreur inattendue s'est produite à l'ouverture du répertoire du pool de stockage ou lors de l'écriture de données dans ce répertoire. Le mode d'accès pour le répertoire de pool de stockage *nom de répertoire* dans le pool de stockage *nom de pool* a été remplacé par *mode d'accès*.

Explication

Le mode d'accès a été modifié pour le répertoire de pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Les postes client ne peuvent pas accéder au pool de stockage et les processus serveur ne peuvent pas être exécutés.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le répertoire du pool de stockage est accessible sur le système de fichiers. Pour modifier le mode d'accès, émettez la commande UPDATE STGPOOLDIR et spécifiez le paramètre ACCESS.

ANR3708E Le pool de stockage *nom du pool de stockage* ne peut pas être défini comme pool de stockage en cloud avec ce système d'exploitation.

Explication

La commande ne peut pas être traitée sur ce système d'exploitation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour lancer cette commande, utilisez un système d'exploitation compatible avec IBM Spectrum Protect. Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge par IBM Spectrum Protect, reportez-vous à la note technique 1243309 "Overview - IBM Spectrum Protect Supported Operating Systems" (Généralités - Systèmes d'exploitation pris en charge) (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21243309>).

ANR3709W Le conteneur *nom du conteneur* a été définitivement supprimé du système de fichiers.

Explication

Le conteneur spécifié est introuvable dans la base de données. Pour cette raison, le conteneur a été supprimé du système de fichiers.

Réaction du système

Le conteneur n'est plus disponible, mais l'opération du système se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3710I Cette commande supprimera du système de fichiers le conteneur *nom du conteneur*.

Explication

Le conteneur spécifié étant introuvable dans la base de données, il sera supprimé du système de fichiers.

Réaction du système

Vous êtes invité à confirmer l'action.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour supprimer le conteneur du système de fichiers ou 'N' pour annuler la commande.

ANR3711E **Le conteneur *nom du conteneur* ne sera pas supprimé du système de fichiers.**

Explication

Le conteneur ne peut pas être supprimé car son entête n'a pas pu être validé.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer manuellement du système de fichiers le conteneur, supprimez le fichier. Si le serveur est installé sur un système AIX, Linux ou Solaris, lancez la commande suivante : `rm nom_conteneur` Si le serveur est installé sur un système Windows, lancez la commande suivante : `del nom_conteneur`

ANR3712E **Commande : le pool de stockage NEXTSTGPOOL : *nom du pool de stockage* est un pool Cloud.**

Explication

La commande soumise indique le nom d'un pool de stockage de type cloud. La syntaxe de la commande impose de ne pas spécifier un nom de pool de stockage en cloud dans le cas de pools de stockage qui ne sont pas du type conteneur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage valide.

ANR3713W **Le conteneur *nom du conteneur* a été marqué pour sa suppression mais le répertoire de pool de stockage *répertoire de pool de stockage* est indisponible.**

Explication

Le conteneur ne contient pas de blocs et a été marqué pour suppression. La suppression a échoué car l'accès au répertoire de pool de stockage de type conteneur n'était pas disponible.

Réaction du système

Le système ne supprimera pas ce conteneur tant que l'accès à son répertoire de pool de stockage ne sera pas disponible.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour les autorisations d'accès au pool de stockage en lecture et écriture et attendez que la suppression du conteneur intervienne à nouveau.

ANR3714E **Le serveur ne peut pas se connecter au fournisseur de service de cloud avec l'URL de cloud *url* pour l'opération *nom_opération* sur la connexion ou dans le pool de stockage *nom_générique*.**

Explication

La connexion au fournisseur de service de cloud a échoué car l'URL de cloud qui est spécifiée dans la commande `DEFINE CONNECTION DEFINE STGPOOL` ne peut pas être résolue.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent, mais le processus qui a généré le message d'erreur échoue.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Vérifiez que l'URL de cloud est valide et qu'elle a été entrée correctement. 2. Vérifiez que l'ID utilisateur et le mot de passe pour la connexion au cloud ou le pool de stockage sont corrects et qu'ils ont été entrés correctement. 3. Vérifiez que le fournisseur de cloud est actif. 4. Résolvez tout problème détecté et tentez à nouveau l'opération ayant échoué.

Pour retirer les données endommagées d'un pool de stockage en cloud sans communiquer avec le fournisseur de cloud, émettez la commande `AUDIT CONTAINER` avec le paramètre `ACTION=MARKDAMAGED` pour marquer toutes les données qui se trouvent dans le conteneur comme endommagées. Ensuite, réexécutez la commande `AUDIT CONTAINER` avec le paramètre `ACTION=REMOVEDAMAGED`.

ANR3715E **Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud pour l'opération *nom_opération* sur la connexion ou dans le pool de stockage *nom_générique* a échoué avec le statut HTTP suivant : UNAUTHORIZED.**

Explication

Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud a échoué. Les données d'identification utilisées pour le fournisseur de service de cloud ne disposent pas des autorisations appropriées pour réaliser l'activité qui a généré cette erreur.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les autorisations sont correctes pour les données d'identification spécifiées pour la connexion au serveur cloud.

ANR3716E	Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud pour l'opération <i>nom_opération</i> sur la connexion ou dans le pool de stockage <i>nom_générique</i> a échoué avec le code de statut HTTP suivant : <i>code_statut_http</i>.
-----------------	---

Explication

Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud a échoué. Le fournisseur de service de cloud a répondu avec un code d'état HTTP en échec.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Examinez la liste ci-dessous des codes de statut HTTP que vous pouvez rencontrer dans cette situation :

- 401 Unauthorized : La demande était valide, mais l'authentification requise a échoué, ou aucune authentification n'a été fournie.
- 403 Forbidden : La demande était valide, mais le serveur a refusé d'y répondre.
- 404 Not Found : La ressource requise n'a pas été trouvée, mais peut être à nouveau disponible dans le futur.
- 409 Conflict : La demande n'a pas pu être traitée en raison d'un conflit dans la demande.

Pour plus d'informations sur les codes de statut HTTP, consultez votre fournisseur de stockage d'objets.

ANR3717E	Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud pour l'opération <i>nom_opération</i> sur la connexion ou dans le pool de
-----------------	---

stockage *nom_générique* a échoué avec le statut HTTP suivant : CREDENTIAL_ERROR.

Explication

Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud a échoué. Les données d'identification du fournisseur de service de cloud n'existent pas.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les données d'identification fournies au serveur cloud existent sur le fournisseur de service de cloud.

ANR3718E	Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud pour l'opération <i>nom_opération</i> sur la connexion ou dans le pool de stockage <i>nom_générique</i> a échoué car la connexion au cloud a été perdue.
-----------------	--

Explication

Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud a échoué. La connexion au fournisseur de service de cloud a été perdue.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le serveur cloud est toujours sous tension.

ANR3719E	L'opération <i>nom_opération</i> sur la connexion au cloud ou dans le pool de stockage en cloud <i>nom_générique</i> a échoué car le conteneur cloud <i>nom_conteneur</i> n'existe pas.
-----------------	--

Explication

Une demande au fournisseur de cloud a échoué. Le conteneur cloud demandé n'existe pas.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le conteneur n'a pas été retiré du serveur cloud.

Pour supprimer des données d'un pool de stockage en cloud sans communiquer avec le fournisseur de cloud, exécutez la commande `AUDIT CONTAINER ACTION=MARKDAMAGED` pour marquer toutes les données sur le conteneur comme endommagées, puis exécutez la commande `AUDIT CONTAINER` avec l'option `ACTION=REMOVEDAMAGED FORCEORPHANDBDEL=YES` pour supprimer les données.

ANR3720E	Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud pour l'opération <i>nom_opération</i> sur la connexion ou dans le pool de stockage <i>nom_générique</i> a échoué en raison d'une erreur de protocole HTTP.
-----------------	--

Explication

Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud a échoué avec une erreur HTTP.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3721E	Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud pour l'opération <i>nom_opération</i> sur le pool de stockage <i>nom_pool</i> a échoué avec une erreur interne.
-----------------	---

Explication

Une demande envoyée au fournisseur de cloud a échoué en raison d'une erreur interne.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3722E	Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud pour l'opération <i>nom_opération</i> sur la connexion ou dans le pool de stockage <i>nom_générique</i> a échoué
-----------------	--

en raison d'une erreur liée à la création.

Explication

Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud a échoué car la sortie ne peut pas être écrite dans un fichier XML.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3723E	Une demande d'extraction des métriques de cloud pour l'opération <i>nom_opération</i> sur la connexion ou dans le pool de stockage <i>nom_générique</i> a échoué en raison d'une erreur interne.
-----------------	---

Explication

Une demande d'extraction des métriques de cloud a échoué du fait d'une erreur interne.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3724E	Commande : Les données du pool de stockage <i>nom</i> du pool de stockage ne sont pas protégées sur le serveur <i>nom</i> de serveur cible.
-----------------	--

Explication

Le pool de stockage spécifié n'a pas été protégé par le serveur cible de réplication.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

1. Si vous n'avez pas encore spécifié de serveur de réplication cible, émettez la commande `SET REPLSERVER` pour spécifier le serveur de réplication cible qui sera utilisé pour protéger le pool de stockage. Le nom spécifié dans la commande `SET REPLSERVER` doit être associé à une définition de serveur valide. 2. Exécutez la commande `PROTECT STGPOOL` avec une

valeur TYPE=REPLSERVER pour le pool de stockage spécifié. Par exemple, si le pool de stockage source s'appelle POOL1, émettez la commande suivante : protect stgpool pool1 type=replserver Cette commande permet de restaurer le paramètre de protection sur le pool de stockage spécifié. 3. Réémettez la commande qui a échoué précédemment.

ANR3725E Les objets du fournisseur de cloud pour le pool de stockage *nom du pool de stockage* ne sont pas supprimés.

Explication

Le fournisseur de cloud n'est pas disponible pour supprimer un objet cloud.

Réaction du système

Le serveur supprime les objets de la base de données.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le serveur cloud s'exécute et que les données d'identification sont correctes. Pour retirer les objets cloud qui restent sur le serveur cloud, émettez la commande AUDIT CONTAINER.

ANR3726I La commande AUDIT DATABASE effectue le traitement de tous les pool de stockage de conteneur. Ne terminez pas les opérations de pool de stockage au cours de ce processus.

Explication

La commande AUDIT DATABASE analyse plusieurs tables dans la base de données. Les opérations de pool de stockage en cours de traitement lorsque vous lancez la commande AUDIT DATABASE peuvent avoir un impact sur le résultat de l'audit.

Réaction du système

Confirmez si vous souhaitez poursuivre l'exécution de la commande AUDIT DATABASE.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour annuler la commande.

ANR3727E AUDIT CONTAINER : le paramètre STGPOOLDIRECTORY ne peut pas être utilisé sur ce pool de stockage de conteneur cloud car la mémoire locale n'est pas disponible pour ce pool de stockage.

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la mémoire locale est disponible pour le pool de stockage de conteneur cloud et relancez la commande.

ANR3728E MOVE CONTAINER : vous ne pouvez pas déplacer le conteneur suivant : *nom du conteneur*.

Explication

Le conteneur que vous avez spécifié est un conteneur cloud. La commande MOVE CONTAINER ne s'applique pas aux conteneurs cloud.

Réaction du système

La commande échoue et l'exécution du serveur se poursuit.

Action de l'utilisateur

Sélectionnez un autre type de conteneur à déplacer.

ANR3729I Le processus *ID de processus* de la commande AUDIT CONTAINER est terminé : *nombre d'objets supprimés* objets endommagés ont été supprimés. *nombre d'objets ignorés* objets endommagés ont été ignorés. *nombre d'objets dépendants supprimés* objets dépendants ont été supprimés. *nombre d'objets orphelins de cloud supprimés* objets orphelins ont été supprimés dans des pools de stockage de conteneur cloud. *nombre d'objets orphelins de cloud ignorés* objets orphelins ont été ignorés dans des pools de stockage conteneur cloud.

Explication

Lorsque vous émettez la commande AUDIT CONTAINER et spécifiez le paramètre ACTION=REMOVEDAMAGED,

les informations suivantes sont affichées :

- Le nombre d'objets endommagés qui sont supprimés
- Le nombre d'objets endommagés qui sont ignorés
- Le nombre d'objets dépendants qui sont supprimés
- Le nombre d'objets orphelins de cloud qui sont supprimés
- Le nombre d'objets orphelins de cloud qui sont ignorés

Les objets traités sont des fichiers d'inventaire, des extensions de données, ou les deux.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3730E **L'opération du conteneur d'audit ID_processus a échoué car elle ne peut pas communiquer avec le fournisseur de cloud du conteneur nom du conteneur.**

Explication

La commande AUDIT CONTAINER a échoué car les informations d'identification indiquées au fournisseur de cloud étaient incorrectes ou ce dernier est inactif.

Réaction du système

La commande AUDIT CONTAINER a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'ID utilisateur et le mot de passe pour le pool de stockage cloud sont corrects et ont été saisis sans erreur, et assurez-vous que le fournisseur de cloud est actif.

Pour supprimer les données endommagées d'un pool de stockage en cloud sans communiquer avec le fournisseur de cloud, exécutez la commande AUDIT CONTAINER ACTION=MARKDAMAGED pour marquer toutes les données sur le conteneur comme endommagées.

ANR3731E **Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud pour l'opération nom_opération sur la connexion ou dans le pool de stockage nom_générique a échoué avec le statut HTTP 503.**

Explication

Le code de statut indique que l'opération ne peut pas se poursuivre. Le fournisseur de cloud ne peut pas traiter les demandes entrantes ultérieures. Il existe peut-être une limitation matérielle ou un problème au niveau des paramètres de configuration.

Réaction du système

Le serveur est en cours d'exécution mais le fournisseur de service de cloud ne peut pas répondre à la demande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez auprès de votre administrateur système que le fournisseur de service de cloud dispose des paramètres de configuration corrects et de suffisamment de matériel dédié pour accepter les demandes supplémentaires.

- Proxy-server.conf; [default] node_timeout = 120, [app:proxy-server] conn_timeout = 120.
- Object-server.conf; [default] node_timeout = 60, [app:object-server] set node_timeout = 60.

Dans chaque fichier .conf, définissez 'workers = auto' ou une configuration égale à une valeur inférieure au nombre de cœurs sur le système.

ANR3732E **Le pool de stockage nom du pool ne peut pas être mis à jour en raison d'une non-concordance de clés de chiffrement.**

Explication

La clé de chiffrement principale a été modifiée depuis l'activation de ce pool pour le chiffrement. Le pool de stockage ne peut pas être mis à jour sans la clé de chiffrement principale d'origine.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Si vous avez utilisé la commande BACKUP DB pour protéger la clé de chiffrement principale du serveur, servez-vous de la commande RESTORE DB pour restaurer la clé de chiffrement principale d'origine.

ANR3733W **Impossible de générer la clé de chiffrement principale car le mot de passe serveur n'est pas défini.**

Explication

Sans clé de chiffrement principale, le chiffrement du pool de stockage est désactivé.

Réaction du système

La clé de chiffrement principale n'est pas générée.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande SET SERVERPASSWORD pour définir un mot de passe serveur. Après la définition du mot de passe, la clé principale est automatiquement générée.

ANR3734E	Le chiffrement du pool de stockage n'a pas pu être activé car le serveur n'a pas été configuré pour protéger les clés de chiffrement à l'aide d'une sauvegarde de base de données.
-----------------	---

Explication

La sauvegarde de base de données doit être configurée pour protéger la clé de chiffrement principale afin d'activer le chiffrement du pool de stockage.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Pour protéger la clé de chiffrement principale au cours de la sauvegarde de base de données, spécifiez les paramètres PROTECTKeys=Yes et PASSword dans la commande SET DBRECOVERY.

ANR3735W	Le processus de protection de pool de stockage pour <i>nom du pool de stockage</i> sur ce serveur vers <i>nom du pool de stockage</i> sur autre serveur est terminé. Certaines extensions n'ont peut-être pas été protégées. Extensions protégées : <i>nombre d'extensions protégées</i> sur <i>extensions à protéger</i>. Extensions dont la protection a échoué : <i>extensions dont la protection a échoué</i>. Extensions supprimées : <i>nombre d'extensions supprimées</i> sur <i>extensions à supprimer</i>. Quantité protégée : <i>quantité protégée</i> sur <i>quantité à protéger</i>. Quantité en échec : <i>quantité transférée</i>. Quantité transférée :
-----------------	---

***quantité transférée*. Temps écoulé : *temps écoulé*.**

Explication

Le processus de protection du pool de stockage est terminé mais certaines extensions peuvent avoir été ignorées à cause d'opérations en conflit. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions protégées : Nombre d'extensions dont la protection a abouti par le biais de leur liaison à des extensions correspondantes sur le serveur cible.
- Extensions dont la protection a échoué : extensions qui n'ont pas été protégées lors du processus de protection sur le serveur cible.
- Extensions supprimées : Nombre d'extensions dont la suppression sur le serveur cible a abouti car elles n'existaient pas sur le serveur source ou elles étaient endommagées sur le serveur cible et devaient être renvoyées.
- Quantité protégée : Nombre d'octets dont la protection a abouti par le biais de leur liaison à des extensions correspondantes sur le serveur cible.
- Quantité en échec : Nombre d'octets dont la protection n'a pas abouti. Pour plus d'informations, voir les messages précédents.
- Quantité transférée : Nombre d'octets envoyés au serveur cible au cours de ce processus. Cette quantité peut être inférieure à la quantité protégée lorsque des extensions existent déjà sur le serveur cible ou lorsque la compression est activée.
- Temps écoulé : Durée d'exécution du processus.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande PROTECT STGPOOL pour vous assurer que toutes les extensions de données ont été analysées et protégées.

ANR3736E	Les données demandées avec la clé <i>clé</i> pour l'opération <i>nom_opération</i> sur la connexion ou dans le pool de stockage <i>nom_générique</i> sont introuvables dans le conteneur cloud <i>nom_conteneur</i>. Le conteneur doit être audité pour valider son contenu.
-----------------	---

Explication

Les données demandées sont introuvables chez le fournisseur de services de cloud.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Lancez une commande AUDIT CONTAINER sur le conteneur ou le pool de stockage.

ANR3737E	Une ou plusieurs extensions orphelines du conteneur <i>nom du conteneur</i> dans le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> ont été ignorées car les extensions n'ont pas pu être supprimées depuis le cloud.
-----------------	--

Explication

Une ou plusieurs des extensions orphelines n'ont pas pu être supprimées du cloud, elles n'ont donc pas été retirées de la base de données, ce qui peut être le résultat d'un manque de connectivité au fournisseur de service de cloud.

Réaction du système

Les extensions orphelines non supprimées du cloud sont ignorées. Elles restent orphelines dans la base de données.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'URL de cloud, l'ID utilisateur et le mot de passe pour le pool de stockage de conteneur cloud sont corrects et ont été entrés sans erreur. Vérifiez aussi que le fournisseur de cloud est actif. Relancez la commande AUDIT CONTAINER avec le paramètre ACTION=REMOVEDAMAGED spécifié pour retirer les extensions orphelines.

Si le fournisseur de cloud est inactif ou inaccessible et que les références aux extensions orphelines doivent être retirées de toute façon de la base de données, relancez la commande AUDIT CONTAINER et spécifiez les paramètres ACTION=REMOVEDAMAGED et FORCEORPHANDBDEL=YES.

ANR3738I	Commande : le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> comporte encore un ou plusieurs conteneurs.
-----------------	--

Explication

Une commande DELETE STGPOOL a détecté un pool de stockage qui contient encore un ou plusieurs conteneurs.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Les conteneurs vides sont automatiquement supprimés toutes les deux minutes. Attendez la suppression automatique des conteneurs vides puis relancez la commande.

ANR3740E	Une ou plusieurs extensions orphelines du pool de stockage <i>>nom du pool de stockage</i> ont été ignorées car les extensions n'ont pas pu être supprimées depuis le cloud.
-----------------	--

Explication

Une ou plusieurs des extensions orphelines n'ont pas pu être supprimées du cloud, elles n'ont donc pas été retirées de la base de données, ce qui peut être le résultat d'un manque de connectivité au fournisseur de service de cloud.

Réaction du système

Les extensions orphelines non supprimées du cloud sont ignorées. Elles restent orphelines dans la base de données.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'URL de cloud, l'ID utilisateur et le mot de passe pour le pool de stockage de conteneur cloud sont corrects et ont été entrés sans erreur. Vérifiez aussi que le fournisseur de cloud est actif. Relancez la commande AUDIT CONTAINER avec le paramètre ACTION=REMOVEDAMAGED spécifié pour retirer les extensions orphelines.

Si le fournisseur de cloud est inactif ou inaccessible et que les références aux extensions orphelines doivent être retirées de toute façon de la base de données, relancez la commande AUDIT CONTAINER et spécifiez les paramètres ACTION=REMOVEDAMAGED et FORCEORPHANDBDEL=YES.

ANR3741E	Echec lors de la mise à jour du pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> : impossible de passer du type de cloud <i>type de cloud actuel</i> au type de cloud <i>nouveau type de cloud</i>.
-----------------	---

Explication

Une commande UPDATE STGPOOL a provoqué une erreur du fait d'un changement incompatible dans le type de cloud. Pour réduire les erreurs accidentelles,

vous ne pouvez pas passer du type de cloud actuel au type de cloud que vous avez spécifié.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous avez toujours besoin de mettre à jour le pool de stockage, émettez à nouveau la commande UPDATE STGPOOL et assurez-vous que le paramètre CLOUDTYPE est défini sur une valeur qui est compatible avec le type actuel du cloud du pool de stockage. Une autre option est de ne spécifier aucune valeur pour le paramètre CLOUDTYPE.

ANR3742W	Cette commande tente de mettre à jour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>. Un ou plusieurs des attributs mis à jour par cette commande risquent d'affecter votre possibilité d'accéder aux données existant dans ce pool de stockage.
-----------------	---

Explication

L'exécution d'une commande UPDATE STGPOOL avec les paramètres qui ont été spécifiés par cette commande risque de vous empêcher d'accéder aux données existantes.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il faut poursuivre l'exécution de cette commande.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour annuler la commande.

ANR3743E	Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud pour l'opération <i>nom_opération</i> sur la connexion ou dans le pool de stockage <i>nom_générique</i> a échoué en raison d'une exception.
-----------------	---

Explication

Le client de cloud détecte des exceptions lors du traitement de l'opération de cloud *nom_opération*.

Réaction du système

L'opération de cloud *nom_opération* est arrêtée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

A l'aide de la commande QUERY ACTLOG, consultez les messages antérieurs à cette erreur et examinez le fichier FFDC (First Failure Data Capture) pour déterminer la cause de cette dernière. Si la cause de l'erreur peut être localisée et résolue, relancez la commande. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR3744I	La session <i>numéro_session</i> a été démarrée pour le transfert de données à grande vitesse Aspera FASP et est appariée avec la session de réplication <i>numéro_session</i>.
-----------------	--

Explication

Une nouvelle session de serveur a été initiée pour le transfert de données à haute vitesse avec la technologie IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP). Le numéro de session parent est inclus dans le message.

Réaction du système

Le serveur lance une session de communications FASP pour servir le processus.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3745I	La session <i>numéro_session</i> est arrêtée pour le transfert de données à grande vitesse Aspera FASP.
-----------------	--

Explication

Une session IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) s'est terminée normalement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3746E	L'opération <i>nom_opération</i> sur la connexion <i>nom_générique</i> ou dans le pool de stockage a échoué car le compartiment ou le coffre <i>nom_conteneur</i> n'existe pas dans cette région ou ce pool d'accès.
-----------------	---

Explication

Une demande au fournisseur de cloud a échoué. Le compartiment ou le coffre demandé n'existe pas dans la région ou le pool d'accès vers lequel pointe le pool de stockage.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur CLOUDURL pour ce pool de stockage renvoie à un emplacement qui peut accéder au compartiment ou au coffre.

ANR3747E **commande : le paramètre paramètre n'est pas pris en charge sur cette plateforme ou avec cette configuration.**

Explication

La commande ne peut pas être traitée comme indiqué, car la plateforme ne prend pas en charge la fonction requise par le paramètre spécifié, ou la configuration du serveur n'a pas activé la fonction.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande, la plateforme et la configuration, puis relancez la commande.

ANR3748E **Le fichier de licence requis pour activer la technologie Aspera FASP (Fast Adaptive Secure Protocol) a expiré sur le serveur emplacement_serveur.**

Explication

Une tentative d'utilisation de la méthode de transfert de données IBM Aspera FASP a échoué car le fichier de licence a expiré sur le serveur source ou cible.

Réaction du système

Les opérations du système se poursuivent. Toutefois, les données ne peuvent pas être transférées à l'aide de la technologie Aspera FASP si un fichier de licence valide n'est pas installé.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

1. Procurez-vous et installez un fichier de licence valide. Suivez les instructions de la note technique 7047418 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047418>).
2. Relancez l'opération de réplication de poste ou de protection de données.

ANR3749I **Une licence d'évaluation Aspera est utilisée pour le support du transfert de données FASP.**

Explication

Une session de transfert de données haute vitesse IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) a été établie au moyen d'une licence d'évaluation Aspera de 30 jours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

La licence d'évaluation est valide 30 jours à compter du moment où elle est générée. Pour la remplacer par une licence longue durée, achetez le produit IBM Spectrum Protect High Speed Data Transfer, disponible sur le site web Passport Advantage.

ANR3751E **La vérification des données d'identification indiquées a échoué car le compartiment ou le coffre nom_conteneur n'existe pas dans cette région ou ce pool d'accès.**

Explication

Pour utiliser ce compartiment ou coffre, le paramètre CLOUDURL doit correspondre à la région ou au pool d'accès où se trouve ce compartiment ou ce coffre.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur CLOUDURL pour ce pool de stockage renvoie à un emplacement qui peut accéder au compartiment ou au coffre.

ANR3752E **Le conteneur ne peut pas être déplacé. Le chiffrement du pool de stockage est en cours pour le pool de stockage associé nom du pool de stockage.**

Explication

Le conteneur ne peut pas être déplacé car le pool de stockage associé est spécifié par la commande ENCRYPT STGPOOL. Le chiffrement du pool de stockage est en cours.

Réaction du système

Le serveur ne déplace pas le conteneur indiqué.

Action de l'utilisateur

Attendez la fin du chiffrement du pool de stockage et relancez l'action.

ANR3753I	Le gestionnaire de package de mise à jour du client a démarré.
-----------------	---

Explication

Le gestionnaire de package de mise à jour du client démarre automatiquement lors de l'initialisation du serveur ou lorsque la surveillance du statut est activée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3754I	Le gestionnaire de package de mise à jour du client est arrêté.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de déploiement de mise à jour s'arrête lorsque la surveillance du statut est désactivée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3755E	Aucun répertoire n'a été spécifié pour le téléchargement des packages de mise à jour du client.
-----------------	--

Explication

Comme le répertoire n'a pas été spécifié, aucun package de mise à jour du client n'a été téléchargé. Le gestionnaire de package de mise à jour du client relancera la procédure de téléchargement au prochain cycle d'actualisation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Spécifiez à l'aide de la commande SET DEPLOYREPOSITORY le répertoire où télécharger les packages de mise à jour du client. Par exemple, s'il s'agit du répertoire client/packages, exécutez la commande suivante : set deployrepository /client/packages/

ANR3756I	Une actualisation des packages de mise à jour du client a commencé.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de package de mise à jour du client fournit au serveur les groupes de correctifs du client les plus récents.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3757I	L'actualisation des packages de mise à jour du client est terminée. La prochaine actualisation va démarrer le date à heure.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de package de mise à jour a fourni au serveur les groupes de correctifs du client les plus récents. Les groupes de correctifs sont disponibles pour mises à jour du client.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3758W	Le package de mise à jour du client nom package est introuvable. Le package sera ignoré.
-----------------	---

Explication

Le package spécifié n'a pas été importé. Le gestionnaire de package de mise à jour du client tentera d'importer le package lors du prochain cycle de mise à jour du client.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3759E Une erreur s'est produite lors de la réplication des packages de mise à jour du client depuis le poste *nom du poste de mise à jour* vers le serveur surveillé, *nom serveur*.
Code retour : *nombre*.

Explication

L'actualisation des packages de mise à jour du client est arrêtée. Le gestionnaire de package de mise à jour du client relancera la procédure au prochain cycle d'actualisation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer la cause de l'échec de la réplication, examinez les messages de serveur antérieurs et engagez l'action nécessaire pour corriger les problèmes.

ANR3760I Toutes les informations du package de mise à jour du client ont été supprimées.

Explication

Les packages de mise à jour du client ont été supprimés dans la base de données. Ces packages seront réessayés à la prochaine exécution du gestionnaire de package de client.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3761E Commande : Une erreur s'est produite lors de la suppression dans la base de données des informations du package de mise à jour du client. Code d'erreur : *code_erreur*.

Explication

Une erreur s'est produite lors du traitement d'une demande de suppression des packages de mise à jour du client de la base de données.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal d'activité et l'outil de diagnostic de premier niveau, dsmffdc.log, pour visualiser les erreurs relatives à la commande. Corrigez la condition ayant provoqué l'erreur et relancez la commande.

ANR3762E Impossible de se connecter au site de téléchargement *URL* pour télécharger les fichiers requis pour mises à jour du client.

Explication

Une demande de connexion à l'URL spécifiée a échoué car le système client ne parvient pas à se connecter. Un ou plusieurs packages de mise à jour du client n'ont pas pu être téléchargés ou sont périmés.

Réaction du système

La connexion au site de téléchargement a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que votre connexion réseau fonctionne. Vérifiez en lançant la commande QUERY OPTION CLIENTDEPLOYCATALOGURL que l'URL spécifiée dans l'option de serveur CLIENTDEPLOYCATALOGURL est valide.

ANR3763E Une erreur s'est produite lors du téléchargement depuis *URL* du fichier catalogue utilisé pour les mises à jour du client.

Explication

Le téléchargement du catalogue depuis l'URL spécifiée a échoué. Un ou plusieurs packages de mise à jour n'ont pas pu être téléchargés ou sont périmés.

Réaction du système

Le package de mise à jour du client ou le fichier catalogue n'a pas pu être téléchargé.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la connexion à l'URL spécifiée fonctionne et que vous disposez d'un espace suffisant pour

stocker le fichier catalogue. Exécutez la commande QUERY MONITORSETTINGS pour vérifier que vous avez spécifié un référentiel valide de mise à jour du client.

ANR3764E **Une erreur s'est produite lors du traitement depuis *chemin* du fichier catalogue pour mises à jour du client.**

Explication

Le fichier catalogue n'a pas pu être traité. Il se peut que les informations du package de mise à jour du client soient indisponibles ou périmées. Un ou plusieurs packages de mise à jour sont peut-être périmés ou indisponibles pour leur déploiement.

Réaction du système

Le fichier catalogue n'a pas pu être traité.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que vous disposez d'un espace suffisant pour stocker le fichier catalogue. Exécutez la commande QUERY MONITORSETTINGS pour vérifier que vous avez spécifié un référentiel valide de mise à jour du client. Si vous utilisez une copie locale du fichier catalogue, vérifiez que ce fichier existe et n'est pas endommagé. Si sa copie locale n'est pas valide, utilisez le fichier catalogue de l'URL par défaut spécifiée dans l'option de serveur CLIENTDEPLOYCATALOGURL. Si le fichier catalogue sur ce site n'est pas valide, contactez le service d'assistance technique.

ANR3765E **Une erreur s'est produite lors du téléchargement depuis *URL* d'un package de mise à jour du client.**

Explication

Le téléchargement du package de mise à jour depuis l'URL spécifiée a échoué. Le package concerné par l'échec ne sera pas disponible pour déploiement tant qu'il n'aura pas été téléchargé.

Réaction du système

Le package concerné n'a pas pu être téléchargé.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que vous disposez d'une connexion réseau fonctionnelle vers l'URL spécifiée et d'un espace suffisant pour stocker le fichier du package. Exécutez la commande QUERY MONITORSETTINGS pour vérifier que vous avez spécifié un référentiel valide de mise à jour du client.

ANR3766W **Une erreur s'est produite lors du téléchargement des packages de mise à jour du client.**

Explication

Le téléchargement d'un ou de plusieurs packages depuis l'URL spécifiée a échoué. Les packages concernés ne pourront pas être utilisés pour leur déploiement tant que leur téléchargement n'aura pas abouti.

Réaction du système

Les packages concernés n'ont pas pu être téléchargés.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande QUERY ACTLOG pour examiner les messages ayant précédé cette erreur. Consultez le journal FFDC (capture de données à la première défaillance) pour déterminer la cause de l'échec de l'opération. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR3767I **Le téléchargement de tous les packages de mise à jour du client a abouti.**

Explication

Le téléchargement sur le système de fichiers de tous les packages requis pour les mises à jour du client a abouti.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3768E **Le fichier catalogue sur *URL* n'est pas disponible ou ne peut pas être lu.**

Explication

Le fichier catalogue utilisé pour les mises à jour du client n'est pas disponible à l'emplacement indiqué ou le serveur ne dispose pas de droits en lecture sur le fichier.

Réaction du système

Le fichier catalogue n'a pas pu être traité.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le fichier catalogue existe à l'emplacement spécifié et que le serveur dispose d'un accès en lecture à ce fichier.

ANR3769W **La réplication des packages pour mises à jour du client sur le serveur surveillé, *nom serveur*, a été ignorée .**

Explication

Le serveur spécifié n'est pas disponible, n'est pas au niveau minimum requis pour mises à jour automatiques du client, ou est temporairement indisponible vu que ses informations de déploiement du client sont en cours de mise à jour. Le gestionnaire de mise à jour du client tentera à nouveau la réplication sur le serveur spécifié au prochain cycle d'actualisation des mises à jour du client.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Démarrez le serveur spécifié ou mettez-le à niveau vers la version 8.1.3 ou ultérieure.

ANR3770E **Commande : le chemin de répertoire, *nom chemin*, n'existe pas sur le système.**

Explication

Le chemin de répertoire spécifié n'existe pas.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de chemin d'accès correct.

ANR3771E **Command : le serveur n'est pas configuré pour mises à jour du client.**

Explication

Le serveur n'est pas configuré pour mises à jour du client. Le serveur doit être configuré en tant que serveur central (hub).

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Lancez cette commande sur un serveur concentrateur ou configurez comme tel votre serveur à l'aide du Centre d'opérations.

ANR3772E **Le répertoire du référentiel de mises à niveau à l'adresse *URL* n'existe pas ou n'est pas accessible en lecture ou en écriture.**

Explication

Le répertoire de référentiel utilisé pour les mises à jour du client n'est pas disponible à l'emplacement spécifié ou le serveur n'a pas accès en lecture et en écriture à ce répertoire.

Réaction du système

Les packages de mise à jour du client n'ont pas été téléchargés.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le répertoire de référentiel existe sur le chemin spécifié et que le serveur y a accès en lecture et écriture.

ANR3773I **Mises à jour planifiées du client : *nombre* sur *nombre total* plannings ont été créés pour *nom serveur*.**

Explication

La demande de création de plannings de déploiement pour un ou plusieurs noeuds clients a abouti.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3774E **Mises à jour planifiées du client avec échecs : *nombre* sur *nombre total* plannings ont été créés pour *nom serveur*.**

Explication

La demande de création de plannings de déploiement pour un ou plusieurs clients a été traitée. Le nombre

de plannings spécifié n'a pas été créé en raison d'erreurs.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages dans le journal d'activité sur le serveur pour déterminer la cause de l'erreur.

ANR3775I	Mises à jour du client annulées : nombre sur nombre total plannings ont été annulés pour nom serveur.
-----------------	--

Explication

La demande d'annulation des plannings du type de déploiement sur un ou plusieurs noeuds clients a abouti pour le serveur spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3776E	Mises à jour du client annulées avec des erreurs : nombre sur nombre total plannings ont été annulés pour nom serveur.
-----------------	---

Explication

La demande de création de plannings de déploiement pour un ou plusieurs postes clients s'est achevée avec des erreurs. Le nombre de plannings spécifié pour le serveur n'a pas été annulé en raison d'erreurs.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages dans le journal d'activité sur le serveur spécifié pour déterminer la cause de l'erreur.

ANR3777I	L'importation des packages de mise à jour du client a débuté.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de package de déploiement a commencé l'importation des packages de mises à jour du client sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3778I	Packages de mise à jour du client importés : nombre sur nombre total de packages ont été importés.
-----------------	---

Explication

Le gestionnaire de package de déploiement a fini l'importation des packages de mises à jour du client sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3779E	Packages de mise à jour du client importés avec erreurs : nombre sur nombre total de packages ont été importés.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de package de déploiement a fini l'importation des packages de mises à jour du client sur le serveur. Certains packages de mise à jour du client n'ont pas été importés en raison d'erreurs.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages dans le journal d'activité sur le serveur spécifié pour déterminer la cause de l'erreur. Corrigez ces erreurs. Le gestionnaire de package de déploiement tentera à nouveau de les importer au prochain cycle d'actualisation de package de déploiement.

ANR3780I	La réplication des packages de mise à jour du client a commencé sur le serveur nom serveur.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de package de déploiement a commencé la réplication des packages de mise à jour du client vers le serveur spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3781I	La réplication des packages de mise à jour du client sur le serveur <i>nom serveur</i> a abouti.
-----------------	---

Explication

La réplication sur le serveur spécifié des packages de mise à jour du client par le gestionnaire de package de déploiement a abouti.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3782E	La réplication des packages de mise à jour du client sur le serveur <i>nom serveur</i> s'est terminée avec des erreurs.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de package de déploiement a terminé la réplication des packages de mises à jour du client vers le serveur. Certains packages de mise à jour du client n'ont pas été répliqués en raison d'erreurs.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages dans le journal d'activité sur le serveur spécifié pour déterminer la cause de l'erreur. Corrigez ces erreurs. Le gestionnaire de package de déploiement tentera à nouveau la réplication au prochain cycle d'actualisation de package de déploiement.

ANR3783E	Aucune mise à jour du client n'a été planifiée pour le poste <i>nom poste</i> sur le serveur <i>nom serveur</i>.
-----------------	---

Explication

Le planning de mise à jour du client n'a pas été créé en raison d'une erreur.

Réaction du système

Le planning n'a pas été créé. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages concernés dans le journal d'activité sur le serveur spécifié pour déterminer la cause de l'erreur.

ANR3784E	Le poste <i>nom poste</i> n'a pas été associé au planning de mise à jour de client <i>nom planning</i> sur le serveur <i>nom serveur</i>.
-----------------	--

Explication

Le client n'a pas été associé au planning de mise à jour en raison d'une erreur.

Réaction du système

Le client n'est pas associé au planning. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages concernés dans le journal d'activité sur le serveur spécifié pour déterminer la cause de l'erreur. Vous pouvez utiliser le Centre d'opérations pour annuler le planning ou lancer la commande DEFINE ASSOCIATION pour associer manuellement le client au planning.

ANR3785E	Le planning de mise à jour du client, <i>nom planning</i>, n'a pas été annulé pour le poste <i>nom poste</i> sur <i>nom serveur</i>.
-----------------	---

Explication

Le planning de mise à jour n'a pas été annulé en raison d'une erreur.

Réaction du système

Le planning n'a pas été annulé. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages concernés dans le journal d'activité sur le serveur spécifié pour déterminer la cause de l'erreur. Vous pouvez utiliser le Centre d'opérations pour essayer à nouveau d'annuler le planning ou lancer la commande DELETE SCHEDULE sur le serveur pour l'annuler manuellement.

ANR3786E	Le serveur <i>nom serveur</i> ne peut pas créer ou annuler des mises à
-----------------	---

jour du client vu que le serveur n'est pas disponible ou que sa version de système d'exploitation n'est pas prise en charge.

Explication

Des plannings de mise à jour ne peuvent pas être créés ou annulés sur le serveur spécifié.

Réaction du système

Les opérations de mise à jour du client sont ignorées pour le serveur spécifié. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur est en opération et qu'il n'est pas affecté par des problèmes réseau. Si le serveur utilise une version logicielle plus ancienne, effectuez une mise à niveau vers la version 8.1.3, ou ultérieure.

ANR3787I Le catalogue de mises à jour du client a été téléchargé depuis l'URL URL

Explication

Le gestionnaire de déploiement a terminé le téléchargement du fichier catalogue de mises à jour du client.

Réaction du système

Le traitement du catalogue continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3788I Le téléchargement des packages de mise à jour du client chaîne_num_packages a démarré.

Explication

Le gestionnaire de déploiement a commencé le téléchargement des packages de mises à jour du client sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3789I Le package de mise à jour du client a été téléchargé depuis : chemin_URL.

Explication

Le gestionnaire de déploiement a terminé le téléchargement du package de mises à jour du client sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3790E La planification de mise à jour du client n'a pas pu être créée pour le poste nom_poste sur le serveur nom_serveur. Le package de mise à jour du client est introuvable pour la plateforme, nom_plateforme(nom_architecture), et la version version.

Explication

Le package de mise à jour du client nécessaire à la planification du déploiement est introuvable. La planification du déploiement n'a pas pu être créée.

Réaction du système

Le planning n'a pas été créé. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Retentez la mise à jour du client pour le poste après la fin de la prochaine actualisation du package de déploiement.

ANR3791E Commande : une reconnaissance de Type orphelin s'exécute actuellement.

Explication

L'opération de reconnaissance d'orphelins s'exécute déjà.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois que la reconnaissance d'orphelins est terminée.

ANR3792E **Commande : aucune opération de Type orphelin ou de nettoyage ne s'exécute actuellement.**

Explication

L'opération de reconnaissance d'orphelins ou de nettoyage ne s'exécute pas.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois que la reconnaissance d'orphelins ou le nettoyage est terminé.

ANR3793E **Commande : un nettoyage de Type orphelin s'exécute actuellement.**

Explication

L'opération de nettoyage d'orphelins s'exécute déjà.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois que le nettoyage d'orphelins est terminé.

ANR3794W **Les fichiers de données associés à des extensions de données endommagées dans le pool de stockage *nom de pool de stockage* peuvent devenir inaccessibles.**

Explication

Lorsque vous émettez la commande AUDIT CONTAINER avec le paramètre ACTION=MARKDAMAGED, les fichiers de données avec des extensions endommagées sont marqués. Les données associées aux extensions endommagées peuvent devenir inutilisables.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour effectuer l'audit des conteneurs ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR3795E **Les données du volume de cloud ou du conteneur *nom_fichier*, qui**

est défini dans la connexion ou le pool de stockage *nom_générique*, n'ont pas pu être téléchargés.

Explication

L'opération de téléchargement de données vers le système de stockage d'objets a échoué. Ce problème peut être dû à une connexion réseau défectueuse avec le système de stockage d'objets.

Réaction du système

La commande échoue mais le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Vérifiez la connexion réseau au système de stockage d'objets. 2. Corrigez les problèmes détectés. 3. Relancez le téléchargement.

ANR3797E **Le serveur n'a pas traité la commande *Commande* car le paramètre *paramètre* n'est pas valide pour le type de stockage *type_stockage*.**

Explication

Un paramètre dans cette commande n'est pas valide pour les pools de stockage qui sont utilisés pour ce type de stockage.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande avec des paramètres valides pour le type de stockage.

ANR3798E **Le serveur n'a pas traité la commande *Commande* : le paramètre *paramètre* est prédéfini pour les pools de stockage dont le type de stockage est COLDDATACACHE.**

Explication

Ne spécifiez pas ce paramètre si le paramètre STGTYPE=COLDDATACACHE est spécifié pour le pool de stockage.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande sans le paramètre.

ANR3800W **La protection du pool de stockage *nom_pool_stockage* a été retirée sur le serveur *ce serveur*. Les données du pool de stockage spécifié ne seront plus copiées vers le pool de stockage *nom_pool_stockage* sur le serveur *autre serveur*. Lors du processus de retrait, des extensions n'ont peut-être pas été supprimées. Nombre total d'extensions : *total à supprimer*. Nombre d'extensions qui n'ont pas été supprimées : *extensions dont la suppression a échoué*. Nombre d'extensions qui ont été supprimées : *extensions supprimées*. Temps écoulé : *temps écoulé***

Explication

Le processus de retrait de la protection de pool de stockage s'est terminé avec un avertissement. Lors du processus de retrait, des extensions n'ont peut-être pas été supprimées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer la cause de l'avertissement émis, passez en revue le journal des activités ou le journal FFDC.

ANR3801I **Le retrait de la protection du pool de stockage *nom_pool_stockage* sur le serveur *ce serveur* est terminé. Les données du pool de stockage spécifié ne seront plus copiées vers le pool de stockage *nom_pool_stockage* sur le serveur *autre serveur*. Nombre total d'extensions : *nombre_total_blocs_à_supprimer*. Nombre d'extensions qui n'ont pas été supprimées : *blocs_dont_la_suppression_a_échoué*. Nombre d'extensions qui ont**

été supprimées : *blocs_supprimés*

Temps écoulé : *temps_écoulé*

Explication

Le processus de retrait de la protection de pool de stockage est terminé. Aucune autre action n'est requise.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3802I ***Commande* : la protection ne peut pas être retirée du pool de stockage *pool de stockage* car un autre processus est en cours.**

Explication

La protection du pool de stockage désigné ne peut pas être retirée de celui-ci car un processus visant à le protéger ou un processus visant à retirer cette protection est en cours.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Attendez la fin du processus de protection ou de retrait de la protection, puis relancez la commande.

ANR3803I **Le pool de stockage spécifié, *pool de stockage*, n'a pas été trouvé.**

Explication

Le pool de stockage n'a pas pu être localisé car un nom non valide a été entré.

Réaction du système

Les opérations du serveur continuent, mais sans qu'il ne traite la commande.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage valide.

ANR3804I **Le serveur distant spécifié, *serveur*, n'est pas défini.**

Explication

Le serveur distant n'a pas pu être localisé car un nom non valide a été entré.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, relancez la commande en indiquant un nom de serveur distant valide.

ANR3805I	Aperçu du retrait de la protection du pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> sur le serveur <i>ce serveur</i> . Le pool de stockage spécifié protège ses données sur le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> sur le serveur <i>autre serveur</i> . Nombre total d'extensions à supprimer : <i>extensions à supprimer</i>
-----------------	---

Explication

L'aperçu montre ce que donnera le retrait de la protection du pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3806I	Retrait de la protection du pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> sur le serveur <i>ce serveur</i> . Le pool de stockage spécifié protégeait ses données sur le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> sur le serveur <i>autre serveur</i> . Nombre total d'extensions : <i>extensions à supprimer</i> Nombre d'extensions qui n'ont pas pu être supprimées : <i>extensions dont la suppression a échoué</i> Nombre d'extensions qui ont été supprimées : <i>extensions supprimées</i> Temps écoulé : <i>temps écoulé</i>
-----------------	--

Explication

Des informations détaillées sont fournies à propos du processus de retrait de la protection du pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3807I	Annulation de l'aperçu du retrait de la protection du pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> sur le serveur <i>ce serveur</i> . Le pool de stockage protège ses données sur le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> sur le serveur <i>autre serveur</i> . Nombre total d'extensions : <i>total à supprimer</i> Nombre d'extensions qui n'ont pas été supprimées : <i>extensions dont la suppression a échoué</i> Nombre d'extensions qui ont été supprimées : <i>extensions supprimées</i> Temps écoulé : <i>temps écoulé</i>
-----------------	---

Explication

L'aperçu du retrait de la protection du pool de stockage est en cours d'annulation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3808E	Un processus de déplacement du conteneur <i>nom_conteneur</i> a été démarré mais aucune donnée n'a été déplacée.
-----------------	--

Explication

Le processus de déplacement du conteneur spécifié est signalé comme ayant échoué car aucune donnée éligible n'a été détectée et aucune donnée n'a été déplacée.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution mais le processus spécifié a échoué.

Action de l'utilisateur

Lorsque vous exécutez la commande MOVE CONTAINER, assurez-vous que le paramètre DEFRAG=NO est spécifié. Par exemple, si le nom du

conteneur est BOSTON23, émettez la commande suivante : MOVE CONTAINER BOSTON23 DEFRAG=NO

ANR3809W Les fichiers de données associés à des extensions de données endommagées dans le pool de stockage *nom_pool_stockage* vont devenir accessibles.

Explication

Lorsque vous émettez la commande AUDIT CONTAINER avec le paramètre ACTION=UNMARKDAMAGED, le marquage des fichiers de données associés à des extensions endommagées est supprimé. Les données associées aux extensions endommagées seront disponibles.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour effectuer l'audit des conteneurs ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR3822E Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud pour l'opération *nom_opération* sur la connexion ou dans le pool de stockage *nom_générique* a échoué avec une erreur interne.

Explication

Une demande envoyée au fournisseur de cloud a échoué en raison d'une erreur interne.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3824W La réplication a ignoré un ou plusieurs fichiers pour l'espace fichier *nom_d'espace_fichier* du poste *nom_de_poste* car ils ont été mis à jour après le démarrage du processus de réplication.

Explication

Lors du traitement de réplication, un client a mis à jour un ou plusieurs fichiers pour le poste et l'espace fichier indiqués.

Réaction du système

La réplication ignore les fichiers mis à jour.

Action de l'utilisateur

Pour répliquer les fichiers mis à jour, réexécutez la commande REPLICATE NODE.

ANR3825E *Commande : La méthode de transfert méthode de transfert n'est pas valide.*

Explication

Vous devez utiliser la méthode de transfert tcp ou fasp sur une plateforme qui prend en charge fasp.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le paramètre PROTECT STGpool pour le pool que vous tentez de protéger.

ANR3826E *Commande : La méthode de transfert méthode de transfert n'est pas valide.*

Explication

Vous devez utiliser la méthode de transfert tcp ou fasp sur une plateforme qui prend en charge fasp.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le paramètre Replicate Node pour le poste que vous essayez de répliquer.

ANR3827E La demande de création d'un conteneur sur la connexion ou dans le pool de stockage *nom_générique* a échoué car le pool d'accès ne dispose pas d'un modèle de site protégé.

Explication

Une demande de création d'un volume ou d'un conteneur a échoué car aucun modèle de site protégé par défaut n'a été spécifié, ou car le modèle de site protégé par défaut n'a pas été déployé sur le noeud Accesser spécifié.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous qu'un modèle de site protégé par défaut est spécifié pour IBM Cloud Object Storage dsNet et qu'il est déployé sur le pool d'accès contenant la méthode d'obtention vers laquelle ce pool de stockage pointe. Relancez ensuite la commande.

ANR3828E	La commande a indiqué plusieurs noeuds finaux Amazon dans le paramètre CLOUDURL.
-----------------	---

Explication

La commande a spécifié un paramètre CLOUDURL qui répertoriait plusieurs noeuds finaux pour un système de stockage d'objets Amazon.

Réaction du système

Le serveur ne peut pas traiter la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un seul noeud final Amazon dans le paramètre CLOUDURL.

ANR3829I	Le processus AUDIT CONTAINER ID de processus s'est terminé pour le pool de stockage nom du pool de stockage : nombre d'extensions inspectées objets cloud inspectés et nombre d'extensions orphelines extensions de données marquées comme orphelines.
-----------------	---

Explication

L'identification d'extension orpheline a généré les informations suivantes :

- Nombre d'objets cloud inspectés
- Nombre d'extensions de données orphelines

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour retirer des extensions orphelines des conteneurs cloud, lancez la commande AUDIT CONTAINER et indiquez le paramètre ACTION=REMOVEDAMAGED.

ANR3830E	La commande commande spécifie le même noeud final plusieurs fois dans le paramètre CLOUDURL.
-----------------	---

Explication

La commande contient un paramètre CLOUDURL qui spécifie un ou plusieurs noeuds finaux plusieurs fois.

Réaction du système

Le serveur ne peut pas traiter la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande avec un paramètre CLOUDURL spécifiant chaque noeud final une seule fois.

ANR3831E	La session FASP identificateur de session a été abandonnée car le seuil du dépassement de délai d'écriture ou de lecture FASP en attente a dépassé valeur de dépassement de délai secondes.
-----------------	--

Explication

Une erreur par dépassement du temps imparti aux entrées-sorties s'est produite lors d'une session de transfert de données utilisant la technologie IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP) entre le serveur et son système partenaire.

Réaction du système

La session avec le système distant a pris fin.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le système distant spécifié est opérationnel et s'il est correctement configuré pour exécuter Aspera FASP. Pour les informations de configuration, allez sur IBM Knowledge Center et recherchez "Optimisation du transfert de données à l'aide de la technologie Aspera FASP".

ANR3832I	Le processus de transfert local vers le cloud identificateur de processus pour le pool de stockage nom du pool de stockage a démarré.
-----------------	--

Explication

Un processus commence à transférer les données de la mémoire locale vers le cloud.

Réaction du système

Le processus indiqué est démarré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3833I **Le processus de transfert local vers le cloud *identificateur de processus* pour le pool de stockage *nom du pool de stockage* est terminé.**

Explication

Le processus de transfert des données de la mémoire locale vers le cloud est terminé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3834I **Le conteneur *nom du conteneur* est vide et ne sera pas transféré lors du processus *identificateur de processus*.**

Explication

Le processus de transfert du stockage local vers le cloud ne déplacera pas de conteneurs vides vers le cloud.

Réaction du système

Le conteneur de stockage local a été ignoré lors de ce processus de transfert.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3835E **Commande : Le processus de validation d'une connexion Aspera au serveur *nom du serveur cible* a échoué.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'initialisation d'un processus de validation de la connexion IBM Aspera Fast Adaptive Secure Protocol (FASP).

Réaction du système

Le traitement de la commande VALIDATE ASPERA a pris fin, mais le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Toutefois, si vous souhaitez établir une connexion Aspera FASP au serveur, effectuez les étapes suivantes :

1. Allez sur IBM Knowledge Center et recherchez "Optimisation du transfert de données à l'aide de la technologie Aspera FASP". Suivez les instructions pour vérifier que votre environnement système répond aux critères d'utilisation du transfert de données FASP.
2. Pour vérifier la connexion, lancez à nouveau la commande VALIDATE ASPERA.

ANR3836I **Validation de la connexion Aspera FASP de *serveur_source* à *serveur_cible*. Quantité transférée à l'aide de FASP : *mosfasp* Mo par seconde. Quantité transférée à l'aide de TCP/IP : *mostcpip* Mo par seconde. Latence : *latence* microsecondes. Statut : *statut*. Nombre de jours avant l'expiration de la licence : *expiration*.**

ANR3837I **Le processus de hiérarchisation de pool de stockage *identificateur_processus* pour le pool de stockage *nom_pool_stockage* est terminé.**

Explication

Le processus de hiérarchisation des données d'un stockage local vers un pool de stockage de hiérarchisation est terminé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR3838I **Le processus de hiérarchisation *identificateur_processus* pour la règle de stockage *nom_règle_stockage* est terminé. Les données ont été déplacées du pool de stockage *pool_source* vers le pool de stockage *pool_cible* du type *type du pool cible*. Fichiers hiérarchisés : *fichiers_hiérarchisés*, Octets hiérarchisés : *octets_hiérarchisés*, Fichiers ignorés : *fichiers_ignorés*, Octets ignorés : *octets_ignorés*, Nombre total d'octets transférés : *octets_transférés*, Temps écoulé : *temps_écoulé*.**

Explication

Le processus de hiérarchisation pour la règle de stockage spécifiée a abouti avec les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents pour déterminer si tous les processus de hiérarchisation ont abouti.

ANR3839I	Le processus de hiérarchisation <i>identificateur_processus</i> pour la règle de stockage <i>nom_règle_stockage</i>, sous-règle <i>nom_sous-règle</i>, a abouti. Les données ont été déplacées du pool de stockage <i>pool source</i> vers le pool de stockage <i>pool cible</i> du type <i>type du pool cible</i>. Fichiers hiérarchisés : <i>fichiers_hiérarchisés</i>, Octets hiérarchisés : <i>octets_hiérarchisés</i>, Fichiers ignorés : <i>fichiers_ignorés</i>, Octets ignorés : <i>octets_ignorés</i>, Nombre total d'octets transférés : <i>octets_transférés</i>, Temps écoulé : <i>temps_écoulé</i>.
-----------------	---

Explication

Le processus de hiérarchisation pour la sous-règle de stockage spécifiée a abouti avec les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents pour déterminer si tous les processus de hiérarchisation ont abouti.

ANR3840W	Le pool de stockage <i>nom_pool_stockage</i> est ignoré au cours du traitement de la commande car ce type de pool de stockage n'est pas pris en charge par la commande <i>commande</i>.
-----------------	--

Explication

La commande spécifiée n'est pas prise en charge pour les types de pool de stockage suivants :

- Les pools de stockage de conteneur de répertoire
- Les pools de stockage de conteneur cloud

Réaction du système

Le traitement de la commande continue, mais le pool de stockage spécifié est ignoré.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3841W	Le processus de copie d'ensemble de conservation <i>ID_processus</i> pour le pool de stockage de conservation <i>nom_pool_stockage_destination</i> a été arrêté car le délai imparti au processus a été dépassé.
-----------------	---

Explication

Au cours d'une opération de copie d'ensemble de conservation pour le pool de stockage de conservation indiqué, un processus a été arrêté car le délai imparti à son exécution a été dépassé.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3842I	Le processus de copie d'ensemble de conservation <i>ID_processus</i> permettant de copier l'ensemble de conservation <i>ID_ensemble_conservation</i> dans le pool de stockage de conservation <i>nom_pool_stockage_destination</i> a été arrêté.
-----------------	---

Explication

Le processus a été arrêté.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3843I	Le processus de copie d'ensemble de conservation <i>ID_processus</i> a identifié <i>nombre_fichiers</i> fichiers sur le noeud <i>nom_noeud</i> et l'espace fichier <i>nom_espace_fichier</i> à copier dans le pool de stockage de
-----------------	--

**conservation
pool_stockage_destination.**

Explication

Le message indique le nombre de fichiers éligibles, à l'exception des fichiers membres de groupe, sur le noeud et dans l'espace fichier spécifiés, qui seront copiés dans le pool de stockage de conservation spécifié au cours d'une opération de copie d'ensemble de conservation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3844I	Le processus de copie d'ensemble de conservation <i>ID_processus</i> a identifié un nombre total de <i>nombre_fichiers</i> fichiers et de <i>nombre_octets</i> octets à copier dans le pool de stockage <i>pool_stockage_destination</i>.
-----------------	--

Explication

Les fichiers éligibles pour la copie sont identifiés.

Réaction du système

Les fichiers éligibles seront copiés dans le pool de stockage cible.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3845I	Le processus de copie d'ensemble de conservation <i>ID_processus</i> a identifié <i>nombre_fichiers</i> fichiers membres de groupe dans l'ensemble de conservation <i>ID_ensemble_conservation</i> à copier dans le pool de stockage de conservation <i>pool_stockage_destination</i>.
-----------------	---

Explication

Le message indique le nombre de fichiers membres de groupe qui seront copiés. Les fichiers membres de groupe sont spécifiés en fonction des protocoles de regroupement de fichiers logiques sur le serveur. Un groupe logique exige que tous les membres de groupe ainsi que le représentant de groupe appartiennent au même noeud et au même espace fichier.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3846W	La réplication de noeud doit être exécutée avec le paramètre <i>FORCERECONCILE=YES</i> une fois cette commande terminée.
-----------------	---

Explication

Les entrées dans la base de données ont été nettoyées et la réplication de noeud doit être exécutée avec le paramètre *FORCERECONCILE=YES*.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Exécutez *REPLICATE NODE* avec le paramètre *FORCERECONCILE=YES*.

ANR3847W	COPIE D'ENSEMBLE DE CONSERVATION : la règle de stockage <i>nom_règle_stockage</i> a été arrêtée avant la fin pour le pool de stockage de conservation <i>pool_destination</i> car le délai imparti à son exécution a été dépassé.
-----------------	--

Explication

Au cours du traitement de la règle de stockage pour copier des ensembles de conservation dans le pool de stockage de conservation spécifié, la règle de stockage a été arrêtée car le délai imparti à son exécution a été dépassé.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3848E	Le processus de copie d'ensemble de conservation <i>ID_ensemble_conservation</i> a été arrêté, mais le nombre de fichiers copiés <i>nombre_fichiers_copiés</i> plus le nombre de fichiers qui n'ont pas pu être copiés <i>nombre_fichiers_non_copiés</i> ne
-----------------	--

correspond pas au nombre total de fichiers de l'ensemble de conservation
nombre_fichiers_ensemble_conservation.

Explication

Le processus de copie de l'ensemble de conservation indiqué a abouti, mais le nombre de fichiers copiés plus le nombre de fichiers qui n'ont pas pu être copiés n'est pas égal au nombre total de fichiers qui se trouvent dans l'ensemble de conservation.

Réaction du système

L'ensemble de conservation reste à l'état Copie en cours pour que l'opération de copie puisse être retentée.

Action de l'utilisateur

Retentez l'opération de copie. Pour retenter l'opération :

- 1. Emettez la commande RESUME JOB et spécifiez l'ID de travail. L'ID de travail possède le même numéro que l'ID d'ensemble de conservation. Par exemple, si le numéro du travail est 25, émettez la commande suivante : resume job 25.
- 2. Le serveur peut redémarrer la règle de stockage automatiquement ou bien vous pouvez émettre la commande START STGRULE. Par exemple, si la règle de stockage s'appelle RETCOPY1, émettez la commande suivante : start stgrule retcopy1.

Si le problème persiste, contactez le service de support logiciel IBM.

ANR3849W	Le processus de copie d'ensemble de conservation <i>ID_processus</i> s'est arrêté car l'espace disponible dans le pool de stockage de conservation est insuffisant ou car un problème lié au mode d'accès pour le pool de stockage est survenu.
-----------------	--

Explication

Le processus spécifié s'est arrêté car le serveur n'a pas pu copier les données dans le pool de stockage de conservation pour l'une des raisons suivantes :

- Le pool de stockage de conservation ne dispose pas de suffisamment d'espace pour stocker les données.
- Le mode d'accès pour le pool de stockage est indisponible ou en lecture seule.

Réaction du système

Le processus de copie d'ensemble de conservation est arrêté.

Action de l'utilisateur

Mettez plus d'espace à disposition dans le pool de stockage de conservation. Ensuite, redémarrez la règle de stockage pour la copie des données d'ensemble de conservation.

- 1. Emettez la commande RESUME JOB et spécifiez l'ID de travail. L'ID de travail possède le même numéro que l'ID d'ensemble de conservation. Par exemple, si le numéro du travail est 25, émettez la commande suivante : resume job 25.
- 2. Le serveur peut redémarrer la règle de stockage automatiquement ou bien vous pouvez émettre la commande START STGRULE. Par exemple, si la règle de stockage s'appelle RETCOPY1, émettez la commande suivante : start stgrule retcopy1.

ANR3850E	<i>commande</i> : le nom du noeud est requis.
-----------------	--

Explication

La commande ne peut pas être traitée telle qu'elle est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la syntaxe de la commande puis réexécutez-la.

ANR3851I	L'ensemble de conservation <i>ID_ensemble_conservation</i> a été copié. Toutefois, le calcul de certaines statistiques associées à la création de l'ensemble de conservation est toujours en cours et celles-ci n'ont pas pu être sauvegardées dans l'ensemble de conservation.
-----------------	--

Explication

Les fichiers de l'ensemble de conservation spécifié ont été copiés, mais le calcul de certaines statistiques pour cet ensemble de conservation est toujours en cours et celles-ci n'ont pas encore été écrites dans l'ensemble de conservation. Elles seront sauvegardées dans l'ensemble de conservation une fois calculées. L'ensemble de conservation reste à l'état Copie en cours jusqu'à ce que la règle de stockage le traite à nouveau.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Retentez l'opération de copie d'ensemble de conservation. Pour retenter l'opération :

- 1. Emettez la commande RESUME JOB et spécifiez l'ID de travail. L'ID de travail possède le même numéro que l'ID d'ensemble de conservation. Par exemple, si le numéro du travail est 25, émettez la commande suivante : resume job 25.
- 2. Le serveur peut redémarrer la règle de stockage automatiquement ou bien vous pouvez émettre la commande START STGRULE. Par exemple, si la règle de stockage s'appelle RETCOPY1, émettez la commande suivante : start stgrule retcopy1.

ANR3852I	L'ensemble de conservation dont l'ID est <i>ID_ensemble_conservation</i> pour la règle <i>nom_règle_conservation</i> est copié dans le stockage sur bande avec l'état <i>état_ensemble_conservation</i>. Les résultats suivants sont disponibles : nombre total de fichiers dans l'ensemble de conservation : <i>nombre_fichiers_ensemble_conservation</i>, nombre de fichiers copiés : <i>nombre_fichiers_copiés</i>, nombre de fichiers dont la copie a échoué : <i>nombre_fichiers_non_copiés</i>.
-----------------	--

Explication

L'ensemble de conservation spécifié est copié dans le stockage sur bande avec l'état et les résultats affichés :

- L'état Complete indique que tous les fichiers ont été copiés.
- L'état Incomplete indique que l'opération de copie est terminée mais que tous les fichiers n'ont pas été copiés. Cette situation peut survenir si le travail de copie sur bande est arrêté.

Réaction du système

L'ensemble de conservation spécifié est associé à l'état Copié.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3853E	Commande : la connexion <i>nom_connexion</i> est utilisée par la
-----------------	---

classe d'unités ou le pool de stockage *nom_générique*.

Explication

La connexion spécifiée est en cours d'utilisation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Après avoir vérifié qu'aucune autre classe d'unités ou aucun pool de stockage n'utilise cette connexion, émettez à nouveau la commande.

ANR3854W	Cette commande tente de mettre à jour la connexion <i>nom_connexion</i>. L'utilisation de cette commande pour mettre à jour les attributs peut empêcher l'accès aux données de sauvegarde.
-----------------	---

Explication

Si vous exécutez la commande UPDATE CONNECTION, il se peut que vous ne puissiez pas accéder aux données sauvegardées.

Réaction du système

Vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez poursuivre l'exécution de la commande.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour annuler la commande.

ANR3855I	Le fichier <i>nom_option</i> est copié depuis le stockage en cloud à l'emplacement de fichier <i>emplacement_téléchargement</i>.
-----------------	---

Explication

Pour poursuivre le traitement de l'opération de serveur, un fichier de configuration d'unité requis est téléchargé depuis le noeud final spécifié dans le cloud dans un répertoire local.

Réaction du système

Le serveur copie le fichier de configuration requis et poursuit le traitement de l'opération.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3856I **Le fichier de configuration *nom_fichier* est copié depuis le stockage local dans le sous-répertoire *nom_sous-répertoire* dans le cloud.**

Explication

Le serveur copie le fichier de configuration dans le sous-répertoire spécifié dans le cloud. En cas de sinistre, le fichier de configuration peut être utilisé dans le cadre de la restauration du serveur IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3858E **Le processus de *nom_action ID_processus* est arrêté car le nombre de points de montage disponibles n'est pas suffisant dans le pool de stockage cible.**

Explication

Le processus de règle de stockage spécifié ne peut pas continuer en raison d'un nombre de points de montage insuffisant.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, effectuez l'une des actions suivantes :

- Réduisez le nombre maximal de processus parallèles en émettant la commande UPDATE STGRULE et en spécifiant une valeur inférieure pour le paramètre MAXPROCESS.
- Allouez davantage de points de montage.

ANR3861I **L'ensemble de conservation ponctuel *nom_ensemble_conservation* dont l'ID est *ID_ensemble_conservation* est copié dans le stockage sur bande avec l'état *état_ensemble_conservation*. Les résultats suivants sont disponibles : nombre total de fichiers dans l'ensemble de conservation :**

***nombre_fichiers_ensemble_conservation*, nombre de fichiers copiés : *nombre_fichiers_copiés*, nombre de fichiers dont la copie a échoué : *nombre_fichiers_non_copiés*.**

Explication

L'ensemble de conservation spécifié est copié dans le stockage sur bande avec l'état et les résultats affichés :

- L'état Complete indique que tous les fichiers ont été copiés.
- L'état Incomplete indique que l'opération de copie est terminée mais que tous les fichiers n'ont pas été copiés. Cette situation peut survenir si le travail de copie sur bande est arrêté.

Réaction du système

L'ensemble de conservation spécifié est associé à l'état Copié.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR3998W **CONVERT STGPOOL ignore un fichier non convertible sur le volume *volume* : poste *nom_poste*, type *type*, espace fichier *espace_fichier*, nom de fichier *nom_fichier*.**

Explication

Le processus de conversion a rencontré un fichier dont le type n'est pas pris en charge par les pools de stockage de conteneur de répertoire.

Réaction du système

Le fichier n'est pas converti.

Action de l'utilisateur

Lorsque le pool de stockage passe à l'état Converti, lancez la commande MOVE DATA sur le volume pour déplacer les fichiers non convertibles vers un autre pool de stockage.

ANR3999E **Echec de validation du chargement de la base de données : *nombre enregistrements* et *nombre vecteurs de bit* attendus - *nombre réel enregistrements* et *nombre réel vecteurs de bit* chargés.**

Explication

Le processus de chargement de la base de données s'est terminé et le nombre d'enregistrements et/ou le nombre de vecteurs de bit chargés n'ont pas été validés.

Réaction du système

Le processus de chargement de la base de données a été interrompu prématurément. La base de données du serveur n'est pas utilisable.

Action de l'utilisateur

Il existe plusieurs causes possibles. Pour résoudre le problème, essayez d'abord de charger à nouveau la base de données. Si l'erreur se reproduit, vérifiez le journal des activités ou d'autres journaux système afin d'identifier une éventuelle erreur liée au matériel ou à un support. S'il s'agit effectivement d'une erreur de ce type, corrigez l'erreur puis relancez à nouveau le processus de chargement. S'il n'y a pas d'erreur relative au matériel ou au support, elle est probablement due à l'impossibilité d'utiliser l'image de la base de données du serveur au niveau du vidage/déchargement ou à un problème de logique du traitement. Pour obtenir de l'aide, contactez le service d'assistance technique.

ANR4000I **Le processus de protection de pool de stockage pour *nom du pool de stockage* sur le serveur *ce serveur* vers *nom du pool de stockage* sur le serveur *autre serveur* est terminé. Extensions protégées : *nombre d'extensions protégées sur extensions à protéger*. Extensions dont la protection a échoué : *extensions dont la protection a échoué*. Quantité protégée : *quantité protégée sur quantité à protéger*. Quantité dont la protection a échoué : *quantité non protégée*. Extensions supprimées : *nombre d'extensions supprimées sur extensions à supprimer*. Extensions dont la suppression a échoué : *extensions dont la suppression a échoué*. Extensions déplacées : *extensions déplacées pour la récupération de volume sur extensions à déplacer*. Extensions dont le déplacement a échoué : *extensions non déplacées pour la récupération de volume*. Quantité déplacée : *quantité déplacée pour la récupération de volume sur quantité à déplacer*. Quantité dont**

le déplacement a échoué : *quantité non déplacée pour la récupération de volume*. Temps écoulé : *temps écoulé*.

Explication

Le processus de protection de pool de stockage est terminé. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions protégées : Extensions copiées dans le pool de stockage de copie de conteneur cible.
- Quantité protégée : Nombre d'octets dont la protection a abouti par le biais de leur copie dans le pool de stockage de copie de conteneur cible.
- Quantité en échec : Nombre d'octets dont la protection n'a pas abouti. Pour plus d'informations, voir les messages précédents.
- Extensions supprimées : Extensions qui ont été supprimées du pool de stockage de conteneur de répertoire et qui ont été retirées du pool de stockage de copie de conteneur.
- Extensions déplacées : Extensions qui ont été recopiées vers le pool de stockage de copie de conteneur cible car un volume était éligible pour la récupération.
- Quantité déplacée : Nombre d'octets qui ont été recopiés vers le pool de stockage de copie de conteneur cible.
- Quantité dont le déplacement a échoué : Octets qui n'ont pas été recopiés. Pour plus d'informations, voir les messages précédents.
- Temps écoulé : Durée d'exécution du processus.

ANR4001I **La prévisualisation de la protection du pool de stockage *nom du pool de stockage* sur le serveur *ce serveur* vers *nom du pool de stockage* sur le serveur *autre serveur* est terminée. Extensions à protéger : *extensions à protéger*. Quantité à protéger : *quantité à protéger*. Extensions à supprimer : *extensions à supprimer*. Extensions à déplacer : *extensions à déplacer pour la récupération de volume*. Quantité à déplacer : *quantité à déplacer pour la récupération de volume*.**

Explication

Le processus de prévisualisation de la protection du pool de stockage est terminé. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions à protéger : Extensions qui doivent être protégées par le biais de leur copie dans le pool de stockage de copie de conteneur cible.
- Quantité à protéger : Nombre d'octets qui doivent être protégés par le biais d'une liaison à des extensions correspondantes sur le serveur cible.
- Extensions à supprimer : Extensions qui ont été supprimées du pool de stockage de conteneur de répertoire qui doivent être retirées du pool de stockage de copie de conteneur.
- Extensions à déplacer : Extensions qui doivent être recopiées vers le pool de stockage de copie de conteneur cible car un volume était éligible pour la récupération.
- Quantité à déplacer : Octets qui doivent être recopiés vers le pool de stockage de copie de conteneur cible car un volume était éligible pour la récupération.

ANR4002W

Le processus de protection de pool de stockage pour *nom du pool de stockage sur ce serveur vers nom du pool de stockage sur autre serveur* est terminé. Certaines extensions n'ont peut-être pas été protégées. Extensions protégées : nombre d'extensions protégées sur extensions à protéger. Extensions dont la protection a échoué : extensions dont la protection a échoué. Quantité protégée : quantité protégée sur quantité à protéger. Quantité dont la protection a échoué : quantité non protégée. Extensions supprimées : nombre d'extensions supprimées sur extensions à supprimer. Extensions dont la suppression a échoué : extensions dont la suppression a échoué. Extensions déplacées : extensions déplacées pour la récupération de volume sur extensions à déplacer. Extensions dont le déplacement a échoué : extensions non déplacées pour la récupération de volume. Quantité déplacée : quantité déplacée pour la récupération de volume sur quantité à déplacer. Quantité dont le déplacement a échoué : quantité non déplacée pour la récupération de volume. Temps écoulé : temps écoulé.

Explication

Le processus de protection du pool de stockage est terminé mais certaines extensions peuvent avoir été ignorées à cause d'opérations en conflit. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions protégées : Extensions copiées dans le pool de stockage de copie de conteneur cible.
- Quantité protégée : Nombre d'octets dont la protection a abouti par le biais de leur copie dans le pool de stockage de copie de conteneur cible.
- Quantité en échec : Nombre d'octets dont la protection n'a pas abouti. Pour plus d'informations, voir les messages précédents.
- Extensions supprimées : Extensions qui ont été supprimées du pool de stockage de conteneur de répertoire et qui ont été retirées du pool de stockage de copie de conteneur.
- Extensions déplacées : Extensions qui ont été recopiées vers le pool de stockage de copie de conteneur cible car un volume était éligible pour la récupération.
- Quantité déplacée : Nombre d'octets qui ont été recopiés dans le pool de stockage de copie de conteneur cible.
- Quantité dont le déplacement a échoué : Octets qui n'ont pas été recopiés. Pour plus d'informations, voir les messages précédents.
- Temps écoulé : Durée d'exécution du processus.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande PROTECT STGPOOL pour vous assurer que toutes les extensions de données ont été analysées et protégées.

ANR4003I

commande de chargement : chargement de base de données commencé.

Explication

Le processus de chargement (load) de la base de données n'a pas encore commencé.

Réaction du système

Le serveur charge le contenu de la base de données à partir d'un fichier ou d'un support amovible.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4004I *commande de chargement : chargement de base de données terminé.*

Explication

Le processus de chargement (load) de la base de données est achevé.

Réaction du système

Le serveur achève le traitement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4005E *commande de chargement : chargement de base de données terminé à la suite d'une erreur (indicateur d'erreur).*

Explication

Le processus de chargement (load) de la base de données a été interrompu prématurément en raison d'une erreur.

Réaction du système

Le serveur arrête le traitement du chargement (load).

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant celui-ci afin de déterminer s'il est possible de remédier au problème, s'il s'agit d'une erreur de syntaxe, par exemple. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR4006I *Commande : le volume numéro de volume sur lequel les données ont été écrites par le processus est nom de volume.*

Explication

Un processus de données à accès séquentiel a écrit dans le volume indiqué et faisant partie de la série d'un ou de plusieurs volumes utilisés pour stocker les données en sortie. La position du volume dans la série est indiquée par le numéro de volume signalé.

Réaction du système

Le serveur arrête le traitement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4007E *Commande : une erreur de transaction s'est produite lors de l'enregistrement de l'historique d'utilisation des volumes.*

Explication

Une erreur de transaction de base de donnée s'est produite pendant le processus de la commande lors de l'enregistrement des noms de volume utilisés pour le processus dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur arrête le traitement.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant celui-ci afin de déterminer s'il est possible de remédier au problème, s'il s'agit d'une erreur de syntaxe, par exemple. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique. Les volumes utilisés par le processus sont valides pour le processus d'entrée correspondant, mais ne sont pas enregistrés dans les listes d'historique de volume séquentiel générées par le serveur.

ANR4008W *commande de chargement : L'objet de base de données nom d'objet n'existe pas.*

Explication

Le processus de chargement (load) de la base de données tente de supprimer un objet de base de données qui n'existe pas.

Réaction du système

Le traitement de la base de données se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4009E *commande de chargement (load) : L'objet de base de données nom d'objet ne peut pas être supprimé car il est utilisé par un autre processus.*

Explication

Le processus de chargement (load) de la base de données tente de supprimer un objet de base de données en cours d'utilisation par un autre processus.

Réaction du système

Le traitement de la base de données est interrompu.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande. Si elle échoue, contactez le service d'assistance technique.

ANR4012W	<i>commande de vidage (dump) : La page numéro de page de la base de données est endommagée.</i>
-----------------	--

Explication

La page de base de données indiquée est endommagée et ne pourra pas être soumise au vidage (dump).

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4013I	<i>Le processus commande d'audit ID processus a terminé l'audit de nombre total conteneurs ; l'audit de nombre de succès conteneurs a abouti, l'audit de nombre d'échecs conteneurs a échoué.</i>
-----------------	--

Explication

Le traitement de la commande AUDIT CONTAINER est terminé.

Les informations suivantes apparaissent :

- Nombre total de conteneurs audités
- Nombre de conteneurs pour lesquels l'audit a abouti
- Nombre de conteneurs pour lesquels l'audit a échoué

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4014W	<i>Le processus d'audit de conteneur ID de processus a été annulé.</i>
-----------------	---

Explication

Lors du traitement d'une commande AUDIT CONTAINER, le processus effectuant l'audit a été annulé.

Réaction du système

La commande AUDIT CONTAINER a été annulée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4015E	<i>Commande de chargement : format d'enregistrement incorrect (code de format) détecté.</i>
-----------------	--

Explication

Pendant le traitement de la commande *commande de chargement (load)*, un type d'enregistrement est détecté pendant la lecture des données se trouvant sur le support de vidage (dump).

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Sous MVS ou VM, la syntaxe de la commande LOADDB peut être indiquée en utilisant un ddname ou en indiquant un nom de classe d'unités. Utilisez la même méthode que celle utilisée lors du vidage (dump) d'origine. Si vous avez fait appel à une autre méthode, ce message apparaît. Essayez de charger la base de données en utilisant l'autre méthode de syntaxe (devclass). Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR4016E	<i>commande de chargement (load) : Numéro d'ordre d'en-tête incorrect détecté dans le vidage (dump) de base de données. Valeur attendue : numéro de séquence prévu ; Valeur trouvée : numéro de séquence réel.</i>
-----------------	---

Explication

Pendant le traitement de la commande *commande de chargement (load)*, un numéro de séquence est détecté pendant la lecture des données se trouvant sur le support de vidage (dump).

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents du serveur afin de déterminer la source de l'erreur. Si vous ne parvenez

pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR4017E **Commande de chargement : type d'enregistrement type d'enregistrement incorrect lu à partir des données de vidage de la base de données.**

Explication

le processus de chargement (load) de la base de données du serveur a trouvé un enregistrement incorrect lors de la lecture des données sur le support de vidage (dump).

Réaction du système

Le processus de chargement (load) de la base de données est terminé.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents du serveur afin de déterminer la source de l'erreur. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR4018E **commande de chargement (load) : Echec du chargement (load) - espace de journal de reprise insuffisant.**

Explication

La commande de chargement (load) a échoué car l'espace de journal de reprise est insuffisant.

Réaction du système

Le processus de chargement (load) de la base de données prend fin.

Action de l'utilisateur

Réinstallez le serveur en définissant un journal de reprise plus grand, puis relancez la commande de chargement (load) de la base de données.

ANR4019E **commande de chargement (load) : Echec du chargement - espace de base de données insuffisant.**

Explication

La commande de chargement (load) a échoué car l'espace de base de données est insuffisant.

Réaction du système

Le traitement du chargement (load) prend fin.

Action de l'utilisateur

Réinstallez le serveur en définissant une base de données plus grande, puis relancez la commande de chargement (load) de la base de données.

ANR4020E **commande de chargement (load) : Echec d'insertion d'un lot dans la base de données.**

Explication

La commande de chargement (load) de base de données a échoué alors qu'il tentait d'insérer un lot de lignes dans la base de données.

Réaction du système

Le processus de chargement (load) de la base de données prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant celui-ci afin de déterminer si une erreur peut être corrigée. Vous pouvez réinstaller le serveur avec un journal de reprise et une base de données nouveaux et relancer la commande. Si le problème persiste, adressez-vous au responsable de la maintenance.

ANR4021E **commande vidage (dump)/chargement (load) : Une erreur (code d'erreur) s'est produite pendant une opération d'ouverture.**

Explication

Une erreur se produit pendant une tentative d'ouverture d'opération sur le support de vidage pour une opération de vidage(dump)/chargement(load).

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés afin de déterminer la cause de l'échec. Corrigez le problème, puis relancez le processus.

ANR4022E **commande vidage (dump) : Une erreur (code d'erreur) s'est produite pendant une opération d'écriture.**

Explication

Une erreur s'est produite alors que le processus de vidage (dump) de la base de données du serveur tentait d'écrire sur le support de vidage (dump).

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, le traitement du vidage (dump) prend fin.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés afin de déterminer la cause de l'échec. Corrigez le problème, puis relancez le processus.

ANR4023E	<i>commande de chargement (load) : Une erreur (code d'erreur) s'est produite pendant une opération de lecture.</i>
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite alors que le processus de chargement (load) de la base de données du serveur tentait de lire sur le support de vidage (dump).

Réaction du système

L'opération de chargement (load) de la base de données prend fin.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés afin de déterminer la cause de l'échec. Corrigez le problème, puis relancez le processus.

ANR4025W	<i>La commande AUDIT DATABASE ID processus s'est arrêtée. Le traitement de la commande est annulé.</i>
-----------------	---

Explication

La commande AUDIT DATABASE a été annulée au cours du traitement.

Réaction du système

La commande AUDIT DATABASE s'est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande AUDIT DATABASE.

ANR4026I	<i>Le traitement de la commande AUDIT DATABASE a démarré (ID de processus ID de processus).</i>
-----------------	--

Explication

Le traitement de la commande AUDIT DATABASE a démarré pour l'ID de processus affiché.

Réaction du système

Le traitement de la commande AUDIT DATABASE est en cours.

Action de l'utilisateur

Ce processus peut être contrôlé par la commande QUERY PROCESS. Si vous devez l'annuler, lancez la commande CANCEL PROCESS.

ANR4027I	<i>Le traitement de la commande AUDIT DATABASE ID de processus a terminé de traiter nombre total d'extensions de données orphelines.</i>
-----------------	---

Explication

La commande AUDIT DATABASE est terminée.

Les informations suivantes apparaissent :

- Nombre total d'extensions de données orphelines ayant été traitées

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir de l'aide en matière de programmation, contactez le service d'assistance technique.

ANR4028I	<i>Une analyse visant à rechercher les fichiers endommagés est en cours. nombre fichier(s) endommagé(s) traité(s).</i>
-----------------	---

Explication

Si le paramètre système REPLRECOVERDAMAGED a la valeur ON, le système surveille les tables de base de données du serveur toutes les 30 minutes afin de déterminer si le nombre de fichiers bitfile endommagés a changé. Le cas échéant, le système lance une analyse des tables de base de données du serveur afin d'identifier les fichiers endommagés, et ce à des fins de reprise. Selon l'environnement système, l'analyse peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution pendant l'analyse.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Toutefois, vous pouvez annuler l'analyse en exécutant la commande suivante à partir de la console serveur ou du client d'administration :

```
set replrecoverdamaged off
```

ANR4029I	Une analyse visant à identifier les fichiers endommagés est en cours. Si des fichiers endommagés sont détectés, un processus de récupération commencera à l'issue de l'analyse.
-----------------	--

Explication

Une commande REPLICATE NODE a lancé un processus d'identification et de récupération des fichiers endommagés. Le serveur analyse les tables de base de données pour identifier quels fichiers endommagés sont éligibles pour la récupération. Selon l'environnement système, l'analyse peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours. Le serveur émet périodiquement des messages ANR4024I pour indiquer que l'analyse est en cours. Une fois l'analyse terminée, le message ANR3650I s'affiche sur la console serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution pendant l'analyse. Si l'analyse identifie des fichiers éligibles pour la récupération, le processus de récupération commence.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4030E	Le processus de réplication a échoué en raison d'une incohérence entre des extensions sur le serveur source et des extensions sur le serveur cible écrites par un processus PROTECT STGPOOL.
-----------------	---

Explication

Le processus REPLICATE NODE ou PROTECT STGPOOL a détecté une incohérence et une non synchronisation entre des extensions écrites sur le serveur cible par un processus PROTECT STGPOOL et le serveur source. Le processus REPLICATE NODE va se terminer avec un état FAILURE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande PROTECT STGPOOL avec le paramètre FORCERECONCILE=YES et vérifiez que le processus a abouti. Relancez ensuite la commande sans le paramètre FORCERECONCILE=YES.

ANR4031I	PROTECT STGPOOL : le processus de récupération a démarré pour le pool de stockage de copie de conteneur <i>pool cible</i>.
-----------------	---

Explication

La commande PROTECT STGPOOL a lancé le processus de récupération pour le pool de stockage de copie de conteneur spécifié. Le processus de récupération a pour objectif de transférer des données depuis des volumes sous-utilisés et par conséquent, de libérer de l'espace.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4032W	PROTECT STGPOOL : toutes les données qui se trouvent dans le pool de stockage de conteneur de répertoire <i>pool source</i> sont protégées via le pool de stockage de copie de conteneur <i>pool cible</i>. Toutefois, le processus de récupération pour le pool de stockage de copie de conteneur est incomplet.
-----------------	--

Explication

La commande PROTECT STGPOOL protège toutes les données qui se trouvent dans le pool de stockage de conteneur de répertoire via le pool de stockage de copie de conteneur spécifié. Ainsi, le pool de stockage de conteneur de répertoire peut être réparé si nécessaire. Toutefois, le processus de récupération pour le pool de stockage de copie de conteneur est incomplet car il a été annulé. Le processus de récupération a pour objectif de transférer des données depuis des volumes sous-utilisés et par conséquent, de libérer de l'espace.

Réaction du système

Le processus de protection de pool de stockage se termine.

Action de l'utilisateur

Si le pool de stockage de copie de conteneur ne dispose pas de suffisamment d'espace ou si ce message apparaît fréquemment, envisagez d'augmenter le temps d'exécution maximal pour la planification qui exécute le processus de protection de pool de stockage. Si le pool de stockage de copie de conteneur dispose d'un espace suffisant et que ce message n'apparaît pas fréquemment, aucune intervention de votre part n'est nécessaire.

ANR4033I	La commande <i>commande de mise à jour du répertoire de pool de stockage</i> du processus <i>ID</i> de processus a terminé la mise à jour de nom du répertoire de pool de stockage ; nombre de réussites conteneurs mis à jour, nombre d'échecs conteneurs non mis à jour.
-----------------	---

Explication

Le traitement de la commande UPDATE STGPOOLDIR est terminé.

Les informations suivantes apparaissent :

- Le répertoire de pool de stockage mis à jour.
- Le nombre de conteneurs mis à jour.
- Le nombre de conteneurs n'ayant pu être mis à jour.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4034W	Le processus de mise à jour du répertoire de pool de stockage <i>ID</i> de processus a été annulé.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement d'une commande UPDATE STGPOOLDIR, le processus effectuant l'audit a été annulé.

Réaction du système

Le processus UPDATE STGPOOLDIR est annulé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4038W	Le processus d'audit automatique pour le pool de stockage <i>NOM_STGPOOL</i> ne peut pas être démarré car le gestionnaire de ressources pour le dédoublement de données n'est pas activé.
-----------------	--

Explication

Un gestionnaire de ressources de dédoublement de données peut être activé sur le serveur. Il ajuste dynamiquement le processus d'audit automatique pour minimiser l'impact de ses performances sur les autres processus. Le gestionnaire de ressources doit être activé pour que le processus d'audit automatique puisse être démarré.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution, mais le processus d'audit automatique pour le pool de stockage spécifié n'est pas démarré.

Action de l'utilisateur

Pour activer le gestionnaire de ressources, assurez-vous que l'option serveur SDRESMANEVENTENABLE est définie sur YES. Pour afficher les paramètres d'option actuelle, lancez la commande d'option query. Pour mettre à jour l'option de serveur, lancez la commande SETOPT : setopt sdresmaneventenable yes

ANR4039I	Le processus de la commande d'audit <i>ID</i> processus a terminé l'audit de <i>nombre_total</i> conteneurs avec les résultats suivants :<i>nombre_succès</i> conteneurs dont l'audit a abouti ; <i>nombre_échecs</i> conteneurs dont l'audit a échoué ; <i>nombre_traitements</i> extensions de données qui ont été traitées ; <i>nombre_endommagements</i> extensions de données qui ont été détectées comme endommagées, et <i>nombre_intégrités</i> extensions de données marquées auparavant comme endommagées et redéfinies comme intégrées.
-----------------	---

Explication

Le processus d'audit automatique pour les conteneurs est terminé.

Les informations suivantes apparaissent :

- Nombre de conteneurs audités
- Nombre de conteneurs dont l'audit a abouti
- Nombre de conteneurs dont l'audit a échoué
- Nombre d'extensions de données qui ont été auditées
- Nombre d'extensions de données endommagées
- Nombre d'extensions de données marquées auparavant comme endommagées et redéfinies comme intègres

Réaction du système

Le processus est terminé.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4040W **Le processus d'audit automatique pour les conteneurs, processus *ID_processus*, est annulé.**

Explication

Le processus d'audit a été annulé.

Réaction du système

Le processus a été annulé, mais le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4041I **La règle de conservation *nom de règle de conservation* est définie.**

Explication

Une commande DEFINE RETRULE a correctement créé la règle de conservation indiquée.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution. Toutefois, si un problème est survenu sur un autre composant serveur lors du traitement de la commande, d'autres messages peuvent avoir été émis par ce composant serveur.

Action de l'utilisateur

Si des messages ont été émis par d'autres composants serveurs, passez-les en revue dans le journal des activités pour en déterminer la cause.

ANR4042I **Commande : la règle de conservation *nom de règle de conservation* est supprimée.**

Explication

Une commande DELETE RETRULE a supprimé la règle de conservation indiquée.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4043I **La règle de conservation *nom de règle de conservation* est mise à jour.**

Explication

Une commande UPDATE RETRULE a mis à jour la règle de conservation indiquée.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4044E **Commande : la règle de conservation *nom de règle de conservation* est déjà définie.**

Explication

La commande indiquée a tenté de définir une règle de conservation qui existe déjà.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4045E **Commande : la règle de conservation *nom de règle de conservation* n'est pas définie.**

Explication

La commande indiquée fait référence à une règle de conservation qui n'existe pas.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4046I L'ensemble de conservation ID *ID d'ensemble de conservation* pour la règle *nom de règle de conservation* a été créé à *horodatage du début*. L'ensemble de conservation expire à *horodatage expiration*.

Explication

Un ensemble de conservation a été créé. Le message indique l'ID de l'ensemble créé, le nom de la règle de conservation utilisée pour le créer, son heure de création et la date à laquelle il expire.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4047I Ensemble de conservation ID *ID d'ensemble de conservation* supprimé.

Explication

Une commande DELETE RESET a été utilisée pour supprimer l'ensemble de conservation spécifié.

Réaction du système

L'ensemble de conservation est supprimé et le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4048I Ensemble de conservation ID *ID d'ensemble de conservation* mis à jour.

Explication

L'ensemble de conservation a été mis à jour par la commande UPDATE RESET.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4049E *Commande : un ensemble de conservation est déjà défini pour la règle nom de règle de conservation.*

Explication

La commande indiquée a tenté de définir un ensemble de conservation qui existe déjà.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4050E *Commande : l'ensemble de conservation ID d'ensemble de conservation n'est pas défini.*

Explication

La commande indiquée fait référence à un ensemble de conservation qui n'existe pas.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4051I *Commande : la règle de conservation nom de règle de conservation a été renommée en nouveau nom de règle de conservation.*

Explication

La règle de conservation demandée a été renommée et porte désormais le nouveau nom indiqué.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4052E *Commande : la règle de conservation nom de règle de conservation est référencée par un*

ou plusieurs ensembles de conservation.

Explication

La règle de conservation demandée ne peut pas être supprimée, car un ou plusieurs ensembles de conservation y font toujours référence. Si des ensembles de conservation ayant été créés par la règle de conservation sont toujours présents sur le système, vous ne pouvez pas supprimer cette règle.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Attendez que les ensembles de conservation qui font encore référence à la règle expirent ou, pour les supprimer, émettez la commande DELETE RESET. Si les ensembles de conservation ne peuvent pas être supprimés, émettez la commande UPDATE RETRULE avec le paramètre ACTIVE réglé sur NO pour éviter que de nouveaux ensembles de conservation ne soient créés par la règle de conservation.

Pour supprimer la règle de conservation, émettez la commande DELETE RETRULE ou utilisez le centre d'opérations.

ANR4053W	Le processus de protection de pool de stockage pour <i>nom de pool de stockage</i> sur le serveur <i>ce serveur</i> vers <i>nom de pool de stockage</i> sur le serveur <i>autre serveur</i> a omis de traiter <i>nombre de conteneurs</i> omis conteneurs.
-----------------	---

Explication

La commande PROTECT STGPOOL a omis le nombre spécifié de conteneurs. Les extensions dans ces conteneurs n'ont pas été protégées.

Réaction du système

Aucune intervention n'est requise.

Action de l'utilisateur

La prochaine commande PROTECT STGPOOL tentera de protéger les conteneurs qui ont été omis. Le nom de chaque conteneur omis figure dans le journal FFDC. Par défaut, ce journal se trouve dans le répertoire personnel de l'ID utilisateur d'instance.

ANR4054E	Commande : le verrou de conservation <i>nom_verrou</i> est déjà défini.
-----------------	--

Explication

La commande indiquée a tenté de définir un verrou de conservation qui existe déjà.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4055E	Commande : le verrou de conservation <i>nom_verrou</i> n'est pas défini.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée référence un verrou de conservation qui n'existe pas.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4056E	Commande : l'ensemble de conservation <i>ID_ensemble_conservation</i> se trouve déjà dans le verrou de conservation <i>nom_verrou</i>.
-----------------	---

Explication

L'association d'un verrou de conservation à un ensemble de conservation a été tentée, mais l'ensemble de conservation se trouve déjà dans le verrou de conservation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4057E	Commande : le verrou de conservation <i>nom_verrou</i> n'est pas actif.
-----------------	--

Explication

L'association d'un verrou de conservation à un ensemble de conservation ou à une règle de conservation définie avec FREQUENCY=ONETIME a été tentée, mais le verrou de conservation n'est pas actif et ne peut pas être utilisé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4058E	Commande : l'ensemble de conservation ID_ensemble_conservation ne se trouve pas dans le verrou de conservation nom_verrou.
-----------------	---

Explication

Le retrait d'un ensemble de conservation d'un verrou de conservation a été tenté, mais l'ensemble de conservation ne se trouve pas dans le verrou de conservation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4059E	Commande : l'ensemble de conservation ID_ensemble_conservation a été placé sous un ou plusieurs verrous de conservation et ne peut pas être supprimé.
-----------------	--

Explication

La suppression de l'ensemble de conservation a été tentée, mais celui-ci a été placé sous un ou plusieurs verrous de conservation qui empêchent sa suppression.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4060I	Verrou de conservation nom_verrou défini.
-----------------	--

Explication

Une commande DEFINE HOLD a créé le verrou de conservation indiqué. Il est cependant possible que des messages d'avertissement aient été émis par d'autres composants serveurs.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si des messages d'avertissement ont été émis, consultez les explications qui leur sont associées.

ANR4061I	Commande : le verrou de conservation nom_verrou a été mis à jour.
-----------------	--

Explication

Une commande UPDATE HOLD a mis à jour le verrou de conservation indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4062I	Commande : le verrou de conservation nom_verrou a été renommé en nouveau_nom_verrou.
-----------------	---

Explication

Le verrou de conservation demandé a été renommé avec le nouveau nom affiché.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4063I	Commande : l'ensemble de conservation ID_ensemble_conservation a été placé sous le verrou de conservation nom_verrou.
-----------------	--

Explication

Un verrou de conservation a été placé sur l'ensemble de conservation indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4064I **Commande : l'ensemble de conservation**
ID_ensemble_conservation a été libéré du verrou de conservation
nom_verrou.

Explication

Un verrou de conservation a été supprimé pour l'ensemble de conservation indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4065E **Commande : le verrou de conservation nom_verrou est en cours d'utilisation.**

Explication

La désactivation d'un verrou de conservation a été tentée, mais le verrou est toujours en cours d'utilisation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4066I **L'ensemble de conservation**
ID_ensemble_conservation a été placé sous le verrou de conservation nom_verrou.

Explication

Un verrou de conservation a été placé sur l'ensemble de conservation indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4067I **Démarrage du travail de création d'ensemble de conservation**
programmé pour la règle de conservation nom de règle de conservation.

Explication

Un travail de création d'ensemble de conservation programmé a démarré. Le nom de la règle de conservation pour laquelle le travail a été démarré est affiché.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4068I **Le travail de création d'ensemble de conservation programmé pour la règle de conservation nom de règle de conservation s'est achevé correctement.**

Explication

Le serveur a correctement effectué le traitement d'un travail de création d'ensemble de conservation programmé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4069E **Le travail de création d'ensemble de conservation programmé pour la règle de conservation nom de règle de conservation a échoué.**

Explication

Le serveur a rencontré un échec lors du traitement d'un travail de création d'ensemble de conservation programmé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Il est mis fin au travail programmé.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du serveur qui ont été émis avant ce message afin de déterminer la cause de cette erreur. Pour apporter des corrections à la règle de conservation, émettez la commande UPDATE RETRULE.

ANR4070I **Le travail de création d'ensemble de conservation programmé pour**

la règle de conservation *nom de règle de conservation* a démarré correctement.

Explication

Le serveur a correctement démarré le traitement d'un processus d'arrière-plan pour un travail de création d'ensemble de conservation programmé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4071E	<i>Commande : l'ensemble de conservation ID d'ensemble de conservation est supprimé ou a expiré.</i>
-----------------	---

Explication

La commande indiquée fait référence à un ensemble de conservation qui a été supprimé ou a expiré.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4072E	<i>Le travail de création d'ensemble de conservation programmé pour la règle de conservation <i>nom de règle de conservation</i> a manqué la fenêtre de démarrage prévue.</i>
-----------------	--

Explication

La fenêtre de démarrage prévue pour ce planning est passée et le planning n'a toujours pas démarré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le travail de création d'ensemble de conservation programmé n'est pas traité par le serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4073I	<i>L'ensemble de conservation ID de l'ensemble de conservation inclut des données du noeud <i>nom du</i></i>
-----------------	---

noeud, espace fichiers nom de l'espace fichiers.

Explication

L'espace fichiers qui appartient au noeud spécifié est un membre de l'ensemble de conservation, et les types de données pris en charge de cet espace fichiers sont stockés dans cet ensemble de conservation.

Le fait qu'un espace fichiers soit membre d'un ensemble de conservation ne signifie pas que les données de cet espace sont nécessairement stockées dans cet ensemble.

Seuls les données des types pris en charge de l'espace fichiers sont stockées dans l'ensemble de conservation. Si l'espace fichiers contient des données non prises en charge (par exemple, des données d'archive), ces données ne sont pas stockées dans l'ensemble de conservation. Si l'espace fichiers ne contient que des données non prises en charge ou s'il est vide, il est toujours membre de l'ensemble de conservation.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4074I	<i>commande vidage (dump)/ chargement (load) : nombre d'entrées entrées de base de données incorrectes détectées.</i>
-----------------	--

Explication

Ce message apparaît à la fin d'une commande de vidage (dump) de base de données de serveur pour indiquer le nombre d'entrées de base de données incorrectes qui ont été trouvées.

Réaction du système

Le traitement du vidage (dump) ou du chargement (load) de base de données prend fin.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4075I	<i>commande d'audit : audit des définitions de règles.</i>
-----------------	---

Explication

Ce message est affiché lors d'un audit de base de données, il indique que les informations relatives aux

règles du serveur (domaine, jeu de règles, classes de gestion et groupes de copie) seront examinées par le processus d'audit.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4076E	<i>commande d'audit : un nombre de postes client incorrect a été détecté pour le domaine de règles nom du domaine.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que le nombre de postes enregistré pour le domaine de règles indiqué ne correspond pas au nombre effectif de postes affectés à ce domaine.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4077I	<i>commande d'audit : un nombre de postes client incorrect a été détecté pour le domaine de règles nom du domaine ; ce nombre sera corrigé.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que le nombre de postes enregistré pour le domaine de règles indiqué ne correspond pas au nombre effectif de postes affectés à ce domaine. Du fait que FIX=YES a été spécifié pour cette commande, le compte de postes va être automatiquement corrigé.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4078E	<i>commande d'audit : un nombre d'indicateurs d'activation incorrect a été détecté pour le domaine de règles nom du domaine.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté des indicateurs d'activation incorrects pour le domaine de règles indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4079I	<i>commande d'audit : des indicateurs d'activation incorrects ont été détectés pour le domaine de règles nom du domaine - l'entrée va être corrigée.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté des indicateurs d'activation incorrects pour le domaine de règles indiqué. Comme vous avez précisé FIX=YES pour la commande d'audit, les indicateurs incorrects vont être corrigés.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4080E	<i>commande d'audit : une période de sursis au-delà du délai de conservation de la sauvegarde incorrecte a été détectée pour le domaine de règles nom du domaine.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une période de sursis au-delà du délai de conservation de la sauvegarde incorrecte pour le domaine de règles indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4081I **commande d'audit : une période de sursis au-delà du délai de conservation de la sauvegarde incorrecte a été détectée pour le domaine de règles *nom du domaine* - la valeur par défaut va être définie.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une période de sursis au-delà du délai de conservation de la sauvegarde incorrecte pour le domaine de règles indiqué. Comme vous avez précisé FIX=YES pour la commande d'audit, la valeur par défaut va être attribuée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4082E **commande d'audit : une période de sursis au-delà du délai de conservation de l'archivage incorrecte a été détectée pour le domaine de règles *nom du domaine*.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une période de sursis au-delà du délai de conservation de la sauvegarde incorrecte pour le domaine de règles indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4083I **commande d'audit : une période de sursis au-delà du délai de conservation de l'archivage incorrecte a été détectée pour le domaine de règles *nom du domaine* - la valeur par défaut va être définie.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une période de sursis au-delà du délai de conservation

de la sauvegarde incorrecte pour le domaine de règles indiqué. Comme vous avez précisé FIX=YES pour la commande d'audit, la valeur par défaut va être attribuée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4084E **commande d'audit : informations de mise à jour d'administrateur incorrectes détectées pour le domaine de règles *nom du domaine*.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que les dernières informations mises à jour sont incorrectes pour le domaine de règles indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4085I **commande d'audit : des informations de mise à jour d'administrateur incorrectes ont été détectées pour le domaine de règles *nom du domaine* - ces informations vont être corrigées.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que les dernières informations mises à jour sont incorrectes pour le domaine de règles indiqué. Du fait que FIX=YES a été spécifié pour cette commande, les informations vont être corrigées.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4086E **commande d'audit : un poste incorrect (*numéro de poste*) affecté au domaine *nom du domaine* a été détecté.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un numéro de poste affecté à un domaine de règles qui ne correspond à aucune définition valide de poste client.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4087I *commande d'audit : un poste incorrect (numéro de poste) affecté à la référence de domaine nom du domaine sera supprimé.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un numéro de poste affecté à un domaine de règles qui ne correspond à aucune définition valide de poste client. Comme vous avez précisé FIX=YES pour la commande d'audit, la référence va être supprimée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4088E *commande d'audit : la classe de gestion nom de la classe de gestion indiquée pour le jeu de règles nom du jeu de règles du domaine nom du domaine n'existe pas.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un jeu de règles indiquant une classe de gestion inexistante.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4089I *commande d'audit : la classe de gestion nom de la classe de gestion indiquée pour le jeu de règles nom*

du jeu de règles du domaine nom du domaine n'existe pas - la référence va être supprimée.

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un jeu de règles indiquant une classe de gestion inexistante. Comme vous avez précisé FIX=YES pour la commande d'audit, la référence va être supprimée dans le jeu de règles.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Une fois que l'audit sera terminé, examinez le jeu de règles indiqué, et spécifiez une nouvelle classe de gestion pour ce jeu. S'il s'agit du jeu de règles actif, vous devrez activer un nouveau jeu de règles pour le domaine avec une classe de gestion valide.

ANR4090E *commande d'audit : le jeu de règles actif du domaine nom du domaine ne contient pas de classe de gestion par défaut valide - la règle ne pourra pas être utilisée pour ce domaine. Corrigez le jeu de règles ACTIVE.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un jeu de règles actif pour le domaine de règles indiqué qui ne contient pas de classe de gestion par défaut valide.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lorsque l'audit sera terminé, vous devrez activer un nouveau jeu de règles pour le domaine contenant une classe de gestion par défaut valide.

ANR4091E *commande d'audit : des informations de mise à jour de l'administrateur incorrectes ont été détectées pour le jeu de règles nom du jeu dans le domaine de règles nom du domaine.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que les dernières informations mises à jour sont incorrectes pour le jeu de règles indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4092I ***commande d'audit : des informations de mise à jour de l'administrateur incorrectes ont été détectées pour le jeu de règles nom du jeu dans le domaine de règles nom du domaine - les informations seront corrigées.***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que les dernières informations mises à jour sont incorrectes pour le jeu de règles indiqué. Du fait que FIX=YES a été spécifié pour cette commande, les informations vont être corrigées.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4093E ***commande d'audit : identificateur de classe de gestion non défini pour la classe de gestion nom de la classe de gestion du jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine.***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté des informations incorrectes relatives à la classe de gestion indiquée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4094E

commande d'audit : identificateur de classe de gestion non défini pour la classe de gestion nom de la classe de gestion du jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine - un identificateur va être généré pour cette classe de gestion.

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté des informations incorrectes relatives à la classe de gestion indiquée. Le processus d'audit génère un identificateur, du fait que FIX=YES a été spécifié pour la commande d'audit.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4095E ***commande d'audit : un identificateur de classe de gestion incorrect (identificateur trouvé) a été détecté pour la classe de gestion nom de la classe de gestion du jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine (identificateur attendu attendu).***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté des informations incorrectes relatives à la classe de gestion indiquée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4096E ***commande d'audit : un identificateur de classe de gestion incorrect (identificateur trouvé) a été détecté pour la classe de gestion nom de la classe de gestion du jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine (identificateur attendu attendu) - l'identificateur correct sera enregistré.***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté des informations incorrectes relatives à la classe de gestion indiquée. Le processus d'audit corrige l'identificateur, du fait que FIX=YES a été spécifié pour la commande d'audit.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4097E *commande d'audit : des informations de mise à jour de l'administrateur incorrectes ont été détectées pour la classe de gestion nom de la classe de gestion du jeu de règles nom du jeu dans le domaine de règles nom du domaine.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que les dernières informations mises à jour sont incorrectes pour la classe de gestion indiquée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4098I *commande d'audit : des informations de mise à jour de l'administrateur incorrectes ont été détectées pour la classe de gestion nom de la classe de gestion du jeu de règles nom du jeu dans le domaine de règles nom du domaine - les informations seront corrigées.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que les dernières informations mises à jour sont incorrectes pour la classe de gestion indiquée. Du fait que FIX=YES a été spécifié pour cette commande, les informations vont être corrigées.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4099E *commande d'audit : nom ou type incorrect affecté au groupe de copie nom du groupe de copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion, jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un groupe de copie affecté d'un nom ou d'un type incorrect.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous n'avez pas précisé FIX=YES pour la commande d'audit, relancez la commande en spécifiant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4100I *commande d'audit : tentative de réinsertion du groupe de copie sous forme de groupe de copie de sauvegarde.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un groupe de copie affecté d'un nom ou d'un type incorrect. Le processus essaie de réinsérer ce groupe en tant que groupe de copie de sauvegarde.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4101I *commande d'audit : un groupe de copie de sauvegarde existe déjà - le groupe de copie incorrect sera supprimé.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un groupe de copie affecté d'un nom ou d'un type incorrect. Lors de la tentative de réinsertion du groupe de copie en tant que groupe de copie de sauvegarde, le processus a détecté qu'un groupe de copie de sauvegarde existait déjà pour cette classe de gestion. Le groupe de copie incorrect est supprimé.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lorsque l'audit sera terminé, vous pourrez examiner les groupes de copie du serveur par la commande QUERY COPYGROUP et les corriger, si vous le souhaitez, par les commandes DEFINE COPYGROUP et UPDATE COPYGROUP.

ANR4102I **commande d'audit : tentative de réinsertion du groupe de copie sous forme de groupe de copie d'archivage.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un groupe de copie affecté d'un nom ou d'un type incorrect. Le processus essaie de réinsérer ce groupe en tant que groupe de copie d'archivage.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4103I **commande d'audit : un groupe de copie d'archivage existe déjà - le groupe de copie incorrect sera supprimé.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un groupe de copie affecté d'un nom ou d'un type incorrect. Lors de la tentative de réinsertion du groupe de copie en tant que groupe de copie d'archivage, le processus a détecté qu'un groupe de copie de sauvegarde existait déjà pour cette classe de gestion. Le groupe de copie incorrect est supprimé.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lorsque l'audit sera terminé, vous pourrez examiner les groupes de copie du serveur par la commande QUERY COPYGROUP et les corriger, si vous le souhaitez, par les commandes DEFINE COPYGROUP et UPDATE COPYGROUP.

ANR4104E **commande d'audit : un identificateur de classe de gestion**

incorrect (identificateur trouvé) a été détecté pour un groupe de copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion du jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine (identificateur attendu attendu).

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une information incorrecte pour le groupe de copie indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4105E **commande d'audit : un identificateur de classe de gestion incorrect (identificateur trouvé) a été détecté pour un groupe de copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion du jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine (identificateur attendu attendu) - l'identificateur correct sera enregistré.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une information incorrecte pour le groupe de copie indiqué. Le processus d'audit corrige l'identificateur, du fait que FIX=YES a été spécifié pour la commande d'audit.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4106E **commande d'audit : un identificateur de groupe de copie incorrect (identificateur trouvé) a été détecté pour un groupe de copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion du jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine (identificateur attendu attendu).**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une information incorrecte pour le groupe de copie indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir de l'aide en matière de programmation, contactez le service d'assistance technique.

ANR4107E ***commande d'audit : un identificateur de groupe de copie incorrect (identificateur trouvé) a été détecté pour le nom du groupe de copie nom du groupe de copie (identificateur attendu attendu).***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une information incorrecte pour le nom du groupe de copie indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir de l'aide en matière de programmation, contactez le service d'assistance technique.

ANR4108E ***commande d'audit : des attributs de groupe de copie d'archivage incorrects ont été détectés pour le groupe de copie nom du groupe de copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion, jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine.***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté des attributs de groupe de copie de sauvegarde incorrects pour le groupe de copie indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous n'avez pas précisé FIX=YES pour la commande d'audit, relancez la commande en spécifiant FIX=YES pour que l'incohérence soit corrigée.

ANR4109I

commande d'audit : des attributs de groupe de copie de sauvegarde incorrects ont été détectés pour le groupe de copie nom du groupe de copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion, jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine - le groupe de copie sera corrigé à l'aide des attributs par défaut.

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté des attributs de groupe de copie de sauvegarde incorrects pour le groupe de copie indiqué. Du fait que FIX=YES a été spécifié pour cette commande, les attributs incorrects du groupe de copie vont être corrigés avec les valeurs par défaut.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lorsque l'audit sera terminé, vous pourrez examiner le groupe de copie par la commande QUERY COPYGROUP et corriger ses attributs, si vous le souhaitez, par la commande UPDATE COPYGROUP.

ANR4110E

commande d'audit : des attributs de groupe de copie d'archivage incorrects ont été détectés pour le groupe de copie nom du groupe de copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion, jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine.

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté des attributs de groupe de copie d'archivage incorrects pour le groupe de copie indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous n'avez pas précisé FIX=YES pour la commande d'audit, relancez la commande en spécifiant FIX=YES pour que l'incohérence soit corrigée.

ANR4111I

commande d'audit : des attributs de groupe de copie d'archivage incorrects ont été détectés pour le groupe de copie nom du groupe de

copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion, jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine - le groupe de copie sera corrigé à l'aide des attributs par défaut.

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté des attributs de groupe de copie d'archivage incorrects pour le groupe de copie indiqué. Du fait que FIX=YES a été spécifié pour cette commande, les attributs incorrects du groupe de copie vont être corrigés avec les valeurs par défaut.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lorsque l'audit sera terminé, vous pourrez examiner le groupe de copie par la commande QUERY COPYGROUP et corriger ses attributs, si vous le souhaitez, par la commande UPDATE COPYGROUP.

ANR4112W ***Commande d'audit : le pool de stockage nom du pool de stockage indiqué comme destination pour le groupe de copie nom du groupe de copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion, jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine n'existe pas.***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté qu'un pool de stockage spécifié comme destination du groupe de copie indiqué n'est pas défini dans la base de données du serveur. Si ce groupe de copie est utilisé dans un jeu de règles actif, les opérations de sauvegarde ou d'archivage échoueront lors de la tentative de stockage des données du client sur le pool de destination.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lorsque l'audit sera terminé, utilisez la commande DEFINE STGPOOL pour définir le pool de stockage manquant ou bien la commande UPDATE COPYGROUP pour mettre à jour le groupe de copie avec une référence à un pool de stockage existant.

ANR4113E ***commande d'audit : des informations de mise à jour d'administrateur incorrectes ont été détectées pour le groupe de copie nom du groupe de copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion, jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine.***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que les dernières informations mises à jour sont incorrectes pour le groupe de copie indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4114I ***commande d'audit : des informations de mise à jour d'administrateur incorrectes ont été détectées pour le groupe de copie nom du groupe de copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion, jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine - les informations seront corrigées.***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que les dernières informations mises à jour sont incorrectes pour le groupe de copie indiqué. Du fait que FIX=YES a été spécifié pour cette commande, les informations vont être corrigées.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4115E ***commande d'audit : le domaine de règles nom du domaine est référencé, mais il n'est pas formellement défini.***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a trouvé une référence au domaine de règles indiqué, mais ce

domaine n'est pas formellement défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4116I ***commande d'audit : le domaine de règles nom du domaine est référencé, mais il n'est pas formellement défini - un domaine de règles associé aux attributs par défaut va être défini avec ce nom.***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a trouvé une référence au domaine de règles indiqué, mais ce domaine n'est pas formellement défini dans la base de données du serveur. Du fait que FIX=YES a été spécifié, le processus d'audit va définir un nouveau domaine de règles avec ce nom.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lorsque l'audit sera terminé, vous pourrez consulter les attributs de ce domaine de règles par la commande QUERY DOMAIN et les mettre à jour, si vous le souhaitez, par la commande UPDATE DOMAIN.

ANR4117E ***commande d'audit : le jeu de règles nom du jeu du domaine nom de domaine est référencé, mais il n'est pas formellement défini.***

Explication

Un processus d'audit de la base de données a trouvé une référence au jeu de règles indiqué, mais ce jeu n'est pas formellement défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4118I

commande d'audit : le jeu de règles nom du jeu du domaine nom du domaine est référencé, mais il n'est pas formellement défini - un jeu de règles portant ce nom va être créé.

Explication

Un processus d'audit de la base de données a trouvé une référence au jeu de règles indiqué, mais ce jeu n'est pas formellement défini dans la base de données du serveur. Comme vous avez précisé FIX=YES, le processus d'audit va créer un nouveau jeu de règles avec ce nom.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lorsque l'audit sera terminé, vous pourrez consulter les attributs de ce jeu de règles par la commande QUERY POLICYSET et les mettre à jour, si vous le souhaitez, par la commande UPDATE POLICYSET.

ANR4119E

commande d'audit : la classe de gestion nom de la classe du jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine est référencée, mais elle n'est pas formellement définie.

Explication

Un processus d'audit de la base de données a trouvé une référence à la classe de gestion indiquée, mais cette classe n'est pas formellement définie dans la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4120I

commande d'audit : la classe de gestion nom de la classe du jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine est référencée, mais elle n'est pas formellement définie - la classe de gestion sera créée.

Explication

Un processus d'audit de la base de données a trouvé une référence à la classe de gestion indiquée, mais cette classe n'est pas formellement définie dans la base de données du serveur. Comme vous avez précisé FIX=YES pour la commande d'audit, le processus d'audit définit une classe de gestion sur le serveur avec ce nom.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lorsque l'audit sera terminé, vous pourrez consulter les attributs de cette classe de gestion par la commande QUERY MGMTCLASS et les mettre à jour, si vous le souhaitez, par la commande UPDATE MGMTCLASS.

ANR4121E	Commande : Une opération qui a été lancée par la commande MOVE DRMEDIA est en cours pour le volume <i>nom de volume</i>.
-----------------	---

Explication

Une autre commande indiquant le même volume a été émise. La commande nouvellement émise ne peut pas se terminer pour le volume spécifié tant que la commande MOVE DRMEDIA est en cours.

Réaction du système

Si la commande nouvellement émise est une commande MOVE NODEDATA, le serveur ignore le volume et poursuit le transfert des données de poste sur d'autres volumes.

Action de l'utilisateur

Attendez que l'opération qui a été lancée par la commande MOVE DRMEDIA soit terminée. Réexécutez ensuite l'autre commande.

ANR4122E	commande d'audit : le nombre d'instances de la classe de gestion <i>nom de la classe</i> ne correspond pas aux données actuelles de la classe de gestion (<i>nombre d'instances instances</i>).
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un compte de références pour la classe de gestion indiquée qui ne correspond pas au nombre effectif d'instances de cette classe.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4123I	commande d'audit : le nombre d'instances de la classe de gestion <i>nom de la classe</i> ne correspond pas aux données actuelles de la classe de gestion (<i>nombre d'instances instances</i>) - le nombre sera corrigé.
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un compte de références pour la classe de gestion indiquée qui ne correspond pas au nombre effectif d'instances de cette classe. Le processus d'audit corrige le compte, du fait que FIX=YES a été spécifié pour la commande d'audit.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4124E	commande d'audit : le nombre d'instances du groupe de copie <i>nom du groupe de copie</i> ne correspond pas aux données actuelles du groupe de copie (<i>nombre d'instances instances</i>).
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un compte de références pour le groupe de copie indiqué qui ne correspond pas au nombre effectif d'instances de ce groupe de copie.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4125I	commande d'audit : le nombre d'instances du groupe de copie <i>nom du groupe de copie</i> ne correspond pas aux données
-----------------	--

**actuelles du groupe de copie
(nombre d'instances instances) - le
nombre sera corrigé.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un compte de références pour le groupe de copie indiqué qui ne correspond pas au nombre effectif d'instances de ce groupe de copie. Le processus d'audit corrige le compte, du fait que FIX=YES a été spécifié pour la commande d'audit.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4126E	<i>commande d'audit : attributs globaux de règle introuvables.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de la base de données ne trouve pas les attributs globaux de règle dans la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4127I	<i>commande d'audit : attributs globaux de règle introuvables - les attributs vont être recréés.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de la base de données ne trouve pas les attributs globaux de règle dans la base de données du serveur. Comme vous avez précisé FIX=YES pour la commande d'audit, les attributs vont être régénérés.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4128E	<i>commande d'audit : les cotes d'alerte supérieures globales de</i>
-----------------	---

**règle ne correspondent pas aux
identificateurs utilisés.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que les attributs de suivi des identificateurs de règle sont incorrects.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4129E	<i>commande d'audit : les cotes d'alerte supérieures globales de règle ne correspondent pas aux identificateurs utilisés - elles vont être corrigées.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté que les attributs de suivi des identificateurs de règle sont incorrects. Comme vous avez précisé FIX=YES pour la commande d'audit, les attributs vont être corrigés.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4130W	<i>Informations d'objet de mise à jour du volume d'audit pour le volume nom de volume : Poste nom du poste, Type type de fichier, Espace fichier nom de l'espace fichier, ID d'espace fichier ID d'espace fichier, Nom de fichier nom de fichier.</i>
-----------------	--

Explication

A la suite d'une commande AUDIT VOLUME lancée sur le volume indiqué avec FIX=YES, les informations sur les objets correspondant au fichier désigné vont être mises à jour.

Réaction du système

Les informations sur les objets sont mises à jour.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4131W	Le volume d'audit a détecté des informations d'objet incorrectes pour le volume <i>nom de volume</i> : Poste <i>nom du poste</i>, Type <i>type de fichier</i>, Espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>, ID d'espace fichier <i>ID d'espace fichier</i>, Nom de fichier <i>nom de fichier</i>.
-----------------	--

Explication

A la suite d'une commande AUDIT VOLUME lancée sur le volume indiqué avec FIX=NO, des informations incorrectes sur les objets ont été détectées pour le fichier désigné.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4132I	Processus d'audit de volume terminé pour le volume <i>nom de volume</i> ; nombre de fichiers fichiers examinés, nombre de fichiers fichiers endommagés supprimés, nombre de fichiers fichiers signalés comme étant endommagés, nombre de fichiers fichiers précédemment signalés comme étant endommagés, réinitialisés en tant que non endommagés, nombre de fichiers objets mis à jour.
-----------------	---

Explication

La commande AUDIT VOLUME lancée pour le volume affiché avec FIX=YES s'est terminée.

Les informations suivantes apparaissent :

- Nombre de fichiers audités
- Nombre de fichiers incohérents supprimés
- Nombre de fichiers marque de fin de fichiers signalés comme étant endommagés
- Nombre de fichiers précédemment signalés comme étant endommagés et réinitialisés sur non endommagés
- Nombre d'objets mis à jour

Le nombre de fichiers signalés comme endommagés comprend la totalité des fichiers faisant partie des

agrégats qui étaient signalés comme endommagés au cours de l'opération d'audit. Les fichiers signalés comme endommagés dans des pools de stockage principaux ne sont pas supprimés si des copies de sauvegarde de ces fichiers existent dans des pools de stockage de type COPIE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour rétablir des fichiers signalés comme endommagés sur le volume, lancez la commande RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME.

ANR4133I	Processus d'audit de volume terminé pour le volume <i>nom de volume</i> ; nombre de fichiers fichiers examinés, nombre de fichiers fichiers endommagés trouvés et signalés en tant qu'endommagés, nombre de fichiers fichiers précédemment signalés en tant qu'endommagés et réinitialisés en tant que non endommagés, nombre de fichiers objets nécessitant une mise à jour.
-----------------	--

Explication

La commande AUDIT VOLUME lancée sur le volume affiché avec FIX=NO s'est terminée.

Les informations suivantes apparaissent :

- Nombre de fichiers audités
- Nombre de fichiers marque de fin de fichiers signalés comme étant endommagés
- Nombre de fichiers précédemment signalés comme étant endommagés et réinitialisés sur non endommagés
- Nombre d'objets nécessitant une mise à jour

Le nombre de fichiers signalés comme endommagés comprend la totalité des fichiers faisant partie des agrégats qui étaient signalés comme endommagés au cours de l'opération d'audit. Les fichiers signalés comme endommagés dans la base de données peuvent être restaurés à l'aide de la commande RESTORE STGPOOL ou RESTORE VOLUME, si des copies de ce fichier se trouvent dans un pool de stockage de COPIE. Une autre commande AUDIT VOLUME permet d'accéder aux fichiers et de réinitialiser l'indicateur endommagé dans la base de données si le processus d'audit volume ne peut pas accéder aux fichiers en raison de problèmes matériels (par exemple, des têtes de lecture encrassées).

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si vous suspectez que des fichiers étaient inaccessibles en raison de problèmes matériels, telles des têtes de bandes encrassées, remédiez au problème matériel et renouvelez la commande AUDIT VOLUME avec FIX=NO sur ce volume. Pour supprimer les références aux fichiers endommagés et mettre à jour les informations sur les objets, lancez la commande AUDIT VOLUME avec FIX=YES.

ANR4134E **Commande : le paramètre "paramètre" n'est pas valide pour les connexions cloud ou les pools de stockage en cloud de ce type de cloud.**

Explication

La commande indiquée spécifie un paramètre qui n'est pas valide pour les connexions cloud ou les pools de stockage en cloud de ce type de cloud.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec les paramètres appropriés pour ce type de cloud.

ANR4135E **Commande : la commande n'a pas pu être exécutée car le pool de stockage nom du pool de stockage comporte un ou plusieurs conteneurs cloud.**

Explication

La commande n'a pas pu être exécutée car le pool de stockage contient un ou plusieurs conteneurs qui utilisent le nom de compartiment existant.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Avant de relancer la commande, vérifiez que la commande et tous les paramètres indiqués sont autorisés lorsqu'il existe déjà des conteneurs cloud dans le pool de stockage.

ANR4136E **Une demande de création de conteneur envoyée au fournisseur**

de service de cloud pour le pool de stockage nom_pool a échoué car le compartiment ou le coffre que ce pool de stockage a tenté d'utiliser n'est pas accessible à l'aide des informations d'identification de fournisseur de cloud indiquées.

Explication

Une demande de création de conteneur a échoué. Les données d'identification utilisées pour le fournisseur de service de cloud ne disposaient pas des autorisations appropriées pour le compartiment ou le coffre que ce pool de stockage tentait d'utiliser.

Réaction du système

La demande de création de conteneur échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les autorisations sont correctes pour les données d'identification spécifiées pour la connexion au serveur cloud. Si nécessaire, modifiez les paramètres sur le compartiment ou le coffre. Si vous n'avez pas la possibilité de modifier les paramètres du compartiment, utilisez la commande UPDATE STGPOOL avec le paramètre BUCKETNAME défini sur un compartiment ou un coffre portant un autre nom.

ANR4137E **La création de conteneur a échoué car les données d'identification actuelles ne permettent pas d'effectuer des opérations nom_opération_non_autorisée sur le compartiment ou le coffre.**

Explication

Les données d'identification utilisées pour le fournisseur de service de cloud ne disposent pas des autorisations appropriées pour réaliser toutes les opérations requises sur le compartiment ou le coffre de ce pool de stockage. Par conséquent, le conteneur n'a pas été créé.

Réaction du système

La création de conteneur n'est pas autorisée.

Action de l'utilisateur

Consultez les droits pour le compartiment ou le coffre et vérifiez que les données d'identification pour ce pool de stockage sont autorisées à lire, écrire, répertorier et supprimer des objets dans ce compartiment ou ce coffre. Si vous n'avez pas la possibilité de modifier ou d'afficher les droits et que

vous n'avez pas encore écrit de données dans ce pool de stockage, vous pouvez utiliser la commande UPDATE STGPOOL avec le paramètre BUCKETNAME pour essayer d'utiliser un autre compartiment ou coffre.

ANR4138E Une demande envoyée au fournisseur de service de cloud pour la connexion ou le pool de stockage *nom_générique* a échoué car le nom du compartiment ou du coffre que ce pool de stockage a tenté d'utiliser n'est pas valide.

Explication

Les noms de compartiment et de coffre doivent être conformes aux exigences d'Amazon Simple Storage Service (S3), qui sont répertoriées dans la documentation en ligne d'Amazon S3. Les noms de compartiment et de coffre doivent également être conformes aux exigences définies par le fournisseur de service de cloud.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent, mais la demande échoue.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Passez en revue les exigences d'Amazon S3 pour les noms de compartiment et de coffre. 2. Passez en revue les éventuelles exigences définies par le fournisseur de service de cloud pour les noms de compartiment et de coffre. 3. Emettez la commande UPDATE CONNECTION ou UPDATE STGPOOL avec une valeur valide pour le paramètre BUCKETNAME. 4. Renouvelez la demande qui a échoué.

ANR4139W Les paramètres PROTECT STGPOOL pour le pool de stockage cible répliqué ne sont pas valides. Pour résoudre le problème, la commande PROTECT STGPOOL doit être exécutée manuellement pour le pool de stockage *nom du pool de stockage source*.

Explication

Une commande REPAIR STGPOOL précédemment exécutée a invalidé le paramètre de protection pour le pool de stockage cible répliqué. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser la commande REPAIR STGPOOL pour effectuer une réparation à partir du pool de stockage cible répliqué tant que la commande PROTECT STGPOOL n'est pas exécutée pour le pool de

stockage cible répliqué. Cela n'a aucune conséquence sur les commandes REPAIR STGPOOL exécutées sur le pool de stockage cible local.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande PROTECT STGPOOL avec une valeur TYPE=REPLSERVER pour le pool de stockage spécifié. En exécutant la commande, le paramètre de protection sur le pool de stockage source sera restauré.

ANR4140E Les données d'identification spécifiées n'ont pas pu être vérifiées car elles ne permettent pas d'effectuer des opérations *nom_opération_non_autorisée* sur le compartiment ou le coffre.

Explication

Les données d'identification utilisées pour le fournisseur de service de cloud ne disposent pas des autorisations appropriées pour réaliser toutes les opérations requises sur le compartiment ou le coffre.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les droits pour le compartiment ou le coffre et vérifiez que les données d'identification pour ce pool de stockage sont autorisées à lire, écrire, répertorier et supprimer des objets dans ce compartiment ou ce coffre. Si vous n'avez pas la possibilité de modifier ou d'afficher les droits, essayez un compartiment ou un coffre portant un autre nom.

ANR4141E Les données d'identification spécifiées n'ont pas pu être vérifiées car le nom du compartiment ou du coffre fourni n'était pas valide pour ce fournisseur de service de cloud.

Explication

La vérification des données d'identification a échoué car le nom du compartiment ou du coffre indiqué n'est pas valide pour ce fournisseur de service de cloud.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Les noms de compartiment et de coffre doivent être conformes aux exigences S3, qui se trouvent dans la documentation en ligne d'Amazon S3. Vérifiez également auprès de votre fournisseur de service de cloud si les noms de compartiment ou de coffre ne sont pas soumis à des restrictions spécifiques. Utilisez un nom de compartiment ou de coffre conforme à la fois aux exigences S3 et aux restrictions du fournisseur de cloud.

ANR4142I **L'URL du fournisseur de service de cloud et les données d'identification ont été vérifiées, et il n'existe pas de compartiment ou de coffre sur le fournisseur de service de cloud indiqué portant le nom spécifié.**

Explication

La vérification des données d'identification et de l'URL du fournisseur de service de cloud a abouti. Toutefois, le compartiment ou le coffre spécifié n'existe pas encore.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si ces données d'identification sont également autorisées à créer un compartiment ou un coffre, vous pouvez créer un pool de stockage en toute sécurité avec ces paramètres. Sinon, ce compartiment ou coffre doit être créé par d'autres moyens et ces données d'identification doivent être autorisées à lire, écrire, supprimer et répertorier dans le compartiment ou le coffre.

ANR4143E **Les données d'identification pour le pool de stockage en cloud n'ont pas pu être vérifiées car les informations nécessaires n'étaient pas disponibles.**

Explication

Les données d'identification n'ont pas pu être vérifiées car le type de cloud, l'URL, l'ID de cloud ou le mot de passe du cloud n'était pas indiqué et le pool de stockage fourni ne contenait pas de valeurs pour le(s) paramètre(s) manquant(s).

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant tous les paramètres nécessaires, ou spécifiez le nom d'un pool de stockage en cloud existant.

ANR4144E **Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage est introuvable.**

Explication

Soit le pool de stockage spécifié n'est pas défini, soit il ne s'agit pas d'un pool de stockage de conteneur cloud.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de pool de stockage de conteneur cloud.

ANR4145E **Les données d'identification spécifiées n'ont pas pu être vérifiées car elles ne permettent pas d'effectuer des opérations nom_opération_non_autorisée.**

Explication

Les données d'identification utilisées pour le fournisseur de service de cloud ne disposent pas des autorisations appropriées pour réaliser toutes les opérations requises.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les données d'identification fournies autorisent la lecture, l'écriture et la suppression d'objets et de conteneurs à partir du fournisseur de cloud dans l'emplacement indiqué.

ANR4146E **La valeur de jeton de la signature d'accès partagé (SAS) que vous avez saisie n'accorde pas de droit à l'opération de serveur suivante : nom_opération_interdite.**

Explication

Il se peut que le jeton SAS ne soit pas valide, ait expiré ou ne dispose pas des autorisations requises.

Réaction du système

L'opération demandée n'a pas démarré.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Vérifiez que le jeton SAS est valide et n'a pas expiré. 2. Vérifiez que le jeton SAS accorde les droits requis. La lecture, l'écriture et la suppression d'objets et de conteneurs associés au compte de stockage à l'emplacement indiqué doivent être autorisées.

ANR4147I **L'ensemble de conservation dont l'ID est *ID_ensemble_conservation* a été créé précédemment.**

Explication

Un ensemble de conservation incluant des fichiers tels qu'ils existaient précédemment a été créé. Le traitement de l'expiration ou d'autres activités de suppression peuvent avoir supprimé un ou plusieurs des fichiers qui auraient été inclus dans l'ensemble de conservation si celui-ci avait été créé à ce moment dans le passé.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour limiter le risque qu'un ou plusieurs fichiers ne soient pas sauvegardés dans un ensemble de conservation, programmez l'expiration d'inventaire et les autres activités qui suppriment des fichiers du serveur à un moment postérieur aux activités de création des ensembles de conservation.

ANR4148E **Commande : Le noeud *nom de noeud* ne peut pas être répliqué car il a des données dans un ensemble de conservation.**

Explication

Le serveur de réplication cible ne prend pas en charge les ensembles de conservation.

Réaction du système

Le noeud et ses données ne sont pas répliqués sur le serveur cible.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande sans spécifier le noeud.

Mettez à niveau le serveur de réplication cible vers un niveau prenant en charge les ensembles de conservation.

ANR4149E **Commande : Le noeud *nom de noeud* ne peut pas être membre d'un ensemble de conservation car il est répliqué vers un serveur d'un niveau inférieur.**

Explication

Le noeud est répliqué sur un serveur cible qui ne prend pas en charge les ensembles de conservation.

Réaction du système

Le noeud et ses données ne sont pas ajoutés à l'ensemble de conservation.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande sans spécifier le noeud.

Mettez à niveau le serveur de réplication cible vers un niveau prenant en charge les ensembles de conservation.

ANR4150W **commande : Cette commande risque d'entraîner la suppression, sur les serveurs cible, d'objets de sauvegarde répliqués à l'état **RETAINED** (conservé), à moins que le processus d'expiration de l'inventaire ne soit arrêté et désactivé sur ces serveurs cible.**

Explication

Lorsque vous émettez la commande REMOVE REPLNODE, les objets de sauvegarde répliqués dont l'état est RETAINED (conservé) risquent d'être supprimés du serveur cible, conformément aux politiques d'expiration applicables lorsqu'un noeud client est retiré de la réplication. Cela peut arriver si les objets de sauvegarde répliqués sont à l'état RETAINED et ne font pas partie d'un ensemble de conservation sur le serveur cible spécifié.

Pour prévenir ce risque de suppression involontaire, assurez-vous que le processus d'expiration de l'inventaire soit arrêté et désactivé sur les serveurs cible concernés. Même si un noeud client est retiré temporairement du traitement de réplication, le processus d'expiration de l'inventaire doit être arrêté et désactivé sur les serveurs cible concernés.

Réaction du système

Le système exécute ou annule la commande, en fonction de votre réponse.

Action de l'utilisateur

Pour poursuivre le traitement par la commande REMOVE REPLNODE, entrez 'Y'. Pour annuler le traitement par la commande REMOVE REPLNODE, entrez 'N'.

ANR4151E *commande : cette commande ne peut pas être émise pour le noeud nom du noeud car il s'agit d'un noeud de réplication et la règle de conservation est à exécution unique, avec une date et une heure de début dans le passé.*

Explication

La règle de conservation spécifiée est à exécution unique (ponctuelle) et le noeud spécifié est un noeud cible d'une opération de réplication de noeud. Une règle de conservation ponctuelle ne peut pas déclencher la création d'un ensemble de conservation avec une date et une heure passées pour un noeud de réplication.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4152E *Commande : la fréquence de planification doit être ONETIME lorsqu'un verrou de conservation est appliqué.*

Explication

Une règle de conservation ne peut pas être configurée pour appliquer des verrous de conservation à des ensembles de conservation qu'elle crée, sauf si sa fréquence de planification est ONETIME.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande sans le paramètre HOLD=.

ANR4153W **COPIE D'ENSEMBLE DE CONSERVATION : aucun ensemble**

de conservation éligible n'a été trouvé lorsque la règle de stockage nom_règle_stockage permettant de copier des données dans le pool de stockage de conservation pool_stockage_destination a été traitée.

Explication

La règle de stockage spécifiée ne peut pas copier des ensembles de conservation dans le pool de stockage de conservation car aucun ensemble de conservation n'est éligible pour la copie.

Réaction du système

Le traitement de la règle de stockage est terminé et aucun ensemble de conservation n'a été copié.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que les ensembles de conservation sont éligibles pour la copie dans un pool de stockage cible, puis redémarrez la règle de stockage. Il se peut que le serveur redémarre la règle de stockage automatiquement ; vous pouvez aussi émettre la commande START STGRULE. Par exemple, si la règle de stockage s'appelle RETCOPY1, émettez la commande suivante : start stgrule retcopy1.

ANR4154I **COPIE D'ENSEMBLE DE CONSERVATION : le traitement de la règle de stockage nom_règle_stockage pour copier des ensembles de conservation dans le pool de stockage de conservation nom_pool_stockage_destination est en cours.**

Explication

La règle de stockage spécifiée pour copier les ensembles de conservation éligibles dans le pool de stockage de conservation est en cours.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4155I **COPIE D'ENSEMBLE DE CONSERVATION : le traitement de la règle de stockage nom_règle_stockage est terminée.**

Explication

La règle de stockage spécifiée pour copier des ensembles de conservation dans le pool de stockage de conservation a été traitée.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4156E **COPIE D'ENSEMBLE DE CONSERVATION : le traitement de la règle de stockage *nom_règle_stockage* n'est pas parvenu à démarrer car le traitement d'une autre règle de stockage pour la copie d'ensembles de conservation est en cours.**

Explication

La règle de stockage spécifiée pour la copie d'ensemble de conservation dans un pool de stockage de conservation n'a pas pu être démarrée car une autre règle de stockage pour la copie d'ensemble de conservation est déjà en cours.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous configurez plusieurs pools de stockage de conservation, assurez-vous que les fenêtres de traitement des règles de stockage associées ne se chevauchent pas. Afin de définir des fenêtres de traitement distinctes pour chaque règle de stockage, émettez la commande UPDATE STGRULE pour chaque règle de stockage.

ANR4157I **Travail *ID_travail* démarré.**

Explication

Le travail associé à l'ID indiqué a démarré la copie sur bande.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4158I **Le travail *ID_travail* est en veille.**

Explication

Le travail associé à l'ID indiqué est en veille et attend d'être démarré par la règle de stockage associée. Lorsque la règle de stockage démarre, seuls les travaux en veille peuvent être redémarrés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4159I **Travail *ID_travail* terminé.**

Explication

Le travail associé à l'ID indiqué s'est terminé sans erreur. Tous les fichiers candidats ont été enregistrés dans l'ensemble de conservation sans erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4160E **Travail *ID_travail* interrompu par *nom_administrateur*.**

Explication

Le travail a été interrompu pour l'une des raisons suivantes :

- Le travail a rencontré une erreur à partir de laquelle il n'a pas pu récupérer et s'est arrêté.
- Un administrateur de stockage a émis une commande INTERRUPT JOB qui a entraîné l'arrêt du traitement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez le journal d'activité pour déterminer si des conditions requièrent une intervention de l'administrateur ou de l'opération. Utilisez le paramètre JOB dans la commande QUERY ACTLOG pour afficher les messages associés uniquement à un travail spécifique. Une fois les conditions résolues, utilisez la commande RESUME JOB afin d'associer le travail interrompu à l'état de veille. Une fois que le

travail est à l'état de veille, il peut redémarrer lorsque la règle de stockage démarre. Si vous voulez empêcher le travail de redémarrer, émettez la commande TERMINATE JOB.

ANR4161E Travail *ID_travail* arrêté par *nom_administrateur*.

Explication

Le travail s'arrête pour l'une des raisons suivantes :

- Un administrateur émet la commande TERMINATE JOB.
- Le serveur arrête un travail en cours d'exécution si l'ensemble de conservation associé arrive à expiration ou s'il est supprimé par la commande DELETE RESET.
- Le serveur rencontre une condition irrémédiable et arrête le travail.

Un ensemble de conservation qui est associé à un travail qui a été arrêté par le serveur car l'ensemble de conservation arrive à expiration ou qui a été supprimé par la commande DELETE RESET est supprimé et devient inaccessible. Un ensemble de conservation qui est associé à un travail qui a été arrêté par le serveur pour une autre raison que l'expiration de l'ensemble de conservation ou sa suppression avec la commande DELETE RESET est incomplet. Les fichiers qui ont été copiés dans cet ensemble de conservation peuvent être restaurés. Ces ensembles de conservation incomplets sont disponibles jusqu'à leur expiration ou jusqu'à leur suppression avec la commande DELETE RESET.

Un travail arrêté ne peut pas être repris.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez le journal d'activité pour déterminer si des conditions requièrent une intervention de l'administrateur ou de l'opération. Utilisez le paramètre JOB dans la commande QUERY ACTLOG pour afficher les messages associés uniquement à un travail spécifique. Pour créer un ensemble de conservation complet, résolvez tout problème empêchant l'exécution d'une nouvelle règle de conservation, puis définissez une règle de conservation ponctuelle avec les mêmes paramètres que ceux qui ont été utilisés dans la règle de conservation d'origine.

ANR4162I Travail *ID_travail* repris par *nom_administrateur*.

Explication

Le travail était interrompu et un administrateur a émis la commande RESUME JOB. Le travail a repris et a donc été associé à l'état de veille. Un travail à l'état de veille peut être réexécuté lorsque la règle de stockage est active.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4163W *Commande : il se peut que les données qui n'ont pas été répliquées soient supprimées si vous émettez cette commande.*

Explication

La réplication d'objets de données appartenant à un jeu de données d'objet groupées n'est pas terminée. Si vous continuez l'exécution de la commande REMOVE REPLNODE, ces objets de données ne seront pas répliqués et seront retirés des enregistrements de réplication sur ce serveur. Ensuite, les données supprimées ne seront plus disponibles si vous inversez les rôles d'application ultérieurement en désignant le serveur cible comme serveur de réplication source. Voici quelques raisons courantes pour lesquelles la réplication peut ne pas aboutir :

- Une réplication de noeud précédente qui n'a pas abouti et qui a généré des données d'objet groupées partiellement répliquées
- La réplication de sauvegardes de machine virtuelle ou de sauvegardes de l'état du système Windows, qui sont classifiées comme jeux de données d'objet groupées

Vous pouvez continuer l'exécution de la commande REMOVE REPLNODE ou l'annuler lorsque vous attendez la fin de la réplication.

Réaction du système

Le système exécute ou annule la commande, en fonction de votre réponse.

Action de l'utilisateur

Pour poursuivre le traitement par la commande REMOVE REPLNODE, entrez 'Y'. Pour annuler le traitement par la commande REMOVE REPLNODE, entrez 'N'.

ANR4164W La règle de stockage *règle_stockage* ne peut pas traiter

le travail *ID_travail* car celui-ci a été interrompu.

Explication

La règle de stockage a sélectionné le travail à traiter, mais celui-ci a été interrompu et ne peut pas être démarré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du journal d'activité liés au travail et corrigez tout problème ayant entraîné l'interruption. Emettez la commande RESUME JOB pour placer le travail à l'état de veille et permettre son traitement.

ANR4165E *commande : cette commande ne peut pas être émise pour le noeud nom du noeud, car il s'agit d'un noeud de réplication et il ne peut pas être utilisé pour faire des copies d'ensembles de conserver.*

Explication

Le noeud spécifié est un noeud cible d'une opération de réplication de noeud. En ce qui concerne les opérations de copie d'un ensemble de conservation, vous ne pouvez pas utiliser de noeuds de réplication pour créer des copies d'ensembles de conservation qui sont stockés dans des pools de stockage de conservation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4245I *Commande : une ou plusieurs règles de conservation utilisent nom_pool comme pool de stockage de destination.*

Explication

La commande DELETE STGPOOL a tenté de supprimer un pool de stockage qui est défini en tant que destination pour une ou plusieurs règles de conservation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, émettez la commande UPDATE RETRULE pour mettre à jour la règle de conservation. Utilisez le paramètre DESTINATION pour retirer la référence au pool de stockage à supprimer. Répétez cette opération pour toutes les règles de stockage qui référencent le pool de stockage à supprimer. Relancez la commande.

ANR4246I *L'ensemble de conservation ID_ensemble_conservation pour la règle de conservation nom_règle_conservation a été créé sans date d'expiration. La date et l'heure de création de l'ensemble de conservation sont les suivantes : horodatage_début.*

Explication

Un ensemble de conservation dont la durée de conservation est illimitée a été créé. Le message affiche l'ID d'ensemble de conservation, le nom de la règle de conservation qui est utilisée pour créer l'ensemble de conservation, et l'horodatage de création de l'ensemble de conservation.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4247I *Un ensemble de conservation ponctuel nom_ensemble_conservation dont l'ID est ID_ensemble_conservation a été créé sans date d'expiration. La date et l'heure de création de l'ensemble de conservation sont les suivantes : horodatage_début.*

Explication

Un ensemble de conservation dont la durée de conservation est illimitée a été créé. Le message affiche l'ID d'ensemble de conservation, le nom spécifié par l'administrateur qui a créé l'ensemble de conservation, et l'horodatage de création de l'ensemble de conservation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4248E	<i>Commande d'audit : informations incorrectes ou manquantes pour le volume de stockage <i>nom du volume</i>.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un volume de stockage de données dont les informations sont manquantes ou incorrectes.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que les informations soient créées ou corrigées.

ANR4249E	<i>commande d'audit : informations manquantes ou incorrectes pour le volume de stockage <i>nom de volume</i> - les informations vont être créées ou corrigées.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté un volume de stockage de données dont les informations sont manquantes ou incorrectes. Comme vous avez précisé FIX=YES, les informations vont être créées ou corrigées.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4250E	<i>commande d'audit : référence supplémentaire détectée.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une référence à un pool de stockage ou à un volume inexistant.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'entité qui n'existe pas soit créée, si possible. Si cette opération est impossible, les informations inutiles sont supprimées.

ANR4251E	<i>commande d'audit : référence inutile - les informations vont être régénérées ou supprimées.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une référence à un pool de stockage ou à un volume inexistant. Comme vous avez précisé FIX=YES pour la commande d'audit, l'entité inexistante sera recrée, si possible. Si cette opération est impossible, les informations inutiles seront supprimées.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4252E	<i>Commande : les mises à jour d'une règle de conservation active ne sont pas autorisées.</i>
-----------------	--

Explication

Une mise à jour a été tentée sur une règle de conservation active et ponctuelle. De telles règles de conservation sont en lecture seule et ne peuvent donc pas être mises à jour.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4253I	<i>Démarrage du travail de création de l'ensemble de conservation ponctuel <i>nom de l'ensemble de conservation</i>.</i>
-----------------	---

Explication

Le serveur démarre l'exécution d'un travail de création d'ensemble de conservation ponctuel. Le nom de l'ensemble de conservation est affiché.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4254I	Le travail de création de l'ensemble de conservation ponctuel <i>nom de l'ensemble de conservation</i> s'est exécuté correctement.
-----------------	---

Explication

Le serveur a correctement effectué le traitement d'un travail de création d'ensemble de conservation ponctuel.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4255I	Le travail de création de l'ensemble de conservation ponctuel <i>nom de l'ensemble de conservation</i> a démarré correctement.
-----------------	---

Explication

Le serveur a correctement démarré le traitement d'un processus d'arrière-plan pour un travail de création d'ensemble de conservation ponctuel.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4256E	Le travail de création de l'ensemble de conservation ponctuel <i>nom de l'ensemble de conservation</i> a échoué.
-----------------	---

Explication

Le serveur a rencontré un échec lors du traitement d'un travail de création d'ensemble de conservation ponctuel.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le travail prend fin.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages du serveur qui ont été émis avant ce message afin de déterminer la cause de cette erreur. Corrigez les problèmes qui ont conduit à l'échec et essayez de créer à nouveau l'ensemble de conservation.

ANR4257I	L'ensemble de conservation ponctuel <i>nom de l'ensemble de conservation</i> avec l'ID <i>ID de l'ensemble de conservation</i> a été créé à horodatage du début. L'ensemble de conservation expire à horodatage expiration.
-----------------	--

Explication

Un ensemble de conservation a été créé. Le message indique l'ID de l'ensemble créé, le nom spécifié par l'administrateur qui a créé l'ensemble de conservation et l'heure de création de l'ensemble ainsi que sa date d'expiration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4258I	Pour la sortie de ce processus, <i>ID de processus</i>, consultez la console du serveur.
-----------------	---

Explication

Un nombre conséquent de conteneurs seront audités lorsque vous émettrez cette commande. Les résultats (sorties) des processus additionnels liés à la commande ne seront visibles que dans la console du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4259I	Le membre de règle de conservation <i>motif</i> a été supprimé
-----------------	---

de la règle de conservation *règle de conservation*.

Explication

Un membre a été retiré d'une règle de conservation car il spécifiait le nom qualifié complet d'un noeud ou d'un espace fichiers qui a été supprimé.

Réaction du système

Le membre est retiré de la règle de conservation.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4260I **Le membre de règle de conservation *motif* dans la règle de conservation *règle de conservation* a été renommé *motif*.**

Explication

Un membre d'une règle de conservation a été renommé car il spécifiait le nom qualifié complet d'un noeud ou d'un espace fichiers qui a été renommé.

Réaction du système

Le membre de la règle de conservation est renommé.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4261E **La fréquence d'exécution d'une règle de conservation ne peut pas être changée de répétitif à ponctuel ou de ponctuel à répétitif.**

Explication

Une commande UPDATE RETRULE a été émise, qui a tenté de changer une règle de conservation à exécution répétitive en règle à exécution ponctuelle ou une règle à exécution ponctuelle en règle à exécution répétitive. L'opération n'est pas autorisée.

Réaction du système

La règle de conservation n'est pas changée.

Action de l'utilisateur

Pour qu'une règle répétitive ne soit plus exécutée, mettez-la à jour en spécifiant ACTIVE=NO. Sinon, définissez une nouvelle règle de conservation et spécifiez FREQUENCY=ONETIME pour qu'elle ne soit

exécutée qu'une seule fois (règle à exécution ponctuelle).

ANR4262E **Il n'est pas possible de changer les paramètres d'exécution programmée d'une règle de conservation à exécution ponctuelle si celle-ci a déjà été exécutée.**

Explication

Une commande UPDATE RETRULE a été émise, qui a tenté de changer les paramètres d'exécution programmée d'une règle de conservation à exécution ponctuelle. Or celle-ci a déjà été exécutée.

Réaction du système

La règle de conservation n'est pas changée.

Action de l'utilisateur

Pour créer une règle de conservation qui s'exécute au moment voulu et une seule fois, définissez-la avec FREQUENCY=ONETIME.

ANR4264I **L'horodatage de début planifié pour la règle de conservation *nom_règle_conservation* a été remplacé par *date heure* car l'horodatage de début spécifié se situe dans le passé ou correspond à une date à laquelle la règle a déjà été exécutée.**

Explication

Une commande DEFINE RETRULE ou UPDATE RETRULE a été émise avec des paramètres de programmation qui résulteraient en l'exécution de la règle répétitive à un moment non valide. Les règles de conservation répétitives ne sont pas autorisées à s'exécuter à un moment du passé ni plus d'une fois par jour.

Réaction du système

La règle de conservation est définie ou changée pour utiliser la prochaine heure de démarrage valide.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4298I **Unité d'exécution d'expiration déjà en cours de traitement - impossible de lancer un autre processus d'expiration.**

Explication

L'unité d'exécution d'expiration est déjà en cours de traitement. Ce traitement est effectué soit par exécution d'une commande EXPIRE INVENTORY soit automatiquement par le processus d'arrière-plan du traitement de l'expiration. Dans les deux cas, un autre traitement de l'expiration ne peut pas être lancé tant que le traitement en cours n'est pas terminé ou annulé.

Réaction du système

Le traitement actuel de l'expiration continue.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY PROCESS pour déterminer l'état du traitement actuel de l'expiration.

ANR4299I	Commande : Le processus de réparation d'extension interne est en cours d'exécution. La commande Audit ne peut pas commencer.
-----------------	---

Explication

Le processus de réparation d'extension interne est en cours d'exécution. La commande audit ne peut pas commencer tant que ce processus n'est pas inactif. Cela empêche la commande audit de signaler les extensions qui font actuellement l'objet d'une réparation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Le processus de réparation d'extension interne affichera le message ANR1758I lorsqu'il sera inactif. Relancez la commande audit à ce moment-là.

ANR4300W	Un processus de réparation locale est déjà en cours d'exécution - impossible de démarrer le traitement de EXPIRE INVENTORY.
-----------------	--

Explication

Un processus de réparation locale est déjà en cours d'exécution. L'expiration d'inventaire ne peut pas démarrer tant que le processus de réparation locale en cours n'est pas terminé ou annulé.

Réaction du système

Le traitement actuel de l'expiration s'arrête.

Action de l'utilisateur

Démarrez l'expiration d'inventaire une fois que la réparation locale est terminée. Utilisez la commande QUERY PROCESS pour déterminer le statut du processus de réparation locale.

ANR4301W	Un processus de réparation locale est déjà en cours d'exécution - impossible de démarrer le traitement de DELETE FILESPACE.
-----------------	--

Explication

Un processus de réparation locale est déjà en cours d'exécution. La commande DELETE FILESPACE ne peut pas démarrer tant que le processus de réparation locale en cours n'est pas terminé ou annulé.

Réaction du système

La commande DELETE FILESPACE s'arrête.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande DELETE FILESPACE une fois que la réparation locale est terminée. Utilisez la commande QUERY PROCESS pour déterminer le statut du processus de réparation locale.

ANR4302W	Commande : EXPIRE INVENTORY ou une commande DELETE FILESPACE est en cours de traitement - impossible de démarrer le processus de réparation locale.
-----------------	--

Explication

Si une commande EXPIRE INVENTORY ou DELETE FILESPACE est en cours d'exécution, la protection locale ne démarre pas.

Réaction du système

La commande de réparation locale ne démarre pas.

Action de l'utilisateur

Exécutez REPAIR STGPPOOL lorsque ni la commande EXPIRE INVENTORY ni la commande DELETE FILESPACE ne sont en cours d'exécution. Utilisez la commande QUERY PROCESS pour déterminer le statut de l'expiration et des processus de suppression d'espace fichiers en cours d'exécution.

ANR4303E	commande : la commande n'a pas été traitée car une opération de réparation des versions d'objet est déjà en cours d'exécution.
-----------------	---

Explication

Vous ne pouvez pas exécuter deux instances de la commande REPAIR OBJECTVERSIONS simultanément.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Attendez que l'opération de réparation des versions d'objet soit terminée ou annulez-la. Ensuite, émettez à nouveau la commande REPAIR OBJECTVERSIONS.

ANR4322E *commande d'audit : la classe de gestion nom de la classe indiquée pour le jeu de règles nom du jeu du domaine nom du domaine n'est pas associée à une technique de gestion de l'espace valide.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une classe de gestion dont la valeur indiquée est incorrecte.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4323E *commande d'audit : la classe de gestion nom de la classe indiquée pour le jeu de règles nom du jeu du domaine nom du domaine n'est pas associée à une technique de gestion de l'espace valide - la valeur par défaut ne sera pas définie.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une classe de gestion dont la valeur indiquée est incorrecte. Comme FIX=YES a été spécifié pour l'opération AUDITDB, la classe de gestion indiquée va prendre la valeur par défaut de technique de gestion de l'espace.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Pour connaître les valeurs valides, voir la commande DEFINE MGMTCLASS dans l'IBM Knowledge Center.

ANR4324E *commande d'audit : la classe de gestion nom de la classe indiquée pour le jeu de règles nom du jeu du domaine nom du domaine n'est pas associée à une valeur AUTOMIGNONUSE valide spécifiée.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une classe de gestion dont la valeur indiquée est incorrecte.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4325E *commande d'audit : la classe de gestion nom de la classe indiquée pour le jeu de règles nom du jeu du domaine nom du domaine n'est pas associée à une valeur AUTOMIGNONUSE valide définie - la valeur par défaut sera définie.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une classe de gestion dont la valeur indiquée est incorrecte. Comme FIX=YES a été spécifié pour l'opération AUDITDB, la classe de gestion indiquée va prendre la valeur par défaut AUTOMIGNONUSE.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Pour connaître les valeurs valides, voir la commande DEFINE MGMTCLASS dans l'IBM Knowledge Center.

ANR4326E *commande d'audit : la classe de gestion nom de la classe indiquée pour le jeu de règles nom du jeu du domaine nom du domaine n'est pas associée à une valeur MIGREQUIRESBKUP valide spécifiée.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une classe de gestion dont la valeur indiquée est incorrecte.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'erreur soit corrigée.

ANR4327E *commande d'audit : la classe de gestion nom de la classe indiquée pour le jeu de règles nom du jeu du domaine nom du domaine n'est pas associée à une valeur MIGREQUIRESBKUP valide définie - la valeur par défaut sera définie.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté une classe de gestion dont la valeur indiquée est incorrecte. Comme FIX=YES a été spécifié pour l'opération AUDITDB, la classe de gestion indiquée va prendre la valeur par défaut MIGREQUIRESBKUP.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Pour connaître les valeurs valides, voir la commande DEFINE MGMTCLASS dans l'IBM Knowledge Center.

ANR4328W *Commande d'audit : le pool de stockage nom du pool de stockage indiqué comme destination de gestion de l'espace pour la classe de gestion nom de la classe de gestion, jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine n'existe pas.*

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté qu'un pool de stockage spécifié comme destination de la gestion HSM de la classe de gestion indiquée n'est pas défini dans la base de données du serveur. Si cette classe de gestion est utilisée dans un jeu de règles actif, les opérations de migration échoueront lors de la tentative de transfert des données du client sur la destination.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lorsque l'audit sera terminé, utilisez la commande DEFINE STGPOOL pour définir le pool de stockage manquant ou bien la commande UPDATE MGMTCLASS pour mettre à jour la classe de gestion avec une référence à un pool de stockage existant.

ANR4331E **Processus commande terminé, aucune classe d'unités correspondante.**

Explication

Aucun nom de classe d'unités ne correspond aux spécifications entrées dans la commande RECONCILE VOLUMES.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY DEVCLASS pour déterminer les classes d'unités qui sont définies sur le serveur, puis relancez la commande RECONCILE VOLUMES.

ANR4332W **Cette commande compare tous les volumes, utilisés par la ou les classes d'unités spécifiées, aux données réelles stockées sur le serveur associé à ces volumes et signale toute disparité ; il est impossible d'accéder aux données avant la fin de l'opération.**

Explication

Au cours de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES, les données du volume spécifié sont inaccessibles aux utilisateurs.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour réconcilier les volumes ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR4333W **Cette commande supprime toutes les références aux volumes utilisés par la ou les classes**

d'unités spécifiées manquantes du serveur associé, rendant de ce fait les données irrécupérables ; l'utilisateur ne peut pas accéder aux volumes valides tant que l'opération est terminée.

Explication

Au cours de l'exécution d'une commande RECONCILE VOLUMES, les données du volume en cours de réconciliation sont inaccessibles aux utilisateurs. Une fois la commande exécutée, tous les volumes incohérents repérés seront supprimés.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour réconcilier les volumes ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR4334I	Processus commande (réparation) lancé, ID processus ID processus.
-----------------	--

Explication

A la suite de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES lancée pour le volume affiché avec FIX=YES, le processus dont l'ID apparaît sur l'écran a commencé la réconciliation des volumes associés à la classe d'unités donnée.

Réaction du système

Les volumes sont réconciliés et les volumes erronés s'affichent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4335I	Processus commande (inspection uniquement) lancé, ID processus ID processus.
-----------------	---

Explication

A la suite de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES lancée pour le volume affiché avec FIX=NO, le processus dont l'ID apparaît sur l'écran a commencé la réconciliation des volumes associés à la classe d'unités donnée.

Réaction du système

Les volumes sont réconciliés et les volumes incohérents s'affichent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4336W	Processus commande terminé, ID processus ID processus.
-----------------	---

Explication

La commande RECONCILE VOLUMES de la classe d'unités spécifiée est terminée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur les résultats de la commande RECONCILE VOLUMES, consultez les messages précédents.

ANR4337W	Processus commande terminé - le processus a été annulé.
-----------------	--

Explication

Au cours du traitement de la commande RECONCILE VOLUMES, l'opération de réconciliation a été annulée.

Réaction du système

La commande RECONCILE VOLUMES est interrompue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4338W	Processus commande interrompu - espace de consignation des reprises insuffisant.
-----------------	---

Explication

Au cours du traitement de la commande RECONCILE VOLUMES, la capacité du journal de reprise du serveur source est insuffisante pour continuer.

Réaction du système

La commande RECONCILE VOLUMES est interrompue.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire au journal de reprise sur le serveur source.

ANR4339W **Processus commande interrompu - espace de base de données insuffisant.**

Explication

Au cours du traitement de la commande RECONCILE VOLUMES, la capacité de la base de données du serveur source est insuffisante pour continuer.

Réaction du système

La commande RECONCILE VOLUMES est interrompue.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de l'espace supplémentaire à la base de données sur le serveur source.

ANR4341W **Processus commande interrompu - mémoire insuffisante.**

Explication

Au cours du traitement de la commande RECONCILE VOLUMES, la capacité de mémoire du serveur source est insuffisante pour terminer la commande.

Réaction du système

La commande RECONCILE VOLUMES est interrompue.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de la mémoire supplémentaire sur le serveur source.

ANR4342W **Processus commande interrompu - conflit de verrouillage détecté.**

Explication

Au cour du traitement de la commande RECONCILE VOLUMES, le serveur source n'a pas pu utiliser le dispositif de verrouillage requis.

Réaction du système

La commande RECONCILE VOLUMES est interrompue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande RECONCILE VOLUMES.

ANR4343W **Processus commande interrompu - erreur interne détectée sur le serveur.**

Explication

Au cours du traitement de la commande RECONCILE VOLUMES, une erreur interne s'est produite sur le serveur source.

Réaction du système

La commande RECONCILE VOLUMES est interrompue.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4344I **commande lancée pour la classe d'unités classe d'unités (ID processus ID processus).**

Explication

Le processus RECONCILE VOLUMES dont l'ID est affiché a démarré la réconciliation des volumes associés à la classe d'unités donnée.

Réaction du système

Les volumes sont réconciliés et les volumes incohérents s'affichent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4345I **commande interrompu pour la classe d'unités classe d'unités ; (ID processus ID processus) ; nombre de volumes volumes examinés, nombre de volumes volumes non valides, nombre de volumes volumes supprimés.**

Explication

Le processus RECONCILE VOLUMES dont l'ID est affiché a terminé la réconciliation des volumes associés à la classe d'unités donnée. Le nombre de volumes réconciliés et le nombre de volumes incorrects répertoriés ou supprimés s'affichent.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur les résultats de la commande RECONCILE VOLUMES concernant la classe d'unités affichée, consultez les messages précédents.

ANR4346I **commande interrompue pour la classe d'unités *classe d'unités* ; (ID processus *ID processus*) ; nombre de volumes *volumes examinés*, nombre de volumes *volumes non valides* détectés.**

Explication

Le processus RECONCILE VOLUMES dont l'ID est affiché a terminé la réconciliation des volumes associés à la classe d'unités donnée. Le nombre de volumes réconciliés et le nombre de volumes incorrects trouvés s'affichent.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur les résultats de la commande RECONCILE VOLUMES concernant la classe d'unités affichée, consultez les messages précédents. Si vous pensez que les volumes sont inaccessibles en raison de problèmes de communication, corrigez l'erreur et relancez la commande RECONCILE VOLUMES. Si les erreurs sont valides, relancez la commande de réconciliation de volumes avec le paramètre FIX=YES pour permettre au serveur source de corriger les informations.

ANR4352I **Connexion avec le serveur *nom du serveur***

Explication

Ce message s'affiche à la suite de l'exécution de la commande QUERY PROCESS et indique qu'un processus de réconciliation recherche des informations sur les volumes depuis le serveur affiché.

Réaction du système

Le processus de réconciliation continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4353I **Annulation en cours**

Explication

Ce message s'affiche à la suite de l'exécution de la commande QUERY PROCESS et indique qu'un processus de réconciliation a été annulé. Le processus va bientôt s'arrêter.

Réaction du système

Le processus de réconciliation prend fin et l'exécution du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4354W **commande : le serveur source n'est pas autorisé à réconcilier le serveur cible *nom du serveur*.**

Explication

Au cours du traitement de la commande RECONCILE VOLUMES, le serveur source n'a pas été autorisé à réconcilier le volume sur le serveur cible indiqué.

Réaction du système

Le processus de réconciliation continue.

Action de l'utilisateur

Si le serveur source est autorisé à réconcilier les volumes sur le serveur cible affiché, lancez la commande UPDATE SERVER en indiquant le paramètre FORCESYNC=YES pour que le serveur cible accepte les opérations de réconciliation du serveur source. Relancez la commande RECONCILE VOLUMES.

ANR4355W **commande : le volume *nom de volume* n'est pas valide, il manque au serveur source l'entrée correspondante du serveur cible.**

Explication

A la suite de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES, le volume affiché a été signalé par le serveur cible sans volume correspondant sur le serveur source.

Réaction du système

Le processus de réconciliation continue.

Action de l'utilisateur

La base de données sur le serveur source ou cible a fait l'objet d'une régression via une opération RESTORE DATABASE ou une fonction du système externe au serveur. Recherchez l'opération à l'origine de la régression d'une ou des deux bases de données. S'il existe une copie plus récente de la base de données de ce serveur, elle servira de point de départ à sa restauration. Si la condition de la base de données sur chaque serveur est acceptable et que la commande RECONCILE VOLUMES a été lancée avec le paramètre FIX=NO, relancez la commande

RECONCILE VOLUMES avec le paramètre FIX=Yes pour supprimer le volume du serveur cible.

ANR4356W **commande : le volume nom de volume n'est pas valide, il manque au serveur cible l'entrée correspondante du serveur source.**

Explication

A la suite de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES, le volume affiché a été trouvé sur le serveur source sans volume correspondant sur le serveur cible.

Réaction du système

Le processus de réconciliation continue.

Action de l'utilisateur

La base de données sur le serveur source ou cible a fait l'objet d'une régression via une opération RESTORE DATABASE ou une fonction du système externe au serveur. Recherchez l'opération à l'origine de la régression d'une ou des deux bases de données. S'il existe une copie plus récente de la base de données de ce serveur, elle servira de point de départ à sa restauration. Si la commande RECONCILE VOLUMES a été lancée avec le paramètre FIX=Yes et que le volume est défini dans un pool de stockage, le mode d'accès du volume devient inaccessible afin d'éviter des montages sur le serveur source. Si la condition de la base de données sur chaque serveur est acceptable, lancez la commande DELETE VOLUME ou DELETE VOLHISTORY sur le serveur source afin de supprimer le volume de la base de données.

ANR4357W **commande : le volume nom de volume n'est pas valide, le volume du serveur cible fait référence à la classe d'unités classe d'unités qui n'existe pas sur le serveur source.**

Explication

A la suite de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES, le volume affiché a été trouvé sur le serveur cible et est associé à la classe d'unités affichée. Le serveur source ne possède AUCUNE classe d'unités correspondante.

Réaction du système

Le processus de réconciliation continue.

Action de l'utilisateur

La base de données sur le serveur source ou cible a fait l'objet d'une régression via une opération

RESTORE DATABASE ou une fonction du système externe au serveur. Recherchez l'opération à l'origine de la régression d'une ou des deux bases de données. S'il existe une copie plus récente de la base de données de ce serveur, elle servira de point de départ à sa restauration. Dans le cas d'un volume avec la commande VOLHISTORY, la classe d'unités a peut-être été supprimée du serveur source. Si possible, lancez la commande DEFINE DEVCLASS pour corriger l'erreur. Si la condition de la base de données sur chaque serveur est acceptable et que la commande RECONCILE VOLUMES a été lancée avec le paramètre FIX=NO, relancez la commande RECONCILE VOLUMES avec le paramètre FIX=Yes pour supprimer le volume du serveur cible.

ANR4358W **commande : le volume nom de volume n'est pas valide, les attributs du volume sur le serveur cible ne correspondent pas aux attributs sur le serveur source.**

Explication

A la suite de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES, le volume affiché a été trouvé sur le serveur source et sur le serveur cible, mais les attributs décrivant le volume ne correspondent pas.

Réaction du système

Le processus de réconciliation continue.

Action de l'utilisateur

La base de données sur le serveur source ou cible a fait l'objet d'une régression via une opération RESTORE DATABASE ou une fonction du système externe au serveur. Recherchez l'opération à l'origine de la régression d'une ou des deux bases de données. S'il existe une copie plus récente de la base de données de ce serveur, elle servira de point de départ à sa restauration. Si la condition de la base de données sur chaque serveur est acceptable, d'autres mesures devront être prises car la commande RECONCILE VOLUMES avec le paramètre FIX=YES ne permet pas de corriger la situation. Dans le cas d'un volume avec la commande VOLHISTORY, une opération IMPORT PREVIEW=YES ou RESTORE DATABASE PREVIEW=YES permet de déterminer l'intégrité du volume. Si le volume est erroné, la commande DELETE VOLHISTORY supprime le volume à la fois sur le serveur source et sur le serveur cible. Dans le cas d'un volume d'un pool de stockage, la commande AUDIT VOLUME FIX=NO permet de déterminer l'intégrité du volume. Si des erreurs se produisent, la commande AUDIT VOLUME FIX=YES permet de rendre accessible sur le volume un certain nombre de données. Dans le cas contraire, lancez la commande DELETE VOLUME

sur le serveur source pour supprimer le volume à la fois sur le serveur source et sur le serveur cible.

ANR4359W **commande : le volume *nom de volume* n'est pas valide, la taille du volume sur le serveur cible ne correspond pas à la taille du serveur source.**

Explication

A la suite de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES, le volume affiché a été trouvé sur le serveur source et sur le serveur cible, mais la taille du volume ne correspond pas.

Réaction du système

Le processus de réconciliation continue.

Action de l'utilisateur

La base de données sur le serveur source ou cible a fait l'objet d'une régression via une opération RESTORE DATABASE ou une fonction du système externe au serveur. Recherchez l'opération à l'origine de la régression d'une ou des deux bases de données. S'il existe une copie plus récente de la base de données de ce serveur, elle servira de point de départ à sa restauration. Si la condition de la base de données sur chaque serveur est acceptable, d'autres mesures devront être prises car la commande RECONCILE VOLUMES avec le paramètre FIX=YES ne permet pas de corriger la situation. Dans le cas d'un volume avec la commande VOLHISTORY, une opération IMPORT PREVIEW=YES ou RESTORE DATABASE PREVIEW=YES permet de déterminer l'intégrité du volume. Si le volume est erroné, la commande DELETE VOLHISTORY supprime le volume à la fois sur le serveur source et sur le serveur cible. Dans le cas d'un volume d'un pool de stockage, la commande AUDIT VOLUME FIX=NO permet de déterminer l'intégrité du volume. Si des erreurs se produisent, la commande AUDIT VOLUME FIX=YES permet de rendre accessible sur le volume un certain nombre de données. Dans le cas contraire, lancez la commande DELETE VOLUME sur le serveur source pour supprimer le volume à la fois sur le serveur source et sur le serveur cible.

ANR4360W **commande : le volume *nom de volume* n'est pas valide, le type du volume sur le serveur cible ne correspond pas au type du serveur source.**

Explication

A la suite de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES, le volume affiché a été trouvé sur le serveur

source et sur le serveur cible, mais le type du volume ne correspond pas. A titre d'exemple, le volume du serveur cible est défini dans un pool de stockage, alors que le serveur cible indique que le volume a été utilisé pour une opération DATABASE BACKUP.

Réaction du système

Le processus de réconciliation continue.

Action de l'utilisateur

La base de données sur le serveur source ou cible a fait l'objet d'une régression via une opération RESTORE DATABASE ou une fonction du système externe au serveur. Recherchez l'opération à l'origine de la régression d'une ou des deux bases de données. S'il existe une copie plus récente de la base de données de ce serveur, elle servira de point de départ à sa restauration. Si la condition de la base de données sur chaque serveur est acceptable, d'autres mesures devront être prises car la commande RECONCILE VOLUMES avec le paramètre FIX=YES ne permet pas de corriger la situation. Ces opérations doivent être exécutées sur un serveur ou sur les deux. Utilisez les commandes QUERY VOLHISTORY et QUERY VOLUME sur les deux serveurs pour déterminer le type de volume sur chaque serveur. Dans le cas d'un volume avec la commande VOLHISTORY, une opération DELETE VOLHISTORY sur le serveur approprié permet de supprimer le volume. Dans le cas d'un volume d'un pool de stockage, la commande DELETE VOLUME lancée sur le serveur approprié permet de supprimer le volume.

ANR4361W **commande : le volume *nom de volume* n'est pas valide, le serveur cible a signalé une erreur sur tout ou partie du volume.**

Explication

A la suite de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES, le volume affiché a été trouvé sur le serveur source et sur le serveur cible, mais le serveur cible a signalé une erreur sur tout ou partie du volume.

Réaction du système

Le processus de réconciliation continue.

Action de l'utilisateur

Sur le serveur cible, un audit avec le paramètre FIX=NO pour les volumes du pool de stockage utilisés par le serveur source permet de déterminer le volume endommagé sur le serveur cible. Cette commande AUDIT VOLUME permet de réinitialiser l'indicateur endommagé dans la base de données s'il s'agit d'un

problème temporaire d'ordre matériel (par exemple, têtes de lecture encrassées). Si le volume sur le serveur cible se trouve dans un pool de stockage principal qui a été précédemment sauvegardé dans un pool de stockage de type copie, essayez de restaurer les fichiers endommagés à l'aide de la commande RESTORE STGPPOOL. Si cette opération échoue, la commande AUDIT VOLUME avec le paramètre FIX=YES lancée sur le serveur source signale comme endommagé chaque fichier inaccessible dans la base de données du serveur source ; ces fichiers ne seront pas accessibles au cours des prochaines opérations. Si les fichiers font partie d'un agrégat, l'agrégat entier est signalé comme endommagé. Si vous disposez d'une copie valide de ce fichier dans un autre pool de stockage, utilisez cette dernière pour toutes les opérations futures impliquant ce fichier.

ANR4362W ***commande : le volume nom de volume non valide a été supprimé du serveur nom du serveur pour la classe d'unités classe d'unités.***

Explication

A la suite de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES avec le paramètre FIX=YES, le volume dont les informations sont affichées est supprimé du serveur cible.

Réaction du système

Le volume est supprimé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4363W ***commande : accès au volume nom de volume remplacé par mode d'accès.***

Explication

A la suite de l'exécution de la commande RECONCILE VOLUMES avec le paramètre FIX=YES, le mode d'accès du volume source a été remplacé par la valeur indiquée.

Réaction du système

Le mode d'accès du volume a changé.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages générés par la commande RECONCILE VOLUMES et corrigez les erreurs à l'origine du mode inaccessible du volume, ou utilisez la commande DELETE VOLUME pour le supprimer du système.

ANR4364W ***commande : impossible de se connecter au serveur cible nom du serveur.***

Explication

Au cours du traitement de la commande indiquée, le serveur source ne peut pas maintenir la communication avec le serveur cible indiqué.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez sur les deux serveurs la présence de messages décrivant la raison de l'échec.

ANR4365W ***commande : le préfixe du volume nom de volume ne correspond pas au préfixe de la classe d'unités.***

Explication

A la suite d'une commande RECONCILE VOLUMES, le volume indiqué a été détecté sur le serveur source et sur le serveur cible, mais la première partie du nom de fichier archive de niveau supérieur (préfixe) utilisé sur le serveur cible ne correspond pas au préfixe de la classe d'unités du serveur source.

Réaction du système

Le processus de réconciliation continue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le préfixe de la classe d'unités du serveur source est correct et modifiez-le si nécessaire. Exécutez la commande RECONCILE VOLUMES FIX=YES sur le serveur source pour renommer les objets d'archivage cibles de façon à ce qu'ils correspondent à la classe d'unités du serveur source.

ANR4366I ***commande : le préfixe du volume nom de volume a été changé pour correspondre au préfixe de la classe d'unités.***

Explication

A la suite d'une commande RECONCILE VOLUMES, la première partie du nom de fichier archive de niveau supérieur (préfixe) utilisé sur le serveur cible a été modifiée en fonction du préfixe de la classe d'unités du serveur source.

Réaction du système

Le préfixe est corrigé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4369I **Le pool de stockage *pool* ne comporte pas suffisamment d'espace disque et l'opération attend que davantage d'espace se libère.**

Explication

L'espace disque pour ce pool de stockage en cloud est faible.

Réaction du système

Une session attend que les données soient transférées vers le cloud ou que davantage d'espace soit disponible.

Action de l'utilisateur

Pour éviter d'avoir à attendre que de l'espace se libère, ajoutez de l'espace disque supplémentaire.

ANR4370E **Le serveur source n'est pas autorisé à créer des volumes sur le serveur cible *nom du serveur*.**

Explication

Le serveur source a tenté de créer un volume sur le serveur cible, mais l'opération a échoué car le serveur source ne possède pas les droits l'autorisant à créer des volumes.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Si le serveur source est autorisé à créer des volumes sur le serveur cible affiché, lancez la commande UPDATE SERVER en indiquant le paramètre FORCESYNC=YES pour que le serveur cible accepte les opérations de réconciliation du serveur source. Renouvelez l'opération.

ANR4371E **Les informations sur le serveur source ne correspondent pas aux informations du serveur cible *nom du serveur*.**

Explication

Le serveur source a signalé que les données contenues sur le serveur cible ne correspondent plus aux données du serveur source.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande RECONCILE VOLUMES pour identifier le problème. Si possible, corrigez l'erreur et renouvelez l'opération.

ANR4372E **Le mot de passe sur le serveur source ne correspond pas au mot de passe sur le serveur cible *nom du serveur*.**

Explication

Le serveur source a essayé de mettre à jour le mot de passe sur le serveur source et sur le serveur cible. Une erreur s'est produite et n'a pas permis de réaliser cette opération de mise à jour. Les mots de passe ne correspondent plus.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Sur le serveur cible, lancez la commande UPDATE NODE pour modifier le mot de passe. Sur le serveur source, lancez la commande UPDATE SERVER pour modifier le mot de passe en fonction du nouveau mot de passe sur le serveur cible. Renouvelez l'opération.

ANR4373E **Session refusée par le serveur cible *nom du serveur*, motif : *motif du refus*.**

Explication

Le serveur source a essayé d'ouvrir une session avec le serveur cible. La session a été refusée pour le motif indiqué.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez sur les deux serveurs la présence de messages décrivant la raison de l'échec. S'il s'agit d'une erreur d'authentification, assurez-vous que les deux serveurs source et cible utilisent le même mot de passe. S'il

s'agit d'une erreur liée à l'absence de ressources, assurez-vous que le serveur cible est activé, que la capacité réservée à la base de données, à la consignation et à la mémoire est suffisante pour une prise en charge de la session du serveur source, et que le nom du poste du serveur source n'est pas verrouillé ou en cours d'utilisation. S'il s'agit d'une commande routée, assurez-vous que l'ID l'administrateur utilisé pour l'opération de routage n'est pas verrouillé ou en cours d'utilisation. S'il s'agit d'une erreur liée à la licence, assurez-vous que le serveur cible correspond à une version sous licence permettant de prendre en charge la session du serveur source. S'il s'agit d'une erreur liée à une version périmée, assurez-vous que le niveau du programme du serveur cible est suffisant pour prendre en charge la session du serveur source. S'il s'agit d'une erreur liée au type de poste, le serveur source n'est pas autorisé à ouvrir une session avec le serveur cible indiqué. Le type de poste sur le serveur cible est CLIENT. Le paramètre NODENAME de la définition de serveur sur le serveur source est incorrect. Le paramètre NODETYPE du poste enregistré sur le serveur cible est incorrect et doit correspondre à NODETYPE=SERVER. Pour une cause de type INTERNAL ERROR, utilisez les messages du serveur cible afin de déterminer le problème. En ce qui concerne toutes les autres causes, si aucune des actions susmentionnées n'est applicable, vérifiez que le serveur cible n'a pas désactivé ce serveur à l'aide de la commande DISABLE SESSIONS SERVER. Renouvelez l'opération.

ANR4374E **Echec de la session, le serveur source a détecté une erreur interne.**

Explication

Le serveur source interrompt la session car une erreur logique interne a été détectée.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et continue son traitement.

Action de l'utilisateur

Les messages précédant ce message peuvent aider l'administrateur à déterminer la cause de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR4375E **Echec de la session, la capacité de mémoire du serveur source est insuffisante.**

Explication

Le serveur source interrompt la session car la capacité de mémoire (virtuelle) disponible est insuffisante.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et continue son traitement.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR4376E **Echec de la session, le serveur cible *nom du serveur* est verrouillé sur le serveur source.**

Explication

Le serveur source interrompt la session car l'accès au serveur cible est verrouillé sur le serveur source.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et continue son traitement.

Action de l'utilisateur

Pour que le serveur source puisse accéder au serveur cible, un administrateur autorisé doit déverrouiller le serveur cible.

ANR4377E **Echec de la session, le serveur cible *nom du serveur* n'est pas défini sur le serveur source.**

Explication

Le serveur source interrompt la session car le serveur cible affiché n'est pas défini sur le serveur source.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et continue son traitement.

Action de l'utilisateur

Le serveur cible doit être défini correctement pour que le serveur source puisse y accéder. Avant de passer à l'opération suivante, définissez le serveur cible à l'aide de la commande DEFINE SERVER.

Si le serveur cible est un serveur de réplication et que sa définition de serveur n'a pas été supprimée correctement, vous devez redéfinir le serveur à l'aide de la commande DEFINE SERVER avant de lancer la

réplication. Cependant, si vous souhaitez supprimer le serveur cible de la réplication parce qu'il n'est plus nécessaire, utilisez la commande REMOVE REPLSERVER pour supprimer le serveur cible de la liste des serveurs de réplication.

ANR4378E Pour la classe d'unités *classe d'unités*, le délai de reconnexion avec le serveur cible *nom du serveur* est dépassé.

Explication

Le serveur source a essayé de rouvrir une session avec le serveur cible indiqué, mais le délai maximum autorisé pour la classe d'unités donnée est dépassé.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et continue son traitement.

Action de l'utilisateur

Cherchez à savoir si l'origine du problème est lié au serveur cible ou augmentez la valeur RETRYPERIOD.

ANR4379E Le serveur source ne peut pas mettre à jour le mot de passe sur le serveur cible *nom du serveur*.

Explication

Le serveur source a essayé de mettre à jour le mot de passe du serveur cible. Une erreur s'est produite et n'a pas permis de réaliser cette opération de mise à jour.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Déterminez l'origine de l'erreur sur le serveur cible et corrigez-la. L'administrateur devra peut-être corriger les mots de passe en réalisant les opérations ci-après. Sur le serveur cible, lancez la commande UPDATE NODE pour modifier le mot de passe. Sur le serveur source, lancez la commande UPDATE SERVER pour modifier le mot de passe en fonction du nouveau mot de passe sur le serveur cible. Renouvelez l'opération.

ANR4380E Le serveur source ne peut pas mettre à jour la clé de validation sur le serveur cible *nom du serveur*.

Explication

Le serveur source a essayé de mettre à jour sa clé de validation sur le serveur cible. Une erreur s'est

produite et n'a pas permis de réaliser cette opération de mise à jour.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Déterminez l'origine de l'erreur sur le serveur cible et corrigez-la. L'administrateur devra peut-être corriger les clés en réalisant les opérations ci-après. Sur le serveur source, lancez la commande UPDATE SERVER avec le paramètre FORCESYNC=YES pour synchroniser les clés à la fois sur le serveur source et sur le serveur cible. Renouvelez l'opération.

ANR4381E Le serveur source n'a pas réussi l'opération d'enregistrement avec le serveur cible *nom du serveur*.

Explication

Le serveur source a procédé à l'enregistrement avec le serveur cible affiché. Une erreur s'est produite et n'a pas permis de réaliser cette opération d'enregistrement.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Demandez à un administrateur autorisé de soumettre la requête d'utilisation du serveur cible à l'aide de la commande REGISTER NODE. Renouvelez l'opération.

ANR4382E Echec de la session, les informations relatives aux règles du serveur cible *nom du serveur* sont incomplètes, *objet règle* est manquant.

Explication

Le serveur source interrompt la session car le serveur cible affiché a fourni des informations de règles incomplètes. L'objet règle manquant est indiqué.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et continue son traitement.

Action de l'utilisateur

Utilisez les commandes appropriées sur le serveur cible pour compléter les définitions des règles en

cours d'utilisation par le serveur source. Renouvelez l'opération.

ANR4383E **Echec de la session, le serveur cible *nom du serveur* a interrompu la transaction en cours ; motif : *code d'abandon*.**

Explication

Le serveur source interrompt la session car le serveur cible indiqué a interrompu la transaction en cours pour le motif indiqué.

Réaction du système

Le serveur arrête la session et continue son traitement.

Action de l'utilisateur

Vérifiez sur les deux serveurs la présence de messages décrivant la raison de l'échec. Renouvelez l'opération.

ANR4384E **Le poste *nom du poste* n'est pas autorisé à ouvrir une session comme serveur cible.**

Explication

le poste spécifié a essayé d'ouvrir une session avec ce système, alors que cette opération n'est pas autorisée en raison de la valeur NODETYPE de ce poste.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Pour permettre au poste spécifié d'ouvrir une session comme serveur cible, le poste doit être enregistré avec la valeur NODETYPE égale à SERVER. Vous pouvez également modifier le nom du poste sur le serveur cible en le remplaçant par un nom autorisé, enregistré avec le paramètre NODETYPE=SERVER.

ANR4385I **Nouvelle session en cours d'ouverture avec le serveur cible *nom du serveur*.**

Explication

Le serveur source tente de rouvrir une session avec le serveur cible indiqué. L'opération de reconnexion se produit lorsque le serveur source a perdu la connexion avec le serveur cible et qu'une valeur RETRYPERIOD est spécifiée.

Réaction du système

Le serveur source tente de communiquer avec le serveur cible.

Action de l'utilisateur

Vous devez savoir si l'erreur est liée au serveur cible. Annulez ensuite l'opération sur le serveur source ou corrigez l'erreur sur le serveur cible.

ANR4386I **L'opération de reconnexion s'est déroulée correctement pour le serveur cible *nom du serveur*.**

Explication

Le serveur source s'est reconnecté avec le serveur cible indiqué.

Réaction du système

Le serveur source poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4387E **La session *numéro de session* a été refusée pour le poste *nom du poste (plateforme du client)* - Nom de poste non enregistré sous TYPE=CLIENT.**

Explication

Le serveur refuse une requête demandant le démarrage d'une session client car le nom du poste client n'est pas enregistré avec la valeur TYPE=CLIENT. Ce nom de poste est déjà en cours d'utilisation soit comme définition de serveur telle que spécifiée par la commande DEFINE SERVER, soit comme poste avec la valeur TYPE=SERVER via la commande REGISTER NODE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande QUERY NODE TYPE=SERVER ou QUERY SERVER pour connaître la définition de serveur qui utilise ce nom de poste. Ce client doit être enregistré via la commande REGISTER NODE TYPE=CLIENT et vous devez spécifier un nom unique sur ce serveur.

ANR4388W **Aucun processus d'expiration à annuler.**

Explication

La commande CANCEL EXPIRATION a été lancée sans qu'il n'y ait aucun processus d'expiration en cours d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4389I **Processus d'expiration annulé.**

Explication

La commande CANCEL EXPIRATION a annulé le processus en cours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4390E **Echec du processus CANCEL EXPIRATION - impossible d'annuler le processus d'expiration.**

Explication

La commande CANCEL EXPIRATION a détecté une erreur. En raison de cette erreur, la commande n'a pas pu annuler le processus.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande QUERY PROCESS afin d'identifier le numéro du processus d'expiration, puis lancez la commande CANCEL PROCESS associée à ce numéro. Ainsi, le processus d'expiration en cours sera annulé.

ANR4391I **Expiration en cours de traitement sur le poste *nom de poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*, ID espace fichier *ID espace fichier*, domaine *nom de domaine*, classe de gestion *nom de classe de gestion* - pour les fichiers de type *type*.**

Explication

Le processus d'expiration évalue les informations relatives au poste, à l'espace fichier, au nom de domaine et à la classe de gestion spécifiés pour le type de fichier indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4392I **CONTAINER DEFRAGMENTATION a commencé le traitement du pool de stockage *nom du pool de stockage*. Les conteneurs utilisent uniquement *pourcentage utilisation % de espace conteneur* en raison de la fragmentation.**

Explication

CONTAINER DEFRAGMENTATION tente de libérer de l'espace fragmenté dans le pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4393I **CONTAINER DEFRAGMENTATION a fini de récupérer *octets libérés* octets d'espace inutilisé sur *nombre conteneurs* conteneurs dans le pool de stockage *nom_pool_stockage*.**

Explication

CONTAINER DEFRAGMENTATION a libéré de l'espace fragmenté dans le pool de stockage.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4394I **La base de données du serveur a été précédemment restaurée et un audit des volumes affectés va maintenant démarrer ou redémarrer. Les volumes du pool**

de stockage copie de conteneur qui ont été réutilisés après la date de restauration seront supprimés.

Explication

Après la restauration d'une base de données de serveur à partir d'une version antérieure, le serveur analyse le fichier historique des volumes pour identifier les volumes de pool de stockage de copie de conteneur qui ont été réutilisés après la date cible de la restauration. Les volumes de pool de stockage réutilisés sont supprimés.

Réaction du système

Tous les volumes de pool de stockage de copie de conteneur réutilisés seront supprimés. Les processus de réparation et de protection locaux sont temporairement suspendus au cours de cette opération.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4395E	<i>commande : La commande n'est pas autorisée pour le type de poste du poste <i>nom poste</i>.</i>
-----------------	---

Explication

La commande n'est pas compatible avec le type de poste spécifié.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4396I	<i>L'audit est terminé et les volumes de pool de stockage de copie de conteneur réutilisés ont été supprimés. <i>nombre de volumes</i> volumes et <i>nombre de blocs</i> extensions ont été supprimés des pools de copies de conteneur.</i>
-----------------	--

Explication

Après la restauration d'une base de données de serveur à partir d'une version antérieure, le serveur a analysé le fichier historique des volumes pour identifier les volumes de pool de stockage de copie de conteneur qui ont été réutilisés depuis la date cible de la restauration. Ces volumes réutilisés ont été supprimés.

Réaction du système

Tous les volumes de pool de stockage de copie de conteneur réutilisés ont été supprimés.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande PROTECT STGPOOL avec une valeur TYPE=LOCAL pour reprendre la protection du pool de stockage de conteneur dans le pool de stockage de copie de conteneur.

ANR4397E	<i>La livraison du certificat a échoué en raison d'une définition de mot de passe incorrecte pour ce serveur sur le serveur <i>nom du serveur partenaire</i>.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu accepter un certificat du serveur partenaire indiqué car celui-ci spécifiait un mot de passe incorrect pour ce serveur. Ce serveur continuera à refuser les livraisons de certificat par le serveur partenaire tant qu'un mot de passe valide ne sera pas spécifié.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Sur le serveur partenaire, vérifiez que le bon mot de passe est défini pour ce serveur. Si le mot de passe sur ce serveur a changé, redéfinissez-le sur le serveur partenaire en utilisant la commande UPDATE SERVER avec le paramètre SERVERPASSWORD.

ANR4399E	<i>Le serveur de fichiers NAS <i>nom du serveur de fichiers NAS</i> signale un numéro d'erreur NDMP <i>numéro d'erreur NDMP</i> : description de l'erreur NDMP.</i>
-----------------	--

Réaction du système

Le processus est interrompu.

Action de l'utilisateur

Pour identifier la cause de l'erreur de protocole de gestion des données de réseau (NDMP), voir la documentation relative au serveur de fichiers stockage sur réseau (NAS). Consultez les journaux NDMP du serveur de fichiers NAS, corrigez l'erreur, puis relancez l'opération.

ANR4444W	<i>Commande : Le volume en entrée <i>nom de volume</i> ne peut pas être traité.</i>
-----------------	--

Explication

Lors de l'exécution d'une commande DSMSERV DISPLAY DBBACKUPVOLUME, le serveur ne peut pas afficher les informations requises relatives au volume de sauvegarde spécifié.

Réaction du système

Le volume n'est pas traité. Le traitement continue pour tous les volumes de la liste des volumes donnée.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents pour déterminer la cause de l'échec.

ANR4445I	Paramètre de contexte défini sur valeur.
-----------------	---

Explication

Détermine si la consignation du contexte sera effectuée en cas d'erreur ANR9999D. Ce paramètre est activé ou désactivé à l'aide la commande de messagerie SET CONTEXT.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4446I	Aucune donnée endommagée n'a été identifiée par la commande AUDIT CONTAINER (ID de processus ID de processus).
-----------------	---

Explication

Lorsque vous avez émis la commande AUDIT CONTAINER et spécifié le paramètre ACTION=SCANDAMAGED, aucune extension de données endommagée n'a été identifiée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4482E	Les services REST (Representational State Transfer) ont rencontré une erreur au cours du démarrage du serveur. Code retour=code_retour
-----------------	---

Explication

Le serveur n'est pas parvenu à démarrer les services REST.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour remédier au problème, effectuez les actions suivantes :

- Vérifiez que le serveur est configuré en tant que serveur central (hub).
- Emettez la commande QUERY OPTION afin de déterminer le numéro de port qui est défini pour l'option de serveur RESTHTTPSPORT. Mettez à jour la valeur de l'option RESTHTTPSPORT pour spécifier un numéro de port disponible en utilisant la commande SETOPT RESTHTTPSPORT. Ensuite, redémarrez le serveur.

ANR4483I	Le poste <i>nom de poste</i> a émis la commande suivante : Set Access type de copie nom d'espace fichieradresse de niveau supérieuradresse de bas niveau nom de poste autorisé ,nom de propriétaire autorisé.
-----------------	--

Explication

La commande SET ACCESS est terminée.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4484I	Le poste <i>nom de poste</i> a émis la commande suivante : Delete Access type de copie nom d'espace fichieradresse de niveau supérieuradresse de bas niveau nom de poste autorisé ,nom de propriétaire autorisé.
-----------------	---

Explication

La commande DELETE ACCESS est terminée.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4485I	Un déclencheur de capacité a été défini et activé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	---

Explication

La commande DEFINE SPACETRIGGER a été lancée afin de définir un déclencheur d'extension de capacité du pool de stockage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4486I	Un déclencheur d'extension de capacité de pool de stockage par défaut a été défini et activé.
-----------------	--

Explication

Un déclencheur d'extension de capacité de pool de stockage par défaut a été défini et activé. Il s'appliquera à tout pool de stockage associé à une classe d'unités devtype=DISK ou devtype=FILE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4487I	Le déclencheur d'extension de capacité est défini pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>, mais il est désactivé.
-----------------	--

Explication

Un déclencheur de capacité a été défini pour le pool de stockage indiqué, mais en raison du pourcentage du journal de reprise actuellement égal à 0, le déclencheur de capacité est désactivé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour activer le déclencheur de capacité, utilisez la commande UPDATE SPACETRIGGER pour définir le

pourcentage d'extension de la capacité avec une valeur supérieure à 0.

ANR4488I	Le déclencheur d'extension de capacité est défini, mais désactivé.
-----------------	---

Explication

Un déclencheur d'extension de capacité de pool de stockage par défaut a été défini pour les pools de stockage associés à une classe d'unités de type devtype=DISK ou devtype=FILE. Cependant, en raison du pourcentage du journal de reprise actuellement égal à 0, le déclencheur de capacité est désactivé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour activer le déclencheur de capacité, utilisez la commande UPDATE SPACETRIGGER pour définir le pourcentage d'extension de la capacité avec une valeur supérieure à 0.

ANR4489I	Le déclencheur de capacité a été supprimé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande DELETE SPACETRIGGER s'est déroulée correctement pour le déclencheur de capacité du pool de stockage indiqué. Les extensions de capacité ne sont plus déclenchées automatiquement pour le pool de stockage spécifié. S'il existe un déclencheur de capacité par défaut, il s'appliquera au pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4490I	Le déclencheur de capacité de pool de stockage par défaut a été supprimé.
-----------------	--

Explication

L'exécution de la commande DELETE SPACETRIGGER s'est déroulée correctement pour le déclencheur de capacité du pool de stockage par défaut. Les extensions de capacité ne sont plus déclenchées automatiquement pour un pool de stockage sans déclencheur de capacité particulier.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4491I	Le déclencheur de capacité est mis à jour et activé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande UPDATE SPACETRIGGER s'est déroulée correctement pour le déclencheur de capacité du pool de stockage. Les paramètres mis à jour spécifiés dans la commande sont utilisés pour déclencher automatiquement l'extension de la capacité du pool de stockage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4492I	Le déclencheur de capacité de pool de stockage par défaut est mis à jour est activé.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande UPDATE SPACETRIGGER s'est déroulée correctement pour le déclencheur de capacité du pool de stockage par défaut. Les paramètres mis à jour spécifiés dans la commande sont utilisés pour déclencher automatiquement l'extension de la capacité des pools de stockage qui n'ont pas de déclencheur particulier et qui sont associés à une classe d'unités de type devtype=FILE ou devtype=DISK.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4493I	Le déclencheur de capacité est mis à jour, mais désactivé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	---

Explication

L'exécution de la commande UPDATE SPACETRIGGER s'est déroulée correctement pour le déclencheur de capacité du pool de stockage. En revanche, comme le pourcentage d'extension de capacité est actuellement égal à 0, le déclencheur de capacité est désactivé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour activer le déclencheur de capacité, utilisez la commande UPDATE SPACETRIGGER avec le paramètre SPACE pour définir une valeur supérieure à zéro.

ANR4494I	Le déclencheur de capacité de pool de stockage par défaut est mis à jour, mais désactivé.
-----------------	--

Explication

L'exécution de la commande UPDATE SPACETRIGGER s'est déroulée correctement pour le déclencheur de capacité du pool de stockage par défaut. En revanche, comme le pourcentage d'extension de capacité est actuellement égal à 0, le déclencheur de capacité est désactivé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour activer le déclencheur de capacité, utilisez la commande UPDATE SPACETRIGGER avec le paramètre SPACE pour définir une valeur supérieure à zéro.

ANR4495E	Commande : le déclencheur de sauvegarde du pool de stockage n'est pas défini.
-----------------	--

Explication

Il est impossible de modifier ou de supprimer le déclencheur de capacité du pool de stockage car il n'est pas défini. Si aucun pool de stockage n'a été spécifié, une tentative a été faite pour supprimer le déclencheur de capacité de pool de stockage par défaut, alors qu'aucun déclencheur de ce type n'est défini.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4496E **Commande : le déclencheur de sauvegarde du pool de stockage est déjà défini.**

Explication

Il est impossible de définir le déclencheur de capacité du pool de stockage car il est déjà défini. Si un déclencheur de capacité par défaut est en cours de définition, il en existe déjà un.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande UPDATE SPACETRIGGER pour modifier les paramètres indiqués du déclencheur de capacité.

ANR4497E **Commande : EXPansionprefix incorrect pour le déclencheur de capacité par défaut avec le pool de stockage pool de stockage.**

Explication

Le déclencheur de capacité de pool de stockage par défaut ne peut pas être défini avec un paramètre EXPansionprefix parce que le pool de stockage spécifié n'est pas associé à une classe d'unités de type DISK. Les pools de stockage à accès séquentiel utilisent leurs répertoires associés pour créer de l'espace lorsqu'un déclencheur de capacité est activé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande UPDATE SPACETRIGGER pour créer un déclencheur de capacité sans utiliser le paramètre EXPansionprefix.

ANR4498E **Commande : STGPOOL pool de stockage ne peut pas être utilisé pour un déclencheur de capacité de pool de stockage.**

Explication

Il est impossible de définir un déclencheur de capacité pour le pool de stockage indiqué, car celui-ci n'est pas associé à une classe d'unités de type DISK ou FILE, ou

il s'agit d'un pool de stockage
RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande DEFINE SPACETRIGGER pour créer un déclencheur de capacité avec un pool de stockage dont la classe d'unités est de type DISK ou FILE ou il ne s'agit pas d'un pool de stockage
RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK.

ANR4499E **Commande : le nom du jeu de sauvegardes de la base de données nom du jeu de sauvegardes est introuvable.**

Explication

Aucun jeu de sauvegardes intégrales dont le nom commence par le préfixe du nom du jeu de sauvegardes indiqué n'a été détecté.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY BACKUPSET pour afficher une liste de ensembles de sauvegardes intégrales disponibles et relancez la commande en indiquant le préfixe du nom du jeu de sauvegardes d'un jeu de sauvegardes intégrales existant. S'il n'existe pas de jeu de sauvegardes intégrales, ne spécifiez pas le paramètre BASE jusqu'à ce qu'un jeu de sauvegardes intégrales ne soit généré.

ANR4500I **Ecriture des informations de l'historique des volumes séquentiels dans les fichiers définis.**

Explication

Le serveur met à jour tous les fichiers d'historique des volumes séquentiels définis dans le fichier d'options avec les informations sur l'utilisation des volumes séquentiels. Les fichiers mis à jour sont ceux indiqués pour l'option VOLUMEHISTORY dans le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4501I	Les informations de l'historique des volumes séquentiels ont été écrites dans <i>nom de fichier</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur met à jour tous les fichiers d'historique des volumes séquentiels définis dans le fichier d'options avec les informations sur l'utilisation des volumes séquentiels. Les informations de l'historique des volumes ont été correctement écrites dans le fichier indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4502W	Aucun fichier n'a été défini pour l'enregistrement automatique des informations d'historique des volumes séquentiels.
-----------------	--

Explication

Le serveur essaie de mettre à jour tous les fichiers historique des volumes séquentiels définis dans le fichier d'options du serveur avec les informations sur l'utilisation des volumes séquentiels. Mais, comme aucun fichier n'a été configuré pour enregistrer ces informations, l'opération automatique a échoué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour que le serveur enregistre automatiquement les informations de l'historique des volumes pour assistance en cas de reprise du serveur, utilisez l'option VOLUMEHISTORY dans le fichier d'options du serveur pour spécifier où doivent s'écrire les informations de l'historique. Si vous modifiez le fichier d'options, redémarrez le serveur.

ANR4503W	La date actuelle <i>date actuelle</i> du serveur est antérieure à la date d'un enregistrement du serveur <i>date du serveur</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur a détecté que la date système actuelle est antérieure à la date d'un enregistrement du serveur en cours de traitement. Il existe plusieurs explications possibles à ce problème : la date système actuelle n'est pas valide, le serveur a précédemment été exécuté en indiquant une date ultérieure ou il existe une erreur dans l'enregistrement du serveur. Si le serveur a été exécuté en indiquant une date ultérieure, ce message s'affichera toujours jusqu'à ce que cette date ne soit passée ou jusqu'à ce que tous les enregistrements indiquant la date ultérieure ne soient supprimés du serveur.

Réaction du système

Le traitement continue. Le traitement de l'objet actuel risque de ne pas s'effectuer correctement.

Action de l'utilisateur

Sur la machine sur laquelle le serveur est exécuté, vérifiez que la date système est correcte.

ANR4504E	Commande : Le point de cohérence spécifié est antérieur au point de cohérence du jeu de sauvegardes de base.
-----------------	---

Explication

Le point de cohérence spécifié pour le jeu de sauvegardes différentiel est antérieur au point de cohérence du jeu de sauvegardes de base de données correspondant.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un point de cohérence ultérieur.

ANR4505E	Impossible de créer la table des matières requise pour le jeu de sauvegardes pour <i>nom du poste</i> sous le nom <i>denom du jeu</i> (type de données <i>type de données</i>).
-----------------	--

Explication

Impossible de créer une table des matières pour le jeu d'objets spécifié, alors qu'une table des matières est requise (l'option TOC=YES est spécifiée ou implicite).

Réaction du système

Le jeu de sauvegardes est supprimé.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur qui a empêché la création de la table des matières et générez le jeu de sauvegardes de nouveau.

ANR4506W	Le jeu de sauvegardes associé à <i>nom du poste</i> sous le nom de <i>nom du jeu</i> (type de données <i>type de données</i>) requiert une table des matières.
-----------------	---

Explication

Le jeu de sauvegardes spécifié requiert une table des matières, mais l'option TOC=YES n'est pas indiquée.

Réaction du système

Le serveur tente de créer une table des matières pour le jeu de sauvegardes. Si la création de la table des matières échoue, le jeu de sauvegardes est supprimé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4508I	Un processus d'audit de conteneur (analyse des éléments endommagés) a été lancé pour le conteneur <i>nom du conteneur</i> (ID de processus <i>ID de processus</i>).
-----------------	--

Explication

Suite à une commande AUDIT CONTAINER spécifiant une action d'analyse du conteneur indiqué, le processus dont l'ID est affiché a entamé un audit des extensions de données marquées auparavant comme endommagées sur le conteneur indiqué.

Réaction du système

Les données d'extensions marquées auparavant comme endommagées sont auditées. Si une extension de données n'est plus endommagée, elle sera redéfinie en conséquence.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4510E	Le serveur n'a pas réussi à écrire les informations de l'historique des volumes séquentiels sur <i>nom du fichier historique des volumes</i>. Pour restaurer la base de données, l'accès à ce fichier est obligatoire.
-----------------	---

Explication

Lors de la tentative d'écriture des informations de l'historique des volumes séquentiels dans les fichiers historique définis, le serveur n'a pas pu écrire dans le fichier spécifié. La base de données ne peut pas être restaurée avant que l'accès à ce fichier soit rétabli.

Réaction du système

Le serveur n'a pas réussi à écrire les informations de l'historique des volumes sur le fichier indiqué.

Action de l'utilisateur

Consultez tous les messages d'erreur susceptibles de s'être affichés avant ce message et corrigez tout problème. Vérifiez que le serveur dispose des droits d'accès en écriture sur le fichier indiqué et que le système de fichiers dispose de suffisamment d'espace pour celui-ci. Sur MVS, vérifiez que l'ensemble des données a été alloué et que le serveur a le droit d'écrire dans cet ensemble de données. Après avoir corrigé le problème, utilisez la commande BACKUP VOLHISTORY pour écrire les informations de l'historique des volumes séquentiels dans le fichier.

ANR4511E	Impossible d'ouvrir le fichier historique des volumes <i>nom du fichier historique des volumes</i>. Pour restaurer la base de données, l'accès à ce fichier est obligatoire.
-----------------	---

Explication

Lors de la tentative de lecture ou d'écriture des informations de l'historique des volumes séquentiels depuis les fichiers historique définis, le serveur n'a pas réussi à ouvrir le nom de fichier spécifié. La base de données ne peut pas être restaurée avant que l'accès à ce fichier soit rétabli.

Réaction du système

Le serveur ne lit et n'écrit pas les informations de l'historique des volumes à partir du fichier spécifié.

Action de l'utilisateur

Consultez tous les messages d'erreur susceptibles de s'être affichés avant ce message et corrigez tout problème. Vérifiez que le serveur dispose des droits d'accès en écriture sur le fichier indiqué et que le système de fichiers dispose de suffisamment d'espace pour celui-ci. Sur MVS, vérifiez que l'ensemble des données a été alloué et que le serveur a le droit d'écrire dans cet ensemble de données.

ANR4512E	Echec d'une transaction sur la base de données lors du
-----------------	---

traitement des informations de l'historique des volumes séquentiels.

Explication

Lors de la tentative de traitement des informations de l'historique des volumes séquentiels, une erreur de transaction de base de données s'est produite.

Réaction du système

L'opération échoue. L'utilisation des volumes séquentiels n'était pas correctement enregistrée pour référence ultérieure.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le service d'assistance technique.

ANR4513E	Conflit de verrouillage lors du traitement des informations de l'historique des volumes séquentiels.
-----------------	---

Explication

Lors de la tentative de traitement des informations de l'historique des volumes séquentiels, un conflit de verrouillage de la base de données s'est produit.

Réaction du système

L'opération échoue. Ceci est généralement dû au fait que l'utilisation d'un volume séquentiel n'a pas été correctement enregistrée pour référence ultérieure.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez le service d'assistance technique.

ANR4514E	Le serveur ne dispose pas d'assez d'espace de base de données pour traiter les informations d'historique de volume séquentiel.
-----------------	---

Explication

Lors de la tentative de traitement des informations de l'historique des volumes séquentiels, le serveur a détecté que l'espace disponible dans la base de données n'était pas suffisant pour les mises à jour.

Réaction du système

L'opération échoue. L'utilisation des volumes séquentiels n'était pas correctement enregistrée pour référence ultérieure.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR4515E	Le serveur ne dispose pas d'assez d'espace de journal de reprise pour traiter les informations d'historique de volume séquentiel.
-----------------	--

Explication

Lors de la tentative de traitement des informations de l'historique des volumes séquentiels, le serveur a détecté que l'espace disponible pour la consignation des reprises n'était pas suffisant pour les mises à jour.

Réaction du système

L'opération échoue. L'utilisation des volumes séquentiels n'était pas correctement enregistrée pour référence ultérieure.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dsmserv.opt. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dsmserv.opt puis redémarrez le serveur.

ANR4516E	Le serveur ne parvient pas à lire les informations de l'historique des volumes séquentiels dans les fichiers définis.
-----------------	--

Explication

Lors de la tentative de lecture des informations de l'historique des volumes séquentiels dans les fichiers historique définis, le serveur n'a pas réussi à ouvrir un des fichiers définis dans le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le serveur ne parvient pas à lire les informations de l'historique des volumes. Si la tâche actuelle du serveur a besoin de ces informations, la tâche se termine.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Vérifiez que les droits d'accès du serveur lui permettent de lire dans les fichiers historique des volumes définis. Si vous êtes en train d'effectuer une restauration de la base de données, exécutez la commande RESTORE DB DEVCLASS=VOL.

ANR4517E	Aucun fichier n'a été défini pour l'enregistrement des informations de l'historique des volumes séquentiels - informations illisibles.
-----------------	---

Explication

Le serveur essaie de lire un fichier historique des volumes défini dans le fichier d'options du serveur. Etant donné que les fichiers historique n'ont pas été définis, la tentative de lecture a échouée.

Réaction du système

Le serveur cesse de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez restaurer la base de données en indiquant les noms des volumes pour chaque opération de restauration jusqu'au point voulu dans le temps. Si un fichier historique des volumes est défini, spécifiez son nom dans le fichier d'options du serveur et réessayez l'opération.

ANR4518E	Le format du fichier historique des volumes <i>nom de fichier</i> ligne <i>numéro de ligne</i> est incorrect - échec de l'opération de lecture.
-----------------	--

Explication

Lors de la tentative de lecture d'un fichier historique des volumes, le serveur a trouvé un enregistrement n'ayant pas le format correct.

Réaction du système

Le serveur cesse l'opération.

Action de l'utilisateur

Examinez le fichier indiqué pour déterminer si l'enregistrement incorrect peut être localisé et corrigé. Si le fichier est altéré ou ne contient pas d'entrées historique des volumes valides, il est inutilisable pour l'opération voulue.

ANR4519W	Le fichier historique des volumes ne reflète pas les dernières modifications apportées par l'agent de stockage.
-----------------	--

Explication

Les dernières modifications apportées au fichier historique des volumes du serveur par l'agent de stockage n'ont pas été prises en compte.

Réaction du système

L'exécution de l'agent de stockage se poursuit.

Action de l'utilisateur

Pour remédier à ce problème, vous pouvez exécuter la commande BACKUP VOLHIST à partir d'un client d'administration connecté au serveur. Il est peut-être dû au fait que la liaison avec le serveur a été temporairement interrompue.

ANR4520I	Pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> ignoré lors d'une allocation d'espace. Une demande de <i>quantité demandée</i> méga-octets a été faite mais seuls <i>quantité disponible</i> méga-octets étaient disponibles.
-----------------	--

Explication

Une demande d'espace de stockage a été faite dans le pool de stockage indiqué. Le pool de stockage a une capacité du nombre de méga-octets indiqué. La quantité demandée ne peut pas être satisfaite dans le pool de stockage qui est ignoré. Une tentative pour satisfaire la demande va être faite avec le pool de stockage suivant, le cas échéant.

Réaction du système

Le serveur de stockage ignore le pool indiqué et tente d'allouer de l'espace de stockage dans un pool "suivant".

Action de l'utilisateur

Il est possible de créer plus d'espace dans le pool de stockage en augmentant le nombre de volumes utilisables autorisés (utilisez la commande UPDATE STGPOOL nompool MAXSCRATCH=xx), en créant des volumes privés dans le pool de stockage (utilisez la commande DEFINE VOLUME nompool nomvol) ou en créant un déclencheur de capacité de pool de stockage pour contrôler le stockage dans le pool. Ce déclencheur peut également créer automatiquement de nouveaux volumes FILE lorsque les déclencheurs de capacité sont dépassés (utilisez la commande DEFINE SPACETRIGGER STG STGPOOL=nompool).

ANR4521E Le nombre de volumes indiqué dans la commande BACKUP DB est insuffisant. La sauvegarde a échoué.

Explication

Le volume de sauvegarde fourni dans le paramètre d'entrée pour la commande BACKUP DB est insuffisant.

Réaction du système

La commande BACKUP DB s'arrête.

Action de l'utilisateur

Fournissez des volumes d'entrée supplémentaires.

ANR4522E RESTORE DB a échoué - Erreur de fichier LOG.

Explication

Le fichier LOG n'est pas associé à la séquence de consignment en cours.

Réaction du système

RESTORE DB s'arrête.

Action de l'utilisateur

Lancez d'abord REMOVE DB, puis réessayez RESTORE DB.

ANR4523I Déclenchement de l'extension de capacité du pool de stockage. Le pool de stockage *nom du pool de stockage* doté d'une capacité de *capacité* méga-octets exige une extension de *pourcentage* pour cent pour *extension* octets d'espace supplémentaire.

Explication

Une extension de capacité a été déclenchée pour le pool de stockage indiqué. Le pool de stockage a une capacité du nombre de méga-octets indiqué. Il est étendu du pourcentage indiqué, à la demande de son déclencheur de capacité ou du déclencheur par défaut si ce pool de stockage ne possède pas de déclencheur qui lui soit propre. Le pourcentage est représenté par la quantité d'espace supplémentaire indiquée.

Réaction du système

L'extension de capacité commence.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4524I Volume *nom du volume* défini dans le pool de stockage *nom du pool de stockage* suite au déclenchement d'une extension de capacité du pool de stockage.

Explication

Le déclenchement d'une extension de capacité a entraîné la création du volume indiqué dans le pool de stockage désigné par le message. La définition du volume résulte d'une définition de déclencheur de capacité de pool de stockage qui alloue de l'espace supplémentaire dès que le seuil de capacité du déclencheur est atteint.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4525E Echec de définition du volume *nom du volume* dans le pool de stockage *nom du pool de stockage*. Code retour *code retour*.

Explication

Le déclenchement d'une extension de capacité a entraîné une tentative de création du volume indiqué dans le pool de stockage désigné par le message. La création de volume a échoué et le code retour indiqué a été renvoyé. Le volume n'a pas été ajouté au pool de stockage. D'autres messages contenant des informations précises sur l'échec sont affichées par le processus de création de volume.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Une action peut s'avérer nécessaire en fonction du message d'échec généré par le processus de création de volume. Ces actions peuvent impliquer la modification de la définition du déclencheur d'espace de stockage, la vérification du bon fonctionnement du matériel, ou la vérification que le serveur a été configuré avec des permissions suffisantes pour accéder et créer des fichiers sur le système de fichiers sur lequel IBM Spectrum Protect écrit.

ANR4526E	Fin du déclencheur de capacité du pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> ; ressource d'unité d'exécution non disponible.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas démarrer une unité d'exécution pour gérer l'extension du pool de stockage indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution mais le pool de stockage n'est pas étendu.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR4527W	Désactivation du déclencheur de capacité du pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> après les défaillances d'extension <i>défaillance de définition de volume</i>. Espace insuffisant pour l'extension du pool.
-----------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu effectuer une extension de pool de stockage pour le pool de stockage indiqué. Le nombre de défaillances dans l'extension de pool est également affiché.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution mais le pool de stockage n'est pas étendu. Le déclencheur d'espace de pool de stockage pour le pool de stockage indiqué est désactivé.

Action de l'utilisateur

Allouez de l'espace mémoire supplémentaire au serveur. Pour les pools de stockage du type d'unité FILE, les répertoires supplémentaires risquent d'être ajoutés à la liste des répertoires utilisés par la classe d'unités associée pour le stockage. Si cette action est entreprise, les répertoires d'agent de stockage correspondant doivent être ajoutés via la commande UPDATE PATH. Le déclencheur de l'espace de pool de stockage peut être réactivé à l'aide de la commande UPDATE SPACETRIGGER STG STPOOL=xx, où xx représente le pool de stockage pour lequel l'extension n'a pas abouti (aucun paramètre de déclencheur d'espace ne doit être mis à jour).

ANR4528W	Désactivation de l'extension de l'espace du pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> en raison de défaillances d'extension précédentes. Après les demandes d'espace d'adressage, une commande UPDATE SPACETRIGGER doit être émise afin de permettre l'extension stgpool automatique.
-----------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu effectuer une extension de pool de stockage pour le pool de stockage indiqué. Le déclencheur de l'espace de pool de stockage est désactivé en raison de défaillances d'extension précédentes. Le déclencheur de l'espace de pool de stockage peut être réactivé à l'aide de la commande UPDATE SPACETRIGGER STG STPOOL=xx, où xx représente le pool de stockage pour lequel l'extension n'a pas abouti (aucun paramètre de déclencheur d'espace ne doit être mis à jour).

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution mais le pool de stockage n'est pas étendu. Le déclencheur d'espace de pool de stockage pour le pool de stockage indiqué reste désactivé. Ce message est émis périodiquement lorsque l'extension est requise mais que le déclencheur d'espace de pool de stockage reste désactivé.

Action de l'utilisateur

Allouez de l'espace mémoire supplémentaire au serveur. Pour les pools de stockage du type d'unité FILE, les répertoires supplémentaires risquent d'être ajoutés à la liste des répertoires utilisés par la classe d'unités associée pour le stockage. Si cette action est entreprise, les répertoires d'agent de stockage correspondant doivent être ajoutés via la commande

UPDATE PATH. Le déclencheur de l'espace de pool de stockage peut être réactivé à l'aide de la commande UPDATE SPACETRIGGER STG STPOOL=xx, où xx représente le pool de stockage pour lequel l'extension n'a pas abouti (aucun paramètre de déclencheur d'espace ne doit être mis à jour).

ANR4531I Une sauvegarde de base de données complète automatique sera démarrée. Le numéro du dernier journal utilisé est *dernier journal utilisé* et le numéro du premier journal utilisé est *premier journal utilisé*. Le taille du fichier journal est de *taille du fichier journal* mégaoctets. Le taille maximale du fichier journal est de *taille max du fichier journal* mégaoctets.

Explication

Lorsque l'espace journal utilisé depuis la dernière sauvegarde de base de données dépasse la taille maximale du fichier journal, une sauvegarde de base de données complète est démarrée.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

ANR4533E La base de données *nom de la base de données* est non valide et ne peut pas être créée.

Explication

Respectez toutes les règles suivantes lors de la sélection d'un nom ou d'un alias de base de données :

- Les chaînes de caractères représentant les noms d'une base de données peuvent contenir les caractères suivants : a-z, A-Z, 0-9, @, # et \$.
- Le nom ou l'alias d'une base de données doit être unique dans l'instance de la base de données.
- La longueur du nom ou de l'alias d'une base de données est comprise entre 1 et 8 caractères.
- Le premier caractère du nom doit être un caractère alphabétique ou un caractère @, a # ou \$.
- Les trois premiers caractères du nom ne peuvent pas être l'une des chaînes suivantes : SYS, DBM ou IBM.

Réaction du système

Le traitement DSMSERV FORMAT s'arrête.

Action de l'utilisateur

Choisissez un nom de base de données différent qui répond aux critères mentionnés ci-dessus et relancez la commande DSMSERV FORMAT.

ANR4534E La taille du journal actif de *taille du journal actif* Mo dépasse l'espace disponible de *espace du journal actif* Mo.

Explication

L'espace disque est insuffisant pour la taille du journal actif spécifiée dans la commande DSMSERV FORMAT.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les systèmes de fichiers que vous utilisez pour les activités de la base de données et du journal de reprise disposent d'un espace disque suffisant. Relancez la commande DSMSERV FORMAT et spécifiez une valeur inférieure pour la taille du journal actif.

ANR4535E Le répertoire du journal actif *répertoire du journal actif* n'est pas valide.

Explication

Le répertoire du journal actif spécifié dans la commande DSMSERV FORMAT n'existe pas.

Réaction du système

L'opération de formatage de la base de données a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les systèmes de fichiers spécifiés pour le formatage de la base de données du serveur et le journal de reprise sont valides. Relancez la commande DSMSERV FORMAT avec un répertoire de journal actif valide.

ANR4536E Le fichier *Fichier XML de la table* Unité de valeur du processeur est introuvable ou n'a pu être ouvert pour un accès en lecture.

Explication

Le fichier est introuvable ou n'a pu être ouvert.

Réaction du système

Aucune analyse syntaxique ou chargement du contenu du fichier n'est effectué(e) dans la base de données.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le fichier existe dans le répertoire d'instance du serveur ou le répertoire d'installation du serveur. Si le fichier existe, vérifiez les autorisations d'accès en lecture. Si le fichier n'existe pas, procurez-vous en une copie sur le site Web unité de valeur par coeur de processeur IBM.

ANR4537I	L'espace journal actif utilisé est <i>espace journal utilisé</i> mégaoctets et l'espace journal actif disponible est <i>espace journal disponible</i> mégaoctets. Le rapport, <i>rapport d'espace journal actif utilisé</i>, dépasse le seuil de <i>seuil d'utilisation de journal</i>.
-----------------	--

Explication

Lorsque l'espace journal actif utilisé dépasse le seuil d'utilisation de journal, sa taille doit être augmentée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Augmentez la taille de l'espace journal actif. Pour toute information sur l'augmentation de la taille de l'espace journal actif, recherchez "active log" dans les informations produit (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4538E	Le serveur n'a pas réussi à écrire les informations d'historique de volume séquentiel sur le fichier temporaire <i>nom du fichier historique des volumes</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur n'a pas réussi à écrire sur le fichier indiqué. Il est impossible de mettre à jour le fichier historique des volumes tant que ce fichier temporaire ne peut pas être consulté.

Réaction du système

Aucune information d'historique des volumes n'a été écrite sur le fichier temporaire indiqué.

Action de l'utilisateur

Consultez tous les messages d'erreur susceptibles de s'être affichés avant ce message et corrigez tout problème. Vérifiez que le serveur dispose des droits d'accès en écriture pour le fichier indiqué et que le système de fichiers dispose de suffisamment d'espace pour celui-ci.

ANR4539E	Incohérence du nombre de répertoires entre la classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i> et la définition du chemin d'accès pour le serveur <i>nom du serveur</i>. La classe d'unités comporte <i>nombre de répertoires</i> répertoires tandis que la définition du chemin d'accès en contient <i>nombre de répertoires</i> du chemin.
-----------------	--

Explication

Le serveur affectait un volume de bibliothèque FILE partagée à un serveur ou un agent de stockage. Les bibliothèques FILE partagées exigent un nombre de répertoires correspondant dans la définition PATH pour l'accès du serveur ou de l'agent de stockage aux unités FILE et la définition de la classe d'unités du serveur. Par exemple, si le serveur a la définition de classe d'unités suivante : DEFINE DEVCLASS SFILE DEVTYPE=FILE MOUNTL=10 SHARED=YES DIR=D:\DIR1,E:\DIR2,F:\DIR3 une bibliothèque FILE nommée SFILE sera créée avec 10 unités appelées SFILE1 à SFILE10 dans la bibliothèque partagée SFILE. Des volumes utilisables pourront être créés pour chacune de ces unités dans les répertoires D:\DIR1, E:\DIR2 ou F:\DIR3. (Pour les plateformes UNIX, substituez les noms de styles UNIX dans l'exemple.)

Pour les clients de bibliothèque et les agents de stockage, les chemins de répertoires appropriés dans ces systèmes doivent être définis à l'aide de la commande DEFINE PATH. Un exemple, dans ce cas, serait DEFINE PATH STA1 SFILE1 SRCTYPE=SERVER DESTTYPE=DRIVE DIR=V:\DIR1,W:\DIR2,X:\DIR3 LIBRARY=SFILE ce qui signifie que le serveur (ou l'agent de stockage) STA1 accède au répertoire D:\DIR1 en utilisant V:\DIR1 à partir du système STA1, que E:\DIR2 sur le serveur est accessible à l'aide de W:\DIR2 sur STA1 et que F:\DIR3 est accessible par X:\DIR3 sur STA1. Si le nombre de répertoires entre PATH et DEVCLASS ne correspond pas, vous risquez d'avoir des difficultés pour accéder au fichier résultant à l'avenir.

Réaction du système

Le traitement continue. Un autre chemin de répertoires est choisi. Cela peut entraîner une erreur d'accès par l'agent de stockage.

Action de l'utilisateur

Utilisez les commandes QUERY DEVCLASS nomclasse F=D et QUERY PATH nomchemin F=D pour comparer les listes de répertoires entre la classe d'unités et le chemin d'accès et vous assurer qu'ils sont synchronisés.

ANR4540I	Le conteneur <i>nom de conteneur</i> sera supprimé du pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>, une fois le délai de réutilisation de ce pool de stockage écoulé.
-----------------	---

Explication

Tous les fichiers ont été supprimés du conteneur spécifié. Le conteneur ne sera supprimé du pool de stockage qu'à l'expiration du délai de réutilisation du pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4542E	Commande d'audit : serveur incorrect pour la classe d'unités <i>id de classe d'unités</i> dans la table DevClass.Dirs. Le nom du serveur dans la table est <i>nom du serveur</i>.
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de la base de données détecte une entrée de répertoire avec un serveur qui soit n'est pas défini, soit est de longueur incorrecte dans la table DevClass.Dirs. Cette table associe les répertoires aux classes d'unités et chemins d'accès. L'ID de classe de l'entrée de table est affiché avec le nom de serveur. Toutefois, si le nom de serveur possède une longueur non valide, seuls les blancs sont affichés.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si le paramètre FIX=YES a été spécifié, l'enregistrement de base de données contenant l'entrée incorrecte sera supprimé. Sinon, relancez la

commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que l'enregistrement incorrect soit supprimé. Après suppression des enregistrements comportant des entrées incorrectes, passez en revue les répertoires associés aux classes d'unités et aux chemins d'accès avec les commandes suivantes : QUERY DEVCLASS F=D QUERY PATH F=D

ANR4546W	Une demande ping au serveur '<i>nom serveur</i>' n'est pas parvenue à établir une connexion en utilisant les données d'identification du serveur.
-----------------	--

Explication

L'erreur peut indiquer un problème sur le serveur source ou cible ou dans la connexion entre les serveurs.

Réaction du système

Aucune connexion n'a été établie.

Action de l'utilisateur

Pour identifier et résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Recherchez dans le journal des activités et dans la console du serveur des messages qui signalent un échec ou un problème sur le serveur source. 2. Vérifiez la connexion entre les serveurs. 3. Vérifiez la définition du serveur et le mot de passe sur les deux serveurs. 4. Vérifiez que le serveur cible est en cours d'exécution. 5. Corrigez les problèmes identifiés.

ANR4547W	L'horloge du serveur distant <i>nom_serveur</i> est différente de celle du serveur local de <i>secondes</i> secondes.
-----------------	--

Explication

Les horloges du serveur distant et du serveur local ne sont pas cohérentes. Cela peut entraîner divers problèmes, par exemple des rapports de statut incohérents.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que les horloges de tous les serveurs sont définies correctement. Si possible, utilisez un service horaire sur Internet pour synchroniser automatiquement les horloges.

ANR4548W **commande : L'intervalle à risque spécifié de *intervalle* heures dépasse la durée de conservation du résumé d'activités qui est de durée de conservation jours.**

Explication

Le résumé d'activités permet de déterminer si un client a fait l'objet d'une sauvegarde dans l'intervalle à risque. Si l'intervalle dépasse la durée de conservation du résumé d'activités, le serveur risque de ne pas pouvoir trouver de sauvegarde qualifiée et doit considérer le client comme non protégé.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Appelez à nouveau la commande pour réduire l'intervalle ou utilisez la commande SET SUMMARYRETENTION pour augmenter la durée de conservation du résumé d'activités.

ANR4550I **La sauvegarde intégrale de la base de données (processus *ID processus*) est terminée. Nombre total d'octets sauvegardés : nombre total d'octets de base de données.**

Explication

La sauvegarde intégrale de la base de données est terminée. Les volumes de sortie utilisés pour cette sauvegarde pourront être utilisés par une opération de restauration de la base de données.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4551I **La sauvegarde incrémentale de la base de données (processus *ID processus*) est terminée. Nombre total d'octets sauvegardés : nombre total d'octets de base de données.**

Explication

La sauvegarde incrémentale de la base de données est terminée. Les volumes de sortie utilisés pour cette sauvegarde pourront être utilisés, en conjonction avec

d'autres volumes antérieurs dans les séries de sauvegardes, par une opération de restauration de la base de données.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4555I **Processus de sauvegarde de la base de données *ID processus* annulé.**

Explication

Le processus de sauvegarde de la base de données a été annulé par un administrateur avec la commande CANCEL PROCESS.

Réaction du système

Le processus de sauvegarde de la base de données est arrêté.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4558I **La sauvegarde instantanée de la base de données (processus *ID processus*) est terminée. Nombre total d'octets sauvegardés : nombre total d'octets de base de données.**

Explication

Le processus de sauvegarde de base de données différentielle est terminé. Les volumes de sortie utilisés pour cette sauvegarde peuvent être utilisés conjointement aux volumes antérieurs dans la sauvegarde intégrale au cours d'opérations de restauration d'une base de données.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4559I **L'opération de sauvegarde de la base de données est en cours.**

Explication

La sauvegarde de la base de données est en cours.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4560E **Commande : la commande a échoué car le serveur de réplication cible est de niveau inférieur.**

Explication

La commande spécifiée a échoué car la version du serveur de réplication cible n'est pas compatible avec le serveur source pour les opérations de réplication ou de protection.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution mais la commande échoue.

Action de l'utilisateur

Mettez à niveau le serveur de réplication cible vers la version 8.1.9 ou une version ultérieure. Réémettez ensuite la commande.

ANR4570E **Sauvegarde/restauration de la base de données terminée - classe d'unités nom de classe d'unités non définie.**

Explication

Lors d'une sauvegarde ou d'une restauration de la base de données, une erreur s'est produite parce que la classe d'unités indiquée n'est pas définie.

Réaction du système

Si la sauvegarde de la base de données a été lancée par la commande BACKUP DB, elle est arrêtée et le serveur poursuit son exécution. Si la sauvegarde de la base de données a été déclenchée automatiquement, elle est arrêtée et le serveur attend que la période de relance ait expiré pour faire une nouvelle tentative de sauvegarde de la base de données. La restauration de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Pour pouvoir sauvegarder la base de données, assurez-vous que la classe d'unités indiquée est définie. Pour pouvoir restaurer la base de données, assurez-vous que la classe d'unités est définie dans un fichier de configuration des unités auquel réfère le fichier d'options du serveur.

ANR4571E **Sauvegarde/restauration de la base de données terminée - le nombre de points de montage disponibles pour les supports amovibles est insuffisant.**

Explication

Lors d'une sauvegarde ou d'une restauration de la base de données, le serveur n'a pas pu allouer suffisamment de points de montage pour les volumes requis.

Réaction du système

Si la sauvegarde de la base de données a été lancée par la commande BACKUP DB, elle est arrêtée et le serveur poursuit son exécution. Si la sauvegarde de la base de données a été déclenchée automatiquement, elle est arrêtée et le serveur attend que la période de relance ait expiré pour faire une nouvelle tentative de sauvegarde de la base de données. La restauration de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Pour pouvoir sauvegarder la base de données, allouez plus de points de montage si c'est nécessaire. Pour pouvoir restaurer la base de données, assurez-vous que la classe d'unités a suffisamment de points de montage définis dans le fichier de configuration des unités auquel réfère le fichier d'options du serveur.

ANR4572E **Restauration de la base de données terminée - nombre trop élevé d'erreurs de lecture.**

Explication

Durant la restauration de la base de données, des erreurs de lecture empêchant la restauration de continuer se sont produites.

Réaction du système

La restauration de la base de données est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Utilisez une unité différente pour l'opération de restauration. Si le problème persiste, adressez-vous au responsable de la maintenance.

ANR4573E **Sauvegarde de la base de données terminée - nombre trop élevé d'erreurs d'écriture.**

Explication

Durant la sauvegarde de la base de données, des erreurs d'écriture empêchant la sauvegarde de continuer se sont produites.

Réaction du système

Si la sauvegarde de la base de données a été lancée par la commande BACKUP DB, elle est arrêtée et le serveur poursuit son exécution. Si la sauvegarde de la base de données a été déclenchée automatiquement, elle est arrêtée et le serveur attend que la période de relance ait expiré pour faire une nouvelle tentative de sauvegarde de la base de données.

Action de l'utilisateur

Si possible, identifiez le problème à l'origine des erreurs d'écriture et corrigez-le. Si le problème n'est pas résolu, contactez le service d'assistance technique.

ANR4574E	Sauvegarde/restauration de la base de données terminée - transfert de données interrompu.
-----------------	--

Explication

Durant une sauvegarde ou une restauration de la base de données, une opération de transfert de données a été interrompue et ne peut pas se poursuivre.

Réaction du système

Si la sauvegarde de la base de données a été lancée par la commande BACKUP DB, elle est arrêtée et le serveur poursuit son exécution. Si la sauvegarde de la base de données a été déclenchée automatiquement, elle est arrêtée et le serveur attend que la période de relance ait expiré pour faire une nouvelle tentative de sauvegarde de la base de données. La restauration de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Corrigez les erreurs après avoir déterminé leur origine. Si le problème n'est pas résolu, contactez le service d'assistance technique.

ANR4575E	Sauvegarde/restauration de la base de données terminée - l'espace de consignation des reprises est insuffisant.
-----------------	--

Explication

Durant une sauvegarde ou une restauration de la base de données, le serveur a manqué d'espace pour consigner les reprises.

Réaction du système

Si la sauvegarde de la base de données a été lancée par la commande BACKUP DB, elle est arrêtée et le serveur poursuit son exécution. Si la sauvegarde de la base de données a été déclenchée automatiquement, elle est arrêtée et le serveur attend que la période de relance ait expiré pour faire une nouvelle tentative de sauvegarde de la base de données. La restauration de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Pour pouvoir sauvegarder la base de données, allouez plus d'espace pour la consignation des reprises du serveur, si c'est nécessaire. Pour restaurer la base de données, contactez le service d'assistance technique.

ANR4576E	Sauvegarde/restauration de la base de données terminée - l'espace disponible dans la base de données est insuffisant.
-----------------	--

Explication

Durant une opération de sauvegarde ou de restauration de la base de données, le serveur a manqué d'espace de base de données.

Réaction du système

Si la sauvegarde de la base de données a été lancée par la commande BACKUP DB, elle est arrêtée et le serveur poursuit son exécution. Si la sauvegarde de la base de données a été déclenchée automatiquement, elle est arrêtée et le serveur attend que la période de relance ait expiré pour faire une nouvelle tentative de sauvegarde de la base de données. Le processus de restauration de la base de données essaie de définir la capacité de la base de données avec une valeur suffisamment grande pour contenir la base de données restaurée. Si la tentative échoue, l'opération de restauration est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Pour sauvegarder la base de données, allouez plus d'espace base de données pour le serveur, si c'est nécessaire. Pour restaurer la base de données, assurez-vous que la taille de la base de données en ligne est d'une capacité au moins égale à celle de la base de données restaurée.

ANR4577E	Sauvegarde de la base de données terminée - volume déjà utilisé.
-----------------	---

Explication

Durant une opération de sauvegarde de la base de données, un volume n'a pas pu être utilisé soit parce

qu'il est déjà défini dans un pool de stockage soit parce qu'il a précédemment été utilisé pour une opération d'exportation, de vidage (dump) de la base de données ou de sauvegarde de la base de données (comme inscrit dans l'historique des volumes) soit parce qu'il est utilisé par un autre processus.

Réaction du système

Si la sauvegarde de la base de données a été lancée par la commande BACKUP DB, elle est arrêtée et le serveur poursuit son exécution. Si la sauvegarde de la base de données a été déclenchée automatiquement, elle est arrêtée et le serveur attend que la période de relance ait expiré pour faire une nouvelle tentative de sauvegarde de la base de données.

Action de l'utilisateur

Spécifiez un volume qui n'est ni en cours d'utilisation ni défini dans un pool de stockage, qui n'a pas été précédemment utilisé pour une opération d'exportation, de vidage (dump) de la base de données ou de sauvegarde de la base de données (comme inscrit dans l'historique des volumes du serveur). La commande QUERY VOLUME vous permet de consulter les noms des volumes définis comme pools de stockage du serveur. La commande QUERY VOLHISTORY vous permet de consulter les noms des volumes qui ont été utilisés pour des opérations d'exportation, de vidage de la base de données ou de sauvegarde de la base de données.

ANR4578E	Sauvegarde/restauration de la base de données terminée - le volume requis n'a pas été monté.
-----------------	---

Explication

Durant une sauvegarde ou une restauration de la base de données, un volume requis n'a pas pu être monté parce que la requête de montage a été annulée.

Réaction du système

Si la sauvegarde de la base de données a été lancée par la commande BACKUP DB, elle est arrêtée et le serveur poursuit son exécution. Si la sauvegarde de la base de données a été déclenchée automatiquement, elle est arrêtée et le serveur attend que la période de relance ait expiré pour faire une nouvelle tentative de sauvegarde de la base de données. La restauration de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ou attendez que le serveur relance la sauvegarde et assurez-vous que les volumes nécessaires sont disponibles. Si vous

restaurez la base de données dans l'état correspondant à une date donnée ou si vous effectuez une restauration aval, relancez l'opération complète de restauration. Si vous restaurez une seule sauvegarde de la base de données avec COMMIT=NO, relancez la commande de restauration. Si vous restaurez une sauvegarde de la base de données avec COMMIT=YES, restaurez la série complète de sauvegardes depuis le début.

ANR4580E	Sauvegarde/restauration de la base de données terminée - mémoire insuffisante.
-----------------	---

Explication

Durant une opération de sauvegarde ou de restauration de la base de données, il n'y a pas eu assez de mémoire disponible sur le serveur.

Réaction du système

Si la sauvegarde de la base de données a été lancée par la commande BACKUP DB, elle est arrêtée et le serveur poursuit son exécution. Si la sauvegarde de la base de données a été déclenchée automatiquement, elle est arrêtée et le serveur attend que la période de relance ait expiré pour faire une nouvelle tentative de sauvegarde de la base de données. La restauration de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, allouez de la mémoire supplémentaire sur le serveur.

ANR4581W	Sauvegarde/restauration de la base de données terminée - une erreur interne au serveur a été détectée.
-----------------	---

Explication

Durant une opération de sauvegarde ou de restauration de la base de données, une erreur interne s'est produite sur le serveur.

Réaction du système

Si la sauvegarde de la base de données a été lancée par la commande BACKUP DB, elle est arrêtée et le serveur poursuit son exécution. Si la sauvegarde de la base de données a été déclenchée automatiquement, elle est arrêtée et le serveur attend que la période de relance ait expiré pour faire une nouvelle tentative de sauvegarde de la base de données. La restauration de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4582E	Restauration de la base de données terminée - volume inutilisable.
-----------------	---

Explication

Durant une opération de restauration de la base de données, un volume a été monté mais ne peut pas être utilisé.

Réaction du système

L'opération de restauration est terminée.

Action de l'utilisateur

Si une liste de volumes était spécifiée avec la commande, assurez-vous que le volume correct est spécifié et monté. Si aucune liste de volumes n'était spécifiée, contactez le service d'assistance technique.

ANR4583E	Sauvegarde de la base de données terminée - support de sortie saturé et support utilisable impossible à monter.
-----------------	--

Explication

Durant une opération de sauvegarde de la base de données, un espace insuffisant a été rencontré lors de l'écriture sur un support séquentiel et aucun volume utilisable n'a pu être monté.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez des noms de volumes supplémentaires avec la commande ou bien spécifiez SCRATCH=YES.

ANR4585W	Le fichier historique des volumes n'existe pas - l'opération de sauvegarde/restauration de base de données requiert un tel fichier.
-----------------	--

Explication

Le fichier historique des volumes est nécessaire à l'opération de sauvegarde/restauration de base de données. .

Réaction du système

.

Action de l'utilisateur

Veillez spécifier le fichier historique des volumes dans le fichier dsmserve.opt.

ANR4586E	Impossible d'obtenir une connexion Db2. L'opération de sauvegarde de la base de données est interrompue.
-----------------	---

Explication

Une connexion Db2 est requise pour l'opération de sauvegarde de base de données. .

Réaction du système

L'opération de sauvegarde de la base de données est interrompue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les ressources du gestionnaire de bases de données. Réexécutez la commande.

ANR4587E	La configuration de la sauvegarde ou de la restauration de la base de données est incorrecte ; une tentative d'utilisation du poste client <i>nom de poste</i> a été effectuée pour cette opération.
-----------------	---

Explication

Une opération de sauvegarde ou de restauration de la base de données du serveur a été tentée et a échoué. Le poste client indiqué a été utilisé pour l'opération qui est incorrecte. Les opérations de sauvegarde et de restauration de la base de données du serveur forment un protocole restreint et exigent l'utilisation explicite du nom du poste client \$\$_TSMDBMGR_\$\$.

Réaction du système

L'opération de sauvegarde ou de restauration de la base de données a échoué et s'est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la configuration du fichier dsm.sys utilisé par l'API IBM Spectrum Protect pour le système sur lequel le serveur est installé. La section serveur du fichier dsm.sys de sauvegarde de la base de données doit être configurée comme suit :

- L'option NODENAME doit spécifier \$\$_TSMDBMGR_\$\$.

- Si le serveur est configuré pour la restauration et la sauvegarde de base de données à l'aide de TCP/IP, l'adresse TCP/IP du serveur doit correspondre à l'adresse de bouclage (127.0.0.1).
- Le serveur est configuré pour écouter sur le port TCP/IP approprié ou SHMPORT.

ANR4588E **La configuration de sauvegarde de la base de données est peut-être incorrecte.**

Explication

L'opération de sauvegarde de la base de données du serveur a échoué. Les opérations de sauvegarde et de restauration de la base de données du serveur forment un protocole restreint et exigent l'utilisation explicite du nom du poste client \$\$_TSMDBMGR_\$\$.

Réaction du système

L'opération de sauvegarde de la base de données a échoué et est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la configuration du fichier dsm.sys utilisé par l'API IBM Spectrum Protect pour le système sur lequel le serveur est installé. La section serveur du fichier dsm.sys de sauvegarde de la base de données doit être configurée comme suit :

- L'option NODENAME doit spécifier \$\$_TSMDBMGR_\$\$.
- Si le serveur est configuré pour la restauration et la sauvegarde de base de données à l'aide de TCP/IP, l'adresse TCP/IP du serveur doit correspondre à l'adresse de bouclage (127.0.0.1).
- Le serveur est configuré pour écouter sur le port TCP/IP approprié ou SHMPORT.

ANR4589W **La connexion Db2 a été perdue suite à une opération de restauration de la base de données.**

Explication

La base de données du serveur a été restaurée, mais la connexion Db2 a échoué. Pour cette raison, si le chemin vers le répertoire de journaux Db2 a été changé dans le cadre d'une opération de restauration de la base de données, le chemin de base de données vers le répertoire de journaux n'a pas été mis à jour automatiquement.

Réaction du système

La base de données du serveur est restaurée.

Action de l'utilisateur

Si le chemin vers le répertoire de journaux Db2 n'a pas changé, aucune action n'est requise. Si le chemin vers le répertoire de journaux Db2 a changé, vous devez mettre à jour manuellement le chemin une fois que le serveur est démarré. Pour mettre à jour le chemin, connectez-vous à la base de données Db2 et changez la configuration, comme décrit dans l'exemple suivant :

- Démarrer Db2 : db2start
- Se connecter à TSMDB1 : db2 connect to TSMDB1
- Mettre à jour la configuration de la base de données Db2 : db2 update db cfg using NEWLOGPATH (chemin d'accès au journal dans les options du serveur, par ex. : /ALOG/tsminst1)
- Fermer la connexion à TSMDB1 : db2 terminate
- Recycler Db2 : db2stop/db2start
- Vérifier que le nouveau chemin d'accès au journal est effectif : db2 connect to TSMDB1; db2 get db cfg | grep "Path to log files (on UNIX) "
- Vérifier que le nouveau chemin d'accès au journal est effectif : db2 connect to TSMDB1; db2 get db cfg | find "Path to log files (on Windows) "

ANR4591I **La série de sauvegardes *ID série* du *date* et de *heure* est sélectionnée en tant que meilleure candidate disponible pour le processus de restauration de la base de données.**

Explication

La commande DSMSERV RESTORE DB évalue le fichier historique des volumes à l'aide des critères spécifiés pour la commande afin de déterminer la meilleure sauvegarde de la base de données candidate à utiliser.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Évaluez la série, la date et l'heure indiquées des sauvegardes afin de déterminer si elles répondent aux objectifs de restauration souhaités. Dans le cas contraire, relancez la commande DSMSERV RESTORE DB avec les informations supplémentaires ou modifiées afin d'atteindre les objectifs de reprise souhaités.

ANR4592I **La série de sauvegardes de la base de données de restauration *ID séries* contient une opération admissible *ID op* avec le volume**

***nom de volume* disposant de la *séquence séquence* et utilisant la *classe d'unités classe d'unités*.**

Explication

La commande DSMSERV RESTORE DB évalue le fichier historique des volumes à l'aide des critères spécifiés pour la commande afin de déterminer la meilleure sauvegarde de la base de données candidate à utiliser. *ID op* et *nom de volume* de la *classe d'unités* indiquée sont des volumes candidats qui vont être évalués et utilisés pour le processus de restauration de la base de données.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Évaluez la série, la date et l'heure indiquées des sauvegardes afin de déterminer si elles répondent aux objectifs de restauration souhaités. Dans le cas contraire, relancez la commande DSMSERV RESTORE DB avec les informations supplémentaires ou modifiées afin d'atteindre les objectifs de reprise souhaités.

ANR4593E	La restauration de la base de données ne peut pas trouver un candidat admissible à utiliser pour le traitement.
-----------------	--

Explication

La commande DSMSERV RESTORE DB évalue le fichier historique des volumes à l'aide des critères spécifiés pour la commande afin de déterminer la meilleure sauvegarde de la base de données candidate à utiliser. Aucune série de sauvegardes candidate admissible n'a été trouvée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Évaluez le fichier historique des volumes et les volumes disponibles afin de les utiliser pour la restauration de la base de données. Ajoutez manuellement des entrées au fichier historique des volumes pour une série de sauvegardes et les volumes correspondants à prendre en compte pour le processus de restauration de la base de données.

ANR4594E	La base de données de restauration attend le volume <i>nom de volume</i> de la série de
-----------------	--

sauvegarde *ID série* et l'opération *ID opération*, mais elle est introuvable dans les fichiers historique des volumes disponibles.

Explication

Lorsque la commande DSMSERV RESTORE DB sélectionne une série de sauvegardes de la base de données candidate, elle va valider les informations du flux de données de sauvegarde et les comparer aux informations disponibles dans le fichier historique des volumes. Dans ce cas, la sauvegarde de la base de données exige le volume spécifié pour le processus de restauration de cette série de sauvegardes, mais ce volume est introuvable dans les informations du fichier historique des volumes disponibles.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Évaluez le fichier historique des volumes et les volumes disponibles afin de les utiliser pour la restauration de la base de données. Si le volume spécifié est disponible, alors ajoutez une entrée au fichier historique des volumes pour ce volume et relancez l'opération. Si ce volume est indisponible, supprimez alors toutes les entrées de l'historique des volumes qui sont affectées à cet ID de série de sauvegardes. Une fois que ces entrées sont supprimées, relancez l'opération de restauration de la base de données qui va essayer de sélectionner le prochain meilleur candidat pour le traitement.

ANR4595E	La base de données de restauration attend une séquence de flux <i>flux</i> pour la série de sauvegarde <i>ID série</i> et l'opération <i>ID opération</i>, mais elle est introuvable dans les fichiers historique des volumes disponibles.
-----------------	---

Explication

Lorsque la commande DSMSERV RESTORE DB sélectionne une série de sauvegardes de la base de données candidate, elle va valider les informations du flux de données de sauvegarde et les comparer aux informations disponibles dans le fichier historique des volumes. Dans ce cas, la sauvegarde de la base de données dispose d'informations pour la séquence du flux indiqué, mais elle n'a pu trouver des informations sur les volumes utilisés pour ce flux dans cette série et opération de sauvegarde.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Évaluez le fichier historique des volumes et les volumes disponibles afin de les utiliser pour la restauration de la base de données. Si des volumes supplémentaires sont disponibles pour cette série et opération, alors ajoutez des entrées au fichier historique des volumes pour ces volumes et relancez l'opération. Si aucun autre volume n'est disponible, alors supprimez toutes les entrées de l'historique des volumes qui sont affectées à cet ID de série de sauvegardes. Une fois que ces entrées sont supprimées, relancez l'opération de restauration de la base de données qui va essayer de sélectionner le prochain meilleur candidat pour le traitement.

ANR4596E	L'opération de restauration de base de données ne peut pas valider la sauvegarde de base de données sélectionnée pour la série ID série et l'opération ID opération par rapport aux données réelles du flux de sauvegarde de la base de données.
-----------------	---

Explication

Lorsque la commande DSMSERV RESTORE DB sélectionne une série de sauvegardes de la base de données candidate, elle valide les informations du flux de données de sauvegarde et les compare aux informations disponibles dans le fichier historique des volumes. Dans ce cas, la sauvegarde de base de données ne contient pas les informations qui sont nécessaires pour effectuer une restauration de la base de données du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Cette erreur peut être provoquée par l'une des conditions suivantes : 1. Tous les volumes nécessaires ne sont pas disponibles ni spécifiés dans le fichier historique des volumes. 2. Le niveau d'édition de la sauvegarde de base de données du serveur est différent de celui du serveur qui fait l'objet d'une restauration. Par exemple, l'erreur ANR4596E est générée lorsque vous restaurez une base de données de la version 6.2 et que vous utilisez un serveur IBM Spectrum Protect 6.3. 3. Le volume que vous avez désigné avec la séquence 10001 est incorrect. Si la valeur 10001 est attribuée à un volume du fichier

historique des volumes de cette série de sauvegardes et d'opérations, essayez d'attribuer un volume différent pour la séquence 10001. Le volume auquel la séquence 10001 est attribuée doit normalement contenir les signatures et les informations de validation autodescriptives qui sont utilisées par le processus de restauration pour la validation d'une opération pour une série de sauvegardes. La restauration échoue si ces informations sont introuvables ou incorrectes.

ANR4597E	L'opération ID opération de la série de sauvegardes ID série ne référence pas le volume nom de volume, les informations historique des volumes sont incorrectes.
-----------------	---

Explication

Lorsque la commande DSMSERV RESTORE DB sélectionne une série de sauvegardes de la base de données candidate, elle va valider les informations du flux de données de sauvegarde et les comparer aux informations disponibles dans le fichier historique des volumes. Dans ce cas, les informations historique des volumes signalent un volume affecté à une série et une opération données, mais cette sauvegarde ne référence pas ce volume.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Deux causes possibles peuvent expliquer cette erreur. La première est que les informations du journal de transactions enregistrées pour cette sauvegarde afin de rendre cette base de données cohérente du point de vue des références a exigé l'utilisation de plusieurs volumes pour stocker ces informations. Elles doivent être référencées avec un numéro de séquence d'écriture supérieur à 10001. Si une valeur de séquence inférieure à cette valeur leur a été affectée, elles sont considérées comme un volume de sauvegarde de la base de données qui va déclencher cette erreur. Sinon, si ce volume n'appartient pas à cette série ou opération de sauvegarde de la base de données, cette erreur va également se produire. La suppression de cette entrée du fichier historique des volumes afin de la supprimer de cette série et opération de sauvegardes ou la correction de l'ID opération et de l'ID série par une valeur adéquate pourrait aussi résoudre ce problème. Après avoir pris en compte les cas ci-dessus et agi en conséquence, relancez l'opération de la base de données de restauration.

ANR4598I **Validation des informations de sauvegarde de la base de données pour la série de sauvegardes *ID série* et l'opération *ID opération* sélectionnées à l'aide du volume *nom de volume*.**

Explication

Les informations de sauvegarde de la base de données pour la série de sauvegardes sélectionnée dans l'historique des volumes vont être validées par rapport aux informations de la sauvegarde de la base de données même. Les informations historique des volumes vont faire l'objet d'un contrôle croisé pour vérifier que la série de sauvegardes, les volumes requis et les autres attributs de la sauvegarde de la base de données sont corrects et complets pour cette opération. Notez que si l'opération de restauration de la base de données contient des sauvegardes incrémentielles de la base de données, la validation sera effectuée à l'aide des volumes affectés au numéro de séquence 10001 pour l'ID opération 0 et l'ID opération représentant le meilleur candidat pour la restauration des données de sauvegarde incrémentielle de la base de données.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si les informations font l'objet d'un contrôle croisé et qu'elles sont correctement validées, une tentative de restauration de la base de données sera effectuée à l'aide de cette série de sauvegardes de la base de données et des volumes correspondants. En cas d'échec de la validation des informations, des messages supplémentaires vont être émis en indiquant ce qui manque ou la raison pour laquelle la série et les volumes de sauvegardes de la base de données sélectionnés ne peuvent pas être utilisés. Dans le cas où la validation a échoué, consultez les autres messages et appliquez les actions correctives indiquées dans ces messages, puis relancez l'opération de restauration de la base de données.

ANR4599W **Impossible de créer le répertoire de journaux de base de données du serveur *répertoire de journaux*.**

Explication

Lors d'une opération de restauration de base de données, il est possible que les répertoires des journaux actifs, d'archivage, miroir et de reprise en ligne d'archivage soient créés. Des erreurs peuvent se produire au cours de la création de ces répertoires en

raison de problèmes de droits, de chemin d'accès ou de système de fichiers.

Réaction du système

La restauration de la base de données a abouti. Toutefois, il est possible que le serveur ne s'exécute pas avec les répertoires de journaux spécifiés.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le fichier d'options du serveur et la sortie de la commande QUERY LOG F=D. Assurez-vous que les répertoires de journaux configurés ont été créés et disposent des droits d'accès obligatoires. Si vous apportez des changements, redémarrez le serveur.

ANR4600E **Une erreur s'est produite lorsque le serveur a écrit dans le fichier de configuration *nom de fichier* de l'agent d'objets.**

Explication

Le fichier de configuration de l'agent d'objets n'est pas créé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur a le droit d'écrire dans le fichier de configuration et que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant pour ce fichier.

ANR4601I **Un fichier de configuration a été créé pour l'agent d'objets dans le répertoire d'instance et est prêt pour la configuration. Afin de configurer et de démarrer un service pour l'agent d'objets *nom_agent*, exécutez la commande suivante : *nom_script nom_fichier***

Explication

Utilisez le script startObjectAgent avec le fichier de configuration pour configurer et démarrer un service pour l'agent d'objets. Cette étape de configuration n'est à effectuer qu'une fois.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

Pour configurer le service, utilisez des privilèges administratifs ou d'utilisateur root.

ANR4602E **Aucun volume détecté pour
TODATE date heure.**

Explication

Aucun volume correspondant à la date et à l'heure indiquées n'a été trouvé dans les fichiers historique des volumes.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une date et une heure valides.

ANR4603I **Le fichier historique des volumes
existant avant la mise à niveau
vers la version 6.3 ou ultérieure a
été sauvegardé sous un autre
nom : nom de fichier.**

Explication

Après une mise à niveau du serveur IBM Spectrum Protect vers la version 6.3, ou ultérieure, si vous désirez revenir à la version précédente, vous devez disposer du fichier de l'historique du volume original. En effet, à partir de la version 6.3, le format du fichier historique des volumes diffère de celui des versions précédentes. Le fichier de l'historique du nouveau volume ne peut pas être utilisé pour restaurer la base de données IBM Spectrum Protect vers la version précédente.

Réaction du système

Le système enregistre le fichier historique des volumes sous un autre nom pour garantir qu'il ne soit pas écrasé.

Action de l'utilisateur

Pour restaurer la base de données IBM Spectrum Protect, utilisez le fichier d'historique du volume que vous avez sauvegardé.

ANR4604E **Le nombre magique d'en-tête du
volume de la base de données de
restauration nombre magique ne
correspond pas au nombre
magique d'en-tête du volume
attendu nombre magique attendu.
Ce volume ne peut pas être utilisé**

**pour la restauration de la base de
données.**

Explication

Chaque volume contient un en-tête de volume IBM Spectrum Protect qui commence par un nombre magique d'en-tête. Un nombre magique incorrect indique que ce volume est corrompu ou ne convient pas pour la restauration de la base de données.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande DSMSERV RESTORE DB.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le fichier historique des volumes pour vous assurer que ce volume est un volume de sauvegarde de base de données valide. Si le volume est corrompu, restaurez la base de données à un autre moment et avec un autre ensemble de volumes de sauvegarde.

ANR4605E **Le numéro de version d'en-tête du
volume de la base de données de
restauration version ne correspond
pas au numéro de version du
volume attendu version attendue.
Ce volume ne peut pas être utilisé
pour la restauration de la base de
données.**

Explication

Chaque volume de sauvegarde de la base de données contient un numéro de version IBM Spectrum Protect dans l'en-tête du volume. Un numéro de version incorrect indique que ce volume est corrompu ou ne convient pas pour la restauration de la base de données. Ce volume peut être un volume de sauvegarde de base de données antérieur à la version 6.3.0. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour restaurer une base de données IBM Spectrum Protect version 6.3.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande DSMSERV RESTORE DB.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le fichier historique des volumes pour vous assurer que ce volume est un volume de sauvegarde de base de données valide. Si ce volume est corrompu, restaurez la base de données à un autre moment et avec un autre ensemble de volumes de sauvegarde.

ANR4606E **Le numéro de série de
sauvegardes d'en-tête du volume**

de la base de données de restauration *numéro de série* ne correspond pas au numéro de série de sauvegardes attendu *numéro de série attendu*. Ce volume ne peut pas être utilisé pour la restauration de la base de données.

Explication

Chaque volume de sauvegarde de la base de données contient un numéro de série de sauvegarde IBM Spectrum Protect dans l'en-tête du volume. Un numéro de série de sauvegarde incorrect indique que ce volume est corrompu ou ne convient pas pour la restauration de la base de données.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande DSMSERV RESTORE DB.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le fichier historique des volumes pour vous assurer que ce volume est valide pour une opération de sauvegarde de base de données. Si le volume est valide, le fichier historique du volume peut être modifié de façon à correspondre au numéro de série et vous pouvez réexécuter la commande DSMSERV RESTORE DB. Si le problème persiste, le volume est peut-être corrompu. Restaurez la base de données à un autre moment et avec un autre ensemble de volumes de sauvegarde.

ANR4607E	Le numéro d'opération de sauvegardes d'en-tête du volume de la base de données de restauration <i>numéro d'opération</i> ne correspond pas au numéro d'opération de sauvegardes attendu <i>numéro d'opération attendu</i>. Ce volume ne peut pas être utilisé pour la restauration de la base de données.
-----------------	--

Explication

Chaque volume de sauvegarde de la base de données contient un numéro d'opération de sauvegarde IBM Spectrum Protect dans l'en-tête du volume. Un numéro d'opération de sauvegarde incorrect indique que ce volume est corrompu ou ne convient pas pour la restauration de la base de données.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande DSMSERV RESTORE DB.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le fichier historique des volumes pour vous assurer que ce volume est valide pour une opération de sauvegarde de base de données. Si le volume est valide, le fichier historique du volume peut être modifié de façon à correspondre au numéro d'opération et vous pouvez réexécuter la commande DSMSERV RESTORE DB. Si le problème persiste, le volume est peut-être corrompu. Restaurez la base de données à un autre moment et avec un autre ensemble de volumes de sauvegarde.

ANR4608E	Le type de sauvegarde d'en-tête du volume de base de données de restauration <i>type de sauvegarde</i> est non valide. Ce volume ne peut pas être utilisé pour la restauration de la base de données.
-----------------	--

Explication

Chaque volume de sauvegarde de la base de données contient un code de type de sauvegarde IBM Spectrum Protect dans l'en-tête du volume. Un code type de sauvegarde non valide indique que ce volume est corrompu ou ne convient pas pour la restauration de la base de données.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande DSMSERV RESTORE DB.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le fichier historique des volumes pour vous assurer que ce volume est valide pour une opération de sauvegarde de base de données. Si ce volume est corrompu, restaurez la base de données à un autre moment et avec un autre ensemble de volumes de sauvegarde.

ANR4609I	Le processus de restauration de la base de données a trouvé l'horodatage de sauvegarde <i>horodatage de sauvegarde</i> de la base de données <i>type de sauvegarde</i> depuis le support de sauvegarde de base de données.
-----------------	---

Explication

Il s'agit de l'horodatage de sauvegarde utilisé pour une opération de restauration de base de données.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

ANR4610E **Commande : un serveur agent d'objets est déjà défini.**

Explication

Comme la commande DEFINE SERVER a déjà été émise, il existe déjà un agent d'objets sur le serveur. Un seul agent d'objets peut être spécifié par serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour définir un serveur agent d'objets, supprimez d'abord l'agent d'objets existant. Vous pouvez également mettre à jour le serveur agent d'objets qui est déjà défini.

ANR4611E **Commande : nom de serveur incorrect - nom de serveur. Un serveur agent d'objets ne peut pas être utilisé comme serveur de réplication cible.**

Explication

Une commande SET SERVERNAME a été lancée avec un nom de serveur incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de serveur correct.

ANR4612E **Commande : le serveur agent d'objets nom serveur n'est pas éligible pour cette commande.**

Explication

Le serveur *nom serveur* n'est pas un serveur valide. Vous ne pouvez pas spécifier de serveurs agents d'objets avec cette commande.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un serveur ou un groupe éligible.

ANR4613E **Les métadonnées du volume de base de données de restauration volume de sauvegarde ne sont pas valides. Ce volume ne peut pas être utilisé pour la restauration de la base de données.**

Explication

Les volumes de sauvegarde contiennent des métadonnées IBM Spectrum Protect. Les métadonnées non valides indiquent que ce volume est corrompu ou ne convient pas pour la restauration de la base de données.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande DSMSERV RESTORE DB.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le fichier historique des volumes pour vous assurer que ce volume est valide pour une opération de sauvegarde de base de données. Si ce volume est corrompu, restaurez la base de données à un autre moment et avec un autre ensemble de volumes de sauvegarde.

ANR4614E **L'horodatage de sauvegarde de base de données horodatage de sauvegarde sur le support sur le support de sauvegarde de base de données avec le type de sauvegarde type de sauvegarde ne correspond pas à l'horodatage de sauvegarde horodatage de sauvegarde du fichier historique des volumes du fichier historique des volumes. Ce volume ne peut pas être utilisé pour la restauration de la base de données.**

Explication

Des horodatages non concordants indiquent que ce volume est corrompu ou ne convient pas pour la restauration de la base de données.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande DSMSERV RESTORE DB.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le fichier historique des volumes pour vous assurer que ce volume est valide pour une opération de sauvegarde de base de données. Si ce volume est corrompu, restaurez la base de données à un autre moment et avec un autre ensemble de volumes de sauvegarde.

ANR4615E	Le serveur ne peut pas restaurer la base de données à cause de supports inaccessibles.
-----------------	---

Explication

Impossible de terminer l'opération de restauration.
Explications possibles :

- Le fichier de configuration d'unité n'est pas correctement défini pour accéder aux supports.
- Un problème s'est produit dans les supports.

Réaction du système

La base de données n'est pas restaurée.

Action de l'utilisateur

Examinez les informations dans la description du message et corrigez tous les problèmes dans le fichier de configuration d'unité ou dans les supports. Réexécutez la commande RESTORE DB.

ANR4616E	La restauration de la base de données s'est terminée car l'en-tête du support est introuvable. Code SQL Db2 <i>sqlcode</i> et message d'erreur Db2 <i>sqlerrmc</i>.
-----------------	--

Explication

Lors d'une opération de restauration, la base de données Db2 n'est pas parvenue à trouver l'en-tête du support. Le support a peut-être un problème.

Réaction du système

La restauration de la base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le serveur IBM Spectrum Protect signale une erreur concernant le support. Assurez-vous que le support utilisé pour la sauvegarde de la base de données fonctionne.

ANR4617I	Une demande ping au serveur '<i>nom serveur</i>' est parvenue à établir une connexion en utilisant les données d'identification du serveur.
-----------------	--

Explication

Les données d'identification du serveur sont valides.

Réaction du système

La connexion a été établie.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4618I	Impossible d'authentifier les données d'identification pour le serveur <i>nom serveur</i> car aucun mot de passe n'a été défini pour ce serveur.
-----------------	---

Explication

Le mot de passe du serveur manque.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez utiliser des fonction serveur à serveur, telles la configuration d'entreprise ou la réplication de poste, un mot de passe de serveur est requis. Pour spécifier un mot de passe, émettez la commande UPDATE SERVER *nom serveur* SERVERPASSWORD=*password*. Le mot de passe doit correspondre au mot de passe défini par la commande SET SERVERPASSWORD.

ANR4619E	Commande : le certificat serveur demandé ne peut pas être affiché.
-----------------	---

Explication

Le certificat n'est pas disponible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4620I	Série de sauvegardes de la base de données <i>série de sauvegardes</i>
-----------------	---

**opération *opération de sauvegarde*
classe d'unités *classe d'unités*.**

Explication

La classe d'unités utilisée pour la sauvegarde est affichée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4621I **Le service associé à l'agent d'objets *nom de l'agent* doit être supprimé en exécutant le script *nom du script* avec le fichier de configuration *nom du fichier*.**

Explication

Le service utilisé pour le fonctionnement du serveur agent d'objets n'est plus nécessaire, car ce serveur a été supprimé.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

Pour arrêter et supprimer le service de ce serveur agent d'objets, exécutez le script avec le fichier de configuration en utilisant les privilèges administratifs ou root.

ANR4622I **Volume *numéro de séquence du volume* dans l'opération de sauvegarde : *nom de volume*.**

Explication

Le nom et la séquence du volume sont affichés pour une sauvegarde intégrale ou incrémentale.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4623E **La définition de l'agent d'objets *nom de l'agent* doit spécifier une valeur HLADDRESS correspondant à une adresse qui figure dans le certificat par défaut du serveur.**

Explication

La commande DEFINE SERVER exécutée pour l'agent d'objets a une valeur HLADDRESS qui ne correspond à rien dans le certificat par défaut du serveur.

Réaction du système

La définition de l'agent d'objets a échoué.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Localisez le certificat par défaut du serveur en exécutant la commande suivante à partir du répertoire d'instance du serveur : gsk8capicmd_64 -cert -list -db cert.kdb -stashed 2. Les détails du certificat peuvent être obtenus avec la commande suivante, également lancée depuis le répertoire d'instance du serveur : gsk8capicmd_64 -cert -details -db cert.kdb -label "default-label" où "default-label" est la valeur obtenue en réponse à la commande précédente. 3. Recherchez un SAN (Subject Alternative Name) dans la sortie. Si vous n'en trouvez pas, recherchez un nom dans le champ subject. 4. Assurez-vous que la commande DEFINE SERVER utilise une valeur HLADDRESS qui corresponde à une adresse dans le certificat par défaut du serveur.

ANR4624I **La prévisualisation d'une opération de restauration de la base de données s'est terminée.**

Explication

La commande de restauration de la base de données a été émise en spécifiant PREVIEW=YES. Le serveur va évaluer les informations historique des volumes et indiquer ce qu'il a trouvé. Il va signaler la sauvegarde de la base de données candidate sélectionnée en fonction de la commande de restauration spécifiée. Si le processus de restauration de la base de données ne peut pas trouver une sauvegarde viable de la base de données à utiliser pour la restauration ou si d'autres erreurs se produisent au cours de cette évaluation, elles seront également signalées.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages émis pour déterminer le résultat de l'opération de prévisualisation de la restauration de la base de données.

ANR4625W **Echec de la sauvegarde de la base de données lors d'une tentative d'utilisation de *nombre de flux***

flux, une nouvelle tentative de sauvegarde sera effectuée en utilisant un flux.

**type=type, espace fichier=nom
espace fichier, objet=nom objet.**

Explication

Le processus de sauvegarde de la base de données a échoué lors d'une nouvelle tentative de l'opération avec le nombre de flux spécifiés. L'opération va être relancée avec un seul flux.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données va être automatiquement relancée à l'aide d'un seul flux.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages émis pour déterminer la raison de l'échec de la sauvegarde de la base de données lors de l'utilisation de plusieurs flux de sortie. Consultez aussi la fin du processus et les autres messages afin de déterminer si la tentative d'utilisation d'un seul flux a réussi.

ANR4626I	La sauvegarde de la base de données va utiliser nombre de flux flux pour le traitement avec le nombre nombre demandé demandé à l'origine.
-----------------	--

Explication

La sauvegarde de la base de données sera effectuée à l'aide du nombre de flux spécifiés. Le nombre de flux demandés à l'origine, via la commande ou le paramètre NUMSTREAM pour SET DBRECOVERY, s'affiche également.

Réaction du système

La sauvegarde de la base de données sera effectuée avec le nombre de flux indiqués.

Action de l'utilisateur

Notez que si le nombre de flux utilisés pour la sauvegarde de la base de données diffère du nombre demandé, cela indique une erreur de configuration ou que l'unité utilisée ne dispose pas d'autant d'unités disponibles que celles précédemment prises en compte et planifiées. Consultez la classe d'unités et les paramètres NUMSTREAM utilisés pour la commande de sauvegarde de la base de données afin de déterminer si des changements sont requis ou si des actions sont nécessaires pour remettre des unités en ligne.

ANR4627W	Il se peut que l'objet soit incomplet pour nom poste:
-----------------	--

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect version 7.1.0 a exporté l'objet de type *type* pour *nom du poste*, identifié par *espace fichier* et *nom d'objet*. L'objet nommé est peut-être incomplet.

Réaction du système

L'opération d'importation (IMPORT) se poursuit.

Action de l'utilisateur

Restaurez, récupérez ou rappelez l'objet nommé. Vérifiez que tous les contenus du fichier sont stockés correctement.

ANR4628E	Echec de fermeture de l'unité nom unité avec le code d'erreur errno.
-----------------	---

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect ne peut pas fermer l'unité.

Réaction du système

L'opération de fermeture échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la valeur du code d'erreur, récupérez la trace du pilote de périphérique et contactez le fournisseur du périphérique.

ANR4629E	Tentative de restauration d'un fichier fragmenté via un agent de stockage d'une ancienne version. Le fichier ne sera pas restauré : Poste nom du poste, Type type de fichier, Espace fichier nom de l'espace fichier, Nom de fichier nom du fichier.
-----------------	---

Explication

L'agent de stockage tente de restaurer un fichier fragmenté, mais celui-ci n'est pas restauré. Ce comportement est observé lors d'une restauration classique, lorsque l'agent de stockage utilisé est d'une version antérieure à la 7.1.

Réaction du système

Le fichier n'est pas restauré.

Action de l'utilisateur

Appliquez l'une des actions suivantes pour résoudre le problème :

- Restaurez le fichier explicitement à partir du réseau local.
- Restaurez le fichier via une opération de restauration sans requête.
- Mettez à niveau l'agent de stockage vers la version 7.1 ou supérieure.

Reportez-vous à l'APAR IT02547 pour plus d'informations sur le problème.

ANR4630W Impossible d'ouvrir le conteneur *nom du conteneur* dans le pool de stockage *pool de stockage*. L'audit marquera ce conteneur comme étant non disponible et toutes ses extensions de données comme endommagées.

Explication

Le processus AUDIT CONTAINER a rencontré une erreur d'ouverture pour le conteneur spécifié lors de la tentative de lecture d'une extension de données. Le conteneur sera marqué comme non disponible et toutes ses extensions comme étant endommagées.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Essayer d'identifier et de résoudre l'erreur d'ouverture du conteneur. Vérifiez que l'unité physique du conteneur fonctionne correctement et que le conteneur est utilisable.

ANR4631W L'en-tête du conteneur *nom du conteneur* dans le pool de stockage de conteneur *pool de stockage* est endommagé. L'audit marquera le conteneur comme non disponible et tout son contenu comme étant endommagé.

Explication

Lors de la tentative d'accès aux données du conteneur, son en-tête a été identifié comme étant endommagé. Le conteneur sera marqué comme non disponible.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Essayez d'identifier et de résoudre l'en-tête non valide du conteneur. Vérifiez que l'unité physique du conteneur fonctionne correctement et que le conteneur est utilisable.

ANR4632E La session *numéro de session* ne peut pas stocker les données dans le pool de stockage de conteneur sur le serveur de réplication cible. L'espace de stockage dans le pool de stockage *nom_pool_stockage* du conteneur est insuffisant.

Explication

L'espace disponible dans le pool de stockage de type conteneur sur le serveur de réplication cible s'est avéré insuffisant lors du traitement de la réplication.

Réaction du système

Echec du processus de réplication.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande DEFINE STGPOOLDIRECTORY afin de définir un nouveau répertoire de pool de stockage de type conteneur sur le serveur de réplication cible.

ANR4633W Impossible d'accéder au répertoire de pool de stockage *nom répertoire* dans le pool de stockage *nom_pool_stockage* en raison de son statut d'accès *accès*.

Explication

L'accès au répertoire du conteneur spécifié est restreint.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Essayez d'identifier et de résoudre le statut d'accès du répertoire du pool de stockage.

ANR4634I Lancement de la restauration de la base de données à la date *date* heure.

Explication

Une restauration correspondant à un point dans le temps, avec le paramètre TODATE spécifié, a commencé. Lorsque cette restauration sera terminée,

la base de données sera validée telle qu'elle était à un instant donné dans le cadre de cette sauvegarde.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4635I	La restauration PIT de la base de données est terminée, date de restauration date heure.
-----------------	---

Explication

Une restauration correspondant à un point dans le temps, avec le paramètre TODATE spécifié, est terminée. La base de données est validée au point dans le temps de cette sauvegarde ; ce point peut être différent du paramètre TODATE qui était spécifié. Dans ce cas, un message supplémentaire sera affiché.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4636I	Restauration aval de la base de données lancée.
-----------------	--

Explication

Une restauration aval de la base de données a commencée. Lorsque cette restauration sera terminée, la base de données se retrouvera dans son état le plus récent.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4637I	Restauration en aval de la base de données terminée.
-----------------	---

Explication

Une restauration aval de la base de données est terminée. Toutes les sauvegardes de la base de données de la série de sauvegardes la plus récente ont été restaurées et la restauration aval de toutes les mises à jour effectuées depuis la sauvegarde la plus

récente a été effectuée. La base de données est retournée à son état le plus récent.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4638I	Restauration de la série de sauvegardes numéro de la série de sauvegardes opération opération de sauvegarde dans la série en cours.
-----------------	--

Explication

Lors de l'exécution d'une commande DSMSEV RESTORE DB, le serveur affiche le numéro de la série de sauvegardes ainsi que l'opération en cours.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4639W	Impossible d'ouvrir le conteneur nom du conteneur dans le pool de stockage pool de stockage en raison de privilèges incorrects. Le processus d'audit de conteneur marque le conteneur comme non disponible.
-----------------	--

Explication

Le serveur signale une erreur pour le conteneur spécifié lors du processus d'audit de conteneur. Le serveur ne peut pas lire l'extension de données car le privilège est incorrect pour l'ID d'instance de serveur. Le conteneur est marqué comme non disponible.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Identifiez et résolvez l'erreur d'ouverture du conteneur, si possible. Vérifiez que l'ID d'instance de serveur dispose des privilèges corrects pour accéder au conteneur.

ANR4640E	L'extraction des statistiques d'espace du répertoire nom répertoire a échoué.
-----------------	--

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à collecter les statistiques d'espace pour le répertoire.

Réaction du système

Echec de l'opération de collecte des statistiques d'espace du répertoire.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le répertoire dispose des autorisations correctes et que le serveur IBM Spectrum Protect peut y accéder.

ANR4641W **commande : la réplication est désactivée car *nom_noeud* n'est pas éligible pour une réplication.**

Explication

Lorsque vous lancez la commande REPLICATE NODE, la réplication du noeud spécifié échoue. Les noeuds de package de déploiement client sont traités pour réplication par le serveur et ne sont pas éligibles pour ce traitement par un administrateur ou un planning.

Réaction du système

Le processus de réplication échoue pour le noeud spécifié.

Action de l'utilisateur

Le processus de réplication échoue pour le noeud spécifié.

ANR4645I **La date de restauration reflète la sauvegarde la plus récente disponible jusqu'à la date TODATE indiquée.**

Explication

Durant l'exécution d'une commande DSMSERV RESTORE DB avec le paramètre TODATE spécifié, la date de la sauvegarde restaurée n'était pas identique à celle spécifiée dans la commande. La série de sauvegardes qui a été restaurée est la plus récente des séries de sauvegardes relativement à la date spécifiée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la date de la base de données restaurée est satisfaisante. Si elle ne l'est pas,

restaurez à nouveau la base de données en spécifiant une date différente pour TODATE ou en restaurant des sauvegardes particulières.

ANR4652E **Aucune file d'attente de messages système disponible pour les communications.**

Explication

Alors que le serveur IBM Spectrum Protect essayait d'établir une session de communications, la tentative d'obtention d'une file d'attente de messages système a échoué. Généralement, cela signifie que la limite imposée par le système relative aux files d'attente de messages a été atteinte.

Réaction du système

La session de communication n'est pas initialisée en raison d'un manque de ressources système.

Action de l'utilisateur

Augmentez le nombre maximal de files d'attente de messages sur le système et tentez à nouveau l'opération. En général, il suffit d'augmenter la valeur dans le fichier msgmni du noyau.

ANR4653E **La sauvegarde incrémentielle de base de données a échoué. Impossible d'effectuer une sauvegarde incrémentielle de base de données sans d'abord effectuer de sauvegarde complète.**

Explication

Une sauvegarde complète doit être effectuée au moins une fois avant de pouvoir effectuer une sauvegarde incrémentielle.

Réaction du système

La sauvegarde incrémentielle de base de données est terminée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande de sauvegarde de base de données avec type=FULL.

ANR4654I **La restauration de base de données à la version la plus récente ne peut pas être effectuée étant donné que le contenu des répertoires des journaux actifs ou d'archivage a été modifié. La base de données sera restaurée au**

dernier état complet ou complet plus incrémentielle.

Explication

La commande restore DB peut effectuer une restauration uniquement vers la dernière sauvegarde complète.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

Ne modifiez pas le contenu des répertoires des journaux actifs ou d'archivage avant de tenter une commande dmserv de restauration de récupération aval.

ANR4656E **Mot de passe du fichier de clés incorrect *mot de passe du fichier de clés***

Explication

Le mot de passe du fichier de clés spécifié dépasse la longueur maximale de 64 caractères.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Indiquez un mot de passe pour le fichier de clés composé de 1 à 64 caractères. Vérifiez que le mot passe affiche la même valeur que celle spécifiée dans l'utilitaire de mots de passe du fichier de clés.

ANR4657E **SNMP : impossible de se connecter au serveur à l'adresse *adresse*, port *port*.**

Explication

Le client SNMP a tenté d'ouvrir une session avec le serveur à l'adresse et au numéro de port indiqués en réponse à une demande SNMP Get, qui déclenche l'exécution d'un script de serveur. Le sous-agent n'a pas réussi à se connecter au serveur.

Réaction du système

Le sous-agent SNMP interrompt cette opération pour exécuter le script et continue le traitement.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le serveur indiqué est opérationnel pour démarrer des clients d'administration via le protocole TCP/IP.

ANR4658I

Le mot de passe du fichier de clés est introuvable.

Explication

Une commande QUERY a été émise pour afficher le mot de passe du fichier de clés ou une commande SET a été émise pour informer le serveur d'une modification apportée au mot de passe du fichier de clés. Le serveur ne peut pas enregistrer de mot de passe.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

Pour créer un fichier de clés ou pour générer un mot de passe, le serveur doit être exécuté à l'aide des options de port TCP/SSL. Si le serveur n'a pas été exécuté avec les options de ports TCP/SSL, démarrez le serveur lorsque le fichier d'options contient l'option SSLTCPPOINT ou SSLTCPADMINPORT. Lancez ensuite la commande QUERY SSLKEYRINGPW pour afficher le mot de passe généré. Si vous utilisez un utilitaire externe pour changer le mot de passe du fichier de clés une fois que le serveur a créé le fichier de clés et son mot de passe, lancez la commande SET SSLKEYRINGPW pour informer le serveur de la modification.

ANR4659E **SNMP : erreur de communication ; réception d'une instruction incorrecte (*type d'instruction*).**

Explication

Le client SNMP a détecté une instruction de communication incorrecte au cours d'une session avec le serveur et ne peut pas continuer le traitement de la session.

Réaction du système

La session SNMP est interrompue et le sous-agent poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4660I **Connecté au sous-agent SNMP à l'adresse *adresse* du sous-agent *SNMP* via le port *numéro de port*.**

Explication

Le serveur s'est connecté au sous-agent SNMP à l'adresse et au port indiqués.

Réaction du système

Le serveur procède maintenant à l'enregistrement avec le sous-agent.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4661E	Echec de la communication SNMP avec le sous-agent car l'unité d'exécution n'est pas disponible.
-----------------	--

Explication

La communication SNMP ne peut pas se poursuivre entre le serveur et le sous-agent SNMP car la mémoire disponible n'est pas suffisante pour lancer de nouveaux processus sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur interrompt le traitement SNMP et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR4662W	Impossible d'envoyer un message de contact au sous-agent SNMP.
-----------------	---

Explication

Le serveur a reçu un code retour d'erreur du protocole TCP/IP pendant la transmission à destination du sous-agent SNMP. Ce message est également généré lorsque le sous-agent SNMP ne peut pas envoyer d'instruction au serveur alors qu'il fonctionne comme un client SNMP. Cet événement est normal si la connexion a été arrêtée accidentellement ou si le programme du sous-agent n'est plus exécuté. Cette erreur se retrouve dans un autre message pour le protocole TCP/IP, qui donne une description plus détaillée de l'erreur.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution. Si un message est en cours d'acheminement à destination d'un poste de gestion SNMP, sa transmission est interrompue. Si un message de contact a été envoyé au sous-agent, celui-ci est perdu et le serveur essaie de redémarrer sa session avec le sous-agent SNMP.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin après que le sous-agent a été intentionnellement arrêté, aucune réponse n'est requise. Dans le cas contraire, assurez-vous que la pile du protocole TCP/IP fonctionne en utilisant les outils fournis avec le produit TCP/IP spécifique à la plateforme en cours d'utilisation.

ANR4663W	Echec de réception d'un message en provenance du sous-agent SNMP.
-----------------	--

Explication

Le serveur a reçu un code retour d'erreur du protocole TCP/IP pendant la réception de données en provenance du sous-agent SNMP. Cet événement est normal si la connexion a été arrêtée accidentellement ou si le programme du sous-agent n'est plus exécuté. Cette erreur se retrouve dans un autre message pour le protocole TCP/IP, qui donne une description plus détaillée de l'erreur.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution. Si un message de contact a été envoyé au sous-agent, celui-ci est perdu et le serveur essaie de redémarrer sa session avec le sous-agent SNMP. Si le serveur procédait à un enregistrement avec le sous-agent SNMP, les messages de contact sont désactivés jusqu'au prochain redémarrage du serveur.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin après que le sous-agent a été intentionnellement arrêté, aucune réponse n'est requise. Dans le cas contraire, assurez-vous que la pile du protocole TCP/IP fonctionne en utilisant les outils fournis avec le produit TCP/IP spécifique à la plateforme en cours d'utilisation.

ANR4664W	Echec de la procédure d'enregistrement avec le sous-agent SNMP.
-----------------	--

Explication

Le serveur a rencontré un problème pendant la procédure d'enregistrement avec le sous-agent SNMP. Un problème de communication s'est produit ou le sous-agent SNMP n'est pas disponible.

Réaction du système

Les messages de contact sont désactivés jusqu'au prochain redémarrage du serveur.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la pile du protocole TCP/IP fonctionne en utilisant les outils fournis avec le produit TCP/IP spécifique à la plateforme en cours d'utilisation.

ANR4665W	La nouvelle tentative d'enregistrement auprès du sous-agent SNMP a échoué.
-----------------	---

Explication

Le serveur a renouvelé sa tentative d'enregistrement auprès du sous-agent SNMP, mais celle-ci a échoué à la suite d'une déconnexion. Un problème de communication s'est produit ou le sous-agent SNMP n'est pas disponible.

Réaction du système

La procédure d'enregistrement est renouvelée un nombre de fois précis.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la pile du protocole TCP/IP fonctionne en utilisant les outils fournis avec le produit TCP/IP spécifique à la plateforme en cours d'utilisation.

ANR4666W	Impossible d'envoyer un message de contact au sous-agent SNMP.
-----------------	---

Explication

Le serveur a rencontré un problème pendant l'envoi d'un message de contact au sous-agent SNMP. Un problème de communication s'est produit ou le sous-agent SNMP n'est pas disponible.

Réaction du système

Le serveur renouvelle la connexion avec le sous-agent SNMP, puis procède à une resynchronisation.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la pile du protocole TCP/IP fonctionne en utilisant les outils fournis avec le produit TCP/IP spécifique à la plateforme en cours d'utilisation.

ANR4667W	La nouvelle tentative d'envoi du message de contact au sous-agent SNMP a échoué.
-----------------	---

Explication

Le serveur a rencontré un problème pendant l'envoi d'un message de contact au sous-agent SNMP. Un

problème de communication s'est produit ou le sous-agent SNMP n'est pas disponible.

Réaction du système

Le serveur a renouvelé la connexion et la resynchronisation avec le sous-agent SNMP, mais cette opération a échoué. Les messages de contact sont désactivés jusqu'au prochain redémarrage du serveur.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la pile du protocole TCP/IP fonctionne en utilisant les outils fournis avec le produit TCP/IP spécifique à la plateforme en cours d'utilisation. Redémarrez le serveur si la fonction de messages de contact est requise.

ANR4668I	La connexion avec le sous-agent SNMP est rétablie.
-----------------	---

Explication

Le serveur a rencontré un problème pendant l'envoi d'un message de contact au sous-agent SNMP.

Réaction du système

le serveur a pu procéder à une resynchronisation avec le sous-agent SNMP.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4669W	Le message de contact a été refusé par le sous-agent SNMP.
-----------------	---

Explication

Le serveur a rencontré un problème pendant l'envoi d'un message de contact au sous-agent SNMP. Le sous-agent SNMP n'a pas accepté le message de contact. Si le sous-agent a été arrêté puis relancé, ce message est normal.

Réaction du système

Le serveur renouvelle la connexion avec le sous-agent SNMP, puis procède à une resynchronisation.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la pile du protocole TCP/IP fonctionne en utilisant les outils fournis avec le produit TCP/IP spécifique à la plateforme en cours d'utilisation.

ANR4670W	Impossible d'ouvrir une session avec le sous-agent SNMP.
-----------------	---

Explication

Le serveur a rencontré un problème pendant l'ouverture d'une session avec le sous-agent SNMP.

Réaction du système

Le traitement continue. Les messages de contact et la fonction de réacheminement ne seront pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la pile du protocole TCP/IP fonctionne en utilisant les outils fournis avec le produit TCP/IP spécifique à la plateforme en cours d'utilisation. Si les messages de contact et la fonction de réacheminement sont requis, relancez le serveur.

ANR4671W	Le sous-agent SNMP a refusé l'enregistrement de ce serveur.
-----------------	--

Explication

Le serveur a rencontré un problème pendant l'ouverture d'une session avec le sous-agent SNMP. Le sous-agent est disponible mais a interdit l'enregistrement pour ce serveur.

Réaction du système

Le traitement continue. Les messages de contact et la fonction de réacheminement ne seront pas disponibles.

Action de l'utilisateur

Vous devez éventuellement arrêter le sous-agent et le relancer. Ensuite, arrêtez et relancez le serveur, si les messages de contact et la fonction de réacheminement sont requis.

ANR4672W	Le réacheminement des messages SNMP à destination du sous-agent SNMP n'a pas été lancé car une unité d'exécution n'est pas disponible.
-----------------	---

Explication

La communication SNMP ne peut pas se poursuivre entre le serveur et le sous-agent SNMP dans le cadre du réacheminement des messages, car la mémoire disponible n'est pas suffisante pour lancer de nouveaux processus sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur interrompt le traitement des messages SNMP et poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR4674E	Erreur au démarrage de l'unité d'exécution DPI - code retour : <i>code retour reçu en provenance de la routine appelée.</i>
-----------------	--

Explication

Le sous-agent SNMP n'a pas réussi à lancer l'unité d'exécution DPI.

Réaction du système

L'initialisation du sous-agent n'a pas abouti.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4675W	<i>commande</i> : Cette commande risque de prendre un certain temps.
-----------------	---

Explication

La commande appelée risque de s'exécuter pendant un moment.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour poursuivre ou 'N' pour mettre fin à la commande.

ANR4676E	Impossible d'enregistrer un autre serveur.
-----------------	---

Explication

Le sous-agent SNMP a reçu une demande d'enregistrement d'un nouveau serveur, mais n'a pas pu allouer une capacité de mémoire suffisante pour réaliser cette opération.

Réaction du système

Le sous-agent n'enregistre pas le nouveau serveur.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4677I **Session ouverte avec le nom de serveur : *nom du serveur enregistré*.**

Explication

Le sous-agent SNMP a terminé l'enregistrement du serveur identifié.

Réaction du système

Le sous-agent attend d'autres demandes du serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4678I **Session fermée avec le nom de serveur : *nom du serveur désenregistré*.**

Explication

Le sous-agent SNMP a terminé l'annulation de l'enregistrement du serveur identifié.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4679W **Les messages ne sont plus réacheminés vers le sous-agent SNMP.**

Explication

Le serveur a rencontré plusieurs erreurs pendant le réacheminement des messages vers le sous-agent SNMP. Les messages ne sont plus réacheminés.

Réaction du système

Le serveur est toujours en cours d'exécution, mais les messages ne sont plus réacheminés.

Action de l'utilisateur

Le réacheminement des messages peut être réinitialisé en arrêtant puis en redémarrant le serveur. Le réacheminement des messages est également relancé si les messages de contact sont activés et que le serveur procède à une resynchronisation avec le sous-agent. Cette resynchronisation se produit si le sous-agent dsmsnmp est arrêté pendant une durée supérieure à un intervalle de contact (option de serveur qui s'affiche dans le résultat de la commande QUERY OPT), puis redémarré.

ANR4681W **La connexion à l'agent SNMP n'a pas abouti, nouvel essai.**

Explication

La connexion du sous-agent à l'agent SNMP a échoué.

Réaction du système

Le sous-agent renouvelle la connexion.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le démon SNMP est en cours d'exécution et correctement configuré.

ANR4682W **Une erreur de connexion de l'agent SNMP s'est produite. Nouvel essai de connexion.**

Explication

Une erreur s'est produite au niveau de la communication entre le sous-agent et l'agent SNMP.

Réaction du système

Le sous-agent lance une nouvelle procédure de connexion.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le démon SNMP est en cours d'exécution et correctement configuré.

ANR4683E **Impossible d'ouvrir le fichier de trace '*nom de fichier*'.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier en vue d'y enregistrer des données de suivi.

Réaction du système

Le sous-agent poursuit son exécution sans fonction de suivi.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la capacité disponible sur l'unité où est exécuté le sous-agent est suffisante, puis relancez le programme.

ANR4684E **Echec de la demande d'alerte - code retour : *code retour de la demande d'alerte*. Index de serveur : *numéro d'index de serveur*.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de la tentative de traitement d'une demande d'alerte d'un serveur. données.

Réaction du système

Le traitement du sous-agent continue.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le démon SNMP est en cours d'exécution et correctement configuré.

ANR4685E	Mémoire insuffisante pour l'initialisation du sous-agent.
-----------------	--

Explication

L'initialisation du sous-agent SNMP ne s'est pas déroulée correctement en raison d'une capacité de mémoire disponible insuffisante.

Réaction du système

L'initialisation du sous-agent n'a pas abouti.

Action de l'utilisateur

Allouez de la mémoire supplémentaire au sous-agent.

ANR4686E	Mémoire insuffisante pour l'initialisation de trace du sous-agent.
-----------------	---

Explication

L'initialisation de la fonction de trace du sous-agent SNMP ne s'est pas déroulée correctement en raison d'une capacité de mémoire disponible insuffisante.

Réaction du système

L'initialisation du sous-agent n'a pas abouti.

Action de l'utilisateur

Allouez de la mémoire supplémentaire au sous-agent.

ANR4687E	Violation du protocole serveur/ sous-agent - attente de la demande d'enregistrement. Demande reçue : valeur de la demande reçue.
-----------------	---

Explication

Le sous-agent était en attente d'une demande d'enregistrement. La demande reçue ne correspond pas à la demande attendue.

Réaction du système

Le sous-agent arrête le traitement des demandes non valides envoyées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4688E	Violation du protocole serveur/ sous-agent - version incorrecte de l'en-tête de la demande.
-----------------	--

Explication

Le sous-agent SNMP a reçu une demande en provenance d'un serveur qui ne se trouve pas au même niveau de maintenance que le sous-agent.

Réaction du système

Le sous-agent arrête le traitement des demandes non valides envoyées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le serveur et le sous-agent se trouvent au même niveau de maintenance. Si tel est le cas, contactez le service d'assistance technique.

ANR4689E	Type de demande reçue non valide (valeur de la demande reçue.).
-----------------	--

Explication

Le sous-agent SNMP a reçu une demande inattendue du serveur.

Réaction du système

Le sous-agent arrête le traitement des demandes non valides envoyées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4690E	Type de demande inattendu (valeur de la demande reçue.) dans l'en-tête des données d'alerte.
-----------------	---

Explication

Le sous-agent SNMP a reçu une demande d'alerte non valide en provenance d'un serveur.

Réaction du système

Le sous-agent arrête le traitement des demandes non valides envoyées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4691I **Sous-agent DPI (nom du sous-agent.): connecté, prêt à recevoir les demandes.**

Explication

Le sous-agent s'est correctement connecté à l'agent SNMP.

Réaction du système

Le sous-agent est prêt à recevoir une demande en provenance des serveurs.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4692I **Sous-agent DPI (nom du sous-agent.): reconnecté, prêt à recevoir les demandes.**

Explication

Le sous-agent s'est correctement reconnecté à l'agent SNMP.

Réaction du système

Le sous-agent est prêt à recevoir une demande en provenance des serveurs.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4694E **La confirmation du port du sous-agent SNMP a échoué.**

Explication

Le serveur communiquait les données de configuration au sous-agent SNMP. Une erreur s'est produite au niveau de la transmission. Le serveur ne peut pas communiquer les informations d'interface au sous-agent.

Réaction du système

Le serveur poursuit l'opération. L'interface d'administration SNMP est inopérante.

Action de l'utilisateur

La cause vraisemblable de ce problème est une erreur réseau temporaire. Vous devez redémarrer le serveur pour renouveler la connexion au sous-agent SNMP. Si

le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.

ANR4695E **SNMP : erreur de communication lors de la réception de l'instruction "type d'instruction".**

Explication

Le client SNMP a rencontré une erreur de communication en utilisant l'instruction *type d'instruction* pour le transfert d'informations à destination ou en provenance du serveur et d'un client SNMP.

Réaction du système

La session SNMP s'arrête et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Ce n'est pas un problème si le sous-agent SNMP n'est plus en cours d'exécution pendant la session en cours. Dans le cas contraire, assurez-vous que les communications TCP/IP fonctionnent normalement.

ANR4697E **SNMP : impossible de s'authentifier auprès du serveur à l'adresse *adresse*, port *port*.**

Explication

Le client SNMP a tenté d'ouvrir une session avec le serveur à l'adresse et au numéro de port indiqués en réponse à une demande SNMP Get, qui déclenche l'exécution d'un script de serveur. Le sous-agent s'est connecté au serveur indiqué, mais la procédure d'authentification a échoué.

Réaction du système

Le sous-agent SNMP interrompt cette opération pour exécuter le script et continue le traitement.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que l'ID d'administration du serveur indiqué est SNMPADMIN et que les droits qui lui sont affectés sont suffisants pour exécuter son script et ses commandes.

ANR4698E **SNMP : erreur de communication lors de l'envoi de l'instruction "type d'instruction" (commande).**

Explication

Le client SNMP a rencontré une erreur de communication en utilisant l'instruction *type d'instruction* pour lancer la commande *commande*.

Réaction du système

La session client SNMP est interrompue et le sous-agent poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4699E	SNMP : dépassement de la capacité de la mémoire tampon de réception.
-----------------	---

Explication

Le client SNMP a détecté une erreur de dépassement lors du transfert d'informations à destination ou en provenance du serveur.

Réaction du système

La session client SNMP est interrompue et le sous-agent poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4700I	Le nombre de fichiers transférés en traitement par lots a été défini par la valeur <i>nouveau nombre de fichiers en traitement par lots</i>. Les opérations de transfert désormais lancées utilisent la nouvelle valeur.
-----------------	---

Explication

La commande SETOPT a été utilisée pour définir la valeur du nombre de fichiers transférés en traitement par lot. Ce paramètre détermine le nombre maximum de fichiers qui sont déplacés sur le serveur dans une transaction de base de données, en fonction également du paramètre défini pour le seuil du volume de données transférées. Il a une incidence sur les mouvements de fichiers lors d'opérations de migration, de récupération, de sauvegarde de pools de stockage et de transferts de données.

Réaction du système

Le serveur utilise cette nouvelle valeur pour les opérations de transfert démarrées après l'affichage de ce message.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4701I	Le volume de données transférées en traitement par lots a été défini
-----------------	---

par la valeur *nouveau volume de données*. Les opérations de transfert désormais lancées utilisent la nouvelle valeur.

Explication

La commande SETOPT a été utilisée pour définir la valeur du volume de données transférées en traitement par lots. Ce paramètre détermine le nombre maximal de mégaoctets que le serveur peut traiter dans une transaction de base de données, en fonction du volume des fichiers batch transférés. Cette valeur a une incidence sur les mouvements de fichiers lors d'opérations de migration, de récupération, de sauvegarde de pools de stockage et de transfert de données.

Réaction du système

Le serveur utilise cette nouvelle valeur pour les opérations de transfert démarrées après l'affichage de ce message.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4702I	Le nombre maximum de fichiers transmissibles au sein d'une même transaction correspond à la valeur <i>nouvelle valeur</i>. Les sessions de client lancées après ce point vont utiliser la nouvelle valeur.
-----------------	---

Explication

La commande SETOPT a été utilisée pour définir la valeur correspondant au nombre maximum de fichiers transmissibles à partir du client dans le cadre d'une même transaction de base de données.

Réaction du système

Le serveur utilise cette nouvelle valeur pour les sessions client démarrées après l'affichage de ce message.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR4704I	Le nom et le mot de passe du fichier de clés ont été définis. Redémarrez le serveur afin d'utiliser les nouveaux paramètres.
-----------------	---

Explication

Le nom du fichier de clés a été défini avec la nouvelle valeur spécifiée dans la commande DEFINE KEYRING.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Redémarrez le serveur afin d'utiliser les nouvelles informations du fichier de clés.

ANR4707E **Commande Import/Loaddb
opération terminée - Liste de
volumes en entrée incomplète.**

Explication

La liste des volumes nécessaire au traitement de la commande est incomplète. Au moins un volume nécessaire à l'opération est manquant à la fin de la liste.

Réaction du système

L'opération est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et vérifiez que les volumes requis figurent dans la liste.

ANR4709W **Une intervention est nécessaire
pour le montage du volume *nom de*
volume dans le serveur du
gestionnaire de bibliothèque *nom*
de serveur.**

Explication

Le montage d'un volume requiert l'intervention d'un opérateur sur le serveur de gestionnaire de bibliothèque spécifié.

Réaction du système

L'opération de montage du volume est en attente d'une intervention de l'opérateur.

Action de l'utilisateur

Pour identifier l'action devant être exécutée, reportez-vous à la console du serveur et/ou au journal des activités du serveur de gestionnaire de bibliothèque nommé.

ANR4712E **Commande : Le paramètre
DEVCLASS est valide uniquement
pour les types d'historiques de**

volumes DBBACKUP et DBSNAPSHOT.

Explication

La commande a échoué car un type d'historique de volume incorrect a été indiqué pour le paramètre TYPE=.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre TYPE.

ANR4713E **Commande : la chaîne "option"
n'est pas valide pour la zone
d'espace fichier hexadécimal.**

Explication

La commande indiquée contient une valeur qui n'est pas valide pour le paramètre Hex Filespace.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une entrée valide pour le paramètre Hex Filespace.

ANR4717E **commande : la réplication ou la
reprise de fichiers endommagés
n'est pas prise en charge par le
serveur cible car la méthode de
transfert fasp n'est pas prise en
charge.**

Explication

Les opérations de reprise de réplication provenant de ce serveur ne sont pas autorisées car le serveur de réplication cible ne prend pas en charge fasp comme méthode de transfert.

Réaction du système

Le processus s'arrête.

Action de l'utilisateur

Mettez à niveau le serveur de réplication cible vers un niveau qui prend en charge la reprise de réplication à l'aide de fasp.

ANR4723E **Session rejetée pour l'agent de stockage de niveau inférieur *nom de l'agent de stockage*.**

Explication

Un agent de stockage de niveau inférieur a tenté de se connecter à ce serveur. Le serveur ne peut pas prendre en charge toutes les versions antérieures de l'agent.

Réaction du système

Le serveur ne prendra pas en charge les connexions par des agents de stockage de certaines versions inférieures du produit. Consultez le fichier README pour obtenir une description des niveaux d'agent de stockage pris en charge pour ce serveur. L'agent de stockage ne démarrera pas et signalera l'erreur ANR0454W indiquant qu'il est de niveau inférieur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4724E **Lors de la sauvegarde du poste *poste (id du poste)* espace fichier *nom de l'espace fichier (id de l'espace fichier)*, une opération de suppression s'est produite.**

Explication

Lors de la sauvegarde intégrale ou incrémentale, des fichiers ont été supprimés de l'espace fichier. Les fichiers n'ont pas été supprimés en raison d'une expiration mais d'autres processus. DELETE FILESPACE, DELETE VOLUME, AUDIT VOLUME, ou une autre commande administrateur peut en effet entraîner la suppression de fichiers. L'image de l'espace fichier sur le serveur ne sera pas cohérente avec le client jusqu'à ce qu'une sauvegarde incrémentale soit effectuée sur le poste.

Réaction du système

Le serveur poursuit le traitement.

Action de l'utilisateur

Effectuez une sauvegarde incrémentale pour le poste client.

ANR4725E **Fichier source(*numéro de ligne*) : échec du verrouillage de serveur *type de verrouillage*, mode *mode de verrouillage*.**

Explication

Une erreur interne s'est produite lors de la tentative d'obtention d'un verrouillage lors du traitement.

Réaction du système

Echec de l'opération à l'origine de l'erreur.

Action de l'utilisateur

Relancez le processus. Si un nouvel échec se produit, contactez votre technicien.

ANR4726I **Le module de support *module de support* a été chargé.**

Explication

Le module indiqué a été chargé. Des opérations impliquant ce module peuvent avoir été effectuées par le serveur.

Réaction du système

Les fonctions qui dépendent de ce module peuvent maintenant être exécutées sur le serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4728E **La connexion du serveur au serveur de fichiers *nom du serveur de fichiers* a échoué. Vérifiez les attributs du serveur de fichiers qui ont été indiqués lors de la définition du dispositif de transfert de données.**

Explication

Le serveur a tenté de se connecter à un serveur de fichiers. La connexion a échoué pour l'une des raisons suivantes :

- Un des paramètres spécifiés lors de la définition du dispositif de transfert de données était incorrect : adresse TCP/IP du serveur de fichiers, ID utilisateur, mot de passe ou port TCP/IP.
- Le serveur de fichiers ne supporte pas la version de NDMP requise.
- Le serveur de fichiers est inaccessible.
- Le serveur NDMP limite le nombre de sessions NDMP ouvertes simultanément.
- Un modèle non pris en charge du serveur de fichiers a été détecté.
- Si le message spécifie une adresse 127.0.0.1 ou l'adresse du système du serveur, les options

NDMPCONTROLPORT et/ou NDMPPORTRANGE peuvent être définies à des numéros ou à des plages de ports déjà utilisés.

Réaction du système

Echec de l'opération de sauvegarde/restauration du serveur IBM Spectrum Protect du serveur de fichiers.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le serveur de fichiers est accessible via le réseau ; vérifiez chacun des attributs spécifiés lors de la définition du dispositif de transfert ; vérifiez les versions NDMP prises en charge par le serveur de fichiers ; vérifiez le nombre de sessions NDMP ouvertes sur le serveur de fichiers , vérifiez que le modèle de serveur de fichiers est pris en charge par le serveur IBM Spectrum Protect. Si l'adresse du serveur figure dans le message, assurez-vous que les ports spécifiés ou ceux définis par défaut pour les options NDMPCONTROLPORT et/ou NDMPPORTRANGE sont disponibles. En fonction du système d'exploitation, la commande du système d'exploitation NETSTAT peut être utilisée afin de déterminer les numéros des ports occupés.

ANR4729E	La connexion du serveur au serveur de fichiers <i>nom du serveur de fichiers</i> a échoué. Le niveau de système d'exploitation du serveur de fichiers n'est pas pris en charge par le serveur IBM Spectrum Protect. Mettez-le à niveau.
-----------------	--

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect a tenté de se connecter à un serveur de fichiers dont le niveau de système d'exploitation n'est pas pris en charge. Il ne peut établir une connexion NDMP qu'avec un serveur de fichiers dont il peut utiliser le système d'exploitation. Pour connaître les niveaux de systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site suivant : <http://www.tivoli.com/storage>

Réaction du système

Echec de l'opération de sauvegarde/restauration du serveur IBM Spectrum Protect du serveur de fichiers.

Action de l'utilisateur

Mettez à niveau le serveur de fichiers sur un système d'exploitation dont le niveau est supporté.

ANR4730E	<i>Commande : le nombre de noms de pool de stockage type de pool de stockage indiqués à l'aide du paramètre nom du paramètre</i>
-----------------	---

dépasse le nombre maximal autorisé.

Explication

Le nombre de pools de stockage de copie comprenant également le nombre de pools de stockage de données actives pour un pool de stockage principal donné est limité à trois au maximum.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un maximum de trois noms de pools de stockage au total.

ANR4731E	<i>Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage de type type de pool n'est pas défini.</i>
-----------------	---

Explication

Une commande DEFINE STGPOOL ou UPDATE STGPOOL spécifie un pool de stockage qui ne correspond pas à un pool de stockage de type copie ou à un pool de stockage de données actives.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nom du pool de stockage de copie ou de données actives mentionné dans le message d'erreur est correct. Si vous utilisez le paramètre COPYSTGPools, corrigez l'erreur en utilisant un pool de stockage de type copie qui existe déjà ou définissez le pool de stockage de type copie. Si vous utilisez le paramètre ACTIVEDATAPOOLS, corrigez l'erreur en utilisant un pool de stockage de données actives qui existe déjà ou définissez le pool de stockage de données actives. Relancez la commande.

ANR4732E	<i>Commande : le pool de stockage nom_pool_stockage n'est pas un pool de stockage valide pour cette commande.</i>
-----------------	--

Explication

Une commande DEFINE STGPOOL, UPDATE STGPOOL ou RESTORE STGPOOL contient un nom de pool de stockage qui n'est pas valide dans le contexte de la commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit

- 1. Vérifiez que le nom du pool de stockage a été correctement spécifié dans la commande. Le cas échéant, entrez le nom correct.
- 2. Si vous avez spécifié le paramètre COPYSTGPools, vérifiez que le pool de stockage de copie indiqué existe. Si ce n'est pas le cas, définissez-le.
- 3. Si vous avez spécifié le paramètre ACTIVEDATAPools, vérifiez que le pool de stockage de données actives indiqué existe. Si ce n'est pas le cas, définissez-le.
- 4. Si vous avez spécifié le paramètre PROTECTLOCALSTGPools, vérifiez que le pool de stockage copie de conteneur indiqué existe. Si ce n'est pas le cas, définissez-le.
- 5. Relancez la commande.

ANR4733E	Commande : le pool de stockage de type <i>type de pool</i> contient un nom de pool de stockage de type <i>type de pool</i> qui introduit un cycle dans la chaîne de pools de stockage.
-----------------	---

Explication

Une commande DEFINE STGPPOOL ou UPDATE STGPPOOL spécifie un pool de stockage de données actives ou de type copie qui pointe vers le pool de stockage en cours de traitement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Supprimez le nom du pool de stockage de la liste des pools de stockage de données actives ou de type copie et relancez la commande.

ANR4734W	Le pool de stockage <i>type de pool nom de pool</i> a été retiré de la liste de pools de stockage en raison d'une erreur liée à la session <i>ID session</i>.
-----------------	--

Explication

Le pool de stockage désigné a été supprimé de la liste des pools de stockage pour l'opération de sauvegarde/

archivage/gestion d'espace de la session en cours en raison d'une erreur. La suppression ne concerne que la session indiquée dans le message et n'affecte pas les autres opérations.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Les erreurs qui peuvent survenir sont nombreuses. Effectuez les vérifications suivantes dans le journal actif ou sur la console du serveur : 1. Le pool de stockage désigné est-il actuellement indisponible ? 2. Une erreur d'E-S est-elle survenue sur les unités de destination (unités de disque ou de bande) ? 3. La limite de montage est-elle correctement définie sur la classe d'unités ? 4. La valeur MAXNUMMP définie pour le poste est-elle suffisante pour que la demande puisse être satisfaite ?

ANR4735W	Le traitement hors serveur n'est pas disponible. L'initialisation a échoué.
-----------------	--

Explication

Une erreur s'est produite pendant l'initialisation du traitement hors serveur. Le transfert des données hors serveur n'est pas disponible pour la sauvegarde et la restauration des images.

Réaction du système

Le transfert des données se fera par réseau local pour les requêtes de sauvegarde et de restauration des images.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages pendant l'initialisation du serveur, puis corrigez les erreurs.

ANR4736E	Commande : le nombre de noms de pool de stockage de type copie de conteneur indiqués à l'aide du paramètre <i>nom du paramètre</i> dépasse le nombre maximal autorisé.
-----------------	---

Explication

Le nombre de pools de stockage de copie de conteneur pour un pool de stockage principal donné est limité à deux au maximum.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un maximum de deux noms de pools de stockage au total.

ANR4737E **Echec de la transaction pour le poste *nom du poste (plateforme du client)* dans la session *numéro de session* ; l'attribut de copie continue du pool de stockage *nom du pool de stockage* empêche les nouvelles tentatives.**

Explication

Lors d'une session de sauvegarde, un ou plusieurs pools de stockage par copie associés au pool de stockage indiqué ont échoué. L'opération a été interrompue car l'option de copie continue du pool de stockage indiqué a spécifié l'arrêt de la requête.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les points suivants : 1. Les classes de l'unité disposent-elles d'un nombre suffisant de points de montage pour satisfaire la requête ? 2. La valeur MAXNUMMP définie pour le poste était-elle suffisante pour que la demande puisse être satisfaite ? 3. Des erreurs d'E-S (ou des erreurs similaires) ont-elles été signalées lors de la transaction ?

ANR4738E **Commande : un ou plusieurs pools de stockage utilisent *nom du pool* comme pool de stockage de type copie, données actives ou copie de conteneur.**

Explication

La commande DELETE STGPOOL a tenté de supprimer un pool de stockage qui est défini en tant que pool de stockage de copie, pool de stockage de données actives, ou pool de stockage de copie de conteneur pour un autre pool de stockage principal.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, exécutez la commande UPDATE STGPOOL pour mettre à jour l'autre pool de stockage principal. Utilisez le paramètre COPYSTGPOOLS, ACTIVEDATAPOOLS ou PROTECTLOCAL pour retirer la référence au pool de stockage à supprimer. Répétez

l'opération pour tous les pools de stockage principaux qui font référence au pool de stockage à supprimer. Relancez la commande.

ANR4739E **L'adresse de niveau supérieur (*adresse de niveau supérieur*) et/ou l'adresse de bas niveau (*adresse de bas niveau*) est erronée.**

Explication

L'adresse de niveau supérieur ou de bas niveau fournie est incorrecte.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Une adresse n'est correcte que si l'adresse de niveau supérieur et l'adresse de bas niveau sont indiquées. Les deux adresses sont obligatoires pour qu'une mise à jour aboutisse. Pour une nouvelle définition, les deux adresses sont obligatoires si SESSIONINIT=SERVERONLY. Il manque l'adresse de niveau supérieur ou de bas niveau dans cette commande. Relancez la commande en indiquant l'adresse manquante signalée par un point d'interrogation dans le présent message.

ANR4740W **L'adresse de niveau supérieur et/ou l'adresse de bas niveau n'ont jamais été indiquées pour le poste spécifié (*nom du poste*) et l'état d'initialisation de la session est en cours de modification.**

Explication

Lorsque l'état d'initialisation de session d'un poste est modifié à l'aide du paramètre SESSIONINIT de la commande UPDATE NODE, la table de planification est mise à jour avec l'adresse définie à l'aide des mots clés HLA et LLA de la commande UPDATE NODE. Si ces mots clés (ou uniquement l'un d'entre eux) n'ont jamais été utilisés pour définir les informations d'adressage du poste, le processus de planification à l'invite du serveur ne pourra pas contacter ce poste.

Réaction du système

Le serveur ne met pas à jour la table de planification. Les sessions que le serveur lancera avec le poste risquent d'échouer, sauf si les paramètres HLADDRESS et LLA sont définis avec des informations d'adressage correctes grâce une commande UPDATE NODE supplémentaire.

Action de l'utilisateur

Une adresse n'est correcte que si l'adresse de niveau supérieur et l'adresse de bas niveau sont indiquées. Exécutez la commande UPDATE NODE pour ce poste en indiquant des informations d'adressage complètes grâce au paramètre HLADDRESS pour l'adresse du poste et au paramètre LLADDRESS pour le port d'écoute du poste.

ANR4741W	Cette commande renomme l'administrateur <i>nomAdmin</i>. Cet administrateur a défini ou mis à jour des planifications. Le fait de le renommer va entraîner l'échec de ces planifications.
-----------------	--

Explication

La commande RENAME ADMINISTRATOR a été lancée pour un administrateur propriétaire de planifications d'administration. Si vous confirmez l'exécution de cette commande, le traitement de ces planifications à un stade ultérieur n'aboutira pas.

Réaction du système

Le système vous demande si vous voulez continuer.

Action de l'utilisateur

Pour traiter la commande RENAME ADMINISTRATOR, entrez 'Y' pour continuer ou 'N' pour arrêter. Pour traiter les planifications de l'administrateur, utilisez la commande QUERY SCHEDULE ou une instruction SQL SELECT pour la table ADMIN_SCHEDULES afin de déterminer les dernières planifications mises à jour par l'administrateur. Utilisez la commande UPDATE SCHEDULE pour mettre à jour les planifications contrôlées par un administrateur autorisé à les exécuter, ou lancez la commande DELETE SCHEDULE pour supprimer les planifications.

ANR4742W	Cette commande a renommé l'administrateur <i>nomAdmin</i> en <i>nouveauNomAdmin</i>. Cet administrateur a défini ou mis à jour des planifications. Leur traitement à un stade ultérieur n'aboutira pas.
-----------------	--

Explication

La commande RENAME ADMINISTRATOR a été lancée et l'administrateur renommé est propriétaire des planifications d'administration. Le traitement des planifications n'aboutira pas à un stade ultérieur car ces planifications n'appartiennent pas au nouvel administrateur.

Réaction du système

Le système renomme l'administrateur.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY SCHEDULE ou une instruction SQL SELECT pour la table ADMIN_SCHEDULES afin de déterminer les dernières planifications mises à jour par l'administrateur. Utilisez la commande UPDATE SCHEDULE pour mettre à jour les planifications contrôlées par un administrateur autorisé à les exécuter, ou lancez la commande DELETE SCHEDULE pour supprimer les planifications.

ANR4743W	Le nombre de points de montage disponibles dans la classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i> est insuffisant.
-----------------	--

Explication

Lors de l'opération d'écriture simultanée, le serveur n'a pas pu allouer suffisamment de points de montage à la classe d'unités spécifiée. Explications possibles :

- La limite de montage définie pour la classe d'unités est insuffisante et les points de montage ne sont pas assez nombreux pour prendre en charge l'opération d'écriture simultanée.
- Les unités dédiées à cette classe d'unités ne sont pas accessibles.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que :

- La limite de montage définie pour la classe d'unités fournit suffisamment de points de montage pour prendre en charge l'opération d'écriture simultanée.
- Suffisamment d'unités sont définies et mis en ligne pour la bibliothèque dédiée à la classe d'unités.

ANR4744W	Le serveur ne peut pas acquérir suffisamment de points de montage.
-----------------	---

Explication

Lors de l'opération d'écriture simultanée, le serveur n'a pas pu acquérir suffisamment de points de montage pour satisfaire la demande.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les éventuels messages d'erreur antérieurs et ultérieurs. Corrigez les éventuelles erreurs, si possible.

ANR4745W **Si vous appliquez des politiques différentes sur les serveurs source et cible, cela pourra entraîner la suppression, sur le serveur cible *nom du serveur cible*, des objets de sauvegarde répliqués dont l'état est RETAINED (conservé).**

Explication

Si la politique de conservation des données à long terme n'est pas la même sur les serveurs source et cible, les objets de sauvegarde répliqués dont l'état est RETAINED (conservé) et qui ne font pas partie d'un ensemble de conservation sur le serveur cible seront supprimés conformément aux politiques d'expiration.

Réaction du système

Le système vous demande de choisir entre continuer et annuler le processus.

Action de l'utilisateur

Pour appliquer des politiques différentes sur les serveurs source et cible, entrez 'Y'. Autrement, entrez 'N'.

ANR4746E **Session rejetée pour l'agent de stockage de niveau supérieur *nom de l'agent de stockage*.**

Explication

Un agent de sauvegarde de niveau supérieur a tenté de se connecter à ce serveur. L'agent de stockage ne peut pas être à un niveau supérieur à celui du serveur.

Réaction du système

Le serveur ne prendra pas en charge les connexions établies par des agents de stockage d'une version supérieure, d'une version identique mais d'une édition supérieure ou de la même version et édition mais avec un niveau de modification supérieur. L'agent de stockage ne démarrera pas et signalera l'erreur ANR0454W indiquant qu'aucune ressource n'est disponible.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4747W **L'interface administrative Web n'est plus prise en charge.**

Commencez à utiliser Integrated Solutions Console à la place.

Explication

L'interface administrative Web n'est plus prise en charge. Elle a été remplacée par une interface administrative basée sur Integrated Solutions Console.

Réaction du système

La page Web de l'interface administrative Web ne s'affiche pas.

Action de l'utilisateur

Installez la prise en charge par IBM Spectrum Protect de Integrated Solutions Console et commencez à l'utiliser pour gérer vos serveurs.

ANR4748E **Une opération NAS nécessitant NDMP Version 4 a été tentée pour le serveur de fichiers *nom du serveur de fichiers*, cependant la session NDMP en cours utilise NDMP Version 3. Vérifiez que le serveur de fichiers prend en charge NDMP version 4.**

Explication

Une opération NAS nécessitant le protocole NDMP version 4 a été tentée pour un serveur de fichiers actuellement configuré pour exécuter le protocole NDMP version 3.

Réaction du système

Echec de l'opération de sauvegarde/restauration du serveur IBM Spectrum Protect, ou d'une autre opération, sur le serveur de fichiers.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur de fichiers prend en charge le protocole NDMP version 4. Vérifiez que le serveur de fichiers est configuré pour accepter des connexions utilisant le protocole NDMP version 4.

ANR4749I **Le nom et le mot de passe du fichier de clés ont été supprimés de la base de données du serveur.**

Explication

Le nom et le mot de passe du fichier de clés ont été supprimés. Le redémarrage du serveur va essayer de générer un nouveau mot de passe et un nouveau fichier de clés si les options SSLTCPPTORT ou

SSLTCPADMINPORT sont définies et les fichiers de clés cert.kdb,cert.crl,cert.rdb n'existent pas.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Avant de redémarrer le serveur, vous devriez supprimer les fichiers cert.kdb, cert.crl, cert.rdb et cert.arm correspondants du répertoire d'exécution du serveur s'ils existent. Redémarrez le serveur afin de générer et d'utiliser les nouvelles informations du fichier de clés.

ANR4752I	Processus REPAIR STGVOL numéro de processus démarré pour nombre de volumes volumes.
-----------------	--

Explication

Le processus REPAIR STGVOL a démarré sous le numéro indiqué. Il va examiner et, si nécessaire, réparer le nombre indiqué de volumes.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Ce processus peut être contrôlé par la commande QUERY PROCESS. Si vous devez l'annuler, lancez la commande CANCEL PROCESS.

ANR4753E	Processus REPAIR STGVOL numéro de processus terminé, volumes traités sur nombre total de volumes volumes traités avec volumes réparés volumes réparés et volumes échoués échecs.
-----------------	---

Explication

Le processus REPAIR STGVOL est achevé. Il a traité *volumes traités* sur *nombre total de volumes* volumes au total. La valeur *volumes réparés* indique le nombre de volumes dont la base de données exigeait des réparations et qui ont été réparés. La valeur *volumes en échec* désigne les volumes qui ont échoué lors de l'examen ou de la réparation, le cas échéant.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

En cas de *volumes en échec*, consultez le journal des activités pour plus d'informations sur ces échecs.

ANR4754I	Processus REPAIR STGVOL numéro de processus terminé, volumes traités sur nombre total de volumes volumes au total avec volumes réparés volumes réparés.
-----------------	--

Explication

Le processus REPAIR STGVOL est achevé. Il a traité *volumes traités* sur *nombre total de volumes* volumes au total. La valeur *volumes réparés* indique le nombre de volumes dont la base de données exigeait des réparations et qui ont été réparés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4755W	Processus REPAIR STGVOL numéro de processus terminé, volumes traités sur nombre total de volumes volumes au total avec volumes réparés volumes réparés.
-----------------	--

Explication

Le processus REPAIR STGVOL est achevé. Il a traité *volumes traités* sur *nombre total de volumes* volumes au total. La valeur *volumes réparés* indique le nombre de volumes dont la base de données exigeait des réparations et qui ont été réparés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si la valeur *volumes traités* est inférieure au *nombre total de volumes*, c'est peut-être que le processus a été annulé avant d'avoir pu traiter tous les volumes nécessaires. Consultez le journal des activités pour déterminer si c'est le cas et relancez la commande pour terminer le traitement. Si des volumes ont été récupérés ou supprimés pendant l'exécution de ce processus, il se peut que le nombre de volumes à traiter se soit avéré inférieur à ce qui avait été calculé au démarrage du processus. Dans ce cas, aucune autre action n'est nécessaire.

ANR4757I **REPAIR STGVOL a fini d'évaluer le volume *nom de volume*, aucune réparation nécessaire.**

Explication

La commande REPAIR STGVOL a fini d'examiner le volume *nom de volume*. Aucune réparation n'a été entreprise pour la base de données parce qu'aucune erreur n'a été détectée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4758W **REPAIR STGVOL a réparé le volume *nom de volume*, des erreurs de référence de base de données ont été décelées et corrigées.**

Explication

La commande REPAIR STGVOL a examiné le volume *nom de volume* et a déterminé que des réparations étaient nécessaires. Ces réparations ont été effectuées normalement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4759E **REPAIR STGVOL n'a pas pu traiter *nom de volume*.**

Explication

La commande REPAIR STGVOL a échoué pour le volume *nom de volume*. Ce processus a échoué lors de l'examen du volume ou a déterminé que des réparations étaient nécessaires mais n'a pas pu les mener à bien.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des activités pour savoir pourquoi le traitement de ce volume a échoué. Essayez de lancer la commande "REPAIR STGVOL VOLNAME=*nom de volume*" pour traiter de nouveau ce volume. Si ce

dernier a été supprimé du serveur, vous pouvez ignorer ce message.

ANR4760I **REPAIR STGVOL a réinitialisé l'historique de traitement.**

Explication

La commande REPAIR STGVOL a été lancée avec RESET=YES. Cela réinitialise l'historique de traitement. Cette réinitialisation permet de relancer la commande et entraîne une nouvelle évaluation des volumes précédemment évalués.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Un administrateur peut régulièrement réinitialiser l'historique de traitement et réévaluer tous les volumes du serveur dans le but de valider la base de données du serveur.

ANR4761E **La réinitialisation par REPAIR STGVOL de l'historique de traitement a échoué.**

Explication

La commande REPAIR STGVOL a été lancée avec RESET=YES. Cela réinitialise l'historique de traitement. Cependant, cette réinitialisation a échoué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Le serveur manque sans doute de mémoire ou de ressources. Il convient de relancer cette commande après avoir arrêté puis redémarré le serveur ou après avoir arrêté le serveur, réinitialisé la machine du serveur, puis redémarré le serveur. Si la réinitialisation échoue toujours malgré ces mesures, contactez le service d'assistance technique IBM.

ANR4762E **Commande : les paramètres de type SPACEMANAGED ou ARCHIVE ne sont pas valides pour les volumes du pool de stockage de données actives.**

Explication

La commande QUERY CONTENT du serveur lancée contient un paramètre incorrect. Les paramètres SPACEMANAGED ou ARCHIVE ne sont pas valides

lorsque le volume indiqué appartient à un pool de stockage de données actives.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant le paramètre TYPE approprié pour le pool de stockage de données actives.

ANR4763E **Commande : paramètre non valide - paramètre.**

Explication

La commande du serveur lancée contient un paramètre incorrect non applicable lors de l'utilisation de la bibliothèque z/OS Media pour un stockage FILE séquentiel.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant la syntaxe. Ni le paramètre NUMBEROFVOLUMES, ni le paramètre FORMATSIZe n'est valide pour l'utilisation de la bibliothèque z/OS Media pour le stockage FILE séquentiel. Le serveur z/OS Media formate chaque volume FILE à mesure qu'il est complété.

ANR4764E **Commande : longueur incorrecte pour le paramètre paramètre - valeur du paramètre.**

Explication

La longueur de la valeur (*valeur du paramètre*) spécifiée pour le paramètre (*paramètre*) dans la commande *commande* est supérieure à la longueur maximale autorisée.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une longueur valide pour le paramètre.

ANR4765I **Le mot de passe du fichier de clés a été défini. Redémarrez le serveur afin d'utiliser le nouveau mot de passe.**

Explication

Le mot de passe qu'utilise le serveur pour le fichier de clés a été défini sur une valeur spécifiée dans la commande SET SSLKEYRINGPW. Cette opération s'effectue généralement après la modification du mot de passe du fichier de clés à l'aide d'un utilitaire externe.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Redémarrez le serveur afin d'utiliser le nouveau mot de passe du fichier de clés.

ANR4766E **Le serveur n'a pas pu accéder au fichier de clés à l'aide du mot de passe spécifié dans la commande SET SSLKEYRINGPW.**

Explication

La validité du mot de passe utilisé par le serveur pour le fichier de clés a été vérifiée, mais elle est incorrecte.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

La commande QUERY SSLKEYRINGPW va afficher le mot de passe du fichier de clés que le serveur utilise actuellement. Si le mot de passe a été modifié à l'aide d'un utilitaire externe, vérifiez qu'il est identique à celui spécifié dans la commande SET SSLKEYRINGPW. Si le mot de passe a été perdu, lancez la commande DELETE KEYRING afin de supprimer le fichier de clés en cours. Au redémarrage du serveur, ce dernier va générer un nouveau fichier de clés, un mot de passe et un certificat autosigné. Lancez la commande QUERY SSLKEYRINGPW afin d'obtenir le nouveau mot de passe. Utilisez ensuite un utilitaire externe afin d'importer d'autres certificats supplémentaires et de désigner un nouveau certificat par défaut. Redémarrez le serveur afin d'utiliser les autres certificats.

ANR4767E **Le serveur n'a pas pu modifier le mot de passe du fichier de clés à l'aide du nouveau mot de passe spécifié dans la commande SET SSLKEYRINGPW avec l'ancien mot de passe stocké par le serveur.**

Explication

L'ancien mot de passe du fichier de clés reste effectif.

Réaction du système

Aucune

Action de l'utilisateur

La commande QUERY SSLKEYRINGPW va afficher le mot de passe du fichier de clés que le serveur utilise actuellement. Si le mot de passe SET SSLKEYRINGPW de la commande UPDATE=YES ne peut pas mettre à jour le mot de passe du fichier de clés, le fichier de clés et son mot de passe peuvent être supprimés et recréés en : 1. Emettant la commande DELETE KEYRING afin de supprimer le fichier de clés et le mot de passe enregistrés dans le serveur. 2. Arrêtant le serveur. 3. Supprimant les fichiers cert.* du répertoire d'instance du serveur. 4. Redémarrant le serveur afin que le fichier de clés et son mot de passe soient régénérés par le serveur.

ANR4768E **Commande : nom de volume incorrect - nom de volume.**

Explication

La commande indiquée contient un nom de volume de fichier non valide pour un volume de bibliothèque ZOSMEDIA.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande avec un nom de volume valide ne dépassant pas 44 caractères.

ANR4769W **Commande : le déclencheur d'alerte est déjà défini pour le message numéro du message.**

Explication

Une commande DEFINE ALERTTRIGGER spécifiant un numéro de message déjà défini sur le serveur a été entrée.

Réaction du système

Le serveur ignore le numéro de message et poursuit le traitement de la commande.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande UPDATE ALERTTRIGGER pour mettre à jour le déclencheur d'alerte si nécessaire.

ANR4770W **Commande : numéro de message numéro de message non valide.**

Explication

Le numéro de message n'est pas valide car il dispose d'un format incorrect ou il n'existe pas sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ignore le numéro de message et poursuit le traitement du reste de la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le format du numéro de message est correct et qu'il existe sur le serveur. Réexécutez la commande en indiquant le bon numéro de message.

ANR4771W **Commande : impossible de traiter l'administrateur nom de l'administrateur car il n'est pas enregistré ou est verrouillé.**

Explication

Impossible de traiter la commande pour le nom d'administrateur indiqué. Ce nom d'administrateur n'est pas enregistré ou il est verrouillé.

Réaction du système

Ce nom d'administrateur n'est pas traité. Le serveur poursuit le traitement des autres noms d'administrateur spécifiés dans la commande.

Action de l'utilisateur

Si le nom d'administrateur n'a pas été spécifié correctement, réexécutez la commande avec le bon nom. Si le nom d'administrateur est verrouillé, vérifiez si vous pouvez le déverrouiller. Utilisez la commande UNLOCK ADMIN pour le déverrouiller, puis réexécutez la commande en indiquant le nom d'administrateur.

ANR4772I **Déclencheur d'alerte défini pour le message numéro de message.**

Explication

Le déclencheur d'alerte demandé a été ajouté au serveur en réponse à la commande.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4773I **Déclencheur d'alerte supprimé pour le message numéro de message.**

Explication

Le déclencheur d'alerte demandé a été supprimé du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4774I **Commande Commande traitée.**

Explication

La commande spécifiée a été traitée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux messages précédents. Corrigez l'erreur et relancez la commande.

ANR4775W **Commande : Le déclencheur d'alerte numéro de message n'est pas défini.**

Explication

Le numéro de message spécifié ne fait pas référence à un déclencheur d'alerte défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur ignore le numéro de message et poursuit le traitement du reste de la commande.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande en indiquant un numéro de message défini en tant que déclencheur d'alerte. Exécutez la commande QUERY ALERTTRIGGER pour afficher une liste des numéros de message définis.

ANR4776I **Commande : l'administrateur nom de l'administrateur correspondant au message numéro de message est action.**

Explication

La commande a effectué l'action et a réussi l'ajout ou la suppression du nom de l'administrateur correspondant au déclencheur d'alerte.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4777I **Commande : l'administrateur nom de l'administrateur est déjà défini pour le message numéro du message d'alerte.**

Explication

La commande indique un nom d'administrateur déjà défini pour l'alerte.

Réaction du système

Le serveur ignore le nom de l'administrateur et poursuit le traitement de la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4778E **Commande : Impossible de trouver l'alerte identificateur d'alerte.**

Explication

L'alerte spécifiée est introuvable dans la base de données du serveur.

Réaction du système

L'identificateur d'alerte spécifié est ignoré. Le serveur poursuit le traitement de l'identificateur d'alerte suivant qui est spécifié dans la commande.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande en indiquant un identificateur d'alerte correspondant à une alerte qui n'a été ni fermée ni supprimée du serveur. Pour afficher une liste des alertes existantes, exécutez la commande QUERY ALERTSTATUS.

ANR4779E **commande : la mise à jour demandée pour l'ID d'alerte identificateur de l'alerte est non valide. L'alerte n'est pas modifiée.**

Explication

La requête de mise à jour spécifiée est non valide ou incorrecte pour l'alerte. Vous pouvez modifier l'état d'une alerte soit d'actif à inactif ou fermé, soit d'inactif à fermé. Si vous indiquez le paramètre ASSIGNED ou

RESOLVEDBY, la valeur doit correspondre à un nom d'administrateur enregistré non verrouillé.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande indiquant un statut valide pour l'alerte. Exécutez la commande QUERY ALERTSTATUS pour afficher une liste des alertes et des états existants.

ANR4780I **Groupe de postes *nom du groupe de postes* défini.**

Explication

Une commande DEFINE NODEGROUP a créé le groupe de postes indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4781E **Commande : nom de groupe de postes incorrect - *nom de groupe de postes*.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du groupe de postes *nom du groupe de postes* spécifié comporte des caractères incorrects ou en surnombre.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en entrant un nom de groupe de postes conforme aux règles en vigueur.

ANR4782E **Commande : la description dépasse la longueur maximale de *longueur maximale caractères*.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car la longueur de la description dépasse la limite autorisée fixée à *longueur maximale*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une description plus courte.

ANR4783E **Commande: groupe de postes *nom du groupe de postes* non défini.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du groupe de postes spécifié *nom du groupe de postes* ne correspond pas à un groupe de postes défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de groupe de postes défini dans la base de données du serveur. Pour accéder à la liste des groupes de postes définis dans la base de données du serveur, lancez la commande QUERY NODEGROUP.

ANR4784I **Le groupe de postes *nom du groupe de postes* est mis à jour.**

Explication

Suite à la commande UPDATE NODEGROUP, le groupe de postes *nom du groupe de postes* a été mis à jour dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4785I **Le groupe de postes *nom du groupe de postes* est supprimé.**

Explication

Suite à la commande DELETE NODEGROUP, le groupe de postes *nom du groupe de postes* a été supprimé de la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4786E **Commande : le groupe de postes *nom du groupe de postes* contient encore au moins un poste.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le groupe de postes *nom du groupe de postes* spécifié correspond à un groupe de postes qui contient encore au moins un poste. Un groupe de postes ne peut pas être supprimé si un ou plusieurs postes client lui sont toujours affectés.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer les postes restants du groupe de postes, lancez la commande DELETE NODEGROUPMEMBER. Une fois tous les postes supprimés, relancez la commande de suppression.

ANR4787I **Commande: nombre de postes membres définis dans le groupe de postes *nom du groupe de postes*.**

Explication

Une commande DEFINE NODEGROUPMEMBER a créé le nombre indiqué de membres dans le groupe de postes indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4788I **Commande: nombre de postes membres supprimés du groupe de postes *nom du groupe de postes*.**

Explication

Une commande DELETE NODEGROUPMEMBER a supprimé le nombre indiqué de membres du groupe de postes indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4789I **Le poste *nom du poste* est associé au groupe de postes *nom du groupe de postes*.**

Explication

Ce message s'affiche suite à la commande DEFINE NODEGROUPMEMBER. Le poste *nom du poste* est associé au groupe de postes *nom du groupe de postes*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4790I **Le poste *nom du poste* est dissocié du groupe de postes *nom du groupe de postes*.**

Explication

Ce message s'affiche suite à la commande DELETE NODEGROUPMEMBER. Le poste *nom du poste* n'est plus associé au groupe de postes *nom du groupe de postes*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4791E **Commande: groupe de postes *nom de groupe de postes* déjà défini.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du groupe de postes *nom du groupe de postes* spécifié correspond à un groupe de postes déjà défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de groupe de postes non défini dans la base de données du serveur. Pour accéder à la liste des groupes de postes définis dans la base de données du serveur, lancez la commande QUERY NODEGROUP.

ANR4792E	Impossible d'initialiser le serveur de bande magnétique du pilote NDMP en raison d'une erreur survenue sur le port d'écoute <i>Port</i>
-----------------	--

Explication

La tentative d'écoute du serveur a échoué pour les demandes de sessions sur le serveur de bande magnétique interne du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les opérations du protocole NDMP risquent d'échouer.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'option NDMPCONTROLPORT par défaut est définie à un numéro de port disponible dans le système. La commande QUERY OPTION peut être utilisée pour déterminer le numéro du port associé à l'option NDMPCONTROLPORT. S'il est nécessaire de modifier cette valeur, vous devez redémarrer le serveur après avoir défini l'option dans le fichier d'options du serveur.

ANR4793E	Fin anormale du serveur de la bande magnétique du pilote NDMP en raison d'une erreur survenue lors de l'ouverture d'une nouvelle session sur le port <i>Port</i>
-----------------	---

Explication

La tentative du serveur d'ouvrir une nouvelle session sur le serveur de bande magnétique interne du serveur a échoué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les opérations du protocole NDMP risquent d'échouer.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'option NDMPCONTROLPORT par défaut est définie à un numéro de port disponible dans le système. La commande QUERY OPTION peut être utilisée pour déterminer le numéro du port associé à l'option NDMPCONTROLPORT. S'il est nécessaire de modifier cette valeur, vous devez redémarrer le serveur après avoir défini l'option dans le fichier d'options du serveur.

ANR4794E	Le serveur de fichiers NAS <i>nom du serveur de fichiers</i> n'est pas parvenu à ouvrir une connexion de données NDMP avec le serveur de bande magnétique IBM Spectrum Protect. Veuillez vérifier que le serveur de fichier est capable d'établir des connexions de données vers l'extérieur.
-----------------	--

Explication

Echec de la connexion de données depuis le serveur de fichiers vers le serveur IBM Spectrum Protect lors d'une opération de sauvegarde de serveur de fichiers NAS à serveur. Ceci peut survenir si un pare-feu est présent entre le serveur de fichiers et le serveur IBM Spectrum Protect et qu'il empêche les connexions réseau sortantes sur le serveur de fichiers. Ceci peut également se produire si la configuration réseau du système utilisant le serveur IBM Spectrum Protect renvoie une adresse hôte TCP/IP non valide (par exemple, "127.0.0.1").

Réaction du système

Echec de l'opération de sauvegarde du serveur IBM Spectrum Protect sur le serveur de fichiers.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur de fichiers NAS est capable de lancer des connexions réseau sortantes avec le serveur IBM Spectrum Protect. Assurez-vous que le serveur de fichier prend en charge les opérations NDMP 3-way. Vérifiez que la configuration réseau du système exécutant le serveur IBM Spectrum Protect indique une adresse hôte TCP/IP valide. .

ANR4795E	Le serveur de bande magnétique IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à ouvrir une connexion de données NDMP avec le serveur de
-----------------	--

fichiers NAS nom du serveur de fichiers.

Explication

Echec de la connexion de données depuis le serveur IBM Spectrum Protect vers le serveur de fichiers NAS lors d'une opération de restauration de serveur de fichiers NAS à serveur. Cela se produit si le serveur de fichier NAS n'est pas correctement configuré pour prendre en charge des opérations de sauvegarde NDMP 3-way.

Réaction du système

Echec de l'opération de restauration du serveur IBM Spectrum Protect sur le serveur de fichiers.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le serveur de fichier prend en charge les opérations de restauration NDMP 3-way. .

ANR4796E	Le serveur de bande magnétique IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à ouvrir un socket en mode écoute pour acceptation de connexion de données NDMP depuis un serveur de fichiers NAS à l'aide de l'interface réseau nom hôte réseau.
-----------------	--

Explication

Lors d'une opération de sauvegarde de serveur de fichiers NAS à serveur, le serveur de bande magnétique IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à ouvrir un socket TCP/IP pour écoute de connexions de données NDMP d'un serveur de fichiers NAS. Cela peut se produire si l'interface réseau choisie pour les connexions de données NDMP n'est pas en cours d'exécution ou ne prend pas en charge le protocole IP version 4.

Réaction du système

Echec de l'opération de sauvegarde du serveur IBM Spectrum Protect du serveur de fichiers.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'interface réseau spécifiée dans l'option de serveur NDMPREFDATAINTERFACE est correctement configurée et en cours d'exécution. .

ANR4797E	Le chemin d'accès de l'unité Nom d'unité n'est pas correctement spécifié. Vérifiez que tous les chemins associés sont correctement définis.
-----------------	--

Explication

Les informations spécifiées concernant le chemin de l'unité ne permettent pas à l'opération d'aboutir. En règle générale, il s'agit d'un chemin d'accès non défini.

Réaction du système

Le serveur ne parvient pas à effectuer l'opération de stockage.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que tous les chemins valides d'accès à l'unité sont spécifiés. Vérifiez également que toutes les informations contenues dans les chemins d'accès sont correctes.

ANR4799I	Le processus AUDIT CONTAINER (identification d'extension orpheline) a débuté pour le pool de stockage nom du pool de stockage (ID processus ID processus).
-----------------	---

Explication

Suite à une commande AUDIT CONTAINER lancée pour le pool de stockage affiché avec l'action d'analyse spécifiée, le processus dont l'ID apparaît sur l'écran a commencé la recherche d'extensions orphelines dans le contenu du pool de stockage.

Réaction du système

Le contenu du pool de stockage est analysé et les objets non répertoriés dans la base de données comme étant des extensions valides sont marqués comme orphelins.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4800W	Le point d'extrémité cloud point d'extrémité ne se connecte à aucun service. Le point d'extrémité spécifié ne sera pas utilisé pendant la prochaine heure.
-----------------	---

Explication

Les connexions peuvent échouer pour différentes raisons. Par exemple, l'URL spécifiée pour le point d'extrémité n'est peut-être pas valide.

Réaction du système

Le cas échéant, un autre point d'extrémité sera utilisé pour se connecter aux services. Tout point d'extrémité auquel une tentative de connexion échoue n'est pas utilisé pendant l'heure suivante.

Action de l'utilisateur

Résolvez les problèmes connus avec le point d'extrémité spécifié. Si l'URL n'est pas valide, exécutez la commande UPDATE STGPOOL avec une valeur valide pour le paramètre CLOUDURL. Par exemple, si le nom du pool de stockage conteneur cloud est STGPOOL2 et que http://123.234.123.234:5000/v2.0 est une URL valide, émettez la commande suivante :
update stgpool stgpool2 cloudurl=http://123.234.123.234:5000/v2.0

ANR4801W	La règle de stockage <i>nom_règle_stockage</i> n'a lancé aucun processus de stockage vu qu'elle n'est pas active.
-----------------	--

Explication

La règle de stockage spécifiée, n'étant pas active, ne peut pas lancer de processus de stockage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour lancer le processus de la règle de stockage, exécutez la commande UPDATE STGRULE en spécifiant le paramètre ACTIVE=YES.

ANR4802I	Le délai d'expiration du mot de passe du poste <i>nom de poste</i> a été réinitialisé.
-----------------	---

Explication

Le délai d'expiration des mots de passe d'un poste a été réinitialisé et la valeur du délai d'expiration des mots de passe commun lui a été attribuée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4803I	Le délai d'expiration du mot de passe de l'administrateur <i>nom de l'administrateur</i> a été réinitialisé.
-----------------	---

Explication

Le délai d'expiration du mot de passe de l'administrateur a été réinitialisé et la valeur du délai d'expiration des mots de passe commun lui a été attribuée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4804I	Poste <i>nom de poste</i> utilise déjà le délai d'expiration du mot de passe courant.
-----------------	--

Explication

Le délai d'expiration des mots de passe du poste a déjà la valeur du délai d'expiration des mots de passe commun.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4805I	L'administrateur <i>nom d'administrateur</i> utilise déjà le délai d'expiration du mot de passe courant.
-----------------	---

Explication

Le délai d'expiration des mots de passe de l'administrateur a déjà la valeur du délai d'expiration des mots de passe commun.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4806I	La règle de stockage <i>nom_règle_stockage</i> n'a démarré aucun processus de stockage car les pools de stockage source ne comportent aucun objet éligible à traiter.
-----------------	--

Explication

Les pools de stockage source ne comportent aucun objet éligible à traiter.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que des objets peuvent être traités. Si le type d'action de règle de stockage est TIERBYAGE, émettez la commande UPDATE STGRULE et spécifiez une valeur inférieure pour le paramètre TIERDELAY.

ANR4807W	Le délai d'expiration du mot de passe du <i>nom d'administrateur</i> ne peut être réinitialisé sur le délai d'expiration des mots de passe commun par le serveur.
-----------------	--

Explication

Le délai d'expiration du mot de passe de l'administrateur n'a pas pu être réinitialisé et la valeur du délai d'expiration des mots de passe commun n'a pas pu lui être attribuée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Faites un nouvel essai ultérieurement.

ANR4808W	Le délai d'expiration du mot de passe de tous les administrateurs et postes a été réinitialisé sur le délai d'expiration des mots de passe commun.
-----------------	---

Explication

Les délais d'expiration des mots de passe de tous les administrateurs non gérés par un profil et des postes sur ce serveur ont été réinitialisés et la valeur du délai d'expiration des mots de passe commun leur a été attribuée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4809E	Le pool de stockage en cloud <i>pool de stockage en cloud</i> requiert un répertoire de pool de stockage pour les sauvegardes dans la mémoire locale.
-----------------	--

Explication

Les sauvegardes client dans les pools de stockage en cloud cible requièrent la connexion d'un répertoire de pool de stockage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Définissez un répertoire de pool de stockage sur le pool de stockage en cloud spécifié.

ANR4810W	Le pool de stockage en cloud <i>pool de stockage en cloud</i> n'est pas connecté à un répertoire de pool de stockage.
-----------------	--

Explication

Le pool de stockage en cloud spécifié n'est pas connecté à un répertoire de pool de stockage. Les sauvegardes ultérieures dans ce pool de stockage en cloud échoueront tant que vous ne définirez pas de répertoire de pool de stockage pour ce pool.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Définissez un répertoire de pool de stockage sur le pool de stockage en cloud spécifié.

ANR4811I	La prévisualisation du chiffrement du pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> est terminée. Extensions de données à chiffrer : <i>extensions_de_données_chiffrées</i>. Quantité à chiffrer : <i>quantité chiffrée</i>.
-----------------	---

Explication

Le processus de chiffrement du pool de stockage est terminé en mode Aperçu. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions de données à chiffrer : indique le nombre d'extensions de données à chiffrer.
- Quantité à chiffrer : indique le nombre d'octets à chiffrer.

ANR4812W	Le processus de chiffrement du pool de stockage pour <i>nom du pool de stockage</i> est terminé. Certaines extensions de données ne sont peut-être pas chiffrées. Extensions de données chiffrées : <i>extensions_de_données_chiffrées</i> sur <i>extensions de données à chiffrer</i>. Extensions de données en échec : <i>extensions de données en</i>
-----------------	---

échec. Extensions de données ignorées : extensions de données ignorées. Quantité de données chiffrées : quantité chiffrée sur quantité à chiffrer. Quantité de données en échec : quantité en échec. Quantité de données ignorées : quantité ignorée. Temps écoulé : temps écoulé.

Explication

Le processus de chiffrement du pool de stockage est terminé, mais certaines extensions de données ont peut-être été ignorées. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions de données chiffrées : indique le nombre d'extensions de données correctement chiffrées.
- Extensions de données en échec : indique le nombre d'extensions de données dont le chiffrement a échoué.
- Extensions de données ignorées : indique le nombre d'extensions de données qui ont été ignorées.
- Quantité de données chiffrées : indique le nombre d'octets qui ont été correctement chiffrés.
- Quantité de données en échec : indique le nombre d'octets dont le chiffrement a échoué.
- Quantité de données ignorées : indique le nombre d'octets qui ont été ignorés.
- Temps écoulé : indique la durée d'exécution du processus.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ENCRYPT STGPOOL pour vous assurer que toutes les extensions de données ont été chiffrées.

ANR4813I **Le processus de chiffrement du pool de stockage pour nom_du_pool_de_stockage est terminé. Extensions de données chiffrées : extensions_de_données_chiffrées sur extensions de données à chiffrer. Extensions de données en échec : extensions de données en échec. Extensions de données ignorées : extensions de données ignorées. Quantité de données chiffrées : quantité chiffrée sur quantité à chiffrer. Quantité de données en échec : quantité en échec. Quantité de données ignorées : quantité ignorée. Temps écoulé : temps écoulé.**

Explication

Le processus de chiffrement du pool de stockage est terminé. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions de données chiffrées : indique le nombre d'extensions de données correctement chiffrées.
- Extensions de données en échec : indique le nombre d'extensions de données dont le chiffrement a échoué.
- Extensions de données ignorées : indique le nombre d'extensions qui ont été ignorées.
- Quantité de données chiffrées : indique le nombre d'octets qui ont été correctement chiffrés.
- Quantité de données en échec : indique le nombre d'octets dont le chiffrement a échoué.
- Quantité de données ignorées : indique le nombre d'octets qui ont été ignorés.
- Temps écoulé : indique la durée d'exécution du processus.

ANR4814E **Commande : nom de volume incorrect - nom de volume.**

Explication

La commande indiquée contient un nom de volume non valide pour un volume de pool de conservation.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande avec un nom de volume valide qui spécifie un pool de conservation. Le pool spécifié doit avoir le type d'unité 3592, LTO ou ECART. Si le pool spécifié n'est pas un pool de conservation, choisissez un nom de pool du type correct.

ANR4817E **La commande commande: Administrator admin n'est pas autorisée à exécuter cette commande alors que la date système est douteuse. Corrigez la date du système et utilisez la commande ACCEPT DATE pour définir la date en cours comme étant valide.**

Explication

Le serveur a noté que la date système en cours est incorrecte. Une session admin peut exécuter la commande ACCEPT DATE pour définir la date en cours

comme étant valide. Aucune autre commande n'est autorisée jusqu'à ce que la date système soit corrigée ou que la date en cours soit définie comme étant valide.

Réaction du système

Le serveur n'exécutera pas la commande.

Action de l'utilisateur

Si la date système n'est pas valide, redéfinissez-la. Sinon, utilisez la commande ACCEPT DATE pour définir la date en cours comme étant valide sur le serveur. Relancez la commande.

Si vous acceptez une date non valide, vous risquez de générer les incidents suivants :

- Suppression prématurée des données
- Conservation excessive des données
- Planification des incidents
- Incidents liés à l'enregistrement d'événements
- Incidents liés à l'expiration de mot de passe

ANR4818E	Le texte ne peut ni être mis en forme, ni être écrit sur la console du serveur. Le texte correspond à texte. Essayez de définir une largeur d'écran plus importante.
-----------------	---

Explication

Avec la commande de serveur émise, le serveur ne parvient pas à mettre en forme et à écrire le résultat en format de table dans la console du serveur. L'épaisseur de ligne du texte du résultat dépasse la taille de la fenêtre.

Réaction du système

Le serveur n'écrit pas le résultat dans la console. Le serveur poursuit l'opération.

Action de l'utilisateur

Augmentez la largeur de votre fenêtre, puis relancez la commande.

ANR4819E	La session numéro de session du poste nom de poste n'est pas autorisée pour une session de table des matières.
-----------------	---

Explication

Un client a tenté d'ouvrir une session de table des matières (TOC), mais le poste ne dispose pas de toutes les autorisations nécessaires. Le serveur ne traitera pas la requête.

Réaction du système

Le serveur ne traitera pas la requête.

Action de l'utilisateur

Complétez le travail en utilisant un poste qui dispose des autorisations nécessaires.

ANR4820E	Commande la date et l'heure de création doivent toutes deux être indiquées.
-----------------	--

Explication

Le processus hors serveur s'est arrêté car il n'a pas pu atteindre la destination.

Réaction du système

Le serveur n'exécutera pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez cette commande en indiquant à la fois la date et l'heure de création, ou aucune de ces deux dates.

ANR4821E	Commande : date de création - date. est incorrecte
-----------------	---

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une date de création incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une date de création valide.

ANR4822E	Commande : l'heure de création date n'est pas valide.
-----------------	--

Explication

La commande indiquée a été lancée avec une heure de création incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une heure de création valide.

ANR4823E	Echec du chargement ou de la lecture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i> - mémoire insuffisante.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin au chargement ou à la lecture d'une table des matières pour le poste et l'espace fichier indiqués, la mémoire disponible étant insuffisante sur le serveur.

Réaction du système

Le chargement ou la lecture de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR4824E	Echec du chargement ou de la lecture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i> à cause d'un conflit de verrouillage.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin au chargement ou à la lecture d'une table des matières pour le poste et l'espace fichier indiqués car la ressource demandée est déjà utilisée par un autre processus.

Réaction du système

Le chargement ou la lecture de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Faites un nouvel essai ultérieurement.

ANR4826E	Objet table des matières introuvable sur le serveur pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin au chargement ou à la lecture de la table des matières de l'objet se trouvant sur le poste

et dans l'espace fichier indiqués car il ne trouve pas l'objet correspondant à cette table des matières.

Réaction du système

Le chargement ou la lecture de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution. L'objet table des matières a pu être supprimé du serveur pendant le processus d'expiration du serveur ou l'opération de suppression du volume.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'un objet de table des matières correct est indiqué.

ANR4827E	Echec du chargement d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i> car une ressource d'unité d'exécution n'est pas disponible.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin au chargement d'une table des matières pour le poste et l'espace fichier indiqués car la mémoire disponible est insuffisante pour le démarrage d'autres processus sur le serveur.

Réaction du système

Le chargement de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR4828E	Echec du chargement ou de la lecture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i> - erreur de serveur interne détectée.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin au chargement ou à la lecture d'une table des matières pour le poste et l'espace fichier indiqués, une erreur de logique interne ayant été détectée.

Réaction du système

Le chargement ou la lecture de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR4829E	Echec du chargement ou de la lecture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. La transaction est arrêtée.
-----------------	--

Explication

Une erreur a été détectée lors de la validation d'une transaction. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

Le chargement ou la lecture de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR4830E	Echec du chargement ou de la lecture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. Le serveur ne dispose pas de suffisamment de points de montage pour satisfaire la demande.
-----------------	---

Explication

Le serveur ne parvient pas à allouer un nombre de points de montage suffisant pour lire la table des matières.

Réaction du système

Le chargement ou la lecture de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR4831E	Echec du chargement ou de la lecture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. Le
-----------------	---

volume d'entrée sélectionné est en cours d'utilisation.

Explication

Lors du chargement ou de la lecture de la table des matières, le volume d'entrée demandé était déjà utilisé par un autre processus.

Réaction du système

Le chargement ou la lecture de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Faites un nouvel essai ultérieurement.

ANR4832E	Echec du chargement ou de la lecture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. Le volume obligatoire n'a pas été monté.
-----------------	---

Explication

Lors du chargement ou de la lecture de la table des matières, un volume requis n'a pas pu être monté. La requête de montage a peut-être été annulée.

Réaction du système

Le chargement ou la lecture de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Faites un nouvel essai de chargement ou de lecture de la table des matières et assurez-vous que les volumes requis sont accessibles.

ANR4833W	Echec du chargement ou de la lecture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. Le fichier a été supprimé de l'espace de stockage du serveur.
-----------------	--

Explication

Lors du chargement ou de la lecture de la table des matières, le fichier a été supprimé de l'espace de stockage du serveur par un autre processus avant que le chargement ou la lecture soit terminé.

Réaction du système

Le chargement ou la lecture de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous à l'administrateur pour savoir si des commandes DELETE FILESPACE ou DELETE VOLUME ou des processus d'expiration d'inventaire sont en cours d'exécution : ces processus sont capables de supprimer des fichiers de l'espace de stockage du serveur au cours du chargement ou de la lecture de tables des matières.

ANR4834E **Echec du chargement ou de la lecture d'une table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*. Le transfert des données est interrompu.**

Explication

Le serveur met fin au chargement ou à la lecture d'une table des matières pour le poste et l'espace fichier indiqués car le transfert de données à partir de l'espace de stockage ou vers cet espace a été interrompu par un événement extérieur.

Réaction du système

La lecture de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant ce message pour déterminer pourquoi le transfert de données a été interrompu. Une fois l'incident résolu, relancez l'opération.

ANR4835E **Echec de la lecture d'une table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*. Une erreur d'intégrité des données a été détectée.**

Explication

Le serveur met fin à la lecture d'une table des matières pour le poste et l'espace fichier indiqués car une erreur d'intégrité de données a été détectée sur le serveur.

Réaction du système

La lecture de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez le message émis avant celui-ci et prenez contact avec le service d'assistance technique.

ANR4836E **Echec de la lecture d'une table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*. Une erreur s'est produite lors de la lecture sur une unité.**

Explication

Le serveur met fin à la lecture d'une table des matières pour le poste et l'espace fichier indiqués car une erreur d'entrée-sortie a été détectée par le serveur lors d'une opération de lecture sur une unité.

Réaction du système

La lecture de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez le message émis avant celui-ci et indiquant l'unité défaillante. Il est possible que vous deviez arrêter le serveur (à l'aide de la commande HALT) pour réparer l'incident matériel.

ANR4837I **Le chargement de la table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier* est lancé.**

Explication

Le chargement de la table des matières sur le poste et dans l'espace fichier indiqués a démarré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4838I **Le chargement de la table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier* a abouti. Nombre total d'entrées chargées : *nombre d'entrées*.**

Explication

Le chargement de la table des matières sur le poste et dans l'espace fichier indiqués a abouti.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4839E **Le chargement de la table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier* a échoué. Voir les messages précédents.**

Explication

Le chargement de la table des matières sur le poste et dans l'espace fichier indiqués a échoué.

Réaction du système

Le chargement de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages émis avant celui-ci pour déterminer l'origine de l'incident.

ANR4840I **Le chargement de la table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier* a été annulé.**

Explication

Le chargement de la table des matières sur le poste et dans l'espace fichier indiqués a été annulé par l'utilisateur.

Réaction du système

Le chargement de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4841E **Le chargement de la table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier* a échoué. Un type d'objet incorrect a été détecté.**

Explication

Le chargement de la table des matières sur le poste et dans l'espace fichier indiqués a échoué car le type d'objet spécifié est différent de celui figurant dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le chargement de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Faites un nouvel essai de chargement de la table des matières en indiquant un type d'objet valide.

ANR4842E **Le chargement d'une table des matières pour le poste *nom du poste* a échoué. Le nom d'espace fichier est introuvable.**

Explication

Le serveur met fin au chargement d'une table des matières pour le poste indiqué car il n'a pas trouvé le nom d'espace fichier correspondant à l'objet table des matières à charger.

Réaction du système

Le chargement de la table des matières est arrêté et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

L'espace fichier a pu être supprimé pendant le chargement de la table des matières. Lancez une commande QUERY FILESPACE pour vérifier que cet espace fichier a été supprimé. Vérifiez que le nom d'espace fichier correct est défini. Vous pouvez exécuter une commande QUERY FILESPACE pour vérifier que l'espace fichier existe. Relancez la demande avec le nom d'espace fichier correct.

ANR4843I **Commande : nombre d'objets objet(s) affichés, nombre d'erreurs erreur(s) rencontrée(s).**

Explication

QUERY TOC est terminée. Le nombre d'objets affichés et d'erreurs est affiché.

Réaction du système

La commande QUERY TOC se termine et les opérations du serveur continuent.

Action de l'utilisateur

Si le nombre d'erreurs est différent de 0, regardez le nom d'objet qui est affiché. Le nombre d'erreurs représente le nombre d'objets dont le nom apparaît sous la forme '...'. La raison en est que la conversion d'un code de page UTF-8 en code de page pour le nom de fichier a échoué. Dans ce cas, relancez la commande QUERY TOC avec FORMAT=DETAILED. Le

nom d'objet va apparaître en format hexadécimal si FORMAT=DETAILED est spécifié. Le fichier peut contenir un caractère invalide et il est possible qu'il faille le renommer. Une nouvelle copie de sauvegarde doit être faite pour le fichier renommé, pour que ce fichier puisse être affiché correctement et restauré ultérieurement.

ANR4844I **Commande : la table des matières définie pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier* ne contient pas d'entrée.**

Explication

La table des matières indiquée existe, mais elle est vide. Aucune entrée ne s'affiche.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4845E **L'écriture de la table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier* a échoué : la longueur du chemin de répertoire excède *nombre max caractères octets*. Fichier : *nom niveau inférieur*, ID du poste NDMP : *ID poste*, ID poste parent NDMP : *ID parent*.**

Explication

Lors de la sauvegarde d'un système de fichiers NAS, le serveur a reçu du périphérique NAS un enregistrement d'historique de fichier avec une longueur de chemin de répertoire dépassant la longueur maximale prise en charge par IBM Spectrum Protect. Le serveur ne parvient pas à créer une table des matières (TOC) pour un système de fichiers NAS qui contient un répertoire dont la longueur dépasse 1024 octets. Si le paramètre TOC de la commande BACKUP NODE a la valeur PREFERRED, la sauvegarde se poursuit. Si le paramètre TOC a la valeur YES, la sauvegarde n'aboutit pas.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si le paramètre TOC=YES a été spécifié dans la commande BACKUP NODE, relancez la commande en indiquant TOC=NO.

ANR4846E **Le processus *ID processus* de opération est terminé - Le serveur ne peut pas créer une table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*.**

Explication

Alors que le serveur tentait de créer une table des matières pour le poste et l'espace fichier indiqués dans le pool de destination de la table des matières indiqué, un incident s'est produit.

Réaction du système

L'opération n'aboutit pas car TOC a été défini à YES.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si des messages antérieurs fournissent une explication pour cet incident. Prenez les mesures correctives appropriées.

ANR4847W ***commande* a détecté une extension avec un ID *ID* d'extension sur le conteneur *nom du conteneur* qui est marquée comme endommagée.**

Explication

L'extension est ignorée lors du traitement de la commande car elle est endommagée.

Réaction du système

L'opération ignore l'extension et continue le traitement.

Action de l'utilisateur

Lancez un audit de conteneur sur le conteneur.

ANR4848E **Le conteneur *nom_conteneur* est dans l'état *état_conteneur* et ne peut être audité.**

Explication

Vous ne pouvez pas effectuer d'audit sur un conteneur qui est à l'état d'attente. Vous pouvez réaliser des audits sur des conteneurs ayant l'un des états suivants : disponible, non disponible ou lecture seule.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un autre nom de conteneur, valide.

ANR4849I **Le processus *ID_processus* de la commande AUDIT COPYCONTAINER est terminé : nombre de blocs supprimés blocs endommagés ont été supprimés.**

Explication

Le traitement de la commande AUDIT COPYCONTAINER qui spécifie le paramètre ACTION=REMOVEDAMAGED est terminé.

Les informations suivantes apparaissent :

- Nombre de blocs endommagés supprimés

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4850W **Le processus de réparation du pool de stockage pour *nom du pool de stockage* sur le serveur *ce serveur* à partir de *nom du pool de stockage* sur le serveur *autre serveur* est terminé. Certaines extensions n'ont peut-être pas été réparées. Extensions réparées : *nombre d'extensions réparées* sur *extensions à réparer*. Extensions en échec : *extensions en échec*. Extensions ignorées : *extensions ignorées*. Quantité réparée : *quantité réparée* sur *quantité à réparer*. Quantité en échec : *quantité en échec*. Quantité ignorée : *quantité ignorée*. Temps écoulé : *temps écoulé*.**

Explication

Le processus de réparation du pool de stockage est terminé, mais certaines extensions ont peut-être été ignorées si le volume n'était pas disponible. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions réparées : indique le nombre d'extensions dont la réparation a abouti.
- Extensions en échec : indique le nombre d'extensions dont la réparation a échoué.
- Extensions ignorées : indique le nombre d'extensions ignorées.
- Quantité réparée : indique le nombre d'octets dont la réparation a abouti.
- Quantité en échec : indique le nombre d'octets dont la réparation a échoué.
- Quantité ignorée : indique le nombre d'octets qui ont été ignorés.
- Temps écoulé : indique la durée d'exécution du processus.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande REPAIR STGPOOL pour vous assurer que toutes les extensions de données ont été réparées.

ANR4851W **La prévisualisation de la réparation du pool de stockage *nom du pool de stockage* sur le serveur *ce serveur* à partir de *nom du pool de stockage* sur le serveur *autre serveur* est terminée. Certaines extensions n'ont peut-être pas été identifiées comme nécessitant une réparation. Extensions à réparer : *extensions réparées*. Quantité à réparer : *quantité réparée*.**

Explication

Le processus de réparation du pool de stockage est terminé en mode Aperçu, mais certaines extensions ont peut-être été ignorées si le volume n'était pas disponible. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions à réparer : indique le nombre d'extensions à réparer.
- Quantité à réparer : indique le nombre d'octets à réparer.

ANR4852W **La commande *commande* a détecté des extensions endommagées sur le conteneur *nom conteneur*.**

Explication

Les extensions endommagées ont été ignorées au cours du traitement de la commande.

Réaction du système

L'opération ignore les extensions endommagées et continue le traitement.

Action de l'utilisateur

Pour analyser les extensions endommagées, lancez la commande QUERY DAMAGED pour le conteneur spécifié.

ANR4853W Lors du processus de réparation exécuté pour le pool de stockage conteneur *nom du pool*, nombre d'extensions omises extensions ont été omises.

Explication

Les extensions ont été omises parce qu'une erreur s'est produite durant le processus de réparation ou parce que des copies des extensions n'étaient pas disponibles. Ces copies ne sont pas disponibles si les extensions n'ont pas été répliquées et qu'elles n'ont pas été protégées avec la commande PROTECT STGPOOL. Si des extensions n'ont pas été répliquées ni protégées, les copies correspondantes ne sont pas disponibles sur un serveur de réplication cible ou dans un pool de stockage copie de conteneur.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution. Le serveur répare les extensions endommagées lorsque cela est possible.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise.

ANR4855I La commande *commande sous-commande* n'est plus prise en charge et cette fonction n'est pas directement remplacée.

Explication

Les fonctions fournies par cette commande ne sont plus nécessaires.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les informations sur les modifications apportées au produit dans les informations produit : (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4856I

La commande *commande sous-commande* n'est plus prise en charge. Les commandes suivantes fournissent des fonctions similaires : *nouvelle commande*. Consultez l'IBM Knowledge Center pour plus d'informations sur les commandes ou lancez la commande HELP pour identifier les commandes de remplacement.

Explication

Les fonctions qui étaient fournies par cette commande sont maintenant fournies par une ou plusieurs nouvelles commandes

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les informations sur les modifications apportées au produit dans les informations produit : (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4857I

La commande *commande sous-commande* n'est plus prise en charge. Les options suivantes fournissent des fonctions similaires : *nouvelles options*. Consultez l'IBM Knowledge Center pour plus d'informations sur les options ou lancez la commande HELP pour identifier les options de remplacement.

Explication

Les fonctions qui étaient fournies par cette commande sont maintenant fournies par une ou plusieurs nouvelles options

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les informations sur les modifications apportées au produit dans les informations produit : (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4858I

L'option *nom de l'option* n'est plus prise en charge et cette fonction n'est pas directement remplacée.

Explication

Les fonctions qui étaient fournies par cette option ne sont plus nécessaires

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les informations sur les modifications apportées au produit dans les informations produit : (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4859I	Le paramètre <i>nom du paramètre de la commande nom de commande</i> n'est plus pris en charge.
-----------------	---

Explication

La fonction qui était fournie par ce paramètre n'est plus nécessaire

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez les informations sur les modifications apportées au produit dans les informations produit : (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR4860W	La valeur correcte du paramètre <i>ARCHRETENTION</i> pour le domaine <i>nom de domaine</i> ne sera pas envoyée aux serveurs gérés. Veuillez mettre ces serveurs au même niveau, au minimum, que le gestionnaire de configuration.
-----------------	--

Explication

La valeur du paramètre *ARCHRETENTION* du gestionnaire de configuration est trop élevée pour le serveur géré. Cela s'explique par le fait que ce serveur géré est à un niveau inférieur à celui du gestionnaire de configuration. Le paramètre *ARCHRETENTION* du domaine indiqué a la valeur maximale pouvant être acceptée par le serveur géré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour permettre l'envoi de la valeur du paramètre *ARCHRETENTION* aux serveurs gérés, veuillez mettre ces serveurs au même niveau, au minimum, que le gestionnaire de configuration.

ANR4861W	La valeur correcte du paramètre <i>RETVER</i> pour le groupe de copie d'archivage <i>nom de domaine nom du jeu de règles nom de la classe de gestion nom du groupe de copie</i> ne sera pas envoyée aux serveurs gérés. Veuillez mettre ces serveurs au même niveau, au minimum, que le gestionnaire de configuration.
-----------------	---

Explication

La valeur du paramètre *RETVER* du gestionnaire de configuration est trop élevée pour le serveur géré. Cela s'explique par le fait que ce serveur géré est à un niveau inférieur à celui du gestionnaire de configuration. La valeur du paramètre *RETVER* pour le groupe de copie indiqué est *NOLIMIT* sur le serveur géré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour permettre l'envoi de la valeur du paramètre *RETVER* du groupe de copie aux serveurs gérés, veuillez mettre ces serveurs au même niveau, au minimum, que le gestionnaire de configuration.

ANR4862W	La valeur du paramètre <i>ARCHRETENTION</i> pour le domaine <i>nom de domaine</i> ne sera pas envoyée au serveur géré <i>nom de serveur</i> car le niveau d'édition du serveur géré est plus ancien que le niveau d'édition du gestionnaire de configuration.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de configuration a une valeur pour le paramètre *ACTIVEDESTINATION* qui contient les noms des pools de stockage de données actives ne pouvant être gérés par le serveur géré. Le problème est que le niveau d'édition du serveur géré est plus ancien que le niveau d'édition du gestionnaire de configuration.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez le serveur géré au même niveau d'édition ou à un niveau plus récent que le gestionnaire de configuration.

ANR4863W	La valeur du paramètre ACTIVEDESTINATION pour le domaine <i>nom de domaine</i> reçue du gestionnaire de configuration ne sera pas utilisé sur le serveur géré.
-----------------	---

Explication

La valeur reçue du paramètre ACTIVEDESTINATION contient les ID de pools de stockage de données actives ne pouvant être gérés par le serveur géré. Le problème est que le niveau d'édition du serveur géré est plus ancien que le niveau d'édition du serveur géré.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Mettez le gestionnaire de configuration au même niveau d'édition ou à un niveau plus récent que le serveur géré.

ANR4864E	Le module de support <i>nom de module</i> n'a pas été chargé.
-----------------	--

Explication

Le module de support indiqué n'a pas été chargé.

Réaction du système

Le serveur ne peut pas effectuer de fonctions nécessitant ce module.

Action de l'utilisateur

Redémarrez le serveur IBM Spectrum Protect et relancez l'opération. Si le module de support ne se charge pas, contactez votre technicien de maintenance.

ANR4865W	Le nom de serveur a été changé. Les clients Windows qui utilisent "passwordaccess generate" ne peuvent s'authentifier avec le serveur.
-----------------	---

Explication

Après avoir changé le nom d'un serveur IBM Spectrum Protect, le mot de passe généré sur les clients de sauvegarde-archivage Windows ne peut plus être utilisé. Ce mot de passe est généré sur les clients de sauvegarde-archivage qui utilisent "passwordaccess generate". Le mot de passe généré n'est plus utilisable vu qu'il est stocké dans le registre Windows dans une clé contenant le nom du serveur, par exemple sous la forme suivante :

```
HKLM\SOFTWARE\IBM\ADSM\CurrentVersion  
\BackupClient\Nodes\<NOM_POSTE>  
\<NOM_SERVEUR>\Password
```

Si le client de sauvegarde-archivage ne parvient pas à s'authentifier auprès du serveur IBM Spectrum Protect, les opérations planifiées pour ce client ne s'exécuteront pas.

Réaction du système

Tant que le mot de passe n'a pas été redéfini, les clients de sauvegarde-archivage Windows utilisant "passwordaccess generate" ne peuvent pas s'authentifier auprès du serveur IBM Spectrum Protect.

Action de l'utilisateur

Rétablissez le nom du serveur IBM Spectrum Protect à son nom d'origine ou redéfinissez le mot de passe sur le serveur à l'aide de la commande UPDATE NODE en spécifiant un mot de passe connu, puis utilisez dsm, dsmd ou dsmdutil pour définir manuellement le mot de passe sur tous les clients de sauvegarde-archivage Windows qui utilisent "passwordaccess generate".

ANR4866I	Le poste <i>nom du poste</i> n'est pas membre d'un domaine configuré pour utiliser un pool de données actives <i>nom du pool de données actives</i>.
-----------------	---

Explication

Le pool de stockage principal dans lequel le poste client écrit les données peut utiliser un pool de données actives. Cependant, le poste client n'est pas membre d'un domaine autorisé à écrire dans le pool de données actives.

Réaction du système

Les données du poste ne sont pas écrites dans le pool de données actives.

Action de l'utilisateur

Si les données du poste client doivent être écrites dans un pool de données actives, déplacez le poste

client vers un domaine autorisé à effectuer cette action ou mettez à jour le domaine actuel pour le traitement du pool de données actives.

une authentification avec la commande PING SERVER.

ANR4867I **La session numéro de session du poste nom de poste (plateforme client) a été arrêtée - la répétition de session a échoué.**

Explication

Le serveur met fin à la session client spécifiée car une erreur antérieure a été détectée sur le serveur. Les tentatives de relance n'ont pas réussi à reprendre la session.

Réaction du système

La session est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session est une session proxy hors du réseau local pour un agent de stockage, cette erreur est peut-être le résultat d'un point de montage ou d'une connexion éliminée d'un volume sur l'agent de stockage. Consultez les messages consignés par l'agent de stockage pour déterminer si une action initiée par l'agent de stockage a causé cette erreur. Consultez les messages consignés par cette session afin de déterminer les causes autres.

ANR4868I **L'annulation de la session de sauvegarde de base de données numéro de session du poste nom de poste n'est pas autorisée.**

Explication

Le serveur ne peut pas annuler la session spécifiée dans la commande CANCEL SESSION.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Les sessions de sauvegarde de base de données ne peuvent pas être annulées avec la commande CANCEL SESSION. Exécutez la commande CANCEL PROCESS pour mettre fin à l'opération de sauvegarde de base de données.

ANR4869I **Impossible d'authentifier les données d'identification pour le serveur nom serveur car ce serveur n'est pas au niveau requis pour**

Explication

A des fins d'authentification de mot de passe, le serveur doit être au niveau en cours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Pour garantir que la commande PING SERVER peut vérifier les données d'identification du serveur, effectuez une mise à niveau du serveur V6.3 vers la version 6.3.5 ou vers des versions ultérieures ou d'un serveur V7.1 distant vers la version 7.1.1 ou vers des versions ultérieures. Les serveurs distants à des niveaux antérieurs acceptent la commande PING SERVER sans vérifier les données d'identification.

ANR4870W **Commande d'audit : le pool de stockage nom du pool de stockage indiqué comme destination de table des matières pour le groupe de copie nom du groupe de copie de la classe de gestion nom de la classe de gestion, jeu de règles nom du jeu, domaine nom du domaine n'existe pas.**

Explication

Un processus d'audit de la base de données a détecté qu'un pool de stockage spécifié comme destination de la table des matières du groupe de copie indiqué n'est pas défini dans la base de données du serveur. Si ce groupe de copie est utilisé dans un jeu de règles actif, la sauvegarde NDMP avec création d'une table des matières risque d'échouer lorsque les entrées de table des matières commenceront à arriver à leur destination.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lorsque l'audit sera terminé, utilisez la commande DEFINE STGPOOL pour définir le pool de stockage manquant ou bien la commande UPDATE COPYGROUP pour mettre à jour le groupe de copie avec une référence à un pool de stockage existant.

ANR4871I **Groupe de données colocalisées**
nom du groupe de données
colocalisées défini.

Explication

Une commande DEFINE COLLOCGROUP a créé le groupe de données colocalisées indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4872E **Commande : nom de groupe de**
colocalisation incorrect - nom de
groupe de colocalisation.

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du groupe de données colocalisées spécifié *nom du groupe de données colocalisées* comporte des caractères incorrects ou en surnombre.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en entrant un nom de groupe de données colocalisées conforme aux règles en vigueur.

ANR4873E **Commande : la description du**
groupe de colocalisation dépasse
la longueur maximale de longueur
maximale caractères.

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car la longueur de la description du groupe de données colocalisées dépasse la limite autorisée fixée à *longueur maximale*.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une description plus courte.

ANR4874I **Groupe de données colocalisées**
nom du groupe de données
colocalisées mis à jour.

Explication

Suite à la commande UPDATE COLLOCGROUP, le groupe de données colocalisées *nom du groupe de données colocalisées* a été mis à jour dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4875I **Groupe de données colocalisées**
nom du groupe de données
colocalisées supprimé.

Explication

Suite à la commande DELETE COLLOCGROUP, le groupe de données colocalisées *nom du groupe de données colocalisées* a été supprimé de la base de données du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4876W **Commande : Le poste nom de poste**
n'est pas traité car il n'est pas
enregistré.

Explication

Cette commande ne peut être traitée pour le poste indiqué. Le poste n'est pas enregistré. Les autres postes peuvent être traités si la commande les spécifie.

Réaction du système

Le poste indiqué n'est pas traité, mais vous pouvez préciser un autre poste.

Action de l'utilisateur

Si le nom du poste a été entré de manière incorrecte, relancez la commande en indiquant le nom du poste correctement.

ANR4877E **Commande: groupe de colocalisation nom de groupe de colocalisation non défini.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du groupe de données colocalisées spécifié *nom du groupe de données colocalisées* ne correspond pas à un groupe de données colocalisées défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de groupe de données colocalisées défini dans la base de données du serveur. Pour accéder à la liste des groupes de données colocalisées définis dans la base de données du serveur, lancez la commande QUERY COLLOGROUP.

ANR4878I **Commande: nombre de postes membres définis dans le groupe de colocalisation nom du groupe de colocalisation.**

Explication

Une commande DEFINE COLLOCMEMBER a créé le nombre indiqué de membres dans le groupe de données colocalisées indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4879I **Commande: nombre de postes membres supprimés du groupe de colocalisation nom du groupe de colocalisation.**

Explication

Une commande DELETE COLLOCMEMBER a supprimé le nombre indiqué de membres.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4880I **Le poste nom du poste est dissocié du groupe de colocalisation nom du groupe de colocalisation.**

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DELETE COLLOCMEMBER. Le poste *nom du poste* n'est plus associé au groupe de données colocalisées *nom du groupe de données colocalisées*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4881E **Commande: groupe de colocalisation nom de groupe de colocalisation déjà défini.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le nom du groupe de données colocalisées spécifié *nom du groupe de données colocalisées* correspond à un groupe de données colocalisées déjà défini dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de groupe de données colocalisées non défini dans la base de données du serveur. Pour accéder à la liste des groupes de données colocalisées définis dans la base de données du serveur, lancez la commande QUERY COLLOGROUP.

ANR4882E **Commande : le groupe de colocalisation *nom du groupe de colocalisation* contient encore au moins un poste.**

Explication

L'exécution de la commande du serveur *commande* échoue car le groupe de données colocalisées spécifié *nom du groupe de données colocalisées* correspond à un groupe de données colocalisées qui contient encore au moins un poste. Un groupe de données colocalisées ne peut pas être supprimé si un ou plusieurs postes client lui sont encore affectés.

Réaction du système

Les changements effectués dans la base de données sont annulés et le serveur poursuit son exécution. La commande échoue sans modifier la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer les postes restants du groupe de données colocalisées, lancez la commande DELETE COLLOCMEMBER. Une fois tous les postes supprimés, relancez la commande de suppression.

ANR4883I **Le poste *nom du poste* est associé au groupe de colocalisation *nom du groupe de colocalisation*.**

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DEFINE COLLOCMEMBER. Le poste *nom du poste* est associé au groupe de données colocalisées *nom du groupe de données colocalisées*.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4884W **Le poste *nom du poste* est déjà associé au groupe de colocalisation *nom du groupe de colocalisation*.**

Explication

Ce message apparaît suite à la commande DEFINE COLLOCMEMBER. Le poste *nom du poste* est déjà associé au groupe de données colocalisées *nom du groupe de données colocalisées*. Le poste indiqué n'est

pas traité. Les autres postes peuvent être traités si la commande les spécifie.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si le nom du poste a été entré de manière incorrecte, relancez la commande en indiquant le nom du poste correctement.

ANR4885E **Commande : le nom de poste ou de groupe de données colocalisées doit être spécifié.**

Explication

La commande indiquée a échoué parce que ni le nom du poste ni celui du groupe de données colocalisées n'est spécifié ou parce que les deux sont spécifiés.

Réaction du système

La commande indiquée échoue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant soit le nom du poste, soit le nom du groupe de données colocalisées.

ANR4886I **Le processus *commande d'audit (analyse)* a été lancé pour le conteneur *nom du conteneur* (ID processus *ID processus*).**

Explication

Suite à une commande AUDIT CONTAINER lancée pour le conteneur affiché avec l'action d'analyse spécifiée, le processus dont l'ID apparaît sur l'écran a commencé l'audit du conteneur.

Réaction du système

Le conteneur est examiné et toutes les données incohérentes sont marquées comme étant endommagées.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4887I **Le processus *commande d'audit (suppression des éléments endommagés)* a été lancé pour le conteneur *nom du conteneur* (ID processus *ID processus*).**

Explication

Suite à une commande AUDIT CONTAINER lancée pour le conteneur affiché avec l'action de suppression spécifiée, le processus dont l'ID apparaît à l'écran a entamé la suppression des fichiers de données compte tenu des extensions de données endommagées sur le conteneur.

Réaction du système

Les fichiers de données associés aux extensions de données endommagées dans le conteneur sont supprimés.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4888I	Le processus commande d'audit (suppression des éléments endommagés) a été lancé pour le répertoire de pool de stockage nom du répertoire de pool de stockage (ID_processus ID_processus).
-----------------	--

Explication

Suite à une commande AUDIT CONTAINER lancée pour le répertoire de pool de stockage affiché avec l'action de suppression spécifiée, le processus dont l'ID apparaît à l'écran a entamé la suppression des fichiers de données compte tenu des extensions de données endommagées dans le répertoire du pool de stockage.

Réaction du système

Les fichiers de données associés aux extensions de données endommagées dans le répertoire de pool de stockage sont supprimés.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4889I	Le processus commande d'audit (suppression des éléments endommagés) a été lancé pour le pool de stockage nom_pool_stockage (ID_processus ID_processus).
-----------------	--

Explication

Suite à une commande AUDIT CONTAINER lancée pour le pool de stockage affiché avec l'action de suppression spécifiée, le processus dont l'ID apparaît à l'écran a entamé la suppression des fichiers de

données compte tenu des extensions de données endommagées dans le pool de stockage.

Réaction du système

Les fichiers de données associés aux extensions de données endommagées dans le pool de stockage sont supprimés.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4890W	Arrêt du processus d'audit de conteneur pour suppression - processus ID processus annulé.
-----------------	--

Explication

Au cours du traitement d'une commande AUDIT CONTAINER sur le conteneur affiché, le processus exécutant l'audit a été annulé.

Réaction du système

La commande AUDIT CONTAINER est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4891I	Le processus commande d'audit ID processus s'est terminé pour le conteneur nom de conteneur : nombre d'extensions inspectées extension(s) de données inspectée(s), nombre d'extensions endommagées extension(s) de données marquée(s) comme endommagée(s), nombre d'extensions intégrées extension(s) de données marquée(s) auparavant comme endommagée(s) et redéfinie(s) comme intégrée(s) et nombre d'extensions orphelines extension(s) de données marquée(s) comme orpheline(s).
-----------------	--

Explication

L'audit du conteneur a généré les informations suivantes :

- Nombre d'extensions de données auditées
- Nombre d'extensions de données endommagées
- Nombre d'extensions de données intégrées marquées auparavant comme endommagées

- Pour les conteneurs cloud, nombre d'extensions de données qui étaient présentes sur le fournisseur de service de cloud mais absentes de la base de données de serveur ; l'audit a marqué ces extensions comme orphelines

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour les conteneurs de répertoire, si vous avez sauvegardé les données de pool de stockage sur un serveur de pool de stockage cible en utilisant la commande PROTECT STGPOOL, vous pouvez réparer les extensions endommagées dans le pool de conteneurs de répertoire en utilisant la commande REPAIR STGPOOL. Si vous ne vous êtes pas servi de la commande PROTECT STGPOOL pour sauvegarder les données de pool de stockage, vous ne pouvez pas réparer les extensions endommagées dans le pool de conteneurs de répertoire.

Pour retirer les extensions endommagées des conteneurs de répertoire ou de cloud ainsi que les extensions orphelines des conteneurs cloud, émettez la commande AUDIT CONTAINER et spécifiez le paramètre ACTION=REMOVEDAMAGED.

ANR4892E **Commande : Le répertoire de pool de stockage répertoire n'est pas défini dans le pool de stockage pool de stockage.**

Explication

Un répertoire de pool de stockage inexistant est spécifié pour la commande émise.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un répertoire de pool de stockage valide. Si vous utilisez la commande MACRO pour définir et mettre à jour le répertoire de pool de stockage, vous devez vérifier que la commande DEFINE STGPOOLDIRECTORY est validée avant de lancer la commande UPDATE STGPOOLDIRECTORY.

ANR4894I **Le processus d'audit de conteneur (marquage des éléments endommagés) a été lancé pour le conteneur nom du conteneur (ID de processusID de processus).**

Explication

Suite à une commande AUDIT CONTAINER lancée pour le conteneur affiché avec l'action d'analyse spécifiée, le processus dont l'ID apparaît sur l'écran a commencé l'audit du conteneur.

Réaction du système

Le conteneur est examiné et toutes les données incohérentes sont marquées comme étant endommagées.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4895E **Le fichier binaire dédoublonné ID du fichier binaire du volume nom du volume contient des liens non valides.**

Explication

Lors de la lecture d'un fichier bitfile dédoublonné, le serveur a détecté des informations de dédoublonnage incorrectes.

Réaction du système

Si l'opération est un mouvement de données sur le serveur, le fichier bitfile incohérent est identifié comme étant invalide et ignoré, mais l'opération se poursuit. Si, cependant, l'opération est une restauration ou une récupération client, le fichier bitfile est identifié comme endommagé.

Action de l'utilisateur

Si le volume se trouve dans un pool de stockage principal, exécutez une commande RESTORE VOLUME pour corriger le fichier binaire non valide. Si le volume se trouve dans un pool de stockage de copie, exécutez une commande DELETE VOLUME DISCARDATA=YES pour supprimer le volume, puis sauvegardez à nouveau le pool de stockage principal.

Pour afficher les fichiers identifiés comme endommagés, utilisez la commande QUERY CONTENT DAMAGED=YES.

ANR4896I **L'expiration du fichier client d'inventaire redémarre le processus numéro de processus à partir du date de début.**

Explication

Le serveur redémarre un processus d'expiration précédemment annulé.

Réaction du système

Le serveur continuera à expirer des objets admissibles.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4897I	La restauration de la base de données de l'opération <i>ID opération</i> va utiliser la classe d'unités <i>nom de la classe d'unités</i> et va essayer d'utiliser <i>nombre de flux flux</i>.
-----------------	--

Explication

Le processus de restauration de la base de données du serveur de l'ID opération sera exécuté pour la classe d'unités et le nombre de flux indiqués.

Réaction du système

Le serveur exécute l'opération de restauration de la base de données.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4898W	Pré-version <i>version_serveur</i> IBM Spectrum Protect du serveur (pilote <i>numéro_pilote</i>, génération <i>ID_génération</i>). Elle n'est pas prise en charge pour une utilisation en production ou commerciale.
-----------------	---

Explication

Le serveur IBM Spectrum Protect utilise un programme de pré-version. Ce programme permet de tester ou d'évaluer de nouvelles fonctions, mais il ne peut pas être utilisé à des fins commerciales ni être mis en production.

Réaction du système

Aucune action n'est entreprise.

Action de l'utilisateur

Si le serveur IBM Spectrum Protect est utilisé dans le but d'explorer de nouvelles fonctionnalités, aucune action n'est requise. Si le serveur doit être utilisé en environnement de production ou à des fins commerciales, contactez votre ingénieur commercial IBM ou votre partenaire commercial officiel pour vous procurer une version définitive, pleinement prise en charge.

ANR4899E

La base de données du serveur a été formatée à l'aide d'une pré-version du serveur *version_serveur* IBM Spectrum Protect (pilote *numéro_pilote*, génération *ID_génération*). Le serveur n'est pas pris en charge pour une utilisation en production ou commerciale.

Explication

La base de données du serveur a été créée avec une pré-version, non prise en charge, du serveur IBM Spectrum Protect. Ce serveur permet de tester ou d'évaluer de nouvelles fonctions, mais il ne peut pas être utilisé à des fins commerciales ni être mis en production.

Réaction du système

Aucune action n'est entreprise.

Action de l'utilisateur

Si le serveur est utilisé pour l'évaluation de nouvelles fonctions, aucune action n'est requise. Si le serveur doit être utilisé dans un environnement de production ou à des fins commerciales, supprimez la base de données. Vous pouvez en créer une nouvelle à l'aide d'une version mise à jour entièrement prise en charge.

ANR4900W

Les bibliothèques EMC Centera Software Development Kit (SDK) n'ont pas pu être chargées ou sont manquantes.

Explication

Les bibliothèques sont requises pour garantir que le serveur IBM Spectrum Protect puisse opérer avec des périphériques de la classe d'unités CENTERA définie.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le logiciel EMC Centera SDK est installé sur le système et que toutes les bibliothèques et leurs liens associés disposent d'un droit de lecture.

ANR4901E

La base de données du serveur a été utilisée avec une pré-version du serveur *version_serveur* IBM Spectrum Protect (pilote *numéro_pilote*, génération *ID_génération*). Le serveur n'est pas pris en charge pour une

utilisation en production ou commerciale.

serveur de reprise via le processus IDProc.

Explication

Une pré-version non prise en charge du serveur IBM Spectrum Protect a été utilisée avec cette base de données. Ce serveur permet de tester ou d'évaluer de nouvelles fonctions, mais il ne peut pas être utilisé à des fins commerciales ni être mis en production.

Réaction du système

Aucune action n'est entreprise.

Action de l'utilisateur

Si le serveur est utilisé pour l'évaluation de nouvelles fonctions, aucune action n'est requise. Si le serveur doit être utilisé dans un environnement de production ou à des fins commerciales, supprimez la base de données. Vous pouvez en créer une nouvelle à l'aide d'une version mise à jour entièrement prise en charge.

ANR4902I	L'attribut de reprise de réplication des fichiers endommagés a été défini sur <i>valeur</i>.
-----------------	---

Explication

Le paramètre permettant de contrôler la reprise de réplication pour les fichiers endommagés a été activé ou désactivé, en fonction des indications de la commande SET REPLRECOVERDAMAGED.

Réaction du système

Si l'attribut a la valeur ON et qu'il existe des fichiers endommagés, le serveur évalue l'inventaire des fichiers endommagés. S'il n'existe aucun fichier endommagé dans l'inventaire du serveur et que la valeur ON est spécifiée, l'attribut aura également la valeur ON sans qu'il ne soit nécessaire d'évaluer les fichiers endommagés. Si le paramètre a la valeur OFF, l'attribut du serveur a immédiatement la valeur OFF.

Action de l'utilisateur

Si l'attribut a la valeur ON et qu'il existe des fichiers endommagés, recherchez dans le journal d'activités une description de processus pour SET REPLRECOVERDAMAGED. Si le processus aboutit, le paramètre REPLRECOVERDAMAGED a la valeur ON. Si le processus est annulé ou s'il n'aboutit pas, l'attribut reste inchangé.

ANR4903I	La reprise de réplication des fichiers endommagés pour le(s) noeud(s) <i>liste noeuds</i> a été lancée sur le serveur de réplication cible
-----------------	---

Explication

Le processus de reprise de réplication a démarré sur le serveur de réplication cible.

Réaction du système

Un processus de reprise de réplication est démarré sur le serveur de réplication cible.

Action de l'utilisateur

Examinez les résultats du processus de reprise de réplication sur le serveur de réplication cible.

ANR4904E	<i>commande</i> : La reprise de réplication des fichiers endommagés est désactivée.
-----------------	--

Explication

Les opérations de reprise de réplication provenant de ce serveur sont désactivées.

Réaction du système

Le processus s'arrête.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande SET REPLRECOVERDAMAGED ON pour activer l'utilisation de la reprise de réplication des fichiers endommagés.

ANR4905E	<i>commande</i> : La reprise de réplication des fichiers endommagés n'est pas prise en charge par le serveur cible.
-----------------	--

Explication

Les opérations de reprise de réplication provenant de ce serveur ne sont pas admises car le serveur de réplication cible est de niveau antérieur.

Réaction du système

Le processus s'arrête.

Action de l'utilisateur

Mettez à niveau le serveur de réplication cible vers un niveau qui prend en charge la reprise de réplication des fichiers endommagés.

ANR4906W	L'espace fichier <i>nom_espace_fichier</i> (fsID=<i>id_espace_fichier</i>) pour le
-----------------	---

noeud *nom_noeud* a été ignoré au cours de la réplication en raison de paramètres incompatibles.

Explication

L'état de réplication de l'espace fichier spécifié est PURGEDATA et n'est pas compatible avec la valeur de paramètre PURGEDATA=DELETED pour la commande REPLICATE NODE.

Réaction du système

L'espace fichier est ignoré lors du traitement de la réplication.

Action de l'utilisateur

Pour remédier au problème, effectuez l'une des actions suivantes :

- Emettez à nouveau la commande REPLICATE NODE sans spécifier la valeur de paramètre PURGEDATA=DELETED.
- Changez l'état de réplication de l'espace fichier en émettant la commande UPDATE FILESPACE et en spécifiant la valeur de paramètre REPLSTATE=ENABLED ou REPLSTATE=DISABLED. Ensuite, émettez à nouveau la commande REPLICATE NODE.

ANR4907W	Le paramètre MAXRUNTIME n'annule pas la commande planifiée <i>commande</i>.
-----------------	--

Explication

La planification d'administration ayant démarré la commande a une durée d'exécution maximale. Cette durée est définie par le paramètre MAXRUNTIME dans la commande DEFINE ou UPDATE SCHEDULE. Vous ne pouvez pas utiliser la valeur MAXRUNTIME pour annuler la commande spécifiée, car la commande n'est pas associée à un numéro de processus serveur ou WAIT=YES est spécifié. Dans les deux cas, la valeur du paramètre MAXRUNTIME est ignorée et la commande planifiée n'est pas automatiquement annulée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4908E	La reprise de réplication des fichiers endommagé n'a pas pu lancer de processus de reprise de
-----------------	--

réplication sur le serveur de réplication cible. Motif *code_retour*.

Explication

Le processus de reprise de réplication n'a pas démarré sur le serveur de réplication cible.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Recherchez les erreurs de communication dans le journal d'activités.

ANR4909I	Aucun fichier n'a été trouvé pour la reprise de réplication des fichiers endommagés.
-----------------	---

Explication

Le processus de reprise de réplication n'a pas démarré sur le serveur de réplication cible car aucun fichier endommagé n'a été trouvé pour les postes spécifiés sur la commande REPLICATE NODE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4910I	Un aperçu de la récupération de réplication s'est terminé pour les postes suivants : <i>liste de postes</i>. Postes à récupérer : <i>postes à récupérer</i>. Espaces fichier à récupérer : <i>espaces fichier à récupérer</i>. Fichiers à récupérer : <i>fichiers à récupérer</i>. Octets à récupérer : <i>octets à récupérer</i>. Temps d'exécution estimé : <i>temps d'exécution estimé</i>.
-----------------	---

Explication

Des informations sont fournies sur les données endommagées pouvant être récupérées depuis un serveur de réplication cible :

- Postes à récupérer indique le nombre de postes sur lesquels des fichiers endommagés doivent être récupérés.

- Espaces fichier à récupérer indique le nombre d'espaces fichier sur lesquels des fichiers endommagés doivent être récupérés.
- Fichiers à récupérer indique le nombre de fichiers endommagés à récupérer.
- Octets à récupérer indique le nombre d'octets endommagés à récupérer.
- Temps d'exécution estimé est une estimation de la durée du processus de récupération.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Toutefois, pour récupérer les fichiers endommagés à partir d'un serveur de réplication cible, vous devez ré-exécuter la commande REPLICATE. Pour répliquer le poste et récupérer des fichiers endommagés, spécifiez RECOVERDAMAGED=YES. Pour exécuter la commande uniquement pour récupérer des fichiers endommagés, spécifiez RECOVERDAMAGED=ONLY.

ANR4911E **Le nom de fichier est trop long, le serveur ne peut pas générer une table des matières pour le poste *nom de poste*, l'espace fichier *nom de l'espace fichier*, le nom de fichier *nom de fichier*, identificateur de nom *ID poste* et l'identificateur du poste parent *ID poste parent*. Echec de la création de la table des matières.**

Explication

Le nom de fichier doit être inférieur ou égal à 512 octets. Si sa taille dépasse 512 octets, le serveur IBM Spectrum Protect ne peut pas créer une table des matières pour un serveur de fichiers Network Appliance.

Réaction du système

La création de la table des matières a échoué.

Action de l'utilisateur

Renommez le fichier avec un nom plus court. Pour plus d'informations sur le nom de fichier ou l'identificateur de poste, y compris la localisation et la correction du fichier ou du répertoire, reportez-vous à la documentation Network Appliance.

Une fois le problème réglé, relancez l'opération.

ANR4912I **Base de données *type de restauration* nombre d'octets.**

Explication

La restauration de la base de données est en cours.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4913I **Le processus d'audit de conteneur (suppression du marquage des données comme endommagées) a démarré pour le conteneur *nom_conteneur* (ID de processus *ID_processus*).**

Explication

Suite à une commande AUDIT CONTAINER lancée pour le conteneur affiché avec l'action d'analyse spécifiée, le processus dont l'ID apparaît sur l'écran a commencé l'audit du conteneur.

Réaction du système

Le conteneur est audité et les données endommagées sont marquées comme non endommagées.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4915I **Le processus *commande d'audit* a démarré (ID processus *ID processus*).**

Explication

Suite à une commande AUDIT CONTAINER, le processus dont l'ID s'affiche a commencé l'audit des conteneurs.

Réaction du système

Les processus d'audit des conteneurs ont démarré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4916I **Lancement de la restauration de la base de données PIT à la date *date* heure.**

Explication

Une restauration de base de données ponctuelle configurée avec le paramètre TODATE et l'image instantanée source a commencé. Lorsque cette restauration sera terminée, la base de données sera validée telle qu'elle était à un instant donné dans le cadre de cette sauvegarde.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4917I	La restauration PIT de la base de données avec exécution instantanée, date de restauration date heure.
-----------------	---

Explication

Une restauration correspondant à un point dans le temps, avec le paramètre TODATE spécifié, est terminée. La base de données est validée au point dans le temps de cette sauvegarde ; ce point peut être différent du paramètre TODATE qui était spécifié. Dans ce cas, un message supplémentaire sera affiché.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4918W	L'espace fichier nom de l'espace fichier (id espace fichier) pour le poste nom de poste ne sera pas inclus dans le groupe de sauvegarde nom du groupe de sauvegarde (type de données type de données) car il n'a pas été créé par la sauvegarde/archive client et ne peut pas être restauré partir du groupe de sauvegarde.
-----------------	--

Explication

Les données de l'espace fichier ne seront pas incluses dans le groupe de sauvegarde car l'espace fichier n'a pas été créé par le client de sauvegarde/archivage et il ne peut pas être restauré à partir du groupe de sauvegarde.

Réaction du système

L'espace fichier est ignoré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4919W	L'espace fichier nom de l'espace fichier (id espace fichier) pour le poste nom de poste ne sera pas inclus dans le groupe de sauvegarde nom du groupe de sauvegarde (type de données type de données) car il ne s'agit pas d'un type d'application pris en charge.
-----------------	---

Explication

Les données de l'espace fichier ne seront pas incluses dans le groupe de sauvegarde car l'espace fichier n'appartient pas à un type d'application pris en charge.

Réaction du système

L'espace fichier est ignoré.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4920E	Commande : l'administrateur nom d'administrateur n'est pas autorisé à émettre cette commande pour le pool de stockage nom du pool de stockage.
-----------------	---

Explication

L'administrateur spécifié a lancé la commande sans avoir les droits requis pour exécuter cette commande pour le pool indiqué. Ce dernier peut être le pool de stockage transféré (migration) ou récupéré, ou le pool de stockage dans lequel des fichiers sont transférés (migration) ou récupérés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande avec un ID administrateur ayant les droits appropriés ou demandez à l'administrateur système qu'il accorde des droits supplémentaires à l'ID administrateur actuel.

ANR4921E	Commande : le pool de stockage principal nom du pool ne possède pas de pool cible.
-----------------	---

Explication

Le pool de stockage principal spécifié n'a pas de pool de stockage cible pour l'opération indiquée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Définissez un pool cible pour le pool spécifié dans la commande, puis relancez celle-ci.

ANR4922E	Commande : migration en cours d'exécution pour le pool de stockage <i>nom du pool</i>.
-----------------	---

Explication

L'opération de migration est déjà en cours d'exécution pour le pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois que la migration n'est plus en cours d'exécution.

ANR4923E	Commande : récupération en cours d'exécution pour le pool de stockage <i>nom du pool</i>.
-----------------	--

Explication

L'opération de récupération est déjà en cours d'exécution pour le pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois que la récupération n'est plus en cours d'exécution.

ANR4924I	Commande : migration non terminée pour le pool de stockage <i>nom du pool</i>.
-----------------	---

Explication

Le pourcentage d'utilisation actuel du pool de stockage indiqué est inférieur au seuil bas de migration ou le nombre de volumes contenant des données n'a pas atteint ce seuil.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois que la migration est nécessaire pour le pool.

ANR4925W	Processus de migration <i>ID processus</i> terminé pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i> - durée dépassée.
-----------------	---

Explication

Le processus de migration sur le pool de stockage indiqué a été annulé parce que la migration a dépassé sa durée impartie.

Réaction du système

Le processus de migration est arrêté.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4926W	Migration terminée pour le volume <i>nom de volume</i> - durée dépassée.
-----------------	---

Explication

Le processus de migration sur le volume indiqué a dépassé la durée impartie.

Réaction du système

La migration du volume est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4927W	Récupération terminée pour le volume <i>nom de volume</i> - durée dépassée.
-----------------	--

Explication

Le processus de récupération sur le volume indiqué a dépassé la durée impartie.

Réaction du système

La récupération du volume est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4928W Le processus de migration du pool de stockage a été arrêté.**Explication**

Comme les données dans le pool de stockage sont dédoublonnées, le pool de stockage n'est pas admissible à la migration avec la fonction d'écriture simultanée activée. Cela signifie que vous ne pouvez pas faire migrer un pool de stockage dédoublonné si son paramètre AUTOCOPY est réglé sur une valeur autre que NONE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le pool de stockage ne migre pas.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Utilisez la commande UPDATE STGPPOOL pour faire passer le paramètre AUTOCOPY à la valeur NONE. 2. Relancez le processus de migration du pool de stockage.

ANR4929E Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage n'est pas un pool à accès séquentiel.**Explication**

Le pool de stockage spécifié n'est pas un support de stockage à accès séquentiel pour l'opération indiquée. Cette opération ne s'applique qu'à un support à accès séquentiel.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande pour un support de stockage à accès séquentiel.

ANR4930I Processus de récupération ID processus lancé pour le pool de stockage nom du pool de stockage automatiquement ou manuellement, threshold=valeur threshold, duration=durée.**Explication**

Le plafond de récupération pour le pool de stockage indiqué ayant été atteint, un processus a été lancé pour récupérer les fichiers du pool de stockage. Remarque : un paramètre Duration de valeur None

signifie que la durée n'est pas spécifiée, la récupération étant alors exécutée sans durée.

Réaction du système

Les données sont déplacées du pool de stockage indiqué au même pool ou au pool de stockage de récupération.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4931I Processus de récupération ID processus lancé pour le pool de stockage nom du pool de stockage automatiquement ou manuellement, threshold=valeur threshold, offsiteRclmLimit=valeur limite, duration=durée.**Explication**

Le plafond de récupération pour le pool de stockage indiqué ayant été atteint, un processus a été lancé pour récupérer les fichiers du pool de stockage. Remarque : un paramètre Duration de valeur None signifie que la durée n'est pas spécifiée, la récupération étant alors exécutée sans durée.

Réaction du système

Les données sont déplacées du pool de stockage indiqué au même pool ou au pool de stockage de récupération.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4932I Processus de récupération ID processus terminé pour le pool de stockage nom du pool de stockage.**Explication**

Le processus de récupération lancé sur le pool de stockage indiqué est terminé. Cette action se produit généralement parce que le seuil pour le pool de stockage a été atteint ou parce que la durée a été dépassée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4933I **Récupération d'espace terminée pour le volume hors site *nom de volume*.**

Explication

Le processus de récupération d'espace sur le volume hors site désigné est terminé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4934I **Récupération hors site terminée pour le pool de stockage *nom du pool*, nombre de processus processus, nombre de volumes récupérés volumes récupérés, secondes secondes écoulées.**

Explication

La récupération hors site a pris fin normalement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4935I **La migration du pool de stockage principal *nom du pool principal* est terminée. Nombre de fichiers migrés : *nombre de fichiers migrés*. Nombre d'octets migrés : *nombre d'octets migrés*. Nombre d'octets dédoublonnés migrés : *nombre d'octets dédoublonnés migrés*. Nombre de fichiers illisibles : *nombre de fichiers illisibles*.**

Explication

La migration du pool de stockage spécifié est terminée et les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents pour voir si tous les processus de migration se sont bien terminés.

ANR4936I **La récupération du pool de stockage *nom du pool* est terminée. Nombre de fichiers récupérés : *nombre de fichiers récupérés*. Nombre d'octets récupérés : *nombre d'octets récupérés*. Nombre d'octets dédoublonnés récupérés : *nombre d'octets dédoublonnés récupérés*. Nombre de fichiers régénérés : *nombre de fichiers régénérés*. Nombre de fichiers illisibles : *nombre de fichiers illisibles*.**

Explication

La récupération du pool de stockage spécifié est terminée et les résultats affichés.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédents pour voir si tous les processus de récupération se sont bien terminés.

ANR4937E ***Commande : impossible de procéder à la récupération - suppression d'espace fichier en cours d'exécution.***

Explication

Une opération de suppression d'espace fichier est en cours d'exécution. Pour éviter le conflit de ressources, la récupération ne sera pas exécutée pendant la suppression d'espace fichier.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois que la suppression d'espace fichier n'est plus en cours d'exécution.

ANR4938E ***Commande : l'administrateur *nom d'administrateur* n'est pas autorisé à émettre cette commande pour le pool de stockage cible *nom du pool*.***

Explication

L'administrateur spécifié a lancé la commande sans avoir les droits requis pour exécuter cette commande

pour le pool indiqué. Le pool indiqué est celui dans lequel les fichiers sont migrés ou récupérés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande avec un ID administrateur ayant les droits appropriés ou demandez à l'administrateur système qu'il accorde des droits supplémentaires à l'ID administrateur actuel.

ANR4939E **Commande : l'option "option" n'est pas valide pour un pool de stockage de disque.**

Explication

La commande indiquée spécifie une option qui n'est pas valide pour un pool de stockage DISK.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant les options appropriées pour un pool de stockage DISK.

ANR4940E **Le conteneur *nom du conteneur* est verrouillé par une autre opération et ne peut pas être modifié.**

Explication

Lors d'une tentative de modification du conteneur spécifié, IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à obtenir les verrous requis pour sa modification.

Réaction du système

L'opération échoue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Attendez l'atténuation des processus et sessions en conflit, puis relancez la commande.

ANR4941E **Impossible au serveur de convertir le nom Unicode alors qu'il crée la table des matières du poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*, nom Unicode *nom unicode*, identificateur du poste *ID du poste*, identificateur du poste parent *ID du poste parent*. Echec de la création de la table des matières.**

Explication

Lors de la création d'une table des matières pour un serveur de fichiers Network Appliance, le serveur IBM Spectrum Protect a tenté de convertir le nom Unicode dans le message d'historique du fichier de UCS-2 en UTF-8. La conversion a échoué.

Réaction du système

La création de la table des matières a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la prise en charge requise des conversions entre UCS-2 et UTF-8 a été correctement installée et configurée sur le système sur lequel s'exécute IBM Spectrum Protect.

Vérifiez que le nom Unicode rapporté est valide. A savoir que le nom Unicode est codé en little-endian UCS-2 et est rapporté en notation hexadécimale. Si le nom Unicode n'est pas valide, il est généralement possible de corriger l'erreur en supprimant ou en renommant le fichier ou le répertoire correspondant sur le serveur de fichiers Network Appliance. L'identificateur du poste et celui du poste parent sont fournis par le serveur NDMP Network Appliance. La valeur de ces identificateurs dépend de l'implémentation du serveur NDMP mais correspond généralement au numéro i-node du fichier ou du répertoire. Pour plus d'informations sur le nom Unicode, les identificateurs des postes, l'utilisation de ces éléments pour localiser et corriger le fichier ou le répertoire non valide, contactez Network Appliance.

Si possible, configurez le serveur de fichiers Network Appliance de façon à toujours coder les noms des fichiers et des répertoires en tant que UTF-8.

Une fois le problème réglé, relancez l'opération.

ANR4942E **Commande : Le volume *nom de volume* n'est pas défini. Le nom de fichier n'existe pas ou ne contient pas d'espace.**

Explication

Une commande de définition de volume a été lancée pour le nom du volume indiqué. Le nom de volume a été spécifié sans le paramètre FORMATSIZ, mais il n'existe pas ou existe en tant que fichier de taille 0.

Réaction du système

La définition de volume échoue.

Action de l'utilisateur

Utilisez le paramètre FORMATSIZe afin que le serveur pré-alloue de l'espace pour le nouveau volume.

ANR4943E **Commande : impossible de supprimer les volumes des pools de stockage RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK.**

Explication

La suppression de volumes des pools de stockage RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK n'est pas autorisée. En fait, la suppression des volumes vides s'effectue automatiquement lors de la récupération.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Autorisez la suppression automatique des volumes vides lors du processus de récupération.

ANR4944E **Commande : impossible de définir les volumes des pools de stockage RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK.**

Explication

La définition de volumes dans des pools de stockage RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK n'est pas autorisée. En fait, le paramètre MAXSCRATCH est spécifié dans les commandes DEFINE et UPDATE STGPOOL pour rendre de l'espace du pool de stockage disponible pour ces pools de stockage.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Servez-vous du paramètre MAXSCRATCH dans les commandes DEFINE et UPDATE STGPOOL pour créer de l'espace dans le pool de stockage.

ANR4945E **Commande : Erreur lors de la création du volume nom volume : FORMATSIZe dépasse la taille maximale admise.**

Explication

Lorsque vous définissez un volume, le serveur détecte si la taille de format du volume est supérieure à la taille maximale admise.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Emettez à nouveau la commande DEFINE VOLUME et spécifiez le paramètre FORMATSIZe avec une valeur inférieure ou égale à 8388607 Mo.

ANR4946W **Le codage de caractères des messages d'historique de fichier NDMP du poste nom du poste, système de fichiers nom du système de fichiers est inconnu. Le serveur IBM Spectrum Protect utilisera le codage UTF-8 pour générer une table des matières.**

Explication

Lors de l'initialisation d'une table des matières pour le poste et le système de fichiers spécifiés, le serveur IBM Spectrum Protect a déterminé que le codage de caractères des informations de l'historique du fichier NAS est inconnu. Pour créer une table des matières, le serveur IBM Spectrum Protect supposera que les informations de l'historique de fichier sont codées en UTF-8.

Si les caractères ne sont pas codés en UTF-8 et qu'il existe des caractères spéciaux (de langues autres que l'anglais), les noms ne s'afficheront pas correctement et seront probablement illisibles, ce qui rendra la reprise difficile.

Réaction du système

Le traitement se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le codage de l'historique des fichiers est UTF-8. Dans le cas de serveurs de fichiers NAS Network Appliance, vérifiez que le codage du volume du poste et de l'espace fichier indiqué est UTF-8 ou un sous-ensemble d'UTF-8 (par exemple, ASCII 7 bits).

ANR4947E **Le conteneur nom du conteneur est verrouillé par une autre opération et ne peut pas être déplacé.**

Explication

Lors de la tentative de déplacement du conteneur spécifié, IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à obtenir les verrous nécessaires pour cette opération.

Réaction du système

L'opération échoue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Attendez l'atténuation des processus et sessions en conflit, puis relancez la commande.

ANR4948E **Le fichier de liste nommé *nom du fichier de liste* contient plus de nombre maximal d'entrées entrées.**

Explication

Lors de la lecture d'un fichier de liste, le serveur a détecté que le nombre maximal d'entrées était dépassé.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Essayez de diviser l'opération en plusieurs commandes traitant chacune un sous-ensemble des entrées requises.

ANR4949E **Le serveur ne peut pas écrire dans la table *nom de la table* en raison d'un espace temporaire insuffisant dans la base de données. L'opération relative à la table des matières effectuée sur le poste *nom du poste*, espace fichier *nom d'espace fichier* échoue.**

Explication

Alors qu'il effectuait une opération sur une table des matières, le serveur a tenté d'insérer des données dans la table de base de données temporaire spécifiée, or, l'espace temporaire de la base de données du serveur est insuffisant.

Réaction du système

L'opération sur la table des matières échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que vous disposez de suffisamment d'espace temporaire dans la base de données du serveur.

ANR4950E **Le serveur ne peut pas extraire l'historique des fichiers alors qu'il crée la table des matières du poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*. L'ID du poste NDMP est *ID du poste NDMP*. Echec de la création de la table des matières.**

Explication

Alors qu'il créait une table des matières, le serveur a tenté d'extraire les informations contenues dans un précédent message d'historique de fichier NDMP. Ces informations étaient introuvables. Cela peut être dû un incident sur le serveur de fichiers NAS qui envoie les messages d'historique de fichier. L'ID du poste NDMP indiqué dans ce message correspond à l'ID de poste mentionné dans le message d'historique de fichier NDMP en cours.

Réaction du système

La création de la table des matières a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'envoi des historiques de fichier s'effectue correctement à partir du serveur NDMP. Sinon, contactez le service d'assistance technique.

ANR4951E **Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*. L'objet est exclu du pool de stockage *nom du pool* et de tous les pools désignés comme successeurs en raison de sa taille.**

Explication

Le serveur met fin à la création de la table des matières pour le poste indiqué. La taille de cette table des matières est supérieure à celle autorisée dans le pool de stockage indiqué par l'attribut de destination de la table des matières du groupe de copie de sauvegarde de la classe de gestion attribuée. Aucun pool de stockage désigné comme successeur du premier pool ne peut accepter cette table des matières.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour permettre la création de cette table des matières, augmentez la taille maximale de fichier pour un ou plusieurs pools de stockage de la structure hiérarchique. Seul un administrateur autorisé peut augmenter le paramètre MAXSIZE en utilisant la commande UPDATE STGPOOL.

ANR4952E **Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*. Il n'y a pas**

d'espace disponible dans le pool de stockage *nom du pool* et dans tous les pools désignés comme successeurs.

Explication

Le serveur met fin à la création de la table des matières pour le poste indiqué. Le pool de stockage défini par l'attribut de destination de la table des matières indiqué dans le groupe de copie de sauvegarde de la classe de gestion attribuée ne contient pas suffisamment d'espace libre pour contenir cette table des matières. Aucun pool de stockage désigné comme successeur de celui indiqué dans le groupe de copie ne contient suffisamment d'espace.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter de l'espace à un ou à plusieurs pools de stockage dans la structure hiérarchique, un administrateur autorisé peut utiliser la commande DEFINE VOLUME. Cette opération peut également entraîner le recours à un utilitaire propre au système d'exploitation pour créer de l'espace de stockage.

ANR4953E	Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. Le serveur a détecté une erreur lors de l'écriture dans l'unité de stockage.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à l'écriture d'une table des matières pour le poste indiqué car une erreur d'entrée-sortie a été détectée par le serveur lors d'une opération d'écriture dans une unité.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des activités pour rechercher les messages précédents indiquant l'unité défaillante. Vous pouvez mettre les volumes de pool hors ligne (à l'aide de la commande VARY). Il est possible que vous deviez arrêter le serveur (à l'aide de la commande

HALT) pour réparer l'unité. Une fois l'incident résolu, relancez l'opération.

ANR4954E	Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. Le transfert des données a été interrompu.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à l'écriture d'une table des matières pour le poste indiqué car le transfert de données à partir de l'espace de stockage ou vers cet espace a été interrompu par un événement extérieur.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages précédant ce message pour déterminer pourquoi le transfert de données a été interrompu. Une fois l'incident résolu, relancez l'opération.

ANR4955E	Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. Le support de stockage n'est pas disponible.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à la création d'une table des matières pour le poste indiqué car aucun volume de stockage n'est disponible dans les pools de stockage dans lesquels la table des matières doit être stockée.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter de l'espace à un ou à plusieurs pools de stockage dans la structure hiérarchique, un administrateur autorisé peut utiliser la commande DEFINE VOLUME. Pour faire passer des volumes de stockage de l'état hors ligne à l'état en ligne, utilisez la commande VARY ONLINE. Ainsi, ils seront disponibles pour le stockage des tables des matières.

ANR4956E	Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. Le serveur ne
-----------------	---

dispose pas d'un espace suffisant pour le journal de reprise.

Explication

Le serveur met fin à la création d'une table des matières pour le poste indiqué car l'espace destiné au journal sur le serveur est insuffisant.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options ACTIVELOGDIRECTORY, ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY dans le fichier dsmserv.opt. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement ACTIVELOGDIRECTORY comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements ARCHIVELOGDIRECTORY et ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options ARCHIVELOGDIRECTORY ou ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY du fichier dsmserv.opt puis redémarrez le serveur.

ANR4957E **Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*. Le serveur ne dispose pas d'un espace suffisant pour la base de données.**

Explication

Le serveur met fin à la création d'une table des matières pour le poste indiqué car l'espace destiné à la base de données sur le serveur est insuffisant.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande EXTEND DBSPACE afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR4958E **Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*. Le serveur ne parvient pas à démarrer de nouvelle unité d'exécution.**

Explication

Le serveur met fin à la création d'une table des matières pour le poste indiqué car la mémoire disponible est insuffisante pour le démarrage d'autres processus sur le serveur.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR4959E **Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*. Le serveur ne dispose pas de suffisamment de mémoire.**

Explication

Le serveur met fin à la création d'une table des matières pour le poste indiqué car la mémoire est insuffisante sur le serveur.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR4960E **Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste *nom du poste*, espace fichier *nom de l'espace fichier*. Le serveur a détecté une erreur interne.**

Explication

Le serveur met fin à l'écriture d'une table des matières pour le poste indiqué, une erreur de logique interne ayant été détectée.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR4961E	Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. Le serveur n'a pas pu valider la transaction.
-----------------	---

Explication

Une erreur a été détectée lors de la validation d'une transaction. Ce message est généralement précédé d'autres messages qui fournissent des informations complémentaires sur la transaction qui a échoué.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les messages connexes pour remédier à l'incident. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR4962E	Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. Le serveur ne dispose pas de suffisamment de points de montage pour satisfaire la demande.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne parvient pas à allouer un nombre de points de montage suffisant pour écrire la table des matières.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si nécessaire, ajoutez des points de montage.

ANR4963E	Echec de l'écriture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>. Voir les messages précédents.
-----------------	---

Explication

Le serveur met fin à la création d'une table des matières pour le poste indiqué en raison d'une erreur survenue précédemment.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages générés précédemment pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour consulter le journal des activités et rechercher les messages, lancez la commande QUERY ACTLOG. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR4964I	La récupération d'espace a supprimé <i>nombre de volumes</i> volumes WORM FILE pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>.
-----------------	--

Explication

Au cours du processus de récupération sur le pool de stockage indiqué, le serveur a supprimé le nombre indiqué de volumes WORM FILE vides dont la date de conservation est dépassée.

Réaction du système

L'exécution de la récupération et du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4965E	<i>opération terminée</i> pour le pool de stockage <i>nom du pool de stockage</i>. L'espace disponible dans la base de données est insuffisant.
-----------------	--

Explication

La base de données ne possède pas suffisamment d'espace sur le serveur lors du processus indiqué pour le pool de stockage spécifié.

Réaction du système

La migration ou la récupération, ou encore l'opération spécifiée dans le message est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter la quantité d'espace de base de données disponible sur le serveur, exécutez la commande `EXTEND DBSPACE` afin d'ajouter un ou plusieurs répertoires à la base de données.

ANR4966E ***opération terminée pour le pool de stockage nom du pool de stockage ; espace de journal de reprise insuffisant.***

Explication

La base de données ne possède pas suffisamment d'espace de journal de reprise sur le serveur lors du processus indiqué pour le pool de stockage spécifié.

Réaction du système

La migration ou la récupération, ou encore l'opération spécifiée dans le message est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Pour augmenter l'espace réservé au journal qui est disponible sur le serveur, évaluez les répertoires et les systèmes de fichiers qui sont affectés aux options `ACTIVELOGDIRECTORY`, `ARCHIVELOGDIRECTORY` et `ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY` dans le fichier `dsmserv.opt`. Une condition de dépassement de l'espace réservé au journal risque de se produire car l'emplacement `ACTIVELOGDIRECTORY` est saturé.

Sinon, cette condition peut se produire si l'emplacement `ACTIVELOGDIRECTORY` comporte des fichiers journaux qui ne sont plus actifs et ne peuvent être archivés dans les emplacements `ARCHIVELOGDIRECTORY` et `ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY`. Si nécessaire, spécifiez un répertoire plus important pour les options `ARCHIVELOGDIRECTORY` ou `ARCHFAILOVERLOGDIRECTORY` du fichier `dsmserv.opt` puis redémarrez le serveur.

ANR4967W ***Le volume WORM FILE nom du volume expiré contient encore des données valides ; ces données ne seront pas protégées.***

Explication

Lors de la récupération d'espace, le serveur a détecté que la période de conservation du volume `WORM FILE` indiqué a expiré, mais que le volume contient encore

des données valides. Les données du volume ne seront pas protégées.

Réaction du système

La récupération continue.

Action de l'utilisateur

Examinez les journaux d'activité du serveur pour savoir pourquoi la récupération ne transfère pas les données valides dans un autre volume `WORM FILE` pour les protéger.

ANR4968W ***La récupération a échoué sur le volume WORM de type FILE nom du volume.***

Explication

Au cours d'une récupération d'espace, le serveur n'a pas pu déplacer les fichiers depuis le volume `WORM FILE` indiqué. Les fichiers de ce volume risquent de ne pas être protégés si la période de récupération est dépassée.

Réaction du système

La récupération se poursuit sur d'autres volumes.

Action de l'utilisateur

Examinez les journaux d'activité du serveur pour savoir pourquoi la récupération ne transfère pas les données valides dans un autre volume `WORM FILE` pour les protéger. Pour déterminer la date d'expiration de la période de récupération, lancez une commande `QUERY VOLUME` sur le volume indiqué.

ANR4969W ***Echec de la conversion de la page de codes du serveur en UTF-8. Vérifiez que la page de codes et les outils UTF-8 sont installés pour votre système d'exploitation.***

Explication

La conversion des résultats de la commande depuis la page de codes du serveur en UTF-8 a échoué. Cela peut être dû à des erreurs de l'outil de conversion du système d'exploitation ou à l'absence d'outil de conversion de la page de codes. Le serveur va tenter de résoudre le problème, mais cela peut entraîner l'affichage de caractères illisibles ou l'absence de sortie sur les interfaces Web qui utilisent l'API d'administration. Consultez les informations relatives à la prise en charge des langues dans le système d'exploitation pour savoir comment installer la page de codes UTF-8, la prise en charge de l'outil de conversion et la prise en charge `ICONV`.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution sans convertir la sortie de la commande de la page de codes du serveur en UTF-8.

Action de l'utilisateur

Installez la prise en charge de la page de codes UTF-8 sur le système d'exploitation. Il suffit généralement d'installer les paramètres régionaux UTF-8 de votre langue.

ANR4970E	Commande d'audit : date de conservation de récupération incorrecte ou manquante pour le volume WORM FILE <i>nom du volume</i> ; exécutez AUDIT VOLUME FIX=YES pour correction.
-----------------	---

Explication

Le processus d'audit indiqué détecte un volume de stockage WORM de type FILE pour lequel la date de conservation de récupération est manquante ou incorrecte. Pour corriger cette date, émettez la commande AUDIT VOLUME avec FIX=YES pour le volume indiqué. Au cours du traitement de cette commande, le serveur établira une interface avec le serveur de fichiers Network Appliance pour obtenir la date de conservation du volume de journal SnapLock afin de corriger la date manquante ou incorrecte.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande AUDIT VOLUME en indiquant FIX=YES afin que la date de conservation de la récupération puisse être créée ou corrigée.

ANR4971E	Commande d'audit : date de conservation de récupération incorrecte ou manquante pour le volume WORM FILE <i>nom du volume</i>. La date de conservation de récupération va être créée ou corrigée.
-----------------	--

Explication

Le processus d'audit indiqué détecte un volume de stockage WORM de type FILE pour lequel la date de conservation de récupération est manquante ou incorrecte. Comme vous avez précisé FIX=YES, la date va être créée ou corrigée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4972I	Commande : migration non terminée pour le pool de stockage <i>nom du pool</i>.
-----------------	---

Explication

La migration n'est pas nécessaire pour le pool de stockage indiqué pour l'une des raisons suivantes :

- Le plafond de migration (pourcentage) est défini sur 100 pour empêcher la migration.
- Si le pool de stockage indiqué utilise un disque à accès direct ou à accès séquentiel, la capacité d'utilisation des données est inférieure au seuil bas de migration.
- Si le pool de stockage indiqué utilise une bande ou un support optique, le rapport volumes contenant des données/nombre total de volumes dans le pool de stockage est inférieur au seuil bas de migration.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois que la migration est nécessaire pour le pool.

ANR4973I	Commande : récupération non autorisée pour le pool de stockage <i>nom du pool</i>.
-----------------	---

Explication

Le seuil supérieur de récupération (pourcentage) est fixé à 100 pour empêcher la récupération du pool de stockage spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois que la migration est nécessaire pour le pool.

ANR4974W	Annulation de l'écriture d'une table des matières pour le poste <i>nom du poste</i>, espace fichier <i>nom de l'espace fichier</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à la création d'une table des matières pour le poste indiqué en raison de l'annulation du processus.

Réaction du système

La création de la table des matières est arrêtée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4975E	Aucun port TCP n'est disponible pour la sauvegarde à partir d'un poste NAS vers le serveur.
-----------------	--

Explication

Impossible au serveur de configurer un port TCP/IP afin d'être utilisé pour une opération de sauvegarde ou de restauration à partir des postes NAS et du serveur ou vers des postes NAS et vers le serveur. Le serveur utilise la plage de ports définie par l'option NDMPPORTRANGE. Si aucun de ces ports ne peut être configuré afin d'être utilisé, les sauvegardes ou les restaurations à partir des postes NAS et des pools de stockage natifs du serveur ou vers les postes NAS et les pools de stockage natifs du serveur échouent. Si l'option NDMPPORTRANGE n'est pas définie, le serveur utilise des ports temporaires (des ports attribués par le système d'exploitation à partir d'un pool dynamique). Si le système est à court de ports utilisables, les opérations à partir des postes NAS et des pools de stockage natifs du serveur ou vers les postes NAS et les pools de stockage natifs du serveur échouent.

Réaction du système

L'opération est abandonnée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Des utilitaires spécifiques en cours d'exécution, ex. netstat, peuvent être utilisés pour examiner les ports occupés. Il sera peut-être nécessaire de définir l'option NDMPPORTRANGE (qui requiert le redémarrage du serveur) afin de fournir suffisamment de ports.

ANR4976W	La classe d'unités <i>DevClassName</i> est différente de la classe d'unités <i>DevClassName</i> définie pour le poste de sauvegarde du serveur \$ _TSMDBMGR_\$.
-----------------	---

Explication

La classe d'unités de cette commande est différente de celle définie dans le poste de sauvegarde du serveur.

Réaction du système

Le serveur traitera toujours la commande.

Action de l'utilisateur

ANR4977E	Le conteneur <i>nom du conteneur</i> n'a pu être trouvé dans aucun pool de stockage.
-----------------	---

Explication

Le conteneur spécifié n'existe dans aucun pool de stockage.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de conteneur valide.

ANR4978E	Impossible d'ouvrir le conteneur <i>nom du conteneur</i>.
-----------------	--

Explication

Le conteneur spécifié n'existe pas dans le système de fichiers et n'a pas pu être ouvert.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de conteneur valide.

ANR4980I	Le processus de protection de pool de stockage pour <i>nom du pool de stockage</i> sur le serveur <i>ce serveur</i> vers <i>nom du pool de stockage</i> sur le serveur <i>autre serveur</i> est terminé. Extensions protégées : <i>nombre d'extensions protégées</i> sur <i>extensions à protéger</i>. Extensions dont la protection a échoué : <i>extensions dont la protection a échoué</i>. Extensions supprimées :
-----------------	---

nombre d'extensions supprimées sur extensions à supprimer. Quantité protégée : quantité protégée sur quantité à protéger. Quantité en échec : quantité transférée. Quantité transférée : quantité transférée. Temps écoulé : temps écoulé.

Explication

Le processus de protection de pool de stockage est terminé. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions protégées : Nombre d'extensions dont la protection a abouti par le biais de leur liaison à des extensions correspondantes sur le serveur cible.
- Extensions dont la protection a échoué : extensions qui n'ont pas été protégées lors du processus de protection sur le serveur cible.
- Extensions supprimées : Nombre d'extensions dont la suppression sur le serveur cible a abouti car elles n'existaient pas sur le serveur source ou elles étaient endommagées sur le serveur cible et devaient être renvoyées.
- Quantité protégée : Nombre d'octets dont la protection a abouti par le biais de leur liaison à des extensions correspondantes sur le serveur cible.
- Quantité en échec : Nombre d'octets dont la protection n'a pas abouti. Pour plus d'informations, voir les messages précédents.
- Quantité transférée : Nombre d'octets envoyés au serveur cible au cours de ce processus. Cette quantité peut être inférieure à la quantité protégée lorsque des extensions existent déjà sur le serveur cible ou lorsque la compression est activée.
- Temps écoulé : Durée d'exécution du processus.

ANR4981I **La prévisualisation de la protection du pool de stockage nom du pool de stockage sur le serveur ce serveur vers nom du pool de stockage sur le serveur autre serveur est terminée. Extensions à protéger : extensions à protéger. Extensions à supprimer : extensions supprimées. Quantité à protéger : quantité protégée.**

Explication

Le processus de prévisualisation de la protection du pool de stockage est terminé. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions à protéger : Nombre d'extensions qui doivent être protégées par le biais d'une liaison à des extensions correspondantes sur le serveur cible.
- Extensions à supprimer : Nombre d'extensions qui doivent être supprimées car elles n'existent pas sur le serveur source.
- Quantité à protéger : Nombre d'octets qui doivent être protégés par le biais d'une liaison à des extensions correspondantes sur le serveur cible.

ANR4982I **Le processus de réparation du pool de stockage pour nom du pool de stockage sur le serveur ce serveur à partir de nom du pool de stockage sur le serveur autre serveur est terminé. Extensions réparées : nombre d'extensions réparées sur extensions à réparer. Extensions en échec : extensions en échec. Extensions ignorées : extensions ignorées. Quantité réparée : quantité réparée sur quantité à réparer. Quantité en échec : quantité en échec. Quantité ignorée : quantité ignorée. Temps écoulé : temps écoulé.**

Explication

Le processus de réparation du pool de stockage est terminé. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions réparées : indique le nombre d'extensions dont la réparation a abouti.
- Extensions en échec : indique le nombre d'extensions dont la réparation a échoué.
- Extensions ignorées : indique le nombre d'extensions ignorées.
- Quantité réparée : indique le nombre d'octets dont la réparation a abouti.
- Quantité en échec : indique le nombre d'octets dont la réparation a échoué.
- Quantité ignorée : indique le nombre d'octets qui ont été ignorés.
- Temps écoulé : indique la durée d'exécution du processus.

ANR4983I **La prévisualisation de la réparation du pool de stockage nom du pool de stockage sur le serveur ce serveur à partir de nom du pool de stockage sur le serveur autre serveur est terminée. Extensions à réparer : extensions**

**réparées. Quantité à réparer :
quantité réparée.**

**lecture d'une extension de
données.**

Explication

Le processus de réparation du pool de stockage est terminé en mode Aperçu. Les informations contenues dans le message sont décrites ci-dessous :

- Extensions à réparer : indique le nombre d'extensions à réparer.
- Quantité à réparer : indique le nombre d'octets à réparer.

ANR4984E **Le conteneur *nom de conteneur* est introuvable dans le pool de stockage *nom de pool de stockage*.**

Explication

Le conteneur spécifié n'existe pas dans le pool de stockage indiqué.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de conteneur valide.

ANR4985W **Cette commande supprimera les fichiers de données associés à des extensions de données endommagées dans le pool de stockage *nom du pool de stockage*.**

Explication

L'exécution d'une commande AUDIT CONTAINER supprimera les fichiers de données qui dépendent d'extensions de données résidant sur des conteneurs endommagés.

Réaction du système

Le système demande à l'administrateur s'il veut continuer.

Action de l'utilisateur

Entrez 'Y' pour effectuer l'audit des conteneurs ou 'N' pour arrêter le processus.

ANR4992W **Commande d'audit a rencontré une erreur d'E-S pour le conteneur *nom du conteneur* dans le pool de stockage de conteneur *pool de stockage* lors de la tentative de**

Explication

La commande AUDIT CONTAINER a rencontré une erreur d'E-S pour le conteneur spécifié lors de la tentative de lecture d'une extension de données. L'extension de données sera marquée comme endommagée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Essayez d'identifier l'erreur d'E-S et de la corriger. Vérifiez que l'unité physique du conteneur fonctionne correctement et que le conteneur est utilisable.

ANR4993W **Processus d'audit de conteneur arrêté pour le conteneur *nom de conteneur* - processus annulé.**

Explication

Lors du traitement d'une commande AUDIT CONTAINER pour le conteneur indiqué, le processus effectuant l'audit a été annulé.

Réaction du système

La commande AUDIT CONTAINER est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR4994E **La requête visant à déterminer si le volume *nom du volume* est contenu dans la bibliothèque *nom de la bibliothèque* a échoué.**

Explication

Une tentative visant à déterminer si le volume indiqué était contenu dans la bibliothèque spécifiée a échoué. Il se peut que la bibliothèque soit hors ligne ou que le gestionnaire de bibliothèque soit arrêté dans un environnement de partage de bibliothèque.

Réaction du système

L'opération requise a échoué.

Action de l'utilisateur

Relancez la requête dès que la bibliothèque est de nouveau en ligne ou que le gestionnaire de

bibliothèque est en cours d'exécution dans un environnement de partage de bibliothèque.

ANR5001I **Le processus de commande *Update Stgpool*dir (Access=Destroyed) a démarré pour le répertoire de pool de stockage *nom_répertoire_pool_stockage* (ID processus *ID_processus*).**

Explication

Suite à une commande UPDATE STGPOOLDIR lancée pour le répertoire de pool de stockage affiché avec access=destroyed, le processus dont l'ID apparaît sur l'écran a commencé la mise à jour du répertoire de pool de stockage.

Réaction du système

L'accès au répertoire de pool de stockage est défini sur Détruit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR5023W **Les archives de collecte de données du composant servermon occupent plus de *pourcentage* % de l'espace base de données du serveur.**

Explication

Si les archives de collecte de données utilisent une grande part de l'espace disponible, cela pourrait avoir des répercussions sur les opérations du serveur IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le problème d'espace insuffisant pour la base de données pourrait entraîner l'échec ou le blocage des opérations.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, effectuez l'une des actions suivantes :

- - Ajoutez de l'espace aux systèmes de fichiers sur lesquels résident les fichiers de base de données du serveur.
- - Libérez de l'espace sur les systèmes de fichiers ou les disques où se trouvent les fichiers de base de données du serveur.

ANR5024W **Le composant servermon, utilisé pour surveillance du serveur et génération de données pour procédures analytiques et identification et résolution des problèmes, n'est pas opérationnel.**

Explication

Servermon n'est pas en opération ou est bloqué en raison d'un problème avec un fichier de sortie. Le problème survient lorsqu'un fichier de sortie est renommé avec une extension de fichier .done alors qu'un autre fichier avec cette extension existe.

Réaction du système

L'opération du serveur se poursuit, mais le composant servermon n'est pas disponible pour collecter des données. Si des erreurs surviennent dans l'environnement système, il se peut que vous n'ayez pas suffisamment de données pour analyser les erreurs.

Action de l'utilisateur

Redémarrez le composant servermon :

- - Pour redémarrer servermon sur des systèmes d'exploitation IBM AIX ou Linux, lancez le fichier exécutable servermon.
- - Pour redémarrer servermon sur des systèmes d'exploitation Microsoft Windows, lancez le fichier exécutable servermon.exe.

ANR5025E **Commande : Les données du pool de stockage *nom du pool de stockage* ne sont pas protégées dans le pool de stockage *nom du pool de stockage cible* sur le serveur *nom du serveur cible*.**

Explication

Le pool de stockage spécifié n'a pas été protégé par le serveur cible de réplication.

Réaction du système

Les opérations du système continuent, mais le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

1. Si vous n'avez pas encore spécifié de serveur de réplication cible, émettez la commande SET REPLSERVER pour spécifier le serveur de réplication cible qui sera utilisé pour protéger le pool de stockage. Le nom spécifié dans la commande SET REPLSERVER doit être associé à une définition de serveur valide. 2.

Exécutez la commande PROTECT STGPOOL avec une valeur TYPE=REPLSERVER pour le pool de stockage spécifié. Par exemple, si le pool de stockage source s'appelle POOL1, émettez la commande suivante : protect stgpool pool1 type=replserver Cette commande permet de restaurer le paramètre de protection sur le pool de stockage spécifié. 3. Réémettez la commande qui a échoué précédemment.

ANR5027I	Le service qui est associé à l'agent d'objets <i>nom_agent</i> doit être supprimé. Pour ce faire, exécutez la commande suivante : <i>nom_script</i>
-----------------	--

Explication

Le service utilisé pour le fonctionnement du serveur agent d'objets n'est plus nécessaire, car ce serveur a été supprimé.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

Pour arrêter et supprimer le service de ce serveur agent d'objets, exécutez le script avec le fichier de configuration en utilisant les privilèges administratifs ou root.

ANR6200I	<i>Nom de commande : audit de compression de niveau niveau d'audit de compression</i> lancé comme processus <i>ID de processus</i>.
-----------------	--

Explication

Un audit de compression au niveau spécifié a été démarré en tant que processus de serveur d'arrière-plan avec l'identificateur de processus signalé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. L'audit d'arrière-plan tente d'identifier les fichiers du client qui peuvent être affectés par le problème de compression.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6201I	<i>Nom de commande : audit de compression de niveau niveau d'audit de compression</i> lancé comme processus d'arrière-plan <i>ID de processus</i>.
-----------------	---

Explication

Un audit de compression au niveau spécifié a été démarré en tant que processus de serveur d'arrière-plan avec l'identificateur de processus signalé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. L'audit d'arrière-plan tente d'identifier les fichiers du client qui peuvent être affectés par le problème de compression.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6202I	<i>Nom de commande : vérification des candidats du dernier audit.</i>
-----------------	--

Explication

Un audit de compression a été démarré pour vérifier les candidats du fichier client qui ont été identifiés dans un audit de compression précédent. Le processus de vérification élimine les candidats à la compression que la règle en vigueur sur le serveur considère comme arrivés à expiration.

Réaction du système

L'opération d'audit se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6203I	<i>Nom de commande : lancement de l'audit de compression de niveau niveau d'audit pour qualifier les entrées de la liste des candidats.</i>
-----------------	--

Explication

Un audit de compression commence à vérifier les candidats pour le niveau d'audit spécifié à partir de la liste des candidats. Les fichiers client qui ont été identifiés comme candidats à la compression à un niveau inférieur seront testés, sous réserve des conditions indiquées pour la commande.

Réaction du système

L'opération d'audit se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION. La commande QUERY PROCESS permet de contrôler l'avancement de l'opération d'audit.

ANR6204I ***Nom de commande : le processus ID de processus, audit niveau d'audit , a pris fin normalement - fichiers de compression suspectés = nombre total de fichiers de compression suspectés.***

Explication

Un audit de compression s'est terminé et signale le nombre total de fichiers client suspects qui ont été trouvés.

Réaction du système

L'opération d'audit est terminée.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION.

ANR6205I ***Nom de commande : pour le processus ID de processus : suite de l'audit de compression de niveau 1 avec l'objet numéro d'ordre supérieur de l'ID d'objet.numéro d'ordre inférieur de l'ID d'objet.***

Explication

Un audit de compression de niveau 1 est lancé pour vérifier si le problème de compression survenu sur le client affecte des fichiers client. Etant donné qu'un audit de niveau 1 a déjà eu lieu, cet audit reprendra à partir de là où s'est arrêté le précédent audit, en commençant par l'objet dont l'identificateur est indiqué.

Réaction du système

L'opération d'audit se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION. La commande QUERY PROCESS permet de contrôler l'avancement de l'opération d'audit.

ANR6206I ***Nom de commande : le processus ID de processus : démarrage de l'audit de compression de niveau 1 à la base.***

Explication

Un audit de compression de niveau 1 est lancé pour vérifier si le problème de compression survenu sur le client affecte des fichiers client. L'audit commence avec le premier fichier client trouvé sur le serveur, même si de précédents audits de niveau 1 ont été exécutés.

Réaction du système

L'opération d'audit se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION. La commande QUERY PROCESS permet de contrôler l'avancement de l'opération d'audit.

ANR6207I ***Nom de commande : processus ID de processus : l'analyse de niveau niveau d'audit a détecté un fichier candidat nom d'objet de niveau supérieur nom d'objet de niveau inférieur dans l'espace fichiers nom de l'espace fichiers client pour le poste nom du poste client.***

Explication

Un audit de compression a détecté un fichier candidat au niveau d'audit spécifié. Le nom du poste client, de l'espace fichiers et du fichier sont affichés. Ce message est généré chaque fois qu'un fichier candidat est détecté lors d'un audit de compression qui a été démarré avec le paramètre VERBOSE=YES.

Réaction du système

L'opération d'audit se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION. La commande QUERY PROCESS permet de contrôler l'avancement de l'opération d'audit.

ANR6208I ***Nom de commande : le processus ID de processus a été annulé - nombre de fichiers candidats fichiers candidats ont été détectés sur nombre de fichiers examinés fichiers examinés avant l'annulation.***

Explication

Une opération d'audit de compression a été annulée avec la commande CANCEL PROCESS avant la fin du processus. Le nombre de fichiers candidats qui ont été trouvés avant l'annulation est affiché.

Réaction du système

L'opération d'audit prend fin.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez relancer l'audit de compression avec la commande AUDIT COMPRESSION. Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION.

ANR6209I	<i>Nom de commande : processus ID de processus : l'audit de niveau niveau d'audit a été exécuté normalement - nombre de fichiers candidats fichiers candidats ont été trouvés sur nombre de fichiers examinés fichiers examinés.</i>
-----------------	---

Explication

Une opération d'audit de compression a abouti. Le nombre de fichiers candidats qui ont été trouvés est affiché.

Réaction du système

L'opération d'audit prend fin.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION.

ANR6210I	<i>Nom de commande : processus ID de processus : l'audit de niveau niveau d'audit a été exécuté normalement - nombre de fichiers candidats fichiers candidats ont été trouvés.</i>
-----------------	---

Explication

Une opération d'audit de compression a abouti. Le nombre de fichiers candidats qui ont été trouvés est affiché.

Réaction du système

L'opération d'audit prend fin.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION.

ANR6211I	<i>Nom de commande : processus ID de processus : l'analyse de niveau niveau d'audit a détecté le fichier candidat nom d'objet dans l'espace fichiers nom de l'espace fichiers client du poste nom du poste client.</i>
-----------------	---

Explication

Un audit de compression a détecté un fichier candidat au niveau d'audit spécifié. Le nom du poste client, de l'espace fichiers et du fichier sont affichés. Ce message est généré chaque fois qu'un fichier candidat est détecté lors d'un audit de compression qui a été démarré avec le paramètre VERBOSE=YES.

Réaction du système

L'opération d'audit se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION. La commande QUERY PROCESS permet de contrôler l'avancement de l'opération d'audit.

ANR6212I	<i>Nom de commande : processus ID de processus : l'analyse de niveau niveau d'audit a supprimé le niveau niveau du candidat du fichier candidat nom d'objet dans l'espace fichiers nom de l'espace fichiers client du poste nom du poste client du statut du candidat.</i>
-----------------	---

Explication

Un audit de compression au niveau spécifié a éliminé un fichier candidat par le biais d'une analyse approfondie. Le nom du poste client, de l'espace fichiers et du fichier sont affichés. Ce message est généré chaque fois qu'un fichier candidat est éliminé lors d'un audit de compression qui a été démarré avec le paramètre VERBOSE=YES.

Réaction du système

L'opération d'audit se poursuit.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION. La commande QUERY PROCESS permet de contrôler l'avancement de l'opération d'audit.

ANR6213I	<i>Nom de commande : le processus ID de processus a été exécuté normalement - nombre de fichiers promus fichiers candidats ont été promus candidats au niveau niveau d'audit, nombre de fichiers éliminés ont été éliminés en tant que candidats, et nombre de fichiers expirés candidats ont été éliminés car ils sont arrivés à expiration sur le serveur.</i>
-----------------	---

Explication

Une opération d'audit de compression a été annulée avec la commande CANCEL PROCESS avant la fin du processus. Le nombre de fichiers candidats qui ont été promus et éliminés comme candidats à ce niveau d'audit, et arrivés à expiration avant l'annulation est signalé.

Réaction du système

L'opération d'audit prend fin.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez relancer l'audit de compression avec la commande AUDIT COMPRESSION. Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION.

ANR6214I	<i>Nom de commande : le processus ID de processus a été annulé - nombre de fichiers promus fichiers candidats ont été promus candidats au niveau niveau d'audit, nombre de fichiers éliminés ont été éliminés en tant que candidats, et nombre de fichiers expirés candidats ont été éliminés car ils sont arrivés à expiration sur le serveur.</i>
-----------------	--

Explication

Une opération d'audit de compression a abouti. Le nombre de fichiers candidats qui ont été promus et éliminés comme candidats à ce niveau d'audit, et arrivés à expiration est signalé.

Réaction du système

L'opération d'audit prend fin.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION.

ANR6215I	<i>Nom de commande : la sauvegarde du fichier nom d'objet de niveau supérieur nom d'objet de niveau inférieur dans l'espace fichiers nom de l'espace fichiers client du poste nom du poste client n'a pas pu être activée.</i>
-----------------	---

Explication

Il est impossible de mettre en oeuvre la sauvegarde du fichier spécifié avec la commande FORCE BACKUP. Ce fichier a été sauvegardé par un client API ou un client ADSM version 2 ou ultérieure.

Réaction du système

L'opération de sauvegarde imposée continue, l'état de l'enregistrement de compression pour ce fichier est mis à jour.

Action de l'utilisateur

Si le fichier a été sauvegardé avec la version 2, ou suivante, du client, vous pouvez supprimer cette entrée de la liste des candidats avec la commande REMOVE COMPRESSION. Si le fichier a été sauvegardé via un client API, notifiez le propriétaire du client afin qu'il sauvegarde à nouveau ce fichier. Ne supprimez cette entrée que lorsqu'elle est devenue "inactive".

ANR6220I	<i>Lancement de l'opération de suppression de compression en tant que processus ID de processus.</i>
-----------------	---

Explication

Une opération de suppression de fichiers comprimés a été lancée comme processus de serveur d'arrière-plan avec l'identificateur indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6221I **Lancement de l'opération de sauvegarde forcée en tant que processus *ID de processus*.****Explication**

Une opération de sauvegarde imposée a été lancée comme processus de serveur d'arrière-plan avec l'identificateur indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6222I ***Nom de commande* : le processus *ID de processus* a été annulé - nombre de fichiers ont été traités avant l'annulation.****Explication**

Le processus indiqué a été annulé avant la fin. Ce message affiche le nombre de fichiers qui ont été traités avant l'annulation de l'opération.

Réaction du système

Le processus est interrompu.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez relancer de nouveau l'opération en exécutant de nouveau la commande indiquée.

ANR6223I **La suppression du processus de compression *ID de processus* est terminée - nombre de fichiers ont été supprimés.****Explication**

Le processus indiqué est terminé. Toutes les références de la base de données ont été supprimées pour le nombre de fichiers indiqué.

Réaction du système

Le processus est interrompu.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6224I **Le processus de sauvegarde imposée *ID de processus* est terminé - nombre de fichiers ont été marqués.****Explication**

Le processus indiqué est terminé. Les fichiers indiqués ont été marqués pour une sauvegarde imposée. Ces fichiers seront sauvegardés dans le cadre de la prochaine sauvegarde incrémentale.

Réaction du système

Le processus est interrompu.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6225I **Le fichier *identificateur* a été supprimé car il est soupçonné d'être à l'origine des erreurs de compression.****Explication**

Le fichier associé à l'identificateur spécifié a été supprimé des informations sur la base de données relatives aux fichiers générant de possibles erreurs de compression. Les autres informations de la base de données relatives au fichier ne sont pas affectées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6226I ***Nom de commande* : lancé comme processus d'arrière-plan *ID processus*.****Explication**

Une opération de nettoyage des fichiers comprimés a été lancée pour supprimer les informations relatives au candidat à la compression et les entrées de la base de données temporaire dans la base de données du serveur. Les fichiers client ne sont pas affectés par cette opération.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

La commande CANCEL PROCESS permet d'annuler l'opération de nettoyage des fichiers comprimés. La commande QUERY PROCESS permet de demander le statut de l'opération.

ANR6227I **L'opération nom de processus de nettoyage démarre en tant que processus ID de processus.**

Explication

Une opération de nettoyage des fichiers comprimés a été lancée pour supprimer les informations relatives au candidat à la compression et les entrées de la base de données temporaire dans la base de données du serveur. Les fichiers client ne sont pas affectés par cette opération.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

La commande CANCEL PROCESS permet d'annuler l'opération de nettoyage des fichiers comprimés. La commande QUERY PROCESS permet de demander le statut de l'opération.

ANR6228W **Nom du processus de nettoyage : le processus ID de processus a été annulé - l'opération de nettoyage est inachevée.**

Explication

Une opération de nettoyage des fichiers comprimés a été annulée avant qu'elle ait abouti.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

La commande CLEANUP COMPRESSION permet de relancer l'opération de nettoyage.

ANR6229I **Nom du processus de nettoyage : le processus ID de processus a été exécuté normalement.**

Explication

Une opération de nettoyage des fichiers comprimés a abouti.

Réaction du système

Le processus de nettoyage prend fin.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6300E **Nom de commande : mémoire du serveur insuffisante pour exécuter l'opération.**

Explication

Le programme de test de compression ne peut pas continuer car la mémoire disponible sur le serveur est insuffisante.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Augmentez le volume de la mémoire sur le serveur en augmentant la taille de la région du serveur, la taille de la machine virtuelle, l'espace de pagination disponible sur le système, le volume du fichier d'échange, selon la plateforme sur laquelle s'exécute le serveur. Vous pouvez également libérer de la mémoire en limitant l'activité sur le serveur (sessions, migration et autres opérations) lorsque cette opération est en cours de traitement.

ANR6301E **Nom de commande : niveau incorrect spécifié. Relancez la commande avec un paramètre LEVEL associé à la valeur 1 ou 2.**

Explication

Un paramètre LEVEL= incorrect a été spécifié avec la commande.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un paramètre LEVEL associé à la valeur 1 ou 2.

ANR6302E **Nom de commande : le processus ID de processus a échoué - nombre de fichiers candidats fichiers candidats ont été détectés sur nombre de fichiers examinés fichiers examinés avant l'échec.**

Explication

Une opération d'audit de compression a échoué avant la fin. Le nombre de fichiers candidats qui ont été trouvés avant l'échec est affiché.

Réaction du système

L'opération d'audit prend fin.

Action de l'utilisateur

Afin de déterminer l'origine de l'erreur, contrôlez le message qui apparaît avant ce message sur la console du serveur ou dans le journal des activités. Si l'erreur peut être corrigée, réexécutez l'audit de compression. Si vous ne pouvez pas identifier ni corriger l'erreur, contactez le service d'assistance technique. Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION.

ANR6303E	<i>Nom de commande : le processus ID de processus a échoué - nombre de fichiers promus fichiers candidats ont été promus candidats au niveau niveau d'audit, nombre de fichiers éliminés ont été éliminés en tant que candidats, et nombre de fichiers expirés candidats ont été éliminés car ils sont arrivés à expiration sur le serveur.</i>
-----------------	--

Explication

Une opération d'audit de compression a échoué avant la fin. Le nombre de fichiers candidats qui ont été promus et éliminés comme candidats à ce niveau d'audit, et arrivés à expiration avant l'échec de l'audit est signalé.

Réaction du système

L'opération d'audit prend fin.

Action de l'utilisateur

Afin de déterminer l'origine de l'erreur, contrôlez le message qui apparaît avant ce message sur la console du serveur ou dans le journal des activités. Si l'erreur peut être corrigée, réexécutez l'audit de compression. Si vous ne pouvez pas identifier ni corriger l'erreur, contactez le service d'assistance technique. Vous pouvez afficher la liste des candidats à la compression à l'aide de la commande QUERY COMPRESSION.

ANR6304E	<i>Nom de commande : La commande indiquée ne peut être traitée que si un audit de compression est effectué.</i>
-----------------	--

Explication

La commande indiquée ne peut être traitée que si un audit de compression est effectué via la commande AUDIT COMPRESSION.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande AUDIT COMPRESSION, puis relancez l'opération.

ANR6305E	<i>Nom de commande : le fichier identificateur n'est pas un fichier suspect d'avoir provoqué des erreurs de compression.</i>
-----------------	---

Explication

Le fichier dont l'identificateur est spécifié n'est pas répertorié dans la base de données en tant que fichier suspect d'avoir provoqué des erreurs de compression. Le fichier ne peut pas être supprimé de la liste des suspects.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY COMPRESSION pour obtenir l'identificateur correct du fichier à supprimer.

ANR6306E	<i>Nom du processus de nettoyage : le processus ID de processus a échoué en raison d'une erreur du serveur - l'opération de nettoyage est inachevée.</i>
-----------------	---

Explication

Une opération de nettoyage des fichiers comprimés a échoué avant la fin.

Réaction du système

Le processus de nettoyage prend fin.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages qui apparaissent sur la console du serveur ou dans le journal des activités du serveur antérieures à ce message pour déterminer l'origine de l'erreur. Si vous pouvez identifier et corriger l'erreur, relancez l'opération de nettoyage avec la commande CLEANUP COMPRESSION. Si l'erreur ne peut pas être corrigée, contactez le service d'assistance technique.

ANR6600E	<i>Commande : nom de machine incorrect - nom de machine.</i>
-----------------	---

Explication

Le nom de machine indiqué dans la commande est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de machine valide.

ANR6601E	Commande : les informations de description comportent plus de longueur maximale caractères.
-----------------	--

Explication

La longueur de la description indiquée dans la commande dépasse le nombre maximal de caractères autorisés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une description valide.

ANR6602E	Commande : le nom de fichier d'instructions de reprise comporte plus de longueur maximale caractères.
-----------------	--

Explication

La longueur du nom du fichier d'instructions de reprise indiqué dans la commande dépasse le nombre maximal de caractères autorisés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de fichier d'instructions de reprise valide.

ANR6603E	Commande : le nom de fichier de caractéristiques comporte plus de longueur maximale caractères.
-----------------	--

Explication

La longueur du nom du fichier de caractéristiques indiqué dans la commande dépasse le nombre maximal de caractères autorisés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de fichier de caractéristiques valide.

ANR6604E	Commande : identificateur de génération incorrect - génération.
-----------------	--

Explication

L'identificateur de bâtiment indiqué dans la commande est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un identificateur de bâtiment valide.

ANR6605E	Commande : identificateur de niveau incorrect - niveau.
-----------------	--

Explication

L'identificateur d'étage indiqué dans la commande est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un identificateur d'étage valide.

ANR6606E	Commande : identificateur de salle incorrect - salle.
-----------------	--

Explication

L'identificateur de salle indiqué dans la commande est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un identificateur de salle valide.

ANR6607E	Commande : la machine nom de machine est déjà défini.
-----------------	--

Explication

La machine indiquée dans la commande est déjà définie sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un autre nom de machine.

ANR6608E	<i>Commande : une machine hébergeant un serveur est déjà définie.</i>
-----------------	--

Explication

Le paramètre ADMSERVER=YES indiqué dans la commande est incorrect, une autre machine ayant déjà été définie avec ce paramètre. Une seule machine peut être définie comme hébergeant un serveur sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande sans indiquer le paramètre ADMSERVER=YES.

ANR6609I	<i>La machine nom de machine a été définie.</i>
-----------------	--

Explication

Une commande DEFINE MACHINE a ajouté la machine requise sur le serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6610E	<i>Commande : nom de support de reprise non valide - nom de support de reprise.</i>
-----------------	--

Explication

Le nom de support de reprise indiqué dans la commande est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez un nom de support de reprise valide.

ANR6611E	<i>Commande : les informations d'emplacement comportent plus de longueur maximale caractères.</i>
-----------------	--

Explication

La longueur des informations de site indiquées dans la commande dépasse le nombre maximal de caractères autorisés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un emplacement valide.

ANR6612I	<i>La machine nom de machine a été mise à jour.</i>
-----------------	--

Explication

Une commande UPDATE MACHINE a mis à jour un ou plusieurs attributs de la machine.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6613I	<i>La machine nom de machine a été supprimée.</i>
-----------------	--

Explication

Une commande DELETE MACHINE a supprimé la machine indiquée sur le serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6614E	<i>Commande : la machine nom de machine n'est pas définie.</i>
-----------------	---

Explication

La machine indiquée dans la commande n'est pas définie sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une machine valide.

ANR6615E **Commande : impossible d'ouvrir le fichier d'entrée - nom de fichier.**

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir le fichier d'entrée indiqué dans la commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un fichier d'entrée figurant dans un système de fichiers accessible par le serveur.

ANR6616E **Commande : numéro de sequence non valide - numéro de sequence.**

Explication

Le numéro de séquence indiqué dans la commande est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un numéro de séquence valide.

ANR6617W **Commande : Le poste nom de poste n'est pas traité car il n'est pas enregistré.**

Explication

Le poste indiqué dans le message ne peut pas être traité car il n'est pas enregistré.

Réaction du système

Le poste indiqué n'est pas traité, mais vous pouvez préciser un autre poste.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un poste enregistré valide.

ANR6618E **Commande : aucun poste correspondant enregistré.**

Explication

Le poste indiqué dans la commande ne correspond à aucun poste enregistré sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un poste valide.

ANR6619I **Le poste nom de poste est associé à la machine nom de machine.**

Explication

Une commande DEFINE MACHNODEASSOCIATION a associé le poste indiqué à la machine spécifiée. Le poste *nom de poste* est associé à la machine *nom de machine*.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6620E **Commande : l'association machine-poste est déjà définie.**

Explication

L'association machine-poste indiquée dans la commande est déjà définie sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un poste valide.

ANR6621I **Le poste nom de poste est dissocié de la machine nom de machine.**

Explication

Une commande DELETE MACHNODEASSOCIATION a supprimé l'association indiquée sur le serveur. Le poste *nom de poste* n'est plus associé à la machine *nom de machine*.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6622E **Commande: support de reprise
nom de support de reprise non
défini.**

Explication

Le nom du support de reprise indiqué dans la commande n'est pas défini sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un support de reprise valide.

ANR6623W **Commande : La machine nom de
machine n'est pas traitée car elle
n'est pas définie.**

Explication

La machine indiquée dans le message n'est pas définie sur le serveur.

Réaction du système

La machine indiquée n'est pas traitée, mais vous pouvez préciser une autre machine.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une machine valide.

ANR6624E **Commande : aucune machine
correspondante définie.**

Explication

La machine indiquée dans la commande ne correspond à aucune machine définie sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une machine valide.

ANR6625I **La machine nom de machine est
associée au support de reprise
nom de support de reprise.**

Explication

Une commande DEFINE RECOVERYMEDIAMACHASSOCIATION a associé la machine indiquée au support de reprise spécifié. La machine *nom de machine* est associée au support de reprise *nom de support de reprise*.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6626E **Commande : l'association support
de reprise-machine est déjà
définie.**

Explication

L'association support de reprise-machine indiquée dans la commande est déjà définie sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une machine valide.

ANR6627I **La machine nom de machine est
dissociée du support de reprise
nom de support de reprise.**

Explication

Une commande DELETE RECOVERYMEDIAMACHASSOCIATION a supprimé l'association indiquée sur le serveur. La machine *nom de machine* n'est plus associée au support de reprise *nom de support de reprise*.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6628E **Commande : la liste de volumes comporte plus de longueur maximale caractères.**

Explication

La longueur de la liste de volumes indiquée dans la commande dépasse le nombre maximal de caractères autorisés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une liste de volumes valide.

ANR6629E **Commande : le nom de produit comporte plus de longueur maximale caractères.**

Explication

La longueur du nom du produit indiqué dans la commande dépasse le nombre maximal de caractères autorisés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de produit valide.

ANR6630E **Commande : les informations sur le produit comportent plus de longueur maximale caractères.**

Explication

La longueur des informations sur le produit indiquées dans la commande dépasse le nombre maximal de caractères autorisés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant des informations sur le produit valides.

ANR6631E **Commande : liste de volumes manquante pour le support de reprise d'amorçage.**

Explication

Il est impossible de définir le support de reprise d'amorçage sur le serveur si aucune liste de volumes n'est précisée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant la liste de volumes pour le support de reprise d'amorçage.

ANR6632I **Le support de reprise nom de support de reprise a été défini.**

Explication

Une commande DEFINE RECOVERYMEDIA a défini le support de reprise sur le serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6633I **Le support de reprise nom de support de reprise a été mis à jour.**

Explication

Une commande UPDATE RECOVERYMEDIA a mis à jour un ou plusieurs attributs du support de reprise.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6634I **Le support de reprise nom de support de reprise a été supprimé.**

Explication

Une commande DELETE RECOVERYMEDIA a supprimé le support de reprise indiqué sur le serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6635E **Commande: support de reprise
nom de support de reprise déjà
défini.**

Explication

Le support de reprise indiqué dans la commande est déjà défini sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un autre support de reprise.

ANR6636E **Commande : les caractéristiques
indiquées pour la machine nom de
machine comportent plus de
longueur maximale caractères.**

Explication

La longueur des caractéristiques indiquées dans la commande dépasse le nombre maximal de caractères autorisés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant des caractéristiques valides.

ANR6637E **Commande : les instructions de
reprise indiquées pour la machine
nom de machine comportent plus
de longueur maximale caractères.**

Explication

La longueur des instructions de reprise indiquées dans la commande dépasse le nombre maximal de caractères autorisés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant des instructions de reprise valides.

ANR6638E **Commande : les instructions de
reprise sont déjà définies pour la
machine nom de machine.**

Explication

Les caractéristiques de la machine indiquée dans la commande sont déjà définies sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Si la machine indiquée est déjà définie sur le serveur, lancez une commande UPDATE MACHINE pour mettre à jour les caractéristiques existantes. Sinon, utilisez AUDIT DRM FIX pour supprimer les caractéristiques.

ANR6639E **Commande : les instructions de
reprise sont déjà définies pour la
machine nom de machine.**

Explication

Les instructions de reprise sont déjà définies sur le serveur pour la machine indiquée dans la commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Si la machine indiquée est déjà définie sur le serveur, lancez une commande UPDATE MACHINE pour mettre à jour les instructions de reprise existantes. Sinon, utilisez AUDIT DRM FIX pour supprimer les instructions de reprise.

ANR6640E **Commande : impossible de
supprimer la liste de volumes pour
le support de reprise d'amorçage.**

Explication

Une liste de volumes ne peut pas être supprimée pour un support de reprise d'amorçage. Chaque support de reprise d'amorçage défini sur le serveur doit être associé à une liste de volumes.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer la liste de volumes, lancez une commande UPDATE RECOVERYMEDIA en indiquant OTHER comme type de support de reprise et VOLUMES="". Pour choisir un support de reprise d'amorçage, lancez une commande UPDATE RECOVERYMEDIA en indiquant la liste de volumes

contenant le support de reprise d'amorçage et
TYPE=BOOT.

ANR6641E **Commande : association introuvable pour la machine et le poste indiqués.**

Explication

Aucune association n'a été trouvée pour la machine et le poste indiqués dans la commande.

Réaction du système

L'opération du serveur continue, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une association machine-poste valide.

ANR6642E **Commande : aucune association n'a été trouvée pour le support de reprise et la machine indiqués.**

Explication

Aucune association n'a été trouvée pour le support de reprise et la machine indiqués dans la commande.

Réaction du système

L'opération du serveur continue, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une association support de reprise-machine valide.

ANR6643E **Commande : valeur non valide - paramètre - valeur de paramètre.**

Explication

Le paramètre indiqué dans la commande est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un paramètre valide.

ANR6644E **Commande : une chaîne de caractères doit être indiquée.**

Explication

La commande INSERT est incorrecte. Vous devez indiquer une chaîne de caractères.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une chaîne de caractères valide.

ANR6645W **Le poste *nom de poste* est déjà associé à la machine *nom de machine*.**

Explication

Le poste indiqué dans la commande DEFINE MACHNODEASSOCIATION est incorrect. Il est déjà associé à la machine indiquée dans le message. Un poste ne peut être associé qu'à une seule machine.

Réaction du système

Le poste indiqué n'est pas traité, mais vous pouvez préciser un autre poste.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom du poste valide.

ANR6646I **commande d'audit : audit des définitions du gestionnaire du plan de reprise d'activités.**

Explication

Ce message s'affiche lors d'un audit de base de données et indique que les définitions du gestionnaire du plan de reprise d'activités sont en cours d'examen.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6647E **commande d'audit : les attributs administratifs globaux IBM sont manquants.**

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté l'absence des attributs globaux servant aux opérations DRM du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour recréer ces attributs.

ANR6648I	<i>commande d'audit : les attributs administratifs globaux IBM sont manquants - les valeurs par défaut seront utilisées pour les recréer.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté l'absence des attributs globaux servant aux opérations DRM du serveur. Comme vous avez précisé FIX=YES avec la commande AUDIT, les valeurs par défaut seront utilisées pour recréer les attributs administratifs globaux.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6649E	<i>commande d'audit : les affectations d'ID de machine DRM sont incorrectes.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté que les attributs globaux des ID de machine utilisés pour les opérations DRM du serveur sont incorrects.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que les attributs DRM globaux soient corrigés.

ANR6650I	<i>commande d'audit : les affectations d'ID de machine DRM sont incorrectes - les valeurs seront corrigées.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté que les attributs globaux des ID de machine utilisés pour les opérations DRM du serveur sont incorrects. Comme vous avez précisé FIX=YES avec la commande

AUDIT, la valeur des attributs sera corrigée dans la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR6651I	<i>commande d'audit : niveau de priorité incorrect pour la machine nom de machine.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un niveau de priorité incorrect pour la machine indiquée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger le niveau de priorité. Vous pouvez également lancer une commande UPDATE MACHINE en précisant un nouveau niveau de priorité.

ANR6652I	<i>commande d'audit : niveau de priorité incorrect pour la machine nom de machine - la valeur par défaut sera utilisée.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un niveau de priorité incorrect pour la machine indiquée. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit affecte la valeur par défaut au niveau de priorité.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande UPDATE MACHINE une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6653I	<i>commande d'audit : une valeur de bâtiment incorrecte a été détectée pour la machine nom de machine.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de bâtiment incorrecte pour la machine indiquée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette valeur. Vous pouvez également lancer une commande UPDATE MACHINE en précisant une nouvelle valeur de bâtiment.

ANR6654I **commande d'audit : une valeur de bâtiment incorrecte a été détectée pour la machine *nom de machine* - la valeur va être supprimée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de bâtiment incorrecte pour la machine indiquée. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit supprime la valeur de bâtiment de la machine.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Pour définir une nouvelle valeur de bâtiment, lancez une commande UPDATE MACHINE une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6655I **commande d'audit : une valeur d'étage incorrecte a été détectée pour la machine *nom de machine*.**

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur d'étage incorrecte pour la machine indiquée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette valeur. Vous pouvez également lancer une commande UPDATE MACHINE en précisant une nouvelle valeur d'étage.

ANR6656I

commande d'audit : une valeur d'étage incorrecte a été détectée pour la machine *nom de machine* - la valeur va être supprimée.

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur d'étage incorrecte pour la machine indiquée. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit supprime la valeur d'étage de la machine.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Pour définir une autre valeur d'étage, lancez une commande UPDATE MACHINE une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6657I

commande d'audit : une valeur de salle incorrecte a été détectée pour la machine *nom de machine*.

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de salle incorrecte pour la machine indiquée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette valeur. Vous pouvez également lancer une commande UPDATE MACHINE en précisant une nouvelle valeur de salle.

ANR6658I

commande d'audit : une valeur de salle incorrecte a été détectée pour la machine *nom de machine* - la valeur va être supprimée.

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de salle incorrecte pour la machine indiquée. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit supprime la valeur de salle de la machine.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Pour définir une autre valeur de salle, utilisez la commande UPDATE MACHINE une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6659I ***commande d'audit : une valeur de serveur incorrecte a été détectée pour la machine **nom de machine**.***

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de serveur incorrecte pour la machine indiquée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette valeur. Vous pouvez également lancer une commande UPDATE MACHINE en précisant une nouvelle valeur de serveur.

ANR6660I ***commande d'audit : une valeur de serveur incorrecte a été détectée pour la machine **nom de machine** - la valeur par défaut va être définie.***

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de serveur incorrecte pour la machine indiquée. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit affecte la valeur par défaut à la valeur de serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande UPDATE MACHINE une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6661I ***commande d'audit : plusieurs machines sont définies comme serveurs. Un processus d'audit de base de données a détecté plusieurs machines pour lesquelles la valeur OUI est affectée à l'indicateur de serveur.***

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté plusieurs machines pour lesquelles la valeur OUI est affectée à l'indicateur de serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Pour afficher la liste des machines pour lesquelles l'indicateur de serveur a la valeur OUI, utilisez la commande QUERY MACHINE ADSMSERVER=YES. Pour chaque machine qui n'est pas un serveur, lancez une commande UPDATE MACHINE.

ANR6662I ***commande d'audit : les caractéristiques de la machine **nom de machine** sont introuvables.***

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une référence à des caractéristiques de machine ; or, ces caractéristiques ne sont pas enregistrées dans la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lancez une commande UPDATE MACHINE pour charger les caractéristiques dans la base de données une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6663I ***commande d'audit : les instructions de reprise sont introuvables pour la machine **nom de machine**.***

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une référence à des instructions de reprise ; or, ces instructions ne sont pas enregistrées dans la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Lancez une commande UPDATE MACHINE pour charger les instructions de reprise dans la base de données une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6664I **commande d'audit : une valeur d'accès incorrecte a été détectée pour le support de reprise nom de support de reprise.**

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur d'accès incorrecte pour le support de reprise indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette valeur. Vous pouvez également lancer une commande UPDATE RECOVERYMEDIA en précisant une nouvelle valeur d'accès.

ANR6665I **commande d'audit : une valeur d'accès incorrecte a été détectée pour le support de reprise nom de support de reprise - la valeur par défaut sera utilisée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur d'accès incorrecte pour le support de reprise indiqué. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit affecte la valeur par défaut à la valeur d'accès du support de reprise.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande UPDATE RECOVERYMEDIA une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6666I **commande d'audit : une valeur de type incorrecte a été détectée pour le support de reprise nom de support de reprise.**

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de type incorrecte pour le support de reprise indiqué.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette valeur. Vous pouvez également lancer une commande UPDATE RECOVERYMEDIA en précisant une nouvelle valeur de type.

ANR6667I **commande d'audit : une valeur de type incorrecte a été détectée pour le support de reprise nom de support de reprise - la valeur par défaut sera utilisée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de type incorrecte pour le support de reprise indiqué. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit affecte la valeur par défaut à la valeur de type.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande UPDATE RECOVERYMEDIA une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6668E **commande d'audit : aucune machine ne correspond à l'ID de machine interne ID de machine référencé par le support de reprise.**

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un support de reprise faisant référence une machine non définie.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger les attributs du support de reprise.

ANR6669I **commande d'audit : aucune machine ne correspond à l'ID de machine interne ID de machine référencé par le support de reprise**

- la référence de machine sera supprimée.

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un support de reprise faisant référence une machine non définie. Comme vous avez précisé FIX=YES, la référence sera supprimée de la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6670E ***commande d'audit : aucun support de reprise ne correspond à l'ID de support de reprise interne ID de support de reprise référencé par une machine.***

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une machine faisant référence un support de reprise non défini.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger les attributs du support de reprise.

ANR6671I ***commande d'audit : aucun support de reprise ne correspond à l'ID de support de reprise interne ID de support de reprise référencé par une machine - la référence sera supprimée.***

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une machine faisant référence un support de reprise non défini. Comme vous avez précisé FIX=YES, la référence sera supprimée de la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6672E ***commande d'audit : aucun poste client ne correspond à l'ID de poste interne ID du poste référencé par une machine.***

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une machine faisant référence un poste client non défini.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger les attributs de la machine.

ANR6673I ***commande d'audit : aucun poste client ne correspond à l'ID de poste interne ID du poste référencé par une machine - la référence sera supprimée.***

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une machine faisant référence un poste client non défini. Comme vous avez précisé FIX=YES, la référence sera supprimée de la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6674E ***commande d'audit : aucune machine ne correspond à l'ID de machine interne ID de machine référencé par un poste client.***

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un poste client faisant référence une machine non définie.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger les attributs de la machine.

ANR6675I *commande d'audit : aucune machine ne correspond à l'ID de machine interne ID de machine référencé par un poste client - la référence de machine sera supprimée.*

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un poste client faisant référence une machine non définie. Comme vous avez précisé FIX=YES, la référence sera supprimée de la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6676E *commande d'audit : aucune machine ne correspond à l'ID de machine interne ID de machine référencé par les caractéristiques.*

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté des caractéristiques faisant référence une machine non définie.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger les attributs de la machine.

ANR6677I *commande d'audit : machine introuvable pour l'ID de machine interne ID de machine référencé par les caractéristiques - la référence de machine sera supprimée.*

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté des caractéristiques faisant référence une machine non définie. Comme vous avez précisé FIX=YES, la

référence sera supprimée de la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6678E *commande d'audit : aucune machine ne correspond à l'ID de machine interne ID de machine référencé par les instructions de reprise.*

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté des instructions de reprise faisant référence une machine non définie.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger les attributs de la machine.

ANR6679I *commande d'audit : aucune machine ne correspond à l'ID de machine interne ID de machine référencé par les instruction de reprise - la référence de machine sera supprimée.*

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté des instructions de reprise faisant référence une machine non définie. Comme vous avez précisé FIX=YES, la référence sera supprimée de la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6680E *commande d'audit : un attribut de base de données interne manquant ou incorrect a été détecté pour la machine nom de machine.*

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un attribut incorrect pour la machine indiquée.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger les attributs de la machine.

ANR6681I	commande d'audit : un attribut de base de données interne manquant ou incorrect a été détecté pour la machine <i>nom de machine</i> - l'attribut va être corrigé.
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un attribut incorrect pour la machine indiquée. Comme vous avez précisé FIX=YES, l'attribut incorrect va être corrigé.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6682I	La commande <i>commande</i> a été exécutée : <i>nombre de volumes</i> volumes ont été traités.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée a été exécutée. Le nombre total de volumes traités est indiqué dans le message.

Réaction du système

La commande indiquée est exécutée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6683I	Commande : le volume <i>nom de volume</i> est passé de l'état <i>état initial</i> à l'état <i>état final</i>.
-----------------	--

Explication

Suite à la commande indiquée, le volume *nom du volume* passe de l'état1 à l'état2.

Réaction du système

Le volume indiqué passe à l'état de destination.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6684I	Commande : Le volume <i>nom de volume</i> a été supprimé.
-----------------	--

Explication

Ce message s'affiche lorsqu'une commande MOVE DRMEDIA * WHERESTATE=COURIERRETRIEVE est exécutée. Le volume *nom de volume* est supprimé de la base de données du serveur. Dans le cas d'un volume de sauvegarde de base de données, l'enregistrement de l'historique du volume est supprimé après son renvoi sur site, une fois que le délai d'expiration est écoulé. Dans le cas d'un volume de pool de stockage de type copie utilisable vide ou d'un pool de stockage de données actives vide, l'enregistrement de volume est supprimé après retour sur site.

Réaction du système

L'enregistrement de volume est supprimé de la base de données du serveur.

Action de l'utilisateur

Lancez une commande CHECKIN LIBVOLUME pour chaque volume renvoyé sur site, dans le cas où il est réutilisé par le serveur.

ANR6685E	Commande : Le volume <i>nom de volume</i> n'est pas défini.
-----------------	--

Explication

Le volume *nom de volume* n'est pas défini sur le serveur.

Réaction du système

La commande indiquée n'est pas traitée si le nom de volume est explicitement mentionné. Si vous utilisez des caractères génériques pour indiquer le volume, tous les volumes sont traités à l'exception de celui affiché.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de volume valide.

ANR6686E	Commande : Le volume <i>nom de volume</i> est en cours d'utilisation.
-----------------	--

Explication

Ce message s'affiche lorsqu'une commande MOVE DRMEDIA * WHERESTATE=MOUNTABLE est exécutée. Le volume *nom de volume* est utilisé pour une autre opération.

Réaction du système

La commande n'est pas traitée si le volume est explicitement mentionné. Si vous utilisez des caractères génériques pour le volume, le volume correspondant n'est pas traité, mais les autres volumes le sont.

Action de l'utilisateur

Attendez que la première opération soit terminée et relancez la commande. Si le volume est monté, mais inactif, démontez-le à l'aide de la commande DISMOUNT VOLUME et relancez l'opération.

ANR6687E	Commande : la chaîne de commande exécutable comporte plus de longueur maximale caractères.
-----------------	---

Explication

La longueur de la chaîne de commande exécutable indiquée avec le paramètre CMD dépasse le nombre maximal de caractères autorisés (255).

Réaction du système

Le serveur interrompt le traitement de la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une commande exécutable valide avec le paramètre CMD.

ANR6688E	Commande : la commande indiqué a échoué car le port d'entrée-sortie de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> est plein. Supprimez le ou les volume(s) du port d'entrée-sortie puis relancez la commande <i>nom de commande</i>.
-----------------	---

Explication

L'opération indiquée a échoué car le port d'entrée-sortie de la bibliothèque spécifiée est plein.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Supprimez le ou les volume(s) du port d'entrée-sortie, puis relancez la commande pour que les éventuels volumes restants puissent être traités.

ANR6690E	Commande : le pool de stockage de type copie <i>nom cstgp</i> n'est pas défini pour des supports de reprise hors site.
-----------------	---

Explication

Ce message s'affiche lorsqu'une commande MOVE DRMEDIA ou QUERY DRMEDIA est exécutée. Vous avez lancé la commande indiquée en précisant un nom de pool de stockage de type copie non défini pour les supports de reprise hors site dans DRM.

Réaction du système

La commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande après avoir défini le pool de stockage de type copie pour les supports de reprise hors site dans DRM.

ANR6691E	Commande : aucune correspondance n'existe pour cette opération.
-----------------	--

Explication

La commande indiquée a été lancée mais aucun volume correspondant n'est défini sur le serveur, ou le volume indiqué est inaccessible.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un volume valide.

ANR6694E	Commande : l'état <i>état ORM</i> est incorrect pour un volume associé au mode d'accès <i>mode d'accès</i>.
-----------------	--

Explication

La commande précise un état de support de reprise hors site incorrect pour les volumes associés au mode d'accès indiqué. Précisez COURIER ou COURIERRETRIEVE pour un volume associé au mode d'accès OFFSITE.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant l'état COURIER ou COURIERRETRIEVE pour un volume associé au mode d'accès OFFSITE.

ANR6695E **Commande : la classe d'unités nom de classe d'unités n'est pas définie pour le volume nom de volume.**

Explication

Ce message s'affiche lorsqu'une commande MOVE DRMEDIA ou QUERY DRMEDIA est exécutée. Le volume en cours de traitement est associé à un nom de classe d'unités non défini sur le serveur.

Réaction du système

La commande n'est pas traitée si le volume est explicitement mentionné. Si vous utilisez des caractères génériques pour le volume, le volume correspondant n'est pas traité, mais les volumes non associés à la classe indiquée le sont.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une classe d'unités définie sur le serveur.

ANR6696I **Commande : l'opération opération est lancée pour le volume nom de volume dans la bibliothèque nom de bibliothèque.**

Explication

L'opération indiquée appliquée au volume affiché est lancée dans la bibliothèque mentionnée.

Réaction du système

Le serveur lance l'opération en réponse à la commande entrée par un administrateur.

Action de l'utilisateur

Si vous utilisez des bibliothèques SCSI, vous devez extraire le volume de son emplacement et lancer une commande REPLY avec l'ID de la requête pour indiquer le retrait au serveur.

ANR6697I **Commande : l'opération opération est exécutée pour le volume nom de volume dans la bibliothèque nom de bibliothèque.**

Explication

L'opération indiquée appliquée au volume affiché de la bibliothèque mentionnée a été exécutée.

Réaction du système

Le volume est supprimé de la bibliothèque (si son état est différent de DATA) ou marqué comme absent (si son état est DATA).

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6698E **Commande : échec de l'opération opération pour le volume nom de volume dans la bibliothèque nom de bibliothèque.**

Explication

L'opération indiquée appliquée au volume affiché de la bibliothèque mentionnée a échoué. Ce message est généralement précédé d'un autre message plus explicite sur l'origine de l'erreur.

Réaction du système

Le volume n'est pas traité.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages connexes pour remédier au problème et relancez la commande.

ANR6699I **Annulation en cours.**

Explication

La commande MOVE DRMEDIA a été annulée et prendra fin dès que des ressources auront été libérées pour le processus en arrière-plan. Ce message s'affiche lorsqu'une commande QUERY PROCESS ou MOVE DRMEDIA est utilisée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6700I **La commande commande a abouti.**

Explication

La commande indiquée a pris fin normalement.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6701E *Commande : nom de coursier incorrect - nom de coursier.*

Explication

La commande indiquée a été entrée avec un nom de site de messagerie incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de site de messagerie approprié.

ANR6702E *Commande : délai d'expiration incorrect - nombre de jours.*

Explication

Le délai d'expiration indiqué dans la commande est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en corrigeant le délai d'expiration.

ANR6703E *Commande : préfixe de plan de reprise après incident incorrect - préfixe.*

Explication

Vous avez lancé la commande avec un préfixe de plan de reprise incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe valide.

ANR6704E *Commande : préfixe d'instructions de plan incorrect - préfixe.*

Explication

Vous avez lancé la commande avec un préfixe d'instructions de plan incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe valide.

ANR6705E *Commande : le suffixe de volume comporte un caractère incorrect - caractère de suffixe.*

Explication

Vous avez lancé la commande avec un caractère incorrect devant être ajouté aux noms de volumes du fichier de plan de reprise.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un caractère valide.

ANR6706E *Commande : nom de coffre non valide - nom de coffre.*

Explication

La commande indiquée a été entrée avec un nom de site protégé incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de site protégé valide.

ANR6707W *Commande : les attributs d'état, d'accès et d'emplacement du volume de pool de stockage de copie nom du volume n'ont pas été mis à jour.*

Explication

La commande MOVE DRMEDIA n'a pas pu mettre à jour l'état, l'accès et l'emplacement du volume *nom du volume* parce qu'il était utilisé par une autre opération du serveur.

Réaction du système

Si le volume se trouvait dans une bibliothèque automatique, la commande MOVE DRMEDIA l'a peut-être retiré.

Si vous utilisez des caractères générique pour le volume, le serveur continue à traiter les autres volumes.

Action de l'utilisateur

Attendez que la première opération soit terminée et relancez la commande MOVE DRMEDIA. N'exécutez jamais les commandes MOVE DRMEDIA et BACKUP STGPOOL simultanément. Assurez-vous que la commande BACKUP STGPOOL est terminée avant d'exécuter la commande MOVE DRMEDIA.

ANR6708W	Commande : le volume pool de copie <i>nom de volume</i> n'a pas été traité. Le volume est en cours d'utilisation.
-----------------	--

Explication

La commande MOVE DRMEDIA n'a pas traité le volume *nom du volume* parce qu'il était utilisé par une autre opération du serveur.

Réaction du système

La commande indiquée prend fin si le volume a été spécifié explicitement dans la commande. Si vous utilisez des caractères générique pour le volume, le serveur continue à traiter les autres volumes.

Action de l'utilisateur

Attendez que la première opération soit terminée et relancez la commande MOVE DRMEDIA.

ANR6709W	Commande: Le volume de pool de données actives <i>nom de volume</i> n'a pas été traité. Le volume est en cours d'utilisation.
-----------------	--

Explication

La commande MOVE DRMEDIA n'a pas traité le volume *nom du volume* parce qu'il était utilisé par une autre opération du serveur.

Réaction du système

La commande indiquée prend fin si le volume a été spécifié explicitement dans la commande. Si vous utilisez des caractères générique pour le volume, le serveur continue à traiter les autres volumes.

Action de l'utilisateur

Attendez que la première opération soit terminée et relancez la commande MOVE DRMEDIA.

ANR6710W	Commande : les attributs d'état, d'accès et d'emplacement du volume de pool de stockage de données actives <i>nom du volume</i> n'ont pas été mis à jour.
-----------------	--

Explication

La commande MOVE DRMEDIA n'a pas pu mettre à jour l'état, l'accès et l'emplacement du volume *nom du volume* parce qu'il était utilisé par une autre opération du serveur.

Réaction du système

Si le volume se trouvait dans une bibliothèque automatique, la commande MOVE DRMEDIA l'a peut-être retiré.

Si vous utilisez des caractères générique pour le volume, le serveur continue à traiter les autres volumes.

Action de l'utilisateur

Attendez que la première opération soit terminée et relancez la commande MOVE DRMEDIA.

ANR6711E	commande d'audit : un délai d'expiration de la série de sauvegardes de la base de données incorrect a été détecté.
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur incorrecte pour le délai d'expiration de la série de sauvegardes de la base de données.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur. Vous pouvez également lancer une commande SET DRMDBBACKUPEXPIREDAYS en précisant une nouvelle valeur pour le délai d'expiration.

ANR6712I	commande d'audit : un délai d'expiration de la série de sauvegardes de la base de données incorrect a été détecté - la valeur par défaut sera utilisée.
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur incorrecte pour le délai d'expiration de la série de sauvegardes de la base de données. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit affecte la valeur par défaut au délai d'expiration.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMDBBACKUPEXPIREDAYS une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6713E	<i>commande d'audit : une valeur de label de vérification incorrecte a été détectée.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de label de vérification incorrecte.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette valeur. Vous pouvez également lancer une commande SET DRMCHECKLABEL en précisant une nouvelle valeur de label de vérification.

ANR6714I	<i>commande d'audit : une valeur de label de vérification incorrecte a été détectée - la valeur par défaut sera utilisée.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de label de vérification incorrecte. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit affecte la valeur par défaut au label de vérification.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMCHECKLABEL une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6715E	<i>commande d'audit : une valeur de processus de fichier incorrecte a été détectée.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de traitement de fichiers incorrecte.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette valeur. Vous pouvez également lancer une commande SET DRMFILEPROCESS en précisant une nouvelle valeur de traitement de fichiers.

ANR6716I	<i>commande d'audit : une valeur de process de vérification incorrecte a été détectée - la valeur par défaut sera définie.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté une valeur de traitement de fichiers incorrecte. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit affecte la valeur par défaut à la valeur de traitement de fichier.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMFILEPROCESS une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6717E	<i>commande d'audit : un attribut DRM global inutile a été détecté.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un attribut DRM global non défini.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour supprimer l'attribut inutile.

ANR6718I **commande d'audit : un attribut DRM global inutile a été détecté - cet attribut va être supprimé.**

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un attribut DRM global non défini. Comme vous avez précisé FIX=YES, l'attribut inutile va être supprimé.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6719E **commande d'audit : les affectations d'ID de machine DRM sont introuvables.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les affectations d'ID de machine internes DRM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6720I **commande d'audit : les affectations d'ID de machine DRM sont introuvables - l'entrée va être créée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les affectations d'ID de machine internes DRM. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur pour les affectations d'ID de machine.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6721E **commande d'audit : les affectations d'ID de support de reprise DRM sont introuvables.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les affectations d'ID de support de reprise internes DRM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6722I **commande d'audit : les affectations d'ID de support de reprise DRM sont introuvables - l'entrée va être créée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les affectations d'ID de support de reprise internes DRM. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur pour les affectations d'ID de support de reprise.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6723E **commande d'audit : le préfixe du plan de reprise DRM est introuvable.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de préfixe du plan de reprise DRM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6724I **commande d'audit : le préfixe du plan de reprise DRM est introuvable - l'entrée va être créée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de préfixe du plan de reprise DRM. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la valeur par défaut pour le préfixe du fichier de plan de reprise.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMPANFILEPREFIX une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6725E **commande d'audit : le préfixe des instructions du plan de reprise DRM est introuvable.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de préfixe utilisées dans les instructions du plan de reprise DRM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6726I **commande d'audit : le préfixe des instructions du plan de reprise DRM est introuvable - l'entrée va être créée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de préfixe utilisées dans les instructions du plan de reprise DRM. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la valeur par défaut pour le préfixe du fichier des instructions du plan de reprise.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMPANINSTRPREFIX une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6727E **commande d'audit : le suffixe des noms de volume DRM de remplacement est introuvable.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de suffixe DRM utilisées dans les noms de volumes de remplacement.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6728I **commande d'audit : le suffixe des noms de volume DRM de remplacement est introuvable - l'entrée va être créée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de suffixe DRM utilisées dans les noms de volumes de remplacement. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la valeur par défaut pour le suffixe des volumes de remplacement.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMPANVPOSTFIX une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6729E **commande d'audit : les pools de stockage principaux devant être restaurés par DRM sont introuvables.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée correspondant aux pools de stockage principaux devant être restaurés par DRM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6730I **commande d'audit : les pools de stockage principaux devant être restaurés par DRM sont introuvables - l'entrée va être créée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée correspondant aux pools de stockage principaux devant être restaurés par DRM. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la valeur par défaut pour les pools de stockage principaux devant être restaurés par DRM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMPRIMSTGPOOL une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6731E **commande d'audit : les pools de stockage de copie devant être gérés par DRM sont introuvables.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée correspondant aux pools de stockage de type copie devant être gérés par DRM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6732I **commande d'audit : les pools de stockage de type copie devant être gérés par DRM sont introuvables - l'entrée va être créée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée correspondant aux pools de stockage de type copie devant être gérés par DRM. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la valeur par défaut pour les pools de stockage de type copie devant être gérés par DRM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMCOPYSTGPOOL une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6733E **Commande : impossible d'initialiser le processus nom du processus.**

Explication

Le processus échoue au cours de la phase d'initialisation.

Réaction du système

La commande indiquée est ignorée et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Cette erreur se produit généralement lorsqu'il n'y a pas suffisamment de mémoire disponible sur le serveur.

Consultez la documentation relative au système d'exploitation pour savoir comment augmenter la mémoire pour une application.

ANR6734E **Commande : le volume nom de volume n'est pas traité car la bibliothèque nom de bibliothèque n'est pas définie.**

Explication

Le volume indiqué n'est pas traité dans la mesure où la bibliothèque indiquée n'est pas définie ou a été supprimée.

Réaction du système

Le volume n'est pas traité.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en utilisant un nom de bibliothèque différent ou définissez préalablement la bibliothèque.

ANR6735E ***commande d'audit : informations sur le site de messagerie introuvables pour ORM.***

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de nom de site de messagerie utilisées par DRM ORM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6736I ***commande d'audit : informations sur le site de messagerie introuvables pour ORM - l'entrée va être créée.***

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de nom de site de messagerie utilisées par DRM ORM. Dans la mesure où vous avez indiqué FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la valeur par défaut pour les définitions de nom de site de messagerie.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMCOURIERNAME une fois la commande d'audit exécutée.

ANR6737E ***commande d'audit : nom du coffre introuvable pour ORM.***

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de nom de site protégé utilisées par DRM ORM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6738I ***commande d'audit : nom du coffre introuvable pour ORM - l'entrée va être créée.***

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de nom de site protégé utilisées par DRM ORM. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la valeur par défaut pour les définitions de nom de site protégé.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMVaultNAME une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6739E ***commande d'audit : délai d'expiration de la série de sauvegardes de la base de données introuvable pour ORM.***

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions du délai d'expiration de la série de sauvegardes de la base de données utilisées par DRM ORM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6740I **commande d'audit : délai d'expiration de la série de sauvegardes de la base de données introuvable pour ORM - l'entrée va être créée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions du délai d'expiration de la série de sauvegardes de la base de données utilisées par DRM ORM. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la valeur par défaut pour les définitions du délai d'expiration.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMDBBACKUPEXPIREDAYS une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6741E **commande d'audit : l'indicateur de label de vérification d'ORM est introuvable.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de label de vérification utilisées par DRM ORM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6742I **commande d'audit : l'indicateur de label de vérification d'ORM est introuvable - l'entrée va être créée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de label de vérification utilisées par DRM ORM. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la

valeur par défaut pour les définitions de label de vérification.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMCHECKLABEL une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6743E **commande d'audit : l'indicateur de traitement de fichiers d'ORM est introuvable.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de traitement de fichiers utilisées par DRM ORM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6744I **commande d'audit : l'indicateur de processus de fichier d'ORM est introuvable - l'entrée va être créée.**

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de traitement de fichiers utilisées par DRM ORM. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la valeur par défaut pour les définitions de traitement de fichiers.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMFILEPROCESS une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6745E **commande d'audit : les affectations d'ID de support de reprise DRM sont incorrects.**

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté que les attributs globaux des ID de support de reprise utilisés pour les opérations DRM du serveur sont incorrects.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour que les attributs DRM globaux soient corrigés.

ANR6746I	commande d'audit : les affectations d'ID de support de reprise DRM sont incorrectes - valeurs vont être corrigées.
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté que les attributs globaux des ID de support de reprise utilisés pour les opérations DRM du serveur sont incorrects. Comme vous avez précisé FIX=YES avec la commande AUDIT, la valeur des attributs sera corrigée dans la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6747I	Nombre de volumes traités : nombre
-----------------	---

Explication

La commande MOVE DRMEDIA a traité le nombre de volumes indiqué. Ce message s'affiche lorsqu'une commande QUERY PROCESS ou MOVE DRMEDIA est utilisée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6749I	Commande : fin prématurée du processus ID de processus - processus annulé.
-----------------	---

Explication

Le processus en arrière-plan qui exécutait la commande affichée a été annulé.

Réaction du système

Si d'autres processus sont en cours d'exécution, leur traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6750E	L'opération commande en cours de traitement exécutée par le gestionnaire du plan de reprise d'activités est refusée, la configuration du serveur n'étant pas conforme aux termes de la licence.
-----------------	--

Explication

Le serveur refuse d'exécuter une opération du gestionnaire du plan de reprise d'activités, la configuration en cours n'étant pas conforme aux termes de la licence.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les opérations de reprise après incident ne peuvent pas être exécutées tant que le serveur ne dispose pas d'une licence pour le produit gestionnaire de reprise.

Action de l'utilisateur

Pour connaître les termes de licence qui ne sont pas respectés, utilisez la commande QUERY LICENSE.

ANR6751E	L'opération commande en cours de traitement exécutée par le gestionnaire du plan de reprise d'activités est refusée, le serveur ne possède pas de licence pour ce gestionnaire.
-----------------	--

Explication

Le serveur refuse d'exécuter une opération du gestionnaire du plan de reprise d'activités car la licence ne prend pas en charge ce gestionnaire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Procurez-vous la licence prenant en charge le gestionnaire du plan de reprise d'activités auprès de votre fournisseur. Ensuite, lancez la commande REGISTER LICENSE avec cette licence pour activer le support du gestionnaire du plan de reprise d'activités.

ANR6752W **L'opération *Commande en cours de traitement* effectuée par le gestionnaire du plan de reprise d'activités est en contradiction avec les termes de la licence - la licence ne prend pas en charge ce gestionnaire.**

Explication

Le serveur émet cet avertissement lorsque la licence ne prend pas en charge le gestionnaire du plan de reprise d'activités.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Procurez-vous la licence prenant en charge le gestionnaire du plan de reprise d'activités auprès de votre fournisseur. Ensuite, lancez la commande REGISTER LICENSE avec cette licence pour activer le support du gestionnaire du plan de reprise d'activités.

ANR6753E ***commande en cours de traitement* a détecté une erreur interne au serveur erreur interne au serveur a été détectée au cours de la vérification de la conformité avec la licence.**

Explication

Le serveur a détecté une erreur interne lors de la vérification de la conformité avec les termes de la licence.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour savoir si le serveur est en conformité avec les termes de la licence, lancez les commandes QUERY LICENSE et QUERY STATUS. Pour modifier les informations de licence, lancez un processus AUDIT LICENSES. Une fois ce processus terminé, relancez la session. Si le problème persiste, adressez-vous au responsable de la maintenance.

ANR6754I **Les caractéristique de la machine *nom de machine* ont été supprimées.**

Explication

La commande DELETE MACHINE a supprimé du serveur les caractéristiques indiquées.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6755I **Les instructions de reprise de la machine *nom de machine* ont été supprimées.**

Explication

La commande DELETE MACHINE a supprimé du serveur les instructions de reprise indiquées.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6756E **Les caractéristiques de la machine *nom de machine* ne sont pas définies sur le serveur.**

Explication

La commande DELETE MACHINE ne peut pas supprimer du serveur les caractéristiques indiquées. Les caractéristiques correspondant à la machine indiquée ne sont pas définies sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une machine dont les caractéristiques sont définies sur le serveur.

ANR6757E **Les instructions de reprise de la machine *nom de machine* ne sont pas définies sur le serveur.**

Explication

La commande DELETE MACHINE ne peut pas supprimer du serveur les instructions de reprise indiquées. Les instructions de reprise correspondant à la machine indiquée ne sont pas définies sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'a aucun effet.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une machine dont les instructions de reprise sont définies sur le serveur.

ANR6758E **Commande : une seule chaîne de caractères peut être indiquée.**

Explication

La commande INSERT est incorrecte. Vous pouvez indiquer une chaîne de caractéristiques ou une chaîne d'instructions de reprise dans la commande. Les deux types de chaînes ne peuvent pas être indiqués dans la même commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en spécifiant une chaîne de caractères valide.

ANR6759E **L'opération commande en cours de traitement exécutée par le gestionnaire du plan de reprise d'activités est refusée, la plateforme de serveur plateformene possède pas de licence pour ce gestionnaire.**

Explication

Le serveur refuse d'exécuter une opération du gestionnaire du plan de reprise d'activités car la licence ne prend pas en charge ce gestionnaire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6760E

Commande : le nom de volume nom de volume indiqué dans la ligne de commande exécutable comporte plus de longueur maximale caractères.

Explication

Le système a détecté l'une des erreurs suivantes dans un fichier de commandes :

- La longueur de la ligne de commande écrite dans le fichier est supérieure à la valeur du paramètre LRECL indiqué pour MVS ou dépasse la longueur définie par défaut (255).
- La longueur de la commande, une fois les variables de substitution &VOL, &VOLDSN, &NL et &LOC insérées, dépasse la longueur autorisée par le serveur (1500).

Réaction du système

Le serveur interrompt le traitement de la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une commande exécutable valide avec le paramètre CMD.

Si les volumes sont éjectés de la bibliothèque, il est possible que la base de données du serveur n'affiche pas avec exactitude l'état du volume. Pour MOVE DRMEDIA, réexécutez la commande une fois que vous avez identifié l'origine de l'erreur. Pour MOVE MEDIA, exécutez la commande UPDATE VOLUME pour définir le mode d'accès du volume en lecture seule.

Si ce message est généré par une commande MOVE ou QUERY DRMEDIA et que l'enregistrement du volume a été supprimé de la base de données du serveur, vous ne pouvez pas utiliser ce type de commande pour créer l'entrée du fichier de commandes de ce volume. Le cas échéant, lancez la commande appropriée manuellement.

ANR6761E

Commande : vous devez spécifier le paramètre WHERESTATE.

Explication

La commande indiquée a été entrée avec un nom de volume contenant un caractère générique et le paramètre TOSTATE. Le paramètre WHERESTATE n'est pas indiqué. Cette spécification est incorrecte. L'emploi de caractères génériques pour les noms de volumes est autorisé uniquement avec le paramètre WHERESTATE.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un nom de volume ou en utilisant le paramètre WHERESTATE avec le paramètre TOSTATE.

ANR6762E **Commande : l'état de destination état de destination indiqué est incorrect pour le volume nom de volume dans l'état état actuel.**

Explication

La commande indiquée précise un état de destination incorrect pour le volume qui se trouve dans l'état spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas le volume.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en précisant un état de destination valide pour le volume indiqué.

ANR6763I **Commande : la commande indiquée a été écrite dans le fichier 'nom de fichier'.**

Explication

La chaîne de commandes désignée par le paramètre CMD est écrite dans le fichier indiqué pour chaque volume traité.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Exécutez les commandes écrites dans le fichier.

ANR6764E **Commande : le nom de fichier de commande comporte plus de nombre maximal de caractères caractères.**

Explication

La longueur du nom du fichier devant contenir les commandes exécutables générées par DRM dépasse le nombre maximal de caractères autorisés.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de fichier valide.

ANR6765E **Commande : le nom d'emplacement non montable est incorrect - nom d'emplacement non montable.**

Explication

Vous avez lancé la commande avec un nom d'emplacement non montable incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une valeur correcte.

ANR6766E **Commande : aucune chaîne de commandes n'est indiquée pour FORMAT=CMD.**

Explication

Vous avez lancé la commande avec FORMAT=CMD pour écrire une chaîne de commandes dans un fichier, mais vous n'avez pas indiqué de chaîne.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant la chaîne de commandes à écrire dans le fichier.

ANR6767E **Commande : nom de fichier de commandes incorrect - nom de fichier de commandes.**

Explication

Vous avez lancé la commande avec un nom de fichier de commandes incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de fichier de commandes valide.

ANR6768E **commande : le préfixe comporte plus de nombre maximal de caractères caractères.**

Explication

La longueur du préfixe indiqué pour les fichiers de plan de reprise ou les fichiers d'instructions de plan dépasse le nombre maximal de caractères autorisés. Le message indique la longueur maximale à ne pas dépasser.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe valide.

ANR6769E *commande d'audit : informations sur le nom non montable introuvables pour ORM.*

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de nom d'emplacement non montable utilisées par DRM ORM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6770I *commande d'audit : informations sur le nom non montable introuvables pour ORM - l'entrée va être créée.*

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de nom d'emplacement non montable utilisées par DRM ORM. Dans la mesure où vous avez indiqué FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la valeur par défaut pour les définitions de nom de site de messagerie.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMNOMTABLENAME une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6771E

commande d'audit : informations sur le nom du fichier de commandes introuvables pour ORM.

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de nom de fichier de commandes utilisées par DRM ORM.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6772I

commande d'audit : informations sur le nom de fichier de commandes introuvables pour ORM - l'entrée va être créée.

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée pour les définitions de nom de fichier de commandes utilisées par DRM ORM. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit crée une entrée dans la base de données du serveur en utilisant la valeur par défaut pour les définitions de nom de fichier de commandes.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMCMDFILENAME une fois que la commande d'audit a été exécutée.

ANR6773E

Commande : impossible d'ouvrir le fichier 'nom de fichier de commandes' en sortie.

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier de commandes indiqué. Le nom de fichier mentionné dans le message est celui associé à la commande SET indiquée, ou le nom par défaut généré par la commande exécutée.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande indiquée.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Vérifiez que les droits d'accès du serveur lui permettent d'écrire dans le fichier indiqué. Sous AIX, veillez à entrer le chemin d'accès complet avec la commande indiquée ou la commande SET. Le nom du répertoire seul ne suffit pas. Sous MVS, vous devez utiliser un nom de fichier MVS valide avec la commande indiquée ou la commande SET. Relancez la commande une fois que vous avez déterminé l'origine de l'erreur.

ANR6774E **Commande : les états de transition de volume sont incorrects - passage de l'état 'état WHERESTATE indiqué' à l'état 'état TOSTATE indiqué'.**

Explication

L'état TOSTATE indiqué est un état de destination incorrect pour l'état WHERESTATE spécifié.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un état de destination valide.

ANR6775E **Commande : erreur lors de l'écriture dans le fichier nom de fichier du volume nom de volume.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'écriture dans le fichier dont le nom est affiché.

Réaction du système

Le serveur interrompt le traitement de la commande.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Vérifiez que les droits d'accès du serveur lui permettent d'écrire dans le fichier indiqué. Relancez la commande une fois que vous avez déterminé l'origine de l'erreur.

Si les volumes sont éjectés de la bibliothèque, il est possible que la base de données du serveur n'affiche pas avec exactitude l'état du volume. Pour MOVE

DRMEDIA, réexécutez la commande une fois que vous avez identifié l'origine de l'erreur. Pour MOVE MEDIA, exécutez la commande UPDATE VOLUME pour définir le mode d'accès du volume en lecture seule.

Si ce message est généré par une commande MOVE ou QUERY DRMEDIA et que l'enregistrement du volume a été supprimé de la base de données du serveur, vous ne pouvez pas utiliser ce type de commande pour créer l'entrée du fichier de commandes de ce volume. Le cas échéant, lancez la commande appropriée manuellement.

ANR6776E **Commande : impossible de supprimer le fichier : nom de fichier**

Explication

La commande indiquée a échoué, mais le fichier créé ne peut pas être supprimé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Supprimez le fichier indiqué.

ANR6777E **Commande : fichier de commandes 'nom de fichier' déjà utilisé.**

Explication

La commande indiquée fait référence à un fichier de commandes en cours d'utilisation. Le serveur sélectionne le nom du fichier de commandes dans l'ordre suivant :

- Le nom du fichier indiqué dans la commande.
- Le nom du fichier indiqué dans la commande SET.
- Le nom du fichier généré par le serveur (AIX uniquement).

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande ultérieurement ou en indiquant un autre nom de fichier de commandes.

ANR6778E **Commande : le volume nom de volume n'est pas traité et le type d'unité type d'unité n'est pas pris en charge.**

Explication

Le volume indiqué n'est pas traité dans la mesure où le type d'unité indiqué n'est pas pris en charge.

Réaction du système

Le volume indiqué n'est pas traité.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6779E	L'opération <i>commande en cours de traitement</i> exécutée par le gestionnaire du plan de reprise d'activités est refusée, la plateforme de serveur ne possède pas de licence pour ce gestionnaire.
-----------------	---

Explication

Le serveur refuse d'exécuter une opération du gestionnaire du plan de reprise d'activités car la plateforme indiquée ne prend pas en charge ce gestionnaire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6780E	<i>commande d'audit : le délai d'expiration du fichier de plan de reprise a été détecté.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un délai d'expiration de fichier de plan de reprise incorrect.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur. Sinon, lancez la commande SET DRMRPFEXPIREDDAYS avec une nouvelle valeur.

ANR6781I	<i>commande d'audit : le délai d'expiration du fichier de plan de reprise a été détecté - la valeur par défaut sera utilisée.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de base de données a détecté un délai d'expiration de fichier de plan de reprise incorrect. Comme vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit affecte la valeur par défaut au délai d'expiration.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMRPFEXPIREDDAYS une fois la commande d'audit exécutée.

ANR6782E	<i>commande d'audit : le délai d'expiration du fichier de plan de reprise n'a pas été trouvé.</i>
-----------------	--

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée correspondant au délai d'expiration du fichier de plan de reprise dans la base de données du serveur.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande d'audit en indiquant FIX=YES pour corriger cette erreur.

ANR6783I	<i>commande d'audit : le délai d'expiration du fichier de plan de reprise n'a pas été trouvé - l'entrée va être créée.</i>
-----------------	---

Explication

Un processus d'audit de base de données n'a détecté aucune entrée correspondant au délai d'expiration du fichier de plan de reprise dans la base de données du serveur. Dans la mesure où vous avez précisé FIX=YES, la fonction d'audit utilise la valeur par défaut pour créer une entrée dans la base de données du serveur correspondant au délai d'expiration du fichier de plan de reprise.

Réaction du système

L'audit continue.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez utiliser une valeur autre que celle par défaut, lancez une commande SET DRMRPFEXPIREDDAYS une fois la commande d'audit exécutée.

ANR6784I	Nombre de volumes traités : <i>nombre</i>. Les volumes envoyés à la bibliothèque <i>nom de la</i> bibliothèque pour vérification : <i>nombre de volumes envoyés</i>.
-----------------	---

Explication

La commande MOVE DRMEDIA a traité le nombre de volumes indiqué. Actuellement, la commande MOVE DRMEDIA envoie pour traitement à la bibliothèque spécifiée le nombre de volumes indiqué. Ce message s'affiche lorsqu'une commande QUERY PROCESS ou MOVE DRMEDIA est utilisée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6785W	Avertissement : la fonction cliqué d'image disque d'ADSM V3 Disaster Recovery Manager n'est pas prise en charge dans gestionnaire de reprise. La fonction restauration d'image du disque DRM ADSM V3 a été stabilisée, sans qu'aucun nouveau support matériel ou de maintenance soit prévu.
-----------------	--

Explication

Aucune.

Réaction du système

La fonction Vidage et restauration d'image du disque DRM se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6900I	Commande : le fichier de plan de reprise <i>nom de fichier</i> a été créé.
-----------------	---

Explication

Le fichier de plan de reprise a été créé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6901I	Nombre de sections de plan traitées : <i>nombre</i>
-----------------	--

Explication

La commande PREPARE a traité le nombre de sections indiqué. Ce message s'affiche en réponse à une commande QUERY PROCESS portant sur une commande PREPARE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6902I	Nombre de sections de plan traitées : <i>nombre</i> Section en cours de traitement : <i>nom de la section</i> du plan de reprise.
-----------------	--

Explication

La commande PREPARE affiche le nombre de sections déjà traitées et le nom de la section en cours de traitement. Ce message s'affiche en réponse à une commande QUERY PROCESS portant sur une commande PREPARE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6903I	Annulation en cours.
-----------------	-----------------------------

Explication

La commande PREPARE a été annulée et prendra fin dès que des ressources auront été libérées pour le processus en arrière-plan. Ce message s'affiche en réponse à une commande QUERY PROCESS portant sur une commande PREPARE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6904I **Envoi du fichier de plan de reprise au serveur cible.**

Explication

La commande PREPARE envoie le fichier de plan de reprise au serveur de destination. Ce message s'affiche en réponse à une commande QUERY PROCESS portant sur une commande PREPARE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6905I **Commande: le fichier de plan de reprise nom de volume RPF n'a pas été créé. Classe d'unités indiquée nom de classe d'unités.**

Explication

Le fichier de plan de reprise (RPF) est créé sur le serveur de destination.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6912W **Commande : la base de données n'a pas été sauvegardée.**

Explication

Aucune sauvegarde de la base de données n'a été effectuée.

Réaction du système

Les sections du plan de reprise ne comportent pas d'informations de reprise de base de données.

Action de l'utilisateur

Pour sauvegarder la base de données du serveur, lancez la commande BACKUP DB.

ANR6913W **Commande : il n'existe aucun volume comportant des données de sauvegarde dans le pool de**

stockage de type copie nom du pool de stockage.

Explication

Les données des volumes d'un pool de stockage de type copie sont inexploitable.

Réaction du système

Les sections du plan de reprise ne définissent aucune information de reprise pour les volumes du pool de stockage.

Action de l'utilisateur

Déterminez pourquoi ce pool de stockage ne comporte aucun volume avec des données exploitables.

ANR6914W **Commande: il n'existe aucun volume comportant des données actives dans le pool de stockage de données actives nom du pool de stockage.**

Explication

Un pool de stockage de données actives ne contient pas de volume ayant des données utilisables.

Réaction du système

Les sections du plan de reprise ne définissent aucune information de reprise pour les volumes du pool de stockage.

Action de l'utilisateur

Déterminez pourquoi ce pool de stockage ne comporte aucun volume avec des données exploitables.

ANR6915W **Commande : le pool de stockage nom du pool de stockage type de pool de stockage n'est pas défini sur le serveur.**

Explication

Vous avez indiqué un pool de stockage non défini sur le serveur avec la commande PREPARE, SET DRMPRIMSTGPOOL ou SET DRMCOPYSTGPOOL.

Réaction du système

Les sections du plan de reprise ne définissent aucune information de reprise pour le pool de stockage.

Action de l'utilisateur

Modifiez la spécification du pool de stockage ou définissez ce dernier sur le serveur.

ANR6916W **Commande : aucun pool de stockage de type copie n'est défini.**

Explication

Aucun pool de stockage de type copie n'est défini sur le serveur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise ne comporte aucune information concernant les pools de stockage de type copie.

Action de l'utilisateur

Définissez les pools de stockage de type copie sur le serveur.

ANR6918W **Commande : le fichier d'instructions de reprise *nom de fichier* est introuvable.**

Explication

Un fichier source contenant des instructions de reprise est introuvable.

Réaction du système

Le plan de reprise ne contient aucune instruction de reprise.

Action de l'utilisateur

Pour que le plan de reprise contienne des instructions, assurez-vous que le fichier source d'instructions de reprise correspondant existe. Si tel est le cas, vérifiez les droits d'accès à ce fichier.

ANR6920W **Commande: *S nom du volume* est incorrect pour le type d'unité de serveur *type d'unité*. Nom d'origine du volume : *nom de volume*. Section : *nom de section*.**

Explication

L'ajout du suffixe de nom de volume de remplacement (défini par la commande SET DRMPLANVPOSTFIX) au nom d'origine du volume a généré un nom incorrect pour le type d'unité indiqué.

Réaction du système

Le nom de volume de remplacement est utilisé dans la section de plan de reprise indiquée.

Action de l'utilisateur

Choisissez une convention de d'appellation permettant d'utiliser le suffixe de nom de volume de remplacement ou, lors de la restauration, entrez manuellement un nom de remplacement autorisé dans le plan de reprise généré.

ANR6921W **Commande : impossible de localiser le fichier d'options du serveur : '*nom de fichier*'.**

Explication

La commande Prepare ne peut pas ouvrir le fichier d'options de serveur indiqué.

Réaction du système

Les options VOLHISTORY et DEVCONFIG sont ajoutées à la section du fichier de plan de reprise DSMSEV.OPT.FILE.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6922W **Commande : aucune information de machine n'est définie pour la machine hébergeant le serveur *nom du serveur*.**

Explication

Les informations de machine n'ont pas été sauvegardées dans la base de données du serveur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise ne comporte aucune section concernant les informations de machine et de support de reprise.

Action de l'utilisateur

Si vous voulez ajouter les informations de machine dans le fichier de plan de reprise, utilisez la commande DEFINE MACHINE pour sauvegarder les données correspondantes dans la base de données du serveur et relancez la commande PREPARE.

ANR6923W **Commande : aucun support de reprise n'est défini pour la machine *nom de machine*.**

Explication

Aucun support de reprise n'est défini sur le serveur pour la machine indiquée.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise ne comporte aucune section concernant le support de reprise de la machine.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter les informations de support de reprise de la machine dans le fichier de plan de reprise, utilisez la commande DEFINE RECOVERYMEDIA. Relancez la commande PREPARE une fois que les commandes permettant de définir le support de reprise ont été exécutées.

ANR6924W **Commande : aucune instruction de reprise n'est définie pour la machine nom de machine.**

Explication

Aucune instruction de reprise n'a été définie sur le serveur pour la machine indiquée.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise ne comporte aucune section concernant les instructions de reprise de la machine.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter les instructions de reprise de la machine dans le fichier de plan de reprise, utilisez la commande INSERT. Relancez la commande PREPARE une fois que les commandes permettant de définir le support de reprise ont été exécutées.

ANR6925W **Commande : aucune caractéristique de machine n'est définie pour la machine nom de machine.**

Explication

Aucune caractéristique n'a été définie sur le serveur pour la machine indiquée.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise ne comporte aucune section concernant les caractéristiques de la machine.

Action de l'utilisateur

Pour ajouter les instructions de reprise de la machine dans le fichier de plan de reprise, utilisez la commande INSERT. Relancez la commande PREPARE une fois que les commandes permettant de définir le support de reprise ont été exécutées.

ANR6926W **Commande : la section nom de section contient au moins un nom de volume généré incorrect, associé au type d'unité type d'unité du pool de stockage pool de stockage.**

Explication

L'ajout du suffixe de nom de volume de remplacement (défini par la commande SET DRMPPLANVPOSTFIX) au nom d'origine du volume a généré un nom incorrect pour le type d'unité indiqué.

Réaction du système

Le nom de volume de remplacement est utilisé dans la section de plan de reprise indiquée.

Action de l'utilisateur

Choisissez une convention de d'appellation permettant d'utiliser le suffixe de nom de volume de remplacement ou, lors de la restauration, entrez manuellement un nom de remplacement autorisé dans le plan de reprise généré.

ANR6927W **Commande : Le pool de stockage principal nom du pool de stockage, format de données du pool de stockage, n'est pas géré par DRM.**

Explication

Une commande SET DRMPRIMSTGPOOL ou PREPARE a spécifié un pool de stockage principal qui est utilisé pour sauvegarder des serveurs de fichiers NAS, à l'aide de NDMP. DRM ne gère pas de pool de stockage ayant ce format de données.

Réaction du système

Les sections du plan de reprise ne définissent aucune information de reprise pour le pool de stockage.

Action de l'utilisateur

Modifiez les spécifications du pool de stockage.

ANR6928W **Commande : aucun pool de stockage principal ne correspond au pool de stockage nom de pool de stockage.**

Explication

Le pool de stockage défini par la commande SET DRMPRIMSTGPOOL ou PREPARE ne correspond à aucun pool de stockage principal utilisable. Explications possibles :

- Les pools de stockage principaux ne sont pas définis.
- Les pools de stockage principaux sont définis, mais leurs formats de données correspondent à des serveurs de fichiers NAS ou leurs classes d'unité.
- Le nom spécifié ne correspond à aucun nom de pool de stockage principal utilisable.

Réaction du système

Les sections du plan de reprise ne définissent aucune information de reprise pour les pools de stockage.

Action de l'utilisateur

Modifiez la spécification du pool de stockage ou définissez des pools pouvant être sélectionnés sur le serveur.

ANR6929W **Commande : Aucun pool de stockage principal utilisable n'est défini sur le serveur.**

Explication

Aucun pool de stockage principal utilisable n'est défini sur le serveur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise ne comporte aucune information concernant les pools de stockage principaux.

Action de l'utilisateur

Définissez des pools de stockage principaux utilisables sur le serveur.

ANR6930W **Commande : Le pool de stockage principal *nom du pool de stockage*, dont la classe d'unités utilise le type d'unité CENTERA, n'est pas géré par DRM.**

Explication

La commande SET DRMPRIMSTGPOOL ou PREPARE a spécifié un pool de stockage dont la classe d'unités utilise le type d'unité CENTERA. Or, DRM ne gère pas les pools de stockage qui utilisent ce type d'unité.

Réaction du système

Les sections du plan de reprise ne définissent aucune information de reprise pour le pool de stockage.

Action de l'utilisateur

Modifiez les spécifications du pool de stockage.

ANR6937E **commande : le paramètre *nom du paramètre* n'est pas autorisé dans l'interface de ligne de commande.**

Explication

Le paramètre affiché n'est pas autorisé dans l'interface de ligne de commande.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande contenant le paramètre à partir du web.

ANR6938I **Aucune information trouvée dans la section *nom de section*.**

Explication

Aucune information relative à la section du fichier de plan de reprise affiché n'a été trouvée.

Réaction du système

Le serveur n'affiche aucune information concernant la section.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR6939E **Commande : le nom de section du fichier de plan de reprise est incorrect - *nom de section*.**

Explication

Le nom de la section du fichier de plan de reprise indiqué est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de section de fichier de plan de reprise valide.

ANR6940E **La commande *commande* n'est pas autorisée à partir de la console du serveur.**

Explication

La commande indiquée ne peut pas être lancée à partir de la console du serveur.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande à partir d'un poste administrateur qui utilise un client d'administration.

ANR6941E	La fonction de consultation du fichier de plan de reprise est dans l'attente d'un point de montage dans la classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i>.
-----------------	--

Explication

La fonction de consultation du fichier de plan de reprise est dans l'attente d'un point de montage qui puisse être utilisé avec un volume dans la classe d'unités indiquée.

Réaction du système

La fonction est dans l'attente du point de montage.

Action de l'utilisateur

Répondez à toutes les requêtes de montage.

ANR6942E	La fonction de consultation du fichier de plan de reprise attend que le volume <i>nom de volume</i> soit accessible.
-----------------	---

Explication

La fonction de consultation du fichier de plan de reprise attend que le volume affiché soit disponible.

Réaction du système

La fonction attend que le volume soit disponible.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR6943E	La fonction de consultation du fichier de plan de reprise attend que le volume d'entrée <i>nom de volume</i> soit accessible.
-----------------	--

Explication

La fonction de consultation du fichier de plan de reprise attend le montage du volume affiché.

Réaction du système

La fonction attend le montage.

Action de l'utilisateur

Répondez à toutes les requêtes de montage.

ANR6944E	<i>Commande : le nom du fichier de plan de reprise est incorrect - nom du fichier de plan de reprise.</i>
-----------------	--

Explication

Le nom du fichier de plan de reprise indiqué dans la commande est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de fichier de plan de reprise valide.

ANR6945E	<i>Commande : l'espace fichiers nom de l'espace fichiers associé au fichier de plan de reprise nom du fichier de plan de reprise est introuvable.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas trouver l'espace fichiers (ADSM.SERVER) associé au fichier de plan de reprise indiqué sur le serveur.

Réaction du système

L'opération de récupération est interrompue mais le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande QUERY FILESPACE sur le serveur de destination si un espace fichiers associé au fichier de plan de reprise a été créé. Le nom de l'espace fichiers associé au fichier du plan de reprise est ADSM.SERVER.

ANR6946E	<i>Commande : la récupération de nom du fichier de plan de reprise a échoué en raison d'une erreur sur l'unité de stockage.</i>
-----------------	--

Explication

Le serveur met fin à une opération d'extraction en raison d'une erreur d'E-S détectée lors d'une opération de lecture sur une unité.

Réaction du système

L'opération de récupération est interrompue mais le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez le journal des activités pour rechercher les messages précédents indiquant l'unité défaillante. Si le problème est d'ordre matériel, la solution exige éventuellement l'arrêt du serveur (à l'aide de la commande HALT).

ANR6947E **Commande : la récupération *denom* du fichier de plan de reprise a échoué en raison d'une erreur détectée sur l'unité de stockage.**

Explication

Le serveur met fin à l'opération de récupération en raison d'une erreur rencontrée sur le serveur. Les causes de cette erreur peuvent être les suivantes :

- Données endommagées sur le volume d'entrée
- Défaillance du matériel ou du support
- Base de données altérée

Réaction du système

L'opération de récupération est interrompue mais le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents pour déterminer l'origine de l'erreur. Pour visualiser le journal des activités et rechercher les messages si nécessaire, utilisez la commande QUERY ACTLOG. Corrigez l'erreur, puis tentez de relancer le processus de restauration ou de récupération. Si toutes les tentatives échouent, contactez le service d'assistance technique.

ANR6948E **Commande : le fichier du plan de reprise *nom* du fichier de plan de reprise est introuvable.**

Explication

Le serveur ne peut pas trouver le fichier du plan de reprise indiqué.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de fichier de plan de reprise valide. Utilisez la commande QUERY RPFIL pour visualiser le contenu du fichier du plan de reprise qui vous intéresse.

ANR6949E **Commande : aucune classe d'unités correspondante n'a été définie.**

Explication

La classe d'unités indiquée dans la commande ne correspond à aucune classe d'unités définie sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une classe d'unités valide.

ANR6950E **Commande : le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.**

Explication

Suite d'une erreur de traitement, le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Relancez la commande une fois que vous avez déterminé l'origine de l'erreur.

ANR6951E **Commande: le fichier de plan de reprise *nom* de fichier n'a pas été créé.**

Explication

Suite d'une erreur de traitement, le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Vérifiez que les droits d'accès du serveur l'autorisent à écrire dans le fichier

indiqué et que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant. Relancez la commande une fois que vous avez déterminé l'origine de l'erreur.

ANR6952E **commande : le nom de fichier *nom* de fichier existe déjà.**

Explication

Le fichier existe déjà.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Déterminez pourquoi ce fichier existe déjà. Si possible, supprimez-le. Relancez la commande une fois que vous avez déterminé l'origine de l'erreur.

ANR6953E **Commande : erreur d'écriture dans le fichier.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'écriture dans le fichier de plan de reprise.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Vérifiez que l'espace disponible dans le système de fichiers est suffisant. Relancez la commande une fois que vous avez déterminé l'origine de l'erreur.

ANR6954E **Commande : impossible d'ouvrir le fichier '*nom de fichier*' en sortie.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'ouverture du fichier de plan de reprise en sortie.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Vérifiez que les droits d'accès du serveur lui permettent d'écrire dans le fichier indiqué. Relancez la commande une fois que vous avez déterminé l'origine de l'erreur.

ANR6959E **Commande : le préfixe des instructions du plan '*préfixe d'instructions*' est incorrect.**

Explication

Le préfixe indiqué pour les instructions de reprise est incorrect.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe valide.

ANR6960E **Commande : le préfixe du plan de reprise '*préfixe de plan*' est incorrect.**

Explication

Le préfixe indiqué pour le fichier plan de reprise est trop long.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe valide.

ANR6962E **Commande : échec de la base de données de requêtes.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de la base de données du serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour visualiser le journal des activités, utilisez la commande QUERY ACTLOG et recherchez les messages connexes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR6963E **Commande : échec du journal de requêtes.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de la base de données du serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour visualiser le journal des activités, utilisez la commande QUERY ACTLOG et recherchez les messages connexes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR6964E **Commande : échec du pool de stockage de requêtes.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de la base de données du serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour visualiser le journal des activités, utilisez la commande QUERY ACTLOG et recherchez les messages connexes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR6965E **Commande : échec du volume de requêtes.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de la base de données du serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour visualiser le journal des activités, utilisez la commande QUERY ACTLOG et recherchez les messages connexes. Si vous ne parvenez pas à

résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR6966E **Commande : échec du volume de base de données de requêtes.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de la base de données du serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour visualiser le journal des activités, utilisez la commande QUERY ACTLOG et recherchez les messages connexes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR6967E **Commande : échec du volume de journal de requêtes.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de la base de données du serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour visualiser le journal des activités, utilisez la commande QUERY ACTLOG et recherchez les messages connexes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR6968E **Commande : échec de l'historique de volume de requêtes.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de la base de données du serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour visualiser le journal des activités, utilisez la commande QUERY ACTLOG et recherchez les messages connexes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR6969E **Commande : échec de la classe d'unités de requêtes.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de la base de données du serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour visualiser le journal des activités, utilisez la commande QUERY ACTLOG et recherchez les messages connexes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR6970E **Commande : un fichier de plan de reprise est déjà en cours de création.**

Explication

Le processeur de commandes du serveur ne lancera pas un processus en arrière-plan pour exécuter une autre commande PREPARE.

Réaction du système

Le traitement de la commande prend fin et l'opération du serveur continue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande une fois que le traitement de la première commande PREPARE est terminé.

ANR6971E **Commande : impossible de supprimer le fichier de plan : nom de fichier de plan**

Explication

La commande Prepare a échoué, mais le fichier de plan créé ne peut pas être supprimé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Supprimez le fichier de plan.

ANR6972E **Commande : échec de la machine de requêtes.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de la machine du serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour visualiser le journal des activités, utilisez la commande QUERY ACTLOG et recherchez les messages connexes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR6973E **Commande : échec du support de reprise de requêtes.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'interrogation de support de reprise sur le serveur. Ce message accompagne un autre message d'erreur et fournit des informations complémentaires sur cette erreur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour visualiser le journal des activités, utilisez la commande QUERY ACTLOG et recherchez les messages connexes. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, contactez le service d'assistance technique.

ANR6974E **Commande : impossible d'ouvrir le fichier nom de fichier.**

Explication

Une erreur s'est produite alors que la commande PREPARE tentait d'ouvrir la copie locale du fichier de plan de reprise afin de l'envoyer au serveur de destination.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise ne réside pas sur le serveur de destination.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Relancez la commande une fois que vous avez déterminé l'origine de l'erreur.

ANR6975E **Commande : impossible de lire le fichier *nom de fichier*.**

Explication

Une erreur s'est produite alors que la commande PREPARE tentait de lire la copie locale du fichier de plan de reprise afin de l'envoyer au serveur de destination.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise ne réside pas sur le serveur de destination.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Relancez la commande une fois que vous avez déterminé l'origine de l'erreur.

ANR6976E **Commande : le fichier de plan de reprise n'étant pas stocké sur un autre serveur, la copie locale *nom de fichier* ne peut pas être supprimée.**

Explication

Suite d'une erreur de traitement, le fichier de plan de reprise n'a pas été stocké sur le serveur de destination et sa copie locale ne peut pas être supprimée.

Réaction du système

L'exécution de la commande PREPARE est interrompue.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Une fois l'origine de l'erreur déterminée, relancez la commande PREPARE et supprimez la copie locale du fichier.

ANR6977E **Commande : le nom de la classe d'unités *nom de classe d'unités* dépasse le nombre de caractères autorisés *nombre maximal de caractères*.**

Explication

La commande indiquée a été entrée avec un nom de classe d'unités trop long. La longueur maximale autorisée pour un nom de classe d'unités est affichée dans le message.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de classe d'unités valide.

ANR6978E **Commande : classe d'unités incorrecte - *nom de classe d'unités*.**

Explication

La classe d'unités indiquée ne peut pas être utilisée avec la commande affichée. Explications possibles :

- La classe d'unités n'est pas définie.
- La classe d'unités est définie mais n'est pas du type SERVER.
- Le nom utilisé comme nom de classe d'unités est incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une classe d'unités valide.

ANR6979E **Commande : le fichier de plan n'a pas été créé. Classe d'unités indiquée *nom de classe d'unités*.**

Explication

Le fichier de plan de reprise n'a pas pu être créé avec la classe d'unités indiquée.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et corrigez l'erreur, si possible. Relancez la commande une fois que vous avez déterminé l'origine de l'erreur.

ANR6980E **Commande : le préfixe *préfixe* comporte plus de *nombre maximal de caractères* caractères.**

Explication

Vous avez entré la commande indiquée avec un préfixe de plan ou d'instructions trop long. Le message indique la longueur maximale à ne pas dépasser.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant un préfixe plus court.

ANR6984E	Commande : espace insuffisant sur le support séquentiel, impossible de monter le support utilisable. Classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i> spécifiée ; capacité maximale <i>nombre d'octets</i> octets.
-----------------	--

Explication

Lors de l'exécution de la commande PREPARE, le processus a détecté que l'espace était insuffisant pour permettre l'écriture sur le support à accès séquentiel. La commande PREPARE est abandonnée lorsque l'espace de stockage est insuffisant sur le support.

Réaction du système

L'exécution de la commande PREPARE est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Augmentez la capacité de stockage maximale de la classe d'unités et relancez la commande PREPARE. Si un objet a été créé sur le serveur de destination, lancez la commande RECONCILE VOLUMES FIX=YES pour le supprimer.

ANR6985E	Commande : erreur lors de l'accès à l'espace de stockage de données - volume déjà utilisé.
-----------------	---

Explication

Lors de l'exécution de la commande *commande*, un volume ne peut pas être utilisé car, soit il est déjà défini dans un pool de stockage, soit il a été précédemment utilisé dans une opération d'exportation, une opération de vidage ou de sauvegarde de la base de données, une opération de reprise, ou bien il est actuellement utilisé par un autre processus.

Réaction du système

L'opération de commande *commande* est abandonnée et le serveur continue de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande PREPARE.

ANR6986E	Commande : Le paramètre DELETEDATEST est uniquement valide pour les types d'historique de volume RPFIL et RPFNSNAPSHOT.
-----------------	--

Explication

La commande a échoué car un type d'historique de volume incorrect a été indiqué pour le paramètre TYPE=.

Réaction du système

La commande échoue et le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et spécifiez une valeur correcte pour le paramètre TYPE.

ANR6987W	Commande : le volume de pool de copie de conteneur <i>nom de volume</i> n'a pas été traité. Le volume est en cours d'utilisation.
-----------------	--

Explication

La commande MOVE DRMEDIA n'a pas traité le volume *nom du volume* parce qu'il était utilisé par une autre opération du serveur.

Réaction du système

La commande indiquée prend fin si le volume a été spécifié explicitement dans la commande. Si vous utilisez des caractères générique pour le volume, le serveur continue à traiter les autres volumes.

Action de l'utilisateur

Attendez que la première opération soit terminée et relancez la commande MOVE DRMEDIA.

ANR6988W	Commande : les attributs d'état, d'accès et d'emplacement du volume de pool de stockage de copie de conteneur <i>nom du volume</i> n'ont pas été mis à jour.
-----------------	---

Explication

La commande MOVE DRMEDIA n'a pas pu mettre à jour l'état, l'accès et l'emplacement du volume *nom du volume* parce qu'il était utilisé par une autre opération du serveur.

Réaction du système

Si le volume se trouvait dans une bibliothèque automatique, la commande MOVE DRMEDIA l'a peut-être retiré.

Si vous utilisez des caractères générique pour le volume, le serveur continue à traiter les autres volumes.

Action de l'utilisateur

Attendez que la première opération soit terminée et relancez la commande MOVE DRMEDIA.

ANR6989W	Commande : le volume de pool de conservation <i>nom_volume</i> n'a pas été traité. Le volume est en cours d'utilisation.
-----------------	---

Explication

La commande MOVE DRMEDIA n'a pas traité le volume *nom du volume* parce qu'il était utilisé par une autre opération du serveur.

Réaction du système

La commande indiquée prend fin si le volume a été spécifié explicitement dans la commande. Si vous utilisez des caractères générique pour le volume, le serveur continue à traiter les autres volumes.

Action de l'utilisateur

Attendez que la première opération soit terminée et relancez la commande MOVE DRMEDIA.

ANR6990W	Commande : les attributs d'état, d'accès et d'emplacement du volume de pool de stockage de conservation <i>nom_volume</i> n'ont pas été mis à jour.
-----------------	--

Explication

La commande MOVE DRMEDIA n'a pas pu mettre à jour l'état, l'accès et l'emplacement du volume *nom du volume* parce qu'il était utilisé par une autre opération du serveur.

Réaction du système

Si le volume se trouvait dans une bibliothèque automatique, la commande MOVE DRMEDIA l'a peut-être retiré.

Si vous utilisez des caractères générique pour le volume, le serveur continue à traiter les autres volumes.

Action de l'utilisateur

Attendez que la première opération soit terminée et relancez la commande MOVE DRMEDIA.

ANR7800I (AIX)	DSMSERV généré à heure le <i>date</i>.
---------------------------------	---

Explication

Le module serveur a été généré à l'heure et à la date indiquées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7800I (Linux)	DSMSERV généré à heure le <i>date</i>.
-----------------------------------	---

Explication

Le module serveur a été généré à l'heure et à la date indiquées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7800I (Windows)	DSMSERV généré à heure le <i>date</i>.
-------------------------------------	---

Explication

Le module serveur a été généré à l'heure et à la date indiquées.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7801I **L'ID processus du sous-système**
(AIX) **est identificateur de processus.**

Explication

Le processus du serveur possède l'identificateur indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7801I **L'ID processus du sous-système**
(Linux) **est identificateur de processus.**

Explication

Le processus du serveur possède l'identificateur indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7802E **Des segments de mémoire**
(AIX) **partagée, pour un serveur**
 s'exécutant dans le répertoire en
 cours, existent déjà. Le paramètre
 -F peut être utilisé pour les
 écraser.

Explication

Les segments de mémoire partagée de chaque instance du serveur sont créés à partir du répertoire en cours. Ce message indique que les segments de mémoire partagée existent déjà. Un serveur s'exécute depuis le répertoire en cours ou s'est arrêté brutalement.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Si le serveur qui s'exécute dans le répertoire en cours s'est arrêté brutalement, lancez l'option dsmserv avec le paramètre -F pour forcer l'écrasement des segments de mémoire partagée existants. Pour que plusieurs instances du serveur puissent s'exécuter, elles doivent chacune être lancées depuis un répertoire distinct avec un fichier dsmserv.dsk distinct,

et elles doivent posséder un journal, une base de données et des volumes de stockage différents.

ANR7803E **Une tentative d'écrasement d'un**
(AIX) **segment de mémoire partagée, au**
 moyen du paramètre -F, a échoué.

Explication

Le serveur a été démarré avec le paramètre -F et n'a pas réussi à écraser les segments de mémoire partagée existants. Cette erreur se produit lorsque l'utilisateur qui lance le serveur avec ce paramètre n'est pas le propriétaire des segments de mémoire partagée et ne possède pas les droits requis.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Revoyez les droits d'accès et relancez le serveur.

ANR7804E **Cause d'erreur.**
(AIX)

Explication

Le serveur a essayé d'ouvrir, de verrouiller ou d'écrire sur le fichier spécifié. L'opération d'ouverture, de verrouillage ou d'écriture a échoué. Voici quelques causes classiques de défaillance.
Un autre serveur est déjà exécuté à partir de ce répertoire et le fichier est ouvert ou verrouillé.
L'ID utilisateur d'instance ne dispose pas de droits en écriture suffisants pour le fichier.
Le système de fichiers est saturé.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Examinez le contenu du fichier de verrouillage. L'ID processus du serveur en cours d'exécution est enregistré dans ce fichier. Il est impossible de démarrer deux serveurs depuis le même répertoire. Vous pouvez supprimer le fichier de verrouillage et essayer de démarrer le serveur uniquement si l'ID de processus enregistré n'est pas en train d'exécuter dsmserv. La commande AIX 'ps -e' permet d'afficher les processus en cours d'exécution. Vérifiez les droits du répertoire et du système de fichiers et vérifiez que l'ID utilisateur d'instance dispose des droits adéquats pour écrire sur le fichier. Vérifiez aussi que le système de fichiers dispose d'un espace suffisant.

ANR7804E Cause d'erreur.
(Linux)**Explication**

Le serveur a essayé d'ouvrir, de verrouiller ou d'écrire sur le fichier spécifié. L'opération d'ouverture, de verrouillage ou d'écriture a échoué. Voici quelques causes classiques de défaillance.

Un autre serveur est déjà exécuté à partir de ce répertoire et le fichier est ouvert ou verrouillé. L'ID utilisateur d'instance ne dispose pas de droits en écriture suffisants pour le fichier. Le système de fichiers est saturé.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Examinez le contenu du fichier de verrouillage. L'ID processus du serveur en cours d'exécution est enregistré dans ce fichier. Il est impossible de démarrer deux serveurs depuis le même répertoire. Vous pouvez supprimer le fichier de verrouillage et essayer de démarrer le serveur uniquement si l'ID de processus enregistré n'est pas en train d'exécuter dsmserv. La commande 'ps -e' permet d'afficher les processus en cours d'exécution. Vérifiez les droits du répertoire et du système de fichiers et vérifiez que l'ID utilisateur d'instance dispose des droits adéquats pour écrire sur le fichier. Vérifiez aussi que le système de fichiers dispose d'un espace suffisant.

ANR7804E Cause d'erreur.
(Windows)**Explication**

Le serveur a essayé d'ouvrir, de verrouiller ou d'écrire sur le fichier spécifié. L'opération d'ouverture, de verrouillage ou d'écriture a échoué. Voici quelques causes classiques de défaillance.

Un autre serveur est déjà exécuté à partir de ce répertoire et le fichier est ouvert ou verrouillé. L'ID utilisateur d'instance ne dispose pas de droits en écriture suffisants pour le fichier. Le système de fichiers est saturé.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Examinez le contenu du fichier de verrouillage. L'ID processus du serveur en cours d'exécution est enregistré dans ce fichier. Il est impossible de

démarrer deux serveurs depuis le même répertoire. Vous pouvez supprimer le fichier de verrouillage et essayer de démarrer le serveur uniquement si l'ID de processus enregistré n'est pas actuellement en train d'exécuter dsmserv. Vérifiez les droits du répertoire et du système de fichiers et vérifiez que l'ID utilisateur d'instance dispose des droits adéquats pour écrire sur le fichier. Vérifiez aussi que le système de fichiers dispose d'un espace suffisant.

ANR7805E Le volume *nom de volume* est utilisé par un autre serveur.
(AIX)**Explication**

Le serveur n'a pas réussi à ouvrir un volume de disque parce que ce dernier est utilisé par un autre serveur.

Réaction du système

L'opération d'ouverture du volume n'a pas abouti.

Action de l'utilisateur

Pour empêcher plusieurs serveurs d'accéder simultanément aux volumes de disque bruts, des fichiers sont créés dans le répertoire /tmp pour 'verrouiller' ces volumes. Les noms de ces fichiers temporaires sont /tmp/adsm.disk.dev.<nomvolume>, <nomvolume> étant le nom du volume brut défini dans le répertoire /dev. Notez que le nom du volume logique défini dans SMIT est représenté dans le répertoire /dev avec un caractère 'r'(par exemple, un volume brut défini dans dsmsstg1 dans SMIT sera représenté par le nom de fichier /dev/rdsmsstg1) dans le répertoire /dev.

La commande AIX 'ps -e' permet de déterminer si d'autres processus dsmserv sont en cours d'exécution. Vous pouvez supprimer les fichiers temporaires de verrouillage et essayer de redémarrer le serveur, à l'unique condition qu'aucun autre processus dsmserv ne soit en train d'être exécuté.

ANR7805E Le volume *nom de volume* est utilisé par un autre serveur.
(Linux)**Explication**

Le serveur n'a pas réussi à ouvrir un volume de disque parce que ce dernier est utilisé par un autre serveur.

Réaction du système

L'opération d'ouverture du volume n'a pas abouti.

Action de l'utilisateur

Pour empêcher plusieurs serveurs d'accéder simultanément aux volumes de disque bruts, des

fichiers sont créés dans le répertoire /tmp pour 'verrouiller' ces volumes. Les noms de ces fichiers temporaires sont /tmp/adsm.disk.dev.<nomvolume>, <nomvolume> étant le nom du volume brut défini dans le répertoire /dev. Notez que le nom d'un volume logique brut défini dans Solaris apparaît dans le répertoire /dev avec un caractère 'r' (par exemple, un volume brut défini dans Solaris sur une unité SCSI, dans dsk/c0t0d0s0, sera représenté par le nom de fichier /dev/rdsk/c0t0d0s0 dans le répertoire /dev). Pour un volume de DISQUE NORMAL, le serveur le verrouille/déverrouille automatiquement. Si des noms de fichiers de liaison différents pointent vers le même volume, ce message s'affichera puisque le serveur verrouille le volume de liaison et non le nom du lien.

La commande Solaris 'ps -ef | grep dsmserv' permet de déterminer si d'autres processus dsmserv sont en cours d'exécution. Vous pouvez supprimer les fichiers temporaires de verrouillage des volumes bruts et essayer de redémarrer le serveur, à l'unique condition qu'aucun autre processus dsmserv ne soit en train d'être exécuté.

ANR7806W **Ouverture du fichier *fichier***
(AIX) **impossible.**

Explication

Le serveur n'a pas réussi à ouvrir le fichier indiqué.

Réaction du système

L'opération qui devait utiliser le fichier indiqué n'a pas abouti. Un message ultérieur non numéroté comportait des informations détaillées sur le système.

Action de l'utilisateur

Déterminez l'origine de l'erreur, puis relancez l'opération. Cette erreur se produit généralement lorsque le nom du fichier est incorrect, que les droits d'accès sont insuffisants ou que le fichier n'est pas ouvert par son propriétaire.

ANR7806W **Ouverture du fichier *fichier***
(Linux) **impossible.**

Explication

Le serveur n'a pas réussi à ouvrir le fichier indiqué.

Réaction du système

L'opération qui devait utiliser le fichier indiqué n'a pas abouti. Un message ultérieur non numéroté comportait des informations détaillées sur le système.

Action de l'utilisateur

Déterminez l'origine de l'erreur, puis relancez l'opération. Cette erreur se produit généralement lorsque le nom du fichier est incorrect, que les droits d'accès sont insuffisants ou que le fichier n'est pas ouvert par son propriétaire.

ANR7806W **Ouverture du fichier *fichier***
(Windows) **impossible.**

Explication

Le serveur n'a pas réussi à ouvrir le fichier indiqué.

Réaction du système

L'opération qui devait utiliser le fichier indiqué n'a pas abouti. Un message ultérieur non numéroté comportait des informations détaillées sur le système.

Action de l'utilisateur

Déterminez l'origine de l'erreur, puis relancez l'opération. Cette erreur se produit généralement lorsque le nom du fichier est incorrect, que les droits d'accès sont insuffisants ou que le fichier n'est pas ouvert par son propriétaire. Il est également possible que le fichier soit déjà ouvert par le serveur ou par un autre programme.

ANR7807W **Impossible d'obtenir des**
(AIX) **informations sur le fichier *fichier*.**

Explication

Le serveur n'a pas réussi à obtenir d'informations sur le fichier indiqué.

Réaction du système

L'opération qui devait utiliser le fichier indiqué n'a pas abouti. Un message ultérieur non numéroté comportait des informations détaillées sur le système.

Action de l'utilisateur

Déterminez l'origine de l'erreur, puis relancez l'opération. Cette erreur se produit généralement lorsque le nom du fichier est incorrect, que les droits d'accès sont insuffisants, ou que l'accès n'est pas effectué par le propriétaire du fichier.

ANR7807W **Impossible d'obtenir des**
(Linux) **informations sur le fichier *fichier*.**

Explication

Le serveur n'a pas réussi à obtenir d'informations sur le fichier indiqué.

Réaction du système

L'opération qui devait utiliser le fichier indiqué n'a pas abouti. Un message ultérieur non numéroté comportait des informations détaillées sur le système.

Action de l'utilisateur

Déterminez l'origine de l'erreur, puis relancez l'opération. Cette erreur se produit généralement lorsque le nom du fichier est incorrect, que les droits d'accès sont insuffisants, que l'accès n'est pas effectué par le propriétaire du fichier, ou que le fichier contient trop de liens lointains. Pour pouvoir accéder à une partition brute, le serveur doit être démarré avec des privilèges de superutilisateur.

ANR7807I (Windows)	Le module Oracle Library Attach nom module a été chargé.
-------------------------------	---

Explication

Le module indiqué a été chargé. Les opérations impliquant ce module peuvent maintenant être exécutées par le serveur.

Réaction du système

Le serveur prend maintenant en charge les fonctions ACSLS qui dépendent de ce module.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7808W (AIX)	Des droits de root sont requis pour les règles de planification qui ne sont pas des règles par défaut.
---------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu utiliser la règle de planification indiquée dans le fichier d'options. Le serveur doit être exécuté avec des droits de superutilisateur pour pouvoir utiliser des règles de planification différentes des règles par défaut.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais avec les règles de planification par défaut.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez soit exécuter le serveur sans droit de superutilisateur, soit ne pas indiquer de règle de planification dans le fichier d'options.

ANR7808W (Windows)	Le module Oracle Library Attach nom module n'est pas disponible sur le système.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté de charger le module Library Attach. Mais ce module n'est pas installé sur le système.

Réaction du système

L'opération du serveur continue mais sans la fonction ACSLS.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le module Library Attach est installé sur le système.

ANR7809I (AIX)	Utilisation des règles de planification règles.
---------------------------	--

Explication

Toutes les unités d'exécution du serveur utiliseront la règle de planification indiquée.

Réaction du système

Les opérations se poursuivent.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR7810W (AIX)	Impossible de créer un processus enfant.
---------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas réussi à créer un processus enfant.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le composant du serveur affiche d'autres messages.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système AIX dispose de l'espace de pagination nécessaire. Si le serveur a été démarré par un ID d'utilisateur non root, vérifiez que la limite de processus AIX par utilisateur est suffisante pour le serveur. Le serveur requiert 24 processus environ, outre un processus par session client et par opération en arrière-plan. Chaque unité d'exécution démarrée par le serveur est un processus AIX. Pour modifier le nombre de processus par utilisateur, cliquez sur l'icône SMIT, sur Environnements système et processus, puis choisissez Modif/affich caractéristiques du système d'exploitation. Au besoin, utilisez SMIT pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Vous pouvez éventuellement réduire le nombre maximum de sessions client autorisées en

modifiant l'option MAXSESSIONS du fichier d'options du serveur.

ANR7810E (Linux)	Erreur lors de la création de l'unité d'exécution d'entrée de la console.
-----------------------------	--

Explication

Il est impossible de démarrer l'unité d'exécution d'entrée de la console.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés.

ANR7811I (AIX)	Utilisation du répertoire d'instance répertoire d'instance.
---------------------------	--

Explication

Le serveur s'exécute en dehors du répertoire indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7811E (Linux)	Mémoire insuffisante pour l'initialisation de la console.
-----------------------------	--

Explication

Il est impossible au serveur d'allouer suffisamment de mémoire pour initialiser la console.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système dispose de l'espace de pagination nécessaire. Il peut être nécessaire de réduire le nombre maximum de sessions client autorisées en modifiant l'option MAXSESSIONS du fichier d'options du serveur.

ANR7812E (Linux)	Impossible de mettre en mémoire tampon les données d'entrée de console ; la ligne suivante a été supprimée : <i>entrée de console supprimée.</i>
-----------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une tentative d'allocation d'un tampon de mémoire pour contenir les données d'entrée de la console.

Réaction du système

Les données d'entrée sont supprimées.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système dispose de l'espace de pagination nécessaire. Il peut être nécessaire de réduire le nombre maximum de sessions client autorisées en modifiant l'option MAXSESSIONS du fichier d'options du serveur.

ANR7813W (AIX)	Le serveur <i>mode serveur bits</i> n'est pas pris en charge sur un noyau <i>mode noyau bits</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur 32 bits n'est pris en charge que lorsqu'il s'exécute avec le noyau 32 bits et le serveur 64 bits que lorsqu'il s'exécute avec le noyau 64 bits.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vous devez faire correspondre le mode du serveur au mode du noyau soit en changeant ce dernier, soit en installant l'ensemble de fichiers correct du serveur.

ANR7813W (Linux)	Impossible de créer une unité d'exécution enfant.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas réussi à créer un processus enfant.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le composant du serveur affiche d'autres messages.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système Solaris dispose de l'espace de permutation nécessaire. Pour connaître l'espace de permutation disponible, lancez la commande swap -l. S'il n'y a pas beaucoup de blocs libres, vous pouvez ajouter des fichiers de permutation pendant l'exécution du système en entrant la commande mkfile, puis swap -a. Pour de plus amples détails, reportez-vous aux pages d'aide Solaris concernant les commandes mkfile et swap.

Si le serveur a été démarré par un ID ne désignant pas un superutilisateur, vérifiez que la limite de processus par utilisateur est suffisante pour installer le serveur. Vous pouvez ajuster le paramètre `maxusers=##` du fichier `/etc/system` pour augmenter le nombre d'utilisateurs pouvant se trouver sur le système en même temps. Cela forcera également le noyau à allouer plus d'espace mémoire/de permutation aux processus utilisateurs.

Pour que les nouveaux paramètres utilisateur soient pris en compte, il faut redémarrer le système, en sélectionnant l'option reconfigure. Vous pouvez éventuellement réduire le nombre maximum de sessions client autorisées en modifiant l'option `MAXSESSIONS` du fichier d'options du serveur.

ANR7814I (Linux) **Utilisation du répertoire d'instance répertoire d'instance.**

Explication

Le serveur s'exécute en dehors du répertoire indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7820E (AIX) **Impossible de mettre en mémoire tampon les données d'entrée de console ; la ligne suivante a été supprimée : entrée de console supprimée.**

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une tentative d'allocation d'un tampon de mémoire suffisamment grand pour lire les données d'entrée de la console.

Réaction du système

Les données d'entrée sont supprimées.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système AIX dispose de l'espace de pagination nécessaire. Au besoin, utilisez SMIT pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Vous pouvez éventuellement réduire le nombre maximum de sessions client autorisées en modifiant l'option `MAXSESSIONS` du fichier d'options du serveur.

ANR7820S (Linux) **Fin de l'unité d'exécution ID unité d'exécution en réponse à l'arrêt du programme.**

Explication

L'unité d'exécution a pris fin à cause de l'arrêt d'un programme.

Réaction du système

Le serveur poursuit le processus d'arrêt.

Action de l'utilisateur

Notez les messages associés et contactez le service d'assistance technique.

ANR7820W (Windows) **Le fichier *nom de fichier* ne dispose pas d'un espace suffisant.**

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. L'espace disponible sur le disque était insuffisant.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace dans l'unité de façon à pouvoir stocker le fichier, entrez un nom de fichier dans une unité disposant de suffisamment d'espace ou définissez une valeur d'attribution d'espace admissible par l'unité. Relancez l'opération.

ANR7821I (Linux) **Fin de l'unité d'exécution ID unité d'exécution en réponse au signal externe.**

Explication

L'unité d'exécution a pris fin en raison d'un signal externe.

Réaction du système

Le serveur poursuit le processus d'arrêt.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7821W (Windows) **Impossible de générer le répertoire lors de la création du volume *nom de fichier*.**

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. TSM a également tenté de créer un répertoire, mais l'opération a échoué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nom de fichier dans un répertoire existant ou modifiez les noms du fichier et du répertoire.

ANR7822E (AIX)	Erreur lors de la création de l'unité d'exécution d'entrée de la console.
---------------------------	--

Explication

Il est impossible de démarrer l'unité d'exécution d'entrée de la console.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés.

ANR7822I (Linux)	Fin de l'unité d'exécution <i>ID unité d'exécution</i> en réponse à l'arrêt du serveur.
-----------------------------	--

Explication

L'unité d'exécution a pris fin à cause de l'arrêt du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit le processus d'arrêt.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7822W (Windows)	Un fichier existe déjà lors de la création du volume <i>nom de fichier</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Ce fichier existe déjà.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nouveau nom de fichier. Le serveur ne peut pas créer de fichier en utilisant un nom de fichier existant.

ANR7823E (AIX)	Mémoire insuffisante pour l'initialisation de la console.
---------------------------	--

Explication

Il est impossible d'allouer suffisamment de mémoire pour initialiser la console.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système AIX dispose de l'espace de pagination nécessaire. Au besoin, utilisez SMIT pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Vous pouvez éventuellement réduire le nombre maximum de sessions client autorisées en modifiant l'option MAXSESSIONS du fichier d'options du serveur.

ANR7823S (Linux)	Erreur interne <i>erreur interne</i> détectée.
-----------------------------	---

Explication

Une erreur interne a été détectée pendant l'initialisation ou l'exécution du serveur.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Renouvelez l'opération. Si l'opération échoue à nouveau, consultez les informations supplémentaires disponibles pour ce message : Recherchez "ANR7823S" dans les informations produit (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR7823W (Windows)	Création du fichier <i>nom de fichier</i> impossible.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Le système a renvoyé un message d'erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nouveau nom de fichier.

ANR7824E (AIX)	Erreur de chargement du module de prise en charge des entrées-sorties asynchrones.
---------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de charger le module de support des entrées-sorties asynchrones, mais la procédure a échoué. Pour plus de détails sur l'erreur de chargement, reportez-vous au message d'erreur correspondant.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais sans le support des entrées-sorties asynchrones.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'un module de support correct se trouve dans le répertoire bin du serveur, que le sous-système aio a été configuré sous AIX et qu'AIX a été réinitialisé après la procédure de configuration.

ANR7824S (Linux)	L'opération de serveur est abandonnée.
-----------------------------	---

Explication

Une erreur a provoqué l'abandon de l'exécution du serveur.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR7824W (Windows)	Impossible d'écrire le volume <i>nom de fichier</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Le serveur n'a pu écrire que partiellement le fichier en raison du manque d'espace.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier. Le fichier se trouve toujours sur le système.

Action de l'utilisateur

Entrez le nom d'un nouveau fichier et vérifiez qu'il dispose de suffisamment d'espace.

ANR7825E (Linux)	Impossible pour le serveur d'allouer un segment de mémoire partagée de <i>Capacité de mémoire partagée demandée par le client</i>.
-----------------------------	---

Explication

Un client de mémoire partagée a demandé une taille de segment de mémoire partagée que Solaris ne peut pas fournir.

Réaction du système

Le client n'a pas l'autorisation de se connecter.

Action de l'utilisateur

Consultez le guide de réglage de la mémoire partagée pour Solaris (document Oracle). Vous devrez sans doute augmenter le nombre/la taille des segments de mémoire partagée et/ou les files d'attente de messages.

ANR7825W (Windows)	Impossible de créer le volume <i>nom de fichier</i>. Code retour = <i>code_retour</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. La tentative a échoué et le code retour indiqué a été renvoyé. Ce code retour est un code interne.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nouveau nom de fichier. Vous pouvez également transmettre ce code au service d'assistance technique pour interprétation.

ANR7826W (Windows)	La création du volume <i>nom de fichier</i> a échoué. Processus annulé.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Le processus a été interrompu par une commande d'annulation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez relancer la commande DEFINE.

ANR7830E (Linux)	Nom de partition brute incorrect : un nom de partition brute correct a la forme /dev/.../rdsk/.../* , où ... représente 0 ou plusieurs répertoires.
-----------------------------	--

Explication

Utilisez le format approprié pour indiquer une partition brute. Les points de suspension(...) représentent zéro ou plusieurs répertoires.

Réaction du système

Précisez bien à l'utilisateur quelle spécification de partition brute il doit utiliser.

Action de l'utilisateur

Demandez à l'utilisateur d'entrer à nouveau la partition brute avec le nom de partition adéquat.

ANR7831E (Linux)	<i>nom de partition brute possède déjà un système de fichiers.</i>
-----------------------------	---

Explication

La partition brute spécifiée possède déjà un système de fichiers Solaris. Si vous écrivez dans cette Partition, le système de fichiers risque/seront certainement détruits.

Réaction du système

Avertissez l'utilisateur que s'il tente d'écrire dans un système de fichiers existants de la partition brute spécifiée, il risque de le détruire.

Action de l'utilisateur

Voyez si l'utilisateur souhaite toujours disposer des données valides du système de fichiers. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur doit détruire le système de fichiers, soit en formatant la partition, soit en créant un programme pour détruire les informations d'en-tête du système de fichiers pour que celles-ci ne soient pas décelables par le serveur, soit en réorganisant les blocs de début et de fin d'une partition via la commande Solaris format(). Pour obtenir de plus amples détails sur les systèmes de fichiers, l'utilisateur peut lire la rubrique concernant la fonction format() dans les manuels Oracle.

ANR7832I (AIX)	Fin anormale de l'unité d'exécution ID processus avec le code de sortie code de sortie du programme.
---------------------------	---

Explication

Le processus s'est terminé et a renvoyé le code de sortie indiqué. Cette erreur générée par l'incident est décrite dans un message précédent.

Réaction du système

Le serveur poursuit le processus d'arrêt.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7832E (Linux)	<i>nom de partition brute correspond à un système de fichiers protégé, comme par exemple / ou /usr.</i>
-----------------------------	--

Explication

La partition brute spécifiée possède déjà un système de fichiers : la partition / ou /usr. Si le SERVEUR écrit dedans, c'est tout le système d'exploitation qui risque de tomber en panne.

Réaction du système

Désactivez l'accès à cette partition brute.

Action de l'utilisateur

Demandez à l'utilisateur d'indiquer une autre partition brute, différente de / ou /usr. Il est possible que ce ne soit pas la vraie partition / ou /usr du disque d'amorçage. A l'aide de la commande Solaris format(), vérifiez si le nom de votre partition ne comporte pas de libellé de façon incorrecte / ou /usr.

ANR7833S (AIX)	<i>Fin de processus ID unité d'exécution en réponse à l'arrêt du programme.</i>
---------------------------	--

Explication

L'unité d'exécution a pris fin à cause de l'arrêt d'un programme.

Réaction du système

Le serveur poursuit le processus d'arrêt.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7833E (Linux)	<i>liens symboliques a trop de liens symboliques ; le nombre maximal autorisé est 10.</i>
-----------------------------	--

Explication

Le fichier spécifié a trop de liens symboliques. Le serveur suivra au maximum 10 liens avant d'achever cette résolution de lien symbolique.

Réaction du système

Désactivez l'accès à ce fichier.

Action de l'utilisateur

Demandez à l'utilisateur d'indiquer le véritable fichier, qui ne soit pas un lien symbolique. La commande `ls -l` permet de vérifier si le fichier est un lien symbolique ou pas.

ANR7834I (AIX)	Fin de l'unité d'exécution <i>ID unité d'exécution</i> en réponse au signal externe.
---------------------------	---

Explication

L'unité d'exécution a pris fin en raison d'un signal externe.

Réaction du système

Le serveur poursuit le processus d'arrêt.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7834E (Linux)	La partition brute <i>nom de partition brute spécifié</i> ne peut pas contenir le cylindre de disque 0.
-----------------------------	--

Explication

La partition brute spécifiée contient le cylindre de disque 0. Le serveur ne doit pas être autorisé à écrire dans le cylindre de disque 0. S'il l'est, le label du disque risque d'être corrompu.

Réaction du système

Désactivez l'accès à cette partition brute.

Action de l'utilisateur

Demandez à l'administrateur système de donner au premier cylindre de cette partition une valeur supérieure à 0.

ANR7834I (Windows)	L'unité d'exécution du serveur <i>ID unité d'exécution</i> (tid <i>ID unité d'exécution de Windows NT</i>) a été interrompue en réponse à un signal externe.
-------------------------------	---

Explication

L'unité d'exécution est interrompue suite à un signal externe.

Réaction du système

Le serveur poursuit le processus d'arrêt.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7835I (AIX)	Fin de l'unité d'exécution du serveur <i>ID unité d'exécution</i> en réponse à l'arrêt du serveur.
---------------------------	---

Explication

L'unité d'exécution a pris fin à cause de l'arrêt du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit le processus d'arrêt.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7835E (Linux)	La partition brute <i>nom de partition brute spécifié</i> est trop volumineuse pour être gérée par le système d'exploitation.
-----------------------------	--

Explication

La capacité de la partition brute spécifiée est supérieure à 2 Go et le système d'exploitation s'exécute dans une version antérieure à Solaris 2.6. Un système d'exploitation de version antérieure à 2.6 ne peut pas gérer de fichiers d'une capacité native supérieure à 2 Go. Pour les systèmes d'exploitation Solaris 2.6 ou version ultérieure, la limite est de 1 To.

Réaction du système

Désactivez l'accès à cette partition brute.

Action de l'utilisateur

Demandez à l'administrateur système de modifier la taille de la partition, pour qu'elle soit inférieure à 2 Go (blocs de disques de 4194303 512 octets) pour Solaris 2.5.1 ou version ultérieure, et inférieure à 1 To (blocs de disques de 2147483647 512 octets) pour Solaris 2.6 et versions ultérieures.

ANR7835I (Windows)	L'unité d'exécution du serveur <i>ID unité d'exécution</i> (tid <i>ID unité d'exécution de Windows NT</i>) a été
-------------------------------	---

interrompue en réponse à un arrêt du serveur.

Explication

L'unité d'exécution est interrompue suite à l'arrêt du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit le processus d'arrêt.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7836S (AIX)	L'initialisation de serveur est terminée.
---------------------------	--

Explication

Une erreur a provoqué l'abandon de l'initialisation du serveur.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Consultez les informations supplémentaires disponibles pour ce message : Recherchez "ANR7836S" dans les informations produit (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR7837S (AIX)	Erreur interne <i>erreur interne</i> détectée.
---------------------------	---

Explication

Une erreur interne a été détectée pendant l'initialisation ou l'exécution du serveur.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vous devez étendre le fichier journal lorsque vous recevez des erreurs ANR7837S, LOGSEG871.

Consultez les informations supplémentaires disponibles pour ce message : Recherchez "ANR7837S" dans les informations produit (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR7837S (Windows)	Erreur interne <i>erreur interne</i> détectée.
-------------------------------	---

Explication

Une erreur interne a été détectée pendant l'initialisation ou l'exécution du serveur.

Réaction du système

Le serveur s'arrête.

Action de l'utilisateur

Vous devez étendre le fichier journal lorsque vous recevez des erreurs ANR7837S, LOGSEG871.

Consultez les informations supplémentaires disponibles pour ce message : Recherchez "ANR7837S" dans les informations produit (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEQVQ/>).

ANR7838S (AIX)	L'opération de serveur est abandonnée.
---------------------------	---

Explication

Une erreur a provoqué l'abandon de l'exécution du serveur.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR7841S (AIX)	La mémoire de noyau disponible est insuffisante.
---------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite parce que le noyau n'a pas suffisamment de mémoire.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR7842S (AIX)	Extension du noyau pour le contrôleur non initialisée.
---------------------------	---

Explication

L'extension du noyau pour le contrôleur d'espace disque n'a pas été initialisée.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR7843W (AIX)	Impossible de déterminer la taille réelle de la mémoire.
---------------------------	---

Explication

Le serveur vérifie la capacité de la mémoire réelle du système pour optimiser le stockage dans le pool de mémoires tampon de la base de données. Le serveur utilise le gestionnaire ODM (Object Data Manager) pour calculer la capacité de la mémoire réelle installée sur le système. Les routines employées pour appeler le gestionnaire ODM n'ont pas abouti ou n'ont pas réussi à retourner la capacité de la mémoire réelle.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le serveur autorise l'extension de la capacité du pool de mémoires tampon de la base de données sans prendre en compte la mémoire réelle.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir ces informations, le serveur doit être exécuté en tant qu'utilisateur root.

ANR7843W (Linux)	Impossible de déterminer la taille réelle de la mémoire.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur vérifie la capacité de la mémoire réelle du système pour optimiser le stockage dans le pool de mémoires tampon de la base de données. Le serveur utilise le gestionnaire ODM (Object Data Manager) pour calculer la capacité de la mémoire réelle installée sur le système. La routine employée pour appeler le gestionnaire ODM n'a pas abouti ou n'a pas réussi à retourner la capacité de la mémoire réelle.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le serveur autorise l'extension de la capacité du pool de mémoires tampon de la base de données sans prendre en compte la mémoire réelle.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir ces informations, le serveur doit être exécuté en tant qu'utilisateur root.

ANR7843W (Windows)	Impossible de déterminer la taille réelle de la mémoire.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur vérifie la capacité de la mémoire réelle du système pour optimiser le stockage dans le pool de mémoires tampon de la base de données. Les routines employées pour obtenir des informations ont renvoyé un code retour d'échec ou n'ont pas réussi à renvoyer la capacité de la mémoire réelle.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le serveur autorise l'extension de la capacité du pool de mémoires tampon de la base de données sans prendre en compte la mémoire réelle.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir ces informations, le serveur doit être exécuté en tant qu'utilisateur root.

ANR7849I (AIX)	Fin de l'exécution du serveur - l'extension du noyau a été réinitialisée.
---------------------------	--

Explication

L'extension du noyau a été réinitialisée par le serveur en réponse à une condition antérieure qui a provoqué l'affichage d'un message.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7850I (AIX)	Le processus <i>ID processus</i> s'est terminé au signal numéro du signal (<i>nom du signal</i>).
---------------------------	--

Explication

Le processus a pris fin à cause du signal indiqué.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR7851S (AIX)	Erreur de réinitialisation du gestionnaire pour le signal numéro de signal (<i>nom de signal</i>).
---------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la réinitialisation du gestionnaire de signal indiqué.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Contactez le service d'assistance technique.

ANR7852I (Windows)	Le masque d'affinité du processus en cours est : 0xLe masque d'affinité du processus.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur est en cours d'exécution sur les processeurs indiqués par le masque.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7853W (Windows)	Impossible d'obtenir le masque d'affinité du processus en cours. Cause : code retour NT.
-------------------------------	---

Explication

Un problème s'est produit pendant la récupération du masque d'affinité du processus en cours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7854W (Windows)	Le masque d'affinité du processus (0xMasque d'affinité.) indiqué dans dsm serv.opt n'est pas valide.
-------------------------------	---

Explication

La valeur du masque d'affinité n'est pas valide.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7855W (Windows)	Impossible de définir un nouveau masque d'affinité de processus. Code explicatif : code retour NT.
-------------------------------	---

Explication

Un problème s'est produit pendant la définition d'un nouveau masque d'affinité de processus.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7856W (Windows)	Le masque d'affinité (0xcode retour NT.) a été défini avec une valeur différente de la valeur demandée
-------------------------------	---

Explication

Un nouveau masque d'affinité a été défini, mais après vérification, il s'avère qu'il ne correspond pas à la valeur demandée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR7859W (AIX)	Erreur de lecture de l'entrée standard.
---------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une tentative de lecture des données d'entrée standard.

Réaction du système

L'unité d'entrée de la console est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Ce processus est normal si l'installation nécessite également l'exécution du serveur, pour un travail cron, ou si le serveur est exécuté en arrière-plan. Cela se produit lorsque le serveur est exécuté dans une session telnet ou ssh et que cette session est arrêtée, générant ainsi un processus d'arrière-plan. Si cela n'est pas intentionnel, arrêtez puis redémarrez le serveur en avant-plan.

ANR7859W (Linux)	Erreur de lecture de l'entrée standard.
-----------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une tentative de lecture des données d'entrée standard.

Réaction du système

L'unité d'entrée de la console est arrêtée.

Action de l'utilisateur

Ce processus est normal si l'installation nécessite également l'exécution du serveur, pour un travail cron, ou si le serveur est exécuté en arrière-plan. Cela se produit lorsque le serveur est exécuté dans une session telnet ou ssh et que cette session est arrêtée, générant ainsi un processus d'arrière-plan. Si cela n'est pas intentionnel, arrêtez puis redémarrez le serveur en avant-plan.

ANR7860W (AIX)	Le fichier <i>nom de fichier</i> ne dispose pas d'un espace suffisant.
---------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. L'espace disponible dans le système de fichiers était insuffisant.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace dans l'unité de façon à pouvoir stocker le fichier, entrez un nom de fichier dans une unité disposant de suffisamment d'espace ou définissez une valeur d'attribution d'espace admissible par l'unité. Relancez l'opération.

ANR7860W (Linux)	Le fichier <i>nom de fichier</i> ne dispose pas d'un espace suffisant.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. L'espace disponible dans le système de fichiers était insuffisant.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Libérez de l'espace dans l'unité de façon à pouvoir stocker le fichier, entrez un nom de fichier dans une unité disposant de suffisamment d'espace ou

définissez une valeur d'attribution d'espace admissible par l'unité. Relancez l'opération.

ANR7861W (AIX)	Impossible de générer le répertoire lors de la création du volume <i>nom de fichier</i>.
---------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. TSM a également tenté de créer un répertoire, mais l'opération a échoué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nom de fichier dans un répertoire existant ou modifiez les noms du fichier et du répertoire.

ANR7861W (Linux)	Impossible de générer le répertoire lors de la création du volume <i>nom de fichier</i>.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. TSM a également tenté de créer un répertoire, mais l'opération a échoué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nom de fichier dans un répertoire existant ou modifiez les noms du fichier et du répertoire.

ANR7862W (AIX)	Un fichier existe déjà lors de la création du volume <i>nom de fichier</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Ce fichier existe déjà.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nouveau nom de fichier. Le serveur ne peut pas créer de fichier en utilisant un nom de fichier existant.

ANR7862W (Linux)	Un fichier existe déjà lors de la création du volume <i>nom de fichier</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Ce fichier existe déjà.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nouveau nom de fichier. Le serveur ne peut pas créer de fichier en utilisant un nom de fichier existant.

ANR7863W (AIX)	Création du fichier <i>nom de fichier</i> impossible.
---------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Le système a renvoyé un message d'erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nouveau nom de fichier.

ANR7863W (Linux)	Création du fichier <i>nom de fichier</i> impossible.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Le système a renvoyé un message d'erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nouveau nom de fichier.

ANR7864W (AIX)	Impossible d'écrire le volume <i>nom de fichier</i>.
---------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Le serveur n'a pu écrire que partiellement le fichier en raison du manque d'espace.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier. Le fichier se trouve toujours sur le système.

Action de l'utilisateur

Entrez le nom d'un nouveau fichier et vérifiez qu'il dispose de suffisamment d'espace.

ANR7864W (Linux)	Impossible d'écrire le volume <i>nom de fichier</i>.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Le serveur n'a pu écrire que partiellement le fichier en raison du manque d'espace.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier. Le fichier se trouve toujours sur le système.

Action de l'utilisateur

Entrez le nom d'un nouveau fichier et vérifiez qu'il dispose de suffisamment d'espace.

ANR7865W (AIX)	Impossible de créer le volume <i>nom de fichier</i>. Code retour = <i>code_retour</i>.
---------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. La tentative a échoué et le code retour indiqué a été renvoyé. Ce code de retour est un code interne.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nouveau nom de fichier. Vous pouvez également transmettre ce code au service d'assistance technique pour interprétation.

ANR7865W (Linux)	Impossible de créer le volume <i>nom de fichier</i>. Code retour = <i>code_retour</i>.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. La tentative a échoué et le code retour indiqué a été renvoyé. Ce code retour est un code interne.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Entrez un nouveau nom de fichier. Vous pouvez également transmettre ce code au service d'assistance technique pour interprétation.

ANR7866W (AIX)	La création du volume <i>nom de fichier</i> a échoué. Processus annulé.
---------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Le processus a été interrompu par une commande d'annulation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez relancer la commande DEFINE.

ANR7866W (Linux)	La création du volume <i>nom de fichier</i> a échoué. Processus annulé.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté de créer un fichier en utilisant le nom indiqué. Le processus a été interrompu par une commande d'annulation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Echec de la création du fichier.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez relancer la commande DEFINE.

ANR7867I (AIX)	<i>nom de fichier</i> n'est pas un multiple de la taille du bloc disque <i>taille de bloc</i>. La taille du fichier est <i>taille du fichier</i>, mais l'espace utilisable est arrondi à <i>taille du fichier utilisable</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté d'ouvrir un fichier d'accès aléatoire en utilisant le nom indiqué. L'espace utilisable a été arrondi à la valeur indiquée de sorte que l'espace est un multiple pair de la taille du bloc disque. Cela améliore les performances en matière de lecture et d'écriture du fichier.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Une partie du fichier ne sera pas utilisée.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Pour utiliser l'espace disponible dans le fichier dans son intégralité, vous pouvez utiliser les utilitaires du serveur pour décharger les données existantes dans d'autres volumes. Vous pouvez alors supprimer puis recréer le volume en utilisant un multiple de la taille du bloc disque.

ANR7867I (Linux)	<i>nom de fichier</i> n'est pas un multiple de la taille du bloc disque <i>taille de bloc</i>. La taille du fichier est <i>taille du fichier</i>, mais l'espace utilisable est arrondi à <i>taille du fichier utilisable</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté d'ouvrir un fichier d'accès aléatoire en utilisant le nom indiqué. L'espace utilisable a été arrondi à la valeur indiquée de sorte que l'espace est un multiple pair de la taille du bloc disque. Cela améliore les performances en matière de lecture et d'écriture du fichier.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Une partie du fichier ne sera pas utilisée.

Action de l'utilisateur

Aucune intervention n'est requise. Pour utiliser l'espace disponible dans le fichier dans son intégralité, vous pouvez utiliser les utilitaires du serveur pour décharger les données existantes dans d'autres volumes. Vous pouvez alors supprimer puis recréer le

volume en utilisant un multiple de la taille du bloc disque.

ANR7868E (AIX)	Le serveur n'a pas réussi à ouvrir ou à verrouiller le fichier <i>nom</i> du fichier.
---------------------------	--

Explication

Le serveur tente d'ouvrir ou de verrouiller le fichier de verrouillage d'instance. Echec de l'ouverture ou du verrouillage.

Réaction du système

Le serveur n'est pas initialisé.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le serveur est initialisé à partir du répertoire de l'instance correcte et que cette instance de serveur n'est pas en cours d'exécution. Assurez-vous que le propriétaire de l'instance dispose des autorisations adéquates pour lire et écrire des fichiers sur le chemin spécifié.

ANR7868E (Linux)	Le serveur n'a pas réussi à ouvrir ou à verrouiller le fichier <i>nom</i> du fichier.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur tente d'ouvrir ou de verrouiller le fichier de verrouillage d'instance. Echec de l'ouverture ou du verrouillage.

Réaction du système

Le serveur n'est pas initialisé.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le serveur est initialisé à partir du répertoire de l'instance correcte et que cette instance de serveur n'est pas en cours d'exécution. Assurez-vous que le propriétaire de l'instance dispose des autorisations adéquates pour lire et écrire des fichiers sur le chemin spécifié.

ANR7869W (AIX)	Impossible de créer le volume <i>nom</i> de fichier avec une taille de format de taille de format mégaoctets.
---------------------------	--

Explication

Le serveur a créé un volume avec le nom indiqué, mais la taille du volume est inférieure à la taille de format spécifiée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le volume est créé, mais la taille de format n'est pas correcte.

Action de l'utilisateur

En raison d'une limitation d'environnement sur le système d'exploitation, la taille de format du volume est inférieure à la taille indiquée. Mettez à jour la limitation d'environnement sur le système d'exploitation, puis réexécutez la commande.

ANR7869W (Linux)	Impossible de créer le volume <i>nom</i> de fichier avec une taille de format de taille de format mégaoctets.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur a créé un volume avec le nom indiqué, mais la taille du volume est inférieure à la taille de format spécifiée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le volume est créé, mais la taille de format n'est pas correcte.

Action de l'utilisateur

En raison d'une limitation d'environnement sur le système d'exploitation, la taille de format du volume est inférieure à la taille indiquée. Mettez à jour la limitation d'environnement sur le système d'exploitation, puis réexécutez la commande.

ANR7870W (AIX)	Impossible d'initialiser la requête ODM. Message d'erreur provenant de odm : <i>message odm</i>.
---------------------------	---

Explication

Le serveur utilise AIX Object Data Manager (ODM) pour vérifier les informations sur AIX. A titre d'exemple, le serveur fait appel au gestionnaire ODM pour calculer la capacité de la mémoire réelle installée sur le système. La routine utilisée pour initialiser une requête ODM a échoué. ODM a renvoyé le message d'erreur indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le serveur définit des hypothèses concernant les informations non accessibles.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir ces informations, le serveur doit être exécuté en tant qu'utilisateur root.

ANR7871W (AIX)	Impossible de compléter la requête ODM. Message d'erreur provenant de odm : <i>message odm</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur utilise AIX Object Data Manager (ODM) pour vérifier les informations sur AIX. A titre d'exemple, le serveur fait appel au gestionnaire ODM pour calculer la capacité de la mémoire réelle installée sur le système. La routine utilisée pour exécuter une requête ODM a échoué. ODM a renvoyé le message d'erreur indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le serveur définit des hypothèses concernant les informations non accessibles.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir ces informations, le serveur doit être exécuté en tant qu'utilisateur root.

ANR8195I (AIX)	Le pilote TCP/IP version 4 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
---------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole SSL TCP/IP via le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8195I (Linux)	Le pilote TCP/IP version 4 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole SSL TCP/IP via le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8195I (Windows)	Le pilote TCP/IP version 4 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole SSL TCP/IP via le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8196I (AIX)	Le pilote d'administration TCP/IP SSL est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole SSL TCP/IP sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8196I (Linux)	Le pilote d'administration TCP/IP SSL est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole SSL TCP/IP sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8196I (Windows)	Le pilote d'administration TCP/IP SSL est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole SSL TCP/IP sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8198E (AIX)	L'environnement SSL n'a pas été établi. Le code retour du module GSK module gsk est code retour gsk erreur chaîne gsk.
---------------------------	---

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Arrêtez le serveur, puis redémarrez-le.

ANR8198E (Linux)	L'environnement SSL n'a pas été établi. Le code retour du module GSK module gsk est code retour gsk erreur chaîne gsk.
-----------------------------	---

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Arrêtez le serveur, puis redémarrez-le.

ANR8198E (Windows)	L'environnement SSL n'a pas été établi. Le code retour du module GSK module gsk est code retour gsk erreur chaîne gsk.
-------------------------------	---

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Arrêtez le serveur, puis redémarrez-le.

ANR8199E (AIX)	Le pilote SSL TCP/IP n'a pas été initialisé sur le port <i>numéro de port</i>.
---------------------------	---

Explication

Un incident survenu dans l'environnement SSL empêche IBM Spectrum Protect d'établir le protocole SSL sur le numéro de port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8199E (Linux)	Le pilote SSL TCP/IP n'a pas été initialisé sur le port <i>numéro de port</i>.
-----------------------------	---

Explication

Un incident survenu dans l'environnement SSL empêche IBM Spectrum Protect d'établir le protocole SSL sur le numéro de port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8199E (Windows)	Le pilote SSL TCP/IP n'a pas été initialisé sur le port <i>numéro de port</i>.
-------------------------------	---

Explication

Un incident survenu dans l'environnement SSL empêche IBM Spectrum Protect d'établir le protocole SSL sur le numéro de port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8200I (AIX)	Le pilote TCP/IP version 4 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
---------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole TCP/IP version 4 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8200I (Linux)	Le pilote TCP/IP version 4 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole TCP/IP version 4 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8200I (Windows)	Le pilote TCP/IP version 4 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole TCP/IP version 4 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8201W (AIX)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP - mémoire insuffisante.
---------------------------	--

Explication

Le système d'exploitation ayant refusé une requête d'allocation de mémoire, le serveur ne peut pas communiquer via TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système AIX dispose de l'espace de pagination nécessaire. Au besoin, utilisez SMIT pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Vous pouvez éventuellement réduire le nombre maximum de sessions client autorisées en modifiant l'option MAXSESSIONS du fichier d'options du serveur.

ANR8201E (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP - échec de l'opération de création du connecteur ; erreur <i>code d'erreur</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur de création de socket.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la prise en charge de TCP/IP n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP est opérationnel sur le système en exécutant la commande ping avec votre adresse TCP/IP comme destination. Si TCP/IP n'est pas actif sur votre système, vous devez l'activer, puis arrêter et redémarrer le serveur.

ANR8201W (Windows)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP - mémoire insuffisante.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas communiquer via TCP/IP. Une requête d'allocation de mémoire a été rejetée par le système d'exploitation.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne.

ANR8202W (AIX)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP - erreur lors de la création du socket de l'accepteur. Code explicatif <i>code explicatif</i>.
---------------------------	---

Explication

TCP/IP ayant refusé une requête de réception sur un socket, le serveur ne peut pas communiquer par TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP est opérationnel sur le système en exécutant la commande ping avec votre adresse TCP/IP comme destination. Si TCP/IP n'est pas activé, lancez la commande HALT à partir de la ligne de commande du serveur pour arrêter ce dernier, puis redémarrez-le.

ANR8202E (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur survenue lors de l'utilisation du port numéro de port TCP, erreur code d'erreur.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur de liaison (BIND) avec le socket.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la prise en charge de TCP/IP n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP est opérationnel sur le système en exécutant la commande ping avec votre adresse TCP/IP comme destination. Si TCP/IP n'est pas actif sur votre système, vous devez l'activer, puis arrêter et redémarrer le serveur. Ce message peut également s'afficher si plusieurs serveurs sont en cours d'exécution sur la même machine, avec le même numéro de port TCP/IP. Assurez-vous que l'option TCPPort du fichier dsmserv.opt est différente pour chaque serveur. Assurez-vous que les options TCPPORT et TCPADMINPORT n'ont pas les mêmes valeurs ni les mêmes valeurs par défaut.

ANR8202W (Windows)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP - erreur lors de la création du socket de l'accepteur. Code explicatif code explicatif.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas communiquer via TCP/IP. TCP/IP a rejeté une requête d'un socket utilisé par le serveur pour communiquer.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP est opérationnel sur le système en exécutant la commande ping avec votre adresse TCP/IP comme destination. Si TCP/IP n'est pas lancé, exécutez la commande HALT pour arrêter le serveur, puis redémarrez ce dernier.

ANR8203W (AIX)	Impossible d'établir la connexion TCP - erreur de validation.
---------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une session client en raison d'une erreur liée au protocole TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP est opérationnel sur le système en exécutant la commande ping avec votre adresse TCP/IP comme destination. Si TCP/IP n'est pas activé, lancez la commande HALT à partir de la ligne de commande du serveur pour arrêter ce dernier, puis redémarrez-le.

ANR8203E (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP - échec de l'opération d'écoute ; erreur code d'erreur.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur de communication avec le socket.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la prise en charge de TCP/IP n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP est opérationnel sur le système en exécutant la commande ping avec votre adresse

TCP/IP comme destination. Si TCP/IP n'est pas actif sur votre système, vous devez l'activer, puis arrêter et redémarrer le serveur.

ANR8203W (Windows)	Impossible d'établir la connexion TCP - erreur de validation.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une session client en raison d'une erreur liée au protocole TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP est opérationnel sur le système en exécutant la commande ping avec votre adresse TCP/IP comme destination. Si TCP/IP n'est pas lancé, exécutez la commande HALT pour arrêter le serveur, puis redémarrez ce dernier.

ANR8204W (AIX)	Impossible d'établir la connexion TCP - mémoire insuffisante.
---------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session client en raison de l'échec d'une requête d'allocation de mémoire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système AIX dispose de l'espace de pagination nécessaire. Au besoin, utilisez SMIT pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Vous pouvez également réduire le nombre maximum de sessions client autorisées par le serveur en modifiant l'option MAXSESSIONS du fichier d'options.

ANR8204E (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP - échec de l'unité d'exécution.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur de lors de la création d'une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la prise en charge de TCP/IP n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est souvent due à un manque de mémoire. Vérifiez que votre système dispose de suffisamment d'espace de pagination pour prendre en charge les opérations en cours.

ANR8204W (Windows)	Impossible d'établir la connexion TCP - mémoire insuffisante.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session de clients en raison de l'échec d'une requête d'allocation de mémoire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne. Vous pouvez par ailleurs réduire le nombre maximal de sessions ouvertes sur le serveur en utilisant l'option MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur.

ANR8205W (AIX)	Impossible d'établir la connexion TCP - arrêt du serveur en cours.
---------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session de client en raison de son arrêt imminent.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8205E (Linux)	Fin du pilote TCP/IP - échec de la validation du connecteur ; erreur code d'erreur.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur lors de l'ouverture du socket.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la prise en charge de TCP/IP n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP est opérationnel sur le système en exécutant la commande ping avec votre adresse TCP/IP comme destination. Si TCP/IP n'est pas actif sur votre système, vous devez l'activer, puis arrêter et redémarrer le serveur.

ANR8205W (Windows)	Impossible d'établir la connexion TCP - arrêt du serveur en cours.
-------------------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir de session de clients en raison de la procédure d'arrêt (HALT) en cours.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8206W (AIX)	Fermeture brutale du socket socket (session numéro de session).
---------------------------------	--

Explication

Le serveur a détecté que la session indiquée sur le socket TCP/IP spécifié est fermée à l'extérieur du serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la session est fermée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8206E (Linux)	Impossible d'ouvrir une session TCP/IP - adresse de l'hôte <i>adresse IP de l'hôte</i> incorrecte (port <i>numéro de port</i>).
-----------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir de session car l'adresse ou le numéro de port indiqué(e) est incorrect(e).

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nom d'hôte spécifié est correct et qu'il est accessible par le réseau. Si l'option TCPCLIENTPort est spécifiée pour le système distant, assurez-vous qu'elle n'entre pas en conflit avec une autre application.

ANR8206I (Windows)	Le pilote d'administration TCP/IP version 4 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-------------------------------------	--

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole TCP/IP version 4 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8207W (AIX)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur liée à l'initialisation d'un socket. Code explicatif <i>code explicatif</i>.
---------------------------------	--

Explication

Lors de l'initialisation des communications TCP/IP, le serveur n'a pas réussi à configurer une interface avec TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP a été lancé et activé sur le système. Vous pouvez lancer la commande ping de TCP/IP avec votre propre adresse pour vérifier que TCP/IP est installé et actif.

ANR8207E
(Linux) **Impossible d'ouvrir une session TCP/IP avec adresse IP de l'hôte en raison d'un manque de mémoire.**

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir de session en raison d'un manque de mémoire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que votre système dispose de suffisamment d'espace de pagination pour prendre en charge le niveau d'opérations en cours sur le système.

ANR8207W
(Windows) **Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur liée à l'initialisation d'un socket. Code explicatif *code explicatif*.**

Explication

Lors de l'initialisation des communications TCP/IP, le serveur n'a pas réussi à configurer une interface avec TCP/IP pour Windows.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP a été correctement installé sur le système. Vérifiez ensuite qu'il a été lancé. Lancez la commande ping TCP/IP avec votre propre adresse pour vérifier si TCP/IP est installé et actif.

ANR8208W
(AIX) **Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur survenue lors de l'utilisation du port *port*, code explicatif *code explicatif*.**

Explication

Lors de l'initialisation des communications TCP/IP, le serveur n'a pas réussi à se connecter à un socket maître permettant d'échanger des informations avec les clients. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez, à l'aide de la commande TCP/IP netstat, qu'aucune autre application n'utilise le port indiqué dans le fichier d'options du serveur avec l'option TCPPOPT. Si le serveur a été arrêté alors que des sessions client étaient encore actives, vous devez éventuellement mettre fin à ces sessions sur les systèmes client pour libérer le port.

ANR8208E
(Linux) **Impossible d'ouvrir une session TCP/IP avec adresse IP de l'hôte - échec de la création de socket ; erreur *code d'erreur*.**

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir de session en raison d'une erreur de création de socket.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP est opérationnel sur le système en exécutant la commande ping avec votre adresse TCP/IP comme destination. Si TCP/IP n'est pas actif sur votre système, vous devez l'activer, puis arrêter et redémarrer le serveur.

ANR8208W
(Windows) **Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur survenue lors de l'utilisation du Port *port*, code explicatif *code explicatif*.**

Explication

Lors de l'initialisation des communications TCP/IP, le serveur n'a pas réussi à se connecter au socket maître permettant d'échanger des informations avec les clients. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'aucune autre application n'utilise le port indiqué dans le fichier d'options du serveur avec l'option TCP/PORT. Si le serveur est arrêté et redémarré immédiatement, le délai TCP/IP d'une minute nécessaire à la réinitialisation du port ne s'est peut-être pas écoulé. Arrêtez le serveur, patientez une minute, puis redémarrez-le. Si l'incident persiste, redémarrez Windows.

ANR8209W (AIX)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur survenue sur le port indiqué, code explicatif code explicatif.
---------------------------	--

Explication

Lors de la tentative de réception des requêtes de session présentées par les clients utilisant TCP/IP, TCP/IP a généré une erreur. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune autre session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP s'exécute correctement en lançant les commandes TCP/IP netstat -s et ping depuis d'autres postes du réseau. Il est possible d'arrêter le serveur et de le redémarrer pour permettre l'ouverture de sessions client supplémentaires.

ANR8209E (Linux)	Impossible d'ouvrir une session TCP/IP avec adresse IP de l'hôte - connexion refusée.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une session car le système distant a rejeté la demande de connexion.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le système distant spécifié est opérationnel et s'il est correctement configuré pour exécuter le protocole TCP/IP. Assurez-vous également que le fichier d'options du client indique correctement les paramètres TCP/Serveraddress et TCP/Port du serveur auquel vous souhaitez vous connecter.

ANR8209W (Windows)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP en raison d'une erreur
-------------------------------	---

survenue sur le port indiqué, code explicatif code explicatif.

Explication

Lors de la tentative de réception des requêtes de session présentées par les clients utilisant TCP/IP, TCP/IP a généré une erreur. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune autre session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP s'exécute correctement. Pour ce faire, utilisez les commandes TCP/IP netstat -s et ping sur d'autres postes du réseau. Vous pouvez corriger ce problème en redémarrant le serveur.

ANR8210W (AIX)	Fin de l'exécution du pilote TCP/IP en raison d'une erreur survenue lors de l'ouverture d'une nouvelle session, code explicatif code explicatif.
---------------------------	---

Explication

Lors de la tentative d'ouverture d'une requête de session d'un client utilisant TCP/IP, ce dernier a généré une erreur. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune autre session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP s'exécute correctement. Pour ce faire, utilisez les commandes TCP/IP netstat -s et ping sur d'autres postes du réseau. Il est possible d'arrêter le serveur et de le redémarrer pour permettre l'ouverture de sessions client supplémentaires.

ANR8210E (Linux)	Impossible d'ouvrir une session TCP/IP avec adresse IP de l'hôte - délai de demande de connexion expiré.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une session car le système distant n'a pas répondu à la demande de connexion.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez :

- si le système distant spécifié est opérationnel et s'il est correctement configuré pour exécuter le protocole TCP/IP ;
- que le fichier d'options du client indique correctement les paramètres TCPServeraddress et TCPPort du serveur auquel vous souhaitez vous connecter ;
- que les passerelles et routeurs requis fonctionnent correctement.

ANR8210W (Windows)	Fin de l'exécution du pilote TCP/IP en raison d'une erreur survenue lors de l'ouverture d'une nouvelle session, code explicatif code explicatif.
-------------------------------	---

Explication

Lors de la tentative d'ouverture d'une requête de session d'un client utilisant TCP/IP, ce dernier a généré une erreur. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune autre session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP s'exécute correctement. Pour ce faire, utilisez les commandes TCP/IP netstat -s et ping sur d'autres postes du réseau. Il est possible d'arrêter le serveur et de le redémarrer pour permettre l'ouverture de sessions client supplémentaires.

ANR8211W (AIX)	Fin anormale de l'exécution du pilote TCP/IP en raison d'une erreur survenue lors de la création d'une unité d'exécution.
---------------------------	--

Explication

L'initialisation du serveur a échoué car il est impossible de créer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les communications TCP/IP ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système AIX dispose de l'espace de pagination nécessaire. Au besoin, utilisez SMIT pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Vous pouvez également réduire le nombre maximum de sessions client autorisées par le serveur en modifiant l'option MAXSESSIONS du fichier d'options.

ANR8211E (Linux)	Impossible d'ouvrir une session TCP/IP avec adresse IP de l'hôte - système ou réseau inaccessible.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir de session car le système ou réseau distant est inaccessible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le système distant spécifié est opérationnel et s'il est correctement configuré pour exécuter le protocole TCP/IP. Assurez-vous également que les passerelles et routeurs requis fonctionnent correctement.

ANR8211W (Windows)	Fin anormale de l'exécution du pilote TCP/IP en raison d'une erreur survenue lors de la création d'une unité d'exécution.
-------------------------------	--

Explication

L'initialisation du serveur a échoué car il est impossible de créer une nouvelle unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les communications TCP/IP ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne. Vous pouvez par ailleurs réduire le nombre maximal de sessions ouvertes sur le serveur en utilisant l'option MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur.

ANR8212W (AIX)	Impossible de convertir l'adresse de nom du poste.
---------------------------	---

Explication

Le serveur tente d'obtenir une adresse TCP/IP pour le nom du poste indiqué. Echec de l'opération.

Réaction du système

La tentative de communication avec le poste indiqué a échoué. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le poste est correctement indiqué et qu'il est accessible via le réseau. Pour ce faire, exécutez la commande ping TCP/IP.

ANR8212E (Linux)	Impossible d'ouvrir une session TCP/IP avec adresse IP de l'hôte - échec de la connexion ; erreur code d'erreur.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir de session en raison d'une erreur de connexion.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le système distant spécifié est opérationnel et s'il est correctement configuré pour exécuter le protocole TCP/IP.

ANR8212W (Windows)	Impossible de convertir l'adresse de nom du poste.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur tente d'obtenir une adresse TCP/IP pour le nom du poste indiqué. Echec de l'opération.

Réaction du système

La tentative de communication avec le poste indiqué a échoué. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le poste est correctement indiqué et qu'il est accessible via le réseau. Pour ce faire, exécutez la commande ping TCP/IP.

ANR8213W (AIX)	La session ouverte avec nom du poste a expiré.
---------------------------	---

Explication

Le serveur tente de communiquer avec le poste indiqué. Echec de l'opération.

Réaction du système

La tentative de communication avec le poste indiqué a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le poste est correctement indiqué et qu'il est accessible via le réseau. Pour ce faire, exécutez la commande ping TCP/IP.

ANR8213E (Linux)	Abandon du socket ID socket en raison d'une erreur d'envoi ; erreur code d'erreur.
-----------------------------	---

Explication

Lors de l'envoi de données, la session entre le serveur et le système client spécifié a trouvé une erreur fatale.

Réaction du système

La session avec le système distant est interrompue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le système distant spécifié est opérationnel et s'il est correctement configuré pour exécuter le protocole TCP/IP.

ANR8213W (Windows)	La session ouverte avec nom du poste a expiré.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur tente de communiquer avec le poste indiqué. Echec de l'opération.

Réaction du système

La tentative de communication avec le poste indiqué a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le poste est correctement indiqué et qu'il est accessible via le réseau. Pour ce faire, exécutez la commande ping TCP/IP.

ANR8214E (AIX)	L'ouverture d'une session avec adresse hôte IP a échoué en raison d'un refus de connexion.
---------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une session car le système distant a rejeté la demande de connexion.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le système distant spécifié est opérationnel et s'il est correctement configuré pour exécuter le protocole TCP/IP. Assurez-vous également que le fichier d'options du client indique correctement les paramètres TCPServeraddress et TCPPort du serveur auquel vous souhaitez vous connecter.

ANR8214E (Linux)	Fermeture de la session : impossible de lire les données transmises via le socket numéro de socket.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas lire de données sur le socket indiqué. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise. Sinon, vérifiez que le client et le serveur peuvent communiquer, par exemple via Telnet ou des applications FTP qui font partie de la suite TCP/IP.

ANR8214E (Windows)	L'ouverture d'une session avec adresse hôte IP a échoué en raison d'un refus de connexion.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une session car le système distant a rejeté la demande de connexion.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le système distant spécifié est opérationnel et s'il est correctement configuré pour exécuter le protocole TCP/IP. Assurez-vous également que le fichier d'options du client indique correctement les paramètres TCPServeraddress et TCPPort du serveur auquel vous souhaitez vous connecter.

ANR8215W (AIX)	Echec de la session ouverte avec adresse IP de l'hôte : poste inaccessible.
---------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir de session car le système distant est inaccessible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'adresse IP de l'hôte est correctement indiqué et qu'elle est accessible via le réseau. Pour ce faire, exécutez la commande ping TCP/IP.

ANR8215E (Linux)	Abandon de la session ID session en raison d'une erreur de réception ; erreur code d'erreur.
-----------------------------	---

Explication

Lors de la réception de données, la session entre le serveur et le système client spécifié a trouvé une erreur fatale.

Réaction du système

La session avec le système distant est interrompue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le système distant spécifié est opérationnel et s'il est correctement configuré pour exécuter le protocole TCP/IP.

ANR8215W (Windows)	Echec de la session ouverte avec adresse IP de l'hôte : poste inaccessible.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir de session car le système distant est inaccessible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'adresse IP de l'hôte est correctement indiqué et qu'elle est accessible via le réseau. Pour ce faire, exécutez la commande ping TCP/IP.

ANR8216W (AIX)	Une erreur TCP/IP s'est produite dans le serveur lors de l'envoi de
---------------------------	--

données sur le socket *numéro du socket*. Cause *code retour*.

Explication

Une erreur de communication s'est produite sur le socket indiqué. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune action n'est requise. Sinon, vérifiez que le client et le serveur peuvent communiquer à l'aide d'applications Telnet ou FTP qui font partie de la suite TCP/IP.

ANR8216E (Linux)	Impossible d'ouvrir une session TCP/IP avec <i>adresse IP de l'hôte</i> en raison d'une erreur de création d'unité d'exécution.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir de session en raison d'une erreur lors de la création d'une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que votre système dispose de suffisamment d'espace de pagination pour prendre en charge le niveau d'opérations en cours sur le système.

ANR8216W (Windows)	Erreur d'envoi de données sur le socket <i>numéro de socket</i>. Cause <i>code retour</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur a reçu un code d'erreur généré par TCP/IP lors de l'envoi de données via le socket indiqué. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise. Sinon, vérifiez que le client et le serveur peuvent communiquer, par exemple via Telnet ou des applications FTP qui font partie de la suite TCP/IP.

ANR8217W (AIX)	Une erreur TCP/IP s'est produite dans le serveur lors de la réception de données sur le socket <i>numéro du socket</i>. Cause <i>code retour</i>.
---------------------------	--

Explication

Une erreur de communication s'est produite sur le socket indiqué. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune action n'est requise. Sinon, vérifiez que le client et le serveur peuvent communiquer à l'aide d'applications Telnet ou FTP qui font partie de la suite TCP/IP.

ANR8217W (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote TCP/IP - mémoire insuffisante.
-----------------------------	--

Explication

Le système d'exploitation ayant refusé une requête d'allocation de mémoire, le serveur ne peut pas communiquer via TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole TCP/IP.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système Solaris dispose de l'espace de pagination nécessaire. Au besoin, utilisez `ps -ef` pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Vous pouvez éventuellement réduire le nombre maximum de sessions client autorisées en modifiant l'option `MAXSESSIONS` du fichier d'options du serveur.

ANR8217W (Windows)	Erreur de réception de données sur le socket <i>numéro de socket</i>. Cause <i>code retour</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a reçu un code d'erreur généré par TCP/IP lors de la réception de données via le socket indiqué. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise. Sinon, vérifiez que le client et le serveur peuvent communiquer, par exemple via Telnet ou des applications FTP qui font partie de la suite TCP/IP.

ANR8218W (AIX)	Fermeture de la session : impossible de lire les données transmises via le socket <i>numéro de socket</i>.
---------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas lire de données sur le socket indiqué. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise. Sinon, vérifiez que le client et le serveur peuvent communiquer, par exemple via Telnet ou des applications FTP qui font partie de la suite TCP/IP.

ANR8218W (Linux)	Impossible de convertir l'adresse de <i>nom du poste</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur tente d'obtenir une adresse TCP/IP pour le nom du poste indiqué. Echec de l'opération.

Réaction du système

La tentative de communication avec le poste indiqué a échoué. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le poste est correctement indiqué et qu'il est accessible via le réseau. Pour ce faire, exécutez la commande ping TCP/IP.

ANR8218W (Windows)	Fermeture de la session : impossible de lire les données transmises via le socket <i>numéro de socket</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur ne parvient pas à lire les données transmises via le socket indiqué. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise. Sinon, vérifiez que le client et le serveur peuvent communiquer, par exemple via Telnet ou des applications FTP qui font partie de la suite TCP/IP.

ANR8219W (AIX)	Le pilote TCP/IP ne peut pas ouvrir une nouvelle session avec le client à l'adresse <i>adresse TCP/IP</i> en raison d'une erreur survenue lors de la création d'une unité d'exécution.
---------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une session client à l'adresse indiquée parce qu'il n'a pas réussi à créer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système AIX dispose de l'espace de pagination nécessaire. Au besoin, utilisez SMIT pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Vous pouvez également réduire le nombre maximum de sessions client autorisées par le serveur en modifiant l'option MAXSESSIONS du fichier d'options.

ANR8219W (Linux)	Impossible d'établir la connexion TCP - mémoire insuffisante.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session client en raison de l'échec d'une requête d'allocation de mémoire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système Solaris dispose de l'espace de pagination nécessaire. Utilisez également `swap -l` pour déterminer la permutation disponible. Vous pouvez également réduire le nombre maximum de sessions client autorisées par le serveur en modifiant l'option `MAXSESSIONS` du fichier d'options.

ANR8219W (Windows)	Le pilote TCP/IP ne peut ouvrir aucune nouvelle session en raison d'une erreur survenue lors de la création d'une unité d'exécution.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session client en raison de l'échec de la création d'une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne. Vous pouvez par ailleurs réduire le nombre maximal de sessions acceptées par le serveur en utilisant l'option `MAXSESSIONS` dans le fichier d'options du serveur.

ANR8220W (AIX)	Le pilote TCP/IP ne peut pas définir la taille de fenêtre <i>TCPWindowSize</i> pour la session <i>session</i>. La valeur par défaut est appliquée.
---------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas définir la taille de la fenêtre de la session indiquée aux dimensions souhaitées ou ne peut pas définir l'attribut `rdc1323` lorsque la taille de

la fenêtre est supérieure à 65535 octets. Le serveur utilise la taille par défaut. La mémoire tampon TCP/IP est éventuellement saturée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution de s'exécuter et la session continue avec la taille de fenêtre par défaut.

Action de l'utilisateur

Relancez la session en réduisant la taille de fenêtre dans le fichier d'options. Lancez la commande `QUERY OPTION` pour afficher la valeur du paramètre `TCPWindowSize` du serveur.

ANR8220W (Linux)	Le pilote TCP/IP ne peut pas définir la taille de fenêtre <i>TCPWindowSize</i> pour le client <i>client</i>. La valeur par défaut est appliquée.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas définir la taille de la fenêtre de la session aux dimensions souhaitées. Le serveur utilise la taille par défaut. La mémoire tampon TCP/IP est éventuellement saturée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution de s'exécuter et la session continue avec la taille de fenêtre par défaut.

Action de l'utilisateur

Relancez la session en réduisant la taille de fenêtre dans le fichier d'options. Lancez la commande `QUERY OPTION` pour afficher la valeur du paramètre `TCPWindowSize` du serveur.

ANR8220W (Windows)	Le pilote TCP/IP ne peut pas se connecter à <i>nom de poste</i> à cause d'une erreur liée à l'initialisation d'un socket en sortie. Code explicatif <i>code explicatif</i>
-------------------------------	---

Explication

Le serveur tente de communiquer avec le poste indiqué. L'opération n'a pas abouti car il est impossible d'initialiser un socket local.

Réaction du système

La tentative de communication avec le poste indiqué a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP fonctionne correctement sur ce poste et qu'il peut communiquer à distance. Pour ce faire, exécutez la commande ping TCP/IP.

ANR8221W (AIX)	Le pilote TCP/IP ne peut pas utiliser l'option TCP/IP NODELAY pour le client <i>client</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas définir l'option TCP/IP NODELAY pour le client indiqué. La session continue et le traitement TCP/IP avec report est activé. En conséquence, TCP/IP met les données en mémoire tampon avant de les envoyer aux clients.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution et la session continue, le traitement avec report étant activé.

Action de l'utilisateur

Les commandes de trace ci-dessous permettent de générer un fichier de suivi à soumettre au technicien de maintenance ; vous devez lancer ces commandes depuis une session d'administration ou depuis la console du serveur (et posséder les droits administrateur adéquats) : TRACE ENABLE TCPINFO TRACE BEGIN. Lors de l'ouverture d'une session, au moment où s'affiche le message ANR8221W, lancez la commande TRACE FLUSH TRACE END. Des données de trace sont ainsi créées dans le fichier tcptrace.out et la trace prend fin. Ce fichier doit être transmis à votre centre de maintenance lorsque la demande en est faite.

ANR8221W (Linux)	Le pilote TCP/IP ne peut pas utiliser l'option TCP/IP NODELAY pour le client <i>client</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas définir l'option TCP/IP NODELAY pour le client indiqué. La session continue et le traitement avec report TCP/IP est activé. En conséquence, TCP/IP met les données en mémoire tampon avant de les envoyer aux clients.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution et la session continue, le traitement avec report étant activé.

Action de l'utilisateur

Les commandes de trace ci-dessous permettent de générer un fichier de suivi à soumettre au technicien

de maintenance ; vous devez lancer ces commandes depuis une session administrateur ou depuis la console (et posséder les droits administrateur adéquats) : TRACE ENABLE TCPINFO TRACE BEGIN tcptrace.out. Lors de l'ouverture d'une session, au moment où s'affiche le message ANR8221W, lancez les commandes suivantes : TRACE FLUSH TRACE END. Des données de trace sont ainsi créées dans le fichier tcptrace.out et la trace prend fin. Ce fichier doit être transmis à votre centre de maintenance lorsque la demande en est faite.

ANR8221W (Windows)	Le pilote TCP/IP ne peut pas définir la taille de la fenêtre <i>TCPWindowSize</i> pour la session <i>session</i>, client <i>client</i>. La valeur par défaut est appliquée.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas définir la taille de la fenêtre de la session/du client aux dimensions souhaitées. Le serveur utilisera la taille par défaut.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution de s'exécuter et la session continue avec la taille de fenêtre par défaut.

Action de l'utilisateur

Cette erreur se produit généralement lorsque la mémoire tampon TCP/IP est saturée. Renouvelez la commande en sélectionnant des valeurs plus petites pour la taille de la fenêtre TCP à partir du fichier d'options. Vous pouvez exécuter la commande QUERY OPTION pour visualiser la taille en cours de la fenêtre TCP.

ANR8222W (AIX)	Le pilote TCP/IP ne peut pas définir la taille de fenêtre <i>TCPWindowSize</i> pour le socket maître du serveur. La valeur par défaut est appliquée.
---------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas définir la taille de la fenêtre de session aux dimensions souhaitées pour le socket sur lequel il communique. Il utilise donc la taille par défaut. La mémoire tampon TCP/IP est éventuellement saturée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution en utilisant la taille de fenêtre par défaut.

Action de l'utilisateur

Relancez le serveur et définissez éventuellement une taille de fenêtre plus petite dans le fichier d'options. Lancez la commande QUERY OPTION pour afficher la valeur du paramètre TCPWindowSize du serveur.

ANR8222W (Linux)	Impossible d'établir la connexion TCP - arrêt du serveur en cours.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session de client en raison de son arrêt imminent.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8222W (Windows)	Le pilote TCP/IP ne peut pas utiliser l'option TCP/IP NODELAY pour le client <i>client</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas définir l'option TCP/IP NODELAY pour le client indiqué. La session continue et le traitement TCP/IP avec report est activé. En conséquence, TCP/IP met les données en mémoire tampon avant de les envoyer aux clients.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution et la session continue, le traitement avec report étant activé.

Action de l'utilisateur

Les commandes de trace ci-dessous permettent de générer un fichier de suivi à soumettre au technicien de maintenance ; vous devez lancer ces commandes depuis une session d'administration ou depuis la console du serveur (et posséder les droits administrateur adéquats) : TRACE ENABLE TCPINFO TRACE BEGIN tcptrace.out. Une fois que la session est démarrée et que le message ANR8222W s'affiche, lancez les commandes suivantes : TRACE FLUSH TRACE END. Les données de trace seront ainsi créées dans le fichier tcptrace.out et la fonction de trace prendra fin. Ce fichier doit être transmis à votre centre de maintenance lorsque la demande en est faite.

ANR8223W (AIX)	Impossible de se connecter au système éloigné <i>SystèmeDistant</i> en raison d'un code retour inattendu <i>CodeRetour</i>
---------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu se connecter au système éloigné en raison d'un code retour inattendu provenant de l'interface de l'API. Il existe des messages spécifiques pour les codes retour standard. Code retour inattendu.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la connexion au système distant échoue.

Action de l'utilisateur

Les codes retour de TCP/IP sont répertoriés dans le fichier /usr/include/sys/errno.h et peuvent fournir une indication sur le problème sous-jacent. Le fichier /usr/include/sys/errno.h fait partie de l'ensemble de fichiers bos.adt.include.

ANR8223W (Linux)	Le pilote TCP/IP ne peut pas ouvrir une nouvelle session avec le client à l'adresse <i>adresse TCP/IP</i> en raison d'une erreur survenue lors de la création d'une unité d'exécution.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une session client à l'adresse indiquée parce qu'il n'a pas réussi à créer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Solaris dispose de l'espace de pagination nécessaire. Au besoin, utilisez ps -ef pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Vous pouvez également réduire le nombre maximum de sessions client autorisées par le serveur en modifiant l'option MAXSESSIONS du fichier d'options.

ANR8223W (Windows)	Impossible de se connecter au système à l'adresse <i>adresse</i>, port <i>port</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a tenté de communiquer avec le poste indiqué. Echec de l'opération. Le port de destination est incorrect sur le poste client cible.

Réaction du système

La tentative de communication avec le poste indiqué a échoué. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le poste indiqué exécute TCP/IP et que le client est actif en mode SCHEDULE. Si le serveur tente de contacter le sous-agent SNMP, vérifiez que les nom d'hôte et numéro de port du sous-agent sont correctement définis dans le fichier d'options du serveur.

ANR8224W (AIX)	Impossible d'initialiser le pilote d'administration TCP/IP en raison d'une erreur survenue lors de l'utilisation du port <i>port</i>, code explicatif <i>code explicatif</i>.
---------------------------	--

Explication

Lors de l'initialisation des communications TCP/IP pour des sessions d'administration, le serveur n'a pas réussi à se connecter au socket maître permettant d'échanger des informations avec les clients. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut pas ouvrir de sessions à partir de clients utilisant le protocole TCP/IP. Il peut notamment s'agir de sessions entre serveurs, de sessions entre agent de stockage et serveur et de sessions entre client de bibliothèque et serveur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'aucune autre application n'utilise le port indiqué dans le fichier d'options du serveur avec l'option TCPADMINPORT ou TCPPORT. Si le serveur a été arrêté alors que des sessions client étaient encore actives, vous devez éventuellement mettre fin à ces sessions sur les systèmes client pour libérer le port.

ANR8224W (Linux)	Le pilote TCP/IP ne peut pas définir la taille de fenêtre <i>TCPWindowSize</i> pour le socket maître du serveur. La valeur par défaut est appliquée.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas définir la taille de la fenêtre de session aux dimensions souhaitées pour le socket sur lequel il communique. Il utilise donc la taille par défaut. La mémoire tampon TCP/IP est éventuellement saturée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution en utilisant la taille de fenêtre par défaut.

Action de l'utilisateur

Relancez le serveur et définissez éventuellement une taille de fenêtre plus petite dans le fichier d'options. Lancez la commande QUERY OPTION pour afficher la valeur du paramètre TCPWindowSize du serveur.

ANR8224W (Windows)	Impossible d'initialiser le pilote d'administration TCP/IP en raison d'une erreur survenue lors de l'utilisation du Port <i>port</i>, code explicatif <i>code explicatif</i>.
-------------------------------	--

Explication

Lors de l'initialisation des communications TCP/IP pour des sessions d'administration, le serveur n'a pas réussi à se connecter au socket maître permettant d'échanger des informations avec les clients. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut pas ouvrir de sessions à partir de clients utilisant le protocole TCP/IP. Il peut notamment s'agir de sessions entre serveurs, de sessions entre agent de stockage et serveur et de sessions entre client de bibliothèque et serveur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'aucune autre application n'utilise le port indiqué dans le fichier d'options du serveur avec l'option TCPADMINPORT. Si le serveur est arrêté et redémarré immédiatement, le délai TCP/IP d'une minute nécessaire à la réinitialisation du port ne s'est peut-être pas écoulé. Arrêtez le serveur, patientez une minute, puis redémarrez-le. Si l'incident persiste, redémarrez Windows.

ANR8225I (AIX)	Le pilote d'administration TCP/IP version 4 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole TCP/IP version 4 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8225W (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote d'administration TCP/IP en raison d'une erreur survenue lors de l'utilisation du port <i>port</i>, code explicatif <i>code explicatif</i>.
-----------------------------	--

Explication

Lors de l'initialisation des communications TCP/IP pour des sessions d'administration, le serveur n'a pas réussi à se connecter au socket maître permettant d'échanger des informations avec les clients. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut pas ouvrir de sessions à partir de clients utilisant le protocole TCP/IP. Il peut notamment s'agir de sessions entre serveurs, de sessions entre agent de stockage et serveur et de sessions entre client de bibliothèque et serveur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'aucune autre application n'utilise le port indiqué dans le fichier d'options du serveur avec l'option TCPADMINPORT ou TCPSPORT. Si le serveur a été arrêté alors que des sessions client étaient encore actives, vous devez éventuellement mettre fin à ces sessions sur les systèmes client pour libérer le port.

ANR8225I (Windows)	Le pilote TCP/IP version 6 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole TCP/IP version 6 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8226E (AIX)	Erreur N° <i>erreur</i> lors de la détection de la version de la bibliothèque HBA-API.
---------------------------	---

Explication

Le serveur a tenté de déterminer le niveau du système de fichiers `devices.common.IBM.fc.hba-api` et a détecté une erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais sans le mappage précis d'unité SAN.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8226I (Linux)	Le pilote d'administration TCP/IP version 4 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole TCP/IP version 4 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8226W (Windows)	Impossible d'initialiser le pilote NETBIOS sur l'adaptateur <i>numéro d'adaptateur de réseau</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne dispose pas des ressources NETBIOS suffisantes pour initialiser les communications sur la carte réseau indiquée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session client utilisant le protocole de communication NETBIOS.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que NETBIOS est configuré sur le système. Vérifiez également que les ressources NETBIOS ne sont pas déjà toutes utilisées. Si LAN Server ou LAN Requester s'exécute, NETBIOS est configuré. Dans ce cas, lancez le serveur avant LAN Server ou LAN

Requêter afin qu'il dispose des ressources NETBIOS suffisantes.

ANR8227E (AIX) **Le système de fichiers devices.common.IBM.fc.hba-api n'est pas au niveau requis.**

Explication

Le niveau de l'ensemble de fichiers spécifié est incompatible avec les opérations IBM Spectrum Protect. Installez la dernière maintenance de ce système de fichiers si vous souhaitez utiliser les unités SAN.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais sans le mappage précis d'unité SAN.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8227W (Linux) **Impossible de se connecter au système éloigné *SystèmeDistant* en raison d'un code retour inattendu *CodeRetour***

Explication

Le serveur n'a pas pu se connecter au système éloigné en raison d'un code retour inattendu provenant de l'interface de l'API. Il existe des messages spécifiques pour les codes retour standard. Code retour inattendu.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la connexion au système distant échoue.

Action de l'utilisateur

Les codes retour de TCP/IP sont répertoriés dans le fichier /usr/include/asm/errno.h et peuvent fournir des indications sur l'incident sous-jacent.

ANR8227W (Windows) **Connexion NETBIOS arrêtée en raison d'un manque de mémoire sur l'adaptateur de réseau *numéro d'adaptateur de réseau*.**

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir de sessions client sur la carte réseau indiquée en raison de l'échec d'une requête d'allocation de mémoire.

Réaction du système

L'exécution du serveur continue mais aucune session ne sera acceptée sur cette carte réseau. Les autres cartes réseau ne sont pas affectées.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne.

ANR8228E (AIX) **L'ensemble de fichiers devices.common.IBM.fc.hba-api n'est pas installé sur le système.**

Explication

L'ensemble de fichier spécifié est requis pour l'opération de reconnaissance SAN. Installez la dernière maintenance pour cet ensemble de fichiers si l'option SANDISCOVERY a la valeur ON.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais sans le mappage précis d'unité SAN.

Action de l'utilisateur

Installez la dernière version de l'ensemble de fichiers device.common.IBM.fc.hba-api.

ANR8228E (Linux) **Abandon de la session *ID session* en raison d'une erreur de lecture Aspera FASP ; erreur code d'erreur : *code d'erreur2*.**

Explication

Lors de la session spécifiée entre le serveur et son système partenaire, une erreur de communication s'est produite lors de la tentative de réception des données.

Réaction du système

La session avec le système distant a pris fin.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système distant spécifié est opérationnel et qu'il est correctement configuré pour exécuter des transferts de données avec IBM Aspera FASP (Fast Adaptive Secure Protocol).

**ANR8228W Connexion NETBIOS interrompue -
(Windows) arrêt du serveur en cours.**

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session de client en raison de son arrêt imminent.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Aucune.

**ANR8229E Abandon de la session *ID session*
(Linux) en raison d'une erreur d'écriture
Aspera ; erreur *code d'erreur : code*
 d'erreur2.**

Explication

Lors de la session spécifiée entre le serveur et son système partenaire, une erreur de communication s'est produite lors de l'envoi de données.

Réaction du système

La session avec le système distant a pris fin.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système distant spécifié est opérationnel et qu'il est correctement configuré pour exécuter des transferts de données avec IBM Aspera FASP (Fast Adaptive Secure Protocol).

**ANR8229W Impossible d'ajouter le nom de
(Windows) serveur *nom du serveur* à la carte
 numéro de carte réseau.**

Explication

Le serveur ne peut pas initialiser le traitement des communications au moyen du protocole NETBIOS parce qu'il n'a pas réussi à ajouter son nom à la carte réseau indiquée.

Réaction du système

L'exécution du serveur continue mais aucune session de clients utilisant le protocole NETBIOS ne sera ouverte via cette carte. Les autres cartes réseau ne sont pas affectées.

Action de l'utilisateur

Ce message d'erreur s'affiche généralement lorsqu'il existe sur le réseau un autre système utilisant le

même nom pour les communications NETBIOS. Il peut s'agir d'un autre serveur ou client ou d'un poste LAN Requester. Afin d'utiliser cette carte pour les communications NETBIOS, modifiez l'option NETBIOSNAME de cette carte ou ajoutez-la dans le fichier d'options puis redémarrez le serveur.

**ANR8230I Le pilote TCP/IP version 6 est prêt
(AIX) à être connecté aux clients sur le
 port *numéro de port*.**

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole TCP/IP version 6 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

**ANR8230I Le pilote TCP/IP version 6 est prêt
(Linux) à être connecté aux clients sur le
 port *numéro de port*.**

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole TCP/IP version 6 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

**ANR8230W Mémoire insuffisante pour
(Windows) démarrer une session NETBIOS
 sur la carte *numéro de carte*
 réseau.**

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une session client sur la carte indiquée en raison de l'échec de la requête d'allocation de mémoire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne. Vous pouvez également réduire le nombre maximal de sessions acceptées par le serveur au moyen de l'option MAXSESSIONS ou NETBIOSSESSIONS dans le fichier d'options de ce dernier.

ANR8231W (Windows)	Impossible de créer une unité d'exécution permettant d'ouvrir des sessions NETBIOS.
-------------------------------	--

Explication

L'initialisation du serveur a échoué car il est impossible de créer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les communications NETBIOS ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne. Vous pouvez également réduire le nombre maximal de sessions acceptées par le serveur au moyen de l'option MAXSESSIONS ou NETBIOSSESSIONS dans le fichier d'options de ce dernier.

ANR8232W (Windows)	Impossible de créer une unité d'exécution permettant d'ouvrir des sessions NETBIOS sur la carte numéro de carte réseau.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne s'est pas initialisé parce qu'il n'a pas réussi à créer une unité d'exécution pour contrôler la carte réseau indiquée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les communications NETBIOS ne sont pas opérationnelles sur la carte indiquée. Les autres cartes ne sont pas affectées.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne. Vous pouvez également réduire le nombre maximal de sessions acceptées par le serveur au moyen de l'option MAXSESSIONS ou NETBIOSSESSIONS dans le fichier d'options de ce dernier.

ANR8233E (AIX)	Impossible d'obtenir les informations de port local. Code retour <i>getaddrinfo</i> code retour.
---------------------------	---

Explication

L'agent de stockage ou de serveur a utilisé l'interface de programme d'application *getaddrinfo* pour identifier les protocoles TCP/IP applicables. Un échec s'est produit, comme indiqué par le code d'erreur système qui s'affiche. Le serveur était en train d'initialiser les communications TCP/IP.

Réaction du système

Les liaisons TCP/IP ne fonctionnent pas.

Action de l'utilisateur

Consultez les informations système relatives aux codes retour issus de l'interface de programme d'application *getaddrinfo*. Assurez-vous que la gestion de réseau TCP/IP pour TCP/IP version 4 ou version 6 fonctionne correctement.

ANR8233E (Linux)	Impossible d'obtenir les informations de port local. Code retour <i>getaddrinfo</i> code retour.
-----------------------------	---

Explication

L'agent de stockage ou de serveur a utilisé l'interface de programme d'application *getaddrinfo* pour identifier les protocoles TCP/IP applicables. Un échec s'est produit, comme indiqué par le code d'erreur système qui s'affiche. Le serveur était en train d'initialiser les communications TCP/IP.

Réaction du système

Les liaisons TCP/IP ne fonctionnent pas.

Action de l'utilisateur

Consultez les informations système relatives aux codes retour issus de l'interface de programme

d'application getaddrinfo. Assurez-vous que la gestion de réseau TCP/IP pour TCP/IP version 4 ou version 6 fonctionne correctement.

ANR8233W (Windows)	Impossible de créer une unité d'exécution pour gérer la session NETBIOS numéro de session sur la carte numéro de carte réseau.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une nouvelle session client sur la carte indiquée par ce qu'il n'a pas réussi à créer une unité d'exécution distincte pour cette session.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne. Vous pouvez également réduire le nombre maximal de sessions acceptées par le serveur au moyen de l'option MAXSESSIONS ou NETBIOSSESSIONS dans le fichier d'options de ce dernier.

ANR8234I (AIX)	Le pilote d'administration TCP/IP version 6 est prêt à être connecté aux clients sur le port numéro de port.
---------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole TCP/IP version 6 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8234I (Linux)	Le pilote d'administration TCP/IP version 6 est prêt à être connecté aux clients sur le port numéro de port.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole TCP/IP version 6 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8234I (Windows)	Le pilote d'administration TCP/IP version 6 est prêt à être connecté aux clients sur le port numéro de port.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole TCP/IP version 6 sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8235W (Windows)	Impossible d'obtenir le nombre de sessions NETBIOS demandées via la carte numéro de carte réseau. Le traitement continue avec les sessions disponibles.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas obtenir le nombre de sessions NETBIOS demandées pour la carte indiquée. Le serveur tente d'ouvrir le nombre de sessions NETBIOS indiqué par le paramètre NETBIOSSESSIONS du fichier d'options du serveur ou, si ce paramètre n'est pas défini, par l'option MAXSESSIONS.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais le nombre maximal de sessions NETBIOS est limité au nombre de sessions ouvertes.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nombre de sessions NETBIOS requis n'est pas déjà atteint. Si LAN Server ou LAN Requester s'exécute, NETBIOS est configuré. Le cas échéant, il suffit généralement de démarrer le serveur avant LAN

Server ou LAN Requester pour libérer les ressources NETBIOS nécessaires.

ANR8236W (Windows) **Erreur lors de l'ouverture de sessions NETBIOS via la carte numéro de carte réseau, code retour NETBIOS = code retour.**

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir de sessions NETBIOS via la carte réseau indiquée. Le code retour a été transmis par l'interface NETBIOS de l'API. Le code retour 24 (hex 18) génère une nouvelle tentative.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Dans la mesure où le code retour 24 (hex 18) indique une erreur momentanée, une nouvelle tentative est lancée. Si l'incident persiste et que le serveur n'est pas redémarré, aucune session NETBIOS supplémentaire n'est ouverte via la carte indiquée.

Action de l'utilisateur

Une panne des communications NETBIOS indique un problème au niveau du réseau, une carte défectueuse ou une configuration NETBIOS incorrecte. Les codes retour (au format hexadécimal) relatifs à l'environnement et la configuration du système, ainsi que les actions entreprises pour résoudre les problèmes de communication sont répertoriés dans le manuel intitulé *IBM Local Area Network Technical Reference*:

Code retour	Description
-------------	-------------

11	La table de session locale est pleine. Le nombre maximal de sessions est atteint. Modifiez la configuration NETBIOS pour augmenter le nombre maximal de sessions.
19	Conflit de nom. Vérifiez que le nom NETBIOS du serveur n'est pas utilisé par un autre processus sur le réseau.
22	Trop de commandes sont en attente d'exécution. Le nombre maximal de sessions est atteint. Modifiez la configuration NETBIOS pour augmenter le nombre maximal de sessions.
35	Les ressources du système d'exploitation sont devenues insuffisantes. Le système doit être redémarré.

ANR8237E (Windows) **Impossible d'obtenir les informations de port local. Code retour getaddrinfo code retour.**

Explication

L'agent de stockage ou de serveur a utilisé l'interface de programme d'application getaddrinfo pour identifier les protocoles TCP/IP applicables. Un échec s'est produit, comme indiqué par le code d'erreur système qui s'affiche. Le serveur a initialisé les liaisons TCP/IP.

Réaction du système

Les liaisons TCP/IP ne fonctionnent pas.

Action de l'utilisateur

Consultez les informations système relatives aux codes retour issus de l'interface de programme d'application getaddrinfo. Assurez-vous que la gestion de réseau TCP/IP pour TCP/IP version 4 ou version 6 fonctionne correctement.

ANR8238E (Windows) **Abandon de la session ID session en raison d'une erreur de lecture Aspera FASP ; erreur code d'erreur : code d'erreur2.**

Explication

Lors de la session spécifiée entre le serveur et son système partenaire, une erreur de communication s'est produite lors de la réception de données.

Réaction du système

La session avec le système distant a pris fin.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système distant spécifié est opérationnel et qu'il est correctement configuré pour exécuter des transferts de données avec IBM Aspera FASP (Fast Adaptive Secure Protocol). Pour des informations sur la configuration du système, allez sur IBM Knowledge Center et recherchez "Optimisation du transfert de données à l'aide de la technologie Aspera FASP".

ANR8239E (Windows) **Abandon de la session ID session en raison d'une erreur d'écriture Aspera ; erreur code d'erreur : code d'erreur2.**

Explication

Une erreur de communication s'est produite lors d'une tentative de transfert de données entre le serveur et son système partenaire.

Réaction du système

La session avec le système distant a pris fin.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système distant est opérationnel et qu'il est correctement configuré pour exécuter des transferts de données avec IBM Aspera FASP (Fast Adaptive Secure Protocol). Pour des informations sur la configuration du système, allez sur IBM Knowledge Center et recherchez "Optimisation du transfert de données à l'aide de la technologie Aspera FASP".

ANR8260I (Windows)	Le pilote Named Pipes (tubes nommés) est prêt à être connecté aux clients.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole de communication Named Pipes.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8261W (Windows)	Connexion Named Pipes (tubes nommés) interrompue - manque de mémoire.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session client en raison de l'échec d'une requête d'allocation de mémoire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les communications Named Pipes ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle,

reportez-vous à l'aide en ligne. Vous pouvez par ailleurs réduire le nombre maximal de sessions ouvertes sur le serveur en utilisant l'option MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur.

ANR8262W (Windows)	Fin du pilote Named Pipes (tubes nommés) due à une erreur de création d'une unité d'exécution.
-------------------------------	---

Explication

L'initialisation du serveur a échoué car il est impossible de créer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les communications Named Pipes ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne. Vous pouvez par ailleurs réduire le nombre maximal de sessions ouvertes sur le serveur en utilisant l'option MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur.

ANR8263W (Windows)	Erreur lors de l'envoi de données via Named Pipes (tubes nommés) au cours de la session <i>numéro de session</i> ; le code retour WriteFile est <i>code retour</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a reçu un code retour d'erreur généré par l'API Windows NT WriteFile lors de l'écriture de données sur des tubes nommés via la session indiquée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise.

ANR8264W (Windows)	Erreur de lecture des données via Named Pipes (tubes nommés) au cours de la session <i>numéro de</i>
-------------------------------	---

**session . Code retour ReadFile
code retour.**

Explication

Le serveur a reçu un code retour d'erreur généré par l'API Windows ReadFile lors de la lecture de données à partir de tubes nommés dans la session indiquée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée par le client ou par le serveur.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise.

ANR8265W (Windows)	Erreur lors de l'ouverture de la connexion Named Pipes (tubes nommés) nom <i>Named Pipes</i> ; le code retour CreateNamedPipe est code retour.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur a reçu un code d'erreur lors de la tentative d'ouverture d'une connexion Named Pipes pour établir la communication avec un client. Le code retour affiché est renvoyé par l'API Windows CreateNamedPipe.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution. Les communications Named Pipes ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Le serveur peut manquer d'identificateurs de fichiers. Arrêtez et relancez le serveur pour réactiver les communications Named Pipes. Le manque d'identificateurs de fichiers est anormal. Une erreur système ou logique peut être à l'origine de cet incident.

ANR8266W (Windows)	Erreur lors de la validation de la connexion Named Pipes (tubes nommés) nom <i>Named Pipes</i> ; le code retour ConnectNamedPipe est code retour.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a reçu un code d'erreur lors de la tentative de connexion au nom Named Pipes indiqué pour

établir la communication avec un client. Ce code est renvoyé par l'API ConnectNamedPipe de Windows.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution. Les communications Named Pipes ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Un incident au niveau du système peut empêcher l'utilisation des communications Named Pipes. Arrêtez et relancez le serveur pour réactiver les communications Named Pipes.

ANR8267W (Windows)	Erreur liée à l'initialisation d'un descripteur de sécurité de la connexion Named Pipes (tubes nommés) nom <i>Named Pipes</i> ; code explicatif message du système.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a reçu un code d'erreur lors de la tentative d'initialisation d'une connexion Named Pipe pour établir la communication avec un client. Le motif affiché est renvoyé par l'API Windows FormatMessage.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution. Les communications Named Pipes ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Les privilèges d'administrateur sont requis. Ouvrez de nouveau une session en utilisant un compte doté des privilèges d'administrateur, puis arrêtez et relancez le serveur pour réactiver les communications Named Pipes.

ANR8268W (Windows)	Communications Named Pipes (tubes nommés) désactivées en raison d'une erreur liée à la recherche du nom de groupe Windows nom du groupe <i>Windows</i>. Utilisez le gestionnaire des utilisateurs Windows pour ajouter le groupe spécifié. Les membres du groupe pourront alors utiliser l'ouverture de session unifiée Windows pour accéder au serveur via une connexion Named Pipes (tubes nommés).
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a reçu un code d'erreur lors de la tentative d'initialisation d'une connexion Named Pipe pour établir la communication avec un client. Le système n'a pas trouvé le compte Windows indiqué dans le fichier d'options du serveur.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution. Les communications Named Pipes ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Pour utiliser la procédure unique d'ouverture de session Windows, entrez le nom d'un compte ou d'un groupe Windows valide. Arrêtez et relancez le serveur pour réactiver les communications Named Pipes.

ANR8269W (Windows)	Erreur lors de l'ouverture de la connexion Named Pipes (tubes nommés) <i>nom Named Pipes</i>, code explicatif <i>message du système</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur a reçu un code d'erreur lors de la tentative d'ouverture d'une connexion Named Pipes pour établir la communication avec un client. Le motif affiché est renvoyé par l'API Windows FormatMessage.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution. Les communications Named Pipes ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur en fonction du message renvoyé par le système. Arrêtez et relancez le serveur pour réactiver les communications Named Pipes.

ANR8273I (Windows)	Le pilote de mémoire partagée est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions avec des clients utilisant le protocole de mémoire partagée sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8274W (Windows)	Fin du pilote de communication de mémoire partagée en raison d'une erreur survenue lors de la création d'une unité d'exécution.
-------------------------------	--

Explication

L'initialisation du serveur a échoué car il est impossible de créer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les communications IPX/SPX ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne.

ANR8275W (Windows)	Connexion de mémoire partagée arrêtée - mémoire insuffisante.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session client en raison de l'échec d'une requête d'allocation de mémoire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les communications utilisant le protocole de mémoire partagée ne sont pas actives.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle, reportez-vous à l'aide en ligne. Vous pouvez par ailleurs réduire le nombre maximal de sessions ouvertes sur le serveur en utilisant l'option MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur.

ANR8276W (Windows)	Connexion de mémoire partagée arrêtée - initialisation impossible. Clé <i>clé canal</i>, Motif : <i>code explicatif</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session client en raison de l'échec de l'initialisation du protocole de mémoire partagée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les communications du protocole de mémoire partagée ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Essayez une autre session de mémoire partagée.

ANR8277E (Windows)	Impossible d'initialiser la mémoire partagée - Port : <i>numéro de port shm</i>, Motif : <i>code explicatif</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une session client car il n'a pas pu initialiser un canal de communication. Assurez-vous qu'aucun autre serveur ou agent de stockage s'exécutant sur la même machine n'utilise le même numéro de port shm.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les communications du protocole de mémoire partagée ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Essayez une autre session de mémoire partagée.

ANR8282I (Linux)	Le pilote SNMP est prêt à être connecté au sous-agent sur le port <i>numéro de port</i>.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions avec des sous-agents SNMP sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8283W (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote SNMP en raison d'une erreur survenue lors de la liaison (BIND) avec le port <i>port</i>, code explicatif <i>code explicatif</i>.
-----------------------------	--

Explication

Lors de l'initialisation des communications TCP/IP, n'a pas réussi à se connecter à un socket TCP/IP maître permettant d'échanger des informations avec des sous-agents SNMP. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session provenant de sous-agents SNMP pour exécuter des macros.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'aucune autre application n'utilise le port indiqué dans le fichier d'options du serveur avec l'option PORT. Si TCP/IP est également utilisé dans les sessions clients, vérifiez que le numéro de port indiqué pour les communications TCP/IP et SNMP n'est pas le même.

ANR8284E (AIX)	Le protocole de communication de mémoire partagée n'a pas démarré.
---------------------------	---

Explication

Une erreur a empêché le serveur d'initialiser le protocole de communication en mémoire partagée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, sans communications en mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents pour déterminer la cause de l'échec.

ANR8284E (Linux)	Le protocole de communication de mémoire partagée n'a pas démarré.
-----------------------------	---

Explication

Une erreur a empêché le serveur d'initialiser le protocole de communication en mémoire partagée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, sans communications en mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents pour déterminer la cause de l'échec.

ANR8285I (AIX)	Le pilote de mémoire partagée est prêt à être connecté aux clients via le port <i>port</i>
---------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole de mémoire partagée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8285I (Linux)	Le pilote de mémoire partagée est prêt à être connecté aux clients via le port <i>port</i>
-----------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole de mémoire partagée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8285I (Windows)	Le pilote SNMP est prêt à être connecté au sous-agent sur le port <i>numéro de port</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions avec des sous-agents SNMP sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8286W (AIX)	Impossible d'initialiser le pilote de mémoire partagée - mémoire insuffisante.
---------------------------	---

Explication

Le système d'exploitation ayant refusé une requête d'allocation de mémoire, le serveur ne peut pas communiquer via le protocole de mémoire partagée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système AIX dispose de l'espace de pagination nécessaire. Au besoin, utilisez SMIT pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Il peut être nécessaire de réduire le nombre maximum de sessions client autorisées en modifiant l'option MAXSESSIONS du fichier d'options du serveur.

ANR8286W (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote de mémoire partagée - mémoire insuffisante.
-----------------------------	---

Explication

Le système d'exploitation ayant refusé une requête d'allocation de mémoire, le serveur ne peut pas communiquer via le protocole de mémoire partagée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système Solaris dispose de l'espace de permutation nécessaire. Il peut être nécessaire de réduire le nombre maximum de sessions client autorisées en modifiant l'option MAXSESSIONS du fichier d'options du serveur.

ANR8286W (Windows)	Impossible d'initialiser le pilote SNMP en raison d'une erreur survenue lors de la liaison (BIND) avec le port <i>port</i>, code explicatif <i>code explicatif</i>.
-------------------------------	--

Explication

Lors de l'initialisation des communications TCP/IP, n'a pas réussi à se connecter à un socket TCP/IP maître permettant d'échanger des informations avec des sous-agents SNMP. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session provenant de sous-agents SNMP pour exécuter des macros.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'aucune autre application n'utilise le port indiqué dans le fichier d'options du serveur avec l'option PORT. Si TCP/IP est également utilisé dans des sessions client, vérifiez que le numéro de port indiqué pour les communications TCP/IP et SNMP n'est pas le même. Pour ce faire, exécutez la commande TCP/IP netstat -s. Si le serveur est arrêté et redémarré immédiatement, le délai TCP/IP d'une minute nécessaire à la réinitialisation du port ne s'est peut-être pas écoulé. Arrêtez le serveur, patientez une minute, puis redémarrez-le. Si l'incident persiste, redémarrez Windows.

ANR8287W (AIX)	Impossible d'initialiser le pilote de mémoire partagée - erreur lors de la création du socket de l'accepteur. Code explicatif <i>code explicatif</i>.
---------------------------	--

Explication

TCP/IP ayant refusé une requête de réception sur un socket, le serveur ne peut pas communiquer via le protocole de mémoire partagée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Si TCP/IP n'est pas activé, lancez la commande HALT à partir de la ligne de commande du serveur pour arrêter ce dernier, puis redémarrez-le.

ANR8287W (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote de mémoire partagée - erreur lors de la création du socket de l'accepteur. Code explicatif <i>code explicatif</i>.
-----------------------------	--

Explication

TCP/IP ayant refusé une requête de réception sur un socket, le serveur ne peut pas communiquer via le protocole de mémoire partagée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Si TCP/IP n'est pas activé, lancez la commande HALT à partir de l'invite pour arrêter le serveur, puis redémarrez-le.

ANR8288W (AIX)	Impossible d'établir la connexion à mémoire partagée - mémoire insuffisante.
---------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session client en raison de l'échec d'une requête d'allocation de mémoire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système AIX dispose de l'espace de pagination nécessaire. Au besoin, utilisez SMIT pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Vous pouvez par ailleurs réduire le nombre maximal de sessions ouvertes sur le serveur en utilisant l'option MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur.

ANR8288W (Linux)	Impossible d'établir la connexion à mémoire partagée - mémoire insuffisante.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session client en raison de l'échec d'une requête d'allocation de mémoire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le système Solaris dispose de l'espace de permutation nécessaire. Vous pouvez par ailleurs réduire le nombre maximal de sessions ouvertes sur le serveur en utilisant l'option MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur.

ANR8289W (AIX)	Fin du pilote de mémoire partagée en raison d'une erreur survenue lors de la création d'une unité d'exécution.
---------------------------	---

Explication

L'initialisation du serveur a échoué car il est impossible de créer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les communications utilisant le protocole de mémoire partagée ne sont pas actives.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système AIX dispose de l'espace de pagination nécessaire. Au besoin, utilisez SMIT pour déterminer si le manque de mémoire s'explique par le nombre d'applications utilisées. Vous pouvez par ailleurs réduire le nombre maximal de sessions ouvertes sur le serveur en utilisant l'option MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur.

ANR8289W (Linux)	Fin du pilote de mémoire partagée en raison d'une erreur survenue lors de la création d'une unité d'exécution.
-----------------------------	---

Explication

L'initialisation du serveur a échoué car il est impossible de créer une unité d'exécution.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les communications utilisant le protocole de mémoire partagée ne sont pas actives.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Solaris dispose de l'espace de permutation nécessaire. Vous pouvez par ailleurs réduire le nombre maximal de sessions ouvertes sur le serveur en utilisant l'option MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur.

ANR8290W (AIX)	Erreur lors de l'envoi de données via la mémoire partagée. Cause code retour.
---------------------------	--

Explication

Le serveur a reçu un code retour d'erreur lors de l'envoi des données via la mémoire partagée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise.

ANR8290W (Linux)	Erreur lors de l'envoi de données via la mémoire partagée. Cause code retour.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur a reçu un code retour d'erreur lors de l'envoi des données via la mémoire partagée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise.

ANR8290I (Windows)	Le pilote IPX/SPX est prêt à être connecté aux clients via le socket numéro de socket IPX.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole de communication IPX/SPX sur le socket indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8291W (AIX)	Erreur lors de la réception de données via la mémoire partagée. Cause code retour.
---------------------------	---

Explication

Le serveur a reçu un code retour d'erreur lors de la réception de données via la mémoire partagée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise.

ANR8291W (Linux)	Erreur lors de la réception de données via la mémoire partagée. Cause <i>code retour</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur a reçu un code retour d'erreur lors de la réception de données via la mémoire partagée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise.

ANR8291W (Windows)	Impossible de définir l'accès au socket maître IPX/SPX. Code retour = <i>code_retour</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas réussi à établir les communications sur le socket prévu à cet effet.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les communications utilisant le protocole IPX/SPX ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que SPX a été configuré pour s'exécuter sur ce système au moyen du programme de configuration du demandeur. Vérifiez qu'aucune autre instance du serveur ne s'exécute sur le système en utilisant le même numéro de socket. Il est possible que ce soit le cas si le code retour est zéro. Vérifiez également que le nombre maximal de sessions SPX autorisées (indiqué dans le fichier NET.CFG) n'a pas été atteint dans la mesure où d'autres applications utilisent le protocole IPX/SPX.

ANR8292W (AIX)	Fermeture de la session : impossible de lire les données via la mémoire partagée.
---------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas lire les données transmises via la mémoire partagée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise.

ANR8292W (Linux)	Fermeture de la session : impossible de lire les données via la mémoire partagée.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas lire les données transmises via la mémoire partagée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise.

ANR8292W (Windows)	Connexion IPX/SPX arrêtée - mémoire insuffisante.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut ouvrir aucune session client en raison de l'échec d'une requête d'allocation de mémoire.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Cette erreur est probablement due à un manque de mémoire. Vérifiez que le système Windows dispose de l'espace de pagination nécessaire. Cliquez sur l'icône Système dans le Panneau de configuration de Windows NT, puis sur le bouton Mémoire virtuelle. Pour savoir comment augmenter la mémoire virtuelle,

reportez-vous à l'aide en ligne. Vous pouvez par ailleurs réduire le nombre maximal de sessions ouvertes sur le serveur en utilisant l'option MAXSESSIONS dans le fichier d'options du serveur.

ANR8293W (AIX)	Impossible d'initialiser le pilote de mémoire partagée en raison d'une erreur d'initialisation du socket.
---------------------------	--

Explication

Lors de l'initialisation de communications utilisant la mémoire partagée, le serveur n'a pas réussi à configurer une interface avec TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP a été lancé et activé sur le système. Vous pouvez lancer la commande ping de TCP/IP avec votre propre adresse pour vérifier que TCP/IP est installé et actif.

ANR8293W (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote de mémoire partagée en raison d'une erreur d'initialisation du socket.
-----------------------------	--

Explication

Lors de l'initialisation de communications utilisant la mémoire partagée, le serveur n'a pas réussi à configurer une interface avec TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP a été lancé et activé sur le système. Vous pouvez lancer la commande ping de TCP/IP avec votre propre adresse pour vérifier que TCP/IP est installé et actif.

ANR8293W (Windows)	Impossible d'initialiser le pilote IPX/SPX en raison d'une erreur survenue au cours d'une communication via le socket maître, code retour = code retour.
-------------------------------	---

Explication

Lors de la tentative de réception des requêtes de session de clients utilisant IPX/SPX, le serveur a décelé une erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session de clients utilisant le protocole de communication IPX/SPX.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que IPX/SPX s'exécute toujours correctement et qu'il n'a pas été arrêté intentionnellement ou non. Pour ce faire, déterminez, à l'aide de la commande getipxad, si une extrémité peut toujours être ouverte et connectée ; déterminez également si vous pouvez toujours vous connecter à un serveur NetWare.

ANR8294W (AIX)	Session de mémoire partagée arrêtée - initialisation impossible.
---------------------------	---

Explication

Lors de l'initialisation d'une session de communications utilisant la mémoire partagée, une erreur s'est produite pendant la configuration initiale.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution mais la session est interrompue.

Action de l'utilisateur

Prenez contact avec le service de maintenance d'IBM pour résoudre cette erreur.

ANR8294W (Linux)	Session de mémoire partagée arrêtée - initialisation impossible.
-----------------------------	---

Explication

Lors de l'initialisation d'une session de communications utilisant la mémoire partagée, une erreur s'est produite pendant la configuration initiale.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution mais la session est interrompue.

Action de l'utilisateur

Prenez contact avec le service de maintenance d'IBM pour résoudre cette erreur.

ANR8294W (Windows)	Impossible d'établir la connexion IPX/SPX - erreur d'ouverture. Code retour = <i>erreur tli</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir une session client parce que la connexion IPX/SPX a échoué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la requête d'ouverture de session a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que SPX a été configuré pour s'exécuter sur ce système au moyen du programme de configuration du demandeur. Vérifiez qu'aucune autre instance du serveur ne s'exécute sur le système en utilisant le même numéro de socket. Vérifiez également que le nombre maximal de sessions SPX autorisées n'a pas été atteint dans la mesure o- d'autres applications (NetWare notamment) utilisent le protocole IPX/SPX.

ANR8295W (AIX)	Impossible d'initialiser le pilote de mémoire partagée en raison d'une erreur survenue lors de la liaison (BIND) avec le port <i>port</i>, code explicatif <i>code explicatif</i>.
---------------------------	---

Explication

Lors de l'initialisation de communications utilisant la mémoire partagée, le serveur n'a pas réussi à se connecter à un socket maître permettant d'échanger des informations avec les clients. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez, à l'aide de l'option TCP/IP netstat, qu'aucune autre application n'utilise le numéro de port indiqué dans le fichier d'options du serveur avec l'option SHMPORT. Si le serveur a été arrêté alors que des sessions client étaient encore actives, vous devez éventuellement mettre fin à ces sessions sur les systèmes client pour libérer le port.

ANR8295W (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote de mémoire partagée en raison d'une erreur survenue lors de la liaison (BIND) avec le port <i>port</i>, code explicatif <i>code explicatif</i>.
-----------------------------	---

Explication

Lors de l'initialisation de communications utilisant la mémoire partagée, le serveur n'a pas réussi à se connecter à un socket maître permettant d'échanger des informations avec les clients. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez, à l'aide de l'option TCP/IP netstat, qu'aucune autre application n'utilise le numéro de port indiqué dans le fichier d'options du serveur avec l'option SHMPORT. Si le serveur a été arrêté alors que des sessions client étaient encore actives, vous devez éventuellement mettre fin à ces sessions sur les systèmes client pour libérer le port.

ANR8295W (Windows)	Erreur d'envoi de données sur la session <i>numéro de session</i>. Cause code retour.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a reçu un code retour d'erreur généré par IPX/SPX lors de l'envoi de données sur la session indiquée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune réponse n'est requise. Sinon, vérifiez que IPX/SPX est toujours activé.

ANR8296W (AIX)	Impossible d'initialiser le pilote de mémoire partagée en raison d'une erreur d'écoute survenue sur le port indiqué, code explicatif <i>code explicatif</i>.
---------------------------	---

Explication

Lors de la tentative de réception des requêtes de session présentées par les clients utilisant TCP/IP, TCP/IP a généré une erreur. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune autre session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP s'exécute correctement en lançant les commandes TCP/IP netstat -s et ping depuis d'autres postes du réseau. Il est possible d'arrêter le serveur et de le redémarrer pour permettre l'ouverture de sessions client supplémentaires.

ANR8296W (Linux)	Impossible d'initialiser le pilote de mémoire partagée en raison d'une erreur d'écoute survenue sur le port indiqué, code explicatif code explicatif.
-----------------------------	--

Explication

Lors de la tentative de réception des requêtes de session présentées par les clients utilisant TCP/IP, TCP/IP a généré une erreur. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune autre session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP s'exécute correctement en lançant les commandes TCP/IP netstat -s et ping depuis d'autres postes du réseau. Il est possible d'arrêter le serveur et de le redémarrer pour permettre l'ouverture de sessions client supplémentaires.

ANR8297W (AIX)	Fin de l'exécution du pilote de mémoire partagée en raison d'une erreur survenue lors de l'ouverture d'une nouvelle session, code explicatif code explicatif.
---------------------------	--

Explication

Lors de la tentative d'ouverture d'une requête de session d'un client utilisant le protocole de mémoire partagée, TCP/IP a renvoyé une erreur. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune autre session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP s'exécute correctement. Pour ce faire, utilisez les commandes TCP/IP netstat -s et ping sur d'autres postes du réseau. Il est possible d'arrêter le serveur et de le redémarrer pour permettre l'ouverture de sessions client supplémentaires.

ANR8297W (Linux)	Fin de l'exécution du pilote de mémoire partagée en raison d'une erreur survenue lors de l'ouverture d'une nouvelle session, code explicatif code explicatif.
-----------------------------	--

Explication

Lors de la tentative d'ouverture d'une requête de session d'un client utilisant le protocole de mémoire partagée, TCP/IP a renvoyé une erreur. Le code explicatif est le code retour transmis par l'API de liaison TCP/IP.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut ouvrir aucune autre session de clients utilisant le protocole de mémoire partagée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que TCP/IP s'exécute correctement. Pour ce faire, utilisez les commandes TCP/IP netstat -s et ping sur d'autres postes du réseau. Il est possible d'arrêter le serveur et de le redémarrer pour permettre l'ouverture de sessions client supplémentaires.

ANR8298W (AIX)	Une erreur TCP/IP s'est produite dans le serveur lors de l'écriture de données sur le socket numéro de socket. Cause code retour.
---------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de la négociation d'une session de mémoire partagée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune action n'est requise. Sinon, vérifiez que le client et le serveur peuvent communiquer à l'aide d'applications Telnet ou FTP qui font partie de la suite TCP/IP.

ANR8298W (Linux) **Une erreur TCP/IP s'est produite dans le serveur lors de l'écriture de données sur le socket *numéro de socket*. Cause *code retour*.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de la négociation d'une session de mémoire partagée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune action n'est requise. Sinon, vérifiez que le client et le serveur peuvent communiquer à l'aide d'applications Telnet ou FTP qui font partie de la suite TCP/IP.

ANR8299W (AIX) **Une erreur TCP/IP s'est produite dans le serveur lors de la lecture de données sur le socket *numéro de socket*. Cause *code retour*.**

Explication

Une erreur s'est produite lors de la négociation d'une session de mémoire partagée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée ou si le client a été mal configuré.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune action n'est requise. Sinon, vérifiez que le client et le serveur peuvent communiquer à l'aide d'applications Telnet ou FTP qui font partie de la suite TCP/IP.

Vérifiez le fichier d'options du client pour vous assurer que le port de mémoire partagée du serveur est configuré et qu'il n'est pas assimilé au port TCP/IP du serveur. Le port de mémoire partagée est un port TCP/IP, que le serveur utilise pour initier des communications, et bascule ensuite vers les communications de mémoire partagée.

ANR8299W (Linux) **Une erreur TCP/IP s'est produite dans le serveur lors de la lecture**

de données sur le socket *numéro de socket*. Cause *code retour*.

Explication

Une erreur s'est produite lors de la négociation d'une session de mémoire partagée. Cet événement est normal si la connexion a été brusquement arrêtée ou si le client a été mal configuré.

Réaction du système

La session est interrompue. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Si la session a pris fin suite à l'arrêt volontaire du client ou du serveur, aucune action n'est requise. Sinon, vérifiez que le client et le serveur peuvent communiquer à l'aide d'applications Telnet ou FTP qui font partie de la suite TCP/IP.

Vérifiez le fichier d'options du client pour vous assurer que le port de mémoire partagée du serveur est configuré et qu'il n'est pas assimilé au port TCP/IP du serveur. Le port de mémoire partagée est un port TCP/IP, que le serveur utilise pour initier des communications, et bascule ensuite vers les communications de mémoire partagée.

ANR8300E **Erreur d'E-S liée à la bibliothèque *nom de bibliothèque* (OP=*code interne*, CC=*code interne*, KEY=*code interne*, ASC=*code interne*, ASCQ=*code interne*, SENSE=*données_analyse*, Description=*description_erreur*). Reportez-vous à la documentation IBM Spectrum Protect sur les descriptions de codes d'erreur d'E-S.**

Explication

Une erreur d'E-S liée à la bibliothèque spécifiée s'est produite.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le paramètre DEVICE associé à la bibliothèque a été correctement identifié dans la commande DEFINE PATH et que la bibliothèque est actuellement active et opérationnelle. Si la bibliothèque comporte un guichet d'accès, vérifiez qu'il est fermé. Le manuel de référence relatif à la

bibliothèque contient des tables qui décrivent les valeurs des champs KEY, ASC et ASCQ.

ANR8301E **Erreur d'E-S liée à la bibliothèque *nom de bibliothèque* (OP=code interne, SENSE=code interne).**

Explication

Une erreur d'E-S liée à la bibliothèque spécifiée s'est produite.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le paramètre DEVICE associé à la bibliothèque a été correctement identifié dans la commande DEFINE PATH et que la bibliothèque est actuellement active et opérationnelle. Si la bibliothèque comporte un guichet d'accès, vérifiez qu'il est fermé.

ANR8302E **Erreur d'E-S liée à l'unité *nom d'unité* avec le volume *nom de volume* (OP=code interne, Error Number=code interne, CC=code interne, rc = code retour, KEY=code interne, ASC=code interne, ASCQ= code interne, SENSE=données_analyse, Description=description_erreur). Reportez-vous à la documentation IBM Spectrum Protect sur les descriptions de codes d'erreur d'E-S.**

Explication

Une erreur d'E-S liée à l'unité spécifiée s'est produite.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le paramètre DEVICE associé à l'unité a été correctement identifié dans la commande DEFINE PATH et que l'unité est actuellement active et opérationnelle. Le manuel de référence relatif à l'unité contient des tables qui décrivent les valeurs des champs KEY, ASC et ASCQ. Si la commande SCSI OP=SETMODE échoue et que les zones KEY, ASC et ASCQ affichent toutes la valeur FF, le pilote de périphérique de bande utilisé par le serveur IBM Spectrum Protect n'exécute pas cette commande sur l'unité de bande. Assurez-vous qu'une version

appropriée d'un pilote de périphérique de bande est installée sur votre système.

ANR8303E **Erreur d'E-S liée à l'unité *nom d'unité* (OP=code interne, SENSE=code interne).**

Explication

Une erreur d'E-S liée à l'unité spécifiée s'est produite.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le paramètre DEVICE associé à l'unité a été correctement identifié dans la commande DEFINE PATH et que l'unité est actuellement active et opérationnelle.

ANR8304E **Dépassement du délai imparti pour l'unité *nom d'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Le délai d'attente de libération de l'unité pour réaliser les opérations sur la bibliothèque automatique a été dépassé.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le paramètre DEVICE associé à l'unité a été correctement identifié dans la commande DEFINE PATH et que l'unité est sous tension et opérationnel.

ANR8305E **La bibliothèque *nom de bibliothèque* est inaccessible ou non opérationnelle.**

Explication

L'état de l'unité de bibliothèque automatique indiqué est non prêt ou non opérationnel.

Réaction du système

L'initialisation de l'unité de bibliothèque échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la bibliothèque est sous tension et prête pour les opérations automatisées. Toute autre tentative d'initialisation de cette bibliothèque sera

généralement différée jusqu'à la prochaine tentative d'accès à la bibliothèque pour une opération automatisée. Au lancement du serveur cependant, la tentative d'initialisation peut être renouvelée après une courte période d'attente.

ANR8306I ***Numéro de requête : montez le volume nom de volume type d'unité mode montage à l'emplacement dont le numéro d'élément est élément d'emplacement de la bibliothèque nom de bibliothèque dans un délai de délai minutes ; une fois prêt, exécutez la commande 'REPLY' avec l'ID de la requête.***

Explication

Une commande CHECKIN LIBVOLUME en cours d'exécution requiert le volume indiqué. Le serveur attend que le volume soit inséré dans l'emplacement ayant le numéro d'élément indiqué dans la bibliothèque désignée, dans le délai mentionné dans le message. Pour obtenir le diagramme indiquant les numéros d'élément et d'emplacement de la bibliothèque, consultez la documentation fournie avec le niveau de ptf en cours.

Réaction du système

Le serveur attend l'exécution de la commande REPLY ou l'expiration du délai.

Action de l'utilisateur

Insérez le volume dans l'emplacement, puis lancez une commande REPLY avec l'ID de requête pour informer le serveur que le volume a été inséré.

ANR8307I ***numéro de requête : retirez le volume nom de volume sur type d'unité de l'emplacement ayant le numéro d'élément nom d'emplacement dans la bibliothèque nom de bibliothèque ; une fois prêt, lancez la commande 'REPLY' avec l'ID de la requête.***

Explication

Une commande CHECKOUT LIBVOLUME a été exécutée. Vous pouvez retirer le volume de l'emplacement portant le numéro d'élément indiqué et le stocker à l'extérieur de la bibliothèque. Pour obtenir le diagramme indiquant les numéros d'élément et d'emplacement de la bibliothèque, consultez la documentation fournie avec le niveau de ptf en cours.

Réaction du système

Le serveur attend qu'une commande REPLY soit émise.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume de l'emplacement et stockez-le en lieu sûr. Lancez une commande REPLY, avec l'ID de requête, pour informer le serveur que le volume a été retiré. Pour rapatrier le volume dans la bibliothèque, utilisez la commande CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8308I ***numéro de requête : le volume nom de volume sur type d'unité est requis pour la bibliothèque nom de bibliothèque ; CHECKIN LIBVOLUME doit être exécutée dans un délai de délai minutes.***

Explication

Une requête de montage a été soumise pour un volume défini dans un pool de stockage mais sorti de la bibliothèque indiquée.

Réaction du système

Le serveur attend que le volume soit réinséré dans la bibliothèque ou que le délai expire.

Action de l'utilisateur

Procurez-vous le volume requis, puis lancez la commande CHECKIN LIBVOLUME pour l'intégrer dans la bibliothèque. Utilisez l'option SWAP=YES de la commande CHECKIN LIBVOLUME si la bibliothèque est actuellement saturée. Cette procédure permet de mettre un volume en réserve pour faire de la place au volume requis.

ANR8309E ***Echec de la tentative de montage - la bibliothèque nom de bibliothèque n'est pas définie.***

Explication

Le montage d'un volume a échoué car la bibliothèque citée n'est pas définie.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'attribut LIBRARY de la classe d'unités associée à l'opération de montage identifie une bibliothèque définie. Si tel n'est pas le cas, corrigez la valeur de l'attribut LIBRARY ou définissez la bibliothèque indiquée et relancez l'opération.

ANR8310E Erreur d'E-S lors de l'accès à la bibliothèque *nom de bibliothèque*.

Explication

Une erreur d'E-S s'est produite lors de l'accès à la bibliothèque indiquée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le paramètre DEVICE associé à la bibliothèque est correctement identifié dans la commande DEFINE PATH et que la bibliothèque est sous tension et opérationnelle. Si la bibliothèque comporte un guichet d'accès, vérifiez qu'il est fermé. Une fois ces problèmes potentiels identifiés et corrigés, faites une nouvelle tentative.

ANR8311E Une erreur d'entrée-sortie (E-S) est survenue lors de la tentative d'accès à l'unité *nom_unité* pour l'opération *opération_niveau_inférieur*. Le numéro de l'erreur (errno) est *numéro_erreur_unité* et le code retour (rc) est *code_retour*.

Explication

Cette erreur peut survenir si le paramètre DEVICE n'est pas spécifié correctement, si l'unité est hors tension ou si la stratégie de groupe Windows bloque l'accès aux unités amovibles.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution mais l'opération spécifiée échoue.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Assurez-vous que l'unité est sous tension et opérationnelle, puis effectuez à nouveau l'opération. 2. Si l'opération échoue à nouveau, vérifiez si le paramètre DEVICE associé à l'unité a été spécifié correctement dans la commande DEFINE PATH. Pour vérifier la valeur du paramètre DEVICE, émettez la commande QUERY PATH. Par exemple, si la source est BOSTON1, émettez la commande suivante : query path boston1 format=detailed 3. Si le paramètre DEVICE n'a pas été spécifié correctement, utilisez la commande UPDATE PATH pour mettre à jour sa valeur. 4. Si vous utilisez un système d'exploitation Microsoft Windows, prenez connaissance des

informations présentées dans cette étape et effectuez toute action appropriée. Si le numéro d'erreur est 3, la stratégie de groupe Windows est exécutée sur le système hôte et le paramètre de stratégie Auditer l'accès aux objets est défini. La stratégie de groupe Windows, notamment le paramètre de stratégie Auditer l'accès aux objets, peut bloquer l'accès aux entrées-sorties depuis le système hôte. Si ce problème survient, l'exécution d'unités de bande ne peut plus être détectée par les pilotes de périphérique de bande. Pour utiliser des unités de bande sur un système d'exploitation Windows sur lequel la stratégie de groupe Windows est activée, effectuez l'une des actions suivantes : - Assurez-vous qu'aucune valeur n'est définie pour le paramètre de stratégie Auditer l'accès aux objets. Astuce : pour changer le paramètre, procédez comme suit : a. Ouvrez la console de gestion des stratégies de groupe et cliquez sur la section Paramètres pour l'objet de stratégie de groupe cible afin d'ouvrir l'éditeur de stratégie de groupe locale. b. Dans le panneau de navigation, cliquez sur Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Stratégie d'audit. - Assurez-vous que la commande Windows gpupdate /force n'est pas émise pendant que des entrées-sorties liées aux unités de bande ne sont pas exécutées et que le paramètre de stratégie Auditer l'accès aux objets n'est pas défini. - Assurez-vous que le serveur IBM Spectrum Protect ne se trouve pas dans la stratégie de groupe Active Directory. - Désactivez la stratégie de groupe Windows. Pour plus d'informations sur l'établissement d'un diagnostic et la résolution de l'erreur, voir la note technique 298703: <https://www.ibm.com/support/pages/node/298703> 5. Relancez l'opération qui a échoué.

ANR8312E Volume *nom de volume* introuvable dans la bibliothèque *nom de bibliothèque*.

Explication

Le volume désigné est introuvable à l'emplacement attendu dans la bibliothèque indiquée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Effectuez une opération AUDIT LIBRARY sur la bibliothèque en question pour obliger le serveur à réévaluer ses informations d'inventaire des volumes répertoriés dans cette dernière.

ANR8313E **Volume *nom de volume* introuvable dans la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Le montage du volume indiqué dans la bibliothèque spécifiée a été demandé, mais ce volume est actuellement sorti de la bibliothèque.

Réaction du système

L'opération de montage échoue. Si le volume est monté pour une opération d'E-S du pool de stockage (et non pas pour une opération d'E-S d'importation/exportation), la valeur UNAVAILABLE est attribuée à ACCESS pour empêcher la soumission d'autres requêtes de montage.

Action de l'utilisateur

Exécutez une commande CHECKIN LIBVOLUME pour rapatrier le volume dans la bibliothèque et associez la valeur READONLY ou READWRITE aux volumes ACCESS à l'aide de la commande UPDATE VOLUME. Relancez la requête de montage.

ANR8314E **La bibliothèque *nom de bibliothèque* est saturée.**

Explication

Une opération de bibliothèque échoue car tous les emplacements de stockage de la bibliothèque sont occupés.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande CHECKOUT LIBVOLUME pour libérer de la place dans la bibliothèque. Renouvelez l'opération sur la bibliothèque.

ANR8315E **Commande : le type d'unité de l'unité *nom d'unité* n'est pas pris en charge dans les bibliothèques *type de bibliothèque*.**

Explication

Les unités du type identifié dans la commande ne sont pas prises en charge dans le type de bibliothèque indiqué.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Déterminez si cette combinaison unité/bibliothèque est prise en charge par la version du serveur installé. Si c'est le cas, contactez le service d'assistance technique.

ANR8316E **Sélection du volume de permutation à extraire de la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Une commande CHECKIN LIBVOL a été émise pour une bibliothèque ne comportant pas d'emplacement vide pour accueillir la nouvelle cartouche. Le paramètre SWAP=YES était inclus dans la commande.

Réaction du système

Une commande CHECKOUT LIBVOL est exécutée automatiquement pour indiquer un volume de travail, ou s'il n'en n'existe pas, un volume ayant le plus petit nombre de montages.

Action de l'utilisateur

Utilisez un type d'unité pris en charge. retirez le volume permuté de la bibliothèque et stockez-le en lieu sûr. Exécutez la commande REPLY pour signaler au serveur que le volume a été retiré. Pour réinsérer le volume dans la bibliothèque, utilisez la commande CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8317I **Le volume stocké sur *type d'unité* de l'unité *nom d'unité* doit être éjecté manuellement.**

Explication

Ce type d'unité n'éjecte pas automatiquement le volume démonté et une éjection manuelle du volume de l'unité est requise.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Ejectez manuellement le volume de l'unité.

ANR8318I ***numéro_demande* : Montez le côté *côté du type_unité* volume *volume name mode_montage* sur le périphérique *nom_unité* de la bibliothèque *nom_bibliothèque* en *limite_temps*< minutes.**

Explication

Le serveur exige que le volume spécifié soit monté conformément à la requête. Le volume comportant deux faces, ce message précise laquelle des deux (A ou B) est requise par le serveur pour les opérations d'E-S.

Réaction du système

Le serveur attend que le volume soit monté.

Action de l'utilisateur

Montez le volume sur l'unité indiquée.

ANR8319I	<i>Numéro de requête : insérez le volume nom de volume type d'unité mode montage dans la bibliothèque nom de bibliothèque dans un délai de délai minute(s).</i>
-----------------	--

Explication

La commande CHECKIN LIBVOLUME est en cours d'exécution et le volume indiqué est requis. Le serveur attend que le volume soit inséré dans la bibliothèque avec le mécanisme de station d'E-S libre service.

Réaction du système

Le serveur attend que le volume soit inséré dans la bibliothèque ou que le délai expire.

Action de l'utilisateur

Insérez le volume indiqué dans la bibliothèque. Si le volume a déjà été inséré dans la bibliothèque, aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire.

ANR8320I	<i>Numéro de requête : insérez le volume nom de volume type d'unité mode montage dans l'unité nom d'unité de la bibliothèque nom de bibliothèque dans un délai de délai minute(s) ; une fois prêt, exécutez la commande 'REPLY ' avec l'ID de la requête.</i>
-----------------	--

Explication

Une commande CHECKIN LIBVOLUME en cours d'exécution requiert le volume indiqué. Le serveur attend que le volume soit inséré dans l'unité de la bibliothèque indiquée, dans le délai spécifié par le message.

Réaction du système

Le serveur attend l'exécution de la commande REPLY ou l'expiration du délai.

Action de l'utilisateur

Insérez le volume dans l'unité et lancez une commande REPLY, avec l'ID requête, pour informer le serveur que le volume a été monté.

ANR8321I	<i>numéro de requête : retirez le volume nom de volume sur type d'unité de l'unité nom d'unité de la bibliothèque nom de bibliothèque ; lancez alors la commande 'REPLY' avec l'ID requête.</i>
-----------------	--

Explication

Une commande CHECKOUT LIBVOLUME ou LABEL LIBVOLUME a été exécutée. Vous pouvez retirer le volume indiqué de l'unité et le stocker à l'extérieur de la bibliothèque.

Réaction du système

Le serveur attend qu'une commande REPLY soit émise.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume de l'unité et stockez-le en lieu sûr. Lancez une commande REPLY, avec l'ID de requête, pour informer le serveur que le volume a été retiré. Pour rapatrier le volume dans la bibliothèque, utilisez la commande CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8322I	<i>numéro de requête : retirez le type d'unité du volume nom de volume du port d'entrée ou de sortie de la bibliothèque nom de bibliothèque ; lancez alors la commande 'REPLY' avec l'ID requête.</i>
-----------------	--

Explication

Une commande CHECKOUT LIBVOLUME a été exécutée. Vous pouvez retirer le volume indiqué du port d'entrée-sortie de la bibliothèque indiquée et placer ce dernier dans un autre endroit.

Réaction du système

Le serveur attend qu'une commande REPLY soit émise.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume de la bibliothèque et stockez-le en lieu sûr. Lancez une commande REPLY, avec l'ID de requête, pour informer le serveur que le volume a été retiré. Pour rapatrier le volume dans la bibliothèque, utilisez la commande CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8323I *Numéro de requête : insérez le volume nom de volume type d'unité mode montage dans le guichet d'entrée-sortie de la bibliothèque nom de bibliothèque dans un délai de délai minute(s) ; une fois prêt, exécutez la commande 'REPLY' avec l'ID de la requête.*

Explication

Une commande CHECKIN LIBVOLUME en cours d'exécution requiert le volume indiqué. Montez le volume dans le port d'entrée-sortie de la bibliothèque avant expiration du délai indiqué dans le message.

Réaction du système

Le serveur attend l'exécution de la commande REPLY ou l'expiration du délai.

Action de l'utilisateur

Insérez le volume dans le guichet d'entrée-sortie de la bibliothèque, puis exécutez une commande REPLY avec l'ID de requête pour indiquer au serveur que le volume a été inséré.

ANR8324I *Le Type d'unité volume nom de volume doit être monté (mode montage).*

Explication

Le volume indiqué doit normalement être monté très prochainement pour que le serveur puisse y accéder en lecture ou en écriture.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si le volume est stocké hors ligne, veillez à ce qu'il soit immédiatement accessible lorsque le serveur demande son montage.

ANR8325I *Démontage du volume nom de volume - expiration de la période de validité du montage de période de validité du montage minutes.*

Explication

Le volume indiqué est démonté car la période de validité du montage spécifié a expiré.

Réaction du système

Le volume est démonté.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8326I *Numéro de requête : montez le volume nom de volume type d'unité mode montage dans l'unité nom d'unité de la bibliothèque nom de bibliothèque dans un délai de délai minutes.*

Explication

Si le nom de volume a une extension EXP, IMP, DUMP ou DBBK, la requête concerne un volume utilisable.

Réaction du système

Le serveur attend que le volume soit monté.

Action de l'utilisateur

Montez le volume sur l'unité indiquée.

ANR8327E *Commande : impossible de supprimer la requête - numéro de request.*

Explication

La requête dont le numéro est indiqué dans la commande ne peut pas être annulée. L'opération requise doit être exécutée.

Réaction du système

La commande d'annulation de requête n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Poursuivez l'opération requise.

ANR8328I *numéro de requête : volume nom de volume sur type d'unité monté dans l'unité nom d'unité.*

Explication

Le serveur vérifie que le volume requis a été monté correctement dans l'unité indiquée.

Réaction du système

Le volume est accessible en lecture et/ou en écriture.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8329I **Volume type d'unité nom de volume monté en mode montage dans l'unité nom d'unité, statut : IDLE.**

Explication

En réponse à une commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume est monté sur l'unité indiquée. Le volume est actuellement inactif, ce qui signifie qu'aucune opération n'est en cours d'exécution. Si le volume reste inactif jusqu'à expiration de la période de validité du montage de la classe d'unités, il sera automatiquement démonté.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8330I **Volume type d'unité nom de volume monté en mode montage dans l'unité nom d'unité, statut : IN USE.**

Explication

En réponse à une commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume est monté sur l'unité indiquée. Le volume est en cours d'utilisation, ce qui signifie que des opérations de lecture et/ou écriture sont actuellement réalisées.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8331I **Volume type d'unité nom de volume monté en mode montage dans l'unité nom d'unité, statut : DISMOUNTING.**

Explication

En réponse à une commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume est monté sur l'unité indiquée. Le volume est actuellement démonté par le serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8332I **Volume nom de volume sur type d'unité monté en mode de montage, statut : IDLE.**

Explication

En réponse à la commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume indiqué est monté pour des opérations d'E-S. Le volume est actuellement inactif, ce qui signifie qu'aucune opération n'est en cours d'exécution. Si le volume reste inactif jusqu'à expiration de la période de validité du montage de la classe d'unités, il sera automatiquement démonté.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8333I **Volume nom de volume sur type d'unité monté en mode de montage, statut : IN USE.**

Explication

En réponse à la commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume indiqué est monté pour des opérations d'E-S. Le volume est en cours d'utilisation, ce qui signifie que des opérations de lecture et/ou écriture sont actuellement réalisées.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8334I **Nombre de correspondances correspondances trouvées.**

Explication

Ce message récapitule le résultat de la commande QUERY MOUNT. Il précise le nombre total de points montés indiqué dans le résultat de la commande.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8335I *numéro de requête : vérification du libellé du volume nom de volume sur type d'unité dans l'unité nom d'unité.*

Explication

Le serveur vérifie le libellé du volume requis par un précédent message de montage. Cette vérification garantit que le volume monté par l'opérateur est correct.

Réaction du système

Le serveur lit le libellé du volume et contrôle sa validité.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8336I *Vérification du libellé du volume nom de volume sur type d'unité dans l'unité nom d'unité.*

Explication

Le serveur vérifie le libellé du volume requis pour des opérations de lecture et/ou écriture. Cette vérification garantit que le volume monté est correct.

Réaction du système

Le serveur lit le libellé du volume et contrôle sa validité.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8337I *Volume nom de volume sur type d'unité monté dans l'unité nom d'unité.*

Explication

Le serveur vérifie que le montage requis a été correctement exécuté. Des opérations de lecture et/ou écriture peuvent désormais être effectuées sur le volume.

Réaction du système

Le libellé du volume a été vérifié.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8338E

Le volume nom de volume sur type d'unité ne peut pas être écrasé par une opération EXPORT.

Explication

Le volume spécifié existe déjà ou contient des données, si bien que le serveur ne peut pas autoriser l'écriture de nouvelles données d'exportation sur ce volume.

Réaction du système

Le serveur détecte que le volume indiqué contient déjà certaines données qui seraient écrasées par l'opération d'exportation requise.

Action de l'utilisateur

Si le volume ne comporte pas de données importantes, effacez-les et renouvelez l'opération d'exportation.

ANR8339E

Le volume nom du volume souhaité sur type d'unité dans l'unité nom d'unité a été remplacé par le volume nom du volume incorrect.

Explication

Le serveur détecte qu'un volume préalablement monté et vérifié (le volume souhaité) a été remplacé par un autre volume (le volume incorrect). Plus aucune opération de lecture ou d'écriture ne peut avoir lieu car les données risqueraient d'être corrompues.

Réaction du système

Le serveur démonte le volume installé dans l'unité.

Action de l'utilisateur

Montez de nouveau le volume qui convient s'il figure dans une bibliothèque manuelle, et relancez l'opération.

ANR8340I

Volume nom de volume sur type d'unité monté.

Explication

Le serveur a monté le volume indiqué.

Réaction du système

Des opérations de lecture et/ou écriture peuvent commencer sur le volume.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8341I **Fin de volume atteinte pour le volume *nom de volume* sur type d'unité.**

Explication

Le serveur a détecté une fin de volume pour le volume indiqué.

Réaction du système

Le volume est marqué comme saturé. Pour stocker d'autres données, le serveur devra accéder à un autre volume.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8342I **La requête *numéro de requête* concernant le volume *nom de volume* a été annulée par *nom d'administrateur*.**

Explication

Une requête de montage est annulée par l'administrateur indiqué.

Réaction du système

Le système annule la requête de montage.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8343I **La requête *numéro de requête* concernant le volume *nom de volume* a été annulée (de manière définitive) par *nom d'administrateur*.**

Explication

Une requête de montage a été annulée avec l'option PERMANENT.

Réaction du système

Le système annule la requête de montage et marque le volume comme indisponible.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8344E **Commande : *numéro de requête* non valide - *numéro de requête*.**

Explication

Une commande a été entrée avec un numéro de requête incorrect.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Renouvelez la commande avec le numéro de requête adéquat.

ANR8345E **Commande : aucune correspondance n'existe pour ce numéro de requête.**

Explication

Le numéro de requête indiqué dans la commande ne correspond pas à une requête figurant dans la liste des requêtes de montage en attente.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Renouvelez la commande avec le numéro de requête adéquat.

ANR8346I **Commande : aucune requête en attente.**

Explication

Une commande QUERY REQUEST ou CANCEL REQUEST a été entrée bien qu'aucune requête de montage ne soit en attente.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8347E **commande : le volume *nom de volume* est introuvable.**

Explication

Une commande DISMOUNT VOLUME a été émise alors que le volume à démonter est introuvable.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nom de volume entré est correct.

ANR8348E *Commande : Le volume volume n'est pas en veille.*

Explication

Une commande DISMOUNT VOLUME a été émise mais le volume est en cours d'utilisation et ne peut pas être démonté.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

S'il est nécessaire de démonter le volume, annulez la session ou le processus qui l'utilise et relancez la commande.

ANR8349E *commande : l'unité nom d'unité est introuvable.*

Explication

Une commande DISMOUNT DEVICE a été émise mais l'unité à démonter est introuvable.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'unité indiquée est correct.

ANR8350E *Commande : L'unité unité n'est pas en veille.*

Explication

Une commande DISMOUNT DEVICE a été émise mais l'unité est en cours d'utilisation et ne peut pas être démontée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

S'il est nécessaire de démonter l'unité, annulez la session ou le processus qui l'utilise et relancez la commande.

ANR8351E *numéro de requête : le délai imparti pour la requête de montage du volume nom de volume a été dépassé.*

Explication

La requête de montage n'a pas été satisfaite dans le délai imparti.

Réaction du système

Le serveur annule la requête de montage.

Action de l'utilisateur

Renouvelez la requête de montage et vérifiez que le volume est monté dans le délai défini pour la bibliothèque manuelle. Dans le cas d'une bibliothèque automatique, relancez la requête de montage et augmentez le délai d'attente de montage de la classe d'unités.

ANR8352I **Requêtes en attente :**

Explication

Ce message affiche la liste des requêtes de montage actuellement en attente.

Réaction du système

Le serveur répertorie toutes les requêtes de montage en attente ou indique la requête spécifiée dans la commande QUERY REQUEST.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8353E *numéro de requête : erreur d'E-S lors de la lecture du libellé du volume placé dans l'unité nom d'unité.*

Explication

Le serveur a détecté une erreur lors de la lecture du libellé du volume qui se trouve dans l'unité indiquée.

Réaction du système

Le volume est éjecté et le serveur attend que le volume requis soit monté.

Action de l'utilisateur

Vérifiez :

- que le volume requis est correctement inséré dans l'unité désignée ;
- que le libellé a été écrit à l'aide du programme utilitaire DSMLABEL avant que le volume puisse être utilisé avec le serveur ;
- que le paramètre DEVICE associé à l'unité est identifié correctement dans la commande DEFINE

PATH et que l'unité est sous tension et opérationnelle.

Une fois ces problèmes potentiels identifiés et corrigés, faites une nouvelle tentative.

ANR8354E ***numéro de requête : volume (nom de volume) incorrect monté dans l'unité nom d'unité.***

Explication

Le volume mentionné que l'utilisateur a inséré dans l'unité indiquée n'est pas celui requis par le serveur.

Réaction du système

Le volume est éjecté et le serveur attend que le volume requis soit monté.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le volume requis est correctement inséré dans l'unité indiquée.

ANR8355E ***Erreur d'E-S lors de la lecture du libellé du volume nom de volume placé dans l'unité nom d'unité.***

Explication

Le serveur a détecté une erreur lors de la lecture/vérification du libellé du volume qui se trouve dans l'unité indiquée.

Réaction du système

Le volume est démonté par le serveur.

Action de l'utilisateur

Vérifiez :

- l'intégrité des données sur le volume en exécutant une commande AUDIT VOLUME. Si cette erreur se produit sur un volume stocké dans une bibliothèque VTL ou SCSI, la bibliothèque elle-même peut nécessiter un contrôle à l'aide de la commande AUDIT LIBRARY.
- que le paramètre DEVICE associé à l'unité est identifié correctement dans la commande DEFINE PATH et que l'unité est sous tension et opérationnelle.

Une fois ces problèmes potentiels identifiés et corrigés, faites une nouvelle tentative.

ANR8356E ***Volume incorrect nom du volume monté monté à la place du volume nom du volume attendu dans la bibliothèque nom de bibliothèque.***

Explication

Le volume monté dans la bibliothèque désignée est incorrect. Cette erreur se produit si l'inventaire de la bibliothèque a été altéré à la suite d'une intervention manuelle et/ou d'un déplacement des volumes

Réaction du système

Le volume est démonté ; le volume attendu est éventuellement marqué comme non disponible si cette erreur se produit au cours d'une opération normale de montage de volume.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande AUDIT LIBRARY pour forcer la bibliothèque à réexaminer son inventaire des volumes.

ANR8357I ***Erreur lors de la lecture du libellé du volume de l'élément-emplacement adresse de l'élément dans l'unité nom de l'unité de la bibliothèque nom de la bibliothèque.***

Explication

En traitant une commande de recherche CHECKIN LIBVOLUME pour la bibliothèque désignée, le serveur a détecté un libellé de volume illisible.

Réaction du système

Le volume est démonté et n'est pas inséré dans la bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume de la bibliothèque et vérifiez que son libellé est correct. Une fois cette opération effectuée, réintroduisez le volume dans la bibliothèque.

ANR8358E ***Opération d'audit requise pour la bibliothèque nom de bibliothèque.***

Explication

Le serveur a détecté un problème lié à la gestion de la bibliothèque indiquée et a décidé d'exécuter une opération AUDIT LIBRARY.

Réaction du système

Le serveur peut continuer à accéder à la bibliothèque, mais certains volumes risquent de ne pas être accessibles tant que l'exécution de la commande AUDIT LIBRARY n'est pas terminée.

Action de l'utilisateur

Exécutez une commande AUDIT LIBRARY sur la bibliothèque.

ANR8359E **Support défectueux détecté sur le volume *nom de volume* sur type d'unité placé dans l'unité *nom d'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Le serveur a détecté un support défectueux lors de l'accès à un volume de l'unité indiquée.

Réaction du système

La tentative d'accès échoue et le volume est immédiatement démonté de l'unité.

Action de l'utilisateur

Il arrive que le serveur marque automatiquement le volume disponible en lecture seule. Ceci empêche le serveur d'effectuer toute tentative d'écriture sur le volume. Exécutez une commande AUDIT VOLUME pour déterminer si des données ont été perdues en raison d'une panne de support.

ANR8360I **Le volume *nom de volume* a été supprimé de la bibliothèque MANUAL *nom de bibliothèque*.**

Explication

Le volume indiqué a été supprimé par le serveur. En cas de besoin, il peut être rapatrié dans un pool utilisable par l'opérateur de montage.

Réaction du système

Le volume est retiré de l'inventaire du serveur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8361E **Commande : le type d'unité n'est pas indiqué.**

Explication

La commande indiquée requiert le paramètre DEVTYPE.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un paramètre DEVTYPE correct.

ANR8362E **Commande : le paramètre *paramètre* est incorrect pour le type d'unité *type d'unité*.**

Explication

Le paramètre spécifié est incorrect pour une classe d'unités contenant le type d'unité indiqué.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un paramètre correct.

ANR8363E **Commande : le paramètre *paramètre* est obligatoire pour le type d'unité *type d'unité*.**

Explication

Pour exécuter la commande requise, vous devez fournir le paramètre indiqué lorsque le type d'unité spécifié est utilisé.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec la valeur de paramètre requise.

ANR8364E **Commande : la valeur MOUNTLIMIT ne peut être inférieure au nombre de volumes montés.**

Explication

La valeur MOUNTLIMIT ne peut pas être inférieure au nombre de volumes actuellement montés.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Patientez jusqu'à ce que le serveur ait fini d'utiliser certains des volumes montés, ou obligez le serveur à démonter des volumes inactifs avec la commande DISMOUNT VOLUME, puis relancez cette commande.

ANR8365E **Commande : le paramètre paramètre ne peut être modifié.**

Explication

Le paramètre indiqué doit obligatoirement conserver la valeur fournie avec la commande DEFINE qui lui est associée.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Si vous devez utiliser une autre valeur pour le paramètre indiqué, l'objet associé doit être supprimé puis redéfini avec la nouvelle valeur de paramètre.

ANR8366E **Commande : valeur du paramètre non valide - paramètre.**

Explication

Une valeur incorrecte a été fournie pour le paramètre indiqué.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une valeur de paramètre adéquate. Si cela concerne le paramètre ELEMENT sur l'unité DEFINE DRIVE avec AUTODETECT, ce message peut être émis car la bibliothèque ne prend pas en charge la capacité de déterminer le numéro de l'élément de façon dynamique. Dans ce cas, fournissez le nombre d'éléments en cours au lieu d'utiliser AUTODETECT pour le paramètre ELEMENT. S'il s'agit du paramètre SCALECAPACITY de la classe d'unités 3592, vérifiez que l'attribut WORM=NO est bien défini, car WORM et SCALECAPACITY sont incompatibles.

ANR8367E **Commande : la saisie de plusieurs valeurs paramètre n'est pas autorisée.**

Explication

Le paramètre indiqué est utilisé plusieurs fois dans la commande, ce qui est interdit.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en n'utilisant le paramètre qu'une seule fois.

ANR8368E **numéro de requête : la face (face) du volume nom de volume montée dans l'unité nom d'unité est incorrecte.**

Explication

La face du volume requis que l'utilisateur a introduit dans l'unité indiquée est incorrecte.

Réaction du système

Le volume est éjecté et le serveur continue d'attendre le montage de la face requise du volume.

Action de l'utilisateur

Insérez la face appropriée du volume requis dans l'unité indiquée.

ANR8369E **La bibliothèquenom de bibliothèque n'est pas définie.**

Explication

La bibliothèque indiquée n'est pas définie, mais une requête de montage y fait référence.

Réaction du système

La requête de montage est refusée.

Action de l'utilisateur

Définissez cette bibliothèque ou mettez à jour le paramètre LIBRARY de la classe d'unités qui fait référence à cette bibliothèque.

ANR8370I **Volume nom de volume sur type d'unité monté en mode de montage, statut : RETRY.**

Explication

En réponse à la commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume indiqué est monté pour des opérations d'E-S. L'état RETRY du volume indique qu'une tentative est en cours pour rétablir les communications avec un autre serveur. Si le délai de montage indiqué pour la classe d'unités expire alors que le volume est encore à l'état RETRY, l'opération échoue et le volume est automatiquement démonté.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8371I **Les entrées-sorties associées au volume *nom de volume* sont ignorées.**

Explication

Le volume indiqué est monté, mais le serveur ignore toute opération d'E-S qui lui est associée. Le pool associé au volume correspond à l'option NULLPOOLNAME du fichier d'options, ou bien NULLFILEDEVCLASS=YES a été indiqué dans le fichier d'options.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8372I ***numéro de requête* : retirez le volume *nom de volume* sur *type d'unité* de l'unité *nom d'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Une commande LABEL LIBVOLUME a été exécutée. Vous pouvez retirer le volume indiqué de l'unité et le stocker à l'extérieur de la bibliothèque.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume de l'unité et stockez-le en lieu sûr.

ANR8373I ***numéro de requête* : Renseignez le port d'entrée-sortie de la mémoire de masse de la bibliothèque *nom de bibliothèque* avec tous les volumes sur *type d'unité* à traiter dans un délai de *délai* minute(s) ; une fois prêt, lancez une commande 'REPLY' avec l'ID de requête.**

Explication

Une commande CHECKIN LIBVOLUME ou LABEL LIBVOL émise avec SEARCH=BULK est en cours d'exécution. Chargez tous les volumes à traiter dans le port d'entrée-sortie multi-emplacemement de la

bibliothèque désignée, dans le délai indiqué dans le message.

Réaction du système

Le serveur attend l'exécution de la commande REPLY ou l'expiration du délai.

Action de l'utilisateur

Insérez les volumes dans le guichet d'entrée-sortie de la bibliothèque, puis exécutez une commande REPLY avec l'ID de requête pour indiquer au serveur que les volumes ont été insérés.

ANR8374E **Impossible de démonter le point de montage *nom de point de montage*.**

Explication

Un point de montage de classe d'unités à supprimer devait être démonté via la fonction de démontage du système d'exploitation. Le serveur n'a pas l'autorisation de démonter le répertoire indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais il ne peut pas utiliser le point de montage pour les fichiers amovibles tant que le répertoire n'est pas démonté.

Action de l'utilisateur

Il peut être nécessaire d'exécuter le serveur en tant que root afin de démonter les répertoires.

ANR8375E **Le volume *nom de volume* sur *type d'unité* ne peut pas être écrasé par une opération BACKUPSET.**

Explication

Le volume spécifié existe déjà ou contient des données, si bien que le serveur ne peut pas autoriser l'écriture de nouvelles données d'un jeu de sauvegardes sur ce volume.

Réaction du système

Le serveur détecte que le volume indiqué contient déjà certaines données qui seraient écrasées par l'opération de sauvegarde requise.

Action de l'utilisateur

Si le volume ne comporte pas de données importantes, effacez-les et renouvelez l'opération de sauvegarde.

ANR8376I **Point de montage réservé dans la classe d'unités *nom de classe* d'unités, état : RESERVED.**

Explication

En réponse à la commande QUERY MOUNT, le serveur signale la présence d'un point de montage réservé pour de futures opérations d'E-S dans la classe d'unités indiquée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8377I **Volume *nom de volume* sur type d'unité monté en mode de montage, statut : DISMOUNTING.**

Explication

En réponse à la commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume indiqué est en cours de démontage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8378I **Volume *nom de volume* sur type d'unité monté en mode de montage, statut : RETRY DISMOUNT FAILURE.**

Explication

En réponse à une commande QUERY MOUNT, le serveur signale qu'il effectue actuellement une nouvelle tentative de démontage du volume indiqué, en raison de l'échec de la précédente tentative.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8379I **Le point de montage dans la classe d'unités *nom de classe* d'unités attend que le montage du volume**

soit terminé, état : WAITING FOR VOLUME.

Explication

En réponse à la commande QUERY MOUNT, le serveur signale la présence d'un point de montage dans la classe d'unités indiquée attendant que la procédure de montage soit terminée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8380I **Volume *type d'unité nom de volume* monté en mode montage dans l'unité *nom d'unité*, statut : RETRY DISMOUNT FAILURE.**

Explication

En raison de l'échec de l'opération précédente de démontage, le serveur tente à nouveau le démontage du volume à partir de l'unité indiquée. En réponse à une commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume est monté sur l'unité.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8381E **Volume *nom de volume* sur type d'unité ne peut être monté dans l'unité *nom d'unité*.**

Explication

Le serveur n'a pas pu exécuter la demande de montage indiquée en raison d'une erreur. Pour plus d'informations sur le volume et l'opération concernées, consultez les messages précédents.

Réaction du système

L'opération demandée échoue.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur le volume et l'opération concernées, consultez les messages précédents.

ANR8382W **La bibliothèque *nom de bibliothèque* n'est pas saturée.**

Explication

Au cours d'une opération d'insertion de volume dans une bibliothèque à partir d'une station d'entrée-sortie à plusieurs emplacements, le dernier emplacement de stockage a été occupé avant que le nombre d'emplacements d'entrée-sortie restants soit vérifié.

Réaction du système

L'opération est arrêtée mais le système considère qu'elle a abouti si un volume au moins est inséré.

Action de l'utilisateur

Si'il reste encore des volumes à insérer, exécutez la commande CHECKOUT LIBVOLUME pour libérer de la place dans la bibliothèque. Renouvelez l'opération sur la bibliothèque.

ANR8383E	Le répertoire <i>nom du répertoire de la classe d'unités nom de la classe d'unités</i> n'est pas un répertoire SnapLock.
-----------------	---

Explication

Lors du traitement de la classe d'unités nommée, il est apparu qu'un répertoire spécifié pour cette classe n'était pas un volume WORM au format NetApp SnapLock. Tous les répertoires utilisés par une classe d'unités pour un pool de stockage avec RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK doivent être des répertoires Snaplock.

Réaction du système

Si vous essayez de définir un pool de stockage avec RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, la commande échoue. Si vous essayez de mettre à jour une classe d'unités vers laquelle pointe un pool de stockage RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, la commande échoue.

Action de l'utilisateur

Si vous essayez de définir un pool de stockage avec RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, vous devez spécifier une classe d'unités dont tous les répertoires sont des volumes WORM de format NetApp SnapLock. Vous pouvez sélectionner une autre classe d'unités dans laquelle tous les répertoires SnapLock sont spécifiés. Ou vous pouvez utiliser la commande UPDATE DEVCLASS pour supprimer les répertoires non SnapLock de la liste DIR des classes d'unité. Si vous modifiez une classe d'unités existante, vous devez vous assurer qu'aucune donnée n'est enregistrée dans les répertoires devant être supprimés de la classe d'unités. Si ce message est émis pendant une tentative de mise à jour d'une classe d'unités, vérifiez que tous

les répertoires spécifiés dans le répertoire sont de type SnapLock.

ANR8384E	<i>numéro de requête : volume (nom de volume) incorrect monté dans la bibliothèque nom de bibliothèque.</i>
-----------------	--

Explication

Le volume mentionné que l'utilisateur a inséré dans la bibliothèque indiquée n'est pas celui requis par le serveur.

Réaction du système

Le volume est ignoré et le serveur attend que le volume requis soit inséré.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le volume requis est correctement inséré dans l'emplacement indiqué de la bibliothèque.

ANR8385E	Tous les ports d'entrée-sortie de la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i> sont vides.
-----------------	--

Explication

Les guichets d'entrée-sortie de la bibliothèque ne contiennent pas de volume susceptible d'être traité.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le volume est correctement inséré dans le guichet d'entrée-sortie de la bibliothèque et que la bibliothèque indique que le volume est inséré, puis lancez à nouveau la commande. Si le volume est correctement inséré et que l'erreur se produit, contactez le fournisseur de matériel.

ANR8386W	L'emplacement <i>numéro d'élément de la bibliothèque nom de bibliothèque</i> est inaccessible.
-----------------	---

Explication

L'emplacement dans la bibliothèque n'était pas accessible au moment de l'opération.

Réaction du système

L'emplacement est ignoré et l'opération se poursuit avec l'emplacement suivant disponible.

Action de l'utilisateur

Si l'emplacement contient un volume devant être traité, avant de relancer la commande, assurez-vous que le guichet d'entrée-sortie est fermé, que l'emplacement est accessible et qu'aucune erreur liée à l'unité n'a été enregistrée dans le journal. Si des emplacements sont signalés comme inaccessibles de façon erronée, contactez le fournisseur de matériel.

ANR8387I **Numéro de requête : tous les guichets d'entrée-sortie de la bibliothèque nom de la bibliothèque sont pleins ou inaccessibles. Videz-les, fermez leurs volets et rendez-les accessibles.**

Explication

Une commande CHECKOUT LIBVOLUME ne trouve pas de guichet d'entrée-sortie vide et disponible dans lequel placer le volume à supprimer.

Réaction du système

Le serveur attend que l'opérateur ait effectué les actions demandées.

Action de l'utilisateur

Rendez au moins un guichet d'entrée-sortie vide et accessible. Vérifiez les guichets d'entrée-sortie ou la bibliothèque. Assurez-vous que le volet d'entrée-sortie est fermée. Si tous les guichets sont occupés, retirez au moins un volume d'un guichet. Si des guichets sont vides, ils sont inaccessibles. Consultez la documentation de la bibliothèque pour savoir comment rendre les guichets d'entrée-sortie accessibles. Si la bibliothèque ne signale pas correctement l'état du guichet d'entrée-sortie, contactez le fournisseur de la bibliothèque.

ANR8388E **Aucun répertoire n'est spécifié pour la classe d'unités nom de la classe d'unités.**

Explication

Lors du traitement de la classe d'unités indiquée, qui est référencée par un pool de stockage de type RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, il s'est avéré qu'aucun répertoire n'était spécifié. Or, un ou plusieurs répertoires doivent être spécifiés pour une classe d'unités utilisée par un pool de stockage de type RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, et tous ces répertoires doivent être des volumes WORM au format NetApp SnapLock.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Une classe d'unités référencée par un pool de stockage de type RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK doit spécifier un ou plusieurs répertoires qui soient des volumes au format NetApp SnapLock. Utilisez la commande UPDATE DEVCLASS pour définir les répertoires appropriés auprès de la classe d'unités, puis relancez votre requête.

ANR8389E **La classe d'unités nom de classe d'unités utilise des pools de stockage dont les paramètres RECLAMATIONTYPE sont incohérents, ou des répertoires incorrects y ont été spécifiés.**

Explication

Lors du traitement de la classe d'unités nommée, il est apparu qu'elle n'était pas configurée correctement. Une classe d'unités ne peut être référencée par des pools de stockage du type RECLAMATIONTYPE=THRESHOLD ou RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK. Pour les pools de stockage de type RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, tous les répertoires indiqués dans la classe d'unités doivent se trouver sur les volumes WORM au format NetApp SnapLock.

Réaction du système

Si le serveur IBM Spectrum Protect démarre, le serveur continue. Cependant, les tentatives de lecture ou d'écriture dans ce pool de stockage échoueront tant que les pools de stockage qui référencent la classe d'unités et la classe d'unités elle-même n'auront pas été correctement configurés.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages ANR8502, ANR8383E et ANR8388E dans le journal des activités. Si ces messages ont été émis, suivez les instructions indiquées dans la section Réponse de l'utilisateur pour remédier aux incidents.

Si l'incident persiste, utilisez la commande QUERY DEVCLASS avec l'option FORMAT=DETAILED pour obtenir les répertoires spécifiés pour la classe d'unités. Vérifiez que chaque répertoire est accessible au serveur IBM Spectrum Protect (à savoir, est en ligne, en mode lecture/écriture, configuré correctement, etc.).

Si l'incident n'est pas résolu pour une classe d'unités utilisée par les pools de stockage RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK, vérifiez que chaque répertoire est un volume WORM de format NetApp SnapLock. Si tel n'est pas le cas, utilisez la commande UPDATE DEVCLASS pour mettre à jour la structure du répertoire de classe d'unités de manière appropriée.

Si l'incident persiste, utilisez la commande QUERY STGPOOL avec l'option FORMAT=DETAILED pour déterminer les pools de stockage qui pointent sur la classe d'unités. Vérifiez que les pools de stockage de type RECLAMATIONTYPE=THRESHOLD ou RECLAMATIONTYPE=SNAPLOCK utilisent la même classe d'unités. Si les pools de stockage des deux types utilisent la classe d'unités, modifiez les définitions de pool de stockage de sorte que la classe d'unités ne soit utilisée que par un seul type de pool de stockage. Si vous souhaitez disposer de pools de stockage des deux types de récupération pointant sur la même structure de répertoire, vous devez créer deux classes d'unités avec la même structure de répertoire et disposer de pools de stockage d'un type de récupération donné, utilisez une classe d'unités pendant que les pools de stockage de l'autre type de récupération utilise l'autre classe d'unités.

Si vous avez procédé à des mises à jour des pools de stockage et des classes d'unités et que le problème n'est pas résolu, vous devrez peut-être redémarrer le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR8390W	La connexion au client de bibliothèque <i>client de bibliothèque</i> pour la gestion du volume <i>volume</i> a échoué.
-----------------	---

Explication

La gestionnaire de bibliothèque n'a pas contacté le client de bibliothèque désigné pour une opération de gestion pour le volume indiqué.

Réaction du système

L'opération de gestion de la bibliothèque échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez les autres messages du journal d'activité concernant ce client de bibliothèque et ce volume afin de déterminer quelles sont les opérations qui ont été affectées par cet échec.

ANR8391E	Le gestionnaire de bibliothèque externe <i>nom de fichier</i> est introuvable. La bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> n'est pas disponible.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de bibliothèque externe indiqué pour cette bibliothèque est introuvable. Le chemin d'accès ou le nom de fichier est incorrect.

Réaction du système

L'opération de gestion de la bibliothèque échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le chemin d'accès et le nom de fichier de la bibliothèque externe sont indiqués. Si c'est le cas, vérifiez que le fichier se trouve sur le système et que les droits associés aux fichiers permettent au serveur d'appeler le fichier.

ANR8392E	Le gestionnaire de bibliothèque externe <i>nom de fichier</i> ne dispose pas des droits d'exécution. La bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> n'est pas disponible.
-----------------	--

Explication

Le gestionnaire de bibliothèque externe indiqué pour cette bibliothèque est introuvable. Le chemin d'accès ou le nom de fichier est incorrect.

Réaction du système

L'opération de gestion de la bibliothèque échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le chemin d'accès et le nom de fichier de la bibliothèque externe sont indiqués. Si c'est le cas, vérifiez que le fichier se trouve sur le système et que les droits d'accès aux fichiers permettent au serveur d'appeler le fichier.

ANR8393E	Echec de la liaison avec la bibliothèque externe <i>nom de bibliothèque</i> via le chemin indiqué.
-----------------	---

Explication

Le fichier exécutable du gestionnaire de bibliothèque externe n'a pas démarré ou s'est fermé immédiatement.

Réaction du système

L'opération de gestion de la bibliothèque échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le chemin d'accès et le nom de fichier du gestionnaire de cette bibliothèque externe. Si c'est le cas, vérifiez que le fichier se trouve sur le système et

que les droits associés aux fichiers permettent au serveur d'appeler le fichier. La commande QUERY PATH permet de retrouver le chemin d'accès et le nom de fichier.

ANR8394E **Le paramètre classe d'unités, nom de classe d'unités, répertoire est trop long.**

Explication

Le paramètre de répertoire de la classe d'unités définie est trop long.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Réexécutez la commande, en indiquant un paramètre de DIRECTORY valide. Le paramètre de répertoire doit contenir entre 0 et 1400 caractères.

ANR8395E **Commande : Les paramètres spécifiés sont uniquement valides pour une classe d'unités définie avec une bibliothèque ZosMedia.**

Explication

Le paramètre spécifié est incorrect pour une classe d'unités à moins qu'une bibliothèque ZosMedia ne soit spécifiée dans le paramètre Library sur la classe d'unités.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un paramètre correct.

ANR8396E **Commande : La bibliothèque nom de bibliothèque ne peut pas reconnaître les unités qui lui appartiennent.**

Explication

La commande PERFORM LIBACTION a échoué pour l'une des raisons suivantes : - La bibliothèque ne dispose pas de la fonctionnalité SCSI pour déterminer les numéros de série et d'élément de ses unités - La fonction de reconnaissance du réseau de stockage (SAN) n'a pas réussi à trouver une unité de bande avec le numéro de série spécifié. - Une ou plusieurs unités de cette bibliothèque n'apparaissent pas sur le système hôte.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Vérifiez que l'API de l'adaptateur de bus hôte est installée sur le système hôte et que la fonction de reconnaissance du réseau de stockage fonctionne correctement. 2. Vérifiez que chaque unité de la bibliothèque apparaît sur le système hôte. 3. Si la bibliothèque a été créée par une opération de partition de bibliothèque, vérifiez que le nombre de bandes qui apparaît sur le système hôte correspond au nombre d'unités de l'inventaire de la bibliothèque. 4. Si la commande PERFORM LIBACTION échoue toujours, spécifiez manuellement les définitions d'unité et de chemin d'unité pour cette bibliothèque, en procédant une unité à la fois.

ANR8397E **Le nom de la bibliothèque (nom de bibliothèque) est trop long pour l'utiliser comme valeur PREFIX par défaut. Une valeur PREFIX explicite est requise.**

Explication

La valeur PREFIX doit être spécifiée avec 25 caractères ou moins. Si aucune valeur PREFIX n'est spécifiée, le nom de bibliothèque est utilisé par défaut. Toutefois, si la longueur du nom de bibliothèque dépasse 25 caractères, ce nom ne peut pas être utilisé pour le paramètre PREFIX. La valeur PREFIX doit alors être spécifiée explicitement.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande PERFORM LIBACTION et spécifiez le paramètre PREFIX avec une valeur contenant 25 caractères ou moins.

ANR8398E **L'option REMOVE=UNTILEEFULL n'est pas prise en charge avec la commande MOVE DRMEDIA pour la bibliothèque nom de bibliothèque avec le type de bibliothèque type de bibliothèque.**

Explication

La commande MOVE DRMEDIA ne prend pas en charge l'option REMOVE=UNTILEEFULL pour ce type de bibliothèque.

Réaction du système

L'opération va échouer.

Action de l'utilisateur

Cette option est uniquement prise en charge avec le type de bibliothèque SCSI. Supprimez l'option REMOVE=UNTILEEFULL et relancez l'opération.

ANR8399E **Le serveur IBM Spectrum Protect reçoit un statut *statut acsls* du serveur ACSLS.**

Explication

Le serveur de média ACSLS CSI ne reçoit pas de réponse du serveur IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

L'opération va échouer.

Action de l'utilisateur

Il s'agit d'un problème de communication. Vérifiez les configurations sur l'adaptateur réseau et son pilote, puis relancez l'opération.

ANR8400I **La bibliothèque *nom de bibliothèque* est définie.**

Explication

La bibliothèque indiquée a été correctement définie.

Réaction du système

La bibliothèque est définie et enregistrée dans la base de données.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8401E **Commande : nom de bibliothèque incorrect - *nom de bibliothèque*.**

Explication

Le nom de bibliothèque indiqué est incorrect ; il contient trop de caractères ou certains d'entre-eux sont interdits.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom de bibliothèque valide.

ANR8402E

Commande : La bibliothèque *nom de bibliothèque* est déjà définie.

Explication

La bibliothèque indiquée ne peut pas être définie car elle existe déjà.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Pour définir une bibliothèque supplémentaire, relancez la commande avec un nom de bibliothèque différent.

ANR8403E **Commande : opération non autorisée pour les bibliothèques *type de bibliothèque*.**

Explication

L'opération requise n'est pas autorisée pour les bibliothèques correspondant au type indiqué.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8404I **Unité *nom d'unité* définie dans la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

L'unité indiquée a été correctement définie comme membre de la bibliothèque désignée.

Réaction du système

L'unité est définie et enregistrée dans la base de données.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8405E **Commande : nom d'unité incorrect - *nom d'unité*.**

Explication

Le nom d'unité indiqué est incorrect ; il contient trop de caractères ou certains d'entre-eux sont interdits.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom d'unité valide.

ANR8406E *Commande : unité nom d'unité déjà définie dans la bibliothèque nom de bibliothèque.*

Explication

L'unité indiquée ne peut pas être définie dans la mesure où elle l'est déjà pour la bibliothèque désignée.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Pour définir une unité supplémentaire, relancez la commande avec un nom d'unité différent.

ANR8407E *Commande : le paramètre MODEL est requis pour cette commande.*

Explication

Le paramètre MODEL obligatoire n'a pas été fourni.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec le paramètre MODEL.

ANR8408E *Commande : le paramètre DEVICE est requis pour cette commande.*

Explication

Le paramètre DEVICE obligatoire n'a pas été fourni.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec le paramètre DEVICE.

ANR8409E *Commande : La bibliothèque nom de bibliothèque n'est pas définie.*

Explication

La bibliothèque indiquée n'a pas été définie.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en utilisant un nom de bibliothèque différent ou définissez préalablement la bibliothèque.

ANR8410I *La bibliothèque nom de bibliothèque est supprimée.*

Explication

La bibliothèque indiquée a été supprimée.

Réaction du système

La bibliothèque est supprimée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8411E *Commande : une ou plusieurs unités sont encore définies dans la bibliothèque nom de bibliothèque.*

Explication

La commande a échoué à cause d'unités définies dans la bibliothèque désignée. Pour les commandes DELETE LIBRARY et PERFORM LIBACTION (ACTION=DEFINE), la bibliothèque spécifiée ne peut pas avoir d'unités définies dans la bibliothèque.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Supprimez toutes les unités de la bibliothèque et relancez la commande.

ANR8412I *Unité nom d'unité supprimée dans la bibliothèque nom de bibliothèque.*

Explication

L'unité indiquée a été supprimée de la bibliothèque désignée.

Réaction du système

L'unité est supprimée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8413E *Commande : unité nom d'unité actuellement utilisée.*

Explication

L'unité indiquée ne peut être ni supprimée ni mise à jour car elle est en cours d'utilisation.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Attendez que l'unité ne soit plus utilisée et relancez la commande.

ANR8414E *Commande : unité nom d'unité non définie dans la bibliothèque nom de bibliothèque.*

Explication

L'unité indiquée n'a pas été définie dans la bibliothèque désignée.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom d'unité différent. Le cas échéant, définissez préalablement l'unité.

ANR8415E *Commande : le paramètre paramètre est requis pour cette commande.*

Explication

Le paramètre indiqué doit être fourni lors de l'exécution de la commande spécifiée.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec la valeur de paramètre requise.

ANR8416E *Commande : le paramètre paramètre est incorrect pour le type de bibliothèque type de bibliothèque.*

Explication

L'option requise pour les bibliothèques du type indiqué dans la commande est incorrecte. La catégorie scratch doit être au moins deux fois inférieure à la catégorie private pour les bibliothèques 349x.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en n'utilisant que des paramètres autorisés. Si vous utilisez la catégorie scratch, vérifiez qu'elle est deux fois inférieure à la catégorie private.

ANR8417E *Commande : le paramètre paramètre est incorrect pour les unités des bibliothèques type de bibliothèque.*

Explication

Le paramètre indiqué n'est pas autorisé lors de la définition ou de la mise à jour des unités d'une bibliothèque correspondant au type désigné.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en n'utilisant que des paramètres autorisés.

ANR8418E *Commande : Erreur d'E-S lors de l'accès à la bibliothèque nom de bibliothèque.*

Explication

Une erreur d'E-S s'est produite lors de l'accès à la bibliothèque indiquée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Pour chaque unité dans la bibliothèque cible, émettez la commande QUERY DRIVE et spécifiez FORMAT=DETAILED. Par exemple, si l'unité s'appelle DRIVE1 et que l'unité est définie dans la bibliothèque LIBRARY1, vous pouvez émettre la commande suivante : query drive library1 drive1 format=detailed 2. Dans la sortie de la commande, localisez la valeur

Element, qui spécifie l'adresse d'élément de l'unité. Prenez note de la valeur. 3. Comparez la valeur Element de la commande QUERY DRIVE à la valeur ELEMENT qui est utilisée pour l'adresse d'élément lorsque vous définissez l'unité avec la commande DEFINE DRIVE ou mettez à jour l'unité avec la commande UPDATE DRIVE : - Si les valeurs Element correspondent, cela signifie que l'unité associée à cette adresse d'élément est déjà définie. Vérifiez la configuration de la bibliothèque, puis utilisez l'adresse d'élément d'unité correcte pour le paramètre ELEMENT lorsque vous définissez l'unité cible. - Si les valeurs Element ne correspondent pas, il se peut que l'unité associée à cette adresse d'élément ne soit pas définie. Vérifiez la configuration de la bibliothèque, puis utilisez l'adresse d'élément d'unité correcte pour le paramètre ELEMENT lorsque vous mettez à jour l'unité cible. 4. Assurez-vous que la bibliothèque est sous tension et opérationnelle. 5. Si la bibliothèque comporte une porte d'accès, assurez-vous qu'elle est fermée. 6. Relancez l'opération.

ANR8419E **Commande : l'unité ou élément est en conflit avec une unité existante dans la bibliothèque nom de bibliothèque.**

Explication

Il n'existe plus d'unités physiques dans la bibliothèque ou le paramètre ELEMENT est en conflit avec une unité existante définie dans la bibliothèque. Si cette erreur s'est produite lors d'une opération de restauration de base de données, l'environnement d'unité de bande physique ou la configuration a changé. Les unités de bande d'origine ont été retirées ou sont hors ligne.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Entrez un paramètre ELEMENT valide qui ne soit pas déjà utilisé par une autre unité de la bibliothèque. Si cette erreur s'est produite lors d'une opération de restauration de base de données, vérifiez la configuration d'unité physique. Vérifiez que la définition des unités dans le fichier devconf.dat correspond à la configuration d'unité physique.

ANR8420E **Commande : Erreur d'E-S lors de l'accès à l'unité nom d'unité.**

Explication

Une erreur d'E-S s'est produite lors de l'accès à l'unité indiquée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le paramètre DEVICE associé à l'unité est défini correctement dans la commande DEFINE PATH et que l'unité est sous tension et opérationnelle. Une fois ces problèmes potentiels identifiés et corrigés, relancez la commande.

ANR8421E **Commande : impossible de lancer un processus pour cette commande.**

Explication

Le serveur ne parvient pas à lancer un processus en arrière-plan pour exécuter la commande indiquée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Contrôlez et corrigez d'éventuelles insuffisances de mémoire ou autres limitations de ressource, et relancez la commande.

ANR8422I **Commande : l'opération exécutée sur la bibliothèque nom de bibliothèque a été lancée avec l'ID de processus ID de processus.**

Explication

Un processus permettant d'introduire un volume dans la bibliothèque indiquée a été lancé. L'ID spécifié dans le message a été affecté au processus.

Réaction du système

Le serveur lance un processus en arrière-plan pour exécuter l'opération en réponse à la commande CHECKIN LIBVOLUME entrée par un administrateur.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer le statut du processus, exécutez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé à l'aide de la commande CANCEL PROCESS.

ANR8423I **Le processus CHECKIN LIBVOLUME associé à la bibliothèque nom de bibliothèque a été annulé.**

Explication

Un processus exécuté en arrière-plan sur le serveur permettant d'introduire un ou plusieurs volumes dans la bibliothèque indiquée est annulé par la commande CANCEL PROCESS.

Réaction du système

Le processus est interrompu mais le serveur est toujours opérationnel.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8424I	Insertion du volume <i>nom de volume</i> placé dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> .
-----------------	---

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus CHECKIN LIBVOLUME exécuté sur le serveur. Le volume indiqué est introduit dans la bibliothèque désignée.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR8425I	Insertion des volumes en mode recherche dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus CHECKIN LIBVOLUME exécuté sur le serveur. Les volumes sont automatiquement introduits dans la bibliothèque à l'aide d'une fonction de recherche sur les volumes inconnus auparavant.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR8426E

La commande CHECKIN LIBVOLUME appliquée au volume *nom de volume* dans la bibliothèque *nom de bibliothèque* a échoué.

Explication

Le processus d'arrière-plan associé à la commande CHECKIN LIBVOLUME a échoué.

Réaction du système

Le processus en arrière-plan est arrêté alors que le volume n'a pas été introduit dans la bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la bibliothèque et les unités associées à cette commande sont sous tension et opérationnelles, puis relancez la commande.

ANR8427I

La commande CHECKIN LIBVOLUME appliquée au volume *nom de volume* dans la bibliothèque *nom de bibliothèque* a abouti.

Explication

Le volume indiqué a été inséré dans la bibliothèque au cours de l'exécution de la commande CHECKIN LIBVOLUME ou LABEL LIBVOLUME.

Réaction du système

Le volume est disponible pour être monté dans la bibliothèque indiquée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8428E

Commande : le paramètre STATUS est requis pour cette commande.

Explication

Le paramètre STATUS est requis avec la commande indiquée.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant une valeur de paramètre adéquate.

ANR8429E **Commande : aucune unité actuellement définie dans la bibliothèque nom de bibliothèque.**

Explication

La commande ne peut pas être exécutée tant qu'au moins une unité n'a pas été définie dans la bibliothèque indiquée.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Définissez une unité dans la bibliothèque à l'aide de la commande DEFINE DRIVE et un chemin d'accès à l'unité à l'aide de la commande DEFINE PATH. Relancez ensuite la commande.

ANR8430I **Le volume nom de volume a été supprimé de la bibliothèque nom de bibliothèque.**

Explication

Le processus CHECKIN LIBVOLUME en mode recherche a détecté le volume indiqué et l'a automatiquement inséré dans la bibliothèque.

Réaction du système

Le volume est ajouté à l'inventaire de la bibliothèque spécifiée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8431I **Le processus CHECKIN LIBVOLUME a été exécuté pour la bibliothèque nom de bibliothèque ; nombre de volumes volume(s) détecté(s) et ajouté(s) à l'inventaire de la bibliothèque.**

Explication

Une commande CHECKIN LIBVOLUME a été exécutée avec SEARCH=YES pour rechercher les volumes qui n'avaient pas été insérés. Le nombre indiqué de volumes ont été identifiés et ajoutés à l'inventaire de la bibliothèque.

Réaction du système

Les volumes sont mis à la disposition du serveur.

Action de l'utilisateur

Si vous utilisez l'outil IBM Tape Diagnostic Tool ou l'utilitaire lbtest d'IBM Spectrum Protect pour déplacer des volumes de bande de leurs emplacements d'origine vers d'autres emplacements, le serveur n'insère pas les volumes dans la bibliothèque. Pour vous assurer que les volumes sont insérés, procédez comme suit : 1. Pour synchroniser l'inventaire de la bibliothèque avec celui de l'unité de bande, exécutez la commande AUDIT LIBRARY. 2. Pour insérer les volumes de bande, exécutez la commande CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8432E **Commande : le volume nom de volume est déjà présent dans la bibliothèque nom de bibliothèque.**

Explication

Le volume indiqué ne peut pas être introduit dans la bibliothèque dans la mesure où il s'y trouve déjà.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Entrez le nom d'un volume qui ne figure pas dans la bibliothèque indiquée. Utilisez la commande QUERY LIBVOLUME pour afficher la liste complète des volumes qui ont déjà été introduits dans la bibliothèque.

ANR8433E **Commande : le volume nom de volume n'existe pas dans la bibliothèque nom de bibliothèque.**

Explication

Impossible d'accéder au volume car il n'existe pas dans la bibliothèque.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Indiquez le nom d'un volume présent dans la bibliothèque. Utilisez la commande QUERY LIBVOLUME pour afficher la liste complète des volumes résidant dans la bibliothèque. Si vous utilisez la commande AUDIT LIBVOLUME, le volume peut être utilisé par une autre opération ou il n'existe pas dans la bibliothèque.

ANR8434I **Commande : l'opération exécutée pour le volume nom de volume sur la bibliothèque nom de**

bibliothèque a été lancée avec l'ID de processus ID de processus.

Explication

Un processus permettant d'extraire un volume de la bibliothèque indiquée a été lancé. L'ID spécifié dans le message a été affecté au processus.

Réaction du système

Le serveur lance un processus d'arrière-plan pour exécuter l'opération en réponse à la commande CHECKOUT LIBVOLUME entrée par un administrateur.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer le statut du processus, exécutez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé à l'aide de la commande CANCEL PROCESS.

ANR8435I	La commande CHECKOUT LIBVOLUME appliquée au volume <i>nom de volume</i> dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> a été annulée.
-----------------	---

Explication

Un processus lancé par serveur en arrière-plan permettant d'extraire le volume de la bibliothèque est annulé par la commande CANCEL PROCESS.

Réaction du système

Le processus est interrompu mais le serveur est toujours opérationnel.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8436I	Suppression du volume <i>nom de volume</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus CHECKOUT LIBVOLUME exécuté sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR8437E	La commande CHECKOUT LIBVOLUME appliquée au volume <i>nom de volume</i> dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> a échoué.
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan associé à la commande CHECKOUT LIBVOLUME a échoué.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan s'arrête sans avoir extrait le volume de la bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les unités et les bibliothèques associées à cette commande sont sous tension et opérationnelles, puis relancez la commande.

ANR8438I	La commande CHECKOUT LIBVOLUME appliquée au volume <i>nom de volume</i> dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> a abouti.
-----------------	--

Explication

Le processus d'arrière-plan associé à la commande CHECKOUT LIBVOLUME a été exécuté.

Réaction du système

Le volume est supprimé de l'inventaire de la bibliothèque (si son état est autre que DATA) ou marqué comme absent (si son état est DATA).

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8439I	La bibliothèque de type <i>type de bibliothèque</i> nommée <i>nom de bibliothèque</i> est opérationnelle.
-----------------	--

Explication

Le processus d'initialisation de la bibliothèque indiquée s'est déroulé correctement et la bibliothèque est maintenant opérationnelle.

Réaction du système

La bibliothèque est opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8440E **L'initialisation de la bibliothèque de type *type de bibliothèque* nommée *nom de bibliothèque* a échoué ; une nouvelle tentative aura lieu dans *délai* minute(s).**

Explication

Le processus d'initialisation de la bibliothèque indiquée a échoué. Il sera renouvelé automatiquement après expiration du délai imparti.

Réaction du système

La tentative d'initialisation sera renouvelée ultérieurement.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'unité de bibliothèque est sous tension et opérationnelle. Si la bibliothèque comporte un guichet d'accès, assurez-vous que ce dernier est fermé.

ANR8441E **L'initialisation de la bibliothèque de type *type de bibliothèque* nommée *nom de bibliothèque* a échoué.**

Explication

Le processus d'initialisation de la bibliothèque indiquée a échoué et ne sera renouvelé que lorsque le serveur aura de nouveau besoin d'accéder à la bibliothèque.

Réaction du système

La bibliothèque est temporairement indisponible.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'unité est sous tension et est connectée.

ANR8442E **Commande : Le volume *nom de volume* placé dans la bibliothèque *nom de bibliothèque* est en cours d'utilisation.**

Explication

La commande ne peut pas être traitée car le volume indiqué est déjà utilisé pour une autre opération.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Attendez que la première opération soit terminée et relancez la commande. Si le volume est monté, mais

inactif, démontez-le à l'aide de la commande DISMOUNT VOLUME et relancez l'opération.

ANR8443E **Commande : le statut **SCRATCH** ne peut pas être affecté au volume *nom de volume* de la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Le volume ne peut pas être affecté au pool de travail de la bibliothèque indiquée car un volume de pool de stockage est déjà défini ou un volume présent dans le fichier historique des volumes porte ce nom de volume. Les données de ce volume sont peut-être encore valides. Le fait d'affecter le volume au pool de travail de la bibliothèque peut écraser les données du volume.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en indiquant que le statut associé au volume doit être PRIVE.

ANR8444E **Commande : La bibliothèque *nom de bibliothèque* n'est pas disponible.**

Explication

L'opération requise ne peut pas être exécutée car la bibliothèque indiquée n'est pas disponible pour des opérations d'E-S. La bibliothèque est éventuellement en cours d'initialisation. La bibliothèque est éventuellement en cours d'initialisation.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Attendez que l'initialisation de la bibliothèque soit terminée ou que cette dernière soit opérationnelle.

ANR8445I **Le volume *nom de volume* placé dans la bibliothèque *nom de bibliothèque* a été mis à jour.**

Explication

Le volume de la bibliothèque indiquée a été mis à jour.

Réaction du système

L'inventaire des volumes de la bibliothèque est mis à jour.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8446W	Intervention manuelle requise pour la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

La bibliothèque indiquée requiert une intervention manuelle.

Réaction du système

Les activités en cours dans la bibliothèque sont différées jusqu'à ce que l'intervention requise ait lieu.

Action de l'utilisateur

Si la bibliothèque comporte un guichet d'accès, assurez-vous que ce dernier est fermé. Si elle comporte un carrousel de cartouches, vérifiez qu'il est correctement installé. Le serveur détecte automatiquement si l'action appropriée a été effectuée, puis reprend ses opérations.

ANR8447E	Aucune unité n'est actuellement disponible dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

Cette opération ne peut pas être réalisée sur la bibliothèque indiquée car aucune unité n'est disponible. Une application autre que le serveur utilise peut-être le pilote. Ce message apparaît si une commande CHECKIN ou LABEL est émise et qu'aucune unité n'est disponible pour l'opération. Cette situation se produit lorsque toutes les unités sont utilisées par d'autres processus ou sessions, ou si le type d'unité indiqué est incorrect.

Réaction du système

L'opération est interrompue.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY DRIVE pour contrôler le statut en ligne des unités. Les unités signalées "Indisponible depuis hh:mm aa/mm/jj" sont des unités mises hors ligne par le serveur aux date et heure indiquées, en raison d'une panne ou de l'impossibilité d'ouvrir l'unité. Si l'opération tentée est une commande CHECKIN ou LABEL, utilisez la commande QUERY MOUNT pour voir si toutes les unités sont montées et attendez que l'une d'entre elles se libère. Si des volumes montés sont dans un état inactif,

utilisez la commande DISMOUNT VOLUME pour libérer leur unité, puis relancez l'opération.

ANR8448E	Le volume utilisable <i>nom de volume</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> a été refusé - ce nom de volume est déjà utilisé.
-----------------	--

Explication

Le volume désigné a été utilisé pour satisfaire un montage scratch, mais il est déjà défini dans un pool de stockage ou a été utilisé pour stocker des informations d'exportation serveur, de clichage ou de sauvegarde de base de données, comme consigné dans le fichier historique du volume serveur.

Réaction du système

Le volume est refusé.

Action de l'utilisateur

Vous pouvez choisir un volume non utilisé, extraire le volume refusé et modifier son libellé en lui affectant un nouveau nom dans le processus ou supprimer le volume existant à l'origine du conflit de noms.

ANR8449E	Le volume utilisable <i>nom de volume</i> a été refusé - ce nom de volume est déjà utilisé.
-----------------	--

Explication

Le volume désigné a été utilisé pour satisfaire un montage scratch, mais il est déjà défini dans un pool de stockage ou a été utilisé pour stocker des informations d'exportation serveur, de clichage ou de sauvegarde de base de données, comme consigné dans le fichier historique du volume serveur.

Réaction du système

Le volume est refusé.

Action de l'utilisateur

Choisissez un volume non utilisé, renommez le volume rejeté ou supprimez le volume existant à l'origine du conflit de noms.

ANR8450E	Commande : bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> actuellement utilisée.
-----------------	--

Explication

La bibliothèque indiquée ne peut être ni supprimée ni mise à jour dans la mesure où elle est utilisée pour une opération d'E-S.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Attendez que la bibliothèque ne soit plus utilisée, puis relancez la commande.

ANR8451I	La bibliothèque de type 349X nom de bibliothèque est opérationnelle.
-----------------	---

Explication

Le processus d'initialisation de la bibliothèque indiquée s'est déroulé correctement et la bibliothèque est maintenant opérationnelle.

Réaction du système

La bibliothèque est opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8452E	L'initialisation de la bibliothèque de type 349X nom de bibliothèque a échoué ; une nouvelle tentative aura lieu dans délai minute(s).
-----------------	---

Explication

Le processus d'initialisation de la bibliothèque indiquée a échoué. Il sera renouvelé automatiquement après expiration du délai.

Réaction du système

La tentative d'initialisation sera renouvelée ultérieurement.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'unité de bibliothèque est sous tension et opérationnelle.

ANR8453E	Echec de l'initialisation de la bibliothèque d'unités 349X nom de bibliothèque.
-----------------	--

Explication

Le processus d'initialisation de la bibliothèque indiquée a échoué et ne sera renouvelé que lorsque le serveur aura de nouveau besoin d'accéder à la bibliothèque.

Réaction du système

La bibliothèque est temporairement indisponible.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8454E	Le libellé externe (nom de volume sur le libellé externe) et le libellé du support (nom de volume sur le libellé du support) de la bibliothèque d'unités de type 349X nom de bibliothèque ne correspondent pas.
-----------------	--

Explication

Dans la bibliothèque indiquée, le libellé externe d'un volume et son libellé de support ne correspondent pas.

Réaction du système

Le volume est inaccessible.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume de la bibliothèque et vérifiez que son libellé est correct.

ANR8455E	Volume nom de volume introuvable lors de l'audit de la bibliothèque nom de bibliothèque. Le volume a été supprimé de l'inventaire de la bibliothèque.
-----------------	--

Explication

Lors de l'exécution d'une commande AUDIT LIBRARY sur la bibliothèque indiquée, le serveur ne parvient pas à trouver le volume indiqué.

Réaction du système

Le volume est supprimé de l'inventaire de la bibliothèque.

Action de l'utilisateur

S'il est nécessaire, il convient de le localiser et de l'introduire dans la bibliothèque avec la commande CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8456E	Plusieurs volumes portant le nom nom de volume ont été détectés lors de l'audit de la bibliothèque nom de bibliothèque.
-----------------	--

Explication

Lors de l'exécution d'une commande AUDIT LIBRARY sur la bibliothèque indiquée, plusieurs volumes physiques ayant le même nom ont été détectés.

Réaction du système

Seule la première instance du volume est conservée dans l'inventaire du serveur.

Action de l'utilisateur

Supprimez toutes les instances redondantes du volume de la bibliothèque. Si le volume conservé par le serveur est incorrect, utilisez la commande CHECKOUT LIBVOLUME pour l'extraire. Introduisez ensuite la version récupérée dans la bibliothèque à l'aide de la commande CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8457I **Commande : l'opération exécutée sur la bibliothèque nom de bibliothèque a été lancée avec l'ID de processus ID de processus.**

Explication

Un processus d'audit de bibliothèque a été lancé sur la bibliothèque indiquée. L'ID spécifié dans le message a été affecté au processus.

Réaction du système

Le serveur lance un processus d'arrière-plan pour exécuter l'opération en réponse à la commande AUDIT LIBRARY entrée par un administrateur.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer le statut du processus, exécutez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé à l'aide de la commande CANCEL PROCESS.

ANR8458I **Le processus AUDIT LIBRARY associé à la bibliothèque nom de bibliothèque a été annulé.**

Explication

Un processus d'arrière-plan lancé par le serveur pour auditer la bibliothèque indiquée est annulé par la commande CANCEL PROCESS.

Réaction du système

Le processus est interrompu mais le serveur est toujours opérationnel.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8459I **Audit de l'inventaire des volumes de la bibliothèque nom de bibliothèque.**

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus AUDIT LIBRARY exécuté sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR8460E **Le processus AUDIT LIBRARY associé à la bibliothèque nom de bibliothèque a échoué.**

Explication

Un processus d'arrière-plan initié par la commande AUDIT LIBRARY a échoué.

Réaction du système

Les opérations système se poursuivent mais le processus d'arrière-plan est arrêté.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Vérifiez le journal des activités pour déterminer si d'autres messages d'erreur ou d'avertissement ont été émis au cours de l'audit. Résolvez les éventuelles erreurs. 2. Assurez-vous que la bibliothèque et les unités de bande sont sous tension et prêtes à être utilisées. 3. Veillez à ce que les chemins associés aux unités de bande sont en ligne. 4. Si les noms de fichier pour les unités de bande ont changé, assurez-vous que l'option serveur SANDISCOVERY est définie sur ON. 5. Relancez la commande AUDIT LIBRARY.

ANR8461I **Le processus AUDIT LIBRARY associé à la bibliothèque nom de bibliothèque a abouti.**

Explication

Le processus d'arrière-plan associé à la commande AUDIT LIBRARY a été exécuté.

Réaction du système

L'inventaire de la bibliothèque est mis à jour d'après le contenu de la bibliothèque, tel qu'il était lors de l'audit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8462I **Fin de face atteinte pour le volume
nom de volume sur type d'unité.**

Explication

Le serveur a détecté une fin de face pour le volume double face indiqué.

Réaction du système

Le serveur accède à la seconde face du volume.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8463E **Volume nom de volume sur type
d'unité protégé en écriture.**

Explication

Le serveur a détecté une protection en écriture pour le volume indiqué.

Réaction du système

Le serveur démonte le volume et passe au traitement d'un autre volume.

Action de l'utilisateur

Ajustez la position de la glissière de protection en écriture sur le volume de façon à autoriser l'écriture. Si la glissière de protection en écriture autorise l'écriture, vérifiez que le fichier spécial de l'unité possède les autorisations de lecture et d'écriture appropriées (au niveau de la couche du système d'exploitation) pour l'utilisateur qui démarre le processus dsmserv. S'il s'agit d'un volume optique et si la glissière est déjà en position d'autorisation d'écriture, utilisez la commande MOVE DATA pour extraire les données du volume. Les volumes réinscriptibles peuvent être reformatés et réutilisés une fois les données déplacées vers un autre volume.

ANR8464E **commande : requête de mise à jour
incorrecte pour la bibliothèque
nom de bibliothèque.**

Explication

Une requête de mise à jour incorrecte a été soumise pour la bibliothèque indiquée. Ce type de problème peut se produire si un nouveau nom d'unité est donné et que les caractéristiques de l'unité ne correspondent pas à celles de l'unité initiale.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Si un autre type d'unité de bibliothèque a été installé, l'ancienne définition de bibliothèque doit être supprimée avec une commande DELETE LIBRARY, et une nouvelle bibliothèque doit être définie. La commande UPDATE LIBRARY ne peut pas être utilisée dans ce cas.

ANR8465I **La bibliothèque nom de
bibliothèque est mise à jour.**

Explication

Une requête UPDATE LIBRARY a été traitée pour la bibliothèque indiquée.

Réaction du système

Le serveur met à jour ses informations sur la bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8466E **commande: requête de mise à jour
incorrecte pour l'unité nom d'unité
de la bibliothèque nom de
bibliothèque.**

Explication

Une requête de mise à jour incorrecte a été soumise pour l'unité indiquée. Ce type de problème peut se produire si un nouveau nom d'unité est donné et que les caractéristiques de l'unité ne correspondent pas à celles de l'unité initiale.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Si un autre type d'unité a été installé, l'ancienne définition d'unité doit être supprimée avec une commande DELETE DRIVE, et une nouvelle unité doit être définie. La commande UPDATE DRIVE ne peut pas être utilisée dans ce cas.

ANR8467I **L'unité nom d'unité placée dans la
bibliothèque nom de bibliothèque a
été mise à jour.**

Explication

Une requête UPDATE DRIVE a été traitée pour l'unité indiquée.

Réaction du système

Le serveur met à jour ses informations sur l'unité.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8468I **Volume *nom de volume* sur type *d'unité* démonté de l'unité *nom d'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Le volume spécifié a été démonté de l'unité mentionnée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si la bibliothèque est de type MANUAL, l'opérateur peut choisir de retirer le volume (qui a déjà été éjecté) de l'unité et de la stocker à un endroit approprié. Pour les bibliothèques automatiques, ce message est purement informatif.

ANR8469E **Echec du démontage du volume *nom de volume* sur type *d'unité* de l'unité *nom d'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Une tentative de démontage du volume indiqué a échoué en raison d'une erreur d'E-S.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si la bibliothèque est de type MANUAL, le volume peut être éjecté manuellement et retiré de l'unité. Dans le cas des bibliothèques automatiques, une intervention manuelle peut s'avérer nécessaire pour corriger le problème.

ANR8470W **Echec de l'initialisation de l'unité *nom d'unité* dans la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

L'unité spécifiée n'a pas pu être initialisée.

Réaction du système

Le processus d'initialisation de la bibliothèque spécifiée se poursuit.

Action de l'utilisateur

Une validation interne de l'unité spécifiée et de son chemin a échoué. Vérifiez que la définition du chemin de l'unité sur le serveur local est correcte. Pour plus d'informations sur l'unité spécifiée, consultez tous les messages précédents. Supprimez et redéfinissez le chemin à partir du serveur local dans l'unité spécifiée, le cas échéant. Après avoir redéfini le chemin ou corrigé tout problème signalé par des messages d'erreur associés, l'initialisation de l'unité est testée une nouvelle fois lors de la tentative suivante afin de monter l'unité spécifiée.

ANR8471E **Le serveur n'interroge plus l'unité *nom d'unité* dans la bibliothèque *nom de bibliothèque* - le chemin *chemin* sera indiqué comme étant hors ligne.**

Explication

Le serveur ne peut pas utiliser l'unité indiquée par le chemin spécifié, éventuellement pour l'une des raisons suivantes :

- L'unité ne peut pas être ouverte.
- Dans le cas d'un 3494 ou d'une bibliothèque pouvant être partitionnée, l'unité est éventuellement inaccessible au gestionnaire de bibliothèque, utilisée par une autre application ou chargée avec une cartouche sans libellé, et donc non reconnue par le serveur.

Réaction du système

Le chemin vers l'unité est hors ligne et n'est pas utilisé pour les opérations sur bande.

Action de l'utilisateur

Recherchez l'origine de l'erreur, par exemple un élément matériel défectueux signalé dans les journaux système. Tentez de réparer ce matériel. Ensuite, pour remettre le chemin en ligne, lancez la commande UPDATE PATH avec l'option ONLINE=YES.

ANR8472I **Erreur lors de la lecture du libellé du volume de l'unité *nom de l'unité* de la bibliothèque *nom de la bibliothèque*.**

Explication

En traitant une commande de recherche CHECKIN LIBVOLUME pour la bibliothèque désignée, le serveur a détecté un libellé de volume illisible.

Réaction du système

Le volume est démonté et n'est pas inséré dans la bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume de la bibliothèque et vérifiez que son libellé est correct. Une fois cette opération effectuée, réintroduisez le volume dans la bibliothèque.

ANR8473I	Le volume <i>nom du volume</i> a été trouvé dans l'élément de stockage <i>adresse d'élément d'emplacement</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>. Il est peut-être encore dans l'unité.
-----------------	---

Explication

Le volume spécifié a été détecté dans l'emplacement de stockage d'une cartouche de nettoyage. Après le chargement de ce volume dans une unité pour nettoyage, IBM Spectrum Protect a déterminé qu'il ne s'agissait pas d'une cartouche de nettoyage. IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur en tentant de renvoyer la cartouche dans l'emplacement de stockage de la cartouche de nettoyage. Si le volume est un volume de pool de stockage, IBM Spectrum Protect a déjà tenté de le rendre indisponible. Vérifiez le résultat de la commande QUERY VOLUME F=D pour en savoir plus sur les volumes de pool de stockage. Vérifiez le résultat de la commande QUERY VOLHISTORY pour en savoir plus sur les volumes qui n'appartiennent pas à cette catégorie.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que toutes les autres cartouches de nettoyage se trouvent dans les emplacements de stockage appropriés. Pour connaître les emplacements de stockage de toutes les cartouches qui sont insérées actuellement dans IBM Spectrum Protect, lancez la commande QUERY LIBVOLUME. Supprimez la cartouche de l'emplacement de stockage identifié dans le message ANR8911W. Retirez le volume indiqué de l'unité. Exécutez une commande AUDIT LIBRARY sur la bibliothèque.

ANR8474E

Commande : un ou plusieurs chemins sont toujours définis dans la bibliothèque *nom de bibliothèque*.

Explication

La bibliothèque indiquée ne peut pas être supprimée car elle contient encore des chemins définis.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Supprimez tous les chemins de la bibliothèque et relancez la commande.

ANR8475I	Le démontage du volume <i>nom du volume</i> a échoué. Il est peut-être encore dans l'unité.
-----------------	--

Explication

Le volume spécifié n'a pas pu être démonté. IBM Spectrum Protect a rencontré une erreur lors de la tentative de démontage du volume. Si le volume est un volume de pool de stockage, IBM Spectrum Protect a déjà tenté de le rendre indisponible. Vérifiez le résultat de la commande QUERY VOLUME F=D pour en savoir plus sur les volumes de pool de stockage. Vérifiez le résultat de la commande QUERY VOLHISTORY pour en savoir plus sur les volumes qui n'appartiennent pas à cette catégorie.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez le message ANR8469E dans le journal des activités. Vérifiez si le volume se trouve toujours dans l'unité. S'il n'y est pas, déterminez son emplacement dans la bibliothèque.

ANR8476E	L'opération a échoué car elle n'est pas prise en charge pour le type de bibliothèque de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

Certaines opérations ne sont prises en charge que pour certains types de bibliothèques. Par exemple, si vous émettez la commande PERFORM LIBACTION pour une bibliothèque partagée, vous devez spécifier un gestionnaire de bibliothèque. Si vous spécifiez un

client d'une bibliothèque partagée, la commande échoue.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Effectuez les étapes suivantes : 1. Pour déterminer le type de bibliothèque, lancez la commande QUERY LIBRARY. Par exemple, si la bibliothèque se nomme LIB1, entrez la commande suivante : query library lib1
2. Pour en savoir plus sur les restrictions s'appliquant à l'opération qui a échoué, consultez la documentation relative à la commande. 3. Relancez la commande avec des valeurs valides.

ANR8477E	Le type d'unité <i>type d'unité</i> est incorrect pour l'unité <i>nom d'unité</i>.
-----------------	---

Explication

Le type de l'unité indiquée sur le client de bibliothèque n'est pas compatible avec celui de la même unité sur le gestionnaire de bibliothèque.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Supprimez la définition d'unité sur le client de bibliothèque, puis redéfinissez cette unité en indiquant un type d'unité correct. Si l'incident persiste, contactez le service de maintenance.

ANR8478W	Adresse d'emplacement d'origine incorrecte dans l'inventaire de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> ; volume = <i>nom de volume</i> ;slot = <i>numéro d'emplacement</i>.
-----------------	--

Explication

L'emplacement initial du volume indiqué dans l'inventaire de bibliothèque ne correspond pas à celui figurant dans l'inventaire de la base de données.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Exécutez une commande 'audit library' sur la bibliothèque indiquée.

ANR8479W	Impossible d'auditer le composant d'emplacement <i>composant</i>
-----------------	---

***d'emplacement de la bibliothèque
nom bibliothèque.***

Explication

Le processus d'audit de bibliothèque n'a pas pu auditer le composant de stockage avec l'adresse d'élément spécifiée. La raison en est probablement qu'aucune unité n'est disponible pour y charger la cartouche. Cela peut également être dû à des erreurs de bibliothèque ou d'E-S de l'unité lors du processus d'audit.

Réaction du système

La commande AUDIT LIBRARY échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que pour chaque type de cartouche de la bibliothèque, au moins une unité pouvant lire le support est définie et que l'unité est en ligne et fonctionne correctement. Vérifiez le journal des activités pour y rechercher des erreurs d'E-S liées à une défaillance du matériel et réparez-le.

ANR8480E	L'unité <i>nom unité</i> n'a pas été trouvée pour la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

L'unité manquante doit être définie pour que l'opération en cours se déroule correctement.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'unité est définie. Si des macros sont utilisées, la commande COMMIT doit être lancée après DEFINE DRIVE. Si tel n'est pas le cas, il pourrait s'agir d'une erreur interne du serveur.

ANR8481I	La bibliothèque <i>nom bibliothèque</i> possède déjà une opération AUDIT LIBRARY en attente d'une opération de montage.
-----------------	--

Explication

Les bibliothèques de type SHARED ne peuvent avoir qu'une opération AUDIT LIBRARY en attente d'une activité de montage. Les autres opérations AUDIT LIBRARY seront annulées.

Réaction du système

Le processus est interrompu mais le serveur est toujours opérationnel.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8482E	Le volume de réservation <i>nom_volume</i> a échoué car le port d'entrée/sortie de la bibliothèque <i>nom_bibliothèque</i> est plein. Supprimez le ou les volume(s) du port d'entrée-sortie puis relancez la commande.
-----------------	---

Explication

L'opération indiquée a échoué car le port d'entrée-sortie de la bibliothèque spécifiée est plein.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Supprimez le ou les volume(s) du port d'entrée-sortie, puis relancez la commande pour que les éventuels volumes restants puissent être traités.

ANR8483W	Une classe d'unités est introuvable pour la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

Un client de bibliothèque effectue l'audit d'une bibliothèque de type SHARED, mais aucune classe d'unités n'a été définie pour cette bibliothèque.

Réaction du système

La commande AUDIT LIBRARY échoue.

Action de l'utilisateur

Définissez ou mettez à jour une classe d'unités pour la bibliothèque à l'aide de la commande DEFINE DEVCLASS ou UPDATE DEVCLASS.

ANR8484E	Aucune unité n'est disponible pour être montée en mode <i>MODE</i> au format <i>CODE_FORMAT</i> dans la bibliothèque <i>NOM DE BIBLIOTHEQUE</i>.
-----------------	---

Explication

Cette opération ne peut pas être réalisée sur la bibliothèque spécifiée. Aucun lecteur n'est disponible au format spécifié ou le volume dispose d'un mode d'accès erroné. Une unité peut ne pas être disponible car une autre application a ouvert l'unité. Ce message peut également s'afficher si une commande CHECKIN ou LABEL est émise et qu'aucune unité n'est disponible pour traiter l'opération. Cette situation peut se produire lorsque toutes les unités sont montées par des processus ou des sessions autres ou que le type d'unité n'a pas été correctement spécifié.

Réaction du système

L'opération tentée se termine.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY DRIVE pour contrôler le statut en ligne des unités. Les unités signalées "Indisponible depuis hh:mm aa/mm/jj" sont des unités mises hors ligne par le serveur aux date et heure indiquées, en raison d'une panne ou de l'impossibilité d'ouvrir l'unité. Utilisez la commande QUERY MOUNT pour interroger les unités montées et leur mode de montage. Si des volumes montés affichent l'état IDLE, utilisez la commande DISMOUNT VOLUME pour libérer l'unité et essayez d'exécuter l'opération d'origine une nouvelle fois.

ANR8485E	Impossible d'ouvrir une unité SCSI <i>nom de l'unité</i>, code d'erreur = <i>valeur définie par le serveur</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir l'unité SCSI indiquée. Le code d'erreur est défini par IBM Spectrum Protect. Il indique que cette unité ne répond pas à l'appel de fonction système ouvert. Ce problème peut être causé par une unité inexistante, une unité hors tension ou une unité ayant des problèmes logiciel/matériel.

Réaction du système

La transaction pour laquelle l'unité est requise échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'unité est en ligne et connectée au système hôte. Si l'unité n'est pas désinstallée ou est hors tension, éteignez, puis rallumez-la afin de la réinitialiser et vérifiez que son état est normal. Si cette unité est toujours à l'état normal, appelez le support du fournisseur de l'appel pour corriger le problème.

ANR8486I	Le point de montage dans la classe d'unités <i>nom de la classe d'unités</i>
-----------------	---

est réservé, serveur propriétaire :
nom du propriétaire, état :
RESERVED (session : ID session,
processus : numéro du processus).

Explication

En réponse à la commande QUERY MOUNT, le serveur signale la présence d'un point de montage réservé pour de futures opérations d'E-S dans la classe d'unités indiquée. Les valeurs de la session et du processus sont relatives au serveur qui est propriétaire de ce point de montage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8487I	Le point de montage dans la classe d'unités <i>Nom de la classe d'unités</i> attend que le montage du volume soit terminé, serveur propriétaire : <i>nom du propriétaire</i> , état : WAITING FOR VOLUME (session : ID session, processus : numéro du processus).
-----------------	---

Explication

En réponse à la commande QUERY MOUNT, le serveur signale la présence d'un point de montage dans la classe d'unités indiquée attendant que la procédure de montage soit terminée. Les valeurs de la session et du processus sont relatives au serveur qui est propriétaire de ce point de montage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8488I	Le volume <i>nom de volume type d'unité</i> est monté <i>mode montage</i> dans l'unité <i>nom d'unité</i> -- serveur propriétaire : <i>nom de propriétaire</i> , statut : IN USE (session : ID session, processus : numéro de processus).
-----------------	---

Explication

En réponse à une commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume est monté sur l'unité

indiquée. Le volume est en cours d'utilisation, ce qui signifie que des opérations de lecture et/ou écriture sont actuellement réalisées. Les valeurs de la session et du processus sont relatives au serveur qui est propriétaire de ce point de montage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8489I	Le volume <i>nom de volume type d'unité</i> est monté <i>mode montage</i> dans l'unité <i>nom d'unité</i> -- serveur propriétaire : <i>nom de propriétaire</i> , statut : IDLE (session : ID session, processus : numéro de processus).
-----------------	---

Explication

En réponse à une commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume est monté sur l'unité indiquée. Le volume est actuellement inactif, ce qui signifie qu'aucune opération n'est en cours d'exécution. Si le volume reste inactif jusqu'à expiration de la période de validité du montage de la classe d'unités, il sera automatiquement démonté. Les valeurs de la session et du processus sont relatives au serveur qui est propriétaire de ce point de montage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8490I	Le volume <i>nom de volume type d'unité</i> est monté <i>mode montage</i> dans l'unité <i>nom d'unité</i> -- serveur propriétaire : <i>nom de propriétaire</i> , statut : DISMOUNTING (session : ID session, processus : numéro de processus).
-----------------	--

Explication

En réponse à une commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume est monté sur l'unité indiquée. Le volume est actuellement démonté par le serveur. Les valeurs de la session et du processus sont relatives au serveur qui est propriétaire de ce point de montage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8491I **Le volume *nom de volume type d'unité* est monté mode montage dans l'unité *nom d'unité* -- serveur propriétaire : *nom de propriétaire*, statut : **RETRY DISMOUNT FAILURE** (session : *ID session*, processus : *numéro de processus*).**

Explication

En réponse à une commande QUERY MOUNT, le serveur indique qu'il effectue actuellement une nouvelle tentative de démontage du volume indiqué, en raison de l'échec de la précédente tentative dans l'unité spécifiée. Les valeurs de la session et du processus sont relatives au serveur qui est propriétaire de ce point de montage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8492I **Le volume *nom de volume type d'unité* est monté mode montage dans l'unité *nom d'unité* -- serveur propriétaire : *nom de propriétaire*, statut : **RETRY** (session : *ID session*, processus : *numéro de processus*).**

Explication

En réponse à la commande QUERY MOUNT, le serveur signale que le volume indiqué est monté pour des opérations d'E-S. L'état RETRY du volume indique qu'une tentative est en cours pour rétablir les communications avec un autre serveur. Si le délai de montage indiqué pour la classe d'unités expire alors que le volume est encore à l'état RETRY, l'opération échoue et le volume est automatiquement démonté. Les valeurs de la session et du processus sont relatives au serveur qui est propriétaire de ce point de montage.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8493I **Volume *nom de volume* sur type *d'unité* monté sur l'unité *nom d'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Le volume spécifié a été monté dans l'unité mentionnée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour les bibliothèques automatiques, ce message est purement informatif.

ANR8494E **Commande : option indiquée incorrecte pour les bibliothèques de type *type de bibliothèque*.**

Explication

L'option requise pour les bibliothèques du type indiqué dans la commande est incorrecte.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8495E **Le volume *nom de volume* sur type *d'unité* ne peut pas être écrasé par une opération **BACKUP DB**.**

Explication

Le volume spécifié existe déjà ou contient des données, si bien que le serveur ne peut pas autoriser l'écriture de nouvelles données BACKUP DB sur ce volume. L'échec de l'opération peut également provenir d'un manque d'espace dans l'espace fichier de destination.

Réaction du système

Le serveur a détecté dans le volume indiqué la présence de données qui risquent d'être écrasées par l'opération BACKUP, ou que l'espace disponible est insuffisant.

Action de l'utilisateur

Si le volume ne comporte pas de données importantes, effacez-les et répétez la commande BACKUP DB.

ANR8496E	Classe d'unités <i>classe d'unités</i> non définie dans le fichier de configuration des unités.
-----------------	--

Explication

Pour exécuter la commande requise, vous devez définir la classe d'unités indiquée dans le fichier de configuration des unités. Cette définition est introuvable ou les instructions du fichier ne sont pas classées dans le bon ordre.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande et indiquez une classe d'unités valide. Mettez à jour le fichier de configuration des unités en exécutant la commande BACKUP DEVCONFIG.

ANR8497E	Bibliothèque <i>bibliothèque</i> non définie dans le fichier de configuration des unités.
-----------------	--

Explication

L'exécution de cette commande nécessite que la bibliothèque indiquée soit définie dans le fichier de configuration des unités. Cette définition est introuvable ou les instructions du fichier ne sont pas classées dans le bon ordre.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le fichier de configuration des unités en exécutant la commande BACKUP DEVCONFIG. Vérifiez qu'une bibliothèque est définie pour la classe d'unités. Relancez la commande.

ANR8498E	Unité non définie pour la bibliothèque <i>bibliothèque</i> dans le fichier de configuration des unités.
-----------------	--

Explication

L'exécution de cette commande nécessite que l'unité indiquée soit définie dans le fichier de configuration des unités correspondant à la bibliothèque désignée.

Cette définition est introuvable ou les instructions du fichier ne sont pas classées dans le bon ordre.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le fichier de configuration des unités en exécutant la commande BACKUP DEVCONFIG. Vérifiez qu'une unité est définie pour la bibliothèque associée à la classe d'unités. Relancez la commande.

ANR8499I	Commande validée.
-----------------	--------------------------

Explication

La commande est acceptée et traitée par le serveur.

Réaction du système

Le serveur traite la commande.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8500E	Aucun chemin de bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> ou d'une de ses unités valide n'est indiqué dans le fichier de configuration des unités.
-----------------	---

Explication

L'exécution de cette commande nécessite qu'un chemin soit défini dans le fichier de configuration des unités pour la bibliothèque indiquée et son unité. Aucune définition valide n'a été trouvée ou l'ordre des instructions du fichier est incorrect.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le fichier de configuration des unités en exécutant la commande BACKUP DEVCONFIG. Vérifiez qu'un chemin est défini avec la classe d'unités pour la bibliothèque associée et ses unités. Vérifiez que ces définitions de chemin utilisent la source correcte. Si le nom de serveur par défaut n'est pas utilisé comme source, une commande SET SERVERNAME est nécessaire dans le fichier de configuration des unités. Relancez la commande.

ANR8501E	Le code retour système <i>code retour</i> a reçu un volume en cours d'ouverture <i>nom de volume</i> du
-----------------	--

**serveur avec le nom de fichier *nom*
de fichier**

Explication

Le serveur ou l'agent de stockage a essayé d'accéder au nom de fichier indiqué, mais n'a pas réussi à ouvrir le volume. Le code retour système indiqué a été reçu. Le nom de volume correspond au nom de fichier que le serveur utilise. Le nom de volume du serveur et le nom de fichier peuvent être identiques lorsque le serveur échoue dans l'ouverture du fichier.

Réaction du système

Le volume n'est pas ouvert.

Action de l'utilisateur

Le serveur ou l'agent de stockage peut récupérer de certains échecs en demandant l'accès à différents volumes. En cas d'incident de définition de répertoire, ce message risque de s'afficher plusieurs fois lors de nouvelles tentatives avec différents volumes. Il convient de vérifier les noms de répertoire associés à la définition de la classe d'unités du serveur au niveau de la justesse du nombre et des noms des entrées. Au niveau des définitions PATH pour chacune des unités FILE, il faut vérifier que le nombre de répertoires indiqué correspond à celui indiqué dans la définition de classe d'unités du serveur, et que les répertoires existent et sont accessibles aux serveurs et agents de stockage y accédant via leur propre nom de chemin. Par exemple, si le serveur est défini à

DEFINE DEVCLASS FILE DEVTYPE=FILE
DIR=K:\FILECLASS\DIR1,L:\FILECLASS\DIR2 et que le chemin d'accès PATH d'un agent de stockage est défini à DEFINE PATH STA FILE1 SRCTYPE=SERVER DESTTYPE=DRIVE LIBRARY=FILE DEVICE=FILE DIR=X:\DIR1,X:\DIR2, le système STA doit disposer d'une unité X configurée pour accéder au répertoire L:\FILECLASS sur le serveur de sorte que les répertoires DIR1 et DIR2 correspondent aux destinations appropriées sur l'agent de stockage et que le nombre de répertoires correspond entre les définitions PATH et DEVCLASS.

ANR8502E	Le numéro d'erreur n° d'erreur a été reçu lors de la vérification du répertoire WORM <i>nom de répertoire</i> sur le serveur de fichiers.
-----------------	--

Explication

Le serveur a tenté d'accéder au répertoire nommé sur le serveur de fichiers NetApp SnapLock, mais la tentative n'a pas abouti avec le code d'erreur indiqué.

Réaction du système

Si vous essayiez de définir un pool de stockage ou de mettre à jour une classe d'unités avec un pool de stockage, la commande échoue. Si cette erreur s'est produite lors de l'initialisation du serveur, l'initialisation se poursuit mais les opérations mettant en oeuvre ce pool de stockage ne seront pas admises tant que l'incident n'est pas résolu.

Action de l'utilisateur

Ceci peut provenir d'une erreur liée au serveur de fichiers NetApp Filer ou aux communications entre votre serveur et le serveur de fichiers Filer. Vérifiez que le réseau est opérationnel, que le serveur de fichiers SnapLock est accessible à partir de votre serveur, et consultez la documentation relative au serveur de fichiers NetApp SnapLock pour remédier à l'incident, puis relancez la commande.

ANR8503E	Un incident s'est produit lors de l'écriture dans le volume <i>nom du volume</i> du serveur.
-----------------	---

Explication

Le serveur ou l'agent de stockage effectuait une opération d'écriture dans le volume indiqué lorsque l'incident s'est produit.

Réaction du système

Le serveur ou l'agent de stockage met fin à l'opération d'écriture dans le volume indiqué.

Action de l'utilisateur

Le serveur ou l'agent de stockage peut récupérer de certains échecs en demandant l'accès à différents volumes. En cas d'incident de définition de répertoire, ce message risque de s'afficher plusieurs fois lors de nouvelles tentatives avec différents volumes. Il convient de vérifier les noms de répertoire associés à la définition de la classe d'unités du serveur au niveau de la justesse du nombre et des noms des entrées.

Les autorisations associées aux fichiers récemment créés doivent être vérifiées afin de permettre au serveur et à l'agent de stockage d'écrire dans les nouveaux fichiers. Selon le système, il se peut qu'une valeur de masque nécessite des ajustements. Le journal d'erreur système ou des événements doit être consulté afin d'identifier les erreurs matérielles ou logicielles dans les systèmes de fichiers.

Pour un système de fichiers monté à distance, vérifiez que le système de fichiers distant est monté et qu'il peut être utilisé par l'agent de stockage. Il est nécessaire de vérifier qu'il y a suffisamment d'espace

libre disponible sur le système de fichiers. Pendant que le serveur s'assure qu'il y a suffisamment d'espace, plusieurs classes d'unités ou plusieurs serveurs utilisant le même système de fichiers peuvent affecter le processus de vérification relatif à l'espace disponible, aboutissant ainsi à une sous-évaluation de l'espace disponible.

Pour les agents de stockage, les définitions PATH pour chaque unité FILE doivent être vérifiées afin de s'assurer que le nombre de répertoires se trouvant dans la définition PATH correspond à celui indiqué dans la définition de la classe d'unités du serveur, et que les répertoires existent et sont accessibles aux serveurs ainsi qu'aux agents de stockage y accédant via leur propre nom de chemin. Par exemple, si le serveur est défini à

```
DEFINE DEVCLASS FILE DEVTYPE=FILE
DIR=K:\FILECLASS\DIR1,L:\FILECLASS\DIR2 et que le
chemin d'accès PATH d'un agent de stockage est
défini à DEFINE PATH STA FILE1 SRCTYPE=SERVER
DESTTYPE=DRIVE LIBRARY=FILE DEVICE=FILE
DIR=X:\DIR1,X:\DIR2, le système STA doit disposer
d'une unité X configurée pour accéder au répertoire
L:\FILECLASS sur le serveur de sorte que les
répertoires DIR1 et DIR2 correspondent aux
destinations appropriées sur l'agent de stockage et
que le nombre de répertoires correspond entre les
définitions PATH et DEVCLASS.
```

ANR8504E **Un incident s'est produit lors du vidage des données vers le volume nom du volume du serveur.**

Explication

Le serveur ou l'agent de stockage effectuait une opération d'écriture dans le volume indiqué lorsque l'incident s'est produit. L'incident s'est produit au cours d'une opération de vidage alors que le serveur tentait de synchroniser la progression de l'écriture des données avec la progression du système de fichiers. Si le système de fichiers est saturé, il est possible que vous ne receviez aucun message d'erreur jusqu'à ce que l'opération de vidage ne soit lancée.

Réaction du système

Le serveur ou l'agent de stockage met fin à l'opération d'écriture dans le volume indiqué. La transaction en cours est annulée.

Action de l'utilisateur

Le serveur ou l'agent de stockage peut récupérer de certains échecs en demandant l'accès à différents volumes. En cas d'incident de définition de répertoire, ce message risque de s'afficher plusieurs fois lors de nouvelles tentatives avec différents volumes. Il

convient de vérifier les noms de répertoire associés à la définition de la classe d'unités du serveur au niveau de la justesse du nombre et des noms des entrées.

Les autorisations associées aux fichiers récemment créés doivent être vérifiées afin de permettre au serveur et à l'agent de stockage d'écrire dans les nouveaux fichiers. Selon le système, il se peut qu'une valeur de masque nécessite des ajustements. Le journal d'erreur système ou des événements doit être consulté afin d'identifier les erreurs matérielles ou logicielles dans les systèmes de fichiers.

Pour un système de fichiers monté à distance, vérifiez que le système de fichiers distant est monté et qu'il peut être utilisé par l'agent de stockage. Il est nécessaire de vérifier qu'il y a suffisamment d'espace libre disponible sur le système de fichiers. Pendant que le serveur s'assure qu'il y a suffisamment d'espace, plusieurs classes d'unités ou plusieurs serveurs utilisant le même système de fichiers peuvent affecter le processus de vérification relatif à l'espace disponible, aboutissant ainsi à une sous-évaluation de l'espace disponible.

Pour les agents de stockage, les définitions PATH pour chaque unité FILE doivent être vérifiées afin de s'assurer que le nombre de répertoires se trouvant dans la définition PATH correspond à celui indiqué dans la définition de la classe d'unités du serveur, et que les répertoires existent et sont accessibles aux serveurs ainsi qu'aux agents de stockage y accédant via leur propre nom de chemin. Par exemple, si le serveur est défini à

```
DEFINE DEVCLASS FILE DEVTYPE=FILE
DIR=K:\FILECLASS\DIR1,L:\FILECLASS\DIR2 et que le
chemin d'accès PATH d'un agent de stockage est
défini à DEFINE PATH STA FILE1 SRCTYPE=SERVER
DESTTYPE=DRIVE LIBRARY=FILE DEVICE=FILE
DIR=X:\DIR1,X:\DIR2, le système STA doit disposer
d'une unité X configurée pour accéder au répertoire
L:\FILECLASS sur le serveur de sorte que les
répertoires DIR1 et DIR2 correspondent aux
destinations appropriées sur l'agent de stockage et
que le nombre de répertoires correspond entre les
définitions PATH et DEVCLASS.
```

ANR8505I **Vérification des définitions de chemins de la bibliothèque nom de bibliothèque entre l'agent de stockage agent de stockage et le gestionnaire de bibliothèque gestionnaire de bibliothèque principale. Traitement de nombre de bibliothèques bibliothèques sur nombre total de bibliothèques.**

Explication

La définition du chemin d'accès à la bibliothèque indiqué est en cours de vérification pour l'initialisation de l'agent de stockage.

Réaction du système

Le serveur effectue la vérification pour la bibliothèque indiquée.

Action de l'utilisateur

Si le serveur n'effectue pas les vérifications pour toutes les bibliothèques partagées, vérifiez la connectivité et la configuration des chemins d'accès principaux du gestionnaire de bibliothèque. Vérifiez le gestionnaire de bibliothèque du dernier agent de stockage affiché dans le message de vérification du chemin d'accès à la bibliothèque.

ANR8506E	La bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> est incompatible avec les opérations d'utilitaire autonomes.
-----------------	--

Explication

La bibliothèque spécifiée ne peut pas fonctionner en mode autonome comme DUMP DB ou RESTORE DB.

Réaction du système

L'opération demandée échoue.

Action de l'utilisateur

Si cette bibliothèque est de type FILE, choisissez une classe d'unités qui n'utilise pas de bibliothèque FILE. Une classe d'unités FILE n'a pas besoin de bibliothèque et peut donc être mise à jour avec LIBRARY="" et SHARED=NO. Mettez à jour votre fichier de configuration d'unité de façon appropriée sur le mode autonome, puis, si nécessaire, redonnez à la classe d'unités son état d'origine à l'aide d'une bibliothèque FILE ou en indiquant SHARED=YES lors de l'exécution du serveur.

ANR8507W	Le volume <i>nom de volume</i> utilise une clé de chiffrement qui n'est pas unique, donc pas fiable.
-----------------	---

Explication

Chaque volume doit avoir une clé de chiffrement unique. Or, ce volume partage une clé de chiffrement avec d'autres volumes.

Réaction du système

L'opération se termine.

Action de l'utilisateur

En déplaçant les données de ce volume vers un nouveau volume, une clé de chiffrement unique est créée pour le nouveau volume et les données sont mieux sécurisées. Avant de déplacer les données, marquez ce volume comme READONLY pour empêcher IBM Spectrum Protect d'ajouter des données au volume. Ensuite, utilisez la commande MOVE DATA pour déplacer les données de ce volume vers un nouveau volume dans votre pool de stockage de chiffrement.

ANR8508E	Le volume <i>nom de volume</i> sur type <i>d'unité</i> ne peut pas être écrit par une opération de journal d'archivage Db2.
-----------------	--

Explication

Le volume spécifié existe déjà ou contient des données, si bien que le serveur ne peut pas autoriser l'écriture de nouvelles données de journal d'archivage. L'échec de l'opération peut également provenir d'un manque d'espace dans l'espace fichier de destination.

Réaction du système

Le serveur détecte que le volume indiqué contient déjà certaines données qui seraient écrasées par l'opération de journal d'archivage de DB ou il détecte qu'il n'y a pas suffisamment d'espace disponible.

Action de l'utilisateur

Si le volume spécifié ne contient pas de données importantes, supprimez-les.

ANR8509E	Aucune unité compatible n'est disponible pour la classe d'unités <i>nom de la classe d'unités</i>.
-----------------	---

Explication

Cette opération ne peut pas être réalisée sur la classe d'unités spécifiée car aucune unité n'est disponible. Ce message peut indiquer une valeur FORMAT ou DEVTYPE non valide pour la classe d'unités spécifiée. Ce message peut également indiquer que les valeurs FORMAT et DEVTYPE sont valides, mais qu'aucune unité compatible n'est en ligne.

Réaction du système

L'opération tentée échoue.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY DEVCLASS pour vérifier les valeurs FORMAT et DEVTYPE de la classe d'unités.

Comparez ces valeurs aux valeurs équivalentes pour QUERY DRIVE F=D. Au moins une unité en ligne doit disposer des valeurs DEVTYPE et FORMAT qui sont compatibles avec la classe d'unités procédant à la tentative d'exécution de cette opération. Si aucune unité n'est compatible, corrigez cette configuration et réexécutez l'opération.

ANR8510E **Aucun chemin valide n'est défini pour la bibliothèque ZOSMEDIA nom de bibliothèque.**

Explication

L'opération de stockage exige qu'un chemin soit défini dans la bibliothèque ZOSMEDIA. Sans chemin défini dans la bibliothèque, la demande de montage ne peut pas résoudre le nom du serveur z/OS Media.

Réaction du système

La demande de montage n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Définissez un chemin de bibliothèque et spécifiez le serveur z/OS Media avec le paramètre ZOSMEDIASERVER. Par exemple : supposons une bibliothèque ZOSMEDIA nommée ZLIB1 et un serveur IBM Spectrum Protect nommé SERVER1. Le serveur z/OS Media accessible via l'adresse IP 9.8.7.6 écoute sur le port 1492 et est nommé ZMEDSRV1. Les commandes suivantes permettent de configurer correctement le serveur SERVER1 pour accéder à ZLIB1. . DEFINE LIBRARY ZLIB1 LIBTYPE=ZOSMEDIA DEFINE SERVER ZMEDSRV1 SERVERPASS=SECRET HLA=9.8.7.6 LLA=1492 DEFINE PATH SERVER1 ZLIB1 SRCTYPE=SERVER DESTTYPE=LIBRARY ZOSMEDIASERVER=ZMEDSRV1 .

ANR8511E **Impossible de résoudre ZOSMEDIASERVER nom du serveur de supports à partir du chemin de la bibliothèque.**

Explication

L'opération de stockage exige qu'une définition de serveur existante corresponde au nom ZOSMEDIASERVER du chemin de la bibliothèque. Sans la définition d'un serveur, l'opération de stockage ne peut pas être exécutée car la demande ne peut pas déterminer les serveurs z/OS Media HLA et LLA.

Réaction du système

La demande de montage n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Déterminez l'adresse de niveau supérieur (HLA) et l'adresse de niveau inférieur (LLA) du serveur z/OS Media et utilisez la commande DEFINE SERVER pour générer une définition de serveur qui représente le serveur z/OS Media. Le nom de serveur utilisé pour définir le serveur z/OS Media doit correspondre au nom ZOSMEDIASERVER de la bibliothèque PATH. Par exemple : supposons une bibliothèque ZOSMEDIA nommée ZLIB1 et un serveur IBM Spectrum Protect nommé SERVER1. Le serveur z/OS Media accessible via l'adresse IP 9.8.7.6 écoute sur le port 1492 et est nommé ZMEDSRV1. Les commandes suivantes permettent de configurer correctement le serveur SERVER1 pour accéder à ZLIB1. . DEFINE LIBRARY ZLIB1 LIBTYPE=ZOSMEDIA DEFINE SERVER ZMEDSRV1 SERVERPASS=SECRET HLA=9.8.7.6 LLA=1492 DEFINE PATH SERVER1 ZLIB1 SRCTYPE=SERVER DESTTYPE=LIBRARY ZOSMEDIASERVER=ZMEDSRV1

ANR8512E **Impossible de spécifier RETENTION avec EXPIRATION lors de l'utilisation de la commande DEFINE ou UPDATE DEVCLASS.**

Explication

DEFINE DEVCLASS ne peut pas spécifier RETENTION et EXPIRATION, ce sont des paramètres conflictuels.

Réaction du système

La demande de commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Si une classe d'unités dispose d'une valeur EXPIRATION existante, devclass ne peut pas être mise à jour si la valeur RETENTION est spécifiée. Si une classe d'unités dispose d'une valeur RETENTION existante, la classe d'unités ne peut pas être mise à jour si la valeur EXPIRATION est spécifiée. Les deux paramètres (RETENTION et EXPIRATION) sont mutuellement exclusifs.

ANR8513E **Le mot de passe du serveur zOS Media (nom serveur) est trop long pour son utilisation pour l'authentification avec Tivoli Storage Manager for z/OS Media. Le mot de passe ne doit pas dépasser 16 caractères.**

Explication

La valeur SERVERPASSWORD doit être spécifiée avec un maximum de 16 caractères. Le mot de passe doit

correspondre à l'option de phrase passe sur le serveur z/OS Media cible.

Réaction du système

L'opération n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande UPDATE SERVER et spécifiez un mot de passe serveur de 16 caractères maximum. Vérifiez qu'il contient des caractères valides pour l'option de phrase passe sur le serveur z/OS Media.

ANR8514W	Tivoli Storage Manager for z/OS MediaLe serveur (<i>nom serveur</i>) n'est pas parvenu à étendre le volume FILE <i>nom du volume</i>.
-----------------	--

Explication

Le serveur z/OS Media a tenté d'ETENDRE le volume VSAM LDS FILE à l'aide de la valeur SECONDARYALLOCATION à partir de la classe d'unités FILE et a échoué.

Réaction du système

L'opération d'écriture (WRITE) échoue et le volume FILE est marqué comme étant "en lecture seule".

Action de l'utilisateur

Autorisez le serveur Tivoli Storage Manager for z/OS Media à créer des volumes de fichiers linéaires VSAM avec capacité d'adressage étendu. 1. Utilisez SMS pour gérer les ensembles de données linéaires VSAM associés à l'attribut de préfixe de la classe d'unités FILE. 2. Associez les ensembles de données à une classe de données (construction SMS) définissant le format étendu et les capacités d'adressage étendues. Pour établir cette association entre les ensembles de données et la classe de données, utilisez une routine ACS pour affecter les ensembles de données linéaires Tivoli Storage Manager for z/OS Media VSAM à la classe de données pertinente. La routine ACS effectue l'affectation en se basant sur le nom de l'ensemble de données.

ANR8515W	La suppression du volume appartenant à la bibliothèque z/OS Media est imminente, toutefois le serveur z/OS Media étant inaccessible, l'inventaire du volume IBM Spectrum Protect Server reflète le volume supprimé.
-----------------	--

Explication

Le serveur z/OS Media est injoignable lors d'une demande de suppression de volume. Le serveur IBM Spectrum Protect continue son opération malgré que le serveur z/OS Media soit inaccessible.

Réaction du système

Le volume n'est pas supprimé du serveur z/OS Media.

Action de l'utilisateur

Déterminer la raison pour laquelle le serveur z/OS Media ne peut pas être contacté. Recherchez dans le journal d'activité IBM Spectrum Protect le message ANR8515W et envisagez sérieusement de supprimer le jeu de données associé du système z/OS.

ANR8516W	Le serveur z/OS Media est injoignable sur HLA et LLA .
-----------------	---

Explication

Le serveur z/OS Media est injoignable lors d'une demande de la bibliothèque ZOSMEDIA. Le serveur IBM Spectrum Protect peut continuer son opération malgré que le serveur z/OS Media soit inaccessible.

Réaction du système

L'opération va probablement échouer.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le serveur z/OS Media ne peut pas être contacté.

ANR8517E	Le serveur z/OS Media est accessible sur HLA et LLA , mais la connexion échoue en raison d'un échec d'authentification.
-----------------	--

Explication

Le serveur z/OS Media peut être joint lors d'une demande de la bibliothèque ZOSMEDIA. Cependant, il est impossible de procéder à l'authentification. Le serveur IBM Spectrum Protect ne continuera pas son opération vu que la connexion au serveur z/OS Media n'a pas pu être authentifiée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle la connexion au serveur z/OS Media ne peut pas être authentifiée. Vérifiez que l'option PASSPHRASE sur le serveur Tivoli

Storage Manager for z/OS Media correspond au mot de passe du serveur dans la définition du serveur z/OS sur le serveur IBM Spectrum Protect Server. Le mot de passe ne doit pas dépasser 16 caractères.

ANR8518E ***commande: requête de mise à jour incorrecte pour l'unité nom d'unité de la bibliothèque nom de bibliothèque.***

Explication

Une demande non valide a été soumise pour l'unité spécifiée. Cette unité fait partie d'une bibliothèque virtuelle (VTL). L'opération demandée ne s'applique pas aux unités d'une bibliothèque VTL.

Réaction du système

Le serveur ne traite pas la commande.

Action de l'utilisateur

Ne modifiez pas les paramètres de nettoyage des unités virtuelles. S'il ne s'agit pas d'une bibliothèque VTL, utilisez la commande UPDATE LIBRARY pour définir le type de bibliothèque sur SCSI, puis retentez l'opération.

ANR8519E **Le serveur z/OS Media ne peut pas ouvrir le volume avec le nom de l'ensemble de données .**

Explication

Le serveur z/OS Media ne parvient pas à OUVRIER un volume lors d'une demande de bibliothèque ZOSMEDIA et le serveur IBM Spectrum Protect renvoie un échec de l'opération.

Réaction du système

L'opération va probablement échouer.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le serveur z/OS Media ne peut pas OUVRIER le volume. Recherchez dans le journal de travail du serveur z/OS Media et dans z/OS SYSLOG les cas d'erreur associés au volume ou au nom de l'ensemble de données.

ANR8520E **Commande : Le module d'API StorageTek Automated Cartridge System Library Software (ACSL) n'est pas disponible à partir du système pour les bibliothèques ACSLS.**

Explication

Les opérations de la bibliothèque de type ACSLS nécessitent que le module d'API ACSLS soit chargé dans le système. Si ce module n'est pas chargé dans le système, la bibliothèque ACSLS échoue.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le module d'API ACSLS est installé sur le système.

ANR8521E **Impossible d'allouer le jeu de données dynalloc rc = dynalloc erreur = Hex et infos dynalloc = .**

Explication

Le serveur z/OS Media ne parvient pas à allouer un jeu de données lors d'une demande de bibliothèque ZOSMEDIA et le serveur IBM Spectrum Protect renvoie un échec de l'opération.

Réaction du système

L'opération va probablement échouer.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le serveur z/OS Media ne peut pas allouer le volume. Recherchez dans les messages ANZ5031I du journal de travail du serveur z/OS Media les informations et les messages d'erreur récapitulatifs dynalloc. Recherchez dans z/OS SYSLOG les cas d'erreur associés à la demande d'allocation en état d'échec.

ANR8522E **Le serveur z/OS Media est injoignable sur HLA par le biais de LLA et ne parvient pas à établir une connexion en raison d'une violation de protocole.**

Explication

Il est possible que le serveur z/OS Media ne soit pas en mode écoute du port LLA cible. Le serveur IBM Spectrum Protect ne poursuivra pas l'opération vu que la connexion au serveur z/OS Media ne peut pas être établie.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle la connexion au serveur z/OS Media ne peut pas être établie. Assurez-vous que le serveur z/OS Media est en mode écoute de l'adresse IP et de l'adresse de port cible. La violation de protocole indique qu'une application est en mode écoute du port HLA cible, alors que le programme d'application n'est pas un serveur z/OS Media. Vérifiez les valeurs HLA et LLA relatives à la définition de serveur.

ANR8523E	Le chemin d'accès du serveur source à la bibliothèque de destination a été mis hors ligne.
-----------------	---

Explication

Assurez-vous que le serveur z/OS Media s'exécute et est en mode écoute de l'adresse de port appropriée. Si le serveur z/OS Media est en mode écoute sur l'adresse de port attendue et que l'authentification est configurée correctement, il est possible que le problème réside dans le fait que la version du serveur z/OS Media qui requiert un chemin d'accès à la bibliothèque a été mis hors ligne.

Réaction du système

Le chemin d'accès à la bibliothèque est hors ligne.

Action de l'utilisateur

Déterminez le niveau de service du service z/OS Media. Consultez dans le fichier README actuel pour la version IBM Spectrum Protect Server installée les spécifications des prérequis pour le serveur z/OS Media.

ANR8524W	L'adresse de l'élément de l'unité nom d'unité n'est peut-être pas correcte dans la bibliothèque nom de bibliothèque.
-----------------	---

Explication

Le paramètre element=autodetect de la commande DEFINE DRIVE n'est pas pris en charge pour un réseau associé à l'unité SCSI (NAS). Une adresse d'élément non valide sera affectée à l'unité si l'option est utilisée.

Réaction du système

L'opération de déplacement du volume de bande échoue.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande QUERY DRIVE f=d afin de vérifier la valeur dans la zone Element. Si la zone est

vide, émettez la commande UPDATE DRIVE et indiquez une valeur pour le paramètre element=address.

ANR8525E	Impossible d'allouer l'unité spécifiée par la valeur d'unité
-----------------	---

Explication

Le serveur multimédia z/OS ne peut pas allouer l'unité spécifiée au cours d'une demande de bibliothèque ZOSMEDIA car la valeur de UNIT dans la classe d'unités associée à la demande de montage du volume spécifie une adresse d'unité qui est déjà allouée.

Réaction du système

Le serveur IBM Spectrum Protect ne parvient pas à effectuer l'opération.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la valeur du paramètre MOUNTLIMIT dans la classe d'unités est de 1 si la valeur de UNIT spécifie une adresse d'unité. De plus, vous pouvez mettre à jour la valeur du paramètre MOUNTRETENTION sur 0. Cette valeur garantit que le volume monté est désinstallé après chaque utilisation.

ANR8526W	Les paramètres du pilote de périphérique de bande IBM ont été mis à jour et doivent être redémarrés. Le pilote de périphérique peut être redémarré en redémarrant Windows ou en réinstallant le pilote de périphérique de bande IBM.
-----------------	---

Explication

Les paramètres du pilote de périphérique de bande IBM ont été modifiés de sorte à ne plus réserver automatiquement l'unité. En autorisant IBM Spectrum Protect à gérer les réservations, certains avertissements de réservation et échecs de montage potentiels seront éliminés. Il s'agit d'une modification unique qui exige une réinitialisation du pilote d'unité. La réinitialisation du pilote de périphérique peut être réalisée en redémarrant Windows ou en réinstallant le pilote de périphérique de bande IBM. Le redémarrage de Windows est la solution la plus simple ; la réinstallation du pilote de périphérique de bande IBM est moins perturbatrice.

Réaction du système

Conflits de réservation possibles entre les hôtes.

Action de l'utilisateur

Redémarrez Windows ou réinstallez le pilote de périphérique de bande IBM pour amener le pilote de périphérique IBM à détecter la modification du registre.

ANR8527E **L'ID du point d'accès à la cartouche par défaut est invalide pour la bibliothèque *nom_bibliothèque*.**

Explication

L'ID de CAP par défaut a été spécifié dans la commande CHECKOUT LIBVOLUME. Si l'ID de CAP est spécifié, la valeur de priorité du CAP doit être définie sur une valeur différente de zéro.

Réaction du système

Le système n'a pas pu éjecter les volumes de bande.

Action de l'utilisateur

Pour vérifier la valeur de priorité CAP, émettez la commande QUERY CAP. Si la valeur de priorité est égale à 0, définissez la priorité du CAP sur une valeur différente de zéro et émettez à nouveau la commande CHECKOUT LIBVOLUME.

ANR8528E **L'adresse de l'emplacement *adresse de l'emplacement* est invalide pour la bibliothèque *nom_bibliothèque*.**

Explication

L'adresse d'élément de l'emplacement n'est plus valide. Cette anomalie peut se produire lorsque la bibliothèque est mise hors tension lors d'un dysfonctionnement matériel. Pour une bibliothèque virtuelle, ce problème peut également se produire après la reconfiguration de la bibliothèque ou la mise à jour de son microprogramme.

Réaction du système

L'emplacement de cette bibliothèque n'est pas disponible.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la bibliothèque est sous tension et qu'elle ne présente aucun problème matériel apparent. Pour vérifier l'adresse d'élément de l'emplacement, utilisez le pilote d'unité ou l'outil de configuration de la bibliothèque virtuelle.

ANR8529E **Commande : Impossible d'ouvrir la bibliothèque *nom de bibliothèque* à l'aide d'un appel système ouvert.**

Explication

IBM Spectrum Protect ne peut pas ouvrir la bibliothèque.

Réaction du système

Echec de la transaction qui a besoin de cette bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Examinez la bibliothèque. Assurez-vous que la bibliothèque est sous tension et opérationnelle. Assurez-vous que la bibliothèque est configurée correctement pour le système hôte.

ANR8530W **Le volume *nom du volume* dans l'unité *nom de l'unité* dans la bibliothèque *nom de la bibliothèque* ne comporte pas de libellé.**

Explication

Le libellé est vide.

Réaction du système

Ce volume pourrait recevoir automatiquement un libellé si le paramètre AUTOLABEL est défini sur YES et que la bibliothèque prend en charge l'attribution automatique de libellé.

Action de l'utilisateur

Pour attribuer manuellement un libellé au volume, émettez la commande LABEL LIBVOLUME. Insérez le volume en utilisant la commande CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8531W **La suppression du volume *FILE nom du volume* du système de fichiers n'a pas abouti.**

Explication

Le serveur n'a pas supprimé du système de fichiers le volume de fichier car il n'est pas parvenu à le trouver. Le volume de fichier n'est plus accessible via le serveur mais, s'il existe toujours, peut continuer à occuper de l'espace dans le système de fichiers.

Réaction du système

Le serveur poursuit l'opération et le volume de fichier est supprimé logiquement du serveur, mais n'est pas supprimé du système de fichiers.

Action de l'utilisateur

ANR8532I Le volume *nom_volume* dans le pool de stockage *nom_pool_stockage* a été ajouté dans la bibliothèque *nom_bibliothèque* avec l'état de support *état_support*.

Explication

Le volume de pool de stockage spécifié a été ajouté dans la bibliothèque avec l'état de support indiqué.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution. Le volume a été ajouté à l'inventaire de la bibliothèque et l'état de support est défini.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8533W Le mode ajout seul ne peut pas être désactivé sur l'unité de bande *nom d'unité*.

Explication

Le mode ajout seul permet de protéger les volumes de bande qui ont été accidentellement chargés dans une unité de bande. En raison des restrictions sur l'unité de bande spécifiée, vous ne pouvez pas désactiver le mode ajout seul lorsqu'une bande se trouve dans l'unité. Actuellement, le mode ajout seul est activé et une bande se trouve dans l'unité. Une tentative de définition de l'option CHECKTAPEPOS sur NO ou TSMONLY a été effectuée, mais ce paramètre n'est pas valide.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution, mais le serveur ne désactive pas le mode ajout seul.

Action de l'utilisateur

Dans un environnement de bibliothèque partagée, le paramètre de l'option CHECKTAPEPOS peut être différent pour le gestionnaire de bibliothèque et le client de bibliothèque ou l'agent de stockage. Pour éviter que des problèmes ne se produisent, utilisez le même paramètre pour tous. Si vous devez utiliser des

paramètres différents, la méthode préférée consiste à spécifier YES ou DRIVEONLY pour le client de bibliothèque ou l'agent de stockage et NO ou TSMONLY pour le gestionnaire de bibliothèque.

ANR8550E Erreur lors de l'ouverture de *filespec*.
(AIX)

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une opération d'ouverture.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

- Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer l'origine de l'erreur. Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.
- Si vous avez entré un nom de fichier, assurez-vous que ce nom est correct et que le fichier existe.

ANR8550E Erreur lors de l'ouverture de *nom de fichier*.
(Linux)

Explication

Une erreur s'est produite alors que le serveur tentait d'ouvrir un fichier.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

- Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer l'origine de l'erreur. Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.
- Si vous avez entré un nom de fichier, assurez-vous que ce nom est correct et que le fichier existe.

ANR8550E Erreur lors de l'ouverture de *filespec*.
(Windows)

Explication

Le serveur a détecté une erreur lors d'une opération d'ouverture.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

- Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer l'origine de l'erreur. Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.
- Si vous avez entré un nom de fichier, assurez-vous que ce nom est correct et que le fichier existe.

ANR8551E (AIX)	Une erreur (<i>code d'erreur</i>) s'est produite lors d'une opération d'écriture.
---------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une opération d'écriture.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer l'origine de l'erreur ; corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8551E (Linux)	Une erreur (<i>code d'erreur</i>) s'est produite lors d'une opération d'écriture.
-----------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une opération d'écriture.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer l'origine de l'erreur ; corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8551E (Windows)	Une erreur (<i>code d'erreur</i>) s'est produite lors d'une opération d'écriture.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a détecté une erreur lors d'une opération d'écriture.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer la cause de l'échec de l'opération d'écriture. Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8552E (AIX)	Une erreur (<i>code d'erreur</i>) s'est produite lors d'une opération de lecture.
---------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une opération de lecture.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer l'origine de l'erreur ; corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8552E (Linux)	Une erreur (<i>code d'erreur</i>) s'est produite lors d'une opération de lecture.
-----------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une opération de lecture.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer l'origine de l'erreur ; corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8552E (Windows)	Une erreur (<i>code d'erreur</i>) s'est produite lors d'une opération de lecture.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a détecté une erreur lors d'une opération de lecture.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer l'origine de l'erreur. Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8553E (AIX)	Le volume <i>nom de volume</i> sur type <i>d'unité</i> ne peut pas être écrasé par une opération DUMPDB.
---------------------------	---

Explication

Le volume indiqué existe déjà ou il contient des données. Le serveur ne peut donc pas y autoriser l'écriture de nouvelles données DUMPDB.

Réaction du système

Le serveur a détecté dans le volume indiqué la présence de données qui risquent d'être écrasées par l'opération DUMPDB.

Action de l'utilisateur

Si les données du volume sont inutiles, supprimez-les et relancez l'opération DUMPDB.

ANR8553E (Linux)	Le volume <i>nom de volume</i> sur type <i>d'unité</i> ne peut pas être écrasé par une opération DUMPDB.
-----------------------------	---

Explication

Le volume indiqué existe déjà ou il contient des données. Le serveur ne peut donc pas y autoriser l'écriture de nouvelles données DUMPDB.

Réaction du système

Le serveur a détecté dans le volume indiqué la présence de données qui risquent d'être écrasées par l'opération DUMPDB.

Action de l'utilisateur

Si les données du volume sont inutiles, supprimez-les et relancez l'opération DUMPDB, ou bien indiquez un autre nom de volume.

ANR8553E (Windows)	Le volume <i>nom de volume</i> sur type <i>d'unité</i> ne peut pas être écrasé par une opération DUMPDB.
-------------------------------	---

Explication

Le volume indiqué existe déjà ou il contient des données. Le serveur ne peut donc pas y autoriser l'écriture de nouvelles données DUMPDB.

Réaction du système

Le serveur a détecté, dans le volume indiqué, la présence de données qui risquent d'être écrasées par l'opération DUMPDB.

Action de l'utilisateur

Si les données du volume sont inutiles, supprimez-les et relancez l'opération DUMPDB.

ANR8554W (AIX)	<i>commande vidage (dump)/chargement (load) : Classe d'unités nom de classe d'unités non définie. Le type d'unité FILE est sélectionné.</i>
---------------------------	--

Explication

Le nom de la classe d'unités n'est pas défini pour l'option DUMPLOADDB DEVCLASS dans le fichier d'options du serveur ou ce dernier ne peut pas définir la classe d'unités indiquée.

Réaction du système

Le traitement continue. Dans la mesure où le processus de vidage (dump)/chargement reconnaît la classe d'unités devtype=FILE, il lit ou écrit dans un fichier.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer pourquoi la classe d'unités n'est pas définie. Corrigez l'erreur et relancez la commande si vous ne voulez ni lire ni écrire dans un fichier.

ANR8554W (Linux)	<i>commande vidage (dump)/chargement (load) : Classe d'unités nom de classe d'unités non définie. Le type d'unité FILE est sélectionné.</i>
-----------------------------	--

Explication

Le nom de la classe d'unités n'est pas défini pour l'option DUMPLOADDB DEVCLASS dans le fichier d'options du serveur ou ce dernier ne peut pas définir la classe d'unités indiquée.

Réaction du système

Le traitement continue. Dans la mesure où le processus de vidage (dump)/chargement reconnaît la classe d'unités devtype=FILE, il lit ou écrit dans un fichier.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux autres messages affichés pour déterminer pourquoi la classe d'unités n'est pas définie. Corrigez l'erreur et relancez la commande si vous ne voulez ni lire ni écrire dans un fichier.

ANR8555E (AIX)	Une erreur <i>code d'erreur(erreur)</i> est survenue lors d'une opération de lecture à partir du disque <i>nom du disque</i>.
---------------------------	---

Explication

Une erreur est survenue lors de la tentative de lecture depuis le disque.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8555E (Linux)	L'erreur (<i>code d'erreur, erreur</i>) est survenue lors d'une opération de lecture à partir du disque <i>nom du disque</i>.
-----------------------------	--

Explication

Une erreur est survenue lors de la tentative de lecture depuis le disque.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8555E (Windows)	Une erreur (<i>code d'erreur</i>) s'est produite lors d'une opération de lecture à partir du disque <i>nom du disque</i>.
-------------------------------	--

Explication

Une erreur est survenue lors de la tentative de lecture depuis le disque.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8556E (AIX)	Une erreur <i>code d'erreur(erreur)</i> est survenue lors d'une opération d'écriture sur le disque <i>nom du disque</i>.
---------------------------	--

Explication

Une erreur est survenue lors de la tentative d'écriture sur le disque.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8556E (Linux)	L'erreur (<i>code d'erreur, erreur</i>) est survenue lors d'une opération d'écriture sur le disque <i>nom du disque</i>.
-----------------------------	---

Explication

Une erreur est survenue lors de la tentative d'écriture sur le disque.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8556E (Windows)	Une erreur (<i>code d'erreur</i>) s'est produite lors d'une opération d'écriture sur le disque <i>nom du disque</i>.
-------------------------------	---

Explication

Une erreur est survenue lors de la tentative d'écriture sur le disque.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8557W (AIX)	La relance de l'opération d'E/S a échoué pour le disque <i>nom du disque</i>, numéro d'erreur <i>numéro</i>.
---------------------------	---

Explication

Une erreur est survenue lors de la tentative d'exécution d'une opération d'E-S sur un volume de disque. La demande va être renouvelée.

Réaction du système

Une nouvelle tentative d'E-S est faite.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur signalée pour éviter d'autres erreurs à l'avenir ou contactez le service d'assistance AIX.

ANR8558E (AIX)	Elément vectoriel d'E-S bufP : adresse mémoire tampon, lon : longueur mémoire tampon, décalage : décalage du fichier, n° err : n° d'erreur.
---------------------------	--

Explication

Ce message de diagnostic donne les détails d'une demande AIO qui comportait une erreur. Ce message est habituellement traité par ANR8555E ou ANR8556E et indique des informations complémentaires liées à l'erreur d'E-S.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Corrigez l'erreur, puis relancez le processus.

ANR8577E (AIX)	IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à ouvrir le fichier de clés nom fichier. Code retour GSKit : code retour.
---------------------------	---

Explication

L'initialisation de l'environnement SSL a échoué.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le fichier de clés SSL correct se trouve dans le répertoire d'instance du serveur. Si le mot de passe a été modifié avec un utilitaire externe, utilisez la commande SET SSLKEYRINGPW pour resynchroniser le mot de passe du fichier de clés avec la valeur que le serveur utilise. Si le problème persiste, supprimez alors le fichier de clés et exécutez la

commande serveur DELETE KEYRING afin que le serveur puisse générer un nouveau fichier de clés.

ANR8577E (Linux)	IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à ouvrir le fichier de clés nom fichier. Code retour GSKit : code retour.
-----------------------------	---

Explication

L'initialisation de l'environnement SSL a échoué.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le fichier de clés SSL correct se trouve dans le répertoire d'instance du serveur. Si le mot de passe a été modifié avec un utilitaire externe, utilisez la commande SET SSLKEYRINGPW pour resynchroniser le mot de passe du fichier de clés avec la valeur que le serveur utilise. Si le problème persiste, supprimez alors le fichier de clés et exécutez la commande serveur DELETE KEYRING afin que le serveur puisse générer un nouveau fichier de clés.

ANR8577E (Windows)	IBM Spectrum Protect n'est pas parvenu à ouvrir le fichier de clés SSL nom fichier. Code retour GSKit : code retour.
-------------------------------	---

Explication

L'initialisation de l'environnement SSL a échoué.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le fichier de clés SSL correct se trouve dans le répertoire d'instance du serveur. Si le mot de passe a été modifié avec un utilitaire externe, utilisez la commande SET SSLKEYRINGPW pour resynchroniser le mot de passe du fichier de clés avec la valeur que le serveur utilise. Si le problème persiste, supprimez alors le fichier de clés et exécutez la commande serveur DELETE KEYRING afin que le serveur puisse générer un nouveau fichier de clés.

ANR8578E (AIX)	La base de données IBM Spectrum Protect ne dispose pas d'un mot de passe pour le fichier de clés SSL.
---------------------------	--

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Supprimez le fichier de clés afin que IBM Spectrum Protect puisse en générer un nouveau.

ANR8578E (Linux)	La base de données IBM Spectrum Protect ne dispose pas d'un mot de passe pour le fichier de clés SSL.
-----------------------------	--

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Supprimez le fichier de clés afin que IBM Spectrum Protect puisse en générer un nouveau.

ANR8578E (Windows)	La base de données IBM Spectrum Protect ne dispose pas d'un mot de passe pour le fichier de clés SSL.
-------------------------------	--

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Supprimez le fichier de clés afin que IBM Spectrum Protect puisse en générer un nouveau.

ANR8579E (AIX)	Le fichier de clés SSL n'existe pas, mais la base de données IBM Spectrum Protect contient un mot de passe pour celui-ci.
---------------------------	--

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Restaurez une copie du fichier de clés ou utilisez DELETE KEYRING afin que IBM Spectrum Protect puisse générer un nouveau fichier de clés et un mot de passe.

ANR8579E (Linux)	Le fichier de clés SSL n'existe pas, mais la base de données IBM Spectrum Protect contient un mot de passe pour celui-ci.
-----------------------------	--

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Restaurez une copie du fichier de clés ou utilisez DELETE KEYRING afin que IBM Spectrum Protect puisse générer un nouveau fichier de clés et un mot de passe.

ANR8579E (Windows)	Le fichier de clés SSL n'existe pas, mais la base de données IBM Spectrum Protect contient un mot de passe pour celui-ci.
-------------------------------	--

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Restaurez une copie du fichier de clés ou utilisez DELETE KEYRING afin que IBM Spectrum Protect puisse générer un nouveau fichier de clés et un mot de passe.

ANR8580E (AIX)	Une erreur d'écriture SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
---------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'opération d'écriture SSL.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR8580E (Linux)	Une erreur d'écriture SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
-----------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'opération d'écriture SSL.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR8580E (Windows)	Une erreur d'écriture SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
-------------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'opération d'écriture SSL.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR8581E (AIX)	Une erreur de lecture SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
---------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'opération de lecture SSL.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR8581E (Linux)	Une erreur de lecture SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
-----------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'opération de lecture SSL.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR8581E (Windows)	Une erreur de lecture SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
-------------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de l'opération de lecture SSL.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR8582E (AIX)	Une erreur d'ouverture du socket SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
---------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une opération d'ouverture du socket SSL.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR8582E (Linux)	Une erreur d'ouverture du socket SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
-----------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une opération d'ouverture du socket SSL.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR8582E (Windows)	Une erreur d'ouverture du socket SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
---------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors d'une opération d'ouverture du socket SSL.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Relancez l'opération.

ANR8583E (AIX)	Une erreur d'initialisation du socket SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
-----------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors du processus d'établissement de liaison.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le client est correctement configuré pour SSL et relancez l'opération.

ANR8583E (Linux)	Une erreur d'initialisation du socket SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
-------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors du processus d'établissement de liaison.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le client est correctement configuré pour SSL et relancez l'opération.

ANR8583E (Windows)	Une erreur d'initialisation du socket SSL s'est produite dans la session <i>session</i>. Le code retour GSKit est <i>code retour gsk erreur chaîne gsk</i>.
---------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors du processus d'établissement de liaison.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le client est correctement configuré pour SSL et relancez l'opération.

ANR8584I (AIX)	Le protocole TCP/IP SSL version 6 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-----------------------	--

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole SSL TCP/IP via le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8584I (Linux)	Le protocole TCP/IP SSL version 6 est prêt à être connecté aux clients sur le port <i>numéro de port</i>.
-------------------------	--

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole SSL TCP/IP via le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8584I (Windows) **Le protocole TCP/IP SSL version 6 est prêt à être connecté aux clients sur le port *numéro de port*.**

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client utilisant le protocole SSL TCP/IP via le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8585I (AIX) **Le pilote TCP/IP SSL version 6 est prêt à être connecté aux clients d'administration sur le port *numéro de port*.**

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole SSL TCP/IP sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8585I (Linux) **Le pilote TCP/IP SSL version 6 est prêt à être connecté aux clients d'administration sur le port *numéro de port*.**

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole SSL TCP/IP sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8585I (Windows) **Le pilote TCP/IP SSL version 6 est prêt à être connecté aux clients d'administration sur le port *numéro de port*.**

Explication

Le serveur peut désormais ouvrir des sessions client d'administration utilisant le protocole SSL TCP/IP sur le port indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8586E (AIX) **Le serveur n'a pas pu créer le fichier de clés *nom du fichier*. Code retour de gestion de clés GSKit : *code retour*.**

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL. Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les droits du répertoire d'instance de serveur sont correctement définis.

ANR8586E (Linux) **Le serveur n'a pas pu créer le fichier de clés *nom du fichier*. Code retour de gestion de clés GSKit : *code retour*.**

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL. Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les droits du répertoire d'instance de serveur sont correctement définis.

ANR8586E (Windows) **Le serveur n'a pas pu créer le fichier de clés *nom du fichier*. Code retour de gestion de clés GSKit : *code retour*.**

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL. Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les droits du répertoire d'instance de serveur sont correctement définis.

ANR8587E (AIX)	Le serveur n'a pas pu créer le certificat d'auto-signature SSL. Code retour de gestion de clés GSKit : <i>code retour</i>.
---------------------------	---

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez le code retour GSKit et effectuez les opérations nécessaires.

ANR8587E (Linux)	Le serveur n'a pas pu créer le certificat d'auto-signature SSL. Code retour de gestion de clés GSKit : <i>code retour</i>.
-----------------------------	---

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez le code retour GSKit et effectuez les opérations nécessaires.

ANR8587E (Windows)	Le serveur n'a pas pu créer le certificat d'auto-signature SSL. Code retour de gestion de clés GSKit : <i>code retour</i>.
-------------------------------	---

Explication

Echec de l'initialisation de l'environnement SSL.
Connexion aux ports SSL impossible.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Consultez le code retour GSKit et effectuez les opérations nécessaires.

ANR8588E (AIX)	Le serveur n'a pas pu exporter le fichier de certificat public SSL <i>nom du fichier</i>. Code retour de gestion de clés GSKit : <i>code retour</i>.
---------------------------	---

Explication

Le fichier d'exportation du certificat n'a pas pu être généré pour son utilisation par les clients IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les droits du répertoire d'instance de serveur sont correctement définis.

ANR8588E (Linux)	Le serveur n'a pas pu exporter le fichier de certificat public SSL <i>nom du fichier</i>. Code retour de gestion de clés GSKit : <i>code retour</i>.
-----------------------------	---

Explication

Le fichier d'exportation du certificat n'a pas pu être généré pour son utilisation par les clients IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les droits du répertoire d'instance de serveur sont correctement définis.

ANR8588E (Windows)	Le serveur n'a pas pu exporter le fichier de certificat public SSL <i>nom du fichier</i>. Code retour de gestion de clés GSKit : <i>code retour</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le fichier d'exportation du certificat n'a pas pu être généré pour son utilisation par les clients IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les droits du répertoire d'instance de serveur sont correctement définis.

ANR8589E (AIX) **Le serveur n'a pas pu initialiser l'environnement de gestion des clés GSKit. Code retour de gestion de clés GSKit : *code retour*.**

Explication

Le sous-système de gestion des clés GSKit n'a pas pu être initialisé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les droits d'exécution de bibliothèques de lien dynamique de gestion de clés GSKit sont corrects.

ANR8589E (Linux) **Le serveur n'a pas pu initialiser l'environnement de gestion des clés GSKit. Code retour de gestion de clés GSKit : *code retour*.**

Explication

Le sous-système de gestion des clés GSKit n'a pas pu être initialisé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les droits d'exécution de bibliothèques de lien dynamique de gestion de clés GSKit sont corrects.

ANR8589E (Windows) **Le serveur n'a pas pu initialiser l'environnement de gestion des clés GSKit. Code retour de gestion de clés GSKit : *code retour*.**

Explication

Le sous-système de gestion des clés GSKit n'a pas pu être initialisé.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les droits d'exécution de bibliothèques de lien dynamique de gestion de clés GSKit sont corrects.

ANR8590I (AIX)

La connexion de session *session* utilise le protocole *protocole* et la spécification de chiffrement *spécification de chiffrement*.

Explication

Une connexion sécurisée a été établie à l'aide du protocole et de la spécification de chiffrement indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8590I (Linux)

La connexion de session *session* utilise le protocole *protocole* et la spécification de chiffrement *spécification de chiffrement*.

Explication

Une connexion sécurisée a été établie à l'aide du protocole et de la spécification de chiffrement indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8590I (Windows)

La connexion de session *session* utilise le protocole *protocole* et la spécification de chiffrement *spécification de chiffrement*.

Explication

Une connexion sécurisée a été établie à l'aide du protocole et de la spécification de chiffrement indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8591W (Linux)

Il se peut que la fonction de reconnaissance de réseau de stockage ne parvienne pas à détecter une unité de bande avec

la version de pilote d'unité de bande IBM en cours : *version de pilote en cours*. Un pilote dont la version est *version de pilote prise en charge* ou ultérieure est requis pour prendre en charge la fonction de reconnaissance de réseau de stockage.

Explication

Il se peut que la fonction de reconnaissance de réseau de stockage ne parvienne pas à détecter l'emplacement SCSI de l'unité de bande.

Réaction du système

Le système continue de fonctionner, mais il se peut que l'unité de bande ne soit pas détectée.

Action de l'utilisateur

Si toutes les unités de bande de votre environnement de stockage sont des unités de bande non IBM, aucune action n'est requise. Si vous utilisez des unités de bande IBM sur un système d'exploitation Linux, installez un pilote d'unité IBM lin_tape version 3.0.20 ou ultérieure, qui prend en charge la fonction de reconnaissance de réseau de stockage.

ANR8591E (Windows)	IBM GSKit version 8 doit être installé sur le système.
------------------------------	---

Explication

Le serveur requiert IBM GSKit version 8.

Réaction du système

Le serveur va cesser de s'exécuter.

Action de l'utilisateur

Pour installer IBM GSKit version 8, vous devez installer le serveur et le redémarrer.

ANR8592I (AIX)	La connexion de session <i>session</i> utilise le protocole <i>protocole</i>, la spécification de chiffrement <i>spécification de chiffrement</i> et le certificat <i>certificat</i>.
--------------------------	--

Explication

Une connexion sécurisée a été établie à l'aide du protocole, de la spécification de chiffrement et du certificat indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8592I (Linux)	La connexion de session <i>session</i> utilise le protocole <i>protocole</i>, la spécification de chiffrement <i>spécification de chiffrement</i> et le certificat <i>certificat</i>.
----------------------------	--

Explication

Une connexion sécurisée a été établie à l'aide du protocole, de la spécification de chiffrement et du certificat indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8592I (Windows)	La connexion de session <i>session</i> utilise le protocole <i>protocole</i>, la spécification de chiffrement <i>spécification de chiffrement</i> et le certificat <i>certificat</i>.
------------------------------	--

Explication

Une connexion sécurisée a été établie à l'aide du protocole, de la spécification de chiffrement et du certificat indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8593E (AIX)	Echec de la mise à jour du mot de passe du fichier de clés.
--------------------------	--

Explication

Une commande UPDATEPW=YES a été émise pour le mot de passe SET SSLKEYRINGPW afin de modifier le mot de passe du fichier de clés. Le serveur n'a pas pu modifier le mot de passe du fichier de clés pour définir le nouveau mot de passe spécifié. Le mot de passe enregistré dans le serveur peut être incorrect ou le nouveau mot de passe spécifié peut ne pas être accepté comme nouveau mot de passe.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour que le serveur génère un nouveau mot de passe pour le fichier de clés, émettez la commande DELETE KEYRING ; puis arrêtez et redémarrez le serveur. Tout certificat tiers ayant été précédemment importé dans le fichier de clés doit être importé une nouvelle fois.

ANR8593E (Linux)	Echec de la mise à jour du mot de passe du fichier de clés.
-----------------------------	--

Explication

Une commande UPDATEPW=YES a été émise pour le mot de passe SET SSLKEYRINGPW afin de modifier le mot de passe du fichier de clés. Le serveur n'a pas pu modifier le mot de passe du fichier de clés pour définir le nouveau mot de passe spécifié. Le mot de passe enregistré dans le serveur peut être incorrect ou le nouveau mot de passe spécifié peut ne pas être accepté comme nouveau mot de passe.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour que le serveur génère un nouveau mot de passe pour le fichier de clés, émettez la commande DELETE KEYRING ; puis arrêtez et redémarrez le serveur. Tout certificat tiers ayant été précédemment importé dans le fichier de clés doit être importé une nouvelle fois.

ANR8593E (Windows)	Echec de la mise à jour du mot de passe du fichier de clés.
-------------------------------	--

Explication

Une commande UPDATEPW=YES a été émise pour le mot de passe SET SSLKEYRINGPW afin de modifier le mot de passe du fichier de clés. Le serveur n'a pas pu modifier le mot de passe du fichier de clés pour définir le nouveau mot de passe spécifié. Le mot de passe enregistré dans le serveur peut être incorrect ou le nouveau mot de passe spécifié peut ne pas être accepté comme nouveau mot de passe.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour que le serveur génère un nouveau mot de passe pour le fichier de clés, émettez la commande DELETE KEYRING ; puis arrêtez et redémarrez le serveur. Tout

certificat tiers ayant été précédemment importé dans le fichier de clés doit être importé une nouvelle fois.

ANR8594I (AIX)	La session située à l'adresse adresse utilise le protocole protocole et la spécification de chiffrement spécification de chiffrement.
---------------------------	--

Explication

Une connexion sécurisée sortante est établie à l'adresse indiquée à l'aide du protocole et de la spécification de chiffrement indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8594I (Linux)	La session située à l'adresse adresse utilise le protocole protocole et la spécification de chiffrement spécification de chiffrement.
-----------------------------	--

Explication

Une connexion sécurisée sortante est établie à l'adresse indiquée à l'aide du protocole et de la spécification de chiffrement indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8594I (Windows)	La session située à l'adresse adresse utilise le protocole protocole et la spécification de chiffrement spécification de chiffrement.
-------------------------------	--

Explication

Une connexion sécurisée sortante est établie à l'adresse indiquée à l'aide du protocole et de la spécification de chiffrement indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune

ANR8595I (AIX)	La session située à l'adresse adresse utilise le protocole protocole, la spécification de chiffrement <i>spécification de chiffrement</i> et le certificat certificat.
---------------------------	---

Explication

Une connexion sécurisée est établie à l'adresse indiquée à l'aide du protocole, de la spécification de chiffrement et du certificat indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8595I (Linux)	La session située à l'adresse adresse utilise le protocole protocole, la spécification de chiffrement <i>spécification de chiffrement</i> et le certificat certificat.
-----------------------------	---

Explication

Une connexion sécurisée est établie à l'adresse indiquée à l'aide du protocole, de la spécification de chiffrement et du certificat indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8595I (Windows)	La session située à l'adresse adresse utilise le protocole protocole, la spécification de chiffrement <i>spécification de chiffrement</i> et le certificat certificat.
-------------------------------	---

Explication

Une connexion sécurisée est établie à l'adresse indiquée à l'aide du protocole, de la spécification de chiffrement et du certificat indiqués.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8596E (AIX)	Impossible de vérifier l'identité du certificat pour le serveur à l'adresse <i>adresse</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu ouvrir une connexion SSL au serveur à l'adresse indiquée car l'identité du certificat n'a pas pu être vérifiée. Cette absence de vérification se produit lorsque les informations de détention de certificats ne correspondent pas au nom de domaine ou à l'adresse IP.

Réaction du système

La session se termine.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nom de domaine du serveur ou l'adresse IP (la valeur du paramètre HLADDRESS de la commande DEFINE SERVER) est correct(e). Si vous utilisez un certificat autosigné, vérifiez qu'il a été créé sur un serveur à la même adresse que celle spécifiée dans la commande DEFINE SERVER.

ANR8596E (Linux)	Impossible de vérifier l'identité du certificat pour le serveur à l'adresse <i>adresse</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu ouvrir une connexion SSL au serveur à l'adresse indiquée car l'identité du certificat n'a pas pu être vérifiée. Cette absence de vérification se produit lorsque les informations de détention de certificats ne correspondent pas au nom de domaine ou à l'adresse IP.

Réaction du système

La session se termine.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nom de domaine du serveur ou l'adresse IP (la valeur du paramètre HLADDRESS de la commande DEFINE SERVER) est correct(e). Si vous utilisez un certificat autosigné, vérifiez qu'il a été créé sur un serveur à la même adresse que celle spécifiée dans la commande DEFINE SERVER.

ANR8596E (Windows)	Impossible de vérifier l'identité du certificat pour le serveur à l'adresse <i>adresse</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu ouvrir une connexion SSL au serveur à l'adresse indiquée car l'identité du certificat n'a pas pu être vérifiée. Cette absence de vérification se produit lorsque les informations de détention de certificats ne correspondent pas au nom de domaine ou à l'adresse IP.

Réaction du système

La session se termine.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nom de domaine du serveur ou l'adresse IP (la valeur du paramètre HLADDRESS de la commande DEFINE SERVER) est correct(e). Si vous utilisez un certificat autosigné, vérifiez qu'il a été créé sur un serveur à la même adresse que celle spécifiée dans la commande DEFINE SERVER.

ANR8597E (AIX)	Impossible d'extraire les informations du certificat pour une connexion au serveur à l'adresse <i>adresse</i>.
---------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu obtenir les informations du certificat pour une connexion SSL au serveur à l'adresse indiquée.

Réaction du système

La session se termine.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le certificat du serveur cible a été importé dans le fichier de clés de ce serveur. Si vous utilisez un certificat tiers, vous pouvez le tester avec une session sur le port SSL du serveur cible à l'aide d'un navigateur, tel que Firefox.

ANR8597E (Linux)	Impossible d'extraire les informations du certificat pour une connexion au serveur à l'adresse <i>adresse</i>.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu obtenir les informations du certificat pour une connexion SSL au serveur à l'adresse indiquée.

Réaction du système

La session se termine.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le certificat du serveur cible a été importé dans le fichier de clés de ce serveur. Si vous utilisez un certificat tiers, vous pouvez le tester avec une session sur le port SSL du serveur cible à l'aide d'un navigateur, tel que Firefox.

ANR8597E (Windows)	Impossible d'extraire les informations du certificat pour une connexion au serveur à l'adresse <i>adresse</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu obtenir les informations du certificat pour une connexion SSL au serveur à l'adresse indiquée.

Réaction du système

La session se termine.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le certificat du serveur cible a été importé dans le fichier de clés de ce serveur. Si vous utilisez un certificat tiers, vous pouvez le tester avec une session sur le port SSL du serveur cible à l'aide d'un navigateur, tel que Firefox.

ANR8598I (AIX)	Les services SSL sortants ont été chargés.
---------------------------	---

Explication

Le serveur est activé pour exécuter des sessions SSL entre le serveur et d'autres serveurs lors de la réplication de postes.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune. Le serveur peut communiquer via SSL avec d'autres serveurs. Avant de démarrer le serveur, les certificats doivent être chargés dans le fichier de clés du serveur (cert.kdb).

ANR8598I (Linux)	Les services SSL sortants ont été chargés.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur est activé pour exécuter des sessions SSL entre le serveur et d'autres serveurs lors de la réplication de postes.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune. Le serveur peut communiquer via SSL avec d'autres serveurs. Avant de démarrer le serveur, les certificats doivent être chargés dans le fichier de clés du serveur (cert.kdb).

ANR8598I (Windows)	Les services SSL sortants ont été chargés.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur est activé pour exécuter des sessions SSL entre le serveur et d'autres serveurs lors de la réplication de postes.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune. Le serveur peut communiquer via SSL avec d'autres serveurs. Avant de démarrer le serveur, les certificats doivent être chargés dans le fichier de clés du serveur (cert.kdb).

ANR8599W (AIX)	La connexion à <i>adresse hôte:port d'hôte</i> a échoué en raison d'un certificat de serveur non sécurisé. Une tentative de reconnexion et d'établissement d'un certificat sécurisé peut se produire ensuite.
---------------------------	--

Explication

Un certificat de serveur utilisé pour la connexion n'a pas été sécurisé par le partenaire. S'il s'agissait de la première tentative de connexion entre l'hôte et le serveur, une tentative de reconnexion et d'établissement un certificat sécurisé se produit si le paramètre SESSIONSECURITY a pour valeur TRANSITIONAL.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Si le problème persiste, ajoutez le certificat à la base de données de clés. Pour toute information sur la configuration de connexions SSL, voir les instructions contenues dans l'IBM Knowledge Center.

ANR8599W (Linux)	La connexion à <i>adresse hôte:port d'hôte</i> a échoué en raison d'un certificat de serveur non sécurisé. Une tentative de reconnexion et d'établissement d'un certificat sécurisé peut se produire ensuite.
-----------------------------	--

Explication

Un certificat de serveur utilisé pour la connexion n'a pas été sécurisé par le partenaire. S'il s'agissait de la première tentative de connexion entre l'hôte et le serveur, une tentative de reconnexion et d'établissement un certificat sécurisé se produit si le paramètre SESSIONSECURITY a pour valeur TRANSITIONAL.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Si le problème persiste, ajoutez le certificat à la base de données de clés. Pour toute information sur la configuration de connexions SSL, voir les instructions contenues dans l'IBM Knowledge Center.

ANR8599W (Windows)	La connexion à <i>adresse hôte:port d'hôte</i> a échoué en raison d'un certificat de serveur non sécurisé. Une tentative de reconnexion et d'établissement d'un certificat sécurisé peut se produire ensuite.
-------------------------------	--

Explication

Un certificat de serveur utilisé pour la connexion n'a pas été sécurisé par le partenaire. S'il s'agissait de la première tentative de connexion entre l'hôte et le serveur, une tentative de reconnexion et d'établissement un certificat sécurisé se produit si le paramètre SESSIONSECURITY a pour valeur TRANSITIONAL.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Si le problème persiste, ajoutez le certificat à la base de données de clés. Pour toute information sur la

configuration de connexions SSL, voir les instructions contenues dans l'IBM Knowledge Center.

ANR8600W (AIX)	Une connexion TCP entrante à partir de <i>adresse_hôte:port d'hôte</i> a été détectée sur le port SSL. Connexion refusée
---------------------------	---

Explication

Une connexion TCP entrante a été détectée sur le port SSL uniquement. Connexion refusée.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

L'hôte distant tente de se connecter à un port acceptant uniquement le trafic SSL, mais la communication SSL n'est pas activée sur ce serveur. Mettez à jour l'hôte distant à l'aide de l'option TCPPORT afin d'utiliser le port TCP ou activez le trafic SSL sur l'hôte distant.

ANR8600W (Linux)	Une connexion TCP entrante à partir de <i>adresse_hôte:port d'hôte</i> a été détectée sur le port SSL. Connexion refusée
-----------------------------	---

Explication

Une connexion TCP entrante a été détectée sur le port SSL uniquement. Connexion refusée.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

L'hôte distant tente de se connecter à un port acceptant uniquement le trafic SSL, mais la communication SSL n'est pas activée sur ce serveur. Mettez à jour l'hôte distant à l'aide de l'option TCPPORT afin d'utiliser le port TCP ou activez le trafic SSL sur l'hôte distant.

ANR8600W (Windows)	Une connexion TCP entrante à partir de <i>adresse_hôte:port d'hôte</i> a été détectée sur le port SSL. Connexion refusée
-------------------------------	---

Explication

Une connexion TCP entrante a été détectée sur le port SSL uniquement. Connexion refusée.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

L'hôte distant tente de se connecter à un port acceptant uniquement le trafic SSL, mais la communication SSL n'est pas activée sur ce serveur. Mettez à jour l'hôte distant à l'aide de l'option TCPPORT afin d'utiliser le port TCP ou activez le trafic SSL sur l'hôte distant.

ANR8601E (AIX)	Lors de l'établissement de la liaison SSL, le certificat échangé entre le serveur et l'hôte distant <i>adresse_hôte:port_hôte</i> n'a pas pu être validé.
---------------------------	--

Explication

Le protocole TLS 1.2 est utilisé par défaut pour la communication et un certificat SHA256 est requis pour se connecter au serveur. Le serveur a spécifié un certificat MD5 comme valeur par défaut de sorte que l'hôte distant n'a pas pu valider le certificat. Echec de la connexion.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Pour établir la communication entre le serveur et l'hôte distant, mettez à jour le serveur en lançant la commande suivante afin d'utiliser par défaut le certificat SHA256 : `gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed -label "TSM Server SelfSigned SHA Key"`

ANR8601E (Linux)	Lors de l'établissement de la liaison SSL, le certificat échangé entre le serveur et l'hôte distant <i>adresse_hôte:port_hôte</i> n'a pas pu être validé.
-----------------------------	--

Explication

Le protocole TLS 1.2 est utilisé par défaut pour la communication et un certificat SHA256 est requis pour se connecter au serveur. Le serveur a spécifié un certificat MD5 comme valeur par défaut de sorte que l'hôte distant n'a pas pu valider le certificat. Echec de la connexion.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Pour établir la communication entre le serveur et l'hôte distant, mettez à jour le serveur en lançant la commande suivante afin d'utiliser par défaut le certificat SHA256 : gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed -label "TSM Server SelfSigned SHA Key"

ANR8601E (Windows)	Lors de l'établissement de la liaison SSL, le certificat échangé entre le serveur et l'hôte distant <i>adresse_hôte:port_hôte</i> n'a pas pu être validé.
-------------------------------	--

Explication

Le protocole TLS 1.2 est utilisé par défaut pour la communication et un certificat SHA256 est requis pour se connecter au serveur. Le serveur a spécifié un certificat MD5 comme valeur par défaut de sorte que l'hôte distant n'a pas pu valider le certificat. Echec de la connexion.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Pour établir la communication entre le serveur et l'hôte distant, mettez à jour le serveur en lançant la commande suivante afin d'utiliser par défaut le certificat SHA256 : gsk8capicmd_64 -cert -setdefault -db cert.kdb -stashed -label "TSM Server SelfSigned SHA Key"

ANR8675E (AIX)	<i>Nom de fichier</i> : le fichier existe déjà pour le fichier ou la sortie de fichier texte.
---------------------------	--

Explication

Le fichier indiqué existe déjà et la valeur de l'option file-exit est PRESERVE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Entrez un nom de fichier qui n'existe pas.

ANR8675E (Linux)	Le fichier <i>nom de fichier</i> avec variable d'environnement <i>DSMSERV_DIR</i>, désigné comme fichier de sortie, existe déjà et l'option Overwrite n'a pas la valeur YES.
-----------------------------	---

Explication

Le fichier indiqué existe déjà et l'option Overwrite n'est pas définie sur Yes.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Indiquez un autre fichier ou définissez l'option Overwrite sur YES dans le fichier d'options du serveur.

ANR8675E (Windows)	Le fichier <i>nom de fichier</i> avec <i>chemin d'accès</i> dans le registre, désigné comme fichier de sortie existe déjà.
-------------------------------	---

Explication

Le fichier indiqué existe déjà et la valeur de l'option File/FileText est PRESERVE.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Entrez un nom de fichier qui n'existe pas.

ANR8677E (AIX)	<i>Module indiqué par l'utilisateur</i> : chargement sur le serveur impossible, numéro d'erreur système AIX <i>numéro</i>.
---------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu charger le module indiqué. Il s'agit probablement d'un module dynamique dont la compilation en C et la liaison sont incorrectes.

Réaction du système

L'initialisation du serveur est interrompue ou le serveur poursuit son exécution si celle-ci est déjà en cours.

Action de l'utilisateur

Utilisez les fichiers makefile tests et les fichiers export pour compiler-relier la routine user-exit. Vérifiez que le nom de la fonction définie par le serveur figure dans le fichier export.ref, et que le module contient bien cette fonction, avec un paramètre déclaré vide.

ANR8677E (Linux)	<i>Module indiqué par l'utilisateur</i> avec la variable d'environnement <i>DSMSERV_DIR</i> : chargement impossible sur le serveur, numéro
-----------------------------	---

**d'erreur système = numéro
d'erreur généré par Solaris.**

Explication

Le serveur n'a pas pu charger le module indiqué. Il s'agit probablement d'un module dynamique dont la compilation en C et la liaison sont incorrectes.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez les fichiers makefile, c et h pour générer le module user-exit. Vérifiez que le nom de la fonction définie par le produit adsmV3UserExit figure dans le module et que le module contient bien cette fonction, avec un paramètre * déclaré vide et renvoyé vide.

ANR8677E (Windows)	<i>Module indiqué par l'utilisateur avec le chemin du registre : chargement impossible sur le serveur, numéro d'erreur système = numéro d'erreur généré par Windows.</i>
-------------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu charger le module indiqué. Il s'agit probablement d'un module dynamique dont la compilation en C et la liaison sont incorrectes.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez les fichiers makefile tests pour compiler-relier le module d'exit utilisateur.

ANR8678E (AIX)	<i>Liaison de module utilisateur indiqué au serveur impossible. Erreur système AIX numéro.</i>
---------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu réaliser la liaison avec le module indiqué.

Réaction du système

L'initialisation du serveur est interrompue ou le serveur poursuit son exécution si celle-ci est déjà en cours.

Action de l'utilisateur

Utilisez les fichiers makefile tests et les fichiers export pour compiler-relier la routine user-exit. Vérifiez que le nom de la fonction définie par le serveur figure dans le fichier export.ref, et que le module contient bien cette fonction, avec un paramètre déclaré vide. Le module peut contenir un nom de variable globale qui entre en conflit avec celui du serveur.

ANR8678E (Linux)	<i>Impossible de lier module indiqué par l'utilisateur, avec la variable d'environnement DSMERV_DIR dans le serveur, numéro d'erreur système = numéro d'erreur généré par Solaris.</i>
-----------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu réaliser la liaison avec le module indiqué. Il n'a trouvé aucune fonction du nom de adsmV3UserExit dans le module.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez les fichiers makefile, c et en-tête pour créer le module user exit. Vérifiez que le module de la bibliothèque partagée contient une fonction du nom de adsmV3UserExit, de type vide, avec un paramètre * vide.

ANR8678E (Windows)	<i>Impossible de trouver/définir fonction définie par l'utilisateur dans une DLL. dans nom de DLL indiqué par l'utilisateur avec chemin d'accès au registre, erreur système = numéro d'erreur généré par Windows.</i>
-------------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu trouver et/ou établir la correspondance avec le nom d'une fonction dans la DLL indiquée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Utilisez les fichiers makefile tests pour compiler-relier le module d'exit utilisateur. Vérifiez que la DLL contient bien un nom de fonction, Le processus comme l'indique le fichier d'options du serveur.

Assurez-vous que la fonction n'accepte qu'un seul argument, un pointeur vide.

ANR8679W (AIX)	Un module d'exit utilisateur a déjà été chargé.
---------------------------	--

Explication

Un module d'exit utilisateur a été chargé précédemment. Impossible de charger un autre module d'exit utilisateur.

Réaction du système

L'initialisation du serveur est interrompue ou le serveur poursuit son exécution si celle-ci est déjà en cours.

Action de l'utilisateur

Pour charger un nouveau module d'exit utilisateur, arrêtez le serveur puis relancez-le avec le nouveau module.

ANR8679W (Linux)	Impossible de décharger le module Exit utilisateur : numéro d'erreur système = <i>numéro d'erreur généré par Solaris</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas réussi à décharger le module exit-utilisateur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Le serveur doit être arrêté le plus rapidement possible avant que l'exit utilisateur ne soit réactivée.

ANR8679W (Windows)	Un module d'exit utilisateur a déjà été chargé.
-------------------------------	--

Explication

Dans la mesure où un module d'exit utilisateur a déjà été correctement chargé, le serveur ne peut pas en installer un autre.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour charger un nouveau module d'exit utilisateur, arrêtez le serveur puis relancez-le avec le nouveau module.

ANR8680W (AIX)	Un fichier utilisé pour l'exit de fichier ou de texte de fichier a été ouvert précédemment.
---------------------------	--

Explication

Un fichier utilisé pour l'exit de fichier ou de texte de fichier a été ouvert précédemment. Le serveur ne peut pas en ouvrir un autre.

Réaction du système

L'initialisation du serveur est interrompue ou le serveur poursuit son exécution si celle-ci est déjà en cours.

Action de l'utilisateur

Pour ouvrir un nouveau fichier de sortie, arrêtez le serveur puis relancez-le en utilisant un autre nom de fichier.

ANR8680W (Linux)	Un fichier est déjà utilisé comme fichier de sortie.
-----------------------------	---

Explication

Un fichier a déjà été ouvert comme fichier de sortie. Le serveur ne peut pas en ouvrir un autre.

Réaction du système

L'initialisation du serveur est interrompue ou le serveur poursuit son exécution si celle-ci est déjà en cours.

Action de l'utilisateur

Pour ouvrir un nouveau fichier de sortie, arrêtez le serveur puis relancez-le en utilisant un autre nom de fichier de sortie.

ANR8680W (Windows)	Un fichier est déjà utilisé comme fichier de sortie.
-------------------------------	---

Explication

Un fichier a déjà été ouvert comme fichier de sortie. Le serveur ne peut pas en ouvrir un autre.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour ouvrir un nouveau fichier de sortie, arrêtez le serveur puis relancez-le en utilisant un autre nom de fichier de sortie.

ANR8681I (AIX)	Connecté au serveur d'événements Tivoli sur le poste <i>nom de poste</i> via le port <i>port</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur a établi une connexion avec le serveur d'événements sur le poste *nom de poste*, sur le port *port*.

Réaction du système

Le serveur envoie des événements au serveur d'événements Tivoli en utilisant cette connexion.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8681I (Linux)	Connecté au serveur d'événements Tivoli sur le poste <i>nom de poste</i> via le port <i>port</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur a établi une connexion avec le serveur d'événements Tivoli sur le poste *nom de poste*, sur le port *port*.

Réaction du système

Le serveur envoie des événements au serveur d'événements Tivoli en utilisant cette connexion.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8681I (Windows)	Connecté au serveur d'événements Tivoli sur le poste <i>nom de poste</i> via le port <i>port</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a établi une connexion avec le serveur d'événements Tivoli sur le poste *nom de poste*, sur le port *port*.

Réaction du système

Le serveur envoie des événements au serveur d'événements Tivoli en utilisant cette connexion.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8682E (AIX)	Impossible de déterminer le port du serveur d'événements Tivoli sur le poste <i>nom du poste</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu déterminer le port TCP/IP pour le serveur d'événements Tivoli sur le poste *nom de poste*.

Réaction du système

La consignation des événements sur le serveur d'événements Tivoli est désactivée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur d'événements Tivoli est en cours d'exécution sur le système indiqué. Si le système sur lequel le serveur d'événements est en cours d'exécution ne prend pas en charge le Portmapper de TCP/IP, assurez-vous que l'option TECPORT figure dans le fichier d'options du serveur.

ANR8682E (Linux)	Impossible de déterminer le serveur d'événements Tivoli sur le poste <i>nom du poste</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu déterminer le port TCP/IP utilisé par le serveur d'événements Tivoli sur le poste *nom de poste* pour communiquer.

Réaction du système

La consignation des événements sur le serveur d'événements Tivoli est désactivée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur d'événements Tivoli est en cours d'exécution sur le système indiqué. Si le système sur lequel le serveur d'événements est en cours d'exécution ne prend pas en charge le Portmapper de TCP/IP, assurez-vous que l'option TECPORT figure dans le fichier d'options du serveur.

ANR8682E (Windows)	Impossible de déterminer le serveur d'événements Tivoli sur le poste <i>nom du poste</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu déterminer le port TCP/IP utilisé par le serveur d'événements Tivoli sur le poste *nom de poste* pour communiquer.

Réaction du système

La consignation des événements sur le serveur d'événements Tivoli est désactivée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur d'événements Tivoli est en cours d'exécution sur le système indiqué. Si le système sur lequel le serveur d'événements est en cours d'exécution ne prend pas en charge le Portmapper de TCP/IP, assurez-vous que l'option TECPORT figure dans le fichier d'options du serveur.

ANR8683E (AIX)	Impossible de se connecter au serveur d'événements Tivoli sur le poste <i>nom de poste</i> via le port <i>port</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu établir de connexion TCP/IP avec le serveur d'événements Tivoli sur le poste *nom de poste* via le port *port*.

Réaction du système

La consignation des événements sur le serveur d'événements Tivoli est désactivée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur d'événements Tivoli est en cours d'exécution sur le système indiqué. Si le système sur lequel le serveur d'événements est en cours d'exécution ne prend pas en charge le Portmapper de TCP/IP, assurez-vous que la valeur définie pour l'option TECPORT dans le fichier d'options du serveur est correcte.

ANR8683E (Linux)	Impossible de se connecter au serveur d'événements Tivoli sur le poste <i>nom de poste</i> via le port <i>port</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu établir de connexion TCP/IP avec le serveur d'événements Tivoli sur le poste *nom de poste* via le port *numéro de port*.

Réaction du système

La consignation des événements sur le serveur d'événements Tivoli est désactivée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur d'événements Tivoli est en cours d'exécution sur le système indiqué. Si le système sur lequel le serveur d'événements est en cours d'exécution ne prend pas en charge le Portmapper de TCP/IP, assurez-vous que la valeur définie pour l'option TECPORT dans le fichier d'options du serveur est correcte.

ANR8683E (Windows)	Impossible de se connecter au serveur d'événements Tivoli sur le poste <i>nom de poste</i> via le port <i>port</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu établir de connexion TCP/IP avec le serveur d'événements Tivoli sur le poste *nom de poste* via le port *numéro de port*.

Réaction du système

La consignation des événements sur le serveur d'événements Tivoli est désactivée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le serveur d'événements Tivoli est en cours d'exécution sur le système indiqué. Si le système sur lequel le serveur d'événements est en cours d'exécution ne prend pas en charge le Portmapper de TCP/IP, assurez-vous que la valeur définie pour l'option TECPORT dans le fichier d'options du serveur est correcte.

ANR8684E (AIX)	Impossible d'établir une connexion avec le serveur d'événements Tivoli car le protocole TCP/IP n'est pas disponible.
---------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu établir de connexion TCP/IP avec le serveur d'événements Tivoli en raison de l'indisponibilité des services TCP/IP.

Réaction du système

La consignation des événements sur le serveur d'événements Tivoli est désactivée.

Action de l'utilisateur

- Vérifiez si COMMMETHOD TCPIP est spécifié dans le fichier d'options du serveur.
- Si la ligne COMMMETHOD TCPIP figure dans le fichier, utilisez la commande BEGIN EVENTLOGGING TIVOLI pour lancer manuellement la consignation des événements sur le serveur Tivoli, une fois l'initialisation du serveur terminée.

ANR8684E (Linux)	Impossible d'établir une connexion avec le serveur d'événements Tivoli car le protocole TCP/IP n'est pas disponible.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu établir de connexion TCP/IP avec le serveur d'événements Tivoli en raison de l'indisponibilité des services TCP/IP.

Réaction du système

La consignation des événements sur le serveur d'événements Tivoli est désactivée.

Action de l'utilisateur

- Vérifiez que le fichier d'options du serveur contient bien la ligne COMMETHOD=TCPIP (et non COMMETHOD=NONE).
- Si la ligne COMMETHOD TCPIP figure dans le fichier, utilisez la commande BEGIN EVENTLOGGING TIVOLI pour lancer manuellement la consignation des événements sur le serveur Tivoli, une fois l'initialisation du serveur terminée.

ANR8684E (Windows)	Impossible d'établir une connexion avec le serveur d'événements Tivoli car le protocole TCP/IP n'est pas disponible.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu établir de connexion TCP/IP avec le serveur d'événements Tivoli en raison de l'indisponibilité des services TCP/IP.

Réaction du système

La consignation des événements sur le serveur d'événements Tivoli est désactivée.

Action de l'utilisateur

- Vérifiez que le fichier d'options du serveur contient bien la ligne COMMETHOD=TCPIP (et non COMMETHOD=NONE).
- Si la ligne COMMETHOD TCPIP figure dans le fichier, utilisez la commande BEGIN EVENTLOGGING TIVOLI pour lancer manuellement la consignation des événements sur le serveur Tivoli, une fois l'initialisation du serveur terminée.

ANR8685I (AIX)	Génération d'un cliché du processus core dans le fichier <i>fichier cliché du processus core en cours</i>
---------------------------	--

Explication

Le serveur a commencé à générer un cliché du processus core dans le fichier spécifié à la suite de la demande d'un utilisateur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8686I (AIX)	Génération du cliché du processus core réussie
---------------------------	---

Explication

Le serveur a généré le cliché demandé du processus core.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8687E (AIX)	Erreur lors de la génération d'un cliché du processus, numéro d'erreur <i>n° d'erreur système</i>.
---------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu générer le cliché demandé du processus core. Le numéro d'erreur indique le motif pour lequel AIX n'a pas pu satisfaire la demande.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8740W	Le nombre d'emplacements de bibliothèques automatiques (<i>emplacements utilisés</i>) dépasse le nombre autorisé par la licence (<i>emplacements autorisés par la licence</i>).
-----------------	--

Explication

Le nombre d'emplacements utilisés dans les bibliothèques automatiques dépasse le nombre autorisé par la licence.

Réaction du système

L'opération se termine.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous au responsable de la maintenance pour mettre à jour le nombre d'emplacements autorisé par la licence ou réduisez le nombre d'emplacements utilisés en exécutant les commandes CHECKOUT LIBVOLUME si nécessaire.

ANR8741E	Commande CHECKIN LIBVOLUME non autorisée par les termes actuels de la licence.
-----------------	---

Explication

L'opération CHECKIN LIBVOLUME n'est pas autorisée par les termes de licences en vigueur.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous au responsable de la maintenance pour mettre à jour le nombre d'emplacements autorisé par la licence ou réduisez le nombre d'emplacements utilisés en exécutant les commandes CHECKOUT LIBVOLUME si nécessaire.

ANR8742E	La licence de ce serveur n'autorise pas la prise en charge du type d'unité <i>type d'unité</i>. Le module de support d'unités <i>numéro de module</i> est requis.
-----------------	--

Explication

Une commande DEFINE DRIVE ou un montage de volume ne peut pas être exécuté car la licence n'autorise pas le serveur à gérer ce type d'unité.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous au responsable de la maintenance pour mettre à jour la licence du serveur de façon à ce que le type d'unité requis soit pris en charge.

ANR8743E	La licence de ce serveur n'autorise pas la prise en charge de la bibliothèque <i>nom d'unité</i>. Le module de support d'unités <i>numéro de module</i> est requis.
-----------------	--

Explication

Une commande DEFINE LIBRARY, le montage d'un volume ou l'initialisation d'une bibliothèque ne peut

pas être effectué car la licence n'autorise pas le serveur à gérer cette bibliothèque.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous au responsable de la maintenance pour mettre à jour la licence du serveur de façon à ce que l'unité de bibliothèque indiquée soit pris en charge.

ANR8744E	Commande : les termes de la licence en cours n'autorisent pas cette opération.
-----------------	---

Explication

La commande indiquée a échoué car les termes de la licence en cours ne l'autorisent pas.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous au responsable de la maintenance pour mettre à jour la licence du serveur de façon à ce que l'opération requise puisse être exécutée.

ANR8745E	La prise en charge du type d'unité 3590 est désactivée dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

L'opération requise a échoué car le support du type d'unité 3590 n'est pas activé dans la bibliothèque indiquée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que l'option ENABLE3590LIBRARY est indiquée dans le fichier d'options du serveur et que le numéro de catégorie scratch des volumes 3590 ne crée pas de conflit avec la catégorie privée ou avec la catégorie de scratch de volume CARTRIDGE.

ANR8746E	Cette version ne prend pas en charge le type d'unité <i>type d'unité</i>.
-----------------	--

Explication

Le type d'unité indiqué ne peut pas être utilisé avec cette version/plateforme du serveur.

Réaction du système

L'unité ne peut pas être utilisée.

Action de l'utilisateur

Contactez l'ingénieur commercial ou le responsable de la maintenance pour mettre à niveau le serveur avec la dernière version.

ANR8747I **Insertion du volume *nom de volume* placé dans la bibliothèque *nom de bibliothèque* - CANCEL PENDING.**

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus CHECKIN LIBVOLUME exécuté sur le serveur. Le volume indiqué était en cours d'insertion dans la bibliothèque lorsque le processus a été annulé par un administrateur.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan est placé dans la file d'attente. Une fois sorti de la file, il sera interrompu.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8748I **Insertion des volumes en mode recherche dans la bibliothèque *nom de bibliothèque* en attente d'annulation.**

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus CHECKIN LIBVOLUME exécuté sur le serveur. Le volume indiqué était en cours d'insertion dans la bibliothèque lorsque le processus a été annulé par un administrateur.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan est interrompu.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8749E **Vérification de la mise en séquence de la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Une tentative de montage ou de démontage d'un volume a échoué pour l'une des raisons suivantes :

- Le montage est en cours ou un volume est déjà monté.
- Le montage est en attente.
- Le démontage est en attente.
- Le démontage a été demandé mais aucun volume n'est monté.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Cette erreur se produit généralement lorsqu'un démontage échoue et qu'une cartouche est laissée dans l'unité. Tous les montages suivants échouent lorsque vous tentez d'insérer une autre cartouche dans la même unité. Démontez la cartouche avec le gestionnaire de bibliothèque ou effectuez une opération AUDIT LIBRARY sur la bibliothèque désignée. Relancez l'opération.

ANR8750E **Le volume est incompatible avec le type d'unité spécifié dans la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Une tentative de montage ou d'insertion d'un volume échoue car la cartouche montée est incompatible avec l'unité (par exemple, une tentative de montage d'une cartouche 3590 sur une unité 3490).

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le paramètre DEVTYPE de la commande CHECKIN correspond au type d'unité présent dans l'unité. Relancez l'opération.

ANR8751W **La licence de ce serveur n'autorise pas la prise en charge du type d'unité *type d'unité*. Une licence de bibliothèque gérée est nécessaire.**

Explication

Ce message s'affiche si une commande DEFINE DRIVE ou le montage d'un volume utilise une classe d'unités non autorisée par le serveur.

Réaction du système

L'opération échoue si la version de serveur en cours est une version d'évaluation. S'il s'agit d'une version

acquise, ce message indique que celle-ci n'est pas conforme aux termes de la licence enregistrée.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous au responsable de la maintenance pour mettre à jour la licence du serveur de façon à ce que le type d'unité requis soit pris en charge.

ANR8752W	La licence de ce serveur n'autorise pas la prise en charge de la bibliothèque <i>type d'unité</i>. Une licence de bibliothèque gérée est nécessaire.
-----------------	---

Explication

Ce message s'affiche si une commande DEFINE LIBRARY ou le montage d'un volume utilise une classe d'unités non autorisée par le serveur.

Réaction du système

L'opération échoue si la version de serveur en cours est une version d'évaluation. S'il s'agit d'une version acquise, ce message indique que celle-ci n'est pas conforme aux termes de la licence enregistrée.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous au responsable de la maintenance pour mettre à jour la licence du serveur de façon à ce que le type d'unité requis soit pris en charge.

ANR8753W	La licence de ce serveur n'autorise pas la prise en charge de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>. Un partage des bibliothèques est nécessaire.
-----------------	---

Explication

Ce message s'affiche dans le cas d'une commande DEFINE LIBRARY ou de l'initialisation d'une bibliothèque pour une classe d'unités requérant le partage de bibliothèque alors que le partage de bibliothèque n'est pas autorisé sur le serveur.

Réaction du système

L'opération échoue si la version de serveur en cours est une version d'évaluation. S'il s'agit d'une version acquise, ce message indique que celle-ci n'est pas conforme aux termes de la licence enregistrée.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous au responsable de la maintenance pour mettre à jour la licence du serveur de façon à ce que le type d'unité requis soit pris en charge.

ANR8754E	Commande : une requête de suppression de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> a déjà été lancée.
-----------------	---

Explication

La bibliothèque indiquée ne peut être ni supprimée ni mise à jour car une requête a déjà été lancée pour la supprimer.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8755E	Commande : une requête de mise à jour de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> a déjà été lancée.
-----------------	---

Explication

La bibliothèque indiquée ne peut être ni supprimée ni mise à jour car une requête a déjà été lancée pour la supprimer.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8756E	Pour les bibliothèques optiques , vous devez définir CHECKLABEL=YES.
-----------------	---

Explication

Les bibliothèques optiques requièrent la valeur YES pour le paramètre CHECKLABEL.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Exécutez à nouveau la commande et indiquez l'option CHECKLABEL=YES.

ANR8757W	La licence de ce serveur n'autorise pas la prise en charge de la bibliothèque <i>type d'unité</i>. Une licence Extended Edition est nécessaire.
-----------------	--

Explication

Ce message s'affiche si une commande DEFINE LIBRARY ou le montage d'un volume utilise une classe d'unités non autorisée par le serveur.

Réaction du système

L'opération échoue si la version de serveur en cours est une version d'évaluation. S'il s'agit d'une version acquise, ce message indique que celle-ci n'est pas conforme aux termes de la licence enregistrée.

Action de l'utilisateur

Adressez-vous au responsable de la maintenance pour mettre à jour la licence du serveur de façon à ce que le type d'unité requis soit pris en charge.

ANR8758W	Le nombre d'unités en ligne dans la bandothèque virtuelle <i>nom_bandothèque</i> ne correspond pas au nombre de chemins d'unité en ligne pour la source <i>nom_source</i>. Le nombre d'unités en ligne est <i>nombre_unités_en_ligne</i> et le nombre de chemins d'unité en ligne est <i>nombre_cheminés_unités_en_ligne</i>.
-----------------	--

Explication

Si le nombre d'unités en ligne de la bandothèque ne correspond pas au nombre de chemins en ligne des unités de la bandothèque pour n'importe quelle source applicable, le serveur risque de choisir une unité sans définition de chemin valide. Le serveur relance ensuite l'opération de montage et toute nouvelle tentative peut altérer les performances de montage.

Réaction du système

Les opérations du serveur se poursuivent. Toutefois, ce message indique qu'une nouvelle tentative de montage peut être exécutée si l'unité sélectionnée ne dispose pas d'un chemin en ligne valide.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Évaluez toutes les définitions de chemin des unités. 2. Pour les unités ne disposant pas d'une définition de chemin quelle que soit la source applicable (par exemple, les agents de stockage), définissez les chemins des unités. 3. Validez toutes les définitions des chemins des unités qui sont en ligne. 4. Si le chemin d'une unité est hors ligne en raison d'un problème matériel, réparez ce problème et mettez à jour le chemin afin qu'il soit en ligne. 5. Si des unités

de bande SAN et NAS sont configurées dans la même bibliothèque, répartissez-les sur deux bibliothèques. Assurez-vous que chaque bibliothèque ne comporte qu'un seul type d'unité de bande jointe.

ANR8759W	L'unité <i>nom</i> de l'unité de la bibliothèque <i>nom</i> de la bibliothèque appartient à <i>nom</i> du propriétaire.
-----------------	--

Explication

Si une unité appartient à un client de bibliothèque ou un agent de stockage, le gestionnaire de bibliothèque ne contrôle pas l'accès à l'unité ni son état lors de l'initialisation du gestionnaire de bibliothèque.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Dans un environnement de bibliothèque partagée, le propriétaire d'une unité de bande peut manger. Si une unité de bande appartient à un client de bibliothèque ou un agent de stockage, le gestionnaire de bibliothèque ne peut pas accéder à l'unité de bande. Par exemple, si un client de bibliothèque ou un agent de stockage possède une unité de bande, mais que le gestionnaire de bibliothèque s'arrête ou ne répond pas, lors du démarrage, le gestionnaire de bibliothèque se souvient du client de bibliothèque ou de l'agent de stockage auquel l'unité appartient et ignore le traitement de cette unité. Si le client de bibliothèque ou l'agent de stockage n'est pas synchronisé avec le gestionnaire de bibliothèque et ne possède aucun enregistrement de l'appartenance de l'unité, cela peut entraîner une incapacité à utiliser l'unité. Dans ce cas, vous devez réinitialiser la réservation de l'unité depuis la machine hôte du client de bibliothèque ou de l'agent de stockage.

ANR8760I	Annulation en cours.
-----------------	-----------------------------

Explication

La commande MOVE MEDIA annulée prendra fin dès que des ressources auront été libérées pour le processus d'arrière-plan. Ce message s'affiche en réponse à la commande QUERY PROCESS portant sur une opération MOVE MEDIA.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8761I **Nombre de volumes traités :
nombre**

Explication

La commande MOVE MEDIA a traité le nombre de volumes indiqué. Ce message s'affiche en réponse à la commande QUERY PROCESS portant sur une opération MOVE MEDIA.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8762E **L'unité *nom d'unité* dans la
bibliothèque *nom de bibliothèque*
n'a pas pu obtenir une clé de
chiffrement à partir de la gestion
des clés de chiffrement.**

Explication

Le gestionnaire de clés de chiffrement n'a pas répondu à l'unité ou à la bibliothèque gérée par le serveur IBM Spectrum Protect. Etant donné que IBM Spectrum Protect ne gère pas les clés de chiffrement, ceci dénote un problème au niveau du gestionnaire de clés de chiffrement, de l'unité ou de la bibliothèque.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Il s'agit vraisemblablement d'un problème avec le gestionnaire de clés de chiffrement (par exemple, un dépassement du délai d'attente ou un échec de communication entre le gestionnaire de clés de chiffrement et l'unité ou la bibliothèque). Corrigez tout problème avec le gestionnaire de clés de chiffrement et relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez le support matériel IBM.

ANR8763E **Commande : le volume *nom de
volume* n'est pas traité car la
bibliothèque *nom de bibliothèque*
n'est pas définie.**

Explication

Le volume indiqué n'est pas traité dans la mesure où la bibliothèque indiquée n'est pas définie ou a été supprimée.

Réaction du système

Le volume n'est pas traité.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande en utilisant un nom de bibliothèque différent ou définissez préalablement la bibliothèque.

ANR8764E **Commande : le volume *nom de
volume* n'est pas traité car
l'opération n'est pas autorisée
pour le type de bibliothèque *type
de bibliothèque*.**

Explication

Le volume indiqué n'est pas traité dans la mesure où l'opération requise n'est pas autorisée pour les bibliothèques de ce type.

Réaction du système

Le volume n'est pas traité.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8765I ***numéro de requête* : le volume *nom
de volume* sur *type d'unité* dans
l'emplacement *nom
d'emplacement* est requis pour la
bibliothèque *nom de bibliothèque* ;
CHECKIN LIBVOLUME doit être
exécutée dans un délai de *délai*
minutes.**

Explication

Une requête de montage a été soumise pour un volume défini dans un pool de stockage ; or, ce volume, sorti de la bibliothèque, est stocké à l'emplacement indiqué.

Réaction du système

Le serveur attend que le volume soit réinséré dans la bibliothèque ou que le délai expire.

Action de l'utilisateur

Procurez-vous le volume requis à partir de l'emplacement indiqué, puis lancez la commande CHECKIN LIBVOLUME pour l'intégrer dans la bibliothèque. Utilisez l'option SWAP=YES de la commande CHECKIN LIBVOLUME si la bibliothèque est actuellement saturée. Cette procédure permet de mettre un volume en réserve pour faire de la place au volume requis.

ANR8766I **commande MOVE MEDIA : la commande commande CHECKOUT LIBVOLUME sur le volume nom de volume de la bibliothèque nom de bibliothèque a été exécutée. Transférez le volume récupéré à l'emplacement nom d'emplacement.**

Explication

La commande CHECKOUT LIBVOLUME lancée pour le volume et la bibliothèque indiqués a été exécutée. Transférez le volume récupéré à l'emplacement indiqué.

Réaction du système

Le volume est supprimé de la bibliothèque (si son état est différent de DATA) ou marqué comme absent (si son état est DATA).

Action de l'utilisateur

Si la mention *UNKNOWN* (inconnu) s'affiche concernant l'emplacement, lancez la commande UPDATE STGPOOL OVLOCATION pour définir l'emplacement à associer à la commande MOVE MEDIA, en cas de dépassement de capacité. Pour les volumes rejetés avec cette mention, lancez une commande UPDATE VOLUME LOCATION afin d'utiliser l'emplacement précédemment défini.

ANR8767I **Nombre de volumes traités : nombre. Les volumes envoyés à la bibliothèque nom de la bibliothèque pour vérification : nombre de volumes envoyés.**

Explication

La commande MOVE MEDIA a traité le nombre de volumes indiqué. Actuellement, la commande MOVE MEDIA envoie pour traitement à la bibliothèque spécifiée le nombre de volumes indiqué. Ce message s'affiche en réponse à la commande QUERY PROCESS portant sur une opération MOVE MEDIA.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8768E **Fichier nom de fichier introuvable sur le volume nom d'unité.**

Explication

Le serveur n'a pas pu trouver le nom de fichier spécifié sur le volume indiqué. Pour les classes d'unités de fichiers amovibles, chaque volume gère les données à l'aide d'un nom de fichier identique au nom de volume et de la valeur de libellé du volume.

Réaction du système

Le volume est refusé.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le volume correct a été placé dans l'unité. Si vous créez un volume de classe d'unités de fichiers amovibles en copiant des données à partir d'un volume de classe d'unités FILE, le support doit avoir un libellé identique au nom de volume. Le fichier copié sur le volume doit être renommé comme le libellé.

ANR8769E **La fonction de gestion de support externe type de requête a renvoyé le code de résultat résultat.**

Explication

La requête du type de fonction indiquée, adressée au gestionnaire de bibliothèque externe, a renvoyé un code de résultat indiquant un échec.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais l'opération qui a été lancée échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation concernant le programme de gestion des supports externes pour savoir comment corriger l'erreur. Faites ensuite une nouvelle tentative.

ANR8770W **Impossible de charger le gestionnaire de bibliothèque externe filespec.**

Explication

Une bibliothèque de type LIBTYPE=EXTERNAL est définie, mais le serveur ne peut pas charger le gestionnaire de bibliothèque externe.

Réaction du système

Le serveur est toujours opérationnel mais la bibliothèque externe est inaccessible.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le paramètre EXTERNALMANAGER de la bibliothèque externe est correctement indiqué dans la commande DEFINE LIBRARY ou UPDATE LIBRARY.

ANR8771E **Le volume *nom de volume* placé dans la bibliothèque *nom de bibliothèque* a été supprimé. La bibliothèque externe n'est pas synchronisée avec le serveur. Audit requis.**

Explication

Le serveur a supprimé un volume de son inventaire, mais la tentative pour informer le gestionnaire de bibliothèque externe a échoué.

Réaction du système

Le serveur a toujours accès à la bibliothèque, mais certains volumes sont inaccessibles tant que la bibliothèque externe n'est pas synchronisée avec le serveur.

Action de l'utilisateur

Effectuez le type de traitement approprié sur la bibliothèque externe pour la synchroniser avec le serveur.

ANR8772I **Transfert du volume *nom de volume* (*s'il est connu*) de l'unité *nom d'unité* vers l'emplacement *numéro d'élément d'emplacement* dans la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Un volume détecté dans l'unité pendant l'initialisation de la bibliothèque est transféré vers l'emplacement indiqué.

Réaction du système

Le volume est transféré de l'unité vers l'emplacement indiqué.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8773E **Options incompatibles CHECKLABEL=NO et SEARCH=YES pour la bibliothèque *type de bibliothèque*.**

Explication

Si aucun lecteur de code à barres n'est installé et détecté par le serveur, ce dernier doit pouvoir contrôler le libellé de bande lorsqu'il recherche de nouveaux volumes dans une bibliothèque de bandes VTL ou SCSI. Les paramètres CHECKLABEL=NO et SEARCH=YES de la commande CHECKIN LIBVOL sont incompatibles.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande CHECKIN LIBVOL avec CHECKLABEL=YES.

ANR8774W **Le volume *nom de volume* ne figure pas dans la bibliothèque *nom de bibliothèque*, mais il utilise la catégorie *numéro de catégorie*.**

Explication

En traitant une commande DEFINE LIBRARY ou AUDIT LIBRARY pour la bibliothèque indiquée, le serveur a détecté qu'un volume non inséré dans la bibliothèque (avec la commande CHECKIN LIBVOL), a été affecté à l'une des catégories utilisées par cette bibliothèque.

Réaction du système

Si la catégorie du volume correspond à la valeur SCRATCHCAT de la bibliothèque, la catégorie est modifiée et prend la valeur PRIVATECAT de la bibliothèque. Ainsi, la bibliothèque ne peut pas charger le volume lorsqu'un volume utilisable est requis.

Action de l'utilisateur

Si le volume doit être utilisé par le serveur, il n'a pas à être réaffecté mais doit être introduit dans la bibliothèque avec la commande CHECKIN LIBVOL. Si le volume ne doit pas être utilisé par le serveur, utilisez le programme mtlib pour réaffecter le volume à la catégorie adéquate. Pour plus de détails sur le programme mtlib, reportez-vous à la documentation fournie avec l'unité de bibliothèque.

ANR8775I **Unité *nom d'unité* non disponible dans le gestionnaire de bibliothèque.**

Explication

L'unité indiquée est passée du statut disponible à l'état indisponible au niveau du gestionnaire de bibliothèque.

Réaction du système

Le statut de l'unité sur le serveur est mis à jour d'après la disponibilité au niveau du gestionnaire de bibliothèque. L'unité ne sera pas prise en compte dans la requête de montage ou de démontage.

Action de l'utilisateur

Contactez le service de maintenance pour savoir pourquoi l'unité est devenue indisponible. Le serveur recommencera à utiliser l'unité lorsque le service de maintenance aura déterminé la cause et modifié le statut de disponibilité au niveau du gestionnaire de bibliothèque.

ANR8776W	Le volume <i>nom de volume</i> dans l'unité <i>nom d'unité</i> contient des données VCR corrompues risquant d'entraîner une dégradation des performances.
-----------------	--

Explication

Les données VCR (Vital Cartridge Records) de la cartouche contenue dans l'unité sont manquantes ou corrompues. De ce fait, la difficulté à repérer la position des fichiers sur la cartouche augmente considérablement les temps d'accès lors d'opérations de lecture et d'ajout.

Réaction du système

Le serveur poursuit l'opération.

Action de l'utilisateur

Il existe deux méthodes pour restaurer les données VCR. La première utilise la commande MOVE DATA pour transférer les données de la bande et rapatrier la bande au statut utilisable ou vide. Les données VCR sont reconstituées lorsque des informations sont de nouveau écrites sur la bande vide à partir du début. La seconde méthode consiste à reconstituer les données VCR en rechargeant la bande et en se positionnant directement en fin de bande. Cette opération est généralement effectuée par le serveur lorsque des données nouvelles sont ajoutées en fin de bande. Cependant, elle peut également être réalisée indépendamment du serveur ; pour ce faire, chargez la bande dans une unité inutilisée et appelez le programme tapeutil. Sélectionnez ensuite l'option "Space to End-of-Data".

ANR8777E

Echec du montage du volume *nom de volume* due à une dégradation des performances du support.

Explication

Les données VCR du volume sont manquantes ou corrompues en raison d'un mauvais positionnement de la bande. Le montage échoue car l'unité de bande a été configurée pour faire échouer des montages au cours desquels une telle condition se produit.

Réaction du système

La commande client échoue et la transaction est invalidée.

Action de l'utilisateur

Tant que les données VCR ne sont pas restaurées, l'utilisateur peut exécuter la commande UPDATE VOLUME pour interdire tout accès au volume. Il existe deux méthodes pour restaurer les données VCR. La première utilise la commande MOVE DATA pour transférer les données de la bande et rapatrier la bande au statut utilisable ou vide. Les données VCR sont reconstituées lorsque des informations sont de nouveau écrites sur la bande vide à partir du début. La seconde méthode consiste à reconstituer les données VCR en rechargeant la bande et en se positionnant directement en fin de bande. Cette opération est généralement effectuée par le serveur lorsque des données sont ajoutées en fin de bande. Cependant, elle peut également être réalisée indépendamment du serveur ; pour ce faire, chargez la bande dans une unité inutilisée et appelez le programme tapeutil. Sélectionnez ensuite l'option "Space to End-of-Data".

ANR8778W

Le statut du volume *nom de volume* est passé d'Utilisable à Privé afin d'interdire tout nouvel accès.

Explication

Une erreur a été détectée pendant le montage du volume utilisable qui le rend inutilisable. Le statut du volume a été modifié en Privé pour qu'il ne puisse pas être sélectionné pour d'autres montages scratch. (Bien que son état soit devenu Privé, il n'est pas défini comme pool de stockage.)

Réaction du système

Le traitement se poursuit avec un autre volume utilisable.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux messages d'erreur précédents pour déterminer la cause de l'échec du montage et corrigez le problème. Si le problème provient d'un libellé de volume erroné ou illisible, affectez un nouveau libellé au volume utilisable à l'aide de l'utilitaire dsmlabel en indiquant l'option "-overwrite". Si le volume ne figure pas dans son emplacement initial, exécutez la commande AUDIT LIBRARY sur la bibliothèque. Dans le cas où les données VCR du volume seraient manquantes ou corrompues, affectez-lui un autre libellé. (Cette opération écrivant de nouveau des informations à partir du début de la bande permet de réinitialiser les données VCR). Une fois l'erreur corrigée, utilisez la commande UPDATE LIBVOL pour faire repasser le volume au statut utilisable.

ANR8779E **Impossible d'ouvrir l'unité *nom d'unité*, numéro d'erreur = valeur errno d'appel de système ouvert.**

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir l'unité. Sur les systèmes UNIX et Linux, un numéro d'erreur correspond à une valeur errno renvoyée par le système d'exploitation. Sur Windows, un numéro d'erreur est un numéro de message d'erreur Windows.

Réaction du système

La transaction qui a besoin de l'unité échoue.

Action de l'utilisateur

Utilisez le code d'erreur conjointement à la documentation du système d'exploitation pour limiter les causes possibles. Examinez l'unité. Vérifiez qu'elle est sous tension et opérationnelle, que les connexions et les extrémités des câbles sont correctes et que l'unité est bien configurée pour le système d'exploitation.

ANR8780E **Volume de l'unité *nom d'unité* sans étiquette.**

Explication

Le volume résidant dans l'unité indiquée n'a pas de libellé. Le serveur exige que tous les supports portent un libellé unique.

Réaction du système

Le volume est rejeté et le serveur demande un autre volume.

Action de l'utilisateur

Utilisez l'utilitaire d'attribution de libellés approprié pour attribuer un libellé au support. Dans Windows NT, la commande LABEL est utilisée pour attribuer un libellé aux cartouches amovibles, aux disques et aux autres supports représentés par une lettre d'unité.

ANR8781E **Volume de l'unité *nom d'unité* avec une étiquette *étiquette* non valide.**

Explication

Le volume de l'unité indiquée porte le libellé affiché. Le nom n'est pas conforme aux exigences du serveur. Le serveur exige que tous les supports portent un libellé unique et, pour les supports amovibles, que le libellé respecte les conventions des noms de fichier. Le libellé dépasse la taille de libellé maximale pour les supports amovibles ou n'est pas conforme aux exigences d'attribution de libellé du serveur. Si le libellé affiché est ?????, ceci signifie que le serveur n'a pas pu le lire.

Réaction du système

Le volume est refusé.

Action de l'utilisateur

Utilisez l'utilitaire d'attribution de libellés approprié pour attribuer un libellé au support. Dans Windows NT, la commande LABEL est utilisée pour attribuer un libellé aux cartouches amovibles, aux disques et aux autres supports représentés par une lettre d'unité. Ce libellé doit encore répondre aux exigences du serveur.

ANR8782E **Volume *nom de volume* inaccessible dans la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Le volume désigné apparaît dans l'inventaire du gestionnaire de bibliothèque, mais l'emplacement physique est soit inaccessible, soit inconnu.

Réaction du système

L'opération échoue. Le mode d'accès du volume devient UNAVAILABLE.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la cartouche se trouve physiquement dans la bibliothèque et réinventoriez cette dernière. Si l'emplacement du volume est retrouvé, restituez au mode d'accès du volume sa valeur initiale avec la commande UPDATE VOLUME.

ANR8783E Impossible de lire le libellé du volume dans l'unité *nom d'unité*.

Explication

Le serveur n'a pas pu lire le libellé sur l'unité indiquée.

Réaction du système

Le volume est refusé.

Action de l'utilisateur

Utilisez l'utilitaire d'attribution de libellés approprié pour attribuer un libellé au support. Dans Windows NT, la commande LABEL est utilisée pour attribuer un libellé aux cartouches amovibles, aux disques et aux autres supports représentés par une lettre d'unité. Ce libellé doit encore répondre aux exigences du serveur.

ANR8784E Fichier *nom de fichier* ne pouvant être créé sur le volume *nom d'unité*.

Explication

Le serveur n'a pas pu créer le fichier sur le volume indiqué. Il crée un fichier sur un support amovible pour y stocker les données.

Réaction du système

Le volume est refusé.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'état et le format du support sont corrects. Vérifiez que le nombre de fichiers résidant déjà sur la racine du système de fichiers n'est pas trop important. Certains systèmes de fichiers limitent le nombre de fichiers pouvant être créés dans le répertoire racine.

ANR8785E Espace insuffisant du système de fichiers pour le volume *nom de volume* sur *type d'unité*.

Explication

Le serveur a détecté que l'espace disponible que l'espace du système de fichiers dans lequel se trouve le volume indiqué était insuffisant.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Le système de fichiers doit être étendu pour répondre aux besoins volume.

ANR8786I *Numéro de requête* : Retirez le volume *type d'unité* du guichet d'entrée-sortie ; insérez le volume *nom de volume mode montage* dans le guichet d'entrée-sortie de la bibliothèque *nom de bibliothèque* dans un délai de *délai* minute(s) ; une fois prêt, exécutez la commande 'REPLY' avec l'ID de la requête.

Explication

La commande CHECKIN LIBVOLUME est en cours d'exécution et le volume indiqué est requis. Toutefois, un volume en attente doit être extrait du port d'entrée-sortie avant que le volume indiqué puisse être introduit dans le port de la bibliothèque.

Réaction du système

Le serveur attend qu'une commande REPLY soit émise.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume de la bibliothèque et insérez le nouveau dans le port d'entrée-sortie. Exécutez une commande REPLY avec un ID de requête pour informer le serveur que le volume a été retiré et un nouveau introduit.

ANR8787W Impossible de lire le(s) code(s) à barres de la bibliothèque *nom de bibliothèque*.

Explication

Une commande comportant une option CHECKLABEL=BARCODE a été émise. La bibliothèque ne peut pas détecter les cartouches dotées d'un code à barres correct. Le lecteur de code à barres est désactivé ou dans l'impossibilité de lire les libellés.

Réaction du système

A moins que la commande ne vérifie les cartouches de nettoyage, le processus poursuit son exécution en chargeant les cartouches dans les unités de bibliothèque et en lisant le libellé sur la bande. Les cartouches de nettoyage n'ont aucun libellé interne qui peut faire l'objet d'un processus de vérification en le chargeant dans l'unité.

Action de l'utilisateur

Annulez le processus si vous ne voulez pas charger toutes les cartouches dans les unités de bibliothèque. Vérifiez que les cartouches sont dotées d'un code à

barres et qu'elles sont compatibles avec le lecteur. Tous les libellés des fournisseurs ne sont pas lisibles par toutes les bibliothèques. Au besoin, assurez-vous que la configuration du lecteur de code à barres est conforme et qu'il fonctionne correctement.

ANR8788W **Impossible de lire le code à barres de la cartouche à l'emplacement numéro d'élément de l'emplacement de la bibliothèque nom de bibliothèque ; chargement dans l'unité pour la lecture du libellé.**

Explication

Le lecteur de code à barres de la bibliothèque ne peut pas lire le libellé d'une cartouche. La cartouche est insérée à l'emplacement dont le numéro est indiqué dans le message.

Réaction du système

La cartouche est chargée dans une unité et son libellé lu directement sur la bande.

Action de l'utilisateur

Annulez le processus si vous ne voulez pas charger de cartouches dans les unités de la bibliothèque. Vérifiez que la cartouche est dotée d'un code à barres et que celui-ci est compatible avec le lecteur. Tous les libellés des fournisseurs ne sont pas lisibles par toutes les bibliothèques. Au besoin, assurez-vous que la configuration du lecteur de code à barres est conforme et qu'il fonctionne correctement.

ANR8789W **En raison d'erreurs, une reprise d'unité dynamique est tentée sur le volume nom de volume, type d'unité.**

Explication

En raison d'une défaillance d'un support ou d'une unité, le serveur transfère le volume vers une nouvelle unité.

Réaction du système

Le système lance une reprise des opérations de lecture ou d'écriture sur le volume, une fois celui-ci remonté.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8790I **Volume nom de volume sur type d'unité remonté dans l'unité nom d'unité.**

Explication

En raison d'une défaillance d'un support ou d'une unité, le serveur transfère le volume vers une nouvelle unité. Le système lance une reprise des opérations de lecture ou d'écriture sur le volume.

Réaction du système

Le libellé du volume a été vérifié.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8791E **Impossible de transférer le volume nom de volume sur type d'unité vers une autre unité.**

Explication

Une reprise d'unité dynamique a été tentée sur le volume, mais celui-ci n'a pas pu être transféré sur une autre unité.

Réaction du système

Le processus à l'origine de l'opération est interrompu.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous aux messages d'erreur précédents pour déterminer la cause de l'échec de la reprise et corrigez le problème. Si l'erreur est due à un libellé illisible, toutes les données du volume risquent d'être perdues.

ANR8792E **Erreurs irrécupérables sur l'unité nom d'unité ; l'unité est désormais hors ligne.**

Explication

Des erreurs s'étant produites à plusieurs reprises sur l'unité, celle-ci est considérée comme défectueuse.

Réaction du système

L'unité est désormais placée hors ligne.

Action de l'utilisateur

Faites réparer l'unité. Supprimez-la, puis redéfinissez-la pour la remettre en ligne.

ANR8793E **La reprise d'unité dynamique effectuée sur le volume nom de volume sur type d'unité a échoué**

en raison d'un nombre insuffisant d'unités disponibles.

n'est pas en ligne ; la commande UPDATE DRIVE est requise.

Explication

Pour restaurer un volume sur une autre unité, vous devez avoir au minimum une autre unité disponible non associée à la transaction qui effectue la reprise. En outre, le nombre maximal d'unités sur lesquelles vous pouvez effectuer simultanément plusieurs reprises doit être égal au nombre total d'unités moins une, afin d'éviter tout verrouillage entre deux transactions. L'une de ces conditions n'était pas remplie.

Réaction du système

Aucune reprise n'est réalisée et la transaction échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la transaction.

ANR8794E	La relance de l'opération <i>nom de l'opération</i> liée au volume <i>nom de volume</i> sur <i>type d'unité</i> a échoué.
-----------------	--

Explication

Suite à une erreur d'E-S, le volume a été monté sur une autre unité ; cependant, l'opération relancée a de nouveau échoué.

Réaction du système

Aucune reprise n'est réalisée et la transaction échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la transaction.

ANR8795I	La relance de l'opération <i>nom de l'opération</i> liée au volume <i>nom de volume</i> sur <i>type d'unité</i> a abouti.
-----------------	--

Explication

Suite à une erreur d'E-S, le volume a été monté sur une autre unité ; l'opération relancée a été exécutée.

Réaction du système

La transaction reprend à partir du point d'interruption.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8796W	L'unité <i>nom d'unité</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>
-----------------	---

Explication

Au cours de l'initialisation d'une bibliothèque, le serveur a détecté que l'unité a été placée hors ligne suite à une mise à jour.

Réaction du système

La bibliothèque ne peut pas accéder à l'unité pour effectuer des opérations sur la bande.

Action de l'utilisateur

Pour remettre l'unité en ligne, lancez la commande UPDATE DRIVE avec l'option ONLINE=YES.

ANR8797W	<i>commande</i> : L'unité <i>nom d'unité</i> de la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i> est inaccessible.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas utiliser l'unité indiquée, éventuellement pour l'une des raisons suivantes :

- L'unité ne peut pas être ouverte.
- Dans le cas d'un 3494 ou d'une bibliothèque pouvant être partitionnée, l'unité est éventuellement inaccessible au gestionnaire de bibliothèque, utilisée par une autre application ou chargée avec une cartouche sans libellé, et donc non reconnue par le serveur.

Réaction du système

L'unité est temporairement mise hors ligne et inaccessible pour des opérations sur bande. Le serveur interroge l'unité toutes les trente secondes pour vérifier si l'erreur a été corrigée. L'unité est remise en ligne dès qu'elle est de nouveau accessible.

Action de l'utilisateur

Recherchez l'origine de l'erreur, par exemple un élément matériel défectueux signalé dans les journaux système. Tentez de réparer l'unité. La remise en ligne de l'unité s'effectue automatiquement dès que le processus d'interrogation détecte que celle-ci est de nouveau accessible.

ANR8798W	L'unité <i>nom d'unité</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> est occupée ; certaines transactions peuvent échouer.
-----------------	---

Explication

L'unité est mise hors ligne alors qu'un volume de bande ouvert est en cours de montage. Si la transaction qui utilise le volume requiert le montage d'autres bandes et qu'aucune unité n'est disponible, la transaction échoue.

Réaction du système

Si le volume de bande appartient à une série de volumes requis pour une transaction, une unité doit être disponible lors de chaque montage. Il peut s'agir de n'importe quelle unité de la bibliothèque, mais si toutes les unités de la bibliothèque en cours d'utilisation sont encore occupées au moment où la nouvelle bande doit être montée, la transaction échoue.

Action de l'utilisateur

Dans la mesure du possible, maintenez l'unité en ligne tant que la transaction qui l'utilise n'est pas terminée. Dès qu'un volume de l'unité est inactif, démontez-le.

ANR8799I	Commande : l'opération exécutée sur la bibliothèque nom de bibliothèque a été lancée avec l'ID de processus ID de processus.
-----------------	---

Explication

Un processus d'écriture de libellé a été lancé pour le volume indiqué dans la bibliothèque désignée. L'ID spécifié dans le message a été affecté au processus.

Réaction du système

Le serveur lance un processus d'arrière-plan pour exécuter l'opération en réponse à la commande LABEL entrée par un administrateur.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer le statut du processus, exécutez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé à l'aide de la commande CANCEL PROCESS.

ANR8800I	La commande LABEL LIBVOLUME appliquée au volume nom de volume dans la bibliothèque nom de bibliothèque a abouti.
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan d'écriture de libellé à un volume s'est terminé.

Réaction du système

Le libellé du volume a été réécrit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8801I	Le processus LABEL LIBVOLUME, ID de processus, pour la bibliothèque nom de bibliothèque est terminé. Le nombre de volumes ayant reçu un libellé est de nombre de volumes avec libellé. Le nombre de volumes ayant été restitués est de nombre de volumes restitués.
-----------------	--

Explication

Un processus d'écriture de libellé lancé en mode de recherche est terminé.

Réaction du système

Les volumes ont été nommés.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8802E	Le processus LABEL LIBVOLUME, ID de processus, pour la bibliothèque nom de bibliothèque a échoué.
-----------------	--

Explication

Le processus d'écriture de libellé ne s'est pas terminé correctement.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Effectuez les étapes suivantes : 1. Pour déterminer la cause de l'échec, consultez les messages d'erreur précédents. 2. En fonction des messages précédents, corrigez le problème.

ANR8803I	Le processus LABEL VOLUME ID de processus pour la bibliothèque nom de bibliothèque a été annulé ; nombre de libellés de volume écrits libellé(s) de volume écrit(s), nombre de volumes introduits volume(s) introduit(s).
-----------------	--

Explication

Un processus d'écriture de libellé pour les volumes de la bibliothèque indiquée exécuté en arrière-plan sur le serveur est annulé par la commande CANCEL

PROCESS. Le nombre de volumes traités avant l'annulation est indiqué.

Réaction du système

Le processus est interrompu mais le serveur est toujours opérationnel.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8804I	Volume d'attribution de libellés nom de volume placé dans la bibliothèque nom de bibliothèque .
-----------------	--

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus d'écriture de libellé exécuté sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR8805I	Volumes d'attribution de libellés de la bibliothèque nom de bibliothèque ; nombre de volumes volume(s) nommé(s).
-----------------	---

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus d'écriture de libellé exécuté avec l'option SEARCH.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR8806E	Impossible d'écrire le libellé du volume nom de volume sur la bande dans la bibliothèque nom de bibliothèque.
-----------------	--

Explication

Le processus d'écriture de libellé n'a pas pu traiter la bande indiquée.

Réaction du système

Lorsqu'une commande LABEL est lancée avec l'option SEARCH=YES, le processus d'arrière-plan poursuit le traitement sur le volume suivant. Si la commande ne porte que sur un seul volume, le processus s'arrête. Le volume n'a pas de libellé et n'a pas été inséré dans la bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la bibliothèque et les unités associées à cette commande sont sous tension et opérationnelles, puis relancez la commande.

ANR8807W	Impossible d'écrire le libellé nom de volume sur le volume de l'unité nom d'unité de la bibliothèque nom de bibliothèque car le volume porte déjà le libellé nom du volume existant.
-----------------	---

Explication

Le processus d'insertion ou d'attribution de libellé n'a pas pu enregistrer le libellé sur la bande indiquée car le volume a déjà un libellé.

Réaction du système

Le processus d'insertion n'écrase pas les volumes sur lesquels un libellé a été écrit ; le libellé est écrasé uniquement sur les volumes pour lesquels l'option OVERWRITE=YES est indiquée. Le libellé du volume n'étant pas écrit, celui-ci n'est pas introduit dans la bibliothèque. Si la commande comporte l'option SEARCH=YES, le processus se poursuit sur le volume suivant. Si la commande ne porte que sur un seul volume, le processus s'arrête.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec les paramètres adéquats.

ANR8808E	Impossible d'écrire le libellé nom du libellé dans l'unité nom de l'unité de la bibliothèque nom de bibliothèque car le libellé nom de volume qui lui a été attribué figure encore dans un pool de stockage ou dans l'historique du volume.
-----------------	--

Explication

Une tentative pour écrire un libellé sur un volume toujours défini dans un pool de stockage ou figurant dans l'historique du volume a été effectuée. Les données de ce volume sont peut-être encore valides.

Réaction du système

Le processus est interrompu mais le serveur est toujours opérationnel.

Action de l'utilisateur

Généralement, il n'est pas nécessaire de réécrire le libellé des volumes. Le cas échéant, commencez par supprimer le volume du pool de stockage ou de l'historique dans lequel il figure.

ANR8809I *Numéro de requête : pour écrire le libellé d'un volume monté à l'emplacement **numéro d'élément d'emplacement** de la bibliothèque **nom de bibliothèque**, lancez la commande **REPLY n LABEL=xxx** dans un délai de **délai** minutes, où **n** représente l'ID de requête et **xxx** le libellé souhaité.*

Explication

La commande LABEL LIBVOLUME est en cours d'exécution et le nom du volume suivant est requis.

Réaction du système

Le serveur attend qu'une commande REPLY soit émise.

Action de l'utilisateur

Lancez une commande REPLY avec l'ID de requête et le nom de volume de la cartouche suivante.

ANR8810I *Le volume **nom de volume** a été libellé dans la bibliothèque **nom de bibliothèque**.*

Explication

Le processus Label en mode de recherche a détecté un volume et lui a écrit son libellé.

Réaction du système

Le processus est interrompu.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8811E

Commande : le paramètre LABELSOURCE est requis lors de l'utilisation de SEARCH dans cette commande.

Explication

Le paramètre LABELSOURCE est requis avec la commande indiquée.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une valeur de paramètre adéquate.

ANR8812E **Commande : le paramètre SEARCH est requis lors de l'utilisation de LABELSOURCE dans cette commande.**

Explication

Le paramètre SEARCH est requis lors de l'utilisation de l'option LABELSOURCE dans cette commande.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une valeur de paramètre adéquate.

ANR8813W **Impossible de lire le code à barres de la cartouche dans l'emplacement **numéro d'élément de l'emplacement** dans la bibliothèque **nom de bibliothèque**.**

Explication

Le lecteur de code à barres de la bibliothèque ne peut pas lire le libellé d'une cartouche. La cartouche est insérée à l'emplacement dont le numéro est indiqué dans le message.

Réaction du système

Quand LABELSOURCE=BARCODE est indiqué dans la commande LABEL LIBVOLUME, les volumes sans code à barres ne peuvent pas avoir de libellé. Lorsque l'option VOLRANGE ou VOLLIST est indiquée dans la commande CHECKIN LIBVOLUME, les volumes sans code à barres ne peuvent pas être libérés.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la cartouche est dotée d'un code à barres et que celui-ci est compatible avec le lecteur. Tous les libellés des fournisseurs ne sont pas lisibles par toutes les bibliothèques. Au besoin, assurez-vous que la configuration du lecteur de code à barres est conforme et qu'il fonctionne correctement.

ANR8814I	Retirez le volume <i>nom du volume</i> de l'emplacement <i>numéro d'élément de l'emplacement</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

La commande LABEL LIBVOLUME appliqué au volume indiqué a échoué ; le volume doit être retiré de la bibliothèque soit parce qu'il n'a pas été inséré, soit en raison d'une erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume indiqué de la bibliothèque.

ANR8815I	Retirez le volume <i>nom du volume</i> de l'emplacement <i>numéro d'élément de l'emplacement</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

La commande LABEL LIBVOLUME appliqué au volume indiqué a échoué ; le volume doit être retiré de la bibliothèque soit parce qu'il n'a pas été inséré, soit en raison d'une erreur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume indiqué de la bibliothèque.

ANR8816E	Commande : aucun libellé ne peut être enregistré pour le volume <i>nom du volume</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>, celui-ci figurant dans un pool de stockage ou dans l'historique du volume.
-----------------	---

Explication

Pendant l'exécution de la commande *commande*, le volume ne peut pas être utilisé parce qu'un pool de stockage est déjà défini, ou parce qu'il y a déjà un

volume dans le fichier de l'historique de volume sous ce nom de volume. Les données de ce volume sont peut-être encore valides. L'attribution du nom du volume à la cartouche peut entraîner la perte de données (par écrasement) et/ou endommager l'inventaire de la bibliothèque. Si le volume se trouve dans le fichier de l'historique de volume, il a déjà été utilisé dans une opération d'exportation, de vidage, de sauvegarde de la base de données ou alors il a été utilisé par un client de bibliothèque (opérations enregistrées dans l'historique des volumes).

Réaction du système

Si la commande comporte l'option SEARCH=YES, le volume en cours est ignoré et le traitement se poursuit sur le prochain volume détecté. Si SEARCH=NO est indiqué dans la commande, son exécution est interrompue.

Action de l'utilisateur

Si le volume se trouve dans une bibliothèque automatique, il est soit retiré, soit introduit dans l'inventaire de la bibliothèque avec la catégorie PRIVE.

ANR8817E	La longueur du nom de volume "<i>nom du volume</i>" excède le maximum autorisé <i>longueur maximale</i>.
-----------------	---

Explication

Lors de l'exécution d'une commande LABEL LIBVOL, le nom de volume enregistré comme libellé dépasse le nombre de caractères autorisé pour le type de cartouche.

Réaction du système

Le processus d'écriture de libellé associé à cette cartouche échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande LABEL LIBVOL et entrez un nom de volume ne dépassant pas la longueur maximale affichée.

ANR8818E	Erreur d'E-S sur la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> ; le délai accordé au gestionnaire de bibliothèque 3494 pour exécuter l'opération <i>opération/fonction</i> requise s'est écoulé.
-----------------	--

Explication

Une commande a été adressée au gestionnaire de bibliothèque pour réaliser une opération et aucune réponse n'est parvenue dans le délai imparti.

Réaction du système

L'opération et la transaction échouent.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les communications avec la bibliothèque sont établies et que celle-ci est en ligne et opérationnelle. Augmentez le délai du pilote d'unité Library Manager Control Point. Si le problème persiste, contactez le responsable de la maintenance et transmettez-lui les journaux de transaction du gestionnaire de bibliothèque 3494.

ANR8819E	Impossible de lire le(s) code(s) à barres de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

Une commande LABEL comportant l'option LABELSOURCE=BARCODE a été émise. La bibliothèque n'a détecté aucune cartouche dotée d'un code à barres valide ou la bibliothèque ne dispose pas d'un lecteur de code à barres. Si le lecteur de code à barres existe, il est éventuellement désactivé ou incapable de lire les libellés.

Réaction du système

Vérifiez que les cartouches sont dotées d'un code à barres et qu'elles sont compatibles avec le lecteur. Tous les libellés des fournisseurs ne sont pas lisibles par toutes les bibliothèques. Assurez-vous que la configuration du lecteur de code à barres est conforme et qu'il fonctionne correctement.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8820W	Une reconstitution des données VCR du volume <i>nom de volume</i> dans l'unité <i>nom d'unité</i> risque de retarder le démontage.
-----------------	---

Explication

Les données VCR (Vital Cartridge Records) de la cartouche de l'unité étant manquantes ou endommagées, la position des fichiers sur la cartouche est difficilement repérable. Les données VCR sont reconstituées au cours du démontage du

volume pour éviter une dégradation des performances lors des montages effectués ultérieurement.

Réaction du système

Le serveur poursuit le démontage du volume. Dans la mesure où la reconstitution des données VCR nécessite d'avancer la bande jusqu'à la fin des données, le temps d'attente peut-être relativement long.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8821E	La longueur du code à barres '<i>code à barres de matériel</i>', présent dans l'emplacement <i>adresse d'élément d'emplacement</i>, dépasse le nombre de caractères <i>longueur maximale</i> autorisés.
-----------------	--

Explication

Un code à barres excédant la longueur maximale autorisée pour un nom de volume a été détecté.

Réaction du système

Le code à barres incorrect est ignoré par le processus du serveur.

Action de l'utilisateur

Remplacez le code à barres de la cartouche par un code accepté par la bibliothèque et dont le nombre de caractères n'excède pas le maximum autorisé.

ANR8822E	'<i>Nom de volume</i>' ne correspond pas à un nom de volume valide.
-----------------	--

Explication

La chaîne indiquée n'est pas un nom de volume correct.

Réaction du système

Le programme vous invite à entrer un nouveau nom de volume.

Action de l'utilisateur

Entrez un nom de volume en respectant les limites de longueur définies pour le type de support qui reçoit le libellé et ne comportant que des caractères alphanumériques.

ANR8823E	Erreur dans la configuration d'un matériel de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> : nombre d'unités
-----------------	---

unités, nombre d'emplacements de stockage emplacements de stockage.

Explication

L'unité de bibliothèque a renvoyé le chiffre 0 pour les unités et les emplacements. Les unités ne sont peut être pas configurées pour le système d'exploitation ou la bibliothèque. Une bibliothèque correctement configurée pour le serveur doit avoir au moins une unité et plusieurs emplacements.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Configurez les unités pour le système d'exploitation et réinitialisez la bibliothèque.

ANR8824E	Erreur d'E-S liée à la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> : la requête ID de requête adressée au gestionnaire de bibliothèque 3494 concernant l'exécution de la commande opération/fonction a été perdue.
-----------------	---

Explication

Une commande a été adressée au gestionnaire de bibliothèque pour réaliser une opération et aucune réponse n'est parvenue dans le délai imparti.

Réaction du système

L'opération et la transaction échouent.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les communications avec la bibliothèque sont établies et que celle-ci est en ligne et opérationnelle. Si le problème persiste, contactez le responsable de la maintenance et transmettez-lui les journaux de transaction du gestionnaire de bibliothèque 3494 ainsi que l'ID de requête à l'origine de l'échec.

ANR8825E	'Plage de volume' ne correspond pas à une plage de volume valide.
-----------------	--

Explication

La chaîne indiquée ne correspond pas à une série de volumes valide.

Réaction du système

Le programme vous invite à entrer une nouvelle série de volumes.

Action de l'utilisateur

Entrez un nom de volume respectant les limites de longueur définies pour le type de support qui reçoit le libellé et ne comportant que des caractères alphanumériques. Les noms des premier et dernier volumes doivent être de même longueur et la partie incrémentielle doit être représentée par des chiffres.

ANR8826E	Aucune routine d'entrée-sortie détectée dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

La commande CHECKIN LIBVOLUME SEARCH=BULK a été émise pour une bibliothèque ne comportant pas de port d'entrée-sortie.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8827E	Aucun port d'entrée-sortie disponible dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

La commande CHECKOUT LIBVOL a été émise pour une bibliothèque où tous les guichets d'entrée-sortie ont été trouvés occupés ou inaccessibles.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Videz tous les guichets d'entrée-sortie de la bibliothèque, fermez son volet d'accès, assurez-vous que les guichets sont accessibles, puis relancez la commande.

ANR8828E	L'emplacement <i>numéro d'élément</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> est inaccessible.
-----------------	--

Explication

L'emplacement dans la bibliothèque n'était pas accessible au moment de l'opération.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Avant de relancer la commande, assurez-vous que le guichet d'entrée-sortie est fermé et qu'aucune erreur liée à l'unité n'a été enregistrée dans le journal.

ANR8829I	Retirez le volume <i>nom du volume</i> de l'emplacement <i>numéro d'élément de l'emplacement</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> à votre convenance.
-----------------	---

Explication

Un volume a été extrait de la bibliothèque et placé dans une bibliothèque dotée de plusieurs ports d'entrée-sortie. Le volume doit être retiré de la bibliothèque mais l'opération n'est pas critique.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume de l'emplacement d'entrée-sortie.

ANR8830E	Les diagnostics internes de l'unité <i>type d'unité</i> ont détecté un nombre excessif d'erreurs liées au support du volume <i>nom de volume</i> (MIM code MIM). Le mode d'accès est alors paramétré sur "lecture seule".
-----------------	--

Explication

Le microcode de l'unité de bande a réalisé une analyse du support au cours le montage préliminaire du volume et déterminé que le nombre d'erreurs temporaires et autres indicateurs excèdent le seuil de fiabilité lors de l'enregistrement de données.

Réaction du système

Le volume devient uniquement accessible en lecture.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans les journaux d'erreurs du système, les informations enregistrées par l'unité relatives aux erreurs du support. Il est recommandé de transférer les données sur un autre volume afin de minimiser l'impact d'erreurs survenant ultérieurement sur le support.

ANR8831W

En raison d'erreurs liées au support du volume *nom du volume*, les données doivent être transférées dans les plus brefs délais.

Explication

Des erreurs détectées sur le volume ont rendu l'accès aux données aléatoire. Il peut s'agir d'erreurs liées au support, par exemple la corruption des données VCR d'une unité de type Magstar.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Transférez les données sur un autre volume à l'aide de la commande MOVE DATA. Dans certains cas, vous pouvez réutiliser la bande en tant que support utilisable. Recherchez dans les journaux d'erreurs du système, les informations enregistrées par l'unité relatives aux erreurs du support. Si vous ne pouvez ni isoler les incidents ni y remédier, contactez le service de maintenance. Ramenez la bande à l'état utilisable ou détruisez-la.

ANR8832E

La commande CHECKIN LIBVOLUME appliquée aux volumes en mode de recherche dans la bibliothèque *nom de bibliothèque* a échoué.

Explication

Le processus d'arrière-plan d'une commande CHECKIN LIBVOLUME a échoué.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan se termine sans que des volumes aient été ajoutés dans la bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Assurez-vous que la bibliothèque et les périphériques affectés sont sous tension et opérationnels. 2. Pour vérifier le statut de l'emplacement cible, émettez la commande SHOW SLOTS. Par exemple, si le nom de la bibliothèque est XYZ, émettez la commande suivante : show slots xyz 3. Examinez le résultat de la commande : - Si le statut d'un emplacement est FULL ou UNKNOWN, émettez à nouveau la commande CHECKIN LIBVOLUME. - Si le statut d'un emplacement est ALLOCATED, le serveur n'ajoutera pas de volume depuis cet emplacement dans la bibliothèque cible car

ce volume a déjà été ajouté dans cette bibliothèque. 4. Si un volume a déjà été ajouté dans la bibliothèque et qu'il a été retiré manuellement de cet emplacement, et qu'un nouveau volume a été inséré récemment dans cet emplacement, effectuez les actions suivantes : - Retirez le nouveau volume de l'emplacement et replacez le volume d'origine dans son emplacement d'origine. - Réservez le volume d'origine. - Vérifiez que le statut de cet emplacement est FULL. - Retirez le volume d'origine de l'emplacement. - Insérez le nouveau volume dans cet emplacement et émettez à nouveau la commande CHECKIN LIBVOLUME.

ANR8833E **Commande : Le volume *nom de volume* placé dans la bibliothèque *nom de bibliothèque* est en cours d'insertion ou de suppression.**

Explication

La commande ne peut pas être traitée car le volume indiqué est actuellement inséré ou extrait de la bibliothèque.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Attendez que l'opération d'insertion ou d'extraction à l'origine du conflit soit terminée, puis relancez la commande.

ANR8834E **Le volume *nom de volume* se trouve toujours dans l'unité *nom d'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque* et doit être extrait manuellement.**

Explication

Dans la mesure où le volume est encore monté, aucune opération associée à la bibliothèque utilisant l'unité ne peut être réalisée. Cette situation peut résulter d'un montage précédent incorrect.

Réaction du système

La commande échoue. L'unité doit être mise hors ligne.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages d'erreur précédents et les journaux d'erreurs du système pour déterminer l'origine de l'incident de montage ou toute autre condition interdisant le démontage du volume. Un diagnostic du matériel est éventuellement requis. Au besoin, transférez manuellement le volume dans sa

cellule de stockage. Si vous n'en connaissez pas l'adresse, placez-le dans une cellule quelconque, puis lancez la commande AUDIT LIBRARY. Utilisez la commande QUERY DRIVE pour déterminer le statut en ligne de l'unité. Si l'unité est en cours d'utilisation, lancez la commande UPDATE DRIVE pour changer le statut.

ANR8835W **Erreur liée au retour du volume *nom de volume* à l'état utilisable.**

Explication

Le gestionnaire de bibliothèque externe du serveur a adressé une requête RELEASE à l'agent externe concernant le volume indiqué, mais l'agent externe n'a pas pu satisfaire la requête. Toutefois, le serveur a marqué le volume comme utilisable dans son inventaire, générant ainsi une incohérence au niveau de l'inventaire du serveur et de celui de l'agent externe. L'objectif de ce message est d'informer le client qu'une synchronisation entre l'inventaire de l'agent externe et celui du serveur doit être effectuée à l'aide des utilitaires proposés par l'agent externe.

Réaction du système

Le serveur a renvoyé le volume au statut utilisable.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation concernant l'agent externe et lancez l'opération appropriée pour synchroniser l'inventaire de l'agent externe avec celui du serveur.

ANR8836E **La fonction *fonction RSM* a échoué lors du traitement de *fonction_serveur*, code retour *code retour*, appel *numéro d'appel*.**

Explication

La fonction de bibliothèque utilisant l'API vers Removable Storage Manager de Windows NT a échoué en générant un code d'erreur. Le numéro d'appel représente exactement la fonction API émise dans le programme.

Réaction du système

La fonction échoue.

Action de l'utilisateur

Consultez la documentation RSM pour identifier l'origine de l'erreur.

ANR8837E **La bibliothèque RSM *nom de bibliothèque* n'est pas prise en**

charge par cette plateforme Windows.

Explication

L'option libtype=RSM a été utilisée sur une plateforme Windows qui ne prend pas en charge RSM.

Réaction du système

La fonction échoue.

Action de l'utilisateur

Définissez la bibliothèque avec un autre type.

ANR8838E	Erreur d'E-S sur l'unité <i>nom d'unité</i> : nombre excessif d'avertissements en provenance de l'unité.
-----------------	---

Explication

Une opération utilisant l'unité a échoué et un message d'avertissement a été renvoyé par l'unité. Ce type de message disparaît généralement lors d'une relance de l'opération ; mais dans ce cas, les tentatives successives s'étant soldées par un échec et un avertissement, une panne au niveau du matériel est à craindre.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur et consultez les journaux pour déterminer l'origine du problème. Un diagnostic du matériel est éventuellement requis. Essayez de décharger manuellement le volume et utilisez la commande UPDATE DRIVE pour signaler que l'unité est hors ligne.

ANR8839W	L'unité <i>nom d'unité</i> placée dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> est accessible.
-----------------	--

Explication

Le serveur peut maintenant utiliser l'unité mentionnée qui était auparavant inaccessible. L'administrateur a toutefois marqué l'unité comme étant hors ligne alors qu'elle était interrogée.

Réaction du système

L'unité est laissée hors ligne et n'est pas utilisée pour les opérations sur bande.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande UPDATE DRIVE pour remettre l'unité en ligne.

ANR8840E	Impossible d'ouvrir l'unité <i>nom d'unité</i> avec le numéro d'erreur <i>numéro d'erreur</i> et PVRRC code <i>retour</i>.
-----------------	---

Explication

La bibliothèque n'est pas accessible. Par conséquent, une demande d'ouverture a échoué. Ceci entraîne l'échec de la demande en attente.

Réaction du système

Une unité est marquée comme étant inaccessible. Le serveur interroge l'unité pour déterminer si la bibliothèque et l'unité sont inaccessibles. Dans la plupart des cas, la bibliothèque a fait l'objet d'un échec momentané, mais elle est à présent opérationnelle. Lorsque le serveur détermine que la bibliothèque est disponible, l'unité est de nouveau en ligne.

Action de l'utilisateur

Utilisez le code d'erreur conjointement à la documentation du système d'exploitation pour limiter les causes possibles. Examinez la bibliothèque. Vérifiez que la bibliothèque est sous tension et opérationnelle, que les câbles sont correctement connectés et que l'unité est correctement configurée au système.

ANR8841I	Retirez le volume de l'emplacement <i>numéro d'élément de l'emplacement de la bibliothèque nom de bibliothèque</i> à votre convenance.
-----------------	---

Explication

Un volume a été placé dans une bibliothèque de port d'entrées-sorties multiples car le volume doit être replacé dans le port d'entrée-sortie, puisque la commande du serveur s'est terminée, ou qu'un problème s'est produit pendant l'exécution d'une commande du serveur. Le volume doit être retiré de la bibliothèque mais l'opération n'est pas critique.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume de l'emplacement d'entrée-sortie. Pour plus d'informations sur le volume et la commande concernés, consultez les messages précédents.

ANR8842E	L'unité de type <i>d'unité</i> a détecté un secteur marginal et n'a pas pu réallouer ce secteur au volume <i>nom de volume</i>. Le mode d'accès est alors paramétré sur "lecture seule".
-----------------	---

Explication

L'unité de disque optique a détecté un secteur marginal (erreur de support) lors de la lecture du volume. L'unité a pu lire le secteur, mais n'a pas pu le réallouer à cause d'une erreur de support antérieure.

Réaction du système

Le volume devient uniquement accessible en lecture.

Action de l'utilisateur

Recherchez dans les journaux d'erreurs du système, les informations enregistrées par l'unité relatives aux erreurs du support. Il est recommandé de transférer les données sur un autre volume afin de minimiser l'impact d'erreurs survenant ultérieurement sur le support.

ANR8843E	L'initialisation de la bibliothèque de type <i>type de bibliothèque</i> nommée <i>nom de bibliothèque</i> a échoué. Cette bibliothèque ne sera pas accessible.
-----------------	---

Explication

Le processus d'initialisation de la bibliothèque indiquée a échoué. Le serveur ne peut pas utiliser la bibliothèque, éventuellement pour l'une des raisons suivantes :

- Aucun chemin n'est défini pour la bibliothèque.
- L'unité de la bibliothèque est supprimée par une commande DELETE PATH.
- Le dispositif de transfert de données qui contrôle la bibliothèque est hors ligne.
- Le chemin d'accès à la bibliothèque est hors ligne.

Réaction du système

La bibliothèque est mise hors ligne et n'est utilisée pour aucune opération.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle la bibliothèque est inaccessible. Apportez toutes les corrections requises à la bibliothèque, fermez le serveur, puis mettez à nouveau le serveur en fonction de sorte que la bibliothèque puisse être complètement réinitialisée.

ANR8844E	L'unité distante <i>nom de l'unité</i> n'a pas pu être ouverte en raison du code d'erreur suivant : <i>code d'erreur du plug-in serveur</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas ouvrir l'unité distante spécifiée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, procédez comme suit : 1. Diagnostiquez le problème en consultant la documentation du code d'erreur indiqué. 2. Assurez-vous que l'unité est sous tension, prête à fonctionner et correctement configurée pour le serveur de fichiers NAS. 3. Pour déterminer si l'unité est affectée par d'autres problèmes, consultez le journal d'erreurs système du serveur de fichiers NAS ainsi que les journaux de messages NDMP. Les fichiers journaux peuvent fournir des informations sur un ou plusieurs problèmes. Par exemple, l'unité est peut-être occupée, inaccessible en raison d'une connexion réseau défectueuse ou inopérante à cause d'une panne matérielle. 4. Réglez les problèmes détectés et tentez à nouveau l'opération.

ANR8845E	Le module chargeable <i>nom du module</i> est requis pour une opération à distance.
-----------------	--

Explication

Le module chargeable indiqué est requis par le serveur pour effectuer une opération sur une unité ou une bibliothèque distante, mais il n'a pas été chargé. Le message ANR4726I est émis pendant l'initialisation du serveur lorsque le module est chargé.

Réaction du système

L'opération distante échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si le journal des activités du serveur contient le message ANR4726I, qui indique si le module a été chargé. Si ce message apparaît lors de l'initialisation

du serveur pour ce module, contactez le service d'assistance technique. Si vous ne voyez pas ce message, assurez-vous que le module chargeable n'a pas été supprimé, ou contactez le service d'assistance technique.

ANR8846E **Le volume *nom du volume* est affecté à une catégorie qui n'appartient pas à la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Cette opération sur le volume ne peut pas être réalisée car la catégorie ne correspond pas à une catégorie INSERT, PRIVATE ou SCRATCH utilisée par la bibliothèque.

Réaction du système

L'opération est interrompue.

Action de l'utilisateur

Utilisez l'utilitaire mtlb pour connaître la catégorie du volume. Si le volume n'est pas utilisé par une autre bibliothèque, utilisez mtlb pour réaffecter la catégorie ou choisissez un autre volume affecté à la catégorie appropriée.

ANR8847E **Aucune unité de type *type d'unité* n'est actuellement disponible dans la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Cette opération ne peut pas être réalisée sur la bibliothèque indiquée car aucune unité du type spécifié n'est disponible. Une application différente utilise éventuellement une unité. Ce message apparaît si une commande CHECKIN ou LABEL est émise et qu'aucune unité n'est disponible pour l'opération. Cette situation se produit lorsque toutes les unités sont utilisées par d'autres processus ou sessions, ou si le type d'unité indiqué est incorrect. Cette commande peut également être émise lorsque des libellés de code à barres incorrects sont placés sur des supports inappropriés (ex. le libellé de code à barres LTO2 sur une cartouche LTO1).

Réaction du système

L'opération est interrompue.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY DRIVE pour contrôler le statut en ligne des unités. Les unités signalées "Indisponible depuis hh:mm aa/mm/jj" sont des unités

prises hors ligne par le serveur aux date et heure indiquées, en raison d'une panne ou de l'impossibilité d'ouvrir l'unité. Si l'opération tentée est une commande CHECKIN ou LABEL, utilisez la commande QUERY MOUNT pour voir si toutes les unités sont montées et attendez que l'une d'entre elles se libère. Si des volumes montés sont dans un état inactif, utilisez la commande DISMOUNT VOLUME pour libérer leur unité, puis relancez l'opération. Enfin, le paramètre DEVTYPE est requis pour les commandes CHECKIN et LABEL indiquant des volumes de type 3590 dans une bibliothèque 349X, dans la mesure où cette bibliothèque prend également en charge des volumes de type 3490 et que le type d'unité par défaut utilisé avec les commandes CHECKIN et LABEL est CART (3490).

ANR8848W **L'unité *nom d'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque* est inaccessible ; le serveur a commencé son interrogation.**

Explication

Le serveur ne peut pas utiliser l'unité indiquée, éventuellement pour l'une des raisons suivantes :

- L'unité ne peut pas être ouverte.
- Dans le cas d'un 3494 ou d'une bibliothèque pouvant être partitionnée, l'unité est éventuellement inaccessible au gestionnaire de bibliothèque, utilisée par une autre application ou chargée avec une cartouche sans libellé, et donc non reconnue par le serveur.

Réaction du système

L'unité est temporairement mise hors ligne et inaccessible pour des opérations sur bande. Le serveur interroge l'unité toutes les trente secondes pour vérifier si l'erreur a été corrigée. L'unité est remise en ligne dès qu'elle est de nouveau accessible.

Action de l'utilisateur

Recherchez l'origine de l'erreur, par exemple un élément matériel défectueux signalé dans les journaux système. Tentez de réparer l'unité. La remise en ligne de l'unité s'effectue automatiquement dès que le processus d'interrogation détecte que celle-ci est de nouveau accessible.

ANR8849E **Commande : une requête de suppression de l'unité *nom d'unité* a déjà été lancée.**

Explication

L'unité indiquée ne peut être ni supprimée ni mise à jour car une requête a déjà été lancée pour la supprimer.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8850I	La bibliothèque de type ACSLS nom de bibliothèque est opérationnelle.
-----------------	--

Explication

Le processus d'initialisation de la bibliothèque indiquée s'est déroulé correctement et la bibliothèque est maintenant opérationnelle.

Réaction du système

La bibliothèque est opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8851E	L'initialisation de la bibliothèque de type ACSLS nom de bibliothèque a échoué ; une nouvelle tentative aura lieu dans délai minute(s).
-----------------	--

Explication

Le processus d'initialisation de la bibliothèque indiquée a échoué. Il sera renouvelé automatiquement après expiration du délai.

Réaction du système

La tentative d'initialisation sera renouvelée ultérieurement.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'unité de bibliothèque est sous tension et opérationnelle.

ANR8852E	Echec de l'initialisation de la bibliothèque d'unités ACSLS nom de bibliothèque.
-----------------	---

Explication

Le processus d'initialisation de la bibliothèque indiquée a échoué et ne sera renouvelé que lorsque le

serveur aura de nouveau besoin d'accéder à la bibliothèque.

Réaction du système

La bibliothèque est temporairement indisponible.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8853E	Options CHECKLABEL=NO et SEARCH=YES incompatibles avec des bibliothèques SEARCH=YES pour ACSLS.
-----------------	--

Explication

Les paramètres CHECKLABEL=NO et SEARCH=YES de la commande CHECKIN LIBVOL sont incompatibles.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande CHECKIN LIBVOL avec CHECKLABEL=YES.

ANR8854E	L'appel de la fonction ACSAPI(nom de commande) a échoué, état=état acs.
-----------------	--

Explication

Echec de l'appel de l'API de la bibliothèque ACSLS associée à la commande indiquée.

Réaction du système

Selon la fonction ou la commande du serveur utilisée, la bibliothèque peut être indisponible.

Action de l'utilisateur

Demandez à l'administrateur système ACS de vous aider à diagnostiquer le problème lié à la bibliothèque ACSLS.

ANR8855E	La réponse de la fonction ACSAPI(nom de commande) a abouti, état=état acs.
-----------------	---

Explication

L'interface de programme d'application de la bibliothèque ACSLS a renvoyé un statut d'échec comme indiqué.

Réaction du système

Selon la fonction ou la commande du serveur utilisée, la bibliothèque peut être indisponible.

Action de l'utilisateur

Si le statut indique STATUS_CAP_IN_USE, les priorités en matière de capacité (CAP) sont éventuellement à zéro, ou ne sont pas définies en mode automatique ou bien sont en mode manuel pendant une insertion manuelle. Si le mode et les priorités CAP sont correctement définis, demandez à l'administrateur système ACS de vous aider à diagnostiquer le problème lié à la bibliothèque ACSLS.

ANR8856E **La requête (numéro de requête) d'une séquence ACSAPI (numéro de séquence) n'a pas été transmise dans le délai imparti ; temps écoulé=heures:minutes:secondes.**

Explication

Le client ACSLS n'a reçu aucune réponse du serveur ACSLS au cours de la période indiquée par le temps écoulé. La fonction de l'API de la bibliothèque ACSLS associée au numéro de séquence indiqué est annulée si le numéro de requête est différent de zéro.

Réaction du système

Selon la fonction ou la commande du serveur utilisée, la bibliothèque peut être indisponible.

Action de l'utilisateur

Demandez à l'administrateur système ACS de vous aider à diagnostiquer le problème lié à la bibliothèque ACSLS.

ANR8857I **Droits d'accès ACS attribués à l'ID utilisateur ID utilisateur, état=état acs.**

Explication

Les paramètres de la fonction ACSLS ACCESSID déterminant l'accès aux volumes et commandes sont définis pour l'ID utilisateur indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'ID utilisateur indiqué est le même que celui spécifié dans la variable d'environnement ACSAPI_USER_ID.

ANR8858W **Impossible de verrouiller l'unité ID unité, ID unité, ID unité, ID unité, état=état acs.**

Explication

La fonction de bibliothèque ACSLS acs_lock_drive appliquée à l'unité indiquée a échoué.

Réaction du système

Selon la fonction ou la commande du serveur utilisée, l'unité de la bibliothèque peut être indisponible ou temporairement inaccessible s'il s'agit d'une bibliothèque partagée.

Action de l'utilisateur

Si l'erreur persiste, demandez à l'administrateur système ACS de vous aider à diagnostiquer le problème lié à la bibliothèque ACSLS.

ANR8859W **Impossible de verrouiller le volume ID volume, état=état acs.**

Explication

La fonction de bibliothèque ACSLS acs_lock_volume appliquée au volume indiqué a échoué.

Réaction du système

Selon la fonction ou la commande du serveur utilisée, le volume de la bibliothèque peut être indisponible.

Action de l'utilisateur

Si l'erreur persiste, demandez à l'administrateur système ACS de vous aider à diagnostiquer le problème lié à la bibliothèque ACSLS.

ANR8860W **Le volume ID volume est déjà verrouillé par ID utilisateur.**

Explication

Le volume indiqué est déjà verrouillé par un autre utilisateur ou l'ID de verrouillage diffère.

Réaction du système

Selon la fonction, le volume peut être ignoré ou le processus interrompu.

Action de l'utilisateur

L'erreur ne provient probablement pas d'une configuration partagée. Cependant, si le verrouillage existant n'est pas souhaité, demandez à l'administrateur système ACSLS de le supprimer sur le volume.

ANR8861I **Attendez le message de la console ACSSA pour supprimer le volume *ID volume* du CAP.**

Explication

Le volume indiqué est sur le point d'intégrer le CAP en vue d'un retrait. Surveillez la console ACSSA et retirez le volume une fois celui-ci placé dans le CAP, comme indiqué dans le message ACSSA.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Surveillez la console ACSSA et patientez.

ANR8862I **Impossible d'accéder au volume *ACS ID volume*.**

Explication

Le volume ACSLS indiqué est inaccessible dans la bibliothèque. Le volume est éventuellement en cours d'utilisation, inexistant ou l'utilisateur n'est pas autorisé à y accéder.

Réaction du système

Selon la fonction ou la commande du serveur utilisée, le volume de la bibliothèque peut être indisponible.

Action de l'utilisateur

Si l'erreur persiste, demandez à l'administrateur système ACS de vous aider à diagnostiquer le problème lié à la bibliothèque ACSLS.

ANR8863I **Déverrouillage des volumes de la bibliothèque *nom de bibliothèque* du serveur ACSLS.**

Explication

Le déverrouillage des volumes de la bibliothèque indiquée est en cours sur le serveur ACSLS.

Réaction du système

Le traitement se poursuit. Le temps d'exécution du processus dépend du nombre de volumes de la bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8864I **La bibliothèque de type ACSLS *nom de bibliothèque* est réinitialisée.**

Explication

La bibliothèque ACSLS indiquée est en cours de réinitialisation.

Réaction du système

Le traitement se poursuit. Le temps d'exécution du processus dépend du nombre de volumes de la bibliothèque. Le verrouillage de tous les volumes de la bibliothèque est en cours.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8865W **Volume *nom de volume* ignoré par commande, état=état *acs*.**

Explication

Le volume indiqué est ignoré par la fonction en raison de son état incorrect.

Réaction du système

Le traitement se poursuit.

Action de l'utilisateur

Déterminez le statut du volume d'après ACSSA et relancez la commande si nécessaire.

ANR8866E **Option REMOVE=BULK incompatible pour les bibliothèques ACSLS.**

Explication

L'option REMOVE=BULK n'est pas prise en charge par les bibliothèques ACSLS. La réponse finale d'ACSAPI acs_eject n'est pas renvoyée à l'application tant que le volume n'est pas supprimé de CAP.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande CHECKOUT LIBVOL en spécifiant REMOVE=YES ou NO.

ANR8867I **Traitement du volume *ID volume* pour la commande *commande*.**

Explication

Le volume spécifié est en cours de traitement pour la commande indiquée.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8868E	L'éjection du volume <i>nom du volume</i> n'a pas abouti, état = <i>état</i>-accès.
-----------------	--

Explication

L'éjection du volume de la bibliothèque a échoué en raison du statut indiqué

Réaction du système

Le traitement se poursuit.

Action de l'utilisateur

Déterminez le statut du volume d'après le message, puis prenez les mesures qui s'imposent.

ANR8869E	Commande : une requête de mise à jour de l'unité <i>nom d'unité</i> a déjà été lancée.
-----------------	---

Explication

L'unité indiquée ne peut pas être supprimée car une requête a déjà été lancée pour la mettre à jour.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8870E	La bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> n'est pas accessible.
-----------------	---

Explication

Aucun chemin n'est affecté à la bibliothèque, ou le chemin d'accès à la bibliothèque est hors ligne, ou l'entité source du chemin d'accès à la bibliothèque est hors ligne.

Réaction du système

La bibliothèque est inaccessible.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'un chemin d'accès à la bibliothèque est défini. Si aucun chemin n'est défini, faites en sorte que le chemin et que son entité source soient en ligne.

ANR8871I	Le nom d'unité <i>nom d'unité</i> indiqué a été remplacé par <i>nom d'unité</i>.
-----------------	---

Explication

Le nom d'unité spécifié dans la commande DEFINE PATH ou UPDATE PATH a été remplacé par le nom d'unité recommandé.

Réaction du système

Le traitement de la commande continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8872E	Aucun chemin n'est disponible pour l'unité <i>nom d'unité</i> - impossible de décharger le volume <i>nom de volume</i> de l'unité.
-----------------	---

Explication

Aucun chemin n'est affecté à l'unité, ou le chemin d'accès à l'unité est hors ligne, ou la source du chemin d'accès à l'unité est hors ligne. Le volume indiqué se trouve peut-être encore dans l'unité.

Réaction du système

L'unité est inaccessible.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'un chemin d'accès à l'unité est défini. Si un chemin est défini, faites en sorte que le chemin et que son entité source soient en ligne. Une fois l'erreur résolue, exécutez la commande AUDIT LIBRARY.

ANR8873E	Le chemin de la source <i>nom source</i> à la destination <i>nom d'unité</i> est mis hors ligne.
-----------------	---

Explication

Le chemin indiqué génère une erreur. Il est signalé comme hors ligne.

Réaction du système

Le chemin est inaccessible.

Action de l'utilisateur

Recherchez l'origine de l'erreur, par exemple un problème de matériel. Tentez d'effectuer les corrections requises. Ensuite, pour remettre le chemin en ligne, lancez la commande UPDATE PATH avec l'option ONLINE=YES.

ANR8874E	Le type d'unité utilisé par le support dans l'élément <i>numéro d'élément</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> ne peut pas être déterminé par le matériel. Le volume n'est pas traité.
-----------------	--

Explication

Le mécanisme utilisé par la bibliothèque pour déterminer le type de support installé dans l'emplacement ou le port EE a échoué. Il s'agit généralement du lecteur de code à barres ou d'un autre capteur faisant partie de la robotique.

Réaction du système

Le volume est ignoré par le processus.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle la bibliothèque n'a pas pu détecter le type de support, par exemple la défaillance d'un lecteur de code à barres, un incident lié au scanner ou tout autre incident matériel identifié par un ingénieur système. Si le libellé du code à barres est remplacé sur un volume privé contenant des données, il doit être remplacé par un libellé comportant un nom de volume. Les volumes utilisables ou les volumes privés vides peuvent être remplacés par un code à barres, mais un nouveau libellé doit leur être réaffecté si le nom du code à barres change.

ANR8875E	Une tentative de déplacement non autorisée a été effectuée ; elle impliquait le support figurant dans l'élément <i>numéro d'élément</i> de la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i>. Son type est incompatible avec l'élément de destination <i>numéro d'élément</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur a tenté de déplacer un volume d'un type donné vers une unité ou un emplacement d'un type incompatible. La raison en est vraisemblablement qu'un autre volume occupe cet emplacement ou que les informations dont dispose le serveur à propos de ce volume ont été corrompues.

Réaction du système

Le processus échoue.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande AUDIT LIBRARY et faites un nouvel essai.

ANR8876E	Le support installé dans l'élément <i>numéro d'élément</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> est un support de nettoyage.
-----------------	--

Explication

Le matériel de la bibliothèque a déterminé que le support installé dans l'emplacement indiqué était une cartouche de nettoyage. Cette cartouche ne peut pas être traitée par la commande CHECKIN sans le paramètre STATUS=CLEANER. Il n'est pas non plus possible de lui attribuer un libellé à l'aide de la commande LABEL.

Réaction du système

Le processus ignore le support ou, s'il s'agit du seul support traité, le processus échoue.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande AUDIT LIBRARY et faites un nouvel essai.

ANR8877E	Le volume <i>nom de volume</i> a un type incompatible avec la classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i> dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

Une tentative d'exécution d'une demande de montage a été effectuée, mais elle a échoué car le type de support de la cartouche montée n'est pas compatible avec la classe d'unités demandant le montage. Il s'agit généralement d'un conflit entre les caractéristiques WORM et les caractéristiques de lecture-écriture.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

S'il ne s'agit pas d'un support ou d'une unité 3592, le volume n'a probablement pas été inséré alors que le paramètre CHECKLABEL=YES était défini pour la commande CHECKIN. Sortez ce volume (éventuellement en définissant REMOVE=NO), puis réinsérez-le dans la bibliothèque en définissant ce

paramètre de sorte que le type de support soit déterminé et sauvegardé. S'il ne s'agit pas d'un support ou d'une unité 3592, le volume porte probablement un libellé de code à barres incorrect indiquant qu'il était doté de la propriété WORM erronée. Il est nécessaire d'échanger le libellé pour le type WORM opposé (par exemple, WORM pour non-WORM, ou non-WORM pour WORM) ou de le supprimer complètement de la bibliothèque.

ANR8878E **Echec de la fermeture de la bibliothèque distante *nom de la bibliothèque (nom d'unité)*.**

Explication

La tentative de fermeture de l'unité de bibliothèque distante connectée à un serveur de fichiers NAS a échoué.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur la bibliothèque concernée, consultez les messages précédents.

ANR8879E **Echec de la fermeture de la session SCSI de la bibliothèque distante *nom de la bibliothèque (nom d'unité)*.**

Explication

La tentative de fermeture d'une session SCSI pour une unité de bibliothèque distante connectée à un serveur de fichiers NAS a échoué.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur la bibliothèque concernée, consultez les messages précédents.

ANR8880W **Le type de périphérique de l'unité *nom d'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque* a été déterminé comme étant GENERIC_TAPE.**

Explication

Le type d'unité d'une unité est déterminé lors de la définition du chemin de cette unité. Si le fichier d'unité erroné a été utilisé pour le paramètre d'unité DEFINE PATH, le type d'unité de l'unité est généralement GENERIC_TAPE. Si vous utilisez le Pilote de

périphérique IBM Spectrum Protect ou le pilote de périphérique de bande IBM, le type d'unité ne devrait pas être GENERIC_TAPE. Il ne doit être GENERIC_TAPE que si vous utilisez le pilote d'unité du système d'exploitation natif.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que GENERIC_TAPE est le type d'unité voulu pour cette unité. Si le type GENERIC_TAPE est valide, il est souvent choisi par erreur et il convient donc de vérifier qu'il s'agit du type d'unité voulu. Si ce n'est pas le cas, tous les chemins d'accès à cette unité et l'unité elle-même doivent être supprimés et redéfinis.

ANR8881W **Espace insuffisant pour le nouveau volume dans le répertoire *répertoire* pour la classe d'unités *classe d'unités*.**

Explication

Le serveur a détecté que l'espace disponible dans le répertoire indiqué était insuffisant pour la création d'un nouveau volume.

Réaction du système

Les autres répertoires disponibles pour la classe d'unités sont utilisés, s'il en existe. Si aucun répertoire ne dispose de suffisamment d'espace disponible, l'opération échoue. Ce message est envoyé périodiquement car des demandes d'espace ont été effectuées dans ce répertoire.

Action de l'utilisateur

Le système de fichiers doit être étendu pour répondre aux besoins volume.

ANR8882I ***Numéro de requête* : pour écrire le libellé d'un volume monté dans l'unité *nom de l'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque*, lancez la commande REPLY n LABEL=xxx dans un délai de *délai* minutes, où n représente l'ID de requête et xxx le libellé souhaité.**

Explication

Une installation est en cours avec la commande AUTOLABEL et le nom du volume est requis.

Réaction du système

Le serveur attend qu'une commande REPLY soit émise.

Action de l'utilisateur

Lancez une commande REPLY avec l'ID de requête et le nom de volume de la cartouche.

ANR8883W	Le volume <i>nom volume</i> sous l'emplacement <i>numéro élément</i> est présent dans la bibliothèque <i>nom bibliothèque</i>, mais non pas dans la base de données d'inventaire de IBM Spectrum Protect. Restituez ce volume ou supprimez-le de la bibliothèque.
-----------------	--

Explication

.

Réaction du système

.

Action de l'utilisateur

La commande Audit Library a identifié ce volume dans cette bibliothèque, mais non pas dans la base de données d'inventaire de IBM Spectrum Protect. Ce volume peut être restitué ou supprimé de cette bibliothèque.

ANR8884W	Tentative d'attribution d'un libellé à un support non réinscriptible dans l'unité <i>nom d'unité</i> avec le volume <i>nom de volume</i> (OP=code interne, Error Number=code interne, CC=code interne, KEY=code interne, ASC=code interne, ASCQ=code interne, SENSE=données_analyse, Description=description_erreur). Reportez-vous à la documentation IBM Spectrum Protect sur les descriptions de codes d'erreur d'E-S.
-----------------	--

Explication

Une erreur d'E-S s'est produite au cours de l'opération d'attribution de libellés sur le support non réinscriptible écrit.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le support non réinscriptible de l'unité n'est pas un support non réinscriptible écrit.

ANR8885W	Le type d'unité de l'unité <i>nom de l'unité</i> est défini sur GENERICTAPE.
-----------------	---

Explication

Vous avez spécifié GENERICTAPE=Yes lors de la définition d'un chemin vers cette unité. L'unité de bande est prise en charge et il est recommandé d'utiliser le format de bande magnétique IBM Spectrum Protect au lieu du format de bande magnétique générique. Pour utiliser le format de bande magnétique IBM Spectrum Protect, ne spécifiez pas GENERICTAPE=Yes lorsque vous définissez le chemin d'accès de l'unité.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que GENERICTAPE est le type d'unité souhaité pour cette unité. Bien que le type d'unité GENERICTAPE soit valide, il n'est pas recommandé dans le cas d'une unité de bande prise en charge par le serveur IBM Spectrum Protect. Si GENERICTAPE n'est pas le type d'unité attendu, supprimez tous les chemins d'accès à cette unité, ainsi que l'unité même. Redéfinissez ensuite l'unité et un chemin d'accès sans spécifier GENERICTAPE=Yes.

ANR8886E	Non concordance d'une adresse d'élément : L'élément <i>numéro d'élément</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> est signalé par la bibliothèque comme étant l'élément <i>numéro d'élément</i>.
-----------------	---

Explication

La configuration de la bibliothèque semble avoir changé. Vérifiez qu'aucune autre interface de gestion ne modifie l'inventaire de bibliothèque.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Consultez les messages précédents pour obtenir des informations supplémentaires sur le volume spécifié et la commande émise. Relancez l'opération. Un audit

de la bibliothèque peut être nécessaire à l'aide de la commande AUDIT LIBRARY.

ANR8887E **Le volume *nom de volume* dans l'unité *nom d'unité* a une taille de bloc non compatible.**

Explication

L'unité ne peut pas lire le libellé ou les données du volume. Ce problème peut être imputé à une taille de bloc de données différente définie dans ce volume.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Si ce problème survient durant une opération d'attribution de libellé, il est possible qu'une application tiers ait déjà attribué un libellé à cette bande. Dans ce cas, cette erreur peut être ignorée. Si ce problème survient durant une opération de lecture de données normale, vérifiez le pilote de périphérique de bande et assurez-vous la version installée est correcte.

ANR8888W **La clé de réserve permanente pour l'unité *nom d'unité* portant le numéro de série *numéro de série de l'unité* a été effacée.**

Explication

Le serveur ne peut pas réserver cette unité avec la clé permanente du serveur IBM Spectrum Protect. Par conséquent, le serveur supprime cette clé, laquelle était définie pour cette unité.

Réaction du système

N/D

Action de l'utilisateur

Vérifiez dans la configuration SAN que cette unité est utilisée par le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR8889E **Le volume *nom du volume* dans l'unité *nom de l'unité* dans la bibliothèque *nom de la bibliothèque* ne comporte pas de libellé IBM standard.**

Explication

Le libellé de volume est au format ASCII, mais le serveur IBM Spectrum Protect ne peut lire que le format EBCDIC.

Réaction du système

Le serveur rejette le volume.

Action de l'utilisateur

Pour utiliser le volume spécifié avec le serveur, vous devez remplacer le libellé au format EBCDIC. Exécutez l'action appropriée : - Pour un volume de bande non WORM, émettez la commande LABEL LIBVOLUME. Vous pouvez aussi émettre la commande DEFINE LIBRARY pour le volume de bande et indiquer AUTOLABEL=OVERWRITE. - Pour un volume de bande WORM, émettez la commande LABEL LIBVOLUME. Restriction : le libellé d'un volume de bande WORM peut être modifié uniquement s'il s'agit d'un volume utilisable.

ANR8890E **Le libellé du volume WORM *nom de volume* placé dans l'unité *nom d'unité* n'est pas conforme aux normes IBM.**

Explication

Le libellé comporte uniquement un bloc HDR1 mais il lui manque les autres blocs requis. Le libellé inclut également deux marques de fin de fichier. Etant donné que le libellé n'est pas conforme aux normes IBM, les opérations de restauration des données sur le volume échoueront.

Réaction du système

Le serveur peut sauvegarder des données à partir du volume. Toutefois, il ne peut pas restaurer de données sur le volume.

Action de l'utilisateur

Pour utiliser le volume spécifié avec le serveur, vous devez remplacer le libellé par un nouveau libellé au format IBM standard. Modifiez le libellé du volume à l'aide de la commande LABEL LIBVOLUME. Restriction : le libellé d'un volume de bande WORM peut être modifié uniquement s'il s'agit d'un volume utilisable.

ANR8901E **Commande : Options STATUS=CLEANER et CHECKLABEL=YES incompatibles.**

Explication

Les cartouches de nettoyage n'ont pas de libellé interne pouvant faire l'objet d'une vérification en les chargeant dans l'unité.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande CHECKIN LIBVOL et insérez le paramètre CHECKLABEL=BARCODE (en spécifiant SEARCH=YES), ou définissez le paramètre CHECKLABEL=NO (en indiquant le nom du volume requis dans la commande CHECKIN).

ANR8902W	Impossible de lire le code à barres de la cartouche de nettoyage à l'emplacement <i>numéro d'élément de l'emplacement de la bibliothèque nom de bibliothèque ; dispositif de nettoyage non introduit.</i>
-----------------	--

Explication

Le lecteur de code à barres de la bibliothèque ne peut pas lire le libellé d'une cartouche introduite comme dispositif de nettoyage. La cartouche est insérée à l'emplacement dont le numéro est indiqué dans le message.

Réaction du système

La cartouche n'est pas introduite. Si la bibliothèque fait l'objet d'une recherche, le processus d'introduction se poursuit avec le volume suivant.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la cartouche est dotée d'un code à barres et que celui-ci est compatible avec le lecteur. Tous les libellés des fournisseurs ne sont pas lisibles par toutes les bibliothèques. Assurez-vous que la configuration du lecteur de code à barres est conforme et qu'il fonctionne correctement. La cartouche de nettoyage peut être insérée sans utiliser le libellé du code à barres en lançant la commande CHECKIN LIBVOL.

ANR8903E	Commande : il manque le paramètre CLEANINGS pour l'insertion de la cartouche de nettoyage.
-----------------	---

Explication

Pour insérer une cartouche de nettoyage, le paramètre CLEANINGS est obligatoire.

Réaction du système

La commande échoue.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande CHECKIN LIBVOL et spécifiez une valeur pour le paramètre CLEANINGS qui est utilisé pour calculer le nombre de montages possibles d'un dispositif pour nettoyer l'unité.

ANR8904I	Commande : l'opération de nettoyage de l'unité <i>nom de l'unité dans la bibliothèque nom de bibliothèque</i> a été lancée avec l'ID de processus <i>ID de processus</i>.
-----------------	--

Explication

Un processus piloté par commande est lancé pour nettoyer l'unité spécifiée. Un ID, figurant dans le message, est affecté au processus.

Réaction du système

Le serveur lance un processus d'arrière-plan pour exécuter l'opération en réponse à la commande CLEAN DRIVE entrée par un administrateur.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer le statut du processus, exécutez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé à l'aide de la commande CANCEL PROCESS.

ANR8905I	Le processus CLEAN DRIVE associé à l'unité <i>nom de l'unité de la bibliothèque nom de bibliothèque</i> est annulé.
-----------------	--

Explication

Un processus serveur lancé en arrière-plan pour nettoyer l'unité spécifiée est annulé par la commande CANCEL PROCESS.

Réaction du système

Le processus de nettoyage prend fin.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8906I	Nettoyage de l'unité <i>nom d'unité dans la bibliothèque nom de bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus CLEAN DRIVE sur le serveur. Le volume indiqué est introduit dans la bibliothèque désignée.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan se poursuit. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

Action de l'utilisateur

Aucune. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR8907E	Echec du processus CLEAN DRIVE associé à l'unité <i>nom de l'unité de la bibliothèque nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan associé à la commande CLEAN DRIVE a échoué.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan s'arrête sans avoir nettoyé l'unité.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la bibliothèque et les unités associées à cette commande sont sous tension et opérationnelles. Relancez la commande.

ANR8908I	Le processus CLEAN DRIVE associé à l'unité <i>nom de l'unité de la bibliothèque nom de bibliothèque</i> a abouti.
-----------------	--

Explication

Le nettoyage de l'unité spécifiée dans la bibliothèque s'est déroulé correctement pendant le traitement de la commande CLEAN DRIVE.

Réaction du système

L'unité est disponible pour des opérations normales sur les bibliothèques.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8909I	Nettoyage de l'unité <i>nom d'unité</i> dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> - CANCEL PENDING.
-----------------	--

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus CLEAN DRIVE sur le serveur.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan est interrompu.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8910I	Aucun dispositif de nettoyage, ni aucune opération de nettoyage en cours n'ont été trouvés dans la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

Une unité est sélectionnée pour être chargée avec une cartouche de nettoyage, mais aucun dispositif de nettoyage n'a été trouvé dans l'inventaire de la bibliothèque.

Réaction du système

L'unité est disponible pour des opérations normales sur les bibliothèques.

Action de l'utilisateur

Un dispositif de nettoyage doit être introduit dans la bibliothèque en lançant la commande CHECKIN LIBVOL.

ANR8911W	La cartouche dans l'élément de stockage <i>adresse d'élément d'emplacement</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> n'est pas la cartouche de nettoyage attendue.
-----------------	---

Explication

La cartouche est répertoriée dans l'inventaire de la bibliothèque avec un état du volume de nettoyage. A l'issue du chargement de la cartouche de la cellule de stockage spécifiée dans l'unité, le système a détecté qu'il ne s'agissait pas d'une cartouche de nettoyage.

Réaction du système

L'unité est disponible pour des opérations normales sur les bibliothèques.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que toutes les autres cartouches de nettoyage se trouvent dans les cellules de stockage appropriées.

Lancez la commande QUERY LIBVOLUME pour identifier les cellules de stockage de toutes les cartouches insérées actuellement dans IBM Spectrum Protect. La cartouche doit être extraite de la bibliothèque à l'aide de la commande CHECKOUT LIBVOL si elle est toujours répertoriée dans l'inventaire de la bibliothèque avec un état du volume de nettoyage. Au besoin, remplacez-la par une cartouche de nettoyage.

ANR8912E **Impossible de vérifier le libellé de volume dans l'élément d'emplacement adresse de l'élément figurant dans l'unité nom d'unité de la bibliothèque nom de la bibliothèque.**

Explication

Le volume à l'emplacement identifié par l'adresse d'élément est chargé dans une unité. L'unité ne peut pas être ouverte à la suite du chargement. Il est impossible de lire le libellé pour traiter le volume.

Réaction du système

Le volume est stocké et l'opération se poursuit avec l'emplacement suivant disponible.

Action de l'utilisateur

Consultez dans les journaux les messages d'erreur du système, associés à ce volume, signalés par l'unité. Assurez-vous que la cartouche n'est pas une cartouche de nettoyage chargée par erreur. S'il s'agit d'une cartouche de nettoyage, lancez la commande QUERY LIBVOL pour connaître l'emplacement de stockage exact du dispositif de nettoyage et le transférer vers cet emplacement. Si le dispositif de nettoyage ne figure pas dans l'inventaire de la bibliothèque, utilisez la commande CHECKIN LIBVOL pour l'insérer. Lors de l'audit de la bibliothèque, retirez le volume défectueux de l'emplacement signalé puis réexécutez l'audit.

ANR8913I **L'unité nom d'unité dans la bibliothèque nom de bibliothèque est actuellement utilisée. Le processus CLEAN DRIVE ne peut pas être exécuté dans l'immédiat.**

Explication

Une opération d'arrière-plan visant à nettoyer l'unité ne peut pas être exécutée car cette unité est utilisée. Le drapeau de nettoyage de l'unité est cependant levé. Le processus CLEAN DRIVE sera donc exécuté à la prochaine demande de montage émise pour cette unité.

Réaction du système

L'opération CLEAN DRIVE d'arrière-plan ne s'exécute pas. Le drapeau de nettoyage de l'unité étant levé, l'opération CLEAN DRIVE sera exécutée à la prochaine demande de montage émise pour cette unité. Lors de cette opération, le serveur chargera la cartouche de nettoyage dans l'unité et lancera le processus de nettoyage. Après quoi, la cartouche de nettoyage sera replacée dans son emplacement d'origine dans la bibliothèque. Le serveur pourra alors traiter la demande de montage de bande. Si la commande CLEAN DRIVE est émise sur une unité de bande qui est hors ligne, le processus CLEAN DRIVE ne sera pas exécuté. Si la commande CLEAN DRIVE est émise sur une unité de bande dont le chemin d'unité est hors ligne, le serveur lèvera le drapeau de nettoyage de cette unité et l'opération de nettoyage aura lieu lorsque le chemin d'unité repassera en ligne.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'unité cible et le chemin d'unité associé sont en ligne et que la cartouche de nettoyage est chargée dans cette unité.

ANR8914I **L'unité nom d'unité placée dans la bibliothèque nom de bibliothèque doit être nettoyée.**

Explication

L'unité a retourné un message indiquant au serveur la nécessité d'une opération de nettoyage.

Réaction du système

Le serveur indique que l'unité doit être nettoyée. Si l'unité est activée pour un nettoyage géré par le serveur, et qu'une cartouche de nettoyage est insérée dans la bibliothèque, le serveur charge le dispositif de nettoyage dans l'unité une fois que le volume en cours est démonté. Pour plus d'informations sur l'activation du nettoyage géré par le serveur, reportez-vous aux commandes DEFINE DRIVE et QUERY DRIVE. Pour insérer un dispositif de nettoyage dans la bibliothèque, utilisez la commande CHECKIN LIBVOL.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8915I **La durée de vie de la cartouche de nettoyage nom du dispositif dans la bibliothèque nom de bibliothèque expire bientôt ; il reste nettoyages restants utilisations.**

Explication

Une cartouche de nettoyage a été trouvée et utilisée, mais le nombre d'utilisations restant est presque atteint.

Réaction du système

L'opération de nettoyage continue.

Action de l'utilisateur

Pendant l'utilisation du dispositif de nettoyage, vérifiez le nombre de nettoyages restant à l'aide de la commande QUERY LIBVOL. Supprimez le dispositif de nettoyage lorsque le nombre est atteint. Vous devez insérer une nouvelle cartouche de nettoyage dans la bibliothèque pour assurer la transition.

ANR8916I	L'affectation de l'unité <i>nom d'unité</i> dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> de l'agent de stockage <i>nom d'agent de stockage</i> est définie.
-----------------	---

Explication

L'affectation d'unité a été correctement définie pour l'unité spécifiée.

Réaction du système

L'affectation d'unité est définie et enregistrée dans la base de données.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8917I	L'affectation de l'unité <i>nom d'unité</i> dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> de l'agent de stockage <i>nom d'agent de stockage</i> est mise à jour.
-----------------	---

Explication

Une requête UPDATE DRIVEMAPPING a été traitée pour l'unité indiquée.

Réaction du système

Le serveur met à jour ses informations sur l'affectation d'unité.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8918I	L'affectation de l'unité <i>nom d'unité</i> dans la bibliothèque <i>nom de</i>
-----------------	---

***bibliothèque* de l'agent de stockage *nom d'agent de stockage* est supprimée.**

Explication

La suppression de l'affectation de l'agent de stockage, de la bibliothèque et de l'unité spécifiés s'est déroulée correctement.

Réaction du système

L'affectation d'unité est supprimée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8919I	L'initialisation et la reprise sont en cours pour la bibliothèque partagée <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

La bibliothèque partagée a lancé une initialisation ou une reprise pour resynchroniser le gestionnaire et le client de la bibliothèque.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Cette opération vise à resynchroniser toutes les unités qui sont actuellement utilisées par le client de cette bibliothèque. Elle peut également être lancée en cas d'erreur de communication, ou en cas d'impossibilité de la part du client de la bibliothèque de vérifier le statut de l'unité avec le gestionnaire de bibliothèque.

ANR8920I	L'initialisation et la reprise sont terminées pour la bibliothèque partagée <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

L'initialisation ou la reprise a arrêté le gestionnaire de bibliothèque, et le client de la bibliothèque doit être synchronisé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Les unités qui appartenaient auparavant au client de la bibliothèque doivent maintenant être indiquées comme libres sur le gestionnaire de bibliothèque. Pour le vérifier, utilisez la commande QUERY DRIVE du

gestionnaire de bibliothèque. Si la propriété des unités n'est toujours pas résolue, relancez le client et le gestionnaire de la bibliothèque.

ANR8921E **Il est impossible de démarrer l'unité d'exécution d'interrogation de la bibliothèque.**

Explication

Pour que la bibliothèque puisse être partagée, il faut lancer cette unité d'exécution d'interrogation. Cette unité d'exécution assure la synchronisation du gestionnaire et du client de la bibliothèque, en fonction de la propriété de l'unité. Ces unités d'exécution sont lancées au moment de la définition de la bibliothèque ou de la première initialisation du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

L'unité d'exécution d'interrogation n'ayant pas été lancée, l'utilisateur doit redémarrer le serveur pour que la bibliothèque partagée puisse fonctionner correctement. Les clients de la bibliothèque risquent d'obtenir des résultats inattendus en cas d'échec du redémarrage du serveur et du lancement de ces unités d'exécution d'interrogation.

ANR8922I **La classe d'unités de la bibliothèque *nom de bibliothèque* est introuvable.**

Explication

Un client de la bibliothèque demande qu'un montage soit effectué par le gestionnaire de bibliothèque, mais il manque à celui-ci une définition de classe d'unités pour cette bibliothèque.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Définissez une classe d'unités pour la bibliothèque à l'aide de la commande DEFINE DEVCLASS.

ANR8923I **Le démontage a échoué car l'unité *nom d'unité* dans la bibliothèque *nom de bibliothèque* n'appartient pas au propriétaire *nom du propriétaire de l'unité*.**

Explication

Un client de la bibliothèque a tenté de démonter une unité dont il n'était pas propriétaire.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8925W **L'utilisation de l'unité *nom d'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque* n'a pas été confirmée par le serveur *nom du serveur* depuis plus de *durée écoulée* secondes. L'unité sera récupérée pour d'autres utilisations.**

Explication

Le serveur de la bibliothèque n'a pas pu se connecter au client de la bibliothèque dans le délai imparti pour vérifier que ce dernier utilise toujours l'unité. La logique de reprise après erreur du gestionnaire de bibliothèques récupère donc l'unité (et démonte le client si possible) et la met à disposition pour d'autres utilisations.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le client de la bibliothèque connecté au serveur ci-dessus est toujours actif. Vérifiez que les sessions n'ont pas été désactivées et que le réseau fonctionne toujours entre les deux machines hôtes. Vérifiez que les définitions du serveur (QUERY SERVER) sur le gestionnaire de bibliothèques et le client de la bibliothèque sont correctes.

ANR8926W **Une erreur est survenue lors de la confirmation de l'utilisation de l'unité *nom d'unité* dans la bibliothèque partagée *nom de bibliothèque*.**

Explication

Le client de la bibliothèque n'a pas pu confirmer l'utilisation de l'unité avec le gestionnaire de bibliothèques.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les sessions n'ont pas été désactivées et que le réseau fonctionne toujours entre les deux machines hôtes. Vérifiez que les définitions du serveur (QUERY SERVER) sur le gestionnaire de bibliothèques et le client de la bibliothèque sont correctes.

ANR8927W Ce client de bibliothèque n'a pas pu contacter le gestionnaire de bibliothèques pendant *durée écoulee secondes*. Libération de la propriété des unités de la bibliothèque partagée *nom de bibliothèque*.

Explication

Le client de la bibliothèque n'a pas pu confirmer l'utilisation de l'unité avec le gestionnaire de bibliothèques. Le client de la bibliothèque va maintenant démonter tous les volumes qu'il possède.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les sessions n'ont pas été désactivées et que le réseau fonctionne toujours entre les deux machines hôtes. Vérifiez que les définitions du serveur (QUERY SERVER) sur le gestionnaire de bibliothèques et le client de la bibliothèque sont correctes.

ANR8928W La bibliothèque *nom de bibliothèque* spécifiée pour la classe d'unités de fichier partagé *nom de la classe d'unités* n'a pas été définie comme partagée. La classe d'unités ne sera partageable qu'après mise à jour de la bibliothèque.

Explication

Une bibliothèque existant au préalable a été spécifiée pour une nouvelle classe d'unités de fichier partagé. Toutefois, les fichiers de la classe d'unités ne peuvent pas être partagés si la bibliothèque ne l'est pas.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande UPDATE LIBRARY nom bibliothèque SHARED=YES pour rendre la bibliothèque partageable.

ANR8929E

La bibliothèque *nom de bibliothèque* spécifiée pour la classe d'unités de fichier partagé *nom de la classe d'unités* n'a pas été définie comme une bibliothèque de fichiers.

Explication

Une bibliothèque existant au préalable a été spécifiée pour une nouvelle classe d'unités de fichier partagé. Toutefois, la bibliothèque existante n'a pas été créée avec le paramètre LIBTYPE=FILE.

Réaction du système

Aucune. La classe d'unités n'est pas créée.

Action de l'utilisateur

Indiquez le nom d'une bibliothèque créée avec les paramètres LIBTYPE=FILE et SHARED=YES, ou indiquez le nom d'une bibliothèque qui n'existe pas encore afin qu'elle soit créée. Dans le cas où vous n'indiquez pas le paramètre LIBRARY, un nom de bibliothèque sera créé.

ANR8930W

Une tentative de définition de *unités à créer* unités a échoué pour la bibliothèque *nom de la bibliothèque*. La limite de montage de la classe d'unités est *limite de montage* mais le nombre d'unités de la bibliothèque associée est inférieur à cette limite.

Explication

Lorsqu'une classe d'unités partagée est créée ou mise à jour, le système tente de définir des unités de fichier supplémentaires dans la bibliothèque associée, dans la limite du nombre de montages autorisés, dans le cas où le nombre d'unités est inférieur à la limite de montage. Une ou plusieurs erreurs se sont produites lors de la tentative de définition d'unités supplémentaires. Le nombre d'unités ne correspond pas à la limite de montage pour la classe d'unités associée. Ceci peut engendrer des problèmes au niveau de l'équilibrage des ressources entre le serveur et les agents de stockage.

Réaction du système

Le serveur poursuit l'opération.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY DRIVE pour obtenir les noms des unités associées à la bibliothèque. Utilisez la

commande QUERY DEVCLASS classe d'unités F=D pour déterminer la limite de montages de la classe d'unités associée. Utilisez la commande DEFINE DRIVE avec la commande DEFINE PATH pour cette nouvelle unité en spécifiant DEVICE=FILE, afin de définir des unités supplémentaires dans la bibliothèque de fichiers et d'atteindre la limite de montages de la classe d'unités associée.

ANR8931W **Une tentative de suppression des unités à supprimer unités a échoué pour la bibliothèque *nom de la bibliothèque*. La limite de montage de la classe d'unités est limite de montage mais le nombre d'unités de la bibliothèque associée est supérieur à cette limite.**

Explication

Lorsqu'une classe d'unités partagée est mise à jour, et que le nombre d'unités de la bibliothèque associée est supérieur à la limite de montages de la classe d'unités, le système effectue une tentative de suppression d'unités pour atteindre la limite de montage. Une ou plusieurs erreurs se sont produites lors de la tentative de suppression des unités. Le nombre d'unités ne correspond pas à la limite de montage pour la classe d'unités associée. Ceci peut engendrer des problèmes au niveau de l'équilibrage des ressources entre le serveur et les agents de stockage.

Réaction du système

Le serveur poursuit l'opération.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY DRIVE pour obtenir les noms des unités associées à la bibliothèque. Utilisez la commande QUERY DEVCLASS classe d'unités F=D pour déterminer la limite de montages de la classe d'unités associée. Utilisez la commande DELETE DRIVE pour supprimer des unités jusqu'à ce que le nombre d'unités de la bibliothèque corresponde à la limite de montage de la classe d'unités.

ANR8932W **L'affectation d'unité pour le serveur *nom du serveur*, bibliothèque *nom de la bibliothèque*, unité *nom de l'unité* comporte un répertoire différent de celui des autres affectations d'unités pour les unités figurant dans la même bibliothèque.**

Explication

Un fichier partagé allait être créé. Lors de cette procédure, le système a détecté des définitions divergentes pour les répertoires associés aux affectations d'unités entre l'affectation d'unité indiquée et les autres affectations d'unités de la même bibliothèque. Ceci pourrait soit provoquer l'écriture de données à des emplacements inattendus, soit empêcher l'écriture des données.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution en utilisant le répertoire indiqué.

Action de l'utilisateur

Utilisez la commande QUERY DRIVEMAP avec le paramètre F=D pour dresser la liste des répertoires associés aux affectations d'unités pour les unités de la bibliothèque indiquée et vérifier que les répertoires sont corrects et identiques. Utilisez la commande UPDATE DRIVEMAP pour mettre à jour les entrées de répertoire incorrectes.

ANR8933W **Le fichier *nom de volume* de la bibliothèque *bibliothèque* n'existe pas dans le répertoire attendu.**

Explication

Un volume FILE a été démonté à partir d'une unité de fichiers. Le fichier n'existe pas dans le répertoire où il aurait dû se trouver.

Réaction du système

Le serveur poursuit l'opération.

Action de l'utilisateur

Il est possible qu'une affectation d'unité soit incorrecte et qu'un agent de stockage utilise un répertoire valide, mais différent de celui du serveur. Dans ce cas, l'agent de stockage peut accéder au fichier mais pas le serveur. Utilisez la commande QUERY PATH avec le paramètre F=D pour dresser la liste des répertoires associés aux affectations d'unités pour les unités de la bibliothèque indiquée et vérifier que les répertoires sont corrects et identiques. Utilisez la commande UPDATE PATH pour mettre à jour les entrées de répertoire incorrectes. Pour déplacer le fichier vers le répertoire correct, utilisez la commande de déplacement de Windows ou la commande mv d'Unix, selon la plateforme que vous utilisez.

ANR8934W **Le fichier *nom de volume* dans la bibliothèque *bibliothèque associée* à la classe d'unités *classe d'unités***

n'a pu être inséré dans l'inventaire de la bibliothèque.

Explication

Un volume FILE a été inséré dans l'inventaire de la bibliothèque. Le fichier est introuvable dans le répertoire associé à la classe d'unités référençant la bibliothèque. Toutefois, il existe déjà une entrée pour le nom de fichier indiqué dans l'inventaire de la bibliothèque.

Réaction du système

Le serveur poursuit l'opération.

Action de l'utilisateur

Il est possible qu'une affectation d'unité soit incorrecte et qu'un agent de stockage utilise un répertoire valide, mais différent de celui du serveur. Dans ce cas, l'agent de stockage peut accéder au fichier mais pas le serveur. Utilisez la commande QUERY DRIVEMAP avec le paramètre F=D pour dresser la liste des répertoires associés aux affectations d'unités pour les unités de la bibliothèque indiquée et vérifier que les répertoires sont corrects et identiques. Utilisez la commande UPDATE DRIVEMAP pour mettre à jour les entrées de répertoire incorrectes. Pour déplacer le fichier vers le répertoire correct, utilisez la commande de déplacement de Windows ou la commande mv d'Unix, selon la plateforme que vous utilisez.

ANR8935E	Une classe d'unités compatible pour la bibliothèque partagée <i>nom de la bibliothèque</i> sur le serveur <i>nom du serveur</i> est introuvable.
-----------------	---

Explication

Le serveur client de la bibliothèque possède une définition de classe d'unités incompatible avec celle se trouvant sur ce serveur. Le type d'unité et le format d'enregistrement doivent être identiques sur les serveurs ou l'un des serveurs peut posséder un type d'unité de bande générique.

ANR8936W	La conversion de chemin de l'unité <i>nom de l'unité</i> dans la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i> avec le nom d'unité <i>nom de l'unité</i> a échoué. UPDATE DRIVE obligatoire.
-----------------	--

Explication

Au cours de l'initialisation d'une bibliothèque, le serveur a détecté que le chemin d'accès à l'unité a été supprimé.

Réaction du système

La bibliothèque ne peut pas accéder à l'unité pour effectuer des opérations sur la bande.

Action de l'utilisateur

Pour rendre l'unité accessible, lancez la commande UPDATE DRIVE avec l'option DEVICE=.

ANR8937W	Le nom de l'unité <i>nom d'unité</i> dans la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i> n'apparaît pas. UPDATE DRIVE obligatoire.
-----------------	--

Explication

Le nom d'une unité est introuvable.

Réaction du système

Le serveur ne peut pas accéder à l'unité pour effectuer des opérations sur la bande.

Action de l'utilisateur

Pour rendre l'unité accessible, lancez la commande UPDATE DRIVE avec l'option DEVICE=.

ANR8938E	L'initialisation de la bibliothèque de type partagée <i>nom de bibliothèque</i> a échoué ; une nouvelle tentative aura lieu dans <i>délai</i> minute(s).
-----------------	---

Explication

Le processus d'initialisation de la bibliothèque indiquée a échoué. Une nouvelle tentative aura lieu au terme du délai défini.

Réaction du système

La tentative d'initialisation sera renouvelée ultérieurement.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le serveur gestionnaire de bibliothèque est en cours d'exécution et que la bibliothèque est initialisée.

ANR8939E	L'adaptateur de l'unité de bande <i>nom d'unité</i> ne peut pas gérer la taille de bloc requise pour l'utilisation de ce volume.
-----------------	---

Explication

L'adaptateur ne peut ni lire ni écrire avec la taille de bloc requise pour le volume, car le paramètre

MAXIMUMSGLIST de cette carte a une valeur inférieure à la valeur hexadécimale de 41.

Réaction du système

Ce volume ne sera pas monté dans l'unité.

Action de l'utilisateur

L'adaptateur doit être mis à jour pour gérer une taille de bloc plus élevée. Dans le Registre Windows, ce paramètre est généralement déterminé par MAXIMUMSGLIST sous :

HKEY_LOCAL_MACHINE->SYSTEM->Current Control Set->Services->{vendor device name}->Parameters->Device

"{nom_unité_fournisseur}" correspond au nom de l'unité du fournisseur. Par exemple, pour Qlogic 2200, le nom de l'unité du fournisseur serait "Ql2200".

La valeur MAXIMUMSGLIST doit indiquer hex 41 pour fonctionner correctement avec IBM Spectrum Protect.

Vous pouvez aussi exécuter l'utilitaire DSMMAXSG pour attribuer la valeur 0x41(65) à MaximumSGList pour toutes les cartes de bus hôte (HBA).

Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de la carte de bus hôte (HBA) ou prenez contact avec le fournisseur de cette carte.

Si vous avez encore des questions, contactez le support IBM.

ANR8940E	La définition du chemin d'accès à l'unité <i>nom de l'unité</i> dans la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i> du serveur <i>nom du serveur</i> ou de l'agent de stockage ne comporte pas de répertoire correspondant dans l'attribut de classe d'unités pour le volume <i>nom du volume</i>.
-----------------	--

Explication

Un client de bibliothèque ou un agent de stockage a demandé le montage d'un volume de fichiers dans une unité contenue dans une bibliothèque de fichiers, mais la définition du chemin d'accès ne contient pas le nom de répertoire correspondant. Il doit exister un nom de répertoire correspondant dans la définition de PATH pour chaque unité dans une bibliothèque de fichiers et dans les répertoires correspondants de la classe d'unités associée à la bibliothèque. Les répertoires de la définition de PATH doivent pointer sur le même stockage que ceux de la définition de classe d'unités dans la perspective d'un serveur ou d'un agent de stockage spécifique. La liste des répertoires doivent contenir des entrées pour chaque répertoire dans

lesquels les volumes de fichiers doivent être lus ou écrits par le serveur ou l'agent de stockage spécifié.

Réaction du système

L'opération va échouer.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que l'attribut de répertoire DIRECTORY de la définition indiquée ci-dessus contient la valeur correspondant à chaque répertoire de la définition de classe d'unités du serveur.

ANR8941W	Le volume de l'élément d'emplacement <i>adresse de l'élément</i> figurant dans l'unité <i>nom d'unité</i> de la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i> est vide.
-----------------	---

Explication

Le volume qui se trouve dans l'emplacement ne comporte pas de libellé ou est vierge.

Réaction du système

Le volume est ignoré et l'opération se poursuit avec l'emplacement suivant disponible. Si ce volume est inséré, il est supprimé de l'inventaire.

Action de l'utilisateur

Attribuez un libellé à ce volume à l'aide de la commande LABEL LIBVOL, puis insérez-le à l'aide de la commande CHECKIN LIBVOL.

ANR8942E	Déplacement impossible du volume <i>nom du volume</i> de l'élément d'emplacement <i>adresse de l'élément</i> vers l'élément d'emplacement <i>adresse de l'élément</i>.
-----------------	---

Explication

Le déplacement du volume d'un emplacement à un autre est impossible.

Réaction du système

Le déplacement du volume a échoué.

Action de l'utilisateur

Pour plus d'informations, consultez les messages d'erreur précédents relatifs à cette opération. Si les actions recommandées dans les messages d'erreur ne permettent pas de résoudre la situation (ou s'il n'existe aucun autre message d'erreur), émettez la

commande **AUDIT LIBRARY** pour détecter et résoudre les incohérences dans l'inventaire de la bibliothèque. Cette commande restaure l'inventaire de volumes de bibliothèque dans un état cohérent avec les volumes qui résident physiquement dans la bibliothèque. A la fin de la commande **AUDIT LIBRARY**, si le volume ne se trouve pas dans l'inventaire de la bibliothèque, il doit être inséré à nouveau dans la bibliothèque avec la commande **CHECKIN LIBVOLUME**.

ANR8943E **Une erreur liée au matériel ou au support de la bande est survenue au cours d'une opération dans la bibliothèque *nom_bibliothèque*, *OP=code_interne*, *CC=code_interne*, *KEY=code_interne*, *ASC=code_interne*, *ASCQ=code_interne*, *SENSE=données_analyse*, *Description=description_erreur*). Pour plus d'informations sur les codes d'erreur d'entrée-sortie (E-S), voir la documentation IBM Spectrum Protect.**

Explication

L'erreur peut être liée au matériel, au support de la bande ou à des problèmes de configuration.

Réaction du système

Les opérations système se poursuivent mais l'opération dans la bibliothèque spécifiée échoue. Si le seuil de nettoyage est dépassé pour une unité de bande dans la bibliothèque, le serveur marque l'unité comme hors ligne.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, effectuez l'une ou plusieurs des actions suivantes :

- Assurez-vous que le paramètre **DEVICE** associé à la bibliothèque a été identifié correctement dans la commande **DEFINE PATH**. Pour interroger le chemin d'accès, utilisez la commande **QUERY PATH**. Pour mettre à jour le chemin d'accès, utilisez la commande **UPDATE PATH**.
- Assurez-vous que l'unité de bibliothèque est sous tension et opérationnelle.
- Si l'unité de bibliothèque comporte une porte d'accès, assurez-vous qu'elle est fermée.
- Si le seuil de nettoyage est dépassé pour une unité de bande dans la bibliothèque, nettoyez l'unité de bande. Ensuite, mettez l'unité en ligne en émettant la commande **UPDATE DRIVE** avec le paramètre

ONLINE=YES. Pour vérifier que l'unité est en ligne, vous pouvez émettre la commande **QUERY DRIVE** avec le paramètre **F=D**.

- Si un volume dans une bandothèque virtuelle ne dispose pas de suffisamment de mémoire, réviser la configuration de la bibliothèque et effectuez les ajustements nécessaires. Pour plus d'informations sur les valeurs des zones **KEY**, **ASC** et **ASCQ**, reportez-vous aux manuels de référence de la bibliothèque et de l'unité.

ANR8944E **Une erreur liée au matériel ou au support de la bande est survenue sur l'unité *nom_unité* avec le volume *nom_volume*, *OP=code_interne*, Numéro de l'erreur= *code_interne*, *CC=code_interne*, *KEY=code_interne*, *ASC=code_interne*, *ASCQ=code_interne*, *SENSE=données_analyse*, *Description=description_erreur*). Pour la description des codes d'erreur d'entrée-sortie (E-S), voir la documentation IBM Spectrum Protect.**

Explication

L'erreur peut être liée au matériel, au support de la bande ou à des problèmes de configuration.

Réaction du système

Les opérations système se poursuivent mais l'opération sur l'unité spécifiée échoue. Si le seuil de nettoyage est dépassé pour une unité de bande dans la bibliothèque, le serveur marque l'unité comme hors ligne.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, effectuez l'une ou plusieurs des actions suivantes :

- Assurez-vous que le paramètre **DEVICE** associé à l'unité a été identifié correctement dans la commande **DEFINE PATH**. Pour interroger le chemin d'accès, utilisez la commande **QUERY PATH**. Pour mettre à jour le chemin d'accès, utilisez la commande **UPDATE PATH**.
- Assurez-vous que l'unité de bande est sous tension et opérationnelle.
- Si le seuil de nettoyage est dépassé pour une unité de bande dans la bibliothèque, nettoyez l'unité de bande. Ensuite, mettez l'unité en ligne en émettant la commande **UPDATE DRIVE** avec le paramètre

ONLINE=YES. Pour vérifier que l'unité est en ligne, vous pouvez émettre la commande QUERY DRIVE avec le paramètre F=D.

- Si un volume dans une bandothèque virtuelle ne dispose pas de suffisamment de mémoire, réviser la configuration de la bibliothèque et effectuez les ajustements nécessaires. Pour plus d'informations sur les valeurs des zones KEY, ASC et ASCQ, reportez-vous aux manuels de référence de la bibliothèque et de l'unité.

ANR8945W	Le montage du volume utilisable nom de volume a échoué.
-----------------	--

Explication

Le montage du volume utilisable a échoué.

Réaction du système

L'opération de montage du volume utilisable a échoué.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8946W	La liste des volumes contenait plus de libellés que de volumes pouvant recevoir des libellés.
-----------------	--

Explication

La commande LABEL LIBVOLUME se termine sans erreur, mais les derniers libellés fournis n'ont pas été utilisés. L'attribution des libellés s'est terminée une fois qu'il n'y a plus eu de volumes disponibles.

Réaction du système

Tous les volumes disponibles ont reçu un libellé, mais les noms de volumes supplémentaires dans la liste des volumes n'ont pas été utilisés.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8947W	La liste des volumes contenait moins de libellés que de volumes disponibles.
-----------------	---

Explication

La commande LABEL LIBVOLUME se termine sans erreur, mais certains volumes n'ont pas reçu de libellé.

Réaction du système

Des volumes supplémentaires n'ont pas reçu de libellé.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8948S	L'unité unité, volume nom de volume, a émis le message TapeAlert critique suivant : message_alerte
-----------------	---

Explication

L'unité indiquée a émis un message TapeAlert critique lorsqu'elle était chargée dans le volume nommé. Ce message est une fonctionnalité du matériel et émane de l'unité et non pas du serveur IBM Spectrum Protect. Il a été généré à la fin de l'opération en cours mais n'a pas de rapport avec cette opération.

Réaction du système

L'opération va peut-être aboutir ou échouer, selon que d'autres erreurs vont se produire ou non au niveau de l'unité. Le message TapeAlert, en soi, n'indique pas de défaillance. Reportez-vous aux autres messages relatifs à l'unité ou au volume qui figurent dans le journal des activités.

Action de l'utilisateur

L'action à entreprendre est peut-être indiquée dans le texte du message TapeAlert. Pour suivre les recommandations indiquées, vous pouvez tenter d'établir le contexte de ce message à partir des messages consignés dans le journal des activités.

ANR8949E	L'unité unité, volume volume, a émis le message TapeAlert critique suivant : message_alerte
-----------------	--

Explication

L'unité indiquée, que le volume nommé soit chargé ou non, a émis un message TapeAlert critique. Ce message est une fonctionnalité du matériel et émane de l'interface hôte et non pas du serveur IBM Spectrum Protect. Il a été généré à la fin de l'opération en cours mais n'a pas de rapport avec cette opération.

Réaction du système

L'opération va échouer. Le message TapeAlert, en soi, n'indique pas de défaillance. Reportez-vous aux autres messages relatifs à l'unité ou au volume qui figurent dans le journal des activités.

Action de l'utilisateur

L'action à entreprendre est peut-être indiquée dans le texte du message TapeAlert. Pour suivre les recommandations indiquées, vous pouvez tenter

d'établir le contexte de ce message à partir des messages consignés dans le journal des activités.

ANR8950W **L'unité *unité*, volume *volume*, a émis le message TapeAlert de niveau avertissement suivant : *message_alerte***

Explication

L'unité indiquée, sans nom de volume, a émis un message TapeAlert de niveau avertissement. Ce message est une fonctionnalité du matériel et émane de l'unité et non pas du serveur IBM Spectrum Protect. Il a été généré à la fin de l'opération en cours mais n'a pas de rapport avec cette opération.

Réaction du système

L'opération va échouer. Reportez-vous aux autres messages relatifs à l'unité ou au volume qui figurent dans le journal des activités.

Action de l'utilisateur

L'action à entreprendre est peut-être indiquée dans le texte du message TapeAlert. Pour suivre les recommandations indiquées, vous pouvez tenter d'établir le contexte de ce message à partir des messages consignés dans le journal des activités.

ANR8951I **L'unité *unité*, volume *volume*, a émis le message TapeAlert de niveau information suivant : *message_alerte***

Explication

L'unité indiquée a émis un message TapeAlert d'information lorsqu'elle était chargée dans le volume nommé. Ce message est une fonctionnalité du matériel et émane de l'unité et non pas du serveur IBM Spectrum Protect. Il a été généré à la fin de l'opération en cours mais n'a pas de rapport avec cette opération.

Réaction du système

L'opération va peut-être aboutir ou échouer, selon que d'autres erreurs vont se produire ou non au niveau de l'unité. Le message TapeAlert, en soi, n'indique pas de défaillance. Reportez-vous aux autres messages relatifs à l'unité ou au volume qui figurent dans le journal des activités.

Action de l'utilisateur

L'action à entreprendre est peut-être indiquée dans le texte du message TapeAlert. Pour suivre les recommandations indiquées, vous pouvez tenter

d'établir le contexte de ce message à partir des messages consignés dans le journal des activités.

ANR8952E **Le numéro de série de la bibliothèque ne correspond pas à celui défini pour le nom de la bibliothèque .**

Explication

Le numéro de série défini pour la bibliothèque indiquée ne correspond pas à celui détecté par la fonction de reconnaissance. L'opération en attente va échouer.

Réaction du système

La bibliothèque est mise hors ligne lorsque l'incohérence est détectée. Vérifiez le numéro de série et le nom d'unité de la bibliothèque par rapport à ceux définis. S'ils ne correspondent pas, les définitions de la bibliothèque sont incorrectes et doivent être mises à jour. Une fois cette mise à jour effectuée, la bibliothèque est remise en ligne.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le numéro de série ou le nom d'unité de la bibliothèque avec les valeurs correctes.

ANR8953I **La bibliothèque *nom de bibliothèque* désignée par le numéro de série *numéro de série* est mise à jour avec le numéro de série *numéro de série* qui vient d'être détecté par la fonction de reconnaissance.**

Explication

Le numéro de série de la bibliothèque définie ne correspond pas à celui détecté par la fonction de reconnaissance. Ce numéro qui vient d'être détecté remplacera la définition existante de cette bibliothèque puisque la fonction autodetect est activée.

Réaction du système

Le numéro de série existant pour la bibliothèque indiquée est remplacé par le numéro de série qui vient d'être détecté par la fonction de reconnaissance.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8954E **Impossible d'obtenir un chemin d'accès pour l'unité *nom de l'unité***

de la bibliothèque *nom de la bibliothèque*.

Explication

La tentative d'obtenir le chemin d'accès de l'unité a échoué. Cela signifie probablement qu'un chemin d'accès n'est pas défini pour cette unité.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez qu'un chemin d'accès à l'unité est défini. Si c'est le cas, vérifiez que le chemin d'accès est correctement défini, avec la source et le type de destination corrects. Si l'unité se trouve dans une bibliothèque FILE partagée :

Vérifiez que le nombre de chemins définis pour l'agent de stockage est identique au nombre d'unités contenues dans la bibliothèque.

Vérifiez que les répertoires sont corrects dans la définition de classe d'unités du serveur et dans les définitions de chemin d'accès à l'agent de stockage.

Vérifiez que le nombre et l'ordre des répertoires pour chaque chemin d'accès de l'agent de stockage est identique au nombre et à l'ordre des répertoires dans la définition du répertoire de classe d'unités.

ANR8955I	L'unité <i>nom d'unité</i> dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> désignée par le numéro de série <i>numéro de série</i> est mise à jour avec le numéro de série <i>numéro de série</i> qui vient d'être détecté par la fonction de reconnaissance.
-----------------	---

Explication

Le numéro de série de l'unité définie ne correspond pas à celui détecté par la fonction de reconnaissance. Ce numéro qui vient d'être détecté remplacera la définition existante de cette unité puisque la fonction autodetect est activée.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8956E	Le numéro de série de la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i> ne correspond pas à celui qui a été détecté.
-----------------	---

Explication

Le numéro de série de la bibliothèque définie ne correspond pas à celui découvert car la fonction de détection automatique est désactivée. L'opération en attente va échouer.

Réaction du système

Une incohérence entre le numéro de série de la bibliothèque et celui qui vient d'être découvert a été détectée.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le numéro de série de la bibliothèque avec les valeurs correctes.

ANR8957E	<i>Commande</i> : le numéro de série signalé par la bibliothèque ne correspond pas à celui de la définition de bibliothèque.
-----------------	---

Explication

Le numéro de série de la bibliothèque de la base de données ne correspond pas à celui de la bibliothèque trouvé à l'aide du fichier spécial spécifié pour l'unité. UPDATE PATH ne peut pas être utilisé pour modifier les bibliothèques et, par conséquent, la nouvelle unité doit disposer du même numéro de série que celui stocké dans la base de données, à moins qu'il ne soit vide dans la base de données.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande une nouvelle fois et spécifiez une valeur de paramètre DEVICE valide. S'il s'agit d'une bibliothèque nouvelle ou différente affichant un numéro de série autre, une nouvelle bibliothèque et un nouveau chemin doivent être définis avec DEFINE LIBRARY et DEFINE PATH.

ANR8958E	<i>Commande</i> : la fonction de détection automatique est désactivée (OFF) et le numéro de série signalé par l'unité ne correspond pas à celui de la définition d'unité.
-----------------	--

Explication

Une valeur incorrecte a été fournie pour le paramètre indiqué.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec une valeur de paramètre adéquate.

ANR8959W	Le chemin d'accès à la bibliothèque ou à l'unité n'existe pas.
-----------------	---

Explication

Un chemin d'accès à la bibliothèque ou à l'unité n'existe pas encore.

Réaction du système

Il ne s'agit peut-être pas d'une erreur.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8960I	Commande : Affichage des alertes de bande provenant des unités SCSI, statut.
-----------------	---

Explication

L'état des alertes de bande (TapeAlerts) provenant des unités SCSI sera ou non affiché.

Réaction du système

La commande est traitée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8961E	Le numéro de série défini pour la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> et pour l'unité <i>nom d'unité</i> est vide et ne correspond pas au numéro de série d'unité <i>numéro de série</i> détecté par la fonction de reconnaissance.
-----------------	--

Explication

Une unité a été permutée et il est impossible de connaître le nouveau chemin d'accès.

Réaction du système

.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8962E	Impossible de trouver le chemin correspondant au numéro de série défini pour la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

Soit une unité connaît des problèmes matériels, soit son chemin a été modifié et le serveur IBM Spectrum Protect ne parvient pas à détecter le nouveau chemin avec l'option SAN Discovery définie à ON.

Réaction du système

.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8963E	Impossible de trouver le chemin correspondant au numéro de série défini pour l'unité <i>nom d'unité</i> dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

Une unité connaît des problèmes matériels ou le chemin d'une unité a été modifié et le serveur IBM Spectrum Protect ne parvient pas à détecter son nouveau chemin avec l'option SAN Discovery définie à ON. Le serveur IBM Spectrum Protect ne peut pas obtenir des informations sur l'unité s'il ne parvient pas à l'ouvrir. Par conséquent, le serveur IBM Spectrum Protect ne peut pas valider le numéro de série de l'unité pour vérifier si cette unité dont l'opération d'ouverture a échoué est la même que celle utilisée auparavant. Cette échec d'ouverture peut être dû au mauvais fonctionnement d'un câble, d'une unité ou d'un HBA. Toutefois, si une unité incorrecte est utilisée (par exemple, si le chemin de l'unité est incorrect) et que l'option de reconnaissance SAN est définie à OFF ou à UNSCANNEDPATHOFF, le serveur IBM Spectrum Protect n'effectuera pas une recherche dans l'environnement SAN pour obtenir une unité adéquate.

Réaction du système

Le serveur IBM Spectrum Protect peut marquer cette unité comme étant hors ligne avec l'option SAN Discovery définie à ON ou à UNSCANNEDPATHOFF.

Action de l'utilisateur

L'utilisateur doit vérifier en premier lieu le fichier d'options du serveur IBM Spectrum Protect. Si l'option de reconnaissance du réseau est définie sur Désactivée (OFF) ou UNSCANNEDPATHOFF, définissez-la sur Activée (ON) et vérifiez l'unité pour détecter d'éventuelles erreurs matérielles. Si l'option de reconnaissance du réseau est activée, vérifiez l'unité pour détecter d'éventuels incidents matériels.

ANR8964W **Le système ne peut pas mettre à jour le chemin d'accès à la base de données nom de la source de chemin et à l'unité nom d'unité.**

Explication

Le système ne peut pas mettre à jour les informations relatives au chemin d'accès contenues dans la base de données.

Réaction du système

.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8965W **Le serveur ne parvient pas à obtenir le numéro de série de l'unité SCSI nom de l'unité.**

Explication

Le serveur ne peut pas détecter de numéro de série d'unité à partir de l'API HBA ou de l'unité ; il ne peut donc pas corriger automatiquement le chemin d'accès à cette unité.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez les éléments suivants :

- Le nom de l'unité de la définition de chemin est correct.
- La version correcte de l'API HBA est installée sur le système.
- L'option SANdiscovery est définie sur ON dans le fichier d'options.

ANR8966E **Impossible d'obtenir un numéro de périphérique pour l'unité nom d'unité.**

Explication

Le serveur ne parvient pas à obtenir le numéro d'unité de l'unité indiquée. Cet incident peut se produire si un nom d'unité incorrect est indiqué pour l'unité ou en cas d'incidents matériels.

Réaction du système

L'unité est temporairement mise hors ligne et inaccessible pour des opérations sur bande. Le serveur interroge l'unité toutes les trente secondes pour vérifier si l'erreur a été corrigée. L'unité est remise en ligne dès qu'elle est de nouveau accessible.

Action de l'utilisateur

Recherchez l'origine de l'erreur ; un élément matériel défectueux a peut-être été signalé dans les journaux système ou un nom d'unité incorrect a été défini pour l'unité. Tentez de réparer l'unité. La remise en ligne de l'unité s'effectue automatiquement dès que le processus d'interrogation détecte que celle-ci est de nouveau accessible.

ANR8967E **Commande : le numéro de série de l'unité est en conflit avec une unité existante dans la bibliothèque nom de bibliothèque.**

Explication

Le numéro de série existe déjà dans les unités de la bibliothèque spécifiée.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Spécifiez un numéro de série valide pour cette unité.

ANR8968E **Impossible de créer le chemin d'accès à l'unité unité.**

Explication

Échec de la tentative de contact de l'unité sous un nom d'unité donné. Cet échec est probablement dû au fait que le nom d'unité est incorrect, mais il peut aussi être dû à d'autres raisons.

Réaction du système

L'opération a échoué.

Action de l'utilisateur

Le paramètre d'unité (device) est probablement incorrect. Cet incident peut être temporaire ou non. Si

ce problème survient lors d'une mise à niveau depuis IBM Spectrum Protect version 4.1, ou antérieure, dans lesquelles les chemins d'accès n'étaient pas utilisés, l'unité doit être supprimée, redéfinie, et un nouveau chemin doit être défini avec un paramètre d'unité valide. Si ceci se produit sur un serveur IBM Spectrum Protect utilisant déjà des chemins (version 4.2 ou ultérieure), il vous suffit de mettre à jour l'unité comme étant en ligne. Vous pouvez également mettre à jour le paramètre device du chemin d'accès à l'unité avant de mettre l'unité en ligne, si vous savez que ce paramètre doit être modifié.

ANR8969E **Le propriétaire du volume *nom de volume* ne peut pas être mis à jour et prendre la valeur du propriétaire *nom de propriétaire*.**

Explication

Une commande mettant à jour le propriétaire d'un volume a été exécutée. Le propriétaire de ce volume particulier ne peut pas être modifié.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8970E **Impossible d'ouvrir le fichier spécial *fichier_spécial* pour appliquer la fonction de trace au pilote de périphérique *paramètre* ; numéro d'erreur = *num_err*.**

Explication

Le fichier spécial créé par le pilote d'unité à des fins de trace n'a pas pu être ouvert par le serveur. Ce fichier devrait être créé lorsque le pilote d'unité est configuré sur le serveur.

Réaction du système

Le traçage du pilote d'unité n'a pas pu démarrer.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le fichier spécial existe et que le serveur peut y accéder. Si ce pilote des unités n'a pas été complètement configuré et que des fichiers spéciaux n'ont pas été créés pour toutes les unités, procédez aux opérations appropriées. Le pilote d'unité peut également être identifié en spécifiant le nom d'une bibliothèque ou d'une unité qui a été définie au serveur IBM Spectrum Protect.

ANR8971E **Impossible de valider le nom de répertoire *nom de répertoire* pour la commande *paramètre*.**

Explication

Le nom de répertoire spécifié était utilisé dans la commande indiquée. Le serveur a tenté de confirmer que le répertoire était accessible afin de permettre son utilisation dans la définition de la commande, mais n'a pas réussi à le faire.

Réaction du système

La commande échoue. Le serveur reste opérationnel.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le répertoire existe et que le serveur peut y accéder.

ANR8972E ***commande*: impossible de trouver le numéro d'élément pour l'unité *nom d'unité* de la bibliothèque *nom de bibliothèque*.**

Explication

Comme le numéro de série de l'unité ne correspond à aucun numéro de série dans la mappe de numéros d'élément/de série indiquée par la bibliothèque, il est impossible de déterminer le numéro d'élément.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le numéro de série entré pour l'unité est correct si la fonction AUTODETECT n'est pas active. Si cette fonction est active, il se peut que le numéro de série de l'unité soit incorrect ou que la bibliothèque ait indiqué une mappe de numéro d'élément/de série incorrecte. Contactez le service d'assistance technique.

ANR8973E **La réinitialisation de l'unité n'a pas réussi à annuler la réservation définie par un autre système pour l'unité *nom de l'unité* avec le chemin *nom du chemin*.**

Explication

La tentative de réinitialiser la réservation d'unité définie par un autre système a échoué.

Réaction du système

Aucune action système n'est entreprise.

Action de l'utilisateur

Si cette unité de bande est une unité directement liée au Fibre Channel sous Windows 2003, vérifiez que le pilote de l'adaptateur de bus hôte est un pilote d'unité StorPort en accédant au site Web d'assistance technique du fournisseur de l'adaptateur de bus hôte. La réinitialisation de l'unité (avec le numéro d'unité logique) sous Windows 2003 exige un pilote d'unité StorPort. Sinon, vous devrez peut-être redémarrer l'unité pour réinitialiser la réservation afin de rendre l'unité accessible. Si cette unité est une unité de bande connectée à un système AIX, vérifiez qu'elle n'est pas configurée par le pilote de bande générique AIX. Utilisez la commande système "lsdev" pour vérifier cela, comme suit : "lsdev -Cs fcp | grep mt". L'unité ne peut pas être réinitialisée si le mot clé "RESETDrives" pour la commande UPDATE LIBRARY est défini sur "No". Aucune tentative de réinitialisation de l'unité n'aura alors lieu.

ANR8974I	Un nouveau chemin a été trouvé pour <i>nom source de chemin</i> et nom cible <i>nom cible</i>, ancien chemin <i>nom ancien chemin</i> nouveau chemin <i>nom nouveau chemin</i>. Les informations relatives au chemin seront mises à jour à distance.
-----------------	---

Explication

Un nouveau chemin a été trouvé pour l'unité sur le client de bibliothèque ou l'agent de stockage. Le système va tenter de mettre à jour les informations de chemin sur le gestionnaire de bibliothèque.

Réaction du système

.

Action de l'utilisateur

La modification du chemin peut entraîner le redémarrage du système, la permutation de câble ou l'ajout ou le retrait d'unité.

ANR8975I	Un nouveau chemin a été trouvé pour <i>nom source de chemin</i> et nom cible <i>nom cible</i>, ancien chemin <i>nom ancien chemin</i> nouveau chemin <i>nom nouveau chemin</i>. Les informations relatives au chemin sont mises à jour.
-----------------	--

Explication

Un nouveau chemin a été trouvé pour l'unité et les informations relatives au chemin ont été mises à jour.

Réaction du système

.

Action de l'utilisateur

La modification du chemin peut entraîner le redémarrage du système, la permutation de câble ou l'ajout ou le retrait d'unité.

ANR8976E	Impossible d'ouvrir le fichier spécial <i>fichier_spécial</i> pour la réinitialisation du numéro d'unité logique ; numéro d'erreur = <i>num_err</i>.
-----------------	---

Explication

Le fichier spécial créé par le pilote d'unité à des fins de réinitialisation du numéro d'unité logique n'a pu être ouvert par le serveur. Ce fichier devrait être créé lorsque le pilote d'unité est configuré sur le serveur.

Réaction du système

La réinitialisation du numéro d'unité logique n'a pu être lancée.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le fichier spécial existe et que le serveur peut y accéder. Si ce pilote des unités n'a pas été complètement configuré et que des fichiers spéciaux n'ont pas été créés pour toutes les unités, procédez aux opérations de configuration appropriées pour le pilote des unités.

ANR8977W	Le volume chargé dans la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i> ne disposait pas d'un libellé valide. Chargez un nouveau volume utilisable doté d'un libellé valide.
-----------------	---

Explication

Durant les opérations normales, une bibliothèque manuelle (MANUAL) invite l'utilisateur à entrer le nom du volume requis si le volume ne dispose pas d'un libellé valide et que le paramètre AUTOLABEL est activé. Cependant, le mode de l'utilitaire DUMPDB ne peut inviter l'utilisateur à entrer le nom d'un volume requis.

Réaction du système

Le serveur décharge le volume et exige un nouveau volume utilisable doté d'un libellé valide.

Action de l'utilisateur

L'utilisateur doit insérer des volumes utilisables dotés de libellés valides ou il doit relancer la commande DUMPDB et indiquer le nom du volume requis sur la ligne de commande à l'aide du paramètre VOLUMENAMES. Pour plus de détails, voir la documentation de l'utilitaire DUMPDB.

ANR8978W	Le nombre d'unités dans la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i> a été majoré de nombre d'unités original en nouveau nombre d'unités. Vous devez redémarrer le serveur IBM Spectrum Protect pour mettre à jour la configuration.
-----------------	--

Explication

Le nombre d'unités dans la bibliothèque est augmenté. La nouvelle configuration sera mémorisée si le serveur IBM Spectrum Protect est redémarré.

Réaction du système

.

Action de l'utilisateur

Le nombre d'unités dans la bibliothèque est augmenté. L'utilisateur doit redémarrer le serveur IBM Spectrum Protect pour capturer la nouvelle configuration.

ANR8979I	Commande : l'opération exécutée sur la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> a été lancée avec l'ID de processus <i>ID de processus</i>.
-----------------	---

Explication

Un processus de recherche dans la bibliothèque a été lancé pour la bibliothèque donnée. L'ID spécifié dans le message a été affecté au processus.

Réaction du système

Le serveur lance un processus d'arrière-plan pour exécuter l'opération en réponse à la commande SCAN LIBRARY entrée par un administrateur.

Action de l'utilisateur

Pour déterminer le statut du processus, exécutez la commande QUERY PROCESS. Le processus peut être annulé à l'aide de la commande CANCEL PROCESS.

ANR8980I	Le processus SCAN LIBRARY associé à la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> a été annulé.
-----------------	---

Explication

Un processus d'arrière-plan lancé par le serveur pour effectuer des recherches dans la bibliothèque indiquée est annulé par la commande CANCEL PROCESS.

Réaction du système

Le processus est interrompu mais le serveur est toujours opérationnel.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8981I	Numérisation de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus SCAN LIBRARY exécuté sur le serveur.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune. Le processus peut être annulé via la commande CANCEL PROCESS par un administrateur possédant les droits requis.

ANR8982E	Le processus SCAN LIBRARY associé à la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> a échoué.
-----------------	---

Explication

Le processus d'arrière-plan associé à la commande SCAN LIBRARY a échoué.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan est interrompu.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la bibliothèque et les unités associées à cette commande sont sous tension et opérationnelles, puis relancez la commande.

ANR8983I **Le processus SCAN LIBRARY associé à la bibliothèque *nom de bibliothèque* a abouti.**

Explication

Le processus d'arrière-plan associé à la commande SCAN LIBRARY a été exécuté.

Réaction du système

La recherche a été effectuée dans la bibliothèque.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8984E **L'unité *nom de l'unité* de la bibliothèque *nom de la bibliothèque* ne peut effectuer des opérations de chiffrement des unités.**

Explication

Le serveur a effectué une requête concernant la fonction de chiffrement de l'unité et la requête a échoué ou alors la requête a démontré que l'unité ne dispose pas de fonctions de chiffrement.

Réaction du système

L'opération de montage échoue.

Action de l'utilisateur

Si ce message s'affiche au cours d'une opération de montage et que la fonction de chiffrement des unités n'a pas encore été utilisée, vous pouvez désactiver la fonction de chiffrement en mettant à jour le paramètre DRIVEENCRYPTION sur la classe d'unités. Sinon, vérifiez votre configuration matérielle. D'abord, vérifiez que toutes les unités présentes dans cette bibliothèque logique prennent en charge le chiffrement des unités. Puis, vérifiez que le pilote d'unité qui contrôle toutes les unités de cette bibliothèque prend également en charge le chiffrement des unités. Si les unités ainsi que le pilote d'unité prennent en charge le chiffrement des unités, contactez le service d'assistance matérielle relatif à cette unité.

ANR8985E **L'unité *nom de l'unité* de la bibliothèque *nom de la bibliothèque* utilise une méthode**

de chiffrement qui n'est pas compatible avec les paramètres actuels du serveur.

Explication

Le serveur exige que l'unité utilise plusieurs méthodes de chiffrement des unités en fonction du paramètre DRIVEENCRYPTION relatif à la classe d'unités des volumes vides ou en fonction de la méthode de chiffrement précédemment utilisée pour le remplissage des volumes. Impossible au serveur de gérer convenablement la clé de chiffrement du volume sans d'abord résoudre cette incompatibilité.

Réaction du système

L'opération de montage échoue.

Action de l'utilisateur

Si ce message s'affiche au cours d'une opération de montage d'un volume vide, la méthode de chiffrement configurée dans votre environnement matérielle n'est pas compatible avec le paramètre DRIVEENCRYPTION de votre classe d'unités. Mettez à jour la classe d'unités ou la méthode de chiffrement matérielle de façon à éliminer les incompatibilités existant au niveau des paramètres. Si ce message s'affiche pendant une opération de montage d'un volume en cours de remplissage, mettez à jour votre configuration matérielle vers la même méthode que celle utilisée lors de la sauvegarde initiale de ce volume (qui peut être déterminée grâce à la commande QUERY VOLUME FORMAT=DETAIL) ou redéfinissez l'accès à ce volume à UNAVAILABLE.

ANR8986E **Actuellement, le serveur n'autorise pas le chiffrement AES requis pour la prise en charge du chiffrement des unités avec le paramètre DRIVEENCRYPTION=ON de la classe d'unités.**

Explication

Sans la prise en charge du chiffrement AES, le serveur ne peut générer des clés de chiffrement suffisamment fortes pour le chiffrement des unités.

Réaction du système

L'opération de montage échoue.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le paramètre DRIVEENCRYPTION sur la classe d'unités vers une valeur autre que ON.

ANR8987W Le serveur n'est pas parvenu à chiffrer le volume *nom de volume*.

Explication

Le processus de chiffrement des unités avec le paramètre de la classe d'unités défini à `DRIVEENCRYPTION=ON` chiffre uniquement les volumes de pool de stockage. Ainsi, les groupes de sauvegarde, les sauvegardes de bases de données et les volumes d'exportation ne sont pas chiffrés.

Réaction du système

L'opération se monte se poursuit mais le chiffrement n'est pas utilisé.

Action de l'utilisateur

Si le chiffrement est requis pour ce volume ou pour d'autres groupes de sauvegarde, des sauvegardes de bases de données ou des volumes d'exportation, utilisez une différente méthode de chiffrement : définissez le paramètre de la classe d'unités à `DRIVEENCRYPTION=ALLOW` et utilisez une méthode matérielle de 'Bibliothèque' ou 'Système' (n'utilisez pas la méthode 'Application').

ANR8988W La bibliothèque *nom de la bibliothèque* n'a pas pu modifier le libellé du volume *nom du volume* après son écrasement.

Explication

L'option `RELABELSCRATCH` est activée et l'opération a échoué pendant une tentative de modification du libellé du volume.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Cet avertissement peut être émis lorsque les opérations de modification du libellé et de volume de bibliothèque (`LABEL LIBVOLUME`, `CHECKIN LIBVOLUME`, `CHECKOUT LIBVOLUME` ou toute autre opération de modification du libellé) tentent de modifier le libellé d'un même volume simultanément. Prenons par exemple deux opérations de modification du libellé s'exécutant sur le même volume. Si la première opération réussit et que la seconde échoue, aucune action n'est requise.

Vérifiez que le volume est toujours présent dans la bibliothèque à l'aide de la commande `QUERY LIBVOL`. S'il n'est pas restitué, utilisez `LABEL LIBVOL` ou

`CHECKIN LIBVOL` pour le restituer dans la bibliothèque.

ANR8989E Impossible d'établir une session de communication avec le gestionnaire de bibliothèque primaire.

Explication

Cette requête impliquait d'établir une session de communication avec un gestionnaire de bibliothèque. Ce gestionnaire n'est pas disponible pour le moment.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le gestionnaire de bibliothèque primaire est opérationnel. Une fois cette vérification effectuée, retentez l'opération.

ANR8990E L'unité *Nom de l'unité* n'est pas prise en charge par le serveur IBM Spectrum Protect.

Explication

L'identification du produit de l'unité n'est pas reconnue par le serveur IBM Spectrum Protect.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Déterminez si le niveau installé sur le serveur prend en charge l'unité. Consultez la page Web de support d'unités pour les systèmes Linux à l'adresse [IBM Spectrum Protect Supported Devices for Linux](#), ou la page de support d'unités pour tous les autres systèmes à l'adresse [IBM Spectrum Protect Supported Devices for AIX, HP-UX, Solaris, and Windows](#).

Si l'unité est une unité de bande et qu'elle n'est pas prise en charge, vous pouvez l'utiliser avec le format de bande générique. Pour utiliser l'unité, spécifiez `GENERICTAPE=Yes` lorsque vous définissez un chemin vers l'unité. Si l'unité est prise en charge et que vous recevez ce message, consultez le site Web du support IBM Spectrum Protect pour prendre connaissance des solutions possibles :

[Documentation IBM Spectrum Protect](#)

Si vous ne trouvez aucune solution, signalez l'incident au support IBM Spectrum Protect.

ANR8991E **Le format GENERICTAPE n'est pas pris en charge avec l'unité *nom de l'unité*.**

Explication

Le pilote d'unité ne prend pas en charge toutes les fonctions requises pour le format GENERICTAPE.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que l'unité de bande est contrôlée par le pilote d'unité natif. Le pilote de périphérique IBM Spectrum Protect ne gère pas le format de bande générique. Si l'unité doit être régie par le pilote de périphérique IBM Spectrum Protect et que vous comptez utiliser le format de bande magnétique IBM Spectrum Protect, ne spécifiez pas GENERICTAPE=Yes lorsque vous définissez le chemin d'accès de l'unité.

ANR8992E **Echec de l'actualisation de l'état de la bibliothèque *nom de la bibliothèque*.**

Explication

L'opération de réinitialisation de l'état de la bibliothèque a échoué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour actualiser l'état de la bibliothèque, arrêtez et redémarrez le serveur IBM Spectrum Protect.

ANR8993I **Succès de l'actualisation de l'état de la bibliothèque *nom de la bibliothèque*.**

Explication

Le serveur a correctement réinitialisé l'état de la bibliothèque.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR8994W **Le mode ajout seul n'est pas pris en charge sur l'unité de bande *nom d'unité*.**

Explication

Le serveur a tenté d'activer le mode ajout seul sur l'unité de bande. Cependant, l'unité de bande ne prend pas en charge ce mode. Dans les bandothèques virtuelles, certaines unités ne prennent pas en charge le mode ajout seul.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution, mais le serveur n'active pas le mode ajout seul.

Action de l'utilisateur

Si l'unité de bande se trouve dans une bibliothèque virtuelle, consultez la documentation du fournisseur de la bibliothèque virtuelle pour déterminer si l'unité de bande prend en charge le mode ajout seul.

ANR8995E **Impossible d'écrire sur le volume *nom de volume* dans l'unité *nom d'unité*.**

Explication

Le serveur ne peut pas écrire dans le volume car l'unité est en mode Ajout seul et le volume est protégé en écriture.

Réaction du système

Le serveur démonte le volume et passe au traitement d'un autre volume.

Action de l'utilisateur

Pour obtenir de l'aide, contactez le service d'assistance technique.

ANR8996W **Le serveur ne parvient pas à interroger ou à activer le mode ajout seul sur l'unité de bande *nom_unité*.**

Explication

Le serveur n'est pas parvenu à interroger ou à activer le mode ajout seul car l'unité de bande ne prend pas en charge ce mode.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution, mais le serveur n'interroge pas ou n'active pas le mode ajout seul pour

l'unité de bande au cours de cette opération de montage.

Action de l'utilisateur

Si l'unité de bande se trouve dans une bibliothèque virtuelle, consultez la documentation du fournisseur de la bibliothèque virtuelle pour déterminer si l'unité prend en charge le mode ajout seul. Si l'unité de bande ne prend pas en charge le mode ajout seul, contactez le fournisseur de l'unité de bande pour de l'aide. Si vous voulez utiliser le mode ajout seul et que l'unité de bande prend en charge ce mode, procédez comme suit : 1. Spécifiez l'option de serveur CHECKTAPEPOS et sélectionnez la valeur de paramètre YES ou DRIVEONLY. 2. Relancez l'opération de montage. Le serveur tentera d'activer le mode ajout seul au prochain montage d'un volume. 3. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de l'unité de bande pour de l'aide.

ANR8997W	La version actuelle du pilote d'unité de l'unité <i>nom d'unité</i> est <i>version de l'unité</i>. Pour activer le mode Ajout seul, la version <i>version requise</i> ou supérieure est requise.
-----------------	---

Explication

Le pilote d'unité de l'unité ne répond pas aux exigences de version afin de prendre en charge le mode Ajout seul.

Réaction du système

Le serveur ne va pas activer le mode Ajout seul sur l'unité de bande pour la protection contre l'écrasement des données.

Action de l'utilisateur

Mettez à niveau le pilote d'unité pour l'unité dans la version requise.

ANR8998W	Le chiffrement a été désactivé pour l'unité <i>nom de l'unité</i> de la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur a déterminé que la méthode de chiffrement de l'unité était Application Managed Encryption (AME). Etant donné que le serveur est responsable des paramètres de chiffrement lorsque la classe d'unités utilise DRIVEENCRYPT=ALLOW et que l'unité utilise AME, le chiffrement a été désactivé.

Réaction du système

Le montage continue avec le chiffrement désactivé.

Action de l'utilisateur

Si vous comptez utiliser le chiffrement pour cette opération, alors que IBM Spectrum Protect gère les clés de chiffrement, vous devez définir le paramètre DRIVEENCRYPT à ON. Si vous comptez utiliser le chiffrement pour cette opération, sans que IBM Spectrum Protect ne gère les clés de chiffrement (par exemple, NEC, Fujitsu, et SpectraLogic fournissent des solutions de chiffrement AME sans que IBM Spectrum Protect ne le gère), le paramètre DRIVEENCRYPT doit être défini à EXTERNAL. Dans l'une de ces situations, les données sur le volume utilisé dans cette opération devront être déplacées vers un nouveau volume avec les paramètres corrects pour chiffrer les données.

ANR8999E	Le nom de répertoire <i>nom répertoire</i> a été dupliqué dans la commande <i>paramètre</i>.
-----------------	---

Explication

Lors de la définition ou de la mise à jour de plusieurs répertoires pour une classe d'unités, il n'est possible de spécifier un nom de répertoire qu'une seule fois dans la commande.

Réaction du système

La commande échoue. Le serveur reste opérationnel.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le nom de répertoire n'apparaît qu'une seule fois dans la commande.

ANR9000E	L'unité <i>nom de l'unité</i> ne prend pas en charge la protection de bloc logique.
-----------------	--

Explication

Le paramètre LBPROTECT associé à la classe d'unités est défini pour activer la protection de bloc logique. Toutefois, l'unité de bande ne prend pas en charge la protection de bloc logique.

Réaction du système

L'opération de montage échoue.

Action de l'utilisateur

Mettez à jour le microprogramme de l'unité au niveau prenant en charge la protection de bloc logique.

ANR9001W	Le volume <i>nom du volume</i> n'inclut pas la protection de bloc logique.
-----------------	---

Explication

Le serveur ne peut pas activer la protection de bloc logique pour ce volume. Les données qui sont déjà sur le volume n'ont pas de protection de bloc logique, ou le type de support n'est pas compatible avec la protection de bloc logique.

Réaction du système

L'opération continue sans protection de bloc logique activée sur le volume.

Action de l'utilisateur

Si le type de support prend en charge la protection de bloc logique, définissez l'accès au volume sur READONLY de sorte que le serveur ne puisse pas écrire sur le volume.

ANR9002E	La version du pilote pour l'unité <i>nom de l'unité</i> est version du pilote. La version du pilote <i>version requise</i> ou supérieure est requise pour la protection de bloc logique.
-----------------	---

Explication

Le pilote de l'unité ne répond pas à l'exigence de version pour la protection de bloc logique.

Réaction du système

L'opération de montage échoue.

Action de l'utilisateur

Mettez à niveau le pilote d'unité pour l'unité dans la version requise.

ANR9003E	La validation du contrôle de redondance cyclique du bloc a échoué sur le volume <i>nom du volume</i> dans l'unité <i>nom de l'unité</i>.
-----------------	---

Explication

Le bloc de données a été corrompu pendant qu'il était transféré vers ou depuis l'unité.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Redémarrez l'opération afin d'essayer le volume dans une autre unité. Si le problème persiste, vérifiez les connexions matérielles et l'unité de bande.

ANR9004E

Le serveur a détecté que l'unité *nom d'unité* est également accessible par d'autres applications à l'aide du fichier spécial d'unité ST qui est associé à l'unité *nom d'unité*. Vous devez supprimer tous les fichiers spéciaux d'unité ST pour cette unité de bande.

Explication

Lorsque plusieurs pilotes d'unité peuvent accéder à une unité, les labels de bande magnétique ou d'autres données peuvent être écrasés. Pour prévenir tout problème d'intégrité des données, vous devez supprimer tous les fichiers spéciaux d'unité ST pour cette unité de bande. Conseil : Un fichier spécial d'unité ST est un fichier qui est associé à un pilote de bande SCSI générique.

Réaction du système

L'opération échoue ou l'unité est temporairement mise hors ligne et n'est pas disponible pour les opérations de bande. Le serveur interroge l'unité toutes les 30 secondes pour vérifier que les fichiers spéciaux d'unité ST de l'unité de bande sont supprimés. Une fois tous les fichiers supprimés, l'unité est remise en ligne.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, effectuez l'une des actions suivantes : - Si vous n'avez pas besoin d'utiliser le pilote ST, vous pouvez le décharger du noyau en exécutant la commande du système d'exploitation Solaris suivante : `rem_drv st` - Si vous voulez que le pilote MT et le pilote ST cohabitent sur le système Solaris, vous devez exécuter l'utilitaire de configuration automatique pour configurer les unités sur le système Solaris. L'utilitaire de configuration automatique vérifie que toutes les unités de bande non IBM ne comportent qu'un seul fichier d'unité, qui est créé par le pilote MT. Conseil : Un pilote MT est un pilote qui est associé à une unité de bande. - Connectez-vous à l'aide de l'ID superutilisateur et exécutez l'utilitaire `rmstdev` avec l'option `-d`. L'utilitaire `rmstdev` se trouve dans le répertoire suivant : `/opt/tivoli/tsm/server/bin` ou `/opt/tivoli/tsm/StorageAgent/bin` L'utilitaire `rmstdev` supprime tous les fichiers d'unité qui ont été créés par le pilote ST pour toutes les unités de bande non IBM dans l'environnement de stockage.

ANR9005E

Commande : La bibliothèque *nom de bibliothèque* possède un processus de réattribution de labels actif et ne peut être supprimée.

Explication

La bibliothèque indiquée ne peut pas être supprimée ou mise à jour car elle est actuellement en cours d'utilisation dans une opération relabel.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Attendez la fin de l'opération relabel, puis relancez la commande.

ANR9006E	Les volumes de bande doivent être supprimés physiquement d'un point d'accès à la cartouche ACSLS.
-----------------	--

Explication

Les volumes de bande se trouvent dans le point d'accès à la cartouche ACSLS. Le serveur ACSLS nécessite que les utilisateurs retirent physiquement ces volumes du point d'accès à la cartouche sous 30 minutes. Lorsque REMOVE=YES est défini pour la commande CHECKOUT LIBVOLUME, une opération d'éjection de bande est planifiée. Si l'utilisateur ne retire pas la bande du point d'accès à la cartouche sous 30 minutes, le serveur ACSLS définit un état d'échec pour l'opération d'éjection de la bande.

Réaction du système

La bibliothèque ACSLS a éjecté des volumes de bande et les a remplacés dans un point d'accès à la cartouche.

Action de l'utilisateur

Retirez les volumes du point d'accès à la cartouche. Si le point d'accès à la cartouche ne contient pas de cartouche de bande magnétique, vérifiez qu'une bande ne se trouve dans la bibliothèque ACSLS.

ANR9007E	Commande : L'ID du point d'accès à la cartouche de la bibliothèque est invalide pour la bibliothèque nom de bibliothèque.
-----------------	--

Explication

Les volumes de bande n'ont pas été éjectés de la bibliothèque ACSLS car l'ID CAP de la bibliothèque n'a pas été indiqué dans la commande CHECKOUT LIBVOLUME. Par défaut, tous les CAP possèdent initialement la valeur de priorité 0, ce qui signifie que le serveur ACSLS ne sélectionne pas automatiquement un CAP.

Réaction du système

Le système n'a pas pu éjecter les volumes de bande.

Action de l'utilisateur

Pour vérifier la valeur de priorité CAP, émettez la commande QUERY CAP. Si la valeur de priorité est 0, émettez à nouveau la commande CHECKOUT LIBVOLUME avec un ID CAP. Autrement, définissez la priorité CAP sur une valeur autre que zéro et émettez à nouveau la commande CHECKOUT LIBVOLUME.

ANR9008E	Impossible de déterminer le type d'unité pour Unité de type Chaîne d'interrogation d'unité.
-----------------	--

Explication

Impossible d'ouvrir l'unité. Il se peut que cette version de IBM Spectrum Protect ne gère pas ce type d'unité.

Réaction du système

Le système n'est pas parvenu à identifier le type d'unité.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que ce type d'unité est pris en charge. Consultez la page Web de support d'unités pour les systèmes Linux à l'adresse [IBM Spectrum Protect Supported Devices for Linux](#), ou la page de support d'unités pour tous les autres systèmes à l'adresse [IBM Spectrum Protect Supported Devices for AIX, HP-UX, Solaris, and Windows](#).

ANR9009E	Le point d'accès à la cartouche (CAP) pour la bibliothèque nom de bibliothèque n'est pas disponible. Le statut du CAP est statut du CAP.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite dans le point d'accès à la cartouche lors de l'accès à la bibliothèque spécifiée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le CAP est vide, que tous les volumes de bande sont retirés du CAP et que la porte du CAP est fermée.

ANR9010W	Impossible de vérifier l'unité nom d'unité.
-----------------	--

Explication

L'opération de montage a échoué car l'option SANDISCOVERY n'est pas activée. Par conséquent, la fonction de reconnaissance SAN n'a pas vérifié si l'unité spécifiée devait être ouverte.

Réaction du système

La fonction de reconnaissance SAN n'est pas activée.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la valeur de l'option SANDISCOVERY dans le fichier dsmserv.opt. Si cette valeur est définie sur OFF ou UNSCANNEDPATHOFF, remplacez-la par ON.

ANR9011E	Erreur de position : le volume <i>nom de volume</i> dans l'unité <i>nom d'unité</i> n'est pas à la position <i>position prévue</i>. La position réelle du volume est : <i>position prévue du volume</i>.
-----------------	---

Explication

L'option de serveur CHECKTAPEPOS a déterminé une erreur de position de volume. IBM Spectrum Protect n'a pas repositionné la bande magnétique. L'écriture est arrêtée pour empêcher la perte de données.

Réaction du système

L'opération d'écriture échoue.

Action de l'utilisateur

Voir la documentation IBM Spectrum Protect sur la prévention des écrasements des labels de bande magnétique dans l'IBM Knowledge Center sur <http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSGSG7>.

ANR9012E	Aucune unité n'est disponible pour l'opération de restauration de base de données pour la classe d'unités <i>nom de classe d'unités</i>.
-----------------	---

Explication

Impossible de terminer l'opération de restauration. Aucun point de montage n'est disponible. Explications possibles :

- Le fichier de configuration d'unité n'est pas correctement défini pour accéder aux supports.
- Un problème s'est produit dans les supports.

Réaction du système

L'opération de restauration de base de données échoue.

Action de l'utilisateur

Examinez les informations dans la description du message et corrigez tous les problèmes dans le fichier de configuration d'unité ou dans les supports. Réexécutez la commande RESTORE DB.

ANR9013W	Le paramètre RESETDRIVES n'a pas été spécifié pour la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>. Pour cette raison, le serveur ne peut pas accéder aux unités de bande réservées par un autre serveur dans la bibliothèque spécifiée.
-----------------	--

Explication

En cas de conflit de réservation dans un environnement de cluster avec basculement ou de bibliothèque partagée, le serveur ne peut pas accéder aux unités de bande déjà réservées par un autre serveur. Pour que le serveur puisse effacer la réservation d'unités de bande, le paramètre RESETDRIVES=YES doit être spécifié.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution, mais le serveur ne peut pas accéder aux unités de bande réservées par un autre serveur dans le cluster avec basculement (failover) ou l'environnement de bibliothèque partagée.

Action de l'utilisateur

Lancez la commande UPDATE LIBRARY et mettez le paramètre RESETDRIVES à YES. Si vous êtes dans un environnement de cluster avec basculement, mettez le paramètre RESETDRIVES à YES lorsque le paramètre SHARED est mis à NO (valeur par défaut) pour la bibliothèque. Si vous êtes dans un environnement de bibliothèque partagée, mettez le paramètre RESETDRIVES à YES lorsque le paramètre SHARED est mis à YES. Astuce : pour déterminer la valeur du paramètre SHARED, lancez la commande suivante :
query library nom_bibliothèque f=d
(nom_bibliothèque représentant ici le nom de la bibliothèque). Pour les unités de bande réservées par une réserve SCSI-2, le paramètre RESETDRIVES=YES doit être spécifié afin de permettre à un LUN Reset (réinitialisation du numéro d'unité logique) d'effacer la réservation. Un LUN Reset est nécessairement uniquement dans un environnement IBM AIX ou Microsoft Windows. Pour les unités de bande réservées par une réserve persistante SCSI-3, le paramètre RESETDRIVES=YES doit être spécifié afin de préempter ou d'effacer la réservation.

ANR9014E **Le volume *nom de volume* est incompatible avec l'unité *nom d'unité*.**

Explication

L'unité ne peut pas lire le format du volume. Cela peut être imputé à une bande chiffrée ou à un format de support de génération différent.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que le volume est correctement formaté pour cette unité et validez les paramètres de classe d'unités pour cette opération. Si elle est chiffrée, l'unité doit être configurée pour déchiffrer la cartouche.

ANR9015E **Le lien symbolique du chemin de l'unité *nom de l'unité* semble circulaire.**

Explication

Lorsque le serveur tente de valider le chemin de l'unité, le lien symbolique est trop long.

Réaction du système

Un serveur ne peut pas accéder à l'unité en raison d'un problème de lien symbolique de l'unité.

Action de l'utilisateur

Emettez le script de configuration automatique pour établir les liens à nouveau.

ANR9016W **Processus *numéro processus* : AUDIT LIBVOLUME pour le volume *nom volume* dans la bibliothèque *nom bibliothèque* ne peut pas être annulé.**

Explication

Si vous utilisez la commande AUDIT LIBVOLUME pour effectuer l'audit d'un volume dans une bibliothèque spécifique, vous ne pouvez pas annuler un processus serveur en arrière plan en utilisant la commande CANCEL PROCESS. Vous ne pouvez pas annuler le processus serveur en arrière-plan en raison d'une limitation d'un microprogramme de bande lorsque vous exécutez la commande AUDIT LIBVOLUME.

Réaction du système

Le processus serveur en arrière-plan se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9017I **Commande : l'opération exécutée pour le volume *nom de volume* sur la bibliothèque *nom de bibliothèque* a été lancée avec l'ID de processus *ID de processus*.**

Explication

Un processus d'audit de volume est en cours pour une bibliothèque spécifique. L'ID spécifié dans le message est affecté au processus.

Réaction du système

Lorsque vous exécutez la commande AUDIT LIBVOLUME, le serveur démarre le processus d'audit de volume.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande QUERY PROCESS pour afficher des informations sur les processus en arrière-plan.

ANR9018E **Echec d'AUDIT LIBVOLUME pour le volume *nom volume* dans la bibliothèque *nom bibliothèque*.**

Explication

Echec du processus en arrière-plan pour une commande AUDIT LIBVOLUME.

Réaction du système

Le processus en arrière-plan s'arrête mais le volume n'est pas audité.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que la bibliothèque et les périphériques associés à la commande AUDIT LIBVOLUME sont activés, puis exécutez à nouveau la commande.

ANR9019I **AUDIT LIBVOLUME a abouti pour le volume *nom volume* dans la bibliothèque *nom bibliothèque*.**

Explication

Le processus AUDIT LIBVOLUME a abouti.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9020E	Vous ne pouvez pas émettre la commande AUDIT LIBVOLUME en utilisant l'unité <i>nom unité</i> pour le volume <i>nom volume</i> dans la bibliothèque <i>nom bibliothèque</i>.
-----------------	--

Explication

Echec du processus en arrière-plan pour la commande AUDIT LIBVOLUME. Vous ne pouvez pas émettre la commande AUDIT LIBVOLUME en utilisant le type d'unité indiqué.

Réaction du système

Le processus en arrière-plan s'arrête mais le volume n'est pas audité.

Action de l'utilisateur

Emettez la commande AUDIT LIBVOLUME sur une bibliothèque contenant une des unités de bande suivantes : - IBM 3592 génération 4 drive ou ultérieure - IBM LTO génération 5 drive ou ultérieure

ANR9021I	L'audit du volume <i>nom volume</i> de la bibliothèque <i>nom bibliothèque</i> avec le processus <i>ID processus</i> utilise l'unité <i>nom unité</i>.
-----------------	---

Explication

Lorsque le serveur IBM Spectrum Protect identifie une unité sur laquelle traiter la commande AUDIT LIBVOLUME, un message d'état est affiché.

Réaction du système

L'opération du processus en arrière-plan AUDIT LIBVOLUME se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9022E	Le volume <i>nom de volume</i> n'a pas pu être monté pour la commande AUDIT LIBVOLUME car toutes les unités sont en cours d'utilisation dans la bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i>.
-----------------	---

Explication

Echec du processus en arrière-plan pour la commande AUDIT LIBVOLUME.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan est interrompu. Le volume ne fait l'objet d'aucun audit.

Action de l'utilisateur

Assurez-vous que l'unité est disponible avant d'exécuter la commande AUDIT LIBVOLUME. Vous pouvez démonter un volume inactif dans une unité de bande ou attendre qu'une unité soit disponible avant de relancer l'exécution de la commande.

ANR9023E	La commande AUDIT LIBVOLUME a échoué pour l'unité <i>nom d'unité</i> avec la version de pilote d'unité de bande en cours <i>version de pilote en cours</i>. Utilisez la version de pilote <i>version de pilote prise en charge</i> ou ultérieure pour lancer la commande AUDIT LIBVOLUME.
-----------------	--

Explication

Echec du processus en arrière-plan pour une commande AUDIT LIBVOLUME.

Réaction du système

Le processus en arrière-plan s'arrête mais le volume n'a pas été audité.

Action de l'utilisateur

Installez une version d'unité prise en charge puis émettez à nouveau la commande.

ANR9024E	Aucune unité n'est disponible.
-----------------	---------------------------------------

Explication

Le serveur ne peut pas trouver d'unité valide. Dans la plupart des cas, les postes client ne peuvent alors pas accéder aux unités.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Si des unités ou des chemins sont hors ligne, utilisez les commandes UPDATE DRIVE ou UPDATE PATH pour les remettre en ligne.

ANR9025E	Aucune unité NAS disponible n'est connectée au poste requis d'un cluster NAS.
-----------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas trouver d'unité valide pour l'opération NAS, ce qui empêche, dans la plupart des cas, un poste NAS mis en cluster d'accéder aux unités.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Si des unités ou des chemins sont hors ligne, utilisez les commandes UPDATE DRIVE ou UPDATE PATH pour les remettre en ligne. Pour une unité NAS mise en cluster, vérifiez qu'un chemin est défini et qu'il utilise le nom d'unité correct. Pour une unité connectée à un appareil NAS mis en cluster, le nom du périphérique contient le nom de poste au sein du cluster auquel le périphérique est connecté.

ANR9579W (Linux)	Commande : le fichier <i>nom de fichier</i> est introuvable.
-----------------------------	---

Explication

Le fichier indiqué est introuvable.

Réaction du système

Pour le fichier exécutable du serveur par défaut, la commande PREPARE utilise /opt/IBMads-m-s/bin/dsmsserv.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le fichier n'existe pas et créez-le, le cas échéant.

ANR9580W (Linux)	Commande : le nom du volume de remplacement généré <i>nom de volume</i> n'est peut-être pas admis comme nom de partition brute. Nom d'origine du volume : <i>nom de volume</i>. Section : <i>nom de section</i>.
-----------------------------	---

Explication

L'ajout du suffixe de nom de volume de remplacement au nom d'origine du volume a généré un nom qui risque de ne pas être correct pour une partition brute.

Réaction du système

Le nom de volume de remplacement est utilisé dans la section de plan de reprise indiquée.

Action de l'utilisateur

Entrez manuellement un nom de remplacement autorisé dans la section du plan de reprise généré. Ce peut être un autre nom de partition brute ou un nom de fichier normal.

ANR9581W (Linux)	commande : volume <i>nom de fichier</i> introuvable lors de la création de la section <i>nom de la section</i> du plan de reprise.
-----------------------------	---

Explication

Ce volume, défini pour le serveur, n'existe pas. La classe d'unités associée au volume est DISK ou le type de la classe d'unités est FILE.

Réaction du système

L'entrée du volume ne figure pas dans la section du plan de reprise.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le fichier n'existe pas ; créez-le au besoin.

ANR9582E (Linux)	commande : le nom du fichier généré est trop long. La longueur du répertoire ou du préfixe '<i>préfixe</i>' plus '<i>nom</i>' dépasse nombre maximal de caractères caractères.
-----------------------------	---

Explication

Le nom du fichier dépasse la longueur autorisée. Le message indique la longueur maximale à ne pas dépasser.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe valide. Les commandes suivantes permettent de spécifier le préfixe :

- SET DRMPPLANPREFIX
- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9583E (Linux)	commande : impossible de générer le nom complet du fichier '<i>nom</i>'.
-----------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom complet du fichier indiqué.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe valide. Les commandes suivantes permettent de spécifier le préfixe :

- SET DRMPPLANPREFIX
- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9584E (Linux)	commande : Impossible de générer le nom du fichier d'options du serveur.
----------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom du fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails, consultez les messages connexes.

ANR9585E (Linux)	commande : impossible de générer le nom du fichier contenant l'historique des volumes.
----------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom du fichier contenant l'historique des volumes.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails, consultez les messages connexes.

ANR9586E (Linux)	commande : impossible de générer le nom du fichier de configuration de l'unité.
----------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom du fichier de configuration des unités.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails, consultez les messages connexes.

ANR9600E (AIX)	Les informations transmises à l'interface de licence NETLS sont incorrectes.
--------------------------	---

Explication

Les fonctions d'enregistrement de licences du serveur ont décelé une erreur interne lors de l'accès aux informations de licences sur la capacité de stockage du serveur et le nombre de clients enregistrés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les nouvelles informations de licences ne sont pas utilisées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Prenez contact avec le service de maintenance d'IBM pour résoudre cette erreur.

ANR9601E (AIX)	L'interface de licence NETLS n'a pas été correctement initialisée.
--------------------------	---

Explication

Les fonctions d'enregistrement de licences du serveur ont décelé une erreur interne lors de l'accès aux informations de licences sur la capacité de stockage du serveur et le nombre de clients enregistrés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les nouvelles informations de licences ne sont pas utilisées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Prenez contact avec le service de maintenance d'IBM pour résoudre cette erreur.

ANR9602E (AIX)	Les informations concernant une tâche transmises à l'interface de licence NETLS sont incorrectes.
--------------------------	--

Explication

Les fonctions d'enregistrement de licences du serveur ont décelé une erreur interne lors de l'accès aux informations de licences sur la capacité de stockage du serveur et le nombre de clients enregistrés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les nouvelles informations de licences ne sont pas utilisées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Prenez contact avec le service de maintenance d'IBM pour résoudre cette erreur.

ANR9603E (AIX)	Le fichier de verrouillage de poste NETLS n'a pas pu être créé.
---------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas réussi à créer le fichier /usr/lib/netls/conf/nodelock utilisé pour l'enregistrement des informations sur les mots de passe de licence.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les nouvelles informations de licences ne sont pas utilisées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Si le serveur ne s'exécute pas avec le droit de superutilisateur, assurez-vous que les droits d'accès au répertoire du chemin /usr/lib/netls/conf sont définis de façon à ce que l'ID utilisateur sous lequel le serveur s'exécute puisse créer, lire et écrire dans le fichier /usr/lib/netls/conf/nodelock. Si le serveur s'exécute avec les droits de superutilisateur et que l'incident persiste, demandez de l'aide auprès du service de maintenance.

ANR9604E (AIX)	L'interface de licence NETLS a détecté une erreur interne.
---------------------------	---

Explication

Les fonctions d'enregistrement de licences du serveur ont décelé une erreur interne lors de l'accès aux informations de licences sur la capacité de stockage du serveur et le nombre de clients enregistrés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les nouvelles informations de licences ne sont pas utilisées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Prenez contact avec le service de maintenance d'IBM pour résoudre cette erreur.

ANR9605E (AIX)	Un ID de fournisseur non valide a été transmis à l'interface NETLS.
---------------------------	--

Explication

Les fonctions d'enregistrement de licences du serveur ont décelé une erreur interne lors de l'accès aux informations de licences sur la capacité de stockage du serveur et le nombre de clients enregistrés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les nouvelles informations de licences ne sont pas utilisées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Prenez contact avec le service de maintenance d'IBM pour résoudre cette erreur.

ANR9606E (AIX)	NETLS n'a pas réussi à localiser les groupes de sockets pour la connexion au serveur.
---------------------------	--

Explication

Les fonctions d'enregistrement de licences du serveur ont décelé une erreur interne lors de l'accès aux informations de licences sur la capacité de stockage du serveur et le nombre de clients enregistrés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les nouvelles informations de licences ne sont pas utilisées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Prenez contact avec le service de maintenance d'IBM pour résoudre cette erreur.

ANR9607E (AIX)	Aucun serveur NETLS détecté.
---------------------------	-------------------------------------

Explication

Les fonctions d'enregistrement de licences du serveur ont décelé une erreur interne lors de l'accès aux informations de licences sur la capacité de stockage du serveur et le nombre de clients enregistrés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les nouvelles informations de licences ne sont pas utilisées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Prenez contact avec le service de maintenance d'IBM pour résoudre cette erreur.

ANR9608E (AIX)	Une faille dans la sécurité NETLS a été détectée.
---------------------------	--

Explication

Les fonctions d'enregistrement de licences du serveur ont décelé une erreur interne lors de l'accès aux informations de licences sur la capacité de stockage du serveur et le nombre de clients enregistrés.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Les nouvelles informations de licences ne sont pas utilisées par le serveur.

Action de l'utilisateur

Prenez contact avec le service de maintenance d'IBM pour résoudre cette erreur.

ANR9609E (AIX)	Licence saisie incorrecte : Mot de passe saisi = <i>mot_de_passe</i> Annotation saisie = <i>annotation</i>.
---------------------------	--

Explication

Les informations entrées à l'aide de la commande d'enregistrement de licences (REGISTER LICENSE) sont incorrectes.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Enregistrez de nouveau la licence en utilisant la même commande. Assurez-vous également que les informations entrées sont correctes.

ANR9610E (AIX)	Impossible de créer le répertoire : <i>répertoire</i>.
---------------------------	---

Explication

La commande REGISTER LICENSE n'a pas réussi à créer ni à vérifier la structure du répertoire indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si le serveur ne s'exécute pas avec le droit de superutilisateur, assurez-vous que les droits d'accès au répertoire du chemin /usr/lib/netls/conf sont définis de façon à ce que l'ID utilisateur sous lequel le serveur s'exécute puisse créer, lire et écrire dans le fichier /usr/lib/netls/conf/nodelock. Si le serveur s'exécute avec les droits de superutilisateur et que l'incident persiste, demandez de l'aide auprès du service de maintenance.

ANR9610E (Linux)	Impossible de créer le répertoire : <i>répertoire</i>.
-----------------------------	---

Explication

La commande REGISTER LICENSE n'a pas réussi à créer ni à vérifier la structure du répertoire indiqué.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si le serveur ne s'exécute pas avec le droit de superutilisateur, assurez-vous que les droits d'accès au répertoire donné sont définis de façon à ce que l'ID utilisateur sous lequel le serveur s'exécute puisse créer, lire et écrire dans le fichier de licence du serveur. Si le serveur s'exécute avec les droits de superutilisateur et que l'incident persiste, demandez de l'aide auprès du service de maintenance.

ANR9611E (AIX)	Impossible d'ouvrir le fichier de verrouillage de poste <i>fichier</i>.
---------------------------	--

Explication

La commande REGISTER LICENSE n'a pas réussi à créer ni à ouvrir le fichier de verrouillage de licences.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si le serveur ne s'exécute pas avec le droit de superutilisateur, assurez-vous que les droits d'accès au répertoire du chemin /usr/lib/netls/conf sont définis de façon à ce que l'ID utilisateur sous lequel le serveur s'exécute puisse créer, lire et écrire dans le fichier /usr/lib/netls/conf/nodelock. Si le serveur s'exécute avec les droits de superutilisateur et que

l'incident persiste, demandez de l'aide auprès du service de maintenance.

ANR9612E (AIX)	Erreur d'écriture dans le fichier de verrouillage de poste.
---------------------------	--

Explication

La commande REGISTER LICENSE n'a pas réussi à écrire dans le fichier de verrouillage de licences.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Si le serveur ne s'exécute pas avec le droit de superutilisateur, assurez-vous que les droits d'accès au répertoire du chemin `/usr/lib/netls/conf` sont définis de façon à ce que l'ID utilisateur sous lequel le serveur s'exécute puisse créer, lire et écrire dans le fichier `/usr/lib/netls/conf/nodelock`. Si le serveur s'exécute avec les droits de superutilisateur et que l'incident persiste, demandez de l'aide auprès du service de maintenance.

ANR9613W (AIX)	Erreur de chargement de <i>nom de module</i> pour la fonction d'enregistrement de licences.
---------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas charger le module de fichier *modname* pour initialiser les fonctions d'enregistrement de licences.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le serveur s'exécute avec les valeurs par défaut d'enregistrement de licences.

Action de l'utilisateur

L'accès au module `dsmreg.lic` s'effectue lors du processus de chargement pour l'enregistrement des licences. Il doit se trouver dans le même répertoire que le fichier exécutable `dsmserve` ou dans le répertoire désigné par la variable d'environnement `DSMSERV_DIR`. Le module `dsmreg.lic` est uniquement livré avec la version commercialisée du serveur.

ANR9613W (Linux)	Erreur de chargement de <i>nom de module</i> pour la fonction d'enregistrement de licences.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur ne peut pas charger le module de fichier *modname* pour initialiser les fonctions d'enregistrement de licences.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution. Le serveur s'exécute avec les valeurs par défaut d'enregistrement de licences.

Action de l'utilisateur

L'accès à `dsmreg.lic` s'effectue lors du processus de chargement pour l'enregistrement des licences. Il doit se trouver dans le même répertoire que le fichier exécutable `dsmserve` ou dans le répertoire désigné par la variable d'environnement `DSMSERV_DIR`. Le module `dsmreg.lic` est uniquement livré avec la version commercialisée du serveur.

ANR9614E (AIX)	Impossible d'ouvrir le fichier de licence <i>fichier</i>.
---------------------------	--

Explication

La commande REGISTER LICENSE n'a pas réussi à créer ni à ouvrir le fichier de licences du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'ID utilisateur sous lequel le serveur s'exécute possède les droits requis pour effectuer des opérations de création et d'écriture dans le fichier de licences (résidant dans le répertoire d'installation du serveur). Si l'incident persiste, contactez le service de maintenance.

ANR9614E (Linux)	Impossible d'ouvrir le fichier de licence <i>fichier</i>.
-----------------------------	--

Explication

La commande REGISTER LICENSE n'a pas réussi à créer ni à ouvrir le fichier de licences du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'ID utilisateur sous lequel le serveur s'exécute possède les droits requis pour effectuer des opérations de création et d'écriture dans le fichier de licences (résidant dans le répertoire d'installation du

serveur). Si l'incident persiste, contactez le service de maintenance.

ANR9615E (AIX)	Erreur d'écriture dans le fichier admserv.licenses.
---------------------------	--

Explication

La commande REGISTER LICENSE n'a pas réussi à écrire dans le fichier de licences du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'ID utilisateur sous lequel le serveur s'exécute possède les droits requis pour effectuer des opérations de création et d'écriture dans le fichier de licences (résidant dans le répertoire d'installation du serveur). Vérifiez également qu'il y a suffisamment d'espace disponible de le fichier système pour permettre l'écriture des informations dans le fichier de licences. Si l'incident persiste, contactez le service de maintenance.

ANR9615E (Linux)	Erreur d'écriture dans le fichier admserv.licenses.
-----------------------------	--

Explication

La commande REGISTER LICENSE n'a pas réussi à écrire dans le fichier de licences du serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'ID utilisateur sous lequel le serveur s'exécute possède les droits requis pour effectuer des opérations de création et/ou d'écriture dans le fichier de licences (résidant dans le répertoire d'installation du serveur). Vérifiez également qu'il y a suffisamment d'espace disponible dans le fichier système pour permettre l'écriture des informations dans le fichier de licences. Si l'incident persiste, contactez le service de maintenance.

ANR9616I (AIX)	Enregistrement de licence incorrect valeur d'enregistrement détecté dans le fichier de licences - il sera ignoré.
---------------------------	--

Explication

Le gestionnaire de licences a décelé un enregistrement incorrect dans le fichier de licences (admserv.licenses). Cet enregistrement est ignoré.

Réaction du système

L'enregistrement incorrect est ignoré.

Action de l'utilisateur

Effacez le fichier admserv.licenses et enregistrez à nouveau les licences.

ANR9616W (Linux)	Enregistrement de licence incorrect valeur d'enregistrement détecté dans le fichier de licences - il sera ignoré.
-----------------------------	--

Explication

Le gestionnaire de licences a décelé un enregistrement incorrect dans le fichier de licences (admserv.licenses). Cet enregistrement est ignoré.

Réaction du système

L'enregistrement incorrect est ignoré.

Action de l'utilisateur

Effacez le fichier admserv.licenses et enregistrez à nouveau les licences. Reportez-vous aux licences qui vous sont fournies pour vérifier que les licences spécifiées avec la commande REGISTER LICENSE sont valides.

ANR9617I (AIX)	Autorisation de licence non valide : chaîne d'autorisation.
---------------------------	--

Explication

L'autorisation de licence indiquée avec la commande REGISTER LICENSE est incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les termes de la licence ne sont pas modifiés par la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la chaîne d'autorisation de licences qui a été entrée avec la commande REGISTER LICENSE. Relancez la commande après avoir effectué les corrections nécessaires. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9617W (Linux)	Autorisation de licence non valide : chaîne d'autorisation.
-----------------------------	--

Explication

L'autorisation de licence indiquée avec la commande REGISTER LICENSE est incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les termes de la licence ne sont pas modifiés par la commande.

Action de l'utilisateur

Vérifiez l'autorisation de licences qui a été entrée avec la commande REGISTER LICENSE. Relancez la commande après avoir effectué les corrections nécessaires. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9618E (AIX)	Enregistrement de licence non pris en charge sur ce serveur.
---------------------------	---

Explication

La commande REGISTER LICENSE a échoué car le module d'autorisation de licences est introuvable.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les termes de la licence ne sont pas modifiés par la commande.

Action de l'utilisateur

Le fichier d'autorisation de licences est nécessaire pour l'enregistrement du serveur AIX/6000. Le fichier est livré lorsque vous achetez le serveur, mais il n'est pas fourni avec les versions de démonstration. Si vous avez acheté le serveur et que l'incident persiste, adressez-vous au service de maintenance.

ANR9618E (Linux)	Enregistrement de licence non pris en charge sur ce serveur.
-----------------------------	---

Explication

La commande REGISTER LICENSE a échoué car le module d'autorisation de licences est introuvable.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les termes de la licence ne sont pas modifiés par la commande.

Action de l'utilisateur

Le fichier d'autorisation des licences est nécessaire pour l'enregistrement du serveur. Le fichier est livré lorsque vous achetez le produit, mais il n'est pas fourni avec les versions de démonstration. Si vous avez acheté le serveur et que l'incident persiste, adressez-vous au service de maintenance.

ANR9622I (AIX)	La LICENCE D'EVALUATION pour la prise en charge de IBM Spectrum Protect for Space
---------------------------	--

Management va expirer le date d'expiration.

Explication

Le serveur AIX/6000 est livré avec une licence d'évaluation pour prise en charge de IBM Spectrum Protect for Space Management. Si aucune licence n'est détectée pour le serveur et que la période d'évaluation a expiré, ce message s'affiche chaque fois que le serveur vérifie les termes de la licence.

Réaction du système

La licence IBM Spectrum Protect for Space Management permet aux clients d'utiliser le serveur pour stockage des fichiers migrés lors de la gestion de l'espace. Le serveur vérifie la licence, lorsque les fichiers migrent vers le serveur depuis les postes client, pour s'assurer qu'il est autorisé à effectuer cette opération.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez utiliser le serveur, adressez-vous au service de maintenance pour acquérir les licences avant l'expiration de la période d'évaluation. Sans licence officielle, le serveur ne prendra plus en charge IBM Spectrum Protect for Space Management après la date d'expiration indiquée.

ANR9623I (AIX)	La LICENCE D'EVALUATION pour la prise en charge de gestionnaire de reprise va expirer le date d'expiration.
---------------------------	--

Explication

Le serveur AIX/6000 est livré avec une licence d'évaluation pour prise en charge de gestionnaire de reprise. Si aucune licence n'est détectée pour le serveur et que la période d'évaluation a expiré, ce message s'affiche chaque fois que le serveur vérifie les termes de la licence.

Réaction du système

La licence gestionnaire de reprise permet aux clients de stocker sur le serveur des informations relatives aux machines et aux supports de reprise, de gérer les supports de reprise hors ligne, de collecter et de stocker sur le serveur des informations pour une éventuelle reprise du serveur, et permet des sauvegardes de base de données et de pools de stockage sur une classe d'unités de type serveur. Cette licence est vérifiée lorsque les machines ou les supports de reprise sont définis pour le serveur, que la commande PREPARE ou MOVE DRMMEDIA est exécutée, et qu'une base de données ou qu'un pool de

stockage est sauvegardé sur une classe d'unités de type serveur, pour déterminer si le serveur est autorisé à effectuer cette opération.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez utiliser le serveur, adressez-vous au service de maintenance pour acquérir les licences avant l'expiration de la période d'évaluation. Sans licence officielle, le serveur ne prendra plus en charge gestionnaire de reprise après la date d'expiration indiquée.

ANR9624E (AIX)	Une erreur inattendue s'est produite dans la routine iFor/LS (SystemView License Use Management) nom de l'interface de licence état = xcode d'état renvoyé.
-----------------------	--

Explication

Le serveur a détecté une erreur inattendue lors de l'accès à la fonction SystemView License Use Management indiquée.

Réaction du système

L'opération d'audit des licences du serveur a échoué.

Action de l'utilisateur

SystemView License Use Management est installé en même temps que le serveur AIX. Vérifiez que le serveur a été installé correctement. Redémarrez ensuite le système et relancez le serveur. Si l'incident persiste, contactez le service de maintenance.

ANR9624I (Linux)	La LICENCE D'EVALUATION pour la prise en charge de IBM Spectrum Protect for Space Management va expirer le date d'expiration.
-------------------------	--

Explication

Le serveur est livré avec une licence d'évaluation pour prise en charge de IBM Spectrum Protect for Space Management. Si aucune licence n'est détectée pour le serveur et que la période d'évaluation a expiré, ce message s'affiche chaque fois que le serveur vérifie les termes de la licence.

Réaction du système

La licence IBM Spectrum Protect for Space Management permet aux clients d'utiliser le serveur pour stockage des fichiers migrés lors de la gestion de l'espace. Le serveur vérifie la licence, lorsque les fichiers migrent vers le serveur depuis les postes

client, pour s'assurer qu'il est autorisé à effectuer cette opération.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez utiliser le serveur, adressez-vous au service de maintenance pour acquérir les licences avant l'expiration de la période d'évaluation. Sans licence officielle, le serveur ne prendra plus en charge IBM Spectrum Protect for Space Management après la date d'expiration indiquée.

ANR9624I (Windows)	La LICENCE D'EVALUATION pour la prise en charge de IBM Spectrum Protect for Space Management va expirer le date d'expiration.
---------------------------	--

Explication

Le serveur est livré avec une licence d'évaluation pour prise en charge de IBM Spectrum Protect for Space Management. Si aucune licence n'est détectée pour le serveur et que la période d'évaluation a expiré, ce message s'affiche chaque fois que le serveur vérifie les termes de la licence.

Réaction du système

La licence IBM Spectrum Protect for Space Management permet aux clients d'utiliser le serveur pour stockage des fichiers migrés lors de la gestion de l'espace. Le serveur vérifie la licence, lorsque les fichiers migrent vers le serveur depuis les postes client, pour s'assurer qu'il est autorisé à effectuer cette opération.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez utiliser le serveur, adressez-vous au service de maintenance pour acquérir les licences avant l'expiration de la période d'évaluation. Sans licence officielle, le serveur ne prendra plus en charge IBM Spectrum Protect for Space Management après la date d'expiration indiquée.

ANR9625E (AIX)	Impossible d'ouvrir le fichier nom de fichier.
-----------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas réussi à ouvrir le fichier de certificats de licence indiqué.

Réaction du système

La commande d'enregistrement des licences a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la spécification de fichier entrée, y compris les caractères génériques, pour déterminer si elle désigne le ou les fichiers de certificats de licence que vous voulez utiliser. En cas d'erreur, corrigez, puis relancez l'opération. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9625I (Linux)	La LICENCE D'EVALUATION pour la prise en charge de gestionnaire de reprise va expirer le <i>date d'expiration</i>.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur est livré avec une licence d'évaluation pour prise en charge de gestionnaire de reprise. Si aucune licence n'est détectée pour le serveur et que la période d'évaluation a expiré, ce message s'affiche chaque fois que le serveur vérifie les termes de la licence.

Réaction du système

La licence gestionnaire de reprise permet aux clients de stocker sur le serveur des informations relatives aux machines et aux supports de reprise, de gérer les supports de reprise hors ligne, de collecter et de stocker sur le serveur des informations pour une éventuelle reprise du serveur, et permet des sauvegardes de base de données et de pools de stockage sur une classe d'unités de type serveur. Cette licence est vérifiée lorsque les machines ou les supports de reprise sont définis pour le serveur, que la commande PREPARE ou MOVE DRMMEDIA est exécutée, et qu'une base de données ou qu'un pool de stockage est sauvegardé sur une classe d'unités de type serveur, pour déterminer si le serveur est autorisé à effectuer cette opération.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez utiliser le serveur, adressez-vous au service de maintenance pour acquérir les licences avant l'expiration de la période d'évaluation. Sans licence officielle, le serveur ne prendra plus en charge gestionnaire de reprise après la date d'expiration indiquée.

ANR9625I (Windows)	La LICENCE D'EVALUATION pour la prise en charge de gestionnaire de reprise va expirer le <i>date d'expiration</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur est livré avec une licence d'évaluation pour prise en charge de gestionnaire de reprise. Si aucune licence n'est détectée pour le serveur et que la

période d'évaluation a expiré, ce message s'affiche chaque fois que le serveur vérifie les termes de la licence.

Réaction du système

La licence gestionnaire de reprise permet aux clients de stocker sur le serveur des informations relatives aux machines et aux supports de reprise, de gérer les supports de reprise hors ligne, de collecter et de stocker sur le serveur des informations pour une éventuelle reprise du serveur, et permet des sauvegardes de base de données et de pools de stockage sur une classe d'unités de type serveur. Cette licence est vérifiée lorsque les machines ou les supports de reprise sont définis pour le serveur, que la commande PREPARE ou MOVE DRMMEDIA est exécutée, et qu'une base de données ou qu'un pool de stockage est sauvegardé sur une classe d'unités de type serveur, pour déterminer si le serveur est autorisé à effectuer cette opération.

Action de l'utilisateur

Si vous souhaitez utiliser le serveur, adressez-vous au service de maintenance pour acquérir les licences avant l'expiration de la période d'évaluation. Sans licence officielle, le serveur ne prendra plus en charge gestionnaire de reprise après la date d'expiration indiquée.

ANR9626E (AIX)	Fichier de certificats de licence incorrect : <i>nom de fichier</i>.
---------------------------	---

Explication

Les informations relatives aux certificats de licence figurant dans le fichier indiqué sont incorrectes.

Réaction du système

La commande d'enregistrement des licences ne prend pas en compte le contenu du fichier.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la spécification de fichier entrée, y compris les caractères génériques, pour déterminer si elle désigne le ou les fichiers de certificats de licence que vous voulez utiliser. En cas d'erreur, corrigez, puis relancez l'opération. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9627E (AIX)	Impossible d'accéder au fichier de verrouillage des licences : <i>nom de fichier</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu accéder au fichier indiqué. Le fichier de verrouillage des licences contient les informations relatives aux licences du serveur.

Réaction du système

La fonction d'enregistrement des licences a échoué.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous à la spécification affichée et vérifiez que les attributs autorisent le serveur à accéder au fichier. Ce fichier se trouve dans le répertoire à partir duquel le serveur est lancé, ou dans le répertoire indiqué par la variable d'environnement DSMSEV_DIR. Spécifiez de nouveau la variable d'environnement DSMSEV_DIR si cette spécification est incorrecte. Vérifiez également que l'espace disponible sur l'unité spécifiée pour le fichier est suffisant. Si l'incident persiste, contactez le service de maintenance.

ANR9628E (Windows)	Une erreur inattendue s'est produite dans la routine iFor/LS (SystemView License Use Management) nom de l'interface de licence état = xcode d'état renvoyé.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a détecté une erreur inattendue lors de l'accès à la fonction SystemView License Use Management indiquée.

Réaction du système

L'opération d'audit des licences du serveur a échoué.

Action de l'utilisateur

SystemView License Use Management est installé en même temps que le serveur. Vérifiez que le produit a été installé correctement. Si l'installation a réussi, redémarrez le système et relancez le serveur. Si l'incident persiste, contactez le service de maintenance.

ANR9629E (Windows)	Impossible d'ouvrir le fichier nom de fichier.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas réussi à ouvrir le fichier de certificats de licence indiqué.

Réaction du système

La commande d'enregistrement des licences a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la spécification de fichier entrée, y compris les caractères génériques, pour déterminer si elle désigne le ou les fichiers de certificats de licence que vous voulez utiliser. En cas d'erreur, corrigez, puis relancez l'opération. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9630E (Windows)	Fichier de certificats de licence incorrect : nom de fichier.
-------------------------------	--

Explication

Les informations relatives aux certificats de licence figurant dans le fichier indiqué sont incorrectes.

Réaction du système

La commande d'enregistrement des licences ne prend pas en compte le contenu du fichier.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la spécification de fichier entrée, y compris les caractères génériques, pour déterminer si elle désigne le ou les fichiers de certificats de licence que vous voulez utiliser. En cas d'erreur, corrigez, puis relancez l'opération. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9631E (Windows)	Impossible d'accéder au fichier de verrouillage des licences : nom de fichier.
-------------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu accéder au fichier indiqué. Le fichier de verrouillage des licences contient les informations relatives aux licences du serveur.

Réaction du système

La fonction d'enregistrement des licences a échoué.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous à la spécification affichée et vérifiez que les attributs autorisent le serveur à accéder au fichier. Ce fichier se trouve dans le répertoire à partir duquel le serveur est lancé, ou dans le répertoire indiqué par la variable d'environnement DSMSEV_DIR. Spécifiez de nouveau la variable d'environnement DSMSEV_DIR si cette spécification est incorrecte. Vérifiez également que l'espace disponible sur l'unité spécifiée pour le fichier est suffisant. Si l'incident persiste, contactez le service de maintenance.

ANR9632I (Windows)	Impossible de charger la DLL <i>nom du fichier DLL</i> contenant les informations relatives à la licence.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas réussi à charger le fichier DLL indiqué.

Réaction du système

Le serveur considère chaque licence comme une licence d'évaluation pendant 180 jours.

Action de l'utilisateur

Le ou les fichiers DLL indiqués sont nécessaires au serveur pour la prise en charge des licences associées aux fonctions. Dans le cas où le serveur exécute une copie d'évaluation, l'affichage de ce message est normal et ne doit pas vous inquiéter. Si les fichiers DLL sont installés et que ce message continue de s'afficher, contactez le service de maintenance.

ANR9634E (AIX)	<i>nom de commande</i> : Aucun fichier de certificats de licence n'a été trouvé avec la spécification <i>spécification de nom de fichier</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur n'a trouvé aucun fichier de certificats de licence répondant à la spécification de nom de fichier indiquée.

Réaction du système

La commande d'enregistrement des licences a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la spécification de fichier entrée, y compris les caractères génériques, pour déterminer si elle désigne le ou les fichiers de certificats de licence que vous voulez utiliser. La spécification de nom de fichier contient le chemin d'accès complet au fichier que le serveur tente de lire. Le répertoire d'installation des fichiers de certificat de licence, lorsqu'aucune instructions n'est donnée, est déterminé comme suit :

- Le répertoire désigné par la variable d'environnement DSMSERV_DIR, si cette variable est définie
- Le répertoire de travail actuellement utilisé par le processus du serveur lorsque la variable DSMSERV_DIR n'est pas définie

En cas d'erreur, corrigez, puis relancez l'opération. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9634E (Linux)	<i>nom de commande</i> : Aucun fichier de certificats de licence n'a été trouvé avec la spécification <i>spécification de nom de fichier</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur n'a trouvé aucun fichier de certificats de licence répondant à la spécification de nom de fichier indiquée.

Réaction du système

La commande d'enregistrement des licences a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la spécification de fichier entrée, y compris les caractères génériques, pour déterminer si elle désigne le ou les fichiers de certificats de licence que vous voulez utiliser. En cas d'erreur, corrigez, puis relancez l'opération. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9634E (Windows)	<i>nom de commande</i> : Aucun fichier de certificats de licence n'a été trouvé avec la spécification <i>spécification de nom de fichier</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur n'a trouvé aucun fichier de certificats de licence répondant à la spécification de nom de fichier indiquée.

Réaction du système

La commande d'enregistrement des licences a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la spécification de fichier entrée, y compris les caractères génériques, pour déterminer si elle désigne le ou les fichiers de certificats de licence que vous voulez utiliser. En cas d'erreur, corrigez, puis relancez l'opération. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9635E (Linux)	Fichier de certificats de licence incorrect : <i>nom de fichier</i>.
-----------------------------	---

Explication

Les informations relatives aux certificats de licence figurant dans le fichier indiqué sont incorrectes.

Réaction du système

La commande d'enregistrement des licences ne prend pas en compte le contenu du fichier.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la spécification de fichier entrée, y compris les caractères génériques, pour déterminer si elle désigne le ou les fichiers de certificats de licence que vous voulez utiliser. En cas d'erreur, corrigez, puis relancez l'opération. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9635E (Windows)	Fichier de certificats de licence incorrect : <i>nom de fichier</i>.
-------------------------------	---

Explication

Les informations relatives aux certificats de licence figurant dans le fichier indiqué sont incorrectes.

Réaction du système

La commande d'enregistrement des licences ne prend pas en compte le contenu du fichier.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la spécification de fichier entrée, y compris les caractères génériques, pour déterminer si elle désigne le ou les fichiers de certificats de licence que vous voulez utiliser. En cas d'erreur, corrigez, puis relancez l'opération. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9636E (Linux)	Impossible d'ouvrir le fichier <i>nom de fichier</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas réussi à ouvrir le fichier de certificats de licence indiqué.

Réaction du système

La commande d'enregistrement des licences a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la spécification de fichier entrée, y compris les caractères génériques, pour déterminer si elle désigne le ou les fichiers de certificats de licence que vous voulez utiliser. En cas d'erreur, corrigez, puis relancez l'opération. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9636E (Windows)	Impossible d'ouvrir le fichier <i>nom de fichier</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas réussi à ouvrir le fichier de certificats de licence indiqué.

Réaction du système

La commande d'enregistrement des licences a échoué.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la spécification de fichier entrée, y compris les caractères génériques, pour déterminer si elle désigne le ou les fichiers de certificats de licence que vous voulez utiliser. En cas d'erreur, corrigez, puis relancez l'opération. Sinon, contactez le service de maintenance.

ANR9637E (Linux)	Impossible d'accéder au fichier de verrouillage des licences : <i>nom de fichier</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu accéder au fichier indiqué. Le fichier de verrouillage des licences contient les informations relatives aux licences du serveur.

Réaction du système

La fonction d'enregistrement des licences a échoué.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous à la spécification affichée et vérifiez que les attributs autorisent le serveur à accéder au fichier. Ce fichier se trouve dans le répertoire à partir duquel le serveur est lancé, ou dans le répertoire indiqué par la variable d'environnement DSMSERV_DIR. Spécifiez de nouveau la variable d'environnement DSMSERV-DIR si cette spécification est incorrecte. Vérifiez également que l'espace disponible sur l'unité spécifiée pour le fichier est suffisant. Si l'incident persiste, contactez le service de maintenance.

ANR9637E (Windows)	Impossible d'accéder au fichier de verrouillage des licences : <i>nom de fichier</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu accéder au fichier indiqué. Le fichier de verrouillage des licences contient les informations relatives aux licences du serveur.

Réaction du système

La fonction d'enregistrement des licences a échoué.

Action de l'utilisateur

Reportez-vous à la spécification affichée et vérifiez que les attributs autorisent le serveur à accéder au fichier. Ce fichier se trouve dans le répertoire à partir duquel le serveur est lancé, ou dans le répertoire indiqué par la variable d'environnement DSMSEV_DIR. Spécifiez de nouveau la variable d'environnement DSMSEV_DIR si cette spécification est incorrecte. Vérifiez également que l'espace disponible sur l'unité spécifiée pour le fichier est suffisant. Si l'incident persiste, contactez le service de maintenance.

ANR9638W (Linux)	Enregistrement de licence non pris en charge sur ce serveur.
-----------------------------	---

Explication

La commande REGISTER LICENSE a échoué car le module d'autorisation de licences est introuvable.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les termes de la licence ne sont pas modifiés par la commande.

Action de l'utilisateur

Le fichier d'autorisation des licences est nécessaire pour l'enregistrement du serveur. Le fichier est livré lorsque vous achetez le serveur, mais il n'est pas fourni avec les versions de démonstration. Si vous avez acheté le serveur et que l'incident persiste, adressez-vous au service de maintenance.

ANR9638W (Windows)	Enregistrement de licence non pris en charge sur ce serveur.
-------------------------------	---

Explication

La commande REGISTER LICENSE a échoué car le module d'autorisation de licences est introuvable.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les termes de la licence ne sont pas modifiés par la commande.

Action de l'utilisateur

Le fichier d'autorisation des licences est nécessaire pour l'enregistrement du serveur Windows. Le fichier est livré lorsque vous achetez le serveur, mais il n'est pas fourni avec les versions de démonstration. Si vous avez acheté le serveur et que l'incident persiste, adressez-vous au service de maintenance.

ANR9639W (Linux)	Impossible de charger le fichier de licence partagée <i>bibliothèque partagée</i>.
-----------------------------	---

Explication

Le serveur n'a pas pu charger la bibliothèque partagée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais les fonctions nécessitant la bibliothèque partagée ne sont pas opérationnelles.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la bibliothèque partagée est accessible/lisible. Ce message est normal pour les versions d'évaluation des serveurs.

ANR9640E (Linux)	Impossible de charger l'adresse de procédure d'une fonction figurant dans le module de licence de la bibliothèque partagée <i>bibliothèque partagée</i>.
-----------------------------	---

Explication

Le module serveur n'a pas pu charger l'adresse d'une routine dans la bibliothèque partagée indiquée pour le chargement de la licence.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la fonction nécessitant la bibliothèque partagée n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la bibliothèque partagée est accessible. Si le problème persiste, adressez-vous au responsable du service d'assistance technique.

ANR9641W (Linux)	Une ou plusieurs LICENCES D'EVALUATION expirent le <i>date d'expiration</i>.
-----------------------------	---

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Arrêtez le serveur et supprimez le fichier de verrouillage des licences dans le répertoire de démarrage du serveur. Une fois le serveur redémarré, lancez la commande REGISTER LICENSE pour définir les fonctions sous licence acquises avec votre serveur. Ces licences n'ayant pas de date d'expiration, le message NE DOIT PLUS s'afficher une fois celles-ci correctement réenregistrées. Si l'incident persiste, adressez-vous au service de maintenance.

ANR9642E (Linux)	Le code d'autorisation de licence spécifié (code d'autorisation de licence) est incorrect.
-----------------------------	---

Explication

Le code d'autorisation de licence que vous avez entré avec la commande REGISTER LICENSE n'est pas correct.

Réaction du système

Aucune autre licence n'est enregistrée. Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Procurez-vous un code d'autorisation de licence valide et relancez la commande.

ANR9676E (AIX)	Erreur n° erreur lors de l'association d'un segment de mémoire pour une session de communications en mémoire partagée.
---------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'association d'un segment de mémoire partagée pour une session de communications partagée.

Réaction du système

La session de communications en mémoire partagée n'a pas démarré.

Action de l'utilisateur

Consultez la section de la documentation AIX relative au sous-programme shmat pour déterminer la signification du numéro d'erreur. Sous AIX, si le numéro d'erreur est EMFILE, assurez-vous que la variable d'environnement EXTSHM est activée (ON) avant de démarrer le serveur. Ce dernier peut ainsi prendre en charge simultanément plus de 3 sessions en mémoire partagée.

ANR9676E (Linux)	Erreur n° erreur lors de l'association d'un segment de mémoire pour une session de communications en mémoire partagée.
-----------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la tentative d'association d'un segment de mémoire partagée pour une session de communications partagée.

Réaction du système

La session de communications en mémoire partagée n'a pas démarré.

Action de l'utilisateur

Consultez la section de la documentation AIX relative au sous-programme shmat pour déterminer la signification du numéro d'erreur. Sous AIX, si le numéro d'erreur est EMFILE, assurez-vous que la variable d'environnement EXTSHM est activée (ON) avant de démarrer le serveur. Ce dernier peut ainsi prendre en charge simultanément plus de 3 sessions en mémoire partagée.

ANR9677E (AIX)	Echec d'allocation de mémoire aux communications utilisant le protocole de mémoire partagée. Erreur : <i>texte d'erreur</i>.
---------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la recherche de mémoire pour l'option de communications partagées.

Réaction du système

Les communications utilisant le protocole de mémoire partagée ne seront pas activées.

ANR9677E (Linux)	Echec d'allocation de mémoire aux communications utilisant le protocole de mémoire partagée. Erreur : <i>texte d'erreur</i>.
-----------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la recherche de mémoire pour l'option de communications partagées.

Réaction du système

Les communications utilisant le protocole de mémoire partagée ne seront pas activées.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9678E (AIX)	Echec d'allocation d'une file d'attente de messages aux communications utilisant le protocole de mémoire partagée. Erreur : <i>texte d'erreur</i>.
---------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la recherche de mémoire pour l'option de communications partagées.

Réaction du système

Les communications utilisant le protocole de mémoire partagée ne seront pas activées.

ANR9678E (Linux)	Echec d'allocation d'une file d'attente de messages aux communications utilisant le protocole de mémoire partagée. Erreur : <i>texte d'erreur</i>.
-----------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la recherche de mémoire pour l'option de communications partagées.

Réaction du système

Les communications utilisant le protocole de mémoire partagée ne seront pas activées.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9678W (Windows)	<i>Nom de fichier</i> est utilisé comme fichier exécutable par le serveur. Un serveur a actuellement une fonction de service.
-------------------------------	--

Explication

Le nom du fichier exécutable que le serveur utilise dans le cadre d'un service ne peut pas apparaître dans le fichier de plan de reprise.

Réaction du système

La commande PREPARE utilise le nom de fichier identifié par le message dans le fichier plan, puis poursuit la génération du fichier du plan.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9679W (AIX)	<i>Commande : le fichier nom de fichier</i> est introuvable.
---------------------------	---

Explication

Le fichier indiqué est introuvable.

Réaction du système

Pour le fichier exécutable du serveur par défaut, la commande PREPARE utilise /opt/IBMadsm-s/bin/dsmserv.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le fichier n'existe pas et créez-le, le cas échéant.

ANR9679W (Windows)	<i>Commande : impossible de localiser le fichier nom de fichier</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le fichier indiqué est introuvable.

Réaction du système

La commande PREPARE utilise par défaut les noms de fichier suivants dans le fichier plan :

- Pour le fichier exécutable du serveur, l'option par défaut est c:\progra~1\tivoli\tsm\server\dsmserv.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le fichier n'existe pas ; créez-le au besoin.

ANR9680W (AIX)	<i>Commande : impossible d'obtenir des informations sur le volume logique AIX pour nom de volume lors de la création de la section nom de la section du plan de reprise</i>.
---------------------------	---

Explication

Ce volume est défini pour le serveur, mais PREPARE ne peut pas lui fournir d'informations sur le volume logique d'AIX à partir de AIX Object Data Manager (ODM).

Réaction du système

L'entrée du volume ne figure pas dans la section du plan de reprise.

Action de l'utilisateur

Ce message est généralement précédé d'un autre message contenant le code d'erreur ODM.

ANR9680W (Windows)	<i>Impossible de localiser le chemin d'accès à composant dans le registre</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le chemin d'accès au composant n'a pas été trouvé dans le registre.

Réaction du système

La commande PREPARE utilise par défaut les noms de répertoire suivants dans le fichier plan :

- Pour le répertoire d'installation des composants, l'option par défaut est c:\progra~1\tivoli\tsm\server\
- Pour le client d'administration en ligne de commande, l'option par défaut est c:\progra~1\tivoli\tsm\baclient\
- Pour l'utilitaire de formatage du disque, l'option par défaut est c:\progra~1\tivoli\tsm\utils\

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le chemin d'accès n'existe pas ; au besoin, installez les composants.

ANR9681W (AIX) *Commande : volume nom de fichier introuvable lors de la création de la section nom de la section du plan de reprise.*

Explication

Ce volume, défini pour le serveur, n'existe pas. La classe d'unités associée au volume est DISK ou le type de la classe d'unités est FILE.

Réaction du système

L'entrée du volume ne figure pas dans la section du plan de reprise.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le fichier n'existe pas ; créez-le au besoin.

ANR9681W (Windows) *Commande : volume nom de fichier introuvable lors de la création de la section nom de la section du plan de reprise.*

Explication

Ce volume, défini pour le serveur, n'existe pas. La classe d'unités associée au volume est DISK ou le type de la classe d'unités est FILE.

Réaction du système

L'entrée du volume ne figure pas dans la section du plan de reprise.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le fichier n'existe pas ; créez-le au besoin.

ANR9682E (AIX) *Commande : le nom du fichier généré est trop long. La longueur du répertoire ou du préfixe 'préfixe' plus 'nom' dépasse*

nombre maximal de caractères caractères.

Explication

Le nom du fichier dépasse la longueur autorisée. Le message indique la longueur maximale à ne pas dépasser.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe valide. Les commandes suivantes permettent de spécifier le préfixe :

- SET DRMPPLANPREFIX
- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9682E (Windows) *Commande : le nom du fichier généré est trop long. La longueur du répertoire ou du préfixe 'préfixe' plus 'nom' dépasse nombre maximal de caractères caractères.*

Explication

Le nom du fichier dépasse la longueur autorisée. Le message indique la longueur maximale à ne pas dépasser.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe valide. Les commandes suivantes permettent de spécifier le préfixe :

- SET DRMPPLANPREFIX
- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9683E (AIX) *Commande : impossible de générer le nom complet du fichier 'nom'.*

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom complet du fichier indiqué.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe valide. Les commandes suivantes permettent de spécifier le préfixe :

- SET DRMPPLANPREFIX
- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9683E (Windows)	Commande : impossible de générer le nom complet du fichier 'nom'.
-------------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom complet du fichier indiqué.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un préfixe valide. Les commandes suivantes permettent de spécifier le préfixe :

- SET DRMPPLANPREFIX
- SET DRMINSTRPREFIX
- PREPARE

ANR9684E (AIX)	Commande : impossible de générer le nom du fichier d'options du serveur.
---------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom du fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails, consultez les messages connexes.

ANR9684E (Windows)	Commande : impossible de générer le nom du fichier d'options du serveur.
-------------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom du fichier d'options du serveur.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails, consultez les messages connexes.

ANR9685E (AIX)	Commande : impossible de générer le nom du fichier contenant l'historique des volumes.
---------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom du fichier contenant l'historique des volumes.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails, consultez les messages connexes.

ANR9685E (Windows)	Commande : impossible de générer le nom du fichier contenant l'historique des volumes.
-------------------------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom du fichier contenant l'historique des volumes.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails, consultez les messages connexes.

ANR9686E (AIX)	Commande : impossible de générer le nom du fichier de configuration de l'unité.
---------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom du fichier de configuration des unités.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails, consultez les messages connexes.

ANR9686E (Windows)	Commande : impossible de générer le nom du fichier de configuration de l'unité.
-------------------------------------	--

Explication

Une erreur s'est produite lors de la génération du nom du fichier de configuration des unités.

Réaction du système

Le fichier de plan de reprise n'a pas été créé.

Action de l'utilisateur

Pour plus de détails, consultez les messages connexes.

ANR9687W (Windows)	Impossible de charger la DLL Microsoft NTMSAPI.DLL. Le support amovible n'est pas disponible.
-------------------------------------	--

Explication

La DLL Microsoft NTMSAPI.DLL est nécessaire pour le support amovible. Elle se trouve généralement dans le répertoire Windows System32 mais elle peut être retirée si la fonction Windows appelée Média amovible est désactivée. Sous Windows 2008, la fonction Media amovible est désactivée par défaut.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Ignorez ce message si vous effectuez une opération de stockage sur une unité ou si vous activez la fonction Média amovible dans Windows.

ANR9751E	Le volume n'est pas compatible avec l'unité '<i>nom d'unité</i>'.
-----------------	--

Explication

Le volume ne peut pas être utilisé dans l'unité. Il s'agit probablement d'un type de support obsolète sur lequel l'unité ne peut pas écrire.

Réaction du système

Le volume ne reçoit pas de libellé.

Action de l'utilisateur

Retirez le volume, remplacez-le par un autre type de support pris en charge dans l'unité, ou appuyez sur ENTREE pour arrêter le programme.

ANR9756I	Aucun volume détecté.
-----------------	------------------------------

Explication

Aucun volume n'a été trouvé dans la bibliothèque. Cela signifie que dans un 349x ATL, aucun volume n'a été trouvé dans la catégorie INSERT (x FF00), et que dans un autochangeur SCSI, aucune cartouche n'a été chargée dans la bibliothèque.

Réaction du système

Le programme se termine normalement.

Action de l'utilisateur

Insérez les cartouches dans la bibliothèque. Pour un 349x ATL, ceci peut impliquer le changement de la catégorie des cartouches précédemment insérées et l'attribution d'un nouveau libellé.

ANR9757E	Impossible d'effectuer la reconnaissance SAN.
-----------------	--

Explication

La reconnaissance SAN ne pourra pas opérer si un numéro de série d'unité n'est pas spécifié.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez la configuration de la bibliothèque à l'aide de l'outil de diagnostic ITDT (IBM Tape Diagnostic Tool) ou de l'utilitaire lbtest. Vérifiez que les adresses d'éléments des unités de bande sont correctement configurées dans la bibliothèque et que toutes les unités de bande existent dans la bibliothèque avec leur numéro de série. S'il existe une unité de bande sans numéro de série, contactez le fournisseur de la bibliothèque pour demander son assistance.

ANR9758W	Erreur lors du montage du volume '<i>nom de volume</i>'.
-----------------	---

Explication

Une erreur s'est produite lors du montage du volume sur l'unité. Il ne s'agit peut être pas d'une erreur dans la mesure où le volume ou l'unité est éventuellement en cours d'utilisation ou verrouillé dans un environnement partagé.

Réaction du système

Le volume indiqué est ignoré lors de l'écriture du libellé.

Action de l'utilisateur

Dans le cas où un libellé est requis, vérifiez que le volume n'est ni en cours d'utilisation ni verrouillé.

ANR9761E	Le chemin d'accès (<i>chemin d'accès initial à l'unité</i>) à l'unité <i>nom de l'unité</i> dans la bibliothèque <i>nom de la bibliothèque</i> a été remplacé par <i>nouveau chemin d'accès de l'unité</i>. Le nouveau chemin d'accès ne sera pas mis à jour car il est impossible d'obtenir le type de modèle en utilisant le nouveau chemin d'accès.
-----------------	---

Explication

Le nouveau chemin d'accès de l'unité ne peut être mis à jour car un type d'unité qui diffère de la base de données utilisant ce nouveau chemin d'accès a été détecté. Le problème est peut être dû au fait que le format du nouveau chemin d'accès est incorrect pour le pilote d'unité.

Réaction du système

.

Action de l'utilisateur

L'utilisateur doit vérifier s'il existe deux noms de fichiers spéciaux pour la même unité. Pour AIX, vérifiez que l'unité IBM correspond à /dev/rmt et que l'unité IBM Spectrum Protect correspond à /dev/mt. Pour Solaris, vérifiez que le pilote de périphérique Solaris natif n'est pas installé.

ANR9771E	Le volume <i>nom du volume</i> porte un libellé de code à barres incorrect décrivant le type WORM du volume.
-----------------	---

Explication

Dans une tentative d'opération CHECKIN ou LABEL d'un volume, il a été détecté que les caractéristiques

WORM réelles du volume ne correspondaient pas à celles décrites par son libellé de code à barres.

Réaction du système

Le volume n'est pas inséré.

Action de l'utilisateur

Le libellé du volume est probablement incorrect. Localisez le volume dans la bibliothèque. Retirez-le simplement ou remplacez le libellé du code à barres par un libellé comportant les caractéristiques WORM opposées (WORM pour non-WORM ou vice versa), puis relancez la commande d'insertion.

ANR9772W	La fonction de déchargement en mode archivage n'est pas prise en charge sur l'unité de bande <i>nom_unité</i>.
-----------------	---

Explication

Le serveur a tenté de changer le paramètre de la fonction de déchargement en mode archivage. Cependant, l'unité de bande spécifiée ne prend pas en charge la fonction de déchargement en mode archivage. La fonction de déchargement en mode archivage est prise en charge uniquement sur les unités de bande et les versions suivantes :

- IBM LTO-7, LTO-8 et versions ultérieures
- Unités de bande IBM 3592 avec ID de produit 03592E08 et 0359255F et unités de bande IBM 3592 de génération ultérieure

Réaction du système

Le système poursuit son exécution, mais la fonction de déchargement en mode archivage n'est pas activée. Le paramètre pour la fonction de déchargement en mode archivage ne peut pas être changé.

Action de l'utilisateur

Utilisez une version d'unité de bande qui prend en charge la fonction de déchargement en mode archivage.

ANR9773W	Le serveur ne parvient pas à interroger ou changer le paramètre de la fonction de déchargement en mode archivage sur l'unité de bande <i>nom_unité</i>.
-----------------	--

Explication

Ce problème peut survenir dans les cas suivants :

- L'unité de bande et/ou le pilote de périphérique de bande ne prend pas en charge la fonction de déchargement en mode archivage.
- Un problème matériel est survenu sur l'unité de bande cible.
- L'unité de bande se trouve dans une bandothèque virtuelle. Les bandothèques virtuelles ne prennent pas en charge la fonction de déchargement en mode archivage.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution, mais le serveur n'interroge pas ou ne change pas le paramètre de la fonction de déchargement en mode archivage.

Action de l'utilisateur

Pour remédier au problème, effectuez les actions suivantes :

1. Consultez le journal d'activité et recherchez tout message d'erreur ou d'avertissement précédent relatif à la fonction de déchargement en mode archivage.
2. Assurez-vous que la fonction de déchargement en mode archivage est prise en charge sur votre version du pilote de périphérique de bande et sur votre modèle d'unité de bande.
3. Si le problème persiste, contactez le fournisseur de l'unité de bande pour de l'aide.

ANR9774W **Le volume *nom de volume* doit être libéré de ses données le plus vite possible.**

Explication

Le serveur a reçu un message du 3995 signalant que le volume indiqué ne disposait plus de secteurs de réserve suffisants pour effectuer une réallocation. Ces secteurs sont destinés à remplacer ceux dans lesquels des erreurs d'E-S se produisent. La réallocation a lieu lors d'une opération de lecture ou d'écriture.

Réaction du système

Le volume indiqué devient uniquement accessible en lecture.

Action de l'utilisateur

Exécutez la commande MOVE DATA dès que possible pour transférer les données de cette cartouche vers une autre cartouche de la bibliothèque. Cependant, n'utilisez PAS la commande UPDATE VOLUME pour rendre cette cartouche de nouveau accessible en lecture et en écriture.

ANR9775E **Erreur lors de l'écriture dans le volume *nom de volume* (CR=code interne).**

Explication

Une erreur d'E-S s'est produite lors de l'écriture dans le volume désigné.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le volume de type 3995 est accessible et le support opérationnel. Des diagnostics ont éventuellement été réalisés sur le 3995 avec le volume indiqué. Si le problème persiste, contactez le technicien de maintenance et communiquez-lui les numéros de codes internes de ce message. Le code interne renvoyé au serveur provient du système d'exploitation OS/2.

ANR9776I **Le fichier *nom de fichier* est en cours de suppression. La suppression des données peut prendre plusieurs minutes.**

Explication

Un fichier est supprimé de la cartouche de la bibliothèque optique. Ce fichier est supprimé lors de la suppression d'un volume de la classe d'unités LAN3995. La suppression du fichier entraîne l'effacement des données. Le processus d'effacement peut prendre plusieurs minutes.

Réaction du système

Le traitement se poursuit.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9777E **La fonction de déchargement en mode archivage ne peut pas être activée car le pilote de périphérique de bande *nom_périphérique* dont la version est *version_périphérique_en_cours* n'est pas compatible.**

Explication

La fonction de déchargement en mode archivage n'est pas prise en charge sur cette version de pilote de périphérique de bande. Pour utiliser la fonction de déchargement en mode archivage, les niveaux de

version de pilote de périphérique de bande IBM minimaux suivants sont requis :

- Systèmes AIX : pilote Atape version 13.0.29.0
- Systèmes Linux : pilote Lin_tape version 3.0.39
- Systèmes Windows : pilote NT version 6.2.6.8

Le serveur IBM Spectrum Protect utilise le paramètre par défaut pour la fonction de déchargement en mode archivage qui est spécifié dans le microprogramme de l'unité de bande. Pour les unités de bande IBM LTO-7 et LTO-8, le paramètre par défaut est NO. Pour les unités de bande IBM 0359255F et 03592E08, le paramètre par défaut est YES.

Réaction du système

Le système poursuit son exécution, mais la fonction de déchargement en mode archivage n'est pas activée. Le paramètre pour la fonction de déchargement en mode archivage ne peut pas être changé.

Action de l'utilisateur

Pour activer la fonction de déchargement en mode archivage, installez la version de pilote *version_pilote_prise_en_charge* ou ultérieure. Le paramètre par défaut prend effet immédiatement.

ANR9778E	Impossible d'établir une session de communication avec le gestionnaire de bibliothèque primaire.
-----------------	---

Explication

Cette requête impliquait d'établir une session de communication avec un gestionnaire de bibliothèque. Ce gestionnaire n'est pas disponible pour le moment.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le gestionnaire de bibliothèque primaire est opérationnel. Une fois cette vérification effectuée, retentez l'opération.

ANR9779E	Impossible de récupérer une unité pour le volume <i>nom de volume</i> du gestionnaire de bibliothèque.
-----------------	---

Explication

Le gestionnaire de bibliothèque n'a pas pu attribuer d'unité au client de la bibliothèque. Cette erreur peut se produire dans certaines situations.

- Toutes les unités sont actuellement allouées à d'autres clients de la bibliothèque ou au gestionnaire de bibliothèque.
- La requête d'une unité spécifique ne peut pas être satisfaite. Ceci peut se produire si une unité du côté du client de la bibliothèque est marquée hors ligne ou si elle est occupée avec un autre processus.
- Une erreur de communication s'est produite lors de la requête du montage d'un volume.
- Le volume demandé ne se trouvait pas dans l'inventaire du gestionnaire de bibliothèque.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'unité est disponible du côté du gestionnaire de bibliothèque et qu'elle n'est pas occupée ou marquée hors ligne sur le client de la bibliothèque. Indiquez une valeur inférieure pour la période de validité du montage sur la classe d'unités du gestionnaire de bibliothèque et des clients de la bibliothèque. Une valeur inférieure pour la période de validité du montage peut libérer des unités.

ANR9780E	Le volume <i>nom de volume</i> n'est pas monté dans l'unité de la bibliothèque <i>nom d'unité</i>.
-----------------	---

Explication

Une erreur de communication s'est produite lors du démontage du volume.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le gestionnaire de bibliothèque est opérationnel. Vérifiez que le gestionnaire et le client de la bibliothèque peuvent communiquer par routage de commandes.

ANR9781E	L'identificateur <i>VOLSER nom de volume</i> n'était pas monté sur le gestionnaire de bibliothèque.
-----------------	--

Explication

D'après le gestionnaire de bibliothèque, le volume demandé n'est plus monté. Cela a pu se produire si le gestionnaire de bibliothèque a forcé le démontage du volume à cause d'une erreur de communication.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le volume a été démonté.

ANR9782E	Le gestionnaire de bibliothèque principal <i>nom de gestionnaire de bibliothèque principale</i>, n'est PAS défini comme serveur.
-----------------	---

Explication

Le serveur du gestionnaire de bibliothèque primaire n'a pas été défini sur ce serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Définissez le serveur sur ce serveur via la commande DEFINE SERVER.

ANR9783E	Le gestionnaire de bibliothèque primaire ne contient aucune valeur correcte.
-----------------	---

Explication

Le serveur du gestionnaire de bibliothèque primaire n'a pas été défini sur ce serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Définissez le serveur sur ce serveur via la commande DEFINE SERVER.

ANR9784E	Le gestionnaire de bibliothèque secondaire <i>nom de gestionnaire de bibliothèque secondaire</i>, n'est PAS défini comme serveur.
-----------------	--

Explication

Le serveur du gestionnaire de bibliothèque secondaire n'a pas été défini sur ce serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Définissez le serveur sur ce serveur via la commande DEFINE SERVER.

ANR9785E	L'unité <i>nom d'unité</i>, n'est pas définie sur le gestionnaire de bibliothèque.
-----------------	---

Explication

L'unité définie n'existe pas ou est gérée par le gestionnaire de bibliothèque.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le nom d'unité avec le gestionnaire de bibliothèque.

ANR9786E	Une erreur de communication s'est produite. Fin de l'opération.
-----------------	--

Explication

Une erreur de communication s'est produite.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que le gestionnaire de bibliothèque est opérationnel. Vérifiez que le gestionnaire et le client de la bibliothèque peuvent communiquer par routage de commandes.

ANR9787E	Le nom de propriétaire donné n'a pas été défini pour ce serveur.
-----------------	---

Explication

Une commande a été lancée spécifiant les droits de propriété d'un volume. Le nom de propriétaire donné n'a pas été défini pour ce serveur.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Définissez le serveur sur ce serveur via la commande DEFINE SERVER.

ANR9788E	Commande : bibliothèque <i>nom de bibliothèque</i> non définie -
-----------------	---

**gestionnaire de bibliothèque
primaire non défini.**

Explication

La bibliothèque indiquée n'est pas définie car le gestionnaire de bibliothèque primaire n'est pas défini comme serveur pour ce serveur.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Définissez le serveur sur ce serveur via la commande DEFINE SERVER.

ANR9789E	<i>Commande : bibliothèque nom de bibliothèque non définie - gestionnaire de bibliothèque secondaire non défini.</i>
-----------------	---

Explication

La bibliothèque indiquée n'est pas définie car le gestionnaire de bibliothèque secondaire n'est pas défini comme serveur pour ce serveur.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Définissez le serveur sur ce serveur via la commande DEFINE SERVER.

ANR9790W	<i>Echec de la requête de montage du volume nom de volume pour le client de la bibliothèque nom du client de la bibliothèque.</i>
-----------------	--

Explication

Un client de la bibliothèque a demandé que le gestionnaire de bibliothèque effectue le montage d'un volume, qui a échoué à son tour.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez le statut de toutes les unités : assurez-vous qu'elles sont en ligne et qu'elles ne sont utilisées ni par d'autres clients de la bibliothèque, ni par le gestionnaire de bibliothèque lui-même. Libérez les ressources de l'unité en fonction des besoins.

ANR9791I

Les droits de propriété du volume nom de volume de la bibliothèque nom de bibliothèque passent de propriétaire en cours du volume à nouveau propriétaire du volume.

Explication

Dans une bibliothèque partagée, un volume a changé de propriétaire.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9792E	<i>La bibliothèque nom de bibliothèque du gestionnaire de bibliothèque Nom du gestionnaire n'est pas partagée.</i>
-----------------	---

Explication

Une commande Define Library a tenté de définir une bibliothèque partagée qui n'est pas partagée par le gestionnaire de bibliothèque.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la bibliothèque du gestionnaire est partagée. Si elle ne l'est pas, définissez le statut de la bibliothèque partagée sur yes.

ANR9793I	<i>nom de processus de la bibliothèque nom de bibliothèque - CANCEL PENDING.</i>
-----------------	---

Explication

En réponse à une commande QUERY PROCESS, ce message affiche le statut d'un processus exécuté sur le serveur. La commande a été lancée, mais un administrateur a annulé le processus.

Réaction du système

Le processus d'arrière-plan est interrompu.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9794E	<i>Impossible de charger la bibliothèque de liaison dynamique</i>
-----------------	--

**RSM bibliothèque de liaison
dynamique.**

Explication

Le module serveur ne peut pas charger le fichier DLL indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la fonction nécessitant le fichier n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la version de Windows installée prend en charge RSM, que le gestionnaire de stockage amovible est installé et que le système DLL est accessible.

ANR9795E	Commande : nom d'agent de stockage nom d'agent de stockage incorrect.
-----------------	--

Explication

Le nom d'agent de stockage indiqué est incorrect ; il contient trop de caractères ou certains d'entre eux sont interdits.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom d'agent de stockage valide.

ANR9796E	Commande : l'affectation de l'unité nom d'unité est déjà définie dans la bibliothèque nom de bibliothèque de l'agent de stockage nom d'agent de stockage.
-----------------	--

Explication

L'affectation d'unité spécifiée ne peut pas être définie, car elle l'a déjà été pour l'unité, la bibliothèque et l'agent de stockage indiqués.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Pour définir une affectation d'unité supplémentaire, relancez la commande avec un nom d'unité différent.

ANR9797E	Commande : l'affectation de l'unité nom d'unité n'est pas définie dans
-----------------	---

**la bibliothèque nom de
bibliothèque de l'agent de
stockage nom d'agent de stockage.**

Explication

L'affectation d'unité spécifiée n'a pas été définie pour l'unité dans la bibliothèque de l'agent de stockage donné.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec un nom d'unité différent. Le cas échéant, définissez préalablement l'unité.

ANR9798E	Commande : un ou plusieurs chemin(s) sont toujours définis pour l'unité nom d'unité dans la bibliothèque nom de bibliothèque.
-----------------	--

Explication

L'unité indiquée ne peut pas être supprimée car des chemins d'accès lui sont toujours associés.

Réaction du système

La commande n'est pas exécutée.

Action de l'utilisateur

Supprimez tous les chemins d'accès à l'unité et relancez la commande.

ANR9799E	Commande : la bibliothèque nom de bibliothèque n'est pas partagée.
-----------------	---

Explication

La commande a tenté d'effectuer une opération qui n'est pas autorisée si la bibliothèque ne peut pas être partagée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la bibliothèque du gestionnaire est partagée. Si elle ne l'est pas, définissez le paramètre de bibliothèque partagée sur yes.

ANR9800E	La bibliothèque nom de bibliothèque n'est pas partagée pour le moment, or elle a tenté une
-----------------	---

opération admise pour les bibliothèques partagées.

Explication

La commande a tenté d'effectuer une opération qui n'est pas autorisée si la bibliothèque ne peut pas être partagée.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que la bibliothèque du gestionnaire est partagée. Si elle ne l'est pas, définissez le paramètre de bibliothèque partagée sur yes.

ANR9801I (Windows)	ANR9801 : Opérationnel.
-------------------------------	--------------------------------

Explication

Le pilote d'unité est initialisé et prêt à recevoir les requêtes du serveur.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9803W (Windows)	ANR9803: ERREUR ! Mémoire insuffisante pour initialiser le pilote.
-------------------------------	---

Explication

L'initialisation du pilote d'unité du serveur a échoué en raison d'un manque de mémoire dynamique.

Réaction du système

Le traitement continue. Dans la mesure où ce pilote n'est pas disponible, les requêtes présentées par le serveur ne sont pas traitées.

Action de l'utilisateur

Pour la configuration système minimum, reportez-vous aux *spécifications relatives aux logiciels sous licence*?
2. Le système doit disposer d'un espace disque suffisant pour initialiser Windows et les pilotes d'unités que vous voulez utiliser.

ANR9810I (Windows)	ANR9810 : Pilote de bande SCSI en cours d'initialisation...
-------------------------------	--

Explication

Le pilote indiqué appelé par le système est en cours d'initialisation.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9820I (Windows)	ANR9820 : Pilote de chargeur automatique SCSI en cours d'initialisation...
-------------------------------	---

Explication

Le pilote indiqué appelé par le système est en cours d'initialisation.

Réaction du système

Le traitement continue.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9900W (AIX)	Attention -- Impossible d'écrire les enregistrements de statistiques dans le fichier <i>spécification de fichier</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur a décelé une erreur lors de l'ouverture du fichier de statistiques.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque est suffisant et que le fichier n'est pas uniquement accessible en lecture.

ANR9900W (Linux)	Attention -- Impossible d'écrire les enregistrements de statistiques dans le fichier <i>nom de fichier</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur a décelé une erreur lors de l'ouverture du fichier de statistiques.

Réaction du système

L'exécution du serveur continue, mais aucun enregistrement de statistiques n'est écrit.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque est suffisant et que le fichier n'est pas uniquement accessible en lecture.

ANR9900W (Windows)	Attention -- Impossible d'écrire les enregistrements de statistiques dans le fichier <i>spécification de fichier</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a décelé une erreur lors de l'ouverture du fichier de statistiques.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque est suffisant et que le fichier n'est pas uniquement accessible en lecture.

ANR9901W (AIX)	Attention -- Impossible d'écrire les enregistrements de statistiques dans le fichier <i>spécification de fichier</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur a décelé une erreur lors de l'écriture dans le fichier d'enregistrements de statistiques indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque est suffisant et que le fichier n'est pas uniquement accessible en lecture.

ANR9901W (Linux)	Attention -- Impossible d'écrire les enregistrements de statistiques dans le fichier <i>nom de fichier</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur a décelé une erreur lors de l'écriture dans le fichier d'enregistrements de statistiques indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque est suffisant et que le fichier n'est pas uniquement accessible en lecture.

ANR9901W (Windows)	Attention -- Impossible d'écrire les enregistrements de statistiques dans le fichier <i>spécification de fichier</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a décelé une erreur lors de l'écriture dans le fichier d'enregistrements de statistiques indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque est suffisant et que le fichier n'est pas uniquement accessible en lecture.

ANR9902W (AIX)	Attention -- Impossible d'écrire les enregistrements de statistiques dans le fichier <i>spécification de fichier</i>.
---------------------------	--

Explication

Le serveur a décelé une erreur lors de la fermeture du fichier de statistiques.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque disponible est suffisant et que le fichier de statistiques n'est pas uniquement accessible en lecture.

ANR9902W (Linux)	Attention -- Impossible d'écrire les enregistrements de statistiques dans le fichier <i>nom de fichier</i>.
-----------------------------	--

Explication

Le serveur a décelé une erreur lors de la fermeture du fichier de statistiques.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque est suffisant et que le fichier n'est pas uniquement accessible en lecture.

ANR9902W (Windows)	Attention -- Impossible d'écrire les enregistrements de statistiques dans le fichier <i>spécification de fichier</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a décelé une erreur lors de la fermeture du fichier de statistiques.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque est suffisant et que le fichier n'est pas uniquement accessible en lecture.

ANR9904E (AIX)	Echec d'ouverture de l'unité d'adaptateur <i>nom d'unité</i>.
---------------------------	--

Explication

L'autorisation a été refusée. Le serveur n'a pas exécuté la fonction de réinitialisation du numéro d'unité logique (LUN) pour effacer la réservation de l'unité de bande.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais l'unité de bande cible est inaccessible.

Action de l'utilisateur

Pour résoudre le problème, exécutez l'une des actions suivantes : - Arrêtez, puis redémarrez l'unité de bande cible. - Si l'unité de bande prend en charge la réserve permanente, remplacez le type de réservation SCSI-2 par le type qui est utilisé pour le pilote de périphérique de bande.

ANR9905W (AIX)	Ouverture du fichier <i>fichier</i> impossible. Message d'erreur généré par AIX
---------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu ouvrir le fichier car le nom de fichier indiqué était incorrect, ou parce que les droits sur ce fichier étaient insuffisants.

Réaction du système

L'exécution du serveur continue mais l'opération qui devait utiliser le fichier indiqué échoue.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le fichier n'a pas pu être ouvert, corrigez le problème, puis tentez à nouveau l'opération. Considérez les causes possibles suivantes : - un nom de fichier non valide a été spécifié. - les autorisations étaient insuffisantes. Par exemple, il est possible que l'opération demandant l'ouverture du fichier nécessite d'être propriétaire dudit fichier. Ou encore, si les fichiers sont partagés sur un serveur NFS, l'agent de stockage ne parvient pas à les ouvrir et reçoit un message lui indiquant que l'autorisation lui est refusée. Un agent de stockage ne peut pas ouvrir les fichiers partagés sur un serveur NFS.

ANR9905W (Linux)	Ouverture du fichier <i>fichier</i> impossible. Message d'erreur généré par Linux
-----------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu ouvrir le fichier car le nom de fichier indiqué était incorrect, ou parce que les droits sur ce fichier étaient insuffisants.

Réaction du système

L'exécution du serveur continue mais l'opération qui devait utiliser le fichier indiqué échoue.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le fichier n'a pas pu être ouvert, corrigez le problème, puis tentez à nouveau l'opération. Considérez les causes possibles suivantes : - un nom de fichier non valide a été spécifié. - les autorisations étaient insuffisantes. Par exemple, il est possible que l'opération demandant l'ouverture du fichier nécessite d'être propriétaire dudit fichier. Ou encore, si les fichiers sont partagés sur un serveur NFS, l'agent de stockage ne parvient pas à les ouvrir et reçoit un message lui indiquant que l'autorisation lui est refusée. Un agent de stockage ne peut pas ouvrir les fichiers partagés sur un serveur NFS.

ANR9905W (Windows)	Ouverture du fichier <i>fichier</i> impossible. Message d'erreur généré par Windows
-------------------------------	--

Explication

Le serveur n'a pas pu ouvrir le fichier car le nom de fichier indiqué était incorrect, ou parce que les droits sur ce fichier étaient insuffisants.

Réaction du système

L'exécution du serveur continue mais l'opération qui devait utiliser le fichier indiqué échoue.

Action de l'utilisateur

Déterminez la raison pour laquelle le fichier n'a pas pu être ouvert, corrigez le problème, puis tentez à nouveau l'opération. Considérez les causes possibles suivantes : - un nom de fichier non valide a été spécifié. - les autorisations étaient insuffisantes. Par exemple, il est possible que l'opération demandant l'ouverture du fichier nécessite d'être propriétaire dudit fichier. Ou encore, si les fichiers sont partagés sur un serveur NFS, l'agent de stockage ne parvient pas à les ouvrir et reçoit un message lui indiquant que l'autorisation lui est refusée. Un agent de stockage ne peut pas ouvrir les fichiers partagés sur un serveur NFS.

ANR9906E (AIX)	Le volume <i>nom du volume</i> dépasse la taille autorisée pour un volume sur le système. La taille maximale autorisée est de <i>taille autorisée</i>.
---------------------------	---

Explication

Lors d'une tentative d'ouverture d'un volume, le serveur a détecté que la taille du volume dépassait la taille maximale autorisée.

Réaction du système

L'opération échoue.

Action de l'utilisateur

Définissez plusieurs volumes plus petits.

ANR9950W (Windows)	Attention -- Impossible d'écrire l'option de licence dans le fichier <i>spécification de fichier</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a détecté une erreur lors de l'écriture dans le fichier d'options.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque est suffisant et que le fichier n'est uniquement accessible en lecture.

ANR9951W (Windows)	Attention -- Impossible d'écrire l'option de licence dans le fichier <i>spécification de fichier</i>.
-------------------------------	--

Explication

Le serveur a décelé une erreur lors de la fermeture du fichier d'options.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que l'espace disque est suffisant et que le fichier n'est uniquement accessible en lecture.

ANR9952E (Windows)	Commande : valeur incorrecte indiquée pour la capacité de stockage autorisée par la licence - <i>valeur</i>.
-------------------------------	---

Explication

La commande indiquée a été exécutée avec une valeur incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec la valeur adéquate.

ANR9953E (Windows)	Commande : valeur incorrecte indiquée pour le nombre de clients sous licence - <i>valeur</i>.
-------------------------------	--

Explication

La commande indiquée a été exécutée avec une valeur incorrecte.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la commande n'est pas traitée.

Action de l'utilisateur

Relancez la commande avec la valeur adéquate.

ANR9955W (Windows)	Impossible de charger la bibliothèque de liaison dynamique <i>bibliothèque de liaison dynamique</i>.
-------------------------------	---

Explication

Le module serveur ne peut pas charger le fichier DLL indiqué.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la fonction nécessitant le fichier n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les répertoires des fichiers DLL sont accessibles. Si vous disposez d'une version d'évaluation du serveur, ce message s'affiche lorsque le fichier DLL DSMREG est appelé dans la mesure où celui-ci est uniquement livré avec la version commercialisée des serveurs Windows. Le serveur présume qu'il s'agit d'une licence pour un programme à l'essai autorisant l'accès à certaines options pendant une période limitée.

ANR9956E (Windows)	Impossible de charger l'adresse de procédure à partir de la bibliothèque de liaison dynamique bibliothèque de liaison dynamique.
-------------------------------	---

Explication

Le module serveur n'a pas pu charger l'adresse d'une routine dans la bibliothèque de lien dynamique indiquée.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution, mais la fonction nécessitant le fichier n'est pas opérationnelle.

Action de l'utilisateur

Vérifiez que les répertoires des fichiers DLL sont accessibles. Si l'incident persiste, adressez-vous au service de maintenance.

ANR9957W (Windows)	Une ou plusieurs LICENCES D'EVALUATION expirent le date d'expiration.
-------------------------------	--

Explication

Même si vous disposez d'une version commercialisée du serveur, une ou plusieurs licences enregistrées expirent à la date indiquée. Ce message s'affiche généralement lorsque vous utilisez des licences d'évaluation avant d'acquérir le serveur Windows.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Arrêtez le serveur et supprimez le fichier de verrouillage des licences dans le répertoire de démarrage du serveur. Une fois le serveur redémarré, lancez la commande REGISTER LICENSE pour définir

les fonctions sous licence acquises avec votre serveur Windows. Ces licences n'ayant pas de date d'expiration, le message NE DOIT PLUS s'afficher une fois celles-ci correctement réenregistrées. Si l'incident persiste, adressez-vous au service de maintenance.

ANR9958W (Windows)	L'entrée du poste nom du poste a été supprimée de la définition de ce serveur dans l'annuaire Active Directory.
-------------------------------	--

Explication

Suite à une commande REMOVE NODE, le poste de sauvegarde-archivage spécifié a été supprimé de la définition de ce serveur dans l'annuaire Active Directory.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9959W (Windows)	L'entrée du poste nom du poste n'a pas été supprimée de la définition de ce serveur dans l'annuaire Active Directory.
-------------------------------	--

Explication

Suite à une commande REMOVE NODE, le poste de sauvegarde-archivage spécifié n'a pas été supprimé de la définition de ce serveur dans l'annuaire Active Directory.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour supprimer une entrée du poste de l'annuaire Active Directory, l'option "adunregister" du fichier d'options du serveur doit être définie sur "yes", et un contrôleur de domaine doit être disponible. Vous pouvez utiliser l'assistant de configuration pour mettre à jour manuellement la définition du serveur.

ANR9960W (Windows)	L'entrée du poste nom du poste a été ajoutée à la définition de ce serveur dans l'annuaire Active Directory.
-------------------------------	---

Explication

Suite à une commande REGISTER NODE, l'entrée du poste de sauvegarde-archivage requise a été ajoutée à

la définition de ce serveur dans l'annuaire Active Directory.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9961W (Windows)	L'entrée du poste <i>nom du poste</i> n'a pas été ajoutée à la définition de ce serveur dans l'annuaire Active Directory.
-------------------------------	--

Explication

Suite à une commande REGISTER NODE, l'entrée du poste de sauvegarde-archivage requise n'a pas été ajoutée à la définition de ce serveur dans l'annuaire Active Directory.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour enregistrer une entrée du poste dans l'annuaire Active Directory, l'option "adregister" du fichier d'options du serveur doit être définie sur "yes", et un contrôleur de domaine doit être disponible. Vous pouvez utiliser l'assistant de configuration pour mettre à jour manuellement la définition du serveur.

ANR9962W (Windows)	L'entrée du poste <i>nom du poste</i> a été renommée dans la définition de ce serveur dans l'annuaire Active Directory.
-------------------------------	--

Explication

Suite à une commande RENAME NODE, le poste de sauvegarde-archivage spécifié a été renommé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9963W (Windows)	L'entrée du poste <i>nom du poste</i> n'a pas été renommée dans la définition de ce serveur dans l'annuaire Active Directory.
-------------------------------	--

Explication

Suite à une commande RENAME NODE, le poste de sauvegarde-archivage spécifié n'a pas été renommé.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Pour renommer le poste dans l'annuaire Active Directory, les options "adregister" et "adunregister" du fichier d'options du serveur doivent être définies sur "yes", et un contrôleur de domaine doit être disponible. Vous pouvez utiliser l'assistant de configuration pour mettre à jour manuellement la définition du serveur.

ANR9964W (Windows)	L'accès à l'annuaire Active Directory a échoué. CR : <i>code retour</i>
-------------------------------	--

Explication

Impossible de communiquer avec un serveur d'annuaire Active Directory.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

L'option "adsetdc" du fichier d'options du serveur permet d'indiquer précisément l'adresse TCP/IP du contrôleur de domaine de l'emplacement de l'annuaire Active Directory.

ANR9965W (Windows)	Impossible de créer la liste initiale de postes dans l'annuaire Active Directory pour ce serveur.
-------------------------------	--

Explication

Les postes enregistrés du serveur n'ont pas pu être ajoutés à la définition du serveur dans l'annuaire Active Directory lors du démarrage.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

L'option "adsetdc" du fichier d'options du serveur permet d'indiquer précisément l'adresse TCP/IP du contrôleur de domaine de l'emplacement de l'annuaire Active Directory.

ANR9966I (Windows)	Nom de poste <i>nom de poste</i>.
-------------------------------------	--

Explication

Le nom du poste est enregistré dans l'annuaire Active Directory.

Réaction du système

Le serveur poursuit son exécution.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9967I (Windows)	Le serveur <i>nom du serveur</i> a été défini dans l'annuaire Active Directory.
-------------------------------------	--

Explication

Le serveur est enregistré dans l'annuaire Active Directory.

Réaction du système

Aucune.

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9968I (Windows)	Accès à l'annuaire Active Directory.
-------------------------------------	---

Explication

Le serveur de l'annuaire Active Directory a été contacté.

Réaction du système

Action de l'utilisateur

Aucune.

ANR9969E (Windows)	Impossible d'ouvrir le volume <i>nom de volume</i>. Cela est probablement dû au fait qu'un autre serveur IBM Spectrum Protect est en cours d'exécution et que le volume lui est alloué.
-------------------------------------	--

Explication

Un volume donné ne peut être ouvert que par un seul serveur IBM Spectrum Protect à la fois.

Réaction du système

Le serveur IBM Spectrum Protect ne démarre pas.

Action de l'utilisateur

Vérifiez si un autre serveur IBM Spectrum Protect est déjà en opération et dans ce cas, utilisez-le.

ANR9999D	(composant) (code) : (texte)
-----------------	-------------------------------------

Explication

Le texte de diagnostic de ce message est relatif à un processus ou à un algorithme du serveur. Il est destiné à fournir des informations sur les exceptions au traitement et d'autres situations inhabituelles qui concernent le serveur. Le (composant), le (code) et le (texte) varient - et le traitement du serveur peut se poursuivre - en fonction de l'origine du message et du processus ou algorithme du serveur qui a généré le message.

Réaction du système

Exécutez la commande SET CONTEXTMESSAGING et définissez le contexte du message correspondant à ON. Vous pouvez ainsi recevoir ces informations supplémentaires lorsque le serveur émet ce message.

Action de l'utilisateur

Examinez les messages d'erreur précédents ou suivants, puis corrigez l'erreur, si possible. Si l'origine du message ne peut pas être déterminée ou que l'erreur qui l'a généré ne peut être résolue, contactez le service d'assistance. Fournissez l'intégralité du texte de ce message au responsable de l'assistance technique.

ANR26730T	Explication de la valeur de code retour (CR) pour le serveur source
------------------	--

ANR26731T	Explication de la valeur de code retour (CR) pour le serveur cible
------------------	---

Chapitre 4. Descriptions des codes d'E-S dans les messages de serveur

Les messages IBM Spectrum Protect peuvent comporter des codes d'E-S. Les codes peuvent correspondre à des codes opération, des codes achèvement et des codes d'analyse complémentaire (ASC) et des codes de qualificatif d'analyse complémentaire (ASCQ).

Les descriptions des codes sont fournis pour les messages d'erreur d'E-S émis par le serveur IBM Spectrum Protect pour tous les systèmes d'exploitation pris en charge.

Code

Description

OP

Opération d'E-S ayant échoué. Les valeurs suivantes peuvent être affichées :

- READ
- WRITE
- FSR (forward space record)
- RSR (reverse space record)
- FSF (forward space file)
- RSF (reverse space file)
- WEOF (write end of file mark)
- OFFL (rewind and unload the tape)
- FLUSH (flush)
- GET_MEDIUM_INFO (get medium information)
- LOCATE (locate)
- QRYLBP (query logical block protection)
- RDBLKID (read block ID)
- SETLBP (set logical block protection)
- SETMODE (set mode)
- REW (rewind)
- SPACEEOD (space end of data)
- TESTREADY (test drive ready)

CC

Code achèvement d'entrée-sortie. Cette valeur est renvoyée par le pilote de périphérique vers le serveur lorsqu'une erreur se produit. Pour la liste des codes d'achèvement, voir [«Présentation des valeurs des codes achèvement et des codes opération»](#), à la page 1122. Pour des informations sur les appels systèmes de bibliothèque et les descriptions d'erreur des demandes de contrôle d'E-S de bibliothèque, voir la [note technique S7002972](#).

KEY

Octet 2 des octets d'analyse de l'erreur. Le tableau ci-dessous répertorie quelques définitions :

- 0 = aucun octet d'analyse supplémentaire disponible
- 1 = erreur restaurée
- 2 = non prêt
- 3 = erreur de support
- 4 = incident matériel
- 5 = demande incorrecte
- 6 = attention d'unité (réinitialisation de bus SCSI par exemple)

7 = protection des données
8 = détection de caractères blancs
9 = spécifique au fournisseur
A = copie annulée
B = commande annulée
C = obsolète
D = dépassement de volume
E = erreur de comparaison
F = réservé

ASC/ASCQ

Les codes ASC et ASCQ correspondent aux octets 12 et 13 de l'octet d'analyse. Le manuel de référence de l'unité ou de la bibliothèque fourni avec l'unité contient des tableaux expliquant les valeurs des zones KEY, ASC et ASCQ. «Descriptions des codes ASC et ASCQ standard», à la page 1128 fournit des informations supplémentaires concernant les valeurs standard des codes ASC et ASCQ.

Codes d'erreur du système d'exploitation

Lorsqu'une commande échoue, le système d'exploitation renvoie un numéro d'erreur. Pour déterminer la signification des codes d'erreur, procédez comme suit :

Sur les plateformes AIX, HP-UX et Solaris, affichez le fichier `errno.h` du répertoire `/usr/include/sys`. Ce fichier fournit des définitions des codes d'erreur.

Sur les plateformes Linux, affichez les fichiers `errno-base.h` et `errno.h` du répertoire `/usr/include/asm-generic`. Ces fichiers fournissent des définitions des codes d'erreur.

Sur les plateformes Windows, contactez le support Microsoft pour une assistance sur les messages d'erreur.

Présentation des valeurs des codes achèvement et des codes opération

Les messages IBM Spectrum Protect peuvent comporter des codes achèvement émis par les pilotes de périphérique.

Codes achèvement des pilotes de périphérique : codes communs

Les pilotes de périphérique IBM Spectrum Protect fournissent des codes achèvement communs à toutes les classes d'unités.

Le tableau suivant affiche les valeurs du code achèvement communes pour les pilotes de périphérique IBM Spectrum Protect. Chaque entrée fournit une description du message d'erreur d'E-S ainsi que l'action recommandée. Après avoir exécuté l'action recommandée, relancez l'opération.

Tableau 1. Valeurs du code achèvement communes à toutes les classes d'unité

Décimal	Hexadécimal	Description	Action recommandée
200	X'C8'	L'unité indique une panne mais les données d'analyse sont indisponibles.	Relancez l'opération.
201	X'C9'	Echec du pilote de périphérique.	Contactez l'assistance IBM Spectrum Protect.
202	X'CA'	Erreur liée à l'EEPROM de l'unité.	Testez l'unité. En cas de besoin, effectuez la maintenance de l'unité.
203	X'CB'	Une intervention manuelle est requise.	Corrigez l'incident sur l'unité. le problème peut être dû à une bande coincée, des têtes sales ou un bras de bibliothèque bloqué.

Tableau 1. Valeurs du code achèvement communes à toutes les classes d'unité (suite)

Décimal	Hexadécimal	Description	Action recommandée
204	X'CC'	Le système a effectué une reprise à la suite d'une erreur d'E-S ; pour information uniquement.	Aucune action n'est requise.
205	X'CD'	Echec de l'adaptateur SCSI.	Contrôlez la présence de câbles mal connectés, de broches tordues, de câbles défectueux, d'adaptateurs SCSI défectueux, d'arrêts incorrects ou de caractères d'arrêt défectueux.
206	X'CE'	Une erreur SCSI globale s'est produite.	Contrôlez la présence de câbles mal connectés, de broches tordues, de câbles défectueux, d'adaptateurs SCSI défectueux, d'arrêts incorrects ou de caractères d'arrêt défectueux.
207	X'CF'	L'unité ne parvient pas à effectuer l'action demandée.	Vérifiez que l'unité est active et prête. Vérifiez que l'unité a été correctement définie à l'aide de la commande DEFINE DRIVE . Vérifiez que la classe d'unité a été correctement définie à l'aide de la commande DEFINE DEVCLASS .
208	X'D0'	L'exécution de la commande s'est arrêtée.	Contactez l'assistance IBM Spectrum Protect.
209	X'D1'	Une erreur a été détectée dans le microcode de l'unité.	Vérifiez le niveau de microcode de l'unité. Contactez le fabricant de l'unité et demandez le niveau le plus récent.
210	X'D2'	L'unité a été réinitialisée en raison de la mise sous tension de l'unité, de la réinitialisation du bus SCSI ou du chargement/éjection manuel d'une bande.	Relancez l'opération.
211	X'D3'	Le bus SCSI est occupé.	Vérifiez que les ID SCSI sont correctement affectés à l'unité appropriée et que l'unité n'est pas utilisée par un autre processus.
212	X'D4'	La réservation permanente n'est pas prise en charge sur cette unité.	Aucune action n'est nécessaire.
213	X'D5'	Une opération de réservation permanente a échoué.	Redémarrez l'unité et relancez l'opération. Si le problème persiste, contactez le support IBM Spectrum Protect.

Codes achèvement des pilotes de périphérique : changeurs de support

Les pilotes de périphérique IBM Spectrum Protect fournissent des codes achèvement spécifiques aux changeurs de support.

Le tableau suivant affiche les valeurs du code achèvement pour les pilotes de périphérique IBM Spectrum Protect pour les changeurs de support. Chaque entrée fournit une description du message d'erreur d'E-S

ainsi que l'action recommandée. Une fois l'action recommandée effectuée, retentez l'opération défectueuse.

Tableau 2. Valeurs du code achèvement pour les changeurs de support

Décimal	Hexadécimal	Description	Action recommandée
300	X'12C'	Erreur d'entrée-sortie d'une cartouche	Vérifiez les guichets d'entrée-sortie pour un volume bloqué.
301	X'12D'	Erreur liée au chargement d'une cartouche	Vérifiez l'unité pour les volumes bloqués. Sous AIX, affichez le errpt pour vérifier les incidents matériels.
302	X'12E'	Cartouche insérée dans une unité défectueuse	Vérifiez l'unité pour les volumes bloqués. Sous AIX, affichez le errpt pour vérifier les incidents matériels.
303	X'12F'	Carrousel non chargé	Vérifiez que le carrousel est correctement installé et que la porte est fermée.
304	X'130'	Erreur liée au changeur	Sous AIX, affichez le errpt pour vérifier les incidents matériels.
305	X'131'	Erreur liée à l'unité	Vérifiez que les têtes sont propres. Sous AIX, affichez le errpt pour vérifier les incidents matériels.
306	X'132'	Erreur liée à l'unité ou au support	Vérifiez que les têtes sont propres. Sous AIX, affichez le errpt pour vérifier les incidents matériels.
307	X'133'	Erreur d'entrée-sortie	Recherchez les erreurs liées au matériel dans l'interface de la bandothèque. S'il n'y a aucune erreur, contactez le support IBM Spectrum Protect.
308	X'134'	Port d'entrée-sortie absent	Recherchez les erreurs liées au matériel dans l'interface de la bandothèque. S'il n'y a aucune erreur, contactez le support IBM Spectrum Protect.
309	X'135'	Erreur liée à l'audit de bibliothèque	Vérifiez qu'aucun volume n'est bloqué. Il est possible que l'audit de bibliothèque soit défectueux en raison d'incidents matériels. Sous AIX, affichez le errpt pour vérifier les incidents matériels.
310	X'136'	Bibliothèque saturée	Vérifiez si les volumes ne sont pas bloqués. Vérifiez que les volumes n'ont pas été modifiés. Si la bibliothèque n'est pas complète, exécutez la commande AUDIT LIBRARY .

Tableau 2. Valeurs du code achèvement pour les changeurs de support (suite)

Décimal	Hexadécimal	Description	Action recommandée
311	X'137'	Exportation du support	Recherchez les erreurs liées au matériel dans l'interface de la bandothèque. S'il n'y a aucune erreur, contactez le support IBM Spectrum Protect.
312	X'138'	Erreur liée à l'emplacement	Vérifiez qu'aucun élément ne vient bloquer l'emplacement.
313	X'139'	Erreur liée à l'emplacement ou au support	Vérifiez que le volume n'est pas bloqué au niveau de l'emplacement et que les volumes n'ont pas été modifiés. Si le problème persiste, exécutez la commande AUDIT LIBRARY .
314	X'13A'	L'emplacement ou l'unité source était vide lors de la tentative de transfert d'un volume.	Vérifiez que les volumes n'ont pas été modifiés. Si le problème persiste, exécutez la commande AUDIT LIBRARY .
315	X'13B'	L'emplacement ou l'unité de destination était saturé lors de la tentative de transfert d'un volume.	Vérifiez que les volumes n'ont pas été modifiés, et qu'aucun volume n'est bloqué dans l'unité. Si le problème persiste, exécutez la commande AUDIT LIBRARY .
316	X'13C'	Dispositif de nettoyage de la cartouche installé	Contactez le support IBM Spectrum Protect.
317	X'13D'	Support non éjecté	Vérifiez que les volumes n'ont pas été modifiés, et qu'aucun volume n'est bloqué dans l'unité. Si le problème persiste, exécutez la commande AUDIT LIBRARY .
318	X'13E'	Port d'entrée-sortie non configuré	Contactez l'assistance IBM Spectrum Protect.
319	X'13F'	La première destination est vide	Vérifiez que les volumes n'ont pas été modifiés. Si le problème persiste, exécutez la commande AUDIT LIBRARY .
320	X'140'	Aucune information d'inventaire	Exécutez la commande AUDIT LIBRARY .
321	X'141'	Non concordance de la commande Read element status	Vérifiez que les pilotes de l'adaptateur de bus hôte et le microprogramme sont au niveau en cours. Recherchez les erreurs liées au matériel dans l'interface de la bandothèque. S'il n'y a aucune erreur, contactez le support IBM Spectrum Protect.

Tableau 2. Valeurs du code achèvement pour les changeurs de support (suite)

Décimal	Hexadécimal	Description	Action recommandée
322	X'142'	L'initialisation de l'intervalle a échoué	Recherchez les erreurs liées au matériel dans l'interface de la bandothèque. S'il n'y a aucune erreur, contactez le support IBM Spectrum Protect.

Codes achèvement des pilotes de périphérique : unités de bande

Les pilotes de périphérique IBM Spectrum Protect fournissent des codes achèvement spécifiques aux unités de bande.

Le tableau suivant présente les valeurs des codes achèvement des pilotes de périphérique IBM Spectrum Protect pour les unités de bande. Chaque entrée fournit une description du message d'erreur d'E-S ainsi que l'action recommandée. Après avoir exécuté l'action recommandée, renouvelez l'opération.

Tableau 3. Valeurs des codes achèvement pour les unités de bande

Décimal	Hexadécimal	Description	Action recommandée
400	X'190'	Fin physique de support détectée	Vérifiez que les têtes de l'unité sont propres.
401	X'191'	Fin de données détectée	Contactez l'assistance IBM Spectrum Protect.
402	X'192'	Support endommagé	Vérifiez que les têtes sont propres. Vérifiez que le support n'est pas physiquement endommagé et n'a pas atteint la fin de vie spécifiée par son fabricant.
403	X'193'	Erreur liée au support	Vérifiez que les têtes sont propres. Vérifiez que le support n'est pas physiquement endommagé et n'a pas atteint la fin de vie spécifiée par son fabricant.
404	X'194'	Incompatibilité au niveau du support	Vérifiez que le type de support et une longueur appropriés ont utilisés.
406	X'196'	Le secteur demandé n'est pas valide.	Erreur de serveur interne. Contactez l'assistance IBM Spectrum Protect.
407	X'197'	Protection en écriture	Vérifiez que le volume n'est pas protégé en écriture.
408	X'198'	Nettoyez le support et l'unité	Nettoyez les têtes de l'unité avec une cartouche de nettoyage.
409	X'199'	Support défectueux	Vérifiez que les têtes sont propres. Vérifiez que le support n'est pas physiquement endommagé et n'a pas atteint la fin de vie spécifiée par son fabricant.
410	X'19A'	Nettoyage terminé	Retentez l'opération défectueuse.
411	X'19B'	Fin logique de support détectée	Contactez l'assistance IBM Spectrum Protect.

Tableau 3. Valeurs des codes achèvement pour les unités de bande (suite)

Décimal	Hexadécimal	Description	Action recommandée
412	X'19C'	Support non présent dans l'unité	Vérifiez que le support est correctement installé sur l'unité. Si le problème persiste, exécutez la commande AUDIT LIBRARY .
413	X'19D'	Début du support détecté	Contactez l'assistance IBM Spectrum Protect.
414	X'19E'	Erreur liée à l'effacement	Nettoyez les têtes de l'unité.
415	X'19F'	Tentative d'écriture sur un support WORM (non réinscriptible) contenant des données	Erreur de serveur interne. Contactez l'assistance IBM Spectrum Protect.
416	X'1A0'	Lecture d'un bloc de longueur incorrecte.	Vérifiez que les têtes sont propres. Sous AIX, affichez le errpt pour vérifier les incidents matériels.
417	X'1A1'	Ouverture en lecture seule	Contactez l'assistance IBM Spectrum Protect.
418	X'1A2'	Ouverture en écriture seule	Contactez l'assistance IBM Spectrum Protect.
419	X'1A2'	L'analyse du support a échoué	Nettoyez l'unité et le support.
420	X'1A4'	Protection en écriture logique	Vérifiez que les têtes sont propres. Vérifiez les journaux d'erreur du système d'exploitation pour les incidents matériels. Assurez-vous que le taquet de protection contre l'écriture n'est pas activé. Désactivez l'accélération de bande SAN ou affectez la valeur OFF ou TSMonly au paramètre CHECKTAPEPOS .
422	X'1A6'	Nettoyage requis	Nettoyez l'unité de bande.
423	X'1A7'	Erreur de support	Vérifiez les journaux d'erreur du système d'exploitation pour les incidents matériels. Identifiez les supports défectueux.
424	X'1A8'	Une erreur de chiffrement s'est produite	Vérifiez vos paramètres de chiffrement sur votre classe d'unités et unité de bande.
425	X'1A9'	Une erreur de déchiffrement s'est produite	Vérifiez vos paramètres de chiffrement sur votre classe d'unités et unité de bande.
425	X'1AA'	Une erreur de chiffrement externe s'est produite	Vérifiez les paramètres de chiffrement sur votre classe d'unités et unité de bande.
426	X'1AB'	Une non-concordance CRC s'est produite	Vérifiez que le support n'a pas atteint la fin de vie spécifiée par son fabricant. Relancez l'opération.

Descriptions des codes ASC et ASCQ standard

Les codes ASC et ASCQ standard sont décrits.

Les codes ASC et ASCQ correspondent à des octets 12 et 13 pour les unités SCSI-2. Sur les systèmes Windows, ces codes sont affichés dans le journal des événements Windows, cependant les informations sont dans différents octets.

Voir le message de serveur ANR8300E ou ANR8302E pour l'action recommandée.

La table suivante fournit des descriptions standard de certains codes ASC et ASCQ. Chaque valeur a un préfixe correspondant à 0x, indiquant qu'il s'agit d'une constante hexadécimale. Notez que les descriptions varient en fonction des unités. Pour obtenir une description détaillée des codes ASC et ASCQ d'une unité, consultez la documentation fournie avec cette dernière.

Tableau 4. Descriptions des codes ASC et ASCQ standard

ASC	ASCQ	Description
0x00	0x00	Aucun détecteur supplémentaire
0x00	0x01	Marque de fin de fichier détectée
0x00	0x02	Fin de support détectée
0x00	0x03	Marque de démarrage détectée
0x00	0x04	Début de support
0x00	0x05	Fin de données
0x00	0x06	Processus d'entrée-sortie terminé
0x02	0x00	Aucun positionnement terminé
0x03	0x00	Erreur d'écriture de l'unité
0x03	0x01	Aucune écriture en cours
0x03	0x02	Nombre trop élevé d'erreurs d'écriture
0x04	0x00	Unité logique non prête
0x04	0x01	En cours de préparation
0x04	0x02	Non prêt, initialisation de la commande requise
0x04	0x03	Non prêt, intervention manuelle requise
0x04	0x04	Non prêt, en cours de formatage
0x05	0x00	Aucune réponse à sélectionner
0x06	0x00	Aucune position de référence trouvée
0x07	0x00	Plusieurs unités sélectionnées
0x08	0x00	Echec de la communication
0x08	0x01	Délai d'attente de la communication
0x08	0x02	Erreur de parité de la communication
0x09	0x00	Erreur de suivi de piste
0x0A	0x00	Dépassement du journal des erreurs
0x0C	0x00	Erreur d'écriture

Tableau 4. Descriptions des codes ASC et ASCQ standard (suite)

ASC	ASCQ	Description
0x11	0x00	Erreur de lecture non récupérée
0x11	0x01	Relances de lecture atteintes
0x11	0x02	Erreur trop longue pour être corrigée
0x11	0x03	Erreurs de lecture multiples
0x11	0x08	Lecture de bloc non terminée
0x11	0x09	Aucun écart trouvé
0x11	0x0A	Erreur mal corrigée
0x14	0x00	Entité enregistrée non trouvée
0x14	0x01	Enregistrement non trouvé
0x14	0x02	Marque de fichier/marque de démarrage non trouvée
0x14	0x03	Fin de données non trouvée
0x14	0x04	Erreur de séquence de bloc
0x15	0x00	Erreur de positionnement aléatoire
0x15	0x01	Erreur de positionnement mécanique
0x15	0x02	Erreur de positionnement de la lecture
0x17	0x00	Aucune erreur de correction appliquée
0x17	0x01	Récupéré avec relances
0x17	0x02	Récupéré avec décalage de tête positif
0x17	0x03	Récupéré avec décalage de tête négatif
0x18	0x00	Code correcteur d'erreur (ECC) appliqué
0x1A	0x00	Erreur de longueur de la liste des paramètres
0x1B	0x00	Erreur de transfert de données synchrone
0x20	0x00	Code opération non valide
0x21	0x00	Bloc non compris dans la plage autorisée
0x21	0x01	Adresse d'élément non valide
0x24	0x00	Zone non valide dans le bloc descripteur de commandes
0x25	0x00	Numéro d'unité logique non pris en charge
0x26	00	Zone non valide dans la liste des paramètres
0x26	0x01	Paramètre non pris en charge
0x26	0x02	Valeur du paramètre non valide
0x26	0x03	Paramètres du seuil non pris en charge
0x27	0x00	Protégé contre l'écriture
0x28	0x00	Non prêt à prêt
0x28	0x01	Accès à l'élément d'importation/d'exportation

Tableau 4. Descriptions des codes ASC et ASCQ standard (suite)

ASC	ASCQ	Description
0x29	0x00	Mise sous tension, réinitialisation, réinitialisation du bus
0x2A	0x00	Paramètres modifiés
0x2A	0x01	Paramètres de mode modifiés
0x2A	0x02	Paramètres de journal modifiés
0x2B	0x00	Impossible d'exécuter la copie
0x2C	0x00	Erreur de séquence de commande
0x2D	0x00	Erreur d'écrasement au moment de la mise à jour
0x2F	0x00	Commande effacée par l'initiateur
0x30	0x00	Support incompatible
0x30	0x01	Format inconnu par le support
0x30	0x02	Format incompatible avec le support
0x30	0x03	Cartouche de nettoyage installée
0x31	0x00	Format du support corrompu
0x33	0x00	Erreur de longueur de la bande magnétique
0x37	0x00	Paramètre arrondi
0x39	0x00	Paramètres d'enregistrement non pris en charge
0x3A	0x00	Support absent
0x3B	0x00	Erreur de positionnement séquentiel
0x3B	0x01	Erreur de positionnement au point de chargement
0x3B	0x02	Erreur de positionnement au niveau de l'EOT
0x3B	0x08	Erreur de repositionnement
0x3B	0x0D	Elément de destination du support saturé
0x3B	0x0E	Elément source du support vide
0x3D	0x00	Bits non valides dans le message
0x3E	0x00	Numéro d'unité logique non auto-configuré
0x3F	0x00	Conditions de fonctionnement modifiées
0x3F	0x01	Microcode modifié
0x3F	0x02	Définition de fonctionnement modifiée
0x3F	0x03	Données d'interrogation modifiées
0x3F	0x0E	Données des LUN signalés modifiées
0x43	0x00	Erreur de message
0x44	0x00	Incident de la cible interne
0x45	0x00	Incident de sélection/resélection
0x46	0x00	Echec de la réinitialisation à chaud

Tableau 4. Descriptions des codes ASC et ASCQ standard (suite)

ASC	ASCQ	Description
0x47	0x00	Erreur de parité de l'interface SCCI
0x48	0x00	Message détecté par l'initiateur reçu
0x49	0x00	Erreur de message non valide
0x4A	0x00	Erreur de phase de commande
0x4B	0x00	Erreur de phase de données
0x4C	0x00	Echec de l'auto-configuration du numéro d'unité logique
0x4E	0x00	Tentative de chevauchement des commandes
0x50	0x00	Erreur d'ajout en écriture
0x50	0x01	Erreur de position d'ajout en écriture
0x50	0x02	(Délais) d'erreur de position
0x51	0x00	Erreur liée à l'effacement
0x52	0x00	Erreur de cartouche
0x53	0x00	Echec du chargement/de l'éjection du support
0x53	0x01	Echec du déchargement de la bande magnétique
0x53	0x02	Démontage du support empêché
0x5A	0x00	Etat de l'opérateur modifié
0x5A	0x01	Démontage du support de l'opérateur
0x5A	0x02	Protection en écriture de l'opérateur
0x5A	0x03	Permission en écriture de l'opérateur
0x5B	0x00	Exception de journal
0x5B	0x01	Condition de seuil remplie
0x5B	0x02	Compteur du journal au maximum
0x5B	0x03	Codes de liste du journal atteints

Codes ASC et ASCQ du journal des événements Windows

Les codes ASC et ASCQ sont affichés dans le journal des événements Windows.

Les codes ASC et ASCQ sont affichés sous forme de valeurs hexadécimales dans la zone Données du journal des événements Windows. Le journal des événements exclut le préfixe 0x pour les informations affichées.

Dans le journal des événements Windows, les entrées avec l'élément AdsmScsi source sont produites par le pilote de périphérique AdsmScsi IBM Spectrum Protect. Les entrées du pilote de périphérique AdsmScsi ou de tout pilote d'unité de bande Windows contiennent les informations suivantes :

- L'octet 3E est la clé d'analyse
- L'octet 3D est le code ASC
- L'octet 3C est le code ASCQ

Si l'octet 44 est 'ef', l'erreur consignée n'est pas une erreur de condition de vérification. Des exemples de ces erreurs sont les délais d'attente de commande ou les erreurs de sélection de périphérique.

Chapitre 5. Codes d'erreurs d'unités dans le journal des erreurs du système AIX

Certains codes d'erreur d'unité sont consignés dans le journal des erreurs système AIX.

ADSM_DD_LOG1 (0xAC3AB953)

ERREUR LOGICIELLE DE PILOTE D'UNITE

Cette erreur est consignée par le pilote de périphérique IBM Spectrum Protect lorsqu'un incident est détecté dans le logiciel du pilote de périphérique IBM Spectrum Protect. Si le pilote de périphérique IBM Spectrum Protect émet une commande d'E-S SCSI avec un code opération non conforme, la commande échoue et l'erreur est consignée avec cet identificateur. Signalez immédiatement cette erreur au service de support IBM Spectrum Protect.

Données détaillées : données d'analyse

Les données d'analyse contiennent des informations pouvant déterminer la cause de l'erreur. Signalez toutes les données de l'entrée d'erreur au service de support IBM Spectrum Protect.

ADSM_DD_LOG2 (0x5680E405)

ERREUR MATERIELLE/COMMANDE ABANDONNEE

Cette erreur est consignée par le pilote de périphérique IBM Spectrum Protect lorsqu'il signale une erreur matérielle ou d'arrêt de la commande en réponse à une commande d'E-S SCSI.

Données détaillées : données d'analyse

Les données d'analyse contiennent des informations pouvant déterminer quel composant matériel est défaillant et pourquoi. Pour interpréter les données d'analyse d'une unité en particulier, reportez-vous au manuel de spécification SCSI de l'unité.

ADSM_DD_LOG3 (0x461B41DE)

ERREUR DE SUPPORT

Cette erreur est consignée par le pilote de périphérique IBM Spectrum Protect lorsqu'une commande d'entrée-sortie SCSI échoue en raison d'un support endommagé ou incompatible, ou parce qu'une unité a besoin d'être nettoyée.

Données détaillées : données d'analyse

Les données d'analyse contiennent des informations pouvant déterminer la cause de l'erreur. Pour interpréter les données d'analyse d'une unité en particulier, reportez-vous au manuel de spécification SCSI de l'unité.

ADSM_DD_LOG4 (0x4225DB66)

UNE UNITE CIBLE A RECU UN AVERTISSEMENT

Cette erreur est consignée par le pilote de périphérique IBM Spectrum Protect, après avoir reçu des notifications d'avertissement (UNIT ATTENTION) d'une unité. Les éléments UNIT ATTENTION sont fournis à titre d'information et indiquent généralement qu'un état de l'unité a changé. Par exemple, cette erreur serait consignée si la porte d'une unité de bibliothèque était ouverte puis fermée. La consignation de cet événement indique que l'activité a eu lieu et que l'inventaire de la bibliothèque peut avoir changé.

Données détaillées : données d'analyse

Les données d'analyse contiennent des informations décrivant la cause de l'élément UNIT ATTENTION. Pour interpréter les données d'analyse d'une unité en particulier, reportez-vous au manuel de spécification SCSI de l'unité.

ADSM_DD_LOG5 (0xDAC55CE5)

ERREUR INCONNUE PERMANENTE

Cette erreur est consignée par le pilote d'unité IBM Spectrum Protect, après avoir reçu une erreur inconnue d'une unité en réponse à une commande d'entrée-sortie SCSI. Si l'erreur persiste, signalez-le au service d'assistance de IBM Spectrum Protect.

Données détaillées : données d'analyse

Les données d'analyse constituent des informations qui peuvent déterminer l'origine d'une erreur. Signalez toutes les données de l'entrée d'erreur au service de support IBM Spectrum Protect.

ADSM_DD_LOG6 (0xBC539B26)

MESSAGE D'INFORMATION OU D'AVERTISSEMENT A UNE UNITE CIBLE

Cette erreur est consignée par le pilote de périphérique IBM Spectrum Protect, après avoir reçu un message d'information ou d'avertissement d'une unité en réponse à une commande d'entrée-sortie SCSI. Il se peut que ces messages d'information ou d'avertissement n'indiquent pas un problème. Ils peuvent indiquer qu'un nettoyage est terminé, que la cartouche de nettoyage est insérée, ou un événement similaire. Si le message persiste, signalez-le au support IBM Spectrum Protect.

Données détaillées : données d'analyse

Les données d'analyse constituent des informations qui peuvent déterminer la raison de ce message. Signalez toutes les données de l'entrée au service de support IBM Spectrum Protect.

Annexe A. Fonctions d'accessibilité de la famille de produits IBM Spectrum Protect

Les fonctions d'accessibilité aident les utilisateurs souffrant d'un handicap, par exemple une mobilité réduite ou une vision limitée, à se servir des contenus informatiques.

Présentation

La famille de produits IBM Spectrum Protect met en oeuvre les fonctions d'accessibilité majeures suivantes :

- Fonctionnement à l'aide du clavier uniquement
- Opérations utilisant un lecteur d'écran

La famille de produits IBM Spectrum Protect utilise la dernière norme W3C, [WAI-ARIA 1.0](http://www.w3.org/TR/wai-aria/) (www.w3.org/TR/wai-aria/), pour assurer une conformité avec la section [US Section 508](http://www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/) (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/) et les instructions [Web Content Accessibility Guidelines \(W3C\) 2.0](http://www.w3.org/TR/WCAG20/) (www.w3.org/TR/WCAG20/). Pour bénéficier des fonctions d'accessibilité, servez-vous de la dernière version de votre lecteur d'écran et du dernier navigateur pris en charge par le produit.

La documentation produit de l'IBM Knowledge Center est compatible avec les fonctions d'accessibilité. Les fonctions d'accessibilité de l'IBM Knowledge Center sont décrites à la section [Accessibilité de l'aide de l'IBM Knowledge Center](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html#accessibility) (www.ibm.com/support/knowledgecenter/about/releasesnotes.html#accessibility).

Navigation au clavier

Ce produit utilise les touches de navigation standard.

Informations sur l'interface

Aucun contenu des interfaces utilisateur n'a une fréquence de clignotement de 2 à 55 fois par seconde.

Les interfaces utilisateur Web s'appuient sur les feuilles de style en cascade pour un rendu agréable et une bonne ergonomie des contenus. L'application permet aux utilisateurs ayant une vision réduite d'utiliser les paramètres d'affichage du système, dont un mode à fort contraste. La taille de la police peut être définie à l'aide des paramètres de l'unité ou du navigateur Web.

Les interfaces utilisateur Web contiennent des repères de navigation WAI-ARIA permettant de se déplacer rapidement dans les différentes zones fonctionnelles de l'application.

Logiciels fournisseur

La famille de produits IBM Spectrum Protect comprend des logiciels fournisseur qui ne sont pas couverts par le contrat de licence IBM. IBM ne prend aucun engagement relatif aux fonctions d'accessibilité de ces produits. Contactez leur fournisseur pour obtenir les informations d'accessibilité qui les concernent.

Informations connexes sur l'accessibilité

En plus de ses sites Web standard de support et d'assistance, IBM propose un service téléphonique TTY permettant aux clients malentendants d'accéder aux services de support et de vente :

Service TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(Amérique du Nord)

Pour plus d'informations sur l'engagement d'IBM en matière d'accessibilité, consultez le site [IBM Accessibility \(www.ibm.com/able\)](http://www.ibm.com/able).

Remarques

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Cette documentation peut être proposée par IBM dans d'autres langues. Toutefois, il peut être nécessaire de posséder une copie du produit ou de la version du produit dans cette langue pour pouvoir y accéder.

Le présent document peut contenir des informations ou des références concernant certains produits, logiciels ou services IBM non annoncés dans ce pays. Pour plus de détails, référez-vous aux documents d'annonce disponibles dans votre pays, ou adressez-vous à votre partenaire commercial IBM. Toute référence à un produit, logiciel ou service IBM n'implique pas que seul ce produit, logiciel ou service IBM puisse être utilisé. Tout autre élément fonctionnellement équivalent peut être utilisé, s'il n'enfreint aucun droit d'IBM. Il est toutefois de la responsabilité de l'utilisateur d'évaluer et de vérifier lui-même les installations et applications réalisées avec des produits, logiciels ou services non expressément référencés par IBM.

IBM peut détenir des brevets ou des demandes de brevet couvrant les produits mentionnés dans le présent document. La remise de ce document ne vous donne aucun droit de licence sur ces brevets. Si vous désirez recevoir des informations concernant l'acquisition de licences, veuillez en faire la demande par écrit à l'adresse suivante :

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.*

Pour le Canada, veuillez adresser votre courrier à :

*IBM Director of Commercial Relations
IBM Canada Ltd.
3600 Steeles Avenue East
Markham, Ontario
L3R 9Z7 Canada*

Les informations sur les licences concernant les produits utilisant un jeu de caractères double octet peuvent être obtenues en contactant le Service Propriété Intellectuelle d'IBM dans votre pays ou en écrivant à l'adresse suivante :

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

LE PRESENT DOCUMENT EST LIVRE "EN L'ETAT" SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES INFORMATIONS EN CAS DE CONTREFACON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion des garanties implicites, auquel cas l'exclusion ci-dessus ne vous sera pas applicable.

Le présent document peut contenir des inexactitudes ou des coquilles. Les informations fournies dans ce document sont régulièrement modifiées, ces modifications seront intégrées aux prochaines éditions de la publication. IBM peut, à tout moment et sans préavis, modifier les produits et logiciels décrits dans ce document.

Les références à des sites Web non IBM sont fournies à titre d'information uniquement et n'impliquent en aucun cas une adhésion aux données qu'ils contiennent. Les éléments figurant sur ces sites ne font pas partie des éléments du produit IBM et l'utilisation de ces sites relève de votre seule responsabilité.

IBM pourra utiliser ou diffuser, de toute manière qu'elle jugera appropriée et sans aucune obligation de sa part, tout ou partie des informations qui lui seront fournies.

Les licenciés souhaitant obtenir des informations permettant : (i) l'échange des données entre des logiciels créés de façon indépendante et d'autres logiciels (dont celui-ci), et (ii) l'utilisation mutuelle des données ainsi échangées, doivent adresser leur demande à :

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.*

Ces informations peuvent être soumises à des conditions particulières, prévoyant notamment le paiement d'une redevance.

Le logiciel sous licence décrit dans ce document et tous les éléments sous licence disponibles s'y rapportant sont fournis par IBM conformément aux dispositions de l'ICA (IBM Customer Agreement), des Conditions internationales d'utilisation des logiciels IBM ou de tout autre accord équivalent.

Les données de performance présentées ici ont été obtenues dans des conditions de fonctionnement spécifiques. Les résultats peuvent donc varier.

Les informations concernant des produits non IBM ont été obtenues auprès des fournisseurs de ces produits, par l'intermédiaire d'annonces publiques ou via d'autres sources disponibles. IBM n'a pas testé ces produits et ne peut confirmer l'exactitude de leurs performances ni leur compatibilité. Elle ne peut recevoir aucune réclamation concernant des produits non IBM. Toute question concernant les performances de produits non IBM devra être adressée aux fournisseurs de ces produits.

Le présent document peut contenir des exemples de données et de rapports utilisés couramment dans l'environnement professionnel. Ces exemples mentionnent des noms fictifs de personnes, de sociétés, de marques ou de produits à des fins illustratives ou explicatives uniquement. Toute ressemblance avec des noms de personnes, de sociétés ou des données réelles serait purement fortuite.

LICENCE DE COPYRIGHT :

Le présent logiciel contient des programmes d'application exemples en langage source destinés à illustrer les techniques de programmation sur différentes plateformes d'exploitation. Vous avez le droit de copier, de modifier et de distribuer ces programmes exemples sous quelque forme que ce soit et sans paiement d'aucune redevance à IBM, à des fins de développement, d'utilisation, de vente ou de distribution de programmes d'application conformes aux interfaces de programmation des plateformes pour lesquels ils ont été écrits ou aux interfaces de programmation IBM. Ces programmes exemples n'ont pas été rigoureusement testés dans toutes les conditions. Par conséquent, IBM ne peut garantir expressément ou implicitement la fiabilité, la maintenabilité ou le fonctionnement de ces programmes. Les programmes exemples sont fournis "EN L'ETAT", sans garantie d'aucune sorte. IBM ne sera en aucun cas responsable des dommages liés à l'utilisation des programmes exemples.

Toute copie totale ou partielle de ces programmes exemples et des œuvres qui en sont dérivées doit comprendre une notice de copyright, libellée comme suit : © (nom de votre société) (année). Des segments de code sont dérivés des Programmes exemples IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _entrer la ou les années_.

Marques

IBM, le logo IBM et ibm.com sont des marques d'International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d'IBM ou d'autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d'IBM est disponible sur la page Web "Copyright and trademark information" à l'adresse www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Adobe est une marque d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Linear Tape-Open, LTO et Ultrium sont des marques de HP, IBM Corp. et Quantum, aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Intel et Itanium sont des marques d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

Linux® est une marque de Linus Torvalds aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans certains autres pays.

Java™ ainsi que tous les logos et toutes les marques incluant Java sont des marques d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.

UNIX est une marque enregistrée de The Open Group aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

VMware, VMware vCenter Server et VMware vSphere sont des marques de VMware, Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans certains autres pays.

Dispositions relatives à la documentation du produit

Les droits d'utilisation relatifs à ces publications sont soumis aux dispositions suivantes.

Applicabilité

Ces dispositions s'ajoutent aux conditions d'utilisation relatives au site Web IBM.

Usage personnel

Vous pouvez reproduire ces publications pour votre usage personnel, non commercial, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez pas distribuer ni afficher tout ou partie de ces publications ou en faire des oeuvres dérivées sans le consentement exprès d'IBM.

Usage commercial

Vous pouvez reproduire, distribuer et publier ces publications uniquement au sein de votre entreprise, sous réserve que toutes les mentions de propriété soient conservées. Vous ne pouvez reproduire, distribuer, afficher ou publier tout ou partie de ces publications en dehors de votre entreprise, ou en faire des oeuvres dérivées, sans le consentement exprès d'IBM.

Droits

Excepté les droits d'utilisation expressément accordés dans ce document, aucun autre droit, licence ou autorisation, implicite ou explicite, n'est accordé pour ces publications ou autres informations, données, logiciels ou droits de propriété intellectuelle contenus dans ces publications.

IBM se réserve le droit de retirer les autorisations accordées ici si, à sa discrétion, l'utilisation de ces publications s'avère préjudiciable à ses intérêts ou que, selon son appréciation, les instructions susmentionnées n'ont pas été respectées.

Vous ne pouvez télécharger, exporter ou réexporter ces informations qu'en total accord avec toutes les lois et règlements applicables dans votre pays, y compris les lois et règlements américains relatifs à l'exportation.

IBM N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DE CES PUBLICATIONS. LES PUBLICATIONS SONT LIVREES EN L'ETAT SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. IBM DECLINE NOTAMMENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE A CES PUBLICATIONS EN CAS DE CONTREFAÇON AINSI QU'EN CAS DE DEFAUT D'APTITUDE A L'EXECUTION D'UN TRAVAIL DONNE.

Politique de confidentialité

Les Logiciels IBM, y compris les Logiciels sous forme de services ("Offres Logiciels"), peuvent utiliser des cookies ou d'autres technologies pour collecter des informations sur l'utilisation des produits, améliorer l'acquis utilisateur, personnaliser les interactions avec celui-ci, ou dans d'autres buts. Bien souvent, aucune information personnelle identifiable n'est collectée par les Offres Logiciels. Certaines Offres Logiciels vous permettent cependant de le faire. Si la présente Offre Logiciels utilise des cookies pour collecter des informations personnelles identifiables, des informations spécifiques sur cette utilisation sont fournies ci-dessous.

La présente Offre Logiciels n'utilise pas de cookies ni aucune autre technologie pour collecter des informations personnelles identifiables.

Si les configurations déployées de cette Offre Logiciels vous permettent, en tant que client, de collecter des informations permettant d'identifier les utilisateurs par l'intermédiaire de cookies ou par d'autres techniques, vous devez solliciter un avis juridique sur la réglementation applicable à ce type de collecte, notamment en termes d'information et de consentement.

Pour plus d'informations sur l'utilisation à ces fins des différentes technologies, y compris celle des cookies, consultez les points principaux de la déclaration IBM de confidentialité sur Internet à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy>, la section “Cookies, Web Beacons and Other Technologies” de la Déclaration IBM de confidentialité sur Internet à l'adresse <http://www.ibm.com/privacy/details> et la section “IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement” à l'adresse <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Glossaire

Un glossaire réunissant les termes et définitions qui se rapportent à la famille de produits IBM Spectrum Protect est disponible.

Reportez-vous au [Glossaire IBM Spectrum Protect](#).



Numéro de programme : 5725-W98
5725-W99
5725-X15
5725-X18